**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENERGIA**

JOÃO WAGNER SILVA ALVES

**CENÁRIOS QUANTITATIVOS DE GASES DE EFEITO ESTUFA E
ENERGIA PELA GESTÃO DE RESÍDUOS NA MACROMETRÓPOLE
PAULISTA**

**São Paulo
2017**

JOÃO WAGNER SILVA ALVES

CENÁRIOS QUANTITATIVOS DE GASES DE EFEITO ESTUFA E
ENERGIA PELA GESTÃO DE RESÍDUOS NA MACROMETRÓPOLE
PAULISTA

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em
Energia do Instituto de Energia e Ambiente da
Universidade de São Paulo para a obtenção do título
de Doutor em Ciências

Orientador: Prof. Dr. Adnei Melges de Andrade

Versão corrigida

(versão original disponível na Biblioteca do Instituto de Energia e Ambiente e na Biblioteca
Digital de Teses e Dissertações da USP)

São Paulo
2017

**AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTES
TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO,
PARA FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE.**

FICHA CATALOGRÁFICA

Alves, João Wagner Silva.

Cenários quantitativos de gases de efeito estufa e energia pela gestão de resíduos na Macrometrópole Paulista / João Wagner Silva Alves; orientador, Adnei Melges de Andrade - São Paulo, 2017

268 p.: il.; 30 cm

Tese (Doutorado em Ciências) - Programa de Pós-Graduação em Energia - Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo

1. Resíduos sólidos urbanos. 2. Gases de efeito estufa.
3. Energia 4. Reciclagem. 5. Cenários quantitativos. I. Título.

Folha de aprovação

Nome: ALVES, João Wagner Silva

Título: Cenários quantitativos de gases de efeito estufa e energia pela gestão de resíduos na Macrometrópole Paulista

Aprovado em 01 / dez / 2017

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Energia do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo para a obtenção do título de Doutor em Ciências

Banca examinadora

Prof. Dr.: Adnei Melges de Andrade Instituição: Universidade de São Paulo
Instituto de Energia e Ambiente

Julgamento: Aprovado Assinatura: _____

Prof. Dr.: Ildo Luís Sauer Instituição: Universidade de São Paulo
Instituto de Energia e Ambiente

Julgamento: Aprovado Assinatura: _____

Prof. Dr.: Patrícia Faga Iglesias Lemos Instituição: Universidade de São Paulo
Instituto de Energia e Ambiente

Julgamento: Aprovado Assinatura: _____

Prof. Dr.: Regina Mambelli Barros Instituição: Universidade Federal de Itajubá

Julgamento: Aprovado Assinatura: _____

Prof. Dr.: João Andrade de Carvalho Júnior Instituição: Universidade Estadual Paulista
Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá

Julgamento: Aprovado Assinatura: _____

Dedicatória

À minha mãe, dona Matilde e à minha Sarinha, sempre ao meu lado.

Agradecimento

Ao Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo e à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo pela oportunidade de desenvolvimento deste estudo.

Ao Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, ao Programa Methane to Markets da Agência de Proteção Ambiental Norte Americana, ao Ministério de Ciência e Tecnologia e ao Banco Mundial por terem promovido estudos pioneiros e que fundamentaram a discussão no Brasil a respeito de emissão de gases de efeito estufa e cenários.

Aos doutores José Domingos Gonzalez Miguez, Christophe de Gouvello, Ildo Luis Sauer e Klaus Martin Fischer pela inspiração.

À professora Sarah Tanus, pela companhia e apoio incondicional.

Especialmente, ao professor Adnei Melges de Andrade, pela orientação, motivação e compromisso.

Ao tio Nelson.

A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo.

Peter Drucker

Resumo

ALVES, J. W. S. **Cenários quantitativos de energia e gases de efeito estufa pela gestão de resíduos na Macrometrópole Paulista**, 2017, 268 p., Tese de doutorado, Programa de Pós-Graduação em Energia - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

A Contribuição Nacional Pretendida, apresentada pelo Governo Brasileiro na 21ª Conferência das Partes, em Paris 2015, definiu o compromisso nacional de redução de emissão de gases de efeito estufa (*GEE*) frente aos demais países que compõem a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Para que este compromisso seja cumprido, medidas de desenvolvimento de baixo carbono devem ser adotadas. Cenários quantitativos de emissão de GEE podem antecipar as estimativas que serão apresentadas nos inventários futuros de GEE. Os cenários quantitativos podem também auxiliar o governo brasileiro a cumprir as determinações do Decreto da Presidência da República nº 7.390/10 e da Decisão 2/CP.17 da Convenção do Clima para elaborar, respectivamente, estimativas anuais e bianuais de emissão de GEE. Além disso, os cenários ainda podem reduzir a incerteza do inventário nacional e podem auxiliar na identificação das alternativas de baixo carbono. As projeções de crescimento populacional, de variação da taxa coleta de resíduo, de variação da composição do resíduo coletado e de qualidade de operação dos locais de disposição permitem definir um futuro único, em que serão comparadas as consequências das opções, disponíveis em 2016, de tratamento do resíduo. Para as avaliações, foram estimadas as variações da composição, do poder calorífico e das frações fóssil e orgânica do resíduo urbano. Os prazos e metas considerados no estudo são inspirados nas políticas Nacional e Estadual do Estado de São Paulo sobre Mudanças Climáticas e no Plano Nacional de Resíduo Sólido. Implantações de opções com início em 2016, evoluindo até 30% em 2040 foram simuladas. A coleta e combustão do biogás de aterro, que até 2000 não era praticada no país, hoje é uma realidade. Por essa razão, admite-se a possibilidade da implantação desta opção em todos os locais de disposição de resíduos da Macrometrópole Paulista. Este estudo mostra que, no setor de resíduos, a recuperação e uso energético do metano, associada à reciclagem e tratamento da matéria orgânica de parte dos resíduo coletados pode levar à redução de emissão superior a 45% em relação à observada em 2005. Mostra também que a incineração de material plástico pode ocasionar aumento de mais de 80% em relação à emissão em 2005.

Palavras chave: resíduo sólido urbano, resíduo para energia, biogás, reciclagem, energia, gases de efeito estufa, Macrometrópole Paulista, gestão de resíduos e cenários de GEE.

Abstract

ALVES, J. W. S., **Energy and greenhouse gases numeric scenarios from waste management in the Macrometropole Paulista**, 2017, 268 p., PhD Thesis, Post Graduate Program on Energy - Sao Paulo University, Sao Paulo, 2017.

The Proposed National Contribution presented by the Brazilian Government at the 21st Conference of Parties in Paris 2015 defined the national commitment to reduce greenhouse gas emissions (*GHG*) with other countries of the United Nations Framework Convention Climate Change (*UNFCCC*). To fulfill this commitment, policies have to be adopted. Quantitative GHG emission scenarios can anticipate estimates for future inventories of those gases. Scenarios can help the Government to comply with the Decree 7.390/10 and Decision 2 / CP.17 to prepare annual and bi-annual GHG emission estimates. Scenarios can also reduce the uncertainty of the national inventory and may assist in identifying low carbon alternatives. The projection of population growth, the changes on waste collection rate, the differences of collected waste composition of and the variation of operational quality of disposal sites allows to define a single future, in which the consequences of the available options for waste management in 2016 can be compared. Waste composition, lower calorific value and organic and fossil fraction in urban waste were estimated. Deadlines and targets considered in this study were inspired on National Solid Waste Act and São Paulo State policies on Climate Change. Waste treatment options, starting in 2016, raising to 30% in 2040 were simulated. The collection and combustion of landfill biogas, which until 2000 were not common in the country, are now a reality. The possibility of implementing this option in all the Macrometropole Paulista disposal sites is assumed. This study shows that, in the waste sector, recovery and the energetic use of methane, associated with recycling and treatment of organic matter from part of the collected solid waste can reduce emission over 45% in relation to the 2005 observed emission. This study also shows that incineration of plastics can increase emission over 80% as compared to that observed in 2005.

Keywords: urban solid waste, waste to energy, biogas, recycling, energy, greenhouse gas, Macrometropole Paulista, waste management and GHG scenarios.

Figuras

Figura 1 - Linha do tempo da gestão de resíduo	31
Figura 2 - Macrometrópole Paulista (MMP)	34
Figura 3 - Emissão mundial de dióxido de carbono <i>versus</i> cenários do IPCC	37
Figura 4 - Hierarquia das ações de manejo de RSU da PNRS	44
Figura 5 - Fontes de emissão de metano no mundo	46
Figura 6 - Possíveis rotas do RSU à luz da PNRS	53
Figura 7 - Leira de compostagem aeróbia	61
Figura 8 - Túnel de compostagem	61
Figura 9 - Tratamento mecânico e biológico (TMB)	63
Figura 10 - Reator anaeróbio úmido de fluxo pistonado	65
Figura 11 - Processos térmicos de tratamento de RSU	66
Figura 12 - Gaseificador de contracorrente	69
Figura 13 - Reator de pirólise de RSU	70
Figura 14 - Incinerador do tipo <i>mass burn</i> com geração de energia elétrica	73
Figura 15 - Local de disposição de rejeito no solo	77
Figura 16 - Fração de RSU reciclada nos países da EU em 2001 e 2010	79
Figura 17 - Destínos do RSU nos USA de 1960 a 2012	84
Figura 18 - Gestão de RSU no Japão, Coreia, USA e EU	85
Figura 19 - Passos para a elaboração de cenários	91
Figura 20 - Cenários de emissão do IPCC	92
Figura 21 - Sequência de etapas para a preparação de cenário, avaliação e disponibilização de subsídios para a formulação de políticas públicas de mudanças climáticas	95
Figura 22 - Geração de metano segundo IPCC (2000), UNFCCC e Landgem	98
Figura 23 - Taxa de variação do GDP e da emissão de GEE do Estado de SP	117
Figura 24 - População urbana da MMP	118
Figura 25 - Taxa de crescimento populacional	119
Figura 26 - Temperatura média anual na MMP	120
Figura 27 - Precipitação média anual e Potencial de evapotranspiração na MMP	121
Figura 28 - Emissão de GEE pela disposição do RSU no solo no Estado de SP e na MMP	125
Figura 29 - Média do IQR dos locais de disposição de RSU dos municípios da MMP	126
Figura 30 - TaxaRSU(1970, pop)	128
Figura 31 - TaxaRSU de 2000 a 2013 para municípios com 10.000hab, 100.000hab e 500.000hab	130
Figura 32 - Potencial de geração de metano do RSU (COD)	133
Figura 33 - Fração de carbono fóssil do RSU (CCR.FCF)	134
Figura 34 - Poder calorífico inferior do RSU (PCI)	137
Figura 35 - Fração de recicláveis do RSU	138
Figura 36 - Metano gerado e emitido pela disposição do RSU no solo na MMP	142
Figura 37 - Metano recuperado (R) no Brasil e no Estado de São Paulo	143
Figura 38 - Fator de emissão de dióxido de carbono do Sistema Interligado Nacional	148
Figura 39 - Possíveis cenários de emissão de GEE no Brasil	152
Figura 40 - GDP do Estado de São Paulo - extrapolação para os cenários	155
Figura 41 - População urbana da MMP - extrapolação para os cenários	156
Figura 42 - Temperatura média anual - extrapolação para os cenários	157
Figura 43 - Precipitação média anual e Potencial de evapotranspiração - extrapolação para os cenários	158
Figura 44 - Média do IQR dos locais de disposição de RSU no solo na MMP - extrapolação para os cenários	159
Figura 45 - Carbono orgânico degradável (COD) - extrapolação para os cenários	162
Figura 46 - Teor de carbono fóssil do RSU - extrapolação para os cenários	162

Figura 47 - Poder calorífico inferior do RSU como coletado - extrapolação para cenários...	163
Figura 48 - Fração de recicláveis do RSU - extrapolação para os cenários	164
Figura 49 - Metano potencialmente recuperável nos aterros sanitários da MMP	168
Figura 50 - Fator de emissão de dióxido de carbono do Sistema Interligado Nacional - extrapolação para os cenários	170
Figura 51 - População e coleta de RSU na MMP	173
Figura 52 - Cenário 1: emissão decorrente da continuidade das tendências observadas em 2016 destacando o período dos projetos de MDL entre 2003 e 2014	174
Figura 53 - Cenário 2: emissão decorrente da opção pela combustão do biogás gerado pela disposição do RSU no solo	176
Figura 54 - Emissão de dióxido de carbono evitada pela reciclagem de 30%, em 2040, da fração reciclável disposta no solo	178
Figura 55 - Cenário 3: emissão decorrente da opção pela redução do teor de matéria orgânica do rejeito disposto no solo	179
Figura 56 - Cenário 3: (detalhamento) Emissão de dióxido de carbono equivalente pela degradação aeróbia da matéria orgânica	180
Figura 57 - Cenário 3: (detalhamento) Emissão de dióxido de carbono equivalente pela digestão anaeróbia da matéria orgânica	181
Figura 58 - Cenário 4: emissão decorrente da opção pela redução da matéria orgânica disposta no solo e combustão do metano	183
Figura 59 - Cenário 5: incineração <i>mass burn</i> do RSU como coletado	185
Figura 60 - Cenário 5: emissão decorrente da opção de incineração tipo <i>mass burn</i> com possíveis separações de frações do RSU	186
Figura 61 - Potência elétrica possível pela recuperação do metano da disposição de RSU em aterros	188
Figura 62 - Consumo evitado de energia pela reciclagem	189
Figura 63 - Massa de resíduo orgânico e potência disponível pela digestão anaeróbia	190
Figura 64 - Potência elétrica possível pela recuperação do metano gerado no local de disposição com redução da fração orgânica	191
Figura 65 - Massa de plástico e potência elétrica disponível pela incineração	193
Figura 66 - Massa de papel e potência elétrica disponível pela sua incineração	194
Figura 67 - Massa de RSU e potência elétrica possível pela incineração de RSU como coletado	195
Figura 68 - Emissões de GEE dos cenários de gestão de RSU na MMP	198
Figura 69 - <i>TaxaRSU</i> (1970, pop) adaptada	260

Tabelas

Tabela 1 - Codificação de resíduos não perigosos	33
Tabela 2 - Emissões nacionais de GEE de 2005 e 2010 em dióxido de carbono equivalente - SAR.....	41
Tabela 3 - Emissões de GEE do Estado de São Paulo em 2005 e 2010	42
Tabela 4 - Alteração dos prazos da PNRS	45
Tabela 5 - Composição média do biogás	64
Tabela 6 - Critérios de operação da digestão anaeróbia do resíduo orgânico.....	64
Tabela 7 - Entrada e saída de energia e rejeito de tratamento de RSU	67
Tabela 8 - Composição dos gases no processo de gaseificação.....	68
Tabela 9 - Índice de qualidade de local de disposição de rejeito no solo (IQR).....	75
Tabela 10 - Estimativa expedita de produção de energia elétrica em <i>aterros sanitários</i>	76
Tabela 11 - Comparação da gestão dos RSU entre os países de alta, média e baixa renda.....	87
Tabela 12 - Locais de disposição de rejeito e Fator de correção de metano (<i>FCM</i>).....	113
Tabela 13 - <i>FCM</i> e <i>IQR</i>	114
Tabela 14 - GDP do Estado de São Paulo de 2000 a 2014	116
Tabela 15 - GDP do Brasil.....	116
Tabela 16 - População urbana da MMP dos Censos de 1970 a 2010	118
Tabela 17 - Projeção populacional do Brasil	119
Tabela 18 - Constante de geração de metano - <i>k</i> para o <i>RSU</i> como coletado	122
Tabela 19 - Fatores de Equivalência - FE de PAG	123
Tabela 20 - Fatores de Equivalência - FE de PTG.....	123
Tabela 21 - <i>TaxaRSU(t, pop)</i> de 1970 a 2013.....	129
Tabela 22 - Coeficientes angular e linear da variação do COD, CCR.FCF, PCI e fração de recicláveis.....	131
Tabela 23 - Classes componentes do RSU.....	131
Tabela 24 - Carbono orgânico degradável (<i>COD</i>).....	132
Tabela 25 - Carbono e carbono fóssil	134
Tabela 26 - Poder calorífico inferior (<i>PCI</i>) de componentes do RSU	136
Tabela 27 - Fração de recicláveis no RSU como coletado	138
Tabela 28 - COD _f , OX e F.....	139
Tabela 29 - Metano emitido pela gestão de RSU.....	140
Tabela 30 - Metano recuperado - R	142
Tabela 31 - Fatores de emissão de metano e óxido nitroso pelo tratamento biológico do RSU (<i>FE</i>).....	144
Tabela 32 - Gases da pirólise	145
Tabela 33 - Fatores de emissão (<i>FE</i>) de metano e óxido nitroso pelo tratamento térmico do RSU	146
Tabela 34 - Fator de redução de emissão de GEE pela reciclagem no Brasil.....	147
Tabela 35 - Possibilidade de conservação de energia elétrica pela reciclagem de embalagens	147
Tabela 36 - Expectativa de variação da população urbana da MMP até 2035	156
Tabela 37 - Parâmetros de reciclagem	164
Tabela 38 - Cenários, emissão de GEE em 2035 e variação relativa a 2005.....	200
Tabela 39 - Potência elétrica possível em 2035 nos cenários 1 a 4	205
Tabela 40 - Potência elétrica possível em 2035 no cenário 5	206
Tabela 41 - Pop _{urb} em 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010 por municípios, RM, AU ou UR	242
Tabela 42 - TMA, PMA e PET na Macrometrópole Paulista.....	246
Tabela 43 - <i>IQR</i> na Macrometrópole Paulista	252
Tabela 44 - Análises de composição do RSU no Estado de São Paulo	257
Tabela 45 - <i>TaxaRSU(1970, pop)</i>	259

Tabela 46 - <i>TaxaRSU</i> (2000 e 2002, pop)	260
Tabela 47 - <i>TaxaRSU</i> (2004, pop)	262
Tabela 48 - <i>TaxaRSU</i> (2005, pop)	262
Tabela 49 - <i>TaxaRSU</i> (2007, pop)	264
Tabela 50 - <i>TaxaRSU</i> (2008, pop)	265
Tabela 51 - <i>TaxaRSU</i> (2009, pop)	266
Tabela 52 - <i>TaxaRSU</i> (2010, pop)	266
Tabela 53 - <i>TaxaRSU</i> (2011, pop)	267
Tabela 54 - <i>TaxaRSU de cidades com população superior a 500.000 habitantes</i>	268

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	21
1.1 MOTIVAÇÃO PARA ESCOLHA DO TEMA E SUA RELEVÂNCIA	22
1.1.1 Energia.....	24
1.1.2 Mudanças climáticas.....	26
1.1.3 Resíduo sólido urbano (RSU).....	29
1.1.4 Macrometrópole Paulista (MMP)	33
1.1.5 Cenários	35
1.2 OBJETIVOS DO ESTUDO.....	37
1.3 CONTEXTUALIZAÇÃO	38
1.3.1 Mudanças climáticas.....	38
1.3.2 Gases de efeito estufa	40
1.3.3 Resíduo sólido urbano (RSU).....	43
1.3.4 Emissão de metano pela gestão de RSU.....	46
1.3.5 Licenciamento ambiental	47
1.3.6 Legislação aplicada	50
1.3.7 Benefícios tributários	51
1.4 ESTADO DA ARTE DA GESTÃO DE RSU EM 2016.....	53
1.4.1 Projetos ambientalmente amigáveis, não geração, redução e reuso	53
1.4.2 Separação na fonte, coleta seletiva e reciclagem.....	55
1.4.2.1 Reciclagem de pneumáticos.....	58
1.4.2.2 Reciclagem de metais ferrosos.....	58
1.4.2.3 Reciclagem de metais não ferrosos	58
1.4.2.4 Reciclagem de papel	59
1.4.2.5 Reciclagem de vidro	59
1.4.2.6 Reciclagem de resíduos orgânicos	59
1.4.2.7 Reciclagem de plásticos.....	60
1.4.3 Tratamento biológico do RSU.....	60
1.4.3.1 Compostagem aeróbia.....	60
1.4.3.2 Tratamento mecânico biológico (TMB)	62
1.4.3.3 Digestão anaeróbia.....	63
1.4.4 Tratamento térmico do RSU.....	65
1.4.4.1 Autoclave, micro-ondas e pirólise assistida por plasma.....	67
1.4.4.2 Gaseificação.....	67
1.4.4.3 Pirólise.....	70
1.4.4.4 Incineração.....	71
1.4.5 Disposição do rejeito no solo.....	75
1.4.6 Gestão de RSU no mundo.....	78
1.4.6.1 Europa.....	79
1.4.6.2 Alemanha.....	80
1.4.6.3 Áustria	80
1.4.6.4 Espanha.....	80
1.4.6.5 França	81
1.4.6.6 Reino Unido.....	82
1.4.6.7 Itália.....	82
1.4.6.8 Portugal.....	83
1.4.6.9 Estados Unidos da América (USA)	83
1.4.6.10 Japão, Coreia, USA e EU.....	84
1.4.6.11 Brasil e Macrometrópole Paulista	85
1.4.6.12 Visão global da gestão de RSU.....	86
2 INSUMOS E MÉTODOS	90
2.1 CENÁRIOS.....	90
2.1.1 1º passo - enquadramento do desafio.....	91
2.1.2 2º passo - definição do método e identificação de variáveis	91
2.1.3 3º passo - coleta de dados	92
2.1.4 4º passo - prospecção de cenários	92
2.1.5 5º passo - criação e consolidação de linhas argumentativas	93
2.1.6 6º passo - geração de cenários.....	93

2.1.7	7º, 8º, 9º e 10º passos - validação dos cenários, avaliação das implicações, identificação de sinais e monitoramento.....	93
2.1.8	Contribuição dos cenários de emissões de GEE.....	94
2.2	GERAÇÃO DE METANO.....	97
2.2.1	Geração de metano pela digestão anaeróbia ou digestão aeróbia de RSU.....	97
2.2.2	Geração de metano pela disposição do RSU no solo.....	97
2.3	ENERGIA ENVOLVIDA	103
2.3.1	Consumo evitado de energia pela reciclagem	104
2.3.2	Geração de energia pelos processos biológicos de tratamento de RSU	104
2.3.3	Geração de energia pela gaseificação ou pirólise de RSU.....	104
2.3.4	Geração de energia pela incineração de RSU.....	105
2.3.5	Geração de energia pela disposição do rejeito no solo.....	106
2.4	EMIÇÃO DE GEE.....	106
2.4.1	Emissão evitada de GEE pela não geração, redução, reuso e reciclagem	107
2.4.2	Emissão de GEE pelo tratamento biológico de RSU	108
2.4.3	Emissão de GEE pela gaseificação ou pirólise do RSU	108
2.4.4	Emissão de GEE pela incineração do RSU.....	109
2.4.5	Emissão de GEE pela disposição do rejeito no solo.....	110
2.5	EQUIVALÊNCIA DE GEE.....	110
2.6	SÉRIES TEMPORAIS.....	111
2.6.1	Aspectos econômicos.....	111
2.6.2	População urbana (Pop_{urb}).....	112
2.6.3	Aspectos climáticos.....	112
2.6.4	Emissão de GEE.....	113
2.6.5	Fator de correção de metano (FCM).....	113
2.6.6	Taxa de coleta de resíduos (TaxaRSU).....	114
2.6.7	Composição do RSU	115
2.7	POLUENTES CONVENCIONAIS	115
3	DADOS	116
3.1	ASPECTOS ECONÔMICOS.....	116
3.2	POPULAÇÃO URBANA (POP_{URB}).....	117
3.3	ASPECTOS CLIMÁTICOS.....	119
3.3.1	Taxa constante de geração de metano (k) e fator de normalização para a soma (A).....	122
3.4	EQUIVALÊNCIA DE GEE.....	122
3.5	GERAÇÃO DE METANO PELA DIGESTÃO ANAERÓBIA DO RESÍDUO ORGÂNICO	123
3.6	EMIÇÃO DE GEE PELA DISPOSIÇÃO DE RSU NO SOLO.....	124
3.6.1	Fator de correção de metano (FCM).....	125
3.6.2	Taxa de coleta de RSU (TaxaRSU)	126
3.6.2.1	TaxaRSU(1970, pop)	127
3.6.2.2	TaxaRSU(1971 a 1999, pop).....	128
3.6.2.3	TaxaRSU(2000 a 2013, pop).....	128
3.6.3	Composição dos resíduos.....	130
3.6.3.1	Carbono orgânico degradável (COD).....	132
3.6.3.2	Fração de carbono fóssil (CCR.FCF).....	133
3.6.3.3	Poder calorífico inferior (PCI) de componentes do RSU	135
3.6.3.4	Fração de recicláveis	137
3.6.3.5	Carbono orgânico degradável que realmente degrada (COD _f), Fração de metano do biogás (F), Fator de oxidação (OX).....	139
3.6.4	Metano Recuperado (R)	140
3.7	FATOR DE EMISSÃO DOS TRATAMENTOS DE RSU - FE.....	143
3.7.1	Tratamento biológico.....	143
3.7.2	Tratamento térmico.....	144
3.7.2.1	Gaseificação e pirólise.....	144
3.7.2.2	Incineração.....	145
3.8	EMIÇÃO EVITADA DE GEE E CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA RECICLAGEM E EMISSÃO DE GEE PELA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SIN	146
3.9	ENERGIA DO BIOGÁS.....	148
4	COMPONENTES PARA OS CENÁRIOS.....	150
4.1	ELABORAÇÃO DE CENÁRIOS.....	150
4.1.1	1º passo - enquadramento do desafio	150
4.1.2	2º passo - definição do método e identificação de variáveis.....	151

4.1.3	3º passo - coleta de dados	151
4.1.4	4º passo- prospecção de possibilidades futuras	151
4.1.5	5º passo - criação e consolidação de linhas argumentativas	151
4.1.6	6º passo - geração de cenários	153
4.1.7	7º, 8º, 9º e 10º passos - validação, avaliação, identificação de sinais e monitoramento	154
4.2	VARIÁVEIS CONSIDERADAS PARA A ELABORAÇÃO DOS CENÁRIOS.....	154
4.2.1	Aspectos econômicos.....	154
4.2.2	População urbana (Pop_{urb})	155
4.2.3	Clima.....	156
4.2.3.1	Constante de geração de metano (k) e fator de normalização para a soma (A)	158
4.2.4	Fator de correção de metano (FCM)	158
4.2.5	Taxa de coleta de RSU ($taxa_{RSU}$).....	159
4.2.6	Composição do RSU.....	160
4.2.6.1	Carbono orgânico degradável (COD)	161
4.2.6.2	Carbono fóssil ($CCR.FCF$)	162
4.2.6.3	Poder calorífico inferior (PCI).....	163
4.2.6.4	Recicláveis.....	163
4.2.7	Carbono orgânico degradável que realmente degrada (COD_f), fração de metano do biogás (F), fator de oxidação (OX)	165
4.2.8	Geração de metano pela disposição de RSU no solo no Estado de São Paulo e na Macrometrópole Paulista	165
4.2.9	Metano recuperado (R)	166
4.2.10	Fator de emissão dos sistemas de tratamento de RSU (FE).....	168
4.2.10.1	Tratamento biológico.....	168
4.2.10.2	Tratamento térmico.....	169
4.2.11	Energia e emissão de GEE evitadas pela reciclagem	169
4.3	POLUENTES CONVENCIONAIS	170
5	CENÁRIOS.....	172
5.1	EMISSÃO DE GEE PELA GESTÃO DO RSU.....	172
5.1.1	Cenário 1 - Continuidade das tendências observadas em 2016.....	173
5.1.2	Cenário 2 - Continuidade das tendências observadas em 2016, acrescido da combustão de metano.....	175
5.1.3	Reciclagem	177
5.1.4	Cenário 3 - Redução do material orgânico disposto no solo	178
5.1.4.1	Degradação aeróbia da matéria orgânica do RSU.....	180
5.1.4.2	Digestão anaeróbia da matéria orgânica do RSU em digestor anaeróbio.....	181
5.1.4.3	Pirólise da matéria orgânica e da gaseificação do RSU	182
5.1.4.4	Gaseificação do RSU	182
5.1.5	Cenário 4 - Redução do material orgânico disposto no solo, acrescido da combustão de metano	182
5.1.6	Cenário 5 - Incineração	183
5.1.6.1	Incineração do RSU como coletado.....	184
5.1.6.2	Incineração de papel e plástico	185
5.2	ENERGIA ENVOLVIDA NA GESTÃO DO RSU	186
5.2.1	Cenário 1 - Continuidade das tendências observadas em 2016.....	187
5.2.2	Cenário 2 - Continuidade das tendências observadas em 2016 mais combustão do metano	187
5.2.3	Reciclagem	188
5.2.4	Cenário 3 - Redução do material orgânico disposto no solo	189
5.2.4.1	Degradação aeróbia da fração orgânica	190
5.2.4.2	Digestão anaeróbia da fração orgânica	190
5.2.4.3	Pirólise e gaseificação.....	190
5.2.5	Cenário 4 - Redução do material orgânico disposto no solo mais combustão do metano.....	191
5.2.6	Cenário 5 - Incineração	191
5.2.6.1	Incineração de papel e plástico	192
5.2.6.2	Incineração do RSU como coletado.....	194
6	CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	196
6.1	CENÁRIOS DE EMISSÃO DE GÁS DE EFEITO ESTUFA - OPÇÕES DE GESTÃO.....	197
6.1.1	Cenário 1 - Continuidade das tendências observadas em 2016.....	201
6.1.2	Cenário 2 - Continuidade das tendências observadas em 2016, acrescido da combustão do metano	201
6.1.3	Cenário 3 - Redução do material orgânico disposto no solo	201

6.1.4	Cenário 4 - Redução do material orgânico disposto no solo, acrescido da combustão do metano	202
6.1.5	Cenário 5 - Incineração	203
6.2	CENÁRIOS DE ENERGIA - OPÇÕES DE GESTÃO.....	204
6.3	OPORTUNIDADES E RECOMENDAÇÕES.....	207
6.3.1	Separação na fonte.....	207
6.3.2	Coleta seletiva de RSU.....	208
6.3.3	Reciclagem.....	208
6.3.4	Tratamento biológico.....	209
6.3.5	Estudos associados	210
6.3.6	Monitoramento, quantificação e registro.....	210
6.4	LIMITAÇÕES DO ESTUDO.....	210
6.5	NÃO HÁ PLANO B.....	211
7	REFERÊNCIAS.....	213
	GLOSSÁRIO	237
	ANEXOS	242
	Anexo A - Pop_{urb} na Macrometrópole Paulista.....	242
	Anexo B - Clima na Macrometrópole Paulista	246
	Anexo C - IQR na Macrometrópole Paulista	252
	Anexo D - Composição do RSU no Estado de São Paulo	257
	Anexo E - TaxaRSU(<i>t</i>, <i>pop</i>) na Macrometrópole Paulista.....	259
	TaxaRSU(1970, pop).....	259
	TaxaRSU(1971 a 1999, pop)	260
	TaxaRSU(2000 e 2002, pop)	260
	TaxaRSU(2004, pop).....	261
	TaxaRSU(2005, pop).....	262
	TaxaRSU(2007, pop).....	263
	TaxaRSU(2008, pop).....	264
	TaxaRSU(2009, pop).....	265
	TaxaRSU(2010, pop).....	266
	TaxaRSU(2011, pop).....	266
	TaxaRSU(2012, pop).....	267
	TaxaRSU(2013, pop).....	267
	TaxaRSU de cidades da MMP com Popurb superior a 500 mil habitantes	267

1. INTRODUÇÃO

Este estudo estima as quantidades futuras de energia envolvida e de emissão de gás de efeito estufa (*GEE*) pela gestão de resíduo sólido urbano (*RSU*). Sugere que estudos semelhantes nos setores de energia, produção industrial, agropecuária e uso da terra, mudança do uso da terra e florestas devem ser somados para subsidiar o cumprimento de metas de redução de emissão de GEE como a da Contribuição Nacional Pretendida (*NDC*¹). Indica que cenários quantitativos podem ser empregados pelos países que adotaram o Acordo de Paris para o cumprimento das suas metas de redução de emissão de GEE.

Este estudo indica que os cenários quantitativos podem ser empregados pelos países que adotaram o Acordo de Paris, para o cumprimento das suas metas de redução de emissão de GEE.

No Brasil, recomenda que as estimativas anuais, as bianuais e as de inventário de emissão de GEE observem cenários quantitativos.

Este estudo demonstra que cenários de emissão de GEE podem apoiar a formulação e condução de políticas ambientais antecipando estimativas de emissão em função das opções de cada setor.

Em se tratando de uma parte do desafio proposto, esta pesquisa estima a energia envolvida e a emissão de GEE das diferentes opções de gestão de RSU na Macrometrópole Paulista entre 2000 e 2040 e demonstra que a elaboração de cenários pode ser um instrumento útil, tanto para estimar a energia envolvida quanto para estimar o potencial de emissão de GEE.

Nesta introdução é apresentada a motivação para a escolha do tema e sua relevância. São apresentados os objetivos do estudo, o contexto e o estado da arte da gestão de RSU nas grandes metrópoles do mundo.

Nas seções correspondentes são descritos o método de elaboração dos cenários e são expostos os métodos empregados para as estimativas de energia envolvida e de emissão de

¹ A Contribuição Nacional Pretendida (*iNDC*) passa a ser denominada Contribuição Nacional Determinada (*NDC*) após sua ratificação pelo Congresso e pela Presidência Nacionais.

GEE. São analisados os resultados das estimativas futuras de energia e emissão de GEE correspondentes a cada opção de gestão de resíduo. A íntegra dos dados utilizados é apresentada nos anexos.

1.1 MOTIVAÇÃO PARA ESCOLHA DO TEMA E SUA RELEVÂNCIA

A escolha do tema decorre da experiência profissional do autor. Atuando na Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (*CETESB*), elaborou entre 1996 e 2010 os três primeiros inventários nacionais de emissão GEE do setor de resíduos, com a coordenação do Ministério de Ciência e Tecnologia (*MCT*) e coordenou a elaboração do primeiro inventário de GEE do Estado de São Paulo. O autor participou de grupos de trabalho do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (*IPCC*) e redigiu os capítulos do setor de resíduos dos métodos de inventários de emissão de GEE de 2000 e 2006. O autor elaborou, junto ao Banco Mundial, um cenário nacional de emissão de GEE do setor de resíduos, entre outras atividades correlatas.

A definição do tema considerou a evolução das negociações internacionais sobre mudanças climáticas, tratados e metas assumidas neste campo, as políticas sobre gestão de resíduo e as opções de gestão.

Empregando recursos semelhantes aos utilizados na elaboração das estimativas dos inventários, este estudo demonstra que é possível estimar a emissão futura de GEE de modo a permitir a identificação de opções mais interessantes ao ambiente global, com ênfase no cumprimento do compromisso assumido pelo governo brasileiro na CoP 21.

O autor elenca os seguintes potenciais de contribuição do estudo:

- a proposição de elaboração de cenários quantitativos de emissão de GEE para o setor de resíduos e aplicação da mesma prática aos demais setores da economia,
- a inclusão dos resultados dos cenários de emissão de GEE no licenciamento ambiental,
- a inclusão das estimativas de emissão para identificação e fomento de opções de baixo carbono,
- a proposição da elaboração de cenários de emissão de GEE pelos países que adotaram o Acordo de Paris para apoiar o cumprimento das suas metas com o apoio metodológico do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas Globais (*IPCC*).

Para descrever os elementos motivadores e os argumentos de relevância que levaram ao desenvolvimento deste estudo, discorre-se sobre gestão de resíduo, energia envolvida e mudanças climáticas. Para retratar o estado da arte do setor de gestão de resíduo, consideram-se a Política Nacional de Resíduos Sólidos (*PNRS*) e a Política Estadual de Resíduos Sólidos (*PERS*).

A elaboração, revisão e comparação de cenários quantitativos leva à pergunta:

Cenários quantitativos de emissão de GEE podem apoiar o cumprimento da meta de redução apresentada pelo governo brasileiro na 21ª Conferência das Partes (*CoP 21*²)?

A partir de séries temporais projetam-se tendências e antecipam-se as estimativas de energia envolvida e emissão de GEE das opções de gestão de resíduo. São consideradas as opções de tratamento de resíduos disponíveis até a metade da segunda década do século 21.

Propõe-se que este tipo de estudo seja avaliado, refeito, reavaliado regularmente e integrado a estudos equivalentes dos setores de energia, agropecuária, mudança do uso do solo e processos industriais. A respeito de cenários, o estudo de Figueiredo (2013) trata dos cenários de emissão de GEE no transporte rodoviário, o Ministério das Minas e Energia desenvolve e publica cenários de geração e consumo de energia, o Ministério da Agricultura associado à Secretaria de Agricultura do Estado de SP publicaram o Plano de Agricultura de Baixo Carbono (*Plano ABC*) e até 2015, Galvão e Braga (2015) publicaram um cenário de emissão de GEE integrando recursos hídricos, agricultura, energia, infraestrutura urbana e costeira e transportes.

Este estudo propõe o emprego da estrutura de desenvolvimento de inventários nacionais de emissão de GEE com a definição de um cenário comum. Caberá a um fórum interministerial a consolidação de cenários nacionais de baixo carbono e das políticas a ele associadas.

² Conferência das Partes: *Conference of Parties (CoP)s* são reuniões periódicas nas quais representantes de governos nacionais discutem os rumos de tratados globais como o da Biodiversidade ou a Convenção-Quadro sobre Mudanças Climáticas Globais: *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*. Neste estudo, esta expressão se refere às CoP da UNFCCC.

1.1.1 Energia

As emissões de GEE relacionadas à gestão de resíduos são priorizadas aos aspectos de energia envolvida nas práticas de redução, reuso e reciclagem (3R), tratamento ou disposição do RSU.

O Terceiro Inventário Nacional de GEE do Brasil (MCT(BR), 2016, p. 12) estimou que o setor de resíduos emitiu 1,3 mil GgCH₄.ano⁻¹ ou 1,3.10¹² gCH₄.ano⁻¹ pela disposição de resíduos no solo, em 2010. Na Macrometrópole Paulista (MMP), os mesmos dados permitem que se estime, para o mesmo ano, a emissão de 0,28 mil GgCH₄.ano⁻¹, pela disposição no solo.

Alves e Espírito Santo Filho (2006, p. 38 e 49), para estimar a energia do biogás, adotaram o poder calorífico inferior (PCI) do metano como 53.000 J.gCH₄⁻¹. Okamura (2013), discutindo o poder calorífico do biogás, demonstrou que vários fatores podem influir nesta propriedade e permite concluir que a estimativa de Alves e Espírito Santo Filho é uma boa aproximação.

Segundo os dados supracitados e os apresentados na seção 3.9 (p. 148), os 1,3 mil GgCH₄.ano⁻¹ emitidos pela disposição de resíduo no solo em 2010, no Brasil, equivalem a 68,9.10¹⁵J.ano⁻¹. Na Macrometrópole Paulista (MMP), a emissão de 0,28 mil GgCH₄.ano⁻¹ no mesmo ano, equivale a 14,8 . 10¹⁵J.ano⁻¹.

O Balanço Energético Nacional (BEN) elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2015, p. 43) reporta que o consumo total de fontes primárias de energia em 2010 foi de 240 . 10⁶tep ou 10.10¹⁶J.ano⁻¹. Confrontando esta quantidade com a energia do CH₄ gerado pela disposição de resíduos no solo, estimada e supracitada, estima-se uma fração da ordem de 15%.

Segundo o BEN (EPE, 2015, p. 182), a capacidade instalada de geração elétrica com biogás em 2010, no país, era de 68MWe, tendo chegado a 80MWe em 2013. O ano de 2010 foi o oitavo ano em que vigorou o Protocolo de Quioto, quando se instalaram os projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). Em 2010, foram recuperadas 0,17 . 10¹² gCH₄.ano⁻¹ na MMP, gerando eletricidade e créditos de Carbono na forma determinada pelo Protocolo de Quioto. Com esta quantidade, uma potência correspondente a 113MWe

poderia ter sido instalada se os projetos não se limitassem, na maioria, a apenas queimar o metano, sem aproveitamento energético.

Considerando a emissão total de CH₄ pela disposição de resíduos no solo no país, supondo eficiência de coleta do biogás de 80% e eficiência de geração elétrica do grupo gerador de 40% (GRUPO AB, 2017, n.p.), estima-se, para 2010, um limite técnico superior de 700MWe no país.

Naquele mesmo ano não foram registradas quantidades significativas de resíduos tratados por incineração, digestão anaeróbia, compostagem, tratamento mecânico biológico (*TMB*), gaseificação ou pirólise, sendo a correspondente emissão de GEE baixa ou inexistente. A emissão nacional em 2010 foi 17% superior à observada em 2005. No período de 2005 a 2010 ocorreu um aumento de emissão de GEE de 3,2% ao ano³.

O poder calorífico do resíduo, como coletado tem grande variabilidade. A Figura 47 (p. 163) mostra que este pode variar de 10.000J.gRSU⁻¹ em 2015, a quase 15.000J.gRSU⁻¹ em 2035. Este estudo estimou que, em 2015, foram coletadas 27,0tRSU.dia⁻¹ e que, em 2035, devem ser coletadas 35,6tRSU.dia⁻¹. Com estas premissas, pode-se estimar que a incineração da totalidade do resíduo como coletado na MMP poderia acrescentar, a partir de 2017, potência elétrica da ordem de 300MWe.

A Lei Federal 9.074/95 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1995) regulamenta a geração de energia elétrica por autoprodutor com potência entre 5MWe e 50MWe por termelétricas a acionadas a biomassa. São definidas concessões, produção independente, opções de compra, e demais condições para operacionalização desta prática.

A Resolução nº 08/15 da ANP (2015) determina a concentração mínima de 96,5% de metano no biometano. A revisão da Resolução 482/12, define o limite de potência instalada dos geradores em 5MWe e projeta que as conexões devem chegar a quase 1,2 milhões de

³ a taxa de crescimento anual (*i*) do período pode ser estimada pela seguinte expressão:

$$i = (\sqrt[5]{1,17} - 1) \cdot 100\%,$$

onde:

5 é o número de períodos,

1,17 é 1 + 0,17 e

0,17 é a variação percentual total do período ou 17%, conforme mostrado acima.

consumidores com potência instalada total de 4,5GWe no país até 2024. Resolução nº 687/15 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2015).

A Resolução nº 685/17 da ANP (2017, n.p.) estabelece as regras para o controle da qualidade do biometano de aterros sanitários quando destinado ao uso veicular, às instalações residenciais, industriais e comerciais.

Citando o Plano Nacional de Energia (*PNE*) 2030, o Plano Nacional sobre Mudança do Clima, o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (CIMC, 2007, p. 39) considera um potencial de geração elétrica em 2030 de 1.230MWe por digestão anaeróbia e 8.440MWe por incineração com recuperação de calor. O potencial de geração elétrica pela queima de biogás de aterro não é estimado.

Em 2015, simultaneamente à divulgação da Contribuição Nacional Pretendida (*iNDC*), o cenário de emissão nacional do setor de energia (SCHAEFFER *et al.*, 2015, p. 49) previu, para 2040, um aumento de emissão de GEE superior a 100% em relação a 2005, contrariando parcialmente tanto o compromisso internacional de redução da *NDC* (Cf. seção 1.3.1, p. 38) quanto o de descarbonização da matriz energética nacional (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2015, p. 1).

Na Resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (*ANEEL*) nº 77, o artigo 3º assegura o direito a 100% de redução, no valor das tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e de distribuição, desde que utilizem como insumo energético, no mínimo, 50% de biomassa composta de resíduo, de biogás de *aterro sanitário* ou de digestores anaeróbios (BRASIL, 2004, p. 2) e cuja potência seja menor ou igual a 30MWe (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2004).

O Art 15, inciso IV da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) (MMA, 2010) determina que a cada quatro anos devem ser avaliadas metas de aproveitamento energético do metano gerado nos locais de disposição de rejeitos no solo.

1.1.2 Mudanças climáticas

Após a repercussão das propostas da Agenda 21, o tema das mudanças climáticas é o último indutor de alterações políticas, tecnológicas e sociais de relevância na sociedade. A este

respeito, o Governo brasileiro aprovou os textos adotados internacionalmente sobre mudanças climáticas. Desse modo, a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (*CQNUMC*), de 1992, e o Protocolo de Quioto, de 1997, são leis no Brasil. Os desdobramentos dessas leis foram as aprovações da Política Nacional de Mudanças Climáticas (*PNMC*⁴) e da Política Estadual de Mudanças Climáticas (*PEMC*⁵) do Estado de São Paulo, ambas de 2009. O governo brasileiro também adotou os tratados internacionais sobre resíduos.

O Relatório sobre bases físicas do Grupo de Trabalho nº 1 (*WG1*) do IPCC (STOCKER et al, 2013, p. 4) afirma que:

[...] O aquecimento do sistema climático é inequívoco e, desde a década de 1950, muitas das mudanças observadas são únicas em décadas por milênios. A atmosfera e o oceano têm aquecido, as quantidades de neve e gelo têm diminuído, o nível do mar subiu, e as concentrações de gases de efeito estufa aumentaram [...] (STOCKER, 2013, p. 4, tradução do autor).

Segundo os mesmos autores, as concentrações atmosféricas de CO₂, CH₄ e N₂O aumentaram desde a Revolução Industrial devido à atividade humana. Em 2011, as concentrações de CO₂ que eram de 391 ppm, as de CH₄ eram de 1.803 ppb e as de N₂O de 324 ppb, aumentaram 40%, 150% e 20%, respectivamente, em relação às concentrações pré-industriais. No ano de 2011, as concentrações de CO₂, CH₄ e N₂O superaram as concentrações mais elevadas registradas em núcleos de gelo durante os últimos 800 mil anos.

Em 1992, na Cúpula da Terra, ocorrida na cidade do Rio de Janeiro, os países que ratificaram a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (*UNFCCC*) reconheceram as mudanças climáticas globais e, no Artigo 2º daquele tratado, se comprometeram conjuntamente a:

[...] alcançar [...] a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera num nível que impeça uma interferência antrópica perigosa no sistema climático [...]

⁴ A PNMC é definida pela Lei nº 12.187 de 2009

⁵ A PEMC é definida pela Lei nº 13.798/09.

Na terceira Conferência das Partes da UNFCCC (CoP 3), ocorrida 1997, no Japão, foi adotado o Protocolo de Quioto. Este Protocolo entrou em vigor em 2005, quando a Rússia o ratificou e foram satisfeitos os pré-requisitos definidos no Art. 25 do Protocolo:

[...] pelo menos 55 Partes da Convenção, englobando as Partes incluídas no Anexo I que contabilizaram no total pelo menos 55 por cento das emissões totais de dióxido de carbono em 1990 das Partes incluídas no Anexo I, tenham depositado seus instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão [...].

Neste Protocolo, os países do seu Anexo I assumiram⁶ o compromisso de reduzir suas emissões em, pelo menos, 5% abaixo dos níveis de 1990, entre 2008 e 2012.

Para apoiar o cumprimento da meta de 5% de redução de emissão, o Art. 12º do Protocolo estabeleceu o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL).

O MDL permitiu que os países em desenvolvimento participassem desse esforço, implantando projetos de desenvolvimento sustentável, que incluíssem reduções quantificadas de emissão de GEE. Os certificados de reduções de emissão (CER) poderiam ser comercializados contribuindo para a viabilização financeira dos projetos.

Desde antes da entrada em vigor do Protocolo, em 2005; de 2004 até 2014 foram apresentados mais de 8.100 projetos de MDL pelos países não-Anexo 1 do Protocolo, destes mais de 1.000 projetos ou 12% eram do setor de resíduos (UNFCCC, 2014)⁷.

Foram submetidos naquele período à Autoridade Nacional Designada (AND) do Brasil (2014)⁸, 422 projetos de MDL, sendo 59 no setor de resíduos. Listados pela CETESB (2015), aqueles projetos do setor de resíduos representam uma iniciativa voluntária e ordenada de adequação dos locais de disposição existentes e incluem a quantificação da emissão e emissão evitada de gases de efeito estufa (GEE) à gestão do resíduo.

⁶ O Anexo I do Protocolo de Quioto é composto por todos os países desenvolvidos, ou seja, todos os países da União Européia, mais o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia e o Japão. Os USA não ratificaram o Protocolo.

⁷ Página de Internet da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (UNFCCC) sobre projetos de MDL, disponível em (goo.gl/QHX34), consultada em 12/2014.

⁸ Página de Internet da Autoridade Nacional Designada - AND do Brasil sobre projetos de MDL, disponível em (goo.gl/t6S2DR), consultada em 12/2014.

Observando a determinação do Art. 12 do Protocolo, o desenvolvimento sustentável, nesses projetos conta com uma definição no Anexo III da Resolução nº 1 da CIMGC (BRASIL, 2003). Segundo o Anexo III, os projetos de MDL devem contribuir para a sustentabilidade local, para o desenvolvimento de trabalho, para a distribuição de renda, para o desenvolvimento tecnológico e para a integração regional. Dessa forma, os projetos de MDL de destruição do CH₄ emitido pelos aterros deveriam gerar outros benefícios além da redução dos custos de emissão evitada de GEE pelos países do Anexo I do Protocolo de Quioto. A publicidade que acompanha estes projetos de MDL obriga os seus gestores às regularidades operacional, ambiental e trabalhista que implicam co-benefícios adicionais. Todavia, Rotondaro (2007) que avaliou a contribuição para o desenvolvimento sustentável daqueles projetos, por diferentes meios, observou, que o Anexo III da Resolução nº1 da CIMGC (CIMGC(BR), 2003) não é suficiente para induzir, como determina o Protocolo de Quioto, co-benefícios sociais e ambientais, além da geração de créditos de carbono. Os compromissos assumidos pelos projetos brasileiros de MDL, no Anexo III da Resolução nº 1 da CIMGC, não foram monitorados pela Autoridade Nacional Designada.

Aumentando ainda mais o interesse de grandes líderes mundiais a respeito do tema ambiental, o Papa Francisco (BERGOGLIO, 2015, n.p.), na encíclica Louvado Sejas, declarou considerar que a cultura do descarte caracteriza a sociedade e, citando o IPCC, afirma que as mudanças climáticas causadas por esta cultura, têm consequências ambientais, sociais e econômicas que afetam, principalmente, os mais pobres.

1.1.3 Resíduo sólido urbano (RSU)

A Lei Federal 12.305/10 (Brasil, 2010), que cria a Política Nacional de Resíduos (*PNRS*) e a Lei Estadual 12.300/06 (São Paulo, 2006), que cria a Política Estadual de Resíduos Sólidos (*PERS*), determinam a internalização de práticas desta área adotadas internacionalmente nos últimos anos. Na seção 1.4 (p. 53), são descritas as opções de gestão de resíduos.

A PNRS diferencia as palavras *resíduo* e *rejeito*. O *rejeito* é aquele material sólido derivado do *resíduo* após terem sido retirados todos os materiais recicláveis e que contenham algum valor que possa ser recuperado.

Segundo a PNRS, a palavra *resíduo* refere-se ao resíduo sólido urbano que é coletado. Segundo Houaiss (2004), a palavra *resíduo* tem origem no latim *residuum*, que significa [...] *resto, aquilo que sobra [...]*. Segundo Michaelis (2016), a expressão *resíduo sólido urbano* refere-se àqueles [...] *que incluem o resíduo doméstico, o lixo gerado em instalações públicas e comerciais [...]*. Citando a Bíblia, Eigenheer fala da geração de resíduo [...] *tempo de guardar e tempo de lançar fora [...]* (ECLESIASTES 3.6⁹ apud EIGENHEER (2009, p. 9)). O autor define que o resíduo é produzido tanto na preparação quanto no fim da vida útil daquilo que é processado, enumerando registros a este respeito desde 3000 a.C., na civilização egípcia, incluindo estimativas das populações de cidades da antiguidade como a Alexandria, com 750 mil habitantes e Roma, com um milhão de habitantes, em seus anos de apogeu. Estas cidades, segundo o autor, precisavam desenvolver técnicas para cuidar do seu resíduo.

Também descrevendo a história da gestão do resíduo, Bortoleto (2015, p. 14 e 15), representa, na Figura 1, a linha do tempo da gestão de resíduo. Iniciando-se pelo registro daquele que teria sido o primeiro aterro em Knossos, capital de Creta em 3.000 a.C., até o final do século XX.

⁹ ECLESIASTES - **Bíblia (antigo testamento)**, disponível em (goo.gl/prR9Wf).

Figura 1 - Linha do tempo da gestão de resíduo

Fonte: traduzido e adaptado de Bortoleto (2015, p. 14 e 15)

Para o Serviço de Estatística da União Europeia (*Eurostat*)¹⁰ *apud* Agência Europeia de Ambiente (EEA) (2013, p. 7), o conceito do resíduo sólido urbano varia de país para país e, em geral, é aquele produzido nas moradias. Resíduo similar gerado no comércio, em escritórios e instituições públicas também é incluído nesta categoria. A quantidade de resíduo coletado consiste naquilo que é recolhido pelas autoridades municipais e gerido pelo sistema de gestão de resíduos.

A ABNT NBR 10.004 (ABNT, 2004) determina que o resíduo se diferencie pela origem: domiciliar, comercial, pública, de serviço de saúde, industrial, de portos, aeroportos, terminais ferroviários, rodoviários, agrícola e entulho. A mesma norma classifica os resíduos da seguinte forma:

- classe I - perigosos,
- classe II - não perigosos,
 - classe II A - não perigosos e não inertes e
 - classe II B - não perigosos e inertes.

Considerando o anexo H da NBR 10.004, a Tabela 1, na coluna 1, lista os resíduos *não-perigosos* que podem compor os resíduos sólidos urbanos. Nesta mesma tabela, na coluna 2, é reproduzida a classificação de resíduos do *2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories* do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, 2006, p. 2.14) e, na coluna 3, o resíduo é descrito segundo o código de identificação da ABNT.

¹⁰ EUROSTAT, 2012: **Waste - database municipal waste**, material digital, não paginado, disponível em (goo.gl/wPYMiy), 2012.

Tabela 1 - Codificação de resíduos não perigosos

Código ABNT NBR 10.004	Correspondente do IPCC ao código ABNT	Descrição do resíduo segundo o código de identificação da ABNT
1	2	3
A001	C	Restos de alimentos
A004	-	Sucatas de metais ferrosos
A005	-	Sucata de metais não ferrosos (latão, etc.)
A006	A	Resíduo de papel e papelão
A007	-	Resíduo de plástico polimerizado
A008	G	Resíduo de borracha
A009	D	Resíduo de madeira
A010	B	Resíduo de materiais têxteis
A099	-	Outros resíduos não perigosos
	E	Resíduo de parques a jardins
	F	Fraldas
	G	Borracha e couro

Nota: ordem crescente do código ABNT (coluna 1)

Fontes: ABNT (2004, p. 71), nas colunas 1 e 3 e adaptação do IPCC (2006, v. 2, p. 2.11), nas colunas 2 e 3.

1.1.4 Macrometrópole Paulista (MMP)

A Macrometrópole Paulista (*MMP*) é a junção de 172 municípios, sendo 133 deles em cinco regiões metropolitanas (*RM*), outros 29 em duas aglomerações urbanas (*AU*) e outros dez em uma unidade regional (*UR*). A MMP corresponde a 27,7% dos 644 municípios do Estado de São Paulo. Na MMP vivem 74% da população do Estado. O Produto Interno Bruto (*GDP*) da MMP equivale a 83% do total Estadual e 28% do GDP Nacional (EMPLASA, 2014, n.p.).

O GDP nacional classifica o Brasil como a 7ª maior economia do planeta, o GDP do Estado de São Paulo o classificaria entre as 18 maiores economias e o GDP da MMP a classificaria

entre as 20 maiores economias mundiais se estas últimas unidades territoriais fossem países¹¹.

Segundo o parágrafo 1º do Art. 153 da Constituição Estadual, uma RM é:

[...] agrupamento de municípios limítrofes que assuma destacada expressão nacional, em razão de elevada densidade demográfica, significativa conurbação e de funções urbanas e regionais com alto grau de diversidade, especialização e integração socioeconômica, exigindo planejamento integrado e ação conjunta permanente dos entes públicos nela atuantes [...]

A MMP tem o mapa político-territorial reproduzido na Figura 2. As RM são: Vale do Paraíba e Litoral Norte, São Paulo, Sorocaba, Campinas e Baixada Santista. As AU são Jundiaí e Piracicaba. A única Unidade Regional é a Bragantina. Os 172 municípios da MMP e respectivas populações urbanas, que somavam 29,8 milhões em 2010 estão listados, um a um, nos anexos (p. 242).

Figura 2 - Macrometrópole Paulista (MMP)

Fonte: adaptado¹² de EMPLASA (2014, n.p.)

¹¹ dados do Brasil: (IBGE, 2016, n.p.); dados do Estado de São Paulo: (SEADE, 2016, n.p.); dados mundiais: (IMF, 2016, n.p.).

¹² Comunicação pessoal do Dr. Omar de Almeida Cardoso

No Plano de Ação da Macrometrópole Paulista (*PAM*) 2013 - 2040 (CC (SP), 2014, p. 22) é prevista uma significativa diminuição da quantidade de rejeito destinado aos *aterros sanitários* em consequência da intensificação da coleta seletiva, da reciclagem e do tratamento dos resíduos.

É na MMP onde, em 2017, estavam em processo de licenciamento dois incineradores de resíduos do tipo *mass burn* (Cf. seção 1.4.4.4, p. 71) e onde a disposição no solo dos rejeitos deve ser mais onerosa nos próximos anos (CETESB, 2015, n.p.).

1.1.5 Cenários

A palavra *cenário* tem vários significados. Segundo Houaiss (2004, n.p.), *cenário* é a simulação teórica de uma ocorrência potencial futura. Os trabalhos de Nakicenovic (2000), Oliveira (2015a), Carvalho e Rosemberg (2009) e Wade (2013) são exemplos nos quais este significado é exercitado.

Os *cenários* podem se diferenciar entre os narrativos, como o de Carvalho e Rosemberg (2009) e os quantitativos, como os de Sartini et al. (2015), de Galvão e Braga (2015) e de Alves e Gouvello (2010). Outra diferença entre os cenários quantitativos e os qualitativos é o emprego, nos segundos, de métodos formais de estimação. Eles também demandam o emprego de grande quantidade de dados numéricos. Mesmo diferentes, a formulação de ambos deve incluir as descrições de como se dará o desenvolvimento, as circunstâncias e as fronteiras.

Outra forma de classificação dos cenários é quanto a sua proposta. Segundo Oliveira (2015^a) há os preditivos, os explorativos e os normativos. Os preditivos perguntam “*O que vai acontecer?*”, diferenciando-se dos explorativos que perguntam “*O que pode acontecer?*” e os normativos perguntam “*O que deve ser feito para que algo aconteça?*”.

Neste estudo, o propósito foi o de estimar o que pode acontecer se uma ou outra decisão for tomada. Os resultados apresentados são quantidades de GEE emitidas e a energia associadas a uma opção de gestão de resíduos.

Os cenários desenvolvidos neste estudo, considerando a legislação em vigor, as opções de gestão de resíduos e as tendências observadas até 2016, antecipam as estimativas de energia

envolvida e a emissão de GEE apoiando a redução proposta pela *NDC*. O emprego de cenários quantitativos pode apoiar a formulação de definições normativas, decisões de financiamento bancário e de licenciamento ambiental.

Segundo Hughes e Strachan¹³ *apud* Oliveira (2015b, p. 6), o objetivo do cenário define o próprio cenário. Devem ser identificados os elementos de influência e as ações que podem fazer com que os cenários se diferenciem. A relação entre a situação presente e as situações possíveis é definida pelas diferentes políticas ou práticas.

Diferenças metodológicas e formais são observadas nos estudos de Nakicenovic (2000), Wade (2013), Marcial e Grumbach (2008) e Waldman (2010). Não há um único conjunto de regras para o seu desenvolvimento.

São considerados dados da estatística nacional. A partir de séries históricas, são definidos os componentes para os cenários (p. 150). As opções de gestão de resíduos e a combinação delas determinam os cenários deste estudo (p. 172). A revisão periódica destas previsões deve ser estimulada assim como ocorre no setor energético.

Metas de redução de emissão de GEE foram definidas para a cidade de São Paulo, para o Estado de São Paulo e, em 2015, visando a deter a tendência de aquecimento global, foi definida uma meta para o país. Mesmo considerando a ausência dos Estados Unidos da América, pode-se considerar que países de todo o globo adotaram voluntariamente metas nacionais no Acordo de Paris (*PA*) (Cf. seção 1.3.1, p. 38).

A inclusão de dados de 2006 a 2013 à análise de Nobre (2008)¹⁴ indica que a emissão global de CO₂, que em 2006 era superior aos cenários mais pessimistas, continuava inaceitável em 2013.

¹³ HUGHES E STRACHAN, 2010, Methodological review of UK and international carbon scenarios, in **Energy Policy** nº 38, p. 6056-65.

¹⁴ NOBRE, C. **Mudanças Climáticas Globais**, palestra apresentada no seminário de mesmo nome realizado na CETESB, em 9/08, disponível em (goo.gl/AQ66jB), São Paulo, 142 p., 2008.

Figura 3 - Emissão mundial de dióxido de carbono versus cenários do IPCC

Fontes: adaptado de Nobre (2008, p. 39) e atualizado com dados de CDIAC (2015, n.p.)

Com a proposta de meta de redução de emissão de GEE da Política Nacional de Mudanças Climáticas (*PNUMC*), o Decreto 7.390/10 (BRASIL, 2010) estimava que a emissão nacional variasse na mesma taxa de variação do Produto Interno Bruto (*GDP*) e que ambos deveriam crescer 5% ao ano até 2020.

Posteriormente a 2009 e simultaneamente à apresentação da Contribuição Nacional Pretendida (*NDC*) em 2015, o Comitê de Pesquisa e Modelagem (*CPM*) e o Comitê de Elaboração de Cenários (*CEC*) do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas (*FBMC*) postularam que:

“[...] é possível aumentar o Produto Interno Bruto (*GDP*) e reduzir a emissão de gases de efeito estufa (*GEE*) concomitantemente [...]”
(CPM e CEC, 2015, p. 34).

1.2 OBJETIVOS DO ESTUDO

Considerando a Política Nacional de Resíduos Sólidos (*PNRS*), as tecnologias disponíveis, a organização político-administrativa e a tendência de evolução dos indicadores relacionados à gestão de resíduos no Estado de São Paulo, o objetivo deste estudo é estimar

a emissão de GEE, e a potência elétrica associada às opções de gestão de resíduos da MMP no período do compromisso do Governo Brasileiro para reduzir a emissão nacional de GEE.

As ações que subsidiam este estudo são:

- revisão da legislação, políticas, incentivos e barreiras na segunda década do século 21 no Brasil e no Estado de São Paulo,
- análise das opções de gestão de resíduos até 2016,
- avaliação da composição do resíduo sólido urbano e da sua variação,
- avaliação do potencial de geração de GEE dos resíduos aterrados ou tratados,
- levantamento do Poder Calorífico Inferior (PCI) do resíduo,
- enumeração das possibilidades de gestão de resíduo na MMP no futuro,
- estimativas futuras de energia e emissão de GEE pelo tratamento dos resíduos,
- estimativas futuras de energia envolvida pela disposição de resíduos no solo e
- conclusões sobre cenários de energia e emissão de GEE pela gestão de resíduos na MMP.

Com estas ações, consideradas na formulação do estudo, e outras que complementaram a ideia original, propõe-se a inclusão de cenários com estimativas futuras de energia e de emissão de GEE ao licenciamento ambiental e ao Sistema de Registro Nacional de Emissões (*SIRENE*) apoiando o cumprimento da Contribuição Nacional Pretendida (*NDC*) brasileira na CoP21

1.3 CONTEXTUALIZAÇÃO

A elaboração de cenários de emissão de GEE e energia envolvida na gestão dos resíduos considera o contexto das mudanças climáticas globais e do licenciamento dos empreendimentos destinados ao tratamento de resíduos.

1.3.1 Mudanças climáticas

Buscando posicionamento político a respeito deste tema, os governos da cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo e Governo Federal do Brasil aprovaram suas políticas de mudança climática; a Política de Mudanças Climáticas do Município de São Paulo (*PMCMSP*) (SÃO PAULO (cidade), 2009), a Política Estadual de Mudanças Climáticas (*PEMC*) (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (SP), 2009) e a Política Nacional de Mudanças

Climáticas (*PNMC*) (BRASIL, 2009). Em comum, as três políticas definiram metas de redução da emissão de GEE.

Mesmo considerando a seriedade do processo legislativo, este estudo não identificou publicações de estudos que antecederam a adoção das metas das referidas leis. No Estado de São Paulo, por exemplo, o Projeto de Lei da PEMC permaneceu em consulta pública por alguns meses sem que houvesse menção à meta que surgiu do processo de negociação da sua aprovação parlamentar. A meta definida na PNMC supunha uma taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (*GDP*) nacional de 5% ao ano até 2020 e que a variação da emissão de GEE seria proporcional ao crescimento da economia. Com a referida hipótese, a meta de redução da PNMC propunha uma redução de 36,1% a 38,9% do aumento da emissão, ou um aumento de 169% a 171% nas emissões totais, caso se confirmassem as hipóteses de crescimento de 5% ao ano da economia e das emissões.

Visando a manter o aumento da temperatura média global a menos de 2° C, em 2015, a meta nacional definida na PNMC foi substituída pela meta da Contribuição Nacional Pretendida (*NDC*) que propõe para 2025 uma redução da emissão de GEE de 37% em relação à observada em 2005, alcançando redução de 43% em 2030 (BRASIL, 2015, p. 1 e 2). As metas da PEMC, da PNMC e da *NDC* não foram acompanhadas de publicações de estudos que expusessem quais meios seriam utilizados para atingir aquele compromisso.

Na Terceira Comunicação Nacional, observa-se uma redução de 46,5% nas emissões registradas de 2010 em relação a 2005. No setor de Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas (*UTMUTF*), que era o setor de maior relevância no inventário nacional, a redução foi de 81,7% naquele período. As emissões de GEE dos demais setores aumentaram no mesmo período (Cf. Tabela 2, p. 41).

O exposto destaca a fragilidade do marco legal em vigor em 2016. A PEMC, com o argumento de liderar um processo de descarbonização da principal economia estadual do país, desconsiderou que as principais fontes de emissão nacionais são a mudança do uso do solo e a atividade agropecuária. O inventário de emissão de GEE do Estado de São Paulo, publicado em 2010, conclui que a principal fonte de emissão no Estado era o setor

energético e que a intensidade de emissão¹⁵ de GEE da economia do Estado era cinco vezes inferior à nacional. O governo do Estado de São Paulo, ao assumir isoladamente e sem avaliação prévia, uma meta de redução da emissão de CO₂ pode induzir a redução da atividade econômica e a fuga de atividades para além das fronteiras do Estado, induzindo também o aumento da emissão global de GEE. Desconsiderando a eficiência dos processos e não controlando a emissão associada aos produtos e serviços vindos de fora das fronteiras do Estado, a emissão tende a ser exportada, levando a uma possível redução de emissão no local, porém aumentando-a globalmente.

Tendo sido descartada a primeira meta proposta pelo governo federal, o cumprimento da meta contida na *NDC*, mesmo baseado na redução do desmatamento da Amazônia, é um desafio. Admitindo crescimento econômico, os demais setores poderão continuar aumentando suas emissões se não houver ações fomentando desenvolvimento com menores taxas de emissão de GEE.

A *NDC* (MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2015), que não menciona a gestão de resíduos, substituiu a meta nacional da PNMC, devendo substituir também as metas do Estado de São Paulo na PEMC e da cidade de São Paulo na PMCMSP. A *NDC* redefine as metas nacionais e deve servir de base para a definição de metas subnacionais de redução de emissões.

1.3.2 Gases de efeito estufa

Os GEE considerados nos tratados de mudanças climáticas globais são enumerados no Anexo A do Protocolo de Quioto: o dióxido de carbono (CO₂), o metano (CH₄), o óxido nitroso (N₂O), os hidrofluorcarbonos (HFC), os perfluorcarbonos (PFC) e o hexafluoreto de enxofre (SF₆). O IPCC, em seu Second Assessment Report (*SAR*) (HOUGHTON, 1995, p. 22), apresenta a lista completa dos GEE.

A quantificação e o compromisso de redução de emissão dessas substâncias fazem parte dos tratados internacionais sobre mudanças climáticas: a Convenção-Quadro das Nações

¹⁵ Uma medida de intensidade de emissões do Estado de São Paulo pode ser dada pela razão entre a emissão e a riqueza produzida, ou seja, a emissão de GEE dividida pelo Produto Interno Bruto Estadual, medida em [tCO₂eq.(1000R\$)⁻¹].

Unidas sobre Mudanças Globais do Clima (*UNFCCC*) e o Protocolo de Quioto. A partir da redução da emissão de GEE, pretende-se manter limitada a concentração atmosférica desses gases, o aumento do efeito estufa e as mudanças climáticas globais.

Segundo o IPCC (2013, p. 710), os GEE podem ter suas quantidades expressas em termos relativos ao CO₂, empregando o conceito do Potencial de Aquecimento Global (*PAG*) ou empregando o Potencial de Temperatura Global (*PTG*). Para que se converta um gás de efeito estufa no equivalente em CO₂ (*CO₂eq*), emprega-se a expressão (19) (p. 111). Os Fatores de Equivalência (*FE*) empregados na expressão (19) são apresentados na Tabela 19 e na Tabela 20 (p. 123 e 123).

A emissão nacional de GEE foi estimada na Terceira Comunicação Nacional empregando o PAG definido no SAR (Cf. Tabela 19, p. 123) (HOUGHTON, 1995, p. 22).

Tabela 2 - Emissões nacionais de GEE de 2005 e 2010 em dióxido de carbono equivalente - SAR

Setor	2005	2010	Variação
	[GgCO ₂ eq]		[%]
Energia	312.747	371.086	+ 18,6
Processos industriais	80.517	89.947	+ 11,7
Uso da terra, mudança do uso da terra e florestas	1.904.666	349.173	- 81,7
Tratamento de resíduos	45.476	54.127	+ 19,0
Agropecuária	392.491	407.067	+ 3,7
Total	2.735.898	1.271.399	- 46,5

Fonte: MCTI(BR) (2016, p. 57)

Em 2010, a emissão nacional de GEE foi reduzida de 46,5% em relação a 2005. Tamanha redução se deve à redução de 81,7% na emissão do setor de uso da terra, mudança do uso da terra, uso da terra e florestas (*UTMUTF*). Todos os demais setores apresentaram variação positiva em relação a 2005, destacando os setores de energia e resíduos que aumentaram 19% cada. No inventário de 2010, o setor de UTMUTF deixou de ser a principal fonte de emissão nacional, sendo superado pelos setores de energia e agropecuária em emissão de GEE.

Com os dados dos inventários de 2005 e 2010, observa-se que a meta proposta na NDC, em 2015, para ser cumprida em 2025 e 2030, já havia sido alcançada, e superada em 2%, no ano de 2010.

Para que seja mantida a possibilidade de sucesso da NDC, cabe ao governo brasileiro fazer com que o nível de desmatamento seja mantido sob controle e que a emissão dos demais setores não supere a redução adicional de 2% observada.

Atendendo à determinação da PEMC (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (SP), 2009), a CETESB elaborou o primeiro inventário de emissão de GEE do Estado de São Paulo com os resultados apresentados na Tabela 3:

Tabela 3 - Emissões de GEE do Estado de São Paulo em 2005 e 2010

Setor	2005	2008	Variação
	[GgCO₂eq]		[%]
Energia	80.017	87.066	+ 8,8
Processos industriais	20.610	13.502	+ 11,7
Uso da terra, mudança do uso da terra e florestas	0	0	0,0
Tratamento de resíduos	9.366	9.219	- 1,6
Agropecuária	29.818	27.423	- 8,0
Total	139.811	137.210	- 1,9

Fonte: ALVES et al. (2011, p. 79)

Em 2008, constatou-se que a emissão total de GEE do Estado de São Paulo foi reduzida em quase 2% em relação a 2005. Tal redução se deveu principalmente à redução da atividade no setor agropecuário. Em 2017, não tendo sido executadas as ações previstas no cronograma da PEMC, as emissões dos setores de energia, resíduos, agropecuária e processos industriais, provavelmente, aumentaram. No setor de resíduos, em função do grande número de projetos de MDL, a variação que foi negativa até 2012, voltou a crescer com a descontinuidade do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Quioto.

A PEMC determina que, em 2020, a emissão do Estado de São Paulo seja 20% inferior à de 2005. Em escala nacional, em 2025, a emissão nacional de GEE deve ser 37% inferior à de 2005 e, em 2030, inferior a 43%. A avaliação do cumprimento do compromisso nacional definido na *NDC*, porém, só se dará após os anos de 2025 e 2030 (Cf. seção 1.3.1, p. 38). A definição das metas nacionais, aparentemente, não seguiu o processo proposto no Anexo 2.1.8 (p. 94). Não foram publicados estudos que indicassem os meios para atingir o compromisso da *NDC*. Não foram definidas séries históricas. Não há evidências de que tenha sido feito um estudo que represente um avanço ao conhecimento desenvolvido nos inventários. É possível supor que o cumprimento da *NDC* se fundamente exclusivamente

na manutenção da redução da elevada taxa de desmatamento registrada nas últimas décadas na Amazônia brasileira.

O Art. 11 do Decreto 7.390/10 (CASA CIVIL, 2010, n.p.) determina a publicação anual de uma estimativa de emissão de GEE. Até 2016, foram publicados o primeiro e o segundo Relatório das Estimativas Anuais de Emissões de Gases de Efeito Estufa (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, 2014). Os parágrafos 39 a 42 da Decisão 2/CP.17 e seu Anexo III (UNFCCC, 2011, p. 39) determinam que países que não integram o Anexo I da UNFCCC, como o Brasil, devam publicar relatórios bianuais. Até 2017, foi publicado apenas o Primeiro Relatório de Atualização Bienal do Brasil (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, 2014b).

1.3.3 Resíduo sólido urbano (RSU)

O parágrafo 2º do Art. 54 da Lei 9.605/98 de crimes ambientais (CASA CIVIL, 1998 n.p.), regulamentada pelo Decreto 6.514/08 (CASA CIVIL, 2008, n.p.) determina reclusão de um a cinco anos àquele que causar poluição pelo lançamento de resíduos.

O Artigo 2º da Lei 11.445/07 da Política Nacional de Saneamento Básico (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2007, n.p.) determina que a universalização do acesso aos serviços públicos de saneamento é um princípio fundamental.

O Artigo 3º da mesma Lei 11.445/07 determina que o saneamento básico inclua o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a drenagem, o manejo de águas pluviais, a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e define esta última atividade como o:

[...] conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas [...] (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2007).

O Artigo 9º da Lei 12.305/10 da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2010, n.p.) define a prioridade de ações de gestão de resíduos, assim como o Art. 42º da mesma Lei determina que o poder público priorize a não geração, seguindo-se a redução, o reuso, a reciclagem (3R) e o tratamento ou disposição

ambientalmente adequada do rejeito no solo. A Figura 4, a seguir, ilustra a hierarquia de ações determinada na Lei.

Figura 4 - Hierarquia das ações de manejo de RSU da PNRS

Neste contexto, o Plano de resíduos sólidos do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2014), estabelece cinco diretrizes e metas, resumidas a seguir:

1. Promover a conscientização e a comunicação para a educação ambiental;
2. Aperfeiçoar o planejamento;
3. Fomentar soluções sustentáveis;
4. Aprimorar a gestão, com destaque para o apoio dos planos intermunicipais, microrregionais ou municipais, promovendo a associação dos municípios.

Dentre as metas da diretriz 4, destacam-se:

- Meta 4.8: sobre o percentual de resíduos orgânicos dispostos em aterros, com metas de redução de 35%, 45% e 55% para 2019, 2023 e 2025, respectivamente;
 - Meta 4.9: de geração de energia elétrica com biogás de aterro com potências instaladas de 60Mwe, 80Mwe e 100Mwe para 2019, 2023 e 2025, respectivamente;
5. Incentivar o aumento da eficiência no uso dos recursos naturais pelo incentivo à redução da geração de resíduos e à reciclagem.

O Artigo 3º da PNRS (Brasil, 2010, p. 3) mantém o poder público como responsável pela gestão do RSU e impõe parte desta responsabilidade aos fabricantes dos bens consumidos e que, ao final de sua utilização é resíduo, demanda tratamento e destino. Esta regra deve

ser exercida pela adoção de acordos setoriais de logística reversa¹⁶ entre o poder público e os fabricantes.

A PNRS, além de incluir ao custo do produto os meios para a prática de 3R ou descarte, incentiva a adoção de ações que facilitem essas práticas.

O Art. 54 da PNRS, em vigor desde 2010, determinava o banimento dos lixões em julho de 2014. Em 2015, com o descumprimento da determinação, foi aprovado pelo Senado Federal e encaminhado à Câmara dos Deputados o Projeto de Lei (PL) nº 425 do Senado, que propôs a prorrogação dos prazos definidos naquele artigo da PNRS. A obrigatoriedade da disposição dos rejeitos em local adequado foi adiada de acordo com o cronograma e as condições apresentadas na Tabela 4:

Tabela 4 - Alteração dos prazos da PNRS

Data original na PNRS	Data proposta no PL do Senado	Condição do PL
31/07/2014	31/07/2018	Capitais de estados e municípios integrantes de regiões metropolitanas
	31/07/2019	Municípios com população superior a 100 mil habitantes em 2010
	31/07/2020	Municípios com população entre 50 mil e 100 mil habitantes em 2010
	31/07/2021	Municípios com população inferior a 50 mil habitantes em 2010

Fonte: SENADO FEDERAL (2015)

Mesmo que seja uma ação que visa a resgatar o cumprimento da PNRS, este Projeto de Lei consagra o gestor público que descumpra a legislação. É ilegal descartar resíduos em locais inadequados desde a aprovação da Lei de Crimes Ambientais nº 9.605/98. Conforme se observa no Art. 54 daquele texto,

“[...] está sujeito a pena de reclusão de um a quatro anos e multa aquele que causar poluição pelo lançamento de resíduos sólidos em desacordo com as exigências técnicas [...]”.

¹⁶ A logística reversa é um princípio introduzido pela PNRS e que significa ser um

[...]instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada [...] (Brasil, 2010);

Mais grave que o descumprimento da meta definida na PNRS, em 2016, passados seis anos da aprovação da Lei, não se observa a compreensão de que a gestão do RSU deva ser adaptada para que os rejeitos deixem de ser lançados em lixões e passem a ser dispostos em locais adequados, principalmente aterros sanitários. Esta determinação da PNRS é explorada ao longo deste estudo.

1.3.4 Emissão de metano pela gestão de RSU

Até o final do século 20, o principal destino do RSU no mundo era a deposição no solo. Em economias mais modestas, em lixões. Em economias desenvolvidas, em aterros sanitários. Em ambas as situações, prevalece a emissão de metano.

Como pode ser observado na Figura 5, em escala global, o IPCC estimava, em 1995, que a disposição de resíduos no solo representava 8% da emissão mundial de metano.

Figura 5 - Fontes de emissão de metano no mundo.

Fonte: IPCC (1995, p. Introduction 2)

No Brasil, em 2010, a emissão de metano pela disposição de resíduos no solo representava 2,2% do total das emissões (MCT(BR), 2016, p 42). No Estado de São Paulo, onde o desmatamento e a agropecuária não têm a mesma importância que no contexto nacional, a fração de emissão devida à gestão de resíduos foi de 6.7% em 2008 (CETESB, 2010, p. xxviii). Na cidade de São Paulo, não há desmatamento ou agropecuária. A indústria foi

deslocada para outras cidades no interior do Estado. Assim, as emissões de GEE devidas ao desmatamento, à agropecuária e à produção industrial são reduzidas. Por outro lado, o inventário de emissão de GEE desta cidade apontou que, em 2009, 16% da emissão de GEE foi devida à disposição do RSU no solo (VILELA, 2013, p. 24).

1.3.5 *Licenciamento ambiental*

O Anexo 5 da Lei Estadual nº 997/76, que é regulamentada pelo Decreto Estadual nº 8.468/76, alterado pelo Decreto Estadual 47.397/02, determina que a CETESB tem a atribuição legal do licenciamento e controle da qualidade ambiental no Estado de São Paulo (CETESB 2015, n.p.).

Citando a Lei Complementar nº 140/11, Machado (2016, p. 320) considera que o licenciamento ambiental é:

[...] “o procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma de causar degradação ambiental”¹⁷ (Artigo 2º, I).[...]

A Resolução CONAMA 01/86 (CONAMA, 1986), alterada pela Resolução CONAMA 237/97 (CONAMA, 1997), define o tratamento de resíduos como uma atividade sujeita ao licenciamento ambiental. A referida definição inclui atividades de reciclagem, compostagem, gaseificação, incineração ou disposição no solo.

Na PNRS (BRASIL, 2010), n.p.), o licenciamento ambiental inclui a coleta, o transporte, o tratamento e, quando for o caso, a disposição no solo.

As condições para a coleta de resíduos são definidas na ABNT NBR 12.980/93 (ABNT, 1993). Já a redução dos impactos ambientais devidas ao transporte de resíduos, segue a norma ABNT 13.221/10 (ABNT, 2010).

A Resolução CONAMA 237/97 padronizou os critérios de emissão de licença ambiental. A licença ambiental é composta por três licenças que se sucedem. Na primeira, a Licença

¹⁷ Aspas de Machado (2016).

Prévia, planeja-se o empreendimento e são definidas a localização, a concepção e os condicionantes para as próximas fases. Na Licença de Instalação é autorizada a instalação do empreendimento e são definidos os meios de controle ambiental. Na Licença de Operação é autorizado o funcionamento do empreendimento, que ocorre após a verificação do cumprimento das exigências de controle ambiental feitas nas fases anteriores.

O Anexo 5 do Regulamento da Lei nº 997/76 (CETESB, 2015d) apresenta a lista dos empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental. A lista reúne empreendimentos de fabricação, mineração, imprensa, armazenamento de substâncias, hospitais e tratamento de resíduos.

As alternativas de tratamento ou disposição de resíduos, além dos aspectos de energia e GEE implicam impactos ambientais que são considerados no licenciamento ambiental. O pedido de Licença Ambiental Prévia (*LP*) do equipamento de tratamento ou do local de disposição no solo deve ser acompanhado de Relatório Ambiental Preliminar (*RAP*), do Estudo de Impacto Ambiental (*EIA*) e do Relatório de Impacto Ambiental (*RIMA*), reportando o potencial de poluição, as medidas para o seu controle e degradação ambiental esperada.

O licenciamento ambiental das usinas de compostagem é feito a partir de estudos ambientais divididos em unidades com capacidade até 10tRSU.dia^{-1} e unidades com capacidade entre 10tRSU.dia^{-1} e 100tRSU.dia^{-1} . A estrutura do estudo ambiental é definida em detalhes no manual *Licenciamento, quem deve solicitar* (CETESB, 2015c).

A compostagem pode ter como subproduto da degradação da matéria orgânica um fertilizante, cuja qualidade depende diretamente da composição do material admitido na usina. No material devem ser observadas as concentrações máximas admitidas para fitotóxicos, patogênicos, metais pesados, pragas e ervas daninhas definidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (*MAPA*).

O licenciamento ambiental de incineradores é previsto pela Decisão de Diretoria 326/14 (CETESB, 2014), em que são definidos os parâmetros físicos e químicos de monitoramento.

A emissão da Licença de Operação (*LO*) do incinerador prevê a realização de um teste de queima observando uma série de parâmetros de emissão atmosférica.

O licenciamento ambiental de *aterros sanitários* é feito com base em estudos de impacto ambiental, relatório ambiental preliminar ou Estudo Ambiental Simplificado (*EAS*), estes definidos pelas Resoluções CONAMA nº 1/86, CONAMA nº 237/97 e pela Resolução SMA-SP nº 54/04. O licenciamento de aterros observa, como preconiza o Plano de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo (*PRS*) (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE/SP), 2014, p. 85 e 214), a segurança aeroviária, a presença de patrimônio histórico-cultural, a proteção dos recursos hídricos, a geomorfologia, a qualidade do ar, o uso e ocupação do solo e a proteção e conservação da biodiversidade (SÃO PAULO, 2014). A respeito da qualidade do ar, a CETESB considera, para os poluentes locais, as emissões previstas na *Compilation of Air Pollutant Emission Factors (AP42)* e, para estimar a geração de metano, o software LandGem, da USEPA. O projeto do *aterro sanitário* segue a ABNT 8.419/92 (ABNT, 1992).

O licenciamento ambiental de *aterros sanitários* de pequeno porte, que recebem até 20tRSU.dia⁻¹, segue a ABNT NBR 15 849/10 (ABNT, 2010).

O Decreto nº 55.947/10 (SÃO PAULO, 2010, capítulo V, Art. 32) determina que o licenciamento ambiental no Estado de São Paulo inclua considerações a respeito da emissão de gás de efeito estufa (*GEE*), podendo, segundo o § 1º do capítulo V, estabelecer limites de emissão atmosférica. O mesmo Decreto determina à CETESB definir novos procedimentos para o licenciamento ambiental tendo como objetivo o atendimento de metas de redução de emissão de GEE. Simultaneamente, o Art. 19 da Lei nº 13.798/09, define que o Estado incentivará a recuperação do CH₄ gerado pela digestão anaeróbia de sistemas de tratamento de resíduos (SÃO PAULO, 2009, p. 15) e com a mesma preocupação, o Decreto nº 58.659/10 criou o Programa Paulista de Biogás, que estabelece incentivos fiscais para a aquisição de equipamentos que compõem o ciclo de geração de biogás.

A respeito da meta de redução da emissão de CO₂, definida no Art. Nº 32 da PEMC-SP (SÃO PAULO, 2009), o Decreto nº 55.947/10 (SÃO PAULO, 2010) em seu parágrafo 1º define a possibilidade de abatimento das emissões de todos os tipos de GEE e determina que o processo de licenciamento empregue novos procedimentos para definir os limites de emissão dos empreendimentos em fase de licenciamento ambiental.

O licenciamento ambiental da instalação de um *aterro sanitário* também deve considerar o Zoneamento Ecológico-Econômico (*ZEE*), o inventário florestal, a legislação de áreas de proteção de mananciais, o Sistema nacional de unidades de conservação (*SNUC*), as áreas de gerenciamento de risco aviário (*AGRA*), que excluem um raio de 20 quilômetros ao redor de aeroportos e os polígonos do Departamento nacional de produção mineral (*DNPM*).

O licenciamento e controle ambiental de instalações de coleta, transporte, tratamento ou disposição de resíduos no solo deve incluir a quantificação da emissão de GEE.

1.3.6 *Legislação aplicada*

Como já foi exposto na seção 1.3.3 (p. 43), em vigor desde 1998, a Lei Federal nº 9.605/98 de crimes ambientais (BRASIL, 1998), na seção III, Art. 54, inciso V determina pena de reclusão de um a cinco anos se ocorrer lançamento de resíduos sólido em desacordo com as exigências estabelecidas em leis. No Capítulo II, Art. 20, esta Lei define que valores devam ser fixados a fim de promover a compensação dos danos causados tanto ao ambiente quanto àqueles afetados por ele.

Mesmo tendo sido aprovada em 1998, a precariedade sanitária relatada pela Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (*PNSB*) (IBGE, 2008, p. 60), constata que a Lei 9.605/98 não é plenamente aplicada. Mesmo vinte anos após a sua entrada em vigor, mais que 73% do resíduo coletado no país era disposto em lixões em 2008 (IBGE, 2008). A Lei Federal 12.305/10 que determinou o banimento dos lixões no ano de 2014 não foi cumprida. Não houve prisões ou aplicação de qualquer sanção.

Sem discorrer a respeito do arcabouço legal e sua aplicação, a seguir, dois casos são considerados para descrever a situação da legislação ambiental nacional.

O primeiro o episódio, o rompimento da barragem da Samarco: segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2016, n.p.), maior acidente ambiental do país causado pelo rompimento da barragem da Samarco, em 2015, em Mariana, MG teve como consequências imediatas a morte de 17 pessoas, atingiu seiscentos e sessenta e três quilômetros de rios e córregos na bacia do Rio Doce, comprometeu 1.469 hectares de vegetação e mais de 250 domicílios foram soterrados. O acidente ambiental provocou a interrupção temporária da captação de água das cidades que se serviam do Rio Doce para abastecimento e se estendeu

até o estuário no Espírito Santo. Em conclusão, até 2016, foram observados registros de multas ou indenizações na ordem de R\$ 250 milhões, US\$ 77,5 milhões¹⁸ ou US\$ 0,078 bilhões.

Em um segundo episódio, ocorrido na mesma época, a USEPA (2016) relata que o escândalo ambiental ocorrido nos Estados Unidos da América, com aproximadamente 500 mil veículos fabricados pela Volkswagen em desacordo com a legislação ambiental, resultou em uma multa ou indenização¹⁹ de US\$ 15 bilhões. Sem minimizar a gravidade do fato, não foram registradas vítimas fatais e nenhum episódio crítico de poluição atmosférica neste segundo episódio.

A diferença entre os valores sugere a fragilidade da aplicação da legislação ambiental no Brasil, o que é corroborado, no saneamento, pela precariedade da gestão de resíduos sólidos urbanos, cuja obrigatoriedade de disposição ambientalmente adequada é prevista na legislação e cujo completo descumprimento não registra a aplicação das devidas punições.

1.3.7 Benefícios tributários

Segundo o Portal Tributário (2016, n.p.), tributo²⁰

[...] é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada - Artigo 3º do Código Tributário Nacional (CTN) [...] (CTN²¹ apud PORTAL TRIBUTÁRIO (2016, n.p.).

Nos termos do Art. 145 da Constituição Federal Brasileira e do Artigo 5º do Código Tributário Nacional (CTN), tributos podem ser federais, estaduais ou municipais. Destacam-se o Programa de Integração Social (PIS) com alíquotas de 0,65% a 1,65%, a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), cuja alíquota é de 7,5%, o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) com alíquotas de 4% a 20%, o

¹⁸ Taxa de câmbio: US\$0,31/R\$1,00 - conversor disponível em <(goo.gl/fYfnxB)>, em 08/16.

¹⁹ Segundo USEPA (2016, n.p.): chamada para reparo nos veículos: US\$ 10,3 bilhões + remediação de NOx: US\$ 2,7 bilhões + desenvolvimento de veículos de emissão zero: US\$ 2,0 bilhões = US\$15 bilhões

²⁰ Entende-se por tributos: todos os impostos, contribuições, taxas e contribuições de melhoria.

²¹ Brasil, Senado Federal, **Código Tributário Nacional - Lei 5.172/66**, 2ª ed., Brasília, disponível em (goo.gl/3Psq2s), 189 p., 2012.

Imposto sobre Circulação de Mercadorias (*ICMS*) com alíquota de 12% e o Imposto sobre Importação (*II*) cuja alíquota varia de 0 a 35%, de acordo com a tabela da Tarifa Externa Comum (*TEC*) (CTN²¹ *apud* PORTAL TRIBUTÁRIO, 2016, n.p.).

Sem definir a alíquota média de projetos de gestão de resíduos, pode se estimar que a faixa de variação de tributos esteja entre 24,2% e 75,5% do investimento em bens de capital (*CAPEX*).

Em 2012, o Governo do Estado de São Paulo criou o Programa Paulista de Biogás que reduziu os tributos incidentes nos equipamentos empregados na cadeia de geração de biogás. Em 2014, o Decreto 60.298/14 (SP AL, 2014, n.p.) isenta de *ICMS* e Imposto de Importação (*II*) a aquisição de bens associados ao ciclo de produção de energia com biogás, quando não houver produto similar nacional.

A Lei Federal 10.438/02 isentava das tarifas de uso do sistema de transmissão (*TUST*) e tarifas de uso do sistema de distribuição (*TUSD*), a energia elétrica gerada com o biogás do aterro Bandeirantes. Este foi o primeiro grande projeto brasileiro de geração elétrica com biogás. A potência instalada em 2004 era de 20MWe.

Em 2016, nove anos após o encerramento da disposição de RSU no aterro, ocorrida em 2007, o projeto de geração de energia elétrica, iniciado com 20MWe, ainda operava com 5MWe²².

Encerra esta discussão, um exemplo de incentivo à reciclagem do Estado do Ceará, onde o Decreto Estadual (CE) 31.854/13 (CEARÁ, 2013, n.p.) isenta de IPI os bens produzidos naquele Estado e que contenham frações de material reciclado. As frações mínimas de material reciclado na composição destes bens são definidas no Artigo 7º do mesmo Decreto.

Este Decreto corrige o problema da bitributação imposta ao produto fabricado com material reciclado e que, no momento da sua fabricação a partir de matéria prima de primeiro uso, paga este tributo. A tributação do material reciclado implica bitributação.

²² Informação pessoal do gerente dos projetos Bandeirantes e São João engenheiro Anderson da Biogás-Ambiental.

1.4 ESTADO DA ARTE DA GESTÃO DE RSU EM 2016

O estado da arte da gestão de resíduos em 2016 é observado à luz da PNRS, das opções de tratamento conhecidas e das publicações mais recentes. A Figura 6, a seguir, ilustra as possíveis rotas do resíduo segundo a PNRS e, a partir dela, são reunidas publicações sobre opções de destino do resíduo e sobre o que vem sendo feito nas principais metrópoles da Europa, Ásia e América do Norte.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (*PNRS*) e a Política Estadual de Resíduos Sólidos (*PERS*) propõem a redução da geração de resíduos, o reuso, a reciclagem e o fim dos lixões.

Figura 6 - Possíveis rotas do RSU à luz da PNRS

1.4.1 Projetos ambientalmente amigáveis, não geração, redução e reuso

A respeito de projetos ambientalmente amigáveis admite-se a produção e oferta de bens que empregam materiais reciclados e que permitam a reciclagem de seus componentes ao

final da vida útil do bem. Admitem-se produtos de maior durabilidade e com maiores intervalos de renovação de modelos, retardando a obsolescência e o consequente descarte.

A PERS (SÃO PAULO, 2014) defende que a extensão da vida útil do produto ou a adequação do seu projeto são estratégias para a *não geração*.

A *não produção* de bens e a *não geração* de resíduos são materializadas, principalmente, pelo não consumo.

A *não geração*, *redução* e *reuso* considerados neste estudo pressupõem aproximação da idealidade das condições de consumo.

O esforço para evitar a geração do resíduo ou a redução desta geração é um desafio ainda maior que o desenvolvimento das opções de tratamento relata Zaman (2013). O Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo (*PRS SP*) (SÃO PAULO, 2014, p. 162) visa ao cumprimento da PERS e considera que a educação ambiental pressupõe o fomento, o envolvimento e a transformação da sociedade para o estabelecimento de padrões sustentáveis de produção e consumo.

Na Figura 6, observa-se que o potencial de geração de resíduos deve ser definido desde o projeto do bem, no estágio anterior ao consumo, quando são definidas: a necessidade e o tipo de embalagem, a vida útil e os materiais empregados na fabricação a serem descartados ao final da vida útil do produto. Na fase de projeto, define-se a logística da distribuição, o potencial de redução, de reuso e de reciclagem (*3R*). A este respeito, a PRS SP (SÃO PAULO, 2015, p. 322) observa que a educação permanente com foco tanto em *não geração* quanto em *redução* é fundamental para o envolvimento da sociedade.

Em paralelo às características ambientais do produto, as possibilidades de *não geração* e *3R* no processo produtivo são associadas à *produção mais limpa* e tratam da redução do resíduo industrial. Segundo esta opção de gestão de resíduos, identificam-se oportunidades de *não geração*, *redução*, *reuso* e *reciclagem* ao processo produtivo. São identificadas oportunidades de emprego do resíduo industrial como matéria prima em outros processos produtivos e estabelece-se um compromisso de produção dentro dos princípios definidos na Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento (*UNCED*) (UNEP, n.p., 1992).

1.4.2 *Separação na fonte, coleta seletiva e reciclagem*

A *reciclagem*, além de demandar adaptações no processo produtivo, demanda educação para que os recicláveis do resíduo sejam separados na fonte. O consumidor passa a separar o seu resíduo no momento do descarte, mantendo-o adequado para a fase de transporte, beneficiamento e encaminhamento para reuso, tratamento ou reciclagem. A mistura dos diferentes tipos de resíduos onera o reuso ou a reciclagem, podendo até inviabilizá-los.

A realidade na Macro Metrópole Paulista, na segunda década do século 21, é de poucas ações de separação do resíduo na fonte e mesmo o que é separado pelos consumidores, em muitos casos, é misturado e destinado ao aterramento sem que ocorra nenhum processo de valorização do resíduo. A mistura citada pode ocorrer antes ou durante a coleta, anulando eventuais iniciativas domésticas de separação.

Segundo Zveibil (2001, p. 61), a coleta de resíduos é de responsabilidade do órgão municipal encarregado da limpeza urbana com recursos próprios da prefeitura, de empresa contratada ou de sistemas mistos, como o aluguel de viaturas e o emprego de mão-de-obra da prefeitura. Para Zveibil, a geração per capita de resíduos deve ser considerada para a correta estimativa da massa total de resíduos e a correspondente frota para coleta. Ainda segundo Zveibil, a coleta seletiva consiste na separação, pela população, dos materiais recicláveis. Uma simplificação é aquela em que duas categorias são consideradas: orgânicos (úmidos putrescíveis) e recicláveis (secos). Os recicláveis devem ser coletados separadamente e destinados a unidades de triagem. Os pontos de entrega voluntária - PEV contribuem para a coleta seletiva. Qualquer alternativa deve considerar o permanente emprego da educação ambiental.

Segundo Houaiss (2004, n.p.), a reciclagem é “[...] *a recuperação da parte reutilizável dos dejetos do sistema de produção ou consumo [...]*”. Sobre reciclagem, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) define:

[...] reciclagem é um processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, para transformar em insumos ou novos produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos [...]

A primeira ação para a reciclagem é a separação dos materiais em grupos homogêneos. Ideal é não permitir a mistura dos diferentes materiais. A PNRS define que a coleta seletiva é a “[...] coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou composição[...]”.

Demonstrando a precariedade neste campo, de 1997 a 2014, a CETESB identificou, nos levantamentos anuais do Índice de Qualidade de operação de aterros de Resíduos (*IQR*), centrais de reciclagem em não mais de 2% dos municípios da MMP (CETESB, 2006, 2010 e 2014, cf. Tabela 50, p. 265).

Recipientes específicos para a coleta de recicláveis devem ser integrados à estrutura de coleta. Neste contexto, a coleta seletiva complementa o serviço de recolhimento do resíduo, que se diferencia do convencional pela redução nos níveis de compactação e pelo encaminhamento do material coletado para centrais de separação de recicláveis.

Diferindo da constatação da CETESB a respeito dos municípios da MMP, o Compromisso Empresarial para Reciclagem (CEMPRE, 2013, p. 21), aponta que 14% dos municípios do Brasil contavam, em 2013, com serviços de coleta seletiva. Da massa de resíduos coletados em 2013, 8,6 % foram encaminhada para triagem²³ de materiais recicláveis e 2,3% foram recicladas²⁴ (p. 31).

Até 2016, as referências a centrais de separação de recicláveis tratavam daquelas operadas por cooperativas de catadores. Duas centrais mecanizadas, que operavam na cidade de São Paulo recebendo resíduos de coleta seletiva, apresentavam eficiência de separação de recicláveis de 60%. A limitação encontrava-se no serviço de coleta seletiva.

A PNRS determina o incentivo à separação dos resíduos na fonte e sua destinação à reciclagem. Para tanto, a PNRS determina que prefeituras, empresas, catadores e população mudem a forma de lidar com o problema. As prefeituras devem coletar seletivamente e organizar os catadores. As empresas devem promover a reciclagem e, como consequência, os catadores podem aumentar a sua produtividade na tarefa de separação de recicláveis.

²³ Porcentagem encaminhada para triagem = $\frac{RSU \text{ encaminhada para triagem}}{RSU \text{ coletado}} \cdot 100\% = \frac{14.909}{173.703} \cdot 100\% = 8,6\%$

²⁴ Fração reciclada = Porcentagem encaminhada para triagem. Eficiência da triagem = $8,6\% \cdot 26,9\% = 2,3\%$

Como exemplo de operacionalização da reciclagem, na cidade de São Paulo, as duas centrais de triagem de recicláveis operavam abaixo das suas condições de projeto em consequência do pequeno alcance do serviço de coleta seletiva.

Em paralelo às ações de reciclagem, a Geotech, no licenciamento de um incinerador, antevê a coleta de 760tRSU.dia^{-1} , sendo 720tRSU.dia^{-1} de coleta indistinta e 40tRSU.dia^{-1} de coleta seletiva antecedida por separação na fonte (GEOTECH, 2013, p. 180).

Com eficiência de combustão de 80% (GEOTECH, 2013, p. 180), a incineração de 720tRSU.dia^{-1} resultará 144tRSU.dia^{-1} de rejeitos a serem dispostos no solo.

Com eficiência de separação de 60% (Cf. nota de rodapé nº 43, p. 131), a separação dos recicláveis de 40tRSU.dia^{-1} de resíduos da coleta seletiva destinará 24t.dia^{-1} à reciclagem. A quantidade destinada à reciclagem será de 3% das 760tRSU.dia^{-1} (GEOTECH, 2013, p. 180).

Considerando a quantidade supracitada, a reciclagem na MMP é irrelevante em comparação com a da Diretiva-Quadro de Resíduo (*WFD*) da União Europeia (*EU*) (EC, 2015), que adotou meta de reciclagem de 50% dos resíduos coletados, a ser atingida em 2020. O compromisso europeu vem sendo monitorado pela Agência Europeia do Ambiente (*EEA*), que acompanha a evolução das ações e antecipa a expectativa de cumprimento das obrigações de cada país membro da EU.

Muitos podem ser os materiais reciclados. Barros (2013, p. de 111 a 154), descreve os aspectos técnicos da reciclagem de papel, plástico, metal, equipamentos eletrônicos, baterias, resíduos da construção civil, areia de fundição, pneus lâmpada fluorescente, vidro e matéria orgânica. A reciclagem de baterias e lâmpadas fluorescentes merece destaque pela toxicidade dos resíduos. A reciclagem do material de construção civil é destacada pela elevada massa de resíduos. A seguir, considerando a Figura 6 (p. 53), são discutidos aspectos de reciclagem de alguns dos componentes dos resíduos. Na Tabela 34 e na Tabela 35 (p. 147), são enumeradas possibilidades de redução de emissão de GEE e conservação de energia pela reciclagem de certos componentes dos resíduos.

1.4.2.1 Reciclagem de pneumáticos

Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE, 2014, p. 104) foram coletadas 404.000 toneladas de pneus em 2013 no Brasil. Segundo a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP, 2015, n.p.), desta quantidade, 70% destinam-se à combustão e 30% voltam ao ciclo produtivo como pisos, tapetes e asfalto borracha. O secretário de serviços públicos de Jundiaí (LEITE, 2015, aos 1h32min08s do vídeo), considera que a reciclagem de pneus é um problema resolvido no Brasil e que os demais ciclos produtivos continuam aguardando solução. Segundo o mesmo secretário, são necessários acordos setoriais que incluam a Secretaria da Fazenda trazendo incentivos fiscais e eliminando a dupla tributação ocasionada pela cobrança de impostos sobre os produtos reciclados (LEITE, 2015, aos 1h33min40s do vídeo)^{25 26}.

1.4.2.2 Reciclagem de metais ferrosos

Segundo o Compromisso Empresarial para Reciclagem (CEMPRE, 2013, p. 23), a taxa de reciclagem de aço no Brasil foi de 49% em 2012. Também segundo o CEMPRE (2015b, n.p.) em 2012, na Alemanha e na Bélgica, as taxas de reciclagem foram de 93 e 96% respectivamente. O mesmo autor (2015, n.p.) informa que os principais produtos reciclados no Brasil são as latas de aço de produtos alimentícios, além de latas de tinta, massa corrida e de produtos químicos. A vantagem do setor reside na necessidade de emprego de aço no processo de fabricação do aço novo. Dessa forma, toda aciaria, é, ao mesmo tempo, uma unidade de reciclagem.

1.4.2.3 Reciclagem de metais não ferrosos

A ABRELPE (2014, p. 105) reporta altas taxas de reciclagem de alumínio. Citando dados da Associação Brasileira do Alumínio (ABAL), a ABRELPE reporta que, em 2012, a taxa de reciclagem de alumínio foi de 35%. Tratando de latas de alumínio: a quantidade coletada

²⁵ LEITE A. - Secretário de Serviços Públicos da Prefeitura de Jundiaí, **Gestão inteligente de resíduos sólidos: a experiência de Jundiaí**, palestra/vídeo, Grupo de Economia da Infraestrutura & Soluções Ambientais da FGV, disponível em (goo.gl/Sqf1CL).

²⁶ A referência completa do vídeo é apresentada na seção 7. A anotação de tempo indica o correspondente do vídeo onde a informação pode ser encontrada.

e reinserida ao processo produtivo em relação à quantidade produzida no mesmo ano foi de 97%. CEMPRE (2013, p. 23), considera que a taxa pode chegar a 99%.

1.4.2.4 Reciclagem de papel

Citando dados da Associação Brasileira de Celulose e Papel (*BRACELPA*), a ABRELPE (2014, p. 106) reporta que a produção de papel no país passou de 7,8 trilhões de t, em 2002, para 10,4 trilhões de t em 2012 e que a taxa de recuperação dos papeis recuperáveis em 2012 foi de 45,7% do total produzido. A Coreia recupera 92% da sua produção, a Alemanha 85%, Japão e Reino Unido 79%, o que sugere que há muito que fazer no contexto nacional. O CEMPRE (2013, p. 23) reporta que, em 2012, a taxa de reciclagem de papelão foi de 73% do total produzido.

1.4.2.5 Reciclagem de vidro

A Associação Técnica Brasileira das Indústrias Automáticas de Vidro (ABIVIDRO, 2015, n.p.) reporta que a reciclagem de vidro no Brasil em 1991 era de 15% e que a contínua evolução do setor levou a 49% de reciclagem do total produzido em 2007. O CEMPRE (2013, p. 23) reporta que, em 2012, 50% do vidro empregado em embalagens no Brasil foi reciclado.

1.4.2.6 Reciclagem de resíduos orgânicos

O CEMPRE (2015, n.p.) alerta que a legislação brasileira determina que o fertilizante orgânico resultante da compostagem de resíduos deve conter: no mínimo 40% de matéria orgânica; pH mínimo de 6; conteúdo de nitrogênio de 1% e relação entre carbono e nitrogênio (*C/N*) de 18, com quantidades mínimas de patogênicos e metais pesados.

De forma otimista, o CEMPRE (2015, n.p.) reportou que, em 2012, 5% da fração orgânica do resíduo gerado no Brasil foram reciclados e convertidos em fertilizante. Dos 211 municípios brasileiros que operam unidades de compostagem, 144 estão em Minas Gerais ou no Rio Grande do Sul. A este respeito, o secretário de serviços públicos da prefeitura de Jundiaí (LEITE, 2015, aos 1h50min00s do vídeo) cita a existência de certificadores

privados da qualidade do composto, viabilizando a comercialização deste produto com garantias mínimas de qualidade em relação à legislação vigente.

Os relatórios de IQR do Estado de São Paulo reportam que um número insignificante de municípios possui instalações de compostagem na MMP (CETESB, 2006, 2010 e 2014, cf. Tabela 50, p. 265).

1.4.2.7 Reciclagem de plásticos

Citando dados da Associação Brasileira da Indústria do Plástico (*ABIPLAST*), a ABRELPE (2014, p. 108) reporta que o consumo aparente de plásticos em 2014 foi de 7,2 milhões de toneladas. A ABRELPE também reporta que a reciclagem mecânica do plástico no Brasil em 2012 foi de 21% do total produzido no mesmo ano enquanto que na Alemanha, esta taxa foi de 33% naquele mesmo ano.

1.4.3 *Tratamento biológico do RSU*

As alternativas de tratamento biológico consideradas neste estudo são: a compostagem aeróbia, o tratamento mecânico biológico e a digestão anaeróbia.

1.4.3.1 Compostagem aeróbia

Segundo Cerri (2008, p. 2), a compostagem envolve a degradação da porção biodegradável do resíduo em condições aeróbias. A compostagem doméstica é feita nas residências e a compostagem industrial em grandes unidades dimensionadas para este fim. A compostagem também pode ser feita com diferentes misturas de resíduos orgânicos. Feita ainda no domicílio, a compostagem tem a vantagem de eliminar o transporte e os seus impactos como as emissões pelo aterramento e pelo trânsito. Em muitos países, os artefatos para a compostagem doméstica são oferecidos a preços subsidiados. Por outro lado, esta opção não é adequada para apartamentos, destina-se a casas com jardins ou locais com ampla área livre. São muitas as possibilidades de formato e mistura de resíduos orgânicos para compostagem. A Figura 7 esquematiza esta prática.

Figura 7 - Leira de compostagem aeróbia

Fonte: FDR (2015, n.p.)

Além de atender aos domicílios que não dispõem de área para compostagem, as unidades centralizadas de compostagem podem tratar maiores quantidades de resíduos. Por exemplo, Cerri (2008 p. 12) descrevem que a compostagem ocorre em até 40 dias. A Figura 8, a seguir, ilustra o princípio de funcionamento do túnel de compostagem.

Figura 8 - Túnel de compostagem

Fonte: tradução de BTC (2015, n.p.)

São possibilidades da compostagem aeróbia:

- Na aplicação doméstica, esta opção pode eliminar o transporte,
- Bem operado, pode fornecer nutriente de baixo custo e boa qualidade,
- Reduz a fração orgânica do subproduto da compostagem caso este seja destinado ao aterramento,
- Opera com baixos níveis de emissão de GEE,
- Pode ser instalado na área urbana,
- Domicílios sem jardim não podem adotar a opção doméstica,
- Reduz significativamente o potencial de geração de metano do rejeito,
- Demanda energia para a operação nas grandes instalações,
- Demanda cuidados com parâmetros como temperatura, pH, umidade e disponibilidade de nutrientes.

1.4.3.2 Tratamento mecânico biológico (TMB)

No TMB, descrito na Figura 9, a fração de recicláveis secos e de material orgânico é minimizada antes do processo biológico. O rejeito, com reduzido potencial de geração de metano, é aterrado. Recursos de separação de recicláveis podem reduzir a massa de rejeito encaminhado à disposição no solo.

Segundo Punin, Maneewan e Punlek (2013), no TMB não há seleção antecedendo o tratamento. O resíduo que entra no processo deve ter reduzida a fração de recicláveis e, preferencialmente, a fração orgânica é submetida a um período de degradação aeróbia. Resulta do TMB um rejeito com potencial de geração de metano entre 50% e 90% inferior àquele inicial observado na coleta e que seria degradado no aterro.

Figura 9 - Tratamento mecânico e biológico (TMB)

Fonte: adaptado e traduzido pelo autor de Punim, Maneeman e Punlek (2013, p. 156)

O TMB permite que o serviço de coleta opere coletando resíduos indiscriminadamente. O processo mecânico separa, com diferentes recursos, os materiais recicláveis secos do material orgânico. O resíduo prioritariamente orgânico, separado, segue para o tratamento biológico, que consiste em um período de degradação aeróbia de, pelo menos, cinco meses.

São possibilidades do tratamento mecânico biológico:

- Reduz a fração orgânica do resíduo destinado ao aterramento,
- Opera com baixos níveis de emissão de GEE,
- Opera com baixos custos,
- Reduz significativamente o potencial de geração de metano do resíduo,
- Demanda energia para a sua operação,
- Demanda cuidados com parâmetros como temperatura, pH, umidade e disponibilidade de nutrientes.

1.4.3.3 Digestão anaeróbia

Segundo o Probiogás et al. (2010, p. 29), a matéria orgânica, quando decomposta em meio anaeróbio, origina uma mistura gasosa, o biogás. Este é um processo comum na natureza. Ocorre pela ação de bactérias anaeróbias que convertem o material orgânico em nutriente e biogás. Sucedem-se a hidrólise, a acidogênese, a acetogênese e, por fim, a metanogênese em que o ácido acético originado pelo processo anterior é convertido em metano.

O biogás, a mistura gasosa resultante da digestão anaeróbia tem a composição média representada na Tabela 5.

Tabela 5 - Composição média do biogás

Componente	Concentração [%vol]
Metano (CH_4)	de 50 a 75
Dióxido de Carbono (CO_2)	de 45 a 25
Água (H_2O)	de 7 a 2
Sulfeto de Hidrogênio (H_2S)	de 20 ppm ²⁷ a 2%
Nitrogênio (N_2)	menos de 2
Oxigênio (O_2)	menos de 2
Hidrogênio (H_2)	menos de 1

Fonte : Peterson et al. (2010 p. 29)

Até a metade da segunda década do século 21, eram várias as alternativas de tratamento anaeróbico de resíduos disponíveis no mercado. Os principais critérios que diferenciam os digestores anaeróbios encontrados no mercado são listados na Tabela 6.

Tabela 6 - Critérios de operação da digestão anaeróbia do resíduo orgânico

Critério	Tipo
Umidade dos substratos	Digestão úmida
	Digestão seca
Tipo de alimentação	Descontínua
	Semicontínua
	Contínua
Número de fases do processo	Uma fase
	Duas fases
Temperatura do processo	Psicrofílico (menor que 25°C)
	Mesofílico (entre 25°C e 45°C)
	Termofílico (entre 45°C e 65°C)

Fonte: Probiogás et al. (2010, p. 29)

O catálogo de tecnologias Probiogás (2015, p. 33) apresenta resumidamente 13 diferentes métodos de fermentação de resíduos com tempos médios de retenção do resíduo de 30 dias. São enumerados fornecedores para todas as tecnologias. Assim, considerando a diversidade de opções, a Figura 10 esquematiza um dos tipos de digestor disponível no mercado.

²⁷20 ppm = $\frac{20}{1.000.000} = 0,00002 = 0,002 \%$

Figura 10 - Reator anaeróbio úmido de fluxo pistonado

Fonte: Traduzido de PROBIOGÁS et al. (2010, p. 54)

São possibilidades da digestão anaeróbia do RSU

- Reduz a fração orgânica dos resíduos,
- O rigoroso controle do material submetido à digestão anaeróbia permite a geração de um nutriente de baixo custo e boa qualidade,
- Gera biogás, rico em metano com potencial uso energético,
- Opera com baixos níveis de emissão de GEE,
- Pode ser instalado na área urbana,
- Demanda cuidados com parâmetros como temperatura, pH, umidade e disponibilidade de nutrientes,
- Não tem aplicação doméstica urbana.

1.4.4 Tratamento térmico do RSU

As alternativas de tratamento térmico consideradas neste estudo são: a pirólise, a gaseificação e a incineração. Alternativas como a autoclave, a pirólise por plasma e o forno de micro-ondas foram desconsideradas por não estarem, até 2016, dentre as alternativas para tratamento de resíduos sólidos urbanos da literatura técnica internacional.

Reichert (2015) indica, na Figura 11, as relações entre massa de ar usado e massa de ar estequiométrico, massa de ar e ar combustível, e as faixas de temperatura que diferenciam os processos térmicos de tratamento de resíduos. Ainda segundo Reichert (2015, aos

4min11s do vídeo), os processos de incineração empregam duas câmaras: uma primária de combustão subestequiométrica e uma secundária, estequiométrica. As diferenças dos processos incluem a forma da grelha, a faixa de temperatura em que ocorre a reação, o tempo de residência, a relação entre ar e combustível e o método de aquecimento.

Figura 11 - Processos térmicos de tratamento de RSU

Fonte: modificado a partir de Reichert (2015, aos 3min57s do vídeo)

Notas: Φ : razão entre massa de ar usado e massa de ar estequiométrico

λ : razão entre massa de ar usado e massa de combustível

Zaman (2013) compara a pirólise e a gaseificação com a incineração na Tabela 7 e mostra que apesar de demandar maior quantidade de energia para iniciar o processo, a pirólise e a gaseificação geram 23,5% a mais de energia e 33% a menos de cinzas por massa de resíduos.

Tabela 7 - Entrada e saída de energia e rejeito de tratamento de RSU

Entrada e saída		pirólise ou gaseificação	incineração
Energia de partida	[kWh.t_rejeito ⁻¹]	339	77,8
Energia gerada	[kWh.t_rejeito ⁻¹]	685	554
Rejeito sólido	[kg_cinza.t_rejeito ⁻¹]	120	180

Fonte: Traduzido de Finnveden et al., DEFRA, Khoo, Circeo²⁸ *apud* Zaman (2013, p. 1032)

1.4.4.1 Autoclave, micro-ondas e pirólise assistida por plasma

Os tratamentos térmicos por autoclave e micro-ondas são empregados para a eliminação dos efeitos nocivos de resíduos dos serviços de saúde. Na MMP, estas técnicas somadas equivalem a pouco mais de 10% dos resíduos dos serviços de saúde e que representam quantidades muito inferiores às dos RSU (ABRELPE, 2009). Segundo Reichert (2015, aos 19min16s do vídeo), a gaseificação assistida por plasma encontra aplicação para tratamento de resíduo perigoso. Em 2017 não havia registro desta alternativa para o tratamento de resíduos sólidos urbanos, daí estas opções não serem consideradas neste estudo.

1.4.4.2 Gaseificação

A gaseificação dos resíduos produz combustível que pode ser utilizado como matéria-prima para outros processos energéticos, os principais componentes deste são: monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrogênio, metano, nitrogênio, hidrocarbonetos leves e vapor de água (CARBOGÁS, 2014, n.p.). Sem explicitar a relação de massa entre resíduos e geração de gases, as concentrações destes gases são apresentadas na Tabela 8, a seguir.

²⁸FINNVEDEN G, JOHANSSON J, LIND P, MOBERG A (2000), **Life cycle assessments of energy from solid waste**. Stockholm, Sweden.

KHOO HH (2009), **Life cycle impact assessment of various waste conversion technologies**. Waste Manag (Oxford) 29(6):1892-1900

CIRCEO LJ (2009), **Plasma arc gasification of municipal solid waste (presentation slides)**. Georgia Tech Research Institute, Georgia. <(energy.ca.gov/proceedings/2008-ALT-1/documents/09-02-17_workshop/presentations/Louis_Circeo-Georgia_Tech_Research_Institute.pdf)>. Accessed 7 April 2009

Tabela 8 - Composição dos gases no processo de gaseificação

Substância	Porcentagem [%]
N ₂	49,0
CO	18,0
H ₂	14,0
CO ₂	10,0
H ₂ O	6,0
CH ₄	3,0

Fonte: Carbogás (2014, n. p.)

A mesma fonte mostra que o gaseificador deve ser alimentado por combustível derivado de resíduos (*CDR*). Este subproduto do resíduo é uma mistura de diversos materiais sólidos que são separados, triturados e misturados de forma a obter um combustível padronizado e de poder calorífico adequado. Dentre seus elementos podem estar: papel, papelão, resíduos de embalagens, fraldas, absorventes, isopor, espumas, plásticos, borracha, orgânicos, óleos, borras, tintas, madeira, rejeitos da construção civil, embalagens, resíduos de poda e trapos de tecido.

Dentre vários modelos possíveis, a Figura 12 ilustra um gaseificador de resíduos que opera em contracorrente.

O Relatório Ambiental Preliminar elaborado pela Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Extensão (FUNEP, 2015, v. 1, p. 69), apresenta o gaseificador em fase de licenciamento ambiental em 2017 a ser instalado em São João da Boa Vista, SP. Nele, a gaseificação é feita por batelada e o combustível é o CDR, mantido em atmosfera de baixo nível de oxigênio. Esta opção emprega menos de 40% do oxigênio necessário para a combustão completa em 500 °C por período de 10h a 12h. Este tratamento quebra os compostos orgânicos complexos em compostos inertes e moléculas mais simples. Após a gaseificação, o gás produzido é queimado a 1.000°C em um pós-queimador. Segundo a fonte, (FUNEP, 2015, v. 1, 2015, p. 74), o gaseificador consome entre 2kg a 6kg de óleo combustível por tRSU.

Figura 12 - Gaseificador de contracorrente²⁹

Fonte: Coelho (2015), conforme nota de rodapé nº 29.

Segundo a FUNEP (2015), o gaseificador, a ser instalado em São João da Boa Vista terá capacidade de 50tRSU.dia⁻¹, sendo 37t.dia⁻¹ de resíduos de escavação de material disposto no solo e coleta de 13tRSU.dia⁻¹.

São possibilidades da gaseificação do RSU

- Produz gás combustível,
- Reduz o volume dos resíduos,
- Equipamento compacto,
- Pode ser instalado na área urbana,
- As emissões gasosas são baixas e com baixo potencial de presença de dioxinas e furanos,
- O C fóssil contido nos resíduos gaseificados implica emissão de GEE pela queima do gás combustível,

²⁹ COELHO, S. T., **Biomassa como fonte de energia - Conversão e utilização de resíduos sólidos urbanos**, correspondência pessoal, São Paulo, 2015.

- A qualidade do resíduo sólido gerado depende da qualidade do material submetido ao tratamento, podendo, aquele, ser empregado como fertilizante ou outro uso.

1.4.4.3 Pirólise

A pirólise assemelha-se à gaseificação, diferenciando-se pela temperatura inferior e pela ausência completa de ar no processo. Um queimador externo fornece a energia e consome 30% da energia gerada pela pirólise. Segundo Reichert (2015, aos 24min do vídeo), plantas de pirólise operam na Islândia, Japão, Itália e Alemanha com fluxos de resíduos variando de 100t.dia⁻¹ a 300t.dia⁻¹. São várias as possibilidades construtivas e operacionais de reatores de pirólise. A Figura 13 exemplifica o funcionamento do reator de pirólise a tambor rotativo.

Figura 13 - Reator de pirólise de RSU

Fonte: Maim engineering (2015, p. 12)

O aquecimento do material a temperaturas entre 500°C e 1000°C faz com que ocorram reações e que sejam liberados gases combustíveis. O gás produzido pela pirólise tende a ser rico em hidrogênio e monóxido de carbono.

São possibilidades da pirólise do RSU:

- Produz gás combustível,
- Reduz o volume dos resíduos,
- Equipamento compacto,
- Pode ser instalado na área urbana,
- As emissões gasosas são baixas e com baixo potencial de geração de dioxinas e furanos,

- O carbono fóssil contido no resíduo gaseificado resulta na emissão de GEE pela queima do gás combustível,
- A qualidade do rejeito resultante da pirólise depende da qualidade do material submetido a esta opção de tratamento podendo, aquele, ser empregado até como fertilizante.

1.4.4.4 Incineração

A incineração é uma reação química de combustão envolvendo um combustível e um comburente liberando luz, calor, emissão atmosférica e cinza. A incineração é um tratamento que muda o estado físico do resíduo. Após o controle dos poluentes, o produto da combustão é lançado na atmosfera.

Considera-se neste estudo a incineração tipo *mass burn*, em que o resíduo pode, ou não, ter separados os seus recicláveis do material orgânico.

Empreendimentos em fase de licenciamento ambiental, em 2017, em São Bernardo do Campo (GEOTECH, 2013) e em Barueri (SGW, 2012) foram empregados como exemplos de aplicação da incineração, ambos empregando incineradores do tipo *mass burn*.

Na segunda década do século 21, no Brasil, a alternativa de incineração dos resíduos é apresentada como unidade de recuperação de energia (*URE*). Segundo Del Bel (2012, p. 20), a incineração de resíduos não é uma atividade de geração de energia. Prevalecem os objetivos de proteção ambiental e gestão dos resíduos. A recuperação de parte da energia envolvida no processo poupa recursos e pode contribuir para a viabilização econômica da opção de tratamento. Por outro lado, a incineração de resíduos pode ser conflitante com as determinações da PNRS no que se refere à priorização da redução, reuso e reciclagem (*3R*).

Reichert (2015, aos 10min30s do vídeo) lembra que a incineração não se aplica a soluções de pequeno porte.

A Figura 14, a seguir, é um exemplo de esquema de funcionamento de um incinerador de resíduos que contém uma unidade de recuperação da energia térmica e geração de energia elétrica por ciclo Rankine. Esta ilustração compõe o EIA do incinerador proposto para ser instalado em Barueri.

A incineração do resíduo sólido urbano, em casos de incineração de resíduos como coletado ou de resíduos cuja maior concentração seja de material orgânico deve contar com adição de combustível complementar obter um PCI suficiente para a manutenção da combustão.

Figura 14 - Incinerador do tipo *mass burn* com geração de energia elétrica

Fonte: SGW (2012, c. 1, p. 75)

A combustão do RSU no incinerador ocorre em duas câmaras. Na câmara primária, a relação subestequiométrica entre ar e combustível promove gaseificação. A combustão completa dos resíduos ocorre na câmara secundária com a participação dos gases combustíveis gerados na câmara primária.

São possibilidades da incineração do RSU:

- Reduz de 80% a 90% a massa do resíduo sólido estendendo a vida útil dos aterros,
- Dentre as alternativas de incineração de RSU, com o incinerador do tipo *mass burn*, é possível destinar o resíduo misturado, sem separação na fonte ou coleta seletiva,
- Pode ser instalado em área urbana,
- O processo pode recuperar a energia calorífica residual em sistema de cogeração,
- Parte do resíduo sólido da incineração, segundo a norma ABNT NBR 10.004 (ABNT, 2004), é perigoso, sendo a sua disposição correspondente às exigências ambientais para este caso,
- A incineração do resíduo sem separação, em incinerador tipo *mass burn*, está em desacordo com a hierarquia indicada pela PNRS (Cf. Figura 4, p. 44),
- Transfere para a atmosfera a massa do resíduo que seria depositado no solo, convertendo-a, no processo de combustão, do estado sólido para o gasoso,
- A retirada de materiais recicláveis como papel e plásticos pode reduzir o poder calorífico do resíduo, aumentando a necessidade de emprego de combustível complementar,
- A retirada de plásticos do resíduo pode reduzir a emissão de GEE. Esta redução pode ser compensada se for adicionado combustível para a elevação do poder calorífico,
- Rejeição da opinião pública,
- O controle da emissão atmosférica e necessidade de redução dos custos gera um conflito de interesse no operador,
- RSU com elevada fração de orgânicos pode reduzir o poder calorífico da massa sob combustão, demandando emprego de combustível complementar,
- Demanda permanente e, relativamente, rigoroso monitoramento por parte do órgão ambiental,
- Falhas na operação ou controle ambiental podem ter graves consequências.

1.4.5 Disposição do rejeito no solo

Segundo o manual *Lixo municipal: manual de gerenciamento integrado* (IPT e CEMPRE, 2000, p. 252), a disposição do rejeito no solo é um processo que emprega princípios de engenharia e normas operacionais para o confinamento seguro em termos de controle de poluição ambiental. Trata-se da disposição final dos rejeitos sólidos mediante o confinamento em camadas cobertas com material inerte, geralmente solo, obedecendo a normas de operação que visam a evitar danos ao ambiente.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) determina a disposição ambientalmente adequada do rejeito no solo. Isto vai além da eliminação dos *lixões*. A PNRS determina que rejeitos e não resíduos tenham este destino, o que implica em demanda de investimento, melhoria e inovação, ainda não experimentada no país.

Com a avaliação de 34 itens, o local de disposição de resíduos recebe uma nota, sendo classificado como inadequado ou adequado, de acordo com a Gestão Integrada de Resíduos Municipais (GIREM) (SÃO PAULO, 2012). A partir de 1997, a CETESB iniciou este tipo de avaliação e, mais recentemente, o critério da agência ambiental foi, pela mesma agência, modificado. A Tabela 9 apresenta as faixas de notas e o enquadramento do Índice de Qualidade de local de disposição de resíduos no solo (IQR) de 1997 a 2011 e de 2012 em diante.

Tabela 9 - Índice de qualidade de local de disposição de rejeito no solo (IQR)

Pontuação		Enquadramento
de 1997 a 2011	de 2012 em diante	
0 a 6	0 a 7	Inadequado (lixão)
6,1 a 8	não se aplica	Controlado (lixão)
8,1 a 10	7,1 a 10	Adequado (aterro sanitário)

Fonte: adaptada de São Paulo (2012 p. 23)

Na Tabela 9, o termo *lixão*, empregado neste estudo, refere-se aos locais com IQR inferior ao de local adequado. No inventário nacional de GEE do setor de resíduos, o MCT(BR) (2015, p. 26) empregou o IQR e a população dos municípios para definir o Fator de correção de metano (FCM) a ser apresentado na Tabela 13 (seção 2.6.5, p. 114).

A fração orgânica do RSU disposto no solo é degradada anaerobiamente gerando biogás. De modo simplificado, o Plano de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo (PRS) indica algumas grandezas possíveis na Tabela 10.

Tabela 10 - Estimativa expedita de produção de energia elétrica em aterros sanitários

Rejeito disposto no solo	Energia elétrica produzida ou potência instalada
1tRSU	= 200 m ³ biogás
1tRSU	= 0,1Mwhe a 0,2Mwhe
15.000 m ³ RSU/h	= 25Mwe

Fonte: adaptado da PRS (SÃO PAULO, 2015 p. 179)

As quantidades de resíduos, energia e potência elétrica da Tabela 10 sugerem aquilo que pode ocorrer pela disposição do rejeito no solo; todavia, o estudo da PRS desconsidera aspectos como a composição do RSU, a eficiência de coleta do biogás ou a eficiência de conversão da energia química em elétrica, podendo, com estas simplificações, levar a erros. As estimativas obtidas por cenários podem reduzir a incerteza.

Ainda tratando da disposição do rejeito no solo, a Figura 15 ilustra um aterro sanitário com recuperação do biogás, geração de energia elétrica e aproveitamento do CO₂. O corte vertical permite a visão das camadas de rejeito e do sistema de drenagem de chorume, um dos grandes problemas dos aterros sanitários. A área do aterro que não receberá novas cargas de rejeito é considerada encerrada neste exemplo, a drenagem do biogás permanece enterrada e a superfície recebe uma cobertura vegetal reduzindo o impacto visual e a suspensão de poeira.

Figura 15 - Local de disposição de rejeito no solo

Fonte: adaptado de GREENLIFE, 2014

Em função da gravidade de falhas na operação de um projeto de *aterro sanitário*, este pode ser classificado como um *lixão*.

A manutenção da situação de disposição no solo, embora demandando menor esforço de educação e adequação das políticas públicas, mantém os padrões de consumo, desperdícios e emissão de gás de efeito estufa (*GEE*).

São possibilidades de ocorrência na disposição do rejeito no solo:

- Permite que 75% a 85% do biogás gerado no aterro sejam recuperados com possível uso energético do CH₄ (TNO, 1995, p. 61)
- A disposição do rejeito no solo estimula a continuidade da prática de consumo e descarte,
- A limitação da recuperação do biogás implica emissão de 15% a 25% do GEE gerado,
- O rejeito disposto no solo gera chorume e este demanda controle e tratamento antes do lançamento em um corpo d'água,
- *Aterros sanitários* imobilizam, por décadas, uma extensa área. A seleção e operação do local demandam cuidados, assim como o seu descomissionamento se estende por décadas, até o fim da degradação do material depositado. Após o descomissionamento do aterro, é possível uma nova utilização do local, que deve ser permanentemente monitoramento pelas autoridades ambientais,
- O aterro quando mal operado, passa a ser denominado *lixão* podendo ser abrigo de vetores de patógenos. A proliferação de aves pode implicar risco para a aviação. Outros impactos ambientais podem ser enumerados como a contaminação das águas superficiais e subterrâneas, desenvolvimento de atividades de coleta na área interna ao local de disposição e emissão de odores,

1.4.6 Gestão de RSU no mundo

O registro do estado da arte da gestão de resíduos no mundo, em 2016, observa os estágios de implantação da Diretiva-Quadro de Resíduo (*WFD*) (EC, 2015) em países da Europa. Sakai et al., (2011) comparam a gestão de resíduos na Europa, América e Ásia. O Banco Mundial (TWB, 2015) apresenta uma visão geral a respeito da gestão de resíduos no globo e a Agência Europeia do Ambiente (EEA, 2013).

1.4.6.1 Europa

A WFD (EC, 2015) determina uma meta de reciclagem de resíduos de 50% para 2020. Os 34 países que compõem a União Europeia (EU) fazem avaliação das medidas para atingir aquela meta. A Figura 16 apresenta as frações de reciclagem de 32 destes países nos anos de 2001 e 2010.

Bulgária, Turquia, Romênia e Croácia não apresentaram dados satisfatórios em 2001 e em 2010 continuam inadequados. Irlanda e Reino Unido, que apresentavam taxas de reciclagem muito baixas em 2001, em 2010 reciclaram quase 40% do resíduo. Bélgica, Alemanha e Áustria que reciclavam 50% do resíduo em 2001, reciclaram aproximadamente 60% em 2010. Os países da EU são monitorados, como ilustra a Figura 16 e orientados para que atinjam seus compromissos.

Figura 16 - Fração de RSU reciclada nos países da EU em 2001 e 2010

Fonte: EEA (2013 p. 13)

1.4.6.2 Alemanha

Segundo Fischer (2013, p. 7), mesmo tendo sido estabelecida uma meta de 50% de reciclagem para 2020, a taxa de reciclagem Alemã, já em 2010, superava 60%. Com uma taxa de coleta de $1,64\text{kgRSU} \cdot (\text{hab.dia})^{-1}$, o país reporta que, desde 1993, vem implantando medidas administrativas de restrição e hoje não dispõe resíduo orgânico sem tratamento nos *aterros sanitários* (FISCHER, 2013, p. 9).

Fischer (2013, p. 10) reporta que em 2004, 22% do resíduo era destinado ao tratamento mecânico e biológico (*TMB*) e que em 2007 esta fração passou para 60%. Todavia, uma lei em vigor desde o início de 2015, determinava que o resíduo devesse ser desviado para digestores anaeróbios gerando biogás e que isso devia fazer com que as estações de TMB e compostagem fossem encerradas (p. 16).

1.4.6.3 Áustria

Sem destacar as quantidades de resíduos, o Lebens Ministerium (*Ministério da vida austríaco*) (2013g v.1, p. 21), reporta que, em 2011, o país contava com 666 *aterros sanitários* e mais de 1.500 opções de tratamento de resíduos, incluindo os de construção civil, os eletroeletrônicos e os orgânicos. Naquele ano, eram 10 incineradores, 49 outros processos térmicos, 466 instalações de compostagem de resíduo orgânico e 157 instalações de digestão anaeróbia produzindo metano. O relatório de gestão de resíduos de 2011 reporta que em 2009, 63% dos resíduos foram reciclados e 14% incinerados.

Ainda segundo o Ministério da Vida austríaco, nos incineradores daquele país, as capacidades variam entre 100 e $530\text{tRSU} \cdot \text{ano}^{-1}$. Considerando a massa de resíduos, o mesmo ministério da vida (2011g v. 1, p. 43) reporta que, entre 1989 e 2009, o resíduo doméstico destinado ao aterramento passou de mais de 60% para 0,4%. Neste mesmo período, a fração submetida a tratamento mecânico biológico manteve-se por volta dos 10%. A fração incinerada passou de pouco menos de 10% para mais de 36% e que o resíduo separado na fonte passou de 15% para 50%.

1.4.6.4 Espanha

O relatório de Almasi (2013) informa que a fração reciclada passou de 21%, em 2001, para 33%, em 2010. A elevação dos custos para a disposição do resíduo em aterros nas regiões mais

populosas do país contribuiu para a viabilização das demais opções. A geração de resíduos *per capita* caiu de $1,8\text{kgRSU} \cdot (\text{hab.dia})^{-1}$ em 2001, para $1,7\text{kgRSU} \cdot (\text{hab.dia})^{-1}$ em 2010.

Almasi (2013) reporta que a fração de resíduos reciclados passou de 20% em 2001, para 30%, em 2010 e que nos cenários considerados por Almasi (2013, p. 8), sem a inclusão de medidas a esse respeito, há o risco de o país não atingir a meta definida na Diretiva-Quadro de resíduo (*WFD*) da União Europeia.

O balanço de emissão de GEE pelo gerenciamento de resíduos na Espanha, estimado pela Almasi (2013, p. 10) com a inclusão da emissão devida a transporte e à reciclagem, mostra que após uma década de crescimento, a partir de 2000, estas têm se reduzido. Em 2010 já eram inferiores às observadas em 1990.

1.4.6.5 França

Na França, dados da Prefeitura de Paris, do Observatório Regional dos Resíduos da Île-de-France (ORDIF, 2015) e da Administração Central da Île-de-France sobre a gestão de resíduos mostram que, em 2007, foram coletados $481\text{kgRSU} \cdot (\text{hab.ano})^{-1}$. Esta quantidade equivale a $1,3\text{kgRSU} \cdot (\text{hab.dia})^{-1}$. Nos subúrbios de Paris, a taxa de coleta variou de $401\text{kgRSU} \cdot (\text{hab.ano})^{-1}$ a $565\text{kgRSU} \cdot (\text{hab.ano})^{-1}$ (PARIS, 2015, p. 2) ou de $1,3\text{kgRSU} \cdot (\text{hab.dia})^{-1}$ a $1,4\text{kgRSU} \cdot (\text{hab.dia})^{-1}$. Na Île-de-France havia 19 incineradores, 8 centros de tratamento de escórias, 10 *aterros sanitários*, 16 centros de transbordo, 76 centros de triagem, 39 centros de compostagem, uma usina de metanização e 29 centros de tratamento de resíduos perigosos.

Segundo a ORDIF (2013, p. 34), a incineração foi o destino de $3,8 \cdot 10^6 \text{tRSU} \cdot \text{ano}^{-1}$, o aterramento foi o destino de $2,7 \cdot 10^6 \text{tRSU} \cdot \text{ano}^{-1}$. Foram reciclados $2,5 \cdot 10^6 \text{tRSU} \cdot \text{ano}^{-1}$ e $0,6 \cdot 10^6 \text{tRSU} \cdot \text{ano}^{-1}$ foram tratados por compostagem aeróbia.

A respeito da gestão de resíduos em toda a França, a Gentil (2013, p. 5), citando dados do Serviço de Estatística da União Europeia (*EUROSTAT*), reporta que a geração *per capita* de resíduos permanece inalterada - passou de $1,48\text{kg} \cdot \text{dia}^{-1}$, em 2007, para $1,45\text{kg} \cdot \text{dia}^{-1}$ em 2010 - uma redução de 3% no período e que, em 2000, a reciclagem passou de 30% para 35% em 2010, projetando 45% para 2020,

Uma indicação da gestão feita pelo governo é dada pela evolução da taxa para os diferentes destinos do resíduo. Enquanto a taxa de incineração foi mantida entre $30\text{€} \cdot \text{tRSU}^{-1}$ e

40€.tRSU⁻¹ entre 2000 e 2010, no mesmo período a taxa para aterramento passou de menos de 20€.tRSU⁻¹ em 2000 para 40€.tRSU⁻¹ em 2010.

Segundo a Gentil (2013, p. 17), de 1990 a 2010, a emissão líquida de GEE, estimada pela soma das emissões do tratamento, do transporte e das evitadas pela reciclagem, experimentou redução, tendendo a zero, principalmente pela inclusão da emissão evitada pela reciclagem.

1.4.6.6 Reino Unido

No Reino Unido, a Watson (2013, p. 14) afirma que a taxa cobrada pelo aterramento é o instrumento chave para desviar o resíduo deste destino e para o cumprimento das obrigações assumidas pelo governo inglês junto à União Europeia. O Departamento de Meio Ambiente, Alimentação e Áreas Rurais do Reino Unido (DEFRA) também informa que medidas de encorajamento e facilitação para a reciclagem estavam sendo tomadas e entendia que o melhor destino para o resíduo orgânico doméstico era a digestão anaeróbia (WATSON, 2013, p. 23), visando a 70% da fração digerida anaerobiamente ou composta em 2015.

1.4.6.7 Itália

Ferraris (2013, p. 6) reporta que a geração per capita de resíduos na Itália, manteve-se constante entre 2001 e 2010 em 1,4kgRSU.(hab.dia)⁻¹. A mesma fonte relata que a fração de resíduos reciclados passou de 15% em 2001 para mais de 35% em 2010. A Itália não cumpriu a meta de 45% de reciclagem em 2008. Todavia, cenários simplificados indicam que a Itália deve atingir a meta de 50% de reciclagem do resíduo definida na WFD para 2020 (EC, 2015).

Ferraris (2013) reporta ainda que, no período de 2006 a 2010, as 20 regiões da Itália aumentaram a quantidade de resíduos separados na fonte. Entre 2001 e 2010, a fração aterrada passou de 70% para menos de 50% em 2010. No mesmo período, a incineração se manteve em 10%.

De 2001 a 2012, o valor da taxa de disposição do resíduo vem sendo elevado, tendendo a valores entre 20 €.tRSU⁻¹ e 30 €.tRSU⁻¹. No mesmo período, a emissão de GEE, estimada por Ferraris (2013, p. 16) diminuiu discretamente. A maior componente da redução é devida à reciclagem.

1.4.6.8 Portugal

Segundo Bakas (2013, p. 6), em 2010, 60% do resíduo daquele país era destinado para aterros, 20% para a incineração e 12% eram reciclados. Entre os anos 2002 e 2010, a geração de resíduos per capita aumentou de $1,2\text{kgRSU} \cdot (\text{hab.dia})^{-1}$ para $1,4\text{kgRSU} \cdot (\text{hab.dia})^{-1}$. A previsão da Bakas indica que, em 2020, a fração reciclada seja de 30% e que para que Portugal consiga atingir a meta de 50% de reciclagem definida na WFD, um esforço excepcional será necessário (BAKAS, 2015, p. 16).

Bakas (2013, p. 9) reporta também que, depois de ter atingido a meta de 75% de resíduos destinados ao aterramento em 2006, chegou a 80% em 2010. Em Portugal o valor da taxa de disposição dos resíduos em aterro variou de $10\text{€} \cdot \text{tRSU}^{-1}$, em 2007, para $20\text{€} \cdot \text{tRSU}^{-1}$ em 2011. O balanço de emissão de GEE mostra que esta vem aumentando, principalmente, em consequência dos resíduos aterrados e das baixas quantidades recicladas.

1.4.6.9 Estados Unidos da América (USA)

A United States Environmental Protection Agency (USEPA) (2015, n.p.) reporta que operam nos USA, 645 projetos de recuperação energética de biogás com potência elétrica instalada superior a 2GW e geração de 298 milhões de pés cúbicos de biogás ao dia. Novos 440 possíveis projetos poderão incluir potência elétrica de 0,9GW e 42 milhões de pés cúbicos ao dia de biogás.

A taxa de geração de resíduos nos USA variou desde 1960 até 2012, passando de $2,68\text{ lb} \cdot (\text{pessoa.dia})^{-1}$, em 1960, para $4,38\text{ lb} \cdot (\text{pessoa.dia})^{-1}$, em 2012. A partir do início do milênio até 2012, entretanto, a USEPA (2014, p. 1) reporta redução de 7,6% nesta taxa.

A USEPA (2014, p. 3) reporta que, em 2012, a fração de resíduos destinados ao aterramento era de 53,8%, que 11,7% do RSU foram incinerados com recuperação de energia e que 34,5% foram reciclados naquele ano.

Nos Estados Unidos, os destinos dos resíduos podem ser a reciclagem, a compostagem, a incineração e o descarte em aterro sanitário. A distribuição percentual destes destinos vem sendo modificada desde os anos 1980.

É notável a liderança exercida pelo governo norte americano na recuperação do biogás tanto no seu território quanto nos territórios dos países integrantes da Global Methane Initiative³⁰ (*GMI*) (USEPA, 2015). A Figura 17 mostra os aumentos das frações destinadas à reciclagem, incineração e à compostagem.

Figura 17 - Destinos do RSU nos USA de 1960 a 2012

Fonte: conforme dados USEPA (2012, p. 9)

1.4.6.10 Japão, Coreia, USA e EU

O estudo de Sakai et al. (2011) inclui Japão, Coreia, USA e União Europeia (*EU*) e mostra que há significativas diferenças regionais na gestão de resíduos. Um dos resultados do estudo, resumido na Figura 18, retrata as diferentes frações destinadas à reciclagem, incineração e à disposição no solo.

³⁰ A Global Methane Initiative (*GMI*), inicialmente denominada Methane to Markets (*M2M*) é uma iniciativa de cooperação técnica liderada pelo governo norte americano estendendo as ações e experiência da Landfill Methane Outreach Program (*LMOP*) que promove a recuperação e uso energético do metano em território americano para outros 43 países. A LMOP realiza anualmente eventos em território americano promovendo esta prática. A GMI, igualmente, promove eventos em todo o globo.

Figura 18 - Gestão de RSU no Japão, Coreia, USA e EU

Fonte: Adaptação de Sakai *et. Al.* (2011, p. 95)

Sakai et al. (2011 p. 95) também reportam dados de 2008 sobre geração *per capita* anual de resíduos. Nos Estados Unidos a mesma taxa foi de $808\text{kgRSU} \cdot (\text{hab.ano})^{-1}$, nos países da União Europeia foi, em média, de $524\text{kgRSU} \cdot (\text{hab.ano})^{-1}$, no Japão, foi de $399\text{kgRSU} \cdot (\text{hab.ano})^{-1}$ e na Coreia, foi $382\text{kgRSU} \cdot (\text{hab.ano})^{-1}$. A taxa americana foi 2,1 vezes superior à taxa coreana, que foi onde mais se reciclou naquele ano. Por outro lado, o Japão, onde mais se incinerou, foi onde se verificou a menor fração de reciclagem.

1.4.6.11 Brasil e Macrometrópole Paulista

Os dados do IBGE (2008) mostram que, no Brasil, a gestão de resíduos não se constitui em prioridade na grande maioria dos planos de governos municipais ou estaduais. Dos municípios do país, 98,9%, 82,7% e 72,3% dispunham seus resíduos em locais inadequados nos anos de 1989, 2000 e 2008, respectivamente (IBGE, 2008). O Projeto de Lei encaminhado pelo Senado, em 2015, propõe o adiamento do cronograma definido na PNRS e demonstra como este tema é tratado no país.

Por outro lado, após a entrada em vigor do Protocolo de Quioto, mais de 60 projetos de coleta e combustão de metano foram apresentados à Autoridade Nacional Designada (AND) entre os anos de 2008 e 2012.

Na MMP esta realidade é um pouco diferente. O projeto de apoio à Gestão Integrada de Resíduos Municipais (*GIREM*) (São Paulo, 2012) apresenta uma série de ações coordenadas pelo governo do Estado, de adequação das políticas municipais à PNRS.

Na MMP, dois incineradores de resíduos estavam em licenciamento ambiental, porém inoperantes até 2016, um em Barueri e outro em São Bernardo do Campo. Em São João da Boa Vista, no Estado de São Paulo, no mesmo período, tramitava o licenciamento ambiental de um gaseificador. Na Unicamp, opera experimentalmente um equipamento de pirólise.

Nos levantamentos anuais feitos pela CETESB entre 1997 e 2014, a respeito da gestão de resíduos no Estado de SP, dentre os 172 municípios da Macrometrópole Paulista, verifica-se que foi de cinco o maior número de municípios com compostagem operando simultaneamente.

1.4.6.12 Visão global da gestão de RSU

Segundo o Banco Mundial (TWB, 2013), as práticas mais comuns de gestão de resíduos em 2016 eram: redução da geração de resíduos, coleta, reciclagem, compostagem, incineração e disposição no solo. A Tabela 11 resume parte das conclusões do Banco Mundial (TWB, 2015, p. 5). Os países são agrupados em três níveis de renda, com informações sobre o estágio de seu desenvolvimento e assimilação das diferentes práticas de gestão de resíduos.

Confrontando as descrições da Tabela 11 com a situação da Macrometrópole Paulista (*MMP*), foram assinaladas as descrições em que ocorre coincidência entre a situação da MMP e a situação do grupo de países estudados pelo Banco Mundial.

Em 2016, a MMP apresentava renda superior à média nacional. Se fosse um país, seria um dos vinte mais ricos do mundo. Porém, dada a gestão de resíduos, a MMP fica classificada entre os países de média e baixa renda.

A adequação dos locais de disposição de resíduos, iniciada ao final da década de 1990, coexiste com a ausência de instalações de compostagem, desordem do mercado de recicláveis, omissão do governo no apoio ao catador e na remuneração ao serviço ambiental por ele prestado. Observa-se também que, na MMP, apesar da existência de legislação, a gestão de resíduos não observa todas as determinações legais e em vigor, como por exemplo, a limitação imposta pelo Art. 32 da PEMC (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (SP), 2009), da emissão de GEE e a meta internacional adotada pela *NDC*.

Tabela 11 - Comparação da gestão dos RSU entre os países de alta, média e baixa renda

Opção de gestão do RSU	Faixa de renda do país		
	baixa	média	alta
Redução da geração de RSU	É comum não haver programas organizados para a promoção da redução.	Há alguma discussão, porém, são poucos os projetos implantados.	São desenvolvidos programas de educação enfatizando a importância da redução, reuso e reciclagem (3R). O produtor de bens consumíveis tem maiores responsabilidades.
Coleta	Os programas de coleta são limitados às áreas urbanas de maior visibilidade.	A coleta é feita com grande frota e razoável mecanização. Entre 50% e 80% do resíduo é coletado.	A taxa de coleta de resíduos é superior a 90%. São comuns os caminhões compactadores e a frota é altamente mecanizada.
Reciclagem	A reciclagem é informal e feita por catadores socialmente desfavorecidos. O mercado de reciclagem é instável.	A reciclagem ainda é informal. São poucas as instalações de separação para reciclagem dotadas de alta tecnologia.	As instalações de separação para reciclagem são comuns e dotadas de alta tecnologia. O mercado de recicláveis é estável.
Compostagem	Apesar de o resíduo ter alto teor de orgânicos, a compostagem raramente é feita de modo organizado. Falta a organização do mercado e garantias de qualidade do composto.	Grandes instalações de compostagem aeróbia fracassam por dificuldades de operação. A digestão anaeróbia, recentemente desenvolvida, concorre com a aeróbia.	Torna-se mais comum tanto em escala doméstica quanto em grandes plantas centralizadas. O resíduo tem menor fração de orgânicos que em países de baixa ou média renda. Melhorando a separação na fonte, a compostagem torna-se mais barata. A digestão anaeróbia é mais recente.
Incineração	A incineração é rara. As iniciativas de implantação são escassas em função dos custos de operação e rejeição por segmentos da sociedade.	Há incineradores, com dificuldades operacionais e financeiras. O sistema de controle de emissões atmosféricas é deficiente. Plantas de subsidiárias de países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) operam favorecendo fornecedores de equipamentos dos seus países sede.	Prevalece onde o custo do terreno é elevado. O governo controla e monitora as emissões atmosféricas.
Disposição no solo	Em geral, os locais de disposição no solo são <i>lixões</i> , gerando poluição e impactos negativos à saúde.	Há <i>aterros controlados</i> e sanitários, ao lado de <i>lixões</i> . Há projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) de recuperação e destruição de biogás.	Os <i>aterros sanitários</i> são dotados de sistemas de detecção de gases. O chorume é coletado e tratado. É comum a reutilização de terrenos de aterro desativados para parques e campos de golfe.

Fonte: traduzido e adaptado de TWB (2015, p. 5)

Nota: descrição correspondente à situação da gestão de resíduos na MMP

A revisão do estado da arte da gestão de resíduos no mundo em 2016 dividiu-se na observação das tecnologias em uso e nas ações observadas em alguns países da Europa, Estados Unidos da América do Norte e Ásia na mesma época.

Em paralelo à recomendação de aumento da taxa de reciclagem da PNRS, os países da União Europeia (EU) firmaram na Diretiva-Quadro de Resíduos (WFD) (EC, 2015), um compromisso conjunto de 50% de reciclagem de RSU a ser atingido em 2020.

Enquanto no Brasil, um Projeto de Lei foi encaminhado pelo Senado à Câmara dos Deputados, em 2015 para prorrogar a meta de banimento dos lixões, que deveria ter ocorrido em 2014, a União Europeia monitora a evolução da meta para 2020 desde o começo da década. O monitoramento é feito pela EEA, que gera cenários para estimar o nível de esforço que cada um dos países deve empregar para atingir a meta em 2020.

Os programas de educação ambiental e estruturação da separação dos resíduos na fonte, a coleta seletiva e o emprego deste material na confecção de novos bens, em 2016, eram as opções disponíveis para alterar o destino dos RSU.

No Japão, onde se privilegia a incineração, a fração de RSU destinada à reciclagem é inferior às frações com o mesmo destino na Coreia e na União Europeia.

O gerenciamento de resíduos proposto pela PNRS está em sintonia com aquilo que se pratica nos países mais desenvolvidos. O nível de implantação e as perspectivas futuras da reciclagem são precários, se comparados à situação vivida na EU. As opções devem incluir redução, reuso e reciclagem 3R, compostagem aeróbia ou anaeróbia e destinação adequada dos rejeitos ao local de disposição no solo corretamente operado.

Além da adequação dos locais de disposição no solo, a recuperação e uso energético do biogás devem ser amplamente praticados, como ocorre nos países mais desenvolvidos. Observa-se, em 2017, que se planeja que uma fração de rejeito seja encaminhada para incineradores devidamente operados e monitorados. A recuperação da energia térmica dos gases de escape desta opção é uma boa prática que deve ser implantada, sempre que possível³¹.

³¹ Como foi afirmado na seção 1.4.4.4, p. 67 e mais adiante na seção 2.3.4, p. 97.

Considerações a respeito da emissão de GEE pela gestão de RSU devem ser incluídas nos processos de licenciamento ambiental e devem ser avaliadas pela Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima (*CIMGC*), que monitora o cumprimento da NDC.

Assim como ocorre na EU, medidas de verificação e acompanhamento da implantação das metas definidas em lei devem ser adotadas a fim de se evitar postergação da data de cumprimento da meta de reciclagem definida pela Diretiva-Quadro de Resíduos (*WFD*) (EC, 2015) da União Europeia.

A meta de reciclagem definida pela WFD (EC, 2015) da EU é monitorada e medidas para a garantia do seu cumprimento são definidas em função do registro do avanço de cada país.

2 INSUMOS E MÉTODOS

A elaboração dos cenários deste estudo leva em conta a abordagem de vários autores que propuseram metodologias pertinentes. A elaboração dos cenários qualitativos, dentre as várias possibilidades, emprega a estratégia de Wade (2013). O desenvolvimento dos cenários quantitativos tem como referência Alves e Gouvello (2010). Definidos os possíveis cenários qualitativos, os cenários quantitativos são estimados a partir da projeção dos dados atuais de população, clima, taxa de coleta de resíduos, composição, operação dos locais de disposição no solo e possíveis opções de gerenciamento do resíduo.

O estudo estima as quantidades de energia e GEE para as opções de gestão de resíduos. Considera as possibilidades 3R, compostagem anaeróbia ou aeróbia, gaseificação, pirólise, incineração e disposição no solo. A emissão evitada pela reciclagem é estimada considerando estudos e métodos aplicados nos projetos do Protocolo de Quioto da UNFCC. As estimativas de emissão de GEE seguem o método IPCC (2000). A estimativa de energia emprega fundamentos de combustão e geração de energia e o consumo evitado de energia é estimado a partir de estudos empregando análise de ciclo de vida (ACV).

2.1 CENÁRIOS

Considerando as tendências de evolução observadas até a segunda década do século 21, são estimados cenários quantitativos de energia e de emissão de GEE decorrentes das opções de gestão de resíduos.

O método desenvolvido utiliza conceitos dos trabalhos de Wade (2013) e Carlsen, Dreborg e Wikman-Svahn (2013). A Figura 19 ilustra os passos da elaboração de cenários, que são: enquadramento do desafio, definição do método e identificação das variáveis, coleta dos dados, prospecção de possibilidades futuras, criação e consolidação das linhas argumentativas e sua geração. Em seguida, quatro passos complementares permitem a identificação de ações práticas: validação dos cenários e identificação de novas pesquisas necessárias, avaliação das implicações e definição das respostas possíveis, identificação de sinais e monitoramento dos cenários. Estes passos são discutidos a seguir:

Figura 19 - Passos para a elaboração de cenários

Fonte: adaptado de Wade (2013) e Carlsen, Dreborg e Wikman-Svahn (2013)

2.1.1 1º passo - enquadramento do desafio

Neste passo, estabelece-se a pergunta a ser respondida. A formulação calçada na caracterização do cenário (seção 1.1.5. p. 35) define a informação que será gerada e o seu nível de interesse.

2.1.2 2º passo - definição do método e identificação de variáveis

Neste passo, são definidos os métodos de quantificação das estimativas de interesse. Os métodos são apresentados mais adiante.

2.1.3 3º passo - coleta de dados

Para o estudo, a coleta de dados se estende de 1970 a 2014 abrangendo os 172 municípios da MMP. Os dados são apresentados integralmente nos anexos (p. 242). Projeções dos dados compõem os cenários (seção 4, p. 150) e seguem os fundamentos de séries temporais permitindo quantificar as alterações do futuro a partir de dados e tendências atuais.

2.1.4 4º passo - prospecção de cenários

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (*IPCC*), no Relatório Especial de Cenários de Emissões (SRES), define famílias de cenários com duas linhas argumentativas (A e B) e que se dividem em famílias. A Figura 20 resume quatro das possibilidades futuras.

Figura 20 - Cenários de emissão do IPCC

Linha	Tendência global	População	Situação da economia	Desenvolvimento tecnológico	Emissão de GEE
A1	Convergência
A2	Divergência
B1	Convergência
B2	Divergência

Fonte: adaptado de Nakicenovic (2000, p. 4 e 5)

Os cenários A1 e B1 admitem a convergência - países de todo o planeta adotam tratados internacionais levando a um comportamento uniforme. Os cenários A1 e B1 também admitem a limitação do crescimento populacional, crescimento econômico e desenvolvimento tecnológico. Os cenários A2 e B2 supõe divergência; os países agem isoladamente. Os cenários A2 e B2 também admitem modesto controle do crescimento populacional e econômico e do desenvolvimento tecnológico.

Os cenários explorados no presente estudo tratam da emissão devida à gestão de resíduos, que se soma às emissões dos demais setores e que compõem a última coluna da Figura 20, sobre emissão de GEE. As emissões dos demais setores do IPCC (Cf. seção 1.1, p. 22), compartilhando um futuro comum, devem ser somadas, determinando o total das emissões de

GEE do planeta, de um país, de uma província, de um estado, de região metropolitana ou município.

2.1.5 5º passo - criação e consolidação de linhas argumentativas

Os cenários deste estudo consideram os fundamentos do IPCC. A linha B1 descreve a tendência convergente com a apresentação da *NDC* por 162 dos 190 países representados na UNFCCC, até 2016 (UNFCCC, 2016b, n.p.). No Brasil, o Acordo de Paris (*PA*) foi regulamentado em setembro de 2016, oficializando a *INDC* que, tratando das ações relacionadas à emissão de GEE, passou a *NDC*. Observam-se a variação da economia, representada na Figura 40 (p. 155) e a variação populacional, representada na Figura 41 (p. 156). Ao mesmo tempo admite-se um intenso desenvolvimento tecnológico, apoiado no desenvolvimento observado, principalmente, na União Europeia, porém limitado pela escassez de recursos associada a um modesto crescimento econômico nos próximos anos.

2.1.6 6º passo - geração de cenários

Considerando as alternativas de gestão de resíduos, a geração de cenários é precedida pela apresentação de séries históricas sobre população urbana, clima (pluviometria, temperatura e potencial de evapotranspiração), taxa de coleta de resíduos, sua composição (carbono orgânico degradável, fração fóssil, poder calorífico e recicláveis). É considerada também a qualidade de operação dos locais de disposição do resíduo. As médias dos dados estão na seção correspondente (p. 116). Os dados podem ser encontrados na íntegra nos anexos (p. 242). As projeções destes dados caracterizam o futuro e permitem a elaboração das estimativas de geração de GEE que energia são apresentadas na seção 4 (p. 150).

2.1.7 7º, 8º, 9º e 10º passos - validação dos cenários, avaliação das implicações, identificação de sinais e monitoramento.

No 7º passo, são verificadas: a clareza, a relevância, a consistência, a completude e a necessidade de mudanças no estudo. No 8º passo, são avaliadas as implicações e são definidas algumas das respostas possíveis. No 9º passo, uma mensagem pode ser obtida a respeito da possível realidade que estará estabelecida nos próximos anos. Outras informações de maior

sutileza também podem ser extraídas. Por fim, o 10º passo corresponde ao monitoramento, que deve proceder ao longo da ocorrência das previsões dos cenários.

Assim como nos setores de uso do solo, mudança do uso do solo, energia, agropecuária e indústria, o cenário do setor de resíduos deve ser refeito, reconsiderando as suas premissas e reduzindo as suas incertezas.

Estes passos não são explorados neste estudo.

Descritos os passos previstos por Wade (2013), são esboçados cenários qualitativos. Uma vez descritos, define-se a evolução mais provável das variáveis empregadas nas estimativas dos cenários quantitativos de emissão de GEE e energia envolvida no setor de resíduos.

2.1.8 Contribuição dos cenários de emissões de GEE

A Figura 21 representa uma idealização, que ilustra um processo de elaboração de subsídios para políticas públicas, em especial, as relacionadas às mudanças climáticas. Segundo esta proposta, o inventário é o primeiro passo para a identificação de prioridades ambientais. Este é precedido da definição de um método de aceitação internacional. Dados da estatística nacional são utilizados. Séries históricas são criadas. Na Primeira Comunicação Nacional, que contém o Primeiro Inventário, foram estimadas as emissões de 1990 a 1994 (MCT, 2006), Na Segunda Comunicação Nacional (MCTI, 2010), foram estimadas as emissões de 1990 a 2005 e na Terceira Comunicação Nacional (MCTIC, 2016), foram estimadas as emissões de 1990 a 2008. A publicação dos inventários permite a discussão a respeito dos estudos. A reedição das estimativas nacionais é uma prática que deve ter reduzido incertezas. Séries históricas vão sendo produzidas, tanto para emissões quanto sobre os dados usados para estimá-las. A revisão do processo de elaboração aperfeiçoa e permite a identificação de alternativas de baixo potencial de emissão de gases de efeito estufa.

Dando continuidade ao processo de aprendizado iniciado pela elaboração de inventários, cenários podem ser produzidos. Estes devem empregar o mesmo método de quantificação empregado na elaboração dos inventários. A partir dos cenários, projeções de evolução das emissões podem ser consideradas nas políticas e definições legais para o estabelecimento de padrões de emissão ou mesmo para a adoção de metas de redução de emissão.

Figura 21 - Sequência de etapas para a preparação de cenário, avaliação e disponibilização de subsídios para a formulação de políticas públicas de mudanças climáticas

Figura 21 - Sequência de etapas para a preparação de cenário, avaliação e disponibilização de subsídios para a formulação de políticas públicas de mudanças climáticas (continuação)

2.2 GERAÇÃO DE METANO

Este estudo diferencia a geração da emissão de gases de efeito estufa da geração de poluentes. A geração pode ser retida. A emissão ocorre quando a substância escapa para a atmosfera,

2.2.1 Geração de metano pela digestão anaeróbia ou digestão aeróbia de RSU

A geração de CH₄ pela digestão anaeróbia da matéria orgânica do resíduo em equipamento desenvolvido para este fim é estimada pela expressão (1) do IPCC (2006, p. 4.5 do c. 4).

$$\text{GeraçãoCH}_4 = \sum (M_i \cdot EF_i \cdot 10^{-3}) - R \quad (1)$$

onde:

<i>GeraçãoCH₄</i>	<i>Geração de CH₄</i>	[GgCH ₄]
<i>M_i</i>	<i>Massa de resíduos orgânicos</i>	[GgRSU]
<i>EF_i</i>	<i>Fator de geração do tratamento</i>	[gCH ₄ .kgRSU ⁻¹]
<i>R</i>	<i>CH₄ recuperado</i>	[GgCH ₄]
<i>i</i>	<i>Composteira ou digestor anaeróbio</i>	

2.2.2 Geração de metano pela disposição do RSU no solo

Estão disponíveis na literatura diferentes métodos de estimativa de geração de CH₄ pela disposição de resíduos no solo. Alves e Cardozo Filho (2002, p. 1760) compararam vários deles: o Diagrama triangular de Tchobanoglous e Theisen (1993), o LandGem da USEPA (2005, p. 4), o método consolidado e aprovado (ACM)001 da (UNFCCC, 2015, p. 6) e o modelo de decaimento de primeira ordem (DPO) do IPCC (2000, p. 5.6). Os referidos métodos são semelhantes, tanto nos dados demandados quanto nos seus resultados. O método Moduelo, desenvolvido por Lobo et al. (2003), considera as diferentes condições de anaerobiose causadas pela configuração do local de disposição e diferencia-se dos primeiros, pois considera dados da geometria do local de disposição.

O modelo adotado pelo IPCC (2000), e que vem sendo empregado na elaboração dos inventários nacionais de GEE de todos os países signatários da UNFCCC foi revisto por Cassini et al. (2013). Considerando que a geração de CH₄ é função da disponibilidade de Carbono, Cassini et al. (2013) explicam a razão de cada variável, a sua aplicação no modelo DPO.

A validade do método adotado neste estudo pode ser discutida a partir diferentes abordagens:

1. Pela comparação dos resultados de diferentes autores como mostra a Figura 22, onde são comparados três das estimativas mais bem aceitas,

Figura 22 - Geração de metano segundo IPCC (2000), UNFCCC e Landgem
 IPCC 2000 - - - ACM 0001 — Landgem (EPA)

Fonte: Calvin Stefan Iost³²

Nota: A redução observada nos resultados do modelo ACM001 (— — —) se deve a uma correção que reduz a geração em 10%.

2. Pelo método ACM001 (UNFCCC, 2015, n.p.) usado nos projetos de MDL,
3. Pela medição das quantidades de metano recuperadas nos projetos de MDL,
4. Pelo método de decaimento de primeira ordem do IPCC (2000) e
5. Empregando simulação de Monte Carlo da propagação dos erros das variáveis, MCT(BR) (2016, p.17), a Terceira Comunicação Nacional conclui que a incerteza associada ao emprego do método IPCC (2000) é de -22% a 23%. Tal avaliação levou em conta o perfil de incerteza das variáveis empregadas na estimativa de cada município e simulou as variações de todos os municípios do Brasil de 1970 a 2010.

A Unidade de Apoio de Tecnologia de Energia (ETSU) (1996, p. 36) adverte para a incerteza das previsões de geração de CH₄ no local de disposição no solo. Desde aquelas baseadas na análise de amostras do resíduo depositado, até as medições feitas em campo. As incertezas

³² Comunicação pessoal do estudo não publicado do engenheiro ambiental e mestre em energia Calvin Stefan Iost

podem ser elevadas mesmo com o emprego das técnicas de maior custo, estando entre 60% e 70%.

Além das considerações anteriores, a eficiência dos sistemas de coleta e a medição da massa de gás recuperado podem variar com o recobrimento do local de disposição, com a impermeabilização da base e cabeçotes dos poços de extração e com a margem de admissão de oxigênio na mistura extraída. Quanto maior a eficiência de extração de biogás, maior será a fração de O₂ presente na mistura. A presença do oxigênio, além de inibir a geração do metano, implica risco de explosão ou incêndio no sistema. Sem acrescentar oxigênio ao biogás, o Instituto Tecnologia de Ambiente e Energia (TNO) (1995, p. 61), estima uma eficiência média de extração de CH₄ de 75%, enquanto a USEPA (1996, part I, p. 2-8) considera uma faixa de 75% a 85%. Santos (2014) observou que nos projetos brasileiros de CDM, esta foi arbitrada em 80%. Como será visto na seção 3.6.4 (p. 140), há uma grande variabilidade nesta grandeza.

Conclui-se que o método de Decaimento de Primeira Ordem empregado pelo IPCC (2000) é mais adequado para estimar a geração de metano pela disposição de resíduos no solo. Neste estudo, a geração total de metano corresponde à soma da geração dos municípios no período de 1970 a 2040 e é estimada pela expressão (2) (IPCC, 2000, p. 5.6 adaptada pelo autor).

$$Q(t) = \sum_j^{172} \sum_{t=1970}^{2040} [(A \cdot k \cdot RSU_T(t) \cdot RSU_F(t) \cdot L_0(t)) \cdot e^{-k(t-x)} \cdot (1 - OX)] - R \quad (2)$$

onde:

$Q(t)$	Quantidade de CH ₄ gerado ao ano	[GgCH ₄ .ano ⁻¹]
A	Fator de normalização para a soma	[ano]
k	Taxa constante de geração de CH ₄	[ano ⁻¹]
$RSU_T(t)$	Quantidade de resíduos gerados no ano t	[GgRSU.ano ⁻¹]
$RSU_F(t)$	Fração de resíduos destinada ao aterro no ano t	[adimensional]
$L_0(t)$	Potencial de geração de CH ₄	[GgCH ₄ .GgRSU ⁻¹]
t	ano da geração de CH ₄ variando de 1970 a 2040	[ano]
x	ano do aterramento	[ano]
R	Recuperação do CH ₄	[GgCH ₄ .ano ⁻¹]
OX	Fator de oxidação	[adimensional]
j	Cada um dos 172 municípios da MMP	[adimensional]

Segundo o IPCC (2000, p. 5.7), a taxa constante de geração de metano (k) define o tempo gasto até a redução à metade do COD inicial do resíduo. O k é dado pela expressão (3)³³.

$$k = \frac{\ln 2}{t^{1/2}} \quad (3)$$

O fator de normalização da soma (A) empregado na expressão (2) (IPCC, 2006, C. 5, p. 5.6) é apresentado a seguir, na expressão (4).

$$A = \frac{1 - e^{-k}}{k} \quad (4)$$

Os dados que permitem a estimativa do k e, conseqüentemente A , estão na Tabela 42 (p. 246).

Empregam-se os dados climáticos, da Tabela 42, observando-se a Tabela 18 (p. 122).

O estudo nacional Panorama 2014, da ABRELPE (2014 p. 28 e 29), reporta que o $RSU_T(t)$ aumentou entre 2% e 3% de 2013 para 2014. No mesmo período, a população aumentou em menos de 1%. O mesmo estudo mostra que o $RSU_F(t)$ passou de 9,6% em 2013 para 9,3% em 2014 e que, apesar do aumento desta fração, houve piora nos percentuais de atendimento dos serviços de coleta.

Este estudo observa que o produto entre a quantidade de resíduos gerados e a fração depositada no solo ($RSU_T(t) \cdot RSU_F(t)$), no Brasil, equivale ao *resíduo* coletado. Esta informação é equivalente ao produto entre o resíduo coletado por habitante ($TaxaRSU(t)$) e a população urbana ($Pop_{urb}(t)$). Assim, o produto $RSU_T(t) \cdot RSU_F(t)$, da quantidade de resíduos coletada, é reescrito pela expressão (5).

$$RSU_T(t) \cdot RSU_F(t) = TaxaRSU(t) \cdot Pop_{urb}(t) \quad (5)$$

onde:

RSU_T Explicado na expressão (2)

RSU_F Explicado na expressão (2)

$TaxaRSU(t)$ resíduos coletados por habitante ao dia³⁴ [kgRSU.(hab.ano)⁻¹]

³³ O método do IPCC (2000) define a Constante de geração de metano (k) aplicada na expressão de decaimento de primeira ordem - *DPO*, em que a matéria orgânica do RSU cai à metade da sua massa inicial, a “*meia vida*” ou $t^{1/2}$, da seguinte maneira $k = \ln_2 \cdot t^{-1/2}$, como pode ser observado na Tabela 18 (p. 73).

³⁴ A $TaxaRSU(t)$ [anual] pode ser reescrita diária pela relação $\frac{1 \text{ ano}}{365 \text{ dias}}$

$$TaxaRSU(t) [kgRSU. (hab. ano)]^{-1} = \frac{TaxaRSU(t)}{365} [kgRSU. (hab. dia)^{-1}]$$

*Pop_{urb}(t)**População urbana**[hab]*

A soma das populações urbanas dos municípios da MMA é apresentada na Tabela 16 (p. 118) e os dados, município a município, de 1970, 1981, 1990, 2000 e 2010, nos anexos, (Cf. Tabela 41, p. 242). Os dados dos anos intermediários são obtidos por interpolação linear. Os dados de anos vindouros são projeções (Cf. Figura 41, p. 156).

Os dados sobre taxa de coleta de resíduos (*TaxaRSU*) desde 1970 até 2011 são apresentados nas Tabela 45 à Tabela 53 (p. 259 a 267). Os coeficientes angular e linear das séries temporais da *TaxaRSU* estão resumidos na Tabela 21 (p. 129).

O Potencial de geração de CH₄ (*L₀*) apresentado na expressão (2) é definido pela expressão (6) (IPCC, 2000, p. 5.6).

$$L_0(t) = FCM(t) \cdot COD(t) \cdot COD_f \cdot F \cdot \frac{16}{12} \quad (6)$$

onde:

<i>FCM(t)</i>	<i>Fator de ajuste de CH₄ referente ao gerenciamento dos locais de disposição</i>	<i>[adimensional]</i>
<i>COD(t)</i>	<i>Carbono orgânico degradável</i>	<i>[gC.gRSU⁻¹]</i>
<i>COD_f</i>	<i>Fração do COD que decompõe</i>	<i>[adimensional]</i>
<i>F</i>	<i>Fração de CH₄ no biogás</i>	<i>[adimensional]</i>
<i>16/12</i>	<i>Razão entre as massas moleculares de CH₄ e C</i>	<i>[adimensional]</i>

O fator de ajuste de geração de metano (*FCM*) representa a condição de anaerobiose do local de disposição do resíduo no solo. O método prevê que o local de disposição pode ser:

- aerado,
- não gerenciado e raso,
- não gerenciado e profundo ou
- aterro sanitário.

A média dos *FCM(t)* da MMP é apresentada na Tabela 12 (p. 113). A população (p. 242) e o IQR (p. 252) de cada município da MMP permitem estimar o *FCM(t)* de 1970 a 2014.

A Tabela 9 (p. 75) mostra o Índice de Qualidade de local de disposição de Resíduos no solo (*IQR*), publicado anualmente pela CETESB desde 1997. Este indicador avalia os locais de disposição dos resíduos no solo.

O FCM é definido a partir da população urbana e do IQR (seção 2.6.5, p. 113). Com estes dados são identificados os locais não gerenciados e rasos, os locais não gerenciados e profundos e os aterros sanitários. No Estado de São Paulo não há locais de disposição aerados.

Considerando a ausência de dados equivalentes ao IQR no período anterior a 1997 e que, em 1997, apenas 5% dos municípios do Estado de São Paulo dispunham seus resíduos em locais adequados, este estudo assume que todos os locais de disposição eram não gerenciados.

Admite-se também que municípios com população urbana superior a um milhão de habitantes tinham seus resíduos depositados em locais não gerenciados e profundos (Cf. seção 2.6.5, p. 113).

O Fator de Correção do Metano dos anos entre 1970 e 1997 é estimado por interpolação linear.

O carbono orgânico degradável é definido pelo IPCC (2006, v. 2, p. 2.14) na expressão (7), que alterou a definição dada pelo IPCC (2000, p. 5.9), com maior detalhamento na composição dos resíduos.

$$COD(t) = (0,4.A) + (0,24.B) + (0,15.C) + (0,43.D) + (0,20.E) + (0,24.F) + (0,39.G) \quad (7)$$

onde as constantes representam a fração de COD correspondente a cada elemento dos resíduos:

0,40 para resíduo de papéis [% de COD em massa úmida]

0,24 para resíduos têxteis [% de COD em massa úmida]

0,15 para resíduos alimentares [% de COD em massa úmida]

0,43 para resíduos de madeira [% de COD em massa úmida]

0,20 para resíduos de jardins e parques [% de COD em massa úmida]

0,24 para resíduo de fraldas [% de COD em massa úmida]

0,39 para borracha e couro [% de COD em massa úmida]

e

A Fração de papéis [adimensional]

B Fração de têxteis [adimensional]

C Fração de resíduos alimentares [adimensional]

D Fração de madeira [adimensional]

E Fração de resíduos de jardins e parques [adimensional]

F Fração de fraldas [adimensional]

<i>G</i>	<i>Fração de borracha e couro</i>	<i>[adimensional]</i>
<i>H, I, J e K</i>	<i>Inertes como plásticos, metais, vidro e outros materiais inertes</i>	<i>[adimensional]</i>

Fonte: tradução livre do IPCC (2006, Chapter 2, p. 2.14)

Os dados de composição de resíduos foram reunidos da literatura nacional desde 1970 até 2010. A expressão (8) trata do $COD(t)$ segundo o modelo de série temporal (seção 2.6, p. 111).

$$COD(t) = a \cdot t + b \quad (8)$$

onde:

$COD(t)$	<i>Carbono orgânico degradável</i>	<i>[GgC.GgRSU⁻¹]</i>
t	<i>ano de estimativa</i>	<i>[ano]</i>
a	<i>Coeficiente angular</i>	<i>[GgC.(GgRSU.ano)⁻¹]</i>
b	<i>Coeficiente linear</i>	<i>[GgC.GgRSU⁻¹]</i>

Não há na literatura nacional dados a respeito do COD_f e F . As informações utilizadas têm origem no IPCC (2006). O OX aplicado foi aquele sugerido pelo IPCC (2006, Chapter 3, p. 3.13 (F) e 3.15 (F e OX)).

2.3 ENERGIA ENVOLVIDA

A energia envolvida na gestão de resíduos, considerada neste estudo, está associada aos conceitos de geração de GEE do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, 2006). Trata-se da energia contida no metano que pode ser recuperado no local de disposição do rejeito no solo, nos gases combustíveis obtidos nos tratamentos anaeróbio e térmico e inclui a energia que pode ser recuperada da incineração. O estudo de Godecke (2013), de análise de ciclo de vida (ACV), pela sua amplitude, deve superestimar as quantidades contabilizadas de energia envolvida na reciclagem. Este estudo, não inclui a energia despendida no transporte do resíduo, que não é considerado no método de inventário de GEE deste setor.

A disposição do resíduo no solo pode gerar biogás rico em metano, que é combustível. A gaseificação e a pirólise podem gerar o gás de síntese, também combustível. O tratamento biológico anaeróbio gera biogás. A incineração do resíduo pode ter recuperado o calor dos gases de combustão. A análise de ciclo de vida das opções de 3R indica reduções de consumo de matérias primas e energia.

Este estudo mostra que o gerenciamento dos resíduos pode levar em conta, além da emissão de GEE, o aspecto energético. O gerenciamento do resíduo, como determina a PNRS, deve priorizar a *não geração*, a *redução*, o *reuso* e a *reciclagem*.

2.3.1 *Consumo evitado de energia pela reciclagem*

O consumo evitado de energia é representado pela expressão (9).

$$E_{\text{evitada}} = E_{\text{convencional}} - E_{\text{reciclagem}} \quad (9)$$

onde:

E_{evitada} Consumo de energia evitado [J]

$E_{\text{convencional}}$ Consumo de energia empregada na produção convencional [J]

$E_{\text{reciclagem}}$ Consumo de energia empregada na produção com reciclagem [J]

A estimativa do consumo evitado de energia considera a quantidade de material reciclado e o fator energia evitada apresentado na Tabela 35 (p. 147).

2.3.2 *Geração de energia pelos processos biológicos de tratamento de RSU*

A degradação aeróbia do resíduo orgânico é um processo exotérmico que eleva a temperatura no interior da leira a até 65°C, demanda controle e revolvimento da leira (Cf. Figura 7, p. 61). Todavia, neste processo não ocorre recuperação energética. Ao contrário, energia é despendida para a manutenção das condições aeróbias.

O tratamento anaeróbio do resíduo orgânico é um processo que pode gerar metano. A matéria orgânica do resíduo, pela ação de bactérias metanogênicas é convertida em biogás, rico em metano, que pode ser usado como combustível.

2.3.3 *Geração de energia pela gaseificação ou pirólise de RSU*

Submeter o resíduo à gaseificação ou pirólise pode gerar gás combustível com significativo poder energético.

A estimativa do potencial de geração de energia é representada pela expressão (10). Assim como ocorre no processo de incineração, quantidades de combustível podem ser adicionadas ao processo para a obtenção de um poder calorífico mínimo.

$$E = PC \cdot M \quad (10)$$

onde:

E *Energia* $[J]$

PC *Poder calorífico do gás* $[J.kg^{-1}]$

M *Massa de gás de gaseificação ou pirólise* $[kg]$

Nota: na Tabela 32 (p. 145), encontra-se o poder calorífico do gás da pirólise. Informação semelhante sobre o a composição do gás de gaseificação, na Tabela 8 (p. 68).

2.3.4 Geração de energia pela incineração de RSU

Considerando que o resíduo não é um combustível nem a incineração é um processo de geração de energia, como afirma Del Bel (2012), é uma boa prática recuperar o calor dos gases da exaustão do processo (Cf. seção 1.4.4.4, p. 71).

A composição do resíduo pode ter grande variabilidade. Isto pode ocorrer em função da faixa de renda da população atendida pelo serviço de coleta de onde se origina o resíduo, em função da estação do ano, do dia da semana ou por vários outros fatores como a cultura ou educação da população.

O incinerador descrito pela Geotech (2013, p. 155) é antecedido por um processo de triagem que encaminha o resíduo orgânico para compostagem e, principalmente, pode controlar a composição do resíduo encaminhado para a incineração.

Considerando dados de publicações de caracterização do resíduo coletado entre 1970 e 2010, pode se estimar a provável composição do resíduo coletado e seu poder calorífico inferior médio (PCI).

A estimativa da quantidade de energia do resíduo é dada pela expressão (10).

$$E = \sum(PC_i \cdot M_i) \quad (11)$$

onde:

E *Energia* $[J]$

PC *Poder calorífico do componente do resíduo* $[J.kg^{-1}]$

M	Massa de componente do resíduo	[kg]
i	Componente do resíduo, como: papel, plástico ou o resíduo como coletado	[adim]

Além do rejeito encaminhado à incineração, quantidades de combustível podem ser adicionadas ao tratamento com o propósito de aumentar o poder calorífico para a combustão no incinerador.

A Geotech (2013, p. 143), no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do incinerador tipo *mass burn* a ser instalado em São Bernardo do Campo, considera a combustão de 30tRSU.h⁻¹ com PCI de 7,5kg⁻¹RSU e potência elétrica de 17MWe. Tal potência corresponde a uma eficiência de 27,2%, o que sugere adequação do projeto. A eficiência de geração elétrica da turbina a vapor pode variar de 20% a 28% nas instalações de cogeração, PROCEL & ELETROBRAS (2005, p. 194).

2.3.5 Geração de energia pela disposição do rejeito no solo

A seção 2.2.2 (p. 97) deste estudo trata da Geração de metano pela disposição do RSU no solo.

O metano, um importante gás de efeito estufa contido no biogás, pode ser utilizado como combustível.

2.4 EMISSÃO DE GEE

As quantidades de GEE geradas não são, necessariamente, emitidas. Sistemas de coleta e combustão funcional podem ser instalados operando com eficiência, em alguns casos, superior a 99% de conversão do CH₄ em CO₂³⁵.

A expressão (12) mostra que a emissão de GEE pode ser estimada pela diferença entre a quantidade gerada e a quantidade recuperada.

$$\text{Emissão de GEE} = \text{GEE gerado} - R \quad (12)$$

³⁵

Potência elétrica = 17MWe

Potência RSU = $30.000 \frac{\text{kgRSU}}{\text{h}} \cdot 7,5 \frac{\text{MJ}}{\text{kgRSU}} \cdot \frac{1}{3600 \frac{\text{s}}{\text{h}}} = 62,5\text{MWe}$

$\Rightarrow \epsilon = \frac{\text{Potência elétrica}}{\text{Potência RSU}} = \frac{17}{62,5} = 27,2 \%$

onde:

<i>Emissão de GEE</i>	<i>Emissão de gás de efeito estufa</i>	<i>[gGEE]</i>
<i>GEE gerado</i>	<i>Massa de gás de efeito estufa gerado</i>	<i>[gGEE]</i>
<i>R</i>	<i>Massa de gás de efeito estufa recuperado</i>	<i>[gGEE]</i>

Tratando da emissão de GEE pelos resíduos dispostos no solo, no Estado de São Paulo, prosperaram os projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (*MDL*). A quantidade de GEE recuperada (*R*) corresponde àquela certificada no período de 2003 a 2015 pela Autoridade Nacional Designada (*AND*) dos projetos desenvolvidos nos aterros do Estado de São Paulo. Estes dados são apresentados na Tabela 30 (p. 142)³⁶. Esta quantidade pode ter sido subestimada em até 20%, pois foram descontadas as quantidades correspondentes à Linha de Base, ou seja, uma quantidade de metano, que já era queimada antes do Projeto e que, por esta hipótese, não seria adicional ao projeto de MDL. Magalhães et al (2010, p. 12) mostram que a quantidade de metano que passava pela combustão correspondia a menos de 1%.

2.4.1 Emissão evitada de GEE pela não geração, redução, reuso e reciclagem

A não geração e 3R são opções em que, mantidas as condições de produção e consumo, resíduos não são gerados. Estima-se a emissão evitada devida à reciclagem de resíduos.

Um indicador que trata da não geração e do 3R é a taxa de coleta de resíduos. Esta quantidade pode variar em função do poder aquisitivo da população, da característica dos produtos comercializados em cada local e da aplicação de medidas educativas de 3R. Chi e Long (2011, p. 26) consideram que o 3R é condição chave para uma política bem-sucedida de gestão de resíduos.

A reciclagem dos resíduos deve promover a redução de emprego de matéria prima nova e, por consequência, a redução do uso de energia e água. Promove também a redução dos resíduos destinados à disposição no solo ou algum tratamento final como incineração, por exemplo. Godecke (2013, p. 143), aplicando a técnica de análise de ciclo de vida (*ACV*), após avaliar

³⁶ SANTOS, M. M. O., Comunicação pessoal recebida do supervisor especialista em análise de efeito estufa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, 2014.

diferentes métodos e fatores de emissão, emprega a fórmula descrita pela expressão a seguir sobre emissão de GEE evitada pela reciclagem de resíduos.

$$\text{Emissão evitada GEE} = M_{\text{reciclado}} \cdot FE_i \quad (13)$$

onde:

<i>Emissão evitada de GEE</i>	Massa de GEE cuja emissão é evitada	[gGEE]
<i>Mreciclado</i>	Massa de resíduos reciclados	[gRSU]
<i>FE</i>	Fator de emissão evitada de GEE	[gGEE.kgRSU ⁻¹]

Os fatores de emissão evitada de GEE são apresentados na Tabela 34 (p. 147) e já incluem a emissão devida ao consumo de energia na fabricação de bens.

2.4.2 Emissão de GEE pelo tratamento biológico de RSU

O digestor anaeróbio deve ser dotado de dispositivos de controle de emissão atmosférica, odor e máximo aproveitamento do metano gerado. O IPCC sugere o emprego da expressão (14).

$$GEE_{\text{emissão}} = \sum (M_k \cdot FE_k) \cdot 10^{-3} - R \quad (14)$$

onde:

<i>GEEemissão</i>	Massa de GEE emitido	[gGEE]
<i>M_k</i>	Massa de resíduos tratados	[gGEE]
<i>FE_k</i>	Fator de emissão de GEE	[gGEE.kgRSU ⁻¹]
<i>R</i>	Total de GEE recuperado	[gGEE]
<i>k</i>	Compostagem aeróbia	
	Digestão anaeróbia em digestor	

Os dados empregados para estimar esta emissão são apresentados na Tabela 31 (p. 144)

2.4.3 Emissão de GEE pela gaseificação ou pirólise do RSU

O IPCC não prevê a estimativa da emissão pela gaseificação ou pirólise do resíduo. Seguindo um raciocínio similar ao empregado na estimativa do processo biológico, a expressão (15) trata da emissão de GEE devida à gaseificação ou pirólise do resíduo.

$$GEE_{\text{emissão}} = \sum (M_k \cdot EF_k) \cdot 10^{-3} - R \quad (15)$$

onde:

$GEE_{emissão}$	<i>Emissão de GEE</i>	$[GgGEE]$
M_k	<i>Massa de resíduo gaseificado</i>	$[GgGEE]$
EF_k	<i>Fator de emissão de GEE</i>	$[gGEE.kgRSU^{-1}]$
R	<i>Total de GEE recuperado</i>	$[GgGEE]$
k	<i>Gaseificador</i>	

Em um gaseificador ou em um reator pirolítico, o aquecimento em atmosfera com baixa concentração de oxigênio³⁷ resulta na geração dos gases listados na Tabela 8 (p. 68), que, por falhas na vedação podem ser emitidos. Os gases gerados podem ser recuperados e usados como combustível. A emissão de GEE vai depender da composição do gás gerado e das falhas de vedação do equipamento de gaseificação ou pirólise.

Da fração de gás combustível gerado e recuperado, a parcela queimada, derivada de biomassa implica emissão nula e a queima de gás de origem fóssil implica emissão de gás de efeito estufa, IPCC (1996). Assim, o gás combustível gerado pela gaseificação ou pirólise de materiais fósseis diferencia-se daquele produzido pela gaseificação de biomassa da mesma forma como se diferencia a emissão pela incineração.

2.4.4 Emissão de GEE pela incineração do RSU

A expressão (16) apresenta a formulação do IPCC (2000, p. 5.25) para a estimativa da emissão de CO₂ pela incineração de resíduos.

$$Emissão_{CO_2} = \sum_i (IW_m \cdot CCR_m \cdot FCF_m \cdot EF_m \cdot \frac{44}{12}) \quad (16)$$

onde:

$Emissão_{CO_2}$	<i>Emissão de CO₂</i>	$[GgCO_2.ano^{-1}]$
IW	<i>Resíduo incinerado</i>	$[Gg_resíduo.ano^{-1}]$
CCR	<i>Carbono contido no resíduo</i>	$[GgC.Gg_resíduo^{-1}]$
FCF	<i>Fração de carbono fóssil no resíduo tipo m</i>	$[adimensional]$
EF	<i>Eficiência de queima dos incineradores</i>	$[adimensional]$
$44/12$	<i>Razão entre as massas moleculares de CO₂ e C</i>	$[gCO_2.gC^{-1}]$
m	<i>Tipo de resíduo: Cf. Tabela 25 (p. 134).</i>	

³⁷ Sendo que o ar atmosférico contém 18% de oxigênio, a gaseificação ocorre com 7% de óigênio.

O IPCC (2006) orienta para que a estimativa de emissão de N_2O e CH_4 por incineração de resíduos seja feita de acordo com a expressão (17).

$$Emiss\tilde{a}o_{N_2O} = \sum_i (IW \cdot FE) \cdot 10^{-6} \quad (17)$$

onde:

$Emiss\tilde{a}o_{N_2O}$	<i>Emissão de N_2O ou CH_4</i>	$[Gg_{N_2O} \cdot ano^{-1} \text{ ou } Gg_{CH_4} \cdot ano^{-1}]$
IW_n	<i>Resíduo incinerado por tipo n</i>	$[Gg_{\text{resíduo}} \cdot ano^{-1}]$
EF_n	<i>Fator de emissão de N_2O ou CH_4</i>	$[kg_{N_2O} \cdot Gg_{RSU}^{-1}]$
10^{-6}	<i>Fator de conversão de G para k</i>	

A estimativa da fração de carbono fóssil dos resíduos, indicada na expressão (16), é estimada pela expressão (18):

$$CCR \cdot FCF = \sum_m CCR_m \cdot FCF_m \cdot \text{Fração de } RSU_m \quad (18)$$

onde:

CCR	conteúdo de carbono dos resíduos	[adm]
FCF	fração de carbono fóssil do carbono	[adm]
CCR.FCF	fração de carbono fóssil dos resíduos	[adm]
m	componente dos resíduos	[adm]
Fração de RSU	fração de componente dos resíduos	[adm]

2.4.5 Emissão de GEE pela disposição do rejeito no solo

O método de estimativa de geração de GEE pela disposição de resíduos no solo é explicado na seção 2.2.2 (p. 97). A emissão destas quantidades para a atmosfera pode ser evitada pela instalação de sistemas de coleta e combustão ou uso energético do metano. Nos lixões, pela precariedade associada a esta classificação, infere-se que a recuperação não seja praticada e a que emissão seja igual à geração. No aterro sanitário, os cuidados construtivos e de operação determinam as eficiências de geração de metano e da fração recuperada.

2.5 EQUIVALÊNCIA DE GEE

O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas Globais (IPCC) (2007, p. 211) recomenda o emprego do Potencial de aquecimento global (PAG) para comparar os impactos

das emissões de GEE. Assim, todos os GEE podem ser expressos em termos de CO₂-equivalente (CO_{2eq}).

O mesmo IPCC (2013, p. 714), recomenda a expressão a seguir para converter GEE em CO_{2eq}.

$$MCO_{2eq} = MGEE \cdot FE \quad (19)$$

onde:

MCO_{2eq}	Massa de GEE expressa em CO ₂ equivalente	[kg]
$MGEE$	Massa de GEE	[kg]
FE	Fator de equivalência do GEE em relação ao CO ₂	[kg.kg ⁻¹]
I	GEE: CO ₂ , CH ₄ e N ₂ O	

Nota: A lista completa de GEE, e seus fatores de equivalência (FE), pode ser encontrada nas fontes citadas na Tabela 19 (p 123).

2.6 SÉRIES TEMPORAIS

Os dados da literatura não representam amostras aleatórias que permitam o tratamento estatístico convencional. Morettin e Toloi (2006 p. 19) explicam que em levantamentos observacionais, “[...] o pesquisador não tem controle sobre as informações obtidas, exceto eventualmente sobre possíveis erros grosseiros [...]”.

Ainda segundo os mesmos autores (2006, p.19), as variações das grandezas são tratadas de acordo o modelo de série temporal de variação linear segundo a expressão (20).

$$f(t) = a \cdot t + b \quad (20)$$

onde:

$f(t)$	série temporal	
t	ano de estimativa	[ano]
a	coeficiente angular	
b	coeficiente linear	

2.6.1 Aspectos econômicos

A variação da economia não faz parte do método de estimativa de geração de resíduos. Esta informação é empregada na discussão da possibilidade de variação da TaxaRSU.

Os dados anuais de variação da Economia do Estado de São Paulo são publicados pelo IBGE.

2.6.2 População urbana (Pop_{urb})

A população é empregada na estimativa da quantidade de resíduo coletado.

Segundo o IBGE (2006), a variação da população depende dos registros de nascimentos, de óbitos e dos movimentos migratórios. A redução das taxas de fecundidade soma-se à redução das taxas de mortalidade, mantendo o crescimento vegetativo e caracterizando o envelhecimento da população. O mesmo autor define as estimativas intercensitária e poscensitária.

Os serviços de coleta de resíduos urbanos são restritos às áreas urbanas. Assim considera este estudo a estimativa da população urbana (Pop_{urb}). A Pop_{urb} foi quantificada nos censos de 1970, 1981, 1990, 2000 e 2010. As quantidades correspondentes aos anos intermediários entre estes censos são estimadas por variação linear. As populações urbanas de 2011 a 2040 são estimadas pelo emprego de uma série temporal que expressa a variação no período de 2000 a 2010.

2.6.3 Aspectos climáticos

Seguindo as definições metodológicas do IPCC (2000), para definir a constante de geração de metano (k) do resíduo disposto no solo, são considerados os dados de temperatura, precipitação e evapotranspiração.

A respeito do clima, o 5th *Assessment Report (AR5)* do IPCC (2014, p. 1506) relata que, na América do Sul, no período entre 1935 e 2002, a temperatura média do ar aumentou 0,2% por década. Além da temperatura, outras mudanças foram observadas como: a intensificação de chuvas mais intensas e uma mudança de menos de 25 dias para menos de 50 dias consecutivos sem chuva nos últimos 40 anos.

Foram reunidos dados de temperatura média anual (TMA), precipitação média anual (PMA) e potencial de evapotranspiração (PET) de cada município da MMP desde 1970 até 2010 (Cf Anexo B, p. 246). Observando os fundamentos de séries temporais (p. 111), foram estimadas as variações médias lineares do período, com projeção deste comportamento para as próximas décadas.

Observadas as estimativas meteorológicas do referido AR5, considera-se que a estimativa linear seja válida, com uma possível subestimação. Ademais, reconhece-se que os dados representam

a soma dos efeitos de ilha de calor e mudanças climáticas globais, considerando que não eram disponíveis, até 2016, meios de diferenciar a origem de cada fração de alteração climática.

2.6.4 Emissão de GEE

Para estabelecer equivalência entre os diferentes GEE, emprega-se o Potencial de Aquecimento Global em um horizonte de 100 anos (*PAG-100*), O Potencial de Temperatura Global (*PTG*) é outro critério de equivalência defendido por Shine³⁸ e Zhang³⁹ *apud* MCT(BR) (2010, p. 149). Todavia, este não foi adotado pelo IPCC. Conclusões tomadas a partir desta referência não encontrarão equivalência conveniente.

Este trabalho apresenta seus resultados empregando apenas o PAG e alerta que o emprego do PTG aumentaria em 200% a emissão de CO₂ em relação à emissão de CH₄.

2.6.5 Fator de correção de metano (FCM)

O Fator de correção de metano (*FCM*) indica quão anaeróbia é a degradação do resíduo depositado no solo. A geração de CH₄ pela disposição de resíduos no solo varia de acordo com a característica do local onde ocorre a disposição. A Tabela 12 indica o FCM para cada situação.

O FCM equivale à qualidade de operação do local de disposição do rejeito no solo.

Tabela 12 - Locais de disposição de rejeito e Fator de correção de metano (*FCM*)

Local de disposição de rejeito	Fator de correção de metano (<i>FCM</i>)
Aterro sanitário anaeróbio	1,0
Local não gerenciado com profundidade superior a 5 m ⁴⁰	0,8
Local não gerenciado com profundidade inferior a 5 m	0,4

Fonte: traduzido e adaptado do IPCC (2006 v. 5, c. 3, p. 3.11)

³⁸ SHINE, K. P., 2009. Alternative Metrics. In: IPCC Expert Meeting of the Science of Alternative Metrics. Report of the Meeting. Oslo, 18-20 March. Norway.

³⁹ ZHANG et al. (submetido à publicação)

⁴⁰ O local de disposição de resíduos com classificação inferior a de um aterro sanitário e com população superior a 200 mil habitantes são locais não gerenciados com profundidade superior a 5 m. Os locais com classificação inferior a de um aterro sanitário e população inferior a 200 mil habitantes são locais não gerenciados com profundidade inferior a 5 m, FCM 0,8 e 0,4 respectivamente. Até 2012, a CETESB classificou como aterros controlados os locais de disposição de resíduos no solo com nota IQR entre 6,1 e 8.

A CETESB publica anualmente o Índice de Qualidade de operação de aterros de Resíduos (*IQR*). A partir da avaliação dos locais de disposição da MMP, CETESB (2006, 2010 e 2014), este estudo define o FCM de acordo com a Tabela 13.

Tabela 13 - FCM e IQR

Local de disposição	FCM	IQR	
		de 1997 a 2011	2012 ou mais recente
Aterro sanitário anaeróbio	1	8,1 a 10	7,1 a 10
Local não gerenciado com profundidade superior a 5m	0,8	6,1 a 8 se pop maior que 200.000hab	0 a 7 se pop maior que 200.000hab
Local não gerenciado com profundidade inferior a 5m	0,4	0 a 6 se pop menor que 200.000hab	0 a 7 se pop menor que 200.000hab

Fonte: do FCM: (IPCC, 2006), do IQR: dados de 1997 a 2006: CETESB, 2006, dados de 2007 a 2010: CETESB, 2010, dados de 2011 a 2014: CETESB, 2014, considerações sobre população feitas pelo autor.

Na Tabela 13, quando a avaliação da CETESB é inferior a 6, tratando do local de disposição de resíduos de uma cidade com população superior a 1.000.000 de habitantes, considera-se este local não gerenciado com profundidade superior a 5m, ou seja, FCM 0,8.

Com a ausência de dados anteriores a 1997, considera-se que de 1970 a 1996, o IQR foi igual ou inferior ao IQR de 1997. Os dados de IQR dos municípios da MMP são de 1997 a 2014. O IQR dos anos posteriores é estimado. A estimativa do FCM é feita com o emprego da Tabela 13, observando o IQR do município e a população urbana do mesmo município.

2.6.6 Taxa de coleta de resíduos (*TaxaRSU*)

A taxa de coleta de resíduos de 1970 é estimada segundo dados da CETESB (Cf. Figura 69, p. 260). De 2000 a 2013, a taxa de coleta de resíduos dos municípios da MMP é estimada com o emprego de dados da ABRELPE (Cf. p. 260 a 267). Os dados de 1971 a 1999 são empregados por interpolação linear dos dados de 1970 e 2000. A taxa de coleta de resíduos das cidades com população urbana superior a 500 mil habitantes foi estimada em separado pela ABRELPE (Cf. p. 267). De 2014 em diante este estudo estima a evolução da variação observada em cada município (Cf. p. 159).

2.6.7 Composição do RSU

O levantamento de 75 análises de composição de resíduos no Estado de São Paulo permitiu reorganizar os dados nelas contidos. Foi definida a variação do teor de carbono orgânico degradável (*COD*), da fração de carbono fóssil (*CCR.FCF*), do poder calorífico inferior (*PCI*) e da fração de recicláveis dos resíduos que chegam ao local de disposição no solo.

Estima-se a evolução destas grandezas de acordo com as possibilidades futuras, que são discutidas na seção 4.2.6 (p. 160).

A composição do resíduo que este estudo apresenta trata de análises feitas nos locais de disposição do resíduo no solo; portanto, daquele resíduo que foi coletado e que chega ao local de disposição. As quantidades recicladas e reportadas pela ABRELPE, por exemplo, não estão inseridas no sistema de coleta convencional e não integram as análises de composição consideradas neste estudo (Cf. seção 5.2.3, p. 188).

2.7 POLUENTES CONVENCIONAIS

O foco deste estudo é a estimativa de energia envolvida e a emissão de gases de efeito estufa (*GEE*). Não são consideradas as emissões de poluentes.

3 DADOS

A partir dos métodos adotados para a discussão proposta, são reunidos os dados empregados nas estimativas de energia envolvida e emissão de GEE pelas opções de gestão de RSU. Dentre os dados estão as quantidades coletadas, a composição média do resíduo, as temperaturas médias anuais, as precipitações médias anuais, os valores médios anuais de evapotranspiração e os índices de qualidade de operação dos locais de disposição de resíduos. Considerando o tempo de degradação do resíduo disposto no solo, a busca de dados retrocede ao início da década de 70. Sem discutir as razões das mudanças, são estimadas as variações empregando séries temporais.

3.1 ASPECTOS ECONÔMICOS

O registro anual do Produto Interno Bruto (*GDP*) pode ser empregado como indicador do comportamento da economia. Na Tabela 14, está registrado o GDP anual do Estado de São Paulo de 1999 a 2013.

Tabela 14 - GDP do Estado de São Paulo de 2000 a 2014

ano	2002	2.003	2.004	2005	2006	2007	2008	2009
[R\$. 10 ¹²]								
GDP	0,52	0,59	0,65	0,74	0,82	0,94	1,04	1,13

ano	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
[R\$. 10 ¹²]								
GDP	1,29	1,44	1,56	1,72	1,86	1,94	n.d.	n.d.

Fonte: SEADE, 2017, n.p.

Nos primeiros 15 anos do milênio, a variação média do GDP do Estado de São Paulo tem sido da ordem de 10% ao ano, enquanto que a variação média do GDP nacional tem sido da ordem de 3% ao ano. A Tabela 15 reúne os GDP do Brasil de 2009 a 2015.

Tabela 15 - GDP do Brasil

[R\$. 10 ¹²]											
ano	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
GDP	1,96	2,17	2,41	2,72	3,11	3,33	3,89	4,38	4,81	5,33	5,78

Fonte: IBGE (2017, n.p.)

Considerando os dados da Tabela 14 e da Tabela 15, conclui-se que entre 2011 e 2013, o GDP do Estado de São Paulo variou entre um terço e um quarto do GDP nacional. No mesmo período, o GDP da MMP variou entre um quarto e um quinto do GDP nacional.

Na Figura 23, observa-se que a variação da emissão de GEE do Estado de São Paulo e a variação do GDP não guardam relação direta de dependência. Assim, é possível considerar, como considera o IPCC, que o crescimento da emissão de GEE não está associado ao desenvolvimento da economia (Cf. p. 154). O emprego de alternativas de desenvolvimento mais limpo pode ser visto com maior confiança.

Figura 23 - Taxa de variação do GDP e da emissão de GEE do Estado de SP

Fonte: dados de emissão de GEE (CETESB, 2011, p. 79)
dados de variação anual do GDP (SEADE, 2015).

Elaborando cenários econômicos e de emissão de GEE, o estudo “Implicações Econômicas e Sociais de Cenários de Mitigação no Brasil - 2030”, 117iogas117117a que

[...] é possível crescer economicamente, melhorar o desenvolvimento social e reduzir as emissões. [...] (COM & CEC, 2015, p. 47).

3.2 POPULAÇÃO URBANA (POP_{URB})

A estimativa das quantidades de resíduos coletados considera a população urbana (Pop_{urb}) de 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010 (IBGE, 2014) dos municípios da MMP. Estes dados são apresentados por município. A Tabela 16 apresenta estes dados com uma breve análise.

Tabela 16 - População urbana da MMP dos Censos de 1970 a 2010

ano	1970 ⁴¹	1980	1991	2000	2010
Pop _{urb} [hab] da MMP	10.682.394	17.053.583	22.104.023	25.890.256	29.777.749
Variação decenal [%]		59,6	29,6	17,1	15,1
Variação da variação [%]			-50,3	-42,2	-12,3

Fonte: IBGE (2014^a)

A Figura 24 representa a população urbana da Macrometrópole Paulista (*MMP*) e sua variação desde a década de 1970.

Figura 24 - População urbana da MMP

Fonte: IBGE (2014^a)

Os dados até 2010 são os definidos pelos censos. As quantidades dos anos intermediários são estimadas por regressão linear, como orienta o IBGE para estimativa de quantidades intercensitárias. A estimativa intercensitária trata de estimativas dos anos intermediários aos censos. A estimativa poscensitária trata de estimativas dos anos posteriores aos censos empregando a taxa de crescimento observada na década anterior.

A variação populacional dos anos futuros observa a síntese de indicadores sociais do IBGE, que projeta a população nacional, conforme a Tabela 17. A variação populacional da década de 2020 é mantida igual a da década anterior.

⁴¹ A *Pop_{urb}* dos anos intermediários aos dos censos foi estimada linearmente. A *Pop_{urb}* dos municípios criados entre censos, varia de 0 no ano seguinte ao censo anterior até a quantidade indicada no censo posterior à criação do município.

Tabela 17 - Projeção populacional do Brasil

ano	2.020	2.030	2.040	2.050	2.060
População [10^3 .hab]	212.077	223.127	228.153	226.348	218.174
Variação decenal [%]	15,1	5,21	2,25	-0,79	-3,61

Fonte: IBGE (2013, p.46)

Com dados da Tabela 16 e da Tabela 17 estima-se a variação populacional futura na MMP e a partir dela, sua população.

Figura 25 - Taxa de crescimento populacional

Fontes: dados BR: IBGE (2013, p. 46), dados SP: (IBGE, 2010)

3.3 ASPECTOS CLIMÁTICOS

Para definir a constante de geração de metano (k) de cada município da MMP desde 1970, são reunidos dados sobre a temperatura média anual (TMA), sobre a precipitação média anual (PMA) e sobre o potencial de evapotranspiração (PET) dos municípios que a integram.

A TMA é a média das temperaturas médias mensais, que representa o registro da somatória das temperaturas médias compensadas diárias, dividida pelo número de dias do mês. A PMA é a razão da soma das precipitações anuais no período pelo número de anos. O PET indica o potencial de água que pode retornar à atmosfera por evapotranspiração, sendo evaporação potencial do solo e transpiração potencial das plantas sem limitação quanto à disponibilidade hídrica (CETESB, 2010, p. 23).

Os dados de TMA, PMA e PET de 1970 a 1990, de 1991 a 2000 e de 2001 a 2010 de cada município da MMP foram obtidos da plataforma Unidade de Pesquisa Climática da University of East Anglia (*CRU*)⁴². A média dos dados sobre TMA é apresentada na Figura 26. Os dados de cada município estão na Tabela 42 (p. 246).

Figura 26 - Temperatura média anual na MMP

Fonte: elaborado a partir dos dados da Unidade de Pesquisa Climática da University of West Anglia (*CRU*), conforme nota 42.

A Figura 27 ilustra os dados de PMA e PET dos municípios da MMP, no período de 1970 a 2010. Os dados de cada município estão na Tabela 42 (p. 246).

42 O CRU é uma base de dados que apresenta dez variáveis de clima para 289 países, dentre eles o Brasil, abrangendo o período de 1901 a 2012 (BADC, 2013). Os dados do Unidade de Pesquisa Climática da University of East Anglia (*CRU*) apresentam como principais fontes Hulme (1992, 1994) e Hulme, Osborn e Johns (1998) and Harris et al. (2013) (ver também a nota 89, p. 220).

Figura 27 - Precipitação média anual e Potencial de evapotranspiração na MMP

Fonte: elaborado a partir dos dados do CRU, conforme nota 42.

A expressão (21) sobre a TMA(t), a expressão (22) sobre a PMA(t) e a expressão (23) sobre o PET(t) representam a média desta informação dos municípios da MMP. Para anos futuros, as projeções lineares das séries históricas permitem estimar esta grandeza. Com a aplicação destas condições na Tabela 18 (p. 122) podem ser estimadas a constante de geração de metano (k) e o fator de normalização da soma (A), que compõem a estimativa de geração de GEE pela disposição de resíduos no solo em cada município da MMP.

Segundo Chan (2015)⁴³, os dados sobre clima apresentam alterações que não diferenciam as mudanças climáticas globais dos efeitos devidos à urbanização, como ilhas de calor. Em 2016, o IPCC não dispunha de modelos que diferenciasssem tais efeitos. Além disso, a projeção destes dados por uma regressão linear pode estar subestimando a variação futura.

$$TMA(t) = 0,0335.t - 46,276 \quad (21)$$

$$PMA(t) = 6,339.t - 10.872 \quad (22)$$

$$PET(t) = 1,184.t - 1.338 \quad (23)$$

onde:

TMA Temperatura média anual [°C]

⁴³ A impossibilidade de diferenciar, com os estudos desenvolvidos até 2017, os efeitos de ilha de calor das mudanças climáticas globais e a subestimação climática pela adoção de um modelo de variação linear são informações consideradas válidas pela Dra. Chou Sin Chan, *lead author* do GT1 do AR5, do IPCC e profissional do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

PMA	Precipitação média anual	[mmH ₂ O]
PET	Potencial de evapotranspiração	[mmH ₂ O]
<i>t</i>	tempo	[ano]

3.3.1 Taxa constante de geração de metano (*k*) e fator de normalização para a soma (*A*)

A constante de geração de CH₄ (*k*) está relacionada ao tempo necessário para que o conteúdo de carbono orgânico degradável (*COD*) do resíduo depositado possa decair à metade da sua massa inicial. É definida, como mostra a Tabela 18 para a massa de resíduos *in natura*. Para tal, foram levantadas a TMA, a PMA e o PET de cada município da MMP. Valores de TMA superiores a 20°C e de PMA maiores que o PET favorecem a degradação anaeróbia. Não havendo umidade, a degradação torna-se mais lenta. Temperaturas inferiores a 20 °C tornam a degradação mais lenta, sendo ainda mais lenta em condição seca.

Tabela 18 - Constante de geração de metano - *k* para o RSU como coletado

TMA ≤ 20°C				TMA > 20°C			
Seco		Úmido e molhado		Seco		Úmido e molhado	
(PMA/PET < 1)		(PMA/PET > 1)		(PMA < 1000mm)		PMA ≥ 1000mm	
<i>Default</i>	Faixa	<i>Default</i>	Faixa	<i>Default</i>	Faixa	<i>Default</i>	Faixa
0,05	0,04 - 0,06	0,09	0,08 - 0,1	0,065	0,05 - 0,08	0,17	0,15 - 0,2

Fonte: Adaptado e traduzido do IPCC (2006)

3.4 EQUIVALÊNCIA DE GEE

Como dito anteriormente, os gases de efeito estufa podem ser expressos em termos de CO₂eq (C.f. seção 1.3.2, p. 40). Os fatores de equivalência (*FE*) relacionados ao Potencial de Aquecimento Global (*PAG*), em um horizonte de 100 anos, são apresentados na Tabela 19.

Tabela 19 - Fatores de Equivalência - FE de PAG

Nome	Fórmula química	PAG ⁴⁴			
		[g/g]			
Fonte:		SAR	TAR	AR4	AR5
Dióxido de Carbono	CO ₂	1	1	1	1
Metano	CH ₄	21	23	25	28
Óxido Nitroso	N ₂ O	310	296	298	298

Fonte: SAR: Houghton et al. 1995, p. 22, TAR: Houghton et al., 2001, n. p., AR4: Solomon et al., 2007, n. p., AR5: Myhre and Shindell, 2013, p. 714.

Uma alternativa ao uso do PAG é o uso do Potencial de Temperatura Global (*PTG*), os fatores de equivalência (*FE*) para esta conversão são apresentados na Tabela 20.

Tabela 20 - Fatores de Equivalência - FE de PTG

Nome	Expressão química	PTG
Dióxido de Carbono	CO ₂	1
Metano	CH ₄	4
Óxido Nitroso	N ₂ O	234

Fonte: AR5: Myhre and Shindell, 2013, p. 714

Este estudo emprega o PAG da coluna SAR da Tabela 19. Empregar o PTG implicaria na ampliação da quantidade de CO₂ em relação à quantidade de CH₄.

3.5 GERAÇÃO DE METANO PELA DIGESTÃO ANAERÓBIA DO RESÍDUO ORGÂNICO

Estimando que 5% dos resíduos são recicláveis, 37% de combustível derivado de resíduos (*CDR*) e 8% de resíduos inertes, Pottie (2016, p.21) considera que a fração orgânica do resíduo são os restantes 50%. Da fração orgânica, 9% podem ser convertidos em biogás no digestor anaeróbio. Além disso, o mesmo autor estima que, da fração de 50% de orgânicos é possível obter 26% de composto e 15% de fertilizante.

Como será visto na seção 3.6.3 (p. 130), setenta e cinco análises de resíduos coletados no Estado de São Paulo subsidiam a estimativa da composição do resíduo empregada neste estudo. A estimativa de geração de CH₄ pela digestão anaeróbia emprega a consideração de que 9%

⁴⁴ Para horizonte de tempo de 100 anos

(Pottie, 2016) da massa de resíduos orgânicos é convertida em metano. As demais estimativas consideram as observações registradas na seção 3.6.3.

3.6 EMISSÃO DE GEE PELA DISPOSIÇÃO DE RSU NO SOLO

A Figura 28 apresenta a estimativa de geração de CH₄ pela disposição de resíduos no solo no Estado de São Paulo e na Macrometrópole Paulista (*MMP*). A estimativa deste estudo considera a disposição de RSU no solo ocorrida desde 1970 até 2010. O resultado apresentado na Figura 28 vai de 2000 a 2040. Desconsidera a estimativa do período de 1970 a 1999 e considera que a disposição de RSU no solo ocorre apenas até 2010. A geração de CH₄ persiste e é estimada até 2040.

O ano de 2005 é citado no Art. 32 da Política Estadual de Mudanças Climáticas (*PEMC*) determinando que, em 2020, o Estado deva reduzir a emissão de CO₂ em 20% em relação àquele ano (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (SP), 2009), ou seja, uma redução de 1,2% ao ano no período de 15 anos. Entre 2005 e 2010, quando o MDL esteve em vigor, houve redução de 27% na emissão de CH₄ em relação a 2005. Em 2015, com a ausência das atividades de MDL, observa-se um aumento de 28% em relação a 2005.

Figura 28 - Emissão de GEE pela disposição do RSU no solo no Estado de SP e na MMP

De 2000 a 2010, acompanhando o crescimento da economia e da população urbana e com a ausência medidas de alteração das práticas de disposição do resíduo no solo em vigor ou inibidoras da demanda por coleta de resíduos, aumentou também a geração de metano pela disposição de resíduos no solo.

Os dados necessários para as estimativas deste estudo são discutidos a partir da expressão (6) (p. 101).

3.6.1 Fator de correção de metano (FCM)

O FCM é estimado a partir do Índice de Qualidade do local de disposição de Resíduos (*IQR*) estimado pela CETESB, conforme detalhado na Tabela 13 (p. 114).

A Figura 29 representa a média dos *IQR* dos locais de disposição de resíduos dos municípios da MMP. A Tabela 43 (p. 252) exhibe o *IQR* de cada município da MMP de 1997 a 2014.

Figura 29 - Média do IQR dos locais de disposição de RSU dos municípios da MMP

Fonte: dos dados IWAI C. K.⁴⁵

Em 1997, dos 172 municípios da MMP cujos locais de disposição de resíduos no solo foram avaliados pela CETESB, dezessete foram considerados adequados e os demais 155 (90,1%) foram classificados como lixões.

Em 2014, dos 172 municípios da MMP cujos locais de disposição de resíduos no solo foram avaliados pela CETESB, 169 locais foram considerados adequados e dez (5,5%) foram classificados como lixões.

3.6.2 Taxa de coleta de RSU (TaxaRSU)

A TaxaRSU é a razão entre a quantidade total coletada de resíduos no município e sua população urbana. A TaxaRSU representa a quantidade de resíduos que deve demandar serviço de coleta por habitante no município. Esta quantidade pode variar em função da extensão dos serviços de coleta, da variação da renda e do poder de compra e de práticas de redução de geração. A estatística nacional oficial não inclui levantamentos a este respeito. Em paralelo, a Associação de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), criada em 1976, desde 2003 realiza e publica estudos amostrais a respeito da gestão de resíduos em todo o território nacional. Tais estudos, empregados em função da ausência de dados oficiais, mostram que a taxa de coleta de resíduos varia em função de diferentes aspectos dos municípios.

⁴⁵ Comunicação pessoal do doutor Cristiano Kenji Iwai, gerente da divisão de apoio e controle de fontes de poluição da CETESB.

O crescimento da população urbana e o aumento do consumo são os responsáveis por quantidades cada vez maiores de resíduos, como afirmam Mucellin e Bellini (2008, p. 111). Segundo esses autores, a geração de resíduos é inevitável devido à cultura do consumo.

Cunha e Caixeta Filho (2002, n.p.) entendem que a quantidade de resíduos produzidos por uma população é variável e depende de muitos fatores, como condição econômica, época do ano, modo de vida, movimento da população nos períodos de férias e finais de semana. A tendência, observada por aqueles autores, do aumento do uso de embalagens não retornáveis exemplifica as razões da variabilidade. O presente estudo reuniu dados sobre a *TaxaRSU* na p. 259.

Na estatística nacional, a série histórica a respeito da *TaxaRSU* é iniciada com os estudos conduzidos pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (*ABRELPE*) em 2000. Para o ano de 1970, *TaxaRSU* foi estimada a partir de dados da CETESB.

3.6.2.1 TaxaRSU(1970, pop)

As expressões de *TaxaRSU(1970, Pop)* (Tabela 45, p. 259) apresentadas neste estudo são uma solução para a carência de dados na estatística nacional daquele período. Considerando os critérios adotados pela agência ambiental do Estado de São Paulo no Terceiro Inventário Nacional de Emissões de Gases de Efeito Estufa pela Gestão de Resíduos (MCT(BR), 2015, p. 23 a 27), a Figura 30 reproduz as taxas correspondentes a cada extrato populacional naquele ano de 1970.

Figura 30 - TaxaRSU(1970, pop)

Fonte: MCT(BR), 2015, p. 23

As expressões (26) e (27) adaptam a estimativa de TaxaRSU da agência ambiental do Estado de São Paulo. As estimativas para população urbana inferior a 100 mil habitantes (25) e população urbana superior a um milhão de habitantes (28) são, respectivamente, $0,4 \text{ kg} \cdot (\text{hab} \cdot \text{dia})^{-1}$ e $0,7 \text{ kg} \cdot (\text{hab} \cdot \text{dia})^{-1}$.

3.6.2.2 TaxaRSU(1971 a 1999, pop)

A $TaxaRSU(t, Pop)$ de 1971 a 1999 é estimada por interpolação linear entre as taxas de 1970 e 2000.

3.6.2.3 TaxaRSU(2000 a 2013, pop)

Os dados de $TaxaRSU$ de 2000 a 2013 são reproduzidos nos anexos (p. 260).

A expressão (24) define a forma geral da $TaxaRSU(t, pop)$.

$$TaxaRSU(t, pop) = a \cdot Pop_{urb} + b \quad (24)$$

onde:

$TaxaRSU$	Taxa de coleta de resíduos	$[kgRSU \cdot (\text{hab} \cdot \text{dia})^{-1}]$
Pop_{urb}	População urbana	$[1000 \text{ hab}]$

a	Coeficiente angular	$[kgRSU.(1000hab^2.dia)^{-1}]$
b	Coeficiente linear	$[kgRSU.(hab.dia)^{-1}]$
t	ano	

Na Tabela 21 são apresentadas as expressões que permitem estimar a TaxaRSU de 1970 a 2013.

Tabela 21 - TaxaRSU(t , pop) de 1970 a 2013

	expressão	
$TaxaRSU(1970, pop \text{ menor que } 100 \text{ mil}) = 0,4$		(25)
$TaxaRSU(1970, pop \text{ de } 100 \text{ a } 500 \text{ mil}) = 2,5. 10^{-4}. Pop.10 + 0,37$		(26)
$TaxaRSU(1970, pop \text{ } 0,5 \text{ a } 1 \text{ milhão}) = 0,4. 10^{-4}. Pop.10 + 0,3$		(27)
$TaxaRSU(1970, pop \text{ maior que } 1 \text{ milhão}) = 0,7$		(28)
$TaxaRSU(2000, pop) = 1,37. 10^{-7}. Pop + 0,96$		(29)
$TaxaRSU(2004, pop) = 0,60. 10^{-7}. Pop + 0,61$		(30)
$TaxaRSU(2005, pop) = 0,0726. 10^{-7}. Pop + 0,57$		(31)
$TaxaRSU(2007, pop) = 2,16. 10^{-7}. Pop + 0,58$		(32)
$TaxaRSU(2008, pop) = 1,99. 10^{-7}. Pop + 0,64$		(33)
$TaxaRSU(2009, pop \text{ até } 500 \text{ mil hab}) = 1,55. 10^{-7}. Pop + 0,79$		(34)
$TaxaRSU(2009, 0,5 \text{ milhão} < pop < 1 \text{ milhão de hab}) = 1,24. 10^{-7}. Pop + 0,91$		(35)
$TaxaRSU(2010, pop \text{ até } 500 \text{ mil hab}) = 1,68. 10^{-7}. Pop + 0,82$		(36)
$TaxaRSU(2010, 0,5 \text{ milhão} < pop < 1 \text{ milhão de hab}) = 1,39. 10^{-7}. Pop + 0,83$		(37)
$TaxaRSU(2011, pop \text{ até } 500 \text{ mil hab}) = 1,55. 10^{-7}. Pop + 0,86$		(38)
$TaxaRSU(2011, pop \text{ de } 0,5 \text{ a } 1 \text{ milhão de hab}) = 0,236. 10^{-7}. Pop + 0,96$		(39)
$TaxaRSU(2012, pop) = 1,51. 10^{-7}. Pop + 0,87$		(40)
$TaxaRSU(2013, pop) = 2,06. 10^{-7}. Pop + 0,66$		(41)

Fonte: ABRELPE (2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 (Cf. anexos p. 259 a 267).

Em comum, as expressões de (25) a (41) são funções de primeiro grau com coeficiente angular positivo, ou seja, populações maiores têm coletadas maiores quantidades de RSU por habitante ao dia. Além da proporcionalidade com a população, a observação conjunta das expressões indica aumento temporal. A Figura 31 mostra a TaxaRSU de cidades com populações urbanas de 10.000 habitantes e 100.000 habitantes de 2004 a 2013. No período, em cidades com 10.000 habitantes, a TaxaRSU passou de $0,53kg.(hab.dia)^{-1}$, em 2004, para $0,82kg.(hab.dia)^{-1}$, em 2013. O significado é que cidades com 10.000 habitantes em 2013 têm coletados 55% mais resíduos que cidades com a mesma população em 2004. A mesma comparação, feita para cidades com 500.000 habitantes mostra aumento de 53% na TaxaRSU. Este estudo não

investiga se esta variação se deve ao aumento na geração de resíduos, à expansão dos serviços de coleta ou a qualquer outra razão, apenas utiliza os dados como publicados.

Figura 31 - TaxaRSU de 2000 a 2013 para municípios com 10.000hab, 100.000hab e 500.000hab

Notas: $k = 1.000$
 $\sim$: equivalente

Empregando o levantamento resumido na Tabela 21, este estudo mostra que a TaxaRSU dos municípios da MMP vem aumentando desde 1970. O mesmo se aplica às cidades com população superior a 500.000 habitantes, vistas na Tabela 54 (p. 268). Além de São Paulo, Santo André, Guarulhos, Osasco, Campinas, São Bernardo e São José dos Campos, ao longo dos últimos anos superaram a marca. Tal fato demanda que estas tenham suas estimativas tratadas em separado das demais. Assim, estima-se a evolução da TaxaRSU destes municípios até que esta atinja $1,5\text{kgRSU}(\text{hab.dia})^{-1}$. A partir desta marca, admite-se que a TaxaRSU é mantida constante pelo período dos cenários.

3.6.3 Composição dos resíduos

Na seção correspondente (p. 29), encontra-se o conceito de resíduos deste estudo. A Tabela 1 (p. 33), reproduz as classes de resíduos definidas na NBR 10.004, redefinindo-as de acordo com os critérios do IPCC. A Tabela 22 resume os coeficientes angular e linear das variações do COD, fração de carbono fóssil ($CCR.FCF$), Poder Calorífico Inferior (PCI) e da fração de recicláveis contidos no resíduo como coletado. Estes coeficientes são empregados como define a expressão (20) (p. 111).

Tabela 22 - Coeficientes angular e linear da variação do COD, CCR.FCF, PCI e fração de recicláveis

Função temporal	Coeficiente angular	Coeficiente linear
COD	$-9,0 \cdot 10^{-4} [\text{ano}^{-1}]$	$1,97 [\text{adimensional}]$
CCR.FCF	$2,0 \cdot 10^{-3} [\text{ano}^{-1}]$	$-3,98 [\text{adimensional}]$
PCI por unidade de massa	$37,8 [\frac{\text{kJ}}{\text{kg.ano}}]$	$66.117 [\frac{\text{kJ}}{\text{kg}}]$
Fração de recicláveis	$261,3 \cdot 10^{-6} [\text{ano}^{-1}]$	$0,18 [\text{adimensional}]$

A partir da Tabela 1 (p. 33), o resíduo foi analisado de acordo com a adaptação da classificação do IPCC (2006) a seguir:

Tabela 23 - Classes componentes do RSU

Classe do IPCC	Descrição do resíduo de acordo com o código de identificação da ABNT
A	resíduos de papel e papelão
B	resíduos de têxteis
C	resíduos de alimentos
D	resíduos de madeira
E *	resíduos de parques e jardins
F *	resíduos de fraldas
G	resíduos de borracha e couro

* E e F são previstas pelo IPCC e não são previstas pela ABNT.

Fonte: IPCC (2006)

A composição média do resíduo é fundamentada por setenta e cinco análises feitas em municípios do estado de SP⁴⁶ de 1927 a 2009. São definidas: a fração de carbono fóssil (*CCR.FCF*), o potencial de geração de metano (*CH₄*) (*COD*), a umidade, o poder calorífico inferior (*PCI*) e a fração de recicláveis presente nas quantidades coletadas e depositadas em locais de disposição no solo.

Os resultados da discussão a respeito da composição do resíduo caracterizam-se pela elevada incerteza dos dados. A norma ABNT NBR 10.007, de 2004, define os procedimentos de amostragem de resíduos. Na ABNT NBR 10.007, os maiores esforços concentram-se na definição da origem do resíduo coletado e da sua representatividade em relação ao todo.

⁴⁶ Material reunido por equipe orientada pelo autor para a elaboração do Inventário das Emissões de GEE pelo Tratamento e Disposição de Resíduos Sólidos (MCT(BR), 2015).

Observam-se a localidade da coleta, a faixa de renda da população atendida, o dia da semana, e a representatividade do resíduo selecionado para análise em relação ao todo.

Respeitando a possível diversidade da composição do resíduo, e considerando a simplicidade do procedimento, não são definidas as classes consideradas pelo IPCC (conforme Tabela 23) para a análise. A consequência é uma grande diversidade. Em cada análise, as classes foram reagrupadas como definido pelo IPCC. Os dados de composição do resíduo foram obtidos do inventário estadual de emissões de GEE do setor de resíduos.

3.6.3.1 Carbono orgânico degradável (COD)

No resíduo tratado por processo anaeróbio ou aterrado no solo pode ocorrer degradação anaeróbia da fração orgânica gerando quantidades consideráveis de CH₄, que se não forem submetidas à combustão, resultam em emissão.

A expressão (7) (p. 102) permite estimar o COD médio do rejeito destinado à disposição no solo. Na Tabela 24, o IPCC (2006) fornece frações médias do COD contido em cada componente do resíduo coletado.

Tabela 24 - Carbono orgânico degradável (COD)

componente do resíduo	COD
	[razão por massa do RSU como coletado]
A resíduos de papel e papelão	40
B resíduos têxteis	24
C resíduos de alimentos	15
D resíduo de madeira	43
E resíduos de parques e jardins	20
F resíduos de fraldas	24
G resíduos de borracha e couro	39 / zero ^a

Nota a: citando Tsuchii et al. E Rose & Steinbüchel, o IPCC (2006) considera que a borracha natural pode não degradar sob condições anaeróbias.

Fonte: traduzido e adaptado pelo autor de IPCC (2006, v. 5, c. 2, p. 2.14 e 2.16)

A observação de 75 análises de composição do resíduo da Tabela 44 (p. 257), permite concluir que, ao longo do tempo, a capacidade de geração de metano do resíduo vem diminuindo sem a intervenção de uma política pública para isso. Esta quantidade deve diminuir ainda mais no futuro. Ações de separação na fonte podem alterar de diferentes formas este comportamento,

sendo que a previsão legal é de que sejam destinados para disposição no solo apenas os rejeitos livres dos recicláveis.

Figura 32 - Potencial de geração de metano do RSU (COD)

3.6.3.2 Fração de carbono fóssil (*CCR.FCF*)

No resíduo tratado por incineração, as frações contendo carbono podem sofrer combustão gerando vários gases, dentre eles o CO₂. Admite-se um rigoroso controle da emissão de poluentes atmosféricos. A fração de carbono fóssil do resíduo determina a potencial emissão de GEE.

Na Tabela 25, o IPCC (2006, v. 5, c. 2, p. 2.14 e 2.16) indica médias da fração de carbono contido no resíduo (*CCR*) e da fração de carbono fóssil do carbono (*FCF*).

Tabela 25 - Carbono e carbono fóssil

Componente do resíduo	CCR	FCF
	[% por peso seco]	[% por peso seco]
Papel	41	1
Têxtil	40	16
Restos de alimentos	15	0
Madeira	43	0
Resíduos de parques e jardins	49	n.d.
Guardanapos	70	10
Borracha e couro	56	17
Plásticos	75	100
Metais e vidros	zero	n.d.

Fonte: IPCC (2006, v. 5, c. 2, p. 2.14 e 2.16)

A Figura 33 mostra a fração de carbono fóssil ($CCR.FCF$) de 70 análises de resíduos. A variação desta fração com o passar do tempo, mostra que o plástico que já foi ausente no resíduo, hoje faz parte dele. Está presente em grande parte das embalagens. Esta fração que já foi baixa, já supera os 10% com expectativa de aumento no futuro.

Figura 33 - Fração de carbono fóssil do RSU ($CCR.FCF$)

3.6.3.3 Poder calorífico inferior (*PCI*) de componentes do RSU

O mesmo conjunto de análises permite estimar a variação do PCI do resíduo como coletado. A Tabela 26 reúne dados de PCI de componentes do resíduo na coluna *a*, nas colunas *b* e *c* outra estimativa.

Tabela 26 - Poder calorífico inferior (PCI) de componentes do RSU

Componente do resíduo	PCI		
	[kJ.kg ⁻¹]	[kcal.kg ⁻¹]	[kJ.kg ⁻¹]
	a	b	c
Papel de embrulho	16.862		
Papelão	15.839	4.030	16.862
Revistas	12.211		
Papel manteiga	26.747		
Cortiça	26.375	2.520	10.544
Madeira	20.933		
Nylon	31.678		
Resíduo têxtil (não sintético)	18.607	3.480	14.560
Resíduo têxtil (sintético)	34.888		
Filme de polietileno	46.005		
Polipropileno	46.191	6.300	26.359
Poliestireno	41.167		
Borracha (sintética)	33.981	6.780	28.368
Sapato de couro	16.839	3.630	15.188
Sabugo de milho	18.607	-	-
Gramma (verde)	4.787	-	-
Látex	23.258	-	-
Caixas de leite	26.352	-	-
Parafina	43.309	-	-
Poliuretano	40.888	-	-
Resíduos vegetais	4.175	-	-
Partes de carne	17.730	-	-
Resíduo betuminoso	38.539	4.030	16.862
Alimentos	-	1.310	5.481

Nota: na coluna 3, os dados em $\frac{kJ}{kg}$ são estimativas do autor considerando 1cal = 4,19J

Fontes: (coluna a) Gyftopoulos e Widmer (1982)⁴⁷ *apud* Holanda (1998, p. 35)
(colunas b e c) EPE (2011, p. 28)

⁴⁷GYFTOPOULOS, E. P., WIDMER, F. **Cost-effective waste: energy utilization**. Annual Review of Energy, v.7, p. 293-327, 1982.

Os dados da Tabela 26 e a composição do RSU (Tabela 44, p. 257) permitem que se estime a variação temporal do PCI dos resíduos.

Figura 34 - Poder calorífico inferior do RSU (PCI)

Segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2008), se o PCI do rejeito for inferior a $1.675 \text{ cal.gRSU}^{-1}$ ($7,0 \text{ J.gRSU}^{-1}$), a viabilidade técnica da incineração dependerá de algum mecanismo que eleve o poder calorífico da massa incinerada. Isso pode ser feito pela adição de um combustível complementar.

Ainda segundo a EPE (2008), a principal vantagem da incineração é a redução da massa de rejeitos depositados no solo. Em contrapartida, excetuando-se os 15% de cinzas, a incineração transfere a massa de rejeitos que seria depositada no solo para atmosfera.

3.6.3.4 Fração de recicláveis

A Figura 35 mostra que o resíduo coletado contém fração de recicláveis da ordem de 30%.

Figura 35 - Fração de recicláveis do RSU

A fração de recicláveis apresentada na Figura 35 permanece constante entre os anos de 1970 e 2010. Observação mais detalhada mostra, na Tabela 27, que há variações distintas na composição dos recicláveis.

Tabela 27 - Fração de recicláveis no RSU como coletado

ano calendário	Fração				
	papel	plásticos	vidros	metais	Total
1.990	17,6	10,1	2,7	3,7	34,1
2.000	15,5	12,9	2,8	3,7	34,9
2.010	13,3	15,6	2,9	3,7	35,5
2.035	8,0	22,5	3,1	3,7	37,3

Enquanto as frações de metal e vidro se mantiveram inalteradas, por volta de 3% a 4%, a fração de plástico no resíduo coletado duplicou, passando de 10% para mais que 20% e a fração de papel caiu a menos da metade, passando de quase 18% para 8%.

A eficiência de separação dos recicláveis coletados pode variar de acordo com os recursos empregados no processo. A separação na fonte reduz o custo de reciclagem, porém onera a coleta. A separação na central de triagem planejada pela Geotech (2013, p. 279), após coleta indistinta do resíduo, terá eficiência entre 5% e 8%. Já a separação na central de triagem operada

pela Logística Ambiental de São Paulo (LOGA, 2016⁴⁸), após coleta de recicláveis separados na fonte, tem eficiência de 60%.

3.6.3.5 Carbono orgânico degradável que realmente degrada (COD_f), Fração de metano do biogás (F), Fator de oxidação (OX)

Segundo o IPCC (2006, v. 5, c. 3, p. 3.13) o COD_f é uma estimativa da fração de carbono orgânico que realmente degrada no resíduo e reflete o fato de que algum carbono orgânico degradável não degrada ou degrada muito lentamente. O IPCC sugere a fração 0,5.

O IPCC (2006, v.5., c. 3, p. 3.15) explica que a F é de 50% e que resíduos com elevada fração de gorduras ou óleos podem gerar biogás com maior concentração de metano.

Citando Bogner and Matthews, o IPCC (2006, v. 5, c. 3, p. 3.15) explica que o OX reflete a quantidade de metano que é oxidada pelo material que compõe o solo do local de disposição do resíduo no solo. A oxidação ocorre pela ação de micro-organismos metanotróficos, que podem degradar pouco ou totalmente o metano do biogás. Também segundo o IPCC, estudos mostram que o OX é maior em aterros sanitários que em lixões.

A sugestão para uso geral do IPCC é de OX igual a zero. Em aterros sanitários, 10% do metano pode ser oxidado e taxas superiores podem ser observadas em casos especiais onde, por exemplo, tenha sido empregado material que privilegia tal oxidação. Assim, na Tabela 28, são apresentados dados de COD_f , OX e F , sugeridos pelo IPCC.

Tabela 28 - COD_f , OX e F

<i>Variável</i>	<i>Descrição</i>	<i>Dado</i>	<i>Fonte</i>
COD_f	<i>Carbono orgânico degradável que realmente degrada</i>	0,5	IPCC (2006, p. 3.13)
OX	<i>Fator de oxidação</i>	0,1	IPCC (2006, p. 3.15)
F	<i>Fração de metano do biogás</i>	0,5	IPCC (2006, p. 3.15)

⁴⁸ Dado coletado durante a visita realizada às instalações da central de transbordo e triagem de recicláveis da Logística Ambiental de São Paulo (LOGA) - Ponte Pequena em 2016.

3.6.4 Metano Recuperado (R)

Observando as quantidades recuperadas durante a operação dos projetos de MDL de aterros e comparando-as com as projetadas originalmente, Santos (2014, p. 101), considera que a recuperação pode variar de 12% a 141% da quantidade prevista. Toda esta variação tem diferentes justificativas, por exemplo: erro no dimensionamento do projeto, variação na qualidade de operação do aterro ou diferentes eficiências de distribuição dos drenos, fazendo com que as quantidades coletadas e queimadas divirjam das gerações projetadas. No aterro Adrianópolis, no Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, foram coletados e destruídos 12% daquilo que havia sido previsto. Por outro lado, no aterro de Caieiras, registrou-se uma enganosa eficiência de 141% na coleta e combustão do metano.

Nos cenários deste estudo, foram consideradas eficiências de recuperação e combustão do metano de 80% e 50%, respectivamente.

As quantidades de metano recuperadas anualmente dos projetos de MDL, no Estado de São Paulo, foram registradas pela Comissão Interministerial de Mudanças Globais do Clima (CIMGC). A Tabela 29 (p. 140) e a Tabela 30 (p. 142) resumem o histórico a respeito da geração, recuperação e emissão de metano nos aterros, destacando a importância do ocorrido no Estado de São Paulo, onde projetos de Crédito de Carbono reduziram, em poucos aterros, no período de 2003 a 2010, até 42% da emissão de GEE relacionada à gestão de resíduos sólidos urbanos naquele mesmo período, no Estado de São Paulo.

A Tabela 29 mostra as emissões de GEE pela gestão de resíduos no Brasil e no Estado de São Paulo e a fração correspondente ao Estado de São Paulo, comparada com a emissão nacional. O inventário nacional de emissão de GEE (MCTIC(BR), 2016), do setor de resíduos mostra que a quantidade de metano gerada foi crescente de 1990 até 2003 e que, como resultado dos projetos de recuperação de metano, houve uma redução neste crescimento a partir desta última data.

Tabela 29 - Metano emitido pela gestão de RSU

ano	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
	[GgCH ₄]									
Brasil	824	825	882	910	938	965	994	1.025	1.053	111
São Paulo	181	186	191	196	201	205	209	213	217	251
% SP	22	23	22	22	21	21	21	21	21	25

continuação										
ano	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
[GgCH ₄]										
Brasil	1.149	1.177	1.219	1.288	1.238	1.241	1.315	1.302	1.264	1.256
São Paulo	269	273	289	333	277	261	318	288	249	239
% SP	23	23	24	26	22	21	24	22	20	19

continuação										
ano	2010	2011	2012	2013	2014	2015				
[GgCH ₄]										
Brasil	1.295	1.377	1.413	1.525	1.534	1.377	--	--	--	--
São Paulo	256	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	--	--	--	--
% SP	20%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	--	--	--	--

n.d. - não disponível.

Fontes: anos até 2010 - Inventário Nacional de Emissão de GEE - MCT(BR), 2015, p. 28; anos de 2003 a 2012 - Estimativa Anual de Emissão de GEE - Resíduos MCT(BR) (2014, p. 160); anos de 2013 a 2015, SANTOS (2015)⁴⁹

Tratando da Macrometrópole Paulista, a Figura 36 mostra a evolução da geração e combustão do metano de 2000 e 2010. A partir de 1997, a intensificação da fiscalização, investimentos e apoio técnico para a adequação dos locais de disposição do resíduo no solo fez com que a fração de lixões se reduzisse tornando mais prevalentes os aterros sanitários.

Como se observa na Tabela 13 (p. 114), a não inclusão de recursos de recuperação e destruição do metano ao aterro sanitário pode aumentar a geração de metano em 150% pela mesma quantidade de resíduos se este for disposto em um lixão. A necessária melhoria na operação dos locais de disposição do Estado de São Paulo intensificou a emissão de metano até 2003, ano em que entram em operação projetos de MDL no Brasil, principalmente no Estado de São Paulo.

Na Figura 36 observam-se a geração e a emissão de CH₄ no Estado de SP.

⁴⁹ SANTOS, M. M. O., **Comunicação pessoal** - e-mail recebido do Supervisor Especialista em Análise de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para a Terceira Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), n.p., 2015.

Figura 36 - Metano gerado e emitido pela disposição do RSU no solo na MMP

Fonte: MCT(BR) 2016, p. 32.

A Tabela 30 mostra as reduções de CH_4 nacionais e do Estado de São Paulo entre 2003 e 2015, neste setor.

Tabela 30 - Metano recuperado - R

ano	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	[Gg CH_4 .ano ⁻¹]												
BR	1	49	56	67	121	193	233	240	205	210	127	120	38
SP	1	29	35	45	92	149	169	168	146	141	52	60	22

Fonte: Dados até 2012: MCTI(BR) (2014)

Dados de 2013, 2014 de 2015 de SANTOS (2014)⁵⁰

A Figura 37 mostra a mesma informação da Tabela 38. No Estado de São Paulo, prosperaram projetos de Créditos de Carbono recuperando mais da metade do total do país. Com o final do primeiro período de compromisso do Protocolo de Quioto as quantidades decrescem, materializando a descontinuidade de uma ação que pode ser economicamente significativa e amigável ao ambiente.

⁵⁰ SANTOS, M. M. O., **Comunicação pessoal** - comunicação recebida do Supervisor Especialista em Análise de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD para a Terceira Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), n.p., 2015.

Figura 37 - Metano recuperado (R) no Brasil e no Estado de São Paulo

Fonte: dados da Tabela 30.

A descontinuação do compromisso de redução do Protocolo de Quioto leva ao fim dos projetos de Crédito de Carbono criados pelo Art. 12 do Protocolo de Quioto. A adoção do Acordo de Paris (PA), na 21ª Conferência das Partes - CoP 21, em 2015, mesmo com o estabelecimento de um compromisso de redução das emissões nacionais do Brasil, coincide com o fim desta prática e ao retorno às condições anteriores a 2003.

Ao contrário dos 20% de queima de metano arbitrados em alguns projetos de MDL, Magalhães et. Al. (2010, p. 12), demonstram que nos sistemas passivos, a queima do metano é praticamente nula e é assim que deve se comportar um local de disposição de rejeitos sem as devidas instalações de retenção, coleta e queima do metano. A emissão é igual à geração.

3.7 FATOR DE EMISSÃO DOS TRATAMENTOS DE RSU - FE

A seguir, são discutidos os fatores de emissão dos sistemas de tratamento biológicos e térmicos de resíduos.

3.7.1 Tratamento biológico

Na Tabela 31, são apresentados os fatores de emissão - FE médios para as alternativas de tratamento biológico da fração orgânica do resíduo.

Tabela 31 - Fatores de emissão de metano e óxido nitroso pelo tratamento biológico do RSU (FE)

Tratamento biológico	FE			
	Emissão de CH ₄		Emissão de N ₂ O	
	[gCH ₄ .kgRSU ⁻¹]		[gN ₂ O.kgRSU ⁻¹]	
	massa seca	massa úmida	massa seca	massa úmida
Compostagem	10	4	0,6	0,24
Digestão anaeróbia em digestor	2	0,8	baixa	baixa

Fonte: traduzido e adaptado do IPCC (2006, v. 5, c. 4, p. 4.6, tab. 4.1)

Notas: o FE de CH₄ em digestor já conta a recuperação do CH₄ gerado; assumem-se de 25 a 50% de COD e 2% de N em matéria seca de resíduos.

Considerando os fatores de equivalência da Tabela 19 (p. 123), o GEE pode ser expresso em massa de CO₂ equivalente por massa de resíduos. Pela compostagem 158,4 gCO₂eq.kgRSU⁻¹. Pela digestão anaeróbia em digestor 16,8 gCO₂eq.kgRSU⁻¹.

Segundo a SGW (2012, p. 265), a compostagem aeróbia de resíduos de poda e feiras livres gera 72,5% de rejeitos e 27,5% de composto. Não tendo, este estudo, obtido dados a respeito da digestão anaeróbia, supõe-se o mesmo balanço de massa.

3.7.2 Tratamento térmico

As opções de tratamento térmico do resíduo consideradas neste estudo foram a pirólise, a gaseificação e a incineração. A utilização de tratamento por micro-ondas, por pirólise assistida por plasma e por autoclave, como foi afirmado na seção que trata deste assunto (p. 65), não eram consideradas para tratamento de resíduos urbanos até 2016.

3.7.2.1 Gaseificação e pirólise

Na gaseificação e pirólise são gerados gases combustíveis que são integralmente coletados pelos equipamentos. Na incineração, é possível recuperar calor dos gases de exaustão.

A Tabela 32 exhibe a composição dos gases gerados pela pirólise.

Tabela 32 - Gases da pirólise

Substância	Porcentagem
	(vol.) [%]
N ₂	6,8
CO	22,7
H ₂	42,5
CO ₂	8,4
CH ₄	10,4
O ₂	1,4
C ₂ H ₆	2,4
C ₃ H ₈	5,4

Fonte: Reichert (aos 28min09s do vídeo)

Além da energia que pode ser obtida, os processos térmicos podem emitir substâncias para a atmosfera. Este estudo não trata da emissão atmosférica de poluentes.

Segundo a Carbogás (2014), o emprego de frações do resíduo⁵¹ pode representar um PCI médio de 2.200 kcal.kgRSU⁻¹, equivalente a 9,2MJ.tRSU⁻¹. Empregando gás de síntese, unidades de geração termoeletrica, operando com turbinas a gás e eficiência entre 35% e 40% (NOGUEIRA e WALTER, 1995, p. 128 a 138), podem operar com potência instalada de 16,6Mwe (CARBOGAS, 2014). As simulações de gaseificação de Carvalhaes (2013, p. 83) indicam que esta pode gerar 12MJ.tRSU⁻¹.

3.7.2.2 Incineração

A expressão (16) (p. 109) estima a emissão devida à incineração empregando a quantidade de resíduo incinerado (*IW*), a fração de carbono fóssil (*CCR. FCF*), a eficiência de queima do incinerador e a razão⁵² entre as massas atômicas do CO₂ e do C.

Um incinerador do tipo *mass burn* dispensa a separação prévia do resíduo. O Estudo de Impacto Ambiental (*EIA*) em tramitação na CETESB, em 2016, para operar em São Bernardo do Campo, da Geotech (2013), projetava instalações de separação de resíduos e de compostagem aeróbia

⁵¹ Segundo a Carbogás (2014), partes do RSU, representando 50 % da massa total coletada, podem ser selecionadas obtendo-se tal PCI.

⁵²Fração de massa de CO₂ para C = $\frac{\text{Massa atômica do CO}_2}{\text{Massa atômica do C}} = \frac{12+16.2}{12} = \frac{44}{12}$

da fração orgânica antecedendo o tratamento por incinerador do tipo *mass burn*. Com isso, a composição do resíduo e o seu poder calorífico destinado à incineração poderiam variar significativamente, passando a ser determinadas pela operação das instalações de separação.

No seu projeto de tratamento de RSU por incineração, a SGW (2012 p. 74) considerava submeter o resíduo como coletado à incineração e estimava um PCI de $6.700 \frac{kJ}{kg}$, sendo 50% de água e sem material inerte. A operação do incinerador segundo SGW devia ser de $24h.dia^{-1}$ processando $825tRSU.dia^{-1}$. A discussão da seção 4.2.6.3 (p. 163) mostra que o PCI tem variado ao longo do tempo.

A composição do resíduo pode ser manipulada para ajustar o PCI.

Tabela 33 - Fatores de emissão (FE) de metano e óxido nitroso pelo tratamento térmico do RSU

Tratamento térmico	Fator de emissão	
	[gCH ₄ .tRSU ⁻¹]	[gN ₂ O.tRSU ⁻¹]
	massa úmida	massa úmida
incineração	1	50
gaseificação	n.d.	n.d.
pirólise	n.d.	n.d.

Fonte: adaptado do IPCC (2006, v. 5, c. 5, tab. 5.3 e 5.4, p. 5.20 e 5.21)

Nota: A emissão de CH₄ pela incineração varia de 0 a 0,2 e a de N₂O é de 47.
n.d.: não definido.

A estimativa de emissão de N₂O e CH₄ pela incineração de resíduos é feita empregando a expressão (17) (p. 109) e os fatores de equivalência (FE) da Tabela 19 (p. 123). Assim expressa-se a emissão de GEE da incineração em CO₂eq que é igual a 15.521 gCO₂eq.tRSU.

3.8 EMISSÃO EVITADA DE GEE E CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA RECICLAGEM E EMISSÃO DE GEE PELA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SIN

Godecke (2013) estimou a emissão de GEE pela reciclagem pelo método de Análise de Ciclo de Vida. Parte dos resultados de seu estudo é reproduzida na Tabela 34:

Tabela 34 - Fator de redução de emissão de GEE pela reciclagem no Brasil

Reciclável	Fator de redução de emissão [tCO₂eq.treciclado⁻¹]
Embalagens de alumínio	15,11
Embalagens de aço	2,00
Plásticos	1,71
Mix de papéis	3,92
Vidros	0,33

Fonte: adaptado de Godecke (2013, p. 143)

São consideradas as estimativas de conservação de energia reunidas pela EPE (2008) e apresentadas na Tabela 35.

Tabela 35 - Possibilidade de conservação de energia elétrica pela reciclagem de embalagens

Material \ País	Brasil	Estados Unidos	Austrália	
[kWh.kgreciclado ⁻¹]				
Papel	3,51	1,75	2,95	1,37
Plástico (inclusive PET)	5,06	5,55	15,39	5,91
Vidro	0,64	0,08	0,62	1,25
Embalagem longa vida	3,51	1,75	4,96	1,37
Metais (alumínio e aço)	5,30	3,25	5,85	2,67
Referência	Calderoni	Morris	EPA	Warnken ISE

Fonte: Calderoni⁵³, Morris⁵⁴, EPA⁵⁵ e Warnken ISE⁵⁶ *apud* EPE (2008, p. 35).

Considera-se que, dos 172 municípios que compunham a MMP em 2016 e sob controle ambiental da CETESB, não mais que cinco municípios ao ano contaram com instalações de compostagem entre 1997 e 2015.

Na seção 1.4.2 (p. 55), é descrita a diretriz de reciclagem da PNMC. A Figura 35 (p. 138) apresenta a variação da fração de recicláveis no resíduo como coletado na MMP.

Este estudo considera a emissão de CO₂ associada ao uso de energia elétrica do SIN. A observação dos fatores de emissão (*FE*) mensais do Sistema Interligado Nacional (*SIN*) nos

⁵³ CALDERONI, S. **Os Bilhões Perdidos no Lixo**. São Paulo: Ed. USP, 3ª ed., 1996.

⁵⁴ MORRIS, J. Recycling *versus* Incineration: an energy conservation analysis. In: **Journal of Hazardous Materials**, vol. 47, p. 277-293. Amsterdam: Elsevier, 1996.

⁵⁵ EPA [U. S. Environmental Protection Agency], **Municipal Solid Waste Generation, Recycling and Disposal in the United States: facts and figures for 2006**. Washington, DC: EPA, 2007, disponível em <(epa.gov)>, acesso em junho de 2008.

⁵⁶ WARNKEN ISE. **Potential for Greenhouse Gas Abatement from Waste Management and Resource Recovery Activities in Australia - Final Report**, 54p. Sydney, NSW: Warnken ISE/SITA, 2007.

últimos nove anos, permite concluir que duplicou no período considerado, fenômeno denominado “carbonização da economia brasileira” por Goldemberg (2015). A disponibilidade de reservas de óleo e gás no litoral brasileiro associada a barreiras à implantação de novas usinas de geração de eletricidade, sejam elas hidroelétricas, eólicas, solares ou com biomassa, permitem supor que a tendência seja mantida nos próximos anos.

Figura 38 - Fator de emissão de dióxido de carbono do Sistema Interligado Nacional

Fonte: MCTI (BR) (2016, n.p.).

3.9 ENERGIA DO BIOGÁS

O biogás é o principal subproduto da digestão anaeróbia da matéria orgânica do resíduo. A digestão anaeróbia do resíduo pode ocorrer tanto pela disposição no solo, quanto pelo tratamento em digestor anaeróbio. No digestor anaeróbio, a geração do biogás ocorre em um local fechado. A recuperação do gás pode ser facilitada pelo projeto do digestor, tornando mínima a emissão.

Tratando da energia do metano, seu poder calorífico inferior de 53kJ.gCH_4^{-1} é a propriedade que confere valor energético a este gás. O potencial de aquecimento global (PAG) do metano é igual a 21 e pode aumentar o valor da combustão deste gás de efeito estufa. O emprego do potencial de temperatura global (PTG) pode reduzir este multiplicador de 21 para 4.

Considerando a manutenção das tendências observadas neste estudo, especialmente a variação da composição do resíduo, uma tonelada de resíduos coletados na MMP em 1970, depositado em aterro sanitário gerou 27kgCH₄ após quatro décadas. Uma tonelada de resíduo coletado em 2015, com o mesmo destino, irá gerar 19,8kgCH₄ no mesmo período e uma tonelada coletada em 2035, depositada em aterro, após quatro décadas, terá gerado 10,9kgCH₄.

4 COMPONENTES PARA OS CENÁRIOS

A variação do Produto Interno Bruto não é um elemento da gestão de resíduos, porém integra o futuro em que serão estimados cenários de emissão de GEE pela gestão do resíduo.

O crescimento da população, a variação do clima, as variações da composição do resíduo e da taxa de coleta e a operação dos locais de disposição são os parâmetros discutidos a seguir.

Os cenários são definidos pelas opções de tratamento e pela fração de resíduos destinada a cada opção: redução, reuso e reciclagem (3R), tratamentos biológicos, térmicos e, por último, a disposição do rejeito no solo. Diferentes destinos do resíduo envolvem diferentes quantidades de energia e emissão de GEE.

Os cenários apresentados na seção 5 (p. 172) materializam-se pelas quantidades de energia e emissão de GEE correspondentes às opções de gestão de resíduos.

A proposição metodológica de elaboração de cenários (p. 91) é revisada e aplicada a seguir.

4.1 ELABORAÇÃO DE CENÁRIOS

A Figura 19 descreve os passos para elaboração dos cenários adotados para o desenvolvimento deste estudo. A seguir, estes passos são lembrados.

4.1.1 1º passo - enquadramento do desafio

A respeito da caracterização do estudo:

Trata-se de um estudo exploratório quantitativo que, considerando a legislação em vigor, as opções de gestão de resíduos e as tendências observadas, antecipa as estimativas de energia envolvida e a emissão de GEE.

A seguinte pergunta deve ser respondida:

Em função das opções de gestão de resíduos, quais serão as quantidades de energia envolvida e de massa de GEE emitida nos anos em que deverá ser observado o compromisso internacional determinado pela NDC brasileira?

4.1.2 2º passo - definição do método e identificação de variáveis

Nas seções 2.2.1 (p. 97) a 2.3.5 (p. 106), são descritos os métodos de estimativa de energia envolvida e emissão de GEE das opções de gestão de resíduos. Define-se o método (p. 89), identificam-se os dados (p. 116) e a sua evolução (p. 150).

4.1.3 3º passo - coleta de dados

São apresentadas sínteses dos dados coletados da seção 3.1 (p. 116) até a seção 3.8 (p. 146). Os dados são apresentados integralmente nos anexos, a partir da página 242.

4.1.4 4º passo- prospecção de possibilidades futuras

Em função das opções de gestão de resíduos, descritas nas seções 1.4.1 (p. 53) a 1.4.4.4 (p. 65), são estimados os cenários de energia envolvida e de emissão de GEE.

Precedidas pela política de não geração, as opções de gestão dos resíduos são: a não geração, a redução, o reuso e a reciclagem; os tratamentos biológicos e térmicos além da disposição de rejeitos no solo. Em comum, os cenários têm o crescimento populacional, o aumento da taxa de coleta de resíduos, a variação da composição do resíduo e a variação climática. Os aspectos caracterizam os cenários são, os percentuais de resíduos destinados às opções de tratamento e a prática de redução, reuso ou reciclagem.

Na Figura 19 (p. 91), Wade propõe a discussão de possibilidades futuras, aquilo que o autor chama de incertezas. Observando as variações históricas, este estudo projeta a variação tendencial e variações de $\pm 20\%$ que podem ser induzidas por fatores sociais, econômicos ou tecnológicos. Estudos futuros deverão reavaliar estas incertezas, conduzindo as projeções a quantidades mais realistas.

4.1.5 5º passo - criação e consolidação de linhas argumentativas

Recordando os fundamentos apresentados na seção 2.1.4 sobre prospecção de cenários destaca-se que este é um estudo exploratório com diferentes opções de gestão de resíduos. Assim, podem ser identificadas as alternativas de desenvolvimento de baixo carbono.

A Figura 39, a seguir, é derivada da Figura 20 (p. 92) e ilustra os cenários brasileiros de emissão de GEE pela gestão de resíduos segundo os pressupostos do IPCC.

Figura 39 - Possíveis cenários de emissão de GEE no Brasil

Cenário IPCC	Tendência global	População	Situação da economia	Desenvolvimento tecnológico	Emissão de GEE
B1	Convergência

Fonte: adaptado de Nakicenovic (2000) (Cf. Figura 20, p. 92 deste estudo) considerando a apresentação da Contribuição Nacional Pretendida (*NDC*) na CoP 21 e com dados de população do IBGE (2010) (Cf. Figura 41, p. 156) e situação da economia (Cf. Figura 40, p. 155). A taxa de desenvolvimento tecnológico não expressa dados, exprime a expectativa de elevada oferta de alternativas por outros países. Emissão de GEE (Cf. Figura 68, p. 198)

Configurando uma tendência global convergente, o Brasil é signatário dos acordos internacionais sobre clima, ambiente, gestão de resíduos e outros. A taxa de crescimento populacional apresenta reduções contínuas. A economia do Estado de São Paulo passa por recessão desde 2015, esperando-se crescimento econômico para breve. Prevê-se intenso desenvolvimento tecnológico na gestão de resíduos, a partir da incorporação da experiência e avanços da União Europeia e outras regiões. A combinação destes elementos define o possível cenário B1 do Brasil e o espectro de emissão de GEE apresentado na última coluna da Figura 39.

A PNRS propõe metas de redução da disposição em aterros de 35%, 45% e 55% do resíduo orgânico, para 2019, 2023 e 2025. Também são definidas metas de geração de energia elétrica com biogás de aterro com potências instaladas de 60Mwe, 80Mwe e 100Mwe, em 2019, 2023 e 2025. A simples proposição do Projeto de Lei (*PL*) nº425 de 2014 sugere a baixa expectativa de cumprimento daquelas metas.

A Contribuição Nacional Pretendida (*NDC*) (BRASIL, 2015) propõe metas de redução da emissão de GEE de 37% em 2025 e de 43% em 2030, ambas relativas à emissão de 2005. A Política Estadual de Mudanças Climáticas (*PEMC*), propõe uma meta estadual de redução de emissão de CO₂ de 20% em relação a 2005, a ser atingida em 2020.

O Acordo de Paris, no seu Artigo 6º deixa claro que os projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo chegaram ao fim. Em 2016, não há perspectiva de que a experiência do Protocolo de Quioto se repita. A redução da emissão de CH₄ de aterro vista na Figura 37 (p. 143) não se repetirá, pois, a venda dos créditos de carbono transfere os direitos às reduções ao comprador e, para cumprir a Contribuição Nacional Pretendida, o governo brasileiro deve

necessitar das reduções ocorridas pela gestão de resíduos na sua contabilidade. À *NDC* devem ser incluídos meios de remuneração das quantidades de GEE reduzidas em todos os setores da economia, de forma a viabilizar a meta de redução de emissão de GEE anunciada na *NDC*. Em meados de 2017 cogita-se a adoção do Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável (*MDS*) (TERRAGAIA, 2015), recriando o mercado para as reduções excedentes de GEE, voltando a atribuir valor financeiro.

A Resolução nº 482/12 da ANEEL (2012) estabeleceu as condições de acesso à rede de distribuição de energia elétrica aos geradores de até 1Mwe e a Resolução nº 08/15 da (ANP, 2015) determina a concentração mínima de 96,5% de metano no biometano. A Secretaria de Energia - SP (2016) informa que a revisão da citada Resolução ANEEL nº 482/12, ocorrida pela Resolução nº 687/15 (ANEEL, 2015), alterou o limite de potência instalada dos geradores de 1Mwe para 5Mwe e projetou que as conexões deviam chegar a quase 1,2 milhões de consumidores com potência de 4,5GW no país até 2024.

Os tributos (Cf. seção 1.3.7, p. 51) pagos pela instalação do projeto podem variar de 24% a 76%. O governo do Estado de São Paulo criou o Programa Paulista de Biogás, que com o Decreto 60.298/14, reduziu as alíquotas de ICMS e Imposto de Importação dos bens que integram a cadeia de produção de biogás.

A Lei 10.438/02 foi determinante para a viabilização de projetos de geração de energia elétrica com biogás e deve ser reeditada, isentando a transmissão e distribuição de energia elétrica gerada por este combustível.

4.1.6 6º passo - geração de cenários

São consideradas: a redução, o reuso, a reciclagem, a digestão anaeróbia ou aeróbia da fração orgânica, a pirólise, a gaseificação, a incineração tipo *mass burn* com e sem recuperação de energia, e a disposição no solo com e sem recuperação da energia do metano. Os cenários são apresentados, na seção 5 (p. 172).

4.1.7 7º, 8º, 9º e 10º passos - validação, avaliação, identificação de sinais e monitoramento

Os demais passos, de validação, avaliação das implicações, de identificação de sinais e monitoramento são posteriores a esta proposição e não são exploradas neste estudo.

4.2 VARIÁVEIS CONSIDERADAS PARA A ELABORAÇÃO DOS CENÁRIOS

Para caracterizar um cenário comum e para interpretar as suas principais variações são descritas variáveis comuns e que afetam os cenários: economia, população urbana, clima, fator de correção de metano, composição e taxa de coleta de resíduos.

4.2.1 Aspectos econômicos

A taxa de variação do Produto Interno Bruto (*GDP*) é um dado comumente empregado para avaliar se uma sociedade experimenta desenvolvimento ou recessão. O crescimento econômico é um pressuposto dos cenários de emissão de GEE. Os cenários deste estudo tratam de uma economia em crescimento e as opções de gestão de resíduos são compatíveis com o crescimento econômico.

A Figura 40, a seguir, ilustra uma expectativa de comportamento da economia do Estado de São Paulo, de 2000 a 2015. A crise político-econômica observada a partir de 2015 sugere que esta projeção pode carregar incerteza.

Figura 40 - GDP do Estado de São Paulo - extrapolação para os cenários

Fonte: dados de 2000 a 2015 da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE (2015).

Como foi visto na seção 3.1 (p. 116), é possível crer que a evolução da geração de GEE pode ocorrer de forma independente do crescimento econômico. Educação e decisões políticas podem levar a crescimento em um cenário de baixo potencial de emissão de GEE.

4.2.2 População urbana (Pop_{urb})

Os dados apresentados na Tabela 16 (p. 118) permitem estimar a população urbana entre os censos. A taxa de crescimento populacional vem reduzindo a cada década. Estudos (IBGE, 2010, 2013 e 2017) tratando da variação da população nos anos futuros permitem concluir que a expressão (42), a seguir, estima satisfatoriamente a provável população urbana da MMP de 2020, 2030 e 2040. As quantidades entre os censos e entre as estimativas decenais de 2020, 2030 e 2040 são estimadas por interpolação linear das quantidades decenais. A fração da população urbana de cada município em relação à população urbana total da MMP em 2010 é considerada constante em todo o período considerado.

$$Pop_{urb} = - 3,785 t^2 + 15,537.10^6 t - 15,906.10^9 \quad (42)^{57}$$

onde:

Pop_{urb}	População urbana	[hab]
t	ano calendário	[ano]

⁵⁷ A soma das populações dos 172 municípios diferencia-se da estimativa da variação da população total da expressão (42). Isso se deve à possibilidade de emprego de diferente número de algarismos significativos nas duas estimativas.

Empregando a expressão (42), a Tabela 36 apresenta a expectativa da população urbana da MMP até 2035.

Tabela 36 - Expectativa de variação da população urbana da MMP até 2035

ano	Pop_{urb} [hab]
2010	29.777.749
2020	31.161.680
2030	33.206.780
2035	33.850.750

Fonte do dado de 2010: IBGE (2015)

A população estimada pode ser visualizada na Figura 41.

Figura 41 - População urbana da MMP - extrapolação para os cenários

Fonte: IBGE, 1970, 1981, 1990 e 2000

4.2.3 Clima

O registro da evolução climática dos municípios da Macrometrópole Paulista entre 1971 e 2010 mostra que a Temperatura média anual (*TMA*) dos municípios aumentou cerca de 1°C, a precipitação média anual (*PMA*) dos municípios aumentou 3,4% e o potencial de evapotranspiração (*PET*) dos municípios aumentou 7,9%.

Os dados subsidiam as estimativas até 2035. A *TMA* não diferencia os efeitos devidos à ilha de calor daqueles devidos às mudanças climáticas globais, podendo com isso, gerar uma superestimação. Por outro lado, a extrapolação dos dados por variação linear pode subestimar

a variação da TMA. As expressões (21), (22) e (23) (p. 121) estimam, no período de 1971 a 2035, a TMA, a PMA e a PET.

Empregando dados da Unidade de Pesquisa Climática da University of West Anglia (*CRU*) (Cf. nota 89, p. 224), a Figura 42 representa a TMA e a expectativa de variação desta até 2035. Conclui-se que a TMA, que em alguns municípios serranos do Estado foi inferior a 20 °C, após 2015 passa a ser superior em todos eles e que a razão entre PMA e PET será sempre superior a 1, estabelecendo, para todo o Estado, a condição quente e úmida.

Figura 42 - Temperatura média anual - extrapolação para os cenários

A Figura 43 representa graficamente as variações da PMA e da PET até 2035.

Figura 43 - Precipitação média anual e Potencial de evapotranspiração - extrapolação para os cenários

Considerando a TMA, a PMA e o PET, são definidas a constante de geração de metano (k) e o fator de normalização para a soma (A) até 2035.

4.2.3.1 Constante de geração de metano (k) e fator de normalização para a soma (A)

Considerando-se a a TMA, a PMA e o PET em cada município da MMP, a constante k e o fator A são definidos por ano e por município entre 1970 e 2035. Esta avaliação considera a Tabela 18 (p. 122) e os dados municipais da Tabela 42 (p. 246). A sensibilidade do método à variação dos dados climáticos gera uma variação de 5% no produto entre k e A quando o clima passa de frio e úmido para quente e úmido. Os municípios serranos da MMP que apresentaram, até 2015, TMA inferior a 20°C, nos anos futuros devem apresentar temperaturas médias superiores a 20°C, o que altera o k de 0,09 para 0,17.

4.2.4 *Fator de correção de metano (FCM)*

Na Tabela 9 (p. 75), está definido o FCM. Com as notas de Índice de Qualidade de operação de aterros de Resíduos (IQR) e dados de população urbana, estima-se o FCM de cada município da MMP até 2035. As notas de IQR dos municípios da MMP indicam que se caminha para a eliminação dos lixões. A previsão para os anos futuros é que só existirão aterros sanitários em todos os municípios da MMP. A Figura 44 representa a manutenção da nota IQR dos locais de disposição no solo acima de 7,1.

Figura 44 - Média do IQR dos locais de disposição de RSU no solo na MMP - extrapolação para os cenários

4.2.5 Taxa de coleta de RSU (*taxaRSU*)

A $TaxaRSU(t, pop)$ dos 172 municípios da MMP de 1970 a 2035 é estimada a partir da experiência da CETESB e dos dados ABRELPE reproduzidos nos anexos (p. 259 a 267).

A ABRELPE (2013, p. 29) reportou que, em 2013, 10% do resíduo do país não foi coletado, tendo destino inadequado. Na MMP, entretanto, pode-se considerar que a quantidade coletada deve ser próxima da quantidade gerada. Áreas de periferia e de urbanização precária podem apresentar falhas nos serviços de coleta.

No levantamento do estado da arte (p. 78 a 84), observa-se que a $TaxaRSU$ é variável. Tal fato pode ser explicado por variações no poder aquisitivo, na tecnologia de produção, na logística de distribuição, nas políticas de educação ambiental e nos investimentos em saneamento.

O aumento do poder aquisitivo pode ser acompanhado do acréscimo do consumo, do incremento da geração de resíduos e do aumento da quantidade coletada de resíduos. O aumento do consumo pode elevar a arrecadação de tributos pelo Estado, possibilitando a expansão dos serviços de coleta e elevando ainda mais a quantidade coletada.

Modificações na logística de distribuição e na tecnologia de produção podem alterar os padrões de consumo e descarte, estimular a separação na fonte, contribuir para a condução de parte do

resíduo de volta ao processo produtivo, reduzir as quantidades coletadas de resíduos sem separação e aumentar a quantidade de resíduos coletada seletivamente.

Políticas públicas como educação ambiental são decisões de governo. É este que decide os gastos com serviços de coleta, organização e remuneração dos serviços de catação, coleta seletiva, instalações de separação de recicláveis, comercialização e pagamento pelos correspondentes serviços ambientais⁵⁸.

A série histórica produzida pela ABRELPE demonstra que a TaxaRSU tem aumentado com o tempo.

Este estudo levantou que em 1970, a população urbana (Pop_{urb}) era de 10,6 milhões de habitantes, a taxa de TaxaRSU média na MMP, era de $0,58\text{kg} \cdot (\text{hab} \cdot \text{dia})^{-1}$ e foram coletadas 6,1 mil tRSU.dia⁻¹. Em 2005, a Pop_{urb} era de 27,8 milhões de habitantes, a TaxaRSU média na MMP de $0,78\text{kgRSU} \cdot (\text{hab} \cdot \text{dia})^{-1}$. Neste ano foram coletadas 21,7 mil tRSU.dia⁻¹. Em 2035, mantendo-se as tendências observadas até a segunda década do século, a Pop_{urb} deverá ser de 33,9 milhões de habitantes com TaxaRSU de $1,05\text{kgRSU} \cdot (\text{hab} \cdot \text{dia})^{-1}$. Neste ano, deverão ser coletados 35,6 mil tRSU.dia⁻¹.

Sem entrar na discussão dos mecanismos, este estudo estima a variação da TaxaRSU e suas tendências assim como a variação temporal da população.

4.2.6 Composição do RSU

A composição do resíduo foi avaliada pelo tratamento de 75 análises de resíduos no Estado de São Paulo (p. 130). São estimadas: a variação da fração orgânica do resíduo, a variação do Carbono orgânico degradável (COD), a variação do teor de carbono fóssil ($CCR.FCF$), a variação da fração de recicláveis e do poder calorífico inferior (PCI). As séries temporais resultantes subsidiam as estimativas das quantidades futuras.

As variações no poder aquisitivo, da tecnologia de produção, da logística de distribuição e da educação ambiental podem influenciar na composição do resíduo coletado.

⁵⁸ O pagamento por serviço ambiental nesta oração refere-se ao ganho ambiental associado à reciclagem, à redução da massa de RSU.

O aumento do poder aquisitivo pressupõe o aumento do poder de compra, levando ao aumento dos descartes de embalagens ao mesmo tempo em que aumentam os desperdícios de alimentos.

Modificações tecnológicas na produção alimentícia podem permitir a redução das perdas, seja pelo acondicionamento ou pelo emprego de processos que estendam a validade dos alimentos reduzindo, com isso, desperdícios.

Alterações na logística de distribuição podem aperfeiçoar, tanto as quantidades oferecidas para venda quanto os intervalos de abastecimento minimizando custos de armazenamento e perdas operacionais.

Como ocorre na Alemanha (p. 80) e Áustria (p. 80), a educação ambiental pode fazer com que a população reduza, reuse e recicle (*3R*), que separe os diferentes descartes na fonte, reduzindo os custos, ampliando a reciclagem.

Além da continuidade da variação observada nos últimos anos considera-se que, em 2035, possa ocorrer uma variação de $\pm 20\%$ em relação à variação tendencial da fração fóssil e do poder calorífico. Assim como foi arbitrado $\pm 20\%$, em estudos futuros pode-se considerar outras possibilidades como por exemplo: $\pm 30\%$ ou $\pm 10\%$.

Ao serem identificadas tendências mais consistentes que estes pressupostos iniciais, estudos futuros podem reconsidera-los, como prevêm os passos finais da geração de cenários: validação, avaliação das implicações, identificação de sinais e monitoramento.

4.2.6.1 Carbono orgânico degradável (*COD*)

O COD define o potencial de geração de metano do resíduo degradado anaerobiamente. Incluem-se, além dos restos de alimentos as frações previstas pelo método do IPCC (expressão (7), p. 102). A Figura 45 apresenta o COD de 1970 até 2016 e a estimativa futura desta grandeza.

Figura 45 - Carbono orgânico degradável (COD) - extrapolação para os cenários

4.2.6.2 Carbono fóssil (CCR.FCF)

Empregando os dados de composição, os de fração de carbono e de carbono fóssil do carbono total, foi estimada a variação do carbono fóssil. A Figura 46 apresenta a estimativa de CCR.FCF no futuro.

Refletindo a mudança de hábitos, processos produtivos e estratégias de distribuição, observa-se o crescimento desta fração no resíduo coletado.

Figura 46 - Teor de carbono fóssil do RSU - extrapolação para os cenários

4.2.6.3 Poder calorífico inferior (PCI)

O PCI do resíduo coletado tanto é maior quanto sejam as frações de plásticos e papel na composição o resíduo coletado. Enquanto o PCI da fração de alimentos é de $5.500 \frac{kJ}{kg}$, o PCI da fração de plástico é de $26.400 \frac{kJ}{kg}$. A Figura 47 ilustra a variação do PCI do resíduo como coletado de 2000 a 2015 e extrapola esta variação para o período considerado no estudo.

Figura 47 - Poder calorífico inferior do RSU como coletado - extrapolação para cenários

A variação da composição do resíduo ou práticas de separação de recicláveis podem alterar o PCI do resíduo.

4.2.6.4 Recicláveis

Na União Europeia vigora uma meta de reciclagem de 50% para ser cumprida por todos os países membros até 2020. A Agência Ambiental Europeia (EEA) monitora o cumprimento desta, tecendo sugestões para que os países cumpram seus compromissos no prazo estabelecido. No Brasil, a PNRS determina que a fração de reciclagem dos recicláveis se eleve. Até 2017, não foram identificados registros de controle e fomento para que esta meta seja alcançada.

As variações dos processos produtivos, estratégias de distribuição e hábitos de consumo têm, como consequência, a variação na composição do resíduo. A fração de recicláveis no resíduo tem permanecido constante, entre 35% e 38%, no período de 1970 a 2010.

Diferentes fatores podem influir positiva ou negativamente no sucesso da reciclagem, como: variações na economia, variações nos processos de fabricação, variação na logística de distribuição e educação ambiental. Como um modelo inspirador para os demais Estados, como mencionado na seção 1.3.7 (p. 51), o Decreto Estadual (CE) 31.854/13 (CEARÁ, 2013, n.p.) isenta de IPI os bens produzidos naquele Estado e que contenham uma fração mínima de material reciclado. As frações mínimas são definidas no Artigo 7º do Decreto.

Supondo a possibilidade do aumento da coleta seletiva, a Figura 48 apresenta a estimativa futura dos recicláveis no resíduo com uma variação de +10% a - 30% (menos trinta).

Figura 48 - Fração de recicláveis do RSU - extrapolação para os cenários

A eficiência de segregação na central de triagem que recebe resíduo coletado indistintamente varia de 5% a 8% (GEOTECH, 2013, p. 279). A eficiência de separação da instalação de separação de recicláveis do resíduo de coleta seletiva pode chegar a 60% (Cf. nota de rodapé nº 48).

Tabela 37 - Parâmetros de reciclagem

reciclável	RSU total		fração de recicláveis		eficiência de segregação
	2005	2035	2010	2035	
	[t.dia ⁻¹]		[%]		[%]
papel e papelão	21.700	35.600	13,3	8,0	8,0
plásticos			15,6	22,5	

A estimativa do total de resíduos coletados na MMP na Tabela 37 e das frações de papel e plásticos em 2005 empregam dados de coleta da ABRELPE e análises de composição. As estimativas para o ano de 2035 admitem inalteradas as tendências observadas. Observa-se que o total coletado em 2005 foi de 21,7 mil tRSU.dia⁻¹ devendo passar para 35,6 mil tRSU.dia⁻¹ em 2035 (Cf. penúltimo parágrafo da seção 4.2.5, p. 160). Neste mesmo período, a população da MMP deve passar de 27,8 milhões de habitantes para 33,9 milhões de habitantes.

4.2.7 *Carbono orgânico degradável que realmente degrada (COD_f), fração de metano do biogás (F), fator de oxidação (OX)*

As grandezas consideradas nesta seção não devem sofrer variação com o passar do tempo. Segundo o IPCC, a COD_f não é influenciada pela composição do resíduo. Trata-se de uma propriedade do material orgânico que compõe o resíduo. A F é característica dos processos biológicos que levam à degradação da matéria orgânica e a sua conversão em biogás. O OX representa o potencial de oxidação do biogás pelo solo que recobre o local de disposição de resíduos. Estas propriedades não sofrem variação com o passar do tempo. Estas grandezas, extrapoladas aos horizontes dos cenários, são iguais às apresentadas na Tabela 28 (p. 139).

4.2.8 *Geração de metano pela disposição de RSU no solo no Estado de São Paulo e na Macrometrópole Paulista*

Como visto na Figura 28, p. 125, a geração de GEE, no período de 2011 a 2040, é consequência da disposição de resíduos no solo ocorrida até 2010. A redução da emissão é possível com a adoção de práticas de coleta e combustão do CH₄ gerado.

Segundo o método de decaimento de primeira ordem (DPO), a geração de metano se estende por anos após a disposição de resíduos no solo. Qualquer que seja a opção de gestão de resíduos a ser adotada nos próximos anos, a geração de CH₄ ocorrerá como indica a Figura 28. Segundo o aprendizado adquirido durante o tempo de operação dos projetos de MDL no Brasil⁵⁹, a coleta e combustão do metano, podem reduzir a emissão em até 80%.

⁵⁹ Informação detalhada a respeito dos projetos de MDL no Brasil podem ser obtidas nas páginas de Internet da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) <<http://cetesb.sp.gov.br/biogas/projetos-de-mdl/>> e da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) <<http://cdm.unfccc.int/>>.

4.2.9 *Metano recuperado (R)*

Observando as quantidades de metano recuperado no período de 2003 a 2014, destaca-se a contribuição dos projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (*MDL*), implantados a partir do Art. 12 do Protocolo de Quioto e que, em 2016, perde espaço no território nacional. A partir da primeira década do século 21, esta prática foi adotada em 91 projetos do setor de resíduos no Brasil (CETESB, 2015). Os projetos de MDL dos aterros promoveram a conversão em emissão de CO₂ originado de biomassa⁶⁰ de até 40% do CH₄ gerado pelo resíduo depositado no solo no Estado de São Paulo. Após o fim do primeiro período de compromisso do Protocolo, em 2012, tem ocorrido significativa redução das quantidades de metano recuperado pelos projetos ainda em vigor, caindo abruptamente em 2015.

A remuneração proporcionada pelos projetos de MDL mostrou ser suficiente para criar um mercado e sua falta desarticulou a opção de recuperação e combustão do metano. A retomada desta atividade depende das definições que operacionalizam a entrada em vigor do Acordo de Paris.

A Resolução 482/12 da Agência Nacional de Energia Elétrica (*ANEEL*), revisada pela Resolução 687/15, incentiva a retomada dos projetos de redução da emissão de metano incluindo a mini e micro geração de energia, anteriormente não incluída na maioria dos projetos de MDL. Mecanismos de contabilização da emissão evitada pela combustão do metano, ou pela geração de energia elétrica no sistema interligado, devem instrumentalizar a referida Resolução.

Os incentivos da ANEEL ao mercado energético podem restabelecer a prática de recuperação e combustão do metano com uso energético. A quantificação do CH₄ cuja emissão é evitada deve ser feita nos mesmos moldes dos projetos de MDL.

A Global Methane Initiative (*GMI*) (Cf. seção 1.4.6.9, p. 83 e nota 30), mesmo com a ausência do governo dos Estados Unidos da América no Protocolo de Quioto, apoiou a criação dos primeiros projetos de coleta e combustão funcional de CH₄ dos locais de disposição no Brasil. A meta apresentada pelo governo brasileiro na Contribuição Nacional Pretendida (*NDC*) projeta os seus principais potenciais de redução de emissão na eliminação do desmatamento da

⁶⁰ Para a contabilidade de emissão de GEE, a emissão de CO₂ devida à queima de biomassa corresponde a emissão nula. O CO₂ emitido pela queima de biomassa foi retirado da atmosfera pela fotossíntese e a combustão da biomassa não gera acréscimo deste GEE na atmosfera.

Amazônia e na redução da emissão da agropecuária. A adoção de uma opção de tratamento de baixo carbono pode complementar este esforço gerando remuneração como ocorreu quando o Crédito de Carbono foi vendido a 16,2 €/tCO₂eq (AGS 2017, n.p.).

Como foi exposto na seção 3.6.4 (p. 140), a literatura sugere que o limite máximo de eficiência de coleta do metano⁶¹ que é gerado no local de disposição varia de 65% a 85%. A opção pela disposição do resíduo no solo inevitavelmente emite de 15% a 35% do CH₄ gerado em aterros sanitários. Locais de disposição de resíduos no solo não classificados como aterros sanitários são administrados precariamente, o que implica, além dos problemas sanitários já conhecidos, emissão integral do CH₄ gerado.

Em função da estimativa das quantidades geradas no Cenário 1, a Figura 49 mostra a emissão de metano evitada pelos projetos de MDL nos aterros sanitários. Em um possível futuro poderiam ser ainda mais expressivas, podendo chegar a mais de 300GgCH₄.ano⁻¹ em 2035⁶², em que, após constatar-se a redução das quantidades recuperadas a praticamente 0% em 2015, a recuperação do metano pode atingir até 85% da quantidade gerada em 2040, admitindo-se variação linear neste período.

Este estudo não explora as oportunidades e barreiras, que possam existir para que esta prática ocorra. A equivalência energética do metano recuperado dos locais de disposição de rejeito no solo da MMP é estimada mais adiante, na seção 5.2.2.

⁶¹ Como foi discutido na seção 2.2.2 sobre *Geração de CH₄ pela disposição de rejeito no solo*, dois parágrafos antes da expressão (2) (p. 75).

⁶² Em 2035, 67 % do CH₄, em 2040, 85 %, equivalente a 253 GgCH₄.

Figura 49 - Metano potencialmente recuperável nos aterros sanitários da MMP⁶³

4.2.10 Fator de emissão dos sistemas de tratamento de RSU (FE)

Este estudo classifica os sistemas de tratamento de resíduos urbanos em biológicos e térmicos. Dentre os tratamentos biológicos: a digestão anaeróbia e a compostagem. Dentre os tratamentos térmicos: a pirólise, a gaseificação e a incineração. Estas opções são discutidas brevemente.

4.2.10.1 Tratamento biológico

A digestão anaeróbia do resíduo sólido urbano ocorre em equipamentos projetados para conter os gases gerados. Admite-se o tratamento de até 30% do resíduo orgânico coletado.

Segundo Pottie (2016, p. 12), o tempo de residência do resíduo no digestor anaeróbio vai de 15 a 20 dias e a geração de CH₄ corresponde a uma taxa de 9% da massa de resíduos orgânicos tratados anaerobiamente. Os fatores de emissão sugeridos pelo IPCC são de 4% do CH₄ gerado e 0,24% de N₂O por unidade de massa de resíduo orgânico (IPCC, 2006, v. 5, p. 4.6). Admite-se a implantação que trate até 30% do resíduo coletado. O Tratamento Mecânico e Biológico

⁶³ Estimado a partir do Cenário 2.

(TMB), igualmente aerado, não inclui nenhum tipo de segregação na coleta, O resíduo tornado inerte pode ser encaminhado ao aterro.

4.2.10.2 Tratamento térmico

Assim como ocorre com o tratamento biológico, as opções de tratamento térmico como a pirólise, a gaseificação e a incineração ocorrem em equipamentos fechados e projetados para conter os gases gerados. O IPCC alerta que, ao contrário do CO₂ emitido pela combustão de biomassa, o CO₂ emitido pela combustão de material derivado de matéria fóssil contribui para o aumento do efeito estufa. Em função da possibilidade de emissão de dioxinas, furanos e metais pesados, considera-se a necessidade de maior rigor no controle da emissão de poluentes oriundos dos processos térmicos. A emissão de poluentes não é objeto deste estudo. Contabiliza-se apenas a emissão de GEE segundo a expressão (16) (p. 109). Quando a incineração de resíduos gera energia, a emissão de GEE devida ao tratamento é considerada no setor de energia dos inventários de do IPCC (2006, C. 5, p. 5.5).

4.2.11 *Energia e emissão de GEE evitadas pela reciclagem*

A estimativa das quantidades evitadas de emissão de gás de efeito estufa é obtida a partir de estudos análise de ciclo de vida (ACV). Godecke (2013) e EPE (2008) não apontam mudanças significativas na energia evitada pela reciclagem de materiais.

A Figura 50 exibe a variação do fator de emissão de CO₂ do Sistema Interligado Nacional (SIN). Com esta informação, estima-se a emissão evitada de CO₂ pela redução do consumo de energia elétrica.

Para a preparação dos cenários, admite-se que haja continuação do processo de carbonização⁶⁴ da matriz energética nacional. A variação do fator de emissão médio de GEE do SIN deve continuar aumentando a emissão de CO₂ por unidade de energia elétrica gerada. Este estudo também considera a possibilidade de variação nesta média de $\pm 20\%$ em 2035, em relação à variação projetada.

⁶⁴ O termo “carbonização da economia” é utilizado como crítica à redução da fração de energia hidroelétrica gerada no Sistema Interligado Nacional (SIN). Esta vem sendo substituída pela energia termoeletrica gerada em usinas alimentadas por gás, óleo ou carvão, todos de origem fóssil

Figura 50 - Fator de emissão de dióxido de carbono do Sistema Interligado Nacional - extrapolação para os cenários

4.3 POLUENTES CONVENCIONAIS

As tolerâncias à emissão de poluentes e suas concentrações atmosféricas têm reduzido com o aumento do conhecimento dos efeitos dos poluentes nos organismos vivos. A Organização Mundial da Saúde (WHO, 2006) estipulou padrões de qualidade do ar em 2006 que ainda não eram integralmente observados no Brasil ainda em 2016. No mesmo ano, no Estado de São Paulo, a Agência Ambiental reporta episódios agudos de poluição atmosférica causada pela operação de indústrias sem o devido controle de emissões ocorrido até a década de 1970 (CETESB⁶⁵, 2016, n.p.). A regulamentação, assim como a instalação e operação de estações de monitoramento de qualidade do ar, a divulgação dos resultados das medições e das condições de dispersão de poluentes pelo órgão ambiental (idem, 2016, n. p.) são informações que contribuem para a conscientização e manutenção da qualidade atmosférica.

No futuro, o respeito aos limites de emissão deve garantir a qualidade ambiental. O controle das emissões deve tornar-se mais rigoroso com recursos automatizados de medição e

⁶⁵ Missão da CETESB “Promover a melhoria e garantir a qualidade do Meio Ambiente no Estado de São Paulo, visando ao desenvolvimento social e econômico sustentável.”

armazenamento de dados. O rigor no licenciamento ambiental, no monitoramento, na renovação da licença de operação e a vigilância exercida por ONG, órgãos de imprensa e pela sociedade civil devem contribuir para a manutenção da qualidade ambiental no futuro.

5 CENÁRIOS

Cenários quantitativos estimam a emissão de gases de efeito estufa (*GEE*) e a energia envolvida nas diferentes opções de gestão de resíduos na MMP nas próximas décadas. Os cenários podem apoiar o cumprimento das metas de emissão de GEE.

Para os GEE são empregadas representações gráficas das variações de quantidades estimadas no período. As quantidades são expressas em massa de CO₂ equivalente (*CO₂eq*) ao ano. Analogamente, a energia envolvida na gestão de RSU é apresentada em gráficos. O período considerado e as escalas de emissão e energia são padronizados visando a simplificar a interpretação.

5.1 EMISSÃO DE GEE PELA GESTÃO DO RSU

A emissão de GEE é estimada empregando o método elaborado pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, 2000, c. 5). Os dados são da estatística e da produção científica nacional. Foram consideradas as opções de gestão de RSU existentes em 2016. Os montantes de emissão de GEE podem ser comparados ao montante da estimativa nacional e aos dos demais países participantes da Convenção do Clima e que adotaram o método do IPCC 2000 para a elaboração dos seus inventários.

Em todos os cenários, a população urbana da MMP passa de 27,8 milhões de habitantes em 2005 para 33,9 milhões de habitantes em 2035. A taxa de elevação da temperatura observada nas últimas décadas se mantém, fazendo crer que em 2035 todos os municípios da MMP terão temperatura média anual (*TMA*) superior a 20°C. O resíduo coletado deverá passar de 21,7 mil t.dia⁻¹, em 2005, para 35,6 mil t.dia⁻¹ com a TaxaRSU passando de 0,8kgRSU.(hab.dia)⁻¹, em 2005, para 1,1kgRSU.(hab.dia)⁻¹ em 2035. Os poucos lixões remanescentes, em 2005, deverão estar eliminados em 2035. A evolução da população e da quantidade de resíduos coletados na MMP é representada na Figura 51.

Neste estudo são considerados cinco cenários:

Cenário 1 - Continuidade das tendências observadas em 2016,

Cenário 2 - Continuidade das tendências observadas em 2016, acrescido da combustão do metano,

Cenário 3 - Redução do material orgânico disposto no solo,

Cenário 4 - Redução do material orgânico disposto no solo, acrescido da combustão do metano e

Cenário 5 - Incineração.

O Cenário 2 admite eficiências de combustão do metano de 50% e de 80%. O mesmo se repete no cenário 4.

O Cenário 5 admite a combustão de papel, de plástico ou de resíduo como coletado. Para permitir a comparação da emissão e da energia envolvida, a quantidade destinada a este tratamento é parametrizada pela quantidade de plástico.

O Cenário 1, a inação, complementa as implantações dos demais cenários.

Figura 51 - População e coleta de RSU na MMP

5.1.1 Cenário 1 - Continuidade das tendências observadas em 2016

No Cenário 1, admite-se a continuidade das tendências observadas em 2016. Admite-se que não haverá condições para o cumprimento da Lei Federal 12.305/10, a PNRS. Os aterros sanitários serão o único tipo de destinação do resíduo. Com o fim do primeiro período de compromisso do Protocolo de Quioto, os projetos de MDL de recuperação e combustão funcional do metano contido no biogás foram descontinuados. A emissão pelo tratamento ou

disposição final de resíduos aumentará 63%, passando de 6,2 mil GgCO₂eq, em 2005, para 10,2 mil GgCO₂eq, em 2035.

A Figura 52 ilustra a emissão correspondente ao Cenário 1, destaca-se o período de 2003 a 2014, quando os projetos de MDL foram conduzidos. Após 2015, a geração de CH₄ é igual à emissão.

Como já foi relatado na seção 2.5 (p. 110), a geração e emissão de CH₄ são expressas em massa de CO₂eq ao ano empregando o Potencial de Aquecimento Global (*PAG*) do CH₄, igual a 21.

Figura 52 - Cenário 1: emissão decorrente da continuidade das tendências observadas em 2016 destacando o período dos projetos de MDL entre 2003 e 2014

A intensificação do aumento da geração de CH₄, observada ao final da década de 2010 se deve à suposição de que ocorrerá a conversão de todos locais de disposição de resíduos em aterros sanitários como determinam a Lei de Crimes Ambientais⁶⁷ e a PNRS. Este fato eleva o fator de correção de metano (*FCM*) de 0,4 ou 0,8 para 1,0 (Cf. expressão (6), p. 101). O aumento da geração de CH₄ também se deve à suposição de aumento das quantidades coletadas de resíduos e aumento da taxa de geração de metano (*k*) que é parcialmente compensado pela redução do Carbono Orgânico Degradável (*COD*).

⁶⁶ 1G equivale a 10⁹, 1Gg = 10⁹g = 1000t

⁶⁷ Lei Federal no 9.605/98, Art. 54.

A redução da taxa de aumento de emissão ao final da década de 2030 é associada à suposição da redução do crescimento populacional.

5.1.2 *Cenário 2 - Continuidade das tendências observadas em 2016, acrescido da combustão de metano*

A Global Methane Initiative (GMI, 2016) e a Landfill Methane Outreach Program (LMOP, 2016) da Agência Ambiental dos Estados Unidos da América (USEPA) apoiam, nos Estados Unidos e internacionalmente, programas de recuperação e uso energético do metano. Em 2016, participavam da GMI 43 países, inclusive o Brasil.

Nos países *não Anexo I*⁶⁸ do Protocolo de Quioto, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) provocou a criação de 1.042 projetos de coleta e combustão de metano em aterros, sendo 135 deles no Brasil (CDM, 2016). Em 2016, contrariando a tendência de encerramento dos projetos de MDL e sem seus recursos, entraram em operação uma termelétrica a biogás de 30Mwe no aterro de Caieiras e outra de 4Mwe no aterro de Santana do Parnaíba (ABIOGAS, 2016)⁶⁹.

Superada a desconfiança da viabilidade da geração energética com biogás, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2012) editou a Resolução 482/12, revisada pela Resolução 687/15 que estimula a geração de energia elétrica pelo biogás gerado nos aterros. A energia elétrica somada ao Sistema Interligado Nacional (SIN) é contabilizada.

A Figura 53 mostra a emissão de CH₄ do Cenário 2 e do Cenário 1. São destacadas a emissão observada em 2005 e a esperada para 2035.

Consórcios

⁶⁸ No Anexo I do Protocolo de Quioto são listados os países desenvolvidos que assumiram meta de redução de emissão de GEE. Os demais países, em desenvolvimento, participantes do mesmo Protocolo, não assumiram meta de redução de emissão de GEE e são denominados “não Anexo I”.

⁶⁹ ABIOGÁS, **III Fórum Biogás**, anotações dos debates, outubro de 2016, São Paulo, SP, 2016.

Figura 53 - Cenário 2: emissão decorrente da opção pela combustão do biogás gerado pela disposição do RSU no solo

Nota: entre parêntesis, 50% e 80% indicam as possíveis eficiências de coleta de biogás

O Cenário 2 admite a combustão do metano gerado. A implantação progressiva desta prática poderá reduzir⁷⁰, em 2035, até 34% da emissão observada em 2005. O Cenário 2 considera a implantação desta opção em 100% dos municípios da MMP, com eficiências de coleta⁷¹ de 50% a 80%. A redução no número de municípios adotando esta opção ou a redução na eficiência de coleta de gases implica redução na quantidade de metano recuperada com aumento da emissão, tendendo ao Cenário 1. Por exemplo, a eficiência de 50% resulta em elevação de 3% da emissão

⁷⁰ $\text{Variação percentual} = \left(1 - \frac{4.115}{6.218}\right) \cdot 100\% = 34\%$

⁷¹ Como pode ser observado no Anexo A - Popurb na Macrometrópole Paulista, p. 239 a População urbana dos municípios do Estado de São Paulo varia de pouco mais de 1 000 habitantes a mais de 10.000.000. Unidades de disposição de rejeitos no solo de menor porte podem ter menores eficiências geração e recuperação de gases. A formação de consórcios é um recurso previsto pela PNRS que corrige este problema.

em 2035, em relação à de 2005. Neste cenário, tanto a abrangência do projeto de recuperação e combustão de metano quanto a operação do local de disposição de resíduos no solo são importantes para a maximização da redução das emissões.

5.1.3 Reciclagem

As várias possibilidades relacionadas à reciclagem de materiais incluem a redução no consumo de água, de matérias primas e ganhos sociais. Estas reduções e ganhos sociais não são tratados neste estudo.

O método de estimativa de GEE pela gestão de resíduos (IPCC, 2000) não considera as emissões associadas à reciclagem. Estas devem ser contabilizadas nos inventários de emissão de GEE do setor de processos industriais e do setor de energia, subsetor *processos industriais* do IPCC. Este estudo empregou os resultados do estudo de Godecke (2013) que considera a análise de ciclo de vida (ACV).

Neste cenário, considera-se a implantação da reciclagem preconizada pela PNRS. A retirada da massa de recicláveis do resíduo coletado não altera o teor de carbono orgânico degradável (COD) por unidade de massa de rejeito, nem altera o COD absoluto, ou seja, o material que gera metano não é alterado por esta prática. Assim, mantém-se inalterada a emissão pela disposição do rejeito no solo.

Se os recicláveis retirados do rejeito disposto no solo retornarem ao processo produtivo, a reciclagem pode promover redução de até $15\text{GgCO}_2.\text{ano}^{-1}$ em 2035, como mostra a Figura 54.

Segundo a PNRS, o material orgânico que compõe o RSU pode ser separado do rejeito para reciclagem por compostagem ou tratamento térmico (Cf. Figura 6, p. 53).

Figura 54 - Emissão de dióxido de carbono evitada pela reciclagem de 30%, em 2040, da fração reciclável disposta no solo.

Nota: a inserção trata da mesma emissão para permitir a observação dos resultados.

5.1.4 Cenário 3 - Redução do material orgânico disposto no solo

O Cenário 3 admite a reciclagem de parte do componente orgânico do RSU.

A separação na fonte, associada à coleta seletiva, separação de recicláveis e sua reinserção ao processo produtivo pode incluir também a separação da fração orgânica do resíduo. Estas práticas são apoiadas por campanhas educativas de separação na fonte e uma estrutura de coleta seletiva específica. A fração orgânica coletada pode ser destinada a processos com tratamentos térmicos ou biológicos. Dentre os processos biológicos, este estudo considera a digestão anaeróbia e a degradação aeróbia. Dentre os processos térmicos, consideram-se a pirólise, a gaseificação e a incineração. Os processos de incineração em fase de licenciamento em 2017 são os do tipo *mass burn*, ou seja, aqueles em que o resíduo não necessita de separação, como foi exposto na seção 1.4.4.4 (p. 71).

Em uma evolução contínua e, neste estudo linear, admite-se a possibilidade de segregação⁷² de até 30% do resíduo orgânico presente no resíduo coletado. O produto do tratamento pode ser empregado como fertilizante ou, se isto não ocorrer, a disposição no solo deste material será

⁷² Segundo MMA (2014, p. 50), segregação é o processo que consiste na separação dos RSU no momento da geração, por classes, conforme ABNT NBR 10.004/04.

caracterizada por uma significativa redução no teor de Carbono Orgânico Degradável (COD). A Figura 55 apresenta as emissões do Cenário 3 e do Cenário 1. A emissão do Cenário 3 corresponde à que ocorre pela degradação do COD do rejeito destinado ao aterro.

Compõem a fração orgânica do resíduo, as frações de: papel, têxteis, restos de alimentos, madeira, resíduos de parques, fraldas descartáveis, borrachas e couros. Das 75 análises de resíduos, reunidas no período de 1927 a 2009, observa-se que a fração orgânica era superior a 95% em 1927 e que permanece superior a 70% em 2009. Admitindo a manutenção da tendência observada em 2016, a fração orgânica deve chegar a aproximadamente 60% em 2040. Com as estimativas de coleta de resíduos e as estimativas de variação da fração orgânica, estima-se a massa de orgânicos que poderá ser destinada a tratamento, como considera o Cenário 3.

Figura 55 - Cenário 3: emissão decorrente da opção pela redução do teor de matéria orgânica do rejeito disposto no solo

Além da geração que ocorre no aterro, a redução do COD do rejeito depositado no solo, o Cenário 3 considera ainda a emissão correspondente ao tratamento da fração orgânica do resíduo.

Segundo o IPCC, os processos térmicos de tratamento da fração orgânica do resíduo podem emitir CO₂, CH₄ e N₂O. Por se tratar de biomassa, a emissão de CO₂ desta opção não contribui para as mudanças climáticas globais e não é contabilizada. A emissão de N₂O, estimada nos

inventários mostra-se pouco importante, resumindo-se, neste estudo à quantificação do CH_4 emitido pelo tratamento.

Considerando apenas a redução da carga orgânica, o Cenário 3 não considera a coleta e combustão do biogás gerado.

A quantidade de matéria orgânica considerada nos itens 5.1.4.1 a 5.1.4.4 é aquela que, no Cenário 3, não é depositada no solo.

5.1.4.1 Degradação aeróbia da matéria orgânica do RSU

A emissão de GEE decorrente da degradação aeróbia da matéria orgânica soma-se à do Cenário 3. Os fatores de emissão (*FE*) da degradação aeróbia são apresentados na Tabela 31 (p. 144) e são: $4,0\text{gCH}_4.\text{kgRSU}^{-1}$ e $0,24\text{gN}_2\text{O}.\text{kgRSU}^{-1}$, ou $158,4\text{gCO}_2\text{eq}.\text{kgRSU}^{-1}$.

A Figura 56, mostra a baixa emissão devida à degradação aeróbia da matéria orgânica. O gráfico inserido emprega escala adequada para expressar a melhor a quantidade. Em 2035 a emissão pela degradação aeróbia da matéria orgânica contida no RSU pode chegar a $250\text{GgCO}_2\text{eq}$.

Figura 56 - Cenário 3: (detalhamento) Emissão de dióxido de carbono equivalente pela degradação aeróbia da matéria orgânica

Nota: A inserção trata da mesma emissão para permitir a melhor observação do resultado.

A degradação aeróbia pode ocorrer em instalações domésticas ou centralizadas onde podem ser executadas a triagem de material orgânico recebido de coleta de poda e feiras livres, a

compostagem e geração de composto. Outra opção de degradação aeróbia é o tratamento mecânico e biológico (*TMB*), nela, o resíduo coletado indistintamente, é depositado em uma célula e pelo período de 6 meses a 12 meses submetido a aeração. Ao final do período de tratamento, o rejeito pode ser encaminhado para deposição no solo com COD praticamente nulo.

5.1.4.2 Digestão anaeróbia da matéria orgânica do RSU em digestor anaeróbio

A emissão de GEE decorrente da degradação anaeróbia da matéria orgânica faz parte do Cenário 3. Os fatores de emissão (*FE*) da degradação anaeróbia são apresentados na Tabela 31 (p. 144): correspondem $0,8\text{gCH}_4.\text{kgRSU}^{-1}$ e quantidade baixa de N_2O . Observando os fatores de equivalência da Tabela 19 (p. 123), esta parcela da emissão pode ser expressa em CO_2eq , sendo $16,8\text{gCO}_2\text{eq}.\text{kgRSU}^{-1}$.

Na Figura 57, observa-se a pouca relevância da emissão devida à digestão anaeróbia da matéria orgânica. O gráfico inserido emprega escala adequada para expressar as quantidades envolvidas. Em 2035, a emissão de GEE pela digestão anaeróbia da matéria orgânica contida no resíduo pode chegar a $26\text{GgCO}_2\text{eq}$.

Figura 57 - Cenário 3: (detalhamento) Emissão de dióxido de carbono equivalente pela digestão anaeróbia da matéria orgânica

Nota: a inserção trata da mesma emissão para permitir a melhor observação do resultado

5.1.4.3 Pirólise da matéria orgânica e da gaseificação do RSU

Sendo a pirólise e a gaseificação processos que ocorrem em ambientes fechados e que não há, no método do IPCC, fatores de emissão para estas opções, é uma boa prática estimar que a emissão pela pirólise e pela gaseificação pode ser semelhante à que ocorre no digestor anaeróbio, sendo sua estimativa equivalente à apresentada na Figura 57.

A emissão de GEE pela pirólise e pela gaseificação pode ser pouco importante, como é a do processo anaeróbio fechado. Por outro lado, se o gás gerado por estes processos tem origem em frações fósseis de resíduos, a combustão deste gás representará emissão de gás de efeito estufa.

A emissão de GEE da pirólise, assim como a digestão anaeróbia, é pouco significativa.

5.1.4.4 Gaseificação do RSU

Assim como ocorre com a pirólise, a gaseificação ocorre em ambiente fechado e, considerando-se também não haver, no método do IPCC, fatores de emissão para esta opção, é uma boa prática estimar que a emissão pela gaseificação possa ser comparável à que ocorre no digestor anaeróbio. Por essa razão, a estimativa de emissão da gaseificação pode ser considerada equivalente à da Figura 57.

A emissão de GEE da gaseificação, assim como da pirólise e da digestão anaeróbia, é pouco significativa.⁷³

5.1.5 *Cenário 4 - Redução do material orgânico disposto no solo, acrescido da combustão de metano*

O Cenário 2, visto anteriormente, considera a manutenção das práticas atuais, depositando o resíduo em aterro sanitário e recuperando progressivamente o metano, iniciando em 2016, até a extensão desta prática a 100% dos municípios da MMP em 2040.

O Cenário 4 também considera a que eficiência de recuperação de metano pode variar de 50% a 80%. E considera ainda a redução de 30% da matéria orgânica depositada no aterro, sendo

⁷³ A quantidade de gás gerado no gaseificador é diferente da quantidade emitida. A quantidade gerada de gás que é usada como recurso energético não é emitida. A quantidade emitida é aquela que escapa para o ambiente sem ter sido recuperada ou empregada energeticamente.

possíveis diferentes destinos. Estas opções foram discutidas nas seções anteriores com baixa emissão de GEE.

A emissão correspondente ao Cenário 4 é apresentada na Figura 56 e corresponde à associação das opções consideradas no Cenários 2 e no Cenário 3. Para permitir a comparação dos cenários, a Figura 58 inclui a emissão do Cenário 1.

No Cenário 4, a emissão observada em 2005 passaria de 6,2 mil GgCO₂eq para 6,1 mil GgCO₂eq a 3,0 mil GgCO₂eq, em 2035 com uma possível redução de 11% a 52%.

Figura 58 - Cenário 4: emissão decorrente da opção pela redução da matéria orgânica disposta no solo e combustão do metano

Nota: entre parêntesis, 50% e 80% indicam a eficiência de coleta de biogás

5.1.6 Cenário 5 - Incineração

Em 2017, a incineração de RSU é uma opção de gestão não implantada no Brasil. Dois projetos se encontravam em fase de licenciamento na CETESB: a *Usina de Recuperação de Energia de Barueri, SP, SGW (2012)* e o *Sistema de Processamento e Aproveitamento de Resíduos e Unidade de Recuperação de Energia - SPAR-URE do Município de São Bernardo do Campo, SP, Geotech (2013)*. A empresa SGW (2012) argumenta que uma vantagem do incinerador *mass burn* é a dispensa da separação prévia do resíduo, já a segunda, apesar de contar com a mesma característica do equipamento, prevê instalações de separação de recicláveis do resíduo

antecedendo a incineração. Este estudo simula as duas opções, de forma a explicitar a variação consequente de cada diferente opção de incineração na emissão. Para permitir a comparação, as quantidades são homogeneizadas.

À fração de carbono fóssil do resíduo é somada a emissão de N_2O e CH_4 , cuja soma dos fatores de emissão é equivalente a $15,5\text{kgCO}_2\text{eq.tRSU}$ (seção 3.7.2.2, p. 145).

5.1.6.1 Incineração do RSU como coletado

As reações que ocorrem no interior do incinerador resultam na combustão do resíduo como coletado, convertendo o material sólido em energia e gás. A emissão de GEE é quantificada de acordo com o método do IPCC (seção 2.4.4, p. 109).

A empresa SGW (2012, p. 30), no estudo de impacto ambiental (*EIA*) do incinerador de Barueri, informa que o seu incinerador tem eficiência de combustão de 80% a 90%. Considerando uma redução de 80% da massa, tem-se, a partir dos dados da SGW (2012, p. 117) que da incineração resultam 16,9% de resíduos classe II (não perigoso⁷⁴) e outros 3,1% de resíduos classe I (perigoso).

Visando a elevação do PCI, pode se supor, no Cenário 5, que a coleta pode privilegiar resíduos secos, deixando o encaminhamento da maior parte dos orgânicos para a disposição no solo. Considera-se que as emissões desta opção são definidas pela soma do Cenário 1 com as emissões da incineração do resíduo como coletado. A Figura 59 mostra este cenário de emissão. Assim como nos demais cenários, estima-se a implantação desta opção iniciando com 0% da massa de resíduos em 2016 e podendo chegar a 30% em 2040.

⁷⁴ A norma ABNT NBR 10 004 (ABNT, 2004) considera a periculosidade e a solubilidade do resíduo podendo classificá-lo como perigoso, não perigoso não inerte ou não perigoso inerte. Assim, o resíduo classe I é o perigoso. Ele pode apresentar periculosidade por corrosividade, reatividade, inflamabilidade, toxicidade ou patogenicidade. O resíduo classe II é não perigoso e dividido em A e B. O resíduo classe II A é não perigoso e não inerte. Ele pode ter combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em água. Por fim, o resíduo classe II B é não perigoso e inerte.

Figura 59 - Cenário 5: incineração *mass burn* do RSU como coletado

5.1.6.2 Incineração de papel e plástico

A empresa Geotech (2013), no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do incinerador a ser instalado em São Bernardo do Campo e em fase de licenciamento em 2017, incluía uma unidade de separação de recicláveis e material orgânico antes do incinerador. Admite-se o controle da composição do material encaminhado à incineração. São simuladas a incineração de resíduo como coletado, resíduo composto apenas por plástico e de resíduo composto apenas por papel.

Segundo a Geotech (2013), a eficiência de separação de recicláveis do resíduo coletado indistintamente varia de 5% a 8%⁷⁵. A eficiência de separação de recicláveis do resíduo separado na fonte e coletado seletivamente é de 60%⁷⁶ (Cf. seção 3.6.3.4, p. 137).

Com previsão de processamento de 760tRSU.dia⁻¹, a Geotech (2013, p. 27, 278 e 297) prevê eficiência de incineração⁷⁷ de 85,8%, restando 14,2% cinzas sendo 11,4% de classe II A (não perigoso) e 2,8% de classe I (perigoso)⁷⁸.

⁷⁵ Eficiência de separação de recicláveis = $\left(1 - \frac{\text{Fluxo de resíduo incinerado}}{\text{Fluxo de resíduo total}}\right) \cdot 100 = \left(1 - \frac{720 \frac{t}{dia}}{760 \frac{t}{dia}}\right) \cdot 100 = 5,2 \%$.

⁷⁶ Segundo informações obtidas na visita à central de separação de recicláveis Logística Ambiental de São Paulo (LOGA) - Ponte Pequena.

⁷⁷ Percentagem de rejeito = RSU enviado para incineração - resíduo incinerado = 100 % - 85,8 % = 14,2 %

⁷⁸ Percentagem de rejeito não perigoso = $\frac{\text{Fluxo de rejeito não perigoso}}{\text{Fluxo de resíduo total}} \cdot \frac{3,6 \frac{t}{h}}{760 \frac{t}{dia}} = 11,4 \%$

A opção de incineração sem separação de recicláveis, prevê eficiência de 80 a 90%. A opção com separação de recicláveis, prevê eficiência de combustão de 86%.

Na Figura 60, os cenários supõem eficiência média de incineração de 80%. Os cenários tratam da possibilidade de incineração exclusivamente de plástico ou papel separado do resíduo coletado.

Figura 60 - Cenário 5: emissão decorrente da opção de incineração tipo *mass burn* com possíveis separações de frações do RSU

A emissão de GEE devida à incineração de resíduos, quando acompanhada de recursos de recuperação de calor e geração de energia elétrica, deve ser reportada no inventário do setor energético, como recomenda o IPCC (2006, C. 5, p. 5.5).

5.2 ENERGIA ENVOLVIDA NA GESTÃO DO RSU

Sem priorizar a geração de energia no tratamento do RSU, a PNRS recomenda que se recupere o que for possível da energia dos resíduos.

⁷⁸Percentagem de rejeito perigoso = $\frac{\text{Fluxo de rejeito perigoso}}{\text{Fluxo de resíduo total}} \cdot \frac{3,6 \frac{t}{h}}{760 \frac{t}{dia}} = \frac{0,9 \frac{t}{h}}{760 \frac{t}{dia} \cdot \frac{1 dia}{24h}} = 2,8 \%$

5.2.1 Cenário 1 - Continuidade das tendências observadas em 2016

O fim dos projetos de coleta e combustão do metano implica o fim do aproveitamento energético desta substância. A recuperação possível de energia é nula neste cenário.

5.2.2 Cenário 2 - Continuidade das tendências observadas em 2016 mais combustão do metano

Antes da entrada em vigor do Protocolo de Quioto e da disseminação dos projetos de MDL previstos no Art. 12 daquele Protocolo a partir de 2005, a recuperação com combustão do biogás gerado nos locais de disposição de resíduos no solo não ocorria no Brasil. Com o sucesso daquela prática no primeiro período de vigência do Protocolo e a exemplo da realidade apresentada pelo Governo dos Estados Unidos (USEPA 2016, n.p. e GMI, 2016, n.p.), a ANEEL prevê a possibilidade da geração elétrica com biogás alcançando até 4,5Gwe em 2024 (Cf. seção 1.1.1, p. 24).

Com o fim do primeiro período de compromisso do Protocolo de Quioto, o número de projetos diminuiu, reduzindo a praticamente zero as quantidades mitigadas de metano em 2015. Este estudo, admite a implantação progressiva da recuperação de metano, com início em 2016 e expansão até a totalidade dos municípios da MMP em 2040. São simuladas eficiências de coleta de CH₄ no aterro de 50%, que corresponde a aterros mal operados ou superdimensionados em algum dos seus parâmetros a 80%, que corresponde a um projeto corretamente dimensionado e operado. A Figura 64 mostra a potência elétrica que pode ser obtida com o emprego do metano recuperado admitindo duas diferentes eficiências de recuperação no período de 2016 a 2040.

Tal prática, iniciada com os projetos de Crédito de Carbono, pode recuperar quantidades superiores a três vezes à máxima quantidade registrada pelo conjunto dos projetos de MDL na MMP conduzidos no primeiro período de compromisso do Protocolo de Quioto. A massa do metano recuperado pode ser empregada para a instalação de potência elétrica de 228Mwe com eficiência de coleta de metano de 80% ou 114Mwe com eficiência de 50%.

O Cenário 2 admite a continuidade das atuais tendências, o que inclui as variações populacional, da taxa de coleta de resíduos, da composição, do clima e continuidade da disposição do resíduos em aterros sanitários, sugerindo um cumprimento parcial da PNRS.

O Cenário 2 caracteriza-se por admitir a implantação de sistemas de captura e combustão do metano gerado nos locais de disposição de resíduos no solo. Admite-se que o processo de implantação se inicia em 2016 e chegue a 2040 cobrindo 100% dos municípios da MMP.

Figura 61 - Potência elétrica possível pela recuperação do metano da disposição de RSU em aterros

Nota: Para o Cenário 2, foram considerados grupos geradores com eficiência média de conversão energética de 40% (Cf. seção 1.1.1, p. 24).

5.2.3 Reciclagem

No mercado de recicláveis brasileiro, o material destinado à reciclagem, na sua quase totalidade, não é coletado com o RSU caracterizado neste estudo. Catadores autônomos e cooperativas separam os materiais recicláveis na fonte e os reinserem no processo produtivo.

Desde 2002, a ABRELPE publica anualmente as quantidades recicladas de alumínio, papel, plástico e vidro. Estas quantidades são obtidas pela ação de catadores autônomos e de cooperativas.

Uma amostra de 75 análises de composição do resíduo coletado (Cf. Figura 35, p. 138), indica que na composição do RSU há pouco mais de 30% de recicláveis no período compreendido entre 1970 e 2010.

Em lixões, catadores atuam com baixa eficiência de separação dos recicláveis.

No Cenário 2, considera-se que o aumento das quantidades recicladas proposta pela PNRS corresponde à ampliação das taxas de separação na fonte e consequente redução das frações que chegam ao local de disposição do rejeito no solo.

A análise de ciclo de vida feita por Godecke (2013, p. 143), estima a energia que pode ser poupada pela reciclagem de papel, plástico (inclusive PET), vidro e metais (alumínio e aço) depositados no solo na segunda década do século 21.

Este estudo relata, na seção 4.2.5, a evolução da população urbana, da taxa de coleta de resíduos e da coleta de resíduos na MMP.

A Figura 62 mostra a possibilidade de consumo evitado de energia pela reciclagem do material que volta ao processo produtivo. Admite-se que seja 0% em 2016 e que evolua linearmente até chegar a 30% de reciclagem em 2040.

Figura 62 - Consumo evitado de energia pela reciclagem

5.2.4 Cenário 3 - Redução do material orgânico disposto no solo

A redução do material orgânico permite que o material desviado da disposição no solo seja tratado. O tratamento pode ser aeróbio ou anaeróbio.

A digestão aeróbia ou compostagem não gera energia. A digestão anaeróbia em reator anaeróbio pode gerar quantidades de metano que permitem, por exemplo, gerar energia elétrica. O

Compromisso Empresarial para a Reciclagem (CEMPRE, 2001, p. 4) considera que a compostagem de resíduo orgânico é um dos métodos mais antigos de reciclagem.

5.2.4.1 Degradação aeróbia da fração orgânica

A degradação aeróbia é um processo que não gera quantidade significativa de metano consumindo pequena quantidade de energia para a aeração das leiras (Cf. Figura 7, p. 61) e operação das instalações. Ao final do processo, pode ser obtido fertilizante.

5.2.4.2 Digestão anaeróbia da fração orgânica

O metano gerado pela digestão anaeróbia da fração orgânica do resíduo, pode ser aproveitado energeticamente. O montante da energia recuperada pode ser estimado a partir da massa de metano gerada no digestor e o seu poder calorífico.

A Figura 63 mostra a quantidade de matéria orgânica considerada neste estudo e a potência elétrica possível pelo aproveitamento do metano resultante da digestão anaeróbia.

Figura 63 - Massa de resíduo orgânico e potência disponível pela digestão anaeróbia

5.2.4.3 Pirólise e gaseificação

Embora haja potencial na pesquisa e desenvolvimento dos processos de pirólise e gaseificação de resíduos, este estudo não identificou casos que permitissem a avaliação da geração de GEE

e energia a partir dos mencionados processos. Este tema deverá ser estudado em atividades de pesquisa posteriores.

5.2.5 Cenário 4 - Redução do material orgânico disposto no solo mais combustão do metano

Observa-se na Figura 64 que a redução da parcela da fração orgânica depositada no solo reduz a possibilidade de geração de potência elétrica pela recuperação do metano se comparada à situação em que não se reduz esta fração orgânica. Os montantes de potência possível são ligeiramente inferiores àqueles do Cenário 2 (Figura 53, p. 176).

Figura 64 - Potência elétrica possível pela recuperação do metano gerado no local de disposição com redução da fração orgânica

Para o Cenário 4, foram considerados grupos geradores com eficiência média de conversão energética de 40%

5.2.6 Cenário 5 - Incineração

A incineração é uma opção que pode ser implantada com diferentes configurações. Em 2017, dois incineradores do tipo *mass burn*, projetados para operar na MMP estavam em licenciamento ambiental. Uma unidade, a ser instalada em Barueri, para incinerar resíduo como coletado e outra, a ser instalada em São Bernardo do Campo, para incinerar resíduo que foi

coletado indistintamente, mas que passa por separação de recicláveis e orgânicos. Os incineradores preveem a combustão diária de 825tRSU.dia^{-1} e 720tRSU.dia^{-1} respectivamente.

Serão gerados 17Mwe em Barueri (SGW, 2012, p. 7) e 14Mwe em São Bernardo do Campo (GEOTECH, 2013, p. 142).

Os dois incineradores tratarão 1,5 mil tRSU.dia^{-1} . Em 2016, este estudo estimou a coleta de 27,3 mil tRSU.dia^{-1} . Portanto, a entrada em operação destes dois empreendimentos representará incineração de quase 6% do resíduo coletado.

A emissão de GEE e a potência elétrica dependem da composição do resíduo submetido à incineração.

A experiência de separação de recicláveis da LOGA permite admitir que a separação na fonte, a coleta seletiva e a separação em uma estação de triagem podem ter eficiência de até 60% (Cf. nota de rodapé nº 48). O encaminhamento do resíduo coletado sem cuidados de separação de recicláveis na fonte para uma unidade de separação dos recicláveis tem eficiência de separação de até 8%.

O resíduo pode ser coletado sem separação na origem ou nem passar por separação de recicláveis. Com esta configuração, a definição do roteiro dos caminhões de coleta pode influir precariamente na composição do resíduo. Como exemplo, é razoável supor que o resíduo coletado no centro da cidade tenha uma fração de recicláveis maior que aquele coletado no bairro residencial ou na feira livre.

No cenário de incineração, o total de resíduo coletado varia de $27,3\text{tRSU.dia}^{-1}$, em 2016, chegando a $35,6\text{tRSU.dia}^{-1}$ em 2035.

5.2.6.1 Incineração de papel e plástico

No cenário de incineração de plástico, a fração de plástico vai de 17% em 2016 a 22% em 2035. O PCI médio do plástico é de 26J.g^{-1} , a eficiência de geração elétrica da turbina a vapor é de 25% e o fator de capacidade é de 80%.

A Figura 65 mostra que a quantidade de plástico que pode ser obtida pela separação de recicláveis sem coleta seletiva deve iniciar em 2016, passando de 150t.dia^{-1} , em 2035. Se

incluída separação na fonte, seguida de coleta seletiva, a quantidade pode superar 1.100t.dia^{-1} em 2035.

Figura 65 - Massa de plástico e potência elétrica disponível pela incineração

No cenário de incineração de papel, a fração de papel vai de 12%, em 2016, a 7%, em 2035. O PCI médio do papel é de 15J.g^{-1} . Assim como na incineração do plástico, a eficiência de geração elétrica da turbina a vapor é de 25% e o fator de capacidade é de 80%.

A Figura 66 mostra que a quantidade de papel que pode ser obtida pela separação de recicláveis sem coleta seletiva deve iniciar em 2016, passando de 50t.dia^{-1} , em 2035. Se incluída separação na fonte seguida de coleta seletiva, a quantidade pode superar 400t.dia^{-1} .

Figura 66 - Massa de papel e potência elétrica disponível pela sua incineração

5.2.6.2 Incineração do RSU como coletado

Tratando da incineração do RSU como coletado, os dois incineradores em licenciamento na MMP terão capacidade de tratamento de 1,5 mil tRSU.dia⁻¹.

O poder calorífico inferior do plástico pode chegar a 40J.g⁻¹. O PCI do papel pode chegar a 17J.g⁻¹. De acordo com a EPE (2008), estes materiais têm PCI suficiente para a incineração. O mesmo não ocorre na incineração da fração orgânica do resíduo, cujo PCI médio de 4J.g⁻¹ se viabiliza pela adição de resíduos de maior PCI ou pela adição de combustível complementar.

O cenário da Figura 67 considera o emprego do resíduo coletado sem separação na fonte e sem coleta seletiva. Para manter comparáveis a potência e a emissão de GEE, a quantidade de resíduos é mantida igual à quantidade de plástico com eficiência de coleta de 60%. A variação do PCI é dada pela expressão que se encontra na Figura 34 (p. 137), variando entre 10J.g⁻¹ e 11J.g⁻¹ no período do cenário.

Figura 67 - Massa de RSU e potência elétrica possível pela incineração de RSU como coletado

A massa de resíduo coletado indistintamente deve ultrapassar os 1.100 mil tRSU.dia⁻¹ em 2035. A potência que pode ser produzida pela incineração deste resíduo pode ultrapassar os 80Mwe em 2035.

6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Este estudo, que considera as diferentes opções de gestão de resíduos na Macrometrópole Paulista entre 2016 e 2040, demonstra que a elaboração de cenários de emissão de gases de efeito estufa (*GEE*) pode ser um instrumento útil para a seleção e adoção de metas de redução de emissão de GEE no setor de resíduos.

Junto a estudos semelhantes para os setores de energia, agropecuária, produção industrial e uso da terra, mudança do uso da terra e florestas, pode apoiar o cumprimento das metas da Contribuição Nacional Pretendida (*NDC*).

A elaboração de cenários quantitativos disseminada entre os países que adotaram o Acordo de Paris, pode apoiar o cumprimento da meta do Acordo de Paris, de manutenção da temperatura abaixo dos 2°C.

No Brasil, os cenários também podem facilitar a elaboração das estimativas anuais e bianuais de emissões de GEE determinadas pelo Decreto Federal Brasileiro 7.390/10⁷⁹ § 39 a 42 e pela Decisão nº 2 da Conferência das Partes 17 (*CP.17*) e seu Anexo III⁸⁰, reduzindo progressivamente suas incertezas.

Os cenários podem ainda reduzir as incertezas dos inventários nacionais de emissão de GEE. Além disso, permitem comparar o potencial de emissão de GEE das diferentes opções de gestão de RSU.

O estudo estima que a emissão de GEE pela gestão de RSU na Macrometrópole Paulista, pode aumentar até mais de 80% pela escolha da opção de incineração de resíduo composto por plástico ou pode ser reduzida em aproximadamente 30% pela escolha da opção de captura e combustão do metano gerado nos locais de disposição de resíduos. A redução possibilitada pela referida opção pode chegar a cerca de 50% se, simultaneamente à combustão do metano, houver redução da fração orgânica encaminhada aos locais de disposição de rejeito no solo.

⁷⁹ sobre elaboração de estimativas anuais de emissão de GEE

⁸⁰ sobre elaboração de estimativas bianuais de emissão de GEE

6.1 CENÁRIOS DE EMISSÃO DE GÁS DE EFEITO ESTUFA - OPÇÕES DE GESTÃO

Os cenários apresentados na Figura 68 permitem visualizar as consequências das diferentes opções de gestão de resíduos, identificando as opções e seus potenciais de emissão de GEE.

Opções como tratamentos biológico e térmico supõem que o início de implantação tenha ocorrido em 2016, chegando a tratar 30% do resíduo em 2040. Supõe, também, que a recuperação do metano de aterro, com o fim do primeiro período de compromisso do Protocolo de Quioto, foi reiniciada em 2016 e chegará a 100% do resíduo aterrado em 2040.

Figura 68 - Emissões de GEE dos cenários de gestão de RSU na MMP

A emissão de GEE pela gestão de RSU na MMP em 2005 foi de pouco mais de 6,2 mil GgCO₂eq. Sendo mantidas as atuais taxas de variação do clima, dos padrões de consumo e variação populacional, nas próximas décadas, este estudo indica que a manutenção da prática atual, de disposição do RSU no solo, resultará em elevação da ordem de 60% das emissões do setor de resíduos.

A opção pela incineração pode levar à elevação ainda superior à estimada no Cenário 1, podendo superar 80% de aumento.

A boa operação dos locais de disposição no solo e a recuperação de metano gerado nestes locais podem reduzir a emissão de GEE pela gestão de RSU. Todavia, esta opção é limitada pela tendência de rápido esgotamento dos locais de disposição em operação na segunda década do século 21 e pelo esgotamento e distanciamento, dos centros urbanos, de novas áreas para esta prática.

A produção e consumo de bens amigáveis ao ambiente, produzidos com o emprego de matéria prima reciclada deve reduzir moderadamente as emissões de GEE. Os principais benefícios desta prática relacionam-se à redução do emprego de matérias primas, redução do consumo de energia e água.

A intensificação das práticas de separação na fonte, coleta seletiva, encaminhamento de materiais recicláveis para reciclagem incluindo materiais orgânicos, destinando estes últimos para tratamento biológico ou térmico com potencial de geração de energia e potencial emprego deste material orgânico como fertilizante, reduz moderadamente as emissões de GEE.

Os principais benefícios da reciclagem relacionam-se à geração de emprego e renda em setores marginalizados da sociedade e à redução do encaminhamento de resíduos para tratamento.

A captura e combustão do metano gerado em locais de disposição no solo associada à reciclagem, além de reduzir a emissão de GEE tem o potencial de reduzir a massa de rejeitos destinados ao aterramento, estende a vida útil dos locais de disposição, gera emprego, renda e energia.

A Tabela 38, permite comparar os diferentes cenários. Mostra as variações das emissões de GEE em 2035 em relação às de 2005. A manutenção do *statu quo* de 2016 deve resultar em aumento de mais de 60% nas emissões. A incineração de 30% do plástico presente no resíduo pode levar ao aumento de mais de 80% nas emissões e a recuperação e combustão do metano

associada a práticas de reciclagem da matéria orgânica do resíduo podem levar à redução de mais de 50% nas emissões de GEE no setor de resíduos.

Tabela 38 - Cenários, emissão de GEE em 2035 e variação relativa a 2005

Cenário	Eficiência de coleta	Emissão de GEE em	Variação em relação à
	de CH ₄	2035	emissão de GEE de 2005
	[%]	[mil GgCO ₂ eq]	[%]
1	0	10,2	+ 63
2	50	6,4	+ 2
2	80	4,1	- 33
3	0	8,4	+ 35
4	50	6,9	- 11
4	80	3,0	- 52
-	Resíduo incinerado	-	-
5	RSU como coletado	8,4	+ 35
5	papel	8,7	+ 40
5	plástico	11,3	+ 82

Nota: os Cenários 1, 2, 3 e 4 tratam da implantação de recuperação e combustão do biogás gerado em 100% dos aterros da MMP em 2040. O Cenário 5 trata da implantação de incineradores de resíduo coletado indistintamente, papel e plástico coletados seletivamente na MMP e separados com eficiência de 60% (Cf. nota de rodapé nº 48) e implantação de 0% em 2016, chegando a 30% em 2040. As emissões da incineração somam-se às emissões do restante do resíduo disposto no solo.

Segundo a UNFCCC, dos 190 países representados na Convenção do Clima, 162 deles apresentaram, até 2017, *iNDC* com compromissos nacionais de redução de emissão de gases de efeito estufa visando a redução da emissão global de GEE e mitigação das mudanças climáticas. Os países que apresentaram suas *iNDC* podem beneficiar-se de estudos similares a este, que auxiliarão na escolha das opções de menor potencial de emissão de gases de efeito estufa tanto no setor de resíduos quanto nos demais setores da economia.

O Cenário 1, o mais provável, supõe a continuidade das tendências observadas em 2016 e a manutenção das atuais opções de gestão nos anos futuros. Com as mesmas premissas do Cenário 1, os demais cenários avaliam as opções de destino do resíduo. Já no Cenário 4, a associação da combustão do metano em 100% dos aterros e da redução disposição de 30% do resíduo orgânico, deve reduzir a emissão em mais de 50%, em 2035, em relação a 2005.

6.1.1 Cenário 1 - Continuidade das tendências observadas em 2016

O Cenário 1 admite a manutenção das tendências observadas em 2016. A opção deste cenário é a disposição do resíduo no solo sem a continuidade dos projetos de recuperação e combustão de metano do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). São mantidas as tendências de crescimento populacional, variação do clima, variação da composição do resíduo e operação do local de disposição do rejeito no solo. As mudanças na gestão de resíduos preconizadas pela PNRS não ocorrem. No Cenário 1, a emissão de GEE em 2035 deverá ser superior em mais de 60% em relação à de 2005. Segundo Magalhães et al, (2015, p. 2), a combustão passiva do metano no local de disposição de resíduos no solo corresponde a 1% do que é gerado. Neste cenário, praticamente 100% da geração de GEE é emitida.

6.1.2 Cenário 2 - Continuidade das tendências observadas em 2016, acrescido da combustão do metano

No Cenário 2, são acrescentados sistemas de recuperação e combustão de metano em todos os locais de disposição. Segundo o método de estimativa de emissão de metano pela disposição no solo (Cf. expressão (2), p. 99), a universalização dos serviços de coleta, o aumento na geração individual média de resíduos e a melhora na operação dos locais de disposição no solo devem aumentar a geração de CH₄ enquanto a mudança na composição do resíduo deve reduzir a geração. A inclusão de sistemas de coleta e combustão de CH₄ reduz a emissão podendo proporcionar recuperação da energia pelo uso do metano.

6.1.3 Cenário 3 - Redução do material orgânico disposto no solo

No Cenário 3, a redução do material orgânico disposto no solo pode ocorrer pelo fomento da separação na fonte, coleta seletiva e destinação biológica ou térmica. Neste cenário a redução de emissão será proporcional à abrangência daquelas práticas. O tratamento mecânico biológico (TMB), que se inclui dentre os processos biológicos sem maiores alterações, demanda aeração do resíduo por seis meses, consumindo energia sem recuperação na forma de uso energético do metano. Depois de tratado, o rejeito pode ser depositado no solo com geração praticamente nula de metano. Esta prática pode incluir grandes frações do RSU coletado sem coleta seletiva.

Destinar a biomassa do resíduo para digestão anaeróbia torna nula a emissão de CH₄, ao mesmo tempo em que gera combustível. Para que isto ocorra, é necessária eficiente separação dos recicláveis. Esta prática demanda separação na fonte e coleta seletiva.

A instalação de digestores anaeróbios tem baixo impacto, podendo ser feita de maneira modular, em área urbana e em instalações de menor porte, o que pode contribuir para a redução das necessidades de transporte do resíduo.

A compostagem, por sua vez, pode ser aplicada em unidades de grande ou pequena escala. Em particular, as pequenas unidades domiciliares podem contribuir também para a redução das demandas de transporte de resíduos.

6.1.4 Cenário 4 - Redução do material orgânico disposto no solo, acrescido da combustão do metano

O Cenário 4, admite a associação dos Cenários 2 e 3, que resulta no maior potencial de redução de emissão, consideradas as diferentes opções de gestão dos resíduos.

Os Cenários 2 e 4 consideram a combustão do metano gerado nos locais de disposição de resíduos. Um elemento importante desta opção é a eficiência dos sistemas de coleta. Esta última é estimada pela razão entre a quantidade coletada de metano e a geração estimada no projeto (Cf. Expressão (2), p. 99). Os registros de desempenho dos projetos de MDL em aterros mostraram que estes podem apresentar eficiências de coleta variando de 50% até uma eficiência que aparenta⁸¹ ser superior a 100%.

As negociações do segundo período de compromisso do Protocolo de Quioto e da regulamentação do Acordo de Paris precisam reestabelecer, de algum modo, os incentivos que vigoraram durante o primeiro período de compromisso do Protocolo, quando se remunerou a tonelada evitada de CO₂eq a 19,2€ (SÃO PAULO, 2008, n.p.) e se observou uma expressiva expansão desta atividade (Cf. Figura 37, p. 143). A indefinição nesta área significa a descontinuidade dos projetos de combustão de metano e do registro das quantidades reduzidas.

⁸¹ Por conservadorismo, é possível que se subestime a geração de metano do local de disposição de resíduos no solo. Assim, a eficiência de recuperação aparenta ser maior, podendo até superar a estimativa de geração.

Além dos ganhos sanitários, o emprego do biogás de aterro para a geração de energia elétrica ou injeção de biometano na rede de gasodutos de gás natural permite a oferta de energia mais limpa, promovendo redução da emissão de gás de efeito estufa e geração de energia elétrica.

6.1.5 *Cenário 5 - Incineração*

Tanto a pirólise quanto a gaseificação mostram-se promissoras para o tratamento de resíduos. Os tratamentos têm o potencial de geração de fertilizante e gás combustível. Assim como ocorre no tratamento biológico, estas opções podem ser configuradas com pequeno porte e em área urbana. Todavia, a escassez de publicações e informações sobre casos bem-sucedidos dão margem a dúvidas sobre a sua eficácia operacional na época desta pesquisa. Não foram identificados relatos a respeito de geração energética e operação, principalmente, quanto ao manejo de subprodutos como o alcatrão⁸². Estas opções de gestão de resíduos demandam rigorosa separação na fonte, coleta seletiva e encaminhamento de frações homogêneas.

A incineração de resíduos é feita em diversos países, com grande número de instalações. O potencial de geração de poluentes desta opção leva à sua rejeição pela opinião pública. Na primeira metade da segunda década do século 21, dois incineradores estavam em licenciamento ambiental na MMP.

A observação da hierarquia de opções de gestão de resíduos preconizada pela PNRS (Cf. Figura 4, p. 44) demanda maior clareza quanto às frações encaminhadas para reciclagem. Deve-se definir uma eficiência mínima aceitável de separação de recicláveis.

A EPE recomenda que o poder calorífico inferior (*PCI*) do resíduo encaminhado para incineração deva ser de, no mínimo, 7J.gRSU^{-1} . (Cf. seção 3.6.3.3, p. 135). A incineração de resíduo orgânico⁸³, com *PCI* inferior ao mínimo, demanda o emprego de um combustível complementar para a viabilização energética da incineração.

A incineração de papel eleva o *PCI* para além do mínimo recomendado pela EPE e é equivalente à combustão de biomassa já em operação no setor agrícola. A emissão de GEE por esta atividade

⁸² Fração pesada de hidrocarbonetos aromáticos resultantes da destilação de materiais combustíveis.

⁸³ O *PCI* de resíduos de alimentos é de aproximadamente 4J.g^{-1} , o *PCI* do resíduo de poda de grama é de 5J.g^{-1} (Cf. Tabela 26, p. 114 e p. 115 respectivamente.).

é praticamente nula. A incineração do papel que seria depositado no solo, evita a geração de metano por sua degradação no aterro.

Na MMP, a fração de plásticos no resíduo tem aumentado ao longo do tempo. Tal aumento eleva o PCI do material incinerado⁸⁴, ao mesmo tempo em que o plástico de origem fóssil, promove aumento da emissão de GEE. Estas emissões de GEE, quando ocorrem com geração energética, devem ser incluídas no inventário do setor energético.

Para estimar a emissão média de GEE pela incineração do plástico, com uma possível recuperação energética, considera-se a expressão (16) (p. 109). O PCI do plástico é de $26.359 \frac{kJ}{kg}$, o carbono fóssil corresponde a 75%, e a eficiência de incineração é 80%. O fator de emissão (*FE*) do plástico é de $83.500 \text{kgCO}_2.\text{TJ}^{-1}$.

Tratando da estimativa de emissão de GEE pela energia envolvida, o IPCC (2006, V. 2, p 2.16) indica que o FE do gás natural é igual a $56.100 \text{kgCO}_2.\text{TJ}^{-1}$, o FE do óleo diesel é de $74.100 \text{kgCO}_2.\text{TJ}^{-1}$. O FE de óleos residuais combustíveis é de $77.400 \text{kgCO}_2.\text{TJ}^{-1}$. O FE do carvão é de $94.600 \text{kgCO}_2.\text{TJ}^{-1}$. A incineração do papel equivale à combustão da biomassa. A emissão de GEE pela combustão do papel é considerada nula, já a incineração do plástico resulta em emissão superior a combustíveis fósseis como óleo diesel e óleos residuais, e pouco inferior à emissão ocasionada pelo uso do carvão.

Considerando ainda que 1J equivale a $\frac{1}{3600} \text{Wh}$ e, que a eficiência média de conversão energética da termelétrica a vapor é de 27%, conclui-se que a possível emissão de GEE pela geração elétrica, queimando plásticos, é de $1,1 \text{ tCO}_2.\text{MWh}^{-1}$. Emissão essa muito superior à média da geração do Sistema Interligado Nacional (*SIN*) de $0,6 \text{ tCO}_2.\text{MWh}^{-1}$, em 2016.

A opção de incineração de material plástico está na contramão das metas da *NDC*.

6.2 CENÁRIOS DE ENERGIA - OPÇÕES DE GESTÃO

A Tabela 39 e a Tabela 40 resumem as potências elétricas que podem ser obtidas nos cenários 1 a 5. As maiores potências são obtidas pela incineração⁸⁵, que ocorre no cenário 5. A potência

⁸⁴ O PCI dos diversos materiais plásticos varia entre 30J.g^{-1} e 40J.g^{-1} (idem à nota acima).

⁸⁵ A incineração não deve ser confundida com uma opção de geração de energia. A recuperação da energia desta opção de tratamento de RSU é uma boa prática.

correspondente ao Cenário 4 deve ser estimada pela soma daquela que pode ser obtida do rejeito depositado no solo com a que pode ser obtida pela adoção de uma opção de tratamento com geração energética, como ocorre na digestão anaeróbia de resíduos.

Tabela 39 - Potência elétrica possível em 2035 nos cenários 1 a 4

Cenário	Eficiência de coleta de CH ₄	Potência elétrica possível
	[%]	[Mwe]
1	0	0
2	50	100
2	80	160
3	0	0
4	50	50
4	80	160

Nota: os cenários admitem a implantação de opções que, iniciando em 2016, crescem até 30% em 2040. A recuperação e combustão funcional do metano é simulada admitindo uma retomada⁸⁶ em 2017 e crescimento até 30% em 2040.

O metano recuperado dos locais de disposição no solo da MMP é suficiente para o cumprimento da meta estadual de geração de energia elétrica com metano, definida no Plano de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo (*PRS*).

Tratando das possibilidades da incineração, o exercício a seguir deixa de lado a equivalência de massa empregada na estimativa de emissão de GEE dos cenários, avalia-se, a seguir, a potência que poderia ser instalada pela recuperação do calor da incineração de 30% do resíduo como coletado, 30% do papel e 30% do plástico. Estes dois últimos representam de 10% a 15% da massa do resíduo coletado.

A obtenção de papel ou plástico contido no resíduo varia com a eficiência da separação de recicláveis na estação de triagem. Esta eficiência pode ser de aproximadamente 60% quando a triagem é antecedida por coleta seletiva e de cerca de 8% quando antecedida de coleta simples do resíduo sem separação.

⁸⁶ Durante o primeiro período de compromisso do Protocolo de Quioto, que foi de 2008 a 2012, projetos de combustão de metano e geração de energia elétrica com este combustível prosperaram. De 2013 em diante, com a redução do valor do Crédito de Carbono, estes projetos deixaram de registrar reduções de emissão (Cf. seção 3.6.4, Figura 37, p. 129).

Apesar do maior poder calorífico as quantidades de papel ou de plástico serão o resultado do produto entre a fração deste material no resíduo coletado e a eficiência de separação. Esta condição resulta em uma potência inferior.

Na Tabela 40, a incineração de 30% do resíduo da MMP pode permitir que até 15% da meta nacional de geração de eletricidade do Plano Nacional de Energia (*PNE*) seja cumprida.

Tabela 40 - Potência elétrica possível em 2035 no cenário 5

Eficiência de separação do resíduo [%]	Potência [Mwe]	Massa ao dia [$\frac{\text{mil tRSU}}{\text{dia}}$]	Razão entre potência e massa de RSU ao dia [$\text{Mwe} \cdot (\frac{\text{mil tRSU}}{\text{dia}})^{-1}$]
RSU como coletado (massa ao dia do plástico @ 60%)	83	1.142	0,07
papel @ 8%	25	406	0,06
papel @ 60%	3	54	0,06
plástico @ 8%	122	1.142	0,10
plástico @ 60%	16	152	0,10

Nota: os cenários admitem a implantação de opções que, iniciando em 2016, crescem até 30% em 2040. O cenário do resíduo como coletado, para manutenção da comparabilidade dos resultados é equiparado em massa ao dia de plástico com 60% de eficiência de separação.

O emprego de resíduos com maior poder calorífico faz com que a relação entre potência elétrica e massa incinerada seja proporcionalmente superior. A mesma relação dos projetos em licenciamento é da ordem de 0,02Mwe/mil tRSU.

A geração de energia pela incineração do resíduo pode significar baixa emissão de GEE, se for incinerado apenas o resíduo de biomassa. Com essa condição, a emissão de CO₂ não é contabilizada como GEE. Apenas as emissões de N₂O e CH₄ são consideradas. Quando a incineração inclui o material plástico e de origem fóssil, a emissão de CO₂ passa a ser contabilizada. Não foi encontrada, na literatura, relato de experiência de instalação de incineração que remova o material plástico do resíduo antes da combustão.

A incineração pode ter seu balanço energético favorecido pela adequação do Poder Calorífico Inferior (*PCI*) do resíduo incinerado, que pode ocorrer pelo aumento da fração de material composto de plástico ou papel na massa do RSU. O PCI mínimo para a incineração recomendado pela Empresa de Pesquisa Energética (*EPE*) (seção 3.6.3.3, p. 135) indica que a incineração de resíduos de restos de alimentos não tem sustentação energética, o que obriga a

inclusão de uma fonte de energia complementar para elevação do PCI do resíduo submetido a este tratamento.

O termo *unidade de recuperação de energia (URE)* refere a um aspecto positivo da incineração, a recuperação de energia do tratamento do resíduo, não mencionando a principal finalidade da opção, que é a disposição do resíduo. A recuperação da energia contida no resíduo não significa que a instalação deva ser caracterizada como uma *unidade de geração de energia*.

Enquanto houver áreas, consideradas economicamente viáveis, disponíveis, a incineração pode ser uma opção com consequência ainda mais indesejável que a inação. A incineração do plástico, como combustível fóssil, implica elevada emissão de GEE, superior à do óleo combustível.

Instalações destinadas à incineração devem tratar resíduos que não podem ser tratados por outro meio, devendo ser consideradas com precaução.

6.3 OPORTUNIDADES E RECOMENDAÇÕES

A educação e os recursos para a promoção da separação na fonte, da coleta seletiva e da reciclagem podem promover pequena redução da emissão de GEE, redução do volume aterrado, extensão da vida útil dos locais de disposição do rejeito no solo além dos ganhos social, energético e de redução da necessidade de matérias primas de primeiro uso.

6.3.1 Separação na fonte

Recomendam-se programas de educação que mostrem a importância da cuidadosa separação na fonte. O material orgânico separado e tratado pode ser usado como fertilizante. Materiais como vidro, ferro, alumínio, plásticos e papel podem ser reciclados com mais facilidade se coletados separadamente. A coleta seletiva dá continuidade à ação iniciada pelo descarte com separação na fonte.

6.3.2 *Coleta seletiva de RSU*

Existe uma forte relação entre a quantidade gerada de resíduos e a quantidade coletada. Todavia, estas não podem ser confundidas. Os dados reunidos por este estudo tratam das quantidades coletadas.

Recomendam-se programas de gestão de resíduos que iniciam com projetos ambientalmente amigáveis dos produtos. O planejamento e a execução da distribuição devem visar a minimização de desperdícios. A quantidade gerada pode ser coletada e separada por tipo de material em frações homogêneas privilegiando o encaminhamento de recicláveis para centrais de separação levando à economia de insumos e energia. Da mesma forma, o encaminhamento da fração de orgânicos para instalações de tratamento pode levar à geração de fertilizante e recuperação de energia.

6.3.3 *Reciclagem*

Na primeira metade da segunda década do século 21, na cidade de São Paulo já operavam duas unidades de separação de recicláveis, que poderiam abastecer sistemas de tratamento biológico e térmico de resíduos orgânicos.

A composição do resíduo é função do desenvolvimento econômico e social e, assim, é função temporal. Observa-se que:

- a fração de papel vem diminuindo,
- a fração de plásticos vem aumentando,
- mesmo com a variação dos tipos de recicláveis, a fração de recicláveis no resíduo vem se mantendo estável e
- a fração de resíduo orgânico, assim como a fração de recicláveis tem se mantido constante.

Mesmo classificado como reciclável, um material do resíduo só será reciclado se for separado por tipo de material e, isento de sujidades, reencaminhado ao ciclo produtivo.

A separação na fonte e a coleta seletiva são determinantes para a eficiência de separação de recicláveis em centrais de triagem. A separação de recicláveis do resíduo como coletado tem eficiência entre 3% e 5%. A separação de recicláveis oriundos de coleta seletiva tem eficiência de 60% (Cf. nota de rodapé nº 48).

Recomenda-se a reciclagem de materiais presentes no resíduo, sabidamente amigável quanto aos aspectos ambientais, de economia de recursos e geração de empregos, apesar desta não apresentar potencial relevante para a redução de emissão de GEE.

É pouco provável que as metas da PNRS de reciclagem de 35%, 45% e 55% sejam cumpridas em 2019, 2023, 2025 ou 2035 como considera este estudo. Recomenda-se que ações sejam iniciadas o quanto antes.

6.3.4 *Tratamento biológico*

O digestor anaeróbio é equipamento fechado e projetado para conter os gases gerados. Por ser aberto, o processo aeróbio apresenta emissão de GEE superior à digestão anaeróbia. O tratamento aeróbio é empregado com maior frequência nos Estados Unidos da América. O tratamento anaeróbio é empregado com maior frequência na União Europeia. Diferentes e amigáveis ao ambiente, ambas opções conduzem a baixas emissões de GEE.

As alternativas de tratamento anaeróbio têm potencial de geração de biogás e possibilidade de emprego energético deste biogás. A literatura comercial (POTTIE, 2016, p. 21) sugere a possibilidade de conversão de 9% da massa de resíduo orgânico em biogás.

Recomenda-se tanto o tratamento aeróbio quanto o anaeróbio. Instalações para estes tratamentos podem ser configuradas com pequeno porte, operada em área urbana e em módulos, reduzindo a demanda por transporte e gerenciamento de grandes massas de resíduos em uma única instalação.

Recomenda-se o tratamento mecânico biológico (*TMB*), que após um ciclo de seis meses de aeração, permite a disposição no solo de um rejeito de potencial de geração de metano praticamente nulo.

Não é objetivo deste estudo discutir emissão de poluentes convencionais pelas opções de gestão de RSU. Na seção 1.3.6, são feitas considerações a respeito da fragilidade da aplicação da legislação ambiental no Brasil. Movimentos ambientalistas, rejeitando opções de tratamentos térmicos encontram justificativa nos relatos de danos ambientais verificados pelo mundo e na fragilidade da aplicação da legislação observada no Brasil. Lembrando que a gestão de resíduos implica ações desde o projeto de produtos, pode-se admitir que as opções de tratamento

biológico são alternativas de menor potencial de dano ambiental, sendo, por esta razão, recomendadas como alternativas de tratamento com menor demanda por controle ambiental.

6.3.5 *Estudos associados*

Opções de tratamento de desenvolvimento mais recentes podem ter fatores de emissão definidos mais adequadamente. A reedição dos cenários de emissão de gases de efeito estufa, assim como a reedição dos inventários de gases de efeito estufa deve aperfeiçoar este recurso, levando a informações de menor incerteza e apoiando a tomada de decisões com menor potencial de emissão de gases de efeito estufa.

Os cenários dos diferentes setores serão integrados para estimar as emissões de GEE dos anos futuros. Este estudo deverá compor, juntamente com os cenários dos setores de agropecuária, uso da terra, mudança do uso da terra e florestas, energia e indústria, um quadro que permita avaliar a conformidade com a meta da *NDC*.

6.3.6 *Monitoramento, quantificação e registro*

Recomenda-se a soma das estimativas de emissão do setor industrial, de energia, do uso da terra, da mudança do uso da terra e florestas e da agropecuária empregando cenários quantitativos de emissão de GEE, as ferramentas mais adequadas para antecipar a estimativa da emissão.

O monitoramento pode ser executado pela Comissão Interministerial sobre Mudança Global do Clima (*CIMGC*). O Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável (*MDS*) (Cf. seção 4.1.5, p. 151) deverá empregar os mesmos recursos de quantificação e registro empregados no MDL.

6.4 **LIMITAÇÕES DO ESTUDO**

Este estudo é limitado à Macrometrópole Paulista (*MMP*), considerando as linhas gerais da PNRS e do PERS.

O cumprimento das metas ambientais nacionais de redução de emissão de GEE se dará pela aplicação de opções de baixo potencial de emissão de gases de efeito estufa em nível nacional. A maior pressão por novas soluções está em regiões metropolitanas, como a considerada neste

estudo, todavia todos os municípios da união devem ser considerados, pois contribuirão com emissões no inventário nacional de gases de efeito estufa.

Apesar de cuidadosas, as estimativas de continuidade das tendências observadas podem ser objeto de fundamentação estatística mais adequada.

6.5 NÃO HÁ PLANO B⁸⁷

Em um futuro em que o aquecimento global continua e se deseja limitar a 2°C, a população da Macrometrópole Paulista deverá passar de 30,6 milhões de habitantes, em 2016, para 33,8 milhões de habitantes em 2035. A taxa de coleta de resíduos deverá passar de 0,89kgRSU.(hab.dia)⁻¹, em 2016, para 1,05kg.RSU.(hab.dia)⁻¹ em 2035. A coleta total de resíduos passará de 27,3 mil tRSU.dia⁻¹, em 2016, passará para 35,6 mil tRSU.dia⁻¹ em 2035.

Mantidas as tendências observadas até 2017, a PNRS poderá estar apenas parcialmente implantada.

A Lei municipal da cidade de São Paulo 14.933/09 definiu uma meta de redução de emissão de GEE para 2012 que não foi cumprida. A Lei Estadual do Estado de São Paulo nº 13.798/09, que tem como meta, para 2020, a redução de 20% da emissão de GEE, em relação a 2005, não resultou, até 2016, em nenhuma ação. Na continuidade da inação, também a *NDC* poderá estar comprometida.

Empregando recursos de planejamento de menor potencial de emissão de GEE, em nível nacional, a Contribuição Nacional Pretendida, a *NDC*, pode ser cumprida no setor de resíduos.

A elaboração de cenários de emissão de GEE das diferentes atividades da economia atenderá tanto ao determinado pelo Decreto Federal Brasileiro 7.390/10, quanto aos parágrafos 39 a 42 da Decisão nº 2 da Conferência das Partes-17 (*CP.17*) e seu Anexo III, reduzindo progressivamente as incertezas das estimativas anuais e bianuais de emissões. A preparação de cenários poderá contribuir para reduzir incertezas dos inventários nacionais de emissão de GEE.

⁸⁷Expressão empregada pelo economista Jeremy Rifkin, comentando a fracassada conclusão da 15ª Conferência das Partes da UNFCCC (*CoP 15*), ocorrida em Copenhague, Dinamarca ao jornal *La Repubblica* em 20/12/09, quando se esperava a adoção de metas voluntárias de redução de emissão de GEE.

Os cenários de emissão de gases de efeito estufa poderão ser considerados no licenciamento ambiental, no controle ambiental e na modulação do financiamento bancário. Estes são os principais instrumentos de fomento do desenvolvimento de baixo carbono disponíveis para os próximos anos.

Até 2017, governos nacionais de 162 países, dos 190 participantes da UNFCCC (2016, n.p.), apresentaram metas voluntárias para limitar o aquecimento global abaixo de 2°C. Empregando ferramentas semelhantes à apresentada por este estudo, os governos terão instrumentos para decidir quais medidas podem conduzir à redução desejada.

Visando a garantir a limitação de aumento em 2°C, os compromissos internacionais de redução de emissão de GEE não podem ser descumpridos. De 2017 em diante, os cenários de emissão de gases de efeito estufa deverão ser feitos regularmente em todos os setores da economia em todos os países ou em grupos deles. Em países com maior extensão territorial e variabilidade socioeconômica, prosperarão estudos regionais. Dados mais precisos serão publicados e incorporados às discussões.

Os aperfeiçoamentos dos cenários se sucederão e eles serão confrontados entre os autores, subsidiando um debate objetivo.

Os cenários elaborados permitem ver que, no setor de resíduos, a recuperação e combustão do metano gerado pelo aterramento, associada à reciclagem, correspondem às opções que podem dar melhores perspectivas para atingir a *NDC*. A adoção destas opções é decisão de governo.

7 REFERÊNCIAS

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO PAULISTA **Projetos de investimento**, 2005.

Disponível em: <(goo.gl/gMgmwh)>⁸⁸. Acesso em: 10 jan. 2016.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). **Resolução normativa nº 77**, 18 de agosto de 2004. 4p. Disponível em: <(goo.gl/vmMMEE)>. Acesso em: 12 ago. 2016.

_____. **Resolução normativa nº 271**, 3 de julho de 2007. 2p. Disponível em: <(goo.gl/N2FLAc)>. Acesso em: 17 jan. 2016.

_____. **Resolução nº 482 de 2012** - Estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica. 2012. 4p. Disponível em: <(goo.gl/fP79ST)>. Acesso em: 10 mar. 2017.

_____. **Resolução Normativa nº 687** - Altera a Resolução Normativa nº 482 e os módulos 1 e 3 dos Procedimentos de Distribuição - PRODIST. Disponível em <(goo.gl/6XvCpE)>, Acesso em dez. de 2017.

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. **Resolução ANP Nº 8/15**, estabelece a especificação do biometano, 2015. Disponível em: <(goo.gl/UdyrnD)>. Acesso em: 12 fev. 2016.

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP), **Resolução 685/17**, estabelece as regras para aprovação do controle da qualidade e a especificação do biometano oriundo de aterros sanitários e de estações de tratamento de esgoto destinado ao uso veicular e às instalações residenciais, industriais e comerciais a ser comercializado em todo o território nacional, disponível em <(goo.gl/ESUoR)>, n.p. consulta em jan. 2018.

⁸⁸O material disponível na WEB (sistema hipertextual que opera através da Internet) teve o link de acesso reduzido por aplicativo próprio e incluído à Referência simplificando e assegurando o acesso ao arquivo digital.

ALMASI, A. M., MILIOS, L., **Municipal waste management in Spain**. European environment agency. 2013d. 15p. Disponível em: <(goo.gl/V8T1pv)>. Acesso em: 10 jul. 2016.

ALVES, J.W.S., ESPÍRITO SANTO FILHO, F., **Manual do usuário do programa de computador Biogás, geração e uso energético, aterros, versão 1.0**. São Paulo: CETESB, 2006.61 p. Disponível em: <(goo.gl/DQ3PKs)>. Acesso em: 10 fev. 2016.

ALVES, J.W.S., CARDOSO FILHO, E., **Métodos de estimativa de geração e recuperação energética do metano nos aterros**. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENERGIA, 9; SEMINÁRIO LATINO-AMERICANO DE ENERGIA, 4., 2002, Rio de Janeiro. **Anais**. Rio de Janeiro: SBPE/COPPE/UFRJ/Clube de Engenharia, v. 1, 2002. P. 1760-1771. Soluções para a Energia no Brasil. Disponível em: <(goo.gl/GfhZnn)>. Acesso em: 16 jun. 2016.

ALVES, J. W. S., GOUVELLO, C. **Estudo de baixo carbono no Brasil: relatório de síntese técnica: resíduos**. ESMAP, Banco Mundial, 2010. 114p. Disponível em: <(goo.gl/39D1cs)>, 2010.

ALVES, J. W. S., VIEIRA, S. M. e GONZALES, M. P., **Terceiro Inventário Brasileiro de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa - Relatórios de Referência Emissões de Gases de Efeito Estufa no Tratamento e Disposição de Resíduos**, Ministério de Ciência e Tecnologia, CETESB e SMA-SP, 70 p., 2015, acesso em: 22 ago. 2017.

ALVES, J. W. S, et al. **Inventário de emissões antrópicas de gases de efeito estufa diretos e indiretos do Estado de São Paulo**: Comunicação Estadual, São Paulo, 2011, disponível em <(goo.gl/7K2d55)>, 192 p., acesso em: 22 dez. 2017.

AMBIENTE - GESTÃO EM SUSTENTABILIDADE. **Leilão de crédito de carbono rende 13,689 milhões de euros**, 2007. Disponível em: <(goo.gl/nu8TrG)>. Acesso em: 10 jan. 2017.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (SP). **Lei nº 13.798: Política Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC)** de 9 de novembro de 2009. São Paulo, 2009, 20p. Disponível em: <(goo.gl/ARFPLA)>. Acesso em: 10 jan. 2016.

_____. **Decreto nº 55.947 que regulamenta a Lei 13.798**: de 24 de junho de 2010, São Paulo. 2010. 28p. Disponível em: <(goo.gl/ylFfxA)>. Acesso em: 16 jun. 2016.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS, **Panorama dos resíduos sólidos no Brasil -2003**. 64p. 2004. Disponível em: <abrelpe.org.br/Panorama/panorama2003.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2015.

_____, **Panorama dos resíduos sólidos no Brasil - 2004**. 85p. 2005. Disponível em: <abrelpe.org.br/Panorama/panorama2004.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2015.

_____, **Panorama dos resíduos sólidos no Brasil - 2005**. 157p. 2006. Disponível em: <abrelpe.org.br/Panorama/panorama2005.pdf>. Acesso em: 10 jun.2016.

_____, **Panorama dos resíduos sólidos no Brasil - 2007**. 183p. 2007. Disponível em: <abrelpe.org.br/Panorama/panorama2007.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2015.

_____, **Panorama dos resíduos sólidos no Brasil - 2008**. 210p. 2009. Disponível em: <abrelpe.org.br/Panorama/panorama2008.pdf>. Acesso em: 10 abril 2015.

_____, **Panorama dos resíduos sólidos no Brasil - 2009**. 210p. 2010. Disponível em: <abrelpe.org.br/Panorama/panorama2009.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2015.

_____, **Panorama dos resíduos sólidos no Brasil - 2010**. 201 p. 2011. Disponível em: <abrelpe.org.br/Panorama/panorama2010.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2015.

_____, **Panorama dos resíduos sólidos no Brasil - 2011**. 186 p. 2012. Disponível em: <abrelpe.org.br/Panorama/panorama2011.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2015.

_____, **Panorama dos resíduos sólidos no Brasil - 2012**. 185p. 2013. Disponível em: <abrelpe.org.br/Panorama/panorama2012.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2016.

_____, **Panorama dos resíduos sólidos no Brasil - 2013**. 114p. 2014. Disponível em: <abrelpe.org.br/Panorama/panorama2013.pdf>. Acesso em: jan. 2016.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, **NBR 8419**: apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos. Rio de Janeiro, 1992. Disponível na Intranet da CETESB. Acesso em: 10 jan. 2016.

_____, **NBR 12 980**: coleta, varrição e acondicionamento de resíduos sólidos urbanos. Rio de Janeiro, 1993. 7p. Disponível na Intranet da CETESB. Acesso em: 10 fev. 2016.

_____, **NBR 13 869:** Aterros de resíduos não perigosos: Critérios para projeto, implantação, e operação. Rio de Janeiro, 1997. 13 p. Disponível na Intranet da CETESB. Acesso em: 10 fev. 2016.

_____. **ABNT NBR 15 849:** Resíduos sólidos urbanos: aterros sanitários de pequeno porte: diretrizes para localização, projeto, implantação, operação e encerramento. Rio de Janeiro, 2010. 24p. Disponível na Intranet da CETESB. Acesso em: 10 fev. 2016.

_____. **ABNT NBR 13.221:** Transporte terrestre de resíduos. Rio de Janeiro, 2010 b. 11 p. Disponível na Intranet da CETESB. Acesso em: 10 fev. 2016.

_____. **ABNT NBR 10.004:** Resíduos sólidos - classificação, 2ª ed. Rio de Janeiro, 2004. 71p. Disponível na Intranet da CETESB. Acesso em: 10 jan. 2016.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE PNEUMÁTICOS. **Reciclagem de pneus**, 2015. Disponível em: <(a href="http://goo.gl/Opa5jN">goo.gl/Opa5jN)>. Acesso em: 10 jun. 2016.

ASSOCIAÇÃO TÉCNICA BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS AUTOMÁTICAS DE VIDRO, **Reciclagem no Brasil:** infográfico, saiba mais sobre a reciclagem no Brasil. Disponível em: <(a href="http://goo.gl/LzT4oW">goo.gl/LzT4oW)>. Acesso em: 10 ago. 2015.

BAKAS, I. **Municipal waste management in Portugal**. European Environment Agency, 2013c. 17p. Disponível em: <(a href="http://goo.gl/6zjQYp">goo.gl/6zjQYp)>. Acesso em: 10 jul. 2016.

BARROS, R. M. **Tratado sobre resíduos sólidos:** gestão, uso e sustentabilidade. Rio de Janeiro: Interciência, 374p. 2013.

BERGOGLIO, J. M. - PAPA FRANCISCO. **Louvado sejas (*Laudato si*):** um manual para o desenvolvimento sustentável. Tradução e adaptação do Instituto Nacional de Educação Ambiental (*INEAM*). Disponível em: <(a href="http://goo.gl/BK591f">goo.gl/BK591f)>. Acesso em: 10 jul. 2015.

BORTOLETO, A. **Routledge studies in waste management and policy:** Waste prevention policy and behavior: New approaches to reducing waste generation and its environmental impacts. New York, 2015. 34p. Disponível em: <(a href="http://goo.gl/OS9T4f">goo.gl/OS9T4f)>. Acesso em: 10 jul. 2015.

BUSINESS TECHNOLOGY CONSULTANCY. **The Tunnel Composting Principle**. 2015. Disponível em: <(a href="http://goo.gl/FS6RsW">goo.gl/FS6RsW)>. Acesso em: 10 set. 2015.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. **Lei nº 9.074, de 1995, Estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos e dá outras providências**, 1995. 14p. Disponível em: <(a href="http://goo.gl/Saic0g">goo.gl/Saic0g)>. Acesso em 10 jul. 2015.

CARBOGÁS ENERGIA LTDA. **Gaseificadores**. 2014. Disponível em <(a href="http://goo.gl/HI1C7Z">goo.gl/HI1C7Z)>, n.p., consultada em 2014.

CARBON DIOXIDE INFORMATION ANALYSIS CENTER. **Global 217iogas217 budget**, 2014. Disponíveis em: <(a href="http://goo.gl/RXWeYX">goo.gl/RXWeYX)>. Acesso em: 10 jan. 2016.

CARLSEN, H., DREBORG, K. H. e WIKMAN-SVAHN, P. Tailor-made scenario planning for local adaptation to climate change *In: Mitigation adaptation strategies global change*. 2013. 18: 1239-1255. Disponível em: <(a href="http://goo.gl/X2qc9D">goo.gl/X2qc9D)>. Acesso em: 10 fev. 2015.

CARVALHAES, V. **Análise do potencial energético de resíduo sólido urbano para conversão em processos termoquímicos de gaseificação**. 2014. 117 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Mecânicas) - Departamento de engenharia mecânica, Universidade de Brasília, Brasília, 2014. Disponível em: <(a href="http://goo.gl/FAL8TT">goo.gl/FAL8TT)>. Acesso em: 10 set. 2015.

CARVALHO, C.T.L, ROSEMBERG, R., **Cenários Ambientais 2020**. 2009. 150p. Coordenadoria de Planejamento Ambiental, Projeto Ambiental Estratégico Cenários Ambientais, São Paulo, SMA;/CPLA. Disponível em: <(a href="http://ambiente.sp.gov.br/wp-content/uploads/2013/01/Cen%C3%A1rios-Ambientais-2020.pdf">ambiente.sp.gov.br/wp-content/uploads/2013/01/Cen%C3%A1rios-Ambientais-2020.pdf)>. Acesso em: 10 jun. 2015.

CASA CIVIL, **Decreto nº 7.390 de 2010, que regulamenta a Lei no 12.187 de 2009**. Brasília, 2010. Disponível em: <(a href="http://goo.gl/KSwGzQ">goo.gl/KSwGzQ)>. Acesso em: 10 jun. 2015.

_____. **Lei nº 10.438 de 2002, Dispõe sobre a expansão da oferta de energia elétrica emergencial**. Brasília, 2002. Disponível em: <(a href="http://goo.gl/NwQSnr">goo.gl/NwQSnr)>. Acesso em: 10 jul. 2015.

_____. **Decreto nº 6.514 de 2008, Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências**, 2008. Disponível em: <(a href="http://goo.gl/BMVMk5">goo.gl/BMVMk5)>. Acesso em: 10 jul. 2015.

_____. **Lei 9.605** de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Brasília, 2015. Disponível em:

<(planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9605.htm)>. Acesso em: 12 jul. 2016.

CASSINI S.T.; BREDA, M. Z. e NASCIMENTO, T. B. Dedução da fórmula do IPCC(2000) para estimar as emissões de CH₄ pela disposição no solo dos resíduos sólidos. *In*: Anexos (Anexo B) do 1º Inventário de emissões antrópicas de gases de efeito estufa diretos e indiretos do estado de São Paulo. São Paulo: CETESB, 2013. 148p. Disponível em:

<(goo.gl/WdvJjA)>. Acesso em: 10 set. 2016.

CERRI, C. E. P., **Compostagem**, Disciplina: Matéria Orgânica do Solo (LSO-897), Piracicaba, Programa de Pós-Graduação em Solos e Nutrição de Plantas, Escola Superior de Agricultura Luiz de Quieroz, da Universidade de São Paulo, disponível em

<(https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Repositorio/Compostagem_000fhc8nfqz02wyiv80efhb2adn37yaw.pdf)>, 19 p., acesso em jan. 2018.

CHI, N. K. e LONG, P. Q. Solid waste management associated with the development of 3R initiatives: case study in major urban areas of Vietnam *In*: **Journal of Material Cycles Waste Management**. V. 13, n.1, p. 25 a 33, 2011.

COMITÊ INTERMINISTERIAL SOBRE MUDANÇA DO CLIMA - CIMC. **Plano nacional sobre mudança do clima (PNMC) - Decreto nº6.263**, Brasília, 2007. 132 p. Disponível em:

<(goo.gl/biC0Mu)>. Acesso em: 10 ago. 2015.

_____. **Lei nº 12.187** de 2009 - Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), DOU 30/12/09, Brasília, 2009. Disponível em: <(goo.gl/EixliD)>. Acesso em: 10 jun.2015.

_____. **Resolução nº 1 da CIMGC**, Brasília, 2003. 49p. Disponível em:

<(goo.gl/8SWXjR)>. Acesso em: 1º jul. 2016.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. **Índice de Qualidade de Resíduos**. São Paulo: DOESP, Savastano Neto et al. Disponível em <(goo.gl/NLX0OE)>, Acesso em: 1º jul. 2006.

_____. **Índice de Qualidade de Resíduos**. São Paulo: DOESP, Savastano Neto et al., disponível em (goo.gl/NLX0OE). Acesso em: 1º jul. 2010.

_____. **Índice de Qualidade de Resíduos.** São Paulo: DOESP, Iwai et al., disponível em (goo.gl/NLX0OE). Acesso em: 1º jul. 2014.

_____. **Emissões do setor de resíduos sólidos e efluentes líquidos, 1990 a 2008: relatório de referência,** Alves et al., CETESB, 2010. São Paulo, 2010.

_____. **Projetos de biogás no MDL.** 2ª ed. São Paulo: CETESB, 2014. Disponível em: <(219iogás.sp.gov.br/219iogás/projetos-de-mdl/)>. Acesso em: 10 fev. 2015.

_____. **Compostagem de resíduos:** roteiro do estudo. São Paulo: CETESB 2015a. 6p. 15.

_____. **Decisão de diretoria nº 326 de 2014** - Dispõe sobre os critérios para a verificação do atendimento dos limites de emissão dos parâmetros estabelecidos na Resolução SMA no 79 de 2009 para o licenciamento da atividade de tratamento térmico de resíduos sólidos em usinas de recuperação de energia (URE), CETESB. 2015b. 32p. Disponível em: <(goo.gl/d0KhgA)>. Acesso em: 10 ago. 2015.

_____. **Licenciamento:** quem deve solicitar. 2015c. Disponível em: <(goo.gl/rJSOqc)>, Acesso em: 10 ago. 2015.

_____. **Atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental.** 2015d. Disponível em: <(goo.gl/CHKh15)>. Acesso em: 10 out. 2015.

_____. **Qualidade do Ar / Informações.** 2016. Disponível em: <(goo.gl/IDFfoW)>. Acesso em: 10 ago. 2015.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO e SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SP). **Plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos (PMGIRS) Gestão integrada de resíduos municipais (GIREM),** WOLMER, F.A. e SIMI, S. L. S., São Paulo, 2012. 50p. Disponível em: <(goo.gl/it8Xn5)>. Acesso em: 10 fev. 2015.

COMPROMISSO EMPRESARIAL PARA RECICLAGEM, **Cadernos de reciclagem: Compostagem, a outra metade da reciclagem,** 2ª ed., coordenação: André Vilhena, Autores: João Tinôco Pereira Neto, Edmar José Kiehl, Marcelo Lelis e Marcelo Jahnell. 32 p., São Paulo, 2001.

_____. **Latas de aço.** 2015. Disponível em: <(goo.gl/uuUV9Z)>. Acesso em: 10 fev. 2015.

_____. **CEMPRE Review 2013**. 2013. 24p. São Paulo: CEMPRE/ADEODATO. São Paulo, 2013. Disponível em: <(goo.gl/epUkwF)>. Acesso em: 10 fev. 2016.

_____. **Composto Urbano**. 2015. Disponível em <(goo.gl/p1DBRH)>. Acesso em: 10 fev. 2016.

CONAMA (CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE), **Resolução nº 1 de 1986**, sobre impacto ambiental, n.p., disponível em <(goo.gl/hpoqkH)>, acesso em dez 2017.

_____. **Resolução nº 237 de 1997**, sobre licenciamento ambiental, n.p., disponível em <(goo.gl/o8vdta)>, acesso em dez 2017.

COMITÊ DE PESQUISA E MODELAGEM. Comitê de Elaboração de Cenários (*CEC*), **Implicações Econômicas e Sociais de Cenários de Mitigação no Brasil - 2030**. 2015. 47 p. Disponível em: <(goo.gl/dZ6Tv1)>. Acesso em: 10 jan. 2016.

CRU (*UNIDADE DE PESQUISA CLIMÁTICA DA UNIVERSITY OF EAST ANGLIA*) (ver nota de rodapé 89, p. 224)

CUNHA, V. e CAIXETA FILHO, J. V. **Gerenciamento da coleta de resíduos sólidos urbanos: estruturação e aplicação de modelo não-linear de programação por metas. G&P.**, v. 9, nº 2, p. 143 a 161, 2002. Disponível em: <(goo.gl/lcH6Wq)>. Acesso em: 10 jan. 2015.

DEL BEL, D. **Recuperação energética de resíduos deve ser opção tecnológica, mas com critérios**. In: **Química e Derivados**, São Paulo, ano XLVII, n. 519, p. 20, 2012. Disponível em: <(220iogas220.com.br/pquimica/revistas/qd519/index.html)>. Acesso em: 10 fev. 2015.

DEPARTMENT FOR ENVIRONMENT, FOOD AND RURAL AREAS. **Waste Management Plan for England**, 2013. 42p. Disponível em: <(goo.gl/Gv2ZqH)>. Acesso em: 10 ago. 2015.

DESBOIS⁸⁹, M. and DESALMAND, F., **NATO ASI Series**, Springer-Verlag, Berlin, 466 p., n.d.

EUROPEAN COMMISSION (*EC*), **Waste Framework Directive (WFD): directive 2008/98/EC on waste**. 2015. 28p. Disponível em: <(goo.gl/P7iJkl)>. Acesso em: 10 out. 2015.

EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY, **Managing municipal solid waste: a review of achievements in 32 european countries**. Copenhagen, 2013e. 40p. Disponível em: <(a href="http://goo.gl/VGED78">goo.gl/VGED78)>. Acesso em: 14 jul. 2015.

EIGENHEER, E. M. **A história do lixo: a limpeza urbana através dos tempos**. Porto Alegre: Gráfica Pallotti, 2009. 139 p.

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. **Balanco Energético Nacional 2015 - ano base 2014**. Rio de Janeiro: Empresa de Pesquisa Energética, 2015. 292 p. Disponível em: <(a href="http://goo.gl/PXgkgN">goo.gl/PXgkgN)>. Acesso em 10 jul. 2015.

_____. **Nota Técnica DEN 06/08 Avaliação Preliminar do - Aproveitamento Energético dos Resíduos Sólidos Urbanos de Campo Grande**. EPE: Rio de Janeiro, 2008. 73 p. Série Recursos Energéticos. Disponível em: <(a href="http://goo.gl/FCf5Uc">goo.gl/FCf5Uc)>. Acesso em: 17 jul. 2015.

EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO. **Macrometrópole Paulista - home**. Secretaria da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo: Disponível em: <(a href="http://emplasa.sp.gov.br/emplasa/index.asp">emplasa.sp.gov.br/emplasa/index.asp)>. Acesso em: 10 dez. 2014.

_____. **Plano de Ação da Macrometrópole Paulista - PAM 2013 - 2040, Uma visão da Macrometrópole, Infraestrutura de suporte ao desenvolvimento**. São Paulo, 2015. 315P. Disponível em: <(a href="http://bibliotecavirtual.emplasa.sp.gov.br/AbrirArquivo.aspx?ID=20360">bibliotecavirtual.emplasa.sp.gov.br/AbrirArquivo.aspx?ID=20360)>. Acesso em: 10 jul. 2016.

_____. **Plano de ação da Macrometrópole Paulista - 2013:2040 O Futuro das Metrôpoles Paulistas**, 2014. 78 p. Disponível em: <(a href="http://goo.gl/t0J7Yj">goo.gl/t0J7Yj)>. Acesso em: 10 jun. 2015.

ETSU (ENERGY TECHNOLOGY SUPPORT UNIT), **Landfill gas: Development guidelines for the DTI (Department of Trade and Industry)**, Oxfordshire, 74 p., 1996.

EUROSTAT STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN UNION. **Eurostat regional yearbook 2014**. Disponível em: <(a href="http://ec.europa.eu/eurostat/publications/regional-yearbook">ec.europa.eu/eurostat/publications/regional-yearbook)>. Acesso em: 10 jun.2015.

FERRARIS, Matteo; PALEARI, Susanna. **Municipal waste management in Italy**. European environment agency, 2013b. 21p. Disponível em: <(a href="http://goo.gl/CbyRmM">goo.gl/CbyRmM)>. Acesso em: 10 jul. 2016.

FIGUEIREDO, S. A. **Avaliação técnico-econômica das principais tendências e alternativas do transporte rodoviário nacional sob o ponto de vista energético e ambiental**. Tese (Doutorado em Ciências) - Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 203 f. Disponível em: <(goo.gl/NQJV7L)>. Acesso em: 10 dez. 2015.

FISCHER, C. **Municipal waste management in Germany**. European Environment Agency, 2013f. 18p. Disponível em: <(goo.gl/wkRVwq)>. Acesso em: 10 jul. 2016.

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO. **Relatório ambiental preliminar (RAP) da usina de recuperação de energia Nova São João**. Coordenação de Fábio Augusto G. V. Reis. Rio Claro, 2015. V.1.

FUNDAÇÃO DEMÓCRITO ROCHA. **Compostagem e minhocultura: preparo do composto**. Consultado em 9/15. Disponível em: <(fdr.com.br/formacao/2013/compostagem-e-minhocultura/preparo-do-composto/)>. Acesso em: 10 set. 2015.

GALVÃO, C. O. e BRAGA, C. F. C., **Brasil 2040: cenários e alternativas de adaptação à mudança do clima**. Brasília: Presidência da República, Secretaria de Assuntos Estratégicos, 2015. 62p. Disponível em: <(goo.gl/JxKeDT)>. Acesso em: 10 jun. 2015.

GEOTECH GEOTECNIA AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. **Estudo de impacto ambiental (EIA) do sistema de processamento e aproveitamento de resíduos e unidade de recuperação de energia (SPAR/URE) do Município de São Bernardo do Campo, SP - P230/10**. São Paulo, 2013. 466p. Disponível em: <(goo.gl/p66lh5)>. Acesso em: 10 jun. 2015.

GENTIL, Emmanuel C. **Municipal waste management in France**. European environment agency. 2013^a. 23p. Disponível em: <(goo.gl/VyTDvV)>. Acesso em: 10 jul. 2015.

GODECKE, M. V., et al. O consumismo e a geração de resíduos sólidos urbanos no Brasil. **Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental**, v. 8, nº 8, p. 1700-1712, set-dez, 2012. ISSN: 2236-1170. Disponível em: <(goo.gl/mJuKs4)>. Acesso em: 10 jan. 2016.

_____. **A inserção da reciclagem nos mercados de carbono: avaliação da situação brasileira e estudo de caso do município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul**. Tese

(Doutorado em qualidade ambiental) - Universidade FEEVALE Novo Hamburgo, disponível em <(goo.gl/RDIJyt)>, 212 p. 2013.

GOLDEMBERG, J. **O estado atual do setor elétrico brasileiro**. Revista USP, Brasil, vol. 104, p. 37 a 44, disponível em: <(revistas.usp.br/revusp/article/view/106751)>, 2015.

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. **Decreto nº 31.256 regulamenta a Lei nº 15.086, de 28 de dezembro de 2011 e suas alterações posteriores, que cria o selo verde para certificar produtos compostos de materiais reciclados, e dá outras providências**. 2013. Disponível em: <(goo.gl/4jUxym)>. Acesso em: 10 fev. 2016.

_____. *Ceará sai na frente e reduz ICMS na cadeia de reciclagem* In: **CEMPRE informa**, São Paulo, nº 146, ano 24, março/abril. 2016. 2.p. jornalista responsável: Beth Leites.

GREENLIFE, **Unit team aterro sanitário**. Disponível em: <(unitmagazine.com/greenlife/greenlife36.html)>. Acesso em: 10 jun. 2015.

GRUPO AB, **ECOMAX 10 ® - Landfill gas - ficha técnica**, página de Internet, disponível em (goo.gl/W9BcRW), n.p., 2017.

HARRIS⁸⁹ (p. 224), I., JONES, P.D., OSBORN, t.J. and LISTER, D.H. Updated high-resolution grids of monthly climatic observations - the CRU TS3.10 dataset. *International Journal of Climatology*. 2013. Doi:10.1002/joc.3711.

HERCZEG M. **Municipal waste management in Austria**. European Environment Agency, 2013g. 21p. Disponível em: <(goo.gl/HzKNnJ)>. Acesso em: 10 jul. 2016.

HOLANDA, M.R., **Avaliação do potencial de cogeração a partir de resíduos sólidos municipais na região de Guaratinguetá**. Dissertação (Mestrado em mecânica) - UNESP, Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, Universidade Estadual Paulista, 1998. 184 f. Disponível em <(goo.gl/F1emB6)>. Acesso em: 10 nov. 2015.

HOORNWEG, D; BHADA-TATA P. **What a Waste - A Global Review of Solid Waste Management**. Washington: The World Bank, 2012. 116 p. Urban Development Series Knowledge Papers. 2012. 116p. Disponível em: <(goo.gl/IbD6uW)>. Acesso em: 10 jun. 2016.

HOUAISS, A., **Grande dicionário Houaiss da língua portuguesa**. 2004. Disponível em: <(224iogas224.uol.com.br)>. Acesso em 10 jun. 2015.

HOUGHTON, J.T., et al., **Climate change 1995 - The Science of Climate Change**. WG1 to the Second Assessment Report (SAR) of the Intergovernmental Panel on Climate Change. 1996. 508p. Disponível em: <(goo.gl/iiOCdP)>. Acesso em: 10 jun. 2015.

_____. **Climate Change 2001 - The Scientific Basis**, WG1 to the Third Assessment Report - **AR3**, disponível em <(goo.gl/WbbtMQ)>, Cambridge and New York, 881., 2001.

HULME⁸⁹, M. A **1951-80 global land precipitation climatology for the evaluation of General Circulation Models Climate Dynamics**, 7, 57-72, 1992.

HULME⁸⁹, M. **Validation of large-scale precipitation fields in General Circulation Models**. In: Global precipitations and climate change (eds.), 1994. P.387-406.

HULME⁸⁹, M., OSBORN,t. J. and JOHNS,t. C. Precipitation sensitivity to global warming: comparison of observations with HadCM2 simulations. **Geophys. Res. Letts.**, 25, 3379-3382, 1998.

ÎLE-DE-FRANCE. Préfet de la région d'Île-de-France Préfet de Paris. **Territoire et population**. 2015. Disponível em: <(ile-de-france.gouv.fr/Votre-region/Les-chiffres-cles/Territoire-et-population)>. Acesso em : 10 jun. 2015.

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS (*IPT*) E COMPROMISSO EMPRESARIAL PARA RECICLAGEM (*CEMPRE*). **Lixo municipal: manual de gerenciamento integrado**, São Paulo; 2 ed., revista e ampliada, 370 p., 2000.

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. **Greenhouse gas inventory - workbook**. London: IPCC 1995. V.2. Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.

⁸⁹ HULME, DESBOIS e HARRIS et al. referem-se aos dados do Unidade de Pesquisa Climática da University of East Anglia (*CRU*) sobre temperatura, precipitação e potencial de evapotranspiração. São dados recebidos, em 2014, por e-mail do Dr. Eduardo Assad, coordenador técnico do Inventário nacional de emissões de gases de efeito estufa, tratando da elaboração do inventário nacional de gases de efeito estufa emitidos pelo tratamento e disposição de resíduos A indicação das fontes reproduz a orientação do coordenador.

_____. **IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories**. 2000. 32p. Chapter 5 - Waste, disponível em <(ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gp/english/5_Waste.pdf)>, 32 p., 2000.

_____. **2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories**. 2006. V.5 - Waste. Disponível em: <(ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol5.html)>. Acesso em: 10 dez. 2015.

_____. **Contribution of working group I to the fourth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change**. Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor and H.L. Miller (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 2007. Disponível em: <(goo.gl/oP6i7m)>. Acesso em: 10 jun. 2015.

_____. **Climate change 2013 - The Physical Science Basis - Summary for Policymakers**. New York, 2013, p.2,9. Disponível em: <(goo.gl/h1cBjG)>. Acesso em: 10 jun. 2015.

_____. Central and South America. In: MAGRIN, G. O. et al. **Climate change 2014: impacts, adaptation, and vulnerability. Part b: regional aspects. Contribution of working group ii to the fifth assessment report of the intergovernmental panel on climate change**. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. P. 1499-1566. Disponível em: <(goo.gl/rqQq8D)>. Acesso em: 10 jun. 2015.

INTERNATIONAL MONETARY FUND. **World Economic Outlook Database**, abril 2016. Disponível em: <(goo.gl/M4OIcA)>. Acesso em: 10 jun. 2016.

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL AND ENERGY TECHNOLOGY. **Landfill gas formation, recovery and emissions**. The Netherlands: OONK, J., e BOOM, A. 1995. 103 p.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Indicadores Sociodemográficos Prospectivos para o Brasil de 1991 a 2030**. Projeto UNFPA/BRASIL <(BRA/02/P02)>, 2006. 129 p. Disponível em: <(goo.gl/6j9Iwb)>. Acesso em: 10 jun. 2015.

_____. **Pesquisa Nacional de Saneamento Básico - PNSB**. Rio de Janeiro: IBGE, 2008. 219p. Disponível em: <(goo.gl/REYho2)>. Acesso em: 10 jun. 2015.

_____. **Censo demográfico**, Rio de Janeiro, IBGE, 2010. Disponível em: <(goo.gl/F5Msw4)>. Acesso em: 10 jun. 2015.

_____. **Síntese de indicadores sociais - uma análise das condições de vida - população brasileira - 2013.** Estudos & pesquisas - Informação demográfica e socioeconômica, 2013. 266p. Disponível em: <(a href="http://goo.gl/j2VJFP">goo.gl/j2VJFP)>. Acesso em: 10 jun. 2015.

_____. **Brasil em síntese, PIB - valores correntes - Brasil - 2010/2016**, disponível em (a href="http://goo.gl/oDZt3N">goo.gl/oDZt3N), n.p., consultado em dezembro de 2017.

LEBENSMINISTERIUM, **Federal waste management plan 2011**, v. 1. 246p. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. Disponível em: <(a href="http://goo.gl/FUBhxx">goo.gl/FUBhxx)>. Acesso em: 10 jun.2015.

LOBO, A., MUÑOZ, J., SÁNCHEZ, M.M. e TEJERO, I., Comparative analysis of three hydrological landfill models through a practical application (MODUELO 2, HELP and Moduelo 1). *In International Landfill Symposium*, **9**, 2003. Cagliari, Italy Proceedings. Sardinia CISA, 2003.

MACHADO, P. A. L. **Direito Ambiental Brasileiro**, 24ª edição revista, ampliada e atualizada, São Paulo, Malheiros ed., 1408 p., 2016.

MAGALHÃES, G.H.C; ALVES, J.W.S; SANTO FILHO, F.E.; KELSON, M. Understanding methane emissions from passive systems in landfills in Brazil: a contribution for reducing the uncertainties concerning the amount of methane recovered I, *In: Greenhouse gas emissions inventories from waste management and for better estimating the parameter adjustment factor (AF) in landfill gas collection and destruction/recovering projects under the Clean Development Mechanism (CDM)*. 2010. 14p. Disponível em: <(a href="http://goo.gl/YmPQdq">goo.gl/YmPQdq)>. Acesso em: 10 jun. 2015.

MAIM ENGINEERING, **Pirolisi lenta úmida catalizzata - slow wet catalytic pyrolysis**, 2015. 16p. Disponível em: <(a href="http://maim.it">maim.it)>. Acesso em: 10 dez. 2015.

MARCIAL, E. C. e GRUMBACH, R. J. dos Santos, **Cenários Prospectivos - como construir um futuro melhor**, 5ª ed. Revisada e ampliada, Editora FGV, Rio de Janeiro, 228 p. 2008.

MICHAELIS, **Michaelis - Dicionário brasileiro da língua portuguesa**, Melhoramentos ed. 2015. V. 2.0. Disponível em: <(a href="http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/">michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/)>. Acesso em: 10 jan. 2016.

MINISTÉRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, BRASIL **Convenção-Quadro das Nações Unidas Sobre Mudança do Clima** - Situação da ratificação, 2009. 14p. Disponível em: <(a href="http://goo.gl/eeK8gG">goo.gl/eeK8gG)>. Acesso em: 15 abril, 2015.

_____. **Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima**, Brasília, disponível em <(a href="http://mct.gov.br/upd_blob/0005/5390.pdf">mct.gov.br/upd_blob/0005/5390.pdf)>, 27 p., 1992.

_____. **Primeiro inventário brasileiro de emissões antrópicas de gases de efeito estufa - Relatórios de referência** - emissões de gases de efeito estufa no tratamento e disposição de resíduos. Brasília: MCTI, 2006. 86p. Disponível em: <(a href="http://goo.gl/U0SsB5">goo.gl/U0SsB5)>. Acesso em: 10 jun. 2016.

_____. **Segundo inventário brasileiro de emissões antrópicas de gases de efeito estufa - Relatórios de referência - Emissões de gases de efeito estufa no tratamento e disposição de resíduos**. Brasília: MCTI, 2010. 100p. Disponível em: <(a href="http://goo.gl/CVcGzG">goo.gl/CVcGzG)>. Acesso em 10 jan. 2016.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO, **Terceiro inventário brasileiro de emissões e remoções antrópicas de gases de efeito estufa** - Relatórios de Referência - Resíduos - Emissões de gases de efeito estufa no tratamento e disposição de resíduos - Relatório de referência, Brasília: MCTI, 2015. 70p. Disponível em: <(a href="http://goo.gl/nHNcMz">goo.gl/nHNcMz)>. Acesso em: 10 jul. 2016.

_____, **Fatores de Emissão de CO₂ de acordo com a ferramenta metodológica: “Tool to calculate the emission factor for an electricity system, versão 04.0 e anteriores”** aprovada pelo Conselho Executivo do MDL. 2016. Disponível em: <(a href="http://goo.gl/Y3EZUc">goo.gl/Y3EZUc)>. Acesso em dez. 2018.

_____, **Relatório das Estimativas Anuais de Emissões de Gases de Efeito Estufa**, 2^a ed., Brasília: MCTI, 2014. 190 p. Disponível em: <(a href="http://goo.gl/drmWMV">goo.gl/drmWMV)>. Acesso em: 10 jan. 2016.

_____, **Primeiro Relatório de atualização bienal do Brasil**. Brasília: MCTI, 2014b. 54p. Disponível em: <(a href="http://goo.gl/S5zX8u">goo.gl/S5zX8u)>. Acesso em: 10 jan. 2016.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES (MRE). **Pretendida contribuição nacionalmente determinada (iNDC) para consecução do objetivo da Convenção-Quadro**

das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Brasília, 2015. 4 p. (Anexo - Informação adicional sobre a *iNDC*, 6 p.). Disponível em: <(goo.gl/HCc0be)>. Acesso em: 10 jan. 2016.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA & EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA.

Plano Decenal de Expansão de Energia 2020. 2001. 2 v. 21 p. Disponível em:

<(epe.gov.br/PDEE/20120302_1.pdf)>. Acesso em 10 jan. 2016.

_____. **Plano Nacional de Energia - 2030 v. 2 - PNE 2030 - Projeções.** Brasília,

MME/EPE, 2007. Disponível em: <(epe.gov.br/PNE/20080512_2.pdf)>. Acesso em: 10 jan. 2016.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, **Inventário nacional de fontes e estimativa de emissões de dioxinas e furanos - Brasil, POPs - Plano nacional de implementação -**

Convenção de Estocolmo. Brasília: MMA, 2013. 188 p. Disponível em: <(goo.gl/bRYTsR)>.

Acesso em: 10 jan. 2016.

_____. **Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB),** Brasília, MMA 2013. 173 p.

Disponível em: <(goo.gl/aPld3I)>. Acesso em: 10 jan. 2015.

_____. **Entenda o acidente de Mariana e suas consequências para o meio ambiente,**

página de Internet. Disponível em <(goo.gl/jM28O1)>, n. p. 2016.

_____. **Política Nacional do Saneamento Básico (Lei PNSB), Lei Federal nº 11.445 de**

2007. Brasília: MMA, 2007. Disponível em: <(goo.gl/D8CeLS)>. Acesso em: 10 jan. 2016.

_____. **Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei Federal nº 12.305 de 2010,**

Brasília: MMA, n.p. 2010. Disponível em: <(goo.gl/UBMBGd)>. Acesso em: 12 fev. 2016.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE.

Resolução CONAMA 1 de 1986, procedimentos relativos a estudo de impacto ambiental.

1986. 24 p.

_____. _____. **Resolução CONAMA 237/97,** Dispõe sobre a revisão e complementação

dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento ambiental, *In* Licenciamento ambiental - normas e procedimentos, Brasília, Disponível em

<(mma.gov.br/port/conama/res/res97/res23797.html)>, (p. 644 a 652), 1997.

_____. _____. **Resolução CONAMA 316/02**, Dispõe sobre procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos. Brasília, MMA, 2002. Disponível em: <(mma.gov.br/port/conama/res/res02/res31602.html)>. Acesso em: 10 jan. 2016.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E CIDADANIA AMBIENTAL. **Plano de gerenciamento de resíduos sólidos instrumento de responsabilidade socioambiental na administração pública**. Brasília, 2014. 4 p. Disponível em: <(goo.gl/TBmdBm)>. Acesso em: 10 jan. 2016.

MOCHIUZUKI, M. F. A., OLIVEIRA, M. P. D, E MONTREZOL, M. L. **Diretrizes para Apresentação de Dissertações e Teses do Programa de Pós-Graduação em Energia da Universidade de São Paulo (PPGE-USP)**. São Paulo: IEE-USP, 2012. 47 p. Disponível em: <(goo.gl/AD98IJ)>. Acesso em: 10 jun. 2016.

MORETTIN, P. A., TOLOI, C.M. C. **Análise de séries temporais**. 2ª ed. São Paulo Editora Edgard Blucher, 2006. 539 p.

MUCELLIN, C.A. e BELLINI, M. Lixo e impactos ambientais perceptíveis no ecossistema urbano, In: Sociedade & Natureza, Uberlândia, 20 (1): 111 - 124, jun. 2008. Disponível em: <(goo.gl/GSUotb)>. Acesso em: 10 jun. 2015.

MYHRE G. and SHINDELL D., **Climate change 2013 - the physical science basis**, WG1 to Fifth Assessment Report - AR5. Cambridge University Press, 2013. 1535 p. Disponível em: <(goo.gl/v5fB81)>. Acesso em: 10 jun. 2016.

NAKICENOVIC, N., et. Al., **Special Report on Emissions Scenarios**, , Cambridge University Press, IPCC , 2000. 608 p. Disponível em: <(goo.gl/VYMAEZ)>. Acesso em: 10 jan. 2016.

NOGUEIRA, L. A. H. e WALTER, A. C. S. Experiências de geração de energia elétrica a partir de biomassa no Brasil: aspectos técnicos e econômicos. In: **Reunión Regional sobre Geración de Eletricidad a partir de Biomassa, 1995. Anais**. Montevideu. V. 1. P. 128 a 138, 1995. Disponível em: <(fao.org/docrep/t2363s/t2363s0c.htm)>. Acesso em: 10 jan. 2016.

OBSERVATOIRE REGIONAL DES DECHETS D-ÎLE-DE-FRANCE. **Tableau de bord des déchets franciliens**, 2013. 58 p. Valerie Jouvin, Laure Moutier, Valerie Plet, Laura

Bonnefon, Florence Thiery, Marion Guerout, Île-de-France. Disponível em :
<(goo.gl/0dsJuL)>, 58 p. 2013.

OKAMURA, L. A. **Avaliação e melhoria do poder calorífico de biogás proveniente de resíduos sólidos urbanos**. Dissertação (Mestrado) - Universidade Tecnológica Federal, Curitiba, 2013. 110 p. Disponível em: <(goo.gl/g6lTrg)>. Acesso em: 10 fev. 2015.

OLIVEIRA, G., MARCATO, F.S., SCAZUFCA, P. **Estimativas dos custos para viabilizar a universalização da destinação adequada de resíduos sólidos no Brasil**. São Paulo: ABRELPE, 2015. 93 p. Disponível em: <(goo.gl/ZyuD7k)>. Acesso em: 10. Jun. 2016.

OLIVEIRA, L. G. **Opções de mitigação e emissões de gases de efeito estufa em setores chave no Brasil: gestão de resíduos - treinamento 2**, apresentação. Brasília, 2015. 41 p.

PARIS (MAIRIE DE PARIS). **Demographics : a cosmopolitan city**. Disponível em :
<(goo.gl/iE3Up9)>. Acesso em : 10 mar. 2015.

PETERSON. M., et al. **Guia prático do biogás: geração e utilização**. 5ª. Ed. PROBIOGÁS, 2010. 236 p. Disponível em <(goo.gl/nCt93V)>. Acesso em: 19 fev. 2015.

PORTAL TRIBUTÁRIO. **Os tributos no Brasil**: Relação atualizada e revisada em 27/07/16. Disponível em: <(goo.gl/BvUhuk)>. Acesso em: 10 dez. 2016.

POTTIE, P. **Solução no tratamento de resíduos sólidos urbanos**. Contagem: Kuttner do Brasil, Contagem, 2016. 30p. Disponível em: <(goo.gl/jGthzW)>. Acesso em: 10 dez. 2016.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (BR). **Imposto de importação e Tarifa Externa Comum - TEC**. 2016. Disponível em: <(goo.gl/gln1AR)>. Acesso em: 15 fev. 2016.

_____. _____. **Estimativas Anuais de Emissões de Gases de Efeito Estufa no Brasil**. 2ª ed. Brasília, 2014. 190 p. Disponível em: <(goo.gl/LNIV3C)>. Acesso em: 10 fev. 2015.

PROBIOGÁS, **Catálogo de tecnologias e empresas de biogás, coletânea de publicações do PROBIOGÁS, Série desenvolvimento do mercado de biogás**, 1ª ed. Ministério das Cidades, Brasília, DF. 190 p. 2015.

PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA. **Licenciamento ambiental ameaçado**. São Paulo: Audiência Pública, 2016.

PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA & ELETROBAS CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S., **Eficiência energética no uso de vapor**. Rio de Janeiro, 2005. 196 p. Disponível em: <(a href="http://goo.gl/33nd5E">goo.gl/33nd5E)>. Acesso em: 10 jan. 2016.

PUNIN, W., MANEEWAN, S. e PUNLEK, C. The feasibility of converting solid waste into refuse-derived fuel 5 via mechanical biological treatment process. **Journal of Material Cycles & Waste Management, Springer Science & Business Media** n° 16, p. 753 a 762, 2013.

REICHERT, F., **Aproveitamento de resíduos, palestra no 2º Fórum técnico resíduos e energia**, filme - palestra, 47min 37s, 2015. Disponível em: <(a href="http://goo.gl/ZEPUvc">goo.gl/ZEPUvc)>. Acesso em: 10 jan. 2015.

ROTONDARO, G.P. **Avaliação da contribuição dos projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) em aterros sanitários para os aspectos de desenvolvimento sustentável no Brasil**. São Paulo, 2007. 76p. Disponível em: <(a href="http://goo.gl/TTjxcy">goo.gl/TTjxcy)>. Acesso em: 14 jan. 2015.

SAKAI, S., et al. International comparative study of 3R and waste management policy developments In: 3R International, Kyoto Workshop on 3R and Waste Management, 2009. **J Mater Cycles Waste Manag**, Disponível na Intranet da CETESB. P. 86 a 102. 2011.

SANTOS, M. M. O. **Geração de Biogás em Aterros Sanitários: uma análise sobre os modelos de previsão aplicados a projetos do mecanismo de desenvolvimento limpo** Dissertação (Mestrado) - Pontifícia Universidade Católica (PUC), Rio de Janeiro, 2014. 114 p. Disponível em: <(a href="http://goo.gl/6umgKe">goo.gl/6umgKe)>. Acesso em: 10 fev. 2015.

_____. Anúncio de metas climáticas expõe falhas de governança no Brasil. **Revista Eco21**, ed 228 - nov/15, PUC Rio, Tricontinental Editora, Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: <(a href="http://goo.gl/cCvLYC">goo.gl/cCvLYC)>. Acesso em: 10 fev. 2015.

SÃO PAULO (PREFEITURA). **Lei nº 14.933/09** - Institui a Política de Mudança do Clima no Município de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: <(goo.gl/YSCEAi)>. Acesso em: 10 fev. 2015.

_____. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. **Prefeitura arrecada R\$ 37 milhões no 2º Leilão de Créditos de Carbono**, 2008. Disponível em: <(goo.gl/sRQsfJ)>. Acesso em: 10 jun. 2015.

SÃO PAULO. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. **Constituição Estadual**, 1989. Disponível em <(goo.gl/pftjgb)>. Acesso em: 10 jun. 2015.

_____. _____. **Decreto nº 60.298, de 27 de março de 2014**. São Paulo, 2014. Disponível em: <(goo.gl/cqdgJ2)>. Acesso em: 10 mar. 2016.

_____. _____. **Anexo 5 do Regulamento da Lei nº 997/76 aprovado pelo Decreto Estadual nº 8.468 e alterado pelo Decreto 47.397/02**. 2016. Disponível em: <(goo.gl/G3iOhC)>. Acesso em: 10 mar. 2016.

SÃO PAULO. SECRETARIA DE ENERGIA. **Matriz Energética do Estado de São Paulo - 2035**, LCA, IX, Andrade e Canelas e repensa, São Paulo, 2011. 40 p. Disponível em: <(goo.gl/NuHZh8)>. Acesso em: 10 mar. 2016.

_____. _____. **Decreto nº 58.659, de 4 de dezembro de 2012 que institui o Programa Paulista de Biogás**. 2012. Disponível em: <(goo.gl/sZQqAG)>. Acesso em: 10 jun. 2015.

_____. _____. **Balanço Energético do Estado de São Paulo -2015 - ano base 2014**. 2015. 236 p. Disponível em: <(goo.gl/i4hL9S)>. Acesso em: 10 mar. 2016.

_____. _____. **Novas regras para microgeração passam a valer a partir de março (29/02/16)**. Canal Energia. Disponível em: <(goo.gl/XppEK0)>. Acesso em: 10 mar. 2016.

SÃO PAULO (cidade), **Lei 14.933, de 5 de junho de 2009**, Política de Mudança do Clima no Município de São Paulo (PMCMSP), disponível em <(goo.gl/VMJp7C)>, Acesso em dez. de 2017.

SARTINI, G. G. P. O. Et al. **Estimativas dos custos para viabilizar a universalização da destinação adequada de resíduos sólidos no Brasil**, ABRELPE, São Paulo, 2015. 49p. Disponível em: <(goo.gl/f933zs)>. Acesso em: 10 jun. 2015.

SCHAEFFER, R., SZKLO, A., LUCENA, A. F. P., e KELMAN, R. Capítulo sobre energia. In: **Brasil 2040**: Presidência da República, Secretaria de Assuntos Estratégicos, Brasília, 2015. P. 43 a 51. Disponível em: <(goo.gl/JxKeDT)>. Acesso em: 10 jun. 2015.

SEADE - FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS, **Tabelas PIB Anuais (.zip)**, n. p. planilhas eletrônicas. Disponível em (goo.gl/qhvcPP), acesso em dezembro de 2017.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE/SP. **Plano de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo (PRS-SP)**. São Paulo: SMA-SP e CETESB, 2014. 350p. Disponível em: <(goo.gl/O2InX8)>. Acesso em: 10 mar. 2016.

_____, **Resolução SMA-079 de novembro de 2009**. Estabelece diretrizes e condições para a operação e o licenciamento da atividade de tratamento térmico de resíduos sólidos em Usinas de Recuperação de Energia (URE).2009. 19p. Disponível em: <(goo.gl/XQKU6w)>, Acesso em: 10 mar. 2016.

SENADO FEDERAL. **Projeto Lei 425/2014 do Senado que altera os prazos da PNRS**. Brasília, 2014. 2p. Disponível em: <(goo.gl/7zGWkp)>. Acesso em: 10 jan. 2015.

SGW SERVICES. **Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da Usina de Recuperação de Energia -URE, Barueri, EIA 18/2012 - P 18/2012**, 2012. 505p. Disponível em: <(goo.gl/JfYqx9)>. Acesso em 10. Jun. 2015.

SOLOMON, S.et al. **Climate Change 2007 - The Physical Science Basis**, WG1 to the Fourth Assessment Report - **AR4**. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. Disponível em: <(goo.gl/51KyUv)>. Acesso em: 10 jun. 2015.

STOCKER,t. F. and QIN, D. **Climate Change 2013 The Physical Science Basis - Working Group I Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change**. Working Group I Technical Support Unit. IPCC. 33 p. Disponível em: <(goo.gl/VrwkbS)>. Acesso em: 10 mar. 2016.

TCHOBANOGLIOUS, G. e THEISEN, H. **Integrated solid waste management: engineering principles and management issues**, New York: McGraw-Hill, 1993. 999 p.

TERRAGAIA, COP21 Paris 2015: Brasil e Europa propõem mecanismo de mercado em acordo do clima, Publicado em 09/12/15, Disponível em (goo.gl/jdY8je), n.p. 2015.

TNO (THE NETHERLANDS ORGANIZATION), **Landfill gas formation, recovery and emissions - reference number R95-203**, authors J. Oonk and A. Boom, TNO - Institute of Environmental and Energy Technology, 103 p. plus appendix.1995.

THIEME E., et al. **Catálogo de tecnologias e empresas de biogás: coletânea de publicações do Probiogás**. Brasília, 190 p. Série desenvolvimento do 234iogas234 do 234iogas. 2015.

_____. **Report of the Conference of the Parties on its seventeenth session (CP 17) - Decision 2/CP 17**. Durban, 2011. **Annex III**, p. 39 a 42, 86 p. Disponível em: <(goo.gl/ZoPF7)>. Acesso em: 10 mar. 2016.

UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME ENVIRONMENT FOR DEVELOPMENT. **United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)**, 1992. Disponível em: <(goo.gl/4hAbP3)>. Acesso em: 10 mar. 2016.

UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE, **ACM0001**: Flaring or use of landfill gas - Version 15.0, Tool 004, Methodological tool - Emissions from solid waste disposal sites. 2015. 27p. Disponível em: <(goo.gl/Yjpdqf)>. Acesso em: 10 mar. 2016.

_____. **Acordo de Paris**. Traduzido pelo Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, UNIC Rio, 2015. 42p. Disponível em: <(goo.gl/XvUReL)>. Acesso em: 10 mar. 2016.

_____. **Clean Development Mechanism - Project search**, UNFCCC, 2016. Disponível em: <(goo.gl/qiBOey)>. Acesso em: 10 fev. 2016.

_____. **Intended Nationally Determined Contributions - INDC**. Disponível em: <(goo.gl/s7hDWg)>, Acesso em: 10 mar. 2016.

UNITED STATES CENSUS BUREAU. **2010 Census Interactive Population Search**. 2015. Disponível em: <(goo.gl/quTmDi)>. Acesso em: 10 jun. 2015.

USEPA (UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY). **Municipal solid waste generation, recycling, and disposal in the United States: facts and figures for 2012**. Washington, 2014. 14 p. Disponível em: <(goo.gl/oagWKi)>. Acesso em: 02 jan. 2018.

_____. **Volkswagen Clean Air Act Partial Settlement**. 2016. Disponível em: <(epa.gov/vw)>. Acesso em: 10 jun. 2016.

_____. METHANE INITIATIVE (GMI). Municipal Solid Waste, coordenada USEPA. 2016. Disponível em: <(globalmethane.org/)>. Acesso em: 10 jun. 2016.

_____. LANDFILL METHANE OUTREACH PROGRAM (LMOP), **Energy Projects and Candidate Landfills**. 2015. Disponível em: <(goo.gl/OwbZus)>. Acesso em: 10 jun. 2015.

_____. **Turning a liability into an asset - A landfill gas-to energy project development handbook**, Landfill Methane Outreach Program, EPA 430-B-96-004, n.p., Washington, 1996.

_____. **Compilation of Air Pollutant Emission Factors - AP-42**, Solid Waste Disposal - Refuse Combustion, Final Section/1996b. 5th ed., p. 2.1-1 a 2.1-46 V. 1, Chapter 2. Disponível em: <(goo.gl/6ljLaU)>. Acesso em: 10 jun. 2015.

_____. **Landfill Gas Emissions Model (LandGEM) Version 3.02 User's Guide**. EPA-600/R-05/047. Washington, 2005. 56p. Disponível em: <(goo.gl/NqXmLE)>. Acesso em: 10 jun. 2015.

VILELA, M. M. **Inventário de emissões e remoções antrópicas de gases de efeito estufa do Município de São Paulo de 2003 a 2009**. Instituto Ekos Brasil, Geoklock Consultoria e Engenharia Ambiental, SVMA - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente e ANTP - Associação Nacional de Transportes Públicos, série cadernos técnicos, volume 12, 2013.152 p. Disponível em: <(goo.gl/pLvLaI)>. Acesso em: 10 jun. 2015.

WADE, W. **Planejando cenários: um guia prático para se preparar o futuro do seu negócio**, tradução: Regina Célia Simille de Macedo. São Paulo: Saraiva, 194 p., 2013.

WAHEED, Q. M. K. NAHIL, M. A. e WILLIAMS, P.t. Pyrolysis of waste biomass: investigation of fast pyrolysis and slow pyrolysis process conditions on product yield and gas composition, **Journal of the Energy Institute**, vol 86, n 4, 233 p, 2013.

WALDMAN, M. **Lixo: cenários e desafios - abordagens básicas para entender os resíduos sólidos**. São Paulo, Cortez, 231 p., 2010.

WATSON, D. **Municipal waste management in the United Kingdom**. European environment agency, 2013h. 21p. Disponível em: <(goo.gl/UaVGXo)>. Acesso em: 10 jul. 2016.

WORLD HEALTH ORGANIZATION, **WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide - Global update 2005, Summary of risk assessment**, Geneva, 2006. 22p. Disponível em: <(goo.gl/wI9BJ7)>. Acesso em: 10 jun. 2015.

ZAMAN, A. U. Life cycle assessment of pyrolysis-gasification as an emerging municipal solid waste treatment technology. **Int. J. Environ. Sci. Technol**, Disponível na Intranet da CETESB. P. 1.029 a 1.038, 2013.

_____. Identification of waste management development drivers and potential emerging waste treatment technologies. **Int. J. Environ. Sci. Technol**. Disponível na Intranet da CETESB. P. 10.455 a 10.464, 2013.

ZVEIBIL, V. Z., **Manual de gerenciamento de resíduos sólidos**. Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República, Rio de Janeiro: SEDU/PR, 2001. 200 p. 2001.

Glossário

@	no, em: <i>at</i>
§	parágrafo
%	porcentagem: $\frac{1}{100}$
3R	Redução, reuso e reciclagem
ABC	Agricultura de Baixo Carbono
ABIVIDRO	Associação Técnica Brasileira das Indústrias Automáticas de Vidro
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ABRELPE	Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais
<i>a. C.</i>	antes de Cristo
ACM	Metodologia Consolidada Aprovada: <i>Approved Consolidated Methodology</i>
ACV	Análise de ciclo de vida
ACM	Método aprovado e consolidado: <i>Approved Consolidated monitoring Methodology</i>
<i>adim</i>	Adimensional
AGRA	Áreas de gerenciamento de risco aviário
AGS	Ambiente Gestão em Sustentabilidade
AL	Assembleia Legislativa
AND	Autoridade Nacional Designada
ANEEL	Agência Nacional de Energia Elétrica
ANIP	Associação Nacional das Indústrias de Pneumáticos
ANP	Agência Nacional do Petróleo
ANP	AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS
AP42	Compilação de fatores de emissão de poluição atmosférica da USEPA: <i>Compilation of Air Pollutant Emission Factors</i>
AR	Relatório de avaliação: <i>Assessment report</i>
AR4	4º Relatório de Avaliação: <i>4th Assessment Report</i>
AR5	5º Relatório de Avaliação: <i>5th Assessment Report</i>
Art.	Artigo
AU	Aglomeração urbana
AUJ	Aglomeração urbana de Jundiá
AUP	Aglomeração urbana de Piracicaba
BEN	Balanço Energético Nacional
BR	Brasil
BRACELPA	Associação Brasileira de Celulose e Papel
BRIC	Brasil, Rússia, Índia e China
<i>c</i>	Capítulo: <i>chapter</i>
<i>cal</i>	caloria
CAPEX	Investimento em bens de capital: <i>capital expenditure</i>
CB	Escritório de Censo: <i>Census Bureal</i>
CC	Casa Civil
CCR	Componente de carbono no resíduo
CCR.FCF	Produto entre CCR e FCF equivalente à fração de C fóssil no RSU
CDIAC	Centro de Análise de Informação sobre Dióxido de Carbono: <i>Carbon Dioxide Information Analysis Center</i>
CDM	Mecanismo de Desenvolvimento Limpo: <i>Clean Development Mechanism</i>

CDR	Combustível derivado de resíduo
CDIAC	Centro de análise e informação sobre Dióxido de Carbono: <i>Carbon Dioxide Information Analysis Center</i>
CEC	Comitê de Elaboração de Cenários
CEDA	Centro de dados e arquivos ambientais: <i>Centre for Environmental Data Archival</i>
CEMPRE	Compromisso Empresarial para Reciclagem
CER	Certificados de Reduções de Emissão: <i>Certified Emission Reduction</i>
CETESB	Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
Cf.	Conforme, compare, confira ou confronto
CIMC	Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima
CIMGC	Comissão Interministerial sobre Mudança Global do Clima
CNAE	Classificação Nacional de Atividades Econômicas
CONAMA	Conselho Nacional do Meio Ambiente
COD	Carbono Orgânico Degradável
CODf	Carbono Orgânico Degradável que realmente degrada
COFINS	Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
CoP	Conferência das Partes da UNFCCC: <i>UNFCCC's Conference of Parts</i>
CP	Conferência das Partes: <i>Conference of Parties</i> (quando citando uma CoP na qual foi adotada alguma determinada Decisão)
CPLA	Coordenadoria de Planejamento Ambiental
COM	Comitê de Pesquisa e Modelagem
CRU	Unidade de Pesquisa Climática da University of East Anglia: <i>Climatic Research Unit</i>
CTN	Código Tributário Nacional
CW	Resíduo hospitalar: <i>clinical waste</i>
DEFRA	Departamento de Meio Ambiente, Alimentação e Áreas Rurais: <i>Department for Environment, Food and Rural Areas</i>
DNPM	Departamento nacional de produção mineral
DOU	Diário Oficial da União
DPO	Decaimento de primeira ordem
EC	Comissão Europeia: <i>European Commission</i>
EEA	Agência Europeia do Ambiente: <i>European Environment Agency</i>
EIA	Estudo de impacto ambiental
EMPLASA	Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano
EP	Escola Politécnica
EPE	Empresa de Pesquisa Energética
ETSU	Unidade de Apoio de Tecnologia de Energia: <i>Energy Technology Support Unit</i>
EU	União Europeia: <i>European Union</i>
EU-28	Os 28 países fundadores da União Europeia.
EUROSTAT	Escritório de Estatística da União Europeia: <i>Statistical Office of the European Union</i>
FBMC	Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas
FCM	Fator de correção de metano: <i>Methane Correction Factor</i>
FDR	Fundação Demócrito Rocha
FEG	Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá da Unesp
FE	Fator de emissão
FE	Fator de equivalência
FUNEP	Fundação de apoio a pesquisa, ensino e extensão

GEE	Gás de efeito estufa
GIREM	Gestão integrada de resíduos municipais
<i>g</i>	grama
G	giga
GDP	Produto Interno Bruto: <i>Gross Domestic Product</i>
GMI	Iniciativa Global de Metano: <i>Global Methane Initiative</i>
HW	Resíduo perigoso: <i>hazardous waste</i>
hab	habitante
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ICMS	Imposto sobre Circulação de Mercadorias
IEE	Instituto de Energia e Ambiente da USP
II	Imposto sobre importação
IMF	Fundo Monetário Internacional: <i>International Monetary Fund</i>
<i>iNDC</i>	Contribuição Nacional Pretendida: <i>Intended Nationally Determined Contribution</i>
IPCC	Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas: <i>Intergovernmental Panel on Climate Change</i>
IPI	Imposto sobre Produtos Industrializados
IPT	Instituto de Pesquisas Tecnológicas
IQR	Índice de Qualidade do local de disposição de RSU
J	Joule
<i>k</i>	Quilo
LMOP	Programa de difusão do uso do metano de aterro: <i>Landfill Methane Outreach Program da USEPA</i>
	quilo
LOGA	Logística Ambiental de São Paulo
M	mega
MAPA	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
MCT	Ministério da Ciência e Tecnologia
MCTI	Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação
MCTIC	Ministério da Ciência, Tecnologia, Informação e Comunicações
MDL	Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
MDS	Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável
MMA	Ministério do Meio Ambiente
MME	Ministério das Minas e Energia
MMP	Macrometrópole Paulista
MTM	Parceria Mercados para Metano: <i>Methane to Markets Partnership</i>
NBR	Norma Brasileira
<i>NDC</i>	Contribuição Nacional Determinada: <i>Nationally Determined Contribution</i>
<i>n. p.</i>	não paginado
OCDE	Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico: <i>Organization for Economic Co-operation and Development</i>
ORDIF	Observatório Regional de resíduos de Ilha da França: <i>Observatoire Régional des Déchets D-Île-de-France</i>
OPEX	capital utilizado para manter ou melhorar os bens físicos de uma empresa: <i>operation expenditure</i>
<i>p</i>	página
PA	Acordo de Paris: <i>Paris Agrément</i>
PAC	Programa de Aceleração de Crescimento (criado em 2007 e em vigor em 2016)

PAG	Potencial de Aquecimento Global
PEMC	Política Estadual de Mudanças Climáticas (SP) - Lei 13.798/09
PERS	Política Estadual de Resíduos Sólidos (SP) - Lei 12.300/06
PET	Polietileno Tereftalato: <i>Polyethylene Terephthalate</i>
PET	Potencial de evapotranspiração (em mmH_2O)
PGR	Procuradoria Geral da República
PIS	Programa de Integração Social
PL	Projeto de lei
PLANARES	Plano Nacional de Resíduos Sólidos
PLANSAB	Plano Nacional de Saneamento Básico - Lei nº 11.445/07
PMA	Precipitação média anual
PMCMSP	Política de Mudanças Climáticas do Município de São Paulo - Lei 14.933/09
PNE	Plano Nacional de Energia
PNMA	Política Nacional de Meio Ambiente - Lei 6.938/1981
PNMC	Política Nacional de Mudanças Climáticas - Lei 12.187/09
PNMC	Plano Nacional sobre Mudança do Clima - Decreto 6.263/07
PNRS	Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei Federal 12.305/10
PNSB	Pesquisa Nacional de Saneamento Básico
PNSB (Lei)	Lei da Política Nacional de Saneamento Básico
Pop	População
Pop _{urb}	População urbana
ppb	parte por bilhão
ppm	parte por milhão
PROCEL	Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica
PRS	Plano de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo
PTG	Potencial de Temperatura Global
®	Marca registrada
RAP	Relatório Ambiental Preliminar
RIMA	Relatório de Impacto Ambiental
RM	Região metropolitana
RMBS	Região metropolitana da Baixada Santista
RMC	Região metropolitana de Campinas
RMS	Região metropolitana de Sorocaba
RMSP	Região metropolitana de São Paulo
RMVPLN	Região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte
RSU	Resíduo sólido urbano
SAR	Segundo Relatório de Avaliação: <i>Second Assessment Report</i>
SEADE	Sistema Estadual de Análise de Dados
SIN	Sistema Interligado Nacional
SIRENE	Sistema de Registro Nacional de Emissões
SMA (SP)	Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo
SNIS	Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento
SNUC	Sistema Nacional de Unidades de Conservação
SP	São Paulo (Estado)
SRES	Relatório Especial de Cenários de Emissões: <i>Special Report Emissions Scenarios</i>
t	tonelada
TAR	Terceiro Relatório de Avaliação: <i>Third Assessment Report</i>
TaxaRSU	Taxa de coleta de RSU [$kgRSU.(dia.habitante)^{-1}$]
TCN	Terceira Comunicação Nacional

TMA	Temperatura média anual
TMB	Tratamento mecânico biológico
TNO	Instituto de Tecnologia Ambiental e Energia: <i>Institute of Environmental and Energy Technology</i>
toe	Tonelada de óleo equivalente
TUSD	Tarifa pelo uso do sistema de distribuição de energia elétrica
TUST	Tarifa pelo uso do sistema de transmissão de energia elétrica
TWB	O Banco Mundial: <i>The World Bank</i>
UNCED	Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento: <i>United Nations Conference on Environment and Development</i>
UNEP	Programa das Nações Unidas para o Ambiente: <i>United Nations Environment Programme</i>
UNESP	Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
UNFCCC	Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima: <i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i>
UR	Unidade regional
URB	Unidade regional Bragantina
URE	Unidade de recuperação de energia
US	Estados Unidos: Estados Unidos da América: <i>United States of America</i>
USEPA	Agência de proteção ambiental dos Estados Unidos da América: <i>United States Environmental Protection Agency</i>
USA	Estados Unidos da América: <i>United States of America</i>
USP	Universidade de São Paulo
UTMUTF	Uso da terra, mudanças no uso da terra e florestas
<i>v</i>	volume
We	Watt elétrico
Weh	Watt elétrico hora
WFD	Diretiva 2008 de 98 da Comunidade Europeia sobre Resíduos - Diretiva-Quadro de Resíduos: <i>Waste Framework Directive</i>
WG1	Grupo de trabalho nº 1 do IPCC: <i>Working Group 1</i>
WHO	Organização mundial da Saúde: <i>World Health Organization</i>
ZEE	Zoneamento Ecológico-Econômico

Elementos e substâncias

C	Carbono
CH ₄	Metano
CO ₂	Dióxido de carbono
CO ₂ eq	Dióxido de carbono equivalente
H ₂	Hidrogênio
H ₂ O	Água
H ₂ S	Sulfeto de hidrogênio
HC	Hidrocarbonetos
N ₂	Nitrogênio
N ₂ O	Óxido nítrico
O ₂	Oxigênio

Anexos

Anexo A - *Pop_{urb} na Macrometrópole Paulista*

Municípios da MMP, Região Metropolitana (RM), Aglomeração Urbana (AU) ou Unidade Regional (UR) e população urbana em 2010.

Tabela 41 - Pop_{urb} em 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010 por municípios, RM, AU ou UR

RM	Município	<i>Pop_{urb}</i>				
		[habitantes]				
		1970	1980	1991	2000	2010
AUJ	Jundiaí	145.700	221.810	266.235	300.207	354.204
AUJ	Várzea Paulista	8.463	32.645	68.036	92.800	107.089
AUJ	Campo Limpo Paulista	6.841	20.584	44.455	62.260	74.074
AUJ	Jundiaí	145.700	221.810	266.235	300.207	354.204
AUJ	Várzea Paulista	8.463	32.645	68.036	92.800	107.089
AUJ	Campo Limpo Paulista	6.841	20.584	44.455	62.260	74.074
AUJ	Itupeva	788	3.466	11.614	19.259	38.955
AUJ	Louveira	1.878	8.172	14.131	21.888	35.695
AUJ	Cabreúva	1.332	6.591	13.323	25.760	35.261
AUJ	Jarinu	819	1.187	5.459	10.984	18.429
AUP	Piracicaba	127.776	197.881	269.961	317.374	356.743
AUP	Limeira	77.169	137.814	177.934	238.349	267.785
AUP	Rio Claro	69.644	104.101	132.739	163.477	181.720
AUP	Araras	40.875	54.196	79.111	97.860	112.444
AUP	Leme	23.457	41.038	64.546	77.888	89.862
AUP	Capivari	12.941	19.776	28.845	33.484	45.904
AUP	Rio das Pedras	5.019	10.552	16.683	21.954	28.562
AUP	São Pedro	6.144	10.231	15.660	22.433	26.607
AUP	Conchal	4.466	9.357	15.750	20.297	23.839
AUP	Santa Gertrudes	4.097	6.572	9.694	15.528	21.404
AUP	Iracemápolis	4.132	6.299	10.561	14.810	19.616
AUP	Cordeirópolis	4.433	6.606	10.095	16.068	18.934
AUP	Charqueada	3.151	6.571	8.674	11.719	13.686
AUP	Elias Fausto	2.922	3.963	6.913	10.269	12.558
AUP	Rafard	2.270	3.796	6.552	7.169	7.591
AUP	Saltinho				4.813	5.891
AUP	Ipeúna	700	963	1.779	3.446	5.178
AUP	Santa Maria da Serra	1.303	1.825	3.466	3.950	4.772
AUP	Analândia	1.071	1.080	1.592	2.650	3.408
AUP	Águas de São Pedro	830	1.091	1.697	1.883	2.707
AUP	Mombuca	569	761	1.273	2.271	2.685
AUP	Corumbataí	957	951	1.269	1.718	2.093
RMBS	Santos	343.476	414.703	427.273	415.747	419.086
RMBS	São Vicente	115.889	192.864	268.353	303.413	331.817
RMBS	Guarujá	90.568	151.120	210.192	264.733	290.696
RMBS	Praia Grande	19.662	66.004	123.492	193.582	262.051
RMBS	Cubatão	37.164	78.314	90.659	107.661	118.720
RMBS	Itanhaém	12.175	26.183	44.820	71.148	86.242
RMBS	Peruíbe	6.069	17.060	31.311	50.370	59.105
RMBS	Bertioga				29.178	46.867
RMBS	Mongaguá	4.658	9.827	18.904	34.942	46.091
RMC	Campinas	335.469	591.415	824.924	953.218	1.061.540
RMC	Sumaré	15.335	95.825	225.528	193.937	238.470
RMC	Americana	62.320	121.735	153.653	182.159	209.654
RMC	Indaiatuba	22.333	48.498	91.849	144.740	199.592

RM	Município	<i>Pop_{urb}</i>				
		[habitantes]				
		1970	1980	1991	2000	2010
RMC	Hortolândia				152.523	192.692
RMC	Santa Bárbara d'Oeste	22.434	71.862	141.181	167.917	178.596
RMC	Valinhos	19.995	37.450	59.912	78.506	101.626
RMC	Itatiba	20.767	35.536	54.078	65.925	85.666
RMC	Paulínia	3.690	19.089	32.907	50.762	82.070
RMC	Vinhedo	7.453	21.039	32.999	46.174	61.612
RMC	Cosmópolis	7.030	18.886	32.803	42.546	54.634
RMC	Nova Odessa	6.233	19.534	31.973	41.110	50.407
RMC	Monte Mor	3.789	6.890	22.044	34.173	45.978
RMC	Jaguariúna	3.835	9.298	19.087	25.812	43.033
RMC	Pedreira	12.071	19.693	26.804	34.132	41.209
RMC	Artur Nogueira	3.188	6.968	13.584	30.464	39.998
RMC	Santo Antônio de Posse	4.144	7.116	11.231	14.673	18.834
RMC	Engenheiro Coelho				7.009	11.498
RMC	Morungaba	2.834	4.584	6.249	7.786	10.051
RMC	Holambra				3.938	8.184
RMS	Sorocaba	169.571	265.975	374.108	486.726	580.655
RMS	Itu	35.958	63.157	96.816	123.942	144.269
RMS	Salto	19.030	42.379	72.333	92.065	104.774
RMS	Votorantim	22.975	50.455	79.197	92.723	104.659
RMS	Tatuí	31.150	45.244	69.368	85.613	102.256
RMS	São Roque	19.129	31.359	48.359	48.727	71.488
RMS	Boituva	5.692	10.111	19.346	32.537	45.448
RMS	Porto Feliz	13.895	19.740	28.236	36.604	41.096
RMS	Cerquillo	3.982	10.239	17.871	27.996	37.567
RMS	Mairinque	5.714	23.789	36.026	34.340	34.690
RMS	Tietê	11.102	15.552	22.147	28.678	33.489
RMS	Salto de Pirapora	4.257	9.502	19.127	27.384	31.463
RMS	Ibiúna	6.520	19.025	17.698	21.356	24.933
RMS	Piedade	6.928	13.137	18.327	22.057	23.760
RMS	São Miguel Arcanjo	5.216	7.964	13.615	17.985	21.502
RMS	Pilar do Sul	4.568	8.071	13.613	17.472	20.748
RMS	Araçoiaba da Serra	1.881	4.503	8.868	13.679	18.764
RMS	Iperó	3.173	3.912	7.868	12.649	17.463
RMS	Araçariguama				7.240	17.080
RMS	Capela do Alto	1.854	4.330	8.060	11.111	14.522
RMS	Alumínio				13.727	14.123
RMS	Cesário Lange	1.685	4.143	6.475	8.921	10.492
RMS	Sarapuí	1.388	1.752	3.197	5.103	6.646
RMS	Tapiraí	726	1.509	2.781	5.787	5.728
RMS	Alambari				2.444	3.672
RMS	Jumirim				1.093	1.623
RMSP	São Paulo	5.872.318	8.337.092	9.412.894	9.813.187	11.152.344
RMSP	Guarulhos	221.605	426.818	777.921	1.049.668	1.221.979
RMSP	São Bernardo do Campo	189.237	384.586	555.495	690.917	752.658
RMSP	Santo André	417.264	553.077	616.991	649.331	676.407
RMSP	Osasco	283.073	474.544	568.225	652.593	666.740
RMSP	Mauá	101.542	205.736	294.998	363.392	417.064
RMSP	Diadema	68.515	228.663	305.287	357.064	386.089
RMSP	Carapicuíba	54.873	185.822	283.661	344.596	369.584
RMSP	Mogi das Cruzes	110.249	174.981	246.845	302.116	357.313
RMSP	Itaquaquecetuba	22.144	73.068	164.957	272.942	321.770
RMSP	Suzano	33.788	95.152	152.003	221.423	253.240
RMSP	Taboão da Serra	40.945	97.656	160.084	197.644	244.528
RMSP	Barueri	36.382	75.338	130.799	208.281	240.749
RMSP	Embu das Artes	4.342	95.800	155.990	207.663	240.230
RMSP	Cotia	29.476	59.996	107.453	148.987	201.150

RM	Município	<i>Pop_{urb}</i>				
		[habitantes]				
		1970	1980	1991	2000	2010
RMSP	Itapevi	27.569	53.442	107.976	162.433	200.769
RMSP	Ferraz de Vasconcelos	24.815	54.800	94.970	141.208	160.754
RMSP	Francisco Morato	9.010	28.317	83.637	133.575	154.158
RMSP	Itapeceira da Serra	17.718	57.271	91.106	128.327	151.349
RMSP	São Caetano do Sul	150.130	163.086	149.519	140.159	149.263
RMSP	Franco da Rocha	19.939	44.029	79.492	100.395	121.244
RMSP	Ribeirão Pires	24.086	56.530	85.085	104.508	113.068
RMSP	Santana de Parnaíba	2.233	3.144	37.762	74.828	108.813
RMSP	Jandira	12.499	36.043	62.697	91.807	108.344
RMSP	Poá	31.722	52.522	75.572	94.672	104.338
RMSP	Caieiras	8.724	22.278	37.776	68.481	84.386
RMSP	Arujá	7.126	16.073	34.333	56.630	71.916
RMSP	Mairiporã	5.512	18.937	33.935	48.077	70.750
RMSP	Cajamar	4.175	19.521	32.005	48.084	62.823
RMSP	Embu-Guaçu	5.332	19.919	35.414	55.839	61.095
RMSP	Rio Grande da Serra	7.296	20.091	29.901	37.091	43.974
RMSP	Vargem Grande Paulista			15.870	32.683	42.997
RMSP	Santa Isabel	9.237	18.460	28.235	33.014	39.591
RMSP	Biritiba-Mirim	3.256	7.558	14.759	20.778	24.525
RMSP	Guararema	3.291	6.963	14.186	17.710	22.240
RMSP	Juquitiba	1.525	8.621	19.969	17.387	22.240
RMSP	Pirapora do Bom Jesus	1.762	2.512	7.956	12.388	15.733
RMSP	São Lourenço da Serra				10.781	12.719
RMSP	Salesópolis	3.272	5.269	6.735	8.741	9.954
RMVPLN	São José dos Campos	132.467	276.873	425.515	532.717	617.106
RMVPLN	Taubaté	99.969	161.431	197.801	229.855	272.673
RMVPLN	Jacareí	48.529	107.860	157.026	183.377	208.297
RMVPLN	Pindamonhangaba	29.346	62.683	95.611	119.078	141.708
RMVPLN	Guaratinguetá	54.862	72.931	94.421	99.162	106.762
RMVPLN	Caraguatatuba	13.121	33.215	52.729	75.251	96.673
RMVPLN	Lorena	40.972	52.878	69.675	75.097	80.173
RMVPLN	Ubatuba	9.083	24.673	46.333	65.195	76.907
RMVPLN	Cruzeiro	42.362	55.173	65.976	71.179	75.076
RMVPLN	São Sebastião	11.259	18.598	33.702	57.452	73.109
RMVPLN	Caçapava	24.634	45.202	58.316	66.741	72.517
RMVPLN	Campos do Jordão	15.528	23.348	36.727	43.809	47.491
RMVPLN	Tremembé	7.297	14.907	24.317	29.866	36.936
RMVPLN	Aparecida	23.075	27.602	32.570	34.382	34.498
RMVPLN	Ilhabela	5.434	7.571	13.286	20.589	28.002
RMVPLN	Cachoeira Paulista	12.958	16.555	18.724	21.671	24.572
RMVPLN	Potim				12.967	14.709
RMVPLN	Piquete	12.607	10.308	13.787	14.209	13.212
RMVPLN	Cunha	4.266	6.449	8.970	11.134	12.167
RMVPLN	Santa Branca	3.304	6.628	9.125	11.721	12.140
RMVPLN	Queluz	3.864	5.092	6.425	7.846	9.275
RMVPLN	Roseira	1.777	3.986	4.997	8.013	9.116
RMVPLN	Bananal	3.185	5.776	7.587	7.187	8.157
RMVPLN	Igaratá	561	2.174	4.150	5.877	7.005
RMVPLN	São Luiz do Paraitinga	3.092	3.970	5.065	6.145	6.180
RMVPLN	Lavrinhas	1.093	1.953	3.668	5.307	6.049
RMVPLN	Paraibuna	4.981	5.562	5.818	5.295	5.242
RMVPLN	São Bento do Sapucaí	3.187	3.663	4.164	4.627	5.040
RMVPLN	Canas				3.041	4.070
RMVPLN	Santo Antônio do Pinhal	1.262	1.790	2.415	3.031	3.855
RMVPLN	Lagoinha	1.111	1.453	2.160	2.877	3.138
RMVPLN	Silveiras	1.150	1.125	1.676	2.451	2.879
RMVPLN	São José do Barreiro	1.221	1.544	2.099	2.471	2.869

RM	Município	<i>Pop_{urb}</i>				
		[habitantes]				
		1970	1980	1991	2000	2010
RMVPLN	Natividade da Serra	1.376	1.911	2.266	2.853	2.788
RMVPLN	Jambeiro	809	1.013	1.369	1.934	2.561
RMVPLN	Areias	1.108	1.477	1.746	2.452	2.478
RMVPLN	Redenção da Serra	1.210	1.242	1.677	1.627	2.213
RMVPLN	Arapeí				1.899	1.875
RMVPLN	Monteiro Lobato	603	658	1.185	1.515	1.778
URB	Bragança Paulista	41.386	62.651	92.409	111.091	142.255
URB	Atibaia	20.318	48.453	74.751	96.874	115.229
URB	Piracaia	4.918	8.202	18.999	23.347	25.116
URB	Bom Jesus dos Perdões	2.321	5.511	8.996	11.223	17.376
URB	Nazaré Paulista	2.122	2.481	4.162	5.830	13.911
URB	Joanópolis	1.974	3.281	7.159	10.409	11.768
URB	Pinhalzinho	1.352	2.145	3.796	5.291	6.455
URB	Vargem				2.610	4.421
URB	Tuiuti				2.271	2.969
URB	Pedra Bela	636	650	887	1.205	1.440

Fonte (IBGE, 1970, 1981, 1990, 2000 e 2010)

Notas: o município cuja emancipação ocorreu em ano diferentes da data de realização do Censo tem a estimativa da sua emissão a partir do Censo seguinte.

O município que deposita o seu resíduo em aterro comum a mais de um município tem definida a sua emissão em função da sua população urbana.

Anexo B - Clima na Macrometrópole Paulista

Temperatura média anual (*TMA*), a precipitação média anual (*PMA*) e o potencial de evapotranspiração (*PET*) de cada município da MMP de 1971 até 2010.

Tabela 42 - TMA, PMA e PET na Macrometrópole Paulista

RM	Município	TMA			PMA			PET		
		[°C]			[mm.ano ⁻¹]			[mm.ano ⁻¹]		
		1971 - 1990	1991 - 2000	2001 - 2010	1971 - 1990	1991 - 2000	2001 - 2010	1971 - 1990	1991 - 2000	2001 - 2010
AUJ	Jundiaí	20	21	21	1.506	1.678	1.644	1.013	1.040	1.048
AUJ	Várzea Paulista	20	21	21	1.510	1.682	1.650	1.007	1.035	1.042
AUJ	Campo Limpo Paulista	20	21	21	1.510	1.683	1.653	1.005	1.033	1.039
AUJ	Itupeva	20	21	21	1.499	1.669	1.633	1.025	1.052	1.060
AUJ	Louveira	20	21	21	1.494	1.676	1.641	1.026	1.053	1.060
AUJ	Cabreúva	20	21	21	1.518	1.676	1.639	1.009	1.034	1.044
AUJ	Jarinu	20	21	21	1.487	1.670	1.640	1.012	1.040	1.047
AUP	Piracicaba	21	21	22	1.403	1.561	1.544	1.076	1.098	1.110
AUP	Limeira	21	21	22	1.412	1.631	1.606	1.075	1.099	1.109
AUP	Rio Claro	21	22	22	1.388	1.603	1.585	1.083	1.105	1.117
AUP	Araras	21	21	22	1.399	1.640	1.616	1.079	1.102	1.114
AUP	Leme	21	22	22	1.403	1.642	1.619	1.079	1.099	1.114
AUP	Capivari	21	21	22	1.471	1.621	1.593	1.056	1.082	1.092
AUP	Rio das Pedras	21	21	22	1.436	1.595	1.572	1.067	1.091	1.102
AUP	São Pedro	21	22	22	1.376	1.542	1.532	1.089	1.111	1.123
AUP	Conchal	21	21	22	1.405	1.663	1.635	1.078	1.100	1.112
AUP	Santa Gertrudes	21	22	22	1.390	1.607	1.588	1.082	1.105	1.116
AUP	Iracemápolis	21	21	22	1.402	1.605	1.585	1.078	1.102	1.112
AUP	Cordeirópolis	21	21	22	1.397	1.624	1.602	1.079	1.103	1.114
AUP	Charqueada	21	22	22	1.387	1.572	1.558	1.084	1.107	1.119
AUP	Elias Fausto	20	21	21	1.486	1.639	1.608	1.043	1.069	1.079
AUP	Rafard	20	21	21	1.467	1.601	1.575	1.052	1.077	1.088
AUP	Saltinho	21	21	22	1.426	1.567	1.547	1.066	1.089	1.101
AUP	Ipeúna	21	22	22	1.384	1.580	1.566	1.086	1.107	1.120
AUP	Santa Maria da Serra	21	22	22	1.357	1.497	1.491	1.091	1.110	1.126
AUP	Analândia	21	22	22	1.391	1.596	1.581	1.083	1.101	1.117
AUP	Águas de São Pedro	21	21	22	1.383	1.549	1.537	1.085	1.107	1.119
AUP	Mombuca	21	21	22	1.451	1.595	1.570	1.060	1.085	1.096

RM	Município	TMA			PMA			PET		
		[°C]			[mm.ano ⁻¹]			[mm.ano ⁻¹]		
		1971 - 1990	1991 - 2000	2001 - 2010	1971 - 1990	1991 - 2000	2001 - 2010	1971 - 1990	1991 - 2000	2001 - 2010
AUP	Corumbataí	21	22	22	1.390	1.601	1.585	1.082	1.102	1.117
RMBS	Santos	21	21	22	2.436	2.697	2.680	978	1.004	1.014
RMBS	São Vicente	21	21	22	2.482	2.719	2.708	986	1.013	1.020
RMBS	Guarujá	21	21	22	2.621	2.919	2.900	978	1.002	1.013
RMBS	Praia Grande	21	21	22	2.521	2.759	2.748	990	1.017	1.025
RMBS	Cubatão	21	21	22	2.369	2.606	2.591	981	1.008	1.016
RMBS	Itanhaém	21	21	22	2.126	2.335	2.308	1.010	1.038	1.044
RMBS	Peruíbe	21	21	22	2.061	2.270	2.248	1.013	1.041	1.047
RMBS	Bertioga	20	21	21	2.335	2.600	2.580	969	992	1.005
RMBS	Mongaguá	21	21	22	2.337	2.562	2.543	999	1.026	1.033
RMC	Campinas	20	21	21	1.466	1.671	1.637	1.048	1.075	1.082
RMC	Sumaré	21	21	22	1.453	1.646	1.615	1.058	1.085	1.093
RMC	Americana	21	21	22	1.433	1.643	1.614	1.066	1.092	1.100
RMC	Indaiatuba	20	21	21	1.490	1.654	1.620	1.035	1.061	1.069
RMC	Hortolândia	21	21	22	1.458	1.652	1.620	1.054	1.081	1.089
RMC	Santa Bárbara D'Oeste	21	21	22	1.441	1.623	1.596	1.065	1.091	1.100
RMC	Valinhos	20	21	21	1.486	1.679	1.644	1.039	1.067	1.074
RMC	Itatiba	20	21	21	1.478	1.675	1.643	1.026	1.054	1.061
RMC	Paulínia	21	21	22	1.439	1.659	1.627	1.061	1.087	1.095
RMC	Vinhedo	20	21	21	1.493	1.677	1.642	1.032	1.060	1.067
RMC	Cosmópolis	21	21	22	1.426	1.657	1.625	1.067	1.093	1.102
RMC	Nova Odessa	21	21	22	1.443	1.644	1.614	1.062	1.089	1.097
RMC	Monte Mor	20	21	22	1.470	1.643	1.612	1.052	1.078	1.087
RMC	Jaguariúna	20	21	22	1.433	1.673	1.640	1.059	1.085	1.093
RMC	Pedreira	20	21	21	1.443	1.679	1.647	1.048	1.075	1.082
RMC	Artur Nogueira	21	21	22	1.415	1.664	1.632	1.070	1.095	1.105
RMC	Santo Antônio de Posse	20	21	21	1.422	1.681	1.648	1.061	1.086	1.095
RMC	Engenheiro Coelho	21	21	22	1.408	1.659	1.630	1.075	1.098	1.109
RMC	Morungaba	20	21	21	1.461	1.676	1.645	1.033	1.061	1.067
RMC	Holambra	21	21	22	1.422	1.670	1.637	1.065	1.090	1.099
RMS	Sorocaba	20	21	21	1.536	1.666	1.636	1.012	1.035	1.048
RMS	Itu	20	21	21	1.515	1.660	1.626	1.019	1.043	1.054
RMS	Salto	20	21	21	1.503	1.654	1.621	1.031	1.056	1.066
RMS	Votorantim	20	21	21	1.572	1.709	1.681	1.010	1.033	1.045
RMS	Tatuí	20	21	21	1.461	1.560	1.540	1.032	1.053	1.066
RMS	São Roque	20	21	21	1.590	1.745	1.709	997	1.021	1.032

RM	Município	TMA			PMA			PET		
		[°C]			[mm.ano ⁻¹]			[mm.ano ⁻¹]		
		1971 - 1990	1991 - 2000	2001 - 2010	1971 - 1990	1991 - 2000	2001 - 2010	1971 - 1990	1991 - 2000	2001 - 2010
RMS	Boituva	20	21	21	1.479	1.594	1.569	1.033	1.055	1.068
RMS	Porto Feliz	20	21	21	1.492	1.622	1.593	1.034	1.058	1.069
RMS	Cerquilha	20	21	21	1.461	1.572	1.549	1.043	1.064	1.078
RMS	Mairinque	20	21	21	1.566	1.714	1.679	1.005	1.029	1.040
RMS	Tietê	20	21	21	1.450	1.576	1.552	1.053	1.076	1.088
RMS	Salto de Pirapora	20	21	21	1.567	1.700	1.679	1.013	1.036	1.048
RMS	Ibiúna	21	21	22	1.696	1.858	1.828	1.014	1.040	1.049
RMS	Piedade	20	21	21	1.649	1.800	1.779	1.015	1.040	1.050
RMS	São Miguel Arcanjo	20	20	21	1.490	1.635	1.633	991	1.010	1.026
RMS	Pilar do Sul	20	21	21	1.587	1.733	1.724	1.009	1.031	1.044
RMS	Araçoiaba da Serra	20	21	21	1.526	1.646	1.624	1.016	1.038	1.050
RMS	Iperó	20	21	21	1.503	1.621	1.595	1.022	1.044	1.057
RMS	Araçariguama	20	21	21	1.548	1.703	1.667	998	1.021	1.032
RMS	Capela do Alto	20	21	21	1.497	1.608	1.586	1.022	1.044	1.056
RMS	Alumínio	20	21	21	1.572	1.716	1.684	1.007	1.031	1.042
RMS	Cesário Lange	20	21	21	1.440	1.537	1.517	1.044	1.063	1.078
RMS	Sarapuá	20	21	21	1.524	1.647	1.632	1.013	1.034	1.047
RMS	Tapiraí	20	21	21	1.686	1.853	1.846	1.014	1.039	1.050
RMS	Alambari	20	21	21	1.484	1.590	1.574	1.020	1.041	1.054
RMS	Jumirim	20	21	21	1.447	1.561	1.539	1.051	1.072	1.085
RMSP	São Paulo	20	21	21	1.828	2.000	1.978	986	1.014	1.020
RMSP	Guarulhos	20	21	21	1.591	1.745	1.728	982	1.011	1.018
RMSP	São Bernardo do Campo	21	21	22	2.158	2.362	2.344	987	1.014	1.021
RMSP	Santo André	20	21	21	2.068	2.268	2.252	980	1.008	1.015
RMSP	Osasco	20	21	21	1.642	1.802	1.773	988	1.015	1.023
RMSP	Mauá	20	21	21	1.950	2.137	2.120	979	1.007	1.014
RMSP	Diadema	20	21	21	1.905	2.084	2.063	986	1.014	1.020
RMSP	Carapicuíba	20	21	21	1.650	1.812	1.780	989	1.015	1.024
RMSP	Mogi das Cruzes	20	21	21	1.906	2.095	2.078	976	1.003	1.012
RMSP	Itaquaquecetuba	20	21	21	1.707	1.871	1.855	979	1.008	1.015
RMSP	Suzano	20	21	21	1.926	2.115	2.098	977	1.005	1.013
RMSP	Taboão da Serra	20	21	21	1.733	1.899	1.871	990	1.017	1.024
RMSP	Barueri	20	21	21	1.608	1.768	1.734	989	1.015	1.024
RMSP	Embu das Artes	20	21	21	1.731	1.897	1.866	993	1.019	1.027
RMSP	Cotia	20	21	21	1.698	1.863	1.828	997	1.023	1.031
RMSP	Itapevi	20	21	21	1.614	1.774	1.738	990	1.014	1.024

RM	Município	TMA			PMA			PET		
		[°C]			[mm.ano ⁻¹]			[mm.ano ⁻¹]		
		1971 - 1990	1991 - 2000	2001 - 2010	1971 - 1990	1991 - 2000	2001 - 2010	1971 - 1990	1991 - 2000	2001 - 2010
RMSP	Ferraz de Vasconcelos	20	21	21	1.814	1.988	1.972	978	1.006	1.013
RMSP	Francisco Morato	20	21	21	1.519	1.684	1.656	999	1.027	1.035
RMSP	Itapeceira da Serra	20	21	21	1.804	1.976	1.945	997	1.024	1.031
RMSP	São Caetano do Sul	20	21	21	1.813	1.982	1.963	982	1.010	1.017
RMSP	Franco da Rocha	20	21	21	1.530	1.693	1.665	997	1.025	1.032
RMSP	Ribeirão Pires	20	21	21	2.054	2.255	2.239	979	1.006	1.014
RMSP	Santana de Parnaíba	20	21	21	1.567	1.727	1.692	991	1.016	1.026
RMSP	Jandira	20	21	21	1.628	1.789	1.755	989	1.014	1.024
RMSP	Poá	20	21	21	1.774	1.944	1.929	978	1.006	1.014
RMSP	Caieiras	20	21	21	1.553	1.713	1.684	993	1.020	1.028
RMSP	Arujá	20	20	21	1.647	1.808	1.793	981	1.010	1.017
RMSP	Mairiporã	20	21	21	1.535	1.694	1.672	991	1.020	1.026
RMSP	Cajamar	20	21	21	1.538	1.699	1.666	997	1.023	1.032
RMSP	Embu-Guaçu	21	21	22	1.931	2.116	2.086	1.003	1.031	1.037
RMSP	Rio Grande da Serra	20	21	21	2.133	2.345	2.329	978	1.006	1.013
RMSP	Vargem Grande Paulista	20	21	21	1.648	1.808	1.772	996	1.020	1.030
RMSP	Santa Isabel	20	20	21	1.616	1.778	1.764	983	1.012	1.019
RMSP	Biritiba-Mirim	20	21	21	2.046	2.257	2.239	971	995	1.007
RMSP	Guararema	20	20	21	1.739	1.901	1.887	975	1.001	1.011
RMSP	Juquitiba	21	21	22	1.830	2.011	1.974	1.021	1.050	1.054
RMSP	Pirapora do Bom Jesus	20	21	21	1.536	1.695	1.659	998	1.023	1.033
RMSP	São Lourenço da Serra	21	21	22	1.842	2.020	1.986	1.009	1.037	1.043
RMSP	Salesópolis	20	20	21	2.006	2.205	2.192	960	983	997
RMVPLN	São José dos Campos	19	20	20	1.664	1.826	1.829	970	999	1.005
RMVPLN	Taubaté	19	20	20	1.810	1.952	1.975	946	968	977
RMVPLN	Jacareí	20	20	21	1.692	1.848	1.841	972	1.000	1.008
RMVPLN	Pindamonhangaba	19	19	20	1.747	1.914	1.945	941	962	971
RMVPLN	Guaratinguetá	19	19	20	1.747	1.917	1.959	932	950	962
RMVPLN	Caraguatatuba	20	20	21	2.107	2.311	2.309	937	953	973
RMVPLN	Lorena	19	19	20	1.765	1.919	1.969	928	944	957
RMVPLN	Ubatuba	20	20	21	2.067	2.243	2.260	922	932	954
RMVPLN	Cruzeiro	19	19	20	1.664	1.859	1.921	954	976	982
RMVPLN	São Sebastião	20	21	21	2.271	2.513	2.503	948	965	984
RMVPLN	Caçapava	19	20	20	1.737	1.892	1.904	956	981	990
RMVPLN	Campos do Jordão	19	19	20	1.661	1.875	1.902	937	958	969
RMVPLN	Tremembé	19	20	20	1.734	1.897	1.919	950	974	982

RM	Município	TMA			PMA			PET		
		[°C]			[mm.ano ⁻¹]			[mm.ano ⁻¹]		
		1971 - 1990	1991 - 2000	2001 - 2010	1971 - 1990	1991 - 2000	2001 - 2010	1971 - 1990	1991 - 2000	2001 - 2010
RMVPLN	Aparecida	19	19	20	1.798	1.948	1.986	928	944	958
RMVPLN	Ilhabela	20	21	21	2.323	2.565	2.563	943	957	977
RMVPLN	Cachoeira Paulista	19	19	20	1.727	1.894	1.951	937	954	966
RMVPLN	Potim	19	19	20	1.751	1.920	1.958	933	951	963
RMVPLN	Piquete	19	19	20	1.671	1.875	1.924	946	966	975
RMVPLN	Cunha	19	20	20	1.904	2.026	2.068	912	921	941
RMVPLN	Santa Branca	20	20	21	1.817	1.983	1.975	963	987	999
RMVPLN	Queluz	19	19	20	1.650	1.828	1.896	951	970	980
RMVPLN	Roseira	19	19	20	1.797	1.948	1.983	931	950	962
RMVPLN	Bananal	20	20	21	1.689	1.813	1.885	948	956	978
RMVPLN	Igaratá	20	20	21	1.599	1.767	1.759	982	1.012	1.018
RMVPLN	São Luiz do Paraitinga	19	20	20	1.926	2.075	2.096	924	939	956
RMVPLN	Lavrinhas	19	19	20	1.654	1.841	1.907	954	975	983
RMVPLN	Paraibuna	20	20	21	1.927	2.101	2.100	944	963	980
RMVPLN	São Bento do Sapucaí	19	19	20	1.624	1.854	1.872	944	965	975
RMVPLN	Canas	19	19	20	1.733	1.899	1.953	935	952	964
RMVPLN	Santo Antônio do Pinhal	19	19	20	1.667	1.861	1.879	950	974	982
RMVPLN	Lagoinha	19	20	20	1.875	2.013	2.045	922	936	952
RMVPLN	Silveiras	19	19	20	1.748	1.899	1.960	935	950	963
RMVPLN	São José do Barreiro	19	20	20	1.747	1.883	1.951	939	951	968
RMVPLN	Natividade da Serra	20	20	21	1.954	2.120	2.130	929	944	964
RMVPLN	Jambeiro	20	20	21	1.790	1.944	1.949	953	977	988
RMVPLN	Areias	19	19	20	1.718	1.870	1.937	940	955	969
RMVPLN	Redenção da Serra	20	20	21	1.844	1.993	2.006	941	961	974
RMVPLN	Arapeí	20	20	20	1.684	1.821	1.894	945	956	975
RMVPLN	Monteiro Lobato	19	20	20	1.663	1.843	1.854	959	985	992
URB	Bragança Paulista	20	20	21	1.472	1.682	1.658	1.015	1.044	1.050
URB	Atibaia	20	20	21	1.495	1.675	1.651	1.004	1.034	1.040
URB	Piracaia	20	20	21	1.532	1.718	1.704	993	1.023	1.028
URB	Bom Jesus dos Perdões	20	20	21	1.518	1.691	1.670	996	1.026	1.032
URB	Nazaré Paulista	20	20	21	1.548	1.717	1.700	990	1.020	1.026
URB	Joanópolis	20	20	21	1.540	1.740	1.732	988	1.017	1.022
URB	Pinhalzinho	20	20	21	1.450	1.688	1.666	1.025	1.053	1.059
URB	Vargem	20	20	21	1.485	1.702	1.684	1.006	1.036	1.041

RM	Município	TMA			PMA			PET		
		[°C]			[mm.ano ⁻¹]			[mm.ano ⁻¹]		
		1971 - 1990	1991 - 2000	2001 - 2010	1971 - 1990	1991 - 2000	2001 - 2010	1971 - 1990	1991 - 2000	2001 - 2010
URB	Tuiuti	20	21	21	1.452	1.678	1.652	1.030	1.058	1.064
URB	Pedra Bela	20	20	21	1.464	1.702	1.685	1.013	1.041	1.047

Fonte: CRU, 2014

Anexo C - IQR na Macrometrópole Paulista

Índice de qualidade de operação de locais de disposição de resíduos (*IQR*) de cada município de 1997 até 2014.

Tabela 43 - IQR na Macrometrópole Paulista

RM	Município	1.997	1.998	1.999	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014
AUJ	Cabreúva	6,5	6,1	5,9	7,3	5,5	5,5	6,4	5,5	7,4	8,7	8,3	8,2	8,5	9,1	6,2	6,2	7,2	8,0
AUJ	Campo L. Paulista	7,9	8,5	8,7	8,7	9,3	9,6	9,4	8,2	8,0	8,4	9,6	9,6	9,5	8,2	9,4	8,3	9,4	8,4
AUJ	Itupeva	7,8	8,9	8,8	7,7	8,8	9,3	9,3	9,2	8,0	9,1	7,9	7,9	8,6	8,9	8,7	9,7	7,1	9,1
AUJ	Jarinu	7,9	8,5	8,7	9,0	9,1	9,3	8,7	8,6	8,8	9,1	9,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
AUJ	Jundiaí	7,9	8,5	8,7	8,7	9,8	9,8	9,4	8,2	8,0	9,5	9,5	7,9	7,4	6,7	5,9	7,5	10,0	10,0
AUJ	Louveira	7,9	8,5	8,7	8,7	7,9	9,8	9,6	8,2	8,0	9,6	9,6	9,1	9,4	8,2	8,1	7,5	8,1	7,8
AUJ	Várzea Paulista	7,9	8,5	8,7	8,7	7,9	6,0	6,9	8,2	8,0	8,4	9,6	9,4	8,5	7,9	7,1	4,5	7,0	10,0
AUP	Águas de São Pedro	-	2,7	4,3	4,3	1,7	5,7	8,2	8,5	8,3	7,4	7,8	8,1	9,5	9,5	8,3	7,5	7,2	7,3
AUP	Analândia	3,9	6,7	6,3	6,3	4,2	3,0	3,0	3,0	4,6	4,1	3,8	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
AUP	Araras	2,5	8,5	5,2	3,3	5,9	5,9	5,6	5,5	4,9	4,7	3,9	9,6	9,6	9,6	8,3	7,5	9,8	9,8
AUP	Capivari	3,7	4,5	3,9	3,0	3,1	3,0	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,8	9,8	9,8	9,8
AUP	Charqueada	6,3	9,1	9,2	9,2	8,8	5,7	7,8	5,8	7,7	8,1	7,9	7,6	8,3	7,9	7,7	7,7	8,7	8,1
AUP	Conchal	6,3	8,0	6,1	6,1	4,5	5,0	6,6	4,3	4,1	7,5	5,5	7,6	8,6	9,6	9,8	9,8	9,8	9,8
AUP	Cordeirópolis	6,6	5,1	4,2	3,3	9,6	9,6	9,2	9,2	9,6	9,6	9,5	9,7	9,0	8,9	9,5	8,2	8,0	7,1
AUP	Corumbataí	3,7	6,2	8,2	8,2	8,2	9,1	9,1	9,0	8,4	8,3	8,3	7,9	8,3	8,3	7,2	7,2	8,7	8,6
AUP	Elias Fausto	2,6	2,1	1,7	1,8	1,8	9,3	9,4	8,8	8,3	9,1	7,9	6,5	6,8	6,3	7,6	4,2	5,3	7,7
AUP	Ipeúna	5,5	6,6	7,3	7,3	6,6	5,6	5,6	5,3	6,2	8,1	7,9	8,0	7,8	10,0	9,5	9,7	9,7	9,5
AUP	Iracemápolis	1,4	7,2	8,9	5,6	6,5	8,9	6,2	6,8	8,1	8,1	8,3	7,6	7,0	6,8	8,0	7,6	8,6	7,3
AUP	Leme	7,5	8,5	6,6	7,3	5,1	6,2	5,9	4,6	6,7	5,9	5,7	10,0	10,0	10,0	8,4	9,4	10,0	9,6
AUP	Limeira	7,6	7,4	8,5	6,8	7,8	7,9	9,0	9,0	9,2	8,5	8,6	6,5	6,9	7,3	7,1	9,5	9,0	9,0
AUP	Mombuca	6,0	7,8	7,8	7,8	5,8	5,5	5,3	4,8	4,8	5,2	7,2	9,6	9,6	9,6	9,8	9,8	9,8	9,8
AUP	Piracicaba	7,4	7,8	7,8	7,8	7,2	7,0	6,9	7,2	5,7	5,2	9,6	9,5	9,6	9,6	9,8	9,8	10,0	10,0
AUP	Rafard	2,4	1,9	3,1	2,8	3,1	1,7	9,6	9,5	8,4	9,7	7,9	7,5	6,8	9,0	9,0	7,5	8,5	8,7
AUP	Rio Claro	9,6	8,9	7,9	7,9	5,4	7,7	7,7	8,6	8,2	8,1	8,3	10,0	8,7	8,5	8,3	7,8	7,6	8,6
AUP	Rio das Pedras	6,0	7,8	7,8	7,8	5,9	5,5	5,3	4,8	4,8	5,2	7,2	6,9	9,6	9,5	9,0	9,0	9,0	7,8
AUP	Saltinho	6,1	7,4	7,8	7,8	7,2	9,5	9,6	9,2	8,3	8,0	7,1	5,0	8,0	8,0	7,2	4,5	7,1	8,6
AUP	Santa Gertrudes	5,7	7,5	7,9	7,9	5,4	7,7	7,7	8,6	8,2	8,1	8,3	9,8	8,6	8,2	8,2	9,4	8,5	9,6
AUP	Santa M. da Serra	6,1	8,0	7,5	7,5	7,5	7,4	7,4	7,5	7,2	7,2	8,0	7,0	6,5	6,2	9,0	9,0	10,0	10,0
AUP	São Pedro	-	2,7	4,3	4,3	1,7	1,7	8,2	8,5	8,3	7,4	7,8	9,5	8,8	9,6	9,7	10,0	9,7	9,7
RMBS	Bertioga	4,5	5,7	6,2	6,4	5,8	8,0	6,3	9,6	9,6	9,4	9,4	9,4	9,4	9,6	9,8	9,2	9,2	9,5
RMBS	Cubatão	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	9,3	9,6	9,6	9,4	9,4	5,2	6,5	10,0	8,4	9,4	10,0	9,6

RM	Município	1.997	1.998	1.999	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014
RMBS	Guarujá	6,0	6,8	7,5	7,2	7,6	8,0	7,5	8,0	9,6	9,4	9,4	6,3	9,4	9,5	9,7	9,6	8,7	9,6
RMBS	Itanhaém	2,8	2,8	3,8	4,5	4,0	4,8	3,8	4,0	4,3	3,5	4,3	9,7	9,3	8,8	9,5	9,5	10,0	9,5
RMBS	Mongaguá	1,8	2,3	3,2	2,2	2,1	2,9	3,5	3,2	3,2	2,4	2,5	8,5	9,1	9,1	8,2	8,2	9,8	10,0
RMBS	Peruíbe	7,1	7,4	7,9	8,2	8,2	7,6	6,9	6,8	6,2	6,2	7,5	9,6	9,0	9,1	9,0	5,3	7,7	7,2
RMBS	Praia Grande	2,3	2,6	3,2	2,6	2,4	2,8	2,2	9,8	9,2	8,9	9,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
RMBS	Santos	3,9	4,2	4,7	3,4	2,8	2,8	9,3	9,6	9,6	9,4	9,4	8,8	6,2	4,9	9,1	8,2	8,5	8,6
RMBS	São Vicente	2,2	2,8	2,9	1,9	2,2	9,0	9,8	9,8	9,2	8,9	9,5	9,3	-	-	-	-	-	-
RMC	Americana	4,3	5,5	4,7	4,7	4,9	4,1	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,8	9,8	9,8	9,8
RMC	Artur Nogueira	4,9	4,4	3,6	3,3	3,2	2,8	2,8	3,1	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,8	9,8	9,8	9,8
RMC	Campinas	7,5	4,4	5,6	6,5	6,6	8,2	8,5	8,7	8,8	8,6	8,6	8,6	8,8	8,9	9,8	9,8	9,6	9,8
RMC	Cosmópolis	2,3	1,7	2,6	2,8	1,5	3,0	3,3	3,3	2,1	2,1	2,7	9,6	9,6	9,6	9,8	9,8	9,8	9,8
RMC	Engenheiro Coelho	1,6	2,8	2,4	8,3	6,3	6,3	6,5	6,0	7,2	8,3	8,1	7,3	7,8	8,4	9,0	8,2	9,0	8,2
RMC	Holambra	8,7	8,8	8,2	9,3	8,7	7,1	7,1	6,8	7,5	9,2	9,5	9,8	9,7	9,7	5,3	5,7	7,1	9,5
RMC	Hortolândia	6,1	7,2	6,9	5,1	8,9	5,1	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,1	7,4	9,6	9,8	9,8	9,8	9,8
RMC	Indaiatuba	4,1	4,8	6,3	8,7	9,7	9,8	9,8	10,0	9,8	9,8	9,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	9,8	10,0
RMC	Itatiba	4,8	6,1	7,1	8,5	8,5	8,6	8,0	7,8	8,9	6,6	8,8	6,8	7,7	5,7	3,6	3,6	7,7	7,5
RMC	Jacupiranga	1,6	2,2	2,8	2,3	3,4	3,8	3,6	3,2	9,1	9,4	9,4	8,0	9,7	9,7	9,5	10,0	10,0	10,0
RMC	Monte Mor	3,2	7,7	8,1	7,1	7,0	6,8	7,2	6,7	8,3	6,1	8,9	7,7	7,8	8,5	7,7	8,0	7,7	7,7
RMC	Morungaba	6,9	4,8	7,8	7,3	7,1	8,2	8,9	9,0	7,7	4,9	4,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
RMC	Nova Odessa	6,8	7,5	8,1	9,3	9,1	8,7	6,3	5,2	5,2	6,5	9,6	9,5	9,7	9,7	8,0	9,5	9,0	8,0
RMC	Paulínia	6,6	6,0	8,9	8,9	8,9	9,8	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	4,5	9,5	7,3	5,1	4,8	7,2	8,9
RMC	Pedreira	4,8	6,1	6,5	6,4	6,1	6,2	5,4	4,8	5,2	4,3	9,7	7,7	6,2	6,2	5,4	8,0	7,8	7,8
RMC	Santa B. D'Oeste	7,5	7,3	7,1	7,1	7,2	7,1	7,9	8,3	8,8	7,9	7,7	7,6	6,7	8,7	9,2	8,1	8,6	8,6
RMC	Santo A. de Posse	1,6	1,2	1,6	1,9	2,8	2,8	3,2	9,6	9,6	9,6	9,6	9,3	7,9	6,1	6,9	6,7	6,7	7,2
RMC	Sumaré	6,1	7,2	6,9	5,1	8,9	9,8	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,5	8,2	8,9	8,4	9,4	9,8	10,0
RMC	Valinhos	9,0	8,8	8,5	8,3	8,7	8,0	7,5	6,9	9,6	9,6	9,6	8,1	9,3	8,1	8,6	9,0	9,0	8,5
RMC	Vinhedo	7,9	8,5	8,7	8,7	7,9	9,8	9,6	8,2	8,0	9,6	9,6	8,7	8,8	8,2	7,7	8,2	7,9	7,2
RMS	Alambari	4,0	7,2	7,9	7,4	4,0	5,6	9,7	9,7	8,4	9,6	8,7	8,7	7,5	6,2	9,0	8,7	8,7	8,7
RMS	Alumínio	4,5	3,5	7,8	9,2	9,0	8,6	9,0	8,7	9,0	9,0	6,4	7,9	7,9	8,8	8,0	8,5	8,5	7,5
RMS	Araçariguama	6,7	4,8	7,4	8,5	8,8	8,7	5,1	5,2	5,0	4,4	4,4	9,4	8,7	8,9	9,6	8,7	8,8	9,1
RMS	Araçoiaba da Serra	6,1	7,0	4,7	3,1	3,4	2,9	4,7	4,0	-	5,2	6,0	9,2	9,1	9,2	7,1	6,9	7,7	7,4
RMS	Boituva	3,4	2,3	3,6	3,2	2,5	2,4	9,4	8,3	8,7	7,6	9,4	8,2	7,7	10,0	9,5	9,7	9,7	9,5
RMS	Capela do Alto	7,8	6,7	4,5	3,2	3,0	4,8	4,6	6,2	6,5	6,8	5,6	6,9	7,3	7,3	7,1	4,5	9,7	9,5
RMS	Cerquillo	3,3	3,5	4,7	3,7	4,1	4,0	8,5	8,7	8,7	8,7	8,5	7,2	8,4	7,7	7,5	7,3	7,2	8,5
RMS	Cesário Lange	6,2	4,0	5,9	5,3	6,0	4,6	6,3	6,0	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,8	9,8	10,0	10,0
RMS	Ibiúna	2,4	3,3	3,1	1,8	5,1	5,0	3,5	2,6	2,9	3,2	8,2	7,3	7,1	6,8	8,2	9,4	8,5	9,6
RMS	Iperó	5,2	4,4	6,0	4,7	5,9	3,4	7,3	6,3	5,4	6,4	6,4	7,2	7,9	7,4	7,6	7,1	7,2	7,5
RMS	Itu	6,8	6,5	5,8	5,8	5,8	8,1	8,1	8,6	8,5	8,5	8,5	3,5	8,2	8,7	7,3	7,3	7,8	8,1

RM	Município	1.997	1.998	1.999	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014
RMS	Jumirim	3,9	5,5	7,8	8,3	8,1	8,7	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	8,8	9,5	8,5	7,1	7,6	9,0	8,6
RMS	Mairinque	4,5	3,5	3,5	3,2	3,3	2,2	3,6	5,0	5,4	4,3	3,8	8,7	7,4	8,6	8,5	7,8	9,8	10,0
RMS	Piedade	3,3	2,1	1,7	1,5	2,8	2,5	2,9	3,7	4,5	8,2	8,4	9,6	9,6	9,6	9,1	7,2	7,3	9,5
RMS	Pilar do Sul	5,0	5,5	5,9	3,7	3,6	4,2	5,6	5,4	7,7	7,1	7,2	7,4	8,9	8,2	8,6	9,0	9,8	10,0
RMS	Porto Feliz	4,6	3,3	5,3	5,0	7,3	7,6	7,9	6,4	8,2	8,1	8,1	9,6	9,0	8,6	9,0	8,6	9,0	6,1
RMS	Salto	6,2	7,8	8,7	8,9	8,9	8,8	8,8	9,4	9,4	9,0	9,1	7,1	7,4	6,6	5,9	7,3	7,6	7,2
RMS	Salto de Pirapora	7,0	7,5	8,9	7,8	8,4	7,4	8,9	8,3	8,2	5,8	5,5	9,4	10,0	10,0	8,4	9,4	10,0	9,6
RMS	São Miguel Arcanjo	4,3	6,1	5,9	5,3	3,1	3,0	2,2	2,8	2,3	3,2	4,4	7,2	7,0	8,9	8,0	8,0	9,0	7,5
RMS	São Roque	6,7	4,8	7,4	8,5	8,8	8,0	6,3	9,4	9,8	9,8	9,8	9,3	10,0	10,0	7,9	9,2	7,5	4,4
RMS	Sarapuí	2,8	2,5	4,9	3,2	2,6	3,5	2,2	2,5	8,3	7,4	5,6	9,4	-	-	-	-	-	-
RMS	Sorocaba	8,0	7,5	8,0	8,7	8,4	8,5	8,6	8,6	8,8	8,6	8,7	8,5	9,4	10,0	9,5	9,7	9,7	9,5
RMS	Tapiraí	6,9	6,8	5,8	8,7	7,9	8,3	8,7	9,1	9,0	8,5	8,6	7,1	7,1	8,4	7,2	7,3	7,7	7,9
RMS	Tatuí	4,9	5,1	3,0	3,9	4,5	5,0	4,5	4,6	6,5	6,6	6,8	6,5	9,3	9,3	8,7	8,7	8,7	7,6
RMS	Tietê	2,4	2,2	3,9	2,9	3,2	2,3	1,6	9,6	9,6	9,6	9,6	7,7	8,2	8,5	9,0	7,7	7,5	7,5
RMS	Votorantim	8,1	3,9	3,9	4,1	4,0	3,6	5,6	4,0	6,1	4,9	6,3	6,8	9,6	9,6	9,8	9,8	9,8	9,8
RMSP	Arujá	5,6	8,2	8,2	8,2	7,8	8,0	6,3	6,2	6,2	7,1	7,1	8,0	7,9	8,2	7,8	8,3	10,0	10,0
RMSP	Barueri	4,5	3,5	1,5	1,6	2,4	3,8	3,6	4,8	9,8	9,5	9,5	9,4	8,7	8,9	9,1	8,2	8,5	8,6
RMSP	Biritiba Mirim	5,8	6,2	4,8	4,8	6,5	6,5	6,2	6,1	6,6	7,2	6,7	6,5	7,9	8,2	7,8	10,0	9,8	10,0
RMSP	Caieiras	4,4	4,8	4,2	3,9	2,8	9,6	9,4	9,6	9,1	8,4	9,6	9,6	9,5	8,2	9,4	8,3	9,4	8,4
RMSP	Cajamar	7,9	8,5	8,7	8,7	9,3	9,6	9,4	9,6	9,1	8,4	9,6	9,6	9,5	8,2	9,4	8,3	9,4	8,4
RMSP	Carapicuíba	1,2	0,6	1,0	0,8	7,8	8,0	6,3	6,2	6,2	7,1	7,1	8,0	9,5	8,9	9,1	8,2	8,5	8,6
RMSP	Cotia	4,7	4,3	4,3	4,5	4,6	4,0	4,0	9,4	9,8	9,8	9,8	-	-	-	-	-	-	-
RMSP	Diadema	7,0	7,8	8,4	9,0	9,7	9,7	9,8	9,8	9,2	8,9	9,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
RMSP	Embu das Artes	2,5	6,5	5,5	5,5	5,8	5,8	6,5	6,5	7,3	7,3	7,5	6,8	6,5	8,1	8,2	9,4	8,5	9,6
RMSP	Embu-Guaçu	1,5	2,2	4,2	4,4	4,0	4,0	3,7	3,7	3,6	3,5	3,4	8,5	7,1	7,6	4,3	7,5	7,9	7,3
RMSP	Ferraz Vasconcelos	5,6	8,2	8,2	5,2	7,8	8,0	6,3	6,2	6,2	7,1	7,1	8,9	9,9	9,6	9,0	9,5	9,5	9,5
RMSP	Francisco Morato	3,9	4,5	4,2	5,4	5,1	4,0	9,8	9,6	9,3	8,6	9,7	8,9	10,0	10,0	10,0	9,6	9,7	9,8
RMSP	Franco da Rocha	3,3	3,2	3,2	3,1	3,3	2,8	9,4	9,6	9,1	8,4	9,6	8,0	8,0	8,2	9,4	8,3	9,4	8,4
RMSP	Guararema	3,6	3,7	3,6	3,8	3,0	3,5	3,1	10,0	9,8	9,5	9,8	9,7	9,7	9,7	9,0	9,5	9,5	8,9
RMSP	Guarulhos	3,1	6,7	7,5	6,5	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,8	9,8	9,4	9,4	9,6	9,8	9,2	9,2	9,5
RMSP	Itapecerica da Serra	1,9	6,3	6,2	6,2	6,0	6,0	6,8	6,3	7,1	2,8	3,4	8,9	8,9	8,9	7,0	7,6	7,5	8,5
RMSP	Itapevi	4,5	5,1	5,1	4,0	4,0	4,3	9,8	9,4	9,8	9,8	9,8	5,0	6,2	7,0	6,4	5,6	3,6	7,3
RMSP	Itaquaquecetuba	5,6	8,2	8,2	5,2	7,8	8,0	6,3	6,2	6,2	7,1	7,1	8,3	9,5	9,5	9,5	8,2	7,8	8,2
RMSP	Jandira	6,5	4,9	5,8	5,6	9,8	5,7	9,8	9,6	9,3	9,8	9,8	8,2	7,6	7,4	5,3	10,0	10,0	10,0
RMSP	Juquitiba	1,5	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	3,1	2,7	2,6	6,1	6,2	4,2	3,2	5,5	5,4	7,2
RMSP	Mairiporã	2,2	1,8	2,3	2,8	9,8	8,0	6,3	9,4	6,2	7,1	7,1	9,4	9,4	9,4	9,6	8,7	8,8	9,1
RMSP	Mauá	7,0	7,8	8,4	9,0	9,7	9,7	9,8	9,8	9,2	8,9	9,5	8,3	7,7	7,9	7,9	8,3	7,3	7,1
RMSP	Mogi das Cruzes	4,8	2,8	2,1	2,6	2,6	2,9	2,8	6,2	6,2	7,1	7,1	8,5	7,5	8,8	7,9	7,5	8,3	8,6

RM	Município	1.997	1.998	1.999	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014
RMSP	Osasco	6,1	7,2	7,2	7,2	7,2	7,4	7,8	8,1	7,4	7,4	7,5	10,0	-	-	-	-	-	-
RMSP	Pirapora do Bom Jesus	3,1	3,4	2,7	3,1	3,6	4,3	9,7	9,8	9,8	9,5	9,5	7,4	7,9	8,9	9,0	8,2	8,2	9,5
RMSP	Poá	5,6	8,2	8,2	5,2	7,8	8,0	6,3	6,2	6,2	7,1	7,1	6,4	9,6	9,6	9,8	9,8	9,8	9,8
RMSP	Ribeirão Pires	7,0	7,8	8,4	9,0	9,7	9,7	9,8	9,8	9,2	8,9	9,5	8,2	8,4	8,8	8,0	7,6	7,6	7,5
RMSP	Rio Grande da Serra	8,2	7,8	8,4	9,0	9,7	9,7	9,8	9,8	9,2	8,9	9,5	7,9	9,0	8,2	9,0	8,0	9,0	7,1
RMSP	Salesópolis	5,8	6,2	4,8	4,8	6,5	6,5	6,2	6,1	6,6	7,2	6,7	9,6	9,7	9,4	5,6	8,4	7,8	7,6
RMSP	Santa Isabel	3,0	3,3	8,2	8,2	9,8	9,6	9,8	9,6	9,3	8,6	9,7	6,9	7,2	8,6	7,7	8,5	9,0	8,2
RMSP	Santana de Parnaíba	3,3	3,5	3,2	4,0	3,8	3,9	3,8	5,3	9,8	6,5	6,5	6,4	8,8	9,2	9,6	7,9	9,6	9,8
RMSP	Santo André	8,2	7,9	8,9	9,0	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	6,1	8,0	9,0	7,8	8,3	9,8	9,5
RMSP	Santo André												8,9	10,0	10,0	8,9	7,4	7,5	7,4
RMSP	São Bernardo do Campo	7,0	7,8	8,4	9,0	9,7	9,7	9,8	9,8	9,2	8,9	9,5	10,0	-	-	5,6	8,4	7,8	7,6
RMSP	São Caetano do Sul	7,0	7,8	8,4	9,0	9,7	9,7	9,8	9,8	9,2	8,9	9,5	9,4	6,1	9,4	8,0	8,0	8,5	9,2
RMSP	São L. da Serra	1,9	6,3	6,2	6,2	6,0	6,0	6,8	6,3	7,1	2,8	3,4	8,9	7,5	7,3	9,2	8,5	9,5	9,5
RMSP	São Paulo - Pedreira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
RMSP	São Paulo - V.Leop.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	6,3	8,1	5,9	7,5	7,2	8,3
RMSP	São Paulo - Bandeir.	7,3	8,3	8,5	8,6	9,0	9,0	8,8	8,8	9,1	9,1	-	9,6	9,9	10,0	10,0	10,0	9,2	9,5
RMSP	São Paulo - São João	9,3	8,5	8,5	8,5	7,7	8,0	8,3	8,3	8,9	8,8	-		10,0	10,0	8,4	9,4	10,0	9,6
RMSP	São Paulo - Caieiras	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	9,6	9,6	-	9,9	7,5	10,0	10,0	9,8	10,0
RMSP	São Paulo - CTL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,3	8,6	8,4	9,0	8,2	9,0	9,0
RMSP	Suzano	5,6	8,2	8,2	5,2	7,8	8,0	6,3	6,2	6,2	7,1	7,1	6,3	9,6	7,5	8,0	9,8	9,8	9,8
RMSP	Taboão da Serra	7,3	8,3	8,6	8,6	9,0	9,0	8,8	8,8	9,1	8,4	9,6	9,3	6,5	6,4	4,6	8,3	9,4	8,4
RMSP	Vargem G.Paulista	1,7	2,9	2,3	1,5	1,8	1,8	1,3	6,2	6,2	9,8	9,8	1,8	8,8	6,9	5,9	7,2	7,7	7,4
RMVPLN	Aparecida	4,0	4,2	3,6	3,5	4,2	4,4	3,4	2,8	7,2	8,1	7,9	3,7	10,0	10,0	8,4	9,4	10,0	9,6
RMVPLN	Arapeí	2,6	1,5	1,9	1,7	1,5	2,4	2,3	2,5	7,0	8,6	8,9	7,5	7,5	7,0	4,8	8,0	7,3	-
RMVPLN	Areias	2,5	3,5	3,2	9,2	8,5	8,5	8,4	9,3	8,7	10,0	10,0	8,2	7,1	6,5	9,1	8,9	7,3	7,7
RMVPLN	Bananal	2,1	-	-	5,5	5,5	5,9	6,1	4,8	10,0	9,9	9,2	5,5	10,0	5,8	3,5	-	-	-
RMVPLN	Caçapava	9,3	9,3	10,0	10,0	9,8	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	9,8	10,0
RMVPLN	Cachoeira Paulista	5,2	5,2	5,1	3,9	3,2	3,5	3,5	2,8	3,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	8,4	9,4	10,0	9,6
RMVPLN	Campos do Jordão	10,0	10,0	10,0	10,0	9,8	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	9,7	8,0	8,0	10,0	10,0	10,0	9,8	10,0
RMVPLN	Canas	1,5	1,2	1,5	1,5	9,3	8,9	8,0	9,9	9,9	10,0	8,1	10,0	10,0	10,0	8,4	9,4	10,0	9,6
RMVPLN	Caraguatatuba	5,4	5,0	4,1	4,5	3,0	3,8	3,6	3,5	2,5	2,5	9,7	8,0	8,0	9,0	7,8	10,0	9,8	10,0
RMVPLN	Cruzeiro	3,1	3,2	1,9	1,8	3,8	6,0	5,8	6,2	5,5	5,6	5,2	8,9	8,8	7,4	6,9	8,3	7,7	7,6
RMVPLN	Cunha	2,2	1,2	0,3	-	0,2	5,4	8,7	7,6	10,0	7,1	7,1	9,4	9,4	9,6	9,8	9,2	9,2	9,5
RMVPLN	Guaratinguetá	1,2	2,8	1,4	0,9	1,5	5,3	6,0	4,7	4,5	10,0	10,0	8,0	8,0	9,0	7,9	7,5	10,0	10,0
RMVPLN	Igaratá	7,8	8,2	10,0	8,3	8,0	8,3	7,0	6,9	6,4	5,7	7,6	6,2	7,7	7,4	6,7	10,0	-	-
RMVPLN	Ilhabela	6,3	2,8	3,8	3,9	3,9	3,8	3,7	10,0	10,0	10,0	10,0	9,8	9,2	7,9	7,7	7,2	7,8	7,6
RMVPLN	Jacareí	7,8	8,2	7,9	6,3	6,5	9,3	9,6	9,6	9,6	8,9	9,6	8,8	8,8	9,2	8,9	9,3	9,4	9,7
RMVPLN	Jambeiro	9,3	9,3	9,6	10,0	8,5	8,6	9,3	9,2	9,2	9,2	8,5	9,9	9,4	9,0	9,3	8,2	8,2	10,0

RM	Município	1.997	1.998	1.999	2.000	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014
RMVPLN	Lagoinha	5,9	8,0	8,4	10,0	10,0	10,0	10,0	8,3	7,8	8,6	8,8	2,3	9,5	8,2	9,4	8,3	9,4	8,4
RMVPLN	Lavrinhas	6,1	7,2	6,5	6,0	4,2	6,3	6,2	6,2	6,3	10,0	10,0	8,5	8,2	9,0	9,0	7,9	7,2	8,7
RMVPLN	Lorena	1,8	2,0	1,6	1,9	1,8	1,8	5,7	4,2	4,2	10,0	10,0	5,4	10,0	10,0	10,0	8,8	9,4	10,0
RMVPLN	Monteiro Lobato	3,5	8,2	6,9	7,0	8,3	10,0	10,0	7,4	7,1	6,6	10,0	6,1	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
RMVPLN	Natividade da Serra	3,2	6,8	4,9	5,3	6,0	6,3	3,6	7,0	6,3	5,2	6,5	7,0	7,7	7,1	7,1	8,5	8,5	7,2
RMVPLN	Paraibuna	9,3	9,3	9,6	10,0	9,2	9,6	9,6	9,6	9,5	8,5	9,6	6,4	8,2	5,2	5,2	4,2	4,9	8,9
RMVPLN	Pindamonhangaba	8,8	9,5	9,2	9,4	9,8	9,6	9,2	9,8	7,9	8,5	8,5	6,2	6,9	7,7	6,7	10,0	9,8	10,0
RMVPLN	Piquete	2,0	3,6	5,5	5,3	5,2	5,2	10,0	9,3	10,0	9,7	9,2	8,3	9,7	9,7	8,7	9,6	9,0	6,9
RMVPLN	Potim	1,2	2,8	1,4	9,6	9,8	9,9	9,8	10,0	10,0	10,0	10,0	8,3	7,9	8,2	7,8	8,3	9,8	9,5
RMVPLN	Queluz	2,0	0,9	6,0	6,0	4,5	6,2	6,5	7,0	8,1	7,9	8,2	6,6	9,7	9,6	9,8	9,2	9,2	9,5
RMVPLN	Redenção da Serra	1,5	3,1	8,4	8,9	8,5	8,2	6,6	8,3	8,1	7,1	8,3	9,3	7,1	5,1	5,9	2,9	7,2	7,4
RMVPLN	Roseira	3,0	3,3	3,1	2,5	2,0	1,3	1,3	1,0	8,5	3,7	3,2	6,8	9,7	9,4	5,6	8,4	7,8	7,6
RMVPLN	Santa Branca	7,8	8,8	7,9	6,3	6,5	9,3	9,6	9,6	8,8	7,2	9,1	8,8	8,6	6,9	7,0	8,6	7,9	8,2
RMVPLN	Santo A. do Pinhal	10,0	10,0	10,0	10,0	9,0	10,0	6,0	6,4	5,9	7,8	10,0	8,3	9,4	9,5	7,0	9,4	8,9	8,7
RMVPLN	São B. do Sapucaí	1,6	1,0	1,8	10,0	9,8	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	9,4	7,6	8,0	6,9	8,5	7,2	7,1
RMVPLN	São José do Barreiro	2,0	1,8	1,9	1,6	1,8	1,8	1,8	1,7	10,0	10,0	10,0	9,6	10,0	10,0	10,0	10,0	9,8	10,0
RMVPLN	São J. dos Campos	9,3	9,3	9,6	9,4	9,2	9,6	9,6	9,6	9,5	8,5	9,6	10,0	7,9	7,8	8,8	10,0	9,3	8,3
RMVPLN	São L. do Paraitinga	1,4	8,2	3,4	7,1	8,6	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	9,6	7,0	7,2	6,2	7,3	7,2	8,3
RMVPLN	São Sebastião	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	9,5	9,4	9,0	8,7	8,7	8,7
RMVPLN	São Sebastião	4,0	3,2	3,9	3,8	4,7	5,2	5,2	5,3	10,0	10,0	10,0	9,4	7,3	6,8	3,9	7,4	7,5	8,0
RMVPLN	Silveiras	1,7	2,8	4,3	9,2	9,2	9,2	9,2	8,1	9,1	10,0	8,2	7,9	8,2	7,8	6,0	8,6	9,1	7,1
RMVPLN	Taubaté	3,8	8,7	9,6	9,5	9,5	8,1	8,7	7,5	5,9	7,1	6,7	7,2	9,0	9,3	7,8	9,0	9,5	8,3
RMVPLN	Tremembé	10,0	10,0	10,0	10,0	9,8	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	8,6	8,9	7,7	6,2	6,0	7,2	7,4
RMVPLN	Ubatuba	5,1	6,2	6,2	5,5	5,8	5,8	5,8	5,8	4,6	3,6	3,3	8,5	8,8	9,6	9,0	9,5	8,6	9,0
URB	Atibaia	1,8	2,1	2,2	2,2	8,8	9,0	9,4	9,4	9,6	9,4	8,8	9,5	9,5	9,2	9,6	8,3	9,8	9,5
URB	Bom J. dos Perdões	1,9	4,2	3,3	2,8	2,6	8,0	9,8	8,5	6,9	9,4	9,7	9,4	9,5	8,2	9,4	8,3	9,4	8,4
URB	Bragança Paulista	9,1	9,2	8,9	9,2	8,8	9,0	9,0	7,8	8,2	7,4	9,3	8,9	9,5	9,5	9,8	9,6	9,8	9,8
URB	Joanópolis	1,5	1,5	3,7	3,5	3,4	9,1	9,2	8,4	8,1	7,6	7,5	8,2	7,2	8,3	6,5	10,0	7,5	7,5
URB	Nazaré Paulista	3,2	3,3	5,7	4,5	6,7	7,8	9,8	9,6	9,3	8,6	9,7	8,9	7,7	6,5	8,6	7,9	7,4	7,4
URB	Pedra Bela	5,9	5,8	5,8	5,2	8,6	8,1	8,4	8,9	8,3	7,2	6,9	6,3	8,1	7,2	8,0	8,7	8,7	8,7
URB	Pinhalzinho	2,2	5,0	4,3	3,9	7,9	7,8	5,5	5,1	7,0	4,8	5,5	7,6	8,3	9,4	7,6	9,3	9,5	9,2
URB	Piracaia	3,2	3,2	3,4	3,4	6,1	8,1	6,6	7,1	5,8	4,4	4,3	8,6	9,1	8,8	8,6	8,3	8,3	8,8
URB	Tuiuti	3,6	3,5	4,4	5,5	6,3	6,1	5,2	4,4	3,9	7,5	8,0	9,1	10,0	10,0	10,0	10,0	9,8	10,0
URB	Vargem	7,6	9,2	7,7	6,3	6,7	6,1	5,7	4,2	4,9	4,3	9,6	9,5	8,4	6,5	2,9	2,6	8,5	7,5

Fonte: dados de 1997 a 2006: CETESB, 2006, dados de 2007 a 2010: CETESB, 2010, dados de 2011 a 2014: CETESB, 2014

Nota: ordenado alfabeticamente pelo nome da região metropolitana e pelo nome do município

Anexo D - Composição do RSU no Estado de São Paulo

A estimativa da variação da composição média do resíduo no Estado de São Paulo é feita pela observação de mais de 70 análises de composição. Estas fornecem os dados para a estimativa da variação do *COD* e variação da fração de fósseis, que é definida pelo produto entre a fração de carbono no RSU (*CCR*) e a fração de carbono fóssil da fração de carbono do RSU (*FCF*). Também é estimada a variação do poder calorífico inferior (*PCI*), da umidade e da fração de recicláveis. O carbono orgânico degradável (*COD*), é estimado pela expressão (2) da (p. 99).

Evitando as discussões a respeito das causas da variação na composição do resíduo, este estudo estima a variação das grandezas no tempo. São definidas séries temporais. O produto *CCR.FCF*, conforme define a expressão (7) (p. 102), tem seus fatores linear e angular definidos na Tabela 22 (p. 131). Os dados da Tabela 44 apresentam a análise e os resultados das estimativas de *COD* e *CCR.FCF*. Estes são empregados nas séries temporais que estimam as suas variações.

Tabela 44 - Análises de composição do RSU no Estado de São Paulo⁹⁰

Município	ano	COD [adim]	CCR.FCF	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Erro
[%]															
São Paulo	1.927	0,2	0,1	13,4	0,0	82,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,9	0,0	1,5
São Paulo	1.957	0,2	0,3	16,7	1,5	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	1,4	0,1	2,1
São Paulo	1.965	0,2	0,5	16,8	2,4	76,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	2,2	1,5	0,1	0,3
São Paulo	1.969	0,2	1,9	29,2	2,7	52,2	2,4	0,0	0,0	0,0	1,9	7,8	2,6	0,0	1,2
São Paulo	1.971	0,1	4,4	24,1	0,0	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	37,6	0,0
São Paulo	1.972	0,2	3,4	25,9	0,0	47,6	4,3	0,0	0,0	0,0	4,3	4,2	2,1	0,0	11,6
São Paulo	1.982	0,2	4,7	28,4	2,3	52,5	1,6	0,0	0,0	0,7	5,6	4,9	3,1	0,7	0,2
São Paulo	1.976	0,2	5,0	25,9	0,0	52,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	15,4	0,0
São Paulo	1.976	0,2	4,3	21,4	3,8	62,7	1,6	0,0	0,0	0,0	5,0	4,0	1,7	0,7	-0,9
São Paulo	1.977	0,2	7,5	29,6	1,5	31,0	0,8	6,8	0,0	0,7	9,0	6,0	5,0	9,6	0,0
São Paulo	1.979	0,2	7,2	30,4	2,2	38,3	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	5,5	14,5	0,0	0,1
São Paulo	1.988	0,2	4,8	28,4	2,3	52,5	1,6	0,0	0,0	0,7	5,6	4,9	3,1	0,9	0,0
São Paulo	1.989	0,2	5,8	17,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	3,3	1,5	0,0	15,8
São Paulo	1.990	0,2	7,0	29,6	0,0	47,4	3,0	0,0	0,0	0,0	9,0	5,3	4,2	0,0	1,5
São Paulo	1.991	0,2	9,1	13,1	5,2	62,0	0,8	0,0	0,0	0,0	11,1	3,5	1,7	2,6	0,0
São Paulo	1.991	0,2	9,1	13,9	2,9	60,6	0,7	0,0	0,0	0,0	11,5	3,5	1,7	2,5	2,7
São Paulo	1.991	0,1	13,1	16,4	0,0	48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	3,3	1,3	14,1	0,0
São Paulo	1.993	0,2	9,2	14,4	0,0	64,4	4,5	0,0	0,0	0,0	12,1	3,2	1,1	0,0	0,2
São Paulo	1.995	0,2	9,2	14,4	0,0	69,2	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	3,2	1,1	0,0	0,0
São Paulo	1.996	0,2	11,4	16,6	4,4	55,7	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	2,8	2,3	2,6	1,3
São Paulo	1.998	0,2	17,9	18,8	5,7	49,5	1,3	0,0	0,0	0,0	22,9	2,9	1,5	0,2	-2,8
São Paulo	1.998	0,2	17,3	18,8	0,0	69,5	3,0	0,0	0,0	0,0	22,9	3,0	1,5	0,0	-18,7
São Paulo	2.000	0,2	13,4	17,3	3,0	48,2	2,0	0,0	0,0	0,0	16,8	3,3	1,3	11,0	-2,9

⁹⁰Frações componentes do RSU

A papéis C alimentares E de jardins e parques G borrachas e couros I inerte K inerte
 B têxteis D madeira F de fraldas H inerte J inerte Erro
 H, I, J e K são adaptações do autor ao método do IPCC: vidros, plásticos e metais ferrosos e não ferrosos
 adim: adimensional

Município	ano	COD	CCR.FCF	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Erro
		[adim]													
[%]															
São Paulo	2.003	0,2	13,2	12,4	4,1	57,5	1,6	0,0	0,0	0,0	16,8	2,2	1,8	1,8	1,8
São Paulo	2.003	0,1	13,2	11,1	3,9	57,5	1,6	1,0	0,0	0,2	16,8	2,2	1,8	3,9	0,0
São Paulo	2.003	0,2	11,1	15,5	1,5	57,5	1,4	0,0	0,0	0,3	14,3	1,5	1,8	2,9	3,3
São Paulo	2.003	0,1	11,7	10,0	0,0	44,9	5,3	0,0	0,0	0,0	14,8	2,8	7,1	16,9	-1,8
São Paulo	2.008	0,1	8,7	10,1	2,3	63,7	1,5	0,0	0,0	0,0	11,0	2,0	2,3	5,9	1,3
São Paulo	2.008	0,1	11,8	13,5	0,0	60,7	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	3,2	0,0	5,5	1,7
São Paulo	2.008	0,2	9,2	12,3	3,8	60,1	2,4	0,0	0,0	0,2	11,4	1,8	2,0	4,2	1,8
Aparecida	1.993	0,2	11,7	32,0	0,0	38,3	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	5,2	1,7	7,8	0,0
Cachoeira Paulista	1.993	0,2	6,7	30,5	4,0	52,4	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	1,1	3,9	0,0	0,0
Cunha	1.993	0,2	9,5	16,9	5,6	60,6	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	3,0	2,2	0,0	0,0
Guaratinguetá	1.993	0,2	5,5	16,6	1,7	59,3	0,3	0,0	0,0	0,3	6,7	3,1	3,9	5,6	2,5
Piquete	1.993	0,2	9,3	22,8	5,8	47,2	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	4,4	2,8	5,8	0,1
Roseira	1.993	0,2	6,2	13,9	0,0	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	2,9	3,5	6,1	-0,1
Guarulhos	1.996	0,2	5,7	26,0	0,0	55,0	2,0	0,0	0,0	1,0	7,0	4,0	2,0	3,0	0,0
Guarulhos	2.002	0,1	21,5	14,8	4,4	42,9	2,0	0,0	0,0	0,9	27,7	4,2	2,7	0,4	0,1
Santos	1.972	0,2	0,6	21,7	1,9	61,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	3,7	2,2	0,0	8,9
Santos	1.979	0,1	4,9	20,1	2,6	18,3	3,5	1,7	0,0	1,0	4,2	4,6	2,1	42,2	-0,1
Santos	2.007	0,2	11,3	17,9	4,7	42,0	1,1	0,0	0,0	2,2	13,6	4,0	4,1	7,6	2,9
Santo André	2.007	0,1	24,2	8,7	3,7	50,0	0,9	0,0	0,0	0,1	31,5	1,1	0,4	3,6	0,0
Santo André	2.008	0,2	4,1	21,0	3,0	44,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	8,0
Campinas	1.985	0,2	3,1	19,0	2,1	72,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	2,2	0,8	0,0	0,0
Campinas	1.995	0,2	10,2	29,8	0,0	39,6	6,7	0,0	0,0	0,0	13,2	4,9	3,4	2,6	0,0
Campinas	1.996	0,1	12,0	19,8	0,0	45,7	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	4,4	1,7	13,5	-0,2
Indaiatuba	2.007	0,2	13,5	13,9	6,1	40,1	0,0	13,6	3,6	1,5	11,7	2,0	1,9	5,6	0,0
Presidente Prudente	2.000	0,2	2,4	15,0	0,0	71,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	4,5	6,0	0,0	0,0
Presidente Prudente	2.001	0,2	7,1	21,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	5,4	2,6	7,1	0,0
Botucatu	1.999	0,1	6,6	8,4	1,8	74,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	3,9	2,0	1,4	0,1
Praia Grande	1.985	0,2	8,3	23,9	0,0	53,7	1,3	0,0	0,0	3,1	10,0	3,4	0,0	4,5	0,0
São Carlos	1.975	0,1	6,2	20,5	0,0	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	5,6	6,3	20,0	0,0
São Carlos	1.989	0,2	6,7	21,3	0,0	56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	5,4	1,4	6,7	0,0
São Carlos	1.991	0,2	6,9	23,6	3,4	56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	5,4	1,4	0,0	1,0
São Carlos	2.003	0,1	5,3	3,5	0,0	63,7	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	1,8	1,6	23,5	0,0
São Carlos	2.005	0,1	8,6	7,4	0,0	59,1	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	1,3	1,7	20,1	0,0
Araraquara	1.996	0,1	9,2	2,1	0,0	82,2	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	2,8	0,8	0,0	0,0
Rio Claro	1.985	0,2	4,8	15,2	0,0	62,8	0,6	0,0	0,0	2,2	5,5	3,5	2,1	8,1	0,0
Adamantina	2.003	0,2	9,5	11,9	0,0	67,1	1,6	0,0	0,0	0,0	12,2	2,6	1,2	8,3	-4,9
Assis	2.003	0,2	11,7	18,9	0,0	45,1	1,6	0,0	0,0	0,0	15,0	4,4	2,4	9,4	3,2
Bacaina	2.003	0,1	12,3	10,5	0,0	52,6	2,6	0,0	0,0	0,0	15,8	4,6	1,9	11,8	0,2
Garça	2.003	0,1	10,5	7,8	0,0	56,0	4,4	0,0	0,0	0,0	13,5	4,6	5,4	7,9	0,4
Itatinga	2.003	0,1	9,2	9,1	0,0	51,9	4,1	0,0	0,0	0,0	11,5	5,2	3,4	16,6	-1,7
Martinópolis	2.003	0,2	9,5	17,2	0,0	53,2	1,7	0,0	0,0	0,0	12,5	3,9	2,2	0,6	8,8
Oswaldo Cruz	2.003	0,1	8,7	7,3	0,0	68,1	4,3	0,0	0,0	0,0	11,3	2,9	3,5	5,9	-3,2
Parapuã	2.003	0,1	11,0	8,3	0,0	51,4	2,8	0,0	0,0	0,0	14,2	4,3	2,9	9,2	6,9
Presidente Bernardes	2.003	0,1	12,2	10,2	0,0	52,0	6,8	0,0	0,0	0,0	15,7	3,7	6,7	8,6	-3,7
São José dos Campos	2.003	0,1	11,3	11,5	0,0	45,8	3,3	0,0	0,0	0,0	14,2	2,5	3,4	16,7	2,6
São José dos Campos	2.006	0,2	10,7	21,0	3,0	55,6	0,6	0,0	0,0	0,9	13,4	1,9	1,7	2,0	0,0
São José do Rio Preto	1.985	0,2	6,8	16,9	0,0	32,8	2,8	9,3	0,0	11,9	6,7	9,8	4,0	0,0	5,8
São José do Rio Preto	2.003	0,1	9,6	7,1	0,0	56,7	4,5	0,0	0,0	0,0	11,9	2,4	1,5	17,2	-1,3
Tarumã	2.003	0,1	11,7	11,6	0,0	45,6	2,0	0,0	0,0	0,0	14,8	6,4	2,8	15,5	1,4
Uru	2.003	0,1	10,3	6,8	0,0	57,8	4,0	0,0	0,0	0,0	13,2	3,2	3,6	10,2	1,3
Jaboticabal	2.001	0,1	11,0	11,5	0,0	41,5	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	6,5	2,0	25,0	0,0
Barueri	2.009	0,1	10,1	7,3	0,0	71,3	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	1,2	1,2	0,0	5,7

Fonte: ALVES e VIEIRA (2010, p. 91 a 93)

Anexo E - TaxaRSU(*t*, *pop*) na Macrometrópole Paulista

Os dados de *TaxaRSU* são publicados, principalmente, pela ABRELPE. A fonte de dados para o ano de 1970 é a CETESB. A seguir, os dados são apresentados.

TaxaRSU(1970, *pop*)

Segundo o inventário brasileiro de emissões de GEE pelo RSU (MCT(BR), 2015, p. 26) a geração de CH₄ pelo resíduo depositado no solo se estende por décadas. As estimativas feitas neste estudo têm suas incertezas reduzidas considerando dados desde 1970. O produto entre *Pop_{urb}* e *TaxaRSU* define a quantidade de RSU disposto no solo de acordo com a expressão (5) (p. 100).

Este mesmo inventário considera que, no passado, no processo de dimensionamento de aterros, os dados da Tabela 45 foram empregados pela CETESB e por prefeituras de todo o país para estimar as quantidades de RSU coletadas no município.

Tabela 45 - TaxaRSU(1970, *pop*)

Pop_{urb}	TaxaRSU(1970, <i>pop</i>)
[habitantes]	[kgRSU.(hab.dia)⁻¹]
até 100.000	0,4
de 100.001 a 500.000	0,5
de 500.001 a 1.000.000	0,6
mais de 1.000.000	0,7

Fonte: CETESB⁹¹ *apud* MCT(BR) (2015, p. 24)

Assim, como no inventário nacional de emissões de GEE pela disposição de RSU no solo, essa informação é adaptada da forma como se apresenta na Figura 69.

⁹¹CETESB. Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. **Inventário Nacional de emissões de metano pelo manejo de resíduos - Enabling Brazil to Fulfill its commitments to the United Nations Convention on Climate Change**, São Paulo, p 40, São Paulo, 1998.

Figura 69 - TaxaRSU(1970, pop) adaptada

Fonte: MCT(BR) (2016, p. 25)

As *TaxaRSU* exibidas acima foram arbitradas dos municípios da MMP de acordo com as expressões (25) a (41) da Tabela 21 (p. 129).

TaxaRSU(1971 a 1999, pop)

Os dados de 1971 a 1999 são interpolação linear das quantidades de 1970 e 2000 para cada município.

TaxaRSU(2000 e 2002, pop)

Além dos dados de 2005, a ABRELPE (2005) reproduziu os dados de pesquisas anteriores feitas pelo IBGE, publicados na Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (*PNSB*) - 2000 e pelo Ministério das Cidades, publicados no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (*SNIS*) - 2002. Assim, com esses dados, foram estimadas a *TaxaRSU*(2000, pop) e a *TaxaRSU*(2002, pop) do Estado de São Paulo.

Tabela 46 - TaxaRSU(2000 e 2002, pop)

Cidade	<i>TaxaRSU</i> (2000, pop)	<i>TaxaRSU</i> (2002, pop)
	PNSB (2000)	SNIS(2002)
	[kgRSU.(hab.dia) ⁻¹]	[kgRSU.(hab.dia) ⁻¹]
Americana	0,95	-
Araçatuba	0,74	-
Assis	1,15	-
Atibaia	1,49	-
Batatais	1,25	-
Bauru	1,39	-
Birigui	0,78	-
Botucatu	1,41	-

Cidade	<i>TaxaRSU(2000, pop)</i> PNSB (2000)	<i>TaxaRSU(2002, pop)</i> SNIS(2002)
	[kgRSU.(hab.dia) ⁻¹]	[kgRSU.(hab.dia) ⁻¹]
Caieiras	0,78	-
Campinas	1,69	0,68
Carapicuíba	0,73	-
Diadema	0,79	-
Embu-Guaçu	0,42	-
Guarulhos	0,79	-
Hortolândia	0,62	-
Itapecerica da Serra	0,66	-
Itapira	0,71	-
Jandira	1,52	-
Jundiaí	1,02	-
Lençóis Paulista	1,09	-
Mogi Mirim	0,74	-
Osasco	0,87	-
Paulínia	1,58	-
Piedade	0,42	-
Pindamonhangaba	0,99	-
Registro	0,41	-
Ribeirão Pires	1,71	-
Santa Bárbara do Oeste	0,83	-
Santo André	0,99	-
São Bernardo do Campo	0,81	-
São José dos Campos	1,23	-
São Paulo	2,00	-
São Vicente	0,96	-
Tupã	0,60	-
Várzea Paulista	1,29	0,56
Votuporanga	1,27	-

Fonte: SNIS⁹² e IBGE⁹³ *apud* ABRELPE, 2005, p. 65 e 66

Cidades com população superior a um milhão de habitantes têm a TaxaRSU(2002, pop) considerada separadamente. Na Tabela 46 podem ser observados dados de Campinas: 1,69kgRSU.(hab.dia)⁻¹; Guarulhos: 0,79kgRSU.(hab.dia)⁻¹; São Paulo: 2,00kgRSU.(hab.dia)⁻¹e Osasco: 0,87kgRSU.(hab.dia)⁻¹ (IBGE⁹³ *apud* ABRELPE, 2003, p. 65 e 66).

TaxaRSU(2004, pop)

A *TaxaRSU(2004, pop)* foi estimada a partir dos dados apresentados na Tabela 47.

⁹²Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), **Aplicação web série histórica**, material digital, n.p., disponível em (app.cidades.gov.br/serieHistorica/), 2016.

⁹³(IBGE) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, **Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) - 2000**, disponível em (ibge.gov.br/), 2000.

Tabela 47 - *TaxaRSU(2004, pop)*

Cidade	<i>Pop_{urb}</i> (2004)	<i>RSU</i> (2004)	<i>TaxaRSU</i> (2004, pop)
	[habitantes]	[tRSU/ano]	[kgRSU.(hab.dia) ⁻¹]
Guaratinguetá	110.323	1.560,00	0,471
Cubatão	117.120	1.543,70	0,439
Ribeirão Pires	114.473	1.650,00	0,480
Botucatu	17.308	2.500,00	0,710
Jaú	121.333	1.950,00	0,536
Araraquara	194.401	3.800,00	0,652
Embu	234.174	3.900,00	0,555
Suzano	264.528	6.000,00	0,756
Guarujá	292.828	6.523,77	0,743
Guarujá	292.828	6.523,77	0,743
Jundiaí	340.907	7.021,00	0,687
Diadema	383.629	8.000,00	0,695
Santo André	665.923	15.000,00	0,751
Guarulhos	1.218.862	20.500,00	0,561
São Paulo	10.838.581	268.934,00	0,827

Fonte: ABRELPE, 2004, p. 33

Em 2004, cidades com população superior a um milhão de habitantes têm a *TaxaRSU(2004,pop)* considerada separadamente. Na tabela acima, podem ser observados dados de Guarulhos: 0,561kgRSU.(hab.dia)⁻¹ e São Paulo: 0,827kgRSU.(hab.dia)⁻¹ (IBGE⁹⁴ *apud* ABRELPE, 2003, p. 65 e 66).

TaxaRSU(2005, pop)

A expressão (43) estima a *TaxaRSU(2005,pop)* para a região SE.

$$TaxaRSU(2005, pop) = 0,13.\ln(Pop_{urb}) - 0,93 \quad (43)$$

Fonte: ABRELPE, 2005, p. 65

Além da expressão (43), na Tabela 48, são reproduzidas as *TaxaRSU(2005, pop)* de municípios do Estado de São Paulo (ABRELPE, 2005). Dados de municípios com população superior a um milhão de habitantes são empregados em lugar dos dados médios da amostra.

Tabela 48 - *TaxaRSU(2005, pop)*

Cidade	<i>Pop</i> (2005)	<i>RSU</i>	<i>TaxaRSU</i> (2005, pop)
	[habitantes]	[t.mês ⁻¹]	[kgRSU.(hab.dia) ⁻¹]
Americana	200.607	3.770	0,63
Araçatuba	179.717	4.000	0,74
Assis	94.415	1.600	0,56
Atibaia	126.940	2.300	0,60

⁹⁴Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), *Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) - 2000*, disponível em (ibge.gov.br/), 2000.

Cidade	Pop(2005) [habitantes]	RSU [t.mês⁻¹]	TaxaRSU(2005, pop) [kgRSU.(hab.dia)⁻¹]
Batatais	55.501	35	-
Bauru	350.492	200	-
Birigui	106.313	1.900	0,60
Botucatu	119.298	2.700	0,75
Caieiras	91.365	1.415	0,52
Campinas	1.045.706	19.348	0,62
Carapicuíba	382.772	6.500	0,57
Diadema	389.503	8.000	0,68
Embu-Guaçu	69.847	22	-
Guarulhos	1.251.179	21.000	0,56
Hortolândia	194.289	90	-
Itapecerica da Serra	157.280	3.600	0,76
Itapira	67.632	1.400	0,69
Jandira	110.045	1.822	0,55
Jundiaí	344.779	8.000	0,77
Lençóis Paulista	61.432	850	0,46
Mogi Mirim	91.938	1.255	0,46
Osasco	705.450	17.800	0,84
Paulínia	60.486	1.700	0,94
Piedade	54.235	500	0,31
Pindamonhangaba	141.039	2.467	0,58
Registro	56.759	45	-
Ribeirão Pires	116.677	1.688	0,48
Santa Bárbara do Oeste	185.623	3.600	0,65
Santo André	669.592	17.000	0,85
São Bernardo do Campo	788.560	16.536	0,70
São José dos Campos	600.049	11.880	0,66
São Paulo	10.927.985	270.301	0,82
São Vicente	325.437	5.936	0,61
Tupã	65.842	912	0,46
Várzea Paulista	107.760	1.700	0,53

Fonte: SNIS⁹⁵, IBGE⁹⁶ *apud* ABRELPE, 2005, p. 64 e 65

TaxaRSU(2007, pop)

A expressão (44), a seguir, estima a *TaxaRSU(2007, pop)* para a região SE.

$$TaxaRSU(2007, pop) = 0,000216.Pop_{urb}(2007) + 0,5864 \quad (44)$$

Fonte: ABRELPE, 2007, p. 46

⁹⁵Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), **Aplicação web série histórica**, material digital, n.p., disponível em (app.cidades.gov.br/serieHistorica/), 2016.

⁹⁶Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), **Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) - 2000**, disponível em (ibge.gov.br/), 2000.

Além da expressão (44), a ABRELPE (2007) divulgou os resultados da amostra do Estado de São Paulo. Assim, estimou-se a *TaxaRSU(2007, pop)* do Estado de São Paulo.

Tabela 49 - *TaxaRSU(2007, pop)*

Cidade	<i>Pop_{urb}(2007)</i> [habitantes]	RSU [t/dia]	<i>TaxaRSU(2007, pop)</i> [kgRSU.(hab.dia)⁻¹]
Americana	199.094	125	0,63
Araraquara	187.917	132	0,70
Assis	89.639	50	0,56
Atibaia	104.642	63	0,60
Birigui	100.682	60	0,60
Campinas	1.031.035	711	0,69
Carapicuíba	379.566	216	0,57
Diadema	386.779	263	0,68
Itapira	63.002	43	0,69
Jandira	103.578	57	0,55
Mairiporã	57.899	36	0,62
Marapoama	1.779	1	0,53
Marília	211.551	131	0,62
Matão	72.364	43	0,60
Monte Castelo	2.975	2	0,57
Osasco	701.012	589	0,84
Pindamonhangaba	129.341	75	0,58
Ribeirão Preto	547.417	471	0,86
Santa Bárbara d'Oeste	183.593	119	0,65
Santo André	667.891	568	0,85
São Bernardo do Campo	774.590	542	0,70
São José do Rio Preto	382.283	284	0,74
São José dos Campos	592.894	391	0,66
São Vicente	323.599	197	0,61
Sorocaba	556.419	357	0,64
Várzea Paulista	100.406	53	0,53

Fonte: ABRELPE, 2007, p. 45

Além da expressão acima, na Tabela 49, são reproduzidas as *TaxaRSU(2007, pop)* de municípios do Estado de São Paulo publicadas pela ABRELPE (2005). Dados de municípios com população superior a 1 milhão de habitantes são empregados em lugar dos dados da amostra médios.

TaxaRSU(2008, pop)

A expressão (45), a seguir, estima a *TaxaRSU(2008, pop)* para a região SE.

$$TaxaRSU(2008, pop) = 0,000198.Pop_{urb} + 0,6364 \quad (45)$$

Fonte: ABRELPE, 2008, p. 86

Além da expressão (45), a ABRELPE (2008) divulgou os resultados da amostra do Estado de São Paulo. Assim, estimou-se a *TaxaRSU(2007, pop)* do Estado de São Paulo.

Tabela 50 - *TaxaRSU(2008, pop)*

Cidade	<i>Pop_{urb}(2008)</i> [habitantes]	RSU coletado [t/dia]	<i>TaxaRSU(2008, pop)</i> [kg.(hab.dia)⁻¹]
Americana	203.283	138	0,68
Araraquara	191.101	139	0,73
Bauru	352.453	241	0,68
Cajamar	59.751	41	0,69
Campinas	1.048.244	855	0,82
Capivari	37.404	24	0,65
Diadema	394.266	283	0,72
Engenheiro Coelho	9.807	6	0,65
Franca	323.735	224	0,69
Garça	36.908	24	0,64
Guarulhos	1.262.841	1.107	0,88
Iguape	24.525	16	0,64
Itanhaém	85.721	56	0,65
Lençóis Paulista	60.062	41	0,68
Lorena	80.040	53	0,66
Louveira	29.938	19	0,65
Mauá	412.753	288	0,70
Moji Mirim	79.482	49	0,62
Paulínia	81.365	60	0,66
Penápolis	55.321	47	0,64
Porto Ferreira	49.223	31	0,64
Presidente Prudente	203.646	147	0,72
Rio Claro	186.123	128	0,69
Santa Bárbara d'Oeste	187.169	121	0,65
Santo André	671.696	588	0,88
São José dos Campos	607.126	467	0,77
Sorocaba	573.490	433	0,75
Sumaré	235.854	155	0,66
Tremembé	35.131	22	0,64
Várzea Paulista	105.954	69	0,66

Fonte: ABRELPE, 2008, p. 85 e 86

TaxaRSU(2009, pop)

A expressão (46) estima a *TaxaRSU(2009, pop)* da região SE. Na expressão (46) encontra-se a *TaxaRSU(2009, pop)*.

$$TaxaRSU(2009, pop) = 0,000155.Pop_{urb}/1000 + 0,7925 \quad (46)$$

Fonte: ABRELPE, 2009, p. 42

Além da expressão (46), a ABRELPE (2009) divulgou os resultados da amostra do Estado de São Paulo. Assim, estimou-se a *TaxaRSU(2009, pop)* do Estado de São Paulo.

Tabela 51 - TaxaRSU(2009, pop)

Cidade	<i>Pop_{urb}</i>(2009) [habitantes]	RSU [tRSU/dia]	<i>TaxaRSU</i>(2009, pop) [kgRSU.(hab.dia)⁻¹]
Campinas	1.056.205	1.123,9	1,064
Guarulhos	1.282.665	1.326,7	1,034
Osasco	718.646	674,5	0,939
Ribeirão Preto	563.107	569,3	1,011
Santo André	673.396	822,6	1,222
São Bernardo do Campo	803.921	810,9	1,009
São José Dos Campos	613.745	517,7	0,843
São Paulo	10.472.872	14.016,0	1,338
Sorocaba	581.452	528,7	0,909

Fonte: ABRELPE, 2009, p. 54

TaxaRSU(2010, pop)

A expressão (47) a seguir, estima a *TaxaRSU*(2010, pop) para a região SE.

$$TaxaRSU(2010, pop) = 0,000168 \cdot Pop_{urb}/1000 + 0,8186 \quad (47)$$

Fonte: ABRELPE, 2010, p. 44 e 86

Além da expressão (47), a ABRELPE (2010) divulgou os resultados da amostra do Estado de São Paulo. Assim, estimou-se a *TaxaRSU*(2010, pop) do Estado de São Paulo.

Tabela 52 - TaxaRSU(2010, pop)

Cidade	<i>Pop_{urb}</i>(2010) [habitantes]	RSU [tRSU/dia]	<i>TaxaRSU</i>(2010, pop) [kgRSU.(hab.dia)⁻¹]
Campinas	1.062.453	1.045,30	0,984
Guarulhos	1.222.357	1.199,80	0,982
Osasco	666.469	600,4	0,901
Ribeirão Preto	603.401	542,3	0,899
Santo André	673.914	658,6	0,977
São Bernardo do Campo	752.414	755,1	1,004
São José dos Campos	615.610	543,3	0,883
São Paulo	11.125.243	13.587,40	1,221
Sorocaba	580.340	520	0,896

Fonte: ABRELPE, 2010, p. 51

TaxaRSU(2011,pop)

A expressão (48), a seguir, estima a *TaxaRSU*(2011, pop) para a região SE.

$$TaxaRSU(2011, pop)=0,000155 \cdot Pop_{urb}(2011)/1000+0,862 \quad (48)$$

Fonte: ABRELPE, 2011, p. 43

Além da expressão (48), a ABRELPE (2011) divulgou os resultados da amostra do Estado de São Paulo. Assim, estimou-se a *TaxaRSU*(2011, pop) do Estado de São Paulo.

Tabela 53 - TaxaRSU(2011, pop)

Cidade	<i>Pop_{urb}</i>(2011) [habitantes]	RSU [tRSU.dia⁻¹]	<i>TaxaRSU</i>(2011, pop) [kgRSU.(hab.dia)⁻¹]
Campinas	1.069.934	1.055,7	0,987
Guarulhos	1.233.436	1.203,0	0,975
Osasco	667.826	604,7	0,905
Ribeirão Preto	610.606	550,0	0,901
Santo André	678.485	745,2	1,098
São Bernardo do Campo	757.380	779,0	1,029

Fonte: ABRELPE, 2011, p. 50 e 51

TaxaRSU(2012, pop)

Considerando dados de municípios de toda a região SE, a *TaxaRSU(2012, pop)* foi estimada a partir da expressão (49).

$$TaxaRSU(2012, pop) = 0,000151 \cdot Pop_{urb}(2012) + 0,873822 \quad (49)$$

Fonte: ABRELPE, 2012, p. 72

Em 2012, não foram publicados os resultados do estudo sobre coleta de RSU e população por município.

A Taxa RSU da cidade de São Paulo, com população de 11,4 milhões de habitantes, naquele ano, foi estimada igual a 1,25kgRSU.(hab.dia)⁻¹ (ABRELPE, 2013)

TaxaRSU(2013, pop)

Considerando dados de municípios de toda a região SE, a *TaxaRSU(2013, pop)* foi estimada a partir da expressão (50).

$$TaxaRSU(2013, pop) = 0,000206Pop_{urb}(2013) + 0,663336 \quad (50)$$

Fonte: ABRELPE, 2013, p. 73

Em 2013, não foram publicados detalhes do estudo sobre de coleta de RSU e população por município.

TaxaRSU de cidades da MMP com Popurb superior a 500 mil habitantes

Os levantamentos feitos pela ABRELPE para o conjunto de cidades não se aplicam para as metrópoles. Na Tabela 54 são apresentados os levantamentos feitos para as cidades mais populosas da MMP. Empregando os dados da ABRELPE, foram estimadas taxas médias de cada município, a partir de 2012, até o limite de 1,5kgRSU.(hab.dia)⁻¹. Esta quantidade foi mantida como limite até 2035.

Tabela 54 - TaxaRSU de cidades com população superior a 500.000 habitantes

Cidade	ano					
	2.004	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011
	[kgRSU.(hab.dia) ⁻¹]					
Campinas	-	0,690	0,820	1,064	0,984	0,987
Guarulhos	0,561	0,680	0,880	1,034	0,982	0,975
Osasco	-	0,840	0,850	0,939	0,901	0,905
São Paulo	0,827	0,910	1,236	1,265	1,221	1,274
Santo André	0,751	0,850	0,880	-	0,977	1,098
São Bernardo	-	0,700	0,790	1,009	1,004	1,029
São José dos Campos	-	0,660	0,770	0,843	0,883	0,919
Sorocaba	-	-	0,75	-	0,90	-

Fontes: dados de 2004: ABRELPE (2004, p. 33), dados de 2007: ABRELPE (2007, P. 60), dados de 2008: ABRELPE (2008, p. 113), dados de 2009: ABRELPE (2009, p. 52 e 53), dados de 2010: ABRELPE (2010, p. 50 e 51), dados de 2011: ABRELPE (2011, p. 50 e 51).