Tese apresentada à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo para obtenção do título de Doutor em Arquitetura e Urbanismo.

Área de concentração: História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo

MODERNIDADE CONCRETA

**As grandes construtoras e o concreto armado no Brasil,
1920 a 1940**

Maria Luiza de Freitas

Orientador: Prof. Dr. Hugo Segawa

FAU-USP / 2011

AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE TRABALHO,
POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA FINS DE ESTUDO E PESQUISA,
DESDE QUE CITADA A FONTE.

E-MAIL: malufreitas@usp.br

Freitas, Maria Luiza de
F866m Modernidade concreta: as grandes construtoras e o concreto
armado no Brasil, 1920 a 1940 / Maria Luiza de Freitas. --São Paulo,
373p. : il. 2011.

Tese (Doutorado - Área de Concentração: História e
Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo) – FAUUSP.
Orientador: Hugo Segawa

1. Empresas (Construção) 2. Concreto armado (História; Técnicas)
3. Arquitetura moderna 4. Modernidade 5. Cultura I. Título

CDU 69

Projeto gráfico e diagramação: Marina F. C. Vianna

*Àquele que me ensinou viver com simplicidade e
respeito aos outros, e lutar pela democracia e política social,
Narciso Orlandini (i. m.).*

AGRADECIMENTOS

Em primeiro lugar, devo agradecer ao meu orientador Hugo Segawa, pela sua dedicação, paciência e pelas discussões sobre a história da arquitetura e do campo profissional. Sei que esta pesquisa não teria tomado o rumo que tomou sem a sua orientação, que a norteou e a transformou num objeto de estudo tão rico, interessante e complexo. Agradeço também pela amizade.

À Maria Lúcia Caira Gitahy e Yopanan Rabello agradeço pelos comentários durante o exame de qualificação, ajudando a guiar esta pesquisa tão complexa.

A Horacio Caride pelo apoio e orientação no estágio de pesquisa realizado em Buenos Aires. Ao professor Jorge Ramos, pela abertura das portas do Instituto de Arte Americano da Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo da Universidad de Buenos Aires – IAA-FADU-UBA. À Ana Maria Lang, bibliotecária responsável pelo IAA pelo suporte e pela dedicação no momento tão difícil da pesquisa, ao abrir as portas que se fechavam, diante da conturbada situação ambiental e de saúde pública da Argentina. À todos os funcionários do IAA-FADU, apesar de muitas vezes não me compreenderem pela barreira lingüística, tiveram paciência e atenção. Aos funcionários da Secretaria de posgrado, de Doctorado y de Investigación.

A Ramon Gutiérrez, Graciela Maria Viñuales e Patricia Méndez, por abrirem as portas do Centro de Documentación de Arte y Arquitectura Latinoamericana – Cedodal. À todos os funcionários do Cedodal pela paciência em descer inúmeras edições de periódicos e pelos “thé” das cinco horas. À Maria Magdalena, Alicia Sirvent e Ricardo Gassalla, por me ajudarem nas pesquisas pelo acervo da Biblioteca Alejandro Christophersen da Sociedad Central de Arquitectos. À Adriana Collado, Jorge e Luis Maria Calvo pela recepção e guia em Santa Fe. À Ana Maria Rigotti, pela ajuda na pesquisa em Rosario e na Universidad Nacional de Rosario. À Cecília Lobo pela amizade. À Nora Seilicovich pela recepção na sua residência.

Sou grata à FAPESP cujos apoios viabilizaram a realização da presente pesquisa; e ao Programa de mobilidade de pós-graduandos do Banco Santander / Pró-reitoria de Pós-graduação da USP por possibilitar a pesquisa na Argentina.

Agradeço também aos diversos professores com quem convivi ao longo dessa trajetória no curso de doutorado, pelas reflexões esclarecedoras, mas principalmente aos professores da FAU-USP Paulo Bruna, Mônica Junqueira e Maria Lúcia Bressan Pinheiro. À Maria Ruth Sampaio pela sempre sincera cortesia. Aos professores José Lira por me abrir as portas do universo de pesquisa – pelo que serei eternamente grata. A todos os funcionários e estagiários da Biblioteca da FAU-USP e aos da FAU-Maranhão, em especial, à Maria José de Jesus Carvalho, Lucila Borges da Silva. Aos funcionários da Secretária de Pós-Graduação, agradeço pela presteza e bom humor.

Agradeço a todos os funcionários das bibliotecas e arquivos pesquisados no Rio de Janeiro, como da hemeroteca da Biblioteca Nacional, da Biblioteca Paulo Santos, da Biblioteca do

Clube de Engenharia, em especial, à Claudia, sua bibliotecária, sempre com um sorriso e prestativa. Às funcionárias das Bibliotecas da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de obras raras do Centro de Tecnologia da Universidade do Rio de Janeiro. Agradeço também ao engenheiro Hugo, da Carioca Christiani-Nielsen Engenharia e a todos os funcionários do acervo técnico da construtora pela ajuda na pesquisa. Ao Arcelei pelo apoio no CREA - RJ.

A todos os amigos e companheiros do projeto SENSOR-TTC e da Embrapa solos no Rio de Janeiro, pela compreensão na etapa e pelo apoio, em especial a Heitor Coutinho, Marysol, Joyce e Ana Turetta.

A todos os membros do grupo Pioneiros da habitação social, pelos longos anos de pesquisa e pela paixão compartilhada pela produção dos Institutos de Aposentadoria e Pensões, em especial, ao professor Nabil Bonduki, à Ana Paula Koury, à Amália, Inês, Helen e Stê.

Sou grata principalmente a Fernando Atique, pela amizade em todos estes anos, pelos diversos interesses na pesquisa compartilhados, pela acolhida na sua casa em Campinas e pelo ombro sempre amigo no qual me apoiei nos momentos mais tensos e inseguros do doutorado. Também sou grata à Nilce Aravecchia Botas e seu marido Rodrigo, pela grande amizade, conselhos sempre perspicazes e carinho. À Marianna Boghosian Al Assal pelas conversas sempre tão ricas e no apoio com leituras tão cuidadosas de meu trabalho. À Joana Mello, Ana Castro, , Flávia Brito, Silvana Rubino e Artemis pelas discussões sobre as conexões e diálogos nas pesquisas entre Brasil e outros países.

Aos amigos e companheiros de jornada, que não foram poucos, ainda bem e que pelas discussões revelam um caminho novo de atuação, bem como pelas risadas e angústias compartilhadas, como: Oigres Macedo, Ricardo Castro, Nara Grossi, Magda Campelo, Maria Fernanda Dertl, Inês Andrade, Gabriella Lima, Clevio Rabelo, Sabrina Fontanele e Dina. Aos eternos amigos e irmãos de São Carlos: Gabriel Girnos, Vanessa Rosa, Carol Margarido e Tatiana Sakurai.

Na reta final, agradeço a Marina Viana, Ruy Azevedo e Paula Gabbai pelos auxílios imprescindíveis.

Ao meu pai, Pedro Luiz de Freitas pelo apoio na revisão do texto e das provas finais. A minha mãe pelo suporte “full time”, as minhas irmãs, Lais e Marcelli pela companhia e angústias compartilhadas. À minha avó Maria, pelas preces e carinho, cujo pai foi um dos mestres de obra da implantação da estrada Rio – São Paulo.

A todos os amigos.

RESUMO

FREITAS, M. L. de. **Modernidade Concreta: as grandes construtoras e o concreto armado no Brasil, 1920 a 1940.** (Tese de doutorado). São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2011.

Investiga-se através da atuação de grandes firmas construtoras no Brasil o desenvolvimento de novos sistemas construtivos, em particular do concreto armado, como um dos fatores protagonistas da modernização da arquitetura entre 1922 e 1937. Intenta-se examinar os diversos programas construtivos, através da premissa da técnica, e suas inferências na realização arquitetônica. Busca-se tomar conhecimento de uma práxis calcada na verdade construtiva e no diálogo entre o arquiteto e o engenheiro. Parte-se do entendimento de novo fenômeno que interferiu na forma de projetar a arquitetura, alterando sua concepção e provocando a cisão entre a técnica e a arte. A modernização urbana teve como características: a concentração das principais atividades modernas nos núcleos urbanos, a reforma dos espaços das cidades para adequá-las aos novos labores e a mudança da percepção ambiental através de novos meios de comunicação, transporte e infraestrutura. A fundamentação desse cenário permite nos abarcar o processo de inserção das construtoras estrangeiras no Brasil. Para tanto, pretende-se compreender a constituição do conhecimento sobre o concreto armado seja no âmbito da engenharia brasileira, seja na da arquitetura. Sabe-se que três temas correntes faziam parte do repertório dessa cultura técnica: a racionalidade, o uso diferenciado dos sistemas modernos de construção e a criação de novas formas. Essas firmas especializadas no sistema construtivo eram verdadeiros campos de experimentação e, conseqüentemente, de formação de profissionais capazes de criar nova estética advinda da técnica. A atuação de alguns desses profissionais vem sendo tratada por outros trabalhos, mas uma lacuna permanece: o papel das empresas construtoras na modernização da arquitetura brasileira. Com base no estudo de acervos, como o da construtora de origem dinamarquesa Christiani & Nielsen e de empresas construtoras de origem alemãs atuantes na Argentina e no Brasil, esta tese incorpora, além dos objetivos já revelados, também a identificação de profissionais da construção pouco reconhecidos e suas ações nas atitudes modernizadoras do Brasil do século 20.

Palavras-chave: Modernidade, arquitetura moderna, grandes construtoras, concreto armado, história do concreto armado, Argentina e Brasil

ABSTRACT

FREITAS, M. L. de. **Concrete Modernity: the largest construction companies and the reinforced concrete in Brazil, 1920 a 1940.** (PhD Thesis). São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2011.

It has been investigated, through the performance of the largest construction companies in Brazil, the development of new building systems, particularly of the reinforced concrete, as a major contributing factor for the modernization of architecture between 1920 and 1940. The objective is to analyze the various construction programs, their technical premises, and their interferences in the architectural achievement, seeking the awareness of a practice based on the constructive truth and on the dialogue between architect and engineer. The starting point is the understanding of a new phenomenon, which has interfered in the way of designing the architecture, changing its notion, and inducing the division between technology and art. The urban modernization had as characteristics: the concentration of the main modern activities in the urban core, the restructure of city spaces to fit them to new labors and changes in environmental perception through the new media, transportation, and infrastructure. The fundamental principals of this scenario allow us to embrace the process of insertion of foreign construction companies in Brazil. For this, the intention is to understand the nature of the knowledge about reinforced concrete in the scope of either, Brazilian engineering or architecture. It is known that three current themes were part of the repertoire of this technical culture: the rationale, the differential use of modern building systems, and the creation of new forms. These specialized firms in the building system were real fields for experimentation and, consequently, of formation of professionals capable of creating a new aesthetic emerged from the technique. The performance of some of these professionals has already been addressed by other works, but a gap remains: the role of construction companies in the modernization of Brazilian architecture. Based on studies of collections, such as the one from Danish contractor Christiani & Nielsen, and construction companies originated in Germany and operating in Argentina, Uruguay, and Brazil, this thesis includes, besides the already revealed objectives, the identification of construction professionals barely recognized, and their actions towards the attitudes for Brazilian modernization in the 20th century.

Keywords: Modernity, modern architecture, construction companies, reinforced concrete, reinforced concrete history, Argentina and Brazil.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO

Toda obra de arquitetura é por definição construção	01
---	----

CAPÍTULO 1

Complexidades da modernidade arquitetônica: as bases de uma construção	15
--	----

1.1 Implicações empíricas. A construção da modernidade como experiência	17
---	----

Entre o racionalismo e a engenhosidade	22
--	----

Ambivalências na formação do campo de construção moderna.	26
---	----

1.2 Lacunas de definições	41
---------------------------	----

CAPÍTULO 2

A cultura técnica: constituição e consolidação de uma tecnologia construtiva	51
--	----

2.1. Prática, teoria e divulgação. A construção do panorama de inserção do concreto armado no Brasil	56
--	----

2.1.1. Ferro, aço, cal, cimento e concreto: entre a prática empírica e a tecnologia construtiva	56
---	----

1750 – 1818: a fabricação empírica do aço e do cimento	57
--	----

1824 – 1888: a invenção do cimento Portland e sua fabricação no Brasil	62
--	----

1812 – 1855: a técnica construtiva do “béton aggloméré” e de pré-fabricação de componentes	71
1855 – 1889: A formulação de um sistema construtivo híbrido	75
1890 – 1914: do béton armé ao concreto armado	80
1904 – 1937: o concreto armado como conhecimento e sua regulamentação	99
 2.2. Metrópole e expressão. O sentido da modernidade arquitetônica derivada do concreto armado	 116
2.2.1. A busca por uma forma arquitetônica para o concreto armado	116
1850-1890: a prematuridade discursiva	118
1890-1908: O pensamento científico sobre a tecnologia construtiva: a concepção estrutural	122
1917-1926: Clássico, gótico e moderno: o discurso em defesa de uma arquitetura do concreto armado no Brasil	138
1925-1929: Os arranha-céus e o viver nas nuvens: entre uma tipologia construtiva e um símbolo da modernidade pragmática	151
1929-1937: o ocaso da machorra arquitetural já começou : a terceira vertente moderna	198
 Algumas considerações. Pós-1940: da teoria a prática. A vulgarização do concreto armado na construção civil brasileira	 210

CAPÍTULO 3.

As grandes empresas construtoras e a modernização da arquitetura sul-americana	213
3.1. As tessituras da modernização. As grandes construtoras chegam à América do Sul	220
3.1.1. Cidades, metrópole e modernização	220
3.1.2. Apagando os vestígios do passado colonial, para construir a nação moderna	223
3.1.3. O vasto campo de ação do concreto armado no Brasil: inovação	279
3.2. A trama das construções: fios entrelaçados (arquitetos, engenheiros e construtores)	294
O embate: O Hipódromo da Gávea do Jockey Clube do Brasil	299
A inferência: O Edifício COMEGA	307
3.3. Do estranho ao adequado: os profissionais e a formação de uma prática arquitetônica autônoma	311
Lambert Riedlinger: o introdutor de elementos de gosto moderno	312
William Fillinger e a epopeia do edifício Martinelli	313
Joseph André Gire e a verdade construtiva	318
Emílio Henrique Baumgart e a arte do engenheiro	322
Alejandro Baldassini: uma incógnita recorrente	325
Robert Russel Prentice: o moderno pragmático	327

À GUISA DE CONCLUSÃO

A tropicalização de uma cultura austera e estrangeira 333

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E FONTES 339

“É para as obras dos engenheiros que se deve olhar para se entender os recursos artísticos do concreto armado, graças ao conhecimento em constante desenvolvimento de seu emprego (...). O emprego do concreto armado realizou-se, nos edifícios modernos, a união entre o ornamento, a forma e a estrutura, entre a arte e a ciência, que se realizou na construção bizantina ou persa, tanto melhor que o artista e o construtor não farão que um, que o engenheiro terá uma sensibilidade artística e o arquiteto uma educação técnica; então sua colaboração não será apenas uma justaposição; as disposições, as formas mesmas da construção poderão subir das modificações que resultarão de expressões da arte, e a decoração fará corpo com a construção para constituir um conjunto” (MAGNE, 1922, 25-26 apud: COHEN, 2000, X).

INTRODUÇÃO

Toda obra de arquitetura é por definição construção.

E, por sua vez, depende dos materiais e das técnicas empregados determinando a durabilidade e a estabilidade da edificação, que abriga uma função primordial e originária. Percebe-se assim a complexidade da disciplina arquitetônica, uma atividade por essência criadora de formas tectônicas e guiadas pela sensibilidade artística e construtiva do arquiteto. Essas condicionantes colocam em questão a ideia geral de que toda arquitetura pode ser lida, sobretudo pelo seu aspecto visual, segundo o qual se realiza um julgamento de qualidade e de classificação de estilo, perpassando para a cultura não especializada. O processo de reflexão engendrado por tal retórica pode parecer natural, contudo não é.

A modernidade, a qual se entende como experiências próprias no ambiente moderno, alberga uma série de tensões que se manifestam em forma de ambivalências e contradições. Uma dessas incongruências reside na cisão entre a arte e a técnica no âmbito da arquitetura e das demais manifestações artísticas. Ruptura que tanto ocorre no cerne da formação dos futuros profissionais da construção, como na sua prática. A sociedade urbana do século 19 presenciou novo fenômeno: a organização e a estruturação das cidades dotando-as de equipamentos e novos aparatos que mudam a forma de percepção ambiental. Os engenheiros e construtores ganham novo papel nesse cenário, especialmente diante da intransigência dos arquitetos em adaptar-se aos novos sistemas construtivos e ao desenvolvimento industrial.

No Brasil, esse processo não foi muito diferente. Pode-se dizer que esta afirmação é em parte verdadeira e, para entendê-la, propõe-se analisá-la com base em um dos atores: as grandes empresas construtoras, consideradas como agentes da constituição e de consolidação da cultura técnica do concreto armado. Esse sistema construtivo marcou a arquitetura, sendo importante na determinação de transformações formais, espaciais e estéticas, especialmente a partir da década de 1920. Novos programas surgiam como respostas às novas demandas geradas pelas transformações econômicas, sociais e culturais das cidades e dos países: arranha-céus, sede de rádios, salas de cinemas, elevadores, correios, viadutos, estações de metroviário etc. Os princípios construtivos eram outros, pois questões como agilidade, durabilidade, economia e inovação estrutural passaram a importar mais do que o ideal estético canônico. Assim, o canteiro de obra converte-se na experiência fundamental da prática arquitetônica, sendo o local de encontro e de fundamentação da nova

tecnologia construtiva do concreto armado, deixando de lado o ateliê e as pranchetas. Em outras palavras, a arquitetura passa a ser uma experiência de cultura técnica e tirar partido disso pode ser compreendido como nova organização dos campos estéticos e do projeto, como uma modernidade arquitetônica distinta.

A construção historiográfica da arquitetura moderna polarizou as arquiteturas do início do século 20 entre a moderna e a eclética, e tratou desta última desqualificando-a, ao compará-la à primeira (GIEDION, 2004; PEVSNER, 1962; BENEVOLO, 2009). No entanto, desde meados da década de 1960, a historiografia corrente passou por severas críticas e revisões conceituais. Um desses conceitos revistos foi o da tradição (JENCKS, 1985). Inicialmente, Giedion, em **Espaço, Tempo e Arquitetura** (1941) construiu as bases da ideia de a nova e única tradição da arquitetura moderna. Após a Segunda Guerra Mundial, diante da crise da arquitetura moderna, percebeu-se que essa nova tradição não dava conta da complexidade das diversas práticas arquitetônicas. A renovação da arquitetura partiu da ideia de pluralidades de tradições, que se toma de empréstimo de Jencks, em **Movimentos Modernos em Arquitetura** (1972). Nesse sentido, pensar a história da arquitetura moderna com base na pluralidade de tendências traz à tona uma modernidade cuja premissa é a racionalidade construtiva, que permite analisar a atuação das firmas construtoras no Brasil. Tal caminho possibilita-nos entender a modernização, das inovações nos sistemas construtivos importantes na construção de infraestruturas e, por fim, nas transformações do estado da arte da arquitetura no Brasil.

Por conseguinte, a historiografia da urbanização do Brasil destaca a importância da Proclamação da República, em 1889, para o início da modernização das cidades e da necessidade de obras de infraestrutura: portos, estradas e pontes para o escoamento de mercadorias; transporte público (trens e bondes, e mais tarde ônibus); obras de saneamento (construção de redes de água e esgoto e de captação de água para abastecimento da cidade) e a construção de hidrelétricas. Diversas cidades foram sendo reformadas (Santos, Recife, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo; Manaus, Belém, Porto Alegre etc.) e outras foram fundadas (Belo Horizonte, Goiânia etc.) (ABREU, 2008; LEME, 1999). As primeiras iniciativas foram tomadas, entendidas em um sistema econômico capitalista e liberal, por empresas privadas que obtinham a concessão de exploração desses serviços de infraestrutura urbana e territorial. Nesse sentido, o Brasil buscava os fundamentos para as políticas de crescimento econômico e demográfico, de habitação, de construção etc. em modelos praticados em outros países. Foi um processo dinâmico e intenso, e diferente para cada cidade e região. Nesse contexto, à arquitetura era

atribuída a responsabilidade de embelezamento urbano e de higienização e saneamento das habitações, enfim, a criação de uma imagem de um país moderno.

Essa intensa modernização urbana e territorial do Brasil chamou a atenção de firmas construtoras – européias e norte-americanas –, que aqui se instalaram. A ação dessas empresas foi importante na introdução dos sistemas construtivos mais modernos. E foi no âmbito destas construtoras que ocorreu a formação de profissionais – engenheiros e arquitetos – que mais tarde se destacariam como agentes importantes para a modernização da arquitetura. A princípio, os arquitetos praticantes do ecletismo empregaram a estrutura de concreto armado e o cimento dentro do mesmo repertório de materiais mais conhecidos, como a alvenaria portante e a pedra, sem tirar partido da expressividade plástica e das possibilidades espaciais colocadas pelo novo material, essencialmente porque essas questões não faziam parte do repertório arquitetônico que norteava a prática deles nesse período. Já a opção de alguns engenheiros de deixarem exposta a estrutura em pontes, silos e edificações de caráter industrial, foi importante na transformação da percepção estética do material. O problema que se coloca é a percepção de uma nova análise histórica, que não trata somente das influências francesas tradicionais e corbusierianas e busca distinguir um ambiente muito mais rico em interlocuções.

Como é revelado na edição de janeiro de 1937, do periódico **American Architect and Architecture**, o arquiteto norte-americano Theodore Smith-Miller fala sobre a bem-sucedida empreitada de concepção de uma arquitetura do concreto armado na América do Sul. Três fatores contribuíram para esse sucesso: (1) a existência dos materiais básicos do concreto armado (areia e brita), com a fabricação nacional dos elementos industrializados (cimento e aço redondo); (2) as diversas experimentações realizadas em torno do sistema construtivo e (3) o diálogo entre o arquiteto e o engenheiro em busca da estrutura leve, econômica e bela. Smith-Miller mostra-se entusiasmado com o que vê, sobretudo com o rápido desenvolvimento dessa nova arquitetura sul-americana. Com base na análise de cada um desses fatores, sob o pano de fundo da modernização da Argentina e do Brasil, engendrada desde a passagem do século 19 para o 20, esta tese tem como objetivo qualificar essa nova arquitetura pelas conexões traçadas entre as construtoras, os engenheiros e os arquitetos, realizada nas décadas de 20 e 30, bem como demonstrar quando ocorreu o caso oposto, em que não houve diálogo entre os arquitetos, os engenheiros e os construtores, gerando, no fim, um impasse entre as três classes profissionais e uma obra emblemática. O concreto armado foi introduzido na Argentina e no Brasil, desde a atuação das empresas construtoras, de origem

alemã e dinamarquesa, que aqui instalaram seus escritórios, treinando no conhecimento do sistema construtivo, profissionais brasileiros e argentinos, que formariam uma escola autônoma e de concreto armado sul-americana. Todas essas construtoras têm em comum a especialização no sistema construtivo, e não em um programa.

Cada obra construída por essas construtoras eram verdadeiros campos de inovação, procurava-se atingir como resultado a concretização de uma obra mais simples, leve e econômica, dentro de curto prazo de construção. Essas escolas de aprendizado do sistema construtivo foram importantes para a concepção de normas técnicas autônomas para cada país, tendo, assim, em comum a linha de raciocínio das normas técnicas alemãs. No entanto, uma questão fica em aberto, *que se trata de entender como esse desenvolvimento técnico-construtivo contribuiu para a modernização da arquitetura de cada um desses países*. A análise do processo de interação do arquiteto com essa produção é importante para entender-se como foi enfrentado o problema básico da arquitetura moderna de conciliação entre a técnica e a arte. Segundo Smith-Miller, essa é uma das características que marca essa arquitetura sul-americana, para o qual o diálogo entre o arquiteto e o engenheiro possibilitou a realização de um edifício essencialmente estrutural. Essa característica da modernidade arquitetônica dessa produção revela-nos um contexto muito rico em nuances e contradições, assim como, uma experiência que foi importante para o desenvolvimento de uma cultura técnica do concreto armado nesses dois países.

A gênese da pesquisa

Este trabalho reflete o percurso da autora enquanto pesquisadora. A primeira aproximação ocorreu durante a graduação, como bolsista de iniciação científica Pibic/CNPq, no trabalho orientado pelo Prof. Dr. José Tavares Correia de Lira, **Os Periódicos de Engenharia e o debate da arquitetura e da Racionalização das Construções em São Paulo entre 1915 e 1937**. Nessa investigação, realizou-se a sistematização do índice de cinco periódicos de engenharia e arquitetura, todos publicados em São Paulo: **Revista Polytechnica** (1904-1937), **Revista de Engenharia do Mackenzie College** (1915-1937), **Boletim do Instituto de Engenharia** (1917-1937), **A Construção em São Paulo** (1924-1926) e **Architectura & Construção** (1929-1932). Foram escolhidos três temas: construção civil, racionalização e arquitetura, para refletir-se sobre um período rico em discussões das mais diferentes ordens (técnicas, estilísticas, programáticas, pragmáticas e didáticas) de

constituição do campo da construção civil em São Paulo e, de parte do Brasil. O trabalho foi finalizado em 2002, e do material coletado elaborou-se as bases de nova pesquisa, agora, centrada na discussão da habitação popular no âmbito dos engenheiros civis, engenheiros arquitetos e arquitetos atuantes no estado de São Paulo, entre 1916 e 1931, que resultou na dissertação de mestrado **O lar conveniente: os engenheiros e as inovações espaciais e tecnológicas nas habitações populares de São Paulo (1916-1931)**, orientada pela Prof^a Dr^a Telma de Barros Correia.

O posicionamento do engenheiro civil e arquiteto Bruno Simões Magro ganhou destaque no decorrer desta pesquisa ao abarcar, por meio de suas conferências e seus artigos públicos nos periódicos especializados, problemas próprios do campo profissional, da produção da habitação econômica e da modernização dos paradigmas da arquitetura revelados, sobretudo, na sua produção textual¹ a partir de 1925. Esse engenheiro não apenas discernia, ao analisar as tendências arquitetônicas correntes, entre a arquitetura moderna e, a eclética, mas entendia que existia uma terceira corrente denominada moderna moderada. Essa conotação decorreu de sua participação em embates² que marcaram o período, pelas trocas mútuas entre cultura e sociedade e pelas transformações urbanas, tecnológicas e industriais. Nova problemática começava a delinear-se.

Quais seriam as características dessa terceira vertente? Como ela foi denominada pela teoria da arquitetura? Ao longo da história da arquitetura moderna foi denominada por diversos nomes, sendo o mais conhecido como *Art Déco*, contudo, é muito recorrente a essa produção nem ao menos ser abordada, ficando restrito a álbuns de colecionadores de relíquias e antiquários de objetos produzidos nas décadas de 1920 e 1930. O termo *Art Déco* não é capaz de compreender as complexas relações, as discussões e os paradigmas impostos à prática arquitetônica, desde meados do século 19, e que acabam por impactá-la. *Por que isso ocorreu?*

Foram devassados outros argumentos de uma questão pouco recorrente na

1 MAGRO, Bruno Simões. “As Tendências da Architectura Contemporânea”. Boletim do Instituto de Engenharia, São Paulo: n.º. 50, p.6-9, julho 1929; MAGRO, Bruno Simões. “Notas à margem das conferências promovidas pela Divisão de Architectura”. Boletim do Instituto de Engenharia, São Paulo: n.º. 58, p. 160-161, março 1930; MAGRO, Bruno Simões. “A Missão Civilisadora do Architecto: sua situação na sociedade contemporânea”. Boletim do Instituto de Engenharia, São Paulo: n.º. 61, p. 328-331, junho 1930.

2 Por exemplo, as conferências de Le Corbusier realizadas no Instituto de Engenharia, em dezembro de 1929.

historiografia da arquitetura. Descobriu-se que apenas depois da década de 1960 essa arquitetura ganhou um nome em consequência da exposição realizada em 1966 no Museu de Artes Decorativas de Paris, intitulada “*Les Années 25*” e com o seguinte subtítulo: “Art Déco”. Segundo o historiador de arte inglês Bevis Hillier, em **Art Deco of the 20s and 30s**, esse nome foi escolhido por três razões: ser de fácil memorização e simples, ter semelhança onomástica com “Art Nouveau” e não ser associado apenas à década de 1920, já que essa manifestação artística apesar ter suas origens nela foi desenvolvido na década de 1930 (HILLIER, 1968). O livro era característico da década de 1960, quando os paradigmas do movimento moderno foram colocados em questionamento e recursos como o revival, isto é, a ação de revisitar velhas questões já encerradas por estarem desgastadas for retomada como instrumentos de a nova arquitetura.

A arquitetura Art Déco pode ser entendida como um sistema composto por: arquitetura, móveis, pinturas, tecidos, joias e esculturas (DÍOS, 1991). Foram importantes para o entendimento desse argumento duas publicações, que não tinham como intuito o questionamento da denominação Art Déco. O primeiro trata da discussão sobre os estudos de arquitetura e urbanismo Art Déco no Brasil, na América Latina e na França e o segundo, realiza um panorama sobre as edificações construídas na cidade do Rio de Janeiro. Respectivamente, esses foram a publicação das conferências proferidas no 1º. Seminário de Art Déco na América Latina, realizado em 1997 e a publicação **Guia da Arquitetura Art Déco no Rio de Janeiro** (CZAJKOWSKI, 2000).

Outras duas abordagens levantadas foram o livro do crítico de arte italiano Renato de Fusco, **Historia da Arquitetura Contemporânea** (1992) e o do arquiteto brasileiro Hugo Segawa, **Arquiteturas no Brasil 1900-1990** (1999). Cada um propôs novo método de análise. De Fusco, procurou com base na divisão da arquitetura em correntes arquitetônicas, estudar o século 20, até o momento de publicação do livro em 1974, através das condições sócio-históricas, poéticas e dos projetos dos protagonistas de cada corrente. No seu livro, o termo *protorracionalismo* foi usado, pela primeira vez, para denominar a expressão de arquitetura feita durante as duas primeiras décadas do século 20 e vistas como uma continuidade e oposição, de certo modo, do Art Nouveau. O autor, porém, não entendeu o racionalismo das décadas de 1920 e 1930, como continuidade do *protorracionalismo*, pois aquele já era um reflexo da realidade histórica antes do início da 1ª. Grande Guerra. Já a publicação de Segawa abordou a temática da história da arquitetura brasileira desde a noção de *processos*. Segundo o autor, a arquitetura é constituída por matizes que caracterizam modernidades distintas e

uma delas foi a *modernidade pragmática* (SEGAWA, 1999, 53-76).

Inicialmente, a pesquisa de doutorado procurou-se entender, com base no estudo da prática e da retórica de arquitetura, as diversas tendências arquitetônicas existentes entre 1920 e 1940, buscando compreender o conceito de Bruno Simões Magro, do *moderno moderado*. Pretendia-se investigar, nesse recorte, as transformações na arquitetura enquanto prática arquitetônica e na forma e no programa. Contudo, ao longo do desenvolvimento da pesquisa, pontos que eram latentes, como a da separação da atuação do arquiteto e dos engenheiros, e das grandes construtoras, começaram a sobressair-se. Percebeu-se que perpassar pela questão conceitual da elaboração da corrente arquitetônica apregoada pelo engenheiro Magro não daria conta de resolver a questão central, o que foi essa prática.

Por essência, essa não é nem eclética, nem moderna, contudo também não se pode classificá-la como uma terceira corrente ou como um “*movimento de arquitetura de transição entre a eclética ou a moderna*”. Parte-se do pressuposto de que o que ocorreu foi outra via, uma que sobressaiu da dialética da constituição dos campos profissionais da construção civil – arquitetos, engenheiros e construtores – e da consolidação das técnicas e dos sistemas construtivos, no fim do século 19, entrando até meados do século 20. Essa nova direção foi dada após uma pesquisa minuciosa nos periódicos de engenharia publicados em São Paulo e no Rio de Janeiro, em que se pôde levantar a existência da produção de duas construtoras estrangeiras – a Christiani & Nielsen e a Companhia Construtora Nacional –, além de outras empresas construtoras que tinham, dentro de sua composição de funcionários, engenheiros calculistas e arquitetos estrangeiros.

Um fator foi importante para a consolidação dessa problemática, calcada no estudo da atuação das grandes construtoras e a inferência de sua atuação na modernização da arquitetura. A descoberta do arquivo da construtora de Christiani & Nielsen, onde há o material produzido durante os quase 80 anos de atuação da firma no Brasil, como livros comemorativos de aniversários de fundação da matriz e de atuação de uma das filiais e a coleção completa da revista publicada a partir de maio de 1948, pelo escritório central, chamada **CN Post**, bem como, as fotografias de cerca de 90 obras, que incluem pontes, usinas de geração de energia, edifícios bancários, elevador, armazéns e fábricas e edifícios de apartamentos, de escritórios e para uso misto.

Desde a análise da ação da construtora Christiani & Nielsen, bem como da Companhia Construtora Nacional, que encorpou a Companhia Construtora em Cimento

Armado, em 1924 –entendidas como agentes modernizadores –, se pretende traçar outras tramas, como com a urbanização na Argentina, na passagem do século 19 para o 20, identificando alguns profissionais atuantes nesse eixo, seja ligado pela construtora, seja pelo seu conhecimento adquirido sobre o sistema construtivo.

A metodologia

A perspectiva adotada implicou a ampliação e renovação das fontes e documentos de pesquisa, trabalhando-se desde aqueles tradicionalmente utilizados pela história da arquitetura, a pesquisa bibliográfica sobre o tema abordado e os levantamentos e a sistematização de informações obtidas. Essa etapa reuniu um instrumental teórico que subsidiou as investigações dos dados específicos sobre o objeto de estudo e a coleta e preparação de material iconográfico (fotos e projetos de arquitetura), de obras relevantes para nossa questão central. Parte-se do entendimento das implicações da separação da arte e da técnica e como essa separação suscitou a formação de diferentes tipos de arquitetura, sobretudo com a atuação das firmas construtoras. Entende-se que as pesquisas arquitetônicas que buscaram relacionar a arte com a técnica resultaram em uma arquitetura caracterizada pelo pragmatismo e pela experimentação em torno da forma e do programa, enfim, do partido.

A pesquisa bibliográfica compreendeu além do acervo de imagens e publicações da Carioca Christiani & Nielsen; as realizações da empresa de origem alemã Companhia Construtora Nacional; a leitura de periódicos especializados em arquitetura, cultura e engenharia das décadas de 1920 e 1930: **Revista de Arquitetura; Revista Polytechnica, Revista Brasileira de Engenharia; Revista do Clube de Engenharia; Boletim do Instituto de Engenharia, Revista da Escola de Engenharia do Mackenzie College, Revista da Prefeitura do Distrito Federal, Cimento Armado, Concreto, Forma** e o levantamento em jornais diários, publicados no Rio de Janeiro – **O Jornal, A Noite e O Paiz** –, buscando a discussão de arquitetura; publicações consultadas por profissionais brasileiros, que compõem o acervo da Biblioteca Paulo Santos, do Centro de Tecnologia do Rio de Janeiro, da Escola Politécnica de São Paulo – sobretudo, as publicações alemãs e dinamarquesas.

Na Argentina foram pesquisados os acervos de publicações – livros e periódicos –, fotografias e projetos dos principais arquivos e bibliotecas da Argentina. Como a biblioteca da *Sociedad Central de Arquitectos - SCA*, do *Cedodal*, do *Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas Mario J. Buschiazso - IAA* e do *Centro de Documentacion*

e Investigacion de la Arquitectura Publica - CeDiap. Para a realização dessa investigação foi importante o estágio realizado na *Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires - FADU-UBA*, entre junho e novembro de 2009. Esta teve como objetivo encontrar embasamento para várias questões: *existe uma arquitetura do concreto armado sul-americana? Como foi o processo de implantação dessas empresas construtoras na Argentina e no Uruguai? Como era a discussão sobre arquitetura moderna nesse país?* Esse roteiro foi traçado calcado em pistas sobre as conexões entre os arquitetos brasileiros e argentinos, por meio da publicação das conclusões dos Congressos Pan-Americanos de Arquitetos (aqueles realizados entre 1921 e 1930), fato que nos fez questionar se não existiria essa mesma relação entre as grandes empresas construtoras.

Também foi importante a pesquisa em meios digitais como o acervo do Centro de *Archives d'Architecture du XXe siècle da Cité du Patrimoine* da França, onde são mantidos e conservados os projetos realizados pela *Béton Armé Hennebique*.

A estrutura do trabalho

Esta tese é composta por três capítulos, além desta introdução e das considerações finais. A leitura das três partes pode ser realizada de forma autônoma, caso seja a vontade do leitor. Elas são pensadas como três caminhos traçados por um mesmo fio condutor: a modernização da arquitetura brasileira e sul-americana pelas grandes construtoras especializadas no concreto armado na primeira metade do século 20, buscando mostrar como essa premissa é moderna, e como toda experiência da modernidade é dotada de complexidade e, desse modo, rico em tramas passíveis de serem construídos.

O primeiro capítulo – *A modernidade arquitetônica: construção de um ideário* – está dividido, em duas partes, a primeira, perpassa pela dialética de alguns pares conceituais ligados às questões da modernidade: racionalismo e engenhosidade, engenheiros e arquitetos, técnica e arte. Buscam-se os elementos de diálogo entre os profissionais do espaço construído e sua importância para o processo de inserção das construtoras como o fio condutor desta tese. Segundo revelam-nos algumas pistas que nos permitem pressupor a existência de uma conexão entre as construtoras multinacionais – da Alemanha e da Dinamarca. O objetivo delas não é o de questionar a identidade nacional e a cultura de cada país, mas pragmaticamente construir, com rapidez, segurança, eficiência e economia. A segunda parte procura na historiografia da arquitetura moderna os caminhos da formulação da arquitetura, que tem como premissa a

técnica construtiva. Alguns partem do pressuposto de que a separação entre a arquitetura e a tecnologia foi o paradigma para a constituição de nova tradição calcada na técnica construtiva, como Sigfried Giedion e Kenneth Frampton, entretanto, existem outros autores, como Giulio Carlo Argan, que entendem esta concepção como um equívoco.

No segundo capítulo – *A cultura técnica: constituição e consolidação de uma tecnologia construtiva* –, explora o discurso, o imaginário e o ideário montado com base nos intensos diálogos que ocorreram entre a Europa e as Américas do Sul e do Norte de constituição e consolidação da cultura técnica do concreto armado. Procura-se, desse modo, demonstrar como esse objeto de estudo particular, ambíguo, cuja designação vai mudando conforme o período, ora material, ora técnica construtiva, ora sistema construtivo, e foi incorporado pelas ciências modernas que o transmutaram numa tecnologia construtiva. Diante da diversidade de abordagens, o capítulo foi dividido em duas partes: 1) o concreto armado e a construção do panorama intelectual de seu invento, passando pelas várias experiências e elaborações teóricas até sua inserção entre os engenheiros brasileiros; e 2) a tecnologia construtiva do concreto armado e o discurso dos arquitetos em prol de nova prática arquitetônica derivada da premissa da técnica construtiva. Busca-se, neste capítulo, desenhar a interface entre a tecnologia construtiva e a arquitetura, em conjunto com o início do discurso dos arquitetos sobre o novo sistema construtivo, verificando como se deu a construção de um discurso em torno do concreto armado. Investiga-se, logo, o sentido dessa modernidade concreta e sua dialética com a tecnologia construtiva para a elaboração de nova abordagem: *existiu uma arquitetura que é derivada da técnica?*

No terceiro e último capítulo – *As grandes empresas construtoras e a modernização da arquitetura sul-americana* – fez-se o caminho inverso aos outros dois, ao constatar-se, desde o princípio, que da consolidação da cultura técnica do concreto armado permitiu configurar-se em uma prática arquitetônica. Com base na análise da atuação dessas firmas é possível identificar-se uma conexão entre os profissionais do espaço construído mais amplo do que normalmente se conhece – Brasil e Europa – para Brasil, Europa, Argentina, Uruguai, Estados Unidos etc. Demonstra-se assim que os diálogos se deram em distintos campos – os Congressos Pan-Americanos de Arquitetos são um exemplo – e em diferentes esferas, além da diplomática. Entre os protagonistas dessa empreitada, as grandes empresas construtoras ocupam um lugar singular: as de origem alemã como Wayss & Freytag, Philipp Holfmann & Cia./GEOPÉ e a dinamarquesa Christiani & Nielsen. A inserção destas no contexto sul-americano sucedeu por diferentes fatores, dependendo da construtora, mas um aspecto

relaciona todas, trata-se do papel desempenhado por essas empresas como agentes da modernização dos países.

Para dar conta de tal complexidade, o capítulo foi dividido em três partes: 1) o processo de modernização de dois países sul-americanos, em particular Brasil e Argentina, entendido com base na análise da evolução urbana das cidades-capitais das jovens repúblicas, buscando-se similaridades e diferenças, destacando os momentos de inserção das construtoras estrangeiras; 2) as empresas construtoras como responsáveis por vários empreendimentos no continente sul-americano, sendo alguma dessas obras essenciais, pontuando-se os aspectos inovadores para a compreensão do desenvolvimento da nova prática arquitetônica destacada por Smith-Miller; 3) Adequação e incorporação de um corpo de profissionais capazes de assimilar o novo conhecimento decorrente da atuação das construtoras, apesar de estrangeiras, permitindo a transmutação numa prática nova e própria da América do Sul, criando nova geração de profissionais do espaço.

Identificam-se alguns engenheiros, construtores e engenheiros-arquitetos que foram importantes para a formulação da cultura técnica do concreto armado. Propõe-se, logo, analisar a trajetória de personagens como: do construtor Lambert Riedlinger, do engenheiro arquiteto William Fillinger, do arquiteto Joseph André Gire, do engenheiro Emílio Henrique Baumgart, de Alejandro ou Alexandre Baldassini e do arquiteto Robert Russel Prentice. Todos esses profissionais tiveram algum tipo de contato na cultura técnica e na prática arquitetônica, seja trabalhando numa ou em conjunto com uma empresa construtora especializada em concreto armado, seja ela de origem alemã ou dinamarquesa, ou foram conhecer os laboratórios de ensaios de material de suas universidades e escolas técnicas. Todos eles souberam tratar os saberes adquiridos nessa experiência e aplicá-los na prática em obras construídas no Brasil com muita perícia.

Nas considerações finais – *A tropicalização de uma cultura austera e estrangeira: a conquista do concreto armado como um material autônomo brasileiro e sul-americano* –, ter mostrado que existe outra forma de se apreender a arquitetura produzida na primeira metade do século 20, com base no entendimento da atuação das empresas construtoras especializadas no concreto armado, como agentes modernizadores da prática arquitetônica no Brasil, na Argentina e suas conexões sul-americanas. Esse paradigma traz à tona a modernidade, cuja premissa é a racionalidade construtiva, permitindo entender a modernização da arquitetura, superando a dualidade entre a arquitetura moderna e a eclética, bem como a ideia de estilo.

CAPÍTULO 1

Complexidades da modernidade arquitetônica: as bases de uma construção

“Existe um tipo de experiência vital – experiência de tempo e espaço, de si mesmo e dos outros, das possibilidades e perigos da vida – que é compartilhada por homens e mulheres em todo o mundo, hoje. Designarei esse conjunto de experiências de “modernidade”” (BERMAN, 2007, 24).

CAPÍTULO 1

Complexidades da modernidade arquitetônica: as bases de uma construção

1.1 Implicações empíricas. A construção da modernidade como experiência

O conjunto de experiências no tempo e no espaço, denominada como modernidade, repercutiu no campo da construção civil desenhando outro cenário permeado por paradoxos e contradições. A questão não é se é ou não moderna uma arquitetura, mas é entender a modernidade como uma experiência, que pode ser tanto da do enfrentamento do novo, gerando novas questões e concepções, quanto da do acúmulo. O ato de experimentar, em si, implica numa ação pessoal e é intransmissível, isto é, não pode ser ensinada, pois independe da repetição, cada experiência é um momento único. Trata-se de um ato subjetivo e passível de diferentes interpretações. A experiência está, logo, diretamente conectada à memória (PIGAFETTA & ABBONDANDOLO, 1999, 18).

Essa ideia, atribuída a Adorno, está conectada ao desenvolvimento da prática arquitetônica e entender as transformações nessa atividade humana, engendradas pela modernidade, é o objetivo desta parte do capítulo 1. Para tanto, propõe-se neste capítulo, perpassar pela dialética de alguns pares conceituais ligados às questões da modernidade: racionalismo e engenhosidade, engenheiros e arquitetos, técnica e arte. Compreender os fenômenos caracterizadores dessa realidade perpassa pelo entendimento de sua fugacidade, de que tudo pode se “desmanchar”, mudar de significado ou simplesmente se perder (BERMAN, 2007, 24).

Georg Simmel, em **A metrópole e a vida mental**¹, uma conferência realizada em 1903, enfatizou como a modernidade acometeu o indivíduo extirpando sua *“autonomia e individualidade da sua existência em face das esmagadoras forças sociais, da herança histórica, da cultura externa e da técnica de vida”* (SIMMEL, 1902 In: VELHO, 1976, 11). Esse ser humano, essencialmente urbano, vive em conflito, porque seus antigos pontos de referências, como largos, morros, praças, ruas etc. foram, aos poucos, sendo destruídos, ampliados,

1 Die Grosstadt und das Geistesleben.

reformadas e transformados em outra coisa, em nova cidade, na metrópole como Londres, Paris, Berlim, Copenhagen, Viena, Nova York, Chicago, Buenos Aires, Montevideu, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Recife. Noções como tempo, antes medidas pelo amanhecer e o anoitecer, foram convertidas em horas, minutos e segundos. Com a iluminação, primeiro a gás e depois a energia elétrica, dos espaços urbanos e dos locais de trabalho, intensificou-se o período de trabalho. O reflexo desse fenômeno moderno na construção civil foi a demanda por maior eficiência, rapidez e economia. Essas mudanças foram sentidas, paulatinamente, no ato de construir:

“... os estilos são virtualmente infinitos e, na primeira metade do século 19, tornam-se de fato incontáveis, portanto, os executores, a menos em um determinado estilo, deverão manter-se, por assim dizer, neutros entre os numerosos repertórios diferentes e limitar-se ao trabalho mecânico do traduzir determinados desenhos para a pedra, madeira, ferro ou alvenaria sem possibilidades de participação pessoal no trabalho. O meio de execução adequado a essa situação é exatamente a máquina, a qual, neste período está invadindo a indústria e, em certa medida, também, os canteiros de obra” (BENEVOLO, 2009, 29-30).

Já na teoria arquitetônica, segundo Benevolo, por outro lado, as consequências foram diferentes:

“A arquitetura forma com a pintura e a escultura a tríade das artes maiores; estas e as demais artes estão condicionadas a um sistema de regras, deduzidas em parte da Antiguidade, e em parte individuadas por convergências pelos artistas do Renascimento, que se consideram universais e permanentes, tendo como fundamento a natureza das coisas e a experiência da Antiguidade concebida como uma segunda natureza” (BENEVOLO, 2009, 26).

Esse sistema de regras foi universal, o que garantiu uma unidade de linguagem, a capacidade de adaptação a diferentes circunstâncias e a formação de uma tradição, entendida com o sentido dotado por Theodoro Adorno advinda do latim *tradere*, ou seja, transmitir. Havia, nessa prática arquitetônica, uma ideia de transmissão espontânea, de passagem do conhecimento de uma mão para a outra, como uma herança que passa de geração a geração sem interrupção (ADORNO, 1967, 29 apud: PIGAFETTA & ABBONDANDOLO, 1999, 17). Esse modelo fez parte de nossa cultura arquitetônica, e ainda faz, pois ao abordar a

história da modernidade arquitetônica no século 20 percebe-se um paralelismo entre ideais enraizados há muito tempo na teoria da arquitetura permeando o discurso dos arquitetos: *“É que o pensamento tradicionalista percebe o progresso como uma “evolução” em respeito à tradição e não como uma revolução que anularia todos os traços do passado²”* (PIGAFETTA & ABBONDANDOLO, 1999, 16).

A crise na tradição clássica ocorreu quando o conceito de experiência ganhou um sentido mais latente e predominou sobre a tradição, provocando tensões, cisões e, por vezes, adesões:

“Essa convenção (a de atribuir caráter necessário e sobre-histórico a uma escolha particular), enquanto se permanece dentro da cultura clássica, não pode jamais ser enunciada diretamente; é percebida de vez em quando, como limite e como insucesso, no caminho de algumas experiências mais profundas, e a tensão que disso deriva é uma das forças principais que dão impulso à cultura arquitetônica especialmente nas últimas fases” (BENEVOLO, 2009, 26 e 28).

Mais resistentes às inovações tecnológicas e reticentes quanto às consequências das novas necessidades, que rapidamente alteravam a paisagem construída das cidades, parece que os arquitetos vagavam entre uma luta ideológica pela preservação de valores, de bens construídos e de uma tradição rígida, e a completa adequação dos princípios de estética vigentes:

“Com efeito, as regras clássicas, uma vez reconhecidas experimentalmente sua contingência, são mantidas como modelos convencionais para os artistas da época. Por conseguinte, na aparência nada muda, porque se continua a fazer uso das mesmas formas; em substância, porém, ocorre uma verdadeira reviravolta cultural, por que já não existe margem entre as regras e as realizações concretas, e os supostos modelos podem ser conhecidos com toda precisão que desejar. A adequação a tais modelos depende somente de uma decisão abstrata do artista, tomada fora de toda condição real; o Classicismo, no momento em que chega a ser precisado cientificamente, torna-se uma convenção arbitrária e transforma-se em neoclassicismo (BENEVOLO, 2009, 29).

2 Tradução da autora do original: «C'est que la pensée traditionaliste perçoit le progrès comme une “évolution” dans le respect de la tradition et non comme une révolution que anéantirait toute trace du passé.»

Por um lado, o impacto dos aprimoramentos tecnológicos – a percepção das possibilidades formais dos elementos estruturais, advindos da compreensão do funcionamento dos esforços sofridos por eles – na arquitetura permitiu a ampliação e a revisão do conhecimento de obras arquétipos e míticas, como os templos gregos e romanos com a invenção de equipamentos que possibilitaram revelar substâncias químicas antes desconhecidas. A antiguidade clássica foi relativizada como um período histórico como os outros, passível de ser reproduzido e estudado por métodos científicos. Por outro lado, as implicações dessas descobertas provocaram uma crise de valores estéticos na arquitetura, criando-se um vazio teórico sobre a questão do estilo, incorrendo no fim do século 19 no ecletismo, no historicismo³, no revivalismo e no tradicionalismo que foi contraposto ao modernismo, que buscava uma forma nova para a arquitetura.

O arquiteto desse período deparou-se no limiar da necessidade de mudar sua prática diante da experiência da modernidade. Seus clientes eram outros com demandas bem distintas dos programas tradicionais. As escalas também eram outras. Uma das consequências da Revolução Industrial foi a produção de produtos em quantidade jamais vistas para uma massa consumidora de abrangência mundial. O comércio exterior foi, e é, um dos principais mercados, pelo qual a economia dos países se relaciona. A demanda pela racionalidade no processo de produção, isto é, a produção passa a ser pensada desde o desenho do produto até sua chegada nas mãos do consumidor como um padrão, engendrada por questões de economia e de mercado.

A expressão da distribuição dos pesos num edifício foi um dos imperativos básicos de toda a arquitetura clássica, assim se constituía o repertório de colunas, pilares, capitéis, bases, cornijas, tríglifo etc. A solidez que o discurso requeria devia demonstrar, por sua vez, que o edifício estava plantado sobre a terra, isto é, era a expressão de hierarquia, de valores e ali estaria sempre como testemunho. A modernização e a modernidade arrasaram conceitualmente com essa ideia de permanência, instalando em seu lugar outras, como a fragilidade, a mobilidade e a transformação (LIERNUR, 2006, 115).

Um movimento semelhante ocorreu na arquitetura, sendo realizada a margem da *“liberdade individual”* do arquiteto apto a manipular, reduzindo ou ampliando os modelos

3 Denominação dada pelos escritores anglo-saxões do século 19 aos diferentes estilos cujos nomes advinham com o sufixo neo-: árabe, gótico, clássico, mouro etc. Esta palavra possui um significado próprio na história da filosofia (BENEVOLO, 2009, 29).

Fig. 1. O arquiteto e as novas possibilidades formais, possibilitadas pelas inovações técnicas. Montagem realizada por Y. R. Yerbury em 1930.

históricos, por conseguinte, sua experiência era seu conhecimento, para tanto, fazia-se necessária nova arquitetura. Para Peter Collins, se começou a pensar num novo estilo para a arquitetura a partir de meados do século 19, contudo, vários argumentos foram devassados sem que nenhuma arquitetura nova surgisse, por uma razão, era impossível estabelecer-se novos parâmetros sem o surgimento de novo sistema estrutural, que só ocorreu em 1890, com o desenvolvimento comercial tanto do aço, como do concreto armado (COLLINS, 1965, 129). A arquitetura praticada nas últimas décadas do século 19 e, sobretudo, nas duas primeiras do século 20, demorou a desenvolver como novo estilo, mais racional, porque ainda permaneciam intactos os conceitos norteadores dessas práticas, como os de composição, hierarquia, harmonia, simetria e belo.

Novos atores surgiram, e aos poucos, os arquitetos tiveram de dividir seu campo de ação com os engenheiros modernos, bem como com os “práticos” e com as construtoras, que respondiam a essa demanda com maior agilidade, com construções mais econômicas, de rápida construção e funcionais, principalmente, conectadas com as inovações tecnológicas do momento. Entretanto, essa somente pôde ser concretizada com a formulação de uma cultura técnica do concreto armado, em que diferentes agentes e condições foram importantes e serão tratados no segundo capítulo.

Entre o racionalismo e a engenhosidade

A modernidade, de fato, colocou nova premissa para a arquitetura, pois uma edificação não era mais apenas o resultado de uma intenção artística (isto é, do almejo ao belo), mas a resultante do pensamento da racionalidade construtiva, imposto pelos novos parâmetros arquitetônicos e técnicos, como sistemas construtivos, novos programas e novas espacialidades. As novas técnicas construtivas permitiram a arquitetura, com base na concepção matemática e da abstração do funcionamento estrutural, assumir novas possibilidades formais e espaciais. Essa operação da:

“..., razão implica a intervenção de uma regra ou lei entre a experiência direta do mundo e qualquer práxis ou techné como a arquitetura. É esta noção – a de que a arquitetura é resultado da aplicação de regras gerais estabelecidas por uma operação da razão – que deve ser tomada como a definição mais geral do racionalismo em arquitetura” (COLQUHOUN, 2004, 68).

Vê-se, assim, que a arquitetura passa a situar-se ao nível da técnica construtiva, e o trabalho do arquiteto estava diretamente ligado ao do engenheiro e, assim, ao da construtora. Novos valores vêm à tona: economia, eficiência e inovação formal. Os historiadores da arquitetura moderna perceberam a ocorrência de duas cisões fundamentais na arquitetura, intrinsecamente relacionadas, entre eles estavam Sigfried Giedion (1941) e Michel Ragon (1965) que perceberam, em diferentes momentos, a separação entre o trabalho do arquiteto e o do engenheiro, ou seja, uma cisão entre a arquitetura e a execução. A ação de construir edificações, com base num projeto ou de pensar o espaço, norteado pela razão e pela emoção, passa a ser apenas calcado por parâmetros artístico, segundo atribui o discurso predominante da arquitetura moderna.

Outro fato foi que, segundo os historiadores modernos, a base de formação do arquiteto consistia no desenho, na cópia das ordens canônicas, e na falta de apoio a inventividade, entendida como ação de criar o novo. A atividade do arquiteto, nesse sentido, considerava como inovação a analogia com as arquiteturas passadas, seja pelo ato de imitar os arquétipos consagrados da cultura clássica, pela justaposição de diferentes estilos num jogo retórico próprio do ecletismo, ou pela criação de formas novas, ainda calcadas nas regras clássicas da arquitetura (COLLINS, 1965, 139).

A noção de arquitetura vai transformando-se ao longo do tempo, Alberti entendia por arquiteto aquele que *“saiba imaginar as coisas com razão”* (ALBERTI, 1485 apud: PATETTA, 1997, 69). Já no século 18 aparecem, dentro da taxonomia da arquitetura, indícios dessa separação entre arquitetura e ciência:

“Esta produção do espírito, esta criação é o que constitui a arquitetura, a qual consequentemente, pode-se definir como a arte de produzir e levar à perfeição qualquer edifício. A arte de construir não é, pois, senão uma arte secundária, que nos parece adequado chamar a parte científica da arquitetura. A arte propriamente dita e a ciência; está aqui o que acreditamos distinguir a arquitetura” (BOULLÉE, 1780 apud: PATETTA, 1997, 69).

Percebem-se, na definição do arquiteto francês Étienne-Louis Boullée, dois conceitos diferentes de arte: a de produzir e a de construir. Começam assim a aparecer os indícios da cisão discutida, que fica mais evidente quando associada à noção de perfeição que, para ele, só é possível ao *“oferecermos uma decoração em relação ao tipo de construção em que está sendo aplicada, (...)”*. Boullée acredita, como Alberti, que *“é preciso conceber para*

efetuar”, ao contrario de Vitruvio, que definia arquitetura como arte de edificar (BOULLÉE, 1780 apud: PATETTA, 1997, 70). Essa noção de arquitetura como uma prática projetual era diferente do pressuposto do engenheiro. Enquanto o arquiteto tem de lidar com questões como a de gosto, sentimento artístico, moral e estética, o engenheiro lida com a razão, leis matemáticas e físicas, precisão e economia.

No século 19, esses conceitos ganham mais complexidade. Por um lado, a separação entre a arquitetura e engenharia na França era clara pela existência de duas escolas distintas: a École des Beaux Arts (Escola de Belas Artes) e a École Polytechnique (Escola Politécnica), cuja própria história de constituição já denota a separação entre a arquitetura e a construção (GIEDION, 2004, 238; BENEVOLO, 2009, 29). Por outro, tem-se as transformações socioeconômicas do urbano, que – relativizando – acabam por demandar uma cidade diferente e dinâmica, mais racionalizada, dotada de sistemas viários e de serviços. A cidade transforma-se num aparato para a economia capitalista, dotado dos mais modernos sistemas de comunicação, transportes, habitações e comércio, tudo para dar suporte aos novos modos de produção, e diante de tal, a cidade antiga com ruas estreitas e sem nenhum tipo de tratamento sanitário, paisagístico ou urbano, já não se adequava à reprodução do capital, necessitando ser reformada, reconstruída ou demolida, para dar lugar a nova mais eficiente e adequada.

O racionalismo tem origens na própria tradição, segundo pontuou Adorno, apesar de estar em contradição com ela. Sendo a tradição mais rígida e: *“Seu meio não é a consciência, mas o caráter limitador, estabelecido, irrefletido, de certas formas sociais, a presença do passado: é este caráter que se move imediatamente no âmbito espiritual”*⁴ (ADORNO, 1967, 29 apud: PIGAFETTA & ABBONDANDOLO, 1999, 16).

Primeiro, toma-se a definição filosófica de racionalismo, sendo uma versão sintética empregada como referência no **Dicionário da Língua Portuguesa Houaiss**, que entendeu como:

“Toda doutrina (como o hegelianismo), que considera o intelecto humano capaz de atingir a plenitude da verdade objetiva, já que a realidade estaria organizada

4 Tradução da autora do texto original: “Son moyen n’est pás la conscience, mais Le caractere contraignant, établi, irréléchi, de certaines formes sociales, la présence du passé: c’est ce caractère que bascule immédiatement dans le domaine spirituel».

segundo leis, recorrência e subdivisões equivalentes e semelhantes à organização do pensamento cognitivo” (HOUAISS, 2009, s.p.d.).

Para Abbagnano, há uma questão fundamental na constituição do racionalismo, tratando-se da *“metafísica do intelecto, que é a tendência, em virtude da qual se afirma, contra o individualismo, uma única unidade, um único pensamento, da mesma maneira como os antigos afirmavam ser”* (ABBAGNANO, 1998, 821-822). Essa definição, porém, foi calcada na essência filosófica da palavra.

A problemática principal desse estudo – a construção e a modernização da arquitetura – gira em torno da questão das grandes construtoras especializadas no concreto armado, formadas por sociedades de engenheiros, geralmente, egressos das diversas escolas técnicas ou politécnicas dos países germânicos – Alemanha, Áustria, Polônia, Bulgária, Hungria, e ex-Tchecoslováquia – e da Dinamarca, sendo, a melhor conotação de racionalismo construtivo, assim, o emprego da razão dirigida para a construção.

Filosoficamente, Giambattista Vico dotou a palavra *engenho*⁵ do seguinte significado, que se tornou tradicional, consistindo na *“faculdade inventiva da mente humana. Contrapôs, portanto, o engenho à razão cartesiana; analogamente, contrapôs à arte cartesiana da crítica, fundada na razão, a tópica como arte que disciplina e dirige o procedimento inventivo do engenho.”* Portanto, ele *“tem tanta força produtiva quanto à razão, porém menor capacidade demonstrativa”*. Por sua vez, Kant deu a essa inventividade a conotação de talento natural do indivíduo, que não advinha do ensino, sendo *“a superioridade do poder cognitivo proveniente da disposição natural do indivíduo, e não do ensino, e o distinguia em engenho comparativo e engenho logicizante”* (ABBAGNANO, 1998, 333).

Concomitantemente ao paradigma da cisão entre arte e técnica, ocorre a transformação do pensamento projetual segundo sua racionalidade construtiva. Assim, o que mais importa na arquitetura não é a sua ornamentação, mas a estrutura que se torna ornamento, sem agregar nada supérfluo. Essa foi, para o arquiteto franco-belga Auguste Perret, a definição de arquitetura. Em síntese, após explanar sobre a história do concreto armado, ele dizia que *“A arquitetura é a arte de fazer cantar os pontos de apoio”* (PERRET, 1936, 425). A terminologia *“ponto de apoio”*, como atribuiu Peter Collins, adveio da transformação do pensamento dos elementos estruturais, como as colunas e vigas, anteriormente, concebidas

5 *lat. Ingenium; fr. Génie; al. Witz.*

como elementos standard da ordem clássica, cujas regras eram aquelas consagradas desde a Antiguidade, logo imutáveis. Não ocorria ao arquiteto, nesse sentido, que a forma e a proporção poderiam ser modificadas, mas foram quando se passou a pensar as estruturas de modo abstrato – matematicamente –, antes pelos engenheiros franceses e, depois, pelos arquitetos como Blondel e Rondelet (COLLINS, 1965, 188).

Tal poética da tectônica é ressaltada pelo historiador Kenneth Frampton, quando lembra que esse seria um caminho para reler-se a historiografia da arquitetura moderna. Baseando-se nos escritos teóricos do arquiteto alemão Gottfried Semper, Frampton afirma que a junção é o elemento tectônico primordial de transição da base estereotômica à tectônica (FRAMPTON, 2006, 557). Ele completa esse pensamento citando outro arquiteto alemão, Schilling, quando diz que a arquitetura transcende o pragmatismo da construção porque assume uma significação simbólica, e essa simbologia vem de sua capacidade de engendrar analogias – e não imitações – entre a forma orgânica e a tectônica. Essa interpretação permite-nos realizar aproximações, com base em outras referências, semelhanças e oposições entre obras que podem parecer distantes ou conectadas, onde as diferenças estilísticas não importam. O que de fato importa é o espaço arquitetonicamente criado:

“em geral a parte de construir, na medida em que supõe a capacidade de subordinar os meios ao fim e o fim menos importante ao mais importante. Nesse sentido, essa palavra [Arquitetônica] é usada por Aristóteles, que fala também de uma “inteligência e prática”, isto é, construtiva e operativa. Essa palavra foi usada pela primeira vez como nome de uma disciplina filosófica por Lambert, que usou como título de uma obra sua (Arquitetônica, 1771) e entendeu-a como “a teoria dos elementos simples e primitivos no conhecimento filosófico e matemático”. Kant retomou essa palavra para indicar “a arte do sistema”, ao qual dedicou o capítulo (III) na segunda parte principal de Crítica da Razão Pura. Como sistema, entendeu “a unidade de conhecimentos múltiplos reunidos sob uma única ideia”, isto é, organização finalista que cresce de dentro, como o organismo vivo. Na esteira de Kant, C. S. Peirce fala de arquitetura das teorias científicas e filosóficas cujas regras procura definir” (ABBAGNANO, 1998, 80-81).

Ambivalências na formação do campo de construção moderna.

A formação histórica do campo da construção foi um processo caracterizado

por ambivalências, que surgem das tensões criadas diante da introdução de novo ator ou na modificação dos modos usuais de construção, que o dotam de complexidades. A partir de meados do século 18, e, sobretudo, no século 19, as modificações no concreto armado implicaram modificações no campo da construção, bem como na formação dos profissionais do espaço construído: dos engenheiros e arquitetos modernos.

Há ambivalências na formação das profissões que lidam com o “*espaço construído*”, com o ambiente urbano e com as tecnologias construtivas. A arquitetura é uma das profissões mais antigas do mundo e ganhou sua atual denominação desde o Renascimento, quando Brunelleschi, segundo Argan, construiu a cúpula da Igreja Santa Maria Del Fiori. Esta apareceu, como descreveu Alberti, “*quase que por um milagre, mas por um milagre da inteligência humana*”, no horizonte da cidade italiana de Florência, no século 15. Mais do que uma cobertura, um fechamento, a cúpula era uma estrutura espacial, um símbolo da perícia humana, a “*representação infinita do espaço físico*” e Brunelleschi, segundo Manetti, foi o inventor da cultura tecnológica na qual o procedimento construtivo teve um papel de destaque, isto é, a arquitetura como saber construtivo, de uma vontade estética advinda da técnica. Não era por vaidade, mas por sustentar uma ideia de leveza, poder e “*inchado*”, partícipio dado pelo arquiteto ao imaginar a cúpula erguendo-se sem o suporte das armações:

“À parte os cálculos estáticos, Brunelleschi não parece ter-se preocupado em demasia com terminar de maneira harmoniosa, com uma cobertura adequada, a construção existente. Preferiu sobrepor a ela a sua grande máquina espacial, que visualizava ao mesmo tempo uma nova concepção do espaço e uma nova tecnologia, como se fosse uma demonstração gigante de uma nova realidade política, cultural, social. E mesmo essa ideia da arquitetura como mostra de tecnologia avançada era típica do gótico, especialmente estrangeiro” (Argan, 1998, 99).

Sua radicalidade possui uma singularidade mais do que tecnológica e formal, de esfera internacional, ela era histórica e ideológica. Próprio do contexto do Renascimento florentino, no qual os artistas procuravam dar expressão à nova condição política – burguesa e progressista – e técnico-cultural. A cúpula era a ligação entre o elemento clássico e antigo – Roma – e uma estrutura moderna, que dota de novo significado os termos “*classicismo*” e “*monumento*”. Qualificações que perpassam a história e condicionam os pensamentos vigentes a partir do século 18, com o Iluminismo francês, que foram retomados pelos arquitetos neoclássicos franceses, no que tange ao seu sentido estético, e pelos racionalistas,

à questão técnica, no século seguinte.

Nesse período, entretanto, com a concretização da cúpula, uma nova prática surgiu, com severas consequências no campo da construção, que com seu aparecimento até sua consolidação ocorreu uma ambivalência, que se trata da sobreposição de interesses por uma área comum de atuação. Tem-se, com esse momento simbólico e histórico – da cúpula de Brunelleschi – que institui um saber artístico ligado ao construtivo, a existência das guildas, que eram um tipo de “*corporação de artesões*” ou organizações separadas por ofícios, que só permitiam a passagem do conhecimento de um mestre para seu aprendiz, que subia de posição ao passar a ser assistente até que este tomasse o lugar do mestre. Essa passagem era feita pela prática, não sendo possível sua historicidade, já que se trata de algo não documentado. Nela, também, o importante não era a individualidade, mas a prática anônima, coletiva e contínua (SENNETT, 2009; HOUAISS, 2009). Essas corporações de ofícios que dominavam os saberes e compunham um dos braços da sociedade medieval contrastavam ao saber, calcado na originalidade e na subjetividade do arquiteto. O artífice representava o coletivo, o contínuo e o anônimo. Desse modo, foram construídas as catedrais de alvenaria de pedra, as casas com estrutura de madeira e fechamento de alvenaria de pedra ou tijolo e todas as edificações e “*obras de arte*”.

O nascimento da técnica construtiva e da arquitetura moderna foi consequência da ruptura com esse campo do prático, num distinto momento e com outro significado, o qual, confrontado com as primeiras intervenções da Revolução Industrial, teve de recorrer à greve (BENEVOLO, 2009, 19-20), como no caso dos operários das obras associados à União Fraterna dos Trabalhadores de Paris e petições dos dois lados: dos operários e dos empresários da construção. Aquela União havia sido criada após a abolição, pela Assembleia Constituinte Francesa, do ordenamento tradicional das corporações ou *guildas*. Os operários estavam felizes com as novas perspectivas de trabalho, no entanto, queriam regras que pudessem garantir uma sobrevivência mínima, como a assinatura de um contrato com os empresários da construção (BENEVOLO, 2009, 19 apud: BARBAGALLO, 1951). Ações legais foram formalizadas como as leis Le Chapelier, de 17 de junho de 1791, na França e a Combination Act, de 1800, na Inglaterra, para garantir um pagamento razoável pelo trabalho, porém proibia a reunião e associações de categoria. Esse foi o exemplo dos carpinteiros franceses, também citado pelo arquiteto-construtor Auguste Perret, para demonstrar que o momento de predomínio do saber técnico sobre o prático (PERRET, 1936).

O discurso de defesa do saber teórico, de domínio do técnico sobre o prático,

foi enunciado de modo ambíguo, pois pressupunha a diferenciação de valores tidos como universais a liberdade e a igualdade. Contudo, nesse momento inicial de aplicação ainda era frágil sua concepção:

“Uma questão real e plena de dificuldades é traduzida em termos ideais e resolvida por essa maneira, abstraindo exatamente as dificuldades mais importantes; uma situação eminentemente dinâmica é discutida em termos estáticos e os raciocínios são colocados em forma absoluta, como se as teses sustentadas tivessem o valor de serem eternas e naturais. As dificuldades concretas, por outro lado, estão presentes e visíveis aos olhos de todos, e, portanto a abstração que é feita é, em certa medida, proposital, por uma convenção aceita por todas as partes” (BENEVOLO, 2009, 21).

As contradições discursivas eram evidentes, e não seria diferente numa sociedade que transformava seus valores secularizados rapidamente, logo, sem tempo de adaptação. Tal contradição acabou por engendrar classes sociais distintas, que eclodiu, sobretudo a partir de meados do século 19, que lutavam contra a figura do indivíduo. Do mesmo modo, no campo da arquitetura e da construção, o desequilíbrio entre teoria e prática possibilitou sua modernização.

Concomitantemente ocorria a sistematização da práxis das guildas na Enciclopédia de Diderot, que permitiu a difusão universal de um saber restrito e delineou o *“processo de iluminação dos hábitos e costumes da sociedade pela razão”* (SENNETT, 2009, 104). Tinha como intenção atingir ao leitor comum, sem pretender ser um manual técnico e, inverter os valores tradicionais do antigo regime, valorizando o trabalho manual ao procurar uni-lo ao mental. Logo, prática e teoria foram combinadas formando uma ciência prática, orientada para a formação, a organização e o gerenciamento dos diferentes ramos das atividades. Neste incluem-se desde a cidade, entendida como um ente ou um negócio urbano, que necessita de novos sistemas de circulação (ruas, avenidas, pontes etc.) e edifícios culturais, educacionais, hospitais; além de infraestrutura para o comércio internacional – importação e exportação – de produtos industrializados e matérias primas em estado bruto (complexos portuários, estradas de ferro, estações de ferro, armazéns, silos, usinas de geração de energia, fábricas grandes até pequenas etc.). *Seria essa a base da engenharia, e por decorrência, da construção moderna?* Tal condicionante ajuda-nos a entender o momento de industrialização dos dois componentes básicos do concreto armado: do ferro fonte ao industrializado, até ao aço; e, da

argamassa de cal ao cimento Portland e, por fim, ao concreto de alto desempenho.

Se havia essa ambiguidade entre o prático e o profissional da construção, seja ele o arquiteto ou o engenheiro, entre esses dois ocorreu uma segunda ambiguidade que emergiu com a modernização da construção. Implícita na condição moderna, de crescimento industrial e urbano, residia também na ideia de ruptura de uma tradição, condizendo com o momento em que a palavra “*antigo*” passou a representar algo sem valor, defasado e sem méritos⁶ e colocou condições marcadas pelas distinções entre os ensinamentos passados pelas escolas de arquitetura – que tiveram de atualizar seus currículos – e de engenharia:

“Naturalmente a transição depois destas datas (de instauração das escolas de engenharia) foi quase gradual. Não apenas os arquitetos continuaram a projetar trabalhos de engenharia civil durante muitos anos, mas era quase comum, mesmo no começo do século 19, que engenheiros como Gauthey e Telford fizessem projetos de igrejas. Contudo, fica assegurado que por volta de 1750 ocorreu uma divisão entre as duas profissões” (COLLINS, 1965, 185).

A prática ganhou outro sentido, assim como a teoria no âmbito da arquitetura e da engenharia. Há em primeiro lugar o estabelecimento da equivalência entre “*composição*” e “*construção*” e, posteriormente, a importância dada à construção e às tecnologias construtivas como uma dimensão arquitetônica e projetual. Nesse sentido, a tecnologia construtiva toma um papel central, e cabe ao engenheiro e ao arquiteto buscar transformar sua prática compositiva para atender as demandas de natureza funcional, econômicas e

6 Da forma que foram consideradas todas as instituições do antigo regime francês após a Revolução Francesa (14 de julho de 1789), entre elas a Academia de Arquitetura, criada em 1671. Simbolicamente, o banimento do antigo foi representado pela decapitação de inúmeras pessoas, inclusive do rei e da rainha, pelo “Estado de Terror”, circunscrito pela falta de parâmetros e de normas. Certa “anarquia” que foi domada pela ascensão de Napoleão Bonaparte, que restaurou algumas daquelas instituições, como a Escola de Belas Artes (École des Beaux Arts) em 1806 (Giedion, 2004, 238; Ragon, 1986; Pevsner, 1962; PFAMMATTER, 2000).

7 Tradução da autora do original: “Naturally the transition after these dates was quite gradual. Not only did architects continue to design works of civil engineering for many years, but it was quite common, even at the beginning of the nineteenth century, for civil engineers like Gauthey and Telford to design churches. Nevertheless, it can be asserted that about 1750 a division took place between the two professions”.

utilitárias da cultura industrial e urbana. Se essa racionalização era necessária no século 19 como ideário da profissão, logo a arquitetura tinha de suplantiar os estilos e criar métodos de projeto ligados à construção, e assim, o sistema construtivo e materiais empregados eram tão importante quanto a forma.

O modelo de ensino de engenharia e arquitetura moderna foi criado na França, dentro das duas instituições de ensino fundadas em 1794-5 e 1829, respectivamente a *École Polytechnique de Paris* e a *École Centrale des Arts et Manufactures*. Outra instituição de ensino, mais antiga, existiu em Paris, era a *École des Ponts et Chaussées*, criada em 1747, segundo Picon, entre esta data inicial e 1851 – quando ocorreu a reforma no estatuto – passaram por lá mais de 2.000 alunos (PICON, 1992). Nelas, o ensino era baseado num sistema de métodos, e não de estilos, como na *École des Beaux Arts*⁸, ainda calcada no aprendizado no ateliê de um mestre de arquitetura. Tanto matemática, mas principalmente o conhecimento de química era aprendido na classe por meio de “*princípios de procedimentos metódicos*”, que “*facilitava o domínio de qualquer problema possível e como tal era viável para todo aluno interessado e bem preparado*”, como aqueles relacionados às novas tecnologias de construção: ferro, aço, cimento e vidro (PFAMMATTER, 2000, 304).

Nas duas escolas, no momento inicial de funcionamento, arquitetura e engenharia eram concebidas como uma unidade, sobretudo porque a profissão era baseada nos mesmos fundamentos científicos, tecnológicos e humanísticos. Com o passar do tempo, determinado pelo aumento na complexidade dos saberes, já a partir de 1850, criaram-se especializações ou departamentos especializados para formar profissionais focados num delimitado tema. A Escola Politécnica de Zurich (*Polytechnische Schule*), fundada em 1855, foi a primeira escola de engenharia a ser criada segundo essa nova concepção de ensino (PFAMMATTER, 2000, 303). No quadro 1, foram relacionadas as escolas de engenharia e arquitetura criadas entre 1747 e 1855. Logo, arquitetura e engenharia tomaram caminhos distintos, indo a primeira

8 A valorização do aluno e a formação de um profissional autônomo era uma das metas dessas duas escolas de engenharia, que tinham o objetivo de formar profissionais voltados para a indústria. O modelo de ensino de Durand era dinâmico, sendo independentemente do professor responsável pela disciplina. O professor era apenas um comunicador, segundo PFAMMATTER. Já na *École des Beaux Arts*, o princípio do ensino estava calcado no modelo ou pela imitação dentro do ateliê do mestre, conectando, desse modo, os projetos de edificações com o trabalho pessoal do “Mestre”, seu estilo; o trabalho partia de um catálogo de soluções tipológicas organizada por nível de complexidade – de uma simples casa ao urbanismo (PFAMMATTER, 2000, 302-304).

para o campo mais humanístico, social e artístico, enquanto o segundo foi especializando-se nos temas científicos, industriais e técnicos.

Quem era capaz de guiar a sociedade moderna pela nova era de inovações tecnológicas? Entre as bases do Estado Moderno estava o desenvolvimento das ciências e das tecnologias como meio de melhoria das condições de vida dos cidadãos livres e iguais, e do bem-estar individual sob a estrutura de um governo democrático, suportado pela educação pública. Com esse objetivo, primeiro na França, seguido da Áustria e dos Estados Unidos e depois pela Alemanha, a tradição da educação politécnica e industrial foi estabelecendo-se (PFAMMATTER, 2000, 8).

Quadro 1: O ensino da Arquitetura e Engenharia Moderna

Ano de criação	Nome	Cidade / Estado
1747	École des Ponts et Chaussées	Paris / França
1794/95	École Polytechnique	Paris / França
1799	Bauakademie	Berlim / Alemanha
1806	École des Beaux Arts	Paris / França
1806	Instituto Politécnico	Praga / República Tcheca
1815	Instituto Politécnico	Viena / Áustria
1821	Gewerbeakademie	Berlim / Alemanha
1825	Polytechnische Schule	Karlsruhe / Alemanha
1827	Polytechnische Schule	Munich / Alemanha
1828	Polytechnische Schule	Dresden / Alemanha
1829	École Centrale des Arts et Manufactures	Paris / França
1829	Stuttgart	Stuttgart / Alemanha
1829	Escola Técnica de Copenhagen	Copenhagen / Dinamarca
1831	Polytechnische Schule	Hanover / Alemanha
1855	Polytechnische Schule	Zurich / Suíça

Quadro elaborado a partir de: PFAMMATTER, Ulrich. The making of the Modern Architect and Engineer. The origins and development of a scientific and industrially oriented education. Berlin: Birkhäuser, 2000; PICON, Antoine. L'invention de l'ingénieur moderne. L'École des Ponts et Chaussées, 1747-1851. Paris: Presses de l'école nationale des ponts et chaussées, 1992; A formação do Engenheiro Civil na Dinamarca. In: Notas Profissionais. Revista Brasileira de Engenharia. Rio de Janeiro: n. 35, set. 1937, s.p.d.

Já no Brasil, o ensino de engenharia teve início em 1739, em Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, onde funcionou a Escola de Arquitetos Medidores (lei n.122), em 1792, foi transformada em Real Academia de Artilharia, Fortificações e Desenho, e, transferida para a cidade do Rio de Janeiro, funcionando na Casa do Trem na ponta do calabouço no Rio de Janeiro (TELLES, 1994; ORTIGÃO Jr., 2004). A Academia Real Militar, foi criada em

4 de dezembro de 1810, foi reformada em 14 de junho de 1839 e renomeada Escola Militar, teve seu ensino ampliado e aberto a estudantes civis em 9 de março de 1842 (decreto n. 140), depois foram realizadas sucessivas revisões nos seus estatutos, em 1845, 1846, 1848, 1855 e 1858, quando foi denominada Escola Central. A modernização desse ensino começou com a reforma da Academia Militar em diferentes datas ao longo do século 19, começando pela abertura da instituição a alunos civis em 1839. Em 1858, foi renomeada como Escola Central, como homônimo da Escola Central de Artes e Ofícios de Paris, momento em que foram inseridas no currículo as matérias de matemáticas e de ciências físicas e naturais, e foi criada a carreira de engenharia civil pela separação, por completo, da tutela militar (Telles, 1994, 83-122). Na reforma de 24 de maio de 1873 (lei n. 2.261), ela passa a ser regida pelo Ministério do Império e um ano mais tarde, em 25 de abril de 1874 (decreto 5.600), ela ganha a denominação que manteve até meados do século 20, Escola Polytechnica (O Brasil Technico, jul.-dez. 1924, 58-59). Outras instituições de ensino de engenharia foram abertas nos estados de São Paulo, Bahia e Minas Gerais, como a Escola de Minas de Ouro Preto (1876). Isso ocorreu dois anos depois da reformulação curricular da Escola Central, que foi novamente batizada como Escola Polytechnica em 1873, para que novas carreiras especializadas fossem abertas, como o curso de artes e ofícios.

Fora o curso de engenharia civil, após 23 anos, as outras especialidades não eram procuradas por dois motivos: o primeiro seria a dificuldade de colar-se grau, sendo necessária a apresentação de uma tese final; e, segundo, essas profissões não tinham demanda devido a ainda incipiente condição industrial do Brasil. Com a abolição da escravidão (1888) e a Proclamação da República (1889), a Escola Polytechnica foi reformulada à semelhança da de Paris, com a criação do curso geral (com duração de três anos) e cinco especialidades de engenharia: civil, de minas, mecânica, industrial e agrônômica (Telles, 1994, 477-479). Em 1937, por fim, o nome da escola mudou para Escola Nacional de Engenharia.

No fim do século 19, foram fundadas duas escolas de engenharia em São Paulo – Escola Polytechnica (1894) e Escola de Engenharia do Mackenzie College (1896), bem como escolas de engenharia de Pernambuco (1895), de Porto Alegre (1896) e Salvador (1897). As instituições paulistanas espelharam-se no ensino da Politécnica francesa, mas não se pautavam por aplicações, desse modelo, como no caso da Escola Polytechnica paulista que

se espelhava no da escola técnica de Zurich e Karlsruhe⁹ e o Mackenzie, nesse momento dependente da “University of the State of New York”, no método aplicado nas escolas norte-americanas, sendo as escolas brasileiras, também, releituras desses modelos (GITAHY, 2002, 51; ATIQUÉ, 2007, 162).

Até meados da década de 1940, em todos esses institutos havia o ensino de arquitetura como especialização – na Escola Polytechnica de São Paulo (curso criado em 1896) e no Mackenzie College (1917) –, ou como disciplina na Escola Polytechnica do Rio de Janeiro, como mostra o quadro 2. Mesmo assim, não havia uma regulamentação profissional que delimitasse a ação de cada um dos profissionais do espaço. Com o tempo, concomitantemente com o aumento da quantidade de profissionais atuando no mercado e das empresas construtoras, essa carência seria agravada. Algumas legislações foram ensaiadas com esse propósito, como na cidade de São Paulo e no Rio de Janeiro, respectivamente, em 1924 e 1926, sem surtir muito efeito na prática (GITAHY, 2002; FICHER, 2005; FREITAS, 2005; 2002).

Quadro 2: O ensino da Engenharia no Brasil

Ano de criação	Nome	Cidade / Estado	Ano de criação do curso de engenheiro arquiteto
1874	Escola Polytechnica do Rio de Janeiro	Rio de Janeiro / RJ	Arquitetura civil
1873	Escola de Minas de Ouro Preto	Ouro Preto / MG	Não possui
1893	Escola Polytechnica de São Paulo	São Paulo / SP	1899
1895	Escola de Engenharia de Pernambuco	Recife / PE	Não possui
1896	Escola de Engenharia do Mackenzie College	São Paulo / SP	1917
1896	Escola de Engenharia de Porto Alegre	Porto Alegre / RS	Não possui
1897	Escola Polytechnica da Bahia	Salvador / BA	Não possui
1911	Escola Livre de Engenharia	Belo Horizonte / MG	Não possui
1913	Faculdade de Engenharia do Paraná	Curitiba / PA	Não possui
1913	Escola Polytechnica do Recife	Recife / PE	Não possui
1914	Escola de Engenharia de Juiz de Fora	Juiz de Fora / MG	Não possui
1914	Instituto Eletrotécnico de Itajubá	Itajubá / MG	Não possui
1928	Escola de Engenharia Militar	Rio de Janeiro / RJ	Não possui
1931	Escola de Engenharia do Pará	Belém / PA	Não possui

Quadro elaborado a partir de: TELLES, Pedro Carlos da Silva. História da Engenharia no Brasil (século 20). Rio de Janeiro: Clavero Editoração / Clube de Engenharia, 1984-1993, 2º. Vol.

⁹ Local de formação do fundador da escola, engenheiro Antonio Francisco de Paula Souza (1843-1917) que, como muitos estudantes de sua época, começou seus estudos de engenharia em Zurich (1861-1863) e terminou o curso na Escola Técnica de Karlsruhe, em 1867 (GITAHY, 2002, 49-51).

A formação das instituições de ensino de arquitetura pode parecer confusa se confrontada com as instituições francesas, nas quais predominava a ideologia de direito dos homens à igualdade, liberdade e fraternidade, seja na política, no trabalho e na sociedade. A partir de 1808, quando a família real portuguesa desembarcou nos portos da então capital da sua maior colônia, ocorreram dois fatos importantes: um pela arquitetura e outro pelas características das construções civis. A partir de 1809, foi proibido o uso de treliças, rótulas e muxarabis como recobrimento dos vãos e das varandas nas edificações, os quais deveriam necessariamente ser substituídos por janelas de madeira e vidro e, os balcões, por grades de ferro. Para tanto, criou-se a Fundação Funilense no bairro da Lapa no Rio de Janeiro e se facilitou a entrada de vidro e ferro provindo da Inglaterra.

Em 1816, veio por entendimento com do príncipe-regente Dom João, uma missão de artistas franceses liderada por Lebreton¹⁰ e foi criada a Escola Real das Ciências, Artes e Ofícios (decreto de 12 de agosto de 1816). Tal empreitada não foi concretizada, demorando mais quatro anos até a fundação da Academia de Desenho, Pintura, Escultura e Arquitetura Civil, denominada Academia Imperial de Belas Artes após a declaração da Independência (7 de setembro de 1822). Entre 1826 e 1889¹¹, a Academia Imperial seguiu o ensino pedagógico da Escola de Belas Artes francesa, que reunia todos os cursos de cunho artístico numa única instituição: pintura, escultura, gravura e arquitetura. Essa escola era dirigida pelo arquiteto Grandjean de Montigny (1776-1850), sucedido por Francisco Bethencourt da Silva. O ensino era dado no ateliê do mestre, pela cópia dos estilos, sobretudo do neoclássico (RIOS FILHO, 193-, 26).

Devido às tensões políticas, sociais e econômicas após a Guerra do Paraguai (1870), várias ações em prol da modernização do país tiveram reflexos na academia, colocando em dúvida a validade de um curso de arquitetura com apelos apenas estético-formais. Esses atos contra a Belas Artes partiram de professores da Escola Polytechnica, que em seu âmbito criaram o curso de arquitetura civil com um perfil mais prático, científico,

10 Esta missão compreendia dois perfis de profissionais: “quadro superior e artístico, com um chefe, seis professores e três assistentes” e “quadro complementar ou de artes mecânicas, com seis mestres de artes e ofícios” (RIOS FILHO, 193-, 25-27).

11 Sobre esse caso, ver: UZEDA, Helena Cunha de. O ensino de Arquitetura na Academia de Belas Artes: 1826-1889. In: PEREIRA, Sonia Gomes (org). 185 anos de Escola de Belas Artes. Rio de Janeiro: UFRJ, 2002, p. 41-67.

tecnológico e pronto para as novas demandas de programas construtivos (UZEDA, 2010, 2). Um exemplo dessa campanha foi o pedido encaminhado pelo arquiteto Luiz Schreiner¹² (1832-1892) à Escola Politécnica, em 1884, de extinção do curso de arquitetura, não atendido no momento, sendo retomado, seis anos depois, já na estruturação da nascente República, quando a academia estava foi reformada e renomeada como Escola Nacional de Belas Artes, pelo então diretor Moreira Maia. No fim, o curso de arquitetura foi mantido com vários problemas, como a falta de um professor responsável pela cátedra de desenho de arquitetura, trabalhos práticos e projetos desde 1888 e a falta de alunos¹³.

Nova crise abateu a instituição em 1930, após a realização da quarta edição do Congresso Pan-Americano de Arquitetura, em julho, no Rio de Janeiro. Dessa vez, a contenda foi entre um dos seus professores da escola, o engenheiro arquiteto Gastão Bahiana (1874-1959), formado na Escola de Altos Estudos Industriais de Lille, em 1883¹⁴, contra o antigo diretor da mesma, José Marianno Carneiro da Cunha Filho¹⁵. Bahiana em reunião do Clube de Engenharia, instituição tradicional criada em 1880, para o qual foi seu representante no evento dos arquitetos, relatou:

“As conclusões apresentadas variavam entre dois extremos, enquanto certo congressista reclamava a supressão do arquiteto por considerá-lo “um elemento prejudicial à sociedade”, a maioria entendeu, pelo contrário, que o arquiteto é o único profissional que deve ser legalmente autorizado a tratar das edificações ou de urbanismo. Chegou-se mesmo a afirmar que o engenheiro só pode entrar nessas questões como auxiliar do arquiteto, nas mesmas condições do pedreiro, do carpinteiro e dos outros auxiliares da construção” (BAHIANA, 1930, s.p.d.).

12 Luiz Schreiner era engenheiro e arquiteto, formado na Real Academia de Belas Artes de Berlim, atuante no Rio de Janeiro (SEGAWA, 1999, 30).

13 Entre 1901 e 1910, havia em média 30 alunos matriculados na ENBA, mas era inexpressiva a quantidade que cursava arquitetura, variando entre nenhum e três alunos até 1910, quando houve sete inscritos (ver: UZEDA, jan. 2010).

14 Ficha de sócio do Clube de Engenharia n. 286, acervo da biblioteca.

15 José Marianno Filho era médico de formação e considerado “mecenas” da arquitetura “neocolonial”. Foi diretor da Escola Nacional de Belas Artes entre 1926 e 1927, sócio-fundador da Sociedade de Belas Artes e do Instituto Central de Arquitetos e autor de inúmeros artigos publicados nos diários cariocas, principalmente n’*O Jornal* (ATIQUE, 2007, 272).

Essa visão depreciadora do papel do engenheiro, em relação do arquiteto, feriu o orgulho de ambos representantes de associações de classe profissionais dos engenheiros: Bahiana e o engenheiro Arthur Motta, enviado do Mackenzie College ao Congresso Pan-Americano. Motta, por sua vez, nessa mesma reunião, ressaltou o papel de cada profissional do espaço, lembrando que *“as questões de caráter artístico referentes às construções devem ser afeitas a profissionais que tenham feito estudos especializados de arquitetura”*. O engenheiro Gastão, dando continuidade a sua questão, propôs que fosse criado no âmbito das escolas de engenharia, uma seção de arquitetura, *“que possa conferir o título de engenheiro arquiteto, mais ou menos dentro das normas seguidas pela École des Travaux Publics de Paris, na sua seção do “Batiment”* (BAHIANA, 1930). Posto em votação tal ementa, os membros do clube aceitaram com unanimidade o pedido, que geraram respostas de dois atores em evidência no fim da década de 1920: José Marianno Filho e o arquiteto Christiano Stockler das Neves. Ambos foram ou eram responsáveis pela formação de pensamento, respectivamente, na Escola Nacional de Belas Artes e na Escola de Engenharia do Mackenzie College. José Marianno no artigo *“Desmanchando com os pés o que fez com as mãos”*, publicado no **O Jornal**, partiu para o ataque ao desacreditar o engenheiro de seu profissionalismo como arquiteto:

*“Acontece que o mandatário do Clube de Engenharia, que sempre se deu ao desfruto de se inculcar arquiteto, a despeito da mais formal incapacidade sobre a matéria, está interessado ele próprio em destruir o efeito das próprias palavras que proferiu nos corredores da Escola Nacional de Belas Artes, o autor da Catedral de Campos – **sarrabulho arquitetônico** onde três estilos se empenham em furiosa luta – mantém polêmica com seus ex-discípulos, empenhando-se por demonstrar que o pensamento do Clube de Engenharia é pejorativo à capacidade dos arquitetos, por isso que só lhes reconhece privilégio para a parte artística das construções, de onde se conclui que a parte construtiva seria considerada privativa do engenheiro”* (CUNHA FILHO, 1930, s.p.d.).

Nesse sentido, a década de 1930, foi o momento de definição das atribuições de cada classe profissional, consolidada pela criação do Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura – CONFEA (1933). Concomitantemente, foi fundada a primeira Escola de Arquitetura (1930) na cidade de Belo Horizonte, autônoma da engenharia e das belas artes, e

a Escola de Belas Artes (1928) em São Paulo¹⁶ .

Nesse ambiente, os projetos realizados no curso da Escola Nacional na primeira metade do século 20 tinham algo de modernidade. O diálogo através de discussões sobre arte, técnicas construtivas e indústria conforme interpretações do conceito de tradição, experimentação e racionalidade construtiva estavam presentes. No entanto, poucos arquitetos que se destacavam sabiam da existência do concreto armado como “*material novo*”. Denota a ação de Ludovico Berna – arquiteto e cátedra da cadeira de composição de arquitetura da escola – ao propor um projeto de habitação em cimento armado, divulgado na Exposição Geral de Belas Artes de 1908 (UZEDA, 2006). Apesar de o fato aparentar-se como curioso, o emprego do cimento e do concreto armado nas construções no Brasil já acontecia há algum tempo.

Esse embate continuará por muito tempo sem resposta, contudo, na década de 1920, desenha-se um resultado, com a publicação de livros que faziam a apologia de uma arquitetura fruto das características plásticas do sistema construtivo. Por isso, precisam ser relativizadas algumas ideias recorrentes na historiografia da arquitetura brasileira, como a

16 Além do curso da Escola Nacional de Belas Artes, existiam mais dois cursos de pouca expressão de arquitetura: uma na Bahia e outra em São Paulo. A Escola de Belas Artes de São Paulo foi criada em 1928 e existiu até 1934, teve curta duração por ter sido fruto da conturbada situação política da década de 1920, com foco no Movimento Tenetista de 1924, que transformou a cidade de São Paulo num campo de combate e pela revolução, na de 1930. Muitas edificações foram destruídas pelas trocas de tiros e o advogado Pedro Augusto Gomes Cardim conseguiu salvar o acervo da Pinacoteca, ganhando o apoio do poder público para idealizar a Academia de Belas Artes para compor um tripé de manifestações artísticas paulistanas: Academia, Conservatório Dramático e Musical, e Teatro Municipal. Sua instalação deu-se em 1925, mas teve de esperar três anos para a sua concretização. Ficou conhecida como a “Escola da Família Cardim” e tinha um método de ensino de revalorização dos valores tradicionais das artes plásticas, num momento em que as ideias da vanguarda artística europeia eram “antropofagizadas” pelas ações do grupo que realizou a Semana da Arte Moderna de 1922. Seus docentes eram, sobretudo, politécnicos, como Alexandre Albuquerque – vice-diretor da Belas Artes – Amador C. Prado, Gomes Cardim Filho e Bruno Simões Magro. Aquele primeiro defendeu no III Congresso Pan-Americano de Arquitetos, ocorrido em Buenos Aires, em 1927, a formação de arquitetos no âmbito das Escolas de Belas Artes, mas no seu retorno encontrou um cenário contrário a essa opção, formulando um curso calcado nos princípios artísticos, no desenho, não nos técnicos. Consequentemente, isso reduziu a procura pelo curso de jovens principiantes na construção civil e aumentou a de projetistas, construtores e avaliadores. As quatro turmas formadas entre 1931 e 1934 continham 39 alunos, dos quais 19 já eram experientes no mercado da construção civil (MODERNELL, 2001, 31-32; FICHER, 2005, 215-216).

de atraso ou anacronismo da prática arquitetônica ensinada pelas instituições brasileiras – examinando a situação dos arquitetos: até 1920, havia os formados nas poucas escolas de belas artes existentes no país, como a Nacional do Rio de Janeiro, a de São Paulo e outra, de menor abrangência, da Bahia –, como a exercitada pelos profissionais (MORALES FILHO, 1964). De outro lado, existiam os profissionais estrangeiros que vinham para atuar nas filiais das construtoras europeias ou mesmo nas firmas brasileiras, pois geralmente faltavam especialistas brasileiros. E havia os brasileiros formados em escolas da Europa e dos Estados Unidos, tendo um contato mais próximo com as discussões da vanguarda artística e arquitetônica, bem como o aprimoramento das técnicas construtivas.

Afinal, por onde andavam os arquitetos? A capital do país, o Rio de Janeiro, entre 1902 e 1906, foi modificada pela abertura de avenidas e por obras de modernização dos equipamentos urbanos e de infraestrutura. Se, de um lado da Avenida Central, a maior obra do plano de melhorias de Pereira Passos, estava localizado o ponto inicial do porto e a Praça Mauá, do outro lado estava o Teatro Municipal, que limitava um dos quatro cantos da Praça Floriano Peixoto, com outras edificações que abrigavam instituições culturais, representativas do governo municipal e do poder jurídico como a Biblioteca Nacional e o Palácio Monroe, fechado pela Escola Nacional de Belas Artes. A Avenida Central (mais tarde, renomeada como Rio Branco) foi inaugurada em 15 de novembro de 1905 com 30 edificações prontas e mais 85 em construção, após 20 meses e sete dias de obras de urbanização (KUSHIR & HORTA, 2006).

Além das tensões entre os arquitetos e engenheiros, existia aquela entre os profissionais da construção (arquitetos e engenheiros formados) e os práticos. Olavo Bilac e Lima Barreto escreveram, no dia da inauguração da avenida, sobre esse triunfo do artístico e do técnico sobre o prático:

“O meu medo, o meu grande medo, quando vi que se ia rasgar a avenida, foi que a nova e imensa área desapropriada fosse entregue ao mau gosto e à incompetência dos mestres de obras. (...) Graças sejam dadas a todos os deuses! O governo interveio nesse descalabro – e os chalés, as platibandas com compoteiras, as casas com alcovas, os sotãozinhos de cocoruto, os telhados em bico, as vidraças de guilhotina, as escadinhas empinadas, os beliquetes escuros, os quintais imundos, os porões baixos – tudo isso recebeu um golpe de morte” (BILAC, 1904; BARRETO, 1905; s.p.d. apud: KUSHIR & HORTA, 2006).

Seria apenas na década de 1920 que intervenções de grande escala acometeriam

a cidade novamente, na gestão de Carlos Sampaio. Com a aproximação dos cem anos da independência do Brasil, iniciou-se a montagem de uma exposição de caráter internacional. Aberta para a visitação no fim de setembro de 1922, a Exposição Comemorativa do Centenário¹⁷ ocupava a região entre a ponta do calabouço e a praia de Santa Luzia, resultante do desmonte total do morro do Castelo onde se localizavam as primeiras edificações do Rio de Janeiro colonial. Muito criticada pela imprensa, pelas dívidas geradas ao município, a obra, dirigida por um grupo de arquitetos, foi observada por todos os habitantes e literatos da cidade (KESSEL, 2001). Esse foi caracterizado como o momento de afirmação dos arquitetos brasileiros, sobretudo aqueles ligados à Escola Nacional de Belas Artes. Entretanto, em entrevista ao diário carioca **O Jornal**, o jovem arquiteto Elisiário da Cunha Bahiana menciona a permanência de uma situação complexa entre os arquitetos e os práticos:

“a cidade começou intensivamente a preocupar-se com a estética das suas construções, prestigiando o arquiteto e jogando para terceiro plano a personalidade do mestre de obras, até então a única autoridade ouvida e respeitada, em cânones de arte no Rio de Janeiro” (O JORNAL, 1927a, 3).

Já se está no fim da década de 1920, momento importante para a introdução do concreto armado no país, pois coincide com o período de formação das empresas construtoras especializadas em concreto armado, de instalação das primeiras usinas de cimento e da primeira empresa siderúrgica, a Belgo-Mineira, e de crescimento intenso das principais cidades brasileiras (Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife, Porto Alegre). Na década seguinte, vê-se o aprimoramento do concreto armado como tecnologia construtiva de domínio não apenas estrutural, mas também de projeto de arquitetura e, em 1940, sua consolidação como cultura técnica.

17 A boa repercussão da exposição, tanto na imprensa nacional como internacional, estava presente principalmente nos periódicos especializados em arquitetura. Fotos e impressões do evento, com a exposição do Pavilhão que representava a Argentina, foram publicados em duas revistas argentinas: *El Arquitecto* e *Revista de Arquitectura*. Na primeira, Ricardo Severo publica um artigo “*Arquitectura Colonial Brasileña*”, estilo predominante das edificações. A segunda era o órgão de divulgação da Sociedad Central de Arquitectos, sendo o modelo seguido pelos arquitetos atuantes no Brasil para a fundação do Instituto Central de Arquitectos, em 1921.

1.2 Lacunas de definições

A arquitetura é a arte de construir concebida com a intenção de ordenar plasticamente o espaço, cuja noção muda conforme a transformação de ideologia e dos fatores econômicos e sociais, assim como, das ideias filosóficas. Estas são de duas ordens: as científicas e as artísticas (CORONA & LEMOS, 1972). O arquiteto é aquele que opera uma escolha entre uma e a outra, moldando o partido do projeto. Essa operação da razão é a definição de racionalismo na arquitetura e é composta por um complexo sistema, expresso pela antítese entre a razão, a ordem, a necessidade e o universal versus a intuição, a desordem, à vontade e o particular. Essa ideia de racionalismo é intrínseca a toda arquitetura.

No entanto, não existe um consenso quanto à forma de abordagem, entre os teóricos da arquitetura do século 20. De um lado existem aqueles como Sigfried Giedion (1941), Giulio Carlo Argan (1955) e Michel Ragon (1971) que relacionam essa ideia com as origens do Movimento Moderno e, de outro, aqueles como Alan Colquhoun (1988) e Giorgio Pigafetta (1997), que versam sobre a ideia de uma racionalidade que muda de significado ao longo da história. Sendo assim, a ideia de racionalismo era diretamente ligada aos diferentes contextos da história. Entretanto, há um consenso entre todos esses historiadores, que identificam nos séculos 18 e principalmente no 19 as origens da cisão entre as duas ordens que compõem a ideia de racionalismo, pois *“o conceito de arquitetura dividiu-se em suas funções construtivas e científicas e suas funções representacionais e artísticas, sendo a razão reservada para a primeira e a emoção para a última”* (COLQUHOUN, 2004, 69).

Segundo Argan, em **Arte Moderna**, essa separação começou com a alteração no significado do ato de construir, fenômeno epistemológico que o transformou em uma especialização, isto é, uma ciência aplicada à técnica de construir edifícios, pontes, estradas etc. Tal processo criou uma *“separação entre o engajamento teórico e prático,”* (...) e a *“sistematização do repertório de métodos e de formas herdadas da Antiguidade”* (ARGAN, 1992, 37), ou seja, determinou a institucionalização ou academicização de duas áreas de conhecimento. O aprendizado dos aparatos da arquitetura e da engenharia já não era mais realizado na prática diária do ofício: dentro de um ateliê e no canteiro de obra.

Essa separação entre a arte e a ciência foi determinante para que algumas ideias consagradas da arquitetura fossem colocadas em xeque, gerando uma crise em seu âmbito. Um dos aspectos dessa crise era a existência de mais de um conceito de história, os quais ora possuíam características em comum, ora contraditórias. Um defendia o uso da

história (entendida como representação de eventos passados) como modelo para imitação (COLQUHOUN, 2004, 16). A arquitetura resultante desse conceito permanecia inerte e fechada *“em uma defesa intransigente da arte contra a ciência”* (ARGAN, 1992, 37). Assim, existia nele uma ideia de racionalidade que buscava dotar de utilidade as formas instauradas como modelo. O segundo conceito via a história (entendida como eventos) como um processo irreversível: *“Os eventos históricos deviam sua importância ao contexto em que ocorriam, e não fazia sentido tratar nenhum desses eventos como modelos literários”* (COLQUHOUN, 2004, 16).

O essencial desse último conceito era a ideia de que cada evento tem o seu contexto e, assim, não poderia servir como modelo e sua apreensão era pelo entendimento de seu cerne. Há, nesse momento, uma ideia de racionalidade distinta da primeira, mais orgânica – cada época possui sua arquitetura adequada aos meios técnicos – e estrutural – *“o ornamento e a representação” eram agora pensados como algo que emergia da estrutura de um edifício, em vez de uma roupagem arbitrária que podia ser a ele acrescida*” (COLQUHOUN, 2004, 74).

Arte, ciência e racionalismo são três conceitos norteadores do nosso trabalho. Essa rápida contextualização serve-nos para entender as origens da problemática estudada e sua condicionante: a separação entre a arte e a técnica e como essa separação permitiu a formação de diferentes tipos de arquitetura que procuravam resolver os problemas que apareciam diante de nova condição: as cidades modernas.

A historiografia corrente construiu uma ideia de que apenas a arquitetura moderna valorizava as construções utilitárias (fábricas, armazéns e silos), como ícones de nova linguagem universal da arquitetura, sendo as imagens de fábricas e silos construídos na América, empregados pelo arquiteto alemão Walter Gropius, em 1913¹⁸, como exemplares de nova forma (BANHAM, 1986, 10; CURTIS, 1996, 81) e os coloca como referência de boa arquitetura, ou como se dizia na época, de uma arquitetura com A maiúsculo (GIEDION, 2004, 364). Percebe-se isso ao lerem-se os tratados escritos pelo franco-suíço Le Corbusier, cujo questionamento central era: *qual a arquitetura que representa o “espírito” de uma época de profundas transformações?* Foi uma das expressões desse pensamento. Para Le Corbusier, a resposta para a cisão entre a arte e a ciência estava nos projetos realizados pelos engenheiros: *“a progressiva dissipação daquele equívoco coincide com a progressiva definição*

18 Na conferência, que virou artigo: **“Die Entwicklung Moderner Industrie baukunst”**, publicada na Jahrbuch der Deutschen Werkbunder.

das orientações formais da arquitetura moderna” (ARGAN, 2001, 217). Nestes, ele identificava os caminhos para a renovação formal da arquitetura a partir da *“estética do engenheiro”*¹⁹, ou seja, *“os engenheiros fazem arquitetura porque empregam um cálculo saído das leis da natureza e suas obras fazem sentir harmonia”* (LE CORBUSIER, 2002, 7).

Apesar da interpretação de Le Corbusier, a vanguarda arquitetônica estava muito mais próxima dos movimentos artísticos, segundo Giedion, em **Espaço, Tempo e Arquitetura**, do que dos tecnicistas e pragmáticos. Essa constatação preocupa-nos, na medida em que toda a historiografia construiu nova tradição, em que o embate entre a arte e a técnica foi resolvido apenas pela arquitetura moderna. No entanto, já afirmava Vitruvius²⁰ em sua lição magistral:

“os arquitetos que sem teoria e só com a prática se dedicaram à construção não puderam lograr crédito algum com suas obras, tampouco lograram mais que uma sombra, não a realidade, os que se apoiaram só na teoria” (GRAEFF, 1995, 82).

A historiografia da arte e da arquitetura moderna toma a separação entre a ciência e a arte como paradigma para a constituição de nova tradição calcada na técnica construtiva. Esse tema foi, de fato, um dos principais parâmetros da arquitetura moderna. Diversos arquitetos discípulos, da assim denominada, escola racionalista francesa, como Viollet-le-Duc, para o qual *“a arte não consiste nesta ou naquela forma, mas num princípio, num método lógico”* (NAVA, mai. 1949 apud: PATETTA, 1997, 367) e essa forma arquitetônica varia conforme a época, porém ela é determinada, sendo sua aplicação estabelecida, segundo atribui Nava, é própria a todos os homens, logo está condicionada aos mesmos princípios variáveis, pelas necessidades de satisfazer exigências comuns, apesar das distintas qualidades. Do mesmo modo, para Viollet-le-Duc, o estilo é um conceito racional e, sinteticamente, deve ser *“a expressão da verdade”* (NAVA, mai. 1949 apud: PATETTA, 1997, 368). Essa ideia perpassa seus discípulos, Anatole de Baudot e Auguste Perret, até

19 Estas palavras foram publicadas, primeiramente, no periódico de artes **L'Esprit Nouveau** e depois compilados no livro **Vers une architecture** de 1923.

20 Neste livro, Edgar Graeff cita uma aula magistral de Vitruvius, por sua vez, usada pelo arquiteto francês do século 19, Viollet-le-Duc para fundamentar sua teoria arquitetônica.

Fig. 2. As indústrias e os silos construídos na América foram referências para as novas formas. Walter Gropius, Jahrbuch der Deutschen Werkbunder, 1913.

Fig. 3. Le Corbusier, L'Esprit Nouveau, 1920.

sua afirmação pelo germano-suíço Sigfried Giedion²¹, os quais trataram distintamente dessa temática, construindo uma modernidade arquitetônica calcada na premissa do manejo perspicaz das tecnologias construtivas correntes. Esse ideário fundamentou toda prática construtiva e arquitetônica desde meados do século 19, e foi legitimada nas primeiras décadas do século 20, concomitantemente com as intensas transformações políticas, urbanas e socioeconômicas.

Segundo Jean-Louis Cohen, esta geração de jovens intelectuais de historiadores da arte e da arquitetura, sobretudo na década de 1920, buscou delinear uma história de transformações da arquitetura européia da pós-Primeira Guerra ligando na ao mundo da técnica e dos engenheiros (COHEN, 2000, VII). Incluindo nesse grupo o britânico Henry-Russell Hitchcock²² e o arquiteto Roger Ginsburger²³, Giedion traçou, com sua obra, uma linha entre a arquitetura denominada por “romântica” e a nova corrente arquitetônica derivada da “reintegração” das características construtivas presentes na obra dos engenheiros. Enquanto, Ginsburger deu um tom político ao embate entre o arquiteto e o engenheiro.

Apesar dessas distintas ênfases, Giedion foi o que mais insistiu na teoria da continuidade entre a arquitetura moderna e a racionalidade construtiva do século 19, com base nas tecnologias construtivas²⁴. Em 1928, publicou o livro **Bauen in Frankreich, Bauen in Eisen, Bauen in Eisenbeton** (Construir na França, Construir com aço, Construir com concreto armado), lançando as bases de suas ideias sobre a arquitetura corrente, seu engajamento no Movimento Moderno e seu pensamento científico sobre o campo da construção, das técnicas construtivas e das tecnologias construtivas. Dessa publicação em diante, podem-se fazer duas constatações, uma que nos permite traçar um entendimento sobre os contratos e/ou as leituras entre a Alemanha e a França, já que Giedion possuía formação numa instituição germânica e, outra, de sua dupla formação tanto como engenheiro quanto como historiador da arte. Logo, ele é um autor paradigmático para essa tese, pois

21 Seus pais eram suíços, mas Sigfried nasceu em 1888 em Praga (no antigo Império Austro-Húngaro, depois de 1918, Tchecoslováquia e, hoje, República Tcheca). Realiza estudos em Viena e se gradua em engenharia mecânica em 1913 na Escola Técnica Superior (ver: Biographie In: GIEDION, 2000).

22 Autor de “Modern Architecture, Romanticism and Reintegration”, publicado em 1929.

23 Seu livro “Frankreich Eisen Eisenbeton” foi publicado em 1930.

24 Ideia que perpassa suas publicações posteriores como “Espaço, Tempo e Arquitetura”.

Fig.4. Capa do livro inaugural de Giedion, de 1928, em defesa da arquitetura moderna, de L. Moholy-Nagy.

viveu entre essa dualidade da razão e da sensibilidade, da ciência e da arte, isto é, no âmbito da modernidade.

Giedion, de fato, acabou por fundamentar os princípios de nova narrativa histórica da cultura arquitetônica corrente, engajada na defesa da prática colocada pelos arquitetos adeptos do Congresso Internacional de Arquitetura Moderna - CIAM - e cunhada, mais tarde, por Hitchcock como o estilo internacional. A prática arquitetônica apregoada pelo movimento moderno sobrepujou as outras práticas desde o fim da Primeira Guerra Mundial e aplainou seus distintos conceitos e sua complexidade teórica de correntes como o ecletismo, o historicismo, o racionalismo estrutural, o classicismo, o tradicionalismo etc. Essa teoria acabou por encobrir arquiteturas e enredos distintos dentro do próprio movimento.

Nesse sentido, Argan, no texto em que tratou da obra do engenheiro Pier Luigi Nervi, publicado em 1955, construiu outro arcabouço conceitual no qual questionou se

existiu, de fato, essa cisão entre a engenharia e a arquitetura e identificou, no afã de revisão da história da arquitetura moderna, por meio das trajetórias de Nervi, Freyssinet, Maillart, Eiffel e Paxton, essa cisão como um equívoco:

“Creio, quanto a mim, que também os primeiros pioneiros dos novos materiais e das novas técnicas tinham uma sincera aspiração artística, embora expressa como “retórica engenheiresca”; e que a aparente diluição daquela aspiração nos construtores mais recentes não depende de nada mais senão da diluição daquela retórica, daquele zelo missionário ou daquele entusiasmo de pioneiros” (ARGAN, 2001, 217).

O que significou, para Argan, o desenvolvimento do que ele denominou como *“arquitetura técnica”*, na qual foi eliminado aquele equívoco entre a arquitetura e a engenharia – entre a arte e a técnica –, assim como, o preconceito contra os estilos tradicionais que se identificam com a arquitetura. Desse modo, há a ligação entre aqueles engenheiros – citados acima – e movimentos estilísticos do fim do século 19, como citou Argan, Eiffel e o Art Nouveau ou Maillart e o construtivismo neoplástico:

Se, todavia, não podemos desconhecer que em Paxton e em Eiffel o resultado formal é menos válido quem em Maillart, isso decorre do fato de estes construtores reportarem na sua pesquisa estrutural uma experiência formal totalmente extrínseca, enquanto Maillart adverte que a pesquisa técnica não é outra senão pesquisa formal e que, portanto, não pode haver contradição entre construção e arquitetura” (ARGAN, 2001, 218).

Tal lembrança faz-nos perceber que existe uma produção arquitetônica que não é abordada pela historiografia da arquitetura moderna por não ser considerada moderna. E não é interpelada pela historiografia corrente do século 19 e início do 20 por não ser eclética; ela é, de fato, pragmática. Esse panorama de ambiguidades revela-nos outra complexidade: a existência de pluralidade de pesquisas arquitetônicas, cuja premissa é a modernidade.

Entre as diversas publicações dessa historiografia existem dois autores contemporâneos aos acontecimentos analisados que fazem menção a esse panorama:

Lúcio Costa e Paulo Santos²⁵. Ambos eram arquitetos e participaram do movimento moderno brasileiro. Costa, em seu primeiro texto, **Razões da nova arquitetura**, olha para as obras construídas na cidade do Rio de Janeiro e separa em dois tipos de resultado formal: a verdadeira arquitetura e uma “*pseudoarquitetura*” (COSTA, 2007, 23). Para ele, o caminho para a arquitetura estava na apreensão da lição dada pelos meios de transporte: “*simplicidade, clareza, elegância e economia*” (COSTA, 2007, 23) e do verdadeiro emprego da nova técnica. Dezesesseis anos depois, com a publicação do artigo **Muita Construção, Alguma Arquitetura e um Milagre**²⁶, ele relembra a atuação de alguns arquitetos em parcerias com as construtoras, e de engenheiros e construtoras, tais como os arquitetos Robert Prentice e Anton Floderer, o engenheiro calculista Emilio Baumgart e o construtor Lambert Riedlinger. Pode-se dizer que, depois de Lúcio Costa, Paulo Santos foi um dos primeiros a mencionar a atuação de arquitetos não modernos e das construtoras e, a esboçar uma ideia de que essas foram importantes para a modernização da arquitetura. Mas ele também considera a produção realizada por estes como sendo “*pseudomodernista*”, na palestra realizada como um dos atos da comemoração dos 400 anos da cidade do Rio de Janeiro (SANTOS, 1966, 166). Esse grupo de trabalho distinto da arquitetura eclética e, também, da moderna interessa-nos porque pode responder às seguintes questões: *em que medida essa arquitetura foi inovadora em questão estrutural e formal da arquitetura? Assim, quanto ao conjunto da produção, o que é decoração e o que foi pensamento?*

Após passar por esse questionamento de terminologia, a luz de um pensamento pós-moderno de pluralidade de tendências, adota-se como premissa a modernização da arquitetura com base nas tecnologias aplicadas para resolver o problema dos novos programas, sem cair em uma análise meramente formalista. Trata-se de detectar as principais fontes de contato com as transformações técnicas, procurando entender o que era considerado como “*moderno*” nas décadas de 1920 a 1940; de compreender os percalços da introdução do concreto armado no Brasil e as modificações na arquitetura.

25 O arquiteto Lúcio Costa lançou a pedra fundamental do Movimento Moderno através do texto “Razões da Nova Arquitetura” (1934). O arquiteto Paulo Santos possuía sua própria firma de arquitetura, engenharia e construção – a Santos & Pires – e foi o primeiro professor a dar um curso de arquitetura brasileira (SANCHEZ, 2004). Em 1965 realizou uma palestra intitulada “Quatro séculos de Arquitetura” (1966).

26 Artigo publicado durante a comemoração dos 50 anos do jornal **Correio da Manhã**, a pedido de Carlos Drummond de Andrade. Idem.

Esta tese procura delimitar um objeto de estudo – como se viu, complexo. Com base na distinção entre o conhecimento propriamente dito – razão – e a subjetividade da noção artística, pode-se analisar sua interferência no âmbito da arquitetura, significando, de fato, a cisão entre a atuação dos arquitetos e dos engenheiros. As empresas construtoras atuantes no Brasil, até o momento, não foram valorizadas pela historiografia. Esta não se propôs a investigar a atuação das construtoras, pois muitas vezes, nem lhes foram dado valor. Certamente, diante do contexto de crise da arquitetura, era necessária a valorização do arquiteto enquanto o conciliador entre os aspectos técnicos e artísticos da construção. No entanto, considera-se que não existe uma forma de se pensar a modernização da arquitetura sem uma pesquisa sobre as obras realizadas pelas construtoras no Brasil, uma produção que compreende os mais diversos tipos de programa, tais como edifícios de escritórios e edifícios de apartamentos, teatros e cinemas, usinas e fábricas e residências, assim como obras de arte (pontes, viadutos, túneis), portos e cais, estádios de futebol e clubes e usinas hidrelétricas. Procura-se identificar aquelas obras que foram importantes para o desenvolvimento das pesquisas tecnológicas e na formação de nova estética arquitetônica. E responder a um complexo questionamento: *Existe modernidade arquitetônica que deriva da técnica? Em que medida a forma da arquitetura tem relação com a técnica? O artístico e o pragmatismo não podem ser tratados de forma simultânea para se chegar a uma arquitetura de acordo com seu tempo? Qual o sentido da arquitetura quando há relação entre a arte e a técnica?*

CAPÍTULO 2

A cultura técnica: constituição e consolidação de uma tecnologia construtiva

“Já no princípio do século 19, a Revolução Industrial, iniciada na Europa no século anterior, começava a influir no Brasil substituindo a produção artesanal pela mecânica padronizada e em série que com a conquista dos mercados difundia novas normas de pensamento e ação que conduziram o arquiteto, o engenheiro, a construir, a considerarem os problemas não em termos de artesanato como no período colonial, mas no de indústria, criando a mentalidade propícia a esse campo de atividade que com a República tomou novo alento e de etapa daria à arquitetura caráter industrial” (SANTOS, 1966, 133).

“As construções atuais refletem, fielmente, em sua grande maioria, essa completa falta de rumo, de raízes. Deixemos, no entanto, de lado essa pseudoarquitetura, (...) porque, ao lado de lá existe, já perfeitamente constituída em seus elementos fundamentais, em forma, disciplinada, toda nova técnica construtiva paradoxalmente ainda à espera da sociedade à qual, logicamente, deverá pertencer” (COSTA, 1936 apud: XAVIER, 2007, 18).

“O Brasil, entretanto, continua a crescer. Suas cidades a desenvolver-se. E nessa marcha nossos problemas surgem, exigindo naturalmente a presença do homem providencial, que é o engenheiro” (RIO ILUSTRADO, 1944, 34).

CAPÍTULO 2

A cultura técnica: constituição e consolidação de uma tecnologia construtiva

Há, hoje, um discurso pragmático, perceptível, sobretudo nos textos norte-americanos, que considera o concreto armado como o “material de construção” mais importante do século 20. Percebe-se, mesmo nos meios mediáticos¹, o papel de centralidade da tecnologia construtiva do concreto armado como ferramenta para os melhoramentos das cidades, dotando-as de grandiosas infraestruturas e edificações que ultrapassam as relações naturais do corpo humano. Pode-se dizer que é essa a cultura técnica atual, porém, sua complexidade não é explicitada, incorrendo na alienação de um conhecimento de múltiplas procedências e na carência de uma educação construtiva. A constituição e consolidação de uma cultura técnica especializada do concreto armado dependem da ação de diferentes profissionais – engenheiros, arquitetos e construtores – os quais, ao desafiarem o senso comum construtivo e estético, formularam uma tecnologia construtiva ou uma “sistematização científica dos conhecimentos relacionados com as técnicas” (GAMA, 1992, 51).

O fenômeno de transmutação de um conhecimento tecnológico, teórico e artístico para a condição de “material” comum e ordinário, presente em quase todas as construções das cidades brasileiras, e também argentinas e uruguaiaias, é uma das temáticas mais instigantes do século 20², Hannah Arendt tratou da questão da humanidade e seu confronto com a técnica

1 como exemplos, programas chamados “Megaconstruções” ou “Maravilhas Modernas”, transmitidos, respectivamente nos canais NetGeo e Discovery Channel.

2 No caso brasileiro, existem cinco autores, referenciados em quase todos os estudos que envolvem o tema do concreto armado. São eles: os engenheiros Augusto Carlos de Vasconcelos (O Concreto Armado no Brasil: recordes, realizações, história. São Paulo: Copiare, 1985), Pedro Carlos da Silva Telles (História da Engenharia no Brasil (século 20). Rio de Janeiro: Clavero Editoração / Clube de Engenharia, 1993) e Milton Vargas (este organizou diversas publicações sobre a história da tecnologia, da técnica e da engenharia no Brasil. Entre eles citamos: Contribuição para a História da Engenharia no Brasil. São Paulo: Edusp, 1994; História da Técnica e da Tecnologia no Brasil. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista; Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, 1994); e os arquitetos Carlos A. C. Lemos (Arquitetura Brasileira. São Paulo: Editora Melhoramentos / Edusp, 1979; Alvenaria Burguesa. São Paulo: Nobel, 1985); com Eduardo Corona (Dicionário de Arquitetura. São Paulo: Edart, 1972) e Nestor Goulart Reis Filho (Aspectos da História da Engenharia Civil em São Paulo: 1860-1960. São Paulo: Kosmos, 1989; Racionalismo e Protorracionalismo na obra de Victor Dubugras. São Paulo: FBSP, 1997).

e lembra, na obra *A condição humana*, de que “o engenheiro, ou qualquer produtor de coisas materiais, não é senhor em sua própria casa; a política, colocando-se acima do trabalho físico, é que deve tomar a frente” (ARENDT, 2005 apud: SENNETT, 2009, 11). Essa concepção é de fato complexa, não apenas em relação à história dos aparatos mecânicos e da constituição da indústria da construção civil, como também na transformação do apuro estético, no processo de crescimento das cidades e na distribuição e formação da mão de obra.

Entre 1920 e 1940, o mercado da construção civil era composto por três agentes: a opinião pública (isto é, os clientes), o poder público e a mão de obra. No âmbito do poder público, as decisões dos poderes executivos, sobretudo os municipais, através das ações legislativas urbanísticas, dividiram a cidade em duas: a formal, em que há a ação dos profissionais especializados no espaço, e a informal, lugar da autoconstrução, da carência de infraestrutura básica e da ausência positiva do Estado (SANTOS, 2006). Com relação à formação da mão de obra, seja como categoria – representada pelos sindicatos, seja por aquele que tem uma autonomia em relação à indústria, ocupando o lugar de artífice³ educado nas escolas técnicas para atender às demandas da construção civil. Essa tríade completa assim o que denominamos de cultura técnica.

O campo da tecnologia construtiva do concreto armado envolveu a formulação de um conhecimento de amplo caráter experimental, técnico e prático. Isso criou a necessidade de criação de um sistema de empresas comerciais e de indústrias para a produção dos materiais, bem como uma ação multinacional. Concomitantemente, envolveu a formação de mão de obra e a adequação da prática arquitetônica à condição técnica do mercado da construção, ao novo pensamento sobre o espaço, a concepção de leis – códigos de obras, normas técnicas, métodos de ensaios – enfim, ao novo conjunto de interações⁴. Dois profissionais do espaço (regional e urbano) são importantes agentes desse cenário mundial,

3 O tema do embate entre duas visões do mundo do momento da segunda Revolução Industrial está presente nas obras que tratam dos fundamentos sociais da arquitetura e do urbanismo (ver: PEVSNER, Nikolaus. *Pioneiros do Desenho Moderno*. trad. Monteiro, J. P. 2ª ed. Lisboa; Rio de Janeiro: Ulisseia, 1962; TAFURI, Manfredo & DAL CO. Francesco. *Architecture Contemporaine*. Paris: Berger-Levrault, 1982 etc.). Uma abordagem recente e que, certamente, trás uma leitura da relação do homem com os meios tecnológicos contemporâneos está em: SENNETT, Richard. *O Artífice*. Trad. Marques, C. Rio de Janeiro: Record, 2009.

4 Segundo Pierre Bourdieu, o campo onde grupos sociais e seus indivíduos atuam num cenário composto de instituições, discursos e objetos que se constitui como um conjunto de interações.

Este capítulo explora o discurso, o imaginário e o ideário montado com base nos intensos diálogos que ocorreram entre a Europa e as Américas do Sul e do Norte de constituição e consolidação da cultura técnica do concreto armado. Isso ocorreu tanto por meio de reportagens de jornais diários, de viés turístico, mostrando a espantosa escala sobre-humana dos arranha-céus de Nova York, como pela vinda de profissionais estrangeiros da construção civil, pela ida de personagens brasileiros a esses lugares, até pela existência de ampla bibliografia sobre o assunto que compõe o acervo das principais escolas de engenharia e de arquitetura nacionais, como também o acervo particular de escritórios de arquitetura e das construtoras.

Fig.1. Reprodução do anúncio do dia 12 maio 1927 n'0 Jornal, com fotografia aérea dos arranha-céus novaiorquinos.

Diante da diversidade de abordagens, o capítulo foi dividido em duas partes: 1) o concreto armado e a construção do panorama intelectual de seu invento, passando pelas várias experiências e elaborações teóricas até sua inserção entre os engenheiros brasileiros; e 2) a tecnologia construtiva do concreto armado e o discurso dos arquitetos em prol de nova prática arquitetônica derivada da premissa da técnica construtiva.

2.1. Prática, teoria e divulgação: a construção do panorama de inserção do concreto armado no Brasil

2.1.1. Ferro, aço, cal, cimento e concreto: entre a prática empírica e a tecnologia construtiva

Ao historiar o desenvolvimento do ferro e do aço, da argamassa, do cimento e do concreto e por fim, do concreto armado, com base nos manuais, tratados e artigos publicados no século 19 e nas primeiras cinco décadas do século 20⁵, tem-se consciência dos riscos de incorrer em imprecisões, sendo difícil determinar-se a data de aquisição, a abrangência e a repercussão no modo de pensar os materiais nos países de interesse desse trabalho. Em se tratando das técnicas e tecnologias construtivas dos engenheiros brasileiros, toma-se como parâmetro o ano da publicação e sua relação com a história recente do concreto armado no Brasil. Busca-se destacar a riqueza de pensamentos, interpretações e ações em torno do tema que relacionamos seis períodos, começando com o aprimoramento de técnicas construtivas tradicionais, no século 18, até a regulamentação de uma prática corrente na década de 1930.

O desenvolvimento das técnicas construtivas, sobretudo aquelas que compõem o concreto armado, compõe um repertório complexo e rico em eventos que caminham entre ações empíricas (isto é, são baseadas em ações de observação, ensaios que podiam incorrer tanto em acerto como em erro, e logo, sendo metódicas ou não) e a sistematização desse conhecimento em noções definidas, formando o que se denomina por ciência. A história da tecnologia⁶, das técnicas e dos processos técnicos foi concebida como uma narrativa cronológica de inventos e de seus aparelhos (GAMA, 1986, 15), sendo que seus aspectos mudam rapidamente conforme o grau de desatualização e de avanço tecnológico.

5 As publicações sobre concreto armado, dos acervos da Escola Politécnica da USP e da Universidade Mackenzie, ambas em São Paulo, e das do Centro de Engenharia e da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, do Clube de Engenharia, da Biblioteca Paulo Ferreira dos Santos, Iphan – Paço Imperial; do Instituto Nacional de Tecnologia e da Biblioteca Nacional; e, a Escola da Engenharia da UFRGS, foram levantadas ao longo de 2008 com base nos sistemas digitais de suas bibliotecas e organizadas no Trabalho Programado 2: “As publicações sobre o concreto armado no Brasil”.

6 Palavra de origem grega, *tekhno*logía, as “id.”, do radical grego *tekhno-* (de *tékhne* “arte, artesanato, indústria, ciência”) e do radical grego *-logía* (de *lógos*, ou “linguagem, proposição”).

Essas narrativas, que compuseram a história de inserção da tecnologia construtiva no Brasil, trabalham, sobretudo, com a noção de primazia, destacando os pioneiros que inventaram, patentearam, construíram e divulgaram o sistema construtivo buscando acentuar uma rivalidade entre nações, próprio do contexto histórico-social e político das primeiras décadas do século 20, que teve como consequência a Primeira Grande Guerra Mundial (1914-1918). Considerando os fatos relacionados, é preciso ressaltar o poder de sedução dos inventos mecânicos que constituíram ferramentas de transformação da sociedade, da paisagem e dos territórios.

O fascínio pelo novo e pela inovação, com a vontade de ultrapassar os domínios do corpo humano pela criação de aparatos mecânicos, como aqueles que possibilitavam transcorrer maiores distâncias em menos tempo (a locomotiva e o automóvel), sobrepujar as forças gravitacionais (o zepelim e o avião) e produzir em maior escala, marcaram o estado da arte das técnicas a partir do século 18. A modernidade era realmente sedutora e nela se insere a invenção de técnicas, sistemas e processos de construção.

1750 – 1818: a fabricação empírica do aço e do cimento

Com o iluminismo, a ciência passou a ser entendida como uma ação prática, baseada em experimentos amplamente relatados e analisados, com o fim de transmitir, divulgar e possibilitar a continuidade de geração de conhecimento, isto é, a evolução. As condicionantes, antes ponderadas como constantes, foram revistas, fundando-se novas áreas de conhecimento como o da química – orgânica e inorgânica – e da engenharia – não mais de caráter militar⁷, mas para construção de edificações de caráter civil e para o desenvolvimento industrial.

Nosso percurso histórico inicia-se em 1750, momento em que se forjaram os processos de industrialização do ferro fundido usado há milhares de anos e fabricado em pequenas oficinas. Partiu-se da substituição do carvão vegetal pelo coque como combustível e da produção do ferro fundido de segunda fusão no forno de reverbero (KÜHL, 1998, 20). Tais empreendimentos foram importantes para a criação de sistemas estruturais metálicos,

7 Muitas das escolas de engenharia modernas foram institutos de ensino militar, que tinham como objetivo formar engenheiros capazes de analisar os sítios com o intuito de identificar os pontos de defesa, onde projetavam e construíam os fortes.

feitos inicialmente com ferro fundido⁸ e depois com aço, e dos efeitos econômicos e sociais da industrialização. Por um lado, houve a evolução do comércio pela venda, no caso dos produtos de ferro, de peças por meio de catálogos⁹, como canos, vasos sanitários, fontes, grades de guarda-corpo, postes de iluminação, vigas e pilares, ou edificações como coretos, estações etc., e pelo aprimoramento dos meios de comunicação, ampliando assim as trocas comerciais entre os continentes. Por outro lado, o aumento da população em geral o êxodo rural e o crescimento das aglomerações urbanas provocou a demanda por novas edificações e o conflito entre as classes sociais.

No “*Vocabulário de Termos Técnicos*” – um léxico de palavras de engenharia, construção, indústria e arquitetura - foi definido o ferro como sendo: “*metal de cor prateada, maleável e dúctil, de peso específico 7,86 e símbolo Fe*”. Seu uso considerando “*comercialmente*” a sua composição pura é raro, porém, “*são de uso variadíssimo suas ligas com o carbono ou com outros elementos como o níquel e o cromo*”. Os tipos distintos de ferro eram definidos pela alteração no teor de carbono: ferro fundido (1,7% de carbono), ferro guza (5%), aço (<1,7%), e aço doce (<0,25%). O ferro usado nas estruturas metálicas é o laminado e o das de concreto armado, redondo, que é uma peça de aço laminado de secção circular, denominada “*vergalhão*” (Albuquerque, 1942, 487-478 e 505).

O processo industrial podia ser Bassemer¹⁰, Thomas ou Siemens-Martins, variando conforme o fabricante, resultado de longa série de experiências até alcançar regularidade e homogeneidade, verificadas em ensaios químicos e mecânicos. Por essa condição, diferenciou-se o aço industrializado daquele produzido numa fundição, em que não há controle da qualidade do material nem a uniformização do produto final. Na oficina, o

8 Segundo Cacilda Costa, o ferro fundido tem resistência proporcional a compressão sofrida, sendo “60a vezes mais sólido do que a pedra calcárea e, portanto, um excelente material de construção que pode substituir a pedra e a madeira, com vantagem, na maior parte de suas atribuições” (COSTA, 1994, 27).

9 Entre 1830 e 1840, situou-se a data inicial de edição de catálogos pelas fundições de peças de ferro, como a “The Ornamental and Metal Worker’s”, “Smith and Founder’s Directory”, “Walter MacFarlane & Co.” etc. (COSTA, 1994, 64-65).

10 Em 1855, Henry Bassemer aprimorou o processo de fabrico do ferro forjado para sua produção em larga escala por um terço do custo anterior, sendo disponibilizado a partir de 1880 no mercado, principalmente para peças de ornamentos (COSTA, 1994, 27).

aço industrial passava por um tratamento e era protegido das intempéries. Os trabalhadores – chefes de oficina, contramestres, supervisores – eram fiscalizados pelo diretor-técnico para que não houvesse nenhum “*vício de fabricação*” na montagem das peças estruturais previamente projetadas. Estas eram enviadas ao canteiro, onde trabalhadores menos especializados juntavam as peças com rebites e parafusos, seguindo esquemas de referência, como um jogo de lego. Dependendo da dimensão da obra, foram inventadas máquinas, como gruas, que elevavam as peças até a altura pretendida (BOLETIM DO INSTITUTO DE ENGENHARIA, 1925, 103).

O caráter industrial da produção de materiais não se restringiu ao ferro, estendendo-se à madeira, ao tijolo, ao vidro e ao cimento. Uma versão primitiva de argamassa era conhecida, pelas suas propriedades aglutinantes, há mais de 2.000 anos na China – loess, no Egito – gesso, e no Império Romano – pozolana, resultado da mistura de areia e uma substância de ligação, como o cal e, mais tarde, o cimento (PETERS, 1996, 58). Paulo Santos pontuou no texto *A arquitetura da sociedade industrial*¹¹ que a diferença na técnica dos romanos e a moderna estavam além da diversidade de agregados (eram usados desde pedaços de mármore, trufa, pedra-pomes, fragmentos de tijolo e telhas):

“porque em vez de misturarem todos esses materiais, num recipiente antes de aplicá-los, dispunham, separadamente a argamassa e o agregado, em camadas alternadas, uma de argamassa e outra de agregado, este apilado contra aquela, como enchimento entre panos de alvenaria (de paredes, abóbodas etc.), que lhes serviam de molde...”
(SANTOS, 1956, s.p.d.).

O autor incorre num erro conceitual ao tratar como concreto, o que de fato se assemelhava mais a uma argamassa de cal ou pozolana ou de gesso. O cimento moderno é um pó, composto pela calcinação que combina argila (ou outro constituinte aluminoso) e calcário.

¹¹ Publicado como o sétimo artigo da série com esse título, na revista *Habitat*, de 28 de março de 1956, analisa o “fator estrutural”.

O construtor inglês John Smeaton¹², em 1756, foi o primeiro a pensar no cimento como um objeto científico. Ele pesquisou, com a ajuda do ceramista e químico William Cookworthy, as propriedades das argamassas de cal usadas correntemente em contato com a água, analisando os diferentes compostos naturais. O resultado foi a descoberta de que as características hidráulicas não eram dadas pela pedra cal mais dura ou pura, como descrito nos relatos históricos como o de Vitruvius, e sim pela adição de argila, ou seja, de silicatos (PETERS, 1996, 60). Essa descoberta ocorreu num período no qual a ciência, e, sobretudo a engenharia, não estava instaurada nos seus princípios modernos, sendo publicada apenas em 1791, em *O Farol de Edystone*¹³. Esse relatório influenciou muitas outras pesquisas sobre cimentos hidráulicos em vários países, mesmo se tratando de pesquisas empíricas.

Em 1796, na Inglaterra, James Parker, um produtor de cal, observou que os resíduos das pedras calcárias a certa temperatura endureciam e chamou seu produto de “cimento romano”. James Foster denominou seu produto de “cimento britânico”. O francês Louis-Joseph Vicat¹⁴, um diretor de fábrica de produtos químicos, realizou experimentos controlados e formulou a teoria da “hidraulicidade” (isto é, o processo de endurecimento rápido e de ganho de resistência quando o cimento está em contato com a água), inaugurando nova área de conhecimento: o da química orgânica. Ele publicou, em 1818, seu primeiro artigo sobre o assunto: **Mortiers et Ciments Calcaires** (PINASCO, 1941, 15; CORONA & LEMOS, 1989, 130; PETERS, 1996, 61), com o objetivo de conceber processos de fabricação mais econômicos¹⁵. Dois químicos alemães – Johann Friedrich John e Johann Napomuk Von Fucks – pesquisaram, entre 1819 e 1833, o tempo de cura e a resistência. Ao longo do século 19, construtores em distintos países inventaram, produziram e venderam argamassas com

12 Smeaton delineou os métodos da especialidade civil, diferenciada do engenheiro, militar.

13 Este foi o terceiro farol construído, depois de duas tentativas pela ação de fortes ondas, em 1695 e 1709, durando 123 anos, quando o governo britânico o demoliu para a construção de um mais moderno (PINASCO, 1941, 13; SANTOS, 1956, S.P.)

14 Engenheiro militar, formado na École des Ponts et Chaussées, pediu, em 1818, a patente para sua fórmula de cimento hidráulico natural (MARREY, B. & HAMMOUTÈNE, F., 1999, 19).

15 Na Biblioteca Central da Escola Politécnica da USP, há o seguinte exemplar: VICAT, L.-J. *Traité Pratique et Théorique de la Composition des Mortiers, Ciments et Gangues a Pouzzolanes et de leur emploi dans toutes sortes de travaux, suivi des moyens d'en apprécier la durée des les constructions a la mer*. Grenoble: Imprimerie Maisonville, 1856.

propriedades hidráulicas.

Entre 1750 e 1850, era plausível a noção de que o invento era um dos aspectos da engenharia, e de certo modo, coexistia uma confusão entre o papel do inventor e do engenheiro, bem como entre o daquele e o do cientista. Ainda eram incipientes as formulações teóricas de instrumentalização dos novos equipamentos mecanizados, da industrialização e dos procedimentos tecnológicos. Segundo Peter Collins, era apenas necessário aprender como se inventar para se poder inventar algo, o que foi o caso de muitos homens famosos por suas invenções como Thomas Alva Edison, James Bogardus, François Coignet e Frederick Ransome (COLLINS, 1965, 134-135).

No Brasil, duas publicações chamam-nos a atenção pelo seu caráter didático de manual, não apenas para o profissional da construção – engenheiro e arquiteto, mas também para todos aqueles que trabalham numa obra – carpinteiros, pedreiros, serralheiros e serventes, por duas visões distintas da técnica do cimento. O primeiro foi publicado em 1880 e se chamava de **O Vignola Brasileiro**¹⁶. Seu autor era engenheiro formado em duas escolas politécnicas alemãs – Hannover e Kalsruhe – e descreveu os diferentes materiais de construção, custos e aplicações. Não há menção ao cimento e tampouco ao concreto armado. Apenas a noção de argamassa ou “betão”, bem rudimentar:

“13) Fundamentos sobre betão: para preparar o betão conforme todas as regras, para fornecer os materiais precisos, para quebrar as pedras em pedaços de 0,03m até 0,015m de diâmetro, lavá-las e misturá-las com a argamassa, em tambores, para meter o betão nos caixões, afundá-lo e socá-lo: jornal, inclusive a conservação da ferramenta e dos andaimes etc.” (RAINVILLE, 1880, 526).

O outro, *Auxiliar do Construtor*, foi em primeiro lugar publicado em 1882 e re-editado em 1897 e em 1908. Nessa terceira edição, seu conteúdo estava dividido em cinco partes: 1) nomenclatura tecnológica do construtor; 2) tabelas de orçamento; 3) elementos de composição do orçamento; 4) compilação de materiais de utilidade; e 5) organização de projetos, sendo os três últimos acrescentados desde a segunda edição. Foram então conceituados cimento e concreto, definições que foram mantidas constantes, durante 28 anos como sendo:

¹⁶ RAINVILLE, César de. *O Vignola Brasileiro*. Novo manual prático do engenheiro, architecto, pedreiro, carpinteiro, marceneiro e serventes. Rio de Janeiro: Editores-proprietários Eduardo & Henrique Laemmert, 1880.

“Argamassa: massa formada de alguns ou de todos os seguintes ingredientes: cal, areia, barro, cimento e água, em proporções determinadas” (AZEVEDO, 1908, 15).

“Cimento: substância em forma de pó, de cor mais ou menos escura e que, empregada de mistura com água e reunida à areia, cal etc., produz argamassa hidráulica indispensável nas construções desse gênero. Há várias espécies de cimento: a pozzolana, que é um produto vulcânico, é um cimento natural; obtêm-se o cimento artificial misturando-se carbonatos calcários com substâncias argilosas, triturando-os depois de ter elevado a um alto grão de temperatura. Na composição dos cimentos, entram geralmente além dos carbonatos de cal, da sílica e alumina, carbonatos de magnésia, de ferro etc.” (Azevedo, 1908, 21-22).

“Concreto: maciço formado de pedra miúda e argamassa de cimento” (Azevedo, 1908, 22).

1824 – 1888: a invenção do cimento Portland e sua fabricação no Brasil

Apesar da quase unanimidade sobre o mérito do invento do cimento Portland por Joseph Aspdin, há uma incoerência relacionada às alterações que foram alcançadas de fato com a produção industrial. A patente registrada em 21 de outubro de 1824 com o nome: **An Improvement in the modes of producing an Artificial Stone**, após 13 anos de estudos, é posta em questão (Collins, 1959, 36). Pergunta-se se era mesmo o melhoramento do cimento natural por métodos artificiais ou se era uma alteração superficial, pois se sabe que o nome dado ao produto foi devido à sua semelhança de cor com a pedra existente na região de Portland. Para Collins, Aspdin criou um estuque para simular a pedra Portland.

Por essa razão, aparece o artigo publicado na edição 31-32 da *Revista Polytechnica* em São Paulo intitulado *A história do cimento*, no qual se atestava a comemoração dos cem anos de nascimento do inventor do cimento artificial Portland, o inglês Isaac-Charles Johnson. Este não inventaria, de fato, aglomerante artificial, mas as bases do processo de fabricação que seria usado na produção do cimento moderno. O perfil desenhado no artigo de Aspdin, que era um prático, um pedreiro, foi contraposto ao de Johnson, um cientista, e no fim os créditos de invenção do cimento Portland permanece ao construtor-prático, que manteve em segredo o processo usado na sua usina, em Wakefield (REVISTA POLYTECNICA, 1910, 82).

Johnson foi construtor e desenhista de projetos de construção que teve seu

aprendizado na prática, tendo também trabalhado na fábrica de Francis e White – localizada nas imediações de Londres –, que produzia cimentos hidráulicos segundo o processo de fabrico patenteado em 1796 por Parker. Em 1836, os dois sócios e proprietários da usina separaram-se, ficando Francis com a fábrica existente e Bagley White com nova nas margens do rio Tâmsa. O cimento Portland produzido por Aspdin já era um sucesso¹⁷ e White propôs-lhe a formação de uma sociedade, sendo negada. Depois desse desentendimento, descobriu-se a composição química do cimento Portland, caracterizado como um superfosfato, com 45% de fosfato de cal¹⁸. Nesse momento, Johnson, que trabalhava para White, retomou as pesquisas químicas, do mesmo modo de Smeaton, mudando a porcentagem de mistura de cada elemento e submetendo o composto ao calor até chegar-se, em 1950, a um cimento de cura mais rápida e de maior resistência (Revista Polytechnica, 1910, 83).

A fabricação do cimento artificial não foi tão simples assim, pois dependeu muito da adaptação de um processo rudimentar, como o de Aspdin, a um processo tecnológico, como o patenteado por Johnson, segundo métodos, ensaios, pesquisas de qualidade e procedimentos industriais importantes na modernização das usinas de cimento:

“A principal diferença de fabricação entre a cal e o cimento Portland é que a primeira é um produto direto de certas rochas, calcinadas em fornos abertos, enquanto que o cimento Portland é um produto obtido pela calcinação em elevadas temperaturas de materiais calcários e argilosos tecnicamente dosados numa fabricação submetidos em todas as suas fases a rigorosos ensaios de laboratório” (Cimento e Concreto, 1940, 247).

Em 1922, na secção de Crônicas e Informações da Revista Brasileira de Engenharia, notava que:

17 Um dos primeiros usos do cimento Portland de Aspdin foi empregado na realização do túnel de Thames, quatro anos após a patente (PINASCO, 1941, 15).

18 Tal composição resultava numa cura mais lenta, interessante para aplicações em fundações, onde a umidade do solo podia fazer rachar o cimento se secasse muito rápido. O cimento de pega rápida também tinha uso, como na construção das Casas do Parlamento Inglês temporárias, após o incêndio de 1834 e na argamassa emprega na parede de tijolos do túnel do Tâmsa (PETERS, 1996, 63).

“a fabricação deste produto não é hoje uma aventura, (...), mas uma operação química delicada, previamente estudada e controlada quimicamente, durante vários processos, por pessoal muito perito (sic)” (REVISTA BRASILEIRA DE ENGENHARIA, 1922, 214).

O processo de fabricação foi apenas um dos passos para a transformação do cimento em uma tecnologia construtiva. Como material aglomerante, ele também é composto de outros materiais cujas qualidades e especificidades precisam ser dimensionadas: areia, pedregulho, brita e até a água usada na mistura. Métodos de ensaios e de dosagem racional do cimento e do concreto foram inventados para assegurar a qualidade final do produto e a sua segurança. Com esse processo, teorias e cálculos foram criados para que as mudanças pudessem ser controladas:

“No período inicial do concreto armado, a qualidade da areia avaliava-se por provas rudimentares quase exclusivamente organolépticas e as dosagens exprimiam-se e especificavam-se simplesmente em volume. Mas o acamamento mais ou menos enérgico do cimento fazia oscilar muito sua densidade, e também a da areia sofria consideravelmente a influência da umidade. Esta densidade variava de 30% e aquela de quase o dobro. A imprecisão era manifesta e dava lugar a dúvidas de toda sorte” (MAIA, 1932, 38).

As primeiras medidas tinham um caráter rudimentar. Queriam saber o condicionamento dos materiais, como da areia, a compressão e a compacidade, e as alterações na resistência do concreto aos mais diferentes esforços: compressão, tensão e flexão. Com a prática de diferentes métodos concluiu-se que os ensaios a compressão eram os que mais surtiam resultados:

“A unificação e a eliminação dos coeficientes pessoais são desejáveis: daí a execução mecânica dos corpos de prova, a definição granulométrica das argamassas normais, a invariabilidade da relação entre a água da argamassa normal e a da pasta de consistência normal, a uniformização dos corpos de prova (cilindros ou cubos) etc. Sem esta standardização geral, a que se acrescentará a correspondência dos processos de cálculo, é muito difícil comparar e aproveitar a experiência e as informações internacionais” (MAIA, 1932, 40).

Depois de entenderem-se as propriedades do cimento e da dos materiais adicionados, foi possível o aperfeiçoamento da qualidade, da composição dos agregados e dos processos de mistura.

A indústria do cimento pode ser considerada de origem britânica, assim como a primeira associação do ramo, a Associação de Produtores de Cimento Portland – APCP, responsável pela determinação de standard e normas de qualidade (REVISTA BRASILEIRA DE ENGENHARIA, 1922, 214). Em 1850, existiam apenas quatro fábricas: três na Inglaterra – Robins & Cia (Aspdin), J. B. White & Bros., e a de Francis – e uma na França (REVISTA BRASILEIRA DE ENGENHARIA, 1922, 213-4). Dois anos depois, houve a expansão para a Alemanha, onde se aprimorou o procedimento do fabrico, conquistando o status de melhor cimento produzido no mundo (PINASCO, 1941, 15). Inglaterra, Estados Unidos, Noruega, Bélgica, Dinamarca, França, Suécia, Alemanha, Suíça, Polônia e Espanha logo começaram a produzir o produto (TORRES, 1928, 267) e a exportá-lo para o Brasil, a Argentina e o Uruguai. Já em 1940, com a consolidação da produção do cimento nacional, a Associação Brasileira de Cimento Portland¹⁹ propõe que o nome “cimento Portland” não seja decorrente de um local ou da origem e, sim, do produto final (Cimento e Concreto, 1940, 247).

No Brasil, os primeiros cimentos empregados, principalmente em São Paulo, eram, sobretudo de origem belga, transportado por rota marítima dentro de barricadas de madeira tendo, portanto, prazo de validade.

A produção moderna do cimento Portland

A industrialização da produção do cimento Portland, que se inicia pela transformação mecânica e física, através de britagem e moagem da pedra calcária, da argila e do gesso, permitiu que se produzisse uma substância nova com características químicas e físicas diferentes das da matéria- prima “*que recebeu o nome de clínquer*”. O clínquer,

19 A Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) foi criada em 5 de dezembro de 1936 pela união de cinco fabricantes de cimento portland no Brasil: Baldomero Barbará (Barbará & Cia), H. Broadhurst (Companhia Nacional de Cimento Portland), K. Ap. Thomas e J. F. Callery (CNCP), Orlando Stiebler (Companhia Parabyba de Cimento Portland) e Domingo Pagani (Fábrica Votorantim). Sua primeira sede foi no escritório da Companhia Nacional de Cimento Portland (produtora dos cimentos Perus e Mauá) no edifício A Noite (Avenida Rio Branco, 7). RODRIGUES, Hugo (org). ABCP 70 anos. São Paulo: Associação Brasileira de Cimento Portland, 2006.

“pedrinhas de cor escura”, é posto no forno e de lá rapidamente retirado e esfriado em mais de 1.430°C, que determina sua qualidade final. Ao olharmos a estrutura de uma usina de cimento, essa parte é executada nos longos tubos ou canos elevados por colunas de concreto armado. O próximo passo é a agregação de gesso pelo processo de moagem, cuja dosagem da relação clínquer / gesso define o tempo de pega. Por fim, o produto resultante dessa última fase é pulverizado gerando o cimento portland. É esse “produto finamente pulverizado e quimicamente ativo” que foi definido como cimento Portland pela primeira especificação brasileira, a EB-1 (Cimento e Concreto, 1940, 247-248).

Fig. 2. O processo úmido de produção do cimento em 1940.

Fig.3. e 4. A Fábrica da Companhia Nacional de Cimento Portland, no estado do Rio de Janeiro, construída entre 1931 e 1933, pela Christiane & Nielsen.

A partir de 1920, a implantação de fábricas produtoras de cimento Portland ocorreu com mais intensidade em toda a América Latina²⁰, onde existiam 34 usinas. Em 1937, havia nove usinas na Argentina, cinco no Brasil e duas no Uruguai. Segundo o Boletim **Cimento e Concreto**²¹, a data que podemos considerar como um marco da implantação de usinas de produtoras de cimento no Brasil seria 1926, quando a Companhia Brasileira de Cimento Portland começou a produção na fábrica de Perus, na capital paulista. Sua abertura foi favorecida pelo incentivo do Decreto n. 16.755, de 31 de dezembro de 1924, que teve uma curta duração de três anos, sendo importante para a instalação daquela fábrica de capital canadense (FRANCESCONI, 1996, 24). Essa ligação entre o subsídio com dinheiro público e o empresas estrangeiras era rotina e foi importante para a instalação de equipamentos de infraestrutura regional e urbana e a implantação de uma indústria de base, determinante após 1940, com a construção da Companhia Siderúrgica Nacional na nova cidade de Volta Redonda (estado do Rio de Janeiro). Essa mesma construiu, em 1933, mais uma fábrica em Guaxindiba (atualmente São Gonçalo), chamada Mauá, no estado do Rio de Janeiro. Daí tem três marcas de cimento: *Perus, Mauá e Incor* (Cimento e Concreto, 1940, 250).

A expansão da produção de cimento não parou por aí. Em 1935 foi aberta uma usina na Paraíba, produtora da marca Dolaport, seguida, em 1936, por uma em Monte Líbano, no estado do Espírito Santo, da marca Barbará, e de outra em Santa Helena (próximo a Sorocaba, no interior de São Paulo), a Votoran. Em 1939, a Itaú abriu uma empresa no estado de Minas Gerais. Entre 1926 e 1939, houve concomitantemente tanto um aumento no consumo como na produção de cimento Portland nacional, que quase alcançou o status de autossuficiência.

As empresas construtoras especializadas em concreto armado e a produção de cimento

A origem de algumas das grandes empresas construtoras especializadas na construção em concreto armado foi na produção de cimento. Houve, de fato, uma ligação entre os dois campos do mercado da construção civil e o entendimento desse contexto explica como

20 A América Latina é constituída pelos países onde se fala espanhol e português: Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Equador, Chile, Peru, Venezuela, América Central, México e Antilhas (CIMENTO E CONCRETO, 1940, 249).

21 Órgão da Associação Brasileira de cimento Portland.

essas construtoras funcionavam como divulgadoras do novo processo de construção. Se por um lado, a produção do cimento começou como uma atividade comum, que foi adquirindo complexidade, ao longo de um século, sendo convertido em ciência, pelo discernimento das propriedades físicas e das químicas, e no fim, foi apropriado pelos engenheiros industriais e químicos. Por outro lado, ocorreu um paralelismo entre a concepção do modo de empregar-se o concreto, diferente da usual – como aglomerante ou material de ligação ou estabilizador das alvenarias de pedra e tijolo, para um altamente especializado – com teorias diversas pautando-lhe o uso, com diferentes propostas de desenhos dos elementos estruturais, que mudou a forma de se pensar a construção.

A alemã Dyckerhoff & Widmann foi fundada em 1869, na cidade de Karlsruhe, pela sociedade entre Eugen Dyckerhoff (1844-1924), filho do dono da fábrica de cimento em Amöneburg, com o engenheiro Gottlieb Widmann. Seu pai, Wilhelm Gustav Dyckerhoff, adquiriu a fábrica de cimento em 1864, mudando seu nome para Dyckerhoff & Soehns. Na edição 4 da *Revista Brasileira de Engenharia*, de abril de 1922, foi publicada a propaganda da casa comercial Haupt & Cia, presente em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, como sendo a única a fornecer esse cimento no Brasil, com a imagem da fábrica. Sua atuação foi destacável na Argentina e, por meio dessa filial, concretizou obras no Brasil, sobretudo em Porto Alegre. A Dyckerhoff Zementwerk A.G. produziu, em primeiro lugar, pequenos objetos e elementos construtivos como vigas, degraus para escadas, ornamentos de construção, canalizações etc. (PICON, 1997, 156). No início do século, ela passa a construir pontes e edificações.

A Wayss & Freytag foi uma das construtoras alemãs mais importantes para a história do concreto armado. Ela surgiu como a fábrica de Cimento “*Freytag & Heidschuch HG, Cementröhren-Fabrik*”, fundada em 1875 por Conrad Freytag (1846-1921). Quinze anos depois, Freytag associou-se com o engenheiro Gustav Adolf Wayss para formar a empresa construtora Wayss & Freytag, especializada em construções com concreto armado, desde o desenvolvimento da patente inventada pelo francês Joseph Monier.

Haupt & C^o

São Paulo

Porto Alegre

Rio de Janeiro.

UNICOS REPRESENTANTES PARA O BRASIL DE

DYCKERHOFF & SOEHNE

Vista geral da fabrica em Amoeneburg.

O MELHOR

CIMENTO

PARA OBRAS
DEMANDANDO

GRANDE
RESISTENCIA

Fig. 5. Propaganda do cimento alemão Dyckerhoff & Soehne, publicada na Revista Brasileira de Engenharia, abril 1922.

1812 – 1855: a técnica construtiva do “béton aggloméré” e de pré-fabricação de componentes

A técnica construtiva de uso de aglomerantes era aquela usada pelos romanos e já mencionada. Uma versão mais elaborada consistia no emprego de um composto natural de argamassa de cal natural, segundo um processo que Peter Collins denominou como “*béton pisé*” ou “*argamassa de cal apiloada*”. Basicamente consistiu na montagem de formas de madeiras dispostas de modo a moldar uma parede, onde era apiloada a argamassa de cal até a altura desejada (COLLINS, 1959, 21).

O arquiteto francês Jean Rondelet descreveu essa prática no seu livro **Traité théorique e pratique de l'Art de Bâtir**²², uma publicação de 1812, com o caráter semelhante da *Encyclopédia de Diderot* no que tange as práticas construtivas. Esse livro foi importante para a notoriedade do sistema, que era menosprezada pela maioria dos arquitetos franceses como uma técnica secundária sem caráter nobre (COLLINS, 1959, 29).

Tal ideia foi testada na edificação de habitações, escolas, igrejas e prédios com mais de um pavimento, de início pelo construtor François Cointeraux, o qual publicou em 1791 o panfleto *Escola de Arquitetura Rural*, pelo arquiteto François-Marin Lebrun, que em 1843 publica **L'Art de Bâtir em Béton**, e pelo engenheiro químico François Coignet (1814-1888) (COLLINS, 1959, 21-27). Este último construiu, a partir de 1814, habitações na região de Lyon e uma fábrica de produtos químicos com moradias, em Saint Denis (subúrbio de Paris), segundo o modelo descrito na *Habitation, aux murs em béton pise coulé dans des coffrages*²³ (Techniques et Architecture, 1949, 45). Em 1852, ele fundou com seus irmãos uma das primeiras empresas construtoras, a “*Sociedade Central da Argamassa Apiloada, sistema*

22 Nas bibliotecas da Escola Politécnica da USP e na de obras raras do Centro de Engenharia da UFRJ, existem, respectivamente a décima (1852) e a 11ª edição (1881) do Tratado de Rondelet. O de São Paulo, pertenceu ao escritório de Ramos de Azevedo.

23 Publicada em 1855, na edição de 1º de novembro do periódico L'Ingénieur. Tradução nossa: *Habitação com muros de argamassa apiloada em formas*.

*Coignet*²⁴ (COLLINS, 1959, 31 e 289).

Sua maior encomenda foi para construir a Igreja de Le Vésinet, localizada em nova cidade-jardim localizada nos arredores da cidade de Saint Germain-en-Laye. O projeto arquitetônico resultou de um concurso vencido pelo arquiteto Louis-Charles Boileau que especificava o sistema estrutural de ferro – concebido pelo seu pai, o arquiteto Louis-August Boileau – para a nave central e seus suportes, encerrada por paredes de alvenaria de pedra ornamentadas no estilo gótico. Esta última foi substituída pelo sistema Coignet, cuja empresa construtora foi a responsável pela obra, finalizada em 1864 (COLLINS, 1959, 34).

Seu fracasso foi, ao tentar sobrepujar os limites da técnica construtiva, experimentar erigir um edifício com seis pavimentos, em 1867. Ao alcançar determinada altura, foram percebidas rachaduras na argamassa não armada, revelando um inimigo ainda desconhecido da argamassa apiloada: a pouca resistência aos esforços de tensão. Apesar de ter alcançado o sucesso indicado por Collins em outras empreitadas para o poder público, as campanhas negativas de seus inimigos, como o arquiteto Boileau e outras empresas

Fig. 6. Livro Béton Agglomérés de François Coignet, publicado em 1861.

24 Em 1872, ele publica um prospecto intitulado “Estado das Encomendas da Casa Coignet Pai e filhos e companhia” (“États de Service de la Maison Coignet Père et Fils et Cie.”).

competidoras, bem como a falta de pagamento, levaram François Coignet a afastar-se da presidência da “*Sociedade Central*” em 1872.

Apesar desse fracasso, o caráter experimental foi importante para a concepção de parâmetros empíricos concretos de orientação das pesquisas futuras de sistemas construtivos mais econômicos, resistentes e de construção rápida. Em 1861, outro livro de F. Coignet intitulado **Bétons agglomérés appliqués a l’art de construire**²⁵ publicitou seu sistema mostrando sua versatilidade em distintos programas construtivos:

*“O resultado prescinde, as fundações massivas, as caves, os vãos ultrapassados, os muros monolíticos, do emprego da argamassa apiloada; pela mistura consolidada e muito econômica, foi chamada para ter um papel mais importante na arte de construir, em que uma casa monolítica em argamassa apiloada superara muito em solidez toda casa de pedra, sob razões mais fortes, a de tijolos ou de madeira”*²⁶ (COIGNET, 1861, 102).

Esse modo de uso do cimento seria testado mais tarde na construção de casas por Thomas Edison e Ernest Ransome, importantes atores do desenvolvimento do concreto nos Estados Unidos. Em 1907, eles patentearam um sistema de casas monolíticas, mas a falta de flexibilidade do sistema o condenou ao insucesso (PETERS, 1996, 382).

Outro campo para o emprego do cimento foi na pré-fabricação de elementos decorativos, de componentes construtivos e acessórios (como vasos, esculturas e fontes). Um dos casos mais interessantes, que surtiram iniciativas em prol da construção de habitação,

25 Há um exemplar dessa publicação na Biblioteca de Obras Raras do Centro de Tecnologias da UFRJ, que foi consultado em 13 de abril de 2009.

26 Tradução da autora, texto original: De ce qui précède el resulte que, par les massifs de fondations, les caves étandres, les voutes surbassés, les murs monolithes, l’emploi du béton aggloméré, par l’extrême solidité et l’extrême bon marché, est appelé dans l’avenir à jouer un grand rôle dans l’art de construire, ou une maison monolithe en béton aggloméré dépasse de beaucoup en solidité toute maison en pierre de taille, à plus forte raison en briques ou en moellons.

principalmente no Brasil²⁷, seria o de blocos de concreto, que ao contrário dos tijolos poderiam ser moldados em qualquer formato e tamanho e eram ocos. A primeira construção com esse material foi o cais de Algiers, em 1833, por Léopold-Victor Poirel, o qual fez outras obras em toda a França, chegando à Alemanha, à Inglaterra e aos Estados Unidos da América.

A partir de 1860, a firma francesa Lippmann, Schneckenburger e Cia. exportou casas pré-fabricadas num sistema de lajes de blocos, até mesmo para o Brasil, através dos contatos do cônsul geral do Brasil em Saint Thomas, J. Henrique Moron (PETERS, 1996, 64-65). Outras iniciativas semelhantes foram experimentadas por franceses e norte-americanos. As exposições internacionais deram-lhes visibilidade, como a de 1878, quando William Henry Lascelles ganhou a medalha de ouro com um protótipo de casa de elementos pré-fabricados, calcado no sistema dos arquitetos ingleses Ernesto Newton e Richard Norman Shaw.

O sistema de componentes logo iria ser posto em segundo plano diante do sistema monolítico. A associação do cimento com o aço logo se transformaria numa das maiores empreitadas do século 19, gerando formas estruturais inovadoras, pensadas em três dimensões. François Coignet formulou uma das primeiras técnicas construtivas e colocou as condições de industrialização da construção em cimento (PFAMMATTER, 2000, 188) quando foi afastado da presidência de sua empresa (TECHNIQUE ET ARCHITECTURE, 1949, 45; COLLINS, 1959, 27-35). A composição de sua argamassa – cal, areia, pedrisco e cimento – era empregada no estado monólito “*massa pastosa de pega lenta*”, ou como “*pedra artificial*”:

27 Em 1939, começou a ser construído no subúrbio do Rio de Janeiro, pelo Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, o Conjunto Habitacional de Realengo (subúrbio do Rio de Janeiro) com mais de 2.000 casas e o da Vila Guiomar em Santo André (São Paulo), que variavam de tipologias (projeto do arquiteto Carlos Frederico Ferreira), mas tinham em comum ser realizadas com bloco de concreto feito num protótipo de canteiro de montagem (blocos de concreto premoldados. Cimento e Concreto. São Paulo: Associação Brasileira de Cimento Portland, nº. 33, 1939, p. 157-164). A máquina foi adquirida de uma empresa norte-americana e essa técnica construtiva agilizou o tempo de obra, sendo que em 1940 já havia quase metade do empreendimento pronto. Depois os blocos de concreto foram usados em outros projetos, como o conjunto do Instituto dos Bancários em Cabuçu (projeto do arquiteto Paulo Antunes Ribeiro) e nos blocos de apartamentos construídos na Praia Vermelha (projeto de Paulo Ferreira dos Santos) para os oficiais do Exército Brasileiro (ver: Bloques de Hormigón. In: Informaciones técnicas. Revista del Instituto del Cemento Portland Argentino. Buenos Aires: n.14, fev. 1948, p. 24).

“Há um século, o emprego de cimento foi muito moderado, e restrito a certos fins. Em seguida veio o concreto, e mais tarde o concreto armado, que tem feito do cimento um material de construção de primeira ordem e de emprego geral, pois hoje se emprega até para construir navios e carros de carga para estradas de ferro; a construção de casas de concreto armado, de muros de toda a espécie, de postes, de calçadas, de receptáculos e de pontes é tão familiar que é inútil mencioná-la” (Revista Brasileira de Engenharia, 1922, 213).

A obra de François Coignet foi importante para restabelecer uma técnica construtiva conhecida há muitos séculos, adaptando ao estado da arte das técnicas industrializadas e partindo da experimentação no dia a dia por tentativa e erro e por isso não documentada. Por esse fato, sua história é confusa, sendo que somente alguns autores o consideram como o pai do concreto armado. Sabe-se, entretanto a existência, em algumas das edificações realizadas, da inserção de um material como barra de ferro, resistente e estabilizador do elemento construtivo.

1855 – 1889: A formulação de um sistema construtivo híbrido

Desde meados do século 17, procurou-se dotar de mais estabilidade uma parede ou uma viga com a introdução na alvenaria de pedra de um material mais resistente a essas tensões físicas, geralmente, era a madeira ou a barra de ferro. A possibilidade de produzir-se o cimento industrialmente, e assim, poder controlar desde sua qualidade até o tempo de endurecimento, modificou o estado da arte de construir a partir da metade do século 19.

O processo histórico de constituição de um sistema construtivo híbrido teve como singularidade a iniciativa de práticos e construtores, que perceberam a versatilidade do material – cimento – para moldar diferentes formas, devido ao seu estado líquido na hora do preparo. Apesar de suportar facilmente as forças de compressão, quando se trata de pequeno esforço de tensão, o concreto se rompia facilmente. As iniciativas do construtor Coignet demonstraram isso e permitiram que outras pessoas procurassem responder as questões apresentadas nas obras. Até a década de 1850, além dessa característica do concreto, era conhecida sua qualidade de *“hidraulicidade”*.

Dois problemas da estrutura metálica, que era amplamente usada nas construções correntes, eram conhecidos: sua pouca resistência às ações de intempéries e ao fogo. As primeiras experiências de juntar o concreto com algum tipo de metal incorreram

na incerteza dessa associação, principalmente, na do contato entre os dois materiais. Pensava-se que ao juntar ambos, metal e matéria aglomerante composta por água, fosse gerar corrosões por ferrugem, e também, que o trabalho de cada um seria diferente, ou até brutalmente opostas, ocasionando acidentes terríveis. No entanto, as primeiras experiências demonstraram um cenário oposto, em que o cimento envolvia o ferro de tal modo a forma um sistema construtivo homogêneo e monolítico.

No cenário europeu, o sistema híbrido dependeu de grande evento para sua divulgação numa escala continental, seja como inovação tecnológica do país sede da exposição, seja da possibilidade criativa do homem moderno diante da realidade da industrialização e dos novos aparatos tecnológicos: as Exposições Universais. Foi na de 1855, em Paris, que Joseph Louis Lambot expôs seu protótipo de barco feito de “*cimento grosso de cal hidráulica*” que embebia uma malha feita por um fino ferro redondo, “*de 4 a 5 centímetros de espessura*” para aumentar sua resistência à água, porém, este não chegou a patentear seu invento (MAGNY, 1923, 173). Percebe-se que o ferro ainda não agia para melhorar a resistência do cimento a tração, nem mesmo se sabe se Lambot compreendia esse papel:

*“É difícil precisar quem, Lambot, Monier, ou François Coignet criou o concreto armado primeiro. Resta, contudo, a certeza de o “cimento” é uma invenção francesa, (...). Desde 1840, a ideia estava no ar. Sem se conhecer, alguns pesquisadores franceses tiveram a ideia de utilizar ou de aperfeiçoar o emprego do cimento para fins construtivos, e o estrangeiro, durante muito tempo, não fez outra coisa que explorar as patentes francesas, que foi comprovado pelos numerosos trabalhos executados por todo o mundo que servem de testemunho”*²⁸ (TECHNIQUES ET ARCHITECTURE, 1949, 40).

Apesar dessa defesa da identidade nacional pelos franceses, o concreto armado constituiu-se como cultura técnica marcada pela ação de diferentes atores provindos de diferentes nações e, nessa diversidade que residiu sua riqueza ao gerarem uma tecnologia

28 S’il est difficile de préciser qui, de LAMBOT, MONIER, ou François COIGNET coula du béton armé le premier. Il reste toutefois que le “ciment” est d’invention française, (...). Dès 1840, l’idée était dans l’air. Sans se connaître, quelques chercheurs français eurent l’idée d’utiliser ou de perfectionner l’emploi du ciment à des fins constructives, et l’étranger pendant longtemps, ne fit qu’exploiter les brevets français, ainsi qu’en témoignent les nombreux travaux exécutés à l’époque dans le monde entier.

construtiva única.

Pequeno grupo de engenheiros e práticos europeus e norte-americanos foi importante para a inferência de juntar dois materiais – de propriedades antagônicas, que ao serem compostos formavam novo sistema construtivo e estrutural –; e para possibilitar o avanço da tecnologia construtiva sobre diversas áreas: Joseph Monier, William E. Ward, Thaddeus Hyatt, David Kirkaldy, Gustav Adolf Wayss, Rudolph Schuster, Mathias Koenen²⁹ (1849-1924), Edmond Coignet³⁰ (1857-1915), François Hennebique (1842-1921), Fritz Von Emperger, Emil Mörsch³¹ (1872-1950), Paul Christophe etc.

O béton armé de Monier e os seus derivados

A partir de 1865, as iniciativas de Joseph Monier – dono de uma casa comercial de horticultura – foram imprescindíveis, pela apresentação de objetos de pequena escala, vasos e potes para plantas³², feitos por a grossa malha de ferro embebida por cimento por meio de uma forma. Um ano depois, solicitou uma segunda patente, uma tubulação composta de uma malha reticulada de ferro conformada pelo cimento. Em 1869, outro pedido de painéis para fachada, seguido pela construção de um reservatório de água com 130 m², na cidade de Bougival, em 1872. Vê-se como vai aumentando o grau de complexidade da escala das obras, sendo em 1873 e 1878, requisitados a patente de pontes e fundações, respectivamente. Tal programa construtivo – as pontes – foram propostas por Monier como recomendação de uso, tanto para as para estradas de ferro, como as de rodagem. Suspeitava-se, no fim, se Monier entendia a verdadeira ação estrutural do sistema híbrido: se a associação de ferro/aço com cimento servia para aumentar a coesão interna entre ambos ou se era para prevenir contra o desgaste do metal por ferrugem (CONDIT, 1968, 3; MÖRSCH, 1909).

29 Formado na Bauakademie de Berlim e engenheiro-chefe da obra do Reichstag de Berlim.

30 Edmond Coignet era filho de François Coignet e se formou na Escola Central, trabalhando na aplicação industrial do concreto armado.

31 Estudou na Technische Hochschule de Stuttgart entre 1890-1894 e entra na Wayss & Freytag em 1901.

32 Patente “Caisses et baisses mobiles em fer et ciment applicables à l’horticulture” (MAGNY, 1923, 173).

As respostas a essa pergunta somente seriam dadas pela “*vanguarda experimental alemã*”, composta pelos engenheiros que adquiriram em setembro de 1884 a concessão de uso da patente do sistema Monier. Apesar de Gustav Adolf Wayss (1851-1917)³³ não ter sido um dos concedidos, ele convenceu as firmas Freytag³⁴ & Heidschuch de Neustadt-na-der-Weinstrasse (fundada em 1875) e Martenstein & Josseaux, a lhe cederem o uso para realizar ensaios, que foram feitos no âmbito da Escola Técnica de Stuttgart. Estes partiam da construção de um elemento estrutural, como um arco ou uma laje, de modo a estarem suspensos e por cima eram colocados sacos de areia até o aparecimento de rachaduras ou a completa ruptura da estrutura. Todo o processo era observado, documentado por fotografias e relatados, buscando-se aprimorar o sistema estrutural por cálculos. Seu colega Matthias Koenen (1849-1925) criou o princípio de cálculo de lajes Monier em 1886, tendo publicado os resultados em 1887³⁵ com o título **Das System Monier (Eisengerippe mit Cementumhüllung) in seiner Anwendung auf das gesamte Bauwesen**³⁶ (O sistema Monier, armações de ferro envolvidos em cimento e sua aplicação na construção). Para Peter Collins, esse cálculo se mostrou ser não tão exato e apesar disso, ele abriu um precedente para

33 Paulo Santos afirmou no texto “A Arquitetura da sociedade industrial. VII – O fator estrutural” que Wayss conheceu a patente de Monier na exposição da Antuerpia, em 1879, entretanto, há alguns conflitos nos textos que relatam esses acontecimentos. Não se sabe direito, se durante a exposição Wayss teria adquirido o direito de uso do sistema Monier para a Alemanha e, um ano depois, o austríaco Rudolph Schuster teria feito o mesmo para a Áustria, associando-se a Wayss na empresa “Concreto e Construção Monier Sociedade Anônima” ou “ActienGesselschaft für Beton und Monierbau”. Essa teve um curto funcionamento, encerrando suas atividades em 1893.

34 Conrad Freytag, por meio de sua empresa, adquiriu a licença de uso da patente Monier para todo o sul da Alemanha, com exceção a região de Frankfurt-sur-Main, da empresa Martenstein & Josseaux, de Offenbach que assegurou o direito de preempção para o norte do país (PICON, 1997, 543).

35 Na revista *Centralblatt der Bauverwaltung* (COLLINS, 1959, 61).

36 Na Biblioteca Central da Escola Politécnica de São Paulo consta um exemplar da obra: WAYSS, G. A. *Das System Monier (Eisengerippe mit Cementumhüllung) in seiner Anwendung auf das gesamte Bauwesen*. Berlim: Druck von A. Seydel, 1887. Sob o nome do autor conta a citação “Inhaber des Patentes “Monier”, i. é, que é proprietário da patente Monier. O trabalho teve a participação de arquitetos e engenheiros. O livro está tombado pelo n. 7088 e provavelmente foi doado pelo engenheiro Oscar Ewald, em 1928, funcionário da Cia. Brasileira de Cimento Portland, em 1932, quando publicou o artigo sobre “A deterioração do cimento”, no Boletim do Instituto de Engenharia de São Paulo, registrado no Crea/ SP na CARTEIRA n. 638.

calcular uma estrutura de concreto armado de uma forma puramente científica (COLLINS, 1959, 61). Portanto, a transformação do invento original de Monier num experimento racional e científico foi uma iniciativa dos engenheiros alemães, e o verdadeiro papel daquele foi o de aprimorar e divulgar a patente (MÖRSCH, 1909, 200; VASCONCELOS, 1996, 50).

Apesar de ainda incipiente quando se tratava da questão plástica e estética, pois as obras em que se empregava o concreto armado eram trabalhos de engenharia, já estavam colocados os princípios que apareceriam na arquitetura do concreto armado do começo do século 20. Dois exemplos interessantes realizados no fim da década de 1880 foram duas pontes construídas em Stern (1888) e em Bremen (1890), nas quais se atentam sua leveza e elegância projetual (SANTOS, 1956, s.p.d).

Todavia, por conta da língua alemã não ser de domínio geral³⁷, essas investigações pouco repercutiram em países de língua latinas ou anglo-saxônicas, o que ocorreu apenas depois da passagem do século 19 para o 20 com as traduções dos livros de Emil Mörsch (em 1902) e a divulgação da coletânea **Handbuch für Eisenbetonbau**³⁸ (Manual para a construção de concreto armado), em quatro volumes, organizado por Fritz von Emperger, que reunia diferentes autores alemães, austríacos, dinamarqueses, búlgaros etc. e procurava abordar toda a complexidade de conhecimentos existentes: sua história e difusão em países como a Dinamarca, os cálculos matemáticos, os ensaios de resistência e as aplicações como elementos construtivos (pilar/coluna, viga e laje) e em programas arquitetônicos e obras de arte.

Em 1939, o engenheiro Ernst Berckenhagen publicou um manual que tinha como intuito ajudar a sanar tal deficiência e permitir que os engenheiros lessem a literatura especializada em concreto armado publicada nos países germânicos. O livro **Alemão para o Engenheiro civil** foi editado em São Paulo e resultou de um curso especial dado a estudantes de engenharia pelo aprendizado pragmático de termos e vocabulários técnicos específicos retirados de livros e manuais de construção em alemão. As experiências no mundo anglo-saxônico.

37 Como era o francês.

38 EMPERGER, Fritz von (org). *Handbuch für Eisenbetonbau*. Berlin: Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn, 1909; esta publicação continha textos de M. Foerster, O. Graf, M. Thuillie, A. Kleinlogel, E. Richter, A. Berret e J. Melan e foi usada como fonte referencial pelo arquiteto Paulo Ferreira Santos para escrever os artigos publicados na revista *Habitat*.

O evento mais importante na determinação do concreto armado como uma tecnologia para os países anglo-saxões foi em 1877³⁹ quando o inventor norte-americano Thaddeus Hyatt realizou experimentos para verificar o comportamento do sistema híbrido. Estes foram empreendidos na Inglaterra, com a ajuda do fabricante de máquinas para testes David Kirkadly. Os experimentos foram um grande passo, ao precisarem duas características da associação do ferro e do cimento: a descoberta de que os dois materiais possuem coeficientes de dilatação aproximadamente iguais, e que, juntos, realizam esforços em conjunto, ou seja, ao estarem sob a tração eles se alongam do mesmo modo.

Essas notícias chegavam ao Brasil por diferentes caminhos. Na última década do século 19, foi protocolado um pedido de “*Privilégio Industrial n. 549*” para uma versão alterada do sistema Monier. Logo depois foram construídas as primeiras obras com o novo sistema construtivo, como edificações de casas. Entretanto, sua maior presença deu-se em obras de infraestrutura urbana, no âmbito do processo de modernização das cidades brasileiras, adequando suas instalações e aprimorando a oferta de equipamentos portuários, de transporte e urbanos conforme os padrões internacionais vigentes no momento e de capital importância para a entrada do Brasil na ordem econômica vigente.

1890 – 1914: do béton armé ao concreto armado

As patentes de Monier⁴⁰ tiveram pouca aceitação na França e não alcançaram repercussão comercial, sendo que seus resultados mais expressivos ocorreram na Alemanha e no Império Austro-Húngaro, sobretudo com base na iniciativa do engenheiro Wayss e de Koenen. O aprimoramento realizado por esses dois estudiosos do concreto armado de Monier foi reconhecido com o nome do seu inventor ou “Monierbeton”, entretanto, também ficou conhecido como sistema Wayss-Koenen⁴¹ ou Monier-Wayss ou Wayss-Freytag (COLLINS, 1959, 60; CONDIT, 1968; BILLINGTON, 1979). O principal programa em que se empregou

39 O título do relatório era “Um relato de alguns experimentos com cimento-concreto Portland combinado com ferro como um material de construção, com referência a economia do metal na construção e para a segurança contra incêndio de tetos, pisos e superfícies andáveis” (CONDIT, 1968, 4).

40 Billington bem pontuou esse caso ao distinguir a transição comercial e intelectual realizada por Monier designada como venda dos direitos de uso do conjunto de patentes em vez de ter concedido o uso em troca do pagamento de royalties, ação comum no mercado atual.

41 Quem propõe essa denominação foi Carl W. Condit (ver: CONDIT, 1968).

o sistema construtivo, predominante nos anos de passagem entre os séculos 19 e 20, eram pontes, pelas quais já se colocavam os conceitos básicos norteadores de sua concepção moderna, quando a estrutura passou a ser considerada como “obra de arte”.

Fig.7. Patente Monier e a experiência de uso em pontes na Alemanha;

A transição de um simples material impermeável, com qualidades de ser moldado nas mais diferentes formas, como foi concebido pelo jardineiro francês, para uma tecnologia construtiva de larga escala, foi um processo complexo. Se a primeira patente de Monier era para vasos de plantas, nas últimas já se previa a aplicação do *béton armé de Monier* uma variedade de elementos estruturais, sobretudo, a laje.

Condição norteadora pela diversidade de proposições decorrentes da junção do concreto/ cimento com uma alma de ferro/aço de diferentes modos. Por um lado, pelas diferentes soluções dessa máxima para os elementos de uma obra: pilar, viga, laje, arco, abóboda, coluna etc. e o segundo, pela proposta de diversos sistemas construtivos, quando se pensou no edifício ou construção como um todo. Logo, um sistema construtivo é um conjunto

estável de elementos projetados e construídos de modo a atuarem como um todo no suporte e na transmissão de cargas aplicadas ao solo, sem que as tensões admissíveis para cada peça sejam excedidas. Cada um dos sistemas construtivos diferencia-se de outro de três maneiras: pelo princípio de sua concepção, pelos métodos de cálculo e, principalmente pela disposição das armações metálicas.

Por outro lado, como ficou claro nos itens que distinguem os sistemas construtivos entre si, a teoria e os métodos de cálculo foram condições básicas para o desenvolvimento da construção de concreto armado, mas ela depende do seu atrelamento a uma das patentes e a sua transformação em ciência de um processo construtivo de origem empírica. Pressupõe-se que ela depende de um engenheiro, ou um arquiteto, ou de ambos. Isso fica claro quando se verificou que há ligações entre os primeiros teóricos do concreto armado e as principais companhias construtoras detentoras de patentes, como: Paul Christophe / Hennebique, Émil Mörsch / Wayss & Freytag, e Von Emperger / Matrai.

Outros fatores influem no aprimoramento do concreto armado como as condições socioeconômicas de cada país, que inclui a capacidade e disponibilidade da força trabalhadora, a etapa do desenvolvimento da indústria produtora de cimento e na siderurgia, e as opções políticas de incentivo ou não de determinado tipo de construção civil, depreendendo a presença de diferentes atores: associações de categoria (engenheiros, construtores, produtores, arquitetos), sindicatos dos trabalhadores e autarquias governamentais (como as comissões construtoras dos portos, de aberturas de avenidas etc.).

A difusão do sistema Monier pelo Brasil e outros países americanos

Em 1891, o engenheiro Carlos Poma pede o privilégio de uso da patente Monier. Este mesmo senhor entrou com um pedido semelhante na Argentina, dois anos antes, que foi outorgado para “*a aplicação do cimento armado para a construção de edifícios etc., fixos ou portáteis*”⁴² (LIERNUR & ALIATA, 2004, 184). Porém, no caso brasileiro tratava-se de uma patente, segundo o requisitante, modificada por 15 anos, que denominou de construção de “*beton e ferro*”:

42 Texto original: “*aplicación del cemento armado para la construcción de edificios etc., fijos o portátiles*”.

“... tendo por base uma modificação radical no sistema Monier não privilegiado no Brasil um sistema de construção de beton e ferro, de sua invenção, aplicável a todos os trabalhos de construções e especialmente à construção de casas higiênicas e econômicas; de pontes, cais, e obras hidráulicas, depósitos de água, grandes reservatórios de água e cereais, fontes, grutas artificiais, quiosques, bancos, vaso para flores e plantas e mais acessórios para jardins; tubos e canos para água e esgotos; cubas para gasômetros; trabalhos de imitação de madeiras rústicas, substituindo com vantagem todas estas construções o emprego da madeira, do ferro, dos tijolos, do mármore, por um material sólido higiênico, econômico e de aplicação facilísima” (POMA, 1891 apud: D’ALAMBERT, 54).

No “relatório descritivo” foram pontuadas as diferenças entre o sistema em questão e o Monier, para o qual ele alegava ter trabalhado e buscava distanciar-se ao propor modificações no original. Tais alterações ocorreram na composição do “béton”, cuja composição inicial proposta por Monier era “cimento, areia, resíduos de carvão de pedra, ferro e terra refratária”. Poma propôs:

“exclui completamente os outros materiais e emprega unicamente a quantidade de cimento necessária para entrar na composição do “beton”, material muito conhecido na indústria e formado com pequenos pedaços de pedra, granito, mármore, cascalho, tijolos que não tenham mais de 0,05m de espessura para cada lado” (POMA, 1891 apud: D’ALAMBERT, 2003, 54).

Essa mesma formulação da composição do que Poma denominou por “beton” apareceu no **O Vignola Brasileiro** como “betão”, e se tratava de uma argamassa. Essa condição denota o incipiente estado da arte do sistema construtivo e da indústria do cimento neste momento, sobretudo no Brasil e na Argentina e nos permite entender como foi complexa o desenvolvimento de um único tipo de concreto armado. No tempo de Poma, não existiam regras ou normas para se proporcionar a medida dos elementos que compõem o “béton” (isto é, não existia o que mais tarde ficou conhecida como “dosagem racional do concreto”),

como também não havia um sistema de regras e cálculos que permitissem pensar o desenho dos elementos estruturais e a relação entre os dois principais componentes do sistema e, tampouco, padrões de formas de agenciar-se a união entre o ferro e o concreto.

O mercado da construção era dominado pela proliferação de patentes⁴³ e pelos produtos manufaturados na Europa e nos Estados Unidos que eram exportados para os países de industrialização incipiente ou inexistente, como o Brasil:

“A dinâmica do processo deveu-se também à prosperidade que se verificou no Brasil, a partir da década de 1880, e à emergente burguesia enriquecida pelo comércio, pelo café, borracha, algodão e outros produtos, que se voltava então para os modelos europeus, rapidamente incluindo em seu consumo diário manufaturas importadas: vinha toda sorte de produtos desde grampos de cabelo até os mais modernos complexos equipamentos urbanos” (COSTA, 1994, 11).

Nas primeiras décadas do século 20 era comum a presença, nas grandes cidades como Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Paulo, de importadoras de materiais de construção, geralmente ligadas a alguma construtora. Esse era o caso da Ramos de Azevedo (LEMOS, 1985) e da Companhia Construtora de Santos (FREITAS, 2005). O cimento chegava dentro de barricadas com prazo de validade, que variava conforme o clima, ou como peças pré-fabricadas como tijolos. Contudo, nas décadas que antecederam tal século, as patentes eram um meio de assegurar-se um grau de autonomia em relação ao mercado, mesmo que incipiente, da construção civil, já que na falta de alguma norma se podia alterar um detalhe e requisitar como próprio a patente.

A aplicação do “*béton e ferro*” era calcada pelas questões subjetivas e empíricas de Poma, apreendidas durante seu estágio com Monier. Tal condição fica explícita ao verificarmos as dimensões e o espaçamento entre as “*barras cilíndricas*” de ferro cujo “*diâmetro que em geral varia entre 5 e 25 milímetros*” e sua disposição “*em sentido vertical e horizontal com a distância de um para o outro de 10 a 40 centímetros*” (POMA, 1891 apud: D’ALAMBERT,

43 Patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgados pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação. Em contrapartida, o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente (ver: http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta_oquee; acessado em 28 nov.2010).

2003, 55). Pelo texto depreende-se que essa etapa de armação do ferro era o esqueleto do objeto e sua forma e dimensão era dada pelos moldes, dentro do qual era despejado o “beton”. Após seu endurecimento, retiravam-se as formas e se aplicava uma última demão de uma mistura de cimento e areia.

No fim, a única diferença para o sistema original era a composição do concreto, sendo confusa, pois entendia como concreto armado uma concepção monolítica, muito semelhante da proposta por Coignet. Ainda não havia definição de uma estrutura de fato, formado por pilar/coluna, viga e laje. Acompanhando o processo de patente, anexos estavam dois desenhos que mostram, na primeira prancha, segundo D’Alambert, como o *“treliçado de ferro era apresentado de forma contínua, desde o térreo até o último pavimento da construção”* não sendo possível identificar como se dava a ligação entre a cobertura e a laje e essa parede (D’ALAMBERT, 2003, 45). Já no segundo desenho, era mais clara a questão empírica do proposto, já que eles se assemelhavam a árvores, troncos, galhos numa leitura simbiótica com os elementos naturais.

Com a patente n. 1105 autorizada um ano depois do pedido, Poma fundou a *“Empresa de Construções de casas de habitação”*, construindo casas no bairro bastante novo e de difícil acesso, denominado por Copacabana, e que mais tarde seria um local de ampla aplicação do sistema construtivo. O conjunto era composto pelo total de seis casas, sendo dois sobrados, duas térreas e dois assobradados e tudo era de *“beton e ferro”*: *“fundações, paredes, vigamentos, soalhos, tetos, terraços, escadas, muros etc.”* (FREITAS, 1904, 190). Com o sucesso desse empreendimento, o engenheiro fez mais outras edificações em Petrópolis, bem como, o reservatório de água da cidade. Essa empreitada deteve esse resultado por consequência de dois outros fatores: a existência de mão de obra barata, em decorrência da abolição da escravidão e do incentivo a imigração de, basicamente, trabalhadores não especializados, e a existência abundante das matérias-primas como argila, cal, areia, brita etc., sem que houvesse a necessidade de uma indústria de base desenvolvida, como no caso da estrutura metálica.

Essa experiência também ocorria em terras europeias e norte-americanas, sendo rica e complexa a contextualização do momento. Os indícios de emprego do sistema nos Estados Unidos da América aparecem em maio de 1894, quando foi publicado no periódico **Engineering Record** o artigo *“Testes na construção de Monier”*, um resumo dos testes realizados em pontes construídas com o sistema na Europa. Contudo, a patente Monier-Wayss-Koenen foi propagada a partir de 1896, pela iniciativa do engenheiro E. Lee Heidenreich, que a apresentou em 6 de junho, para a **“Western Society of Engineers”**, com

sede na cidade de Chicago, numa conferência, mais tarde publicada na edição 3 do jornal da “*Western Society*”. Essa palestra tinha a intenção de aumentar a confiança dos contratantes no novo sistema construtivo, já que Heidenreich enfrentou esse problema numa encomenda de um elevador de grãos em Minneapolis. Em seu texto, o engenheiro alemão descreve uma variedade de formas como silos, tanques, pisos em arcos pré-tensionados entre vigas de aço, lajes planas sobre vigas de metal em I e lajes moldadas monolíticas com vigas de concreto. Todas essas configurações estavam pautadas por um mesmo princípio:

*“A teoria, como ele a resumiu, consistiu no reforço do concreto com perfis de aço implantados de modo a resistir às cargas, tanto, de compressão, como de tensão, mas na prática do dia a dia o uso do metal para resistir às forças de compressão estava limitada as formas verticais como os tanques de armazenamento e colunas. Em todos os casos, o reforço consistiu num sistema de perfis dispostos em duas direções presos e apertados nas intersecções por uma malha de fios, os perfis em uma direção foram designados como perfis distribuidores e na outra, de perfis de suporte. O primeiro grupo funciona para transferir as forças dentro do concreto para os elementos de suporte, que absorviam as forças de tensão”*⁴⁴ (CONDIT, 1968, 10-11).

Segundo Condit, a primeira obra foi empreendida pela “*Illinois Steel Company*” em 1899, pautada pelo projeto estrutural de Heidenreich, que era um edifício de tanques para estocagem em Chicago: “*Os cilindros com casca de concreto era reforçado com um sistema de barras redondas e verticais dispostos em duas direções*”. Com a entrada no século 20, o concreto armado dissemina-se pela região meio-oeste e do vale do rio Mississippi, principalmente pela Companhia de Estradas de Ferro Illinois (CONDIT, 1968), mesmo sendo o local de predomínio de emprego de estrutura metálica. Entretanto, já estavam sendo postas as condições necessárias para o aumento da escala de emprego do concreto armado, indiferente ao caso, equivalente ao

⁴⁴ Tradução da autora, texto original: “The theory, as he summarized it, was the strengthening of concrete with steel rods so located as to take the principal compressive as well as tensile stresses, but in ordinary practice the use of metal to carry compressive forces was limited to vertical forms such as storage tanks and columns. In all cases the reinforcing consisted of a two-way system of rods bound tightly at intersections by means of wires, the rods in one direction being designated as distributing rods and those in the other as carrying rods. The first group functioned to transfer the stress in the concrete to the carriers, which acted to take the tensile stress itself”.

da estrutura metálica, existindo construtores interessados em tentar.

O concreto armado teve seu desenvolvimento racional retardado nos Estados Unidos pela grande variedade de sistemas e a falta de um método de execução; e por estar situado no pior dos cenários possíveis, em que a estrutura metálica teve seu maior aperfeiçoamento com a técnica de construção de estruturas independentes, para a ossatura e a fachada, que possibilitou o surgimento de edifícios arranha-céus. O engenheiro Ernest Leslie Ransome desenvolveu um sistema com base no de Monier e começou a aplicá-lo no oeste do país, sobretudo na região de São Francisco:

“O metal deployé é igualmente muito usado, bem como os tipos especiais de ferro americano, a saber: as barras deformadas Ransome, que se obtém pela torção de barras de secção quadrada; as barras Johnson, com saliências laterais, formando escamas etc. E, além de outros sistemas de malhas, usa-se a malha triangular de arame de aço (da U. S. Steel Products Co.) que oferece reais vantagens não só quanto à resistência, como quanto à economia” (MOREIRA, 1925, 9).

Outros sistemas de concreto armado derivados da patente de Monier foram surgindo depois em vários países europeus e americanos, contudo, com poucas diferenças uns para os outros e até na ocorrência de redundâncias, como o de Julius Kahn⁴⁵ e outros como Möller, na Alemanha, Wunsch na Hungria (CHRISTOPHE, 1902, 2).

O sistema criado por Josef Melan, de origem austríaca, foi introduzido pelo engenheiro Von Emperger nos Estados Unidos da América, que obteve êxito na construção de pontes. O sistema proposto pelo engenheiro Melan funcionava, na realidade, como o reforço de uma estrutura metálica que consistiu na construção de uma alma de aço, depois suspendendo formas de madeira na mesma, cimentava com concreto a parte metálica sem ter a necessidade de andaimes (BILLINGTON, 1979, 11). Por essa razão,

“Entre as primitivas tentativas de empregar os dois materiais combinados, alguns eram ferro ou aço envolvido em e reforçado por concreto, e que conseqüentemente

⁴⁵ Julius Kahn era engenheiro, irmão do arquiteto Albert Kahn que no século 20 foi um dos principais construtores de edifícios industriais feitos com concreto armado, principalmente na cidade de Detroit, local da sede das empresas de cada irmão. A construtora de Julius chamava-se “Trussed Concrete-Steel Company”,

*deve ser denominado pelo termo “ferro reforçado” ou “aço reforçado”, enquanto outros consistiram no concreto como suporte ou reforçado nos intervalos por juntas de ferro e aço dispostas de um modo que justifique o termo “concreto armado”*⁴⁶ (S.A., 1909, I).

Outras patentes de concreto armado francesas que seguiam o mesmo princípio básico de Monier e Melan: sistema Bordenave, denominado de “sidero-cimento”, Cottacin⁴⁷, o sistema “cimento com ossatura metálica”, todos eles consistiam no emprego de vigotas de aço que eram embebidas em cimento, ou seja, reforçadas.

Em 1904, foi realizado em Saint Louis, mesmo ano e local da Exposição Internacional, patrocinada pela American Society of Civil Engineers (ASCE), um Congresso Internacional de Engenharia, contendo 35 temas que procuravam rever os progressos técnicos dos últimos dez anos. Um deles era intitulado “concreto e concreto-aço”, isto é, concreto armado. O trabalho mais importante, mencionado por Billington, tomou como exemplo uma ponte de concreto e outra de aço construída antes de 1894, comparando suas vantagens de emprego, rapidez e economia, chegando às mesmas conclusões das do engenheiro Poma no Brasil: facilidade de mão de obra e matéria-prima barata.

Apesar do caráter pioneiro dessas iniciativas ainda se estava, no limiar do século 19 para 20, muito distante de uma tecnologia construtiva de fato, seja no Brasil, na Argentina ou no Uruguai, seja nos Estados Unidos da América. Era necessário ainda o desenvolvimento de uma indústria de base produtora de cimento Portland e de aço industrializado, da consolidação de um pensamento de racionalização do mercado da construção civil, de modificação da prática da arquitetura e da engenharia, e de formação de mão de obra especializada. A aceitação definitiva do concreto armado como sistema construtivo mais difundido na construção no Brasil, bem como nos países vizinhos, somente seria possível após o Estado assumir um papel incisivo nesse campo.

⁴⁶ Tradução da autora, texto original: “Among the earlier attempts to apply the two materials in combination, some represented iron or steel structures embedded in and reinforced by concrete, and which in consequence might appropriately be termed “reinforced iron” or “reinforced steel”, while others consisted of concrete supports or strengthened at intervals by rolled joists of iron and steel disposed in such manner as to justify the term “reinforced concrete”.

⁴⁷ Engenheiro formado na École Centrale des Arts et Manufactures em 1886, três anos depois entrou com o pedido de sua primeira patente, “ossatura metálica sem apego e de rede contínua”.

A afirmação do sistema construtivo e estrutural e a ascensão das empresas construtoras

O raciocínio construtivo do concreto armado, como se sabe hoje, dependeu da ação de um construtor, ou melhor, de um especialista em trabalhos metálicos: o francês François Hennebique. As consequências do fogo sobre as edificações das grandes cidades modernas, marcadas pela aglomeração desordenada e pelo ritmo intenso de obras novas eram desastrosas, podendo arrasar áreas urbanas como as cidades norte-americanas de Chicago, Detroit e Nova York, e europeias como Paris e Londres, antes da década de 1870. Muitos construtores do século 19 acreditavam que a estrutura metálica fosse uma alternativa mais segura às treliças de madeira ou mesmo aos vigamentos e contrafortes, mas ela foi uma decepção. Então, alguns construtores, buscando uma solução, se voltaram para o concreto armado.

Hennebique não era formado em engenharia, mas soube usar das premissas postas em sua época. Nascido em 1842 na Bélgica, onde era empreiteiro na capital, Bruxelas, transferiu-se para a França em 1878, onde trabalhou com obras de edificações em alvenaria de pedra. Após alcançar experiência, abriu sua própria companhia construtora especializada no restauro de catedrais antigas. Entre 1880 e 1892, realizou uma pesquisa sigilosa que buscava projetar um sistema construtivo mais seguro a incêndios. Em 1888, entrou com seu primeiro pedido de patente para seu sistema que denominou por *“ferro-béton”* e quatro anos depois lançou sua principal patente, em que propunha os estribos⁴⁸ que servem de conectores de barras de armação superiores e inferiores aumentando a resistência do elemento estrutural. Para o diretor da Wayss & Freytag, Emil Mörsch: *“É ao senhor Hennebique todo o mérito de ter entendido consideravelmente o emprego de vigas e pilares em concreto armado em todos os domínios da construção”*⁴⁹ (MÖRSCH, 1912, 217).

Aqui residiu a principal diferença entre ele e Monier, pois ao ver a potencialidade comercial de seu invento, Hennebique aposenta-se da construção e empreende uma organização para assegurar o uso legal de suas patentes em diversos lugares do mundo. Todo projeto estrutural feito com o sistema de concreto armado de sua patente era necessariamente concebido no escritório em Paris, na rua Danton. Mesmo assim, não conseguiu evitar que outras propostas de sistema

48 étrier

49 Tradução da autora do original: “C’est à M. Hennebique que revient Le mérite d’avoir étendu considérablement l’emploi des poutres et piliers en bétons armé dans tous les domaines de la construction.

construtivo, que alteravam em poucos detalhes os princípios de sua patente de 1892.

O sistema proposto por Hennebique pensa na ossatura metálica composta por barras de ferro redondo dispostas de forma a atender as demandas das cargas, logo se tem o que se chamou de armadura inferior e superior, ou negativa e positiva. Estas eram ligadas entre si, para dar mais rigidez e segurança pelos estribos. Após a montagem da armadura, disposta nas formas de madeira, e injetado o concreto, formava-se uma estrutura monolítica, leve e versátil. Os elementos básicos do sistema eram pilar, viga e laje, que poderiam compor coberturas de edifícios industriais em shed, para melhor iluminação, ou coberturas em arco totalmente construídas com concreto armado, a estrutura pilar-viga possibilitava para a estabilidade estrutural; sem o uso de diagonais e a leveza.

A partir de 1894, Edmond Coignet e N. de Tédesco publicaram o **Traité du ciment armé**⁵⁰ e apresentaram na Sociedade dos Engenheiros Civis da França um ensaio teórico que abriu caminho a uma série de pensamentos de teorização do concreto armado. Assim:

“Em 1888, Edmond Coignet, filho de François Coignet começou a fazer um estudo racional do novo material; em 1889, Cottacin empreende a construção de grandes placas com pinos-contrafortes no concreto sem aço aparente; em 1892, Hennebique patenteou os travamentos de ligação entre o aço tensionado e o concreto comprimido. Bordenave em 1888 e Bonna⁵¹ em 1892 estenderam o emprego do concreto armado às canalizações; mais tarde Chassin construiu reservatórios” (MAGNY, 1923, 174).

Vários engenheiros franceses das pontes e calçamentos, como Armand

50 Publicado em março de 1894 na revista da “Société des Ingénieurs Civils” e na “Le Ciment”, nos números dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro (TEDESCO & MAUREL, 1904, 138).

51 A atuação de Aimé Bonna (1855-1930) foi relacionada ao desenvolvimento de encanamentos, canos, canais de concreto armado, principalmente aqueles que deveriam funcionar sob pressão. Com Bordenave, foi considerado o inventor dessa técnica. Em 1900, ele se especializa na colocação de canos em aço perfilado e cimento e adapta essa técnica para as edificações, mas sem alcançar muito sucesso. Ele padronizou a produção dos encanamentos de aço e cimento na Conflans, voltando-se para as atividades de exportação. Em 1925, ele cedeu sua patente a Sociedade de encanamentos Bonna, com que colaborou como engenheiro-consultor (PICON, 1997, 87).

Considère⁵² (1841-1914), Louis Harel de la Noé⁵³ (1852-1931), Féret, Lefort⁵⁴ e Stellet, assim como construtores do mesmo país como Matrai⁵⁵ e Piketty, pensaram nos conceitos que norteavam os sistemas implantados (MAGNY, 1923, 175). Isso ocorreu também com engenheiros e construtores belgas (Paul Christophe⁵⁶), alemães (professores Koenen, Wayss e Bach), austríacos (Associação dos Engenheiros e dos Arquitetos e Emperger), norte-americanos (Talbot e Thacher), holandeses (Sauders), italianos (Canovetti), e suíços (Emil Mörsch e Wilhelm Ritter⁵⁷).

Em 1902, foram publicadas duas obras importantes para a propagação dos conhecimentos em torno do concreto armado. A primeira, **Le béton armé et ses applications**, foi de autoria do engenheiro belga e funcionário do escritório de Hennebique, Paul Christophe, pela qual trata das especificações de cada um dos materiais que compõe os sistemas. Abarcou também várias propostas de sistema construtivo que surgiram depois do de Wayss-Monier e Hennebique e de todos os tipos de estrutura feitos com concreto armado: edifícios com muitos andares, pontes em arco e com viga reta, caixas-d'água, canos, coberturas de casca,

52 Formado em 1865, na École des Ponts et Chaussées.

53 Engenheiro responsável pela realização de ensaios realizados com o intuito de entender se a junção das duas técnicas construtivas, do concreto e do aço, funcionaria como um conjunto harmônico ou não, a partir da análise de seus coeficientes de dilatação. O resultado desta experiência foi uma ponte em viga em X para a passagem de bonde e de trem, em Le Mans, Sarthe (ver:<http://fr.structurae.de/structures/data/index.cfm?ID=s0018504>).

54 No acervo do Escritório de Ramos de Azevedo, doado a Escola Politécnica, há um volume de FERET, René. Étude expérimentale du ciment armé. Paris: Gauthiers-Villars, 1906.

55 Matrai era um engenheiro húngaro, professor da Politécnica de Budapeste e encarregado dos estudos do sistema Monier.

56 O mesmo ocorre no caso de Paul Christophe, tendo um volume na Biblioteca de Obras Raras do Instituto de Engenharia do Centro de Tecnologia da UFRJ. CHRISTOPHE, Paul. Le béton armé et ses applications. 2a. Ed. Paris: Ch. Béranger, 1902. Sua primeira edição foi publicada nos Annales des Ponts et Chaussées de Belgique em 1899 (MÖRSCH, 1912, 217).

57 Wilhelm Ritter era professor de cálculo de estruturas na Universidade Politécnica ou Eidgenössisch Technische Hochschule (ETH), em Zurich, Suíça, que substituiu Carl Culmann em 1881, sendo um dos professores de Maillart. A orientação visual norteava a metodologia de ensino de estruturas, baseada na análise gráfica e no diagrama de forças, ou seja, no desenho e não no cálculo das estruturas não era pautado por fórmulas matemáticas (BILLINGTON, 1979).

silos e canais. Relacionou ainda algumas das teorias e fórmulas matemáticas usadas para determinar os esforços no concreto e a quantidade de barras de ferro redondo necessárias para a armação. O segundo **Der Betoneisenbau seine Anwendung und seine Theorie**⁵⁸ (O concreto armado, suas aplicações e teorias), representou um dos textos fundamentais para o concreto armado no século 20.

Em 1904, **La construction em ciment armé**, cujos autores eram o arquiteto Berger e o engenheiro Guillerme, foi uma publicação que enumerou 34 sistemas de concreto armado, demonstrando suas principais aplicações. No segundo volume, trouxe uma inovação para as edições sobre o concreto armado apresentando, por meio de desenhos técnicos (plantas, cortes e fachadas), as diferenças entre os sistemas construtivos.

Essas publicações chegavam ao Brasil e eram consultadas nas principais construtoras atuantes no mercado da construção civil, como o escritório de projetos de Ramos de Azevedo⁵⁹ e do engenheiro agrônomo Samuel das Neves⁶⁰ em São Paulo. Os livros relacionados no quadro 3 demonstram-nos a versatilidade editorial sobre o tema em diferentes países. Estes difundiram um conhecimento sobretudo no âmbito das escolas de engenharia.

Outras publicações também foram importantes para a difusão de emprego do sistema construtivo fora da empresa construtora de propriedade do dono da patente. Emperger, professor da Escola Politécnica de Viena e participante de associações de arquitetos e engenheiros austríacos, foi o editor e criador do periódico **Beton und Eisen** (Concreto e Aço) a partir de 1901, e também o organizador da publicação de **Handbuch für Eisenbetonbau** (Manual para construção em concreto armado) e pela realização do fascículo anual do sistema construtivo **Beton-Kalender** (Guia do Concreto⁶¹), que era um almanaque de construtoras especializadas, equipamentos para o concreto armado e

58 MÖRSCH, Emil. *Der Betoneisenbau seine Anwendung und seine Theorie*. Berlin: Verlag, 1902. Foi atualizado em 1906 e traduzido para o francês pelo engenheiro Max Dubois, em 1909.

59 Seu acervo compõe atualmente o da Biblioteca Central da Escola Politécnica da USP.

60 Em meados da década de 1910, seu filho Christiano Stockler das Neves, arquiteto formado nos Estados Unidos da América, entra em sociedade na firma. O acervo desta foi, após o falecimento de Christiano, doado a Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP.

61 Traduções entre parênteses nossas.

materiais atualizados anualmente após 1909.

Quadro 3: Os manuais de concreto armado publicados entre 1890 e 1914

Autor	Título	Local	Editora	Ano
CHRISTOPHE, Paul	Le béton armé et ses applications. 2º. Ed.	Paris	Librairie Polytechnique Ch. Béranger	1902
VACCHELLI, Guiseppe	Costruzioni in calcestruzzo ed in cemento armato. 2ª. Ed	Milano	Ulrico Hoepli	1903
BERGER, C; GUILHERME, V.	Construction en ciment armé: Application generales théories et systemes divers - Planches	Paris	V. C. Dunod	1904
TEDESCO, N. de; MAUREL, A.	Traité théorique et pratique de la résistance des matériaux appliqué au beton et au ciment armé	Paris	Lib. polytechnique Ch. Béranger	1904
BÜSING, F. W.	Der Portland-cement und seine Anwendungen im Bauwesen	Berlin	Komissions-Verlag der "Deutschen Bauzeitung"	1905
FERET, René	Étude expérimentale du ciment armé	Paris	Gauthier-Villars	1906
KERSTEN, Carl	La construction en béton armé	Paris	Gauthier Villars	1907
Ministère des Travaux Publics	Béton armé	Paris	Dunod	1907
ESPITALIER, M. G.	Béton armé: elements et calcul des ouvrages	Paris	École Spéciale des Travaux Publics	1909
MÖRSCH, Emil; DUBOIS, Max	Le béton armé: étude théorique et pratique _ "Der Betoneisenbau"	Paris	Libr. polytechnique, Ch. Béranger, Éditeur	1909
s.a.	Hennebique ferro-concrete theory and pratique : a handbook for engineers and architects	London	L. G. Mouchel	1909
TEDESCO, N. de; FORESTIER, V; LOSSIER, H.	Manuel théorique et pratique de constructeur en ciment armé	Paris	C. Beranger	1909
HOOL, George A.	Reinforced concrete construction. 2. ed.	Nova Iorque	McGraw-Hill	1913
MIFFONIS, H. de	Béton et Béton armé.	Paris	H. Ferreyrol	1913
MAGNY, A. V.	La construction en béton armé: theorie e pratique	Paris	CH. Béranger	1914
TAYLOR, Frederick Winslow	Pratique de la construction en beton et mortier de ciment armes ou non armes	Paris	Dunod	1914

Fonte: FREITAS, Maria Luiza de. Trabalho Programado 2: as publicações sobre o concreto armado no Brasil. São Paulo: FAU/USP, 2010.

François Hennebique também empreendeu uma publicação cujo primeiro número saiu em junho de 1898: **Le Béton Armé**, sendo editada até 1932. Este foi, com **Beton und Eisen**, **Le Ciment** e **Le Ciment Armé**, um dos meios editoriais propagadores do sistema construtivo pelo mundo, com grau e campo de ação bem diferentes. Os dois últimos periódicos franceses acima listados tinham como editor o engenheiro N. de Tédesco⁶². Hennebique, entre 1892 e 1914, possuía escritórios de comercialização de projetos de estruturas de concreto armado em diferentes países, como no Brasil e construiu mais de 17.000 obras. Os projetos ganhos em concorrência eram enviados à matriz da “*Maison Béton Armé Hennebique*”, em Paris, onde eram formuladas as propostas. Esta funcionou como um local de aprendizado no sistema construtivo para diversos engenheiros, como foi o caso do belga Paul Christophe e do dinamarquês Fritz Rudolf Christiani (1877-1960), o qual, ao retornar para seu país natal, abre uma construtora em 1904, em sociedade com o almirante da Marinha Real dinamarquesa Aage Nielsen, surgindo assim a Christiani & Nielsen (OSTENFELD, 1976; PICON, 1997).

Ao lado da firma Hennebique, outras construtoras especializadas no sistema construtivo foram criadas, como a Grün & Bilfinger (1880), Wayss & Freytag (1893), Dyckerhoff & Widmann (1894), Philipp Holfmann & Cia e a Christiani & Nielsen (1904). Essas foram importantes para a sua consolidação, como processo científico, e na divulgação como confiável, durável, econômico e seguro. A importância dessas como agentes na modernização da arquitetura no Brasil, na Argentina e no Uruguai será discutida no próximo capítulo.

O intuito dessas firmas era, no entanto, o comércio e a inserção no mercado – em desenvolvimento – da construção, através de uma técnica que fosse mais econômica, ágil e universal. O cimento é um material cuja matéria-prima principal, o cal, existe em todos os lugares, ao contrário do ferro e do aço que precisam de uma indústria de base desenvolvida. Sua produção, depois de consolidada, pôde ser empreendida com facilidade, sendo apoiada pela crescente quantidade de profissionais especializados no assunto e pela montagem de laboratórios de ensaio de materiais, garantindo sua qualidade e a segurança das obras.

No Brasil, foram criadas as escolas de engenharia em São Paulo, enquanto as do Rio de Janeiro passavam por reestruturações concomitantes com as mudanças no cenário

62 TÉDESCO, N. De & MAUREL, A. *Traité Théorique et Pratique de la Résistance des matériaux appliquée au béton et au ciment armé*. 2a. Ed. Paris & Liège: Lib. Polytechnique Ch. Béranger, 1911.

político nacional. Em 1904, o professor Antônio de Paula Freitas⁶³, da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, publicou, na *Revista dos Cursos da Escola Politécnica*, o texto *Construções de Cimento Armado*, analisando, ao modo das primeiras publicações estrangeiras⁶⁴, os principais conceitos:

“O cimento armado (ciment armé), a que chamam também concreto ou beton-armado, ferro-beton, sidero-cimento, armored-concrete, fire-proofing (Columbia E. U.), é uma construção de argamassa, concreto ou béton de cimento, com um ossatura ou esqueleto metálico de ferro ou aço” (FREITAS, 1904, 153).

O professor destacou a questão da proliferação do concreto armado:

“Logo, porém, que o processo caiu no domínio público, esse gênero de construção tomou grande impulso em quase todos os países da Europa e nos Estados Unidos, sofrendo importantes modificações, que deram para cada país sistemas diversos conhecidos pelos nomes dos respectivos fabricantes” (FREITAS, 1904, 153).

E destacou:

“O princípio essencial do sistema, apesar da variedade de processos, conservou-se sempre o mesmo, baseando-se em que o cimento, que parecia reduzir o seu emprego às obras de compressão, passa a ser utilizado em outras onde a flexão e a tração, prevalecem, sem prejuízo da resistência nem das dimensões, e simplesmente em virtude da associação do cimento com o metal, em virtude da qual fraca resistência do cimento aos esforços de tração se compensa pelo que possui consideravelmente o ferro ou o aço com que se associa” (FREITAS, 1904, 156).

As distinções entre o que Freitas denominou de processos residiam na sua alma de metal, que poderia ser em *“forma de barras, vergalhões, varões, arames, verguinhas, vigas*

63 Era professor catedrático de estradas e pontes da Escola. FREITAS, Antonio de Paula. *Construções de cimento armado*. Revista dos cursos da Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, anno 1, 1904, p.153-192 (biblioteca Hugo Segawa).

64 A principal referência consultada por Antonio de Paula Freitas foi o livro de Paul Christophe.

em T e outras, convenientemente travados,...” (FREITAS, 1904, 153). Apesar dessas diferenças, o princípio básico da construção de concreto armado estava no envolvimento da ossatura ou do esqueleto por moldes ou formas de madeira, como se fazia na “obra de taipa”.

Fig. 8. Tipos de armação conforme publicados por Magny, 1914.

Pontuar essa máxima comum permitiu a Freitas indicar alguns aspectos dos sistemas considerados mais importantes, começando pelo agrupamento em cinco grupos que diferem pelo tipo de armação, apresentados no quadro 4:

Quadro 4: Os principais sistemas conhecidos, divididos por tipo de armação

Grupo	Tipo de armação	Sistemas relacionados
1º.	Dois tipos de hastes: de resistência ou diretrizes (para suportar os esforços da peça) e de distribuição ou geratrizes (de distribuição dos esforços)	Monier, Bordenave, Hyatt, Schüter etc.
2º.	Hastes de resistência	Ransome, Stott etc.
3º.	Dois tipos de haste sem ligadura	Cottancin etc.
4º.	Hastes de resistência suspensas e firmadas na massa do cimento por estribos	Hennebique, E. Coignet, Pavin, Laforgem Stellet, Lefort etc.
5º.	Outros	outros

Fonte: FREITAS, 1904, 166-167.

Ao descrever o desenvolvimento dos diversos processos, ou melhor, dos sistemas construtivos, Freitas assinalou o incipiente estado dos métodos de cálculo para a teoria do concreto armado. Percebeu-se, entre as publicações antes das primeiras regulamentações, que a parte descritiva dos sistemas construtivos era maior do que a que analisa a prática, os elementos de construção e a própria teoria. Essa deficiência só seria sanada após 1906, momento em que se publicou a Circular Ministerial Francesa, que normaliza a construção em concreto armado. Com base nela, foi possível aprimorar os estudos investigativos e definir padrões, entendendo melhor como se aplicaria na arquitetura.

Concomitantemente a essas publicações nos periódicos especializados que eram ligados às Escolas Politécnicas de São Paulo e do Rio de Janeiro, outros meios de divulgação difundiram o sistema construtivo, como nos relatórios de obras, sobretudo das companhias ferroviárias, principal campo de ação dos primeiros engenheiros brasileiros. O engenheiro Antonio Freitas destacou “importante aplicação” do concreto armado na Estrada de Ferro Central do Brasil (EFCB), que construiu um túnel com a nova tecnologia construtiva, em 1901:

“Na serra da Mantiqueira, no km 350, próximo à garganta de João Ayres, (...). As condições topográficas do local não permitiam nenhuma modificação da linha, a continuação da queda de terras, e o grande volume que ainda ameaçava vir sobre a linha impossibilitavam o serviço, embora moroso, da remoção das terras. Resolvida a construção de uma galeria provisória de madeira, foi posta em pratica essa obra, gastando-se apenas seis dias na construção do primeiro lance com 59,5 m de comprimento. (...). Para substituir essa galeria provisória, realizou-se então a construção de um túnel de cimento armado, dividido também em duas seções,

*que são separadas por um corte em rocha. O túnel tem 121 m de comprimento total, sendo a primeira seção com 74 m e a segunda com 47 m. Os pés direitos e a abóboda são de cimento armado, em que toda a ossatura é feita com **trilhos velhos Vignoles**, barras e cantoneiras de ferro. Empregou-se também na massa do cimento a pedra britada e areia” (FREITAS, 1904, 191-192; grifos da autora).*

Um sistema construtivo semelhante, composto por “*trilhos inutilizados (de) metal expandido e concreto*”, foi empregado nas proximidades de São Paulo, na “*Estação Modelo*” construída na cidade de Mayrink (P. J. 1908, 185-192). Projeto do professor da Escola Politécnica e arquiteto Victor Dubugras para Companhia de Estrada de Ferro Sorocabana:

*“A construção, como se verá adiante, é de grande simplicidade de recursos, baseando-se no emprego de trilhos usados na armadura ou esqueleto resistente e do **metal déployé** nos planos de vedo, cobertura etc., sendo tudo **betonado** pelos processos correntes” (P. J., 1908, 187; grifos da autora).*

Pensada para servir, na década de 1940, de estação de baldeação das linhas Sorocabana e Ituaçu, esta se tornaria o ponto de chegada da linha Mairinque-Santos e de partida para a fronteira do Brasil com o Paraguai (em Corumbá, hoje no Estado do Mato Grosso do Sul) e para a capital do estado. Por essa multiplicidade de caminhos, a estação possuía uma planta baixa de formato oval e o seu programa era composto por áreas necessárias e vigentes na época para uma estação, como salas de espera separadas por gênero, sendo uma reservada para o caso das mulheres, bilheteria, sanitários, armazéns, almoxarifado, sala do telégrafo, lanchonete ou bufê. Por hora, interessa-nos ressaltar apenas essas características do modo de empregar o concreto armado nessa obra que foi uma das primeiras manifestações do movimento modernista no Brasil.

As companhias de estrada de ferro no Brasil foram importantes campos de formação e atuação para os engenheiros, que faziam além das obras propriamente relacionadas a construção das vias férreas, foram importantes agentes de criação e da modernização dos núcleos urbanos das regiões mais distantes dos principais centros urbanos e litorâneos brasileiros. A mesma EFCB teve um papel importante na modernização da cidade do Rio de Janeiro, ao determinar como eixo de crescimento a região norte em direção ao Vale do Paraíba e São Paulo (abarcando toda uma área que no período colonial eram fazendas geridas pela congregação dos jesuítas de cana-de-açúcar). A atuação do engenheiro Carlos Euler, formado na Escola Politécnica de Zurique em 1882, pode ser lida como um caso exemplar disso. Entre

1903 e 1908, trabalhou na 5ª. divisão da EFCB, sendo o responsável pela:

“monumental obra do viaduto entre S. Christovão e S. Diogo, onde, pela primeira vez, foi feita grande aplicação do concreto armado no Brasil, e foram lançadas as elegantes e leves estruturas das pontes, em arcos de três articulações, que transpõem as ruas S. Christovão e Figueira de Mello, assim como a bem lançada ponte sobre o Canal do Mangue, em arcos duplamente articulados” (BRAZIL-FERRO-CARRIL, 15 abr. 1940, 102).

Por essa condição moderna, o sistema construtivo teve diferentes propostas, ainda calcadas nos resultados técnicos e científicos, e dissociadas de um pensamento artístico e humano, portanto, arquitetônico. Pode-se dizer positivista, já que August Comte, um engenheiro formado pela Escola Central de Artes e Ofícios de Paris, diferenciou-se dos seus colegas ao radicalizar a ideia da “cultura técnica” como um “culto à técnica” (PFAMMATTER, 2000).

Porém, essa condição da tecnologia construtiva só passou a ter validade, ou seja, ser confiada pelos clientes e contratantes das obras, com sua validação teórica e experimental. A transformação das práticas e experimentos de simples mestres de obra para uma tecnologia construtiva segura só pode ser feita pelos cálculos matemáticos, que traduziam em números as variações observadas durante as experiências empreendidas pelos laboratórios de materiais. De fato, essa transformação em ciência de uma técnica construtiva conhecida há milênios foi uma ação de posicionamento dos engenheiros modernos, que alegavam que a ciência e a tecnologia, isto é, o racionalismo construtivo, era o caminho para a produção em ampla escala de edificações e obras de arte (pontes, viadutos, cais, faróis, chaminés e fábricas). Tudo, enfim, que a sociedade industrial e urbana requeria para sua modernização.

1904 – 1937: o concreto armado como conhecimento e sua regulamentação

Se a segurança foi uma questão que levou a junção entre o aço e o concreto, sendo este um protetor e reforço do metal contra os incêndios, resistente aos temores de terra e das ações químicas causadas pelas intempéries, outras demandas condicionadas pela necessidade das novas condições de vida nas cidades industriais e pela nova ordem econômica mundial foram sendo respondidas. Demandas como a de economia do concreto armado se comparado a estrutura metálica e a alvenaria de pedra ou de tijolos, de rapidez na

construção e de leveza estrutural etc. A diversidade de proposições de sistemas construtivos provocou uma concorrência que levou a acidentes no canteiro de obra e no desabamento de edificações prontas e em uso:

“Uma causa frequente reside também na imprudência dos construtores que se querem mostrar ousadas ou conflitantes demais, e na falta de operários competentes, cujos motivos vários construções tem fracassado. A retirada prematura dos cimbrês e das formas tem dado lugar a funestas consequências” (FREITAS, 1904, 163).

Fig. 9. Depósitos construídos na Tunísia, que sofreram recalque. Esta imagem foi vinculada por todos os manuais de concreto armado publicados na primeira década do século 20 para mostrar a ação do construtor não idôneo.

Logo, urgia a organização de regulamentos, leis, códigos de obras ou cadernos de encargos, que foram realizados entre a última década do século 19 e início da 1^a. Grande Guerra. Para tanto, alguns dos países europeus organizaram comissões que tinham como objetivo criar uma regulamentação. O primeiro país a ter um regulamento foi a Suíça, em 1902, uma iniciativa da associação dos arquitetos, após as análises e das publicações do professor Wilhelm Ritter, da Eidgenössische Technische Hochschule (ETH), sobre o sistema

Hennebique⁶⁵ (KIERDORF, mai, 2009, 889). Foi seguido pelo regulamento da Alemanha, protocolado em 16 de abril de 1904; seguido da França e da Itália, ambos em 1906; Império Austro-Húngaro, 1907; Suíça, 1909 e Grã-Bretanha, 1919 (MESNAGER, 1921).

Cada regulamentação elegeu alguns dos sistemas propostos, privilegiando aqueles que já possuíam fórmulas de cálculos das dimensões em relação ao tipo de aplicação. O sistema Monier somente pode ser reconhecido e amplamente empregado com base em sua apropriação, racionalização e organização pelos engenheiros alemães, sustentados pela boa relação entre as construtoras especializadas no concreto armado e as escolas técnicas como a de Stuttgart, onde o engenheiro Emil Mörsch realizou testes de estrutura, carga etc. para a Wayss & Freytag.

Essa ligação entre a empresa construtora e a escola foi considerada importante pelo fundador da Escola Politécnica de São Paulo, o engenheiro Paula Souza, que logo após a criação da instituição de ensino, concedeu as condições políticas e econômicas de ensino por meio da prática com a instalação do Gabinete de Resistência dos Materiais. A difusão da teoria do sistema construtivo naquela escola começou a aparecer na *Revista Politécnica* a partir de 1906, momento da publicação da notícia *A Glória do cimento armado* e, quatro anos depois, das notas do curso *Construções em cimento armado*, lecionada pelo mesmo engenheiro supracitado.

Já na Escola do Rio de Janeiro, os estudos sobre resistência dos materiais⁶⁶ estavam incorporados à cadeira de mecânica aplicada às máquinas, lecionada, desde 1882, pelos engenheiros André Gustavo Paulo de Frontin (1860-1924), como o professor catedrático, e Carlos César de Oliveira Sampaio (1861-1930), como substituto (Pardal, 1984, 174). Em 1911, Carlos Sampaio era o professor catedrático quando ingressou, como substituto, o engenheiro Augusto de Brito Belford Roxo. Concomitantemente ocorreu a atualização dos métodos de ensino por meio da reformulação do estatuto da escola. Em 1914, o professor substituto aproveitou a ausência do catedrático da disciplina para lecionar um curso de resistência dos materiais. Segundo Pardal, foi a primeira vez que esse conhecimento

65 Em 28 de agosto de 1901, na cidade de Basel, ocorreu o colapso da estrutura de concreto armado calculado pelo escritório técnico Hennebique de Paris, do Hotel Zum Baeren. As críticas voltaram-se para o modo de gestão, criado por Hennebique, de controle de sua patente.

66 Disciplina de importância para o conhecimento das propriedades físicas e químicas dos materiais de construção e da estabilidade das construções.

seria dado na Escola Politécnica, abordando a questão do concreto armado. Um ano depois dessa iniciativa, seria criada a cadeira resistência e estabilidade dos materiais, cujo professor catedrático foi Jorge Valdetário de Lóssio e Seiblit (1873-1923), graduado na escola em 1895 (Pardal, 1984, 172). Em 1924, a Escola Politécnica foi incorporada a Universidade do Rio de Janeiro, sendo seu ensino renovado e a formação de engenheiro dividida em três especializações: civil, eletricitista e industrial. Aquela cadeira foi separada em duas disciplinas: resistência dos materiais, cujo responsável seria Belford Roxo⁶⁷, e estabilidade da construção, por Lino de Sá Pereira.

Na Escola de Engenharia do Mackenzie College, sediado em São Paulo, o professor João Bierrenbach Lima publicou, em 1915, uma série de quatro artigos intitulada *Notas sobre a Teoria do cimento e o emprego do cimento armado na Revista de Engenharia Mackenzie* (FREITAS, 2002, 82). Nela, o professor do curso de resistência de materiais discorreu sobre as origens do sistema construtivo, ressaltando os aspectos de seu rápido desenvolvimento e a ampliação do seu emprego em menos de meio século, destacou um problema relacionado ao modo de racionalizar-se matematicamente: “*não pode aplicar aos seus cálculos as mesmas leis que refém os da resistência dos materiais de secção homogênea*”, propondo como solução o uso das “*leis de deformação elásticas do ferro e do concreto postas em relação com os esforços externos*” como a compressão, a flexão e os esforços tangenciais (LIMA, 1915, 18).

De fato, a última década do século 19 marcou, principalmente nas primeiras escolas politécnicas europeias, o início da institucionalização de um saber técnica e científico do concreto armado que se originou de um prático, e que foi adequado para o domínio dos engenheiros e arquitetos, sobretudo daqueles ligados aos laboratórios de ensaios de materiais das escolas politécnicas, às École des Ponts et Chaussées (no caso francês) e escolas técnicas (alemãs). Os principais manuais (ou *cours pratique* (em francês), *handbook* (em inglês) e *die Handbuch* (em alemão) publicados na primeira década do século 20 são de autoria de engenheiros ligados a uma dessas instituições e também às construtoras especializadas no sistema construtivo, como relacionamos no quadro 5.

67 Este publicou uma apostila “Lições de resistência dos materiais” em 1913, sendo reeditada em 1925. Também, “Concreto armado, curso 1946”. Ambas podem ser encontradas nas bibliotecas das Escolas Politécnicas de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Quadro 5: informações sobre Autores de livros de concreto armado

Autor	Profissão	Publicações
Adolf Kleinlogel	Engenheiro. Docente da Technischen Hochschule de Darmstadt	Cap. 4. Cálculos de Abóbodas (Versuche mit Gewölben) _ Handbuch für Eisenbetonbau
A. V. Magny	Engenheiro I. D. N.	La construction en Béton Armé (1914)
B. Löser	Engenheiro de Dresden	Quinto volume, Cap. 1. Reservatórios de água (Flüssigkeitsbehälter) _ Handbuch für Eisenbetonbau
C. Kersten	Engenheiro arquiteto. Professor da Escola Real de Obras Públicas de Berlin	La Construction em Béton Armé. Trad. P. Poinson (engenheiro E. C. L.) (1907).
E. Ritter	Engenheiros da Grün & Bilfinger, A. G.	Cap. 5. Teoria dos balcões de concreto armado (Theorie des Eisenbetonbalkens) _ Handbuch für Eisenbetonbau
A. Berrer	Empreiteiros de Mannheim	
Fritz Elder von Emperger	Construtor e propagandista do concreto armado. Conselheiro na Patente em Viena. Formado na Escola Politécnica de Praga e de Viena, estabelece-se em 1890, como engenheiro-conselheiro em Nova York e Boston, participando da construção do metrô desta. Entre 1893-7, ele representa nos EUA o sistema Melan. Quando retorna para a Áustria, ele trabalha na comissão de vãos da Associação de Engenheiros e Arquitetos austríacos, e em 1901 funda a revista Beton und Eisen.	Nono volume, Cap. 3. Bauunfälle _ Handbuch für Eisenbetonbau, sendo o organizador desse manual (1909). Publica o Beton-Kalender.
L. Prud'Homme	Engenheiro. Ex. professor principal da École des Ponts et Chaussées.	Guide de l'expert et application de l'hydraulique Cours Pratique de Construction (1901)
Max Foerster	Engenheiro. Professor de ciência da engenharia civil na Technischen Hochschule Dresden	Entwicklungsgeschichte und Theorie des Eisenbetons, p. 1-72 _ Handbuch für Eisenbetonbau; Die Eisenkonstruktionen der Ingenieur-Haushbauten, Leipzig, 1909.
P. Planat	Diretor de Construction Moderne (Aulanier et Cie. Editeurs, Paris).	Construction Moderne
Paul Augros	Engenheiro civil	Béton Armé: possibilités techniques et architecturales (1926)

Paul Christophe	Engenheiro de pontes e calçamentos do governo belga; trabalhou na construtora de Hennebique (BILLINGTON, 1979, 10).	Publicou artigos sobre o concreto armado nos Annales des Travaux Publics da Bélgica (dez. 1899); e a obra “Le Béton Armé et ses applications” pela Ch. Béranger (1902) (Tedesco & Maurel, 1904, 159).
R. Grün	Engenheiro, especialista	Quinto volume, Cap. 1. Reservatórios de água (Flüssigkeitsbehälter) _ Handbuch für Eisenbetonbau

Fonte: PICON, Antoine (org). L'Art de l'Ingénieur: constructeur, entrepreneur, inventeur. Paris: Centre Georges Pompidou; Le Moniteur, 1997 ; FREITAS, Maria Luiza de. Trabalho Programado 2: as publicações sobre o concreto armado no Brasil. São Paulo: FAU/USP, 2010.

Na Alemanha, a união das sociedades de engenheiros e arquitetos – o “*Beton Verein*” (*Clube do Concreto*) –, estabeleceu em 1904, diretrizes provisória para os projetos e as construções em concreto armado na Alemanha⁶⁸, semelhante ao método proposto pelo professor e engenheiro Mörsch⁶⁹ em 1902, na primeira edição de sua obra **Le Béton Armé: étude théorique et pratique**.

Anteriormente em 1901, o governo francês, por meio do Ministère des Travaux Publics, organizou uma comissão⁷⁰ para estudar as obras de concreto armado e estabelecer códigos oficiais para seu emprego, cálculo e ensaios. Seus membros eram todos engenheiros: Charles Rabut⁷¹ (1852-1925), Lefort, N. de Tedesco, Mesnager, Mazar, Nahel de la Notre e Considère (PERRET, 1936). O primeiro citado, Rabut era professor da Escola de Pontes e Calçamentos de Paris, criando em 1896 um curso específico para o ensino do concreto armado, sendo esse momento de importância para a institucionalização dos conhecimentos do sistema construtivo separado do curso de resistência dos materiais. Este último passou a investigar alguns sistemas de uso correntes na transição do século 19 para 20, como o Viennot, o Piketty, Wayss & Freytag etc.

Em 1901, Considère conseguiu a patente para o que ele denominou como

68 Vorläufige Leitsätze für Eisenbetonbauten

69 MÖRSCH, Emil. Le Béton Armé: étude théorique et pratique. Traduit de l'allemand para Max Dubois. Paris: Librairie Polytechnique Ch. Béranger, 1909.

70 Instaurada em 16 de fevereiro de 1901 (AZUÁ, , 31 dez. 1901, 301).

71 Com dois diplomas um pela École Polytechnique e outro pela École des Ponts et Chaussées. Em 1921, ele se tornou administrador da Christiani & Nielsen em Paris.

“béton fretté”, que consistiu no aumento da resistência aos esforços transversais nas peças comprimidas – pilares e colunas – e foi autenticada pela Circular Ministerial. O resultado dos estudos daquela comissão foi apresentado em janeiro de 1906 para o ministro, que a oficializou em 20 de outubro. A Circular Ministerial regulamentou a construção de concreto armado na França e foi aludido em várias outras normas de uso do concreto armado. Após o término da Primeira Grande Guerra em 1918, cada um desses regulamentos foi revisto⁷².

No nosso caso, a *“Norma Brasileira para Cálculo e Execução das Obras de Concreto Armado”*, ou NB-1, foi instaurada em 1940, após quase uma década de discussões da qual participaram as principais entidades sociais, técnicas e de pesquisa, bem como dos órgãos e autarquias públicos e das três instancias do Estado (município, estado e União): Estrada de Ferro Sorocabana, Sindicato Nacional dos Engenheiros, Diretoria de Engenharia do Ministério da Guerra, Círculo de Técnicos Militares, Associação Brasileira de Cimento Portland, Associação Brasileira de Estradas de Ferro, Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo, Instituto de Pesquisa Tecnológica, Secretaria de Viação de Pernambuco, Departamento de Portos de Navegação, Companhia Paulista de Estrada de Ferro, Escola Politécnica da Bahia, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, Estado do Rio de Janeiro, Instituto de Engenharia de São Paulo, Serviço de Obras do Departamento Administrativo do Serviço Público - DASP, Clube de Engenharia, Escola Técnica do Exército, Prefeitura do Rio de Janeiro (CONCRETO, 1940, 170). Todos os representantes⁷³ dessas organizações reuniram-se na terceira reunião⁷⁴ de laboratórios nacionais de ensaios de materiais, nas instalações do Instituto Nacional de Tecnologia, que foi sediado no Rio de Janeiro. Já em 1930, foram

72 Tanto a revisão do regulamento alemão, como o do francês foram publicados no Brasil: JUNQUEIRA, 1933, p. 315-318; Regulamento para as construções em Concreto Armado, 1933, p. 241-2.

73 Humberto da Fonseca, José Furtado Simas, Agnello Pereira da Silva, Aderson Moreira da Rocha, Leopoldo SONDY, João Alves de Moraes, Raul Albuquerque, Aristobulo Rocha, Gumercindo Penteado, Telemaco von Langendonck, Jorge Burlamaqui, Paulo Franco Rocha, Adeodato Botelho Junior, Paulo Fragoso, Maurilo Coutinho, Augusto Hor Meyll, Alberto de Mello Flores, José Augusto Junqueira, Ademar Fonseca e Antonio Raposo.

74 Essas reuniões foram baseadas no exemplo do antigo Laboratório de Ensaio de Materiais da Escola Politécnica de São Paulo (transformada em 1934 em Instituto de Pesquisa Tecnológico), cuja primeira edição ocorreu em dezembro de 1928 (ver: TORRES, Ary F. A primeira Reunião do Laboratório de Ensaio de Materiais da Escola Politécnica de S. Paulo. Boletim do Instituto de Engenharia. São Paulo: vol. 9, n. 43, dez. 1928, p. 263-268).

pressentidas as demandas dos profissionais da construção de uma organização da categoria especializada no sistema construtivo, o que denota o rápido implemento do concreto armado nas diferentes obras ao longo das primeiras décadas do século 20.

A partir de 1930, circulou o periódico **Cimento Armado**, órgão oficial da Associação Brasileira de Concreto - ABC, propriedade e direção dos engenheiros civis Humberto Menescal, Mario Cabral e J. Furtado Simas, que participaram da reunião de aprovação da NB-1. A proposta desse periódico era a de divulgar as concepções atualizadas “... da teoria e prática das construções em geral e especialmente em concreto e cimento armado” no Brasil e no mundo, bem como, organizar os engenheiros especialistas em torno de uma associação:

“Falta, talvez, qualquer coisa de complementar à nossa educação profissional, e por isso, as vãs susceptibilidades impedem a formação de uma mentalidade cooperadora e solidaria em assuntos técnicos especializados” (CABRAL, 1930, 26).

Assim,

“Há tempos, em S. Paulo, tivemos a ideia de fundar uma associação dedicada especialmente, ao “concreto”, o verdadeiro nervo da engenharia estrutural, sobretudo pelo emprego generalizado que vai tendo em nossa terra” (CABRAL, 1930, 26).

Por meio das palavras de Mario Cabral, podem-se detectar duas condições do emprego do concreto armado antes de 1940 no Brasil: a necessidade de um ensino voltado de fato para o pensamento sobre o concreto armado de modo mais profissional (isto é, a sua institucionalização) e, a associação dos engenheiros e construtores especializados no sistema construtivo como meio de defesa dos interesses da categoria de especialização da engenharia e de propaganda. E também, a importância de São Paulo como local de origem das demandas.

O primeiro ano de publicação do periódico, 1930, coincidiu com a realização na Bélgica do Primeiro Congresso Internacional de Concreto Armado, onde foram divididos em oito seções os trabalhos apresentados:

“1ª. Seção: Teoria e experiências (ensaios)

2ª. Seção: Arquitetura do concreto armado

3ª. Seção: Aplicação nas colônias

4ª. Seção: Peças de concreto pré-moldado fora do lugar

5ª. Seção: Influência da contração e da temperatura

6ª. Seção: Dosagem e ensaio dos concretos

7ª. Seção: Grandes construções em concreto armado

8ª. Seção: Concreto fretado (CIMENTO ARMADO, 1931, 24)

Das oito, atenta-nos a segunda, denominada por “*Arquitetura do concreto armado*” cujos aspectos de seu desenvolvimento e repercussões discursivas no Brasil trataremos na segunda parte deste capítulo. E na divisão, ao mesmo tempo, junção de temas tão próximos, como a quarta seção, que se tratava dos elementos pré-moldados feitos para exportação, que poderiam estar na terceira e, a especificidade da última seção, dentro do âmbito de todo o conhecimento do concreto armado que começa a constituir-se, de fato, enquanto um conhecimento e a criação de uma cultura técnica de alcance internacional, apesar do afunilamento da questão em torno das experiências francesas e belgas.

A NB-1 normalizou, com base no consenso entre a categoria dos diversos sistemas de cálculo, os ensaios de materiais e as formas de execução. Nesse longo processo, foi imprescindível a ação do gabinete/laboratório/Instituto de Ensaio dos Materiais da Escola Politécnica de São Paulo que, partindo da especificação de cada material componente do sistema construtivo – “*cimento Portland*” e “*aço para concreto armado*”, tiveram sua abrangência ampliada para o nacional, chegando-se a proposição, em 1937, de uma norma para a execução e cálculo de obras de concreto armado pelo engenheiro Telemaco von Langendonck.

Em 1904, no Gabinete de Resistência dos Materiais da Escola Politécnica⁷⁵, por iniciativa dos alunos de engenharia civil e arquitetura, foram testados todos os cimentos

75 O gabinete foi criado pelo diretor da Escola Politécnica, Paula Souza em 1899 (GITAHY, 2001).

disponíveis no mercado: *Rodovalho, Alsen, Teutonia, Germania Dois Martellos, Leão Coroado, Pyramide* e *Belga* (PEREIRA, 1925, 108). Dentre eles, o primeiro era o único produzido nacionalmente desde 1888⁷⁶, porém, o tempo em que a fábrica esteve em atividade foi curto (somente até 1904) e seu patrimônio vendido ao engenheiro Armando de Arruda Pereira em 1907, que perdurou ativo até 1916. O corpo discente da Escola Politécnica de São Paulo organizou em 1904 o Grêmio Politécnica, que fundou um órgão de divulgação de seus ideários: a **Revista Polytechnica**. Nessa publicação, foram apresentados artigos frutos das anotações de aulas e de interesse próprio dos alunos e dos professores e notícias atualizadas mensalmente. O **Manual de Resistência dos Materiais**, por exemplo, foi publicado em 1905 como um caderno com 300 páginas, mas as avaliações e repercussões das principais organizações da categoria da capital federal, como o Clube de Engenharia⁷⁷ foram transcritas na revista (REVISTA POLYTECHNICA, nov. e dez. 1905, 58-64 e 129-167; GITAHY, 2002, 60).

O engenheiro Armando de Arruda Pereira⁷⁸ mencionou no artigo *Sobre a fabricação do cimento portland no Brasil* a louvável iniciativa dos alunos da escola e destacou a extrema importância dos laboratórios de análise e experimentos de materiais de construção para o desenvolvimento da indústria nacional do cimento Portland. No momento, além do Gabinete da Escola Politécnica paulista, havia o da do Rio de Janeiro, a Seção de Recebimento e Ensaio de Materiais da Repartição de Águas e Esgotos⁷⁹ do Estado de São Paulo e o Gabinete

76 Entre 1880 e 1926, duas outras tentativas de instalação de fábricas produtoras de cimento Portland ocorrem no Brasil, sendo a primeira no estado da Paraíba, em 1882, na Ilha de Tiriri e, a segunda no estado do Espírito Santo, em 1912, no município de Cachoeiro do Itapemirim. A iniciativa paraibana perdurou por três meses e a capixaba por 12 anos, sendo uma das primeiras iniciativas de caráter público por parte do governo do estado. Esta foi recolada em funcionamento em 1936, produzindo o cimento “Barbará & Cia.” (CIMENTO E CONCRETO, 1940, 250).

77 Assinado pelo engenheiro Gabriel Osório de Almeida (1854-1926) formado na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, em 1878, atuante em Companhias de Estrada de Ferro como na D. Pedro II (depois Central do Brasil), Cia. Paulista e na construção de ferrovias em Pernambuco e no Rio Grande do Sul. Foi diretor de Obras Públicas do Estado de São Paulo e da Escola Politécnica de sua origem (TELLES, 1984, 367 e 392 apud: GITAHY, 2002, 60).

78 Formado na Escola Politécnica como engenheiro civil na década de 1910.

79 Criado por Arthur Mota em 1930.

de análises da EFCB⁸⁰. Com base nas palavras de Pereira, pode-se comprovar o estado da arte das construções com concreto armado no Brasil: *“Obras de vulto executadas pelo governo federal, pelo estadual e por vários particulares, canais, pontes, construções diversas...”* (PEREIRA, 1925, 108).

Fig. 10. Execução do canal de Santos, segundo projeto do engenheiro Saturnino de Brito.

Um desses casos foram as obras de saneamento e remodelação urbana de Santos, dirigidas pelo engenheiro Saturnino de Brito, que incluíram a construção de canais e galerias de drenagem para água pluvial, de pontes e a abertura e calçamento de ruas, praças e de jardins. Essas obras começaram em 1890 e perduraram até meados da década de 1910. Foi o

80 A instalação do Laboratório da EFCB foi resultado do trabalho do engenheiro Carlos Euler, já citado, que orientou e organizou uma “caderneta de encargos” dos materiais recebidos e usados pela companhia, usada durante muitos anos (BRAZIL-FERRO-CARRIL, 15 abr. 1940, 102).

lugar da experimentação também de princípios da engenharia sanitaria que se iniciava. Sua ação chegou a abranger outras cidades brasileiras, como o Rio de Janeiro (saneamento da Lagoa Rodrigo de Freitas, canal do córrego dos macacos etc.), Vitória, capital do Espírito Santo (drenagem e saneamento da área de expansão denominada Novo Arrabalde), Recife etc. Em 1907, na comissão de Santos, se elaborou uma *“caderneta de instrução e especificação para a construção dos esgotos”*, com base no cadastramento da complexa rede de canos implantada em todas as casas e registrada pelos engenheiros que trabalhavam no escritório central. Procurou-se assim criar uma norma de engenharia (BRITO FILHO, 1943 apud: GITAHY, 2002, 45; FREITAS, 2005, 133).

O interesse dos alunos atuantes no Grêmio Politécnico pelos experimentos em andamento no gabinete foi comprovado com a divulgação do manual, uma iniciativa liderada pelo seu presidente, o então estudante Hippolyto Gustavo Pujol Junior (1880-1952), que estava interessado desde o início do funcionamento do laboratório. Depois de estágio na Europa, incentivado pelo diretor da Escola Politécnica, Pujol Junior tornou-se seu responsável (GITAHY, 2002, 60-61). Ele renovou as pesquisas do Gabinete (1907-1912) introduzindo a metalografia microscópica, um ensaio ainda pouco corrente nos laboratórios europeus, mas de suma importância para o aprimoramento da fabricação de ferros e aços empregados nos trilhos das estradas de ferro, nas construções urbanas e em tubos de ferro fundido. Interessamos, em particular, o desenvolvimento do tratamento térmico dos metais a serem empregados como barras do concreto armado (VARGAS, 1987 apud: GITAHY, 2002, 62).

Na década de 1920, segundo bem pontuou Gitahy, os ensaios no gabinete da Escola Politécnica de São Paulo intensificam-se e se diversificam, integrando-se às atividades industriais, que cresceram, sobretudo após a Primeira Grande Guerra. Engenheiros saídos dessa Escola, atuantes na política legislativa municipal, estreitam estes vínculos com o mercado da construção civil e no padrão municipal⁸¹ e condicionam a verificação da qualidade do cimento importado às especificações de um *“laboratório oficial do país de origem”* (TORRES, 1928, 267). Como cada um possuía método de ensaio diferente criou um problema para a normatização da recepção dos materiais de construção importados. O gabinete havia sofrido modificações estruturais – de ampliação e atualização – que buscavam adequar suas funções as

81 Lei 2.332, de 9 de novembro de 1920: “Padrão municipal para construções particulares” que foi o primeiro Código de Obras da cidade, elaborado em conjunto pelo engenheiro civil e arquiteto e vereador Heribaldo Siciliano, o Instituto de Engenharia e pela diretoria de Obras Públicas.

Fig.11 e 12. bom humor no laboratório de resistência dos materiais da Escola Polytechnica de São Paulo, Hippolyto Pujol Junior se deitou na prensa para testar a resistência de seu tórax, enquanto um aluno testava a do seu crânio.

necessidades que transcendiam às de ensino, preliminarmente mostradas no texto de Pereira. Com essa reestruturação em 1924, foi renomeado como “*Laboratório de Ensaio de Materiais*”, ou LEM, e passou a cobrar taxas pelos ensaios e os pesquisadores a se dedicar integralmente (GITAHY, 2002, 64).

Em 1928, o diretor do LEM, o engenheiro Ary F. Torres, publicou um artigo no **Boletim do Instituto de Engenharia** sobre a primeira reunião do laboratório por meio do qual enfatiza a importância deste para, citando os exemplos de Torres, o caso do cimento. Depreende do tipo de armazenamento do concreto, em “*lote de 50 barricas ou menos*”, da logística de seu transporte e da sua conservação indefinida as dificuldades colocadas para o controle de sua qualidade no momento, ainda um fator subjetivo e não padronizado. Torres estava certo da impossibilidade de enviar um barril de volta para o país de procedência, muito menos o próprio laboratório não podia possuir:

“todas as areias normais do mundo, todos os tipos empregados de máquinas de socamentos e o que é capital, necessitavam de operadores capazes de preparar os corpos de prova pelos diversos métodos utilizados no estrangeiro...” (TORRES, 1928, 267).

O que pode atestar o distanciamento entre a prática do laboratório e a dos engenheiros no Brasil. Para tanto, Torres citou o exemplo dos industriais suíços, que buscavam aperfeiçoar seus produtos pela elevação de sua qualidade com base na pesquisa feita nos laboratórios, e não pela economia, levando a orientação de trabalhos experimentais diferentes e a *“conclusões novas sobre métodos de ensaio e de cálculo, propriedades de materiais de construção, resultante de estudo original”* (TORRES, 1928, 264). Tal parceira conduziu, segundo Torres, ao progresso da técnica e constituíram elemento de considerável importância para a união da categoria, *“entre o laboratório e os construtores”*:

“Além da oportunidade de realizar um contato mais íntimo entre engenheiros e o laboratório, as reuniões hoje iniciadas constituirão certamente o gérmen da elaboração futura de cadernos de especificações para recepção dos materiais, de comum acordo com as partes interessadas, depois de amplo debate” (TORRES, 1928, 266).

A defesa dessa relação enfatizava o papel dos laboratórios e das sociedades de ensaio de materiais para a manutenção da atualidade das especificações dos materiais de construções com relação com suas aplicações, verificando os pontos falhos e propondo reformas. Essa sintonia entre os diferentes atores do mercado da construção civil possibilitou a consolidação do concreto armado enquanto tecnologia construtiva predominante no Brasil. Em abril de 1939, a evolução desses estudos foi convertida na especificação brasileira para aço para concreto armado (Classe CA) ou EB-3 (BOLETIM DO INSTITUTO DE ENGENHARIA, 1940, 56).

Não era apenas de abrangência nacional esse aspecto do sistema construtivo, mas perpassa para o âmbito internacional de diálogos, trocas e, também, de influências. Da necessidade imperativa da economia moderna de expansão da produção industrial para mercados exportadores de matéria-prima, depreende-se a questão de padrões comuns a todos, de standards cuja tendência foi a normalização de medidas. Desde a iniciativa dos primeiros engenheiros politécnicos franceses, como A. Condorcet, J. L. Lagrange, P. S. Laplace e G. Monge, foi possível criar-se um sistema unificado de medida, que tinha como intuito

organizar a variedade e confusão de unidades e medidas existentes. Foi inventado nesse momento o sistema métrico decimal⁸² em 1795, sendo adotado em toda a França em 1801 (BENÉVOLO, 2009, 37).

Essa medida não foi, contudo, aceita com facilidade, sendo abolida após 11 anos sua implantação por Napoleão Bonaparte. Apesar dessa ação contrária, o sistema métrico permaneceu em uso, pois já estava adequado nas indústrias e em outros países como Itália (aplicou em 1803), Bélgica e Holanda (1820) e nos países sul-americanos (depois de 1830). Sua retomada na terra natal foi em 1840 e 35 anos depois em uma convenção internacional foi ratificado o uso do sistema métrico, incorporado por quase todos os países, menos os anglo-saxões. Essa padronização de medidas ajudou a ampliar as trocas comerciais e de difusão dos conhecimentos, a aquisição e adequação de equipamentos industrializados. Tanto o padrão de 1 metro, quanto o de 1 quilograma ficavam sob a tutela do *“Escritório Internacional de Pesos e Medidas”⁸³*, localizada no Pavilhão de Breteuil, nas proximidades de Paris.

No Brasil, a padronização de medidas foi ratificada pela Lei nº 1157 de 1862, organizada pelo Instituto Nacional de Padrões⁸⁴, sendo ampliada pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio pelo decreto sancionado em 23 de novembro de 1933⁸⁵. Contudo, o Instituto de Engenharia de São Paulo⁸⁶ constituiu uma comissão⁸⁷ de estudo do decreto para avaliar o mecanismo de funcionamento e os artigos do decreto, sugerindo modificações a ponto de pedirem para substituir o texto por completo, com base nas diretrizes propostas por ela. A confusão era no que o governo federal denotava como padrão e o que a comissão, que considerava a *“uniformização metrológica”* diferente da *“disposição referente à padronização,*

82 O modelo feito de platina está depositado no Museu de Artes e Ofícios de Paris.

83 Bureau International des Poids et Mesures.

84 Hoje, o amplo papel previsto para o Instituto Nacional de Padrões foi seccionado em diferentes autarquias do governo federal: InMetro, (Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi e Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

85 Com esse decreto o governo criou tanto o Instituto Nacional de Metrologia (Inmetro) e uma Comissão de Metrologia.

86 Instituto Nacional de Padrões. Parecer e sugestões da comissão nomeada pelo Instituto de Engenharia de São Paulo. Boletim do Instituto de Engenharia. São Paulo: nº. 101, abr. 1934, p. 258-270.

87 Ary F. Torres, Adriano Marchini, João Luiz Meiller, Luiz Cintra do Prado, Nicolau Filizola compuseram a comissão de estudo do decreto.

racionalização, simplificação, prescrição e códigos técnicos para fornecimento, serviços e contratos públicos, por tratar-se de assuntos especializados bastante diferentes do primeiro” (BOLETIM DO INSTITUTO DE ENGENHARIA, 1934, 258).

Concomitantemente a esse processo, outras iniciativas por parte do governo federal foram empreendidas para “*obter a padronização dos produtos fabricados ou usados no país*”, como a comissão organizada pelo então ministro da Viação, Francisco Sá, em 1925, “*para estudar a padronização dos materiais ferroviários usados no Brasil*” (SÁ, 1942, 222). A organização o Instituto Nacional de Tecnologia, cinco anos depois, foi uma nova iniciativa, apesar de o país vivenciar um momento politicamente instável, sobretudo se tratando da relação da nação com o Estado de São Paulo. A constituição dos padrões nacionais na década de 1930 refletiu conflito diante da incapacidade de se alcançar um consenso entre os industriais e engenheiros paulistas e brasileiros. O Governo Federal queria dotar de regras onde nada havia: “*Não temos padrões, não temos especificações*” (SILVA, 1931, 230) e tentava isso com pressa e resolver a ambas as necessidades. Esta foi a crítica postulada pelo engenheiro Francisco Ignácio de Araújo Silva da Repartição de Águas e Esgotos de S. Paulo durante sua conferência no congresso de habitação promovido pela Divisão de Arquitetura do Instituto de Engenharia de São Paulo, em maio de 1931.

Em 1934, houve a reestruturação do Laboratório de Ensaio de Materiais, transformado no Instituto de Pesquisa Tecnológicas. Em junho de 1935, a primeira especificação (E-1) do IPT foi aprovada, sendo substituída em setembro de 1937 pela especificação de abrangência nacional (EB-1)⁸⁸, determinada pelo Decreto-lei nº. 278, de 16 de fevereiro de 1938. Nos dois anos seguintes, o Instituto Nacional de Tecnologia organizou a segunda e a terceira reunião anual para discutir os padrões brasileiros onde, enfim, se criou a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) “*com o fim estabelecer padrões para materiais e para seu uso*” (SÁ, 1942, 222).

O engenheiro Paulo Sá publicou o artigo *Como o Brasil estabelece padrões nacionais* na **Revista de Organização Científica** do Instituto de Organização Racional do Trabalho (Idort), um órgão da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), com o caráter de informar ao leitor como funciona a ABNT, composta por duas classes de membros: coletivos e individuais, totalizando em 1942 cerca de 70 organizações oficiais e cem empresas privadas,

88 Aprovada na primeira reunião anual do Instituto Nacional de Tecnologia (SÁ, 1942, 222).

e mais de 400 sócios individuais: *“A ABNT já adotou cerca de 30 padrões nacionais, até mesmo o Código Elétrico Brasileiro e o Código para o Concreto Reforçado”* (SÁ, 1942, 222).

Se comparado à estrutura metálica, o concreto armado é um sistema estrutural extremamente complexo, ao denotar um conhecimento mais elaborado e científico. Com base na práxis foi-se procurando solucionar os problemas de natureza da composição química e física, matemáticas e visuais, todo um arcabouço mental necessário para controlar as variações internas às forças que atingiam a estrutura da edificação. Esse procedimento ajudou na sua divulgação, possibilitado pela compreensão quase que universal dos números, autônoma das palavras de línguas diferentes:

“Este processo saiu decididamente do domínio do empirismo: as experiências e os estudos de nossos sábios e nossos práticos vieram precisar os pontos ainda duvidosos permitiram fixar regras invariáveis, que serão adotados pela generalidade dos construtores” (FREITAS, 1904, 162).

O sistema construtivo de concreto armado, conforme é conhecido hoje e empregado na maioria das obras construídas no território brasileiro, resultou de diferentes processos e métodos de construção em que *“se utilizam a alta resistência à compressão do concreto e a grande estabilidade do ferro e do aço, como que associados, formando esses materiais um conjunto leve e resistente”* (LIMA, 1915, 17). Marcado, no início, como uma mercadoria protegida por patente e intitulada segundo o nome de seu criador, o concreto armado foi sendo incorporado pelas academias de engenharia como um processo construtivo mais econômico e prático de se atender a crescente demanda por edificações nas aglomerações urbanas correntes, obtendo um *“desenvolvimento espantoso”*:

“... vendo-se por toda parte empregado em forma de lajes, vigas, colunas e outros elementos de construção, substituindo com vantagem e mesmo com elegância o emprego do ferro laminado ou fundido” (LIMA, 1915, 17-18).

O sistema construtivo foi dotado de toda complexidade de uma tecnologia construtiva a partir de meados do século 20 pela elaboração de regulamentos, códigos de obras e normas que foram consolidados e seu uso foi amplamente difundido entre os profissionais da construção.

Houve, sem dúvida, diferentes profissionais da construção – arquitetos,

engenheiros e construtores – que com base em seu caráter inovador, investigativo e pioneiro, buscaram na solução técnica expressar toda a plasticidade do concreto armado. Aqui, o papel da tecnologia construtiva não era de coadjuvante em relação a arquitetura, mas era sua premissa. Na segunda parte, serão analisados os ideais e o imaginário criado diante do impacto das tecnologias construtivas na arquitetura, procurando os traços que a distinguem de uma construção ao inovar na forma, na concepção espacial e, por fim, na expressão arquitetônica.

2.2. Metrópole E Expressão: o sentido da modernidade arquitetônica derivada do concreto armado

2.2.1. A busca por uma forma arquitetônica para o concreto armado

“O cimento é uma expressão da pressa vertiginosa de construir, de viver, de gozar e de enriquecer, das épocas modernas. Não se presta às concepções do belo. E quem pensa hoje em beleza?” (A NOITE, 30 jul. 1928, 4).

O concreto armado não foi apenas apropriado como uma tecnologia construtiva, mas também, segundo seu potencial de expressão arquitetônica, passou a ser o paradigma da renovação da arquitetura, em sintonia com a modernização urbana, industrial e intelectual de toda a sociedade, sobretudo a dominada pela cultura ocidental. Para tanto, cisões foram crescendo em campos tradicionais da arte e da arquitetura e conceitos tiveram seus significados revistos, alterados ou até corrompidos.

Esse foi o caso da afirmação acima no jornal *A Noite*, em que seu autor associava a noção de belo à técnica construtiva nas edificações com base na velocidade de construção, da economia proveniente do seu emprego, mas que não resultava num edifício belo. Por fim, ele colocou em questão a validade do conceito de beleza, confrontando ao tempo do homem moderno que já não era o mesmo. A cultura técnica do concreto armado foi fundamentada pela solução deste equívoco, isto é, da separação entre a construção – entendida como a técnica construtiva – e a arquitetura – a concepção artística.

Nesta seção, serão analisados os caminhos de incorporação da tecnologia

construtiva do concreto armado pela arquitetura, através do discurso e das imagens divulgadas em periódicos especializados e jornais diários, bem como as leituras e os diálogos com publicações e catálogos que fizeram a apologia da nova prática arquitetônica, supostamente dotada de modernidade e de racionalidade construtiva. Nos mais distintos meios de publicação periódicos – revistas e jornais –, os arquitetos difundiram suas opiniões sobre as ações urbanas nas cidades brasileiras, a defesa da profissão de arquiteto seja como “*gerenciador*” da obra, seja como o pensador das cidades, isto é, como urbanista, e a apologia de distintas práticas arquitetônicas.

No começo do século 20, os periódicos especializados de arquitetura, engenharia ou construção eram raros. Existiram aqueles órgãos das agremiações estudantis, como **Revista Polytechnica** (Escola Politécnica de São Paulo, 1904-) e, outros de cursos de engenharia como a **Revista dos cursos da Escola Polytechnica do Rio de Janeiro** (Escola Politécnica do Rio de Janeiro, 1904-) e da **Revista de Engenharia do Mackenzie College** (São Paulo, 1915-) publicada pela agremiação estudantil dos cursos de engenharia, Horacio Lane. Houve algumas publicações de curta duração, como a **Revista dos Construtores** (Rio de Janeiro, 1889-) e a **Revista de Engenharia** (São Paulo, 1910-12), ambas representaram momentos em que os profissionais tentaram se organizar em torno de agremiações, o que foi concretizado, no caso de São Paulo, em 1916 com a fundação do Instituto de Engenharia de São Paulo, que inaugurou em 1917, o **Boletim do Instituto de Engenharia** (após, 1942 foi renomeada **Engenharia**). Na década de 1920, os anseios de afirmação dos profissionais da construção tornam-se mais perceptíveis pelo aumento no espectro de publicação: **Revista Brasileira de Engenharia** (Rio de Janeiro, Sociedade Brasileira de Engenharia, 1920-42); **Architectura no Brasil** (Rio de Janeiro, Sociedade Central de Arquitetos e Instituto Brasileiro de Arquitetos, 1921-26), **Architectura & Construção** (revista do Instituto Paulista de Arquitetos, 1929-32). E outros periódicos, de propriedade particular, como a revista **A Casa** (O Construtor, 1923-42), **A construção em S. Paulo** (1924-26), **O Brasil Technico** (Rio de Janeiro, 1924-26), **Viação** (Rio de Janeiro, 1927-1929) e **Architectura: mensário de arte** (Oficinas Gráficas da Lusitânia, 1929-30). Com o advento da década de 1930 e a organização do Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia em 1933, há uma proliferação de revistas de arquitetura e de engenharia, com destaque aos periódicos sobre concreto armado: **Forma** (Rio de Janeiro, 1930-31), **Cimento Armado** (Associação Brasileira de Concreto, 1930-31) e **Concreto** (Rio de Janeiro, Associação Brasileira de Cimento Portland, 1937-).

Primeiro, é imprescindível a compreensão da elaboração gradual de uma noção nova de belo, desde o impacto da ação dos construtores e engenheiros ao empregarem o concreto armado, mesmo diante da divergência do arquiteto. Em seguida, olha-se o momento de transformação dos ideários arquitetônicos, quando se assume a necessidade de uma expressão para o sistema construtivo, seja ele calcado em referências da arquitetura do passado, seja pela inovação na forma pela procura por uma nova estética. Chega-se aos resultados dessa vontade de modernização no Brasil, aos edifícios em altura, que tiveram como objeto central e foram evidenciados pelo amplo debate empreendido nos jornais diários cariocas e periódicos especializados. Paradigmas dessa modernidade calcada na tecnologia construtiva do concreto armado, os arranha-céus serão, no fim, seu símbolo.

1850-1890: a prematuridade discursiva

“A pedra é por excelência o material nobre da arquitetura”
(BAHIANA, 1926, 168).

As demandas por nova prática arquitetônica já eram sentidas desde fins do século 18 e as ideias de Étienne-Louis Boullée (1728-1799), de pouca repercussão no seu tempo, geraram alguns seguidores que procuraram desenvolvê-las e, em 1850, optaram por abandonar a sua *“visão de usar completamente novas composições formais”*⁸⁹. Entre 1760 e 1830, segundo Leonardo Benevolo, coexistiram três correntes de neoclássico classificadas conforme a relação estabelecida com as inovações tecnológicas, as artes e as transformações políticas em voga: 1) o neoclássico da academia era regido pelas leis eternas da beleza, que dotavam de legitimidade a arte e dava autonomia à cultura artística. Era a escola da imitação rigorosa dos antigos monumentos e seu principal mestre foi Quatremère de Quincy; 2) o neoclássico dos arquitetos adeptos a Revolução Francesa, como Ledoux, Lequeu e Boullée, considerava a arte como profissão de fé, esta subentendida como política, e 3) o neoclássico de premissa racionalista setecentista, vigente na Escola Politécnica de Paris, teorizado por Durand e praticado por Patté, Rondelet (na França), Nash (Inglaterra) e Schinkel (Alemanha). As duas primeiras correntes possuem um caráter mais ideológico, sendo a última mais empírica.

⁸⁹ “his vision of using completely new compositions” (COLLINS, 1959, 97).

Desde o desentendimento entre o arquiteto Louis-August Boileau e o construtor François Coignet, ocorrido em 1865 na França, quando não existiu um diálogo entre os agentes do processo construtivo, o embate foi embasado no fato do construtor Coignet não seguir a especificação da técnica construtiva, determinada no projeto pelo arquiteto, ao empregar na construção da Igreja Sainte-Marguerite em Le Vésinet o concreto apiloado em vez do sistema de construção de ferro e alvenaria. Boileau acabou sentindo-se prejudicado intelectualmente e difundiu, por meio dos periódicos correntes, opiniões negativas sobre o concreto no âmbito dos arquitetos franceses, como as publicadas no *Le Moniteur des Architectes* em 1867 (MARREY & HAMMOUTÈNE, 1999, 25).

Procedeu a este fato, o desentendimento entre os arquitetos e os primeiros construtores especializados no novo material e no processo de construção. Tal fato ilumina alguns dos motivos para que os arquitetos considerem o concreto armado um “material” feio ou um simples artifício para substituir a pedra ou o mármore, ou ainda um material com poucas propriedades decorativas. Collins defende, que apenas após 1880, com a introdução do concreto armado na Inglaterra, foi possível dar nova abordagem para a arquitetura de caráter permanente e monumental, sendo esta contraposta às edificações dos pavilhões construídos segundo novo programa, que surgia no século 19, as exposições internacionais de produtos industrializados, enfatizando o caso do Palácio de Cristal, construído para a exposição de 1851 (COLLINS, 1959, 98). Na França, um movimento simultâneo começou a ocorrer, de fato, somente após 1900, envolvendo de um lado a arquitetura, na busca de nova forma, novo estilo e décor e, por fim, de uma estética nova, e de outro lado a engenharia, que passa a incorporar um saber empírico ao sistema construtivo capaz de corresponder às demandas por obras de infraestrutura de maior escala, construídas em menor tempo e mais econômicas, bem como as de edificações urbanas de caráter monumental, como os arranha-céus.

Peter Collins apresentou, em seu livro **Concrete: the vision of a new architecture** (1959)⁹⁰, uma pesquisa de fôlego nos periódicos britânicos publicados nos séculos 19 e 20, pontuando a paulatina modificação no pensamento arquitetônico e sua relação com as tecnologias construtivas. Inicialmente, existiam dúvidas sobre o sistema construtivo, da materialidade do cimento e do concreto. Nos últimos anos da década de 1870, ocorreram debates no *Royal Institute of British Architects – RIBA* - e na *Architectural Association*, e

⁹⁰ Esta discussão ocorre na parte dois, intitulada “The search for a new architecture”, dividida em dois capítulos, tratando cada um dessa busca por uma nova arquitetura no século 19 e no 20.

discussões sobre a “*a expressão arquitetônica do concreto*” promovidas pelas edições das revistas **The Builder** e **Building News**, tratando dos aspectos técnicos do concreto armado e quando faziam menção aos estéticos:

*“As dúvidas sobre a resistência, durabilidade, e outras essenciais qualidades abriram caminho para a única dificuldade remanescente, como tratá-lo (o concreto) de modo razoável e consistente, sem imitar qualquer outro material, e sem pretender se alguma coisa totalmente diferente do que realmente é”*⁹¹ (POTTER, 1877, 5 apud: COLLINS, 1959, 98).

Como se viu anteriormente, os novos métodos construtivos eram usados até então para a construção de obras de infraestrutura como pontes, faróis etc. O crescimento do emprego do concreto nas edificações fez com que questões teóricas próprias da disciplina arquitetônica, vigentes no século 19, defendidas por John Ruskin como a “*moralidade do edifício*”, fossem revistas pelos arquitetos britânicos. Com o tempo, três modos distintos de uso do material foram se delineando: 1) imitando a pedra ou o tijolo; 2) como uma massa monolítica e 3) como argamassa (COLLINS, 1959, 104). Outras abordagens surgiram, incluindo a mais audaciosa delas, que propunha o emprego do concreto para construir paredes como uma escultura ou uma obra de arte, evitando assim seu encobrimento decorativo (COLLINS, 1959, 105).

O arquiteto Arthur Blomfield foi um expoente desta última posição, ao imaginar que um edifício construído em concreto deveria ser visualizado logo que fossem retiradas as fôrmas de concretagem, com todas as imperfeições e marcas próprias do processo construtivo e com algumas possibilidades de recobrimento. Difícil, de fato, era pensar-se num novo modo de utilização dos novos materiais e tecnologias construtivas, como concreto e aço, o que fez com que os arquitetos suspeitassem do seu emprego, seja pela “*natural*” inexistência de qualidades estéticas e artísticas, seja pela falta de formas arquitetônicas (re)conhecidas (COLLINS, 1959, 108).

⁹¹ Tradução da autora do original: “The doubts about strength, durability, and other essential qualities have given way to nearly the only remaining important difficulty, viz, how to treat it in such a way that shall be reasonable and consistent, without imitating any other material, and without pretence of being something totally different from what it really is”.

Os conceitos de experiência e tradição eram caros à arquitetura praticada no século 19 e o ideal do novo era complexo e imbricava na transformação do próprio conceito de estética, isto é, da diferença entre o belo e o feio. Tornava-se imprescindível a derrubada do preconceito contra as obras de concreto armado erguidas segundo os processos de patentes, aparentemente sem qualidades artísticas, formando um repertório comum e faltando melhor composição das partes:

“... quatro princípios hierárquicos foram oferecidos como normas para o verdadeiro uso do novo material estrutural; respectivamente, que forma deve ser subordinada à estrutura, que o material deve ser subordinado à forma, que o ornamento deve ser subordinado ao material e, mente de seu custo; e sob o princípio de que toda boa arquitetura é ordenada, e toda arquitetura monolítica é tripartida (...), a formula do oráculo: arquitetura de concreto deve consistir em estruturas ordenadas tripartidas composta de colunas, vigas e lajes monolíticas, com paredes de fechamento feitas de tijolos pré-moldados” ⁹² (BUILDING NEWS, 1875 apud: COLLINS, 1959, 109).

Mesmo Collins concordando com a prematuridade de tal formulação, sua publicação deu-se pelo editor do periódico **Building News** em 1875, num momento em que o conhecimento sobre o concreto armado era, de fato, incipiente. Tal trecho traz à tona princípios que serão importantes para a atuação de alguns arquitetos no início do século seguinte. Esse periódico promoveu um concurso para eleger uma “*Habitação de Concreto*” e, apesar de muitos dos projetos não seguirem as normas, seu vencedor foi Thomas Potter, arquiteto e defensor do concreto como material arquitetônico e do qual citamos anteriormente um trecho de seu texto. Nos últimos anos do século 19, já se delineava

⁹² Tradução da autora do original: “...four hierarchical principles were offered as guides to the true use of new structural materials; namely, that form must be subordinated to structure, that materials must be subordinated to forms, that ornament must be subordinated to material, and that all structural materials have same intrinsic tectonic dignity, irrespective of cost; and on the principle that all good architecture is articulated, and all monolithic architecture is trabeated, (...), the oracular formular: concrete architecture must consist of articulated trabeated structures composed of monolithic columns, beams and frames, with infilling walls made up of pre-cast blocks”.

uma vontade imperativa de diferenciar a arquitetura na qual a forma fosse decorrência da expressão do novo sistema construtivo, daquela tradicional. No concurso citado, a inovação proposta equivaleu na prática em paredes resultantes da fôrma de concretagem, sem que fosse necessária sua decoração, já que o ato de moldar era pensado como um ornamento e isso não queria dizer sua nudez (COLLINS, 1965, 165).

De certo, há razões para a longevidade dos ideais do classicismo na prática dos arquitetos na passagem do século 19 para o 20. Uma delas foi a vigência de uma relação íntima entre o conceito de arquitetura e a o uso da pedra – *“por excelência o material nobre”*. Romper com tal noção foi um processo complicado, gradual e diverso (BAHIANA, 1926, 168; COHEN, 2000, XI). Talvez por esta razão, a iniciativa pela nova concepção formal e espacial partiu dos engenheiros, que derivando da premissa das tecnologias construtivas alcançaram uma *“estética do engenheiro”*.

Entretanto, poucos arquitetos pareciam preocupados em explorar a qualidade plástica da tecnologia construtiva, já que essa questão somente poderia ser apreendida com a prática da construção de concreto armado, para a qual, somente no fim do século 19, delineou-se uma teoria construtiva racional, calcada no cálculo matemático. Era necessário construir com o novo sistema construtivo para (com)provar a resistência estrutural a maiores alturas, vãos, balanços e aberturas, o que ocorria concomitantemente com as pesquisas formais e teóricas dos arquitetos por novo estilo.

No século 20, houve a rápida transmutação dos fatos, ao mesmo tempo, teóricos e historiadores da arquitetura se mostraram incomodados com a situação das paisagens urbanas construídas. Um novo fenômeno estético tomava de assalto a mente humana moderna, sobretudo dos arquitetos, ao impor novos valores visuais, formais e espaciais.

1890-1908: O pensamento científico sobre a tecnologia construtiva: a concepção estrutural

A conversão de experiências em teorias e em cálculos matemáticos passíveis de comprovação em laboratório de pesquisa de materiais, assim como a normalização dos procedimentos construtivos, não foram processos simples. A padronização foi fruto de intensas pesquisas decorrentes da iniciativa de químicos, construtores, engenheiros etc. Como no caso da cooperação estática do concreto e da armadura de metal, pela observação da existência de uma aderência natural entre estas duas técnicas construtivas e da sincronia,

quase perfeita, entre seus coeficientes de dilatação. Por fim, restava compatibilizar as proposições de sistemas construtivos buscando padronizar o processo de construção tendo como base a estrutura homogênea de concreto armado.

Por mais bruta que possa parecer, a estrutura de concreto armado decorre não somente do resultado da ciência física e, sobretudo, química, mas também de pesquisas gráficas, calcadas no desenho da geometria espacial e no pensamento tridimensional da estrutura, intuindo os caminhos dos esforços. Isso requereu o entendimento geral das partes de uma edificação como elementos passíveis de diferentes desenhos, portanto, da criatividade e da imaginação do profissional responsável pela concepção estrutural. Logo:

“... para que possa realizar o que lhe cabe, precisa o engenheiro pensar geometricamente, apoiando-se com firmeza nos conhecimentos já obtidos, ter imaginação, pois o engenheiro é aquele capaz de pensar e de fazer aquilo que ainda não foi feito, e, às vezes não foi pensado, ao mesmo tempo, deve ser ambientado a seu meio e saber utilizar-se, caso outros não sejam disponíveis, dos elementos que possa encontrar; saber com calma e energia dirigir seus operários. Sendo o bandeirante da civilização, terá de vencer, além dos problemas que a natureza lhe oferece, a oposição que o espírito conservador humano antepõe a todo inovador” (TELLES, 1944, 266).

A estrutura pode variar a forma de suas partes – pilar, viga e laje – e do tipo de conexão que ocorre nos pontos de encontro e de apoio - rígida ou flexível -, permitindo formular novos tipos estruturais decorrentes da unificação dos elementos estruturais numa só parte. Podem ser estruturas monolíticas como pórticos, em que os pontos de apoio são permanentemente consolidados, compondo uma única peça, ou podem ser sistemas independentes de pilar e viga, seja em vigas em balanços, pela articulação do apoio ou mesmo sistemas unificados de pilar e laje, denominados de laje cogumelo. Nada disso seria possível sem os experimentos feitos com maquetes e modelos construídos em canteiros de obra experimentais, que reproduzem e permitem testar os limites da proposição formal.

Fig. 13 e 14. Ensaio realizado para testar a resistência da galeria desenhada para a cidade de Jaú, no ano de 1904, na Escola Polytechnica.

A estrutura de concreto armado não poderia ser pensada mais como uma alvenaria e uma estrutura metálica. Seria necessário novo raciocínio técnico e estético que observasse as vantagens do sistema estrutural: resistência à compressão e à tensão, possibilidade de diferentes tipos de articulação das juntas, adaptabilidade das variadas formas e facilidade em moldar as peças conforme diferentes aspectos estéticos e formas (SANT'ANNA, 1941, 934-935). Esse pensamento projetual recebeu o nome de concepção estrutural.

De fato, esta concepção estrutural nada tem de novidade, uma vez que foi delineado pelo ideário de distinção entre o arquiteto e o engenheiro (aquele que imagina ou projeta) do construtor concebido por Brunelleschi durante o Renascimento. Porém, ele não havia sido formulado nas condições modernas da engenharia que unificaram o conhecimento científico e o artístico, dando origem a concepção estrutural e a transposição de um conhecimento pragmático a um programático e estético. Nesse sentido, no decorrer do século 19, o engenheiro tomou o lugar do arquiteto como agente da modernização da construção com base no desenvolvimento das técnicas construtivas modernas e da criação de um novo pensamento:

*“... ao projetar vãos de comprimentos e espessuras pouco comuns, não era suficiente apenas estimar as dimensões a olho, mas era preciso realizar cálculos baseados nos princípios de mecânica e de resistência dos materiais”*⁹³ (COLLINS, 1965, 186).

As formas estruturais já conhecidas, como os arcos, as paredes portantes e as abóbodas, foram apropriadas pelos engenheiros projetistas, buscando seu aprimoramento e adequação às novas demandas, com reflexos no desenvolvimento urbano e na sociedade. Como pontuou Peters, em **Building the nineteenth century** (1996), o projeto do objeto edificado deixou de ser um estudo centrado apenas nas suas próprias disciplinas para converter-se num aparato mecânico que depende do seu local de inserção na cidade. O edifício moderno não é apenas mero abrigo das intempéries, um alojamento ou uma moradia, mas deve ser dotado de novos equipamentos como elevadores, ar- condicionado, aquecedores, sanitários, cozinha etc. atendendo a renovados usos. Novas condicionantes que implicam transformação

⁹³ Tradução da autora do texto original: “... when designing spans of unusual length or flatness, it was not enough simply to estimate dimensions by rule of thumb, but that calculations needed to be made based on the principles of mechanics and the strength of materials”.

do projeto considerando a demanda por espaços mais amplos com pés-direitos maiores e de grande extensão.

E como em toda experiência de modernidade, existe uma dialética nesta definição de concepção estrutural:

“A “arquitetura moderna” era caracterizada pela nova relação obtida entre a arquitetura enquanto arte e a arquitetura enquanto provisão prática de abrigo. Historicamente, esses dois aspectos nunca estiveram completamente separados. O simbólico era uma transfiguração do real (arquitetura como transformação intelectual e representação da estrutura)” (COLQUHOUN, 2004, 19).

Para o engenheiro arquiteto Robert Maillart⁹⁴ a concepção estrutural relativizava a ação das disciplinas científicas, quando contestava por meio de artigos publicados em periódicos especializados, que as fórmulas gerais e as normas cerceavam a criação formal da obra. O engenheiro arquiteto defendia a experiência construtiva no canteiro de obra como método primordial para o projeto estrutural, sendo a escolha primária pela forma feita intuitivamente e independentemente dos regulamentos que limitavam a capacidade inventiva com a imposição de teorias, cálculos e formas. Contudo, a formulação racional derivada desse paradigma pressupunha uma complexidade maior do que aparentava, já que Maillart tratava cada caso como um objeto único, contrastando com a descoberta de um tipo formal natural (GIEDION, 2004, 495; BILLINGTON, 1979, 103).

Maillart tomou distância da tradição das construtoras, patentes e regulamentos - representada pelo sistema pilar-viga - como fundamento estático, para pensar o novo conceito estrutural em que a laje não é sustentada por tal sistema, mas passa ter um papel ativo na estrutura, ao resistir aos esforços. Na ponte em Tavasana (1905) sobre o rio Rhin, Maillart transformou a massa da ponte num esqueleto composto por uma laje plana - que constituiu a sua plataforma - e outra, em arco, ambas separadas nos extremos, agregando alguns ligamentos verticais nas articulações (SANTOS, 1959, 36). Como resultado, o engenheiro conseguiu eliminar tudo de supérfluo na estrutura de uma ponte, isto é, ela própria, e repensou o papel de cada elemento construtivo, segundo a razão que deve ter. A laje não é apenas um piso plano e um elemento passivo, mas uma superfície ativa capaz de

94 Formou-se em 1894 na ETH em Zurique (Suíça).

absorver os esforços nesse sistema construtivo de arco de três articulações.

Robert Maillart considerava cada encomenda como uma obra de arte, seja ela uma ponte ou um edifício para uma indústria. Esse raciocínio o levou a tecer duas relações com a natureza: uma de simbiose e outra de integração. A de simbiose ocorreu na ponte Salginatobel (1930), que se fundiu com a paisagem natural com base no seu desenho, unindo paisagem e o objeto construído (BILLINGTON, 1979, 82-83). Desde o recurso gráfico, isto é, do desenho, Maillart conseguiu integrar dois elementos estruturais do concreto armado ao juntar pilar com laje eliminando as vigas, num jogo de mimese com uma forma natural, denominando a solução de laje-cogumelo.

A laje-cogumelo teve, também, aplicação nos Estados Unidos, sobretudo nas proximidades da Primeira Guerra Mundial. Segundo atribuiu o engenheiro Wolfner, que em 1926, publicou o artigo *“Tetos sem vigas”*, na revista **O Brazil Technico**, o sistema norte-americano foi desenvolvido por construtores práticos e não por engenheiros, sendo denominado *“flatslab”*. Com o fim do conflito europeu, o sistema começou a ser aplicado primeiramente na Suécia e a vulgarizarem-se em obras de fábricas, armazéns etc. (WOLFNER, nov. 1926). Desse modo, Maillart eliminou tudo de supérfluo na estrutura, mantendo apenas as resistentes aos esforços e tornando todo elemento portante, como fez no depósito construído em Zurique (1910):

“Em todas as suas construções, pontes ou edifícios a estrutura é sempre uma unidade autônoma. Ele sente as forças que atuam sobre a estrutura com sensibilidade particular, e ao plasmar sua intuição, o faz em igual forma que o artista quando expressa na tela suas emoções, transmitindo a vida a cada elemento que usa para a realização de suas criações” (SANTOS, 1959, 37).

Essa unidade da natureza, da arte e das ciências foi a base do pensamento estrutural de Maillart, cuja atuação ajudou a romper os conceitos vigentes, como o de belo na arquitetura atrelado ao da pedra, do peso e do tectônico. As inovações espaciais de Maillart possibilitaram introduzir os conceitos de espaço indivisível, novas relações espaciais, e as interpenetrações que substituíram as separações. O concreto armado permitiu a abertura e o movimento que inscreveu a arquitetura *“no processo geral da vida”*, possível somente quando houve a interlocução entre o trabalho do arquiteto e o do engenheiro (GIEDION, 1928).

Fig. 15 e 16: Projeto e ponte Salginatobel, construída em 1930, por Maillart.

Um dos paradigmas da tecnologia construtiva é a produção por meios industrializados o que, no caso do concreto armado, ocorre em distintos níveis, seja na produção de cada material que compõe o sistema construtivo – cimento, areia, brita, aço redondo e outros aglomerados -, seja no canteiro de obra, pelo uso de métodos padronizados como as fôrmas, os revestimentos e maquinários, ou seja, na montagem de cada elemento estrutural em série. Isso consiste na formulação de um módulo norteador de toda a construção, na instalação de uma fábrica de peças e na total industrialização do canteiro de obra, bem como na profissionalização da mão de obra. Cada nível pode ser lido como um estágio de desenvolvimento do pensamento tecnológico, sendo que este último somente seria alcançado – em alguns países – no pós-Segunda Guerra Mundial (1938-1945).

Na primeira metade do século 20, ocorreram experimentos de produção de habitações produzidas em série. Thomas Edison chegou a patentear um modelo de casa de cimento concebido segundo o pensamento de produção em série de Henry Ford. Este modelo foi importado em 1912 pela Companhia Santista de Habitação Econômica, filial da empresa Companhia Construtora de Santos – sociedade dos engenheiros Roberto Cochrane Simonsen (1889-1948), Francisco da Silva Telles (1886-?) e Mário Freire (1879-1955) (FREITAS, 2005, 106-112).

Sobre esse ponto, fundamentou-se a diferença substancial entre ciência – sistematização de um conhecimento hierárquico e de alcance geral –, e a engenharia – elaboração de estruturas, cuja teoria se baseia na descrição categórica da forma por meio de uma teoria simples e própria. A concepção estrutural era produto da imaginação humana e não das forças mecânicas. Portanto, não se trata de uma imitação nem da simbiose das formas existentes na natureza. Versa-se, de fato, sobre a criação de novos recursos formais segundo as propriedades físicas e mecânicas da tecnologia construtiva. A trajetória de Maillart revelou que o engenheiro pode inventar novas formas norteadas por razões visuais (de observação) e racionais, da qual derivaram suas análises e seus cálculos e não o contrário (BILLINGTON, 1979, 105).

Noções como forma e espaço, calcadas em princípios preconcebidos e sistemas proporcionais, ganharam autonomia com o desenvolvimento, respectivamente, da expressão plástica de um *“momento espacial”* e uma dimensionalidade absoluta:

“É perfeitamente compreensível que, identificando-se na técnica construtiva o momento científico e o momento artístico, essa técnica tende a conservar e repetir

algumas atitudes que são próprias da ciência e de seu método experimental: primeiro entre todas, a aspiração a superar continuamente os próprios resultados” (ARGAN, 2001, 222).

Argan pontuou essas transformações no ideário dos engenheiros e arquitetos e, distinguiu duas motivações: a romântica, baseada no entusiasmo pela velocidade e pela dinâmica, dos arquitetos-construtores e engenheiros do século 19 e sua superação, pelos engenheiros-artistas como Robert Maillart e Pier Luigi Nervi cuja obra foi denominada por aquele como uma *“arquitetura técnica”*:

“Por isso, pode-se dizer que o processo dessa técnica, que tende continuamente a superar os próprios resultados, e a lançar arcos e abóbodas cada vez mais amplos, coincide com o desenvolvimento artístico de uma arquitetura voltada a compreender na própria coerência estrutural dimensões cada vez maiores” (ARGAN, 2001, 226).

Segundo Peter Collins, em **Changing Ideals in Modern Architecture**, o estabelecimento do campo de atuação dos engenheiros modernos no século 19 foi um processo ambíguo quando confrontado com o da arquitetura, que também foi modificado pela industrialização e urbanização e pelos novos processos de construção. Nesse momento, existiram duas diferenciações entre esses profissionais da construção: o embate estético, pontuando a distinção no aperfeiçoamento técnico, isto é, o confronto se dá entre dois tipos de projeto criativos e sobretudo, na disparidades de escala; o debate sobre o belo e define a diferença entre engenharia e arquitetura como, respectivamente, a arte utilitária e as belas artes (COLLINS, 1965, 191).

Assim, a concepção estrutural de uma edificação deveria prescindir dos paradigmas estéticos correntes e aceitar o resultado final como obra de arte. As construções realizadas pelos engenheiros denominaram-se, friamente, como infraestrutura, sendo conhecida, hoje como construção pesada, cujo aspecto funcional era mais evidente do que todo um conjunto de simbologias religiosas ou mesmo de poder. Com o tempo, estas qualificaram-se como *“obras de arte”*: pontes, sistemas de tubulações de coleta de esgoto e abastecimento de água, canais de saneamento e de drenagem, caixas-d’água, chaminés, usinas produtoras de energia elétrica (termo – ou hidroelétricas) e edifícios para fábricas, armazéns e indústrias. Também foram consideradas como *“obra de arte”* as habitações para os trabalhadores urbanos e as cidades fabris. Entretanto, essa é uma analogia posta para

entender-se a rede de conceitos vigorantes entre meados do século 19 e a década de 1920, sendo que muitas vezes o adjetivo “moderno” não tinha a mesma definição:

“... vemos que a arquitetura que entendemos por moderna nem sempre era considerada obra de arte porque destituída de uma intenção plástica filiada à estética oficial e por que executada por engenheiros civis e até por leigos esclarecidos que intuitivamente percebiam todas as possibilidades oferecidas pela nova tecnologia, especialmente no que dizia respeito às estruturas metálicas e ao recém-descoberto concreto armado” (LEMOS, 1983, 825).

Um exemplar instigante condizente com esse raciocínio foi a já mencionada “Estação Modelo” de Mairinque, cujo projeto do professor Victor Dubugras⁹⁵ da Escola Politécnica de São Paulo, foi defendido por Hippolyto Pujol Junior⁹⁶ como sendo o “primeiro exemplo de um edifício considerável, inteiramente executado em cimento armado, entre nós”, sendo também considerado importante pela sua arquitetura: “... a admirável disposição do seu plano geral, cheio de bom-senso e de simplicidade e mais ainda, e, sobretudo, a originalidade, a elegância, a sobriedade da sua composição arquitetônica” (P. J., 1908, 188).

O pressuposto projetual da Estação Modelo foi, de fato, calcado nos princípios da simplicidade e da sobriedade formal de suas fachadas e, nesse ponto, reside a habilidade criativa do arquiteto que ordenou os elementos decorativos de forma geométrica, como:

95 Desconhece-se onde e quando este profissional teria se formado, mas se especula, como o fez Nestor Goulart Reis Filho, que ele tenha se formado na Argentina. Entretanto, durante a pesquisa feita nos principais arquivos em Buenos Aires não se encontrou nenhum registro, seja na Facultad de Ingenieria ou na de Arquitetura da Universidad de Buenos Aires e tampouco no Cedodal.

96 O artigo de Hippolyto Pujol Junior, estudante do curso de engenharia civil e arquitetura na Escola Politécnica, é considerado um texto inaugural da arquitetura moderna no Brasil por: Carlos Lemos (LEMOS, Carlos A. C. Arquitetura Contemporânea. In: ZANINI, Walter (org.). História geral da arte no Brasil. São Paulo: Instituto Walther Moreira Salles, v. 2, 1983, p. 823-866), Nestor Goulart Reis (REIS FILHO, Nestor Goulart. Victor Dubugras: Precursor da Arquitetura Moderna na América Latina. São Paulo: Via das Artes, 2005), Hugo Segawa (SEGAWA, Hugo M. Arquiteturas no Brasil 1900-1990. 2ª. Ed. São Paulo: Edusp, 1999) e outros (CORRÊA, Paulo Roberto; PISANI, Maria Augusta Justi. A Estação de Mayrink do arquiteto Victor Dubugras: Resgate de um patrimônio arquitetônico. Arquitextos. São Paulo: Vitruvius, 10.109, jun. 2009 (<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.109/44>)).

“os quatro torrões engenhosamente utilizados como torres de conexão e distribuição das linhas telegráficas, com seus chapéus achatados em plataformas intencionalmente balançados até o exagero, com seus montantes de ferro forjado, ligeiros e elegantes, bem ligados ao concreto a que se prende a série de janelas dos corpos laterais e dos bow-windows, na singeleza do seu desenho simplesmente cortado em formas facilmente exequíveis, a simplicidade da perfilação de todas as molduras, tudo, em suma, lembra o material de que se lançou mão e o relativo método de construção, que não permitem, senão artificialmente, a aplicação postiza dos estafados motivos de decoração, tão facilmente trabalhados no mísero reboco das nossas edificações ordinárias...” (P. J., 1908, 189).

Já estava colocada nessas palavras a percepção de novo pensamento projetual não mais condicionada, apenas por conceitos artísticos, mas também pelas premissas do novo sistema construtivo cujos aspectos estéticos eram reforçados pelo seu uso racional, ou, como diziam, era um modo de respeito à verdade do concreto armado. Era corrente a consideração dos aspectos visuais do material como *“coisa fundamentalmente desgraciosa e feia”* (P. J., 1908, 190).

Essa nova prática arquitetônica dispunha de um conhecimento prévio da tecnologia construtiva, que não condizia com os elementos decorativos colocados posticamente sobre as paredes que compunham as fachadas, escondendo a *“natural rigidez geométrica das formas (...) sob camadas de emboço e reboco”*, transformando a edificação num pastiche. Tal termo foi comumente usado nos escritos nas três primeiras décadas do século 20. A transformação da prática arquitetônica com base nas tecnologias construtivas não foi fácil. Daí a proposição de Pujol da defesa da *“estética do novo sistema construtivo”* como um modelo, um parâmetro passível de reprodução (P. J., 1908, 189).

Pujol Junior relatou que a aceitação de tal paradigma que envolvesse *“uma composição tão racional, tão elegante e aparentemente tão espontânea e fácil”* seria difícil e embasou isso na comparação de experiências em outros países, contudo não como referência:

“o deplorável aspecto das edificações em cimento armado que se alastram pelos Estados Unidos e pela Itália, pela Inglaterra e pela França, recordando particularmente as casas de cimento semiarmado de Alzano Sopra e a memorável casa do engenheiro Hennebique, em Paris – em que, ora se descuida inteiramente do efeito arquitetônico, tratando apenas da parte construtiva e utilitária, ora

como no caso da Vila Hennebique, sacrifica-se todo o efeito decorativo, afogando a construção de cimento armado em uma imitação ridícula e complicada de alvenaria de pedra...” (P.J., 1908, 190).

Fig. 17. Maison Hennebique

Como contraponto, Pujol Junior citou no parágrafo supracitado os casos das casas em “cimento semiarmado” na região de Alzano Sopra, nas proximidades de Veneza, e da Vila Hennebique, projeto do arquiteto Édouard Arnaud, construída em Bourg-la-Reine, um bairro localizado ao sul de Paris, próximo a Orly. O primeiro caso eram casas construídas segundo

a técnica patenteada pelo engenheiro italiano Cesare Pesenti⁹⁷ com coberturas em abóbodas de cimento semiarmado e paredes externas revestidas com estilemas neorrenascentista. O segundo caso, mais interessante, foi construído entre 1901 e 1903 para ser, segundo Delhumeau, um “*catálogo racionalizado das possibilidades construtivas do material destacando o excesso e a exuberância das formas que ele deu sua casa*” (DELHUMEAU, 1999, 20).

O intuito de Hennebique era de chocar e provocar a imaginação de arquitetos e leigos, mostrando todas as possibilidades técnicas do sistema – vigas em balanço, terraço jardim, paredes, muros, molduras de portas e janelas, minarete etc., bem como, a redução dos pontos de apoio e a distribuição mais flexível, visualizados por meio de sua planta. *Teria o empresário consciência das redundâncias construtivas em que incorria ao construir sua casa do mesmo modo que se construía uma em alvenaria de pedra?* Pouca repercussão, pelo menos no Brasil, teve a casa nos periódicos correntes no período, já que o construtor não soube tirar partido da potencialidade plástica do concreto armado, como se deu, quase na mesma época, com o arquiteto August Perret, na construção de um prédio de apartamentos da rua Franklin (1903) e de uma garagem da rua Ponthieu (1905).

Para tanto, Pujol Junior propunha a reabilitação “*estética do cimento armado*”, mesmo antecedendo, em algum tempo, outras ações. Essa concepção dependia da formação estética corrente no início do século 20 que definia o arquiteto Guadet, como arquitetura toda obra dotada de monumentalidade, inserida com destaque na paisagem urbana ou rural e tendo sua fachada como uma composição de arte, como uma face, sendo sua beleza derivava da sua harmonia e proporção, bem como da concepção estrutural:

“O estilo é a expressão das formas, expressão que resulta de suas proporções e de sua curva, esta se refere à parte construtiva. A expressão deve sempre ser distinta. As proporções e a curva dependem das propriedades do material empregado, logo todo novo material gera necessariamente novo estilo” (VIERENDEEL, 1901, 863).

O engenheiro belga Adolfo Vierendeel (1853-1940), especialista em estrutura

97 Dono da Fábrica Riunite de Cimento e Cal (Sociedade Italiana e Sociedade Anônima), localizada em Bergamo. Cesare Pesenti publicou um manual prático sobre concreto armado e semi-armado: PESENTI, Cesare. *Il Cemento Armato Ed Il Cemento Semiarmato. Loro applicazione pratica*. 4ª. Ed. Milano: Ulrico Hoepli Editore, 1925.

metálica, produziu textos importantes em 1890⁹⁸ e 1901, quando foi professor nas Escolas Especiais da Katholieke Universiteit Leuven (*Universidade Católica de Leuven*) (Verswijver, 2009, 1467), os quais pontuaram como o ferro, a fonte e o aço assumiram um papel de destaque na arquitetura devido ao progresso da indústria. Antes de 1880, quando da exploração comercial dos materiais de construção metálicos, a relação entre a arquitetura e a estrutura metálica não foi determinante para a concepção de um novo estilo (COLLINS, 1965, 196). Sua presença prematura foi em obras textuais de amadores e construtores práticos, e, depois, na Exposição Universal de Paris de 1889, nas obras da Galeria das Máquinas do arquiteto Dutert e do engenheiro Contamin e da Torre Eiffel, assim como ocorreu com o concreto armado.

A teoria da arquitetura e sua relação com os novos materiais era um terreno aberto a novas explorações e nos surpreende o fôlego intelectual de Vierendeel, nas suas 899 páginas, abordando os aspectos históricos, estéticos e formais de obras realizadas na França, Bélgica e Inglaterra durante o século 19, com um rigor crítico ligado à escola racionalista, calcado na teoria de August Choisy (1899):

“Essa nova arquitetura será também fortemente marcada pelo racionalismo, mas de um racionalismo ao modo dos gregos e dos góticos, que não exclui a imaginação, que ao contrário dá a ela a primazia. O cálculo é a expressão suprema da nossa lógica construtiva, mas essa lógica é de ordem inferior, ela deve ceder lugar para a superior que se denomina de gosto” (VIERENDEEL, 1901, 866).

Do jogo entre a fórmula construtiva e a estética foi composta a nova arquitetura, para a qual, segundo Vierendeel, as linhas de composição, a delimitação das massas e a silhueta das formas estabelecem os parâmetros primordiais, donde se ressalta a defesa do papel do arquiteto como tutor da evolução da arquitetura. Vierendeel imaginou um profissional conhecedor das tecnologias construtivas, que *“estabelece seu plano e seu desenho de arte”*, preocupando-se com *“os meios de execução”*. Por fim: *“para ser arquiteto não basta ser construtor sabido, é preciso mais que isto, é preciso ser construtor sabido e artista”* (VIERENDEEL, 1901, 866).

Vierendeel desenvolveu, utilizando a concepção estrutural, uma viga que

98 Livro sobre a exposição de Paris de 1889.

possibilitou ultrapassar grandes vãos, isto é, da relação entre a intuição e o cálculo matemático percebeu-se que uma treliça ou uma estrutura vetorialmente ativa composta por barras horizontais e verticais (elementos de tração e de compressão) e uma na diagonal, travando os esforços axiais, poderia ser aprimorada pela supressão desta e pelo reforço dos pontos de apoio com base na conexão rígida angular. Seu pensamento possibilitou a construção de pontes comuns e móveis⁹⁹ de rápida construção.

Segundo Mörsch (1902), existiam dois modos de aplicar-se a tecnologia construtiva: em primeiro lugar, o processo de construção mais corrente e comum nas duas primeiras décadas do século 20 empregava o concreto armado nas fundações, escadas e lajes. Em segundo lugar, a estrutura da edificação era metálica (geralmente importada dos Estados Unidos e da Alemanha) e as vedações compostas por um sistema misto de alvenaria de cimento e de pedra moldados segundo a ordem do estilo e do decoro escolhido pelo arquiteto. Nesse caso, os elementos decorativos chegaram a ser pré-moldados em cimento e vendidos por meio de catálogos, que listavam todos os tipos de peça, ornados pelos mais diferentes estilos, comprados e aplicados no local desejado pelo arquiteto: capitéis, arquitraves, cornijas, bases de colunas, frisas etc., além de conjuntos completos para ornar o teto. Em cada elemento da obra usava-se um sistema construtivo diferente determinado geralmente pelo construtor e norteado por questões econômicas, tempo e mão de obra. A forma construtiva heterogênea foi usada na Biblioteca Nacional, projeto do engenheiro militar Francisco Marcelino de Sousa Aguiar, entre 1905 e 1910.

99 Do francês “tournant”, geralmente empregado em portos compostos por docas.

Fig. 18. Fotografia tomada da construção da Biblioteca Nacional, em que se vê a execução da laje de concreto armado, segundo uma técnica bem rudimentar.

A aplicação monolítica ou homogênea era outro modo de empregar-se o concreto armado, sendo toda a edificação executada no local sendo sua estrutura um monólito absolutamente rígido pelo reforço dos pontos de apoio. Mörsch já colocava a premissa da "*ossatura independente*" do revestimento, em 1912, que permitia uma espessura de parede mais delgada (MÖRSCH, 1912, 220).

Os eventos sucessivos e concomitantes, como as exposições universais, a evidência dos avanços tecnológicos e os pensamentos mudam conforme a experiência da modernidade, que também se transforma, compondo um roteiro complexo. Se por um lado a Estação de Mairinque foi classificada como uma construção utilitária, donde era possível no momento se expressar a verdadeira premissa construtiva do concreto armado, por outro

lado a Biblioteca Nacional, uma construção arquitetônica, representava, por meio de seu estilo e decoro, a visão de progresso da jovem república. Depois do artigo de Pujol Junior não se encontrou nenhum outro documento demonstrando qual era o estado da arte do concreto armado na prática arquitetônica até 1917.

1917-1926: Clássico, gótico e moderno: o discurso em defesa de uma arquitetura do concreto armado no Brasil

Em 1917, o **Jornal do Comércio** editou a tese apresentada pelo engenheiro Otávio Ribeiro da Cunha para a cadeira de arquitetura civil da Escola Politécnica do Rio de Janeiro: *Estética do cimento armado*. Não se sabe ao certo se este alcançou o seu objetivo, porém surpreenderam os termos colocados em sua exposição pela sua antecipação de um discurso muito presente na década seguinte. Sua explanação iniciou com a noção de belo no cimento-armado (grafado com hífen), segundo o “*ponto de vista da arte*”, sendo um “*tesouro inestimável*” que não foi explorado “*pelas arquiteturas precedentes*”, pela qual alguns apenas previram, com razão, a origem fecunda de uma “*arquitetura nova*” (CUNHA, 1917, 15). Para tanto, foi necessária a formulação de novos preceitos, novas leis científicas, principalmente, a criação de formas compatíveis com as novas funções.

Cunha ressaltou que a construção em cimento armado não podia ser tratada do mesmo modo a uma de alvenaria. O elemento principal do novo sistema construtivo era sua “*musculatura metálica*”, composta por dois planos: um horizontal, apoiando os “*materiais descontínuos*” como a alvenaria de pedra, e outro vertical, sustentando os esforços e as nervuras montantes. Nesse sentido, ele propunha uma orientação norteadada pela concepção francesa do estilo neoclássico para a forma arquitetônica, diversa do estilo gótico dominante, sobretudo na América do Norte:

“É prova disso é que, todas as vezes em que se trata de obras nas quais, primitivamente, era empregada a estrutura metálica, cuja analogia, com o cimento armado é flagrante, nas pontes, nos reservatórios d’água, por exemplo, o aspecto original da construção se manifesta por si mesmo” (CUNHA, 1917, 19).

Entretanto,

“quando os preconceitos e a rotina exigem nos edifícios os portais salientes, os arcos montantes das janelas, (...) então a estrutura de cimento armado torna-

se fictícia, e o emboço deixa de desempenhar o papel de revestimento para se encarregar de mascaramento da estrutura real” (CUNHA, 1917, 19).

A solução era, portanto, de formas compatíveis com o sistema construtivo como o arranha-céu, sendo a “*única solução verdadeiramente prática*” (CUNHA, 1917, 21). Nas suas conclusões, foram listadas seis regras entrelaçadas pela ideia da simplicidade, derivada do processo de moldagem do cimento:

- 1) Citada no início do parágrafo, era o que deferia o cimento armado de outros materiais, sendo um sistema construtivo que reage a todos os esforços;*
- 2) Formas apropriadas, como a estrutura nervurada;*
- 3) Órgãos solidários: pilar, viga e laje, para compor uma estrutura homogênea;*
- 4) A presença da armadura metálica deve transparecer externamente como uma “forma de expressão”;*
- 5) Formas decorativas para o cimento armado devem derivar da moldagem, de acordo com o processo de construção e com a natureza do material empregado;*
- 6) A estrutura de cimento armado equivale à metálica.*

Apesar de essas regras revelarem certa confusão entre o pensamento estrutural do concreto armado e o de uma estrutura metálica, denotando o estado da arte da construção em 1917, a leitura de Cunha possibilita-nos examinar detalhadamente aqueles dois campos, de vertentes arquitetônicas que foram contrapostos: o neoclássico francês e o neogótico anglo-saxão. Este último inseriu-se no âmbito do pensamento racionalista dos arquitetos-construtores do século 19, sendo gerado por motivações dinâmicas e cinéticas de revalorização do gótico, forte argumento defendido por esses profissionais contra os arquitetos-decoradores e a repetição de esquemas espaciais, formais e ornamentais do Renascimento e do período Greco-Romano (ARGAN, 2001, 222).

Percebe-se, até este momento, na retórica dos arquitetos e engenheiros arquitetos brasileiros adeptos do ideário racionalista, a relação, pelo menos dialética, entre o concreto armado e a arquitetura neoclássica, concomitantemente, ocorria uma tendência dúbia de livre aceitação tanto da arquitetura gótica, como da de procedência do Renascimento, como solução formal para a arquitetura do concreto armado.

As publicações sobre as possibilidades técnicas e arquitetônicas da tecnologia construtiva

O livro de Anatole de Baudot (1834-1915), **L'Architecture. Le Passé, le Présent**¹⁰⁰ foi editado postumamente em 1916 por um dos alunos, arquiteto e professor de história de arquitetura francesa no Trocadero e que também foi vice-presidente da Comissão dos Monumentos Históricos da França. Foi um homem respeitado e formador de opinião. Baudot definiu arquitetura como sendo a arte que responde às exigências materiais, assim como às aspirações estéticas modernas, que se encontrava em desacordo com o espírito científico:

*"Nós introduzimos atualmente nas edificações os materiais novos, tais como o ferro e o cimento armado, o aquecimento a vapor, a eletricidade, a água e o gás, ou seja, elementos antes desconhecidos e inusitados"*¹⁰¹ (BAUDOT, 1916, 1).

O problema da arquitetura corrente, segundo Baudot, foi o de resolver a disposição geral das edificações, sua expressão com base nos novos parâmetros colocados pelos equipamentos técnicos e pela tecnologia construtiva nova:

"O que complica ainda mais este estado das coisas é a preocupação que, sem ser geral, é, no entanto bastante difundida da preocupação de criar "um estilo novo", característico da época atual. Esse desejo é de fato legítimo, mas, atualmente ele é pouco embasado e, em todo caso, singularmente realizado com a ausência total de princípios, pelo emprego dissimulado dos materiais e dos procedimentos novos, como o ferro e o cimento armado, que são escondidos vergonhosamente,

100 BAUDOT, 1916, essa publicação foi encontrada na Seção de Iconografias da Biblioteca Nacional (que a adquiriu) e na Biblioteca Central da Escola Politécnica da USP.

101 Tradução da autora do original: "On introduit maintenant dans les bâtiments des matériaux nouveaux, tels que le fer et le ciment armé, le chauffage à vapeur, l'électricité, l'eau et le gaz, c'est-à-dire, des éléments jadis inconnus ou inusités".

sob o pretexto de que eles não têm aspecto estético”¹⁰² (BAUDOT, 1916, 2).

A crítica foi direcionada à corrente Art Nouveau, para o autor um meio de ação correspondente a um sistema social novo, que projetava de modo errado, tomando o aspecto construtivo como um detalhe e não como uma premissa: *“A arte não é o ponto de partida, e ela não intervém, senão como conceito do saber, da lógica, do gosto e da medida que o pesquisador dotou na concepção e na realização de sua obra”¹⁰³ (BAUDOT, 1916, 3).*

Baudot foi aluno de Viollet-le-Duc, a quem acompanhou em obras de restauração de igrejas em toda a França. Suas ideias foram calcadas na teoria racionalista estruturalista e na arquitetura gótica como paradigmas metodológicos da arquitetura do futuro. Como discípulo de Viollet-le-Duc, espera-se o emprego da técnica construtiva do ferro e de alvenaria. Porém, o arquiteto optou, em 1894, por demonstrar as potencialidades do cimento armado na encomenda da Igreja de Saint Jean de Montmartre em Paris (1896-1904). Começando pela competição entre o sistema Hennebique e o de Paul Cottancin, o canteiro de obra foi marcado por inúmeros problemas que quase chegaram à demolição da obra, a mando da paróquia, por temer a insegurança da estrutura esbelta que se construía (PICON, 1997, 431). Baudot colocou como premissa a esbelteza estrutural para o projeto da igreja: *“A estrutura pode ser lógica, mas sua expressão visual foi indecisa. Não obstante, a igreja sugere alguns caminhos pelos quais a lição dos estilos do passado poderia ser aplicada em situações modernas” (CURTIS, 1996, 76-77).*

Na última década do século 19, as experiências de junção da técnica construtiva do concreto e do cimento com a do ferro e do aço foram realizadas por inúmeros construtores e engenheiros, que pediam a patente e a exploravam, detendo o controle sobre sua lógica construtiva. Ao arquiteto, que optava pelo concreto armado, cabia a escolha por uma das patentes, segundo vontades formais, o que significava, de fato, a escolha do construtor pela sua idoneidade, já que não existia regulamentação e pela *“inovação”* do seu sistema

102 Tradução da autora do original: “Ce qui complique encore davantage cet état de chose, c’est la préoccupation que, sans être générale, est cependant très répandue de voir se créer un style nouveau, caractérisant l’époque actuelle. Ce desir assurément est légitime, mais, actuellement il est bien peu fondé, et dissimulé des matériaux et des procédés nouveau – tels que le fer et le ciment armé, qu’on cache honteusement, sous prétexte qu’ils ne sont pas d’aspect esthétique”.

103 “L’art n’est pas un point de départ et Il n’intervient qu’en raison du savoir, de la logique, du goût et de la mesure que le chercheur a apportée dans la conception et la réalisation de son oeuvre”.

construtivo. Tal dilema refletiu-se na concepção estrutural da Igreja de Saint Jean de Montmartre, já que Baudot sempre acreditou que o emprego do cimento armado, e não do concreto armado, garantiria pilares e arcos mais leves por não conter brita na composição da massa (MARREY & HAMMOUTÈNE, 1999, 29). Pilares que foram construídos, de fato, na técnica de tijolos armados.

Em 1905, Baudot publicou *L' Architecture et le ciment armé* trazendo à tona a discussão sobre a tecnologia construtiva e a arquitetura com o arquiteto Louis-Charles Boileau, que desmontou todos desses argumentos, em defesa do ecletismo e do arquiteto, do ponto de vista formal, calcado nas ideias de Guadet sobre a teoria de arquitetura. Ele expôs assim suas ideias sobre o uso do cimento armado: *“simples e útil meio de construção, associado a outros materiais, ele permite ao arquiteto de dispor o espaço interior diferentemente do modo que os mestres antigos puderam realizar”* (DELHUMEAU, 1999, 255). De Baudot e L.-C. Boileau baseavam suas práticas projetuais em conceitos distintos, sendo este último seguidor de Julien Guadet, cuja instrução acadêmica perpassou para uma geração de novos arquitetos atuantes no início do século 20.

O arquiteto Guadet foi professor na Escola de Belas Artes de Paris entre 1894 e 1904 e autor de **Éléments et Théorie de l'architecture** (1901 e 1904). Nos cinco volumes, ele aborda, em síntese, as mais diversas referências arquitetônicas segundo a tradição da composição instaurada por Durand (1821), na Escola Politécnica de Paris, que consistia na montagem do edifício partindo dos volumes componentes. Um edifício completo qualquer não é e não pode ser outra coisa senão o resultado da montagem e reunião de um número de partes, portanto, o problema estava como reunir essas partes. Também era importante o programa do edifício, que lhe caracterizava o partido, segundo o qual o arquiteto realizava a interpretação expressiva e compositiva. A simetria e os eixos eram as únicas regras da composição elementar, que na prática:

“pequenos membros funcionais e estruturais (elementos de arquitetura) são reunidos a fim de perfazerem volumes funcionais, e estes (elementos de composição) são reunidos, perfazendo o edifício em seu todo. Fazer isso é compor no sentido literal e derivado da palavra, por junto” (BANHAM, 1976, 36).

Guadet não exigia nenhuma composição estilística, nem regra de imitação eclética do passado, muito menos o estabelecimento prévio de procedimentos compositivos rígidos, contudo como adepto ao pensamento racionalista possuía preferência ao estilo clássico.

De modo mais conciso foi escrita a **Histoire d'Architecture** (1899) de August Choisy, em seus dois volumes norteados pelo tema único da *“forma como consequência lógica da técnica”* (BANHAM, 1976, 40), com os conceitos de técnica, método, processo e utilidade eram *“aspectos da sociedade enquanto um todo, a gama completa de mecanismo e os relacionamentos que são movimentos para a construção de um edifício”* (BANHAM, 1976, 45). As edificações são testemunhos que fixam o estilo por época e representa a condição moral da humanidade. Desse modo, a harmonia na arte clássica (primeiro volume) era alcançada pela proporção e na Idade Média e na arte gótica (segundo volume), pela dimensão, tomada com base na escala humana, seja como consequência dos métodos de assentamento das pedras. Nesta época:

“... o edifício torna-se um ser organizado, constituindo cada uma de suas partes um membro vivo, sendo sua forma governada não por modelos tradicionais, mas por sua função, e somente sua função” (BANHAM, 1976, 52).

Esse ideário do racionalismo arquitetônico da passagem do século 19 para o 20 marcou o pensamento arquitetônico e a atuação dos arquitetos brasileiros, como se entende no artigo de Gastão Bahiana, *Fundamentos da Architectura Brasileira*:

“Como a beleza do corpo humano, a do edifício não se resume na solidez do esqueleto, mas sim nas proporções harmoniosas das formas externas que dependentes, em parte, da ossatura encoberta, exprimem e caracterizam o tipo individual” (BAHIANA, 1926, 164).

“Assim a própria parte construtiva do edifício comporta um elemento imaterial do qual dependerá essencialmente o valor artístico da obra este elemento, que denominaremos “senso estético construtivo”, caracteriza o arquiteto, diferenciando-o do construtor e do artista: este idealismo a forma independente dos sistemas construtivos, aquele cuida antes de tudo do rigor técnico, entre os dois, o arquiteto exprime seu ideal de beleza, baseado na lógica da construção” (BAHIANA, 1926, 164).

Nas entrelinhas das palavras de Bahiana, percebem-se as de Guadet, já que se propunha uma orientação mais racional dos arquitetos para a formulação de uma arquitetura brasileira. A base da prática proposta foi a lógica, sendo a ornamentação um complemento.

Logo, o colonial, o manuelino ou outro estilo devem apenas ser inspirações, pois cada época possui uma fórmula peculiar, que normalmente repele o passado e independe de qualquer tradição, precisando apenas a sua adaptação às condições mesológicas do local.

Sua definição de arquitetura parte desse princípio racionalista, baseando-se em três *“influências capitais”*. Primeiro, a forma do monumento é consequência direta dos materiais e dos processos de construção:

“A arquitetura não é a arte da imitação, de concepções arbitrárias, nem de estética a priori, mas sim antes de tudo e acima de tudo a arte do verdadeiro: o verdadeiro na satisfação dos requisitos de finalidade, o verdadeiro na construção cuja estrutura transpareça, mas o verdadeiro nas mãos do artista.”

“Esse respeito à verdade exige que a forma e os métodos construtivos se baseiem nas qualidades peculiares ao material utilizado: pedra, tijolo, madeira, etc.” (BAHIANA, 1926, 167).

“A pedra, porém é por excelência, o material nobre da arquitetura. E verificamos ainda aqui a influência dos elementos construtivos sobre as formas: de um lado os povos que dispõem de grandes blocos de granito ou de mármore, adotam a arquitrave (verga reta) para fechar a parte superior dos vãos, e a laje para os tetos. De outro lado, em regiões dotadas de pedra menos rija e de pouco volume torna-se necessário o recurso ao arco, e à abóboda constituídos por aduelas de pequenas dimensões.”

“Mais tarde o desejo de alargar os espaços cobertos, sem pilares intermediários, levam muitas vezes o arquiteto a abandonar a verga reta e a laje, que dificilmente ultrapassam o comprimento de alguns metros, para recorrer ao arco e à abóboda cujo alcance atinge a dezenas de metros; os romanos preferiam um sistema híbrido em que a verga reta e o arco se justapõem sem observar sempre as disposições lógicas peculiares a cada sistema, e das quais os gregos, na arquitrave, e os góticos, na abóboda, foram os escrupulosos observadores” (BAHIANA, 1926, 168).

Segundo, são listados outros *“elementos primordiais”* que mudam conforme as formas construtivas das civilizações passadas, como *“a religião, as instituições políticas, os fenômenos sociais, as condições econômicas e o clima”* (BAHIANA, 1926, 168), e, em terceiro, a ornamentação:

“Um último fator contribuiu, em todas as épocas de fulgor artístico para caracterizar o estilo de cada uma: é a ornamentação, ora tosca e ingênua, ora realista ou estilizada, ora singela ou exuberante, regionalista ou sem caráter próprio. Quase sempre o estilo, sóbrio e severo, no início de qualquer período arquitetural, torna-se pouco a pouco mais elegante e suntuoso até chegar ao exagero da decadência: assim o flamboyant no gótico, assim o barroco que na Renascença é mais uma decoração construída do que uma construção decorada” (BAHIANA, 1926, 169).

Propunha como caminho a adoção do clássico, isto é, *“das obras de época em que a inspiração, livre das peias de emaranhadas tradições, exerciam-se na solução de problemas singelos, singelamente resolvidos, deixando transparecer melhor os princípios geradores da beleza”* (BAHIANA, 1926, 170). Parte-se de alguns predicativos essenciais, como o profundo conhecimento da técnica dos novos materiais de construção e de seu emprego, a finalidade do edifício, a condição mesológica e o senso estético, que: *“só produziu obras-primas de arquitetura quando observou o principio rigoroso da lógica na construção e no ornato e da conveniência na finalidade do edifício”* (BAHIANA, 1926, 169).

Para tanto, Bahiana perpetuou três ações do *“arquiteto moderno”* que deve adaptar ao seu tempo, para conduzir a formação da beleza na arquitetura:

“1 – Profundo conhecimento técnico dos novos materiais de construção e de seu emprego. O aço, o concreto armado, os tijolos e as telhas vitrificadas e coloridas, a cerâmica decorativa (grés flammés), o vidro para soalhos, paredes e coberturas, (...). Assim, por exemplo, a estrutura deverá sempre ficar patente, e os materiais que a compõe serão de maior valia e ocuparão menor superfície do que os enchimentos: não se compreende pilastras e molduras de tijolos (aparente ou revestido) enquadrando panos de cantaria, tampouco seria admissível uma colunata de mármore mássico sobre embasamento revestido de argamassa...”

“Por outro lado, o conhecimento dos processos de construção, dos métodos de cálculos e das possibilidades de execução, é indispensável ao arquiteto para evitar erros graves na elaboração dos projetos e conciliar as condições de aspecto com as da técnica.”

“2 – Clara compreensão das exigências a satisfazer em vista da finalidade do edifício e das condições mesológicas gerais do ambiente social. Os programas

atuais são cada vez mais variados e complexos.”

“3 – Apurado senso estético, comportando o estudo das proporções e das decorações. Sem esta qualidade dominante, não poderá o Arquiteto arriscar-se à solução dos problemas artísticos modernos, transcendentos e complexos sob o ponto de vista técnico, mas muitas vezes vulgares nos seus fins que justificam uma parcimônia ornamental já requerida pelas restrições econômicas” (BAHIANA, 1926, 170).

Segundo Bahiana, esta premissa pela técnica construtiva conduz a uma arquitetura de *“feição internacional”* em que a beleza resulta da aplicação do artista do *“princípio do verdadeiro na construção e na composição”* (BAHIANA, 1926, 171).

Se as duas primeiras décadas do século 20 foram marcadas por poucas obras de arquitetura importantes realizadas em concreto armado, após a Primeira Grande Guerra houve a total adesão dos arquitetos à tecnologia construtiva e à teoria racionalista preconizada por Guadet. Em 1926, o engenheiro civil Paul Augros lançou o livro **Béton Armé: possibilités techniques et architecturales** com prefácio do arquiteto Louis Bonnier e introdução de Tony J. Gueritte¹⁰⁴. O livro procurou relacionar a parte técnica de cálculo de resistência dos elementos construtivos com os distintos programas para ser um ensinamento prático, de algum sentido *“standardizado”*, auxiliando o arquiteto na concepção projetual e o engenheiro no preparo mais eficiente: *“Com o suporte de inúmeros exemplos, tentamos, ao longo desta obra, demonstrar que uma ligação íntima e permanente unem da arquitetura criativa à técnica de execução”*¹⁰⁵ (AUGROS, 1926, 311). Nesse mesmo ano, o arquiteto Jean Badovici (1893-1956), que também era editor da revista **Architecture Vivante** (1923-) e dos álbuns editados pela Albert Morancé, para a qual publicou **Grandes constructions: beton armé, acier, verre, présentées**.

No ano seguinte, os ideários do racionalismo construtivo saíram dos limites do campo editorial francês com **Architectural Design in Concrete**, uma edição inglesa com

104 Louis Bonnier era Inspetor geral honorário dos serviços de arquitetura e estética do departamento do Seine e Tony Gueritte foi presidente da Sociedade de Engenheiros da Grã-Bretanha e da seção britânica da Sociedade dos Engenheiros Cíveis da França e era ligado ao serviço de verificação das estruturas construídas no exterior pela “Maison Hennebique”.

105 «A l’aide de nombreux exemples nous avons essayé, au cours de cet ouvrage, de démontrer qu’un lien intime et permanent unit l’architecture créatrice à la technique d’exécution».

textos de Thomas Penberthy Bennet e imagens de F. Yerbury mostravam a abrangência do emprego do concreto armado na arquitetura dos Estados Unidos, na França, na Holanda e na Alemanha. Uma produção semelhante foi publicada pelo imigrante germânico nos Estados Unidos, o arquiteto Francis Onderdonck, intitulado **The ferro-concrete style**, que:

“será novo tipo de Gótico se o conteúdo desse livro provou ser verdade. Não a forma gótica histórica, mas seu espírito inconquistável será ressuscitado através do ferro-concreto. O arco gótico será substituído pelo seu irmão, o arco parabólico; (...). Como o gótico era baseado na unidade do material – pedra – então o novo estilo será caracterizado pelo ferro-concreto predominando da fundação a balaústre do teto, do “chimney-flue” ao acabamento da parede. O estilo do ferro-concreto será Gótico...” (ONDERDONCK, 1928, 248 e 250).

No fim da década de 1920, há uma produção arquitetônica de concreto armado considerável, difundida pelas publicações e, principalmente, pelos periódicos especializados. Trata-se, apesar disso, de uma produção heterogênea, de múltiplas formas e múltiplos estilos, denotando a versatilidade do concreto armado enquanto material plástico passível de ser moldado segundo o “sentimento artístico” do arquiteto. Superando, nesse sentido, a noção de racionalidade estrutural apregoada por Guadet e Choisy na passagem do século 19 para o 20, para constituir, de fato, uma cultura tectônica do concreto armado, sem as amarras de estilo, de classificação, de escola, tendo somente a premissa técnica como norte para concepção dessa nova arquitetura.

Gastão Bahiana posicionou-se diante dessa situação na arquitetura brasileira pela:

“Nossa nacionalidade heterogênea vai aos poucos se alterando com o afluxo de imigrantes vindos de toda parte, recebemos através deles as mais variadas influências artísticas e deixamos que o tempo, artista supremo, elabore na lenta osmose de tantas tendências diversas, prenhas de fecundas possibilidades, as novas harmonias da cidade futura” (BAHIANA, 1926, 171).

Harmonia que seria alcançada pela vulgarização da tecnologia construtiva.

Fundamentos para uma arquitetura brasileira do concreto armado?

Declarações de adesão a um ou ao outro – o neoclássico francês e o neogótico

anglo-saxão – foram levantadas em artigos e conferências de arquitetos brasileiros, sobretudo na **Architectura no Brasil** (1921-1926), como também no panorama de introdução dos arranha-céus nas cidades brasileiras. Inicialmente, o periódico representava as opiniões de duas associações de arquitetos: o Instituto Brasileiro de Arquiteto¹⁰⁶ e a Sociedade Central de Arquitetos¹⁰⁷, que foram unificados no Instituto Central de Arquitetos em 1924.

O desenvolvimento do concreto armado no Brasil, segundo Cunha, derivou do da resistência dos materiais. Provavelmente, ele conheceu o trabalho de seu colega, o engenheiro Augusto de Brito Belford Roxo, **Lições de Resistências de Materiais**, uma apostila publicada em 1913, pelo então professor substituto da mesma instituição almejada de ensino, na cadeira de Mecânica Aplicada às Máquinas. Desta mesma ótica partiu a defesa de outro artigo “*Architectura do Concreto Armado*”, de autoria desconhecida, publicado em 1926:

“Ouve-se freqüentes vezes afirmar que o Arquiteto moderno necessita tanto quanto o engenheiro, de profundo conhecimento da “resistência dos materiais” e, nos cursos de Arquitetos, verifica-se uma tendência para desenvolver cada vez mais o ensino dessa disciplina, um tanto árida” (ARCHITECTURA NO BRASIL, 1926, 111).

Demanda que sintonizava com as reivindicações dos recém-egressos da Escola Nacional de Belas Artes naquele ano, como o arquiteto Paulo Ewerard Nunes Pires (1903-1976), pela reforma do ensino da instituição. Começando pela edificação, com o acréscimo de novas salas de trabalho e de gabinetes de resistência de materiais com máquinas de provas, seguido pela ementa, com a criação de um “*curso especial de cimento armado*” (O JORNAL, 12

106 Fundado em 26 de janeiro de 1921, reuniu 27 engenheiros arquitetos como Gastão Bahiana, Henrique de Vasconcelos (o primeiro presidente), Rafael Peixoto, Serafim de Souza, Cypriano Lemos, Angelo Bruhns, Gabriel Fernandes, Raul Cerqueira, Fernando Nereo de Sampaio, Pedro Vianna da Silva e Edgard P. Vianna.

107 Criada em oposição ao Instituto que só aceitava arquitetos brasileiros como sócio, permitiu arquitetos estrangeiros, desenhistas, aquarelistas e todos os cooperadores técnicos e artísticos de uma obra. O primeiro presidente foi Adolfo Morales de los Rios, arquiteto Silvio Rebecchi, Nestor Figueredo, J. P. Preston, Lothar Kastrup, comendador Antonio Januzzi, arquiteto John Curtis, Archimedes Memória, Adolfo Morales de los Rios Filho, Rafael Paixão, engenheiro Benjamin da Rocha Faria, F. Pereira Passos, arquiteto F. Cuchet, engenheiro L. Riedlinger. No total, eram 38 engenheiros arquitetos, 16 engenheiros civis e 8 aderentes, seus sócios.

jun. 1927, 1). Além disso, Pires propunha a revisão do critério do Prêmio “Heitor de Mello”, concedido ao melhor aluno graduado do curso de arquitetura com uma bolsa de estudos de cinco anos na Europa, “*em vista da grande evolução no sistema de construção*”, para apenas dois no “*velho continente*”, mais dois nos Estados Unidos da América para identificar como o “*metier moderno de construir*” e um ano no território brasileiro. Esta última estava conectada às discussões da vertente neocolonial, de levantamento dos principais aspectos das edificações coloniais das cidades do período colonial, como Ouro Preto, Mariana, Congonhas, etc. (O JORNAL, 12 jun. 1927, 1).

O autor do artigo “*Architectura do Concreto Armado*” pontuou, no entanto, algumas diferenciações na atuação, especificando o papel do arquiteto, do engenheiro e do construtor numa obra de concreto armado e ressaltando a autonomia, i. é, cada um tinha um papel determinado a desempenhar na obra de concreto armado. Desse modo, o:

“... Engenheiro ocupa-se quase que exclusivamente do lado econômico da construção. Dedicando a maior parte do seu tempo ao estudo das soluções capazes de reduzir ao mínimo o custo da obra, ele deverá estar em condições de poder determinar, rapidamente, pelo cálculo, as dimensões rigorosamente mínimas de todos os elementos do edifício de modo a garantir a estabilidade suficiente: isso implica em uma prática constante dos métodos especiais de cálculo, prática essa que evita considerável perda de tempo em estudos preliminares...”
(ARCHITECTURA NO BRASIL, 1926, 111).

E,

*“O arquiteto por seu lado visa antes de tudo o aspecto, a estética do edifício. Mesmo assim a organização do projeto não deixa de necessitar o conhecimento preciso das condições em que possam ser utilizados os diversos materiais e dos limites do seu emprego. Assim, sem entrar (...) no estudo dos detalhes (constituição íntima das diversas peças e modos de ligação entre si) o arquiteto deverá poder fazer aproximadamente as dimensões exteriores (o “*encombrement*” como dizem os franceses) dos elementos construtivos* (ARCHITECTURA NO BRASIL, 1926, 111).

Por fim, considerou-se a possibilidade do arquiteto, após cumprir tal papel, realizar o dimensionamento nos “*pormenores da construção*” dos elementos estruturais de concreto armado. Contudo, essa era a função do construtor, “*responsável pela segurança da*

obra” que consistiu no projeto das “formas de madeira”, na determinação dos “detalhes das armações de ferro, as seções das barras e a disposição dos “estribos” e, também, a fiscalização do “traço do concreto e o enchimento das formas” (ARCHITECTURA NO BRASIL, 1926, 111).

Se ficou clara a distinção entre o engenheiro e o arquiteto, não ficou bem determinada aquela entre este e o construtor. *Não deveria o arquiteto de uma construção moderna de concreto armado ser um construtor e artista, como pontuou em 1901 o engenheiro Vierendeel?* O arquiteto, segundo o autor, deveria apreender todos os conhecimentos teóricos de resistência dos materiais a fim de garantir a estabilidade da construção, que também era responsabilidade do construtor, bem como os de estética:

“Os mais autorizados críticos de arte estão, neste ponto, de perfeito acordo com os mestres eminentes da moderna arquitetura, cujo progresso, dizem todos, depende em suma do emprego racional dos novos materiais criados pela indústria, e cuja qualidade característica reside na alta resistência que permite considerável redução das massas, tanto mais necessária quanto o seu preço é mais elevado (ARCHITECTURA NO BRASIL, 1926, 111).

O que não deveria ser o estado da arte da arquitetura em 1926, já que o autor reclama que o concreto armado era empregado *“erradamente, apenas como um esqueleto ou como um reforço invisível das paredes dos edifícios”*. Outro erro que também permaneceu corrente na estética da arquitetura do concreto armado, segundo ele, foi *“as aparências das antigas construções de pedra aparelhadas. Nada mais irracional” (ARCHITECTURA NO BRASIL, 1926, 111).*

Ao voltar a noção de resistência dos materiais, o autor comparou a que tipo de esforço suportava os dois processos de construção segundo o estilo e considerou um absurdo *“executar com o cimento armado fachadas de linhas clássicas, onde tudo seja fingido, e contrário a mais elementar lógica” (ARCHITECTURA NO BRASIL, 1926, 112).* E pediu pelo fim dos *“pastiches do passado”, da “falsidade” e dos “artifícios”,* propondo os princípios básicos da aplicação da tecnologia construtiva na arquitetura:

“As peças de seção reduzida formam esqueleto rígido, onde os diversos elementos se engastam uns nos outros: salientemos esta ligação intensa, suprimindo capitéis e ábacos injustificados. Deixemos aparente o esqueleto, acentuando-lhe a função essencial. Tratemos como enchimento a parede que nada suporta; façamo-la de

tijolos à vista (coloridos e vitrificados) revistamo-la de azulejos, ou mesmo de simples emboço, mas sem rejuntamento a fingir uma impossível cantaria; ou se se tratar de obra suntuosa, toda revestida de chapas de mármore, coloquemos estas chapas a moda de ladrilhos e não de blocos maciços de mármore. Não receemos os fortes balanços, os alegres “bay windows”: mas não os decorremos com falsas pilastras romanas cuja massa pretensiosa sobrecarregue magros consolos de concreto, em forma de modilhões (sic) clássicos demasiadamente alongados” (ARCHITECTURA NO BRASIL, 1926, 112).

Essas regras pressupunham uma moderação formal, “*nada de exageros, nada de futurismos grotescos*” (ARCHITECTURA NO BRASIL, 1926, 112) para serem aplicados nas futuras construções da cidade do Rio de Janeiro, que se anunciavam como o edifício em altura.

1925-1929: Os arranha-céus e o viver nas nuvens: entre uma tipologia construtiva e um símbolo da modernidade pragmática

“Ali estavam escondendo a terra e arranhando o céu, as formidáveis torres de cimento armado” (O PAIZ, 8 jul. 1928, 4).

A palavra “*arranha-céu*” foi criada em 1914, segundo o **Dicionário Houaiss**, como um edifício muito alto, com muitos andares ou pavimentos. Sabe-se, contudo, que o arranha-céu consistiu no principal símbolo da americanização, seja no âmbito da arquitetura e do urbanismo, seja no campo artístico – pintura e literatura – ao assombrar e surpreender e mesmo, provocar o estranhamento das pessoas que visitavam as cidades norte-americanas como Chicago e Nova York (COHEN, 1995; ATIQUE, 2007).

A **Revista de Engenharia do Mackenzie** traduziu, em 1926, o artigo “*O arranha-céu em Nova York*” de Edward Rush Duer, publicado **The Architectural Forum**, no qual comparou dois tipos de arranha-céu como arquitetura ou concepção artística:

“Porque o edifício colossal não significa arte. Geralmente os arranha-céus são torres retangulares, muito altas, com alguma decoração que, entretanto, ainda não se entende por arquitetura. Raro são os arranha-céus que possuem linhas arquitetônicas. Um exemplo, a fig. 1, o “American Radiator Building”, mostra-nos o estilo dos arranha-céus artísticos; todo o edifício não é de uma altura só, mas eleva-se em graus sucessivos; certos arranha-céus, de estilo, ganham aparência de

patamares elevadíssimos, distribuídos irregularmente” (DUER, fev. 1926 apud: REVISTA DE ENGENHARIA DO MACKENZIE, abr. 1926, 60).

O arranha-céu enquanto arte foi aceito pelo autor por ser a imagem do *“espírito da época”* e possuir um *“valor psicológico dos grandes monumentos levantados por uma civilização rica”* (DUER, fev. 1926 apud: REVISTA DE ENGENHARIA DO MACKENZIE, abr. 1926, 60). A imagem ilustrativa do arranha-céu de concepção artística trata-se de uma exposição do pintor expressionista Hugh Ferriss. Porém, enquanto arquitetura, o arranha-céu foi descrito com base em duas desvantagens, provenientes do acúmulo de população em pequenas áreas ocasionado pela *“1) a congestão do tráfego; 2) o problema sociológico devido à moradia de muitas famílias que frequentemente têm crianças em apartamento”* (DUER, fev. 1926 apud: REVISTA DE ENGENHARIA DO MACKENZIE, abr. 1926, 59).

Essa visão negativa prevaleceu entre os arquitetos que compartilhavam da opinião de Duer:

“Portanto, só da América do Norte poderiam ter florescido essas construções bizarras, absurdas moles (sic) desafiando a calma, a imensidade do azul do céu. Só o gênio americano, síntese do mercantilismo grosseiro da época moderna, poderia ter concebido essa fortaleza de cimento armado. Pena é que o gênio latino em vez de se insurgir contra esse materialismo inconcebível o copie com servidão, fazendo florir, como flores monstruosas em todos os cantos das suas cidades, que vem construir ainda mais para amargura, para a tristeza, para a angústia da existência moderna, e que todo o ouro dos milionários não consegue dulcificar” (A NOITE, 9 jan. 1928, 4).

Entretanto, como se viu, tal programa construtivo foi um dos meios de aplicação do concreto armado de maior especulação discursiva, abrangendo não apenas artigos publicados em periódicos especializados de engenharia e arquitetura, bem como, em jornais das principais cidades brasileiras como Rio de Janeiro e São Paulo, dando um caráter mais público ao embate.

A gestão de Alaor Prata (8 ago. 1923 – 15 nov. 1926) como prefeito do Distrito Federal (Rio de Janeiro) foi um momento importante para o incentivo na construção dos arranha-céus:

“O Rio, igualmente, está atravessando um período de construção e trabalho

que não pode deixar de impressionar muito favoravelmente aqueles que constantemente nos visitam. O que se nota, entretanto, é a iniciativa particular correndo na vanguarda das providências tomadas pelo governo no sentido de incentivar a evolução da cidade” (O JORNAL, 4 set. 1927, 6).

Engenheiro formado na Escola Politécnica de São Paulo em 1906, Prata organizou uma comissão da planta cadastral da cidade, chefiada pelo engenheiro Augusto de Godói (CAMPOS, 2002, 382), que elaborou nova regulamentação para as construções no Distrito Federal, substituindo a lei anterior que era fragmentada, por meio de dois decretos editados consecutivamente: 2.021, de 11 de setembro de 1924, substituída pelo 2.087, de 19 de janeiro de 1925¹⁰⁸ (ABREU, 2008, 83 e 86; OLIVEIRA, 2009, 25).

A regulamentação uniformizou as normas anteriores, buscou regular a ocupação do solo com base na divisão da cidade em quatro zonas (central, urbana, suburbana e rural) e, as construções, incorporando normas para atender às exigências trazidas pela inserção do concreto armado como material e sistema construtivo predominante na obras (OLIVEIRA, 2009, 25). O que deu origem a um surto de construção de prédios com mais de seis pavimentos, transformando sensivelmente a paisagem construída do Rio de Janeiro, principalmente da área central ao longo da avenida Rio Branco e arredores:

“Na parte sul da avenida Rio Branco os prédios elevados já começam a constituir um bloco de apreciável dimensão, além dos que já existem, dentro em breve, dois novos prédios se incorporarão ao grupo dos arranha-céus – o cinema Pathé, com 14 andares, ao lado do Capitólio e o Itajubá, com 16 andares, ao lado do edifício Brasil. Em outros locais, novos edifícios de muitos andares se elevarão; assim na esquina da 7 de Setembro com a avenida, o edifício Guinle, terá 14 andares, na praça Tiradentes, onde existe hoje o Teatro Carlos Gomes, será construído o novo prédio daquela casa de diversão com cerca de 13 andares, nas proximidades da praça Mauá, erguer-se-á um grande prédio com mais de 20, na rua Álvaro Alvim, atrás dos cinemas Odeon e Capitólio, serão construídos também, dois outros edifícios de mais de 14 pavimentos, além desses, diversos prédios para apartamentos serão

108 O decreto nº. 2.085 foi denominado Regulamento para construções, reconstruções, acréscimo, modificações de prédio no Distrito Federal. Os dois decretos foram, conseguintes, substituídos em 1935 pelo decreto nº. 5.595, que posteriormente, em 1937, foi por sua vez foi trocado pela nº. 6000, o primeiro Código de Obras do Rio de Janeiro.

construídos em pontos mais afastados” (O JORNAL, 4 set. 1927, 6).

Um ano depois de sua promulgação, o decreto 2.087 foi criticado em dois pontos pelos arquitetos sócios do Instituto Central de Arquitetos e pelos engenheiros¹⁰⁹, da Sociedade Brasileira de Engenharia. O primeiro ponto remete-se ao principal assunto discutido na *Architectura no Brasil* sobre a arquitetura do concreto armado: a distinção entre o arquiteto e o construtor. O regulamento exigiu o registro e o cadastramento de arquitetos-construtores e construtores responsáveis por obras e projetos na cidade, como meio de assegurar a segurança da obra (OLIVEIRA, 2009, 25). Desse modo, o engenheiro civil era cadastrado como construtor e o problema incorreu no registro de construtores práticos, isto é, “*simples construtores sem diploma*” como arquitetos-construtores (ARCHITECTURA NO BRASIL, 1926, 83). Esta questão estava diretamente relacionada com a segunda crítica à necessidade de submeter todo projeto apresentado à seção de Arquitetura para um exame de fachada:

“De certo, essa censura não seria admissível, a nosso ver, si o projeto fosse sempre elaborado por arquiteto legalmente habilitado; mas já que muitos profissionais de capacidade artística não comprovada, são autorizados a assinar projetos, até mesmo para a zona central da cidade, é justo, é mesmo necessário que a prefeitura se reserve o direito de exigir a modificação de fachada capazes de prejudicar o aspecto das principais vias urbanas” (ARCHITECTURA NO BRASIL, 1926, 83).

O problema foi se essa regra virasse censura de fato, ao restringir as soluções formais das fachadas, o que implicava regras de gosto e estética, isto é, numa questão essencialmente subjetiva:

“A ação do censor deverá ser, aliás, prudente e criteriosa, porque não se baseia em disposições legais taxativas, mas constitui antes uma apreciação, algo pessoal, de um trabalho alheio, quase que apenas esboçado, e suscetível, portanto de várias interpretações” (ARCHITECTURA NO BRASIL, 1926, 83).

109 Na Revista Brasileira de Engenharia o regulamento foi publicado na íntegra no nº. 4, ano 5, tomo 8, out. 1924, p. 112-160; Arthur Saboya, engenheiro chefe de seção da Repartição de Obras de S. Paulo opinou sobre “O novo Padrão das construções no Rio de Janeiro (decreto nº. 2.021, de 11 de setembro de 1924)” no n. 5, ano 5, nov. 1924, p. 209-219 e novas críticas foram feitas no nº. 6, ano 6, dez. 1925, p. 233-257.

Além dessa regra, o regulamento fixou padrões para a altura, a proporção e o alinhamento das edificações estabelecidas em relação a largura da via de circulação onde se localiza o lote e em função do número de pavimentos, tendo assim uma altura máxima fixa em 50 metros, ou duas vezes a largura, na zona central, e uma vez, nas demais zonas, uma altura mínima de 21 metros para seis pavimentos; 18 metros para cinco pavimentos chegando a de 7 metros e meio para as de dois (CARDEMAN, 2004, 42 apud: DERBLI, 2006, 41).

Um padrão semelhante já se aplicava em São Paulo desde 1920, regida pela lei municipal 2.332, de 9 de novembro de 1920, que *“impunha alturas máximas apenas para edificações na zona central”* (CAMPOS, 2002, 224). E também regras de garantia da iluminação, insolação e ventilação as novas edificações, que regulavam as dimensões dos cômodos, das aberturas e dos pés-direitos. Com base em coeficientes abstratos, o padrão municipal ou Código de Obras de S. Paulo possibilitou a superação dos gabaritos limitados, como ressaltou Candido Malta Campos, em **Os Rumos da Cidade**:

“Consagrando condições matemáticas de insolação e ventilação aplicáveis a qualquer volumetria, o novo padrão municipal abria caminho para o deslocamento entre volumes edificado e traçado viário, quebrando os volumes compactos do urbanismo “europeu” e possibilitando prédios altos – algo o diretor de Obras teria preferido evitar” (CAMPOS, 2002, 226).

Prenúncio de um acontecimento que foi confirmado três anos depois, com a aprovação do projeto do Palacete Sampaio Moreira, de autoria do arquiteto Christiano Stockler das Neves, que publicou em 14 de fevereiro de 1928, em **O Jornal**, *O precursor dos arranha-céus paulistas* critica a lei municipal que rege a altura dos prédios, defendendo a construção dos edifícios em altura. Neves compartilhava da opinião dos agentes imobiliários, de que o padrão municipal era uma lei absurda e cerceadora do crescimento vertical da cidade:

“Os arranha-céus de S. Paulo seriam muito mais altos se a prefeitura não possuísse uma lei absurda regulando a altura deles. Na rua 15 de Novembro, por exemplo, teríamos prédios de 30 e 40 andares, mas as leis municipais estabelecem que a altura máxima de um prédio não pode exceder de três vezes a largura da rua” (O JORNAL, fev. 1928, 5).

O projeto do Sampaio Moreira seguiu o padrão municipal, que foi explorado para

se alcançar o máximo de aproveitamento: 16 andares (sendo 14 pavimentos mais terraço e térreo), compreendendo um programa de 160 escritórios e duas lojas, com uma taxa de ocupação alta decorrente do alto valor dos terrenos da área central, limitada a uma colina, para se ter um “*juro relativo*” de retorno do investimento (O JORNAL, fev. 1928, 5).

Nesse sentido pragmático, em **O Jornal** saiu *Quando o homem rivaliza com a natureza: Os skyscraper do Rio e de São Paulo*, descrevendo a paisagem urbana dessas duas metrópoles, que ganhavam a expressão dos arranha-céus:

“Em S. Paulo, no momento atual elevam-se edifícios majestosos e de grande número de andares. Há ali, segundo uma recente fotografia, 16 prédios de sete andares, 15 de oito, seis de nove, 11 de dez, um de 12, um de 13 e um de 15, além de outros menores, que perfazem um total de cem” (O JORNAL, 4 set. 1927, 6).

Naquele ano, estava em construção o Edifício Martinelli, cujo primeiro projeto foi realizado em 1923 e que foi modificado sucessivas vezes ora por exigências legais impostas pelo código de obras, ora por caprichos do proprietário, ora por se duvidarem da segurança da obra de concreto armado. Christiano S. das Neves tomou este caso como exemplar de:

“... uma injustiça: o proprietário em qualquer dessas ruas de menor largura, que possuir um terreno de igual valor que o do prédio Martinelli não poderá usufruir, proporcionalmente, os mesmos critérios. O proprietário do terreno vizinho, à rua S. Bento, por exemplo, não poderá construir prédio de altura superior a 30 metros, enquanto o prédio Martinelli tem o direito de subir até 90 metros, que é justamente três vezes a largura da S. João” (O JORNAL, fev. 1928, 5).

Concomitantemente, Neves viu o início das obras do edifício do Automóvel Clube de S. Paulo, localizado no largo de São Francisco, no fim da rua Líbero Badaró, fruto de um concurso de projetos ganho por ele com um arranha-céu em estilo beauxartiano: *“Grande foi a celeuma levantada por se construir um clube com vários pavimentos, mas a valorização dos terrenos obrigou sua construção nesses feitos”* (O JORNAL, fev. 1928, 5). Atuando em sociedade com seu pai, o engenheiro agrônomo Samuel Stockler das Neves, diante da questão, posta por *O Jornal*, se deveria ou não se construir um arranha-céu, respondeu:

“Penso que se devem construir arranha-céus, mas com arte, conforto, higiene e

muitos elevadores¹¹⁰; guardemos as tradições das construções de um pavimento para as casas pitorescas das fazendas, chácaras e praias” (O JORNAL, fev. 1928, 5).

Tanto o Sampaio Moreira como Saldanha Marinho (denominação dada ao edifício do Automóvel Clube) foram obras que marcam o pensamento arquitetônico desse arquiteto, formado na Universidade da Pensilvânia em 1911, que se reproduz do texto *Arquitetura Contemporânea*, publicado em fevereiro de 1930, na revista **Architectura & Construções**, órgão do Instituto Paulista de Arquitetos, criado em 1928:

“A arquitetura da época em que vivemos se chama contemporânea, e envolve todas as tendências da verdadeira arte. Limitar a arquitetura de hoje ao que é chamado de modernismo, não é só insensatez, mas também arrogância,...” (NEVES, mai. 1930, 3).

“... os apregoados novos materiais não exercem qualquer influência nos estilos arquitetônicos, porque tais estruturas nada mais são do que meros esqueletos, logicamente inestético, porque sua função de solidez e economia exige elementos que não possuem qualidades para a obra d’arte” (NEVES, mai. 1930, 5).

“Eis porque as feias estruturas de ferro e concreto armado recebem aquele revestimento, isto é, a arquitetura, que dá a beleza aos edifícios. E houve quem dissesse aqui que os esqueletos de cimento armado são os monumentos mais característicos da arquitetura atual!” (NEVES, mai. 1930, 6).

Entretanto, em 1929, com a crise da quebra da bolsa de Nova York, o Automóvel Clube paralisou as obras de construção do Saldanha Marinho, estando pronta a estrutura de concreto armado. Após 1932, depois de o país retomar certa estabilidade econômica e política, a obra recomeçou já incorporada ao patrimônio da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, que contratou o arquiteto Elisiário da Cunha Bahiana, formado na Escola Nacional de Belas Artes, em 1920, para rever o tratamento estilístico do *“revestimento, isto é, a arquitetura”* beauxartiana para ser *“executada à moderna”* (MAGRO, jul. 1929).

110 O artigo publicado em 1930, na *Architectura e Construção* de Neves, foi ilustrado com cinco imagens de arranha-céus norte-americanos, cedidas pela Otis Elevator Company, classificados segundo a mesma taxonomia empregada por Duer: os arquitetônicos e os sem arquitetura.

Tal história denota um momento de grandes transformações no pensamento arquitetônico vigente no Brasil, que repercutiu na formação da cultura técnica do concreto armado. Para tanto, destacamos mais três fatos ocorridos no Rio de Janeiro, cujo conjunto configura o estado da arte da arquitetura, do urbanismo e da inserção das construtoras estrangeiras especializadas no sistema construtivo no campo da construção civil brasileiro.

O Inquérito Arquitetônico de O Jornal: entre a necessidade de reformas urbanas e os cinemas

Ao folhear as páginas de diários publicados na cidade do Rio de Janeiro depara-se com diversos anúncios da “*cidade dos arranha-céus*”, Nova York, sobretudo na seção de *Turismo*, que procuravam atrair os olhares sobre a Ilha de Manhattan e seus altos edifícios, como: A cidade maravilhosa dos arranha-céus, de 12 de junho de 1927, em **O Jornal**. Este diário, dirigido por Assis Chateaubriand – um polemista e astuto empresário, iniciou em 1926, a publicação de uma série de entrevistas intitulada de *O Inquérito Arquitetônico*. O conjunto de entrevista espelha um universo rico em construções sobre a imagem do arranha-céu pelos arquitetos brasileiros, apesar disso não ser o objetivo da enquete que queria entender a situação das belas artes brasileiras, sobretudo promover a defesa do movimento arquitetônico neocolonial (SOUZA, 2004, 3).

No caso da arquitetura, a principal notícia era a contratação de um estrangeiro para realizar um plano de remodelação para a cidade. A questão da ocupação da esplanada, criada pela conclusão do desmonte do morro do Castelo, iniciado com as reformas de Pereira Passos em 1904, foi o impasse que fez o prefeito Antonio Prado Junior (16 nov. 1926 – 24 out. 1930), que substituiu Alaor Prata em 1927, convidar o urbanista Alfredo Hubert Donat Agache para realizar uma série de conferências e o *Plano de extensão, remodelação e embelezamento*.

O primeiro a ser entrevistado foi Fernando Nerêo de Sampaio, presidente do Instituto Central de Arquitetos e professor da Escola Nacional de Belas Artes, que de imediato se posicionou contra as *influências estrangeiras*, com certeza demandadas como estilo pelos seus clientes para suas residências, com um tom xenofóbico:

“A influência da novidade do que se passava na Europa começou a invadir a cidade. Os viajantes – o que horror tenho desses itinerantes – queriam aqui o que viram na Europa em tal ou qual lugar e o restaverismo (sic) começou a dominar

com ênfase” (O JORNAL, 21 nov. 1926, 3).

Bem como, contra a presença dos construtores estrangeiros:

“Empreiteiros promovidos a arquitetos, simples construtores, quase analfabetos, que se fizeram arquitetos e estrangeiros sem escrúpulos, num meio social cuja educação estética nunca existiu, criaram para o desenvolvimento de nossa arquitetura o maior obstáculo” (O JORNAL, 21 nov. 1926, 3).

Para ele, o estrangeiro era o *“elemento criado do mau gosto”* e o *“demolidor sistemático de tudo”*. Contudo, vislumbrou um momento arquitetônico otimista, que se desenvolvia em duas vertentes, semelhante que ocorria nos Estados Unidos da América:

“Paralelamente a esse movimento, esboçou-se e definiu-se outro oriundo da expansão dos grandes centros urbanos que criou um tipo completamente novo: o “skyscraper”, como a organização de trabalho livre na grande democracia gerou o “bungalow” (O JORNAL, 21 nov. 1926, 3).

Se o *“bungalow”* ou a casa do trabalhador urbano foi, nesse sentido, uma *“criação de novos impostos pela organização do meio social, produtos da necessidade imperiosa, de utilidade para o ambiente”*, já o arranha-céu foi fruto do caráter nacional aos norte-americanos, que tampouco alcançaram uma forma adequada e definitiva para a arquitetura. Compartilhando do mesmo ideário de seus colegas associados ao instituto, em 1926, de que a cidade precisava de um plano de remodelação, porém, concebeu uma imagem de metrópole, um tanto curiosa:

“... a metrópole moderna é esquematicamente um organismo sem cérebro num determinado lugar, órgão auxiliar colocado nos sítios convenientes e o sistema arterial e venoso perfeitamente combinado de maneira a permitir franca circulação como num organismo humano” (O JORNAL, 1926, 3).

A entrevista do jovem arquiteto Elisiário da Cunha Bahiana foi a primeira a anunciar no seu título a denominação arranha-céu: *Necessidades arquitetônicas do Rio de Janeiro*. A casa residencial e o estilo dos arranha-céus. Observa-se que tal profissional obteve destaque na Exposição Internacional Comemorativa do Centenário da Independência, em 1922, com seus colegas de turma da Escola Nacional de Belas Artes,

sendo o momento, desde o qual,

“a cidade começou intensivamente a preocupar-se com a estética das suas construções, prestigiando o arquiteto e jogando para terceiro plano a personalidade do mestre de obras, até então a única autoridade ouvida e respeitada, em cânones de arte no Rio de Janeiro” (O Jornal, 1 mai. 1927, 3).

Uma única pergunta foi feita ao entrevistado: *Que dizer sobre a questão complexa da arte de construir no Brasil?* Assim como arguiu Sampaio, Bahiana separou sua resposta segundo o programa arquitetônico em relação a sua inserção no urbano, pautando em *“edificações de caráter residencial, localizadas em zonas menos centrais”* e as *“habitações coletivas, casas de apartamentos e escritórios no núcleo comercial da cidade”*. O arquiteto admitia o emprego de estilos para as residências, conforme as exigências locais, do ambiente e do clima, *“mas evoluindo de acordo com o progresso da técnica, modifique-se o pormenor decorativo, passando das curvas barrocas às linhas largas do concreto e da arte moderna”* (O JORNAL, 1 mai. 1927, 3). Para o edifício, a questão era outra, pois correspondia a *“grande arquitetura urbana”* regida por tipos prefixados, internacionais e cosmopolitas:

“A hodierna arquitetura destes arranha-céus, para ser bela deve ser verdadeira, pois, para mim, toda a beleza da arte reside em sua verdade, e, da mesma forma que não sinto a mulher bela de lábios carminados e o rosto encoberto sob uma máscara de crepe, também não admito a arquitetura falsa que encobre sob a argamassa a verdade de suas linhas construtivas” (O JORNAL, 1 mai. 1927, 3).

Havia nessa ideia de verdade construtiva a noção comum de que cada época possui um estilo de acordo com suas condições tecnológicas e artísticas. Para Bahiana, um edifício em altura tratado em *“estilo “bungalow” ou templo grego, sobreposto, arrimados a martelo, dificilmente engastados uns nos outros, até perfazerem a altura desejada”* criava, ironicamente, um novo estilo arquitetônico: *“o estilo Colcha de Retalhos”*. Segundo esse pensamento, o arquiteto deveria ser o tutor do cliente nos segredos da arte construtiva e definiu com precisão sua conotação do que *“Fazer arquitetura é evoluir com o progresso fazendo a arte do presente para o futuro”* (O JORNAL, 1 mai. 1927, 3).

Para a tese de que o arranha-céu não era compatível com qualquer estilo se abriu uma exceção entre os estilos passados para ser aproveitado como elemento decorativo das *“grandes massas modernas”*, que foi *“sem dúvida o gótico, pois se ligam ambos pela afinidade*

das linhas verticais” (O JORNAL, 1º mai. 1927, 3).

No entanto, para construir-se um arranha-céu, Bahiana colocou a necessidade de uma remodelação urbana para criar ambientes mais propícios, como *“ruas e praças que lhes proporcione apreciável perspectivas urbanas”* (O JORNAL, 1 mai. 1927, 3).

Outro tema comum a todos os entrevistados era a crítica aos edifícios em altura construídos no terreno, onde antes ficava o edifício do Convento Nossa Senhora da Ajuda¹¹¹, a Cinelândia:

“E o povo esperou com ansiedade, vendo dia a dia o terreno palmo a palmo conquistado pelo aluvião, até que enfim a fim inteiramente limpo dos escombros do antigo convento. Vieram engenheiros, com os seus aparelhos e niveladores; vieram os empregados e fiscais da prefeitura, e os fotógrafos também vieram, colhendo em suas objetivas a vasta área deserta, onde se iria improvisar, por assim dizer, uma pequena cidade” (REVISTA DA SEMANA, s.a., s.p.d.).

Uma das extremidades da avenida Rio Branco, a Praça Floriano Peixoto¹¹² foi o local de implantação de edifícios públicos de programa cultural como o Teatro Municipal, a Biblioteca Nacional e a Escola Nacional de Belas Artes e político como a Câmara de Vereadores. Desde a abertura da Avenida Rio Branco, então Central, os cinemas compunham os diversos tipos de ocupação dos edifícios construídos pela comissão construtora da avenida. Os edifícios eram adaptados a função sem muito conforto e com o risco de incêndios, sendo geralmente teatros reformados para funcionarem como *music-halls* ou salas de conferências ou cinemas. No comentário de João do Rio, percebe-se que apesar disso, o cinema era uma febre:

“Na avenida, era impossível entrar em qualquer casa-cinema. Havia uma multidão suarenta e febril até o meio da rua disputando lugar e uma onda de gente feliz que saía. O movimento era de tal sugestão que quem passava parava,

111 A construção do convento foi concluída em 1748, segundo projeto do brigadeiro José Fernandes Pinto Alpoim, para abrigar as irmãs da ordem de Santa Clara (LIMA, 2000, 176).

112 A Cinelândia teve diferentes funções ao longo da formação da cidade do Rio de Janeiro. No início, chamava-se largo da Mãe do Bispo, depois, no fim do período imperial, passou a ter a denominação de praça São José (1871) e um ano antes da proclamação da República (1888) passou a ser chamado de praça Ferreira Viana, sendo renomeada praça Floriano Peixoto, em 1910.

Fig. 20. Revista da Semana publicou os planos do empresário Serrador de complexo de lazer no terreno, resultante da demolição do Convento d'Ajuda.

O terreno do convento foi dividido em lotes menores e Serrador convenceu outros empresários a investir em salas de cinemas e espaços de escritórios e apartamentos para alugar. Depois de 1925, inauguram-se os primeiros edifícios: o Capitólio, seguido pelo Glória, o Império e o Odeon. Três anos depois, o Pathé Palace¹¹³ foi aberto pela família Ferrez, seguido pelo Alhambra, o Rex¹¹⁴ e o novo Palácio¹¹⁵ (LIMA, 2000, 263). As amplas dimensões das novas salas surtiram efeitos impactantes em usuários amantes do cinema, como demonstrou o relato de uma leitora da revista Paratodos:

“Eu nunca fui grande frequentadora dos cinemas da avenida, porque me sentia mal naquelas saletas minúsculas proporções, com pouco ar, contatos forçados (...), muito calor e defeituosa projeção dos aparelhos cinematográficos. (...). Os novos cinemas do fim da avenida, porém, habituaram-me de tal sorte a esse gênero de diversões, que rara é a semana em que não os procure três ou quatro vezes,...” (PARATODOS, 26 jan. 1928, 37 apud: LIMA, 2000, 261).

Cada empreendedor escolheu um estilo para seu “palácio do cinema”, criticado pelo arquiteto Elisiário Bahiana: “São edifícios de regular dimensão, decorados com ornamentos inadequados e pretensos estilos, já em desatualizados e, como acima disso de andares arrumados como gavetas de chiffonies” (O JORNAL, 1 mai. 1927, 3).

O Quarteirão Serrador ou Cinelândia foi também criticado pelo terceiro entrevistado no inquérito, o arquiteto Edgard Pinheiro Vianna: “Será melhor dar à cidade pequenos edifícios hediondos do que os monstros de grande vulto, que estão entupindo os terrenos da Ajuda” (O JORNAL, 26 jun. 1927, 3), que se revoltou diante do caráter permanente dessas obras, comparando o a de um pavilhão de exposição:

“Basta refletir que os anões antigos eram fáceis de desmanchar, tanto pelo material do que eram argamassados, cal e tijolo, como pelo seu pouco preço intrínseco.

113 A inauguração do Pathé Palace. O Paiz. Rio de Janeiro: 11. Abr. 1928, p. 4.

114 Projeto do arquiteto Luiz Fossati (ver: A Casa. Rio de Janeiro: n.119, abr. 1934 apud: LIMA, 2000, 282).

115 No local, funcionava o Cassino Nacional, projeto de Adolfo Morales de los Rios (pai), que foi demolido em 1927 para a construção do palácio, segundo o projeto arquitetônico do arquiteto Mathias Ferreira (LIMA, 2000, 285 e 297).

Fig. 21. O Correio da Manhã publicou em 30 de fevereiro de 1936, imagens mostrando as amplas transformações do Rio de Janeiro.

Fig. 22. A Cinelândia vista de vôo d'Oiseau

Entretanto, os monstros horrendos de agora são eternos. Eternos pelas quantias fabulosas que custam, e eternos pelo concreto, pelo ferro, pelo cimento armado que até os movimentos telúricos, no Japão, respeitaram” (O JORNAL, 26 jun. 1927, 3).

Vianna (1895-1936) formou-se na Universidade da Pensilvânia, em 1919, sendo o principal defensor e praticante do estilo missões no Brasil. Também recordou a necessidade de encarar o problema do arranha-céu com seriedade, pautado pelo seu aprendizado:

“Construir um skyscraper é, a meu ver, um problema que deve ser seriamente encarado. Os longos anos de experiência dos americanos nesse gênero de construção deram-lhes grandes ensinamentos que nos poderão ser de incomparável utilidade com o tino prático que possuem, eles têm abordado o problema do lado financeiro, construtivo e estético” (O JORNAL, 26 jun. 1927, 3).

“Tenho acompanhado de perto e com maior interesse a evolução constante desse tipo de arquitetura, e, francamente, devo dizer que, para fazer um arranha-céu não basta construir quatro paredes, fazer aberturas para janelas, amontoar decorações a esmo, tem de obedecer a um partido definido de composição” (O JORNAL, 26 jun. 1927, 3).

Os nomes alcunhados a essas “pretensas arquiteturas monumentais” pelo arquiteto Raphael Galvão (1894-1964)¹¹⁶ formado na Escola Nacional de Belas Artes em 1923, foram diversos e variavam desde “monstros de grandes vultos”, “calúnia arquitetônica” a, “miscelânea de estilos”, contudo procurou mostrar, através da análise das características arquitetônicas, o porquê da “fealdade” desses edifícios:

“É triste ver o que se está fazendo na Ajuda, porque aquilo representa uma obra de caráter duradouro, feita para varias gerações. Não acredite que haja exagero em minha afirmativa. O cinema Odeon, por exemplo, o maior dos cinemas recém-construídos, iniciados da série de absurdos é também o que talvez possua maior número de erros. Os movimentos curvos das fachadas, bem exprimem

116 O arquiteto Raphael Galvão foi autor de diversos projetos com programa esportivo, como a sede para o Botafogo Futebol Clube (projeto de 1928, em estilo neocolonial), para o América Futebol Clube, para o Flamengo (na Gávea) e na década de 1950 comporia a equipe ganhadora do concurso para o Estádio do Maracanã.

a capacidade de quem os concebeu. Outra nota chocante é o da miscelânea de estilos, os quais variam desde o clássico grego até o Renascimento e o gótico. Logo à entrada, há colunas dóricas de Pethum, em proporções raquíticas, encimadas por consolos Luiz XVI ou coisa parecida” (O JORNAL, 17 jul. 1927, 6).

“O Glória é o segundo, em tamanho, e o maior em desproporção. Tem, entretanto, aproveitável, sua planta. A fachada, mais coerente em estilo, que a do Odeon é, todavia, como disse acima, mais desproporcionada. Desde o “embasamento” até a inexpressiva “mansarda”, só se sente uma preocupação, acabar um pavimento para começar o outro, jogando ornatos, sem critérios nem orientação. Convém notar que nesse edifício, a nota mais chocante é constituída pelo absurdo de um maciço colocada no eixo do edifício, e que vai de encontro às regras mais elementares de arquitetura” (O JORNAL, 17 jul. 1927, 6).

Essas suas palavras demonstravam a preocupação dos arquitetos brasileiros sobre a questão de sua profissão, diante da vinda de profissionais estrangeiros que, por um lado, tomavam a iniciativa de construir obras cuja escala transformou a morfologia das edificações, sobretudo ao longo da avenida Rio Branco e, por outro lado, não possuíam uma formação estética necessária para entender-se e valorizar a arquitetura colonial brasileira. Outros arquitetos brasileiros foram entrevistados pelo inquérito arquitetônico, como Adolfo Morales de los Rios e Nestor de Figueredo além do mecenas e médico José Marianno Carneiro da Cunha Filho, defensor e apologista da corrente tradicionalista do neocolonial. Com esses depoimentos e mais os de pintores, escultores e outros artistas brasileiros, o professor José Anyone Costa, publicou em 1927 o volume **A Inquietação das Abelhas**¹¹⁷ (SOUZA, 2004, 8).

A solução formal, bem como, a inserção destes arranha-céus na cidade foi feita sem um plano de remodelação da área de implantação e, apesar da reforma do regulamento de construções, em 1925, sua ação não chegou a surtir efeitos na composição dos espaços públicos urbanos. Até hoje, de fato, percebe-se ao caminhar pelas ruas da Cinelândia a carência por insolação, provocado pela proximidade entre as construções e pela largura estreita (6 metros) das ruas Alcindo Guanabara, Álvaro Alvim, do Passeio e Senador Dantas. Tais incoerências denotam explícita separação entre a atuação dos engenheiros e dos

¹¹⁷ Tamanha foi a repercussão do livro que chegou a ser publicada uma notícia sobre ele, na revista da Sociedade Central de Arquitetos, pelo arquiteto Horácio Acosta y Lara. El arte en el Brasil. **Arquitectura**. Montevideo: n. 129, ago. 1928, p. 172.

arquitetos, assim como, entre a arquitetura e o urbanismo. No entanto, cabe lembrar que muitos dos projetos dos arranha-céus da Cinelândia foram aprovados anteriormente ao novo regulamento de construções, permitindo-se especular que o novo código de obras decorreu da reflexão do impacto delas no espaço urbano, da atuação de profissionais sem titulação reconhecida e pela imposição de uma estética questionável.

Fig. 23. A Companhia Construtora Nacional afirmada no periódico *Urbanismo e Viação* como a responsável dos prédios da Cinelândia.

Empresas construtoras estrangeiras, como a Companhia Construtora de Cimento Armado (renomeado em 1924, como Companhia Construtora Nacional) e a Christiani & Nielsen, foram responsáveis pelo projeto estrutural e o cálculo das ossaturas de concreto armado de diversas edificações em altura na cidade do Rio de Janeiro. O Capitólio¹¹⁸, segundo levantou Lima, teve o projeto estrutural elaborado pelo engenheiro Emilio Baumgart (1889-1943), considerado arrojado para a época¹¹⁹. Esse projeto sofreu algumas modificações ao longo da construção como o acréscimo de um pavimento, que fez com que o Capitólio, depois de concluído em 13 de março de 1925, com seus oito andares, fosse o edifício mais alto do Rio de Janeiro, ultrapassando o Hotel Copacabana Palace. Já a arquitetura do cinema Odeon teve

118 Processo 38.267/23, pedido em 22 de outubro de 1923. Modificações foram aprovadas ao longo de 1924 (Lima, 2000, 264).

119 No periódico *Brasil Constrói*, de 1953, informa que o edifício Capitólio foi construído pela Gusmão & Dourado.

como referência as salas de cinemas norte-americanas correntes. Seu pedido de aprovação começou a tramitar na prefeitura, a partir de 4 de setembro de 1924, requerido pelo seu proprietário, o empresário Francisco Serrador. A construtora contratada foi a Companhia Construtora de Cimento Armado e o projeto foi idealizado pelo arquiteto alemão Ricardo Wriedt, o mesmo autor da arquitetura do Pathé Palace, construído em 1927.

O Alhambra, implantado sobre a rua do Passeio, num terreno delimitado pelas ruas Senador Dantas e Álvaro Alvim foi idealizado por Francisco Serrador nas primeiras décadas de 1930 para ser sua principal obra, não sendo apenas um cinema, mas um complexo de diversão com confeitaria e casa de chá, choperia e cinema, bar americano, salão para orquestra etc. que foram construídos segundo o projeto do arquiteto paulista Arnaldo Gladosch (LIMA, 2000, 287-288). Esse projeto recebeu ataques que partiram de José Marianno Filho¹²⁰, que o chamou de “mestres de obra aventureiros que assinam arquiteto” no artigo, novamente, em defesa da profissão dos arquitetos brasileiros. Dirigindo-se ao prefeito interino Adolfo Bergamini:

*“Não poderá ter passado despercebida ao Sr. Prefeito a necessidade de regulamentação do ofício de arquiteto, a exemplo dos países cultos. Imaginem os leitores que na área do morro do Castelo, ou nas zonas do morro do Castelo, construam-se edificações monumentais concebidas pelo ventre cerebral de mestres de obra licenciados pela prefeitura. É o que se pode chamar um pão por um olho. Aliás, um povo bárbaro, que ainda não sabe distinguir o arquiteto do engenheiro, e o engenheiro do construtor, não deveria cogitar de amplos projetos de urbanização. (...). Com simples memorando à diretoria de Obras (por sugestão do urbanista Agache) o prefeito Prado mandou incluir no “cahier de charges” da área do morro do Castelo, que só seriam licenciados os projetos que fossem regularmente assinados por arquitetos de verdade. Eu creio que deve estar nesse caso o sr. **Gladosch**, que apesar de auxiliar do urbanista, projetou e está construindo um edifício naquela zona. Tão frágil e insubsistente é o imaginário direito dos **pseudoarquitetos**, que eles, espoliados nos seus sacrossantos direitos, meteram a viola no saco”* (CUNHA FILHO, 11 mar. 1931, s.p.d.).

120 CUNHA FILHO, José Marianno. O saneamento da profissão de arquiteto. **O Jornal**. Rio de Janeiro: 11 mar. 1931, s.p.d.

O concurso para o edifício A Noite e a forma do arranha-céu de concreto armado

“A anomalia do quarteirão do Serrador foi de certo modo compensada, a seguir pelo empreendimento levado avante no outro extremo da mesma avenida e igualmente oposto quanto ao critério e à validade da concepção”
(COSTA, 1951 apud: XAVIER, 2003, 91).

O outro extremo da avenida Rio Branco era a praça Mauá¹²¹, considerada durante muito tempo a porta de entrada para o Rio de Janeiro e do Brasil, por ali passavam pessoas e mercadorias num fluxo constante de trocas culturais com o mundo. Ainda hoje, permanece sendo, apesar das feições de abandono, o ponto inicial do porto do Rio de Janeiro, que foi modernizado no início do século 20. Em 1910, a Prainha foi aterrada com materiais do desmonte do morro do Senado (Lapa), dando lugar a uma das primeiras esplanadas conquistadas ao mar pela engenhosidade do homem, contrastando com a falta de urbanização da nova praça sem pavimento e iluminação, por ali ainda passavam carros puxados a cavalos e atracavam os transatlânticos (CESAR & CASTRO, 1989, 40). Dez anos depois, a praça já foi urbanizada, seu formato quadrado era delimitado pela casa Mauá, a Inspetoria de Portos e Canais e o Liceu Literário Português.

No terreno deste último foi construído o edifício A Noite, cuja arquitetura foi escolhida num concurso público realizado no fim de 1926, vencido pelo arquiteto Joseph André Gire (1876-1933), formado pela Escola de Belas Artes de Paris, em 1900, mudando-se para a capital brasileira, em meados da década de 1910, após breve passagem por Buenos Aires. Esse projeto ainda era marcado pela mesma solução formal e opção estilística de sua fachada do Copacabana Palace:

“Mas ainda aqui, a despeito da alta classe do arquiteto Gire – a cuja traça se deve igualmente a bela planta do Hotel e Cassino de Copacabana, articulada pelos eixos de composição, segundo o princípio acadêmico –, e não obstante também as proporções elegantes da massa arquitetônica, o acabamento comprometeu

121 Antigo largo da Prainha, após o término das obras de abertura da avenida Central (depois, renomeada Rio Branco), ganhou o nome de praça Mauá em homenagem ao industrial brasileiro, cuja estátua repousa no centro da avenida delimitando o seu ponto inicial.

Fig. 24. 1920, a Praça Mauá urbanizada. Por esta vista aérea se apreende a dimensão do conjunto edificado da cidade do Rio de Janeiro e da praça delimitada pelos edifícios da Casa Mauá (projeto neogótico de Gastão Bahiana), do Arsenal, da Inspetoria dos Portos e Canais, e do Liceu Literário Português, que seria demolido para a construção do Edifício do A Noite.

Fig. 25. Projeto de Joseph Gire vencedor do concurso para o edifício sede do A Noite;

Fig. 26. Copacabana Palace Hotel. Projeto de Joseph Gire começado em 1917, com as obras concluídas em 1917.

sem remédio a monumentalidade da estrutura. Faltou-lhe, além do mais, a devida “encadernação”, ficou no estado de brochura exposta à intempérie” (COSTA, 1951 apud: XAVIER, 2003, 91).

O projeto selecionado havia de satisfazer as ambições do jornalista Geraldo Rocha, presidente da Sociedade Anônima de Jornalismo A Noite, de construir não apenas nova casa para a empresa, mas um edifício-marco na paisagem carioca. Com certeza, o fato de Gire ser o autor do Hotel Copacabana Palace influenciou na decisão, assim encaminhou, nas entrelinhas, o arquiteto Paulo Ferreira Santos:

“Gire foi o autor em 1917, do projeto do Copacabana Palace Hotel, que com sua planta funcionalmente admirável, impecável, ajuste na distribuição dos serviços de abastecimento e manutenção e imponente massa arquitetônica, figura até hoje entre o que de melhor se fez no gênero entre nós; projetou mais tarde o edifício de A Noite, que com seus 22 pavimentos foi igualmente outro marco na história da construção na metrópole que surgia” (SANTOS, 1966, 149).

Para tanto, tudo foi pensado com tal fim: visto do mar, o melhor ângulo, a edificação era quase que enquadrada por aquelas localizadas no início da avenida Rio Branco, que não ultrapassavam seis pavimentos, e pelos prédios da Inspetoria e da casa Mauá. Qualquer estrangeiro que aportasse no Brasil se surpreenderia com sua primeira impressão da arquitetura nacional. E da terra, seria um mirante para a cidade que se modernizava e ganhava traços de uma metrópole moderna.

Também foi o símbolo do progresso tecnológico da cultura técnica do concreto armado no Brasil: *“os cariocas acompanharam cada nova laje do gigante de concreto, que pretendia ser o primeiro da América do Sul”* (CESAR & CASTRO, 1989, 60). O próprio A Noite foi o principal veículo de divulgação das etapas de construção de um símbolo: em 18 de julho de 1927, se celebrou *“Uma grande vitória da imprensa brasileira”*, artigo que apresentou ao público leigo as cinco propostas finalistas: do arquiteto francês, do arquiteto Edgard Vianna, do engenheiro-construtor Eduardo V. Pederneiras, dos arquitetos Memória & Cuchet e da própria firma construtora Gusmão, Dourado & Baldassini. No mesmo ano, em 22 de outubro,

Fig. 27. 1928, o Edifício A Noite em construção. Na Praça Mauá, no dia da tomada da foto, houve uma solenidade, percebem-se a aglomeração de pessoas e militares, vários automóveis e motocicletas.

noticiou-se¹²² o início das obras de demolição do Liceu Literário Português, que foi realizada pela construtora Christiani & Nielsen. No ano seguinte, em 18 de janeiro¹²³, foi assinado o contrato com a firma construtora vencedora da concorrência, que se comprometeu em concluir as obras em 18 meses. Sete meses depois, realizavam-se uma recapitulação da jornada trilhada nos 18 anos da empresa, no artigo “*Medindo os esforços pelas vitórias*”. Em sete de janeiro de 1929¹²⁴, publicam-se informações gerais da obra, que foi inaugurada em 7 de setembro de 1929¹²⁵.

Antes de comentar-se com mais detalhes os cinco projetos, é necessário fazer uma ressalva sobre a questão do Regulamento para as construções: o decreto nº. 2.087, de 19 de janeiro de 1925 e sua influência na forma dos edifícios em altura construídos após

122 Começará a ser construído, em breve, o prédio do **A Noite**. *A Noite*. Rio de Janeiro, 22 out. 1927, p. 2.

123 As novas instalações do A Noite. *Foi ontem assinado o contrato para a construção do maior edifício da América do Sul. A Noite*. Rio de Janeiro, 18 jan. 1928, p. 1.

124 Local escolhido. Edifício Símbolo. Projetos. Alicerces. **A Noite**. Rio de Janeiro, 7 jan. 1929, p. 8.

125 *Inauguração do Edifício A Noite*. *A Noite*. Rio de Janeiro, 7 set. 1929, p. 8.

1926, no Rio de Janeiro. Apesar das tentativas de regular-se o mercado da construção e da arquitetura, como também, as medidas de fixação de um padrão de altura máxima em relação com a largura da rua, como se viu, serem tomadas muito tarde, o regulamento também estabeleceu regras relativas a fachada seja para a *“comodidade pública”*, seja por motivos de higiene, como *“chanfros nas esquinas, saliências”* e outros (ARCHITECTURA NO BRASIL, 1926a, 83).

Essas normas foram denunciadas pelo periódico do Instituto Central de Arquitetos como limitadoras da *“liberdade do arquiteto na movimentação das fachadas, elemento dos mais eficientes na beleza dos edifícios”*. Um dos casos seria o artigo 36, que obriga o desenho da fachada de um edifício em esquina concorde como traçado invariável do seu vizinho e estando localizada na esquina, a superfície tem de ser cilíndrica, *“tão na moda hoje em dia, dificilmente permite soluções estéticas, quando seguida muito á risca”*. Outro caso interessante era o que eles denominavam por *“saliências”* ou varandas, que eram proibidas em ruas com menos de 17 metros de largura, porém, pelo artigo 91 no primeiro andar poderia haver uma de no máximo 0,4 m e em casos de ruas com largura maior do que 17m, as sacadas poderiam atingir 2,1 m de balanço sobre a rua. No fim, o autor lembrou que *“qualquer restrição à liberdade do arquiteto pode tornar-se prejudicial à estética”* (ARCHITECTURA NO BRASIL, 1926a, 83).

De algum modo, essas regras surtiram modificações nos projetos para o edifício A Noite, já que nenhum deles apresenta movimentação excessiva de fachada. Entre os cinco selecionados, o projeto vencedor do arquiteto Gire, revelou claramente sua afiliação à escola acadêmica francesa de cunho racionalista aplicado a uma proposta de um edifício torre monolítico, cuja fachada foi trabalhada de modo tripartido: embasamento, demarcando a entrada e os primeiros pavimentos, seguido pelo corpo, com um tratamento simplificado e o coroamento delimitado por uma saliência aludindo a uma coluna coríntia.

Os projetos dos engenheiros e construtores Eduardo Pederneiras e Gusmão, Dourado & Baldassini aludiam aos arranha-céus construídos em Chicago, desde as duas últimas décadas do século 19, com distinções claras: o prédio de Pederneiras também era tripartido, mas sua principal característica foram duas torres que demarcavam o limite longitudinal da fachada. O estilo era acadêmico, porém bem distinto do empregado por Gire, pois tendia ao ecletismo. O elemento decorativo das folies, que parecem faróis, foram usados repetidas vezes, embora simétrico, falta proporção e harmonia na composição da fachada.

Fig. 28. Proposta de Edgard Vianna para o edifício A Noite

Fig. 29. Proposta de Eduardo V. Pederneiras

Fig. 30. Proposta do escritório de arquitetura Memória & Cuchet

O projeto da construtora, provavelmente de responsabilidade do arquiteto argentino Alejandro Baldassini (1893-1943), surpreende pela sua proposição do jogo entre vazios e cheios, obtido com base na expressão aparente da estrutura de concreto armado, sendo exposta na fachada. Desse modo, podemos ler a concepção estrutural começando pelo térreo, onde pórticos em forma de cogumelos conformam uma marquise sobre a via de pedestre e ao mesmo tempo funcionam como transição para as colunatas em arco dos pavimentos superiores, cuja estrutura apenas delimita o vão das janelas, acima há um corte, e a estrutura vira um pergolado, marcando a reentrância da fachada e também o surgimento – um tanto jocoso – de uma torre centralizada no eixo do edifício. Tal efeito somente seria possível ser proposto por alguém que entendesse toda a complexidade embutida no concreto armado e desde sua intuição desenhar algo assim tão belo. O que nos faz perguntar: *por que essa proposta ousada para 1926 não foi usada na construção de outros arranha-céus como o edifício Guinle?*

Do mesmo modo, os projetos de Memória & Cuchet e Edgard Vianna filiavam-se a uma vertente de arranha-céus de Nova York, onde o recurso formal mais usado era o escalonamento das fachadas. O arquiteto Archimedes Memória (1893-1960), formado na Escola Nacional de Belas Artes em 1917, onde também era professor, e o arquiteto franco-

suíço Francisque Cuchet foram os herdeiros do escritório de arquitetura de Heitor de Melo e propuseram um edifício neogótico cujo desenho lembra as propostas dos arquitetos expressionistas alemães do início da década de 1920. De outro lado, Edgard Vianna, formado em uma universidade norte-americana, propôs um edifício claramente geometrizado denotando sua filiação ao que ficou conhecido mais tarde por Art Déco. Em 1931, numa outra entrevista a *O Jornal*, Edgard Vianna demonstrou as questões que o levaram a escolher esta forma, distinta de sua prática corrente:

“Às vezes apresentam-se exigências e o arquiteto que tem conhecimento do seu “metier” tem de lançar mão de seus conhecimentos para dar execução cabal a tarefa que lhe foi confiada embora saiba não estar perfeitamente amadurecido o elemento que terá de empregar e quando fiz há anos um projeto para o edifício de “A Noite” que iria ser construído, pela exigência da série de andares, projetei-o em caráter simplista moderno, mas procurando adicionar animações artísticas aos elementos severos de funcionamento. A meu ver, é esse o verdadeiro espírito moderno; uma composição impressionante de simplicidade com romantismo na sua expressão monótona” (O Jornal, 3 set. 1931, s.p.d.).

Ao formar-se na Universidade da Pensilvânia com a tese de uma *“casa de apartamentos”*, uma edificação em altura em que a entrada era desenhada por um pórtico de referências coloniais, segundo Atique, tal temática não poderia ser *“mais americana, e ao mesmo tempo, explicativo de sua formação na Penn: um arranha-céu com ornamentos hispânicos”* (ATIQUE, 2010, 192). Essa visão deveras pragmática, de fato, refletiu sua formação americanizada como uma atitude moderada em relação aos arquitetos tradicionais ou ecléticos:

“O fato de ser possível ao arquiteto moderno fazer um monumento de aço e cimento não nos obriga a repudiar ou a condenar os arquitetos de era passadas, para os quais a ideia de composição se via entravada pelos simples recursos materiais de que então dispunham” (O Jornal, 3 set. 1931, s.p.d.).

Recursos materiais que nos anos de passagem das décadas de 1920 para a de 1930 se encontravam em outro estágio de desenvolvimento, apesar de não possuímos regulamentação para o concreto armado, seu conhecimento difundiu-se rapidamente entre os profissionais da construção, sobretudo pela atuação acentuada das construtoras

estrangeiras, local de aprendizado para os principais engenheiros brasileiros, calculistas das primeiras estruturas de concreto armado (VASCONCELOS, 1985, 39). Nesse sentido, o edifício construído de A Noite foi um divisor de água na prática arquitetônica corrente:

“Construído pela firma Gusmão & Dourado, já então integrada por Baldassini, a cujo espírito rude de aventura e simpática vivacidade coube o patrocínio do pseudomodernismo, que se foi juntar à ciranda dos demais “estilos” cariocas – e de que a criminoso demolição do teatro João Caetano assinalaria o clímax –, o edifício de A Noite pode ser considerado o marco que delimita a fase experimental das estruturas adaptadas a uma “arquitetura” avulsa, da fase arquitetônica de elaboração consciente de projetos já integrados à estrutura ...” (COSTA, 1951 apud: XAVIER, 2003, 91).

O projeto estrutural e o cálculo foram realizados pelo engenheiro Emílio Baumgart, que concebeu uma estrutura monolítica com amplas lajes delgadas (5 x 6,7 e 5 x 9,5) com 7 cm de espessura, condição não permitida pelas normas vigentes nos dias de hoje. O cimento Portland empregado foi da marca inglesa *“ferrocrete”*, sendo os testes dos corpos de prova realizados no Gabinete de Ensaio da Estrada de Ferro Central do Brasil, na Escola Politécnica de São Paulo e na seção experimental do Ministério da Agricultura. Os cálculos estruturais, segundo noticiado por **A Noite**, foram submetidos ao engenheiro Henrique de Novais (A Noite, 7 jan. 1929, 8).

A estratégia empregada por Baumgart, segundo Vasconcelos, foi o emprego de mísulas escalonadas nas vigas de apoio como meio de reduzir a espessura das lajes. Outra questão considerada foi a resistência da estrutura de concreto armado às forças do vento, que reforçou estruturalmente os 14 primeiros pavimentos. As caixas de escada e os poços de elevadores também funcionam como reforços estruturais para resistir ao vento e qualquer outro tipo de força natural (VASCONCELOS, 1985, 191-192). Na capa da revista *Viação*, na edição bimestral de setembro e outubro de 1928, observa-se a estrutura do edifício A Noite sendo levantada, e este grande pórtico – elevadores e escada – servindo de escala para a obra.

Em janeiro de 1928, na notícia *Os arranha-céus e as concepções da dinâmica moderna* publicada no *A Noite*, seu autor colocou três questões:

Edifício da “A NOITE”
uma das obras monumentais da nossa cidade

O ferro empregado na construção deste edifício, bem como na maior parte dos grandes prédios do Rio, é de produção da

COMPANHIA SIDERURGICA BELGO-MINEIRA

que está aparelhada moderna e efficientemente para fabricar em larga escala grande variedade de produtos de ferro e aço, EMPREGANDO EXCLUSIVAMENTE MATERIA PRIMA NACIONAL.

Actualmente produz e distribue por todo o Bra
FERRO GUZA macio, extra e phosphoro para fundições.
VERGALHOES REDONDOS de qualquer bitola para construções em cimento armado.
BARRAS DE FERRO REDONDAS, QUADRADAS E CHATAS, para serralherias, oficinas
mechanicas, estradas de ferro, etc.
CANTONEIRAS, VIGAS T, DUPLO T e U.
TRILHOS PEQUENOS com os respectivos dormentes e talas de junção.
TODA E QUALQUER ESPECIE DE PEÇAS DE FERRO e AÇO FUNDIDOS mediante de-
senho, planta ou modelo.

Sede social: AVENIDA AFFONSO PENNA, 1500 — BELLO HORIZONTE

USINA SIDERURGICA EM SABARA (Estado de Minas)

AGENTES:

SAO PAULO	RIO DE JANEIRO
RUA BOA VISTA, 2 (2º pavimento)	RUA 1º DE MARÇO, 101 (1º jo)
Teleph. 3-7061	Teleph. 4-0000 e 4-0001

Fig. 31. Propaganda do cimento Ferrocrete, anunciado na revista Forma.

Fig. 32. Capa de Urbanismo e Viação da edição de set.-out. 1928, com o edifício A Noite em construção.

Os arranha-céus representarão expressões de força, de dinâmica, de energia que caracterizam a vida moderna, ou antes, um estado de alma, uma manifestação física, uma doença moral? Esta ânsia de construir prédios enormes, monstros de cimento armado e ferro representará uma necessidade social ou um fenômeno nascido do sentimento humano, na angústia que o absorve, e no desejo – quem o poderá negar? – de reeditar o sonho da antiga Babel? (...). Não se podem, por esse lado, encarar como produtos da imaginação enamorada da beleza, mas moldes de cimento, que parecem querer varar a abóboda celeste e que o gênio conturbado dos americanos inventou” (A NOITE, 9 jan. 1928, 4).

Ao antever transformações na sensibilidade estética, afirmou: “A tendência moderna é para a construção de edifícios de linhas simples, mas que não excluem de modo algum a excentricidade, tanto a gosto dos americanos” (A NOITE, 9 jan. 1928, 4). Por essa razão que o projeto vencedor do arquiteto Joseph Gire foi modificado, seja por uma necessidade de adaptar-se às novas tendências estéticas vigentes nos últimos anos da década de 1920, seja como ressonância da concepção estrutural. Nesse entretempo, se juntou a empreitada o jovem arquiteto Elisiário Bahiana, tendo como resultado do trabalho em dupla um projeto com linhas mais simples e geometrizadas, sem se remeterem a algum estilo e de ornamentos que resultam do uso do sistema construtivo empregado, como pequenas pérgulas, delimitando o caráter tripartido do prédio.

Fig. 33. Projeto final para o Edifício do jornal A Noite, de autoria dos arquitetos Joseph Gire e Elisiário Bahiana.

Ilustravam a entrevista de Bahiana dois projetos: um *“arranha-céu de feição monumental”* e o outro, um *“hotel-cinema a ser construído na praça Tiradentes”*. Supõe-se que o primeiro tenha sido a proposta apresentada por Bahiana no concurso para o edifício do A Noite, que se sabe não teve sucesso (O JORNAL, 1 mai. 1927, 3). Comparando-se essa ilustração com a proposta arquitetônica final percebe-se semelhanças no acabamento da base e no recurso de movimentação da fachada, por planos verticais de pouca saliência. Nota-se, portanto, que o projeto de um edifício em altura não era um problema de fácil resolução, não existindo parâmetros anteriores, seja para a parte artística, seja a técnica. Nas palavras do autor da matéria *O Plano Agache e os arranha-céus* publicada em **A Noite** em 19 de setembro de 1928:

“O arranha-céu tem sua beleza característica se ainda não adquiriu seu tipo próprio, se ainda nessa obra suprema de engenharia urbana, a arquitetura ainda se apropria dos estilos góticos, hindu, egípcio ou mesmo greco-latino não está longe o momento, em que o arranha-céu tenha sua própria expressão arquitetural. É a evolução de todas as formas” (A Noite, 19 set. 1928, 1).

O edifício do A Noite simbolizou essa evolução *“de caráter próprio”* e moderna, que culminou no arranha-céu de concreto armado, fruto do encontro do arquiteto francês Joseph Gire, de prática já consolidada, com o jovem arquiteto brasileiro, de pouca prática, mas com muitas ideias. Para tanto, concordamos com Segawa quando afirmou que esse encontro no projeto do edifício A Noite *“dava vazão ao preceito perretiano de uma arquitetura integrada à estrutura”* (SEGAWA, 1999, 64).

Os arranha-céus e o concreto armado no Rio de Janeiro

A maneira mais sucinta de entender-se essa ligação entre a concepção arquitetônica, as práticas correntes no fim da década de 1920, e a paulatina, tomada de centralidade, do concreto armado será por meio da enquête *“Os arranha-céus e a estética urbana”*. Promovida pelo jornal diário carioca *O Paiz*, foi realizado por um repórter que assinou pelas siglas M. R.¹²⁶ e que se inseriu num momento de destaque da arquitetura como

126 As siglas M. R. podem indicar ser diversos arquitetos como Marcelo Roberto que se formaria na ENBA em 1930.

um tema público, quando os profissionais do espaço, sobretudo, os arquitetos ganharam notoriedade nos jornais diários editados no Rio de Janeiro, então, capital do Brasil, bem como em São Paulo.

No total, foram demandadas aos 15 arquitetos e escritórios de arquitetura inquiridos respostas a seis perguntas:

- 1) *“Como justifica a existência dos arranha-céus?”*
- 2) *“Acredita que os arranha-céus vieram a se fixar nas grandes capitais?”*
- 3) *“Julga os arranha-céus suscetíveis de receber novas manifestações de arquitetura?”*
- 4) *“Qual o processo de construção que convém aos arranha-céus?”*
- 5) *“Em que estilo deve ser tratado os arranha-céus?”*
- 6) *“Acha os arranha-céus compatíveis com nosso ambiente?”* (M. R., 17 jun. 1928, 1).

Em cada uma das questões estavam implícitas conotações diversas para a palavra arranha-céu, para além do vínculo direto e imediato que mantém com o objeto real. Interpretações que se mostraram ricas na construção de um campo de repertório, confirmando a existência de uma rede de circulação de ideias – periódicos, conferências, publicações – e de trocas de experiências que no fim poderiam ter resultado na criação de um gênero, ou de um estilo próprio para o arranha-céu carioca, ou a completa sua negação.

De fato, a enquete foi motivada pelo impacto causado pelo estado das obras do edifício A Noite, como um choque: *“O arranha-céu deixou de ser um sonho no Rio de Janeiro”* (M. R., 24 jun. 1928, 1). A construção do A Noite, de fato, já estava no seu décimo quarto pavimento e, pela altura da estrutura das caixa de elevadores e de escada – que serviam de escora – não parecia parar tão cedo de subir. O que também lhe causou estranhamento e preocupação: *“Pela sua forma geométrica e altura, os arranha-céus perturbam ou não a ventilação, a aeração e a iluminação das casas e das ruas dessa cidade?”* A resposta, inicialmente, era sim. Se por um lado a iniciativa pública interveio na cidade, remodelando suas vias de circulação, arrasando morros, aprimorando as condições de saneamento da cidade, por outro lado, a iniciativa privada foi impondo *“o plágio de arranha-céus exóticos entre nós, além de destruir por completo a estética urbana, vai diretamente concorrer com os morros na insalubridade desta urbe...”* (M. R., 17 jun. 1928, 1).

Podem-se destacar duas comparações nesta passagem: 1) a curiosa associação dos arranha-céus aos morros naturais do Rio de Janeiro esteve presente em quase todas as respostas, sobretudo dos arquitetos brasileiros, revelando-se como uma preocupação coerente, permeada por um sentimento de ufanismo da paisagem natural; 2) o paralelo recorrente da imagem dos arranha-céus norte-americanos e da do progresso econômico de metrópoles como Nova York e Chicago, exteriorizadas na forma monumental de seus edifícios.

Segundo M. R., o arranha-céu não foi apenas uma *“febre do momento”*, muito menos, *“uma consequência da americanização”*, mas algo diferente, consequência da técnica construtiva empregada:

“Sob a denominação vaga de “construção de cimento armado”, hoje, consagrada pelo uso, estão integrados todas as obras de argamassa de cimento e ossatura metálica. Tais obras, bem diversas, aliás, resultam da associação feliz do cimento, do ferro e do aço. Sem convir à explanação, nessas linhas, do estudo da harmonia perfeita de materiais de natureza tão diversa e de capacidade tão cara, sempre diremos que no momento atual, grandes números de sistemas existem na prática, desde o sistema Monier ao de armadura simétrica” (M. R., 17 jun. 1928, 1).

“Quer na Europa, quer nos Estados Unidos, a construção de cimento armado é entregue a competentes, a especialistas construtores, à capacidade profissional reconhecida, o que não se dá por aqui, nesse paraíso perdido, onde mestres de obras anunciam escandalosamente engenheiros-arquitetos” (M. R., 17 jun. 1928, 1).

Não foi coincidência a escolha dos primeiros entrevistados, em 24 de junho: os arquitetos brasileiros José Cortez e Angelo Bruhns (1896-1975), ambos formados na Escola Nacional de Belas Artes, em 1917 e o arquiteto Joseph Gire. No ano anterior, o escritório de arquitetura formado pela sociedade entre Cortez e Bruhns foram os vencedores do concurso promovido pela prefeitura de embelezamento da área denominada Ponta do Calabouço e como visto, Joseph Gire, autor do projeto do edifício A Noite.

Segundo M. R., as respostas da dupla revelaram um *“estilo acurado do assunto a par de uma inteligência desejosa de trabalhar as grandes questões da arquitetura”*. Para eles, a razão do *“skyscraper é que ele constitui a satisfação de uma necessidade vital e imperiosa das grandes cidades norte-americanas”*, sendo *“o resultado em suma do próprio meio social que*

o exigiu”, portanto a “solução aceitável numa cidade de população densa e de área limitada, e cujos terrenos tenham atingido a preços absurdos” (M. R., 24 jun. 1928, 4):

“As construções tipo arranha-céu são, portanto, somente explicáveis em centros urbanos ou comerciais de muita importância e relativamente restritos, como Nova York, Chicago etc. e entre nós em São Paulo, onde, apesar de esforços de várias administrações, criando avenidas novas, como a São João e viadutos como o de Santa Efigênia, não conseguiram alargar o centro comercial, que construiu em área restritíssima, limitada ao extremo do contraforte separador das águas do Anhangabaú e Tamanduateí, conhecido vulgarmente pela denominação de “Triângulo” (M. R., 24 jun. 1928, 4).

A linha de raciocínio de Cortez e Bruhns persistiu nesse caminho delineado pelo caso exemplar das duas cidades norte-americanas, pela leitura crítica de autores distintos (citando o plano da *Ville Contemporaine* – 1922 – de Le Corbusier¹²⁷, as ideias do engenheiro Vicente Linício Cardoso¹²⁸ e do arquiteto Alfred Bossom¹²⁹) e pela relação com a realidade do Rio de Janeiro. Para esta última, não concordavam com a construção de arranha-céus com muitos pavimentos, supondo no máximo sete andares, para que a arquitetura seja de manifestação “monumental, tratada com largueza e simplicidade, mas com um espírito próprio e inconfundível...” (M.R., 24 jun. 1928, 4).

127 “Para evitar e corrigir este erro foi que Corbusier idealizou para Paris a construção de formidáveis torres arranha-céus de 60 andares, instalados, porém no meio de belíssimos parques, de forma a permitir que seus habitantes pudessem gozar fartamente a luz e o ar. Essas torres formidáveis também têm sido criticadas pelas desvantagens que oferecem nos momentos de incêndio” (M.R., 24 jun. 1928, 4).

128 Cardoso publicou no *Jornal do Comércio*, o artigo “Arquitetura norte-americana. Tipos arquitetônicos americanos”, em 31 de julho de 1927. Segundo Paulo Pardal, Vicente Cardoso foi professor de matemática superior (cálculo diferencial, álgebra e geométrica) e de mecânica racional, ingressando em 1880 na Escola Politécnica do Rio de Janeiro (PARDAL, 1984, 127).

129 “A edificação americana está tão bem organizada – disse ele – que dois quintos do capital invertido em obras são para materiais e 3/5 para o trabalho. Aqui (na Grã-Bretanha) ocorre o contrário precisamente. Nossos construtores separam apenas 2/5 do seu capital para o trabalho. A consequência disso, é que se observa a baixa de salários nos métodos lentos de construção” (M.R., 24 jun. 1928, 4).

A vulgarização dos processos do concreto armado decorrente da organização da construção e da facilidade de elevação dos materiais em pequenas quantidades, bem como da necessidade de mão de obra menos especializada, mostrou-se vantajosa economicamente em relação à estrutura metálica. Eles pressupunham, no entanto, que essas condições pudessem ser revistas conforme a altura do edifício.

De certo modo, seus comentários revelaram a revisão da prática arquitetônica corrente, orientados pelo pensamento de August Choisy: *“As leis de construção são as primeiras leis da arquitetura, e cujos aqueles que, por espírito combativo, delas têm tentado afastar-se fracassaram”*. Para tanto, era rotina do arquiteto a pesquisa constante por *“formas arquitetônicas associadas com o sistema construtivo da época”* e, se isso não for possível, a solução sugerida foi a de completar a estrutura com a aplicação de *“um estilo que revele a verdade construtiva”*, indicando o estilo gótico, *“devido a predominância de linhas verticais”*, que *“pode(m) fornecer ao arquiteto os recursos que ele precisa para completar o esqueleto, de ferro ou de concreto, tão preponderante na construção do tipo arranha-céu”*. Essa prática foi exposta como um modo de evitar que o arranha-céu *“fosse uma ampliação de um edifício menor em que foi alterada a dimensão da altura”* (M. R., 24 jun. 1928, 4).

Não consideravam o arranha-céu de *“caráter industrial e comercial”* compatível com a paisagem *“montanhosa e pitoresca”* do Rio de Janeiro, onde, tradicionalmente, os lotes eram estreitos, sendo necessárias áreas do tamanho de uma quadra para implantar um edifício em altura nas dimensões requeridas pelas normas de salubridade, higiene e estética urbana:

“É por isso que, com grande pesar, não podemos deixar de comentar o estado atual da praça Floriano Peixoto que deveria ser a julgar pelo nosso progresso a mais bela do Rio, e que, entretanto, foi vítima da maior calamidade que se pode imaginar num conjunto de arranha-céus pela colaboração infeliz do proprietário, da prefeitura e do arquiteto. De fato, existe ali amontoado heterogêneo de edifícios resultantes de bárbaro retalhamento do mais precioso terreno que existia no coração da cidade” (M.R., 24 jun. 1928, 4).

Diferentemente dos inquiridos antes, Gire¹³⁰ foi lacônico ao responder com praticamente cinco parágrafos, o suficiente para refletir o pensamento apurado de um profissional hábil, calcado numa prática projetual corrente de confronto com o tema em questão, às condições impostas à arquitetura pelos regulamentos de construção, e pelas tecnológicas construtivas, as quais implicaram uma visão pragmática:

“Nenhuma cidade do mundo mais que o Rio necessita a aplicação racional dos “gratte-ciels” em bairros convenientemente escolhidos. A natureza pródiga dotou essa cidade de arranha-céus naturais, que são as montanhas que por toda a parte surgem, como para dar um charme à engenhosidade e à técnica” (M. R., 24 jun. 1928, 4).

Sua principal referência para a expressão arquitetônica baseou-se no exemplo dos mestres norte-americanos, que no início da *“arte de construir em altura, tentaram aplicar aos arranha-céus certos estilos clássicos”*, prática em plena transformação em 1928, para uma que tem por *“exigência suprema, ou alvo o desejo de deixar aparente a ossatura dos grandes edifícios”*. Essa era a *“lei de adaptação das formas decorativas às formas esqueléticas”*, que surgiu da *“lei do equilíbrio, tornando supérfluas as complicações decorativas”*. Quanto ao processo construtivo, Gire apontou para a generalização do sistema de *“construção de cimento armado”*, sendo importante para a concepção de uma manifestação advinda do concreto armado a *“... colaboração cada dia maior entre o arquiteto e o construtor que permitirá realizar essa harmonia de formas arquitetônicas de que sairá o estilo”* (M. R., 24 jun. 1928, 4). Relato este, de certo, baseado na sua experiência pessoal com o projeto arquitetônico do edifício A Noite.

Em 1º de julho, foram entrevistados os membros do escritório de arquitetura Preston & Curtis, composto pelos norte-americanos William P. Preston e John Pollock Curtis, ambos formados na Universidade da Pensilvânia, respectivamente em 1900 e 1909 (ATIQUE, 2010, 171 e 175) e o jovem arquiteto Lucio Costa, formado na Escola de Belas Artes, em 1924.

130 Segundo M. R. descreveu, o arquiteto Joseph Gire era um homem “Gordo, olhos pequenos e vivos atrás de uns óculos de tartaruga, é um homem ocupado que dá ordens e planos dentro de um ateliê sem requinte onde não existem mais que os cartazes de plantas de construção e duas mesas enormes onde se estudam as plantas em preparo” (O PAIZ, 1928b, 4).

Claro, que uma enquete sobre arranha-céus – tema “*claramente norte-americano*” – precisava da opinião de arquitetos conterrâneos. O entrevistado foi William Preston¹³¹, que optou por ter suas respostas datilografadas por sua secretária, como cortesia, já que não falava muito bem português. Com afirmações curtas, depreende-se uma visão pragmática da prática arquitetônica do processo construtivo e das transformações urbanas, que não estava atrelada a amarras conceituais e nem tradicionais:

“Como o Brasil é o mais moderno país na forma de governo, nas leis legislativas civis e criminais e no desenvolvimento das profissões e ciências, é evidente de si mesmo que o modernismo da arquitetura em nosso ambiente vai pegar...” (M. R., 1 jul. 1928, 4).

Bem diferente foi o depoimento de Lucio Costa¹³², que nesse momento possuía um escritório de arquitetura em sociedade com Fernando Valentim. Costa não perdeu tempo e entregou para seu inquisidor uma tese sobre os arranha-céus, calcado na história do desenvolvimento da arquitetura monumental, a princípio de caráter religioso, os locais de culto aos deuses: “*as igrejas, os templos, os túmulos*”, relacionada com o aprimoramento do saber e das técnicas, isto é, da civilização: “*o valor artístico da obras religiosas está em razão inversa ao grão médio da civilização do povo que as produziu*”:

“E hoje, que o grão médio da civilização chegou ao máximo, pode-se dizer que a arquitetura religiosa não mais existe. O pouco que há vive das migalhas do passado. É o homem – eterno ingênuo – precisando adorar qualquer coisa que descobriu novo pretexto de ilusão: o ouro. Estamos no século do ouro, da fortuna. Os templos são os bancos, nosso ídolo, é o dinheiro, o arranha-céu nossa catedral. Temos fé na riqueza. Triste eu não, é a realidade e precisamos encará-la de frente” (M. R., 1 jul. 1928, 4).

131 Preston foi descrito como “uma figura típica de americano, alto claro, que nos falou em mangas de camisa, sorridente” (M. R., 1 jul. 1928, 1).

132 Costa foi “o mais moço de nossos entrevistados. De sua pessoa e de sua palestra ressalta logo de início a impressão de uma vivacidade invulgar, de uma insatisfação que não é mais que a exteriorização de uma acentuada originalidade. Seu atelier é esse amontoado de móveis bizarros, de decorações exóticas, sem mesmo a riqueza de um estilo, que caracteriza a personalidade dos artistas moços que só tem, por enquanto, muito talento” (M. R., 1 jul. 1928, 4).

De fato, sua visão prescinde de um conhecimento de economia política e de sociologia, sobretudo, no conceito de Max Weber, de **A Ética Protestante** (1904-1905), em que procura teorizar a sociedade norte-americana e o espírito de desenvolvimento econômico, distinto do europeu. Costa destacou, assim, *“o arranha-céu deve ser considerado como resultante desse nosso estado de espírito e de progresso material, dessa mentalidade audaciosa e construtora”* (M. R., 1 jul. 1928, 4). Também, rebate a ideia de Cortez e Bruhns, que parece consenso entre os arquitetos, de que o arranha-céu era fruto do meio topográfico: *“Com ou sem Nova York e Chicago, o arranha-céu não teria deixado de surgir”* (M. R., 1 jul. 1928, 4).

Portanto, dotar de expressão o novo *partido de construção* foi uma questão de tempo, segundo Costa, dado a arquitetura superar sua crise, que como toda arte foi abalada pelo *peso aniquilante do passado*, consequência do acúmulo demasiado de tesouros que foram transmitidos de geração em geração. Sua salvação foi a ciência:

“Razão, lógica, bom-senso, essa coisa simples que sempre foi o ponto de partida de toda verdadeira arquitetura, essa coisa simples que estava esquecida, a ciência de novo nos deu. É graças a ela que o arranha-céu há de ser o nosso monumento – e há de falar de nós àqueles que virão depois. É graças a ela que o arranha-céu poderá ser nova expressão de arquitetura, voltando-se à verdade, a essa sempre nova fonte de beleza, à forma que se adapta ao órgão, que obedece à função, à beleza de Karnak, do Parthenon, de Reims, à beleza do corpo humano, à beleza estrutura” (M. R., 1 jul. 1928, 4).

Esses princípios possibilitariam que o arranha-céu fosse *“uma nova expressão da arquitetura”*, voltando a *verdade* como fonte de *beleza estrutural*. Desse modo, Costa radicalizou ao unificar as questões, respondendo simultaneamente, sobre o processo construtivo e o estilo do arranha-céu:

“Como em todas as grandes eras da arte, é preciso que a composição de arquitetura de novo e cada vez mais se identifique à construção. É preciso que o aspecto exterior acuse o esqueleto construtivo, com ele se case a ponto de formar um todo homogêneo de maneira que dissocia-los seria matá-los”.

“O estilo não é fantasia que se invente ou se copie, surge naturalmente com

a função do sistema de construção dos materiais empregados, do clima, do ambiente, da época. Está preso ao arcabouço construtivo e às vezes a uma simples exigência de aeração e higiene” (M. R., 1 jul. 1928, 4).

Para Costa, o verdadeiro edifício em altura era o construído com estrutura metálica, *“única compatível com os verdadeiros arranha-céus”*, e, por esse motivo, no Brasil só se construiriam *“pseudoarranha-céus e que, sem termos ferro, temos alfândega e câmbio, basta o concreto, que oferece vantagem de ordem financeira e técnica, satisfazendo à necessidade do momento”*. Se por um lado a estrutura metálica foi um empreendimento bem-sucedido do engenheiro norte-americano, por outro, a estética do arranha-céu, função do arquiteto, foi um fracasso ao transporem *“motivos chegam às vezes a resultados absurdamente caricatos”*. Para tanto, Costa propôs olhar para os arquitetos europeus, que se negaram a fazer a imitação dos estilos, dando origem a um *“movimento regenerador e purificador que se observa nas artes em toda a Europa”* (M. R., 1 jul. 1928, 4).

A argumentação de Costa começou tecendo uma relação entre a noção de arquitetura monumental, os *templos, catedrais, túmulos* e o desenvolvimento da civilização, que culminou naturalmente no aparecimento do arranha-céu, cuja expressão foi decorrência da ação da ciência, da lógica, das técnicas. Sua forma é, portanto, inseparável de sua estrutura. Entretanto, Lucio Costa pode ter considerado compatível com o Rio de Janeiro sua construção, mas duvidava que existissem condições técnicas e, principalmente, de recursos humanos, para construírem-se arquiteturas monumentais. Sua justificativa ressoa como racista, quando afirmou: *“Tudo é em função da raça”* (M. R., 1º jul. 1928, 4). Visão encarada como pessimista por M. R.

Um distanciamento faz-se necessário, diante de tal impasse, *um Lucio Costa racista? Preconceito?* Em **Carradas de Razões**, Otávio Leonídio Ribeiro, trás à tona a mesma questão procurando enfocar segundo dois caminhos: há uma ideia de racismo atrelada a de acepção biológica, de seleção dos melhores, concepção vigente na década de 1920 no Brasil, mas há também a noção de raça mais cultural, como a que foi formulada em **Casa Grande e Senzala** (1930), por Gilberto Freyre. Para Ribeiro, a argumentação de Costa desde sua resposta à primeira questão calcava-se em noções de *grau médio de desenvolvimento da civilização*, tese com a qual se concorda, sendo assim o estilo, para Costa era uma questão de monumentalidade que, por sua vez, era decorrência da técnica, isto é, da modernização. Considerava assim disparidades entre a capacidade técnica dos países. Para o momento, o

concreto satisfazia como processo construtivo, mas tratou-se de uma questão de adaptação. No entanto, para a arquitetura monumental não havia como se constituir como expressão de *um nós*, de um povo incoeso, “*com tamanha disparidade entre cultura intelectual e realidade racial*” (RIBEIRO, 2005, 46-48).

Em seguida, foram entrevistados dois arquitetos de atuação destacada no mercado, Archimedes Memória e Cipriano Lemos, sendo este último presidente do Instituto Central de Arquitetos e diretor técnico do Patrimônio Nacional (M. R., 8 jul. 1928, 1). Memória procurou ser claro e com poucas palavras¹³³ respondeu a todas as questões. Destaca-se aqui a questão do processo construtivo, que trás algumas abordagens diferenciadas de seus colegas já questionados:

“A construção dependerá do custo, da rapidez de execução e dos materiais locais a serem empregados. Dissemos que as construções se elevarão devido a valorização dos terrenos assim tornou-se indispensável um sistema construtivo tal que reduzisse ao mínimo a espessura das paredes, sem o que ficariam reduzidíssimas as áreas dos primeiros pavimentos dos edifícios e as fundações com uma sobrecarga formidável proveniente do volume do material empregado. Nessas condições, o emprego exclusivo das alvenarias de tijolos e de pedras como sistemas construtivos foi posto de lado, tornando-se necessária a procura de materiais que viessem resolver essa dificuldade. Surgiram naturalmente as construções mistos e as construções com estruturas metálicas ou de concreto armado, sendo esta última geralmente empregada”.

“Das estruturas, prefiro a de concreto armado que apesar de ser mais lenta como execução, é no entanto a única que, formando monólito, resiste ao fogo sem deformar” (M. R., 8 jul. 1928, 1).

De todos os inquiridos, foi o primeiro a manifestar-se por um estilo:

“Intuitivamente sentimos que para superfícies de pequena base e grande altura

133 Sobre isso, M. R. afirmou “ele é bastante sintético, como se o seu espírito habituado aos largos esboços, se sentisse tolhido dentro do pautado do papel” (M. R., 8 jul. 1928, 1).

o partido predominante de linhas arquitetônica deva ser a vertical. Dos estilos ocidentais, o ogival ou gótico é o que tem essa característica” (M. R., 8 jul. 1928, 1).

Há, na passagem acima, duas noções já vistas com conotações bem diversas das empregadas pelos arquitetos Lucio Costa, Angelo Bruhns e Joseph Gire: *estilo e partido*, sendo questões decorrentes de decisões subjetivas, do *sentimento próprio* do arquiteto, e não da estrutura.

Cipriano Lemos¹³⁴ foi o primeiro a considerar, de fato, um arranha-céu, *“grandiosos edifícios de mais de 40 andares, que ocupam via de regra todo um quarteirão”* e não aqueles *“produtos das fábricas de cimento armado”* (M. R., 8 jul. 1928, 4). Para tanto, eles são justificados pela *“necessidade imperiosa imposta pela superdensidade”* do meio urbano, não sendo a situação do Rio de Janeiro. *“Nada justificaria, portanto que, esses enormes paquidermes¹³⁵ viessem abafar-lhe as ruas e moradias tirando a ambos os benefícios da irradiação solar”* (M. R., 8 jul. 1928, 4).

Lemos era contra os arranha-céus não apenas por questões de higiene, bem como por questões de estéticas, que ele defendeu com base na questão visual, de como o observador, seja este um transeunte ou o arquiteto, vê o edifício em altura. Em todo caso, mostrou-se a par das discussões mais atuais sobre os processos construtivos e sua relação direta com a ciência, porém, sua arguição foi um tanto confusa:

“A indústria progride sempre, tornando-se cada dia, menos empírica. (...). Ademais, só existe um princípio absoluto, é que tudo é relativo, de modo que mesmo ao ponto de vista exclusivo da economia, seria inexato afirmar dogmaticamente: o melhor sistema construtivo para o arranha-céu é o conhecido pela denominação de concreto armado. Profissionais de valor afirmam que além de certo limite há que repensar sobre as vantagens orçamentárias de tal processo. Ao mesmo

134 “Possuidor de uma educação francesa, é um arquiteto francês, como observa um colega seu”.

135 “Paschidermes”, na ortografia corrente do texto, ou paquidermes é um adjetivo que significa aqueles com pele grossa. Já paquidêmico é aquele de proporções muito grandes, descomunal, gigantesco (Dicionário eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa 1.0. Rio de Janeiro: editora Objetiva / Houaiss, 2009).

tempo, outras autoridades contestam a possível longevidade dos “skyscrapers” levantados mediante esse composto de ferro, pedra, cimento e areia” (M. R., 8 jul. 1928, 4).

A manifestação arquitetônica considerada por Lemos como um tema complexo e ligado à época social, interpretada pelo *sentimento do artista* – concepções caras ao arquiteto, as quais estavam mudando conforme os novos hábitos e experiências modernas: *“O belo em arquitetura torna-se cada dia menos convencional e mais demonstrável”*. O arranha-céu não era uma arquitetura, logo, não lhe cabia bem um caráter, um estilo: *“um arranha-céu em estilo gótico afigura-me um monstrengo, um pastiche”*. Mas edifícios utilitários, *“por mais belos que sejam, deixam transparecer o aspecto utilitário e comercial, o caráter industrial”*, nesse caso, as novas tipologias construtivas, como o arranha-céu:

“Atualmente o que se aprecia é o conforto, a inteligência da distribuição das peças, a riqueza e propriedade dos materiais empregados. A carestia de mão de obra e as noções modernas de higiene que revolucionaram a arte de construir” (M. R., 8 jul. 1928, 4).

Cipriano Lemos posicionou-se contra os arranha-céus com mais de 40 pavimentos – *os paquidermes da Cinelândia* -, mas abriu considerações sobre a possibilidade de ser ter edificações até sete pavimentos, possibilidade que foi prevista também por Cortez e Bruhns, para que essas edificações não escondessem as

“silhuetas grandiosas da natureza, a única coisa bela que temos a mostrar desapareceria do cenário. Ali estariam escondendo a terra e arranhando o céu, as formidáveis torres de cimento armado” (M. R., 8 jul. 1928, 4).

Em 15 de julho, foram entrevistados os arquitetos Armando de Oliveira e Augusto Vasconcelos, que expuseram opiniões contrapostas. O primeiro, contrário aos *“edifícios gigantes”* no Rio de Janeiro, teceu considerações sobre a paisagem natural e sobre as *“grandes massas de concreto”* muito semelhante ao modo usado pelo arquiteto Lemos. Já o segundo, foi partidário aos arranha-céus, procurando observar todas as faces do problema proposto na enquête, focando, sobretudo o aspecto técnico construtivo, entretanto, com cautela:

“Não tenho opinião de que o arranha-céu venha a se fixar em todas as grandes capitais. Se a topografia, a vida, o clima, os costumes de cada cidade são tão

diferentes, como pode um só tipo de construção servir a todas elas? Não se deve construir um arranha-céu por espírito de imitação. Ele tem sua razão de ser, é o reflexo de inúmeros problemas cujas soluções são difíceis nas cidades de superfície limitada e plana, com desenvolvimento rápido” (M. R., 15 jul. 1928, 1).

Sobre as manifestações, sua visão aproximou-se à de Costa:

“O arranha-céu exige uma arquitetura toda especial, em que as linhas devem representar com sinceridade sua verdadeira constituição. O esqueleto de concreto armado representa no arranha-céu o papel principal, sua própria razão de ser e, portanto, não deve ser mascarada, deve aparecer em suas linhas gerais, mostrando sua verdadeira função. A parte arquitetônica está ligada diretamente à parte construtiva, e dela não se pode separar sem grave prejuízo da composição (M. R., 15 jul. 1928, 5).

Vasconcelos foi o primeiro arguir uma relação explicitamente financeira entre o emprego do concreto armado e o retorno mais rápido do capital investido, partindo, nesse sentido, de considerações sobre os princípios técnicos construtivos do concreto armado com o fim econômico:

“Em virtude de suas grandes qualidades de resistência e pega rápida, o concreto armado é aplicado com vantagem nos arranha-céus. Com a aplicação do concreto armado entre nós, com um custo razoável por ser mais barato que a armadura metálica, justifica também um aproveitamento completo de superfícies úteis, com muito valor nos grandes centros comerciais, reduzindo-se as espessuras das paredes, enquanto a construção é executada com muita presteza, permitindo que o capital invertido em obra comece a produzir rendimento rápido” (M. R., 15 jul. 1928, 1).

As respostas dos arquitetos e professores da Escola Nacional de Belas Artes, Nerêo Sampaio e Nestor Figueredo, foram publicadas em 22 de julho. Ambos eram associados ao Instituto Central de Arquitetos, sendo que Sampaio foi correspondente com as associações de Buenos Aires, Montevideu e Cuba. Como visto, ambos já haviam sido inquiridos no inquérito arquitetônico promovido pelo **O Jornal**, entre 1926 e 1927. Suas respostas, principalmente as de Figueredo, demonstram que houve reflexão sobre o assunto. No caso das de Nerêo Sampaio, seu pensamento sobre a gênese, as manifestações compatíveis e os processos

de construção não se diferenciavam do exposto por Archimedes Memória, entretanto, surpreendeu sua concepção ideal de arranha-céu:

“O arranha-céu deve ser estudado tal como imaginou Corbusier, o mais notável dos arquitetos modernos. O arranha-céu deve conter uma população igual a de uma ou mais quadras, porém deve ser construído no centro da área reservada a essa quadra de maneira a ficar isolado e no centro de um jardim¹³⁶”.

“Surgiria belo monumento, todo contornado de jardins elegantes e terraços de recreio, longe do tráfego intenso, com galerias internas para os grandes armazéns e lojas, deixando em torno maior espaço aberto para a ventilação e ajudando o arejamento das ruas e jardins” (M. R., 22 jul. 1928, 2).

Segundo Nestor de Figueredo o arranha-céu *“não dependerá apenas da vontade ou capricho de qualquer pessoa. Onde existir grande cidade, ele surgirá”*. Para tanto, especulou sobre o aspecto do processo construtivo com base no do relato de seu colega, o engenheiro Emílio Baumgart, elogiando sua atuação: *“Sobre qualquer solo, com ferro, a pedra e o cimento, ele atingiria qualquer altura”*. Contudo, a estrutura metálica incorria em altas taxas alfandegárias e, o caso do cimento, havia ainda a questão da estabilidade, não se sabia com exatidão a altura máxima que uma estrutura em concreto armado poderia alcançar sem desmoronar, como aconteceu com um arranha-céu construído em Berlim, com 12 andares. Contra todas as opiniões contrárias, dos seus colegas de profissão, para as edificações da Cinelândia, Figueredo teve interesses, pois realizou o projeto para o edifício-cinema *Vitória*¹³⁷, ao tecer elogios a:

“Francisco Serrador, este tirano humano, que conseguiu em menos de cinco anos transformar os nossos costumes dando-nos o aspecto moderno de progresso que o

136 Menção clara ao “Plano da cidade de 3 milhões de habitantes” ou “Ville contemporaine”, projeto de Le Corbusier para a cidade de Paris proposto em 1922, norteado pelos princípios fundamentais de descongestionamento dos centros urbanos, aumento da densidade, dos meios de circulação e das áreas verdes. Cada arranha-céu abrigaria um mundo de negócios, circundado por edifícios mais baixos, setorizados por funções. A intenção foi a de concentrar-se todas as funções, sem mesclar os usos, para reduzir as distâncias e garantir a rapidez nas comunicações (BOESIGER, 1992, 18).

137 Para ser construído na rua Arthur Alvim, foi publicado em O Jornal, 3 de novembro de 1928.

chamado quarteirão Serrador representa” (M. R., 22 jul. 1928, 6).

Com a chegada ao fim da enquete, foi se apontando a uma perspectiva de aceitação dos arranha-céus em construção, como também, na revisão da prática projetual pela imposição da técnica construtiva, como indutor da forma volumétrica e dos elementos decorativos que cederiam *“passo à lógica construtiva às exigências da higiene e a simplicidade das linhas”* (M. R., 29 jul. 1928, 1). Essa passagem foi destacada da entrevista de Gastão Bahiana, inquirido com o arquiteto Gelabert de Simas.

Devido sua formação dúbia de engenheiro civil e arquiteto, estando sempre transeunte entre esses dois campos, Bahiana viu a necessidade da edificação em altura ser o resultado do trabalho em conjunto entre o engenheiro (construtor) e o arquiteto, o qual *“não deverá tomar a responsabilidade direta da estabilidade do edifício, mais antes deixá-lo integralmente ao construtor”* (M. R., 29 jul. 1928, 1). Bahiana considerou como processo construtivo ideal o *“arcabouço metálico”*, no entanto:

“o concreto armado apresenta duas particularidades interessantes: permite o início imediato da construção, com materiais existentes na praça, enquanto o arcabouço metálico, vindo do estrangeiro exige alguns meses para preparo e precisando de materiais importados, já que o cimento e o ferro em barra, de fabricação nacional, poderão competir com os produtos estrangeiros” (M. R., 29 jul. 1928, 5).

Compartilhava da opinião de que a estrutura metálica era o processo de construção mais indicado para um arranha-céu o arquiteto Simas, contudo, por *razões econômicas e causa eficiente*, o concreto armado, estimado como um *“material construtivo mais moldável”* era o mais plausível de ser empregado no Brasil, dependendo, sobretudo do fator humano, o que incorreu em grave problema:

“não sofrendo o meticuloso controle dos laboratórios, só da habilidade dos operários e das condições de trabalho, depende a perfeição das obras das misturas e combinações componentes, detendo a formação de zonas vulneráveis” (M. R., 29 jul. 1928, 5).

Sabe-se que essa impressão de Gelabert de Simas era errônea, mas no momento da realização da enquete não havia regulamentação para as construções de concreto armado,

tampouco, padrões que servissem de parâmetro para assegurar a estabilidade das medidas especificadas aos elementos construtivos nas estruturas de concreto armado dos arranha-céus.

Para o também jovem arquiteto Pedro Paulo Bernardes Bastos, formado pela escola de arquitetura carioca em 1927 e ganhador do concurso aberto pelo Itamarati para o Pavilhão do Brasil na Exposição Ibero-Americana de Sevilha, em entrevista divulgada em 15 de agosto,

“O arranha-céu será o tipo da construção futura, não resta a menor dúvida, mas devemos estudá-lo sob todos os pontos de vista para que não passe a ser uma coisa banal, geométrica, rija, sem expressão, sem vida... uma coisa universal” (M. R., 15 ago. 1928, 1).

Em 7 de outubro, foi dada por encerrada a enquete sobre *Os arranha-céus e a estética urbana*, e o jornalista M. R. abriu as apresentações tecendo considerações sobre sua impressão dos resultados que mostraram uma categoria profissional bastante dividida sobre a implantação de arranha-céus na capital brasileira:

“Se isso acontecer, a cidade, em breve estará dividida em dois campos: num se perfilarão os partidários do “deixa correr”, os quais são do parecer que as casas trepem umas por cima das outras sem distinção de bairro e sem regras, no outro, achar-se-ão, os amigos da ordem, da higiene e da harmonia, os quais são do parecer que devemos nos defender de uma americanização absurda e sem distinção” (O PAIZ, 7 out. 1928, 1).

Nesse debate, os contra argumentaram por razões de *“simples sentimentalismo”*, enquanto aqueles a favor só estavam interessados no *“desejo de proveito”*:

“Os que são a favor evocam o exemplo da Norte-América, a estética moderna, a maquinização (sic) sempre mais intensa do ser humano, o receio e imitar o espírito ponderado da velha Europa; os que são contra lembram razões higiênicas, econômicas e financeiras e esses últimos afirmam; os arranha-céus, pelo menos os que já estão construídos em pleno Centro, possuem compartimentos sem ar nem luz, são edifícios construídos por blocos compactos que impedem a canalização do ar tão necessária numa cidade tropical. Substituir o morro do Castelo por uma aglomeração de prédios compactos e subindo a qualquer altura é até certo ponto uma loucura que poderá sair caro para o futuro (O PAIZ, 7 out. 1928, 1).

No entanto, faltava a opinião de um arquiteto, do francês e urbanista Alfred Agache, que falou com *O Paiz* após um período nos Estados Unidos. Suas impressões foram favoráveis aos arranha-céus, como foi visto no seu depoimento dado *A Noite* um mês antes, refletindo-se à sua proposta implantação volumétrica para a praça do Castelo (OLIVEIRA, 2009, 69).

O arranha-céu, afinal, foi introduzido no Rio de Janeiro e nas principais cidades brasileiras, representando uma modernização que ocorreu de forma tensa – tensão gerada entre seus aspectos construtivos e sua expressão arquitetônica que se difundiu pelos periódicos especializados e diários como o embate entre os arquitetos-construtores e os arquitetos. Estes também se revelaram heterogêneos, justamente no meio em que se esperava encontrar uma associação – um campo teórico único deparou-se novamente com a tensão entre modos de prática e teorias arquitetônicas diversas. Sem ter chegado a um consenso, o correspondente M. R. viu-se perplexo no fim.

Talvez a solução para a questão do arranha-céu, enquanto manifestação arquitetônica e processo de construção não estivessem nesse meio, mas entre aqueles que pouco se pronunciaram e que estavam concebendo, projetando e concretizando os edifícios em altura da cidade carioca. Arquitetos estrangeiros como Gire e Preston & Curtis, bem como tantos¹³⁸ outros que realizavam os projetos com as principais construtoras, sem as quais não teria sido possível a construção dos primeiros edifícios na Cinelândia. Essas construtoras foram ousadas ao impor o concreto armado como sistema construtivo principal, claramente norteado por questões econômicas, transformando os canteiros de obras em verdadeiros laboratórios de aprendizagem. O lema foi a pragmaticidade, correspondida pelo incremento na demanda por obras consecutivas. O limite seria, então, o céu, se não houvesse as regulamentações para as construções.

No caso dos arquitetos brasileiros, a solução foi adaptar-se às novas regras do mercado de construção, que se foi dotando de complexidade a cada ano que passava e nas décadas de 1930 e 1940, assumindo um papel de destaque no cenário moderno brasileiro. Quer dizer, falar em Brasil moderno virou sinônimo das conquistas em concreto armado. A

138 Não se citou neste capítulo, mas veremos que arquitetos como Robert Prentice, Anton Floderer, Ricardo Wriedt, Luiz Fossati e outros fizeram suas carreiras atuando em conjunto com as construtoras especializadas no concreto armado.

análise do engenheiro civil Julio Capua¹³⁹ sobre o *Concreto Armado*¹⁴⁰ no Brasil, principalmente em São Paulo, indicou o seguimento desse caminho:

“Hoje, não se registram mais protestos de alguns arquitetos sobre a inferioridade do concreto armado, sob o ponto de vista estético. É inútil enumerar as muitíssimas obras de arte, verdadeiramente grandiosas, onde o concreto armado mostra o partido de que dele se pode tirar, quando projetadas por grande artista e executadas por bom construtor” (CAPUA, ago. 1929, 21).

Esses arranha-céus foram, na verdade, implicações da vontade de seus proprietários em maximizar o capital investido nos negócios urbanos. O desenvolvimento dessa tipologia construtiva espelhou, portanto, o das metrópoles modernas (esquemáticamente, centro comercial e subúrbios residenciais), bem como, uma ferramenta publicitária. Esse teria sido o caso do edifício A Noite no Rio de Janeiro. Se a sociedade anônima não tivesse quase entrado em falência e fosse salvo pelo empresário e engenheiro¹⁴¹ norte-americano Percival Farquhar (1864-1952), que concluiu sua construção, mas que, logo depois foi encampado pelo governo federal por conta de impostos devidos (CESAR & CASTRO, 1989, 60). Mesmo assim, o A Noite foi um lugar privilegiado nas suas primeiras décadas de existência já que vários engenheiros e arquitetos locaram ali seus escritórios como o próprio Emílio Baumgart, Francisco Saturnino de Brito e outros. No período do Estado Novo, a Rádio Nacional instalou-se nos dois últimos andares, que foram acrescentados posteriormente.

O A Noite foi o exemplo emblemático de que a arquitetura do concreto armado foi resultado do trabalho do arquiteto, do engenheiro e do construtor como um conjunto, nesse caso, Joseph Gire e Elisiário Bahiana, Emílio Baumgart e a construtora Gusmão, Dourado & Baldassini: *“... colaboração cada dia maior entre o arquiteto e o construtor que permitirá realizar essa harmonia de formas arquitetônicas de que sairá o estilo”* (M.R., 24 jun. 1928, 4).

139 Segundo conta na sua ficha de sócio do Clube de Engenharia, Júlio Capua formou-se em 1923 na Universidade de Tri-State, no estado de Indiana, EUA. Com seu irmão, Américo formado em arquitetura em 1931 no Mackenzie, formou a construtora Capua & Capua de atuação na área residencial.

140 CAPUA, Julio. *Concreto Armado. Architectura & Construção*. São Paulo: n.1, ago, 1929, p. 20-21.

141 Pela sua ficha de sócio do Clube de Engenharia, Percival Farquhar nasceu em York, na Pensilvânia e se formou em Yale em 1884.

Dessa colaboração, surgiu o periódico **Forma**, publicado durante um ano, teve periodicidade inconstante, provavelmente diante da inconsistência da proposta ou dos embates travados pela modernidade.

Os primeiros arranha-céus foram feitos, logo, para ser um símbolo do progresso e se estabeleceram como elementos importantes da cultura metropolitana que se formulava nas bases da construção pelo emprego do concreto armado. Fenômeno cultural do momento assinalado pela afirmação da cultura técnica como premissa para a arquitetura e para o desenvolvimento urbano (estradas, pontes, calçadas, redes de esgoto e de abastecimento de água, elevadores e túneis), enfim, praticamente, tudo era feito com base no emprego do novo sistema construtivo, verdadeira revolução:

“No século em que a técnica democratizou a ciência e a indústria das construções suplantou a arte dos arquitetos, o ideal do conforto relegou a um segundo plano o ideal da beleza. Em vez de catedrais góticas e palácios da Renascença, construímos arranha-céus. (...). Por outro lado, nessas construções que desafiam as nuvens não haverá também uma tentativa de evasão mística do homem imediatista e pragmatista dessa idade mecânica do mundo?” (CARRAZZONI, 4 fev. 1936, s.p.d.).

1929-1937: o ocaso da machorra arquitetural já começou¹⁴²: a terceira vertente moderna

“... arquitetura moderna, não baseada num deturpado racionalismo ou num mecanismo que somente existe no cérebro dos seus autores e propugnadores, nem influenciada pelas lutas artísticas de franceses nem obedientes ao materialismo russo ou ao ilogismo holandês e muito menos às ousadas tentativas de alguns germânicos, mas alicerçadas nos princípios da teoria arquitetural, perfeitamente adaptada às contingências da vida hodierna, nobre na forma e na ideia que ela espiritualiza e levada a cabo com a técnica perfeita, eis o que o mundo espera dos arquitetos de hoje” (RIOS, 1937, s.p.d).

142 RIOS, Adolfo Morales de Los. **A Pseuda Architectura Moderna**. O Povo. Rio de Janeiro: 24 de novembro de 1937.

O arranha-céu foi o programa construtivo pelo qual o problema da expressão arquitetônica do concreto armado teve maior repercussão no Brasil. Sendo uma edificação de marcante presença no espaço urbano bem como definidora dele, não só sua altura preocupava aos urbanistas, arquitetos, engenheiros e construtores, mas também sua forma. Viu-se como foi um tema empolgante nos principais jornais de circulação diária na capital federal brasileira entre os profissionais do espaço construído. Todavia, os debates em torno da prática arquitetônica continuaram intensos após 1929¹⁴³, existindo distintas vertentes disputando o lugar de moderna.

Num primeiro momento, a relação entre as novas técnicas construtivas e a arquitetura não estava delineada com clareza. Diante da crise que afetou a prática arquitetônica em meados do século 18, segundo pontuou Collins, os arquitetos foram tomados de assalto por distintas noções tecidas partindo da relação com novos campos de conhecimento (história, biologia, mecânica etc.), criando amplo repertório de referências. Num segundo momento, existiu uma questão de ordem pragmática: a demanda por edificações urbanas numa maior escala e de novos programas como edifícios industriais, usinas geradoras de energia elétrica, estações ferroviárias, arranha-céus etc.

Daí o problema foi: *como resolver o impasse da prática arquitetônica de necessidade de novo estilo, dotado de regras e leis e, ao mesmo tempo, atender a demanda corrente?* A resposta colocada pela vanguarda arquitetônica, sobretudo no pós Primeira Grande Guerra, foi clara: era romper com esse passado recente e confuso, e olhar para as obras dos engenheiros: pontes, fábricas, silos e armazéns, elevadores de carga etc. Contudo, a escolha pela ruptura não foi de senso comum, coexistindo arquitetos que acreditavam no caminho das analogias com o repertório histórico, denominados ecléticos ou tradicionais, e outros que pensavam na conciliação entre a teoria clássica e tradicional da arquitetura e as tecnologias construtivas.

A construção, mais do que um ato pragmático de concretizar uma edificação, passou a ser um dos campos essenciais da experiência da arquitetura moderna, ora se adaptando a ela, ora se distanciando:

143 Nos últimos meses de 1929, passaram pelo Brasil dando palestras, dois arquitetos defensores de ideias sobre arquitetura opostas, sendo um mais radical em suas proposições Le Corbusier e, o outro mais moderado, Eugênio Steinhof.

“Esta constante [esforço muscular e trabalho manual] em que se baseou toda a economia até o século passado, também limitou as possibilidades da arquitetura – atribuindo-se, por força do hábito, aos processos de construção até então necessariamente empregados, qualidades permanentes e todo um formulário – verdadeiro dogma – a que a tradição outorgou foros de eternidade” (COSTA, 1936 apud: XAVIER, 2007, 21).

No trecho acima – do texto **Razões da Nova Arquitetura**, o arquiteto Lúcio Costa faz a apologia da nova corrente da arquitetura traçando como *“fio condutor”* o estado de espírito, guia da prática moderna da arquitetura segundo uma ideia de evolução das concepções artísticas as quais, no cerne, consiste na adaptação dos princípios da profissão às novas tecnologias construtivas e à sociedade moderna. Com base em um jogo dialético envolvendo exemplos dessa tensão entre a modernidade arquitetônica e as possibilidades dos processos construtivos, Costa compõe um ideário calcado na reflexão e na amplitude da circulação de ideias e, em especial, das trocas entre profissionais dos dois continentes – Europa e América, e entre o sul e o norte deste último. Talvez, nesse caso, esses exemplos são mais do que ideias, sendo na verdade, modelos a espelhar-se e se inspirar, que possam *“influenciar”* a nova arquitetura no Brasil.

As tecnologias modernas de transporte – as estradas de ferro e a navegação transatlântica, num primeiro momento, seguidas pelas estradas de rodagem e pelo transporte aeroviário – permitiram o maior deslocamento de pessoas e de mercadorias, vencendo distâncias, antes com grande demora, num curto espaço de tempo. Com a ampliação dos canais de comunicação, estes abriram caminho para maior abrangência desse fenômeno. As correspondências foram tomando um segundo lugar após a criação de meios mais rápidos de comunicação como o telégrafo e, sobretudo, após a invenção do telefone.

Havia, nesse momento, clara separação entre o conceito de arquitetura monumental e arquitetura aplicada ou a estética dos edifícios industriais, função para o qual, mesmo se confrontando desde as últimas décadas do século 19, não foi, por uma questão de semântica, considerada de fato da arcada de ação do arquiteto. Volta-se ao conceito de concepção estrutural da arte do engenheiro, percebendo-se que no início da década de 1930 era necessário ao arquiteto ser artista e técnico, pois,

“A arquitetura tem hoje uma missão mais utilitária, mais humana. As leis econômicas, estabelecendo um equilíbrio entre a riqueza e o bem-estar, e elevando

as classes trabalhadoras, fazem da arquitetura uma arte que deve reunir o útil ao agradável, isto é, deve criar ambientes onde o operário sinta menos o peso do trabalho” (ARCHITECTURA & CONSTRUÇÃO, dez. 1931, 5).

Passaram assim a ser programas passíveis da arquitetura as casas do trabalhador, edifícios industriais, laboratórios, diques (de Santa Clara, engenheiro L. Kambo), matadouros (arquiteto W. Dudok), hangares para dirigíveis (engenheiro H. Freyssinet), estações de rádio, centrais elétricas, torres de água etc.

Entre os distintos pensamentos arquitetônicos existentes entre meados do século 19 e início do 20, houve um que foi guiado pela tecnologia construtiva moderna, perceptível nos discursos de arquitetos, quando se notou, cada vez mais, a amplitude:

“Da mesma forma com a arquitetura contemporânea. Essa feição industrial que, erradamente, lhe atribuímos, tem origem além daqueles motivos de ordem técnica, já referidos, e social, a que as regras atuais da “bienséance” não permitem alusão – num fato simples: as primeiras construções em que se aplicaram os novos processos foram, precisamente, aquelas em que, por serem exclusivamente utilitárias, os pruridos artísticos dos respectivos proprietários e arquitetos serenaram em favor de economia e do bom-senso – permitindo assim que tais estruturas ostentassem, com imaculada pureza, suas formas próprias de expressão. Não se trata, porém, como apressadamente se concluiu – invadindo em lamentável confusão – de um estilo reservado, apenas, a determinada categoria de edifícios, mas de um sistema construtivos absolutamente geral” (COSTA, 1936 apud: XAVIER, 2007, 33).

Torna-se evidente a transmutação do conceito de arquitetura no decorrer do século 19, reflexo da revolução industrial, que teve impacto nos costumes e no modo de vida da sociedade. As impressões deixadas repercutiram em todas as formas de expressão e em todas as artes:

“A atmosfera é de apreensão, como se o fim do mundo se aproximasse, cada qual se apressando em gozar os últimos instantes de evasão: escrevendo, pintando, esculpindo – as últimas folhas, telas ou fragmentos de emoção desinteressada, antes da opressão do curral que se anuncia com a humilhação do mergulho carrapaticida” (COSTA, 1936 apud: XAVIER, 2007, 19).

Acredita-se que essas palavras reflitam as aspirações do jovem arquiteto Costa, que proclamava a falta de rumo da arquitetura brasileira:

“Todos, porém, de acordo com o seguinte princípio inicial: a arquitetura está além; a técnica – é o ponto de partida. E, se não podemos exigir de todos os arquitetos a qualidade de artistas, temos o direito de reclamar daqueles que o não forem (sic), ao menos, a arte de construir” (COSTA, 1936 apud: XAVIER, 2007, 32).

O artigo foi escrito em 1936 e publicado na **Revista da Diretoria de Engenharia da Prefeitura do Distrito Federal (PDF)**, resultando do encontro de discussões que tomaram corpo no Brasil a partir de meados da década de 1920, momento em que começam a aparecer com maior frequência as disparidades da prática arquitetônica, retomadas em 1936, coincidindo com a segunda vinda ao Brasil do arquiteto Le Corbusier.

Após 1929, foram reveladas com maior destaque a convivência de distintas práticas arquitetônicas que procuravam novo estilo, cuja referência principal permanecia na França, que organizou, em 1925, a Exposição Internacional das Artes Decorativas e Industriais Modernas¹⁴⁴ de Paris:

“A Exposição de 1925 mostrou bem a situação ambígua em que se encontrava a arquitetura moderna da França. Seus organizadores haviam decretado que não acolheriam nada que se assemelhasse ao “pastiche”, e houve algumas manifestações de franco modernismo, as contribuições de T. Garnier, A. Perret, Le Corbusier, Mallet-Stevens, (...); mas eles permaneceram exceções e o título mesmo da exposição, “artes decorativas”, não incentivava a um modernismo rigoroso, já que excluía o décor. A tendência geral da exposição tendia a moderação” (JULLIAN, 1984, 168).

Apesar da leitura do historiador francês René Jullian estar calcada em uma noção de arquitetura moderna distinta da que se propõe discutir aqui, chama a atenção o relato da tendência a moderação. Concordando com a perspectiva imposta pelos organizadores da exposição, situou-se uma das poucas notícias sobre o evento no Brasil, foi divulgada pela *Architectura no Brasil*: “Nota-se na seção referente a arquitetura a ausência completa das

144 Exposition Internationale des Arts Décoratifs et industriels modernes.

ordens clássicas e das formas criadas pelos estilos tradicionais” (ARCHITECTURA NO BRASIL, nov. 1925, 52).

Outro relato, desta vez no Uruguai, foi do arquiteto Mauricio Cravotto que realizou uma conferência sobre a exposição abarcando complexo pensamento sobre a arquitetura moderna que se evidenciava em meados do século 20. A realização da exposição, para Cravotto, foi a expressão dos esforços de unir os artistas e industriais, uma tarefa pouco simples, mas a *“harmonização de conceitos heterogêneos com a visão dirigida sempre ao problema econômico, e se por isso não é uma realização perfeita tem, entretanto, um programa artístico”* (CRAVOTTO, 1925, 272). De outra forma, essa união entre arquitetos e industriais pode ser lida como o fim dos antagonismos entre o engenheiro e o arquiteto. Dessa cooperação surgiram os programas dos pavilhões:

“Os industriais, compreendendo que a aliança com os artistas criadores de formas, com os comerciantes, divulgadores da produção mesma, poderia resultar no desenvolvimento da arte e da produção, formaram um conjunto e necessitaram de ambientes cada vez mais vastos para expor seus produtos” (CRAVOTTO, 1925, 272).

O lema era *“Evitar o bazar, evitar o estilo exposição, criar o estilo vivo, simplificar”*. Cravotto esclareceu que simples não era a mesma coisa que rudimentar nem despojado, mas era o *“principio do que é criado com sobriedade, lógica, fineza e força”*. E definia a arte decorativa moderna como sendo a que *“usa desses fatores como fundamental; expressa com sinceridade de forma e permite o triunfo do material”* (CRAVOTTO, 1925, 272). Esse material foi o

“cimento, base das estruturas modernas, já belo em sua absoluta verdade, como o tem expressado Perret em Raincy e no teatro da exposição, pode todavia ser enobrecido com a pintura moderna, com relevos esculpidos com a cerâmica incrustada” (CRAVOTTO, 1925, 277).

Ora, se não era para se seguir qualquer estilo tradicional ou clássico, *qual a melhor orientação para a nova arquitetura?* *“O material ou, se preferir, o “aparelho” da arquitetura moderna é, sem dúvida, o concreto armado”* (EXPOSITION... 1928, 15 apud: SEGAWA, 1999, 59). Tal paradigma foi levantado pelo arquiteto Hugo Segawa, em **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**, que mostrou como as ideias expressas no relatório da exposição, publicado em

1928, estavam intrinsicamente relacionada ao pensamento do arquiteto August Perret:

“Que formas nascem, então, naturalmente, do concreto armado? As formas simples e grandiosas. Apilado nas fôrmas, ele exclui as complicações. Se se presta para amplas abóbodas, ele se coloca, sobretudo em honra à linha horizontal. A plena seção de seus pilares lhes confere uma elegância austera. Nada de bases, pois a coluna brota do solo. Nada de capitéis, porque a viga e a coluna são da mesma matéria. O capitel, útil em uma construção de pedras emparelhadas, por repartir sobre o apoio a carga da arquitrave ou lintel, torna-se supérfluo em um sistema monolítico” (EXPOSITION... 1928, 15 apud: SEGAWA, 1999, 59-60).

Esse novo estilo delineado com base na aplicação do sistema construtivo satisfaz, segundo o relatório, com economia *“as exigências de variados programas de tal modo que seu emprego tende a se tornar universal”*. Meta que não chegou a ser alcançada pela predominância de *“tendências individuais (que) mantém grande variedade nas soluções arquitetônicas, assim como na decoração pintada ou esculpida dos edifícios”* (EXPOSITION... 1928, 15 apud: SEGAWA, 1999, 59-60).

A obra de August Perret foi difundida entre os arquitetos e engenheiros brasileiros, argentinos e uruguaio por meio dos periódicos franceses, pelos álbuns da editora Morancé e por duas obras monográficas. A primeira foi publicada pelo museólogo Paul Jamot, em 1927, **A & G Perret**, que demonstrou como o arquiteto-construtor soube aproveitar todas as características do material, que eram sua *“plasticidade, solidez e economia”*, para *“marcar o surgimento de novo estilo apropriado ao material novo e aos novos métodos”* e revolucionar estética da arquitetura (JAMOT, 1927, 1).

Um ano depois, Marcel Mayer¹⁴⁵ lançou a edição com o título **A & G Perret** criticando os arquitetos que se aproveitaram do movimento de reconciliação do público com a arquitetura, iniciado com a exposição, e a transformando em moda. Para tanto, procurou redefinir o conceito de arquitetura para os Perret:

145 O artigo Arquitetura do Cimento Armado, originalmente publicado na revista de vanguarda L'Amour de l'Art, de Marcel Mayer, foi publicado na Architectura, a revista da Sociedad Central de Arquitectos de Montevideo com o propósito de possibilitar o conhecimento das diversas correntes de opinião sobre a arquitetura moderna, sendo publicado após um artigo de Le Corbusier. MAYER, Marcel. Architectura Del Cemento Armado. Architectura. Montevideo: n. 129, ago. 1928, p. 179-182.

“Arquitetura não é somente a arte de construir respondendo perfeitamente as necessidades de cada problema particular, é também e principalmente a arte de compor com dados. Boa composição é aquela que exprime claramente a vontade geradora com a máxima precisão e o mínimo de meios” (MAYER, 1928, s.p.d.).

Expressão e simplicidade formavam a base da composição, sendo essa a chave da arquitetura dos irmãos Perret, calcada no respeito às leis clássicas e eternas da teoria arquitetônica. A argumentação de Mayer compartilhou dos mesmos pressupostos expostos no relatório da Exposição das Artes Decorativas, indo além ao entender que a *“arquitetura-concreto”* não era apenas construir com concreto armado:

“É necessário, para ali chegar, juntar a ciência do engenheiro à sensibilidade do arquiteto. Os cálculos não são suficientes, a chama artística deve os animar. A lógica da equação deve ser aliar a lógica humana, essencialmente sensível, e o gosto” (MAYER, 1928, s.p.d.).

Logo, as leis da estética do sistema construtivo eram *“a afirmação da estrutura, clareza das proporções, pureza e nobreza da linha”* (MAYER, 1928, s.p.d.). Assim, as primeiras obras de Perret, como o prédio de apartamentos na rua Franklin e a garagem na rua Ponthieu, foram experimentações de um *“estilo usina”*, onde o estilo advém em deixar a estrutura aparente e visível. De fato, na exposição de 1925, a melhor obra da corrente modernista francesa, que após a década de 1960 ficou conhecida como Art Déco, foi o teatro concebido pelos Perret e que se constituiu como um manifesto do que poderia ter sido a arquitetura déco, entendida como unidade entre decoração e construção.

Segundo analisou o arquiteto Jorge Ramos em **El sistema Del Art Déco: Centro y Periferia**, tais formulações teóricas compuseram as bases de um movimento composto pela fusão de diferentes manifestações artísticas, a partir de 1900, como as referências do Art Nouveau inglês e belga, mas que ganhou maior diversidade após a Primeira Grande Guerra com o pronunciamento das outras formas de expressão artística (pintura, dança, cenografia, escultura etc.), caracterizado por uma proposta nacional. Tal corrente estilística

foi fundamentada por uma tradição¹⁴⁶ própria de acordo com as necessidades da sociedade francesa e se opunha a vertente da racionalidade abstrata de caráter universal. O movimento, no fim, demonstrou-se heterogêneo demais, predominando por um lado, uma linguagem que se vulgarizou, por outro, a consolidação de uma linha mais retrógrada e comercial, ligada à criação imagética de grandes conglomerados empresariais (DÍOS, ago. 1991, 4-5).

Concomitantemente, um fenômeno único da modernidade adveio, possibilitado pela troca de ideias e pela circulação de conhecimento cada vez mais rápida, como visto pelos depoimentos do arquiteto uruguaio, bem como pela nota divulgada em **Arquitetura no Brasil**. Este fenômeno foi a construção de uma expressão arquitetônica para os arranha-céus de Nova York com base nas mesmas referências do movimento francês. Dele surgem os edifícios Empire State (1929) e o Rockefeller Center (1931). Há, segundo Ramos, uma identificação entre os cinemas, o desenho industrial e esses arranha-céus com o novo estilo. Daí veio os caminhos para sua repercussão no Brasil.

O ano de 1925, também, pode ser considerado o marco inicial da construção dos edifícios em altura na cidade do Rio de Janeiro – surgindo na área do antigo Convento da Ajuda, foram depois sendo implantados ao longo da orla carioca pela antiga avenida Beira-Mar, seguindo para Glória, Flamengo e Botafogo, onde esconderam a visão do morro da Viúva, chegando aos bairros de Leme e Copacabana, onde ganharam novas feições a partir da década de 1930. Já não eram mais edifícios para escritórios, mas uma *“mania do apartamento generalizou-se de tal forma, que até mesmo em sítios desertos, como a avenida Niemeyer, houve quem se lembrasse de erguer um arranha-céu”* (CAMARGO, 20 jan. 1937, s.p.d). Moda que transformou Copacabana *“no bairro do cimento armado”, com 153 “prédios construídos de concreto”,* sendo os aspectos do *Rio Moderno dos arranha-céus*, encarados com cautela, mesmo pelo comentador mais ufanista:

“Será isso um bem ou um mal para Copacabana? Depende da forma como se

146 Segundo Collins, em *Changing ideals in Modern Architecture*, o qual abordou a questão dentro de outra ótica, há no âmbito das escolas de engenharia e militares a formulação de teorias, em meados do século 19, que relacionam a questão da forma da edificação com o uso, o clima e os materiais de construção locais. Uma delas foi a concebida pelo engenheiro Ardant, que apesar de se destacar por ideais avançados para o momento, considerava que não deveria se criar novo estilo dentro dessas condições. Para ele, a noção de estilo transcendia tais relações calcadas no existente, pois dependia de regras secularizadas, como as da arquitetura clássica (COLLINS, 1965, 194-196).

encare o problema. Do ponto de vista urbanístico, são de opinião os entendidos que o que ali se está operando constitui verdadeiro atentado ao bom-senso. Os mastodontes não deviam ser levantados na avenida Atlântica à beira da praia, pois impedem a vista dos planos posteriores e formam barreira à passagem da brisa marítima. O ideal seria as construções elevadas partissem da montanha para o mar, aproveitando o declive dos morros que contornam o bairro, num decrescendo que viesse terminar em prédios simples, de dois ou três andares (tipo palacete ou bungalow, com jardins) à orla da praia” (CAMARGO, 20 jan. 1937, s.p.d).

Que se indagou do futuro daquele bairro, numa descrição quase exata:

“Mas o que começou errado não, mas jeito de endireitar. Daqui a alguns anos, aquele populoso bairro estará reduzido a um maciço de concreto. E onde havia terreno de sobra e extensas áreas desabitadas, veremos as de moradores alojados em planos superpostos, sem jardins, sem parques ou campos de recreio” (CAMARGO, 20 jan. 1937, s.p.d).

Acompanhou a notícia um levantamento da quantidade de arranha-céus construídos nos bairros da zona sul e à altura deles, dados que começaram em 1933, depois da organização da Diretoria de Obras da Prefeitura do Distrito Federal, iniciada com a Revolução de outubro de 1930, no âmbito do governo federal que depôs o presidente Washington Luís, assumindo a posição, Getúlio Vargas. Adolfo Bergamini foi indicado por este como prefeito-interventor da capital federal, reformando o sistema administrativo com a revisão de todos os projetos realizados pelo seu antecessor, Prado Junior, como o Plano Agache. A crise de 1929 atingiu o Brasil nesse momento e as classes média e alta, no intuito de proteger suas poupanças, passaram a investir no mercado imobiliário, o que explica, por um lado, o incremento nas construções de edifícios de apartamento em altura. Por outro lado, houve a regulamentação do decreto nº. 3.932¹⁴⁷, em 1º de janeiro de 1932, das construções de concreto armado, incorporado ao primeiro Código de Obras¹⁴⁸ da cidade em 1937 (OLIVEIRA, 2009, 173 e 176).

147 Regulamentação para as construções de concreto armado, aprovado pelo decreto nº. 3932, de 1º de julho de 1932. **Revista Brasileira de Engenharia**. Rio de Janeiro: Ano XIII, tomo XXIV, no. 4, outubro 1932, p. 111-114.

148 Decreto nº. 6000, 1º jul. 1937.

Fig. 34. O conjunto de prédios da Cinelândia no final da década de 1936.

Fig. 35. O Edifício Ok, projeto e construção da Gusmão, Dourado & Baldassini.

Fig. 36. Os primeiros edifícios de apartamento surgem no Leme.

Imagem de modernidade compartilhada também pelo engenheiro Bastos Tigres, que descreveu a forma dos arranha-céus de concreto armado:

“Dentro em pouco, não haverá mais, para pasto dos nossos olhos, nem águas, nem matos, nem colinas; em vez disso, de todos os lados, emparedando-nos, asfixiando-nos, os feios e abrutalhados paralelepípedos de cimento armado, esburacados de janelas retangulares, lisas, nuas, sem um friso decorativo, lembrando olhos desprovidos de pestanas e sobrancelhas” (TIGRES, 19 jan. 1937, s.p.d).

Mania essa que foi revertida na *“pandemia do arranha-céu”* e *“do cimento armado”*, descritas por Bastos Tigres como *“gripe do feio utilitário”*, *“catapora do interesseiro hediondo”* e *“mesmice arquitetônica”*. Edificações também criticadas por parecerem todas iguais: *“É o standard, o “tal qual”, a cópia de carbono”* (TIGRES, 19 jan. 1937, s.p.d).

Mas afinal, além de serem construídos de concreto armado, *quais foram as características dessa arquitetura?* A estrutura de concreto armado facultou o desprendimento de questões tradicionais impostas à prática arquitetônica, criando novos recursos estilísticos com base nas possibilidades técnicas construtivas, tais como os balanços, pelo uso inteligente da concepção estrutural do sistema pilar-viga, os jogos entre cheios e vazios como as varandas, a movimentação da fachada no sentido horizontal ou vertical, as plantas livres e os grandes planos envidraçados. Por contra, persistiu a necessidade de ornamentar a fachada, certamente, menos acentuado do que antes, mas demarcava-se a entrada do edifício com o emprego de pedras ornamentais (mármore, granito etc.), a marcação do entablamento e a aplicação de texturas ou murais de alto-relevos feitos com cimento.

Características confirmadas por Augusto Perret durante conferência realizada no Instituto de Música no Rio de Janeiro em setembro de 1936, durante seu retorno a Paris, vindo de Buenos Aires, quando mencionou a revolução empreendida na arquitetura pelo sistema construtivo: *“Marquises e balanços lançam-se ao espaço, muito além dos pontos de apoio, num conjunto harmonioso de formas”*. O ornamento, logo, foi excluído por não possuir mais função, somente em casos específicos: *“apenas a presença singela de alguns órgãos protetores da fachada”*. A questão da durabilidade e da permanência da obra de arquitetura, diante de outras como a criação do novo, foi cara a Perret, pois, para ele, da persistência *“é que provém a beleza da construção. A novidade trás apenas emoções breves e momentâneas”* (O JORNAL, 23 set. 1936, s.p.d.).

Foi a essa arquitetura que o arquiteto Adolfo Morales de los Rios se referiu como moderna diante da “*pseudarquitectura*”, citada como epígrafe no início dessa seção. Uma arquitetura cujo representante no Rio de Janeiro foi o arquiteto inglês Roberto Russel Prentice (1884-1960), autor de diversos edifícios no Centro e em Copacabana, entre eles o Nilomex, o Standard, o Itaoca (em sociedade com o austríaco Anton Floderer) e o Labourdette. Segundo Rios, havia começado a revisão, por parte dos arquitetos franceses, de suas práticas ultramodernistas, calcados na uniformização e na estandardização, adotada diante das circunstâncias econômicas e políticas do período pós-guerra. Logo,

“Diretrizes outras teriam de ser adoradas se se desejasse possuir, de futuro, arquitetura, na verdadeira acepção do termo. Das formas estruturais do exclusivo tecnicismo construtivo, de uma arquitetura por demais geométrica, do inadequado emprego do concreto armado e do abuso do vidro, abolição completa da decoração e da molduragem (sic), passou-se para a criação de novas formas e de inéditos processos decorativos. Foi o que nos demonstrou a Exposição de Artes Decorativas de Paris” (RIOS, 24 nov. 1937, s.p.d.).

Para Rios, foi após 1925 que a arquitetura francesa, feita pelos arquitetos August Perret, Mallet-Stevens, Tony Garnier, Bourgeois e outros, se desenvolveu “... indicando novos rumos artísticos e lógicos”. E solenizou o princípio do “*ocaso da machorra arquitetural*” (RIOS, 24 nov. 1937, s.p.d.).

Algumas considerações. Pós-1940: da teoria a prática. A vulgarização do concreto armado na construção civil brasileira

“No Brasil, tem ele qualidade que o torna precioso: permite construir, com materiais e projetos nacionais, obras que, outrora, só poderiam ser feitas em estruturas de aço importado” (TELLES, 1944, 264).

“Outra razão provável é que, no Brasil, desde muito cedo se havia começado a empregar o concreto armado nas estruturas de grandes obras, em contraste com a tendência reinante nos Estados Unidos, onde a arquitetura de grande envergadura era baseada no emprego de estruturas metálicas” (Giedion, 1956 In: MINDLIN, 2000, 17).

O historiador e engenheiro mecânico Sigfried Giedion formou-se na mesma escola técnica que Maillart, num período marcado pelas intensas transformações, como vimos, de formação de um campo especializado na tecnologia construtiva do concreto armado. O processo de constituição dessa cultura técnica foi longo e complexo – mais de um século de formulação, experimentos e, por fim, a teorização do concreto armado que permitiu sua rápida difusão. Não apenas de ciência e teoria se concebeu o conhecimento da construção civil, dotada também de aspectos artísticos, do imaginário e de um sentido abarcado pelas emoções.

A condição de centralidade da tecnologia construtiva na sociedade contemporânea, em momentos de aquecimento econômico, pode ser percebida pelo desenvolvimento do campo da construção civil, dos empreendimentos imobiliários e das obras de infraestruturas urbanas e regionais. Pode-se dizer que isso também ocorreu nas primeiras décadas do século 20. Fato que repercute também no estado da mão de obra, desde a mais simples, como a de auxiliar de pedreiro, a mais especializada, o engenheiro. Um fenômeno recente, decorrente disso, é a divisão de especializações antes gerais, como as de arquiteto e de engenheiro civil, em conhecimentos específicos de pequena escala.

Quando abordamos o processo histórico de desenvolvimento do aço e do cimento, resultantes da transformação, por meio de procedimentos químicos e industriais, de matérias-primas rudimentares como ferro, cal e agregados, procuraram desvendar seus diversos aspectos. Isso inclui sua caracterização química, física e mecânica, sua fabricação e seus equipamentos, bem como toda tecnologia construtiva envolvida. O entendimento das potencialidades de cada técnica construtiva e da junção de ambas criando novo sistema construtivo frutificou de diferentes proposições foi normalizado pelas regulamentações que definiram regras claras de produção, dosagem e construção (FRANCESCONI, 1996, 134). Isso representou maior segurança e controle nas obras de concreto armado, permitindo sua difusão, bem como a transformação na tecnologia construtiva do século 20. Por outro lado, foi o cerceamento da criatividade formal focada na construção e na solução espacial decorrente das pesquisas que não possuíam nenhuma amarra, nem limite.

Com a construção dos edifícios da nova capital, Brasília, inaugurada em 21 de abril de 1960, onde essas condições ainda se impunham, houve a transformação paulatina da construção de concreto armado de uma prática intelectualizada para uma prática corrente devido sua divulgação em termos simplificados. Os galpões de indústria, cuja construção

possuía uma solução formal resultante da técnica construtiva e de busca em surpreender o usuário visualmente, perdeu-se na rotina. Uma marquise não mais causava espanto pois era reproduzida em toda nova construção em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre etc. Os edifícios em altura já não configuravam mais seu entorno urbano, por meio de varandas em balanço desenhadas gentilmente em curvas.

A construção civil tem um papel de destaque para a economia de uma nação. O setor emprega mão de obra qualificada e não, direta ou indiretamente, ao gerar demanda para o setor secundário de produção de aço e de cimento, além de alguns mais rudimentares como pedreiras (donde se extraem as britas) e extrações de areia. Os negócios imobiliários representam, numa relação direta, o aumento do poder aquisitivo da população. No Brasil, fez-se uma opção pela cultura técnica do concreto armado. *Mas será que ela ressoa na solução formal e estética final dos edifícios atuais?*

A ligação entre uma cultura técnica, provinda da tecnologia construtiva, e o imaginário da sociedade conecta-se aos conceitos estéticos de cada época, que se transformam na contínua troca de ideias que se intensifica nos dias de hoje emprego de tecnologias digitais e de experiências entre os profissionais do espaço: arquitetos, engenheiros e construtores. Buscar-se-á assim entender, no próximo capítulo, a ação das grandes construtoras de origem alemã e da dinamarquesa no Brasil e suas conexões com países vizinhos: Argentina e Uruguai.

Versar-se-á sobre a ação de um dos principais agentes desse processo – as grandes empresas construtoras, verdadeiras multinacionais que impulsionaram as transformações no mercado da construção civil ao introduzirem uma atuação diferenciada das firmas de engenharia nacionais, principalmente a partir da década de 1920.

CAPÍTULO 3

As grandes empresas construtoras e a modernização da arquitetura sul-americana

“Foi em termos de construção que se definiu, desde o principio a corrente de renovação da arquitetura. E teria de ser mesmo assim, porque os processos de construção estiveram sempre na base de toda renovação arquitetônica” (SANTOS, 1954, 58).

CAPÍTULO 3

As grandes empresas construtoras e a modernização da arquitetura sul-americana

“Todas as partes da edificação de concreto são essencialmente estruturais” – palavras do arquiteto norte-americano Theodore Smith-Miller¹, atuante no mercado da construção em Santiago do Chile com o escritório de arquitetura Smith-Solar & Smith-Miller Architects², publicadas no periódico **American Architect and Architecture**, de Nova York, em janeiro de 1937. Novas conotações eram assim atribuídas para a prática arquitetônica corrente nos países sul-americanos, com destaque para casos exemplares concretizados na Argentina e no Uruguai (SMITH-MILLER, jan. 1937, 76).

Essa bem-sucedida empreitada da criação de nova arquitetura sul-americana – entendida como o conjunto de países do cone sul: Chile, Argentina e Uruguai – foi apoiada na cultura técnica do concreto armado, constituída como um campo consolidado por instituições de ensino e associações dotadas de um discurso e de obras exemplares. Smith-Miller, no decorrer do artigo, aponta os aspectos que diferem a *construção de concreto* na América do Sul da do Norte, como o estabelecimento de práticas autônomas, e sobretudo a máxima exploração das potencialidades da tecnologia construtiva.

A industrialização demandava pela modernização das construções e por edificações mais resistentes e duráveis, causa apontada como determinante pelo arquiteto norte-americano para as transformações na prática dos arquitetos e engenheiros. Após a Primeira Guerra Mundial, ficaram claros os obstáculos impostos à construção civil pela predominância das importações de estruturas metálicas da Europa e dos Estados Unidos, as quais foram logo substituídas por um novo *material*, cuja facilidade de provisão das matérias-primas que o compõe foi um aspecto fundamental.

O rápido desenvolvimento das construções nesse novo *material*, no Cone Sul,

1 O arquiteto Theodore Smith-Miller era filho do arquiteto chileno Josué Smith-Solar com uma norte-americana, ele cresceu em Santiago. Formou-se em arquitetura pela Escola de Arquitetura da Universidade de Columbia, de Nova York.

2 O escritório composto por pai e filho, foi um dos mais importantes, nas décadas de 1920 e 1930, no Chile, realizando obras inovadoras, como o edifício mais alto de Santiago do Chile.

foi impulsionado, por um lado, pela carência de aço e peças metálicas para a construção civil, em decorrência do conflito da Primeira Guerra, 1914-1918. As indústrias siderúrgicas europeias e norte-americanas redirecionaram boa parte de suas atividades para a produção de armamentos, provocando a falta de aço e de peças metálicas para a construção civil nos países não beligerantes. Por outro lado, na América do Sul, a existência de fontes naturais de todas as matérias-primas da composição do concreto armado, como areia, pedra britada e cal, bem como, a produção industrial de cimento e a de aço redondo, que já supria os mercados internos.

Após 1922, o concreto armado teve seu emprego generalizado em todos os tipos de obra. Arquitetos começaram a projetar usando o sistema construtivo como alvenaria e, no afã de imitar a arquitetura europeia, aplicou-se o reboco colorido nas superfícies das fachadas, simulando a pedra. Segundo Smith-Miller, a flexibilidade do concreto e a facilidade com que o reboco podia ser moldado nos mais diferentes ornamentos auxiliaram na conformação de uma arquitetura “florida”, incorrendo na dissimulação dos prédios “*bolos de noiva de concreto do Caribe ao Cape Horn*” (SMITH-MILLER, jan. 1937, 75). Do mesmo modo, essa forma de prática arquitetônica chegou a difundir-se nos Estados Unidos, como uma das etapas do desenvolvimento dos arranha-céus, quando a estrutura metálica funcionou como suporte para a arquitetura de pedra. Palavras que, de algum modo, se conciliam com as do arquiteto brasileiro Lucio Costa, que confronta a questão da arte, entendida nos subterfúgios da academia (arquitetos norte-americanos) e a técnica, como tenacidade e dedicação (engenheiros norte-americanos):

“Enquanto os engenheiros americanos elevam a uma altura nunca dantes atingida, as impressionantes afirmações metálicas da nova técnica – os arquitetos norte-americanos, vestindo as mesmas roupas, usando os mesmos cabelos, sorrisos e chapéus, porém desgostosos com o passado pouco monumental que os antepassados legaram e sem nada compreender do instante excepcional que estamos vivendo – embarcam, tranquilamente, para a Europa, onde se abastecem das mais falsas e incríveis estilizações modernas, dos mais variados e estranhos documentos arqueológicos, para grudá-los – com o melhor cimento – aos arcaibouços impassíveis, conferindo-lhes assim a desejada percentagem de “dignidade” (COSTA, 1936 In: XAVIER, 2007, 26).

A mudança foi atribuída, assim ao início do ensino da teoria do concreto armado

nas escolas de arquitetura e a divulgação dos ideais da nova plasticidade e liberdade projetual pela premissa do sistema construtivo, em que *“nenhum outro sistema construtivo esconde a função que o concreto está executando, como pode ocorrer em outros tipos de construção”* (SMITH-MILLER, jan. 1937, 76).

A forma proveniente da racionalidade construtiva só foi possível ao pensar-se na arquitetura em função do seu programa e como consequência das leis físicas que governam as construções. No entanto, *não estaria deixando de ser arquitetura o projeto proposto?* Indagou Smith-Miller, encontrando a resposta no diálogo entre o trabalho do arquiteto e o do engenheiro, uma cooperação capaz de produzir uma estrutura eficiente, econômica e bela. Já se provou vantajosa tal relação, pois, em 1937, o arquiteto norte-americano conseguiu identificar cinco obras exemplares, sendo quatro construídas em Montevideu e uma em Buenos Aires, relacionando nelas as seguintes diretrizes: 1) a estrutura ideal é composta por pilar e viga, calculada para suportar a construção de paredes em qualquer ponto da área do piso; 2) a seção delgada dos pilares e a flexibilidade espacial; 3) aberturas nas lajes dos pisos; 4) a adaptabilidade e a leveza do concreto armado, expressado nas construções em balanço; 5) a estrutura de concreto armado pode ser moldada nas condições necessárias para resistir a um terremoto; e, 6) a proteção das paredes externas da insolação pelo seu cobrimento por reboco (SMITH-MILLER, jan. 1937, 76). O conjunto dessas características essenciais compõe a *construção de concreto sul-americana*, o qual lembrou Smith-Miller, estar relacionado à América do Sul, cabendo apenas a esses lugares e segundo suas condições.

Esse olhar estrangeiro, um entre tantos outros que sobrevieram, deu tom a esta nova prática arquitetônica e construtiva, a qual, em meados da década de 1930, se mostrou abrangente na paisagem construída das principais cidades do Chile, do Uruguai e da Argentina, bem como do Brasil. Apesar do arquiteto norte-americano não mencionar o Brasil, seja pela distância territorial, seja pela questão da língua, ousa-se apropriar do ideário exposto no artigo como mote de discussão do presente capítulo, sem correr o risco de incoerências, como ficou comprovado ao longo do capítulo anterior.

Percorrer-se-á o caminho inverso ao constatar-se, desde o princípio do capítulo, que a consolidação da cultura técnica do concreto armado permitiu se configurar em uma prática arquitetônica. Entende-se nova arquitetura como aquela em que o partido decorre da mediação entre os aspectos artísticos e os construtivos, autônoma e própria aos países sul-americanos, como consequência da ação das empresas construtoras estrangeiras detentoras do conhecimento sobre o sistema construtivo, atraídas pela modernização das cidades e dos

países sul-americanos. A partir da análise da atuação dessas firmas, é possível identificar uma conexão entre os profissionais do espaço construído mais amplo do que normalmente se conhece – Brasil e Europa – para Brasil, Europa, Argentina, Uruguai, Estados Unidos etc. Demonstra-se assim que os diálogos se deram em distintos campos – os Congressos Pan-Americanos de Arquitetos são um exemplo – e em diferentes esferas. Nesse sentido, as empresas construtoras inserem-se não como peças-chaves na questão da identidade nacional, uma vez que seu objetivo tem um cunho mais pragmático, mas de forma a adaptarem-se às condições e características locais para poder conquistar mais encomendas.

Para dar conta de tal complexidade, o capítulo foi dividido em três partes: 1) o processo de modernização de dois países sul-americanos, em particular Brasil e Argentina, entendido desde a análise da evolução urbana das cidades-capitais das jovens repúblicas, buscando-se similaridades e diferenças, destacando os momentos de inserção das construtoras estrangeiras; 2) as empresas construtoras como responsáveis por vários empreendimentos no continente sul-americano, sendo alguma dessas obras essenciais, pontuando-se os aspectos inovadores para a compreensão do desenvolvimento da nova prática arquitetônica destacada por Smith-Miller; 3) Adequação e incorporação de um corpo de profissionais capazes de assimilar o novo conhecimento decorrente da atuação das construtoras, apesar de estrangeiras, permitindo a transmutação numa prática nova e própria da América do Sul, criando nova geração.

Concomitantemente à modernização (produtiva, tecnológica e econômica), que resultou no delineamento das bases da cidade moderna, os sons da *metrópole* abafaram o descompasso entre as ações e as intenções do projeto moderno. No filme *São Paulo, a symphonia da metrópole*, de 1929, produzido por dois imigrantes húngaros – Adalberto Kemeny e Rudolf Rex Lustag – mostrou-se a rotina de uma cidade em desenvolvimento: pessoas correndo para chegar ao trabalho, construções de arranha-céus com seus operários desafiando o perigo nas alturas, bondes e automóveis que lutam pelo pouco espaço existente nas vias com os pedestres, enfim, um dinamismo próprio de toda metrópole comparável às europeias, como Berlim (CAMPOS, 2002, 461). Mas também exibiu outras cenas de uma São Paulo quase rural e pitoresca, o leiteiro entregando o leite logo cedo na porta da pequena casa em fileira, um comércio ambulante informal, característico das cidades pequenas.

Outro olhar inquieto estrangeiro foi o do suíço Blaise Cendrars, que chegou ao Brasil em 1924 a convite de Paulo Prado, em busca do exótico, do novo, daquilo que difere da realidade europeia. Conseguiu, vislumbrou outro mundo com aspectos diferentes e contrastantes,

como expressou na descrição de sua passagem por Recife: “o concreto armado que conquista as areias baixas de Pernambuco” (CENDRARS, 1926 apud: TAVARES, 2009, 79). As passagens pelo interior de Minas Gerais revelaram ao suíço as ambivalências entre um lugar esquecido e desprezado pelos brasileiros cultos, diferente dos padrões vigentes de estética, progresso e civilização coerentes ao modelo europeu. Em outro local, barragens e usinas hidroelétricas eram construídas desbravando esse campo escamoteado por grandes construtoras, não sem dificuldades, para provirem de energia elétrica as pequenas cidades mineiras.

Fig. 1. O carro de boi levando os materiais de construção para a obra da hidroelétrica de Alberto Torres, 1923.

Fato que faz com que se reflita sobre o verdadeiro tom que a modernização assumiu nas cidades sul-americanas, assim como das reais finalidades da implantação, nesses países, de empresas multinacionais – de exploração de serviços como eletricidade, comunicação e construção civil. Para o arquiteto Jorge Francisco Liernur, ficou ressaltado que essas transformações estruturais ocorreram por meio de um processo forçado, mediante atos de violência comercial, política ou armada, não apenas no caso latino-americano, incorrendo em *imperfeições*. Na arquitetura, reproduziu-se em forma de fragilidade e carência de autonomia das estruturas produtivas industriais e a falta de integração do conjunto da sociedade. Esse processo também foi responsável pela marginalização de boa parte da população nos processos dinâmicos da modernização (LIERNUR, 2008a, 10). De forma semelhante caminhou o estudo de Turazzi, demonstrando como a implantação das indústrias no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro a partir do século 19, ocorreu pela imposição da razão e da ordem sobre uma multiplicidade de manifestações culturais e sociais (TURAZZI, 1989). A

complexidade em gerar uma crítica coerente a esses impasses sociais, políticos e econômicos do processo de crescimento das cidades provocou, no caso da arquitetura, uma tendência de interpretações centradas na análise disciplinar de implantação do modernismo e, para tanto, deslocada da própria realidade.

Se no início, segundo Smith-Miller, as primeiras manifestações do concreto armado na arquitetura sul-americana foram interpretadas como meras reproduções, daquilo que estava em voga fora do país, depois da introdução e da plena adequação do sistema construtivo, nova prática arquitetônica foi aprimorada pela premissa da racionalidade construtiva. Entre os protagonistas dessa empreitada, as grandes empresas construtoras ocupam um lugar singular: as de origem alemã como Wayss & Freytag, Philipp Holfmann & Cia./GEOPÉ e a dinamarquesa Christiani & Nielsen. A inserção dessas no contexto sul-americano sucedeu por diferentes fatores, dependendo da construtora, mas um aspecto as relaciona, trata-se do papel desempenhado por essas empresas como agentes da modernização dos países.

3.1. As tessituras da modernização: as grandes construtoras chegam à América do Sul

“Toda cultura distingue-se por uma visão do mundo e das coisas, seu pensamento, uma maneira de nomeá-las, sua linguagem, e uma maneira de operar sobre elas, suas técnicas e suas artes; e todas essas dimensões estão implicadas e articuladas entre si” (SABUGO, 2007).

3.1.1. Cidades, metrópole e modernização

Na década de 1930 e 1940, o concreto armado substituiu a estrutura metálica como material estrutural, fato determinado, sobretudo pela consolidação de uma produção nacional de cimento Portland e relacionada à hegemonia de grandes empresas construtoras alemãs e da dinamarquesa, sobretudo, no caso brasileiro, na indústria da construção. Não há dúvidas sobre o papel desempenhado pelo Estado em matéria de criação de ferramentas e de demandas específicas às novas tecnológicas construtivas. Isso ocorre desde o início do século 20 pela sua atuação como promotora de obras modernizadoras da estrutura tradicional, das cidades e do campo, norteador do desenvolvimento regional pela implantação, primeiro de

redes ferroviárias e depois rodoviárias. Atuou igualmente dando impulso à racionalização construtiva, auxiliando no processo de aceitação do concreto armado, que se converteu na técnica construtiva mais empregada nos três países, como será detalhado mais a frente.

Trata-se, de fato, de um jogo de interesses políticos tecidos pelos personagens expoentes no cenário das duas jovens repúblicas – Brasil e Argentina – entre os diferentes atores que compõem o complexo enredo do mundo moderno, no qual o interesse dos representantes da indústria do cimento e siderúrgica, bem como de grandes empresas construtoras é, apenas, um dos aspectos. A entrada na Revolução Industrial, meio século após a Inglaterra, em países como França, Alemanha e Estados Unidos, trouxe consigo a industrialização acelerada e a urbanização. Em 1800, a população total desses países era de 64 milhões, passando, um século depois, para 207 milhões (SUTCLIFFE, 1981, 2 apud: SIMÕES, nov. 2007, 2). Desse modo, a Inglaterra teve de procurar ampliar seu mercado de consumidores de seus produtos industrializados para além dos limites do velho continente, processo que teve princípio, anteriormente a esse novo fenômeno, com o monopólio dos transportes marítimos. A iniciativa inglesa foi seguida pelos alemães, franceses e norte-americanos. Em contrapartida, as jovens nações sul-americanas precisavam inserir-se de modo ativo nesse complexo mundo industrializado e principalmente capitalista, como exportadoras de matéria-prima. Para isso, era necessária a montagem de um aparato de infraestrutura de suporte e de escoamento da lavoura e da mineração: implantação de estradas de ferro e atualização dos portos.

No Brasil, segundo Benchimol, ao longo do período imperial foram outorgadas concessões de prestações de tais serviços a particulares, que custeavam todas as despesas de construção e implantação. Em contrapartida, essas empresas obtinham o lucro sobre sua exploração do serviço por um período estimado no decreto de concessão. Assim funcionou para boa parte das iniciativas de implantação dos serviços de estradas de ferro, coleta de esgoto, abastecimento de água, provisão de energia elétrica, iluminação pública etc. (BENCHIMOL, 1992, 45).

No fim do século 19, acrescido pela Abolição da Escravatura e o incremento na imigração, as cidades brasileiras se veem diante do imperativo da modernização. Sinais de novo polo produtor de café no interior do estado de São Paulo começaram a aparecer após 1880. Isso determinaria a tendência de crescimento de São Paulo, como um centro urbano dotado de modernidade, competindo com o Rio de Janeiro. Porém, eram necessárias mudanças nas condições desse processo, começando pela reorganização do estado e de sua relação com

os grupos privados, e pela criação de ferramentas legais e urbanísticas, permitindo sua ação na cidade existente com maior eficiência, transformando-a numa metrópole.

Para poder entender com melhor consistência como cidades, sobretudo Rio de Janeiro, São Paulo e Buenos Aires, puderam conformar-se como metrópoles, equiparando-se a outras como Paris, Londres, Berlim, Nova York etc., precisa-se compreender o sentido moderno da palavra. Segundo Liernur, tomando como parâmetro a definição simmeliana, a metrópole é “*novo fenômeno*” concebido novos parâmetros, distintos daqueles empregados para estudar a cidade no seu estado anterior, sendo um desses o dinheiro:

“A metrópole simmeliana é, antes de tudo, a expressão do triunfo absoluto da economia monetária, e com eixo da liquidação das diferenças baseadas nos valores e dos limites entre o humano, as coisas e as esferas de ação. Enquanto na cidade tradicional ou nos pequenos povoamentos existe um núcleo de sentido que organiza os seres, coisas e ações, na metrópole estes fluem livres na sua própria dinâmica como parte do ciclo do dinheiro. No pequeno povoamento, esse núcleo está composto por crenças, tradições, memórias compartilhadas, enquanto na metrópole essa crença, tradição e memória dissolvem-se por completo” (LIERNUR, 2008b, 127-128).

Nesse sentido, inserem-se as ações do prefeito de Paris, Georges Eugène Haussmann (1853-1870), responsável por realizar uma reestruturação no tecido da cidade para fazer dela uma *máquina perfeita*, local por essência do capital. Haussmann criou um modelo de metrópole calcado na dupla indústria-cidade, bem como:

“... inventou a casa burguesa como mercadoria imóvel; para ele é que nascem os bulevares, e ali é quando a indústria-cidade demonstra que está em condições de absorver competitivamente os capitais privados que até então se invertiam na produção industrial” (INSOLERA apud: LIERNUR, 2008b, 128).

Ser parte do sistema capitalista, entretanto, não foi condição suficiente para constituir uma metrópole, que além de ser o local físico onde a produção, a circulação, a troca e o consumo de mercadorias ocorrem de modo mais efetivo. Mais dois fatores foram decisivos para sua instituição: a divisão do trabalho e a articulação com o mundo, indo muito além dos seus próprios limites. Desse modo, configurou *novo fenômeno* dotado de complexidade nos vários níveis de abordagem, que compõe esse cenário moderno mundial.

Intenso crescimento demográfico foi gerado pela expulsão dos habitantes do campo e de suas atividades habituais para os núcleos urbanos, onde se concentraram as principais atividades modernas. No início, esse crescimento foi realizado precária e especulativamente, como se deu com as habitações da classe trabalhadora, onde os proprietários de grandes edificações – geralmente antigos membros da nobreza – acabavam por dividir os grandes ambientes em pequenos espaços, sublocados para uma família inteira. O Estado moderno não assumiu, ainda, a resolução do problema, por estar regido por uma política liberal, no qual seu papel foi de guardião da moeda, garantindo que sua cotação refletisse as forças do mercado nacional (LÉVY, 1992, 183).

Essa situação de congestão, aliada às condições de saúde pouco recomendadas, geraram inúmeros problemas, defrontados por novas disciplinas aplicadas à luz de novos conhecimentos, como higiene e engenharia sanitária. Estas surgiram com o intuito de pesquisar-se soluções para os problemas de: dejetos (redes de esgoto), provisão de água limpa (redes de abastecimento de água), projeto das cidades (canais para o escoamento de água pluvial), circulação e das habitações (estudos sobre a circulação dos fluidos, de cubagem, insolação e ventilação). Os núcleos urbanos acabaram, por fim, a serem dotadas de diferentes equipamentos de infraestrutura para seu perfeito funcionamento.

O que interessa, nesse momento, é a modernização apreendida com base na conotação de Marshall Berman como *“os processos sociais que dão vida a esse turbilhão, mantendo-o, num perpétuo estado de vir-a-ser”* (BERMAN, 2007, 25). Pode-se considerar como fontes alimentadoras desse turbilhão, tanto as inovações tecnológicas e os aprimoramentos na tecnologia da construção, quanto o crescimento populacional das cidades devido ao êxodo rural etc.

3.1.2. Apagando os vestígios do passado colonial, para construir a nação moderna

Brasil e Argentina possuem, de fato, trajetórias históricas e políticas muito complexas e diversas. Em 1822, o Brasil teve sua independência reconhecida, instaurando um regime político e administrativo de Império, uma situação dúbia em relação a sua antiga condição de colônia, tendo como imperador um membro da família real portuguesa ou um descendente brasileiro. Em 1810, com a Revolução de Maio, a Argentina conquistou sua independência dos espanhóis, contudo conviveu por mais de meio século de conflitos

internos pela afirmação do poder hegemônico, traduzidos em distintas propostas para a jovem nação. Somente, na passagem do século 19 para o 20 é que a situação começou a se estabilizar em ambos os países, que começaram a passar por um crescimento econômico, possibilitado pela firmação de acordos comerciais de privilégio, de início com a Inglaterra. Posteriormente, com o intenso enriquecimento dos países calcado na mercantilização de matérias-primas com os demais mercados – europeu e norte-americano –, houve o acúmulo de recursos para a urbanização das cidades, interferindo na derrubada das edificações construídas no período colonial para a abertura de grandes avenidas, espaços urbanos de representação dessas novas nações.

Optou-se por historiar cada processo separado por cidade-capital, começando pelo da Argentina, por uma questão literal de pioneirismo no continente sul-americano, passando-se pelo do Brasil, por meio dos relatos de uma *“rivalidade”* iniciada após a visita do presidente brasileiro Campos Salles a Buenos Aires. Em ambos os ambientes, destacam-se as obras de infraestrutura – urbanas e regionais – que possibilitaram um aprimoramento técnico, nesse ponto, de caráter incipiente por ser importado nas construções edilícias. Todavia, como pontuou Liernur, a expansão da técnica foi um dos fatores protagonistas da modernização, caracterizados pela transformação concomitante dos métodos e da organização da indústria da construção, que *“por um lado, significou na transmutação de características de materiais tradicionais e, por outro, na incorporação de novos métodos e formas inéditas de produção, tratamento e montagem”* (LIERNUR, 2008a, 81).

Buenos Aires: modernizando com tradição

Depois de 1880, entre os três países do Cone Sul, a Argentina foi a mais favorecida pelo desenvolvimento econômico, diante da crescente demanda do mercado externo pelos seus produtos de agroexportação: carne, milho e trigo, concretizados pelos fortes laços comerciais com a Inglaterra. Durante a presidência do General Julio A. Roca (1880-1886), uma das políticas de modernização do país foi o subsídio do fenômeno imigratório, como forma de se povoar rapidamente o extenso território nacional. Foi acelerada assim a substituição do sistema tradicional, rural e artesanal, com parcial ocupação do território e pequenos núcleos de aldeias, por um sistema secular de base industrial crescente, espacialmente expandido e com aglomerações de escala metropolitana (LIERNUR, 2008a, 13).

Entre a década de 1880 e 1910³, a economia dinamizou-se e a capital Buenos Aires, sob a gestão do intendente Torcuato de Alvear, passou por uma rápida urbanização: abertura da avenida de Mayo, unindo as Plaza de Mayo e a del Congreso, iniciada em 1894. Depois, abertura, na década de 1920, das diagonais: presidente Roque Saénz Pena (norte) e presidente Julio A. Roca (sul), e, na década de 1930, alargamento das avenidas Corrientes, Belgrano e Córdoba. Todos esses eixos focavam nos seus pontos extremos os locais de implantação dos edifícios-sede do poder da cidade: o Congresso Nacional, o Municipal, os Tribunais e a Casa de Governo. A população da capital passou de 433 mil habitantes em 1887, para 1 milhão e meio em 1916 (ALIATA & LIERNUR, mai. 2004, 195).

Fig. 2. Plaza de la Victoria até 1882, fotografia em que se observa o gabarito da cidade antiga.

O traçado regular, contínuo e reticular das quadras e das ruas de Buenos Aires, como se conhece hoje, foi definido em 1898 pela comissão municipal presidida pelo engenheiro Carlos María Morales, secretário de Obras Públicas, segundo o ideário dos

³ Quando a Argentina comemorou o Centenário da Revolução de Maio, com a realização de uma Exposição.

Fig. 3. Avenida de Mayo em 1926, vendo-se ao fundo o Palácio do Congresso.

Fig. 4. A cidade tomada sob perspectiva, no centro a Avenida de Mayo. Observa-se a planura do terreno e a regularidade do traçado da cidade na fotografia apreendida em 1932.

“planos de extensão” que se aplicavam em muitas cidades europeias. Antes disso, em 1887, a área do município de Buenos Aires foi acrescida com a anexação dos de Flores e Belgrano e seus limites traçados, um ano depois, pelos engenheiros Pablo Blot e Luis Solveyra, até o local onde hoje está a avenida General Paz. Com a publicação do plano de Morales, em 1904, a forma de expansão da cidade ficou definida durante as quatro décadas seguintes, estimulado pelo impacto dos transportes ferroviários (de superfície e subterrâneos) e o loteamento dos terrenos dos novos bairros suburbanos. Assim,

“o plano realizou-se como uma promessa de equidade, como a garantia pública de que todas as operações privadas que puderam ser levadas adiante no vasto território vazio seriam reduzidas a formar parte de uma cidade integradora”
(ALIATA & LIERNUR, mai. 2004, 199).

Com a estabilidade política e a organização de Buenos Aires, o Estado pode investir na construção de obras de infraestrutura, edifícios para abrigarem as repartições públicas federais, escolas e hospitais para a população. Foi nesse momento que se construiu o novo Teatro Colón, projeto dos arquitetos Tamburini e Meano, e se iniciou a construção do novo porto de Buenos Aires (ALIATA & LIERNUR, mai. 2004, 196). Essa obra de infraestrutura é emblemática para entender-se as tessituras do poder, implícitas na modernização. Buenos Aires em 1880 não possuía um porto capaz de corresponder aos anseios de progresso da jovem nação. Os atracadouros de La Boca estavam implantados no limite do território administrativo com a província de Buenos Aires. A questão, logo, não era apenas de cunho técnico, como também econômico e cultural. Em 1882, outorgou-se a obra ao empresário Eduardo Madero, que, por sua vez, encomendou o projeto a uma firma de Londres: Hawkshaw, Son & Hayter. Esta propôs um porto disposto paralelo à frente da cidade, acompanhando a margem do Rio de La Plata, formados por múltiplos diques, acessados por um canal. A circulação das embarcações era restrita a esse canal, tendo apenas um acesso.

Prontamente, o projeto foi contestado pelo engenheiro argentino Luís Augusto Huergo (1837-1913), o primeiro engenheiro civil egresso da Faculdade de Engenharia da Universidade de Buenos Aires, que realizava obras de canalização e retificação do Riachuelo desde 1875 (ALIATA & LIERNUR, jun. 2004, 205-206). Seu projeto de porto para Buenos Aires era de uma série de píers, de crescimento ilimitado, sobre a margem do Rio de La Plata, dispostos obliquamente ao cais. O acesso ocorreria por meio de um único canal, ao sul, tendo a área norte protegida das variações de corrente do rio por um quebra-mar. Apesar

Fig. 5. As propostas dos engenheiros Luis Huergo e da firma inglesa contratada por Madero para o novo porto de Buenos Aires, em planta.

Fig. 6. Uma imagem do Puerto Madero, em 1926.

da proposta de Huergo oferecer vantagens técnicas e econômicas, sua posição mais ao sul, implicou problemas políticos entre os interesses do governo da capital e da província. Em 1886, resolveu-se o caso com a opção de Madero, que já em 1898 havia se tornado obsoleto devido aos problemas técnicos do projeto, como a profundidade das docas, precisando de reformas e ampliações imediatamente após sua inauguração (ALIATA & LIERNUR, mai. 2004, 196). Em 1911, aprovou-se a realização de novo porto, no extremo norte do centro de Buenos Aires, e numa área localizada no extremo oposto a La Boca, que seguiu as diretrizes colocadas no projeto do engenheiro Huergo.

Este mesmo engenheiro fundou a Companhia Geral de Construções *El Cemento Armado* com um

“grupo de engenheiros conhecidos⁴, com o objetivo de explorar o moderno sistema de construção, conhecido por cimento armado, que tantas úteis aplicações econômicas estão tendo em todas as partes e que já tem sido introduzido com êxito entre nós, podendo citar a construção do porto feito pela empresa para Moinhos e Elevadores de Grãos Rio de La Plata” (LA INGENIERIA, 31 abr. 1903, 80).

Entre seus sócios, estava o engenheiro Domingo Jorge Juan Selva (1870-1944), formado na Universidade de Buenos Aires em 1894 e autor de artigos publicados na **Anales de la Sociedad Científica Argentina** sobre as vantagens econômicas de produção do cimento nacional. Isso incluía a simplificação técnica, que permitiria o uso de mão de obra não especializada, e as possibilidades estéticas acompanhando a modernização, no sentido de reduzir as estruturas massivas em função de maior sutileza com o poder público (ALIATA & LIERNUR, jun. 2004, 184). Selva foi o autor do novo Teatro Casino, erguido em 1902, considerado como a primeira obra de concreto armado da Argentina. No mesmo ano, na edição de 15 de dezembro da revista **La Ingeniería**, foram analisados os aspectos técnicos do projeto estrutural das novas edificações dos moinhos, elevadores e silos da Companhia *Molinos Harineros y Elevadores de Granos del Río de la Plata*, que foram construídos pela empresa a partir agosto.

4 Segundo Graciela Silvestre, os engenheiros foram Domingos Selva, Carlos Agote, Emílio Candiani, Carmona, Carlos María Morales e E. Stricker (LIERNUR & ALIATA, jul.2004, 43).

Fig.7. Elevação da Companhia Molinos Harineros y Elevadores de Granos del Río de la Plata.

O terreno do porto de Buenos Aires foi uma complicação técnica, já que se tratava de uma área conquistada ao mar pelo seu aterramento, estando a parte mais estável localizada entre 8 e 10 metros de profundidades. Domingo Selva optou por uma fundação do tipo plataforma, em vista dos custos e do tempo que levaria uma escavação, feita de cimento armado – sistema Cottancin –, destinada para suportar tanto o peso dos prédios do moinho, como se estender sob a superfície total do terreno. A primeira reação de Enrique Carmona, engenheiro-diretor do Porto Madero, foi de desconfiança de novo sistema de construção, demorando na sua aprovação. Assim que liberado, começaram as obras do moinho, com uma plataforma de 80 x 40 metros de extensão de superfície, composta por um sistema de vigas de reforço com seções variáveis que compõem caixões perdidos. Sobre a plataforma, levantou-se a edificação do moinho dotado de instalações *“que se encontra em condições de poder elaborar os melhores produtos, podendo competir com seus similares da América do Norte e, por conseguinte, conquistar por completo o mercado brasileiro”* (LA INGENIERIA, 15 dez. 1902, 261). O mesmo repetiu-se na construção do edifício do elevador e dos silos, que se conectava com o moinho por meio de quatro pontes fechadas, onde funcionavam provavelmente esteiras de transporte dos grãos de trigo para processamento. A diretriz do projeto foi: *“Em todas as construções emprega-se somente tirantes de aço e sempre, ou onde há conveniência se emprega o cimento armado”* (LA INGENIERIA, 15 dez. 1902, 262).

As construções do porto e das instalações industriais de Buenos Aires foram, para a Argentina, duas etapas importantes da modernização e sua inserção no comércio externo como agroexportador. Outro fator foi a eletricidade, caracterizada nos seus primeiros anos de implantação pela dispersão – as usinas foram implantadas em galpões sem preocupação técnica e estética, no meio das construções existentes, e pela diversidade de empresas prestadoras do serviço, entre os quais se pode destacar a de Rufino Varela, vinculada com a indústria elétrica alemã – a AEG⁵ - de onde importava os materiais na Berliner Gesellschaft para suas encomendas como a eletrificação do porto. Outro prestador foi a Sociedade Argentina de Luz Elétrica Edison.

A AEG começou a atuar diretamente em Buenos Aires a partir de 1895, quando ganhou a concessão para a instalação e a exploração do serviço de bondes elétricos, com a inglesa Bright. Segundo Liernur e Silvestre, no livro **El umbral de la metrópole**, foi em 1896 que essa configuração dos prestadores de serviço elétrico mudou. Neste ano, fundem-se a concessionária da AEG na Argentina com o Deutsche Uberseische Bank, na *Compañia Alemana Transatlântica de Electricidad ou Cate*, instalando-se como companhia produtora de eletricidade em 1898, conquistou o monopólio do serviço cinco anos depois (LIERNUR & SILVESTRE, 1993, 39-40; MÉNDEZ In: GUTIÉRREZ, 2005, 155). Além do serviço de eletricidade, a Cate, por meio de sucursais, vendia materiais elétricos como cabos e equipamentos para o mercado argentino.

As perspectivas de expansão e crescimento da companhia eram boas, determinando, em 1907, o início do projeto de construção de um “*Palácio da Eletricidade*”, na Dock Sud de Buenos Aires. As dimensões *colossais* da nova usina, desenhada na Alemanha, com espaço para a instalação de equipamentos era capazes de gerar

“130.000 HP, como também poder caber o maquinário pertinente. Assim, as dimensões de seus locais como a sala de máquina de 140 x 30 x 34 metros de altura, ou os cinco silos de 75 x 10 x 25 metros de altura, eram congruentes com o processo de sua construção onde a tecnologia foi a protagonista toda vez que sua presença “consolidava na cidade novo fenômeno urbano intimamente relacionado com os projetos de desenvolvimento industrial pensados para Buenos

5 Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft, ou Sociedade Geral de Eletricidade, fundada em 1883, por Emil Rathenau.

Aires” (MENDEZ, ago. 2005 apud: MENDEZ In: GUTIÉRREZ, 2005, 158).

Sua localização na Dock Sud, junto à divisa da capital com a província, causou estranhamento na municipalidade, pois a cidade crescia em direção ao norte. A justificativa do local foi argumentada pelo valor do terreno ser barato, pela proximidade de recursos básicos como água e de fácil acesso para os navios ou trens de carga de carvão. Apesar de 1907, segundo Liernur e Silvestre, ter sido o ano de ingresso do arquiteto Peter Behrens como encarregado do novo desenho industrial dos produtos e edifícios, que deu início ao processo de renovação nessa área, o projeto do palácio escapou do seu domínio. Do ponto de vista formal:

“A inspiração geral alude às formas neobizantinas como as da Catedral de Marselha, terminada poucos anos antes e bem similares nos minaretes poliédricos, na subdivisão do tratamento mural em bandas horizontais e nas cúpulas – quem sabe evocando para uma Buenos Aires incerta entre “civilização” e “barbaria” a mesma situação ambígua entre mundos implícitos no Bizâncio e na própria Marselha (porto do norte e do sul), ou mais provavelmente imaginando uma solução exótica para essas exóticas regiões, conectada com boa parte do imaginário alemão feito sobre o mundo no europeu –; o certo é que a usina se apresenta com alusões a grande palácio com algo de oriental” (LIERNUR & SILVESTRE, 1993, 44-45).

“Porém mais que os aspectos políticos que governam a forma da usina, interessam aqui assinalar a necessidade figurativa que possui uma operação abstrata como a que envolve a eletricidade. O contraste entre o exterior da usina da CATE e o interior não pode ser maior” (SILVESTRE, 2003, 266).

Com a concretização desse edifício, a CATE conseguiu operar transformações no imaginário coletivo, reposicionando a eletricidade como uma fonte de energia diferenciada, potente e espetacular, diante das incertezas⁶, variações e diversidades do período anterior. A usina construiu casas para seus operários nas proximidades e acabou por ser o foco do desenvolvimento da área envoltória. Sua inauguração ocorreu no ano em que a Argentina

6 Até a conquista do monopólio da energia elétrica, os serviços públicos como a iluminação pública eram feitos por gás e os bondes eram puxados por animais.

celebrou seu centenário de Independência. A hegemonia da Cate, como prestadora do serviço de eletricidade na cidade de Buenos Aires, perdurou por pouco tempo, até a abertura de uma concorrente em 1913 – a *Compañía Ítalo Argentina de Eletricidad (Ciade)*⁷. Contudo, esse episódio foi importante momento em que se instalou na Argentina a primeira empresa construtora de origem alemã, a *Philip Holzmann & Cia.*⁸, para a construção da alvenaria e das fundações de concreto armado da nova usina da Dock Sud da CATE e, em 1913, dos silos para o carvão de concreto armado. Em 1907, outro fato determinante ocorreu com maior permanência para o estabelecimento do cimento, foi a montagem da Fábrica Nacional de Cimento Portland, em Rodriguez del Busto, na província de Córdoba (LIERNUR, 2008a, 84).

Fig. 8. Usina da CATE na Docksud, construída pela Philipp Holzmann & Cia.

7 Liernur e Silvestre pontuam, apesar de contar no nome a alusão de que a companhia era italiana, ela não era. Sua origem era suíça, sendo o capital que a fundou da “Pirelli, a Franco Tosi e Brown Boveri, entre outras empresas, a companhia pertence a holding Motor-Columbus, com sede em Baden” (LIERNUR & SILVESTRE, 1993, 46).

8 A Philipp Holzmann & Cía. foi importante empresa de construção civil alemã, criada, em 1849, pelo engenheiro Johann Philipp Holzmann, na cidade de Dreieichenhain, localizada próxima a Frankfurt-am-Main, no sudoeste da Alemanha. Inicialmente, sua atividade se concentrou em obras para o sistema ferroviário alemão, todavia, com a morte de seu fundador, em 1870, seus sucessores se uniram com a Sociedade Internacional de Construções, mudando o status social da empresa para o de uma companhia, o que possibilitou a expansão de suas atividades para além das fronteiras alemãs. Duas grandes obras marcaram a produção da construtora no século 19: a ópera de Frankfurt-am-Main (1873) e o Palácio de Justiça de Munique (1892) e a primeira grande obra em terras estrangeiras foi construída no Oriente Médio: a estrada de ferro de Bagdá, financiada pelo Deutsche Bank, em 1902.

Fig. 9. Silos de concreto armado erguidos pela GEOPÉ para a CATE, na Docksud, Buenos Aires.

A CIADE distinguiu-se da CATE não somente pelo resultado formal de suas edificações industriais, mas pela sua estratégia de inserção no mercado argentino, optando pela instalação de pequenas usinas voltadas para o consumo urbano, distribuídas pela cidade, por vezes confundindo-se com edificações comuns. Sua maior usina foi a Pedro de Mendoza, construída no bairro de La Boca, próximo às Catalinas Sur, segundo um estilo neorrenascentista. Com o tempo, as duas empresas de eletricidade ganharam mais complexidade e na década de 1910 empreendem a construção dos seus edifícios-sede. Após 1925, primeiro a Cate, seguida, em 1929, da Ciade, construíram superusinas no Porto Novo de Buenos Aires, onde se concentraram outras modernas instalações produtivas, cuja dimensão construtiva perpassa a escala da cidade, como o elevador de grãos e silos do governo. Iniciou-se novo período, definido por maior concentração industrial; novos capitais internacionais reforçaram áreas antes pouco exploradas, como as indústrias metal-mecânica, bem como, do desenvolvimento do concreto armado, e de novo impulso nas transformações urbanas (SILVESTRE, 2003, 286).

Com o provimento da energia elétrica, a construção de um porto dotado de armazéns e silos construídos, segundo as técnicas construtivas mais modernas, e com vias, de certo modo, regularizadas, a Buenos Aires da década de 1910 era uma cidade bem distinta daquela – *“aldeia austral”* – de menos de duas décadas antes. Foi nesse período que se inseriu a Wayss & Freytag A. G., contratada, a princípio, pelo governo argentino em 1909 para erguer armazéns e silos no porto da capital. Abre, nesse período, um escritório, dirigido por Gustavo Kiantinger e pelo engenheiro Carlos Seidl⁹, que foi o diretor técnico para todas as operações na América do Sul até 1911 (WAYSS & FREYTAG, 1925, 45; GUTIÉRREZ, 2005, 193). A princípio, a empresa construtora importava tudo da Alemanha: materiais de construção e equipamentos. Segundo comprovou o relatório de 50 anos, *“o cálculo, o desenho e a fabricação dos edifícios de concreto armado eram feitos de acordo com a maneira alemã”*. Desse modo, foram construídos os depósitos dos diques 1, 2, 3 e 4 de Puerto Madero e o prédio para o Banco Alemão Transatlântico¹⁰. Esse processo dependeu das variações das taxas de câmbio, das políticas externas de ambos os países e do tempo dos materiais chegarem ao porto argentino, o que quase levou à falência a filial sul-americana. Com muita astúcia, seus dirigentes reviram os procedimentos de gestão e resolveram que o melhor caminho seria o do estabelecimento de relações, culturais, econômicas e de troca de conhecimento técnico, mais estreitas com o país dando início a uma série de contratos para a iniciativa privada e pública, bem como determinando sua expansão para os outros países do continente sul-americano (WAYSS & FREYTAG, 1925, 45).

9 Formado na Technische Hochschule de Munique, em 1897. Em 1905, foi nomeado primeiro engenheiro da Wayss & Freytag.

10 O Deutsch Bank foi fundado em 1870, em Berlim, para promover as relações entre a Alemanha e os mercados externos, abrindo uma subsidiária em Buenos Aires, em 1887, com o nome Banco Alemán Transatlântico, instalando-se numa sede própria em 1912, na calle Reconquista, 67. No livro da Wayss & Freytag, não há menção ao arquiteto, contudo especula-se que seja projeto do arquiteto alemão Alfred Zucker (1852-1913), formado na Academia Técnica Superior de Brieg, na Silésia, entre 1869 e 1904, radicado nos Estados Unidos, a partir de 1872, atuou em Montevideo e em Buenos Aires, após 1904. Nesse momento, realizando o projeto do Plaza Hotel, concebeu também a proposta para o Deutsch Bank, que na década de 1920, ganhou nova edificação, projeto do também arquiteto alemão Sackmann (WAYSS & FREYTAG, 1925, 45; GUTIÉRREZ, 2005, 195).

Fig.10. Propaganda da Wayss & Freytag publicada na El Arquitecto Constructor.

Antes do início da Primeira Guerra Mundial, a *Wayss & Freytag* construiu silos para a Sociedade Anonima Molinos de Harineros y Elevadores de Granos em Buenos Aires, fábricas para a Companhia Nacional *Graneros Modelo* e a *Marconetti Bolglione & Cia*, ambas em Santa Fé, na província de mesmo nome, frigorífico para a *La Blanca*, na região do rio Riachuelo em Buenos Aires, tendo também implantado o sistema de esgoto nessa cidade e na capital uruguaia – Montevideu –, onde se empenhou na construção de dois cais para o porto. Com a *Siemens-Schuckert Limited*, começou a atuar no Chile em 1913 (WAYSS & FREYTAG, 1925, 45-46).

Segundo Méndez, os interesses da Siemens em Buenos Aires remontam a 1881, quando uma representação apresentou uma proposta de iluminação elétrica da Plaza de la Victoria (hoje, parte da Plaza de Mayo) e entorno, contudo, sem sucesso (MÉNDEZ, 2005,

155). Sua participação na Argentina começou em 1860, como *Siemens & Halske*¹¹, exportadora de materiais telegráficos para a malha ferroviária. Com o sucesso da AEG e apoiados por uma política entre as empresas alemãs de não interferência em mercado comuns, elas se unem em 1903 para a exploração da distribuição e do aprimoramento da radiotelegrafia com o nome *Telefunken*. A *Siemens-Schuckertwerk für die La-Plata-Staaten Elektrizitäts-Gesellschaft m.b.H.* ou, sua abreviação, *Siemens-Schuckert Limited* foi criada em 1907, em Berlim, para atender a demanda por eletricidade, instalando-se um ano depois em Buenos Aires, de onde concentrou suas atividades pelo interior da Argentina, do Paraguai e do Uruguai (CACyA, dez. 1933, 531; MÉNDEZ, 2005, 159).

A Siemens foi uma das poucas empresas, se não a única, que unificou num único conglomerado vários ramos de atuação, conectados entre si, dentro do processo de modernização da cidade e do país. A *Siemens-Schuckert Limited* distribuía e comercializava eletricidade e materiais relacionados a ela, já a *Siemens-Schuckert SA* agiu na parte de provisão de alta tensão e força motriz, a *Siemens & Halske AG* era especializada em baixa tensão (telefones automáticos, relógios) e, por fim, a *Siemens Bauunion* foi uma seção importante dentro da primeira responsável pela construção das usinas hidroelétricas, de obras hidráulicas, sanitárias e de engenharia em geral (MÉNDEZ, 2005, 159). A *Siemens-Schuckert Limited*, como se verá, começou sua atuação no Brasil e no Uruguai, nesse período, com a provisão de equipamento para as principais usinas hidroelétricas. Em 1921, o consórcio passou a chamar-se *Cia. Platense de Electricidad Siemens-Schuckert Ltd.*, tendo início a atuação da Siemens-Bauunion em 1924 sob a direção técnica do engenheiro Pablo Gerlach. Em 1928, iniciou-se a construção do edifício-sede chamado *Pasaje Siemens*, com uma galeria ligando a avenida de Mayo com a calle Rivadavia, segundo o projeto do arquiteto da matriz em Berlim, Hans Hertlein¹², concluída em 1931 e a linha C de trem subterrâneo entre as estações de Retiro e Constitución em 1933 (CACyA, dez. 1933, 531).

11 Sociedade de Werner Siemens e Johann Georg Halske, criada em 1847, fabricando materiais de comunicação para as vias férreas alemãs. Com o tempo, foi diversificando os ramos de atuação sempre com foco na eletricidade, criando no século 20, verdadeira cidade fabril, a Siemensstadt, nas proximidades de Berlim.

12 O mesmo autor do projeto de habitações da Grossiedlung Siemensstadt.

Fig. 11 e 12. Obras da Siemens-Bauunion da linha C de trem subterrâneo de Buenos Aires, realizada em meados da década de 1930.

Fig. 13. O Edifício-sede da empresa Siemens-Schuckert Limited, construído segundo o projeto do arquiteto alemão Hans Hertlein e concluído em 1931, entre a Avenida de Mayo e a calle Rivadavia.

Nesse ponto, faz-se necessário um adendo com relação ao universo prático do profissional do espaço construído. Segundo Liernur, nas duas primeiras décadas do século 20, o campo de atuação da construção foi marcado pela disputa entre o saber “prático” e o “fazer arquitetura”. A arquitetura não estava consolidada enquanto uma instituição reconhecida, e compo-se de um universo de múltiplas procedências: arquitetos argentinos formados nos ateliês ou nas escolas de belas artes europeias ou norte-americanos; engenheiros egressos da Facultad de Ciencias Exatas local; e arquitetos estrangeiros, construtores, “albañilos” etc. Na década de 1910, existiam, atuando na construção argentina 4.746 profissionais – 2.798 construtores, 1.405 engenheiros (sem especificação), e 623 arquitetos (LIERNUR, 2008a, 38).

Para tanto, esses profissionais organizaram-se em associações, que buscaram difundir, por meio de periódicos, os trabalhos realizados e também os principais

conhecimentos técnicos. Por um lado, engenheiros e construtores publicaram: **La Ingeniería** (revista do Centro Nacional de Ingenieros); **El Constructor Rosarino** (publicação da Sociedade de Ingenieros, Arquitectos, Constructores de obras y anexos o qual, depois de 1937, mudou o nome para *Edilicia*); **Hormigón Armado**; **Boletín de la Cámara de la Construcción** (de los socios del Centro Argentino de Ingenieros que, depois de 1945, passou a ser intitulada **Construcciones**); e, *Cemento Portland*, do *Instituto Argentino de Cemento Portland*¹³. Com base na revista *Construcciones*, foi possível saber o nome de alguns dos principais personagens das construtoras, sócias da *Camara de Construcciones*, onde se reuniam empresas e engenheiros dentro de uma mesma “*unidade de ação*” (CONSTRUCCIONES, 1935, 1). Assim, em 1935, seu conselho executivo foi composto por: Roberto Gorostiaga (Empresa Argentina de Cemento Armado, Garbarini, Meuer y Gorostiaga); Arturo Grieben (Grüen y Bilfinger S. A.); Willy Hahn (GEOPÉ S.A.); Blas Salerno (Hijo) (Cía. Platense de Construcciones Siemens-Bauunion S.A.); e, Eduardo Scharer (Wayss y Freytag S.A.).

Dentre todos esses personagens, um nos interessa em particular devido à sua trajetória. Trata-se do engenheiro Roberto Gorostiaga, que iniciou sua carreira em 1922 atuando na Dyckerhoff & Widmann, havendo publicado um artigo na revista **La Ingeniería** sobre os resultados da construção de flutuantes de concreto armado. A Dyckerhoff & Widmann S. A., uma empresa alemã que tem suas origens na produção cimento, instalou-se na América do Sul em 1911, realizando obras no Porto Belgrano, região de Bahía Blanca, sul da Argentina, expandindo sua atuação para o campo da engenharia teve como característica o emprego de alta tecnologia, da pré-fabricação de peças de concreto e de aço. Em Buenos Aires, realizou diversas obras como edifícios de apartamento e na construção das linhas de trem subterrâneas. Em Montevideu, concretizou o galpão de concreto armado para o depósito do porto, a estrutura do Palácio Salvo e o Estádio Centenário, para os quais a concepção estrutural foi pensada pelo engenheiro alemão Adolf Hartschuh. No Centenário, realizou-se a primeira Copa do Mundo de Futebol, em 1930 (GUTIÉRREZ, 2005, 170).

Das 45 empresas construtoras que compunham a Camara de Construcciones, sete eram estrangeiras: Christiani y Nielsen, Cía. Platense de Construcciones Siemens-Bauunion S.A, GEOPÉ S.A, Grüen y Bilfinger S. A, Petersen, Thiele y Cruz, F. H. Schmidt S.A, e Wayss y Freytag S.A.

13 Criado em 3 de janeiro de 1940.

Por outro lado, arquitetos organizaram, entre 1900 e 1940, sete periódicos: **Revista de Arquitectura** (periódico da *Sociedad Central de Arquitectos*); **El Arquitecto Constructor** (revista do *Centro de Arquitectos, Constructores de Obras y Anexos*); **CACyA** (órgão oficial do *Centro de Arquitectos, Constructores de Obras y Anexos* – nº. 1, jun. 1927); **El Arquitecto** (revista mensal de arquitetura, construção e artes aplicadas, Rosario); **Revista Argentina de Arquitectura y Construcciones Arquitectura** (revista do Centro de Arquitetos da província de Santa Fe); e, **Nuestra Arquitectura**. As revistas **CACyA** e **El Arquitecto Constructor** têm perfis editoriais bem diversos da **Revista de Arquitectura**. A primeira foi o órgão de difusão de um centro que aceitava arquitetos, engenheiros, construtores de obras e fornecedores como sócios. Criada em 1917, como uma reação a intransigência dos arquitetos da *Sociedad Central de Arquitectos* em aceitar como sócios arquitetos imigrantes, engenheiros arquitetos e outros, o **CACyA** chegou a ter, em 1935, cinco engenheiros, 56 arquitetos, 40 grêmios anexos e 60 construtoras como sócios (SCA, 1993, 116). Em meados de 1929, foi criada a revista **Nuestra Arquitectura**, publicação dirigida por W. Hylton Scott para os arquitetos e seus clientes. Segundo o editor, edificar significava a “*materialização do progresso*” e traz um programa diferente do proposto pelas outras revistas, ligada a nova “*tendência*” arquitetônica (NUESTRA ARQUITECTURA, ago. 1929, 3). Foi uma das primeiras revistas de arquitetura a destacar a presença de Le Corbusier na capital rioplatense e a publicar os projetos do arquiteto russo Wladimiro Constantinowsky, conhecido como Wladimir Acosta¹⁴.

Do mesmo modo que ocorreu em Paris com as intervenções de Haussmann, o mesmo começou a ocorrer em Buenos Aires com o aparecimento dos primeiros edifícios construídos em altura, frutos da especulação sobre o valor da terra e símbolos do poder econômico. Em 1904, já existia na capital argentina 38 edifícios com seis pavimentos, tendo esse número duplicado em 1909 para 68. A presença dos primeiros arranha-céus representou, além das questões mencionadas, o crescimento dos serviços e o aumento da

14 Wladimiro Constantinowsky, depois conhecido pela alcunha de seu sobrenome, Acosta, era um conterrâneo de Gregori Warchavchik. Ambos saíram da cidade de Nova Odessa, fizeram seus estudos em Roma e vieram para a América do Sul. Acosta como Warchavchik, atuou primeiro em São Paulo, trasladando-se para Buenos Aires, no início de 1930. A obra mais importante de Acosta é o edifício de habitações construído na década de 1950 para o “*El Hogar Obrero*”, com Fermin Bereteribe. ver: FALBEL, Anat. Cartas da América: arquitetura e modernidade. 8ª. Seminário DCOMOMO Brasil. Rio de Janeiro: anais, 2009; MOLINA Y VIDIA, Juan. Lo moderno y lo nacional en nuestra arquitectura: Wladimiro Acosta. SUMMA. Buenos Aires: n. 215-216, ago. 1985, p. 66-71.

qualidade urbana (LIERNUR, 2008a, 47). Como se analisou no capítulo 2, o arranha-céu é fruto do desenvolvimento tecnológico (estrutura metálica ou de concreto armado), e constitui um aparato mecânico equipado com elevadores, ar-condicionado, aquecedores, instalações higiênicas (vasos sanitários com sifões, duchas, encanamentos de esgoto), cozinha (encanamento para gás, água e esgoto, geladeira etc.), lixeira, área de manutenção, zeladoria etc. Nesse período, morar ou trabalhar num edifício em altura era uma forma de status pelo alto custo de manutenção e sofisticação, destinando-se a poucos membros das altas classes sociais ou como hotel de luxo.

Em 1907, foi realizado um concurso internacional de projetos para o edifício da Facultad de Ingeniería¹⁵, ganho pelo arquiteto búlgaro Johannes (ou Juan) Kronfuss, que se mudou para Buenos Aires para sua construção, a qual não ocorreu. Permanecendo na Argentina, projetou a reforma do Hotel dos Imigrantes (1911), concretizada pela Wayss & Freytag. Com essa, realizou também dois hotéis na Europa, o Imperial em Karlsbad, ex-Tcheco-Eslováquia (1911), e o Astoria em São Petesburgo, na Rússia (1912). A construtora alemã ergueu, em 1911, um edifício com nove pavimentos na avenida Pueryrredon, esquina com a avenida Corrientes, de propriedade da *Caja Internacional Mutua de Pensiones*, projeto dos arquitetos Gaston Mallet e J. Dunant, intérpretes da tradição beauxartiana. Segundo o relatório de 50 anos da empresa construtora, foi o edifício de apartamentos mais alto da América do Sul construído até então, com uma torre de 48 metros de altura (WAYSS & FREYTAG, 1925, s.p.d.). Na década de 1920, começou a erguer o edifício Pasaje Barolo, projeto do arquiteto Mario Palanti de 1919, que representou um marco para a cidade.

Segundo essa tradição, realizou-se vários edifícios com três, quatro, cinco ou mais pavimentos em Buenos Aires, onde a técnica construtiva parece ser apenas uma ferramenta e não a premissa projetual. Tal paradigma, contudo, começou a ser incorporado à prática arquitetônica dos profissionais do espaço construído nos primeiros anos do século 20. Aqui, na América do Sul, tal fato transcorreu apenas após meados da década de 1925, quando uma cultura técnica do concreto armado foi adequada a nossa cultura.

15 Na revista *La Ingeniería*, foi comentado a premiação ao arquiteto como um desconhecido. Kronfuss, a exemplo que ocorreu com Moya no Brasil, interessou-se pela arquitetura colonial, sendo um estudioso.

Fig. 14 e 15: Projetos do arquiteto Juan Kronfuss: Hotel Asturia em Saint Petersburgo de 1912 na Rússia e Hotel Imperial em Karlsbad, ex. Tcheco-Esclováquia, de 1911. Ambos foram construídos pelo escritório central da Wayss & Freytag.

Fig. 16. O edifício de propriedade da Caja Internacional Mutua de Pensiones, construído pelo escritório da Wayss & Freytag, em Buenos Aires, em 1911, sendo considerado um dos primeiros arranha-céus em concreto armado da América.

Fig. 17. Concebido antes da Primeira Guerra Mundial, o Edifício Barolo foi construído apenas na década de 1920, conforme o projeto do arquiteto Mario Palanti. Sua arquitetura é marcada por diversos balcões, que se projetam sobre a Avenida de Mayo, e sobretudo por sua torre, mirante do Rio de la Plata.

Foi nesse momento que arquitetos que se formaram na Escola de Belas Artes de Paris e que imigraram para o continente americano, atuando primeiro em Buenos Aires e vindo posteriormente se instalar no Rio de Janeiro, destacaram-se nesse mosaico portenho. Entre eles, estão o francês Joseph André Gire e o inglês Robert Russel Prentice. Gire associou-se ao engenheiro civil Juan Molina Civit¹⁶ (1869-s.d.), egresso da Universidade de Buenos Aires e funcionário do Ministério de Obras Públicas, realizando a ampliação, em 1913, do Plaza Hotel (hoje, Hotel Marriot), cujo projeto original, do arquiteto alemão Alfred Zucker, foi o primeiro arranha-céu de Buenos Aires. Já Prentice abriu, inicialmente, um escritório com o arquiteto francês Paul-Louis Faure Dujarric, construindo o edifício da Companhia Sud America, em 1914, atuando depois com escritório próprio e ocasionalmente, associado ao arquiteto Alfonso G. Spandri, até sua mudança para o Brasil, no final da década de 1920.

Fig. 18. Ampliação do Palace Hotel, realizado por Gire e Molina Civit e construído pela GEOPÉ, com conclusão em 1913. A foto foi tomada da Plaza San Martin, no terreno ao lado do Palace Hotel, foi erguido, na década de 1930, o Kavanagh.

Fig. 19. Edifício Sud America, projeto do escritório de arquitetura de Dujarric, em colaboração com Prentice, construído pela GEOPÉ, em 1914.

16 Molina Civit especializou-se no uso do concreto armado, em especial no sistema antissísmico, já que era de Mendoza, uma província próxima dos Andes e suscetível a terremotos, tornando-se uma referência nacional nos dois assuntos. Além do Plaza Hotel, fizeram as escolas do Centenário de Paraná, Santiago del Estero, San Juan, La Rioja e Catamarca, a reforma e ampliação do Jockey Club de Buenos Aires e diversas residências (LIERNUR & ALIATA, jun. 2004, 157).

Tanto a ampliação do Plaza Hotel como o edifício do Sud América foram construídos pela *Sociedade Anónima GEOPÉ Compañía General de Obras Públicas*, uma empresa construtora criada em 14 de maio de 1913, que encampou o ativo da *Philip Holzmann*. A sociedade foi fundada em uma assembleia onde se reuniram representantes prestigiosos do setor produtivo, financeiro e comercial argentino, com capital social de quatro milhões de pesos, na moeda nacional. Um novo fenômeno econômico ocorreu nessa empresa construtora, já que o capital não tem uma única procedência, como a Alemanha, ocorrendo assim uma mobilidade financeira, acompanhada de várias áreas de investimento, pelo aumento na diversidade. O primeiro presidente da GEOPÉ foi Samuel Hale Pearson (1913 - 1917), que foi diretor da Estrada de Ferro do Sul e que representava a Baring, a Morton Rose, e a Morgon. Carlos Alfredo Tornquist, seu terceiro presidente (1923 - 1931), era filho de Ernesto Tornquist, dono de inúmeras empresas do ramo frigorífico, implantadas ao longo do rio Riachuelo, de cervejarias e de negócios bancários. Carlos estudou em Londres e Berlim e completava sua formação na casa Baring quando assumiu o lugar do pai. Com isso, ampliou os negócios para outros ramos de caráter moderno como rádio, cinema, fábricas de fibrocimento, hotéis em balneários e, em especial, participou de empreendimentos já consolidados, como os da GEOPÉ (SILVESTRE, 2003, 233-234).

Compañía General de Obras Públicas

(Sociedad Anónima)

Empresa Constructora

Bernardo de Irigoyen 330 - Buenos Aires
 Unión Telefónica 37 - Rivadavia, 2800
 Cooperativa Telefónica 2421, Central
 Dirección Telegráfica " G E O P E "

ESPECIALIDAD EN
OBRAS DE CEMENTO ARMADO

Casas de renta, fábricas, silos,
 molinos, puentes, puertos, ferro-
 carriles, obras hidráulicas pilo-
 tajes, canalizaciones, dragados,
 fundaciones y toda clase de
 :: construcciones en general. ::

PRESUPUESTOS E INFORMES A DISPOSICION
 DE LOS INTERESADOS.

Edificio en construcción en la calle Bmé. Mitre 551
 para los Señores ERNESTO TORNQUIST & Cia. Lda.
 Arquitecto Alejandro Bustillo

Fig. 20. Propaganda da GEOPÉ, com o projeto do edifício que seria erguido para Ernesto Tornquist, cujo filho, alguns anos depois, tornou-se diretor-presidente da empresa construtora.

A mobilidade do capital financeiro permitiu que a GEOPÉ empreendesse centenas de construções entre 1907 e 1938, desde simples residências até os conjuntos habitacionais de caráter social do *"Barrio Varela"*. Inclui também a construção da primeira linha de trem subterrâneo de Buenos Aires, entre Plaza de Mayo e a de Once de Septiembre, até as superusinas da Chade e da CIADE no Porto Novo, completando 152 obras. O currículo exemplar da GEOPÉ denota a eficiência e a versatilidade do concreto armado como sistema construtivo que correspondeu ao anseio de modernidade da elite industrial argentina, criando uma imagem de um país em crescimento, seja pelos seus imponentes arranha-céus – faróis do rio de La Plata, pelas suas usinas termoeletricas – palácios da eletricidade e catedrais da modernidade, ou pela sua cidade, Buenos Aires, que, apesar das transformações, guardou sempre uma tradição de fazer inveja aos seus vizinhos brasileiros.

Fig. 21 e 22. A Usina termoeletrica do Puerto Nuevo, implantada na década de 1920, pela CHADE e construída pela GEOPÉ, impressionam as suas dimensões espaciais e formais e sua escala, e foi enfatizado nas propagandas da empresa de energia elétrica e da construtora.

O Rio de Janeiro de Passos a Exposição de 1922

“Bem sei que o prodigioso espetáculo natural que envolve e domina o Rio – suas baías, suas montanhas – existiram sempre. Faltava, entretanto dar a esses elementos naturais e exuberantes o meio de tocar-nos profundamente. Era preciso encontrar a escala humana que pudesse servir de base de aplicação. Sem Passos o Rio permaneceria agradável cidade colônia. Com Passos... ingressou de vez no rol das grandes capitais do mundo; Rio, paisagem admirável, transformou-se em Rio, grande cidade...” (LE CORBUSIER apud: SANTOS, 1966, 137).

Durante quase todo o século 19, a maioria das cidades brasileiras manteve a morfologia edificada ao longo dos quatro séculos de colonização: casarões construídos com paredes portantes de barro ou pedra; coberturas de água; e, ruas estreitas interrompidos por alguns largos de formato irregular com sua igreja colonial. Com a Proclamação da República, mudaram os protagonistas no poder, os interesses em destaque, e o ideário em questão. Assim, aquela cidade colonial já não condizia mais com os projetos de país. A economia brasileira estava estruturada na exportação de produtos agrícolas e importação de crédito, conhecimento e manufaturas, e no desenvolvimento de uma indústria incipiente. A riqueza proveniente dessa economia agroexportadora forneceu as bases materiais para as transformações no tecido urbano e foi importante para a constituição do campo cultural, artístico e social do país, contudo, ela não a definiu. Essa relação se compre por um processo de seleção de repertório, de referências e de relações pessoais.

O engenheiro Francisco Pereira Passos (1836-1913) graduou-se em matemática em 1856 na Escola Militar (Escola Central). Como todo filho de grande fazendeiro, começou a atuar na área de diplomacia, indo para Paris como adido na legação brasileira, onde permaneceu entre 1857 e 1860. Durante sua estada na capital francesa, frequentou alguns cursos da *École des Ponts et Chaussées*, como: arquitetura, hidráulica, construção de pontes, canais e estradas de ferro, direito administrativo e economia política (BENCHIMOL, 1992, 192). Acompanhou também de perto as obras do Prefeito de Paris:

“Em 17 anos, Haussmann realizou um conjunto sem precedentes de obras urbanísticas que, além das avenidas e parques, incluíam mercados públicos, estações e quartéis, canalizações de água e esgoto etc., executadas muito rapidamente, e com métodos draconianos que o consagraram, em meio ao grande tumulto de interesses

feridos, como um ditador, cuja habilidade consistia em atuar sobre alvos muito precisos, no menor tempo possível” (BENCHIMOL, 1992, 193).

Esses dois aspectos marcaram sua trajetória posterior. Ao retornar ao Brasil, atuou em companhias de estrada de ferro, entre 1861 e 1874, sendo nomeado engenheiro do Ministério do Império, construindo edificações e compondo a Comissão de Melhoramento da Cidade do Rio de Janeiro, com os engenheiros Jerônimo R. M. Jardim e Marcelino Ramos da Silva. O projeto da comissão propunha melhorias no canal do mangue, como seu saneamento e embelezamento, num eixo em torno do qual se alinhariam extensas e largas avenidas projetadas, ligando o campo de Santana com os bairros recentemente abertos, como o de Vila Isabel (SANTOS, 1964, 93; BENCHIMOL, 1992, 192). Em 1875, entusiasmado com o que viria a presenciar na Exposição da Filadélfia em 1876, Dom Pedro II encomendou a organização da primeira Exposição de Obras Públicas. O plano da Comissão foi exposto, com outros 22 projetos de melhoramento de portos (de norte a sul do país) realizados pelo engenheiro inglês J. H. Hawkshaw¹⁷. Inúmeras propostas foram mostradas ao público, no obstante nunca saíram do papel especialmente pelas próprias condições impostas pelas ferramentas de ação do Estado liberal.

Em 1876, Passos afastou-se do cargo de engenheiro do Ministério do Império, mas não da ideia de uma reforma nos moldes que presenciou em Paris. Em 1884, encampou o projeto do arquiteto italiano Giuseppe Fogliani de grande avenida cortando o centro velho do Rio de Janeiro. Angariando apoio financeiro da empresa de que era diretor, a Companhia de Carris de São Cristóvão, e político na Câmara dos Deputados, alcançou sua aprovação, conseguindo sua concessão em 1887. Contudo, buscar os fundos para desempenhar tal empreitada era outra etapa. Poucos anos depois houve a mudança do regime político nacional e, mesmo assim, a concessão foi renovada até 1892, quando então caducou. Daí,

“Após 1901, ressurgiu já em novo contexto. A cidade de São Paulo fora saneada. Buenos Aires, visitada por Campos Sales era constantemente invocada pela grande imprensa como um exemplo a ser seguido, com seu porto modernizado, suas grandes avenidas e o prestígio de primeira cidade moderna e cosmopolita do continente sul-americano” (BENCHIMOL, 1992, 200).

17 O mesmo que anos mais tarde foi o autor do projeto do porto de Buenos Aires.

De fato, na altura da visita da comitiva brasileira a Buenos Aires, já não havia mais nenhum indício do seu passado colonial. A *recova* que seccionava a Plaza de Mayo em duas havia sido demolida e todos os edifícios antigos remodelados. A visita de Campos Sales, presidente da República (1898-1902), em novembro 1900, à capital argentina, com uma comitiva de assessores e da imprensa, teve como principal porta-voz o escritor Olavo Bilac, que, num jogo de metonímia, denominou o Rio de Janeiro como *Sebastianópolis*. A reação da comitiva brasileira foi de deslumbramento com os aspectos de cidade moderna portenha: o porto amplo e modernizado, a avenida Alvear com seus palacetes e petits-hôtels, o parque de Palermo e, principalmente, a avenida de Mayo com os primeiros edifícios, já despontando no cenário:

“Quem um dia te disse que és a primeira capital da América do Sul zombou da tua ingenuidade e injuriou duramente s teus cabelos brancos; mais te ama e muito mais digno é da tua gratidão quem francamente te diz que és uma cidade de pardieiros, habitada por analfabetos. Ah! Quando um dia, do teu seio fecundo, surgir o homem fadado para reformar-te, o Torcuato de Alvear designado pelo Destino, para o mister glorioso de curar-te a lazeira e de infundir-te o novo sangue – então tu serás a primeira capital, já não da América do Sul, mas de todo o mundo; e teus filhos de então, vendo, nos álbuns de arte retrospectiva, tuas ruas e tuas casas de hoje, perguntarão assombrados, como pôde um povo querer viver por tanto tempo atolado em tanto torpe inércia. (BILAC, 18 nov. 1900 apud: BRENNNA, 1985, 15).

Quando Rodrigues Alves candidatou-se à Presidência do Brasil, assinalou como plataforma política o saneamento, melhoramento e embelezamento da capital federal. Com sua vitória, nomeou para o Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas o engenheiro e advogado Lauro Müller, e Pereira Passos, para prefeito da capital federal. A administração federal buscou captar recursos financeiros no exterior, promoveu a abertura aos capitais estrangeiros, e facilitou os investimentos desses em infraestruturas básicas (transportes, gás, eletricidade) (RABHA, 2008, 97). De fato, a demanda por obras de saneamento eram de tal escala que ambos, ministério e prefeitura, atuaram no Rio de Janeiro. O primeiro no

saneamento e remodelação do canal do mangue e do Porto e o segundo na demolição de uma parte considerável de edificações¹⁸ do centro antigo do Rio de Janeiro:

“A primeira medida dos construtores só podia ser demolir” (REVISTA DA SEMANA, 9 mar. 1929, 6).

“De cidade colonial, transformou-se em metrópole moderna” (SANTOS, 1966, 134).

“As grandes obras urbanísticas empreendidas no governo Rodrigues Alves implicaram, de fato, a demolição de milhares de cortiços e outros prédios deteriorados e insalubres do centro para que a capital da República fosse transformada numa cidade “moderna, higiênica e civilizada”, à altura das metrópoles europeias e norte-americanas e da grande rival, Buenos Aires, e definitivamente expurgada da má fama de cidade empestada que tantos prejuízos traziam a suas relações comerciais com o mercado internacional. Foi, enfim, a primeira intervenção sistemática e direta do Estado sobre o espaço urbano carioca, com base num plano que atendia a estratégia de natureza variada, mas claramente definida” (BENCHIMOL, 1992, 138).

As velhas edificações foram demolidas, morros foram cortados e outros desmontados para construir-se, em seu lugar, seis grandes avenidas: a Francisco Bicalho – prolongando o canal do mangue até a região de São Cristóvão; a Rodrigues Alves – paralela ao novo porto; a Beira-Mar¹⁹ –conectando o centro ao bairro de Botafogo pela orla marítima e impulsionando a ocupação residual do aterro; a Mém de Sá – uma diagonal cortando o antigo bairro da Lapa na transversal; a Salvador de Sá – primeira radial aberta por Passos; e, a Central – após 1912, Avenida Rio Branco). Esta última foi o ponto focal de todas as obras, diferentemente da avenida de Mayo, ligava mar-mar, criando um eixo perspectivo entre o início do novo porto, a praça Mauá, e a atual, praça Marechal Floriano Peixoto começo da Avenida Beira-Mar (LEME, 1999, 358). O conjunto dessas obras foi denominado de Plano de

18 No total, foram 702 edificações, cortando 21 ruas, travessas e morros, levantados nos relatórios anuais do Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas, entre 1903 e 1907 (RABHA, 2008, 101).

19 Segundo Benchimol, a ideia de uma avenida à beira da Baía de Guanabara vinha desde o tempo em que o engenheiro Vieira Souto foi Diretor de Obras Municipais, sendo aprovada a concessão de execução de tal proposta em 7 de setembro de 1893, e, como as demais concessões, não saiu do papel.

Melhoramento Pereira Passos, tendo Paulo de Frontin como engenheiro-chefe da comissão construtora que executou as demolições em três frentes – pelas duas extremidades e pelo meio – com o intuito de agir rapidamente (REZENDE, 1999, 54). Inaugurada, em sua totalidade, em 15 de novembro de 1906, após 20 meses e sete dias de obras, um boulevard de 33 metros de largura delimitado por canteiros com árvores pau-brasil e jambeiros, estariam prontas 30 edificações e mais 85, estavam em construção (Kushir & Horta, 2006).

As novas construções da avenida não seguiram um padrão estilístico, sendo apenas limitada a altura máxima de 24 metros e com uma regra de construção: quase todos os edifícios foram erguidos com estrutura metálica, com paredes perimetrais de alvenaria de pedra ou tijolo portante, sendo moldada conforme o decoro escolhido pelo arquiteto ou decorador responsável. Evocações de elementos ornamentais e construtivos neoclássicos e góticos, coroados por cúpulas, agulhas e zimbórios, embandeirados que davam ao conjunto um ambiente multiestilístico. Segundo Paulo Santos, esse foi um momento de atração de engenheiros, arquitetos, construtores e desenhistas estrangeiros pela dimensão das obras empreendidas, tais como os italianos Antonio Januzzi e Rafael Rebecchi, este último vencedor do concurso internacional de fachadas, entre 107 projetos concorrentes (SANTOS, 1966, 139).

Fig. 23. A Avenida Rio Branco com os primeiros prédios construídos decorrentes do concurso de fachadas instituído pela Prefeitura.

Rodrigues Alves fez, em 1902, a escolha de realizar melhoramentos na cidade do Rio de Janeiro e no seu porto, em detrimento das outras demandas existentes no país. Posteriormente, Recife (1909-1913), Salvador (1910-1913), Porto Alegre, Fortaleza, Belém (1905-1911), Curitiba (1920-1924), Manaus (1893-1902) e Teresina acabam por sofrer reformas de modernização segundo o ideário do modelo de Haussmann (SIMÕES JUNIOR, nov. 2007, s.p.d.). Segundo Maurício de Abreu, a forma como se praticou as intervenções no tecido urbano da cidade existente foi determinante para dotar a tendência de sua continuidade e as conseqüências no espaço total do município (ABREU, 2008, 72). Por um lado, a população expulsa do centro recorreu às poucas moradias existentes ou a um lote num bairro na zona norte e no subúrbio, acompanhando a expansão da malha ferroviária e de bonde, decretando, por fim, no esvaziamento das freguesias centrais (KESSEL, 2001, 13). Por outro lado, após a saída de Passos da prefeitura, seus sucessores escolheram privilegiar, dotando de recursos certas áreas, principalmente da zona sul, em detrimento de outras, estratificando ainda mais as camadas sociais.

Marcelino de Sousa Aguiar, seu sucessor, (1907-1909), priorizou a construção de um hospital, o término das obras da reforma de Passos e a Exposição do Centenário de Abertura dos portos em 1908, implantada na Praia Vermelha. Depois, Serzedello Correa (1909-1910) saneou os ainda pouco habitados bairros de Copacabana e Ipanema (ABREU, 2008, 73). Entre 1911 e 1919, a prefeitura atuou em duas frentes: melhorias em localidades da zona sul, como, Copacabana, Gávea, Ipanema e Leblon, e na reconstrução das avenidas à beira-mar, constantemente destruídas pelas ressacas. Após 1919, com a curta gestão de seis meses do engenheiro Paulo de Frontin, seguida pela do seu colega de profissão Carlos Sampaio, ocorreram duas intervenções importantes: a urbanização da Lagoa Rodrigo de Freitas e o desmonte do morro do Castelo. Essa última abriu espaço para a organização da Exposição Internacional Comemorativa do Centenário da Independência, em 1922.

Concomitantemente às obras de Passos, tiveram princípio as obras de melhoramento e ampliação do Porto do Rio de Janeiro, que foram as mais importantes na pretensão de inserir-se o Brasil na economia mundial corrente. Desde meados do século 19, vem-se propondo melhorias para o que o engenheiro Maurício Joppert descreveu como:

“A princípio não passavam de ancoradouros onde os navios estacionavam, fazendo-se as ligações com a terra por meio de barcas descarregando o que traziam e recebendo mercadorias de retorno, mantimentos e água para as

viagens” (JOPPERT, 1966, 23).

Em 1901, duas empresas concessionárias uniram-se, formando a *Companhia de Docas do Rio de Janeiro*²⁰, e tentando captar recursos com as instituições financeiras, sem muito sucesso. Dois anos depois, o governo federal encampou a Companhia de Docas, nomeando como diretor o engenheiro Francisco de Paula Bicalho. Este projeta novo plano de extensão para o porto desde a Ponta do Arsenal (praça Mauá) até a rua São Cristóvão, desmontando as ilhas das moças e dos melões. Compunha-se assim de um cais contínuo de 3.500 metros, apenas interrompido pelo canal do mangue. Segundo Joppert, não existia no Brasil empresa construtora capaz de tal empreitada, sendo contratada a mesma companhia que construiu o porto de Buenos Aires: C. H. Walker & Company²¹. O aterro foi feito com material proveniente do desmonte do morro do Senado e a antiga usina termoeletrica instalada pelo empresário Mauá foi transferida para a proximidade do porto. Foi construída uma ponte de descarga do carvão, sobre estacas de concreto armado, um

“material de que tinham pouca prática tanto os engenheiros ingleses como os brasileiros naquela época. Sobre a ponte, corria um guindaste que apanhava o carvão no fundo do navio e o transferia para o depósito em terra” (JOPPERT, 1966, 29).

Da falta de domínio do conhecimento sobre a tecnologia do concreto armado, os engenheiros do porto demoliram a ponte diante dos primeiros sinais de ruína. As obras foram inauguradas por etapas, sendo a primeira em 1º de maio de 1905 e o encerramento em 20 de julho de 1910, durante a presidência de Nilo Peçanha (TELLES, 1993, 262). Nesse mesmo ano, a *The Rio de Janeiro Tramway Light and Power Co. Limited*, uma empresa norte-americana de Alexandre Mackenzie e Frederick Pearson (em sociedade com Percival Farquhar), que arrendam o porto do Rio de Janeiro passando a ser responsável pela sua manutenção e gestão, fato consolidado pela tutela do engenheiro Carlos Sampaio, que no momento era diretor da empresa nas regiões Sul e Sudeste do Brasil (KESSEL, 2001, 45). A

20 Decreto nº. 4.228, 6 nov. 1901

21 A Walker & Cie contratou diversos engenheiros brasileiros, entre eles Domingos de Souza Leite, que foi depois um dos fundadores da Companhia Nacional de Construções Cíveis e Hidráulicas (Civilhidro), uma empresa importante para obras marítimas, como o Arsenal da Marinha (final da década de 1920 e início dos 1930), e a modernização de outros portos brasileiros.

Fig. 24. Uma das muralhas do Porto do Rio de Janeiro pronta, em 1906.

Fig. 25. Planta do Porto do Rio de Janeiro já com todas as obras de ampliação até o Pier Mauá, que foi começou a ser construído pela Christiani & Nielsen em 1954, mas nunca concluído.

Light acabou, em 1916, detendo legalmente, o monopólio de exploração de todos os serviços da capital: transportes, energia elétrica, água e esgoto, apesar dos impasses gerados pelo grupo empresarial Guinle & Cia.

A modernização do Porto de Santos antecedeu a do Rio de Janeiro em alguns anos, como também as obras de saneamento da cidade planejadas pelo engenheiro Francisco Saturnino Rodrigues de Brito (1864-1929), contratado em 1905 pelo governo do estado de São Paulo para empreender obras de melhorias em Santos. Esta foi descrita pelo engenheiro argentino Calastremé, em 1901, como uma *“cidade morta pela febre”* (LA INGENIERÍA, 31 out. 1901, 251). O grupo empresarial carioca Guinle foi outorgado, em 1892, com a concessão de melhoramento e o uso do porto por 99 anos, criando a Cia. Docas de Santos, chegando a concretizar, em 1905, um total de 2.010 metros de *“porto”* (TELLES, 1994, 286). Para tanto, Calastremé comentou:

“Santos é o porto de embarque dos estados de São Paulo e de Minas, e tem chegado a atrair a maior parte do café que se exporta, tanto que parece que desde que se tem construído o porto, os exportadores o preferem ao do Rio de Janeiro” (LA INGENIERÍA, 31 out. 1901, 251).

Fig. 26. Foto aérea de Santos e seu porto.

Fig. 27. Planta do Porto de Santos com as ampliações realizadas pela Christiani & Nielsen, onde se vê a localização da Ilha de Barnabé.

Se surpreendendo com rapidez das obras, teceu um elogio a autonomia dos profissionais brasileiros, recomendando que o mesmo fosse feito no seu país:

“A obra em sua maior parte está concluída, e tem sido levado a cabo sob a inteligente direção de engenheiro do país, cujo exemplo me parece deveria ser imitado pelo governo argentino, e não recorrer aos engenheiros estrangeiros, apenas em casos excepcionais” (LA INGENIERÍA, 31 out. 1901, 251-252).

Para o engenheiro Calastremé, a cidade de Santos foi, de fato, um caso exemplar a ser “copiado” por cidades como Rosário, porém sabe-se que o processo de consolidação da cidade de Santos, enquanto uma cidade sã e higienizada foi complexo, permeado por interesses políticos, lutas trabalhistas e questões urbanas.

Um dos personagens emblemáticos desse cenário foi o engenheiro civil Roberto Cochrane Simonsen, formado na Escola Politécnica de São Paulo, em 1909, e a Companhia Construtora de Santos, empresa fundada por Simonsen e seus irmãos, em 1912. Entre este

ano e 1919, foi diretor técnico da companhia o engenheiro civil e arquiteto Alberto Monteiro de Carvalho e Silva²², colega de Simonsen na Politécnica (FICHER, 2005, 133). Nesse período, a construtora atuava na cidade de Santos, prestando tanto serviços de engenharia e comercializando materiais de construção. Para tanto, tudo ficava concentrado na construtora: o escritório central e os setores como pedreiras, serralherias, carpintarias, oficinas mecânicas, funilarias, depósitos de maquinários e ferramentas, seções de transportes e os depósitos de materiais *“importados da Bélgica, Alemanha, Inglaterra, França, dos Estados Unidos, da Itália e da Suíça”* (A TRIBUNA DE SANTOS, 2 jan. 1914, 3 apud: FREITAS, 2005, 106). Para todo caso, Simonsen montou uma rede de negócios²³ para gerar serviços para sua construtora, plano que foi bem-sucedido, tanto que em 1917, em plena crise econômica externa devido aos países europeus e aos Estados Unidos estarem em guerra, a Companhia Construtora de Santos *“atingiu notável grau de desenvolvimento e sucesso”* (RELATÓRIO DA COMPANHIA CONSTRUCTORA DE SANTOS, 1917). Assim, foi

“... o caso da Companhia Construtora de Santos que, até 1919, limitava ainda as suas empreitadas à formosa cidade de sua sede, onde terminou, naquele ano, os armazéns da Vila Industrial, destinados a receber as máquinas de enfardamento de algodão do Governo do Estado de São Paulo, dos quais cinco foram executados em 80 dias apenas, e seis em cinco meses, prazos menores que os exigidos no contrato; as arquibancadas e dependências do Jóquei Clube de Santos; o prédio da sede do Banco Comercial do Estado de São Paulo; e grande número de habitações entre os quais os “bungalows” da Vila Balneário, pertencentes à Sociedade Economizadora Paulista” (JORNAL DO COMMERCIO, set. 1922, 447).

A partir de 1919, Simonsen assumiu como diretor-superintendente, ampliando a atuação da Companhia Construtora de Santos para outras cidades brasileiras. Tal ano coincide com o em que Simonsen publicou seu livro sobre os princípios do taylorismo **O trabalho**

22 Alberto Monteiro de Carvalho e Silva após deixar a diretoria técnica da Companhia Construtora de Santos constituiu com o engenheiro Olavo Edydio de Souza Aranha Junior a Cia. Técnica Brasileira de Engenharia Civil e Arquitetura, depois renomeada Monteiro & Aranha Engenharia, Comércio e Indústria, com sede no Rio de Janeiro (FICHER, 2005, 141). Trabalharam muito construindo projetos do escritório de arquitetura Viret & Marmorat, na década de 1920.

23 Companhia Santista de Habitação Econômica, Companhia Parque Balneário, Companhia Frigorífico de Santos, Companhia Brasileira de Calçamento.

moderno, em que apontou estes caminhos do projeto de expansão para a empresa, sendo “a *Companhia Construtora de Santos uma das pioneiras, entre nós, na organização do trabalho, cujos métodos procurou aplicar há mais de 25 anos...*” (SIMONSEN, 1942, 13-14 apud: FREITAS, 2005, 106). Uma das mudanças foi o perfil dos profissionais que atuavam na empresa, sendo que a partir de 1920, Simonsen foi “*buscar na Europa, nos centros apropriados, máquinas e especialistas que deram uma eficiência redobrada ao aparelhamento da companhia*” (JORNAL DO COMMERCIO, set. 1922, 447), determinando 1921 como o ano de expansão:

“Os escritórios projetam entre outros trabalhos o Novo Hotel Parque Balneário, o Palácio da Associação Comercial de Santos, o Hotel e Cassino do Jôquei Clube, a Escola do Comércio, Agricultura e Indústria Irmãos Andradas, o Hospital de Beneficência Portuguesa de Santos, o Panteon dos Andradas, o Pórtico da Cidade e grande quantidade de prédios para moradia, “bungalows” e “villinos” (sic)” (JORNAL DO COMMERCIO, set. 1922, 447).

Fig. 28. Jornal do Commercio, edição dedicada a Exposição de 1922 com uma matéria sobre a Companhia Construtora de Santos, em que constam os projetos e fotografias das principais obras realizadas até 1922 pela construtora.

Fig. 29. Ilustração Brasileira, 1922, edição comemorativa da Exposição de 1922. Anúncio da Companhia Construtora de Santos.

Segundo consta no relatório de atividades de 1922, seu corpo técnico passou a ser coordenado pelos engenheiros Haroldo R. Murray e Francisco da Silva Telles, que eram responsáveis por quatro escritórios: a matriz em Santos, sendo seu diretor técnico o engenheiro Mario Freire e os arquitetos Karl Reger²⁴ e Frederico Müller, um escritório central

24 Segundo Joana Mello de Carvalho Silva, no levantamento dos registros definitivos dos arquitetos estrangeiros no Crea/SP, consta o nome de Karl Reger, nascido em 27 de outubro de 1887, na Alemanha, mas já naturalizado brasileiro, em 1936 quando foi expedida sua carteira pelo conselho. Formado engenheiro arquiteto na Escola Técnica Superior de Stuttgart, em 1911. No Boletim do Instituto de Engenharia, nº. 135, mar. 1938, sua carteira profissional foi registrado na 8ª. Região do Crea, sob o n. 271-D (até 31/12/1937).

em São Paulo, cujo gerente era o engenheiro Manoel Aranha, auxiliado pelo engenheiro Aldo Mario de Azevedo e pelo arquiteto Jules Mosbeaux, um escritório do Rio de Janeiro, gerenciado pelo o engenheiro Eduardo V. Pederneiras e Antonio Rodrigues de Azevedo, que era o gerente da filial de Porto Alegre (RELATÓRIO DA COMPANHIA CONSTRUCTORA DE SANTOS, 1922, 103). Entre 1921 e 1924, a Companhia de Santos assinou um contrato de construção de 24 quartéis de grande porte, em nove estados brasileiros, segundo Segawa, bem destacou essa empreitada somente foi possível

“Mediante a normalização de processos administrativos, revisão e adequação dos projetos à racionalização de canteiros e adaptação de sistemas construtivos às peculiaridades locais (incluindo alguns sistemas rústicos de pré-fabricação), a empresa cumpriu cronogramas reduzidos (alguns casos, quartéis completos em oito meses) mesmo trabalhando numa escala operacional que envolvia distâncias de milhares de quilômetros e condições de trabalhos extremamente adversas – como materiais em borá parte transportados para local da obra” (SIMONSEN, 1931 apud: SEGAWA, 1999, 56).

O primeiro quartel a ser inaugurado foi a Vila Militar de Quitaúna, no subúrbio do Rio de Janeiro, com 20 pavilhões, em 1922, coincidindo com o ano da realização da Exposição Internacional do Centenário da Independência. Guardadas as proporções de obras públicas e privadas, monumentais ou representativas é, de fato, plausível supor o mesmo empenho em todas as obras da Construtora, desde o hotel e cassino aos pavilhões da Vila Militar (LIRA, jul. 2007, 155). Os edifícios da Bolsa de Café e a Associação Comercial possuem tratamentos estilísticos distintos dos do Cassino Balneário e dos pavilhões construídos para os quartéis, o que não significa seu desprestígio. Ao analisar o prédio do cassino/teatro, Segawa atribuiu sua arquitetura a uma filiação formal a *“Deutscher Werkbund – a organização não tinha uma linguagem artística particular, mas, por analogia, filiava-se à produção anterior a 1920”*, e de certo modo à margem de um modernismo engajado (Segawa, 1999, 55). Ao promover a renovação do pessoal técnica da construtora, Simonsen mostrou-se conectado às discussões artísticas modernas correntes²⁵ e a escolha por dois arquitetos de origem germânica para

25 Simonsen foi um dos 11 assinantes da revista francesa L'Esprit Nouveau, com Francisco Teixeira da Silva Telles, cujos exemplares hoje compõem o acervo de livros raros da Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, doados pelo seu sobrinho Augusto Carlos da Silva Telles, filho do arquiteto Jayme (ENBA, 1924).

o escritório central não foi aleatório. O cassino/teatro representou uma renovação da sua concepção formal ao tratar a estrutura de concreto armado já como a expressão arquitetônica final, talvez, um dos primeiros casos em que se possa entender a arquitetura como o resultado do trabalho do arquiteto e do engenheiro.

Foi, entretanto, por meio de arquitetura ditas *efêmeras* edificadas para atenderem a um evento com determinado período de funcionamento que duas importantes empresas construtoras afirmaram a sua presença em terras brasileiras: a Christiani & Nielsen e a Wayss & Freytag. De fato, o ano de 1922 foi marcado por acontecimentos políticos e culturais não restritos à capital brasileira. A Semana de Arte Moderna ocorreu em São Paulo, em pleno Teatro Municipal, o levante do Forte de Copacabana e a Exposição Internacional do Centenário acometeram o Rio de Janeiro; todos esses eventos, além de marcos consagrados na historiografia, tiveram repercussão inegável entre seus contemporâneos.

A Exposição Internacional Comemorativa do Centenário da Independência foi fruto de incongruências e conflitos políticos entre o, então, prefeito Carlos Sampaio e antigos aliados, como Paulo de Frontin, e a sociedade:

“O talento do sr. Carlos Sampaio consistiu, principalmente, em confundir num só os dois problemas da exposição e da ampliação da urbe, tornando-os dependentes de tal modo que para erigir os palácios do grande certamen se tornavam previamente indispensáveis derruir o velho bairro da Misericórdia, prolongar a terra firme para 2 ou 3 quilômetros além do litoral, e arrasar conseqüentemente o morro para aterrar a faixa litorânea” (REVISTA DA SEMANA, 29 jun. 1922 apud: LEVY, jul. 2007, 7).

Apesar da modernização das infraestruturas urbanas e regionais concretizadas, sobretudo, desde a presidência de Rodrigues Alves, no Brasil ainda permanecem inalteradas estruturas ou sistemas de organizações, como das empresas e de grupos de profissionais como os engenheiros. Situação que se estendeu da metade do século 19 até 1920, em que como bem ressaltou Carlos Kessel, um grupo de engenheiros, como uma parcela da elite, foi intermediária entre

“o poder público e os capitais disponíveis no Brasil e no exterior, identificando oportunidades, planejando negócios, engendrando parcerias e estabelecendo-se como a ligação entre o público e o privado” (KESSEL, 2001, 38).

Esses engenheiros alternavam-se entre trabalhos na instância pública e em companhias privadas provocando, por vezes, relações conflituosas e dúbias. Assim foi o caso de Pereira Passos, Carlos Sampaio, Paulo de Frontin, Victor da Silva Freire, Alexandre Albuquerque, Bruno Simões Magro²⁶, Ramos de Azevedo, Aarão Reis, entre outros. Essa situação somente começou a ser minimamente regularizada, a partir de meados da década de 1930, segundo aponta Nilce Botas, com a criação do Departamento de Administração do Serviço Público (Dasp), que instituiu a realização de concursos como critério de contratação dos funcionários públicos, instituído de início no Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI) (BOTAS, 2011). A ambiguidade desse tipo de atuação foi escancarada na gestão de Carlos Sampaio, entre 1920 e 1922, com as obras de urbanização da Lagoa Rodrigo de Freitas e de organização da Exposição Internacional Comemorativa do Centenário da Independência. Nesses dois casos, ultrapassou-se o limite, se é que ele existiu, entre os interesses públicos e privados, sendo a Prefeitura empregada para buscar recursos pecuniários – agindo como uma incorporadora – nas instituições financeiras para realizar melhorias em terrenos públicos, vendendo as áreas adjacentes aos interesses do mercado imobiliário (KESSEL, 2001).

Já no início de 1921, Sampaio preparou os planos para as obras de higienização, embelezamento – com a criação de uma avenida de 30 metros em volta da lagoa – e de economia. Aproveitou-se de um plano realizado pelo engenheiro Saturnino de Brito, determinando a construção de um canal ladeando o Jardim Botânico para receber as águas pluviais, transportando-as para a lagoa. De lá, outro canal a ligaria ao mar, para a limpeza e oxigenação da lagoa. A parte aterrada – quase um terço da área do melhoramento, segundo Kessel – foi feita com o lixo, que era normalmente jogado na enseada de Botafogo, coberto com areia e pedra. Trata-se justamente da área onde, três anos mais tarde, se construiu as tribunas do Jockey Club Brasileiro. Doador por Carlos Sampaio ao clube, que o fez, em troca, sócio benemérito, este não esperava que se fosse construir, em tão curto espaço de tempo, naquele terreno (KESSEL, 2001, 55). Concomitantemente, Carlos Sampaio realizou a captação de recursos e os planos para o desmonte do morro do Castelo:

26 Magro, em 1937, ano em que foi outorgado o decreto-lei n. 24, de 29 nov. 1937, ocupava cargos em dois órgãos públicos: na recém criada Universidade de São Paulo, como professor da Escola Politécnica e como diretor da Estrada de Ferro Sorocabana, optando em permanecer nesta última (FREITAS, 2005, 135).

“Esta hábil correlação dos fatores do problema deu em resultado a ampliação da zona central do Rio em centenas de milhares de metros quadrados, a edificação de nova avenida, projetada desde uma praça esplêndida até, futuramente, Botafogo, improvisando outra avenida litorânea, conquistando novas áreas destinadas a construções de caráter monumental. Carlos Sampaio, realmente, criará nova cidade, em pouco mais de dois anos!”(REVISTA DA SEMANA, 29 jun. 1922 apud: LEVY, jul. 2007, 7).

A correlação que a **Revista da Semana** refere-se foi a solução encontrada: o decreto nº. 4175, de 11 de novembro de 1920, que determinava a realização de uma Exposição Nacional no Rio de Janeiro, desde a abertura de crédito no orçamento da União para a derrubada do morro do Castelo – negócio que era executado desde 1913, por meio de uma lei aprovada no ano anterior –, com a previsão da abertura de ruas e avenidas, construção de monumentos e dos pavilhões, bem como dos palácios de exposição (KESSEL, 2008, 117). A decisão de a prefeitura pedir um empréstimo financeiro vinha atender a uma reivindicação que dera posse ao engenheiro Carlos Sampaio, em substituição do advogado Sá Freire, em junho de 1920, como prefeito do Rio de Janeiro.

Nos últimos meses, a Exposição Comemorativa do Centenário de 1922 tornou-se internacional com a adesão de algumas nações, como Estados Unidos, Argentina, México, Dinamarca, França, Suécia e Tchecoslováquia, que rapidamente tiveram de construir seus pavilhões, nas áreas conquistadas ao mar pelo desmonte hidráulico do morro do Castelo, que teve início em novembro de 1920. Ocupando uma área abrangendo desde o Palácio Monroe²⁷ – sede do Senado – até a ponta do Calabouço – ou praça XV, a obra foi descrita como *“um trabalho hercúleo, executada no curto espaço de alguns meses, afirmando solenemente, nossa atividade empreendedora”* (LIVRO DE OURO DO CENTENÁRIO, 1923 apud: LEVY, jul. 2007, 1).

Os preparativos da exposição de 1922 envolveram uma série de profissionais da construção – arquitetos, engenheiros arquitetos e engenheiros civis – que ali se confluíram por inúmeros motivos e representou o momento de afirmação de discursos paralelos

27 O Pavilhão “Monroe” foi montado, originalmente, como “Palácio São Luiz” para a Exposição de Saint Louis de 1904, nos Estados Unidos, a “Louisiana Purchase Exposition”, de autoria atribuída ao engenheiro militar Marcelino de Sousa Aguiar. Com o encerramento do evento, o edifício foi desmontado e remontado no Rio de Janeiro, onde ocorreu a Terceira Conferência Pan-Americana, em 1906 (ATIQUE, 2010, 76 e 27).

e simultâneos. Os arquitetos, por um lado, organizados em duas associações de classe profissionais: o Instituto Brasileiro de Arquitetos e a Sociedade Central de Arquitetos, que tiveram os seus ideários e discursos analisados no decorrer da segunda parte do capítulo dois. Essas duas associações tinham um único órgão de divulgação, o periódico **Architectura no Brasil** cujo intuito foi o de:

“estabelecer relação direta não só entre engenheiros, arquitetos e construtores, como também entre esses e os intelectuais do país, de modo a orientar a todos quantos se ocupam com interesse do nosso progresso, e, particularmente, aos governos, que quase sempre se descuidam de assuntos de tanta relevância, sem a verdadeira noção das nossas necessidades, permitindo uma liberdade profissional mal compreendida” (ARCHITECTURA NO BRASIL, out. 1921, 1).

E, por outro, os construtores organizados, desde 1919, na Associação dos Construtores Cíveis do Rio de Janeiro e os engenheiros que iniciavam a pleitear nova organização de classe profissional para lutar pela regulamentação (SILVA, 2003, 109). Para cada um desses, a exposição assumiu um significado. Os arquitetos viram no evento uma oportunidade de afirmação da classe profissional, de um modo distinto do que se deu com a abertura da avenida Rio Branco e na realização da exposição de 1908. A arquiteta Ruth Levy, estudiosa da arquitetura das exposições de 1908 e da de 1922, analisou os episódios antecedentes da exposição identificando na segunda como um marco para a profissão:

“Por representar grande oportunidade profissional, levando em conta, inclusive, a exigência dos projetos serem assinados e executados por arquitetos diplomados, esta exposição assume, entre os arquitetos cariocas, o papel de “marco do renascimento arquitetônico no Brasil”, sendo “a primeira vez que o arquiteto é chamado a desenvolver seus conhecimentos em toda a sua plenitude” (ARCHITECTURA NO BRASIL, out. 1921, 43 apud: LEVY, jul. 2007, 1).

Trazendo à tona um discurso proferido pelo arquiteto e professor Nestor de Figueredo para celebrar a inauguração do busto do professor Araújo Vianna na Escola Nacional de Belas Artes, em outubro de 1921, Levy conseguiu especificar as características da situação do arquiteto, que há *“Alguns anos não encontrava o arquiteto estímulo para sua capacidade de produzir e a ignorância da sua profissão tornara-se um dos estados mórbidos de nossa nacionalidade”* (FIGUEREDO apud: LEVY, jul. 2007, 6). Logo, a exposição de 1922

significou uma mudança nesta visão:

“A inteligência do governo que nos dirige quis que por arquitetos brasileiros fossem construídos seus palácios da exposição na parte nacional, para que o estrangeiro veja que nossos produtos são expostos em produtos nossos. E esse apoio do governo aos arquitetos servirá para que o seu valor seja visto pelo que se irá construir naquele certamen e não pelas inarmonias da grande maioria das construções do Rio, que foram essa imensa calúnia de pedra e cal à competência dos arquitetos do Brasil” (FIGUEREDO apud: LEVY, jul. 2007, 6).

Essas palavras carregadas de um tom xenofóbico, à primeira vista, precisam ser lidas desde sua inserção dentro dos anseios em torno da organização da exposição, que concernem as reflexões centradas em duas dúvidas: que país era aquele, que país deveria ser aquele. A *Revista da Semana*, de 19 de agosto, divulgou o memorial apresentado ao prefeito Carlos Sampaio, pela Sociedade Central de Arquitetos introduzindo, segundo atribuiu Levy, sua opinião sobre o estado insatisfatório sobre o estado da cidade e de suas edificações:

“Até os recentes trabalhos da demolição do morro do Castelo, estávamos ainda em plena era Passos. Só agora novas perspectivas rasgam-se ao progresso da cidade. Esse novo movimento de expansão e de transformação deverá incidir principalmente sobre a arquitetura, sem o que se estiolará. Os grandes edifícios terão de substituir a edificação ainda deplorável da zona central do Rio. A submissão dos projetos de construção ao parecer de um conselho consultivo, constituído de técnicos, proposto pela Sociedade Central de Arquitetos, constitui a base insubstituível pela qual essa revista vem reclamando há cinco anos – de uma reforma radical na fisionomia arquitetônica do Rio de Janeiro” (REVISTA DA SEMANA, 19 ago. 1922 apud: LEVY, jul. 2007, 7).

A **Revista da Semana** encampou o projeto do Prefeito Sampaio, diante de todos os protestos. É necessário, aqui, entender as distintas conotações assumiu esse “*renascimento arquitetônico*”, que foi interpretado tanto como sendo um momento de afirmação da profissão do arquiteto diante do público em geral e na sua organização numa associação de classe profissional ou pode ser lido como aquele em que a discussão por um estilo nacional se tornou mais latente. Assim, Kessel colocou-o:

“A Exposição deveria tomar o caráter de uma vitrine dupla, onde os visitantes do

exterior conheceriam as riquezas naturais e as potencialidades do Brasil e onde os brasileiros teriam a oportunidade de tomar contato com as maravilhas dos outros países. E, também, serviria como espelho onde a cidade e a nação pudesse buscar a imagem que verdadeiramente queriam projetar, a imagem do progresso, da civilização, da higiene e da beleza” (KESSEL, 2008, 121).

Resolvido todos os impasses políticos, foram sendo designados rapidamente um pavilhão ou mais de um para arquiteto. Desse modo, ficaram para o escritório Memória & Cuchet os pavilhões das Festas e das Grandes Indústrias; ao arquiteto Adolfo Morales de los Rios, a Porta Monumental da Avenida Beira-Mar e o Parque de Diversões; ao seu filho, o Pavilhão da Viação e Agricultura; ao engenheiro arquiteto Gastão Bahiana, o de Estatística, ao arquiteto Armando de Oliveira, o de Caça e Pesca e das Exposições Particulares; a Sylvio Rebecchi (filho de Rafael Rebecchi), os do Pavilhão da Administração (do Distrito Federal) e o Pavilhão dos Estados, ficou sob a responsabilidade do engenheiro civil e arquiteto Hippolyto Pujol Junior (KESSEL, 2008, 122).

Foi aqui que a ação da Companhia Construtora em Cimento Armado foi importante, Pujol Junior não economizou na ousadia técnica, projetou um dos mais importantes pavilhões do evento, atribuído ao seu valor arquitetônico, como ressaltou o periódico **Architectura no Brasil**, descrevendo o desta forma:

“tendo quatro pavimentos e uma torre de 46 metros de altura. Sobriamente decorado, é harmonioso em suas linhas. Tendo em vista ser definitiva essa construção, o arquiteto fugiu um pouco aos motivos arquitetônicos consoantes aos pavilhões da exposição. Sua cobertura terá a forma de um terraço, de onde se descortinará, em seu conjunto, a exposição. Será bastante rica sua parte interna, tendo sido a decoração de pintura entregue a artistas brasileiros” (grifo da autora, ARCHITECTURA NO BRASIL, dez. 1921, 104).

Em 1909, Pujol Junior com Augusto de Toledo, com o qual mantinha um escritório técnico, projetaram e construíram o Pavilhão para a Exposição Preparatória do Estado de São Paulo, obra que foi montada na avenida Tiradentes. Segundo levantou André Caram, “o pavilhão foi construído comportando o emprego simultâneo de alvenaria de tijolos, madeira, cimento armado e ferro laminado” e foi uma obra importante para o período, sendo considerado pelo arquiteto Christiano Stockler das Neves como a “primeira construção de concreto armado em São Paulo” (CARAM, 2001, 118 e 120). O escritório da dupla ficava na rua

15 de Novembro, donde trabalharam no projeto para o concurso Edifício de Polícia Central, no Rio de Janeiro, do qual saíram vencedores. Provavelmente, esse foi um dos caminhos prováveis que levou Pujol Junior à capital federal, mesmo assim, esse último projeto possui semelhanças destacáveis com o Pavilhão dos Estados da Exposição de 1922. Caram atribuiu o prédio à *“influência do estilo sessezion austríaco”*, que se nota pela forma dos torreões, mas enfatizou a contradição do envolvimento da estrutura por um *“pastiche decorativo”* de alvenaria de tijolos e ornatos em argamassa de cimento e areia (CARAM, 2001, 122).

Fig. 30. Obra empreendida pela Companhia Construtora em Cimento Armado de construção do arcabouço do Pavilhão dos Estados, projeto do engenheiro civil e arquiteto Hippolyto Pujol Junior.

Fig. 31. Projeto vencedor do concurso promovido para o novo edifício da Polícia Central do Rio de Janeiro, em 1910, pela qual pode-se perceber uma continuidade formal na prática arquitetônica de Pujol Junior.

Fig. 32. O Pavilhão do Estado, quase finalizado faltando apenas os acabamentos das janelas. Ao lado dele estão os Pavilhões de Caça e Pesca e o de Pequenas Indústrias.

O Pavilhão dos Estados foi construído em cinco meses, pela Companhia Construtora em Cimento Armado, uma sociedade anônima fundada em 16 de janeiro de 1920, sendo nomeado seu presidente Lambert Riedlinger, gerente Joaquim de Mello Magalhães e diretor técnico Gustavo Lyra da Silva. A sociedade anônima²⁸ tinha como objetivo no seu estatuto (capítulo 1, artigo 2):

“executar, por conta própria ou de terceiros, qualquer espécie de construção, especialmente de cimento armado, e bem assim, explorar indústrias anexas e negociar em artigos de importação de acordo com o critério da diretoria” (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 28 jan. 1920).

Assim, para a Exposição Internacional Comemorativa do Centenário, a Cia. Construtora em Cimento Armado realizou além do Pavilhão dos Estados: *“talvez a obra maior de quantas no mesmo recinto se encontram”*, executando a construção *“da ossatura de cimento armado, das vigas engastadas na fundação, das pilastras do vigamento, das lajes das escadas e finalmente da majestosa cúpula”* (REVISTA BRASILEIRA DE ENGENHARIA, out. 1922, 164-165), o *“arco de boca do parque das diversões”*:

“não surpreende somente aos leigos, mas deixa, pela delicadeza das suas linhas e leveza da construção, impressionados os próprios profissionais; não nos parece

28 Como sociedade anônima, compunham seu conselho fiscal: Gustavo Erb, Frederico Bockel, José Pereira da Graça Couto, Álvaro da Silva Lima, Max Hamers, José de Barros Ramalho Ortigão (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 28 jan. 1920).

que a companhia encontre barreira para a execução de qualquer construção, pois, ainda no mesmo parque, lá estão três tesouras de cimento armado com 16 metros de vão e duas importantes galerias com o comprimento de 150 metros. Essas construções, segundo fomos informados, foram levadas a efeito no prazo de 60 dias” (REVISTA BRASILEIRA DE ENGENHARIA, out. 1922, 166).

A estrutura de concreto armado do Pavilhão do Estado, de fato, surpreende. O desenho dos elementos foi concebido de modo tão delgado que nos impressiona a capacidade técnica já alcançada nesse momento, e na rapidez de sua construção que prescinde de um conhecimento prático já acumulado. Isso se confirma tanto do lado do engenheiro civil e arquiteto Pujol Junior, como da construtora, a qual apesar de ter sido fundada nesta configuração, já vinha atuando no mercado da construção civil desde 1910 (WAYSS & FREYTAG, 1925, 51). O alemão Lambert Riedlinger, diretor presidente da construtora, como imputou Paulo Santos²⁹, seu principal biógrafo,

“foi a principal figura dos primórdios do concreto armado no Brasil, diplomado na Alemanha por uma escola técnica de ensino médio, fez-se aqui grande engenheiro e foi dos primeiros encarregados de obras daquele país, que manejando a régua de cálculo e tendo noção bastante aperfeiçoada do concreto armado, contribuíram para o aprimoramento da técnica de construir e para a formação de encarregados brasileiros de elevado gabarito” (SANTOS, 1966, 149-150).

Entre 1920 e 1922, a sociedade realizou obras importantes, como três hotéis, sendo todos eles projetados pelo arquiteto francês Joseph André Gire: o Hotel e Cassino Copacabana Palace (1917-1923) e o Hotel Glória (1920-21), ambos no Rio de Janeiro, e o Hotel Esplanada, na época, chamado Hotel São Paulo, na cidade de São Paulo. O estádio do “Fluminense Football Clube” (1921) com a capacidade de 30.000 pessoas, onde teve de ser realizada além da construção do estádio novo, projeto de Pujol Junior, também foram demolidas as instalações existentes no local, em 110 dias e diversos armazéns no Porto do

29 Paulo Santos supôs que Riedlinger chegou em 1912, e um ano depois a Wayss & Freytag veio ao Brasil, encontrando aberta a Cia. Construtora em Cimento Armado. Nas pesquisas, não encontramos nada confirmando essa versão, nem a do engenheiro Felipe dos Santos Reis, que diferencia em um ano, 1911, a entrada de Riedlinger e supõe abril de 1917 como a data de abertura da construtora (VASCONCELOS, 1986, 51).

Rio de Janeiro para as firmas Hime & Cia, Pereira Carneiro & Cia, Theodoro Wille & Cia., E. G. Fontes & Cia. e visconde de Moraes (REVISTA BRASILEIRA DE ENGENHARIA, out. 1922, 166).

Fig. 33. Anúncio da Companhia Construtora em Cimento Armado, com três fotografias dos empreendimentos mais importantes realizados pela firma. A fotografia da esquerda é a obra do Hotel Esplanada em São Paulo, do lado direito, as do Copacabana Palace e o Hotel Glória, já concluído, em 1922, ambos no Rio de Janeiro.

CIA. CONSTRUCTORA EM CIMENTO ARMADO
 SUCCESSORA DE
 = L. RIEDLINGER =
 RIO - RECIFE - SÃO PAULO - PARAHYBA - MACEIÓ - PELOTAS - HAMBURGO
 HOTEL GLÓRIA
 RIO DE JANEIRO

SÃO PAULO PALACE HOTEL - SÃO PAULO
 OS TRES MAIORES HOTELS DO BRASIL
 COPACABANA PALACE HOTEL - RIO DE JANEIRO

CONSTRUÇÕES DE QUALQUER GENERO EM CIMENTO ARMADO:

Fig. 34. Propaganda veiculada na Architectura do Brasil, da Companhia Construtora em Cimento Armado, com a fotografia da edificação da estrutura em concreto armado do edifício Odeon.

XII

COMPANHIA CONSTRUCTORA NACIONAL S. A.
 CAPITAL REALIZADO: R\$. 3.000.000\$000
 Sede: Rua da Quitanda, 24 - Sob. — Rio de Janeiro

TELEPHONE CENTRAL 3225
 Rede particular
 End. Teleg. "CIMENTARME"
 CANTO A B C
 5.ª EDIÇÃO
 FILIAES E AGENCIAS NOS ESTADOS
 ESCRITÓRIO TÉCNICO ENGENHARIA ARCHITECTURA

Filiada a
WAYS & FREYTAG, A. G.
 ALLEMANHA
 com 8.000.000
 marcos ouro de capital
 e à
 SOCIEDADE ANONYMA
WAYS & FREYTAG
 BUENOS AIRES
 com 2.000.000
 pesos ouro de capital

EMPREITEIROS DE OBRAS PUBLICAS E PARTICULARES

LOTARIA FEDERAL
 Sabbado 31 de Agosto 100:000\$000
 INTEIRO 8\$800
 DECIMOS \$800

UNICA official.
 UNICA fiscalizada pelo Governo Federal.
 UNICA por cujos premios responde o Thesouro Nacional.
 UNICA extrahida á vista do publico, na Capital da Republica.
 CAPITAL de 3.000 contos e DEPOSITO de 500 CONTOS no Thesouro.
 Extracção em *Machinas Fichet* onde não pôde haver fraude.
 PREDIO proprio — Rua 1.ª de Marco, 110 e Visconde de Itaboraity, 67.
 Extracções diarias ás 2 ½ e ás 3 horas aos salubridades.
 Pedidos de bilhetes acompanhados de mais 500 réis para post.

ASSOCIAÇÃO DOS CONSTRUCTORES CIVIS DO RIO DE JANEIRO
 Serviço do Posto Medico, da Caixa de Accidentes do Trabalho das 10 ás 16 horas
 EXPEDIENTE DA SECRETARIA: DAS 8 ÁS 16 HORAS
 SEDE SOCIAL: RUA DO SENADO, 213 — TELEPHONE CENTRAL 954

GASTÃO BAHIANA
 Professor da ESCOLA NACIONAL DE BELLAS ARTES
 ARCHITECTURA Engenheiro Consultor
 Telephone Central 1552 RUA REPUBLICA DO PERU (Antiga Assembléa) 2.ª andar RIO
 CONSTRUÇÕES

Em outubro de 1921, no *Índice Técnico e Comercial* da **Revista Brasileira de Engenharia**, a Companhia Construtora em Cimento Armado estava listada como um escritório técnico de “*pontes, barragens, cais, construções civis*”, no endereço na rua da Quitanda, 24 com agências e filiais nos Estados (REVISTA BRASILEIRA DE ENGENHARIA, out. 1921, 213). E na **Architectura no Brasil** de novembro de 1921, na publicidade da empresa constava a seguinte citação, sob o nome da companhia: “*sucessora de L. Riedlinger*” (ARCHITECTURA NO BRASIL, nov. 1921, s.p.d.).

Não apenas obras denominadas arquitetônicas e industriais foram realizadas pela Construtora em Cimento Armado, mas também grandes instalações de hidroelétricas e pontes, enfim, merecendo na **Revista Brasileira de Engenharia** a difusão dos seus trabalhos, caracterizados pelas “*variedades de obras que executa*”:

“Temos acompanhado com interesse as obras executadas pela Companhia Construtora em Cimento Armado e nos tem calado no espírito a rapidez com que as mesmas aumentam de vulto de um para outro dia; na rapidez de execução, certamente lhe caberá a palma. O profissional, porém, que por alguns minutos somente permanecer em qualquer obra da companhia em andamento, perceberá os motivos que lhe permitirem tão rapidamente execução de trabalhos e que se resumem em uma metódica distribuição do pessoal obreiro e no emprego racional de instalações de toda a espécie movidas a vapor ou eletricidade, capazes de produzir maior rendimento e menor despesa” (REVISTA BRASILEIRA DE ENGENHARIA, out. 1922, 164).

E continuou:

“A orientação técnica da companhia, julgamos, que poderá rivalizar com a das boas empresas congêneres no estrangeiro e, ainda agora, por ocasião das construções para o centenário, sua existência entre nós foi de relevante valor para a execução de obras suntuosas com rapidez e capricho” (REVISTA BRASILEIRA DE ENGENHARIA, out. 1922, 164).

Diante do sucesso do empreendimento da Companhia Construtora em Cimento Armado, notou-se em ata da assembleia que o número de associados aumentou consideravelmente, contendo entre o pessoal novo, nomes que, logo, seriam destaque no desenvolvimento da cultura técnica do concreto armado no Brasil: “*L. Riedlinger, José Pereira*

Fig. 35. O Estádio de futebol do Fluminense Clube, no bairro de Laranjeiras, Rio de Janeiro, construído pela Cia. Construtora em Cimento Armado em parceria com Pujol Junior.

Fig. 36. Anúncio da Companhia Construtora em Cimento Nacional publicado na Revista Brasileira de Engenharia em jul, 1921, com a ponte Maurício de Nassau estampada com destaque, de Recife.

2 REVISTA BRASILEIRA DE ENGENHARIA JULHO DE 1921

COMPANHIA CONSTRUTORA EM CIMENTO ARMADO
 Successora de L. RIEDLINGER
 RIO DE JANEIRO
 Rua da Quitanda n.º 24 Caixa Postal n.º 1546
 Endereço Telegraphico — «CIMENTARME»
 Agencias e Filiaes nos Estados

Ponte MAURICIO DE NASSAU no Recife, Pernambuco.
 Vigas continuas com 7 vãos livres de 35 metros, largura de 16", 50.
 Fundação em estacas de cimento armado.

PONTES :: :: BARRAGENS :: :: CAES

da Graça Couto, Frederico Bockel, José de Barros Ramalho Ortigão, J. M. Magalhães, J. Friese, E. H. Baumgart, Franz Kaindl, Gustavo Lyra da Silva" (DIÁRIO OFFICIAL DA UNIÃO, 8 abr. 1922, 7000). No fim de 1924, a Companhia Construtora em Cimento Armado foi encampada pela Wayss & Freytag A. G., fundando a Companhia Construtora Nacional S. A. (Wayss & Freytag – L. Riedlinger). A partir de 1925, L. Riedlinger ficou impedido judicialmente, por razões

que não foi possível serem descobertas, de permanecer na presidência da empresa (DIÁRIO OFFICIAL DA UNIÃO, 18 jan. 1925), vindo a falecer no fim de outubro.

A Companhia Construtora Nacional, em 1925, tinha uma nova composição societária: *Georg Grebin, Fritz Henning, Otto Meyer (representante da Wayss & Freytag A. G. – Frankfurt), Ernesto Schaene, H. Kronenberg, M. Hamers, Ernesto Blanz e Ludwig Blanz*; o diretor era indicado pela matriz alemã, sendo até 1930, o engenheiro Alfredo Schultz. Começou a construir os edifícios mistos – escritório e cinema da praça Floriano Peixoto – Cinelândia, alguns com projeto estrutural atribuídos a Emílio Baumgart, no Rio de Janeiro e o porto de Niterói. Em São Paulo, realizaram a construção da nova Estação Inicial da Sorocabana (projeto de arquitetura de Christiano Stockler das Neves) e o reservatório de água da Mooca, obras que foram paralisadas em 1928.

Na assembléia celebrada naquele ano seus diretores reclamavam do aumento da concorrência crescente no ramo da construção civil (DIÁRIO OFFICIAL DA UNIÃO, 27 mar. 1928). De fato, existiam outras empresas atuando no campo da construção civil, sobretudo após 1927, nesse momento a *Philip Holzmann A. G.* abriu uma filial no Rio de Janeiro, com o nome de Companhia Geral de Obras e Construções (Geobra)³⁰, e existem outras empresas como a E. Kemnitz & Cia, que teve como engenheiro chefe Arnold Brune (1884-1964). Após 1930, a Companhia Construtora Nacional³¹ mudou de diretor, fazendo vir o engenheiro Jakob Baumann da Alemanha para assumir o cargo e em 1943, foi todas as ações alemãs foram nacionalizadas.

30 A lista de sócios fundadores da GEOBRA foi a seguinte: M. Arndt, Wilhelm Schmitt, Leopold Lewin, James Magnus, Roberto Harlmann, Eugen Bloch, Oscar Weinschenck, Mario de Andrade Ramos, Edgard Raja Gabaglia, Mario de Oliveira Brandão, Richard Bamberg, Aloysio de Santos Sá e Milton Sá. Data de 8 de setembro de 1927 a ata de fundação.

31 Somente a Companhia Construtora Nacional se registrou registro no Crea/RJ, que foi concedido em 28 de novembro de 1938. A composição do quadro técnico era formada por oito engenheiros, um engenheiro-arquiteto e dois arquitetos. Dentre esses, podemos destacar os engenheiros Hans Vogt e Ernesto Blanz, ambos formados em engenharia na Escola Politécnica de Zurich e de Herman Schroder, engenheiro pela Escola Politécnica de Stuttgart; todos esses eram sócios do Clube de Engenharia. Os arquitetos atuantes na empresa eram Walter Christoph e Ernest Faulhaber, e o engenheiro-arquiteto era Djalma Sampaio de Andrade Filho. Além deste, havia outro engenheiro-arquiteto que compunha o quadro técnico da companhia, chamado de Victor Treidler. O cancelamento do registro da empresa ocorreu por motivos financeiros em 22 de agosto de 1973 (Ofício A no. 0514 / 2008 / GFIS / Cate de 21 de maio de 2008, referente ao protocolo nº. 20087017749 de pedido de busca pelo histórico no Crea/RJ).

Fig. 37. O Pavilhão da Dinamarca na Exposição Internacional do Centenário, de 1922, construído pela Christiani & Nielsen, a qual também edificou os pavilhões para Noruega e Holanda.

A exposição de 1922, não apenas destacou a Cia. Construtora em Cimento Armado, sucessora da L. Riedlinger, mas também a Christiani & Nielsen Engenheiros Construtores Limitada³², uma filial da construtora dinamarquesa especializada em concreto armado. Estes ergueram três pavilhões internacionais, sendo um para seu próprio país, segundo o projeto do arquiteto Helwig Möller, outro para a Suécia e o Pavilhão da Holanda. Em 8 de fevereiro de 1904, constituiu-se a sociedade Christiani & Nielsen, entre o engenheiro F. Rudolf Christiani e o capitão da Marinha Real Aage Nielsen (1873-1945), especializada construções em concreto armado (Ostenfeld, 1976, 241). Ambos haviam sido treinados no sistema construtivo, como explicitou Christiani, em depoimento dos 50 anos da empresa:

“Minha formação se deu como empregado durante dois anos na Burmeister & Wain e mais dois anos com uma empresa estrangeira de concreto armado, uma delas sendo não menos do que a Hennebique de Paris. Meu sócio fez seu estágio no porto da Marinha³³” (CHRISTIANI, 1954 apud: Ostenfeld, 1976, 241).

32 Somente em 1947, a Christiani & Nielsen muda de status jurídico de empresa limitada para sociedade anônima.

33 Tradução nossa do original: “My background was a two-year employment with Burmeister & Wain and a further two years with foreign r.c. companies, one of them none less than Hennebique of Paris. My partner got his practical education at the naval dockyard”.

Em Paris, Rudolf Christiani entusiasmou-se não apenas pelo sistema proposto por Hennebique, mas pelas possibilidades do concreto armado, para o qual poderia resolver qualquer problema estrutural: *“vigas, lajes e colunas de concreto com barras de aço possuem quase potencialidades ilimitadas. Isso apresentou vasto campo para a imaginação do engenheiro criativo³⁴”* (CHRISTIANI, 1954 apud: Ostenfeld, 1976, 242). Entretanto, nem mesmo Christiani pode prever as dimensões que a empresa alcançou em 75 anos de existência:

“Em 1910, Aage Nielsen e Knud Hojgaard, engenheiro chefe, estabeleceram um escritório na Rússia (São Petersburgo); essa filial estava desenvolvendo-se, também economicamente, até a revolução em 1917-18 que destruiu tudo” (Ostenfeld, 1976, 30).

A vinda dos engenheiros dinamarqueses ao Brasil, em 1917, coincidiu com o fim do período da Primeira Guerra Mundial (1914 -1918), sendo motivado por um contrato firmado com a The Pernambuco Paper Mills Ltd de construção das edificações de sua fábrica em Jaboatão dos Guararapes, no estado de Pernambuco. A encomenda no continente sul-americano significou nova perspectiva para a Christiani & Nielsen, que até então havia se expandido apenas dentro dos limites europeus:

“A filial inglesa foi montada em 1913 e durante a Primeira Guerra Mundial, escritórios em Oslo (1916) e Estocolmo (1917). Daí a companhia abriu filiais mais ao sul no Rio de Janeiro (1917) e Buenos Aires (1918). Como já mencionado o escritório de Paris foi adicionado em 1919, e depois a corrente de escritórios foi a seguinte: 1921 Haag, Holanda; 1923 Melbourne, Austrália; 1926 Helsinki, Finlândia; 1927 Montevideú, Uruguai; 1927 Wellington, Nova Zelândia; 1930 Bangkok, Tailândia; 1935 Rangoon, Burma; 1936 Cidade do México, México; 1937 Cidade do Cabo, África do Sul; 1938 Caracas, Venezuela; 1938 La Paz, Bolívia; 1939 Nova York, EUA.; e 1944 Lima, Peru” (Ostenfeld, 1976, 30).

34 Idem: “Concrete beams, slabs and columns reinforced with steel bars possessing almost unlimited potentialities. This presented a vast field for the imagination of the creative engineer”.

Fig. 38. A expansão da construtora dinamarquesa foi rápida entre 1910 e 1920. Propaganda da Christiani & Nielsen na Inglaterra.

Essa obra representou novo desafio para a Christiani & Nielsen, tanto por tratar-se de um país novo, localizado num continente distante, quanto por se desconhecer as condições técnicas, culturais e sociais do local. Os problemas enfrentados pelos engenheiros de fato não foram poucos: demora na recepção dos produtos importados, como o aço em vergalhões e o “cimento em barricas”, a inexistência de uma mão de obra qualificada, tendo de treinar os homens para a obra, sendo “*como fazê-lo compreender desenhos especializados, preparar a armação de vergalhões, confeccionar fôrmas de madeira, dosar e colocar o concreto*” (AMARAL, ago. 1973, 3) para poderem concretizar a construção da fábrica da Paper Mills, cujo projeto era composto por três edificações com coberturas em abóbodas de concreto armado. Outros materiais, como a pedra britada eram precariamente industrializados. A implantação dos edifícios foi feita no cume de um morro, sendo dispostas em L. Todas as edificações eram bem simples, sem nenhum tipo de decoração, próprio dos edifícios industriais, com plantas retangulares e longínquas, que permitiam a iluminação natural zenital por janelas colocadas nas abóbodas ou por meio de clarabóias. Representou, de fato, um impacto na produção corrente, que costumava construir edificações industriais de alvenaria de tijolos e coberturas de treliças de madeira.

Fig. 39 e 40. A Fábrica da Paper Mills construída pelos engenheiros dinamarqueses, em 1917, um dos primeiros casos de uso do concreto armado em toda edificação.

Após o término da obra, outras demandas não demoraram por vir, no Recife foram construídos silos para a fábrica Grande Moinhos do Brasil S. A. (1919), depois, já instalados no Rio de Janeiro, a Christiani & Nielsen edificou o Banco Português do Brasil (1920), segundo projeto do escritório paulista Ramos de Azevedo e em São Paulo, para o mesmo escritório construiu um edifício (1921) na avenida São João, provavelmente onde se localizavam os escritórios da Companhia City. Em 1922, a Christiani & Nielsen registrou-se, de fato, no Brasil como um escritório técnico de engenharia e construção na rua 1^a. de

Março, 92, segundo andar (REVISTA BRASILEIRA DE ENGENHARIA, out. 1921, 213) – local demolido pela abertura da avenida Presidente Vargas, na década de 1940. Nesse momento, eles se instalaram no edifício Brasília (projeto de Roberto R. Prentice), no início da avenida Rio Branco esquina com a avenida Presidente Wilson.

3.1.3. O vasto campo de ação do concreto armado no Brasil: inovação

Após 1922, a Christiani & Nielsen realizou, além dos pavilhões para a exposição, a reconstrução dos cais da Cantareira da praça XV para a Cia. Cantareira da Viação Fluminense, com o uso de estacas de concreto armado, determinando uma transformação no sistema empregado usualmente – de blocos de concreto, empregados como pedra – nesse tipo de obra. A execução dos cais da Cantareira e o desembarque em Niterói, entre 1922 e 1923, foram as primeiras de uma série de obras marítimas da Christiani & Nielsen, que realizam a partir de 1927, obras no porto de Santos –onde se aplicou o sistema de cais cavalete tipo C&N - e também, no de Paranaguá, no estado do Paraná (1931), depois os cais da praia da Saudade, no Rio de Janeiro, para a implantação do Iate Clube do Fluminense, com edificações projeto do arquiteto Gire (1927), seguidas de várias outras. Na década de 1950, a construtora iniciou a construção do Pier Mauá, obra que foi paralisada e permanece nesse estado até os hoje. O conjunto de obras marítimas consolidou-se, no fim, como a grande área de atuação da empresa, pela qual foi adquirida no fim da década de 1980 pela construtora Carioca S. A., formando a Carioca Christiani-Nielsen Engenharia, com ampla atuação no mercado atual.

Outro campo de atuação importante para o escritório foi o de construção de pontes, tendo encontrado no engenheiro civil Felipe dos Santos Reis, da Diretoria de Obras do Estado do Rio de Janeiro, em importante aliado. Este publicou entre 1922 e 1924, uma série de artigos sobre a evolução das pontes no Brasil, abordando os diferentes materiais empregados na construção da ponte até chegar ao concreto armado, realizando sua apologia. Nesse sentido, Reis ressaltou a importância das firmas construtoras no empenho da modernização dos meios de comunicação do Brasil, como as estradas de ferro e de rodagem:

“Entre as firmas que têm construído pontes, entre nós, citamos: – Christiani & Nielsen, Companhia Construtora em Cimento Armado (Riedlinger), Meandra Curty & Cia., e algumas outras. De todas, é a que mais tem construído, entre nós, é a Christiani & Nielsen (referimos a pontes). Seus projetos têm a direção técnica do dr. Harald Broe”

E destacou:

“Entre as obras de vulto, citamos as pontes sobre o Macacu, Guapy, Magé-Mirim, que acabam de ser construídas, para a Leopoldina. A de Macacú tem 350 m de vão total, sendo, apenas, de concreto armado, 148 metros. Essa parte se compõe de vão parciais de 13,51 metros de extensão, com duas longarinas armadas com trilhos e vergalhões. A altura dessas longarinas é de 1,5 metro. As fundações foram feitas sobre estacas de 17 metros de comprimento, pois o terreno era péssimo. Como verdadeiras joias técnicas, construídas pela Nielsen, citamos as três pontes de Alberto Torres da Companhia Brasileira de Energia Elétrica. Uma é circular, tendo de raio 17 metros, a outra é, parte reta (15,6 metros) e parte curva, sendo a terceira formada por dois lances retos (em lados polígonos), de 5 e 6,25 m” (REIS, dez. 1922, 305).

Dois anos depois, Reis publicou o livro **As nossas pontes de concreto armado**, em que retomou, com maior ênfase, estas afirmações:

“Propriamente falando, a ponte de concreto armado só se vulgarizou, no presente século. Nossas pontes desse gênero, hoje em número vultoso, sendo muito embora de vida recentíssima, já possuem exemplares de todos os tipos de viga reta e arco” (REIS, 1924, 22-23).

E elegeu as melhores pontes de concreto armado construídas no Brasil: a ponte Maurício de Nassau, no Recife, com 180 metros de vão reto, realizada por Riedlinger em 1917; a ponte do Limoeiro, também em Pernambuco; a Raul Veiga, sobre o rio Pombas, em Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro, com cerca de 170 metros de vão, sendo formada por seis arcos parabólicos de 29 m cada um, obra da Christiani & Nielsen; e a ponte Drummond, em Rio das Velhas, em Minas Gerais. Porém, para ele, ainda existe muito terreno inexplorado nessa área, apesar das várias realizações:

“O advento do concreto armado na engenharia mundial teve, entre nós, um dos maiores campos de propaganda. Não exageramos dizendo que, em nosso país, já se tem usado o concreto armado em todas as suas aplicações, das mais simples às mais complexas” (REIS, 1924, 132).

Nesse ponto, ele enfatizou alguns engenheiros, que foram importantes para essa conquista, como Emílio Baumgart, E. Tavares da Silva, Alfredo Castilho, José S. Brandão, Ernesto Chagas e Guilherme Winter – a ponte para a Estrada de Ferro Mogiana, em Socorro (SP) – e outros engenheiros que contribuíram para o estado da arte do sistema construtivo até 1924. Bem como, L. Riedlinger, para o qual, *“muito lhe devemos também, no tocante à propaganda que tem feito em todo o Brasil do concreto armado”* (REIS, 1924, 157). Somente a Companhia Construtora Nacional, segundo Reis, já possuía em seu acervo técnica de obras 40 pontes realizadas, entre elas a ponte Drummond (MG) e a ponte do Areal, com 34 metros, no Rio de Janeiro.

Fig. 41. Ponte de Socorro, construída por engenheiros egressos da Escola Polytechnica de São Paulo, em 1910.

É necessário, contudo, fazer-se uma ressalva sobre o desenvolvimento industrial nesses anos do Brasil e da Argentina, onde tampouco existia uma indústria de base – produtora de cimento e de aço redondo, por exemplo – que suportasse materialmente esse complexo – ou vontade – construtivo (a), dependendo, nas condições correntes, o projeto de Reis das variações cambiais e produtivas dos mercados produtores externos. Somente, a partir de 1926 que nova perspectiva se impõe. A Christiani & Nielsen contribuiu para a montagem dessa indústria de base pela construção em 1931, da fábrica de cimento “Mauá”, para a Cia. Nacional de Cimento Portland, em Guaxindiba (hoje, município de São Gonçalo), no Rio de Janeiro, depois das instalações industriais para a Siderúrgica Belgo-Mineira, em João Monlevade e Sabará, em Minas Gerais, entre 1935 e 1939 e de algumas das edificações da Companhia Siderúrgica Nacional, na cidade nova de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, após 1943.

Esta página apresenta um aspecto
da vila operária construída, na
Usina de Monlevade, pela

Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira S. A.

Fig. 42. Anúncio da década de 1940 na revista dos Iapiários (IAPI), da Siderúrgica Belgo-Mineira, para a qual a Christiani & Nielsen realizou a construção de inúmeras edificações como edifícios para as usinas e armazéns em Sabará e João Monlevade, usinas hidroelétricas etc. Na fotografia que acompanha a propaganda tem dois programas: a ponte e as instalações industriais.

Para todo caso, Felipe dos Santos Reis estava entusiasmado com as mudanças culturais que fizeram com que o sistema construtivo fosse adaptado às condições de clima, topografia e de mão de obra do Brasil, já no começo da década de 1920:

“Se lembrarmos ainda, a laje para pedestres, com 4 cm de espessura (!) no viaduto do Chá (S. Paulo), armado com tela deployé e o estrado de 70 cm de espessura para carro de bois (até seis ton.) em Paraíba do Sul, onde se nota intenso o tráfego de águas Salutaris, (...), concluímos que, entre nós, já há confiança no novo tipo de construção. Mais ainda: – se compararmos essas últimas obras com as vultosas e pesadas construções de um século atrás, concluímos que o engenheiro brasileiro, no período de sua independência, ganhou firmeza e coragem para enfrentar os grandes problemas da engenharia que a natureza deixou insolúveis, no Brasil, mas dos quais as mãos dos engenheiros e do operário saberão, um dia, encontrar as respectivas soluções” (REIS, dez. 1922, 306).

Thorvald. Johns, engenheiro chefe da Christiani & Nielsen no Rio de Janeiro, num artigo publicado em outubro de 1926, relatou a experiência da construtora na empreitada de quatro pontes, sendo três no estado de Minas Gerais – uma sobre o rio Grande, outra sobre o rio Pomba e sobre o rio Paraopeba – e uma, no do Rio de Janeiro, no município de Cabo Frio: a ponte Presidente Sodr. H no texto a defesa da ponte de concreto armado como uma *“constru flexvel, slida e de gosto esttico (sic),”* e que pode *“apresentar uma infinidade de tipos de acordo com as condies topogrficas e geolgicas do local”*. Para tanto:

“Para a escolha do tipo de ponte necessrio aos engenheiros um acurado estudo desse local para determinao do melhor gnero de fundao, superestrutura, rampas e arquitetura. O regime dos rios, a formao e configurao geolgica de seu leito, o aspecto das margens, sua profundidade e sua navegabilidade so, entre outros, os principais fatores que presidem a essa escolha” (JOHNS, out. 1926, 134).

CHRISTIANI & NIELSEN

ENGENHEIROS — EMPREITEIROS

Construções de Concreto Armado

RIO DE JANEIRO

AGENCIAS EM SANTOS — S. SALVADOR — PORTO ALEGRE

*Ponte Presidente Sodr em Cabo Frio — Estado do Rio de Janeiro. — O maior vo livre em arco de concreto armado na Amrica do Sul: 67.0 ms.
Record estabelecido em 1925.*

Pontes, Viaductos, Caes, Molhes, Diques, Barragens, Tneis, Estaleiros,
Estacarias, Edifcios, Silos.

Buenos Ayres, Montevideo, Copenhagen, Londres, Paris, Hamburgo,
Leningrado, Stockolmo, Oslo, Haya, Melbourne, Wellington.

ESRIPTORIO TECNICO

Raja Gabaglia

ENGENHEIROS CIVIS

Projecta, Administra, Fiscaliza, Empreita: Obras Hydraulicas, Concreto Armado

INSTALAES INDUSTRIAES E ELECTRICAS, ESTRADAS DE FERRO E RODAGEM

<p>RECIFE</p> <p><i>Avenida Rio Branco, 39-2</i></p> <p>Phone 9368</p>	<p>RIO DE JANEIRO</p> <p>RUA DA QUITANDA, 96-1.�</p> <p>Phone Norte 2122</p>	<p>S. PAULO</p> <p><i>Rua Xavier Toledo, 8 A</i></p> <p>Phone 4-3538</p>
--	---	--

Fig. 43. Propaganda da Christiani & Nielsen com a ponte Presidente Sodr estampada.

O último caso é o mais interessante. Como apontou o engenheiro Johns, no local de implantação da ponte, situado sobre o canal da Lagoa da Araruama, existia uma ponte metálica do “sistema Pratt” em dois vãos de 45 metros, que acabou corroendo e ruindo devido a ação da umidade de da alta quantidade de sal. Logo, a Diretoria de Obras do Estado do Rio de Janeiro, coordenada pelo engenheiro Felipe dos Santos Reis, projetou nova ponte de concreto armado com vãos de 44 m, aproveitando alguns dos elementos da antiga ponte. A Christiani & Nielsen vencendo o concurso apresentou uma contraproposta: *“Propúnhamos vencer o canal de um só lance, com uma ponte em arco engastado nos dois encontros, com estrado superior, tendo-nos sido possível conservar os preços à primeira proposta”* (JOHNS, out. 1926, 146). Assim:

“Este projeto visava dotar Cabo Frio de grande obra de engenharia e arquitetura além de outras vantagens como sejam: o emprego de um sistema estático mais bem determinado e a franca navegabilidade do canal. Para tal, propúnhamos-nos contrariamente ao que pretendia o projeto oficial, a demolir completamente o pilar e sua fundação, dragando o fundo do canal e a aproveitar o velho encontro, sobre o qual seria construída a rampa de acesso” (JOHNS, out. 1926, 146).

Fig. 44. A construção da ponte Presidente Sodré, em Cabo Frio, estado do Rio de Janeiro. Observa-se o complicado cimbramento da fôrma de concretagem, pensada ainda para manter o fluxo de embarcações pelo canal.

A ponte representou um desafio vencido pela engenhosidade criativa dos dinamarqueses - um recorde de vão vencido em arco com 67 metros livres e uma flecha de 10,5 m. Numa das fotos publicadas no artigo, vê-se o arco escorado, que segundo Johns ficou deste modo durante três meses, sendo deixada uma passagem para pequenas embarcações de sal e marisco dos produtores locais e com dois engenheiros no lance superior (JOHNS, out. 1926, 147). Todos os materiais empregados foram trazidos de fora: a madeira para as escoras e fôrmas, a areia, o cimento importado da Dinamarca da marca “*Urso Branco Cementfabriken Norden-Aalborg*”, os vergalhões de ferro de diferentes diâmetros, menos a pedra e a água, que tinha de ser filtrada por apresentar uma cor “*semelhante à da cerveja. (...) Depois de filtrada, a água apresentava cor clara, tendo feito excelente concreto*” (JOHNS, out. 1926, 148). Até os últimos momentos, foram acompanhados com atenção:

“Para que, no desmonte do andaime, o arco não fosse posto a trabalhar instantaneamente, adaptou o seguinte processo: os montantes de madeira foram apoiados sobre peças também de madeira com formato de pequenos cavaletes, cujos pés ou pontos de apoio foram sendo serrados progressivamente, deformando-se em consequência os cavaletes e baixando lentamente os montantes até que o arco ficou inteiramente livre” (JOHNS, out. 1926, 149).

A ponte *Presidente Sodr* foi inaugurada em 14 de junho de 1926, com a presena de autoridades do estado do Rio de Janeiro, e pode ser considerada como sendo ao lado da Ponte Maurcio de Nassau, no Recife, uma obra de arquitetura, no apenas por ter sido um recorde de engenharia, mas por compor um espao pblico nico. Do mesmo modo, a Companhia Construtora Nacional e outras empresas construtoras, como a Gusmo, Dourado e Baldassini³⁵, aquela que construiu o edifcio A Noite, seriam responsveis pela construo de importantes pontes, impulsionadas, sobretudo a partir de 1927, pela campanha promovida pelo presidente da Repblica, Washington Lus Pereira, de aberturas de estradas de rodagem. Foi nesse momento, que se realizou o concurso para o Monumento Rodovirio das Serra das Araras, na estrada Rio-So Paulo, promovido pelo *Touring Club* do Brasil, sendo vencedor

35 A Gusmo, Dourado e Baldassini S. A. foi uma empresa construtora formada pela sociedade dos engenheiros civis Mrio Gusmo e Adolfo Dourado Lopes (este anunciava na Revista Brasileira de Engenharia em out. 1921 como escritrio tcnica especializado em concreto armado) e o arquiteto argentino, naturalizado brasileiro Alexandre Baldassini. Na revista O Brasil Technico, n. 3, de set. 1924, constava a construtora entre os seus anunciantes.

o projeto do arquiteto Rafael Galvão e iniciado a construção pela Christiani & Nielsen de sua torre de 35 metros de altura, em 1929, que foi finalizada apenas em 1936, diante dos inúmeros contratempos políticos e econômicos do período.

Fig. 45. O Monumento Rodoviário, projeto do arquiteto Rafael Galvão, marco da estrada de rodagem Rio – São Paulo. Empreendida pelo Touring Clube do Brasil, em 1926, sua construção começou no ano seguinte pela Christiani & Nielsen, porém, pelas variações econômicas e políticas do período, foi inaugurado apenas em 1936.

Concomitantemente a esses contratos de pontes, obras marítimas e edifícios industriais, a construtora empreendeu pequenas obras como construção de residências (principalmente para os engenheiros diretores como Thorvald Johns e Harald Broe, localizados, respectivamente, em Copacabana e no Leme); e a construção de edifícios de bancos, como as sedes para o Banco Ítalo-Belga (1925, projeto do escritório Ramos de Azevedo), no Rio de Janeiro; o Francês e Italiano para a América do Sul em Salvador (1929, projeto de R. Rebecchi & Cia.) e Porto Alegre (1931). Na capital do estado do Rio Grande do Sul, a Christiani & Nielsen ergueu, em 1926, a usina termoelétrica pelo projeto atribuído a Prentice & Floderer. Em meados da década seguinte, ela construiu a chaminé também de concreto armado.

Fig. 46. Primeira parte do edifício da Mesbla – Mestre & Blatgé – construída pelos engenheiros dinamarqueses em parceria com Sajou e Rendu.

Fig. 47. 1988, o Pier Mauá nunca foi completado, contudo permanece uma obra representativa da engenharia do concreto armado brasileira. No fundo da foto, se observa o Edifício Unidos, projeto do arquiteto Luiz Fossati, também construído pela Christiani & Nielsen, em 1936 e o Edifício A Noite, ainda com toda a sua presença na paisagem urbana.

Também foram realizados edifícios comerciais no Rio de Janeiro, como para a Mestre e Blatgé (Mesbla), construída entre 1934 e 1936, projeto do arquiteto Henri Paul Pierre Sajou e do engenheiro civil Auguste Rendu, com uma torre de 100 metros de altura erguida num terreno, conquistado ao mar, logo, composto de areia (REVISTA DO CLUB DE ENGENHARIA, mai. 1937, 1373) e os edifício Costa e o Unidos, este do arquiteto Luiz Fossati, ambos realizados no ano de 1937. Bem como, foram erguidos edifícios de apartamentos, como os edifícios Itaoca (1928), erguido em Copacabana, seguindo o projeto dos arquitetos Prentice e Anton Floderer, um austríaco, com o qual a firma trabalhou em outros projetos como no Instituto do Cacau do Estado da Bahia, em Salvador.

Nesta cidade, a Christiani & Nielsen concretizou vários empreendimentos de importância para a história da arquitetura e da engenharia, o primeiro deles foi a ampliação do Elevador Lacerda, projeto do arquiteto Fleming Thiesen (AMARAL, ago. 1973, 3). Obra emblemática de seu período, o elevador,

“serve de ligação entre o centro comercial da cidade baixa – praça Cairu e o centro da antiga metrópole brasileira – praça Rio Branco, onde se encontram diversos edifícios públicos e monumentais, como o Palácio do Governo do Estado, a Intendência Municipal, a Biblioteca Pública etc.” (JOHNS, jun. 1930, 188).

Novamente, foi o engenheiro Thorvald Johns que publicou um artigo no periódico **Cimento Armado** sobre a obra do Elevador Lacerda para a Companhia Linha Circular de Carris da Bahia, o primeiro elevador, construído em 1872, ficava rente ao morro que separa a cidade alta da baixa, que o acessava por meio de um túnel de 25 metros de comprimento escavado na rocha. Com o desenvolvimento da cidade no início do século 20, foi feito um concurso para a ampliação do elevador. Os concorrentes deveriam atentar aos seguintes critérios: “1^o) a interrupção do tráfego; 2^o) a harmonização arquitetônica da antiga construção com a nova; 3^o) a segurança dos passageiros durante as obras; 4^o) a conclusão num prazo relativamente curto” (JOHNS, jun. 1930, 188). A Christiani & Nielsen foi a escolhida com um projeto com estudos feitos com auxílios da “Otis Elevator Company”, no caso das dimensões dos equipamentos das máquinas e dos arquitetos Prentice e Floderer, que fizeram os detalhes arquitetônicos.

Fig. 48 e 49. O elevador Lacerda em construção em que se vê nova torre e a passarela conectando o novo elevador ao antigo, que ainda mantém a sua edificação antiga. Na imagem seguinte, a nova torre foi acabada e estava em reforma, o antigo elevador.

O caráter utilitário do Elevador Lacerda possui a tendência de sobrepujar todos os demais elementos, como ele é de fato dominante no caso do antigo elevador, apenas um equipamento de transporte. Já o novo, pela escala que alcançaria pela sua ampliação passou a compor a paisagem urbana, bem, pelo menos as áreas limítrofes a edificação. Como descreveu Thorvald Johns, o novo elevador foi composto por três elementos principais de concreto armado:

“1) Construção de um edifício na praça da Alfândega [atualmente, mudou para Cairu], de concreto armado, composto de um andar com terraço, com loja na frente e divisões para tráfego”.

“2) Construção de uma torre de concreto armado tomou também parte em primeiro lugar Mr. J. C. Snyder, cujas inspirações foram aproveitadas para a localização da nova torre, como para uma solução para duas cabines, com plataforma coberta para tráfego e secção horizontal de 3,55 x 7,48 metros. A torre ergue-se de 73,5 metros acima da praça da Alfândega, que por sua vez está situada a 44 metros acima do nível do mar”.

“3) Construção de um edifício na praça Rio Branco, de concreto armado e composto de dois porões com nível inferior, três andares e terraço com nível superior à praça. O edifício tem a largura de 11 metros e o comprimento de 18,6 metros e se ergue de 14 metros acima da praça Rio Branco” (JOHNS, jun.1930, 188).

Aparentemente, o programa pode ser simples: um elevador, e foi contudo como resultou da compatibilização de diferentes conhecimentos: da construção de concreto armado dos engenheiros da Christiani & Nielsen – os coordenadores da obra –, da Otis, responsável pela especificação do maquinário e dos arquitetos, os engenheiros dinamarqueses tiveram de ceder aos da *Electric Bond & Share* de Nova York, que queriam que *“tanto na ponte como na nova torre”* se empregasse estrutura metálica:

“O estado adiantado da obra e a falta de tempo, porém, só permitiram o emprego de vigas metálicas na ponte. Como ela é um membro importante no conjunto arquitetônico, foram observadas as linhas externas previstas no projeto, inclusive as das vigas. Obedecendo assim as exigências arquitetônicas, revestiu-se a estrutura metálica com chapas de concreto armado. As vigas-mestres são de treliça de altura constante. São ancoradas nos apoios (colunas e torre). Essa ancoragem é destinada a assegurar perfeita estabilidade da construção ao vento” (JOHNS, jun.1930, 191).

A estrutura metálica foi fornecida pela *Walter Bated Steel Corporation Gary – Indiana, U. S. A.* (JOHNS, jun.1930, 191). Todas as obras novas e de modificações no elevador novo foram feitas para “acompanhar o estilo moderno e monumental da nova torre” (JOHNS, jun.1930, 189), sendo realizados balcões em balanço no prédio da praça Rio Branco, com veneziana, o mesmo elemento formal sendo empregada na torre em continuidade à passarela, formando um mirante.

A obra foi realizada em duas etapas: a primeira, com início no novo ano de 1929, deu-se início à construção da torre nova com duração de um ano, quando foram inaugurados e postos em funcionamento (REVISTA BRASILEIRA DE ENGENHARIA, jan. 1930, 31), e a segunda, de reconstrução e modificação do elevador antigo (JOHNS, jul. 1930, 25). A obra significou a entrada da Bahia no cenário internacional, como atribuiu o redator da notícia do periódico:

“Com a inauguração que acaba de ser feita, possui a Bahia o maior elevador de passageiros, para fins comerciais, que existe no mundo. Dando novas provas de sua pujança e rapidez, os elevadores recentemente inaugurados transportaram durante as festas de Reis que, na Bahia, são extremamente populares, cerca de 100.000 passageiros. Eis mais um melhoramento de utilidade pública proporcionado pela Linha Circular, que trará à capital baiana, grandes benefícios” (REVISTA BRASILEIRA DE ENGENHARIA, jan. 1930, 31).

Fig. 50. O novo Elevador Lacerda e seu conjunto arquitetônico, observa-se as lojas na praça na cidade baixa.

A lista de obras da Christiani & Nielsen, entre 1922 e 1940, impressiona pela diversidade de campos de ações o que vem a confirmar aquilo que Christiani diria em 1954, de que o concreto armado é dotado de uma potencialidade ilimitada que prescinde da criatividade do engenheiro em saber explorá-la. Surpreendem os casos em que a construtora ganhou a empreitada, claro, pelo menor preço, e apresentou uma contraproposta inovando as características do projeto e ajudando a aprimorar a arquitetura e a modernizar a construção no Brasil.

Esse caráter inovador dos engenheiros dinamarqueses foi interpretado de duas formas, de diálogo entre o engenheiro e o arquiteto, gerando uma relação frutífera como foi entre a Christiani & Nielsen e o escritório de arquitetura Prentice & Floderer. Ou de embate, criando quase uma crise entre as duas classes profissionais, que teve como estopim a construção do Hipódromo da Gávea para o Jockey Clube Brasileiro, entre 1924 e 1926, repercutindo nos periódicos especializados e nos jornais diários do Rio de Janeiro, cuja solução foi alcançada apenas com a criação do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura em 1933.

Já na Argentina, os caminhos trilhados pelos profissionais do espaço construído foram outro. Após 1928, com a promulgação da Lei 2.736, que limitou a altura das edificações de Buenos Aires para o máximo de 33 metros nas vias principais, não conseguiu conter o crescimento na construção de prédios de apartamentos e de escritórios para alugar. Tais edificações eram encaradas, sobretudo, como formas de investimento alternativas da economia de classes média e alta, que se desenvolveram calcadas no comércio agroexportador. Esse sistema estava, entre 1929 e 1935, em crise por causa da quebra da bolsa de Nova York. Houve, logo, amplo investimento no mercado imobiliário, do qual se beneficiaram as construtoras como Wayss & Freytag S. A., Dyckerhoff & Widmann e, sobretudo, a GEOPÉ. Esta realizou inúmeros empreendimentos de vulto para a iniciativa pública e para a privada. O Edifício COMEGA representa a obra de arquitetura onde de fato se alcançou a modernidade concreta, isto é, a integração entre a concepção projetual dos arquitetos e a estrutural dos engenheiros foi de tal forma sincronizada que a obra em si, ao ser construída já nos seus primeiros andares, sinalizava o que seria sua arquitetura final. A arquitetura foi decorrência da estrutura, sem a necessidade de uso de recursos como fechamentos por placas de concreto armado ou de outro tipo, mas até mesmo se usou da forma final para resolver um problema estrutural em decorrência do tipo de solo fragilizado sobre o qual o prédio repousa.

3.2. A trama das construções: fios entrelaçados (arquitetos, engenheiros e construtores)

Em 1925, no **Boletim do Instituto de Engenharia** foi publicado, na seção Memórias e Documentos, o artigo *Deve-se construir em concreto ou em ferro?* Esse foi resultado da conferência realizada, em setembro de 1924, pelo engenheiro francês Georges Nonnon, que veio ao Brasil para administrar as atividades das “*Oficinas da Companhia Brasileira Fichet de Schwartz-Hautmont*” produtora de estruturas metálicas para pontes, coberturas de armazéns e depósitos industriais e de caixa-forte, serralheria artística e carpintaria, com interesse no mercado da construção civil brasileira em expansão, após a Primeira Grande Guerra. A primeira impressão que se tem das intenções da fala de Nonnon foi de apologia da estrutura metálica e de depreciação do concreto armado, porém, no transcorrer do texto, houve a opção pela conciliação. Ao descrever a atuação da empresa, o engenheiro mostrou desde a descrição de cada processo construtivo, um empenho em consolidar-se uma prática mista, atribuindo para cada técnica construtiva uma qualidade e uma função dentro de todo o complexo estrutural e construtivo:

“Nossa sociedade construiu, para a Refinação Say, edifícios de vários andares com fortes sobrecargas. O concreto armado foi empregado para as paredes e lajes pesadas. O ferro para a ossatura do andar superior e para a cobertura. Numa construção mista, pode-se mesmo encarar o emprego de um terceiro material: a madeira, que convém para pequenos elementos das coberturas e se chega assim a preconizar no, Brasil para os estabelecimentos industriais, edificando-se sobre péssimos terrenos a seguinte solução: concreto armado para as fundações, ferro para a ossatura das paredes e tesouras de coberturas, madeira para ripados, caibros e terças” (BOLETIM DO INSTITUTO DE ENGENHARIA, 1925, 107).

Sua descrição referiu-se às cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, onde enfatizou o predomínio de “*canteiros de concreto armado*” de obras de edifícios bancários, armazéns, hotéis, escolas etc., em paralelo às pontes sobre o rio Sena, em Paris, de estrutura metálica. É de estranhar essa argumentação tratando-se de um engenheiro francês. Mas denota-se a presença na década de 1920, da estrutura metálica como opção de técnica construtiva para as construções urbanas, enquanto o concreto armado permaneceu um material inestético, ou seja, feio, a ser empregado em obras menores e não monumentais, como pontes para estradas de rodagem e de ferro, localizadas no interior dos países e fundações, onde não era visto. O que Nonnon notou no Brasil foi o contrário: tudo era construído de concreto armado,

inclusive os castelos d'água.

Contudo, o paralelo antes e depois foi recorrente para o caso: dos castelos d'água, dos galpões para dirigíveis (citando o galpão de Orly, construído com o sistema do concreto protendido, patenteado pelo engenheiro Freyssinet), dos edifícios industriais, dos estaleiros de construção e daqueles de reparação de estradas de ferro, pelo qual se percebe que essa máxima foi desconstruída nos anos pós-Primeira Grande Guerra. Durante esse conflito, a indústria siderúrgica europeia redirecionou sua fabricação para a de armas, munições e veículos de combate, prejudicando o fornecimento de peças estruturais metálicas, dentro de curto prazo, o que favoreceu o emprego do concreto armado, cujos materiais básicos – fora o cimento e a barra de aço redondo – não precisam ser industrializados (areia, brita, água). Esta condição ainda surtiu reflexos nos anos posteriores ao fim da Primeira Grande Guerra:

“Eis, sem dúvida, a razão do grande acolhimento, no seu país, do concreto armado que rendeu imensos serviços durante a guerra e no período crítico depois da guerra onde o ferro ainda se obtinha dificilmente” (BOLETIM DO INSTITUTO DE ENGENHARIA, 1925, 103).

No início da década de 1920, a questão da exploração do minério de ferro e da instalação de usinas siderúrgicas no Brasil, foi um dos principais temas. Não apenas por esse papel de sustentação dos esforços de guerra em caso de outro conflito mundial, mas foi encarado como uma das primeiras iniciativas, certamente de caráter particular, de criação de uma indústria de base produtora de aço, pela concessão da exploração da matéria-prima pela Itabira Iron Company. Esta construiu a estrada de ferro ligando o porto de Vitória (Espírito Santo) a Itabira (Minas Gerais) e empreendeu obras de modernização do porto da capital capixaba e de sua usina (MOTTA, 1992, 11).

Deve-se considerar também a necessidade de instalação de companhias construtoras no país, diferentemente com o que ocorria com a Hennebique. Desde 1894, a *Bétons Armé Hennebique* começou a criar vínculos no Brasil, quando projetou, através de sua concessionária em Bruxelas, uma fábrica de tecidos. Sua ação aqui e na Argentina ocorreu por meio de construtores associados, que eram obrigadas a enviar o pedido para o escritório técnico central em Paris, onde ficavam locados engenheiros e arquitetos que concebiam o projeto estrutural e, dependendo do caso em estudo, o arquitetônico. Desse modo, Hennebique garantiu o segredo de sua patente e a eficácia de sua empresa, ao desvincular, na passagem do século 19 para o 20, as duas atividades do engenheiro: o construir e o projetar (DELHUMEAU,

1999, 25). Criou-se, assim, novo vínculo contratual cujo produto não era a edificação construída, mas o projeto de concreto armado. Tal organização revelou-se um sucesso, após 20 anos de funcionamento, a *Béton Armé Hennebique* já possuía 64 concessionárias e 475 associados licenciados na França e mais de 246 em 38 países, sendo dois no Brasil e um na Argentina. A firma chegou a funcionar até 1967, construindo aproximadamente 150 mil projetos (DELHUMEAU; GUBLER et al; 1993, 186 apud: PFAMMATTER, 2000, 189).

Para tanto, Hennebique enfrentou diversos opositores a esse modo de operar, que argumentavam a falta de transparência e, principalmente, a insegurança, provocada, sobretudo pela empresa realizar a construção. Alguns impasses, foram apontados por Gwanaël Delhumeau, no livro **L'invention du Béton Armé**, quando esse sistema organizacional foi aplicado mesmo no âmbito nacional da França. Delhumeau demonstrou como foi complicado ao escritório *Béton Armé Hennebique* manter sigiloso um conhecimento sobre uma tecnologia construtiva, ainda pouco estudada e sem regulamentação por parte do Estado, dentro de um universo cheio de concorrência. Não existia quem atestasse sua idoneidade (DELHUMEAU, 1999). Imaginem essa complexidade aplicada no Brasil, num país que começava a ter sua infraestrutura modernizada e que, no entanto, possuía um Estado fragilizado de instituições de controle. Quando o projeto era enviado além-mar, *como se detinha a certeza do emprego correto do que estava em projeto? O consorciado assinava algum tipo de documento comprometendo-se a respeitar a concepção projetual?* Dos projetos realizados para o Brasil, consta apenas que um foi construído, como se pode ver pela fotografia do escritório da firma associada Proença & Echeverria Cia., sendo também publicado um artigo sobre a obra no periódico *Travaux*³⁶.

Fig. 51. Escritório da Proença & Echeverria, no canal do Mangue, construído com projeto de concreto armado especificado pela Béton Armé Hennebique.

36 Travaux. Dezembro de 1908 (ver: ficha catalográfica Objet BAH-2-1908-08270. Magasins et bureaux Proença Echeverria, Rio de Janeiro (Brésil). 1908-1909).

Fig . 52. Anúncio da Casa Hennebique no Almanak Laemmert, publicado em 1914, que pode representar, como ocorreu nos países europeus, a tentativa da firma francesa especializada em concreto armado em mudar a forma de inserção no Brasil.

Logo, pressupõe-se que os relatos mencionados anteriormente pelo arquiteto Paulo Ferreira Santos, em A arquitetura da sociedade industrial, na parte em que discutiu o fator estrutural com foco na do concreto armado, demonstrando como foi sucedida a ampla difusão do sistema Hennebique:

*“Para se ter uma ideia de como se difundiu o processo Hennebique, citem-se alguns exemplos de obras executadas por esse processo: na Suíça, uma usina (1893) e uma ponte de estrada de ferro (a primeira no gênero, no mundo) (1894); na França, silos para cereais (1895); no Egito, na Alemanha e na Suécia, usinas (1895-1902); na Dinamarca, uma usina telefônica e um viaduto (1889-1905); na Hungria, Argélia, Grécia, Indonésia, Espanha, Rússia e no Brasil, pontes e viadutos (1902-1908); no Japão, sheds (1916). **A ponte sistema Hennebique no Brasil foi construída no Rio de Janeiro, pelo empreiteiro Echeverria, em 1908**” (grifo da autora; SANTOS, mar. 1956, 57).*

Estejam incorretos, e de fato, basearam-se em questões especulativas. Não existem arquivos preservados dessa obra no acervo da **Béton Armé Hennebique** em Paris, muito menos no Arquivo da Cidade do Rio de Janeiro. Inicialmente, imaginava-se que tal ponte tivesse sido construída sobre o canal do mangue, local onde se implantou o escritório e as dependências da construtora Proença & Echeverria, porém, nos arquivos originais da empresa em Paris, não consta nenhuma ponte. Essas construtoras associadas ou consorciadas a *Béton*

Armé Hennebique foram, de certo modo, bem-sucedidas, em outros países, como na Inglaterra, que teve a L. G. Mouchel como principal sucursal; na Itália, com a Porcheddu e, na Suíça, a De Moillins (KIERDORF, mai. 2009, 897). O único registro existente foi aquele apontado por Paulo Santos, no Almanak Laemmert de 1914, onde há uma propaganda da *Casa Hennebique*:

"Construções de cimento armado em todos os gêneros. Plantas e orçamentos gratuitos. Mais de 800 agentes e empreiteiros concessionários em todo o mundo. Direção e escritório técnico central: 1, rue Danton, Paris. Endereço telegráfico: HENNEBIQUE PARIS" (ALMANAK LAEMMERT, 1914, 930).

Supõe-se que o projeto de expansão de Hennebique na América do Sul não deu certo, já que, após 1914, não se encontrou mais nenhum registro, nem consta nenhum pedido de projeto como resultado dessa propaganda no acervo do escritório técnico em Paris. Acredita-se que o mesmo motivo que fez com que a Wayss & Freytag mudasse de estratégia com seu escritório de Buenos Aires, foi o mesmo que incorreu no insucesso da Hennebique: a necessidade de estabelecer-se no país, contratar profissionais locais e começar a criar vínculos. Como apontou Augusto Carlos de Vasconcelos, em **História do Concreto Armado no Brasil** (1986): *"A formação de especialistas nacionais, proporcionada pela firma alemã Wayss & Freytag logo liquidaria com a participação de técnicos estrangeiros no setor de projetos. Houve exceções naturalmente..."* (VASCONCELOS, 1986, 48-49). Foi o que fez Lambert Riedlinger, ao associar-se a brasileiros descendentes de alemães, como Emílio H. Baumgart e, o que faria a Christiani & Nielsen ao treinar a mão de obra para a construção da fábrica em Jaboatão dos Guararapes, já nos primeiros anos de ação.

Há algum tempo que a historiografia da arquitetura brasileira começou a interessar-se pelas relações e pelos intercâmbios de conhecimentos entre os países do continente americano, indo além das leituras que conectavam o Brasil com países europeus como França, Inglaterra e Itália. Buscou-se, primeiro, aquelas existentes entre o Brasil e os Estados Unidos, descobrindo-se os mais diversos meios de contatos, não apenas limitados ao período da e do após Segunda Guerra (1938-1945), que ocorriam desde meados do século 19, entre os profissionais da construção como engenheiros, construtores e arquitetos, seja na procura por uma formação mais atual e pragmática nas universidades norte-americanas, seja pela marcação de uma tendência de crescimento das cidades brasileiras (os arranha-céus), seja pela entrada de mercadorias industrializadas (ATIQUE, 2007). Todas essas trocas têm em comum a política da boa vizinhança, que como bem demonstrou Atique, em

Arquitetando a “boa vizinhança”, não se tratava de uma via de mão única. Segundo, no âmbito dessa política, os Congressos Pan-Americanos de Arquitetos foram uma iniciativa dos arquitetos uruguaios de organizar a categoria e promover o debate dos problemas correntes e comuns, abrangendo desde os países da América do Norte (EUA, Canadá e México), como aqueles da do Sul, como Brasil, Chile, Argentina e Peru (ATIQUE, 2009).

Essas conexões, entretanto, possuem uma complexidade maior ao incluir neste cenário as grandes empresas construtoras especializadas no sistema construtivo do concreto armado. O enredamento dessas subentende a apreensão de uma troca articulada entre o continente europeu e o americano, bem como entre os países americanos. De origem alemã ou dinamarquesa, essas construtoras empreenderam obras que marcaram a paisagem das principais cidades dos países que estudamos a modernização: Buenos Aires (Argentina) e Rio de Janeiro (Brasil). Para tanto, elegemos duas companhias: Christiani & Nielsen (Dinamarca), GEOPÉ (Alemanha), sendo tomada como fio condutor dessa parte a compreensão da arquitetura como premissa técnica, decorrente do diálogo entre o arquiteto e o engenheiro.

O embate: O Hipódromo da Gávea do Jockey Club do Brasil

“Poder-se-ia falar em independência entre a estrutura e as paredes, mas independência não para deixar perceber a função própria de cada qual – como por esses anos já preconizava Le Corbusier – e sim para encobrir a estrutura como algo que não devesse ser exibido. O Prado do Jockey Club, com suas arrojadas marquises de concreto armado engastadas nas arquibancadas Luiz XVI, faria Frank Lloyd Wright em 1932: “é o futuro ancorado no passado”” (SANTOS, 1966, 152).

O arquiteto Paulo Ferreira dos Santos foi o paraninfo da turma recém-egressa da Escola Nacional de Belas Artes em 1926, concomitante ao ano de inauguração do Prado ou Hipódromo – vai depender do gosto – dando início a longa polêmica desencadeada por ninguém menos do que o paladino do estilo neocolonial brasileiro: o médico e mecenas José Marianno da Cunha Filho. Apesar de não fazer parte do embate, Paulo Santos, quase 40 anos depois, versou sua opinião sobre o conjunto de edificações polêmico. Tal história reencontra outra controvérsia, a do saneamento e embelezamento da Lagoa Rodrigo de Freitas realizada pelo então prefeito do Rio de Janeiro, Carlos Sampaio.

A obra foi aterrar e abrir uma avenida de 30 metros de largura ao longo de

todo o contorno da lagoa, aterrando as partes necessárias com o lixo, que normalmente era despejado em Botafogo. O saneamento da lagoa foi realizado, seguiu o projeto do engenheiro sanitaria Francisco Saturnino de Brito, que verteu todas as águas pluviais para um canal ladeando o Jardim Botânico e outro no bairro do Leblon, para jogar as águas no mar, trocando permanentemente o ar da água da lagoa e mantendo a salubre. A parte aterrada – por uma camada de lixo, areia e pedra – foi doada ao Jockey Clube, em 1921, pelo poder público, que não esperava que ali se concretizasse algum tipo de edificação em tão curto espaço de tempo.

As duas sociedades de turfe ou corridas de cavalo – o Jockey Club e o Derby Club – estavam localizadas na zona norte, o jockey, onde hoje se situa o Estádio do Maracanã, e o Derby permanece no mesmo local. Ao ganharem os terrenos em local privilegiado na zona sul, não perderam tempo, em 1922, um anteprojeto realizado pelo senhor Mário Ribeiro, em colaboração do desenhista Frederico Heime (da Estrada de Ferro Central), foi aprovado pelo prefeito Carlos Sampaio (CUNHA FILHO, 1943, 105). As plantas foram levadas para o escritório *Heitor de Melo*, comandado pelos arquitetos Archimedes Memória e Franscique Cuchet, que elaboraram todo o projeto arquitetônico, composto de:

“a) Estudos preliminares para a escolha do anteprojeto;”

“b) Esbocetos aquarelados em perspectiva;”

“c) projeto definitivo, constando de elevação integral das fachadas; secções; cortes; plantas baixas; maquete de gesso;”

“d) estudo técnico (cálculo) da obra de cimento armado que serviu de base à concorrência na qual foi vencedora a firma Christiani & Nielsen;”

“e) elaboração de todos os detalhes construtivos e ornamentais;”

“f) desenhos originais para a decoração interior (mobiliário, tapeçaria, iluminação etc.)” (CUNHA FILHO, 1943, 102).

Com o projeto completo, foi aberto a concorrência para a construtora, para a qual se apresentaram 15 construtoras, entre elas a Christiani & Nielsen, a Companhia Construtora em Cimento Armado, a Eduardo V. Pederneiras, a E. Raja Gabaglia, E. Kemnitz & Cia, Gusmão, Dourado e Baldassini etc. O julgamento das propostas foi feito pelos prédios do conjunto do Prado edificado separadamente, por exemplo: tribuna dos sócios, tribuna de jockeys, tribuna especial, passagem elevada, casa de aposta e, também, o prazo para o início das obras e o de conclusão. Em 8 de março de 1924, os sócios do Jockey Clube anunciaram a Christiane & Nielsen como a vencedora com o menor custo e o menor prazo, sendo o início da obra

anunciado como imediato: no outro dia e, com oito meses de obras. No fim, ele foi esgotado em mais do que o dobro:

“As obras foram iniciadas em meados em 1924 e terminadas em maio de 1926. A rigor a cravação da primeira estaca da tribuna dos jôqueis e a retirada dos escoramentos da tribuna de sócios decorreu 20 meses” (CONCRETO, dez. 1938, 202).

Há claramente uma separação, desde o início, na concepção do projeto, entre o engenheiro e o arquiteto. E essa separação decorre de um problema na formulação do próprio projeto arquitetônico, em que não houve a preocupação em se conhecer o terreno, suas características, nem as recentes modificações. No momento da concorrência, a construtora também confiou no estudo técnico proposto pelo escritório *Heitor de Melo* – na época, o mais importante do Rio de Janeiro –, baseando nele seus cálculos de custo e de tempo. Em maio de 1926, os engenheiros da Christiani & Nielsen, publicam um parecer sobre a Construção do novo Hipódromo do Jôquei Clube relatando os problemas suscitados:

“Realmente, quem passa pela Rua Jardim Botânico e de lá vê elevarem-se no seu elegante estilo Luiz XVI as lindas tribunas daquele prado não avalia as dificuldades que foram necessárias vencer para solucionar convenientemente os vários problemas de engenharia que sua execução suscitou.”

*“E no intuito de dar ao público técnico uma ideia desses problemas e dos processos empregados em resolvê-los, decidimo-nos a escrever as linhas que se seguem. Das dificuldades técnicas, há uma única face que pode surpreender o público em geral: referimo-nos às audaciosas construções das marquises: a pequena espessura relativamente ao balanço. **Sua construção apresentou sérias dificuldades, não somente pelo lado técnico, mas ainda, e com maior razão, pelo lado prático, no que diz respeito ao ponto de vista de detalhes e execução de estruturas como essa em que o balanço máximo atinge o valor de 22,4 m. e o peso próprio de 700 toneladas**” (grifo da autora, CHRISTIANI & NIELSEN, mai. 1926, 186).*

O problema resumia-se em como erguer tamanha edificação sobre um terreno recém-aterrado. A Christiani & Nielsen possuía experiência em obras marítimas, em que as condições do solo apresentavam dificuldades tão semelhantes quanto uma área como a

do Prado. Uma solução seria, portanto, distribuir toda a carga sobre grande superfície por meio de placas de fundação (fundações de superfície) ou atingir as camadas profundas e os maciços capazes de suportar as cargas por meio de estacas (fundações profundas). Para tanto, fez-se um teste, construiu as casas de apostas com fundações superfície. Não demorou muito para aparecer os primeiros sinais de instabilidade:

“Assim, pois, os técnicos do Jóquei Clube concordaram com as nossas proposições e nos confiaram a fundação das tribunas sobre estacaria, com um preço fixo e as obrigações garantidas pela parte contratada. Determinações mais tarde feitas pela severa fiscalização do Jóquei Clube vieram coroar de pleno êxito as obrigações e previsões dos construtores. Não se verificou o menor deslocamento nas estruturas fundamentais” (CHRISTIANI & NIELSEN, mai. 1926, 188).

Fig. 53. O trabalho de construção das fundações, em que se vêem as várias estacas que foram cravadas no solo do terreno recém-aterrado com material pouco resistente para suportar um edifício com ampla marquise.

Fig. 54. Os engenheiros da construtora Christiani & Nielsen, do Jóquei e o arquiteto Archimedes Memória se reúnem para discutir a modificação no projeto das fundações.

Esses técnicos do Jockey Clube foram Mario de Azevedo Ribeiro e Lino Leal de Sá Pereira, fiscais da obra. Os projetos de concepção estrutural foram revistos e a obra foi iniciada em meados de 1924. O mesmo sistema de fundação foi aplicado para todos os edifícios, tendo a maior estaca 24 metros de comprimento: *“O edifício forma assim um monólito preso por “pivotamento” ao terreno”* (CHRISTIANI & NIELSEN, mai. 1926, 193).

Fig. 55. Fase de armação das arquibancadas das tribunas

Fig. 56.. A fôrma da marquise da Tribuna dos Sócios

A tribuna popular tem 60m de comprimento e 23m de largura, sendo a marquise de cobertura de nervura tem 18 m de balanço e largura de 26 m. A dos sócios tem 31 m de largura por 49 m de comprimento. A marquise tem 22,4 m de balanço. E a dos jóqueis é a menor, tem apenas 9 m de balanço, sua marquise. Além destes outros dados técnicos da obra foram destacados pelos engenheiros da Christiani & Nielsen, como o comprimento das estacas cravadas para a fundação tem no total 8 km, constituindo um recorde no Brasil e na América do Sul. Como foi curto o período da obra, foram empregados 500 homens,

“entre carpinteiros, ferreiros e pedreiros especialistas, constando as instalações locais de oficinas de ferraria e carpintaria. Foram empregados três betoneiras movidas a eletricidade, quatro elevadores para o concreto, um britador e três bate-estacas, bombas de elevadores etc.” (CHRISTIANI & NIELSEN, mai. 1926, 195-196).

A inauguração em julho de 1926 do Hipódromo da Gávea chamou a atenção de todo o público, sendo anunciado em todos os diários. Não se sabe ao certo quando começou a polêmica e de quem partiu a ideia de homenagear apenas o engenheiro Mario de Azevedo Leão como o único autor do projeto, eliminando a concepção artística do escritório dos arquitetos Memória e Cuchet, bem como da concepção estrutural dos engenheiros da Christiani & Nielsen.

Fig. 57. O Jóquei Clube Brasileiro

Contudo, voltemos a contenda de José Mariano Filho, que mobilizou quase todas as autoridades envolvidas no episódio, inclusive o ex-prefeito Carlos Sampaio, o qual respondeu a provocação dantesca de Mariano sete anos depois, atribuindo a confusão a um “mal-entendido” entre o complexo programa do hipódromo, como um conjunto das suas partes, as arquibancadas. Sampaio considerava, citando arquitetos americanos que visitavam o Rio de Janeiro, que se deveria separar a prática das profissões do construtor e do arquiteto, ficando o primeiro com a construção, e o segundo ocupando-se da parte artística, sem construir (SAMPAIO, 1928 apud: CUNHA FILHO, 1943, 105).

José Mariano Filho aparentemente concordou com tais ideias, não expressando nenhuma contraproposta, sua preocupação estava concentrada em definir quem era, de fato, o autor do Prado do jôquei, segundo ele deveria ser aquele que realizou o projeto, isto é, *“Dar forma plástica (artística) ao pensamento criador (ideia arquitetônica). Por em concordância a planta e as necessidades do programa respectivo com a arquitetura. Em uma palavra: projetar”* (CUNHA FILHO, 1943, 113).

Outro a entrar no embate foi o arquiteto paulistano Christiano Stockler das Neves, com um título bastante peculiar *“De Re Aedificatoria” ao arquiteto ou ao engenheiro*, de início concordou com o mecenas Mariano Filho de que o que impressionava no Hipódromo da Gávea não era a *“utilidade construtiva”*, mas seu conjunto arquitetônico. Tecendo toda uma ligação entre a beleza da arquitetura do conjunto e a atenção dada ao local, como consequência da arte e não da beleza da técnica construtiva como era defendido pelos engenheiros da construtora dinamarquesa:

“Sem arte, o novo hipódromo passaria despercebido como qualquer túnel de difícil construção ou qualquer ponte de grande vão, que só interessariam aos técnicos. A arte interessa a todos porque o sentimento do belo: inato na humanidade”.

“Evidentemente, a beleza do conjunto arquitetônico da Gávea não está na estrutura invisível do concreto armado nem no que está visivelmente apresenta – sua bem construída cobertura, justamente apreciada. Mas a saliência fora do comum dessa enorme laje impressiona unicamente pelo arrojo construtivo. Não tem beleza alguma” (NEVES, set. 1928, 21).

Aparentemente, Neves concordaria com Mariano Filho e com Carlos Sampaio, porém:

“Por saberem traçar ingênuas, quando não pretensiosas, plantas, os que apanham audaciosamente obras de arquitetura, correm pressurosos aos arquitetos, para que estes se encarreguem da parte artística que aqueles julgam ser somente a fachada principal. Não se lembram tais felizardos de que a fachada é uma consequência da planta e dos cortes e que tudo isso está contido no pensamento do artista desde o principio, para que não perca de vista a unidade da concepção, que a condição de toda a obra bela (Guadet)” (NEVES, set. 1928, 22).

Esses desenhos são os *programas gráficos* com o qual o arquiteto concebe o edifício. Para Neves, a polêmica do hipódromo foi benéfica para a profissão vinda demonstrar ao público o trabalho do arquiteto, no entanto, o engenheiro tem também um importante papel, sobretudo aqueles formados nas escolas politécnicas como a de São Paulo.

Arquitetos, engenheiros e construtores possuíram papéis distintos e trilharam caminhos diferentes no projeto e construção do Hipódromo da Gávea. Se tomarem emprestadas as palavras publicadas sobre o Prado, na revista **Concreto**: *“Estrutura clássica naquela época, usada em Nápoles, Cannes etc. Quadros de concreto armado associados, apresentando de notável balanço...”* (CONCRETO, dez. 1938, 202) e se pensar que esse esquema caótico entre engenheiros, arquitetos e construtores também parecia clássica nesse momento, nesse ponto, volta-se à crítica aplicada pelo arquiteto Smith-Miller no começo do capítulo da dissonâncias entre a tecnologia construtiva e a arquitetura, percebe-se que não há um diálogo, não nas condições impostas pelos atores em jogo. Isso ficou bem claro no discurso do arquiteto Christiano Stockler das Neves, segundo o qual a *“Arquitetura é arte e não ciência”*:

“O engenheiro só possui estudos técnicos e práticos; para fazer arquitetura precisa-se do arquiteto. (...). O construtor é o que possui somente prática, e só pode construir o que outro projeta. Logo, o homem unicamente indicado para tudo o que se refere à edificação arquitetônica é o arquiteto. Sob sua imediata direção, devem trabalhar todos os demais profissionais” (NEVES, set. 1928, 19).

A inferência: O Edifício COMEGA

“Espetada por torres, a cidade proclama nas alturas o vigor de um povo. Já tem sua coroa cinza das grandes metrópoles, cinza de fumaça – fundido ao cinza das nuvens –, como Londres, Paris, como as gigantescas urbes do mundo; essa fumaça que paira até sobre os bairros aristocráticos, hoje também agitados pelo dinamismo característico do povo portenho” (CARAS Y CARETAS, out. 1930 apud: SARLO, 2010, 29)

Ao contrário do que ocorreu no Prado da Gávea, no Rio de Janeiro, no Brasil, na capital argentina, Buenos Aires, o tema foi discutido em outros termos. No fim de 1928, ocorreu o terceiro Congresso Pan-Americano de Arquitetos, que foi sediado na cidade portenha e um dos temas discutidos foi o da regulamentação profissional. Porém, ainda, buscamos outra conexão, aquela em que a arquitetura seja resultante da premissa da tecnologia construtiva, fruto do diálogo entre o arquiteto, o engenheiro e o construtor. Como se perpassou anteriormente, as construtoras alemãs tiveram um papel importante na modernização da arquitetura realizada na Argentina.

A Wayss & Freytag construiu um dos primeiros edifícios em altura já em 1910, com estrutura de concreto armado quase que concomitante com o Plaza Hotel – com dez andares –, um dos exemplares mais emblemáticos da cultura norte-americana com o emprego de estrutura metálica, que possibilitou sua construção em apenas seis meses, sendo inaugurado para as comemorações do Centenário da Revolução de Maio (1910). Três anos depois, foi erguido o Galeria Güemes, projeto do arquiteto Francisco Gianotti, pela GEOPÉ (*Phillip Holzmann & Cia*), com 14 andares e uma estrutura mista audaciosa, que permitiu a existência da galeria no nível da rua Flórida, sob o edifício de escritórios. Em 1921, começam as obras do Pasaje Barolo, projeto do arquiteto Mario Palanti, com 20 pisos para escritórios e uma galeria no térreo, em estrutura metálica. Implantada na avenida de Mayo, foi construída também pela Wayss & Freytag, o cume da torre está a 100 metros do chão. Segundo Liernur, Palanti estava interessado no desenvolvimento de um estilo monumental, de acordo com as novas dimensões metropolitanas e pudessem resolver o problema das dimensões colossais, e com esse intuito fez emprego dos bay-windows verticais, demarcados por poderosas tubulações verticais (LIERNUR In: LIERNUR & ALIATA, mai. 2004, 145).

No fim da década de 1920, essa forma de concepção dos arranha-céus já estava mudando, começava a formular-se o edifício em altura como um marco na paisagem, sobretudo naquela vista por aquele que chegava a Buenos Aires pelo rio de La Plata, como o fez o arquiteto Le Corbusier, em outubro de 1929. O impulso na construção desse tipo de edifício ocorreu por dois motivos, um por incentivo do governo municipal pela publicação de uma lei e outro, pelo redirecionamento para o mercado imobiliário, um investimento mais seguro do que aplicar na bolsa. Foi nesse momento que se construiu o Kavanagh, implantado num terreno adjacente a Plaza San Martín, projeto dos arquitetos Sánchez, Lagos e de la Torres, tem 30 andares e 120 metros de altura.

Fig. 58. A cúpula invertida construída na fundação do edifício COMEGA, pela GEOPÉ

Fig. 59. Corte do edifício COMEGA, em que se vê a fundação em forma de cúpula invertida e a viga de transição, entre bloco dos pavimentos e o térreo, feito para possibilitar a abertura de um grande hall de entrada.

Fig. 60 e 61. O hall de entrada do edifício, resultado de uma concepção estrutural que permitiu a iluminação natural pelas janelas piso-teto e a engenhosa solução da escada. Percebe-se a união entre o projeto arquitetônico e a concepção estrutural como resultado do diálogo entre o arquiteto e o engenheiro, possibilitar a abertura de um grande hall de entrada.

Fig. 62. A estrutura do edifício COMEGA, já transparece a sua arquitetura final

Fig. 63. O Edifício COMEGA

Em 1932, com o Kavanagh começou a construção do edifício da *Compañia Mercantil y Ganaderia – COMEGA*, implantado num terreno na esquina das avenidas Além e Corrientes. Projeto de arquitetura dos arquitetos Alfred Joselevich e Enrique Douillet com a consultoria do escritório de arquitetura especializado em arranha-céus³⁷ Calvo, Jacob e Gimenez e a concepção estrutural do engenheiro Alberto Stein, a construtora foi a GEOPÉ, que atribui a esse edifício o título de “*primeiro arranha-céu de Buenos Aires*”:

“Em Buenos Aires, não contamos com a mesma vantagem (que a América do Norte e o Canadá), o que desde logo aumenta o índice de audácia com que se encaram estas obras. Por tal motivo, durante muitos anos, os engenheiros não se atreveram a superar certa elevação em suas obras até que em 1931 a Sociedade COMEGA encarregou a GEOPÉ da execução de um edifício comercial localizado na esquina das Avenidas Leandro N. Além e Corrientes, de concepção monumental, em quanto a elevação se referia e em efeito, com seus 80 metros de altura sobre o nível da vereda, se consagra o primeiro arranha-céu de Buenos Aires” (GEOPÉ, 1938, s.p.d.).

O programa era bem simples, voltado para escritórios, composto por três porões, térreo e 21 pavimentos com planta. Tirou-se o maior partido da planta, usando o máximo passível o espaço disponível, abrindo um vão interno sobre a avenida Leandro Além de iluminação e ventilação e se concentrando os serviços – elevadores, escada e banheiros – do lado inverso, que compõe a torre mais alta. No último andar, fez-se um pequeno balanço sobre o vão.

Nas fotografias da construção, percebe-se a forma arquitetônica final, sobressaindo da fôrma do concreto armado, resultado do diálogo entre todos os envolvidos, apesar dos problemas enfrentados. Em 1933, com a conclusão da obra, podia-se afirmar que Buenos Aires possuía uma arquitetura de concreto armado: elegante, bela e eficiente.

3.3. Do estranho ao adequado: os profissionais e a formação de uma prática arquitetônica autônoma

No decorrer do capítulo, perpassou-se pela modernização da arquitetura

³⁷ Segundo Liernur, na década de 1920, Calvo, Jacobs e Giménez construíram dois arranha-céus em Buenos Aires: o Sanatório Podestá (1926) e o ed. Mihanovich (1929).

na Argentina e no Brasil, neste âmbito identificou-se alguns construtores, arquitetos e engenheiros cuja atuação, resultou na *“feliz conjugação de capacidades e intenções complementares de procedência diversa levou nossa técnica do concreto armado a adiantar-se a ponto de constituir”* e foi de grande importância para o de uma *“escola autônoma”* do concreto armado no Brasil (COSTA, 1951 apud: XAVIER, 2003, 90).

Propõe-se, logo, analisar a trajetória de personagens como: do construtor Lambert Riedlinger, do engenheiro arquiteto William Fillinger, do arquiteto Joseph André Gire, do engenheiro Emílio Henrique Baumgart, dos arquitetos Alejandro ou Alexandre Baldassini e arquiteto Robert Russel Prentice. Todos esses profissionais tiveram algum tipo de contato com a cultura técnica e a prática arquitetônica, seja trabalhando numa ou em conjunto com uma empresa construtora especializada em concreto armado, seja ela de origem alemã ou dinamarquesa, ou conhecendo os laboratórios de ensaios de material de suas universidades e escolas técnicas. Todos eles souberam tratar os saberes adquiridos nessa experiência e aplicá-los com muita perícia na prática em obras construídas no Brasil.

Lambert Riedlinger: o introdutor de elementos de gosto moderno

Na seção de notícias da edição de novembro de 1925 da revista **Architectura no Brasil**, foi publicado em poucas palavras o obituário do *“conhecido construtor sr. L. Riedlinger”* cujas palavras foram se reproduz em sua totalidade:

“O nome de Riedlinger ficará ligado ao início da nova fase de grandes construções no Rio de Janeiro”.

“A ele deve o Brasil a introdução e a aplicação em grande escala do concreto armado, na estrutura não só dos prédios urbanos como das pontes e outras obras virtuosas”.

“A sua ação fez-se sentir mais no domínio da construção do que no da arquitetura; é justo reconhecer, entretanto, que mesmo como empreiteiro L. Riedlinger nunca deixou de cuidar das condições de maior conforto das habitações e procurou sempre introduzir na direção interna principalmente, elementos de gosto moderno inspirados na escola alemã” (ARCHITECTURA NO BRASIL, 1925, 51).

Ao pontuar alguns temas, como a relação de Riedlinger com a inserção das grandes empresas construtoras no Rio de Janeiro, mas, como se viu, a ação destas chegou

a ter um impacto regional e nacional, tecem também, considerações sobre a modernização brasileira. Para Paulo Santos, a atuação de Riedlinger “representou um passo na integração da nossa arquitetura na Civilização Industrial” (SANTOS, 1966, 149).

Para Lúcio Costa, Riedlinger foi mais um dos tantos construtores atuantes no Rio de Janeiro no começo do século 20:

“Simultaneamente, ocorria também a arquitetura residencial cem por cento tedesca de Riedlinger e seus arquitetos (construtores do típico Hotel Central), caracterizando pelo deliberado contraste do rústico pardo ou cinza – “a vassourinha” – das paredes com o impecável revestimento claro dos grandes frontões de contorno firme; pelo nítido desenho da serralheria e pelos caixilhos brancos e venezianos verdes da esquadria de primorosa execução. O apuro germânico da composição completava-se com sólido mobiliário de Laubistch Hirth e era ainda realçado pela pintura esponjada à têmpera, com medalhões e enquadramentos de refinado colorido, obra dos pintores austríacos Vendt e Treidler – este renomado aquarelista” (COSTA, 1951 apud: XAVIER, 2003, 87).

É certo que, para a história do concreto armado no Brasil, a atuação do alemão/tedesco Lambert Riedlinger, embora continue grande enigma, foi importante por ter-se constituído como um local da experiência, da prática e da inovação com o novo sistema construtivo.

O “*elemento de gosto moderno inspirado na escola alemã*” foi o concreto armado.

William Fillinger e a epopeia do edifício Martinelli

O Martinelli prendeu, durante o período de sua construção, todas as atenções dos habitantes da cidade de São Paulo que observavam a epopeia da construção do primeiro arranha-céu paulistano, o qual os entusiasmava a cada estaca fincada no solo e a cada laje de concreto armado que subia. O que os olhos dos moradores dessa metrópole não viram foi um bastidor repleto de confusas relações pessoais, contratuais e, sobretudo, da ambição de um empresário de construir o edifício mais alto da América do Sul, senão, do mundo. O edifício foi projetado pelo arquiteto William Fillinger (1888-?), formado na Imperial e Real Escola de Artes e Ofícios de Viena, em 1907, húngaro de nascimento, mas naturalizado brasileiro. Chegou ao Brasil ainda na década de 1910, tendo sido contratado pela construtora Brazilian

Ferro-Concrete Company Limited, a qual teve curta duração. Posteriormente, foi trabalhar, posteriormente, na Companhia Construtora de Santos. Em seguida, abriu um escritório de arquitetura e construções próprio na cidade de Santos e em São Paulo, por meio do qual prestou serviço para o Escritório Técnico Ramos de Azevedo e para o de Samuel e Christiano Stockler das Neves (VASCONCELOS, 1985, 18).

Encontrou-se uma propaganda do seu escritório na **Revista Brasileira de Engenharia** de julho de 1921: “*W. Fillinger, engenheiro arquiteto, com o seguinte endereço telegráfico: FERROCONCRET*”, em que traz a imagem de um edifício denominado Hotel Vitória, sem referência de sua localização.

No Índice *Technico e Commercial* desse mesmo período, de outubro de 1921, na secção *Escreptórios Technicos*, W. Fillinger³⁸ apareceu como engenheiro arquiteto, especialista em construção de cimento armado (REVISTA BRASILEIRA DE ENGENHARIA, 1921, 213). E no *Indicador Profissional* inscrito sob o item *Cimento Armado (Estruturas completas)* da revista **A Construção em S. Paulo**, periódico publicado entre 1924 e 1926, na cidade de São Paulo. Na relação de diplomados por escolas nacionais e estrangeiras, cujas carteiras expedidas até 31 de janeiro de 1938, pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, na 6ª. região, Fillinger estava como arquiteto, carteira n. 1414 (na ordem 520) (BOLETIM DO INSTITUTO DE ENGENHARIA, mar. 1938, 207).

Segundo Vasconcelos, além do Hotel Vitória, Fillinger realizou o edifício dos Correios e Telégrafos de Santos, o Matadouro di Giulio-Martinelli (em 1985, pertencia a Cia. Swift) em Utinga, Santo André, o edifício da rua Dona Antônia de Queiroz para a Indústria de Tapetes Santa Helena, o prédio que foi sede do Hotel Regina no largo de Santa Ifigênia e um edifício (já demolido) ao lado do viaduto Santa Ifigênia, onde hoje há a praça Pedro Lessa, todos no estado de São Paulo. Aparentemente, na década de 1940, o engenheiro arquiteto propôs um sistema de casas populares pré-moldados, que chamou de *Isotermic* (A GAZETA, 10 fev. 1949, s.p.d. apud: VASCONCELOS, 1985, 19), uma proposta um pouco anacrônica, já que o governo federal, através dos Institutos de Aposentadoria e Pensão haviam tomado para si a resolução do problema. Dessa lista de obras, se depreende que Fillinger já havia trabalhado com Martinelli antes do edifício da avenida São João.

38 O endereço do escritório técnico era na rua XV de Novembro, 41, 2º. Andar com depósito na rua Cubatão, 128, ambos em São Paulo.

Fig. 64. Anúncio de "W. Fillinger", publicado na Revista Brasileira de Engenharia de julho de 1921, mostrando o Hotel Vitória. A fachada foi o resultado do emprego do concreto armado: jogo de cheios e vazios e com poucos ornamentos e térreo há uma pequena cobertura possibilitada pelo avanço do volume da fachada em balanço.

O edifício Martinelli foi projetado, estruturalmente e arquitetonicamente pelo arquiteto William Fillinger, sendo que a primeira proposta, de 1923, foi realizada com 12 andares. Essa proposta foi a mais distinta de todas. A forma sugerida para o edifício foi de um monólito, com o seu embasamento e coroamento demarcados por recursos estilísticos, bem como as linhas verticais do projeto, pelo destacamento das fachadas das três faces – rua São Bento, avenida São João e rua Líbero Badaró. O projeto seguinte, provavelmente posterior às reformas do código de obras da cidade de São Paulo, mudou completamente, permanecendo o embasamento como elemento unificador sendo, sobre ele, propostas quatro torres separadas, por vãos para insolação e ventilação permanente, com 18 pavimentos,

que acabam numa cornija. O desenho mostrado por Maria Cecília Homem denota menos sofisticação do que na proposta anterior, quase que um esboço. Segundo apontou Maria Cecília, apesar da forma final do Edifício Martinelli assemelhar-se a essa segunda proposição de Fillinger, houve neste momento a interferência de outros personagens do enredo, como dos engenheiros da construtora Amaral & Simões, dois jovens politécnicos egressos da Escola Politécnica de São Paulo que foram contratados pelo Comendador Martinelli para as obras de concreto e de alvenaria. Estes realizaram os cálculos estruturais, primeiro para uma edificação de 14 andares, logo depois de 18. Essa construtora, apesar de terem jovens engenheiros, eles eram inexperientes. No periódico **A construção em São Paulo** existem imagens de obras de dois prédios que estavam sendo construídos pela firma entre 1924 e 1926, no centro de São Paulo. Acredita-se que o problema com o Edifício Martinelli decorreu da indefinição do comendador do número final de pavimentos. Com o início das obras em 1925, o edifício em construção tinha 18 andares, em 1928, passou para 20, chegando logo a proposta de 24 pavimentos (HOMEM, 1984, 69, 72):

“A 23 de maio de 1928, os jornais estampavam a declaração que abalou a cidade: “como presentemente estão elevando 24 andares sobre as mesmas fundações por nós executadas para 14 andares, as quais não foram nem poderiam ser modificadas, é evidente que, levando-se em conta a qualidade do terreno, a altura excepcional do prédio e as normas, especificações e os regulamentos usuais, tal prédio não oferece segurança...”” (AMARAL & SIMÕES, 23 mai. 1928 apud: HOMEM, 1984, 74).

Fig. 65 e 66. Os dois projetos de William Fillinger para o edifício Martinelli. O primeiro era um volume monolítico, com 12 andares, que foi ampliado, no segundo projeto (mais parecido a um esboço) para 18 pavimentos, tendo, também, o partido alterado: abertura de vãos na fachada para ventilação e iluminação.

Fig. 67. O edificio Martinelli pronto.

Nesse ponto, a construção complicou-se, a construtora entrou em falência diante dos problemas encontrados na fundação, resolvendo o comendador assumir as obras. Este contratou Amleto Nipote, engenheiro formado na Escola Politécnica na primeira década do século 20, e encarregou o engenheiro João Müller, da Sociedade Anônima Martinelli, da fiscalização das obras e, como arquiteto, ele próprio e seu sobrinho Ítalo Martinelli, egresso do curso de arquitetura da Escola de Engenharia do Mackenzie College (HOMEM, 1984, 72). Com as declarações feitas na imprensa pelos antigos construtores, a Prefeitura nomeou uma comissão para examinar o fato, composta pelos engenheiros da Escola Politécnica José M. Toledo Malta, A. Marchini e Luiz Asson, e o comendador nomeou Christiano Stockler das Neves como seu especialista. A comissão executou testes, verificando a resistência das fundações, sem chegar a uma resposta conclusiva. Martinelli apelou para especialistas do Rio de Janeiro, como Emílio Baumgart, que atestaram a estabilidade da estrutura do edifício: “*Não cai mais o Prédio Martinelli*” (DIÁRIO DE NOTÍCIA, 30 mai. 1928 apud: HOMEM, 1984, 79). Resumindo, por motivos financeiros o edifício Martinelli foi concluído em 1929, chegando a ter 25 pavimentos e com a implantação no último, da residência do próprio comendador (HOMEM, 1984, 80).

Joseph André Gire e a verdade construtiva

O Copacabana Palace Hotel é conhecido mundialmente por abrigar artistas e personalidades que visitam o Rio de Janeiro, contudo, poucos sabem de sua relevância para a consolidação da arquitetura do concreto armado no país. Projetado pelo arquiteto Joseph André Gire, nascido em 1876, na pequena cidade de Le-Puy-em-Velay, próxima a Lyon, na França, foi aluno da École des Beaux Arts formando em 1900, quando ingressou no ateliê de Lucien e Henri Grandpierre. O *Cabinet H. Grandpierre* construiu diversos imóveis como a residência Singer-Polignac (1904), uma obra localizada no 16º. arrondissement parisiense, no qual se percebe uma antecipação de alguns traços arquitetônicos do Copacabana Palace Hotel, e o *Palau Robert* (1903), em Barcelona, a residência do sr. Roberto Palau. Ambas edificações se assemelham ao Petit Trianon e filiam-se a uma tradição beauxartiana. Os caminhos trilhados por Gire entre seus trabalhos no escritório dos Grandpierre, na capital francesa, e Buenos Aires ainda estão incertos, contudo há registros da provável abertura de uma filial na capital portenha, a *Gire & Jamin*, em 1906 (CABRAL, 2010, s.p.d.).

Fig. 68. O Copacabana Palace Hotel domina a paisagem do bairro de Copacabana, antes do início da construção dos edifícios de apartamento.

Na primeira década do século 20, Buenos Aires rapidamente foi modernizada. De uma pequena *aldeia austral* virou grande metrópole, caminho obrigatório para todas as relações comerciais. Com o fluxo constante de pessoas, concomitantemente às transformações no tecido urbano em pleno curso, a cidade precisou ser provida de edificações para atender a um novo programa: o Hotel. Na França, a palavra *Hôtel* possui duas denotações: a função do estabelecimento de um órgão público, por exemplo: *Hôtel des Postes* (Correios), *Hôtel de Ville* (Prefeitura) etc. e a residência de uma família importante na sociedade. Em outras línguas latinas e anglo-saxônicas tem significado diverso, ou seja, de estabelecimento de curta estada ou permanência, onde se provê com refeição. Mais tarde foi ganhando complexidade com a junção de entretenimentos (cassino, piscina, jogos, café, restaurante etc.). O seu significado original do francês chegou ainda a ser transmutado para a Buenos Aires, onde foram construídos diversos *hôtel particulier* (ou residências privadas) ao longo, principalmente da Avenida Alvear.

A demanda por hotéis somente foi atendida em 1910, com a conclusão da construção do Palace Hotel, projeto do arquiteto alemão, radicado nos Estados Unidos, Alfred Zucker, que empregou nas suas duas torres de dez pavimentos o sistema de estrutura metálica da Milliken Brothers Company (CODY, 2003, 20). O empreendimento foi de grande sucesso, tendo de ser ampliado em poucos anos. Entretanto, seu autor já havia retornado aos Estados Unidos, aonde viria a falecer em 1913, não tendo condições de realizar tal projeto. Joseph Gire topou a empreitada com o engenheiro Molina Civit, que projetaram um bloco horizontal às duas torres, para comportar os serviços e as áreas de lazer do Plaza Hotel. A obra foi construída pela GEOPÉ, sendo concluída em 1913, que foi amplamente difundida pelos periódicos especializados de arquitetura e engenharia, como no suplemento **Arquitectura** da **Revista Técnica**.

Molina Civit associou-se com Gire e juntos realizaram diversas obras para o governo argentino, já que o engenheiro era da Diretoria de Obras Públicas, como escolas em capitais de diversas províncias. Outra característica de Civit era de ele ser um dos concessionários da *Béton Armé Hennebique*, o que pode ter sido um dos motivos da sociedade. Gire também atuou autonomamente em Buenos Aires, projetando casas para famílias importantes, edifícios de apartamentos e comerciais, etc.

Como aponta a arquiteta Maria Cristina Cabral, o entendimento da trajetória do arquiteto Joseph Gire é ultrapassar a noção de uma arquitetura eclética, buscando “*sementes da modernidade*” e como se prefiguram questões que se desenvolveram posteriormente (CABRAL, 2010). Para tanto, retomam-se algumas ideias colocadas pelo arquiteto francês na sua entrevista da enquete promovida por *O Paiz*, em 1928, sobre o Rio de Janeiro e os arranha-céus. Suas respostas foram rotuladas pelo entrevistador de lacônicas, entretanto, vê-se um arquiteto, como nenhum outro de seu período, que soube trabalhar com o conceito de “*verdade construtiva*” ou, com as próprias palavras de Gire “*exigência suprema, ou alvo o desejo de deixar aparente a ossatura dos grandes edifícios*” (M.R., 24 jun. 1928, 4). Essa noção surgiu no âmbito da engenharia e no modo de como os engenheiros empregavam, no século 19, os novos materiais, entre eles o concreto armado, regido por motivos diretos de cálculo estrutural e econômicos. A transmutação desse ideário para a arquitetura ocorre na virada dos séculos 19 para o 20, momento em que Gire se formava arquiteto na *École des Beaux Arts* de Paris, acompanhando toda essa discussão que teve alguns dos seus propagadores destacados no capítulo dois: Baudot, Gaudet e Choisy. Esse ideário permaneceu mais forte entre os egressos das escolas politécnicas, contudo, há sempre, na modernidade, experiências renovadores, que surgem da prática e a atuação de Gire foi reveladora disso.

Fig 69. 1929, o edifício A Noite completo com 22 andares, na fase final de acabamento. Observa-se o contraste com os prédios com até seis pavimentos, da época de inauguração da Avenida Rio Branco.

Ao afirmar, na entrevista a *O Paiz*, que a “*construção em cimento armado*”, como expressão arquitetura só seria possível pela “... *colaboração cada dia maior entre o arquiteto e o construtor que permitirá realizar essa harmonia de formas arquitetônicas de que sairá o estilo*” (M.R., 24 jun. 1928, 4), Gire se pautou por sua própria experiência. Desde que chegou na América do Sul trabalhou com profissionais preocupados com o desenvolvimento tecnológico do seu país, como foi o caso do engenheiro Molina Civit, especialista em estruturas de concreto armado para áreas suscetíveis a oscilações sísmicas. No Brasil, não foi diferente

Sua vinda para o Rio de Janeiro foi por meio dos contatos com a família Guinle, primeiro realizando os detalhes arquitetônicos do interior do Palácio Laranjeiras (1909-1914), projeto do arquiteto Augusto Carlos da Silva Telles, onde começou a tomar contato com o arquiteto Claudio J. J. Bovet. Em seguida, realizou o projeto da reforma do edifício do Automóvel Club (1910), na rua do Passeio, obra realizada pela Januzzi & Cia. e, em 1926,

concebe novo projeto de reforma, sendo contratada a Christiani & Nielsen. A partir de 1917, começou a tratar da concepção do Copacabana Palace, pensado para atender aos visitantes do Rio de Janeiro no momento de realização da Exposição Internacional Comemorativa do Centenário da Independência, prevista para realizar-se em 1922. As obras começaram em 1920, empreendidas pela Companhia Construtora em Cimento Armado e somente foram concluídas em 1923. Com a construtora de L. Riedlinger, Gire realizou mais dois hotéis: o Glória, na praia do Russel, também no Rio de Janeiro, e o Hotel Esplanada, em São Paulo, ambos inaugurados em 1922.

A partir de 1920, Gire abriu uma firma em sociedade com o arquiteto Claudio Bovet, a “*De Gire e Bovet*” para o comércio de construções, com sede em Buenos Aires e filial no Rio de Janeiro (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 11 fev. 1920, 24). Na década de 1920, realizou outros projetos para a família Guinle, como a casa na Ilha do Brocoió, para Octávio Guinle, em 1930 e o edifício Praia do Flamengo, em 1923, construído pela construtora do engenheiro Eduardo V. Pederneiras, para Guilhermina Guinle. No bairro do Botafogo, projetou mais dois edifícios de apartamentos – o Paraopeba e o São João Marcos –, no centro o prédio da rua da Quitanda, nº. 71,73,75 (CABRAL, 2010) e em 1926, ganhou o concurso para a realização do Edifício A Noite, com uma proposta de linhas classicizantes, muito mais próximas da arquitetura do Copacabana Palace, do que do prédio que foi, efetivamente edificado. Supõe-se, que houve neste projeto o diálogo com o engenheiro responsável pela concepção estrutural – Emílio Baumgart, com quem Gire trabalhou no Copacabana Palace e no Hotel Glória – e com o jovem arquiteto Elisiário da Cunha Bahiana. O resultado desse diálogo está lá, edificado sobre a praça Mauá, no Rio de Janeiro, e ainda predomina sobre as construções, mesmo dos edifícios recentemente construídos. Joseph Gire faleceu em 1933, mas deixou um conjunto de obras que de fato compuseram a paisagem construída do Rio de Janeiro.

Emílio Henrique Baumgart e a arte do engenheiro

O edifício do Ministério da Educação e Saúde lá está no Rio de Janeiro, implantado na área conquistada pelo desmonte do morro do Castelo, fruto de uma tremenda contenda entre jovens arquitetos e os antigos professores da Escola Nacional de Belas Artes, é, de fato, o pilar da arquitetura moderna brasileira. Segundo Lúcio Costa, o edifício representa a fase - contraposta àqueles prédios ou como ele mesmo denominou as “*construções*”, cujo prédio símbolo é o Edifício A Noite, em que as “*estruturas (foram) adaptadas a uma “arquitetura” avulsa*” (COSTA, 1951 apud: XAVIER, 2003, 91). Seja na arquitetura ou na construção, houve a

atuação do engenheiro Emílio Henrique Baumgart (1889-1943), responsável pela concepção estrutural das edificações.

Em ambos os edifícios, foram imprescindíveis os conhecimentos sobre o funcionamento de uma estrutura de concreto armado de Baumgart, acumulados ao longo de mais de 20 anos de carreira, iniciadas na L. Riedlinger, a partir de 1912, onde sua primeira encomenda foi a ponte Maurício de Nassau, no Recife, em 1913. Concomitantemente, cursava engenharia civil na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, formando-se em 1919. Já na Companhia Construtora em Cimento Armado, sucessora de L. Riedlinger concebeu as estruturas para os Hotéis Glória e Copacabana (1922), o Edifício do Cinema Capitólio (1923) e outras obras até abrir, em 1925, seu próprio escritório de cálculo de estruturas de concreto armado:

“O seu imenso escritório instalado no próprio edifício da praça Mauá, onde levas de engenheiros recém-formados se exercitavam nos segredos da nova técnica, capitalizando precioso cabedal de conhecimentos, embora, por vezes, se presumissem lesados, preencheu honrosamente as funções de verdadeira escola particular de aperfeiçoamento” (COSTA, 1951 apud: XAVIER, 2003, 91).

Fig. 70. Projeto de Emílio Baumgart, a estrutura do edifício do Ministério de Educação e Saúde Pública em construção em 1938.

Com o escritório, empreendeu uma série de projetos, contratado pela sua competência técnica, conseguindo responder com inovação em quase todas as demandas: Hangar para o campo dos Afonsos (construído pela Companhia Construtora Nacional). O projeto estrutural do edifício de escritório e teatro Rex com o arquiteto Luiz Fossati (1934); e concepção estrutural do Albergue Noturno (1932), projeto de Afonso Reidy e Gerson Pompeu, construído pela Gusmão, Dourado & Baldassini. Com essa construtora, realizou diversos projetos como do Teatro João Caetano (1926), Edifício Guinle, na avenida Rio Branco (1927) e em 1930, a ponte de estrada de rodagem sobre o rio do Peixe, ligando as cidades de Herval e Cruzeiro, no estado de Santa Catarina. O sistema estrutural, projetado pelo engenheiro Baumgart, inovou ao pensar a construção da ponte em viga reta, partindo de ambos os lados simultaneamente, segundo um sistema de balanços sucessivos, fechando o vão de 68,5 m (já demolida). O acervo técnico compôs-se de cerca de 500 projetos ou obras em quase todas as cidades brasileiras: Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo etc. (VASCONCELOS, 2008, 4).

Fig. 71 e 72. A Ponte de Herval, como era chamada logo após sua conclusão em 1930, passou logo a ser denominada Ponte Emilio Baumgart, em homenagem ao seu criador. Esta ponte situava-se entre Joçaba e Herval d'Oeste, sobre o Rio do Peixe, em Santa Catarina. Baumgart inovou o processo de construção ao propor o início por ambos os lados, por balanço, até a sua conexão no centro. O cimbramento das fôrmas foi feito na estrutura já pronta.

A relação de trabalho entre o engenheiro Baumgart e o arquiteto Gire, apesar da evidente diferença de idade, permitiu a produção de prédios importantes, seja pela sua boa composição de planta, seja pelo seu bom projeto estrutural. O mesmo ocorreu entre Baumgart e o arquiteto Baldassini, uma figura eclipsada pela história da arquitetura, cuja produção entre 1920 e 1950 marcou a paisagem construída do Rio de Janeiro.

Alejandro Baldassini: uma incógnita recorrente

“as razões de uma nova forma em arquitetura são provenientes do modo científico de construir. Os materiais novos têm grande influência para criarmos novos e justificados partidos decorativos. Dentro da simplicidade, da lógica, economia e comodidade, devemos encontrar o belo, o porquê de ser de uma coisa que nos deve sempre preocupar: discutir a verdade de uma linha reta é perder tempo. Lógica, ordem, tempo, espaço, utilidade e economia são os fatores primordiais do problema arquitetônico da vida presente. Uma das preocupações que o arquiteto deve abandonar atualmente é o de querer aliar os elementos do passado com os elementos do presente: para realizar a arquitetura de hoje, não devemos recorrer à arquitetura de ontem. Exemplo: branco é branco, preto é preto, preto com branco é cinzento” (BALDASSINI, mar. – abr. 1931, 18).

Alejandro ou Alexandre Baldassini foi, de fato, a maior incógnita da pesquisa, apesar de estar o tempo todo presente entre os produtores das edificações do Rio de Janeiro, sobretudo, a partir de meados da década de 1920, não se conseguiu saber nada sobre sua origem, como nacionalidade, que especulam que seja argentina, filho de italiano, como vários argentinos o são. Não se soube nada sobre sua formação, pode ter sido um desenhista ou um técnico em construções, como atribuiu o mecenas e médico José Mariano filho, ao comentar suas impressões sobre o novo Teatro João Caetano:

“Aliás, sempre me pareceu impossível cogitar-se da educação artística do povo, enquanto os poderes públicos a infringem a cada momento. Veja-se o caso da decoração do Teatro João Caetano. O Brasil possui há mais de um século, um alto instituto de ensino artístico destinado à preparação técnica de pintores, escultores e arquitetos. Um estabelecimento público, dado de mão beijada a operosos e capazes construtores (mas não arquitetos) precisou receber alguns painéis de decoração mural. (...). Mas o comendador prefeito, que resolveu as coisas da prefeitura como

se estivesse no Club Paulistano, entregou a obra ao conhecidíssimo pinturinhas sr. Di Cavalcanti, cuja arte de fancaria (sic) não conseguiu transpor o portão da Escola Nacional de Belas Artes” (O Jornal, 7 out. 1930, s.p.d.).

Entretanto, sabe-se que em 1923, Baldassini juntou-se ao engenheiro Adolpho Dourado Lopes e Mário Gusmão, em sociedade, montando a Gusmão, Dourado & Baldassini. A lista de realizações levantadas da construtora não foi pequena: diversos edifícios de apartamentos nos bairros da zona sul, como o Edifício OK (1928), na avenida Atlântica (Copacabana, Botafogo, Flamengo, Catete); sede para os jornais A Noite (1928-1929) e O Jornal (1930); o Edifício da Associação Comercial dos Empregados do Comércio, na Avenida Rio Branco (1937); o Edifício Guinle, também na avenida Rio Branco (1928); o Edifício Gaetano Segreto, na praça Tiradentes, projeto de Elisiário Bahiana (1927); o hangar do Campo dos Afonsos, em Santa Cruz, no Rio de Janeiro; a Fábrica para a Pirelli, Capuava, Santo André, no Estado de São Paulo e duas Igrejas: de Santa Inês e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ambas no Rio de Janeiro. Uma imensa produção que mereceria um estudo mais detido.

Fig. 73 e 74. O Edifício OK, atual Edifício Ribeiro Moreira, foi construído no bairro de Copacabana em 1928 com uma proposta nova de arranha-céu para apartamentos e a reforma realizada em 1930 do Teatro João Caetano, na Praça Tiradentes, com “linhas modernas”, que foram criticadas por José Marianno da Cunha Junior.

Robert Russel Prentice: o moderno pragmático

Nenhum personagem foi mais paradigmático da cultura arquitetônica sul-americana, no período em questão, do que o arquiteto escocês Robert Russel Prentice Dowling, ou apenas, Robert Prentice (1884-1960). Nascido em Burntisland, Fife na Escócia em 1883, começou nos ofícios da construção como aprendiz de Sir George Washington Brown, em Edimburgh. Como era comum naquela época, foi para a França estudar na *École des Beaux Arts* de Paris. Em 1907, Prentice foi contratado pelo escritório de arquitetura *Mewes & Davis*, trabalhando no projeto do Ritz Hotel de Londres (SPENCER, mar. 1961, 184). Com as conclusões desta obra, ele decidiu se mudar para Buenos Aires, aonde chegou em 1911, já casado com a francesa Renée (SPENCER, mar. 1961, 184; BARCINA, 2006, s.p.d.). Associou-se com o arquiteto francês Paul-Louis Faure Dujarric, residente na Argentina desde 1907, e juntos realizam algumas obras como a Estação Inicial da Estrada de Ferro Córdoba (hoje, Estação Belgrano), implantada na região de Retiro em 1914; o edifício para a Companhia Sud America, na avenida Leandro N. Alem, em 1915 e diversas obras para a família Unzué

Fig. 75 e 76. Estação Inicial da Estrada de Ferro Córdoba (hoje, Estação Belgrano), implantada na região de Retiro em 1914 foi uma das primeiras obras de Prentice na Argentina, seguido por vários outros como o Edifício de escritórios para a Houlder Brothers, na calle 25 de Mayo.

(BARCINA, 2006, s.p.d.). Com o início da Primeira Guerra Mundial, Prentice retornou para a Grã-Bretanha, servindo como oficial técnico na Army's Royal Flying Corps - RFC e Royal Air Force - RAF (RIBA JOURNAL, nov. 1960, 184). Ele voltou para a América do Sul em 1919, atuando com escritório próprio ou em sociedade com o arquiteto Alfonso G. Spandri.

Ambos eram associados ao *Centro de Arquitectos, Constructores y Anexos*, uma organização paralela a *Sociedad Central de Arquitectos*, a qual em meados da década de 1910, começou uma campanha contra os profissionais estrangeiros. Estes editavam um periódico, a CACyA, em que Prentice publicou vários de seus projetos, até mesmo do Brasil.

As obras concretizadas por Prentice começaram a aparecer a partir de 1922, quando Prentice foi contratado para realizar a Estação Inicial da Estrada de Ferro Leopoldina, no Rio de Janeiro. Foram constantes as viagens entre as capitais da Argentina e do Brasil, nessa década, e certamente foi importante sua sociedade com o arquiteto austríaco Anton Floderer, com o qual realizou os edifícios para o *Bank of London & South América*, em 1924, no Rio de Janeiro; em 1925, em Vitória, capital do Estado do Espírito Santo; em 1926, o de Porto Alegre e em 1928, os de Salvador e Santos, todos construídos pela Christiani & Nielsen. Nesse ano, projetam o edifício Itaoca, em Copacabana, construído pelos engenheiros dinamarqueses com os quais realizaram o projeto do Elevador Lacerda, na capital da Bahia, entre 1928 e 1930. Seis anos depois, em Copacabana, no Rio de Janeiro, o arquiteto Robert Prentice, já com escritório próprio realizou o Labourdette, na avenida Atlântica, construído também pela Christiani & Nielsen. Para o diretor da construtora no Brasil, o engenheiro Harald Broe, Prentice & Floderer fizeram o projeto de sua casa na encosta do morro da Babilônia, no Leme, também no Rio de Janeiro. Esse projeto, de 1927, é particularmente interessante, trata-se de uma plataforma elevada sobre dois pilares e sobre esta se construiu uma casa de traços racionalistas, com poucos detalhes, quase que uma arquitetura feita por Frank Lloyd Wright. Percebe-se a simbiose entre a linguagem engenheril usada normalmente em programas utilitários ou "*obras de arte*" como pontes, mas com um apuro arquitetônico.

Fig. 77. Uma das poucas fotografias do arquiteto publicadas na CACyA quando Prentice foi o representante da Grã-Bretanha e do Canadá no 4º. Congresso Pan-Americano de Arquitetos, realizado no Rio de Janeiro, em 1930.

Fig. 78. A casa para o diretor Harald Broe da Christiani & Nielsen, construído em 1927, projeto de Prentice implantado na encosta do morro da Babilônia. Atualmente, a casa continua lá, cercada por prédios de apartamentos, que bloquearam a sua saída para a rua e por uma comunidade.

Ainda na década de 1920, com os escritórios em ambos os países, o da Argentina em sociedade com o arquiteto Alfonso G. Spandri, com o qual realizou o edifício Houlder e a sede para o editorial Haynes, os dois em Buenos Aires. Durante o Congresso Pan-Americano de Arquitetos de 1929, sediado no Rio de Janeiro, Prentice foi o representante para o Canadá (CACyA, jun. 1930, 132; ATIQUÉ, 2007, 54).

Em 1930, transferiu-se permanentemente para o Rio de Janeiro. Teve como cliente a Companhia Sul-Americana, realizando os edifícios do Rio de Janeiro, na rua do Ouvidor, e em São Paulo. Outra característica, nessa década, foi a relação com as companhias norte-americanas, como a Standard Oil, para a qual realizou a sede no centro do Rio de Janeiro, a produtora, distribuidora e sala de exibição de cinema Metro, para o qual fez os edifícios no Rio de Janeiro e em São Paulo, ambos construídos pela Companhia Construtora Nacional, entre 1936 e 1937. O centro do Rio de Janeiro é composto por uma série de edificações cujo projeto foi concebido por esse arquiteto, que soube adaptar sua prática arquitetônica aos mais diversos programas realizados, sendo inovador quando pode, como no caso do edifício do Sul-América do Rio de Janeiro, e tradicional, quando precisou, no caso dos edifícios para os bancos.

Fig. 79 e 80. Dois edifícios de apartamentos projetados pelo arquiteto escocês, o Edifício Itaoca, projeto em parceria com o arquiteto Anton Floderer, construído pela Christiani & Nielsen em Copacabana, no Rio de Janeiro. O segundo prédio foi uma encomenda para a Companhia Sul America para a cidade de São Paulo, em 1932, que teve como arquiteto colaborador o francês Jacques Pilon. Sua construção foi realizada pela Companhia Construtora Nacional.

Roberto Prentice, na década de 1930, foi presença constante na revista do Instituto Brasileiro de Arquiteto, a **Arquitetura e Urbanismo** e do **Clube de Engenharia**, publicando até os projetos feitos durante a década de 1920, no entanto, na seguinte, ele some do cenário assim como tantos outros arquitetos, que tinham uma prática arquitetônica não de contestação, como a de Lúcio Costa, mas que sabiam dialogar com o mercado imobiliário e seus diversos agentes, até mesmo as construtoras, realizando uma obra coerente. No obituário, escrito por Thomas Spencer no **RIBA Journal**, de novembro de 1960, Robert Russel Prentice permaneceu no Brasil até 1952, quando aposentou e voltou ao seu país natal:

“Durante a sua permanência na América do Sul, ele foi responsável por muitos projetos de grande mérito, como os prédios da Embaixada Britânica, o Ministério de Relações Exteriores e a Estação de Ferro Leopoldina no Rio de Janeiro, junto com a Estação de Ferro Central de Córdoba em Buenos Aires”.

“Robert Prentice morreu em Eastbourne, com 77 anos, depois de uma longa e ativa carreira com a qual ele contribuiu com uma real e duradoura obra para a profissão” (SPENCER, mar. 1961, 184).

Para Tafuri e Dal Co, em **Architecture Contemporaine**, quando abordam a produção de arquitetos de origens tão diversas como Loos, Behrens, Tesenow, Garnier e Perret, denominando os como “uma arquitetura sem vanguarda”, isto é, um “*classicismo moderno*” em que se busca romper com um discurso da linguagem sem pátria, inflado de ídolos das vanguardas, de busca de nova moral, de nova medida formal com uma simples atitude: o silêncio. De palavras, mas não de projetos, e estes, por outro lado, são intensos. É essa postura pragmática que se lê na trajetória de Robert Prentice: o moderno pragmático.

À GUIA DE CONCLUSÃO

A tropicalização de uma cultura austera e estrangeira

“No geral, é verdade que o arquiteto contemporâneo conseguiu, ao final de um século de luta, situar-se ao nível da técnica construtiva. Novas tarefas aguardam a arquitetura. Ela deve agora atender a outras exigências que não aquelas estritamente racionais ou determinadas pragmaticamente. Uma arquitetura viva deve também satisfazer àquelas exigências emocionais, sub-rationais, que estão profundamente enraizadas em nossas épocas” (GIEDION, 2004, 243).

À GUIA DE CONCLUSÃO

A tropicalização de uma cultura austera e estrangeira

A arquitetura das construtoras analisadas nessa tese foi consequência da reinterpretação dos conceitos clássicos, como a escala monumental e a delimitação das entradas, combinada com os recursos modernos do sistema construtivo, como pilotis, varandas ou balanços, demarcados por grandes aberturas envidraçadas. Tais elementos caracterizaram grande parte dos edifícios representativos, tanto públicos quanto privados construídos no Brasil e na Argentina entre 1920 e 1940. Engenheiros e arquitetos diretamente envolvidos nos empreendimentos buscaram relacionar a dimensão técnica e pragmática dos novos processos construtivos, com os valores artísticos próprios da tradição acadêmica, resultando em obras de caráter formal completamente novos e diversificados.

A entrada do capital estrangeiro no Brasil deu-se em diversas frentes e, no que diz respeito à construção civil, estiveram presentes os norte-americanos e canadenses, por exemplo. Mas, as empresas de origem alemã ou dinamarquesa, especializadas no sistema construtivo do concreto armado, instituíram-se como verdadeiras escolas de aprendizado do conhecimento científico e empírico da nova tecnologia de construção. No seu âmbito se formaram os engenheiros brasileiros que, mais tarde, dominaram a concepção estrutural do concreto armado, projetando e construindo obras como a Ponte de Herval (1930) e o edifício-sede do Ministério da Educação e Saúde (1936-1943). Ambas de Emílio Henrique Baumgart, destacado anteriormente como o *“mestre dos novos engenheiros especializados na técnica do concreto armado”* (COSTA, 1951 apud: XAVIER, 2007, 190). Assim, seja no seu escritório - instalado no edifício A Noite -, que teve, a partir de 1927, o seu nome estabelecido como referência nacional no cálculo de estruturas de concreto armado, seja como professor na Escola Politécnica do Rio de Janeiro e na Escola de Belas Artes, Baumgart fundou uma verdadeira escola do concreto armado no Brasil. Entre seus alunos, Paulo Fragoso, Bjarne Ness, J. B. Bidart, A. A. Noronha, Adalberto Nogueira, Silvio Reis, Silvio Matos Jermann, Sidney Santos e Joaquim Cardoso (COSTA, 1951 apud XAVIER, 2007, 191; SANTOS, 1966, 150). O engenheiro destacou-se entre tantos outros que começaram suas carreiras nessas construtoras e depois empreenderam negócios próprios, como foi tratado no capítulo três.

As construtoras de origem alemã se destacam também na Argentina, como a Wayss & Freytag, GEOPÉ e Dyckerhoff & Widmann. Também a Christiani & Nielsen, de origem dinamarquesa e que se instalou no país em 1924, teve grande atuação no interior,

com a construção de fábricas, silos, chaminés e hotéis, bem como na província de Buenos Aires, já que na capital federal era forte a atuação das construtoras de origem alemã, as quais realizaram, nas décadas de 1930 e 1940, obras de grande dimensão como silos, elevadores e usinas de energia elétrica no Porto Novo, além de edifícios arranha-céus como o COMEGA e o SAFICO (1933). A GEOPÉ foi responsável pela construção da fábrica Algodonera (1936) que, juntamente com o edifício SAFICO, se localiza na Avenida Corrientes, na cidade de Buenos Aires. Em ambos, a arquitetura traduziu a integração entre a concepção estrutural do engenheiro e a prática do arquiteto. Estas obras representaram a afirmação do sistema construtivo do concreto armado na Argentina, sendo as empresas construtoras os agentes importantes no processo de modernização da arquitetura. Ao mesmo tempo, ocorreu o alinhamento entre as empresas construtoras alemãs – como a GEOPÉ e a Siemens-Bauunion - e as Forças Armadas Argentinas para a construção de quartéis, hospitais e escolas das três forças: exército, marinha e a aeronáutica.

Outro caminho de inserção das construtoras alemãs no Brasil foi por meio de suas filiais argentinas, como ocorreu com a Grünen & Bilfinger e a Dyckerhoff & Widmann, inicialmente com obras no Estado do Rio Grande do Sul, em especial na capital, Porto Alegre, e depois atuando nos estados mais ao norte. Este trajeto foi motivado especialmente pela facilidade de comunicação, já que era comum, neste período, se falar alemão nas ruas da capital gaúcha. Os engenheiros responsáveis pelas obras no Brasil, mais tarde se juntariam aos colegas da Wayss & Freytag para fundar a Companhia Construtora Nacional, construindo, por exemplo, o edifício da Companhia de Seguros Sul América (1936) em Porto Alegre (WEIMER, 2004).

Em São Paulo, a inserção dos profissionais e das empresas construtoras alemãs e da Christiani & Nielsen deu-se por sua colaboração com os dois mais importantes escritórios técnicos de construção que havia na cidade – a Ramos de Azevedo e a Samuel e Christiano Stockler das Neves. Destacou-se a participação de calculistas alemães, como William Fillinger, por exemplo, que foi responsável pelo cálculo de importantes obras, entre as quais o Edifício Martinelli. A dinamarquesa Christiani & Nielsen atuou em algumas ocasiões como parceira da Ramos de Azevedo, executando a parte da estrutura de concreto armado. Essas parcerias compuseram um cenário em que atuaram estrangeiros e nacionais na constituição de um panorama representativo da cultura técnica do concreto armado também na capital paulista.

O esforço de traçar estas diversas conexões e caminhos percorridos de inserção das grandes construtoras no Brasil e na Argentina, buscando os fios que se ligam bem como

aqueles desconectados, permitiu construir um panorama da arquitetura e da construção civil na América do Sul, com foco nos dois países mais desenvolvidos economicamente. Também possibilitou demonstrar, a partir do entendimento da atuação das grandes construtoras de origem alemã e da dinamarquesa Christiani & Nielsen, como o campo profissional da construção, aparentemente composto pelo engenheiro e o arquiteto, ganhou outra abordagem ao ser lido por meio de um terceiro personagem - as construtoras especializadas no concreto armado. Também foi necessário destacar nesse quadro, a existência de casos como o do Jóquei Clube do Rio de Janeiro, em que o diálogo entre os arquitetos, os engenheiros e os construtores foi desconexo, gerando, por fim, um impasse entre as três classes profissionais e uma obra emblemática. Essas ambivalências dentro do universo estudado comprovam a complexidade do objeto, que não pode ser analisado a partir de categorias estanques.

Concluiu-se que, certamente, a atuação em conjunto com as grandes empresas construtoras especializadas no sistema construtivo do concreto armado, e a nova cultura técnica instituída, trouxe para os arquitetos a possibilidade de responder às questões tão paradigmáticas à profissão, que, como afirmou Giedion na epígrafe desta conclusão, deve pensar além das questões técnicas construtivas e pragmáticas.

Ao analisar as grandes construtoras junto à constituição e à consolidação da cultura técnica do concreto armado, relacionando-a aos processos de modernização do Brasil e da Argentina, desde a passagem do século 19 para o 20, objetivou-se qualificar essa nova arquitetura pelas conexões traçadas entre as construtoras, os engenheiros e os arquitetos. Essa arquitetura passa assim a ser lida pelo paradigma da cultura técnica do concreto armado, que traz à tona a modernidade, cuja premissa é a racionalidade construtiva, norteadas pelos princípios da economia, rapidez e eficiência na construção. A premissa da cultura técnica permite entender a modernização da cidade, superando a dualidade entre a arquitetura moderna e a eclética, bem como a ideia de estilo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E FONTES

PERIÓDICOS DIÁRIOS:

A NOITE. O arranha-céu na silhueta futura da cidade. Opina o architecto Edgar Vianna, único premiado no concurso de fachadas da Prefeitura. **A Noite**. Rio de Janeiro, 13 jul. 1926.

_____. Uma grande Victoria da Imprensa Brasileira. A Noite comemora o seu 17º aniversário podendo anunciar ao povo que, em 1928, se instalará no mais alto edifício da America do Sul. **A Noite**. Rio de Janeiro, 17 jul. 1927, p.1.

_____. Os arranha-céus e as concepções da dinâmica moderna. **A Noite**. Rio de Janeiro, 9 jan. 1928, p.4.

_____. Expressões audaciosas da architectura moderna. **A Noite**. Rio de Janeiro, 30 jul. 1928, p.4

_____. Local Escolhido. Edifício Símbolo. Projetos. Alicerces. **A Noite**. Rio de Janeiro, 7 jan. 1929, p.8.

O JORNAL. O momento arquitetônico no Brasil. Como são encarados os problemas da architectura nacional. **O Jornal**. Rio de Janeiro, seção 2, 21 nov. 1926, p.3.

_____. O inquérito arquitetônico no Brasil de 'O Jornal'. A remodelação urbana do Rio de Janeiro. **O Jornal**. Rio de Janeiro, seção 3, 12 dez. 1926, p.1

_____. Necessidades arquitetônicas do Rio de Janeiro. A casa de residência e o estilo dos arranha-céus. **O Jornal**. Rio de Janeiro, seção 2, 1 mai. 1927, p.3.

_____. Atuação e Tendência da Architectura no Brasil. O problema da formação do arquiteto visto através do conceito do engenheiro arquiteto Paulo Pires. **O Jornal**. Rio de Janeiro, seção 2, 12 jun. 1927, p.1 e 2.

_____. Os novos engenheiros arquitetos da Escola Nacional de Belas Artes. As orações pronunciadas pelo paraninfo e pelo orador da turma. **O Jornal**. Rio de Janeiro: 2ª. Secção, 19 jun. 1927.

_____. As transformações arquitetônicas do Rio de Janeiro. De como é necessária a contribuição do arquiteto na vida da cidade. **O Jornal**. Rio de Janeiro, seção 2, 26 jun. 1927, p.3 e 4

_____. As nossas tendências e o nosso surto arquitetônico. **O Jornal**. Rio de Janeiro, seção 1, 17 jul. 1927, p.6.

_____. Questões que interessam à architectura da cidade. Porque não temos architectura. Erros e feiúra das construções. Estética urbana. A balbúrdia artística do Rio de Janeiro. **O Jornal**. Rio de Janeiro, seção 1, 31 jul. 1927, p.13.

_____. O precursor dos arranha-céus paulistas critica a lei municipal que rege a altura dos prédios. **O Jornal**. Rio de Janeiro, 14 fev. 1928, p.5.

_____. A Arte Modernista e a Architectura. **O Jornal**. Rio de Janeiro, 9 dez. 1928.

_____. Os que trabalham na vertigem das alturas. Como agem os operários construtores dos arranha-céus. **O Jornal**. Rio de Janeiro, 1 dez. 1928.

M. R. Os arranha-céus e a Estética Urbana. **O Paiz**. Rio de Janeiro, ano XLIV, n. 15.946, 17 jun. 1928, p.1.

_____. O arranha-céu e o Rio de Janeiro. Pode a nossa cidade ter o skyscraper? Como deve ser o

arranha-céu carioca? 'O Paiz' que em interessante enquete os nossos maiores arquitetos. **O Paiz**. Rio de Janeiro, ano XLIV, n. 15.953, 24 jun. 1928, p.1 e 4.

_____. O Arranha-céu e o Rio de Janeiro. 'O Paiz' em prosseguimento da sua enquete, ouve os arquitetos construtores Preston & Curtis e Lucio Costa. **O Paiz**. Rio de Janeiro, ano XLIV, n. 15.960, 1 jul. 1928, p.1 e 4.

_____. O Arranha-céu e o Rio de Janeiro. As opiniões dos arquitetos construtores Archimedes Memória e Cypriano Lemos. **O Paiz**. Rio de Janeiro, ano XLIV, n. 15.967, 8 jul. 1928, p.1 e 4.

_____. O Arranha-céu e o Rio de Janeiro. Pode a nossa cidade ter o skyscraper? Como deve ser o arranha-céu carioca? Responde ao inquérito do 'O Paiz' o architecto construtor Augusto Vasconcellos. **O Paiz**. Rio de Janeiro, ano XLIV, n. 15.960, 15 jul. 1928, p. 1.

_____. O Arranha-céu e o Rio de Janeiro. Continuando o sensacional inquérito, 'O Paiz' publica as respostas dos arquitetos-construtores Srs. Nerêo Sampaio e Nestor Figueredo. **O Paiz**. Rio de Janeiro, ano XLIV, 22 jul. 1928, p.1 e 6.

_____. O Arranha-céu e o Rio de Janeiro. Pode a nossa cidade ter o skyscraper? Como deve ser o arranha-céu carioca? Os pontos de vista dos arquitetos professor Gastão Bahiana e Gelabert de Simas. **O Paiz**. Rio de Janeiro, ano XLIV, n. 15.988, 29 jul. 1928, p.1 e 5, 6.

_____. O Arranha-céu e o Rio de Janeiro. **O Paiz**. Rio de Janeiro, ano XLIV, 11 ago. 1928, p. 4.

_____. O Arranha-céu e o Rio de Janeiro. Pode a nossa cidade ter o skyscraper? **O Paiz**. Rio de Janeiro, ano XLIV, n. 16.005, 15 ago. 1928, p.1 e 6.

_____. Arquitetura moderna. A conferência do prof. August Perret, no Instituto de Música. **O Jornal**. Rio de Janeiro: 23 set. 1936.

MINAS, João de. Diante do vertiginoso arranha-céu do Sr. Martinelli. **O Paiz**. Rio de Janeiro, 4 mar. 1928, p. 1.

O PAIZ. A Remodelação do Rio. Uma entrevista sensacional sobre os arranha-céus. Fala ao 'Paiz' o Sr. Agache. O que será a futura fisionomia da cidade. 'Os partidários dos arranha-céus bolem com a opinião pública evocando a America; os adversários, ao contrario, desejam que seja respeitado o meio ambiente. **O Paiz**. Rio de Janeiro, ano XLV, n. 16.058, 7 out. 1928, 1928, p.1.

CARRAZZONI, André. A Revolução do cimento. **A Noite**. Rio de Janeiro: 4 fev. 1936.

SILVEIRA, Celestino. Onze anos de Cinelândia. Sua Excelência, o Capital, dificulta a construção dos primeiros arranha-céus da Cidade maravilhosa. **Correio da Noite**. Rio de Janeiro, 27 mai. 1936.

TIGRE, Bastos. A pandemia do cimento-armado. **C. Manhã**. Rio de Janeiro: 19 jan. 1937.

CAMARGO, Oswaldo. O Rio moderno dos arranha-céus. Como teve início a fase construtiva do cimento armado. Copacabana transforma-se num bloco maciço de apartamentos. O número de prédio da cidade. **Correio da Manhã**. Rio de Janeiro: 20 jan. 1937.

RIOS, Adolfo Morales de Los. A Pseuda Architectura Moderna. **O Povo**. Rio de Janeiro: 24 nov. 1937.

LIVROS, ARTIGOS DE PERIÓDICOS e CAPÍTULOS DE LIVROS:

A CONSTRUÇÃO EM SÃO PAULO. Indicador profissional. **A Construção em S. Paulo**. São Paulo: 1924.

ABBAGNANO, Nicola. **Dicionário de Filosofia**. Trad. Alfredo Bosi. 2a. Edição. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

ABREU, Maurício de. **Evolução Urbana do Rio de Janeiro**. 4ª ed. Rio de Janeiro: Instituto Pereira Passos, 2008.

ALBUQUERQUE, Alexandre. **Construções Civis: curso professorado na escola politécnica da Universidade de São Paulo**. São Paulo: s.n., 1942.

ALBUQUERQUE, Maria Beatriz Portugal. **Luz, ar e sol na São Paulo moderna: Alexandre Albuquerque e a insolação em São Paulo, 1916-1934**. (Dissertação de Mestrado). São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2006.

ALMANAK LAEMMERT. **Anúncio: Casa Hennebique**. Rio de Janeiro: Oficinas Typográficas do Almanak Laemmert, 1914, 930.

AMARAL, Flávio Monteiro. Christiani-Nielsen no Brasil. **CN Post**. Copenhagen: n. 102, ago. 1973, p.3-

ANDRADE, Francisco de Paula Dias de. A Construção de Edifícios. In: VARGAS, Milton. **Contribuições para a história a engenharia no Brasil**. São Paulo, EPUSP, 1994, p.33-76.

ANDRADE, Paulo Raposo & CÂMARA, Andréa Dornelas. Uma outra cultura da Modernidade. **Arquitetura e Urbanismo**. São Paulo: n. 51, jan. / fev. 1994, p. 73-77.

ANELLI, Renato; GUERRA, Abílio; KON, Nelson. **Rino Levi: arquitetura e cidade**. São Paulo: Romano Guerra, 2001.

ARANGO, Silvia. El Movimiento Moderno en Europa y América Latina: distinciones. **SUMMA**. Buenos Aires: n. 230, out. 1986, p. 48-49.

ARASAWA, Cláudio Hiro. **Engenharia e poder: construtores da nova ordem em São Paulo**. São Paulo: Alameda, 2008.

ARCHITECTURA & CONSTRUÇÃO. A architectura e a estática nos edifícios industriais (Da revista Italiana, Architectura e Arte Decorativa). **Architettura & Construcções**. São Paulo: vol. 2, n. 24, dez. 1931, p.5-9.

ARCHITECTURA NO BRASIL. A Exposição de Artes Decorativas. **Architettura no Brasil**. Rio de Janeiro, n. 25, nov. 1925, p. 52.

_____. Anúncios publicitários. **Architettura no Brasil**. Rio de Janeiro: ano 1, n. 2, nov. 1921.

_____. Architectura do Concreto Armado. **Architettura no Brasil**. Rio de Janeiro: ano 3, vol. 5, n. 28, abr.- mai. 1926, p. 111-112.

_____. Nossa Diretriz. **Architettura no Brasil**. Rio de Janeiro: vol. 1, n. 1, out. 1921, 1.

_____. O renascimento na architectura no Brasil (A Exposição Internacional do Centenário). **Architettura no Brasil**. Rio de Janeiro: ano1, n. 3, dez. 1921, p.93-112.

ARENDT, Hannah. **A Condição Humana**. 10ª. Ed. Trad. Raposo, R. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005.

ARGAN, Giulio Carlo. **Arte Moderna**. Tradução Bottmann, D. e Carotti, F. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

_____. **História da Arte como História da Cidade**. Trad. Cabra, P. L. 4ª. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

_____. **Projeto e Destino**. Trad. Bagno, M. São Paulo: Ática, 2001.

ATIQUE, Fernando. **Arquitetando a “Boa Vizinhança”: a sociedade urbana do Brasil e a recepção do mundo norte-americano, 1876-1945**. (Tese de Doutorado). São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2007.

_____. **Arquitetando a “Boa Vizinhança”: arquitetura, cidade e cultura nas relações Brasil - Estados Unidos, 1876-1945**. São Paulo: Pontes Editores, 2010.

_____. Articulações profissionais: os Congressos Pan-Americanos de Arquitetos e o amadurecimento de uma profissão no Brasil, 1920-1940. In: GOMES, Marco Aurélio Filgueiras (org.). **Urbanismo na América do Sul: circulação de idéias e constituição do campo, 1920-1960**. Salvador: EDUFBA, 2009, p.41-92.

AUGROS, Paul. **Béton Armé: possibilites technique et architecturales**. Paris: Massin, 1926.

AZEVEDO, Cornélio Carneiro de Barros e. **Auxiliar do constructor**. 3ª. Ed. Rio de Janeiro: Alves, 1908.

AZEVEDO, Paulo Ormindo de. Alexander S. Buddeüs: a passagem do cometa pela Bahia. **Arquitextos** 081, texto 081_1º, janeiro 2007. disponível em: http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq081/arq081_01 (acessado em 11/3/2007).

AZUÁ, Enrique Martinez y Ruiz de. Hormigón de Cemento Armado. **La Ingeniería**. Buenos Aires: n. 24, 31 dez. 1901, p. 297-301.

BADOVICI, Jean. **Grandes Constructions: Béton Armé, Acier et verre**. Paris: Éditions Albert Morancé, 19--.

BAHIANA, Gastão. Clube de Engenharia. In: Associações. **Jornal do Commercio**. Rio de Janeiro: 21 ago. 1930.

_____. Fundamentos da Architectura Brasileira. **Architectura no Brasil**. Rio de Janeiro: ano 3, vol 5, n. 29, jun.-jul. 1926, p. 164-171.

BALDASSINI, Alejandro. Como pensa ... **Forma**. Rio de Janeiro: mar. – abr. 1931, 18).

BANHAM, Reyner. **A Concrete Atlantis: US Industrial Building and European Modern Architecture, 1900-1925**. Cambridge, Mass; London: MIT Press, 1986.

_____. **Teoria e projeto na primeira era da máquina**. São Paulo: Perspectiva, 1976.

BARATA, Mário. **Escola Politécnica do Largo de São Francisco. Berço da Engenharia brasileira**. Rio de Janeiro: Associação dos antigos alunos da Politécnica, Clube de Engenharia, 1973.

BARCINA, Florencia. Robert Russel Prentice. In: MÉNDEZ, Patricia et ali. **Reencuentro con la arquitectura del siglo XX**. Buenos Aires: Cedodal; SCA, 2006, s.p.d.

BARDI, Pietro Maria. **Engenharia e Arquitetura na Construção**. São Paulo: Banco Sudameris Brasil S. A., 1985.

BAUDOT, Anatole de. **L'Architecture: le passe, la présent**. Paris: Lib. Renouard, 1916.

BENCHIMOL, Jaime Larry. **Pereira Passos: um Haussmann Tropical. A renovação urbana da cidade do Rio de Janeiro no início do século XX**. Rio de Janeiro: Secretaria de Cultura, Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural, Divisão de Editoração, 1992.

BENEVOLO, Leonardo. **História da Arquitetura Moderna**. Trad. Goldberger, A. M. 4ª. Ed. São Paulo:

Perspectiva, 2009.

BERMAN, Marshall. **Tudo que é sólido desmancha no ar: aventura da modernidade**. Trad.: MOISÉS, C. F. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

BILLINGTON, David P. **Robert Maillart's Bridges: the art of engineering**. Princeton: Princeton University Press, 1979.

BLANCO, Giovanni & NETO CAMPOS, Candido Malta. Redescobrimos o Art Déco e o racionalismo clássico na arquitetura belenense. **Arquitextos** 032, texto especial 167, janeiro 2003. Disponível em: www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp167 (acessado em 11/03/2007).

BOESIGER, Willy. **Le Corbusier**. Trad. FISCHER, J. São Paulo: Martins Fontes, 1992.

BOLETIM DO INSTITUTO DE ENGENHARIA. Instituto Nacional de Padrões. **Boletim do Instituto de Engenharia**. São Paulo: n.101, abr. 1934, p.258-270.

_____. Deve-se construir em concreto ou em ferro? **Boletim do Instituto de Engenharia**. São Paulo: vol. 6, n. 29, jul. – out. 1925, 99-107.

_____. Especificações de materiais. **Boletim do Instituto de Engenharia**. São Paulo: vol. 31, n. 151, jan. – mar. 1940, p. 56-58.

BOTAS, Nilce Cristina Aravecchia. **Entre o progresso técnico e a ordem política: arquitetura e urbanismo na ação habitacional do IAPI**. (Tese de Doutorado). São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2011.

BRASIL CONSTRÓI. O Brasil é o líder no emprego do concreto armado. **Brasil Constrói**. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 195-, p.13-34.

BRAZIL-FERRO-CARRIL. Engenheiro Carlos Euler. **Brazil-Ferro-Carril**. Rio de Janeiro: ano 31, vol. 58, n. 950, 15 abr. 1940, p. 101-102.

BRENNA, Giovanna Rosso del (org.). **O Rio de Janeiro de Pereira Passos: uma cidade em questão II**. Rio de Janeiro: Index, 1985.

BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. Trad.: Goldberger, A. M. 2ª. ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 1991.

CABRAL, Maria Cristina Nascente. Joseph Gire no Rio de Janeiro. (Trabalho apresentado em pôster). In: ENCONTRO NACIONAL DE ASSOCIAÇÃO NACIONAL E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO, 1, 2010, Rio de Janeiro. **Programação e Cadernos de Resumo**. Rio de Janeiro: 2010.

CABRAL, Mario. Associação Brasileira do Cimento Armado. **Cimento Armado**. Rio de Janeiro: ano.1, vol.1, n. 1, jan. 1930, p. 26.

CAMPOS, Candido Malta. **Os rumos da cidade: urbanismo e modernização em São Paulo**. São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2002.

CAMPOS, Cristina de. **Ferrovias e saneamento em São Paulo: o engenheiro Antonio Francisco de Paula Souza e a construção da rede de infraestrutura territorial e urbana paulista, 1870-1893**. Campinas: Pontes Editores, 2010.

CAMPOS, Vitor José Baptista. **Art-Déco na arquitetura paulistana: uma outra face do moderno**. (dissertação de mestrado). São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 1996.

CANEZ, Ana Paula M. et ali (org.s). **Acervos Azevedo Moura Gertum e João Alberto: imagem e**

construção da modernidade em Porto Alegre. Porto Alegre: UniRitter, 2004.

CANEZ, Ana Paula M. **Arnaldo Gladosch: O edifício e a Metrópole.** (Tese de Doutorado). Porto Alegre: Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2006.

CAPUA, Júlio. Concreto Armado. **Architectura e construções.** São Paulo: Instituto Paulista de Arquitetos, n. 1, ago. 1929, p. 20-1.

CARAM, André Luís Balsarte. **Pujol: concreto e arte.** São Paulo: Banco do Brasil, 2001.

CARVALHO, Gabriela. **A Aventura do Concreto no Rio de Janeiro: 1900-1936.** Rio de Janeiro: SNIC, 2003.

CARVALHO, Maria Cristina Wolff. **Ramos de Azevedo.** São Paulo: EDUSP, 1999.

CAVALCANTI, Carlos (org.). **Dicionário Brasileiro de Artistas Plásticos.** Brasília: Ministério da Educação e Cultura / Instituto Nacional do Livro, 1973.

CAVALCANTI, Lauro Pereira. **Moderno e brasileiro: a história de uma nova linguagem na arquitetura (1930-1960).** Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2006.

CENTRO DE ARQUITETURA E URBANISMO. **Art déco na América Latina. 1º. Seminário Internacional.** Rio de Janeiro: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro / SMU, Solar Grandjean de Montigny – PUC/RJ, 1997.

CEZAR, Paulo Bastos & CASTRO, Ana Rosa Viveiros de (org.s). **A Praça Mauá na Memória do Rio de Janeiro.** Rio de Janeiro: João Fortes Engenharia / Editora Ex Libris, 1989.

CHAMBRE SYNDICALE DES CONSTRUCTEURS EN CIMENT ARMÉ DE FRANCE ET L'UNION FRANÇAISE. **Cent ans de Béton Armé (1849-1949).** Paris: Éditions Science & Industrie, 1949.

CHRISTIANI & NIELSEN. Construção do novo hipódromo do Jockey Club. **Revista Brasileira de Engenharia.** Rio de Janeiro: tomo 11, n. 5, mai. 1926, p.186-196.

CHRISTOPHE, Paul. **Le béton armé et ses applications.** 2ª. Ed. Paris. Ch. Béranger, 1902.

CIMENTO E CONCRETO. A Indústria de Cimento no Brasil. **Cimento e Concreto. Boletim de Informações.** São Paulo: Associação Brasileira de Cimento Portland, n. 65, 1953, p. 753-760.

_____. A Indústria de Cimento no Brasil. Histórico e característicos da Indústria de Cimento Portland. **Cimento e Concreto. Boletim de Informações.** São Paulo: Associação Brasileira de Cimento Portland, n. 43, 1940, p. 247-258.

CODY, Jeffrey W. **Exporting American Architecture, 1870-2000.** London; New York: Routledge, 2003.

COHEN, Jean-Louis (org.). **Scenes of the World to come: European Architecture and the American Challenge, 1893-1960.** Paris: Flammarion; Canadian Centre for Architecture, 1995.

COHEN, Jean-Louis. Avant-Propos. In: GIEDION, Sigfried. **Construire em France: en fer, en béton.** Trad. Ballangé, G. Paris: Éditions de la Villette, 2000, p. VII-XVII.

COIGNET, François. **Bétons agglomérés appliqués a l'art de constuire.** Paris, E. Lacroix, 1861.

COLLINS, Peter. **Changing Ideals in Modern architecture, 1750-1950.** London: Faber & Faber, 1965.

_____. **Concrete: The Vision of a New Architecture: a study of Auguste Perret and his precursors.** London: Faber & Faber, 1959.

COLQUHOUN, Alan. **Modernidade e tradição clássica: ensaio sobre arquitetura 1900-1987**. Trad. Brito, C. São Paulo: Cosac Naify, 2004.

CONCRETO. História e Apreciação da Norma Brasileira Para Cálculo e Execução das Obras de Concreto Armado (NB-1). **Concreto**. Rio de Janeiro: vol.5, n. 33, 1940, p. 168-172.

_____. O concreto armado no Brasil. Ficha n. 15: As Tribunas do Jockey Club – Rio de Janeiro. **Concreto**. São Paulo: ABCP, dez. 1938, 201-204.

CONDE, Luiz Paulo; NOGUEIRA, Mauro; ALMADA, Mauro & SOUZA, Eleonora F. Anônimo, mas fascinante: Protomodernismo em Copacabana. **Arquitetura e Urbanismo**. São Paulo: n. 16, fev. / mar. 1988, p. 68-75.

CONDIT, Carl W. The First Reinforced-Concrete Skyscraper: The Ingalls Building in Cincinnati and its Place in Structural History. **Technology and Cultura**, vol. 9, n. 1 (jan. 1968), p. 1-33. Sítio Eletrônico: www.jstor.org/stable/3102041 (acessado em 18/6/2010).

CONDURU, Roberto. Prefácio. In: COLQUHOUN, Alan. **Modernidade e tradição clássica: ensaio sobre arquitetura 1900-1987**. Trad. Brito, C. São Paulo: Cosac Naify, 2004, p. 7-14.

_____. Tectônica Tropical. In: ANDREOLI, Elisabetta & FORTY, Adrian. **Arquitetura Moderna Brasileira**. Londres: Phaidon, 2004, p. 56-105.

CONSELHO REGIONAL de Engenharia e Architectura 6ª. região. **BOLETIM DO INSTITUTO DE ENGENHARIA**. São Paulo: n. 135, mar. 1938, p.203-216.

CORONA, Eduardo & LEMOS, Carlos. **Dicionário de Arquitetura**. 2ª. Ed. São Paulo: Edart, 1989.

COSTA, Cacilda Teixeira da. **O Sonho e a Técnica: a arquitetura de ferro no Brasil**. São Paulo: Editora Universidade de São Paulo, 1994.

COSTA, Lúcio. Muita Construção, Alguma Arquitetura e um Milagre (Correio da Manhã, 15 jun. 1951). In: XAVIER, Alberto (org.). **Depoimentos de uma Geração – arquitetura moderna brasileira**. São Paulo: Cosac Naify, 2003, p.78-97.

_____. 1951. Depoimento de um arquiteto carioca. In: XAVIER, Alberto (org.). **Lúcio Costa: sobre arquitetura**. 1ª. Reimpressão em fac símile. Porto Alegre: UniRitter Ed., p.169-201, 2007.

_____. Razões da Nova Arquitetura (Revista de Engenharia da Diretoria da PDF, vol. III, n. 1, jan. 1936). In: XAVIER, Alberto (org.). **Lúcio Costa: sobre arquitetura**. 1ª. Reimpressão em fac símile. Porto Alegre: UniRitter Ed., p.17-41, 2007.

CRAVOTTO, Mauricio. La Arquitectura Moderna y la Exposición de Artes Decorativas e Industriales Modernas de Paris. **Arquitectura**. Montevideo: n. 97, dez. 1925, 266-278.

CULOT, Maurice et ali. **Les frères Perret: l'oeuvre complète**. Paris: Institut Français d'Architecture; Éditions Norma, 2000.

CUNHA FILHO, José Marianno. **À Margem do Problema Arquitetônico Nacional**. Rio de Janeiro: s.n., 1943.

CUNHA, Octavio A. Ribeiro. **Esthetica do Cimento-Armado. These da Cadeira de Architectura Civil, etc. Para o Curso da 8ª Secção na Escola Polytechnica**. Rio de Janeiro: Jornal do Commercio, 1917.

CURTIS, William. **Modern Architecture since 1900**. 3ª ed. Londres: Phaidon, 1996.

CUSACK, Patricia. Architects and the Reinforced Concrete Specialist in Britain 1905-1908. **Journal of**

the Society of Architectural Historians, vol. 29 (1986), p. 183-196. Sítio Eletrônico: www.jstor.org/stable/1568507 (acessado em 18/6/2010 12:47).

CZAJKOWSKI, Jorge (org.). **Guia da arquitetura Art Déco no Rio de Janeiro**. 3ª ed. Rio de Janeiro: Casa da Palavra / Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 2000.

D'ALAMBERT, Clara Correia. Um novo modelo de construção no limiar do século 20 – Concreto armado: experiências técnicas, especulações estéticas. **Sinopses**. São Paulo: FAU, n. 39, abr. 2003, p. 37-59.

DEAN, Warren. **A industrialização de São Paulo, 1880-1945**. São Paulo: Difusão Européia do Livro/ EDUSP, 1971.

DELHUMEAU, Gwanaël. **L'Invention du Béton Armé. Hennebique : 1890-1914**. Paris: Norma Éditions, 1999.

DERBLI, Heitor. **Edifícios empresariais como marco do processo de transição na arquitetura carioca: A Noite; Avenida Central; Centro Empresarial Rio e Teleporto**. (Dissertação de Mestrado). Rio de Janeiro: PROPAR-UFRJ, 2006.

DEVOTO, Fernando J. & BORIS, Fausto. **Brasil e Argentina: um ensaio de história comparada (1850-2002)**. São Paulo: Editora 34, 2004.

DIÓGENES, Beatriz. **Arquitetura e Estrutura: o uso do concreto armado em Fortaleza**. Fortaleza: editora UFCE, 2010.

DÍOS, Jorge Ramos de. **El Sistema del Art Déco: Centro y Periferia. Un caso de apropiación en la Arquitectura Latinoamerica**. Bogotá: Escala, 1991.

DURAND, José Carlos. **Arte, privilégio e distinção: artes plásticas, arquitetura e classe dirigente no Brasil, 1855-1986**. São Paulo: Perspectiva, 1989

ELLIOTT, C. D. **Technics and Architecture. The Development of Materials and Systems for Buildings**. Cambridge, Mass., Londres: 1994.

EWALDSEN, Harald. Um arranha céu construído sobre areia. Observações relacionadas à mecânica dos solos. **Revista do Clube de Engenharia**. Rio de Janeiro: n. 32, mai. 1937, p. 1373.

FALBEL, Anat. Cartas da América: arquitetura e modernidade. 8º. **Seminário DOCOMOMO Brasil**. Rio de Janeiro: Anais, 2009.

FAUSTO, Boris. **História do Brasil**. 13ª. Ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2009.

FERRAZ, Geraldo. **Warchavchik e a introdução da nova arquitetura no Brasil: 1925-1940**. São Paulo: Museu de Arte, 1965.

FICHER, Sylvia. **Os Arquitetos da Poli: Ensino e Profissão em São Paulo**. São Paulo: EDUSP, 2005.

FONDS BÉTONS ARMES HENNEBIQUE (BAH): Bureau technique central. http://archiwebture.citechaillot.fr/awt/fonds.html?base=fa&id=FRAPN02_BAH_fonds-660#haut.

FRAMPTON, Kenneth. Rappel à l'ordre: argumentos em favor de tectônica. *Architectural Design* 60. New York: n. 3-4, 1990, p. 19-25 apud: NESBITT, Kate. **Uma nova agenda para a arquitetura: antologia teórica (1965-1995)**. Trad. Pereira, V. São Paulo: Cosac Naify, 2006, p.557-569.

_____. **Studies in Tectonic Culture. The Poetics of construction in nineteenth and twentieth century**. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1995.

- FRANCASTEL, Pierre. **Art et Technique aux 19e. et 20e. siècle.** Paris: Les Éditions de Minuit, 1956.
- FRANCESCONI, Léa. **O Estado e o papel estratégico da Indústria do cimento no Brasil.** (Tese de Doutorado). São Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras, Ciências Sociais e História da Universidade de São Paulo, 1996.
- FREITAS, Antonio de Paula. Construções em cimento armado. **Revista dos cursos da Escola Polytechnica do Rio de Janeiro.** Rio de Janeiro: ano 1, 1904, p. 151-192.
- FREITAS, Maria Luiza de. **O Lar conveniente: os engenheiros e as inovações espaciais e tecnológicas nas habitações populares de São Paulo (1916-1931).** (dissertação de mestrado). São Carlos: Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2005.
- _____. **Os periódicos de Engenharia e o Debate de Arquitetura e da Racionalização das Construções em São Paulo: entre 1915 e 1937.** Relatório de Iniciação Científica – CNPq/ PIBIC. São Carlos: Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2002.
- FRISBY, David. **Paisaje urbanos de la modernidad: exploraciones críticas.** Trad.: MOSCONI, L. Bernal: Univ. Nacional de Quilmes; Buenos Aires: Prometeo Libros, 2007.
- GALEFFI, Lúcia Maria. **A linguagem Déco da arquitetura: uma dimensão da arquitetura moderna.** (dissertação de mestrado). Salvador: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal da Bahia, 2003.
- GAMA, Ruy. **A Tecnologia e o Trabalho na História.** São Paulo: Nobel / EDUSP, 1986.
- _____. **Ciência e técnica: antologia de textos históricos.** São Paulo: TA Queiroz, 1992.
- GIEDION, Sigfried. **Construire em France: en fer, en béton** (Bauen in Frankreich: Eisen, Eisenbeton, 1928) Trad. Ballangé, G. Paris: Éditions de la Villette, 2000.
- _____. **Espaço, Tempo e Arquitetura: o desenvolvimento de uma nova tradição** (Space, time and Architecture – Growth of a New Tradition, 1941). Trad. Lamparelli, A. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2004.
- GITAHY, Maria Lúcia Caira. **São Paulo e a tecnologia, 1899-1948. Estudos de história do trabalho como fundamentos sociais da arquitetura e do urbanismo.** (Tese de Livre-docência). São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2002.
- _____. Adaptando e inovando: o Laboratório de Ensaio de Materiais da Escola Politécnica e a tecnologia do concreto em São Paulo. **História, Ciências, Saúde – Manguinhos.** Rio de Janeiro: vol. 7, n.3, Nov. 2000 – fev. 2001, p. 675-690.
- _____. O papel do gabinete de resistência dos materiais da Escola Politécnica na transferência da tecnologia do concreto para São Paulo, 1899-1925: um relato preliminar da pesquisa. **Revista Pós.** São Paulo: número especial, 1994, p. 232-241.
- GITAHY, Maria Lúcia Caira & XAVIER, Paulo Cesar Pereira (org.). **O complexo industrial da construção e a habitação econômica moderna, 1930-1964.** São Carlos: Editora Rima; FAPESP, 2002.
- GORELIK, Adrián. O moderno em debate: cidade, modernidade e modernização. In: MIRANDA, Wander Melo. **Narrativas da Modernidade.** Belo Horizonte, Autêntica, 1999.
- GRAEFF, E. **Arte e Técnica na formação do arquiteto.** São Paulo: Studio Nobel / Fundação Vilanova Artigas, 1995.

GRINDA, Efren G. El Hormigon armado. **Tectonica**. Madrid: n.3, set. – dez. 1996, p. 4-13.

GUIMARAENS, Ceça (org.). **Arquitetura e movimento moderno**. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 2006.

GUTIERREZ, Ramon (org.). **Alemanes em La arquitectura rioplatense**. Buenos Aires: Cedodal, 2005.

_____. **Alfredo Massüe. Eclecticismo y Art Nouveau en el Río de la Plata**. Buenos Aires: Fundación Cedodal, 2000.

GUTIERREZ, Ramon. **Buenos Aires: evolución histórica**. Buenos Aires: Fondo Editorial Escala, 1992.

HEGG, Felix. Algumas considerações sobre o futuro da indústria do cimento no Brasil. **Revista Brasileira de Engenharia**. Rio de Janeiro: tomo 4, n. 4, out. 1922, p. 143-151.

HILLIER, Bevis. **Art Déco of the 20s and 30s Style**. London: Buena Vista / Dutton Pictureback, 1968.

HOBSBAWN, Eric. **A era dos extremos: o breve século XX, 1914-1991**. Trad.: SANTARRITA, M. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

HOMEM, Maria Cecília Naclério. **O prédio Martinelli: ascensão do imigrante e a verticalização de São Paulo**. São Paulo: Projeto, 1984.

HOUAISS. **Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa 1.0**. Rio de Janeiro: editora Objetiva / Houaiss, 2009.

JAMOT, Paul. **A. G. Perret et l'architecture du Béton Armé**. Paris; Bruxelas: Librairie Nationale d'Art et d'Histoire, 1927.

JANBERG, Nicolas. François Hennebique.
<http://en.structurae.de/persons/data/index.cfm?id=d000016>.

JENCKS, Charles. **Movimentos Modernos em Arquitetura**. Trad. Lima, J. L. São Paulo: Martins Fontes, 1985.

JOHNS, Thor. Ampliação e Reconstrução do Elevador Lacerda na Bahia. Projeto e construção de Christiani & Nielsen. In: Construções Diversas. **Cimento Armado**. Rio de Janeiro: ano 1, vol. 1, n. 6, jun. 1930, p. 188-192.

_____. Ampliação e Reconstrução do Elevador Lacerda na Bahia. Projeto e construção de Christiani & Nielsen (conclusão). In: Construções Diversas. **Cimento Armado**. Rio de Janeiro: ano 1, vol. 2, n. 7, jul. 1930, p. 24-26.

_____. Quatro diferentes tipos de Pontes de Concreto Armado para Estradas de Rodagem construídas de 1924 a 1926. **Revista Brasileira de Engenharia**. Rio de Janeiro: tomo 12, n. 4, out. 1926, p.134-151.

JOPPERT, Maurício. A engenharia hidráulica no estado do Guanabara: influência dos técnicos estrangeiros. In: GUIMARÃES FILHO, Octávio; FERNANDES, Manoel A. da C. B; DANTAS, Carlos (org.). **Quatro séculos de cultura: o Rio de Janeiro, estudado por 23 professores**. Rio de Janeiro, UFRJ, 1966, p. 23-42.

JORNAL DO COMMERCIO. Livro de ouro comemorativo do Centenário da Independência do Brasil e da Exposição Internacional do Rio de Janeiro. **Jornal do Commercio**. Rio de Janeiro: Anuario do

Brasil, set. 1922.

JULLIAN, René. **Histoire de l'Architecture em France de 1889 a nos jours. Un siècle de modernité.** Paris : Philippe Sers, 1984.

JUNQUEIRA, J. Augusto. Normas da comissão alemã de concreto armado – 1932. **Boletim do Instituto de Engenharia.** São Paulo: n.90, mai. 1933, p.315-318.

KESSEL, Carlos. **A vitrine e o espelho: o Rio de Janeiro de Carlos Sampaio.** Rio de Janeiro: Secretaria das Culturas, Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural, Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, 2001.

_____. **Arquitetura Neocolonial no Brasil entre o pastiche e a modernidade.** Rio de Janeiro: Jauá Editora, 2008.

_____. **Tesouros do Morro do Castelo: mistério e história nos subterrâneos do Rio de Janeiro.** Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008.

KIERDORF, Alexander. Why Hennebique failed in Germany. Strategies and Obstacles in the introduction of a New Construction Technology. **Proceedings of the Third International Congress on Construction History.** Cottbus: Brandenburg University of Technology, 20-24 Mai. 2009, p.897-901.

KRAMER, Ellen W. & RAAFAT, Aly A. A Pioneer Structure of Reinforced Concrete. **Journal of the Society of Architectural Historians**, vol. 20, n.1 (mar. 1961), p. 34-37. Sítio Eletrônico: www.jstor.org/stable/988152 (acessado em 18/6/2010).

KÜHL, Beatriz M. **Arquitetura de ferro e arquitetura ferroviária em São Paulo: reflexões sobre a sua preservação.** São Paulo: Ateliê Editorial, FAPESP, Secretaria da Cultura, 1998.

KUSHIR, Beatriz & HORTA, Sandra. **Avenida Central: contrastes do tempo.** Rio de Janeiro: Rede da memória virtual brasileiro, 2006. <http://bndigital.bn.br/redememoria/avcentral.html>.

LE CORBUSIER. **Por uma arquitetura.** Trad. Rebouças, U. 6ª. Ed. São Paulo: Perspectiva, 2002.

_____. **Precisões sobre um estado presente da arquitetura e do urbanismo.** Trad. Moura, C. E. M. São Paulo: Cosac Naify, 2004.

LE GOFF, Jacques. **História e memória.** 5a. ed. Campinas: Editora da Unicamp, 2003.

LEGAULT, Rejean. L'art de l'ingénieur: constructeur, entrepreneur, inventeur. Centre George Pompidou, Paris. 25 jun. – 29 set. 1997. **Journal of the Society of Architectural Historians.** In: Exhibitions. 57, mar. 1998, p.75-79.

LEME, M. C. S (org.). **Urbanismo no Brasil: 1895-1965.** São Paulo: Studio Nobel, 1999.

LEMOS, Carlos A. C. **Alvenaria Burguesa.** São Paulo: Nobel, 1985.

_____. **Arquitetura Contemporânea.** In ZANNI, Walter (org.). **História Geral da Arte no Brasil.** São Paulo: Instituto Moreira Salles, vol.2, 1983, p.823-866.

LÉVY, Maria Bárbara. **A indústria do Rio de Janeiro através de suas sociedades anônimas.** Rio de Janeiro: Editora UFRJ, Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, 1992.

LEVY, Ruth Nina Vieira Ferreira. A Exposição do Centenário como marco para a profissão do arquiteto. **19&20.** Rio de Janeiro: v. II, n. 3, jul. 2007. Sítio Eletrônico: <http://www.dezenovevinte.net/arte%20decorativa/ad_ruth.htm>.

LIERNUR, Jorge F. & SILVESTRE, Graciela. **El umbral de la metrópole. Transformaciones técnicas y cultura en la modernización de Buenos Aires (1870-1930)**. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1993.

LIERNUR, Jorge Francisco & ALIATA, Fernando (Comp.). **Diccionario de Arquitectura en la Argentina**. Buenos Aires: AGEA, 2004, 6v.

LIERNUR, Jorge Francisco. **Arquitectura en la Argentina del siglo XX. La Construcción de La modernidad**. 2. ed. Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes, 2008a.

_____. **Trazas de futuro. Episodios de la cultura arquitetônica de la modernidad em América Latina**. Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral, 2008b.

_____. El discreto encanto de nuestra arquitectura 1930/1960. **SUMMA**. Buenos Aires: marzo de 1986, N. 223, p. 60-79.

_____. Nuevos rascacielos en Buenos Aires: vivir en las nubes. **Arquis**. Buenos Aires: septiembre de 1994, N. 3, p. 92-95.

LIMA, Evelyn Furquim Werneck. **Arquitetura do Espetáculo: teatros e cinemas na formação da Praça Tiradentes e da Cinelândia**. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2000.

LIMA, J. B. Notas Sobre a Theoria do Cimento e o Emprego do Cimento Armado. **Revista de Engenharia do "Mackenzie College"**. São Paulo: n.1, mai. 1915, p.17-18.

LIRA, José Tavares Correia de. Ruptura e construção: Gregori Warchavchik, 1917-1927. **Novos Estudos CEBRAP**. São Paulo: n. 78, jul. 2007, p. 145-167.

LORENZO, H. C & COSTA, W. P. (org.s). **A década de 1920 e as origens do Brasil moderno**. São Paulo: Editora Unesp, 1997. (Prismas).

LYRA, Maria do Carmo Pontes & VASCONCELOS, Maria Valéria Baltar de Abreu. **Cardozo: bibliografia de Joaquim Cardozo, vida e obra**. Recife: Editora Universitária da UFPE, 2008.

MAGNY, A. V. **La construction en béton armé: theorie e pratique**. 2^a. Ed. Paris: CH. Béranger, 1923.

_____. **La construction en béton armé: theorie e pratique**. Paris: CH. Béranger, 1914.

MAGRO, Bruno Simões. As tendências da architectura contemporânea. **Boletim do Instituto de Engenharia**. São Paulo: n. 50, p. 6-9, jul. 1929.

MAIA, Francisco Prestes. Progreso e Tendências do Concreto Armado. **Architectura e Construções**. São Paulo: Instituto Paulista de Arquitetos, n. 4, abr. 1932, p. 37-42.

_____. Progreso e Tendências do Concreto Armado. **Architectura e Construções**. São Paulo: Instituto Paulista de Arquitetos, n. 5-6, mai.-jun. 1932, p.59-64

MARGENAT, Juan Pedro. **Arquitetura Art Déco en Montevideo (1925 -1950): cuando no todas las catedrales eran blancas**. Montevideo, Mercar, 2000.

MARQUES, Sônia & NASLAVSKY, Guilah. Estilo ou causa? Como, quando e onde? Os conceitos e limites da historiografia nacional sobre o Movimento Moderno. **Arquitextos** 011, texto especial 065, abril 2001. disponível em: www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp065.

MARREY, Bernard & HAMMOUTÈNE, Frank. **Le Béton à Paris**. Paris: Éditions du Pavillon de l'Arsenal, Picard Editeur, 1999.

MARTINS, Carlos Alberto Ferreira. **Arquitetura e Estado no Brasil: elementos para a**

investigação sobre a constituição do discurso moderno no Brasil; a obra de Lúcio Costa – 1924/52. (dissertação de mestrado). São Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras, Ciências Sociais e História, Universidade de São Paulo, 1987.

MAYER, Marcel. **A. & G. Perret.** Paris: Librairie de France, 1928.

MÉNDEZ, Patricia. Comunicación, energía y construcción: los pilares alemanes en el desarrollo tecnológico de Buenos Aires. In: GUTIERREZ, Ramon (org.). **Alemanes em La arquitectura rioplatense.** Buenos Aires: CEDODAL, 2005, p.155-166.

MESNAGER, Augustin. **Cours de béton arme.** Paris. Dunod, 1921.

MINDLIN, Henrique. **Arquitetura moderna no Brasil.** Rio de Janeiro: Aeroplano Editora, 2000.

MODERNELL, Renato. **Belas Artes, 75 anos.** São Paulo: Faculdade de Belas Artes de São Paulo, 2001.

MOREIRA, Alberto de Mendonça. **Cimento armado.** 3ª. Ed. São Paulo: s.n., 1925.

MOREIRA, Pedro. A Cultura Arquitetônica dos países de língua alemã e seus reflexos no desenvolvimento da Arquitetura Moderna no Brasil – 1880-1945. In: TIEMANN, Joachim et alli. **Martins-Staden-Jahrbuch.** São Paulo: Fundação Porto Seguro, n. 52, 2005, p.37-59.

MÖRSCH, Emil. **Der Eisenbeton seine Theorie und Anwendung.** Stuttgart: Verlag von Komad Witter, 1912.

MOTOYAMA, Shozo (org.). **Tecnologia e Industrialização no Brasil: uma perspectiva histórica.** São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista; Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, 1994.

MOTTA, Marly Silva da. **A nação faz cem anos: a questão nacional no centenário da independência.** Rio de Janeiro: Editora FGV; CPDOC, 1992.

NASCIMENTO, Elisa Fonseca. **Arte e Técnica na obra de Joaquim Cardozo: notas para a construção de uma bibliografia intelectual.** (dissertação de Mestrado). Rio de Janeiro: Programa de Pós-graduação em Urbanismo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2007.

NEVES, Christiano S. das. “De Re Aedificatoria”. Ao architecto ou ao Engenheiro? O caso do Hippodromo Brasileiro. **Revista de Engenharia do Mackenzie College.** São Paulo: n.48, set. 1928, p.19-22.

_____. Architectura Contemporanea. **Architectura & Construções.** São Paulo: vol. 1, n. 10, mai. 1930, 3-6.

NEVES, J. M. Silva. Victor Dubugras. **Boletim do Instituto de Engenharia.** São Paulo: n. 90, mai. 1933, p.319-320.

NOBLE, David F. **America by Design: science, technology and the rise of corporate capitalism.** Oxford: Oxford University Press, 1979.

O BRASIL TECNICO. Escola Polytechnica do Rio de Janeiro. In: Chronicas e Informações. **O Brasil Technico.** Rio de Janeiro: vol. 1, jul.-dez. 1924, p. 58-59.

OLIVEIRA, Sonia Maria Queiroz de (org.). **Planos urbanos do Rio de Janeiro: Plano Agache.** Rio de Janeiro: Centro de Arquitetura e Urbanismo, 2009.

ONDERDONCK, F. S. The Ferro Concrete Style. **The Architectural Record.** Nova York : vol. 67, 1927,

p. 68-71.

ORTIGÃO Jr., Ramalho. **O Clube de Engenharia e sua história**. Rio de Janeiro: Clube de Engenharia, 2004. Disponível em: <http://www.clubedeengenharia.org.br/novo/ramalho.php> Acesso em 25 de fevereiro de 2005

P. J. Uma Estação Modelo. **Revista Polytechnica**. São Paulo: vol. 4, n. 22, jun. – ago. 1908, p.187-192.

PARDAL, Paulo. **Memórias da Escola Politécnica**. Rio de Janeiro. Xerox do Brasil, UFRJ, Escola de Engenharia, 1984, p.174.

PATETTA, Luciano (org.). **Historia de la arquitectura: antologia critica**. Trad. Avia, J. G. Madrid: Celeste Ediciones, 1997.

PAULA, Alberto de; GUTIERREZ, Ramon & VIÑUALES, Graciela. **Influencia alemana en la arquitetura argentina**. Resistencia: talleres Graficos Nordeste, 1981.

PEREIRA, A. de Arruda. Sobre a fabricação do Cimento Portland no Brasil. **Boletim do Instituto de Engenharia**. São Paulo: n. 29, jul.-out. 1925, p. 108-9.

PEREIRA, Margareth da Silva. **Os correios e telégrafos no Brasil: um patrimônio histórico e arquitetônico**. São Paulo: MSP / Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 1999.

PERRET, August. Qué és arquitectura? 1ª. Conferencia de August Perret. **Revista de Arquitectura**. Buenos Aires: Sociedad Central de Arquitectos, 1936, p. 425-429

PETERS, Tom F. **Building the nineteenth century**. Cambridge, Mass; Londres: The MIT Press, 1996.

PETRINA, Alberto. **Guía del Patrimonio Cultrual de Buenos Aires 8: Arquitectura Art Déco**. Buenos Aires: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2007.

PEVSNER, Nikolaus. **Pioneiros do Desenho Moderno**. trad. Monteiro, J. P. 2ª ed. Lisboa; Rio de Janeiro: Ulisseia, 1962.

PFAMMATTER, Ulrich. **The making of the Modern Architect and Engineer. The origins and developments of a scientific and industrially oriented education**. Berlin: Birkhäuser, 2000.

PICON, Antoine (org.). **L'Art de l'Ingénieur: constructeur, entrepreneur, inventeur**. Paris: Centre Georg.es Pompidou; Le Moniteur, 1997.

PICON, Antoine. **Architects et Ingéniers au siècle des Lumières**. Marseille: Parenthèses, 1988.

_____. Histoire de l'architecture, histoire des sciences et des techniques. **Les Cahiers de la recherche architectural**. Paris: Cité du Patrimoine Architecturale de France, n. 23, p.12-17.

_____. **L'invention de l'ingénieur moderne. L'École des Ponts et Chaussées, 1747-1851**. Paris: Presses de l'école nationale des ponts et chaussées, 1992.

PIGAFETTA, Giorgio. **Architettura tradicionaliste: les theories et les oeuvres**. Paris: Margada, 1999.

PIMENTEL, Gustavo Ribeiro. **O concreto na verticalização de São Paulo. Edifícios altos e modernidade no centro, 1934-1957**. (Dissertação de mestrado). São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2006.

PINASSO, Emigdio. El cemento su origen y su evolucion. **Edilícia**. Rosário: ano 5, n. 4, abr. 1941, p. 13-16.

PINHEIRO, Maria Lúcia Bressan. Arquitetura residencial verticalizada em São Paulo nas décadas de

1930 e 1940. **Anais do Museu Paulista**. São Paulo: v. 16, n. 1, jan.- jun 2008, p. 109-149.

_____. Modernizada ou Moderna? A Arquitetura em São Paulo nas décadas de 30 e 40. **Revista Pós**. São Paulo: n.º 9, p.108-117, jun. 2001.

RABHA, Nina Maria de Carvalho Elias (org.). **Planos urbanos.Rio de Janeiro. O século XIX**. Rio de Janeiro: IPP, 2008.

RAGON, Michel. **Histoire de l'architecture et de l'urbanisme modernes. Vol. 1: Idéologies et Pionniers 1800-1910**. 2a. ed. Paris: Casterman, 1986.

RAINVILLE, César de. **O Vignola Brasileiro**. Novo manual prático do engenheiro, architecto, pedreiro, carpinteiro, marceneiro e serventes. Rio de Janeiro: Editores-proprietários Eduardo & Henrique Laemmert, 1880.

RANZENHOFER, O. El cemento armado em la arquitectura. In: Sección Arquitectura. **La Ingeniería**. Buenos Aires: ano 14, n. 283, 28 fev. 1910.

REBELLO, Yopanan. **A Concepção Estrutural e a Arquitetura**. São Paulo: Zigurate, 2000.

REIS FILHO, Nestor Goulart. **Aspectos da História da Engenharia Civil em São Paulo: 1860-1960**. São Paulo: Kosmos, 1989.

_____. **Racionalismo e Proto-racionalismo na obra de Victor Dubugras**. São Paulo: FBSP, 1997.

REVISTA BRASILEIRA DE ENGENHARIA. A fabricação de cimento no Brasil. **Revista Brasileira de Engenharia**. São Paulo: tomo 15, n. 4, out. 1930, p. 145-147.

_____. A formação do engenheiro civil na Dinamarca. In: Notas Profissionais. **Revista Brasileira de Engenharia**. Rio de Janeiro: n. 35, set. 1937, s.p.d.

_____. Acaba de ser inaugurado, na Bahia, o novo Elevador Lacerda. In: Chronicas e Informações. **Revista Brasileira de Engenharia**. Rio de Janeiro: ano 10, tomo 20, n.1, jan. 1930, p. 31-32.

_____. As obras da Companhia Construtora em Cimento Armado. **Revista Brasileira de Engenharia**. Rio de Janeiro: out. 1922, p.164-166.

_____. Cimento. In: Chronicas e Informações. **Revista Brasileira de Engenharia**. Rio de Janeiro: tomo 3, n.5, mai. 1922, p. 213-214.

_____. Índice Technico e Commercial. **Revista Brasileira de Engenharia**. Rio de Janeiro: ano II, tomo II, n. 4, outubro 1921, p. 213-218.

REVISTA POLYTECHNICA. A história do cimento. **Revista Polytechnica**. São Paulo: Grêmio Polytechnico, vol. 6, n.31-32, mai.-out. 1910, p. 82-3.

_____. Regulamento para as construções em Concreto Armado. **Revista Polytechnica**. São Paulo: Grêmio Polytechnico, n. 111, set. – out. 1933, 241-242.

REZENDE, Vera F. Evolução da produção urbanística na cidade do Rio de Janeiro, 1900-1950-1965. In:LEME, Maria Cristina da Silva (org.). **Urbanismo no Brasil: 1895-1965**. São Paulo: Estúdio Nobel; FAUUSP; FUPAM, 1999, p.39-70.

RIBEIRO, Mário de Azevedo. **Histórico da construção do Hipódromo Brasileiro: 1920-1926**. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1944.

RIBEIRO, Otávio Leonídio. **Carradas de Razões. Lúcio Costa e a Arquitetura Moderna Brasileira (1924-1951)**. (Tese de Doutorado). Rio de Janeiro: PUC-Rio, Departamento de História, 2005.

RIOS FILHO, Adolfo Morales de los. O Contrato da Colônia Francesa de Artistas. **Urbanismo e Viação**. Rio de Janeiro: n. 19, 1939, p.25-27.

_____. O ensino artístico. Vª. parte. **Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro**. Rio de Janeiro: vol. 265, out.-dez. 1964.

RIVAS, Luis Patricio & ARESTIZÁBAL, Irma. Buenos Aires - Río de Janeiro 1900: dos ciudades en el cambio de siglo. **Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas Mario J. Buschiazzo**. Buenos Aires: IAA-FADU, n. 33-34, 1998-1999, p. 125-133.

ROMERO, José Luis. **América Latina: as cidades e as ideias**. Trad. JOSEF, B. 2ª. Ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2009.

SÁ, Paulo. A Técnica Brasileira do Concreto Armado. **Cultura, Técnica e Ciência - C.T.C.** Rio de Janeiro: ano 16, n. 30, abr. 1947, p. 1567-1571.

_____. Como o Brasil estabelece padrões nacionais. **Revista de Organização Científica**. São Paulo: ano 11, n.130, out. 1942, p.222.

SANCHEZ, Maria Ligia Torres. **Construções de Paulo Ferreira Santos: a fundação de uma historiografia da arquitetura e do urbanismo no Brasil**. (Tese de Doutorado). Rio de Janeiro: PUC-Rio, Departamento de História, 2004.

SANT'ANNA, Oswaldo G. Concreto Armado. **Cultura, Técnica e Ciência: C.T.C.** Rio de Janeiro: Universidade Nacional de Engenharia, ano 11, n. 26, dez. 1944, p. 933-964.

SANTOS, Felipe dos Santos. **Nossas pontes de concreto armado**. Rio de Janeiro: Livraria Científica Brasileira, 1924.

SANTOS, Felipe dos Santos. Notícias sobre algumas das nossas pontes de concreto armado. **Revista Brasileira de Engenharia**. In: Seção Técnica. Rio de Janeiro: tomo 4, n. 6, dez, 1922, p. 300-306.

SANTOS, Fina; ALEXANDER, R. et alli. **Antecedentes de la arquitectura actual: 13 ensaios sobre la genealogia de nuestra actualidad arquitetônica**. Buenos Aires: Editorial Contemporanea SRL, 1959.

SANTOS, Paulo Ferreira. A Arquitetura da sociedade industrial. VII – O fator estrutural: estruturas de concreto armado. **Habitat**. São Paulo: n. 28, mar. 1956, p.56-60.

_____. A Arquitetura Moderna e suas raízes. In: SANTOS, Paulo F. (org.). **O período moderno**. Rio de Janeiro: Museu Nacional de Belas Artes, 1981, p.61-92.

_____. Quatro séculos de Arquitetura. In: GUIMARÃES FILHO, Octávio; FERNANDES, Manoel A. da C. B; DANTAS, Carlos (org.). **Quatro séculos de cultura: o Rio de Janeiro, estudado por 23 professores**. Rio de Janeiro, UFRJ, 1966, p. 43-202.

_____. Raízes da Arquitetura Contemporânea. **Arquitetura e Engenharia**. Belo Horizonte: ano 6, n.30, mar.-abr. 1954, p.57-65.

SANTOS, Roberto Eustáquio dos. **A armação do concreto no Brasil. História da difusão da tecnologia do concreto armado e da construção de sua hegemonia**. (Tese de Doutorado). Belo Horizonte: Faculdade de Educação da UFMG, 2008.

_____. A cultura do concreto armado no Brasil: educação e deseducação dos produtores do espaço construído. **Anais do IV Congresso Brasileiro de História da Educação**. Goiânia: Universidade Católica de Goiás, 2006. Sítio eletrônico: www.arquitetura.ufmg.br/mom/05_biblioteca/acervo/santos_cultura (acessado em 20/10/2008).

SARLO, Beatriz. **Modernidade Periférica. Buenos Aires 1920 e 1930**. Trad. e posfácio: PINTO, J. P. São Paulo: Cosac Naify, 2010.

SCA: **100 años de compromiso con el país, 1886 / 1986**. Buenos Aires: SCA, 1993.

SCHLEE, Andrey & FICHER, Sylvia. Bahia – um outro modernismo: paralelo e escamoteado. **Anais do 1º DO.CO.MO.MO. Norte-Nordeste**. Salvador: FAU-UFBA, jun. 2008. Sítio Eletrônico: www.docomomo.org.br

SCHULZ, Eberhard. **Entre vidro y hormigón: manual e arquitectura contemporánea**. Trad. Newman, P. Buenos Aires: EUDEBA, 1964.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. 2ª. Ed. São Paulo: Edusp, 1999.

_____. Elisário Bahiana e a Arquitetura Art Déco. **Projeto**. São Paulo: n.º. 67, set. 1984, p.14-22.

SEGRE, Roberto. **América Latina, fim de milênio: raízes e perspectivas de sua arquitetura**. Trad. Brandão, E. São Paulo: Studio Nobel, 1991.

SENNET, Richard. **O Artífice**. Trad. Marques, C. Rio de Janeiro: Editora Record, 2009.

SILVA, Joana Mello de Carvalho. **O arquiteto e a produção da cidade: a experiência de Jacques Pilon em perspectiva 1930-1960**. (Tese de Doutorado). São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2010.

SILVA, Lúcia. **História do Urbanismo no Rio de Janeiro: Administração Municipal, Engenharia e Arquitetura dos anos 1920 à Ditadura Vargas**. Rio de Janeiro: E-Paper, 2003.

SILVESTRE, Graciela. **El color del río. Historia cultural del paisaje del Riachuelo**. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes / Prometeo, 2003.

SIMMEL, George. A metrópole e a vida mental. Trad. REIS, S. M. dos. In: VELHO, Otávio Guilherme. **Fenômeno urbano**. 3ª. Ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1976, p. 11-25.

SIMÕES JUNIOR, José G. O ideário dos engenheiros e os planos realizados para as capitais brasileiras ao longo da Primeira República. **Arquitextos** 090, texto 090_03, novembro 2007. disponível em: http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq090/arq090_03.asp (acessado em 15/01/2010).

_____. A urbanística germânica (1870-1914). Internacionalização de uma prática e referência para o urbanismo brasileiro. **Arquitextos** 097, texto 097_03, junho 2008. disponível em: http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq097/arq097_03.asp (acessado em 20/01/2010).

SMITH-MILLER, Theodore. Concrete: the basis for south America's new Architecture. **American Architect and Architecture**. New York: vol. 150, n. 2563, jan. 1937, p.75-78.

SOMEKH, Nadia. **A cidade vertical e o urbanismo modernizador: São Paulo, 1920-1939**. São Paulo: Edusp; Studio Nobel, FAPESP, 1997.

SORENSEN, Lee. Pierre de Francastel. **Dictionary of Art Historians**. 27 nov. 2000 (www.dictionaryofarthistorians.org/francastelp.htm).

_____. Giulio Carlo Argan. **Dictionary of Art Historians**. 27 nov. 2000 (www.dictionaryofarthistorians.org/argang.htm).

_____. Sigfried Giedion. **Dictionary of Art Historians**. 27 nov. 2000 (www.dictionaryofarthistorians.org/giedions.htm).

SOUZA, Ricardo Cristiano Forjaz. **O debate arquitetônico brasileiro 1925-36**. (Tese de

Doutorado). São Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras, Ciências Sociais e História, Universidade de São Paulo, 2004.

_____. **Trajetória da arquitetura modernista**. São Paulo: O Centro, 1982.

SPENCER, Thomas. Robert Russel Prentice, died on 28 September 1960. **RIBA Journal**. Londres: mar. 1961, p. 184.

STAMP, Gavin. Introduction a Britain in the Thirties. **Architectural Design**. London: n. 10-11, 1979.

TAFURI, Manfredo & DAL CO. Francesco. **Architecture Contemporaine**. Paris: Berger-Levrault, 1982.

TAFURI, Manfredo. La Montaña desencantada. El rascacielos y la Ciudad. In: CIUCCI, Giorgio; DAL CO, Francesco; MANIERI-ELIA, Mario & TAFURI, Manfredo. **La Ciudad Americana de la guerra al New Deal**. Trad. ALÓS, M & QUETGLAS, J. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1975.

TAVARES, André. **Novela Bufa do Ufanismo em Concreto: episódios avulsos das crises conjugais da arquitetura moderna no Brasil (1914-1943)**. Porto: Dafne Editora, 2009.

TELLES, Francisco Teixeira da Silva. A Engenharia e a Construção Civil. **Engenharia**. São Paulo: n.19, mar. 1944, p. 260-267.

TELLES, Pedro Carlos da Silva. **História da Engenharia no Brasil (século 20)**. Rio de Janeiro: Clavero Editoração / Clube de Engenharia, 1993.

_____. **História da Engenharia no Brasil, séculos XVI a XIX**. 2ª. Ed. Rio de Janeiro: Clavero, 1994.

TORRES, Ary F, A primeira Reunião do Laboratório de Ensaio de Materiais da Escola Polytechnica de São Paulo. **Revista Politécnica**. São Paulo: vol.9, nº 43, dez. 1928, p.264-268.

TURAZZI, Maria Inez. **A Euforia do Progresso e a Imposição da Razão**. Rio de Janeiro: Núcleo de Publicações COPEE e Editorial; São Paulo: Marco Zero, 1989.

UZEDA, Helena Cunha de. **Ensino Acadêmico e Modernidade: o curso de arquitetura da Escola Nacional de Belas Artes, 1890-1930**. Tese de doutorado. Rio de Janeiro: Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2006.

_____. O curso de Arquitetura da Escola Nacional de Belas Artes e processo de modernização do centro da cidade do Rio de Janeiro no início do século XX. **19&20**. Rio de Janeiro: v. 5, n.1, jan. 2010. Disponível em: www.dezenovevinte.net/artedecorativa/ad_huzeda.htm (acessado em 17/2/2010).

_____. O ensino de Arquitetura na Academia de Belas Artes: 1826-1889. In: PEREIRA, Sonia Gomes (org.). **185 anos de Escola de Belas Artes**. Rio de Janeiro: UFRJ, 2002, p.41-67.

VARGAS, Milton (org.). **Contribuição para a História da Engenharia no Brasil**. São Paulo: Epusp, 1994.

_____. **História da Técnica e da Tecnologia no Brasil**. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista; Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, 1994.

VASCONCELLOS, Juliano Caldas de. **Concreto Armado, Arquitetura Moderna, Escola Carioca: levantamentos e notas**. Dissertação de Mestrado. Porto Alegre: PROPAR-UFRGS, 2004.

_____. Emílio Henrique Baumgart: o pai do concreto armado no Brasil. **Anais do DOCOMOMO Sul**. Porto Alegre: PROPAR-UFRGS, ago. 2008.

VASCONCELOS, Augusto Carlos de. **O Concreto Armado no Brasil: recordes, realizações, história**.

São Paulo: Copiare, 1985.

_____. História do concreto armado no Brasil. In: História da Engenharia (trabalho apresentado em outubro de 1985). **Engenharia**. São Paulo: n. 458, 1986, p.48-62.

_____. História do Concreto Armado no Brasil. In: VARGAS, Milton. **Contribuições para a história a engenharia no Brasil**. São Paulo, EPUSP, 1994, p.77-115.

_____. Quem merece a glória de ter inventado o concreto armado? Lambot, Hyatt, Monier, Hennebique ou Wayss? **Engenharia**. São Paulo: n. 514, 1996, p. 50-51.

VERSWIJVER, Koen et ali. The Writings of Belgian Engineer Arthur Vierendeel (1852-1940). **Proceedings of the Third International Congress on Construction History**. Cottbus: Brandenburg University of Technology, 20-24 Mai. 2009, p.1463-1470.

VIERENDEEL, Arthur. **La Construction Architecturale em fonte, fer et acier**. Paris: Dunod, 1901.

WEIMAR, Günter. As relações arquitetônicas Rio-Grandenses com o Prata. In: CLEMENTE, Elvo (org.). **Integração: artes, letras e História**. Porto Alegre, Ed. PUCRS, 1995, p. 67-79.

_____. **Arquitetos e construtores no Rio Grande do Sul**. Santa Maria: Ed. UFSM, 2004.

_____. **Arquitetura erudita da imigração alemã no Rio Grande do Sul**. (Tese de Doutorado). São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 1990.

WEISMAN, Winston. New York and the Problem of the First Skyscraper. **Journal of the Society of Architectural Historians**, vol. 12, n. 1, mar. 1953, p. 13-21. Sítio Eletrônico: www.jstor.org/stable/987622 (acessado em 18/6/2010).

WOLFNER, F. L. Tetos sem vigas. **O Brasil Technico**. Rio de Janeiro: vol. 3, n. 22, Nov. 1926, p. 479-489.

ACERVO Carioca CHRISTIANI NIELSEN Engenharia

KAARSBERG, H. S (org). **Twenty Five years of civil engineering: 1904-1929**. Copenhagen: Krohns Bogtrykkeri, 1929.

OSTENFELD, Chr. (org). **Jernbetoneris danske pioneers** (*"Danis pioneers of reinforced concrete"*). Copenhagen: Christiani & Nielsen, 1976.

CHRISTIANI & NIELSEN. **50 years of civil engineering 1904-1954**. Copenhagen: Christiani & Nielsen, 1954.

NIELSEN, Leifott (org). **75 years of civil engineering 1904-1979**. Copenhagen: Christiani & Nielsen, 1979.

CN Post (mai. 1948-1980).

CHRISTIANI & NIELSEN ENGENHEIROS E CONSTRUTORES S.A. **50 anos no Brasil**. Rio de Janeiro: Christiani-Nielsen, 1982.

LOBO, Mario (org). **Informe Carioca Especial 60 anos**. Rio de Janeiro: Carioca Christiani-Nielsen S/A, s.d.

WAYSS & FREYTAG e outras grandes construtoras

WAYSS & FREYTAG A.-G. **Festschrift aus anlass des Fünzig Jahringen Bestehens der Wayss & Freytag A.-G. 1875-1925.** Stuttgart: Verlag von Konrad Wittwer, 1925.

HENNEBIQUE **FERRO-concrete theory and practice. A handbook for engineers and architects.** London: L. G. Mouchel, 1909.

CATÁLOGOS DAS CONSTRUTORAS Argentinas

GEOPÉ. **Compañía General "GEOPÉ" de Obras Publicas Sociedad Anonima.** Empresa Construtora. Buenos Aires: Jorman, 1928

_____. **1913-1938. 25 años de labor en la Argentina: GEOPÉ.** Buenos Aires: Caras y Caretas, 1938.

SIEMENS. Siemens-Bauunion GMBH. **Berlim-Siemensstadt. Obras notables ejecutadas en los ultimos años.** Buenos Aires: Ediciones, 1938.

CHRISTIANI & NIELSEN. **CHRISTIANI & NIELSEN. Argentina, 1919-1944.** Buenos Aires: Talleres Graficos FRIGERIO, 1944.

HOLTEN-NIELSEN, S. Ingeniería en la Argentina. **CNPost.** Copenhagen: n. 24, fev.1954, p.48-50.

SÍTIOS ELETRÔNICOS:

Banco de dados sobre sistemas estruturais: <http://en.structurae.de/>

Arte brasileira do século 19 e 20: <http://www.dezenovevinte.net/>

Siemens history: <http://www.siemens.com/history/en/countries.htm>

Wayss & Freytag Ingenieurbau: <http://www.wf-ingbau.de/unternehmen/historie.html>

Vivercidades:

http://www.vivercidades.org.br/publique_222/web/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1561&sid=14&tpl=revista.htm

Acceder: <http://www.acceder.gov.ar/en/879997>

Instituto Brasileiro de Informação em ciência e tecnologia: <http://www.ibict.br/>

Memória visual de Buenos Aires: <http://www.memoriabuenosaires.com.ar/retiro.htm>

Instituto de Arte Americano: <http://www.iaa.fadu.uba.ar/>

Jstor: <http://www.jstor.org/>

Acervo do setor de projetos da arquitetura da Biblioteca da FAU-USP: <http://143.107.16.158/ProjetosFau/home>

CRÉDITO DAS IMAGENS:

Capítulo 1: Fig.1.WasmuthsMonatshefte Baukunst & Städtebau, 1930, p.159 – acervo da Sociedad Central de Arquitectos, Buenos Aires, Argentina; Fig.2. Cohen, 1995, 64 – acervo da autora; Fig.3.Acervo do IEB-USP; Fig.4. Giedion, 2000, XXXV– acervo da autora;

Capítulo 2: Fig.1.Acervo de Periódicos microfilmados da Hemeroteca da Biblioteca Nacional; Fig.2 e 3. CN Brasil, Acervo Carioca Christiani-Nielsen; Fig.4. Cimento e Concreto, 1940, 248– acervo da

autora; Fig. 5. Revista Brasileira de Engenharia, abr. 1922, 27 – acervo da EP-USP; Fig. 6. Acervo Biblioteca de Obras Raras do Centro de Engenharia da UFRJ; Fig. 7. Mörsch, 1912 27 – acervo da EP-USP; Fig. 8. acervo pessoal da autora; Fig. 9. Magny, 1914, idem; Fig. 10. Goulart, 1989, 69; Fig. 11 e 12: Caram, 2001, 58-59 - acervo do Centro de Memória do IPT; Fig. 13 e 14. Revista Polytechnica, 1904, 196; Fig. 15 e 16. Billington, 1979, 83; Fig. 17. Delhumeau, 1999, 19; Fig. 18. Acervo Oigres Macedo; Fig. 19. Lima, 2000, 263; Fig. 20, 21, 22. Acervo de recortes de jornais da Biblioteca Paulo Ferreira dos Santos do IPHAN-Rio; Fig. 23. Urbanismo e Viação, 1940, 63 – acervo EPBC-USP; Fig. 24 e 27. Cezar & Castro, 1989, 59 e 61; Fig. 25. Acervo Paulo Santos; Fig. 26. Carvalho, 2006; Fig. 28, 29, 30, 32. Acervo Paulo Santos; Fig. 31. Forma, 1930 – acervo FAU-USP; Fig. 32. Urbanismo e Viação, 1928; Fig. 34, 35, 36. Acervo Paulo Santos.

Capítulo 3: Fig. 1. CN 25 anos, 1929, 59 – acervo Biblioteca FAU-USP; Fig. 2, 3 e 6. Revista de Arquitectura, 1926, s.p.d. – acervo da Sociedad Central de Arquitectos, Buenos Aires, Argentina; Fig. 4 e 68. Monatshefte, 1932 – acervo SCA; Fig. 5. Liernur, 2008; Fig. 7. La Ingeniería, 15 dez. 1902; Fig. 8, 58, 62 e 63. GEOPÉ 1913-1938 – acervo Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires; Fig. 9, 18 e 19. Álbum GEOPÉ – acervo IAA-FADU-UBA; Fig. 10. El Arquitecto Constructor – acervo Cedodal, Buenos Aires; Fig. 11 e 12. Siemens-Bauunion GMBH, 1938,4; Fig. 13. CACyA, 1931 – acervo SCA; Fig. 14, 15, 16 e 17. WAYSS & FREYTAG A.-G., 1925, s.p.d. – acervo EPBC-USP; Fig. 20. El Arquitecto Constructor – acervo Cedodal; Fig. 21 e 22. Hormigón Armado, 1926 – acervo CEDIAP, Ministerio da Economia do Governo Argentino; Fig. 23. LOBO, s.a. - acervo particular da autora; Fig. 24 e 52. Carvalho, 2007, 20 e 16; Fig. 25, 26 e 27. CN Post, n.5 – acervo da Carioca Christiani-Nielsen Engenharia; Fig. 28 e 33. Acervo Biblioteca Paulo Ferreira Santos, Iphan-Rio; Fig. 29, 64. Acervo EPBC-USP; Fig. 30. Autor: Augusto Malta - acervo iconografia da Biblioteca Nacional; Fig. 31. Caram, 2001, 123; Fig. 32, 34, 35 e 36. acervo EPBC-USP; Fig. 37, 38, 39, 48, 49 e 50. CN Post – acervo particular da autora; Fig. 40, 48, 49 e 78 e 79. 60 anos de Christiani Nielsen no Brasil – acervo da Carioca Christiani-Nielsen Engenharia; Fig. 41. Revista Polytechnica, mai.-out. 1910, 18; Fig. 42. Acervo da Biblioteca da Previdência Social, Rio de Janeiro; Fig. 43. Viação, dez. 1928 - acervo EPBC-USP; Fig. 44. Johns, out. 1926, 147; Fig. 47 e 69. Cezar & Castro, 1989, 85 e 63; Fig. 51. Cité du patrimoine française; archive Bureau Hennebique – fotografia de Marcelli de Freitas; Fig. 53, 54, 55, 56, 57. Acervo Biblioteca Paulo Ferreira Santos, Iphan-Rio; Fig. 59, 60 e 61. Nuestra Arquitectura, jul. 1934 – acervo SCA; Fig. 65 e 66. Homem, 1984, 68; Fig. 67. Nuestra Arquitectura, mar. 1934 – acervo SCA; Fig. 70. Concreto, 1939, 148 – acervo EPBC; Fig. 71 e 72. La Ingeniería – acervo Facultad de Ingeniería-UBA; Fig. 73. Architectura. Mensário de Arte – acervo Biblioteca Paulo Ferreira Santos, Iphan-Rio; Fig. 74. Revista Siemens – acervo EPBC; Fig. 75. El Arquitecto Constructor – acervo Cedodal; Fig. 76. El Arquitecto – acervo SCA; Fig. 77 e 80. CACyA – acervo SCA.

Imagem da guarda 1: RIBEIRO, Mário de Azevedo. **Histórico da construção do Hipódromo Brasileiro: 1920-1926.** Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1944, s.p.d.

Imagem da guarda 2: CHRISTIANI & NIELSEN. **50 years of civil engineering 1904-1954.** Copenhagen: Christiani & Nielsen, 1954, p.61.

ARQUIVOS PESQUISADOS:

Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – FAU-USP;

Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Programa de Pós-Graduação, Universidade de

São Paulo;

Biblioteca de Obras Raras do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro – BOR-UFRJ;

Biblioteca Central da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – EPBC-USP;

Biblioteca Nacional, seções de iconografia e hemeroteca, Rio de Janeiro;

Acervo da Carioca Christiani-Nielsen Engenharia, Rio de Janeiro, RJ;

Biblioteca Alejandro Christophersen da Sociedad Central de Arquitectos – SCA;

Biblioteca do Instituto de Arte Americano, Facultad de Arquitectura, Diseño e Urbanismo, Universidad de Buenos Aires – IAA-FADU-UBA;

Biblioteca de la Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires – IE-UBA;

Acervo do Cedodal; Acervo do CeDIAP – Centro de Documentación e investigación de la arquitectura publica; Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Buenos Aires, Argentina.