RODRIGO AGOSTINI DE MORAES

A B C

D A A R Q U I T E T U R A

Fundamentos conceituais para
uma gramática de projeto

D i s s e r t a ç ã o apresentada à
Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo para obtenção de
Título de **M e s t r e** em
Arquitetura e Urbanismo

Área de Concentração • Linha de pesquisa

Projeto de Arquitetura • Teoria e Método

Orientador

Prof. Dr. Paulo Eduardo Fonseca Campos

São Paulo, 2016

AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE.

E-MAIL DO AUTOR: arqrodrigoagostini@gmail.com

M827a Moraes, Rodrigo Agostini
ABC da arquitetura. Fundamentos conceituais para uma gramática de projeto / Rodrigo Agostini Moraes. -- São Paulo, 2016.
183 p. : il.

Dissertação (Mestrado - Área de Concentração: Projeto de Arquitetura) – FAUUSP.
Orientador: Paulo Eduardo Fonseca Campos

1.Processos pré-fabricados 2.Gramática da forma 3.Plataforma computacional 4.Lima, João Filgueiras 1983-1993 I.Título

CDU 69.057.1

SUMÁRIO

1	Introdução	1
2	Metodologia de Pesquisa	10
3	Gramáticas da forma (<i>shape grammars</i>)	18
3.1.	Origens, definições e tipos	19
3.2.	Teorizações	26
3.3.	Aplicações	38
4	Fundamentos conceituais para uma Gramática de Projeto	
4.1	<i>The Formal basis of modern Architecture</i> , Peter Eisenman (1963)	40
4.2	Arquiteturologia: Ciência da concepção arquitetônica?	63
4.3	Gramática discursiva de J.P Duarte na Quinta da Malagueira	79
5	Estudo de Caso	
	Gramática de projeto na Arquitetura Industrializada:	
	as primeiras escolas pré-fabricadas de João Filgueiras Lima, Lelé	122
5.1	Escola Transitória de Abadiânia (1983)	127
5.2	Gramática de projeto de Lelé	132
5.3	Projetos reescritos	156
6	Conclusões	166
7	Bibliografia	171
8	Imagens (Créditos)	176

RESUMO

Considerando-se os *design methods* ou os métodos de projeção arquitetônica disponíveis, a presente dissertação aborda as gramáticas da forma (*shape grammars*) como sistema de simulação, geração e otimização de formas. Essas gramáticas podem combinar recursos descritivos e prescritivos para a solução de problemas de projeto, principalmente por meio da geração de tipos, padrões e famílias de projeto, destinados aos contextos do design industrial e da produção arquitetônica pré-fabricada. Particularmente, o manejo de gramáticas de projeto podem qualificar projetos, cujos programas envolvam uma reprodução em escala, em que se faz necessário criar variedade, flexibilidade e versatilidade construtiva.

Este objeto de estudo compõe o arcabouço teórico essencial para uma reflexão a respeito de implementações computacionais e para a automação do projeto arquitetônico.

Utilizando a base teórica e a reflexão resultante, esta pesquisa procura um reatamento prático dos fundamentos teórico-conceituais implícitos, por meio de uma análise da linguagem e da gramática de projeto presentes na arquitetura Industrializada do arquiteto João Filgueiras Lima, o Lelé, focalizando suas primeiras escolas pré-fabricadas, construídas no período de 1983 a 1993.

Espera-se, com isso contribuir para que arquitetos e usuários criem e compartilhem repertórios de projeto e de processos criativos, por meio de plataformas computacionais mais amigáveis à projeção arquitetônica, as quais tomem como base, sobretudo, as especificidades desse campo do conhecimento.

PALAVRAS – CHAVE:

gramática da forma, plataforma computacional, pré-fabricação

ABSTRACT

Considering the design methods and the architectural design methods available, this dissertation approaches shape grammars as a system of forms simulation, generation and optimization. These grammars can combine descriptive and prescriptive resources for solving project problems, mainly through the generation of project types, standards and families, in the contexts of industrial design and prefabricated architectural production. Particularly, the handling of project grammars can qualify projects whose programs involve a reproduction in scale, where variety, flexibility and constructive versatility are necessary.

This object of study makes up the essential theoretical framework for a reflection on computational implementations and for the automation of an architectural project.

Using the theoretical basis and the resulting reflection, this research aims at stimulating a practical debate on the implicit theoretical and conceptual foundations, through an analysis of the language and the project grammar present in architect João Filgueiras Lima (Lele)'s industrialized architecture, focusing on his first prefabricated schools, built during the period 1983-1993.

We expect to offer some contribution to architects and users so they can create and share project repertoires and creative processes through friendlier computing platforms to architectural design, which should be based, mainly, on the particularities of this knowledge field.

KEYWORDS:

shape grammar, computing platforms, prefab

1

INTRODUÇÃO

Contextualização

A natureza das decisões do projeto exige que suas razões sejam articuladas num discurso teórico que exponha a sua ideia de arquitetura. O projeto é a ferramenta para alcançar o objetivo desejado, mas, também, um dispositivo que exige uma sistemática de decisão.

A ideia¹ é um campo de decisões que tem a capacidade de gerar todo o projeto. Ela deve ser entendida num sistema, como relações não convencionais entre elementos arquitetônicos bem conhecidos.

O projeto então [como um campo de ideias] é um jogo complexo em que a exploração das possibilidades formais em um determinado mundo e as inferências críticas feitas por meio de uma determinada base de informações ocorrem paralelamente, convergindo para um acordo. Existe um metajogo, no qual a axiomatização do mundo projetual, as regras para a interpretação da linguagem crítica nesse mundo, as convenções de representação do mundo construtivo e o conteúdo da base de conhecimento do crítico são estabelecidos.²

¹ Idéia como elemento constitutivo da imagem. Ver : FLUSSER, Vilém. **Filosofia da Caixa Preta: Ensaio para uma futura filosofia da fotografia**. São Paulo: HUCITEC, 1985, Glossário.

² MITCHEL, William J. **A lógica da Arquitetura**. Campinas: Editora Unicamp, 2008,p.9.

Segundo (QUIROGA,2009), ao longo da história da arquitetura, os mecanismos de projeção referem-se a quatro sistemas teóricos e práticos básicos: os códigos clássicos (com suas sucessivas interpretações e variantes), os códigos formais construtivos, os padrões tipológicos e as células repetitivas da metodologia moderna.

Esses grandes sistemas não são, necessariamente, excludentes, podendo-se combinar nas metodologias de projeto abordadas pelos arquitetos em seus projetos. Em tais sistemas, as três ferramentas essenciais de projeção referem-se à linguagem, ao tipo e ao arquétipo. A estrita observância do cânone ou a sua transgressão constituem o impulso teórico essencial da produção arquitetônica de várias épocas históricas.

A tipologia como um mecanismo para a compreensão e o desenvolvimento do projeto adquire uma formulação teórica no Iluminismo. A taxonomia do tipo, criada por Quatremère tipo de Quincy, envolve um fluxo contínuo e evolutivo no processo e na crítica ao projeto, validado até a segunda década do século XX, quando o Modernismo, comprometido com a-historicidade de suas propostas, aposta no surgimento de uma nova linguagem.

Figs. 1 e 2 – Superstudio I Histogramas arquitetonicos

A arquitetura do Movimento Moderno adotou uma nova abordagem metodológica em relação a processos de produção e de projeto, formada por repetições de metapostulados e de mínimos funcionais *standards*, além de "elementos de emoção poética", como a *machine a habiter et a emouvoir*, conforme diria Le Corbusier. Isso constituiu um mecanismo eficaz para a composição e a aprendizagem do projeto arquitetônico e para uma geração de arquétipos referenciais, como o pavilhão alemão em Barcelona, de Mies Van, a Villa Savoye, de Le Corbusier, ou a Bauhaus de Gropius, entre outros.

Outro maquinário buscado pela arquitetura moderna é a perspectiva prefabista, na qual "os grandes arquitetos do futuro não serão os que façam as casas mais belas, senão aqueles que projetem as máquinas de fabricar as casas mais belas, com os mesmos metros quadrados, o mesmo custo, os mesmos materiais e as mesmas instalações que as restantes" (FERNÁNDEZ O., 1973, apud CAMPOS, 2002 p.64)

A arquitetura pré-fabricada e industrializada também está em analogia com as tratadísticas precedentes de Francesco Milizia (*Principi de architettura civile*, 1832) e de Julien Guadet (*Eléments et theories d'architecture*, 1894), na qual um vocabulário universal arquitetônico, formado por pequenos membros estruturais e funcionais, reúne-se para formar volumes funcionais, denominados elementos de composição, e esses, em sequência, para formar edifícios cujo estilo final estaria em aberto para a decisão do projetista.

3

4

Figs. 3 e 4 – Exposição *Elements 1914-2014*. Rem Koolhaas, Bienal de Veneza, 2014.

No século XX, um “maquinário projetual” complementar ao anterior é fomentado por outras disciplinas, como a matemática, a linguística e as ciências computacionais – computadores e softwares, as quais se encontram em desenvolvimento até o presente.

Nas décadas de 60 e 70, alguns desses modelos teóricos também começam a estabelecer novas metodologias de projeto em arquitetura, a exemplo dos métodos de projeção como linguagem de padrões, de Christopher Alexander, e as *shape grammars* (gramáticas da forma), de Stiny e Gips.

Conforme (VAZ; CELANI, 2012), a linguagem de padrões é formada por uma série de unidades de informação chamadas de padrões. Cada padrão contém o corpo de conhecimento necessário para solucionar um problema específico de projeto, ou seja, um pequeno esquema para a resolução de problemas descrito de forma verbal, associado a diagramas e a imagens ilustrativas. Os padrões sempre apresentam a mesma formatação, ou seja, as informações são estruturadas da mesma maneira em todos eles. No livro *A Pattern language*, estão reunidos 253 padrões organizados em ordem numérica crescente. Aqueles que apresentam numeração menor tratam de problemas de projeto em uma escala maior, como a cidade. Cada um deles é conectado a outros padrões, formando uma complexa rede.

As gramáticas da forma consistem num sistema de geração de formas, dado por um conjunto de alfabeto e de regras, inicialmente propostas (por Stiny e Gips, para servirem como uma plataforma destinada à geração de formas na pintura, na escultura e em formas tridimensionais.

Ainda segundo (VAZ; CELANI, 2012), mesmo com todos os padrões contendo os mesmos elementos, sua utilização é complicada, pois cada um deles apresenta grande quantidade de informação, representando assim esquemas de projeto complexos. Além disso, quando um projetista busca empregar a linguagem de Alexander, não trabalha apenas com um, mas com inúmeros padrões.

Campo-objeto da pesquisa

“ *Meu desejo não é ensinar o método que cada um deve seguir, mas somente mostrar o método que eu escolhi.*” ³

(Descartes, In: Niemeyer, Oscar. **A Forma na Arquitetura**. Rio de Janeiro: Avenir Ed.,1978, p.9)

Dada a a-temporalidade das ideias, as gramáticas da forma representam um esforço de definição e de explicação de alguns dos mecanismos para a implementação da ideação como uma ferramenta teórica a apoiar o projeto arquitetônico contemporâneo.

A presente dissertação procura avaliar o alcance da gramática da forma (*shape grammar*) e suas gramáticas extensíveis como um método de concepção arquitetônica. O rebatimento disso no campo da teoria do método de projeto arquitetônico seria o de favorecer a concepção, a comunicação e a construção da forma arquitetônica entre usuários e produtores.

Sob essa perspectiva, as gramáticas da forma, sumariamente definidas como um sistema de linguagem formado por vocabulário, regras e sentenças, podem alcançar o grau de uma gramática de projeto, por meio de uma plataforma de projeção destinada a usuários e a produtores da forma arquitetônica.

Em tal direção, o trabalho de José Pinto Duarte, autor da *Gramática da Quinta da Malagueira* (2001) traz grandes contribuições como uma gramática da forma extensível (GIPS,2002), apontando as *shape grammars* como um recurso para a customização da produção de massa.

Para o avanço das gramáticas extensíveis, é importante o relacionamento com contribuições e perspectivas abertas por outras teorizações, como as de Peter Eisenman em *The Formal Basis of modern Architecture* (1963) e a da *Arquiteturologia* de Philippe Boudon (1992).

A primeira abordagem é a de Eisenman, em *The Formal Basis of modern Architecture* (1963), em que se destaca a abordagem sistêmica da base formal arquitetônica, cuja geração é compreendida numa transformação reconhecível, operada pelo arquiteto, de uma forma genérica (sólido geométrico ou platônico pré-existente) numa forma específica (forma emergente e perceptível).

A segunda abordagem trata-se da Arquiteturologia, a “Arquitetura da Arquitetura”, segundo Boudon. A Arquiteturologia coloca-se como um campo de pesquisa dedicado à investigação da concepção arquitetônica, tendo por objetivo criar subsídios para o desenvolvimento de meios informáticos voltados à projeção arquitetônica.

A concepção arquitetônica é analisada como o raciocínio da modelização do espaço arquitetônico, o qual, por demandar operadores e operandos, como Escala e Modelo, diferencia arquitetura do espaço geométrico, sendo o último desprovido de das características de medida.

Todo esse percurso é submetido a análise e verificação por meio do estudo de caso da linguagem arquitetônica das primeiras escolas pré-fabricadas do arquiteto João Filgueiras Lima (1932-2014) – o Lelé, importante arquiteto brasileiro, que prestou valiosa contribuição no campo da pré-fabricação, aliando, singularmente, técnica e expressividade na forma arquitetônica.

Procura-se, por meio da sistemática do vocabulário pré-fabricado das obras de Lelé, revelar que a arquitetura industrializada, aliada à teorização das gramáticas da forma, podem-se incorporar numa significativa plataforma de geração de formas arquitetônicas.

Justificativas

Quão válida é a teorização de Gramática da Forma como método de projeção ? Qual seu alcance enquanto ferramenta para a criatividade e a inventividade num projeto?

A arquitetura generativa ⁴ é aquela capaz de gerar um amplo conjunto de arranjos de um dado projeto, criados por um conjunto finito de regras e por meio de operadores, com o objetivo de manipular a geometria da forma em resposta às variáveis e às questões colocadas num projeto – programa, sistema construtivo, conforto de relações de uso, conforto ambiental, entre outras naturezas.

Na perspectiva de uma gramática de projeto - sistema de reescrita de projetos, por meio de modelos novos ou prévios, também percorremos outras teorizações correlatas – arquiteturaologia, análise de base formal, gramática generativa e universal e gramáticas extensíveis.

⁴ “O que é podemos explicar: é a arquitetura, ou o desenho arquitetônico, que se origina por dados diversos, - carta solar, ventos predominantes etc. -, gerando um desenho final que leva em conta essas informações e parâmetros. Podemos esquecer o tradicional esquema planta, corte e fachada, já que programas de computação analisam as variáveis que você quiser colocar em jogo para criar volumes e planos - geralmente a partir de um módulo construtivo -, que levam em consideração as informações selecionadas. Na maioria das vezes, essas informações dizem respeito ao ambiente do entorno do projeto, em outros casos, são simplesmente estéticas, e visam a produzir um efeito gráfico”. Ver: TRONCOSO, Ursula. São Paulo : Revista AU, mar/2015

Nelas, procuramos por operadores, fundantes e/ou complementares, em próxima relação com a teoria da transcrição de Haroldo de Campos, cuja ideia central é a do tradutor como recriador. A transposição dessa teoria de linguagem à projeção arquitetônica seria uma resposta à dialética da criatividade e da inventividade, num processo de projeto, por meio da manipulação de um acervo constante de ideias, referências, modelos e vocabulários de projeto.

Segundo Haroldo de Campos, uma vez que o texto é considerado impossível de se traduzir, uma tradução de tipo literal do sentido não transporia, no outro texto, o caráter criativo e poético do texto original. No processo transcriador, o texto é recriado, numa criação paralela, para um corpo linguístico diverso. O texto é desmontado e remontado em outra língua, conforme sua própria informação estética, dosando-se as características e os equivalentes fônicos, sintáticos e semânticos, mais importantes na informação de origem. “Na tradução de um poema, o essencial não é a reconstituição da mensagem, mas a reconstituição do sistema de signos em que está incorporada esta mensagem, da informação estética, não da informação meramente semântica”⁵

⁵ CAMPOS, Haroldo. **A Reoperação do texto**. São Paulo: Editora Perspectiva, 2010,p.100.

OBJETIVOS

Esta pesquisa propõe uma reflexão sobre fundamentos para uma gramática de projeto, campo ampliado das gramáticas da forma, como um método de projeção em arquitetura.

No desenvolvimento deste percurso, pretende-se:

- Estudar criticamente, as *shape grammars* (gramáticas da forma – GF) e as gramáticas extensíveis como metodologia de projeto de arquitetura;
- Relacionar parâmetros de análise e de geração do projeto arquitetônico, estimulando a prática do estudo projetual como estratégia de acumulação de um acervo consistente de referências para a projeção ;
- Estabelecer diálogos da teoria e do método de projeto de arquitetura com abordagens interdisciplinares da matemática, da ciência computacional e da linguística, focadas no estudo da criação da forma.

2

METODOLOGIA DE PESQUISA

As *shape grammars*, primeiramente conceituadas, no início da década de 1970, por George Stiny e James Gips, no artigo “Shape grammars and the generative specification of Painting and Sculpture” (1972), tinham como objetivo estabelecer, por meio do campo teórico das linguagens formais, um sistema algorítmico de geração de formas para a pintura e a escultura, sobre as quais os artistas projetariam seus elementos e regras de composição, no intuito de produzir maior variedade no seu conjunto de obras.

Na perspectiva das gramáticas extensíveis, aberta pelas *shape grammars*, buscaremos verificar, ao longo dos estudos, como as regras atuam na geração da forma arquitetônica, e qual a relação entre os modelos nos processos de concepção arquitetônica. Posteriormente, deter-nos-emos nessa teoria como sistema para a reescrita de projetos, assim como para a geração de variabilidade na criação de tipos e de padrões de projeto na produção arquitetônica pré-fabricada.

Da reflexão bastante precisa feita por Quatremère de Quincy em seu Dicionário de Arquitetura: “ *Tipo é um elemento que serve de regra ao modelo*” (apud, ALIATA,2007), apreende-se que as regras e o modelo são categorias definidoras do conceito de tipo. Entre os métodos de concepção arquitetônica existentes, as gramáticas caracterizam-se por organizar, num só sistema, seus elementos, regras e modelos.

Valendo-se do método indutivo de pesquisa, os procedimentos metodológicos adotados para a dissertação do objeto proposto serão o estudo, a leitura e a consulta da bibliografia essencial à descrição do objeto da pesquisa, com o objetivo de conhecê-lo em profundidade. Esse repertório será submetido a um estudo de

caso aplicado, visando a realizar observações que conduzam a conclusões quanto ao alcance das gramáticas da forma como um método de projeção arquitetônica.

Tendo ciência da grande necessidade de amostragem dos métodos de projeção arquitetônica, interessa-nos o recorte das gramáticas da forma como sistema gerador para a otimização de soluções de projeto e, principalmente, como gerador de tipos, padrões de projeto, famílias de objetos etc, destinados aos contextos do design industrial e da produção arquitetônica pré-fabricada, nos quais é necessário criar o máximo de variedade com o mínimo de elementos.

Um dos melhores conjuntos para efetuar tal estudo seria uma amostra das obras do arquiteto João Filgueiras Lima, o Lelé, caracterizadas, especialmente, pela busca da racionalização e da industrialização da arquitetura, por meio da proposição de métodos e de processos de pré-fabricação de elementos construtivos inéditos no Brasil, produzidos em sua unidade de pré-fabricados.

Como metodologia a ser aplicada no estudo de caso acima mencionado⁶, avaliamos como oportuna a utilização da matriz recombinação de unidades projetuais, de alguns aspectos dos 4 experimentos efetuados e da teorização geral na gramática discursiva da Quinta da Malagueira (2001), elaborada por J. P. Duarte. Ressalvadas as diferenças entre os objetos de estudo, o do projeto da Malagueira, do arquiteto Álvaro Siza, e o nosso, será possível efetuar uma análise mais aprofundada da gramática da forma e de suas relações com a geração e o manuseio de padrões de projeto utilizados nas obras de pré-fabricação do arquiteto J.F.Lima, o Lelé.

⁶ Existem diferentes tipos de pesquisa, a cega, a heurística, ideal e a de busca estocástica. A pesquisa cega busca um objetivo sem qualquer avaliação dos estados intermediários. São algoritmos pobres de conhecimento e sua principal desvantagem é o tempo que eles tomam para encontrar uma solução, especialmente se a largura e profundidade da árvore de pesquisa são muito grandes, como na concepção de uma casa. Na busca heurística, a função é usada para estimar o valor ou a distância de estados intermediários relativamente à meta. A conversão do problema multicritério num critério único produz uma função heurística que pode ser usada numa busca heurística.

Ver: DUARTE, José Pinto. **Customizing mass Housing: A discursive Grammar for Siza's Malagueira Houses**. EUA: MIT, 2001, p.24,

A exploração das possibilidades formais por um arquiteto pode ser comparada a um caminho traçado sobre a árvore de decisão – como o fio de Ariadne no labirinto de Creta. A sequência de nós ao longo desse caminho descreve a evolução da proximidade do arquiteto com a forma que ele busca... Os galhos dessa árvore podem nem sempre seguir para cima: muitas vezes o arquiteto percebe que uma linha de exploração não levará a nada e decide abandonar alguns passos já dados para retornar a um nó anterior.⁷

Quanto à gramática de projeto de Lelé, previamente, efetuou-se um levantamento de unidades projetuais comuns sobre um conjunto de 68 projetos ao longo de sua carreira (de 1962 a 1997). Ao ganharmos familiaridade com seu vocabulário, foi possível estabelecer uma articulação e uma sequencialidade ao projeto – Modulação, elementos estruturais, elementos de fechamento e abertura, instalações prediais e implantação – para, posteriormente, estabelecermos os elementos de uma matriz recombinatória de unidades projetuais.

Nesse percurso, é possível identificar algumas heurísticas na obra de Lelé a realimentar as reescritas do projeto de escola de Abadiânia (1983), selecionada como nosso estudo de caso. Com isso pretende-se comparar o universo de reprojeto possíveis, contidos na proposta original de Lelé, com os demais gerados por heurísticas e gramáticas diversas.

⁷ Mitchel (2008 : 69)

Levantamento de unidades projetuais (obras Lelé | 1962 - 1997)

Legenda		
forma genérica	processo construtivo	Planos espaciais
linear - l	concreto prefab - c	Jardim interno - J int
centroidal - c	arg.armada - aa	Espelho d'água - E
mista - m	est.metálica - met	Painéis cromáticos - P crom

unidades projetuais						
Projeto	local (BR) ano	forma genérica	processo construtivo	mod. Construtivo ref.	Planos espaciais	
1 galpões UNB	DF, 1962	l	c	mod. decimal vigas e pilares	-	
2 UNB Colina	DF, 1962	l	c	vigas U painéis de fachada	J int (pilotis) P crom (el. Vazados)	
3 Res. Ministro Estado	DF, 1965	mista	c	2 vigas verendeel	J int E	
4 Disbrave	DF, 1965	mista	c	sheds	Parede branca em alto relevo	
5 Hosp. Taguatinga	DF, 1968	l	c	Caixão das fachadas	J int P crom	
6 Resid. Aloysio Paz	DF, 1969	l	aço e pedra	colunata metálica	J int P crom	
7 Planalto de automóveis	DF, 1972	l	c	vigas de cobertura	J int	
8 Sec. Centro Adm Bahia	BA, 1973	l	c	viga de plataforma, caixão de fachadas	J int	
9 Centro Exp. Bahia	BA, 1974	l	c	plataforma pênsil	-	
10 Ed.Camargo Correa	DF, 1974	c	c	Caixão das fachadas	J int	
11 Portobras	DF, 1974	m	c	Quadros, pilares e vigas de transição	J int	
12 Res. José S Neto	DF, 1974	l	c	vigamento principal e de cobertura	J int	
13 Res. Nivaldo Borges	DF, 1975	m	misto c/alv	porticos abobadados	J int E	
14 Igreja Centro Adm Bahia	BA, 1975	c	misto conc e pedra	pétala estrutural de cobertura	J int	
15 Res.Mario Kertesz	BA, 1977	c	c	peças mural	J int E	
16 clínica Daher	DF, 1977	c	c	vigas calhas	J int P crom	
17 Centro pesq Agrop Cerrado	DF, 1978	c	misto c/ferrocimento	vigas calhas, sheds ferrocimento	teto jardim	
18 Abrigos Renurb	BA 1978-1982	l	aa	sistema sapata - pilar - cobertura	-	
19 Estação lapa - Renurb	BA, 1979	l	misto	lajes pênseis	J int	
20 Passarela S.Joaquim Renurb	BA, 1979	l	misto	placas pré moldadas atirantadas	-	
21 Central de Delegacias Renurb	BA, 1979	c	c	vigas shed e caixas de fachada	J int	
22 Igreja de Alagados Renurb	BA, 1979	l	misto c/alvenaria e concreto	abobadados e laje nervurada	J int	
23 Convento de Brotas	BA, 1980	m	misto c/alvenaria e concreto	abobadados evigas calhas de concreto	J int	
24 Hospital Sarah DF	DF, 1980	l	mista c e aa	módulo básico de superfície 62,5cm	J int P crom	
25 Comp Saneamento Básico Renurb	BA, 1980 - 1982	l	aa	seção unitária U e T	-	
26 Sede Eletrobrás	RJ, 1981	c	c	vigamento atirantado	J int teto jardim	
27 Associação Portuguesa	DF, 1984	l	met	sheds atirantados	J int	
28 Fábrica de Abadiânia	GO, 1984	c	met	colunata e painéis de cobertura	J int	
29 Escola transitória Abadiânia	GO, 1984	l	aa	colunata e painéis de cobertura	P crom	
30 Auditorio Ilha Gov - FAEC	RJ, 1984	c	aa	vigas e painéis de cobertura	J int	
31 Drenagem de Canal - FAEC	RJ, 1984	-	aa	paineis de contenção	-	
32 Passarela - FAEC	RJ, 1984	-	aa	vigas principal treliçada	-	
33 Abrigos - FAEC	RJ, 1985	-	aa	arco cobertura e pilares centrais	-	
34 Largo da Mariquita - FAEC	BA, 1986	c	met	ancoragem cobertura de lona	-	
35 Parque do Aeroclube- FAEC	BA, 1986	l	mista	ancoragem cobertura de lona	-	
36 Balneários da Orla - FAEC	BA, 1986	c	conc	cápsula em fibra de vidro e acrílico fixada em mastro	teto jardim	
37 Sede pref.Salvador - FAEC	BA, 1986	l	met	vigas principais de fachada tipo verendeel	-	
38 Creches Mais - FAEC	BA, 1987	l	aa	mod. abobadados de cobertura	P crom	
39 Centro Com.e sindical - FAEC	BA, 1987	c	aa	sheds de cobertura	J int P crom	
40 Escolas em arg.armada - FAEC	BA, 1988	m	aa	sheds de cobertura	J int P crom	
41 Hospital Taguatinga - FAEC	DF, 1988	-	aa	sheds de cobertura	J int P crom	
42 Recuperação de centro histórico - FAEC	BA, 1988	-	aa	paredes plissadas, lajes e div. pré moldados	-	
43 Arrimo de terra armada	BA, 1989	-	aa	modulos hexagonais	-	
44 Largo dos Afritos - FAEC	BA, 1988	c	met	vigas principais de fachada tipo verendeel	J int	
45 Passarelas padronizadas - FAEC	BA, 1988	l	mista c/aa	abóbadas e treliças met, pisos placas aa	-	
46 Estação transbordo Iguatemi - FAEC	BA, 1988	l	mista c/aa	brises coloridos de cobertura	J int	
47 Futuros hospitais Sarah em aa	CB,SA,SL, 1988	l	aa	18 componentes const. pré fab	J int P crom	
48 Passarela Pernambués - CTRS	BA, 1988	l	mista c/ aa	placas em aa	-	
49 CIACS	DF, 1990	l	aa	20 comp. abadiânia, 50 no RJ, 100 FAEC, 200 CIACS	J int P crom	
50 Hosp Aparelho locomotor	CE, 1991	l	mista met c/ aa	sheds treliçados	J int P crom	
51 Hosp.Sarah Fortaleza	CE, 1991	l	mista met c/ aa	sheds treliçados	J int P crom	
52 Centro tecnologia rede Sarah - CTRS	BA, 1992	l	misto c/aa	sheds treliçados	J int P crom	
53 Hosp.Sarah BH	MG, 1993	c	mista met c/ aa	sheds treliçados	J int P crom	
54 Centro Comunitário S.Luís - CTRS	MA, 1994	c	met	shed	J int	
55 Centro apoio inc físico - CTRS	DF, 1995	l	mista met c/ aa	sheds treliçados	J int P crom	
56 Hosp.Sarah Lago Norte	DF, 1997	l	conc	vigas principais de fachada tipo verendeel	J int P crom	
57 TCU Bahia - CTRS	BA, 1995	l	mista met c/ aa	sheds treliçados	J int P crom	
58 TCU RN - CTRS	RN, 1996	l	mista met c/ aa	sheds treliçados	J int P crom	
59 Fund. Darcy Ribeiro - CTRS	DF, 1996	c	mista c/conc	mod cob casca aa ou misto plástico e aço	J int	
60 TCU SE - CTRS	SE, 1997	c	mista met c/ aa	sheds treliçados	J int P crom	
61 TCU MG - CTRS	MG, 1997	l	mista met c/ aa	vigas principais de fachada treliçadas	J int P crom	
62 TCU AL - CTRS	AL, 1997	l	mista met c/ aa	vigas principais de fachada treliçadas	J int	
63 TCU PI - CTRS	PI, 1997	c	met	sheds treliçados	J int P crom	
64 TCU MT - CTRS	MT, 1997	c	met	sheds treliçados	J int P crom	
65 TRE BA - CTRS	BA, 1997	c	met	sheds treliçados	J int P crom	
66 Posto Fiscal de Estiva - CTRS	MA, 1997	m	met	brises e vigas curv. Cobertura	J int P Crom	
67 Capela S.José Ribamar - CTRS	MA, 1997	c	met	vigas curvilíneas de cobertura	P Crom	
68 TCU ES - CTRS	Es, 1998	l	met	sheds treliçados	J int P crom	

Diagrama da Metodologia de Pesquisa

Baseamos a elaboração da gramática de projeto dos modelos escolares de Lelé, conforme as 3 primeiras fases da metodologia da gramática discursiva Malagueira, estruturada em 4 fases - descrição, análise, síntese e teste adicional. Quanto à fase de teste adicional, ela foi incorporada à fase anterior (síntese), ao ser relacionada aos fundamentos das outras bases teóricas indicadas.

Metodologia da gramática discursiva da Malagueira – Fases 1 a 3

1 FASE DESCRITIVA

1.1 decomposição

A decomposição é o primeiro passo requerido na análise num corpus para inferir regras de gramática da forma. Essa análise é composta pelas categorias funcionalidade, topologia e dimensão. Tais categorias revelam a estrutura formal por trás de projetos analisados.

1.2 reconstituição

No segundo passo, as gerações de modelos são reconstituídas de acordo com as regras deduzidas no passo anterior. O objetivo é destacar a semelhança da estrutura formal entre os dois projetos, assegurando-se, assim, que a gramática cumpre os requisitos do teste descritivo.

1.3 teste analítico

As regras da gramática são aplicadas em ordem reversa, iniciando com o design final e terminando com a forma inicial. O objetivo é decompor o design e determinar onde a gramática pode contar para sua geração, confirmando-a como uma instância do estilo.

1.4 teste descritivo final

Último passo da fase descritiva. A gramática explica, enquanto vai mostrando as regras sendo aplicadas na geração de designs prototípicos.

2 FASE ANALÍTICA

Nessa fase, as regras de gramática são aplicadas em ordem reversa para decompor o design até a forma inicial.

3 FASE SINTÉTICA

O teste sintético afere a capacidade da gramática em gerar um novo design, e o teste analítico confirma se este é uma instância do estilo.

Com relação às questões anteriores levantadas, outros estudos específicos são dirigidos para uma síntese entre as referências teóricas selecionadas, numa árvore da projeção que articula fundamentos conceituais para uma gramática de projeto – ambiente total, modelos, forma genérica, regras de projeto (processos decisórios que se convertem em operadores booleanos, geométricos e matemáticos) e forma específica.

Entre as referências teóricas selecionadas, uma delas refere-se às análises de base formal da arquitetura, efetuada no trabalho de Peter Eisenman em *The Formal basis of modern Architecture* (1963), e outra a *Arquiteturologia* de Philippe Boudon (BOUDON, 1992).

Entre as contribuições e as perspectivas abertas pelos estudos realizados, do ponto de vista da leitura de Peter Eisenman em *The Formal Basis of modern Architecture*, destaca-se a abordagem sistêmica da base formal arquitetônica, cuja geração é

compreendida numa transformação reconhecível, operada pelo arquiteto, de uma forma genérica (sólido geométrico ou platônico pré-existente) numa forma específica (forma emergente e perceptível).

A Arquiteturologia, a “Arquitetura da Arquitetura”, segundo Boudon, coloca-se como um campo de pesquisa dedicado à investigação da concepção arquitetônica, tendo por objetivo criar subsídios para o desenvolvimento de meios informáticos voltados à projeção arquitetônica.

A concepção arquitetônica é analisada como o raciocínio da modelização do espaço arquitetônico, o qual, por demandar operadores e operandos, como Escala e Modelo, diferencia arquitetura do espaço geométrico, sendo o último desprovido de características de medida.

Nesse percurso, podemos concluir que os estudos desenvolvidos até o presente momento reforçam as três categorias constituintes das gramáticas de projeto - as regras, o modelo e o sistema - para avançarmos ao estudo de caso pretendido.

3

Gramáticas da forma (*shape grammars*)

fig.5 | alfabeto de colunas por Oscar Niemeyer

Interessere (Décio Pignatari)

*Na vida interessa o que não é vida
Na morte interessa o que não é morte
Na arte interessa o que não é arte
Na ciência interessa o que não é ciência
Na prosa interessa o que não é prosa
Na poesia interessa o que não é poesia
Na pedra interessa o que não é pedra
No corpo interessa o que não é corpo
Na alma interessa o que não é alma
Na história interessa o que não é história
Na natureza interessa o que não é natureza
No sexo interessa o que não é sexo
(: o amor que, de resto, pode ser abominável)
No homem interessa o que não é homem
Na mulher interessa o que não é mulher
No animal interessa o que não é animal
Na arquitetura interessa o que não é arquitetura
Na flor interessa o que não é flor
Em Joyce interessa o que não é Joyce
No concretismo interessa o que não é concretismo
No paradigma interessa o que não é paradigma
No sintagma interessa o que não é sintagma
Em tudo interessa o que não é tudo
No signo interessa o que não é signo
Em nada interessa o que não é nada.*

3.1. Origens, definições e tipos

As gramáticas da forma, cujos estudos têm início na década de 1970, consistem num sistema de geração de formas, dado por um conjunto de alfabeto, regras e sentenças. Seu objetivo inicial era servir como uma plataforma para a geração de formas na pintura e na escultura, a partir da qual o artista, ao projetar suas regras de composição, obteria arranjos combinatórios diferenciados e variados, chegando-se numa obra de arte.

Segundo Stiny e Gips (1971), as gramáticas da forma seguem a definição padrão das gramáticas estruturais, introduzidas por Chomsky na linguística, nas quais a estrutura da frase se define sobre um alfabeto de símbolos que gera comandos unidimensionais de símbolos. Nas gramáticas da forma, um alfabeto de formas geram formas de n-dimensões.

(GIPS,2002) Diagrama estrutural a partir da famosa sentença de Gertude Stein “A rose is a rose”

Uma gramática, portanto, pode ser definida como um sistema gerador de linguagens, um sistema de reescrita, uma maneira finita de descrever (representar) uma linguagem; ou, ainda, um dispositivo formal usado para especificar de maneira finita e precisa uma linguagem potencialmente infinita.

Matematicamente, pela teoria das linguagens formais, uma linguagem é qualquer conjunto ou subconjunto de sentenças sobre um alfabeto, ou seja: dado um alfabeto V , uma linguagem L sobre esse alfabeto é um subconjunto de V^* , portanto $L \subseteq V^*$.

A finalidade de uma gramática é definir o subconjunto de V^* que forma (define) uma determinada linguagem. Uma gramática define uma estrutura sobre um alfabeto de forma a permitir que apenas determinadas combinações sejam válidas, isto é, sejam consideradas sentenças (definindo, assim, a linguagem que ela representa).

Figure 6-2. Complete, generative specification of the class of paintings containing *Urform I*, *II*, and *III*.

7

Fig.7 - (Diagrama de uma gramática da forma : GIPS,STINY,1971)

8

Fig.8 – Stiny e Gips, autores das shape grammars

9

Fig.9 – obra de Waldemar Cordeiro

Pelas linguagens formais, uma gramática G é definida como sendo uma 4-tupla (quádrupla, sistema formal constituído de quatro elementos)

$G = (V_n, V_t, P, S)$, onde:

$$V_n \xrightarrow{P} V_t$$

V_n – É um conjunto finito de símbolos denominados não-terminais. Esses símbolos também são denominados meta variáveis, ou seja, são os símbolos utilizados na descrição da linguagem.

V_t – É um conjunto finito de símbolos denominados terminais. São os símbolos da linguagem propriamente ditos, ou seja, os símbolos que podem ser usados na formação das sentenças da linguagem.

Convenções: $V_n \cap V_t = \emptyset$ e $V_n \cup V_t = V$

P – É um conjunto finito de pares (α, β) denominado produções (ou regras gramaticais, ou regras de sintaxe). Uma produção é representada por $\alpha ::= \beta$, onde $\alpha \in V^*V_nV^* \wedge \beta \in$

V* - significa que α é definido por β , ou ainda que α produz β , ou, equivalentemente, que β é produzido (gerado) por meio de α .

S – É o símbolo inicial da gramática; deve pertencer a V_n . O símbolo inicial de uma gramática é o não terminal por meio do qual as sentenças de uma linguagem serão geradas.

Por meio de **P**, uma gramática de formas é definida por um conjunto de regras de transição, sendo cada uma das regras composta por duas formas, lado direito e lado esquerdo. O lado esquerdo é considerado para o reconhecimento de formas deriváveis; o lado direito é considerado para a possível derivação em determinada instância (PINTO,2010).

Por meio do conjunto de idéias resumidos acima, Stiny e Gips (1972) desenvolveram um sistema semelhante, porém baseado em formas geométricas e transformações euclidianas, em vez de símbolos matemáticos e de operações booleanas. As principais operações utilizadas nas regras de uma gramática da forma são a translação, a rotação, o espelhamento e a roto-translação. Além disso, é possível também adicionar e remover formas e aplicar a transformação escalar, para que uma mesma regra possa ser aplicada a figuras semelhantes, porém de diferentes tamanhos (CELANI,2006).

Através deste percurso, podemos definir resumidamente as gramáticas formas pelas seguintes categorias:

1 Vocabulário

Conjunto finito de formas primitivas (n dimensões) que farão parte da gramática.

10

2 Sentenças

Conjunto de relações espaciais desejadas entre os elementos do vocabulário.

11

3 Regras

Operações e procedimentos necessários para que o vocabulário origine as sentenças pretendidas. Operações lógicas booleanas (adição, subtração e intersecção) e transformações matemáticas e geométricas (rotação, translação, espelhamento, mudança de escala, entre outras)

Operações booleanas

união

fig. 12

—

→

subtração

fig. 13

⊖

—

intersecção

fig. 14

Operações euclidianas

translação

rotação

reflexão

escalamento

fig. 15

3.2. Teorizações

Até os anos 70, segundo (GIPS,1975) as shape grammars ganharam as seguintes teorizações :

1. Gramáticas de forma (GF) restrita

Tipos de gramáticas da forma podem ser definidos colocando-se mais restrições sobre regras formais permitidas. Dois tipos de gramáticas de forma, a de não apagamento e *unimarker*, são especialmente úteis. A gramática de forma não apagamento é uma gramática de forma em que todos os elementos terminais que aparecem no lado esquerdo de cada regra devem aparecer, de forma idêntica, no lado direito da regra. O resultado dessa restrição é que, uma vez que um terminal é adicionado durante o processo de geração, utilizando uma forma de gramática de não apagamento, não pode ser apagado. A gramática da forma *unimarker* é uma gramática em que a forma inicial contém exatamente um marcador, o lado esquerdo; e o lado direito de cada regra contém zero ou um marcador.

(GIPS, 1975, p.6)

2. Gramáticas paralelas

Dentro da geração de uma forma paralela, sempre que uma regra formal é utilizada, ela é aplicada, simultaneamente, para todas as partes da forma, em que seja aplicável. Uma gramática da forma destinada a ser utilizada dessa maneira é chamada de uma gramática da forma paralela. Não há nenhuma diferença formal entre a gramática de forma paralela e uma serial; é simplesmente uma questão de método pretendido de regra de aplicação. (GIPS, 1975, p.7)

3. Gramáticas matriciais

Uma gramática matriz define uma linguagem de n -dimensões (n normalmente igual a 2) matrizes de símbolos. A mais antiga gramática matriz, uma gramática que gera uma linguagem de triângulos isósceles, foi desenvolvida por Kirsch em 1964.

(GIPS, 1975, p.48)

4. Gramáticas gráficas

Uma gramática rede é definida por um vocabulário de não terminais, um vocabulário de terminais, uma rede inicial e um conjunto de regras de reescrita da rede. Uma regra de reescrever rede é uma tripla na qual os dois primeiros elementos são redes, e o terceiro elemento é uma "incorporação", que especifica como substituir o segundo elemento pelo primeiro quando a regra é aplicada.

(GIPS, 1975, p.51)

5. Gramáticas de padrões

Estas gramáticas são, geralmente, chamadas gramáticas de padrões, ou gramáticas de descrição da imagem. Frequentemente, as descrições de imagem são feitas em termos de elementos primitivos das imagens (como segmentos de linha ou círculos) e predicados ou relações (como "dentro", "acima" ou "maior que") definido nesses elementos. (GIPS, 1975, p.54)

6. Gramáticas com coordenadas

Nas gramáticas com coordenadas, os símbolos terminais e não terminais têm coordenadas que lhes estão associadas. As regras de reescrita contêm funções que calculam as coordenadas dos novos símbolos pelas coordenadas dos antigos. (GIPS, 1975, p.57)

Após esse 1º ciclo de desenvolvimento, as *shape grammars* continuam incrementando o sistema teórico, acrescentando-lhe novas extensões, tais como:

7. Gramáticas analíticas

Estudos analíticos usam um conjunto de projetos existentes para representar a linguagem - corpus e inferir as regras da gramática. A gramática é, então, testada, usando-se as regras para gerar desenhos no corpus, bem como novos projetos na linguagem. (DUARTE, 2001, p.64)

8. Gramáticas paramétricas

Uma gramática paramétrica é aquela em que as regras são parametrizadas de modo que cada regra representa um conjunto de regras. Uma forma de gramática paramétrica pode ser descrita por uma sequência ordenada de cinco elementos, chamada cinco-tupla. Como forma de ilustração, considere a gramática definida pela cinco-tupla: S, G, T, G, I . S é um conjunto de regras paramétricas da forma $A \rightarrow B$ que especifica que sempre que uma forma A é encontrada no desenho, pode ser substituída por uma forma B . L é um conjunto de marcadores que são utilizados para controlar computações. T é o conjunto de transformações de similaridade (rotação, translação, escalamento, reflexo ou qualquer composição desses) sobre quais

regras se aplicam. **G** é um conjunto de funções que atribui valores aos parâmetros nas regras, definindo assim as regras específicas: a transformação de similaridade e a função da atribuição de determinar as condições nas quais o lado esquerdo de regras pode ser combinado a uma forma no desenho durante a aplicação. Finalmente, **I** é a forma inicial para que a primeira regra seja aplicada para iniciar um computação (DUARTE,2001,p.61).

9. Gramáticas predefinidas

Trata-se de um tipo de gramática determinística em que uma mesma regra ou uma mesma sequência de regras é aplicada sucessivamente. Os resultados obtidos com esse tipo de gramática apresentam sempre alguma regularidade. (CELANI,2006, p.188).

10. Gramáticas com marcadores

O uso de marcadores (*labels*), que nada mais são que marcas aplicadas às formas para reduzir sua ordem de simetria, restringe a maneira como as regras podem ser aplicadas, mas, por outro lado, permitem maior controle sobre os resultados. (CELANI,2006, p.188).

11. Gramáticas de cor

Desenvolvida por Knight (1993, 1994), essa variação da gramática da forma utiliza cores no lugar de marcadores. A maior vantagem é que elas podem ser utilizadas para a aplicação posterior de “regras de decoração”, nas quais elementos extras podem ser inseridos nas áreas coloridas. (CELANI,2006, p.188).

12. Gramáticas discursivas

Segundo (DUARTE,2001) a gramática discursiva inclui um conjunto de heurísticas numa gramática da forma. Esta fornece as regras formais da composição, ao passo que a descrição na gramática trata outros pontos de vista relevantes da concepção, e o conjunto de heurísticas é usado para guiar a geração de modelos.

Implementações computacionais

Os computadores, máquinas semióticas de computações simbólicas, podem, por Extensão, incorporar a lógica das gramáticas da forma, também baseadas por símbolos e algoritmos.

Para (GIPS,1999), há 4 possíveis tipos de implementações computacionais das gramáticas da forma: reconhecedor (*interpreter*), analisador sintático (*parsing*), inferência (*inference*) e assistência (CAD *shape grammar*):

No primeiro tipo, o utilizador orienta o programa para gerar formas, por exemplo, na seleção da regra e onde aplicá-la sobre uma forma. O programa pode ter uma forma particular de gramática *built-in*, em que o usuário somente entra numa gramática da forma de tipo restrito. Um segundo tipo de programa é um programa de análise. No programa de análise, está dada uma gramática da forma prévia e a entrada de uma forma. Esse programa determina se a forma nessa língua é gerada pela gramática e, em caso afirmativo, dá a sequência de regras que a produz. Um terceiro tipo de programa é um programa de inferência. Na inferência gramatical, é dado um conjunto de formas para construir uma gramática forma, capaz de gerar um corpus de formas (além de outras formas no mesmo "estilo").

Um programa CAD para *shape grammars* poderia ser um quarto tipo de programa . Esse programa ajudaria o usuário, em comparação ao primeiro tipo (*interpreter*) . Ela poderia assistir ao usuário, ou a designers praticantes, criando uma gramática da forma pela provisão de sofisticadas ferramentas ou *plug-ins*.

Tabela de Implementações Computacionais

(Fonte: shapegrammar.org e atualização feita pelo autor desta Dissertação)

	Nome	Referência
1	Simple interpreter	Gips,1975
2	Shephard Metzler analysis	Gips,1974
3	Shaper grammar interpreter	Krishnamurti,1982
4	Shape generation system	Krishnamurti e Giraud, 1986
5	Queen Anne Houses	Flemming, 1987
6	Shape grammar system	Chase, 1989
7	Genesis	Heisserman, 1991
8	Grail	Krishnamurti,1992
9	Grammatica	Carlson, 1993
10	Genesis (Boeing)	Heisserman, 1994
11	Gedit	Tapia,1996

12	Shape grammar editor	Shelden, 1996
13	Implementation of basic grammar	Simondetti, 1997
14	Shape grammar interpreter	Piazzal. e Fitzhorn, 1998
15	SG clips	Chien, 1998
16	3D form synthetizer	Wang, 1998
17	Coffe maker grammar	Argaval e Cagan, 1998
18	Shaper 2D	Mc Gill, 2001
19	3D interpreter	Chau, 2002
20	Sign Generator 1.0	Lehni, 2002
21	Shape designer	Wong, 2004
22	SGL	Trescak, 2009
23	Interactive 3D	Hoisl e Shea, 2010
24	SG	Li et al.,2010
25	Shade p/sketchup	Ruiz, 2012

Alguns exemplos de implementações computacionais

Shephard-Metzler analysis Gips 1974

Simple interpreter Gips 1975

SG interpreter Chase 1987

Chase S C, 1989, "Shapes and Shape Grammars: From Mathematical Model to Computer Implementation" *Environment and Planning B: Planning and Design* 16 215-242

figs.16 a 18

GEEdit (1996)

3D Form Synthetizer (1998)

Shaper 2D

McGill 2001

figs.19 a 21

Li et al. 2010

Hoisl & Shea 2010

figs.25 e 26

Plug-in Shade para sketchup (2012)

fig.27

Figs.28 e 29

3.3. Aplicações

A Gramática Analítica objetiva o estudo da estrutura do desenho, por meio da utilização de um raciocínio gráfico de análise, constituindo-se em um método de representação formal do estilo, pela determinação de constantes que originam as regras dessa gramática. A gramática analítica explora o processo de desenho de duas maneiras: na simulação de estratégias possíveis que levam à geração de um conjunto de edifícios existentes e na derivação de exemplares possíveis da mesma linguagem ou estilo.

Em 1977, Stiny publica o artigo *Ice-ray: notes on the generation of Chinese lattice designs*, em que analisa os desenhos de treliças de janelas tradicionais chinesas. Esse é o primeiro trabalho com uso de uma gramática analítica. Essa primeira experiência de análise utilizando a Gramática de Formas capturou, por meio de cinco regras simples, os princípios generativos de desenhos chineses (*lattice designs*), gerando desenhos existentes e novos desenhos hipotéticos no mesmo estilo.

Em 1980, Stiny apresenta uma gramática gerativa empregando elementos tridimensionais no artigo *Kindergarten grammars: designing with Froebel's building gifts*. blocos educativos para classes infantis, criados por Friederich Froebel (1782–1852), educador alemão..

A sistemática da *shape grammar* foi usada para analisar a arquitetura pela primeira vez por Stiny e William Mitchell (STINY e MITCHELL, 1978), num estudo paramétrico das vilas de Palladio⁸. O estudo sobre as vilas de Palladio mostrou as possibilidades de aplicação do método em arquitetura. Nesse trabalho, Stiny e Mitchell inferem regras de composição de plantas e fachadas da maior parte das vilas projetadas pelo arquiteto renascentista italiano.

⁸ “A segunda aplicação de gramáticas de forma analítica , a gramática Palladiana de Stiny e Mitchell de 1978, trabalho iniciado dos mais ambiciosos e complexos sobre gramáticas da forma de estilos arquitetônicos, que continuam até hoje. Ver: KNIGHT, T. W. **Shape grammars in education and practice: history and prospects**. International Journal of Design Computing. Sydney: 1999-2000. v. 2, p.2

Desde então, a Gramática de Formas tem sido utilizada na análise da linguagem da arquitetura de Palladio; da Casa Guilani Frigerlo, de Terragni; das Prairie Houses, de Frank Lloyd Wright; da obra de Glenn Murcutt; das Igrejas de Christopher Wren; das casas Californianas de Irving Gill; do estilo vernacular das casas de chá japonesas; dos Bangalôs de Búfalo; das Queen Anne Houses; das Casas Tradicionais Taiwanesas das Mughul Gardens e da Quinta da Malagueira, entre outros exemplos.

Fig. 30 - (esq. para direita) gramáticas Ice-ray, Villas de Palladio, Casas de chá japonesas, Mughul gardens, Prairie houses de F.L.Wright, Queen Anne Houses.

4

FUNDAMENTOS CONCEITUAIS PARA UMA GRAMÁTICA DE PROJETO

4.1. Contribuições teóricas de Peter Eisenman para os fundamentos de uma Gramática de Projeto

Embora os estudos de gramáticas da forma, seminalmente iniciados em por Stiny e Gips (1972), abrissem um campo de pesquisa direcionável à abordagem algorítmica na concepção de projeto, o trabalho de Eisenman em *The Formal basis of modern Architecture* (1963), precedido em quase uma década, sugere implicitamente uma abordagem de um conjunto de heurísticas ⁹, que correlacionados à teorização de *shape grammars*, podem conceituar uma gramática de projeto.

⁹ Um algoritmo é uma técnica ou um mecanismo que prescreve como alcançar um fim preciso [...] Uma técnica heurística precisa um modo de comportamento tendente para um objetivo, que não se pode definir com precisão, pois se bem sabemos que coisa é, desconhecemos de onde se acha. A técnica heurística prescreve as regras gerais para conseguir metas gerais, mas não indica com precisão o caminho justo para alcançar um fim estabelecido, como se realiza ao invés do algoritmo. Ver: BONSIPE, Gui. **Teoría y práctica del diseño industrial. Elementos para una manualística crítica**. Barcelona : Editorial Gustavo Gili, 1978., p.148.

Nesta fase teórica, o “*Eisenman humanista*” empreende o percurso analítico sobre a geração da forma arquitetônica, resumidamente compreendida como uma transformação reconhecível de algum sólido geométrico ou platônico pré-existente ¹⁰

Na sua obra *the Formal Basis of modern architecture*, argumenta que o movimento moderno, ao identificar-se com a mudança e suas idéias, concebeu-se como um movimento de “revolução permanente”. Neste raciocínio, se a história é uma tarefa que nunca acaba, é oportuno também que a arquitetura também seja uma disciplina de maior especulação de sua lógica interna, que seria de fato a sua permanência.

O uso impreciso e metafórico da linguagem na teoria da arquitetura, tende a negar a sua validade crítica, o que acarreta uma confusão entre critérios formais e de significado. Entende-se que o papel da crítica contemporânea não é somente o de interpretar, mas o de proporcionar alguma ordem ou ponto de referência a partir do qual novas propostas possam emergir.

A dissertação de Eisenman é a demonstração de um método de abordagem aberto sobre um problema de arquitetura. Neste sentido, não se fecha numa conclusão, fornecendo uma base para o acesso ao pensamento conceitual de projeto.

Uma produção de arquitetura, que pode ser examinada criticamente, através da leitura de um edifício, de um livro ou de uma posição teórica. Ao examiná-la exclusivamente em seus aspectos formais, Eisenman colabora para a troca e a renovação de visões, entre os modelos de análise de tipo formalista e historicista, no quadro da teoria de arquitetura.

¹⁰ SCHIAVO, Bruno. **Autonomia e História: Uma leitura de Oppositions**. São Paulo: FAUUSP, 2012. Trabalho Final de Graduação, p.104

Seu método de análise e estudo de projetos arquitetônicos baseia-se na leitura gráfica e na manipulação por diagramas morfológicos. Um diagrama em arquitetura pode também ser visto como um sistema duplo, que opera como uma escrita tanto da anterioridade e interioridade da arquitetura, bem como de requerimentos de um projeto específico ¹¹. Nestes diagramas, abstraem-se certas características formais de um repertório seletivo de edifícios modernos, eliminando elementos secundários a esta seleção, procurando neles localizar uma gramática ou uma base da forma arquitetônica moderna.

Fig.31 – Análises formais da Casa del Fascio, Giuseppe Terragni

A origem deste método e objetos para estudo derivam-se especificamente da discussão da forma, colocada por Le Corbusier nas "Quatro Composições", ilustradas em sua "Obra completa", em cujos diagramas estariam implícitos o vocabulário, a gramática e a sintaxe de uma linguagem arquitetônica.

Embora os arquitetos não analisem o seu próprio trabalho exatamente nestes termos, a arquitetura sempre teve uma base sistêmica; independentemente do estilo e período, para a qual os arquitetos, quase sempre invocaram algum sistema no desenvolvimento de seu trabalho, que tem ordenado e determinado a forma específica resultante de seus edifícios ¹³.

A confusão da forma arquitetônica muitas vezes, deve-se à relação não dialética entre seus fins absolutos e relativos, arbitrados nas categorias de intenção, função, estrutura e técnica. Isto é verificado pela não coordenação ou na adoção não equacionada dos elementos constituintes da forma.

Portanto, a hierarquia de elementos racionalmente concebidos é uma condição necessária para a resolução de problemas, e também para a formulação clara de um problema arquitetônico.

O objetivo no decurso da teorização de Peter Eisenman é desenvolver uma terminologia analítica para a forma arquitetônica, que embora não preencha todo o vazio perceptível no pensamento arquitetônico contemporâneo, sirva ao menos, para indicar a existência desse vazio, e, assim, contribuir para a tal teorização, na qual esta seja a base para a comunicação de uma idéia original entre seu autor e um receptor - seja entre professor e aluno, arquiteto e usuário ou crítica e público, essência de todo ato criativo ¹⁴.

¹³ EISENMAN, Peter. The Formal basis of modern architecture, p.87.

¹⁴ Idem, p.25.

Gramática Gerativa

Valendo-se de aprofundamentos das ferramentas analíticas e sintéticas da linguística e da semiótica, Eisenman conceitua a forma arquitetônica, em 2 categorias essenciais – *Forma genérica* e *Forma específica*, ambas derivadas das categorias “*estrutura profunda*” e “*estrutura superficial*” do modelo linguístico de Noam Chomsky, autor de uma contribuição fundamental à linguística, com a formulação teórica e o desenvolvimento do conceito de Gramática Transformacional, ou Gerativa.

O projeto desta teoria é o de escrever uma gramática no sentido de conjunto de regras de funcionamento da língua, que fosse gerativa - capaz de gerar, no sentido matemático, todas as frases possíveis a partir de um conjunto limitado de regras e elementos - e transformacional, que descrevesse as regras de transformação entre uma estrutura profunda e outra estrutura superficial.

Estrutura profunda é a infra-estrutura que determina o significado da frase. Operada a partir de um conjunto de regras de grande generalidade e de transformação, uma forma emergente, ou uma “*estrutura superficial*” da frase é gerada. Numa língua por exemplo ela é o manejo de símbolos que escrevemos ou ouvimos, gerados por transformações como a combinação e a elisão.

Neste sentido, poderia se conceituar uma gramática universal, sobre a qual Eisenman procura enfrentar num método similar de análise a dimensão do símbolo e do significado na linguagem de projeto, distinguindo a Forma arquitetônica entre uma “*estrutura profunda*” (conceitual) e uma “*estrutura superficial*” (perceptiva) ¹⁵. Uma contribuição de sua pesquisa é a de revelar que em todo projeto de arquitetura há uma estrutura profunda comum a todos os projetos, porém uma sintaxe e articulação diferenciadas entre seus elementos.

¹⁵ GANDELSONAS, Mario. In SCHIAVO (2012:111)

Forma geral e específica

Num paralelo à gramática gerativa, para Eisenman toda forma é específica (*estrutura superficial*) e ao mesmo tempo geral (*estrutura profunda*). Suas propriedades proporcionam o vocabulário básico de uma linguagem formal, esclarecendo os meios específicos em que se expressam a intenção e a função, e os meios gerais para a criação de um ambiente ordenado.

Neste raciocínio, o objetivo é a definição de um significado preciso de Forma, peça chave para o desenvolvimento de uma sistemática arquitetônica. Para compreendermos a base conceitual da forma arquitetônica, é necessário isolar as propriedades em que se relacionam a forma genérica, a forma específica e o seu contexto arquitetônico.

Forma genérica entende-se como a forma do pensamento universalizante platônico, uma entidade definível com suas próprias leis inerentes, na qual um dos meios para resolver o problema da forma arquitetônica seria através da utilização de sólidos fundamentais, como método elementar de projeto. A partir do princípio de geometrias absolutas é possível construir sistemas ou disciplinas, que orientam o arquiteto no ordenamento final da forma que ele deseja atingir ¹⁶.

Fig.33 – Formas genéricas e suas transformações

¹⁶ EISENMAN.(1963: 20).

elementos da equação arquitetônica

forma = intenção + função

Segundo Eisenman, mesmo que uma grande variedade de sistemas complexos possam ser derivados da forma genérica, uma forma arquitetônica não é o resultado exclusivo da aplicação de uma forma platônica, mas da interação de uma forma genérica com os termos de intenção e função, em prioridade às considerações de estrutura e de técnica feitas pelo arquiteto. Isto direciona o arquiteto na criação de uma forma específica, que é uma forma emergente de sua forma genérica referencial, que lhe é cognata ¹⁷.

Uma forma específica preliminar, portanto, pode ser pensada como uma configuração física, dada em resposta a uma dada intenção e função. Toda forma específica na arquitetura, concebida inicialmente a partir de uma crítica destes dois elementos, direciona as considerações de intenção e função numa síntese com outros termos fundamentais ao projeto, como as de estrutura e de técnica, gerando uma forma específica final.

Esta forma fornece os meios de percepção para a compreensão da ordem sistêmica, através de propriedades como figuração, cor, textura, tamanho, escala e proporção, entre outras.

A forma específica gerada não pode ser julgada como boa ou má em si mesma, pois ela antes de cumprir qualquer interpretação subjetiva de beleza, estilo ou gosto deve expressar a essência do edifício: a realização das suas necessidades, tanto formal quanto funcional.

¹⁷ EISENMAN.(1963:37).

Embora a natureza temporal e subjetiva de formas específicas produza uma percepção de uma forma com respostas diferentes em diferentes pessoas, o processo de geração da forma é muito mais do que a criação de objetos esteticamente agradáveis em si mesmos, pois estes só satisfazem a percepção, e não os aspectos conceituais do problema.

forma = estrutura + técnica

A Forma, quando examinada como uma relação entre estrutura e técnica, efetua a tradução de intenção e função projetuais na realidade física. A Estrutura pode ser pensada como os elementos que sustentam e conduzem os insumos necessários (água, eletricidade, gás etc.) ao funcionamento de qualquer edifício. As técnicas, além de meios de fabricação e produção, são métodos para ligar, articular e consolidar uma estrutura. Isto estabelece uma relação de subordinação na hierarquia dos elementos de um sistema arquitetônico. Devido a sua natureza utilitária, as técnicas relacionam-se quase que inteiramente com a forma específica ao invés da forma genérica e, conseqüentemente, recebe a prioridade mais baixa na hierarquia dos elementos constituintes do projeto. Esta parece ser uma contradição em termos, à luz do pensamento contemporâneo sobre a padronização e a pré-fabricação.

Embora a tecnologia não deve ser imposta ao conceito, função, estrutura ou forma, ela também não pode ser apenas um mero apêndice a situações arquitetônicas. Para a ordenação total da equação da forma arquitetônica, apenas uma lógica baseada na forma genérica pode alcançar este fim, já que esta sofrerá uma síntese com os outros elementos da equação da forma arquitetônica.

Forma genérica linear e centroidal

A forma genérica no contexto arquitetônico divide-se em duas categorias: a de tipo linear e a centroidal. Exemplificando, um cubo e uma esfera são formas centroidais. Um duplo cubo e um cilindro são formas lineares. Cada um desses sólidos básicos possuem natureza determinada e dinâmica inerentes que devem ser compreendidos para qualquer uso gramatical numa forma ¹⁸.

Qualquer forma linear ou centroidal pode ser compreendida em referência a uma grelha espacial. A forma linear é percebida através de uma preponderância de um eixo horizontal ou vertical, e pela articulação de extremidades. Assim, um cilindro refere-se pela vertical ou por um eixo horizontal, enquanto que uma forma do centroidal, como um cubo, que sem nenhuma referência dominante, a geração de sua forma está relacionada a um centro de articulação, ponto de origem da igualdade de todos os três eixos de ordenação da forma.

propriedades elementares

Eisenman também conceitua a origem das formas genéricas de tipo linear e centroidal no contexto arquitetônico em outras 3 categorias. A Primeira categoria é aquela em que a forma genérica é desenvolvida como uma resposta direta às exigências programáticas internas; portanto advinda de uma derivação funcional. Esta ordem pode sugerir um volume grande central sendo positivo-fechado, como uma sala ou auditório, ou negativo-aberto, como um pátio.

A segunda categoria é aquela em que a forma evolui a partir de ambas as demandas funcionais e formais. Na terceira categoria de esquemas de 'projetação', a condição genérica é postulada por razões puramente formais.

¹⁸ EISENMAN (1963:35).

A Forma genérica resulta de uma análise de seu volume, superfície, massa e movimento, que constituem em suas propriedades elementares.

Separando-se o termo movimento dos demais, como definir e diferenciar arquitetonicamente massa, superfície e volume? Superfície pode ser tanto a camada externa da massa, quanto a última camada de um volume, ou ainda a sua membrana ou pele. A diferenciação entre a superfície da "pele" ou "plano" de superfície e "massa" depende em grande parte do tamanho e colocação de aberturas, o tratamento de condições de canto, e do material usado. É importante tal distinção arquitetônica entre massa e superfície para a expressão e clareza de um sistema volumétrico em relação a sua forma original genérica.

Volume

Volume, geometricamente, é constituído por um número infinito de superfícies, ou planos. Arquitetonicamente, o volume é a propriedade final de toda forma, uma condição dinâmica de espaço, provocada pela sua limitação e contenção, portanto um espaço ativado ¹⁹.

Compreende tanto a parte interna quanto a parte externa de um volume gerado. Volume interno é positivo e côncavo; resultante de uma declaração de propósito de limite e contenção. Volume externo é negativo e convexo, resultante de uma justaposição de dois ou mais volumes, que criam um espaço ativo entre eles.

¹⁹ EISENMAN (1963:59).

Movimento

À definição de volume arquitetônico, relaciona-se a noção de movimento, dado que a arquitetura também é o espectro de um grande número de experiências de uso e percepção, portanto uma propriedade essencial para a experiência e a compreensão de qualquer forma arquitetônica.

O movimento pode ser pensado como um vetor geométrico ou uma força externa e até mesmo como um volume negativo. É determinado por um valor de tamanho, intensidade e direção.

Ele afeta e modifica o equilíbrio da forma genérica, e, assim, desempenha um papel fundamental na geração da forma resultante, termo elementar para o desenvolvimento de um sistema de arquitetura.

Fig.34 – Diagramas de movimento arquitetônico por Eisenman

Tipos de movimento

Há três tipos de sistemas de movimento: o cata-vento, o espiral e o escalonado. Os dois primeiros se desenvolvem essencialmente a partir de uma exigência interna de um centro de gravidade.

O escalonamento é uma progressão de movimento essencialmente de organização de tipo linear, que em determinadas situações pode ser derivada do tipo centroidal.

Arquitetura como Ambiente Total

Ambiente total = Volumes + Grelha

O plano horizontal é a projeção de qualquer tangente à superfície da terra. Entidade não-direcional, já que os pontos críticos de intersecção podem surgir a partir de uma qualidade direcional atribuída a este plano.

Nele, o conceito de um espaço tridimensional, ou de grelha cartesiana contínua fornece a referência absoluta para a forma arquitetônica, seja ela genérica ou específica.

É necessário, portanto, discutir em detalhe as categorias básicas definidoras de um ambiente total da forma: o volume em suas propriedades de forma genérica (massa, superfície, volume e movimento), e outra, uma grelha cartesiana implícita ou real, que fornece a matriz para a modelagem e implantação de qualquer entidade volumétrica.

Segundo Eisenman, um ambiente total é constituído por uma grelha cartesiana implícita ou explícita e volumes dispostos sobre ela, produzidos a partir do controle de seus volumes positivos e negativos. Embora os termos de volume positivo e negativo caracterizem o volume, a volumetria não é conceito suficiente para a definição de Arquitetura, daí os termos grelha e ambiente total na sua equação definitiva.

Sistemas e gramáticas da forma

A essência de todo projeto de arquitetura é informada a partir de "regras", "'conjunto de 'princípios', ou ainda uma" teoria ", cujos efeitos podem ser divididos em elementos.

Todo projeto é uma tentativa de estabelecer uma relação sistêmica para as necessidades específicas de um determinado local e programa, bem como a aplicação de sistemas formais no processo de projeto.

Um sistema é a organização e o controle das articulações e distorções de um conjunto de elementos. Também organizam o vocabulário da forma e fornecem o quadro em que a sintaxe e a gramática deste vocabulário são implantados. Deriva-se inicialmente de uma forma genérica, sugerida pelas exigências programáticas de um projeto, e são solicitados para ordenar e esclarecer a intenção e a função de uma forma arquitetônica.

Fig.35 – Diagramas de transformações formais por Eisenman

²⁰ EISENMAN.(1963:89).

A gramática de qualquer sistema preocupa-se essencialmente com a implementação do vocabulário formal numa situação específica. Portanto, a modelagem e/ou distorções da forma genérica podem ser pensadas como uma gramática, e o uso específico do vocabulário formal e das regras que regem suas distorções podem ser pensados como um sistema. Cada sistema tem seu próprio caráter essencial e as suas próprias leis de geração da forma, que devem ser compreendidas e seguidas ²⁰ Sintaxe, arquitetonicamente, é a organização sistêmica do seu vocabulário (volume, massa, superfície e movimento) no edifício e em seu ambiente. Tal sintaxe, segundo Eisenman pode inicialmente ser ilustrada por uma série de situações abstratas que envolvem formas lineares e centroidais.

Diferentemente do estudo de uma língua, o intuito de Eisenman é indicar a relação de sintaxe no desenvolvimento de um sistema, sem apresentar uma compilação complexa de requisitos sintáticos ou uma lista exaustiva de respostas sistêmicas que se desenvolvem a partir da sintaxe, mas para demonstrar que os sistemas devem desenvolver tanto a situação externa e os requisitos funcionais internos; e a condição genérica sugerida por estas organizações específicas. As distorções produzidas são analisadas por diferentes combinações de vetores internos e externos ou "linhas de força", a fim de esclarecer o uso de sintaxe numa situação específica, cujo significado dessas condições internas são definidos e amplificados. No entanto, tais condições estão previstas sem ter em conta a função ou conteúdo, o que numa situação real seriam fatores iniciais no desenvolvimento de um sistema, aspectos não abrangidos pela sintaxe.

Resumo das análises de base formal feitas por P.Eisenman sobre 4 arquitetos modernos – Le Corbusier, F.L.Wright, Aalvar Aalto e G.Terragni

Figs. 36 a 39 - (da esq. para direita) projetos dos arquitetos Le Corbusier, F.L.Wright, Aalvar Aalto e G.Terragni.

Le Corbusier

Pavilhão Suíço e Cité de Refuge

36

40

Em muitos projetos de Le Corbusier a ordenação volumétrica, propriedade final da forma, é gerada a partir de um sistema de circulação, coerente a sua máxima “arquitetura é circulação”.

No Pavilhão Suíço de Le Corbusier, há um sistema de movimento implícito em sua gramática de projeto. Uma ênfase no eixo menor tenderia a dividir o bloco linear dentro de uma organização bi-nuclear, programaticamente indesejável. Aqui o sistema de movimento foi o de tipo espiral, como uma extensão lógica do eixo externo de acesso para o interior da edificação.

Quando as exigências internas e externas na modelagem de uma volumetria encontram-se em oposição, é oportuno o uso de sistemas que envolvem uma dialética massa-superfície, que nessas situações, são geralmente o principal meio de controle.

A essência da forma arquitetônica como uma complexa dialética entre massa e superfície, em relação à malha ortogonal, é uma relação identificada na obra de La Tourette e ainda mais amadurecida em Ronchamp.

Internamente, ambos os edifícios, o Pavilhão Suíço e Cité de Refuge evoluem a partir de um ordenamento funcional que sugerem uma organização linear genérica. Uma diferença fundamental entre eles reside na relação dos eixos dominante interno e externo.

No Pavilhão Suíço, uma ligação direta é impossível uma vez que qualquer giro do vetor de entrada deve ser alcançado em direções opostas por razões funcionais. O sistema de circulação deve de alguma forma fornecer o corte dos dois eixos longitudinais. Le Corbusier, confronta este problema de sintaxe, elaborando um sistema volumétrico para efetuar e ordenar esta transição. Na Cité de Refuge, a forma específica resultante é um sistema de pavilhões sequenciados, em si mesmos, ordenados num desenvolvimento secundário, numa dialética massa-superfície e no jogo de sólidos geométricos.

Estas deformações são o resultado de gramática específica utilizada no controle da circulação, e que obedecem aos requisitos sintáticos da condição genérica.

41

Frank Lloyd Wright

Martin House e The Coonley House

37

42

Os dois edifícios de Frank Lloyd Wright – Martin House e The Coonley analisados por Eisenman são de natureza linear: um paralelo e outro perpendicular aos eixos externos dominantes. A sintaxe necessária para a resolução dos requisitos internos e externos é semelhante ao utilizado nos dois edifícios por Le Corbusier – superfícies e volumes classificados e setorizados, apesar de suas funções específicas internas serem diferentes.

Os Eixos, que nos projetos de Le Corbusier são essencialmente utilizados para ordenar e controlar o movimento, em Wright são utilizados para o controle contínuo do volume. Ele não faz como Le Corbusier do uso da "promenade arquitetural" nem de algum sistema envolvendo uma dialética massa-superfície.

A resolução específica de seus edifícios evolui a partir de uma síntese de dois sistemas volumétricos: uma contínua e outra estática, identificados em análises segmentadas dos eixos transversais e longitudinais, cada um por sua vez, considerado como uma referência dominante.

Isolando-se alguns grupos de pilares pareados estes podem ser vistos fornecendo uma definição de eixos centrais dominantes, criando uma espécie de núcleo quebrado, sobrepostos e multiplamente articulados, numa forma tipo cruciforme referente em outros projetos de Wright.

Tal como no caso do Martin House, a prioridade de Wright não está na ordem de um sistema de circulação, que encontra-se numa forma mais perturbadora. É na articulação da organização volumétrica que a gramática específica de Wright melhor pode ser vista, enquanto um controle sistêmico. Embora estes não são elaborados no mesmo grau que na casa Martin House Plaiding, The Coonley pode ser vista como uma série de pavilhões organizados tanto vertical quanto horizontalmente, com referência a um plano absoluto horizontal.

Fig.43 – Diagrama analítico de Eisenman sobre F.L.Wright

Alvar Aalto

Centro Cívico de Säynätsalo e Museu de Tallinn

38

44

Aalto, nos projetos de Säynätsalo e no Museu de Tallinn, diferindo da noção cubista de ressaltar uma superfície plana ou imagem dominante, na dialética "massa-superfície" está preocupado com a colocação de cada bloco, tratado como "massa", em relação com o próximo bloco, proporcionando, em certo sentido, uma mudança do plano pictórico.

Os sistemas de Aalto são essencialmente compostos por uma ordem volumétrica dominante e uma de movimento secundário. No projeto de Säynätsalo tem-se um projeto de desenvolvimento centroidal, e no Museu de Tallinn a ordem volumétrica é centroidal enquanto o sistema de movimento é linear. No entanto, em ambos os projetos as distorções iniciais na forma genérica derivam de uma única entrada em forma centroidal.

Fig.45 – Análise Formal de Eisenman sobre Alvar Aalto

No Centro Cívico de Säynätsalo , o conflito da diagonal externa com o arranjo interno pode ser visto como uma consideração importante na determinação e na compreensão da forma específica final.

A forma genérica é derivada inicialmente das exigências programáticas, como é o caso em todas as derivações sistêmicas, mas o pátio resultante é pouco mais do que uma lembrança formal do estado genérico. O escalonamento volumétrico da implantação é parte de uma sequência de planos transversais que atuam para o vetor de entrada.

Aalto na sua sistemática de projeto reconhece a absoluta horizontal como requisito sintático semelhante à solução em Säynätsalo. Mais uma vez, as deformações de forma específica na coordenada vertical são equilibradas sobre uma horizontal. Neste caso, a referência horizontal não é o nível de corte, como em Säynätsalo, mas o nível de entrada no piso térreo.

É interessante notar na análise de Eisenman que o chamado "estilo orgânico" do trabalho de Aalto, que implicaria uma “ oposição a qualquer forma ordenada ”, pode de fato ser analisado e compreendido em termos formais. Mesmo que o vocabulário e a gramática usadas por Aalto sejam diferentes dos demais arquitetos ora estudados, esses elementos também são regulados por uma sintaxe formal e ordenados por um sistema formal. O desenvolvimento de qualquer ordem racional pode incorporar qualquer gramática específica. É na gramática específica empregada, que o desenvolvimento sistêmico pode ser encontrado; o sistema apenas torna a essência desta gramática, sua base genérica, compreensível.

G. Terragni

Casa Del Fascio e Asilo Infante

39

fig. 46 – Diagrama analítico de Eisenman

A Casa Del Fascio pode ser lida, como um sólido cortado ou como uma série de planos colocados sequencialmente face a face. A essência do sistema formal utilizado neste projeto é a expressão conciliadora entre um plano centroidal e um sítio linear. Eisenman menciona num projeto adiantado de Terragni sobre a fachada de entrada cuja intenção seria em contrastar massa e superfície. A fachada, indicada como uma superfície, é tratada em branco, enquanto a massa apresentado por trás dela, está em preto para distingui-la claramente a partir do plano da fachada. Esses primeiros desenhos apresentam esta fachada claramente como uma rede sem dualidade de leitura "massa-superfície".

Esta leitura de grelha plana é alongada pela posição das portas de entrada secundárias na fachada principal, cortada na parte plana lado direito da fachada, de forma tal a isolar qualquer possível leitura como "massa".

Preserva-se um corte na extrema direita, de modo que a ambiguidade da "massa-superfície" seja mantida. Sem essa abertura da fachada adjacente esta seria lida somente como "massa", sendo difícil a possível leitura alternativa.

O projeto do Asilo infante proporciona uma comparação com a Casa Del Fascio, na qual ambas as formas evoluem a partir de uma base centroidal genérica. Cada coluna e superfície na sua localização e orientação em particular afeta o desenvolvimento sistêmico total.

4.2.

Arquiteturologia: ciência da concepção arquitetônica?

Fig.47 – Escala e modelo em Palladio por P.Boudon

Fig.48 – Permutações feitas por usuários no projeto na Maison Pessac, Le Corbusier por P.Boudon

Fig.49 – Exercício de arquitetura feito pelo autor sobre planta Pavilhão Barcelona, arq. Mies Van der Rohe

“Se nós queremos desenvolver um discurso sobre um objeto arquitetônico, nós devemos estabelecer uma conceitualização apropriada ao seio daquela este discurso pode se desenvolver. Nós devemos ter uma estratégia para fragmentar as composições arquitetônicas em partes e um jeito de nos referir às partes por nomes “²¹

(²¹ MITCHELL, William. *The logic of Architectures. Design, computation and cognition*. MIT Press: 1990, p.24)

A emergência da informática como recurso potencial à concepção arquitetônica, suscitou uma exploração e explicitação aprofundada de procedimentos e características desta última. Ao lado de um movimento que tenta assimilar o processo de concepção arquitetônica numa perspectiva científica ou tecnológica (os “design methods”), a arquiteturaologia, desenvolvida por Phillippe Boudon e outros autores, apresenta-se como um possível campo conceitual dentro desta perspectiva *in progress*.

A arquiteturaologia desenvolve-se na década de 80 (1986-1989), no laboratório de Arquiteturologia e pesquisas epistemológicas sobre arquitetura (L’AREA – Centre National de la Recherche Scientifique I CNRS). Este campo de pesquisa dedica-se à investigação sobre as operações cognitivas específicas utilizadas num projeto de arquitetura, para relacionamentos com os meios informáticos.

Tais operações constituem a formação de um espaço arquitetônico e a sua modelagem, feitas por operações de escala sobre um modelo, em dado espaço arquiteturalógico, categorias deste estudo de concepção arquitetônica.

Eisengner La Conception Architecturale Cours d’architecturologie é a obra mais completa sobre a arquiteturaologia de Philippe Boudon e outros autores do L’AREA. Trata-se de um manual composto numa sequência organizada de seus conceitos fundamentais, dividido em 8 capítulos. Neles, há uma introdução empírica sobre a idéia de concepção arquitetônica até a descrição de casos aplicados em projeto reais, expondo-se progressivamente todas as noções chave construídas pela arquiteturaologia.

Cada capítulo sempre é compreendido por 6 partes – denominações, definições, exercícios, problema, bibliografia sumária e glossário. Em denominações chave apresentam-se os conceitos que organizam o curso e constróem paulatinamente sua lógica. As definições alargam o campo explanatório estabelecendo relação com as principais questões teóricas ou pedagógicas, que estas denominações chave implicam. Toda estrutura de escrita do manual de arquitetura se apresenta sempre de maneira axiomática como a de um curso de matemática, que enuncia um teorema antes de oferecer a demonstração que o permite compreender.

Em sequência, exercícios permitem utilizar e assimilar as noções apresentadas progressivamente, até a exposição de uma problemática a operar uma verificação global e articulada das múltiplas definições. Uma bibliografia sumária é sempre sugerida após cada denominação e sua respectiva definição, completado por um glossário destinado a ajudar o leitor pouco familiarizado com a terminologia de projeto de arquitetura.

A seguir apresentam-se as principais noções chave da concepção arquitetônica como são abordadas pela arquitetura, com seleções oportunas talvez para constituírem uma gramática de projeto.

Ideia e partido

Uma forma²² arquitetônica não é resultante exclusiva de dados iniciais e de restrições. Ela guarda escolhas, intenções, e decisões nas quais a idéia procede, de uma intenção a priori revelada posteriormente.

As idéias do arquiteto ou de uma equipe de projeto são compreendidas como convicções gerais, crenças, engajamentos, ou mais simplesmente, opiniões. A noção de idéia ²³ está no cerne da reflexão sobre a criação artística desde a Antiguidade, que na teoria platônica é sinônimo de essência, porém fortemente associada às de material (Aristóteles) em que uma obra de arte é uma realização prática da idéia (uma concepção interior, do sujeito), uma forma (*eideia*) imposta com violência a um material exterior.

Tal processo seria racional e metódico, e a atividade de projeto como algo que engaja plenamente o sujeito, e que se inscreve fundamentalmente numa cultura. Isto nos faz tomar consciência que a arquitetura não se reduz meramente ao trabalho de objetos construídos, sendo também um trabalho da cultura, que se nutre de modelos, e de invenção, permitindo então transformações e inovações. Arquitetos falam de partido arquitetônico quando a idéia tem a função de representar a face sintética do objeto visado, seja de maneira discursiva ou gráfica. É importante distinguir duas modalidades de criação: a imitação que reproduz o que é visto, e a imaginação que reproduz o que não é visto.

²² “ Em suma: as formas não são descobertas nem invenções, não são idéias platônicas nem ficções; são recipientes construídos especialmente para os fenômenos (“modelos”). E a ciência teórica não é nem “verdadeira” nem “fictícia”, mas sim “formal”(projetam modelos)”. FLUSSER, Vilém **O mundo Codificado, Por uma filosofia do design e da comunicação**, p.28.

²³ “ Em Aristóteles encontramos três termos próprios para definirmos uma forma: a morfê, o eidos e a ousia. Morfê é o schema, a forma física externa do objeto. Eidos é a idéia, que compõe-se à substância (ousia)”. ECO, Umberto. **A Estrutura ausente**, p.255.

Há uma pluralidade de sentidos dados à noção de ideia (“tipo”, “esquema”, “partido”, “conceito” etc). A ideia subentende um partido hierarquizado que orienta as escolhas do arquiteto, porém não resolve exclusivamente a totalidade de contradições encontradas num projeto. Somente o trabalho de reflexão de decisões a posteriori mostra a evolução da ideia até a realização da forma arquitetônica.

Percepção e Concepção

Perceber e conceber não se direcionam numa mesma compreensão do espaço. A percepção é uma interpretação, conotada num percurso diacrônico, frente às situações lineares, que se encontramos e interiorizam precedentemente. Conceber, ao contrario, remete-se à ideia de sincronicidade, ao comportar uma representação da percepção, e ao integrar uma visão globalizante, na qual diferentes percepções possíveis.

A percepção faz um jogo no papel da concepção: o arquiteto é incapaz de controlar plenamente a percepção futura dos objetos por ele projetados. Ele não pode antecipar a aparência dos objetos finais, senão de maneira aproximada.

A concepção faz o objeto de uma percepção, que se efetua sobre o modo da compreensão, a partir de índices identificados e de conhecimentos prévios do sujeito que percebe. O gosto do público, com seu sistema de valores estéticos é a posição mínima inicial de uma consciência da recepção. O máximo é a comunicação entre autor e público, que segundo teóricos da informação pode ser estabelecida a partir de um código²⁴ comum partilhado entre emissor e receptor.

²⁴ “ O código é o modelo de uma série de convenções comunicacionais que se postula existente como tal, para explicar a possibilidade de comunicação de certas mensagens”. Eco (2007:39).

Sistema

Sistema designa uma organização de elementos segundo regras explícitas, que regem de maneira dinâmica as relações destes elementos entre si, à totalidade do sistema²⁵. É bastante conhecido os múltiplos discursos entre os arquitetos sobre a relação “do todo às partes”, “das partes ao todo” e “das partes entre si”. Todo edifício articula uma multiplicidade de elementos em que a reunião vale mais que a soma de suas partes. Sistema supõe a evolução conjunta dos elementos e de si própria, na qual a concepção repousa sobre estas variações e relações.

Um sistema arquitetônico não existe sem os objetos. Por exemplo, não há um sistema de cobertura independentemente de um elemento abóbada, da platibanda, etc. A abóbada além de sistema de cobertura pode ser apreendida como um sistema construtivo, ou um sistema de composição. Certos sistemas podem ser totalmente abstratos, em que os elementos que os compõem não existem senão com relação a outros elementos do sistema.

Numa edificação, uma janela ilustra esta característica. Ela é signo indicial de uma oposição entre cheio e vazio. Um sistema para ser de fato maior que a soma de suas partes, deve ser dinâmico, permitindo a modificação do lugar dos elementos e das relações que eles possuem entre eles. Novas relações e/ou novos elementos colocam frequentemente, no curso do projeto, o problema da integridade do seu sistema.

²⁵ “Aquilo que chamamos sistema em arquitetura é anterior à regra. As regras não tem feito mais que determinar, para o artista, os meios melhores de serem fiéis aos tipos originários que constituem o sistema de arte”. ALIATA, Fernando (trad.), et al. **Quatremère de Quincy Dictionario de architectura: vocês teóricas**. Buenos Aires: Nobuko, 2007, p.234.

Discurso

Um discurso é um enunciado proferido numa situação dada e endereçada a um interlocutor. Os arquitetos além de desenharem, e representarem a arquitetura, muitas vezes falam e escrevem, portanto produzem discurso. O arquiteto também pode imaginar a arquitetura do projeto por meio de palavras. Ele após um desenho, nomeará tal círculo como “lugar”, tal polígono como “ambiente, função etc. Até chegará a falar em entidades arquitetônicas antes mesmo de desenhá-las, quando uma situação de projeto assim lhe exige.

O discurso introduz uma dimensão narrativa unidimensional, que a imagem não pode conter. Já o discurso doutrinal é necessário no sentido em que ele legitima e funda o ponto de vista do arquiteto sobre a arquitetura. Permite ligar uma produção ao pensamento, ao espírito do tempo, às problemáticas sociais e culturais que lhe são contemporâneas. Embora muitas vezes só ofereça a aparência de argumentação, o discurso arquitetônico é fundamental para avançar a elaboração de teoria, método de trabalho, e as atividades de concepção.

A arquitetura portanto não é somente uma coisa construída ²⁶. Antes de ser, ela reflete sobre o discurso, os escritos, as palavras, num trabalho complexo que é o do arquiteto e que define o seu campo de competência própria, que é conceber.

²⁶ “ Uma operação que se dirige a grupos humanos para satisfazer algumas de suas exigências e convencê-los a viver de determinado modo pode ser definida como comunicação de massa”.

Eco (2007: 225) .

Espaço arquitetônico

O espaço arquitetônico é o espaço construído que percebemos, habitamos, e que nos envolve. Porém, nem todo espaço construído é um espaço arquitetônico, já que este é o espaço concebido pelos arquitetos, aquele que foi pensado a não se limitar somente ao edificado.

Quando o concebe, o arquiteto elabora intelectualmente como uma abstração, remetendo-o a uma realidade futura dotada de qualidades e propriedades particulares, sem limitá-lo num pensamento de uma outra ordem (cultural, social, etc.). Em resumo, o espaço arquitetônico reúne abstração e substância.

Projeto

É a soma de todos os insumos - esboços, croquis, plantas, cortes, elevações, perspectivas e axonométricas, textos, planilhas, etc que descrevem o objeto arquitetônico por diversos pontos de vista. Atividade fortemente ligada à atividade profissional do arquiteto, o projeto designa o trabalho de elaboração que precede a realização de um edifício. É uma atividade de diálogo com usuários, clientes e empresas, cujo efeito no curso do trabalho de concepção se dará muitas vezes de imediato sobre a base de um primeiro projeto figurado.

Seu campo de trabalho coletivo é ampliado pelo agenciamento e articulação de competências especializadas: programação, habilidades técnica e construtiva, direito, de urbanismo, de gestão, etc que acompanham a concepção arquitetônica.

Todos os projetos realizados ou não pertencem à cultura arquitetônica, inclusive aqueles que tem a função de manifesto, e não são edificados.

Processo e Concepção

Historicamente, ao longo e após a Tradística de arquitetura (Antiguidade e Renascimento), apareceram novos pontos de vista, visando formular modelos de conhecimento organizado dos procedimentos de concepção de arquitetura. Eles propõem múltiplos recortes no processo de concepção e do projeto. Destacam-se as propostas fundadas sobre um certo racionalismo – como as de Durand (1804), por exemplo – onde as possibilidades de um controle racional da atividade artística, são descritas em etapas e momentos da concepção arquitetônica, e como modalidades de engendramento e composição das formas arquitetônicas numa representação figurativa.

Esta é a visão clássica da concepção arquitetônica tradicionalmente fundada sobre a identificação de regras, princípios e referências (convencionalmente denominada de “teoria da arquitetura”), caracterizando a concepção arquitetônica como um tipo de processo de recorte diacrônico.

Esta abordagem é a predominantemente utilizada nas atuais pesquisas, em que há um denominador comum, que possibilita vincular o raciocínio da concepção arquitetônica ao do algoritmo, e ao domínio da programação.

Mesmo que a elaboração do projeto arquitetônico demande o ajustamento de proposições emanando de atores, e meios sócio-profissionais defensores de interesses próprios, é possível mobilizar nesta abordagem, uma multiplicidade de pontos de vista, não hierarquizadas de imediato, para a resolução e análise de problemas inscritas num projeto. Isto sintetiza um dos principais objetivos da introdução do recurso informático nos meios profissionais, que é a tentativa de automatizar e potencializar certas tarefas de projeto.

Espaço arquiteturalógico

O espaço arquiteturalógico é o espaço de concepção da forma arquitetônica, na qual esta é apreendida como o a concretização de um conjunto de hipóteses, decisões, e de operações numa dada situação, para além de uma descrição de um objeto em termos de elementos organizados, segundo regras mais ou menos gerais, como feitas nas abordagens de aproximação formal ou analítica.

Nesta perspectiva, a abordagem arquiteturalógica segue um conjunto de hipóteses sobre a natureza dos problemas, que sub-entendem soluções arquitetônicas²⁷. O espaço arquiteturalógico toma conta da diversidade de modalidades de decisão, numa coerência global (um modelo), como um fato que se impõe no curso do projeto, onde o arquiteto através de operadores de escala, passa de um ponto de vista a outro para apreender sob um esclarecimento adequado as questões presentes, que devem se articular entre todos pontos de vista necessários à resolução de problemas de um projeto.

Segundo Boudon, a arquitetura é a “Arquitetura da arquitetura”, uma lógica de segunda ordem, assim ele a relaciona com a teorização de Morin.

²⁷ “Porém, à medida que lançamos o esboço no papel, começamos a fazer perguntas para o mesmo, procurando respostas aos problemas propostos. Na medida em que essas respostas atendem aos nossos desejos, paulatinamente temos a certeza daquele nosso primeiro ato intuitivo: se as respostas vierem certas, estamos atingindo nosso objetivo; se as respostas não vierem, ou a pergunta está errada, ou o projeto precisa ser corrigido”. SANOVICZ, Abrahão. **Pesquisa na Área de Projeto**, p.07.

É o raciocínio da modelização do espaço arquitetônico, que demanda de dimensões e medida, para se tornar uma entidade sensível; diferindo daquela do espaço geométrico, desprovida de tais características. Um objeto arquitetônico é uma realidade na qual a medida o constitui, ao inverso de um ente geométrico, que é desprovido de considerações de medida. No universo matemático, um cubo, por exemplo, faz uma imagem única abstrata, enquanto no universo arquitetônico, um cubo deverá ter uma certa medida. O trabalho do arquiteto é acompanhado da idéia de grandeza, enquanto o trabalho de geômetra não a necessita em nada. Uma conceitualização do trabalho do arquiteto supõe então que a grandeza seja pensada ao mesmo tempo que a métrica.

A arquitetura em todas as épocas, instaurou relações estreitas entre a problemática da concepção com o desenvolvimento da geometria. A geometria é um potente recurso de conceitualização, que permite a apreensão do espaço e as maneiras de representá-lo mentalmente.

Além disto, ela também joga um papel de regulação de uma parte ou do conjunto de um projeto, ao possibilitar a emergência de uma *forma específica* a partir de uma *forma genérica*, como teorizada na análise formal de Peter Einsenman

O espaço arquitetônico é concebido através de operações arquiteturoológicas. Por exemplo, uma distribuição do espaço em planta pode ser obtida de diversas maneiras: ela pode ser resultado de permutações de ambientes ou da retomada de uma planta tipo. O resultado é o mesmo quanto ao espaço arquitetônico; mas não o é do ponto de vista da concepção. O Espaço arquiteturoológico se localiza no espaço onde os problemas de concepção se enunciam.

O arquiteto para pensar seu projeto e inseri-lo no real, deve forçosamente dar uma medida a sua forma. Medir é comparar dois universos no qual um permite a medida e outro é medido. A medida tomada é um dado constitutivo da concepção, ela resulta de uma intenção do conceptor, onde se estabelece uma relação de ida e volta entre medida colocada e medida adotada.

Durante o trabalho de concepção, o objeto não existe ainda, portanto ele é virtual. Esta realidade é importante porque ela permite visualizar uma ordem de grandeza da medida; em que se falará de escala do objeto. Utilizando-se o mesmo objeto de

exemplo anterior, pensa-se a medida de um cubo ao mesmo tempo que é gerada a forma cubo, que através da geometria é possível visualizar a idéia na forma, antes de lhe dar uma medida métrica ou quantitativa. A idéia de medida caracteriza-se também como comparação, ao por em correspondência de dois universos a partir de um ponto de vista.

Para conhecer uma medida, saber somente a proporção entre elementos não é o suficiente. A proporção não mostra a diferença entre o pequeno e o grande, já que ela ignora a questão da medida. É necessário, então mensurar fazendo-se uma relação de um elemento do ambiente a um elemento exterior, no qual uma medida seja conhecida. A escala supõe a medida de um todo ou de uma parte pela referência a um elemento exterior a ele mesmo. Medida e forma são autônomas entre si.

Referência

Distingue-se em *referente* (o objeto da referência), que já pertence ao real, e o *espaço de referência* (a classe a qual pertence a referência), que é a representação do real feita pelo conceptor.

Num projeto, tudo é suscetível de tornar-se referência. A concepção pode se nutrir de todos os tipos de dados potenciais, sejam estes os de um programa proposto, dados de um sítio, de imagens e de encontros aleatórios, de objetos vizinhos, mas também da história da arquitetura.

Os espaços de referência podem ser constituídos pela ausência ou presença da relação de contiguidade entre o objeto arquitetônico projetado e os referentes. No caso de uma continuidade espacial (contiguidade), se dirá que há o caso de uma referência metonímica.

A noção de espaço de referência não remete a uma qualidade natural de uma categoria do real, mas a sua função, segundo as intenções do conceptor. Se o arquiteto se refere a um objeto real este não é por sua singularidade, mas pelo fato

dele pertencer a uma classe, denominada espaço de referência.

Se, para o arquiteto as classes de representação lhe permitem identificar as referências suscetíveis de intervir ativamente no seu trabalho de concepção, é a referenciação que jogará um papel ativo no seu trabalho.

Delimitação

A delimitação é uma operação fundamental em todo ato de concepção. Como o objeto sobre o qual se projeta ainda não existe, trata-se de uma operação de agregação, de criação de entidades. Procede da fragmentação de um todo, pela identificação de elementos a partir dos quais o trabalho de concepção torna-se possível. Embora a delimitação proceda da fragmentação, a concepção arquitetônica, contudo tende à totalidade e não a permanecer no fragmentário.

Existem tradições, convenções, que produzem as delimitações: planta, corte, fachada, constituindo um recorte do objeto arquitetônico. Pode-se dizer que o arquiteto pode inventá-las tanto quanto necessitar, para conceber e representar o seu projeto.

Pertinência

É uma ordem de grandeza, uma intensidade quantificável e qualificável, portanto uma decisão tomada relativamente a um ponto de vista, a definir uma medida para um espaço. Este ponto de vista, em arquitetura, retoma às classes de representação da realidade, a um ou mais espaços de referência.

Um objeto ou um espaço qualquer pode fazer o objeto de várias medidas. O arquiteto pode ainda visualizar a medida de um espaço seguindo uma, duas, ou mesmo várias pertinências. O instrumento de medida adotado deve permitir avaliar uma característica do objeto, que supõe uma certa comunidade entre eles. Uma operação de medida supõe sempre uma intenção, na qual dependerá a escolha do instrumento.

Dimensão e Cotas

Dimensionar, no modelo arquitetural, é decidir como medir e atribuir uma medida a uma forma arquitetônica. A dimensão é o operando da operação de dimensionamento. Neste raciocínio o dimensionamento toma uma significação que remete às idéias de tamanho e grandeza. Durante a concepção, os objetos que se dimensionam não são dados a priori, eles se formam sincronicamente ao seu dimensionamento.

Cotar é uma atividade posterior, que atribui às dimensões grandezas métricas. A atribuição de uma cota corresponde a um momento da concepção que permitirá a execução da forma arquitetônica, através de um código que permite ao arquiteto comunicar seu projeto aos diversos corpos hábeis que serão encarregados desta execução.

Modelo - Escala

O conjunto modelo/escala articula o modelo à escala. Um modelo M é, na concepção, posto em escala E por um operador E , que se convencionou chamar escala arquitetural, e que lhe confere uma medida. A operação $M-E$ na qual M é um operando e E o operador, constitui um modelo teórico permitindo a repetição, e as transformações que intervêm na concepção arquitetônica.

Modelo é aquilo que é reutilizado, repetido num projeto: uma organização especial, um objeto, uma figura, um conjunto de operações, etc. É o operando da operação de modelização da forma arquitetônica. A escala é o que mede, portanto o operador da operação (medir). A escala operadora implica um modelo de partida. As características do modelo de chegada implicam, ao inverso, a escala que os produz. O modelo implica a escala, que implica o modelo.

O processo de concepção é um processo diacrônico que implica uma transformação progressiva de modelos repetidos ou reutilizados, cujas operações regulam a passagem de um estado a um outro na concepção.

Uma função primordial das teorias de arquitetura desde Vitrúvio foi a de fornecer modelos - ordens, proporções, desenhos, tipos, métodos de desenho, métodos de por em obra, elementos de arquitetura, partidos de disposição e regras diversas, como modelos de forma a repetir, ou como modelo operatório a reutilizar. Os arquitetos reutilizam no seu projeto fragmentos de uma totalidade dos objetos pré-existent, que lhes pertencem ou que tomam emprestados de outros.

A expressão “por em escala “, utilizada na linguagem corrente do arquiteto, indica bem esta questão, de conferir precisão as medidas do objeto arquitetônico, em concepção, no jogo Modelo / Escala. A necessidade de conferir uma escala a um modelo permite afirmar que a cópia pura e simples, ou a “falta de originalidade” de um projeto para outro não pode existir.

O arquiteto para decidir por uma medida deve ainda selecionar um ponto de vista. A escala também designa a necessidade pelo conceitor de encontrar espaços de referência e de escolhê-los. Para a arquitetura esta é uma operação de referenciação, uma das três operações significativas que constituem a escala – seleção de um ponto de vista, abstração do que é tomado em consideração e a ligação entre instrumento de medida e o que está a medir. Esta diversidade de situações de medida caracteriza a escala como um conceito polissêmico, e para a qual são indicadas e definidas 20 escalas arquitetológicas (técnica, funcional, simbólica dimensional, simbólica formal, vizinhança, parcelária, geográfica, visibilidade, ótica, sócio cultural, modelo, semântica, extensão, econômica, geométrica, cartográfica, representação, concepção, global, humana). Estas escalas agrupam-se em 2 categorias: as de efeito local e as de efeito global e de concepção, consideradas como meta-escalas. Distinguem-se pela abstração de elementos que interessam ou não na concepção de um projeto.

Sintaxe de escalas arquitetológicas

A concepção de uma forma arquitetônica supõe a intervenção de várias escalas, que podem se articular segundo duas modalidades: a justaposição - exprimindo uma coexistência de escalas num mesmo espaço de concepção – a sobredeterminação – na qual várias escalas agem conjuntamente, num mesmo suporte arquitetológico.

Escalema

O escalema é uma modalidade precisa de medida, e a precisão na ordem de posicionamento de uma entidade. Designa fatos relativos às modalidades de medida elementares, que podem ser isoladas. Permite-nos apreender nos fatos a maneira pela qual uma escala conduz uma medida num modelo.

Cada escala permite definir níveis de concepção, isto é definir de sub-espacos, como sub conjuntos de um problema de concepção. Um nível de concepção arquitetológica remete-se às operações constitutivas da escala: dimensionamento, referenciação, delimitação. As dimensões arquitetológicas constituem uma parte do modelo, já que em toda forma arquitetônica há medidas não intencionais. Exemplo: uma janela pode ser uma dimensão arquitetológica, sem que o intervalo entre elas seja uma. Neste caso, a medida do intervalo é induzida pela da janela.

A fachada constitui-se então um modelo comportando medidas intencionais e medidas induzidas. Isto também atesta que a concepção não procede somente de decisões intencionais mas que há nela fenômenos induzidos.

A multiplicidade dos níveis de concepção possíveis supõe sobreposições de níveis. Cada nível de concepção pode gerar novos níveis de concepção, vide as 20 escalas arquitetológicas pré delimitadas. Isto coloca a concepção arquitetônica como uma atividade de gestão problemas de compatibilidade, somados aos de hierarquia e encadeamento. Mas a particularidade da visão do arquiteto não é a inteligência da concepção? ²⁸

²⁸ Boudon, Philippe. *Einsegner la conception architecturale*, p.16.

4.3. Gramática discursiva de J.P Duarte na Quinta da Malagueira

Figs.50 e 51 – Projetos gerados pela Gramática da Malagueira

O conjunto habitacional da Malagueira, de autoria do arquiteto Álvaro Siza foi planejado como uma extensão da cidade de Évora, Portugal, e engloba 1.200 habitações. Sua primeira casa foi projetada em 1977 e construída em 1978, com projetos e construções prosseguindo até 1996. Siza concebeu um sistema de projeto a permitir a geração de diferentes casas.

Aproximadamente, 35 layouts diferentes foram projetados, variando de tipologias de casas de um quarto até casas com cinco quartos. Este sistema de projeto foi composto por um conjunto de regras de design que foram usados por Siza e seus colaboradores para projetar casas personalizadas, incorporando os usuários no processo de design de suas próprias moradias.

Dados o potencial e as dificuldades de sistema de design de Siza ²⁹, José P.Duarte propõe sobre este experimento arquitetônico um processo de customização de habitação em massa baseado em sistemas de produção e design computacionais, através de uma gramática discursiva.

²⁹ Este estudo é uma tentativa de superar tais limitações e baseia-se em três argumentos : (1) as gramáticas podem fornecer o aparato técnico para tornar explícitas as regras de projeto de Siza na Malagueira; (2) um programa de computador que codifica a gramática permitiria um sistema de projeto de Siza mais eficaz; e (3) as gramáticas de forma e os programas de computador , juntamente com técnicas de prototipagem rápida e de realidade virtual, podem fornecer um quadro digital para personalizar o projeto de habitação em massa . Com esse quadro , os designers podem com os moradores trabalhar o projeto de suas casas e restabelecer o diálogo previsto pelo programa SAAL .¹ DUARTE.(2001: 348).

Em resumo, trata-se da utilização de gramáticas como um formalismo, para o desenvolvimento de um sistema computacional interativo de concepção de habitação em massa personalizada. A ideia básica é que gramáticas sistematizem as regras para a geração de modelos dentro de uma linguagem , de tal maneira que seja possível codificá-los num programa de computador .

Fig.51 a 53 – Vista geral do conjunto existente e reprojetoado pela gramática da Malagueira

A gramática da Malagueira é uma gramática da forma discursiva de tipo paramétrica definida numa matriz recombinação de ambientes, pavimentos e elevações, conforme as restrições originais de projeto (intenção, função), e de sua gramática analítica constituída por 3 fases, e aproximadamente 160 regras de projeto. Estas três etapas cerca fazem parte da metodologia de J.P.Duarte, baseada na realização de testes descritivos, analíticos , sintéticos e de meta, com um universo de soluções, que corresponda às etapas e cada passo na derivação de modelos

Esta gramática discursiva também inclui um conjunto de heurísticas numa gramática da forma. Esta fornece as regras formais da composição , ao passo que a descrição na gramática trata outros pontos de vista relevantes da concepção . O conjunto de heurísticas é usado para guiar a geração de modelos, comparando o projeto em evolução com as exigências de projeto solicitadas pelo usuário.

Do ponto de vista matemático , uma gramática discursiva pode ser descrita por uma nona- tupla (**D** , **U** , **G** , **S**, **L** , **W**, **T** , **F**, **I** ,**H**) :

D é um conjunto de regras de descrição.

U é a descrição inicial , em que a primeira regra aplica-se para iniciar uma computação .

G é uma descrição objetiva , isto é, a descrição do desenho pretendido .

S é um conjunto de regras formais $A \rightarrow B$ que especifica que sempre quando uma forma A é encontrada no desenho , pode ser substituída por uma forma B.

L é um conjunto de marcadores que são utilizados para controlar as computações .

W é um conjunto de pesos associados com formas numa álgebra especificada. Os pesos podem ser usados para controlar os cálculos , quando o significado é atribuído como em gramáticas de cor (KNIGHT, 1989), um caso especial de gramáticas com pesos .

T transformações (rotação, translação, escalamento etc.)

F funções que atribui valores aos parâmetros em regras (ex. a largura e o comprimento de um retângulo)

I é a forma inicial para que a primeira regra aplica-se para iniciar uma computação.

H é um conjunto de heurísticas que são usadas para decidir qual regra acionar em cada fase do processo de concepção, de modo a garantir um projeto com uma descrição que corresponda a meta.

.

Vocabulário

Implantação

Lotes 8x12m

grid 3x3 módulos

Ambientes

Quarto (T), banheiro, sala de estar, cozinha, pátio, quintal, jardim frontal

Pavimentos

Primeiro andar (F1), Segundo andar (F2), terraço (F3)

Elevações

Regras

A derivação de um projeto na gramática passa por três fases sucessivas : a definição do primeiro andar (F1) , que define o segundo andar (F2) , e o terraço (F3) . À medida que a geração do primeiro andar avança, as etiquetas são colocadas no segundo andar e na elevação (E) . Quando a geração do primeiro pavimento acaba, o marcador muda de estado, ativando deste modo a geração do segundo andar , que procede utilizando as etiquetas previamente colocadas como balizas. A articulação entre a geração do segundo andar e o terraço funciona de uma forma semelhante. Cada uma destas fases , por sua vez , inclui vários passos .

Nos estudos de gramática da forma, a representação de projeto arquitetônico é mais simplificada, através de esquemas e diagramas, nos quais visualizações tridimensionais e vistas bidimensionais não estão inicialmente incluídas. As regras são explicadas a seguir , após a divisão em etapas e seus passos.

Etapas 0 : introduzir forma inicial A única regra , regra 0, aplica-se nesta fase. Esta regra introduz a forma inicial e adiciona um conjunto de etiquetas. A forma inicial é um retângulo 8 x 12m representando o lote . Os rótulos s e h em torno das bordas do lote assinalam se eles fazem fronteira com uma rua ou uma casa, expressando o contexto urbano. As etiquetas Q1 especificam duas maneiras em que um lote pode

ser dividido em duas metades, numa etapa posterior da computação para alocar o pátio e a casa. F0 é um marcador colocado na origem para indicar o estágio atual da derivação .

Etapa 1

Definição da planta do primeiro andar em seis etapas diferentes :

início (S) , localizar zonas funcionais (Z) , definir esquema de circulação (C), dividir zonas em ambientes (R) , introduzir detalhes (D) , introduzir aberturas (o)

Passo 1.1 | Regras 1 - 4

Regra 1

introduzir a laje, espessura de 0,2 m que corresponde à diferença padrão de nível entre o piso térreo e na rua.

fig. 54

Regra 2

criar as paredes de fechamento

fig. 55

Regras 3 e 4

aumento da espessura de 0,2 m quando parede limítrofe com a rua.

figs. 55 e 56

Passo 1.2 | Regras 5 - 9

localizar as zonas funcionais

Regras 5 e 6 decidir se a área exterior (identificada pelo marcador O) vai ser localizada na parte frontal ou posterior do lote . O marcador Q1 , herdado da regra 1, determina a localização do muro de divisa .

figs. 56 e 57

Existem duas localizações possíveis:

Regra 5 – a 6m de distância frontal do lote.

Regra 6 – a 7m de distância frontal do lote.

A Etiqueta Q2 marca onde a divisão foi feita de modo que esta informação seja usada na derivação do segundo andar .

Regra 7

unir o quintal à rua, criando um corredor (co) de 1,10 m de largura.

figs. 58 e 59

Regras 8 e 9

locar a zona de estar (li) dividindo a área interior em área de estar e dormir (sl) ou para a área de estar e área de serviço (se) .

Regras 10 e 11

locar área remanescente na divisão da área exterior, determinando assim a localização definitiva do jardim (y) .

Regra 12

Área exterior torna-se o jardim por alteração da etiqueta o em Y , evitando-se assim maiores divisões . Isto pode ser aplicado somente quando o número de quartos desejados é dois (tn . T2) . A localização da parede divisória é determinada por constrições estruturais e funcionais .A etiqueta Q02 marca onde a referida área foi dividida, de modo que possa ser usada na derivação do segundo andar . O símbolo Z representa o conjunto de zonas necessárias. Cada vez que uma regra é aplicada , as zonas atribuídas são subtraídas esta lista .

Passo 1.3

Regra 13

Locar entrada principal

fig.60

Regra 14

Locar entrada principal

fig. 61

Regras 15 - 18

Cada uma dessas regras coloca a escadaria de forma a minimizar a circulação.

Regra 15

Locar escada na área de estar

R15: <F1, f2, x0, x1, x2, f3, f4, f5, f6, f7, f8, z, z, z, z>

fig. 62

Regras 16 e 17

Locar escada na área de estar

R16: $\langle F1, f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6, f_7, f_8, f_9, f_{10}, f_{11}, f_{12}, f_{13}, f_{14}, f_{15}, f_{16}, f_{17}, f_{18}, f_{19}, f_{20}, f_{21}, f_{22}, f_{23}, f_{24}, f_{25}, f_{26}, f_{27}, f_{28}, f_{29}, f_{30}, f_{31}, f_{32}, f_{33}, f_{34}, f_{35}, f_{36}, f_{37}, f_{38}, f_{39}, f_{40}, f_{41}, f_{42}, f_{43}, f_{44}, f_{45}, f_{46}, f_{47}, f_{48}, f_{49}, f_{50}, f_{51}, f_{52}, f_{53}, f_{54}, f_{55}, f_{56}, f_{57}, f_{58}, f_{59}, f_{60}, f_{61}, f_{62}, f_{63}, f_{64}, f_{65}, f_{66}, f_{67}, f_{68}, f_{69}, f_{70}, f_{71}, f_{72}, f_{73}, f_{74}, f_{75}, f_{76}, f_{77}, f_{78}, f_{79}, f_{80}, f_{81}, f_{82}, f_{83}, f_{84}, f_{85}, f_{86}, f_{87}, f_{88}, f_{89}, f_{90}, f_{91}, f_{92}, f_{93}, f_{94}, f_{95}, f_{96}, f_{97}, f_{98}, f_{99}, f_{100} \rangle$

fig. 63

Regra 18

Escada em forma de U nas áreas de serviço ou nos quartos.

As escadas têm sempre quatorze degraus; com 0:25 m de profundidade. Se a zona de estar não é grande suficiente, a escada linear assume a forma L (regra 15), ou invade a zona vizinha (regra 16).

fig. 64

Passo 1.4

Esta fase é baseada na divisão recursiva de áreas para criar salas ou quartos.

O conjunto final de ambientes em depende do programa desejado. Estes conjuntos são utilizados para controlar a derivação de modo a garantir que uma casa gerada se ajuste a um dado programa.

R0 é o conjunto de ambientes obrigatórios e R00 é o conjunto de ambientes opcionais. A computação começa com R0 , o conjunto de ambientes obrigatórios , incluindo todos os desejados. Cada vez que uma regra é aplicada para criar um novo ambiente remove-se este item do conjunto de ambientes obrigatórios . O cálculo pára quando este conjunto torna-se vazio ou continua até que o conjunto de ambientes opcionais torna-se vazio também. A localização exata de uma divisão é determinado pela largura , comprimento e valores de área permitidos para o ambiente a ser locado. Os limites superior e inferior da gama de valores estes são prescritos por regulamentos .

Há cinco grupos de regras que podem ser aplicadas nesta fase : regras de dividir , estender , atribuir , conectar, e permutação.

Regras 19 - 32

dividir uma zona funcional em quartos .

Destas regras , apenas as regras para dividir a zonas de pátio para criar uma área de circulação de estar e consistem em divisões perpendicular às arestas menores das salas retangulares (regras 19 - 20). Todas as regras restantes fazer dissecações perpendicular às margens maiores. regras que se estendem

fig. 65

Regras 33 - 47

dividir uma área para estender uma área adjacente .

fig. 66

Regras 33 - 38

divisões perpendiculares

Regras 39 - 47

308 e 608 divisões

Regras 48 - 57

criação do último quarto , ou um quarto opcional , para fora do espaço que permanece após a aplicação recursiva de regras de divisão. A regra que corta o pátio fora do jardim tem a característica adicional de baixar o nível do solo.

fig. 67

Regra 58

transforma o espaço sob a escada num armário .

fig. 68

Regra 59

conecta quaisquer dois ambientes que partilham , pelo menos de uma parede de 1,20 m, que tenham mesmas funções.

fig. 6

Regra 60

adiciona uma lavanderia externa num canto côncavo do quintal adjacente à área de serviço.

fig. 70

Regra 61

regra de permutação que se aplica se a casa tem dois quartos . Esta regra transforma a cozinha em um quarto e o espaço de transição para cozinha , evitando assim a necessidade de um segundo andar

Passo 1.5 | introduzir detalhes

Regras 62 – 67

cria chaminés.

Todas essas regras podem ser aplicadas para a cozinha

fig. 71

Regras 64 - 67

sala de estar

Regras 68 -73

ajusta a espessura das paredes, dependendo da sua localização.

fig. 72

Regras 68 - 72

aumentar a espessura das paredes exteriores para fora de 0,075 m a 0,20 m

Regra 68

aumenta a parede entre a sala de estar e pátio para acomodar persianas quando estes são abertos.

Regra 73

diminui a espessura das paredes interiores de 0,2 m a 0,075 m, se o intervalo for menor do que 2 m.

Regras 74 - 76

regras para completar o projeto da escada.

fig. 73

Regras 77 – 78

diminui a altura das paredes do pátio de 1,50 m.

fig. 74

Regra 77

diminui a altura da parede entre o pátio e a rua sem diminuir a altura da parede entre o pátio e o lote vizinho.

Regra 78

diminui a altura destas paredes uniformemente quando o pátio está em fronteira com as ruas em ambos os lados

Passo 1.6 | introduzir aberturas

Regras 79 - 80

São as regras mais importantes para a colocação de aberturas exteriores que codifiquem os princípios básicos utilizados por Siza na concepção da elevação frontal. Em casas de jardim frontal, a estratégia é que cada andar tenha duas janelas colocadas simetricamente em relação a outra, e que as janelas do segundo andar estejam alinhadas com as janelas no primeiro andar. Isto é válido mesmo quando as paredes frontais dos primeiro e segundo andares estão em planos diferentes.

figs. 75 e 76

Regras 81 - 82

Colocar dois eixos marcadores E1 no primeiro andar e dois eixos marcadores E2 para o segundo andar

figs. 77 e 78

Regras 83 – 85

apagar aberturas na elevação frontal que estão escondidos pela parede do pátio.

figs. 79 e 80

Regras 86 - 93

especificam como aberturas pode ser efetuadas na elevação frontal ou em outras elevações . O desenho da elevação dianteira em casas com quintal não segue os mesmos princípios usados em casas de jardim frontal com corredor lateral, já que o acesso ao quintal torna difícil projetar uma fachada simétrica .

figs. 81 a 84

figs. 85 a 88

Regras 94 - 97

aberturas interiores em paredes ortogonais

figs. 89 a 92

Regras 98 - 99

aberturas interiores em paredes diagonais.

figs. 93 e 94

Regras 100 -107

concepção dos caixilhos

fig. 95

Passo 1.7 | Terminar

Regra 108

excluir marcadores desnecessários

fig. 96

Regra 109

alterar a etiqueta do estado de F1 para F2 . A derivação agora passa para o segundo andar.

fig. 97

Etapa 2

Definir o segundo pavimento

A derivação do segundo andar, até certo ponto é semelhante ao do primeiro andar. A segunda etapa replica as delimitações do primeiro andar, usando os marcadores existentes. Quando a derivação real do segundo andar é iniciada, ele já herdou uma série de marcadores a partir da derivação do primeiro andar. Tais rótulos apresentarem informações que serão usadas para fazer novas divisões, estender a escadaria e as chaminés, e colocar as aberturas.

Regra 110

introduzir laje e as paredes delimitadoras

fig. 98

Regras de 111 - 113

ajustar a espessura da parede.

figs. 99 e 100

Regra 114

Delimitação do segundo andar logo acima do primeiro pavimento. Se a primeira delimitação do primeiro andar foi feita a 6 m de distância frontal do lote, a delimitação correspondente do segundo andar pode ser feita logo acima

fig. 101

Regra 115

Criação da varanda com recuo de 1m na delimitação anterior

fig. 102

Regra 116

Replicar as próximas divisões do primeiro andar em zona funcionais

116: $\langle F_2, f'_{11}, f'_{22}, f''_{11}, f''_{22} \rangle$

fig. 103

Regra 117

Replicar as delimitações do primeiro andar

fig. 104

Regra 118

Não replicar as delimitações do primeiro andar, dependendo se o número de quartos necessários (TN) é igual ou maior que dois.

Regras 119 e 120

esquema básico de circulação

fig. 105

Regras 121 e 123

corredor perpendicular para a escada

fig. 106

Regras 122 – 124

corredor paralelo para a escada

fig. 107

A escolha entre as duas opções depende se o lote fronteira com uma rua ou de uma casa, no lado onde o corredor irá ser colocada. A quarta etapa

Regras 125-137

Dividir o espaço restante em quartos ou atribuir um quarto ou um terraço num quarto que resultou da replicação do primeiro andar.

Há algumas restrições para essas operações: os quartos acima da zona interior definidos pela primeira delimitação não se pode se tornar terraços e os quartos restantes só pode se tornar terraços se o layout tiver o número necessário de quartos. Outras regras podem ser aplicadas nesta etapa para criar corredores e banheiros, ou para estender um quarto existente delimitando outra sala ou no final de um corredor.

fig. 108

Regras 138 - 146

introduzir detalhes

fig. 109

Regra 147

Apagar marcadores desnecessários

Regra 148

Mudar o marcador de estado

fig. 11

Etapas 3

Definir o terraço.

Regra 149

introduz a laje e inclui o terraço

fig. 111

Regra 150

divisão do lote

fig. 112

Regra 151 - 155

divisão em zonas funcionais

fig. 11

Regra 156 – 159

extensão das chaminés

fig. 114

Regra 160 -162

apagaR as paredes ao redor do pátio

fig. 115

Regra 163

apaga os marcadores desnecessários

Regra 164

regra de terminação para completar a derivação .

Projetos (Sentenças)

É preciso uma gramática que gere um amplo conjunto de soluções de projeto para a geração de projetos personalizados. E por outro lado, desenvolver uma gramática que gere projetos no estilo da Malagueira num tempo hábil.

Desenhos, viagens de campo e entrevistas foram as fontes para a identificação de trinta e cinco diferentes projetos de casas que constituíram o corpus da gramática da Malagueira. Estas casas foram projetadas entre 1977 e 1996. O corpus pode ser classificados em duas famílias de casas, dependendo se o quintal é na parte frontal ou na parte posterior. A família de casas de jardim frontal inclui cinco tipos. Cada subtipo (AB, Ab, Bb, Ca, Cb, Da, e E)tem variações, em termos de número de quartos, variando de um a cinco. O nome do tipo denota a sua organização funcional, definida após a aplicação sequencial de regras da gramática. As letras maiúsculas referem-se a padrões específicos na organização em zonas funcionais (estar, dormir, serviço, quintal, e de circulação), enquanto letras minúsculas tem correspondência com arranjos espaciais específicos nas zonas funcionais. a letra 'T', seguido do número identifica o número de quartos.

A implantação do conjunto da Malagueira se define num grid de lotes de 8 x 12 m, em que cada parcela é limitada por outros 8 lotes. Os três lotes da frente são sempre ocupados por uma rua. Os outros cinco lotes vizinhos podem ser potencialmente ocupados por uma casa ou uma rua , produzindo um total de 32 padrões. No entanto, pela aplicação das regras de planeamento urbano, isto restringe o número de tais padrões para 14 padrões. Ao considerar que os lotes de esquina não têm impacto sobre a organização funcional do lote central, e eliminando padrões simétricos , o número de padrões de contexto é reduzido a 4.

Quanto aos arranjos interiores das casas tipo da Malagueira, se a divisão de zonas em quartos também for considerada , o espaço de soluções de design de sistema de design de Siza torna-se ainda maior. Considere-se, por exemplo, as delimitações perpendicular à última. As zonas de estar e um pátio pode ser um, dois, ou três

quartos e que as zonas de dormir e de serviço pode ser delimitados em dois até cinco quartos. Em seguida, o universo de soluções limite superior aumenta para cerca de 20.250.000 ($= 3 \times 3 \times 5 \times 5 \times 90.000$). A combinação de restrições geométricas, dimensionais e topológicas numa mesma regra reflete a forma de conceber de Siza, reforçando a importância da abordagem de heurísticas no processo de projeção arquitetônica.

fig. 115a

gramática da malagueira

Experimentos de J.P.Duarte com a gramática discursiva da Malagueira

Segundo (DUARTE,2001), foram realizados 4 experimentos consolidar a conceituação e aplicabilidade da gramática discursiva da Malagueira:

Experimento 1

Meta

Verificar o critério necessário para definir uma gramática bem sucedida , especificada para " fornecer os mecanismos necessários demandados por novos projetos de edifícios, que são instâncias do estilo. " (Stiny e Mitchell, 1978)

Autores

Somente o autor da gramática, o arquiteto J.P.Duarte

Procedimento

Usar as regras gramaticais para projetar aleatoriamente a casa nesta gramática .

Definição

O tema deve ser desenvolvido num projeto usando lápis e papel com uma grade métrica, sobrepostos no retângulo representando o lote de 8 x 12 m da Malagueira.

Tarefa

Gerar um projeto na linguagem sem nenhum programa em particular.

Conclusão

O projeto resultante foi mostrado ao autor do projeto das casas da Malgueira, o arquiteto Alvaro Siza , em três formatos: planta , renderizado em computador e em modelo 3D. Siza reconheceu que o projeto estava na linguagem , com isso validando a gramática.

Experimento 2

Metas

As metas eram três: (1) testar a capacidade da gramática para transmitir rapidamente as regras para projetistas não- familiarizados com a linguagem de projeto ; (2) testar a capacidade da gramática para gerar casas que correspondam a um determinado programa ; e (3) descobrir quais eram os critérios utilizados para escolher uma regra específica em cada passo da derivação, com a certeza de que a casa gerada combinava com o programa dado , e quais mudanças eram necessárias oferecer à gramática e ao interpretador.

Autores

Dois grupos: o primeiro e composto por um arquiteto e um engenheiro que se familiarize com a gramática. O segundo grupo era formado por duplas estudantes de graduação treinados sobre esta gramática.

Procedimento

Os autores foram familiarizados com a gramática através de duas palestras de duas horas, uma hora em gramáticas em geral, e outra sobre a gramática específica da Malagueira.

Também foi lhes apresentado uma entrevista com um cliente em potencial - um casal com dois filhos, em que o cliente descreve a casa desejada. Depois, antes de iniciar o projeto, eles receberam um roteiro que o cliente tinha preenchido com uma descrição mais rigorosa da casa desejada. Eles foram, então, dado duas horas para esboçar a gramática num papel com grid métrico, coberto num retângulo representando o lote de 8 x 12 m da Malagueira (escala 1:100). Enquanto eles projetavam, uma câmera registrava os protocolos gráficos e verbais do processo. Mais tarde, eles foram convidados a construir um modelo 3D digital da casa, e olhar a gravação de seu processo de projeto para construir um diagrama de árvore que representa este processo. Eles também foram convidados para adicionar comentários a cada nó na árvore explicando o que eles estavam tentando fazer, por uma regra específica tinha sido selecionada, ou por quê retrocederam.

Definição

Uma mesa com duas cadeiras, papel , lápis, um artigo descrevendo a gramática em detalhes, tabelas com as dimensões máximas e mínimas permitidas para cada ambiente , uma câmera, e um videoplayer.

Tarefa

Gerar uma casa dentro da gramática que satisfaça as exigências do cliente , tanto quanto possível .

Conclusões preliminares

Os autores foram capazes de projetar soluções viáveis num tempo muito curto, mostrando assim que a gramática era capaz de guiá-los através do processo de tomada de decisão necessário para projetar uma casa na Malagueira.

Embora os resultados sugerem que a gramática podem ser responsáveis por casas cujo programa é diferente do programa original considerado por Siza, este reconheceu que os modelos resultantes neste experimento eram "muito melhor do que a maioria das casas" projetado por outros designers desprovidos de tal gramática.

Apenas as aberturas pareciam não estar de acordo com as regras da gramática.

Uma possível explicação para este resultado pode ser o pouco tempo disponível para a aprendizagem da gramática, talvez não o suficiente para permitir que estes autores se familiarizarem com as regras características de projeto, ou ainda, que a gramática falhou em capturar ou explicitar as regras de abertura.

Os resultados também sugerem que a gramática é capaz de transmitir as regras de design de Siza, pelo menos, em certa medida.

Experimento 3

Metas

Os objetivos deste experimento foram muito semelhantes aos do experimento 2 : testar a gramática e descobrir como os designers usam a gramática para gerar casas que correspondam aos requisitos apresentados . Além disso , o objetivo é identificar se o uso de regras gramaticais facilita a comunicação entre os designers de diferentes culturas.

Autores

Alunos de graduação da Universidade de Miyagi , no Japão , e estudantes de pós-graduação do MIT , nos Estados Unidos . Esses alunos foram divididos em quatro grupos compostos por três alunos de Miyagi e dois alunos do MIT. O papel dos estudantes de Miyagi foi trabalhar como assistente de linguagem . Nenhum dos participantes foram informados sobre os contextos culturais nos quais foram desenvolvidos tais desenhos e a gramática arquitetônica.

Procedimento

Na tentativa de ultrapassar as limitações de tempo da experiência 2 , esta experiência prosseguiu através de uma série de quatro fases de uma semana cada . A primeira semana destinou-se a informar os assuntos sobre gramáticas de forma e incluiu uma palestra introdutória e uma tarefa, em que os sujeitos manipulam um simples resumo da gramática. A segunda semana incluiu uma palestra sobre a gramática Malagueira , e a tarefa de encontrar uma derivação para uma determinada casa neste conjunto, seguindo as regras gramaticais. As duas semanas seguintes , prosseguiram as tarefas propriamente do experimento 3 .

Definição

Configuração também foi semelhante a da Experiência 2. Meios digitais também foram disponibilizados, com a opção por não usá-los. Os autores também receberam uma fita com uma entrevista e um formulário com os requisitos do cliente , no início da experiência, e a sessão foi gravada em vídeo

Tarefa

A primeira tarefa era criar uma casa que satisfizesse as necessidades do cliente, seguido estritamente as regras da gramática. A segunda tarefa foi re-projetar a casa para o mesmo cliente , ou para um novo cliente , alterando-se as regras gramaticais pela supressão, acréscimo ou mudança, desde que em respeito aos regulamentos de construção definida por Siza .

Conclusões preliminares

Os resultados do primeiro conjunto de experiências mostram que, sem alterar as regras não era possível satisfazer as exigências do cliente, em alguns casos. Por exemplo, na tradição japonesa, a lavanderia está próxima ao banheiro, enquanto que na tradição portuguesa esta é mais frequentemente próxima à cozinha. Siza segue esta tradição e a gramática consequente também. Portanto, não foi possível para os autores acomodar as necessidades do cliente. No segundo conjunto de experiências, os designers que tiveram problemas para cumprir os requisitos do cliente, foram autorizados a alterar as regras gramaticais. Eles foram convidados a re-projetar a casa para o cliente. Os resultados deste conjunto experimental mostram que as principais alterações na gramática foram destinadas exatamente a permitir a satisfação das necessidades do cliente, através da introdução de algumas regras que permitiram os requisitos específicos a serem cumpridos. Por exemplo, uma mudança foi a introdução de uma regra que permitiu a lavanderia ser posicionada junto ao banheiro. Portanto, os resultados destacam a necessidade de mudar a gramática para permitir a geração de projetos com recursos não previstos nos projetos iniciais de Siza.

Experimento 4

Metas

Verificar se a gramática abrangeria um novo projeto de tipologia de Siza.

Autores

Somente o arquiteto Álvaro Siza , autor do projeto original da Malagueira.

Procedimento e configuração.

Nenhum procedimento especial e nenhum ajuste em particular foram utilizados neste experimento. O experimento consistia simplesmente em analisar um novo projeto.

Tarefa

Projetar uma nova tipologia para a Malagueira

Conclusões preliminares. Este novo projeto está contido na gramática embora algumas diferenças são devidas a um terreno não-padrão. A nova casa é, na verdade, um tipo de quatro casas construídos na Malagueira para diferentes famílias. O novo tipo, diferente dos anteriores, em que a parcela de terreno é um paralelogramo mais longo (de mesma largura, mas com um dos lados de 16 m de comprimento, ao invés de 12m). Tal diferença se explica, já que estas novas casas foram projetadas para terrenos inicialmente destinados ao uso comercial. As principais diferenças na concepção são uma fila de espaços de armazenamento adjacente ao lado não ortogonal da trama, na parte frontal, e um grande pórtico em frente da casa.

Apesar destas diferenças, uma análise cuidadosa do projeto revela que o layout da casa está contido na gramática. As dimensões do layout são exatamente aquelas que resultam de um das duas possíveis divisões do loteamento da Malagueira, de acordo com a gramática.

5

Estudo de Caso

Linguagem e gramática de projeto na Arquitetura Industrializada:
as escolas pré-fabricadas de João Filgueiras Lima, Lelé

116

117

118

As gramáticas analíticas utilizam um conjunto de projetos existentes para representar a sua linguagem e para inferir as regras de sua gramática. Para a criação de outros projetos, estas gramáticas não tem sido exploradas tão profundamente, daí decorrem as gramáticas originais, concebidas como suporte para a criação de novos projetos, na linguagem em estudo. Nesta categoria, a gramática é então testada pelo uso das regras para a geração de projetos no corpus, assim como novos projetos na linguagem.

Na perspectiva destas gramáticas e de suas extensões, relacionadas às abordagens heurísticas previamente apresentadas na gramática discursiva de J.P Duarte, o ABC da Arquitetura atenta-se à exploração de um método de projeto de “re-escrita” a ser aplicado sobre diversos autores e projetos arquitetônicos.

Nosso primeiro experimento é um estudo de caso sobre o modelo das escolas pré-fabricadas do arquiteto João Filgueiras Lima, Lelé, em especial a escola transitória de Abadiânia.

Tal seleção de estudo de caso, em relação ao estudo de gramáticas da forma (GF), baseia-se em 3 argumentos: (1) gramáticas da forma (GF) podem prover um aparato técnico para explicitar as regras de projeto de um autor; (2) Tal GF pode ser aplicada para reutilizações dos projetos de edifícios escolares de Lelé, utilizadas inclusive pelo próprio autor, em outros projetos da FAEC e CIAC's, entre outros; e (3) um programa codificado a partir desta GF poderia, efetivamente, constituir-se num sistema de projeção *à la* Lelé ou um “*Lelégo*”.

João da Gama Filgueiras Lima, Lelé (1932 - 2014) foi um arquiteto brasileiro, e um dos protagonistas da arquitetura moderna brasileira, cujas obras destacam-se principalmente pela racionalização e industrialização da arquitetura e pela exploração do conforto bioclimático, voltadas prioritariamente para programas de escala social: edifícios residenciais, escolas, hospitais e equipamentos urbanos de saneamento e transporte.

Formado pela Universidade do Brasil (atual Universidade Federal do Rio de Janeiro-UFRJ), em 1955, já muda-se para Brasília, para futuras colaborações em 1957, para desenvolver e acompanhar a construção dos alojamentos operários, durante a implantação do plano piloto de Lúcio Costa. Neste período, construiu, projetou e

colaborou com Oscar Niemeyer na construção da nova capital do país, projetos de edifícios residenciais nas superquadras, e nas instalações da Universidade de Brasília (UnB), na qual também posteriormente trabalhou de 1962 a 1965.

Em todo este período, principalmente a necessidade de racionalização na construção de Brasília motivou em Lelé o interesse na tecnologia de componentes pré fabricados em concreto armado para obras em grande escala, levando-o ao bloco soviético europeu, para conhecer importantes tecnologias construtivas então ali aplicadas

Ao longo de sua trajetória, Lelé chegou a propor diversos métodos e processos de pré-fabricação de elementos construtivos , atuando inclusive na direção de diversas fábricas de pré-fabricados (RENURB, FAEC, CTRS).

No início dos anos 70, adota numa proto linguagem própria os sistemas pré-fabricados de construção em série a partir de componentes de concreto armado, como nos projetos para as sedes das montadoras Disbrave-Volkswagen, 1965, Planalto Automóveis-Ford, 1972, e Codipe-Mercedes Benz, 1973, todos em Brasília.

Na próxima década, a partir de uma de suas primeiras experiências em fábricas públicas de pré-moldados (Renurb, 1978-1982), sua pesquisa volta-se a otimizar o transporte das peças pré moldadas e a montagem nos canteiros de obras, viabilizada pela tecnologia da argamassa armada, advinda do ferrocimento de Pier Luigi Nervi.

A Companhia de Renovação Urbana – Renurb (Salvador - 1978 a 1982), tinha como objetivo de implantar uma série de equipamentos urbanos, tais como sistemas de drenagem, abrigo, escada, posto policial, banca de jornal e serviços. Esses projetos demandavam um sistema de fôrmas mais sofisticado, proporcionando o desenvolvimento da tecnologia da argamassa armada, permitindo esbeltez, e dimensões reduzidas na peça final, o que facilita não apenas a produção, mas a montagem *in loco* das peças, já que os componentes podem ser manipulados sem guindaste.

Essa importante pesquisa prossegue nas escolinhas de Abadiânia, 1982, no interior de Goiás, na "fábrica de escolas" do Rio de Janeiro 1984 - 1986, e na Fábrica de Equipamentos Comunitários - Faec, 1985 - 1989, em Salvador, voltada para a

produção de peças de equipamento urbano: escada, arrimo, canaleta pluvial, banco, ponto de ônibus, passarela etc. São dessa época também os projetos desenvolvidos em parceria com Lina Bo Bardi (1914 - 1992) para a recuperação do centro histórico de Salvador.

Tal ciclo prossegue no início dos anos 90, no projeto dos Centros Integrados de Educação Pública - Cieps tem a colaboração de Niemeyer, e é apresentado ao Ministério da Educação como piloto de um sistema em escala federal, o dos Centros Integrados de Apoio à Criança - Ciacs, que prevê a construção de 5 mil escolas pelo Brasil. Do ponto de vista tecnológico, essas escolas representam um aprimoramento tanto dos sistemas da fábrica de Salvador quanto da experiência da escola transitória de Abadiânia, em que utiliza um misto de estrutura metálica, madeira e componentes de vedação, piso e cobertura em argamassa armada.

Sua obra ganha potência na experiência da rede Sarah Kubitschek de hospitais para doenças do aparelho locomotor, iniciada em Brasília , e estendida nos anos 90 e 2000 em outras capitais brasileiras, como Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Recife, Natal. A alta complexidade de sua arquitetura hospitalar, característica pela qualidade do sistema de ventilação e iluminação natural - sheds, jardins internos e espelhos d'água , utilizados como elementos vitais na recuperação dos pacientes,

Nestes projetos também se articulam no mesmo edifício áreas de desenvolvimento técnico-científico e atendimento médico, em projetos de vinculação estreita entre espaço e programa. Assim, aplica os sistemas de pré-fabricação em todas as etapas do edifício (desde as superestruturas até os equipamentos de atendimento), exercitando a síntese do saber acumulado sobre as possibilidades da pré fabricação e da industrialização da construção.

A importância do experimento em Abadiânia fomentou outros protótipos para a experiência que a seguiu, a Fábrica de Escolas e Equipamentos Urbanos do Rio de Janeiro (FAEC). Junto à Darcy Ribeiro, na época vice-governador do Estado e

estreito colaborador desde os trabalhos conjuntos na Universidade de Brasília (UnB), Lelé constrói uma série de edifícios usando peças pré-moldadas e um sistema de montagem altamente racionalizado. Além de eficiente, o sistema revela-se interessante na geração de empregos para a população local, vinculada ao processo de industrialização da construção, raciocínio muito persistente em sua obra. A rapidez a qualidade, e os custos finais do sistema por ele concebido permitiu ao arquiteto construir mais de duzentas escolas em cerca de dois anos (1984-1986), sempre utilizando a máxima de que a repetição é a base de uma arquitetura industrializada viável.

5.1 Escola transitória de Abadiânia (1983)

Figs. 119 e 120

Escola transitória é um modelo designado por Lelé, direcionado a enfrentar um quadro complexo de escolas inexistentes, abandonadas e ou desativadas, nos municípios brasileiros, carentes de uma rede mínima de prédios para atendimento escolar.

Este modelo caracteriza-se essencialmente numa edificação extensível, desmontável e de industrialização mais leve, em argamassa armada, com a possibilidade de ser construído pelas próprias comunidades locais, onde tais edifícios forem implantados. Dadas as suas características de adaptabilidade e extensibilidade, este modelo também pode ser utilizado na construção de diversas tipologias como escolas, creches, postos e pequenos hospitais.

escola rural para 50 alunos

escola urbana para 100 alunos

Fig. 121 – Escola Rural para 50 e 120 alunos, arq.Lelé

O primeiro protótipo da escola transitória executado em Abadiânia (GO,1984) tem área de 285m², e ambiência idêntica ao modelo prévio desmontável em madeira, executado em 1983, na mesma cidade. Sua planta livre permite o remanejamento dos espaços internos através da movimentação de divisórias, importante recurso diante da necessidade de superpor faixas etárias e níveis de instrução educacional, num mesmo ambiente. Nesta planta, também é possível o seu rearranjo num espaço amplo, polivalente a ser utilizado em situações demandadas pela comunidade local da escola.

A opção por Lelé pela tecnologia da argamassa armada, além do aspecto econômico, se deve para o melhor controle do conforto ambiental, maior resistência e durabilidade, baixos custos de implantação - peso total inferior a 45 toneladas, e peças com comprimentos menores que 5m, baixos custos de manutenção, utilização de mão de obra não especializada, e rapidez de execução (45 dias, incluso fabricação e montagem in loco).

*O edifício resultante é praticamente todo pré fabricado em argamassa armada. Com peças leves, as obras são de execução simples, mas com rigor na locação e encaixe dos seus componentes. A estrutura organiza-se por pórticos isostáticos, cujas vigas vencem um único vão transversal e os elementos de laje e cobertura determinam a distância entre as vigas na direção longitudinal, podendo ter até 2 pavimentos. Essas características proporcionam estéticas distintas e possibilitam o uso dos componentes em equipamentos de diferentes funções*³⁰

Para a leitura analítica dos projetos de Lelé, adotamos procedimento similar ao de uma análise sintática, cujo processo é o de reconhecer um enunciado a partir da sua decomposição num conjunto de unidades projetuais, e analisando-as sucessivamente de acordo com a gramática da linguagem. Como resultado, o primeiro passo para descrever o significado de um enunciado de uma linguagem é quebrá-la parte a parte em símbolos, e verificar sua forma analítica como uma árvore de análise , e como estrutura profunda.

³⁰ TRIGO, Cristina Câncio. **Pré-fabricados em argamassa armada: material, técnica e desenho de componentes desenvolvidos por Lelé.** São Paulo : FAUUSP, 2009, p.90.

Fig. 122

Fig. 123

Figs. 122 e 123 – Modelos isométricos tridimensionais da escola de Abadiânia, feitos pelo autor

Plantas, cortes e elevações

Fig. 124 - Planta

Fig. 125 – Cortes e elevações

Programa

Escola mínima, pré fabricada em argamassa armada composta por :

Ambientes

2 salas de aula flexíveis, com ambientes divisíveis por dois quadros de giz sobre rodízios totalizando 92m², e capacidade para 70 alunos.

1 Sala de professor - 7,90m²

1 Cozinha - 7,90m²

4 sanitários completos - 21,00m²

Circulação e recreio cobertos - 155m²

Áreas totais

Coberta: 285m²

Pavimentada: 420m²

Pesos total dos elementos prefabricados: 41.500kg

Formas de aço para confecção das peças : 2.200kg

Perfis de chapa de ferro dobrada para fixação de painéis, canaletas de instalações, quadros de giz, etc: 1.150kg

Painéis de madeira (portas, etc.): 25 unidades com 57m²

Plástico translúcido dos sheds: 13m²

Placas de "Eucaplac" ou "Duraplac" para execução das portas: 72m²

5.2 Gramática de Projeto de Lelé

Passos da Gramática

1 modulação

2 elementos estruturais

3 elementos de fechamento e abertura

4 instalações prediais

5 Implantação

Vocabulário

Fig. 126

Regras

etapa 1

Modulação

Passo 1

Regra 1

Definição da distribuição de cargas nos elementos estruturais

Regra 2

Definição submódulo de valor 57,25 cm

Regra 3

Definição de módulo construtivo

10 submódulos de 57,25cm x 4 submódulos de 57,25cm

Regra 4

Definição de largura de laje em balanço no módulo construtivo

(l= 3 submódulos de 57,25cm no comprimento)

Regra 5

Locação de descidas de águas pluviais

Regra 6

Locação de canaletas horizontais coletoras de águas pluviais

etapa

2 elementos estruturais

Passo 2.1

Sapatas de fundação

Regra 7

Locação de cálices de fundação nas sapatas

Regra 8

Locação de canaletas horizontais coletoras de águas pluviais em relação às sapatas de fundação

Regra 9

Locação de tubulação coletora nos cálices e nas canaletas horizontais de águas pluviais

Passo 2.2

Placas de piso

Regra 10

Dimensionamento de placas de piso

Regra 11

Recortes em placas de piso junto aos pilares

Regra 12

Locação de placas de piso

Passo 2.3

Pilares

Regra 13 - 21

Definição da seção de pilar

Regra 13

Dimensionamento estrutural básico da seção

Regra 14- 21

Locação de ranhuras para encaixe de divisórias, masrcos de portas, instalações elétricas

Regra 22

Locação de prumada coletora de águas pluviais

Regra 23

Extrudagem de seção de pilar

Regra 24

Rebaixos em topo de pilar para encaixe de viga

Regra 25

Locação de pilar sobre conjunto de fundação (sapata e cálice)

Passo 2.4

Vigas

Regra 26

Dimensionamento estrutural básico da seção

Regra 27

Locação de coletor horizontal de água pluviais em face superior da seção da viga

Regra 28

Locação de rebaixo em face inferior da seção da viga para instalações elétricas e divisorias

Regra 29

Extrusão de seção de viga, na dimensão de vão longitudinal do módulo construtivo com balanços

Regra 30

Segmentação de viga, em 2 segmentos iguais

Regra 31

Definição de seção de viga, em trecho de ligação com pilar

Regra 32

Locação de viga sobre conjunto estrutural de pilar (pilar e fundação)

etapa 3

elementos de fechamento e abertura

Passo 3.1

Telhas

Regra 33

Dimensionamento básico de telha padrão

Regra 34

Definição de seção de telha padrão

Regra 35

Dimensionamento básico de telha especial

Regra 36

Definição de seção de telha especial

Regra 37

Dimensionamento e definição de seção de placa de isolamento térmico

Regra 38

Dimensionamento e definição de seção de elemento capa

Regra 39

Dimensionamento e definição de seção de elemento capa

Regra 40

Dimensionamento e definição de seção de elemento shed S1

Regra 41

Dimensionamento e definição de seção de elemento shed S2

Regra 42

Dimensionamento e definição de seção de elemento shed S3

Regra 43

Locação de telha padrão, telha especial, placa de isolamento térmico e capa sobre conjunto estrutural viga e pilar

Regra 44

Locação de elementos de shed S1, S2 e S3 sobre conjunto estrutural viga e pilar

Passo 3.2**Portas****Regra 45**

Dimensionamento e definição de seção de batentes

Regra 46

Dimensionamento e definição de seção de marcos

Regra 47

Dimensionamento e definição de seção de pivôs de piso

Regra 48

Dimensionamento e definição de seção de perfis de enquadramento da folha de porta

Regra 49

Dimensionamento e definição de seção de planos de fechamento

Regra 50

Locação de marcos e batentes nas ranhuras de pilares

Regra 51

Locação de perfis, planos de fechamento, formando um conjunto folha de porta

Regra 52

Locação de conjunto folha, pivô de piso no enquadramento de marcos e batentes

Passo 3.4

Divisórias e rodapés

Regra 53

Dimensionamento básico de divisória típica

Regra 54

Definição de seção de divisória típica

Regra 55

Extrusão de seção de divisória típica

Regra 56

Dimensionamento básico de divisória capa

Regra 57

Definição de seção de divisória capa

Regra 58

Extrusão de seção de divisória capa

Regra 59

segmentação de seção de divisória capa, gerando divisória capa cortada

Regra 60

Aberturas em divisória típica para ventilação, gerando divisória típica com ventilação

Regra 61

Dimensionamento básico de rodapé típico

Regra 62

Definição de seção de rodapé típico com rebaixo para instalações

Regra 63

Rebaixo em seção de rodapé típico com rebaixo para locação de divisórias

Regra 64

Extrusão de seção

Regra 65

Locação de rodapés e divisórias típicos

Regra 66

Dimensionamento básico de divisória de encontro com pilar

Regra 67

Definição de seção de divisória de encontro com pilar

Regra 68

Extrusão de seção de divisória de encontro com pilar

Regra 69

Dimensionamento básico de rodapé de encontro com pilar

Regra 70

Definição de seção de rodapé de encontro com pilar com rebaixo para instalações

Regra 71

Rebaixo em seção de rodapé de encontro com pilar com rebaixo para locação de divisórias

Regra 72

Extrusão de seção

Regra 73

Locação de rodapés e divisórias de encontro com pilar

Regra 74

Dimensionamento básico de rodapé de parede dupla

Regra 75

Definição de seção de rodapé de parede dupla com rebaixo para instalações

Regra 76

Rebaixo em seção de rodapé de parede dupla com rebaixo para locação de divisórias

Regra 77

Extrudagem de seção

Regra 78

Locação de rodapés e divisórias de parede dupla

Regra 79

Dimensionamento básico de rodapé de parede dupla de encontro com pilar

Regra 80

Definição de seção de rodapé de parede dupla de encontro com pilar com rebaixo para instalações

Regra 81

Rebaixo em seção de rodapé de parede dupla de encontro com pilar com rebaixo para locação de divisórias

Regra 82

Extrudagem de seção

Regra 83

Locação de rodapés de encontro com pilar e divisórias de parede dupla

etapa 4

Instalações prediais

Passo 4.1

Instalações de água e esgoto

Regra 84

Locação de tubulações sob o piso

Regra 85

Locação de ramais verticais dentro das paredes duplas

Passo 4.2

Caixas d'água

Regra 86

Dimensionamento básico e de pilar de sustentação de caixa d'água

Regra 87

Definição de seção de pilar de sustentação de caixa d'água

Regra 88

Extrusão de pilar de sustentação de caixa d'água

Regra 89

Dimensionamento básico de anel cônico de transição

Regra 90

Definição de seção de anel cônico de transição de caixa d'água

Regra 91

Extrusão de anel cônico de transição de caixa d'água

Regra 92

Dimensionamento básico de anel cilíndrico superposto de armazenagem de água

Regra 93

Definição de seção de anel cilíndrico superposto de armazenagem de água

Regra 94

Extrusão de anel cilíndrico superposto de armazenagem de água

Regra 95

Rebaixo em seção de anel cilíndrico superposto de armazenagem de água, para locação de tampa de fechamento do reservatório

Regra 89

Dimensionamento básico de tampa de fechamento de caixa d'água

Regra 90

Definição de seção de tampa de fechamento de caixa d'água

Regra 91

Extrusão de tampa de fechamento de caixa d'água

Regra 92

Locação de pilar de sustentação de caixa d'água sobre sapata de fundação

Regra 93

Locação de anel cônico de transição sobre pilar de sustentação de caixa d'água

Regra 94

Locação de anéis cilíndricos superpostos sobre anel cônico de transição

Regra 95

Locação de tampa de fechamento do reservatório sobre último anel cilíndrico

*Passo 4.3**Canaletas de drenagem***Regra 96**

Dimensionamento básico de canaleta de drenagem

Regra 97

Definição de seção de canaleta de drenagem

Regra 98

Extrusão de canaleta de drenagem

Regra 99

Segmentação de canaleta de drenagem, gerando meia canaleta

Regra 100

Abertura em canaleta de drenagem para locação de tubo coletor de águas pluviais

Passo 4.4

Instalações elétricas

Regra 101

Eletrodutagem horizontal sob o piso

Regra 102

Eletrodutagem vertical dentro das paredes duplas

Regra 103

Eletrodutagem vertical em ranhuras de pilares

etapa 5

Implantação

Regra 104

Definição de unidade mínima de projeto com a delimitação por divisórias fixas

Regra 105

Definição de unidade mínima de projeto com a delimitação por painéis pivotantes

Regra 106

Definição de unidade mínima de projeto com a delimitação por telhas

Regra 107

Definição de unidade mínima de projeto com a delimitação por sheds

Regra 108

Locação de unidades mínimas de projeto paralelas ao eixo Norte-Sul

Regra 108

Extensibilidade das unidades mínimas de projeto em padrão linear

Regra 110

Extensibilidade das unidades mínimas de projeto em padrão centroidal

**Gramática analítica dos Painéis de Athos Bulcão
nos edifícios escolares de J.F.Lima, Lelé**

fig. 127

painéis

análise

vocabulário

tipos de regras

triseção de um segmento

bisecção de um segmento

adição

reflexão

escalamento

translação

painel 1

vocabulário

regras

regra 1 : dividir a altura do retângulo em 6 partes iguais
(r1)

regra 2 : dividir a largura do retângulo em 2 partes iguais
(r2)

regra 3 : definição de módulo interior a partir do grid das regras 1 e 2
(r3)

regra 4 : adição e posicionamento de outro módulo, por translação e escalamento
(r4)

regra 5 : adição de outro módulo, por translação
(r5)

GF

sentença final

painel 2

vocabulário

regras

regra 1 : dividir a altura do retângulo em 6 partes iguais
(r1)

regra 2 : dividir a largura do retângulo em 2 partes iguais
(r2)

regra 3 : definição de módulo interior a partir do grid das regras 1 e 2
(r3)

regra 4 : adição e posicionamento de outro módulo, por reflexão e escalamento no eixo vertical
(r4)

GF

sentença final

painel 3

vocabulário

regras

regra 1 : dividir a altura do retângulo em 3 partes iguais

(r1)

regra 2 : dividir a largura do retângulo em 4 partes iguais

(r2)

regra 3 : definição de módulo menor a partir das regras 1e2

(r3)

regra 4 : adição e posicionamento módulo interno, por translação inferior esquerda

(r4)

regra 5 : adição e posicionamento de outro módulo interno, por translação inferior direita

(r5)

GF

r1

r2

r3

r4

r5

sentença final

5.3 Projetos reescritos

Edifícios escolares de J.F.Lima, Lelé (Abadiânia, 1983)

As fontes de informação do objeto do estudo de caso (desenhos, memoriais, e a bibliotgrafia especializada) – escola transitória de Abadiânia, em conjunto com a síntese de fundamentos de uma gramática de projeto possibilitaram a aplicação de uma gramática de reescrita do projeto de escola transitória de Lelé.

Tal corpus não inclui todas as escolas projetáveis possíveis, dentro de uma plataforma de gramática de projeto, mas preocupa-se em exemplificar seus principais fundamentos.

Todos os modelos aqui gerados têm os mesmos programa, organização funcional, e vocabulário inicial de elementos pré fabricados, previstos por Lelé para a escola transitória de Abadiânia, e para o modelo construtivo de suas futuras escolas.

Algumas unidades projetuais extemporâneas da obra de Lelé – espelhos d'água e teto jardim, entre outras também podem ser incorporados, como exemplo de vocabulário de retroalimentação e recursividade eventualmente previsíveis numa gramática de projeto, para aumento do universo de soluções geradas, dentro da instância de estilo.

Este corpus foi trabalhado dentro do diagrama proposto para uma Gramática de Projeto, constituída por fundamentos percorridos nesta dissertação. Este diagrama propõe a projeção numa árvore de sistemática de decisão.

Por meio do ambiente total, inicia-se a escolha do espaço geométrico (euclidiano, hiperbólico, elíptico), modelo e vocabulários de referência. Estes elementos serão inseridos inicialmente sobre uma forma genérica – linear e centroidal, prosseguindo-se com operações projetuais (transformações geométricas, operações booleanas e de escala), até a configuração da forma específica final, do projeto pretendido.

Gramática de Projeto

Diagrama para algumas reescritas de projeto (arq. Lelé, Abadiânia, 1983)

reprojetos

Modelo pré-existente
arq. Lelé. Abadiânia, 1983

re projeto 1
forma genérica linear
permutação de ambientes

re projeto 2
forma genérica linear
permutação de painéis pivotantes

Modelo pré-existente
arq. Lelé. Abadiânia, 1983

re projeto **3**
forma genérica linear
permutação de ambientes

re projeto **4**
forma genérica linear
permutação de ambientes

Modelo pré-existente
arq. Lelé. Abadiânia, 1983

re projeto **5**
forma genérica linear
permutação de ambientes

re projeto **6**
forma genérica linear
permutação de ambientes

Modelo pré-existente
arq. Lelé. Abadiânia, 1983

re projeto **7**
forma genérica linear
permutação de ambientes

re projeto **8**
forma genérica linear
permutação de ambientes

Modelo pré-existente
arq. Lelé. Abadiânia, 1983

re projeto **9**
forma genérica linear
permutação de ambientes

re projeto **10**
forma genérica linear
permutação de ambientes

Modelo pré-existente
arq. Lelé. Abadiânia, 1983

re projeto **11**
forma genérica linear
permutação de ambientes

re projeto **12**
forma genérica linear
permutação de ambientes

Modelo pré-existente
arq. Lelé. Abadiânia, 1983

re projeto **13**
forma genérica linear
permutação de ambientes

e re projeto **14**
forma genérica linear
permutação de ambientes

Modelo pré-existente
arq. Lelé. Abadiânia, 1983

erre projeto **15**
forma genérica linear
permutação de ambientes

erre projeto **16**
forma genérica linear
permutação de ambientes

Modelo pré-existente
arq. Lelé. Abadiânia, 1983

erre projeto **17**
forma genérica centroidal
permutação de ambientes

erre projeto **18**
forma genérica centroidal
permutação de ambientes

Modelo pré-existente
arq. Lelé. Abadiânia, 1983

ar re projeto **19**
forma genérica centroidal
permutação de ambientes

re projeto **20**
forma genérica centroidal
permutação de ambientes
e painéis

6

Conclusões

Os fundamentos conceituais para uma Gramática de projeto são a procura por algumas características projetuais comuns a todos os projetos arquitetônicos. Tais características possibilitariam a construção de uma gramática universal, de base comparativa, a descrever, classificar e agrupar os fatos que ocorrem globalmente em todos os projetos.

Embora os arquitetos não estejam "programados" com uma estrutura que subjaz a todas as expressões projetuais, existe um arcabouço basilar da linguagem arquitetônica sobre o qual se adquire a "linguagem particular" do autor.

A gramática, vista como um mecanismo que permite gerar um conjunto infinito de sentenças num dado projeto, é confrontada com a combinatória possível (CAMPOS, 1989), oferecida no sistema aberto de pré-fabricação. Formada por regras que definem o arranjo de sequências de unidades mínimas projetuais, essa gramática é constituída por um conjunto finito de estados, um alfabeto finito de símbolos, um estado inicial e um conjunto de estados finais. A excelência de cada autor está em fazer desse campo uma situação particular de comunicação da performance de tal sistema.

Tal ferramental de análise é oportuno para completar o quadro de análises da produção arquitetônica pré-fabricada em sistemas de ciclo fechado e aberto, assim como para o avanço de propostas para a 3ª geração da pré-fabricação, em cujos sistemas de ciclo flexibilizado, não somente os componentes são abertos, mas todo o sistema o é.

Nisso se inclui o projeto multifuncional, que também deverá ser, necessariamente, aberto e flexibilizado para se adequar a qualquer tipologia arquitetônica, com uso otimizado de todos os componentes da edificação.

A teorização das *shape grammars* e seus desdobramentos – gramáticas extensíveis e implementações computacionais - poderão ser valiosos recursos na maximização da síntese e do desempenho do projeto multifuncional.

Nesse percurso, também expõe-se uma síntese entre as referências teóricas selecionadas, na qual, numa gramática de projeto, o componente sintático, ou sintaxe, é formado por duas grandes partes: o ambiente total – sistemas geométricos e modelos prévios, que definem as estruturas fundamentais - e as transformações, que permitem passar das estruturas profundas, geradas a partir do ambiente total, às estruturas de superfície das sentenças, que recebem então uma modelagem projetual para se tornarem as sentenças efetivamente realizadas.

As transformações são operações em que se convertem as estruturas profundas em estruturas de superfície, sem afetar a interpretação semântica feita ao nível das estruturas profundas. As transformações, provocadas pela presença, na base, de certos constituintes, comportam duas etapas: uma consiste na análise estrutural da sequência oriunda da base, a fim de se verificar se sua estrutura é compatível com uma transformação definida; a outra consiste numa mudança estrutural dessa sequência - por operações booleanas, geométricas e matemáticas, como a topologia, a combinatória, a permutação e a heurística, entre outras, assim como por operações de ordem arquitetrológicas, vistas em capítulo prévio. Chega-se então a uma sequência transformada correspondente a uma estrutura de superfície.

Se na gramática gerativa de Chomsky, um conjunto finito de regras geram todas as frases de uma língua, espera-se desta teoria a ampliação ao campo da projeção, permitindo-se estabelecer uma matriz de unidades mínimas projetuais e matrizes combinatórias possíveis dessas unidades, a repousar, portanto, sobre uma matriz de linguagem. Deve fornecer uma teoria semântica e sintática globais, isto é, estabelecer a lista das relações gramaticais da base e das operações transformacionais capazes de dar uma descrição estrutural de todas as sentenças num projeto.

Numa gramática de projeto, esse conjunto também indica parâmetros para um sistema de reescrita de projetos, que nos dizem como um subtermo de um dado termo deve ser repassado para outro termo, conforme verificado no estudo de caso dos reprojotos da escola de Abadiânia, do arquiteto João Filgueiras Lima, o Lelé.

Este estudo de caso não esgota as possibilidades de análise dos componentes e de seus consequentes edifícios reprojetáveis, mas se coloca como uma contribuição para a interpretação do processo de projeto e de produção pré-fabricada na obra de Lelé.

A riqueza de informações no trabalho de Lelé sinaliza vertentes de futuras pesquisas, seja para o aperfeiçoamento contínuo da tecnologia da argamassa armada, com o advento de novos insumos e processos, seja no processo de projeto em pré-fabricados e na criação de alfabetos (elemento-tipo) e de uma gramática, para, assim, poderem articular-se como linguagem.

Perspectivas futuras

“ Já Hegel previra a morte do objeto de arte, dizendo que viria apenas a se desenvolver a vontade de um planejamento estético. Hoje, põe-se em causa a própria estética que, ao nível do consumo, poderá dar lugar simplesmente a uma “lógica da preferência”, a idéia de arte devendo alargar-se continuamente ou ceder lugar definitivamente à idéia de design em todos os campos da sensibilidade formal ou da comunicação analógica. O planejamento da sensibilidade de massa é uma realidade e o seu ritmo é o ritmo da moda. A própria idéia de desenho industrial, entendida como desenhos de produtos, vai dando lugar a uma idéia mais ampla e ambiciosa, tal como a dos Institutos de Desenhos Ambientais, de que ora se cogita na Europa. De outro lado, o percurso da moda já não é mais linear nem contínuo ou uniforme: há um processo de feed-back pelo qual a moda ou modas do dia recuperam a informação do passado, remoto ou recente, quase a sugerir que poderíamos chegar ao ponto de escolher a época do passado em que desejamos viver...”

(Pignatari, Décio. Informação, linguagem, comunicação. Cultrix, 1981.)

Qual a forma de contemplar diversos, ou até milhares de usuários ao mesmo tempo num projeto? Como aperfeiçoar uma sistemática de projeto participativo ou de democracia direta atualmente?

O ABC da arquitetura seria uma plataforma a reunir unidades mínimas projetuais produzidas pela análise automatizada de modelos prévios, ou ainda pela modelagem de repertórios feita por usuários, com auxílio de uma implementação computacional a ser proposta.

Durante uma projeção na plataforma, essas unidades seriam condensadas na forma de grafos – um tipo de diagrama construído matematicamente, no caso, a partir da frequência com que tais unidades de projeto são usadas e das relações entre elas – onde os conceitos arquitetônicos mais importantes da seleção coletiva emergem em destaque.

Esses diagramas, cujos grafos são formados por pontos, chamados de “nós” ou “vértices”, unidos por linhas, chamadas “arestas”, podem ser usados para representar e estudar vários tipos de relação a serem interpretadas como redes de elementos individuais. Em grafos formados a partir de uma lista de usuários, onde cada nó representa um indivíduo de uma comunidade, as arestas mostram a lógica de preferência e decisão entre seus participantes.

Os usuários, ao escreverem sentenças projetuais por meio de *componentes com versatilidade construtiva* (CAMPOS,1989), veriam uma tabela de ideias e de diagramas gerada pelo programa, que serviria de base para orientar decisões de projeto, por exemplo.

Os arquitetos também podem usar o material gerado para construir um projeto sob medida, ou ainda como uma sistemática de projeto participativo, e até transformar essas ideias num projeto de escala urbanística.

Numa conjuntura ideal, dispondo-se dessa plataforma e do interesse dos indivíduos em determinarem mais diretamente seus espaços e ambientes arquitetônicos, será possível um método de processo circular de projeção entre usuários e projetistas.

Para viabilizar uma plataforma de geração e escolha de estilos e de linguagem arquitetônica, é preciso trabalhar com o complexo desenvolvimento de uma gramática de projeto e um alfabeto, formados por “ módulos projetuais controlados, no eixo paradigmático, da similaridade ou de substituição, e no eixo sintagmático, da contiguidade ou combinatório”

O repertório (PIGNATARI,1981), regendo-se por normas que estruturam o organismo ou sistema e que decidem sobre o campo das opções, é um campo desigual e desinufornemente constituído, uma vez que o repertório está longe de esgotar as possibilidades combinatórias da fonte.

Quando [*projetamos* procedemos a rapidíssimas operações em nosso repertório, numa ordem maleável, prescrita pelas normas do sistema] ; não nos damos conta do fato porque o processo já está automatizado, por meio dos constantes e reiterados *feedbacks* (autoalimentações) da aprendizagem. Estatisticamente falando, as leis que comandam o processo integrado são as do acaso e da escolha (*chance & choice*), ou seja, leis da probabilidade.

Comandado, numa plataforma por ideações auto-organizáveis numa plataforma, a projeção colocará novos limites entre usuários e produtores, à medida que o mundo se torna uma pequena aldeia, onde todos podem agir em dimensão global.

7

Bibliografia

- ALEXANDER, Christopher. **Ensayo sobre la síntesis de la forma**. Buenos Aires: Infinito, 1976.
- ALIATA, Fernando (trad.), et al. **Quatremère de Quincy Dicionário de arquitetura: vocês teóricas**. Buenos Aires: Nobuko, 2007.
- BARDI, Lina Bo. **Contribuição Propedêutica ao Ensino da Teoria da Arquitetura**. São Paulo: 1957.
- BELLEZA, Gilberto S. D. de O. **O detalhe como arquitetura: uma pesquisa sobre um trabalho prático**. Tese (doutorado). São Paulo: FAUUSP, 2004.
- BENSE, Max. **Pequena Estética**. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2ªed, 1975.
- BONSIEPE, Gui. **Teoría y práctica del diseño industrial. Elementos para una manualística crítica**. Barcelona : Editorial Gustavo Gili, 1978.
- BOUDON. Philippe. **Introduction a l'architectureologie**. Paris: Dunod ,1992.
- _____ et al. **Eisengner la conception architecturale : cours d'architectureologie**. Paris: Éditions de La Villette, 2000.
- _____. **Sur l'espace architectural. Essai d'épistémologie de l'architecture**. Paris: Dunod, 1971.
- CAMPOS, Paulo Eduardo Fonseca. **Da Argamassa armada ao microconcreto de alto desempenho: perspectivas de desenvolvimento para a pré-fabricação leve**. São Paulo: FAUUSP, 2002. Tese de Doutorado.
- _____. **Industrialização da Construção e argamassa armada: perspectivas de desenvolvimento**. São Paulo: POLIUSP, 1989. Dissertação de Mestrado.

CAMPOS, **Haroldo de. Metalinguagem & outras metas.** São Paulo : Ed. Perspectiva, 2006.

_____. **A Reoperação do texto.** São Paulo: Editora Perspectiva, 2010.

CARPO, Mario. **The alphabet and the algorithm.** Cambridge : MIT Press, 2011.

CELANI, Gabriela. **A Gramática da forma como metodologia de análise e síntese em arquitetura.** Caxias do Sul : UCS, 2006.

_____ e VAZ, Carlos Eduardo. **Gramáticas da forma e modelagem paramétrica – uma aplicação na área da arquitetura paisagística .** Fortaleza : XVI SIGRADI, 2012.

CORBUSIER, Le. **Por uma arquitetura.** São Paulo : Ed. Perspectiva, 2002

_____. **Precisões.** Cosac & Naify, São Paulo, 2004.

_____. **Modulor and Modulor 2.** Birkhauser Publisher, Basel, 2000.

DUARTE, José Pinto. **Customizing mass Housing: A discursive Grammar for Siza's Malagueira Houses.** EUA: MIT, 2001. Tese de Doutorado.

ECO, Umberto. **A obra aberta: forma e indeterminação nas poéticas contemporâneas.** São Paulo: Editora Perspectiva, 2007.

EISENMAN, Peter. **The Formal Basis of Modern Architecture.** Baden, Switzerland: L. Müller, 2006. Tese de Doutorado.

_____. **Written into the void: selected writings: 1990-2004.** New Haven: Yale Press University, 2007.

_____. **Supercrítico: Peter Eisenman, Rem Koolhaas .** São Paulo : Cosac Naify, 2013.

EPSTEIN, Isaac. **Teoria da Informação.** São Paulo: Editora Ática, 1986.

FLUSSER, Vilém. **Filosofia da Caixa Preta: Ensaio para uma futura filosofia da fotografia .**São Paulo: HUCITEC, 1985.

_____. **O Mundo Codificado: Por uma Filosofia do Design e da Comunicação .**São Paulo: Cosac Naify, 2007.

GIPS, James. **Shape grammars and their uses. Artificial Perception, Shape Generation and Computer Aesthetics .** Birkhauser Verlag, Stuttgart , 1975.

_____. "**Computer Implementation of Shape Grammars**" Workshop on Shape Computation (paper), MIT, 1999.

HERTZBERGER, Herman. **Lições de arquitetura**. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

KNIGHT, T. W. **Shape grammars in education and practice: history and prospects**. International Journal of Design Computing. Sydney: 1999-2000. v. 2. Disponível em: <http://www.mit.edu/~tknight/IJDC>.

LATORRACA, Giancarlo. **João Filgueiras Lima Lelé**. São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M.Bardi, 2000.

_____. e RISSELADA, Max (orgs). **A arquitetura de Lelé : fábrica e invenção**. São Paulo : Imprensa Oficial / Museu da Casa Brasileira, 2010.

LIMA, João Filgueiras. **Escola transitória modelo rural**. Brasília: MEC / CEDATE, 1984.

MAYER, R. A. **A linguagem de Oscar Niemeyer**. 2003. Porto Alegre : Faculdade de Arquitetura/UFRGS, 2003. Dissertação de Mestrado.

MC LUHAN, Hebert Marshall. **Os meios de comunicação como extensões do homem**. Tradução de Décio Pignatari. São Paulo: Cultrix, 1996.

MITCHEL, William J. **A lógica da Arquitetura**. Campinas: Editora Unicamp, 2008.

MOLES, Abraham. **Teoria da Informação e da Percepção Estética**. Brasília: Editora UNB, 1978.

NEGROPONTE, Nicholas. **Software architecture machines**. EUA: MIT, 1975.

NESBITT, Kate (org). **Uma nova agenda para a arquitetura. Antologia teórica (1965-1995)**. São Paulo: Cosac Naify, 2006.

NIEMEYER, Oscar. **A Forma na Arquitetura**. Rio de Janeiro: Ed. Avenir, 1978.

PERRONE, Rafael A. Cunha. **Desenho como signo da arquitetura**. São Paulo: FAUUSP, 1993. Tese de Doutorado.

PIGNATARI, Décio. **Informação, linguagem, comunicação**. São Paulo : Ed. Cultrix, 1981.

PINTO, Fabiano da Silveira. **Gramáticas de formas como modelo computacional teórico**. Porto Alegre : Instituto de Informática/ UFRGS, 2010. Trabalho de Conclusão de curso.

POUND, Ezra. **ABC da literatura**. São Paulo: Ed. Cultrix, 1995.

PUENTE, Moisés (ed). **Conversas com Mies Van der Rohe. Certezas americanas**. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2006.

ROBBINS, E. y CULLINAN, E. **Why architects draw**. Cambridge: MIT, 1994.

QUIROGA, Fernando Agrasar . **Del tipo a la idea. Heraaminetas teóricas del proyecto arquitectónico moderno y contemporâneo**. São Paulo: IV Projetar. Projeto como investigação : ensino, pesquisa e prática, 2009.

SANOVICZ, Abrahão. **Pesquisa na Área de Projeto. Prova escrita, apresentada para obtenção do Título de Livre Docente junto à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo**, 1997.

SCHIAVO, Bruno. **Autonomia e História: Uma leitura de Oppositions** . São Paulo: FAUUSP, 2012. Trabalho Final de Graduação.

SCOTT, Chase. **Shape grammar implementations the last 35 years**. Aalborg University, Stutgart, 2010. [recurso eletrônico]. Disponível em : www.Shapegrammars.org. Acessado em nov/2015.

STINY, George e GIPS, James. **Shape Grammars and the Generative Specification of Painting and Sculpture**. Auerbach, Philadelphia, 1972.

STINY, George . **Algorithmic Aesthetics**. University of California Press, 1978.

_____. **Talking about Seeing and Doing**. Cambridge: MIT Press, 2006.

TRIGO, Cristina Cândia. **Pré-fabricados em argamassa armada: material, técnica e desenho de componentes desenvolvidos por Lelé**. São Paulo : FAUUSP, 2009. Dissertação de Mestrado.

TRONCOSO, Ursula. **Com arquitetura paramétrica, SUBdV mistura tecnologia de projeção com assentamento manual de blocos de concreto em anexo de fábrica de brinquedos de Taboão da Serra, SP.** São Paulo : Revista AU, mar/2015. Disponível em: <http://au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/252/com-arquitetura-parametrica-subdv-mistura-tecnologia-de-projetacao-com-assentamento-339066-1.aspx>. Acessado em fev / 2016.

VELOSO, Pedro. **Gesto técnico: interferências da modelagem digital na criação arquitetônica.** SÃO PAULO : FAUUSP, 2011. Dissertação de Mestrado.

ZEVI, Bruno. **A linguagem moderna da arquitetura: Guia ao código anticlássico.** Lisboa: Edições 70, 1997.

8

Imagens

Cap.1

Figuras 1 e 2 – histogramas arquitetônicos de Superstudio

Disponível em: <http://www.revistaplot.com/es/super-superstudio/>.

Acessado em fev/2016

Figuras 3 e 4 - Exposição *Elements 1914-2014*. Rem Koolhaas, Bienal de Veneza, 2014.

Disponível em: <http://www.archdaily.com.br/br/tag/rem-koolhaas>

Acessado em fev/2016

Cap.3

Fig. 5 - alfabeto de colunas por Oscar Niemeyer. Revista Contravento n.2, FAUUSP, 2003.

Fig. 6 - Diagrama estrutural a partir da famosa sentença de Gertude Stein “A rose is a rose”:

GIPS (2002)

Fig. 7 - Diagrama de uma gramática da forma : GIPS, STINY (1971:2)

Fig. 8 – autores Stiny e Gips, e obra de arte computacional

Disponível em: www.shapegrammar.org. Acessado em fev/2016

Fig. 9 – obra de arte computacional de Waldemar Cordeiro.

Disponível em: www.ecausp/cap/ars6/Arantes.pdf

Acessado em fev/2016

Figuras 10 a 15 – produzidas pelo autor a partir de painel cromático de Athos Bulcão, localizado no hall do hospital Sarah de Taguatinga, arq. Lelé. Latorraca (2000:194)

Figuras 16 a 26 – Exemplos de implantações computacionais de shape grammars

Disponíveis em: www.shapegrammar.org. Acessado em nov/2015

Fig. 27 – Plugin Shade para o programa Sketchup

Disponível em : <http://www.lcc.uma.es/~perez/ntidapa/ug-v2-4.pdf>

Acessado em nov/2015

Fig. 28 – Sign generator 1.0

Disponível em: <https://lineto.com/The+Designers/Norm/SignGenerator/Software/Sign-Generator+1.0/>. Acessado em nov/2015

Fig. 29 - Lego Font Creator

Disponível em: <https://lineto.com/The+Projects/Lego+Font+Creator/>
Acessado em nov/2015

Fig. 30 - gramáticas Ice-ray, Villas de Palladio, Casas de chá japonesas, Mughul gardens, Prairie houses de F.L.Wright, Queen Anne Houses.

Disponível em: www.shapegrammar.org. Acessado em fev/2016

Cap.4

Fig.31 – Análises formais da Casa del Fascio, Giuseppe Terragni

Disponível em: www.nicolaigo.com/case-study-casa-del-fascio/
Acessado em fev/2016

Fig.32 – As 4 composições de Le Corbusier. Boudon (1992:38)

Fig.33 – Formas genéricas e suas transformações Einsenman (1963)

Fig.34 – Diagramas de movimento arquitetônico por Eisenman. Einsenman (1963)

Fig.35 – Diagramas de transformações formais por Eisenman. Einsenman (1963)

Fig.36 e 37 – Pavilhão Suíço, Le Corbusier

Disponível em: www.descartes.upc.es/históriaenobres/
Acessado em fev/2016

Fig.38 – Martin House, F.L.Wright

Disponível em: www.darwinmartinhouse.org/tour.cfm
Acessado em fev/2016

Fig.39 – Casa de Fascio, Giuseppe Terragni

Disponível em: www.plataformaarquitectura.cl
Acessado em fev/2016

Fig.40 – Planta Pavilhão Suíço, Le Corbusier

Disponível em: <https://en.wikiarquitectura.com/images/d/d8/01sui.jpg>
Acessado em fev/ 2016

Fig.41 – Análise formal do Pavilhão Suíço, Le Corbusier. Einsenman (1963)

Fig.42 – Vista da Coonley House, Frank Lloyd Wrigh

Fig.43 – Diagrama analítico de Eisenman sobre F.L.Wright. Eisenman (1963)

Fig.44 – *Planta do Centro Cívico de Säynätsalo, Alvar Aalto*

Disponível em: <http://www.alvaraalto.fi/conferences/universal/finalpapers/janverwijnen.htm>

Acessado em fev/ 2016

Fig.45 – Análise Formal de Eisenman sobre Alvar Aalto. Eisenman (1963)

Fig. 46 – Diagrama analítico de Eisenman. Eisenman (1963)

Fig.47 – Escala e modelo em Palladio por P.Boudon. Boudon (1992:38)

Fig.48 – Permutações feitas por usuários no projeto da Maison Pessac, Le Corbusier por P.Boudon . Boudon (1992)

Fig.49 – Exercício de arquitetura feito pelo autor sobre planta Pavilhão Barcelona, arq. Mies Van der Rohe. Boudon (1992)

Fig.50 – Projetos gerados pela Gramática da Malagueira . Duarte (2001: 87)

Fig.51 a 53 – Vista geral do conjunto existente e reprojetoado pela gramática da Malagueira. Duarte (2001: 88,98)

Figs. 54 a 115a – Desenhos esquemáticos das regras da gramática da Malagueira DUARTE (2001:103,178 – 215)

Cap.5

Figs. 116 a 120 – Edifícios escolares Lelé. Latorraca (2000:147,160)

Fig. 121 – Edifícios escolares Lelé. Latorraca (2000:142)

Figs. 122, 123 e 126 – Modelos isométricos tridimensionais da escola de Abadiânia, feitos pelo autor

Figs. 124, 125 – Plantas, cortes e elevações da escola de Abadiânia. Lima (1984: 106,108)

Fig. 127 – Painéis de Athos Bulcão nos edifícios escolares de Lelé. Latorraca (2000:160)