Universidade de São Paulo
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – Pós Graduação

Ricardo Corrêa da Silva

A Bicicleta no Planejamento Urbano

Situação e perspectiva da inserção da bicicleta
no planejamento de mobilidade
em São Paulo e no Brasil

São Paulo
2014

Ricardo Corrêa da Silva

A Bicicleta no Planejamento Urbano

Situação e perspectiva da inserção da bicicleta
no planejamento de mobilidade
em São Paulo e no Brasil

Dissertação apresentada à Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo da Universidade de São Paulo para a
obtenção do título de Mestre em Arquitetura e Urbanismo

Área de Concentração: Planejamento Urbano e Regional
Linha de Pesquisa: Economia, Sociedade e Território

Orientador: Nuno de Azevedo Fonseca

São Paulo
2014

AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE.

E-MAIL DO AUTOR: ricardo@tcurbes.com.br

S586b Silva, Ricardo Corrêa da
A bicicleta no planejamento urbano. Situação e perspectivas da inserção da bicicleta no planejamento de mobilidade (no Brasil e em São Paulo) / Ricardo Corrêa da Silva. – São Paulo, 2014. 159 p. : il.

Dissertação (Mestrado – Área de Concentração: Planejamento Urbano e Regional) – FAUUSP.
Orientador: Nuno de Azevedo Fonseca

1. Transporte urbano – Brasil ; São Paulo (SP) 2. Planejamento Territorial urbano – Brasil ; São Paulo (SP) 3. Mobilidade urbana - Brasil ; São Paulo (SP) 4. Bicicletas 5. Ciclovias 6. Transportes (Planejamento) I. Título

CDU 656 (1-21)

Nome: SILVA, Ricardo Corrêa da

Título: **A bicicleta no planejamento urbano:**

Dissertação apresentada à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo para a obtenção do título de
Mestre em Arquitetura e Urbanismo

Aprovado em: _____

Banca Examinadora

Prof. Dr. _____

Instituição: _____

Julgamento: _____

Assinatura: _____

Prof. Dr. _____

Instituição: _____

Julgamento: _____

Assinatura: _____

Prof. Dr. _____

Instituição: _____

Julgamento: _____

Assinatura: _____

Dedico este trabalho a todas as pessoas que utilizam a bicicleta como meio de transporte nas ruas do Brasil, que não são preparadas para recebê-las.

Agradeço especialmente a Juliana de Campos Silva, que esteve ao meu lado ao longo de toda trajetória, contribuindo para todo o processo da vida profissional, acadêmica e pessoal. Ao nosso filho que desde já participou dos processos acompanhando calmamente no ventre o desenvolvimento deste trabalho.

Há quatro pessoas essenciais que abriram meus caminhos no planejamento urbano em diferentes momentos. Acredito que eles não imaginam o quanto são importantes para o meu pedalar. São eles: Eric Ferreira, Alexandre Delijaicov, Adalberto Maluf, e Sergio Reis.

A todas as pessoas que auxiliaram no caminho em prol do conhecimento sobre a mobilidade, citadas ou não no decorrer desse texto.

Aos mais de 30 colaboradores que estiveram comigo na TC Urbes, e fizeram esse caminho possível. Sem vocês esse trabalho não existiria. Em especial à Fernanda Sugimoto e Carolina La Terza, membros da atual equipe.

Às pessoas que participam da elaboração desta dissertação. Em primeiro ao orientador Nuno Fonseca, à banca de qualificação, Nádia Someckh e novamente ao Alexandre Delijaicov. Pela ajuda essencial de Laura Belluzzo e Pedro Ungaretti.

A meus pais, padastros e irmãos.

A todos os funcionários da FAU-USP, que sempre me acolheram tão bem.

Às minhas bicicletas.

Resumo

SILVA, Ricardo Corrêa da. **A Bicicleta no Planejamento Urbano: Situação e perspectiva da inserção da bicicleta no planejamento de mobilidade em São Paulo e no Brasil**. São Paulo, Dissertação de Mestrado FAUUSP. 2014.

O objetivo desta dissertação é traçar a situação e a perspectiva da inserção da bicicleta no planejamento de mobilidade em São Paulo e no Brasil. Para tal, estudou-se o processo de formação da cidade e dos elementos de mobilidade urbana na cidade capitalista. Também buscou-se identificar o processo histórico de reprodução da sociedade brasileira, a acumulação entravada. Foram estudados os modelos de implantação de políticas nacionais e os motivos que tornaram alguns países referência em modelo de planejamento ciclovitário. Identificou-se o impacto do Protocolo de Quioto na política pró-bicicleta, apresentando elementos do maior impacto mundial, as bicicletas públicas, ou compartilhamento de bicicletas. Simultaneamente, foi estudada e analisada a produção de uma consultoria, por mim fundada, especializada em planos e projetos ciclovitários, com elaboração de projetos em todas as regiões do Brasil. Apresenta-se também a metodologia de planejamento ciclovitário que se faz cada vez mais necessária e fomentada pela nova Política Nacional de Mobilidade Urbana, lei que será aplicada a partir de 2015. Por fim, é apresentado um metaprojeto na Avenida Paulista, que demonstra diferentes soluções devido a possibilidades com diversos cenários, e as considerações finais acerca do impacto da política ciclovitária na organização e qualificação do espaço.

Palavras-chave: Transporte urbano – Brasil e São Paulo (SP). Planejamento territorial Urbano – Brasil e São Paulo (SP). Mobilidade Urbana – São Paulo (SP) e Brasil. Bicicletas. Ciclovias. Transportes (planejamento).

Abstract

SILVA, Ricardo Corrêa da. **The Bicycle in Urban Planning: Situation and outlook on the bicycle integration in mobility planning in São Paulo and Brazil.** São Paulo, Thesis presented to FAUUSP. 2014.

The objective of this thesis is to outline the situation and the prospect of bicycle integration in mobility planning in São Paulo and Brazil. Therefore, we studied the formation process of the city and the elements of urban mobility in the capitalist city. We also sought to identify the historical process of reproduction of Brazilian society—the impeded accumulation. Models of implementation of national policies and the reasons that made some countries reference in bicycle planning model were studied. We identified the impact of the Kyoto Protocol in the pro bike policies, featuring elements of the its most profound impact: public bikes, or bike-sharing. At the same time, was studied and analyzed the work of a consultancy—founded by me—specialized on cycling plans and projects, with projects done to all regions of Brazil. Then, we introduce the cycling planning methodology, that is increasingly required and encouraged by the new National Policy of Urban Mobility, law that will apply on 2015. Finally, we present a meta project on Paulista Avenue, which demonstrates different solutions due to possibilities according to several scenarios, and the final considerations about the impact of cycling policy on the organization and qualification of space.

Keywords: urban transport – Brazil and São Paulo (SP). Territorial Urban Planning – Brazil and São Paulo (SP). São Paulo (SP) and Brazil – Urban Mobility. Bicycles. Bicycle paths. Transportation (Planning).

Lista de figuras

1 O crescimento das cidades

- Figura 1: Situação de trânsito leve: 3 amigos por pessoa, 6,3 conhecidos por pessoa. Fonte: ROGERS, 2005 *apud* MALATESTA, 2007, p. 222 34
- Figura 2: Situação de trânsito moderado: 1,3 amigos por pessoa, 4,1 conhecidos por pessoa. Fonte: ROGERS, 2005 *apud* MALATESTA, 2007, p. 222 34
- Figura 3: Situação de trânsito pesado: 0,9 amigos por pessoa, 3,1 conhecidos por pessoa. Fonte: ROGERS, 2005 *apud* MALATESTA, 2007, p. 223 34
- Figura 4: Processo de acumulação entravada. Fonte: <http://www.usp.br/fau/docentes/deprojeto/c_deak/CD/1disc/a5-EM-pl/31genese/index.html>. 40

2 A bicicleta e a mobilidade urbana

- Figura 5: Charge em Londres de 1869, intitulada “A velocípede mania”. Fonte: The online bicycle museum <<http://www.oldbike.eu/>>. 43
- Figura 6: Anúncio de 1894. Fonte: The old design shop. <<http://olddesignshop.com/2013/06/free-vintage-image-bicycle-outfits-1894/>>. 44
- Figura 7: Cartaz de 1922. Fonte: Three speed mania <<http://threespeedmania.wordpress.com/2013/10/20/300th-postvintage-bicycle-posters/raleighposter1922/>>. 44
- Figura 8: Anúncio das bicicletas Hercules. Fonte: Pinterest. <<http://www.pinterest.com/pin/416231190531984239/>>. 44
- Figura 9: Diferentes tipologias de bicicleta em propaganda de 1970. Fonte: Sheldonbrown <<http://sheldonbrown.com/retroraleighs/>>. 46
- Figura 10: Monareta, modelo nacional da Monark para bicicleta de passeio. Fonte: Monark <<http://www.monark.com.br/modelos-monark/>>. 47
- Figura 11: Modelos *BMX* da Monark. Fonte: Monark <<http://www.monark.com.br/modelos-monark/>>. 47
- Figura 12: Cena do documentário *How the Dutch got their cycle paths*: protesto de ciclistas em frente ao palácio real em Amsterdam. Fonte: Youtube <<http://www.youtube.com/watch?v=XuBdf9jYj7o>>. 48
- Figura 13: Estacionamento automatizado e subterrâneo para bicicletas utilizado no Japão, com capacidade para 204 bicicletas por torre, inaugurado em 2013. Fonte: Giken <http://www.giken.com/en/developments/eco_cycle/spec>. 51
- Figura 14: Emissões de CO₂ per capita, no ano 2000. Fonte: Wikipedia – List of countries by carbon dioxide emissions per capita <http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions_per_capita>. 54
- Figura 15: Emissões de CO₂ via queima de combustíveis fósseis, em 2008. Fonte: Wikipedia – List of countries by carbon dioxide emissions <http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions>. 54
- Figura 16: Mapa do Velib’. Fonte: Velib’ <www.velib.paris.fr>. 57

3 Percurso profissional e projetos elaborados

Figura 17: Deslocamentos Ciclovitários segundo Pesquisa Origem Destino Domiciliar de 2004. Fonte: PDCI Porto Alegre, 2008.	66
Figura 18: Imagem de cartão componente da Pesquisa de Preferência Declarada. Fonte: Plano Diretor Ciclovitário de Porto Alegre, 2007.	67
Figura 20: Tramos Ciclovitários Prioritários. Fonte: Plano Diretor Ciclovitário de Porto Alegre, 2007.	68
Figura 19: Campos da matriz multicriterial elaborada. Fonte: Plano Diretor Ciclovitário de Porto Alegre, 2007.	68
Figura 21: Rede Ciclovitária Estrutural. Fonte: Plano Diretor Ciclovitário de Porto Alegre, 2007.	69
Figura 22: Rede Ciclovitária. Fonte: Plano Diretor Ciclovitário de Porto Alegre, 2007.	69
Figura 23: Rotas ciclovitárias, Programa de Transporte e Mobilidade Urbana. Fonte: Plano de Mobilidade Urbana Belo Horizonte, 2008.	71
Figura 24: Localização da Subprefeitura de Santo Amaro na Região Metropolitana e na cidade de São Paulo. Fonte: TC Urbes.	72
Figura 25: Mapa de escolas do ensino fundamental I, no qual o tamanho do círculo segue a quantidade de alunos. Fonte: Plano Ciclovitário da Subprefeitura de Santo Amaro, 2008.	73
Figura 26: Rede ciclovitária de Santo Amaro. Fonte: Plano Ciclovitário da Subprefeitura de Santo Amaro, 2008.	74
Figura 27: Plano de implantação ciclovitário. Fonte: Plano de Transporte e Trânsito de Rio Branco, 2007.	76
Figura 28: Plano de implantação das calçadas. Fonte: Plano de Transporte e Trânsito de Rio Branco, 2007.	76
Figura 29: Integração entre planejamentos, ciclovitário de pedestres e transporte coletivo. Fonte: Plano de Transporte e Trânsito de Rio Branco, 2007.	77
Figura 30: Prancha do projeto funcional. Fonte: TC Urbes e subprefeitura de Pinheiros, 2008.	78
Figura 31: Articulação de pranchas do projeto. Fonte: TC Urbes e Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas (SEOP).	79
Figura 33: Perfis viários propostos. Fonte: TC Urbes e IPHAN, 2009.	81
Figura 32: Zoneamento proposto para o centro de Paranaguá. Fonte: TC Urbes e IPHAN, 2009.	81
Figura 34: Diagnóstico elaborado pela TC Urbes. Fonte: TC Urbes, 2009.	82
Figura 35: Proposta de cruzamento elaborado pela TC Urbes. Fonte: TC Urbes, 2009.	83
Figura 36: Municípios da região metropolitana de Salvador. Fonte: TC Urbes, 2011.	83
Figura 37: Malha estrutural de Lauro de Freitas. Fonte: TC Urbes e Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER).	84
Figura 38: Corte de via ciclável. Fonte: TC Urbes e Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER).	84
Figura 39: Mapa da rede ciclovitária proposta. Fonte: TC Urbes, TTC Engenharia e CONDER.	85

Figura 40: Montagem com a implantação antes e depois da ciclovia. Fonte: TC Urbes, TTC Engenharia e CONDER. 85

Figura 41: Relação entre os planos municipais e o Plano Cicloviário. Fonte: TC Urbes. 88

4 Metodologia de planejamento cicloviário

Figura 42: Esquema do planejamento cicloviário. Fonte: TC Urbes. 89

Figura 43: Carta hipsométrica dos distritos de Santo Amaro. Fonte: TC Urbes e Subprefeitura de Santo Amaro, São Paulo 91

Figura 44: Recreação e lazer nos distritos de Santo Amaro. Fonte: TC Urbes e Subprefeitura de Santo Amaro, São Paulo. 92

Figura 45: Exemplo do mapa de Piracicaba produzido por meio de rotas de entrevistados. Fonte: TC Urbes e Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba (IPPLAP). 93

Figura 46: Densidade populacional da Subprefeitura de Santo Amaro. Fonte: TC Urbes e Subprefeitura de Santo Amaro, São Paulo. 95

Figura 47: Fase 1 de implantação do Sistema Cicloviário. Fonte: Plano Cicloviário de Santo Amaro. 97

Figura 48: Fase 2 de implantação do Sistema Cicloviário. Fonte: Plano Cicloviário de Santo Amaro. 98

Figura 49: Fase 3 de implantação do Sistema Cicloviário. Fonte: Plano Cicloviário de Santo Amaro. 99

Figura 50: Esquema de zonas de velocidade. Fonte: TC Urbes, sobre referência da Prefeitura de Roterdã. 103

Figura 51: Exercício escolar holandês. Fonte: <http://nl.wikibooks.org/wiki/Handboek_practica_onderrwijs/Natuurkunde_practica/Fietsbeweging>. 110

Figura 52: Hierarquia viária. Fonte: TC Urbes. 114

Figura 53: Possibilidades do plano cicloviário de Piracicaba: cenário 1. Fonte: TC Urbes e IPPLAP. 116

Figura 54: Possibilidades do plano cicloviário de Piracicaba: cenário 2. Fonte: TC Urbes e IPPLAP. 117

Figura 55: Possibilidades do plano cicloviário de Piracicaba: cenário 3. Fonte: TC Urbes e IPPLAP. 118

5 Metaprojeto: estudo de caso da Avenida Paulista

Figura 56: Avenida Paulista – Situação Atual. 123

Figura 57: Avenida Paulista – Primeira Proposta. 124

Figura 58: Avenida Paulista – Segunda Proposta. 126

Figura 59: Avenida Paulista – Terceira Proposta. 128

Figura 60: Avenida Paulista – Quarta Proposta. 130

Figura 61: Avenida Paulista – Quinta Proposta. 132

6 Conclusão

Figura 62: Viagens por habitante na RMSP em 1997.

Fonte: Pesquisa Origem Destino do Metrô de São Paulo, 1997. 137

Figura 63: Raio de alcance de 7 km a partir da Praça do Ciclista, na Av. Paulista. 139

Figura 64: População ao longo dos eixos de trem metropolitano, RMSP.

Fonte: A Bicicleta e as Cidades, 2008. 140

Lista de Gráficos

1 O crescimento das cidades

Gráfico 1: População Mundial na História (valores em milhões) Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Crescimento_populacional	30
Gráfico 2: Natalidade, Mortalidade e a transição demográfica da população. Fonte: Sistema de Informações da Mobilidade Urbana – ANTP, 2003.	31
Gráfico 3: Desenvolvimento da vida urbana, de 1880 a 2005. Fonte: Gehl, Gemozoe, Kirnaes & Sondergaard. New city Life . Copenhagen: The Danish Architectural Press, 2006.	33
Gráfico 4: Quantidade de carros por 1.000 habitantes em países selecionados. Fonte: The World Bank < http://data.worldbank.org/ >.	37
Gráfico 5: Transporte urbano motorizado no Brasil, Europa e EUA. Fonte: ANTP – 2006. Municípios com mais de 60 mil habitantes.	37
Gráfico 7: Divisão dos quilômetros percorridos por diferentes modais. Fonte: http://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/front-running-cities-changing-transport	38
Gráfico 6: Divisão das viagens motorizadas diárias por renda familiar mensal – 1997 e 2007, RMSPP. Fonte: Pesquisa Origem e Destino 2007 – Síntese das Informações da Pesquisa Domiciliar – dezembro de 2008 < http://www.metro.sp.gov.br/metro/arquivos/OD2007/sintese_od2007.pdf >.	38

2 A bicicleta e a mobilidade urbana

Gráfico 8: Divisão modal por modo de transporte e classe de população das cidades. Fonte: Sistema de Informações da Mobilidade Urbana – ANTP, 2003.	46
Gráfico 9: Concentrações atmosféricas e emissões antropogênicas de CO ₂ . Fonte: IPAM – Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia < http://www.ipam.org.br/ >.	52
Gráfico 10: Emissões globais por setor. Fonte: Enviro.aero < http://www.enviro.aero/aviationsroleinclimatechange.aspx >.	53
Gráfico 11: Emissões de CO ₂ no setor de transportes. Fonte: Multiguide < http://www.multiguide.com/index.php/co2-emission.html >.	53
Gráfico 12: Emissões de CO ₂ provenientes da utilização de combustíveis fósseis e produção de cimento, por região. Fonte: PBL – Planbureau voor de Leefomgeving < http://www.pbl.nl/ >.	55
Gráfico 13: Produções mundiais de bicicletas e carros por ano. Fonte: ChartsBin – World Bicycle and Automobile Production, 1950 to Present < http://chartsbin.com/view/zl9 >.	60

- Gráfico 14: Locais onde a venda de bicicletas superou, com maiores diferenças, a venda de carros em 2012. Fonte: NPR Parallels – In Almost Every European Country, Bikes Are Outselling New Cars <<http://www.npr.org/blogs/parallels/2013/10/24/240493422/in-most-every-european-country-bikes-are-outselling-cars>>. 61
- Gráfico 15: Ascensão das ciclovias segregadas na América do Norte. Fonte: Momentum Mag – Protected Bike Lanes by the Numbers <<http://momentummag.com/features/protected-bike-lanes-by-the-numbers/>>. 61

3 Percurso profissional e projetos elaborados

- Gráfico 16: Porcentagens das viagens de bicicleta x quilômetros percorridos. Fonte: PDCI Porto Alegre, 2007. 67
- Gráfico 17: Uso da bicicleta de acordo com a renda familiar. Fonte: PDCI Porto Alegre, 2007. 67

4 Metodologia de planejamento ciclovitário

- Gráfico 18: Exemplo de princípios de separação de tráfego de bicicletas. Fonte: *Collection of Cycle Concepts – Road Directorate*, 2000. 100
- Gráfico 19: Acidentes Motorizados x Não Motorizados. Fonte: *Interface for Cycling Expertise (I-CE)* <<http://www.i-ce.nl/>>. 101
- Gráfico 20: Implantação de um sistema ciclovitário prevendo uma meta de 25%. Fonte: TC Urbes. 115
- Gráfico 21: Número máximo de pessoas que circulam por hora, por modo, em um espaço de 3,5 metros de largura em meio urbano. Fonte: Botma & Papendrecht. **Traffic Operation of Bicycle Traffic**. Amsterdam: TU Delft, 1991 *apud* MALATESTA, 2007, p. 222. 120

5 Metaprojeto: estudo de caso da Avenida Paulista

- Gráfico 22: Evolução das viagens diárias por modo na RMSP, de 1977 a 2007. Fonte: Pesquisa Origem e Destino do Metrô. 133

6 Conclusão

- Gráfico 23: Divisão das Viagens de até 7,5 km em 2007, Holanda. Fonte: *European Environment Agency – Front-running cities changing transport, improving quality of life* <<http://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/front-running-cities-changing-transport>>. 137
- Gráfico 24: Distribuição das viagens diárias, segundo modo e duração, RMSP, 2007. Fonte: Pesquisa Origem Destino do Metrô de São Paulo. 138

Lista de Fotos

2 A bicicleta e a mobilidade urbana

- Foto 1: Menino, na década de 1920, andando de bicicleta. Fonte: Contender bicycles <<http://contenderbicycles.com/blog/old-school-even-before-the-school-was-old/>>. 44
- Foto 2: Com uma breve corrida alcançava-se o bonde. Fonte: Veículos em geral <<http://veiculosemgeral.blogspot.com.br/2011/08/sao-paulo-1920.html>>. 45
- Foto 3: Estacionamento flutuante para bicicletas no entorno da estação central de Amsterdam, na Holanda. Fonte: acervo próprio. 49
- Foto 4: Sinalização de Paris. Fonte: acervo próprio. 58
- Foto 5: Usuária com bicicleta do Velib'. Fonte: AFP <www.afp.com>. 58
- Foto 6: Usuária retirando bicicleta em uma estação do Velib'. Fonte: acervo próprio. 59

3 Percurso profissional e projetos elaborados

- Foto 7: Chamamento para a audiência pública organizada pela TC Urbes. Fonte: TC Urbes, 2009. 80
- Foto 8: Audiência Pública com centenas de participantes. Fonte: TC Urbes, 2009. 80

4 Metodologia de planejamento ciclovitário

- Foto 9: Exemplo de mapa elaborado em oficina colaborativa. Fonte: TC Urbes e COHAB-SP, projeto Cabuçu de Cima, São Paulo. 93
- Foto 10: Bicicletário em frente à estação central em Amsterdã, Holanda. Fonte: acervo próprio. 107
- Foto 11: Bicicletário em Mauá, Grande São Paulo. Fonte: Manual de bicicletários modelo Ascobike Mauá, 2009. 107
- Foto 13: Ponto de apoio ao ciclista e seus diversos componentes, em Malmö, Suécia. Fonte: acervo próprio. 108
- Foto 12: (à esquerda) Ferramentas à disposição. Fonte: acervo próprio. 108
- Foto 14: (à direita) Bomba para encher vários tipos de pneus. Fonte: acervo próprio. 108
- Foto 15: Mapa de localização para o ciclista no sistema ciclovitário. Fonte: acervo próprio. 108
- Foto 16: Primeiro evento Bike Tour em São Paulo, 2009. Fonte: acervo próprio. 111

5 Metaprojeto: estudo de caso da Avenida Paulista

- Foto 17: Avenida Paulista aos domingos. Fonte: Ciclofaixa Cidade de São Paulo <<http://www.ciclofaixa.com.br/>>. 121
- Foto 18: Rua Quinze no centro de Bogotá, Colômbia. Fonte: SkyscraperCity – Infraestrutura de Transporte <<http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=269369&page=21>>. 134

Lista de Tabelas

1 O crescimento das cidades

Tabela 1: Porcentagem da população mundial vivendo em cidades, 1800-1950. Fonte: DAVIS, 1955, p.433.	30
Tabela 2: Número de municípios, população residente, por situação do domicílio e taxa de crescimento, segundo as classes de tamanho da população dos municípios, Brasil, 2000. Fonte: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/indicadores_sociais_municipais/tabela1a.shtm	42

Abreviaturas e siglas

ABRACICLO – Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares.

BHTrans – Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte.

BRT – *Bus Rapid Transit* (trânsito rápido de ônibus, em tradução livre).

CEAGESP – Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo.

CET-SP – Companhia de Engenharia de Tráfego São Paulo.

Ciclocidade – Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo.

COHAB – Companhia Metropolitana de Habitação.

CONDER – Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia.

CTB – Código de Trânsito Brasileiro.

DENATRAN – Departamento Nacional de Trânsito.

DIFU – *Deutsches Institut für Urbanistik* (Instituto Alemão para Planejamento Urbano, em tradução livre).

EDOM – Origem Destino Domiciliar.

FAAP – Fundação Armando Alvares Penteado.

FAU-USP – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

GEIPOT – Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes.

IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

IPPLAP – Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba.

NRVP – *Nationaler Radverkehrsplan* (Plano Nacional de Ciclismo, em tradução livre).

NTU – Associação nacional das empresas de transportes urbanos.

PD – Plano Diretor

PDCI – Plano Diretor Cicloviário Integrado.

PDDUA – Plano de Desenvolvimento Urbano e Ambiental.

PITU – Plano Integrado de Transportes Urbanos.

PNMU – Política Nacional de Mobilidade Urbana.

RMSP – Região Metropolitana de São Paulo.

TFG – Trabalho Final de Graduação.

UITP – *International Association of Public Transport* (Associação Internacional de Transporte Público, em tradução livre).

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação e a Cultura.

Sumário

Introdução	27
Estrutura da Dissertação	27
1 O crescimento das cidades	29
1.1 Cidades: espraiamento e entrave	29
1.2 Automóveis, guerras e casa própria: modelo de urbanização norte americano	34
1.3 Brasil e o (entrave do) desenvolvimento	39
2 A bicicleta e a mobilidade urbana	43
2.1 O surgimento e o declínio do uso da bicicleta nas cidades	43
2.2 Primeiros planejamentos ciclovitários: Japão, Holanda e Alemanha	47
2.3 A bicicleta e o meio ambiente: O impacto na mobilidade do Protocolo de Quioto	51
2.4 De transporte individual a transporte de uso público: O compartilhamento de bicicletas	55
2.5 Bicicletas <i>versus</i> carros	59
3 Percurso profissional e projetos elaborados	63
3.1 A bicicleta e a cidade na minha formação	63
3.2 Planos e projetos ciclovitários – percurso profissional	64
a. O Plano Diretor Ciclovitário Integrado de Porto Alegre, 2007	64
b. Plano de mobilidade de Belo Horizonte, 2008	70
c. Plano Ciclovitário da Subprefeitura de Santo Amaro, 2008	72
d. Plano de Transporte e Trânsito de Rio Branco, 2007	75
e. Projeto da ciclovia CEAGESP-Faria Lima, 2008	77
f. Requalificação da Ciclovia do Parque da Maternidade, 2008	79
g. Plano Geral de Ordenamento de Mobilidade em Sítio Histórico de Paranaguá, 2009	79
h. Plano Ciclovitário de Moema, São Paulo, 2009	82
i. Plano e Projeto Ciclovitário de Lauro de Freitas, 2010-2014	83
j. Projeto funcional da rede ciclovitária de Salvador, 2011	85
3.3 Ponderações	86

4	Metodologia de planejamento ciclovitário	88
4.1	Planejamento	88
a.	Diagnóstico ciclovitário	89
b.	Programa de Infraestrutura Ciclovitária	94
I.	Proposição de uma Rede Ciclovitária	94
II.	Diretrizes técnicas	104
III.	Diretrizes para instalação de equipamentos para bicicletas	107
c.	Programa de Educação e Informação Ciclovitária	109
I.	Diretrizes de educação para a mobilidade	109
II.	Diretrizes de informação e divulgação	111
d.	Programa Orçamentário	112
e.	Programa de Gestão	112
I.	Legislação para circulação de bicicletas	112
II.	Ação estratégica de execução	114
5	Metaprojeto: estudo de caso da Avenida Paulista	120
5.1	Avenida Paulista	120
a.	Situação	122
b.	Primeira proposta	124
c.	Segunda proposta	126
d.	Terceira proposta	128
e.	Quarta Proposta	130
f.	Quinta Proposta	132
g.	Sexta proposta	134
6	Conclusão	135
6.1	Sobre a elaboração de uma política de mobilidade nacional	135
6.2	Política ciclovitária no Brasil	136
6.3	O impacto de um plano ciclovitário na Região Metropolitana de São Paulo	136
6.4	Considerações finais	141
7	Referências	142
8	Anexo: lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012	147

Introdução

Esta pesquisa nasceu com a motivação de compreender o trabalho do escritório especializado em planejamento e projetos cicloviários que fundei em 2007, após participar de alguns projetos de mobilidade por bicicleta, dentre eles o Plano Diretor Cicloviário de Porto Alegre, o primeiro no Brasil.

Neste período, o escritório atuou em mais de dez planos urbanos de mobilidade relacionados à bicicleta e produziu cerca de 400 km de projetos de vias cicláveis, ou seja, projetos que preveem a utilização da bicicleta como meio de transporte, garantindo a segurança do ciclista.

Com este trabalho busco compreender a relação da minha motivação pessoal de utilizar a bicicleta como meio de transporte com meu crescimento e desenvolvimento profissional e o panorama da bicicleta na cidade em que moro, São Paulo, e também em outras cidades do Brasil.

Para entender esse panorama da bicicleta, foi necessário compreender processos históricos da formação das cidades e da inserção da bicicleta como meio de transporte urbano em diferentes contextos históricos e em diferentes países.

Apresentar o conhecimento consolidado com estes planejamentos desenvolvidos no escritório faz-se necessário dado o contexto do Brasil, que trata a questão do planejamento de mobilidade de forma incipiente. Ilustra essa característica a promulgação, em janeiro de 2012, da Política Nacional de Mobilidade Urbana, que tramitou por quase 20 anos antes de ser aprovada e que tem, como princípio, a equidade do espaço público de circulação entre os modos de transporte – dentre eles, a bicicleta.

Assim, ao longo do trabalho coloco as seguintes questões a serem analisadas:

- Porque a mobilidade por bicicleta se tornou relevante mundialmente, na última década?
- Como o Brasil se coloca no panorama do planejamento cicloviário?
- O que significa o aumento da demanda de projetos cicloviários em São Paulo e no Brasil na última década?
- Qual o papel de uma rede de ciclovias na estruturação de uma cidade ou metrópole?

Estrutura da Dissertação

A dissertação é apresentada em seis capítulos. O primeiro é dedicado à formação da cidade e à compreensão do processo de urbanização, ou seja, o espraiar das cidades e o entrave econômico no Brasil.

O segundo capítulo visa compreender o histórico de utilização da bicicleta nas cidades, os porquês de alguns países inserirem a bicicleta no planejamento urbano e o impacto desta como política de mobilidade relacionada ao meio ambiente. Nesse capítulo, buscamos compreender como a bicicleta se tornou relevante no cenário de

políticas de mobilidade em todo o mundo e o impacto dessas políticas no conflito com o carro como alternativa de mobilidade porta a porta.

No terceiro capítulo, apresento os trabalhos mais relevantes desenvolvidos pela TC Urbes, escritório de planejamento de mobilidade especializado em planejamento cicloviário que fundei em 2007 e que possui dezenas de planos e centenas de quilômetros de ciclovias projetados.

O quarto capítulo contém a apresentação da metodologia de planejamento cicloviário desenvolvida na TC Urbes e em constante aprimoramento, desde o primeiro plano diretor cicloviário do Brasil.

O quinto capítulo apresenta um metaprojeto para a Avenida Paulista, a fim de mostrar a complexidade de um projeto cicloviário, a importância de este ser elaborado em conjunto com outros setores pertinentes à organização da mobilidade e da estruturação urbana, e a consequência de sua implantação para a capacidade viária.

O sexto traz a conclusão desta dissertação, que se refere aos impactos da política PNMU no planejamento cicloviário no Brasil e em São Paulo. E, consequentemente, pondera sobre os desafios desta política.

1 O crescimento das cidades

1.1 Cidades: espraiamento e entrave

Na Europa, o desenvolvimento e o crescimento das cidades estão ligados ao processo de transformação do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista.

No feudalismo, a maior parte da população vive no campo, a economia é basicamente agrícola e geram-se excedentes de produção cada vez maiores, o que por sua vez estimula o comércio e algum crescimento das aglomerações urbanas.

Tanto assim, que a servidão ia aos poucos sendo minada pela comercialização do excedente alimentar e pelo surgimento dos arrendatários capitalistas (a partir do século XIV), apontando para a transformação da terra em mercadoria (SPOSITO, 2012, p.34).

O processo de urbanização é uma das características do processo de transformação da(s) sociedade(s) no sentido do capitalismo, juntamente com a expulsão da população camponesa de suas terras, o processo de assalariamento da mão de obra e a extensão da forma-mercadoria. A cidade vai aos poucos se transformando no principal local da produção social.

A história do urbanismo moderno é em seu início uma história de fatos nus: a modificação produzida de forma gradual pela revolução industrial na cidade e no campo só se devem e se percebem como problema mais tarde (BENEVOLO, 1994, p.13).

A acumulação de capital, que veio do comércio primitivo, mais a existência de uma classe de trabalhadores sem propriedades, prenunciavam o início do capitalismo. O sistema fabril foi proporcionado pelo trabalho assalariado, que, por sua vez, propiciou a acumulação de uma riqueza ainda maior, a mais-valia, ou seja, o excedente, resultante da exploração do trabalho, apropriado pelos capitalistas. Assim, o trabalho assalariado estimulou a produção industrial.

Ao aumento da população propiciado pelos progressos técnicos na agricultura somaram-se os progressos nas áreas de saneamento e medicina, que resultaram em uma queda na taxa de mortalidade.

Gráfico 1: População Mundial na História (valores em milhões).

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Crescimento_populacional

Ano	Cidades de 100.000 ou mais habitantes (%)
1800	1,7
1850	2,3
1900	5,5
1950	13,13

Tabela 1: Porcentagem da população mundial vivendo em cidades, 1800-1950.

Fonte: DAVIS, 1955, p.433.

Segundo Anthony Sutcliff, na introdução do seu livro *Towards the Planenned City* (“Em direção à cidade planejada”, tradução nossa) descreve o processo de crescimento populacional:

No início do século XIX, 2/3 da população da Grã-Bretanha, o país mais urbanizado do mundo na época, ainda morava no campo.

Em 1800 havia 22 cidades com mais de 100.000 habitantes na Europa e nenhuma nos EUA. Em 1900, excluindo as 13 cidades com mais de 1 milhão de habitantes, havia mais de 150 áreas urbanas com mais de 100.000 habitantes nos dois continentes, incluindo 16 com mais 500.000 habitantes. Em vários casos, dois ou mais distritos haviam se conurbado, formando uma área urbanizada contínua.

A soma das populações da Grã-Bretanha, Alemanha, França e EUA passa de 64 milhões em 1800 para 207 milhões em 1900.

Na véspera da 1ª Guerra (1914), 4/5 da população da Grã-Bretanha e perto de 2/3 da população da Alemanha já viviam em cidades. Na França e nos EUA a proporção se aproximava de 1/2 (SUTCLIFFE, 1981, introdução).

Podemos ver nos gráficos acima uma ilustração desse processo. Na primeira fase do gráfico, em que a maior parte da população vive no campo, as taxas de natalidade e de mortalidade são altas.

À medida que a maior parte da população passa a viver nas cidades, com o avanço da medicina, do saneamento, etc., a taxa de mortalidade cai rapidamente. Neste momento, observa-se um rápido crescimento populacional (fase 2) em que a taxa de natalidade passa a ser muito maior que a de mortalidade. A população mundial hoje está na transição da fase 2 para a fase 3, depois que, em 2007, a população urbana ultrapassou a rural. No continente europeu este processo foi iniciado anteriormente e encontra-se hoje após a fase 3. Nesta fase, ocorre um decréscimo da taxa de natalidade, que se aproxima da taxa de mortalidade. Em alguns países a taxa de reposição da população já não existe, pois o número de filhos é inferior à taxa de reposição, que é próxima a dois filhos por casal, tal como ocorre em Portugal, onde a média de filhos por casal é em torno de 1,3.¹ A seguir, Huberman esclarece como o desenvolvimento da indústria, agricultura e transportes estão correlacionados ao crescimento populacional.

O crescimento da população tornou lucrativa a agricultura. Grandes donos de terra em busca de lucro fizeram investimento de capital em suas fazendas, mecanização do campo, e o resultado foi uma alimentação melhor – que por sua vez levou a um aumento da população.

¹ Fonte: <http://www.publico.pt/sociedade/noticia/populacao-portuguesa-voltou-a-diminuir-em-2012-1610654#/0>.

A revolução na indústria e agricultura foi acompanhada pela revolução nos transportes. A produção de mais mercadorias com maior velocidade, e as colheitas cada vez maiores e melhores, são inúteis a menos que possam ser levadas às pessoas que delas necessitam. (...) Transporte barato, rápido e regular era necessário. Também para os fabricantes que desejavam aproveitar a vantagem oriunda da concentração da produção numa área especificamente adequada (...).

Foi, portanto, no século XVIII que tiveram início os melhoramentos na construção de estradas, abertura de canais, (...) e a ela se seguiram a ferrovia o navio a vapor. Enquanto isso, os leitos dos rios haviam sido aprofundados, os canais abertos. A revolução nos transportes não só possibilitou a ampliação do mercado interno em todas as direções (...).

O crescimento da população, as revoluções nos transportes agricultura e indústria – tudo isso estava correlacionado. Agiam e reagiam mutuamente. Eram forças abrindo um mundo novo (HUBERMAN, 1979, p.186).

O desenvolvimento dos transportes de longa distância, em especial a ferrovia, acelerou e barateou o transporte de grandes volumes de cargas, levando uma certa independência às fábricas em relação à localização das minas de carvão.

O crescimento das cidades está intimamente ligado à capacidade de armazenar alimentos, estocá-los e distribuí-los para a população, além de propiciar proteção, seja contra intempéries, conflitos ou proporcionar o controle de situações inesperadas.

A cidade medieval deu lugar a um novo modelo de cidade na qual o poder do estado aparece de forma monumental e se apresenta com avenidas, praças e jardins que cruzam e dividem arruelas, redefinindo a cidade, separando o público do privado. Nesse movimento crescente, as ruas se alargam e se diferenciam funcional e socialmente, as cidades se estendem, os bairros periféricos se proliferam, aglomerando de maneira nova populações e atividades (ASCHER, 2010, p.24).

Na cidade da revolução industrial, a infraestrutura de transportes e comunicações permitem a mobilidade de pessoas; informações e bens assumem um lugar cada vez mais importante; e a infraestrutura de produção e distribuição de energia e água permitem o crescimento urbano.

O desenvolvimento de motores elétricos durante o século XIX proporcionou o adensamento urbano. Estes equipamentos influenciaram diretamente na mobilidade, tornando os deslocamentos mais eficientes. Os elevadores possibilitaram a verticalização. Os bondes propiciaram o deslocamento mais rápido, com maior capacidade e influenciaram na organização territorial urbana. Outro impacto que a eletricidade ocasionou na mobilidade foi no desenvolvimento da comunicação à distância, primeiramente com o telégrafo e, posteriormente, com o telefone, tornando diversos deslocamentos desnecessários.

O espaço público formado entre as edificações não era destinado prioritariamente para a circulação. Este espaço tinha diversas funções sociais e servia como local de encontro, de troca (como os Largos da Batata e do Café, em São Paulo), de circulação de mercadorias, pessoas e alguns poucos veículos.

Com o crescimento do consumo, o espaço público urbano deixou de ser essencialmente um local de troca, como nas feiras e largos, para se tornar o lugar de circulação de pessoas e mercadorias que abasteciam as lojas e mercados.

Gráfico 3: Desenvolvimento da vida urbana, de 1880 a 2005.

Fonte: Gehl, Gemzoe, Kirnaes & Sondergaard. **New city Life**. Copenhague: The Danish Architectural Press, 2006.

O gráfico acima representa a vida urbana no espaço público, essencialmente na Europa Ocidental, do fim do século XIX ao início do XXI. Ele apresenta o declínio das atividades urbanas de interlocução e interrelação social entre as pessoas: durante praticamente todo o século XX, a cidade era o local do encontro das *atividades necessárias*, como ir ao trabalho ou à escola, ou o comércio – atividades essenciais ao cotidiano das pessoas e que propiciavam o seu encontro. No final desse século, as atividades urbanas que fomentam as relações interpessoais são retomadas de maneira planejada, na forma de *atividades opcionais*: sentar-se para apreciar a vista ou ver o movimento de transeuntes, fazer um piquenique na praça, correr no parque – atividades que necessitam de um espaço urbano de boa qualidade.

Outra utilização do espaço público que está presente nas últimas cinco décadas é a invasão do carro, causando grande transformação nas relações interpessoais que ocorrem no espaço público.

Em um estudo realizado em São Francisco, analisou-se o impacto causado pela intensidade do tráfego na vida social das pessoas que habitam uma determinada rua, mostrando que a interlocução de moradores é inversamente proporcional à velocidade e à quantidade de carros que por ali circulam (ROGERS, 2005 *apud* MALESTA 2007, p. 221).

As imagens abaixo ilustram o impacto dos automóveis nas relações sociais:

Figura 1: Situação de trânsito leve:
3 amigos por pessoa, 6,3 conhecidos
por pessoa. Fonte: ROGERS, 2005 *apud*
MALATESTA, 2007, p. 222

Figura 2: Situação de trânsito moderado:
1,3 amigos por pessoa, 4,1 conhecidos
por pessoa. Fonte: ROGERS, 2005 *apud*
MALATESTA, 2007, p. 222

Figura 3: Situação de trânsito pesado:
0,9 amigos por pessoa, 3,1 conhecidos
por pessoa. Fonte: ROGERS, 2005 *apud*
MALATESTA, 2007, p. 223

1.2 Automóveis, guerras e casa própria: modelo de urbanização norte americano

Em 1908, em Los Angeles, criou-se o primeiro decreto de zoneamento urbano abrangente da nação Norte Americana, incentivando o desenvolvimento dos subcentros, casas uni familiares e dispersando o desenvolvimento industrial (KOTKIN, 2012, p. 156).

Nesse mesmo ano, Henry Ford lançou o modelo T, marcando o início da era do automóvel, quando, na primeira década do século, a produção anual foi de 8.000 para 469.000 carros. (KAY, 1997, p. 142, tradução nossa).

Deste modo, criaram-se, com os subúrbios americanos, a necessidade e as condições para a indústria automobilística se desenvolver. Nos anos de 1920, um morador de Los Angeles tinha quatro vezes mais chances de possuir um carro do que um norte americano médio e dez vezes mais que um morador de Chicago.

Em 1923, o diretor de planejamento urbano declarou, com o orgulho, que Los Angeles havia evitado os erros que aconteceram em metrópoles do leste. Segundo ele, esta nova metrópole mostraria como o planejamento urbano deveria ser feito.

Nos anos 1930, grande parte dessa visão havia se tornado realidade. As casas de uma única família representavam 93 por cento das construções residenciais da cidade, quase o dobro do índice de Chicago. Essas casas se espalhavam por uma área que fazia de Los Angeles a maior cidade do mundo em termos de quilômetros quadrados (Kotkin, 2012, p. 157).

Durante a década de 1950, após a Segunda Guerra, não por acaso, “o índice de crescimento dos subúrbios americanos chegava a notáveis 84%. Um dos principais mecanismos para esse aumento decorre da legislação que ajudava os veteranos de guerra a possuírem a casa própria” (KOTKLIN, 2012, p. 162).

Deste modo, o planejamento urbano pós-Segunda Guerra havia integrado na expansão territorial urbana as condições para o desenvolvimento do modelo industrial norte americano com as indústrias automotiva, de construção civil e bélica.

O incentivo dado ao estadunidense para que este fosse à guerra, deu-se, segundo Kotkin, “Em boa parte graças à aprovação da legislação que ajudava veteranos de guerra, a posse da casa própria tornou-se um aspecto integrante da vida da classe média, e mesmo da operária.” (KOTKLIN, 2012, p. 162). Este incentivo, além de aumentar o contingente americano nas guerras e consequentemente a indústria bélica, contribuiu para a expansão do território urbano e da indústria da construção civil. Já o aumento da construção de casas unifamiliares nos subúrbios teve como consequência o aumento das distâncias da casa ao trabalho, portanto a necessidade de maior mobilidade, e o desenvolvimento da indústria automobilística.

Como disse Edgardo Contine, proeminente urbanista de Los Angeles e imigrante italiano: — A casa suburbana é a idealização do sonho de todo imigrante – o sonho do vassalo de ter o seu próprio castelo. Os europeus que vêm para cá ficam encantados com os nossos subúrbios. Não morar em apartamento! Possuir uma casa própria é aspiração universal (“*The Out City: An Overview of suburban Turmoil in the United States*”, in MASOTTI e HADDEN, cit 269).

Em Londres, após a devastação causada pela Segunda Guerra Mundial, os planejadores urbanos passaram a utilizar os espaços abertos pelas bombas, criando um sistema de áreas verdes e, conscientemente, através do plano Abercrobie 1943-1944 passaram a criar novas pequenas cidades, colocando a indústria para fora do centro abarrotado de Londres.

Dessa maneira, visava-se diminuir a densidade urbana do centro da cidade e minimizar a perda de vidas em massa, no caso de novas guerras e bombardeios. Nos anos seguintes, a área da periferia mais que dobrou, embora o índice de crescimento populacional não tenha sido alto. Nas décadas seguintes, o aumento do uso do automóvel acelerou esse processo.

O movimento de expansão da área urbanizada começou a ser presenciado no pós-guerra em diversas metrópoles europeias. Em Paris, cidade famosa por sua centralização urbana, nas últimas décadas do século XX, famílias de classe média deixaram o centro da cidade rumo ao grande subúrbio.

Este urbanismo moderno é colocado em prática em diversas cidades e países por urbanistas como Le Corbusier, Haussmann, Cerdà, Sitte e Howard.

Mais tarde o automóvel individual e os eletrodomésticos inscreveram o fordismo, quer dizer, o sistema combinado da produção e do consumo de grandes conjuntos de habitação social ou casas individuais, hipermercados e infraestruturas viárias. O advento do quarteto carro-geladeira-aspirador-máquina de lavar constituiu o âmago das transformações urbanas, tornando possível o trabalho feminino assalariado, a compra semanal e a ampliação dos deslocamentos. Os bairros mono funcionais das atuais periferias urbanas são a expressão mais clara (ASCHER, 2010, p.27).

No gráfico abaixo podemos ver que a taxa de motorização é muito superior nos países ricos em relação aos países de industrialização tardia que fazem parte dos países denominados BRIC – Brasil, Rússia, Índia e China.

Gráfico 4: Quantidade de carros por 1.000 habitantes em países selecionados.

Fonte: The World Bank <<http://data.worldbank.org/>>.

De modo geral, os modelos norte-americano e europeu diferem no que se refere à qualidade e quantidade de infraestrutura de transporte coletivo, principalmente nas áreas centrais das regiões metropolitanas.

Gráfico 5: Transporte urbano motorizado no Brasil, Europa e EUA. Fonte: ANTP – 2006. Municípios com mais de 60 mil habitantes.

O gráfico acima demonstra que os países da Europa e Estados Unidos se baseiam no deslocamento por transporte individual. Segundo o gráfico de quantidades de carros por 1.000 habitantes, os EUA possuem aproximados 800/1000 carros/pessoas e a União Europeia cerca 500/1000 por mil habitantes. Esta maior aquisição resulta em maior uso, como demonstra o gráfico acima, lembrando que este gráfico é referente ao total de cidades com mais de 60 mil habitantes, onde o transporte não é tão bem estruturado como nas capitais e grandes cidades.

No Brasil, o transporte coletivo não é uma opção para a alta renda em função de sua precariedade. Pode-se perceber esse fenômeno pelo gráfico abaixo, que apresenta dados da região metropolitana de São Paulo e compara a divisão modal entre transporte coletivo e individual. A quantidade de usuários de transporte coletivo é inversamente proporcional à renda – maior renda, menos usuários. Já no transporte individual ocorre o inverso: mais usuários conforme cresce a renda.

Gráfico 6: Divisão das viagens motorizadas diárias por renda familiar mensal – 1997 e 2007, RMSP.

Fonte: Pesquisa Origem e Destino 2007 – Síntese das Informações da Pesquisa Domiciliar – dezembro de 2008 <http://www.metro.sp.gov.br/metro/arquivos/OD2007/sintese_od2007.pdf>.

No gráfico abaixo podemos ver a quantidade de viagens integradas entre pedestres, ciclistas e transporte público nas grandes cidades europeias. As altas porcentagens de intermodalidade nessas cidades devem-se à grande oferta e qualidade das infraestruturas e transportes. O gráfico mostra também que cidades como Paris e Barcelona, que não eram tradicionalmente cidades para bicicletas, em cerca de dez anos passaram a ter um alto índice de viagens de modos suaves (pedestres e ciclistas). Os motivos para que isso tenha ocorrido serão analisados no próximo capítulo.

Gráfico 7: Divisão dos quilômetros percorridos por diferentes modais.

Fonte: <http://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/front-running-cities-changing-transport>

Este modelo urbano-econômico resultou em vertentes diferentes de projetos urbanos nos países desenvolvidos.

Na melhor visão, nas primeiras décadas do século XX, jamais as pessoas poderiam imaginar que os carros poderiam ser abraçados com tanta vontade, integrando a sua crença cívica e estética, só acrescentou ao coração urbano americano (KAY, 1997, p.146).

O desenvolvimento (em países desenvolvidos) do bem-estar e de diversos serviços públicos contribuiu igualmente na estruturação das cidades, através da rede de linhas de transporte coletivo, de escolas, de hospitais, de banheiros públicos, de postos de correios, de equipamentos esportivos, etc. Além disso, os poderes públicos foram levados a atuar tanto mais no campo do urbanismo quanto no campo do econômico-social, principalmente para levar insuficiências, incoerências e disfunções lógicas privadas e do mercado, particularmente no campo do mercado fundiário e do imobiliário. Foi assim criada toda a ordem de estruturas e procedimentos para “planejar” mais racionalmente as cidades, ou seja, o mais cientificamente possível, para agir apesar das limitações da propriedade privada, para ordenar, isto é, predefinir e estimular a expansão periférica e a renovação. (ASCHER, 2010, p. 27).

Os países (85% da população mundial) em desenvolvimento têm políticas e estruturas urbanas com graus variados de precariedade ou eficiência. Cada sociedade, ou cada país, estrutura o espaço de acordo com suas necessidades de reprodução social, sendo que os países em desenvolvimento estruturam seus espaços de acordo com suas necessidades. No caso do Brasil, prevalece a precariedade na estruturação do espaço como uma das formas de reprodução social.

Planejar as cidades e seu crescimento e desenvolvimento significa intervir na vida de mais de 50% da população mundial, pois, como dito anteriormente, em 2007 o planeta passou a ter maior parte da população urbana.

1.3 Brasil e o (entrave do) desenvolvimento

O entrave do desenvolvimento do capitalismo no Brasil é apresentado por Déak² como herança do passado colonial que se mantém no momento da independência e permanece até os dias de hoje.

Como síntese destas manifestações do entrave do crescimento, pode-se apontar a criação e manutenção de uma dívida externa (o que leva a expatriação de parte do

² DEÁK, Csaba, “Acumulação Entravada no Brasil e a Crise dos anos 80”, in: Csaba DEÁK & Sueli SCHIFFER (orgs.), Processo de Urbanização no Brasil. Fupam: São Paulo, 2002. Versão online <http://www.usp.br/fau/docentes/deprojeto/c_deak/CD/3publ/91ace/index.html>.

excedente gerado no país), presença de capital estrangeiro em setores-chave da produção, importação de grande quantidade de bens de consumo; dependência econômica; fragmentação deliberada e precariedade crônica das infraestruturas espaciais ou da produção; protelação e inadequação dos diversos sistemas de infraestrutura; atrofia do setor que produz os meios de produção (máquinas). O desenvolvimento tecnológico é dependente de outros países.

Figura 4: Processo de acumulação entravada.

Fonte: <http://www.usp.br/fau/docentes/deprojeto/c_deak/CD/1disc/a5-EM-pl/31genese/index.html>.

Segundo Deák, a sociedade brasileira se diferencia de uma sociedade burguesa por subordinar o princípio da acumulação (essência do capitalismo) ao princípio da acumulação entravada (não desenvolvimento pleno das forças produtivas como forma de reproduzir as características da sociedade existente – reprodução social), daí o nome de sociedade de elite para diferenciar essa sociedade (DEÁK, 1980).

Cada sociedade organiza o seu espaço de acordo com suas necessidades de reprodução social.

A pulverização das competências sobre os transportes, e em particular o transporte público na Região Metropolitana de São Paulo, entre o Município (ônibus) e o Estado (Metrô/trem) torna ainda mais importante a discussão pública e a definição clara de uma política para esse elemento estratégico de infraestrutura urbana.³

A questão da responsabilidade sobre o caráter da mobilidade na pulverização das competências e a fragmentação das zonas metropolitanas em diversos municípios conurbados (ou não) não foi abordada na promulgação, em janeiro de 2012, da Lei nº 12.587. Esta institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), definindo o prazo de abril de 2015 para que todos os municípios com mais de 20 mil habitantes elaborem um plano de mobilidade para receber repasses do governo federal para obras de infraestrutura.

³ Elementos de uma política de transportes para São Paulo. http://www.usp.br/fau/docentes/deprojeto/c_deak/CD/3publ/90elem_tr/index.html

Segundo o art. 24 § 4º, os municípios que não tenham elaborado o Plano de Mobilidade Urbana na data de promulgação desta lei terão o prazo máximo de 3 (três) anos a partir de sua vigência para elaborá-lo. Findo o prazo, ficam impedidos de receber recursos orçamentários federais destinados à mobilidade urbana até que atendam à exigência desta lei.

É dentro deste prazo para a adequação à lei que nos encontramos. Além disso, faz parte do contexto uma série de manifestações populares ocorridas em meados de 2013, tendo como motivo inicial o reajuste de preços na tarifa dos transportes, que reforçou a questão da mobilidade como pauta prioritária.

A tramitação da lei por quase 20 anos antes sua aprovação em 2012, instituindo que os municípios se adequem a ela até 2015, não se deu devido à pressão popular, uma vez que vem sendo discutida no congresso desde 1995. Ao longo dessas duas décadas, as diferentes políticas de transporte em diversos países se alteraram, mudando dinâmicas urbanas decorrentes do próprio processo capitalista e ambiental. Portanto, trata-se de uma lei que já nasce defasada em diversas questões que não eram emergenciais em 1995.

Em relação a municípios conurbados, a lei não aponta nenhum caminho eficaz para que trabalhem em conjunto, somente dispondo da seguinte forma, no art. 16: “São atribuições da União: § 1º A União apoiará e estimulará ações coordenadas e integradas entre Municípios e Estados em áreas conurbadas, aglomerações urbanas e regiões metropolitanas destinadas a políticas comuns de mobilidade urbana, inclusive nas cidades definidas como cidades gêmeas localizadas em regiões de fronteira com outros países, observado o art. 178 da Constituição Federal.”⁴ Isto é, não define nenhuma obrigação, somente estimula.

A PNMU busca organizar práticas nacionais de ordenação territorial, instituindo, por exemplo, os não motorizados (modos suaves) como meios de transporte.

No seu primeiro artigo, a lei define seu objetivo: “(...) a integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do Município”.

Na seção II – dos princípios e diretrizes, art. 6º, segundo parágrafo – institui prioridade dos modos de transportes **não motorizados** sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado; III – **integração entre os modos** e serviços de transporte urbano; IV – **mitigação dos custos ambientais**, sociais e econômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas na cidade (grifo meu).

A falta de um modelo de processo para as cidades de 20 mil a 500 mil habitantes é evidente. Em 2007 foi lançado o *Guia PlanMob* pelo Ministério das Cidades, que tinha como foco principal os cerca de 40 municípios que deviam elaborar o planejamento de mobilidade previsto pelo Estatuto das Cidades de 2001.

A ausência de exemplos de boas práticas nacionais em relação ao transporte não

⁴ Lei nº 12.587, de janeiro de 2012.

motorizado aponta a fragilidade dos objetivos da PNMU em relação à ordenação da mobilidade como um todo.

Deste modo, nesta nova lei em vigor temos um avanço legislativo, mas não há diretrizes e modelos para um avanço metodológico de planejamento e de implantação de modelos para ciclistas.

Unidades da Federação e classes de tamanho da população dos municípios (habitantes)	Número de municípios	População residente			Taxa de crescimento 1991/2000
		Total	Urbana	Rural	
Brasil	5 561	169 799 170	137 953 959	31 845 211	1,6
Até 5 000	1 382	4 617 749	2 308 128	2 309 621	0,1
De 5 001 até 10 000	1 308	9 346 280	5 080 633	4 265 647	0,4
De 10 001 até 20 000	1 384	19 654 828	11 103 602	8 551 226	1,1
De 20 001 até 50 000	963	28 831 791	19 132 661	9 699 130	1,5
De 50 001 até 100 000	299	20 786 695	16 898 508	3 888 187	2,1
De 100 001 até 500 000	194	39 754 874	37 572 942	2 181 932	2,4
Mais de 500 000	31	46 806 953	45 857 485	949 468	1,6

Tabela 2: Número de municípios, população residente, por situação do domicílio e taxa de crescimento, segundo as classes de tamanho da população dos municípios, Brasil, 2000. Fonte: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/indicadores_sociais_municipais/tabela1a.shtm

A população residente em cidades com mais de 20 mil habitantes representa praticamente 65% da população brasileira. São nessas condições que se apresenta o desafio do planejamento urbano brasileiro.

Afinal, como aponta Nádia Somekh, na apresentação do livro *Os Novos Princípios do Urbanismo* de François Ascher, “o fator mobilidade contemporânea assume uma tripla racionalidade: a global, a social e a de transportes.”

Assim sendo, no Brasil, a PNMU vem colocar em evidência a necessidade de se instituir modelos de boas práticas para políticas de transportes para diferentes portes de cidades em especial no que se refere ao planejamento cicloviário.

2 A bicicleta e a mobilidade urbana

2.1 O surgimento e o declínio do uso da bicicleta nas cidades

Nos últimos cem anos a bicicleta interferiu na forma de uso do espaço público de diferentes maneiras.

O antecessor da bicicleta moderna, o velocípede, se popularizou rapidamente nas grandes cidades europeias no final do século XIX – principalmente em Paris e Londres. Tornou-se sinônimo de elegância, modernidade e urbanidade, pois distanciava as pessoas das charretes, carruagens e cavalos, que remetiam a uma vida campestre.

A circulação dos velocípedes era tão intensa que o conceito de circulação segregada de ciclovias, separando pedestres e carroças dos veículos de duas rodas, ocorreu pela primeira vez já no final do século XIX, em Paris.

Assim, com o aprimoramento das vias para a circulação de bicicletas, este veículo passa a ser tratado como um meio de transporte nos centros urbanos. Seu uso foi associado, pela publicidade da época, a um certo *glamour*, por se tratar de um transporte individual, e moderno.

A charge abaixo mostra a mania do velocípede em Londres e as diferentes classes sociais de trabalhadores usuários.

Figura 5: Charge em Londres de 1869, intitulada “A velocípede mania”. Fonte: The online bicycle museum <<http://www.oldbike.eu/>>.

O processo de desenvolvimento da evolução técnica das bicicletas proporciona, em 1885, o lançamento da precursora das bicicletas modernas. Assim, bicicletas foram rapidamente inseridas em diferentes contextos sociais. Os ciclistas não tinham perfil padrão, como nas imagens que seguem, mostrando mulheres, casais e crianças de diferentes classes sociais.

Figura 6: Anúncio de 1894.

Fonte: The old design shop.

<<http://olddesignshop.com/2013/06/free-vintage-image-bicycle-outfits-1894/>>.

Figura 7: (à esquerda) Cartaz de 1922. Fonte: Three speed

mania <<http://threespeedmania.wordpress.com/2013/10/20/300th-postvintage-bicycle-posters/raleighposter1922/>>.

Figura 8: (à direita) Anúncio das bicicletas Hercules. Fonte:

Pinterest. <<http://www.pinterest.com/pin/416231190531984239/>>.

Foto 1: Menino, na década de 1920, andando de bicicleta.

Fonte: Contender bicycles <<http://contenderbicycles.com/blog/old-school-even-before-the-school-was-old/>>.

À medida que foram crescendo, as cidades se espalharam e as distâncias começaram a se tornar maiores. Devido ao desenvolvimento tecnológico e à necessidade de percorrer maiores distâncias, como apresentado no capítulo anterior, a velocidade média dos veículos foi aumentando e, conseqüentemente, a velocidade permitida nas vias. Desse modo, a circulação das bicicletas foi se tornando menos segura, dado o conflito de velocidade e a diferença de massa entre a bicicleta e os modos motorizados.

No início do século XX a bicicleta era parte do trânsito urbano e circulava junto aos bondes, calhambeques, carruagens e pedestres, inclusive no Brasil.

As cidades brasileiras passam por um rápido crescimento no início do século XX, como explicado no capítulo anterior. Em 1900, São Paulo tem 239.820 habitantes e, em 1930, chega a 1.336.261.⁵

Antes da Segunda Guerra Mundial, a velocidade do trânsito era a do passo, de modo que com uma breve corrida se conseguia alcançar o bonde, como se pode ver na imagem abaixo, fotografia de 1930 do Largo São Bento, em São Paulo. A bicicleta transitava em grande parte das cidades junto aos demais veículos.

Foto 2: Com uma breve corrida alcançava-se o bonde.

Fonte: Veículos em geral <<http://veiculosemgeral.blogspot.com.br/2011/08/sao-paulo-1920.html>>.

No Brasil, naquele momento, as calçadas não eram a parte da rua designada exclusivamente para o caminhar das pessoas, que utilizavam o que hoje chamamos de leito carroçável para andar a pé. (RODRIGUES, 2010). As calçadas eram responsabilidade dos moradores das casas, pois serviam para proteger o caiado das paredes da testada do barro que corria das chuvas⁶.

Possivelmente, quando as duas rodas eram a novidade, sinônimo de modernidade, no início do século XX, eram usadas por pessoas de todas as classes sociais, inclusive as abastadas, que tiveram sua prioridade e conforto estabelecido com o início da segregação viária, como ocorreu em Paris. Mas, com o advento do bonde, do calhambeque e, conseqüentemente, do carro, as duas rodas foram relegadas a um elemento coadjuvante do tráfego, pois perderam o *status* social, ficando à margem do desenvolvimento urbano e, conseqüentemente, perdendo sua prioridade de segregação.

⁵ <http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/>, acessado em janeiro de 2014

⁶ RODRIGUES, **Vias Públicas, tipo e construção em São Paulo (1898 – 1945)**, 2010.

O declínio do uso da bicicleta como meio de mobilidade aumentou principalmente nos centros urbanos, depois da Segunda Guerra Mundial. Devido ao conflito com a velocidade dos carros, sua utilização continuou frequente, apenas, em poucos países que planejaram e optaram por seu uso como meio de transporte nacionalmente, como Holanda, Alemanha e Japão. O uso massivo da bicicleta ocorreu também em países como a China, onde (como nos outros países de planejamento central, ou socialistas) optou-se por não desenvolver a indústria automobilística.

Pode-se perceber a relação entre o crescimento das cidades e a diminuição do fluxo de bicicletas, na atualidade, como mostra o gráfico abaixo, desenvolvido pelo Ministério das Cidades. O gráfico aponta que quanto *maior* a cidade, *menor* a porcentagem de ciclistas.

Gráfico 8: Divisão modal por modo de transporte e classe de população das cidades.

Fonte: Sistema de Informações da Mobilidade Urbana – ANTP, 2003.

Em diversos países no mundo, devido às políticas de incentivo a automóveis no pós-guerra, aos avanços tecnológicos na indústria automobilística e à reestruturação dos sistemas de transporte coletivo a partir da década de 1960, que passou a ser feita por ônibus e não mais por bondes, o conflito viário com as bicicletas aumentou e fez com que esse modal se consolidasse como uma opção de lazer.

Tal transição ocasionou mudanças no desenho das próprias bicicletas que, a partir da década 1970, passam a ser projetadas não mais para o uso na cidade e sim para terrenos acidentados, com a criação da *bicycle cross* ou *BMX*, na Europa, e da *mountain bike*, nos EUA.

Figura 9: Diferentes tipologias de bicicleta em propaganda de 1970. Fonte: Sheldonbrown <<http://sheldonbrown.com/retroraleighs/>>.

Figura 10: (à esquerda) Monareta, modelo nacional da Monark para bicicleta de passeio.

Fonte: Monark <<http://www.monark.com.br/modelos-monark/>>.

Figura 11: (à direita) Modelos BMX da Monark.

Fonte: Monark <<http://www.monark.com.br/modelos-monark/>>.

2.2 Primeiros planejamentos cicloviários: Japão, Holanda e Alemanha

A diminuição do número de ciclistas não ocorreu de maneira absoluta nem igualmente em todos os países. Países como Japão, França, Alemanha e principalmente a Holanda mantiveram e mantêm, até hoje, uma grande tradição na utilização de bicicletas como meio de transporte urbano.

Atualmente olhamos a Holanda como modelo de planejamento cicloviário nacional, mas nem sempre a sua estrutura viária foi assim. O documentário *How the Dutch got their cycle paths*⁷ (*Como os holandeses conseguiram suas ciclovias*, tradução nossa), conta que havia ciclovias no início do século, mas não um planejamento cicloviário, e que a bicicleta não fazia parte de um *sistema de mobilidade*. Antes de 1970 as ciclovias na Holanda eram estreitas, com pisos irregulares e ausência de sinalização nos cruzamentos, além de não estarem conectadas. O documentário mostra que:

O crescimento econômico de 222% ocorrido após a Segunda Guerra, no período de 1948 a 1970, levou mais carros às ruas, mas as cidades holandesas, conhecidas por seus canais, não haviam sido construídas para carros, de modo que para possibilitar a abertura de avenidas muitos edifícios foram demolidos, antigas infraestruturas cicloviárias foram removidas e muitas praças viraram estacionamentos.

Na década de 1950 as viagens tinham uma distância de 3,9 km. Na década de 1970, as distâncias subiram para 23,2 km. Durante este período o número de ciclistas diminuiu 6% a cada ano, e apenas em 1971 morreram 3.300 pessoas, sendo que 400 dessas vidas foram crianças com menos de 14 anos. A matança de crianças levou protestos às ruas e seus pedidos começaram a ser ouvidos.

⁷ WAGENBUUR, Mark. **How the Dutch got their cycle paths**. 2011 (7 min), Woldwide, falado originalmente em inglês. Disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=XuBdf9jYj7o>>. Acesso em 12 de novembro de 2013.

Em 1973, a crise do petróleo parou o país. O então ministro de transporte fez um pronunciamento pedindo que as pessoas mudassem seus modos de vida e fossem menos dependentes do petróleo, e que isso seria possível sem diminuir a qualidade de vida.

A política em prol do ciclismo se encaixou perfeitamente naquele cenário, que iniciou com o domingo sem carros para economizar petróleo e para mostrar como a cidade era segura sem carros. Nesses momentos, os centros das cidades ficaram livres de carros permanentemente, enquanto os protestos continuavam – “Motorização mata pessoas, as cidades e o ambiente”.

Em diversas pequenas cidades da Holanda pessoas faziam protestos para mais facilidades para pedalar com segurança, mudando o pensamento das políticas de transporte. Em 1975, alguns municípios passaram a efetuar mudanças em ruas para possibilitar o trânsito seguro de ciclistas, financiadas pelo governo nacional. Nestas cidades o ciclismo aumentou rapidamente na ordem de 75% após as mudanças. A partir desse momento, o ciclismo passou a ser uma parte integrante das políticas nacionais de transporte. As mortes de crianças caíram de mais de 400 em 1975 para 14 em 2010.

Figura 12: Cena do documentário *How the Dutch got their cycle paths*: protesto de ciclistas em frente ao palácio real em Amsterdam. Fonte: Youtube <<http://www.youtube.com/watch?v=XuBdf9jYj7o>>.

Em conversa com Rogier van den Berg, diretor do Departamento de Urbanismo da Academia de Arquitetura de Amsterdam, o arquiteto ressaltou um ponto mencionado no documentário sobre as escolhas holandesas de planejamento urbano em relação à bicicleta: o solo da Holanda tem interferência do homem em 99% de sua área – é uma terra muito cara e difícil, e um dos grandes motivos é o país estar abaixo do nível do mar. Quando teve início o processo de demolição de edificações, como em diversas grandes cidades europeias, para a abertura de vias mais largas para os automóveis, isso ocasionaria o aumento das distâncias, com o processo de espraiamento urbano resultante. Essas alterações no tecido urbano teriam, no caso holandês, um alto custo e implicariam prejuízos econômicos, devido ao custo do solo, em prol de

poucos benefícios. Percebeu-se então que a bicicleta, atrelada ou não ao transporte público, seria uma alternativa de transporte porta a porta. Assim como os carros, a bicicleta propicia uma infraestrutura em rede, sendo uma alternativa de transporte de maior densidade se comparada com os automóveis.

Atualmente há 10.000 vagas de bicicletas entorno da estação central de Amsterdam. Em 2020 serão 17.500 vagas⁸ em barcos como o da foto abaixo. Para as atuais 10.000 vagas são necessários aproximadamente 2.800 metros² em barcos ou menos de $\frac{1}{4}$ **de campo de futebol** em área. Se todas essas pessoas quisessem usar carros e estacioná-los entorno da estação, seriam necessários mais de 370.000 metros² ou quase **40 campos de futebol**, em área.

Foto 3: Estacionamento flutuante para bicicletas no entorno da estação central de Amsterdam, na Holanda. Fonte: acervo próprio.

A Alemanha também foi um país que optou pela bicicleta na política nacional de mobilidade, praticamente ao mesmo tempo em que a Holanda. Embora países vizinhos, o que motivou a Alemanha a adotar uma política pró bicicletas não foi o preço da terra, mas sim a crise do petróleo, associada a outros fatores econômicos sociais pós Segunda Guerra.

Em conversa pessoal (em maio de 2009) com um dos responsáveis sobre o planejamento ciclovitário alemão, Tilman Bracher, diretor do *Deutsches Institut für Urbanistik* (DIFU – Instituto Alemão para Planejamento Urbano, em tradução livre), comentou que a opção pelo planejamento ciclovitário na Alemanha, atrelado ao planejamento do uso do solo, era incipiente após a Segunda Guerra. Como diretrizes nacionais, em 1970, havia nas cidades alemãs cerca de 10 mil quilômetros de ciclovias. Em 1980, a rede ciclovitária se aproximava dos 16 mil quilômetros, o que equivale a

8 *Het Meerjarenbeleidsplan Fiets 2012-2016 (O Plano de Ação de Bicicleta 2012-2016 de Amsterdam).*

cerca de 10% de sua rede viária urbana.

Bracher esclarece que este modelo de planejamento é pautado na infraestrutura cicloviária holandesa, que é pensado de forma a garantir segurança de maneira universal. A Alemanha no pós-guerras não tinha condições de estruturar o modelo de transporte coletivo e necessitava de planejamento urbano condizente com o seu momento econômico, em que o governo tinha dificuldades na estruturação do modelo de transporte coletivo.

O sistema cicloviário passou então a ser uma opção relativa à dinâmica urbana e à economia, para que as pessoas passassem a ter uma opção de deslocamento independente de sua renda, propiciando uma importante dinâmica social daquele momento.

Atualmente, Bracher trabalha no desenvolvimento do Plano Nacional de Ciclismo (NRVP),⁹ que constitui a base para a política de ciclismo na Alemanha e define o quadro para o fortalecimento do ciclismo como um sistema total e nacional. O governo federal também tem, no NRVP, um papel importante como facilitador, coordenador e promotor do ciclismo e define políticas para a mobilidade sustentável.

As políticas cicloviárias de maior sucesso não foram elaboradas para cidades pensadas isoladamente – ao contrário, foram políticas cicloviárias nacionais. Esse é o ponto comum entre Alemanha, Holanda e Japão, pois os fatores socioeconômicos, embora aparentemente não fossem os mesmos, eram análogos. Foram sempre fatores de caráter nacional que levaram a uma mesma política de mobilidade.

Os motivos em prol do transporte cicloviário no Japão foram semelhantes à motivação holandesa: sua conexão com políticas territoriais de um solo escasso e cidades de grande densidade. Ou seja, o *preço do solo*. E também converge para as questões sóciopolíticas que a Alemanha enfrentou como país derrotado da Segunda Guerra, e ao processo de remontagem de sua infraestrutura de mobilidade.

Em 1951 o Japão instituiu, a partir de seu Conselho Industrial, o *Plano de Negócios de Bicicleta*, tornando nacional a necessidade de um sistema cicloviário e o pleno direito de circulação das bicicletas.¹⁰

No Japão de 1970, havia uma bicicleta por família. Em 1988, este número passou para 1,5 por família, que utilizam a bicicleta para pequenas compras diárias, ir ao trabalho e à escola.

Em 1976, naquele país havia cerca de 15 mil quilômetros de faixas e pistas exclusivas para bicicletas. Para solucionar a questão dos estacionamento em um espaço urbano limitado – a mesma questão da Holanda –, foram criados estacionamento onde as bicicletas são suspensas por pequenos guindastes automáticos, com capacidade de até 204 bicicletas por torre.¹¹ Em 1990, havia mais de 8.600 estacionamento com capacidade total de 2,4 milhões de bicicletas.

⁹ Fonte: <http://www.nationaler-radverkehrsplan.de/>

¹⁰ Fonte: <http://ja.wikipedia.org/wiki/自転車道>

¹¹ Fonte: http://www.giken.com/en/developments/eco_cycle/spec

Figura 13: Estacionamento automatizado e subterrâneo para bicicletas utilizado no Japão, com capacidade para 204 bicicletas por torre, inaugurado em 2013. Fonte: Giken <http://www.giken.com/en/developments/eco_cycle/spec>.

Entre 1960 e 1970, diversas cidades em muitos países tinham ciclovias, mas somente no Japão, Holanda e Alemanha o planejamento ciclovitário foi institucionalizado dentro de uma *política nacional de mobilidade*. Tais medidas reverteram-se em sistemas ciclovitários para suas cidades, estimulando o deslocamento por bicicleta e oferecendo conforto e segurança para os ciclistas. O que, por sua vez, tem impacto na economia individual, local e nacional, devido a fatores como saúde, diminuição das mortes em acidentes no trânsito e aumento de produtividade – sem levar em consideração os impactos ambientais, os quais não eram tão considerados nestas décadas.

2.3 A bicicleta e o meio ambiente:

O impacto na mobilidade do Protocolo de Quioto

Próximo à virada do século, outro fator importante que passou a figurar em prol do planejamento ciclovitário foi a questão dos gases de efeito estufa e a qualidade do ar – fatores ambientais. Este foi o grande incentivo para que a Comissão Europeia começasse a fomentar o programa *Cidades Amigas da Bicicleta*. Ou seja, não foi a mortandade no trânsito ou questões econômicas ligadas diretamente ao custo do deslocamento ou infraestrutura, mas sim compromissos internacionais que a União Europeia assumiu em relação à diminuição da poluição dos gases que aceleram o aquecimento global. O Protocolo de Quioto foi o grande marco desta mudança em relação à emissão de gases, assinado em 1997-98, e tendo entrado em vigor a partir de 2005, perdurando até 2012, com o objetivo de reduzir o índice de dióxido de carbono (CO₂) na atmosfera aos mesmos patamares de 1990.

Em 1999-2000 a Comissão Europeia lançou o programa *Cidades para Bicicletas, Cidades de Futuro*, documento que incentiva e dá parâmetros para a introdução da utilização da bicicleta em âmbito nacional. A introdução do programa diz que:

A sua abordagem inscreve-se perfeitamente no âmbito dos compromissos internacionais da União Europeia no domínio da redução das emissões de gases com efeito de estufa e da legislação europeia sobre a qualidade do ar, nos termos da qual devem ser aplicados planos locais de gestão e de melhoramento da qualidade do ar urbano e os cidadãos informados no caso de poluição significativa, tal como acontece desde há vários anos no caso do ozônio. A forma como as cidades (e consequentemente as grandes empresas) organizam o seu sistema de transporte estará por conseguinte no centro das preocupações para os próximos anos, tanto mais que a Comissão publicará todos os anos a lista das zonas e aglomerações onde o ar não alcança uma qualidade suficiente.¹²

Gráfico 9: Concentrações atmosféricas e emissões antropogênicas de CO₂.

Fonte: IPAM – Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia <<http://www.ipam.org.br/>>.

Neste gráfico percebemos a rápida ascendência do CO₂ emitido por consequência de ações dos seres humanos – emissões antropogênicas e a sua concentração atmosférica, sendo este o aumento que ocasionou a necessidade do Protocolo de Quioto.

O Protocolo de Quioto (que não foi ratificado apenas pelos EUA, país que é responsável por cerca de 25% a 30% das emissões de CO₂ no mundo), dispõe que a redução dessas emissões deverá acontecer em várias atividades econômicas. O protocolo estimula os países signatários a cooperarem entre si, através de algumas ações básicas:

- **Reformar os setores de energia e transportes;**
- **Promover o uso de fontes energéticas renováveis;**
- Eliminar mecanismos financeiros e de mercado inapropriados aos fins da Convenção;
- Limitar as emissões de metano no gerenciamento de resíduos e dos sistemas energéticos;

¹² J. Dekoster, U. Schollaert, Comunidades Europeias, **Cidades para Bicicletas, Cidades de Futuro**, 2000.

- Proteger florestas e outros sumidouros de carbono.¹³

Vemos que duas das cinco ações básicas impactam diretamente na mobilidade urbana (grifo meu).

Gráfico 10: Emissões globais por setor.

Fonte: Enviro.aero <<http://www.enviro.aero/aviationsroleinclimatechange.aspx>>.

O setor de transportes é um dos principais responsáveis pela emissão de gases relacionados ao efeito estufa. E dentro do setor dos transportes temos a seguinte subdivisão:

Gráfico 11: Emissões de CO₂ no setor de transportes.

Fonte: Multiguide <<http://www.multiguide.com/index.php/co2-emission.html>>.

O transporte rodoviário responde por 76% das emissões de CO₂, ou seja, é responsável por aproximadamente 10% do total relativo a todos os setores.

A principal alegação dos EUA para não assinar o Protocolo de Quioto foi a inexistência de metas obrigatórias para países em desenvolvimento. A China, conside-

¹³ UNFCCC and the Kyoto Protocol <<http://www.un.org/climatechange/the-negotiations/unfccc-and-the-kyoto-protocol/>>.

rada um país em desenvolvimento ultrapassou, em 2006, os Estados Unidos da América em termos absolutos na emissão de gás carbônico.

Figura 14: Emissões de CO₂ per capita, no ano 2000.

Fonte: Wikipedia – List of countries by carbon dioxide emissions per capita

<http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions_per_capita>.

Figura 15: Emissões de CO₂ via queima de combustíveis fósseis, em 2008.

Fonte: Wikipedia – List of countries by carbon dioxide emissions

<http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions>.

Em 2012 ocorreu a ratificação do Protocolo de Quioto até 2020. Mas, além dos EUA, outros países não assinaram o acordo: Rússia, Canadá e Nova Zelândia, porque queriam que países emergentes como a Índia, a China e o Brasil também tivessem metas a cumprir.

Gráfico 12: Emissões de CO₂ provenientes da utilização de combustíveis fósseis e produção de cimento, por região. Fonte: PBL – Planbureau voor de Leefomgeving <<http://www.pbl.nl/>>.

No gráfico acima, separado por regiões produtoras de CO₂, percebe-se que após 2007 há uma queda nas emissões de gás carbônico, que posteriormente voltam a subir em 2009 em diferentes proporções.

É possível que a crise financeira de 2008 tenha impactado na emissão dos gases de efeito estufa. No entanto, não foi encontrado nenhum artigo ou pesquisa que relacionasse a crise com as emissões de CO₂ até a vigência do Protocolo de Quioto, em 2012.

2.4 De transporte individual a transporte de uso público: O compartilhamento de bicicletas

Após o lançamento do programa *Cidades para Bicicletas, Cidades de Futuro*, passou-se a aprimorar a discussão em prol de cidades cicláveis. O Velo-City, uma conferência europeia bienal, em que representantes de várias cidades trocam experiências, passou a ter um novo significado com o Protocolo de Quioto, dado o impacto da mobilidade na sustentabilidade urbana. Iniciada em 1980, em Bremen, na Alemanha, era uma conferência que basicamente atraía ciclistas. Após o Protocolo de Quioto, o evento passou a atrair os mais diferentes profissionais relacionados ao tema ambiental, além de autoridades nacionais e internacionais.

O Velib', criado pela prefeitura de Paris e gerido pelo grupo JCDecaux¹⁴, é o novo conceito de compartilhamento de bicicletas, lançado em 2007, em Paris. Foi inspirado em uma conferência do Velo-City em 2003, na qual foram apresentadas as situações e tentativas de bicicletas públicas que o antecederam.

O Velib' chamou atenção para as bicicletas públicas com o novo sistema automatizado, e o compartilhamento de bicicletas se tornou um atrativo publicitário para a cidade e para o empreendedor do sistema. O sistema obteve muito sucesso, pois transformou a bicicleta, um transporte individual, em transporte de uso público e praticamente de porta a porta, possibilitando o seu uso integrado com outros sistemas de transporte para maiores distâncias, ou até mesmo sem integração.

O conceito de compartilhamento de bicicletas foi iniciado em Amsterdam, pelo grupo Radical Provo, na década de 1960, quando foram espalhadas pela cidade algumas bicicletas brancas que não tinham dono e podiam ser utilizadas por qualquer pessoa. Esse programa não foi bem sucedido, pois em um mês as bicicletas foram apreendidas pela polícia, sendo categorizadas como “artefatos sem dono” que eram frequentemente “roubadas” pela população (GUARNACCIA, p. 74).

Em 1974 foi desenvolvido o primeiro programa bem sucedido de compartilhamento de bicicletas de que se tem notícia, na cidade francesa de La Rochelle, programa que perdura até hoje.

Após a década de 1970, ocorreram diversas tentativas de implantar bicicletas públicas, mas o Velib' foi o primeiro programa que massificou o uso das bicicletas.

Em conversa com Eric Britton,¹⁵ que fez parte da equipe de desenvolvimento do Velib', o editor apontou alguns dos motivos de sucesso do Velib', que havia sido testado no ano anterior em Lion, na França. Um dos principais conceitos é as bicicletas públicas estarem associadas a terminais de retirada a 300 metros de distância entre si, o que possibilita o deslocamento praticamente porta a porta, pois o ciclista não andarás mais do que 150 metros após deixar a bicicleta para chegar a seu destino. Outro fator importante para o conceito porta a porta de deslocamento é a localização das estações nas proximidades do transporte coletivo em uma grande área de destino final da viagem, ou seja, de grande densidade de emprego. Esta relação *proximidade do destino e área de abrangência* é o que define o número de bicicletas e estações para o sucesso do sistema, principalmente no caso de cidades grandes como Paris.

Assim, Paris inovou o conceito de mobilidade com a inauguração do seu novo sistema de bicicletas públicas, oferecendo os primeiros 30 minutos de deslocamento gratuitos ao usuário, em 20 mil unidades instaladas em 1.450 postos de autoatendimento distribuídos pela cidade, como demonstra o mapa abaixo.

¹⁴ Fonte: <<http://blog.velib.paris.fr/>>.

¹⁵ Francis Eric Knight Britton é fundador e editor do site worldstreets.com e editor da EcoPlan Internatinal, uma rede de internacional consultores em desenvolvimento sustentável.

Figura 16: Mapa do Velib'. Fonte: Velib' <www.velib.paris.fr>.

Antes do lançamento do Velib', a implantação de infraestrutura para a segurança viária do ciclista em Paris ocorria em ritmo lento, mas já funcionava como uma pequena rede: havia cerca de 30 km de vias seguras para o ciclista. Hoje há aproximados 700 km e são previstas, até 2020, um total de 800 km de vias cicláveis.¹⁶

O Velib' conseguiu, em um curto espaço de tempo, o que o modelo holandês e alemão demorou décadas para alcançar: uma grande quantidade de ciclistas circulando nas ruas, em volume alto o suficiente para que um ciclista garanta a segurança de outro ciclista.

É este o conceito apresentado por Tilman Bracher, do DIFU: "... uma coisa é passar um ciclista a cada minuto. Outra, é passarem vários por minuto, assim nenhum carro se atreve a entrar na ciclofaixa". Este é o conceito de *massa crítica* na área do transporte ciclovitário, onde um ciclista garante a segurança de outro. "... a Copa do Mundo na Alemanha nos ajudou a conseguir a massa crítica de ciclistas, pois ocorreram uma série de intervenções viárias que favoreceram a circulação de pedestres e bicicletas. Antes da Copa tínhamos cerca de 10% de viagens de bicicletas em Berlim. Durante o evento ultrapassamos os 30% e, pós-copa, os patamares mudaram para em torno de 20%".

Em Paris, o Velib' adicionou à cidade milhares de ciclistas de maneira muito rápida. Um pouco antes disso ocorreu o processo de expansão do sistema ciclovitário, como disposto a seguir.

As margens do Rio Sena que cortam Paris são protegidas como patrimônio mundial da humanidade pela UNESCO – Organização das Nações Unidas para a

¹⁶ Fonte: <<http://www.metronews.fr/>>.

Educação e a Cultura. Além desta grande área, a cidade possui diversos prédios históricos com área envoltória de proteção, transformando a cidade em um local de intervenções urbanísticas delicadas, que não devem intervir na paisagem protegida. Sendo assim, o sistema ciclovitário deve respeitar os critérios de intervenção em espaços públicos previstos pelos órgãos de proteção, mas ao mesmo tempo permitir o conforto e segurança do usuário de bicicleta: o desafio está posto.

O conceito de planejamento ciclovitário de Paris, diferente do norte da Europa, portanto, não poderia se basear em uma infraestrutura que interferisse na paisagem urbana, ou seja, com uso da segregação física. Ao invés disso, são utilizadas demarcações visuais que atuam, ao mesmo tempo, como sinalizadores de sentido indicando o caminho a ser seguido, e como segregadores visuais, separando visualmente o ciclista do carro e determinando o espaço de circulação da bicicleta. A implantação em grande escala do Velib' acrescentou não só 20.000 bicicletas às ruas como proporcionou o aumento de 137.000 mil novas viagens de bicicletas diariamente (a média de viagens diárias por bicicleta do sistema é de 6,7/dia). Essa massa de viagens de bicicleta ajuda o ciclista a ganhar visibilidade e segurança, devido ao conceito de massa crítica explicado anteriormente.

Foto 4: Sinalização de Paris. Fonte: acervo próprio.

Foto 5: Usuária com bicicleta do Velib'. Fonte: AFP <www.afp.com>.

Foto 6: Usuária retirando bicicleta em uma estação do Velib'. Fonte: acervo próprio.

No mesmo ano da implantação das bicicletas compartilhadas de Paris, Barcelona também instalou o seu sistema, inicialmente com menos estações.

Em abril de 2013 havia cerca de 540 programas de bicicletas compartilhadas em todo o mundo, em aproximadamente 50 países, com um total de mais de 500 mil bicicletas, o que representa mais de 2 milhões de deslocamentos por dia.

O maior sistema de bicicletas públicas está em Wuhan, na China, com cerca de noventa mil bicicletas; o segundo em Hangzhou, também na China, com 65.000 bicicletas; e o terceiro em Xangai e em Paris, ambos com 20.000 bicicletas. Os outros sistemas são muito menores, contando com cerca de 8.000 bicicletas e a grande maioria não passa de algumas centenas delas.

O maior sistema de bicicletas públicas deixa claro em seu site¹⁷ que seu objetivo é resolver a última milha da viagem, ou seja, o trecho da viagem feita antes de se chegar ao destino, posterior à utilização do transporte público de maior distância.

O compartilhamento de bicicletas e a exposição que estas cidades e, em muitos casos, os patrocinadores dos respectivos sistemas passaram a ter, fizeram da bicicleta e da mobilidade por bicicleta um mercado atrativo.

A partir do sucesso do Velib', o Velo-City¹⁸ passou a ser uma conferência mundial em 2010, deixando de ser bienal para tornar-se anual. A cidade ou região sede recebe representantes de diversas outras cidades do mundo que possuam políticas em prol do uso da bicicleta e coloca-se, então, como objeto de estudo desses visitantes, para tornar-se ciclável. Tendo os deslocamentos por bicicleta como direcionamento temático, a sede torna-se por alguns dias palco mundial do planejamento urbano.

2.5 Bicicletas *versus* carros

O carro, assim como a bicicleta (e as motos), é utilizado, geralmente, no meio urbano para o deslocamento *porta a porta*.

¹⁷ <<http://www.hzzxc.com.cn/>>

¹⁸ <<http://www.velo-city2014.com/>>

A venda de bicicletas e carros foram muito semelhantes no mundo, nos períodos pós-guerras, até as crises do petróleo da década 1970, que levaram Japão, Alemanha e Holanda a repensarem sua política de mobilidade. A partir das crises do petróleo, a venda de bicicletas passa a ser muito maior que a de carros.

Durante a década de 1990 e metade da primeira década deste século, as vendas de bicicletas foram inconstantes mas, a partir do Protocolo de Quioto e das políticas nacionais de mobilidade ciclável e os programas de bicicletas compartilhadas, as vendas de bicicletas aumentaram vertiginosamente, como se pode constatar no gráfico abaixo.

Gráfico 13: Produções mundiais de bicicletas e carros por ano. Fonte: ChartsBin – World Bicycle and Automobile Production, 1950 to Present <<http://chartsbin.com/view/zl9>>.

Em 2012, a venda de bicicletas ultrapassou a venda de carros em 25 dos 27 países da União Europeia.

O aumento do número de venda de bicicletas se justifica economicamente em países onde a crise é mais severa. Mas a Lituânia, por exemplo, teve crescimento econômico de saudáveis 3,6%, e vendeu nove vezes mais bicicletas do que carros.

A União Europeia é uma grande consumidora de carros, como vimos no capítulo anterior. Possui uma média de 500 carros para cada mil habitantes, uma das maiores do mundo, devido ao alto poder aquisitivo de grande parte da população.

Diversos fatores possibilitaram esse cenário da venda de bicicletas muito maiores do que de carros. Com a política iniciada em 2000, as cidades amigas das bicicletas se estruturaram em relação às políticas de mobilidade que foram para elas traçadas. E com a crise econômica de 2008, assim como na Alemanha e no Japão dos pós-guerras, as pessoas tiveram outra possibilidade de mobilidade porta a porta: a bicicleta.

O gráfico abaixo mostra a comparação das vendas de carros e bicicletas nas maiores economias europeias.

Gráfico 14: Locais onde a venda de bicicletas superou, com maiores diferenças, a venda de carros em 2012. Fonte: NPR Parallels – In Almost Every European Country, Bikes Are Outselling New Cars <<http://www.npr.org/blogs/parallels/2013/10/24/240493422/in-most-every-european-country-bikes-are-outselling-cars>>.

Nos EUA, país com maior quantidade de carros per capita no mundo, as distâncias diárias percorridas de automóvel, que vinham aumentando desde 1950, estabilizaram-se em 2000, e começaram a cair em 2004. Hoje, os jovens americanos estão menos interessados em ter licença para dirigir o mais cedo possível: atualmente 25% dos jovens entre 14-34 anos não cogita ter uma carteira de motorista. Nos países desenvolvidos, os carros deixaram de significar prestígio e posses. (KAY, 1997)

Os Estados Unidos da América estão investindo no planejamento cicloviário e implantando sistemas cicloviários em diversas cidades, o que vem resultando num rápido crescimento da malha de vias cicláveis.

Gráfico 15: Ascensão das ciclovias segregadas na América do Norte. Fonte: Momentum Mag – Protected Bike Lanes by the Numbers <<http://momentummag.com/features/protected-bike-lanes-by-the-numbers/>>.

Segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (ABRACICLO), o Brasil foi em 2009 o terceiro fabricante no mundo de bicicletas, com uma produção de 4% do total mundial ou **5 milhões unidades**, e o quinto mercado consumidor também com os mesmos 4% atrás de Índia, Japão, Estados Unidos e, em primeiro lugar, a China. Isso coloca o Brasil em uma situação de auto suficiência e equilíbrio entre exportações e importações. Para base de comparação, em 2009 foram vendidos **3,1 milhões de carros** no país.

A bicicleta, no início deste século, está voltando a ser uma alternativa de mobilidade. Esta modificação em escala global acontece por diferentes fatores que por vezes ocorrem de maneira isolada ou agrupados de diferentes formas em cada país ou cidade. Podem ser fatores ambientais, impulsionados pelo Protocolo de Quioto; fatores econômicos, como a crise de 2008; sociais, como pressões que aconteceram na Holanda e que ocorrem no mundo todo com o movimento Massa Crítica, iniciado em São Francisco (EUA) em 1992, e hoje presente em centenas de cidades no mundo; ou ainda fatores estruturais, como as bicicletas públicas do Velib' a partir de 2007.

Andar de bicicleta na cidade ainda não é seguro em grande parte do mundo.

O paradigma de compartilhamento do sistema viário não foi rompido, pois em grande parte do mundo a bicicleta não é tratada como parte de um sistema de mobilidade.

Muito do que vem acontecendo em prol do uso da bicicleta dá-se por questões ambientais que se iniciaram com o Protocolo de Quioto. Entretanto, como não se exigia dos países em desenvolvimento tomar medidas a fim de minimizar suas emissões de CO₂, a bicicleta não entrou nas suas respectivas agendas nacionais pelo viés ambiental. Nesses países, e no Brasil inclusive, estão sendo implantadas bicicletas públicas em grandes cidades, por empresas que buscam obter a imagem da sustentabilidade, mas sem um planejamento ciclovitário com diretrizes nacionais e impacto local que melhorem a condição de segurança do ciclista.

Desta forma as questões relacionadas à segurança ciclovitária que estão em debate hoje mundialmente são semelhantes às que ocorreram na Holanda na década de 1970, pois ainda se chocam com os interesses econômicos automobilísticos, uma vez que o espaço público urbano é finito e deve conciliar todos os modais de transporte e – como diz um dos princípios da PNMU¹⁹ – devemos ter equidade no uso do espaço público de circulação.

¹⁹ Lei nº 12.587, Política Nacional de Mobilidade Urbana, art. 5º. § VIII, janeiro de 2012.

3 Percurso profissional e projetos elaborados

3.1 A bicicleta e a cidade na minha formação

A bicicleta passou a ser o meu meio de transporte a partir dos 13 anos. Pedalava pela agilidade e praticidade em relação ao transporte coletivo: morava em uma região de São Paulo desprovida de fácil acesso ao transporte coletivo, mas muito favorável ao uso de bicicleta já que, no início da década de 1990, as ruas eram um pouco menos movimentadas que hoje. Comecei usando a bicicleta constantemente no deslocamento casa-escola, em uma distância de aproximados 3 km – muito longe para ir a pé, e muito demorado para ir de ônibus. Esta relação com a bicicleta me revelou outro ritmo – o meu ritmo –, me permitiu novos percursos, ampliou a cidade e o mundo. Até hoje utilizo a bicicleta em grande parte dos meus deslocamentos. Os motivos são sutis, concretos e subjetivos, mas transformou o meu olhar em relação à cidade. A bicicleta me formou urbanista.

Em 2000, ano em que a União Europeia lançou o seu guia *Cidades para Bicicletas*, eu estava elaborando o meu Trabalho Final de Graduação (TFG) em arquitetura e urbanismo, na Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) intitulado: *Ciclo Rede no Centro Expandido de São Paulo: uma alternativa de transporte e lazer*. Neste trabalho apresentei uma rede ciclovitária atrelada à estruturação do transporte de alta capacidade proposto pelo Plano Integrado de Transportes Urbanos para 2020, o PITU 2020.

No mesmo ano em que entrava em operação o sistema de bicicletas públicas de Paris, o Velib', se iniciavam as atividades da empresa da qual sou fundador, a TC Urbes, escritório de planejamento urbano e ciclovitário, em que inicialmente a sigla "TC" possuía o significado de *Transporte Ciclovitário* (urbano).

Em 2008, participei da equipe que elaborou do primeiro Plano Diretor Ciclovitário do Brasil, o de Porto Alegre, RS.

Entre 2007 e 2014 a bicicleta se tornou um modo de mobilidade urbana discutido em planejamento urbano nas mais diferentes cidades do mundo, atrelado ou não ao sistema de bicicleta pública. Neste período, a TC Urbes elaborou mais de 30 planos e projetos ligados à infraestrutura ciclovitária.

Em janeiro de 2012 foi sancionada a PNMU, que dispõe que os municípios com mais de 20.000 habitantes devem elaborar, até abril de 2015, planos de mobilidade urbana priorizando os não motorizados, ou modos suaves. Antes dessa lei, em 2010, passamos a trabalhar no escritório com a integração no planejamento de transportes com a bicicleta e, assim, aprimoramos as diretrizes e a metodologia de trabalho da TC Urbes, onde a sua sigla foi resignificada como "Transformação Cultural Urbana".

Apresento no próximo capítulo a metodologia de planejamento e consequente visão de projeto sobre a via essencialmente urbana, apresentando aqui os desafios e aprendizagem da minha formação profissional, até as vésperas do prazo final da regularização da Lei nº 12.587, da Política Nacional de Mobilidade Urbana. A seguir, o

percurso de desenvolvimento da metodologia.

O processo que levou a TC Urbes à sua atual forma de planejamento, os questionamentos com relação à realidade e a forma de pensar a cidade no Brasil em diferentes escalas são apresentados por meio dos projetos que me levaram à metodologia (apresentada no próximo capítulo), dos projetos listados abaixo em ordem cronológica e dos projetos de que posteriormente participei. Aqueles que levantavam as mesmas problemáticas foram suprimidos, ao todo somando-se mais de 30 planos e projetos envolvendo mobilidade por bicicleta.

Os Planos de Mobilidade, antes da nova legislação entrar em vigor e do debate público sobre mobilidade se tornar evidente, eram denominados Planos de Trânsito e Transporte, Planos de Transporte Público, ou fragmentações do que é a Mobilidade como um todo. A PNMU tem como objetivo a integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade.

3.2 Planos e projetos ciclovitários – percurso profissional

O Planejamento Ciclovitário deve ter o objetivo de alcançar o conceito de *Cidade Ciclável*, que consiste em permitir que o ciclista, independente da sua condição física, tenha conforto e segurança para efetuar o deslocamento por bicicleta de porta a porta, da origem ao destino. Para tanto, em regiões metropolitanas é essencial a integração da bicicleta com os demais meios de transporte.

a. O Plano Diretor Ciclovitário Integrado de Porto Alegre, 2007

O Plano Diretor Ciclovitário de Porto Alegre foi o primeiro plano ciclovitário elaborado no Brasil, por isto apresento mais detalhes desse projeto em relação aos demais planejamentos apresentados.

O Plano foi consequência de uma contrapartida de outro projeto, a Terceira Perimetral.²⁰

O BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento – era o co-financiador da obra viária da Terceira Perimetral e, como a ciclovía não fora elaborada no projeto como o banco havia exigido, como contrapartida deu-se início à elaboração do Plano Diretor Ciclovitário Integrado (PDCI).

²⁰ No edital N° 161 /CELIC/2012 item 5.2 – Detalhamento e Produtos dos Serviços. Etapa 01. §2- Esta Perimetral Metropolitana deverá atender às comunidades moradoras com serviço de transporte coletivo de passageiros e **transporte ciclovitário**, articulando os locais de moradia com locais de comércio, serviços, empregos, educação e recreação (grifo meu).

O edital do PDCI prevê na definição do seu objeto²¹ no item 2.1 – “execução do Projeto Funcional de todo o Sistema Integrado, do Plano de Implantação, do Programa de Gestão e do Projeto Executivo para implantação prioritária das principais micro-redes de ciclo-rotas, incluindo no mínimo 15 quilômetros de ciclovias, no âmbito do Município de Porto Alegre”.

O Plano Diretor Cicloviário Integrado deveria se integrar com novo Plano de Desenvolvimento Urbano e Ambiental (2º PDDUA), estando diretamente atrelado ao novo Plano Diretor Setorial de Transporte Coletivo.

Para a elaboração do Plano, foi elaborado um amplo diagnóstico, contendo:

- Levantamento dos aspectos socioeconômicos,
- Pesquisa da experiência relacionada às questões cicloviárias,
- Pesquisa dos aspectos legais, institucionais e administrativos,
- Pesquisa institucional,
- Caracterização da área de estudo,
- Caracterização do Sistema Viário Estrutural,
- Caracterização do Serviço de Transporte Coletivo,
- Caracterização dos empreendimentos urbanos de maior porte,
- Caracterização do Serviço de Trens Urbanos,
- Pesquisa sobre a utilização de bicicletas em Porto Alegre,
- Geração de dados relativos às pesquisas Origem Destino Domiciliar – EDOM 86/97/2004,
- Execução de pesquisas de demanda manifesta, Análise das Pesquisas Origem destino (2003 e anteriores) de Transporte Coletivo.

Outra importante informação que a prefeitura de Porto Alegre forneceu foram os locais dos acidentes envolvendo ciclistas nos cinco anos anteriores. Desta maneira pode-se saber os principais locais de perigo para o ciclistas e onde se conformavam caminhos, mesmo que perigosos, para os ciclistas.

Tratando-se do primeiro plano cicloviário no Brasil, e em uma grande cidade, mas não em uma região metropolitana, não se tinha ao certo durante o diagnóstico a que informações se deveria chegar. Os dados preliminares foram muito semelhantes às informações necessárias para o desenho de uma rede de transporte coletivo, uma vez que a base de informações utilizadas tinha este fim.

Após a definição desse diagnóstico, no qual foram apresentadas as demandas de viagem, estabeleci uma rede cicloviária e posteriormente a aferi *in loco* de bicicleta, com uma máquina fotográfica/filmadora e um GPS. A circulação de bicicleta por quase 900 km de vias pela cidade me trouxe a percepção de como é importante o reconhecimento da cidade. Auxiliou também na determinação de pontos de conta-

²¹ Município de Porto Alegre. Concorrência Pública Nacional Nº 05/2005 – Referência BID: CN nº 229/05.

gem de ciclistas e locais de relevância para a execução de uma pesquisa de demanda manifesta e preferência declarada, a fim de estipular a porcentagens de viagens a que o planejamento ciclovitário poderia chegar em 2022, ano estipulado pela licitação.

Figura 17: Deslocamentos Ciclovitários segundo Pesquisa Origem Destino Domiciliar de 2004. Fonte: PDCI Porto Alegre, 2008.

Uma importante informação que se obteve com as pesquisas é que grande parte do fluxo de ciclistas em Porto Alegre é proveniente de municípios adjacentes da região metropolitana e portanto não seriam contemplados neste planejamento. Dessa forma, descobriu-se que mais de 45% dos ciclistas percorriam mais de sete quilômetros, como mostra a tabela abaixo. Ainda, que grande parte dos ciclistas são pessoas que utilizam a bicicleta por economia financeira (gráfico 17), não só de tempo, e 67% pedalam cotidianamente.

Gráfico 16: Porcentagens das viagens de bicicleta x quilômetros percorridos.

Fonte: PDCI Porto Alegre, 2007.

Gráfico 17: Uso da bicicleta de acordo com a renda familiar.
Fonte: PDCI Porto Alegre, 2007.

A Pesquisa de Preferência Declarada procura compreender a estrutura de decisão dos indivíduos dentro de um sistema, visando avaliar os efeitos sobre o comportamento frente a modificações nesse sistema. Com ela é possível quantificar alterações na divisão modal com a introdução de uma nova modalidade de transporte. A figura abaixo mostra um dos cartões utilizados na pesquisa.

Figura 18: Imagem de cartão componente da Pesquisa de Preferência Declarada. Fonte: Plano Diretor Ciclovitário de Porto Alegre, 2007.

Mais de 90% é favorável à construção de um sistema cicloviário e encara ciclo-
vias e bicicletários como itens de incentivo ao uso, associados à segurança física e
para a bicicleta.

Para estabelecer o processo de formação da rede cicloviária do PDCI, participei
da elaboração de uma matriz multicriterial com as seguintes informações:

Tramos Cicloviários Prioritários	Extensão (m)	Demanda da Modelagem - 2.022	Topografia	Conexão com outros Modos	Potencial de Pólo Cicloviário	Potencial de Qualificação Urbana	Benefício Social	Conflito com outros Modos	Custos	Potencial para Constituição de Rede Cicloviária	TOTAL	Classificação dos Diferentes Tramos
		3	2	2	1	3	3	2	1	2	←	Pesos

Figura 19: Campos da matriz multicriterial elaborada.

Fonte: Plano Diretor Cicloviário de Porto Alegre, 2007.

Como consequência desta matriz, estabeleceu-se o seguinte processo de implan-
tação do sistema cicloviário estrutural:

Figura 20: Tramos Cicloviários Prioritários.

Fonte: Plano Diretor Cicloviário de
Porto Alegre, 2007.

Figura 21: Rede Ciclovária Estrutural.

Fonte: Plano Diretor Ciclovário de Porto Alegre, 2007.

Figura 22: Rede Ciclovária.

Fonte: Plano Diretor Ciclovário de Porto Alegre, 2007.

O Plano Ciclovário Integrado de Porto Alegre foi de grande importância para o estabelecimento de necessidades para a elaboração de um planejamento ciclovário. Como a licitação foi elaborada sem um modelo nacional de planejamento e desenho, as necessidades desse planejamento eram incertas. Como consequência, gerou-se

uma quantidade grande de informação que poderia ser estabelecida somente com informações territoriais, tais como zoneamento, polos geradores de tráfego e mais conversas e consultas públicas (no PDCI foram feitas duas, com pequena participação da população).

Outra situação prática que ficou clara são os limites do planejamento municipal, que não englobam a região metropolitana como um todo. Com essa limitação de área, não se estabelece um planejamento para todas as pessoas que já são ciclistas cotidianas e trafegam pelo município, mesmo não morando ou não trabalhando ali, e deixa-se de fomentar novos ciclistas além da área municipal.

b. Plano de mobilidade de Belo Horizonte, 2008

A empresa responsável pela mobilidade da cidade, Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans), já havia estipulado uma rede cicloviária, integrada com os demais sistemas de mobilidade da cidade e planejada concomitantemente com as diretrizes do transporte coletivo. Aqui, as possibilidades de se estabelecer uma rede que conversasse com os diferentes modos de transporte eram reais (em Porto Alegre, aferi a rede cicloviária proposta e mostrou-se necessário acrescentar e modificar pequenos trechos da rede).

A integração com o transporte coletivo não ocorreu conforme todas as possibilidades preestabelecidas, pois as equipes de trabalhos não eram complementares. De maneira diferente ocorreu com os pedestres, equipe da qual eu também fazia parte, possibilitando a integração.

A seguir, é apresentado o mapa com malha cicloviária planejada pela equipe da BHTrans (antes da minha aferição), já prevendo uma maior integração com o transporte coletivo.

CICLOVIAS

- Rota Nordeste - Av. Saramenha
- Rota Venda Nova - Pampulha
- Rota Barreiro
- Rota Américo Vespúcio
- Rota Leste
- Rota Savassi

Estação de Metrô

Estação Intermodal (ônibus + metrô)

Estação BHBUS

Fonte: Plano de Mobilidade Urbana Belo Horizonte, 2008.

C. Plano Ciclovitário da Subprefeitura de Santo Amaro, 2008

Este foi o primeiro plano ciclovitário elaborado pela TC Urbes. Para desenvolvê-lo, partimos de dados socioeconômicos e de polos geradores de tráfego das escolas e universidades. Esses dados são fundamentais para já se fomentar um plano de educação, para que os estudantes utilizem a bicicleta com segurança no deslocamento casa-escola, e estipulando uma rede de finais de semana para fomentar o uso da bicicleta por meio de um processo de transformação cultural.

Neste trabalho ocorreu a aproximação do planejamento com a realidade, com a entrega de estimativas de custo com maior detalhamento e faseamento de implantação.

Figura 24: Localização da Subprefeitura de Santo Amaro na Região Metropolitana e na cidade de São Paulo. Fonte: TC Urbes.

Estabelecimentos de Ensino Fundamental - 1 à 4 série

Figura 25: Mapa de escolas do ensino fundamental I, no qual o tamanho do círculo segue a quantidade de alunos. Fonte: Plano Cicloviário da Subprefeitura de Santo Amaro, 2008.

Figura 26: Rede ciclovitária de Santo Amaro.

Fonte: Plano Ciclovitário da Subprefeitura de Santo Amaro, 2008.

As fases do planejamento ciclovitário de Santo Amaro não foram estipuladas por demanda de ciclistas existentes, como em Porto Alegre; foram estipuladas de acordo com a estruturação do território da subprefeitura.

A primeira fase é focada em uma mobilidade regional e conecta importantes polos geradores de viagens com infraestruturas de transporte coletivo. A segunda fase faz a conexão desta rede estrutural com as escolas e universidade de maior porte,

além de outras centralidades. A terceira fase tem como princípio o deslocamento local, favorecendo a ligação entre casa, escolas de menor porte e o comércio em geral, favorecendo uma ligação interna ao bairro, como processo de planejamento de uma área da cidade totalmente ciclável. Sempre prevendo a implantação de bicicletários ao longo da rede, integrados com o transporte coletivo.

d. **Plano de Transporte e Trânsito de Rio Branco, 2007**

A elaboração do Plano de Transporte e Trânsito de Rio Branco foi inusitada, pois além de ser uma capital de cerca de 350 mil habitantes, pequena se comparada com as cidades apresentadas anteriormente, é a primeira cidade não conurbada e que não recebe influência relevante no número de viagens cotidianas das cidades em seu entorno.

Em Rio Branco ocorreu a facilidade de elaborar um planejamento ciclovitário e propor a rede estrutural, pois no município havia cerca de 100 km de ciclovias isoladas e que não formavam uma rede, mas essas ciclovias em muitos casos foram implantadas concomitantemente com melhoramentos viários.

O planejamento de Rio Branco previa a estruturação de uma malha ciclovitária de 160 km de ciclovias, totalmente atreladas aos novos terminais de ônibus e àquele já existente na área central da cidade, além da qualificação das calçadas, estabelecendo redes complementares entre o transporte coletivo, transporte ciclovitário, pedestres e o sistema viário.

O diagnóstico viário levantou pontos específicos de interferência no sistema viário, que apresentavam problemas de fluidez e possuíam expectativas de pequenas obras de arte de engenharia, que foram resolvidas com interferências em rede de sinalização e redesenho da geometria e circulação viária.

Nos mapas abaixo vemos a relação do planejamento ciclovitário com as calçadas e transporte coletivo, atuando de forma integrada na sua concepção e processo de implantação.

Figura 27: Plano de implantação ciclovitário.

Fonte: Plano de Transporte e Trânsito de Rio Branco, 2007.

Figura 28: Plano de implantação das calçadas.

Fonte: Plano de Transporte e Trânsito de Rio Branco, 2007.

Figura 29: Integração entre planejamentos, ciclovário de pedestres e transporte coletivo.

Fonte: Plano de Transporte e Trânsito de Rio Branco, 2007.

e. **Projeto da ciclovía CEAGESP-Faria Lima, 2008**

A elaboração deste primeiro projeto geométrico pela TC Urbes demonstrou a distância entre o discurso político e a prática, que não ficava evidente no planejamento.

O discurso deste projeto encomendado pela Subprefeitura de Pinheiros consistia na elaboração de uma ciclovía conectando importantes polos de trabalho e mobilidade: o entorno da Avenida Pedroso de Moraes, conectando a Estação Imperatriz Leopoldina, Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP), Parque Villa Lobos, Colégio Santa Cruz, Estação Cidade Universitária, Subprefeitura de Pinheiros e Avenida Faria Lima.

Não ocorreu nenhuma discussão sobre o local de implantação, se haveria corredor de ônibus no canteiro central da Avenida ou não. O projeto ciclovário deveria ser elaborado no canteiro central da avenida de maneira pré-definida, o que dificulta a entrada e saída dos ciclistas e a conexão com outras ciclovias transversais projetadas.

A Companhia de Engenharia de Tráfego São Paulo (CET-SP) informou que a prioridade em todos os cruzamentos e retornos deveria ser dos carros, mesmo com a apresentação de propostas onde estes teriam prioridade nos cruzamentos de maior volume de veículos e a bicicleta nos de menor volume.

Atualmente essa ciclovía no canteiro central está parcialmente implantada, sem sinalização e sem as vias cicláveis de conexão previstas no projeto, dos trechos aos outros polos (de acordo com visita a campo no início de fevereiro desse ano).

f. **Requalificação da Ciclovia do Parque da Maternidade, 2008**

O Parque da Maternidade possui como característica principal a existência de ciclovia e passeio para pedestres em toda sua extensão, o que permite a fácil conexão da bicicleta com as áreas à sua volta e o centro da cidade, além de permitir o seu uso como eixo ciclovitário de transporte e lazer para os equipamentos que nele estão contidos.

Em seus quase 6 km de extensão, foram identificados no diagnóstico 17 pontos de conflito, todos com proposta de mitigação em projeto geométrico e sinalização, pelo projeto de requalificação.

Figura 31: Articulação de pranchas do projeto.

Fonte: TC Urbes e Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas (SEOP).

g. **Plano Geral de Ordenamento de Mobilidade em Sítio Histórico de Paranaguá, 2009**

Este projeto desde o princípio se colocou como um desafio, no qual as peculiaridades e necessidades eram muitos: organizar o fluxo de pessoas em uma cidade histórica, com o maior porto de grãos do país, o antigo porto fluvial na área do projeto, a proteção do patrimônio histórico, grande fluxo de ciclistas, ausência de transporte coletivo e a existência de uma estação ferroviária.

Para elaborar esse projeto foi necessária a ampla participação da prefeitura e do órgão contratante, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), e da sociedade civil.

As propostas foram além da reordenação e sistema viário. Foram pautadas em uma matriz de interesses levantada em audiência participativa, composta pelos seguintes temas: Patrimônio Cultural Edificado, Patrimônio Cultural (Imaterial), Economia no Sítio Histórico, Moradia no Centro Histórico, Espaço Público no Centro Histórico, Condições dos Pedestres, Condições dos Ciclistas, Condições do Sistema Viário/Transporte Individual, Condições do Transporte Público, Condições do Transporte Fluvial, Condições do Transporte Sobre Trilhos e Condições do Transporte de Cargas.

Foto 7: Chamamento para a audiência pública organizada pela TC Urbes.

Fonte: TC Urbes, 2009.

Foto 8: Audiência Pública com centenas de participantes.

Fonte: TC Urbes, 2009.

Além da audiência pública, foi colocado online um blog para a comunicação, com a sociedade, das ações das equipes, do IPHAN, da Prefeitura, da TC Urbes, e da população empoderada.

Desta forma, estabeleceram-se propostas para pontos de intermodalidade, iluminação, infraestrutura subterrânea, composição vegetal, mudança de tipologia viária, linhas de transporte público, alterações viárias (sentido, velocidade, estacionamento, restrição de acesso), projetos em praças, etc, sendo entregue uma matriz multicriterial de implantação.

Figura 32:
Zoneamento proposto
para o centro de
Paranaguá.
Fonte: TC Urbes e
IPHAN, 2009.

Foram elaborados também projetos conceituais das interferências viárias, para que ocorresse a visualização da proposta.

Figura 33: Perfis viários propostos.
Fonte: TC Urbes e IPHAN, 2009.

Figura 35: Proposta de cruzamento elaborado pela TC Urbes. Fonte: TC Urbes, 2009.

i. Plano e Projeto Ciclovitário de Lauro de Freitas, 2010-2014

A licitação do planejamento ciclovitário de Lauro de Freitas previa a elaboração de uma malha ciclovitária estrutural para este município, que se conectasse com a malha elaborada para Salvador, município contíguo, e a elaboração do projeto básico deste sistema.

Dessa forma, foi elaborado um sistema ciclovitário municipal que se conectava com outro previamente definido, sendo que para o segundo município não era previsto nenhuma interferência. No mesmo processo foi elaborado o projeto geométrico e de sinalização viária, que possibilitaria a contratação das obras de implantação e a consequente elaboração do projeto executivo.

Figura 36: Municípios da região metropolitana de Salvador. Fonte: TC Urbes, 2011.

Figura 37: Malha estrutural de Lauro de Freitas.

Fonte: TC Urbes e Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER).

Figura 38: Corte de via ciclável.

Fonte: TC Urbes e Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER).

j. **Projeto funcional da rede cicloviária de Salvador, 2011**

Este projeto consistiu na aferição da rede previamente traçada pelo contratante, a CONDER, de maneira muito semelhante ao Projeto de Belo Horizonte. Entretanto, este não estava integrado diretamente a um planejamento de mobilidade, mas sim dentro de um programa do Governo do Estado da Bahia denominado *Cidade Bicicleta*.

As modificações e propostas de alteração da rede deveriam ser as mínimas possíveis e deveria se estipular o projeto funcional de toda a rede e estimativa de custos, para que fossem licitados os projetos básicos e posterior implantação. Ainda, foi requisitado e elaborado um estudo pra a implantação de bicicletas públicas.

Figura 39: Mapa da rede cicloviária proposta.

Fonte: TC Urbes, TTC Engenharia e CONDER.

Figura 40: Montagem com a implantação antes e depois da ciclovia.

Fonte: TC Urbes, TTC Engenharia e CONDER.

3.3 Ponderações

O processo de planejamento cicloviário é incipiente no Brasil e sua função social e potencialidades não são claras. Em nenhum grande município com planejamento cicloviário, como Porto Alegre, Belo Horizonte ou Salvador, ou mesmo menores, como Rio Branco, com a tabulação dos dados existentes das próprias pesquisas origem e destino, não há clareza, por parte do poder público, de que há diferentes perfis de usuários de bicicleta e uma grande demanda reprimida. Hoje, a maior parte dos ciclistas é homem, de baixa renda familiar e utiliza a bicicleta em deslocamentos maiores do que sete quilômetros, ou seja, utiliza a bicicleta por economia financeira, essencialmente como concorrente de um transporte coletivo. Este, por sua vez, para atrair essas pessoas que já são ciclistas hoje, deveria ser mais eficiente e de menor custo.

Ressalto abaixo as principais questões que motivam a apresentação da metodologia de trabalho apresentada no próximo capítulo.

Fragmentação do objeto

O planejamento cicloviário não está inserido de uma maneira contínua na malha urbana, principalmente quando a cidade faz parte de um aglomerado urbano ou região metropolitana.

O planejamento cicloviário não está em consonância com o planejamento dos demais itens/setores estruturais do espaço urbano, principalmente o de transportes e o plano diretor, perdendo a sua potencialidade de melhorar a acessibilidade urbana.

Não se consegue evitar completamente a fragmentação do objeto com a metodologia do trabalho, pois ela depende de uma política pública prévia ao edital ou ao contrato do planejamento. Entretanto, o trabalho deve expressar esta dependência, explicitando a necessidade de inserção do plano cicloviário em um processo de planejamento integrado e potenciais continuidades da rede cicloviária, caso haja municípios contíguos.

Falta de clareza em como colocar o plano em prática

A inserção de um novo modal de deslocamento exige um bom plano de implantação, essencialmente com definições de um plano de gestão e com a fixação de um gestor público responsável por sua implantação.

Despreparo dos gestores públicos para lidar com o planejamento cicloviário

O planejamento cicloviário faz parte da imposição de uma política ao município por organismo internacional, ou, a partir de agora, pela PNMU. Entretanto, o gestor responsável, no caso do planejamento de transportes, não dá importância para o planejamento dos modos não motorizados previstos.

O planejamento cicloviário deve ser claro nos seus objetivos e em suas propostas, principalmente na integração com outros modos de transporte.

Falta de preparo em saber como lidar com a incipiente participação popular e incentivá-la

A participação popular deve ser incentivada e ajudar no planejamento, por meio de audiências públicas e comunicação virtual. Este processo legitima a participação popular e favorece a implantação das mudanças propostas.

Estas são algumas das ponderações que levaram à elaboração da metodologia de trabalho apresentada a seguir.

4 Metodologia de planejamento ciclovitário

Neste capítulo será apresentada a metodologia de trabalho desenvolvida no decorrer destes projetos já citados.

A situação ideal de elaboração do planejamento ciclovitário é quando se consegue desenvolvê-lo atrelado ao plano de mobilidade e demais planos, principalmente ao Plano Diretor Municipal, organizando o processo de estruturação do território e definindo a prioridade das infraestruturas a serem implementadas para a formação de rede, como demonstrado no capítulo seguinte. Deste modo, o Plano Diretor organiza as diretrizes da cidade que se deseja. O plano de mobilidade concatena as informações relativas à mobilidade de forma a integrar todos os modos de transporte, para que se possa alcançar o planejamento territorial definido. O plano ciclovitário detalha estas informações para a mobilidade por bicicleta, definindo o programa de infraestrutura ciclovitária, o programa para a educação e informação ciclovitárias, programa orçamentário e o programa de gestão.

Figura 41: Relação entre os planos municipais e o Plano Ciclovitário.
Fonte: TC Urbes.

4.1 Planejamento

A proposta de um planejamento ciclovitário não tem a pretensão de mudar por completo a dinâmica urbana e pode influenciar a cidade de diferentes maneiras, de acordo com o seu tamanho. O objetivo desta metodologia de planejamento é **alcançar os objetivos previstos na PNMU** em relação à equidade do espaço para as bicicletas,²² ou seja, tornar a cidade ciclável.

É importante ressaltar que diferentes cidades devem ter diferentes planejamentos ciclovitários. Como será apontado a seguir, isso decorre de diversos fatores, como: clima, relevo, arborização, processos históricos, processo de crescimento, densidade, dimensão, sistema viário, perfil socioeconômico, etc. Isto é, estas características definirão o planejamento ciclovitário.

A metodologia aqui proposta está sempre em aprimoramento, desde o Plano Diretor Ciclovitário de Porto Alegre, até o presente momento. Mas a sua essência con-

²² O art. 5º da Política Nacional de Mobilidade Urbana define a equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros.

tinua a mesma, principalmente no que se refere à metodologia de definição da rede preliminar ou pré-rede. Ressalto a importância da apresentação desta metodologia, sendo que no presente momento a PNMU está em vigor e os municípios com mais de 20 mil habitantes têm até abril de 2015 para se adequarem. Consta, nas diretrizes desta lei, a utilização da bicicleta como modo de transporte.

Após a definição do planejamento, o plano cicloviário deverá ter um gestor na prefeitura responsável por sua implantação. A escolha deste gestor dependerá da estrutura de cada cidade, podendo ter um “embaixador da bicicleta” – figura pública e midiática que defenda a causa – e um representante dentro do setor público, que pode ser um funcionário de carreira da área de planejamento, por exemplo.

A seguir estão descritas as etapas de elaboração do planejamento cicloviário, representadas de maneira sintética no esquema abaixo.

Figura 42: Esquema do planejamento cicloviário. Fonte: TC Urbes.

a. Diagnóstico cicloviário

Para o desenvolvimento de um planejamento cicloviário que tenha o objetivo de tornar uma cidade ciclável, isto é, que permita o deslocamento dos ciclistas com conforto e segurança de porta a porta e/ou integrado com o transporte coletivo, é necessário que seja elaborado um amplo *diagnóstico*, para que se compreenda a dinâmica urbana da população, a estrutura viária existente, o funcionamento do transporte coletivo e a circulação dos atuais ciclistas e seus trajetos.

Um fator a ser considerado é a integração dos esforços existentes anteriormente e a análise para requalificação destes quilômetros de vias cicláveis já existentes com a integração do sistema proposto.

Um diagnóstico tem como objetivo compor um panorama geral da região, sob a ótica do planejamento cicloviário e através da análise das características urbanas que contribuem para que a região seja ciclável, com o propósito e/ou premissa de lançar as bases para o desenvolvimento do Plano Diretor Cicloviário da Região Metropolitana, cidade ou região em questão.

Os aspectos que influenciam para que uma região tenha condições de receber ciclistas são, em primeiro lugar, as características geomorfológicas – como topografia, declividade e clima da região, principalmente para o ciclista iniciante – e, em segundo, as características urbanas, que podem ser bastante mutáveis ao longo de um curto espaço de tempo, como alterações no trajeto das linhas de ônibus (principalmente daquelas que não são estruturais) e mudança no sentido das vias. Tais mudanças são consequência da dinâmica da população urbana que sofre influência de fatores como mercado imobiliário, distribuição de empregos e equipamentos públicos, etc.

Os fatores morfológicos e urbanos agem direta e indiretamente, tanto no incentivo como no desincentivo da bicicleta como uma modalidade segura de mobilidade para o cidadão.

O objetivo de um plano cicloviário integrado ao transporte público não é de apresentar soluções complexas que abranjam todos os problemas de deslocamento da cidade ou mesmo da região. Ao contrário, deve fazer parte de um conjunto de soluções integradas para propiciar mais opções de deslocamento às pessoas, oferecendo assim maior agilidade em sua mobilidade cotidiana.

A compilação de informações georreferenciadas pode influenciar na tomada de decisões da infraestrutura cicloviária a ser implantada, bem como seu processo de implantação. As informações mais relevantes que podem ser apontadas são: aspectos físicos; aspectos socioeconômicos; centralidades e serviços; polos de cultura, lazer e educação; hierarquia viária e sistema de transporte coletivo; zoneamento; densidade urbana e uso do solo.

Outras bases de informações também devem ser levadas em consideração para fins comparativos e analíticos, tais como os Planos Diretores Municipais e o Plano de Mobilidade. O ideal é que ambos sejam elaborados concomitantemente.

O 6º artigo do PNMU aponta que deve haver a integração do plano de mobilidade urbana com a política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo no âmbito dos entes federativos.

A compilação destas informações deverá apontar um amplo panorama da região metropolitana ou município importantes para o ciclista. São elas:

- Carta clinográfica ou de declive, Carta hipsométrica (topografia) e Carta de hidrologia superficial (mar, rios e córregos) – sob análise de geógrafo;
- Mapas de densidades demográfica, residencial, de atividade econômica, de centralidades e serviços – sob análise de geógrafo, sociólogo e economista;
- Mapas de centro de cultura, áreas verdes (parques e praças) e escolas (agrupadas em fundamental, médio e superior) – sob análise de sociólogo e geógrafo;

- Mapa de hierarquia viária e infraestrutura de transporte coletivo – sob análise de geógrafo, estatístico e economista.

Carta Hipsométrica

Figura 43: Carta hipsométrica dos distritos de Santo Amaro.

Fonte: TC Urbes e Subprefeitura de Santo Amaro, São Paulo

Recreação e Lazer

Figura 44: Recreação e lazer nos distritos de Santo Amaro.

Fonte: TC Urbes e Subprefeitura de Santo Amaro, São Paulo.

Um amplo diagnóstico físico, territorial e técnico deverá ser seguido de oficinas participativas. Estas oficinas têm como objetivo obter informações junto a usuários e potenciais usuários da bicicleta como meio de transporte. Através de pesquisas qualitativas, há a expectativa de compreender as diversas dinâmicas de mobilidade, seus potenciais e necessidades da população da área em estudo.

Esta participação social também pode ocorrer pela internet com questionários ou mesmo mapa colaborativo. Independentemente da forma como são obtidas as informações, virtualmente ou pessoalmente, elas devem ser suficientes para garantir o mapeamento das rotas que as pessoas já utilizam de bicicleta.

Figura 45: Exemplo do mapa de Piracicaba produzido por meio de rotas de entrevistados.

Fonte: TC Urbes e Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba (IPPLAP).

Foto 9: Exemplo de mapa elaborado em oficina colaborativa.

Fonte: TC Urbes e COHAB-SP, projeto Cabuçu de Cima, São Paulo.

b. **Programa de Infraestrutura Ciclovária**

l. **Proposição de uma Rede Ciclovária**

A proposição de uma rede ciclovária deve ser traçada levando-se em consideração as necessidades da população e os aspectos geográficos e políticos apresentados na etapa anterior do diagnóstico, a fim de possibilitar a criação de rotas diretas e seguras para o ciclista e integradas ao transporte coletivo. Pretende-se, com a rede ciclovária, promover uma melhor mobilidade urbana baseada, principalmente, na intermodalidade.

As conexões ciclovárias desenhadas inicialmente são linhas sobre o mapa da área em estudo – a pré-rede ciclovária (1). Primeiramente, é traçada a rede estrutural (2), conectando os principais polos de viagem e os pontos de intermodalidade com o transporte coletivo. Ao desenhar este traçado, deve-se buscar uma complementaridade ao transporte coletivo e não uma sobreposição de trajetos. Deve-se levar em consideração três dos cinco preceitos apresentados a seguir: *rotas diretas/rapidez, coerência e atratividade*.

Posteriormente, traça-se a rede secundária (3), que deve conectar a rede estrutural aos principais polos de educação, grandes escolas e universidades, e outros polos geradores de viagens relevantes.

Por fim, deve-se traçar uma rede local (4), abrangendo pequenas escolas e a zonas residenciais de maior densidade. A malha ciclovária deve ter um desenho relacionado ao uso e ocupação do solo. Em zonas de média densidade, as vias cicláveis devem estar a 300 metros entre si, o que garante que o ciclista estará sempre a 150 metros de uma via sinalizada e segura.

Distribuição Espacial de Residentes por Setor Censitário

Figura 46: Densidade populacional da Subprefeitura de Santo Amaro.

Fonte: TC Urbes e Subprefeitura de Santo Amaro, São Paulo.

As áreas contidas entre as ciclovias da rede devem ser compostas por ruas de velocidade reduzida e de uso compartilhado.

Entende-se que é de extrema importância o levantamento dos equipamentos geradores de viagens, pois estes permitem o estabelecimento de uma rede cicloviária que seja estruturadora e permita a conectividade entre os pontos principais de referência urbana. Dessa forma, a rede estrutural do planejamento cicloviário deverá ser implantada onde atenda aos principais locais de origem e destino de potenciais usuários, ou seja, deverá contemplar os deslocamentos atuais das pessoas, fomentando uma organização territorial e consequentemente homogenizando e favorecendo o acesso a diferentes locais da cidade.

O percurso dos trajetos e rotas já levantados pela equipe de projeto permite a ida a campo para o levantamento detalhado da área e o estudo detalhado dos pontos de conflito. Nesse momento, mostra-se necessário pensar possíveis soluções técnicas para o desenho da rede cicloviária proposta no diagnóstico, estudando e traçando novas rotas, muitas vezes a partir de insumos provenientes de conversas com ciclistas locais. Esses encontros casuais proporcionam uma visão do ciclista que vivencia o local cotidianamente e conhece os trajetos e seus principais obstáculos. Este é um dos motivos pelo qual o levantamento deve ser feito prioritariamente durante a semana, pois, aos finais de semana, via de regra, o ciclista tende a utilizar a bicicleta como lazer. Além disso, o volume e velocidade do trânsito também são distintos nesses dias, fator que deve ser considerado na proposta tanto por meio de informações empíricas, como por dados da companhia de tráfego da cidade.

Com estas informações, tem-se como finalidade desenhar uma rede cicloviária que permita a conectividade entre os diferentes polos geradores de viagens.²³ As escolas devem estar conectadas ao planejamento cicloviário, uma vez que são equipamentos de grande importância para o *Programa de Educação e Formação*, dado que os estudantes serão novos usuários e replicadores dos conceitos de mobilidade aprendidos.

Além disso, a implantação da malha cicloviária deverá levar em conta não só a infraestrutura cicloviária, mas também a sinalização apropriada tanto para ciclistas como para pedestres e motoristas em geral, para que a bicicleta seja, de fato, entendida como uma opção de meio de transporte na cidade.

Segue exemplo das diferentes fases da estruturação de uma área ciclável.

²³ Por *polos geradores de viagens* entendem-se edificações ou espaços que atraem grande número de viagens.

Sistema Ciclovitário - Fase 1

Figura 47: Fase 1 de implantação do Sistema Ciclovitário. Fonte: Plano Ciclovitário de Santo Amaro.

Sistema Ciclovitário - Fase 2

Fases de Implantação

- Trajeto - Fase 2
- Trajeto Prioritário

Bicicletário

- Bicicletários de Est. Férreas
- Bicicletários de Est. Metrô
- Outros
- Polo Ciclovitário

0 335 670 1.340 2.010 2.680 Meters

Sistema de Projeção UTM, Zona 23.
Datum Horizontal Corrego Alegre

Figura 48: Fase 2 de implantação do Sistema Ciclovitário. Fonte: Plano Ciclovitário de Santo Amaro.

Sistema Ciclovitário - Fase 3

Figura 49: Fase 3 de implantação do Sistema Ciclovitário. Fonte: Plano Ciclovitário de Santo Amaro.

O conceito de cidade ciclável consiste em permitir o acesso do ciclista aos pontos de destino com conforto e segurança através de rotas diretas e, para isso, além da infraestrutura da rede cicloviária estrutural, deve haver um conjunto de medidas viárias que possibilitem ao ciclista a liberdade de tráfego em ambos os sentidos, de acordo com os aspectos legais estudados e as propostas indicadas em projeto. Um exemplo disso é quando o Código Brasileiro de Trânsito permite que ciclistas circulem no fluxo oposto ao veículo automotor, desde que haja infraestrutura adequada para este meio de transporte.²⁴

Deste modo, deve ser indicado no Plano Diretor Cicloviário, atrelado ao Plano de Mobilidade, que seja realizado um estudo aprofundado do tráfego local, em especial das vias locais que *não* tiverem proposta cicloviária, a fim de determinar a viabilidade da implantação das vias bidirecionais²⁵ e da diminuição dos sistemas binários²⁶. O resultado tende a ser uma circulação compartilhada, com menor velocidade de fluxo e mais segura tanto para os modos suaves (pedestres e ciclistas) como para os veículos motorizados.

Uma das condicionantes de uma cidade ciclável é a relação de volume e velocidade nas vias de trânsito motorizado onde, quanto maior o volume e a velocidade dos automóveis, maior a segregação física e/ou visual da infraestrutura cicloviária, como mostrado no gráfico abaixo.

Gráfico 18: Exemplo de princípios de separação de tráfego de bicicletas. Fonte: *Collection of Cycle Concepts – Road Directorate, 2000.*

²⁴ O artigo 58 do Código de Trânsito Brasileiro indica que “A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde que dotado o trecho com ciclofaixa”.

²⁵ Vias bidirecionais possuem dois sentidos de fluxo.

²⁶ Sistemas binários são compostos por vias que individualmente vão para sentidos opostos, formando um sistema para os dois sentidos.

O gráfico anterior ajuda a evitar um equívoco muito comum, qual seja condicionar o uso da bicicleta única e exclusivamente à construção de ciclovias.

Gráfico 19: Acidentes Motorizados x Não Motorizados.

Fonte: *Interface for Cycling Expertise (I-CE)* <<http://www.i-ce.nl/>>.

Assim, vias com baixa velocidade de tráfego de veículos automotores (até 30 km/h) podem receber 3 tipologias, de acordo com o volume de veículos:

- Alto volume de veículos (acima de 10 mil veículos/dia) – devem receber ciclovia segregada fisicamente;
- Volume de veículos moderado (entre 5 e 10 mil veículos/dia) – devem ser dotadas de ciclofaixa; e
- Volume baixo (abaixo de 5 mil veículos/dia) – podem ter circulação compartilhada entre veículos motorizados e modos suaves, ciclistas.

Para garantir que tenham segurança viária e velocidade compatíveis com a sua sinalização, as vias de menor velocidade muitas vezes necessitam de alterações em sua geometria, assim impedindo fisicamente que o carro consiga atingir altas velocidades durante seu percurso.

O gráfico 18 de separação de tráfego mostra soluções para cada caso de forma genérica. Pode-se perceber também que há uma clara separação no gráfico para velocidades acima de 30 km/h. Isso porque o índice de fatalidade em acidentes envolvendo veículos motorizados versus não-motorizados aumenta substancialmente a partir desta velocidade, como demonstra o gráfico 19.

Deste modo, a estruturação de uma malha ciclovária estrutural não precisa ser necessariamente coincidente com o sistema viário estrutural, mas sim garantir 5 preceitos básicos para que as pessoas sejam motivadas a utilizarem o sistema ciclovário.

Com essa pré-malha ciclovária desenhada, a equipe vai a campo com um GPS, máquina fotográfica, e de bicicleta para aferir a rede ciclovária proposta, julgar a sua coerência e conferir se aqueles são os únicos caminhos possíveis e/ou necessários.

Pois, mesmo com todas as bases levantadas – mapas, Google Maps, Google Street View, etc. – não se tem acesso a todos os caminhos que o pedestre e ciclistas fazem. Nos levantamentos há grandes surpresas, e o planejamento ciclovitário deve sinalizar estes caminhos para que se tenha os outros dois preceitos estabelecidos: *segurança viária e conforto*.

Os *cinco preceitos para um planejamento ciclovitário*,²⁷ que podem resumir a questão de maneira bastante direta na execução de qualquer projeto de ciclovia ou rede ciclovitária estrutural, são:

- I. **Segurança Viária.** Conforme mostra o gráfico 18, separação de tráfego de bicicletas, as soluções possíveis que uma rede ciclovitária pode ter para as vias são essenciais para garantir a segurança, tanto dos modais suaves (não-motorizados) como dos motorizados, e para minimizar os conflitos entre eles.
- II. **Rotas diretas/rapidez.** Rotas diretas quase nunca querem dizer necessariamente ciclovias segregadas. Os percursos devem estar devidamente sinalizados garantindo a fluidez e a conectividade de maneira o mais direta possível para o ciclista, e estas rotas podem ser coincidentes ou não ao sistema estrutural viário.
- III. **Coerência.** O sistema ciclovitário deve ter regras e padrões, tanto no modo de implantação da sua infraestrutura como em sua sinalização. Isto é um importante fator para a legibilidade e compreensão dos diferentes modais de transporte que estarão inseridos no sistema urbano de mobilidade. Deste modo, a leitura espacial passa a ser intuitiva e possível de ser ensinada como padrão de mobilidade nas escolas para crianças criando-se, assim, uma “cultura ciclística”.
- IV. **Conforto.** O conforto de uma ciclovia está ligado não só à qualidade da construção e dos acabamentos utilizados, mas também ao desenho urbano (geometria da ciclovia), que deve garantir a prioridade do ciclista. Uma vez que a bicicleta utiliza a energia gerada pelo corpo humano como combustível para seu deslocamento, é muito mais cômodo para o ciclista quando este não encontra muitas interferências em seu caminho ou tem garantida a visibilidade integral do percurso e suas intersecções.
- V. **Atratividade.** A atratividade é justamente consequência do bom planejamento ciclovitário e desenho do sistema e das vias cicláveis. Quando estas são feitas onde e como o ciclista necessita, minimizando os conflitos e

²⁷ Segundo o *Interface for Cycling Expertise* (I-CE).

integrando com os outros modais e com os equipamentos complementares ao sistema, a tendência é que, não só as pessoas que já utilizam a bicicleta como meio de transporte hoje o façam de maneira mais segura e intensiva, mas também que o uso da bicicleta tenha um aumento de sua importância para a cidade.

Após o levantamento em campo é definida a rede cicloviária levando em consideração as informações aferidas *in loco*, e o ciclista urbanista e o planejador cicloviário concebem as soluções alternativas para cada via, sempre com o foco na solução de um sistema.

Deste modo, uma rede estrutural metropolitana organiza viagens através de percursos seguros, diretos, coerentes, confortáveis e atrativos para o ciclista e permite que a bicicleta se torne uma opção para o deslocamento integrado com o transporte coletivo ou porta a porta.

Uma vez que o ciclista também é um cidadão e, assim como um motorista ou pedestre, também tem o direito de se deslocar desde qualquer origem até qualquer destino com segurança, é de se esperar que todas as ruas devam ou ser plenamente cicláveis ou devidamente sinalizadas quando não forem cicláveis.

Para isso, cabe ao sistema cicloviário metropolitano, através da integração de diferentes municípios, determinar a rede cicloviária estrutural juntamente com o seu projeto conceitual, ficando a cargo de cada município implementar os elementos viários em diferentes ruas para que tornem a cidade toda ciclável.

A título de exemplificar esquematicamente uma cidade ciclável, apresentamos na imagem abaixo um sistema viário de uma região metropolitana que possui:

Figura 50: Esquema de zonas de velocidade. Fonte: TC Urbes, sobre referência da Prefeitura de Roterdã.

- Rodovias ou vias expressas ligando partes da aglomeração urbana com velocidades de 80 km/h a 110 km/h, com ciclovias segregadas por canteiro ou no acostamento devidamente sinalizado;

- Vias arteriais com velocidade de 50 km/h, estas devendo ter ciclovias/ ciclofaixas ou, de acordo com o volume e quando tiver opção de conectividade por outras vias, podendo ser sinalizadas como não-cicláveis;
- Ruas locais (30 km/h) com ciclofaixa ou trânsito compartilhado devidamente sinalizadas;
- Ruas com moderação de velocidade mais incisivas, de modo que o carro seja obrigado a circular a 10 km/h, a exemplo de calçadas para carga e descarga, possibilitando também ruas de convivência ou ruas-parque internas a bairros.

Na mesma situação viária, pode-se ter a implantação de diferentes tipos de infraestrutura.

A diferença na infraestrutura pode ser enxergada de diferentes formas. Pode ser implantada como etapas de um processo gradativo, em que a mudança da infraestrutura se adéqua ao perfil e aumento de usuário, para garantir o conforto e segurança destes e assim atrair mais usuários e mais perfis de usuários. Uma vez que ocorra esse acréscimo, modifica-se novamente a estrutura. Outra forma consiste em implantar a infraestrutura de acordo com o perfil de usuário que se deseja atender. Esses fatores dependem da resposta à pergunta: em quanto tempo e qual a porcentagem de ciclistas que a cidade quer atingir?

Outra condicionante que interfere diretamente na resposta é se o planejamento cicloviário está sendo feito concomitantemente com os demais planos, como o de mobilidade, o diretor, etc.

Quando se está desenhando o espaço público, deve-se ter em mente para quem e para o que é este espaço. Por isso a preocupação com a continuidade e a lógica de rede, que deve ser entendida como tal não só por ciclistas, mas por pedestres e demais veículos.

II. Diretrizes técnicas

A implantação de um sistema cicloviário deve ser catalizadora de alterações na infraestrutura urbana, impactando na segurança e auxiliando na diminuição de conflitos viários, seja para o pedestre, transporte coletivo ou mesmo para os veículos automotores; no conforto ambiental, através da possibilidade de aumento da cobertura vegetal, na drenagem do solo por meio de canteiros drenantes e na proposta de pavimentos semipermeáveis e/ou que possibilitem uma menor velocidade de escoamento da água, além de outros elementos como iluminação, sinalização, etc.

Ou seja, a infraestrutura cicloviária pode e deve auxiliar na melhoria da qualidade de vida urbana, através do desenho urbano e das soluções propostas.

Esses são motivos pelos quais o Plano Cicloviário deve estar atrelado aos demais planos setoriais, como de áreas verdes e drenagem, além dos apontados anteriormente.

Pavimentos

Podem ser utilizados diferentes tipos de pisos. Atualmente, uma boa opção é a

utilização de asfalto ecológico – produzido com 20% de borracha de pneu usado e descartado –, considerado passivo ambiental. Este pavimento tem maior durabilidade, conforto, e produz menos ruído, além de melhorar o desempenho de circulação e permitir, em momentos de frenagem, menor velocidade de dispersão das águas das chuvas. Todos estes benefícios compensam o custo deste piso, que chega a ser 50% maior que o pavimento asfáltico convencional.

Outros tipos de pavimentos, como concreto, pavimentos intertravados, ou mesmo pisos pétreos, podem ser usados em situações específicas e demandam mão de obra qualificada para sua implantação, pois esta pavimentação pode provocar desconforto ao ciclista se as juntas e encaixes não forem tratados devidamente.

Outro fator muito importante, que interfere no conforto e mesmo na segurança do ciclista, é a ondulação asfáltica que ocorre geralmente nos bordos das pistas, onde são implantadas as ciclofaixas. Para a implantação de uma via ciclável, a capa ondulada deve ser raspada e a faixa ciclável deverá ser novamente recapeada, podendo empregar o asfalto ecológico no recapeamento.

Drenagem

O projeto de drenagem pode ser influenciado pelo projeto de uma via ciclável em diferentes situações, favorecendo a velocidade de escoamento da água, o que auxilia na prevenção de enchentes.

Em ciclovias, o desenho da via ciclável pode ter elementos de segregação da pista de rolamento dos carros, como um canteiro drenante, que auxilia inclusive na retenção das águas das chuvas. Outra situação é a possibilidade de ruas com trechos de moderação de velocidade, com aplicação de piso pétreo (semidrenante) rugoso e semipermeável, para diminuir a velocidade do carro, em conjunto com a implantação de áreas verdes permeáveis. Esta solução pode ser associada a ciclovias com pavimentação de asfalto ecológico, o que proporciona maior conforto aos usuários da via.

Sinalização

A sinalização possui duas finalidades distintas, sendo de orientação/direcionamento e de advertência/regulamentação. Ambas são essenciais para o funcionamento de um sistema cicloviário, pois também são infraestruturas, assim como a geometria das vias cicláveis.

A sinalização de orientação/direcionamento tem como objetivo orientar os caminhos a serem percorridos pelo ciclista, além de possibilitar que este possa escolher diferentes trajetos para o mesmo local. Por exemplo, se o ciclista está se dirigindo para um local no topo de um morro, em determinado momento ele se depara com uma sinalização indicando que para o mesmo destino ele tem dois caminhos, um curto com aclive difícil e outro longo com aclive moderado. Estas informações são muito importantes para o ciclista, pois permite que cada pessoa possa escolher o seu caminho de acordo com cada situação.

Este tipo de sinalização é de suma importância para que o funcionamento do sistema cicloviário não esteja atrelado ao sistema rodoviário, no que diz respeito às

condições do caminho e de informações que sejam relevantes para o ciclista. Este tipo de sinalização é inédita no Brasil para ciclistas e é baseada, principalmente, em sinalização vertical, totens informativos e placas com mapas, podendo fazer uso, inclusive, da sinalização horizontal (apesar de pouco comum).

Este tipo de sinalização não é contemplado pelo CTB, contudo é este tipo que trará identidade para o sistema, ou seja, sua identificação visual. A sinalização deverá contemplar os devidos desenhos e explicações do sistema de orientação/direcionamento, de acordo com a rede proposta no sistema cicloviário, incluindo também a sinalização de advertência/regulamentação.

A sinalização de advertência/regulamentação, que é o sistema de sinalização que o CTB utiliza principalmente para os automóveis, está em discussão atualmente pelo Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN). Estão sendo estudadas complementações da sinalização vigente dos automóveis para os ciclistas e também a possibilidade de uma sinalização específica para os ciclistas. Desenvolver uma sinalização própria ao ciclista é de extrema importância, principalmente em situações em que o ciclista poderá realizar uma manobra diferente do veículo automotor. Situações como esta devem estar devidamente sinalizadas, seja com sinalização horizontal distinta ou mesmo vertical apropriada ao ciclista.

Ambos os tipos de sinalização devem ser complementares, a fim de dar segurança e compreensão do sistema para o ciclista. Este conjunto de sinalizações deverá ser difundido através de campanhas educativas para permitir que o sistema funcione com segurança. A segurança, no caso da sinalização horizontal, decorre também do uso apropriado de elementos aplicados nas vias, como a utilização de tachas e pinturas. Segundo o DENATRAN, “para a sinalização horizontal podem ser utilizadas tintas, massas plásticas de dois componentes, massas termoplásticas, plásticos aplicáveis a frio, películas pré-fabricadas, dentre outros”.

Arborização e paisagismo

A arborização e paisagismo possuem duas grandes importâncias a serem detalhadas no manual de paisagismo do Plano Diretor Cicloviário. São elas: a de organizar o espaço auxiliando na orientação do ciclista, onde é empregada vegetação arbustiva e forração; e a de permitir o sombreamento (calor) e proteção (chuva), decorrentes da implantação de arborização específica, podendo ser empregada nos canteiros que segregam a ciclovia dos carros.

Iluminação

Devem ser detalhadas no manual de tecnologias as especificações de iluminação, que podem variar de acordo com diversos fatores, como iluminação pré-existente, hierarquia da via, uso do solo, arborização, presença de equipamentos complementares tais como paraciclos, separadores e orientadores de fluxo, que podem ser utilizados como apoiadores, além de bicicletas públicas e a respectiva localização próxima a terminais e paradas de ônibus.

III. Diretrizes para instalação de equipamentos para bicicletas

Além da infraestrutura viária que garanta a circulação do ciclista com conforto e segurança, são essenciais alguns equipamentos e mobiliários urbanos para que haja praticidade no uso da bicicleta e para que o ciclista se sinta convidado a utilizar o sistema. Garantir locais de estacionamento público de bicicletas é fundamental para que isso aconteça.

Deverão ser locados no mapa da rede ciclovária estrutural *paraciclos* (mobiliário urbano) e *bicicletários* (estacionamentos de bicicleta com controle de acesso).

Para os bicicletários, deverão ser especificadas propostas de modelos e estimativa do número de vagas que deverão ser disponibilizadas em cada local de implantação.

Este equipamento deve estar próximo aos terminais de transporte coletivo de maior movimento e deve se tornar um ponto de referência ao ciclista – nestes pontos, haverá informações acerca de toda a infraestrutura para sua comodidade. Os equipamentos que compõem este quadro são, entre outros: área estacionamento em paraciclos, oficinas mecânicas, aluguel de bicicletas, lojas de peças e acessórios, banheiros (ou vestiários), guarda volumes, etc. Como exemplo, podemos citar o bicicletário de Mauá na Grande São Paulo, que atualmente é o maior da América Latina, com vaga para 2 mil bicicletas.

Foto 10: Bicicletário em frente à estação central em Amsterdã, Holanda. Fonte: acervo próprio.

Foto 11: Bicicletário em Mauá, Grande São Paulo.
Fonte: Manual de bicicletários modelo Ascobike Mauá, 2009.

Além disso, deverão também existir locais de apoio ao ciclista, devidamente localizados e indicados na sinalização de direcionamento, podendo ser oficinas mecânicas existentes ou equipamentos propostos de serviços ao ciclista. Também é preciso, por fim, haver a indicação de locais que possam ofertar ferramentas, mapa de localização urbana, bomba para encher o pneu e demais acessórios, além de disponibilização de bebedouros e outros equipamentos de apoio ao ciclista.

Foto 13: Ponto de apoio ao ciclista e seus diversos componentes, em Malmö, Suécia. Fonte: acervo próprio.

Foto 12: (à esquerda) Ferramentas à disposição. Fonte: acervo próprio.

Foto 14: (à direita) Bomba para encher vários tipos de pneus. Fonte: acervo próprio.

Foto 15: Mapa de localização para o ciclista no sistema ciclovitário. Fonte: acervo próprio.

C. Programa de Educação e Informação Ciclovária

I. Diretrizes de educação para a mobilidade

Embora o CTB apresente normas de conduta para o ciclista, tanto ciclistas quanto motoristas não costumam receber orientações e esclarecimentos dos aspectos legais que devem seguir ao se depararem um com o outro na via. Em conjunto com a implantação de infraestrutura ciclovária, a educação é um dos principais fatores que possibilitam o crescimento do uso da bicicleta como modo de transporte.

Em países com cultura ciclovária mais tradicionais na Europa, como Holanda, Dinamarca e Alemanha, a cultura da bicicleta começa na escola. A partir dos 8 anos, até os 12 ou 14, dependendo da cidade e do país, as crianças são ensinadas e motivadas a ir de bicicleta para a escola. Um aluno mais velho ou um adulto se encarrega de guiar o grupo de crianças. Este “guia” recebeu, assim como todas as crianças, aulas de condução e sinalização, além de noções sobre o funcionamento do transporte público da sua região. Quando a criança atinge 12 ou 14 anos, recebe um diploma de cidadão, indicando que já pode ir sozinha de bicicleta para a escola. Situações como essa fazem com que todas as pessoas maiores de 14 anos conheçam os seus direitos e deveres como condutores de veículos e como pedestres, o que favorece o respeito entre os modais.

Na Bélgica, país sem grande tradição ciclovária e com incentivos criados recentemente, o número de viagens de bicicleta para a escola aparece como o mais alto, dentre todas as possibilidades disponíveis.²⁸ Deste modo, as crianças se tornam naturalmente educadoras e adultos respeitam mais os ciclistas, sendo que seus filhos ou filhos de amigos também são ciclistas. Em suma, o ciclista é percebido como alguém próximo, além da educação infantil fomentar a presença de condutores mais conscientes quando adultos.

A cultura da bicicleta não é só passada em aulas específicas sobre o funcionamento dos deslocamentos pela cidade, mas também pode ser transversal ao currículo. Como exemplo, as aulas de matemática, história e física, na Holanda, possuem elementos de aproximação das crianças com as bicicletas, como pode ser visualizado no exemplo do exercício de física a seguir,²⁹ relativo à velocidade média adquirida a cada 5 metros.

²⁸ As viagens de bicicleta à escola na Bélgica se apresentam da seguinte forma: 36% de bicicleta; 26% de ônibus; 13% de transporte escolar organizado; 11% de carro; 8,5% a pé; 2,5% dirigindo veículos automotores; 2% dirigindo ciclomotores. Disponível em <<http://www.vandaag.be>>.

²⁹ Disponível em <http://nl.wikibooks.org/wiki/Handboek_practica_onderwijs/Natuurkunde_practica/Fietsbeweging>. Acesso em setembro de 2012.

We passen op een rechte weg 40 m af. We tekenen eerst een startlijn. Op 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m, 35 m en 40 m van de startlijn tekenen we nog een lijn. Bij elke lijn gaat een waarnemer staan met een stopwatch. Bij de start gaat de starter staan.

Figura 51: Exercício escolar holandês.³⁰ Fonte: <http://nl.wikibooks.org/wiki/Handboek_practica_onderwijs/Natuurkunde_practica/Fietsbeweging>.

Assim, é necessário atuar junto às escolas públicas municipais, a fim de incentivar modificações na grade curricular – quebrando preconceitos e valorizando e motivando os pequenos ciclistas a continuarem pedalando durante o seu cotidiano como adultos. Além das práticas nas escolas primárias, é de extrema importância a instrução nas auto-escolas, para haver um reforço na conduta de respeito e proteção ao pedestre e ao ciclista por parte dos condutores de veículos motorizados em geral (motos, carros, vans, microônibus, ônibus e caminhões).

É muito importante também que haja um programa de instrução e educação aos profissionais ligados à área de planejamento e fiscalização de trânsito. Deve-se permitir que o agente de trânsito saiba como lidar e educar ciclistas sobre a condução de seu veículo, bem como com os motoristas de veículos motorizados para com o ciclista e o pedestre, além de treiná-los sobre a aplicação de multas de acordo com as penalidades descritas no CTB.

Outra categoria profissional importantíssima para fomentar a educação no trânsito é a de condutores de ônibus e táxis, que devem ser incentivados a conviver respeitosamente com os ciclistas, através de cursos de reciclagem e vivência prática. Uma vez que operam, muitas vezes em condições adversas e estressantes, veículos grandes, pesados e lentos (em matéria de aceleração e frenagem, não de velocidade absoluta), precisam de atenção redobrada, já que, também de acordo com o CTB, são os principais responsáveis pela segurança dos veículos menores e pedestres.

³⁰ “Marcar um percurso em linha reta de 40 metros. A seguir, desenhar uma marca de partida ao início e outra a cada 5 metros. Em cada marca, posicionar um aluno observador com um cronômetro. No início, posicionar o aluno que fará o percurso de bicicleta.” (tradução nossa). Em seguida, vem instruções para medição de velocidade constante e aceleração.

Finalmente, é necessário que haja programas de conscientização voltados para o ciclista, com a ampla divulgação de seus direitos e deveres para com os outros usuários da via.

II. Diretrizes de informação e divulgação

Os incentivos ao uso da bicicleta e à conscientização da população sobre o deslocamento de bicicleta e respeito ao ciclista podem ocorrer de diversas formas. Esta conscientização é essencial, principalmente durante a primeira década de implantação do sistema cicloviário, enquanto ainda não há uma cultura da bicicleta disseminada pelas escolas e pelo hábito.

Deste modo, campanhas públicas em diferentes mídias explicando as mudanças pelas quais a cidade irá passar nos próximos anos se tornam essenciais para a conscientização da população quanto às melhorias urbanas em curso na cidade. São elaboradas diretrizes de conteúdo dessas campanhas publicitárias, baseadas em referências de publicidade de outras cidades do mundo que passaram por transformação semelhante, como por exemplo o caso de Bogotá, na Colômbia.

Deve haver também, em conjunto com elementos publicitários, o fomento à prática do uso da bicicleta. Neste primeiro momento, este incentivo pode estar relacionando a bicicleta também como um meio de lazer, estimulando que as pessoas saiam de suas casas pedalando e experimentem como é se relacionar com a cidade e com o outro de uma maneira diferente. Em um segundo momento, deverão ser trabalhados os paradigmas do uso da bicicleta durante momentos de lazer, para então trabalhar a ideia do uso da bicicleta como meio de transporte.

Foto 16: Primeiro evento Bike Tour em São Paulo, 2009. Fonte: acervo próprio.

A prática do uso da bicicleta como lazer pode ocorrer através de passeios organizados, apoiados ou não por empresas privadas, a exemplo de passeios da primavera ou do *World Bike Tour*, passeio ciclístico anual que ocorre em diferentes cidades da Europa e do Brasil, em que o inscrito ganha uma bicicleta ao efetuar a inscrição (de valor menor que a própria bicicleta) incentivando, desta forma, mais pessoas a terem esse veículo e a se tornarem possíveis usuários.

Outra maneira de incentivar o uso da bicicleta como forma de lazer é a criação de ciclofaixas operacionais, que podem ter a utilização somente aos finais de sema-

na, por exemplo, para uso da população. Estas devem ser implantadas de modo a anteceder a implantação de ciclovias ou ciclofaixas definitivas, para que os demais veículos e os próprios ciclistas se ambientem com a via, com o percurso e seus pontos de conflito. Esta prática permite que os usuários possam usar o sistema ciclovitário implantado da maneira correta.

O processo de conscientização do uso pode e deve ocorrer através de fomento a organizações de ciclistas, sejam elas locais ou metropolitanas, com a possibilidade de diálogo com o órgão responsável pelo sistema ciclovitário, para que este esteja em constante aperfeiçoamento através da participação popular.

d. **Programa Orçamentário**

O orçamento do plano ciclovitário mostra não só o custo da implantação de infraestrutura e a manutenção da mesma, mas também o dispêndio com as campanhas de informação e mobilização social.

O detalhamento do orçamento será elaborado pelas quantidades de acordo com cada elemento de projeto estimado em unidades ou quilômetros, separados de acordo com cada fase de implantação do sistema ciclovitário, a fim de dar subsídio ao Plano Estratégico de implantação do sistema ciclovitário.

O desenho da rede ciclovitária estrutural, o projeto conceitual que mostra o perfil ciclovitário de cada trecho da rede e as etapas de sua implantação serão subsídios suficientes para a elaboração do orçamento da infraestrutura da rede viária do planejamento ciclovitário.

Além da rede ciclovitária estrutural, os elementos de moderação de velocidade e outros elementos como arborização, iluminação e sinalização são os principais elementos que compõem a infraestrutura de uma cidade ciclável que são possíveis de serem estimados por quilômetro ou área.

A elaboração conceitual do material didático junto às escolas, as campanhas de conscientização e mobilização social e sua periodicidade, além da abrangência, são os elementos necessários para a elaboração do orçamento.

e. **Programa de Gestão**

l. **Legislação para circulação de bicicletas**

A Política Nacional de Mobilidade Urbana trata da integração entre os modos de transporte,³¹ além de estabelecer as diretrizes e prioridade aos modos de transportes não-motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado.³² Estas diretrizes são parte importante do

³¹ Lei nº 12.587, Cap 1, art. 1º, parágrafo único.

³² Lei nº 12.587, Seção II, artigo 6º, item II.

objeto do Plano Diretor Ciclovitário.

Ao se propor a realização de um projeto de sistema ciclovitário, a cidade ou região, além de estar alinhada com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, estará, após implantado o plano, atendendo também às premissas do Código de Trânsito Brasileiro.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, “compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição: planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos de pedestres e de animais, e **promover o desenvolvimento da circulação e segurança de ciclistas**”³³ (grifo meu). Além deste artigo, há a importância de contribuir em prol do estabelecimento de hierarquia viária. De acordo com o CTB, “o art. 24 dispõe sobre os órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios: **pedestres têm prioridade sobre ciclistas; ciclistas têm prioridade sobre motos e carros**”³⁴ (grifo meu). Além deste artigo do CTB, também são importantes os artigos que o precedem, apresentando normas de conduta e direitos e deveres para o ciclista, que por não possuir instrução ou educação para o trânsito, possivelmente não as conhece.

O Código de Trânsito Brasileiro, define no art. 29 parágrafo IV: “quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, **quando não houver** faixa especial a eles destinada, e as da esquerda, destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade” (grifo meu).

E no art. 58 afirma: “Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores”.

O CTB dispõe, portanto, que a circulação da bicicleta nos bordos da pista é prioritária quando não há infraestrutura para o ciclista.

Sem um sistema ciclovitário, o ciclista, pelo estudo em diferentes cidades sem infraestrutura, tende a seguir como um pedestre em vias de menor movimento, ou seja, andando na contramão quando necessário para redução do trajeto, e a seguir o fluxo dos demais veículos em avenidas e vias mais movimentadas.

³³ Código de Trânsito Brasileiro, artigo 21, item II.

³⁴ Código de Trânsito Brasileiro, artigo 24.

Figura 52:
Hierarquia viária.
Fonte: TC Urbes.

A Holanda, país com grande quantidade de infraestrutura ciclovária, possui na norma de conduta do ciclista e do motorista a divisão das responsabilidades, o que gera mais segurança, tanto para o motorista, como para o ciclista. Como exemplo, o ciclista sempre tem razão em caso de acidentes com veículos motorizados. Esta legislação se aplica sempre quando não há infraestrutura para o ciclista, ou seja, quando não há uma via com sinalização para a sua proteção.³⁵

É essencial regulamentar a circulação ciclovária, para que o ciclista sinta-se protegido e assegurado pela lei, que dá prioridade à sua circulação, como já aponta o CTB e estes exemplos de legislação holandeses.

A regulamentação de um plano ciclovário pode trazer diversos benefícios que, inclusive, podem impactar na verba de construção da rede ciclovária, a exemplo da lei orgânica complementar do município de Porto Alegre (lei nº 626, de 15 de julho de 2009), que determina em seu art. 24 que, “na construção de empreendimentos considerados Empreendimento de Impacto Urbano de Primeiro ou de Segundo Nível, na forma dos artigos 61 e 62 do PDDUA, deverá ser cobrada, como contrapartida, a construção de ciclovias”.

No Brasil, a legislação referente à inserção da bicicleta como meio de transporte é muito arrojada e atual. Teríamos um grande avanço para a segurança viária dos ciclistas se a legislação fosse colocada em prática e respeitada por todos, além de fiscalizada pelos órgãos competentes.

II. Ação estratégica de execução

A implantação do Plano Ciclovário deve ser precedida de uma etapa participativa junto à população e os comerciantes, para que estes participem das etapas de implantação. Dessa forma já se inicia, nas etapas participativas, o processo de educação, mostrando os benefícios do planejamento ciclovário.

A execução da infraestrutura ciclovária, após a determinação da rede estrutural, poderá seguir diferentes estratégias dentro de cada centralidade e/ou município. A rede ciclovária estrutural poderá ter diferentes modos de implantação, dependendo

³⁵ Artikel 185 van de Nederlandse Wegenverkeerswet, 1994 (Artigo 185, Código Holandês de Trânsito Rodoviário, lei de 1994).

das necessidades e prioridades levantadas no diagnóstico.

Apresentando duas situações básicas de implantação, na primeira ela poderá se iniciar concentrada e se adensar em uma área determinada, tornando-se um projeto piloto onde erros e acertos observados serão levantados para o desenvolvimento da implantação do modelo de cidade ciclável.

Outra possibilidade é a implantação da rede estrutural por tramos, estes sendo implantados em trechos, conectando centralidades onde já existe demanda de ciclistas, garantindo a segurança e conforto destes e incentivando novos, em que a implantação gradual destes trechos da rede vai se conectando e se interligando até estar finalmente formada.

Outras formas da estruturação para uma cidade ciclável podem ocorrer, mas um ponto importante é definir nas audiências públicas o quanto que o custo de implantação deste programa é de importância para a cidade, para assim definir o modelo de infraestrutura que será adotado.

Tomemos por exemplo uma cidade de 500 mil habitantes que tenha 5% dos seus deslocamentos de bicicleta e tenha condições de relevo e clima favoráveis ao uso da bicicleta. Nela, a população aponta que deseja utilizar a bicicleta cotidianamente, a cidade já possui um bom sistema de transporte coletivo e não é conurbada. Então se define a meta de que 25% das viagens serão feitas de bicicleta.

Deve-se definir, também, em quanto tempo a cidade deverá atingir essa meta, analisando-se os custos e os objetivos firmados entre poder público e sociedade civil.

O gráfico mostra que a meta de 25% das viagens de bicicleta pode ocorrer em distintos programas e alterando-se o tempo em que será alcançada.

Gráfico 20: Implantação de um sistema ciclovitário prevendo uma meta de 25%. Fonte: TC Urbes.

Os custos de implantação e as medidas de gestão mudam de acordo com a velocidade de implantação. A curto prazo, o custo é menor e os benefícios mais intensos, como a redução de acidentes e dos gastos provenientes destes. Quanto mais distante for a meta, os custos de implantação aumentam, mas se diluem ao longo do tempo,

e os benefícios sociais e de saúde também não são tão perceptíveis pela população.

As medidas institucionais e de educação mudam de acordo com a intensidade de implantação da política cicloviária para alcançar a meta.

Uma condição básica para o funcionamento do início de uma cidade ciclável é a elaboração de uma rede cicloviária que conecte diferentes pontos da cidade, auxiliada por uma sinalização indicativa para o ciclista.

Figura 53: Possibilidades do plano cicloviário de Piracicaba: cenário 1. Fonte: TC Urbes e IPPLAP.

Figura 54: Possibilidades do plano cicloviário de Piracicaba: cenário 2. Fonte: TC Urbes e IPPLAP.

Figura 55: Possibilidades do plano cicloviário de Piracicaba: cenário 3. Fonte: TC Urbes e IPPLAP.

Abaixo são apresentadas três propostas de implantação que podem ocorrer em diferentes momentos ou concomitantes, dependendo da estratégia do município, mas que devem estar alinhadas com o planejamento cicloviário.

1. **Rede estrutural.** A criação da rede cicloviária estrutural, proporcionando a conexão entre centralidades, polos geradores de tráfego e terminais de transporte coletivo.
2. **Bairros cicláveis.** Circulação cicloviária interna aos bairros. O uso da bicicleta é geralmente utilizado porta a porta, e deste modo esta irá circular por toda a cidade. Para tal, transformar o bairro em seguro para o ciclista é fundamental. Um dos principais subsídios para tal é a diminuição da velocidade dos veículos motorizados. Estas são as redes alimentadoras da rede cicloviária estrutural.
3. **Bicicletas públicas.** Outro elemento importante para o fomento ao aumento da quantidade de ciclistas é a implantação de um sistema de bicicletas públicas. Quanto maior a quantidade de ciclistas pedalando, maior será a segurança individual de cada ciclista. A percepção é muito diferente entre quando há a passagem de um ciclista por minuto e de quando há a passagem de dezenas. A implantação das bicicletas públicas deve estar atrelada à implantação mínima da infraestrutura para ciclistas.

Exemplo de faseamento para implantação de um planejamento cicloviário:

- **Primeiro ano:** Requalificação, se necessário, das ciclovias existentes, implantação da rede cicloviária mínima e ciclofaixas de lazer conectando os principais pontos de atração. Implantação das bicicletas públicas nesta rede.
- **Em quatro anos:** Totalização da implantação da rede cicloviária estrutural; implantação de bicicletas públicas em toda a cidade e fomento a estruturas em bairros cicláveis. Trabalhos contínuos de campanhas educativas junto à população.
- **De quatro a oito anos:** Totalização da implantação do programa cicloviário em todos os bairros da cidade e implantação de programa de educação e informação nas escolas estaduais e municipais, transversal em diferentes matérias e fomento para os estudantes irem para a escola de bicicleta, acompanhados por monitor. Revisão para a próxima década do plano cicloviário.

5 Metaprojeto: estudo de caso da Avenida Paulista

A ideia deste capítulo não é criar soluções de projeto, mas exemplificar os diferentes âmbitos políticos envolvidos de acordo com cada solução de projeto adotada. Por isso não serão resolvidas, aqui, questões complexas como a articulação entre ciclovia e parada de ônibus à direita, por exemplo. O objetivo desta sessão é mostrar como o planejamento ciclovitário pode fazer parte do planejamento urbano humanizado e funcionar de distintas maneiras, de acordo com a articulação com as demais diretrizes de planejamento.

Os impactos do aumento de pessoas beneficiadas com as modificações propostas podem ser demonstrados por meio do cálculo de capacidade viária.

Para efeito de cálculo, usaremos as seguintes informações da *International Association of Public Transport* (UITP), que considera o fluxo de pessoas por via de transporte por hora. A segunda coluna da esquerda para direita considera uma via de ônibus compartilhada e a coluna da extrema direita representa uma via segregada, podendo se tratar de um *Bus Rapid Transit* (BRT), sistema de ônibus com pré-embarque e faixa de circulação exclusiva.

Gráfico 21: Número máximo de pessoas que circulam por hora, por modo, em um espaço de 3,5 metros de largura em meio urbano.

Fonte: Botma & Papendrecht.

Traffic Operation of Bicycle

Traffic. Amsterdam: TU Delft, 1991

apud MALATESTA, 2007, p. 222.

Os seguintes cálculos não levarão em consideração os pedestres, somente o leito carroçável por sentido, pois as propostas que apresentam cálculo de circulação consideram constantes as dimensões da pista para o uso de veículos motorizados e bicicletas, não interferindo na circulação dos pedestres.

5.1 Avenida Paulista

Um exemplo emblemático para os ciclistas do município de São Paulo é a plana Avenida Paulista, símbolo da cidade, onde foi instituída pelos cidadãos a *Praça do Ciclista* e onde, há cerca de dez anos, reúnem-se, toda última sexta-feira do mês, centenas de ciclistas para o evento da massa crítica – que ocorre na mesma data em

centenas de cidade ao redor do mundo.

A Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo (Ciclocidade), fez uma contagem de ciclistas na própria Avenida Paulista em 17 de setembro de 2010³⁶ e contou 733 ciclistas em 14 horas: uma média de 52 ciclistas por hora, o que se pode considerar um volume grande de ciclistas dado o despreparo da via em relação à segurança para eles.

Outro fato relevante da avenida em relação à mobilidade por bicicleta foram as mortes de duas ciclistas, em 2009 e 2012. Em ambos os casos, os incidentes ocorreram devido ao compartilhamento (não sinalizado) dos ciclistas com a faixa preferencial de ônibus, à direita.³⁷

A Av. Paulista, assim como tantas outras avenidas, é o melhor trajeto para o ciclista na região em que se encontra, pois tem a topografia favorável e trata-se da continuidade mais favorável de outras importantes avenidas, formando um importante corredor para os ciclistas e demais veículos.

A Av. Paulista faz parte de um corredor de cerca de 16 km de vias, que ligam os pontos altos da cidade, desde o Jabaquara até a Lapa, passando pelas vias: Rua Heitor Penteado, Avenida Doutor Arnaldo, Avenida Paulista, Avenida Bernardino de Campos, Rua Vergueiro (entre as avenidas Bernardino de Campos e Professor Noé de Azevedo), Avenida Professor Noé de Azevedo, Rua Domingos de Moraes (entre as avenidas Professor Noé de Azevedo e Jabaquara), Avenida Jabaquara, Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira e Avenida Doutor Hugo Beolchi.

Por que o ciclista não utiliza as ruas paralelas? A Rua São Carlos do Pinhal e a Alameda Santos são pouco utilizadas por não possuírem topografia favorável e por serem descontínuas em relação ao sistema viário. Estes são dois dos quesitos mais importantes para os ciclistas: *rotas diretas* e *coerência*.

Atualmente, uma das faixas da Av. Paulista é utilizada como ciclovia operacional de lazer aos domingos e feriados, pela qual circulam milhares de ciclistas. Nesses dias, a velocidade da via é reduzida de 50 km/h para 40 km/h.

Foto 17: Avenida Paulista aos domingos. Fonte: Ciclofaixa Cidade de São Paulo
<<http://www.ciclofaixa.com.br/>>.

³⁶ Fonte: <<http://www.ciclocidade.org.br/biblioteca/pesquisa-ciclocidade>>.

³⁷ Além de inúmeros incidentes sem fatalidades imediatas que ocorrem diariamente a ciclistas que usam esse trajeto.

As propostas a seguir serão exemplificadas sobre a avenida, que em 2009 foi inteiramente reformada, mas perdeu a oportunidade de implantar esta importante infraestrutura permanente para a população por falta de um planejamento cicloviário e da falta de entendimento de que a bicicleta é uma alternativa de transporte, não somente de lazer.

a. **Situação**

A Av. Paulista é uma via com quatro faixas de rolamento por sentido, sendo a faixa da direita preferencial para ônibus. As faixas de rolamento para carro têm cerca de 3 metros de largura e a faixa de ônibus possui 3,6 metros. Nos últimos cinco anos, a Avenida Paulista reduziu a sua velocidade de 70 km/h para 60 km/h se adequando ao artigo 61 do CTB³⁸ e, em fevereiro de 2013, foi anunciada a redução da velocidade de todas as pistas para 50 km/h e, aos domingos, 40 km/h.

Esse processo de redução de velocidade foi implantado somente através da sinalização vertical (mudança das placas indicando a velocidade máxima permitida). A largura das faixas não foi alterada com a diminuição de velocidade, o que seria mais eficaz para obtenção da redução da velocidade, uma vez que, sem alterar a sinalização horizontal (de piso), ou a geometria viária, transmite-se ainda a segurança para que o motorista alcance as mesmas velocidades de antes da redução, uma vez que não há fiscalização eficiente.

³⁸ I – nas vias urbanas:

- a) 80 km/h nas vias de trânsito rápido.
- b) 60 km/h, nas vias arteriais;
- c) 40 km/h, nas vias coletoras;
- d) 30 km/h, nas vias locais.

Figura 56: Avenida Paulista – Situação Atual.

Na atual situação, a Av. Paulista possui três faixas de carros e uma faixa de ônibus compartilhada com táxis, acessos a prédios e conversões à direita.

Com esse desenho, a avenida tem a capacidade de 6 mil pessoas em carros e 9 mil em ônibus, em uma **capacidade total de 15.000 pessoas/hora** por sentido da via.

b. **Primeira proposta**

Figura 57: Avenida Paulista – Primeira Proposta.

O conflito com o ônibus é de grande risco para o ciclista, devido à incompatibilidade entre a massa e o volume de ambos. No entanto, a velocidade média é semelhante, e é isso o que permite o compartilhamento.

Esta segunda solução reduz a velocidade máxima da faixa de ônibus para 30 km/h e aplica a sinalização vertical (placas) e horizontal (pintura de piso) do com-

partilhamento da via entre ônibus e ciclistas na faixa à direita. Neste modelo, há um ponto de conflito entre estes dois modos nas proximidades dos pontos de ônibus, quando os ônibus reduzem a velocidade e os ciclistas podem ultrapassá-lo. Esta manobra deve ser sinalizada de forma a indicar a prioridade de ultrapassagem do ciclista sobre o motorista, uma vez que este estará parando no ponto de ônibus.

A implantação desta primeira proposta obrigaria a educação contínua dos motoristas de ônibus para o respeito ao ciclista, principalmente nas ultrapassagens.

Esta solução auxiliaria ciclistas que já utilizam a bicicleta como meio de transporte, porém não incentivando novos ciclistas.

Nesta proposta, além das 15 mil pessoas/hora previstas anteriormente, haveria um acréscimo. Segundo dados da Fitts e Beraad no seu *Manual de diseño para el Tráfico de Bicicletas*, pode-se considerar um aumento do uso de ciclistas, com a sinalização e divulgação da educação dos motoristas de ônibus, em até 5 vezes do volume atual, que segundo a Ciclocidade é de 50 ciclistas por hora, passando assim a 250 ciclistas.

Totalizando, assim, a **capacidade de 15.250 pessoas/hora** por sentido da via.

C. Segunda proposta

Uma evolução da primeira solução seria propor o estreitamento das demais faixas de carro, pois a redução de velocidade permite esta mudança de largura, uma vez que a velocidade é diretamente proporcional à largura da via. Assim, no espaço resultante, poderia ser sinalizada uma ciclofaixa à direita. O conflito principal, nesta solução, seria com os pontos de ônibus, podendo haver diferentes tipos de solução a serem estudadas.

Figura 58: Avenida Paulista – Segunda Proposta.

Estas duas primeiras propostas não alteram em nada o deslocamento dos outros modais – a sua implantação só necessita ser precedida por um programa de educação aos motoristas de ônibus. Esta possibilidade é mais fácil de ser implantada em um planejamento cicloviário não integrado com demais planejamentos, principalmente o de mobilidade, uma vez que não altera a circulação dos outros modais.

Estas possibilidades têm como objetivo dar um pouco mais de segurança ao ciclista que já é usuário cotidiano, motivando-o a utilizar ainda mais a bicicleta. No entanto, o número de novos ciclistas, que não possuem o perfil dos atuais usuários, não seria muito elevado devido ao fator segurança.

À situação anterior, soma-se a capacidade na ciclofaixa junto ao corredor de ônibus, resultando em um total estimado de 2 mil pessoas/hora.

Totalizando, neste desenho, a **capacidade de 17.000 pessoas/hora** por sentido da via.

d. **Terceira proposta**

Aqui, uma importante modificação viária traria maior segurança e prioridade para o ciclista: a disposição do corredor de ônibus junto ao canteiro central, deixando a ciclofaixa à direita. Assim, não haveria mais o conflito do ciclista com os pontos de embarque e desembarque de ônibus. Para esta medida seria necessária uma pequena redução na largura da faixa dos carros, tal qual a situação anterior. O conflito entre a massa e o volume do carro é de menor risco para o ciclista se comparado ao ônibus. Para minimizar ainda mais este conflito, a velocidade da faixa de carros mais à direita seria reduzida para 30 km/h, permitindo maior compatibilidade com a velocidade dos ciclistas.

Figura 59: Avenida Paulista – Terceira Proposta.

Esta proposta atrairia mais ciclistas – provavelmente com o mesmo perfil dos que já são usuários, que são majoritariamente homens dos 18 aos 40 anos, segundo pesquisa da Ciclocidade.

É importante ressaltar que os custos de implantação da segunda e da terceira propostas não são muito diferentes, o que demonstra como a integração entre os planejamentos ciclovitário e de mobilidade é fundamental para garantir a logística de implantação para maior conforto e segurança de todos os usuários.

Nesta proposta o ônibus circula sem a interferência dos carros, chegando à capacidade 22.000 pessoas/hora e funcionando como um BRT. Somando-se ainda as três faixas de carro, com 6.000 pessoas/hora e a ciclofaixa separada dos ônibus, com 4.000 pessoas/hora (FITS e BERAAD, 2011).

Totalizando, nessa proposta, a **capacidade de 30.000 pessoas/hora** por sentido da via.

e. Quarta Proposta

Uma proposta que atrairia um novo perfil de ciclistas, além motivar os que já são usuários, seria a implantação de uma ciclovia segregada fisicamente das pistas motorizadas por um canteiro com arborização para o sombreamento dos ciclistas, e com o corredor de ônibus à esquerda, melhorando enormemente o conforto e a segurança dos ciclistas.

É importante frisar que nessas possibilidades a quantidade de faixas de rolamento são alteradas para duas, mas a fluidez do trânsito de veículos motorizados aumenta pois há menos conflitos e a velocidade permitida é a mesma que a atual.

Figura 60: Avenida Paulista – Quarta Proposta.

Esta situação é a leitura ideal segundo critérios da própria PNMU em seu art. 5, que elege os seguintes princípios:

- I. acessibilidade universal;
- II. desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e ambientais;
- III. equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo;
- IV. eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano;
- V. gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana;
- VI. segurança nos deslocamentos das pessoas;
- VII. justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos e serviços;
- VIII. equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros; e
- IX. eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana.

Para não impactar completamente a circulação dos carros, que não estão sujeitos à variação do relevo como a bicicleta, estes poderiam ter prioridade nas ruas paralelas à Avenida Paulista, a partir da remoção das vagas de estacionamento na Rua São Carlos do Pinhal e Alameda Santos.

Nesta proposta, além do corredor BRT com 22.000 pessoas/hora, temos a redução de uma pista de carro com 4.000 pessoas/hora e a adição de uma ciclovias segregada com capacidade de 7.000 pessoas/hora (FITS e BERAAD, 2011).

Totalizando, nesta quarta proposta, a **capacidade de 33.000 pessoas/hora** por sentido da via.

f. **Quinta Proposta**

Esta proposta demonstra a prioridade ao transporte coletivo, aumentando a capacidade do sistema com duas pistas para permitir a ultrapassagem. A ciclovia seria larga, tendo dois sentidos de ambos os lados, favorecendo a acessibilidade dos ciclistas aos lotes e segregada dos carros por canteiro arborizado, restando somente uma faixa para os carros.

Figura 61: Avenida Paulista – Quinta Proposta.

Esta solução mostraria claramente a mensagem de que a prioridade do sistema de mobilidade como um todo é do transporte coletivo e dos modos suaves. A ilustração é da parte de um sistema, onde nas demais vias essa prioridade se mantém, e certamente a quantidade de usuários das bicicletas seria muito grande. Seria também necessário um intenso sistema de educação, mostrando os benefícios do uso da bicicleta, e o incentivo à integração intermodal, para estimular o uso do transporte coletivo e do não motorizado, a fim de mudar a matriz de deslocamento na cidade, que é de aproximadamente 1/3 individual, 1/3 coletivo e 1/3 a pé, segundo as pesquisas origem destino de 1987, 1997 e 2007.

Gráfico 22: Evolução das viagens diárias por modo na RMSP, de 1977 a 2007.

Fonte: Pesquisa Origem e Destino do Metrô.

A terceira, quarta e quinta propostas dependem do plano ciclovitário estar atrelado diretamente ao plano de mobilidade, pois preveem alterações do sistema de transporte coletivo e de automóveis.

Esta proposta propõe um corredor BRT com faixa de ultrapassagem segregada, sistema que chega a 48.600 pessoas/hora.³⁹ Somam-se uma faixa de carro, com 2.000 pessoas/hora, e uma ciclovía com duas direções em ambos os lados da via, pela qual percorrem, no mesmo sentido, 14.000 pessoas/hora (FITS e BERAAD, 2011).

Totalizando a **capacidade de 64.600 pessoas/hora** por sentido da via.

³⁹ Associação nacional das empresas de transportes urbanos (NTU). **Avaliação Comparativa das Modalidades de transporte público**, 2009.

g. **Sexta proposta**

Outra solução possível e que vai além da questão da mobilidade é a transformação das cidades através de um desenho urbano condizente com o uso. No caso da Avenida Paulista, há mais de um milhão de viagens de pedestres por dia e a maior parte dessas pessoas acessa a região por transporte público. Uma proposta de mudança de perfil, seria a exclusão do acesso por automóveis e nivelação do piso integralmente com o nível da calçada.

Esta solução foi posta em prática na Rua Quinze, no centro da cidade de Bogotá, na Colômbia, onde a prioridade de acesso é o corredor de ônibus e este circula em velocidade reduzida e no mesmo nível dos pedestres.

Esta proposta retiraria totalmente a faixa de carros na Avenida Paulista, somente permitindo o acesso em horários determinados e de veículos previamente autorizados. O trânsito de ciclistas deveria continuar prioritário, planejado com uma ciclofaixa compartilhada com os ônibus ou em uma ciclovias segregada.

Transformações extremas como esta possibilitam muitas alternativas de desenho, o que não é objetivo deste trabalho.

Nesta proposta não é possível estimar a capacidade da via.

Foto 18: Rua Quinze no centro de Bogotá, Colômbia. Fonte: SkyscraperCity – Infraestrutura de Transporte <<http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=269369&page=21>>.

É importante ressaltar que este tipo de solução vai além da política de mobilidade. Ela deve estar prevista no plano diretor e articulada com os demais planos urbanísticos, por ser uma transformação que modifica a estrutura da cidade como um todo.

6 Conclusão

Os conceitos que envolvem o planejamento ciclovitário no Brasil são recentes, decorrem de menos de dez anos. Com a inserção da bicicleta como modal de transporte, os avanços desta política são perceptíveis. Este capítulo tem por objetivo não somente encerrar os elementos apresentados neste trabalho, mas também apresentar as possibilidades e necessidades que se colocam no cotidiano de um escritório de urbanismo e no deslocamento cotidiano de ciclistas.

6.1 Sobre a elaboração de uma política de mobilidade nacional

O planejamento ciclovitário é parte de uma política recente de estruturação do território urbano. No contexto atual, ele se torna significativa, principalmente após o Protocolo de Quioto, que proporcionou novos paradigmas quanto aos modelos de inserção da bicicleta como meio de transporte urbano.

Para que a política de estruturação territorial tenha eficácia é preciso que seja em âmbito nacional. No caso europeu, passou a ser uma política fomentada pelo bloco econômico da União Europeia, onde as diretrizes dos planejamentos ciclovitários a serem desenvolvidos nacionalmente foram apresentadas no guia *Cidade para as Bicicletas*, no qual já se apresentavam todos os porquês da introdução de sistemas para bicicleta como alternativa de transporte e as possibilidades de incremento de sua infraestrutura.

Os impactos ambientais e os benefícios da bicicleta, sejam eles para a saúde, segurança, social ou econômica, passaram a ser discutidos de maneira mais ampla pela sociedade como um todo.

Um exemplo bastante significativo disso são as melhorias no modelo das bicicletas públicas, que se tornou mundialmente conhecido quando implantado em Paris, e tem se expandido então para todo o mundo. Países como a China, que apresenta uma tradição no uso da bicicleta e vinha rapidamente aumentando a sua taxa de motorização, passaram a incentivar programas pró bicicletas e a implantação massiva de bicicletas públicas pelo estado, como em Wuhuan, Hangzhou e Xangai, os três maiores sistemas de bicicletas públicas do mundo.

No Brasil, segundo dados do Ministério das Cidades, cidades pequenas possuem grande número de viagens de bicicleta e a porcentagem cai em cidades mais populosas.

No seu primeiro artigo, a PNMU define seu objetivo: (...) a integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do Município. A seção II – dos princípios e diretrizes, art. 6º, 2º § – institui **prioridade dos modos de transportes não motorizados** sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado; III – **integração entre os modos** e serviços de transporte urbano; IV – **mitigação dos custos** ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas na cidade (grifo meu).

A PMNU é discutida no congresso desde 1995. Durante essas duas décadas, além da política nacional, as diferentes práticas de transporte em diversos países se alteraram, mudando dinâmicas urbanas decorrentes do próprio processo capitalista e ambiental.

O interessante desta lei é que, assim como nos exemplos citados, ela institui práticas nacionais e coloca de maneira direta as consequências da sua não efetivação no município.

6.2 Política cicloviária no Brasil

O planejamento cicloviário no Brasil é um tema incipiente, que não possui nenhuma pesquisa nacional que possa medir o seu impacto positivo na saúde, acesso à cidade, segurança viária e economia familiar, para ser uma opção de deslocamento e poder modificar diretamente a vida de milhões de brasileiros que fazem viagens a pé não por opção, mas por falta de opção, no deslocamento cotidiano.

Não há por parte do governo federal um manual de sinalização para a bicicleta, assim como os desenvolvidos pelo Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) para sinalização veicular. Se a bicicleta é parte do trânsito, não haveria de existir?

Há um manual de planejamento cicloviário por parte do Ministério das Cidades, intitulado *Caderno de Referência para a elaboração de Plano de Mobilidade por Bicicleta nas Cidades*, elaborado em 2007, muito antes da PMNU. Em mais de 200 páginas, somente dez são dedicadas ao planejamento cicloviário. Entretanto, este manual ainda é de grande utilidade, por ser a principal referência do Ministério das Cidades para municípios com mais de 20 mil habitantes ao planejamento cicloviário, demonstrando um processo que se iniciou com o *Manual Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes* (GEIPOT), de 2001.

Colocar a bicicleta no âmbito de discussão nacional é fundamental para que as políticas cicloviárias locais ocorram. Entretanto, ainda não há modelos suficientes de escalas distintas de cidades e condições geomorfológicas diferentes em um país com uma diversidade territorial tão grande. O incentivo de diferentes tamanhos de cidade para que ocorram modelos é necessário para que a bicicleta não faça só parte da política, mas sim da realidade das cidades brasileiras.

6.3 O impacto de um plano cicloviário na Região Metropolitana de São Paulo

Em 2007, na Holanda, do total de viagens de até 7,5 km em meio urbano, 34% foram feitas de bicicleta, 26% caminhando, 24% como motorista de carro, 12% como passageiro de carro, 2% por transporte público (ônibus, bonde, metrô) e 2% por outros modos.⁴⁰

⁴⁰ Fonte: <<http://www.fietsersbond.nl/>>.

Gráfico 23: Divisão das Viagens de até 7,5 km em 2007, Holanda.
 Fonte: *European Environment Agency – Front-running cities changing transport, improving quality of life*
<http://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/front-running-cities-changing-transport>.

Planejar para a bicicleta para regiões com alguns milhões de pessoas, como é o caso de muitas cidades do Brasil, aparentemente não faz sentido, pela vastidão territorial destes municípios. Mas grande parte das viagens de pedestre, de carro, além de uma parcela significativa daquelas de transporte coletivo, são feitas por potenciais usuários da bicicleta. Outra ponderação que deve ser feita: as pessoas não são reféns de um modo único de transporte – em um mesmo dia elas podem usar diferentes meios, integrados ou não.

Figura 62: Viagens por habitante na RMSP em 1997.

Fonte: Pesquisa Origem Destino do Metrô de São Paulo, 1997.

Na Região Metropolitana de São Paulo, tem destaque uma pequena área vermelha do mapa acima, da qual faz parte o centro expandido da cidade, devido à sua

concentração de viagens por habitante. Destas, mais de 2/3 das viagens a pé e de carro são inferiores a 45 minutos (vide gráfico abaixo), e inferiores a 7 km, dado que a velocidade média em São Paulo na hora de maior trânsito é inferior a 25 km/h.⁴¹

Gráfico 24: Distribuição das viagens diárias, segundo modo e duração, RMSP, 2007.

Fonte: Pesquisa Origem Destino do Metrô de São Paulo.

⁴¹ Fonte: CET-SP.

Abaixo, o mapa mostra um raio de 7 km, tendo como centro a Praça do Ciclista, local de encontro de ciclistas na Avenida Paulista, representada nos metaprojetos do capítulo 5.

Figura 63: Raio de alcance de 7 km a partir da Praça do Ciclista, na Av. Paulista.

Este raio de 7 km abrange praticamente todo o centro expandido da cidade, área entre os Rios Tietê, Pinheiros e Av. dos Bandeirantes. Portanto a bicicleta, munida da infraestrutura cicloviária, poderia substituir muitos deslocamentos de pessoas que os fazem a pé, de carro e mesmo de transporte coletivo.

Mas é de grande importância a intermodalidade com o transporte de massa, pois cerca de 70% da população de São Paulo vive a menos de 6 km de uma estação de trem, como mostra o mapa abaixo.

Figura 64: População ao longo dos eixos de trem metropolitano, RMSP.

Fonte: A Bicicleta e as Cidades, 2008.

Assim, em uma região metropolitana, o planejamento ciclovário é essencial para termos uma infraestrutura em rede atrelada ao transporte sobre trilhos, possibilitando deslocamentos integrados ou independentes. Todo o planejamento ciclovário é parte da homogeneização do território, melhorando a acessibilidade à cidade.

A discussão da bicicleta como mobilidade em São Paulo não é consequência do Protocolo de Quioto (como ocorrido em outras localidades, conforme visto anteriormente). Ela é tratada de maneira incipiente há algumas décadas, seja de maneira legislativa, com a lei municipal 10.907 de 1990, que institui que na construção de novas avenidas há a obrigatoriedade de demarcação de espaços para a circulação de bicicleta, que acabam não ocorrendo; seja de forma concreta, com a construção de trechos isolados de vias cicláveis que são construídos e posteriormente removidos ou que simplesmente não tem manutenção e desaparecem com o tempo, como ciclovias ou ciclorrotas. Ainda, nota-se que o programa de maior impacto no aumento na quantidade de bicicletas é da iniciativa privada, na concessão de utilização do compartilhamento de bicicletas e das chamadas ciclofaixas de lazer.

Após a assinatura do então candidato e atual prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, de uma carta de intenção da Ciclocidade, concordando que elaboraria um planejamento ciclovário em seu governo, esta intenção aparentemente não irá ocorrer, pois o Plano Diretor (PD) que está em tramitação hoje na câmara municipal deixou o planejamento ciclovário a cargo das subprefeituras, como já fazia o PD anterior. Esta decisão continua a não favorecer um planejamento ciclovário integrado ao transporte público de massa e de forma homogênea, deixando mais afastada a possibilidade de uma integração metropolitana.

6.4 Considerações finais

A política nacional de transporte e as manifestações de junho de 2013, em prol da redução de 20 centavos da tarifa, trouxeram à tona a questão da desigualdade social, territorial e de infraestrutura brasileira.

Melhores condições de deslocamento na atual sociedade brasileira capitalista fazem-se necessárias? Caso sim, devido a quais motivos – ao aumento do congestionamento em decorrência do crescimento do consumo de carros, ou à precariedade do transporte coletivo?

Com a promulgação da PNMU, pode-se confirmar mais uma vez a distância entre legislação e prática no Brasil, que por sua vez evidencia a necessidade de debate social, pesquisa e planejamento por parte do poder público.

Foi apontado, no capítulo 5, metaprojeto, que a solução integrada de projeto cicloviário e de melhoria de transporte coletivo não é consequência de um custo relativo muito maior, mas sim da integração entre os projetos da cidade, visando a melhoria para a população como um todo. Portanto, a política cicloviária não pode ser tratada como uma solução ou um fragmento de um problema – ela deve ser parte integrante da melhoria da mobilidade como um todo. Ilustra essa questão a infraestrutura urbana, que está em constante manutenção e alteração (troca de guia, de asfalto, de adutoras de água, de fiação, etc.) e, por não haver um novo projeto de cidade, a infraestrutura nova se sobrepõe à antiga. Como exemplo de postura projetual que encara a infraestrutura urbana dentro de um processo ao longo do tempo, apresentou-se o metaprojeto aplicado à Avenida Paulista em São Paulo, mostrando que a mudança poderia ser significativa.

Dessa forma, é necessária a criação de *modelos de projeto*, para que se possa apontar, com o planejamento, que cidade queremos a partir de parâmetros bem definidos e não só legislativos, pois a legislação está muito afastada da realidade e não tem desenhado o espaço.

7 Referências

- ANTP. **Transporte Cicloviário**, São Paulo: Série de Cadernos Técnicos, 2007.
- ASCOBIKE e ITDP. **Manual de bicicletários - Modelo ASCOBIKE Mauá**. São Paulo, 2009.
- ASHER, François. **Os novos princípios do urbanismo**. São Paulo: Senac, 2010.
- NTU. **Avaliação Comparativa das Modalidades de transporte público**, 2009.
- BARAT, Josef. **As infraestruturas e o novo ciclo de desenvolvimento: uma abordagem integrada**. 2004.
- BOSCH, Jeroen; VEENENBOS, Harm, **StratenMaken**, Amsterdam: TU Delft, 2011.
- BRAGA, José Carlos, et al. **Infraestrutura econômica e desenvolvimento**. São Paulo: FUNDAP: 1993.
- BUENOS AIRES CIDADE. **El Plan de Movilidad Sustentable de la Ciudad de Buenos Aires**. Buenos Aires – Argentina: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2011.
- CAMPOS FILHO, Candido Malta. **Cidades brasileiras: seu controle ou caos**. 2ª edição. São Paulo: Studio Nobel, 1992.
- COMPAINHA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO. **Manual de Sinalização Urbana**, Rota de Bicicleta, São Paulo, CET-SP/GPL, 2011.
- COMUNIDADES EUROPEIAS. **Cidades para Bicicletas, Cidades de Futuro**. Bruxelas: Comissão Europeia, 2000.
- CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO, **Código de Trânsito Brasileiro**. Brasília: Ministério das Cidades, 2007.
- CORRÊA, Ricardo; BORGES DA CUNHA, Kamyla; BOARETO, Renato. **A bicicleta e as cidades: como inserir a bicicleta na Política de Mobilidade Urbana**. 1ª edição. São Paulo: Instituto de Energia e Meio Ambiente, 2009.
- CIUDAD VIVA. **El Plan Maetro de Ciclo Rutadel Bicentenário**, Santiago – Chile, Gobierno regional Metropolitano de Santiago, 2009.

DAVIS, K., **The Origin and Growth of Urbanization in the World**, The American Journal of Sociology, vol. LX., 1955.

DEÁK, Csaba; SCHIFFERN, Sueli Ramos; (orgs). **O processo de urbanização no Brasil**. São Paulo: EDUSP, 1999.

EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES. **Manual de Planejamento Ciclovitário**. Brasília: Ministério dos transportes, 2001.

FERRAZ, José Carlos Figueredo. **Urbsnostra**. 1ª edição. São Paulo: PINI, 1991.

FITS e BERAAD. **Manual de diseño para el Tráfico de Bicicletas**. Holanda: CROW Ede, 2011.

GEHL, Jan. **Life Between Buildings**. United States of America: Island Press, 2011.

GEHL, Jan; GEMZOE, Lars, et al. **New city Life**. Copenhagen: The Danish Architectural Press, 2006.

GEHL, Jan; GEMZOE, Lars. **Public Spaces Public Life**, Copenhagen: School of Achitecture Publishers, 3ª Edição, 2004.

GUARNAACCIA, Matteo. **Provos: Amsterdam e o nascimento da contracultura**. São Paulo: Conrad livros, 2001.

HUBERMAN, Leo. **História da Riqueza do Homem**. 15ª edição. Rio de Janeiro: Zahar editores, 1970.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. **Plano Maestro de Ciclorutas**, Bogotá – Colômbia, Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá D.C, 2006.

KAY, Jane Hltz. **Asphalt natio: how the automobile took over America, and how we can take it back**. Los Angeles, California: University of California, 1997.

KOTIKIN, Joel. **A cidade: uma história global**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012.

KUO; Lily, **Bicycles are outselling cars in Europe and that might not be just a blip**. Nova York: Worldwatch, 2013.

MALATESTA, Maria Ermelina Brosch. **Andar a pé: Um modo de Transporte para a Cidade de São Paulo**. São Paulo: FAUUSP, 2007.

MINISTÉRIO DAS CIDADES. **PlanMob – Caderno de Referência para Elabora-**

ção de Plano de Mobilidade Urbana. Brasília: Ministério das Cidades, 2007.

PROGRAMA BICICLETA BRASIL. **Plano de mobilidade por Bicicletas nas Cidades.** Brasília: Ministério das Cidades, 2007.

RODRIGUES, Gustavo. **Vias Públicas, tipo e construção em São Paulo (1898–1945).** São Paulo: Imprensa Oficial, 2010.

SUTCLIFFE, Anthony. **Towards the Planned City: Germany, Britain, the United States, and France, 1780-1914.** Great Britain: Blackwell Publishers, 1981.

SITES

Biblioteca Virtual do Governo do Estado de São Paulo: <<http://www.biblioteca-virtual.sp.gov.br/> acessado em janeiro de 2014>

Contender Bicycles: <<http://contenderbicycles.com/blog/old-school-even-before-the-school-was-old/>>

Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH: <<http://www.nationaler-radverkehrsplan.de/>>

Diário do Nordeste: <http://diariodonordeste.vrum.com.br/app/301,19/2012/06/07/interna_noticias,45785/rolima-bicicletas-que-fizeram-historia-no-brasil.shtml>

Elementos de uma política de transportes para São Paulo: <http://www.usp.br/fau/docentes/deprojeto/c_deak/CD/3publ/90elem_tr/index.html>

Enviro.Aero: <<http://www.enviro.aero/aviationsroleinclimatechange.aspx>>

European Environment Agency: <<http://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/front-running-cities-changing-transport>>

Hachioji City Urban Development Public Corporation: <<http://www.hachi-jtk.or.jp/CyclePark/CyclePark.html>>

Hangzhou Public Bicycle: <<http://www.hzzxc.com.cn/>>

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/indicadores_sociais_municipais/tabela1a.shtm>

Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia: <<http://www.ipam.org.br/>>

International Energy Agency: <<http://www.iea.org/>>

Metronews: <<http://www.metronews.fr/>>

Momentum: <www.momentum.com>

Multi Guide: <<http://www.multiguide.com/index.php/co2-emission.html>>

Online Bicycle Museum: <<http://www.oldbike.eu/>>

Pinterest: <<http://www.pinterest.com/pin/257549672412947922/>>, <<http://www.pinterest.com/pin/416231190531984239/>>

Planbureau voor de Leefomgeving: <www.pbl.nl>

Público – Comunicação Social: <<http://www.publico.pt/sociedade/noticia/populacao-portuguesa-voltou-a-diminuir-em-2012-1610654#/0>>

Sheldon Brown's Bicycle Technical Info: <<http://sheldonbrown.com/retroraleighs/>>

The Old Design Shop: <<http://olddesignshop.com/2013/06/free-vintage-image-bicycle-outfits-1894/>>

The World Bank: <<http://data.worldbank.org/>>

U.S. Energy Information Administration: <<http://www.eia.gov/countries/>>

Veículos em geral: <<http://veiculosemgeral.blogspot.com.br/2011/08/sao-paulo-1920.html>>

Velib': <<http://blog.velib.paris.fr/>>

Velo City Global 2014: <<http://www.velo-city2014.com/>>

Wellington Region Cycleways: <<http://wellingtoncycleways.wordpress.com/>>

Wikipedia: Cycle path: <<http://ja.wikipedia.org/wiki/自転車道>>

Worldwatch Institute: <<http://www.worldwatch.org/system/files/Quartz-BicyclesVSO-102013.pdf>>

Vídeo

WAGENBUUR, Mark. How the Dutch got their cycle paths. 2011 (7 min), Wol-dwide, falado originalmente em: inglês. Disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=XuBdf9jYj7o>>. Acesso em 12 de novembro de 2013.

Lei

Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012.

Outros

Het Meerjarenbeleidsplan Fiets 2012-2016 – O Plano de Ação de bicicleta 2012-2016 de Amsterdam.

8 Anexo: lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 12.587, DE 3 DE JANEIRO DE 2012.

Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana; revoga dispositivos dos Decretos-Leis nos 3.326, de 3 de junho de 1941, e 5.405, de 13 de abril de 1943, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943, e das Leis nos 5.917, de 10 de setembro de 1973, e 6.261, de 14 de novembro de 1975; e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º A Política Nacional de Mobilidade Urbana é instrumento da política de desenvolvimento urbano de que tratam o inciso XX do art. 21 e o art. 182 da Constituição Federal, objetivando a integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do Município.

Parágrafo único. A Política Nacional a que se refere o **caput** deve atender ao previsto no inciso VII do art. 2º e no § 2º do art. 40 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade).

Art. 2º A Política Nacional de Mobilidade Urbana tem por objetivo contribuir para o acesso universal à cidade, o fomento e a concretização das condições que contribuam para a efetivação dos princípios, objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento urbano, por meio do planejamento e da gestão democrática do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana.

Art. 3º O Sistema Nacional de Mobilidade Urbana é o conjunto organizado e coordenado dos modos de transporte, de serviços e de infraestruturas que garante os deslocamentos de pessoas e cargas no território do Município.

§ 1º São modos de transporte urbano:

I - motorizados; e

II - não motorizados.

§ 2º Os serviços de transporte urbano são classificados:

I - quanto ao objeto:

a) de passageiros;

b) de cargas;

II - quanto à característica do serviço:

a) coletivo;

b) individual;

III - quanto à natureza do serviço:

a) público;

b) privado.

§ 3º São infraestruturas de mobilidade urbana:

I - vias e demais logradouros públicos, inclusive metroferrovias, hidrovias e ciclovias;

II - estacionamentos;

III - terminais, estações e demais conexões;

IV - pontos para embarque e desembarque de passageiros e cargas;

V - sinalização viária e de trânsito;

VI - equipamentos e instalações; e

VII - instrumentos de controle, fiscalização, arrecadação de taxas e tarifas e difusão de informações.

Seção I

Das Definições

Art. 4º Para os fins desta Lei, considera-se:

I - transporte urbano: conjunto dos modos e serviços de transporte público e privado utilizados para o deslocamento de pessoas e cargas nas cidades integrantes da Política Nacional de Mobilidade Urbana;

II - mobilidade urbana: condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano;

III - acessibilidade: facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a todos autonomia nos deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação em vigor;

IV - modos de transporte motorizado: modalidades que se utilizam de veículos automotores;

V - modos de transporte não motorizado: modalidades que se utilizam do esforço humano ou tração animal;

VI - transporte público coletivo: serviço público de transporte de passageiros acessível a toda a população mediante pagamento individualizado, com itinerários e preços fixados pelo poder público;

VII - transporte privado coletivo: serviço de transporte de passageiros não aberto ao público para a realização de viagens com características operacionais exclusivas para cada linha e demanda;

VIII - transporte público individual: serviço remunerado de transporte de passageiros aberto ao público, por intermédio de veículos de aluguel, para a realização de viagens individualizadas;

IX - transporte urbano de cargas: serviço de transporte de bens, animais ou mercadorias;

X - transporte motorizado privado: meio motorizado de transporte de passageiros utilizado para a realização de viagens individualizadas por intermédio de veículos particulares;

XI - transporte público coletivo intermunicipal de caráter urbano: serviço de transporte público coletivo entre Municípios que tenham contiguidade nos seus perímetros urbanos;

XII - transporte público coletivo interestadual de caráter urbano: serviço de transporte público coletivo entre Municípios de diferentes Estados que mantenham contiguidade nos seus perímetros urbanos; e

XIII - transporte público coletivo internacional de caráter urbano: serviço de transporte coletivo entre Municípios localizados em regiões de fronteira cujas cidades são definidas como cidades gêmeas.

Seção II

Dos Princípios, Diretrizes e Objetivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana

Art. 5º A Política Nacional de Mobilidade Urbana está fundamentada nos seguintes princípios:

I - acessibilidade universal;

II - desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e ambientais;

III - equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo;

IV - eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano;

V - gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana;

VI - segurança nos deslocamentos das pessoas;

VII - justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos e serviços;

VIII - equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros; e

IX - eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana.

Art. 6º A Política Nacional de Mobilidade Urbana é orientada pelas seguintes diretrizes:

I - integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo no âmbito dos entes federativos;

II - prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado;

III - integração entre os modos e serviços de transporte urbano;

IV - mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas na cidade;

V - incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico e ao uso de energias renováveis e menos poluentes;

VI - priorização de projetos de transporte público coletivo estruturadores do território e indutores do desenvolvimento urbano integrado; e

VII - integração entre as cidades gêmeas localizadas na faixa de fronteira com outros países sobre a linha divisória internacional.

Art. 7º A Política Nacional de Mobilidade Urbana possui os seguintes objetivos:

I - reduzir as desigualdades e promover a inclusão social;

II - promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais;

III - proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à acessibilidade e à mobilidade;

IV - promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades; e

V - consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana.

CAPÍTULO II

DAS DIRETRIZES PARA A REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO

Art. 8º A política tarifária do serviço de transporte público coletivo é orientada pelas seguintes diretrizes:

I - promoção da equidade no acesso aos serviços;

II - melhoria da eficiência e da eficácia na prestação dos serviços;

III - ser instrumento da política de ocupação equilibrada da cidade de acordo com o plano diretor municipal, regional e metropolitano;

IV - contribuição dos beneficiários diretos e indiretos para custeio da operação dos serviços;

V - simplicidade na compreensão, transparência da estrutura tarifária para o usuário e publicidade do processo de revisão;

VI - modicidade da tarifa para o usuário;

VII - integração física, tarifária e operacional dos diferentes modos e das redes de transporte público e privado nas cidades;

VIII - articulação interinstitucional dos órgãos gestores dos entes federativos por meio de consórcios públicos; e

IX - estabelecimento e publicidade de parâmetros de qualidade e quantidade na prestação dos serviços de transporte público coletivo.

§ 1º (VETADO).

§ 2º Os Municípios deverão divulgar, de forma sistemática e periódica, os impactos dos benefícios tarifários concedidos no valor das tarifas dos serviços de transporte público coletivo.

§ 3º (VETADO).

Art. 9º O regime econômico e financeiro da concessão e o da permissão do serviço de transporte público coletivo serão estabelecidos no respectivo edital de licitação, sendo a tarifa de remuneração da prestação de serviço de transporte público coletivo resultante do processo licitatório da outorga do poder público.

§ 1º A tarifa de remuneração da prestação do serviço de transporte público coletivo deverá ser constituída pelo preço público cobrado do usuário pelos serviços somado à receita oriunda de outras fontes de custeio, de forma a cobrir os reais custos do serviço prestado ao usuário por operador público ou privado, além da remuneração do prestador.

§ 2º O preço público cobrado do usuário pelo uso do transporte público coletivo denomina-se tarifa pública, sendo instituída por ato específico do poder público outorgante.

§ 3º A existência de diferença a menor entre o valor monetário da tarifa de remuneração da prestação do serviço de transporte público de passageiros e a tarifa pública cobrada do usuário denomina-se **deficit** ou subsídio tarifário.

§ 4º A existência de diferença a maior entre o valor monetário da tarifa de remuneração da prestação do serviço de transporte público de passageiros e a tarifa pública cobrada do usuário denomina-se **superavit** tarifário.

§ 5º Caso o poder público opte pela adoção de subsídio tarifário, o **deficit** originado deverá ser coberto por receitas extratarifárias, receitas alternativas, subsídios

orçamentários, subsídios cruzados intrasetoriais e intersetoriais provenientes de outras categorias de beneficiários dos serviços de transporte, dentre outras fontes, instituídos pelo poder público delegante.

§ 6º Na ocorrência de **superavit** tarifário proveniente de receita adicional originada em determinados serviços delegados, a receita deverá ser revertida para o próprio Sistema de Mobilidade Urbana.

§ 7º Competem ao poder público delegante a fixação, o reajuste e a revisão da tarifa de remuneração da prestação do serviço e da tarifa pública a ser cobrada do usuário.

§ 8º Compete ao poder público delegante a fixação dos níveis tarifários.

§ 9º Os reajustes das tarifas de remuneração da prestação do serviço observarão a periodicidade mínima estabelecida pelo poder público delegante no edital e no contrato administrativo e incluirão a transferência de parcela dos ganhos de eficiência e produtividade das empresas aos usuários.

§ 10. As revisões ordinárias das tarifas de remuneração terão periodicidade mínima estabelecida pelo poder público delegante no edital e no contrato administrativo e deverão:

I - incorporar parcela das receitas alternativas em favor da modicidade da tarifa ao usuário;

II - incorporar índice de transferência de parcela dos ganhos de eficiência e produtividade das empresas aos usuários; e

III - aferir o equilíbrio econômico e financeiro da concessão e o da permissão, conforme parâmetro ou indicador definido em contrato.

§ 11. O operador do serviço, por sua conta e risco e sob anuência do poder público, poderá realizar descontos nas tarifas ao usuário, inclusive de caráter sazonal, sem que isso possa gerar qualquer direito à solicitação de revisão da tarifa de remuneração.

§ 12. O poder público poderá, em caráter excepcional e desde que observado o interesse público, proceder à revisão extraordinária das tarifas, por ato de ofício ou mediante provocação da empresa, caso em que esta deverá demonstrar sua cabal necessidade, instruindo o requerimento com todos os elementos indispensáveis e suficientes para subsidiar a decisão, dando publicidade ao ato.

Art. 10. A contratação dos serviços de transporte público coletivo será precedida de licitação e deverá observar as seguintes diretrizes:

I - fixação de metas de qualidade e desempenho a serem atingidas e seus instru-

mentos de controle e avaliação;

II - definição dos incentivos e das penalidades aplicáveis vinculadas à consecução ou não das metas;

III - alocação dos riscos econômicos e financeiros entre os contratados e o poder concedente;

IV - estabelecimento das condições e meios para a prestação de informações operacionais, contábeis e financeiras ao poder concedente; e

V - identificação de eventuais fontes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, bem como da parcela destinada à modicidade tarifária.

Parágrafo único. Qualquer subsídio tarifário ao custeio da operação do transporte público coletivo deverá ser definido em contrato, com base em critérios transparentes e objetivos de produtividade e eficiência, especificando, minimamente, o objetivo, a fonte, a periodicidade e o beneficiário, conforme o estabelecido nos arts. 8º e 9º desta Lei.

Art. 11. Os serviços de transporte privado coletivo, prestados entre pessoas físicas ou jurídicas, deverão ser autorizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público competente, com base nos princípios e diretrizes desta Lei.

~~Art. 12. Os serviços públicos de transporte individual de passageiros, prestados sob permissão, deverão ser organizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público municipal, com base nos requisitos mínimos de segurança, de conforto, de higiene, de qualidade dos serviços e de fixação prévia dos valores máximos das tarifas a serem cobradas.~~

Art. 12. Os serviços de utilidade pública de transporte individual de passageiros deverão ser organizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público municipal, com base nos requisitos mínimos de segurança, de conforto, de higiene, de qualidade dos serviços e de fixação prévia dos valores máximos das tarifas a serem cobradas. (Redação dada pela Lei nº 12.865, de 2013)

Art. 12-A. O direito à exploração de serviços de táxi poderá ser outorgado a qualquer interessado que satisfaça os requisitos exigidos pelo poder público local. (Incluído pela Lei nº 12.865, de 2013)

§ 1º É permitida a transferência da outorga a terceiros que atendam aos requisitos exigidos em legislação municipal. (Incluído pela Lei nº 12.865, de 2013)

§ 2º Em caso de falecimento do outorgado, o direito à exploração do serviço será transferido a seus sucessores legítimos, nos termos dos arts. 1.829 e seguintes do Título II do Livro V da Parte Especial da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002

(Código Civil). (Incluído pela Lei nº 12.865, de 2013)

§ 3º As transferências de que tratam os §§ 1º e 2º dar-se-ão pelo prazo da outorga e são condicionadas à prévia anuência do poder público municipal e ao atendimento dos requisitos fixados para a outorga. (Incluído pela Lei nº 12.865, de 2013)

Art. 13. Na prestação de serviços de transporte público coletivo, o poder público delegante deverá realizar atividades de fiscalização e controle dos serviços delegados, preferencialmente em parceria com os demais entes federativos.

CAPÍTULO III

DOS DIREITOS DOS USUÁRIOS

Art. 14. São direitos dos usuários do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, sem prejuízo dos previstos nas Leis nos 8.078, de 11 de setembro de 1990, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995:

I - receber o serviço adequado, nos termos do art. 6º da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;

II - participar do planejamento, da fiscalização e da avaliação da política local de mobilidade urbana;

III - ser informado nos pontos de embarque e desembarque de passageiros, de forma gratuita e acessível, sobre itinerários, horários, tarifas dos serviços e modos de interação com outros modais; e

IV - ter ambiente seguro e acessível para a utilização do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, conforme as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000.

Parágrafo único. Os usuários dos serviços terão o direito de ser informados, em linguagem acessível e de fácil compreensão, sobre:

I - seus direitos e responsabilidades;

II - os direitos e obrigações dos operadores dos serviços; e

III - os padrões preestabelecidos de qualidade e quantidade dos serviços ofertados, bem como os meios para reclamações e respectivos prazos de resposta.

Art. 15. A participação da sociedade civil no planejamento, fiscalização e avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana deverá ser assegurada pelos seguintes instrumentos:

I - órgãos colegiados com a participação de representantes do Poder Executivo, da sociedade civil e dos operadores dos serviços;

II - ouvidorias nas instituições responsáveis pela gestão do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana ou nos órgãos com atribuições análogas;

III - audiências e consultas públicas; e

IV - procedimentos sistemáticos de comunicação, de avaliação da satisfação dos cidadãos e dos usuários e de prestação de contas públicas.

CAPÍTULO IV

DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 16. São atribuições da União:

I - prestar assistência técnica e financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos desta Lei;

II - contribuir para a capacitação continuada de pessoas e para o desenvolvimento das instituições vinculadas à Política Nacional de Mobilidade Urbana nos Estados, Municípios e Distrito Federal, nos termos desta Lei;

III - organizar e disponibilizar informações sobre o Sistema Nacional de Mobilidade Urbana e a qualidade e produtividade dos serviços de transporte público coletivo;

IV - fomentar a implantação de projetos de transporte público coletivo de grande e média capacidade nas aglomerações urbanas e nas regiões metropolitanas;

V – (VETADO);

VI - fomentar o desenvolvimento tecnológico e científico visando ao atendimento dos princípios e diretrizes desta Lei; e

VII - prestar, diretamente ou por delegação ou gestão associada, os serviços de transporte público interestadual de caráter urbano.

§ 1º A União apoiará e estimulará ações coordenadas e integradas entre Municípios e Estados em áreas conurbadas, aglomerações urbanas e regiões metropolitanas destinadas a políticas comuns de mobilidade urbana, inclusive nas cidades definidas como cidades gêmeas localizadas em regiões de fronteira com outros países, observado o art. 178 da Constituição Federal.

§ 2º A União poderá delegar aos Estados, ao Distrito Federal ou aos Municípios a organização e a prestação dos serviços de transporte público coletivo interestadual e internacional de caráter urbano, desde que constituído consórcio público ou convênio de cooperação para tal fim, observado o art. 178 da Constituição Federal.

Art. 17. São atribuições dos Estados:

I - prestar, diretamente ou por delegação ou gestão associada, os serviços de transporte público coletivo intermunicipais de caráter urbano, em conformidade com o § 1º do art. 25 da Constituição Federal;

II - propor política tributária específica e de incentivos para a implantação da Política Nacional de Mobilidade Urbana; e

III - garantir o apoio e promover a integração dos serviços nas áreas que ultrapassem os limites de um Município, em conformidade com o § 3º do art. 25 da

Constituição Federal.

Parágrafo único. Os Estados poderão delegar aos Municípios a organização e a prestação dos serviços de transporte público coletivo intermunicipal de caráter urbano, desde que constituído consórcio público ou convênio de cooperação para tal fim.

Art. 18. São atribuições dos Municípios:

I - planejar, executar e avaliar a política de mobilidade urbana, bem como promover a regulamentação dos serviços de transporte urbano;

II - prestar, direta, indiretamente ou por gestão associada, os serviços de transporte público coletivo urbano, que têm caráter essencial;

III - capacitar pessoas e desenvolver as instituições vinculadas à política de mobilidade urbana do Município; e

IV – (VETADO).

Art. 19. Aplicam-se ao Distrito Federal, no que couber, as atribuições previstas para os Estados e os Municípios, nos termos dos arts. 17 e 18.

Art. 20. O exercício das atribuições previstas neste Capítulo subordinar-se-á, em cada ente federativo, às normas fixadas pelas respectivas leis de diretrizes orçamentárias, às efetivas disponibilidades asseguradas pelas suas leis orçamentárias anuais e aos imperativos da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000.

CAPÍTULO V

DAS DIRETRIZES PARA O PLANEJAMENTO E GESTÃO DOS SISTEMAS DE MOBILIDADE URBANA

Art. 21. O planejamento, a gestão e a avaliação dos sistemas de mobilidade deverão contemplar:

I - a identificação clara e transparente dos objetivos de curto, médio e longo prazo;

II - a identificação dos meios financeiros e institucionais que assegurem sua implantação e execução;

III - a formulação e implantação dos mecanismos de monitoramento e avaliação sistemáticos e permanentes dos objetivos estabelecidos; e

IV - a definição das metas de atendimento e universalização da oferta de transporte público coletivo, monitorados por indicadores preestabelecidos.

Art. 22. Consideram-se atribuições mínimas dos órgãos gestores dos entes federativos incumbidos respectivamente do planejamento e gestão do sistema de mobilidade urbana:

I - planejar e coordenar os diferentes modos e serviços, observados os princípios

e diretrizes desta Lei;

II - avaliar e fiscalizar os serviços e monitorar desempenhos, garantindo a consecução das metas de universalização e de qualidade;

III - implantar a política tarifária;

IV - dispor sobre itinerários, frequências e padrão de qualidade dos serviços;

V - estimular a eficácia e a eficiência dos serviços de transporte público coletivo;

VI - garantir os direitos e observar as responsabilidades dos usuários; e

VII - combater o transporte ilegal de passageiros.

Art. 23. Os entes federativos poderão utilizar, dentre outros instrumentos de gestão do sistema de transporte e da mobilidade urbana, os seguintes:

I - restrição e controle de acesso e circulação, permanente ou temporário, de veículos motorizados em locais e horários predeterminados;

II - estipulação de padrões de emissão de poluentes para locais e horários determinados, podendo condicionar o acesso e a circulação aos espaços urbanos sob controle;

III - aplicação de tributos sobre modos e serviços de transporte urbano pela utilização da infraestrutura urbana, visando a desestimular o uso de determinados modos e serviços de mobilidade, vinculando-se a receita à aplicação exclusiva em infraestrutura urbana destinada ao transporte público coletivo e ao transporte não motorizado e no financiamento do subsídio público da tarifa de transporte público, na forma da lei;

IV - dedicação de espaço exclusivo nas vias públicas para os serviços de transporte público coletivo e modos de transporte não motorizados;

V - estabelecimento da política de estacionamentos de uso público e privado, com e sem pagamento pela sua utilização, como parte integrante da Política Nacional de Mobilidade Urbana;

VI - controle do uso e operação da infraestrutura viária destinada à circulação e operação do transporte de carga, concedendo prioridades ou restrições;

VII - monitoramento e controle das emissões dos gases de efeito local e de efeito estufa dos modos de transporte motorizado, facultando a restrição de acesso a determinadas vias em razão da criticidade dos índices de emissões de poluição;

VIII - convênios para o combate ao transporte ilegal de passageiros; e

IX - convênio para o transporte coletivo urbano internacional nas cidades definidas como cidades gêmeas nas regiões de fronteira do Brasil com outros países, observado o art. 178 da Constituição Federal.

Art. 24. O Plano de Mobilidade Urbana é o instrumento de efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana e deverá contemplar os princípios, os objetivos e as diretrizes desta Lei, bem como:

I - os serviços de transporte público coletivo;

II - a circulação viária;

III - as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana;

IV - a acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade;

V - a integração dos modos de transporte público e destes com os privados e os não motorizados;

VI - a operação e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura viária;

VII - os polos geradores de viagens;

VIII - as áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou onerosos;

IX - as áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada;

X - os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte público coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana; e

XI - a sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano de Mobilidade Urbana em prazo não superior a 10 (dez) anos.

§ 1º Em Municípios acima de 20.000 (vinte mil) habitantes e em todos os demais obrigados, na forma da lei, à elaboração do plano diretor, deverá ser elaborado o Plano de Mobilidade Urbana, integrado e compatível com os respectivos planos diretores ou neles inserido.

§ 2º Nos Municípios sem sistema de transporte público coletivo ou individual, o Plano de Mobilidade Urbana deverá ter o foco no transporte não motorizado e no planejamento da infraestrutura urbana destinada aos deslocamentos a pé e por bicicleta, de acordo com a legislação vigente.

§ 3º O Plano de Mobilidade Urbana deverá ser integrado ao plano diretor municipal, existente ou em elaboração, no prazo máximo de 3 (três) anos da vigência desta Lei.

§ 4º Os Municípios que não tenham elaborado o Plano de Mobilidade Urbana na data de promulgação desta Lei terão o prazo máximo de 3 (três) anos de sua vigência para elaborá-lo. Findo o prazo, ficam impedidos de receber recursos orçamentários federais destinados à mobilidade urbana até que atendam à exigência desta Lei.

CAPÍTULO VI

DOS INSTRUMENTOS DE APOIO À MOBILIDADE URBANA

Art. 25. O Poder Executivo da União, o dos Estados, o do Distrito Federal e o dos Municípios, segundo suas possibilidades orçamentárias e financeiras e observados os princípios e diretrizes desta Lei, farão constar dos respectivos projetos de planos plurianuais e de leis de diretrizes orçamentárias as ações programáticas e instrumentos de apoio que serão utilizados, em cada período, para o aprimoramento dos sistemas de mobilidade urbana e melhoria da qualidade dos serviços.

Parágrafo único. A indicação das ações e dos instrumentos de apoio a que se refere o **caput** será acompanhada, sempre que possível, da fixação de critérios e condições para o acesso aos recursos financeiros e às outras formas de benefícios que sejam estabelecidos.

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 26. Esta Lei se aplica, no que couber, ao planejamento, controle, fiscalização e operação dos serviços de transporte público coletivo intermunicipal, interestadual e internacional de caráter urbano.

Art. 27. (VETADO).

Art. 28. Esta Lei entra em vigor 100 (cem) dias após a data de sua publicação.

Brasília, 3 de janeiro de 2012; 191º da Independência e 124º da República.

DILMA ROUSSEFF

Nelson Henrique Barbosa Filho

Paulo Sérgio Oliveira Passos

Paulo Roberto dos Santos Pinto

Eva Maria Cella Dal Chiavon

Cezar Santos Alvarez

Roberto de Oliveira Muniz

Este texto não substitui o publicado no DOU de 4.1.2012