Campus de São Carlos

**MÓDULOS NEURAIIS PARA MODELAGEM DE
FALSAS MEMÓRIAS**

Autor: Renato Ferrari Pacheco

Orientador: Prof. Dr. Aluízio Fausto Ribeiro Araújo

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

**ESCOLA DE ENGENHARIA
DE SÃO CARLOS**

Serviço de Pós-Graduação EESC/USP

EXEMPLAR REVISADO

Data de entrada no Serviço 18 / 11 / 09

Ass.: *[Assinatura]*

Renato Ferrari Pacheco

MÓDULOS NEURAIS PARA MODELAGEM DE FALSAS MEMÓRIAS

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - EESC - USP, como parte dos requisitos para obtenção do título de Doutor em Engenharia Elétrica.

DEDALUS - Acervo - EESC

Orientador: Prof. Dr. Aluizio Fausto Ribeiro Araújo

São Carlos

2004

Class.	TESE-EESC
Cutt.	4342
Tombo	T277/04
Sysno	1409080

Ficha catalográfica preparada pela Seção de Tratamento
da Informação do Serviço de Biblioteca – EESC/USP

P116m

Pacheco, Renato Ferrari

Módulos neurais para modelagem de falsas memórias /
Renato Ferrari Pacheco. -- São Carlos, 2004.

Tese (Doutorado) -- Escola de Engenharia de São
Carlos-Universidade de São Paulo, 2004.

Área: Engenharia Elétrica.

Orientador: Prof. Dr. Aluizio Fausto Ribeiro
Araújo.

1. Teoria do Rastro Difuso. 2. Memórias. 3. Falso
reconhecimento. 4. Rejeição errada. 5. Ilusões de
memória. 6. Redes neurais artificiais. 7. Simulação
computacional. 8. Estruturas cerebrais. I. Título.

FOLHA DE JULGAMENTO

Candidato: Bacharel **RENATO FERRARI PACHECO**

Tese defendida e julgada em 08-04-2004 perante a Comissão Julgadora:

Prof. Dr. **ALUÍZIO FAUSTO RIBEIRO ARAÚJO (Orientador)**
(Escola de Engenharia de São Carlos/USP)

Aprovado

Prof. Tit. **JOSÉ ROBERTO CASTILHO PIQUEIRA**
(Escola Politécnica/USP)

Aprovado

Profa. Dra. **MARIA EUNICE GUILICI GONZALES**
(UNESP/Campus de Marília)

Aprovado

Profa. Assoc. **VILMA ALVES DE OLIVEIRA**
(Escola de Engenharia de São Carlos/USP)

APROVADO

Prof. Dr. **FELIPE MAIA GALVÃO FRANÇA**
(Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ)

APROVADO

Prof. Assoc. **MURILO ARAUJO ROMERO**
Coordenador do Programa de Pós-Graduação
Em Engenharia Elétrica

Profa. Tit. **MARIA DO CARMO CALJURI**
Presidente da Comissão de Pós-Graduação

RESUMO

PACHECO, R F. (2004). *Módulos neurais para modelagem de falsas memórias*. Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2004.

As falsas memórias são um tipo falha de memória, em que o indivíduo pode (a) reconhecer como tendo visto antes um objeto ou evento que não tenha ocorrido ou (b) não reconhecer algo previamente presenciado. Estes são o falso reconhecimento e a rejeição errada. Segundo a Teoria do Rastro Difuso, dois processos distintos agem em paralelo durante a memorização e reconhecimento, um sobre as informações literais (*verbatim*) e o outro sobre a essência do significado da palavra (*gist*). Neste trabalho é proposto um sistema modular de redes neurais artificiais que considera estes dois processos, características funcionais das estruturas cerebrais envolvidas na memorização e fluxo de informação análogo ao ocorrido no cérebro. O modelo neural é validado através de treinamento para armazenar e recuperar listas de palavras semanticamente relacionadas. Na formulação do modelo e da representação foram considerados a representação fonológica e significado das palavras, de forma a simular as computações ocorridas e os resultados obtidos em experimentos efetuados com sujeitos humanos. Nestes experimentos, 12 listas de aproximadamente 15 palavras, cada lista semanticamente relacionadas a um tema são ouvidas e, em seguida, algumas destas palavras, a palavra tema e outras palavras não relacionadas são também ouvidas e os indivíduos respondem se cada palavra fora ouvida previamente. Os resultados obtidos computacionalmente aproximam-se bastante dos resultados obtidos com sujeitos humanos, e o modelo produzido serve como base para estudo das influências dos diversos processos atuantes durante a memorização e reconhecimento.

Palavras-chave: teoria do rastro difuso, memórias, falso reconhecimento, rejeição errada, ilusões de memória, redes neurais artificiais, simulação computacional, estruturas cerebrais.

ABSTRACT

PACHECO, R F. (2004). *Neural modules for false memories modelling*. Ph.D. Tesis – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2004.

False memories are a kind of memory failure, in which the subject may (a) recognize as known an never seen object or never happened fact or (b) don't recognize something that was already presented him. These are false memories and wrong rejections. According to false memory Theory, two parallel processes act during memorization and recognition, one on verbatim information and other on gist information. In this work is proposed a artificial neural network model system that takes in account these two processes, functional issues about brain structures involved on memorization and the an information flow analog to the occurred in the brain. The neural model is validated by training to store em recover lists of semantically related words. In the model and representation scheme formulation, phonological and semantic informations were used intending to simulate brain computations and results of human subjects experiments. In such experiment, 12 lists of something about 15 semantically related words, are heard and, in the second step, in the sequence, many of these words, other related words and not related words are heard in a recognition test, when subjects say if that word was or was not heard during memorization steps. Results obtained from computer tests are very close of human results, and the produced model may be used as a tool for analysis of the influences of the many processes that take place during memorization and recognition.

Keyword: false memory theory, memories, false memory, wrong rejection, memory illusions, artificial neural networks, computational simulation, brain structures.

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 2-1 – Ilusões de percepção	5
Figura 2-2 – Decaimento no reconhecimento com o passar do tempo.....	8
Figura 2-3 – Exemplo de ilusão de falso reconhecimento provocado por informação enganosa.....	14
Figura 3-1 – Conexões do córtex orbitofrontal	23
Figura 3-2 – Conexões que chegam ao córtex pré-frontal límbico.....	23
Figura 3-3 – Conexões do córtex pré-frontal lateral	24
Figura 3-4 – Modelo de Mishkin para a memorização.....	25
Figura 3-5 – Diagrama de Fluxo de Dados apresentando o fluxo das informações durante a memorização.	26
Figura 3-6 – Diagrama de Fluxo de Dados apresentado o fluxo das informações durante o reconhecimento.....	28
Figura 4-1 – As três regras básicas de aprendizagem.....	38
Figura 4-2 – Fases do Projeto de Redes Neurais Modulares.....	43
Figura 4-3 – Mecanismo externo de memória de curto prazo no qual um padrão temporal é transformado em um padrão espacial através de uma linha de atrasos na entrada.	45
Figura 4-4 – Estrutura básica ART1.....	48
Figura 4-5 - Arquitetura típica de redes ART2	50
Figura 4-6 – Arquitetura de Temporal Fuzzy ART.....	52
Figura 4-7 - Mapas auto-organizáveis de Kohonen.....	53
Figura 4-8 - Vizinhanças em SOM.	54
Figura 4-9 – O padrão $x_{padrão}(i)$ e o contexto $x_{contexto}(i)$ para a arquitetura Hypermap.	56
Figura 5.1 – Níveis estruturais e funcionais de análise do cérebro e comportamento, destacando o papel dos esquemas como um nível intermediário de análise funcional.	61
Figura 5.2 – Comunicações entre os módulos.....	64
Figura 6-1 – Associação de propriedades semânticas às palavras usadas por H&S. Um retângulo preto indica que a representação semântica da palavra à esquerda contém a propriedade listada acima, cujo número corresponde ao apresentado na Tabela 6-3.	73
Figura 6-2 – Matriz de similaridade para as representações semânticas das palavras. O tamanho de cada quadro representa a proximidade da representação do par de palavras. Quanto maior o quadro, maior a similaridade.	74
Figura 6-3 – A rede usada por Hinton & Shallice(1991).....	75
Figura 6-4 – Mapa dos agrupamentos das palavras das listas Fruit e Foot.	90
Figura 7-1 – Entradas e saídas do módulo de contexto.	92

Figura 7-2 - Arquitetura ART2 com unidades de contexto. (a) visão geral da rede. (b) visão detalhada, mostrando conexões do i-ésimo elemento.	94
Figura 7-3 – Cosseno entre o padrão apresentado e seu contexto.....	101
Figura 7-4 Comparação entre o contexto antes e após apresentação das palavras da lista.	102
Figura 7-5 Comparação entre as palavras com o contexto inicial e com o contexto após a apresentação de todas as palavras de todas as listas em ordem aleatória.....	103
Figura 8-1 – Arquitetura do Módulo de Essência	110
Figura 8-2 – Experimentos do Módulo da Essência.	118
Figura 8-3 – Resultados do Experimento 1.....	119
Figura 8-4 - Posicionamento dos protótipos no Experimento 2.....	121
Figura 8-5 – Maiores graus de certeza para listas treinadas (black a thief) que não treinadas (anger a window). Em cada lista, o distraidor crítico (indicado pelo rótulo) geralmente tem maior grau de certeza	128
Figura 9-1 - Arquitetura do Módulo de Literalidade.	132
Figura 9-2 – Efeito da Variação do Número de Candidatos no Reconhecimento de Objetivos.	139
Figura 9-3 – Evolução da distância literal com reconhecimento na mesma ordem de apresentação do treinamento.....	141
Figura 9-4 – Resultados do Experimento 5 do Módulo de Literalidade.	142
Figura 10-1 – Gráficos comparativos entre sujeitos humano e rede neural no experimento 1.	149
Figura 10-2 - Gráficos comparativos entre sujeitos humano e rede neural no experimento 2.....	151
Figura C-1 – Vista medial da metade esquerda do encéfalo, mostrando em destaque as relações do cérebro com o tronco cerebral e com o cerebelo.....	184
Figura C-2 – Camadas do córtex cerebral	185
Figura C-3 – Áreas de associação do córtex cerebral.	186
Figura C-4 – Áreas funcionais do córtex cerebral	187
Figura C-5 – Anatomia do tronco cerebral.	191
Figura C-6 – Anatomia do sistema límbico.	192

ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 2-1 – Conclusões baseadas na identidade, não identidade e similaridade.	13
Quadro 2-2 – Resultados do experimento realizado com humanos para ilustrar falsas memórias... 16	16
Quadro 2-3 – Percentual de ilusões de memórias por orientação e tipo de item.	17
Quadro 3-1 – Regiões ativadas ao se lembrar, e papel de cada região encefálica.	32
Quadro 4-1 – Regras de aprendizagem para as estruturas cerebrais.	40
Quadro 6-1 – Letras permitidas em cada posição.	72
Quadro 6-2 – 40 Palavras divididas em 5 categorias.	72
Quadro 6-3 - Propriedades semânticas usadas por Hinton & Shallice.	72
Quadro 6-4 – Associação de características a letras para o código ortográfico distribuído.	75
Quadro 6-5 – Fonemas permitidos em cada posição, na representação das palavras de Hinton & Shallice.	76
Quadro 6-6 – Associação de fonemas às palavras.	76
Quadro 6-7 – Esquema de fonemas do inglês (pronúncia admitida) segundo Jakobson, Fant e Halle(1952).	78
Quadro 6-8 – Símbolos fonéticos utilizados na representação.	78
Quadro 6-9 – Duas formas de codificação fonética das palavras da lista “foot”.	80
Quadro 6-10 – Características semânticas das palavras da lista “foot”.	81
Quadro 6-11 – Atributos utilizados na codificação semântica.	82
Quadro 6-12 – Experimentos para análise da representação literal.	83
Quadro 6-13 - Resultados do experimento fonemas.	85
Quadro 6-14 – Resultados do experimento Palavras Curtas.	86
Quadro 6-15 – Resultados do experimento palavras de tamanhos diferentes.	87
Quadro 6-16 – Experimento para análise da representação da essência.	88
Quadro 6-17 - Padrões de entrada da essência do significado das palavras das listas <i>foot</i> e <i>fruit</i> ... 89	89
Quadro 6-18 – Resultados do Experimento Essência.	90
Quadro 7-2 - Algoritmo de treinamento ART 2 com unidades de contexto.	98
Quadro 7-3 - Algoritmo de reconhecimento ART 2 com unidades de contexto.	99
Quadro 7-4 – Parâmetros utilizados no módulo de contexto.	100
Quadro 7-5 – Reconhecimentos de padrões treinados e distraidores críticos no módulo de contexto.	104
Quadro 7-6– Agrupamentos formados no módulo de contexto com parâmetro de vigilância = 0.99.	105
Quadro 7-7 – Reconhecimentos de padrões treinados e não treinados, mostrando generalização do Módulo de Contexto.	106
Quadro 8-1 - Fase de posicionamento dos protótipos.	115

Quadro 8-2 - Algoritmo utilizado para a fase de ajuste das probabilidades.	117
Quadro 8-3 - Algoritmo utilizado para a operação do Módulo de Essência.	117
Quadro 8-4 – Análise das seqüências formadas no Experimento 1.	120
Quadro 8-5 – Análise das seqüências formadas no experimento 2.....	122
Quadro 8-6 – Análise de alguns casos de posicionamento.	122
Quadro 8-7 - Posicionamento dos protótipos no experimento 3.....	123
Quadro 8-8 - Posicionamento dos protótipos no experimento 4.....	125
Quadro 8-9 – Compartilhamento de protótipos da essência do significado entre palavras de diferentes listas.....	125
Quadro 8-10 – Grau de certeza nos experimento 3 e 4.....	126
Quadro 8-11 - Posicionamento dos protótipos no experimento 5.....	126
Quadro 8-12 – Resumo dos experimentos do Módulo da Essência.....	127
Quadro 8-13 – Resultados do reconhecimento do Módulo de Essência.....	129
Quadro 8-14 – Escolha de protótipos e grau de certeza do Módulo de Essência.....	130
Quadro 9-1 – Algoritmo de Memorização do Módulo de Literalidade.	135
Quadro 9-2 – Algoritmo de Reconhecimento do Módulo de Literalidade.	136
Quadro 9-3 – Quantidade de palavras na composição de cada centro no Módulo de Literalidade.....	137
Quadro 9-4 – Resultados do Experimento 1 do Módulo de Literalidade.....	137
Quadro 9-5 – Resultados do Experimento 3 do Módulo de Literalidade.....	140
Quadro 9-6 – Comparação entre o uso e não uso do contexto para reconhecimento de objetivos na mesma ordem do treinamento.	140
Quadro 10-1 – Papéis desempenhados pelas entradas em cada unidade de processamento do Módulo de Decisão.	144
Quadro 10-2 – Comparação entre o experimento 1 com sujeitos humanos e computacional.....	149
Quadro 10-3 – Comparação entre o experimento 2 com sujeitos humanos e computacional.....	151
Quadro 10-4 – Redução no reconhecimento de distraidores críticos de listas treinadas com apresentação das palavras em ordem aleatória para memorização.	152
Quadro 10-5 – Redução no reconhecimento de distraidores críticos de listas treinadas com apresentação das palavras em ordem aleatória para memorização.	152
Quadro 10-6 – Exemplo de reconhecimento correto.	153
Quadro 10-7 – Rejeição correta de palavra de lista não treinada.....	154
Quadro 10-8 – Rejeição correta de distraidor crítico de lista treinada.....	154
Quadro 10-9 – Exemplos de rejeições erradas.....	155
Quadro 10-10 – Exemplos de falsas memórias por similaridade.....	155
Quadro 10-11 – Exemplo de falsas memórias por identidade.	156

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	1
2. MEMÓRIA E FALSAS MEMÓRIAS.....	4
2.1 ILUSÕES DE PERCEPÇÃO E ILUSÕES DE MEMÓRIA	4
2.2 CONCEITOS BÁSICOS DE MEMORIZAÇÃO	6
2.2.1. <i>Memórias Literais e Memórias da Essência.....</i>	6
2.2.2. <i>Objetivos e Distradores</i>	7
2.2.3. <i>Recordação x Reconhecimento.....</i>	7
2.2.4. <i>Interferência e Decaimento.....</i>	8
2.3 TEORIA RASTRO DIFUSO (FUZZY-TRACE THEORY).....	8
2.3.1. <i>Princípios da Memorização da Teoria do Rastro Difuso</i>	10
2.4 TIPOS DE FALSAS MEMÓRIAS	13
2.4.1. <i>Falsos Reconhecimentos.....</i>	13
2.4.2. <i>Rejeições Erradas.....</i>	14
2.5 EXPERIMENTO ILUSTRATIVO DE FALSAS MEMÓRIAS	15
2.6 O PROBLEMA PROPOSTO.....	18
2.6.1. <i>Experimentos Computacionais</i>	19
3. ESTRUTURAS CEREBRAIS ENVOLVIDAS EM MEMÓRIA, SUA FUNÇÃO E DINÂMICA	20
3.1 ESTRUTURAS CEREBRAIS FUNDAMENTAIS PARA A MEMÓRIA.....	20
3.1.1. <i>Lobos Occipital, Parietal e Temporal do Córtex.....</i>	20
3.1.2. <i>A Amígdala</i>	21
3.1.3. <i>O Hipocampo.....</i>	22
3.1.4. <i>O Córtex Pré-Frontal</i>	22
3.1.5. <i>O Córtex Límbico.....</i>	24
3.1.6. <i>O Tálamo</i>	24
3.2 A DINÂMICA DA MEMORIZAÇÃO	25
3.3 A DINÂMICA DO RECONHECIMENTO	27
3.4 PROCESSAMENTO DE FALSA MEMÓRIA NO CÉREBRO.....	29
3.4.1. <i>Papel do Córtex Pré-Frontal e do Hipocampo.....</i>	30
3.4.2. <i>Paciente BG, com Lesão no Córtex Pré-Frontal Direito.....</i>	32
3.4.3. <i>Análise de Regiões Ativadas Durante o Reconhecimento: Um Estudo Tomográfico</i>	33
3.5 CONCLUSÕES NEUROBIOLÓGICAS	35
4. REDES NEURAIIS	37
4.1 AS TRÊS ABORDAGENS BÁSICAS DE APRENDIZAGEM	38
4.2 REDES NEURAIIS MODULARES	40
4.2.1. <i>Decomposição de Tarefas.....</i>	41
4.2.2. <i>Treinamento dos Módulos</i>	41
4.2.3. <i>Tomada de Decisão Multi-módulo.....</i>	42

4.3	CONTEXTO EM REDES NEURAIS	43
4.4	ART – ADAPTIVE RESONANCE THEORY	46
4.4.1.	<i>Modelos ART 1, ART 2 e Fuzzy ART</i>	47
4.4.2.	<i>ART 2</i>	49
4.5	SOM, LVQ E HYPERMAP	53
4.6	MODELO MECE	56
4.7	CONCLUSÕES	58
5.	SOLUÇÃO PROPOSTA	60
5.1	ESQUEMAS E NEUROCIÊNCIA FUNCIONAL	60
5.2	APRESENTAÇÃO DO SISTEMA MODULAR	63
5.2.1.	<i>Módulo de Associação Sensorial</i>	64
5.2.2.	<i>Módulo de Contexto</i>	65
5.2.3.	<i>Módulo de Essência</i>	65
5.2.4.	<i>Módulo de Literalidade</i>	66
5.2.5.	<i>Módulo de Decisão</i>	66
5.3	CONCLUSÃO	67
6.	DISCUSSÃO DA REPRESENTAÇÃO	68
6.1	ABORDAGENS INSPIRADORAS	68
6.2	DEFINIÇÃO DOS ESQUEMAS DE REPRESENTAÇÃO	76
6.2.1.	<i>Representação da Literalidade</i>	77
6.2.2.	<i>Representação da Essência ou do Significado</i>	80
6.3	ANÁLISE DA REPRESENTAÇÃO PROPOSTA	82
6.3.1.	<i>Análise da Representação de Literalidade</i>	82
6.3.2.	<i>Análise da Representação da Essência</i>	88
6.4	CONCLUSÃO	91
7.	O MÓDULO DE CONTEXTO	92
7.1	DESCRIÇÃO DO MÓDULO DE CONTEXTO	93
7.1.1.	<i>Algoritmo</i>	95
7.2	EXPERIMENTOS	100
7.2.1.	<i>Experimento 1: Evolução do Contexto em Cada Lista</i>	100
7.2.2.	<i>Experimento 2: Comparação Entre Contexto Inicial e Contexto após Apresentação de Cada Lista</i>	101
7.2.3.	<i>Experimento 3: Comparação do Contexto Inicial e do Contexto Final para Todas as Palavras de Todas as Listas Apresentadas em Ordem Aleatória</i>	102
7.2.4.	<i>Experimento 4 – Treinamento e Reconhecimento de Palavras de cinco listas, com $p=1$</i>	103
7.2.5.	<i>Experimento 5 – Reconhecimento e Generalização de Palavras de Cinco Listas de Palavras com $p=0.99$</i>	105
7.3	CONCLUSÕES	107
8.	O MÓDULO DE ESSÊNCIA	109

8.1	DESCRIÇÃO DO MÓDULO.....	109
8.1.1.	<i>Unidades de Processamento e Conectividade</i>	110
8.1.2.	<i>Estados de Ativação e Função de Saída</i>	111
8.1.3.	<i>Regra de Propagação</i>	111
8.1.4.	<i>Regra de Aprendizagem</i>	112
8.2	MAPA AUTO-ORGANIZÁVEL ESTOCÁSTICO.....	112
8.2.1.	<i>Construção do Mapa Auto-organizável</i>	112
8.2.2.	<i>Ajuste de Probabilidades</i>	115
8.2.3.	<i>Operação da Rede</i>	117
8.3	EXPERIMENTOS.....	117
8.3.1.	<i>Experimento 1 – SOM com Entradas com Todas as Palavras em Ordem Aleatória</i>	119
8.3.2.	<i>Experimento 2 – SOM com as Palavras Separadas por Lista</i>	121
8.3.3.	<i>Experimento 3 – Utilizando Módulo de Essência sem o Módulo de Contexto</i>	123
8.3.4.	<i>Experimento 4 – Módulo de Essência Recebendo os Dados Provindos do Módulo de Contexto..</i>	124
8.3.5.	<i>Experimento 5 – Módulo de Essência Recebendo Dados do Módulo de Contexto com Todas as</i> <i>Palavras de Todas as Listas em Ordem Aleatória</i>	126
8.4	O GRAU DE CERTEZA DURANTE OPERAÇÃO DA REDE.....	127
8.5	CONCLUSÕES.....	130
9.	O MÓDULO DE LITERALIDADE	131
9.1	DESCRIÇÃO DO MÓDULO.....	131
9.1.1.	<i>Unidades de Processamento e Conectividade</i>	132
9.1.2.	<i>Estados de Ativação e Função de Saída</i>	132
9.1.3.	<i>Regra de Propagação</i>	133
9.1.4.	<i>Regra de Aprendizagem</i>	133
9.2	HIPERMAPA DA LITERALIDADE.....	133
9.2.1.	<i>Construção do Hipermapa</i>	133
9.2.2.	<i>Algoritmo de Reconhecimento</i>	135
9.3	EXPERIMENTOS.....	136
9.3.1.	<i>Experimento 1 – Operação Normal do Módulo</i>	136
9.3.2.	<i>Experimento 2 – Variação na Quantidade de Candidatos</i>	137
9.3.3.	<i>Experimento 3 – A Parcela Contextual é Desprezada</i>	139
9.3.4.	<i>Experimento 4 – Reconhecimento na Mesma Ordem de Apresentação do Treinamento</i>	140
9.3.5.	<i>Experimento 5 – Supressão dos Ruídos</i>	141
9.4	CONCLUSÕES.....	142
10.	O MÓDULO DE DECISÃO	143
10.1	DESCRIÇÃO DO MÓDULO DE DECISÃO.....	144
10.1.1.	<i>Unidades de Processamento e Conectividade</i>	144
10.1.2.	<i>Estados de Ativação e Função de Saída</i>	145
10.1.3.	<i>Regra de Propagação</i>	147

10.1.4.	<i>Regra de Aprendizagem</i>	147
10.2	EXPERIMENTOS.....	147
10.2.1.	<i>Experimento 1 – Reconhecimento Natural</i>	148
10.2.2.	<i>Experimento 2 – Reconhecimento por Significado</i>	150
10.2.3.	<i>Experimento 3 – Treinamento com as Palavras Apresentadas em Ordem Aleatória para Memorização</i>	152
10.2.4.	<i>Exemplos de Reconhecimentos e Rejeições</i>	153
10.3	DISCUSSÃO	156
11.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	159
11.1	RESULTADOS DO MODELO	159
11.2	LIMITAÇÕES DO MODELO	160
11.3	ALGUMAS SUPOSIÇÕES A SEREM TESTADAS.....	161
11.4	SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS.....	162
11.5	PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES DESTA TESE	162
12.	BIBLIOGRAFIA	164
A.	HISTÓRICO	173
A.1	PRIMEIROS EXPERIMENTOS.....	173
A.1.1	<i>Ebbinghaus: Sílabas sem Sentido</i>	173
A.1.2	<i>Binet e Stern: Distorções de Memória</i>	174
A.1.3	<i>Freud: Repressão</i>	174
A.1.4	<i>Bartlett: "A Guerra dos Fantasma"</i>	174
A.2	EXPERIMENTOS MAIS RECENTES.....	175
A.2.1	<i>Miller: Recodificação</i>	175
A.2.2	<i>Neisser: Perceber, Lembrar e Pensar</i>	176
A.2.3	<i>Franks, Bransford e Deese: Esquemas</i>	176
A.2.4	<i>Loftus e Palmer: Efeitos de Interferência e Informação Enganosa</i>	177
A.2.5	<i>Johnson: Ilusões de Monitoramento da Realidade e Monitoramento de Procedência</i>	178
B.	AS VINTE E QUATRO LISTAS DE ROEDIGER E MCDERMOTT	180
C.	ANATOMIA E NEUROFISIOLOGIA CEREBRAL	184
C.1	O CÉREBRO	184
C.2	O DIENCÉFALO	190
C.3	O MESENCÉFALO, A PONTE, O BULBO E O CEREBELO	191
C.4	O SISTEMA LÍMBICO	192
D.	RESULTADOS DE EXPERIMENTOS DO MÓDULO DE CONTEXTO	195
D.1	RESULTADOS DO EXPERIMENTO 1 – MÓDULO DE CONTEXTO	195
D.2	RESULTADOS DO EXPERIMENTO 2 – MÓDULO DE CONTEXTO	197
D.3	RESULTADOS DO EXPERIMENTO 3 – MÓDULO DE CONTEXTO	199
E.	RESULTADOS DE EXPERIMENTOS DO MÓDULO DE ESSÊNCIA	201

E.1	RESULTADOS DO EXPERIMENTO 1 – MÓDULO DE ESSÊNCIA	201
E.2	RESULTADOS DO EXPERIMENTO 2 – MÓDULO DE ESSÊNCIA	203
E.3	RESULTADOS DO EXPERIMENTO 3 – MÓDULO DE ESSÊNCIA	205
E.4	RESULTADOS DO EXPERIMENTO 4 – MÓDULO DE ESSÊNCIA	206
E.5	RESULTADOS DO EXPERIMENTO 5 – MÓDULO DE ESSÊNCIA	207
F.	EXPERIMENTOS REALIZADOS COM O ESQUEMA DE CODIFICAÇÃO.....	210
G.	EXPERIMENTOS REALIZADOS COM O MÓDULO DE LITERALIDADE.....	212
G.1	RESULTADOS DO EXPERIMENTO 1 – MÓDULO DE LITERALIDADE	212
G.2	RESULTADOS DO EXPERIMENTO 2 – MÓDULO DE LITERALIDADE.....	219
G.3	RESULTADOS DO EXPERIMENTO 3 – MÓDULO DE LITERALIDADE.....	223
G.4	RESULTADOS DO EXPERIMENTO 4 – MÓDULO DE LITERALIDADE.....	225
G.5	RESULTADOS DO EXPERIMENTO 5 – MÓDULO DE LITERALIDADE.....	228

Página em Branco

1. Introdução

Quando, em aula, alguns alunos de graduação em Ciência da Computação perguntaram-me o que estava estudando no doutorado, decidi explicar-lhes pedindo que prestassem atenção e memorizassem as palavras que lhes diria, pois isto seria importante para a compreensão. Pausadamente, disse: “morro, pico, bandeira, vale, frio, altura, alpinista, neve, escalada, céu, cume, vulcão, monte, cachoeira, e nuvens”. Em seguida, pedi-lhes que respondessem, a cada palavra que proferisse, se esta houvera sido dita previamente ou não. Escolhi então aleatoriamente algumas palavras ditas e incluí algumas palavras não ditas e, embora a maioria das respostas dos alunos fosse correta, quando perguntei se a palavra “montanha” fora dita, a maioria disse que sim. Mas não o fora. Um aluno chegou a exaltar-se, pois tinha certeza que eu havia me enganado.

Nesta situação, apresentou-se um tipo de falha na memória conhecido como falsa memória. Obviamente o conteúdo pode induzir ao erro, pois todas as palavras são relacionadas com “montanha”. Além deste tipo de falha na memória, há também o que se chama de rejeição errada, que ocorre quando uma palavra previamente apresentada para memorização não é reconhecida no teste. Por exemplo, “cume” foi dito? Talvez alguém que se lembre claramente de “pico”, tenha dúvidas sobre “cume” e rejeite-a.

O estudo deste fenômeno tomou grande impulso nos anos 1990s, por várias razões. A formulação de técnicas apropriadas para replicação das falsas memórias em laboratório (ROEDIGER & MCDERMOTT, 1995; ROEDIGER, 1996), permitiu que se coletasse dados quantitativos sobre a ocorrência do fenômeno de forma razoavelmente simples e confiável. O desenvolvimento da Teoria do Rastro Difuso (BRainerd & Reyna, 1998), hipóteses derivadas de teoria psicológica que explicam os processos básicos atuantes durante a memorização e durante o reconhecimento, fornece embasamento teórico para o fenômeno, explicando inclusive a variação de sua incidência em indivíduos de diferentes idades. O interesse da população na compreensão do fenômeno cresceu também devido às implicações de testemunhos errôneos no resultado de júris, inclusive de assédio sexual (SCHACTER, 1999) e à determinação da veracidade de “recordações” durante sessões de psicoterapia.

Este trabalho busca simular computacionalmente experimentos realizados pelos psicólogos que evidenciam falsas memórias. Busca-se desenvolver modelos de redes neurais artificiais cuja dinâmica reflita os processos básicos de memorização descritos pela Teoria do Rastro Difuso e que

também considerem a funcionalidade das estruturas cerebrais envolvidas na memorização. A apresentação de listas de palavras semanticamente relacionadas serve como treinamento às redes, e testes subsequentes de reconhecimento de palavras devem apresentar o fenômeno de falsas memórias em proporções comparáveis às obtidas com sujeitos humanos.

A existência de tal sistema de módulos neurais permite que se analise a validade das premissas utilizadas para sua construção em um ambiente artificial, em que não há interferência de outras atividades sendo desempenhadas pelo cérebro e também que o modelo proposto seja posteriormente ampliado ou adaptado, visando a replicação de outros fenômenos da memória.

Como um estudo multidisciplinar, as contribuições deste trabalho para as pesquisas se dividem em diversas áreas como psicologia, neurofisiologia e modelagem de redes neurais. Para as áreas de psicologia e neurofisiologia, são interessantes as aplicações conjuntas de diversas teorias, cujos resultados podem ser considerados em suas confirmações, reformulações, proposições de experimentos complementares em laboratório. Simulações são possíveis através de alterações paramétricas, e podem ser utilizadas para estudar casos análogos a indivíduos reais em situações como diferenças de idade ou deficiências, como lesões em estruturas específicas, permitindo-se analisar seu o efeito. Na área da modelagem de redes neurais, as contribuições estão na construção de módulos neurais, com dinâmica e funcionalidade com inspiração nas teorias psicológicas e neurofisiológicas, no esquema de representação proposto, e na parametrização independente de cada módulo.

Para a resolução do problema, inicia-se por um estudo de conceitos básicos de memória, definição de falsas memórias e seleção de experimentos em que há falsas memórias que sejam passíveis de simulação (Capítulo 2). A partir destes estudos, define-se um primeiro conjunto de requisitos a serem satisfeitos pelo modelo proposto.

Como se pretende levantar quais as estruturas cerebrais envolvidas no fenômeno e utilizar alguns aspectos da funcionalidade destas estruturas no modelo desenvolvido, no Capítulo 3 se apresenta uma visão geral da anatomia do cérebro e sua dinâmica durante a memorização e durante o reconhecimento. O passo seguinte é selecionar as estruturas mais relevantes para a ocorrência de falsas memórias e um conjunto de requisitos neurofisiológicos a serem satisfeitos pelo modelo.

Conceitos de aprendizagem em redes neurais e sistemas modulares, assim como a revisão de alguns modelos de redes neurais utilizados neste trabalho são apresentados no Capítulo 4. Utilizando abordagem modular, o Capítulo 5 inicia-se com o conceito de esquema, adotado para proposição dos módulos e a seguir apresenta uma solução em que se tem quatro módulos neurais distintos que colaboram para a memorização e reconhecimento das listas de palavras e as comunicações entre os módulos.

A escolha da representação dos dados é fundamental na solução do problema. No Capítulo 6, mostra-se a criação de um esquema de representação que acomoda características fonológicas e semânticas e a realização de testes de validação sobre esta representação.

Os Capítulos 7, 8 e 9 focam, respectivamente, os módulos de Contexto, Essência e Literalidade, apresentando a estrutura da rede, as equações, os algoritmos e os experimentos correspondentes a cada módulo. O Capítulo 10 mostra o Módulo de Decisão com sua estrutura e equações. Também neste capítulo se apresentam as simulações computacionais dos experimentos realizados com humanos. No final do trabalho, Capítulo 11, apresentam-se as conclusões, limitações e propostas trabalhos futuros.

Alguns documentos complementares estão colocados em apêndices. O Apêndice A apresenta um relato histórico sobre os estudos de memória e ilusões de memória. O Apêndice B mostra as vinte e quatro listas de palavras utilizadas nos experimentos. O Apêndice C apresenta um estudo de anatomia e fisiologia cerebral, interessante para leitores provindos de áreas não biológicas. Os apêndices seguintes apresentam resultados de experimentos realizados com cada módulo. O Apêndice D apresenta resultados de experimentos do Módulo de Contexto. O Apêndice E apresenta resultados de experimentos realizados com o Módulo de Essência. O Apêndice F apresenta resultados de experimentos realizados com o esquema de codificação. O Apêndice G apresenta resultados de experimentos realizados com o Módulo de Literalidade.

2. Memória e Falsas Memórias

Neste capítulo, são apresentadas as ilusões de memória, as diferenças entre as ilusões de memória e as ilusões de percepção, um breve histórico sobre a evolução dos estudos sobre as ilusões de memória e a Teoria do Rastro Difuso, que surge como explicação dos fenômenos de ilusões de memória. A Seção 2.1 apresenta as diferenças entre as ilusões de memória e as ilusões de percepção. A Seção 2.2 apresenta a teoria do rastro difuso, com seus princípios e terminologia. A Seção 2.3 define os tipos de ilusões de memórias e suas causas. A Seção 2.4 apresenta dois experimentos com ilusões de falsas memórias explicados à luz da teoria do rastro difuso e a Seção 2.5 apresenta alguns requisitos para o desenvolvimento de um sistema computacional capaz de reproduzir os resultados obtidos nos experimentos, considerando os conceitos da teoria do rastro difuso.

2.1 *Ilusões de Percepção e Ilusões de Memória*

As ilusões, que tanto fascinam a humanidade desde a antigüidade, fazem com que nossa crença sobre o que percebemos, lembramos ou sabemos sobre o mundo seja colocada em cheque. Podemos encontrar nos dicionários as seguintes definições para ilusão:

ILUSÃO, Engano dos sentidos ou da mente; interpretação errada de um fato ou sensação; aparência enganadora. Coisa efêmera; quimera. (do lat. *illusione*) (FERNANDES, 1996)

ILUSÃO, Engano dos sentidos ou da mente, que faz tomar uma coisa por outra. Sonho, devaneio. (HOLANDA, 1993)

ILUSÃO: Aparência falsa tomada como percepção exata. O fato da estimativa direta de um elemento perceptivo (visual, tátil, auditivo, etc.) ser afetada por um erro sistemático devido aos próprios processos de percepção. (PIÉRON, 1996)

ILUSÃO: Uma idéia ou convicção que não é verdadeira, ou que não é o que parece ser. (CAMBRIDGE, 1995)

Ilusão de percepção, bem definida na terceira das definições acima, é estudada desde a antigüidade grega, quando Aristóteles descreveu a “ilusão da lua” que parece maior quando está próxima ao horizonte. Diversas figuras levam a ilusões bem conhecidas e estudadas, as chamadas ilusões de óptica (Figura 2-1). Muitas, por exemplo, fazem com que o sujeito pense que determinada parte da figura é maior que outra, quando realmente são iguais em tamanho, como nas ilusões de Oppel-Kundt e Müller-Lyer. A maioria das ilusões são denominadas pelo nome de seus descobridores: Oppel-Kundt, Müller-Lyer, Ebbinghaus, Zöllner, Ponzo, etc. (COREN, 1978). Um

dos fatores que devem ser considerados na percepção destas ilusões é que os indivíduos utilizam sua própria experiência na interpretação dos fatos que estão sendo percebidos. Outro fator que gera estas ilusões de percepção é que as imagens que se formam na retina são bidimensionais, enquanto que a compreensão de profundidade é resultante de nosso conhecimento do mundo tridimensional. Este processo de construção é chamado de inferência inconsciente (HELMHOLTZ, 1903). Também deve ser considerado que várias ilusões são causadas apenas pelos mecanismos de percepção, independente da interpretação que se dê aos elementos percebidos. Bulatov apresenta um trabalho em que as distorções classificadas como ilusões visuais se devem apenas à chamada anisotropia do campo visual, ou seja, ao fato de o campo visual ser maior horizontalmente que verticalmente, fazendo com que figuras apresentadas na direção horizontal pareçam menores que quando apresentadas na direção vertical (BULATOV, 1999).

Figura 2-1 – Ilusões de percepção (a) Figuras de Müller-Lyer: os segmentos b e d têm o mesmo tamanho, porém o observador tem a ilusão de que têm tamanhos diferentes. (b) Figura de Oppel-Kundt: as arestas d e l têm o mesmo tamanho, porém o observador tem a ilusão de que têm tamanhos diferentes. (c) Ilusão da lua: a lua parece ser maior quando está perto do horizonte. (d) Figura de Zolner: as diagonais são paralelas, mas parecem não ser.

Além das ilusões de percepção, há também um outro tipo de ilusão, chamando ilusão de memória, que foi definida por Drever (DREVER, 1964) como uma “falsificação subjetiva por adição, omissão ou substituição, na recuperação de experiências passadas.” Dois tipos de ilusões de memória são bastante conhecidos: *déjà vu* e *jamaís vu*. O *déjà vu* corresponde a lembrar ou reconhecer algo que não nos seja familiar, enquanto que o *jamaís vu* corresponde a não se lembrar ou reconhecer algo que já tenha sido experimentado. Como pode ser notado nas definições dadas nos dicionários, especialmente nas três primeiras, as ilusões de percepção são mais frequentemente consideradas que as ilusões de memória, porém este trabalho tratará apenas das ilusões de memória, utilizando outro termo pelas quais também são conhecidas: falsas memórias. Na próxima seção serão apresentados alguns dos principais marcos na história dos estudos sobre a memória e as falsas memórias.

Diversos estudos (ver Apêndice A) deixam claro algumas características da memória humana: sua susceptibilidade ao tempo, sua susceptibilidade a informações recebidas anteriormente ou posteriormente à memorização, sua incapacidade em armazenar todas as informações recebidas, a reorganização dos dados armazenados de forma a conciliar diversas informações recebidas de forma coerente, assim como a possibilidade de produzir as chamadas ilusões de memória: reconhecer informações não armazenadas como verdadeiramente armazenadas ou de não reconhecer informações armazenadas. As falsas memórias têm grande importância e aplicação em áreas como a avaliação da veracidade de testemunhos feitos em júri, avaliação da veracidade de memórias descobertas durante o processo de terapia, entre outros. As falsas memórias existem, são robustas, podem ser de vários tipos e são merecedoras de estudos sistemáticos. Assim como as ilusões de percepção, as falsas memórias devem ser consideradas um tópico estabelecido, cuja compreensão é crítica para a compreensão da memória. Na Seção 2.3 será apresentada a teoria do rastro difuso (*fuzzy-trace theory*). Esta teoria procura explicar, de forma sistemática, os mecanismos básicos da memorização, esquecimento e falsas memórias. Antes de discutir tal teoria, introduz-se alguns conceitos básicos relacionados à memória humana.

2.2 Conceitos Básicos de Memorização

Dentro desta seção, são apresentados alguns conceitos básicos de cognição, na forma como são utilizados e compreendidos pela teoria do rastro difuso.

2.2.1. Memórias Literais e Memórias da Essência

No desenvolvimento da teoria do rastro difuso, ênfase foi dada à utilização inconsciente de processos de baixo nível na representação das memórias, de forma que qualquer evento é determinado por vários fatores, desde memórias literais, completas ou decoradas – do termo inglês *verbatim* – na qual o armazenamento de uma informação se dá através das palavras exatas, até as memórias dos conceitos essenciais, resumos – do termo inglês *gist* – na qual o armazenamento de

informações se dá através de conceitos que têm o sentido ou o significado desejado, assim como pode ser determinado por qualquer combinação de ambas as memórias (REYNA & BRAINERD, 1995)²⁻¹.

2.2.2. Objetivos e Distradores

Em seus experimentos, Brainerd e Reyna geralmente selecionam conjuntos de itens como palavras, figuras ou frases inter-relacionadas e apresentam um subconjunto destes itens aos indivíduos (BRAINERD & REYNA, 1998b; BRAINERD, REYNA & KNEER, 1995; REYNA & KIERNAN, 1994; REYNA & BRAINERD, 1995). As palavras, figuras ou frases apresentados são chamados *objetivos* – do termo inglês *target* – e os elementos não apresentados são chamados *distradores* – do termo inglês *distractor*. Quando os distradores possuem um significado de alguma forma semelhante aos objetivos apresentados, são chamados *distradores relacionados*, quando não possuem qualquer semelhança facilmente identificável, são chamados *distradores não relacionados*. Após a apresentação dos objetivos, é avaliada a memorização ocorrida através da apresentação misturada de distradores e objetivos, e é pedido aos indivíduos que indiquem se reconhecem o item sendo apresentado como sendo um objetivo previamente apresentado para memorização ou se este é apenas um distrador.

2.2.3. Recordação x Reconhecimento

Nos experimentos citados, pede-se ao indivíduo que reconheça (*recognize*) o objetivo. Isto é diferente de pedir-lhe para recordar (*recall*) o objetivo. A recordação se dá quando se traz novamente a informação à memória, lembrando-a, enquanto que o reconhecimento exige apenas que se entenda a informação como conhecida (ANDERSON, 1990; HOLANDA, 1993). Como exemplo, para responder às perguntas abaixo, será necessária recordação para a pergunta (a) e reconhecimento para responder à pergunta (b).

- a) Quem perdeu o pênalti que deu o tetra ao Brasil?
- b) Foi Roberto Baggio quem perdeu o pênalti que deu o tetra ao Brasil?

Muitas vezes pode-se reconhecer algo que não se recorda, pelo fato da pergunta a ser reconhecida conter mais informação e por isso conseguir ativar mais facilmente as estruturas de memória que contém a informação (ANDERSON, 1990).

²⁻¹ Ao contrário de outros pesquisadores, os autores desta teoria preferem não utilizar os termos memória de curto prazo e memória de longo prazo, mas preferem adotar a terminologia da neurolingüística (CLARK, 1977; GLUCKSBERT & DANKS, 1975).

2.2.4. Interferência e Decaimento

Segundo a Teoria da Interferência – do termo inglês *interference* – quando dois fatos são aprendidos em sequência, um pode alterar parcialmente o conhecimento sobre o outro. A intensidade deste efeito depende de fatores como características dos elementos memorizados (principalmente semelhança), do tempo entre as apresentações e da ordem de apresentação. A interferência pode ser *retroativa* ou *proativa*. A interferência proativa se dá quando o conhecimento de uma informação prévia interfere no aprendizado da informação posterior, e a interferência retroativa se dá quando a apresentação de uma nova informação causa a diminuição da retenção de uma informação previamente aprendida (PIERÓN, 1996; BADDELEY, 1990).

Apesar da interferência ser uma causa importante de esquecimento (LOFTUS, 1979; BRANSFORD, 1972), o processo de *decaimento* (*trace decay process*), ou deterioração, também colabora para que as informações memorizadas sejam esquecidas com o passar do tempo. Wickelgren (1975) realizou experimentos em que listas de palavras foram estudadas por indivíduos e depois testou-se o reconhecimento de palavras, desde 1 minuto após o experimento até 14 dias depois. O nível de retenção das palavras foi medido por ele em uma unidade chamada d' (que pensa-se ser uma medida da força da memória), e o nível de retenção teve uma redução rápida no início, e depois bem mais lenta, aproximando assintoticamente de um valor residual (Figura 2-2). Há muita controvérsia sobre a causa do decaimento, podendo ser derivada das interferências, ou devido à falta de uso das conexões sinápticas associadas ou até mesmo é possível que não haja o esquecimento, mas que as memórias estejam em nossa mente, porém de uma forma tão fraca que não possam ser alcançadas (ANDERSON, 1990).

Figura 2-2 – Decaimento no reconhecimento com o passar do tempo.

2.3 Teoria do Rastro Difuso (Fuzzy-Trace Theory)

Se até meados dos anos 70 os estudos do desenvolvimento cognitivo eram centrados nos estudos de aprendizagem simbólica, nos anos seguintes o interesse se voltou para o desenvolvimento de habilidades mais sofisticadas e exclusivamente humanas (BJORKLUND,

1989). Hoje em dia o objetivo primordial do desenvolvimento cognitivo é elucidar os mecanismos que permitem a crianças raciocinar corretamente em domínios complexos envolvendo conversas, lógica, matemática e ciência (BRAINERD & REYNA, 1993). A estratégia mais utilizada para desvendar estes mecanismos tem sido um procedimento de simplificação do problema, buscando determinar quais processos elementares se modificam com o passar da idade, quando alguma determinada habilidade evolui. O passo seguinte nesta estratégia é fazer experimentos para confirmar se quando os processos elementares escolhidos melhoram implica em melhoria na habilidade sendo avaliada (BRAINERD & REYNA, 1993). A maioria dos estudiosos do desenvolvimento cognitivo buscam explicações genéricas e por isso têm dado especial importância aos processos elementares que possam servir de bases para uma ampla gama de habilidades.

O desenvolvimento da memória das crianças, isto é, aumento da capacidade de reter as representações verídicas das informações, tem sido considerado por muito tempo um dos mais importantes destes processos elementares. Uma das teorias que buscam dar explicações para o mecanismo de memorização e recuperação de informações é a teoria do rastro difuso.

A Teoria do Rastro Fifuso (*Fuzzy-Trace Theory*) é considerada uma concorrente da teoria de desenvolvimento cognitivo de Piaget, podendo vir a substituir suas metáforas de estruturalismo e de “mente como um computador” (MILLER & BJORKLUND, 1998; PIAGET, 1968). No traço difuso, é proposta uma teoria baseada na metáfora de intuição, segundo a qual, as pessoas pensam, raciocinam e se lembram de forma inexata, utilizando resumos e não cópias completas e detalhadas das informações, pois estas são mais fáceis de serem esquecidas (BRAINERD & REYNA, 1990; REYNA & BRAINERD, 1995). O nome da teoria deriva de um artigo publicado por Brainerd e Kingma (1984). Neste artigo, os autores apresentavam pares de linhas coloridas de comprimentos praticamente idênticos a crianças de 5 a 8 anos, e informavam qual era maior, por exemplo, “o vermelho é maior que o branco; o branco é maior que o azul”, e assim por diante. Depois, perguntava-se às crianças sobre as relações entre itens adjacentes e não adjacentes, fazendo questões como “qual é maior: o vermelho ou o azul?”. O experimento é uma variação dos experimentos clássicos de Piaget, pois neste caso Brainerd e Kingma queriam saber se as crianças utilizavam as informações memorizadas sobre os itens adjacentes para responder as questões, e para isto perguntavam também sobre as relações entre os itens adjacentes. As teorias então em vigor argumentavam a necessidade das informações sobre os itens adjacentes para decidir sobre itens não adjacentes, porém seus dados experimentais indicaram que estas informações não eram necessárias (*memory-independence effect*). Como alternativa ao acesso à memória, propuseram que os indivíduos utilizam alguma representação simplificada, mais eficiente, um “rastro difuso” em vez de memória para as informações reais do problema. Vários pesquisadores sugeriram que o nome da teoria fosse alterado, pelo fato da palavra “difuso” dar uma conotação de imprecisão. Segundo Brainerd, esta conotação de imprecisão se deve ao resultado da aceitação implícita de metáforas lógicas e computacionais para o raciocínio, derivadas da teoria de Piaget, mas ele decidiu

manter o nome para diferenciar sua teoria de outras teorias semelhantes, como o intuicionismo (BROUWER, 1952; REYNA & BRAINERD, 1995). A teoria do rastro difuso é hoje bastante aceita, sendo inclusive tema de uma edição especial da revista *Journal of Experimental Child Psychology* em 1998 (SCHOOLER, 1998; COWAN, 1998; WRIGHT & LOFTUS, 1998; CECI & BRUCK, 1998; HOWE, 1998; ACKERMAN, 1998; MILLER & BJORKLUND, 1998).

2.3.1. Princípios da Memorização da Teoria do Rastro Difuso

Nesta seção são descritos os processos de memorização como vistos pela teoria do rastro difuso (BRAINERD & REYNA, 1998). São apresentadas as formas de armazenamento de informações, sua recuperação, assim como os conceitos de recordação explícita e similaridade. Finalmente são apresentados os processos de identidade, não identidade e similaridade.

Armazenamento em Paralelo das Versões Literais e Essenciais de Memória

Segundo a teoria do construtivismo de Piaget (PIAGET, 1968), as informações apresentadas a um indivíduo para memorização são primeiramente armazenadas e delas retira-se posteriormente o significado. Na teoria do rastro difuso, diferentemente, considera-se que os processos de memorização e extração do significado ocorrem em paralelo, utilizando mecanismos distintos (REYNA, 1995). Desta forma, as pessoas não necessitam que toda uma frase tenha sido dita para começar a raciocinar sobre ela, isto é, já tentam compreender seu significado (essência) antes mesmo da frase ser completada. Por exemplo, se uma sucessão de palavras for apresentada a crianças, e entre estas palavras houver uma relação de pertinência a uma mesma categoria de objetos e a ordem de apresentação das palavras seguir um critério simples, as crianças geralmente percebem a relação entre as palavras antes da apresentação completa da série. Considere que são apresentadas as palavras trem, ônibus, carro, motocicleta, bicicleta e patinete, as crianças perceberão que são meios de transporte, apresentados em ordem decrescente de tamanho do objeto. Esta percepção é mais rápida quanto mais testes deste tipo tenham sido feitos e quanto mais velhas as crianças forem. Portanto, ambas as representações (essencial e literal) são armazenadas a partir da mesma informação e ao mesmo tempo (BRAINERD & REYNA, 1998).

Reconhecimento em Paralelo das Versões Literais e Essenciais de Memória

Nos experimentos efetuados pelos autores da teoria do rastro difuso, o reconhecimento é feito apresentando-se um objetivo (palavra presente na lista memorizada) ou um distrator (palavra não presente na lista memorizada) e questionando-se o indivíduo quanto ao reconhecimento do estímulo. No momento de reconhecer algo previamente apresentado, entende-se que se pode reconhecer por duas razões: porque foi armazenado na memória literal ou porque a essência do que está sendo apresentado foi reconhecida. Esta recuperação é feita simultânea e independentemente pelos dois processos porém os indivíduos parecem preferir trabalhar com as informações menos exatas, disponíveis na memória da essência (*fuzzy-processing preference*) (BRAINERD &

REYNA, 1990b). As razões para esta preferência seriam a facilidade de memorização da essência, a facilidade de processamento, a habilidade para extração da essência das informações e a possibilidade de obtenção de melhor relação entre esforço e precisão sem necessariamente sacrificar a acuracidade. Para saber se o reconhecimento obtido em um dado teste vem da memória da essência ou da memória literal, utiliza-se os seguintes fatores (BRAINERD & POOLE, 1997, BRAINERD & REYNA, 1998):

- A taxa de decaimento é diferente para memórias da essência e literal. As memórias da essência têm menor taxa de decaimento e por isso se mantêm ativas durante mais tempo que as memórias literais.
- A palavra usada para testar o reconhecimento. Os objetivos são mais facilmente reconhecidos corretamente como dados armazenados na memória literal, enquanto que os distraidores, são mais facilmente reconhecidos baseados na compreensão da essência.

Graças a estes fatores a ativação na memória literal é a principal causa de reconhecimento dos objetivos quando o teste é feito logo após a apresentação dos objetivos. Porém quando o teste é repetido depois de passado algum tempo, como uma semana, os indivíduos geralmente reconhecem principalmente baseados na essência do significado. Desta forma, quando se tem distraidores com significados semelhantes aos objetivos, os indivíduos muitas vezes acabam reconhecendo, erroneamente, algo que não foi apresentado. Isto é chamado *falso reconhecimento*. Estes falsos reconhecimentos têm a tendência de se manterem com o decorrer do tempo, por serem baseados na essência do significado, que tem taxa de decaimento baixa (REYNA & LLOYD, 1997).

Reconhecimento Explícito e Similaridade

Durante os testes em que se pede aos indivíduos que respondam se reconhecem ou não determinado item, dois tipos de posicionamentos podem ser identificados nos indivíduos quando assinalam reconhecer o item: a sensação de *recordação explícita*, em que o indivíduo reagiria dizendo “já vi isto neste experimento”, ou o sentimento de *similaridade*, em que o indivíduo reagiria dizendo “já vi algo deste tipo neste experimento” porém sem certeza nos detalhes.

Veja o exemplo: se na lista de objetivos houvesse a palavra “fila”, cujos significados incluem uma raça de cachorros ou uma série de coisas dispostas uma atrás das outras. Uma pessoa poderia reconhecê-la por uma das seguintes razões: (a) por recordação explícita, decorada literalmente, possivelmente incluindo lembranças do contexto em que a palavra foi apresentada como ordem, tipo de letra ou voz, associação mental feita quando leu ou ouviu a palavra, mas sem necessariamente ter uma conotação de classe ou conjuntos (ex.: sem saber se era cachorro ou organização pela ordem de chegada), ou então poderia reconhecê-la por (b) ter compreendido a essência do significado, considerando-se a classe e sem muitos detalhes (ex.: nome de uma raça de cachorro grande e perigoso), e ter considerado “fila” semelhante o suficiente para poder aceitá-la como sendo a palavra que ouvira, sem ter necessariamente informações contextuais ou detalhadas

complementares (BRAINERD, REYNA & KNEER, 1995). Neste último caso, talvez reconhecesse erroneamente a palavra “doberman”, gerando um falso reconhecimento.

Segundo a teoria do rastro difuso, o reconhecimento explícito tem origem na memória literal, enquanto que a similaridade tem origem na memória da essência (BRAINERD & REYNA, 1998).

Processos de Identidade, Não Identidade e Similaridade

Quando algo é apresentado para ser reconhecido, segundo o princípio de reconhecimento em paralelo das versões literais e essenciais de memória, dois processos agem em paralelo: um deles busca se há algo na memória literal que seja coincidente com o que se quer reconhecer e outro processo extrai a essência do significado do que está sendo apresentado e verifica se há algo com o mesmo significado na memória da essência (BRAINERD & REYNA, 1998).

A conclusão de uma busca por uma informação baseada no que foi gravado na memória literal, pode ser afirmativa ou negativa, sem graus intermediários, ou pode não haver resposta da memória literal. O fato da informação ser aceita como conhecida exatamente daquela forma é chamado de *identidade* e o fato de a informação ser contrastante com as informações conhecidas é chamado de *não identidade*. A ausência de resposta ocorre quando não se encontra na memória a informação desejada para que ocorra identidade, nem informações contrastante que possam causar não identidade.

A conclusão de uma busca por uma informação, baseada na essência do que foi compreendido, resulta em um grau de *similaridade* entre o que está sendo buscado e algum item na memória que tenha significado próximo. O grau de similaridade varia de fraca similaridade até forte similaridade, com inúmeros graus intermediários. Quando se apresenta um distrator com significado semelhante a algum objetivo, o indivíduo pode reconhecê-lo, se o grau de similaridade entre o distrator e o objetivo mais semelhante for superior a um determinado limiar.

Desta forma, as decisões possíveis para cada tipo de processo de memória são:

- Identidade: permite aceitação de objetivos e distraidores, pela memória literal ou da essência;
- Não Identidade: permite a rejeição de objetivos e distraidores, pela memória literal;
- Similaridade: permite a aceitação de objetivos e distraidores, pela memória da essência.

Como os processos atuam em paralelo, o resultado do reconhecimento depende da combinação de ambos. Várias combinações são possíveis e estão apresentadas no Quadro 2-1 (BRAINERD & REYNA, 1998). Quando há identidade, a conclusão é reconhecer por recordação explícita, independentemente da similaridade. Quando há não identidade, a conclusão é não reconhecer porque foi acusado um contraste explícito entre a informação armazenada e a testada, independentemente da similaridade. Se o indivíduo não mais tem na memória as informações

literais disponíveis prontamente, não terá nenhum dos sentimentos de identidade ou não identidade e então a memória da essência do significado é determinante no reconhecimento. Uma forte similaridade levará ao reconhecimento enquanto que uma fraca similaridade poderá levar ao reconhecimento da informação. Esta decisão, quando houver fraca similaridade já não depende diretamente da memória, mas depende da tendência do indivíduo em reconhecer as palavras apresentadas em situações em que há falta de informação (*bias*).

		Memória literal		
Memória da essência	Fraca similaridade	Identidade reconhecimento explícito	Não Identidade não reconhecer por lembrar que não foi apresentada	Sem resposta pode haver reconhecimento
	Forte similaridade	reconhecimento explícito	não reconhecer por lembrar que não foi apresentada	reconhecer por similaridade

Quadro 2-1 – Conclusões baseadas na identidade, não identidade e similaridade.

Os conceitos básicos de memorização e princípios de memorização da teoria do rastro difuso vistos nesta seção serão utilizados para explicar os fenômenos das falsas memórias.

2.4 Tipos de Falsas Memórias

Quando foram apresentadas as ilusões de memória, dois tipos clássicos de ilusões foram mencionados: o *déjà vu* e o *jamais vu*. Segundo o paradigma proposto por Deese (1959) para experimentos sobre falsas memórias, são apresentados objetivos criteriosamente escolhidos para memorização e posteriormente é verificado o que foi memorizado. Para tal, são apresentados os objetivos previamente apresentados assim como distraidores não apresentados. Neste trabalho chama-se de Falsas Memórias à ocorrência de qualquer um destes dois tipos de falhas ocorridas durante o reconhecimento. O *déjà vu* corresponde ao que será chamado de falsos reconhecimentos (*false recognition*) e o *jamais vu* ao que chamaremos de rejeições erradas (*wrong rejections*). Os falsos reconhecimentos e as rejeições erradas, serão explicados a seguir, à luz da teoria do rastro difuso.

2.4.1. Falsos Reconhecimentos

Os falsos reconhecimentos são reconhecimentos equivocados de informações que não foram apresentadas anteriormente. Duas são as causas dos falsos reconhecimentos: (a) similaridade e (b) identidade com itens que não são os objetivos. Para melhor entender estas causas, são apresentadas a seguir situações em que ocorrem cada um dos tipos de falsos reconhecimentos.

Falso Reconhecimento por Similaridade

No experimento de Deese (1959), os objetivos apresentados em uma das listas foram *morro*, *vale*, *penhasco*, *cume*, etc., palavras relacionadas (conceitualmente) ao distraidor *montanha*,

que não estava nesta lista. As palavras da lista eram apresentadas aos indivíduos e depois eram feitas perguntas sobre se determinada palavra estava ou não na lista. A alta incidência de afirmação de presença da palavra *montanha* é um exemplo de falso reconhecimento causado por similaridade entre as representações do significado do distraidor (*montanha*) e dos diversos objetivos apresentados. Neste caso tivemos um falso reconhecimento espontâneo, pois não houve interferência externa para fazer com que o indivíduo reconhecesse o distraidor, pois foram apresentados apenas os objetivos, e não foi apresentada qualquer informação complementar que pudesse confundir o indivíduo.

Falso Reconhecimento por Identidade com Itens que não são Objetivos

Outra forma de haver falso reconhecimento é por identidade, quando se usa informações enganosas (*misinformation*), intencionalmente, de forma a confundir o indivíduo. As informações enganosas são informações apresentadas, antes ou depois dos objetivos, e que causam interferência nos dados memorizados. As informações enganosas podem ser transmitidas sem que seja indicado ao indivíduo que as memorize, ou através de perguntas capciosas. O indivíduo acaba memorizando a informação enganosa, e indevidamente reconhecendo-a como sendo o objetivo decorado. Neste caso temos um falso reconhecimento implantado. Na Figura 2-3 apresenta-se um exemplo de experimento em que o falso reconhecimento é induzido através de informação enganosa colocada na pergunta.

Ex.: Pede-se ao indivíduo as seguintes frases para memorização:

O pássaro tem penas amarelas.

O gato está no sofá.

O pássaro está na gaiola.

A gaiola está debaixo da mesa.

Pergunta-se ao indivíduo (informação enganosa): O pássaro com penas verdes está no sofá?

O indivíduo deverá responder que não, pois lembra-se de que o pássaro está na gaiola, porém, inconscientemente, memoriza uma nova cor para as penas do pássaro.

Pergunta-se ao indivíduo: O pássaro tem penas verdes?

Possivelmente responderá que sim, pois decorou a informação enganosa. Se responder que sim, houve um falso reconhecimento.

Figura 2-3 – Exemplo de ilusão de falso reconhecimento provocado por informação enganosa.

2.4.2. Rejeições Erradas

As rejeições erradas correspondem ao não reconhecimento de um objetivo apresentado. A rejeição pode também ter duas causas, ambas como consequência do julgamento de não identidade. A primeira causa é julgar a informação a ser testada contrastante com objetivos memorizados e a segunda causa é julgar a informação a ser testada contrastante com informação enganosa indevidamente memorizada.

Voltando ao exemplo da Figura 2-3, se ao invés de perguntar “O pássaro tem penas verdes?” fosse inquerido: “O pássaro tem penas amarelas?”, O indivíduo possivelmente responderá que não. Porém a resposta correta é sim. Uma possível razão para essa rejeição errada é ter uma recordação explícita de que o pássaro esteja na gaiola, sem se lembrar qualquer coisa sobre a cor de suas penas e por isso, julgar a informação testada contrastante com os objetivos memorizados. Outra possível razão é ter uma recordação explícita, derivada da informação enganosa, de que a cor da pena do pássaro é verde. Para que o indivíduo responda afirmativamente, será necessário que tenha um recordação explícita de que as penas são amarelas.

2.5 Experimento Ilustrativo de Falsas Memórias

Os experimentos conduzidos por Brainerd e Reyna tratam da memorização e recuperação de informações pelos indivíduos. Nos experimentos, busca-se mostrar que frequentemente os indivíduos rejeitam objetivos memorizados (rejeição errada) e, em determinadas situações, é mais fácil para indivíduos “reconhecerem” objetivos que não foram apresentados (falso reconhecimento) que recordarem objetivos verdadeiramente apresentados (BRAINERD & REYNA, 1998b).

Condução dos Experimentos

Foram utilizadas as 24 listas de Roediger e McDermott (ROEDIGER E MCDERMOTT, 1995), mostradas no Apêndice B. Cada lista possui um distraidor crítico predefinido, que dá nome à lista, e aproximadamente quinze palavras fortemente relacionadas a este distraidor crítico. A ordem das palavras na lista é da mais associada ao distraidor crítico para a menos associada. Por exemplo, uma das listas é: “mesa, sentar, pernas, assento, sofá, escrivania, poltrona, madeira, almofada, giratória, banquetas, sentando, balanço, banco”, que tem como distraidor crítico a palavra “cadeira”.

No início do experimento foi dito aos sujeitos (sessenta alunos de graduação) que eles iriam ouvir várias listas curtas de palavras e que em seguida, as suas memórias seriam testadas. Depois disto, ouviram uma fita com 12 listas de 15 palavras escolhidas aleatoriamente, com 3 segundos para cada palavra e 10 segundos de intervalo entre listas. As palavras que têm associação mais forte com o distraidor crítico foram apresentadas no início de cada lista.

Depois que a última lista foi apresentada, os indivíduos leram, em no máximo dois minutos, uma página de instruções sobre como responder ao teste. As instruções lidas pelos indivíduos que participaram do experimento foram de duas formas: uma turma foi instruída a reconhecer apenas palavras que tivessem aparecido na lista de objetivos, ou seja, apenas as palavras ouvidas, e a outra turma deveria reconhecer qualquer palavra cujo significado permitisse que aparecesse na lista de objetivos. Esta divisão em turmas foi feita aleatoriamente.

A seguir ouviram uma gravação com a lista de testes. Todos os testes com 72 palavras sendo: (a) 36 objetivos (3 de cada lista escolhidas aleatoriamente), (b) os 12 distraidores críticos

das listas apresentadas, (c) os 12 distraidores críticos das listas não apresentadas, (d) 12 outras palavras das listas não apresentadas (1 para cada lista). Estas palavras foram apresentadas em ordem aleatória, com 4 segundos por palavra.

Resultados

Os resultados deste experimento mostram que os indivíduos que deveriam reconhecer apenas as palavras que estavam presentes nas listas, reconheceram, em média, 61% das palavras das listas apresentadas, ou seja, houve 39% de rejeições erradas (Quadro 2-2). Estes mesmos indivíduos também reconheceram, em média, 63% dos distraidores críticos das listas apresentadas, 19% dos distraidores críticos de listas não apresentadas e 16% das palavras de listas que não foram apresentadas. Estes reconhecimentos indevidos caracterizam falso reconhecimento. Os indivíduos orientados a reconhecer baseados no significado das palavras, reconheceram 68% das palavras das listas apresentadas, 88% dos distraidores críticos das listas apresentadas, 28% dos distraidores críticos de listas não apresentadas e 25% das palavras de listas que não foram apresentadas. Note que os indivíduos reconheceram mais os distraidores críticos (88%) que os objetivos apresentados (68%). Esta grande aceitação dos distraidores críticos se explica pela forma como foram preparadas as listas de palavras, que intencionalmente buscam provocar este resultado e também à orientação de aceitação por significado, que faz com que os indivíduos aceitem a palavra, mesmo quando a palavra não foi previamente apresentada para memorização.

Tipo de item no teste	Porcentagem de aceitação por tipo de orientação	
	Grupo 1 – reconhece itens presentes	Grupo 2 – reconhece itens consistentes em significado
(a) objetivo	61%	68%
(b) distraidor crítico	63%	88%
(c) distraidor crítico não correlacionados pertencente a lista não apresentada	19%	28%
(d) objetivos não correlacionados pertencentes a listas não apresentadas	16%	25%

Quadro 2-2 – Resultados do experimento realizado com humanos para ilustrar falsas memórias.

Neste experimento, o Grupo 1, que visa reconhecer objetivos presentes na lista apresentada previamente, tem rejeição errada e falso reconhecimento apresentados em sua forma natural, e serve como controle para o Grupo 2, que se baseia no significado. Chama-se de forma natural das falsas memórias os falsos reconhecimentos e as rejeições erradas que ocorrem quando o indivíduo tenta reconhecer os objetivos já apresentados. Comparando os resultados do Quadro 2-2, conclui-se que o reconhecimento do distraidor crítico, baseada na memória da essência, é mais freqüente que o reconhecimento dos objetivos, baseado na memória literal, principalmente no Grupo 2.

Conclusões dos Experimentos

Nestes experimentos mostrou-se que, em determinadas situações, palavras que não foram apresentadas podem ser aceitas em maior proporção que as que o foram. Isto pode ser explicado quando as palavras não apresentadas têm a essência de seu significado muito correlacionado com o conjunto das essências dos significados das várias palavras apresentadas e a ativação das palavras apresentadas é propagada às palavras associadas (BRAINERD & REYNA, 1998b; PAYNE, 1996). Nos testes, muitos dos itens apresentados nas perguntas eram associados aos itens memorizados e, quanto mais associados, mais eram indevidamente reconhecidos.

Para os indivíduos aos quais se pede que reconheçam apenas as palavras presentes, falsos reconhecimentos e rejeições erradas aparecem de forma bastante clara, apesar de ser difícil determinar a causa do fenômeno (identidade, não identidade ou similaridade). Nos experimentos em que se pede aos indivíduos que reconheçam palavras baseados no significado, não se tem os fenômenos em suas formas naturais, pois o processos de identidade e não identidade estão “prejudicados” durante o julgamento de reconhecimento da palavra.

Tipo de item no teste e tipo de ilusão de memória ocorrida	Porcentagem de ilusões de memórias por tipo de orientação	
	Grupo 1 – reconhece itens presentes	Grupo 2 – reconhece itens consistentes em significado
(a) objetivo – rejeição errada	39%	32%
(b) distraidor crítico – falsas memórias	63%	88%
(c) distraidor crítico não correlacionados pertencente a lista não apresentada – falsas memórias	19%	28%
(d) objetivos não correlacionados pertencentes a listas não apresentadas – falsas memórias	16%	25%

Quadro 2-3 – Percentual de ilusões de memórias por orientação e tipo de item.

Para os indivíduos do grupo 1, como se nota, a porcentagem de reconhecimentos foi maior para o distraidor crítico, seguido dos distraidores relacionados e finalmente dos não relacionados. Mais especificamente, o reconhecimento de distraidores críticos é aproximadamente três vezes mais freqüente que dos distraidores não relacionados ($61/19 \approx 3,5$). Além disso, os indivíduos do grupo 2 reconheceram mais palavras que o grupo 1 numa proporção de aproximadamente 4 para dois para distraidores críticos de listas treinadas ($88/63 \approx 4/3$).

Os índices de falsos reconhecimentos e rejeições erradas apresentados nos resultados de experimentos (Quadro 2-3) sugerem dúvidas sobre os procedimentos utilizados na investigação de memórias em sessões de psicoterapia e também no interrogatórios legais, como testemunhos (BRAINERD & REYNA, 1998b, DAVIDOFF, 1983, THOMSON, 1988). Este autores argumentam que os indivíduos buscam informações verdadeiras quando são questionados sobre suas memórias em diversos fatos isolados que estão intimamente relacionados a um tema central, um crime ou um trauma. Nestas situações, estes indivíduos geralmente lembram-se da essência dos fatos, sem muitos detalhes, e em decorrência disto, podem ocorrer falsos reconhecimentos.

2.6 O Problema Proposto

A despeito dos estudos sobre falhas de memória virem ocorrendo há várias décadas, apenas nos últimos trinta anos, obtiveram-se consideráveis avanços teóricos e experimentais. Muito contribuíram para estes avanços o experimento de Henry Roediger (ROEDIGER, 1995) que confirmou o paradigma experimental proposto por Deese, e a teoria do rastro difuso, de Brainerd e Reyna, que oferece base conceitual para a compreensão de uma ampla gama de fenômenos da memória, inclusive as falsas memórias. Espera-se reproduzir computacionalmente as ocorrências de falso reconhecimento e rejeição errada apresentados nos experimentos com humanos utilizando-se redes neurais que executem o armazenamento de objetivos apresentados e façam o reconhecimento ou recusa dos objetivos e distraidores testados. Dentre as premissas que o sistema neural deve satisfazer, e que são consideradas verdadeiras para as memórias humanas tem-se:

- a) O armazenamento das informações ocorre em paralelo para as memórias literais e da essência.
- b) A recuperação é processada em paralelo nas memórias literais e da essência.
- c) A taxa de decaimento é diferente para memórias da essência e literal. As memórias da essência têm menor taxa de decaimento e por isso se mantêm ativas durante mais tempo que as memórias literais.
- d) Os objetivos são corretamente reconhecidos como dados armazenados em maior número na memória literal, enquanto que os distraidores, são mais facilmente reconhecidos baseados na compreensão da essência.
- e) O processo de Identidade leva a aceitação de objetivos e distraidores, pela memória literal ou da essência;
- f) O processo de Não Identidade leva a rejeição de objetivos e distraidores, pela memória literal;
- g) O processo de Similaridade leva a aceitação de objetivos e distraidores, pela memória da essência.
- h) Os Falsos Reconhecimentos podem ser causados por Similaridade em relação a objetivos ou por Identidade com itens que não são objetivos. Estes itens que não são objetivos podem ser as informações enganosas, quando existentes, ou mesmo palavras não apresentadas para memorização mas apresentadas nos testes.
- i) As Rejeições Erradas são sempre causadas por Não Identidade: de objetivo em relação a outro objetivo, ou de objetivo em relação a informação enganosa.

Baseado nestas premissas, introduz-se, em caráter preliminar, algumas alternativas para o encaminhamento do trabalho. Como há paralelismo no armazenameno e no reconhecimento das informações, pode-se propor a existência de ao menos dois módulos neurais (literalidade e essência) trabalhando em paralelo. Estes módulos têm características próprias e utilizam partes distintas das informações recebidas. Além disto, para a definição destes módulos pode-se estudar a

neurofisiologia do encéfalo humano e utilizar os resultados deste estudo para melhor definir a quantidade de módulos neurais necessários e sua funcionalidade.

2.6.1. Experimentos Computacionais

Para executar a simulação computacional dos experimentos realizados com humanos, devem ser executados os seguintes passos:

1. Codificar as palavras utilizadas em cada experimento.
2. Escrever os programas que implementam as redes neurais necessárias.
3. Apresentar os códigos de palavras às redes neurais para memorização.
4. Executar os testes de reconhecimento, registrando a resposta das redes neurais.
5. Organizar os resultados obtidos, em termos de percentagens de reconhecimento correto, falsos reconhecimentos e rejeições erradas para cada tipo de palavra.
6. Comparar os resultados obtidos com redes neurais artificiais com os resultados obtidos com humanos.

Os passos 3 a 5 são passos de processamento dos testes e o passo 6 de análise dos resultados obtidos, enquanto que os passos 1 e 2 requerem um maior trabalho pois exigem que sejam definidos a forma de representação das palavras, assim como que sejam escolhidos os tipos de redes neurais a serem utilizadas. Na verdade, pode ser utilizada mais de uma abordagem neural, considerando um sistema modular.

A abordagem adotada para a solução do problema é tentar utilizar premissas neurobiológicas, fazendo-se um estudo anatômico e funcional do cérebro humano, buscando determinar as estruturas neurais envolvidas na memorização e suas dinâmicas de aprendizagem para então definir a quantidade de módulos neurais a serem utilizados, a dinâmica de cada rede e a forma de interação entre elas. Os estudos neurobiológicos estão apresentados no próximo capítulo.

3. Estruturas Cerebrais Envolvidas em Memória, sua Função e Dinâmica

Neste capítulo é tratada a relação existente entre os componentes do encéfalo humano e os processos de memorização de palavras e as falsas memórias. O objetivo é levantar premissas fisiológicas, funcionais e sobre a dinâmica que possam ser utilizadas na criação de redes neurais artificiais, que repliquem o fenômeno de falsas memórias e que tenham inspiração biológica. O leitor provindo de áreas não biológicas, pode consultar o apêndice C que apresenta um breve relato da anatomia cerebral. Neste capítulo, a Seção 3.1 analisa mais detalhadamente as estruturas cerebrais envolvidas com memorização e as interações entre elas. As Seções 3.2 e 3.3 apresentam fluxos de informações para a memorização e o reconhecimento, respectivamente, assim como os papéis desempenhados por cada estrutura envolvida. A Seção 3.4 aprofunda o estudo sobre as estruturas cerebrais e os fluxos de informação, analisando seu relacionamento com as falsas memórias. Na Seção 3.5 apresentam-se as conclusões deste capítulo, que servem como requisitos para a proposição de um modelo de rede neural.

3.1 Estruturas Cerebrais Fundamentais para a Memória

Nesta seção, são discutidas, características anatômicas e funcionais de estruturas cerebrais mais fortemente envolvidas com os processos de memorização e recuperação de memórias (BARBAS, 2000; WOLTERS & NYBERG, 2000; TAYLOR ET AL, 2000; VANDERWOLF, 1998; FLETCHER ET AL, 1997; SCHACTER, 1996). As estruturas cerebrais analisadas são: Os lobos occipital, parietal e temporal do córtex cerebral, o hipocampo, a amígdala, o córtex pré-frontal, o córtex límbico e o tálamo.

3.1.1. Lobos Occipital, Parietal e Temporal do Córtex

Durante o armazenamento, assim como durante a recuperação de informações, diversas estruturas cerebrais são ativadas. O armazenamento de informações sensoriais inicia-se nas áreas corticais associadas à recepção de cada sentido, de onde são enviadas informações para os componentes do sistema límbico. Por exemplo, nas extensões vindas de vias visuais para o lobo temporal inferior, a informação é processada em cada sinapse ao longo de toda a via, onde há células que respondem seletivamente a características como tamanho, formato, cor e textura dos

objetos. No córtex temporal inferior, a imagem total do item visualizado é projetada. Nesta via, os impulsos sensoriais são convertidos para se tornarem “experiências sensoriais”. Esta sequência de conversões também ocorre com os outros estímulos sensoriais como os táteis e auditivos, com as informações passando primeiro pelas áreas visuais, somáticas ou auditivas primárias e depois pelas secundárias (Figura C-3, no apêndice C). Na área de associação parieto-occipitotemporal é feita a integração das diversas experiências. Nesta área se destaca a área de Wernicke (geralmente no hemisfério esquerdo), considerada essencial para a compreensão da linguagem e para a inteligência. Após uma lesão na área de Wernicke, uma pessoa poderia ouvir perfeitamente bem e até mesmo reconhecer diferentes palavras, mas seria incapaz de dispor estas palavras em um pensamento coerente. A perda desta área, em adultos, produz demência (GUYTON, 1991).

O caminho então seguido pelas informações até seu armazenamento, ou durante a recordação, ainda não foi totalmente esclarecido porém algumas estruturas cerebrais que estão certamente envolvidas nos processos são analisadas a seguir.

3.1.2. A Amígdala

A amígdala recebe informações do sistema límbico, do córtex (dos lobos temporal, parietal e occipital, principalmente das áreas de associação visuais e auditivas), do córtex orbitofrontal, além do hipotálamo. As saídas da amígdala vão para essas mesmas áreas corticais, para o hipocampo, para o septo, para o tálamo e principalmente para o hipotálamo. A estimulação da amígdala pode provocar inúmeras reações fisiológicas e seu efeito sobre a memória parece estar vinculado à atribuição de um “valor afetivo” ou “estado interno” (GUYTON, 1991; AIRES, 1991), que integra as informações providas dos sentidos com os pensamentos do indivíduo, de forma a determinar alterações de comportamentos apropriados para a manutenção da existência da espécie, como funcionamento sexual, reprodutivo e determinação de situações a serem evitadas. Quando se estimula a amígdala com eletrodos, obtem-se efeitos mentais ou auras (visuais, auditivas, somestésicas, viscerais) com qualidades emocionais: as manifestações mais comuns incluem alucinações e os efeitos como o *déjà vu*. Por outro lado, quando se extrai a amígdala de indivíduos com comportamento extremamente agressivo, eles deixam de exibir importância afetiva e tudo perde seu significado, importância e interesse.

Desta forma, a amígdala poderia agir como um reforçador emocional que determina se algo é importante para a subsistência, selecionando em que se deve prestar atenção por considerar afetivamente relevante. Devido às conexões com o córtex, a amígdala pode fazer com que eventos maior conotação afetiva sejam alvo de memorização que permita recordação mais fácil e/ou mais freqüente no futuro (GUYTON, 1991).

3.1.3. O Hipocampo

O hipocampo recebe numerosas ligações do córtex, amígdala, hipotálamo, septo e corpos mamilares e distribui sinais para o tálamo anterior, hipotálamo e para as outras estruturas límbicas. Quando, em pacientes epiléticos, foram removidos os dois hipocampos, os indivíduos, ainda que conseguissem lembrar-se satisfatoriamente da maioria das memórias anteriores à cirurgia, perderam a capacidade de aprender informações baseadas em simbolismo verbal (memória semântica). Não conseguiram aprender nem mesmo o nome de pessoas com quem entram em contato todos os dias, apesar de conseguirem se lembrar, por um momento, do que ocorre no curso de suas atividades. A partir da constatação de que a estimulação repetida de certa modalidade nos neurônios do campo CA3 causa habituação muito rapidamente sem modificar sua resposta a outras modalidades de estímulo avalia-se que estas células responderiam à novidade do estímulo, e não às suas características qualitativas, como parece ocorrer na amígdala.

Outro papel também atribuído ao hipocampo, porém não considerado neste trabalho, é a de formação do contexto em que a informação aprendida por alguns neurônios do hipocampo (*place cells* no campo CA1) formariam um mapa do ambiente, respondendo de forma diferente conforme a posição geográfica do indivíduo, formando uma memória espacial. Ratos com lesões no hipocampo, por possuírem dificuldades na memória contextual, geralmente repetem suas decisões ao caminhar por um labirinto, visitando repetidamente as mesmas posições (AIRES, 1991).

Assim, na memorização, é o hipocampo quem determina se um determinado estímulo é novidade (estímulo que não foi recebido diversas vezes e que sofreu processo de habituação) e conseqüentemente deve ser armazenado. Sugere-se que o hipocampo seja responsável por prover estímulos necessários para a transcrição da memória sensorial para a memória de longo prazo, na consolidação, fazendo com que o estímulo importante seja repetido várias vezes até que a informação seja permanentemente armazenada (GUYTON, 1991).

3.1.4. O Córtex Pré-Frontal

O córtex pré-frontal ocupa a metade anterior do lobo frontal. Ainda que tenha havido dificuldades na determinação de sua função, certamente está envolvida em tarefas como o planejamento de movimentos complexos, e também é essencial para realizar processos prolongados de pensamento por isso também chamado de “processador cognitivo” (GUYTON, 1991; BARBAS, 2001). Entretanto, o córtex pré-frontal não recebe entradas diretas dos órgãos sensoriais, mas sim através de suas conexões com outras estruturas corticais e subcorticais. Como um exemplo de processamento cognitivo do córtex pré-frontal (Figura 3-1), as áreas orbitofrontais recebem informações já pré-processada dos diversos sentidos (visão, audição, tato, olfato e paladar) além de informações da amígdala. O córtex orbitofrontal (uma parte do córtex pré-frontal) e a amígdala devem ser parte de uma rede envolvida com processamento afetivos, baseando-se na grande

semelhança nas conexões de ambas estruturas, assim como nas conseqüências observadas quando estas estruturas são destruídas. Tanto o córtex orbitofrontal como a amígdala recebem muitas projeções do córtex sensorial, fazendo com que o córtex orbitofrontal processe o significado emocional dos eventos.

Figura 3-1 – Conexões do córtex orbitofrontal (BARBAS, 2000)

O córtex pré-frontal não é uma região homogênea, mas composta de áreas que variam em sua estrutura e conexões. As variações por regiões em suas conexões dão base a atributos funcionais distintos. O córtex pré-frontal é dividido, basicamente em duas regiões: medial e lateral. A área medial inclui as regiões 9, 10, 14, 25 e 32 de Brodmann (AIRES, 1991). A área lateral inclui as regiões 6, 8, 11, 12 e 46 de Brodmann. São discutidas a seguir, possíveis funções e as conexões das regiões medial e lateral do córtex pré-frontal.

Figura 3-2 – Conexões que chegam ao córtex pré-frontal límbico. A espessura do traço representa a força da conexão. Adaptado de (BARBAS, 2000).

As regiões pré-frontais mediais e orbitofrontais caudais, que quando tomadas em conjunto são chamadas de córtex pré-frontal límbico, estão ligadas a estrutura mediais temporais, tais como a região cortical perirhinal (áreas 35 e 36), a região cortical entorhinal (área 28), o hipocampo e o

córtex parahipocampal), todas elas envolvidas com memória de longo prazo, de forma que se possa deduzir que as regiões orbitofrontais caudais e pré-frontais mediais também estão envolvidas, de alguma forma, com memória de longo prazo (Figura 3-2).

Danos no córtex pré-frontal lateral prejudicam a performance em atividades cognitivas, uma vez que esta área é responsável por manter a informação ativa na mente por alguns segundos, através de células desta região, que, quando excitadas, ficam ativas durante algum tempo, de forma a facilitar o armazenamento da informação na memória (FUSTER, 1973; FUSTER, 1993; GOLDMAN-RARIK, 1995; PETRIDES, 1996). As conexões mais importantes do córtex pré-frontal lateral são com o córtex límbico (cingulado posterior) e com áreas responsáveis por atividades motoras visuais. O córtex pré-frontal lateral não tem conexões importantes com o hipocampo ou com o córtex rhinal, que são áreas associadas com memória de longo prazo (Figura 3-3).

Figura 3-3 – Conexões do córtex pré-frontal lateral (BARBAS, 2000).

3.1.5. O Córtex Límbico

O córtex límbico (não confundir com córtex pré-frontal límbico, com o qual faz contato) é composto pelo anel de córtex cerebral que circunda as estruturas límbicas subcorticais (Figura C-3, no apêndice C). Esse córtex parece funcionar como uma zona de transição para transmissão de sinais do restante do córtex para o sistema límbico, e ainda não são conhecidas outras funções que lhe sejam específicas. Em pacientes que sofrem lesões no córtex límbico, estão sempre associadas alterações no comportamento emocional (GUYTON, 1991).

3.1.6. O Tálamo

O tálamo, fica situado na parte mais central do encéfalo, de onde comunica-se bidirecionalmente com o córtex cerebral e também comunica-se com os gânglios basais, retransmitindo os sinais para o córtex. O tálamo é, portanto, um grande transmissor de sinais, direcionando os sinais, tanto os sensoriais como os de outra natureza, para pontos apropriados do

córtex cerebral, bem como para outras áreas mais profundas do cérebro. Pode-se considerar o córtex como uma grande área de armazenamento de memórias, sempre à disposição dos centros controladores do tálamo (GUYTON, 1991).

3.2 A Dinâmica da Memorização

A forma como as estruturas envolvidas com a memória interagem durante os processos de memorização e recuperação das memórias ainda é objeto de debate e estudos. Um modelo foi proposto por Mishkin e Appenzeller (1987) (Figura 3-4), no qual os estímulos são recebidos nas regiões corticais primária e enviados para as áreas de associação, onde ficarão armazenados depois de reverberarem entre a amígdala e o hipocampo. Este circuito tem dois caminhos: um indireto, passando pelas estruturas diencefálicas (tálamo, hipotálamo, subtálamo e epitálamo), córtex pré-frontal e prosencéfalo basal (*basal forebrain*) e o outro caminho é mais direto, ligando a amígdala e hipocampo ao diencefalo e este ao prosencéfalo basal. Neste modelo, o hipocampo e a amígdala agem como filtros e memória de trabalho, ajudando a consolidar os estímulos da memória de curto prazo na memória de longo prazo, e ajudando na recuperação por associar as diversas facetas do estímulo (MISHKIN, 1987, STILLINGS ET AL, 1995).

Figura 3-4 – Modelo de Mishkin para a memorização.

Um modelo semelhante foi proposto por Umphred (1994). Para que ocorra a memorização, precisa ser formada uma representação neural dos estímulos nas áreas corticais de associação (Figura 3-5). As informações são então encaminhadas ao sistema límbico, mais precisamente ao hipocampo e à amígdala. O hipocampo associa a esta informação o contexto espacial e temporal em que está sendo aprendida e avalia a relevância da informação (a partir de sua “novidade”). As informações são então transmitidas aos centros talâmicos repetidamente. Quanto mais relevante a informação, durante mais tempo haverá repetição. A amígdala por sua vez, ao receber a “representação neural” do estímulo, integra as informações dos vários sentidos e do estado afetivo interno do indivíduo de forma a atribuir um “valor afetivo” ao estímulo. Nestes processos, a amígdala e o hipocampo interagem, reverberando as informações importantes (por serem novidade ou importantes à sobrevivência), e podendo ainda utilizar o córtex límbico como memória de trabalho (TAYLOR ET AL, 2000). Os núcleos do tálamo recebem informações do hipocampo e da

Figura 3-5 – Diagrama de Fluxo de Dados (GANE & SARSON, 1983) apresentando o fluxo das informações durante a memorização. Adaptado de (UMPHRED, 1994).

amígdala e possuem ligações diretas com todo o córtex (MISHKIN ET AL, 1982). A participação do córtex pré-frontal (principalmente no hemisfério esquerdo (FLETCHER ET AL, 1997) durante a memorização se dá em duas formas. A primeira é auxiliando a amígdala na determinação do valor afetivo e a segunda é como área de armazenamento temporário e processador das informações quando é necessário algum tipo de processamento cognitivo, como organizar as respostas apropriadas, baseado no estímulo recebido (exemplo: quando se procura encontrar sinônimos para uma palavra apresentada). Quando o indivíduo processa a informação, esta é mantida ativa durante mais tempo, devido ao retorno de sinais para a amígdala e hipocampo. O prosencéfalo basal é uma parte do sistema límbico responsável por liberar o neurotransmissor acetilcolina, importante para o armazenamento das memórias, e recebe ligações de diversas regiões do sistema límbico (GUYTON, 1991). Quando da liberação deste neurotransmissor, há alterações nas ligações sinápticas no córtex, armazenando então as memórias, nas áreas de associação dos córtex parietal, occipital ou temporal, conforme a natureza da informação. De forma resumida,

informação percorre o circuito “córtex – sistema límbico – tálamo – córtex” durante a memorização.

3.3 A Dinâmica do Reconhecimento

Assim como há controvérsias quanto à forma de armazenamento de informações na memória, a dinâmica do reconhecimento de memórias também é alvo de muito debate e estudos. Nos próximos parágrafos é apresentada uma visão corrente sobre a dinâmica do reconhecimento.

Os passos iniciais no processo de reconhecimento são iguais ao ocorridos na memorização, uma vez que o estímulo recebido precisa ser primeiro processado nas áreas sensoriais e de associação do córtex occipital, parietal ou temporal, conforme a natureza do(s) estímulo(s) (Figura 3-6). A seguir, deve ser feita a extração do significado do estímulo, nas áreas de associação. Esta informação é então enviada ao sistema límbico, onde fica armazenada numa memória de trabalho, provavelmente no córtex límbico ou precuneus (TAYLOR, 2000). Enquanto o hipocampo trabalha na construção do contexto associado à informação (SCHACTER, 1996; FLETCHER ET AL, 1997; AGGLETON & BROWN, 1999), a amígdala trabalha na determinação de valor afetivo para o estímulo. Quando o estímulo possui um valor afetivo neutro, geralmente a amígdala mostra-se pouco ativa, mas quando o estímulo possui um valor afetivo relevante a amígdala torna-se mais ativa (CAHIL ET AL., 1996; HENSON ET AL, 1999; WILSON & ROLLS, 1993).

Cabe ao córtex pré-frontal coordenar as tarefas de busca das informações. O trabalho de recuperação consiste em manter a chave de busca da informação desejada em uma memória de trabalho e ir buscando informações na memória até considerar a informação encontrada satisfatória, ou então decidir que não existe tal informação na memória (BURGESS & SHALLICE, 1996; SHALLICE & BURGESS, 1996; SCHACTER ET AL., 1998, HENSON ET AL, 1999). Podem ser utilizados como chave para buscas na memória quaisquer informações disponíveis, tais como representações visuais, fonéticas, semânticas, contextuais e afetivas. Segundo a teoria do rastro difuso, esta busca se faria através de dois processos paralelos: um fazendo uma busca mais lenta e criteriosa, utilizando como chave todas as informações disponíveis, podendo resultar em identidade, não identidade ou não chegar em uma conclusão; e outro processo fazendo uma busca mais rápida e sujeita a erros, utilizando como chave de busca a essência do significado, resultando em um grau de similaridade em relação à chave.

Figura 3-6 – Diagrama de Fluxo de Dados (GANE & SARSON, 1983) apresentado o fluxo das informações durante o reconhecimento.

Conforme consta na literatura, o córtex pré-frontal divide-se, basicamente nas regiões mediais e laterais. A região medial é quem se envolve no trabalho de recuperação de informações armazenadas na memória de longo prazo, localizadas nos lobos occipital, temporal e principalmente parietal (FLETCHER ET AL, 1997). A região medial do córtex pré-frontal, por sua vez pode também ser dividida em suas metades direita e esquerda, cada uma assumindo papéis diferentes durante a recuperação de informações. Henson e seus colegas (1999) propõem que o córtex pré-frontal direito seja responsável por preparar a chave de busca (*cue*) em sua porção mais ventral e por monitorar a resposta obtida, determinando se a mesma é apropriada ou não em sua porção dorsal. O córtex pré-frontal esquerdo, por sua vez, num papel de coordenação, tem como responsabilidades manter a atenção sobre o processamento que está sendo feito, ativando as outras regiões do cérebro conforme a necessidade, assim como servir como memória de curto prazo para as informações sendo processadas (TAYLOR ET AL, 2000).

A partir do que foi discutido nas seções anteriores, tem-se uma visão das estruturas cerebrais e de dinâmica durante a memorização e o reconhecimento. Na próxima seção, são apresentadas situações em que há falsas memórias durante o reconhecimento e serão feitas associações com estruturas cerebrais responsáveis por tais falhas.

3.4 Processamento de Falsa Memória no Cérebro

Apesar dos psicólogos terem se interessado grandemente pelas ilusões e distorções de memória, os neurocientistas cognitivos, centraram-se nos mecanismos cerebrais de memória, e muito pouco nas ilusões e distorções de memória (SCHACTER, 1996). Naturalmente, há exceções, como observações empíricas e teóricas sobre confabulações (uma distorção de memória em que indivíduos descrevem lembranças detalhadas de eventos que nunca ocorreram) que são observadas em pacientes com lesões nos lobos frontais ventromediais e regiões próximas à parte frontal basal do cérebro (DALLA BARBA, 1993; JOHNSON, 1991; MOSCOVITCH, 1995). Contudo, estes estudos são muito poucos, se comparados com os que têm focos em outros tópicos como memória de trabalho (BADDELEY, 1994), mecanismos cerebrais de codificação e recuperação (GRADY, 1995; SCHACTER, 1996), memória implícita versus memória explícita (ROEDIGER, 1993) e memórias emocionais (BECHARA, 1995; LEDOUX, 1995; CAHILL, 1994).

Um ponto de concordância geral entre as teorias biológicas e cognitivas é que memórias não preservam uma representação perfeita do mundo; memórias são reconstruídas de fragmentos de informação que estão armazenados em diferentes regiões do cérebro, e dependem de influências do presente e do passado (SQUIRE, 1992; NEISSER, 1967). A partir do estudo de distorções e ilusões de memória, sob o ponto de vista da neurociência cognitiva, pode ser possível agregar novas informações às justificativas neurais deste processo construtivo (SCHACTER, 1996).

Surge uma questão a partir das evidências de que as memórias são reconstruídas de fragmentos de informação distribuídos em diferentes regiões do cérebro: quais processos contribuem no processamento de reconstrução das memórias? Um caminho utilizado para responder esta questão é o uso de técnicas de neuro-imagens nos estudos de memória, utilizando, principalmente tomografia de emissão de positrons (PET), e, com menor frequência, MRI funcional (BUCKNER, 1995; UNGERLEIDER, 1995). Ambos os métodos avaliam o fluxo sanguíneo em cada região cerebral. Quando a avaliação deste fluxo sanguíneo é feito em diferentes condições experimentais de utilização de memória, é possível fazer correlações entre regiões cerebrais e os componentes no processo de reconstrução de memória. Se um aumento no fluxo sanguíneo é observado em uma região específica do cérebro, durante procedimento de recuperação de memória, duas podem ser as suas causas: (a) esforço de processamento associado à busca na memória; (b) reconstrução real de informações previamente armazenadas neste local (KAPUR, 1995; NYBERG, 1995).

Na intenção de selecionar áreas cerebrais que estejam intimamente relacionadas aos fenômenos de falsas memórias, são apresentados, a seguir, alguns estudos feitos utilizando-se técnicas de neuro-imagem em situações de utilização de memória. No final desta Seção, um quadro resume as áreas cerebrais selecionadas.

3.4.1. Papel do Córtex Pré-Frontal e do Hipocampo

Em experimento que objetivava isolar estas duas causas de aumento de fluxo sanguíneo (esforço mental de busca na memória ou reconstrução de informações previamente armazenadas), Schacter (1996b) manipulou a maneira em que os indivíduos trataram as palavras a serem memorizadas. Algumas palavras foram apresentadas quatro vezes, para se ter *condição de alta recordação*, e durante cada apresentação foi pedido aos indivíduos que contassem o número de significados que podiam dar àquela palavra. Esta tarefa fez com que os indivíduos pensassem profundamente em cada palavra, o que facilitaria a recordação posterior. Outras palavras foram apresentadas apenas uma vez, numa *condição de baixa recordação*, e durante a apresentação foi pedido aos indivíduos que contassem o número de linhas que cruzavam a grafia das palavras. As linhas eram pontilhadas em forma de T que estavam em segundo plano no monitor de vídeo utilizado para apresentação. Esta tarefa fez com que os indivíduos pensassem apenas superficialmente nestas palavras. Posteriormente, para metade dos indivíduos, foram apresentadas as três primeiras letras das palavras em condição de alta recordação, e pediu-se aos indivíduos que completassem a grafia das palavras, considerando as palavras memorizadas, ao final desta tarefa, deu-se um intervalo de um minuto. A seguir, foram apresentadas as três primeiras letras das palavras em condição de baixa recordação. Novamente pediu-se aos indivíduos que completassem a grafia das palavras, considerando as palavras memorizadas. A outra metade dos indivíduos serviu como controle. A estes indivíduos apresentou-se três primeiras letras de palavras que não haviam sido memorizadas, e pediu-se aos indivíduos que completassem com a primeira palavra que viesse em mente.

Obviamente os indivíduos lembraram-se mais das palavras em condição de alta recordação. A análise da diferença de fluxo sanguíneo nas diferentes condições revelou um padrão de resultados consistente. Comparado com o grupo de controle, a condição de baixa recordação estava associada a aumento do fluxo sanguíneo bilateral no córtex pré-frontal, sem qualquer aumento no fluxo nas vizinhanças do hipocampo. Por outro lado, na condição de alta recordação notou-se um aumento do fluxo nas vizinhanças do hipocampo (*hippocampal formation*), mas não se notou aumento significativo no fluxo sanguíneo nas regiões do córtex pré-frontal. Comparando as observações nas condições de baixa e alta recordação, notou-se que nas palavras em condição de alta recordação houve um aumento no fluxo sanguíneo no hipocampo, à direita, enquanto que na condição de baixa recordação houve um aumento do fluxo no córtex pré-frontal esquerdo.

Os resultados obtidos sugerem que o fluxo sanguíneo aumenta na região do hipocampo durante a recordação com pista do começo da palavra, quando os indivíduos estão se recordando de palavras previamente memorizadas. Este resultado é consistente com os obtidos por Nyberg et al. (1996), que registrou fortes correlações positivas entre o sucesso na recuperação e o aumento no fluxo sanguíneo na região do hipocampo e a região medial temporal esquerda, em tarefas de reconhecimento de memórias, e também é consistente com Schacter (1995). Estas são evidências de que o fluxo sanguíneo aumenta na região do hipocampo durante a recuperação de memórias episódicas associadas com algum aspecto de lembrança de um evento recente (SCHACTER, 1996). Pode-se associar esta situação com o processo de identidade da Teoria do Rastro Difuso, em que um contexto coerente favorece o reconhecimento.

Os padrões de ativação no lobo frontal encontrados em Schacter (1996b) sugerem um papel diferente para as regiões pré-frontais esquerda e direita (TULVING, 1994). As observações sugerem que o córtex pré-frontal anterior direito deve ter um papel importante nos trabalhosos processos que estão envolvidos recuperação episódica (SCHACTER, 1996; SQUIRE, 1992b). Esta região seria ativada quando o indivíduo passa a fazer uma busca voluntária, ou intencional, na memória. No experimento descrito acima, de Schacter (1996b), não houve uma forte ativação no córtex pré-frontal direito na condição de alta recordação porque, após quatro apresentações da palavra, os indivíduos confiaram em um processo de recuperação automático e involuntário para completar as palavras apresentadas³⁻¹. Estes resultados são consistente com outros dois estudos de reconhecimento de memória em que a atividade do córtex pré-frontal direito estava associada à entrada em um modo de recuperação voluntário ou intencional (KAPUR, 1995; NYBERG, 1995).

A exata contribuição do córtex pré-frontal anterior direito para a recuperação ainda não é conhecida. Uma possibilidade é que esta região esteja envolvida na reconstrução do contexto geral de um evento recente, focando no objetivo e filtrando ou inibindo informação irrelevantes (MCCARTHY, 1994). Assim, a ativação do córtex pré-frontal anterior direito vai depender, em parte, do quanto uma tarefa particular exige que se filtre informações irrelevantes e se foque em episódios específicos.

A região do córtex pré-frontal esquerdo, no experimento de Schacter (1996b), foi mais ativada na situação de baixa recordação que na situação de alta recordação. Segundo o autor do experimento, esta região deve estar envolvida nos processos estratégicos de gerar candidatos a respostas, quanto está difícil recuperar os itens buscados.

³⁻¹ Reconhecimento explícito.

Apesar do fato de que muito ainda deve ser aprendido a cerca do que foi tratado, os papéis contrastantes entre o córtex pré-frontal e o hipocampo na recuperação de memórias de episódios pode ajudar na análise de distorções e ilusões de memórias.

O Quadro 3-1 resume o papel desempenhado por cada região cerebral destacada.

Região	Papel desempenhado	Situação de ativação
Hipocampo	montagem de contexto e reconhecimento de evento recente	alta recordação, lembrança de evento recente.
Córtex pré-frontal direito	montagem de contexto e filtragem de informação	baixa recordação
Córtex pré-frontal esquerdo	coodenação e geração de candidados	baixa recordação
Giro supramarginal esquerdo e Região medial temporal esquerda	informações fonológicas	reconhecimento correto

Quadro 3-1 – Regiões ativadas ao se lembrar, e papel de cada região encefálica.

3.4.2. Paciente BG, com Lesão no Córtex Pré-Frontal Direito

Um caso interessante apresentado por Schacter (1996) é o paciente BG, 65 anos de idade, que sofreu uma lesão restrita ao lobo frontal direito. BG não mostrava nenhum sinal de amnésia, estava geralmente alerta, atento e cooperando com os experimentos. BG também não mostrava nenhum sinal espontâneo de confabulação, porém apresentava um padrão notável de falso reconhecimento que dá pistas sobre o papel das regiões pré-frontais nas falsas memórias.

Num primeiro experimento, foram apresentadas palavras familiares e depois foi questionado se lembravam ou se conheciam as palavras (*remember / know*). A instrução dada era que dissessem que lembravam-se da palavra se tivessem uma lembrança específica de algo que eles perceberam ou pensaram quando estudaram a palavra, e dissessem que conheciam a palavra quando julgassem que a palavra tinha aparecido na lista, porém não tinham uma lembrança específica. Caso contrário diriam que a palavra era nova. Tanto BG quanto os oito sujeitos controle disseram que “conheciam” aproximadamente 10% das palavras que na verdade eram novas, porém BG disse, também, que “lembrava-se” de 40% das palavras novas, enquanto que os sujeitos de controle disseram “lembrar-se” de apenas 5% das palavras que não haviam sido apresentadas previamente. Uma análise mais detalhada da causa deste alto índice de falsas memórias apresentado por BG mostra que muitas das palavras novas que ele disse lembrar-se eram palavras relacionadas, ou associáveis, às palavras apresentadas na lista. Por exemplo, BG disse reconhecer a palavra não apresentada *cellar*, que significa “porão”, porém a palavra *basement*, que também significa porão é que estava na lista. Nestas situações em que as palavras têm significados semelhantes ou relacionamentos muito evidentes, o falso reconhecimento é muito mais fácil de ocorrer, mesmo em indivíduos normais, porém, BG foi muito mais susceptível que os indivíduos

normais, o que sugere que a região de sua lesão, o lobo frontal direito, tem forte relação com as falsas memórias.

Outros experimentos foram feitos com o paciente BG. Num deles, BG dizia lembrar-se de palavras que não tinham qualquer relação com as palavras da lista. Noutro, dizia lembrar-se de seqüências de letras que não eram palavras verdadeiras (ex.: *brap* e *spafe*). Ainda noutro experimento pediu-se que detalhasse suas lembranças destas “não palavras” que dizia lembrar-se, e as suas explicações se baseavam em palavras reais, mas que não tinham sido estudadas nas listas.

Na intenção de buscar situações em que BG não apresentasse falso reconhecimento, foi feito um experimento em que foram apresentadas figuras de objetos inanimados de várias categorias, como roupas e mobília. A seguir, foi feito um teste de reconhecimento em que foram apresentados, além de algumas figuras previamente estudadas, outras figuras de objetos das mesmas categorias, figuras de objetos inanimados de outras categorias e também figuras de objetos animados, como animais. BG disse reconhecer muitos dos objetos das mesmas categorias dos previamente apresentados, mas quase nunca disse reconhecer objetos que não eram “membros” das categorias estudadas.

A conclusão dos pesquisadores foi de que o paciente BG confiava excessivamente nas associações encontradas entre os itens estudados e as características do itens apresentados nos testes de reconhecimento. Os sujeitos de controle geralmente dizem “lembrar-se” de uma palavra ou figura que apareceu na lista de estudo quando recordam-se de informações específicas desta palavra ou figura. BG, por outro lado, confiava indevidamente em uma associação entre o item sendo testado e características gerais dos itens estudados. Considerando-se que o córtex pré-frontal direito esteja envolvido na obtenção de uma representação para o contexto de ocorrência de um fato, de modo a filtrar informações irrelevantes, auxiliando na busca por informações, a lesão que o paciente BG tem exatamente nesta região certamente prejudica-o nesta atividade. Assim, BG geraria apenas uma representação vaga ou difusa das características do contexto a ser procurado. Quando o item sendo testado é comparado com esta representação vaga, este item geralmente é aceito por ele como suficientemente similar para ser aceito.

3.4.3. Análise de Regiões Ativadas Durante o Reconhecimento: Um Estudo Tomográfico

Um estudo tomográfico foi feito (SCHACTER, 1996) utilizando uma adaptação do paradigma de Roediger e McDermott (ROEDIGER, 1995). Antes da tomografia, os sujeitos ouviram uma longa lista de palavras que estavam agrupadas em categorias semânticas, cada categoria com vinte palavras altamente associadas a um distraidor crítico não apresentado. A seguir os indivíduos ouviram palavras e disseram se as reconheciam como fazendo parte da lista ouvida, enquanto isto, o fluxo sanguíneo em seu cérebro era avaliado pelo tomógrafo. O teste estava

dividido em três partes: (a) palavras que estavam presentes na lista (objetivos), (b) distraidores críticos que não estavam na lista, mas eram muito relacionados às palavras da lista e, (c) distraidores não relacionados com as palavras da lista. As três partes do teste foram separadas por um minuto de intervalo, no qual os sujeitos ficavam apenas “olhando para cima”.

Comparando a variação no fluxo sanguíneo entre as condições de inatividade, (a) reconhecimento correto, (b) falso reconhecimento e (c) rejeição correta, observou-se que as regiões do córtex frontal anterior e dorsolateral, *precuneus*, o cerebelo, bilateralmente e o lobo temporal medial esquerdo, nas proximidades do giro parahipocampal foram ativadas nas situações (a), (b) e (c). Comparações diretas entre reconhecimentos corretos e falsos reconhecimentos, sugerem que a atividade cerebral durante as duas formas de reconhecimento sejam muito similares, sendo que a pequena diferença encontrada foi que, no reconhecimento correto, houve um maior fluxo sanguíneo nas vizinhanças do giro temporal esquerdo e na vizinhança do giro supramarginal esquerdo. Em alguns estudos tomográficos anteriores (PETERSEN, 1989; PAULESU, 1993; ROELTGEN, 1986), estas regiões mostraram-se envolvidas com o processamento e armazenamento de informações fonológicas. Além disto, estudos de pacientes com lesões cerebrais mostraram que há ligações entre lesões no giro supramarginal e falhas na recuperação e análises fonológicas (KROLL, 1996). A partir destas observações, os autores assumiram que o aumento no fluxo temporoparietal associado com reconhecimentos verídico pode ser reflexo de fato do reconhecimento de terem ouvido ou pronunciado a palavra durante o estudo, o que lhes daria informações fonológicas a serem recuperadas destas regiões cerebrais.

Em 1997, o mesmo experimento foi repetido, alterando-se apenas a técnica de avaliação do fluxo sanguíneo, desta vez utilizando fMRI (SCHACTER, 1997), e foram obtidos os mesmos resultados quanto às regiões ativadas em cada situação de reconhecimento (JOHNSON, 1997). Segundo Schacter (1999), é provável que as estruturas do lobo temporal marginal, que provêm informações fonológicas alimentem o córtex pré-frontal com informações. Estas informações são geralmente corretas, mas podem ser apenas semelhantes em sua essência às informações corretas, o que geraria falsos reconhecimentos (SCHACTER, 1998). A atividade nos lobos frontais pode sinalizar uma tentativa de monitorar ou examinar detalhadamente as saídas dos lobos temporais mediais.

Nesta seção, foram apresentados alguns experimentos com o intuito de identificar as estruturas cerebrais mais relacionadas com os fenômenos de falsas de memória, e seus papéis neste processo. Conforme apresentado no Quadro 3-1, o hipocampo, o córtex frontal (esquerdo e direito) e as regiões corticais próximas ao o giro supramarginal esquerdo e região medial temporal esquerda merecem destaque. Na próxima estão reunidas premissas neurobiológicas que servirão como base para a proposição de uma modelo de redes neurais que seja capaz de simular computacionalmente o comportamento humano, no tocante à ocorrência de falsas memórias.

3.5 Conclusões Neurobiológicas

O encéfalo humano tem em sua estrutura um grande número de estruturas que interagem e dividem a responsabilidade sobre as atividades de memorização e recuperação das informações. A dinâmica ainda não é completamente compreendida pelos pesquisadores da área, porém há indícios que levam a consenso geral sobre algumas características.

Diversas observações podem ser destacadas neste Capítulo, e estão aqui reunidas, formando um conjunto de premissas a serem consideradas por uma ou mais redes neurais artificiais, com inspiração neurobiológica, que simulará o fenômeno de ilusões de memória.

1. O córtex é composto de 6 camadas celulares, sendo as camadas I, II e III as principais responsáveis por funções de associação, a camada IV encarregada de recepcionar sinais sensoriais aferentes e as camadas V e VI responsáveis pela comunicação com áreas externas.
2. As áreas de associação (parietotemporal, pré-frontal e límbica) trabalham em cooperação na análise dos sinais recebidos. Há regiões específicas para compreensão de sinais ouvidos, denominação de objetos, interpretação de significados, planejar, prever e solucionar problemas complexos.
3. O hipocampo é responsável, juntamente com a amígdala, por atribuir relevância às informações sensorial que deverá ser conservada na memória. A amígdala atribui valor afetivo às informação e o hipocampo associa as disposições espacial e temporal.
4. Durante a memorização, circuitos reverberantes consolidam as memórias de longo prazo no córtex cerebral, mais especificamente nas áreas de associação.
5. Há bastante redundância no armazenamento de informações.
6. Durante a recuperação o sub-processo de familiaridade facilita a recuperação direta, literal e precisa, baseado no rótulo aplicado durante a codificação. Caso não haja a familiaridade, utiliza-se um conjunto de pistas para tentar recuperar o item memorizado.
7. O córtex pré-frontal direito parece ser responsável pelo processamento de contexto e filtragem de informação, necessárias quando se deseja recordar fatos em situações de difícil recordação. Este age como um filtro com as características do contexto sendo procuradas, havendo então uma comparação entre o item sendo avaliado e o candidato sendo analisado.
8. O córtex pré-frontal esquerdo parece ser responsável pela geração de candidatos, que satisfaçam às pistas dadas, quando se deseja recordar fatos em situações de difícil recordação.
9. O giro supramarginal esquerdo e região medial temporal esquerda estão associados com o armazenamento de informações fonológicas, e são ativadas quando há reconhecimento correto.
10. O fluxo de informações durante a memorização inicia-se nas áreas corticais de associação, seguindo para o sistema límbico, tálamo e termina no córtex novamente.
11. O fluxo de informações durante o reconhecimento inicia-se nas áreas corticais de associação, seguindo para sistema límbico, tálamo e daí ao córtex pré-frontal que, em seu lado esquerdo

reverbera com a amígdala e hipocampo, mantendo o foco de atenção sobre a informação a ser reconhecida, enquanto que o lado direito interage com as áreas de associação, em busca de informações que permitam uma decisão sobre o reconhecimento.

Para que seja possível implementar computacionalmente o sistema proposto, será apresentada no próximo capítulo uma revisão bibliográfica sobre redes neurais artificiais, contextos em redes neurais e redes neurais modulares, com a intenção de selecionar modelos de redes para serem utilizadas na solução.

4. Redes Neurais

As redes neurais são capazes de aprender por experiência obtida através de dados que lhes são apresentados durante treinamentos. Essa característica torna os sistemas neurais bem mais flexíveis do que abordagens algorítmicas baseadas em rotinas preprogramadas (SRINIVASA & AHUJA, 1999).

Sendo originalmente inspiradas na observação dos sistemas nervosos biológicos que são capazes de anexar conhecimento através da extração de regularidades de um conjunto de dados (RUMELHART ET AL, 1986) as redes neurais artificiais são formadas por inúmeras unidades de processamento (neurônios) altamente interconectadas. As conexões entre os neurônios também são conhecidas como pesos, ou sinapses e ponderam os sinais transmitidos pelas unidades de processamento, e geralmente têm seus valores alterados através das chamadas regras de aprendizagem. De maneira geral, uma rede neural é um algoritmo de aprendizagem de máquinas desenvolvido para modelar a forma com que o cérebro executa tarefas particulares ou funções de interesse (HAYKIN, 1999). São os pesos sinápticos da rede que guardam o “conhecimento” adquirido por uma rede neural. O procedimento utilizado para realizar a aprendizagem de uma rede neural é conhecido como algoritmo de aprendizagem. Este procedimento contém regras de aprendizagem que definem como modificar, de maneira ordenada, os pesos sinápticos da rede, para atingir um determinado objetivo.

A modelagem de redes neurais foi a abordagem escolhida para modelagem de falsas memórias. Tais redes modelam dinâmicas neurais com diferentes níveis de abstração, podem ser concebidas em módulos neurais e podem apresentar comportamento psicologicamente plausível. Assim, inicia-se esta Seção por fundamentos que serão empregados no modelo a ser proposto. A Seção 4.1 apresenta as três abordagens básicas para regras de aprendizagem. A Seção 4.2 discute redes neurais modulares. A Seção 4.3 trata do conceito de contexto e sua relação com redes neurais artificiais. As seções que se seguem apresentam famílias de redes neurais úteis para o modelo a ser proposto neste trabalho. A Seção 4.4 aborda a família da Teoria da Ressonância Adaptativa (*ART*) de redes neurais, a Seção 4.5 aborda as redes Auto-organizáveis (*SOM*), Aprendizagem de Quantização Vetorial (*LVQ*) e Hipermapa (*Hipermap*), e a Seção 4.6 trata de um identificador neural estocástico. Por fim a Seção 4.7 apresenta as conclusões do Capítulo.

4.1 As Três Abordagens Básicas de Aprendizagem

Esta Seção apresenta um resumo das formulações e dos algoritmos dos três maiores paradigmas considerados nas teorias de aprendizagem computacional: aprendizado supervisionado, aprendizado por reforço e aprendizado não supervisionado (DOYA, 1999). Esta classificação se deve à natureza dos sinais de instrução que guiam o aprendizado: vetores orientados de erro em aprendizado supervisionado, recompensas escalares ou sinais de reforço em aprendizagem por reforço e ausência de sinal guia em aprendizado não supervisionado (Figura 4-1).

Figura 4-1 – As três regras básicas de aprendizagem: (a) Aprendizagem supervisionada por vetor de erros; (b) Aprendizagem por reforço por sinal escalar de recompensa; (c) Aprendizagem não supervisionada por estatísticas do próprio sinal de entrada (DOYA, 1999).

No paradigma de aprendizagem supervisionada, o objetivo é construir um mapeamento

$$y = F(\mathbf{x}), \quad (4.1)$$

que gere uma saída y para um vetor de entrada x . O mapeamento é encontrado a partir de exemplos da saída desejada ($\hat{y}(1), \hat{y}(2), \dots$) para as entradas ($x(1), x(2), \dots$) de modo a minimizar o erro médio esperado na saída, como na norma euclidiana

$$E_y \left[\|\hat{y} - y\|^2 \right] \quad (4.2)$$

Como a distribuição das entradas $p(\mathbf{x})$ geralmente é desconhecida, esta é aproximada pela minimização da soma dos erros quadrados, para um conjunto de pontos de entrada

$$E = \sum_i \|\hat{y}(i) - y(i)\|^2 = \sum_i \|y(i) - F(\mathbf{x}(i); \mathbf{w})\|^2 \quad (4.3)$$

Em resumo, a aprendizagem supervisionada é caracterizada por um ajuste de parâmetro baseado na correlação entre o erro de saída e entrada.

No paradigma de aprendizagem por reforço, um agente aprende tomando uma ação $u(t) \in R^m$ em resposta ao estado $x(t) \in R^n$ do ambiente, que resulta na mudança de estado

$$x(t+1) = F(x(t), u(t)), \quad (4.4)$$

e na emissão de um sinal de reforço, ou uma recompensa

$$r(t+1) = R(x(t), u(t)). \quad (4.5)$$

O objetivo é encontrar uma política, determinada por um conjunto de ações $u(t)$:

$$u(t) = G(x(t)), \quad (4.6)$$

que maximize a soma cumulativa das recompensas.

Em geral, a ação atual $u(t)$ afeta todos os estados futuros e, conseqüentemente, todas as recompensas futuras. A maximização é realizada pelo uso da *função de valor* dos estados

$$V(x(t)) = E[r(t+1) + \gamma r(t+2) + \gamma^2 r(t+3) + \dots] \quad (4.7)$$

onde $r(t)$ é o retorno no tempo t , γ é o fator de desconto, e o valor esperado $E(.)$ é avaliado para a dinâmica das 3 equações anteriores, dada a condição inicial $x(0)=x$. Os dois ingredientes básicos no aprendizado por reforço são a estimativa da função de valor e a melhoria da política, usando a função de valor (SUTTON & BARTO, 1988).

O algoritmo mais comum para aprender a função de valor é minimizar o erro da diferença temporal na previsão da recompensa

$$\delta(t) = r(t) + \gamma V(x(t)) - V(x(t-1)) \quad (4.8)$$

que indica a inconsistência da estimativa atual da função de valor.

Em geral, o objetivo da aprendizagem não-supervisionada é categorizar ou descobrir características ou regularidades em um conjunto de treinamento de padrões de entrada e saída. Neste caso, não existe o professor, isto é, o meio não provê realimentação indicando qual a resposta desejada ou a qualidade desta resposta. A rede deve descobrir por ela própria características, regularidades, correlações ou categorias nos dados de entrada e expressar estas descobertas através de suas respostas.

A aprendizagem não-supervisionada é geralmente empregada quando não se tem informação disponível a respeito das saídas desejadas, quando se tem informação não confiável, quando se deseja levantar informações sobre uma massa de dados sem utilizar conhecimento prévio sobre estas informações ou ainda quando se deseja maior plausibilidade dos modelos.

Tendo já sido selecionadas diversas estruturas cerebrais que trabalham conjuntamente para a memorização e recuperação de memórias, e sido apresentadas as três regras básicas de aprendizagem, uma questão que surge é a determinação da regra de aprendizagem adotada por cada uma das estruturas.

Doya (1999) discute evidências anatômicas, fisiológicas e teóricas para afirmar que as três regras de aprendizagem são utilizadas no cérebro: aprendizagem supervisionada no cerebelo, aprendizagem por reforço nos gânglios basais e aprendizagem não supervisionada no córtex. Segundo Doya, é importante não analisar apenas o objetivo das computações feitas em cada estrutura, mas enfatizar a regra de aprendizagem em cada estrutura.

Na Tabela 4-1, apresentam-se as regras de aprendizagem para as estruturas cerebrais envolvidas com falsas memórias. Por simplificação do problema e tendo em vista que nos experimentos a serem replicados o valor afetivo (atribuído pela amígdala) não é considerado, apenas modelos não supervisionados serão considerados neste trabalho.

Região	Regra de Aprendizagem
Córtex: pré-frontal direito, pré-frontal esquerdo, região medial temporal, giro supramarginal	não supervisionado
Tálamo	não aplicável
Amígdala	Reforço
Hipocampo	não supervisionado

Quadro 4-1 – Regras de aprendizagem para as estruturas cerebrais.

Para a combinação de diferentes regras de aprendizagem, é proposta a existência de um sistema neural composto de diferentes módulos que se comunicam, módulos estes que utilizem regras diferentes de aprendizagem ou variações do mesmo paradigma de aprendizagem. Por esta razão, na próxima Seção são apresentados conceitos relacionados às redes neurais modulares.

4.2 Redes Neurais Modulares

O uso de redes neurais modulares tem crescido bastante nos últimos anos, principalmente devido à melhor compreensão dos sistemas biológicos, nos quais existem diversos exemplos de modularidade (DOMINEY, 1995; DOYA, 1999; GROSSBERG, 2000) e à implementação de sistemas computacionais cada vez maiores, que processam muita informação simultaneamente, aproveitando-se do crescente poder de processamento dos computadores.

Dentre os motivos para a utilização de arquiteturas modulares, pode-se destacar: melhoria da capacidade de generalização; aumento da velocidade de aprendizagem e da eficiência; redução da complexidade do modelo, tornando o sistema mais facilmente compreendido e/ou modificável, e consideração de plausibilidade neurobiológica e/ou psicológica, pois acredita-se que, em vários aspectos, o processamento de informações no cérebro envolva modularidade.

Modularização foi descrita por Catfolis & Meert (1997) como sendo uma técnica para transformar tarefas complexas em pequenas subtarefas relacionadas e mais facilmente gerenciáveis. Tal estratégia permite reutilização de módulos em diferentes problemas, ou a alteração de uma determinada sub tarefa (ou módulo) sem a necessidade de alterar as demais subtarefas (ou módulos) do sistema. Além disto, os módulos neurais podem ser treinados por abordagens diferentes e depois

de treinados podem ser considerados em conjunto para tomada de decisão. Logo, um projeto de redes modulares compreende três fases propostas por Auda & Kamel (1997): decomposição de tarefas, treinamento e tomada de decisão multi-módulo.

4.2.1. Decomposição de Tarefas

Para que seja feita a decomposição de tarefas, Sharkey (1997) discutiu as razões e o método de decomposição, assim como os relacionamentos entre os módulos resultantes. As razões para decomposição podem ser a exploração específica de capacidades especializadas de módulos individuais, a plausibilidade biológica ou psicológica, ou a melhoria da performance.

O método utilizado para a decomposição de tarefas pode ser *automático*, a partir da aplicação cega de algum algoritmo de partição de dados (particularmente útil quando não se tem um conhecimento profundo a respeito da tarefa a ser realizada) ou *explícito*, quando se incorpora conhecimento anterior a respeito da tarefa em questão, como, por exemplo, baseando-se em teorias ou evidências a respeito das estruturas contidas no cérebro humano, ou de seu sistema de processamento de informações.

Os relacionamentos entre os módulos resultantes podem ser caracterizados como sendo por sucessão, cooperação ou supervisão (AUDA & KAMEL, 1997; SHARKEY, 1997). O relacionamento por sucessão envolve a decomposição de uma tarefa global em subtarefas sucessivas, cada uma das quais, sendo executada por um módulo especialista. Quando o relacionamento é por cooperação, o processamento deixa de ser sequencial como no caso anterior. Os dados de entrada poderiam ser entregues a vários módulos especialistas, e a saída do sistema poderia ser dada pela saída de um determinado módulo selecionado, ou pela composição da saída de vários módulos. De forma alternativa, algum mecanismo poderia ser utilizado para selecionar o módulo especialista mais indicado para processar um conjunto particular de dados de entrada. Já no relacionamento por supervisão, uma rede neural pode ser treinada para selecionar parâmetros de uma segunda rede, com base nas observações do efeito de vários valores de parâmetros na performance da rede. Uma outra forma de relacionamento por supervisão consiste no treinamento de uma determinada rede para prever possíveis erros em uma outra rede neural, tendo como base as entradas, saídas, e/ou estados desta última.

4.2.2. Treinamento dos Módulos

O treinamento dos diferentes módulos geralmente é feito de forma independente. Logo, as regras de aprendizagem de cada módulo podem ser completamente desacopladas, possibilitando convergência mais rápida decorrente do uso de paralelismo (BATITI & COLLA, 1994; BAXT, 1992).

Além disto, as subtarefas (e às vezes os módulos) podem ser definidas de forma adaptativa durante o treinamento (AUDA & KAMEL, 1997). Uma forma de fazê-lo é utilizando-se mapas auto-organizáveis, assinalando-se cada amostra nova de treinamento a uma sub-rede, dependendo do resultado do agrupamento. Outra forma é utilizando mistura de especialistas (HAYKIN, 1999; JACOBS ET AL, 1991; JORDAN & JACOBS, 1994), treinando-se cada rede especialista para cada padrão usado durante a aprendizagem. O módulo que conseguir produzir a saída mais próxima da desejada será o módulo vencedor. Enquanto isto, módulos de decisão aprendem a decompor as tarefas assinalando o padrão de entrada ao especialista vencedor.

Pode ser útil a cooperação entre os módulos para melhor atingir os objetivos na aprendizagem. Algumas formas de cooperação são fusão de pesos, de saídas ou de nós de diferentes módulos (AUDA & KAMEL, 1997). Na fusão de pesos, um certo número de módulos idênticos são treinados para uma dada tarefa, e médias de seus pesos são obtidas após a ocorrência de um dado número de épocas para evitar mínimos locais (o conjunto de treinamento não precisa ser necessariamente o mesmo para todos os módulos). Na fusão de saídas, múltiplos módulos idênticos são utilizados e a média de suas saídas é obtida para aumentar a tolerância a faltas. Na fusão de nós de diferentes módulos, Waibel (1989) propôs vários módulos de três camadas sendo treinados separadamente. Quando estes atingem os níveis de desempenho desejados, os pesos de suas camadas escondidas são então fixados. Em seguida, todos os nós das camadas escondidas dos diferentes módulos são concatenados e algumas unidades escondidas são adicionadas com o objetivo de “colar” os módulos, ou seja, descobrir características adicionais em uma segunda fase de treinamento. Este procedimento também é conhecido como redes una e cole (*merge-and-glue*).

Quando o sistema modular é formado por vários módulos paralelos (competitivos ou cooperativos), torna-se necessário um procedimento para tomada de decisão, ou seja, escolher qual (ou quais) módulos serão considerados para fornecer a resposta do sistema. Esse assunto é discutido na seção a seguir.

4.2.3. Tomada de Decisão Multi-módulo

O relacionamento entre módulos paralelos pode variar desde o completo desacoplamento até a cooperação ou a competição. Quando os módulos são desacoplados, a decisão geralmente é tomada de acordo com o valor máximo de ativação dos módulos. Cada sub-rede não possui qualquer informação a respeito das outras sub-redes, e não há inibição entre os módulos.

A competição entre módulos pode ser feita utilizando-se redes não supervisionadas (normalmente de duas camadas). A primeira camada recebe o vetor de entrada e propaga os sinais para a camada de saída. Nesta última, cada nó se refere a um dos módulos. Quando o padrão de entrada é apresentado, o módulo correspondente ao nó vencedor da rede não supervisionada tomará a decisão final.

Para módulos cooperativos, todas as saídas das diferentes sub-redes são combinadas ao invés de utilizar apenas uma sub-rede vencedora. O grau de dependência dos módulos difere de uma técnica para outra. Uma forma de cooperação define um bit extra na saída de cada módulo. Dessa forma, o módulo utiliza esse bit para indicar se o padrão de entrada pertence ao seu grupo de decisões. Em uma outra abordagem, vários módulos idênticos são treinados para uma mesma tarefa. O processo de tomada de decisão é feito a partir de uma votação, ou seja, a decisão a ser tomada é indicada pelo voto da maioria. Vale lembrar que, como os módulos são idênticos (se diferem apenas na inicialização e talvez, em pequenas diferenças em seus parâmetros), estes podem tender a cometer os mesmos erros em determinados problemas, e assim, a melhoria de performance com relação a uma rede não modular pode não ser significativa. Uma melhoria no esquema de votação pode ser conseguida levando-se em conta não apenas a preferência de cada módulo, mas também a intensidade de suas respostas. A Figura 4-2 traz um diagrama resumindo as fases de projetos de redes neurais modulares.

Figura 4-2 – Fases do Projeto de Redes Neurais Modulares.

4.3 Contexto em Redes Neurais

Contexto pode ser definido como o conjunto de circunstâncias que acompanham um acontecimento. Em inteligência artificial, e particularmente, em estudos de redes neurais, torna-se necessária uma definição mais específica para o conceito de contexto. Para tal, serão considerados dois tipos de informações de contexto: o contexto temporal e o contexto espacial.

O contexto temporal pode ser definido como um conjunto de informações a respeito de entradas, saídas e/ou estados passados de um sistema (ARAÚJO & BARRETO, 2002; BARRETO & ARAÚJO, 1999; BECKER, 1999). Ou seja, é um conjunto de informações a respeito de um histórico de um sistema. Sendo assim, imaginando-se que no decorrer do tempo um dado sistema

percorra um caminho de estados, as informações de contexto temporal podem ser úteis para que o sistema “saiba” a sua localização (no instante atual) no espaço de estados, e qual deverá ser o próximo estado a ser considerado. Já o contexto espacial é um conjunto de informações sobre a posição espacial de um ou mais padrões com relação a outros padrões (ARAÚJO & BARRETO, 2002; BARRETO & ARAÚJO, 1999). Em outras palavras, o contexto espacial contém informações que identificam ou localizam um padrão (ou um conjunto de padrões) no espaço de padrões.

Alguns exemplos de estudos e abordagens a respeito de contexto são dados a seguir:

- Processamento de linguagem natural: O contexto (temporal e espacial) é crucial na comunicação pois pode eliminar ambigüidades e/ou múltiplos significados da informação, além disto, ajuda a determinar dados ou parâmetros que estejam faltando em uma mensagem (AKMAN, 2000; AKMAN, 1996).
- Contexto Espacial na Categorização: A categorização é um processo no qual se deseja separar padrões de entrada em diferentes categorias. Este processo depende da perspectiva adotada e da posição de cada padrão com relação aos outros padrões, ou seja, depende das informações de contexto espacial. Isto é, o contexto espacial de um padrão influencia a forma de interpretar e perceber este padrão com relação aos outros padrões (AKMAN, 1996).
- Contexto Temporal no Planejamento de Ações: Inúmeros sistemas exigem que diferentes ações sejam realizadas dependendo da situação (estado atual do sistema) e da seqüência de ações passadas (histórico dos estados do sistema) (BARRETO & ARAÚJO, 2000; HEYMAN & SOBEL, 1984). O contexto temporal pode conter informações a respeito de dependências temporais existentes entre os estados passados. Sendo assim, é de fundamental importância que um sistema para planejamento de ações (ou de seqüências de ações) seja capaz de armazenar e utilizar adequadamente as informações do contexto temporal.

No caso do reconhecimento de palavras previamente memorizadas, conforme a dinâmica proposta na Seção 3.3, há necessidade de utilização de contexto espacial e temporal no hipocampo. O hipocampo forma o contexto atual como complemento para a busca da palavra na memória, uma vez que, durante a memorização, o contexto existente no momento também é utilizado para codificar as palavras.

A idéia de contexto temporal está intimamente ligado ao conceito de memória de curto prazo (*STM - Short Term Memory*), pois a memória de curto prazo em um sistema tem como função armazenar as informações temporais (o passado próximo do sistema) e conseqüentemente, armazenar informações de contexto temporal. Qualquer sistema cuja resposta seja obtida não apenas em função da entrada e do estado atual, mas também em função de entradas e/ou estados passados é um sistema de comportamento dinâmico contendo algum mecanismo de memória de

curto prazo, e conseqüentemente, é um sistema que, de alguma forma, trabalha com contexto temporal.

Na última década, tem-se percebido um interesse crescente por parte dos pesquisadores em desenvolver métodos que permitam a introdução de dinâmicas temporais em redes neurais. A principal diferença entre esses métodos consiste na forma como uma memória de curto prazo é considerada no modelo. Os principais métodos para a obtenção de redes neurais que possuem um comportamento dinâmico consistem em (CAMPOLUCCI ET AL, 1999): (a) inserir uma memória externa (*buffer*) em algum lugar (geralmente na entrada) da rede neural estática; ou (b) utilizar conexões de realimentação. Nos dois casos, deseja-se que uma entrada qualquer $x(t)$ possa influenciar uma saída futura $y(t+h)$, de forma que $dy(t+h)/dx(t)$ seja diferente de zero para algum h . No caso de uma rede assintoticamente estável, esta derivada vai para zero a medida que h vai para o infinito. O valor de h a partir do qual a derivada apresentada passa a ser desprezível é conhecido como profundidade temporal (CAMPOLUCCI ET AL, 1999; DE VRIES & PRINCIPE, 1992). Em outras palavras, valores altos para a profundidade temporal implicam em dependências temporais de longo prazo (um estado presente depende de estados do passado distante).

A forma mais simples de se obter uma rede neural com comportamento dinâmico consiste na inserção de uma memória externa em uma rede perceptron multicamadas (MLP) treinada com algoritmo de retropropagação. A implementação desta memória pode ser feita de diversas maneiras. Uma possibilidade consiste na transformação de padrões temporais em padrões espaciais. Nesse caso o padrão a ser apresentado na entrada da rede é formado por uma linha de atrasos contendo $n+1$ elementos da seqüência como mostra a Figura 4-3. Sendo assim, o valor de n está diretamente relacionado com o valor de profundidade temporal comentado anteriormente. Ou seja, para que o sistema possa trabalhar com padrões que contenham dependências de longo prazo, será preciso escolher valores altos para n .

A rede utilizada neste caso é uma rede estática de propagação direta. Geralmente utiliza-se um algoritmo clássico de retropropagação para treiná-lo. As saídas deste modelo são tipicamente pontos fixos no espaço de características, e desta forma, podem ser bem utilizadas para a

classificação de seqüências (SRINIVASA & AHUJA, 1999). A principal desvantagem desta abordagem consiste no fato da janela conter um número fixo de elementos, acarretando problemas para aprender padrões com dependências temporais de longo prazo em conjunto com dependências temporais de curto prazo. Uma outra dificuldade relacionada ao problema de dependências temporais consiste em encontrar o tamanho ideal de janela (valor n da quantidade de instantes de tempo a serem considerados na entrada da rede) para cada aplicação. Tais modelos não possuem a flexibilidade para variar a quantidade de informações passadas que precisam ser levadas em conta durante o treinamento. Para esse tipo de abordagem, quanto maior for a profundidade temporal desejada, maior será a janela necessária, maior será a quantidade de pesos na entrada (aumentando o custo computacional) e provavelmente menor será a capacidade de generalização do modelo (CAMPOLUCCI ET AL, 1999).

Já as redes recorrentes, possuem realimentações (mecanismo interno de memória de curto prazo) que possibilitam comportamentos dinâmicos (que não são possíveis em redes de propagação direta) tais como saídas cíclicas (ciclo limite) e caos [Srinivasa & Ahuja, 1999].

As redes neurais recorrentes podem ser totalmente recorrentes ou parcialmente recorrentes (HERTZ ET AL, 1991). O primeiro caso é formado por uma ou mais camadas nas quais cada unidade se conecta a todas as outras. Porém, esse tipo de rede possui desvantagens bem conhecidas (CAMPOLUCCI ET AL, 1999) tais como: estrutura complexa com grande quantidade de conexões entre unidades, e treinamento complexo e lento. De fato, tais arquiteturas possibilitam a modelagem de diferentes sistemas dinâmicos, porém, em inúmeros problemas específicos, é possível que redes neurais com estruturas mais simples e treinamento mais rápido possam ser utilizadas no lugar de redes totalmente conectadas.

Nas seções que se seguem, em consonância com a observação feita no final da Seção 4.1 são apresentados modelos de redes neurais não supervisionados úteis para este trabalho.

4.4 ART – Adaptive Resonance Theory

O modelo neural não supervisionado chamado ART – *Adaptive Resonance Theory* – introduzido por Carpenter e Grossberg, foi escolhido como primeira abordagem para este doutorado pois utiliza aprendizagem não supervisionada e incremental, realiza agrupamento, associa estímulos de diferentes naturezas, possui capacidade de ajuste no grau de semelhança dos padrões agrupados, lida com plasticidade e estabilidade, e possui alguma plausibilidade. O primeiro modelo apresentado, chamado ART1 (CARPENTER & GROSSBERG, 1987a), foi projetado para agrupamento de vetores binários e o segundo modelo, ART2 (CARPENTER & GROSSBERG, 1987b), para agrupamento de vetores de valores contínuos. O terceiro modelo, chamado ART 3 (CARPENTER & GROSSBERG, 1990) introduz um processo de busca de arquiteturas ART que consigam lidar robustamente com seqüências de padrões de entrada analógicos em tempo real. O

quarto modelo, chamado Fuzzy ART (CARPENTER, GROSSBERG & ROSEN, 1991) é uma variação do modelo ART1 capaz de trabalhar com vetores binários ou contínuos no intervalo $[0,1]$ e que apresenta operações de lógica difusa (*fuzzy*). Já o quinto e o sexto modelos, chamados ARTMAP (CARPENTER, GROSSBERG & REYNOLDS, 1991) e Fuzzy-ARTMAP (CARPENTER ET AL, 1992) trabalham de modo supervisionado e podem ser ensinados a aprender a classificar padrões de entrada binários e contínuos, respectivamente.

Como o objetivo desta Seção é selecionar o modelo de rede neural da família ART mais apropriado para ser utilizado na implementação de módulos neurais a serem utilizados neste trabalho, focalizam-se a partir deste ponto apenas os modelos ART 1, ART 2 e Fuzzy ART. Os modelos ARTMAP e Fuzzy ARTMAP não serão considerados, a partir deste ponto, por se tratarem de modelos supervisionados e o modelo ART3 por ser muito específico, buscando representar a dinâmica dos neurotransmissores com capacidade de processar seqüências de padrões de entrada assíncronas em tempo real.

4.4.1. Modelos ART 1, ART 2 e Fuzzy ART

Nos modelos ART 1, ART 2 e Fuzzy ART os padrões de entrada podem ser apresentados em qualquer ordem e, cada vez que um padrão é apresentado, um agrupamento apropriado é escolhido e os pesos do agrupamento são ajustados para permitir o aprendizado do padrão. Os pesos de um agrupamento podem ser considerados como um protótipo ou exemplo típico (*exemplar*) para os padrões armazenados naquele agrupamento.

Nas redes ART o usuário é capaz de controlar o grau de similaridade dos padrões armazenados no mesmo agrupamento. Durante o treinamento um mesmo padrão pode ser apresentado diversas vezes e é possível que seja colocado em um agrupamento diferente do que já tenha sido colocado antes. Isto ocorre quando, entre uma apresentação e outra do mesmo padrão, os pesos dos agrupamento original foram ajustados devido à apresentação de outros padrões.

A rede é considerada *estável* quando cada padrão é sempre classificado em um mesmo agrupamento. Uma rede é *plástica* quando é capaz de aprender com igual intensidade um novo padrão apresentado em qualquer fase do treinamento, seja no início ou após diversas épocas de treinamento. Além de lidar com o problema de tornar a rede plástica sem perder a estabilidade e estável sem perder a plasticidade, as redes ART também têm a característica de que os controles sobre os processos da rede são feitos por neurônios. Para tanto, foram adicionadas unidades extras para controle dos processos. Apresenta-se a seguir a estrutura básica das redes ART 1, ART 2 e Fuzzy ART.

As redes neurais dos modelos ART 1, ART 2 e Fuzzy ART são compostas por três grupos de neurônios: (a) camada F_1 , (b) camada F_2 e (c) mecanismos de controle (Figura 4-4).

A camada F1 contém uma parte, chamada F_{1a} , que recebe e processa os dados de entrada (especialmente no modelo ART2) e uma outra parte F_{1b} responsável por fazer a interface entre os dados de entrada e a camada F_2 . F_{1b} combina sinais recebidos de F_{1a} e de F_2 e compara as semelhanças entre eles.

Para controlar as semelhanças entre os padrões colocados em um mesmo agrupamento há duas matrizes de pesos: B e T. Cada matriz conecta cada unidade de F_{1b} a cada unidade de agrupamento de F_2 . A matriz B ou matriz *bottom-up* armazena os pesos das conexões que partem de cada unidade i em F_{1b} a cada unidade j em F_2 (elemento b_{ij}). A matriz T ou matriz *top-down* armazena os pesos das conexões que partem de cada unidade j em F_2 para cada unidade i em F_{1b} .

A camada F_2 é uma camada competitiva, ou seja, a unidade com o agrupamento que tiver o maior valor de saída se torna candidato a aprender o padrão de entrada apresentado e as demais

Figura 4-4 – Estrutura básica ART1.

unidades têm saída zero. Se o agrupamento vencedor aprenderá ou não depende do grau de semelhança entre o vetor de pesos de T conectado à unidade vencedora e o padrão apresentado. Esta decisão é tomada pela unidade de *reset*: mecanismo de controle que recebe sinais de F_{1a} e F_{1b} . Se a unidade de *reset* decidir que a unidade com o agrupamento vencedor não é suficientemente semelhante ao padrão de entrada, então não poderá aprender, sua saída é inibida para as demais tentativas e um novo candidato é procurado.

Os algoritmos para as redes ART1 e ART2 são bastante parecidos e seguem basicamente os seguintes passos:

1. Inicializar parâmetros
2. Enquanto a condição de parada for falsa faça
 3. Para cada vetor de entrada faça
 4. Processe a camada F_1
 5. Enquanto a condição de *reset* for verdadeira faça
 6. Encontre uma unidade candidata em F_2 , não inibida, para aprender o padrão de entrada
 7. As unidades F_{1b} têm seus valores combinados com os de F_{1a} e F_2 e as condições de *reset* são testadas (diferentemente em ART1, ART2 e Fuzzy ART)
 8. Se houver *reset* então a unidade candidata é aceita e os pesos são alterados (Aprendizado).
 9. Se não houver *reset*, então a unidade candidata é recusada e inibida.

Observações:

A inicialização envolve as matrizes B e T , além do parâmetro de vigilância ρ , que indica o grau máximo de semelhança entre F_{1a} e F_2 para que haja *reset*.

Entre as condições de parada mais utilizadas estão (a) nenhuma mudança de pesos, (b) nenhum *reset* ocorreu e (c) o número máximo de épocas foi atingido.

Entre as ações tomadas mais utilizadas quando todas as unidades candidatas forem recusadas e inibidas as ações estão: (a) adicionar mais unidades de agrupamento em F_2 , (b) reduzir o parâmetro de vigilância e (c) classificar o padrão em uma classe especial que contém todos os padrões não corretamente classificados (ou padrões rejeitados).

Algoritmo básico para redes ART1, ART2 e Fuzzy ART.

Apresenta-se, na próxima Seção, o modelo ART 2, considerado apropriado para associação dos padrões a serem apresentados.

4.4.2. ART 2

ART 2 foi projetada para fazer com vetores de valores contínuos as mesmas operações executadas pela ART 1 com vetores binários. Para isto, a camada F_1 é mais complexa, pois os valores contínuos podem ser muitos próximos entre si, sendo então interessante incluir artifícios para executar normalização dos valores de entrada e supressão de ruídos.

Dois tipos de valores contínuos podem ser vistos: (a) valores binários com ruídos e (b) valores realmente contínuos. Valores binários com ruídos poderiam ser valores que se concentram

Figura 4-5 - Arquitetura típica de redes ART2 (CARPENTER & GROSSBERG, 1987b).

em duas faixas de valores, a primeira, considerada *off* com valores entre 0 e um número muito baixo, digamos 0,01 e uma segunda faixa, considerada *on* com valores muito próximos de 1. ART2 é capaz de transformar, através de eliminação de ruídos e normalização, este tipo de valores em valores binários e chegar a soluções equivalentes às que se obteria com ART1. Para os valores realmente contínuos, que podem atingir até diversas ordens de magnitude diferentes entre valores de um mesmo padrão de entrada ou entre diversos padrões de entrada, os processos de normalização e redução de ruídos são também utilizados para agrupar padrões de entrada que são múltiplos (ou próximos) de um determinado vetor. Para lidar com valores contínuos, a matriz T armazena valores reais e a camada F1 contém seis tipos de unidades: W, X, U, V, P e Q (Figura 4.5). Há n unidades de cada um destes tipos, sendo n a dimensão do vetor de entrada.

As unidades W recebem os vetores de entrada e as unidades X armazenam uma versão normalizada dos vetores de entrada. As unidades U desempenham um papel semelhante ao papel desempenhado por F_{1a} em ART1, ou seja, armazenar um protótipo do padrão de entrada a ser comparado com os padrões armazenados nos agrupamentos, entretanto é necessário um pré-processamento para fazer distinção entre ruídos e vetores em que todos os valores de entrada são

baixos. As unidades P fazem o papel de interface entre as camadas F_1 e F_2 (como F_{1b} em ART1), ou seja, armazenam o valor a ser procurado em F_2 e o candidato mais semelhante, e as unidades Q armazenam uma versão normalizada de P. As unidades V armazenam uma composição ponderada entre as versões normalizadas e com supressão de ruídos do último padrão de entrada e do último candidato encontrado. A função de ativação f , aplicada sobre X e Q é responsável por suprimir os ruídos, ou seja, torna a saída nula em toda unidade cuja ativação seja menor que um parâmetro θ .

As unidades de *reset* R_i são responsáveis por verificar se o agrupamento encontrado em F_2 é suficientemente semelhante ao padrão s apresentado. A seguir apresenta-se o algoritmo completo de ART2.

1. Inicialize os parâmetros $a, b, c, d, e, \alpha, \theta, \rho, nro_epocas, nro_iterações, q, n$
2. Repita nro_epocas vezes
3. Para cada vetor de entrada s faça
4. Atualize as ativações nas unidades de F_1 :

$$u_i = 0$$

$$w_i = s_i$$

$$p_i = 0$$

$$q_i = 0$$

$$x_i = s_i / (e + ||s||)$$

$$v_i = f(x_i)$$
 Atualize as ativações nas unidades de F_1 novamente:

$$u_i = v_i / (e + ||v||)$$

$$w_i = s_i + \alpha u_i$$

$$p_i = u_i$$

$$x_i = w_i / (e + ||w||)$$

$$q_i = p_i / (e + ||p||)$$

$$v_i = f(x_i) + b f(q_i)$$
5. Calcule os sinais para as unidades em F_2 :

$$y_j = \sum_i b_{ij} p_i$$

$$reset = falso$$
6. Enquanto não houver *reset* faça
 7. Determine J : o nó j em F_2 com maior ativação y_j

$$J = \max_j \{y_j\}, \text{ para } 1 \leq j \leq q$$
 Se $y_J = -1$ então todos os nós estão inibidos e este padrão não pode ser agrupado nos grupos existentes, somente num novo grupo:

$$J = \text{uma unidade ainda não utilizada}$$

$$reset = verdadeiro$$
 siga para o passo 9
 8. Verificar se houve *reset* :

$$u_i = v_i / (e + ||v||)$$

$$p_i = u_i + dt_{ji}$$

$$r_i = (u_i + cp_i) / (e + ||u|| + c||p||)$$
 Se $||r|| < (\rho - e)$ então

$$reset = falso$$

$$y_J = -1 \text{ (inibe unidade J)}$$
 voltar ao passo 6
 senão

$$reset = verdadeiro$$

$$w_i = s_i + \alpha u$$

$$x_i = w_i / (e + ||w||)$$

$$q_i = p_i / (e + ||p||)$$

$$v_i = f(x_i) + b f(q_i)$$
 ir ao passo 9
9. Repita $nro_iterações$ vezes
10. Atualize os pesos da unidade vencedora J

$$t_{ji} = \alpha d u_i + [1 + \alpha d (d - 1)] t_{ji}$$

$$b_{ij} = \alpha d u_i + [1 + \alpha d (d - 1)] b_{ij}$$
11. Atualize as ativações em F_1

$$u_i = v_i / (e + ||v||)$$

$$w_i = s_i + \alpha u_i$$

$$p_i = u_i + d t_{ji}$$

$$x_i = w_i / (e + ||w||)$$

$$q_i = p_i / (e + ||p||)$$

$$v_i = f(x_i) + b f(q_i)$$

Algoritmo ART2.

No sistema apresentado neste trabalho, uma das tarefas exigidas é agrupar padrões muito semelhantes em uma única representação, ou seja, fazer associações dos padrões que tenham significados e contextos muito semelhantes. Esta tarefa é realizada pelo módulo contextual (detalhes nos Capítulos 5 e 7). Uma rede neural é encarregada desta tarefa e ART 2 é uma boa alternativa pois é capaz de lidar com valores reais, utilizados na representação adotada, apresentada no próximo capítulo, pode ser treinada em uma única apresentação dos padrões, que podem ser apresentados em qualquer ordem e é biologicamente plausível.

Uma vez selecionado o modelo ART 2 para ser utilizado como base para a implementação do módulo contextual, necessita-se ainda incluir novas características ao modelo de modo que, além de características espaciais dos padrões de entrada, seja também possível utilizar características temporais de forma a se conhecer o contexto em que a palavra foi apresentada, assim como o contexto atual da rede. Como os modelos ART não foram desenvolvidos para armazenar informações temporais, tornou-se necessário pesquisar variações que considerem esta questão.

Como um exemplo, Adair & Argo (1997) criaram um modelo de rede chamado Temporal Fuzzy ART, baseado no modelo Fuzzy ART, porém combinado com características da arquitetura de Jordan (HERTZ, KROGH & PALMER, 1991) e janelas deslizantes. Segundo os autores, o uso das duas formas de informação temporal permite que se descubra importantes dependências de curto e longo prazo.

Figura 4-6 – Arquitetura de Temporal Fuzzy ART.

A arquitetura híbrida mostrada na Figura 4-6 contém 2 camadas, mas a camada F1 pode ser dividida em duas seções: entradas externas e unidades de contexto. As entradas externas recebem a sua informação de fontes externas enquanto as unidades de contexto obtém seus valores a partir da rede: da camada F2 e de si próprias. Existe uma unidade de contexto para cada agrupamento

armazenado na camada F2, de forma que o objetivo das unidades de contexto neste modelo é indicar se um determinado agrupamento foi acessado recentemente. A camada F2 comporta-se da mesma maneira que no modelo Fuzzy ART original, porém a saída para as unidades de contexto é 1 em cada um dos agrupamentos que correspondem a padrões apresentados em alguma das janelas nas entradas externas e 0 em todos os agrupamentos que não correspondem ao padrão apresentado em qualquer uma das janelas de entrada. Este modelo Temporal Fuzzy ART foi utilizado com sucesso em um sistema de monitoramento de movimentações de pessoas em um sistema de segurança. A rede aprende os movimentos normais e alerta quando identifica movimentos diferentes dos normais.

No problema das replicação das falsas memórias é necessário armazenar o contexto geral em que foi apresentado uma palavras assim como o contexto atual, e para isto, é interessante o uso de conexões recorrentes. Uma vez que não foi encontrado modelo ART exatamente como desejado, é desenvolvida uma variação sobre o modelo ART 2, à semelhança do modelo Temporal Fuzzy ART, porém sem o uso das janelas, mas apenas com as conexões recorrentes, por serem estas biologicamente mais plausíveis.

4.5 SOM, LVQ e HyperMap

Nesta seção são apresentados 3 modelos de redes neurais propostos por Teuvo Kohonen: Mapas Auto-organizáveis (SOM) (KOHONEN, 1989), Aprendizagem de Quantização Vetorial (LVQ) (KOHONEN, 1989; KOHONEN, 1990) e Hipermapa (Hypermap) (KOHONEN, 1991). Estes modelos de redes, ou variações, foram utilizados na solução do proposto neste trabalho.

As redes neurais auto-organizáveis (SOM) assumem uma estrutura topológica entre suas unidades de agrupamento, uma propriedade observada no cérebro. Há m unidades, dispostas em um vetor geralmente uni ou bidimensional que recebem sinais de entrada de dimensão n (Figura 4-7).

Figura 4-7 - Mapas auto-organizáveis de Kohonen.

O vetor de entrada de uma unidade de agrupamento serve com um protótipo dos padrões de entrada associados àquela unidade. Durante o processo de auto-organização, a unidade cujo vetor de pesos mais se aproximar do sinal de entrada é escolhida como vencedora. A unidade vencedora e as unidades em sua vizinhança (de acordo com a topologia) têm seus pesos atualizados.

Apresenta-se a seguir um algoritmo de treinamento deste modelo de rede.

1. Inicializar os pesos w_{ij} , os parâmetros topológicos de vizinhança e taxa de aprendizagem
2. Enquanto a condição de parada for falsa faça
 3. Para cada vetor de entrada x faça
 4. Para cada j calcule

$$D(j) = \sum_i (w_{ij} - x_i)^2$$

5. Encontre o índice J tal que $D(J)$ seja mínimo
6. Para todas unidades j na vizinhança de J e para todo i faça

$$w_{ij}(\text{novo}) = w_{ij}(\text{velho}) + \alpha [x_i - w_{ij}(\text{velho})]$$
7. Reduza a taxa de aprendizagem
8. Reduza o raio da vizinhança topológica
9. Teste a condição de parada

Algoritmo SOM.

A taxa de aprendizagem α deve ir decaindo com o tempo (ou épocas de treinamento), assim como o raio R da vizinhança, de forma que as épocas iniciais de treinamento estabelecem uma disposição mais grosseira dos padrões, e as finais, que podem exigir um grande número de épocas, fazem um “ajuste fino”. Na Figura 4-8 apresentam-se as vizinhanças do nó representado

por x , para disposições lineares e retangulares de agrupamentos.

Figura 4-8 - Vizinhanças em SOM. (a) disposições lineares. (b) vizinhanças para grade retangular.

LVQ é um método de classificação de padrões em que cada unidade de saída representa uma particular classe ou categoria (diversas unidades de saída pode ser utilizadas para cada classe).

Durante o treinamento, as unidades de saída são posicionadas para se aproximar da classificação desejada, uma vez que é assumida a existência de um conjunto de padrões previamente classificados, assim como, opcionalmente, uma distribuição inicial com alguns vetores que representam classificações conhecidas. Sempre que o vetor de entrada pertencer à mesma classe que a unidade de saída mais próxima, os pesos são aproximados do vetor de entrada, caso contrário são distanciados. Depois do treinamento, uma rede LVQ classifica um vetor de entrada como pertencente à classe na camada de saída que tiver o vetor de pesos mais próximo do vetor de entrada.

A arquitetura de uma rede LVQ é essencialmente a mesma de uma rede SOM, complementada por uma identificação da classe que cada unidade da camada de saída. O algoritmo LVQ é apresentado a seguir, sendo utilizada a seguinte notação:

- x** vetor de entrada sendo treinado $(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)$
- T** classe correta de **x**
- w_j** vetor de pesos para a unidade de saída *j* $(w_{1j}, \dots, w_{ij}, \dots, w_{nj})$
- C** classe representada pela unidade de saída *j*
- ||x-w_j||** distância euclidiana entre o vetor de entrada e unidade de saída *j*

1. Inicializar os pesos w_{ij} , e a taxa de aprendizagem

2. Enquanto a condição de parada for falsa faça

3. Para cada vetor de entrada **x** faça

4. Para cada *j* calcule

$$D(j) = \sum_i (w_{ij} - x_i)^2$$

5. Encontre o índice *J* tal que $D(J)$ seja mínimo

6. Atualize w_J da seguinte forma:

Se $T=C_J$ então

$$w_J(\text{novo}) = w_J(\text{velho}) + \alpha [\mathbf{x} + w_J(\text{velho})]$$

Senão

$$w_J(\text{novo}) = w_J(\text{velho}) + \alpha [\mathbf{x} - w_J(\text{velho})]$$

7. Reduza a taxa de aprendizagem

8. Teste a condição de parada, que pode ser um número limite de iterações ou uma taxa de aprendizagem muito pequena

Algoritmo LVQ.

HyperMap

Hypermap foi introduzido por Kohonen (1991) e é um tipo de Aprendizagem por Quantização de Vetores (LVQ). Este princípio pode ser aplicado tanto a algoritmos LVQ quanto SOM. A idéia do Hypermap é baseada no fato de que um padrão de uma sequência (como uma palavra em uma frase, por exemplo) geralmente ocorre no contexto de outros padrões.

No Hypermap o padrão de entrada é reconhecido em fases distintas: o reconhecimento do contexto ao redor do padrão para selecionar um subconjunto de nós é seguido por um reconhecimento restrito dentro do subconjunto. Esta arquitetura torna mais rápida a busca em mapas muito grande.

Figura 4-9 – O padrão $x_{padrao}(t)$ e o contexto $x_{contexto}(t)$ para a arquitetura Hypermap.

No reconhecimento de padrões apresentados sequencialmente, a construção do padrão e de seu contexto são feitos através da consideração de diferentes tamanhos de janelas temporais. Por exemplo (Figura 4-9), pode-se utilizar um padrão grande $x_{contexto}(t)$ formado pelos onze últimos padrões apresentados sendo considerado como informação contextual para seleção de um subconjunto de nós e um padrão $x_{padrao}(t)$ para o reconhecimento restrito, dentro do subconjunto selecionado formado apenas pelo último padrão apresentado.

Esta abordagem é bastante genérica e tem sido utilizada com sucesso no reconhecimento de fonemas (KOHONEN, 1997; KOHONEN, 1991), processamento de seqüências biológicas (BRÜCKNER, FRANZ & RICHTER, 1992) e reconhecimento de fala (BRÜCKNER, WESARG & BLUMENSTEIN, 1995).

4.6 Modelo MECE

O MECE (Módulo Estimador de Contexto Espacial) é uma parte do trabalho de mestrado dentro do mesmo grupo de pesquisa desta tese (HENRIQUES, 2001). Seu objetivo consiste em estimar uma informação de contexto espacial que identifique a seqüência que conecta os pontos (inicial e alvo) fornecidos na entrada para o movimento de um braço mecânico, cuja seqüência temporal deve ser reproduzida. Contudo, além da identificação da seqüência e do fornecimento do protótipo de contexto espacial, este módulo também fornece uma probabilidade associada à identificação da seqüência, de forma que seja possível indicar o grau de certeza do módulo e tem treinamento e execução rápidos.

O algoritmo de aprendizado do MECE é dividido em duas etapas, uma primeira de construção de protótipos de contexto espacial e uma segunda etapa em que utilizando distribuição de Gibbs em que as probabilidades de associação de cada protótipo é calculada, em função da distância entre o padrão de entrada e o protótipo vencedor.

Assim como a rede LVQ1 apresentada no capítulo anterior, esse modelo é uma rede de propagação direta formada por duas camadas de unidades. Todas as unidades da camada de entrada estão conectadas a todas as unidades da camada de saída através dos pesos, que, na realidade, são protótipos de contexto espacial das classes (ou seqüências) aprendidos durante o treinamento.

Na primeira etapa de treinamento, os protótipos (ou pesos) são adaptados através de um procedimento supervisionado parecido com aquele apresentado na Seção 4.5 para a rede LVQ, porém, no passo 6 utiliza-se apenas

$$w_j(\text{novo}) = w_j(\text{velho}) + \text{alfa}(\text{velho}) \cdot [x - w_j(\text{velho})] \quad (4-1)$$

sendo w_j o protótipo referente à seqüência S_j ;

x = o padrão de treinamento.

Na segunda etapa, de ajuste das probabilidades: Um procedimento é utilizado para obtenção de probabilidades de associação. Pois, diferentemente do LVQ1 (que é um classificador rígido), o MECE se comporta como um classificador estatístico apresentando probabilidades de associação, e conseqüentemente informando o grau de “certeza” da resposta. A resposta do MECE será da seguinte forma:

Seja l_{duv} o valor predefinido do limiar de dúvida.

Se a probabilidade de associação do vencedor é maior que o limiar l_{duv} , então a identificação assim como o protótipo são dados pelo vencedor.

Se a probabilidade de associação do vencedor for menor que o limiar l_{duv} , então a resposta do classificador indica dúvida. A forma escolhida para que o módulo possa apresentar probabilidades de associação, foi utilizar a distribuição de Gibbs (HAYKIN, 1999) na saída da rede. Sendo assim, dado um padrão de entrada x , a probabilidade de este padrão pertencer à classe c_i será dada por:

$$P(c_i/x) = \frac{\exp(-\beta d_i)}{\sum_j \exp(-\beta d_j)} \quad (4-2)$$

sendo β igual ao inverso da pseudotemperatura: $\beta = 1/T$.

c_i a classe (seqüência) identificada pela unidade i da camada de saída.

d_i a distância euclidiana entre o padrão de entrada v e o protótipo w_i da unidade i de saída:

$$d_i = \|x - w_j\| \quad (4-3)$$

Essa escolha foi feita devido às características da distribuição de Gibbs que favorece os estados de menor energia e pode ser ajustada pelo parâmetro T (ou pelo parâmetro β). Sendo assim, após a aprendizagem dos protótipos, é necessária uma segunda etapa do treinamento na qual o parâmetro β é ajustado visando minimizar uma função “custo” definida da seguinte forma:

Seja c_v a classificação sugerida (vencedora) pela rede, e c_s a classe (seqüência) correta correspondente ao padrão de entrada. A função “custo” L , ao identificar um padrão de entrada, é dada por:

$$L(c_v, c_s) = \begin{cases} 0 & \text{se } c_v = c_s \text{ e } P(c_v / x) > l_{div} \quad (\text{classificação correta}) \\ 1 & \text{se } c_v \neq c_s \text{ e } P(c_v / x) > l_{div} \quad (\text{classificação errada}) \\ 1 - P(c_s / x) & \text{se } P(c_v / x) \leq l_{div} \end{cases} \quad (4-4)$$

Ou seja, para os casos em que não há dúvidas (a probabilidade de associação do vencedor é maior que o limiar de dúvida) o custo será igual a 0 se a classificação for correta e igual a 1 se a classificação for errada. No caso de haver dúvida (a probabilidade de associação do vencedor é menor que o limiar de dúvida) então o custo será igual a 1 menos a probabilidade de associação da classificação correta (que equivale a dizer que o custo será igual à probabilidade de erro).

O custo total esperado, L_{total} , é calculado para um certo conjunto de testes previamente construído. L_{total} é calculado pela soma dos custos obtidos para cada padrão do conjunto de testes. Sendo assim, o valor de β deve ser escolhido de forma a minimizar o valor de L_{total} .

4.7 Conclusões

As redes neurais artificiais, por suas propriedades intrínsecas apresentam-se muito interessantes para o problema proposto. Segundo Doya (1999), diferentes regras de aprendizagem podem se combinar, com cada módulo da rede podendo utilizar uma regra distinta (ou igual) de aprendizagem, formando uma rede maior. Doya afirma ainda que as estruturas corticais do cérebro utilizam aprendizagem não supervisionada, o cerebelo utiliza aprendizagem supervisionada e os gânglios basais utilizam aprendizagem por reforço.

Para a construção do modelo em que ocorra falsas memórias, pretende-se utilizar redes neurais modulares, com cada módulo atuando como uma das estruturas cerebrais envolvidas, ou grupo de estruturas. Na construção de cada módulo, pretende-se utilizar uma rede neural que utilize a regra de aprendizagem que se supõe ser utilizada pela(s) estrutura(s) correspondente(s). Desta forma, como o cerebelo não está envolvido nas falsas memórias e não será implementado o módulo correspondente à amígdala, que utiliza aprendizagem por reforço, por ser um gânglio basal, somente aprendizagem não supervisionada será utilizada para todas as estruturas cerebrais.

O uso de redes modulares provê propriedades interessantes ao modelo como a especialização funcional de cada módulo, cooperação entre os módulos, decomposição da tarefa, além de simplificar cada módulo. Seguindo-se um roteiro para auxiliar no projeto de rede neurais modulares, pode-se estabelecer, para o problema proposto, que o método de decomposição de tarefas será explícito, incorporando-se conhecimentos derivados de estudos neurofisiológicos e baseado na Teoria do Rastro Difuso, existindo cinco módulos: Módulo de Associação Sensorial, Módulo de Contexto, Módulo de Essência, Módulo de Literalidade e Módulo de Decisão. O relacionamento entre os módulos será por sucessão do Módulo de Contexto aos módulos de Essência e da Literalidade, assim como por cooperação dos módulos de Essência e de Literalidade ao Módulo de Decisão.

Cada módulo deverá ser treinado independentemente. Isto facilita a construção de cada rede, os ajustes paramétrico e o desempenho da rede, por reduzir a complexidade de cada módulo e reduzir o escopo do efeito de cada parâmetro. Apesar disto, como há sucessão e cooperação entre os módulos, os dados de entrada de alguns módulos são obtidos da saída de outros, de forma que o treinamento dos módulos deve se proceder em conformidade com o fluxo de informações no sistema global.

Os estudos neurofisiológicos mostraram que o hipocampo utiliza o contexto como memória de curto prazo na busca por informações com contexto semelhante. Nas redes neurais, o contexto é também uma área importante de estudos, sendo importante neste trabalho o estudo do contexto espacial na categorização, pois este influencia a forma de perceber as diferenças de um padrão em relação aos outros. A criação de contexto pode ser feita através de janelas temporais ou de redes recorrentes. No cérebro, há inúmeras conexões recorrentes entre os neurônios, sendo, portanto, esta solução mais plausível biologicamente e portando deverá ser adotada. Em geral, o contexto em que algo foi memorizado serve como um complemento à informação de forma a torná-la mais facilmente recordada ou distinguida, porém, nos experimentos apresentados neste trabalho, as palavras de cada lista são apresentadas intencionalmente em uma seqüência tal que a existência de contextos semelhantes induz os indivíduos a reconhecerem palavras não apresentadas para memorização.

Os modelos de redes neurais ART2, SOM, LVQ, HyperMap e MECE, foram apresentados no final deste capítulo por possuírem características que as colocam como base para a construção dos módulos neurais do sistema a ser proposto. Tal sistema é apresentado no próximo capítulo.

5. Solução Proposta

Como visto nos capítulos anteriores, o problema a ser solucionado neste trabalho é a simulação computacional de experimentos em que ocorrem falsas memórias realizados com sujeitos humanos. Além disto, pretende-se que a solução proposta satisfaça alguns requisitos de plausibilidade em relação a aspectos neurofisiológicos.

Também foi visto no Capítulo 3 que o cérebro é composto por diversas estruturas que trabalham conjuntamente para realizar as computações necessárias para as tarefas da memória, ou seja, o armazenamento e a recuperação das informações. No Capítulo 4 viu-se que há diversas características biológicas, psicológicas e computacionais que servem como motivação ao uso de redes neurais modulares. No Capítulo 2, a Teoria do Rastro Difuso propõe a existência de dois processos distintos e paralelos de armazenamento e recuperação de informações na memória, um trabalhando com a essência do significado da informação e outro com as informações literais.

Neste Capítulo é apresentada uma visão geral da solução proposta e nos Capítulos que se seguem detalhes de cada um dos módulos propostos. Na Seção 5.1 são apresentados conceitos de esquema e neurociência funcional, abordagem utilizada na proposição do sistema modular, que é apresentado na Seção 5.2, juntamente com as principais operações executadas por cada módulo.

5.1 Esquemas e Neurociência Funcional

Nos estudos de neurociências o cérebro é usualmente dividido em sistemas funcionais, tais como sistema motor, sistema visual, sistema auditivo, etc., assim como em estruturas tais com hipocampo, amígdala, cerebelo, cada região cortical. Com base nestas divisões, ocorrem dificuldades para encontrar congruência entre as funções e as estruturas por não haver correspondência única entre elas.

A teoria dos esquemas (Arbib, Érdi & Szentágothai, 1997) é uma forma de mapeamento das funções cerebrais em que não se tem necessariamente que associar cada função a estruturas cerebrais responsáveis por seu processamento. A modelagem baseada nos esquemas pode se fundamentar apenas em dados comportamentais ou ser complementada por dados de mapeamento cerebral, neurologia clínica, estudos de cérebros lesionados ou comportamento de animais. O modelo resultante pode explicar determinado comportamento ou ser utilizado para a construção de redes neurais.

Diferentes níveis de abstrações são usados para análise do cérebro e do comportamento (Figura 5.1). O nível superior considera o cérebro ou comportamento do organismo como um todo. O segundo nível possui duas alternativas: a decomposição funcional, proposta pela teoria dos esquemas ou a decomposição estrutural, utilizada pela neurociência convencional. Estrutura e função se encontram no nível das redes neurais, em que competições e cooperações de esquemas podem ser implementados em circuitos neurais. Nos níveis inferiores estão os neurônios, e ainda seus componentes como membranas, canais e sinapses.

Figura 5.1 – Níveis estruturais e funcionais de análise do cérebro e comportamento, destacando o papel dos esquemas como um nível intermediário de análise funcional.

Os autores da teoria de esquemas ressaltam as dificuldades para correlacionar estruturas e funções cerebrais pois, em geral, pode-se identificar diferentes estruturas envolvidas em uma dada tarefa dependendo de se está utilizando dados comportamentais ou dos circuitos neurais na modelagem. Assim, os esquemas são considerados como unidades funcionais em decomposição de funções maiores. Esta decomposição, pode não ser perfeita a princípio, pois, quando forem considerados aspectos complementares em hipóteses mais elaboradas, como, por exemplo, aspectos de estruturas correlacionadas, pode-se necessitar alterar decisões anteriores de correlação entre estruturas e funções cerebrais, sendo, portanto, necessárias diversas iterações de modelagem.

Esquemas podem ser entendidos como programas mentais que podem ser compostos cooperativamente para responder às tarefas. Cada esquema é uma pequena unidade, que pode ser utilizada na resposta de diversas tarefas, e que se adapta com o uso. Assim, um esquema que represente algum tipo de conhecimento genérico sobre um dado objeto pode precisar de diversas instâncias, com pequenas diferenças entre si, para capturar sutilezas de variações no objeto.

Os esquemas perceptivos são aqueles utilizados para análise de percepção e contém os processos pelos quais consegue-se determinar se um determinado tipo de interação ocorre com o ambiente. Servem tanto como rotinas de reconhecimento de padrões como também fornecem os padrões apropriados acerca do relacionamento do organismo com o ambiente. Cada instância de esquema tem um nível de atividade que indica sua importância para as computações subsequentes. Assim, é importante distinguir o “nível de atividade” como um parâmetro particular de um esquema da “atividade neural” que variará entre diferentes implementações do esquema. O nível de atividade de um esquema perceptivo indica a credibilidade da hipótese daquilo que o esquema representa esteja realmente presente enquanto que os demais parâmetros representam outros parâmetros tais como tamanho, localização, e movimentos do objeto percebido.

A teoria dos esquemas usa o paradigma de computação cooperativa, caracterizado por interação baseada em competição, cooperação e concorrência entre agentes ativos. A representação, uso, e recuperação de conhecimentos é feito através da atividade de uma rede de agentes computacionais (instâncias de esquemas) que interagem entre si, provendo processos para executar uma determinada ação. A interação entre os esquemas pode envolver passagem de parâmetros, mudanças de estado, adição ou remoção de instâncias.

Arbib et alli. (1997) utilizam esquemas no estudo das memórias. A memória de curto prazo é uma coleção de esquemas que combina uma estimativa do estado do ambiente baseado em um conjunto de esquemas perceptivos com representação dos objetivos e necessidades do indivíduo. A percepção do ambiente envolve a atualização contínua da compreensão atual de características mais relevantes do ambiente atual através da consideração das diferenças entre o que se esperaria e aquilo que os sentidos detectam. A memória de longo prazo conta com um estoque de esquemas que já fizeram parte da memória de curto prazo. Esta enciclopédia de centenas de milhares de esquemas vai de esquemas perceptivos de palavras e objetos a memórias de episódios específicos e habilidades. Entretanto, não há um esquema distinto para cada objeto ou cada tamanho e posição do objeto, porque cada esquema pode ser ajustado por parâmetros para adaptar suas generalidades para às especificidades da situação corrente. Não sendo compartimentados, os esquemas não correspondem a fatos isolados, mas podem ser ligados entre si. Como exemplos, a habilidade em andar de bicicleta está ligada à habilidade de evitar obstáculos, ou a capacidade de reconhecer casas em geral pode ser especializada pela habilidade de reconhecer a própria casa. Assim, o esquema

instanciado na memória de curto prazo pode ser consolidado na memória de longo prazo, atualizando esquemas antigos ou por inserção de novas instâncias.

Nesta tese, emprega-se o conceito de esquemas para decompor tarefas desempenhadas pelo cérebro na memorização e reconhecimento, durante os experimentos em que ocorrem falsas memórias e rejeições erradas. O emprego dos esquemas é fortemente fundamentado em duas premissas. A primeira delas diz respeito a não obrigatoriedade de um perfeito casamento entre as estruturas cerebrais e as funções desempenhadas por estas estruturas. Uma vez que ainda não se tem conhecimento para atribuição específicas de funções para cada estrutura cerebral e que existe um grande inter-relacionamento entre estruturas na execução de cada função, esta tese utilizará arquitetura modular simplificada, em que as funções esperadas para a solução do problema são definidas a partir de esquemas e características principais das estruturas cerebrais.

A segunda premissa se refere ao aprendizado, que ocorre a partir da criação de novas instâncias e modificação de instâncias existentes, dentro de cada módulo neural integrante do sistema. Há módulos mais ligados às memórias de curto prazo, para percepção e formação de contexto, e outros mais ligados às memórias de longo prazo, como os de armazenamento de literalidade e essência do significado. Todos os módulos trabalham cooperativamente para a solução do problema, até que se consiga uma decisão final quanto ao reconhecimento das palavras.

Assim, partiu-se do Modelo de Mishkin para a memorização (Seção 3.2) e dos fluxos das informações durante a memorização (Figura 3-5) e durante o reconhecimento (Figura 3-6) em que se apresentam associações entre funções e estruturas para conceber um modelo funconal. Este modelo busca manter as principais tarefas desempenhadas pelas estruturas neurais, as trocas de informações entre os módulos, permitindo-se, porém agrupar em um único módulo neural tarefas correlatas, assim como considerar separadamente informações de essência e de literalidade, em conformidade à Teoria do Rastro Difuso.

Na próxima seção é apresentado o sistema modular proposto para a solução do problema.

5.2 Apresentação do Sistema Modular

Considerando-se a natureza do problema, e as argumentações supra citadas, propõe-se como solução para o problema proposto um sistema neural composto de cinco módulos: associação sensorial, contexto, essência, literalidade e decisão (Figura 5.1).

Uma vez recebido um estímulo, no caso, ouvida uma palavra para memorização ou reconhecimento, o Módulo de Associação Sensorial fornece ao Módulo de Contexto a codificação fonética integrada ao significado do estímulo. O Módulo de Contexto, mantém um registro histórico dos últimos estímulos recebidos e associa cada estímulo recebido ao estado atual do módulo (contexto), assim como mescla contextos de estímulos muito semelhantes, ou estímulos recebidos em contextos muito semelhantes. Suas saídas são constituídas pelo contexto atual assim

como as próprias entradas recebidas: os códigos fonético e do significado. O Módulo de Essência e o de Literalidade atuam em paralelo, a partir das informações recebidas do Módulo de Contexto. O Módulo de Essência, utilizando o significado e o contexto, monta protótipos ou encontra o mais semelhante às informações recebidas, fornecendo também o grau de certeza nesta determinação. O Módulo de Literalidade recebe, além das informações contextuais, informações fonéticas para criar protótipos ou para encontrar o protótipo mais semelhante. O Módulo de Decisão, a partir das informações de significado, fonéticas e dos protótipos fornecidos pelo Módulo de Essência e o de Literalidade, além do grau de certeza fornecido pelo Módulo de Essência, é capaz de informar se um padrão apresentado é reconhecido e por qual processo: identidade, não identidade ou similaridade.

A decomposição do sistema neural em módulos fundamenta-se em premissas biológica e psicológica anteriormente apresentadas. O treinamento de cada um dos blocos se faz de forma independente e suas características serão discutidas nos capítulos futuros.

Figura 5.2 – Comunicações entre os módulos.

Nas próximas subseções são apresentadas, algumas informações adicionais sobre cada módulo.

5.2.1. Módulo de Associação Sensorial

A função desempenhada pelo módulo de Associação Sensorial é a formação de uma representação neural reunindo os vários estímulos recebidos. Esta função é desempenhada pelas áreas de associação do córtex (lobos parietal, occipital e temporal). No sistema proposto, este

módulo não é implementado, uma vez que esta função é já é considerada no esquema de representação proposto. Neste esquema, apresentado no Capítulo 6, há representações distintas para a descrição fonética das palavras ouvidas, correspondendo à representação literal, e representação da essência do significado das palavras.

5.2.2. Módulo de Contexto

A função desempenhada por este módulo é processar os dados de entrada, já codificados conforme o esquema de representação proposto, incorporando comportamentos do sistema límbico, mais especificamente o hipocampo, quais sejam: formação de contexto temporal e de memória de curto prazo.

O Módulo de Contexto visa formar o contexto atual, ou seja, uma representação de estado que se considere o conjunto de dados de entrada apresentadas ao sistema neural, privilegiando os dados mais recentes em detrimento dos mais antigos. Além de formar o contexto, este módulo deve associar este contexto a cada novo dado de entrada recebido, de forma que seja possível distinguir duas apresentações de um mesmo dado, por terem sido apresentadas em situações contextuais distintas, assim como perceber correlações de dois dados de entrada distintos entre si que foram apresentados em contextos semelhantes.

Para que seja feita a formação do contexto exige-se mecanismo de memória de curto prazo. Sempre que um dado de entrada é recebido, ele é comparado com informações recebidas recentemente com respeito à sua originalidade. Se o dado for suficientemente semelhante a dados armazenados, atualiza-se estes dados e o contexto temporal do indivíduo com base na informação recebida. Se, por outro lado, o dado aferente for considerado uma novidade, ele é armazenado sem que haja alteração nas informações previamente armazenadas e o contexto temporal do indivíduo é atualizado como no caso anterior.

5.2.3. Módulo de Essência

Como visto no Capítulo 2, o Módulo de Essência deve ser capaz de fazer uma busca rápida na memória, sem necessidade de alta precisão, porém preservando as características semânticas mais importantes das informações. Na solução aqui proposta, o Módulo de Essência recebe todas as informações com que trabalha a partir do Módulo de Contexto e tem como função precípua, durante a memorização das palavras, criar protótipos que agrupem características semânticas e contextuais semelhantes. Durante a fase de reconhecimento, o Módulo de Essência deve determinar um protótipo que represente o significado do estímulo recebido e o grau de certeza nesta determinação, correspondendo ao processo de similaridade proposto na Teoria do Rastro Difuso. Tal determinação pode ser influenciada por aspectos contextuais.

Para execução das tarefas mencionadas, o Módulo de Essência possui capacidade de comparar o grau de semelhança entre as informações recebidas e as informações previamente armazenadas em sua área própria de memória. No cérebro humano o armazenamento das informações semânticas se faz nas regiões corticais dos lobos temporal, parietal e occipital, enquanto que as regiões corticais pré-frontais servem como áreas de coordenação dos trabalhos de busca. Todas estas regiões têm aprendizagem não supervisionada.

Desta forma, o Módulo de Essência age como um categorizador, com aprendizagem não supervisionada em que, além de realizar agrupamento, permite-se ter como saída um protótipo que representa a classe e o grau de certeza na classificação.

5.2.4. Módulo de Literalidade

O Módulo de Literalidade, ao invés de manipular informações semânticas como o Módulo de Essência, trabalha com as informações literais: informações fonéticas no caso considerado, complementadas por informações contextuais. Seu objetivo é, durante a memorização das palavras, armazená-las precisamente da forma como foram disponibilizadas pelo Módulo de Contexto. Durante a fase de reconhecimento, o Módulo de Literalidade deve encontrar a informação idêntica (considerado um limite de tolerância) presente em sua memória.

No cérebro humano o armazenamento das informações fonéticas se faz nas regiões corticais dos lobos temporal, parietal e occipital, com predominância nas áreas de associação auditiva secundária, enquanto que as regiões corticais pré-frontais servem como áreas de coordenação dos trabalhos de busca. Todas estas regiões têm aprendizagem não supervisionada.

Desta forma, este módulo também age como um categorizador, com aprendizagem não supervisionada em que se faz o agrupamento e obtém-se como saída uma representação do padrão mais semelhante encontrado.

5.2.5. Módulo de Decisão

Este módulo recebe conexões aferentes dos módulos de Contexto, Literalidade e Essência e toma a decisão final quanto ao reconhecimento. No cérebro, este processamento está correlacionado com o córtex pré-frontal esquerdo, no que se refere ao controle quanto ao foco de atenção.

Este módulo deve ser construído com uma única camada competitiva com um neurônio para cada processo responsável pelo reconhecimento da palavra ou rejeição da palavra. As informações providas dos módulos anteriores devem servir para ajuste on-line da rede.

5.3 Conclusão

Neste Capítulo apresentou-se a abordagem utilizada para a elaboração de um modelo através da utilização de módulos que colaboram entre si. A proposta de decomposição inspirou-se na colaboração entre memórias literais e da essência, proposto pela Teoria do Rastro Difuso e atende a premissas neuro-fisiológicas.

Nos capítulos seguintes são apresentados os detalhes de cada um dos Módulos: Contexto, Essência, Literalidade e Decisão, assim como experimentos computacionais realizados.

6. Discussão da Representação

Como visto anteriormente, o problema a ser resolvido envolve a memorização e posterior reconhecimento de palavras de diferentes listas, sendo que o significado das palavras de cada lista é relacionado a uma palavra tema, não presente na lista. Durante o reconhecimento, espera-se que sejam obtidos efeitos de falsas memórias em proporção semelhante ao obtido experimentalmente com humanos. No Apêndice B estão apresentadas as palavras das listas de Roediger & McDermott (1995).

Para que este problema possa ser resolvido utilizando-se uma rede neural artificial, deve ser proposto um esquema de representação dos dados a ser utilizado como entrada dos sistema. A proposição desse esquema deve ser de tal forma que sejam satisfeitos os seguintes critérios:

Simplicidade. A representação deve ser tão simples e pequena quanto possível, facilitando a sua compreensão assim como o processamento computacional.

Expansibilidade. Deve ser possível codificar qualquer palavra a ser armazenada.

Similaridade semântica. Palavras com significados semelhantes devem possuir representações semelhantes.

Similaridade fonética. Palavras com sons semelhantes devem possuir representações semelhantes.

Na Seção 6.1 são apresentadas algumas abordagens de codificação encontradas durante a pesquisa bibliográfica e que serviram como inspiração para a solução proposta. Na Seção 6.2 é apresentado os esquemas de representação utilizados, tanto para a representação literal quanto da essência. Na Seção 6.3 são apresentados experimentos que avaliam a adequação da representação proposta e a Seção 6.4 apresenta as conclusões do Capítulo.

6.1 Abordagens Inspiradoras

Na busca de uma representação apropriada, foram revistas algumas representações existentes para problemas semelhantes. Lovatt (1994) apresenta um conjunto de experimentos em que analisa o efeito da similaridade fonética (*phonological similarity effect*), que já houvera sido anteriormente discutido por Baddeley (1966). Como exemplo de tal efeito, suponha que seja pronunciada a um indivíduo a palavra *cat* para memorização. O reconhecimento desta palavra é bastante fácil se as palavras apresentadas posteriormente no teste de reconhecimento forem *pit*, *top*

e *cat*, uma vez que as vogais são distintas. O reconhecimento será mais difícil se as alternativas forem *cad*, *rat* e *cat*. O que se verifica nestes estudos é que a existência de palavras fonologicamente semelhantes prejudica o desempenho da memória.

No exemplo anterior, trabalhou-se apenas com palavras de mesmo comprimento, compostas por consoante-vogal-consoante. A variação no tamanho da palavra também afeta a capacidade de reconhecimento. Conforme demonstrado por Baddeley (1975), as palavras polissilábicas são mais favoráveis ao reconhecimento que as monossilábicas, por haver maior número de sons distinguíveis entre as palavras.

No trabalho de Lovatt (1994), além de se analisar a similaridade fonética e o tamanho da palavra, conseguiu-se também reproduzir os fenômenos de primazia e recência, que consideram a posição relativa das palavras relevantes para seu reconhecimento e recordação. Para conseguir representar a posição relativa da palavra na lista, duas são as principais abordagens:

Associar um rótulo com a posição da palavra na lista (*time-stamp*). O rótulo é incluído na representação da palavra durante a memorização e o rótulo é incluído no contexto na recuperação serial (BURGESS, 1992).

Usar cada padrão de entrada da sequência como formador do contexto para os padrões seguintes.

Esta forma é usada em redes neurais recorrentes (ELMAN, 1988; WILLIAMS & ZIPSER, 1991). Nestes casos, a representação da camada escondida, desenvolvida pela rede para representar o padrão de entrada corrente é usada como contexto para a próxima entrada na sequência.

Utilizando abordagem recorrente em sua rede *Dynamic Adaptation Scheme*, Lovatt (1994) utilizou uma rede de duas camadas. Na camada de entrada, foram armazenadas as características fonéticas das palavras. Diferentemente da rede de Burgess (1992), onde as palavras são representadas por nós de letras isoladas, fazendo com que palavras como *bat* e *tab* tenham a mesma representação, na representação de Lovatt, cada fonema da palavra é representado por um nó diferente, dependendo de sua posição relativa na palavra, de forma que *bat* e *tab* tenham representações completamente diferentes, e que *bat* e *batman* tenham representações semelhantes.

Na camada de armazenamento de curto prazo (ACP), armazena-se as identidades das palavras, através de conexões com suas representações fonéticas na camada de entrada e sua sequência em termos de relação com a camada ACP. Os nós da camada ACP são completamente interconectados com conexões excitatórias e camada de entrada tem nós suficientes para armazenar todas as características relevantes de todos os itens das listas. Cada característica fonética ou fonema de um item das listas é representado na camada de entrada colocando-se o valor 1 no nó apropriado. Para converter o estímulo no código fonológico correspondente, foi utilizado um pré-processador.

Cada nó da camada ACP armazena uma palavra da lista, através dos pesos que o conectam à camada de entrada. As interconexões excitatórias na camada ACP servem para armazenar o contexto em que a palavra foi apresentada e por isto, se uma palavra previamente apresentada repetir-se, pode ocorrer de ocupar um novo nó na camada ACP.

A recuperação das informações tem as dificuldades inerentes da livre recordação. Quando o teste é de reconhecimento, é apresentada à rede uma entrada e recebe-se como retorno, uma confirmação de sua existência na memória. No caso de livre recordação, esta entrada não existe, mas apenas o contexto geral do experimento. Para solucionar o problema, o nó que armazena a primeira palavra da lista tem o seu limiar de ativação propositadamente baixo e uma forma de ativar todos nós da camada ACP. Quando forem ativados, somente o nó que armazena a primeira palavra da lista ficará acima do limiar de ativação, ativando também os outros nós. Esta ativação corresponde ao contexto em que as palavras foram armazenadas. Juntamente com esta ativação contextual, é emitido também um ruído (representando distrações) e o nó que tiver maior ativação será o vencedor de uma disputa (*winner-take-all*) e, portanto, o próximo lembrado. As saídas são dadas através dos sinais codificados na camada de entrada, correspondente aos fonemas codificados.

Diversos parâmetros controlam a rede:

- ϵ influencia na plasticidade-estabilidade da rede, fazendo com que diferentes padrões de entrada ocupem diferentes nós na camada ACP. Se $\epsilon=1$, apenas padrões idênticos, em contextos idênticos ocupam o mesmo nó.
- δ limita o traço de decaimento do contexto, fazendo com que somente 7 ± 2 nós da camada ACP tenham influência sobre outros nós da camada ACP.
- μ é a taxa de aprendizagem da rede, quanto maior, mais rapidamente os pesos são ajustados.
- BAL é nível de ativação aplicado no início da recuperação, ajustado para ser o mínimo necessário para que o primeiro nó da camada ACP fique ativo.

As inadequações do modelo (LOVATT, 1994) ficam, inicialmente, por conta do fato de ter sido projetado para reproduzir uma lista, do começo ao fim, e não para reconhecimento de itens da lista. Outra deficiência é que a representação não acomoda semelhanças entre fonemas na camada de entrada, uma vez que armazena as letras, e não os sons, ou seus componentes (vocálico ou não, consonantal ou não, compacto ou difuso, grave ou agudo, rebaixado ou sustentado, nasal ou oral, tenso ou frouxo, contínuo ou interrompido, estridente ou doce). Dessa forma, não ficam representadas semelhanças existentes entre os sons produzidos por *p* e *b*, ou entre *f* e *v*. Ficando *p* equidistante de *b*, *f* e *v*. Ainda assim, a representação tem méritos ao acomodar características de primazia, recência, semelhança entre palavras e comprimento das palavras em uma rede relativamente simples.

O estudo de Pulvermüller (1999) foi útil porque inicialmente, pensava-se em utilizar a classe gramatical da palavra como um dos componentes em sua representação semântica. Em experimentos utilizando técnicas de neuroimagem, Pulvermüller analisa se diferentes regiões do córtex são ativadas durante a codificação de palavras de diferentes classes gramaticais, como verbos e substantivos ou se há relação com respeito a características semânticas das palavras, como referir-se a uma entidade visualmente percebida ou a uma ação e ativar distintas regiões durante a codificação. Em seus experimentos, não foi encontrada uma relação clara entre o fato de pertencer a classes gramaticais diferentes e ativar diferentes regiões cerebrais, porém ficou claro que diferenças semânticas, mesmo entre palavras de mesma categoria gramatical podem ser suficientes para mudar os processos corticais de codificação induzidos pelo estímulo dado pela palavra. A distinção mais clara foi entre palavras que são relacionadas a ações e palavras relacionadas a estímulos visuais: as primeiras estimulam as áreas corticais motoras e as últimas estimulam as áreas de associação visual. Baseado neste experimento, assume-se que a categoria gramatical não deve ser utilizado como um critério para classificação semântica das palavras.

O trabalho mais inspirador para a proposição da representação foi o de Plaut & Shallice (1993), em que propõem uma rede neural capaz de replicar sintomas de pacientes de dislexia profunda. Os indivíduos que sofrem deste mal apresentam falhas na leitura, marcadas pela ocorrência de erros originados na semelhança semântica entre palavras. Os erros dos pacientes disléxicos são de vários tipos (COLTHEART, 1980), porém são interessantes a este trabalho os erros como as substituições feitas quando o indivíduo disléxico vê escrita a palavra “soprar” e pronuncia “vento”, vê “visão” e pronuncia “paisagem”, ou vê “noite” e pronuncia “sono”.

A rede neural proposta por Plaut e Shallice apresenta atratores para o significado das palavras, e está baseada no trabalho prévio de Shallice e Hinton (1991), que faz o mapeamento da ortografia até o significado semântico das palavras. Os sintomas da dislexia foram replicados por Hinton e Shallice quando determinadas conexões foram suprimidas, depois da rede neural já estar treinada. Plaut e Shallice reestudaram algumas decisões no projeto da rede do trabalho anterior e estenderam a rede para gerar a saída fonética para o significado semântico, utilizando uma rede de retropropagação.

O interesse neste primeiro trabalho está no esquema de codificação utilizado, e não na modelagem da rede neural. Para isto, apresenta-se a seguir o esquema utilizado por Hinton e Shallice, posteriormente as alterações de Plaut e Shallice e, na próxima seção, serão feitas considerações sobre este esquema e alterações de forma a adequá-lo ao problema das falsas memórias.

Hinton & Shallice (1991) definiram o mapeamento da ortografia para o significado semântico restringindo a quantidade de letras que podem aparecer em cada posição das palavras. Utilizando apenas palavras de 3 ou 4 letras, definiram 28 grafemas (Quadro 6-1), e utilizaram 40

palavras, sendo 8 palavras em cada uma das 5 categorias semânticas utilizadas (Quadro 6-2). Os grafemas são unidades da grafia de palavras, compostos por letras e suas posições.

Posição	Letras permitidas
1	B C D G H L M N P R T
2	A E I O U
3	B C D G K M P R T W
4	E K

Quadro 6-1 – Letras permitidas em cada posição.

Objetos de casa	Animais	Partes do corpo	Alimentos	Objetos de fora de casa
BED	BUG	BACK	BUN	BOG
CAN	CAT	BONE	HAM	DEW
COT	COW	GUT	HOCK	DUNE
CUP	DOG	HIP	LIME	LOG
GEM	HAWK	LEG	NUT	MUD
MAT	PIG	LIP	POP	PARK
MUG	RAM	PORE	PORK	ROCK
PAN	RAT	RIB	RUM	TOR

Quadro 6-2 – 40 Palavras divididas em 5 categorias.

1 max-size-less-foot	21 indoors	46 made-of-metal
2 max-size-foot-to-two-yards	22 in-kitchen	47 made-of-wood
3 max-size-greater-two-yards	23 in-bedroom	48 made-of-liquid
4 main-shape-1D	24 in-livingroom	49 made-of-other-nonliving
5 main-shape-2D	25 on-ground	50 got-from-plants
6 cross-section-rectangular	26 on-surface	51 got-from-animals
7 cross-section-circular	27 otherwise-supported	52 pleasant
8 has-legs	28 in-country	53 unpleasant
9 white	29 found-woods	54 man-made
10 brown	30 found-near-sea	55 container
11 green	31 found-near-streams	56 for-cooking
12 color-other-strong	32 found-mountains	57 for-eating-drinking
13 varied-colors	33 found-on-farms	58 for-other
14 transparent	34 part-of-limb	59 used-alone
15 dark	35 surface-of-body	60 for-breakfast
16 hard	36 interior-of-body	61 for-lunch-dinner
17 soft	37 above-waist	62 for-snack
18 sweet	38 mammal	63 for-drink
19 tastes-strong	39 wild	64 particularly-assoc-child
20 moves	40 fierce	65 particularly-assoc-adult
	41 does-fly	66 used-for-recreation
	42 does-swim	67 human
	43 does-run	68 component
	44 living	
	45 carnivore	

Nota. Característica dispostas conjuntamente foram consideradas “muito relacionadas” para fins de interconexão das unidades semânticas.

Quadro 6-3 - Propriedades semânticas usadas por Hinton & Shallice.

Ao invés de definirem um valor semântico arbitrário para cada palavra, projetaram um conjunto de 68 propriedades semânticas (Quadro 6-3), na intenção de capturar, intuitivamente, as diferenças semânticas entre as palavras. Em média, cada palavra tem presentes 15 das 68 propriedades possíveis (Figura 6-1). Como as palavras estão agrupadas em categorias, as propriedades semânticas de palavras de uma mesma categoria tendem a ser mais similares que entre palavras de diferentes categorias. Ainda que esta propriedade não tenha sido diretamente demonstrada, isto pode ser notado na Figura 6-2, onde os quadros 8x8 na diagonal representam a similaridade entre palavras de mesma categoria e, fora desta diagonal, a similaridade entre palavras de categorias diferentes.

Figura 6-1 – Associação de propriedades semânticas às palavras usadas por H&S. Um retângulo preto indica que a representação semântica da palavra à esquerda contém a propriedade listada acima, cujo número corresponde ao apresentado na Tabela 6-3.

Figura 6-2 – Matriz de similaridade para as representações semânticas das palavras. O tamanho de cada quadro representa a proximidade da representação do par de palavras. Quanto maior o quadro, maior a similaridade.

A rede utilizada por Hinton & Shallice é organizada em quatro blocos de neurônios (Figura 6-3). A camada de entrada é composta por 28 neurônios, cada um correspondente a um grafema, como descrito no Quadro 6-1. Estas unidades representam a grafia das palavras. A camada intermediária contém 40 neurônios, e cada neurônio da camada de grafemas está ligado a cada neurônio da camada intermediária através da matriz de pesos W_{GI} . A camada de sememas contém 68 neurônios, e cada neurônio desta camada recebe conexões de cada neurônio da camada intermediária através da matriz W_{IS} . A camada de sememas armazena o significado das palavras, seu valor semântico. Nesta camada, os neurônios correspondentes a características consideradas “muito relacionadas” são interconectados. Há ainda um bloco de 60 unidades de limpeza que recebem conexões de cada unidade da camada de sememas e retorna conexões às mesmas. Este bloco pode aumentar a consistência global entre as características semânticas, mantendo uma espécie de contexto. Para reduzir a sobrecarga computacional, apenas 25% das conexões possíveis entre blocos completamente conectados foram incluídas, escolhidas aleatoriamente.

Figura 6-3 – A rede usada por Hinton & Shallice(1991).

Utilizando o algoritmo *back-propagation through time*, treinou-se a rede, colocando-se o valor 1 nas entradas correspondentes ao grafema sendo treinado, e o valor 0.2 nos outros neurônios. Com aproximadamente 1000 iterações com as 40 palavras, o valor esperado do semema para cada palavra foi alcançado, com um erro máximo de 0.1 em cada semema. Para simular o que ocorre com indivíduos com dislexia profunda, foram subtraídas conexões da rede e, quando a rede foi assim utilizada, mostrou os mesmos sintomas dos humanos disléxicos.

Plaut & Shallice (1993) fizeram diversas alterações nos trabalhos de Hinton & Shallice:

Alteração do algoritmo de treinamento, substituindo o *back-propagation through time* pela *máquina determinística de Boltzmann*, considerada mais plausível, ainda que computacionalmente mais custosa.

Extensão do conjunto de palavras possíveis, através da criação de um esquema de codificação em que cada letra é representada por um conjunto de 8 características, projetadas de forma a manter representações próximas, para letras visualmente semelhantes (Quadro 6-4).

Desenvolvimento de uma rede de saída, que gera as respostas fonéticas correspondentes às atividades semânticas.

A	01010110	J	11100000	S	00100001
B	10111001	K	10001011	T	11000100
C	00101000	L	11000001	U	10100100
D	10111000	M	10000111	V	00000110
E	11001000	N	10000010	W	00000111
F	11000000	O	00111100	X	00001110
G	01100001	P	10110000	Y	10000110
H	11001101	Q	00110010	Z	01000011
I	11001100	R	10110011		

Nota. O significado de cada característica
 (1) contém uma linha vertical; (2) contém uma linha horizontal; (3) contém uma linha curva;
 (4) contém uma parte fechada; (5) horizontalmente simétrico; (6) verticalmente simétrico;
 (7) contém uma linha diagonal; (8) discriminador entre letras que tiveram mesma representação.

Quadro 6-4 – Associação de características a letras para o código ortográfico distribuído.

A rede de saída é uma retropropagação que gera as saídas fonéticas que recebe como entrada as representações semânticas das 40 palavras, codificadas em 68 unidades de semema. Contando com uma camada intermediária com 40 neurônios, a saída da rede foi definida como uma camada com 33 neurônios, cada um representando um fonema específico, em uma posição específica da palavra (Quadro 6-5).

Posição	Fonemas
1	b d dy g h j k l m n p r t
2	a ar aw e ew i ie o oa ow u
3	b d g k n m p t

Quadro 6-5 – Fonemas permitidos em cada posição, na representação das palavras de Hinton & Shallice.

Esta decisão foi tomada a partir da análise das palavras a serem utilizadas no experimento. Como as palavras têm no máximo 4 letras, os autores dividiram os fonemas componentes das palavras em 3 grupos: inicial (consoante), intermediário (vogal/vogais) e final (consoante) (Quadro 6-6).

Objetos de Casa	Animais	Partes do Corpo	Alimentos	Outdoor Objects
BED /b e d/	BUG /b u g/	BACK /b a k/	BUN /b u n/	BOG /b o g/
CAN /k a n/	CAT /k a t/	BONE /b oa n/	HAM /h a m/	DEW /dy ew -/
COT /k o t/	COW /k ow -/	GUT /g u t/	HOCK /h o k/	DUNE /dy ew n/
CUP /k u p/	DOG /d o g/	HIP /h i p/	LIME /l ie m/	LOG /l o g/
GEM /j e m/	HAWK /h aw k/	LEG /l e g/	NUT /n u t/	MUD /m u d/
MAT /m a t/	PIG /p i g/	LIP /l i p/	POP /p o p/	PARK /p ar k/
MUG /m u g/	RAM /r a m/	PORE /p aw -/	PORK /p aw k/	ROCK /r o k/
PAN /p a n/	RAT /r a t/	RIB /r i b/	RUM /r u m/	TOR /t aw -/

Obs: As letras usadas para representar os fonemas não estão no alfabeto fonético padrão mas organizadas de forma a permitir uma pronúncia mais intuitiva. Além disto, todas as definições estão baseadas na pronúncia britânica (Ex.: HAWK e PORK rimam).

Quadro 6-6 – Associação de fonemas às palavras.

6.2 Definição dos Esquemas de Representação

O esquema de representação proposto por Hinton & Shallice e posteriormente utilizado por Plaut & Shallice tem características promissoras para ser utilizado na representação das listas de palavras para estudos das falsas memórias, porém algumas adaptações são ainda necessárias. A principal delas diz respeito a criação de um esquema de codificação que comporte informações fonéticas, que serão utilizadas pela memória literal e informações semânticas, que serão usadas pela memória da essência.

No caso dos pacientes disléxicos, os experimentos são feitos solicitando-se que leiam palavras e as pronunciem em voz alta. Assim, a entrada é feita através da leitura (visão) e a saída através da fala. Nos estudos das ilusões de memória, diferentemente, os indivíduos ouvem palavras (audição) e passado algum tempo, ouvem novamente algumas das mesmas palavras juntamente com palavras diferentes, e pede-se que informem, depois de ouvir cada palavra, se esta já foi apresentada anteriormente ou se é nova.

São discutidas, a seguir, como os esquemas apresentados podem ser aplicados ao problema a ser solucionado

6.2.1. Representação da Literalidade

Considerando-se que a entrada será através da audição, uma alternativa para a representação literal é considerar a representação dos fonemas, como proposto por Hinton & Shallice nas listas de palavras. Porém, na representação fonética de Hinton & Shallice, há limitações na quantidade de fonemas permitidos por palavra, assim como na estrutura das palavras, pois todas as palavras escolhidas têm 3 ou 4 letras e são da forma consoante-vogal-consoante (Quadro 6-1). Surge daí uma necessidade de adaptar a representação proposta, para comportar palavras maiores, assim como maior número de fonemas em cada posição, satisfazendo o critério da expansibilidade.

Na forma utilizada por Hinton & Shallice para representar a entrada de sua rede, utilizando as letras das palavras escritas, cada letra foi decomposta em características gráficas (Quadro 6-4). Uma propriedade desejável neste tipo de representação é que as letras semelhantes tenham representações semelhantes⁶⁻¹. O mesmo princípio de decomposição das entradas em subcaracterísticas pode ser utilizado para entradas fonéticas. Entretanto, como se trata de sinal de áudio, a abordagem utilizada é adotar como entrada a representação fonética de cada palavra da lista em vez de sua grafia e representar cada fonema por suas subcaracterísticas.

Chamam-se *traços distintivos* ou *merismas* os elementos fônicos mínimos suscetíveis de opor, num mesmo idioma, dois signos diversos (DUBOIS, 1973). Como exemplo, os signos *bolo* e *tolo* opõem-se pela diferença mínima no fonema inicial entre o traço grave e frouxo de /b/ e o traço agudo e tenso de /t/. Jakobson, Fant & Halle (1952) definiram 12 traços distintivos: (1) vocálico/ não vocálico, (2) consonantal/ não consonantal, (3) interrompido/ contínuo, (4) brusco/ fluente, (5) estridente/ doce, (6) sonoro/ não sonoro, (7) compacto/ difuso, (8) grave/ agudo, (9) rebaixado/ sustentado, (10) incisivo/ raso, (11) tenso/ frouxo, (12) nasal/ oral. Esses traços podem ser considerados como que formando um conjunto de eixos ortogonais de um espaço de atributos (espaço de traços fonéticos), onde cada fonema pode ser representado por um ponto no hiperespaço de 12 dimensões. Isto daria um total de 2^{12} , ou seja 4096 possíveis fonemas, porém a maioria das línguas usa apenas umas poucas dezenas de fonemas. A língua inglesa, por exemplo, contém apenas 28 traços distintivos (CHERRY, 1974). O Quadro 6-7 apresenta um esquema de traços fonéticos em forma tabular para a língua inglesa. Os sinais binários + e - relacionam-se a diversas oposições entre traços distintivos. Por exemplo: na linha grave/agudo, + indica grave e - indica

6-1 Ainda que a representação utilizada por Hinton & Shallice mantenha próximas algumas letras visualmente semelhantes, como V e W (distância de Hamming=1), E e F (distância de Hamming=1), falha por considerar próximas letras tão diferentes como W e Z (distância de Hamming=2) ou considerar R mais próximo de Q (distância de Hamming=2) que O de Q (distância de Hamming=3).

agudo. Os espaços deixados em branco correspondem a traços que não precisam ser determinados para que haja a distinção do fonema e que podem até ser pronunciados de forma diferente, conforme o indivíduo ou sotaque regional.

	o	a	e	u	ə	i	ɪ	ʊ	ʌ	ɔ	ɒ	ɜ	ɝ	g	m	f	p	v	b	n	s	θ	t	z	ð	d	h	#
1. Vocálico(+) / Não Vocálico(-)	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Consonantal (+) / Não Consonantal(-)	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
3. Compacto (+) / Difuso(-)	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Grave(+) / Agudo(-)	+	+	+	+	-										+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Rebaixado(+) / Sustentado(-)	+	-	+	-																								
6. Nasal(+) / Oral(-)								+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Tenso(+) / Frouxo(-)								+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-
8. Contínuo(+) / Interrompido(-)								+	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	+	+	-	+	+	-	+	+	-	-
9. Estridente(+) / Doce(-)								+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-

Chave da transcrição fonêmica: /o/-pot, /a/-pat, /e/-pet, /u/-put, /ə/-putt, /i/-pīt, /ɪ/-lull, /ʊ/-lung, /ʌ/-ship, /ɔ/-chip, /k/-kip, /ɜ/-azure, /ɝ/-juice, /g/-goose, /m/-mill, /f/-fill, /p/-pill, /v/-vim, /b/-bill, /n/-nil, /s/-sill, /θ/-thill, /t/-rill, /z/-zip, /ð/-this, /d/-dill, /h/-hill.

Quadro 6-7 – Esquema de fonemas do inglês (pronúncia admitida) segundo Jakobson, Fant e Halle(1952).

símbolo fonético em Cambridge (1995)	símbolo utilizado na representação computacional	palavra exemplo	codificação utilizada
o ʊ ɔ	o	pot	101110000
a	a	pat	101100000
e æ	e	pet	101000000
u ʊ w	u	put	100110000
ə	E	putt	100100000
i ɪ	i	pīt	100000000
ɪ	l	lull	110000000
ʊ	N	lung	011001000
f	x	ship	011000110
ʌ	T	chip	011000101
ɔ			
k	k	keep	011000100
ɜ	Z	azure	011000010
ɝ dʒ	J	juice	011000001
g	g	goose	011000000
m	m	mill	010101000
f	f	fill	010100110
p	p	pill	010100100
v	v	vim	010100010
b	b	bill	010100000
n	n	nil	010001000
s	s	sill	010000111
θ	S	thill	010000110
t	t	tīl	010000100
z	z	zip	010000011
ð	D	this	010000010
d	d	dīll	010000000
h r	h	hill	000000100
#	#	silêncio	000000000

Quadro 6-8 – Símbolos fonéticos utilizados na representação.

A utilização dos traços distintivos na codificação fonética das palavras ouvidas pelos indivíduos possui a propriedade desejada de manter representações semelhantes para sons semelhantes e será utilizada na codificação das palavras ouvidas pelos indivíduos, nos experimentos de falsas memórias. A representação fonética das palavras é obtida da pronúncia inglesa do Cambridge International Dictionary of English (1995). Como alguns símbolos fonéticos utilizam caracteres gregos ou latinos indisponíveis em algumas linguagens de programação, e dificultam a computação, tais caracteres serão substituídos por caracteres ocidentais. As substituições efetuadas e os códigos para cada fonema estão apresentados no Quadro 6-8.

Diferentes algoritmos poderiam ser utilizados para gerar o código fonético correspondente às palavras (seqüências de fonemas). Uma primeira abordagem é que cada fonema corresponda a um código de 9 bits. Ex.: *walk* = /uok/ = “100110000 101110000 011000100”.

Uma segunda abordagem é manter a estrutura consoante, vogal, consoante, etc. Isto é interessante para evitar que a representação torne muito diferentes palavras como *long* e *along*, *void* e *avoid*. Na primeira abordagem, nenhum de seus fonemas seriam coincidentes e as palavras de cada par seriam consideradas muito diferentes. Nesta segunda abordagem, um caracter de preenchimento “#” é usado para completar a representação fonética. Ex.: *walk* = = /uok/ = “#u#ok” = “000000000 100110000 000000000 101110000 011000100”.

Uma terceira abordagem, mais semelhante à adotada por Hinton & Shallice, permite que se utilize o fonema de preenchimento /// apenas no início das palavras, para conseguir a estrutura de intercalação entre vogais e consoantes, pois aglutina consoantes contíguas, e vogais contíguas. Uma possível forma de agrupar fonemas contíguos é fazer um OR bit a bit. Ex.: *walk* = /uok/ = /// uo k/ = /// o k/ = “000000000 101110000 011000100”. Uma quarta forma seria considerar apenas o primeiro fonema, dentre os contíguos. Ex.: *walk* = /uok/ = /// uo k/ = /// u k/ = “000000000 100110000 011000100”.

Como um exemplo de codificação, são apresentadas, no Quadro 6-9, as codificações dadas às palavras da lista *foot* na primeira e na terceira abordagem.

Foram feitas comparações acerca da capacidade de cada uma das quatro representações em obter pequenas distâncias de Hamming para palavras com sons semelhantes e distâncias maiores para palavras com sons diferentes (Apêndice F). Dentre as quatro formas de representação estudadas, a terceira forma foi a que obteve os melhores resultados, sendo, portanto, a utilizada no restante do trabalho, sendo chamada de *representação aglutinada*.

(a) primeira abordagem

palavra	fonetica	codigo fonético
shoe	xu	011000110 100110000
hand	hend	000000100 101000000 010001000 010000000
toe	tou	010000100 101110000 100110000
kick	kik	011000100 100000000 011000100
sandals	sendEls	010000111 101000000 010001000 010000000 100100000 110000000 010000111
soccer	saker	010000111 101100000 011000100 101000000 010100110
walk	uok	100110000 101110000 011000100
ankle	eNkl	101000000 011001000 011000100 110000000
arm	am	101100000 010101000
boot	but	010100000 100110000 010000100
inch	intx	100000000 010001000 010000100 011000110
sock	sak	010000111 101100000 011000100
smell	smel	010000111 010101000 101000000 110000000
mouth	mauS	010101000 101100000 100110000 010000110

(b) terceira abordagem, com aglutinação e intercalação entre consoantes e vogais

palavra	fonetica	codigo fonético
shoe	xu	011000110 100110000
hand	hend	000000100 101000000 010001000
toe	tou	010000100 101110000
kick	kik	011000100 100000000 011000100
sandals	sendEls	010000111 101000000 010001000 100100000 110000111
soccer	saker	010000111 101100000 011000100 101000000 010100110
walk	uok	000000000 101110000 011000100
ankle	eNkl	000000000 101000000 111001100
arm	am	000000000 101100000 010101000
boot	but	010100000 100110000 010000100
inch	intx	000000000 100000000 011001110
sock	sak	010000111 101100000 011000100
smell	smel	010101111 101000000 110000000
mouth	mauS	010101000 101110000 010000110

Quadro 6-9 – Duas formas de codificação fonética das palavras da lista “foot”. Em (a), cada fonema corresponde a uma sequência de 9 bits. Em (b), vogais contíguas são agrupadas em um único fonema, assim como consoantes contíguas.

6.2.2. Representação da Essência ou do Significado

O esquema de codificação do significado das palavras adotado por Hinton & Shallice (Figuras 6-1, 6-3; Quadros 6-2, 6-3) parece ser apropriado para uso na codificação das palavras utilizadas nos experimentos de falsas memórias. Como características comuns entre as listas de Hinton & Shallice e dos experimentos de falsas memórias, pode-se citar o fato de cada lista tratar de um único tema, conterem principalmente substantivos concretos e pequeno número de palavras. Para que o esquema de codificação de Hinton & Shallice seja utilizado, as propriedades semânticas das palavras das listas devem ser modificadas, adaptando-se ao contexto das palavras a serem utilizadas.

A seleção das propriedades semânticas deve ser feita levando-se em conta as palavras a serem utilizadas em cada experimento, de modo que cada palavra satisfaça entre 16% e 30% das propriedades selecionadas (como no trabalho de Hinton & Shallice). Apenas como um exemplo, o Quadro 6-10 apresenta um subconjunto das características semânticas selecionadas e a representação semântica das palavras da lista *foot*. Utilizando-se uma representação binária, temos então a seguinte representação para a palavra shoe: “011001101010000000001011010101”.

O conjunto definitivo de características semânticas é apresentado no Quadro 6-11 e foi criado a partir das características implícitas no significado das palavras das 24 listas Roediger e

McDermott utilizadas nos experimentos. A representação de cada palavra é então descrita como um vetor de dimensão 129 de valores reais no intervalo [0,1] em que cada elemento do vetor representa o grau de presença de cada característica na palavra. Indica-se a ausência da característica com valor 0, presença absoluta com 1 e valores intermediários conforme o grau de presença da característica.

palavra	tradução	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
shoe	sapato		X	X		X	X	X		X		X					X					X		X	X	X	X	X	X		X
hand	mão	X	X			X		X		X	X				X		X						X		X	X	X	X			
toe	dedão	X	X			X	X			X	X				X		X														
kick	pontapé			X				X														X	X		X		X	X	X		
sandals	sandália		X			X	X	X	X			X			X		X						X		X	X			X	X	X
soccer	futebol				X	X				X				X								X	X			X				X	
walk	passeio				X	X								X								X	X			X			X		
ankle	tornozelo	X	X			X		X		X	X				X		X											X			
arm	braço	X		X		X	X			X	X				X		X						X				X	X	X		
boot	bota			X		X		X		X	X						X					X		X		X	X	X	X	X	X
inch	polegada	X																				X	X						X		
sock	meia		X			X	X			X	X				X	X						X		X	X		X	X	X	X	X
smell	cheiro										X							X									X	X			
mouth	boca	X	X			X	X			X	X				X		X						X		X		X	X			X

Parte do corpo

medida de muitos centímetros a poucos metros

movimenta-se (ou é movimentado)

mole

quente

sem vida

esporte

origem vegetal

sólido

gasoso

feito pelo homem

fica no baixo

desagradável

lembra-se da unidade

lembra-se de mais de 2

medida até alguns centímetros

tamanho 10 metros ou mais

duro

frio

com vida

alimento

origem animal

origem mineral

líquido

abstrato

fica no alto

agradável

tem ponta(s)

lembra-se do par

tem furo

Quadro 6-10 – Características semânticas das palavras da lista "foot".

1 parte do corpo	44 plano	87 voz
2 tamanho em centímetros	45 horizontal	88 instrumento
3 tamanho em metros	46 vertical	89 eletricidade
4 tamanho + de 10 metros	47 madeira	90 militar
5 movimenta-se	48 não utilizado	91 ritmo
6 duro	49 trabalho	92 timbre/nota
7 mole	50 arredondado	93 costura
8 frio	51 poligonal	94 fino
9 quente	52 de sentar	95 linha(fio)
10 com vida	53 geografia	96 ferimento
11 sem vida	54 sofisticado	97 tecer
12 alimento	55 simples	98 remédio
13 esporte	56 água	99 passar por cima
14 origem animal	57 clima	100 tortuoso
15 origem vegetal	58 profissão	101 áspero
16 origem mineral	59 doença	102 liso
17 solido	60 equipamento	103 serra (corte)
18 liquido	61 local	104 grosso
19 gasoso	62 pessoa	105 sono
20 abstrato	63 sexo feminino	106 cama
21 feito pelo homem	64 sexo masculino	107 cansaço
22 fica no alto	65 juventude	108 barulho
23 fica no baixo	66 beleza	109 paz
24 agradável	67 proteção	110 muita velocidade
25 desagradável	68 vestuário	111 pouca velocidade
26 tem ponta(s)	69 arte	112 cuidado
27 lembra-se da unidade	70 parentesco	113 doce
28 lembra-se do par	71 relevo	114 leve
29 lembra-se mais de 2	72 meio de transporte	115 peludo
30 tem furo	73 verbo	116 delicado
31 sentimento	74 substantivo	117 aranha
32 ativo	75 descendente	118 inseto
33 passivo	76 ascendente	119 amargo
34 cor	77 horário	120 azedo
35 claro	78 poder	121 salgado
36 escuro	79 império/reino	122 não utilizado
37 não utilizado	80 nome próprio	123 coração
38 leite	81 habitação	124 crime
39 seco	82 respeito	125 dinheiro
40 pó	83 ponto máximo	126 janela
41 dentro	84 fácil	127 transparente
42 fora	85 difícil	128 aberto
43 não utilizado	86 música	129 contorno

Quadro 6-11 – Atributos utilizados na codificação semântica.

6.3 Análise da Representação Proposta

As representações propostas para as informações literais e semânticas são avaliadas nesta seção com base nos resultados de alguns experimentos preliminares realizados para avaliá-las.

6.3.1. Análise da Representação de Literalidade

Foram realizados experimentos para analisar a representação literal dada às palavras. Para estes experimentos foi utilizada uma rede neural tipo Mapa Auto-organizável (SOM) (KOHONEN,1989), para organizar os fonemas ou palavras de modo que sons semelhantes sejam reconhecidas por neurônios próximos no mapa. O SOM foi escolhido por ser não-supervisionado e por lidar com agrupamento que é parte importante das tarefas propostas nessa tese.

O mapa utilizado foi unidimensional, e a quantidade de neurônios utilizados foi de aproximadamente 4 vezes a quantidade de padrões de entrada, de forma se conseguir distribuir com folga os padrões de entrada no mapa, permitindo a existência de áreas de transição entre padrões.

Nome do experimento	fonemas	palavras curtas	palavras de tamanhos diferentes
Entrada	codificação dos fonemas o A c u E i l N x T k Z J g m f p v b n s S t z D d h #	palavras de 3 fonemas (codificação aglutinada) smell sock kick juice boot mouth bowl walk hand arm apple ankle inch	palavras de 2 a 6 fonemas (codificação aglutinada, cauda preenchida com 0): sandals salad citrus cherry soccer sock ripe smell pea toe kiwi shoe kick cocktail juice boot mouth bowl walk orange berry basket vegetable banana hand arm apple ankle inch
Saída	distribuição dos fonemas	distribuição das palavras	distribuição das palavras
Tamanho do código de entrada	9 bits por fonema	27 bits por palavra	54 bits por palavra
Quantidade de padrões de entrada	28	13	29
Quantidade de neurônios	120	40	120
Passos de treinamento	30.000	4.000	4.000
Taxa de aprendizagem inicial / final	1 / 0.1	1 / 0.1	2 / 0.2
Vizinhança inicial/final	50 / 6	25 / 2	50 / 6
Quantidade de experimentações registradas	8	7	7

Quadro 6-12 – Experimentos para análise da representação literal.

Três experimentos foram realizados (Quadro 6-12):

Fonemas. O experimento fonemas teve como objetivo verificar a capacidade da rede em agrupar fonemas semelhantes em regiões próximas do mapa. Espera-se da rede a capacidade de encontrar grupos de fonemas como vogais (a,e,i,o,u,E), consoantes oclusivas (p,b,t,d,k,g), consoantes fricativas (f,v,s,S,z,Z,J,x,T,D), consoantes nasais (m,n,N), consoantes labiais (p,b,m,f,v), consoantes dentais (t,d,s,z,S,n,l), consoantes palatais (x,ZJ), consoantes velares (k,g,h). Note-se que um mesmo fonema pode pertencer a mais de um grupo (ex.: t é oclusiva e dental).

Palavras Curtas. O experimento palavras curtas teve como objetivo verificar a capacidade da rede em agrupar palavras de mesmo tamanho e que tenham sons semelhantes. Foram utilizadas apenas palavras com 3 fonemas, utilizando a codificação aglutinada.

Palavras de Tamanhos Diferentes. O experimento palavras de tamanhos diferentes, é semelhante ao anterior, porém, como a representação adotada inclui zeros no final das palavras, de modo que todas sejam representadas pela mesma quantidade de bits, tornou-se necessário avaliar o efeito desta “cauda” sobre os resultados.

No experimento fonemas, após o treinamento da rede, identificou-se o número do neurônio mais semelhante a cada padrão de entrada utilizado no treinamento. Ordenando-se pelo número de neurônio as tuplas *número de neurônio – palavra* obteve-se a sequência armazenada no SOM. Pelas características inerentes ao algoritmo utilizado, esta sequência mantém próximos os padrões de entrada que sejam semelhantes. Na parte superior do Quadro 6-14, estão apresentadas as sequências obtidas em cada execução (treinamento). Como um exemplo, na execução 0, o neurônio

3 foi o que armazenou um padrão mais semelhante ao fonema /N/, o neurônio 7 foi o mais semelhante a /n/, sendo que os neurônios 4, 5 e 6 armazenaram padrões intermediários entre /N/ e /n/. O mesmo padrão de comportamento, com neurônios mais semelhantes respondendo aos padrões de entrada intercalados por padrões intermediários ocorreu para os demais neurônios, formando a sequência “NnlleaouE...”

Os fonemas podem ser classificados quanto à sonorização e quanto ao ponto de articulação - Quadro 6-34 (a) e (b). Quanto à sonorização, tem-se vogais, consoantes oclusivas, consoantes fricativas, consoantes nasais. Quanto ao ponto de articulação, tem-se fonemas labiais, dentais, palatais e velares. Utilizando-se esta classificação dos fonemas, pode-se, por exemplo, classificar o fonema /p/ como sendo consoante oclusiva bilabial. A análise dos resultados levou em conta os agrupamentos esperados segundo esta forma de classificação e a capacidade da rede em colocar fonemas de uma mesma classe em posições próximas na sequência obtida após o treinamento.

Na segunda coluna do Quadro 6-14, apresentam-se os números das execuções da rede em que o agrupamento esperado (coluna da esquerda) foi corretamente formado na sequência obtida pela rede. Na notação usada, quando o agrupamento foi perfeito, apresenta-se apenas o número da execução (como com as vogais). Quando o agrupamento não foi perfeito, registrou-se o número da sequência, seguido de dois pontos e de uma descrição da forma como os fonemas pertencentes ao agrupamento se organizaram. Na descrição, letras consecutivas indicam posições consecutivas na sequência obtida, fonemas entre parênteses indicam que ficaram muito próximos dos outros da categoria, enquanto que um hífen indica um intervalo entre o fonema e os outros foi grande. Como exemplo, as consoantes fricativas na execução número dois tiveram um grande agrupamento formado pelos fonemas /fvsSzZD/, ficando o fonema /x/ separado dos restantes apenas pela inclusão de um fonema não fricativo (/t/), e os fonemas /T/ e /J/ ficaram próximos entre si, porém distantes dos demais.

Execução	Seqüência obtida		
0	N n l i e a o u E # m b p d t h k S f v D z s x T Z g J		
1	a o u l i E e J T k g N # n m b d v z s D Z x S f p t h		
2	u E o a c i l b m p # h v f s z Z D S t x k T J g d n N		
3	h t p f S x s Z v # D d z J g T k N n m b l e a o u E i		
4	i # e a o u E m b p v f S h t k x T N n d g J Z D z l s		
5	e # i l E u o a p b d n m N t h k T J g Z x S D v f s z		
6	a o u E l i e s D S h t # p f z v b N m n d Z x k g J T		
7	a e o u i E l d p b m n N # g Z f v D z s S x J T k t h		
(a) agrupamento por sonorização	Grupos formados em cada execução. obs: () indica ocorrência de palavra diferente dentro do agrupamento	Média fonemas/grupo % de agrupamento	
vogais (a,e,i,o,u,E)	0, 1,2 ,3 ,4 ,5 ,6 , 7	6 100%	
consoantes oclusivas (p,b,t,d,k,g)	0:pbd(t,k), 1:bd-pt-k, 2:dg, 3:pt, 4:pb-tkh, 5:pbf, 6:kg, 7:pbm-tk	2,8 46%	
consoantes fricativas (f,v,s,S,z,Z,J,x,T,D)	0:fvsSzZ(J)xTD, 1:fvsSzZxD-JT, 2:fvsSzZD(x)-TJ, 3:fvsSzZxD-Jz(T), 4:fvsS-xT-JzZD(s), 5:fvsSzZxD(TJ), 6:DsS-fzv-Zx-JT, 7:fvsSzZJxTD	7.6 76%	
consoantes nasais (m,n,N)	0:Nn, 1:mnN, 2:nN, 3:mnN, 4:nN, 5:mnN, 6:mnN, 7:mnN	2.6 88%	
(b) agrupamento por ponto de articulação			
consoantes labiais (p,b,m,f,v)	0:pbm-fv, 1:bm(v)-fp, 2:pbm(fv), 3:bm-pf, 4:pbmfv, 5:pb-fv, 6:pf(bv)(m), 7:pbm-fv	3.5 70%	
consoantes dentais (t,d,s,z,S,n,l)	0:td-sz-nl, 1:sz, 2:dn-sz-St, 3:dz, 4:szl(Z), 5:sz-dn, 6:sSD(t), 7:dl-sSz	2.9 41%	
consoantes palatais (D,x,Z,J)	0:, 1:DZx, 2:DZ, 3:, 4:DZJ, 5:(D)Zz(J), 6:xZ, 7:xJ	2.3 56%	
consoantes velares (k,g,h).	0:kh, 1:kg, 2:, 3:, 4:, 5:kh, 6:kg, 7:	1.5 50%	

Quadro 6-13 - Resultados do experimento fonemas.

Na terceira coluna, apresentam-se a contagem de quantos fonemas, em média, compõem o maior grupo obtido em cada execução para agrupamento esperado. Neste cálculo, os fonemas entre parênteses, muito próximos, foram considerados como pertencendo ao grupo de que estão próximos. Como um exemplo, para as consoantes oclusivas, a média de 2,8 fonemas por grupo foi calculada assim: $(5+2+2+2+3+3+2+3)/8$. Neste cálculo foi feito um arredondamento para a primeira casa decimal. A porcentagem de agrupamento foi calculada dividindo-se a média de fonemas por grupo pela quantidade esperada de fonemas em cada agrupamento. Por exemplo, as consoantes oclusivas obtiveram $2,8 / 6 = 46\%$.

execução	seqüência obtida
1	smell sock kick juice boot mouth bowl walk hand arm apple ankle inch
2	juice mouth boot bowl walk hand arm apple ankle inch kick sock smell
3	bowl mouth boot juice smell sock kick walk arm inch ankle apple hand
4	hand arm apple ankle inch sock kick juice boot bowl walk mouth smell
5	smell juice bowl boot mouth walk inch kick sock ankle apple arm hand
6	smell bowl mouth boot juice arm hand sock kick apple walk inch ankle
7	kick juice boot mouth bowl walk apple ankle inch arm hand sock smell

agrupamento	execuções em que ocorreu.
	obs: () indica ocorrência de palavra diferente dentro do agrupamento
sock kick	1,2,3,4,5,6
arm hand	1,2,4,5,6,7
ankle inch	1,2,3,4,6,7
bowl boot mouth	1,2,3,5,6,7
bowl boot mouth walk	1,2,4,5,7
juice boot	1,(2),3,4,(5),6,7
smell sock	1,2,3,7
apple arm	1,2,4,5
apple ankle	1,(2),3,4,5,7
kick inch	2,(4),5

Quadro 6-14 – Resultados do experimento Palavras Curtas.

O agrupamento das vogais foi perfeito em todos os casos. O agrupamento das consoantes foi analisado sob dois aspectos: sonorização e ponto de articulação. Os agrupamentos das consoantes quanto à sonorização foi mais bem sucedido que quanto ao ponto de articulação, com 70% de agrupamento $((46\% + 76\% + 88\%) / 4)$ contra 54% quanto ao ponto de articulação $((41\% + 56\% + 50\%) / 3)$, merecendo destaque a capacidade de agrupar as consoantes nasais, porém o agrupamento das oclusivas foi menos consistente. O agrupamento quanto ao ponto de articulação, ainda que seja facilmente notado, mostrou-se limitado por freqüentemente dividir os fonemas em subgrupos (separados por – na notação utilizada no Quadro 6-13), principalmente com as consoantes labiais e dentais.

O fato dos agrupamentos terem sido melhor sucedidos sob o ponto de vista de sua sonorização (70%) que articulação (54%) é consistente com as características consideradas no esquema de codificação adotado. Considerou-se este esquema de codificação dos fonemas suficientemente bom para poder ser utilizado nos demais experimentos, em que os fonemas foram utilizados para formar palavras. A razão desta consideração é que é impossível haver um perfeito agrupamento já que se tem duas dimensões de características fonéticas (sonorização e articulação) em alguns casos conflitantes sendo mapeadas em um mapa de características unidimensional. Se o esquema conseguisse representar perfeitamente a sonorização, seria deficiente na articulação, e vice-versa.

O passo seguinte foi utilizar a representação dos fonemas na composição de palavras curtas e de mesmo tamanho. No Quadro 6-14, apresenta-se, na parte superior, a seqüência obtida em cada

execução	seqüência obtida																								
1	smell salad citrus sandals banana vegetable basket orange berry cherry ripe sock soccer cocktail kick apple ankle inch hand arm walk mouth boot bowl juice shoe kiwi toe pea																								
2	arm hand inch ankle apple berry cherry orange walk mouth boot bowl ripe smell pea toe kiwi shoe juice cocktail kick sock soccer vegetable basket banana salad sandals citrus																								
3	sandals citrus salad smell hand arm ankle inch apple orange cherry berry basket vegetable banana cocktail soccer ripe sock kick juice walk mouth boot bowl toe kiwi shoe pea																								
4	sandals citrus salad smell soccer sock kick vegetable basket cocktail banana pea shoe kiwi toe juice boot bowl mouth walk orange ripe cherry berry apple inch ankle hand arm																								
5	citrus sandals salad smell banana basket vegetable hand arm apple ankle inch orange berry cherry ripe soccer sock kick cocktail walk mouth bowl boot juice shoe kiwi toe pea																								
6	toe kiwi shoe juice mouth boot bowl walk arm hand apple ankle inch kick cocktail soccer sock ripe cherry berry orange basket vegetable citrus sandals salad smell pea banana																								
7	kiwi shoe toe pea bowl boot mouth juice kick cocktail walk sock ripe hand arm inch ankle apple berry cherry orange basket vegetable soccer banana salad smell sandals citrus																								
	<table> <tr> <th>Agrupamento</th><th>execuções seqüências em que ocorreu.</th></tr> <tr> <td></td><td>obs: () indica ocorrência de palavra diferente dentro do agrupamento.</td></tr> <tr> <td>salad citrus sandals</td><td>1,2,3,4,5,6</td></tr> <tr> <td>salad smell</td><td>1,3,4,5,6,7</td></tr> <tr> <td>bowl boot mouth</td><td>1,2,3,4,5,6,7</td></tr> <tr> <td>vegetable basket</td><td>1,2,3,4,5,6,7</td></tr> <tr> <td>inch ankle</td><td>1,2,3,4,5,6,7</td></tr> <tr> <td>berry cherry orange</td><td>1,2,3,(4),5,6,7</td></tr> <tr> <td>shoe toe kiwi pea</td><td>1,2,3,4,5,7</td></tr> <tr> <td>arm hand</td><td>1,2,3,4,5,6,7</td></tr> <tr> <td>soccer sock</td><td>1,2,(3),4,5,6</td></tr> <tr> <td>sock kick</td><td>2,3,4,5</td></tr> </table>	Agrupamento	execuções seqüências em que ocorreu.		obs: () indica ocorrência de palavra diferente dentro do agrupamento.	salad citrus sandals	1,2,3,4,5,6	salad smell	1,3,4,5,6,7	bowl boot mouth	1,2,3,4,5,6,7	vegetable basket	1,2,3,4,5,6,7	inch ankle	1,2,3,4,5,6,7	berry cherry orange	1,2,3,(4),5,6,7	shoe toe kiwi pea	1,2,3,4,5,7	arm hand	1,2,3,4,5,6,7	soccer sock	1,2,(3),4,5,6	sock kick	2,3,4,5
Agrupamento	execuções seqüências em que ocorreu.																								
	obs: () indica ocorrência de palavra diferente dentro do agrupamento.																								
salad citrus sandals	1,2,3,4,5,6																								
salad smell	1,3,4,5,6,7																								
bowl boot mouth	1,2,3,4,5,6,7																								
vegetable basket	1,2,3,4,5,6,7																								
inch ankle	1,2,3,4,5,6,7																								
berry cherry orange	1,2,3,(4),5,6,7																								
shoe toe kiwi pea	1,2,3,4,5,7																								
arm hand	1,2,3,4,5,6,7																								
soccer sock	1,2,(3),4,5,6																								
sock kick	2,3,4,5																								

Quadro 6-15 – Resultados do experimento palavras de tamanhos diferentes.

execução (treinamento) da rede. Como no Quadro 6-13, mostram-se apenas os rótulos dados aos neurônios que respondem mais fortemente a cada padrão de entrada, sendo que há neurônios intermediários armazenando valores de transição entre os neurônios rotulados. Na parte de baixo, estão apresentados os agrupamentos que se esperava que fossem encontrados (coluna da esquerda), e os números das execuções em que cada agrupamento foi obtido (coluna da direita). Considerou-se um agrupamento a ocorrência de vizinhança entre rótulos esperados, em qualquer ordem de apresentação na seqüência obtida. Exemplo: “*bowl-boot-mouth*” ocorreu da forma “*mouth-boot-bowl*” na execução 1. Quando da ocorrência de uma única palavra diferente das pertencentes a um agrupamento esperado dentro da vizinhança o número da execução é apresentado entre parênteses. Exemplo: na execução 4, o agrupamento esperado “*berry-cherry-orange*” ocorreu da forma “*orange-ripe-cherry-berry*”, ou seja com a palavra *ripe* separando-as.

Analisando-se os resultados obtidos no experimento palavras curtas notou-se uma resposta adequada, com agrupamentos consistentes no decorrer de várias execuções: palavras cujos sons são semelhantes, geralmente situaram-se em posições próximas no mapa. Como exemplo, temos os pares “*sock-kick*”, “*arm-hand*”, “*ankle-inch*” e “*apple-ankle*”, além do agrupamento feito com as palavras “*bowl-boot-mouth-walk*”. Apesar destes agrupamentos apropriados, esperava-se maior ocorrência de vizinhança entre *kick* e *inch*. Um exame detalhado das diferenças entre ambos mostra que apenas um fonema é igual (/i/), e a distância de Hamming entre ambos é 5, igual à entre *kick* e

sock porém maior que entre *inch* e *ankle* que é 3. Esta proximidade entre *inch* e *ankle* foi, provavelmente o causador da pequena ocorrência de vizinhança entre *kick* e *inch*. Neste experimento foi feita apenas análise qualitativa.

O experimento seguinte visou analisar a representação escolhida quando se utiliza palavras de tamanhos diferentes. Na representação de palavras de qualquer tamanho, definiu-se que o tamanho da representação de todas as palavras seria igual ao tamanho da maior representação entre as palavras utilizadas. Para tanto complementou-se com zeros todas as posições posteriores ao último fonema de cada palavra menor. O interesse neste experimento é saber se tal complemento causaria efeitos indesejados nos resultados. Os resultados do experimento com palavras de tamanhos diferentes (Quadro 6-15) foram semelhantes aos obtidos com o experimento com palavras curtas. Isto revela que a representação comporta-se bem com palavras de tamanhos diferentes. Como exemplo, temos a manutenção de agrupamentos como “*sock-kick*”, “*arm-hand*”, “*ankle-inch*”, “*bowl-boot-mouth*” e o surgimento de outros, como o com as palavras muito curtas “*shoe-toe-kiwi-pea*”, além de “*berry-cherry-orange*”, “*vegetable-basket*”, “*salad-citrus-sandals*”, “*soccer-sock*”, todos eles apropriados dentro do conjunto de palavras utilizado.

Baseando-se nestes resultados, pode-se concluir que a representação fonética proposta é apropriada.

6.3.2. Análise da Representação da Essência

Nesta Seção apresenta-se o experimento preliminarmente efetuado para analisar a representação semântica adotada. Para este experimento foram criados os códigos semânticos de palavras das listas *Foot* e *Fruit* (Quadro 6-17) utilizando as características semânticas já apresentadas no Quadro 6-12 e analisou-se a capacidade da rede SOM (KOHONEN, 1989) em separar as entradas em grupos distintos. O mesmo programa utilizado nos experimentos com código fonético foi novamente utilizado, alterando-se apenas os padrões de entrada e alguns parâmetros da rede (Quadro 6-17).

Nome do experimento	Essência
Entrada	palavras da listas Foot e Fruit (Quadro 6-17)
Tamanho do código de entrada	129 valores no intervalo [0,1]
Quantidade de padrões de entrada	29
Quantidade de neurônios	120
Passos de treinamento	3.000
Taxa de aprendizagem inicial / final	1 / 0,2
Vizinhança inicial/final	50 / 6
Quantidade de experimentações registradas	8

Quadro 6-16 – Experimento para análise da representação da essência.

Lista Foot:	Representação da essência
shoe	011001101010000100001011010101
hand	110000101100010100000101010100
toe	110000101100010100000010011000
kick	110001001100010100000010011000
sandals	011001110010000100001011000101
soccer	000010001001100000011001000010
walk	000010000001100000011001001000
ankle	110000101100010100000000001000
arm	101001001100010100000100010100
boot	001000101010000100001010110101
inch	010000000000000000011000001000
sock	010001001010000100001011010101
smell	000000000010000001000000101000
mouth	110001001100010100000101011001
Lista Fruit:	
apple	010001010100001010000101001000
vegetable	0110011001000010100001111001000
orange	010001010100001010000101001000
kiwi	010000110100001010000101001000
citrus	010001010100001010000101001000
ripe	000000000000001000010001000000
pea	010001010100001010000011010010
banana	010000110100001010000101011000
berry	010000110100001010000011000010
cherry	010000110100001010000101001000
basket	001001010010001010001010001001
juice	010000110010001001001001001000
salad	010000110010001010000001001000
bowl	001001010010000110001000001001
cocktail	010000110010001001001001001000

Quadro 6-17 - Padrões de entrada da essência do significado das palavras das listas *foot* e *fruit*. Obs.: para melhor visualização os valores sofreram arredondamento simétrico para 0 ou 1 e somente foram apresentados as 30 primeiras características semânticas.

O treinamento da rede foi efetuado oito vezes, e as seqüências obtidas em cada execução estão apresentadas no Quadro 6-18. Para melhor visualização e análise dos resultados, na Figura 6-4, também estão apresentados os resultados das oito execuções do teste da representação da essência de forma a facilitar a análise da capacidade de agrupamento de palavras de uma mesma lista em neurônios próximos do mapa auto-organizável. Cada coluna representa um padrão e os quadros escuros representam a qual lista pertence o padrão. A rede geralmente dividiu bem os padrões de entrada em listas distintas, com exceção de algumas palavras específicas como “bowl”, “basket” e “ripe”, que, apesar de serem da lista “Fruit”, muitas vezes ficam juntos com “Foot”. Também a palavra “smell”, apesar de ser da lista “Foot”, muitas vezes fica junto com as palavras da lista “Fruit”.

6.4 Conclusão

Neste capítulo buscou-se uma representação que fosse simples, expansível e que mantivesse as semelhanças semânticas e/ou fonéticas existentes entre as palavras. Baseado na representação dada por Hinton & Shallice (1991), foi proposto um novo esquema em que a representação de cada palavra é composta por parcelas literais e da essência de seu significado.

A representação da literalidade adotada, a terceira abordagem discutida, é baseada na representação fonética. Nesta representação, cada palavra é composta de 54 dígitos 0 ou 1, sendo que cada grupo de 9 dígitos representa um fonema, aglutinação de fonemas ou ausência de fonema. Desta forma pode-se representar palavras de até 6 fonemas ou aglutinações de fonemas, o que é suficiente para as palavras das listas a serem utilizadas e pode ser expandido se houver palavras maiores.

A representação da essência é baseada na seleção de um conjunto ordenado de características semânticas que consiga definir e distinguir as palavras utilizadas nos experimentos. A representação da essência de cada palavra é então formada colocando-se o dígito 1 nas posições correspondentes às características com valores máximos, dígito 0 nas posições correspondentes valores mínimos e valores reais no intervalo]0..1[para características com valores intermediários.

Como um exemplo, a representação da literalidade da palavra *sandals* seria composta dos fonemas /s/ = 010000111, /e/ = 101000000, /nd/ = 010001000, /E/ = 100100000, /ls/ = 110000111, e pelo preenchimento com zeros até completar os 54 dígitos = 000000000. A representação da essência indica que uma sandália mede uns poucos centímetros (1,0), é movimentada (0,5), é mais dura que mole (0,8), é um pouco quente (0,5), sem vida (1,0), sólida (1,0), feita pelo homem (1,0), fica no baixo (1,0), é agradável (1,0), lembra-se do par (1,0) e tem furos (1,0): 0,00 1,00 0,00 0,00 0,50 0,80 0,00 0,00 0,50 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00. Sua representação é a união das parcelas literais e da essência: 010000111 101000000 010001000 100100000 110000111 000000000 0,00 1,00 0,00 0,00 0,50 0,80 0,00 0,00 0,50 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00.

Foram feitos alguns estudos preliminares com as representações das parcelas literais e da essência. A representação literal, mostrou-se capaz de mostrar as similaridades fonéticas entre as palavras, mesmo quando de tamanhos diferentes e a representação da essência do significado mostrou-se eficaz em encontrar similaridades semânticas entre palavras de mesma lista.

No próximo Capítulo é apresentado o Módulo de Contexto.

7. O Módulo de Contexto

Este módulo deve ser capaz de formar um contexto atual, ou seja, uma representação que se aproxime do conjunto de dados de entrada que já foram apresentados ao sistema neural, privilegiando os dados mais recentes, em detrimento dos mais antigos. Além de formar contexto temporal, este módulo deve associar este contexto a cada novo dado de entrada recebido, de forma que seja possível que distinguir duas apresentações de um mesmo dado, por terem sido apresentadas em situações contextuais distintas, assim aproximar dois dados de entrada que apesar de serem distintos entre si, foram apresentados em contextos semelhantes.

Figura 7-1 – Entradas e saídas do módulo de contexto.

As entradas do Módulo de Contexto (Figura 7-1) são o significado e a fonética da palavra, conforme as representações de essência e de literalidade. As saídas são as próprias entradas, inalteradas, e mais três variáveis determinadas pelo Módulo: o significado armazenado no protótipo encontrado, o contexto semântico associado ao protótipo encontrado e o contexto semântico atual. As entradas fonéticas fluem pelo módulo de contexto em consonância com os fluxos de memorização e reconhecimento adotados, que têm por base o modelo de Mishkin (Capítulo 3).

Para que seja feita a formação do contexto exige-se a existência de uma memória de curto prazo. Sempre que um dado de entrada é recebido, este é comparado com as informações recentemente recebidas, se houver semelhança suficiente, o dado é considerado informação sem novidades, e atualiza-se as informações mais próximas a estas que já existem na memória e o contexto temporal do indivíduo com base nesta informação. Se, por outro lado, a informação for considerada uma novidade, esta é armazenada sem que haja alteração nas informações previamente armazenadas e o contexto temporal do indivíduo são atualizados, da mesma forma que para informações que não sejam novidade.

Os valores de saída “significado armazenado no protótipo encontrado” corresponde à informação do significado que fica armazenada na memória na posição alterada por conter a informação mais semelhante ou armazenamento de uma nova informação. O “contexto semântico atual” corresponde a uma composição das entradas de essência recebidas pelo módulo, que privilegia as entradas mais recentes. O “contexto semântico associado ao protótipo encontrado” corresponde à parcela contextual da posição de memória alterada.

Para a formação do contexto o hipocampo, que está envolvido em tarefa semelhante à desempenhada por este módulo, utiliza memórias de curto prazo a ele associadas e a organização das regiões corticais de memória contemplam inúmeras conexões recorrentes, tornando a abordagem de conexões recorrentes biologicamente mais plausível que outras abordagens como as janelas temporais (deslizantes) para formação de contexto

O modelo de rede neural ART 2 é ponto de partida para implementação deste Módulo, desde que sejam acrescentadas características temporais, o que pode ser feito através de conexões recorrentes. Nas seções que se seguem, é apresentada a dinâmica da rede.

7.1 Descrição do Módulo de Contexto

A rede proposta é baseada no modelo ART 2, com adição de unidades de contexto em que são utilizadas conexões recorrentes. O objetivo das unidades de contexto é armazenar o histórico dos últimos padrões de entrada recebidos pela rede e fazer com que este contexto influencie tanto na fase de busca quanto na fase de reconhecimento de padrões, no algoritmo ART.

Nos experimentos executados com humanos e que serão replicados computacionalmente a memorização se faz com a apresentação sequencial de palavras com significados correlacionadas. Isto faz com que os atributos comuns entre as palavras apresentadas sucessivamente sejam realçados de tal forma que o distraidor crítico, que é uma palavra não apresentada seja frequentemente reconhecida, por possuir muitas características comuns às palavras apresentadas.

Ao se utilizar unidades de contexto espera-se distinguir as características presentes nas últimas palavras apresentadas das características ausentes nestas últimas palavras, assim como associar cada palavra ao conjunto de características presentes quando de sua memorização.

Baseado na ART2 (Figura 7-2), o Módulo de Contexto tem a camada F2 idêntica à camada F2 do ART2, enquanto à camada F1 da rede foram acrescentadas as unidades de contexto UC e PC . Cada unidade UC_i contém uma espécie de média dos últimos valores das unidades U_i . Cada unidade U_i armazena a intensidade da ocorrência de uma característica do padrão de entrada, na

Figura 7-2 - Arquitetura ART2 com unidades de contexto. (a) visão geral da rede. (b) visão detalhada, mostrando conexões do i -ésimo elemento.

representação interna da rede ART2, ou seja, devidamente normalizado e com supressão de ruídos. As conexões recorrentes partem de cada unidade U_i para a correspondente unidade UC_i . Cada unidade UC_i recebe duas conexões: a alimentação com o novo padrão de entrada, vindo de U_i e uma retroalimentação, com seu próprio valor, armazenado no passo anterior. Esta retroalimentação é ponderada por um parâmetro *retro* que indica o peso do valor anterior de cada unidade UC_i em relação ao novo padrão em U_i para o cálculo do novo valor de UC_i . Ao final da apresentação das palavras de cada lista espera-se que o contexto formado e armazenado nas unidades UC se aproximem de um significado médio das palavras da lista, que deve ser também semelhante ao distraidor crítico da lista.

As unidades PC são utilizadas para fazer interface com a camada F_2 . As unidades PC têm papel equivalente ao desempenhado pelas unidades P na rede ART 2 original, ou seja, informar o valor armazenado nas unidades UC à camada F_2 e manter este valor temporariamente armazenado para ser utilizado pelo mecanismo de *reset*.

7.1.1. Algoritmo

O algoritmo proposto é baseado no algoritmo ART2, com algumas modificações para acomodar as unidades de contexto, atualizar suas informações após a apresentação de cada padrão de entrada assim como controlar a influência do contexto no mecanismo de *reset*.

As unidades de contexto UC são atualizadas a cada apresentação de um novo padrão de entrada, a partir dos valores vindos das unidades U em composição com os valores previamente armazenados nas unidades UC. O vetor resultante desta composição é normalizado, sendo então enviado às unidades PC. A busca na camada F_2 é feita considerando-se os valores nas unidades P e PC. Uma vez encontrada uma unidade em F_2 suficientemente semelhante aos valores armazenados nas unidades U e UC (condição de *reset*), os pesos nas unidade vencedora são atualizados.

O Quadro 7-2 apresenta o algoritmo completo de treinamento cujos parâmetros são:

n : Número de unidades de entrada na camada F_1 , corresponde à quantidade de características semânticas usadas na representação da palavra.

a e b : Pesos fixos da camada F_1 , cujos valores são 10 e 10.

c : Peso fixo usado para a condição de reset. O valor é 0.1 e deve estar entre 0 e 1. Quanto menor o valor de c , maior o intervalo de valores nos parâmetro de vigilância é efetivo, pois, em ART, abaixo de um limiar, variações no parâmetro de vigilância são indiferentes.

d : Ativação da unidade vencedora em F_2 . O valor é 0.9 e deve estar no intervalo entre 0 e 1.

1. Os parâmetros c e d devem ser escolhidos de forma que $\frac{cd}{(1-d)} \leq 1$. Quanto maior o valor de d , maior o intervalo de valores nos parâmetro de vigilância é efetivo.

ϵ : Parâmetro introduzido para evitar divisão por zero quando a norma do vetor é zero. Valor 0.0001.

θ : Parâmetro de supressão de ruídos, tipicamente $1/\sqrt{n}$. Os componentes do vetor de entrada que tiverem ativações menores que esta, serão alterados para zero. Valor: 0.001.

α : Taxa de aprendizagem. Quanto menor, mais lento é o aprendizado. Valor: 0.7.

ρ : Parâmetro de vigilância. Este parâmetro determina o número de agrupamentos que serão formados. Apesar de teoricamente os valores poderem estar no intervalo [0..1], somente valores entre aproximadamente 0.7 e 1 produzem controle sobre a quantidade de agrupamentos, tendo valores menores que 0.7 o mesmo comportamento que zero. Valor: 1.

nro_epocas : Utiliza-se valores pequenos para aprendizado rápido e grandes para aprendizado lento. Valor: 1.

$nro_iterações$: Juntamente com a taxa de aprendizagem, quanto maior, mais rápido o aprendizado. Valor: 1.

$retro$: Taxa de retropropagação do contexto. Deve estar no intervalo [0..1]. Quanto maior, mais lento o aprendizado do contexto, e sua informação perdura por mais tempo. Valor: 0.9.

$Peso_contexto$: Taxa de influência das informações contextuais sobre o mecanismo de reset. Deve estar no intervalo [0..1]. Valor: 0.

$d_{contexto}$: Papel equivalente a d , porém utilizado nas unidade de contexto. Valor: 0.9.

$\alpha_{contexto}$: Taxa de aprendizagem do no contexto. Valor: 0.8.

As variáveis utilizadas são:

$p_b, q_b, r_b, s_b, u_b, v_b, w_b, x_b, y_b, uc_b, pc_i$: i-ésimos elementos dos vetores **P, Q, R, S, U, V, W, X** e **Y**.

J: nó em F_2 com maior ativação.

reset: indica se o nó vencedor na camada F_2 não pode aprender o padrão apresentado.

T: matriz top-down de pesos.

B: matriz bottom-up de pesos.

A função $f(x)$ é definida como:

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \geq \theta \\ 0 & \text{se } x < \theta \end{cases}$$

Após as inicializações realizadas no Passo 1 do algoritmo, um grande laço de repetição é executado para cada época de treinamento (Passo 2). Nesta implementação está sendo feita aprendizagem rápida, com apenas uma época de treinamento. Para cada padrão de entrada apresentado para treinamento (Passo 3) as ativações das unidades **U, W, P, Q, X** e **V** são

inicializadas e atualizadas para refletir o efeito de sua apresentação (Passo 4). A função de supressão de ruídos faz com que as ativações das unidades **U** e **P** cheguem ao equilíbrio após a atualização da camada F_1 . A seguir os valores das unidades de contexto **UC** recebem a composição de seus valores anteriores e dos valores atuais das unidades **U**. O novo valor é normalizado e copiado para as unidades **PC**.

No Passo 5 os valores armazenados nas unidades **P** e **PC** são propagados através da matriz bottom-up **B** para a camada F_2 , onde uma competição ocorre entre os agrupamentos. Cada agrupamento responde com uma ativação y_j .

Os Passos 6 a 13 se repetem até que tenha sido definido um agrupamento vencedor e este seja atualizado. No Passo 7 determina-se qual o neurônio vencedor na competição *winner-take-all*. Se o vencedor tiver sido desabilitado (ativação = -1), então todos os agrupamentos já foram desativados por ter havido reset e será criado um novo agrupamento. Caso contrário, o passo 8 verifica se o agrupamento vencedor é suficientemente semelhante ao padrão apresentado (utilizando como critério o parâmetro de vigilância ρ). Se houver pouca semelhança, o agrupamento é desabilitado e há reset, sendo necessário encontrar outro agrupamento. Caso haja suficiente semelhança (Passo 9), o agrupamento vencedor é aproximado do padrão apresentado, através da atualização das matrizes **B** e **T** (Passo 10) e as ativações na camada F_1 são atualizadas.

O reconhecimento de padrões armazenados na rede é feito de forma muito semelhante ao treinamento. As principais diferenças situam-se no fato de não haver armazenamento na camada F_2 e na adaptação feita neste trabalho no parâmetro ρ , originalmente com valor estático e determinante do grau de similaridade mínimo exigido entre o agrupamento encontrado e o valor sendo reconhecido. Neste trabalho, para que se aceite sempre o agrupamento mais semelhante como o agrupamento encontrado, ρ deve ser inicializado com valor 1 (coincidência) e ir decaindo suavemente até que seja encontrado um agrupamento suficientemente semelhante na camada F_2 . O Quadro 7-3 apresenta o algoritmo completo de reconhecimento de um padrão.

1. Inicialize os parâmetros $a, b, c, d, e, \alpha, \theta, \rho, nro_epocas, nro_iterações, n, retro, PesoContexto, d_{contexto}, \alpha_{contexto}$
2. Repita nro_epocas vezes
 3. Para cada vetor de entrada s faça
 4. Inicialize as ativações nas unidades de F_1 :

$$u_i = 0 \quad w_i = s_i \quad p_i = 0 \quad q_i = 0 \quad x_i = s_i / (e + \|s\|) \quad v_i = f(x_i)$$
 Atualize as ativações nas unidades de F_1 novamente:

$$u_i = v_i / (e + \|v\|) \quad w_i = s_i + a u_i \quad p_i = u_i \quad x_i = w_i / (e + \|w\|)$$

$$q_i = p_i / (e + \|p\|) \quad v_i = f(x_i) + b f(q_i)$$
 Propague os valores para as unidades UC:

$$uc_i = retro \times uc_i + (1 - retro) \times f(u_i)$$
 Normalize unidades de contexto:

$$uc_i = uc_i / (e + \|uc\|)$$
 Propague para unidades PC:

$$pc_i = uc_i$$
 5. Calcule os sinais para as unidades em F_2 :

$$y_j = (1 - PesoContexto) \sum_i b_{ij} p_i + (PesoContexto) \sum_i b_{i+n,j} pc_i$$

$$reset = verdadeiro$$
 6. Enquanto houver $reset$ faça
 7. Determine J : o nó j em F_2 com maior ativação y_j $J = \max_j [y_j]$, para $1 \leq j \leq q$

Se $y_J = -1$ então todos os nós estão inibidos e este padrão não pode ser agrupado nos grupos existentes, somente num novo grupo:
 $J =$ uma unidade ainda não utilizada
 $reset = falso$
 8. Verifique se houve $reset$:

$$u_i = v_i / (e + \|v\|) \quad p_i = u_i + d t_{J,i} \quad pc_{i+n} = t_{J,i+n}$$

$$r_i = (u_i + cp_i + PesoContexto.pc_i) / (e + \|u\| + c\|p\| + PesoContexto\|pc\|)$$

Se $\|r\| < (\rho - e)$ então
 $reset = verdadeiro$ e $y_J = -1$ (inibe unidade J)

Senão

$$reset = falso \quad w_i = s_i + a u_i \quad x_i = w_i / (e + \|w\|)$$

$$q_i = p_i / (e + \|p\|) \quad v_i = f(x_i) + b f(q_i)$$
 9. Se não houve $reset$ repita $nro_iterações$ vezes
 10. Atualize os pesos da unidade vencedora J

$$t_{J,i} = \alpha d u_i + [1 + \alpha d (d - 1)] t_{J,i}$$

$$b_{i,J} = \alpha d u_i + [1 + \alpha d (d - 1)] b_{i,J}$$

$$t_{J,i+n} = \alpha_{contexto} d_{contexto} uc_i + [1 + \alpha_{contexto} d_{contexto} (d_{contexto} - 1)] t_{J,i+n}$$

$$b_{i+n,J} = \alpha_{contexto} d_{contexto} uc_i + [1 + \alpha_{contexto} d_{contexto} (d_{contexto} - 1)] b_{i+n,J}$$

Normalizar vetores atualizados

$$t_{J,i} = t_{J,i} / \|t_{J,i}\|$$

$$b_{i,J} = b_{i,J} / \|b_{i,J}\|$$

$$t_{J,i+n} = t_{J,i+n} / \|t_{J,i+n}\|$$

$$b_{i+n,J} = b_{i+n,J} / \|b_{i+n,J}\|$$
 11. Atualize as ativações em F_1

$$u_i = v_i / (e + \|v\|) \quad w_i = s_i + a u_i \quad p_i = u_i + d t_{J,i}$$

$$x_i = w_i / (e + \|w\|) \quad q_i = p_i / (e + \|p\|) \quad v_i = f(x_i) + b f(q_i)$$
 12. Fim Repita
 13. Fim Enquanto
 14. Fim Para
 15. Fim Repita
 16. Fim

Quadro 7-2 - Algoritmo de treinamento ART 2 com unidades de contexto.

1. Inicialize os parâmetros $a, b, c, d, e, \rho, n, retro, PesoContexto$
2. Obter um vetor de entrada s
3. Atualize as ativações nas unidades de F_1 :

$$u_i = 0 \quad w_i = s_i \quad p_i = 0 \quad q_i = 0 \quad x_i = s_i / (e + \|s\|) \quad v_i = f(x_i)$$
 Atualize as ativações nas unidades de F_1 novamente:

$$u_i = v_i / (e + \|v\|) \quad w_i = s_i + a u_i \quad p_i = u_i \quad x_i = w_i / (e + \|w\|)$$

$$q_i = p_i / (e + \|p\|) \quad v_i = f(x_i) + b f(q_i)$$
 Propague os valores para as unidades UC:

$$uc_i = retro \times uc_i + (1 - retro) \times f(u_i)$$
 Normalize unidades de contexto:

$$uc_i = uc_i / (e + \|uc\|)$$
 Propague para unidades PC:

$$pc_i = uc_i$$
4. Enquanto não houver encontrado unidade suficientemente semelhante em F2 faça
 5. Habilite todas as unidades em F2 e calcule os sinais para as unidades em F2:

$$y_j = (1 - PesoContexto) \sum_i b_{ij} p_i + (PesoContexto) \sum_i b_{i+n, j} pc_i$$

$$reset = verdadeiro$$
 6. Enquanto houver $reset$ e houver unidades habilitadas em F2 faça
 7. Determine J : o nó j em F2 com maior ativação y_j

$$J = \max_j [y_j] \text{ , para } 1 \leq j \leq q$$
 8. Verifique se houve $reset$:

$$u_i = v_i / (e + \|v\|) \quad p_i = u_i + d t_{Ji} \quad pc_{i+n} = t_{Ji+n}$$

$$r_i = (u_i + c p_i + PesoContexto \cdot pc_i) / (e + \|u\| + c \|p\| + PesoContexto \|pc\|)$$
 Se $\|r\| < (\rho - e)$ então

$$reset = verdadeiro \quad y_J = -1 \text{ (inibe unidade } J)$$
 Senão

$$reset = falso$$
9. Fim Enquanto
10. Se não houver unidade habilitada em F2 então

$$\rho = \rho * 0.999 \text{ {reduz a similaridade exigida}}$$
 Senão
 encontrou unidade J suficientemente semelhante em F2
11. Fim Enquanto
12. Fim

Quadro 7-3 - Algoritmo de reconhecimento ART 2 com unidades de contexto.

Os algoritmos descritos foram implementados em Delphi⁷⁻¹, utilizando técnicas de orientação a objetos em um microcomputador Pentium Celeron 400MHz sob Windows 98. Os dados de entrada foram preparados utilizando um banco de dados em Clipper 5.2⁷⁻², gerando arquivos no formato texto. No decorrer do texto, onde não houver informação em contrário, os valores utilizados para os parâmetros são os apresentados no Quadro 7-4.

⁷⁻¹ Borland Delphi versão 6.0

⁷⁻² Computer Associates.


```

Parâmetros utilizados:
a = 10.0000
b = 10.0000
c = 0.1000
d = 0.9000
e = 0.0000100000
teta = 0.0010
alfa = 0.7000
ro = 1.0000
epocas= 1
retropropagacao do contexto = 0.7000
peso contexto = 0.0000
d contexto = 0.9000

```

Quadro 7-4 – Parâmetros utilizados no módulo de contexto.

7.2 Experimentos

Os experimentos com este módulo visaram avaliar a capacidade da rede para memorizar as palavras, assim como para agrupar tais palavras conforme seu significado. Para isto foi feito um primeiro experimento para avaliar se o contexto formado captura uma informação “média” dos padrões de cada lista durante suas apresentações. O segundo experimento compara cada palavra de cada lista com o contexto existente antes da apresentação das palavras e com o contexto após a apresentação das palavras da lista, para verificar a aproximação entre estímulo e contexto, sendo as palavras apresentadas na ordem proposta pelos criadores das listas. No terceiro experimento, foram apresentadas todas as palavras de todas as listas misturadas, esperando-se menor número de reconhecimentos que nos experimentos anteriores. O quarto experimento mostra o resultado quando se faz variação no parâmetro ρ para o valor 1 durante o treinamento.

7.2.1. Experimento 1: Evolução do Contexto em Cada Lista

Foram selecionadas 12 listas de palavras. As palavras das listas foram apresentadas, uma após a outra, na mesma ordem proposta por Roediger e McDermott, utilizando-se um parâmetro de vigilância ρ igual a 1, de forma que seja criado uma unidade na camada F2 para cada palavra apresentada. Devido à dinâmica da rede, este alto valor do parâmetro de vigilância faz com que em cada unidade da camada F2 fique armazenado o contexto em que a palavra foi apresentada. Outros valores utilizados para os parâmetros foram $a=10$, $b=10$, $c=0.1$, $d=0.9$, $e=0.00001$, $teta=0.001$, $alfa=0.7$, $N_{EP}=1$, $retro=0.7$, $peso_{Contexto}=0.0$, $d_{contexto}=0.9$, $alfa_{contexto}=0.7$.

A seguir foi comparado o significado associado a cada palavra que é apresentada e o contexto logo após a sua apresentação. A comparação utilizou o cosseno do ângulo⁷⁻¹ entre os vetores correspondentes ao vetor que representa o padrão de entrada e o vetor que representa o

⁷⁻¹ o cosseno entre dois vetores x e y é calculado através de $\cos(x, y) = \frac{\sum_i x_i y_i}{\sqrt{\sum_i x_i^2} \times \sqrt{\sum_i y_i^2}}$

contexto (já atualizado após a apresentação da palavra) e os resultados são apresentados na Figura 7-3. Estão apresentadas no eixo x apenas os rótulos do nome da lista, na posição correspondente à primeira palavra de cada lista e os dados completos são apresentados no Apêndice D.

Partiu-se de um contexto definido aleatoriamente esperando-se que a rede aproxime o contexto do padrão apresentado. Isto pode ser percebido pelo valor alto do cosseno (entre 0,65 e 0,78) nos picos de máximo existentes no final da apresentação de cada lista. Nos momentos de transição entre listas há picos de mínimo, decorrentes da diferença entre os padrões apresentados e o contexto atual, resultante da apresentação de palavras de outra lista. Embora dentro de cada lista majoritariamente ocorra crescimento do cosseno, porém há oscilações, decorrentes de palavras que talvez não devessem fazer parte da lista (como *swivel* na lista *chair*) ou cujos atributos utilizados na representação possam não ter capturado adequadamente seu significado (como *hurt* na lista *needle*).

Figura 7.3 – Cosseno entre o padrão apresentado e seu contexto.

7.2.2. Experimento 2: Comparação Entre Contexto Inicial e Contexto após Apresentação de Cada Lista

Busca-se saber a semelhança entre cada padrão e o contexto final formado após a apresentação de todas as palavras de sua lista. Para tanto, a Figura 7-4 mostra na linha inferior o resultado da execução de um teste em que é estimada a semelhança (através dos valores dos cossenos entre os vetores considerados) entre cada palavra da lista e o contexto existente antes da apresentação de qualquer palavra da lista. Por outro lado, na linha superior, apresenta-se a

semelhança entre cada palavra da lista e o contexto existente após a apresentação de todas as palavras da lista que contém a palavra considerada. Pode-se notar a ocorrência de acréscimo significativo na semelhança entre o contexto e cada padrão apresentado após a aprendizagem de contexto. Isto sugere que o contexto captura o significado geral da lista. No Apêndice D.2 apresentam-se uma tabela com os números correspondentes aos resultados aqui apresentados.

Figura 7-4 Comparação entre o contexto antes e após apresentação das palavras da lista.

7.2.3. Experimento 3: Comparação do Contexto Inicial e do Contexto Final para Todas as Palavras de Todas as Listas Apresentadas em Ordem Aleatória

Para complementar esta sequência de experimentos, buscou-se também analisar se o fato de apresentar todas as palavras de uma lista antes da apresentação de palavras de outra lista está realmente colaborando para a formação de um contexto próprio da lista e se o contexto associado a cada lista é significativamente mais próximo dos padrões da lista que um contexto final obtido da apresentação de todas as palavras, de todas as listas, em ordem aleatória.

Na Figura 7-5, nota-se que embora as palavras sejam mais semelhantes do contexto formado após a apresentação de todas as palavras que do contexto existente no início da apresentação, a diferença é sutil, muito menor que a obtida no experimento anterior, separadamente para cada lista, mostrando que a apresentação de palavras de uma mesma lista consecutivamente é fundamental para que o contexto influencie no reconhecimento do distraidor crítico.

Figura 7-5 Comparação entre as palavras com o contexto inicial e com o contexto após a apresentação de todas as palavras de todas as listas em ordem aleatória.

Uma vez apresentados os algoritmos de treinamento e testes da rede, o mecanismo de formação do contexto e testes sobre sua adequação, serão apresentados agora os resultados no teste de reconhecimento de palavras treinadas, assim como da capacidade de generalização da rede.

7.2.4. Experimento 4 – Treinamento e Reconhecimento de Palavras de cinco listas, com $\rho=1$

O parâmetro de vigilância ρ é utilizado para indicar o grau de semelhança necessário entre o padrão sendo apresentado e o agrupamento em que será armazenado, durante o treinamento da rede. Quando o treinamento é feito com $\rho=1$ (parâmetro de vigilância), a rede é levada a “decorar” todos os padrões de treinamento, gerando então um agrupamento na camada F_2 para cada palavra utilizada como entrada⁷⁻². Para valores menores do parâmetro de vigilância, um mesmo agrupamento pode armazenar uma composição de mais de um padrão de entrada. No algoritmo utilizado para reconhecimento, são feitas buscas consecutivas, com valores decrescentes no valor do parâmetro, até que se encontre um agrupamento suficientemente semelhante ao padrão sendo testado.

⁷⁻² Somente se duas palavras tiverem significados idênticos é que compartilharão o mesmo agrupamento.

legenda: (N) = nome de lista treinada		
(O) = objetivo de lista treinada		
Testando *foot(N):	achou em 8= ankle com ro= 0.9950 e cosseno= 0.8508	
Testando shoe(O):	achou em 1= shoe com ro= 1.0000 e cosseno= 1.0000	
Testando hand(O):	achou em 2= hand com ro= 1.0000 e cosseno= 1.0000	
Testando toe(O):	achou em 3= toe com ro= 1.0000 e cosseno= 1.0000	
Testando kick(O):	achou em 4= kick com ro= 1.0000 e cosseno= 1.0000	
Testando sandals(O):	achou em 5= sandals com ro= 1.0000 e cosseno= 1.0000	
Testando soccer(O):	achou em 6= soccer com ro= 1.0000 e cosseno= 1.0000	
Testando walk(O):	achou em 7= walk com ro= 1.0000 e cosseno= 1.0000	
Testando ankle(O):	achou em 8= ankle com ro= 1.0000 e cosseno= 1.0000	
Testando arm(O):	achou em 9= arm com ro= 1.0000 e cosseno= 1.0000	
Testando boot(O):	achou em 10= boot com ro= 1.0000 e cosseno= 1.0000	
Testando *fruit(N):	achou em 24= cherry com ro= 0.9970 e cosseno= 0.9086	
Testando apple(O):	achou em 15= apple com ro= 1.0000 e cosseno= 1.0000	
Testando vegetable(O)	achou em 16= vegetable com ro= 1.0000 e cosseno= 1.0000	
Testando orange(O):	achou em 17= orange com ro= 1.0000 e cosseno= 1.0000	
Testando kiwi(O):	achou em 18= kiwi com ro= 1.0000 e cosseno= 1.0000	
Testando citrus(O):	achou em 19= citrus com ro= 1.0000 e cosseno= 1.0000	
Testando ripe(O):	achou em 20= ripe com ro= 1.0000 e cosseno= 1.0000	
Testando pea(O):	achou em 21= pea com ro= 1.0000 e cosseno= 1.0000	
Testando banana(O):	achou em 22= banana com ro= 1.0000 e cosseno= 1.0000	
Testando berry(O):	achou em 23= berry com ro= 1.0000 e cosseno= 1.0000	
Testando cherry(O):	achou em 24= cherry com ro= 1.0000 e cosseno= 1.0000	
Testando basket(O):	achou em 25= basket com ro= 1.0000 e cosseno= 1.0000	
Testando *black(N):	achou em 31= dark com ro= 0.9950 e cosseno= 0.8610	
Testando white(O):	achou em 30= white com ro= 1.0000 e cosseno= 1.0000	
Testando dark(O):	achou em 31= dark com ro= 1.0000 e cosseno= 1.0000	
Testando cat(O):	achou em 32= cat com ro= 1.0000 e cosseno= 1.0000	
Testando charred(O):	achou em 33= charred com ro= 1.0000 e cosseno= 1.0000	
Testando night(O):	achou em 34= night com ro= 1.0000 e cosseno= 1.0000	
Testando funeral(O):	achou em 35= funeral com ro= 1.0000 e cosseno= 1.0000	
Testando *bread(N):	achou em 58= loaf com ro= 1.0000 e cosseno= 1.0000	
Testando butter(O):	achou em 45= butter com ro= 1.0000 e cosseno= 1.0000	
Testando food(O):	achou em 46= food com ro= 1.0000 e cosseno= 1.0000	
Testando eat(O):	achou em 47= eat com ro= 1.0000 e cosseno= 1.0000	
Testando sandwich(O)	achou em 48= sandwich com ro= 1.0000 e cosseno= 1.0000	
Testando rye(O):	achou em 49= rye com ro= 1.0000 e cosseno= 1.0000	
Testando wine(O):	achou em 57= wine com ro= 1.0000 e cosseno= 1.0000	
Testando loaf(O):	achou em 58= loaf com ro= 1.0000 e cosseno= 1.0000	
Testando toast(O):	achou em 59= toast com ro= 1.0000 e cosseno= 1.0000	
Testando *chair(N):	achou em 63= seat com ro= 0.9950 e cosseno= 0.8519	
Testando table(O):	achou em 60= table com ro= 1.0000 e cosseno= 1.0000	
Testando sit(O):	achou em 61= sit + sitting com ro= 1.0000 e cosseno= 1.0000	
Testando legs(O):	achou em 62= legs com ro= 1.0000 e cosseno= 1.0000	
Testando seat(O):	achou em 63= seat com ro= 1.0000 e cosseno= 1.0000	
Testando couch(O):	achou em 64= couch + sofa com ro= 1.0000 e cosseno= 1.0000	

Quadro 7-5 – Reconhecimentos de padrões treinados e distraidores críticos no módulo de contexto.

O Quadro 7-5, mostra o resultado de um teste em que o treinamento efetuado com $\rho=1$ e tanto o treinamento quanto os testes foram efetuados com os padrões apresentados na sequência mostrada (apenas alguns padrões testados estão mostrados). Os resultados mostram o agrupamento em que a palavra foi encontrada, o maior valor para o parâmetro de vigilância (ρ) capaz de permitir o reconhecimento da palavra por este centro, assim como a semelhança (cosseno do ângulo) existente entre o padrão de entrada e o protótipo armazenado na unidade escolhida.

Observar que as palavras iniciadas com o asterisco: **foot*, **fruit*, **black*, **bread* e **chair* são os nomes de listas, ou seja os distraidores críticos. Estas palavras não foram utilizadas no treinamento, somente nos testes de reconhecimento e representam os únicos casos de generalização da rede neste experimento. As palavras treinadas sempre foram reconhecidas no próprio agrupamento em que foi armazenada e o distraidor crítico de cada lista sempre foi reconhecido em algum dos agrupamentos que armazena uma palavra de sua lista. Nestes casos, o parâmetro de

vigilância, no reconhecimento, foi menor que 1, assim como o cosseno, revelando a capacidade em generalizar.

7.2.5. Experimento 5 – Reconhecimento e Generalização de Palavras de Cinco Listas de Palavras com $\rho=0.99$

A capacidade de generalização da rede é avaliada quando são treinadas todas as palavras de quatro listas (*foot*, *fruit*, *black* e *chair*), e não são treinadas as palavras da lista *bread*. O parâmetro de vigilância⁷⁻³ (ρ) foi reduzido para 0.99, permitido que se criem agrupamentos na camada F_2 com palavras com significados muito próximos, mas não necessariamente idênticos. No Quadro 7-6, são mostrados os agrupamentos que se formaram na camada F_2 .

1	shoe + sandals + boot + sock
2	hand + toe + ankle + arm + mouth + legs
3	kick
4	soccer
5	walk
6	inch
7	smell
8	apple + vegetable + orange + kiwi + citrus + pea + banana + berry + cherry + basket + salad + bowl
9	ripe + juice + cocktail
10	white
11	dark + charred + brown + gray
12	cat
13	night
14	funeral + grief + death
15	color + blue + ink
16	bottom
17	coal
18	table + seat + couch + desk + recliner + sofa + wood + cushion + rocking + bench
19	sit + sitting
20	swivel
21	stool

Quadro 7-6– Agrupamentos formados no módulo de contexto com parâmetro de vigilância = 0.99.

É interessante notar que apenas palavras de uma mesma lista compartilham uma mesma unidade, o que revela uma característica desejada. A seguir foi feito um teste de reconhecimento em que todas as palavras treinadas foram testadas, e além destas, também foram apresentados as palavras que dão nome a cada lista e todas as palavras da lista *bread*, que não foi treinada. Os resultados estão no Quadro 7-7. Analisando os resultados deste Quadro observa-se que:

i. De todas as palavras apresentadas para treinamento, apenas a palavra *stool* foi reconhecida nos testes em uma unidade diferente daquela em que foi armazenada durante o treinamento e mesmo assim, em uma unidade em que há palavras da mesma lista à qual ela pertence.

⁷⁻³ Este parâmetro é muito sensível, sendo um valor como 0.99 considerado alto, e valor 0.95 considerado moderado (FAUSETT, 1994 pg 270; BRAGA ET AL., 2000) uma vez que $\|r\|$ varia muito sutilmente. Quando ρ diminui, permite que palavras com maiores diferenças entre si compartilhem um mesmo agrupamento.

Palavra testada	unidade vencedora	ρ	coseno
*foot(N)	2= hand + toe + ankle + arm + mouth + legs	0.9900	0.8352
shoe(O)	1= shoe + sandals + boot + sock	0.9900	0.9555
hand(O)	2= hand + toe + ankle + arm + mouth + legs	0.9900	0.8655
toe(O)	2= hand + toe + ankle + arm + mouth + legs	0.9900	0.7432
kick(O)	3= kick	0.9900	1.0000
sandals(O)	1= shoe + sandals + boot + sock	0.9900	0.8964
soccer(O)	4= soccer	0.9900	1.0000
walk(O)	5= walk	0.9900	1.0000
ankle(O)	2= hand + toe + ankle + arm + mouth + legs	0.9900	0.8705
arm(O)	2= hand + toe + ankle + arm + mouth + legs	0.9900	0.8872
boot(O)	1= shoe + sandals + boot + sock	0.9900	0.9200
inch(O)	6= inch	0.9900	1.0000
sock(O)	1= shoe + sandals + boot + sock	0.9900	0.9437
smell(O)	7= smell	0.9900	1.0000
mouth(O)	2= hand + toe + ankle + arm + mouth + legs	0.9900	0.7798
*fruit(N)	8= apple + vegetable + orange + kiwi + citrus + ...	0.9900	0.8006
apple(O)	8= apple + vegetable + orange + kiwi + citrus + ...	0.9900	0.8336
vegetable(O)	8= apple + vegetable + orange + kiwi + citrus + ...	0.9900	0.7569
orange(O)	8= apple + vegetable + orange + kiwi + citrus + ...	0.9900	0.7212
kiwi(O)	8= apple + vegetable + orange + kiwi + citrus + ...	0.9900	0.8236
citrus(O)	8= apple + vegetable + orange + kiwi + citrus + ...	0.9900	0.7628
ripe(O)	9= ripe + juice + cocktail	0.9900	0.8742
pea(O)	8= apple + vegetable + orange + kiwi + citrus + ...	0.9900	0.7674
banana(O)	8= apple + vegetable + orange + kiwi + citrus + ...	0.9900	0.6927
berry(O)	8= apple + vegetable + orange + kiwi + citrus + ...	0.9900	0.7942
cherry(O)	8= apple + vegetable + orange + kiwi + citrus + ...	0.9900	0.7640
basket(O)	8= apple + vegetable + orange + kiwi + citrus + ...	0.9900	0.8898
juice(O)	9= ripe + juice + cocktail	0.9900	0.8979
salad(O)	8= apple + vegetable + orange + kiwi + citrus + ...	0.9900	0.7796
bowl(O)	8= apple + vegetable + orange + kiwi + citrus + ...	0.9900	0.8878
cocktail(O)	9= ripe + juice + cocktail	0.9900	0.9097
*black(N)	11= dark + charred + brown + gray	0.9900	0.8542
white(O)	10= white	0.9900	1.0000
dark(O)	11= dark + charred + brown + gray	0.9900	0.9170
cat(O)	12= cat	0.9900	1.0000
charred(O)	11= dark + charred + brown + gray	0.9900	0.7563
night(O)	13= night	0.9900	1.0000
funeral(O)	14= funeral + grief + death	0.9900	0.9234
color(O)	15= color + blue + ink	0.9900	0.9669
grief(O)	14= funeral + grief + death	0.9900	0.8557
blue(O)	15= color + blue + ink	0.9900	0.9368
death(O)	14= funeral + grief + death	0.9900	0.9122
ink(O)	15= color + blue + ink	0.9900	0.9300
bottom(O)	16= bottom	0.9900	1.0000
coal(O)	17= coal	0.9900	1.0000
brown(O)	11= dark + charred + brown + gray	0.9900	0.9346
#bread(n)	18= table + seat + couch + desk + recliner + ...	0.9900	0.6727
butter(o)	9= ripe + juice + cocktail	0.9900	0.6770
food(o)	9= ripe + juice + cocktail	0.9900	0.6909
eat(o)	19= sit + sitting	0.9860	0.5266
sandwich(o)	18= table + seat + couch + desk + recliner + ...	0.9900	0.6988
rye(o)	8= apple + vegetable + orange + kiwi + citrus + ...	0.9900	0.7100
jam(o)	19= sit + sitting	0.9801	0.3063
milk(o)	15= color + blue + ink	0.9851	0.4957
flour(o)	8= apple + vegetable + orange + kiwi + citrus + ...	0.9870	0.5785
jelly(o)	9= ripe + juice + cocktail	0.9900	0.7006
dough(o)	8= apple + vegetable + orange + kiwi + citrus + ...	0.9900	0.7018
crust(o)	21= stool	0.9851	0.5170
slice(o)	8= apple + vegetable + orange + kiwi + citrus + ...	0.9880	0.6025
wine(o)	9= ripe + juice + cocktail	0.9900	0.7790
loaf(o)	18= table + seat + couch + desk + recliner + ...	0.9900	0.6727
toast(o)	18= table + seat + couch + desk + recliner + ...	0.9890	0.6428
*chair(N)	18= table + seat + couch + desk + recliner + ...	0.9900	0.8596
table(O)	18= table + seat + couch + desk + recliner + ...	0.9900	0.8393
sit(O)	19= sit + sitting	0.9900	1.0000
legs(O)	2= hand + toe + ankle + arm + mouth + legs	0.9900	0.8808
seat(O)	18= table + seat + couch + desk + recliner + ...	0.9900	0.8508
couch(O)	18= table + seat + couch + desk + recliner + ...	0.9900	0.8575
desk(O)	18= table + seat + couch + desk + recliner + ...	0.9900	0.7728
recliner(O)	18= table + seat + couch + desk + recliner + ...	0.9900	0.7418
sofa(O)	18= table + seat + couch + desk + recliner + ...	0.9900	0.8575
wood(O)	18= table + seat + couch + desk + recliner + ...	0.9900	0.7898
cushion(O)	18= table + seat + couch + desk + recliner + ...	0.9900	0.7542
swivel(O)	20= swivel	0.9900	1.0000
stool(O)	18= table + seat + couch + desk + recliner + ...	0.9900	0.7188
sitting(O)	19= sit + sitting	0.9900	1.0000
rocking(O)	18= table + seat + couch + desk + recliner + ...	0.9900	0.7953
bench(O)	18= table + seat + couch + desk + recliner + ...	0.9900	0.9036

Quadro 7-7 – Reconhecimentos de padrões treinados e não treinados, mostrando generalização do Módulo de Contexto.

ii. Os valores do grau de semelhança (cosseno), entre as palavras e as unidades em que foram reconhecidas são altos, variando entre 0.69 e 1.00, com média 0.87. Os valores de ρ também permaneceram altos, quase sempre com o valor inicial 0.99, e em algumas palavras da lista não treinada *bread* precisou ser reduzido para até 0.9801. O fato da redução do valor de ρ ser pequena se explica pela sensibilidade da rede a este parâmetro e também ao fato de levar em conta o significado, e o contexto, fazendo com que as mudanças de uma palavra para outra (na mesma lista) ocorra para poucos atributos em comparação com o número total destes.

iii. Todas as palavras que dão nomes às listas treinadas (sublinhadas com ondas) foram reconhecidas em unidades em que só há palavras da lista a que dão nome. Além disto, os valores do seu grau de semelhança com o protótipo armazenado na unidade selecionada varia entre 0.8 e 0.86, com média 0.83, que são valores muito próximos aos das palavras treinadas.

iv. As quinze palavras não treinadas da lista *bread*, foram reconhecidas com grau de semelhança consideravelmente mais baixos que os das palavras treinadas, variando entre 0.30 e 0.77, com média 0.60, e por seis unidades diferentes.

v. A palavra que dá nome à lista não treinada (*bread*) foi reconhecida com grau de semelhança 0.67. Este valor é maior que a da média das palavras de sua lista.

7.3 Conclusões

Neste capítulo apresentou-se uma proposta para implementação do Módulo de Contexto, seus algoritmos, e os resultados obtidos em seis experimentos que mostram a adequação do modelo aos objetivos desejados.

O módulo se mostrou capaz de formar um contexto atual, ou seja, uma representação que se aproxime do conjunto de dados de entrada que já foram apresentadas ao sistema, privilegiando os dados mais recentes, em detrimento dos mais antigos e, além disto, de associar este contexto a cada novo dado de entrada recebido. Conforme discutido no Capítulo 6, estas representações contextuais são propagadas para os Módulos de Essência e de Literalidade.

Uma discussão interessante neste ponto é considerar a possibilidade de utilizar este Módulo de Contexto para fazer reconhecimento da essência, uma vez que é capaz de armazenar palavras semelhantes em um mesmo agrupamento. Tal hipótese foi descartada considerando-se três motivos: (a) a necessidade de armazenar o contexto em que ocorreu cada palavra e (b) as diferentes estruturas cerebrais envolvidas em cada processo e (c) o interesse em se construir um significado único (ou quase) comum às palavras da lista.

Os motivos (a) e (c) têm papéis antagônicos na proposição do modelo, pois, enquanto primeira recomenda o armazenamento da situação histórica em que cada padrão foi apresentado, para que isto sirva como argumento que pode facilitar (ou dificultar) o reconhecimento, a última recomenda que seja armazenado um único padrão que comporte características comuns a padrões

semelhantes. Uma alternativa poderia ser a utilização de valores diferentes para o parâmetro ρ , talvez 1,0 no Módulo de Contexto e 0,98 no Módulo de Essência. Porém, esta abordagem se mostra contrária à premissa adotada de criar uma rede neurofisiologicamente plausível, uma vez que (motivo (b)) enquanto o contexto está relacionado principalmente ao hipocampo, as memórias estão relacionados principalmente ao córtex e sua busca às regiões frontais do córtex.

Havendo, portanto a necessidade da proposição de um diferente módulo para tratar das memórias da essência, no próximo capítulo é apresentada o Módulo de Essência, responsável pelo armazenamento e reconhecimento das palavras a partir de seu significado.

8. O Módulo de Essência

Na simulação dos experimentos o Módulo de Essência é utilizado nas fases de treinamento (memorização) e reconhecimento. O objetivo do Módulo de Essência, durante o treinamento, é receber as saídas do Módulo de Contexto, e gerar protótipos do significado percebido de cada palavra, sem levar a literalidade em consideração⁸⁻¹. Devido ao grau de semelhança de significado entre as palavras de uma dada lista e à desconsideração das características da literalidade, diferentes palavras podem ser incluídas em um mesmo protótipo, de tal sorte que este representa uma espécie de “cerne” do significado das palavras de cada lista ou de subconjuntos de cada lista, em que as características semânticas mais importantes são compartilhadas.

Durante o reconhecimento, o Módulo de Essência deve ser capaz de encontrar o protótipo mais semelhante ao padrão apresentado como entrada, assim como o grau de certeza desta determinação. Esta atividade de reconhecimento corresponde ao processo de similaridade proposto na Teoria do Rastro Difuso e esta determinação pode ser influenciada por aspectos contextuais. Estas duas saídas serão posteriormente utilizadas para a decisão final sobre a aceitação do padrão como reconhecimento, quando associadas à saída do Módulo de Literalidade, a ser apresentado no próximo capítulo. Um diagrama com as conexões entre os módulos é apresentado na Seção 5.2.

No cérebro humano o armazenamento das informações semânticas se faz nas regiões corticais dos lobos temporal, parietal e occipital, enquanto que as regiões corticais pré-frontais servem como áreas de coordenação dos trabalhos de busca. Todas estas regiões têm aprendizagem não supervisionada. Desta forma, o Módulo de Essência entra como um categorizador, com aprendizagem não supervisionada em que, além de se fazer o agrupamento, pode-se obter como saída um protótipo que representa o grupo e o grau de certeza na classificação.

8.1 Descrição do Módulo

Para a implementação deste módulo buscou-se um modelo de rede neural com aprendizagem não supervisionada em que se pudesse fazer o aprendizado em apenas uma apresentação de cada padrão e que fosse possível realizar reconhecimento e estimar o grau de

⁸⁻¹ Nos experimentos em estudo, a literalidade consiste de características fonéticas das palavras.

certeza na categorização. O Mapa Auto-organizável é o ponto de partida. Na Seção 4.5 desta tese há uma apresentação de SOM e LVQ, utilizados na construção deste módulo.

Conforme Kohonen (1989), o SOM não foi originalmente criado para classificação, mas para agrupamento, contudo o SOM pode ser utilizado para classificação e reconhecimento desde que se utilize uma versão do SOM com aprendizagem supervisionada: Aprendizado de Quantização de Vetores, LVQ (KOHONEN, 1986). O modelo LVQ é supervisionado, contudo o processo dos experimentos com humanos é não supervisionado, e também o é o processamento nas estruturas cerebrais envolvidas. Para se simular artificialmente a supervisão utilizou-se o contexto como professor, uma vez que palavras de uma mesma lista formam contextos semelhantes e palavras com contextos contrastantes devem pertencer a listas diferentes. Assim, para cada palavra apresentada, é feita uma avaliação de sua semelhança e de seu contexto em relação ao significados e contextos conhecidos. Quando há contraste, entende-se que esteja sendo apresentada informação com significados diferentes, ou uma nova lista de palavras, iniciando-se a formação de um novo protótipo.

Para a avaliação do grau de certeza na determinação do protótipo é utilizado o procedimento utilizado para obtenção de probabilidades de associação proposto no modelo MECE (ver Seção 4.7).

8.1.1. Unidades de Processamento e Conectividade

A rede proposta é baseada no modelo LVQ1 (KOHONEN, 1989; KOHONEN, 1990), em que se tem uma rede de propagação direta formada por duas camadas de unidades (Figura 8-1).

Figura 8-1 – Arquitetura do Módulo de Essência

Todas as unidades da camada de entrada estão conectadas a todas unidades da camada de saída através dos pesos, que na realidade, armazenam protótipos das categorias aprendidas durante o treinamento. A camada de entrada está dividida conceitualmente em quatro conjuntos de unidades, apenas para ressaltar que os padrões de entrada utilizados para treinar a rede são formados pelas diferentes informações provindas do Módulo de Contexto: o significado da palavra apresentada e três informações contextuais: o significado armazenado no protótipo encontrado pelo Módulo de Contexto, o contexto semântico associado ao protótipo dado pelo Módulo de Contexto e o contexto semântico atual. O significado de cada entrada está descrita no Módulo de Contexto.

A camada de saída é composta por *Max_camada_saida* unidades, cada uma representa um protótipo de uma categoria de significados. Um protótipo pode representar toda uma lista de palavras, apenas algumas palavras de uma única lista ou mesmo uma fusão do significado de palavras de diferentes listas. A quantidade de categorias é determinada pela própria rede.

8.1.2. Estados de Ativação e Função de Saída

O intervalo contínuo $[0, 1]$ atribui valores a cada dimensão de entrada e a ativação de cada unidade de saída. A função de saída de cada unidade é sua própria ativação. Todos os quatro vetores relacionados ao significado, contêm e unidades, onde e é a quantidade de elementos nos vetores que representam características da essência do significado, cada unidade correspondendo à intensidade da presença da característica semântica corresponde àquela posição, conforme descrito no Capítulo 6.

8.1.3. Regra de Propagação

O estímulo apresentado na camada de entrada é propagado através das conexões para a camada de saída onde as unidades competem entre si. A unidade que responder mais fortemente vence a competição. Uma vez que à unidade vencedora está associado um protótipo, obtém-se como saída tal protótipo, representado da mesma forma que os demais vetores relacionados ao significado, que representa a essência do significado recuperado após a apresentação da palavra a ser reconhecida.

A matriz de pesos W utilizada na rede, contendo valores reais, conecta cada unidade da camada de entrada com cada protótipo da camada de saída. Utiliza-se, portanto, uma matriz $(4 \times e) \times \text{Max_camada_saida}$ de números reais. Inicialmente, o valor de cada elemento de W é definido de forma aleatória, com valores próximos a 0.5. O protótipo correspondente à unidade i corresponde a um vetor w_i , que contém todos os $(4 \times e)$ pesos que conectam a camada de entrada à camada de saída.

Outra saída da rede é a probabilidade de que a seleção deste protótipo tenha sido correta. A probabilidade é importante para que se possa avaliar se houve uma classificação confiável e

relevante no reconhecimento do padrão de entrada. A forma de determinação desta probabilidade será apresentada posteriormente.

8.1.4. Regra de Aprendizagem

O aprendizado se faz pela inclusão de novos protótipos na camada de saída, cada vez que a unidade que responder mais fortemente não responder com força suficiente ou pela alteração dos pesos das conexões da unidade vencedora para que se aproxime padrão apresentado. Inicialmente não há protótipos armazenados na camada de saída. Quando da alteração de pesos em protótipos existentes, se o contexto do protótipo vencedor for semelhante ao contexto do padrão de entrada, pertencem à mesma classe e há aproximação, caso contrário pertencem a classes diferentes e há criação de novo protótipo igual ao padrão de entrada.

Na próxima Seção são apresentados a forma com se faz a atualização dos valores de W , feita durante a fase de determinação dos protótipos, assim como o ajuste das probabilidades.

8.2 Mapa Auto-organizável Estocástico

A construção do Mapa Auto-organizável Estocástico se faz em duas etapas consecutivas: a construção do Mapa Auto-organizável e o Ajuste de Probabilidades.

8.2.1. Construção do Mapa Auto-organizável

Em cada protótipo na camada de saída chega um vetor w_i partindo de cada neurônio da camada de entrada. A força da resposta de cada neurônio é feita a partir da distância euclidiana entre o padrão de entrada x e o vetor w_i que representa o protótipo i , calculada da seguinte forma:

$$R_i = 1 / (\|x - w_i\| + e) \quad (8-1)$$

onde $e=0.000000001$ é utilizado para evitar divisões por zero.

O neurônio i que obtiver o maior valor de resposta R_i^{max} , e que já tenha vencido alguma competição anterior é considerado o neurônio vencedor, ou seja, R_i^{max} é a resposta vencedora. Pode ocorrer que a resposta R_i^{max} , dada pelo neurônio vencedor, seja inferior a um limiar r_{min} . Neste caso, não há um neurônio suficientemente próximo do padrão de entrada, portanto, um outro neurônio é escolhido como vencedor. O outro neurônio escolhido é o que responder mais fortemente à entrada, desde que nunca tenha vencido anteriormente qualquer competição. Esta restrição procura preservar protótipos já treinados e respeitar semelhanças previamente existentes.

A determinação deste limiar r_{min} é feita após a apresentação de cada padrão de entrada por um neurônio especialmente dedicado a esta tarefa e atualizado através das Equações 8-2, 8-3 ou 8-

4, conforme a situação. O valor de $r_{\min}$ é inicialmente nulo e é atualizado, quando $R_i^{\max} \geq r_{\min}$, através de:

$$r_{\min}(t) = \alpha_r \lambda R_i^{\max}(t) + (1 - \alpha_r) \lambda r_{\min}(t-1) \quad (8-2)$$

onde $R_i^{\max}$ é a resposta do neurônio vencedor, obtida conforme Equação 1,

α_r é a taxa de aprendizagem deste neurônio, $\alpha_r=0.2$,

λ é um parâmetro no intervalo $[0, 1]$ que indica o quanto se tolera que a resposta do vencedor seja inferior à “média” das últimas respostas. $\lambda=0.7$.

O limiar $r_{\min}$ varia buscando ajustar-se às expectativas do sujeito quanto à semelhança entre o significado da palavra apresentada e o significado sendo abordado dentro de cada lista. No início da primeira lista, $r_{\min}$ inicia-se com zero, pois ainda não há informações sobre o assunto abordado e qualquer diferença é aceita. Com a apresentação consecutiva de palavras com significados semelhantes, o sujeito, ao mesmo tempo em que toma conhecimento do assunto, utiliza como critério em seu julgamento sobre a semelhança entre a palavra apresentada, a expectativa de que as palavras seguintes tenham um grau de semelhança em relação ao assunto próximo ao das últimas palavras apresentadas. O ajuste de α_r e λ se fez experimentalmente, buscando valores que levassem a poucos agrupamentos por lista de palavras.

Porém, quando o $R_i^{\max} < r_{\min}$, então

$$r_{\min}(t) = R_i^{\max}(t-1) \quad (8-3)$$

Isto significa que quando a resposta do neurônio vencedor não atende ao limiar mínimo para que seja aceito por algum dos agrupamentos existentes, há um ajuste nas expectativas do sujeito, que começa então a considerar a semelhança mais baixa do neurônio vencedor como requisito para aceitação do vencedor em apresentações futuras.

Após um intervalo de tempo sem apresentação de padrões, como o intervalo em silêncio entre a apresentação de lista no experimentos com humanos, o sujeito necessita uma resposta ainda mais forte que antes do intervalo para poder considerar a palavra pertencente ao agrupamento correspondente ao neurônio vencedor. Isto se deve à redução da ativação do neurônio durante o intervalo, e possíveis interferências. Assim, o limiar $r_{\min}$ é aumentado, de forma a representar o efeito causado pela quebra na sequência de apresentações de padrões. O aumento em $r_{\min}$ se faz através de

$$r_{\min}(t) = (1 + \alpha_r) r_{\min}(t-1) \quad (8-4)$$

Neste ponto tem-se determinado o neurônio vencedor, que é atualizado para que se aproxime de um conjunto de padrões de entrada semelhantes entre si, como o significado das palavras de uma mesma lista. A aproximação se faz gradualmente, permitindo a sucessiva aproximação destes protótipos em relação aos padrões de entrada, sem afetar fortemente os protótipos de outras regiões.

Esta abordagem está baseada em alguns princípios neurofisiológicos. Primeiramente, a existência de um “detector de novidade”, geralmente associado ao hipocampo. O segundo princípio observado é o de se armazenar informações correlatas em regiões próximas do córtex, ou seja, dentro de uma vizinhança. Neste modelo, cada protótipo representa o conteúdo armazenado em uma região do córtex sendo o representante desta região ou vizinhança.

A detecção de que a resposta do neurônio vencedor foi muito fraca, serve como indício de que uma nova lista de palavras começou a ser apresentada e a escolha de um novo neurônio serve para a distribuição dos protótipos pela camada de saída. Uma restrição aqui presente é que, ao contrário dos mapas auto-organizáveis, não há preservação topológica de proximidade semântica ou contextual entre protótipos armazenados em posições consecutivas.

A aproximação do protótipo vencedor, em direção ao padrão de entrada se faz segundo a seguinte equação:

$$w_i(t) = (1 - \eta)w_i(t-1) + \eta x(t) \quad (8-5)$$

onde $x(t)$ é o padrão de entrada e η é a taxa de aprendizagem. η é iniciada com valor 0.5 e decai em 5% a cada padrão apresentado. Quando a resposta do vencedor é insuficiente e um novo protótipo começa a se formar, é utilizado o valor $\eta=1$ para a atualização do neurônio selecionado, e η retorna novamente a 0.5. Após a atualização dos pesos, todos os vetores de pesos associados a cada neurônio são normalizados.

A variação nas taxas de aprendizagem visa memorizar fortemente as informações que parecem ser novidades ($\eta=1$), assim como memorizar cada vez mais fracamente a informação quando elas vão parecendo ser repetitivas (habituação).

No Quadro 8-1, é apresentado o algoritmo de determinação dos protótipos.

1. Inicializar matriz de pesos W (os protótipos são inicializados com valores aleatórios)
2. Para cada unidade da camada de saída
 lista=nenhuma
 Fim Para
3. Inicializar a taxa de aprendizagem
 $\eta=0.5$;
4. Para cada um dos padrões do conjunto de treinamento faça
 5. Montar o padrão de entrada $x(t)$ =concatenação das entradas recebidas
 6. Se houve um intervalo sem apresentação de padrão então
 aumentar $r_{\min}$ (Eq. 8-4)
 Fim Se
 7. Calcular a resposta de cada neurônio da camada de saída (Eq. 8-1)
 8. Determinar o neurônio vencedor (mais próximo de $x(t)$) (Eq. 8-8)
 9. Definir a resposta mínima esperada (Eq. 8-2)
 10. Se a resposta do neurônio vencedor não for suficientemente alta então
 11. Recalcular a resposta mínima esperada (Eq. 8-3)
 12. Definir como neurônio vencedor um neurônio que nunca tenha vencido
 13. Aumentar taxa de aprendizagem para a cópia do padrão de entrada
 $\eta=1$
 14. Copiar o padrão de entrada para o neurônio escolhido (Eq. 8-5)
 15. Retornar à taxa de aprendizagem original
 $\eta=0.5$;
 16. Fim Se
 17. Aproximar o neurônio mais próximo (Eq. 8-5)
 18. Normalizar os vetores de pesos
 19. Reduzir a taxa de aprendizagem
 $\eta = \eta * 0.95$;
20. Fim Para
21. Fim

Quadro 8-1 - Fase de posicionamento dos protótipos.

8.2.2. Ajuste de Probabilidades

A segunda fase do treinamento é a fase de ajuste das probabilidades. O ajuste das probabilidades é o procedimento utilizado para a rede se comportar como um classificador estatístico apresentando probabilidades de associação, e conseqüentemente informando o grau de “certeza” da resposta. Este grau de certeza é utilizado pelo Módulo de Decisão.

A probabilidade de que o padrão de entrada x tenha sido corretamente classificado como pertencendo à classe c_i , é calculado segundo a distribuição de Gibbs (HAYKIN, 1999; MILLER ET AL., 1996; ROSE, 1998), e é dada por:

$$P(c_i/x) = \frac{\exp(-\beta d_i)}{\sum_j \exp(-\beta d_j)} \quad (8-6)$$

onde β é um parâmetro que indica o inverso da temperatura T , $d_i = \|x - w_i\|$ e $d_j = \|x - w_j\|$.

A distribuição de Gibbs favorece os estados com menor energia, ou seja, os protótipos mais próximos do padrão de entrada deverão apresentar maiores probabilidades de associação. Conforme o valor de β tende a zero, a distribuição se aproxima de uma distribuição uniforme,

enquanto que o aumento de β faz com que os estados com menor energia tenham maior probabilidade de seleção.

A seleção do valor apropriado de β , determinante no cálculo da probabilidade do padrão ter sido corretamente classificado, deve buscar um equilíbrio entre um prêmio pelo acerto na classificação, a punição pelo erro e o custo de não classificar. Assim, sendo S a classificação sugerida pela rede para o padrão $\mathbf{x}$, deve-se buscar o valor de β que minimize a função custo C de identificar um padrão de entrada. A função C é dada por:

$$C(S, \mathbf{x}) = \begin{cases} 0 & \text{se } \|\text{contexto}(S) - \text{contexto}(\mathbf{x})\| \leq I_{\text{contexto}} \\ & \text{e} \\ & P(S/\mathbf{x}) > I_{\text{div}} \text{ (classe correta)} \\ 1 & \text{se } \|\text{contexto}(S) - \text{contexto}(\mathbf{x})\| > I_{\text{contexto}} \\ & \text{e} \\ & P(S/\mathbf{x}) > I_{\text{div}} \text{ (classe errada)} \\ 1 - P(S/\mathbf{x}) & \text{se } P(S/\mathbf{x}) \leq I_{\text{div}} \text{ (não classificado)} \end{cases} \quad (8-7)$$

onde I_{div} é um limiar de dúvida, abaixo do qual a rede decide não tomar o padrão de entrada como classificado. Para encontrar o valor apropriado de β , para cada valor candidato calcula-se a soma dos valores de C para um conjunto de padrões de testes escolhidos aleatoriamente e seleciona-se o valor de β que gerou a menor soma. Foram utilizados os valores $I_{\text{div}}=0.6$ e $I_{\text{contexto}}=0.25$ definidos experimentalmente.

A classe sugerida S é a representada pelo protótipo mais semelhante ao padrão de entrada $\mathbf{x}$, ou seja,

$$S = i \text{ tal que } \|\mathbf{x} - \mathbf{w}_i\| < \|\mathbf{x} - \mathbf{w}_j\|, \text{ para } \forall j \neq i, j = 1, \dots, n \quad (8-8)$$

onde n é a quantidade de neurônios na camada de saída.

No modelo LVQ original, sabe-se que uma classificação é correta pois o modelo opera de forma supervisionada. Este modelo, porém, é não supervisionado, e por isto, o que se faz é estimar se a determinação da classe sugerida for correta ou não através do contexto. Assim, uma vez que a classificação se dá em função da lista a que pertencem as palavras, e as palavras de cada lista são apresentadas uma após a outra, formando-se um contexto comum, utiliza-se a distância euclidiana entre o contexto do significado do padrão de entrada e o contexto do significado armazenado na classe sugerida como critério de estimativa. Somente se esta distância for menor que um limiar I_{contexto} , então a classificação é tida como correta.

O Quadro 8-2, mostra o algoritmo de ajuste das probabilidades.

1. Construir o conjunto de testes com um subconjunto dos padrões treinados, e em ordem aleatória
2. Descartar os neurônios da camada de saída que nunca venceram no treinamento
3. Definir $I_{Div}=0.6$
4. Definir $I_{Contexto}=0.25$
5. Para cada valor candidato de β faça
 6. $C_{total} = 0$
 7. Para cada padrão do conjunto de testes fazer
 8. Calcular a resposta de cada um dos neurônios da camada de saída (Eq. 8-1)
 9. Determinar o neurônio vencedor S (mais próximo de $x(t)$) (Eq. 8-8)
 10. Calcular $Prob_Gibbs$ (Eq. 8-6)
 11. Se $Prob_Gibbs > I_{Div}$ então (Eq. 8-7)
 12. Calcular distância entre os contextos da entrada e de S
 13. Se Distância calculada $\leq I_{Contexto}$ então
 - $C = 0$
 14. Senão
 - $C = 1$
 15. Fim Se
 16. Senão
 - $C = 1 - Prob_Gibbs$
 17. Fim Se
 18. $C_{total} = C_{total} + C$
 19. Fim Para
 20. Se C_{total} for o mínimo então memorizá-lo, assim como β associado
21. Fim Para
22. Utilizar o valor de β que gerou o menor valor de L_{total}

Quadro 8-2 - Algoritmo utilizado para a fase de ajuste das probabilidades.

8.2.3. Operação da Rede

Durante a operação ou testes, não há ajustes dos pesos ou de β , e para cada padrão apresentado à rede, tem-se como resposta o protótipo armazenado no neurônio da camada de saída que responder mais fortemente ao padrão de entrada (Equação 8-1) e o grau de certeza quanto a esta classificação, calculado conforme a Equação 8-6. O algoritmo é apresentado no Quadro 8-3.

1. Para cada padrão do conjunto de testes fazer
 2. Calcular a resposta de cada um dos neurônios da camada de saída (Eq. 8-1)
 3. Determinar o neurônio vencedor S (mais próximo de $x(t)$) (Eq. 8-8)
 4. Calcular $Prob_Gibbs$ (Eq. 8-6)
 5. Retornar o grau de certeza = $Prob_Gibbs$
 6. Retornar o protótipo armazenado no neurônio vencedor S
7. Fim Para
8. Fim

Quadro 8-3 - Algoritmo utilizado para a operação do Módulo de Essência.

8.3 Experimentos

O programa correspondente aos algoritmos propostos foi implementado em Delphi 6.0 como um módulo interligado ao Módulo de Contexto, recebendo deste as suas entradas. A rede apresentou comportamento bastante estável, criando geralmente de 1 protótipo para cada lista de

palavras, sendo algumas raras vezes são formados 2 protótipos ou alguma palavra de uma lista é atraída por protótipo que concentra diversas palavras de outra lista, sendo este fato considerado normal e até mesmo esperado, principalmente nas transições entre listas.

Para demonstrar a validade dos resultados obtidos pela rede e sua capacidade de obter os resultados desejados foram realizados os seguintes experimentos (Figura 8-2):

- 1) Apresentação dos dados de entrada a uma rede SOM, em sequência aleatória a cada apresentação, com as listas misturadas, visando estabelecer um padrão para agrupamentos sem seguir apresentação contígua de palavras da mesma lista.
- 2) Apresentação dos dados de entrada a uma rede SOM, com as entradas separadas em listas, visando análise da influência da apresentação ordenada das palavras.
- 3) Apresentação dos dados de entrada ao Módulo de Essência, com as entradas separadas em listas e sem utilizar o Módulo de Contexto, visando validar a criação dos protótipos, em relação aos resultados do experimento anterior.
- 4) Apresentação dos dados de entrada ao Módulo de Essência, com as entradas separadas em listas e com a utilização do Módulo de Contexto, visando avaliar a influência do contexto sobre os resultados do experimento anterior.
- 5) Apresentação dos dados de entrada à rede do Módulo de Essência, com as listas misturadas e com a utilização do Módulo de Contexto, visando mostrar que sem um contexto bem definido para cada lista o Módulo de Essência não apresenta os resultados desejados.

Figura 8-2 – Experimentos do Módulo da Essência.

8.3.1. Experimento 1 – SOM com Entradas com Todas as Palavras em Ordem Aleatória

Para este experimento, foi construída uma rede SOM (Mapa Auto-Organizável de Kohonen) com 350 neurônios na camada de saída e foram feitas 300 épocas de treinamento em que, a cada época, todos os padrões foram apresentados à rede uma vez, em ordem aleatória, sem preservar a separação das palavras em listas.

A taxa de aprendizagem inicial (primeira época) foi igual a 1.0 e esta decaiu linearmente até 0.2 durante a primeira terça parte das épocas de apresentação, após os quais a taxa de aprendizagem se manteve constante, para o neurônio vencedor a cada disputa. A cada apresentação, não apenas o neurônio vencedor era atualizado, mas também os neurônios em sua vizinhança. Inicialmente 50 neurônios para cada lado (circularmente) foram atualizados, porém o tamanho da vizinhança reduziu-se linearmente durante todas as épocas de treinamento, até serem afetados apenas 6 neurônios para cada lado. Dos neurônios afetados, os mais próximos foram excitados, aproximando-se do padrão de entrada, enquanto que os mais distantes foram inibidos, distanciando-se do padrão de entrada, em proporção inversa da distância em relação ao neurônio vencedor. Este comportamento se aproxima do chapéu mexicano proposto por Kohonen.

Figura 8-3 – Resultados do Experimento 1.

Ao final dos treinamentos foi feita uma análise da capacidade da rede em agrupar padrões pertencentes a uma mesma lista em neurônios próximos. Este resultado somente é obtido quando os padrões de entrada pertencentes a uma mesma lista preservam características semânticas comuns.

Se tal resultado não fosse obtido, estando a rede SOM bem ajustada em seus parâmetros, revelaria que a codificação semântica não estaria adequada.

Os resultados obtidos estão apresentados no Apêndice E.1, e a Figura 8-3 resume seus dados. Na Figura 8-3 estão representadas as posições relativas dos neurônios no sentido horário e a lista a que pertence a palavra nele armazenado, pelo comprimento e cor do preenchimento do segmento de reta radial. Uma forma de analisar quantitativamente tal saída é contar quantas vezes uma palavra foi reconhecida por um neurônio que ainda não reconheceu nenhuma palavra da mesma lista ou que sucede outro neurônio que somente continha palavra(s) de outra(s) lista(s). Esta contagem indica o número de fronteiras entre listas. Neste experimento, isto ocorreu 35 vezes (nos neurônios 7, 9, 31, 46, 50, 52, 70, 82, 88, 90, 116, 119, 121, 127, 152, 164, 168, 178, 212, 240, 246, 274, 278, 281, 286, 289, 294, 296, 298, 301, 304, 327, 330, 347, e 348). Em 7 execuções, isto ocorreu respectivamente 35, 39, 37, 43, 44, 42 e 38 vezes, resultando em média de 39.71 vezes e desvio padrão 3.35. Como há 12 listas de aproximadamente 15 palavras cada, houve mudança a cada 4.5 palavras, ou seja, cada lista estaria, em média, fracionada em aproximadamente 3 partes (15 palavras por lista / uma mudança a cada 4,5 palavras ≈ 3).

Pode-se observar que a rede foi capaz de aproximar muitos padrões de uma mesma lista e que freqüentemente palavras de listas distintas estão próximas porque estão associadas a significados semelhantes, como desejado. Se forem desconsiderados os casos em que uma única palavra interrompe uma seqüência de palavras de uma mesma lista pode-se observar as no quadro 8-4 as seqüências formadas de palavras. Observa-se no Quadro 8-4 que 154 das 173 palavras fazem parte de uma seqüência da palavras de mesma lista, ou seja, 89% das palavras foram agrupadas com palavras de sua mesma lista e apenas 11% ficaram dispersas. Uma análise ainda mais detalhada mostraria que as palavras dispersas são quase sempre as mesmas: as relacionadas a ações (verbos), formam uma seqüência (274-289 com as palavras *kick, jam, swim, run, walk, sit* e *sitting*) e algumas outras palavras que algumas vezes ficam juntas com as demais de sua lista e em outras ocasiões se aproximam de palavras com as quais também mantêm relacionamento semântico.

lista	palavras em seqüência	faixa
music	15	1-28
soft	12	31-44
sweet	14	46-67
bread (1)	6	70-80
fruit	14	82-113
bread (2)	6	116-125
chair	11	127-148
foot	9	152-175
needle	14	174-207
black	13	212-238
thief	15	241-270
river	13	298-323
mountain	12	330-350
soma = 154		

Quadro 8-4 – Análise das seqüências formadas no Experimento 1.

Desta forma pode-se concluir que a codificação semântica utilizada é adequada, e que serve como entrada para o Módulo de Essência. O Experimento 2, a seguir, analisa o aspecto da ordem de apresentação das entradas.

8.3.2. Experimento 2 – SOM com as Palavras Separadas por Lista

O Experimento 2 foi feito da mesma forma que o Experimento 1, exceto que durante o treinamento todas as palavras de uma lista são apresentadas, depois todas as palavras de outra lista, e assim, sucessivamente. Durante os testes, a sequência de apresentação é aleatória e distinta a cada época de apresentação.

Os resultados dos experimentos são apresentados no Apêndice E.2 e a Figura 8-4 resume seus dados. Na Figura 8-4 estão representadas as posições relativas dos neurônios no sentido horário e a lista a que pertence a palavra nele armazenado, pelo comprimento e cor do preenchimento do segmento de reta radial. Houve mudanças de lista nos neurônios de número 16, 20, 25, 53, 77, 115, 117, 122, 127, 143, 150, 159, 188, 207, 215, 233, 258, 268, 269, 282, 284, 285, 286, 289, 294, 296, 308, 313, 315, 316, 332, 339, 340, 345, 349 e 350 num total de 36 vezes. A média após 7 execuções do experimento foi 42.4, com desvio padrão 3.2. No experimento anterior, com as palavras em ordem aleatória, a média foi 39.7, um pouco menor e isto está de acordo com a recomendação de que se deve apresentar os dados em ordens distintas e aleatórias a cada passo de treinamento da rede SOM.

Figura 8-4 - Posicionamento dos protótipos no Experimento 2.

Observa-se (Quadro 8-5) que 135 das 173 palavras fazem parte de uma sequência de palavras de mesma lista, ou seja, 78% das palavras foram agrupadas com palavras de sua mesma lista e 22% ficaram dispersas. É um resultado inferior ao obtido com as palavras sendo apresentadas em ordem aleatória, mas mesmo assim, a maior parte das palavras fora de sua lista estão em pequenas seqüências ou estão de certa forma relacionadas às palavras, de outras listas, das quais ficaram próximas, como se pode observar no Quadro 8-6. Os resultados foram inferiores porque como todas as palavras de cada lista são apresentadas em seqüência, isto cria protótipos iniciais (em especial para o conteúdo das primeiras listas) que induzem ao erro posteriormente.

lista	palavras em seqüência	faixa
sweet	14	1-13
thief	15	25-45
soft	12	53-71
needle	14	77-112
river	10	127-142
black	12	159-185
mountain	12	188-230
music	13	233-257
foot	10	258-279
chair	8	296-306
fruit	9	316-330
bread	6	332-342
soma = 135		

Quadro 8-5 – Análise das seqüências formadas no experimento 2.

Palavras [lista]	Vizinha(s) [lista]	Comentários
16:eat[bread] 17:jam[bread]	11:sour[sweet] tart[sweet] 12:bitter[sweet] 13:tooth[sweet]	
115:smell[foot]	108:prick[needle] 112:injection[needle] 117:death[black] 118:funeral[black]	chulé é desagradável, assim como os vizinhos.
122:hurt[needle]	118:funeral[black] 119:grief[black]	machucado está ligado à morte
143:kick[foot] 144:walk[foot] 146:soccer[foot] 150:boat[river] barge[river]	141:swim[river] 142:run[river]	esportes, próximos a esportes da lista river. embarcações ficaram um pouco mais longe.
268:legs[chair]	258:inch[foot] 263:mouth[foot] 269:ankle[foot] 270:arm[foot]	partes do corpo
282:crust[bread] 284:winding[river] 285:swivel[chair] 286:bowl[fruit] 287:basket[fruit] 289:stool[chair] 291:rocking[chair] 294:slice[bread] 295:sandwich[bread]		arredondados
339:salad[fruit]	337:flour[bread] 340:food[bread]	alimentos
347:juice[fruit] 349:wine[bread] 350:cocktail[fruit]		Bebidas

Quadro 8-6 – Análise de alguns casos de posicionamento.

8.3.3. Experimento 3 – Utilizando Módulo de Essência sem o Módulo de Contexto

No terceiro experimento busca-se comparar a capacidade de agrupamento do Módulo de Essência com o SOM, mesmo sendo o primeiro um algoritmo muito mais rápido que o SOM pois realiza apenas uma época de treinamento. O algoritmo utilizado nestes testes é apresentado no início deste Capítulo, sendo que algumas mudanças foram feitas pelo fato de não haver contexto:

a) No algoritmo apresentado no Quadro 8-1, onde se lê:

5. Montar o padrão de entrada $x(t)$ =concatenação das entradas recebidas

Como não se considera o contexto, nestes teste, todas as referências subseqüentes a $x(t)$ correspondem apenas à essência do padrão de entrada.

b) No algoritmo apresentado no Quadro 8.2, onde se lê:

12. Calcular distância entre os contextos da entrada e de S

se alterou para:

12. Calcular distância entre os significados da entrada e de S

No Quadro 8-7 apresenta-se o posicionamento dos protótipos após a primeira execução do experimento.

Protótipo	Quantidade de vitórias por lista
1	foot[14]
4	sweet[14]
7	black[15]
8	music[15]
13	fruit[15]
14	river[15]
15	soft[12]
16	thief[15]
20	needle[15]
21	high[1]
22	chair[15]
	high[13]
	soft[1]
26	mountain[12]

Quadro 8-7 - Posicionamento dos protótipos no experimento 3.

Utilizando-se o mesma contagem de fronteiras entre listas, obteve-se neste caso, fronteiras nos neurônios de número 4, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 22 e 26, num total de 12. Em 7 experimentos, isto ocorreu, respectivamente, 12, 13, 13, 13, 13, 12 e 11 vezes, resultando em média de 12.43 vezes e desvio padrão 0.79. Considerando-se 15 experimentos, em que isto ocorreu, respectivamente, 12, 13, 13, 13, 13, 12, 11, 13, 13, 12, 13, 12, 13, 11 e 12 vezes, com média de 12.4 vezes e desvio padrão 0.74 (Apêndice E.3).

Quando se contou a quantidade de protótipos formados, obteve-se nesta primeira execução 12 protótipos, formados nos neurônios de número 1, 4, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 e 26, como se pode observar no Quadro 8-7. Em sete execuções formaram-se, respectivamente, 12, 13, 14, 13, 13, 14, e 12 protótipos, com média 13 e desvio padrão 0.82. Em quinze execuções formaram-se, respectivamente, 12, 13, 14, 13, 13, 14, 12, 13, 13, 14, 13, 15, 14, 13 e 14 protótipos, com média 13.3 e desvio padrão 0.82.

A comparação com o SOM envolve a capacidade de aproximar padrões semelhantes, de estabelecer um protótipo para cada lista de palavras e do tempo e número de épocas de processamento. Ambas as redes encontraram as semelhanças existentes entre os padrões, porém devido à sua formulação, apenas o Módulo de Essência monta um, ou poucos padrões que sintetizam o significado médio das palavras da lista, enquanto o SOM mantém características específicas de cada padrão. Quanto ao processamento, enquanto SOM necessita de muitas épocas de treinamento, tornando-o computacionalmente custoso, o Módulo de Essência aprende rapidamente, com apenas uma apresentação de cada padrão. Como o que se deseja é um protótipo com as características comuns aos padrões da lista, e, caso haja muitos padrões semelhantes a certeza na determinação do padrão mais próximo pode ser comprometida, o SOM é descartado, dando-se preferência ao Módulo de Essência proposto.

Qualitativamente pode-se observar que a rede foi capaz de aproximar apenas razoavelmente as palavras da mesma lista, formando mais de um protótipo para algumas listas (13.3/ 12) e que houve protótipos com apenas uma palavra enquanto outros concentravam muitas palavras, inclusive de listas diferentes. Para mostrar o efeito do contexto sobre a capacidade de formação de protótipos do Módulo Contextual, deve-se comparar os resultados obtidos neste experimento com os resultados do próximo experimento.

8.3.4. Experimento 4 – Módulo de Essência Recebendo os Dados Provindos do Módulo de Contexto

O quarto experimento visa mostrar que a utilização do contexto favorece a formação de um único protótipo que concentra as características semânticas de todas as palavras de uma mesma lista de um modo muito melhor que o obtido no Experimento 3.

Tal fato se justifica porque a parcela correspondente ao contexto em $\mathbf{x}(t)$ vai se tornando muito semelhante à essência do significado comum às palavras de cada lista, com as repetidas apresentações de padrões de uma mesma lista, e a parcela contextual é significativa quando da comparação entre padrões.

No Quadro 8-8 mostra-se o resumo do resultado de uma execução deste experimento. Para cada protótipo mostra-se o número do neurônio que o armazena, os nomes das listas que tiveram palavras vencedoras neste protótipo e, entre colchetes a quantidade de palavras de cada lista.

Utilizando-se o mesma contagem de fronteiras entre listas, obteve-se neste caso, fronteiras nos neurônios de número 2, 9, 11, 12, 20, 23, 24, 25, 27, 28 e 30, num total de 11. Em, em 7 execuções, isto ocorreu, respectivamente, 11, 11, 11, 11, 12, 12 e 11 vezes, resultando em média de 11.3 vezes e desvio padrão 0.49. Considerando-se 15 execuções, isto ocorreu, respectivamente, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11 e 11 vezes, com média de 11.1 vezes e desvio padrão 0.35 (Apêndice E.4).

Protótipo	Quantidade de vitórias por lista
1	black[15]
2	mountain[12]
9	music[15]
11	chair[15]
12	sweet[14]
20	river[15]
23	high[14]
24	soft[13]
15	fruit[15]
27	thief[15]
28	foot[14]
30	needle[15]

Quadro 8-8 - Posicionamento dos protótipos no experimento 4.

Quando se contou a quantidade de protótipos formados, obteve-se 12 protótipos em todas as 15 execuções. A rede foi capaz de reunir muito bem as palavras da mesma lista, formando em média 1 protótipo por lista ($12 / 12 = 1$) e que, apenas em duas ocasiões, palavras de listas diferentes compartilharam um mesmo protótipo. Isto ocorreu nas execuções 5 e 6, cujas formações de protótipos são mostradas no Quadro 8-9. Conforme se pode observar, a lista *high*, ainda que mantivesse um protótipo com a primeira palavra apresentada, se misturou às listas *mountain* ou *river*, que haviam sido apresentadas anteriormente e que mantinham alguma semelhança semântica com a segunda palavra da lista *high*, a palavra *clouds* (nuvens). Uma vez que o contexto anterior era ligado a *mountain* ou *river* as nuvens têm água como os rios e ficam no alto como as montanhas, o módulo da essência julgou ser a continuação da lista anterior, formando um único protótipo.

(a) Execução 5

Protótipo	Quantidade de vitórias por lista
1	river[15]
3	music[15]
7	black[15]
12	chair[15]
13	high[1]
15	thief[15]
16	sweet[14]
17	fruit[15]
18	needle[15]
22	mountain[12] high[13]
27	foot[14]
28	soft[13]

(b) Execução 6

Protótipo	Quantidade de vitórias por lista
2	soft[13]
8	sweet[14]
11	needle[15]
13	thief[15]
14	river[15] high[13]
15	mountain[12]
16	high[1]
17	black[15]
23	music[15]
24	chair[15]
27	fruit[15]
28	foot[14]

Quadro 8-9 – Compartilhamento de protótipos da essência do significado entre palavras de diferentes listas.

Outra característica de desempenho considerada é o grau de certeza obtido no Experimento 3 em relação ao obtido no Experimento 4. Observou-se resultados muito semelhantes entre si, provavelmente devido ao fato de que as distâncias utilizadas para avaliação da classificação correta, no Passo 12 do algoritmo do Quadro 8-2 tenham valores muito próximos para cada padrão avaliado. Assim, observou-se que em ambos os casos têm-se grau de certeza maiores para os distraidores críticos das listas treinadas ($\approx 83\%$), um pouco menores para os objetivos das listas

treinadas ($\approx 66\%$) e bem mais baixos para os distraidores críticos das listas não treinadas e para os objetivos das listas não treinadas ($< 24\%$).

Tipo de item no teste	Grau de Certeza	
	Experimento 3	Experimento 4
(a) objetivo	68.08	64.60
(b) distraidor crítico	83.01	84.06
(c) distraidores críticos de listas não apresentadas	23.83	22.31
(d) objetivos de listas não apresentadas	23.41	15.70

Quadro 8-10 – Grau de certeza nos experimento 3 e 4.

8.3.5. Experimento 5 – Módulo de Essência Recebendo Dados do Módulo de Contexto com Todas as Palavras de Todas as Listas em Ordem Aleatória

Para evidenciar a necessidade do emprego do contexto para o funcionamento do Módulo de Essência, foi feito um experimento em que as palavras foram apresentadas em ordem aleatória aos Módulos de Contexto e de Essência, como no Experimento 3 do Capítulo 7. Em consequência, não se conseguiu formar um contexto para cada lista, mas sim um contexto que leva em consideração palavras de todas as listas. O Módulo da Essência, então, muito freqüentemente iniciava a formação de novos protótipos, ou então misturava, em um mesmo protótipo, palavras de diversas listas. Os protótipos formados, apresentados no Quadro 8-11.

Protótipo	Quantidade de vitórias por lista	Protótipo	Quantidade de vitórias por lista
9	music[01]	84	chair[04]
23	high[03]	94	soft[02]
	soft[01]	97	river[01]
41	needle[03]	98	music[01]
	fruit[03]	101	sweet[10]
	foot[01]	103	thief[14]
43	high[04]	104	needle[03]
49	black[01]	115	high[01]
52	black[11]		mountain[01]
59	music[08]	132	river[08]
	foot[01]		fruit[01]
63	music[05]	139	fruit[01]
	fruit[08]	141	high[01]
	mountain[05]	146	mountain[02]
66	high[01]	148	black[01]
	river[04]	149	black[01]
67	needle[03]		thief[01]
	fruit[02]	155	soft[02]
	chair[03]	156	needle[03]
74	soft[06]	157	river[01]
80	chair[01]	160	mountain[04]

Quadro 8-11 - Posicionamento dos protótipos no experimento 5.

Utilizando-se a mesma contagem de fronteiras entre listas, obteve-se neste caso, fronteiras nos neurônios de número 23, 23, 41, 41, 41, 43, 49, 59, 59, 63, 63, 66, 66, 67, 67, 67, 74, 80, 94, 97, 98, 101, 103, 104, 115, 115, 132, 132, 141, 146, 148, 149, 155, 156, 157 e 160, num total de 36. Em 7 experimentos, isto ocorreu, respectivamente, 36, 44, 41, 37, 38, 41 e 34 vezes, resultando em

média de 38.7 vezes e desvio padrão 3.45. Considerando-se 15 experimentos, em que isto ocorreu, respectivamente, 36, 44, 41, 37, 38, 41, 34, 43, 45, 39, 42, 42, 43, 39 e 39 vezes, com média de 40.2 vezes e desvio padrão 3.12 (Apêndice E-5).

Quando se contou a quantidade de protótipos formados, obteve-se nesta primeira execução 30 protótipos, formados nos neurônios de número 9, 23, 41, 43, 49, 52, 59, 63, 66, 67, 74, 80, 84, 94, 97, 98, 101, 103, 104, 115, 132, 139, 141, 146, 148, 149, 155, 156, 157 e 160. Em sete execuções formaram-se, respectivamente, 30, 33, 35, 30, 30, 30 e 31 protótipos, com média 31.3 e desvio padrão 1.98. Em quinze execuções formaram-se, respectivamente, 30, 33, 35, 30, 30, 30, 31, 32, 34, 32, 31, 34, 32, 31 e 31 protótipos, com média 31.7 e desvio padrão 1.62.

Pode-se observar que o Módulo foi incapaz de aproximar todas palavras de uma mesma lista, formando em média quase 3 protótipos por lista ($31.7 / 12 = 2.64$) e que muitos protótipos continham uma única palavra ou então muitas palavras de diferentes listas.

No Quadro 8-12 apresenta-se o resumo dos resultados obtidos nos cinco experimentos apresentados neste Capítulo. Nos Experimentos 1 e 2, em que foi utilizado SOM, houve a formação de um grande número de protótipos (158 em média), representando quase um protótipo por palavra treinada. Nos experimentos em que se utilizou o Módulo de Essência proposto, pode-se perceber duas situações: enquanto no Experimento 5, em que os dados são apresentados em ordem aleatória, formam-se aproximadamente três protótipos para cada lista, nos Experimentos 3 e 4 obteve-se aproximadamente um protótipo para cada lista de palavras. Além disto, no Experimento 5 a formação de cada protótipo muitas vezes inclui palavras de distintas listas, o que é bem mais raro nos Experimentos 3 e 4. Isto ilustra que o desempenho do Módulo de Essência é influenciado pela ordem de apresentação das palavras de cada lista. A distinção entre os Experimentos 3 e 4 se faz pela utilização de informações contextuais neste último. Estas informações mostraram-se importantes para aprimoramento da capacidade da rede, servindo para melhor separação entre listas, permitindo chegar-se a um protótipo por lista.

Experimento	fronteiras	protótipos	protótipos/lista
1-misturadas→SOM	39.7	158	13.7
2-separadas→SOM	42.4	158	13.7
3-separadas→essência	12.4	13.3	1.11
4-separadas→contextual→essência	11.1	12	1.0
5-misturadas→contextual→essência	38.7	31.7	2.64

Quadro 8-12 – Resumo dos experimentos do Módulo da Essência.

8.4 O Grau de Certeza Durante Operação da Rede

Nesta seção é dada ênfase ao grau de certeza na escolha do protótipo mais semelhante a cada padrão apresentado para reconhecimento ao Módulo de Essência nas condições apresentadas no Experimento 4, que representa a situação normal dos experimentos utilizados com humanos pelos psicólogos.

Após o treinamento para o agrupamento é feita a determinação de β , distinto em cada execução, e é feito o teste de reconhecimento dos padrões. No Quadro 8-13 apresenta-se a resposta da rede na primeira execução, em que o valor escolhido pela rede para β foi 5,2. A coluna Tipo indica o tipo da palavra apresentada. Os tipos são: O=objetivo de lista treinada; N=nome/distrador de lista treinada; o=objetivo de lista não treinada e n=nome/distrador de lista não treinada. As colunas Palavra e Lista indicam a entrada sendo testada. A coluna Protótipo identifica quantos padrões de cada lista foram utilizados no treinamento daquele protótipo que será utilizado como saída da rede, e que contém a informação da essência do significado. A coluna %Certeza apresenta o grau de certeza na determinação do protótipo.

Como se pode observar, a rede determinou como protótipo mais semelhante de todos os distraidores críticos de listas treinadas o protótipo formado pelas palavras de suas respectivas listas e, nesta execução, todas as palavras treinadas foram reconhecidas no protótipo que ajudaram a formar, ou seja, com palavras de sua lista. Isto não ocorre obrigatoriamente, mas quando ocorre, o grau de certeza é bem menor que das palavras reconhecidas corretamente, revelando que a rede errou, porém deu baixo grau de certeza em sua resposta (ocorreu 3 vezes em 15 experimentos com certeza entre 10% e 20%). Dentre as palavras e distraidores de listas não treinadas, o grau de certeza foi significativamente menor, o que também pode ser observado na Figura 8-5, que resume os dados do Quadro 8-13.

Figura 8-5 – Maiores graus de certeza para listas treinadas (black a thief) que não treinadas (anger a window). Em cada lista, o distraidor crítico (indicado pelo rótulo) geralmente tem maior grau de certeza

Tipo	Palavra	Lista	Protótipo	%Certeza
N	black	black	black[15]	91,06
O	color	black	black[15]	75,07
O	cat	black	black[15]	24,83
O	white	black	black[15]	57,69
N	chair	chair	chair[15]	82,36
O	legs	chair	chair[15]	34,67
O	table	chair	chair[15]	62,16
O	sit	chair	chair[15]	53,75
N	foot	foot	foot[14]	74,23
O	shoe	foot	foot[14]	56,03
O	sandals	foot	foot[14]	51,24
O	hand	foot	foot[14]	56,67
N	fruit	fruit	fruit[15]	77,31
O	citrus	fruit	fruit[15]	63,70
O	pea	fruit	fruit[15]	60,20
O	kiwi	fruit	fruit[15]	62,10
N	high	high	high[14]	75,83
O	above	high	high[14]	90,39
O	tall	high	high[14]	93,25
O	tower	high	high[14]	44,39
N	mountain	mountain	mountain[12]	74,79
O	hill	mountain	mountain[12]	53,90
O	summit	mountain	mountain[12]	53,80
O	climb	mountain	mountain[12]	73,88
N	music	music	music[15]	85,96
O	sing	music	music[15]	64,47
O	melody	music	music[15]	75,01
O	sound	music	music[15]	56,02
N	needle	needle	needle[15]	77,42
O	injection	needle	needle[15]	75,47
O	syring	needle	needle[15]	68,12
O	knitting	needle	needle[15]	75,08
N	river	river	river[15]	83,95
O	brook	river	river[15]	70,77
O	Mississippi	river	river[15]	62,79
O	run	river	river[15]	44,33

Tipo	Palavra	Lista	Protótipo	%Certeza
N	soft	soft	soft[13]	89,73
O	pillow	soft	soft[13]	61,45
O	fluffy	soft	soft[13]	82,88
O	light	soft	soft[13]	50,30
N	sweet	sweet	sweet[14]	93,18
O	tooth	sweet	sweet[14]	65,47
O	chocolate	sweet	sweet[14]	85,66
O	good	sweet	sweet[14]	57,37
N	thief	thief	thief[15]	92,85
O	bad	thief	thief[15]	67,82
O	money	thief	thief[15]	42,08
O	jail	thief	thief[15]	62,55
n	anger	anger	black[15]	21,98
o	mad	anger	thief[15]	23,31
n	bread	bread	fruit[15]	28,82
o	butter	bread	fruit[15]	25,78
n	cold	cold	mountain[12]	13,33
o	hot	cold	mountain[12]	11,54
n	doctor	doctor	thief[15]	44,73
o	nurse	doctor	thief[15]	14,79
n	girl	girl	thief[15]	10,28
o	boy	girl	thief[15]	10,44
n	king	king	high[14]	13,89
o	queen	king	thief[15]	13,60
n	man	man	thief[15]	13,06
o	woman	man	thief[15]	12,01
n	rough	rough	thief[15]	9,90
o	smooth	rough	soft[13]	14,54
n	sleep	sleep	soft[13]	45,12
o	awake	sleep	high[14]	16,79
n	slow	slow	river[15]	10,89
o	fast	slow	river[15]	11,83
n	spider	spider	black[15]	32,42
o	web	spider	needle[15]	15,82
n	window	window	high[14]	12,09
o	door	window	chair[15]	11,62

Quadro 8-13 – Resultados do reconhecimento do Módulo de Essência. Os dados não estão apresentados na ordem de teste, mas organizados em ordem alfabética de listas treinadas seguido das listas não treinadas também em ordem alfabética.

Em 15 execuções deste experimento, foram feitos 1080 testes (Quadro, 8-14), sendo 540 objetivos (O), 180 distraidores críticos de listas treinadas (N), 180 distraidores críticos de listas não treinadas (n) e 180 palavras de listas não treinadas (o). Dos 540 testes com objetivos treinados, 99% foram reconhecidos em protótipos treinados com palavras da lista à qual pertence o objetivo e o grau de certeza médio foi de 64,60%. Dos 180 distraidores críticos de listas treinadas, 99% foram reconhecidos em protótipos treinados com palavras da lista da qual o distraidor é crítico e o grau de certeza médio foi de 84,06%. Estes graus de certeza foram maiores que aqueles, como esperado, uma vez que os distraidores críticos são palavras intencionalmente escolhidas para sintetizarem o significado contido no conjunto das palavras das listas. Para os 180 distraidores críticos de listas não apresentadas, o grau de certeza médio de 22,31% e para os 180 objetivos de listas não apresentadas, o grau de certeza médio de 15,70%. Novamente, os distraidores críticos tem grau de certeza maior, desta vez por serem palavras com conceitos mais genéricos, mais facilmente associáveis às palavras apresentadas para memorização.

Tipo de item no teste	Escolha correta do protótipo	Grau de certeza (%)
(a) objetivo	98%	64,60
(b) distraidor crítico	99%	84,06
(c) distraidores críticos de listas não apresentadas	não há correto	22,31
(d) objetivos de listas não apresentadas	não há correto	15,70

Quadro 8-14 – Escolha de protótipos e grau de certeza do Módulo de Essência

8.5 Conclusões

O Módulo de Essência apresentado neste Capítulo utiliza as informações providas do Módulo de Contexto para formar protótipos que capturam a essência do significado dos padrões de entrada, utilizando para isto um algoritmo de treinamento baseado no LVQ1, com alterações para que seja treinado com apenas uma apresentação dos padrões de entrada e para que seja não supervisionado. Recursos complementares foram agregados ao modelo para que, além de ser capaz de encontrar o protótipo mais semelhante a cada padrão de entrada apresentado para reconhecimento, seja também capaz de informar o grau de certeza.

Uma característica importante desta rede é que quando as palavras são apresentadas uma lista após a outra, a performance é bem melhor que quando da apresentação aleatória dos padrões. Isto está em consonância com o paradigma experimental proposto por Desee. No Capítulo 10 são apresentados experimentos em que palavras em ordem aleatória são apresentadas ao sistema e os resultados são comparados com apresentação separada por lista.

Durante o desenvolvimento do modelo pretendia-se que houvesse a formação de mapas auto-organizáveis de tal sorte que protótipos que conservassem semelhanças semânticas entre si ocupassem posições próximas. Também fazia parte da proposta inicial não somente aproximar do padrão de entrada quando da classificação correta, mas também distanciar o vencedor em caso de classificação incorreta. Experimentalmente verificou-se que isto freqüentemente levava a diversos protótipos para cada lista de palavras, o que traz um baixo grau de certeza, por haver protótipos muito semelhantes entre si. Desta forma, optou-se pela implementação apresentada, que, apesar desta restrição quanto à disposição dos protótipo, mantém uma propriedade considerada mais importante para o problema em questão que é calcular adequadamente o grau de certeza na determinação dos protótipos.

Uma série de experimentos analisou desde a adequação da representação dada aos padrões de entrada até influências da forma de apresentação dos padrões de entrada e do contexto. O Módulo apresentou resultados estáveis em suas diversas execuções, conseguindo formar, em apenas uma apresentação de cada padrão, um protótipo para cada lista de palavras. Como desejado, o maior grau de certeza no reconhecimento foi para os distraidores críticos das listas treinadas, depois dos objetivos treinados, seguidos dos objetivos e distraidores de listas não treinadas.

No próximo Capítulo é apresentado o Módulo de Literalidade.

9. O Módulo de Literalidade

O Módulo de Literalidade é capaz de armazenar as informações fonéticas e contextuais de cada palavra apresentada durante a fase de memorização de forma que, durante a fase de testes, seja capaz de buscar e identificar literalmente se aquele dado está armazenado na memória.

Como a abordagem utilizada desde o início deste trabalho é simular o comportamento da memória humana, não se procura uma memorização perfeita, mas permitir a ocorrência de falhas e esquecimentos, motivados pelos fenômenos de interferência retroativa e proativa, além de influências contextuais, que podem facilitar ou dificultar a recuperação de informações.

De acordo com a Teoria do Rastro Difuso, durante o reconhecimento, podem ocorrer os processos de Identidade, quando se encontra uma informação coincidente com a informação sendo avaliada, e processo de Não Identidade, quando se encontra uma informação contrastante com a informação sendo avaliada. Este Módulo é responsável por coletar informações que possam ser utilizadas pelo Módulo de Decisão para chegar a uma destas conclusões.

No cérebro humano o armazenamento das informações literais se faz principalmente nas regiões corticais do lobo temporal. As informações fonológicas, especialmente, se concentram no giro supramarginal esquerdo e na região medial temporal esquerda, relacionadas com a área auditiva. Todas estas regiões têm aprendizagem não supervisionada, por isto esta é a regra de aprendizagem adotada neste Módulo.

Este capítulo segue a seguinte estrutura: na Seção 9.1 é apresentada a descrição do módulo neural proposto; na Seção 9.2 são apresentados os algoritmos de treinamento e de reconhecimento; na Seção 9.3 são apresentados experimento com a operação da rede e variações paramétricas e na Seção 9.4 são apresentadas as conclusões do Capítulo.

9.1 Descrição do Módulo

Para a implementação deste módulo buscou-se um modelo de rede neural com aprendizagem não supervisionada, em que se pudesse fazer o aprendizado em apenas uma apresentação de cada padrão e que fosse possível memorizar cada padrão de entrada, mas que a recuperação sofresse falhas semelhantes às humanas. O Hypermap (KOHONEN, 1991) é o ponto de partida, pois as diferenças entre contextos existentes no momento da memorização de um padrão

e no momento de sua recuperação é uma fonte geradora de falhas no reconhecimento. Na Seção 4.6 deste trabalho há uma apresentação de Hypermap.

9.1.1. Unidades de Processamento e Conectividade

A rede é organizada em duas camadas: camada de entrada e camada de saída (Figura 9-1). Todas as unidades da camada de entrada estão conectadas a todas unidades da camada de saída através de pesos que armazenam as informações literais aprendidas durante o treinamento. A camada de entrada está dividida, conceitualmente, em dois conjuntos de unidades, apenas para ressaltar que os padrões de entrada utilizados para treinar a rede são formados pelas diferentes informações providas do Módulo de Contexto: a representação fonética da palavra apresentada e o contexto semântico associado a este protótipo encontrado no Módulo de Contexto.

Cada unidade da camada de saída recebe sinapses de todas as unidades da camada de entrada, assim, cada unidade da camada de saída indica um padrão armazenado ou uma composição entre padrões situados em uma posição no espaço de estados, correspondente a um centro de base radial.

Figura 9-1 - Arquitetura do Módulo de Literalidade.

9.1.2. Estados de Ativação e Função de Saída

Cada neurônio recebe informações sempre no intervalo $[0,1]$ e mantém também a ativação neste intervalo. As informações fonéticas são compostas por $l=54$ valores do conjunto binário $\{0,1\}$ que representam características fonéticas do padrão e as informações de essência por $e=129$ valores reais no intervalo $[0,1]$, representação descrita no Capítulo 6.

9.1.3. Regra de Propagação

O estímulo apresentado na camada de entrada é propagado através das conexões para a camada de saída onde todas as unidades competem entre si. Durante o treinamento, a unidade que responder mais fortemente vence a competição, enquanto que durante a operação a seleção da unidade vencedora se faz em duas etapas: a primeira considerando todas as características fonéticas e contextuais e uma segunda etapa que considera apenas características fonéticas. Na segunda etapa, somente competem as unidades que responderam mais fortemente na primeira etapa. Uma vez que à unidade vencedora está associado um protótipo, obtém-se como saída tal protótipo, utilizando a mesma forma de representação que as entradas. Este protótipo representa a informação recuperada após a apresentação da palavra a ser reconhecida.

A matriz de pesos W utilizada na rede, contendo valores reais, conecta cada unidade da camada de entrada com cada outra na camada de saída. Utiliza-se, portanto, uma matriz $(e + l) \times \text{Max_camada_saida}$ de números reais, onde e é a quantidade de elementos nos vetores que representam características da essência do significado e l a quantidade de elementos nos vetores que representam características fonéticas. Inicialmente, o valor de cada elemento de W é definido de forma aleatória, com valores próximos a 0.5. O protótipo correspondente à unidade i corresponde a um vetor w_i , que contém todos os $(e+l)$ pesos que conectam a camada de entrada à i -ésima unidade da camada de saída.

9.1.4. Regra de Aprendizagem

A regra de ativação é uma função de base radial. Quando a distância entre o protótipo encontrado e o padrão apresentado for menor que um limiar δ , o centro encontrado é reposicionado, aproximando-se do padrão de entrada, mas quando o protótipo encontrado estiver mais distante do padrão apresentado, é criado um novo centro de base radial, posicionado exatamente na posição do padrão apresentado.

Na próxima Seção são apresentados em detalhes os algoritmos de treinamento e reconhecimento.

9.2 Hipermapa da Literalidade

A construção do Hipermapa e o reconhecimento de padrões são apresentados nesta Seção.

9.2.1. Construção do Hipermapa

O algoritmo de memorização ou treinamento da rede (Quadro 9-1) é capaz de armazenar todas as informações provindas do Módulo de Contexto e formar um conjunto de centros de base radial na camada de saída. A quantidade de centros formados depende dos padrões apresentados e

de alguns parâmetros da rede. Esta é uma rede construtiva, em que uma nova unidade é inserida sempre que houver necessidade.

Inicia-se a camada de saída sem qualquer centro definido e, para cada padrão apresentado, procura-se o centro mais próximo. A distância entre o padrão x e o centro c^i é calculado por:

$$d = \| x_{\text{literal}} - c^i_{\text{literal}} \| / \| x_{\text{literal}} \| \quad (9-1)$$

onde $\| \cdot \|$ é a norma ou distância Euclidiana

c^i_{literal} é a parcela literal da posição do centro, formada pelas informações fonológicas

Uma vez determinado o centro mais próximo, ou seja, com valor mínimo de d , se d for menor que um limiar $\delta = 0.5$, considera-se o padrão sendo apresentado como uma variação sutil do padrão armazenado no centro e em consequência, o centro é ajustado para armazenar uma composição entre o seu valor anterior e o padrão x agora apresentado. A composição é feita através de:

$$c^i = c^i (1-\alpha) + x \alpha \quad (9-2)$$

tanto para as informações fonéticas como para as contextuais que compõem a representação do padrão, descritas na Seção anterior. Onde α é a taxa de aprendizagem, cujo valor é 0.9. Este alto valor da taxa de aprendizagem faz com que o padrão previamente armazenado no centro seja praticamente sobreposto pelo padrão sendo apresentado, ou seja, sofra interferência retroativa, fazendo com que seja reduzida a sua probabilidade de reconhecimento.

Caso a distância entre o padrão de entrada x e o centro mais próximo c^i seja superior ao limiar δ , então um novo centro é criado e uma cópia do padrão de entrada x é ali armazenada. Este procedimento permite que vários padrões sejam armazenados sem interferir significativamente sobre os padrões distintos previamente existentes. Quanto menor o valor de δ , maior a quantidade de centros formados e melhor a capacidade de memorização do Módulo. Para valores altos de δ , muitos distintos padrões compartilham um mesmo centro, gerando falhas durante o reconhecimento.

Como visto no Capítulo 2, a Teoria do Rastro Difuso afirma que o decaimento das memórias literais é bem mais acentuado que das memórias da essência, ou seja, se esquece bem mais rapidamente dos detalhes armazenados na memória literal que de seus aspectos mais importantes armazenados na memória da essência. Para simular este comportamento, foi introduzido esquecimento através da introdução de ruídos aleatórios e de baixa intensidade sobre os centros já posicionados. Este esquecimento ocorre a cada padrão apresentado, seja durante a memorização ou durante o reconhecimento. O esquecimento se faz através de:

$$c^i = \varepsilon c^i + (1-\varepsilon) \cdot (c^i (1-\psi) + \text{ruído } \psi) \quad (9-3)$$

onde c^i é o vetor que define o posicionamento de cada centro;

ruído é um vetor criado aleatoriamente a cada apresentação e que busca assemelhar-se ao espaço de contextos existente no problema. Sua construção é feita a partir de um vetor

contendo 90% de suas posições preenchidas como zeros e 10% com valores aleatoriamente escolhidos entre 0 e 1. A seguir o vetor é normalizado;

ε é um parâmetro com valor 0,3 que define um valor residual, não esquecido, de c^i , mesmo após longo período de tempo;

ψ é um parâmetro, com valor 0,002, que define a velocidade com que se esquece c^i .

O esquecimento se faz para todos os centros já posicionados. No Quadro 9-1 apresenta-se o algoritmo de memorização.

1.	Inicializar com nenhum centro	
2.	Para cada padrão de entrada faça	
3.	Esquecer-se sutilmente dos padrões memorizados	(Eq. 9-3)
4.	Se não houver centro então	
5.	Criar novo centro na posição do padrão	
6.	Senão	
7.	Determinar centro mais próximo	(Eq. 9-1)
8.	Se for suficientemente semelhante ao centro vencedor então	
9.	Aproximar do padrão	(Eq. 9-2)
10.	Senão	
11.	Criar novo centro na posição do padrão	
12.	Fim Se	
13.	Fim Se	
14.	Fim para	
15.	Fim	

Quadro 9-1 – Algoritmo de Memorização do Módulo de Literalidade.

9.2.2. Algoritmo de Reconhecimento

O algoritmo de reconhecimento de padrões procura o centro mais semelhante ao padrão de entrada (Quadro 9-2), o algoritmo é inspirado no HyperMap (KOHONEN, 1991). O HyperMap considera que um padrão, em uma sequência, geralmente ocorre no contexto de outros padrões. Assim, dois níveis de informações de entrada são utilizadas para a seleção do vencedor: um padrão formado pelas representações contextuais e fonéticas (x_{cont}) e um padrão formado apenas pela representação fonética ($x_{literal}$). Estas informações de entrada são utilizadas em duas fases consecutivas de busca pelo padrão mais semelhante: (a) seleção de uma lista de candidatos e (b) seleção do vencedor entre os candidatos.

A seleção de uma lista de candidatos compara x_{cont} com cada um dos centros, utilizando nesta comparação informações literais e contextuais, conforme a Equação 9-4:

$$d_{cont} = \| x_{cont} - c_{cont}^i \| \quad (9-4)$$

onde x_{cont} é composto pelas parcelas literais e contextuais recebidos do módulo de contexto e c_{cont}^i é composto pelas parcelas literais e contextuais do i -ésimo centro.

São selecionados $\xi=7$ centros com menor distância d_{cont} . Pelo fato de utilizar os conjuntos com informações contextuais, esta medida é dependente das circunstâncias em que o padrão foi apresentado. Quando um mesmo padrão é apresentado em circunstâncias muito distintas no

treinamento e no teste, ele tem maior distância e portanto menor probabilidade de ser selecionado. Em complemento a esta análise, padrões distintos ao padrão de entrada, mas que tenham contextos semelhantes, como pertencerem à mesma lista do padrão de entrada têm boa probabilidade de serem selecionados. Outra possibilidade é dois padrões de entrada terem compartilhado um mesmo centro e, pela interferência de um sobre o outro, seus reconhecimentos serem prejudicados. Em suma, esta seleção retorna um conjunto com centros que sejam fonética ou contextualmente semelhantes ao padrão de entrada.

A fase de seleção do vencedor entre os candidatos leva em consideração apenas os ξ centros selecionados na fase anterior e uma nova comparação é feita para se determinar o mais semelhante ao padrão de entrada. Esta nova comparação não considera os aspectos contextuais mas apenas os aspectos literais de sua fonética, utilizando a Equação 9-1. O candidato que obtiver o menor valor d é considerado o vencedor, e é a saída da rede.

1.	Habilitar todos os centros	
2.	Para cada padrão de entrada faça	
3.	Esquecer-se sutilmente dos padrões memorizados	(Eq. 9-3)
4.	Determinar candidatos literal e contextualmente mais próximos ao padrão de entrada	(Eq. 9-4)
5.	Encontrar o candidato literalmente mais próximo	(Eq. 9-1)
6.	Fim Para	
7.	Fim	

Quadro 9-2 – Algoritmo de Reconhecimento do Módulo de Literalidade.

9.3 Experimentos

O programa correspondente aos algoritmos propostos foi implementado em Delphi 6.0 como um módulo interligado ao Módulo de Contexto, recebendo deste as suas entradas. Nesta Seção apresentam-se os experimentos realizados com o Módulo de Literalidade. O primeiro experimento visa mostrar a operação normal do Módulo de Literalidade, apontando sua capacidade em memorizar e reconhecer os padrões apresentados, preservando a capacidade de esquecer-se e confundir-se durante o reconhecimento, de forma análoga aos humanos. O segundo experimento apresenta o efeito da variação na quantidade de candidatos selecionados durante a fase de seleção de candidatos no reconhecimento. O Experimento 3 mostra o que ocorre quando as informações contextuais são ignoradas e o Experimento 4 mostra que quando a apresentação dos padrões para reconhecimento se faz na mesma ordem que no treinamento o contexto facilita o reconhecimento. O Experimento 5 mostra o efeito dos ruídos sobre o desempenho do Módulo.

9.3.1. Experimento 1 – Operação Normal do Módulo

Foram apresentadas 12 listas de palavras, escolhidas dentre as 24 listas possíveis. As palavras de cada lista foram apresentadas em seqüência ao Módulo de Contexto e as saídas deste ao Módulo de Literalidade. Após os treinamentos, formaram-se, em média 130 centros, conforme

mostrado no Quadro 9-3. A maioria dos centros contém apenas uma palavra, o que facilita o seu reconhecimento, enquanto que nos centros que se formaram pela composição de mais palavras, o reconhecimento é prejudicado pelo processo de interferência. Além disto, os ruídos e esquecimentos prejudicam o reconhecimento em todos os centros. No Apêndice G.1, são apresentados os centros formados em cada execução.

	execução							Média
	1	2	3	4	5	6	7	
Quantidade total de centros	128	131	130	130	128	134	131	130
Centros com 1 palavras	101	104	102	103	98	106	105	102
Centros com 2 palavras	16	17	18	18	20	23	15	18
Centros com 3 palavras	6	7	7	6	7	3	8	6
Centros com 4 palavras	4	2	2	2	2	1	2	2
Centros com 5 palavras	1	1	1	1	1	1	1	1
Centros com 6 palavras	0	0	0	0	0	0	0	0

Quadro 9-3 – Quantidade de palavras na composição de cada centro no Módulo de Literalidade.

Durante os testes, foram selecionadas aleatoriamente 36 objetivos de listas treinadas, os 12 distraidores críticos das listas treinadas, 12 objetivos de listas não treinadas e os 12 objetivos das listas não treinadas. Estas palavras foram também apresentadas ao Módulo de Contexto e a saída deste ao Módulo de Literalidade. Observou-se, após 7 execuções, os resultados apresentados no Quadro 9-4, onde se pode observar que, como esperado, a distância literal entre o centro escolhido e o padrão encontrado é menor para os objetivos que para os demais tipos de padrão. Mais ainda, que entre os demais tipos de padrão a distância é praticamente indistinta. Este fato é esperado, uma vez que a distância é calculada apenas com informações literais, não envolvendo informações contextuais, e a diferença entre os padrões de tipos (b), (c) e (d) é casual. Quando se analisou se o centro vencedor era o centro que fora aproximado durante o treinamento do padrão sendo testado (isto só é possível para os objetivos), observou-se que, em média, em 32 dos 36 casos isto é verdade (89%). Tal fato pode ser atribuído às interferências, ruídos e esquecimentos, que não permitem a memorização ou o reconhecimento perfeitos. No Apêndice G.2 são apresentados os resultados completos deste experimento.

Tipo de padrão	distância literal média	venceu o centro em que foi treinado
(a) objetivo	0,1938	em média 32 de 36 = 89%
(b) distraidor crítico	0,6188	-
(c) distraidores críticos não relacionados de lista não apresentada	0,6116	-
(d) objetivos não relacionados de listas não apresentadas	0,5712	-

Quadro 9-4 – Resultados do Experimento 1 do Módulo de Literalidade.

9.3.2. Experimento 2 – Variação na Quantidade de Candidatos

Neste experimento procura-se demonstrar o efeito da variação na quantidade de candidatos selecionados na fase de seleção de candidatos do algoritmo de reconhecimento. São feitas 105 execuções do Módulo de Literalidade, selecionando-se de 1 até 15 candidatos em cada execução, sendo 7 execuções para cada quantidade de candidatos. Em cada execução determina-se a

porcentagem de ocorrências em que o objetivo apresentado para reconhecimento estava entre os candidatos, a porcentagem de ocorrências de sua seleção (só reconhecimentos de objetivos são analisados), assim como são computados quantos centros selecionados entre candidatos da mesma lista do padrão apresentado para teste. A média das sete execuções é apresentada na Figura 9-2.

A primeira observação de interesse é que, com o aumento do número de candidatos, a capacidade de reconhecimento correto é aumentada, até se tornar próximo à certeza. Isto ocorre pois durante a fase de reconhecimento maior número de possibilidades factíveis é considerado. Com poucos candidatos, um deles contextualmente mais próximo (ou que tenha sofrido menor interferência) pode ser selecionado em detrimento da resposta correta. Desta forma, a quantidade escolhida de candidatos influencia a performance da rede, sendo um parâmetro em sua configuração. Assim, foram escolhidos sete candidatos, podendo este valor ser alterado posteriormente, caso seja interessante para aproximação do resultado da simulação dos experimentos com humanos.

Após a seleção do candidatos há que se verificar se o fato do centro correto estar entre os candidatos significa obrigatoriamente que ele será o vencedor. Observa-se que uma vez que o centro correto esteja entre os candidatos, ele geralmente é selecionado, mas não sempre. Por isto quase há uma sobreposição entre agrupamento e reconhecimento corretos (Figura 9-2). Esta sobreposição se desfaz com o aumento do número de candidatos nos casos onde a informação armazenada no centro correto sofreu forte interferência de informação armazenada posteriormente no mesmo centro ou por ruídos e um outro candidato que é contextualmente distinto vence a competição. Se o número de candidatos crescer até que todos os centros sejam candidatos, os agrupamentos corretos chegarão a 100%, mas ainda assim haverá informações inacessíveis na memória.

A influência do contexto promove a seleção de candidatos que contenham palavras da mesma lista da palavra apresentada para reconhecimento. A linha esverdeada mostra a porcentagem de candidatos selecionados que contenham palavras da mesma lista. Quando são selecionados poucos candidatos, geralmente o candidato correto é selecionado, levando a uma alta porcentagem. Com o aumento dos candidatos, alguns candidatos são selecionados apenas em função de sua fonética, podendo não pertencer à mesma lista do padrão testado, porém outros candidatos são selecionados em função da informação contextual semelhante ao padrão testado. Assim, o percentual de candidatos que contém palavras da mesma lista do padrão sendo testado decai suavemente com o aumento de candidatos. A linha inferior, de cor marrom, mostra que a distância literal média decai também com o aumento do número de candidatos, porém ficando sempre próxima do valor 0.20.

Figura 9-2 – Efeito da Variação do Número de Candidatos no Reconhecimento de Objetivos.

9.3.3. Experimento 3 – A Parcela Contextual é Desprezada

Neste experimento, a parcela contextual da informação recebida pelo Módulo de Literalidade é desconsiderada na formação dos protótipos e na seleção dos candidatos. Desta forma, apenas as informações literais são utilizadas, equivalendo ao reconhecimento sem a fase de pré-seleção de candidatos no hipermapa. O efeito resultante é que o reconhecimento é muito melhor que com a utilização do contexto. No Quadro 9-5 é mostrada a distância literal média entre o padrão apresentado e o candidato escolhido para cada tipo de padrão e a primeira das sete execuções pode ser observada no Apêndice G.3. A distância é sempre menor que a obtida quando o contexto também é considerado (Quadro 9-4). Pode-se comparar ainda a percentagem de vitórias de centros em que os objetivos foram treinados, que estavam em 87% no experimento anterior, para 7 candidatos e ficou em 96,6% neste experimento. No experimento anterior, para 7 candidatos, tinha-se 74% dos centros candidatos contendo palavras da mesma lista do padrão sendo testado, enquanto que neste experimento, apenas 24% dos centros selecionados contém palavras da mesma lista. Ainda, no experimento anterior, para 7 candidatos, em 87% dos testes, o padrão buscado estava entre os candidatos e neste experimento, o padrão buscado estava entre os sete selecionados em 99% dos testes. Nota-se, assim, que a busca utilizando hipermapas com informação contextual, ainda que reduza o custo de pesquisa, pode direcionar a busca para centros incorretos, sendo portanto uma possível fonte de rejeições erradas.

Tipo de padrão	distância literal média	venceu o centro em que foi treinado
(a) objetivo	17,91	em média 34,41 de 36 = 95,6%
(b) distraidor crítico	45,32	-
(c) distraidores críticos não relacionados de lista não apresentada	46,60	-
(d) objetivos não relacionados de listas não apresentadas	46,40	-

Quadro 9-5 – Resultados do Experimento 3 do Módulo de Literalidade.

9.3.4. Experimento 4 – Reconhecimento na Mesma Ordem de Apresentação do Treinamento

Neste experimento, os testes de reconhecimento são feitos na mesma ordem em que foram treinados ao invés de ordem aleatória como nos experimentos anteriores. Logo, foram apresentadas todas as palavras de 12 listas escolhidas aleatoriamente para treinamento e a seguir, as mesmas palavras foram apresentadas novamente para reconhecimento, e na mesma ordem do treinamento. Durante os testes de reconhecimento o contexto foi utilizado na fase de seleção dos sete candidatos.

O Quadro 9-6 mostra os resultados médios após sete execuções (os resultados da primeira execução estão no apêndice G.4). Como se nota, quando os dados testados na mesma ordem em que são treinados, o contexto ajuda a que seja encontrado um centro mais semelhante ao padrão apresentado, pois tem-se menor distância literal média assim como é mais freqüente a situação em que o centro vencedor no reconhecimento seja o mesmo vencedor durante o treinamento para um determinado padrão de entrada.

Ao comparar estes últimos resultados com aqueles do experimento inicial (Experimento 1), observa-se que a ordem aleatória da apresentação de padrões para o reconhecimento existente no experimento padrão (que utiliza contexto) dificulta a vitória do centro em que o padrão foi treinado (queda de 96% para 89% e aumento da distância literal de 0,1681 para 0,1938), uma vez que o contexto durante os testes não é o mesmo utilizado no treinamento.

	Experimento 4	Experimento 1
Distância literal média	0,1681	0,1938
Venceu centro em que foi treinado	96%	89%

Quadro 9-6 – Comparação entre o uso e não uso do contexto para reconhecimento de objetivos na mesma ordem do treinamento.

Na Figura 9-3 é mostrada a distância literal entre o padrão apresentado e o centro selecionado durante o reconhecimento para cada um dos padrões de testes da primeira das sete execuções. Neste caso, os padrões são apresentados na mesma ordem do treinamento e na figura somente consta o nome da lista a qual pertencem alguns dos padrões, para facilitar a visualização.

Pode-se imaginar o gráfico como sendo uma reta ligando a distância literal 0,20 do primeiro padrão até a distância literal zero, no último padrão, e diversos pontos fora desta reta, geralmente com valores bem maiores que dos pertencentes à reta. Os pontos da reta são devidos a centros formados por apenas um padrão. Os primeiros padrões apresentados para memorização já

sofreram mais ruídos que os últimos e por isto a sua distância é maior. É uma forma de esquecimento. Os pontos fora e acima da reta são devidos a centros com mais de uma palavra. Quando do aprendizado de novas palavras em um mesmo centro, o valor da primeira é parcialmente sobreposto, fazendo com que seja reconhecida no mesmo centro, porém com distância maior ou em outro centro. Os pontos fora e abaixo da reta são menos comuns e se devem a centros formados por mais de uma palavra e que contenham fonética muitíssimo semelhantes. Quando ocorre um novo aprendizado, mais próximo ao final do treinamento com esta outra palavra de fonética semelhante, o valor do centro é novamente definido e os efeitos dos ruídos já sofridos são atenuados.

Figura 9-3 – Evolução da distância literal com reconhecimento na mesma ordem de apresentação do treinamento.

9.3.5. Experimento 5 – Supressão dos Ruídos

Como observado na Figura 9-3, os ruídos exercem um papel de esquecimento bastante notável. Neste experimento, foram suprimidos do algoritmo original a aplicação de ruídos, como descritos na Equação 9-3. O resultado é que o indivíduo não se esquece das informações recebidas e as únicas fontes de erro são, então a diferença de contexto e a sobreposição de informações em um mesmo agrupamento (interferência retroativa).

O reconhecimento foi significativamente melhor para os objetivos testados (Figura 9-4 e Apêndice G.5), quando comparado aos resultados do Experimento 1. A distância literal média dos objetivos no experimento 5 foi de 0,1236 contra 0,1938 no experimento 1 (redução de 36,9%). Pelo fato de não haver ruídos, muitas palavras foram reconhecidas com distância literal zero, especialmente nos centros em que apenas uma palavra foi utilizada em seu treinamento. Também

nos demais centros a distância foi menor. O reconhecimento da palavra no mesmo centro em que foi treinada ocorreu em 89% dos casos, o mesmo resultado obtido no experimento 1, mostrando que os ruídos não eram suficientemente fortes para que se alterasse o centro vencedor, mas fortes apenas para distanciar os centros dos padrões de entrada. Para que os ruídos causassem tal efeito deveriam ser mais fortes ou os experimentos mais prolongados.

Figura 9-4 – Resultados do Experimento 5 do Módulo de Literalidade.

9.4 Conclusões

O Módulo de Literalidade é capaz de memorizar grande quantidade de padrões de entrada com respeito a suas características fonéticas e contextuais, assim como reconhecer boa parte deles quando apresentados. A arquitetura compreende duas camadas completamente interconectadas, com a camada de saída competitiva. A saída deste Módulo é o padrão armazenado no protótipo vencedor.

Semelhantemente à memória humana, os dados literais não ficam armazenados perfeitamente na memória durante muito tempo, e para tanto, recursos para esquecimento, através da sobreposição de padrões e ruídos, estão presentes no modelo, e seus efeitos são ajustáveis através de parâmetros. Uma seqüência de experimentos mostram o funcionamento do Módulo, assim como o efeito de variações paramétricas.

No próximo Capítulo, é apresentado o Módulo de Decisão, e experimentos em que todos os módulos neurais trabalham em conjunto nas situações experimentais realizadas por Brainerd & Reyna (1998b), assim como em outras situações, visando validar os modelos e avaliar diferentes situações.

10. O Módulo de Decisão

Neste capítulo apresenta-se o módulo neural responsável por reconhecer um padrão de entrada com base nas informações armazenadas nos módulos de literalidade e essência. Como apresentado na Figura 5-1, o Módulo de Decisão recebe conexões provindas dos módulos de Contexto, de Essência e de Literalidade. Do Módulo de Contexto são recebidas as representações fonéticas e de significados provindas do Módulo de Associação Sensorial, além de informações contextuais construídas pelo próprio Módulo de Contexto. O Módulo de Literalidade fornece o protótipo armazenado no centro vencedor deste módulo e o Módulo de Essência provê a essência do significado armazenada no protótipo vencedor deste módulo juntamente com o grau de certeza.

A neurofisiologia evidencia que o córtex pré-frontal é responsável por manter o foco de atenção e coordenar os trabalhos de busca durante o reconhecimento de estímulos (BURGESS & SHALLICE, 1996; SCHACTER ET AL., 1998; TAYLOR ET AL, 2000). Portanto esta região cerebral onde se localiza este módulo, com conexões com o sistema límbico e demais regiões corticais.

Segundo a Teoria do Rastro Difuso (BRAINERD & REYNA, 1998b) as decisões quanto ao reconhecimento baseiam-se nas memórias de literalidade e nas memórias de essência. As primeiras podem levar ao reconhecimento de um padrão por identidade ou sua rejeição por não identidade. As memórias da essência indicam sempre reconhecimento, seja por similaridade ou por identidade, quando a similaridade ultrapassa um limiar.

O modelo neural para implementação deste módulo é muito simples: uma rede competitiva com neurônios de função de base radial (FBR) cujos centros e raios são determinados pelos resultados dos módulos anteriores. Há um centro para cada um dos três processos comentados no parágrafo anterior: identidade literal, não identidade literal e similaridade da essência.

Neste capítulo são apresentados experimentos que mostram o funcionamento conjunto de todos os módulos neurais desenvolvidos nesta tese através de simulações computacionais de experimentos realizados por psicólogos com sujeitos humanos. Os resultados dos experimentos são validados a partir de hipóteses propostas por Brainerd & Reyna (1998b) que apresentadas na Seção 10.2.

Na Seção 10.1 é descrito o Módulo de Decisão. A Seção 10.2 apresenta simulações computacionais de experimentos realizados com humanos e análise dos resultados obtidos. Na

Seção 10.3 são feitas considerações complementares sobre os resultados dos experimentos, relacionando-os com os fenômenos de falsas memórias e rejeições erradas.

10.1 Descrição do Módulo de Decisão

Para a construção deste Módulo foi utilizada uma rede de uma única camada competitiva de neurônios de função de base radial, na qual cada neurônio representa uma maneira para se reconhecer ou rejeitar de um padrão, segundo a Teoria do Rastro Difuso. O neurônio com maior ativação vence a disputa e a sua resposta quanto ao reconhecimento é a considerada.

10.1.1. Unidades de Processamento e Conectividade

A rede neural possui três neurônios de função de base radial, denominados Identidade de Literalidade, Não Identidade de Literalidade e Similaridade de Essência (empregado na Identidade da Essência). Todos os neurônios recebem estímulos dos Módulos de Contexto, Literalidade e Essência. Tais entradas determinam o padrão a ser reconhecido, o centro de base e raio da função de base, de forma distinta, para cada neurônio. O Quadro 10-1 mostra como são utilizados os estímulos aferentes ao Módulo de Decisão para o cálculo da ativação de cada neurônio.

	Identidade da Literalidade	Não Identidade da Literalidade	Similaridade da Essência
Centro	Saída fonética do Módulo de Contexto (O_l)	Saída fonética do Módulo de Contexto (O_l)	Saída de essência do Módulo de Contexto (O_e)
Raio	Distância entre a saída de essência do Módulo de Contexto (O_e) e o protótipo vencedor do Módulo de Essência (P_e)	Distância entre a saída de essência do Módulo de Contexto (O_e) e o protótipo vencedor do Módulo de Essência (P_e)	Distância entre a saída fonética do Módulo de Contexto (O_l) e o protótipo vencedor do Módulo de Literalidade (P_l)
Estímulo de entrada	Protótipo da fonética no centro vencedor do Módulo de Literalidade (P_l)	Protótipo da fonética no centro vencedor do Módulo de Literalidade (P_l)	Protótipo de essência do centro vencedor no Módulo de Essência (P_e)
Ajuste na Ativação			Grau de Certeza na escolha do protótipo vencedor no Módulo de Essência (GC_e)

Quadro 10-1 – Papéis desempenhados pelas entradas em cada unidade de processamento do Módulo de Decisão.

A saída fonética do módulo de contexto (O_l) é utilizada como centro da FBR nos neurônios de identidade e não identidade da literalidade por representar a fonética que deve ser vencedora em um reconhecimento correto, e o protótipo da fonética no centro vencedor do Módulo de Literalidade (P_l) é o estímulo de entrada nestes neurônios, indicando a distância em relação ao centro. De forma análoga, a saída da essência do Módulo de Contexto (O_e) é utilizada como centro

da FBR no neurônio de similaridade de essência representar a essência do significado deve ser vencedora em um reconhecimento correto, e o protótipo de essência no centro vencedor do Módulo de Essência (P_e) é o estímulo de entrada nestes neurônios, indicando a distância em relação ao centro. Na determinação dos raios de cada centro são utilizadas estas mesmas informações, porém para que ocorra uma influência mútua entre essência e literalidade, nos neurônios com respostas baseadas na literalidade, o raio é calculado em função da distância entre a saída de essência do Módulo de Contexto (O_e) e o protótipo de essência no centro vencedor no Módulo de Essência (P_e). Seguindo a mesma abordagem de influência mútua, no neurônio de similaridade da essência, o raio é calculado em função da distância entre a saída fonética do Módulo de Contexto (O_l) e o protótipo vencedor no Módulo de Literalidade (P_l). O grau de certeza na escolha do protótipo vencedor no Módulo de Essência (GC_e) é utilizado para ajustar a ativação do neurônio de similaridade de essência, pois em casos de pouca certeza na determinação, a ativação deve também ser reduzida.

A abordagem utilizada é simples mas permite dois aspectos bastante interessantes: (a) a determinação on-line de centros e raios para cada caso e (b) influência mútua entre essência e literalidade no reconhecimento, mesmo com memorização e reconhecimento sendo feitos por módulos distintos e independentes.

Na próxima seção são apresentadas as equações de determinação da ativação de cada unidade.

10.1.2. Estados de Ativação e Função de Saída

A determinação do estado de ativação de cada uma das unidades é efetuada através de uma função de base radial que utiliza as entradas apresentadas no Quadro 10-1. Assim, o neurônio que responde pela identidade de literalidade, quando vencedor na disputa produz como saída da rede o reconhecimento, significando que um padrão com fonética idêntica ou muito parecida foi encontrado na memória da literalidade. Como se observa no Quadro 10-1, o centro da função assume o valor do padrão literal apresentado ao Módulo de Decisão e a entrada avaliada é o protótipo encontrado pelo Módulo de Literalidade. Assim, quando a distância entre o protótipo e o padrão apresentado for pequena, espera-se ativação forte e quando a distância for grande, espera-se uma ativação fraca. Por outro lado, para um mesmo par estímulo-protótipo, a ativação varia com o raio: Um raio grande leva a ativação menor nas proximidades do centro que um raio pequeno. Neste modelo, considera-se o raio como fator que considera a influência mútua entre os módulos de literalidade e essência, assim, o raio é dado pela distância entre a representação de essência recebida do Módulo de Contexto e a representação da essência armazenada no protótipo vencedor no Módulo de Essência. Portanto, quanto maior esta distância da essência, significando pouca similaridade da essência, menor a ativação. A ativação no neurônio de identidade da literalidade (z_{ll}) é dado por:

$$z_{IL} = \chi \frac{1}{\sqrt{\pi} \sigma k} \exp\left(-\frac{\|\mathbf{O}_I - \mathbf{P}_I\|}{\sigma^2 k^2}\right) \quad (10-1)$$

onde $\sigma = \|\mathbf{O}_e - \mathbf{P}_e\|$ é o raio;

$k=0.09$ é um parâmetro de ajuste do raio;

$\chi=10$ é um parâmetro de ajuste da área sob a função de base radial.

Os parâmetros k e χ foram inseridos e ajustados experimentalmente para aproximar os resultados dos valores dos experimentos psicológicos.

O neurônio correspondente à Não Identidade Literal segue o princípio de ser complementar ao neurônio da identidade literal e quando vencedor leva ao não reconhecimento do padrão apresentado, significando que um padrão com fonética contrastante com o apresentado foi o mais semelhante encontrado na memória da literalidade. O cálculo da ativação é feito através de:

$$z_{NIL} = m - z_{NIL} \quad (10-2)$$

onde $m=0.4$ indica a ativação máxima do neurônio de não identidade.

O neurônio correspondente à Similaridade de Essência faz seu processamento de forma análogo ao neurônio da Identidade de Literalidade, contudo, troca os usos das informações aferentes. Quando a distância entre o significado do padrão apresentado e do protótipo vencedor no módulo de essência for pequena este neurônio apresenta ativação alta e quando a distância for grande, a ativação é pequena. O raio é dado pela distância entre o vetor que representa o estímulo fonético recebido do Módulo de Contexto e aquele que armazena o protótipo vencedor no Módulo de Literalidade. Portanto, para um mesmo padrão a ser reconhecido, quanto maior esta distância fonética, menor a ativação. O Grau de Certeza (GC_e) na determinação do protótipo escolhido pelo Módulo de Essência modula a atividade no neurônio de Similaridade de Essência, como definido a seguir:

$$z_{Essência} = \chi GC_e \frac{1}{\sqrt{\pi} \sigma k} \exp\left(-\frac{\|\mathbf{O}_e - \mathbf{P}_e\|}{\sigma^2 k^2}\right) \quad (10-3)$$

onde $\sigma = \|\mathbf{O}_I - \mathbf{P}_I\|$ é o raio;

GC_e é o grau de certeza na determinação do protótipo da essência;

$k=0.09$ é um parâmetro de ajuste do raio;

$\chi=1.1$ é um parâmetro de ajuste da área sob a função de base radial.

Os parâmetros k e χ foram inseridos e ajustados experimentalmente para aproximar os resultados dos valores dos experimentos psicológicos.

A resposta produzida pelo Módulo de Decisão quando da vitória deste neurônio é o reconhecimento do padrão apresentado como entrada, significando que foi detectada uma similaridade do significado e que não foram encontradas na memória da literalidade razões para

que esta similaridade seja desprezada (expressa por ativação dos neurônios de Identidade e Não Identidade de Literalidade menores que a do neurônio de Similaridade de Essência).

10.1.3. Regra de Propagação

A propagação da informação ocorre como em redes neurais RBF nas quais existem conexões com pesos unitários fixos.

10.1.4. Regra de Aprendizagem

O aprendizado de unidades FBR ocorre através dos ajustes do centro e do raio de cada unidade. No caso em tela, estes ajustes são decorrentes do treinamento dos outros módulos. Isto é, o raio e o centro de cada unidade FBR no Módulo de Decisão são determinados pela entrada e pelos protótipos vencedores encontrados nos outros módulos.

10.2 Experimentos

No Capítulo 2 foram apresentados experimentos em que listas de palavras eram apresentadas a indivíduos e depois o foi testado reconhecimento destas palavras e de palavras não previamente apresentadas.

Para este tipo de experimento foi proposto (BRAINERD, REYNA & KNEER, 1995; SCHACTER ET AL., 1998; BRAINERD & REYNA, 1998, p. 113) um conjunto de hipóteses, acerca de qual processo de memória deve ser responsável pelo reconhecimento de cada tipo de padrão sendo testado:

H1) O reconhecimento dos objetivos treinados, baseado na memória literal deve ser maior que o reconhecimento de objetivos treinados, baseado na memória de essência ($IL_O > SE_O$)¹⁰⁻¹.

H2) O reconhecimento dos objetivos treinados, por Identidade, deve ser maior que a rejeição dos distraidores críticos, por Não Identidade ($IL_O > NL_C$).

H3) O reconhecimento dos distraidores críticos, baseado na memória da essência deve ser maior que o reconhecimento dos distraidores críticos, baseado na memória literal. ($SE_C > IL_C$).

H4) O reconhecimento dos distraidores críticos, por Similaridade deve ser maior que a Não Identidade dos mesmos ($SE_C > NL_C$).

¹⁰⁻¹ Notação utilizada: IL_O = Identidade da Literalidade dos Objetivos treinados; SE_O = Similaridade da Essência dos Objetivos treinados; NL_O =Não identidade da Literalidade dos Objetivos treinados; IL_C = Identidade da Literalidade dos distraidores Críticos; SE_C =Similaridade da Essência dos distraidores Críticos; NL_C =Não identidade da Literalidade dos distraidores Críticos.

Para validar os resultados obtidos pelo sistema composto pelos quatro módulos neurais desenvolvidos (Módulo de Contexto, Módulo de Essência, Módulo de Literalidade, e Módulo de Decisão) são utilizados dois critérios:

C1) Os resultados devem se assemelhar aos obtidos pelos psicólogos com os sujeitos humanos. Devido às inúmeras adaptações e suposições feitas durante a transposição do experimento real para o ambiente computacional e a variação de comportamento dos seres humanos, não se pretende obter resultados idênticos aos humanos, mas aproximações que indiquem comportamentos semelhantes.

C2) O conjunto de hipóteses deve ser satisfeito.

10.2.1. Experimento 1 – Reconhecimento Natural

O experimento foi conduzido em conformidade com o estabelecido por Brainerd & Reyna (1998b) nos experimentos com humanos descritos na Seção 2.5 deste trabalho. Foram apresentadas para treinamento 12 listas de palavras, escolhidas aleatoriamente dentre as 24 listas possíveis. Este experimento corresponde aos indivíduos do Grupo 1, que receberam orientações para reconhecer apenas itens que julgam presentes nas listas memorizadas. Nas simulações computacionais, as palavras de cada lista foram apresentadas em seqüência ao Módulo de Contexto e as saídas deste aos Módulos de Essência e Literalidade, que propagaram suas saídas ao Módulo de Decisão.

Também nas simulações computacionais, durante a fase de reconhecimento, a instrução é para reconhecer apenas as palavras apresentadas para memorização. Foram apresentadas 72 palavras sendo: (a) 36 objetivos (3 de cada lista escolhidas aleatoriamente), (b) os 12 distraidores críticos das listas apresentadas, (c) os 12 distraidores críticos das listas não apresentadas, (d) 12 outras palavras das listas não apresentadas (1 para cada lista). Estas palavras foram apresentadas em ordem aleatória (ver lista de palavras no Apêndice B).

Colocando-se o sistema neural em operação, obteve-se, após 60 execuções (que equivale a 60 sujeitos) obteve-se, como desejado, percentual semelhante de reconhecimento de objetivos (63,28%) e distraidores críticos (59,58%), assim como um percentual bem menor de reconhecimento de distraidores de listas não treinadas (12,08%) e de objetivos de listas não treinadas (7,08%).

A validação destes resultados, como definido na Subseção anterior considera dois critérios. O primeiro critério é assemelhar-se aos resultados obtidos por Brainerd e Reyna com sujeitos humanos. Em ambos os casos, o reconhecimento de objetivos e de distraidores críticos foi muito semelhante e os reconhecimentos de palavras de listas não treinadas foi substancialmente menor (Objetivo $\approx$ Distraidor Crítico $\gg$ Distraidores de Listas não treinadas $>$ Obj. Listas não treinadas). Como se observa no Quadro 10-2, a diferença entre o percentual de reconhecimento da rede neural e dos humanos foi menor que os desvios padrão, e houve boa semelhança nos resultados obtidos,

exceto no caso dos objetivos (reconhecimento muito baixo) e distraidores de listas não treinadas (reconhecimento foi baixo). Este baixo reconhecimento de palavras de listas não treinadas se deve à dificuldade do Módulo de Essência em fazer generalizações considerando características semânticas pouco presentes (ou ausentes) durante a memorização. Esta limitação do modelo será tratada em maiores detalhes na conclusão do Capítulo.

	% de Reconhecimento		Desvio Padrão	
	Humano	Rede Neural	Humano	Rede Neural
Objetivo	61%	63%	8	6,8
Distraidor Crítico	63%	59%	13	8,1
Distraidores de Listas não treinadas	19%	12%	11	5,2
Obj. Listas não treinadas	16%	7%	8	3,0

Quadro 10-2 – Comparação entre o experimento 1 com sujeitos humanos e computacional.

A partir do percentual de reconhecimento médio e do desvio padrão obtido nos experimentos, traçou-se gráficos em forma de curvas normais para melhor visualização probabilidade de ocorrência de cada percentual de reconhecimento para um indivíduo participante do experimento (Figura 10-2), visando uma comparação entre os resultados.

Figura 10-1 – Gráficos comparativos entre sujeitos humano e rede neural no experimento 1.

O segundo critério de validação é a satisfação das quatro hipóteses propostas. Todas satisfeitas:

$$H1) IL_O > SE_O: \quad 62,45 > 0,833$$

$$H2) IL_O > NL_C: \quad 62,45 > 36,71$$

$$H3) SE_C > IL_C: \quad 56,38 > 3,19$$

$$H4) SE_C > NL_C: \quad 56,38 > 40,41$$

Desta forma, considera-se os resultados válidos, com ressalvas no baixo reconhecimento de objetivos e distraidores de listas não treinadas.

10.2.2. Experimento 2 – Reconhecimento por Significado

Este experimento corresponde aos indivíduos do Grupo 2 do experimento descrito na Seção 2.5, que receberam orientações para reconhecer os itens que julgam consistentes em significado com os itens presentes nas listas memorizadas. Para obter tal condição nas simulações computacionais, o grau de certeza (GC_e) foi removido da Equação 10-3. Isto significa que para o reconhecimento por similaridade nas condições propostas no Experimento 2, como não se exige que a palavra tenha aparecido, mas apenas que seja consistente em significado com as palavras apresentadas, sugere-se que sendo o grau de certeza sempre igual a 1, o indivíduo esteja facilitando o reconhecimento como base no significado, uma vez que não considera a certeza do reconhecimento. Alerta-se que isto não significa que a resposta dada pelo Módulo de Essência esteja sendo alterada, apenas o Módulo de Decisão atende a uma instrução para favorecer reconhecimentos baseados no significado, através da supressão de uma conexão inibitória.

Colocando-se a rede neural em operação (Figura 10-2), obteve-se, após 60 execuções um significativo aumento no percentual de reconhecimento dos distraidores críticos de listas treinadas (77%) e percentuais de reconhecimento de objetivos de listas treinadas (64%) aproximadamente iguais em relação ao experimento anterior, porém um pouco maiores, como desejado. Porém o reconhecimento dos distraidores e objetivos de listas não treinadas mantiveram o baixo percentual do Experimento 1 (11% e 7%) respectivamente, um resultado não desejado

O aumento no reconhecimento dos distraidores críticos de listas treinadas é desejado e esperado, pois tais palavras são consistentes em significado com as palavras apresentadas para memorização porém foram reconhecidas no experimento anterior em menor proporção devido à ocorrência de não identidade literal. Com a supressão da conexão inibitória indicativa do grau de certeza, houve reconhecimento pelo significado em maior proporção. Como se nota, os distraidores críticos de listas treinadas foram reconhecidas em maior percentual que os objetivos treinados (77% contra 65%), acusando falsos reconhecimentos em proporção maior que reconhecimentos corretos.

A validação destes resultados, também considera dois critérios. O primeiro critério é assemelhar-se aos resultados obtidos por Brainerd e Reyna com sujeitos humanos. Em ambos os casos, como se observa no Quadro 10-3, a diferença entre o percentual de reconhecimento da rede neural e dos humanos indica em ambos os casos o maior reconhecimento de distraidores críticos de listas treinadas, seguidos de objetivos de listas treinadas, e com percentual de reconhecimento bem menores os distraidores críticos de listas não treinadas e os objetivos de listas não treinadas (Distraidor Crítico > Objetivo >> Distraidores de Listas não treinadas > Obj. Listas não treinadas).

Porém os reconhecimentos de distraidores críticos de listas treinadas e de distraidores críticos e objetivos de listas não treinadas foram abaixo do esperado, mostrando novamente a limitação do modelo observada também no experimento 1.

	% de Reconhecimento		Desvio Padrão	
	Humano	Rede Neural	Humano	Rede Neural
Objetivo	68%	65%	9	6,3
Distraidor Crítico	88%	77%	8	7,1
Distraidores de Listas não treinadas	28%	11%	15	5,6
Obj. Listas não treinadas	25%	7%	14	3,0

Quadro 10-3 – Comparação entre o experimento 2 com sujeitos humanos e computacional.

A partir do percentual de reconhecimento médio e do desvio padrão obtido nos experimentos, traçou-se gráficos em forma de curvas normais para melhor visualização probabilidade de ocorrência de cada percentual de reconhecimento para um indivíduo participante do experimento (Figura 10-2), visando uma comparação entre os resultados.

Figura 10-2 - Gráficos comparativos entre sujeitos humano e rede neural no experimento 2.

Nota-se que para objetivos de listas treinadas, os gráficos apresentam grande semelhança mas para os distraidores de listas não treinadas e objetivos de lista não treinadas, os gráficos apresentam discrepâncias, mas apesar disto preservam a relação entre seus resultados. Para os distraidores críticos de listas treinadas, a rede chegou a um percentual de reconhecimento que, apesar de bem maior que dos objetivos de listas treinadas (77%), ainda não foi tão grande quanto com humanos (88%).

O segundo critério de validação é a satisfação das sete hipóteses propostas. Todas foram satisfeitas:

- H1) $IL_O > SE_O$: $63,37 > 1,16$
 H2) $IL_O > NL_C$: $63,37 > 22,91$
 H3) $SE_C > IL_C$: $76,11 > 0,98$
 H4) $SE_C > NL_C$: $76,11 > 22,91$

Desta forma, com ressalva para o fato de que se esperava um percentual de reconhecimento um pouco maior para os distraidores críticos de listas treinadas, objetivos e distraidores de listas não treinadas, os critérios foram satisfeitos.

10.2.3. Experimento 3 – Treinamento com as Palavras Apresentadas em Ordem Aleatória para Memorização

Nos experimentos anteriores as palavras são apresentadas uma lista após a outra para memorização. Como visto, no Capítulo 8, o Módulo de Essência tem melhor desempenho quando treinado desta forma. Neste experimento, as palavras são apresentadas em ordem aleatória, e tudo o mais segue as mesmas orientações do experimento 1. Os resultados obtidos após 60 execuções são mostrados no Quadro 10-4, onde se observa que há uma redução a menos da metade no reconhecimento de distraidores críticos de listas treinadas, conforme expectativa criada quando apresentado o Capítulo 8.

	% de Reconhecimento		Desvio Padrão	
	Experimento 1	Experimento 3	Experimento 1	Experimento 3
Objetivo	65%	65%	6,3	7,5
Distraidor Crítico	77%	32%	7,1	10,5
Distraidores de Listas não treinadas	11%	12%	5,6	5,4
Obj. Listas não treinadas	7%	8%	3,0	1,8

Quadro 10-4 – Redução no reconhecimento de distraidores críticos de listas treinadas com apresentação das palavras em ordem aleatória para memorização.

Os distraidores críticos das listas treinadas são justamente o tipo de palavra que mais depende do bom desempenho do Módulo de Essência para ser reconhecido, conforme se observa no Quadro 10-5.

	Experimento 1			Experimento 3		
	IL	SE	NL	IL	SE	NL
Objetivo de listas treinadas	62,45%	0,83%	36,71%	58,1%	7,3%	34,6%
Distraidor Crítico de listas treinadas	3,19%	56,38%	40,41%	2,7%	29,7%	67,5%

Quadro 10-5 – Redução no reconhecimento de distraidores críticos de listas treinadas com apresentação das palavras em ordem aleatória para memorização.

Este experimento corrobora com o paradigma experimental proposto por Desee, que indica a apresentação separada em listas de palavras como um fortalecedor do fenômeno de falsas memórias

Na próxima seção são apresentados exemplos de respostas corretas assim como falhas de memória cometidas pelo sistema neural.

10.2.4. Exemplos de Reconhecimentos e Rejeições

Nesta Seção são apresentadas alguns exemplos de reconhecimentos e rejeições corretas, assim como exemplos de falsas memórias e rejeições erradas. O objetivo desta seção é facilitar a compreensão da dinâmica do sistema como um todo, tendo como ponto de vista as informações manipuladas pelo Módulo de Decisão.

Os exemplos aqui apresentados são trechos dos arquivos de registros de atividades gerados durante a execução do experimento 1. Em cada exemplo, são apresentados o tipo do padrão sendo testado (O=objetivo de lista treinada, N=distrador crítico de lista treinada, o=objetivo de lista não treinada ou n=distrador crítico de lista não treinada), o rótulo da palavra sendo testada e, entre colchetes, a lista a que a palavra pertence. A seguir, são apresentadas os estímulos utilizados pelo Módulo de Decisão em seu processamento. Para as unidades de identidade e não identidade da literalidade, o valor de “posição” corresponde à avaliação de $\|O_l - P_l\|$ e o raio a $\|O_e - P_e\|$ e o rótulo correspondente ao centro vencedor no Módulo de Literalidade é apresentado. Para a unidade de similaridade da essência, o valor de “posição” corresponde à avaliação de $\|O_e - P_e\|$ e o raio a $\|O_l - P_l\|$. O grau de certeza GC_e e o rótulo correspondente ao centro vencedor no Módulo de Essência também são apresentados. Baseado nestas informações, as ativações dos três neurônios são calculadas e apresentadas, assim como a resposta quanto ao reconhecimento, determinada pelo neurônio de maior ativação.

Neste primeiro exemplo (Quadro 10-6), mostra-se um reconhecimento correto de objetivo. Sendo a distância em relação ao centro bem menor quanto à literalidade que quanto à essência, foi acusada identidade de literalidade.

```
O cushion[chair]
Modulo Decisor
  Literal : posicao:0.4936 raio:0.7855
            centro:cushion[chair]
  Essencia: posicao:0.7855 raio:0.4936 GCE:0.4950
            centro: chair[15]
neuronio: Id.Lit      ativacao: 0.29773484
neuronio: Nao.Id.Lit  ativacao: 0.10226516
neuronio: Similaridd  ativacao: 0.00000000
Resposta: Identidade literal
```

Quadro 10-6 – Exemplo de reconhecimento correto.

No Quadro 10-7 apresenta-se um caso típico de rejeição correta de objetivos ou distraidores de listas não treinadas. Sendo os centros vencedores nos módulos de Essência e Literalidade muito distantes do centro, as ativações de identidade e similaridade são inferiores à do neurônio de não identidade. Daí a ocorrência de rejeição correta.


```

n #slow[slow]
Modulo Decisor
  Literal : posicao:1.6967 raio:1.3400
            centro:sky[high]
  Essencia: posicao:1.3400 raio:1.6967 GCE:0.1089
            centro: river[15]
  neuronio: Id.Lit      ativacao: 0.00000026
  neuronio: Nao.Id.Lit  ativacao: 0.39999974
  neuronio: Similaridd  ativacao: 0.00012972
Resposta: Nao Identidade literal

```

Quadro 10-7 – Rejeição correta de palavra de lista não treinada.

Para o distraidor crítico da lista treinada *needle*, apresentado no Quadro 10-8, também houve rejeição correta. Diferentemente do caso anterior, neste a palavra preserva pequena diferença semântica em relação ao centro vencedor no Módulo de Essência e por pouco não houve reconhecimento por similaridade. Se tal combinação de distâncias ocorresse no experimento 2, onde $GD_e=1$, a ativação do neurônio de Similaridade seria maior ($0.36247881/0.7742 = 0.468197$) e ocorreria Similaridade. Estas situações justificam as diferenças nos resultados entre os experimentos 1 e 2.

```

N *needle[needle]
Modulo Decisor
  Literal : posicao:2.0508 raio:0.5390
            centro:knitting[needle]
  Essencia: posicao:0.5390 raio:2.0508 GCE:0.7742
            centro: needle[15]
  neuronio: Id.Lit      ativacao: 0.00000000
  neuronio: Nao.Id.Lit  ativacao: 0.40000000
  neuronio: Similaridd  ativacao: 0.36247881
Resposta: Nao Identidade literal

```

Quadro 10-8 – Rejeição correta de distraidor crítico de lista treinada.

No exemplos do Quadro 10-9, os objetivos treinados *concert* e *ink* não são reconhecidos, gerando rejeições erradas. Note que no caso da palavra *concert*, o Módulo de Literalidade retornou um centro com uma palavra bastante diferente da desejada, enquanto que o Módulo de Essência trouxe o centro correto. Note que a discrepância da literalidade superou por pouco a similaridade da essência. Já com a palavra *ink*, como tanto a literalidade quanto a essência estavam a distâncias semelhantes de seus centros de bases radiais, porém ambos distantes, gerando não identidade.

```

O concert[music]
Modulo Decisor
    Literal : posicao:2.2171 raio:0.6097
              centro:climb[mountain]
    Essencia: posicao:0.6097 raio:2.2171 GCE:0.8157
              centro: music[15]
    neuronio: Id.Lit      ativacao: 0.00000000
    neuronio: Nao.Id.Lit  ativacao: 0.40000000
    neuronio: Similaridd  ativacao: 0.32850090
Resposta: Nao Identidade literal

O ink[black]
Modulo Decisor
    Literal : posicao:0.8383 raio:0.7641
              centro:ink[black] inch[foot]
    Essencia: posicao:0.7641 raio:0.8383 GCE:0.5831
              centro: black[15]
    neuronio: Id.Lit      ativacao: 0.00003835
    neuronio: Nao.Id.Lit  ativacao: 0.39996165
    neuronio: Similaridd  ativacao: 0.00014073
Resposta: Nao Identidade literal

```

Quadro 10-9 – Exemplos de rejeições erradas.

Nos exemplos do Quadro 10-10 ocorrem falsas memórias. No caso do distraidor crítico *chair*, a grande distância do centro da FBR da literalidade do centro vencedor *sharp[needle] cop[thief]* elevou a não identidade a seu valor máximo, mas também aumentou a ativação do neurônio da Similaridade, uma vez que a distância entre *chair* e o centro vencedor do Módulo de Essência *chair[15]* foi apenas 0.4061, com grande grau de certeza, promovendo a Similaridade da Essência. Situação semelhante ocorreu com *sweet*. É fácil verificar que quando o posicionamento da essência do significado do padrão de entrada é próximo do centro vencedor do Módulo de Essência e a literalidade é distante, ocorre falsa memória por similaridade.

```

N *chair[chair]
Modulo Decisor
    Literal : posicao:1.5994 raio:0.4061
              centro:sharp[needle] cop[thief]
    Essencia: posicao:0.4061 raio:1.5994 GCE:0.8236
              centro: chair[15]
    neuronio: Id.Lit      ativacao: 0.00000000
    neuronio: Nao.Id.Lit  ativacao: 0.40000000
    neuronio: Similaridd  ativacao: 0.52040399
Resposta: Similaridade essencia

N *sweet[sweet]
Modulo Decisor
    Literal : posicao:1.8741 raio:0.2172
              centro:soda[sweet]
    Essencia: posicao:0.2172 raio:1.8741 GCE:0.9538
              centro: sweet[14]
    neuronio: Id.Lit      ativacao: 0.00000000
    neuronio: Nao.Id.Lit  ativacao: 0.40000000
    neuronio: Similaridd  ativacao: 0.90688792
Resposta: Similaridade essencia

```

Quadro 10-10 – Exemplos de falsas memórias por similaridade.

Enquanto que os reconhecimentos dos distraidores críticos geralmente ocorrem por falsas memórias baseadas na memória da essência, por similaridade, algumas palavras não memorizadas

podem ser reconhecidas com base nas memórias literais. Para que isto ocorra, a palavra sendo testada deve preservar semelhanças quanto à literalidade com alguma palavra memorizada e não deve ter semelhanças quanto ao significado com as palavras memorizadas. No Quadro 10-11 é apresentada o reconhecimento da palavra de lista não treinada *bed*. Por ser foneticamente semelhante à palavra memorizada *bad*, e muito distinta semanticamente dos centros formados no Módulo de Essência, é reconhecida por identidade.

```
o bed[sleep]
Modulo Decisor
  Literal : posicao:0.1906   raio:1.1928
            centro:bad[thief]
  Essencia: posicao:1.1928   raio:0.1906   GCE:0.1879
            centro: chair[15]
  neuronio: Id.Lit         ativacao: 11.87188427
  neuronio: Nao.Id.Lit     ativacao: -11.47188427
  neuronio: Similaridd     ativacao: 0.00000000
Resposta: Identidade literal
```

Quadro 10-11 – Exemplo de falsas memórias por identidade.

10.3 Discussão

Neste Capítulo apresentou-se o Módulo de Decisão, responsável por receber informações providas dos Módulos de Contexto, de Literalidade e de Essência e definir uma resposta quanto ao reconhecimento da palavra apresentada. A definição da resposta considera os processos de identidade e não identidade de aspectos literais da palavra, e similaridade do significado das palavras.

Neste trabalho, através da construção de um sistemas modular de redes neurais, é possível saber o processo que levou ao reconhecimento ou rejeição de cada palavra, através da ativação de cada neurônio participante do Módulo de Decisão, informação não disponível nos experimentos com humanos e mais detalhada que a obtida por pelos modelos matemáticos FALSE e MISINFORMATION construídos por Brainerd e Reyna (1998b), cujos resultados fornecem estimativas do percentual de responsabilidade de cada processo no reconhecimento ou rejeição de palavras para experimentos específicos realizados com humanos, sem detalhes de cada palavra.

Outro ponto interessante é que nesta tese é possível saber não somente qual o processo (neurônio) vencedor da disputa, mas também a ativação de cada um dos processos, conforme observado na Seção 10.2.4. No modelo proposto há uma influência mútua entre os Módulos de Literalidade e Essência. A partir de uma análise das correlações entre os processos de identidade, não identidade e similaridade poderiam ser propostos novos testes com seres humanos visando avaliar a validade das correlações observadas assim como obter subsídios para formulação de novos modelos.

Uma situação de interesse, ainda que não detectada nestes experimentos, ocorre quando os neurônios de identidade ou não identidade assim como o neurônio de similaridade têm ativações

significativas, porém reportam informações conflitantes, pois seus contextos são muito diferentes. Poder-se ia permitir uma busca mais prolongada, seja encontrando um outro significado que esteja em concordância com a vencedor da literalidade ou uma outra representação literal que tenha consonância com o significado eleito. Este processo iterativo poderia prosseguir até encontrar um par consonante ou, ao menos, que não seja conflitante. Tal situação talvez esteja por trás de fenômenos como o efeito ponta-da-língua, em que o indivíduo se recorda do o significado de uma palavra, recorda-se de outra palavra semelhante, sabe que a palavra recordada não é a desejada, mas não se recorda da palavra correta.

Os resultados dos experimentos computacionais atenderam plenamente a apenas um dos critérios utilizados para validação Satisfizeram o conjunto de quatro hipóteses quanto às desigualdades de porcentagens de reconhecimento dos processos de identidade da literalidade, não identidade da literalidade e similaridade da essência. O segundo critério de validação não foi plenamente satisfeito. Observou-se que não se conseguiu reproduzir todos percentuais de reconhecimento obtidos com sujeitos humanos nos experimentos computacionais.

No Experimento 1, tanto nos experimentos humanos como nos computacionais, os reconhecimentos de objetivos e de distraidores críticos tiveram valores muito próximos de 60%, enquanto que os percentuais de reconhecimento de palavras de lista não treinadas foram bem mais baixos. Os 59% de reconhecimento de distraidores críticos são falsas memórias baseados na essência do significado, em proporção muito próximo dos objetivos treinados. Já as palavras de listas não treinadas foram pouco reconhecidas por não preservar similaridades semânticas relevantes com os objetivos treinados e apenas casualmente ocorrer identidade literal (como no caso *bad / bed*).

No Experimento 2, o fenômeno de falsas memórias mostrou o comportamento desejado. O intuito dos pesquisadores ao proporem os experimento com humanos era mostrar que os distraidores críticos poderiam ser reconhecidos em maior proporção que os objetivos treinados, em condições experimentais favoráveis para tal, ou seja, que as falsas memórias podem ser facilitada se os experimentos forem adequadamente formulados com tal fim. Este comportamento foi reproduzido nos experimentos computacionais, apesar de as porcentagens não serem idênticas. O que não ocorreu exatamente como esperado foi um ligeiro crescimento no reconhecimento das palavras de listas não treinadas. Para análise das causas da não obtenção dos resultados desejados, deve-se tratar de dois problemas distintos: (a) o baixo percentual de reconhecimento de palavras de listas não treinadas e (b) o aumento, em percentual abaixo do desejado no reconhecimento dos distraidores críticos no experimento 2.

O primeiro problema deve-se à baixa capacidade de generalização do Módulo de Essência. A seleção das características semânticas utilizadas e a atribuição de intensidades de relacionamento de cada característica semântica com cada palavra das listas foi feita por um único indivíduo de

forma empírica, visando eleger um conjunto limitado de características, em que muitas se viram aplicáveis a palavras de apenas uma lista. Uma primeira abordagem para solução talvez seja através de uma codificação do significado mais abrangente, com maior número de características semânticas sendo consideradas permitindo uma melhor capacidade de generalização. Outro aspecto, ainda nesta linha, é que o Módulo de Essência constrói conhecimento sobre o que é visto durante seu treinamento, ou seja, somente tem conhecimento (protótipos) sobre os significados das palavras treinadas. Quanto aos sujeitos humanos, o conhecimento semântico é fruto de um longo processo de aprendizado, em que numerosos e diferentes conceitos são obtidos, corrigidos e associados, no decorrer de sua vida. Durante o experimento estes conhecimentos estão disponíveis à utilização pelos humanos, sendo portanto as generalizações muito mais freqüentes.

O segundo problema tem relações com o primeiro, uma vez que com maior capacidade de generalização os reconhecimentos por similaridade seriam mais freqüentes, mas também pode ser visto a partir da modelagem feita para a instrução de reconhecimento de itens que sejam consistentes em significado. Foi utilizado o grau de certeza como diferencial entre os experimentos 1 e 2. Tal abordagem mostrou-se interessante, mas poderia-se pensar em outras formas de atendimento à orientação, tais como:

- i. variação nos parâmetros de ajustes de ativação dos distintos neurônios;
- ii. definição de limiares mínimos/máximos para ativação dos neurônios de identidade e não identidade;
- iii. inibição total dos neurônios de identidade e não identidade e reconhecimento em função apenas do neurônio de similaridade, com um limiar mínimo para reconhecimento.

Para qualquer que seja a abordagem utilizada, resta ainda a dificuldade em avaliar se está em conformidade com o processamento no cérebro humano e isto abre espaço para novas pesquisas.

No próximo Capítulo apresentam-se as considerações finais e propostas de trabalhos futuros.

11. Considerações Finais

Este capítulo apresenta as conclusões derivadas da modelagem, implementação e testes feitos nesta tese. Inicialmente são apresentados os principais resultados obtidos com o modelo construído. Na Seção 11.2 apresentam-se as limitações encontradas na abordagem utilizada. A terceira seção tece algumas suposições a partir do trabalho realizado e a Seção 11.4 apresenta algumas sugestões de pesquisas futuras baseadas nos resultados e nas limitações do modelo. Finalmente, a Seção 11.5 aborda as principais contribuições desta tese.

11.1 *Resultados do Modelo*

Nos últimos anos a pesquisa sobre as falsas memórias tem sido intensa, envolvendo pesquisadores das diversas áreas ligadas às ciências cognitivas. A contribuição inicial desta tese é unir teoria psicológica, princípios neurológicos e conceitos de redes neurais artificiais na construção de um sistema de redes neurais modulares que simula computacionalmente experimentos realizados com sujeitos humanos em que durante o reconhecimento de listas de palavras ocorre o fenômeno das falsas memórias.

Os processos de identidade, não identidade e similaridade são, segundo a Teoria do Rastro Difuso, determinantes no reconhecimento ou rejeição das palavras. Quando se trabalha com humanos, é muito difícil determinar a colaboração destes processos no reconhecimento de cada palavra. As abordagens utilizadas com este intuito incluem formulações especiais dos experimentos e posteriores análises estatísticas ou avaliação da atividade cerebral em regiões específicas. Ambas as abordagens com resultados ainda sem alto grau de confiabilidade. O sistema modular proposto construído permite que se obtenha estas informações de maneira direta, a partir das ativações dos neurônios do Módulo de Decisão, para “sujeitos computacionais”.

Na construção do sistema modular, foram definidos módulos específicos para as funções mais importantes necessárias para a memorização e o reconhecimento de palavras. Os Módulos de Literalidade e de Essência trabalham em paralelo, visando o reconhecimento baseados em parcelas distintas da informação. O Módulo de Literalidade, com informações fonéticas, tem algoritmo mais simples, execução mais lenta porém armazena muito mais informações e é responsável pelos processos de identidade e não identidade. O Módulo de Essência, com informações sobre o

significado das palavras tem algoritmo mais complexo, armazena as informações de forma mais comprimida e caracteriza-se por execução mais rápida.

A construção modular do sistema, ao invés de uma única rede neural, adicionando plausibilidade ao modelo, além de ser vantajosa do ponto de vista computacional, facilita a construção dos módulos, ajustes paramétricos e tornando o treinamento rápido.

Os resultados experimentais sustentaram as hipóteses defendidas pelos autores da Teoria do Rastro Difuso, em que palavras não memorizadas (distratores críticos) mas que tenha significado fortemente associável às palavras memorizadas podem ser reconhecidas em proporção igual ou até mesmo maior que as palavras memorizadas quando os experimentos são conduzidos de forma a realçar esta semelhança semântica. A forma utilizada nos experimentos é apresentar as palavras com grande semelhança semântica em relação ao distrator crítico em seqüência, seguindo o paradigma proposto por Deese. As falsas memórias, que correspondem ao reconhecimento de algo não conhecido, geralmente ocorreram pela capacidade de generalização do Módulo de Essência, desde que o Módulo de Literalidade não tenha sido capaz de acusar não identidade para os distratores críticos.

Experimentos complementares mostraram que quando os indivíduos foram orientados a reconhecer qualquer palavra consistente em significado com as palavras memorizadas, houve um substancial crescimento no reconhecimento dos distratores críticos, mas não nos outros tipos de palavras, confirmando a capacidade de reconhecer pelo significado. Por outro lado, quando as palavras semanticamente relacionadas não foram apresentadas em seqüência, ou seja, não seguiram o paradigma experimental de Deese, o reconhecimento dos distratores críticos reduziu-se à metade, sem prejuízos para os outros tipos de padrões cujo reconhecimento é menos dependente das memórias baseadas no significado.

11.2 Limitações do Modelo

Esta seção aborda três tipos de limitações que podem gerar novos trabalhos: do modelo, dos algoritmos e dos resultados.

Dentre as limitações do modelo pode-se citar:

- i. Os modelos de redes neurais, em geral, e este modelo, em particular, são abstrações cruas das estruturas e funções do cérebro;
- ii. As codificações dos dados de entrada foram feitas de forma empírica e através de preparação manual dos dados, levando em consideração as experiências e percepções do autor do trabalho;
- iii. Foram definidos esquemas ao invés de regiões cerebrais específicas para cada módulo neural. Esta abordagem foi adotada tendo em vista deficiências ainda existentes no mapeamento das funções cerebrais, mas ainda assim, são citadas regiões para as quais haja consenso no mapeamento;

- iv. Nem todos os parâmetros necessários aos modelos computacionais foram estimados através de experimentos psicológicos ou fisiológicos;
- v. Os experimentos apresentam resultados médios, e poderiam considerar variações individuais na capacidade de memorização;
- vi. Não foram considerados aspectos emocionais na construção do modelo.

Dentre as limitações dos algoritmos têm-se:

- i. O Módulo de Essência necessita de ajuste paramétrico apropriado ao conjunto de dados de entrada para detectar as mudanças de listas;
- ii. O paralelismo existente entre os módulos é apenas simulado;
- iii. O Módulo de Decisão não contempla um recurso específico para acusar que o protótipo vencedor no Módulo de Essência tem contexto conflitante com o contexto do centro vencedor no Módulo de Literalidade, permitindo reconhecimentos inapropriados;
- iv. O Módulo de Literalidade poderia ser melhorado através de um recurso para esquecimento mais plausível que a introdução de ruídos aleatórios.

Os resultados dos experimentos apresentaram as seguintes limitações:

- i. O percentual de reconhecimento de palavras de listas não apresentadas foi baixo;
- ii. O percentual de reconhecimento dos distraidores críticos das listas apresentadas, no experimento 2, não foi tão alto como ocorrido com humanos.

11.3 Algumas Suposições a Serem Testadas

Devido à abordagem modular utilizada na construção deste modelo, é possível simular as consequências de variações na capacidade de memorização na parcelas de literalidade ou de essência de memória, através da variação paramétrica de cada módulo. Simulando, por exemplo, sujeitos com capacidades excepcionais ou medíocres de memorização, sujeitos com transtornos de memória (como o sujeito BG) ou o efeito da variação de idade. Tal tipo de experimento é interessante em dois aspectos: (a) avaliar a capacidade do modelo construído em reproduzir o comportamento do sujeito e, (b) fornecer subsídios a pesquisadores da área psicológica para que estimem a razão do reconhecimento ou rejeição, apoiando suas pesquisas.

Uma vez implementado o recurso de sugerido para o Módulo de Decisão para acusar que o protótipo vencedor no Módulo de Essência tem contexto conflitante com o contexto do centro vencedor no Módulo de Literalidade, pode-se checar, através de experimentos apropriados, se tal situação participa do “fenômeno de ponta-da-língua”.

No Módulo de Decisão, a orientação para que o indivíduo reconhecesse qualquer palavra consistente com as palavras apresentadas foi implementada através do favorecimento na ativação do neurônio representativo das memórias de essência. Poder-se-ia investigar a possibilidade do reconhecimento ocorrer apenas em função do grau de certeza e da distância semântica entre o

padrão apresentado e o protótipo vencedor no Módulo de Essência, estando os neurônios correspondentes à literalidade inibidos.

11.4 Sugestões para Futuras Pesquisas

No início dos trabalhos havia intenção de realizar experimentos em que a conotação afetiva das palavras apresentadas e o estado afetivo do sujeito fossem considerados durante o reconhecimento. Assim como a conotação afetiva da palavra apresentada afeta o estado afetivo do sujeito, o estado afetivo também afeta sua capacidade de reconhecimento (por exemplo quando há consistência de humor ou congruência de humor). Por haver dificuldades em encontrar experimentos de fácil replicação computacional com estas características, talvez seja preciso realizá-los especificamente para este fim, uma vez que tal tipo de experimento é bastante atraente para trabalhos futuros.

Uma vez que os falsos reconhecimentos foram o foco deste trabalho, um outro tipo de ilusão de memória, a rejeição errada, ocorreu nos experimentos realizados sem que muita atenção lhe fosse dispensada. Normalmente atribuída a esquecimentos, interferências ou dificuldades de acesso à informação armazenada, atenção especial poderia lhe ser dada em trabalhos específicos.

Baseado nas limitações do modelo construído, poderiam ser construídos novos modelos que superem estas limitações, seja através de métodos para auto-ajuste dos parâmetros, obtenção da representação fonética através dos sinais sonoros recebidos, contemplando ruídos, ou criação de módulos neurais com dinâmicas mais semelhantes às estruturas cerebrais envolvidas.

O experimento aqui simulado contempla entrada de dado obtida pela audição, mas existem diversos outros experimentos, com reconhecimentos de palavras lidas ou de figuras vistas. A comparação de tais tipos de experimentos e sua na simulação poderiam apresentar informações adicionais sobre os fenômenos envolvidos.

11.5 Principais Contribuições desta Tese

A contribuição desta tese é assim resumida:

- Utilização de grande número de conceitos psicológicos e fisiológicos formando um modelo em que processos de memorização e reconhecimento, com informações fonéticas e semânticas das palavras são tratadas distintamente, porém com influências mútuas;
- Proposição e implementação de um modelo computacional baseado nestes conceitos;
- Seleção de experimentos psicológicos para avaliar o modelo;
- A capacidade do modelo computacional em reproduzir os experimentos humanos;
- A capacidade do modelo computacional em indicar qual processo de memória foi responsável pelo reconhecimento de cada palavra, informação inacessível com sujeitos humanos;

- Ampliação dos recursos de um conhecido modelo de rede neural, ART2, através da introdução de conexões recorrentes em redes ART2, para lidar com a construção de contextos.

12. Bibliografia

- ACKERMAN, B. (1998). Children's False Memories: A Test of the Dissociability of Cognitive and Social Processes - *Journal of Experimental Child Psychology*, 71, 178-183, 1998.
- ADAIR, K.L. & ARGO P. (1997). Classification of Behavior Using Unsupervised Temporal Neural Networks, *In Proceedings of IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, Orlando, Florida*, October 1997.
- AGGLETON, J.P., BROWN, M.W. (1999). Episodic memory, amnesia, and the hippocampal-anterior thalamic axis. *Behavior and Brain Science*, 1999.
- AIRES, M. M. (1991). *Fisiologia*. Ed. Guanabara, 1991.
- AKMAN, V. (2000). Rethinking context as a social construct, *Journal of Pragmatics*, vol.32, no.6, pp.743-759, 2000.
- AKMAN, V., & SURAV, M. (1996). Steps toward formalizing context, *AI Magazine*, vol.17, no.3, pp.55-72, 1996.
- ANDERSON, J.R.(1990). *Cognitive psychology and its implications*. W.H. Freeman and Company, 1990.
- ANDERSON, R.E.(1984). Do I do it or did I only imagine doing it? *Psychological Bulletin*, 93, 203-231, 1984.
- ARAÚJO, A. F. R., & BARRETO, G. DE A.(2002). A self-organizing context-based approach to the tracking of multiple robot trajectories, *Applied Intelligence*, vol.16 no.1 (artigo aceito).
- AUDA, G., & KAMEL, M. (1997). Modular neural networks: a survey, *International Journal of Neural Systems*, vol.9, no.2, pp.129-152, 1997.
- BADDELEY, A. (1994). in *Memory Systems*, MIT Press, Cambridge, MA, pp. 351-367, 1994.
- BADDELEY, A. D. (1966). Short-term memory for word sequences as a function of acoustic, semantic and form similarity. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 18, 302-309, 1966.
- BADDELEY, A. D., Thomson, N. & Buchanan, M. (1975). Word length and the structure of short term memory, *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 14, 575-589, 1975.
- BADDELEY, A.D. (1990). *Human Memory: theory and practice*. Lawrence Erlbaum Associates Ltd, 1990.
- BARBAS, H. (2000). Connections underlying the synthesis of cognition, memory, and emotion in primate prefrontal cortices. *Brain Research Bulletin*, 52 (5) pp 319-330, 2000.
- BARRETO, G. A., & ARAÚJO, A.F.R. (1999). Unsupervised learning and recall of temporal sequences: An application to robotics, *International Journal of Neural Systems*, vol.9 no.3 pp.235-242, 1999.
- BARRETO, G. A., & ARAÚJO, A.F.R. (2000). Time in self-organizing maps: An overview of models, *International Journal of Computer Research*, artigo aceito, 2000.
- BARTLETT, F.C. (1932). *Remembering: A study in experimental and social psychology*. Cambridge, England: Cambridge Univ. Press, 1932.
- BATTIG, W.F. & MONTAGUE, W.E. (1969). Category norms for verbal items in 56 categories: A replication and extension of the Connecticut category norms. *Journal of Experimental Psychology Monographs*, 80, 3, pt. 2, 1969.
- BATTITI, R., & COLLA, (1994). A. Democracy in neural nets: Voting schemes for classification, *Neural Networks*, vol.7, no.4, pp.691-707, 1994.

- BAXT, W. (1992). Improving the accuracy of an artificial neural network using multiple differently trained networks, *Neural Computation*, vol.4, pp.772-780, 1992.
- BECHARA, A. ET AL. (1995). *Science*, 269, 1115-1119, 1995.
- BECKER, S. (1999). Implicit learning in 3D object recognition: The importance of temporal context, *Neural Computation*, vol.11 no.2 pp.347-374, 1999.
- BENGIO, Y., & FRASCONI, P. (1996). Input-output HMM's for sequence processing, *IEEE Transactions on Neural Networks*, vol.7, no.5, pp.1231-1249, 1996.
- BINET, A. (1901). *La suggestibilite*. Paris: Schleicher Feres, 1901.
- BISHOP, C.M. (1995). *Neural Networks for Pattern Recognition*. Oxford University Press, Oxford, UK, 1995.
- BJORKLUND, D.F. (1989). *Children's thinking: Developmental and individual differences*. Pacific Grove, Ca: Brooks/Cole, 1989
- BRAGA, A.P ET AL. (2000). *Redes Neurais Artificiais: Teoria e Aplicações*. LTC Editora, 2000.
- BRAINERD, C.J. & KINGMA, J. (1984). Do children have to remember the reason? A fuzzy-trace theory of transitivity development. *Developmental Review*, 4, 311-7, 1984.
- BRAINERD, C.J. & POOLE, D.A. (1997). Long term survival of children false memories: a review. *Learning and Individual Differences*, 9, 125-152, 1997.
- BRAINERD, C.J. & REYNA V.F. (1990). Gist is the gist: Fuzzy trace theory and new intuitionism. *Developmental review*, 10, 3-47, 1990.
- BRAINERD, C.J. & REYNA V.F. (1993). Memory Independence and Memory Interference in Cognitive Development. *Psychological Review*, 100,1, 42-67, 1993.
- BRAINERD, C.J. & REYNA V.F. (1998a). Fuzzy-Trace Theory and Children's False Memory. *Journal of Experimental Child Psychology*, 71, 81-129, 1998.
- BRAINERD, C.J. & REYNA V.F. (1998b). When things that were never experienced are easier to "remember" than things that were. *Psychological Science*, 9, 484-489, 1998.
- BRAINERD, C.J. & REYNA, V.F. (1995). Autosuggestibility in Memory Development. *Cognitive Psychology*, 28, 65-101, 1995.
- BRAINERD, C.J., REYNA V.F. & KNEER, R. (1995). False recognition reversal: When similarity is distinctive. *Journal of Memory and Language*, 34, 157-185, 1995.
- BRANSFORD, J.D., BARCLAY, J.R. & FRANKS, J.J. (1972). Sentence memory: A constructive versus interpretive approach. *Cognitive Psychology*, 3, 193-209, 1972.
- BROADBENT, D.E. (1958). *Perception and Communication*. New York: Pergamon, 1958.
- BROCA, P. (1878). Anatomie comparée des circonvolutions cérébrales. Le grand lobe limbique et la scissure limbique d'un la série des mammifères. *Rhone Antropologie*, 1:385, 1878.
- BRODAL, A. (1979). *Anatomia Neurológica Com Correlações Clínicas*. Ed. Roca, 1979.
- BROWER, L.E.J. (1952). Historical background, principles and methods of intuitionism. *South African Journal of Science*, 49, 139-146, 1952.
- BROWN, R. & MCNEIL, D. (1996). The 'tip of the tongue' phenomenon. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 5, 325-337, 1966.
- BRUCE, D., WINOGRAD, E. (1998). Remembering Deese's 1959 articles: The Zeiteist, the sociology of science, and false memories. *Psychonomic Bulletin & Review*, 5(4), 615-624, 1998.
- BUCKNER, R. L. & TULVING, E. (1995). in *Handbook of Neuropsychology* Elsevier, Amsterdam, vol. 10, pp. 439-466, 1995.
- BULATOV, A.; BERTULIS, A. (1999). Distortions in length perception. *Biological Cybernetics*, 80,3, 185-193, 1999.

- BURGESS, N. & HITCH, G. (1992). Towards a network model of the articulatory loop, *Journal of Memory and Language*, 31,4, 429-460, 1992.
- BURGESS, P., SHALLICE, T. (1996). Confabulation and the control of recollection. [Review]. *Memory*, 4:359-411, 1996.
- CAHILL L., HAIER, R. J., FALLON, J., ALKIRE, M. T., TANG, C., KEATON, D., WU, J., MCGAUGH, J.L. (1996). Amygdala activity at encoding correlated with long-term free recall of emotional information. *Proc. Natl Acad Sci USA* 93:8016:8021, 1996.
- CAHILL, L. ET AL. (1994). *Nature (London)*, 371, 702-704, 1994 .
- Cambridge International Dictionary of English*. Cambridge University Press, 1995.
- CAMPOLUCCI, P., UNCINI, A., PIAZZA, F., & RAO, B. D. (1999). On-line learning algorithms for locally recurrent neural networks, *IEEE Transactions on Neural Networks*, vol.10, no.2, pp.253-271, 1999.
- CARPENTER G. A., GROSSBERG, S. & ROSEN, D. B. (1991). Fuzzy ART: Fast stable learning and categorization of analog input patterns. *Applied Optics*, 26(21), 4919-4930, 1991
- CARPENTER G.A., GROSSBERG, S. & REYNOLDS, J.H. (1991). "ARTMAP: Supervised real-time learning and classification of nonstationary data by a self-organizing neural network." *Neural Networks*, 4, 565-588, 1991.
- CARPENTER G.A., GROSSBERG, S., MARKUZON, N., REYNOLDS, J. H. & ROSEN, D. B. (1992). "Fuzzy ARTMAP: A neural network architecture for incremental supervised learning of analog multidimensional maps." *IEEE Transactions on Neural Networks*, 3(5), 698-712, September, 1992.
- CARPENTER, G.A. AND GROSSBERG, S. (1991). eds. *Pattern Recognition by Self-Organizing Neural Networks*, MIT Press, 1991.
- CARPENTER, G.A. AND GROSSBERG, S. (1996). Adaptive resonance theory, in *The Industrial Electronics Handbook* (Irwin, J.D. ed.) pp. 1286-1298, CRC Press, 1996.
- CARPENTER, G.A. & GROSSBERG, S. (1987). "A Massively Parallel Architecture for a Self-Organizing Neural Pattern Recognition Machine." *Computer Vision, Graphics, and Image Processing*, 37:54-115, 1987
- CARPENTER, G.A. & GROSSBERG, S. (1987). "ART2: Self-organization of Stable Category Recognition Codes for Analog Input Patterns." *Applied Optics*, 26: 4919-4930, 1987. Reprinted in Anderson, Pellionisz & Rosenfeld [1990] pp. 151-162.
- CARPENTER, G.A. & GROSSBERG, S. (1990). "ART3: Hierarchical Search Using Chemical Transmitters in Self-organizing Pattern Recognition Architectures." *Neural Networks*, 3(4):129-152, 1990
- CATFOLIS, T., & MEERT, K. (1997). Hybridization and specialization of real-time recurrent learning-based neural networks, *Connection Science*, vol.9, no.1, pp.51-69, 1997.
- CECI, S.J. & BRUCK, M. (1993). Suggestibility of child witness: A historical review and sybthesis. *Psychological Bulletin*, 113, 403-439, 1993.
- CECI, S.J. & BRUCK, M. (1998). The Ontogeny and Durability of True and False Memories: A Fuzzy Trace Account - *Journal of Experimental Child Psychology*, 71,165-169,1998.
- CHERRY, C. (1974). *A comunicação humana: uma recapitulação, uma vista de conjunto e uma crítica*; tradução de José Paulo Paes. Cultrix – Editora da USP, 1974.
- CLARK, H.H. & CLARK, E.V. (1977). *Psychology & Language*. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1977.
- COREN, S. GIRCUS, J.S. (1978). *Seeing and deceiving: The psychology of perceptual illusions*. Hilldale, NJ: Erlbaum, 1978.
- COWAN, N. (1998). Children's Memories Accordant to Fuzzy-Trace Theory: An Endorsement of the Theory's Purpose and Some Suggestions to Improve its Application - *Journal of Experimental Child Psychology*, 71,144-154,1998.
- DALLA BARBA, G. (1993). *Cognitive Neuropsychology*, 10,1-20, 1993.

- D'ARBO JÚNIOR, H. (1998). Redes neurais recorrentes para produção de seqüências temporais, Dissertação de Mestrado, *Escola de Engenharia de São Carlos, USP*, 1998.
- DAVIDOFF, L. (1983). *Introdução à psicologia*. São Paulo: McGraw Hill, 1983.
- DE VRIES, B., & PRINCIPE, J. C. (1992). The gamma model – A new neural mode for temporal processing, *Neural Networks*, vol.5, pp.565-576, 1992.
- DEESE, J. (1959). On the prediction of occurrence of particular verbal intrusions in immediate recall. *Journal of Experimental Psychology*, 58, 17-22, 1959.
- DEFFENBACHER (1983). The influence of arousal on reability of testimony. In S.M.A. Lloyd-Bostock & B.R.Clifford (Eds.), *Evaluating witness evidence*, pp. 235-254, Chichester: John Wiley, 1983.
- DEGROOT, J. (1991). *Neuroanatomia*, ed. Guanabara, 1991.
- DÉMONET, J.-F. ET AL. (1992). *Brain*, 115, 1753-1768, 1992.
- DOMINEY, P. F. (1995). Complex sensory-motor sequence learning based on recurrent state representation and reinforcement learning, *Biological Cybernetics*, vol.73, pp.265-274, 1995.
- DOYA, K. (1999). What are the computations of the cerebellum, the basal ganglia and the cerebral cortex?, *Neural Networks*, vol.12, pp.961-974, 1999.
- DREVER, J. (1964). *A dictionary of psychology*. New York: Penguin, 1964.
- DU, TIMON CHIH-TING & WOLFE PHILIP M. (1995). "The Amalgamation of neural networks and fuzzy logic systems - A Survey". *17th International Conference on Computers and Industrial Engineering*, Vol 29. No 1-4, pp 193-197, 1995.
- DUBOIS, J. ET AL. (1973). *Dicionário de Lingüística*, Cultrix – Editora da USP, São Paulo, 1973.
- EBBINGHAUS, H. (1885). *Über das Gedächtnis*. Leipzig: Dunker, 1885. (Translation by H.Ruyer and C.E. Bussenius, (1913), *Memory*. New York: Teachers College, Columbia University.
- ELMAN, J. (1988). Finding Structure in Time, *CLR Technical Report 8801*, Center for Research in Language, University of California, San Diego, 1988.
- ELMAN, J. L. (1990). Finding structure in time, *Cognitive Science*, vol.14, pp.179-211, 1990.
- FARAH, M.J. (1989). The neural basis of mental imagery. *Trends in Neurosciences*, 12, 395-399, 1989.
- FAUSETT, L. (1994). *Fundamentals of Neural Networks- Architectures, Algorithms, and Applications*. Prentice Hall, Inc. 1994.
- FERNANDES, F. (1996). *Dicionário Brasileiro Globo*. Ed. Globo, 1996.
- FISCHER, H.; WIK, G. & FREDRIKSON, M. (1996). Functional neuroanatomy of robbery re-experience: affective memories studied with PET. *NeuroReport*, 7, 2081-2086, 1996.
- FLETCHER, P.C., FRITH, C. D., RUGG, M. D. (1997). The neuroanatomy of episodic memory. *Trends on Neuroscience*, 20, 213-218, 1997.
- FRASCONI, P., GORI, M., & SODA, G. (1992). Local feedback multilayered networks, *Neural Computation*, vol.4, pp.120-130, 1992.
- FREUD, S. (1910). *The Standard edition of the complete works of Sigmund Freud*. London: Horgarth Press, 1910.
- FUSTER, J. M. (1973). Unit activity in prefrontal cortex during delayed-response performance: Neuronal correlates of transient memory. *Journal of Neurophysiology*. 36:61-78, 1973.
- FUSTER, J. M. (1993). Frontal Lobes. *Current Opin. Neurobiol.* 3: 160-165; 1993.
- GANE, C. & SARSON, T. (1983). *Análise Estruturada de Sistemas* LTC Editora, 1983.
- GLUCKSBERG, S. & DANKS, J. (1975). *Experimental Psycholinguistics: An introduction*. Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1975.
- GOLDMAN-RARIK, P. S. (1995). Cellular basis of working memory. *Neuron*, 14; 477-485, 1995.
- GRADY, C. L. ET AL. (1995). *Science*, 269, 218-221, 1995.

- GROSSBERG, S. (1976a). Adaptive pattern classification and universal recording: II. feedback, expectation, olfaction, illusions. *Biological Cybernetics*, 23: 187-202, 1976.
- GROSSBERG, S. (1976b). Adaptive pattern classification and universal recording: parallel development and coding of neural feature detectors. *Biological Cybernetics*, 24: 121-134, 1976.
- GROSSBERG, S. (1987). Competitive learning: From interactive activation to adaptive resonance. *Cognitive Science*, 11:23-63, 1987.
- GROSSBERG, S. (1999). The link between brain learning, attention, and consciousness, *Consciousness and Cognition* 8, 1-44, 1999.
- GROSSBERG, S. (2000). The complementary brain: A unifying view of brain specialization and modularity, *Trends in Cognitive Sciences*, artigo aceito, 2000.
- GROSSBERG, S. AND MERRILL, J.W.L. (1996). The hippocampus and cerebellum in adaptively timed learning, recognition, and movement *J. Cognitive Neuroscience*, 8, 257-277, 1996.
- GUYTON, A. C. (1993). *Neurociência Básica – Anatomia e Fisiologia*. Ed.: Guanabara Koogan, 1993.
- HACKLEY, S.A. & VALLE-INCLÁN, F. (1999). Accessory Stimulus Effects on Response Selection: Does Arousal Speed Decision Making? *Journal of Cognitive Neurosciences*, 11:321-329, 1999.
- HAGIWARA, M. (1994). Time-delay ART for spatio-temporal patterns. *Neurocomputing*, 6:513-521, 1994.
- HAPPEL, B., & MURRE, J. (1994). Design and evolution of modular neural network architectures, *Neural Networks*, vol.7, no.6/7, pp.895-1004, 1994.
- HAYKIN, S. (1999). *Neural Networks -- A Comprehensive Foundation*. Prentice Hall, New Jersey, 1999.
- HEILMAN, K.M. & GILMORE, R.L. (1998). Cortical Influences in Emotion, *Journal of Clinical Neurophysiology*, 15 (5), 409-423, 1998.
- HELMHOLTS, H.V. (1903). *Popular Lectures on Scientific Objects* (E. Atkinson, Trans.) New York: Longmans, Green [original publicado em 1881]
- HENSON R.N.A., RUGG M.D., SHALLICE T., JOSEPHS O., DOLAN R.J. (1999). Recollection and familiarity in recognition memory: An event-related functional magnetic resonance imaging study. *Journal of Neuroscience*. (1999) 19: (10) 3962-3972 MAY 15 1999.
- HERTZ, J. KROGH, A. & PALMER, R.G. (1991). *Introduction to the theory of Computation*, cap. 7: Recurrent Networks. Addison-Wesley Publishing Company, 1991.
- HEYMAN, D.P., & SOBEL, M.J. (1984). *Stochastic Models in Operations Research* Volume II: Stochastic Optimization, McGraw-Hill, New York, NY, 1984.
- HOLANDA, A.B. (1993). *Minidicionário Aurélio da Língua Portuguesa*. Ed. Nova Fronteira, 1993.
- HOWE, M.L. (1998). When Distinctiveness Fail, False Memories Prevail - *Journal of Experimental Child Psychology*, 71,170-177,1998.
- HUSH, D., & HORN, B. (1993). Progress in supervised neural networks: What's new since Lippmann? , *IEEE Signal Processing Magazine*, vol.10, no.2, pp.8-39, 1993.
- JACOBS, R. A., JORDAN, M. I., NOWLAN, S. J., & HINTON, G. E. (1991). Adaptive mixtures of local experts, *Neural Computation*, vol.3, pp.79-97, 1991.
- JAKOBSON, R., FANT, G. & HALL, M. (1952). "Preliminaries to Speech Analysis", M.I.T., Acoust. Lab. Report, 13, 1952.
- JOHNSON, M.K, HASHTROUDI, S., LINDSAY, D.S. (1993). Source Monitoring. *Psychological Bulletin*, 114, 3-28, 1993.
- JOHNSON, M.K, RAYE, C.L. (1981). Reality Monitoring. *Psychological Review*, 88, 67-85, 1981.
- JOHNSON, M.K. (1991). in *Awareness of Deficit After Brain Injury: Clinical and Theoretical Issues*, Oxford Univ. Press, New York, pp 176-197, 1991.

- JOHNSON, M.K. ET AL. (1997). The similarity of brain activity associated with true and false recognition memory depends on test format. *Psychological Science*, 8, 250-257, 1997.
- JORDAN, M. I., & JACOBS, R. A. (1994). Hierarchical mixtures of experts and the EM algorithm, *Neural Computation*, vol.6, pp.181-214, 1994.
- KANDEL, E. R & HAWKINS, R. D. (1993). The biological basis of learning and individuality. In: Pile, ed. *Mind and brain*. New York: W. H. Freeman, 1993.
- KAPUT, S. ET AL. (1995). *NeuroReport*, 6,1880-1884, 1995.
- KESNER, R. P. (1984). The neurobiology of memory: implicit and explicit assumptions. In Lynch G, McGaugh JL, and Weinberger NM, editors: *Neurobiology of learning and memory*, The Guilford Press, New York, 1984.
- KOHONEN, T. (1989). *Self Organization and Associative Memory* (3rd ed.), Berlin: Springer-Verlag, 1989.
- KOHONEN, T. (1990). Improved Versions of Learning Vector Quantization. *International Joint Conference on Neural Networks*. Sand Diego, CA. 1:545-505, 1990.
- KOHONEN, T. (1991). The Hypermap architecture. In: *Artificial Neural Networks*, T. Kohonen, K. Makisara, O. Simula, and J. Kangas (Eds.), Vol 1, pp. 1357-1360. Amsterdam: North-Holland, 1991.
- KREMER, S. C. (1995). On the computational power of Elman-style recurrent networks, *IEEE Transactions on Neural Networks*, vol.6, no.4, pp.1000-1004, 1995.
- KROLL, N.E.A. ET AL. (1996). *Journal of Memory and Language*, 35, 176-196, 1996.
- LANE, R. D. ET AL. (1997a). Neural activation during selective attention to subjective emotional responses. *NeuroReport*, 8, 3969-3972, 1997.
- LANE, R. D. ET AL. (1997b). Neuroanatomical correlates of pleasant and unpleasant emotion, *Neuropsychologia*, 35 (11), 1447-1444, 1997.
- LANG, P.J.; BRADLEY, M.M. & CUTHBERT, B.N. (1998). Emotion and Attention: Stop, look, and listen. *Current Psychology of Cognition*, 17(4-5):997-1020, 1998.
- LANG, P.J.; BRADLEY, M.M. & CUTHBERT, B.N. (1998a). Emotion and Motivation: Measuring Affective Perception. *Journal of Clinical Neurophysiology*, 15(5):397-408, 1998.
- LEDOUX, J. E. (1995). *Annual Review of Psychology*, 46, 209-235, 1995.
- LEE, N.I. (1999). "A Coupled ART neural network capable of modularized categorization of patterns." *Pattern Recognition Letters*, 20:131-140, 1999.
- LOFTUS, E.F, PALMER, J.C. (1974). Reconstruction of automobile destruction: An example of the interaction between language and memory. *Journal Verbal Learning and Verbal Behavior*, 13, 585-589, 1974.
- LOFTUS, E.F. (1979). *Eyewitness testimony*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979.
- LOVATT, P.J. & BAIRAKTARIS, D. (1994). A computational account of phonologically mediated free recall, *Neural Computation and Psychology*, Proceedings of the 3rd neural computation and psychology workshop, Stirling, Scotland, 1994.
- MCCARTHY, G. ET AL. (1994). *Proceedings of the. National Academy of Science USA*, 91, 8690-8694, 1994.
- MILLER, D., RAO, A. V., ROSE, K., & GERSHO, A. (1996). "A global optimization technique for statistical classifier design". *IEEE Transactions on Signal Processing* vol. 44 no. 12 pp. 3108-3122, 1996.
- MILLER, G.A. (1956). The Magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. *Psychological Review*, 81, 470-473.
- MILLER, P.H & BJORKLUND, D.F. (1998). Contemplating Fuzzy-Trace Theory: The Gist of it – *Journal of Experimental Child Psychology*, 71, 184-193, 1998.
- MISHKIN, M ET AL. (1982). An Animal model of global amnesia. In Cashin S Editor.: *Alzheimer disease: a report of progress*. New York, Raven Press, 1982.
- MISHKIN, M. & APPENZELER, T. (1987). The anatomy of memory. *Scientific American*, 256 (6) 80-89, 1987.

- MOORE, B. (1987). ART 1 and pattern clustering" in *Proc. 1988 Connectionist Models Summer School*, 1989, pp 174-185, 1989.
- MOSCOVITCK, M. (1995). in *Memory Distortion: How minds, Brains, and Societies Reconstruct the Past*, Harvard Univ. Press, MA, pp. 226-254, 1995.
- MOZER, M. C. (1989). A focused back-propagation algorithm for temporal pattern recognition , *Complex Systems*, vol.3, pp.349-381, 1989.
- MURRE, J. (1992). *Learning and categorization in modular neural networks*. Harvester- Wheatcheaf, 1992.
- NEISSER, U. (1967). *Cognitive Psychology*, Appleton-Centur-Crofts, New York, 1967.
- NYBERG, L. ET AL. (1995). *NeuroReport*, 6, 249-252, 1995.
- NYBERG, L. ET AL. (1996). *Nature (London)*, 380, 715-717, 1996.
- OTTO, T. AND EICHENBAUM, H. (1992). Neuronal activity in the hippocampus during delayed non-match to sample performance in rats: Evidence for hippocampal processing in recognition memory *Hippocampus* 2, 323-334, 1992.
- PAIVIO, A., YUILLE, J.C. & MADIGAN, S.A. (1968). Concreteness, imagery, and meaningfulness values for 925 nouns. *Journal of Experimental Psychology Monographs*, 76 (1, pt2), 1968.
- PAULESU, E. ET AL. (1993). *Nature (London)*, 362, 342-345, 1993.
- PAYNE, D.G. ET AL. (1996). Memory illusions, Recalling, recognizing, and recollecting events that never occurred. *Journal of Memory and Language*, 35, 261-285, 1996.
- PETERSEN, S.E. ET AL. (1989) *Journal of Cognitive Neuroscience*, 1, 153-170, 1989.
- PETRIDES, M. (1996). Lateral frontal cortical contribution to memory. *Semin. Neuroscience*. 8:57-63; 1996.
- PIAGET, J. (1968). *On the development of memory and identity*. Worcester, MA: Clark University Press, 1968.
- PIAGET, J. & INHELDER, B. (1973). *Memory and intelligence*. New York: Basic Books, 1973.
- PIÉRON, H. (1996). *Dicionário de Psicologia*. Ed. Globo, 1996.
- PINEDA, F. J. (1989). Recurrent Back-Propagation and the Dynamical Approach to Adaptive Neural Computation. *Neural Computation*, vol.1, pp 161-172, 1989.
- PLAUT, D. C. & SHALLICE, T. (1993). Deep Dyslexia: A Case Study of Connectionist Neuropsychology. *Cognitive Neuropsychology*, 1993, 10(5), 377-500, 1993.
- POSTMAN, L. & PHILIPS, L.W. (1965). Short-term temporal changes in free recall - *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 17,132-138, 1965.
- PULVERMÜLLER, F., MOHR, B. & SCHELEICERT, H. (1999). Semantic or lexicon-syntactic factors: what determines word-class specific activity the human brain? *Neuroscience Letters*, 275, 81-84, 1999.
- REYNA, V.F. & KIERNAN, B. (1994).The development of gist versus verbatim memory in sentence recognition: effects of lexical familiarity, semantic content, encoding instructions, and retention interval. - *Developmental Psychology*, 30, 178-191, 1994.
- REYNA, V.F. & LLOYD, F. (1997). Theories of False Memory in Children and Adults – *Learning and Individual Differences*, 9,2,95-123, 1997.
- REYNA,V.F & BRAINERD, C.J. (1991a). Fuzzy-trace theory and children's acquisition of mathematical and scientific concepts. *Learning and individual differences*, 3, 27-59, 1991.
- REYNA,V.F & BRAINERD, C.J. (1991b) Fuzzy-trace theory and framing effects in choice: gist extraction, truncation and conversion. *Journal of behavior decision making*, 4, 249-262, 1991.
- REYNA,V.F & BRAINERD, C.J. (1993). Fuzzy memory and mathematics in the classroom. pp 91-119 in *Everyday memory*, edited by R. Logie & G. Davies. Asterdam: North Holland, 1993.
- REYNA,V.F. & BRAINERD, C.J. (1995). Fuzzy-trace theory, some foundational issues – *Learning and Individual Differences*, 7, 2, 145-162, 1995.

- ROEDIGER III, H.L. (1996). Memory Illusions. *Journal of Memory and Language*, 35, 76-100, 1996.
- ROEDIGER, H. L. III & MCDERMOTT, K. B. (1993). in *Handbook of Neuropsychology*, Elsevier, Amsterdam, Vol 8, pp. 63-131, 1993.
- ROEDIGER, H. L. III & MCDERMOTT, K. B. (1995b). *Journal of Experimental Psychology – Learning, Memory and Cognition*, 21 803-814, 1995.
- ROEDIGER, H.L. III. & MCDERMOTT, K. (1995a). Creating False Memories: Remembering Words Not Presented in Lists – *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition*, 21, 4, 803-814, 1995.
- ROELTGEN, D.P.& HEILMAN, K.M. (1986). *Applied Psycholinguistics* 6, 205-230, 1986.
- ROSE, K. (1998). "Deterministic annealing for clustering, compression, classification, regression, and related optimization problems". *Proceedings of the IEEE* vol. 86 no.11 pp.2210-2239, 1998.
- RUMELHART, D. E., HINTON, G. E., & WILLIAMS, R. J. (1986). "Learning internal representations by error propagation", in *Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition*, vol. 1, ed. David E. Rumelhart, J. L. McClelland, and the PDP Research Group, MIT Press, Cambridge, Mass., 1986.
- SCHACTER D. L. (1996a). Illusory Memories: A cognitive neuroscience analysis. *Proceedings of the National Academy of Science USA*, 93, pp 13527-13533, 1996.
- SCHACTER, D. L ET AL. (1998). The cognitive neuroscience of constructive memory. *Annual Review of Psychology*, 49, 289-318., 1998.
- SCHACTER, D. L. (1999).The Seven Sins of Memory – Insights From Psychology and Cognitive Neuroscience. *American Psychologist*, 54, 3, 182-203, 1999.
- SCHACTER, D. L. ET AL. (1995). *Nature (London)*, 376, 587-590, 1995.
- SCHACTER, D. L. ET AL. (1996) *Proceedings of the National Academy of Science USA*, 93, 321-325, 1996.
- SCHACTER, D. L. ET AL. (1997). Late onset of anterior prefrontal activity during retrieval of veridical and illusory memories: An event-related fMRI study, *Neuroimage*, 6, 259-269, 1997.
- SCHACTER, D. L. NORMAN, K. A., KOUTSTAAL, W. (1998). The cognitive neuroscience of constructive memory. [Review]. *Annual Review Psychology* 49: 289-318, 1998.
- SCHOOLER,J.W. (1998).The Distinctions of False and Fuzzy Memories - *Journal of Experimental Child Psychology*, 71,130-143, 1998.
- SHALLICE, T., BURGESS, P. (1996). The domain of supervisory processes and temporal organization of behavior. [Review]. *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci* 351: 1405-1412, 1996.
- SHARKEY, A. J. C. (1997). Modularity, combining and artificial neural nets, *Connection Science*, vol.9, no.1, pp.3-10, 1997.
- SPERLING, G. (1960). The information available in brief visual presentations. *Psychological Monographs: General and Applied*, 74, 1-29, 1960.
- SQUIRE, L. R. (1992a). *Psychological Review*, 99,195-132, 1992.
- SQUIRE, L. R. ET AL. (1992b) *Proceedings of the National Academy of Science USA*, 89, 1837-1841, 1992.
- SRINIVASA, N., & AHUJA, N. (1999). A topological and temporal correlator network for spatiotemporal pattern learning recognition, and recall, *IEEE Transactions on Neural Networks*, vol.10, no.2, pp.356-371, 1999.
- STILLINGS, N. A. ET AL. (1995). *Cognitive Science: an introduction*. 2nd ed. MIT press, 1995.
- STORNETTA, W. S., HOGG, T., & HUBERMAN, B. A. (1988). A dynamic approach to temporal pattern processing, in *Neural Information Processing Systems*, D. Z. Anderson (Ed.), pp.750-759, 1988.
- TAYLOR, J.G., HORWITZ, B., SHAH, N.J., FELLEENZ, W.A. (2000). Mueller-Gartner, H.W., Krause, J.B. Decomposing Memory: functional assignments and brain traffic in paired word associate learning. *Neural Networks* 13, 929-940, 2000.

- THOMSON, D.M. (1988). Context And False Recognition. In G. M. Davies & D. M. Thomson. *Memory in context: Context in memory*, pp285-304. Chinchester, England: Wiley, 1988.
- TSOI, A. C., & BACK, A. D. (1994). Locally recurrent globally feedforward networks: a critical review of architectures, *IEEE Transactions on Neural Networks*, vol.5, no.2, pp.229-239, 1994.
- TULVING, E. ET AL. (1994). *Proceedings of the National Academy of Science USA*, 91, 2012-2015, 1994.
- UMPHRED, D. A. (1994). *Fisioterapia Neurológica*, Ed Manole, 1994.
- UNGERLEIDER, L. G. (1995). *Science*, 270, 760-775, 1995.
- VANDERWOLF C.H. (1998). Brain, behavior, and mind: What do we know and what can we know? *Neuroscience And Biobehavioral Reviews*, 22: (2) 125-142 MAR 1998.
- WAIBEL, A. (1989). Modular construction of time-delay neural networks for speech recognition, *Neural Computation*, vol.1, pp.39-46, 1989.
- WILLIAMS, R. J., & ZIPSER, D. (1991). Gradient-based learning algorithms for recurrent networks and their computational complexity. In *Back-propagation: Theory, Architectures and Applications*, Y.Chauvin & E. Rumelhart, (Eds). Hillsdale:Erlbaum, 1991.
- WILSON F. A. W. ROLLS E.T. (1993). The effect of stimulus novelty and familiarity on neuronal activity in the amygdala of monkeys performing recognition memory tasks. *Experimental Brain Research* 93:367-382, 1993.
- WOLTERS, G., NYBERG, L. (2000). Brain activity and cognitive processes: introduction to special issue. *Acta Psychologica* 105, 123-126, 2000.
- WRIGHT,D.B. & LOFTUS, E.F. (1998). How Misinformation Alters Memories - *Journal of Experimental Child Psychology*, 71,155-164, 1998.
- ZADEH, L.A. Fuzzy sets. (1965). *Information and Control*, 8:338-353, 1965.

A. Histórico

Na virada do século XX, começaram as pesquisas formais sobre a memória (ROEDIGER, 1996). Desde então, vários pesquisadores trabalharam para formar o conhecimento que hoje temos sobre a memória humana e, mais particularmente, sobre os mecanismos que levam às falhas na memória e às falsas memórias. O histórico apresentado nas próximas seções apresenta, brevemente, alguns dos importantes trabalhos realizados sobre a memória humana por estes pesquisadores de destaque. Estes trabalhos deram origem a conceitos amplamente utilizados pelos pesquisadores da área até hoje, e servirão como base na execução deste trabalho.

A.1 *Primeiros Experimentos*

Os primeiros experimentos sobre a memória humana e os erros de memória, foram feitos no final do século XIX e início do século XX. Nesta fase pioneira, os pesquisadores geralmente trabalharam mais preocupados com os esquecimento de fatos que com os erros de reconhecimento ou com erros de recuperação de fatos armazenados na memória. Dentre os pioneiros destacam-se Ebbinghaus, Binet, Stern, Freud e Bartlett (ROEDIGER, 1996).

A.1.1 **Ebbinghaus: Sílabas sem Sentido**

O pioneiro nos estudos feitos sobre a memória humana é Ebbinghaus na Universidade de Berlim (EBBINGHAUS, 1885). Nestes estudos ele próprio decorava sílabas sem sentido (como zik, dag, pif, toc e jum) fazendo registro de quantas vezes tinha que repetir as sílabas até decorar. Após intervalos variados de tempo, tentava reproduzir o que havia decorado e registrava quantas vezes tinha que repetir as sílabas para decorar novamente. Nas tentativas posteriores, precisava repetir menos vezes, o que representava uma redução do tempo para memorização, derivada do fato de haver na memória resquícios da memorização anterior. Como os métodos por ele então usados não são atualmente considerados apropriados, não se pôde precisar se as falhas eram consequência de erro de memória ou ao próprio método utilizado, pois tradicionalmente os pesquisadores tendem a considerar os erros como ruídos gerados pelo método utilizado. De qualquer forma, o grande legado destes experimentos foi o fato de estimular o interesse pelo estudo da memória (ANDERSON, 1990; DAVIDOFF, 1983).

A.1.2 Binet e Stern: Distorções de Memória

Outros experimentos pioneiros mostrando falhas da memória humana foram conduzidos por Binet, na França e por Stern, na Alemanha (BINET; 1901; ROEDIGER, 1996; BRAINERD & REYNA, 1995; CECI & BRUCK, 1993). Em um de seus experimentos, Binet pediu a crianças que observassem uma seqüência de linhas, que estavam dispostas em ordem crescente de tamanho, e após interromper a apresentação das linhas, pediu às crianças que reproduzissem a última linha da seqüência. As crianças geralmente desenhavam uma linha ainda maior que a última. Isto foi interpretado como sendo uma auto-sugestão ocorrida em consequência do raciocínio da criança afetar sua memória, pois quando as linhas não estavam em ordem crescente de tamanho, o tamanho da última linha era reproduzido corretamente. Em outro tipo de experimento, diversos objetos de uso diário foram apresentados a crianças e depois lhes foi pedido para dizerem o que haviam visto. Mais tarde, eram feitas perguntas que davam a entender que outros objetos haviam sido apresentados às crianças. As crianças se mostraram susceptíveis a estas informações enganosas. Como visto, ambos os estudos revelaram distorções de memória.

A.1.3 Freud: Repressão

Freud começou a estudar as distorções de memória em 1890. Uma de suas idéias mais importantes é a repressão: a noção de que memórias penosas da infância são mantidas em um estado inconsciente, a partir do qual somente podem ser reveladas indiretamente, através de sonhos, atos falhos e sintomas de psicopatologia. Inicialmente ele pensava que estas memórias poderiam ser removidas ou tratadas através de terapias, porém em 1910 ele reconsiderou dizendo que estas memórias não poderiam mais ser recuperadas em sua forma original, mas alteradas e falsificadas de forma a não ser mais possível distinguí-las de fantasias (ROEDIGER, 1996; FREUD, 1910).

A.1.4 Bartlett: “A Guerra dos Fantasmas”

Durante os anos 30, Bartlett, professor em Cambridge, publicou o livro *Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology* (BARTLETT, 1932) em que afirma que as pessoas não se lembram perfeitamente dos eventos e que a reprodução perfeita do que foi memorizado não é natural. O seu experimento mais famoso foi feito através da memorização de um conto folclórico indiano: “A Guerra dos Fantasmas”. As pessoas ouviam o conto e o reproduziam, após certos intervalos de tempo. As diferenças mais comuns entre o conto original e a nova versão apresentada pelos indivíduos eram omissões e mudanças na estória, para que tivesse uma forma mais natural para a cultura dos indivíduos, como por exemplo, a inclusão de moral da estória. Estas alterações foram explicadas por Bartlett considerando que perceber e lembrar seriam processos construtivos guiados por esquemas, ou estruturas cognitivas que as pessoas associam aos eventos e, através dessas estruturas as pessoas interpretam os fatos. Ainda que os métodos experimentais utilizados

por Bartlett sejam contestados hoje em dia, e que o conceito de esquema tenha sido praticamente ignorado por um longo período, somente sendo bastante utilizado posteriormente, a partir do final da década de 60, os estudos de Bartlett estão presentes hoje em praticamente todos os livros de psicologia, pois suas conclusões parecem ser verdadeiras (ROEDIGER, 1996).

Como se pode notar, durante esta fase pioneira, os cientistas buscavam definir os fenômenos que ocorriam na memorização, assim como os erros neste processo de memorização e recuperação/reconhecimento, porém faltavam ainda métodos mais apropriados de pesquisa. Muitos dos fenômenos definidos nesta fase são perfeitamente válidos, mas o avanço da ciência permitiu, a utilização de técnicas e ferramentas mais eficientes e a obtenção de melhores resultados. Na próxima subseção, são apresentados alguns experimentos realizados na segunda metade do século XX.

A.2 Experimentos mais Recentes

No início dos anos 50, aumentou o interesse nos mecanismos internos de memorização e a representação dada pela mente aos dados memorizados. Os avanços desta fase começaram quando Donald Broadbent, aluno de Bartlett e posteriormente professor titular em Cambridge e Oxford, inovou ao produzir um diagrama de fluxo de informação, para o estudo da memorização humana, expressando sua visão funcional dos caminhos percorridos pela informação durante a memorização (BROADBENT, 1958).

Alguns dos principais pesquisadores que estudaram os mecanismos internos de memorização e a representação dada pela mente aos dados foram Miller, Neisser, Franks, Bransford, Deese, Loftus, Palmer e Johnson.

A.2.1 Miller: Recodificação

A idéia chave da pesquisa de George Miller, que trabalhou em Harvard, Rockefeller e Princeton foi o conceito de recodificação (MILLER, 1956). Segundo este conceito, a informação recebida do mundo é transformada e representada internamente de uma forma diferente, provavelmente a forma mais simples entre as alternativas possíveis. Assim, quando um indivíduo presencia uma cena ou ouve uma história, que deseja memorizar, deve traduzi-la para símbolos ou códigos que lhe sejam significativos. Estas abreviações altamente esquematizadas são memorizadas e recebem um nome. Quando quiser se lembrar, terá que se lembrar pelo nome, e então decodificar as informações. Deve-se salientar que tanto no processo de codificação quanto na posterior decodificação ocorrem transformações e que naturalmente dão margem à ocorrência de erros (MILLER, 1956; ROEDIGER, 1996).

A.2.2 Neisser: Perceber, Lembrar e Pensar

Em 1967, Ulric Neisser, professor em Harvard, Brandeis, Cornell e Emory, apresentou as relações entre perceber, lembrar e pensar (NEISSER, 1967). Segundo Neisser, todos estes processos estão ativos e são interdependentes. Além disto, afirmou que as nossas memórias não são armazenadas exatamente como percebidas, ou lembradas exatamente da forma que estão armazenadas, mas sim que percepção ou lembrança resultam de um processo de construção, ou reconstrução, da memória. Tanto as informações percebidas quanto as armazenadas são utilizadas em ambos os processos, sendo o resultado, uma combinação de ambas. Neisser argumenta também que as informações que estão armazenadas, e que se deseja que sejam recordadas, são apenas usadas como estímulo num processo de construção da recordação e que não seriam reavivadas, da mesma forma que um estímulo sensorial é utilizado na percepção. Então, da mesma forma que ocorre nas ilusões de percepção, este processo construtivo poderia dar margem a falsas memórias. Henry Roediger (ROEDIGER, 1996), acredita que o capítulo final do livro lançado em 1967 por Neisser (NEISSER, 1967) tenha ajudado no renascimento, nos anos 70, dos experimentos que examinam os erros na retenção da prosa, aos moldes dos experimentos de Bartlett.

A.2.3 Franks, Bransford e Deese: Esquemas

Esquemas são representações simplificadas, reduzidas ao essencial de um objeto, figura, situação, etc (PIÉRON, 1996). Os indivíduos usam os esquemas para inferir que certos elementos não observados ou não mencionados existem. Nos anos 70, diversos grupos, incluindo Franks e Bransford (Minessota) trabalharam com experimentos em que diversas frases eram apresentadas aos indivíduos e depois faziam-se perguntas para identificar quais frases os indivíduos reconheciam. A intenção era determinar se o conhecimento prévio das pessoas era misturado (indevidamente recuperados) com o que lhes era apresentado para decorar. Geralmente os indivíduos corretamente diziam não reconhecer frases que não estavam relacionadas com as apresentadas, porém com alguma frequência diziam reconhecer frases que não haviam sido apresentadas. Em geral, estas frases reconhecidas indevidamente tinham consistência com as idéias das frases apresentadas, ou seja, podiam ser representadas com o mesmo esquema, ou semelhantes. Por exemplo, dada a frase “Três tartarugas descansam num tronco que bóia, e um peixe nada abaixo delas”, os indivíduos facilmente reconheceram a frase “Três tartarugas descansam num tronco que bóia, e um peixe nada abaixo do tronco”. Neste caso os indivíduos usaram o conhecimento prévio de que se o tronco bóia, os peixes estão debaixo do tronco pois acima do tronco que bóia não há água para os peixes nadarem. Outros experimentos mostram que aquilo que a pessoa já conhece e o contexto em que as pessoas estão aprendendo, influenciam a memorização. Por exemplo, as pessoas que conhecem a história de Helen Keller reconhecerão muito mais

facilmente a frase “Ela era cega, surda e muda” ao ouvirem uma história sobre uma menina deficiente (BRANSFORD, 1972).

Erros de memória foram observados nos textos em forma de prosa, quando sentenças ou passagens semelhantes em significado foram apresentadas a indivíduos. Tais erros confirmaram observações semelhantes em listas de palavras. Deese construiu listas com 12 palavras associadas a uma palavra distraidora. Ex.: *morro, vale, penhasco, cume*, etc., todas relacionadas a *montanha*, que não estava na lista. As palavras das listas eram apresentadas a indivíduos e depois eram feitas perguntas sobre se determinada palavra fora apresentada. Houve alta incidência de afirmação de apresentação da palavra *montanha* (DEESE, 1959).

A validade deste tipo de experimento foi reiterada por Henry Roediger, professor em Yale, Purdue, Rice e Washington – St Louis (ROEDIGER, 1996; BRUCE, 1998). Segundo Roediger, os paradigmas introduzidos por Deese e as variações destes paradigmas servem como base para experimentos que estudam o surgimento de falsas memórias, contando ainda com a característica de serem fáceis de serem tratados em laboratório. Roediger afirma ainda que os altos níveis de falsas memórias ocorrem porque as condições promovem boa memória de reprodução: listas simples de palavras, testes de memória que desencorajam as suposições (palpites), curtos intervalos de retenção, e o uso de julgamentos de metamemória (julgamento de lembrar/conhecer, julgamentos de modalidade) que dirigem a atenção dos sujeitos para julgamentos verídicos.

A.2.4 Loftus e Palmer: Efeitos de Interferência e Informação Enganosa

Em 1974, Elisabeth Loftus, professora na Universidade de Washington, e na Universidade da Califórnia em Berkeley, e colegas introduziram o conceito de *informação enganosa* (do termo inglês “*misinformation*”) (LOFTUS, 1974; LOFTUS, 1979; LOFTUS, MILLER & BURNS, 1978; ROEDIGER, 1996). Eles conduziram experimentos em que os indivíduos assistiam a um *video-tape* de uma colisão entre dois veículos, cujos vidros não se quebravam. Depois da apresentação, os indivíduos respondiam a um pequeno questionário, em que uma das seguintes perguntas era feita a cada indivíduo: “A que velocidade estavam os carros quando eles se colidiram?” ou então “A que velocidade estavam os carros quando eles se despedaçaram?”. O grupo que leu que os carros colidiram, respondeu, em média, que estavam a 57 Km/h e o grupo que leu que se despedaçaram, respondeu que estavam a 70 Km/h. Outra pergunta do questionário, era: “Você viu vidros se quebrando?”. Entre os que leram que os carros se colidiram, 14% disseram que sim, enquanto que 32% dos indivíduos do outro grupo disseram ter visto vidro se quebrando. Os autores argumentaram que a força do verbo despedaçar, interferiu enganosamente na memorização já efetuada e fez com que os indivíduos recodificassem o acidente diferentemente, facilitando a lembrança do vidro quebrado, que não existiu.

Este tipo de pesquisa, trata sobre como uma informação posterior pode afetar uma memorização já ocorrida. O interesse neste tipo de pesquisa está no esquecimento e principalmente no caso em que os sujeitos venham a se lembrar dos eventos sugeridos, como se realmente tivessem ocorrido (ROEDIGER, 1996).

A.2.5 Johnson: Ilusões de Monitoramento da Realidade e Monitoramento de Procedência

Outra linha de pesquisa que vem evoluindo desde o início dos anos 70 procura identificar como se distingue se uma informação foi gerada por fontes internas às pessoas (foi imaginada) ou se foi de fonte externa (realmente existiu). Imaginar parece envolver mecanismos similares àqueles utilizados para perceber (FARAH, 1989), logo, é possível imaginar eventos de forma a levar pessoas a lembrar posteriormente destes eventos que imaginaram e achar que eles ocorreram, principalmente se estes eventos são imaginados repetidas vezes (JOHNSON, 1981). Geralmente as informações de fonte interna têm uma menor carga de percepções associadas e maior carga da processos cognitivos utilizados para chegar até a informação, ocorrendo o contrário com as informações de fonte externa, às quais geralmente estão associadas percepções, detalhes e contexto, como tempo e local. Estes fatores, que são associados às informações são usados pelos indivíduos para decidir se algo realmente ocorreu ou se foi apenas imaginado, porém este processo de *monitoramento da realidade* pode falhar. Uma possível fonte de falha, entre memórias de fonte interna e externa ocorre quando o indivíduo imagina um evento com riqueza de detalhes, como a circunstância em que o evento teria ocorrido e particularidades do local de ocorrência.

Um outro aspecto crítico da teoria de Marcia Johnson, e que justifica falhas no julgamento é a existência de duas formas de julgamento da real ocorrência de um evento (JOHNSON, HASTROUDI & LINDSAY, 1993). A primeira forma de julgamento é relativamente rápida, heurística e descuidada, enquanto que a segunda forma é mais sistemática, cautelosa e mais lenta. A primeira forma é usada para fazer julgamentos apressados, e resulta em erros quando o julgamento leva, por exemplo, à conclusão de que algum fato ocorreu quando na verdade a pessoa apenas havia anteriormente pensado sobre a ocorrência tal fato. A segunda forma, por outro lado, traz à mente informações complementares para que apoiem a decisão sobre a ocorrência do fato sendo julgado.

Evidências que apoiam a teoria de Johnson foram encontradas em diferentes trabalhos (JOHNSON, HASTROUDI, & LINDSAY, 1993; LINDSAY & JOHNSON, 1989; ZARAGOZA & LANE, 1994). As informações complementares podem ser sons, paisagens, palavras, figuras, momento da ocorrência, local de ocorrência, ou mesmo informações de origem interna. O *monitoramento de procedência*, como é chamado, assumiu um importante papel nas pesquisas sobre ilusões de memória e é muito usado para explicar outros fenômenos da memória. Por

exemplo, as falhas no monitoramento de procedência podem explicar os efeitos de uma informação enganosa ao fazer com que o indivíduo confunda, as informações de fontes diferentes (por exemplo, a palavra despedaçou não estava no *video-tape*, mas estava na pergunta que foi apresentada posteriormente), assim como confunda informações armazenadas com as imaginadas (por exemplo: se o carro que colidiu ou/e se despedaçou, deve ter quebrado o vidro).

Em (JOHNSON, NOLDE & DELEONARDIS, 1996) é feito um estudo sobre a importância do foco emocional sobre a capacidade do indivíduo em monitorar a procedência da informação. Neste experimento, dois leitores alternadamente liam frases com conotação emocional a dois grupos de indivíduos ouvintes e posteriormente as suas memórias foram testadas, para saber se reconheciam as frases que lhes foram lidas de outras que não o foram, assim como para saber se conseguiam identificar que leitor leu cada frase. Os pesquisadores pediram a metade dos indivíduos que se focassem em como eles próprios se sentiam acerca das frases que lhes eram ditas e à outra metade pediram que se focassem no que eles pensavam que os leitores das frases sentiam enquanto liam. Apesar dos indivíduos que focaram em suas próprias reações conseguirem reconhecer as frases com maior exatidão que o outro grupo, o grupo que focou o sentimento do leitor foi melhor sucedido no teste de reconhecimento da procedência da frase (qual dos leitores a leu). Esta diferença foi eliminada quando pediu-se aos indivíduos do primeiro grupo que continuassem focados no que eles próprios sentiam sobre as frases, e que os indivíduos do segundo grupo focassem os seus sentimentos em relação ao leitor da frase (e não no que os leitores sentiam). Neste segundo experimento, ambos os grupos focaram seus próprios sentimentos, enquanto que no primeiro experimento, um grupo focava seu próprio sentimento e outro grupo o sentimento do leitor. A conclusão dos pesquisadores é que o foco emocional é um elemento importante no reconhecimento da informação, assim como da fonte da informação.

B. As vinte e quatro listas de Roediger e McDermott

Neste apêndice são apresentadas as vinte e quatro listas utilizadas por Roediger e McDermott em seu experimento de 1995. Em todas as listas, as palavras estão relacionadas a um atrator crítico, que dá nome à lista (em negrito).

Inglês	Português
Anger	Raiva
mad	furioso
fear	medo
hate	ódio
rage	cólera
temper	temperamento
fury	fúria
ire	ira
wrath	raiva
happy	feliz
fight	briga
hatred	ódio
mean	mal
calm	calma
emotion	emoção
enrage	enfureça

Black	Preto
white	branco
dark	escuro
cat	gato
charred	chamuscado
night	noite
funeral	enterro
color	cor
grief	pesar
blue	azul
death	morte
ink	tinta
bottom	fundo
coal	carvão
brown	marrom
gray	cinza

Bread	Pão
butter	manteiga
food	comida
eat	coma
sandwich	sanduíche
rye	centeio
jam	amassar
milk	leite
flour	farinha
jelly	geléia
dough	massa
crust	casca
slice	fatia
wine	vinho

loaf	pão
toast	torrada
Inglês	Português
Chair	Cadeira
table	mesa
sit	sentar
legs	pernas
seat	assento
couch	sofa
desk	escritinha
recliner	poltrona
sofa	sofá
wood	madeira
cushion	almofada
swivel	giratória
stool	banqueta
sitting	sentando
rocking	balanço
bench	banco

Cold	Frio
hot	quente
snow	neve
warm	morno
winter	inverno
ice	gelo
wet	molhado
frigid	gelado
chilly	frio
heat	calor
weather	tempo
freeze	congelar
air	ar
shiver	calafrio
Arctic	Ártico
frost	geada

Doctor	Doutor
nurse	enfermeira
sick	doente
lawyer	advogado
medicine	medicina
health	saúde
hospital	hospital
dentist	dentista
physician	médico
ill	enfermo
patient	paciente
office	consultório

stethoscope	estetoscópio
surgeon	cirurgião
clinic	clínica
cure	cura

Inglês	Português
Foot	Pé
shoe	sapato
hand	mão
toe	dedão do pé
kick	pontapé
sandals	sandália
soccer	futebol
walk	passeio
ankle	tornozelo
arm	braço
boot	bota
inch	polegada
sock	meia
smell	cheiro
mouth	boca
-	-

Fruit	Fruta
apple	maça
vegetable	legume
orange	laranja
kiwi	kiwi
citrus	cítrico
ripe	maduro
pea	ervilha
banana	banana
berry	baga
cherry	cereja
basket	cesta
juice	suco
salad	salada
bowl	tigela
cocktail	coquetel

Girl	Menina
boy	menino
dolls	bonecas
female	fêmea
young	jovem
dress	vestido
pretty	bonita
hair	cabelo
niece	sombrinha
dance	dança
beautiful	bonita
cute	atraente
date	encontro
aunt	tia
daughter	filha
sister	irmã

High	Alto
low	baixo
clouds	nuvens
up	para cima
tall	alto
tower	torre
jump	salto
above	acima
building	construção
noon	meio-dia
cliff	precipício
sky	céu
over	sobre

airplane	avião
dive	mergulho
elevate	elevar

Inglês	Português
King	Rei
queen	rainha
England	Inglaterra
crown	coroa
prince	príncipe
George	George
dictator	ditador
palace	palácio
throne	trono
chess	xadrez
rule	reger
subjects	súditos
monarch	monarca
royal	real
leader	líder
reign	reinado

Man	Homem
woman	mulher
husband	marido
uncle	tio
lady	senhora
mouse	rato
male	macho
father	pai
strong	forte
friend	amigo
person	pessoa
handsome	bonito
muscle	músculo
suit	terno
old	velho
-	-

Mountain	Montanha
hill	colina
valley	vale
climb	escalar
summit	cume
top	topo
molehill	monte
peak	pico
plain	plano
glacier	geleira
range	escalar
steep	íngreme
ski	esqui
-	-

Music	Música
note	nota
sound	som
piano	piano
sing	cantar
radio	rádio
band	banda
melody	melodia
horn	buzina
concert	concerto
instrument	instrumento
symphony	sinfonia
jazz	jazz
orchestra	orquestra
art	arte
rhythm	ritmo

Inglês	Português
Needle	Aguilha
thread	linha
pin	alfinete
eye	buraco (da agulha)
sewing	costura
sharp	pontiagudo
point	ponto
prick	picada
thimble	dedal
haystack	feno empilhado
thorn	espinho
hurt	doer
injection	injeção
syring	seringa
cloth	pano
knitting	tricotando

River	Rio
water	água
stream	correnteza
lake	lago
Mississippi	Mississippi
boat	barco
tide	maré
swim	nadar
flow	fluxo
run	correr
barge	barcaça
creek	riacho
brook	córrego
fish	peixe
bridge	ponte
winding	sinuoso

Rough	Áspero
smooth	liso
bumpy	acidentado
road	estrada
tough	duro
sandpaper	lixa
jagged	dentado
ready	pronto
coarse	grosso
uneven	desigual
riders	cavaleiro /ciclista
rugged	áspero
sand	areia
boards	lábua
ground	solo
gravel	pedregulho

Sleep	Dormir
bed	cama
rest	descansar
awake	acordar
tired	cansado
dream	sonhar
wake	despertar
snooze	soneca
blanket	manta
doze	cochilar
slumber	descanso
snore	roncar
nap	cochilo
peace	paz
yawn	bocejar
drowsy	sonolento

Inglês	Português
Slow	Devagar
fast	rápido
lethargic	letárgico
stop	parar
listless	apático
snail	lesma
cautious	cauteloso
delay	demora
traffic	tráfego
turtle	tartaruga
hesitant	hesitante
speed	velocidade
quick	rápido
sluggish	lento
wait	espera
molasses	melado

Soft	Suave
hard	duro
light	leve
pillow	travesseiro
plush	pelúcia
loud	alto
cotton	algodão
fur	pele
touch	toque
fluffy	fluido
downy	mole
kitten	gatinho
skin	cútis
tender	tenro
-	-
-	-

Spider	Aranha
web	teia
insect	inseto
bug	bicho
fright	susto
fly	mosca
arachnid	aracnídeo
crawl	rastejar
tarantula	tarântula
poison	veneno
bite	picar
creepy	arrepiaado
animal	animal
ugly	feio
feelers	tentáculos
small	pequeno

Sweet	Doce
sour	ácido
candy	bombom
sugar	açúcar
bitter	amargo
good	bom
taste	sabor
tooth	dente
nice	agradável
honey	mel
soda	refrigerante
chocolate	chocolate
heart	coração
cake	bolo
tart	azedo
pie	torta

Inglês	Português
Thief	Ladrão
steal	furtar
robber	gatuno
crook	trapaceiro
burglar	assaltante
money	dinheiro
cop	policia
bad	mal
rob	roubar
jail	cadeia
gun	arma
villain	vilão
crime	crime
bank	banco
bandit	bandido
criminal	criminoso

Window	Janela
door	porta
glass	vidro
pane	vidraça
shade	sombra
ledge	
sill	peitoril
house	casa
open	aberta
curtain	cortina
frame	moldura
view	vista
breeze	brisa
sash	faixa
screen	grade
shutter	veneziana

C. Anatomia e Neurofisiologia Cerebral

Neste apêndice, apresenta-se um breve estudo anatômico e funcional do encéfalo. O objetivo desta seção é, primeiramente, familiarizar o leitor vindo de áreas não biológicas com as estruturas cerebrais de maior interesse para este trabalho, em particular uma visão geral do encéfalo humano. Para isto, são usadas várias figuras para consultas e tabelas com resumos dos elementos sendo estudados. O segundo objetivo é fazer um levantamento das funções em que cada estrutura está envolvida, de maneira a selecionar estruturas relacionadas com as ilusões de memória.

O encéfalo é a parte do sistema nervoso que fica contida no interior da cavidade craniana (Figura C-1). De acordo com Guyton (1991), o encéfalo é dividido em seis componentes distintos: (1) o cérebro^{c-1}, também chamado telencéfalo, (2) o diencefalo, (3) o mesencéfalo (ou cérebro médio), (4) a ponte, (5) a medula oblonga, chamada geralmente de “bulbo” e, (6) o cerebelo. A subseção C.1, trata do cérebro, a subseção C.2 do diencefalo, a subseção C.3 do mesencéfalo, da ponte, do bulbo e do cerebelo e a seção C.4 do sistema límbico.

C.1 O Cérebro

O cérebro juntamente com o diencefalo forma o prosencéfalo, ou cérebro anterior que é a grande e maciça parte do encéfalo que preenche os três quartos ântero-superiores da cavidade craniana. O primeiro aspecto digno de nota que pode ser observado no cérebro é o de que é formado por duas grandes massas bilaterais, os hemisférios cerebrais. Esses hemisférios são interligados por diversos feixes de fibras, dentre os quais se destacam: o corpo caloso, com 20 milhões de fibras que se estendem por quase metade do cérebro, e a comissura anterior, com um milhão de fibras, ligando as regiões anteriores e mediais dos dois lobos temporais. Essas fibras interligam os pontos correspondentes entre os dois hemisférios e quando são destruídas, cada hemisfério funciona como um cérebro distinto.

Outro aspecto a ser notado é a presença de dobras na superfície do cérebro. Cada dobra é chamada de giro e as depressões entre os giros são chamadas de fissuras (se são mais profundas) ou sulcos (se menos profundas). As depressões delimitam partes funcionalmente distintas do cérebro: lobo frontal, lobo parietal, lobo occipital, lobo temporal e ínsula (Figura C-1). O sulco central

^{c-1} Não existe em português qualquer termo que tenha a amplitude de sentido da palavra inglesa *brain*, que pode significar tanto encéfalo como o próprio cérebro.

Figura C-1 – Vista medial da metade esquerda do encéfalo, mostrando em destaque as relações do cérebro com o tronco cerebral e com o cerebelo [Guyton 1991].

separa o lobo frontal do lobo parietal. A fissura lateral delimita o lobo frontal e a parte anterior do lobo parietal do lobo temporal. O sulco parietoccipital separa a parte superior do lobo parietal do lobo occipital. A separação entre os lobos temporal e occipital é menos distinta. A ínsula não pode ser vista na superfície do cérebro, pois fica na profundidade da fissura lateral.

Olhando-se para o interior do cérebro, têm-se a sua estrutura dividida em substância cinzenta e substância branca. A substância cinzenta tem aproximadamente 6 mm de espessura e entre 50 e 100 bilhões de neurônios e, se fosse plana, teria 0,25 m² de área. Parte desta substância recobre toda superfície do cérebro: é o córtex cerebral e outra parte está localizada na profundidade do cérebro, formando os gânglios basais. Os gânglios basais mais importantes são o núcleo caudado, o putame, o globo pálido, o claustró e a amígdala.

A estrutura típica do córtex cerebral é composta por camadas sucessivas de diferentes tipos de células. A maioria das células pertence a um dos três tipos: granulares (também chamadas

estelares), fusiformes e piramidais. As células granulares, em geral, têm axônios curtos e, portanto, funcionam principalmente como interneurônios intracorticais. Algumas são excitatórias e outras inibitórias. As células piramidais e fusiformes, por outro lado, dão origem a quase todas as fibras eferentes do córtex. As células piramidais são maiores e mais numerosas que as células fusiformes e são a origem das grandes fibras nervosas longas que percorrem toda a medula espinhal. Também originam a maioria dos grandes feixes de fibras de associação subcortical que passam de uma parte importante do cérebro para outra.

Figura C-2 – Camadas do córtex cerebral (GUYTON, 1991).

Na Figura C-2 está representada a organização típica das fibras nervosas nas diferentes camadas do córtex. Na coluna da esquerda, busca-se representar o tipo de neurônio predominante na camada, na coluna central procura-se representar o tamanho dos neurônios e a coluna da direita representa as conexões existentes, onde se nota que há um grande número de fibras horizontais que se estendem entre áreas adjacentes do córtex, mas há também fibras verticais que entram e saem do córtex para áreas inferiores do cérebro e para a medula espinhal ou para regiões distantes do córtex cerebral por meio de longos feixes de associação. As seis camadas do córtex são assim chamadas: (I) camada molecular, (II) camada granular externa, (III) camada de células piramidais, (IV) camada granular interna, (V), camada de grandes células piramidais, e (VI) camada de células fusiformes ou polimórficas. A maioria dos sinais sensoriais específicos aferentes termina na camada cortical IV. A maioria dos sinais eferentes deixa o córtex a partir de neurônios localizados nas camadas V e VI. As fibras muito grossas projetadas para o tronco cerebral e a medula se originam geralmente na camada V, e o imenso número de fibras para o tálamo se origina na camada VI. As camadas I, II e III realizam a maioria das funções de associação intracorticais, com

número particularmente grande de neurônios nas camadas II e III fazendo curtas conexões horizontais com as áreas corticais adjacentes.

A substância branca é composta quase exclusivamente por fibras nervosas que se encontram organizadas em feixes, cada um contendo milhões de fibras. Os principais feixes são o corpo caloso, que conecta as áreas respectivas dos hemisférios opostos, a radiação óptica, que transmite os sinais visuais para o córtex cerebral, e a cápsula interna, que conecta o córtex cerebral ao encéfalo inferior e à medula espinhal.

Até a Primeira Guerra Mundial, só se conhecia a função de poucas áreas do córtex cerebral. A partir do momento em que soldados com ferimentos a bala em diferentes regiões do encéfalo passaram a ser estudados sistematicamente para identificação das alterações funcionais resultantes dessas lesões e, em épocas mais recentes, a partir do registro cuidadoso feito por neurocirurgiões e neurologistas das alterações do funcionamento encefálico produzido por tumores ou outras lesões específicas, o conhecimento sobre as funções de cada área do encéfalo avançou significativamente. A partir de diferentes estudos, tem-se hoje mapeamento das áreas funcionais do córtex cerebral (Figuras C-3 e C-4).

Figura C-3 – Áreas de associação do córtex cerebral (GUYTON, 1991).

Figura C-4 – Áreas funcionais do córtex cerebral (GUYTON, 1991)

As áreas motoras e sensoriais podem ser divididas em áreas primárias, áreas secundárias e de associação (Figura C-3). As áreas primárias mantêm conexões diretas com os músculos ou órgãos sensores específicos. As áreas secundárias dão sentido às funções das áreas primárias, tratando de aspectos mais abstratos ou de mais alto nível de abstração. Por exemplo, a área primária é responsável pela recepção dos sinais do tato de um objeto seguro pela mão, enquanto que a área secundária o reconhecerá como áspero ou liso, mole ou duro, e demais aspectos da interpretação da forma ou textura do objeto.

As áreas de associação recebem, analisam e associam sinais de múltiplas regiões do córtex e até mesmo das estruturas subcorticais. Três áreas de associação se destacam: a área parieto-occipito-temporal, a pré-frontal e a límbica. A área parieto-occipitotemporal, tem subdivisões (Figura C-4). Uma parte faz análise contínua das coordenadas espaciais de todas as partes do corpo e do meio adjacente ao corpo, outra subárea é responsável pelo processamento visual de palavras lidas, dando sentido a palavras lidas. A destruição desta área faz com que a pessoa ainda consiga entender palavras ouvidas, mas não consiga entender palavras lidas. Nas porções mais laterais do lobo occipital anterior existe uma área para a denominação dos objetos. Presume-se que os nomes se originem principalmente a partir dos sinais auditivos, e sua natureza, principalmente dos sinais visuais. Esses nomes são essenciais para a compreensão da linguagem e a inteligência, que são funções realizadas pela área de Wernicke.

A área de Wernicke fica localizada na parte posterior do lobo temporal, no ponto onde os lobos parietal e occipital entram em contato com o lobo temporal. É aí que os sinais sensoriais oriundos dos três lobos superiores se juntam. Essa área é extremamente importante para a interpretação do significado final de quase todos os tipos de informação sensorial, como os significados de frases e de pensamentos, independentemente de terem sido lidas, ouvidas, sentidas ou se foram geradas no próprio encéfalo. Por conseguinte, a destruição desta área cerebral produz perda muito acentuada da capacidade de raciocínio. Essa área só é desenvolvida em um dos hemisférios cerebrais, em geral o esquerdo. Esse desenvolvimento unilateral da área de Wernicke impede a confusão dos processos do pensamento entre as duas metades do cérebro. A área de associação límbica está associada basicamente ao comportamento, às emoções e à motivação, e faz parte do sistema límbico, a ser visto na Seção C.4, que fornece a maioria dos estímulos para a ativação de outras áreas do cérebro.

A área de associação pré-frontal recebe informações das coordenadas espaciais do corpo, vindas da áreas parieto-occipitotemporal e também informações das áreas motoras para planejar movimentos complexos e envia estes sinais para os gânglios da base do tálamo. Também é função desta área de associação realizar processos prolongados de pensamento, permitindo ao indivíduo realizar atividades como prognosticar, fazer planos para o futuro, considerar as conseqüências de ações motoras mesmo antes de sua realização, resolver complexos problemas matemáticos e outras atividades complexas. Uma região especial no córtex pré-frontal, denominada área de Broca, fornece condições para que palavras e frases sejam pronunciadas. Esta região trabalha em íntima associação com o centro de compreensão da linguagem de Wernicke.

O Quadro C-1 resume as estruturas do cérebro aqui apresentadas, incluindo algumas características funcionais. Algumas destas estruturas serão ainda discutidas com mais detalhes adiante.

Estrutura	Localização / função
Os lobos cerebrais	
Frontal	Ântero-superior
Parietal	Superior, na parte média
Occipital	Posterior
Temporal	Lateral
Ínsula	Na profundidade da fissura lateral
Principais fissuras e sulcos	
Fissura longitudinal	Separa os dois hemisférios cerebrais
Sulco central	Separa os lobos frontal e parietal
Fissura lateral	Separa o lobo temporal do lobo frontal e de parte do lobo parietal
Sulco parietoccipital	Separa as partes superiores dos lobos parietal e occipital
Principais componentes estruturais	
Córtex cerebral (substância cinzenta)	Fina camada superficial, formada principalmente por bilhões de corpos cerebrais neuronais
Gânglios basais	Os mais importantes são: núcleo caudado, putame e globo pálido
Substância branca	Formada por bilhões de fibras nervosas, mielinizadas em sua maioria
Áreas funcionais	
Áreas motoras	Localizadas na parte posterior do lobo frontal
Córtex motor	Controla as atividades musculares individuais
Córtex pré-motor	Controla os padrões das contrações musculares coordenadas
Área de Broca	Controla a fala
Córtex somestésico	Lobo parietal; detecta as sensações tácteis e proprioceptivas
Área visual	Lobo occipital; detecta as sensações visuais
Área auditiva	Lobo temporal superior; detecta as sensações auditivas
Área de Wernicke	Lobo temporal súpero-posterior; analisa a informação sensorial de qualquer tipo
Área de memória a curto prazo	Partes inferiores do lobo temporal
Área pré-frontal	Metade anterior do lobo frontal – “elaborações do raciocínio”

Quadro C-1 - O cérebro: localização e função (GUYTON, 1991).

C.2 O Diencefalo

O diencefalo, ou cérebro intermediário (“*between brain*”), é composto pelas estruturas que circundam o terceiro ventrículo e está tão fundido à partes basais do cérebro que fica difícil identificar seus limites com o cérebro. Esta divisão é muito mais fácil em animais primitivos. As principais estruturas do diencefalo são o tálamo e o hipotálamo, além de estruturas menores como o epitélamo e o subtálamo.

O tálamo, formado por numerosos núcleos distintos, fica situado na parte mais central do encéfalo e envolto pelo cérebro, exceto por baixo, onde está em contato com o mesencéfalo. Nesta posição, o tálamo serve como meio de comunicação sináptica entre o mesencéfalo e o córtex cerebral, comunica-se bidirecionalmente com o córtex cerebral e também comunica-se com os gânglios basais, retransmitindo os sinais para o córtex.

Desta forma, em essência, o tálamo é a principal estação transmissora de sinais, direcionando os sinais, tanto os sensoriais como os de outra natureza, para pontos apropriados do córtex cerebral, bem como para outras áreas mais profundas do cérebro. Além das vias de transmissão que passam pelo tálamo em seu percurso para o cérebro, as inúmeras conexões

bidirecionais entre o tálamo e o córtex têm por finalidade ativar o córtex para armazenamento de informações, sempre sob controle do tálamo.

O hipotálamo é uma pequena estrutura localizada no meio da base do encéfalo, abaixo e à frente do tálamo, com muitas ligações nervosas com o tálamo e o mesencéfalo. Apesar de pequeno, hipotálamo é uma estrutura bastante importante, composta por diversos núcleos, responsáveis principalmente pelo controle do funcionamento interno do corpo. Algumas das funções controladas pelos núcleos do hipotálamo são: regulação da temperatura corporal, secreção do hormônio antidiurético, sensação de saciedade, fome e sede e controle da frequência cardíaca.

O Quadro C-2 resume as principais estruturas do diencefalo, suas localizações e funções.

C.3 O Mesencéfalo, a Ponte, o Bulbo e o Cerebelo

O mesencéfalo, a ponte e o bulbo compõem o que se chama de tronco cerebral (Figura C-5), localizado entre o cérebro e a medula espinhal, por onde passa grande quantidade de nervos que

Estrutura do Diencefalo	Localização	Função
Tálamo	Centro da base do encéfalo	Transmite sinais sensoriais para o córtex; funções de análise sensorial
Hipotálamo	Inferior ao tálamo anterior	Controla o funcionamento interno do corpo; estimula o sistema nervoso autônomo
Subtálamo	Inferior ao tálamo posterior	Funciona com os gânglios da base, no controle da atividade motora subconsciente
Epitálamo	Pósterio-inferior ao tálamo	Função desconhecida; inclui a glândula pineal

Quadro C-2 – O diencefalo: localização e função (GUYTON, 1991).

transmitem sinais sensoriais da medula espinhal ao tálamo, e sinais motores do córtex cerebral para a medula. Além do papel de transmissão, vários centros localizados no tronco são importantes para o controle de variáveis fisiológicas como respiração, pressão arterial, equilíbrio e outras. Por terem pouca relação com o processo de memorização e ilusões de memória, estas estruturas não serão tratadas em detalhes.

Figura C-5 – Anatomia do tronco cerebral (GUYTON, 1991).

O cerebelo é uma grande estrutura localizada no cérebro posterior, por baixo do lobo occipital do cérebro, em posição posterior ao tronco cerebral (Figura C-1). O cerebelo tem uma estrutura interna semelhante à do cérebro, composta pelo córtex cerebelar, pela substância branca subcortical e pelos núcleos profundos. Sua principal função é controlar os movimentos voluntários, notadamente no seqüenciamento e temporização. Também por falta de relação direta com o processo de memorização e ilusões de memória, não será tratado em detalhes.

C.4 O Sistema Límbico

A palavra límbico significa margem (ou borda). O sistema límbico corresponde às estruturas das bordas do cérebro e do diencefalo, que, em sua maior parte, cercam o hipotálamo (Figura C-6 e quadro C-3). A utilização deste termo é bastante controversa, inicialmente, Broca (1878) falou de "*le grand lobe limbique*". Posteriormente, tornou-se usual referir-se ao sistema límbico, porém, como afirmou Brodal [1979], o "uso dos termos lobo límbico e sistema límbico deveria ser abandonado". Corroboram com esta opinião a inexistência de consenso sobre quais as

Figura C-6 – Anatomia do sistema límbico (GUYTON, 1991).

estruturas componentes do sistema límbico, o fato de estas estruturas apresentarem funções e organizações estruturais distintas. Entretanto, as estruturas têm em comum os fatos de atuarem preferencialmente no controle das atividades emocionais e comportamentais, em íntima relação com o hipotálamo. Apesar da controvérsia, o uso deste termo é muito grande, razão pela qual é também utilizado neste trabalho. Algumas das partes mais importantes do “sistema límbico” são a amígdala, o hipocampo, os corpos mamilares, o septo pelúcido, e o córtex límbico, composto pelo giro do cíngulo, cíngulo, e giro para-hipocámpico.

A amígdala é uma pequena massa nuclear, localizada na profundidade de cada lobo temporal anterior e considerada pelos anatomistas como sendo um gânglio basal. Contudo, ela funciona, de modo muito íntimo com o hipotálamo, e não com os gânglios basais típicos. Acredita-se que a amígdala participe na avaliação afetiva dos estímulos (DOYA, 1999).

O hipocampo (um de cada lado) é uma parte primitiva do córtex cerebral, situada ao longo da borda mais medial do lobo temporal, curvando-se, para cima e para dentro, para formar a superfície inferior da ponta inferior do ventrículo lateral. Acredita-se que o hipocampo interprete, para o encéfalo, a importância da maior parte de nossas experiências sensoriais. Se o hipocampo determina que uma certa experiência sensorial seja suficientemente importante, ela será armazenada como memória no córtex cerebral. Sem o hipocampo, a capacidade de uma pessoa para armazenar suas memórias fica muito prejudicada.

Os corpos mamilares ficam situados imediatamente atrás do hipotálamo e funcionam em íntima associação com o tálamo, hipotálamo e tronco cerebral, no controle de muitas funções comportamentais como o grau de vigília da pessoa e, talvez também, de seu sentimento de bem-estar.

O septo pelúcido está situado à frente do tálamo, por cima do hipotálamo, e entre os gânglios basais, no plano medial do cérebro. A estimulação de diferentes partes desse septo pode causar muitos efeitos comportamentais distintos, incluindo o fenômeno da ira.

O giro do cíngulo, o cíngulo, a ínsula e o giro hipocámpico formam, em conjunto, um anel de córtex cerebral, em cada hemisfério cerebral, que circunda as estruturas profundas do sistema límbico, descritas nos parágrafos precedentes. Esse anel de córtex é considerado como permitindo a associação entre as funções corticais conscientes e as funções comportamentais subconscientes do sistema límbico, de posição mais profunda.

Os sinais gerados no sistema límbico, e que vão para o hipotálamo, podem modificar uma ou todas as funções internas do corpo, controladas pelo hipotálamo. Os sinais que chegam ao sistema límbico, vindos do mesencéfalo, podem controlar os comportamentos de vigília, do sono, da excitação, da atenção e até mesmo, de ira ou de docilidade. Contudo, o modo preciso como as diferentes partes do sistema límbico funcionam em conjunto, para controlar todas essas funções emocionais e comportamentais do corpo ainda permanece muito pouco compreendido.

Estrutura	Localização	Função
Sistema límbico		
Amígdala	Na profundidade de cada pólo anterior do lobo temporal	Transmite os sinais sensoriais para o córtex; funções de análise sensorial. Avaliação afetiva dos estímulos.
Hipocampo	Borda medial de cada hemisfério cerebral	Determina qual informação sensorial será conservada na memória declarativa.
Corpo mamilar	Posterior ao hipotálamo	Talvez ajude na determinação do humor e do grau de vigília
Septo pelúcido	Linha média do cérebro ântero-superior ao hipotálamo	Talvez participe na regulação do temperamento e do sistema nervoso autonômico
Córtex límbico: Giro do cíngulo, cíngulo, e giro para-hipocámpico	Anel de córtex cerebral na parte medial do cérebro, em torno das estruturas límbicas mais profundas	Componentes conscientes no controle do comportamento

Quadro C-3 – O sistema límbico: localização e função (GUYTON, 1991).

D. Resultados de Experimentos do Módulo de Contexto

D.1 Resultados do Experimento 1 – Módulo de Contexto

Os resultados do experimento estão apresentados de forma que para cada palavra apresentada, é mostrado o cosseno entre o contexto existente e a palavra apresentada e o contexto formado com sua apresentação.

palavra	cosseno		
1 sour	0.2473	43 apple	0.4023
2 candy	0.3399	44 vegetable	0.4340
3 sugar	0.3796	45 orange	0.5099
4 bitter	0.4201	46 kiwi	0.5652
5 good	0.3946	47 citrus	0.6019
6 taste	0.4882	48 ripe	0.5669
7 tooth	0.4488	49 pea	0.5879
8 nice	0.5023	50 banana	0.6935
9 honey	0.5852	51 berry	0.7426
10 soda	0.5560	52 cherry	0.7678
11 chocolate	0.6292	53 basket	0.6311
12 cake	0.6678	54 juice	0.6630
13 tart	0.6773	55 salad	0.7006
14 pie	0.6472	56 bowl	0.6317
15 thread	0.2225	57 cocktail	0.7083
16 pin	0.3290	58 table	0.5115
17 eye	0.3396	59 sit	0.3154
18 sewing	0.4152	60 legs	0.4362
19 sharp	0.3966	61 seat	0.5556
20 point	0.4032	62 couch	0.6373
21 prick	0.4390	63 desk	0.6161
22 thimble	0.5140	64 recliner	0.6185
23 haystack	0.5989	65 sofa	0.7345
24 thorn	0.6177	66 wood	0.7173
25 hurt	0.3879	67 cushion	0.7432
26 injection	0.5593	68 swivel	0.3614
27 syringe	0.6960	69 stool	0.6720
28 cloth	0.5413	70 sitting	0.5462
29 knitting	0.6226	71 rocking	0.7265
30 hard	0.2583	72 bench	0.7829
31 light	0.2353	73 steal	0.1477
32 pillow	0.3841	74 robber	0.2430
33 plush	0.3803	75 crook	0.3128
34 loud	0.2440	76 burglar	0.3925
35 cotton	0.5020	77 money	0.4278
36 fur	0.4793	78 cop	0.3544
37 touch	0.4322	79 bad	0.2954
38 fluffly	0.4819	80 rob	0.4889
39 downy	0.5536	81 jail	0.4645
40 kitten	0.6032	82 gun	0.5143
41 skin	0.6128	83 villain	0.5149
42 tender	0.6168	84 crime	0.5844
		85 bank	0.5234

86 bandit	0.6614	143 orchestra	0.7599
87 criminal	0.7494	144 art	0.6804
88 water	0.2136	145 rhythm	0.6364
89 stream	0.2723	146 white	0.1687
90 lake	0.4103	147 dark	0.2030
91 Mississippi	0.4017	148 cat	0.4430
92 boat	0.4382	149 charred	0.3060
93 tide	0.4183	150 night	0.4673
94 swim	0.3177	151 funeral	0.5019
95 flow	0.4650	152 color	0.5115
96 run	0.4350	153 grief	0.5593
97 barge	0.6027	154 blue	0.6020
98 creek	0.5718	155 death	0.5861
99 brook	0.6390	156 ink	0.6589
100 fish	0.6412	157 bottom	0.5104
101 bridge	0.6009	158 coal	0.6160
102 winding	0.4508	159 brown	0.4985
103 low	0.2254	160 gray	0.5937
104 clouds	0.3831	161 hill	0.3371
105 up	0.3281	162 valley	0.3683
106 tall	0.3227	163 climb	0.2924
107 tower	0.3962	164 summit	0.5035
108 jump	0.4373	165 top	0.5454
109 above	0.4890	166 molehill	0.5813
110 building	0.4977	167 peak	0.6192
111 noon	0.3678	168 plain	0.5234
112 cliff	0.5869	169 glacier	0.6720
113 sky	0.6264	170 range	0.5262
114 over	0.6785	171 steep	0.4663
115 airplane	0.6019	172 ski	0.5681
116 elevate	0.6869		
117 shoe	0.3276		
118 hand	0.4613		
119 toe	0.4143		
120 kick	0.3890		
121 sandals	0.4859		
122 soccer	0.4825		
123 walk	0.4084		
124 ankle	0.5346		
125 arm	0.6476		
126 boot	0.6431		
127 inch	0.4615		
128 sock	0.6307		
129 smell	0.4717		
130 mouth	0.6439		
131 note	0.2406		
132 sound	0.3279		
133 piano	0.4719		
134 sing	0.4077		
135 radio	0.4814		
136 band	0.5019		
137 melody	0.5282		
138 horn	0.5543		
139 concert	0.6635		
140 instrument	0.6657		
141 symphony	0.6701		
142 jazz	0.6960		

D.2 Resultados do experimento 2 – Módulo de Contexto

A coluna *lista* apresenta a lista a que pertence a *palavra*. A coluna *cosseno no início* apresenta o cosseno entre a palavra e o contexto no momento da apresentação da palavra e a *coluna cosseno no final* apresenta o cosseno entre a palavra e o contexto formado após a última palavra da lista a que esta palavra pertence. A coluna *dif* indica “+” quando o cosseno no final é maior que o cosseno no início e “-” caso contrário.

lista	palavra	cosseno no início	cosseno no final	Dif
foot	shoe	0,3021	0,7066	+
	hand	0,3003	0,7062	+
	toe	0,2636	0,6714	+
	kick	0,2334	0,4953	+
	sandals	0,2565	0,6696	+
	soccer	0,1458	0,5064	+
	walk	0,1853	0,4843	+
	ankle	0,2474	0,6754	+
	arm	0,2590	0,6679	+
	boot	0,3138	0,6979	+
	inch	0,1151	0,5164	+
	sock	0,2548	0,6822	+
	smell	0,1547	0,4784	+
	mouth	0,2975	0,6396	+
fruit	apple	0,3932	0,7764	+
	vegetable	0,3532	0,7520	+
	orange	0,3463	0,7670	+
	kiwi	0,3638	0,7736	+
	citrus	0,3592	0,7750	+
	ripe	0,2785	0,6451	+
	pea	0,3992	0,7303	+
	banana	0,4347	0,7536	+
	berry	0,3770	0,7809	+
	cherry	0,3905	0,7844	+
	basket	0,4726	0,7469	+
	juice	0,2956	0,7006	+
	salad	0,3352	0,7212	+
	bowl	0,4212	0,6852	+
	cocktail	0,3058	0,6989	+
black	white	0,1062	0,5112	+
	dark	0,0521	0,5874	+
	cat	0,4166	0,6048	+
	charred	0,0916	0,5573	+
	night	0,2462	0,6331	+
	funeral	0,2413	0,5969	+
	color	0,2419	0,6908	+
	grief	0,2030	0,5579	+
	blue	0,2304	0,6800	+
	death	0,2198	0,6261	+
	ink	0,3028	0,6699	+
	bottom	0,1705	0,5537	+
	coal	0,3391	0,6749	+
	brown	0,0404	0,5343	+
	gray	0,0395	0,6071	+
chair	table	0,3426	0,7349	+
	sit	0,1619	0,5447	+
	legs	0,2837	0,5613	+
	seat	0,3180	0,7512	+
	couch	0,3554	0,7693	+
	desk	0,3237	0,7118	+
	recliner	0,3482	0,7014	+
	sofa	0,3536	0,7767	+
	wood	0,3641	0,7069	+
	cushion	0,3800	0,7034	+
	swivel	0,0808	0,3912	+
	stool	0,3273	0,6843	+
	sitting	0,1635	0,5481	+
	rocking	0,3506	0,7126	+
	bench	0,3272	0,7691	+
mountain	hill	0,3012	0,7176	+
	valley	0,2821	0,6575	+
	climb	0,1182	0,5967	+
	summit	0,2635	0,7186	+
	top	0,2548	0,7267	+
	molehill	0,3011	0,7109	+
	peak	0,2638	0,7363	+
	plain	0,2928	0,6166	+
	glacier	0,2440	0,6933	+
	range	0,1360	0,5730	+
	steep	0,1035	0,5270	+
	ski	0,1319	0,5776	+
music	note	0,1406	0,6689	+
	sound	0,1629	0,6024	+
	piano	0,2686	0,7616	+
	sing	0,1388	0,6492	+
	radio	0,2098	0,5899	+
	band	0,1622	0,7103	+
	melody	0,2019	0,7122	+
	horn	0,1859	0,6316	+
	concert	0,2256	0,7740	+
	instrument	0,1686	0,7162	+
	symphony	0,2254	0,7628	+
	jazz	0,2220	0,7452	+
	orchestra	0,2198	0,7568	+
	art	0,2432	0,6858	+
	rhythm	0,1200	0,6358	+

lista	palavra	cosseno no inicio	cosseno no final	Dif
needle	thread	0,1627	0,6024	+
	pin	0,2314	0,7235	+
	eye	0,1676	0,5638	+
	sewing	0,2259	0,6212	+
	sharp	0,0876	0,5654	+
	point	0,1949	0,6221	+
	prick	0,1668	0,6167	+
	thimble	0,2049	0,6520	+
	haystack	0,2039	0,6023	+
	thorn	0,2132	0,6927	+
	hurt	0,0568	0,4304	+
	injection	0,1695	0,6278	+
	syring	0,2131	0,6956	+
	cloth	0,2039	0,5769	+
	knitting	0,1358	0,5970	+
river	water	0,1922	0,6232	+
	stream	0,1934	0,6873	+
	lake	0,2432	0,6669	+
	Mississippi	0,1999	0,6640	+
	boat	0,2662	0,6575	+
	tide	0,1774	0,6314	+
	swim	0,0435	0,4862	+
	flow	0,1759	0,6273	+
	run	0,0779	0,4511	+
	barge	0,2662	0,6544	+
	creek	0,2105	0,6713	+
	brook	0,2105	0,6778	+
	fish	0,2803	0,6520	+
	bridge	0,2816	0,6425	+
	winding	0,0344	0,4374	+
thief	steal	0,0375	0,6494	+
	robber	0,0411	0,7118	+
	crook	0,0409	0,6980	+
	burglar	0,0411	0,6939	+
	money	0,0838	0,4981	+
	cop	0,0447	0,5120	+
	bad	0,0467	0,5281	+
	rob	0,0374	0,6742	+
	jail	0,0728	0,5696	+
	gun	0,1146	0,5824	+
	villain	0,0382	0,6145	+
	crime	0,0674	0,6431	+
	bank	0,0426	0,5100	+
	bandit	0,0411	0,6888	+
	criminal	0,0395	0,7430	+
sweet	sour	0,1210	0,6227	+
	candy	0,0586	0,6918	+
	sugar	0,0594	0,6611	+
	bitter	0,0909	0,6546	+
	good	0,1000	0,5766	+
	taste	0,0414	0,6074	+
	tooth	0,0375	0,4906	+
	nice	0,0981	0,5953	+
	honey	0,0579	0,6328	+
	soda	0,0897	0,5874	+
	chocolate	0,0586	0,6675	+
	cake	0,0694	0,6487	+
	tart	0,0894	0,6582	+
	pie	0,0644	0,6091	+

lista	palavra	cosseno no inicio	cosseno no final	Dif
soft	hard	0,0507	0,4825	+
	light	0,0101	0,4668	+
	pillow	0,1247	0,6089	+
	plush	0,1360	0,6509	+
	loud	0,0147	0,3828	+
	cotton	0,1280	0,6238	+
	fur	0,1372	0,6145	+
	touch	0,1985	0,5584	+
	fluffy	0,0578	0,5898	+
	downy	0,0555	0,5922	+
	kitten	0,1319	0,6536	+
	skin	0,1457	0,5913	+
	tender	0,1839	0,6427	+

D.3 Resultados do Experimento 3 – Módulo de Contexto

A coluna *lista* apresenta a lista a que pertence a *palavra*. A coluna *cosse* no início apresenta o cosse entre a palavra e o contexto no momento da apresentação da palavra e a *coluna cosse* no *final* apresenta o cosse entre a palavra e o contexto formado após a última palavra da lista a que esta palavra pertence. A coluna *dif* indica “+” quando o cosse no final é maior que o cosse no início e “-” caso contrário.

palavra	contexto inicial	contexto final	dif
shoe	0,2776	0,3751	+
bank	0,1635	0,2682	+
flow	0,1181	0,2249	+
wood	0,2943	0,3905	+
cloth	0,2666	0,3648	+
pie	0,1917	0,2948	+
dark	0,1469	0,2524	+
soccer	0,2247	0,3258	+
prick	0,2966	0,3927	+
orchestra	0,2516	0,3509	+
bandit	0,1760	0,2800	+
synphony	0,2919	0,3883	+
cotton	0,2491	0,3486	+
creek	0,2602	0,3589	+
sock	0,4482	0,5671	+
sandals	0,4167	0,5410	+
tower	0,1590	0,2639	+
villain	0,2009	0,3035	+
boot	0,5050	0,5810	+
boat	0,3272	0,4208	+
bad	0,1970	0,3467	+
rob	0,2286	0,3778	+
chocolate	0,2177	0,3192	+
run	0,2129	0,3148	+
touch	0,2408	0,3409	+
band	0,2740	0,3718	+
seat	0,3630	0,4535	+
robber	0,2956	0,3917	+
blue	0,2557	0,3547	+
soda	0,2183	0,3198	+
loud	0,1243	0,2308	+
sewing	0,2976	0,3936	+
gray	0,1649	0,2695	+
jazz	0,3829	0,4715	+
point	0,2911	0,3893	+
thread	0,3212	0,4204	+
fur	0,2410	0,3411	+
piano	0,4029	0,5181	+
art	0,3908	0,5097	+
Mississippi	0,3205	0,4147	+
arm	0,3540	0,4453	+
ripe	0,2822	0,4043	+
pea	0,3570	0,4753	+
burglar	0,2166	0,3182	+
desk	0,4185	0,5038	+
brook	0,3350	0,4279	+
cocktail	0,4786	0,5575	+

palavra	contexto inicial	contexto final	dif
bridge	0,4094	0,4956	+
sit	0,3273	0,4209	+
climb	0,2006	0,3032	+
berry	0,4478	0,5300	+
note	0,3007	0,3964	+
table	0,5070	0,5828	+
cop	0,1926	0,2956	+
cake	0,2832	0,3803	+
over	0,1150	0,2220	+
barge	0,4015	0,4993	+
swim	0,2203	0,3358	+
money	0,3247	0,4185	+
ski	0,2529	0,3522	+
plush	0,2615	0,3602	+
up	0,2440	0,3439	+
haystack	0,3167	0,4111	+
basket	0,5037	0,5798	+
glacier	0,3895	0,4775	+
sitting	0,3424	0,4347	+
criminal	0,2591	0,3579	+
death	0,2542	0,3533	+
tooth	0,1676	0,2720	+
night	0,3345	0,4274	+
valley	0,3436	0,4358	+
inch	0,2641	0,3625	+
low	0,1612	0,2660	+
summit	0,4696	0,5495	+
grief	0,3282	0,4217	+
hand	0,4761	0,5554	+
horn	0,3052	0,4005	+
legs	0,4693	0,5493	+
peak	0,4794	0,5583	+
honey	0,1839	0,2875	+
swivel	0,1540	0,2591	+
ink	0,3922	0,4800	+
tall	0,2483	0,4361	+
above	0,2276	0,4170	+
mouth	0,4990	0,5756	+
fish	0,4246	0,5093	+
fluffy	0,1189	0,3561	+
kitten	0,2050	0,4067	+
downy	0,1185	0,3423	+
sugar	0,2565	0,3555	+
eye	0,2008	0,3034	+
water	0,3021	0,3977	+
steal	0,1279	0,2343	+
sound	0,2670	0,3653	+

palavra	contexto inicial	contexto final	dif
white	0,1840	0,2876	+
stream	0,3776	0,4668	+
hard	0,2348	0,3353	+
juice	0,4284	0,5126	+
charred	0,1916	0,2948	+
gun	0,1975	0,3003	+
steep	0,1976	0,3334	+
molehill	0,4207	0,5406	+
kiwi	0,4205	0,5055	+
good	0,2459	0,3456	+
jail	0,2102	0,3123	+
sharp	0,2217	0,3230	+
tender	0,3383	0,4310	+
funeral	0,3337	0,4268	+
ankle	0,3226	0,4166	+
taste	0,2033	0,3057	+
vegetable	0,4815	0,5601	+
thimble	0,3407	0,4332	+
light	0,1772	0,2811	+
jump	0,1843	0,2878	+
stool	0,4291	0,5132	+
pillow	0,3529	0,4443	+
winding	0,1219	0,2286	+
color	0,3223	0,4380	+
coal	0,4154	0,5253	+
cat	0,4651	0,5456	+
injection	0,2930	0,3893	+
range	0,2550	0,3625	+
nice	0,2337	0,3343	+
rhythm	0,1677	0,2721	+
crime	0,1714	0,2756	+
concert	0,3325	0,4256	+
noon	0,1372	0,2431	+
couch	0,4275	0,5118	+
walk	0,2354	0,3358	+
tide	0,2832	0,3802	+

palavra	contexto inicial	contexto final	dif
skin	0,2760	0,3736	+
smell	0,2818	0,3789	+
bottom	0,3022	0,3978	+
cliff	0,2531	0,3523	+
sing	0,2631	0,3616	+
bowl	0,3942	0,4818	+
melody	0,3848	0,4733	+
bench	0,4634	0,5440	+
banana	0,5164	0,5910	+
thorn	0,3734	0,4630	+
cushion	0,5134	0,5884	+
kick	0,2929	0,3892	+
citrus	0,5328	0,6055	+
recliner	0,5063	0,5974	+
rocking	0,5700	0,6565	+
instrument	0,3476	0,4394	+
building	0,3129	0,4077	+
sour	0,1300	0,2954	+
tart	0,1740	0,3381	+
salad	0,5199	0,5942	+
clouds	0,2400	0,3401	+
brown	0,0830	0,1912	+
sky	0,2645	0,3629	+
apple	0,6205	0,6822	+
top	0,4233	0,5081	+
crook	0,1028	0,2103	+
hurt	0,1255	0,2320	+
toe	0,4706	0,5504	+
candy	0,2908	0,3873	+
sofa	0,5023	0,5786	+
knitting	0,2617	0,3853	+
syring	0,4197	0,5322	+
bitter	0,3000	0,3958	+
lake	0,3517	0,4432	+
hill	0,4385	0,5217	+
radio	0,2999	0,3957	+
cherry	0,5405	0,6124	+
elevate	0,1756	0,3269	+
airplane	0,2095	0,3601	+

considerados vencedores para qualquer padrão de entrada.

266	thief	crook
270	thief	cop
274	foot	kick
278	bread	jam
281	river	swim
283	river	run
286	foot	walk
289	chair	sit
289	chair	sitting
294	foot	soccer
296	black	cat
298	river	fish
300	river	winding
301	chair	swivel
304	river	boat
304	river	barge
306	river	bridge
310	river	flow
312	river	stream
313	river	water
315	river	tide
319	river	Mississippi
321	river	creek
321	river	brook
323	river	lake
327	black	bottom
330	mountain	plain
332	mountain	valley
334	mountain	hill
334	mountain	molehill
340	mountain	top
340	mountain	summit
340	mountain	peak
343	mountain	glacier
346	mountain	steep
347	soft	loud
348	mountain	ski
350	mountain	range
350	mountain	climb

E.2 Resultados do Experimento 2 – Módulo de Essência

No quadro abaixo apresentam-se as saídas obtidas em uma das execuções do experimento

2. Após o número do neurônio da camada de saída são apresentada a lista o padrão que teve tal neurônio como o mais próximo ao final do treinamento. Os neurônios não apresentados não foram considerados vencedores para qualquer padrão de entrada.

1	good	sweet
1	nice	sweet
3	soda	sweet
4	sugar	sweet
6	honey	sweet
7	cake	sweet
8	pie	sweet
9	candy	sweet
9	chocolate	sweet
10	taste	sweet
11	sour	sweet
11	tart	sweet
12	bitter	sweet
13	tooth	sweet
16	eat	bread
17	jam	bread
20	sit	chair
20	sitting	chair
25	gun	thief
27	jail	thief
28	bad	thief
29	crime	thief
31	steal	thief
31	rob	thief
34	villain	thief
36	robber	thief
36	crook	thief
36	bandit	thief
36	criminal	thief
37	burglar	thief
39	cop	thief
43	bank	thief
45	money	thief
53	kitten	soft
55	fur	soft
55	skin	soft
58	touch	soft
60	cotton	soft
62	plush	soft
64	pillow	soft
66	light	soft
67	hard	soft
69	fluffy	soft
70	tender	soft
71	downy	soft
77	knitting	needle
81	cloth	needle
84	eye	needle
86	thread	needle
87	sewing	needle
90	pin	needle
93	thimble	needle
98	syring	needle
99	thorn	needle
101	sharp	needle

103	point	needle
106	haystack	needle
108	prick	needle
112	injection	needle
115	smell	foot
117	death	black
118	funeral	black
119	grief	black
122	hurt	needle
127	flow	river
129	tide	river
132	water	river
133	lake	river
134	stream	river
135	creek	river
135	brook	river
136	Mississippi	river
141	swim	river
142	run	river
143	kick	foot
144	walk	foot
146	soccer	foot
150	boat	river
150	barge	river
153	bridge	river
157	fish	river
159	cat	black
166	ink	black
168	blue	black
169	color	black
173	white	black
174	gray	black
175	brown	black
176	dark	black
177	charred	black
179	coal	black
182	night	black
185	bottom	black
188	plain	mountain
192	hill	mountain
192	molehill	mountain
194	valley	mountain
200	summit	mountain
200	top	mountain
200	peak	mountain
207	loud	soft
215	glacier	mountain
219	climb	mountain
220	range	mountain
224	ski	mountain
230	steep	mountain
233	rhythm	music
235	horn	music
236	band	music
237	sound	music

239	note	music
239	melody	music
240	piano	music
241	sing	music
244	art	music
245	jazz	music
248	concert	music
248	symphony	music
250	orchestra	music
253	instrument	music
257	radio	music
258	inch	foot
263	mouth	foot
268	legs	chair
269	ankle	foot
270	arm	foot
271	hand	foot
272	toe	foot
276	boot	foot
277	shoe	foot
278	sandals	foot
279	sock	foot
282	crust	bread
284	winding	river
285	swivel	chair
286	bowl	fruit
287	basket	fruit
289	stool	chair
291	rocking	chair
294	slice	bread
295	sandwich	bread
296	cushion	chair
298	recliner	chair
299	couch	chair
300	sofa	chair
301	seat	chair
303	table	chair
304	desk	chair
306	bench	chair
308	toast	bread
310	loaf	bread
313	wood	chair
315	rye	bread
316	pea	fruit
319	apple	fruit
320	citrus	fruit
321	orange	fruit
323	vegetable	fruit
325	kiwi	fruit
326	berry	fruit
328	cherry	fruit
330	banana	fruit
332	jelly	bread
335	dough	bread
337	flour	bread

339	salad	fruit
340	food	bread
341	butter	bread
342	milk	bread
345	ripe	fruit
347	juice	fruit
349	wine	bread
350	cocktail	fruit

E.3 Resultados do Experimento 3 – Módulo de Essência

Para cada uma das 15 execuções apresenta-se o número do neurônio em que o protótipo ficou armazenado, seguido do nome da(s) lista(s) utilizadas na composição do protótipo, com o número de palavras da lista utilizadas nesta composição entre colchetes.

Execução 1	30 mountain[12]	30 mountain[12]	21 sweet[01]
1 foot[14]	Execução 5:	Execução 9:	28 sweet[13]
4 sweet[14]	2 black[15]	1 chair[14]	29 foot[14]
7 black[15]	3 soft[13]	2 sweet[14]	30 thief[15]
8 music[15]	4 fruit[15]	5 foot[14]	Execução 13:
13 fruit[15]	6 chair[14]	6 black[15]	3 high[13]
14 river[15]	8 high[01]	7 soft[12]	soft[01]
15 soft[12]	9 river[15]	11 high[01]	5 high[01]
16 thief[15]	11 sweet[14]	16 river[15]	8 mountain[12]
20 needle[15]	13 thief[15]	high[13]	9 river[15]
21 high[01]	16 needle[15]	soft[01]	15 chair[14]
22 chair[15]	19 mountain[12]	17 needle[15]	16 thief[15]
high[13]	high[13]	21 mountain[12]	17 sweet[14]
soft[01]	20 foot[14]	24 thief[15]	18 fruit[15]
26 mountain[12]	22 music[15]	26 chair[01]	22 music[15]
Execução 2	26 chair[01]	27 music[15]	23 chair[01]
2 music[15]	Execução 6:	29 fruit[15]	24 black[15]
4 chair[01]	2 soft[12]	Execução 10:	27 needle[15]
8 fruit[15]	3 foot[14]	3 foot[14]	28 soft[12]
10 chair[14]	4 fruit[15]	4 sweet[14]	29 foot[14]
13 high[01]	9 thief[15]	6 thief[15]	Execução 14:
14 river[15]	13 river[15]	8 mountain[12]	1 sweet[14]
high[13]	14 sweet[14]	9 needle[15]	2 foot[14]
soft[01]	15 black[15]	12 fruit[15]	4 mountain[12]
15 mountain[12]	16 high[13]	14 river[15]	5 music[15]
18 soft[12]	soft[01]	16 high[01]	7 needle[15]
22 sweet[14]	19 high[01]	17 high[13]	8 thief[15]
23 foot[14]	22 needle[15]	18 chair[01]	11 chair[14]
26 needle[15]	25 chair[14]	19 soft[13]	13 chair[01]
28 black[15]	27 mountain[12]	21 chair[14]	17 fruit[15]
30 thief[15]	28 chair[01]	24 music[15]	18 river[15]
Execução 3	29 music[15]	29 black[15]	high[13]
4 music[15]	Execução 7:	Execução 11:	22 high[01]
5 mountain[12]	1 black[15]	1 black[15]	25 black[15]
7 high[01]	3 thief[15]	2 high[01]	26 soft[13]
8 needle[15]	7 needle[15]	3 music[15]	Execução 15:
10 thief[15]	10 foot[14]	5 chair[01]	3 music[15]
11 fruit[15]	13 sweet[14]	13 fruit[15]	6 foot[14]
13 river[15]	14 chair[15]	chair[14]	7 fruit[15]
14 black[15]	high[13]	thief[15]	10 chair[14]
15 chair[14]	16 high[01]	16 mountain[12]	13 black[15]
16 sweet[14]	21 fruit[15]	18 sweet[14]	15 thief[15]
17 chair[01]	24 music[15]	22 foot[14]	16 soft[13]
21 high[13]	27 soft[13]	26 soft[13]	19 needle[15]
29 soft[13]	28 mountain[12]	28 river[15]	22 sweet[14]
30 foot[14]	29 river[15]	high[13]	24 mountain[12]
Execução 4	Execução 8:	29 needle[15]	25 river[15]
1 black[15]	6 river[15]	Execução 12:	high[01]
2 thief[15]	high[13]	7 black[15]	26 high[12]
8 foot[14]	7 chair[14]	8 needle[15]	28 high[01]
9 fruit[15]	12 thief[15]	9 river[15]	30 chair[01]
11 chair[14]	13 black[15]	11 music[15]	
13 high[01]	15 fruit[15]	12 chair[01]	
14 needle[15]	18 foot[14]	13 chair[14]	
15 sweet[14]	22 soft[13]	15 soft[12]	
16 soft[13]	23 sweet[14]	16 high[01]	
20 chair[01]	24 chair[01]	17 high[13]	
23 music[15]	27 needle[15]	soft[01]	
24 river[15]	28 high[01]	18 mountain[12]	
high[13]	29 music[15]	19 fruit[15]	

E.4 Resultados do Experimento 4 – Módulo de Essência

Para cada uma das 15 execuções apresenta-se o número do neurônio em que o protótipo ficou armazenado, seguido do nome da(s) lista(s) utilizadas na composição do protótipo, com o número de palavras da lista utilizadas nesta composição entre colchetes.

Execução: 1	13 high[01]	13 soft[13]	Execução: 14
1 black[15]	15 thief[15]	15 fruit[15]	1 mountain[12]
2 mountain[12]	16 sweet[14]	20 chair[15]	6 black[15]
9 music[15]	17 fruit[15]	24 needle[15]	8 needle[15]
11 chair[15]	18 needle[15]	30 sweet[14]	12 sweet[14]
12 sweet[14]	22 mountain[12]		14 thief[15]
20 river[15]	high[13]	Execução: 10	16 chair[15]
23 high[14]	27 foot[14]	4 music[15]	17 soft[13]
24 soft[13]	28 soft[13]	6 foot[14]	19 river[15]
25 fruit[15]		7 soft[13]	22 high[14]
27 thief[15]	Execução: 6	8 needle[15]	25 foot[14]
28 foot[14]	2 soft[13]	11 mountain[12]	26 fruit[15]
30 needle[15]	8 sweet[14]	15 high[14]	27 music[15]
	11 needle[15]	16 black[15]	
Execução: 2	13 thief[15]	19 chair[15]	Execução: 15
4 mountain[12]	14 river[15]	21 river[15]	2 mountain[12]
6 music[15]	high[13]	24 sweet[14]	4 chair[15]
7 needle[15]	15 mountain[12]	25 fruit[15]	9 black[15]
10 black[15]	16 high[01]	27 thief[15]	13 sweet[14]
14 foot[14]	17 black[15]		15 thief[15]
15 sweet[14]	23 music[15]	Execução: 11	16 fruit[15]
16 soft[13]	24 chair[15]	2 black[15]	18 foot[14]
17 high[14]	27 fruit[15]	6 needle[15]	19 river[15]
20 river[15]	28 foot[14]	7 high[14]	23 soft[13]
28 fruit[15]		9 river[15]	24 high[14]
29 thief[15]	Execução: 7	10 chair[15]	26 needle[15]
30 chair[15]	1 high[14]	17 soft[13]	27 music[15]
	2 mountain[12]	18 music[15]	
Execução: 3	4 river[15]	23 fruit[15]	
1 high[14]	7 black[15]	24 sweet[14]	
4 music[15]	9 sweet[14]	25 thief[15]	
5 river[15]	13 fruit[15]	26 mountain[12]	
8 foot[14]	18 needle[15]	29 foot[14]	
9 chair[15]	19 foot[14]		
12 needle[15]	20 thief[15]	Execução: 12	
19 fruit[15]	26 soft[13]	1 fruit[15]	
22 soft[13]	27 chair[15]	2 mountain[12]	
24 mountain[12]	30 music[15]	4 music[15]	
25 sweet[14]		6 river[15]	
27 thief[15]	Execução: 8	11 black[15]	
30 black[15]	2 sweet[14]	12 sweet[14]	
	3 black[15]	13 foot[14]	
Execução: 4	4 high[14]	15 needle[15]	
1 black[15]	5 river[15]	19 thief[15]	
4 river[15]	6 fruit[15]	24 chair[15]	
8 fruit[15]	12 needle[15]	25 soft[13]	
10 chair[15]	13 foot[14]	30 high[14]	
14 soft[13]	15 soft[13]		
15 music[15]	16 mountain[12]	Execução: 13	
18 mountain[12]	20 chair[15]	1 thief[15]	
19 high[14]	23 thief[15]	4 fruit[15]	
23 foot[14]	29 music[15]	9 needle[15]	
26 thief[15]		12 soft[13]	
27 needle[15]	Execução: 9	14 black[15]	
30 sweet[14]	1 foot[14]	18 sweet[14]	
	4 black[15]	19 river[15]	
Execução: 5	5 mountain[12]	20 foot[14]	
1 river[15]	7 high[14]	21 high[14]	
3 music[15]	9 river[15]	22 mountain[12]	
7 black[15]	11 thief[15]	23 music[15]	
12 chair[15]	12 music[15]	27 chair[15]	

E.5 Resultados do Experimento 5 – Módulo de Essência

Para cada uma das 15 execuções apresenta-se o número do neurônio em que o protótipo ficou armazenado, seguido do nome da(s) lista(s) utilizadas na composição do protótipo, com o número de palavras da lista utilizadas nesta composição entre colchetes.

Execucao: 1	50	soft[04]	89	sweet[04]	136	foot[05]
9		black[03]	95	thief[01]		needle[15]
23		needle[02]	96	mountain[03]		thief[03]
	55	foot[01]	97	river[01]	147	music[12]
41	62	fruit[02]		needle[01]	148	river[02]
		river[01]		high[12]	156	chair[03]
		black[01]	103	soft[02]		river[08]
43	63	mountain[03]	106	black[04]		mountain[
49	68	black[07]	108	soft[01]		
52		river[01]	114	music[01]		
59		needle[01]		black[02]	Execucao: 5	
	72	fruit[04]		thief[02]	2	river[02]
63	73	thief[02]	122	chair[04]		high[03]
		river[01]		fruit[02]		soft[02] t
	80	high[02]		river[02]	3	mountain[01]
66		mountain[01]	128	river[01]	5	river[08]
	81	music[09]	129	chair[01]		foot[01]
67	85	fruit[05]	130	thief[02]	8	high[01]
		mountain[01]	133	river[02]	9	sweet[02]
		river[	137	river[02]	14	soft[01]
74	87	fruit[01]	147	thief[01]		needle[01]
80	91	river[02]	157	thief[01]	22	high[01]
84	92	needle[06]			25	thief[12]
94	93	soft[02]	Execucao: 4		28	sweet[01]
97	123	black[02]	7	high[01]	32	foot[06]
98	132	river[01]		soft[01]	37	high[01]
101	134	high[01]	10	music[01]	39	river[01]
103		foot[02]		sweet[01]	63	mountain[01]
104		mountain[07]	13	high[01]		chair[02]
115	138	foot[03]	14	river[01]		foot[0
	148	needle[03]	17	high[08]	69	high[01]
132	154	needle[01]	24	foot[01]	77	chair[03]
	157	chair[01]		chair[01]	82	chair[01]
139	158	soft[04]	46	river[04]	83	fruit[01]
141			47	sweet[01]	99	mountain[05]
146				fruit[09]	100	thief[01]
148	Execucao: 3			black[03]		sweet[09]
149	4	chair[02]	57	chair[03]	103	soft[09]
	13	high[01]	58	chair[01]	111	fruit[03]
155	20	mountain[01]	63	fruit[01]	112	soft[01]
156	27	needle[06]	64	soft[05]		black[08]
157	28	mountain[05]		chair[01]		sweet[01]
160	29	chair[05]	71	chair[01]	114	river[02]
	31	fruit[07]		soft[02]	122	music[10]
Execucao: 2	42	river[03]	72	thief[12]	139	river[02]
4	44	high[01]	77	black[03]	141	high[07]
	46	soft[01]	80	black[01]	144	chair[03]
7		fruit[04]	83	black[04]	146	black[02]
9		sweet[01]	90	foot[03]	154	foot[01]
	59	foot[09]		high[01]	158	mountain[03]
		river[01]	92	mountain[08]		
13		fruit[02]	94	sweet[02]	Execucao: 6	
15	63	needle[05]	106	music[01]	1	foot[01]
	64	needle[01]	119	soft[01]	7	sweet[14]
21	68	thief[08]	124	sweet[09]	8	high[01]
31	82	sweet[09]		fruit[02]	15	fruit[02]
34	84	black[01]	125	soft[01]		thief[01]
38	85	soft[01]	127	music[01]		mountain[
46	86	black[07]	129	mountain[01]	16	high[01]
48	87	soft[08]				
		river[01]				

19 thief[14]	108 river[01]	34 music[01]	112 foot[01]
black[03]	127 fruit[04]	thief[01]	soft[01]
28 high[02]	129 chair[02]	38 river[02]	120 foot[01]
soft[01]	130 needle[05]	52 chair[01]	121 sweet[01]
needle[03]	131 sweet[12]	55 soft[01]	122 fruit[14]
30 needle[05]	132 foot[01]	59 chair[03]	chair[06]
34 black[07]	136 thief[01]	river[01]	black[05]
39 needle[01]	142 soft[07]	65 sweet[10]	135 needle[10]
47 river[02]	148 soft[02]	71 chair[01]	138 sweet[10]
mountain[01]	152 soft[01]	75 soft[02]	139 chair[02]
51 foot[03]	155 mountain[01]	78 high[10]	soft[01]
chair[01]	158 high[08]	chair[01]	foot[01] s
52 river[01]		81 sweet[02]	145 black[04]
music[09]		86 fruit[04]	146 needle[01]
black[02]	Execucao: 8	91 mountain[02]	soft[01]
53 soft[01]	1 thief[01]	soft[07]	high[01]
54 black[01]	3 river[08]	music[0]	150 chair[02]
65 needle[01]	11 black[07]	93 soft[02]	soft[01]
66 soft[05]	18 high[01]	97 black[03]	
76 river[01]	black[01]	98 black[01]	Execucao: 11
78 foot[02]	22 black[01]	mountain[02]	1 foot[01]
fruit[06]	24 thief[08]	river[	chair[01]
chair[12]	36 fruit[02]	99 needle[02]	3 chair[02]
80 fruit[05]	foot[01]	100 music[01]	sweet[01]
87 river[11]	soft[02]	109 music[10]	needle[01]
110 music[03]	37 black[02]	foot[01]	16 thief[01]
111 soft[02]	needle[11]	110 black[01]	17 black[06]
foot[02]	high[03]	river[01]	sweet[01]
123 fruit[02]	38 soft[02]	music[01]	25 sweet[06]
high[01]	41 black[02]	113 needle[02]	40 needle[03]
needle[03]	42 needle[03]	foot[01]	46 music[13]
130 black[01]	43 high[05]	thief[01]	black[01]
131 foot[03]	mountain[01]	115 black[05]	49 sweet[01]
133 foot[03]	49 music[11]	117 soft[01]	54 black[01]
chair[01]	53 sweet[04]	124 thief[09]	57 fruit[03]
134 music[03]	56 foot[02]	130 needle[08]	black[01]
149 mountain[04]	58 fruit[06]	132 black[01]	63 fruit[01]
151 soft[04]	70 high[01]	138 thief[01]	66 black[02]
	82 sweet[08]	143 needle[02]	67 needle[01]
	103 thief[03]	144 fruit[04]	foot[01]
	110 soft[02]		76 sweet[01]
Execucao: 7	foot[01]		black[01]
5 needle[03]	music[03] t	Execucao: 10	needle[01]
thief[01]	112 thief[01]	2 black[01]	81 chair[02]
soft[01]	115 fruit[02]	6 mountain[09]	mountain[04]
10 fruit[08]	116 music[01]	9 river[11]	high[0]
thief[04]	black[01]	11 high[07]	82 river[01]
chair[07]	122 river[01]	mountain[02]	thief[14]
16 foot[02]	sweet[01]	12 high[01]	85 fruit[05]
18 mountain[04]	124 chair[07]	13 black[02]	black[01]
21 river[03]	mountain[02]	18 black[02]	chair[03]
35 river[01]	fruit[	19 needle[01]	87 river[02]
chair[01]	125 chair[01]	21 music[01]	88 high[13]
41 river[02]	128 needle[01]	26 fruit[01]	river[01]
black[01]	130 mountain[01]	27 soft[02]	foot[01] m
44 soft[01]	134 black[01]	42 high[01]	91 foot[01]
56 thief[06]	140 chair[01]	thief[01]	97 river[06]
65 high[01]	river[01]	44 soft[01]	100 foot[01]
70 foot[06]	fruit[01]	63 high[02]	116 black[01]
high[01]	142 mountain[04]	67 chair[02]	117 soft[06]
78 fruit[03]	143 soft[06]	77 sweet[01]	chair[01]
sweet[01]		79 music[03]	122 soft[02]
chair[05]		83 foot[01]	black[01]
80 river[03]	Execucao: 9	94 black[01]	chair[03]
82 thief[01]	12 river[07]	needle[01]	126 soft[03]
black[06]	15 foot[01]	thief[13]	133 music[01]
90 thief[01]	17 foot[01]	98 chair[01]	134 river[04]
97 river[04]	20 high[03]	soft[06]	142 chair[01]
99 river[01]	mountain[08]	107 chair[01]	149 foot[01]
thief[01]	28 high[01]	109 chair[01]	
100 needle[05]	31 river[01]		
101 sweet[01]			

152 chair[02]
music[01]
foot[02]

Execucao: 12

3 music[07]
4 chair[02]
fruit[03]
river[01]
8 black[01]
10 needle[02]
foot[01]
sweet[01]
13 fruit[04]
chair[03]
soft[02]
17 chair[07]
23 black[02]
25 needle[02]
26 river[03]
29 music[01]
31 black[03]
high[02]
thief[02]
34 sweet[02]
38 black[01]
46 soft[01]
50 black[05]
52 sweet[08]
59 soft[02]
61 foot[02]
68 soft[01]
84 needle[03]
85 chair[02]
foot[03]
black[01]
96 foot[01]
104 foot[02]
105 fruit[02]
108 river[10]
chair[01]
114 black[01]
116 high[11]
126 sweet[02]
128 music[07]
131 black[01]
139 soft[06]

142 thief[02]
148 needle[06]
153 thief[10]

Execucao: 13

8 soft[10]
black[07]
9 sweet[02]
23 high[01]
25 high[05]
29 river[01]
black[03]
mountain[09]
37 music[04]
40 soft[02]
48 sweet[01]
50 river[06]
57 foot[01]
59 high[02]
soft[01]
river[01]
60 chair[07]
music[11]
foot[05]
61 high[01]
65 needle[10]
75 needle[01]
thief[01]
84 mountain[09]
high[02]
88 foot[01]
93 thief[06]
94 thief[01]
96 chair[01]
101 sweet[04]
108 high[01]
113 foot[02]
114 sweet[05]
fruit[04]
river[01]
118 mountain[01]
128 thief[04]
135 fruit[01]
sweet[01]
thief[01]
139 river[02]
145 sweet[01]

148 foot[01]
153 fruit[09]
river[01]
chair[07]
158 high[01]

Execucao: 14

6 sweet[01]
24 thief[02]
28 black[01]
41 foot[02]
42 needle[01]
43 chair[13]
foot[06]
river[01]
60 foot[02]
62 fruit[02]
mountain[02]
black[05]
63 needle[05]
65 music[14]
66 high[02]
river[01]
68 sweet[06]
78 thief[01]
79 black[03]
82 high[02]
foot[02]
river[01]
87 river[08]
needle[01]
88 fruit[10]
104 chair[01]
112 mountain[01]
113 chair[01]
river[01]
116 river[01]
117 soft[10]
122 needle[02]
134 river[01]
136 high[09]
mountain[08]
river[0]
137 thief[01]
138 soft[03]
148 foot[01]

151 black[03]
foot[01]
157 sweet[05]
159 thief[09]

Execucao: 15

3 fruit[05]
needle[04]
chair[09]
9 black[02]
16 needle[01]
22 chair[01]
25 needle[02]
chair[01]
30 music[03]
mountain[02]
needle[03]
36 river[08]
43 high[09]
mountain[03]
needle[01]
48 chair[01]
51 foot[01]
56 thief[01]
62 black[01]
65 foot[01]
75 mountain[05]
89 foot[01]
102 thief[01]
107 river[04]
chair[01]
needle[02]
108 music[12]
110 river[01]
111 black[03]
115 high[01]
119 river[01]
126 black[04]
127 high[01]
131 needle[03]
140 chair[01]
141 mountain[01]
153 fruit[06]
155 thief[13]
157 river[01]
160 sweet[10]

F. Experimentos Realizados com o Esquema de Codificação

No Quadro F-1 estão apresentadas as distâncias de Hamming calculadas para as palavras da lista “foot”, codificadas pela primeira e pela terceira das abordagens aqui discutidas. Como pode-se notar, as distâncias em (b) são menores e mais coerentes. As razões para isto é que as comparações são feitas vogal com vogal e consoante com consoante, além disto, o esquema mantém as codificações menores. Como exemplo do efeito do tamanho da palavra, as palavras “soccer” e “sandals” são as que possuem maior diferenças fonéticas em relação às demais palavras.

(a) primeira abordagem

shoe	0	hand												
hand	9	0	toe											
toe	6	9	0	kick										
kick	6	7	10	0	sandals									
sandals	16	11	18	16	0	soccer								
soccer	13	14	15	11	17	0	walk							
walk	11	10	11	9	21	14	0	ankle						
ankle	15	10	17	9	21	16	10	0	arm					
arm	9	12	13	11	23	20	10	8	0	boot				
boot	6	9	8	6	18	13	5	13	9	0	inch			
inch	16	11	18	12	22	19	13	7	9	12	0	sock		
sock	7	8	9	5	13	6	8	12	14	7	15	0	smell	
smell	10	13	12	12	18	13	17	11	11	14	14	9	0	mouth
mouth	13	12	7	15	21	20	14	18	14	11	15	14	15	0

(b) terceira abordagem

shoe	0	hand												
hand	8	0	toe											
toe	3	5	0	kick										
kick	6	6	7	0	sandals									
sandals	14	10	13	14	0	soccer								
soccer	13	13	12	11	9	0	walk							
walk	8	6	5	6	16	11	0	ankle						
ankle	12	4	9	6	14	13	4	0	arm					
arm	9	3	6	9	13	14	5	5	0	boot				
boot	6	8	5	6	16	13	4	8	7	0	inch			
inch	11	5	10	5	15	14	5	3	6	7	0	sock		
sock	7	7	6	5	11	6	5	7	8	7	8	0	smell	
smell	9	7	8	9	11	12	11	9	10	9	12	6	0	mouth
mouth	9	9	6	9	17	14	5	9	8	3	8	8	6	0

Quadro F-1 - Distância fonética entre as palavras da lista “foot” (distância de Hamming)

Um caso em que a representação (b) mostrou-se mais coerente devido à comparação vogal com vogal e consoante com consoante é na distância entre as palavras “walk” e “ankle”: 10 em (a) contra 4 em (b) e entre “kick” e “inch”: 12 em (a) e 5 em (b). Para outras comparações, houve pequena redução na diferença, como “inch” e “smell”: de 14 em (a) para 12 em (b).

G. Experimentos Realizados com o Módulo de Literalidade

Neste apêndice se apresentam resultados de alguns experimentos realizados com o módulo de Literalidade, complementando as informações presentes no Capítulo 9.

G.1 Resultados do experimento 1 – Módulo de Literalidade

Os resultados são apresentados da seguinte forma: para cada uma das sete execuções são apresentadas a quantidade de centros formados, a seguir a descrição de cada um dos centros, composto de número do centro e palavras armazenadas, com o nome da lista a que pertencem entre parênteses. Finalmente, para cada execução é apresentada uma contagem da quantidade de centros com cada quantidade de palavras utilizadas em sua composição.

Execução 1:

Centros formados: 128

```

1 : water[river]
2 : stream[river]
3 : lake[river]
4 : Mississippi[river]
5 : boat[river] boot[foot]
6 : tide[river]
7 : swim[river] sound[music] sewing[needle]
8 : flow[river]
9 : run[river] brown[black]
10 : barge[river] dark[black]
11 : creek[river] fish[river]
    peak[mountain] prick[needle]
12 : brook[river] crook[thief]
13 : bridge[river]
14 : winding[river]
15 : shoe[foot] kiwi[fruit]
16 : hand[foot]
17 : toe[foot] tall[high]
18 : kick[foot] cake[sweet] cat[black]
    cop[thief]
19 : sandals[foot]
20 : soccer[foot]
21 : walk[foot]
22 : ankle[foot]
23 : arm[foot]
24 : inch[foot] ink[black]
25 : sock[foot]
26 : smell[foot]
27 : mouth[foot] note[music] night[black]
28 : piano[music]
29 : sing[music] skin[soft]
30 : radio[music]

```

```

31 : band[music] bad[thief]
32 : melody[music]
33 : horn[music] concert[music]
    thorn[needle]
34 : instrument[music]
35 : symphony[music]
36 : jazz[music]
37 : orchestra[music]
38 : art[music] up[high] jump[high]
    charred[black] hard[soft]
39 : rhythm[music]
40 : hill[mountain]
41 : valley[mountain]
42 : climb[mountain]
43 : summit[mountain]
44 : top[mountain] tower[high]
    sour[sweet] sofa[chair]
45 : molehill[mountain]
46 : plain[mountain]
47 : glacier[mountain]
48 : range[mountain]
49 : steep[mountain] sit[chair]
    seat[chair]
50 : ski[mountain] sky[high]
51 : low[high] loud[soft]
52 : clouds[high]
53 : above[high]
54 : building[high]
55 : noon[high]
56 : cliff[high]
57 : over[high]
58 : airplane[high]
59 : elevate[high]
60 : candy[sweet]
61 : sugar[sweet]
62 : bitter[sweet]
63 : good[sweet]

```

```

64 : taste[sweet]
65 : tooth[sweet]  cloth[needle]
    couch[chair]  touch[soft]
66 : nice[sweet]
67 : honey[sweet]  downy[soft]
68 : soda[sweet]
69 : chocolate[sweet]
70 : tart[sweet]  sharp[needle]
    cherry[fruit]
71 : pie[sweet]
72 : thread[needle]
73 : pin[needle]
74 : eye[needle]
75 : point[needle]
76 : thimble[needle]
77 : haystack[needle]
78 : hurt[needle]
79 : injection[needle]
80 : syringe[needle]  sitting[chair]
81 : knitting[needle]
82 : apple[fruit]
83 : vegetable[fruit]
84 : orange[fruit]
85 : citrus[fruit]
86 : ripe[fruit]  fur[soft]  flufly[soft]
87 : pea[fruit]
88 : banana[fruit]
89 : berry[fruit]
90 : basket[fruit]
91 : juice[fruit]
92 : salad[fruit]
93 : bowl[fruit]
94 : cocktail[fruit]
95 : white[black]
96 : funeral[black]
97 : color[black]
98 : grief[black]
99 : blue[black]
100 : death[black]  desk[chair]
101 : bottom[black]
102 : coal[black]
103 : gray[black]
104 : steal[thief]  stool[chair]
105 : robber[thief]
106 : burglar[thief]
107 : money[thief]
108 : rob[thief]
109 : jail[thief]
110 : gun[thief]
111 : villain[thief]
112 : crime[thief]
113 : bank[thief]  bench[chair]
114 : bandit[thief]
115 : criminal[thief]
116 : table[chair]
117 : legs[chair]
118 : recliner[chair]
119 : wood[chair]
120 : cushion[chair]
121 : swivel[chair]
122 : rocking[chair]
123 : light[soft]
124 : pillow[soft]
125 : plush[soft]
126 : cotton[soft]
127 : kitten[soft]
128 : tender[soft]
=====

```

```

centros com 1 palavras: 101
centros com 2 palavras: 16
centros com 3 palavras: 6

```

```

centros com 4 palavras: 4
centros com 5 palavras: 1
=====

```

Execução 2:

```
=====
```

```
Centros formados: 131
```

```
=====
```

```

1 : hard[soft]  horn[music]  concert[music]
    thorn[needle]
2 : light[soft]
3 : pillow[soft]
4 : plush[soft]
5 : loud[soft]  low[high]
6 : cotton[soft]
7 : fur[soft]  flufly[soft]
8 : touch[soft]  couch[chair]
    cloth[needle]
9 : downy[soft]  honey[sweet]
10 : kitten[soft]
11 : skin[soft]  sing[music]
12 : tender[soft]
13 : note[music]  mouth[foot]
14 : sound[music]  sewing[needle]
    brown[black]  run[river]
15 : piano[music]
16 : radio[music]
17 : band[music]  bad[thief]
18 : melody[music]
19 : instrument[music]
20 : symphony[music]
21 : jazz[music]
22 : orchestra[music]
23 : art[music]  tart[sweet]  cop[thief]
    sharp[needle]  cherry[fruit]
24 : rhythm[music]
25 : sour[sweet]  sofa[chair]
26 : candy[sweet]
27 : sugar[sweet]
28 : bitter[sweet]
29 : good[sweet]
30 : taste[sweet]  desk[chair]
    death[black]
31 : tooth[sweet]
32 : nice[sweet]  night[black]
33 : soda[sweet]
34 : chocolate[sweet]
35 : cake[sweet]  kick[foot]  cat[black]
36 : pie[sweet]
37 : shoe[foot]  kiwi[fruit]
38 : hand[foot]
39 : toe[foot]  tall[high]
40 : sandals[foot]
41 : soccer[foot]
42 : walk[foot]
43 : ankle[foot]
44 : arm[foot]
45 : boot[foot]  boat[river]
46 : inch[foot]  ink[black]
47 : sock[foot]
48 : smell[foot]
49 : table[chair]
50 : sit[chair]  seat[chair]
    steep[mountain]
51 : legs[chair]
52 : recliner[chair]
53 : wood[chair]
54 : cushion[chair]
55 : swivel[chair]
56 : stool[chair]
57 : sitting[chair]  syringe[needle]
58 : rocking[chair]

```



```

59 : bench[chair] bank[thief]
60 : steal[thief]
61 : robber[thief]
62 : crook[thief] brook[river]
63 : burglar[thief]
64 : money[thief]
65 : rob[thief]
66 : jail[thief]
67 : gun[thief]
68 : villain[thief]
69 : crime[thief]
70 : bandit[thief]
71 : criminal[thief]
72 : thread[needle]
73 : pin[needle]
74 : eye[needle]
75 : point[needle]
76 : prick[needle] creek[river]
    fish[river]
77 : thimble[needle]
78 : haystack[needle]
79 : hurt[needle]
80 : injection[needle]
81 : knitting[needle]
82 : white[black] top[mountain]
    tower[high]
83 : dark[black] barge[river]
84 : charred[black] up[high] jump[high]
85 : funeral[black]
86 : color[black]
87 : grief[black]
88 : blue[black]
89 : bottom[black]
90 : coal[black]
91 : gray[black]
92 : apple[fruit]
93 : vegetable[fruit]
94 : orange[fruit]
95 : citrus[fruit]
96 : ripe[fruit]
97 : pea[fruit]
98 : banana[fruit]
99 : berry[fruit]
100 : basket[fruit]
101 : juice[fruit]
102 : salad[fruit]
103 : bowl[fruit]
104 : cocktail[fruit]
105 : water[river]
106 : stream[river]
107 : lake[river]
108 : Mississippi[river]
109 : tide[river]
110 : swim[river]
111 : flow[river]
112 : bridge[river]
113 : winding[river]
114 : hill[mountain]
115 : valley[mountain]
116 : climb[mountain]
117 : summit[mountain]
118 : molehill[mountain]
119 : peak[mountain]
120 : plain[mountain]
121 : glacier[mountain]
122 : range[mountain]
123 : ski[mountain] sky[high]
124 : clouds[high]
125 : above[high]
126 : building[high]
127 : noon[high]

```

```

128 : cliff[high]
129 : over[high]
130 : airplane[high]
131 : elevate[high]

```

```

=====
centros com 1 palavras: 104
centros com 2 palavras: 17
centros com 3 palavras: 7
centros com 4 palavras: 2
centros com 5 palavras: 1
=====

```

Execução 3:

```

=====
Centros formados: 130
=====

```

```

1 : hill[mountain]
2 : valley[mountain]
3 : climb[mountain]
4 : summit[mountain]
5 : top[mountain] sour[sweet] tower[high]
    thorn[needle] concert[music]
6 : molehill[mountain]
7 : peak[mountain] prick[needle]
    creek[river] fish[river]
8 : plain[mountain]
9 : glacier[mountain]
10 : range[mountain]
11 : steep[mountain] sit[chair]
    seat[chair]
12 : ski[mountain]
13 : candy[sweet]
14 : sugar[sweet]
15 : bitter[sweet]
16 : good[sweet]
17 : taste[sweet] desk[chair]
    death[black]
18 : tooth[sweet]
19 : nice[sweet] night[black] note[music]
20 : honey[sweet] downy[soft]
21 : soda[sweet] sofa[chair]
22 : chocolate[sweet]
23 : cake[sweet] kick[foot]
24 : tart[sweet] cop[thief] sharp[needle]
25 : pie[sweet]
26 : steal[thief] stool[chair]
27 : robber[thief]
28 : crook[thief] brook[river]
29 : burglar[thief]
30 : money[thief]
31 : bad[thief] band[music]
32 : rob[thief]
33 : jail[thief]
34 : gun[thief]
35 : villain[thief]
36 : crime[thief]
37 : bank[thief] bench[chair]
38 : bandit[thief]
39 : criminal[thief]
40 : low[high] loud[soft]
41 : clouds[high]
42 : up[high] jump[high] arm[foot]
43 : tall[high] toe[foot]
44 : above[high]
45 : building[high]
46 : noon[high]
47 : cliff[high]
48 : sky[high]
49 : over[high]
50 : airplane[high]
51 : elevate[high]
52 : table[chair]

```

53 : legs[chair]
 54 : couch[chair] cloth[needle]
 55 : recliner[chair]
 56 : wood[chair]
 57 : cushion[chair]
 58 : swivel[chair]
 59 : sitting[chair] syring[needle]
 60 : rocking[chair]
 61 : shoe[foot] kiwi[fruit]
 62 : hand[foot]
 63 : sandals[foot]
 64 : soccer[foot]
 65 : walk[foot]
 66 : ankle[foot]
 67 : boot[foot] boat[river]
 68 : inch[foot] ink[black]
 69 : sock[foot]
 70 : smell[foot]
 71 : mouth[foot]
 72 : white[black]
 73 : dark[black] barge[river]
 74 : cat[black]
 75 : charred[black] hard[soft] art[music]
 76 : funeral[black]
 77 : color[black]
 78 : grief[black]
 79 : blue[black]
 80 : bottom[black]
 81 : coal[black]
 82 : brown[black] sewing[needle]
 swim[river] sound[music]
 83 : gray[black] thread[needle]
 84 : apple[fruit]
 85 : vegetable[fruit]
 86 : orange[fruit]
 87 : citrus[fruit]
 88 : ripe[fruit] fur[soft] flufly[soft]
 89 : pea[fruit]
 90 : banana[fruit]
 91 : berry[fruit]
 92 : cherry[fruit]
 93 : basket[fruit]
 94 : juice[fruit]
 95 : salad[fruit]
 96 : bowl[fruit]
 97 : cocktail[fruit]
 98 : pin[needle]
 99 : eye[needle]
 100 : point[needle]
 101 : thimble[needle]
 102 : haystack[needle]
 103 : hurt[needle] horn[music]
 104 : injection[needle]
 105 : knitting[needle]
 106 : water[river]
 107 : stream[river]
 108 : lake[river]
 109 : Mississippi[river]
 110 : tide[river]
 111 : flow[river]
 112 : run[river]
 113 : bridge[river]
 114 : winding[river]
 115 : light[soft]
 116 : pillow[soft]
 117 : plush[soft]
 118 : cotton[soft]
 119 : touch[soft]
 120 : kitten[soft]
 121 : skin[soft] sing[music]
 122 : tender[soft]

123 : piano[music]
 124 : radio[music]
 125 : melody[music]
 126 : instrument[music]
 127 : symphony[music]
 128 : jazz[music]
 129 : orchestra[music]
 130 : rhythm[music]
 =====
 centros com 1 palavras: 102
 centros com 2 palavras: 18
 centros com 3 palavras: 7
 centros com 4 palavras: 2
 centros com 5 palavras: 1
 =====

Execução 4:

=====
 Centros formados: 130
 =====
 1 : shoe[foot] kiwi[fruit]
 2 : hand[foot]
 3 : toe[foot] tall[high]
 4 : kick[foot] cake[sweet] cat[black]
 5 : sandals[foot]
 6 : soccer[foot]
 7 : walk[foot]
 8 : ankle[foot]
 9 : arm[foot]
 10 : boot[foot] boat[river] bowl[fruit]
 11 : inch[foot] ink[black]
 12 : sock[foot]
 13 : smell[foot]
 14 : mouth[foot] note[music] night[black]
 15 : thread[needle] gray[black]
 16 : pin[needle]
 17 : eye[needle]
 18 : sewing[needle] sound[music]
 swim[river]
 19 : sharp[needle] fur[soft] flufly[soft]
 20 : point[needle]
 21 : prick[needle] creek[river]
 fish[river] peak[mountain]
 22 : thimble[needle]
 23 : haystack[needle]
 24 : thorn[needle] concert[music]
 25 : hurt[needle] hard[soft] horn[music]
 tower[high] top[mountain] sour[sweet]
 sofa[chair]
 26 : injection[needle]
 27 : syring[needle] sitting[chair]
 28 : cloth[needle]
 29 : knitting[needle]
 30 : light[soft]
 31 : pillow[soft]
 32 : plush[soft]
 33 : loud[soft] low[high]
 34 : cotton[soft]
 35 : touch[soft] couch[chair]
 36 : downy[soft] honey[sweet]
 37 : kitten[soft]
 38 : skin[soft] sing[music]
 39 : tender[soft]
 40 : piano[music]
 41 : radio[music]
 42 : band[music] bad[thief]
 43 : melody[music]
 44 : instrument[music]
 45 : symphony[music]
 46 : jazz[music]
 47 : orchestra[music]

48 : art[music] up[high] jump[high]
 charred[black]
 49 : rhythm[music]
 50 : clouds[high]
 51 : above[high]
 52 : building[high]
 53 : noon[high]
 54 : cliff[high]
 55 : sky[high]
 56 : over[high]
 57 : airplane[high]
 58 : elevate[high]
 59 : water[river]
 60 : stream[river]
 61 : lake[river]
 62 : Mississippi[river]
 63 : tide[river]
 64 : flow[river]
 65 : run[river] brown[black]
 66 : barge[river] dark[black]
 67 : brook[river] crook[thief]
 68 : bridge[river]
 69 : winding[river]
 70 : steal[thief] stool[chair]
 71 : robber[thief]
 72 : burglar[thief]
 73 : money[thief]
 74 : cop[thief] tart[sweet]
 75 : rob[thief]
 76 : jail[thief]
 77 : gun[thief]
 78 : villain[thief]
 79 : crime[thief]
 80 : bank[thief] bench[chair]
 81 : bandit[thief]
 82 : criminal[thief]
 83 : hill[mountain]
 84 : valley[mountain]
 85 : climb[mountain]
 86 : summit[mountain]
 87 : molehill[mountain]
 88 : plain[mountain]
 89 : glacier[mountain]
 90 : range[mountain]
 91 : steep[mountain] sit[chair]
 seat[chair]
 92 : ski[mountain]
 93 : candy[sweet]
 94 : sugar[sweet]
 95 : bitter[sweet]
 96 : good[sweet]
 97 : taste[sweet]
 98 : tooth[sweet]
 99 : nice[sweet]
 100 : soda[sweet]
 101 : chocolate[sweet]
 102 : pie[sweet]
 103 : apple[fruit]
 104 : vegetable[fruit]
 105 : orange[fruit]
 106 : citrus[fruit]
 107 : ripe[fruit]
 108 : pea[fruit]
 109 : banana[fruit]
 110 : berry[fruit]
 111 : cherry[fruit]
 112 : basket[fruit]
 113 : juice[fruit]
 114 : salad[fruit]
 115 : cocktail[fruit]
 116 : white[black]

117 : funeral[black]
 118 : color[black]
 119 : grief[black]
 120 : blue[black]
 121 : death[black] desk[chair]
 122 : bottom[black]
 123 : coal[black]
 124 : table[chair]
 125 : legs[chair]
 126 : recliner[chair]
 127 : wood[chair]
 128 : cushion[chair]
 129 : swivel[chair]
 130 : rocking[chair]

=====
 centros com 1 palavras: 103
 centros com 2 palavras: 18
 centros com 3 palavras: 6
 centros com 4 palavras: 2
 centros com 7 palavras: 1
 =====

Execução 5:

Centros formados: 128

=====
 1 : sour[sweet] fur[soft] flufly[soft]
 2 : candy[sweet]
 3 : sugar[sweet]
 4 : bitter[sweet]
 5 : good[sweet]
 6 : taste[sweet] desk[chair] death[black]
 7 : tooth[sweet]
 8 : nice[sweet] night[black]
 9 : honey[sweet] downy[soft]
 10 : soda[sweet] sofa[chair]
 11 : chocolate[sweet]
 12 : cake[sweet] kick[foot]
 13 : tart[sweet] top[mountain] cop[thief]
 cat[black]
 14 : pie[sweet]
 15 : hill[mountain]
 16 : valley[mountain]
 17 : climb[mountain]
 18 : summit[mountain]
 19 : molehill[mountain]
 20 : peak[mountain] creek[river]
 fish[river] prick[needle]
 21 : plain[mountain]
 22 : glacier[mountain]
 23 : range[mountain]
 24 : steep[mountain] sit[chair]
 seat[chair]
 25 : ski[mountain]
 26 : hard[soft] tower[high] horn[music]
 concert[music] thorn[needle]
 27 : light[soft]
 28 : pillow[soft]
 29 : plush[soft]
 30 : loud[soft] low[high]
 31 : cotton[soft]
 32 : touch[soft] couch[chair]
 cloth[needle]
 33 : kitten[soft]
 34 : skin[soft] sing[music]
 35 : tender[soft]
 36 : water[river]
 37 : stream[river]
 38 : lake[river]
 39 : Mississippi[river]
 40 : boat[river] bowl[fruit]
 41 : tide[river]

```

42 : swim[river] sound[music]
    sewing[needle]
43 : flow[river]
44 : run[river] brown[black]
    point[needle]
45 : barge[river] dark[black]
46 : brook[river] crook[thief]
47 : bridge[river]
48 : winding[river]
49 : steal[thief] stool[chair]
50 : robber[thief]
51 : burglar[thief]
52 : money[thief]
53 : bad[thief] band[music]
54 : rob[thief]
55 : jail[thief]
56 : gun[thief]
57 : villain[thief]
58 : crime[thief]
59 : bank[thief] bench[chair]
60 : bandit[thief]
61 : criminal[thief]
62 : table[chair]
63 : legs[chair]
64 : recliner[chair]
65 : wood[chair]
66 : cushion[chair]
67 : swivel[chair]
68 : sitting[chair] syringe[needle]
69 : rocking[chair]
70 : apple[fruit]
71 : vegetable[fruit]
72 : orange[fruit]
73 : kiwi[fruit] shoe[foot]
74 : citrus[fruit]
75 : ripe[fruit]
76 : pea[fruit]
77 : banana[fruit]
78 : berry[fruit]
79 : cherry[fruit] sharp[needle]
80 : basket[fruit]
81 : juice[fruit]
82 : salad[fruit]
83 : cocktail[fruit]
84 : clouds[high]
85 : up[high] jump[high] arm[foot]
86 : tall[high] toe[foot]
87 : above[high]
88 : building[high]
89 : noon[high]
90 : cliff[high]
91 : sky[high]
92 : over[high]
93 : airplane[high]
94 : elevate[high]
95 : note[music] mouth[foot]
96 : piano[music]
97 : radio[music]
98 : melody[music]
99 : instrument[music]
100 : symphony[music]
101 : jazz[music]
102 : orchestra[music]
103 : art[music] charred[black]
104 : rhythm[music]
105 : hand[foot]
106 : sandals[foot]
107 : soccer[foot]
108 : walk[foot]
109 : ankle[foot]
110 : boot[foot]

```

```

111 : inch[foot] ink[black]
112 : sock[foot]
113 : smell[foot]
114 : white[black]
115 : funeral[black]
116 : color[black]
117 : grief[black]
118 : blue[black]
119 : bottom[black]
120 : coal[black]
121 : gray[black] thread[needle]
122 : pin[needle]
123 : eye[needle]
124 : thimble[needle]
125 : haystack[needle]
126 : hurt[needle]
127 : injection[needle]
128 : knitting[needle]

```

```

=====
centros com 1 palavras: 98
centros com 2 palavras: 20
centros com 3 palavras: 7
centros com 4 palavras: 2
centros com 5 palavras: 1
=====

```

Execução 6:

```

=====
Centros formados: 134
=====

```

```

1 : white[black] top[mountain]
2 : dark[black] barge[river]
3 : cat[black]
4 : charred[black] hard[soft] tart[sweet]
    tower[high] horn[music]
    concert[music] thorn[needle]
5 : night[black] nice[sweet]
6 : funeral[black]
7 : color[black]
8 : grief[black]
9 : blue[black]
10 : death[black] desk[chair]
11 : ink[black] inch[foot]
12 : bottom[black]
13 : coal[black]
14 : brown[black] run[river]
15 : gray[black] thread[needle]
16 : light[soft]
17 : pillow[soft]
18 : plush[soft]
19 : loud[soft] low[high]
20 : cotton[soft]
21 : fur[soft] fluffy[soft]
22 : touch[soft] couch[chair]
23 : downy[soft] honey[sweet]
24 : kitten[soft]
25 : skin[soft] sing[music]
26 : tender[soft]
27 : hill[mountain]
28 : valley[mountain]
29 : climb[mountain]
30 : summit[mountain]
31 : molehill[mountain]
32 : peak[mountain] creek[river]
    fish[river] prick[needle]
33 : plain[mountain]
34 : glacier[mountain]
35 : range[mountain]
36 : steep[mountain] sit[chair]
    seat[chair]
37 : ski[mountain]
38 : water[river]

```


39 : stream[river]
 40 : lake[river]
 41 : Mississippi[river]
 42 : boat[river] boot[foot]
 43 : tide[river]
 44 : swim[river] sound[music]
 sewing[needle]
 45 : flow[river]
 46 : brook[river] crook[thief]
 47 : bridge[river]
 48 : winding[river]
 49 : shoe[foot] kiwi[fruit]
 50 : hand[foot]
 51 : toe[foot] tall[high]
 52 : kick[foot] cake[sweet]
 53 : sandals[foot]
 54 : soccer[foot]
 55 : walk[foot]
 56 : ankle[foot]
 57 : arm[foot]
 58 : sock[foot]
 59 : smell[foot]
 60 : mouth[foot] note[music]
 61 : sour[sweet] sofa[chair]
 62 : candy[sweet]
 63 : sugar[sweet]
 64 : bitter[sweet]
 65 : good[sweet]
 66 : taste[sweet]
 67 : tooth[sweet]
 68 : soda[sweet]
 69 : chocolate[sweet]
 70 : pie[sweet]
 71 : clouds[high]
 72 : up[high] jump[high]
 73 : above[high]
 74 : building[high]
 75 : noon[high]
 76 : cliff[high]
 77 : sky[high]
 78 : over[high]
 79 : airplane[high]
 80 : elevate[high]
 81 : piano[music]
 82 : radio[music]
 83 : band[music] bad[thief]
 84 : melody[music]
 85 : instrument[music]
 86 : symphony[music]
 87 : jazz[music]
 88 : orchestra[music]
 89 : art[music]
 90 : rhythm[music]
 91 : apple[fruit]
 92 : vegetable[fruit]
 93 : orange[fruit]
 94 : citrus[fruit]
 95 : ripe[fruit]
 96 : pea[fruit]
 97 : banana[fruit]
 98 : berry[fruit]
 99 : cherry[fruit] sharp[needle]
 cop[thief]
 100 : basket[fruit]
 101 : juice[fruit]
 102 : salad[fruit]
 103 : bowl[fruit]
 104 : cocktail[fruit]
 105 : pin[needle]
 106 : eye[needle]
 107 : point[needle]

108 : thimble[needle]
 109 : haystack[needle]
 110 : hurt[needle]
 111 : injection[needle]
 112 : syringe[needle] sitting[chair]
 113 : cloth[needle]
 114 : knitting[needle]
 115 : table[chair]
 116 : legs[chair]
 117 : recliner[chair]
 118 : wood[chair]
 119 : cushion[chair]
 120 : swivel[chair]
 121 : stool[chair]
 122 : rocking[chair]
 123 : bench[chair] bank[thief]
 124 : steal[thief]
 125 : robber[thief]
 126 : burglar[thief]
 127 : money[thief]
 128 : rob[thief]
 129 : jail[thief]
 130 : gun[thief]
 131 : villain[thief]
 132 : crime[thief]
 133 : bandit[thief]
 134 : criminal[thief]

=====
 centros com 1 palavras: 106
 centros com 2 palavras: 23
 centros com 3 palavras: 3
 centros com 4 palavras: 1
 centros com 7 palavras: 1
 =====

Execução 7:

Centros formados: 131

1 : hill[mountain]
 2 : valley[mountain]
 3 : climb[mountain]
 4 : summit[mountain]
 5 : top[mountain] fur[soft] flufly[soft]
 6 : molehill[mountain]
 7 : peak[mountain]
 8 : plain[mountain]
 9 : glacier[mountain]
 10 : range[mountain]
 11 : steep[mountain] sit[chair]
 seat[chair]
 12 : ski[mountain] skin[soft]
 13 : hard[soft] horn[music]
 concert[music] tower[high]
 tart[sweet]
 14 : light[soft]
 15 : pillow[soft]
 16 : plush[soft]
 17 : loud[soft] low[high]
 18 : cotton[soft]
 19 : touch[soft] couch[chair]
 cloth[needle]
 20 : downy[soft] honey[sweet]
 21 : kitten[soft]
 22 : tender[soft]
 23 : note[music] boat[river] boot[foot]
 24 : sound[music] swim[river]
 sewing[needle]
 25 : piano[music]
 26 : sing[music]
 27 : radio[music]
 28 : band[music] bad[thief]

29 : melody[music]	82 : smell[foot]
30 : instrument[music]	83 : mouth[foot]
31 : synphony[music]	84 : apple[fruit]
32 : jazz[music]	85 : vegetable[fruit]
33 : orchestra[music]	86 : orange[fruit]
34 : art[music] charred[black] up[high]	87 : citrus[fruit]
jump[high]	88 : ripe[fruit]
35 : rhythm[music]	89 : pea[fruit]
36 : table[chair]	90 : banana[fruit]
37 : legs[chair] desk[chair] death[black]	91 : berry[fruit]
38 : recliner[chair]	92 : cherry[fruit] sharp[needle]
39 : sofa[chair] sour[sweet]	93 : basket[fruit]
thorn[needle]	94 : juice[fruit]
40 : wood[chair]	95 : salad[fruit]
41 : cushion[chair]	96 : bowl[fruit]
42 : swivel[chair]	97 : cocktail[fruit] chocolate[sweet]
43 : stool[chair]	98 : white[black]
44 : sitting[chair] syring[needle]	99 : cat[black] cake[sweet]
45 : rocking[chair]	100 : night[black] nice[sweet]
46 : bench[chair] bank[thief]	101 : funeral[black]
47 : steal[thief]	102 : color[black]
48 : robber[thief]	103 : grief[black]
49 : crook[thief] creek[river]	104 : blue[black]
fish[river] prick[needle]	105 : bottom[black]
50 : burglar[thief]	106 : coal[black]
51 : money[thief]	107 : gray[black] thread[needle]
52 : cop[thief]	108 : clouds[high]
53 : rob[thief]	109 : above[high]
54 : jail[thief]	110 : building[high]
55 : gun[thief]	111 : noon[high]
56 : villain[thief]	112 : cliff[high]
57 : crime[thief]	113 : sky[high]
58 : bandit[thief]	114 : over[high]
59 : criminal[thief]	115 : airplane[high]
60 : water[river]	116 : elevate[high]
61 : stream[river]	117 : candy[sweet]
62 : lake[river]	118 : sugar[sweet]
63 : Mississippi[river]	119 : bitter[sweet]
64 : tide[river]	120 : good[sweet]
65 : flow[river]	121 : taste[sweet]
66 : run[river] brown[black]	122 : tooth[sweet]
point[needle]	123 : soda[sweet]
67 : barge[river] dark[black]	124 : pie[sweet]
68 : brook[river]	125 : pin[needle]
69 : bridge[river]	126 : eye[needle]
70 : winding[river]	127 : thimble[needle]
71 : shoe[foot] kiwi[fruit]	128 : haystack[needle]
72 : hand[foot]	129 : hurt[needle]
73 : toe[foot] tall[high]	130 : injection[needle]
74 : kick[foot]	131 : knitting[needle]
75 : sandals[foot]	=====
76 : soccer[foot]	centros com 1 palavras: 105
77 : walk[foot]	centros com 2 palavras: 15
78 : ankle[foot]	centros com 3 palavras: 8
79 : arm[foot]	centros com 4 palavras: 2
80 : inch[foot] ink[black]	centros com 5 palavras: 1
81 : sock[foot]	=====

G.2 Resultados do Experimento 2 – Módulo de Literalidade

Nesta Seção são apresentados os resultados do experimento 2 do Módulo de Literalidade, com o resultado quanto ao reconhecimento das palavras apresentadas durante os testes. A coluna *Exe* mostra o número da execução (de 1 a 7), a coluna *Tp* mostra o tipo de padrão apresentado, sendo: *O* = objetivos de listas treinadas; *N* = distraidores críticos de listas treinadas; *n* = distraidores

de listas não treinadas e *o* = objetivos de listas não treinadas. A coluna *Palavra* apresenta a palavra sendo testada e a coluna *Lista* mostra a lista a que pertence tal palavra. A coluna *Venc* mostra o número do centro vencedor, cujas palavra formadoras podem ser vistas na Seção G.1 neste mesmo Apêndice. A coluna *Dist* mostra a distância literal entre a *Palavra* e o centro de número *Venc*. A coluna *Acerto* mostra o valor *C* quando o padrão foi reconhecido no mesmo centro em que foi treinado. Esta coluna somente é interessante para objetivos de listas treinadas.

Exe	Tp	Palavra	Lista	Venc	Dist	Acerto
1	o	hot	cold	95	7,32	
1	o	hand	foot	16	18,90	C
1	o	vegetable	fruit	83	9,19	C
1	o	thorn	needle	33	11,81	C
1	o	sandwich	bread	80	81,02	
1	o	hurt	needle	78	9,77	C
1	o	good	sweet	63	12,40	C
1	o	apple	fruit	82	9,41	C
1	o	band	music	46	51,30	
1	n	rough	rough	55	77,18	
1	o	charred	black	38	33,56	C
1	N	chair	chair	38	62,97	
1	o	seat	chair	49	3,35	C
1	N	soft	soft	44	35,98	
1	o	plush	soft	125	1,22	C
1	o	night	black	27	8,65	C
1	N	mountain	mountain	45	57,67	
1	o	queen	king	15	50,66	
1	o	sugar	sweet	61	12,49	C
1	n	doctor	doctor	101	58,51	
1	o	horn	music	23	64,41	
1	o	door	window	52	63,18	
1	o	rob	thief	108	4,65	C
1	o	molehill	mountain	45	15,20	C
1	o	clouds	high	52	14,31	C
1	N	foot	foot	5	49,51	
1	o	couch	chair	65	27,30	C
1	o	mad	anger	31	41,21	
1	o	ankle	foot	22	18,26	C
1	o	boat	river	5	36,47	C
1	n	girl	girl	22	77,84	
1	o	top	mountain	17	58,49	
1	o	boy	girl	31	69,52	
1	N	music	music	5	77,45	
1	n	slow	slow	50	56,84	
1	o	orange	fruit	84	9,03	C
1	o	white	black	95	7,32	C
1	n	anger	anger	105	68,96	
1	o	stream	river	2	20,48	C
1	o	sky	high	50	15,90	C
1	o	smooth	rough	50	76,51	
1	n	bread	bread	11	61,84	
1	N	high	high	74	50,57	
1	o	pillow	soft	124	1,31	C
1	o	hill	mountain	40	15,95	C
1	o	nurse	doctor	100	67,07	
1	o	web	spider	74	70,75	
1	N	needle	needle	76	79,88	
1	o	sandals	foot	19	18,55	C
1	o	awake	sleep	21	18,33	
1	n	man	man	46	60,61	
1	N	sweet	sweet	68	61,80	
1	o	note	music	27	33,15	C
1	n	sleep	sleep	70	76,27	
1	o	Mississippi	river	4	20,17	C
1	n	king	king	16	68,04	
1	o	above	high	53	13,69	C
1	n	spider	spider	68	62,61	
1	o	prick	needle	11	12,17	C
1	o	bandit	thief	114	3,85	C

1	o	fast	slow	13	62,20	
1	o	recliner	chair	118	2,78	C
1	o	hard	soft	38	4,62	C
1	N	fruit	fruit	75	54,51	
1	N	thief	thief	18	63,71	
1	N	black	black	31	61,39	
1	o	bitter	sweet	62	12,45	C
1	n	cold	cold	102	5,89	
1	o	robber	thief	105	5,34	C
1	N	river	river	1	72,80	
1	o	woman	man	54	73,07	
1	n	window	window	55	83,74	

Exe	Tp	Palavra	Lista	Venc	Dist	Acerto
2	o	bridge	river	112	3,60	C
2	o	orange	fruit	94	6,92	C
2	N	foot	foot	31	62,92	
2	o	winding	river	113	3,46	C
2	o	pea	fruit	97	6,37	C
2	o	concert	music	31	67,17	
2	o	nurse	doctor	65	78,53	
2	o	downy	soft	9	44,68	C
2	o	hot	cold	82	62,11	
2	o	bitter	sweet	28	17,18	C
2	o	couch	chair	42	61,11	
2	N	soft	soft	25	34,79	
2	o	inch	foot	46	38,01	C
2	o	thread	needle	72	10,88	C
2	n	king	king	26	50,89	
2	o	door	window	82	33,11	
2	n	man	man	120	64,38	
2	o	jazz	music	21	17,92	C
2	o	plush	soft	4	20,30	C
2	o	bad	thief	17	13,04	C
2	N	fruit	fruit	96	55,60	
2	o	dark	black	32	64,08	
2	o	radio	music	16	18,72	C
2	n	spider	spider	86	56,30	
2	n	rough	rough	82	52,10	
2	n	slow	slow	39	57,69	
2	o	cushion	chair	54	13,36	C
2	n	bread	bread	91	51,91	
2	N	high	high	39	68,83	
2	o	tide	river	109	4,65	C
2	o	woman	man	126	77,16	
2	o	peak	mountain	119	2,59	C
2	o	elevate	high	131	0,00	C
2	o	point	needle	75	10,23	C
2	N	river	river	114	90,04	
2	o	sharp	needle	1	55,33	
2	o	criminal	thief	71	10,94	C
2	n	window	window	5	92,50	
2	N	sweet	sweet	33	60,55	
2	o	fast	slow	76	54,39	
2	o	mad	anger	17	42,41	
2	n	cold	cold	90	7,52	
2	o	web	spider	65	55,37	
2	o	swivel	chair	55	13,21	C
2	o	ankle	foot	43	15,28	C
2	n	sleep	sleep	35	78,34	
2	o	queen	king	37	50,38	

2	O	coal	black	90	7,52	C
2	N	chair	chair	23	27,67	
2	O	toe	foot	39	2,76	C
2	O	robber	thief	61	12,57	C
2	O	up	high	84	36,38	C
2	O	sugar	sweet	27	17,34	C
2	O	clouds	high	124	1,67	C
2	N	needle	needle	77	80,03	
2	N	thief	thief	1	60,83	
2	O	food	bread	14	34,23	
2	O	cherry	fruit	23	8,38	C
2	N	music	music	18	82,35	
2	O	light	soft	2	20,63	C
2	N	mountain	mountain	118	59,13	
2	n	girl	girl	43	78,18	
2	O	range	mountain	122	2,18	C
2	N	black	black	30	60,05	
2	n	anger	anger	80	72,69	
2	O	pie	sweet	36	16,23	C
2	n	doctor	doctor	63	61,18	
2	O	valley	mountain	115	3,21	C
2	O	awake	sleep	42	15,19	
2	O	smooth	rough	50	78,13	
2	O	bottom	black	89	7,61	C
2	O	boy	girl	45	54,93	

Exe	Tp	Palavra	Lista	Venc	Dist	Ace rto
3	n	doctor	doctor	29	60,23	
3	O	seat	chair	11	14,14	C
3	n	slow	slow	48	56,26	
3	O	bed	sleep	89	75,52	
3	O	ankle	foot	66	11,94	C
3	O	above	high	44	15,40	C
3	O	walk	foot	65	12,16	C
3	O	band	music	31	5,21	C
3	O	fast	slow	7	54,32	
3	O	candy	sweet	13	19,19	C
3	O	brook	river	28	6,03	C
3	O	building	high	45	15,31	C
3	n	anger	anger	77	76,82	
3	N	black	black	17	59,83	
3	O	valley	mountain	2	20,48	C
3	N	mountain	mountain	6	57,82	
3	O	sharp	needle	24	9,94	C
3	O	summit	mountain	4	20,21	C
3	n	window	window	34	89,03	
3	n	king	king	23	65,89	
3	O	hot	cold	72	11,16	
3	O	door	window	41	62,96	
3	O	dark	black	65	65,23	
3	O	pea	fruit	89	8,65	C
3	O	art	music	75	3,34	C
3	O	bandit	thief	38	16,29	C
3	N	high	high	25	61,03	
3	n	bread	bread	83	47,97	
3	N	foot	foot	26	63,86	
3	O	symphony	music	127	0,56	C
3	O	downy	soft	20	6,39	C
3	O	smooth	rough	36	79,36	
3	O	bowl	fruit	96	7,69	C
3	O	creek	river	7	42,05	C
3	O	boy	girl	43	55,17	
3	O	queen	king	61	50,49	
3	O	water	river	106	5,59	C
3	n	man	man	30	47,45	
3	n	spider	spider	95	62,62	
3	O	hard	soft	75	32,28	C
3	N	fruit	fruit	61	71,92	
3	O	bench	chair	37	14,39	C
3	O	woman	man	45	72,57	
3	O	point	needle	100	6,79	C
3	N	chair	chair	23	68,20	
3	O	peak	mountain	18	67,46	
3	O	cherry	fruit	92	8,18	C
3	O	criminal	thief	39	16,11	C
3	N	river	river	110	98,61	

3	O	sugar	sweet	14	19,07	C
3	O	nurse	doctor	41	59,37	
3	O	sour	sweet	4	64,04	
3	N	soft	soft	88	53,99	
3	O	web	spider	99	70,67	
3	O	gray	black	83	45,17	C
3	O	white	black	72	11,16	C
3	O	eye	needle	99	7,22	C
3	N	sweet	sweet	18	62,66	
3	N	thief	thief	32	84,50	
3	O	bank	thief	37	30,66	C
3	O	food	bread	100	67,42	
3	O	clouds	high	41	16,02	C
3	n	rough	rough	36	69,18	
3	N	music	music	20	82,51	
3	n	girl	girl	78	47,82	
3	N	needle	needle	101	82,03	
3	O	loud	soft	40	6,52	C
3	n	cold	cold	81	9,64	
3	O	mad	anger	70	73,27	
3	O	sofa	chair	21	16,20	C
3	O	soccer	foot	64	12,17	C
3	n	sleep	sleep	69	70,12	

Exe	Tp	Palavra	Lista	Venc	Dist	Ace rto
4	N	needle	needle	29	72,40	
4	O	candy	sweet	93	7,50	C
4	O	vegetable	fruit	104	5,61	C
4	O	note	music	14	32,66	C
4	O	nurse	doctor	75	78,72	
4	n	cold	cold	123	2,30	
4	O	woman	man	49	79,38	
4	O	clouds	high	50	14,15	C
4	O	awake	sleep	7	19,96	
4	N	high	high	17	52,31	
4	O	table	chair	124	1,88	C
4	N	foot	foot	20	53,69	
4	O	light	soft	30	17,38	C
4	n	rough	rough	24	66,99	
4	O	kiwi	fruit	1	7,75	C
4	n	girl	girl	8	77,79	
4	O	death	black	121	33,67	C
4	O	band	music	42	38,57	C
4	O	walk	foot	7	19,96	C
4	n	king	king	16	55,23	
4	O	hot	cold	116	3,89	
4	n	sleep	sleep	91	46,88	
4	O	crook	thief	67	11,82	C
4	N	mountain	mountain	87	58,18	
4	N	black	black	121	68,58	
4	O	door	window	24	57,28	
4	O	sharp	needle	12	64,41	
4	O	knitting	needle	29	17,60	C
4	O	prick	needle	12	63,40	
4	O	web	spider	9	55,27	
4	O	queen	king	1	50,26	
4	O	Mississippi	river	62	12,21	C
4	O	boy	girl	10	52,73	
4	O	glacier	mountain	89	8,06	C
4	O	radio	music	41	15,47	C
4	O	legs	chair	125	1,62	C
4	n	window	window	41	71,03	
4	N	soft	soft	19	50,88	
4	N	chair	chair	35	69,58	
4	O	kick	foot	12	73,96	
4	O	gun	thief	77	9,84	C
4	O	pillow	soft	31	17,12	C
4	O	eat	bread	76	93,80	
4	O	sit	chair	91	1,61	C
4	n	man	man	53	78,45	
4	N	sweet	sweet	100	63,74	
4	O	mad	anger	14	68,57	
4	O	sandals	foot	5	20,07	C
4	n	anger	anger	118	80,10	
4	O	climb	mountain	85	8,72	C
4	O	night	black	14	5,62	C

4	N	music	music	43	83,07	
4	o	smooth	rough	46	77,00	
4	O	pie	sweet	102	5,90	C
4	O	water	river	59	12,64	C
4	O	white	black	116	3,89	C
4	n	slow	slow	64	45,65	
4	n	spider	spider	6	54,19	
4	O	boat	river	42	61,50	
4	O	summit	mountain	86	8,69	C
4	O	ripe	fruit	107	5,17	C
4	O	tall	high	3	14,72	C
4	O	above	high	51	13,57	C
4	O	taste	sweet	97	6,93	C
4	O	steal	thief	60	69,47	
4	N	thief	thief	85	84,13	
4	N	fruit	fruit	107	55,97	
4	n	doctor	doctor	72	61,61	
4	N	river	river	71	49,61	
4	n	bread	bread	107	62,31	
4	o	fast	slow	68	62,01	
4	O	hard	soft	30	68,91	

Exe	Tp	Palavra	Lista	Venc	Dist	Ace rto
5	N	chair	chair	75	60,68	
5	O	stream	river	37	16,33	C
5	n	sleep	sleep	112	72,66	
5	N	sweet	sweet	7	62,67	
5	o	milk	bread	59	73,08	
5	n	girl	girl	117	47,13	
5	o	awake	sleep	108	4,88	
5	N	music	music	88	61,23	
5	O	sewing	needle	42	2,28	C
5	o	hot	cold	114	3,86	
5	O	grief	black	117	2,94	C
5	O	flow	river	43	15,60	C
5	O	apple	fruit	70	11,13	C
5	N	river	river	50	49,23	
5	o	queen	king	81	81,41	
5	O	molehill	mountain	19	18,49	C
5	O	shoe	foot	73	8,11	C
5	O	downy	soft	9	18,44	C
5	n	king	king	12	67,80	
5	O	night	black	8	6,61	C
5	O	jump	high	85	34,63	C
5	O	walk	foot	108	4,88	C
5	o	nurse	doctor	63	77,32	
5	O	stool	chair	49	14,16	C
5	O	cop	thief	54	58,48	
5	O	ripe	fruit	75	10,53	C
5	n	slow	slow	30	80,42	
5	o	fast	slow	47	62,05	
5	O	peak	mountain	29	64,85	
5	N	fruit	fruit	75	54,64	
5	O	cake	sweet	2	66,05	
5	O	tower	high	75	60,65	
5	o	web	spider	103	69,09	
5	O	loud	soft	30	38,54	C
5	n	cold	cold	120	2,29	
5	o	woman	man	77	78,06	
5	N	high	high	123	49,99	
5	O	plain	mountain	21	18,33	C
5	O	nice	sweet	7	75,47	
5	O	swivel	chair	67	11,76	C
5	n	man	man	53	38,75	
5	o	mad	anger	8	68,65	
5	O	band	music	53	9,55	C
5	O	lake	river	38	16,12	C
5	O	above	high	87	8,50	C
5	N	foot	foot	110	47,25	
5	O	money	thief	52	14,18	C
5	O	concert	music	101	72,77	
5	O	steal	thief	49	44,22	C
5	n	bread	bread	75	59,55	
5	O	haystack	needle	125	0,82	C
5	o	boy	girl	40	50,65	
5	N	thief	thief	24	65,26	

5	n	doctor	doctor	51	60,83	
5	O	sitting	chair	24	60,84	
5	N	black	black	6	60,57	
5	n	anger	anger	116	80,10	
5	N	soft	soft	1	50,74	
5	N	needle	needle	124	85,94	
5	O	charred	black	103	3,75	C
5	n	window	window	77	87,49	
5	N	mountain	mountain	31	57,70	
5	O	pillow	soft	28	17,52	C
5	o	door	window	78	63,92	
5	O	sound	music	42	2,28	C
5	O	vegetable	fruit	71	10,96	C
5	o	smooth	rough	75	76,62	
5	O	thread	needle	121	5,78	C
5	n	rough	rough	75	51,28	
5	O	boot	foot	110	4,56	C
5	O	candy	sweet	2	20,55	C
5	n	spider	spider	116	57,03	

Exe	Tp	Palavra	Lista	Venc	Dist	Ace rto
6	o	jam	bread	72	76,34	
6	O	nice	sweet	5	14,98	C
6	O	cotton	soft	20	18,36	C
6	o	nurse	doctor	99	72,35	
6	O	legs	chair	116	3,60	C
6	N	chair	chair	99	50,85	
6	O	death	black	10	33,31	C
6	N	mountain	mountain	20	57,75	
6	O	concert	music	4	35,19	C
6	O	bitter	sweet	64	12,43	C
6	n	bread	bread	15	48,27	
6	O	winding	river	48	14,52	C
6	O	glacier	mountain	34	16,64	C
6	n	anger	anger	26	55,24	
6	O	cop	thief	99	4,87	C
6	O	burglar	thief	126	1,47	C
6	O	shoe	foot	49	35,30	C
6	O	funeral	black	6	19,94	C
6	O	ski	mountain	37	16,34	C
6	n	spider	spider	102	62,73	
6	N	thief	thief	99	64,51	
6	o	smooth	rough	68	70,23	
6	O	sugar	sweet	63	12,61	C
6	O	brook	river	14	53,76	
6	o	mad	anger	83	41,02	
6	o	web	spider	118	57,76	
6	O	seat	chair	36	3,64	C
6	O	eye	needle	106	5,60	C
6	o	woman	man	23	73,86	
6	O	fish	river	32	31,25	C
6	N	music	music	74	61,15	
6	O	low	high	19	12,65	C
6	n	sleep	sleep	21	75,91	
6	N	fruit	fruit	95	55,41	
6	N	black	black	18	69,71	
6	O	sit	chair	36	3,64	C
6	n	king	king	62	52,04	
6	O	sewing	needle	44	5,95	C
6	o	awake	sleep	55	13,71	
6	o	door	window	5	62,42	
6	N	river	river	41	85,93	
6	O	apple	fruit	91	7,69	C
6	O	kiwi	fruit	49	8,84	C
6	o	queen	king	49	50,43	
6	N	sweet	sweet	58	54,08	
6	O	orange	fruit	93	7,41	C
6	N	needle	needle	108	83,19	
6	O	orchestra	music	88	8,00	C
6	o	boy	girl	103	54,61	
6	O	touch	soft	18	51,22	
6	o	fast	slow	47	62,04	
6	O	sharp	needle	4	56,98	
6	n	doctor	doctor	126	64,83	
6	N	foot	foot	14	45,98	
6	N	soft	soft	21	50,90	

6	O	steep	mountain	39	56,70	
6	n	window	window	23	70,42	
6	n	girl	girl	56	78,50	
6	n	rough	rough	67	71,39	
6	N	high	high	106	50,08	
6	n	slow	slow	51	58,20	
6	O	art	music	89	7,92	C
6	o	hot	cold	23	61,64	
6	O	sandals	foot	53	13,98	C
6	O	elevate	high	80	9,70	C
6	O	hard	soft	1	55,64	
6	O	steal	thief	124	1,92	C
6	O	tall	high	51	11,17	C
6	O	kick	foot	52	32,31	C
6	n	cold	cold	51	58,26	
6	n	man	man	70	81,11	
6	O	grief	black	8	19,94	C

Exe	Tp	Palavra	Lista	Venc	Dist	Ace rto
7	O	ripe	fruit	88	8,66	C
7	O	taste	sweet	121	3,08	C
7	O	melody	music	29	17,22	C
7	O	desk	chair	37	33,03	C
7	O	white	black	98	7,50	C
7	o	hot	cold	98	7,50	
7	N	music	music	29	82,62	
7	N	mountain	mountain	18	57,66	
7	N	foot	foot	68	31,68	
7	O	toe	foot	73	5,73	C
7	N	needle	needle	127	85,93	
7	n	window	window	17	91,67	
7	N	sweet	sweet	123	65,39	
7	O	bank	thief	46	13,65	C
7	O	mouth	foot	83	9,39	C
7	N	fruit	fruit	68	31,68	
7	o	nurse	doctor	52	71,13	
7	n	king	king	74	66,39	
7	O	chocolate	sweet	97	6,34	C
7	n	rough	rough	103	73,13	
7	N	river	river	48	49,19	
7	n	doctor	doctor	60	39,37	
7	N	thief	thief	52	63,38	
7	O	money	thief	51	14,11	C
7	O	fur	soft	5	35,33	C
7	N	soft	soft	5	50,79	
7	O	sofa	chair	42	51,42	

7	O	kiwi	fruit	71	9,89	C
7	N	high	high	126	50,02	
7	O	orange	fruit	86	9,05	C
7	o	bed	sleep	28	14,79	
7	n	anger	anger	102	78,47	
7	O	dark	black	67	8,78	C
7	O	steal	thief	47	14,66	C
7	o	smooth	rough	104	79,03	
7	n	spider	spider	24	77,05	
7	O	cloth	needle	19	5,06	C
7	o	butter	bread	93	65,52	
7	O	fluffy	soft	5	20,07	C
7	O	funeral	black	101	6,80	C
7	o	fast	slow	69	61,93	
7	n	bread	bread	82	59,93	
7	O	hill	mountain	1	20,74	C
7	O	tall	high	73	5,73	C
7	n	slow	slow	113	56,98	
7	O	Mississippi	river	63	12,43	C
7	o	door	window	67	46,10	
7	O	summit	mountain	4	20,35	C
7	O	climb	mountain	3	20,40	C
7	O	syring	needle	44	4,34	C
7	n	sleep	sleep	88	71,05	
7	o	web	spider	126	70,67	
7	O	low	high	17	7,79	C
7	n	girl	girl	84	57,94	
7	N	chair	chair	52	53,69	
7	o	mad	anger	28	42,72	
7	O	stream	river	61	12,59	C
7	O	sit	chair	11	15,90	C
7	o	woman	man	105	80,30	
7	o	boy	girl	96	53,87	
7	O	knitting	needle	131	0,00	C
7	O	sing	music	26	17,60	C
7	O	boat	river	23	33,59	C
7	O	smell	foot	82	9,59	C
7	n	cold	cold	106	5,92	
7	N	black	black	37	60,13	
7	O	touch	soft	16	51,29	
7	O	jump	high	34	7,10	C
7	O	candy	sweet	117	3,61	C
7	o	queen	king	71	50,50	
7	n	man	man	37	89,38	
7	O	note	music	14	68,85	

G.3 Resultados do Experimento 3 – Módulo de Literalidade

Nesta Seção são apresentados os resultados da primeira execução do experimento 3 do Módulo de Literalidade, com o resultado quanto ao reconhecimento das palavras apresentadas durante os testes. A coluna *Tp* mostra o tipo de padrão apresentado, sendo: *O* = objetivos de listas treinadas; *N* = distraidores críticos de listas treinadas; *n* = distraidores de listas não treinadas e *o* = objetivos de listas não treinadas. A coluna *Palavra* apresenta a palavra sendo testada e a coluna *Lista* mostra a lista a que pertence tal palavra. As colunas *Protótipo* e *Venc* mostram respectivamente o número do centro vencedor e as palavras formadoras. A coluna *Dist* mostra a distância literal entre a Palavra e o centro de número *Venc*. A coluna *Acerto* mostra o valor *C* quando o padrão foi reconhecido no mesmo centro em que foi treinado. Esta coluna somente é interessante para objetivos de listas treinadas.

Tp	Palavra	Lista	Protótipo	Venc	Dist	Acerto
O	white	black	27	white[black]	17,51	C
n	#sleep	sleep	63	steep[mountain]+sit[chair]+seat[chair]	47,30	
o	mad	anger	46	bad[thief]+band[music]	53,29	
O	seat	chair	63	steep[mountain]+sit[chair]+seat[chair]	7,28	C
N	*music	music	117	building[high]	61,67	
O	candy	sweet	124	candy[sweet]	1,61	C
n	#anger	anger	12	tender[soft]	55,21	
o	woman	man	73	winding[river]	60,48	
o	door	window	17	sharp[needle]+cop[thief]+top[mountain]	44,82	
N	*chair	chair	109	cherry[fruit]	30,65	
O	cushion	chair	98	cushion[chair]	6,31	C
N	*river	river	42	robber[thief]	49,11	
o	queen	king	127	good[sweet]	50,01	
o	boy	girl	35	blue[black]	55,16	
o	web	spider	47	rob[thief]	55,09	
n	#rough	rough	7	fur[soft]+fluffy[soft]	43,84	
O	thorn	needle	22	thorn[needle]+concert[music]	35,44	C
O	run	river	16	sewing[needle]+brown[black]+run[river]	12,77	C
O	elevate	high	123	elevate[high]	1,91	C
n	#king	king	14	pin[needle]	55,25	
o	hot	cold	27	white[black]	17,51	
o	fast	slow	36	death[black]+desk[chair]+taste[sweet]	44,93	
O	lake	river	67	lake[river]	12,53	C
N	*high	high	15	eye[needle]	52,29	
O	kick	foot	85	kick[foot]+cake[sweet]	33,95	C
O	color	black	33	color[black]	16,94	C
N	*fruit	fruit	43	crook[thief]+brook[river]	31,83	
O	pin	needle	14	pin[needle]	19,19	C
n	#girl	girl	34	grief[black]	49,15	
O	citrus	fruit	104	citrus[fruit]	5,02	C
n	#man	man	46	bad[thief]+band[music]	39,42	
n	#doctor	doctor	65	water[river]	39,38	
n	#cold	cold	39	coal[black]	16,12	
n	#slow	slow	71	flow[river]	45,75	
O	piano	music	74	piano[music]	10,69	C
O	ripe	fruit	105	ripe[fruit]	4,87	C
o	nurse	doctor	129	nice[sweet]	42,65	
O	airplane	high	122	airplane[high]	2,01	C
O	hard	soft	17	sharp[needle]+cop[thief]+top[mountain]	35,33	X
N	*mountain	mountain	38	bottom[black]	46,22	
O	glacier	mountain	61	glacier[mountain]	13,15	C
o	smooth	rough	16	sewing[needle]+brown[black]+run[river]	59,25	
O	top	mountain	17	sharp[needle]+cop[thief]+top[mountain]	44,61	C
O	horn	music	1	hard[soft]+hurt[needle]+horn[music]	12,97	C
O	crook	thief	43	crook[thief]+brook[river]	29,66	C
O	melody	music	76	melody[music]	10,24	C
O	cat	black	29	cat[black]	17,32	C
N	*sweet	sweet	41	steal[thief]+stool[chair]	46,38	
N	*needle	needle	26	knitting[needle]	72,43	
N	*foot	foot	43	crook[thief]+brook[river]	31,83	
n	#spider	spider	87	soccer[foot]	55,35	
O	honey	sweet	9	downy[soft]+honey[sweet]	5,30	C
O	vegetable	fruit	102	vegetable[fruit]	5,41	C
O	shoe	foot	82	shoe[foot]+kiwi[fruit]	34,68	C
O	downy	soft	9	downy[soft]+honey[sweet]	45,38	C
O	range	mountain	62	range[mountain]	13,18	C
O	robber	thief	42	robber[thief]	15,76	C
N	*thief	thief	34	grief[black]	49,12	
O	taste	sweet	36	death[black]+desk[chair]+taste[sweet]	5,36	C
O	tall	high	84	toe[foot]+tall[high]	3,77	C
O	burglar	thief	44	burglar[thief]	15,52	C
n	#bread	bread	13	thread[needle]	47,26	
O	thread	needle	13	thread[needle]	19,22	C
O	recliner	chair	95	recliner[chair]	6,68	C
O	tender	soft	12	tender[soft]	19,31	C
O	boat	river	18	point[needle]+boat[river]+boot[foot]	33,11	C
O	ankle	foot	89	ankle[foot]	8,36	C

N	*soft	soft	96	sofa[chair]+sour[sweet]	4,43	
N	*black	black	52	bank[thief]+bench[chair]	57,27	
o	butter	bread	126	bitter[sweet]	39,23	
n	#window	window	75	radio[music]	71,81	
o	awake	sleep	88	walk[foot]	8,51	

G.4 Resultados do Experimento 4 – Módulo de Literalidade

Nesta Seção são apresentados os resultados da primeira execução do experimento 4 do Módulo de Literalidade, com o resultado quanto ao reconhecimento das palavras apresentadas durante os testes. A coluna *Tp* mostra o tipo de padrão apresentado, sendo que apenas objetivos de listas treinadas foram utilizados. A coluna *Palavra* apresenta a palavra sendo testada e a coluna *Lista* mostra a lista a que pertence tal palavra. As colunas *Protótipo* e *Venc* mostram respectivamente o número do centro vencedor e as palavras formadoras. A coluna *Dist* mostra a distância literal entre a Palavra e o centro de número *Venc*. A coluna *Acerto* mostra o valor *C* quando o padrão foi reconhecido no mesmo centro em que foi treinado.

Tp	Palavra	Lista	Protótipo	Venc	Dist	Acerto
O	low	high	1	low[high] loud[soft]	37,86	C
O	clouds	high	2	clouds[high]	20,35	C
O	up	high	49	hurt[needle] hard[soft] charred[black]	39,23	X
O	tall	high	4	tall[high] toe[foot]	14,84	C
O	tower	high	87	top[mountain]	32,57	X
O	jump	high	3	up[high] jump[high] arm[foot]	37,04	C
O	above	high	6	above[high]	20,00	C
O	building	high	7	building[high]	19,72	C
O	noon	high	8	noon[high]	19,81	C
O	cliff	high	9	cliff[high]	19,61	C
O	sky	high	10	sky[high]	19,54	C
O	over	high	11	over[high]	19,34	C
O	airplane	high	12	airplane[high]	19,37	C
O	elevate	high	13	elevate[high]	19,20	C
O	steal	thief	14	steal[thief] stool[chair]	47,18	C
O	robber	thief	15	robber[thief]	19,05	C
O	crook	thief	16	crook[thief] brook[river]	29,35	C
O	burglar	thief	17	burglar[thief]	18,76	C
O	money	thief	18	money[thief]	18,57	C
O	cop	thief	87	top[mountain]	45,75	X
O	bad	thief	20	bad[thief] band[music]	38,76	C
O	rob	thief	21	rob[thief]	18,37	C
O	jail	thief	22	jail[thief]	18,35	C
O	gun	thief	23	gun[thief]	18,11	C
O	villain	thief	24	villain[thief]	18,04	C
O	crime	thief	25	crime[thief]	17,93	C
O	bank	thief	26	bank[thief] bench[chair]	31,39	C
O	bandit	thief	27	bandit[thief]	17,83	C
O	criminal	thief	28	criminal[thief]	17,46	C
O	sour	sweet	37	soda[sweet] sofa[chair]	39,81	X
O	candy	sweet	29	candy[sweet]	17,38	C
O	sugar	sweet	30	sugar[sweet]	17,15	C
O	bitter	sweet	31	bitter[sweet]	17,14	C
O	good	sweet	32	good[sweet]	17,04	C
O	taste	sweet	33	taste[sweet]	16,92	C
O	tooth	sweet	34	tooth[sweet]	16,72	C
O	nice	sweet	64	mouth[foot]	54,17	X
O	honey	sweet	36	honey[sweet] downy[soft]	44,25	C
O	soda	sweet	37	soda[sweet] sofa[chair]	45,89	C
O	chocolate	sweet	38	chocolate[sweet] cocktail[fruit]	45,64	C

0	cake	sweet	39	cake[sweet] kick[foot] cat[black]	33,53	C
0	tart	sweet	87	top[mountain]	45,78	X
0	pie	sweet	40	pie[sweet]	16,03	C
0	thread	needle	41	thread[needle] gray[black]	43,49	C
0	pin	needle	42	pin[needle]	15,87	C
0	eye	needle	43	eye[needle]	15,84	C
0	sewing	needle	44	sewing[needle] swim[river] sound[music]	7,82	C
0	sharp	needle	126	cherry[fruit]	42,50	X
0	point	needle	45	point[needle]	15,26	C
0	prick	needle	46	prick[needle] creek[river] fish[river]	30,54	C
0	thimble	needle	47	thimble[needle]	15,04	C
0	haystack	needle	48	haystack[needle]	15,05	C
0	thorn	needle	5	tower[high] sour[sweet] thorn[needle]	36,98	C
0	hurt	needle	87	top[mountain]	58,33	X
0	injection	needle	50	injection[needle]	14,51	C
0	syring	needle	51	syring[needle] sitting[chair]	38,40	C
0	cloth	needle	52	cloth[needle]	14,43	C
0	knitting	needle	53	knitting[needle]	14,27	C
0	shoe	foot	54	shoe[foot] kiwi[fruit]	34,58	C
0	hand	foot	55	hand[foot]	14,15	C
0	toe	foot	4	tall[high] toe[foot]	14,84	C
0	kick	foot	39	cake[sweet] kick[foot] cat[black]	47,57	C
0	sandals	foot	56	sandals[foot]	13,65	C
0	soccer	foot	57	soccer[foot]	13,59	C
0	walk	foot	58	walk[foot]	13,41	C
0	ankle	foot	59	ankle[foot]	13,32	C
0	arm	foot	3	up[high] jump[high] arm[foot]	14,56	C
0	boot	foot	45	point[needle]	57,48	X
0	inch	foot	61	inch[foot] ink[black]	37,80	C
0	sock	foot	62	sock[foot]	12,83	C
0	smell	foot	63	smell[foot]	12,78	C
0	mouth	foot	64	mouth[foot]	12,61	C
0	hard	soft	49	hurt[needle] hard[soft] charred[black]	35,25	C
0	light	soft	65	light[soft]	12,43	C
0	pillow	soft	66	pillow[soft]	12,27	C
0	plush	soft	67	plush[soft]	12,16	C
0	loud	soft	1	low[high] loud[soft]	14,52	C
0	cotton	soft	68	cotton[soft]	11,86	C
0	fur	soft	19	cop[thief] tart[sweet] sharp[needle]	34,59	C
0	touch	soft	69	touch[soft] couch[chair]	27,83	C
0	fluffy	soft	19	cop[thief] tart[sweet] sharp[needle]	13,36	C
0	downy	soft	36	honey[sweet] downy[soft]	13,55	C
0	kitten	soft	70	kitten[soft]	11,34	C
0	skin	soft	71	skin[soft] sing[music]	44,40	C
0	tender	soft	72	tender[soft]	11,08	C
0	water	river	73	water[river]	11,01	C
0	stream	river	74	stream[river]	10,91	C
0	lake	river	75	lake[river]	10,67	C
0	Mississippi	river	76	Mississippi[river]	10,67	C
0	boat	river	45	point[needle]	45,05	X
0	tide	river	77	tide[river]	10,37	C
0	swim	river	44	sewing[needle] swim[river] sound[music]	40,18	C
0	flow	river	78	flow[river]	10,14	C
0	run	river	79	run[river] brown[black]	28,90	C
0	barge	river	80	barge[river] dark[black]	39,31	C
0	creek	river	46	prick[needle] creek[river] fish[river]	41,75	C
0	brook	river	16	crook[thief] brook[river]	10,89	C
0	fish	river	46	prick[needle] creek[river] fish[river]	11,27	C
0	bridge	river	81	bridge[river]	9,36	C
0	winding	river	82	winding[river]	9,19	C
0	hill	mountain	83	hill[mountain]	9,27	C
0	valley	mountain	84	valley[mountain]	8,98	C
0	climb	mountain	85	climb[mountain]	8,86	C
0	summit	mountain	86	summit[mountain]	8,80	C
0	top	mountain	87	top[mountain]	8,63	C
0	molehill	mountain	88	molehill[mountain]	8,49	C
0	peak	mountain	89	peak[mountain]	8,37	C

0	plain	mountain	90	plain[mountain]	8,30	C
0	glacier	mountain	91	glacier[mountain]	8,17	C
0	range	mountain	92	range[mountain]	8,14	C
0	steep	mountain	93	steep[mountain] sit[chair] seat[chair]	35,05	C
0	ski	mountain	94	ski[mountain]	7,80	C
0	white	black	95	white[black]	7,72	C
0	dark	black	80	barge[river] dark[black]	8,95	C
0	cat	black	39	cake[sweet] kick[foot] cat[black]	10,13	C
0	charred	black	49	hurt[needle] hard[soft] charred[black]	4,56	C
0	night	black	35	nice[sweet] night[black] note[music]	32,74	C
0	funeral	black	96	funeral[black]	7,10	C
0	color	black	97	color[black]	6,93	C
0	grief	black	98	grief[black]	6,81	C
0	blue	black	99	blue[black]	6,63	C
0	death	black	100	death[black] desk[chair]	33,12	C
0	ink	black	61	inch[foot] ink[black]	8,16	C
0	bottom	black	101	bottom[black]	6,27	C
0	coal	black	102	coal[black]	6,14	C
0	brown	black	79	run[river] brown[black]	7,83	C
0	gray	black	41	thread[needle] gray[black]	8,34	C
0	note	music	35	nice[sweet] night[black] note[music]	7,74	C
0	sound	music	44	sewing[needle] swim[river] sound[music]	7,82	C
0	piano	music	103	piano[music]	5,47	C
0	sing	music	71	skin[soft] sing[music]	8,32	C
0	radio	music	104	radio[music]	5,30	C
0	band	music	20	bad[thief] band[music]	8,39	C
0	melody	music	105	melody[music]	5,03	C
0	horn	music	5	tower[high] sour[sweet] thorn[needle]	47,54	C
0	concert	music	5	tower[high] sour[sweet] thorn[needle]	7,83	C
0	instrument	music	106	instrument[music]	4,62	C
0	synphony	music	107	synphony[music]	4,53	C
0	jazz	music	108	jazz[music]	4,38	C
0	orchestra	music	109	orchestra[music]	4,20	C
0	art	music	49	hurt[needle] hard[soft] charred[black]	4,56	C
0	rhythm	music	110	rhythm[music]	4,02	C
0	table	chair	111	table[chair]	3,88	C
0	sit	chair	93	steep[mountain] sit[chair] seat[chair]	3,60	C
0	legs	chair	112	legs[chair]	3,56	C
0	seat	chair	93	steep[mountain] sit[chair] seat[chair]	3,60	C
0	couch	chair	69	touch[soft] couch[chair]	5,57	C
0	desk	chair	100	death[black] desk[chair]	5,63	C
0	recliner	chair	113	recliner[chair]	3,03	C
0	sofa	chair	37	soda[sweet] sofa[chair]	6,92	C
0	wood	chair	114	wood[chair]	2,82	C
0	cushion	chair	115	cushion[chair]	2,67	C
0	swivel	chair	116	swivel[chair]	2,57	C
0	stool	chair	14	steal[thief] stool[chair]	6,74	C
0	sitting	chair	51	syring[needle] sitting[chair]	5,56	C
0	rocking	chair	117	rocking[chair]	2,17	C
0	bench	chair	26	bank[thief] bench[chair]	5,19	C
0	apple	fruit	118	apple[fruit]	1,90	C
0	vegetable	fruit	119	vegetable[fruit]	1,75	C
0	orange	fruit	120	orange[fruit]	1,61	C
0	kiwi	fruit	54	shoe[foot] kiwi[fruit]	4,54	C
0	citrus	fruit	121	citrus[fruit]	1,34	C
0	ripe	fruit	122	ripe[fruit]	1,22	C
0	pea	fruit	123	pea[fruit]	1,07	C
0	banana	fruit	124	banana[fruit]	0,95	C
0	berry	fruit	125	berry[fruit]	0,84	C
0	cherry	fruit	126	cherry[fruit]	0,70	C
0	basket	fruit	127	basket[fruit]	0,55	C
0	juice	fruit	128	juice[fruit]	0,42	C
0	salad	fruit	129	salad[fruit]	0,27	C
0	bowl	fruit	60	boot[foot] boat[river] bowl[fruit]	4,93	C
0	cocktail	fruit	38	chocolate[sweet] cocktail[fruit]	4,96	C

G.5 Resultados do Experimento 5 – Módulo de Literalidade

Nesta Seção são apresentados os resultados da primeira execução do experimento 4 do Módulo de Literalidade, com o resultado quanto ao reconhecimento das palavras apresentadas durante os testes. A coluna *Tp* mostra o tipo de padrão apresentado, sendo que apenas objetivos de listas treinadas foram utilizados. A coluna *Palavra* apresenta a palavra sendo testada e a coluna *Lista* mostra a lista a que pertence tal palavra. As colunas *Protótipo* e *Venc* mostram respectivamente o número do centro vencedor e as palavras formadoras. A coluna *Dist* mostra a distância literal entre a Palavra e o centro de número *Venc*. A coluna *Acerto* mostra o valor *C* quando o padrão foi reconhecido no mesmo centro em que foi treinado.

Tp	Palavra	Lista	Protótipo	Venc	Dist	Acerto
O	note	music	122	night[black]	35,36	X
O	sound	music	2	sound[music] sewing[needle] swim[river]	40,25	C
O	piano	music	3	piano[music]	0,00	C
O	sing	music	4	sing[music] skin[soft]	45,00	C
O	radio	music	5	radio[music]	0,00	C
O	band	music	6	band[music] plain[mountain]	51,96	C
O	melody	music	7	melody[music]	0,00	C
O	horn	music	23	hurt[needle]	44,72	X
O	concert	music	19	point[needle]	62,02	X
O	instrument	music	9	instrument[music]	0,00	C
O	synphony	music	10	synphony[music]	0,00	C
O	jazz	music	11	jazz[music]	0,00	C
O	orchestra	music	12	orchestra[music]	0,00	C
O	art	music	94	up[high] charred[black]	3,78	X
O	rhythm	music	14	rhythm[music]	0,00	C
O	thread	needle	15	thread[needle]	0,00	C
O	pin	needle	16	pin[needle]	0,00	C
O	eye	needle	17	eye[needle]	0,00	C
O	sewing	needle	2	sound[music] sewing[needle] swim[river]	40,25	C
O	sharp	needle	18	sharp[needle] cherry[fruit]	38,38	C
O	point	needle	19	point[needle]	0,00	C
O	prick	needle	20	prick[needle] peak[mountain] creek[riv]	31,98	C
O	thimble	needle	21	thimble[needle]	0,00	C
O	haystack	needle	22	haystack[needle]	0,00	C
O	thorn	needle	23	hurt[needle]	62,02	X
O	hurt	needle	23	hurt[needle]	0,00	C
O	injection	needle	24	injection[needle]	0,00	C
O	syring	needle	27	knitting[needle]	73,85	X
O	cloth	needle	26	cloth[needle]	0,00	C
O	knitting	needle	27	knitting[needle]	0,00	C
O	apple	fruit	28	apple[fruit]	0,00	C
O	vegetable	fruit	29	vegetable[fruit]	0,00	C
O	orange	fruit	30	orange[fruit]	0,00	C
O	kiwi	fruit	31	kiwi[fruit] shoe[foot]	36,74	C
O	citrus	fruit	32	citrus[fruit]	0,00	C
O	ripe	fruit	18	sharp[needle] cherry[fruit]	67,97	X
O	pea	fruit	34	pea[fruit]	0,00	C
O	banana	fruit	35	banana[fruit]	0,00	C
O	berry	fruit	36	berry[fruit]	0,00	C
O	cherry	fruit	18	sharp[needle] cherry[fruit]	4,26	C
O	basket	fruit	37	basket[fruit]	0,00	C
O	juice	fruit	38	juice[fruit]	0,00	C
O	salad	fruit	39	salad[fruit]	0,00	C
O	bowl	fruit	40	bowl[fruit]	0,00	C
O	cocktail	fruit	18	sharp[needle] cherry[fruit]	79,37	X
O	hill	mountain	42	hill[mountain]	0,00	C
O	valley	mountain	43	valley[mountain]	0,00	C
O	climb	mountain	44	climb[mountain]	0,00	C

0	summit	mountain	45	summit[mountain]	0,00	C
0	top	mountain	46	top[mountain] tower[high]	30,00	C
0	molehill	mountain	47	molehill[mountain]	0,00	C
0	peak	mountain	20	prick[needle] peak[mountain] creek[riv	50,71	C
0	plain	mountain	6	band[music] plain[mountain]	5,00	C
0	glacier	mountain	48	glacier[mountain]	0,00	C
0	range	mountain	49	range[mountain]	0,00	C
0	steep	mountain	50	steep[mountain] sit[chair] seat[chair]	36,00	C
0	ski	mountain	51	ski[mountain] sky[high]	51,96	C
0	water	river	52	water[river]	0,00	C
0	stream	river	53	stream[river]	0,00	C
0	lake	river	54	lake[river] legs[chair]	51,96	C
0	Mississippi	river	55	Mississippi[river]	0,00	C
0	boat	river	1	note[music] boat[river] boot[foot]	31,82	C
0	tide	river	56	tide[river]	0,00	C
0	swim	river	2	sound[music] sewing[needle] swim[river	4,47	C
0	flow	river	57	flow[river]	0,00	C
0	run	river	2	sound[music] sewing[needle] swim[river	55,98	X
0	barge	river	65	plush[soft]	73,85	X
0	creek	river	20	prick[needle] peak[mountain] creek[riv	42,66	C
0	brook	river	20	prick[needle] peak[mountain] creek[riv	53,09	X
0	fish	river	20	prick[needle] peak[mountain] creek[riv	4,49	C
0	bridge	river	61	bridge[river]	0,00	C
0	winding	river	62	winding[river]	0,00	C
0	hard	soft	63	light[soft]	70,71	X
0	light	soft	63	light[soft]	0,00	C
0	pillow	soft	64	pillow[soft]	0,00	C
0	plush	soft	65	plush[soft]	0,00	C
0	loud	soft	66	loud[soft] low[high]	36,74	C
0	cotton	soft	67	cotton[soft]	0,00	C
0	fur	soft	33	ripe[fruit] fur[soft] flufly[soft]	36,74	C
0	touch	soft	65	plush[soft]	54,77	X
0	flufly	soft	33	ripe[fruit] fur[soft] flufly[soft]	3,80	C
0	downy	soft	72	hand[foot]	79,06	X
0	kitten	soft	70	kitten[soft]	0,00	C
0	skin	soft	4	sing[music] skin[soft]	5,00	C
0	tender	soft	71	tender[soft]	0,00	C
0	shoe	foot	31	kiwi[fruit] shoe[foot]	3,78	C
0	hand	foot	72	hand[foot]	0,00	C
0	toe	foot	73	toe[foot] tall[high]	0,00	C
0	kick	foot	4	sing[music] skin[soft]	82,98	X
0	sandals	foot	75	sandals[foot]	0,00	C
0	soccer	foot	76	soccer[foot]	0,00	C
0	walk	foot	77	walk[foot]	0,00	C
0	ankle	foot	78	ankle[foot]	0,00	C
0	arm	foot	79	arm[foot] jump[high]	36,74	C
0	boot	foot	1	note[music] boat[river] boot[foot]	3,82	C
0	inch	foot	80	inch[foot] ink[black]	36,74	C
0	sock	foot	81	sock[foot]	0,00	C
0	smell	foot	82	smell[foot]	0,00	C
0	mouth	foot	83	mouth[foot]	0,00	C
0	sour	sweet	46	top[mountain] tower[high]	40,93	X
0	candy	sweet	84	candy[sweet]	0,00	C
0	sugar	sweet	85	sugar[sweet]	0,00	C
0	bitter	sweet	86	bitter[sweet]	0,00	C
0	good	sweet	87	good[sweet]	0,00	C
0	taste	sweet	90	nice[sweet]	61,24	X
0	tooth	sweet	89	tooth[sweet]	0,00	C
0	nice	sweet	90	nice[sweet]	0,00	C
0	honey	sweet	69	downy[soft] honey[sweet]	5,00	C
0	soda	sweet	91	soda[sweet]	0,00	C
0	chocolate	sweet	41	cocktail[fruit] chocolate[sweet]	5,00	C
0	cake	sweet	89	tooth[sweet]	79,06	X
0	tart	sweet	46	top[mountain] tower[high]	33,50	X
0	pie	sweet	92	pie[sweet]	0,00	C
0	low	high	66	loud[soft] low[high]	4,47	C
0	clouds	high	93	clouds[high]	0,00	C