UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA E SANEAMENTO
CENTRO DE RECURSOS HÍDRICOS E ECOLOGIA APLICADA

NORVIN PLUMIEER REQUENA SÁNCHEZ

**ANÁLISE DA PRODUÇÃO DE SEDIMENTOS EM
DIFERENTES ESCALAS TEMPORAIS EM UMA SUB-BACIA
SEMIÁRIDA, MOQUEGUA - PERU**

São Carlos

2014

NORVIN PLUMIEER REQUENA SÁNCHEZ

**ANÁLISE DA PRODUÇÃO DE SEDIMENTOS EM
DIFERENTES ESCALAS TEMPORAIS EM UMA SUB-BACIA
SEMIÁRIDA, MOQUEGUA - PERU**

Dissertação apresentada à Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, como parte dos requisitos para obtenção do título de mestre em Ciências da Engenharia Ambiental.

Área de Concentração: Ciências da Engenharia Ambiental.

Orientador: Prof. Assoc. Frederico Fábio Mauad

São Carlos

2014

AUTORIZO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE TRABALHO,
POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA FINS
DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE.

R427a Requena Sánchez, Norvin Plumieer
Análisis de la producción de sedimentos en
diferentes escalas de tiempo en una subcuenca
semiárida, Moquegua - Perú / Norvin Plumieer Requena
Sánchez; orientador Frederico Fábio Mauad. São Carlos,
2014.

Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação
em Ciências da Engenharia Ambiental e Área de
Concentração em Ciências da Engenharia Ambiental --
Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de
São Paulo, 2014.

1. Curva de sedimentos. 2. Sedimentos en
suspensión. 3. Semiárido. 4. Variabilidad temporal de
datos. 5. Andes. I. Título.

FOLHA DE JULGAMENTO

Candidato: Engenheiro **NORVIN PLUMIEER REQUENA SÁNCHEZ**.

Título da dissertação: "Análise da produção de sedimentos em diferentes escalas temporais em uma sub-bacia semiárida, Moquegua - Peru".

Data da defesa: 10/10/2014

Comissão Julgadora:

Prof. Associado **Frederico Fabio Mauad (Orientador)**
(Escola de Engenharia de São Carlos/EESC)

Prof. Associado **Francisco Arthur da Silva Vecchia**
(Escola de Engenharia de São Carlos/EESC)

Profa. Dra. **Liliane Lazzari Albertin**
(Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"/UNESP- Ilha Solteira)

Resultado:

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Engenharia Ambiental:

Prof. Dr. **Frederico Fabio Mauad**

Presidente da Comissão de Pós-Graduação:

Prof. Associado **Paulo César Lima Segantine**

Dedico este trabajo a mi padres
Pablo Requena y Luz Sánchez;
A mis hermanos
Luis, Lita, Yamali y Nuria;
A mi cuñada Zhintia
y sobrino Mathias,
por el apoyo incondicional
que siempre me brindan.

*“Las especies que sobreviven
no son las más fuertes,
ni las más rápidas,
ni las más inteligentes,
sino aquellas que se
adaptan mejor al cambio”.*
Charles Darwin

AGRADECIMENTOS

A Dios por la vida.

Al profesor Assoc. Frederico Fabio Mauad, por la orientación, comprensión, incentivo, amistad, confianza y consejos para el desarrollo de este trabajo.

A don Alberto Benavides de la Quintana (*In memoriam*) por formar el Patronato de la UNI, promover la calidad académica y por el apoyo brindado.

Al ingeniero Oscar Gonzalez Rocha y a los funcionarios de la gerencia de recursos hídricos de la unidad Cuajone de la empresa Southern Perú Copper Cooperation S.A. que brindaron la información para la realización de este trabajo.

A los doctorandos Marcus y Renato por las oportunas contribuciones dadas en todo el trayecto de elaboración de esta pesquisa y sobre todo en los meses finales.

A todos los funcionarios del Patronato de la UNI, CRHEA y de la USP São Carlos que hicieron posible esta investigación.

A los amigos del Núcleo de Hidrometría Juliana, Renato Billia, Marcus Estigoni, Júlio Issao, André Camargo, Paulo Arroio, Bruno Bernardo, João Villela, Dalva por los agradables momentos vividos durante la realización de este trabajo.

A los amigos de la amb3turma.

A los amigos y compañeros de la república “casa de locos” Andre, Dante, Patrik, Thiago, Roger, Murilo, Victor, Ricardo, Heider y María por la comprensión, amistad, vivencias y los grandes momentos de diversión en estos años de convivencia.

Al Patronato de la UNI por la beca Southern Perú-2011 concedida.

SUMÁRIO

SUMÁRIO.....	i
RESUMEN	iii
RESUMO	iv
ABSTRACT	v
LISTA DE FIGURAS	vii
LISTA DE TABLAS	ix
LISTA DE ABREVIATURAS.....	xi
1. INTRODUCCIÓN.....	13
2. OBJETIVOS.....	15
3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	16
3.1. Transporte de sedimentos en suspensión.....	16
3.2. Curva de sedimentos	21
4. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO	27
4.1. Localización y vías de acceso	27
4.2. Uso y ocupación actual del suelo	28
4.3. Fisiografía y Erosión	29
4.4. Geología, pedología y geomorfología	31
4.5. Meteorología	33
4.5.1. Precipitación.....	33
4.5.2 Temperatura	34
4.5.3 Evaporación.....	34
4.6. Embalse Torata.....	35
5. MATERIALES.....	37
5.1. Estaciones Hidrométricas	38
5.2. Estaciones Sedimentométricos	42
5.3. Estaciones Pluviométricas.....	44
5.3. Control del nivel del reservorio Torata	46
6. MÉTODO	47
6.1. Histograma de caudales.....	47
6.2. Carga sólida en suspensión	48
6.3. Elaboración de la curva de sedimentos	49
7. RESULTADOS Y DISCUSIONES	50
7.1. Análisis en la estación Arondaya	50

7.1.1 Curva de sedimentos.....	50
7.1.2 Producción de sedimentos en diferentes escalas de tiempo.....	74
7.2. Análisis en la estación El Cañón	87
7.2.1 Curva de sedimentos.....	87
7.2.2 Producción de sedimentos en diferentes escalas de tiempo.....	90
7.3. Descargas anual de caudal y sedimentos en suspensión afluente y efluente para el reservorio Torata.....	100
8. CONCLUSIONES	103
9. RECOMENDACIONES	105
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	106
APÉNDICE A – Boletines anuales de caudales – Arondaya (2001 a 2012)	112
APÉNDICE B – Boletines anuales de descarga de sedimentos en suspensión para Qmh – Arondaya (2001 a 2012)	124
APÉNDICE C – Boletines anuales de descarga de sedimentos en suspensión para Qmd – Arondaya (2001 a 2012)	136
APÉNDICE D – Boletines anuales de caudales – El Cañón (2001 a 2012).....	148
APÉNDICE E – Boletines anuales de descarga de sedimentos en suspensión para Qmd – “El Cañón” (2001 a 2012).	160
APÉNDICE F – Boletines anuales de descarga de sedimentos en suspensión para Qmh – “El Cañón” (2001 a 2012).....	172

RESUMEN

REQUENA, S. N. P. **Análisis de la producción de sedimentos en diferentes escalas de tiempo en una subcuenca semiárida, Moquegua - Perú**, 2014, 183 p., Disertación (Maestría) – Programa de Posgrado en Ciencias de la Ingeniería Ambiental, Escuela de Ingeniería de São Carlos, Universidad de São Paulo, São Carlos - Brasil, 2014.

Usualmente la producción de sedimentos en suspensión (Q_{ss}) de un río es calculada utilizando datos de caudales medios diarios o mensuales. Considerando que la mayor Q_{ss} ocurre durante los eventos de lluvias y también que los caudales medios no son capaces de representar adecuadamente los máximos caudales, principalmente en zonas de alta variabilidad climática, la forma usual de cálculo de Q_{ss} puede subestimar esta producción. En este sentido, esta investigación buscó analizar la influencia de la variabilidad temporal de los datos de caudales en el cálculo de la producción de sedimentos. Adicionalmente fue analizada el uso de diferentes tipos de curvas de sedimentos: (i) para todo el periodo de estudio, (ii) por años hidrológicos y (iii) asociación por épocas características (húmedas, semi-húmedas y secas). El estudio fue realizado en la subcuenca del río Torata, ubicada en una zona semiárida al sur del Perú, entre 2100 y 5200 m de altitud con pendiente promedio de 21.0% y alta variabilidad climática, en especial la precipitación que se ve reflejado en los caudales, ya que en un lapso de horas puede variar de 4 a 34 m³/s. El error entre la descarga prevista y estimada para el periodo de estudio (2001-2012) utilizando los diferentes tipos de curvas fue (i) -65.85 %, (ii) -15.36 % y (iii) -8.74 %, presentando mejora en el coeficiente de eficiencia de Nash-Sutcliffe de 0.248 para 0.500. Los resultados mostraron que la diferencia entre la descarga de sedimentos en suspensión total para el periodo calculado con caudales medias mensuales y diarias fue de -92% y -62%, ambos en comparación de producción para valores medios horarios. También fue constatado que el 99.7% de la producción de sedimentos ocurre en temporada de lluvias, inclusive, un único evento de lluvia llegó a producir 80% de la producción anual. Los resultados de esta investigación ponen en manifiesto la importancia de utilizar registros de caudales con escalas pequeñas de tiempo (minutos, horas), que puedan representar la alta variabilidad de los caudales característicos de zonas semiáridas.

Palabras claves: curva de sedimentos, sedimentos en suspensión, semiárido, andes, variabilidad temporal de datos

RESUMO

REQUENA, S. N. P. **Análise da produção de sedimentos em diferentes escalas temporais em uma sub-bacia semiárida, Moquegua - Peru**, 2014, 183 p., Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Ciências da Engenharia Ambiental, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2014.

A descarga de sedimentos em suspensão (Q_{ss}) de um rio é, usualmente, calculada utilizando dados médios diários ou mensais de vazão. Considerando que a maior Q_{ss} ocorre em eventos de cheia, e também que as vazões médias não são capazes de representar adequadamente os picos de vazão, principalmente em zonas de alta variabilidade climática, a forma usual de cálculo de Q_{ss} pode subestimar esta produção. Neste sentido, esta pesquisa buscou analisar a influência da variabilidade temporal dos dados de vazão no cálculo da produção de sedimentos, adicionalmente foi analisado o uso de diferentes tipos de curvas-chave de sedimentos: (i) para toda a série de dados, (ii) por anos hidrológicos e (iii) associação por épocas características (úmida, intermediária e seca). A área de estudo foi a sub-bacia do rio Torata, localizada em uma região semiárida do Peru, entre 2100 e 5200 m de altitude com declividade média de 21% e alta variabilidade climática, em especial o regime de chuvas e vazões dos rios, as quais em questão de horas podem variar de 4 e 34 m³/s. O erro entre a descarga prevista e estimada para o período de estudo (2001 - 2012) utilizando os diferentes tipos de curvas-chave foi (i) -65,85 %, (ii) -15,36 % e (iii) -8,74 %, apresentando melhora no coeficiente de eficiência de Nash-Sutcliffe de 0,248 para 0,500. Os resultados mostraram que a diferença entre a descarga de sedimentos em suspensão total para o período calculada com vazões médias mensais e diárias foi de -92 % e -62 %, ambos em comparação com produção para valores médios horários. Também foi constatado que 99,7 % da produção de sedimentos ocorre na temporada de chuvas, inclusive, um único evento de chuva chegou a produzir 80 % da produção de um ano inteiro. Os resultados desta pesquisa destacam a importância de se utilizar dados de vazão de pequena escala de tempo (minutos e horas), capazes de representar a grande variação das vazões encontradas em regiões semiáridas.

Palavras claves: curva-chave de sedimentos, sedimentos em suspensão, semiárido, andes, variabilidade temporal de dados.

ABSTRACT

REQUENA, S. N. P. **Analysis of semiarid catchment sediment yield employing different data time intervals, Moquegua - Peru**, 2014, 183 p., Dissertation (Master degree) – Graduate Program in Environmental Engineering Sciences, Sao Carlos School of Engineering, University of Sao Paulo. São Carlos - Brazil, 2014.

The usual methods that calculate the suspended sediment flux (Q_{ss}) of rivers employ discharge mean values daily or monthly. As most of the sediments are transported during overflow events and a mean value smooths the flood peak discharge, mainly in high climatic variability areas, the usual method to evaluate the Q_{ss} might underestimate the production of river sediments. This paper reports on an analysis of the gauge influence of temporal variability on the sediment yield estimation. Additionally, the use of different types of sediment rate curves was analyzed for (i) the whole time-series data, (ii) per hydrological year, and (iii) per hydrological pattern characterization (flood, intermediary and drought). A study case was conducted in the Torata river sub-catchment, a Peruvian semi-arid area located between altitudes of 2100 and 5200 meters and whose average slope is 21 %. The high climatic variability is expressed by the huge river flow amplitude, which ranges from 4 to 34 m³/s in a few hours. The errors for the sediment yield from 2001 to 2012 estimated by the different sediment rating curves were (i) -65,85 %, (ii) -15,36 % and (iii) -8,74 %, with a 0,248 to 0,500 Nash-Sutcliffe efficiency coefficient improvement. The differences between the sediment yield in total suspension for the period calculated monthly and daily were -92 % and -62 %, respectively, in comparison with the production for hourly average values. Results show that 99,7 % of the sediment are produced during the flood season and a single overflow event could represent 80% of the annual sediment discharge flow. This research highlights the importance of collecting and using discharge data of a short time interval (minutes or hours) to compute and represent the overflow peaks typical of semiarid regions.

Keywords: sediment rating curve, suspended sediment, semiarid, andes, data temporal variability.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1- Ubicación de la subcuenca del río Torata en el departamento de Moquegua/Perú ..	27
Figura 2- Centro Poblado Arondaya – Sector Altoandino	29
Figura 3 – Imágenes de la subcuenca Torata: (a) Vista de la cola del reservorio. (b) Vista de una formación Cárcavas. (c) Vista del reservorio en época de lluvia. (d) Vista del reservorio en época seca. (e) Vista general de la subcuenca Torata.....	30
Figura 4 – Geología de la subcuenca del río Torata	32
Figura 5 – Represa Torata	35
Figura 6 – Estaciones de monitoreo de la subcuenca del río Torata	37
Figura 7 - Vertedero Arondaya.....	38
Figura 8 - Vertedero El Cañón	40
Figura 9 – Curva de sedimentos para el periodo 2001 – 2012 - Arondaya	50
Figura 10 – Curva de sedimentos en Arondaya - 2001	52
Figura 11 – Curva de sedimentos en Arondaya – 2002.....	53
Figura 12 – Curva de sedimentos en Arondaya – 2003.....	54
Figura 13 – Curva de sedimentos en Arondaya – 2004.....	55
Figura 14 – Curva de sedimentos en Arondaya – 2005.....	55
Figura 15 – Curva de sedimentos en Arondaya - 2007	56
Figura 16 – Curva de sedimentos en Arondaya - 2008	57
Figura 17 – Curva de sedimentos en Arondaya – 2010.....	58
Figura 18 – Curva de sedimentos en Arondaya – 2011.....	58
Figura 19 – Curva de sedimentos en Arondaya - 2012	59
Figura 20 – Caudal medio diario afluente – Arondaya (2001 a 2012)	61
Figura 21 – Curva de sedimentos para la época húmeda	63
Figura 22 – Curva de sedimentos para las épocas semi-húmedas - Arondaya.....	66
Figura 23 – Curva de sedimentos para las épocas secas - Arondaya	68
Figura 24 – Curva de sedimentos para las diferentes épocas en Arondaya.....	72
Figura 25 – Descarga de sedimentos en suspensión, utilizando caudales medios (horario, diario y mensual) para los meses secos – Arondaya.	78
Figura 26 – Descarga de sedimentos en suspensión, utilizando caudales medios (horario, diario y mensual) para los meses de lluvia - Arondaya.....	79

Figura 27 – Variación diaria del nivel del reservorio Torata vs. precipitación de la zona Altoandina.....	80
Figura 28 – Variación diaria del nivel del reservorio Torata vs. precipitación vs Qmd.....	81
Figura 29 – Descarga de sedimentos en suspensión, utilizando caudales medios (horario, diario y mensual) para los meses de febrero 2012 - Arundaya.....	82
Figura 30 – Descarga de sedimentos en suspensión, utilizando caudales medios horarios, diarios y mensual para el día 12 de febrero 2012 - Arundaya	83
Figura 31 – Curva de sedimentos para el periodo 2001–2012 – El Cañón.....	87
Figura 32 – Caudal medio diario efluente – El Cañón (2001 a 2012)	89
Figura 33 – Descarga de sedimentos en suspensión, utilizando caudales medios (horario, diario y mensual) para los meses secos – El Cañón.....	94
Figura 34 – Descarga de sedimentos en suspensión, utilizando caudales medios (horario, diario y mensual) para épocas de lluvia – El Cañón.	95
Figura 35 – Descarga de sedimentos en suspensión, utilizando caudales medios (horario, diario y mensual) para el mes de febrero de 2012	96
Figura 36 – Descarga de sedimentos en suspensión, utilizando caudales medios (horario y mensual) para el 13 de febrero 2012 – El Cañón.....	97
Figura 37 – Hidrograma de caudales afluentes y efluentes al reservorio Torata.....	100

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 – Valores referenciales del coeficiente de Nash Sutcliffe	25
Tabla 2 – Datos de la Subcuenta del río Torata.....	28
Tabla 3 – Niveles de operación del reservorio Torata.....	36
Tabla 4 – Características hidráulicas del reservorio Torata	36
Tabla 5 – Caudal medio horario en la estación Arondaya – febrero 2012	39
Tabla 6 – Caudal medio horario en la estación El Cañón – febrero 2012.....	41
Tabla 7 – Concentraciones de sedimentos en suspensión – Estación Arondaya – febrero 2012	43
Tabla 8 - Concentraciones de sedimentos en suspensión – Estación El Cañón – febrero 2012	43
Tabla 9- Número de muestras colectadas	44
Tabla 10 – Precipitación en la Cuenca alta del río Torata.....	45
Tabla 11 – Variación diaria de nivel del reservorio Torata – febrero 2012	46
Tabla 12 – Caudal mensual afluente – Arondaya.....	61
Tabla 13 –Caudal afluente por años hidrológico – Arondaya.....	62
Tabla 14 – Resumen de las ecuaciones de las curvas de sedimentos, error entre la descarga prevista y estimada y evaluación estadística NSE.....	70
Tabla 15 – Descargas mensuales de sedimentos en suspensión, utilizando caudales medios horarios - Arondaya.....	75
Tabla 16 – Descargas mensuales de sedimentos en suspensión, utilizando caudales medios diarios - Arondaya	76
Tabla 17 – Descargas mensuales de sedimentos en suspensión, utilizando caudales medios mensuales - Arondaya	77
Tabla 18 – Descarga de sedimentos en suspensión total utilizando la curva	84
Tabla 19 – Diferencia de descarga de sedimentos en suspensión total mensual.....	85
Tabla 20 – Caudal mensual efluentes – El Cañón	88
Tabla 21 –Caudal efluente por ciclo hidrológico – El Cañón	90
Tabla 22 – Descargas mensuales de sedimentos en suspensión, con uso de caudales medios horarios - El Cañón.....	91
Tabla 23 – Descargas mensuales de sedimentos en suspensión, con uso de caudales medios diarios – El Cañón	92

Tabla 24 – Descargas mensuales de sedimentos en suspensión, con uso de caudales medios mensuales – El Cañón	93
Tabla 25 – Descarga de sedimentos en suspensión total utilizando la curva.....	98
Tabla 26 – Diferencia de descarga de sedimentos en suspensión mensual	99
Tabla 27 – Balance general de caudales y sedimentos afluentes y efluentes	101

LISTA DE ABREVIATURAS

ASTM – American Society for Testing Materials

INEI – Instituto Nacional de Estadística e Informática

INGEMET – Instituto Geológico Minero y Metalúrgico.

NASQAN – National Stream Quality Accounting Network

NSE – Coeficiente de eficiencia de Nash-Sutcliffe

SPCC – Compañía Minera Southern Perú Copper Cooperation S.A.

USGS – United States Geological Survey

1. INTRODUCCIÓN

Los sedimentos están presentes en el agua de manera natural, pero también se generan como resultado de actividades humanas como actividades agrícolas, mineras, construcción de carreteras, represas, la ocupación no planificada de áreas urbanas, entre otros. Son numerosos los problemas que están asociados a la erosión y el transporte de sedimentos. Algunos de los cuales son: impactos sobre la fertilidad del suelo, la transferencia, el almacenamiento y el destino de los nutrientes y contaminantes, los cambios en las tendencias de la calidad del agua, los hábitats acuáticos, colmatación de embalses, canales y puertos, y las reducción de vida útil de los equipos hidroeléctricos, etc.

Para estimar la producción de sedimentos se utilizan curvas de sedimentos, a pesar de las limitaciones que presenta su utilización, esta relación es ampliamente empleada para estimar la producción de sedimentos en suspensión en ríos. Esto se debe a las dificultades de obtención de datos continuos de concentración de sedimentos en suspensión.

Los factores que determinan la disponibilidad hídrica son el factor espacial y el factor temporal, El primero está determinado por las características de la región (clima, tipo de suelo, topografía, geología, vegetación, etc.); el segundo, por la disponibilidad de agua en una determinada región que no necesariamente es constante a lo largo de un año hidrológico, presentando periodos bien distintos de lluvia y estiaje.

Los métodos utilizados para calcular la producción de sedimentos en suspensión con el uso de promedios de caudales (diarios, mensuales y anuales) producen estimaciones erróneas. Esto se ve intensificado para cuencas semiáridas y áridas, donde la relación de concentración y caudal están afectadas por condiciones antecedentes (presencia o ausencia de vegetación que influye en la capacidad erosiva de las lluvias) y por su alta variabilidad de precipitación que varían considerablemente en escalas temporales que van desde horas.

Según Kandel et al (2004), es común que los modelos de escorrentía y erosión se ejecuten con intervalos de tiempos grandes (ejm. todos los días), debido a la disponibilidad limitada de datos. Sin embargo, estos modelos no son capaces de representar adecuadamente los procesos de la escorrentía superficial y de erosión en pequeña escala que están dominados, por ejemplo, con las características de la precipitación en escalas de tiempo de minutos. Este dilema exige el desarrollo de enfoques que capten adecuadamente los procesos de corta escala de tiempo cuando se ejecuten los modelos a escalas diarias.

Por eso se debe de investigar e incentivar los estudios con registros de intervalos cortos y así mejorar la estimativa de producción de sedimentos de las cuencas, ya que en base a estos resultados se estiman las concentraciones de diferentes tipos de contaminantes en el medio ambiente y así mismo son datos de entrada para los diferentes modelos de predicción de colmatación de embalses, erosión de cuencas, etc.

Con este enfoque, el presente trabajo tiene como objetivo analizar la influencia de la variabilidad temporal de los datos de caudales (horarios, diarios y mensuales), para el cálculo de la producción de sedimentos en la subcuenca semiárida del río Torata, ubicada en Moquegua. Otros resultados de esta investigación fueron el análisis del uso de diferentes tipos de curvas de sedimentos (i) para todo el periodo de estudio, (ii) por años hidrológicos y (iii) asociación por épocas características (húmedas, semi-húmedas y secas), y la cuantificación de la descarga total de sedimentos en suspensión afluentes y efluentes al reservorio Torata.

2. OBJETIVOS

El presente estudio tiene como objetivo general analizar la influencia de la variabilidad temporal de los datos de caudales en el cálculo de la producción de sedimentos en suspensión.

Los objetivos específicos de este trabajo consisten en:

- Analizar el uso de diferentes tipos de curvas de sedimentos.
- Determinar el significado físico de los coeficientes de regresión de la curva de sedimentos.
- Analizar la producción de sedimentos en suspensión utilizando las medias de caudales horarios, diarios y mensuales.
- Cuantificar la descarga total de sedimentos en suspensión afluentes y efluentes del reservorio Torata.
- Mostrar la importancia de realizar colecta de sedimentos en escalas cortos de tiempo.

3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

3.1. Transporte de sedimentos en suspensión

El transporte de sedimentos se realiza en los cursos de agua. La mayor parte ocurre en la época lluviosa. El 70 a 90% de todo el sedimento transportado por los cursos de agua se producen en estas épocas, principalmente durante las fuertes precipitaciones. La ocurrencia de la erosión mayor o menor depende de muchos factores, especialmente de las precipitaciones (CARVALHO, 2008).

Según Asselman (1999, 2000), en muchos ríos con poca declividad, comúnmente de planicie, la mayor parte de sedimentos son transportados en suspensión. Así mismo, el transporte de sedimentos de fondo representa menos del 10% (Eisma, 1998; Syvitski et al, 2003; Coynel et al, 2004; Carvalho 2008) del total del transporte sólido y a menudo es menos del 1% (Meade et al, 1990, Serrat, 1999). En la mayoría de los ríos naturales, los sedimentos son transportados principalmente por sedimentos en suspensión (YANG, 1996). Las investigaciones de estos autores fueron en cuencas mediterráneas, tropicales y húmedas con poca declividad, por ello de estas conclusiones.

Asselman (2000) realizó un estudio en base a 5 años de datos diarios, en varios puntos del río Rhine y sus principales afluentes dentro de la cuenca situada entre los Alpes y el Mar del Norte con un clima templado característico. El estudio se basó en cálculos de descarga de sedimentos en suspensión, utilizando caudales medias diarias y concentraciones de sedimentos en suspensión por día. Elaboró cuatro tipos de curvas de sedimentos, utilizando datos subdivididos para temporadas y cambios en el flujo (meses de verano, invierno y en la ascensión o descenso de los flujos). En su investigación concluye que cerca del 10 a 20% de la descarga anual es transportado en las descargas por debajo del caudal medio anual, mientras que más del 60% de la carga anual es transportado en grandes vertimientos que se producen en solo el 10% del tiempo. Así mismo define que en dos de los ríos que estudió, alrededor del 77% de la descarga anual de sedimentos es transportado durante las descargas extremas y poco frecuentes.

Walling et al. (2003) menciona que la evidencia de los registros de sedimentos a largo plazo indican que los flujos de sedimentos de ríos son sensibles a la influencia de numerosos factores, incluyendo la construcción de embalses, la remoción de tierra, cambio del uso de la tierra, la actividad minera, medidas de conservación de agua y suelo, programas de control de sedimentos, y el cambio climático.

Para los grandes ríos, como el río Rhine, estudiado por Asselman (2000), las variaciones en la descarga anual o carga de sedimentos no parecen tener un efecto importante en el régimen de transporte de sedimentos.

Zhang et al (2012) estudió la cuenca del río Perla en China, donde el clima de la región es subtropical a tropical, con temperatura media de 14 a 22 °C y precipitaciones de 1200 mm a 2200mm. Indica que el 96.68 % de sedimentos ocurre en la época de lluvias (abril a setiembre) asociado al 77.80% del caudal total.

En la literatura actual existen varios estudios en ríos perennes de climas templados o húmedos, donde pocas colectas de sedimentos programados representan adecuadamente la producción de sedimentos anuales. Al contrario de los ríos de zonas semiáridas, áridas, donde pocos estudios son publicados, a pesar de saber sobre su variabilidad de transporte de sedimentos, Reid y Laronne, (1995); Hoyos (2005); Achite y Ouillon (2007); Morera (2010).

Según Schick (1977), en las zonas semiáridas, el equilibrio del medio ambiente entre la erosión y la conservación es muy frágil. Ligeros cambios en el clima, uso de tierra o el impacto tecnológico pueden aumentar la tasa de erosión aceptable a perjudiciales. Así mismo menciona que la precipitación es extremadamente variable en todas las escalas de tiempo que van desde minutos hasta años y también varía en gran medida en el espacio. En consecuencia, la esorrentía resultante es episódica, con, a veces, muchos meses o incluso años entre flujos sucesivos, de los que cualquiera puede convertirse en una inundación catastrófica. La erosión errática puede disponer de grandes cantidades de material en cuestión de unos pocos días o incluso unos pocos minutos. Las investigaciones sobre sedimentación en zonas áridas, está en desventaja por factores como insuficiente logística, duras condiciones climáticas, vandalismo y sobre todo, la aparición de los grandes eventos de suma importancia en los lugares y momentos menos esperados. Esto se ve reflejado en estándares de precisión más bajo que sería aceptable en los climas más benignos y la complejidad inherente a estos problemas en zonas áridas y semiáridas del mundo. Son verdaderamente asombrosas.

Otros estudios en cuencas semiáridas a áridas con alta pendiente, como algunos reportados por Reid y Laronne (1995) indican que el transporte de sedimentos de fondo parecen ser muy variables en comparación con las cuencas húmedas, tropicales y se caracterizan por tener altas tasas de transporte de lecho.

Según NCASI (1999), para las cuencas pequeñas, que responden rápidamente a una tormenta, la mayoría de sedimentos prácticamente se transporta dentro de una pequeña fracción de tiempo, El mayor transporte anual de sedimentos, por lo general, se concentra en periodos cortos de descarga separadas por periodos largos con poco o ningún transporte de

sedimentos. Esto es particularmente cierto para las cuencas más pequeñas que responden rápidamente a una tormenta, y para los flujos que son más remotas o de difícil acceso durante eventos de alto flujo.

Keller et al. (1991) remarcan que en las zonas semiáridas, la cantidad de sedimentos varía considerablemente con las condiciones de hidráulica, turbulencia, velocidad, pendiente, capacidad de transporte o con otro factor. Esto hace muy difícil el muestreo y la evaluación de la cantidad real de sedimentos en suspensión, en avenidas.

Farnsworth et al. (2003) comentan que los valores medios anuales, a menudo ocultan las variaciones a corto y largo plazo como consecuencia de factores climáticos y antropogénicos. Achite y Ouillon (2007) mencionan que la alta variabilidad de las precipitaciones y los cambios resultantes en la variabilidad de flujo son también probables responsables de los cambios en la vegetación que, a su vez, influyen directamente en la capacidad erosiva de las lluvias.

La producción de sedimentos en zonas semiáridas es muy variable debido a la precipitación y la escorrentía. La precipitación es el principal impulsor de la variabilidad en el equilibrio de agua en el espacio y el tiempo (ZHANG et al. 2012).

Cunha et al. (2014) mencionan que las regiones de climas semiáridos presentan vegetación más susceptible a los cambios en su biomasa, respondiendo rápidamente a la presencia o falta de lluvias.

Milliman y Meade (1983), Carvalho (2008), hacen hincapié que las inundaciones catastróficas en algunas zonas, pueden en pocos días, transportar mucho más sedimentos que el promedio anual y esto es mayor para zonas áridas.

Achite y Ouillon, (2007) estudiaron la cuenca árida Abd, localizada al noroeste de Argelia, durante un periodo de 22 años (1973-1995). Los datos utilizados son caudales medios diarios y sus concentraciones respectivas. Los caudales para el intervalo de estudio variaron de 0.09 a 352 m³/s y las concentraciones de 0.14 a 118.5 kg/m³. La duración de los eventos duraba al menos 10 días. La cuenca tiene una extensión de 2480 km², ubicada entre 288 y 1339 m.s.n.m. con pendiente promedio de 0.48%, cuyo recorrido del cauce principal es 118km, compuesto principalmente por piedra caliza (45.9%), dolimitas y Karsticas (20.2%). Aproximadamente el 50% del transporte de sedimentos en suspensión se produce en otoño, después de una larga estación seca caracterizada por altas temperaturas, por la destrucción de los agregados del suelo y por la reducción de la cubierta vegetal. Ya para la estación de primavera el transporte de sedimentos en suspensión es 33%. Ambas coinciden con los picos estacionales. Su estudio coincide con el realizado por Megnounif et al. (2003) quienes indican

que el 43,7% del flujo anual de sedimentos en suspensión se produce en otoño; 36.4%, en primavera. Esto sucede en la cuenca del río Upper-Tafna en Algeria.

Meybeck et al., (2003) estudiaron una cuenca árida y en su conclusión indican, que la producción de sedimentos en esta cuenca es 20 veces más alto que el valor promedio para el hemisferio oriental (África, Europa, Asia y Australia) y que la concentración de sedimentos varía entre 2010mg/l a 29630 mg/l. Estos valores clasificados son los más altos del mundo y pertenecen a ambientes semiáridos.

Los estudios en zonas áridas realizados por Schick (1977), Burz (1977), Probst y Amiotte-Suchet (1992), Alhamid y Reid (2002), Hoyos (2005), Achite y Ouillon, (2007), Morera (2010) ponen en manifiesto la falta de datos disponibles para estos tipos de ríos. Se destaca en los ambientes semiáridos, la mayor parte de descarga de sedimentos en el río se produce durante las inundaciones repentinas. La obtención de muestras durante estos eventos rápidos es a menudo difícil.

Algunos estudios fueron realizados en los andes del Perú como por ejemplo, Burz (1977) estudió tres ríos al norte del Perú, donde encontró una buena relación entre el flujo, por una parte, y la concentración de sedimentos y el transporte de sedimentos en suspensión, por otra parte. Los valores de concentraciones para estos ríos varían una vez al mes y en la temporada alta de invierno, 600 a 11500 mg/l para el río Chira, de 100 a 2300mg/l para el río Chancay y de 50 a 68000 mg/l para el río Jequetepeque. La variabilidad de valores de descarga de sedimentos en suspensión mensual y anual es la característica sobresaliente de estos ríos. Esta variabilidad solo puede ser explicada por las variaciones en la descarga de agua. Analizando los datos de este estudio en el río Jequetepeque, se puede concluir que las descargas de agua anuales para los años 1969 y 1970 se diferencian en 8%; mientras que la descarga de sedimentos en suspensión anual se diferencian en 95%. El año 1969 tiene menor descarga de agua y mayor descarga de sedimentos. Esto puede ser explicado porque el año 1968 fue una época seca, donde la descarga de agua y sedimentos fue baja. Los siguientes años, que fueron húmedos, la descarga de agua y sedimentos fue considerable mayor y con ello la disponibilidad de sedimentos en la cuenca disminuyó. Así el segundo año húmedo (1970) se registró mayor caudal pero menor transporte de sedimentos.

Según Rocha (2004), en el estudio realizado para el período de 1978-1986 en la estación Condorcerro, indica que la descarga de sedimentos se duplica para años extraordinarios, como es el caso para el año donde se presenta el Fenómeno del Niño. A la vez menciona que aproximadamente el 88% de sedimentos se transporta en la temporada de lluvia (enero-abril).

La erosión y la dinámica de la producción de sedimentos en los andes occidentales peruanos son aún desconocidos según Morera (2010), quien estudió la producción de sedimentos en la cuenca del río Santa (10000 km²) con datos de 1999 a 2009. El cauce principal de la cuenca del río Santa es aproximadamente 316 km con pendientes de 1.4% a 4%. Concluyó que el 85% del total de sedimentos anual se produjo en épocas de lluvia (enero –abril) en la estación Condorcerro.

Madeiros y De Araujo (2014) investigaron la variabilidad de los procesos erosivos en función de las características de las lluvias (principalmente la variabilidad temporal). Su trabajo se basó en ocho años de estudios (2004-2011) en una cuenca semiárida de Brasil. Llegaron a la conclusión que una gran fracción de la erosionabilidad anual se debió a una serie de eventos muy intensos, varios de los cuales tuvieron duraciones de hasta una hora.

3.2. Curva de sedimentos

Los ingenieros utilizan las curvas de sedimentos para predecir la cantidad de sedimentos transportado. Esto permite inferir la vida útil de una represa en un río. Los científicos utilizan para estudiar los ambientes erosivos y deposicionales (SYVITSKI et al., 2000).

Williams et al. (2007) menciona que el grado de generación de sedimentos en suspensión son altamente complejas, ya que muestran una significativa variabilidad a corto plazo que no son previamente documentados en el ambiente fluvial. Artigas et al. (2006) comentan que para minimizar el riesgo en el cálculo de sedimentos hay que ahondar en el conocimiento de las relaciones existentes entre la cuenca como productora de sedimentos y el río como conductor de los mismos. Por otra parte, Collins (2002) menciona que las concentraciones de sedimentos en suspensión y los flujos de los ríos de las cuencas montañosas que tiene alta variabilidad de precipitación, varían considerablemente en un rango de escalas temporales, de hora en hora, día a día, mes a mes y de año a año durante el ciclo anual de la escorrentía.

Diversos investigadores del área de sedimentología, hidrología e ingenieros entre otras áreas, realizan esfuerzo considerable para relacionar empíricamente la concentración de sedimentos en suspensión y el flujo de agua para cada estación (Walling, 1978; Walling y Webb, 1988; Meade et al., 1990; Jansson, 1996; Mossa, 1996; Asselman, 1999, 2000; Syvitski et al., 2000; Morehead et al., 2003, Horowitz et al., 2001; Horowitz, 2003; Merten et al., 2007; Carvalho, 2008; Zhang et al., 2012; Poleto et al., 2013).

En la mayoría de los estudios realizados, se utiliza una función de potencia para graficar la curva de sedimentos, Ecuación 1.

$$Q_{ss} = aQ^b \quad \dots\dots\dots (1)$$

En ella la regresión de coeficientes a y b se obtienen por regresión ordinaria de mínimos cuadrados en logaritmos de los datos de concentración y de descarga (Walling, 1974, 1978; Mossa, 1989; Meade et al., 1990; Jansson, 1985; Asselman, 2000; Syvitski et al., 2000; Morehead et al., 2003, Horowitz et al., 2001; Horowitz, 2002, 2008; Carvalho, 2008; Zhang et al., 2012).

Los coeficientes a y b , a los que comúnmente se le atribuye significados físicos, algunos autores como Walling, 1974; Morgan, 2005; Asselman, 1999, 2000; Syvitski et al., 2000; Horowitz 2003, afirman que estos coeficientes representan:

- a: índice de severidad de la erosión (valores altos indican materiales intensamente erosionados, fácilmente transportables).
- b: poder erosivo del río o también indica el grado en que nuevas fuentes de sedimentos están disponibles.

Varios autores comparan los valores del coeficiente b obtenido en diferentes ríos para discutir las diferencias en las características de transporte de sedimentos (Walling, 1974; Sarma, 1986; Asselman, 2000; Horowitz 2003; Morgan, 2005; Zhang et al, 2012.)

Generalmente, b se mantiene en el rango de 0.3-2.5, mientras que una puede variar en varios órdenes de magnitud (Reid y Frostick, 1997; Frostick et al. 1983; Crawford, 1991) han demostrado que el coeficiente b es menor en las inundaciones repentinas de zona áridas (por lo general $b < 1$) en comparación con los sistemas perennes típicos que drenan regiones templadas, donde $b > 1$. Los ríos intermitentes en ambientes semiáridos parecen tener el coeficiente b inferiores a 1, similares a ríos efímeros en zonas áridas. Achite et al. (2007) indica que los coeficientes a y b no son independientes y que no se puede interpretar una sin la otra, como a veces se encuentran en la literatura.

Zhang et al (2012) constató que después de la década del 90, la concentración de sedimentos en suspensión y el coeficiente b comenzaron a disminuir continuamente mientras; el coeficiente a comenzó aumentar gradualmente. Esto indica que la capacidad de transporte de sedimentos aumentó y disminuyó la erosionabilidad del suelo y el poder erosivo del río. Esto se atribuye a actividades humanas como la construcción de una presa y su embalse.

Meade et al., (1990) realizaron una extensa revisión bibliográfica sobre los errores de predicción de sedimentos en suspensión, para asumir un error promedio de 50% en las estimaciones de carga de sedimentos anuales derivadas de las curvas de sedimentos. Así mismo, NCASI (1999) indica que la precisión de las estimaciones de la carga de sedimentos en suspensión es considerada aceptable dentro del 30%. Además menciona que en algunos casos el error puede ser 20% si las concentraciones de sedimentos en suspensión y caudales están correlacionadas y sean consistentes.

Según NCASI (1999), Carvalho (2008), algunos de los factores que contribuye a un gran error en el enfoque de curva de sedimentos son:

- La estimaciones de la carga anual de sedimentos varían con los esquemas temporales de la colecta de muestras (e.j. cada hora, diario, semanal, o de muestreo basado en eventos) y con el número de muestras de flujos altos, incluidos en el conjunto de datos.
- Gran dispersión entre las concentraciones de sedimentos en suspensión y el flujo, y esto se debe a los diferentes efectos de histéresis, así como el agotamiento de sedimentos, diversas fuentes de suministro de sedimentos, entre otros factores.
- La curva de sedimentos sufre un error estadístico inherente que requiere factores de corrección; y
- Se sabe poco acerca de la precisión de las estimaciones anuales de descarga a menos que se hagan replicas. La mayoría de los conjuntos de datos no son lo suficiente detallados como para permitir replicar los datos.

Walling y Webb (1981) concluyen en su investigación que la carga de sedimentos en suspensión del río Creedy en Devon, Reino Unido, las curvas de sedimentos podrían proporcionar estimaciones de carga para un período de siete años que representaban solo el 20% de la descarga real.

Asselman (2000) mencionó que para los grandes ríos, como el río Rhine, las variaciones en la descarga anual o carga de sedimentos no parecen tener un efecto importante en el régimen de transporte de sedimentos como los valores de los coeficientes obtenidos para los períodos de baja y alta descarga que guardan una misma relación.

El error asociado para el uso de intervalo de tiempo puede ser tan pequeño como 5% para los grandes ríos, con altas concentraciones de sedimentos en suspensión, con colectas diarias. El error puede ser en gran magnitud para las pequeñas cuencas con hidrogramas particulares, fuentes de sedimentos diversos, con variado tamaño de partículas y colecta de sedimentos con menos frecuencia (por ejemplo, solo una vez por día) (NCASI, 1999).

Existen varios estudios de investigadores como Ferguson (1986, 1987); Walling y Webb (1981); Asselman (2000), Horowitz (2003, 2008). Ellos indican las mejoras conseguidas en la estimación total de sedimentos al realizar y/o introducir correcciones a la curva de sedimentos. Hay investigadores como Cohn et al. (1992) que advierten sobre las correcciones de las desviaciones por sí solas no necesariamente mejoran significativamente en la confiabilidad de las curvas de sedimentos. Así mismo Holtschlag (2001), en su investigación sobre estimaciones óptimas realizado en 10 estaciones ubicadas en la NASQAN de la USGS, concluye que se necesitan investigaciones adicionales sobre la integración de las mediciones de la concentración de sedimentos en suspensión colectados y estimaciones óptimas aplicados a intervalos de horas o más cortos.

Walling y Webb (1988) realizaron estudios en tres ríos de Devon y Reino Unido, donde calibraron la curva de sedimentos y a la vez introdujeron un factor de corrección adicional para mejorar la calibración. Luego de obtener las estimaciones de las descargas tanto para la curva calibrada y la curva con un factor adicional, los resultados indicaron que el factor adicional introducido no proporciona estimaciones precisas para estos ríos y que son otras las fuentes de error asociadas con curvas de sedimentos que son más importantes en la estimación imprecisa de producción de sedimentos (histéresis, agotamiento de sedimentos, entre otras). Poletto (2012), luego de analizar curvas de sedimentos para el flujo en ascensión y descenso, llegó a la conclusión que una sola curva que represente ambos fenómenos es el más adecuado porque genera menor error.

Poletto y Merten (2013), Horowitz (2003, 2008), Carvalho (2008), Asselman (2000), NCASI (1999), Yang (1996) indican que la representatividad de las muestras de concentraciones en suspensión pueden mejorar al incorporar colectas en flujos altos, graficando las curvas de sedimentos en temporadas hidrológicas, verano e invierno, que brindan información de concentraciones en intervalos más pequeños, utilizando factores de corrección de sesgo y realizando réplicas de los cálculos de la carga de sedimentos.

Asselman (2000) evaluó estadísticamente la eficiencia de las diferentes curvas de sedimentos en suspensión, utilizando el criterio de coeficiente de eficiencia de Nash-Sutcliffe (1970).

El coeficiente de eficiencia de Nash-Sutcliffe (NSE) es una estadística confiable usada ampliamente en la evaluación de eficacia de ajuste en modelos hidrológicos. Los valores de NSE varían de 1 hasta $-\infty$, donde NSE igual a la unidad indica una combinación perfecta entre los datos medidos y los observados NSE igual a cero corresponde a los valores obtenidos que son iguales a la media de los valores observados. Un valor negativo para NSE

demuestra que los valores obtenidos son inadecuados en relación a los observados. El NSE es sensible a los valores extremos y podría dar resultados confusos cuando el conjunto de datos contiene grandes valores atípicos.

El valor de NSE puede ser calculado como se indica en la ecuación 2 (Asselman, 2000; Kandel et al., 2004; Carvalho, 2008.)

$$NSE = 1 - \frac{\sum (Q_0 - Q_m)^2}{\sum_{i=1}^N (Q_0 - \overline{Q_0})^2} \dots\dots\dots (2)$$

Donde Q_0 es la descarga sólida observada. Q_m es la descarga sólida obtenida. $\overline{Q_0}$ es la media de la descarga sólida observada.

La calidad estadística del modelo, según este parámetro, fue definida en Molnar (2011), en base a una extensa revisión bibliográfica, que realizó en diferentes trabajos en que este coeficiente fue utilizado en evaluaciones de modelos hidrológicos. En la Tabla 1 se presenta los valores referenciales de NSE

Tabla 1 – Valores referenciales del coeficiente de Nash Sutcliffe

<0.2	Insuficiente
0.2 -0.4	Satisfactorio
0.4 -0.6	Bueno
0.6 -0.8	Muy Bueno
>0.8	Excelente

Inexactitudes estadísticas relacionadas con el procedimiento de ajuste son discutidas por Ferguson (1987), Jansson (1985), Singh y Durgunoglu (1989), y Cohn et al. (1992). Llegaron a la conclusión de que la carga de sedimentos de un río es probable que se subestime cuando las concentraciones se calculan a partir de la descarga de agua utilizando mínimos cuadrados de regresión de las variables transformadas logarítmicamente.

Asselman (2000) menciona que la dispersión de la línea de regresión es, entre otras cosas, causados por las variaciones en el suministro de sedimentos debido a, por ejemplo, los efectos estacionales, condiciones antecedentes en la cuenca del río, y las diferencias en la disponibilidad de sedimento al comienzo o final de una inundación. Esto no se explica por la curva de sedimentos.

A pesar de eso, es necesario reconocer que el empleo de la curva de sedimentos presenta algunas limitaciones para generar estimativas confiables de producción de sedimentos en suspensión, especialmente cuando es elaborada a partir de mediciones que no representan adecuadamente las variaciones hidrológicas (HOROWITZ, 2003, 2008).

4. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

4.1. Localización y vías de acceso

El área del presente estudio es la subcuenca del río Torata, que está ubicado en la zona central de la cuenca del río Moquegua. Ocupa principalmente la parte superior (sector Cuajone) y media (sector Altoandino) de la subcuenca del río Torata. Esta subcuenca es uno de los principales formadores de la cuenca del río Moquegua.

Ambos sectores, Cuajone y Altoandino, se encuentran en la región andina meridional, en su vertiente occidental. El Sector Cuajone se encuentra en el departamento de Moquegua, entre 2100 y 4300 m.s.n.m., mientras que el Sector Altoandino se encuentra en los departamentos de Moquegua y Tacna, entre 4300 y 5200 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). Geográficamente, se encuentra entre las coordenadas longitud S $16^{\circ} 52'$ y $17^{\circ} 05'$ y de latitud W. $70^{\circ} 20'$ y $70^{\circ} 50'$, en la zona 17S, datum horizontal WGS84.

La subcuenca está ubicada en el área de influencia de la empresa minera Southern Perú Copper Cooperation S.A. (SPCC).

Figura 1- Ubicación de la subcuenca del río Torata en el departamento de Moquegua/Perú
Fuente (adaptado de INEI y Google Earth, 2011).

La Figura 1 indica la ubicación de la subcuenca del río Torata.

Como principal vía de acceso al área de estudio, se tiene la vía asfaltada de 33.0 km que se une con la ciudad de Moquegua, transitando por la carretera binacional con dirección de Moquegua hacia Torata.

En la Tabla 2 se resume los datos principales de la subcuenca del río Torata, la misma que está subdividida en 5 partes.

Tabla 2 – Datos de la Subcuenta del río Torata

Divisiones	Área (km ²)	Longitud del cauce (km)	Longitud (Lca) (km)	Pendiente (%)	TLAG (Hora)	Tc (Hora)	Curva Número (CN)
S1	9.0	4.45	2.66	3.6	1.4	2.4	65
S2	19.6	7.72	4.21	3.9	2	3.3	70
S3	29.4	5.2	3.16	5.3	1.1	1.9	85
S4	107.2	12.07	6.94	5.7	2.1	3.6	85
S5	125.8	10.82	7.36	2.6	2.9	4.8	85
Total	285.87	40.26	24.33	21.0	9.61	16.02	390

Donde: Longitud del centroide a la salida de cada división (Lca), Tiempo de retardo (Tlag), Tiempo de concentración (Tc).

Fuente: SPCC

4.2. Uso y ocupación actual del suelo

En el sector Cuajone se han identificado cuatro modalidades de uso de tierra: agrario, pecuario, forestal y difícil acceso. El más importante, por el área ocupada, es el pecuario y, por su rentabilidad, el agrario, muy limitado en espacio. Sin embargo, el nivel de intensidad de estos dos usos es bajo y la superficie de tierras aprovechadas es pequeña.

El sector Altoandino, dado los rigores del clima, la presencia humana se encuentra fuertemente restringida en toda el área. En el sector solo hay una pequeña población de aproximadamente 300 habitantes ubicado a 4,356 m.s.n.m (Figura 2). Las actividades económicas se reducen en diversidad e intensidad. En efecto, solo la actividad ganadera presenta cierto desarrollo, por las ventajas que ofrece una topografía y vegetación favorables a la par que es una cultura pastoril milenaria. El uso pecuario es la única actividad que se desarrolla de modo significativo en este sector. Presenta dos modalidades relacionadas con la topografía del terreno donde se desarrollan. Así, se presenta un pastoreo en altiplanicies llanas (humedales), más rentable, y otro en altiplanicies onduladas, marginal.

En sí, en ambos sectores, las limitaciones impuestas por el clima y el relieve hacen que la superficie aprovechable para los distintos usos económicos sea muy reducida, sobre todo en el Sector Cuajone, donde predominan los paisajes desérticos a subdesérticos.

Figura 2- Centro Poblado Arondaya – Sector Altoandino
Fuente: SPCC

4.3. Fisiografía y Erosión

El relieve del sector Cuajone está constituido predominantemente por colinas y montañas cuyas pendientes varían, por término medio, entre 25% y 50%. Se presentan en menor medida laderas escarpadas de pendiente casi vertical flanqueando los fondos de valle, por lo general estrechos y dispuestos paralelamente, y altiplanicies residuales de origen volcánico. El sector Altoandino presenta dos fisiografías superpuestas: en la base, una altiplanicie de erosión (superficie puna), nivelada en sectores por depósitos lacustres y glaciares, y sobre ella una serie de conos volcánicos modernos cuyas altitudes sobrepasan generalmente los 5000 m. Estos volcanes constituyen zonas de recarga de agua que alimenta los acuíferos situados al pie y en terrenos más bajos.

En el sector Cuajone, donde las pendientes son pronunciadas y existen sectores de material coluvial suelto, los riesgos de deslizamientos son relativamente peligrosos. Además, las lluvias que caen en verano tienen cierto potencial erosivo que se traduce en formación de surcos y cárcavas en las laderas montañosas. En cambio, las planicies y montañas del sector Altoandino son muy estables, debido a factores como la presencia de una cubierta herbácea, la elevada permeabilidad de las formaciones superficiales y las pendientes poco pronunciadas que predominan (SPCC).

En la Figura 3 se presenta imágenes de la subcuenca del río Torata.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Figura 3 – Imágenes de la subcuenca Torata: (a) Vista de la cola del reservorio. (b) Vista de una formación Cárcavas. (c) Vista del reservorio en época de lluvia. (d) Vista del reservorio en época seca. (e) Vista general de la subcuenca Torata.

Fuente: SPCC

4.4. Geología, pedología y geomorfología

En base a la información que se presentan en los cuadrángulos geológicos publicados por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET, 1979). El área de la subcuenca del río Torata corresponde en la parte baja al sector Cuajone y en la parte alta al sector Altoandino.

El basamento rocoso del sector Cuajone está constituido por rocas mayoritariamente volcánicas, volcánico-sedimentarias e intrusivas. La edad de las unidades aflorantes va del Cretáceo Superior al Terciario Inferior, con muy pocas coberturas de depósitos cuaternarios. Los afloramientos con mayor presencia en el área corresponden al Grupo Toquepala y a los Volcánicos Huaylillas y Chuntacala. En el primer caso, se trata de una gruesa formación volcánica de varios miembros, algunos de los cuales han sido mineralizados por fluidos hidrotermales. Las rocas dominantes presentes en este sector son duras, compactas y de buena capacidad portante; sin embargo, puntualmente, hay formaciones muy alteradas que favorecen la inestabilidad y los movimientos de masa. (SPCC).

El sector Altoandino se halla dentro de la faja volcánica de la cordillera occidental andina, donde predominan las rocas volcánicas modernas, compactas y duras del Volcánico Barroso, con amplias cubiertas de depósitos cuaternarios sueltos o inconsolidados de origen glaciar, fluvio-glaciar y aluvial que al encontrarse por encima de los 4,300 m de altitud, ha sido influido directamente por las glaciaciones cuaternarias.. Estas rocas cubren una importante formación volcánico-sedimentaria terciaria, permeable, que contiene importantes acuíferos que son la base para la formación del río Torata.

En la Figura 4 se presenta la geología de la subcuenca del río Torata.

Figura 4 – Geología de la subcuenca del río Torata
Fuente: Adaptado de INGEMET 1979

El material parental del sector Cuajone es de origen diverso, predominando los materiales residuales a partir de rocas volcánicas (andesitas) y de rocas intrusivas (granodiorita, sienita, etc.). En menor extensión se encuentran materiales coluvio-aluviales (localizados en algunos piedemontes) y aluviales (ubicados en las pequeñas terrazas cercanas a los ríos). El relieve dominante en el sector es el montañoso, con laderas empinadas a escarpadas.

En general, los suelos de la zona de estudio muestran un escaso desarrollo edáfico. Un mayor desarrollo, que se manifiesta en un horizonte superficial con mayor acumulación de materia orgánica y que produce un color algo más oscuro, se aprecia en los suelos de la parte alta de este sector, donde existe una mayor cobertura vegetal (SPCC).

En el sector Altoandino, el material parental de esta zona es predominantemente de origen glacial (depósitos glaciales y morrenas) y en menor proporción volcánico (andesitas), coluvio-aluvial (localizados en algunos piedemontes) y aluvial (fondos de quebradas y ríos). El relieve se caracteriza por la alternancia de formas montañosas de naturaleza volcánica, cuyas laderas presentan pendientes fuertes a moderadas, y formas llanas a onduladas de naturaleza deposicional (antiguos lechos de lagunas).

4.5. Meteorología

Este capítulo describe las características del clima de los Sectores Cuajone y Altoandino, a partir del análisis de los principales parámetros meteorológicos como son la precipitación, la temperatura y la evaporación. Se emplea para ello la información de las estaciones meteorológicas que SPCC tiene instaladas en cada sector.

4.5.1. Precipitación

En la estación Mina Cuajone, ubicada a 3580 m.s.n.m., la precipitación cuenta con un registro continuo desde 1956, lo que permite obtener valores representativos. En tal sentido, para esta estación, la precipitación media anual fue de 131.1 mm. El año más lluvioso fue 2001, cuando se registró una precipitación de 310.4 mm, y el año más seco fue 1983, coincidente con El Niño de ese año, cuando sólo se registró una precipitación de 25.2 mm. En base a estos datos, se define el clima del sector Cuajone como semidesértico a semiárido. En un año lluvioso puede precipitar algo más del doble del promedio mientras que lo que precipita en un año seco puede ser la cuarta o quinta parte de ese promedio.

El clima del sector Altoandino es frío y subhúmedo, típico de las alturas de la cordillera andina sur occidental. Para la descripción del clima de este sector, se ha considerado la información meteorológica procedente de dos estaciones: Suches del lado Cuajone y Huaytire.

La estación Suches del lado Cuajone, ubicada a 4452 m.s.n.m., cuenta con un registro continuo desde 1983. Con estos datos se obtiene una media de precipitación anual de 337.0 mm, que es un registro propio de zonas semiáridas a subhúmedas. El año más lluvioso fue 1999, cuando se registró 535.4 mm, valor propio de un clima húmedo de altitud y el año

más seco fue en 1988, con un registro de 102.0 mm que corresponde a un clima casi subdesértico.

La estación de Huaytire se ubica a 4457.4 m.s.n.m. y cuenta con registros de precipitación total mensual continuo desde 1985. Presenta una media de precipitación anual de 446.1 mm. El año más lluvioso fue 1997 (618.6 mm), año en que ocurrió un evento El Niño (1997-1998), y el más seco, 1992 (175.8 mm). La variabilidad es la característica principal del régimen de precipitaciones en el Sector Altoandino.

4.5.2 Temperatura

El promedio anual de temperatura en Cuajone es de 10°C, lo que define un clima templado frío. La temperatura media mensual es constante a lo largo del año, por lo que no refleja estacionalidad. El mes de julio, invernal, posee el mayor valor de temperatura máxima extrema del año, 28.7°C, y a la vez el menor valor mínimo extremo, -6.7°C. Este mes alcanza temperaturas máximas extremas similares a los meses de verano, ya que el invierno, por ser una estación de cielo despejado, tiene los mayores valores de insolación y, por ende, de calentamiento. Pero en las noches, también despejadas, la superficie se enfría con la misma rapidez con que se calentó, y por ello las temperaturas se reducen en extremo, más aún en eventos de friaje que eventualmente afectan al sur del Perú, que hacen descender la temperatura aún más. En el verano, la mayor nubosidad reduce tanto las máximas como las mínimas extremas por una menor pérdida por irradiación.

Para el sector Altoandino se cuenta con registros de la estación Suches del Lado Cuajone desde el año 1985. La temperatura media mensual varía entre -2°C para los meses de invierno y 4°C para los meses de verano.

4.5.3 Evaporación

En el balance hídrico del sector Cuajone, la evaporación es varias veces mayor que la precipitación durante la mayor parte del año, incluso durante la estación lluviosa, este hecho demuestra la aridez de la zona. En realidad, este parámetro tiene un comportamiento inverso al de la precipitación, por lo cual, la evaporación es máxima en los meses invernales secos, más soleados y de menor humedad relativa. Algunos picos anuales, como el de setiembre de 1994, con un valor de 347.0 mm, se han producido cuando en ese mismo mes no se registraba

ninguna precipitación. Para el sector Altoandino se cuenta con registros de la estación Suches del Lado Cuajone, para el periodo desde 1956, la media de evaporación total anual fue de 1673.0 mm.

4.6. Embalse Torata

El embalse Torata esta aproximadamente entre las cotas 3420 a 3540 m, con una extensión y área de aproximadamente 3.0 km de longitud 12.5 hectáreas respectivamente y en su nivel máximo tiene capacidad de almacenar 16 millones de metros cúbicos. Fue construida para desviar el río en un tramo de 8 kilómetros. El embalse fue construido con el fin de regularizar y contener avenidas, a niveles controlados, para poder transvasar el agua hacia aguas abajo a la zona del valle de Torata y otros. Geográficamente se localiza en las coordenadas 17°01'13''S y 70°41'06''O, en la zona 17S, (datum horizontal, WGS84), (SPCC).

Figura 5 – Represa Torata

La política de operación del reservorio está basada en la prioridad de pasar la avenida lo más rápido posible con un caudal máximo de 10 m³/s, para esperar la avenida siguiente. El nivel del embalse determina el caudal de salida. En época seca no hay control, lo que ingresa tiene que salir. En la Tabla 3 se indican los niveles de operación del reservorio Torata.

Tabla 3 – Niveles de operación del reservorio Torata

Nivel Min. Extremo	Nivel Operación	Nivel Nor. Oper.	Nivel Máx. Oper.	Nivel Máx. Oper.	Nivel Máx. Extremo	Corona Dique
3481.00	3486.00	3490.00	3495.00	3498.00	3510.00	3538.00

Fuente: SPCC

En la Tabla 4 se presenta las características hidráulicas de funcionamiento del reservorio Torata.

Tabla 4 – Características hidráulicas del reservorio Torata

Características hidráulicas		
Av. Máxima de diseño	340	m ³ /s
Volumen total de diseño	16	Millones de m ³
Qmáx. Salida	10	m ³ /s
Altura del dique	130	m
Longitud de corona	400	m
Ancho de la corona	150	m
Longitud del túnel	4	km
Longitud de tubería	4	km

Fuente: SPCC

5. MATERIALES

La subcuenca del río Torata ha sido seleccionada para este estudio debido a la variabilidad de las precipitaciones y registros hidrométricos. Los datos hidrológicos disponibles consisten en caudales medios horarios (m^3/s), concentraciones de sedimentos en suspensión diaria (mg/l), y pluviometría (mm) ubicadas a lo largo de la subcuenca. Los datos han sido proporcionados por la gerencia de recursos hídricos de la unidad operativa Cuajone de la empresa minera SPCC. Los datos corresponden a 12 años hidrológicos (2001 a 2012), que son desde el inicio de las operaciones del reservorio Torata.

Es importante destacar que la subcuenca del río Torata está total y constantemente monitoreada, con equipos de punta. Para mostrar los puntos de control tanto de caudales, sedimentos, precipitación, evaporación, humedad, etc., se presenta la Figura 6.

Figura 6 – Estaciones de monitoreo de la subcuenca del río Torata
Fuente: SPCC

A lo largo del cauce del río Torata (aguas abajo del vertedero Arondaya), se presentan varias quebradas que aportan al cauce principal en pequeñas cantidades (en comparación con caudal principal), estos caudales fueron registradas en épocas de lluvia y de forma eventual, por ello no se consideró para la presente investigación.

5.1. Estaciones Hidrométricas

Los caudales afluentes y efluentes del embalse Torata fueron registrados de manera continua desde el inicio de la operación de la represa Torata en el año 2001. Estas estaciones son Arondaya y El Cañón. Ambos estaciones tienen instalado un limnógrafo, el cual registran las variaciones continuas del nivel de agua, las mismas que son transformadas en caudales. Estos limnógrafos fueron instalados en el año 2001 y cuentan con información continua.

La estación Arondaya (Figura 7) está ubicado aproximadamente a 5.0 km aguas arriba de la represa Torata a una altitud de 3693 m. En esta estación se registra el caudal afluente a la represa.

Figura 7 - Vertedero Arondaya.
Fuente: SPCC

Los caudales registrados en forma horaria fueron proporcionados en tablas mensuales. Se cuenta con información correspondiente al periodo de enero 2001, a junio 2012, de forma continua.

La tabla 5 presenta los datos referentes al mes de febrero del 2012. Es importante destacar que se cuentan con 139 tablas con datos proporcionados de esta forma.

Tabla 5 – Caudal medio horario en la estación Arondaya – febrero 2012

RIO: TORATA
ESTACION: ARONDAYA

MES : FEBRERO

AÑO : 2012

DIA	CAUDAL HORARIO (L/S)																								PROM.	MAX.	MIN.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1	2118	1997	2064	2132	2235	2325	2375	2339	2339	2339	2304	2325	2375	2410	2481	2553	2923	3710	4042	4298	4384	4384	4298	3875	2,859.4	4,384.0	1,997.0
2	3710	3467	3388	3309	3152	2999	2923	2885	2773	2773	2721	2684	2699	3075	3340	3230	3917	4169	4985	5085	4384	4000	3751	3467	3,453.6	5,085.0	2,684.0
3	3293	3176	3114	3021	2976	2968	2945	2908	2885	2847	2810	2847	3467	6917	4169	4471	7375	6716	6224	5509	5602	5277	4913	4734	4,215.2	7,375.0	2,810.0
4	4479	4315	4026	3917	3817	3735	3678	3629	3548	3540	3540	19849	25374	15979	12768	14666	16380	14024	13391	12156	10960	9807	8698	7634	9,329.6	25,374.0	3,540.0
5	6617	5649	5185	4734	4298	4298	4298	4298	4298	4042	3933	3792	9247	13643	4471	4042	5094	5277	10715	8481	12338	9136	7843	6967	6,362.3	13,643.0	3,792.0
6	6567	5839	5295	5140	4841	4690	4602	4558	4349	4195	4085	3917	3792	4042	20150	9026	14190	12277	11613	10035	9358	8267	7634	7119	7,315.9	20,150.0	3,792.0
7	6766	6272	5982	5973	5953	5944	5697	5537	5388	5268	5213	5003	4913	4824	5185	5725	5277	5249	5277	5167	5351	5213	5003	4877	5,460.7	6,766.0	4,824.0
8	4868	4672	4620	4558	4497	4471	4384	4298	4229	4203	4195	4169	4532	4410	6666	5565	5848	5471	5934	6146	6766	6350	5982	5602	5,101.5	6,766.0	4,169.0
9	5231	4922	4717	4514	4367	4280	4186	4076	4051	4135	3942	3792	3604	3475	3883	5149	4620	4761	4994	4646	4436	4576	4401	4229	4,374.5	5,231.0	3,475.0
10	4110	3984	3908	3850	3817	3792	3702	3629	3653	3694	3875	21151	16649	10726	11481	10035	9247	8752	8481	7119	6127	5555	5277	4895	6,979.5	21,151.0	3,629.0
11	4690	4549	4393	4323	4280	4229	4203	4127	4076	4051	4042	4127	8698	17329	34174	22852	15267	13084	7935	5724	7937	8677	19785	22080	9,776.3	34,174.0	4,042.0
12	16922	13210	10224	5724	7976	7978	8731	7981	7983	7984	14571	17056	15713	14731	14537	13517	12156	12645	13391	11553	10379	9247	8481	7948	11,276.6	17,056.0	5,724.0
13	7426	7426	7426	7375	6917	6617	6518	6419	6321	6224	6127	6078	5886	5791	5839	5886	5925	5944	5925	5801	5725	5649	5555	5490	6,262.1	7,426.0	5,490.0
14	5462	5379	5332	5295	5305	5323	5369	5351	5268	5176	5094	5012	5012	5369	6030	9136	7738	7780	7738	7707	7634	7119	6716	6419	6,156.8	9,136.0	5,012.0
15	6224	6098	6156	6253	6175	6107	6011	5982	6030	6127	6272	6518	6666	7018	8698	14537	11913	16636	14926	13016	11553	10263	9526	9026	8,655.5	16,636.0	5,982.0
16	8643	8160	7948	7958	8001	7790	7478	7334	7323	7252	7634	8698	9694	11553	14601	11196	9694	9247	10206	9470	9526	9582	9582	9303	9,078.0	14,601.0	7,252.0
17	8698	8320	7948	7738	7634	7571	7530	7499	7447	7354	7313	7201	7119	6967	6856	6917	6816	6917	6896	6796	7018	7738	8160	8054	7,437.8	8,698.0	6,796.0
18	7895	7686	7426	7119	6716	6419	6272	6127	6030	5886	5839	5772	6030	6866	14796	13643	11553	8916	8807	8374	8535	7948	7790	7375	7,909.2	14,796.0	5,772.0
19	6967	7018	6816	6617	6419	6302	6175	6049	5982	5982	5982	7323	9921	12156	11553	11078	10035	11553	10149	9470	8160	7843	7119	6816	8,061.9	12,156.0	5,982.0
20	6419	6321	6243	6321	6272	6175	6049	6272	7018	7530	9921	9303	6866	7738	7530	6866	6666	6370	6175	6175	6224	5982	5886	5744	6,752.8	9,921.0	5,744.0
21	5631	5555	5462	5323	5185	5021	5003	5021	5021	5049	5094	5003	4958	4913	5509	5555	5323	5277	5462	5462	5049	4913	4734	4646	5,173.7	5,631.0	4,646.0
22	4602	4558	4558	4471	4427	4384	4298	4229	4212	4255	4341	4367	4298	4255	4212	4298	4427	4646	4646	4646	4384	4315	4255	4212	4,387.3	4,646.0	4,212.0
23	4212	4195	4169	4169	4127	4085	4085	4042	4042	4042	4042	4000	4000	3958	3958	4042	4384	4690	4868	4868	4602	4558	4471	4341	4,247.9	4,868.0	3,958.0
24	4212	4127	4085	4042	4042	4026	4026	4026	4000	3875	3669	3548	3467	3388	3751	5185	5049	4958	4646	4646	4169	4000	3859	3710	4,104.4	5,185.0	3,388.0
25	3669	3548	3467	3388	3348	3152	3075	2999	2961	2923	2999	3075	2999	2923	2885	2847	2810	2773	2714	2699	2699	2699	2714	2714	3,003.3	3,669.0	2,699.0
26	2699	2699	2699	2684	2662	2655	2626	2611	2589	2626	2662	2714	2736	2736	2714	2684	2611	2582	2611	2626	2626	2640	2684	2699	2,661.5	2,736.0	2,582.0
27	2699	2714	2714	2714	2714	2714	2714	2714	2699	2699	2669	2669	2662	2758	2736	2862	2788	2773	2810	2862	3114	2999	2885	2810	2,770.5	3,114.0	2,662.0
28	2810	2758	2736	2736	2699	2684	2640	2596	2567	2524	2553	2589	2582	2517	2481	2410	2304	2270	2214	2146	2146	2146	2159	2159	2,476.1	2,810.0	2,146.0
29	2159	2166	2173	2173	2187	2187	2200	2270	2304	2353	2375	2424	2256	2304	2410	2481	2517	2611	2662	2699	2773	2788	2773	2736	2,415.9	2,788.0	2,159.0
PROM.	5510	5199	4975	4744	4725	4652	4614	4545	4531	4515	4821	6104	6490	6716	7926	7326	7064	6968	6912	6392	6343	5989	6101	5920	5795.2	34174.0	1997.0

Fuente: SPCC

La estación El Cañón (Figura 8) está ubicado aproximadamente a 8.5 km aguas debajo de la represa Torata a una altitud de 2894 m., En esta estación se registran el caudal efluente a la represa.

Figura 8 - Vertedero El Cañón
Fuente: SPCC

Los caudales en esta estación son registrados de forma horaria. Los datos fueron proporcionados en tablas mensuales. Se cuenta con información correspondiente al periodo de enero 2001 a junio 2012, de forma continua.

La Tabla 6 presenta los datos referentes al mes de febrero del 2012. Es importante destacar que se cuentan con 139 tablas con datos proporcionados de esta forma.

Tabla 6 – Caudal medio horario en la estación El Cañón – febrero 2012

RIO: TORATA
ESTACION: EL CAÑÓN

MES : FEBRERO

AÑO : 2012

DIA	CAUDAL HORARIO (L/S)																								PROM.	MAX.	MIN.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1	1637	1637	1637	1667	1667	1667	1667	1667	1667	1667	1667	1667	1667	1667	1667	1684	1684	1684	1684	1684	1684	1684	1684	1684	1,668.9	1,684	1,637
2	1684	1684	1684	1684	1684	1684	1684	1684	1684	1684	1703	1703	1703	1703	1703	1703	1703	1703	1703	1703	1703	1703	1703	1703	1,695.1	1,703	1,684
3	1703	1706	1706	1706	1706	1706	1706	1706	1706	1706	1706	1703	1703	1703	1703	1703	1703	1703	1703	1703	1735	1735	1722	1718	1,708.5	1,735	1,703
4	1718	1718	1718	1722	1722	1722	1722	1722	1722	1722	1722	1722	1722	1788	2169	2070	1965	1947	2169	2070	1995	1976	1953	1947	1,851.0	2,169	1,718
5	1947	1947	1947	1947	1947	1947	1947	1947	1947	1947	1947	1947	1953	1959	1965	1971	1976	1976	1976	1976	1976	1976	1976	1976	1,959.2	1,976	1,947
6	1976	1982	1988	1988	1988	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	2387	2410	2449	2711	2585	2504	2488	2626	2569	2488	2,212.3	2,711	1,976
7	2488	2456	2449	2433	2433	2433	2425	2425	2425	3934	3988	4010	4022	4033	4033	4033	4033	4033	4033	4022	4033	4022	4010	3988	3,358.1	4,033	2,425
8	4847	4847	4847	4847	4847	4847	4847	4847	4847	4847	4847	4847	4847	4847	4847	4860	4981	4914	4914	4887	4887	4914	4887	4860	4,867.0	4,981	4,847
9	4847	4820	4820	4820	4820	4820	4820	4820	4820	4820	4820	4820	4847	4860	4847	4873	4833	4847	4847	4887	4847	4847	4847	4847	4,837.3	4,887	4,820
10	4847	4847	4820	4780	4780	4780	4780	4780	4820	4847	4847	4847	4873	4900	4887	4860	4860	4847	4820	4793	4793	4793	4820	4833	4,827.3	4,900	4,780
11	4847	4820	4820	4833	4847	4873	4887	4900	4887	4887	4887	6200	6352	6276	6200	6200	6125	6185	6110	6291	6200	6125	6200	6185	5,589.0	6,352	4,820
12	6352	6506	6708	6506	6661	6661	6352	6506	6429	6352	6276	6200	6125	6050	6110	6200	6200	6080	6050	6050	6080	6050	6200	6352	6,294.0	6,708	6,050
13	6693	6661	6850	6708	6818	6977	6897	6818	6661	6993	6740	6740	7299	7877	7962	8216	8046	7962	7495	7627	6977	7462	7331	7462	7,219.7	8,216	6,661
14	9491	9388	9698	9491	9594	9594	9698	9388	9286	9491	9286	9388	9491	9388	9657	9657	9491	9491	9286	9491	8881	9082	8881	9491	9,420.0	9,698	8,881
15	9286	9082	9082	8781	8881	8982	8982	8982	8781	9082	9082	9082	8982	8982	9123	8881	9286	9286	9347	9082	8921	9082	8921	8881	9,035.8	9,347	8,781
16	8722	8682	8881	8781	8682	8682	8682	8682	8682	8682	8861	8881	8682	8881	8901	9184	8982	8982	9143	8982	8982	8982	8821	8682	8,837.7	9,184	8,682
17	8682	8682	8682	8682	8682	8682	8682	8682	8881	8881	8841	8861	8682	8484	8682	8881	8941	8781	8682	8682	8682	8682	8781	8781	8,735.9	8,941	8,484
18	8682	8583	8583	8583	8682	9123	9123	9082	8982	8881	8881	8841	8781	8781	8484	8682	8861	8941	8881	8682	8583	8583	8682	8682	8,777.0	9,123	8,484
19	8642	8881	8881	8881	8881	8881	8781	8781	8781	8682	8682	8682	8682	8682	8781	8662	8682	8583	8484	8484	8682	8484	8445	8484	8,690.5	8,881	8,445
20	8583	8682	8682	8682	8682	8682	8484	8250	8192	8192	8445	8387	8387	8289	8583	8484	8387	8328	8289	8250	8250	8289	8289	8289	8,419.0	8,682	8,192
21	8387	8484	8484	8484	8328	8328	8328	8328	8328	8445	8484	8250	8289	8387	8289	8289	8134	8192	8289	8289	8212	8289	8387	8445	8,339.5	8,484	8,134
22	8387	8192	8289	8328	8250	8096	8057	8000	7962	8077	8289	8387	8484	8682	8484	8484	8543	8387	8289	8134	8000	8096	8000	7981	8,244.9	8,682	7,962
23	7962	7905	8057	7905	7905	7905	7905	7905	7810	7810	7772	7716	7716	7716	7716	7529	7529	7622	7716	7641	7529	7529	7529	7529	7,744.1	8,057	7,529
24	7529	7529	7529	7529	7529	7622	7622	7622	7529	7622	7529	7566	7344	7566	7529	7529	7529	7622	7622	7622	7529	7716	7622	7622	7,567.0	7,716	7,344
25	7622	7622	7529	7622	7622	7622	7716	7716	7716	7716	7622	7529	7344	7436	7529	7529	7529	7529	7529	7344	7252	7344	7344	7344	7,529.5	7,716	7,252
26	7198	7161	7161	7161	6981	7071	7161	7161	7161	7161	7161	7161	7161	7161	7161	7161	7161	6981	7161	7344	7344	7344	7344	7344	7,181.9	7,344	6,981
27	7344	7252	7198	7161	7161	7252	7161	7071	7125	7125	7125	7125	7125	7125	7125	6627	5156	5232	5156	5156	5232	5232	5156	5156	6,480.9	7,344	5,156
28	5006	5081	5081	5081	5141	5081	5111	5141	5141	5126	5126	5126	5126	5126	5036	5036	5096	5096	5096	5096	5111	5126	5156	5081	5,101.0	5,156	5,006
29	5156	5156	5156	5156	5156	5156	5186	5186	5232	5248	5263	5294	5217	5294	5294	4502	4446	4419	4433	4433	4433	4433	4433	4433	4,921.5	5,294	4,419
PROM.	5,940	5,931	5,964	5,928	5,934	5,961	5,945	5,924	5,903	5,935	5,984	6,023	6,020	6,056	6,098	6,065	6,011	6,002	5,982	5,962	5,897	5,938	5,920	5,940	5,969.4	9698.0	1637.0

Fuente: SPCC

5.2. Estaciones Sedimentométricos

Las estaciones sedimentométricos se ubican en los mismos puntos correspondientes a las estaciones hidrométricas de Arondaya y El Cañón.

A diferencia del registro de caudales que se cuenta con datos horarios y continuos, la colecta de sedimentos se realizó en épocas de lluvias (Enero a Abril) y en promedio fueron diarias, en los primeros dos meses y luego de dos a tres muestras por semana en los dos meses siguientes. Para los meses restantes, no se colectaron muestras de sedimentos, por ser considerados de poca a nula concentración de sólidos.

La muestras fueron colectados y analizados cumpliendo los procedimientos descritos en la norma internacional ASTM D3977-97 (2002).

Las concentraciones de sedimentos de las estaciones Arondaya y El Cañón, de embalse Torata, fueron concedidos por la gerencia de recursos hídricos de la unidad operativa Cuajone de la empresa SPCC.

Las Tablas 7 y 8 presentan los datos de concentraciones de sedimentos en suspensión del mes de febrero del 2012, correspondiente a las estaciones Arondaya y El Cañón, respectivamente.

Tabla 7 – Concentraciones de sedimentos en suspensión – Estación Arondaya – febrero 2012

Día/Hora	Concentración (gr/L)	Caudal asociado (l/s)	Caudal asociado (m³/s)
01/02/2012 09:50	0.005	2339.0	2.339
03/02/2012 09:29	0.020	2866.6	2.867
07/02/2012 12:45	0.256	4935.5	4.936
08/02/2012 11:00	0.030	4195.0	4.195
09/02/2012 09:57	0.080	4130.8	4.131
10/02/2012 11:40	0.056	15392.3	15.392
11/02/2012 11:02	0.156	4044.8	4.045
12/02/2012 10:40	1.770	12375.3	12.375
14/02/2012 10:48	0.050	5110.4	5.110
15/02/2012 10:34	0.020	6209.2	6.209
16/02/2012 08:15	0.270	7331.3	7.331
17/02/2012 08:35	0.547	7468.7	7.469
19/02/2012 09:30	0.120	5982.0	5.982
21/02/2012 08:35	0.040	5021.0	5.021
22/02/2012 08:48	0.005	4215.4	4.215
23/02/2012 08:50	0.030	4042.0	4.042
24/02/2012 10:36	0.017	3751.4	3.751
25/02/2012 10:14	0.005	2940.7	2.941
26/02/2012 08:50	0.005	2592.7	2.593
28/02/2012 10:17	0.005	2532.2	2.532
29/02/2012 10:05	0.005	2354.8	2.355

Fuente: SPCC

Tabla 8 - Concentraciones de sedimentos en suspensión – Estación El Cañón – febrero 2012

Día/Hora	Concentración (gr/L)	Caudal asociado (l/s)	Caudal asociado (m³/s)
04/02/2012 11:30	0.570	1722.0	1.722
05/02/2012 11:15	0.967	1947.0	1.947
09/02/2012 11:48	0.813	4820.0	4.820
11/02/2012 14:00	0.840	6276.0	6.276
12/02/2012 13:30	0.724	6087.5	6.088
14/02/2012 13:41	0.465	9420.6	9.421
16/02/2012 11:40	0.520	8874.3	8.874
21/02/2012 13:00	0.257	8289.0	8.289
23/02/2012 12:04	0.275	7716.0	7.716
28/02/2012 12:30	0.250	5126.0	5.126

Fuente: SPCC

El total de datos de concentraciones colectados en la estación Arondaya y El Cañón desde 2001 a 2012 son 512 y 212, respectivamente. Estos datos se muestran detalladamente en la Tabla 9.

Tabla 9- Número de muestras colectadas

Estación	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Total
Arondaya	52	40	36	49	16	-	78	32	45	45	66	53	512
El Cañón	6	13	11	15	11	-	42	20	16	16	20	42	212

Fuente: SPCC

La colecta de sedimentos en suspensión está limitado a la accesibilidad de la zona, ya que en la ocurrencia de fuertes precipitaciones que en su mayoría están acompañadas de descargas eléctricas imposibilitan el tránsito a pie para llegar a las estaciones. Esto se ve intensificado al contar con el riesgo que ocurra deslizamientos.

5.3. Estaciones Pluviométricas

Las estaciones de la cuenca alta del río Torata se ubican aproximadamente a 4452 m.s.n.m. y cuentan con registros continuos desde 1983.

La Tabla 10 presenta los datos de precipitaciones correspondientes al mes de febrero 2012, en tres estaciones pluviométricas ubicadas en la cuenca alta del río Torata. Estas estaciones se ubican aproximadamente en la misma altitud.

Tabla 10 – Precipitación en la Cuenca alta del río Torata

Día	Apachatea Titijones (mm)	Pozo TW4 (mm)	Parcela Titijones (mm)	Promedio (mm)
01	2.0	1.4	1.7	1.7
02	2.0	4.0	3.8	3.3
03	7.5	6.7	6.6	6.9
04	13.0	15.5	14.5	14.3
05	12.6	9.9	10.1	10.9
06	12.6	9.8	10.2	10.9
07	3.4	4.0	3.5	3.6
08	6.8	7.0	7.0	6.9
09	9.5	8.8	9.3	9.2
10	9.4	8.4	7.0	8.3
11	20.2	17.8	17.2	18.4
12	7.6	5.4	5.2	6.1
13	1.8	1.0	1.5	1.4
14	6.0	4.6	4.2	4.9
15	17.8	15.5	15.1	16.1
16	9.0	7.8	7.5	8.1
17	5.0	3.8	4.0	4.3
18	7.0	3.0	3.0	4.3
19	4.5	13.0	13.6	10.4
20	0.8	3.0	2.7	2.2
21	0.2	0.3	0.3	0.3
22	0.6	0.9	1.0	0.8
23	3.5	3.0	2.7	3.1
24	1.5	2.8	2.5	2.3
25	0.0	0.0	0.0	0.0
26	1.8	1.9	1.7	1.8
27	1.0	2.0	2.0	1.7
28	0.0	0.0	0.0	0.0
29	3.2	2.1	2.0	2.4

Fuente: SPCC

5.3. Control del nivel del reservorio Torata

El caudal de salida depende de la operación de válvulas en el reservorio. Esto condiciona el caudal en función al nivel en el reservorio y según la política de operación. La prioridad está basada en pasar la avenida lo más rápido posible con un caudal máximo de 10 m³/s, para esperar la avenida siguiente.

El nivel del embalse determina el caudal de salida y en épocas secas no se realiza control ya que los caudales afluentes y efluentes deben ser iguales.

La Tabla 11 presenta los datos de variación de nivel del reservorio Torata correspondientes al mes de febrero 2012, cabe resaltar que se tiene los datos de los 12 años, pero se usa solo el mes de febrero de 2012 para ejemplificar la variación del nivel del reservorio.

Tabla 11 – Variación diaria de nivel del reservorio Torata – febrero 2012

Día	Nivel (msnm)	Día	Nivel (msnm)	Día	Nivel (msnm)
01	3501.75	11	3511.56	21	3513.66
02	3503.02	12	3513.35	22	3512.64
03	3503.54	13	3514.81	23	3511.40
04	3504.52	14	3514.14	24	3510.03
05	3506.49	15	3513.60	25	3508.73
06	3508.41	16	3514.07	26	3506.88
07	3508.70	17	3514.49	27	3504.75
08	3510.85	18	3514.11	28	3503.57
09	3511.00	19	3513.95	29	3502.23
10	3510.67	20	3514.07		

Fuente: SPCC

6. MÉTODO

En términos de metodología, la investigación fue desarrollada con actividades de campo. Se realizaron dos inspecciones técnicas al reservorio Torata, ubicada en las instalaciones de la unidad operativa Cuajone de la empresa SPCC. Estas inspecciones se realizaron durante dos semanas, en las épocas de lluvia y estiaje que corresponden a los meses de febrero y julio respectivamente, en el año 2012.

En las inspecciones técnicas se pudo conocer *in situ* las características particulares de la subcuenca del río Torata, la forma de operación del embalse, acompañamiento de los monitoreos que son realizados constantemente. También, se levantó información de caudales, sedimentos, pluviometría, niveles de operación del reservorio, correspondientes al periodo de enero 2001 a junio 2012.

6.1. Histograma de caudales

Los datos de caudales, proporcionados inicialmente, se encontraban en los formatos Word y Excel, en informes mensuales que fueron proporcionados por SPCC.

Recopilado toda la información de caudales medias horarios, que fueron utilizados, en total doce años para cada estación, se realizó una pre-organización de los datos para dar inicio de la manipulación de los mismos de forma más sistemática posible por tratarse de un volumen considerable de información.

Los datos de caudales medias horarios (l/s) fueron organizados en tablas mensuales y convertidas a caudales medias diarias (m^3/s), teniendo como resultado 12 boletines anuales presentado por Carvalho (2008). Apéndice A.

6.2. Carga sólida en suspensión

Al igual que los datos de caudales, los datos de concentraciones de sedimentos en suspensión se encontraban en los formatos Word y Excel, en total son 512 y 212 para las estaciones de Arondaya y El Cañón respectivamente. Estas fueron sistematizadas en el formato Excel para dar inicio de la manipulación de los mismos de forma más sistemática posible por tratarse de un volumen considerable de información.

Recopilado toda la información de concentración de sedimentos en suspensión (gr/l), se uniformizó en una sola unidad (mg/l).

Partiendo de los valores de concentración de sólidos en suspensión medidos en las dos estaciones y con los caudales asociados, se calculó la descarga sólida en suspensión (Q_{ss}) de acuerdo a la ecuación 3.

$$Q_{ss} = 0.0864 \cdot Q \cdot C \quad \dots\dots\dots (3)$$

Donde Q_{ss} representa la descarga sólida en suspensión diaria (t/día), Q representa el caudal medido (m^3/s) y C es la concentración de sedimentos en suspensión (mg/l).

Esta fórmula es utilizada por diversos investigadores del área como Poletto (2012), Carvalho (2008), Merten et al. (2007), Horowitz (2003, 2008), Asselman (2000), para el cálculo de la descarga de sedimentos en suspensión

Es importante resaltar que las técnicas hidrosedimentológicas recomiendan que durante la determinación de la carga en suspensión, las colectas de sólidos en suspensión, deben ser realizados en diversas verticales de la sección estudiada, porque la cantidad de material transportado en suspensión varía a lo largo de la sección, conforme varía la velocidad del flujo. Para este trabajo fueron utilizados muestras puntuales de sólidos en suspensión para el cálculo de carga, desde que, debido a la poca cantidad de los cursos de agua de la subcuenca. Una única muestra puede representar, con una buena aproximación, el transporte de sedimentos en las secciones.

6.3. Elaboración de la curva de sedimentos

Para la elaboración de las curvas de sedimentos, los pares de datos de Q_{ss} y Q fueron inicialmente transformados a logaritmos de base diez. Este conjunto de datos fue entonces graficado, arrojando los valores de $\log Q$ posicionados en la abscisa y $\log Q_{ss}$ en la ordenada. En cada gráfico fue ajustada una ecuación lineal con el método visual, para el conjunto de puntos. Esta ecuación fue elaborada siguiendo la metodología descrita por Carvalho (2008, p. 298 a 302) y para algunas curvas de sedimentos fue necesario dos ecuaciones lineales que representen de una manera más adecuada los cambios que suceden al aumentar el caudal.

Las ecuaciones lineales fueron de la forma, Ecuación 4

$$Q_{ss} = a \cdot Q^b \quad \dots\dots\dots (4)$$

En el que la regresión de coeficientes a y b se obtienen por regresión ordinaria de mínimos cuadrados en logaritmos de los datos de Q_{ss} y Q (Walling, 1974, 1978; Mossa, 1989; Meade et al., 1990; Jansson, 1996; Asselman, 1999, 2000; Syvitski et al., 2000; Morehead et al., 2003; Horowitz et al., 2001; Horowitz 2003; Carvalho, 2008; Zhang et al., 2012).

A partir de las ecuaciones de ajuste, los valores de Q_{ss} fueron interpolados y extrapolados para estimar la Q_{ss} diaria a través de tres procedimientos. El primero a través de caudales medios horarios; el segundo, a través de caudales medios diarios; y por último, el tercero, a través de caudales medios mensuales. Estos resultados fueron luego organizados para comparar los valores de flujo de sedimentos diario, mensual, anual y total, por los tres métodos. Los resultados de los análisis fueron expresados a través de las comparaciones entre los flujos estimados y los valores observados en cada uno de las estaciones utilizados en esta investigación.

Para mejorar el ajuste de la curva de sedimentos, es necesario comparar los datos observados con los datos obtenidos luego del ajuste. Por ello, las curvas de sedimentos fueron evaluados estadísticamente mediante el coeficiente de eficiencia de Nash-Sutcliffe (NSE), (Asselman, 2000; Carbalho, 2008).

7. RESULTADOS Y DISCUSIONES

7.1. Análisis en la estación Arondaya

7.1.1 Curva de sedimentos

Para la elaboración de la curva de sedimentos en suspensión de la estación Arondaya, se realizó inicialmente una verificación de consistencia de los datos. Según Carvalho (2008), puntos atípicos, en valores fuera de la nube que debería representar la curva, pueden ser descartados. En estos casos se realiza la verificación de ocurrencia de lluvias extraordinarias en la presencia de puntos máximos, fuera de la nube o periodos muy secos en puntos mínimos.

Luego de la verificación de consistencia de datos, se trazó un solo gráfico de curva de sedimentos para el intervalo de estudio 2001 a 2012, con todas las concentraciones de sedimentos y caudales respectivos, recordando que los datos corresponden solo a los meses de lluvia.

La curva de sedimentos en suspensión obtenida después de la consistencia de datos respectivo es presentada en la Figura 9.

Figura 9 – Curva de sedimentos para el periodo 2001 – 2012 - Arondaya

La Figura 9 muestra el gráfico de los puntos de descarga así como el trazo de las curvas de sedimentos más adecuadas para todo el intervalo de estudio. Se puede observar que una sola línea que corresponde a una única ecuación puede no ser la más adecuada para representar las mediciones (línea entre cortada). Un análisis de esta línea muestra que la regresión lineal contempló el aspecto matemático, con gran concentración de puntos en la parte inferior e intermedia, sin tener en cuenta los valores extremos superiores. Con esta única ecuación, el error entre la descarga prevista y estimada sería igual a -89.92%,

Con el objetivo de conseguir una curva de sedimentos que represente de una mejor manera la distribución de puntos, fueron realizados dos trazos lineales de forma visual y determinados las ecuaciones de estas líneas. Con estas dos ecuaciones obtenidas, el error entre la descarga prevista y estimada viene a ser igual a - 66.15%.

Es apreciable que para caudales superiores a $3.0 \text{ m}^3/\text{s}$, la dispersión de puntos es mayor que en la parte inferior y, del mismo modo, el error tiende a ser significativamente alto en este intervalo.

Meade et al. (1990) verificó que las estimativas de flujo de sedimentos, al utilizarse la curva de sedimentos, subestiman en media 50% de los valores de flujo de sedimentos. Para NCASI (1999), valores menores que 30% de error son considerados razonables, lo que no se ve reflejado al elaborar un solo gráfico de sedimentos para todo el conjunto de concentraciones colectadas. Según Poletto (2013), Carvalho (2008), Horowitz (2003, 2008), Asselman (2000), manifestaron que se consigue una mejora considerable al realizar las curvas de sedimentos con colecta de datos en años hidrológicos y/o diferenciando en periodos secos y lluviosos, y para algunos casos anualmente. Como la colecta de sedimentos para la subcuenca del río Torata se realiza en las épocas de lluvia, esto porque en la época seca, el transporte de sedimentos es mínimo. Con este análisis, se prosigue a elaborar las curvas de sedimentos para cada año (época lluviosa) a fin de disminuir el error.

Las curvas de sedimentos en suspensión obtenidas para cada año fueron representados en las Figuras 10 a 19.

Figura 10 – Curva de sedimentos en Arondaya - 2001

La Figura 10 muestra el gráfico de los puntos de descarga así como el trazo de las curvas de sedimentos más adecuadas para todo el intervalo de estudio. Se puede observar que una sola línea que corresponde a una única ecuación puede no ser la más adecuada para representar las mediciones. Un análisis de esta línea muestra que la regresión lineal contempló el aspecto matemático, con gran concentración de puntos en la parte inferior e intermedia, sin tener en cuenta los valores extremos superiores. Con esta única ecuación, el error entre la descarga prevista y estimada sería igual a -91.31%,

Con el objetivo de conseguir una curva de sedimentos que represente de una mejor manera la distribución de puntos, fueron realizados dos trazos lineales de forma visual y determinados las ecuaciones de estas líneas. Con estas dos ecuaciones obtenidas, el error entre la descarga prevista y estimada viene a ser igual a -28.77%.

Es resaltante que para caudales superiores a $3.0 m^3/s$, la dispersión de puntos es mayor que en la parte inferior y del mismo modo el error tiende a ser significativamente alto en este intervalo.

El trazo de la curva de sedimentos de los siguientes años fueron realizados y analizados de la misma forma que el ya mostrado anteriormente.

Figura 11 – Curva de sedimentos en Arondaya – 2002

Para el año 2002, no fue necesario realizar el trazo de forma visual, porque los puntos analizados tienden a una misma curva. El error entre la descarga prevista y estimada es igual a -18.04%.

Figura 12 – Curva de sedimentos en Arondaya – 2003

Al realizarse una sola curva para el año 2003, el error entre la descarga prevista y estimada sería igual a 5.90%, y al realizar el trazado de forma visual, el ajuste no mejora. El error es de 12.47%, pero se visualiza una mejor aproximación en los valores superiores a los $1.0 m^3/s$. Como se está siguiendo la metodología de trazado visual, se tomó como mejor ajuste esta última.

Figura 13 – Curva de sedimentos en Arondaya – 2004

Para el año 2004, el error entre la descarga prevista y estimada con una única curva de sedimentos es igual a -33.46%. Al realizar el trazado de forma visual, el ajuste mejora y el error viene a ser igual a -26.26%.

Figura 14 – Curva de sedimentos en Arondaya – 2005

Para el año 2005 no fue necesario realizar el trazo de forma visual, porque los puntos analizados tienden a una misma curva. El error entre la descarga prevista y estimada es igual a 207.07%.

En el año 2006, no se realizaron la colecta de sedimentos en suspensión, por ello no se cuenta con la curva de sedimentos respectivo.

Figura 15 – Curva de sedimentos en Arondaya - 2007

Para el año 2007, el error entre la descarga prevista y estimada con una única curva de sedimentos es igual a -77.08%, y al realizar el trazado de forma visual, el ajuste mejora y el error viene a ser igual a -27.90%. Es importante resaltar que la mayor diferencia se presenta en la parte extrema superior de la curva.

Figura 16 – Curva de sedimentos en Arondaya - 2008

Para el año 2008, el error entre la descarga prevista y estimada con una única curva de sedimentos es igual a 35.51%, y al realizar el trazado de forma visual, el ajuste mejora y el error viene a ser igual a -6.06%. Es importante resaltar que en la parte intermedia y superior de la curva, se presentan las mayores diferencias.

En el año 2009, si bien es cierto que se realizaron colectas de sedimentos, esta información no fue proporcionada por SPCC, por razones que se desconocen, por ello no se cuenta con la curva de sedimentos respectivo.

Figura 17 – Curva de sedimentos en Arondaya – 2010

Para el año 2010, no fue necesario realizar el trazo de forma visual, porque los puntos analizados tienden a una misma curva. El error entre la descarga prevista y estimada es igual a -48.01%. Cabe resalta que en los puntos extremos superiores de la curva es donde se concentra los errores.

Figura 18 – Curva de sedimentos en Arondaya – 2011

En el año 2011, el error entre la descarga prevista y estimada con una única curva de sedimentos es igual a -82.78%, y al realizar el trazado de forma visual, la calibración mejora. El error viene a ser igual a -10.10%.

Figura 19 – Curva de sedimentos en Arondaya - 2012

En el año 2012, el error entre la descarga prevista y estimada con una única curva de sedimentos es igual a -65.85%, y al realizar el trazado de forma visual, la calibración mejora. El error viene a ser igual a -26.81%.

Al elaborar las curvas de sedimentos para cada año (época lluviosa), se logra obtener un mejor ajuste ya que para estas condiciones, el error entre la descarga prevista y estimada para todo el periodo de estudio (2001-2012) fue -15.36% (ver Tabla 14); mientras que el error para el mismo intervalo, utilizando una sola curva de sedimentos es igual a -66.15%, evidenciando así que el ajuste de las curvas fue mejorada.

Con las nuevas curvas de sedimentos elaborados por años hidrológicos anuales (época lluviosa), de acuerdo a lo sugerido por Poletto (2013), Carvalho (2008), Horowitz (2003), Asselman (2000), el error es -15.36%. Este porcentaje de error está dentro de las recomendaciones realizadas por NCASI (1999) que indica que valores menores que 30% son considerados razonables.

Con las recomendaciones realizadas por estos investigadores, se mejoró el ajuste en la curva de sedimentos; pero, a la vez, es importante mencionar que el área de estudio para llegar a estas recomendaciones está basada en zonas tropicales, mediterráneas y húmedas. Estas mismas recomendaciones actualmente se toman en consideración para zonas semiáridas y áridas, ya que existen poco estudios para estas zonas donde la alta variabilidad de las precipitaciones y, por ende, los cambios resultantes en la variabilidad del flujo son característicos. Collins (2002) mencionó que las concentraciones de sedimentos en suspensión y los flujos de los ríos de las cuencas semiáridas, áridas, varían considerablemente en un rango de escalas temporales, de hora en hora, día a día, mes a mes y de año a año durante el ciclo anual de la escorrentía. Carvalho (2008) indicó que ríos pequeños, pueden exigir un gran número de mediciones, a veces horarias, cuando están situados en regiones de fuerte pendiente y grandes precipitaciones, que es el caso del río Torata que está ubicada en una zona semiárida a árida.

Con los antecedentes ya mencionados y con el objetivo de obtener una mejor asociación entre las concentraciones colectadas y sus respectivos caudales, se analizó la serie histórica de caudales afluente al reservorio Torata registrados en la estación Arondaya.

La Tabla 12 presenta los datos resumidos de la serie histórica de caudales mensuales afluentes al reservorio Torata, en función a los caudales medias diarias, monitoreados en la estación Arondaya. Para la construcción de esta tabla se consideró que el mes de diciembre es parte del ciclo hidrológico del año que la precede.

Tabla 12 – Caudal mensual afluyente – Arondaya

Caudales afluentes (10^6m^3)												
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Diciembre		1.15	1.21	1.03	0.94	1.07	0.97	0.89	1.04	0.86	1.03	2.03
Enero	1.70	1.45	1.39	1.74	1.88	2.65	1.91	3.13	1.09	1.25	2.11	7.85
Febrero	9.12	4.08	1.71	4.08	2.91	6.15	2.01	1.26	3.01	2.37	7.41	14.52
Marzo	11.09	6.76	2.12	1.84	1.63	9.04	3.56	1.57	4.27	1.55	2.41	5.52
Abril	3.24	2.65	1.47	1.31	1.12	3.78	1.48	0.99	1.42	0.94	1.68	3.96
Mayo	1.63	1.58	1.21	1.02	0.97	1.46	1.05	1.00	1.10	0.94	1.03	1.84
Junio	1.48	1.36	1.08	1.01	0.93	1.22	0.98	1.00	0.98	0.90	0.95	1.39
Julio	1.57	1.69	1.17	1.09	0.96	1.14	0.98	1.01	0.95	0.90	0.94	
Agosto	1.44	1.30	1.08	1.00	0.91	1.06	1.02	0.98	0.90	0.90	0.81	
Setiembre	1.25	1.15	1.00	0.89	0.95	1.00	0.91	0.92	0.86	0.82	0.79	
Octubre	1.28	1.16	0.98	0.88	0.84	0.97	0.87	0.87	0.87	0.82	0.83	
Noviembre	1.14	1.23	0.90	0.87	0.79	0.94	0.86	0.77	0.85	0.80	0.73	
Total	34.94	25.57	15.31	16.76	14.85	30.50	16.60	14.41	17.34	13.06	20.72	37.11

Para visualizar de forma adecuada los datos que se registran en la estación Arondaya, se grafica la Figura 20 que representa la serie histórica de caudales medias diarias (Qmd) afluentes al reservorio Torata.

Figura 20 – Caudal medio diario afluyente – Arondaya (2001 a 2012)

Al analizar la Figura 20, se constata que existe mayor variación y contribución de caudal en los meses de lluvia (diciembre - abril). Estos cinco meses representan en su mayoría más del 50% de ingreso de caudal total anual. En la misma figura se observa que para los meses secos (mayo – noviembre) la variación es mínima, así como la contribución de caudal disminuye significativamente.

La Tabla 13 presenta el resumen de la serie histórica por temporadas de lluvia y seca de caudales mensuales afluentes al reservorio Torata, registrados en la estación Arondaya. En el Apéndice A, se encuentra los cuadros completos.

Tabla 13 –Caudal afluente por años hidrológico – Arondaya

Caudales afluentes por ciclos hidrológicos (10⁶m³)												
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Dic.-Abr.	25.15	16.10	7.89	10.00	8.49	22.70	9.92	7.85	10.83	6.98	14.65	33.88
Mayo-Nov.	9.79	9.48	7.42	6.76	6.36	7.80	6.68	6.56	6.51	6.08	6.07	
Total	34.94	25.57	15.31	16.76	14.85	30.50	16.60	14.41	17.34	13.06	20.72	
Dif. (%)	72.0	62.9	51.5	59.7	57.2	74.4	59.8	54.5	62.5	53.4	70.7	

$$\% \text{ dif} = ((\text{Mayo-Nov.}) - (\text{total})) / (\text{total})$$

Según los diferentes informes proporcionados por la gerencia de recursos hídricos de unidad operativa Cuajone de SPCC, se tiene conocimiento que el clima de la subcuenca del río Torata está caracterizada por presencia de eventos excepcionales de lluvia, intermedios y de sequías a cada ciertos años. Estas son consideradas como épocas húmedas, semi-húmedas y secas. Esta información coincide con los caudales afluentes anuales (Tabla 13), donde se evidencia fuertemente que para algunos años (húmedos), el caudal afluente supera en más de 60% a otros años (secos). Es preciso mencionar que esta lluvia extrema puede estar asociada con la presencia del fenómeno de El Niño que afecta al sur del Perú.

Con este análisis, los años 2001, 2006 y 2012 son considerados épocas húmedas, mientras que los años 2002, 2007, 2009 y 2011 como épocas semi-húmedas; y, finalmente, los años 2003, 2004, 2005, 2008 y 2010, como épocas secas.

Ya agrupados las concentraciones colectadas y sus respectivos caudales, en épocas húmedas, semi-húmedas y secas, se graficaron las curvas de sedimentos respectivos.

Las curvas de sedimentos en suspensión obtenidas para las épocas húmedas está representada en la Figura 21.

Figura 21 – Curva de sedimentos para la época húmeda

La Figura 21 muestra el gráfico de los puntos de descarga así como el trazo de las curvas de sedimentos más adecuadas. Se puede observar que una sola línea que corresponde a una única ecuación puede no ser la más adecuada para representar las mediciones. Un análisis de esta línea muestra que la regresión lineal contempló el aspecto matemático, con gran concentración de puntos en la parte intermedia, sin tener en cuenta los valores extremos superiores. Con esta única ecuación, el error entre la descarga prevista y estimada sería igual a -87.86%,

Con el objetivo de conseguir una curva de sedimentos que represente de una mejor manera la distribución de puntos, fueron realizados dos trazos lineales de forma visual y determinados las ecuaciones de estas líneas. Con estas dos ecuaciones obtenidas, el error entre la descarga prevista y estimada viene a ser igual a -30.83%. El año 2006 no se realizó colecta de sedimentos en suspensión, por esta razón el error aún es considerable pero está dentro del intervalo considerado como admisible que es 30% (NCASI, 1999). Esto podría ser mejorado si se realizan monitoreos en próximas épocas húmedas.

La curva de sedimentos, así como las ecuaciones obtenidas, fueron extrapoladas en la parte inferior y superior. La extrapolación de la parte superior fue limitada a un valor de concentración de sedimentos, dado que no se cuentan con registros de mediciones de sedimentos en suspensión para caudales superiores a los mostrados en la Figura 21.

Es importante resaltar que la curva de sedimentos cubre todo el intervalo de caudales medios diarios (Qmd) con los que se cuenta para este periodo, pero no cubre el intervalo de caudales medios horarios (Qmh). Como el objetivo principal de la presente investigación es analizar la producción de sedimentos en diferentes escalas de tiempo, se tuvo la necesidad de extrapolar la curva de sedimentos para estos caudales máximos registrados, sin la necesidad de que la descarga de sedimento asociado sea descartada.

En la Tabla 5 se muestra los caudales medios horarios y diarios del mes de febrero 2012. En esta tabla se aprecia que para el día 11 se registraron Qmh que van desde $4.0\text{m}^3/\text{s}$ hasta el máximo que se registró a las 15:00 hrs con Qmh de $34.17\text{m}^3/\text{s}$; mientras que para el mismo día se registró un Qmd de $9.77\text{m}^3/\text{s}$. Esto evidencia que existe caudales en intervalos de horas que no se ven reflejados al utilizar intervalos de días.

Para no descartar valores extremos superiores de caudales, se analizó los valores de concentraciones y caudales máximos monitoreados, a los cuales están asociados los puntos de la gráfica de sedimentos, con el fin de no sobreestimar la producción de sedimentos.

En la construcción de la gráfica de sedimentos del periodo húmedo, el máximo caudal monitoreado asociado a una colecta de sedimentos fue de $12.35\text{ m}^3/\text{s}$, con una concentración de 1770.0mg/l el día 12 de febrero de 2012 a las 10:40 hrs. El mismo día se llegó a registrar un Qmh de $17.1\text{ m}^3/\text{s}$ a las 12:00hrs, pero no se cuenta con registro de concentración en este instante.

Para este periodo húmedo, se registró un Qmh máximo de $34.2\text{ m}^3/\text{s}$ el día 11 de febrero de 2012 a las 15:00 hrs. Ese día se tuvo una precipitación extrema que dificultó el acceso a la estación Arundaya. Por ello se cuenta con una sola muestra de sedimentos colectados a las 11:02 hrs, asociado a un caudal de $4.05\text{m}^3/\text{s}$ con una concentración de 156 mg/l . Esta muestra fue colectada cuando el flujo estaba en ascensión, ya que en un intervalo de cuatro horas pasó a registrarse de $4.0\text{m}^3/\text{s}$ a $34.2\text{m}^3/\text{s}$ (12:00 a 15:00hrs respectivamente) y el promedio de caudal registrado en este intervalo de auge y recesión de flujo, que tuvo una duración de siete horas fue $17.0\text{m}^3/\text{s}$.

También en estas épocas húmedas se cuenta con una colecta de sedimentos con concentración máxima de 35670 mg/l asociada a un caudal de 10.77m³/s, para el día 13 de febrero de 2001. Esta concentración fue colectada en la ascensión del flujo, ya que en el intervalo de tres horas se pasó a registrar caudales de 3.3 a 14.5m³/s y esto se mantuvo por un lapso de 10 horas.

Al no contar con colecta de sedimentos y, por ende con sus respectivas concentraciones asociados a caudales superiores de 12.35 m³/s y dado que la ecuación de la curva de sedimentos para la parte superior ($Q_{ss} = 0.1297 \times Q^{4.586}$ $Q > 3.0 \text{ m}^3/\text{s}$) es de forma potencial, no pudiendo ser extrapolada con los pocos puntos que se tiene en esta parte del gráfico, y como ya se mencionó anteriormente, estos caudales extremos deben de ser analizados para ver realmente la descarga de sedimentos en intervalos de horas. Por ello, se tuvo la precaución de no sobreestimar la producción de sedimentos. Es así que se escoge que para caudales superiores a 15.0 m³/s (tendencia de la curva) las concentraciones serán las mismas que este punto.

Es decir que la concentración de 24767.92 mg/l, que está asociada a un caudal de 15.0 m³/s, será la misma concentración para los caudales superiores. Pudo haberse adoptado como límite un valor mayor o menor de caudal, de acuerdo a la perspectiva individual que se tenga sobre la tendencia de la curva de sedimentos, pero como el objetivo de la investigación es analizar la producción de sedimentos en diferentes escalas de tiempo para los caudales horarios, diarios y mensuales. Con ello, el valor adoptado reflejará la diferencia de producción de sedimentos.

El análisis a efectuarse para las épocas semi-húmedas y secas es similar a la realizada para las épocas húmedas.

Las curvas de sedimentos en suspensión obtenidas para las épocas semi-húmeda están representadas en la Figura 22.

Figura 22 – Curva de sedimentos para las épocas semi-húmedas - Arondaya

Para las épocas semi-húmedas, el error entre la descarga prevista y estimada con una única curva de sedimentos es igual a -82.24%, y al realizar el trazado de forma visual, la calibración mejora y el error viene a ser igual a -9.28%. Es importante resaltar que la mayor diferencia se presenta en la parte extrema superior de la curva.

La curva de sedimentos, así como las ecuaciones obtenidas, fueron extrapoladas en la parte inferior y superior. La extrapolación de la parte superior tuvo que ser limitado a un valor de concentración de sedimentos, dado que no se cuentan con registros de mediciones de sedimentos en suspensión para caudales superiores a los mostrados en la Figura 22.

En la construcción de la gráfica de sedimentos de las épocas semi-húmedas, el máximo caudal monitoreado asociado a una colecta de sedimentos fue de $10.05 \text{ m}^3/\text{s}$, con una concentración de 33880.0 mg/l el día 21 de marzo de 2002. Ese día se llegó a registrar un Q_{mh} de $34.8 \text{ m}^3/\text{s}$ a las 15:00hrs, por lo que no se cuenta con registro de concentración en este instante.

Para estas épocas semi-húmedas se registró un Qmh máximo de $33.9 \text{ m}^3/\text{s}$ el día dos de febrero de 2009 a las 18:00 hrs. Por ello, para este año no se cuentan con registros de colecta de sedimentos, aunque sí se haya realizado la colecta.

También en estas épocas semi-húmedas se cuenta con una colecta de sedimentos con concentración máxima de 62421.57 mg/l , asociada a un caudal de $9.22 \text{ m}^3/\text{s}$ para el día 12 de febrero de 2007. Esta concentración fue colectada en el pico del flujo, ya que el intervalo de cinco horas que duró la precipitación, se registró en promedio $5.0 \text{ m}^3/\text{s}$, donde el pico máximo fue de $9.22 \text{ m}^3/\text{s}$, exactamente el momento donde se colectó la muestra de sedimento.

Al no contar con colecta de sedimentos y por ende con sus respectivas concentraciones, asociados a caudales superiores de $10.0 \text{ m}^3/\text{s}$ y dado que la ecuación de la curva de sedimentos para la parte superior ($Q_{SS} = 1.65775 \times Q^{4.5927}$ $Q > 2.0 \text{ m}^3/\text{s}$) es de forma potencial, no puede ser extrapolada con los pocos puntos que se tiene en esta parte del gráfico.

Para no sobreestimar la producción de sedimentos, se escoge que para caudales superiores a $10.0 \text{ m}^3/\text{s}$ (tendencia de la curva) las concentraciones serán las mismas de este punto. Es decir, la concentración de 75111.30 mg/l , asociada a un caudal de $10 \text{ m}^3/\text{s}$, será la misma concentración para los caudales superiores.

La curva de sedimentos en suspensión obtenidas para las épocas secas está representada en la Figura 23.

Figura 23 – Curva de sedimentos para las épocas secas - Arondaya

Para las épocas secas no fue necesario realizar el trazo de forma visual, porque los puntos analizados tienden a una misma curva. El error entre la descarga prevista y estimada es igual a 16.03%.

En la construcción de la gráfica de sedimentos para las épocas secas, el máximo caudal monitoreado asociado a una colecta de sedimentos fue de $6.27 \text{ m}^3/\text{s}$, con una concentración de 9322.22 mg/l el día 21 de febrero de 2005 a las 16:00hrs (descenso de flujo). Ese día se llegó a registrar un Q_{mh} máximo de $11.4 \text{ m}^3/\text{s}$, a las 13:00hrs, sin contar con registro de concentración en este instante.

Para estas épocas secas, se registró un Q_{mh} máximo de $26.8 \text{ m}^3/\text{s}$, el día 15 de enero de 2012 a las 1:00 hr (pico del flujo). Las precipitaciones comenzaron a las 16:00 hs del día anterior hasta las 22:00hrs (el caudal promedio de las horas de lluvia fue $8.6 \text{ m}^3/\text{s}$). Las muestras con las que se cuentan de ese día, fueron colectadas en el descenso del flujo. Las muestras de sedimentos colectados está asociado a caudales de 1.2 y $3.6 \text{ m}^3/\text{s}$, las mismas que tienen concentraciones de 1224.0 y 1837.89 mg/l respectivamente. Estas bajas concentraciones registrados asociados a sus respectivos caudales, pudo deberse a que el flujo estaba en descenso.

Al no contar con colecta de sedimentos y, consecuentemente, con sus respectivas concentraciones, asociados a caudales superiores de $7.0 \text{ m}^3/\text{s}$ y dado que la ecuación de la curva de sedimentos para la parte superior ($Q_{SS} = 23.107 \times Q^{3.7674}$) es de forma potencial, no pudiendo ser extrapolada con los pocos puntos que se tiene en esta parte del gráfico.

Para no sobreestimar la producción de sedimentos, se decide que para caudales superiores a $7.0 \text{ m}^3/\text{s}$ (tendencia de la curva) las concentraciones serán las mismas que este punto. Es decir, la concentración de 58338.36 mg/l , asociada a un caudal de $7.0 \text{ m}^3/\text{s}$, será la misma concentración para los caudales superiores.

Con las nuevas curvas de sedimentos elaboradas para épocas con ciertas características en común, (húmedo, semi-húmedo y seco), se consigue un menor error entre la descarga prevista y estimada, evidenciado así que para zonas semiáridas y áridas la asociación en años con características comunes, mejora el ajuste de las curvas de sedimentos. Un resumen del mismo se presenta en la Tabla 14.

Tabla 14 – Resumen de las ecuaciones de las curvas de sedimentos, error entre la descarga prevista y estimada y evaluación estadística NSE.

Ecuaciones bilogarítmico ($Q_{ss} = a.Q^b$)								
	n	a	b	Q (m ³ /s)	Estimado (tonelada)	% e.	NSE	Colectado (tonelada)
General	512	7.666 1.4963	2.338 3.825	$Q \leq 3.0$ $Q > 3.0$	93560.92	-66.15	0.248	276420.4
2001	52	1.385 0.0476	2.431 5.4985	$Q \leq 3.0$ $Q > 3.0$	24565.51	-28.77	0.904	34489.3
2002	40	6.8452	3.5351	Para todo Q	25940.21	-18.04	0.963	31650.0
2003	36	35.0 35.0	6.1293 4.31335	$Q \leq 1.0$ $Q > 1.0$	5823.66	12.47	0.975	5177.8
2004	49	50.0 50.0	4.5129 2.95345	$Q \leq 1.0$ $Q > 1.0$	10869.45	-26.26	0.448	14740.3
2005	16	40.735	3.694	Para todo Q	36743.79	207.07	-24.10	11965.9
2006	-	-	-	-	-	-	-	-
2007	78	8.945 5.05963	2.391 4.08486	$Q \leq 1.4$ $Q > 1.4$	107561.29	-27.90	0.794	149190.2
2008	32	30.0 30.0	4.4684 1.86848	$Q \leq 1.0$ $Q > 1.0$	752.11	-6.06	0.71	800.7
2009	-	-	-	-	-	-	-	-
2010	45	47.161	4.2113	Para todo Q	3916.11	-48.01	0.63	7532.7
2011	66	4.863 0.03025	2.04 8.5064	$Q \leq 2.0$ $Q > 2.0$	13563.14	-10.10	0.715	15086.5
2012	53	2.0 0.5633	2.096 3.2493	$Q \leq 3.0$ $Q > 3.0$	4235.30	-26.81	0.50	5787.1
Total por años	512	-----			233970.59	-15.36	0.703	276420.4
Húmedo	105	1.6123 0.1297	2.292 4.586	$Q \leq 3.0$ $Q > 3.0$	27858.10	-30.83	0.251	40276.34
Q > 15.0, C = 24767.92 mg/l								
Semi-húmedo	105	8.1675 1.65775	2.292 4.5927	$Q \leq 2.0$ $Q > 2.0$	177740.51	-9.28	0.585	195926.66
Q > 10.0, C = 75111.30 mg/l								
Seco	178	23.107	3.7674	$Q \leq 7.0$	46663.95	16.03	-1.638	40217.37
Q > 7.0, C = 58338.36 mg/l								
Total	512	-----			252262.56	-8.74	0.5	276420.38

% e. = ((sedimento, obtenido mediante las curvas de sedimentos) – (sedimento colectado)) / (sedimento colectado).
Evaluación estadística de Nash-Sutcliffe (NSE). C es la concentración de sedimentos en suspensión en mg/l.

De la Tabla 14 se concluye que inicialmente sin realizar ninguna agrupación diferenciada para elaboración de la curva de sedimentos, el error entre la descarga prevista y estimada es -66.15%. Al graficar las curvas de sedimentos en ciclos hidrológicos (época lluviosa) para cada año, el error para todo el periodo de estudio es -15.36%. Ya graficando las curvas de sedimentos por épocas características como húmedo, semi-húmedo y secos, se consigue obtener un mejor ajuste. En estas condiciones, el error para todo el periodo de estudio es -8.74%, evidenciando que con la agrupación en épocas similares, el ajuste de las curvas mejora considerablemente.

Estadísticamente el coeficiente de eficiencia de Nash-Sutcliffe (NSE) para una sola curva de sedimentos es 0.248, lo que evidencia la no existencia de buena correlación. Elaborando las curvas de sedimentos por ciclos hidrológicos anuales, los coeficientes de eficiencia mejoran considerablemente, a excepción del año 2005, donde resulta -24.10. Este valor totalmente fuera de los intervalos conocidos fue obtenido porque el coeficiente de eficiencia es sensible a los valores extremos en donde se dan resultados confusos. Revisando la curva de sedimentos para el año 2005 (Figura 14), este gráfico presenta valores atípicos en la parte superior.

Para las curvas de sedimentos con diferenciación de agrupación de épocas, se mejora el coeficiente de eficiencia (NSE) para el total de datos, de 0.248 para 0.5 y el error disminuye de -66.15% para -8.74%. Al evaluar por agrupación de épocas independientes, por ejemplo para la época seca, el NSE es -1.638. Esto se da porque la curva de sedimentos de esta época (Figura 23) presenta valores atípicos en la parte superior, donde coeficiente de eficiencia es sensible a dar resultados confusos. Para esta misma época y en la misma figura, se puede ver que el r^2 es 0.78, considerado como bueno.

Las curvas de sedimentos en suspensión obtenidas para las diferentes épocas está representada en la Figura 24. Época húmeda (2001-2002-2012), Semi Húmedo (2002-2007-2009-2011) y Seco (2003-2004-2005-2008-2010).

Figura 24 – Curva de sedimentos para las diferentes épocas en Arondaya

Como se demuestra en la Figura 24, existe una tendencia unificada para las diferentes épocas, evidenciando así que esta forma de agrupación de épocas es una opción a considerar y recomendable para próximas investigaciones.

Al parecer este tipo de agrupaciones para elaborar las curvas de sedimentos por años típicos, es característico para zonas semiáridas y áridas. En el estudio realizado por Morera (2010), para un periodo de 1999 a 2010, en la cuenca del río Santa, al norte del Perú, que en las partes altas es del tipo semiárido y se asemeja a las características de la subcuenca del río Torata (subcuenca en estudio). Si bien es cierto el autor no elabora curvas de sedimentos agrupados para épocas características como las elaboradas en esta investigación, pero si presenta curvas de sedimentos mensuales por años hidrológicos en la estación Condorcero (ver figura 35 en la página 61 de Morera, 2010). En la figura se puede observar que existen años característicos donde las curvas de sedimentos son similares, como por ejemplo (2003, 2004, 2005, 2008 y 2010) que mantienen la misma inclinación y correlación de descarga sólida en suspensión con el caudal. Esto es una evidencia que para zonas semiáridas y áridas, al realizarse estas agrupaciones, se consigue mejorar la curva de sedimentos.

Para la ecuación de las épocas secas $Q_{SS} = 23.107xQ^{3.7674}$, observamos alto valor del coeficiente a. Esto indica la severidad de la erosión y su fácil transportabilidad. El coeficiente b también alto indica el poder erosivo del río; es decir, en estas épocas secas, una sola precipitación alta puede producir gran cantidad de sedimentos en suspensión. Evidencia de esto es también la pendiente pronunciada de esta curva de sedimentos.

Para las épocas semi-húmedas, se cuenta con dos curvas de sedimentos. La primera es $Q_{SS} = 8.1675xQ^{2.292}$ $Q \leq 2.0 \text{ m}^3/\text{s}$ y la segunda, $Q_{SS} = 1.65775xQ^{4.5927}$ $Q > 2.0 \text{ m}^3/\text{s}$. En ellas podemos observar el valor de a disminuye al aumentar el caudal; es decir, para mayor caudal, el índice de severidad de erosión disminuye. Por el contrario, los valores de b aumentan; es decir, el poder erosivo del río aumenta y también nuevas fuentes de sedimentos están disponibles.

Para las épocas húmedas sucede algo similar que en las épocas semi-húmedas, ya que los valores de a disminuyen y los valores de b aumentan cuando los caudales comienzan a incrementarse.

Para el conjunto de ecuaciones se concluye que va disminuyendo los valores del coeficiente a, mientras aumenta ligeramente los valores de b; es decir, para caudales bajos predomina el índice de erosión en la cuenca y que este pasa a segundo plano con el aumento del caudal, ya que los valores de b aumentan para todas las curvas. Es decir, para caudales altos, el poder erosivo del río es lo que predomina o también por la presencia de nuevas fuentes de sedimentos que se encuentran disponibles en la cuenca, como por ejemplo huaicos, deslizamientos, etc.

En otras palabras, estas ecuaciones reflejan que para las épocas secas, donde el manto del suelo es delgada o inexistente, con la roca desnuda expuesto sobre gran parte de la terreno y debido a la falta de cobertura del suelo y la vegetación, las tasas de escorrentía de precipitación son rápidas. Una sola precipitación puede generar mayor producción de sedimentos en suspensión que para los años semi-húmedos o húmedos, donde si hay presencia de vegetación. Otro análisis a considerar es que un mayor flujo de agua transcurrido para un año, no necesariamente es indicador de mayor transporte de sedimentos. Con esto, las épocas secas deben ser consideradas las de mayor riesgo en la producción de sedimentos en suspensión. Esta afirmación se verá reflejada nuevamente en el punto 7.3.

De la Figura 24 también se aprecia que para un mismo caudal, hay diferente producción de sedimentos en suspensión, y esto varía del año hidrológico característico.

7.1.2 Producción de sedimentos en diferentes escalas de tiempo

Ya contando con las curvas de sedimentos debidamente ajustadas, representadas en la Figura 24 y teniendo en cuenta lo analizado para las extrapolaciones en los caudales máximos, la serie de caudales horarias, diarias y mensuales fueron transformados en serie de descarga de sedimentos en suspensión. A partir de estas series fueron elaborados los boletines anuales para la descarga de sedimentos (Carvalho, 2008).

Las curvas de sedimentos obtenidas y ajustadas para cada época fueron aplicadas a toda la serie de datos de caudales medios y no solo a la serie correspondiente al periodo de realización de las colecta de sedimentos.

Las Tablas 15 a 17 presentan los datos históricos resumidos de la descarga de sedimentos en suspensión para las diferentes escalas de tiempo (horario, diario y mensual). Para la construcción de esta tabla se aplicó la curva de sedimentos a un respectivo caudal medio horario y estas fueron sumadas independientemente por día y mes, lo mismo fue ejecutado para caudales medios diarios y mensuales.

En los Apéndices B y C se presentan los boletines anuales de descarga de sedimentos en suspensión utilizando la serie de caudales medios horarios y diarios respectivamente.

Tabla 15 – Descargas mensuales de sedimentos en suspensión, utilizando caudales medios horarios - Arondaya

Descarga de sedimento en suspensión (t/mes) - caudales medios horarios													
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total (10³)
2001	68.41	22641.56	14587.90	96.86	16.21	13.59	15.16	12.16	9.15	9.25	7.47	39.65	37.52
2002	1452.10	28832.98	39750.28	630.40	75.63	57.47	92.37	48.76	38.43	37.52	62.26	458.82	71.54
2003	888.44	422.28	3453.13	107.05	37.08	28.66	36.71	25.29	19.71	16.63	13.25	624.90	5.67
2004	4597.12	40131.71	699.16	78.44	20.75	22.81	28.06	18.93	12.68	10.97	22.79	30.16	45.67
2005	19722.61	25010.54	194.72	31.27	16.58	18.89	15.84	13.47	17.95	9.14	7.85	7.95	45.07
2006	340.35	5834.25	10711.47	310.00	12.36	8.67	7.69	6.19	5.56	5.02	4.83	24.93	17.27
2007	8532.60	3138.81	8377.27	632.25	29.77	26.96	27.85	32.15	21.98	20.12	19.03	12.59	20.87
2008	40474.66	86.74	1273.22	19.59	19.72	20.67	20.26	20.77	15.28	10.66	7.40	56.81	42.03
2009	350.79	14264.32	13943.68	168.76	33.15	28.90	24.80	21.91	19.59	20.75	19.22	10.26	28.91
2010	280.72	17042.29	939.22	15.25	15.41	12.76	14.73	13.33	9.66	9.00	8.67	640.32	19.00
2011	1789.76	86265.99	225.04	196.25	29.87	24.72	23.59	16.70	16.09	17.38	13.38	8322.83	96.94
2012	29747.90	72369.66	618.26	168.18	22.17	11.83							102.94
Total (10³)	108.245	316.041	94.773	2.454	0.329	0.276	0.307	0.230	0.186	0.166	0.186	10.229	533.42

Tabla 16 – Descargas mensuales de sedimentos en suspensión, utilizando caudales medios diarios - Arundaya

Descarga de sedimento en suspensión (t/mes) - caudales medios diarios													
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total (10³)
2001	34.79	6923.18	8076.69	89.91	16.18	13.49	14.90	12.12	9.15	9.20	7.40	37.06	15.24
2002	176.77	2185.68	10028.16	287.24	75.56	56.86	90.14	48.55	38.27	37.44	47.61	47.26	13.12
2003	68.78	227.85	730.29	103.86	36.33	25.35	31.84	23.43	19.13	16.52	13.19	28.98	1.33
2004	471.90	27781.02	223.71	69.52	19.12	19.76	25.66	17.91	12.46	10.72	14.85	16.19	28.68
2005	1612.95	16993.71	158.68	30.78	15.90	14.74	15.06	12.72	17.58	9.15	7.86	6.54	18.90
2006	76.38	1326.35	2651.92	292.40	12.45	8.59	7.38	6.31	5.51	5.11	4.83	24.73	4.42
2007	293.30	253.37	746.72	95.69	29.66	26.73	26.57	30.67	22.22	20.10	19.44	12.82	1.58
2008	35236.33	64.47	164.93	19.54	17.40	19.37	18.31	17.10	14.16	10.58	7.36	31.39	35.62
2009	41.20	968.66	4569.62	70.22	32.93	26.55	23.79	20.94	19.41	19.86	19.14	10.16	5.82
2010	116.71	3913.41	157.59	15.86	13.89	12.96	11.90	12.49	9.38	8.92	8.54	32.50	4.31
2011	326.22	34008.60	221.52	118.78	29.30	24.49	23.07	16.52	16.07	17.32	13.36	296.04	35.11
2012	6097.49	33614.05	430.23	142.07	22.09	11.65							40.32
Total (10³)	44.553	128.260	28.160	1.336	0.321	0.261	0.289	0.219	0.183	0.165	0.164	0.544	204.45

Tabla 17 – Descargas mensuales de sedimentos en suspensión, utilizando caudales medios mensuales - Arondaya

Descarga de sedimento en suspensión (t/mes) - caudales medios horarios													
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total (10³)
2001	19.00	1597.86	2718.22	80.71	15.97	13.39	14.77	12.06	9.12	9.12	7.38	36.62	4.53
2002	62.19	758.15	3619.74	257.09	75.26	56.33	88.67	48.21	38.23	37.39	44.11	36.11	5.12
2003	60.99	173.67	294.78	81.03	35.82	25.21	31.69	23.10	19.09	16.48	13.14	19.48	0.79
2004	141.21	4200.35	175.51	53.35	18.69	19.71	24.36	17.81	12.39	10.67	11.43	14.10	4.70
2005	188.33	1303.44	110.65	29.31	15.78	14.66	14.82	12.52	16.05	9.09	7.83	6.06	1.73
2006	48.92	383.70	1062.80	115.17	12.39	8.55	7.37	6.29	5.50	5.08	4.79	24.42	1.68
2007	116.51	149.97	485.41	67.36	29.63	26.66	26.45	29.16	22.20	20.08	19.35	12.53	1.01
2008	1293.09	50.40	94.86	18.71	17.25	19.06	18.30	16.49	14.06	10.45	7.33	29.26	1.59
2009	32.41	376.81	738.82	61.32	32.76	26.45	23.71	20.89	19.38	19.17	19.04	10.04	1.38
2010	40.09	602.96	92.24	15.18	13.62	12.93	11.82	11.95	9.22	8.88	8.37	28.58	0.86
2011	146.97	7917.12	199.13	91.22	28.09	24.38	23.00	16.49	16.05	17.28	13.33	26.49	8.52
2012	588.10	11878.46	262.02	127.48	21.22	11.63							12.89
Total (10³)	2.738	29.393	9.854	0.998	0.316	0.259	0.285	0.215	0.181	0.164	0.156	0.244	44.803

Al analizar los valores de las Tablas 15 a 17, se constata que existe mayor variación y descarga de sedimentos en los meses de lluvia (diciembre - abril). Estos cinco meses representan, en su mayoría, más del 95% de descarga de sedimentos en suspensión total anual independientemente de que escala de tiempo se utilice. En la misma figura se observa que para los meses secos (mayo – noviembre), la variación entre ambas escalas de tiempo es mínima, así como la descarga de sedimentos disminuye significativamente.

Para visualizar de forma adecuada los datos de las Tablas 15 a 17, se grafican las Figuras 25 y 26 que representan las descargas de sedimentos en las diferentes escalas de tiempo; es decir, en horario, diario y mensual. Las mismas son agrupadas para los meses de lluvia y estiaje.

Figura 25 – Descarga de sedimentos en suspensión, utilizando caudales medios (horario, diario y mensual) para los meses secos – Arondaya.

En la Figura 25, se puede observar que la diferencia entre la descarga de sedimentos en suspensión, al utilizar caudales medios horarios, diarios o mensuales es mínima. Los caudales medidos para estos meses secos son similares y por consiguiente las escalas de tiempo son similares.

Figura 26 – Descarga de sedimentos en suspensión, utilizando caudales medios (horario, diario y mensual) para los meses de lluvia - Arondaya

La Figura 26 en comparación a la Figura 25 representa la época de lluvia. En esta figura se puede observar que la diferencia de descarga de sedimentos en suspensión es considerable. Por ejemplo, para el mes de febrero del 2012, la descarga de sedimentos utilizando caudales medios horarios, diarios y mensual iguales a 72.37, 33.61 y 11.88 (10^3t), respectivamente.

Sabiendo que ya de por sí los cálculos de descarga de sedimentos en suspensión, utilizando la curva de sedimentos, traen consigo errores que son aceptables hasta 30 % (NCASI, 1999), para esta investigación se considera que los datos de descargas de sedimentos en suspensión para los caudales medios horarios son los que representan el 100 % del ingreso al reservorio. En base a esto serán comparados con las descargas de sedimentos en suspensión respecto a las escalas de tiempo.

Con esta consideración, vemos que para el mes de febrero de 2012, al utilizar los caudales diarios y mensuales, la descarga de sedimentos en comparación con el caudal horario resulta en diferencias de -53.5 y -83.58%, respectivamente. Esto evidencia que la utilización de caudales en escalas de tiempo con mayor intervalo subestima la descarga de sedimentos.

Para mostrar lo que sucede en el mes de febrero de 2012 y como las condiciones de variación de nivel del reservorio, la precipitación y el caudal afluente están relacionados, se grafican las Figuras 27 y 28.

Figura 27 – Variación diaria del nivel del reservorio Torata vs. precipitación de la zona Altoandina

La Figura 27 muestra cómo el nivel del reservorio (línea azul) va aumentando de acuerdo al incremento de la precipitación e incluso sobrepasa el nivel máximo extremo de operación por un intervalo de 16 días, donde también se mantuvo constante las precipitaciones y ya para fines del mes, la precipitación disminuye y del mismo modo el nivel del reservorio.

Figura 28 – Variación diaria del nivel del reservorio Torata vs. precipitación vs Qmd

Del mismo modo, la Figura 28 muestra que las precipitaciones ocurren horas antes de que el caudal alcance su máximo flujo, esto porque el tiempo de concentración es de aproximadamente 10 horas para que el flujo máximo pase por la estación Arondaya.

Luego de analizar los parámetros que están relacionados, se grafica la figura 29, donde, para el mes de febrero de 2012, se muestra la descarga de sedimentos en suspensión para los caudales medios horarios, diarios y mensuales.

Figura 29 – Descarga de sedimentos en suspensión, utilizando caudales medios (horario, diario y mensual) para los meses de febrero 2012 - Arundaya

El gráfico de la Figura 29 representa la descarga de sedimentos en suspensión del mes de febrero del 2012. Se puede observar la descarga de sedimentos total mensual utilizando el caudal horario (Qssh), caudal diario (Qssd) y caudal mensual (Qssm) son 72.37, 33.61 y 11.88 (10^3t) respectivamente. Vemos la diferencia de descarga de sedimentos en suspensión es considerable y en comparación con la producción de sedimentos para caudales horarios, resulta en diferencias de -53.5 y -83.58% para los caudales diarios y mensuales respectivamente. Esto evidencia que la utilización de caudales en escalas de tiempo con mayor intervalo, subestima la descarga de sedimentos. Este análisis se refleja para todo los años, independientemente de que las épocas sean húmedas, semi-húmedas o secas.

Para el mes de febrero de 2012, analizaremos aún más detalladamente lo que sucede en el día 12 que presenta mayor caudal medio horario.

Figura 30 – Descarga de sedimentos en suspensión, utilizando caudales medios horarios, diarios y mensual para el día 12 de febrero 2012 - Arondaya

La Figura 30 muestra las variaciones presentadas el día 12 de febrero, para la de descarga de sedimentos en suspensión total, de forma horario (Qssh), diario (Qssd) y mensual (Qssm), asociados a sus respectivos caudales medios, estos son $13.18 \times 10^3 \text{ t}$ (caudal variable), $8.68 \times 10^3 \text{ t}$ ($11.28 \text{ m}^3/\text{s}$) y $0.41 \times 10^3 \text{ t}$ ($5.8 \text{ m}^3/\text{s}$) y las medias de descarga de sedimentos en suspensión para el mismo día fueron 549.16, 361.42 y 17.1 toneladas respectivamente. En este día que es analizado por horas, se aprecia que la producción de sedimentos en suspensión total para el día, utilizando caudales horarios, es subestimada en 34.2 y 96.9% con respecto a la descarga diaria y mensual respectivamente.

La Figura 30 permite verificar una mayor inclinación de las líneas de caudales horarios (Qmh) y descarga de sedimentos (Qssh), durante el periodo de ascensión en comparación con la de recesión.

Verifícase, también, que el intervalo de tiempo en el que se manifiesta los máximos caudales, son solo en horas y que estas máximas avenidas no se ven reflejadas en caudales medios diarios. Por esta razón, la descarga de sedimentos en suspensión es subestimada, del mismo modo para caudales medios mensuales.

Tabla 18 – Descarga de sedimentos en suspensión total utilizando la curva de sedimentos aplicados a caudales medios diarios y mensuales, comparados con valores de caudales medio horarios en temporadas de lluvia y seca – Arondaya

	Qss (ton) - Temporada lluviosa					Qss (ton) - Temporada seca				
	Qssm	% dif.	Qssd	% dif.	Qssh	Qssm	% dif.	Qssd	% dif.	Qssh.
2001	4416	-88	15125	-60	37395	82	-1	82	-1	83
2002	4734	-93	12715	-82	70705	388	-6	394	-4	412
2003	647	-88	1178	-78	5330	165	-7	166	-7	177
2004	4590	-90	28575	-38	46131	115	-16	120	-12	137
2005	1646	-96	18812	-58	44989	91	-9	93	-7	100
2006	1617	-91	4354	-75	17204	50	-1	50	0	50
2007	844	-96	1414	-93	20706	174	-2	175	-1	178
2008	1470	-96	35498	-15	41867	103	-10	104	-9	115
2009	1239	-96	5681	-80	28784	161	-4	163	-3	168
2010	761	-96	4214	-77	18288	77	-8	78	-7	84
2011	8383	-91	34708	-61	89117	139	-2	140	-1	142
2012	12883	-88	40580	-64	111227	33	-3	34	-1	34
Húmeda	18915	-89	60058	-64	165826	165	-2	166	-1	167
Semi-húmeda	15199	-93	54517	-74	209313	862	-4	873	-3	900
Seca	9112	-94	88277	-44	156605	550	-10	562	-8	612
Total	43227	-92	202853	-62	531743	1576	-6	1601	-5	1680

Temporada de lluvia (diciembre-abril), Temporada seca (mayo-junio)

% dif. = $((Q_{ssm}) - (Q_{ssh})) / (Q_{ssh})$ y % dif. = $((Q_{ssd}) - (Q_{ssh})) / (Q_{ssh})$.

La Tabla 18 permite concluir que para las temporadas de lluvias, la subestimación total de sedimentos en suspensión para todo el periodo en estudio de doce años es 92%, al utilizar caudales mensuales. Para caudales diarios la subestimación llega a ser 62% en comparación con la producción de sedimentos de caudales horarios. Así mismo, se puede distinguir que para algunos años la subestimación llega a ser de 96% para caudales mensuales y 93% para caudales diarios. De esta manera la descarga de sedimentos en suspensión de caudales horarios no es nada representativo por las medias de caudales diarios y mucho menos por los mensuales.

Merten et al (2007), en la investigación que realizaron para un periodo de 20 años, concluyeron que la producción total de sedimentos en suspensión fue subestimado en -48% y -9% al ser utilizados los caudales mensuales y diarios respectivamente, en comparación con los datos observados. Si bien es cierto la cuenca estudiada por estos autores es diferente a la subcuenca del río Torata; sin embargo hay un indicio de necesidad para utilizar menores

intervalos de tiempo para el registro de caudales que puedan representar adecuadamente la descarga de sedimentos en suspensión.

Para las temporadas de estiaje, la subestimación total de sedimentos en suspensión para todo el periodo en estudio de doce años es 6% al utilizar caudales mensuales. Para caudales diarios la subestimación llega a ser 5% en comparación con la producción de sedimentos de caudales horarios. En consecuencia, para estas temporadas secas la subestimación es mínima y que podría aceptarse la utilización de caudales medias o mensuales.

Así mismo de la Tabla 18 se puede concluir que la producción de sedimentos en las temporadas de lluvia, llega a representar el 99.7% del total de producción de sedimentos en suspensión.

Tabla 19 – Diferencia de descarga de sedimentos en suspensión total mensual utilizando la curva de sedimentos aplicados a caudales medios diarios comparados con valores de caudales medio horarios – Arundaya

% Diferencia													
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
2001	-49.1	-69.4	-44.6	-7.2	-0.2	-0.7	-1.7	-0.3	0.0	-0.6	-1.0	-6.5	-59.4
2002	-87.8	-92.4	-74.8	-54.4	-0.1	-1.1	-2.4	-0.4	-0.4	-0.2	-23.5	-89.7	-81.7
2003	-92.3	-46.0	-78.9	-3.0	-2.0	-11.5	-13.3	-7.4	-3.0	-0.7	-0.5	-95.4	-76.6
2004	-89.7	-30.8	-68.0	-11.4	-7.9	-13.4	-8.5	-5.4	-1.8	-2.2	-34.8	-46.3	-37.2
2005	-91.8	-32.1	-18.5	-1.6	-4.1	-22.0	-4.9	-5.6	-2.1	0.1	0.1	-17.7	-58.1
2006	-77.6	-77.3	-75.2	-5.7	0.8	-0.9	-4.0	1.9	-0.9	1.8	0.0	-0.8	-74.4
2007	-96.6	-91.9	-91.1	-84.9	-0.4	-0.8	-4.6	-4.6	1.1	-0.1	2.1	1.9	-92.4
2008	-12.9	-25.7	-87.0	-0.2	-11.7	-6.3	-9.6	-17.7	-7.3	-0.8	-0.6	-44.8	-15.2
2009	-88.3	-93.2	-67.2	-58.4	-0.7	-8.1	-4.1	-4.4	-0.9	-4.3	-0.4	-1.0	-79.9
2010	-58.4	-77.0	-83.2	4.0	-9.8	1.6	-19.2	-6.3	-2.9	-0.9	-1.5	-94.9	-77.3
2011	-81.8	-60.6	-1.6	-39.5	-1.9	-0.9	-2.2	-1.1	-0.2	-0.3	-0.1	-96.4	-63.8
2012	-79.5	-53.6	-30.4	-15.5	-0.3	-1.5	-	-	-	-	-	-	-60.8
Total	-58.8	-59.4	-70.3	-45.6	-2.4	-5.6	-6.0	-4.7	-1.5	-0.9	-12.1	-94.7	-61.7

$$\% \text{ dif.} = ((Q_{ssd}) - (Q_{ssh})) / (Q_{ssh}).$$

La Tabla 19 presenta el porcentaje de diferencia de descarga de sedimentos en suspensión para cada mes. Allí se observa que las diferencias para todas las temporadas de lluvia son altísimas, llegando a ser el más alto de 96.6% para el mes de enero del 2007, del mismo modo el mes de marzo. Para todo el intervalo es el que mayor diferencia presenta. Esto es de 70.3%.

Luego de los análisis realizados y con los resultados obtenidos se llega a la conclusión que para cuencas semiáridas y áridas, donde son característicos la alta variabilidad de las precipitaciones y consecuentemente los flujos, que varían desde minutos a horas, el registro de caudales debe ser mínimo en intervalos de horas, ya que caudales diarios subestiman la descarga de sedimentos en suspensión. Incluso una sola precipitación errática de solo unas horas o días puede disponer de grandes descarga de sedimentos. En el caso del río Torata, para el mes de febrero de 2004, una precipitación de 5 días, representó más del 80% de la producción total de sedimentos anual.

7.2. Análisis en la estación El Cañón

7.2.1 Curva de sedimentos

Para la elaboración de la curva de sedimentos en suspensión en la estación El Cañón, se siguieron los mismos procedimientos realizados en la estación Arondaya. Inicialmente se trazó un solo gráfico de curva de sedimentos para el intervalo de estudio 2001 a 2012, con todas las concentraciones de sedimentos y caudales respectivos.

La curva de sedimentos en suspensión obtenida después de la verificación de consistencia de datos respectivos es presentada en la Figura 31.

Figura 31 – Curva de sedimentos para el periodo 2001–2012 – El Cañón

La Figura 31 muestra el gráfico de los puntos de descarga, así como el trazo de las curvas de sedimentos más adecuada para todo el intervalo de estudio. Se puede observar que una sola línea, que corresponde a una única ecuación, representa adecuadamente al intervalo de puntos graficado. Con esta única ecuación, el error entre la descarga prevista y estimada es igual a -9.21%.

Como el flujo que pasa por la estación El Cañón es controlada y esto ocurre por abertura de compuertas del reservorio Torata; es decir, los sedimentos en suspensión guardan relación directa con el flujo de salida y no intervienen otros factores como sucede en la

estación Arondaya. Por esta razón y porque al observar todos los puntos en una sola gráfica, estas manifestaron tendencia de una sola curva. Por ello no fue necesario realizar curvas de sedimentos para cada año o por épocas húmedas, semi-húmedas o secas.

Para esta curva de sedimentos no fue necesaria la extrapolación, porque no se cuentan con picos de caudales superiores a los colectados en campo y también porque el flujo es controlado con compuertas. Con ello la curva de sedimentos guarda una correlación con los caudales.

La Tabla 20 presenta los datos resumidos de la serie histórica de caudales mensuales efluentes al reservorio Torata en función a los caudales medios diarios, monitoreados en la estación El Cañón. Para la construcción de esta tabla, se consideró que el mes de diciembre es parte del ciclo hidrológico del año que la precede.

Tabla 20 – Caudal mensual efluentes – El Cañón

Caudales efluentes (10^6m^3)												
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Diciembre		1.55	1.25	0.99	1.11	1.08	1.18	1.05	1.32	1.22	1.02	1.25
Enero	1.60	1.29	1.36	1.29	1.52	1.60	1.35	2.22	1.20	1.06	1.02	6.31
Febrero	5.95	3.76	1.56	4.45	2.13	6.51	1.15	1.03	1.04	1.00	5.70	14.96
Marzo	12.48	6.70	1.57	1.35	1.72	8.89	3.77	1.17	4.26	1.33	3.93	5.36
Abril	3.08	2.89	1.68	1.27	1.44	4.08	1.65	1.21	1.14	1.20	1.65	2.45
Mayo	1.92	1.76	1.31	1.14	1.22	1.59	1.28	1.23	1.17	1.20	1.34	2.37
Junio	1.60	1.50	1.22	1.06	1.08	1.37	1.20	1.17	1.07	1.15	1.17	2.22
Julio	1.62	1.73	1.28	1.12	1.08	1.23	1.20	1.20	1.14	1.11	1.12	-
Agosto	1.62	1.64	1.27	1.13	1.08	1.22	1.22	1.20	1.23	1.10	1.03	-
Setiembre	1.60	1.44	1.23	1.12	1.04	1.24	1.20	1.13	1.24	1.03	1.01	-
Octubre	1.84	1.27	1.24	1.15	1.07	1.27	1.12	1.14	1.43	1.00	1.17	-
Noviembre	1.92	1.23	1.08	1.11	1.03	1.21	1.06	1.15	1.33	1.00	1.10	-
Total	35.24	26.76	16.05	17.19	15.54	31.30	17.38	14.90	17.59	13.42	21.27	34.91

Para visualizar de forma adecuada los datos que se registran en la estación El Cañón, se grafica la Figura 32 que representa la serie histórica de caudales medias diarias (Qmd) efluentes al reservorio Torata.

Figura 32 – Caudal medio diario efluente – El Cañón (2001 a 2012)

Al analizar la Figura 32, se constata que existe mayor variación y contribución de caudal en los meses de lluvia (diciembre - abril). Estos cinco meses representan, en su mayoría, más del 50% de salida de caudal total anual. En la misma figura se observa que para los meses secos (mayo – noviembre), la variación es mínima, así como la salida de caudal disminuye significativamente. Las mismas condiciones son reflejadas en la estación Arondaya. Esto se debe a que la política de operación del reservorio está basada en la prioridad de pasar la avenida lo más rápido posible, donde el nivel del embalse determina el caudal de salida. Para las épocas secas no se tiene control; es decir, el caudal que sale debe ser la misma que ingresa.

La Tabla 21 presenta el resumen de la serie histórica por temporadas de lluvia y seca de caudales mensuales efluentes al reservorio Torata, monitoreados en la estación El Cañón. En el Apéndice D, se encuentra los cuadros completos.

Tabla 21 –Caudal effluente por ciclo hidrológico – El Cañón

Caudales efluentes por ciclos hidrológicos (10 ⁶ m ³)												
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Dic.-Abr.	23.11	16.19	7.42	9.35	7.93	22.17	9.11	6.69	8.96	5.82	13.32	30.32
Mayo-Nov.	12.13	10.57	8.63	7.84	7.61	9.14	8.28	8.21	8.63	7.60	7.95	-
Total	35.24	26.76	16.05	17.19	15.54	31.30	17.38	14.90	17.59	13.42	21.27	-
Dif. (%)	65.6	60.5	46.2	54.4	51.0	70.8	52.4	44.9	51.0	43.4	62.6	

7.2.2 Producción de sedimentos en diferentes escalas de tiempo

Ya contando con las curvas de sedimentos debidamente ajustadas, representadas en la Figura 31 con la ecuación $Q_{SS} = 5.8368xQ^{1.9444}$ y sabiendo que no es necesario extrapolar, la serie de caudales horarias, diarias y mensuales fueron transformados en serie de descarga de sedimentos en suspensión. A partir de estas series fueron elaborados los boletines anuales para la descarga de sedimentos (Carvalho, 2008).

La curva de sedimentos obtenida fue aplicada a toda la serie de datos de caudales medios y no solo a la serie correspondiente al periodo de realización de las colecta de sedimentos.

Las Tablas 22 a 24 presentan los datos históricos resumidos de la descarga de sedimentos en suspensión para las diferentes escalas de tiempo (horario, diario y mensual). Para la construcción de esta tabla se aplicó la curva de sedimentos a un respectivo caudal medio horario. Estas fueron sumadas independientemente por día y mes. Lo mismo fue ejecutado para caudales medios diarios y mensuales.

En los apéndices E y F se presentan los boletines anuales de descarga de sedimentos en suspensión utilizando la serie de caudales medios horarios y diarios respectivamente.

Tabla 22 – Descargas mensuales de sedimentos en suspensión, con uso de caudales medios horarios - El Cañón

Descarga de sedimento en suspensión (t/mes) - caudales medios horarios													
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total (10³)
2001	85.46	1234.69	4589.11	376.41	98.89	69.27	68.35	68.24	68.61	87.44	97.72	62.86	6.91
2002	44.06	425.89	1254.15	230.94	80.71	60.70	78.41	69.32	56.11	42.61	41.31	40.85	2.43
2003	48.72	70.36	66.25	78.47	44.97	40.59	43.12	42.29	40.91	40.61	31.86	26.19	0.57
2004	44.75	856.67	48.67	43.73	34.58	30.98	33.12	33.91	34.04	35.26	33.59	32.94	1.26
2005	75.15	210.06	76.49	56.67	39.39	31.98	31.18	30.97	29.70	30.50	29.11	31.10	0.67
2006	81.53	1285.34	2340.35	744.77	64.92	50.64	41.39	40.51	41.92	40.05	39.73	36.78	4.81
2007	48.67	39.25	399.06	81.89	43.14	39.22	38.99	40.23	38.77	34.05	28.13	27.60	0.86
2008	148.20	30.21	36.42	39.40	39.86	37.39	37.90	37.71	34.76	34.35	36.02	45.63	0.56
2009	38.39	31.76	685.94	35.40	36.22	31.52	34.60	40.05	42.45	53.49	48.12	39.50	1.12
2010	29.74	29.50	46.47	39.53	38.07	36.26	32.80	32.04	29.21	27.57	27.48	27.87	0.40
2011	27.76	1378.21	687.25	73.63	47.08	37.32	33.32	28.51	27.90	36.30	33.23	41.63	2.45
2012	1088.53	6428.90	873.09	156.65	151.19	141.44							8.84
Total (10³)	1.761	12.021	11.103	1.957	0.719	0.607	0.473	0.464	0.444	0.462	0.446	0.413	30.87

Tabla 23 – Descargas mensuales de sedimentos en suspensión, con uso de caudales medios diarios – El Cañón

Descarga de sedimento en suspensión (t/mes) - caudales medios diarios													
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total (10³)
2001	84.67	1189.79	4507.91	334.15	97.93	69.22	68.34	68.22	68.60	87.45	97.74	62.85	6.74
2002	44.02	423.54	1240.77	230.43	80.71	60.66	78.32	69.32	56.08	42.62	41.31	40.88	2.41
2003	48.70	70.27	66.17	77.03	44.97	40.55	43.15	42.27	40.93	40.59	31.94	26.22	0.57
2004	44.71	833.25	48.58	43.75	34.59	30.99	33.14	33.85	33.99	35.25	33.57	32.92	1.24
2005	64.89	207.57	76.51	56.64	39.43	31.96	31.14	30.94	29.62	30.56	29.16	31.09	0.66
2006	80.35	1274.73	2322.25	740.49	65.84	50.67	41.34	40.62	41.94	43.75	39.83	36.90	4.78
2007	48.50	39.22	394.28	81.36	43.30	39.19	38.97	40.25	39.41	34.06	30.87	30.40	0.86
2008	147.44	30.12	36.40	39.52	39.78	37.42	37.92	37.74	34.77	34.33	36.07	46.24	0.56
2009	38.33	31.78	671.40	35.33	36.15	31.55	34.59	40.03	42.38	53.52	48.11	39.51	1.10
2010	29.74	29.49	46.49	39.47	38.07	36.26	32.85	32.13	29.22	27.56	27.54	27.84	0.40
2011	27.73	1369.66	678.38	73.39	47.02	37.32	33.28	28.43	27.93	36.31	33.23	41.50	2.43
2012	1084.15	6415.51	867.59	156.51	150.68	140.27							8.81
Total (10³)	1.743	11.915	10.957	1.908	0.718	0.606	0.473	0.464	0.445	0.466	0.449	0.416	30.56

Tabla 24 – Descargas mensuales de sedimentos en suspensión, con uso de caudales medios mensuales – El Cañón

Descarga de sedimento en suspensión (t/mes) - caudales medios mensuales													
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total (10³)
2001	70.62	939.88	3605.79	244.87	95.15	68.83	68.32	68.21	68.55	87.34	97.69	62.23	5.48
2002	43.77	385.32	1076.14	216.72	80.26	60.38	76.97	69.31	55.90	42.61	41.29	40.80	2.19
2003	48.34	70.04	63.94	75.71	44.95	40.55	43.15	42.27	40.92	40.58	31.91	26.21	0.57
2004	43.79	516.55	48.01	43.71	34.57	30.99	33.14	33.85	33.99	35.24	33.56	32.92	0.92
2005	60.15	127.68	76.10	56.14	39.43	31.89	31.14	30.94	29.62	30.56	29.16	31.08	0.57
2006	66.54	1119.49	1866.35	423.24	65.52	50.56	41.34	40.62	41.93	43.74	39.82	36.85	3.84
2007	48.01	38.79	351.46	72.52	43.28	39.18	38.97	40.24	39.41	34.00	30.87	30.40	0.81
2008	126.07	30.10	36.39	39.52	39.77	37.42	37.92	37.74	34.77	34.33	36.04	45.93	0.54
2009	38.25	31.68	445.70	35.23	36.15	31.54	34.51	40.01	42.01	53.42	48.09	39.41	0.88
2010	29.72	29.44	46.49	39.46	38.06	36.26	32.82	32.13	29.22	27.55	27.54	27.84	0.40
2011	27.71	864.34	380.85	72.92	47.01	37.30	33.23	28.43	27.93	36.30	33.22	41.41	1.63
2012	956.98	5461.22	696.58	156.48	142.50	129.26							7.54
Total (10³)	1.560	9.615	8.694	1.477	0.707	0.594	0.472	0.464	0.444	0.466	0.449	0.415	25.35

Al analizar los valores de las Tablas 22 a 24, se constata que existe mayor descarga de sedimentos en los meses de lluvia (diciembre - abril). Estos cinco meses representan, en su mayoría, más del 85% de descarga de sedimentos en suspensión total anual, independientemente de que escala de tiempo se utilice.

Para visualizar de forma adecuada los datos de la Tablas 22 a 24, se grafican las Figuras 33 y 34 que representan las descargas de sedimentos en las diferentes escalas de tiempo; es decir, en horario, diario y mensual. Las mismas son agrupadas para los meses de lluvia y estiaje.

Figura 33 – Descarga de sedimentos en suspensión, utilizando caudales medios (horario, diario y mensual) para los meses secos – El Cañón.

En la Figura 33, se puede observar que la diferencia entre la descarga de sedimentos en suspensión, al utilizar caudales medios horarios, diarios o mensuales es mínima. Los caudales efluentes para estos meses secos son similares y por consiguiente las escalas de tiempo son similares.

Figura 34 – Descarga de sedimentos en suspensión, utilizando caudales medios (horario, diario y mensual) para épocas de lluvia – El Cañón.

La Figura 34 en comparación a la Figura 33 representa la época de lluvia. En esta figura se puede observar que la diferencia de descarga de sedimentos en suspensión es mínima. Por ejemplo, para el mes de febrero del 2012, la descarga de sedimentos para caudales medios horarios, diarios y mensual es 6.42, 6.41 y 5.46 (10^3 t) respectivamente.

Como lo descrito para el caso de la estación Arondaya, para esta estación también se considera los datos de descargas de sedimentos en suspensión para los caudales medios horarios. Estos representan el 100 % del ingreso al reservorio y en base a esto serán comparados con las descargas de sedimentos en suspensión respecto a las escalas de tiempo.

Con esta consideración, vemos que para el mes de febrero de 2012, al utilizar los caudales diarios y mensuales, la descarga de sedimentos en comparación con el caudal horario resulta en diferencias de -0.16 y -15.0% respectivamente. Esto evidencia que la descarga de sedimentos para el flujo de salida, no es afectada por la utilización de caudales en escalas de tiempo con mayor intervalo, ello porque el flujo de salida es controlado y no es afectado por características de la subcuenca, como sí lo es en la estación Arondaya.

Luego de analizar los parámetros que están relacionados, se grafica la figura 35, donde para el mes de febrero 2012, se muestra la descarga de sedimentos en suspensión para los caudales medios horarios, diarios y mensuales.

Figura 35 – Descarga de sedimentos en suspensión, utilizando caudales medios (horario, diario y mensual) para el mes de febrero de 2012

El gráfico de la Figura 35 representa la descarga de sedimentos en suspensión del mes de febrero del 2012 en la estación El Cañón. Se puede observar que la descarga de sedimentos total mensual utilizando el caudal horario (Qssh), caudal diario (Qssd) y caudal mensual (Qssm) son 6.43, 6.42 y 5.46 (10^3 t) respectivamente. Vemos que la diferencia de descarga de sedimentos en suspensión es mínima y al ser comparado con el sedimento de caudal horario se diferencia en -0.16 y -15.1% para los caudales diarios y mensuales respectivamente. Esto demuestra que la utilización de caudales en escalas de tiempo con mayor intervalo, subestima la descarga de sedimentos, aun cuando la estación El Cañón no es afectada por ninguna característica de la subcuenca. Este análisis se refleja para todo los años, independientemente de que la época sea húmeda, semi-húmeda o seca.

Para el mes de febrero, analizaremos aún más detalladamente lo que sucede en el día 13 de febrero, si se considera que el tiempo de retención en el reservorio Torata es de un día aproximadamente, y ya que la estación Arondaya fue analizado para el día 12 de febrero, de este modo se podrá observar lo que está sucediendo con los sedimentos en suspensión que atraviesa todo el embalse.

Figura 36 – Descarga de sedimentos en suspensión, utilizando caudales medios (horario y mensual) para el 13 de febrero 2012 – El Cañón

La Figura 36 muestra las variaciones que se presentan en el día 13 de febrero, para la descarga de sedimentos en suspensión total de forma horario (Qssh), diario (Qssd) y mensual (Qssm), asociados a sus respectivos caudales medios. Los caudales son 0.274×10^3 (caudal variable), 0.273×10^3 ($7.22 \text{ m}^3/\text{s}$) y 0.188×10^3 ($5.97 \text{ m}^3/\text{s}$). Las medias de descarga de sedimentos en suspensión para el mismo día fueron 11.41, 11.36 y 7.85 toneladas respectivamente. En este día, que es analizado por horas, es apreciable la producción de sedimentos en suspensión total para el día, con el uso de caudales horarios. Es subestimada en -0.37 y -31.2% con respecto a la descarga diaria y mensual respectivamente.

Por la Figura 36 es posible también verificar, una mayor inclinación de las líneas de caudales horarios (Qmh) y descarga de sedimentos (Qssh), durante el periodo de ascensión en comparación con la de recesión.

Verifícase también que el intervalo de tiempo en el que se manifiesta las máximas caudales, son solo en horas y que estas máximas descargas no se ven reflejadas en caudales medios mensuales. Sí son reflejadas para caudales medios horarios, resaltando así que para esta estación, podría ser utilizado el caudal medio sin ningún problema.

Tabla 25 – Descarga de sedimentos en suspensión total utilizando la curva de sedimentos aplicados a caudales medios diarios y mensuales, comparados con valores de caudales medio horarios en temporadas de lluvia y seca – El Cañón

	Qss (ton) - Temporada lluviosa					Qss (ton) - Temporada seca				
	Qssm	% dif.	Qssd	% dif.	Qssh	Qssm	% dif.	Qssd	% dif.	Qssh.
2001	4861	-22.7	6117	-2.7	6286	554	-0.8	558	-0.2	559
2002	1784	-11.6	2002	-0.8	2018	427	-0.6	429	0.0	429
2003	299	-1.9	303	-0.5	305	284	0.0	284	0.0	284
2004	678	-33.5	997	-2.3	1020	235	-0.1	235	0.0	235
2005	353	-21.8	439	-2.8	451	223	0.0	223	0.0	223
2006	3507	-21.8	4449	-0.8	4483	324	1.4	324	1.5	319
2007	548	-9.6	600	-0.9	606	266	1.3	266	1.3	263
2008	262	-6.9	284	0.7	282	258	0.0	258	0.0	258
2009	597	-28.7	823	-1.7	837	286	-0.2	286	0.0	286
2010	185	-0.1	185	0.0	185	224	0.1	224	0.1	223
2011	1374	-37.4	2177	-0.8	2195	243	-0.1	244	0.0	244
2012	7313	-14.9	8565	-0.3	8589	272	-7.1	291	-0.6	293
Húmeda	15681	-19.0	19131	-1.2	19358	1149	-1.8	1172	0.2	1170
Semi-húmeda	4302	-23.9	5602	-0.9	5655	1222	0.0	1225	0.3	1222
Seca	1777	-20.8	2207	-1.6	2243	1224	0.0	1224	0.0	1224
Total	21760	-20.2	26939	-1.2	27255	3595	-0.6	3622	0.2	3616

Temporada de lluvia (diciembre-abril), Temporada seca (mayo-junio)

% dif. = $((Q_{ssm}) - (Q_{ssh})) / (Q_{ssh})$ y % dif. = $((Q_{ssd}) - (Q_{ssh})) / (Q_{ssh})$.

De la Tabla 25 se puede concluir que para la temporadas de lluvias, la subestimación total de sedimentos en suspensión para todo el periodo en estudio de doce años es 20.2% al utilizar caudales mensuales. Para caudales diarios, la subestimación llega a ser 1.2% en comparación con la producción de sedimentos de caudales horarios. Con este resultado se afirma que para el caso de la estación El Cañón, los caudales medios diarios representan adecuadamente la descarga de sedimento total.

Así mismo se puede distinguir que para algunos años la subestimación llega a ser de 37.4% para caudales mensuales y 0.8% para caudales diarios. Esto reafirma que los caudales medios diarios representan adecuadamente la descarga de sedimentos

Para las temporadas de estiaje, la subestimación total de sedimentos en suspensión, para todo el periodo en estudio de doce años, es 0.6% al utilizar caudales mensuales. Para caudales diarios, la descarga de sedimentos es sobreestimada en 0.2%. Se evidencia que para las épocas de estiaje es suficiente los registros diarios o mensuales.

De la misma Tabla 25 se puede concluir que la producción de sedimentos en las temporadas lluvias llega a representar el 88.3% del total de producción de sedimentos en suspensión.

Tabla 26 – Diferencia de descarga de sedimentos en suspensión mensual utilizando la curva de sedimentos aplicados a caudales medios diarios comparados con valores de caudales medios horarios – El Cañón.

% Diferencia													
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
2001	-0.9	-3.6	-1.8	-11.2	-1.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.5
2002	-0.1	-0.6	-1.1	-0.2	0.0	-0.1	-0.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.7
2003	0.0	-0.1	-0.1	-1.8	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	-0.3
2004	-0.1	-2.7	-0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	-0.2	-0.1	0.0	-0.1	-0.1	-1.9
2005	-13.7	-1.2	0.0	0.0	0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.3	0.2	0.2	0.0	-1.9
2006	-1.4	-0.8	-0.8	-0.6	1.4	0.1	-0.1	0.3	0.1	9.2	0.2	0.3	-0.6
2007	-0.3	-0.1	-1.2	-0.6	0.4	-0.1	-0.1	0.0	1.7	0.0	9.7	10.1	0.1
2008	-0.5	-0.3	-0.1	0.3	-0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	1.3	0.0
2009	-0.2	0.1	-2.1	-0.2	-0.2	0.1	0.0	0.0	-0.2	0.1	0.0	0.0	-1.3
2010	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.0
2011	-0.1	-0.6	-1.3	-0.3	-0.1	0.0	-0.1	-0.3	0.1	0.0	0.0	-0.3	-0.7
2012	-0.4	-0.2	-0.6	-0.1	-0.3	-0.8	-	-	-	-	-	-	-0.3
Total	-1.0	-0.9	-1.3	-2.5	-0.1	-0.2	0.0	0.0	0.1	0.8	0.7	0.8	-1.0

% dif. = $((Q_{ssd}) - (Q_{ssh})) / (Q_{ssh})$.

La Tabla 26 presenta el porcentaje de diferencia de descarga de sedimentos en suspensión para cada mes. Allí puede observarse que las diferencias para todas las temporadas de lluvia son mínimas. La más alta diferencia igual es a 13.7% en el mes de enero del 2005. El mes de abril para todo el intervalo es el que mayor diferencia presenta, siendo igual a 2.5%.

Luego de los análisis realizados y con los resultados obtenidos se llega a la conclusión que para estaciones donde el flujo de salida es controlada, las diferencias de la descarga de sedimentos en suspensión no sufren diferencias al ser utilizados caudales medios horarios o diarios.

7.3. Descargas anual de caudal y sedimentos en suspensión afluente y efluente para el reservorio Torata

Los caudales afluentes y efluentes al reservorio Torata guardan cierta relación, ya que como comentado anteriormente, la política de operación del reservorio está basada en la prioridad de pasar la avenida lo más rápido posible, para esperar avenidas siguientes y en las épocas de estiaje no hay control; es decir, lo que ingresa tiene que salir.

La adopción de esta política de operación del reservorio se ve representado en la Figura 37, donde se observa que los caudales de ingreso y salidas son similares para todo el intervalo de estudio.

Figura 37 – Hidrograma de caudales afluentes y efluentes al reservorio Torata.

La Tabla 27 presenta el resumen de los caudales anuales y sus respectivas descargas de sedimentos utilizando caudales medio horarios, tanto para la estación Arondaya (afluente) y la estación El Cañón (efluente), para el periodo 2001 a 2012.

Tabla 27 – Balance general de caudales y sedimentos afluentes y efluentes al reservorio Torata para el periodo 2001 - 2012

Año	Afluente		Efluente		Retenido	
	Q (10^6 m^3)	Qss (10^3 t)	Q (10^6 m^3)	Qss (10^3 t)	Q (10^6 m^3)	Qss (10^3 t)
2001	34.94	37.52	35.24	6.91	-0.30	30.61
2002	25.57	71.54	26.76	2.43	-1.19	69.11
2003	15.31	5.67	16.05	0.57	-0.74	5.10
2004	16.76	45.67	17.19	1.26	-0.42	44.41
2005	14.85	45.07	15.54	0.67	-0.69	44.39
2006	30.50	17.27	31.30	4.81	-0.81	12.46
2007	16.60	20.87	17.38	0.86	-0.79	20.01
2008	14.41	42.03	14.90	0.56	-0.50	41.47
2009	17.34	28.91	17.59	1.12	-0.24	27.79
2010	13.06	19.00	13.42	0.40	-0.36	18.60
2011	20.72	96.94	21.27	2.45	-0.54	94.49
2012	37.11	102.94	34.91	8.84	2.20	94.10
Total	257.18	533.42	261.55	30.87	-4.37	502.55

Para el el año 2012 solo se incluyen datos hasta el mes de junio.

El caudal afluente registrado para el año 2006 es prácticamente el doble del caudal registrado para el año 2005; pero la descarga de sedimentos es poco más de la tercera parte registrada en el año 2005. Algo similar ocurre para los años 2008 y 2010. Otra comparación realizada para los años 2003 y 2005, con caudales similares, resulta que la descarga de sedimentos en suspensión es totalmente diferente, ya que el año 2005 es ocho veces mayor que el año 2003.

Analizando las épocas húmedas (2001, 2006 y 2012) donde los caudales afluentes mantienen la misma orden de magnitud, se percibe que la descarga de sedimentos es totalmente variable, sin guardar relación alguna, siendo incluso el año 2012 seis veces mayor en comparación al año 2006.

Este análisis coincide con el realizado por Burz (1977), en el río Jequetepeque, cuenca árida, al norte del Perú, que indica que las descargas de agua anuales para los años 1969 y 1970 se diferencian en 8%, mientras que la descarga de sedimentos en suspensión

anual se diferencian en 95% (70 veces mayor). Así el año 1969 tiene menor descarga de agua y mayor descarga de sedimentos.

De esta manera se evidencia que no existe relación entre el caudal total afluente al reservorio y la descarga de sedimentos, sino que hay otros factores que influyen en la producción de sedimentos y que son independientes de las épocas húmedas, semi-húmedas y secas, como lo demostrado para los años 2001, 2006 y 2012.

Poleto y Merten (2013) indican que el proceso de desagregación del suelo y de transporte de sedimentos en la cuenca dependerá de los factores como distribución anual de lluvias, uso y manejo de suelo, condiciones geomorfológicas del terreno y humedad antecedente, entre otros. De esta manera, es importante considerar que un simple evento monitoreado por año no caracterizara la concentración de sedimentos en suspensión, que ocurre durante los demás periodos del año.

Con este análisis, lo que sucede en las épocas secas, donde el manto del suelo es delgado o inexistente, con la roca desnuda expuesto sobre gran parte del terreno y debido a la falta de cobertura del suelo y la vegetación, las tasas de escorrentía de precipitación son rápidas. Por ejemplo, para el año seco 2004, una sola precipitación en el mes de febrero generó alrededor del 80% de la producción anual de sedimentos en suspensión. Esto no sucede para para los años semi-húmedos o húmedos, donde si hay presencia de vegetación.

8. CONCLUSIONES

La elaboración de la curva de sedimentos puede tener un impacto significativo en el resultado de producción de sedimentos en suspensión, es por ello que diversos investigadores mencionan que la curva de sedimentos en suspensión es mejorada al ser elaborados para diferentes escenarios, pudiendo ser estos en años hidrológicos, temporadas de lluvia o seca, en flujos de ascensión o descida. Estas recomendaciones vienen de investigadores que realizaron sus trabajos en zonas tropicales, mediterráneas y húmedas. Acredítase que para zonas semiárida y áridas que están caracterizadas por climas variables, se consigue mejoras considerables en el ajuste de la curva, al ser realizadas por agrupación de años con ciertas características en común (épocas húmedas, semi-húmedas y secas). Así lo confirma esta investigación, donde al elaborar la curva de sedimentos para todo el intervalo de estudio el error entre la descarga prevista y estimada fue de -65.85%. Al elaborar las curvas para cada año hidrológico, el error fue -15.36%. Finalmente, el error fue -8.74% cuando las curvas representan al grupo de estos años, con características similares.

A partir de los análisis realizados en este trabajo, es posible concluir que la estimación de sedimentos total en suspensión (toneladas) para los doce años de estudio en la estación Arondaya, se subestima en 92% al utilizar los caudales mensuales. Al utilizar los caudales diarios, la subestimación es 62% en comparación con la producción de sedimentos al ser utilizado los caudales horarios. Esta subestimación es para los meses de lluvia (diciembre-abril) y utilizando las curvas de sedimentos ajustados para los años agrupados con características similares. Para los meses de estiaje (mayo–noviembre), la subestimación fue de -5% y -6% al ser utilizados los caudales mensuales y diarios respectivamente. Para la estación El Cañón, la subestimación para los meses de lluvia fue -20.2% y 1.2% y para los meses de estiaje fue -0.6% y 0.2% al ser utilizados los caudales mensuales y diarios respectivamente.

Las ecuaciones de las diferentes curvas de sedimentos reflejan el fenómeno físico que sucede en la cuenca para las diferentes épocas, porque el coeficiente a va disminuyendo, mientras aumenta ligeramente los valores de b . Es decir, para caudales bajos predomina el índice de erosión en la cuenca y con el aumento del caudal, el coeficiente b incrementa para todas las curvas. Así, para caudales altos, el poder erosivo del río predomina o también la presencia de nuevas fuentes de sedimentos se encuentran disponibles en la cuenca, como por ejemplo huaicos, deslizamientos, etc.

No necesariamente una época considerada seca y con menor flujo de caudal acumulado anualmente es indicador de menor producción de sedimentos en suspensión. Así se demuestra para el año seco 2004 donde el caudal total anual fue $16.76 (10^6 \text{ m}^3)$ con producción de sedimentos de $45.67 (10^3 \text{ t})$, en comparación del año húmedo 2006 donde el caudal total anual fue $30.50 (10^6 \text{ m}^3)$ con producción de sedimentos de $17.27 (10^3 \text{ t})$. Esto evidencia que la descarga de sedimentos no responde al caudal total. Este fenómeno se puede deber a que para las épocas secas, donde el manto del suelo es delgada o inexistente, con la roca desnuda expuesto sobre gran parte de la terreno y debido a la falta de cobertura del suelo y la vegetación, las tasas de escorrentía de precipitación son rápidas. En este caso una sola precipitación puede generar mayor producción de sedimentos en suspensión que para los años semi-húmedos o húmedos, donde si hay presencia de vegetación.

Para los doce años de estudio, se evidencia que la generación de sedimentos en suspensión fue 533.42 mil toneladas, mientras que se evacuó 30.87 mil toneladas y, consecuentemente, se acumuló 502.55 mil toneladas en la represa. Por otra parte, el flujo de agua transitado fue 261.55 millones de metros cúbicos. La vegetación presente en el área de estudio es escasa, es por ello que el grado de erosión es relativamente grande.

La intención de esta investigación fue presentar, discutir e incentivar los estudios con datos de menor intervalo de tiempo para mejorar la estimativa de producción de sedimentos de cuencas, ya que en base a estos resultados se estiman las concentraciones de diferentes tipos de elementos químicos en el ambiente y así mismo son datos de entrada para los diferentes modelos de predicción de colmatación de embalses, erosión de cuencas, etc.

9. RECOMENDACIONES

Se debe incrementar la colecta de sedimentos en los meses de lluvia y sobre todo en los momentos de máximas ocurrencias de precipitaciones, para seguir ajustando las curvas de sedimentos en suspensión para los respectivos años (épocas húmedas, semi-húmedas y secas) y también así poder analizar el efecto de histéresis.

Para la estación El Cañón, una sola curva de sedimentos en suspensión, representó adecuadamente todo el periodo de estudio y también los máximos caudales ocurridos. Por esta razón, se recomienda que las colectas de sedimentos en suspensión pueden ser en menores intervalos y así trasladar este esfuerzo de colecta para la estación Arondaya, donde se debe de incrementar las colectas para las máximas avenidas.

Una interrogante para próximas investigaciones es si existen otros métodos para determinar la descarga de sedimentos en suspensión, que no esté relacionado con los caudales, pero que represente adecuadamente las máximas descargas de sedimentos.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACHITE, M.; OUILLON, S. Suspended sediment transport in a semiarid watershed, Wadi Abd, Algeria (1973–1995). **Journal of Hydrology**, v. 343, p. 187-202, 2007.

ALHAMID, A.A., REID, I., 2002. **Sediment and the vulnerability of water resources. Hydrology of Wadi Systems**, IHP Network on Wadi Hydrology in the Arab region, v. 55. UNESCO, Technical Documents in Hydrology, Paris, p. 37–55.

ASSELMAN, N. E. Suspended sediment dynamics in a large drainage basin: the River Rhine. **Hydrological Processes**, v. 13, p. 1437-1450, 1999.

ASSELMAN, N. E. Fitting and interpretation of sediment rating curves. **Journal of Hydrology**, v. 234, p. 228-248, 2000.

ARTIGAS, J.; LÓPEZ, J y CÓRDOVA, J. Methodology to estimate the total sediment transport in mountainous river basins. **Scientific electronic library on line**, vol.29 no.3. p. 1-18, 2006

BELLINASO, T.; DIAS DE PAIVA, J. B. Avaliação da produção de sedimentos em eventos chuvosos em uma pequena bacia hidrográfica semi-urbana de Encosta. **Revista Brasileira de Recursos Hídricos**, v. 12, n. 4, p. 169-181, 2007.

BURZ J., Suspended load discharge in the semiarid region of northern Peru. Papers reviewed in: **IAHS Publication**, v. 122, p. 269-277. 1977

CARVALHO, N. **Hidrossedimentologia Prática**. 2. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2008. 599 p.

COHN, T.A., CAULDER, D.L., GILROY, E.J., ZYNJUK, L.D., SUMMERS, R.M. The validity of a simple statistical model for estimating fluvial constituent loads: an empirical study involving nutrient loads entering Chesapeake Bay. **Water Resources Research**, v. 28, p. 2353–2363. 1992

COLLINS, D. Long-term close-interval monitoring of suspended sediment transport in meltwaters draining from an Alpine glacier. **Erosion and Sediment Transport Measurement**: In: Technological and Methodological Advances Workshop. p. 19-21, 2002.

COYNEL, A. et al. Sampling frequency and accuracy of SPM flux estimates in two contrasted drainage basins. **Science of the Total Environment**, v. 330, p. 233–247, 2004.

CRAWFORD, C. Estimation of suspended-sediment rating curves and mean suspended-sediment loads. **Journal of Hydrology**, v. 129, p. 331-348, 1991.

CUNHA, J. E.; TAVEIRA, I. M.; RUFINO, I. A.; ALCANTRA, H. M.; Dinâmica Sazonal da Cobertura do Solo em uma Região Semiárida e seus Impactos no Ciclo Hidrológico. **Revista Brasileira de Recursos Hídricos**, v. 19, n. 2, p. 197-207, 2014.

DOOMEN, A. et al. Predicting suspended sediment concentrations in the Meuse River using a supply-based rating curve. **Hydrological Processes**, v. 22, p. 1846–1856, 2008.

EDER, A. et al. Comparative calculation of suspended sediment loads with respect to hysteresis effects (in the Petzenkirchen catchment, Austria). **Journal of Hydrology**, v. 389, p. 168–176, 2010.

EISMA, D. **Intertidal deposits: river mouths, tidal flats and coastal lagoons**. 1. Ed. Arizona: CRC Marine Science, 1998. 544 p.

FAN, X. et al. Sediment rating curves in the Ningxia-Inner Mongolia reaches of the upper Yellow River and their implications. **Quaternary International**, v. 282, p. 152-162, 2012.

FERGUSON, R.I., River loads underestimated by rating curves. **Water Resources Research**. v. 22, p. 74-76, 1986.

FERGUSON, R.I., Accuracy and precision of methods for estimating river loads. **Earth Surface Process and Landforms**, v. 12, p. 95-104, 1987.

FROSTICK, E.L., REID, I., LAYMAN, Y., Changing size distribution of suspended sediment in arid – zone flash floods. **The International Association of Sedimentologists**. V. 6, p. 97–106, 1983.

HOLTSCHLAG, D. Optimal estimation of suspended-sediment concentrations in streams. **Hydrological Processes**, v. 15, p. 1133–1155, 2001.

HOROWITZ, A. An evaluation of sediment rating curves for estimating suspended sediment concentrations for subsequent flux calculations. **Hydrological Processes**, v. 17, p. 3387–3409, 2003.

HOROWITZ, A. Determining annual suspended sediment and sediment-associated trace element and nutrient fluxes. **Science of the total Environment**, v. 400, p. 315–343, 2008.

HOROWITZ, A. The use of rating (transport) curves to predict suspended sediment concentration: a matter of temporal resolution. IN: TURBIDITY AND OTHER SEDIMENT SURROGATES WORKSHOP, 1., 2002, Reno. **Anales...** Reno: NV, 2002.

HOROWITZ, A.; ELRICK, K.; SMITH, J. Estimating suspended sediment and trace element fluxes in large river basins: methodological considerations as applied to the NASQAN programme. **Hydrological Processes**, v.15, p. 1107–1132, 2001.

HOYOS, N.; WAYLEN, P.; JARAMILLO, A. Seasonal and spatial patterns of erosivity in a tropical watershed of the Colombian Andes. **Journal of Hydrology**, v. 314, p.177–191, 2005.

JANSSON, M. A comparison of detransformed logarithmic regressions and power function regressions. **Geografiska Annaler**, v. 67 A, p. 61-70, 1985.

JANSSON, M. Estimating a sediment rating curve of the Reventaz6n river at Palomo using logged mean loads within discharge classes. **Journal of Hydrology**, v. 183, p. 227-241, 1996.

KANDEL, D. et al. Process parameterization and temporal scaling in surface runoff and erosion modelling. **Hydrological Processes**, v. 18, p. 1423–1446, 2004.

MA, Y. et al. Variability of effective discharge for suspended sediment transport in a large semi-arid river basin. **Journal of Hydrology**, v. 388, p. 357–369, 2010.

MEADE R.H., T.R. YUZYK AND T.J. DAY. Movement and storage of sediment in rivers of the United States and Canada. In: **The Geology of North America**, V. 1, Surface Water Hydrology. M.G. Wolman and H.C. Griggs (eds.). The Geological Society of America, Boulder, Colorado, p.255-280, 1990.

MEDEIROS, P.; ARAÚJO, J. Temporal variability of rainfall in a semiarid environment in Brazil and its effect on sediment transport processes. **Journal of soils and sediments**, v. 14, p. 1216–1223, 2014.

MEGNOUNIF, A., TERFOUS, A., BOUANANI, A. Production and transport of suspended sediment transport in the Upper-Tafna river basin (North West Algeria). **Journal of Water Science**, v. 16 (3), p. 369–380, 2003

MERTEN, G. et al. Estimativa do fluxo de sedimentos em suspensão utilizando a curva-chave aplicada a vazões mensais e diárias. **IN: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS**, 17., 2007, São Paulo. Anais XVII, São Paulo, 2007.

MEYBECK, M., LAROCHE, L., DURR, H.H., SYVITSKI, J.P.M., Global variability of daily total suspended solids and their fluxes in rivers. **Global Planetary Change**, v 39, p. 65–93, 2003

MOLNAR, P. "Calibration". Watershed Modelling. Institute of Environmental Engineering, **Chair of Hydrology and Water Resources Management**, ETH Zürich. Switzerland. 2011

MOREHEAD, M. et al. Modeling the temporal variability in the flux of sediment from ungauged river basins. **Global and Planetary Change**, v. 39, p. 95–110, 2003.

MORERA, S. B. **Dinámica de la producción de sedimentos en la cuenca del Río Santa**. 2010, 98 p. Tesis (Maestría en Recursos Hídricos) - Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, 2010.

MORERA, S. et al. Tasas de erosión y dinámica de los flujos de sedimentos en la cuenca del río Santa, Perú. **Revista Peruana Geo-Atmosférica**, v. 3, p. 25-37, 2011.

MORGAN, R.P.C., **Soil erosion and conservation**. 3. ed. London: Longman, 2005. 316p.

MOSSA, J., Hysteresis and nonlinearity of discharge-sediment relationships in the Atchafalaya and lower Mississippi. **Sediment and the environment**. In: IAHS publication, Wallingford, v. 184, p. 105–112, 1989.

MOSSA, J. Sediment dynamics in the lowermost Mississippi River. **Engineering Geology**, v. 45, p. 457-479, 1996.

MILLIMAN, J.D., MEADE, R.H. World-wide delivery of riverb sediment to the oceans. **Journal of Geology**. v. 91, p. 1–21, 1983

NASH, J.E., SUTCLIFFE, J.V., River flow forecasting through conceptual models. Part I. A discussion of principles. **Journal of Hydrology**, v.10, p. 282–290, 1970

NATIONAL COUNCIL FOR AIR AND STREAM IMPROVEMENT (NCASI), (Scale considerations and the detectability of sedimentary cumulative watershed effects. **National Council for Air and Stream Improvement**. Technical Bulletin No. 776, Washington, p. 160-175, 1999.

POLETO, C. Fluxos de sedimentos em suspensão e metais em uma bacia urbana de cabeceira. **Revista de Gestão de Água da América Latina**, v. 9, n. 1, p. 39-47, 2012.

POLETO, C. Merten G. H. **Qualidades dos Sedimentos**. 2. ed. Porto Alegre: ABRH, 2013. 397 p.

PROBST, J.L., AMIOTTE-SUCHET, P.A., Fluvial suspended sediment transport and mechanical erosion in the Maghreb (North Africa). **Hydrological Sciences Journal**. v. 37, p. 621–637, 1992

REID, I., FROSTICK, L.E. Channel form, flows and sediments in deserts. **Arid Zone Geomorphology**. ed. David, S.G: Chichester, England, p. 205–229, 1997.

REID, I., LARONNE, J.B., Bed load sediment transport in an ephemeral stream and a comparison with seasonal and perennial counterparts. **Water Resources Research**. v. 31-3, p. 773–781, 1995.

ROCHA FELICES, A. Aspectos sedimentológicos del manejo de cuencas en zonas áridas sujetas al fenómeno de El Niño. In: Simposio Latinoamericanos de Control de la Erosión, 2., Lima: UNI, 2004.

SADEGHI, S. et al. Development, evaluation and interpretation of sediment rating curves for a Japanese small mountainous reforested watershed. **Geoderma**, v. 144, p. 198–211, 2008.

SARMA, J.N., Sediment transport in the Burhi Dihing River, India. In: Hadley, R.F. (Ed.). Drainage basin sediment delivery, IAHS publication 159, p. 199–215, 1986.

SCHICK, A. Fluvial processes and settlement in arid environments. **GeoJournal**, v. 3.4, p. 351–360, 1979.

SCHICK, A.P., LEKACH, J., An evaluation of two ten-year sediment budgets, Nahal Yael, Israel. **Physical Geography**, v. 14, n., p. 225–238, 1993.

SERRAT, P. Dynamique sédimentaire actuelle d'un système fluvial méditerranéen: l'Agly (France). **Comptes Rendus de l'Académie des Sciences IIA** 329, p. 189–196, 1999

SHICK, A. Study of sediment generation, transport and deposition in semiarid zones. **Hydrological Science**, p. 535–542, 1977.

SINGH, K.P., DURGUNOGLU, A. Developing accurate and reliable stream sediment yields. Sediment and the environment, In: IAHS publication, Wallingford, 184. p. 193–199, 1989.

SYVITSKI, J. et al. Estimating fluvial sediment transport: The rating parameters. **Water Resources Research**, v. 36, n. 9, p. 2747–2760, 2000.

SYVITSKI, J.P.M., PECKHAM, S.D., HILBERMAN, R., MULDER, T. Predicting the terrestrial flux of sediment to the global ocean: a planetary perspective. **Sedimentary Geology**. V. 162, p. 5–24. 2003

WALLING, D.E., Suspended sediment and solute yields from a small catchment prior to urbanization. In: Gregory, K.J., Walling, D.E. (Eds.). Fluvial processes in instrumented watersheds, **Institute of British geographers**. v. 6, p. 169–192, 1974.

WALLING, D. Assessing the accuracy of suspended sediment rating curves for a small basin. **Water Resources Research**, v. 13, n. 3, p. 531–538, 1977.

WALLING, D.E., FANG, D., Recent trends in the suspended sediment loads of the world's rivers. **Global and Planetary Change**, v 39, p. 111–126, 2003

WALLING, D.E., Suspended sediment and solute response characteristics of the river Exe, Devon, England. In: Davidson- Arnott R., Nickling W. **Research in fluvial systems. Geoabstracts**, Norwich, p. 169–197, 1978.

WALLING, D.E. AND B.W. WEBB,. The reliability of suspended sediment load data. **In: Erosion and Sediment Transport Measurement**. IAHS Publ. n. 133, p.177-194, 1981.

WALLING, D.E. AND B.W. WEBB,. The reliability of rating-curve estimates of suspended sediment load: some further comments. **In: Sediment Budgets**. IAHS Publ. n. 174, p. 337-350, 1988.

WILLIAMS, N.; WALLING, D. & LEEKS, G. High temporal resolution in situ measurement of the effective particle size characteristics of fluvial suspended sediment. **Water Research**. v.41, p. 1081-1093, 2007.

XU, K.; MILLIMAN, J. Seasonal variations of sediment discharge from the Yangtze River before and after impoundment of the Three Gorges Dam. **Geomorphology**, v. 104, p. 276–283, 2009.

YANG CT. 1996. **Sediment Transport-Theory and Practice**. McGraw-Hill: New York; p. 396. 1996.

YANG, S.; ZHAO, Q.; BELKIN, I. Temporal variation in the sediment load of the Yangtze river and the influences of human activities. **Journal of Hydrology**, v. 263, p. 56-71, 2002.

ZHANG, W.; WEI, X.; Zheng, J.; ZHU, Y.; ZHANG, Y. Estimating suspended sediment loads in the Pearl River Delta region using sediment curves. **Continental Shelf Research**, v. 38, p. 35-46, 2012.

APÉNDICE A – Boletines anuales de caudales – Arondaya (2001 a 2012)

VERTEDERO ARONDAYA												
RIO:		TORATA						AREA - CUENCA: km ²				
ESTACION:		ARONDAYA						AÑO:				
DIA	CAUDAL MEDIO DIARIO (m ³ /s)											
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
1		0.992	5.600	1.278	0.719	0.609	0.673	0.547	0.513	0.460	0.462	0.434
2	1.827	1.097	6.964	1.217	0.709	0.612	0.639	0.544	0.507	0.449	0.458	0.422
3	0.464	2.324	6.407	1.211	0.702	0.615	0.641	0.532	0.504	0.451	0.52	0.418
4	0.486	3.097	5.407	1.206	0.678	0.616	0.652	0.513	0.506	0.450	0.457	0.412
5	0.427	2.059	4.619	1.187	0.706	0.622	0.655	0.523	0.505	0.455	0.445	0.413
6	0.414	2.138	4.206	1.655	0.694	0.618	0.677	0.531	0.511	0.612	0.428	0.410
7	0.767	1.767	4.671	1.920	0.648	0.608	0.621	0.540	0.511	0.570	0.429	0.400
8	0.575	1.720	3.932	1.796	0.618	0.602	0.598	0.562	0.507	0.528	0.428	0.397
9	0.493	3.098	3.753	1.783	0.612	0.601	0.596	0.582	0.506	0.512	0.432	0.398
10	0.469	3.543	3.283	1.592	0.602	0.592	0.593	0.579	0.508	0.500	0.430	0.398
11	0.456	3.066	3.625	1.986	0.598	0.587	0.591	0.569	0.513	0.489	0.425	0.390
12	0.423	3.570	4.062	1.493	0.609	0.591	0.584	0.552	0.510	0.483	0.426	0.390
13	0.376	5.342	5.014	1.593	0.623	0.593	0.591	0.544	0.503	0.477	0.427	0.386
14	0.367	3.742	4.892	1.515	0.644	0.585	0.599	0.541	0.497	0.473	0.430	0.426
15	0.388	5.963	6.110	1.283	0.651	0.584	0.601	0.545	0.488	0.471	0.432	0.490
16	0.366	8.271	8.728	1.249	0.614	0.575	0.602	0.556	0.481	0.467	0.432	0.542
17	0.338	4.945	4.687	1.263	0.607	0.572	0.611	0.551	0.474	0.467	0.432	0.499
18	0.328	4.277	6.097	1.183	0.604	0.535	0.601	0.557	0.459	0.457	0.429	0.470
19	0.342	3.972	5.851	1.140	0.603	0.457	0.597	0.549	0.460	0.447	0.425	0.437
20	0.387	3.599	5.132	1.117	0.604	0.490	0.587	0.590	0.465	0.444	0.429	0.425
21	0.424	2.979	4.336	1.043	0.577	0.510	0.562	0.594	0.461	0.452	0.432	0.451
22	0.394	2.698	3.427	1.036	0.558	0.503	0.549	0.568	0.457	0.455	0.433	0.453
23	0.384	2.315	2.894	0.947	0.552	0.520	0.555	0.544	0.455	0.458	0.433	0.449
24	0.467	5.038	2.601	0.896	0.545	0.555	0.559	0.530	0.454	0.457	0.432	0.511
25	0.636	5.610	2.341	0.880	0.532	0.557	0.549	0.510	0.452	0.457	0.433	0.467
26	0.608	3.835	2.027	0.847	0.537	0.561	0.545	0.500	0.450	0.463	0.438	0.424
27	1.386	6.173	1.706	0.854	0.541	0.562	0.536	0.481	0.455	0.480	0.449	0.411
28	2.406	8.348	1.597	0.810	0.545	0.569	0.518	0.481	0.451	0.478	0.458	0.413
29	1.356		1.519	0.774	0.537	0.569	0.511	0.483	0.460	0.470	0.463	0.407
30	1.072		1.483	0.756	0.540	0.560	0.504	0.477	0.461	0.472	0.459	0.397
31	0.846		1.396		0.534		0.516	0.497		0.453		0.395
Características mensuales												
Max (m ³ /s)	2.406	8.348	8.728	1.986	0.719	0.622	0.677	0.594	0.513	0.612	0.520	0.542
Prom (m ³ /s)	0.656	3.771	4.141	1.250	0.608	0.571	0.588	0.538	0.483	0.476	0.440	0.430
(l/s.km ²)	2.50	14.37	15.78	4.76	2.32	2.18	2.24	2.05	1.84	1.81	1.68	1.64
Min (m ³ /s)	0.328	0.992	1.396	0.756	0.532	0.457	0.504	0.477	0.450	0.444	0.425	0.386
Total (10 ⁶ m ³)	1.70	9.12	11.09	3.24	1.63	1.48	1.57	1.44	1.25	1.28	1.14	1.15
(mm)	6.48	34.76	42.27	12.35	6.20	5.64	6.00	5.49	4.77	4.86	4.35	4.39
Características anuales												
Maxima			Intermedia (m ³ /s)					Minima			Def. anual	
h cm	Q m ³ /s	Qe l/s.km ²	Prom. Lluvia	Prom. Seco	50%	75%	95%	h cm	Q m ³ /s	Qe l/s.km ²	10 ⁶ m ³	mm
	8.728	33.26	2.454	0.517	0.55	0.84675	4.932		0.328	1.25	36.10	137.6

VERTEDERO ARONDAYA												
RÍO:	TORATA								ÁREA - CUENCA: km ²	262.4		
ESTACIÓN:	ARONDAYA								AÑO:	2002		
DÍA	CAUDAL MEDIO DIARIO (m ³ /s)											
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
1	0.398	1.060	1.190	1.499	0.640	0.588	0.765	0.553	0.444	0.438	0.423	0.435
2	0.398	1.427	1.223	1.204	0.641	0.591	0.696	0.548	0.444	0.438	0.424	0.446
3	0.393	3.418	1.444	1.365	0.643	0.592	0.730	0.550	0.439	0.442	0.423	0.539
4	0.378	3.323	3.964	1.262	0.649	0.591	0.635	0.555	0.431	0.440	0.426	0.466
5	0.373	2.771	2.072	1.581	0.627	0.572	0.598	0.532	0.429	0.439	0.432	0.436
6	0.374	1.497	2.141	1.669	0.623	0.549	0.629	0.515	0.420	0.422	0.429	0.419
7	0.371	1.360	2.015	1.501	0.615	0.538	0.652	0.507	0.425	0.411	0.430	0.436
8	0.376	0.869	3.670	1.197	0.610	0.522	0.632	0.498	0.425	0.427	0.421	0.424
9	0.383	0.631	3.870	1.141	0.588	0.526	0.622	0.482	0.436	0.431	0.420	0.422
10	0.388	1.641	3.523	1.045	0.587	0.523	0.714	0.481	0.453	0.437	0.420	0.426
11	0.407	2.948	2.665	0.998	0.600	0.529	0.763	0.480	0.451	0.433	0.411	0.433
12	0.420	3.183	2.535	0.979	0.609	0.524	0.718	0.487	0.451	0.433	0.408	0.424
13	0.406	2.191	4.470	0.929	0.590	0.518	0.734	0.486	0.465	0.430	0.409	0.420
14	0.411	2.221	3.603	1.074	0.591	0.531	0.726	0.487	0.462	0.419	0.410	0.417
15	0.415	2.449	3.945	1.164	0.599	0.542	0.665	0.490	0.457	0.436	0.435	0.410
16	0.413	1.706	3.475	1.074	0.587	0.555	0.640	0.490	0.455	0.479	0.452	0.412
17	0.415	2.172	2.644	0.950	0.582	0.553	0.636	0.486	0.456	0.460	0.438	0.433
18	0.414	1.781	2.119	0.881	0.580	0.500	0.624	0.481	0.456	0.445	0.429	0.476
19	0.411	1.237	1.727	0.791	0.577	0.465	0.630	0.471	0.445	0.435	0.421	0.463
20	0.408	0.977	1.704	0.745	0.568	0.486	0.590	0.465	0.447	0.429	0.416	0.454
21	0.407	0.753	4.671	0.739	0.559	0.480	0.555	0.466	0.451	0.422	0.454	0.460
22	0.451	0.610	3.201	0.858	0.552	0.482	0.537	0.463	0.456	0.432	0.964	0.451
23	0.471	0.688	2.767	1.001	0.567	0.478	0.551	0.454	0.452	0.430	0.578	0.428
24	0.471	1.814	2.389	0.826	0.603	0.478	0.563	0.460	0.450	0.434	0.532	0.412
25	0.473	1.394	2.045	0.803	0.561	0.486	0.579	0.460	0.451	0.443	0.521	0.407
26	0.477	0.990	1.621	0.723	0.565	0.499	0.586	0.462	0.443	0.432	0.598	0.403
27	0.494	0.995	1.399	0.661	0.551	0.492	0.562	0.463	0.441	0.430	0.576	0.421
28	0.499	1.128	1.550	0.675	0.549	0.484	0.581	0.454	0.439	0.424	0.524	0.430
29	1.389		1.596	0.652	0.550	0.492	0.588	0.440	0.435	0.428	0.506	0.430
30	2.521		1.276	0.649	0.557	0.630	0.565	0.433	0.430	0.429	0.468	0.490
31	1.196		1.774		0.539		0.547	0.436		0.429		0.904
Características mensuales												
Max (m ³ /s)	2.521	3.418	4.671	1.669	0.649	0.630	0.765	0.555	0.465	0.479	0.964	0.904
Prom (m ³ /s)	0.542	1.687	2.525	1.021	0.589	0.527	0.633	0.485	0.445	0.434	0.473	0.452
(l/s.km ²)	2.065	6.429	9.624	3.892	2.245	2.007	2.411	1.848	1.694	1.654	1.804	1.724
Min (m ³ /s)	0.371	0.610	1.190	0.649	0.539	0.465	0.537	0.433	0.420	0.411	0.408	0.403
Total (10 ⁶ m ³)	1.452	4.081	6.764	2.647	1.578	1.365	1.695	1.299	1.152	1.163	1.227	1.212
(mm)	5.532	15.553	25.778	10.087	6.012	5.201	6.458	4.951	4.392	4.431	4.675	4.619
Características anuales												
Máxima			Intermedia (m ³ /s)					Mínima			Def. anual	
h cm	Q m ³ /s	Qe l/s.km ²	Prom. Lluvia	Prom. Seco	50%	75%	95%	h cm	Q m ³ /s	Qe l/s.km ²	10 ⁶ m ³	mm
	4.671	17.80	1.444	0.505	0.523	0.7245	2.611		0.371	1.41	25.63	97.7

VERTEDERO ARONDAYA												
RÍO:	TORATA									ÁREA - CUENCA: km ²	262.4	
ESTACIÓN:	ARONDAYA									AÑO:	2003	
DÍA	CAUDAL MEDIO DIARIO (m ³ /s)											
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
1	0.630	0.598	0.744	0.871	0.450	0.430	0.453	0.410	0.372	0.375	0.356	0.344
2	0.567	0.747	0.661	0.832	0.442	0.432	0.454	0.413	0.385	0.372	0.355	0.343
3	0.519	0.668	0.602	0.806	0.440	0.435	0.466	0.476	0.390	0.374	0.351	0.337
4	0.494	1.229	0.606	0.819	0.430	0.420	0.474	0.455	0.385	0.372	0.348	0.344
5	0.478	0.744	0.551	0.738	0.432	0.427	0.456	0.426	0.388	0.370	0.350	0.342
6	0.460	0.623	0.529	0.653	0.430	0.439	0.426	0.421	0.391	0.381	0.342	0.331
7	0.463	0.580	0.518	0.625	0.435	0.418	0.427	0.406	0.393	0.389	0.328	0.398
8	0.475	0.558	0.505	0.594	0.434	0.412	0.425	0.410	0.399	0.372	0.328	0.341
9	0.458	0.543	0.493	0.564	0.432	0.414	0.411	0.400	0.396	0.363	0.327	0.341
10	0.476	0.569	0.487	0.546	0.453	0.411	0.423	0.402	0.394	0.361	0.340	0.343
11	0.520	0.658	0.482	0.536	0.466	0.410	0.428	0.396	0.381	0.359	0.347	0.348
12	0.503	0.609	0.480	0.531	0.467	0.405	0.448	0.376	0.385	0.360	0.343	0.348
13	0.487	0.689	0.489	0.517	0.458	0.395	0.444	0.380	0.381	0.362	0.356	0.344
14	0.479	0.642	0.500	0.521	0.480	0.403	0.435	0.412	0.388	0.372	0.365	0.344
15	0.475	0.607	0.484	0.513	0.471	0.399	0.432	0.404	0.390	0.372	0.358	0.342
16	0.528	0.664	0.477	0.504	0.459	0.398	0.435	0.399	0.386	0.378	0.356	0.340
17	0.640	0.669	0.709	0.498	0.489	0.397	0.440	0.396	0.384	0.364	0.356	0.342
18	0.677	0.675	0.837	0.485	0.500	0.402	0.442	0.401	0.382	0.360	0.360	0.346
19	0.658	0.843	0.837	0.488	0.516	0.394	0.446	0.399	0.388	0.359	0.347	0.356
20	0.652	0.683	0.855	0.482	0.490	0.413	0.439	0.393	0.390	0.361	0.349	0.370
21	0.619	0.582	1.836	0.482	0.460	0.407	0.428	0.384	0.391	0.366	0.348	0.359
22	0.566	0.561	1.531	0.482	0.440	0.410	0.424	0.387	0.392	0.362	0.352	0.367
23	0.503	0.574	1.587	0.490	0.431	0.405	0.422	0.388	0.394	0.359	0.352	0.384
24	0.483	0.820	1.259	0.504	0.433	0.409	0.426	0.391	0.382	0.362	0.349	0.392
25	0.494	0.832	0.962	0.508	0.440	0.415	0.438	0.391	0.376	0.365	0.349	0.495
26	0.441	1.004	0.924	0.489	0.460	0.427	0.435	0.396	0.371	0.364	0.352	0.826
27	0.423	0.941	0.906	0.482	0.436	0.421	0.434	0.393	0.372	0.364	0.347	0.529
28	0.428	0.837	0.940	0.473	0.428	0.430	0.438	0.392	0.377	0.368	0.357	0.415
29	0.435		0.890	0.466	0.432	0.430	0.438	0.390	0.379	0.373	0.352	0.404
30	0.418		0.923	0.471	0.431	0.440	0.435	0.386	0.380	0.368	0.351	0.397
31	0.672		0.887		0.432		0.427	0.386		0.364		0.396
Características mensuales												
Max (m ³ /s)	0.677	1.229	1.836	0.871	0.516	0.440	0.474	0.476	0.399	0.389	0.365	0.826
Prom (m ³ /s)	0.520	0.705	0.790	0.566	0.452	0.415	0.437	0.402	0.385	0.367	0.349	0.384
(l/s.km ²)	1.982	2.688	3.011	2.156	1.721	1.581	1.666	1.532	1.469	1.400	1.330	1.464
Min (m ³ /s)	0.418	0.543	0.477	0.466	0.428	0.394	0.411	0.376	0.371	0.359	0.327	0.331
Total (10 ⁶ m ³)	1.393	1.706	2.116	1.466	1.209	1.076	1.171	1.076	0.999	0.984	0.905	1.029
(mm)	5.308	6.503	8.064	5.588	4.609	4.099	4.461	4.102	3.807	3.751	3.448	3.921
Características anuales												
Máxima			Intermedia (m ³ /s)					Mínima			Def. anual	
h	Q	Qe	Prom.	Prom.	50%	75%	95%	h	Q	Qe	10 ⁶ m ³	mm
cm	m ³ /s	l/s.km ²	Lluvia	Seco				cm	m ³ /s	l/s.km ²		
	1.836	7.00	0.645	0.399	0.428	0.494	0.837		0.327	1.25	15.13	57.7

VERTEDERO ARONDAYA												
RÍO:	TORATA									ÁREA - CUENCA: km ² 262.4		
ESTACIÓN:	ARONDAYA									AÑO: 2004		
DÍA	CAUDAL MEDIO DIARIO (m ³ /s)											
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
1	0.422	0.695	0.587	0.641	0.415	0.381	0.410	0.352	0.380	0.333	0.319	0.322
2	0.410	0.682	0.550	0.676	0.413	0.378	0.446	0.364	0.367	0.335	0.326	0.303
3	0.408	0.910	0.494	0.680	0.415	0.380	0.501	0.363	0.361	0.333	0.322	0.309
4	0.425	0.906	0.486	0.876	0.416	0.387	0.495	0.367	0.353	0.328	0.349	0.308
5	0.481	1.350	0.475	0.743	0.422	0.381	0.495	0.365	0.341	0.336	0.671	0.309
6	0.820	2.249	0.501	0.588	0.410	0.385	0.481	0.367	0.336	0.339	0.332	0.307
7	0.543	3.373	0.520	0.524	0.411	0.387	0.459	0.371	0.343	0.374	0.329	0.307
8	0.584	3.128	0.580	0.519	0.405	0.403	0.431	0.388	0.349	0.332	0.330	0.306
9	0.490	2.962	0.641	0.511	0.403	0.379	0.407	0.389	0.346	0.324	0.328	0.313
10	0.485	3.725	0.900	0.495	0.405	0.375	0.406	0.383	0.340	0.321	0.326	0.342
11	0.598	5.473	0.940	0.487	0.405	0.372	0.405	0.378	0.337	0.323	0.325	0.343
12	1.993	3.708	0.774	0.454	0.407	0.394	0.408	0.380	0.333	0.321	0.324	0.371
13	1.137	2.527	0.628	0.446	0.350	0.394	0.412	0.380	0.331	0.327	0.328	0.504
14	0.797	1.891	0.604	0.451	0.356	0.395	0.410	0.375	0.333	0.326	0.330	0.406
15	0.669	1.533	0.641	0.460	0.358	0.397	0.411	0.379	0.344	0.328	0.330	0.371
16	0.622	1.339	0.791	0.463	0.362	0.394	0.405	0.388	0.342	0.332	0.330	0.356
17	0.585	1.197	0.900	0.469	0.358	0.395	0.398	0.382	0.341	0.332	0.336	0.350
18	0.540	1.066	0.700	0.464	0.360	0.387	0.389	0.377	0.350	0.330	0.322	0.344
19	0.486	1.046	0.561	0.443	0.360	0.389	0.375	0.370	0.346	0.325	0.323	0.484
20	0.456	0.975	0.639	0.447	0.362	0.387	0.380	0.372	0.340	0.325	0.319	0.518
21	0.443	0.867	0.757	0.435	0.353	0.379	0.385	0.369	0.335	0.326	0.319	0.372
22	0.456	0.776	0.664	0.434	0.367	0.380	0.374	0.363	0.346	0.321	0.319	0.342
23	0.499	0.746	0.668	0.434	0.364	0.388	0.374	0.373	0.344	0.319	0.318	0.334
24	0.506	0.699	0.829	0.430	0.371	0.396	0.377	0.415	0.346	0.319	0.317	0.336
25	0.527	0.678	1.085	0.434	0.364	0.380	0.374	0.405	0.349	0.321	0.318	0.327
26	0.601	0.700	0.832	0.438	0.365	0.399	0.375	0.380	0.343	0.321	0.319	0.327
27	0.845	0.717	0.700	0.453	0.360	0.401	0.377	0.369	0.340	0.321	0.315	0.334
28	0.836	0.669	0.632	0.439	0.361	0.396	0.379	0.365	0.335	0.319	0.315	0.332
29	0.879	0.618	0.607	0.428	0.360	0.395	0.366	0.367	0.330	0.320	0.320	0.330
30	0.806		0.738	0.426	0.360	0.406	0.371	0.366	0.328	0.320	0.331	0.361
31	0.796		0.918		0.360		0.360	0.365		0.317		0.360
Características mensuales												
Max (m ³ /s)	1.993	5.473	1.085	0.876	0.422	0.406	0.501	0.415	0.380	0.374	0.671	0.518
Prom (m ³ /s)	0.650	1.628	0.688	0.506	0.380	0.389	0.408	0.375	0.344	0.327	0.336	0.353
(l/s.km ²)	2.477	6.203	2.624	1.929	1.448	1.481	1.553	1.429	1.310	1.248	1.282	1.343
Min (m ³ /s)	0.408	0.618	0.475	0.426	0.350	0.372	0.360	0.352	0.328	0.317	0.315	0.303
Total (10 ⁶ m ³)	1.741	4.079	1.844	1.312	1.018	1.007	1.092	1.005	0.891	0.877	0.872	0.944
(mm)	6.633	15.543	7.027	5.001	3.878	3.839	4.161	3.828	3.394	3.341	3.322	3.598
Características anuales												
Máxima			Intermedia (m ³ /s)					Mínima			Def. anual	
h cm	Q m ³ /s	Qe l/s.km ²	Prom. Lluvia	Prom. Seco	50%	75%	95%	h cm	Q m ³ /s	Qe l/s.km ²	10 ⁶ m ³	mm
	5.47	20.86	0.87	0.36	0.38	0.50	1.02		0.30	1.15	16.68	63.57

VERTEDERO ARONDAYA												
RÍO:	TORATA								ÁREA - CUENCA: km ²		262.4	
ESTACIÓN:	ARONDAYA								AÑO:		2005	
DÍA	CAUDAL MEDIO DIARIO (m ³ /s)											
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
1	0.496	0.349	0.665	0.524	0.379	0.346	0.344	0.361	0.364	0.328	0.298	0.332
2	0.416	0.360	0.613	0.479	0.377	0.355	0.337	0.372	0.339	0.327	0.301	0.343
3	0.553	0.370	0.586	0.446	0.373	0.353	0.331	0.365	0.338	0.328	0.298	0.346
4	0.483	0.498	0.616	0.424	0.373	0.351	0.335	0.362	0.332	0.327	0.301	0.349
5	0.393	0.630	0.540	0.428	0.375	0.355	0.330	0.365	0.331	0.327	0.304	0.340
6	0.463	0.686	0.513	0.446	0.376	0.356	0.330	0.367	0.334	0.327	0.301	0.335
7	0.556	0.621	0.503	0.446	0.362	0.356	0.328	0.371	0.338	0.325	0.319	0.329
8	1.401	0.658	0.524	0.441	0.345	0.337	0.343	0.365	0.341	0.327	0.322	0.324
9	2.251	0.710	0.718	0.464	0.346	0.341	0.345	0.358	0.342	0.326	0.323	0.325
10	2.636	0.775	0.866	0.504	0.346	0.345	0.340	0.361	0.343	0.326	0.320	0.334
11	0.571	0.813	1.139	0.467	0.344	0.357	0.341	0.357	0.345	0.323	0.310	0.377
12	0.868	0.772	0.944	0.496	0.344	0.358	0.345	0.346	0.348	0.323	0.306	0.397
13	1.272	0.699	0.660	0.515	0.369	0.359	0.344	0.346	0.352	0.323	0.306	0.356
14	1.072	0.593	0.595	0.461	0.380	0.375	0.338	0.342	0.375	0.316	0.305	0.358
15	0.731	0.555	0.551	0.447	0.381	0.378	0.357	0.343	0.388	0.316	0.305	0.350
16	0.613	0.717	0.533	0.435	0.382	0.337	0.375	0.331	0.455	0.315	0.303	0.346
17	0.587	0.847	0.537	0.422	0.383	0.376	0.385	0.324	0.505	0.313	0.298	0.346
18	0.561	1.171	0.514	0.413	0.386	0.372	0.384	0.317	0.474	0.307	0.301	0.346
19	0.549	1.796	0.478	0.405	0.381	0.371	0.378	0.325	0.454	0.307	0.299	0.356
20	0.639	2.626	0.455	0.396	0.370	0.373	0.375	0.326	0.431	0.304	0.300	0.386
21	0.601	5.324	0.453	0.394	0.349	0.377	0.393	0.315	0.396	0.300	0.300	0.413
22	0.472	3.395	0.469	0.395	0.357	0.366	0.380	0.319	0.372	0.301	0.297	0.437
23	0.449	2.279	0.481	0.395	0.358	0.358	0.384	0.315	0.364	0.301	0.297	0.418
24	0.434	1.618	0.502	0.397	0.350	0.362	0.375	0.311	0.354	0.302	0.300	0.408
25	0.416	1.435	0.513	0.396	0.350	0.366	0.378	0.335	0.347	0.302	0.302	0.419
26	0.398	1.444	0.592	0.395	0.353	0.359	0.378	0.331	0.343	0.302	0.302	0.642
27	0.384	1.077	0.537	0.389	0.357	0.351	0.364	0.329	0.336	0.302	0.302	0.690
28	0.375	0.903	0.636	0.379	0.354	0.358	0.358	0.329	0.334	0.303	0.303	0.597
29	0.374		0.603	0.378	0.354	0.367	0.361	0.337	0.335	0.301	0.301	0.452
30	0.362		0.868	0.379	0.353	0.365	0.359	0.335	0.332	0.301	0.303	0.449
31	0.369		0.678		0.352		0.359	0.329		0.297		0.451
Características mensuales												
Max (m ³ /s)	2.636	5.324	1.139	0.524	0.386	0.378	0.393	0.372	0.505	0.328	0.323	0.690
Prom (m ³ /s)	0.701	1.204	0.609	0.432	0.363	0.359	0.357	0.342	0.368	0.314	0.304	0.398
(l/s.km ²)	2.673	4.590	2.321	1.646	1.384	1.369	1.361	1.302	1.403	1.196	1.159	1.518
Min (m ³ /s)	0.362	0.349	0.453	0.378	0.344	0.337	0.328	0.311	0.331	0.297	0.297	0.324
Total (10 ⁶ m ³)	1.879	2.913	1.631	1.119	0.973	0.931	0.957	0.915	0.954	0.840	0.789	1.067
(mm)	7.160	11.103	6.217	4.266	3.707	3.550	3.646	3.487	3.636	3.203	3.005	4.067
Características anuales												
Máxima			Intermedia (m ³ /s)					Mínima			Def. anual	
h cm	Q m ³ /s	Qe l/s.km ²	Prom. Lluvia	Prom. Seco	50%	75%	95%	h cm	Q m ³ /s	Qe l/s.km ²	10 ⁶ m ³	mm
	5.324	20.29	0.737	0.351	0.364	0.4525	0.893		0.297	1.13	14.97	57.0

VERTEDERO ARONDAYA												
RÍO:	TORATA									ÁREA - CUENCA: km ²		262.4
ESTACIÓN:	ARONDAYA									AÑO:		2006
DÍA	CAUDAL MEDIO DIARIO (m ³ /s)											
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
1	0.563	2.205	2.043	4.278	0.637	0.529	0.412	0.448	0.393	0.389	0.360	0.347
2	0.556	1.907	1.757	3.626	0.629	0.533	0.451	0.410	0.399	0.381	0.359	0.333
3	0.563	1.520	2.279	3.718	0.617	0.507	0.463	0.412	0.399	0.368	0.355	0.331
4	0.547	1.480	2.531	2.891	0.599	0.501	0.440	0.405	0.397	0.365	0.355	0.332
5	0.536	1.927	3.772	2.425	0.579	0.491	0.446	0.407	0.394	0.365	0.353	0.338
6	0.586	2.874	4.864	2.268	0.553	0.491	0.432	0.403	0.394	0.361	0.347	0.338
7	0.559	3.185	3.730	1.900	0.551	0.498	0.426	0.399	0.395	0.354	0.346	0.338
8	0.535	3.374	2.874	1.631	0.554	0.486	0.426	0.382	0.390	0.359	0.364	0.334
9	0.526	4.604	2.632	1.512	0.543	0.483	0.446	0.444	0.391	0.360	0.355	0.341
10	0.516	5.732	2.579	1.392	0.529	0.478	0.438	0.429	0.392	0.351	0.347	0.343
11	0.522	5.442	2.563	1.322	0.526	0.474	0.442	0.431	0.389	0.351	0.349	0.339
12	0.533	4.083	2.282	1.262	0.526	0.474	0.433	0.440	0.388	0.352	0.342	0.335
13	1.702	2.904	2.044	1.230	0.527	0.474	0.447	0.430	0.390	0.354	0.345	0.334
14	0.796	2.219	1.835	1.226	0.525	0.461	0.443	0.425	0.386	0.355	0.347	0.334
15	0.625	1.887	1.789	1.207	0.528	0.442	0.441	0.435	0.388	0.354	0.345	0.364
16	0.605	1.588	1.799	1.130	0.517	0.442	0.448	0.426	0.383	0.351	0.341	0.438
17	0.577	1.361	2.355	1.101	0.510	0.443	0.448	0.405	0.387	0.357	0.351	0.450
18	1.643	1.169	2.226	0.986	0.507	0.439	0.447	0.412	0.388	0.367	0.372	0.420
19	1.001	1.182	2.253	0.935	0.522	0.435	0.444	0.406	0.393	0.364	0.373	0.411
20	0.845	1.545	3.542	0.888	0.542	0.430	0.433	0.391	0.387	0.363	0.373	0.400
21	0.653	4.491	4.579	0.787	0.541	0.427	0.424	0.397	0.382	0.394	0.394	0.383
22	0.569	4.023	4.813	0.723	0.533	0.491	0.438	0.398	0.372	0.416	0.445	0.367
23	1.576	2.388	6.197	0.701	0.531	0.468	0.437	0.409	0.363	0.391	0.454	0.352
24	1.307	1.882	4.401	0.694	0.534	0.469	0.434	0.413	0.361	0.385	0.407	0.345
25	1.074	1.579	5.233	0.677	0.518	0.454	0.440	0.413	0.381	0.405	0.381	0.339
26	1.014	1.349	4.715	0.673	0.529	0.453	0.439	0.389	0.388	0.443	0.368	0.345
27	1.476	1.341	4.215	0.668	0.536	0.461	0.446	0.391	0.385	0.414	0.358	0.349
28	1.671	1.987	5.184	0.662	0.528	0.460	0.452	0.394	0.387	0.397	0.359	0.414
29	2.118		4.669	0.657	0.529	0.452	0.447	0.388	0.394	0.382	0.344	0.358
30	2.278		4.062	0.634	0.531	0.437	0.442	0.390	0.387	0.375	0.348	0.351
31	2.639		4.781		0.536							0.371
Características mensuales												
Max (m ³ /s)	2.639	5.732	6.197	4.278	0.637	0.533	0.463	0.448	0.399	0.443	0.454	0.450
Prom (m ³ /s)	0.991	2.544	3.374	1.460	0.544	0.469	0.440	0.411	0.387	0.374	0.365	0.360
(l/s.km ²)	3.775	9.695	12.859	5.565	2.074	1.789	1.677	1.565	1.476	1.426	1.389	1.374
Min (m ³ /s)	0.516	1.169	1.757	0.634	0.507	0.427	0.412	0.382	0.361	0.351	0.341	0.331
Total (10 ⁶ m ³)	2.653	6.154	9.037	3.785	1.457	1.217	1.141	1.065	1.004	0.970	0.945	0.965
(mm)	10.112	23.453	34.441	14.423	5.554	4.637	4.348	4.057	3.827	3.695	3.601	3.679
Características anuales												
Máxima			Intermedia (m ³ /s)					Mínima			Def. anual	
h	Q	Qe	Prom.	Prom.	50%	75%	95%	h	Q	Qe	10 ⁶ m ³	mm
cm	m ³ /s	l/s.km ²	Lluvia	Seco				cm	m ³ /s	l/s.km ²		
	6.197	23.62	2.092	0.419	0.4475	0.89975	4.056		0.331	1.26	30.39	115.8

VERTEDERO ARONDAYA												
RÍO:	TORATA								ÁREA - CUENCA: km ²		262.4	
ESTACIÓN:	ARONDAYA								AÑO:		2007	
DÍA	CAUDAL MEDIO DIARIO (m ³ /s)											
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
1	0.412	0.341	2.851	1.527	0.369	0.410	0.377	0.359	0.361	0.350	0.318	0.342
2	0.396	0.348	2.074	1.445	0.388	0.413	0.377	0.333	0.355	0.348	0.317	0.388
3	0.391	0.345	1.392	1.113	0.390	0.408	0.365	0.336	0.352	0.347	0.321	0.370
4	0.423	0.345	1.361	0.738	0.399	0.406	0.343	0.418	0.346	0.345	0.321	0.334
5	0.439	0.341	1.503	0.676	0.405	0.402	0.352	0.760	0.346	0.343	0.320	0.329
6	0.718	0.336	2.300	0.639	0.400	0.397	0.356	0.383	0.351	0.338	0.321	0.331
7	1.499	0.348	1.642	0.614	0.391	0.393	0.355	0.383	0.353	0.332	0.315	0.327
8	1.961	0.452	1.804	0.579	0.390	0.393	0.354	0.389	0.346	0.334	0.318	0.325
9	1.043	0.525	1.858	0.562	0.401	0.388	0.377	0.392	0.352	0.347	0.310	0.324
10	2.638	0.776	1.505	0.557	0.403	0.386	0.386	0.387	0.362	0.345	0.309	0.327
11	1.475	1.106	1.088	0.568	0.396	0.386	0.382	0.390	0.364	0.342	0.319	0.327
12	1.177	2.300	0.791	0.573	0.399	0.386	0.377	0.385	0.364	0.337	0.324	0.314
13	1.118	1.601	0.966	0.541	0.402	0.377	0.374	0.395	0.357	0.343	0.327	0.322
14	0.985	1.211	1.655	0.524	0.389	0.377	0.369	0.396	0.359	0.339	0.324	0.336
15	0.871	0.766	1.527	0.528	0.388	0.377	0.380	0.392	0.362	0.334	0.323	0.339
16	0.581	0.646	1.663	0.515	0.394	0.370	0.385	0.389	0.363	0.337	0.319	0.350
17	0.468	0.611	1.142	0.507	0.391	0.366	0.389	0.392	0.366	0.341	0.315	0.381
18	0.435	0.604	1.172	0.452	0.389	0.376	0.378	0.391	0.358	0.336	0.316	0.375
19	0.421	0.530	1.482	0.420	0.384	0.366	0.394	0.387	0.351	0.337	0.337	0.385
20	0.403	0.526	1.235	0.394	0.389	0.371	0.390	0.421	0.354	0.333	0.353	0.385
21	0.391	0.660	0.823	0.369	0.396	0.375	0.383	0.430	0.349	0.331	0.367	0.380
22	0.436	0.816	0.582	0.350	0.397	0.364	0.383	0.416	0.344	0.320	0.386	0.372
23	0.464	0.928	0.512	0.361	0.394	0.359	0.383	0.400	0.337	0.324	0.365	0.339
24	0.415	1.729	0.571	0.362	0.407	0.366	0.381	0.373	0.337	0.326	0.335	0.338
25	0.393	1.303	0.586	0.358	0.411	0.376	0.380	0.356	0.342	0.330	0.337	0.331
26	0.380	1.384	0.690	0.346	0.403	0.380	0.466	0.356	0.341	0.324	0.339	0.327
27	0.375	1.133	0.774	0.357	0.396	0.363	0.379	0.362	0.333	0.319	0.341	0.331
28	0.364	1.281	1.718	0.372	0.386	0.353	0.400	0.359	0.327	0.326	0.340	0.328
29	0.351		1.809	0.366	0.373	0.354	0.367	0.362	0.348	0.331	0.340	0.326
30	0.341		1.226	0.365	0.370	0.359	0.377	0.360	0.342	0.333	0.334	0.357
31	0.331		0.878		0.368							
Características mensuales												
Max (m ³ /s)	2.638	2.300	2.851	1.527	0.411	0.413	0.466	0.760	0.366	0.350	0.386	0.388
Prom (m ³ /s)	0.713	0.832	1.328	0.569	0.392	0.380	0.379	0.395	0.351	0.336	0.330	0.345
(l/s.km ²)	2.716	3.170	5.062	2.169	1.495	1.448	1.443	1.506	1.337	1.279	1.259	1.314
Min (m ³ /s)	0.331	0.336	0.512	0.346	0.368	0.353	0.343	0.333	0.327	0.319	0.309	0.314
Total (10 ⁶ m ³)	1.909	2.012	3.558	1.476	1.050	0.985	0.981	1.024	0.909	0.870	0.856	0.893
(mm)	7.275	7.669	13.559	5.623	4.003	3.753	3.740	3.902	3.465	3.316	3.263	3.405
Características anuales												
Máxima			Intermedia (m ³ /s)					Mínima			Def. anual	
h cm	Q m ³ /s	Qe l/s.km ²	Prom. Lluvia	Prom. Seco	50%	75%	95%	h cm	Q m ³ /s	Qe l/s.km ²	10 ⁶ m ³	mm
	2.851	10.87	0.861	0.363	0.377	0.422	1.505		0.309	1.18	16.52	63.0

VERTEDERO ARONDAYA												
RÍO:	TORATA							ÁREA - CUENCA: km ²			262.4	
ESTACIÓN:	ARONDAYA							AÑO:			2008	
DÍA	CAUDAL MEDIO DIARIO (m ³ /s)											
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
1	0.575	0.414	0.415	0.506	0.364	0.391	0.380	0.372	0.374	0.365	0.313	0.385
2	0.660	0.405	0.397	0.469	0.361	0.395	0.380	0.381	0.370	0.356	0.312	0.389
3	0.451	0.401	0.388	0.439	0.358	0.391	0.380	0.373	0.364	0.357	0.310	0.389
4	0.514	0.423	0.362	0.417	0.360	0.372	0.380	0.387	0.381	0.352	0.310	0.388
5	1.309	0.506	0.394	0.408	0.357	0.340	0.380	0.386	0.365	0.325	0.308	0.389
6	1.181	0.582	0.447	0.395	0.359	0.354	0.380	0.367	0.355	0.327	0.307	0.387
7	0.785	0.532	0.459	0.387	0.355	0.348	0.380	0.389	0.354	0.341	0.301	0.408
8	0.834	0.447	0.452	0.382	0.356	0.305	0.380	0.421	0.375	0.337	0.301	0.745
9	1.056	0.452	0.448	0.377	0.355	0.399	0.380	0.437	0.374	0.335	0.301	0.403
10	1.116	0.467	0.494	0.376	0.356	0.387	0.380	0.409	0.378	0.339	0.301	0.361
11	0.775	0.457	0.572	0.372	0.364	0.419	0.380	0.380	0.367	0.330	0.301	0.343
12	0.717	0.451	1.047	0.375	0.383	0.404	0.380	0.376	0.366	0.329	0.301	0.328
13	0.687	0.416	1.113	0.369	0.396	0.393	0.380	0.380	0.356	0.333	0.301	0.330
14	3.636	0.394	1.073	0.358	0.391	0.384	0.380	0.376	0.343	0.326	0.301	0.335
15	6.728	0.400	0.764	0.362	0.391	0.378	0.387	0.370	0.364	0.321	0.301	0.339
16	2.604	0.503	0.676	0.367	0.379	0.402	0.386	0.379	0.352	0.330	0.301	0.341
17	2.313	0.488	0.558	0.368	0.379	0.403	0.385	0.391	0.348	0.323	0.300	0.338
18	1.555	0.512	0.531	0.368	0.379	0.393	0.379	0.416	0.344	0.313	0.304	0.347
19	1.169	0.531	0.501	0.366	0.374	0.389	0.376	0.375	0.340	0.315	0.300	0.356
20	1.058	0.717	0.494	0.361	0.420	0.387	0.372	0.359	0.337	0.312	0.300	0.370
21	0.908	0.557	0.508	0.359	0.370	0.382	0.378	0.355	0.332	0.309	0.299	0.390
22	0.724	0.497	0.591	0.369	0.367	0.376	0.370	0.359	0.349	0.317	0.299	0.370
23	0.619	0.486	0.766	0.373	0.365	0.390	0.369	0.343	0.350	0.311	0.299	0.378
24	0.664	0.518	0.545	0.377	0.358	0.390	0.373	0.343	0.346	0.304	0.287	0.393
25	0.617	0.576	0.579	0.373	0.361	0.385	0.374	0.343	0.347	0.310	0.285	0.372
26	0.578	0.877	0.568	0.371	0.379	0.400	0.382	0.328	0.342	0.305	0.284	0.351
27	0.537	0.670	0.541	0.371	0.386	0.400	0.377	0.324	0.344	0.316	0.285	0.376
28	0.509	0.483	0.534	0.372	0.388	0.400	0.371	0.325	0.341	0.315	0.285	0.420
29	0.486	0.430	0.644	0.364	0.377	0.400	0.372	0.321	0.346	0.313	0.285	0.355
30	0.449		0.638	0.349	0.363	0.400	0.369	0.317	0.356	0.313	0.285	0.375
31	0.448		0.627		0.379		0.371	0.310		0.313		0.640
Características mensuales												
Max (m ³ /s)	6.728	0.877	1.113	0.506	0.420	0.419	0.387	0.437	0.381	0.365	0.313	0.745
Prom (m ³ /s)	1.170	0.503	0.585	0.383	0.372	0.385	0.378	0.367	0.355	0.326	0.299	0.390
(l/s.km ²)	4.458	1.918	2.228	1.461	1.417	1.468	1.440	1.400	1.354	1.241	1.139	1.486
Min (m ³ /s)	0.448	0.394	0.362	0.349	0.355	0.305	0.369	0.310	0.332	0.304	0.284	0.328
Total (10 ⁶ m ³)	3.133	1.261	1.566	0.994	0.996	0.999	1.012	0.984	0.921	0.872	0.775	1.045
(mm)	11.940	4.805	5.968	3.787	3.796	3.805	3.856	3.751	3.510	3.323	2.953	3.981
Características anuales												
Máxima			Intermedia (m ³ /s)					Mínima			Def. anual	
h cm	Q m ³ /s	Qe l/s.km ²	Prom. Lluvia	Prom. Seco	50%	75%	95%	h cm	Q m ³ /s	Qe l/s.km ²	10 ⁶ m ³	mm
	6.728	25.64	0.660	0.359	0.377	0.41625	0.782		0.284	1.08	14.56	55.5

VERTEDERO ARONDAYA												
RÍO:	TORATA								ÁREA - CUENCA: km ²		262.4	
ESTACIÓN:	ARONDAYA								AÑO:		2009	
DÍA	CAUDAL MEDIO DIARIO (m³/s)											
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
1	0.494	0.403	2.954	0.493	0.464	0.348	0.357	0.382	0.348	0.333	0.310	0.333
2	0.470	0.433	3.193	0.571	0.469	0.317	0.365	0.357	0.345	0.323	0.321	0.329
3	0.428	0.517	3.771	0.474	0.465	0.341	0.358	0.357	0.330	0.311	0.327	0.319
4	0.397	0.496	2.610	0.466	0.416	0.373	0.361	0.351	0.337	0.323	0.320	0.321
5	0.379	0.579	3.572	0.464	0.410	0.373	0.357	0.344	0.334	0.325	0.300	0.319
6	0.363	2.345	3.720	0.483	0.413	0.373	0.360	0.352	0.330	0.327	0.295	0.320
7	0.351	0.900	3.977	0.497	0.410	0.373	0.347	0.351	0.337	0.327	0.310	0.317
8	0.351	0.701	3.599	0.555	0.414	0.373	0.350	0.345	0.327	0.323	0.314	0.311
9	0.351	1.122	2.662	0.634	0.416	0.373	0.352	0.328	0.327	0.321	0.315	0.327
10	0.351	0.913	1.940	1.083	0.417	0.373	0.349	0.337	0.329	0.319	0.313	0.335
11	0.351	0.780	1.396	0.910	0.418	0.377	0.342	0.333	0.320	0.316	0.308	0.317
12	0.411	3.479	1.132	0.850	0.415	0.377	0.346	0.331	0.318	0.314	0.312	0.307
13	0.492	1.872	0.987	0.698	0.426	0.368	0.356	0.333	0.320	0.317	0.368	0.307
14	1.133	1.223	1.009	0.586	0.422	0.362	0.352	0.334	0.333	0.304	0.385	0.308
15	0.412	1.029	1.191	0.817	0.421	0.390	0.353	0.325	0.342	0.301	0.349	0.307
16	0.369	0.766	0.973	0.693	0.414	0.397	0.345	0.325	0.346	0.298	0.333	0.315
17	0.302	0.712	0.936	0.465	0.418	0.395	0.343	0.340	0.346	0.290	0.329	0.328
18	0.302	0.997	0.927	0.460	0.407	0.397	0.345	0.333	0.343	0.305	0.324	0.316
19	0.302	1.101	0.916	0.460	0.410	0.402	0.336	0.332	0.336	0.319	0.319	0.355
20	0.306	1.201	0.948	0.460	0.402	0.402	0.349	0.327	0.330	0.313	0.329	0.357
21	0.292	1.149	1.063	0.446	0.410	0.402	0.341	0.322	0.315	0.317	0.321	0.345
22	0.291	1.140	0.978	0.426	0.407	0.402	0.334	0.326	0.312	0.317	0.321	0.340
23	0.296	2.297	0.720	0.423	0.398	0.397	0.337	0.327	0.319	0.587	0.317	0.334
24	0.292	1.703	0.636	0.417	0.396	0.400	0.345	0.344	0.322	0.324	0.335	0.324
25	0.283	1.914	0.577	0.405	0.381	0.386	0.346	0.328	0.321	0.323	0.337	0.338
26	0.285	1.667	0.546	0.394	0.378	0.386	0.358	0.337	0.321	0.318	0.328	0.334
27	0.298	1.704	0.533	0.430	0.373	0.380	0.391	0.331	0.325	0.317	0.353	0.323
28	0.519	1.673	0.507	0.447	0.378	0.374	0.394	0.330	0.326	0.310	0.362	0.306
29	0.732		0.493	0.442	0.371	0.373	0.400	0.330	0.338	0.317	0.352	0.302
30	0.618		0.497	0.443	0.380	0.375	0.382	0.323	0.340	0.308	0.333	0.297
31	0.422		0.500		0.384		0.381	0.323		0.308		0.296
Características mensuales												
Max (m³/s)	1.133	3.479	3.977	1.083	0.469	0.402	0.400	0.382	0.348	0.587	0.385	0.357
Prom (m³/s)	0.408	1.243	1.596	0.546	0.410	0.379	0.356	0.337	0.331	0.324	0.328	0.322
(l/s.km²)	1.554	4.739	6.081	2.082	1.562	1.443	1.356	1.283	1.260	1.236	1.250	1.228
Min (m³/s)	0.283	0.403	0.493	0.394	0.371	0.317	0.334	0.322	0.312	0.290	0.295	0.296
Total (10 ⁶ m³)	1.092	3.008	4.274	1.416	1.098	0.981	0.953	0.902	0.857	0.869	0.850	0.863
(mm)	4.163	11.464	16.287	5.397	4.183	3.740	3.632	3.437	3.265	3.311	3.240	3.288
Características anuales												
Máxima			Intermedia (m³/s)					Mínima			Def. anual	
h cm	Q m³/s	Qe l/s.km²	Prom. Lluvia	Prom. Seco	50%	75%	95%	h cm	Q m³/s	Qe l/s.km²	10 ⁶ m³	mm
	3.977	15.16	0.948	0.348	0.356	0.4425	1.671		0.283	1.08	17.16	65.4

VERTEDERO ARONDAYA												
RÍO:	TORATA								ÁREA - CUENCA: km ²		262.4	
ESTACIÓN:	ARONDAYA								AÑO:		2010	
DÍA	CAUDAL MEDIO DIARIO (m ³ /s)											
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
1	0.316	0.453	1.131	0.412	0.426	0.354	0.331	0.380	0.345	0.322	0.338	0.309
2	0.315	0.558	0.709	0.408	0.361	0.354	0.331	0.378	0.357	0.330	0.339	0.307
3	0.324	0.432	0.550	0.406	0.339	0.356	0.326	0.379	0.358	0.322	0.334	0.307
4	0.317	0.809	0.498	0.406	0.340	0.356	0.332	0.377	0.347	0.310	0.335	0.307
5	0.328	0.595	0.497	0.406	0.337	0.356	0.331	0.376	0.339	0.312	0.331	0.330
6	0.342	0.454	0.723	0.411	0.335	0.350	0.336	0.372	0.327	0.313	0.329	0.330
7	0.342	0.460	0.631	0.401	0.333	0.344	0.336	0.372	0.327	0.302	0.302	0.341
8	0.335	0.485	0.508	0.397	0.325	0.340	0.327	0.384	0.330	0.305	0.286	0.386
9	0.330	0.458	0.473	0.398	0.320	0.338	0.321	0.388	0.327	0.304	0.286	0.366
10	0.339	0.448	0.430	0.397	0.331	0.335	0.328	0.388	0.326	0.310	0.286	0.333
11	0.387	0.452	0.468	0.389	0.344	0.336	0.321	0.366	0.307	0.321	0.264	0.327
12	0.420	0.525	0.478	0.373	0.354	0.336	0.311	0.314	0.310	0.342	0.276	0.360
13	0.385	1.100	0.486	0.347	0.354	0.342	0.307	0.303	0.305	0.332	0.284	0.354
14	0.366	1.912	0.483	0.361	0.350	0.359	0.337	0.309	0.298	0.322	0.304	0.326
15	0.418	0.713	0.493	0.364	0.388	0.355	0.350	0.307	0.299	0.320	0.309	0.309
16	0.397	0.549	0.528	0.359	0.390	0.355	0.372	0.327	0.299	0.320	0.316	0.304
17	0.784	0.506	0.575	0.335	0.371	0.355	0.352	0.329	0.299	0.316	0.310	0.304
18	1.344	0.499	0.544	0.345	0.355	0.355	0.341	0.321	0.335	0.307	0.305	0.304
19	0.768	0.504	0.449	0.345	0.359	0.353	0.335	0.318	0.310	0.307	0.305	0.314
20	0.464	0.460	0.765	0.355	0.345	0.351	0.337	0.317	0.299	0.308	0.308	0.314
21	0.426	0.762	0.467	0.333	0.336	0.352	0.342	0.316	0.313	0.310	0.305	0.332
22	0.486	3.181	0.457	0.335	0.334	0.354	0.344	0.319	0.314	0.308	0.317	0.376
23	0.650	2.221	0.472	0.324	0.333	0.355	0.341	0.321	0.314	0.309	0.317	0.860
24	0.600	2.240	0.462	0.318	0.337	0.352	0.343	0.320	0.314	0.315	0.317	0.460
25	0.508	2.239	0.502	0.324	0.333	0.342	0.351	0.310	0.314	0.309	0.309	0.572
26	0.505	1.682	0.486	0.317	0.343	0.343	0.337	0.310	0.316	0.315	0.294	0.534
27	0.477	1.423	1.074	0.320	0.358	0.340	0.336	0.299	0.306	0.315	0.296	0.518
28	0.438	1.361	1.001	0.321	0.354	0.338	0.337	0.300	0.305	0.315	0.319	0.463
29	0.439		0.625	0.334	0.347	0.333	0.341	0.315	0.291	0.305	0.329	0.462
30	0.415		0.523	0.338	0.346	0.336	0.347	0.322	0.301	0.310	0.338	0.444
31	0.457		0.504		0.350		0.348	0.321				0.414
Características mensuales												
Max (m ³ /s)	1.344	3.181	1.131	0.412	0.426	0.359	0.372	0.388	0.358	0.342	0.339	0.860
Prom (m ³ /s)	0.465	0.981	0.580	0.363	0.349	0.348	0.336	0.337	0.318	0.315	0.310	0.386
(l/s.km ²)	1.773	3.740	2.212	1.382	1.331	1.324	1.282	1.286	1.211	1.199	1.180	1.471
Min (m ³ /s)	0.315	0.432	0.430	0.317	0.320	0.333	0.307	0.299	0.291	0.302	0.264	0.304
Total (10 ⁶ m ³)	1.246	2.374	1.555	0.940	0.936	0.901	0.901	0.904	0.824	0.815	0.802	1.034
(mm)	4.749	9.049	5.924	3.582	3.565	3.433	3.434	3.443	3.139	3.107	3.058	3.940
Características anuales												
Máxima			Intermedia (m ³ /s)					Mínima			Def. anual	
h cm	Q m ³ /s	Qe l/s.km ²	Prom. Lluvia	Prom. Seco	50%	75%	95%	h cm	Q m ³ /s	Qe l/s.km ²	10 ⁶ m ³	mm
	3.181	12.12	0.597	0.337	0.341	0.406	0.764		0.264	1.01	13.23	50.4

VERTEDERO ARONDAYA												
RÍO:	TORATA									ÁREA - CUENCA: km ²		262.4
ESTACIÓN:	ARONDAYA									AÑO:		2011
DÍA	CAUDAL MEDIO DIARIO (m ³ /s)											
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
1	0.418	2.227	1.742	0.655	0.404	0.384	0.348	0.303	0.320	0.322	0.270	0.276
2	0.406	2.713	1.297	0.573	0.426	0.400	0.354	0.301	0.312	0.325	0.272	0.285
3	0.397	2.362	1.112	0.518	0.382	0.398	0.378	0.301	0.321	0.325	0.273	0.290
4	0.379	2.568	1.120	0.471	0.308	0.406	0.396	0.302	0.307	0.334	0.266	0.294
5	0.370	2.093	1.242	0.510	0.295	0.403	0.380	0.309	0.310	0.335	0.278	0.292
6	0.377	4.509	1.180	0.711	0.292	0.398	0.370	0.306	0.310	0.331	0.286	0.284
7	0.363	2.733	1.007	1.190	0.295	0.384	0.361	0.301	0.308	0.330	0.282	0.284
8	0.375	3.464	1.020	1.207	0.323	0.372	0.354	0.297	0.305	0.331	0.282	0.283
9	0.443	3.116	0.999	1.521	0.347	0.361	0.345	0.297	0.306	0.312	0.284	0.289
10	0.564	2.473	0.816	1.439	0.387	0.360	0.332	0.314	0.302	0.314	0.282	0.287
11	0.951	2.113	0.678	0.711	0.642	0.363	0.345	0.321	0.298	0.310	0.280	0.286
12	0.621	1.741	0.739	0.591	0.524	0.356	0.350	0.321	0.298	0.307	0.275	0.317
13	0.361	1.528	0.835	0.583	0.424	0.362	0.354	0.320	0.313	0.302	0.275	0.300
14	0.368	1.957	0.988	0.583	0.378	0.359	0.350	0.318	0.314	0.300	0.276	0.291
15	0.358	2.387	0.932	0.581	0.363	0.358	0.347	0.314	0.314	0.288	0.270	0.299
16	0.393	1.732	0.849	0.580	0.384	0.361	0.349	0.315	0.313	0.298	0.266	0.281
17	0.382	1.373	0.771	0.570	0.394	0.356	0.345	0.310	0.311	0.299	0.273	0.289
18	0.402	1.935	0.893	0.573	0.396	0.366	0.362	0.308	0.307	0.296	0.289	0.285
19	0.393	2.976	1.143	0.547	0.398	0.361	0.364	0.308	0.303	0.298	0.317	0.291
20	0.378	5.248	0.813	0.533	0.393	0.362	0.366	0.304	0.300	0.295	0.304	0.294
21	0.390	5.075	0.697	0.516	0.394	0.361	0.360	0.305	0.302	0.293	0.295	0.317
22	0.398	4.509	0.660	0.514	0.390	0.359	0.353	0.295	0.301	0.294	0.289	0.356
23	0.631	4.761	0.666	0.511	0.377	0.356	0.348	0.282	0.306	0.313	0.290	0.671
24	1.670	7.586	0.598	0.506	0.370	0.344	0.347	0.286	0.297	0.312	0.274	0.435
25	1.352	4.270	0.653	0.492	0.373	0.342	0.344	0.293	0.291	0.309	0.276	0.439
26	1.252	3.211	0.749	0.490	0.373	0.337	0.336	0.293	0.287	0.304	0.275	1.665
27	2.103	2.707	0.857	0.491	0.373	0.329	0.333	0.295	0.298	0.308	0.276	2.917
28	1.868	2.361	0.790	0.457	0.372	0.365	0.329	0.290	0.299	0.305	0.284	5.193
29	1.688		0.729	0.435	0.365	0.356	0.328	0.297	0.291	0.307	0.286	1.938
30	2.118		0.639	0.435	0.359	0.343	0.328	0.303	0.289	0.307	0.279	1.895
31	2.282		0.702		0.377		0.329	0.307		0.304		1.878
Características mensuales												
Max (m ³ /s)	2.282	7.586	1.742	1.521	0.642	0.406	0.396	0.321	0.321	0.335	0.317	5.193
Prom (m ³ /s)	0.789	3.062	0.901	0.650	0.383	0.365	0.351	0.304	0.304	0.310	0.281	0.758
(l/s.km ²)	3.006	11.668	3.432	2.476	1.460	1.393	1.338	1.158	1.160	1.181	1.070	2.889
Min (m ³ /s)	0.358	1.373	0.598	0.435	0.292	0.329	0.328	0.282	0.287	0.288	0.266	0.276
Total (10 ⁶ m ³)	2.113	7.407	2.412	1.684	1.026	0.947	0.940	0.814	0.789	0.830	0.728	2.030
(mm)	8.051	28.228	9.192	6.419	3.911	3.609	3.584	3.100	3.007	3.164	2.774	7.738
Características anuales												
Máxima			Intermedia (m ³ /s)					Mínima			Def. anual	
h cm	Q m ³ /s	Qe l/s.km ²	Prom. Lluvia	Prom. Seco	50%	75%	95%	h cm	Q m ³ /s	Qe l/s.km ²	10 ⁶ m ³	mm
	7.586	28.91	1.350	0.382	0.358	0.573	2.447		0.266	1.01	21.72	82.8

VERTEDERO ARONDAYA												
RÍO:	TORATA								ÁREA - CUENCA: km ² 262.4			
ESTACIÓN:	ARONDAYA								AÑO: 2012			
DÍA	CAUDAL MEDIO DIARIO (m³/s)											
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
1	4.521	2.859	2.629	1.044	0.975	0.570						
2	3.995	3.454	2.672	0.978	0.971	0.566						
3	6.251	4.215	2.807	1.007	0.932	0.559						
4	6.089	9.330	3.745	1.970	0.868	0.556						
5	6.767	6.362	3.183	1.892	0.808	0.549						
6	8.268	7.316	3.354	1.722	0.778	0.550						
7	7.715	5.461	3.703	1.594	0.752	0.560						
8	4.678	5.102	3.536	1.339	0.736	0.554						
9	3.349	4.374	3.233	1.198	0.717	0.546						
10	1.976	6.980	2.949	1.098	0.707	0.542						
11	1.524	9.776	3.200	1.823	0.695	0.552						
12	1.395	11.277	3.305	2.867	0.686	0.547						
13	1.232	6.262	2.546	1.752	0.677	0.535						
14	1.101	6.157	1.859	1.372	0.658	0.533						
15	0.979	8.655	1.502	1.308	0.650	0.532						
16	0.915	9.078	1.519	1.244	0.643	0.529						
17	0.953	7.438	1.515	1.315	0.635	0.535						
18	1.185	7.909	1.447	1.605	0.639	0.530						
19	1.575	8.062	1.442	2.027	0.637	0.527						
20	2.890	6.753	1.489	1.532	0.632	0.520						
21	1.986	5.174	1.261	1.383	0.623	0.540						
22	2.150	4.387	1.083	1.532	0.610	0.553						
23	1.650	4.248	0.989	1.982	0.605	0.529						
24	1.236	4.104	0.940	2.252	0.596	0.519						
25	1.362	3.003	1.002	1.805	0.595	0.516						
26	1.931	2.661	1.252	1.470	0.593	0.514						
27	2.272	2.771	1.191	1.320	0.576	0.510						
28	3.233	2.476	1.042	1.171	0.582	0.512						
29	2.946	2.416	1.391	1.109	0.582	0.515						
30	2.506		1.120	1.077	0.597	0.509						
31	2.253		0.963		0.579							
Características mensuales												
Max (m³/s)	8.268	11.277	3.745	2.867	0.975	0.570						
Prom (m³/s)	2.932	5.795	2.060	1.526	0.688	0.537						
(l/s.km²)	11.173	22.085	7.852	5.817	2.623	2.046						
Min (m³/s)	0.915	2.416	0.940	0.978	0.576	0.509						
Total (10 ⁶ m³)	7.852	14.520	5.518	3.956	1.843	1.392						
(mm)	29.925	55.337	21.030	15.077	7.025	5.304						
Características anuales												
Máxima			Intermedia (m³/s)					Mínima			Def. anual	
h cm	Q m³/s	Qe l/s.km²	Prom. Lluvia	Prom. Seco	50%	75%	95%	h cm	Q m³/s	Qe l/s.km²	10 ⁶ m³	mm
	11.277	42.98	3.078	0.613	1.3505	2.87275	7.673		0.509	1.94	35.08	133.7

APÉNDICE B – Boletines anuales de descarga de sedimentos en suspensión para Qmh – Arondaya (2001 a 2012)

VERTEDERO ARONDAYA												
RÍO:	TORATA		ÁREA - CUENCA		262.4 km ²		SS = 1.6123Q ^{2.292}		Q ≤ 3 m ³ /s			
ESTACIÓN:	ARONDAYA		AÑO:		2001		SS = 0.1297Q ^{4.586}		Q > 3 m ³ /s			
DÍA	SEDIMENTO EN SUSPENSIÓN (t/d) utilizando caudales horarios											
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
1		1.84	389.86	2.83	0.75	0.52	0.65	0.41	0.35	0.27	0.28	1.25
2	32.13	2.11	1657.01	2.53	0.73	0.52	0.59	0.40	0.34	0.26	0.27	1.20
3	0.29	74.82	819.90	2.50	0.72	0.53	0.59	0.38	0.34	0.26	0.40	1.18
4	0.32	56.04	312.06	2.48	0.66	0.53	0.61	0.35	0.34	0.26	0.27	1.14
5	0.23	8.57	214.10	2.39	0.73	0.54	0.61	0.37	0.34	0.27	0.25	1.15
6	0.22	17.86	177.43	5.85	0.70	0.54	0.66	0.38	0.35	0.54	0.23	1.13
7	1.13	6.03	221.76	7.35	0.60	0.52	0.54	0.39	0.35	0.45	0.23	1.07
8	0.46	5.64	94.34	6.40	0.54	0.51	0.50	0.43	0.34	0.37	0.23	1.05
9	0.32	512.76	66.51	6.27	0.52	0.50	0.50	0.47	0.34	0.35	0.24	1.06
10	0.28	72.51	34.20	4.70	0.51	0.49	0.49	0.46	0.34	0.33	0.23	1.06
11	0.27	41.02	86.54	13.18	0.50	0.48	0.49	0.44	0.35	0.31	0.23	1.01
12	0.23	103.34	175.92	4.05	0.52	0.48	0.49	0.41	0.34	0.30	0.23	1.01
13	0.17	2030.81	726.75	4.78	0.54	0.49	0.49	0.40	0.33	0.30	0.23	0.99
14	0.16	76.82	749.43	4.22	0.59	0.47	0.51	0.40	0.32	0.29	0.23	1.24
15	0.18	4151.40	2161.20	2.87	0.60	0.47	0.51	0.40	0.31	0.29	0.24	1.72
16	0.16	3082.73	4401.36	2.70	0.53	0.46	0.51	0.42	0.30	0.28	0.24	2.13
17	0.13	209.03	192.79	2.75	0.51	0.46	0.53	0.41	0.29	0.28	0.23	1.77
18	0.13	247.27	815.89	2.37	0.51	0.39	0.52	0.42	0.27	0.27	0.23	1.54
19	0.14	162.97	745.90	2.18	0.50	0.27	0.51	0.41	0.27	0.26	0.23	1.31
20	0.19	157.94	320.38	2.08	0.51	0.35	0.49	0.49	0.28	0.25	0.23	1.22
21	0.23	23.31	111.20	1.78	0.46	0.35	0.44	0.49	0.27	0.26	0.24	1.40
22	0.19	20.66	38.72	1.75	0.42	0.34	0.42	0.44	0.27	0.27	0.24	1.42
23	0.18	11.19	18.72	1.43	0.42	0.36	0.43	0.40	0.27	0.27	0.24	1.39
24	0.41	2972.91	14.47	1.25	0.40	0.42	0.44	0.38	0.26	0.27	0.24	1.99
25	0.59	511.12	11.36	1.20	0.38	0.42	0.42	0.35	0.26	0.27	0.24	1.52
26	0.54	66.07	8.24	1.10	0.39	0.43	0.41	0.33	0.26	0.28	0.24	1.22
27	7.42	4605.55	5.49	1.12	0.40	0.43	0.39	0.30	0.27	0.30	0.26	1.13
28	15.30	3409.24	4.71	1.00	0.41	0.44	0.36	0.30	0.26	0.30	0.27	1.15
29	3.35		4.21	0.90	0.39	0.45	0.36	0.30	0.27	0.29	0.28	1.11
30	1.95		3.98	0.85	0.39	0.43	0.34	0.30	0.27	0.29	0.27	1.05
31	1.11		3.47		0.38		0.36	0.33		0.26		1.04
Características mensuales												
Max (t/d)	32.13	4605.55	4401.36	13.18	0.75	0.54	0.66	0.49	0.35	0.54	0.40	2.13
Prom (t/d)	2.28	808.63	470.58	3.23	0.52	0.45	0.49	0.39	0.31	0.30	0.25	1.28
(t/d.km ²)	0.01	3.08	1.79	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Min (t/d)	0.13	1.84	3.47	0.85	0.38	0.27	0.34	0.30	0.26	0.25	0.23	0.99
Total (t)	68.41	22641.56	14587.90	96.86	16.21	13.59	15.16	12.16	9.15	9.25	7.47	39.65
(t/mes.km ²)	0.26	86.29	55.59	0.37	0.06	0.05	0.06	0.05	0.03	0.04	0.03	0.15
Características anuales												
Transporte total anual:				37517.37 t				Defluvio total anual:				
Máximo transporte diario:				4605.55 t				36.10 10 ⁶ m ³				
Mínimo transporte diario:				0.130 t				Escoamento específico:				
Transporte medio anual:				3126.45 t/a				1/s.km ²				
Concentración máxima:				6107.353 mg/l				Sedimento sólido en suspensión:				
Concentración mínima:				4.587 mg/l				142.98 t/km ² .a				
								Concentración media = Sedimento sólido medio				
								dividida por 0.0864 y por el caudal medio:				
								14743.2 mg/l				

VERTEDERO ARONDAYA												
RÍO:	TORATA		ÁREA - CUENCA		262.4 km ²		SS = 8.1675Q ^{2.292}		Q ≤ 3 m ³ /s			
ESTACIÓN:	ARONDAYA		AÑO:		2002		SS = 1.65775Q ^{4.5927}		Q > 3 m ³ /s			
DÍA	SEDIMENTO EN SUSPENSIÓN (t/d) utilizando caudales horarios											
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
1	0.99	29.85	12.29	20.81	2.94	2.43	4.53	2.12	1.27	1.23	1.14	1.01
2	0.99	331.57	13.16	12.62	2.95	2.47	3.67	2.07	1.27	1.24	1.15	1.11
3	0.96	11286.61	31.22	19.17	2.97	2.47	4.11	2.08	1.24	1.26	1.14	2.43
4	0.88	7094.36	10407.74	14.03	3.03	2.46	2.93	2.13	1.19	1.25	1.16	1.31
5	0.85	4697.79	68.78	357.29	2.80	2.28	2.54	1.93	1.18	1.24	1.19	1.01
6	0.85	39.58	166.99	31.46	2.76	2.11	2.92	1.79	1.12	1.14	1.18	0.87
7	0.84	59.82	50.85	21.10	2.68	2.00	3.18	1.73	1.15	1.07	1.18	1.02
8	0.87	6.16	4185.04	12.37	2.63	1.85	2.94	1.65	1.16	1.16	1.13	0.91
9	0.90	2.85	1631.55	11.28	2.42	1.87	2.84	1.54	1.23	1.19	1.12	0.90
10	0.93	1105.43	780.44	9.05	2.41	1.85	3.83	1.53	1.33	1.23	1.12	0.94
11	1.04	2353.80	150.31	8.14	2.54	1.90	4.44	1.52	1.32	1.20	1.07	0.99
12	1.12	479.57	119.75	7.79	2.62	1.86	3.95	1.57	1.32	1.20	1.05	0.92
13	1.04	66.18	3116.44	6.92	2.44	1.82	4.30	1.57	1.41	1.18	1.05	0.89
14	1.06	189.55	779.43	9.65	2.45	1.95	4.01	1.57	1.40	1.12	1.06	0.86
15	1.09	211.63	1694.39	11.59	2.52	2.06	3.35	1.59	1.37	1.22	1.21	0.81
16	1.07	29.32	724.81	9.71	2.41	2.13	3.03	1.60	1.36	1.52	1.33	0.82
17	1.09	663.15	156.28	7.28	2.36	2.10	2.92	1.56	1.36	1.38	1.23	1.00
18	1.08	46.29	53.61	6.11	2.35	1.68	2.81	1.53	1.35	1.28	1.18	1.45
19	1.07	13.38	28.90	4.78	2.32	1.55	2.86	1.47	1.28	1.21	1.13	1.27
20	1.05	7.88	43.55	4.16	2.23	1.60	2.50	1.42	1.29	1.17	1.10	1.18
21	1.04	4.31	14351.45	4.08	2.15	1.53	2.17	1.43	1.32	1.13	1.34	1.25
22	1.33	2.67	431.59	5.99	2.10	1.54	2.05	1.40	1.36	1.20	22.01	1.16
23	1.45	3.91	324.44	8.25	2.23	1.51	2.16	1.37	1.32	1.18	2.39	0.95
24	1.45	61.19	93.78	5.29	2.56	1.51	2.24	1.38	1.33	1.21	1.92	0.82
25	1.47	18.71	49.37	5.00	2.18	1.56	2.38	1.38	1.33	1.26	1.83	0.79
26	1.50	8.06	24.93	3.89	2.22	1.66	2.42	1.39	1.27	1.19	2.51	0.76
27	1.62	8.42	17.69	3.17	2.09	1.61	2.21	1.40	1.25	1.18	2.32	0.89
28	1.66	10.94	25.23	3.32	2.07	1.56	2.37	1.34	1.24	1.15	1.86	0.96
29	939.17		24.34	3.07	2.08	1.62	2.43	1.26	1.22	1.17	1.72	0.96
30	469.10		14.55	3.03	2.14	2.93	2.22	1.22	1.19	1.18	1.44	1.67
31	12.54		177.38		1.98		2.06	1.22		1.18		426.91
Características mensuales												
Max (t/d)	939.17	11286.61	14351.45	357.29	3.03	2.93	4.53	2.13	1.41	1.52	22.01	426.91
Prom (t/d)	46.84	1029.75	1282.27	21.01	2.44	1.92	2.98	1.57	1.28	1.21	2.08	14.80
(t/d.km ²)	0.179	3.924	4.887	0.080	0.009	0.007	0.011	0.006	0.005	0.005	0.008	0.056
Min (t/d)	0.84	2.67	12.29	3.03	1.98	1.51	2.05	1.22	1.12	1.07	1.05	0.76
Total (t)	1452.10	28832.98	39750.28	630.40	75.63	57.47	92.37	48.76	38.43	37.52	62.26	458.82
(t/mes.km ²)	5.53	109.88	151.49	2.40	0.29	0.22	0.35	0.19	0.15	0.14	0.24	1.75
Características anuales												
Transporte total anual:				71537.02 t				Deflúvio total anual:				
Máximo transporte diario:				14351.45 t				25.63 10 ⁶ m ³				
Mínimo transporte diario:				0.760 t				Escoamento específico:				
Transporte medio anual:				5961.42 t/a				1/s.km ²				
Concentración máxima:				35560.853 mg/l				Sedimento sólido en suspensión:				
Concentración mínima:				23.710 mg/l				272.626 t/km ² .a				
								Concentración media = Sedimento sólido medio				
								dividida por 0.0864 y por el caudal medio:				
								47786.5 mg/l				

VERTEDERO ARONDAYA																		
RÍO:	TORATA		ÁREA - CUENCA		262.4 km ²		SS = 23.107Q ^{3.7674}											
ESTACIÓN:	ARONDAYA		AÑO:		2003													
DÍA	SEDIMENTO EN SUSPENSIÓN (t/d) utilizando caudales horarios																	
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.						
1	4.08	3.62	7.64	14.94	1.15	0.97	1.28	0.84	0.59	0.57	0.47	0.42						
2	2.77	16.16	4.90	11.56	1.07	0.99	1.34	0.86	0.67	0.56	0.47	0.41						
3	1.98	5.14	3.44	10.29	1.06	1.03	1.45	1.42	0.68	0.57	0.45	0.39						
4	1.63	135.94	3.61	11.50	0.96	0.99	1.46	1.20	0.65	0.56	0.43	0.42						
5	1.44	9.25	2.47	7.43	1.00	1.06	1.25	1.10	0.67	0.55	0.45	0.41						
6	1.25	3.90	2.11	4.68	0.98	1.09	1.33	1.11	0.68	0.62	0.41	0.36						
7	1.27	2.98	1.94	3.97	1.01	0.89	1.58	0.89	0.70	0.67	0.35	0.93						
8	1.43	2.58	1.76	3.25	1.00	0.86	1.66	0.82	0.76	0.56	0.35	0.40						
9	1.22	2.33	1.61	2.67	0.99	0.86	1.48	0.75	0.77	0.51	0.34	0.40						
10	1.42	2.82	1.53	2.37	1.23	0.86	1.35	0.75	0.83	0.50	0.40	0.41						
11	2.06	5.68	1.48	2.21	1.30	0.85	1.26	0.72	0.62	0.50	0.43	0.44						
12	1.75	3.60	1.46	2.14	1.31	0.82	1.21	0.65	0.63	0.50	0.42	0.43						
13	1.54	7.73	1.57	1.93	1.22	0.77	1.10	0.69	0.62	0.51	0.47	0.42						
14	1.44	4.41	1.70	1.98	1.47	0.79	1.05	0.90	0.65	0.56	0.52	0.42						
15	1.41	3.53	1.50	1.88	1.36	0.80	1.15	0.82	0.67	0.56	0.48	0.41						
16	2.30	5.25	1.42	1.76	1.24	0.80	1.38	0.90	0.67	0.60	0.47	0.40						
17	4.36	5.12	10.45	1.68	1.58	0.81	1.08	1.00	0.66	0.51	0.47	0.41						
18	6.29	5.30	12.74	1.53	1.73	0.87	1.08	0.80	0.62	0.49	0.51	0.43						
19	4.82	12.52	12.20	1.57	1.93	0.88	1.12	0.76	0.66	0.49	0.43	0.47						
20	4.72	5.56	13.58	1.48	1.58	0.83	1.05	0.70	0.67	0.50	0.44	0.55						
21	3.82	3.02	2906.14	1.49	1.24	1.01	0.96	0.64	0.67	0.52	0.43	0.49						
22	2.72	2.64	126.99	1.48	1.08	0.96	1.00	0.68	0.68	0.51	0.46	0.53						
23	1.75	2.93	142.57	1.59	1.01	1.03	0.96	0.69	0.69	0.49	0.46	0.63						
24	1.50	24.76	62.08	1.76	1.03	1.00	0.96	0.68	0.62	0.50	0.44	0.68						
25	1.63	12.82	20.04	1.82	1.09	0.99	1.04	0.70	0.58	0.52	0.44	3.38						
26	1.06	96.63	17.19	1.56	1.28	1.20	1.01	0.72	0.59	0.52	0.45	603.90						
27	0.91	24.18	16.58	1.48	1.12	1.19	1.01	0.69	0.57	0.51	0.43	3.32						
28	0.95	11.88	19.07	1.38	1.06	1.23	1.03	0.68	0.62	0.54	0.48	0.85						
29	1.00		15.46	1.31	1.00	1.11	1.04	0.72	0.61	0.57	0.45	0.76						
30	0.87		20.74	1.36	1.00	1.12	1.04	0.73	0.61	0.54	0.45	0.72						
31	823.05		17.16	1.00	1.00		1.00	0.68		0.52		0.71						
Características mensuales																		
Max (t/d)	823.05	135.94	2906.14	14.94	1.93	1.23	1.66	1.42	0.83	0.67	0.52	603.90						
Prom (t/d)	28.66	15.08	111.39	3.45	1.20	0.96	1.18	0.82	0.66	0.54	0.44	20.16						
(t/d.km ²)	0.109	0.057	0.425	0.013	0.005	0.004	0.005	0.003	0.003	0.002	0.002	0.077						
Min (t/d)	0.87	2.33	1.42	1.00	0.96	0.77	0.96	0.64	0.57	0.49	0.34	0.36						
Total (t)	888.44	422.28	3453.13	107.05	37.08	28.66	36.71	25.29	19.71	16.63	13.25	624.90						
(t/mes.km ²)	3.39	1.61	13.16	0.41	0.14	0.11	0.14	0.10	0.08	0.06	0.05	2.38						
Características anuales																		
Transporte total anual:				5673.13 t				Defluvio total anual:										
Máximo transporte diario:				2906.14 t				Escoamento específico:										
Mínimo transporte diario:				0.340 t				Sedimento sólido en suspensión:										
Transporte medio anual:				472.76 t/a				Concentración media = Sedimento sólido medio										
Concentración máxima:				18320.196 mg/l				dividida por 0.0864 y por el caudal medio:										
Concentración mínima:				12.034 mg/l				8479.90 mg/l										

VERTEDERO ARONDAYA																		
RÍO:	TORATA		ÁREA - CUENCA		262.4 km ²		SS = 23.107Q ^{3.7674}											
ESTACIÓN:	ARONDAYA		AÑO:		2005													
DÍA	SEDIMENTO EN SUSPENSIÓN (t/d) utilizando caudales horarios																	
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.						
1	4.36	0.44	4.97	2.06	0.60	0.57	0.44	0.51	0.51	0.35	0.24	0.13						
2	0.87	0.50	3.70	1.45	0.59	0.61	0.40	0.56	0.42	0.34	0.25	0.14						
3	6.43	0.54	3.10	1.11	0.56	0.57	0.37	0.52	0.40	0.34	0.24	0.14						
4	1.63	3.57	3.82	0.92	0.56	0.50	0.39	0.51	0.40	0.34	0.25	0.14						
5	0.69	6.40	2.29	0.94	0.58	0.49	0.37	0.53	0.40	0.34	0.26	0.14						
6	1.72	5.68	1.88	1.11	0.58	0.50	0.38	0.54	0.39	0.34	0.25	0.13						
7	2.88	3.88	1.74	1.11	0.51	0.50	0.36	0.56	0.39	0.33	0.31	0.13						
8	3291.19	5.84	2.03	1.06	0.46	0.43	0.43	0.53	0.40	0.34	0.32	0.12						
9	6825.52	7.40	7.69	1.30	0.45	0.47	0.44	0.49	0.41	0.34	0.32	0.12						
10	7580.79	13.97	16.14	1.76	0.43	0.47	0.49	0.51	0.41	0.34	0.32	0.13						
11	2.88	10.67	64.79	1.33	0.42	0.81	0.46	0.49	0.42	0.33	0.28	0.18						
12	69.78	8.84	21.06	1.98	0.42	0.84	0.45	0.47	0.43	0.33	0.27	0.20						
13	1818.68	6.20	4.93	1.90	0.55	0.61	0.46	0.46	0.45	0.33	0.27	0.15						
14	79.43	3.24	3.30	1.26	0.61	0.67	0.44	0.46	0.58	0.30	0.26	0.15						
15	7.36	2.52	2.45	1.11	0.61	0.68	0.50	0.45	0.66	0.30	0.26	0.15						
16	3.68	27.64	2.17	1.00	0.62	0.52	0.59	0.39	1.34	0.30	0.26	0.14						
17	3.13	17.89	2.21	0.90	0.62	0.69	0.70	0.37	1.79	0.29	0.24	0.14						
18	2.63	107.71	1.90	0.83	0.64	0.78	0.64	0.35	1.41	0.27	0.25	0.14						
19	2.44	321.87	1.43	0.77	0.61	0.79	0.62	0.36	1.18	0.27	0.25	0.15						
20	4.85	3439.60	1.19	0.71	0.55	0.83	0.59	0.37	0.98	0.26	0.25	0.18						
21	3.74	17335.11	1.17	0.69	0.48	0.85	0.70	0.32	0.71	0.25	0.25	0.21						
22	1.39	2724.77	1.33	0.70	0.52	0.68	0.62	0.33	0.56	0.25	0.24	0.25						
23	1.14	533.55	1.47	0.70	0.52	0.68	0.64	0.32	0.52	0.25	0.24	0.22						
24	1.00	149.09	1.73	0.71	0.53	0.61	0.58	0.31	0.46	0.25	0.25	0.21						
25	0.86	111.50	1.90	0.71	0.55	0.57	0.62	0.40	0.43	0.25	0.25	0.22						
26	0.72	110.46	3.44	0.70	0.54	0.53	0.62	0.39	0.41	0.25	0.25	1.95						
27	0.63	35.90	2.28	0.66	0.51	0.81	0.53	0.38	0.38	0.26	0.25	0.69						
28	0.58	15.76	4.31	0.60	0.48	0.64	0.50	0.38	0.37	0.26	0.26	0.52						
29	0.57		4.10	0.59	0.48	0.60	0.51	0.45	0.38	0.25	0.25	0.26						
30	0.50		14.43	0.60	0.48	0.59	0.50	0.41	0.36	0.25	0.26	0.26						
31	0.54		5.77		0.52		0.50	0.35		0.24		0.26						
Características mensuales																		
Max (t/d)	7580.79	17335.11	64.79	2.06	0.64	0.85	0.70	0.56	1.79	0.35	0.32	1.95						
Prom (t/d)	636.21	893.23	6.28	1.04	0.53	0.63	0.51	0.43	0.60	0.29	0.26	0.26						
(t/d.km ²)	2.425	3.404	0.024	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001						
Min (t/d)	0.50	0.44	1.17	0.59	0.42	0.43	0.36	0.31	0.36	0.24	0.24	0.12						
Total (t)	19722.61	25010.54	194.72	31.27	16.58	18.89	15.84	13.47	17.95	9.14	7.85	7.95						
(t/mes.km ²)	75.16	95.31	0.74	0.12	0.06	0.07	0.06	0.05	0.07	0.03	0.03	0.03						
Características anuales																		
Transporte total anual:				45066.81 t				Defludio total anual:										
Máximo transporte diario:				17335.11 t				14.97 10 ⁶ m ³										
Mínimo transporte diario:				0.420 t				Escoamento específico:										
Transporte medio anual:				3755.57 t/a				1/s.km ²										
Concentración máxima:				37685.546 mg/l				Sedimento sólido en suspensión:										
Concentración mínima:				16.367 mg/l				171.749 t/km ² .a										
								Concentración media = Sedimento sólido medio										
								dividida por 0.0864 y por el caudal medio:										
								59003.9 mg/l										

VERTEDERO ARONDAYA												
RÍO:	TORATA		ÁREA - CUENCA		262.4 km ²		SS = 8.1675Q ^{2.292}		Q ≤ 2 m ³ /s			
ESTACIÓN:	ARONDAYA		AÑO:		2007		SS = 1.65775Q ^{4.5927}		Q > 2 m ³ /s			
DÍA	SEDIMENTO EN SUSPENSIÓN (t/d) utilizando caudales horarios											
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
1	1.07	0.69	4127.66	557.71	0.83	1.07	0.91	0.46	0.53	0.73	0.42	0.29
2	0.98	0.73	56.74	19.19	0.93	1.08	0.88	0.71	0.76	0.73	0.59	0.70
3	0.95	0.72	17.57	10.55	0.94	1.05	0.82	0.68	0.75	0.72	0.61	0.56
4	1.15	0.71	16.62	4.09	0.99	1.04	0.71	1.62	0.72	0.71	0.61	0.37
5	1.24	0.69	22.40	3.33	1.03	1.01	0.76	5.76	0.72	0.70	0.60	0.35
6	6.89	0.67	2396.89	2.93	1.00	0.98	0.77	0.92	0.74	0.68	0.61	0.36
7	233.65	0.73	27.76	2.68	0.95	0.96	0.76	0.92	0.75	0.65	0.58	0.34
8	2515.56	1.42	42.39	2.33	0.94	0.96	0.75	0.95	0.72	0.66	0.59	0.34
9	9.12	2.11	48.31	2.18	1.01	0.93	0.87	0.96	0.74	0.72	0.56	0.34
10	5686.39	60.69	21.20	2.14	1.02	0.93	0.92	0.93	0.80	0.71	0.56	0.34
11	20.63	159.22	10.13	2.24	0.98	0.93	0.90	0.94	0.81	0.70	0.60	0.34
12	12.66	2288.35	4.81	2.28	1.00	0.92	0.88	0.92	0.81	0.68	0.62	0.30
13	10.70	83.69	8.28	2.00	1.01	0.89	0.89	0.97	0.77	0.70	0.63	0.33
14	7.93	13.43	35.34	1.87	0.94	0.88	0.88	0.98	0.78	0.69	0.62	0.38
15	6.08	4.47	35.37	1.89	0.93	0.88	0.86	0.96	0.79	0.67	0.61	0.40
16	2.39	3.02	26.62	1.79	0.97	0.84	0.92	0.94	0.80	0.68	0.60	0.45
17	1.44	2.68	11.17	1.72	0.95	0.82	0.94	0.96	0.82	0.70	0.51	0.53
18	1.21	2.59	12.54	1.32	0.94	0.87	0.94	0.96	0.77	0.67	0.34	0.34
19	1.13	1.91	22.22	1.12	0.92	0.82	1.00	0.94	0.74	0.68	0.68	0.64
20	1.02	1.88	13.83	0.97	0.94	0.84	0.95	1.13	0.75	0.66	0.75	0.65
21	0.95	3.22	5.26	0.84	0.98	0.86	0.91	1.18	0.73	0.65	0.82	0.61
22	1.24	5.33	2.40	0.74	0.99	0.81	0.91	1.09	0.71	0.60	0.93	0.56
23	1.53	12.36	1.77	0.79	0.97	0.78	0.92	0.79	0.68	0.62	0.82	0.40
24	1.09	397.66	2.31	0.80	1.05	0.82	0.91	0.75	0.67	0.62	0.67	0.39
25	0.96	15.09	2.49	0.78	1.08	0.87	1.00	0.77	0.70	0.64	0.68	0.36
26	0.89	44.53	3.55	0.72	1.03	0.89	2.10	0.79	0.70	0.62	0.69	0.35
27	0.86	10.94	5.42	0.77	0.99	0.80	1.03	0.80	0.66	0.59	0.69	0.36
28	0.81	19.28	1336.53	0.85	0.92	0.76	1.06	0.78	0.63	0.63	0.69	0.35
29	0.74		40.22	0.82	0.85	0.83	0.83	0.80	0.73	0.65	0.69	0.34
30	0.69		13.45	0.81	0.84	0.84	0.87	0.79	0.70	0.66	0.66	0.52
31	0.65		6.02		0.85							
Características mensuales												
Max (t/d)	5686.39	2288.35	4127.66	557.71	1.08	1.08	2.10	5.76	0.82	0.73	0.93	0.70
Prom (t/d)	275.25	112.10	270.23	21.08	0.96	0.90	0.93	1.07	0.73	0.67	0.63	0.42
(t/d.km ²)	1.049	0.427	1.030	0.080	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002
Min (t/d)	0.65	0.67	1.77	0.72	0.83	0.76	0.71	0.46	0.53	0.59	0.34	0.29
Total (t)	8532.60	3138.81	8377.27	632.25	29.77	26.96	27.85	32.15	21.98	20.12	19.03	12.59
(t/mes.km ²)	32.52	11.96	31.93	2.41	0.11	0.10	0.11	0.12	0.08	0.08	0.07	0.05
Características anuales												
Transporte total anual:				20871.38 t				Defluvio total anual:				
Máximo transporte diario:				5686.39 t				Escoamento específico:				
Mínimo transporte diario:				0.650 t				Sedimento sólido en suspensión:				
Transporte medio anual:				1739.28 t/a				79.540 t/km ² .a				
Concentración máxima:				23084.777 mg/l				Concentración media = Sedimento sólido medio dividida por 0.0864 y por el caudal medio:				
Concentración mínima:				24.347 mg/l								
								23392.3 mg/l				

VERTEDERO ARONDAYA																		
RÍO:	TORATA		ÁREA - CUENCA		262.4 km ²		SS = 23.107Q ^{3.7674}											
ESTACIÓN:	ARONDAYA		AÑO:		2008													
DÍA	SEDIMENTO EN SUSPENSIÓN (t/d) utilizando caudales horarios																	
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.						
1	12.40	0.83	0.85	1.78	0.53	0.75	0.60	0.76	0.62	0.53	0.29	0.92						
2	37.88	0.77	0.71	1.37	0.56	0.71	0.60	1.08	0.57	0.47	0.29	0.94						
3	1.21	0.75	0.66	1.04	0.60	0.83	0.60	0.87	0.53	0.48	0.28	0.94						
4	10.08	0.91	0.51	0.86	0.53	0.64	0.60	1.04	0.62	0.46	0.28	0.94						
5	464.35	2.97	0.73	0.80	0.52	0.47	0.60	0.74	0.54	0.34	0.27	0.94						
6	223.84	3.29	1.11	0.71	0.52	0.52	0.60	0.60	0.58	0.37	0.27	0.93						
7	10.21	2.26	1.23	0.66	0.48	0.49	0.60	0.67	0.55	0.40	0.25	1.06						
8	175.58	1.13	1.17	0.62	0.48	0.31	0.60	0.93	0.63	0.38	0.25	14.65						
9	58.60	1.17	1.12	0.59	0.47	1.00	0.60	1.07	0.59	0.38	0.25	1.02						
10	42.44	1.32	1.67	0.58	0.47	0.86	0.60	0.82	0.59	0.39	0.25	0.79						
11	9.13	1.21	2.93	0.56	0.51	0.87	0.60	0.63	0.54	0.36	0.25	0.71						
12	6.70	1.15	593.59	0.58	0.62	0.76	0.60	0.72	0.54	0.35	0.25	0.64						
13	6.20	0.88	121.60	0.54	0.71	0.82	0.60	0.75	0.54	0.37	0.25	0.64						
14	12189.60	0.70	409.01	0.48	0.68	0.71	0.60	0.74	0.47	0.34	0.25	0.67						
15	23809.31	0.73	8.52	0.50	0.67	0.79	0.67	0.72	0.56	0.32	0.25	0.69						
16	1179.23	3.89	5.33	0.53	0.69	0.78	0.66	0.83	0.50	0.36	0.25	0.69						
17	1985.21	1.62	2.59	0.54	0.70	0.75	0.67	0.96	0.46	0.33	0.25	0.68						
18	132.12	1.87	2.15	0.54	0.69	0.69	0.64	1.06	0.51	0.29	0.26	0.72						
19	44.33	2.29	1.71	0.52	0.59	0.67	0.63	0.71	0.45	0.30	0.25	0.77						
20	28.88	12.56	1.63	0.50	1.48	0.65	0.59	0.52	0.41	0.30	0.25	0.85						
21	16.77	2.59	1.82	0.49	0.59	0.64	0.63	0.51	0.41	0.28	0.25	0.95						
22	7.16	1.67	3.59	0.54	0.58	0.62	0.83	0.51	0.49	0.31	0.25	0.84						
23	3.82	1.53	82.82	0.56	0.55	0.72	0.90	0.44	0.51	0.28	0.25	0.88						
24	4.95	1.95	2.35	0.58	0.51	0.70	1.10	0.45	0.47	0.26	0.21	0.96						
25	3.82	3.08	2.95	0.57	0.56	0.27	0.87	0.45	0.44	0.28	0.21	0.85						
26	2.94	24.82	2.75	0.53	0.72	0.73	0.73	0.37	0.42	0.26	0.20	0.74						
27	2.25	6.31	2.28	0.52	0.76	0.73	0.66	0.35	0.43	0.30	0.21	0.88						
28	1.83	1.52	2.18	0.54	0.71	0.73	0.57	0.39	0.40	0.30	0.21	1.12						
29	1.54	0.97	5.10	0.50	0.73	0.73	0.56	0.38	0.43	0.29	0.21	0.77						
30	1.16		4.41	0.46	0.65	0.73	0.56	0.37	0.48	0.29	0.21	0.87						
31	1.12		4.15		0.86		0.59	0.33		0.29		17.76						
Características mensuales																		
Max (t/d)	23809.31	24.82	593.59	1.78	1.48	1.00	1.10	1.08	0.63	0.53	0.29	17.76						
Prom (t/d)	1305.63	2.99	41.07	0.65	0.64	0.69	0.65	0.67	0.51	0.34	0.25	1.83						
(t/d.km ²)	4.976	0.011	0.157	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.007						
Min (t/d)	1.12	0.70	0.51	0.46	0.47	0.27	0.56	0.33	0.40	0.26	0.20	0.64						
Total (t)	40474.66	86.74	1273.22	19.59	19.72	20.67	20.26	20.77	15.28	10.66	7.40	56.81						
(t/mes.km ²)	154.25	0.33	4.85	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.04	0.03	0.22						
Características anuales																		
Transporte total anual:				42025.78 t				Deflúvio total anual:										
Máximo transporte diario:				23809.31 t				14.56 10 ⁶ m ³										
Mínimo transporte diario:				0.270 t				Escoamento específico:										
Transporte medio anual:				3502.15 t/a				1/s.km ²										
Concentración máxima:				40958.787 mg/l				Sedimento sólido en suspensión:										
Concentración mínima:				11.004 mg/l				160.159 t/km ² .a										
								Concentración media = Sedimento sólido medio										
								dividida por 0.0864 y por el caudal medio:										
								61393.1 mg/l										

VERTEDERO ARONDAYA												
RÍO:	TORATA			ÁREA - CUENCA	262.4 km ²	SS = 8.1675Q ^{2.292}		Q ≤ 2 m ³ /s				
ESTACIÓN:	ARONDAYA			AÑO:	2009	SS = 1.281Q ^{4.96472}		Q > 2 m ³ /s				
DÍA	SEDIMENTO EN SUSPENSIÓN (t/d) utilizando caudales horarios											
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
1	1.65	1.02	968.97	1.62	1.41	0.78	0.94	0.90	0.73	0.66	0.56	0.37
2	1.45	1.20	653.96	2.71	1.44	0.63	0.88	0.83	0.72	0.61	0.60	0.36
3	1.17	1.85	937.34	1.48	1.41	0.78	0.84	0.81	0.64	0.57	0.63	0.32
4	0.99	1.64	147.24	1.42	1.10	0.97	0.84	0.76	0.68	0.62	0.60	0.32
5	0.89	2.58	1432.33	1.40	1.06	0.97	0.90	0.72	0.68	0.62	0.52	0.32
6	0.80	4478.88	3453.74	1.54	1.08	0.97	0.93	0.76	0.67	0.63	0.50	0.32
7	0.74	6.94	4327.55	1.65	1.06	0.97	0.83	0.75	0.68	0.63	0.56	0.31
8	0.74	3.72	1667.97	2.26	1.09	0.97	0.78	0.71	0.67	0.61	0.57	0.29
9	0.74	16.23	176.24	2.90	1.09	0.97	0.77	0.69	0.66	0.61	0.58	0.35
10	0.74	6.68	47.51	106.77	1.10	0.97	0.74	0.76	0.65	0.60	0.57	0.38
11	0.74	4.99	17.64	6.63	1.11	0.94	0.72	0.71	0.60	0.59	0.55	0.31
12	1.08	7697.06	10.96	5.63	1.09	0.93	0.74	0.69	0.59	0.57	0.57	0.27
13	1.88	41.36	7.96	3.65	1.16	0.84	0.77	0.67	0.60	0.59	0.85	0.27
14	311.33	13.05	8.67	2.40	1.14	0.82	0.75	0.67	0.66	0.53	0.92	0.27
15	1.15	8.76	12.63	5.68	1.14	0.96	0.75	0.63	0.70	0.52	0.73	0.27
16	0.83	4.63	7.70	3.77	1.10	1.10	0.72	0.63	0.72	0.51	0.66	0.30
17	0.53	3.91	7.03	1.41	1.12	1.09	0.71	0.74	0.72	0.48	0.64	0.35
18	0.53	8.15	6.86	1.38	1.05	1.09	0.71	0.71	0.70	0.54	0.62	0.30
19	0.53	10.52	6.68	1.38	1.06	1.05	0.67	0.71	0.67	0.60	0.60	0.48
20	0.54	17.12	7.31	1.38	1.02	1.05	0.73	0.68	0.65	0.57	0.64	0.48
21	0.49	11.73	9.73	1.29	1.06	1.05	0.70	0.64	0.58	0.59	0.61	0.42
22	0.48	15.59	7.94	1.16	1.04	1.05	0.71	0.67	0.58	0.59	0.61	0.40
23	0.50	1667.71	3.88	1.14	0.99	0.99	0.71	0.68	0.61	3.25	0.59	0.38
24	0.49	32.44	2.90	1.10	0.98	1.00	0.72	0.79	0.61	0.62	0.67	0.33
25	0.45	66.65	2.32	1.03	0.90	0.98	0.72	0.74	0.61	0.61	0.68	0.39
26	0.46	32.37	2.04	0.97	0.88	1.00	0.78	0.70	0.60	0.59	0.64	0.37
27	0.51	58.01	1.93	1.19	0.85	1.02	0.95	0.66	0.62	0.59	0.75	0.33
28	10.24	49.53	1.72	1.29	0.88	0.95	0.98	0.64	0.62	0.56	0.79	0.27
29	4.23		1.61	1.26	0.84	1.00	1.01	0.64	0.68	0.59	0.75	0.25
30	2.76		1.65	1.27	0.90	1.01	0.90	0.61	0.69	0.55	0.66	0.24
31	1.13		1.67		1.00		0.90	0.61		0.55		0.24
Características mensuales												
Max (t/d)	311.33	7697.06	4327.55	106.77	1.44	1.10	1.01	0.90	0.73	3.25	0.92	0.48
Prom (t/d)	11.32	509.44	449.80	5.63	1.07	0.96	0.80	0.71	0.65	0.67	0.64	0.33
(t/d.km ²)	0.043	1.941	1.714	0.021	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001
Mín (t/d)	0.45	1.02	1.61	0.97	0.84	0.63	0.67	0.61	0.58	0.48	0.50	0.24
Total (t)	350.79	14264.32	13943.68	168.76	33.15	28.90	24.80	21.91	19.59	20.75	19.22	10.26
(t/mes.km ²)	1.34	54.36	53.14	0.64	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.08	0.07	0.04
Características anuales												
Transporte total anual:				28906.13 t				Defluvio total anual:				
Máximo transporte diario:				7697.06 t				Escoamento específico:				
Mínimo transporte diario:				0.450 t				Sedimento sólido en suspensión:				
Transporte medio anual:				2408.84 t/a				110.161 t/km ² .a				
Concentración máxima:				22400.388 mg/l				Concentración media = Sedimento sólido medio				
Concentración mínima:				18.404 mg/l				dividida por 0.0864 y por el caudal medio:				
								29399.8 mg/l				

VERTEDERO ARONDAYA													
RÍO:	TORATA		ÁREA - CUENCA		262.4 km ²		SS = 23.107Q ^{3.7674}		R ² = 0.				
ESTACIÓN:	ARONDAYA		AÑO:		2010								
DÍA	SEDIMENTO EN SUSPENSIÓN (t/d) utilizando caudales horarios												
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
1	0.30	1.47	51.41	0.79	2.21	0.47	0.36	0.76	0.42	0.33	0.39	0.55	
2	0.30	33.12	6.93	0.76	0.50	0.47	0.36	0.67	0.48	0.35	0.39	0.55	
3	0.33	1.04	2.52	0.74	0.39	0.48	0.34	0.63	0.49	0.33	0.39	0.55	
4	0.30	251.04	1.68	0.74	0.40	0.48	0.37	0.65	0.43	0.30	0.39	0.55	
5	0.35	4.43	1.66	0.74	0.40	0.48	0.37	0.72	0.39	0.29	0.36	0.65	
6	0.41	1.18	12.09	0.78	0.39	0.43	0.39	0.60	0.36	0.29	0.35	0.65	
7	0.41	1.25	6.33	0.71	0.37	0.40	0.42	0.60	0.34	0.26	0.26	0.69	
8	0.38	1.54	2.02	0.68	0.34	0.39	0.42	0.66	0.36	0.26	0.21	0.98	
9	0.35	1.23	1.38	0.69	0.33	0.39	0.42	0.68	0.34	0.26	0.21	0.82	
10	0.39	1.12	0.96	0.68	0.39	0.37	0.38	0.68	0.34	0.28	0.21	0.66	
11	0.68	1.22	1.33	0.63	0.46	0.37	0.40	0.57	0.27	0.32	0.16	0.63	
12	0.91	2.05	1.44	0.54	0.50	0.37	0.41	0.30	0.28	0.41	0.18	0.79	
13	0.63	489.26	1.53	0.41	0.46	0.40	0.43	0.29	0.27	0.37	0.20	0.76	
14	0.53	5876.25	1.49	0.48	0.44	0.48	0.59	0.29	0.28	0.33	0.26	0.63	
15	1.81	6.90	1.61	0.49	0.68	0.46	0.48	0.27	0.25	0.32	0.28	0.55	
16	0.72	2.45	2.41	0.47	0.66	0.46	0.73	0.36	0.25	0.32	0.31	0.53	
17	49.59	1.82	3.54	0.36	0.56	0.46	0.48	0.35	0.24	0.30	0.29	0.53	
18	184.21	1.71	2.45	0.40	0.48	0.46	0.47	0.33	0.56	0.27	0.27	0.53	
19	14.83	1.86	1.18	0.40	0.49	0.45	0.64	0.31	0.28	0.27	0.27	0.57	
20	1.30	1.24	335.44	0.46	0.42	0.44	0.64	0.31	0.25	0.28	0.28	0.57	
21	0.93	145.76	1.32	0.35	0.38	0.44	0.43	0.31	0.29	0.28	0.27	0.66	
22	1.68	6175.53	1.21	0.36	0.37	0.45	0.56	0.32	0.29	0.27	0.31	0.88	
23	6.24	949.83	1.37	0.32	0.37	0.45	0.58	0.32	0.29	0.28	0.31	613.07	
24	3.62	914.26	1.26	0.30	0.38	0.44	0.60	0.32	0.29	0.30	0.31	1.38	
25	1.82	1824.77	1.94	0.32	0.37	0.39	0.61	0.28	0.29	0.28	0.28	2.56	
26	1.99	175.52	1.55	0.29	0.41	0.40	0.52	0.28	0.30	0.30	0.24	1.94	
27	1.45	89.77	456.75	0.31	0.48	0.38	0.48	0.25	0.27	0.30	0.24	1.94	
28	1.04	84.67	26.35	0.31	0.47	0.37	0.51	0.26	0.27	0.30	0.31	1.41	
29	1.06		4.33	0.36	0.43	0.35	0.43	0.31	0.23	0.27	0.35	1.39	
30	0.86		2.00	0.38	0.43	0.38	0.46	0.33	0.26	0.28	0.39	1.27	
31	1.30		1.74		0.45		0.45	0.32				1.08	
Características mensuales													
Max (t/d)	184.21	6175.53	456.75	0.79	2.21	0.48	0.73	0.76	0.56	0.41	0.39	613.07	
Prom (t/d)	9.06	608.65	30.30	0.51	0.50	0.43	0.48	0.43	0.32	0.30	0.29	20.66	
(t/d.km ²)	0.035	2.320	0.115	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.079	
Min (t/d)	0.30	1.04	0.96	0.29	0.33	0.35	0.34	0.25	0.23	0.26	0.16	0.53	
Total (t)	280.72	17042.29	939.22	15.25	15.41	12.76	14.73	13.33	9.66	9.00	8.67	640.32	
(t/mes.km ²)	1.07	64.95	3.58	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.04	0.03	0.03	2.44	
Características anuales													
Transporte total anual:				19001.36 t				Defluvio total anual:					13.23 10 ⁶ m ³
Máximo transporte diario:				6175.53 t				Escoamento específico:					l/s.km ²
Mínimo transporte diario:				0.290 t				Sedimento sólido en suspensión:					72.414 t/km ² .a
Transporte medio anual:				1583.45 t/a									
Concentración máxima:				22469.677 mg/l				Concentración media = Sedimento sólido medio dividida por 0.0864 y por el caudal medio:					30676.4 mg/l
Concentración mínima:				12.714 mg/l									

VERTEDERO ARONDAYA													
RÍO:	TORATA		ÁREA - CUENCA		262.4 km ²		SS = 8.1675Q ^{2.292}		Q ≤ 2 m ³ /s				
ESTACIÓN:	ARONDAYA		AÑO:		2011		SS = 1.65775Q ^{4.5927}		Q > 2 m ³ /s				
DÍA	SEDIMENTO EN SUSPENSIÓN (t/d) utilizando caudales horarios												
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
1	1.11	311.29	29.93	3.12	1.04	0.91	0.74	0.54	0.60	0.61	0.41	0.08	
2	1.03	1142.19	14.88	2.29	1.16	1.00	0.76	0.56	0.57	0.63	0.41	0.09	
3	0.99	96.01	10.44	1.81	0.92	0.99	0.88	0.57	0.60	0.62	0.42	0.09	
4	0.89	374.72	10.74	1.46	0.55	1.04	0.98	0.55	0.55	0.66	0.39	0.10	
5	0.84	51.74	13.51	1.75	0.50	1.02	0.89	0.56	0.56	0.67	0.43	0.10	
6	0.87	10938.85	12.09	4.71	0.49	0.99	0.84	0.54	0.56	0.65	0.46	0.09	
7	0.80	222.37	8.32	13.56	0.50	0.93	0.79	0.52	0.55	0.64	0.45	0.09	
8	0.86	1099.80	8.55	12.82	0.62	0.86	0.76	0.51	0.54	0.65	0.45	0.09	
9	1.37	369.24	8.16	93.06	0.73	0.84	0.71	0.51	0.54	0.57	0.45	0.09	
10	2.47	115.40	5.24	21.87	0.99	0.81	0.68	0.57	0.53	0.57	0.45	0.09	
11	34.60	53.52	3.35	3.79	3.30	0.82	0.72	0.60	0.51	0.56	0.44	0.09	
12	3.61	29.23	4.10	2.45	1.91	0.78	0.74	0.60	0.51	0.55	0.42	0.12	
13	0.80	21.61	5.59	2.37	1.15	0.80	0.76	0.60	0.57	0.53	0.42	0.10	
14	0.83	115.45	7.98	2.37	0.88	0.79	0.76	0.59	0.58	0.52	0.43	0.10	
15	0.78	94.09	6.97	2.35	0.80	0.78	0.75	0.58	0.58	0.48	0.41	0.10	
16	0.97	29.10	5.63	2.34	0.93	0.80	0.77	0.58	0.57	0.51	0.39	0.09	
17	0.90	17.82	4.50	2.25	0.97	0.77	0.73	0.56	0.56	0.52	0.42	0.09	
18	1.02	126.63	7.22	2.28	0.99	0.82	0.87	0.55	0.55	0.51	0.48	0.09	
19	0.96	1686.24	11.46	2.05	0.99	0.79	0.85	0.55	0.53	0.51	0.59	0.10	
20	0.88	16910.33	5.16	1.93	0.96	0.80	0.82	0.54	0.52	0.50	0.53	0.10	
21	0.94	13454.03	3.59	1.79	0.97	0.79	0.78	0.54	0.52	0.50	0.50	0.12	
22	1.00	2322.62	3.16	1.78	0.95	0.78	0.76	0.50	0.52	0.50	0.48	0.15	
23	5.10	4207.60	3.23	1.75	0.87	0.77	0.74	0.47	0.54	0.57	0.48	1.21	
24	903.61	30367.82	2.51	1.71	0.84	0.71	0.72	0.47	0.51	0.56	0.42	0.24	
25	16.67	1475.18	3.08	1.61	0.85	0.70	0.71	0.49	0.48	0.55	0.43	0.25	
26	28.94	381.96	4.23	1.60	0.85	0.68	0.68	0.49	0.47	0.53	0.42	286.82	
27	292.94	161.39	5.99	1.60	0.85	0.64	0.67	0.50	0.51	0.55	0.43	2047.56	
28	57.12	89.76	4.83	1.36	0.85	0.82	0.67	0.48	0.51	0.54	0.46	5962.96	
29	46.33		4.01	1.21	0.81	0.78	0.68	0.51	0.48	0.55	0.47	7.80	
30	227.66		2.93	1.21	0.78	0.71	0.72	0.53	0.47	0.54	0.44	6.99	
31	152.87		3.66		0.87		0.66	0.54		0.53		6.84	
Características mensuales													
Max (t/d)	903.61	30367.82	29.93	93.06	3.30	1.04	0.98	0.60	0.60	0.67	0.59	5962.96	
Prom (t/d)	57.73	3080.93	7.26	6.54	0.96	0.82	0.76	0.54	0.54	0.56	0.45	268.48	
(t/d.km ²)	0.220	11.741	0.028	0.025	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	1.023	
Min (t/d)	0.78	17.82	2.51	1.21	0.49	0.64	0.66	0.47	0.47	0.48	0.39	0.08	
Total (t)	1789.76	86265.99	225.04	196.25	29.87	24.72	23.59	16.70	16.09	17.38	13.38	8322.83	
(t/mes.km ²)	6.82	328.76	0.86	0.75	0.11	0.09	0.09	0.06	0.06	0.07	0.05	31.72	
Características anuales													
Transporte total anual:				96941.60 t				Defludio total anual:					21.72 10 ⁶ m ³
Máximo transporte diario:				30367.82 t				Escoamento específico:					l/s.km ²
Mínimo transporte diario:				0.490 t				Sedimento sólido en suspensión:					369.442 t/km ² .a
Transporte medio anual:				8078.47 t/a									
Concentración máxima:				46332.639 mg/l				Concentración media = Sedimento sólido medio dividida por 0.0864 y por el caudal medio:					69249.9 mg/l
Concentración mínima:				21.321 mg/l									

VERTEDERO ARONDAYA												
RÍO:	TORATA		ÁREA - CUENCA		262.4 km ²		SS = 1.6123Q ^{2.292}		Q ≤ 3 m ³ /s			
ESTACIÓN:	ARONDAYA		AÑO:		2012		SS = 0.1297Q ^{4.586}		Q > 3 m ³ /s			
DÍA	SEDIMENTO EN SUSPENSIÓN (t/d) utilizando caudales horarios											
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
1	725.78	34.37	21.99	1.81	1.53	0.45						
2	307.10	53.16	15.68	1.54	1.51	0.44						
3	5446.27	222.17	19.94	1.68	1.37	0.43						
4	2176.18	11759.49	121.33	9.93	1.17	0.43						
5	3495.93	2309.61	29.09	7.39	0.99	0.42						
6	9480.57	4587.14	49.35	5.73	0.91	0.43						
7	7062.04	332.80	86.59	4.83	0.84	0.43						
8	299.21	285.23	47.10	3.16	0.80	0.42						
9	38.47	122.89	34.20	2.45	0.75	0.40						
10	7.94	4745.18	19.85	2.00	0.73	0.40						
11	4.24	12877.54	39.21	12.25	0.70	0.41						
12	3.47	13179.76	46.42	28.71	0.68	0.40						
13	2.61	633.99	13.81	5.97	0.66	0.39						
14	2.02	735.77	6.94	3.34	0.62	0.38						
15	1.54	6500.14	4.10	2.98	0.61	0.38						
16	1.32	4340.91	4.21	2.67	0.59	0.38						
17	1.48	1339.02	4.18	3.05	0.58	0.39						
18	2.68	3616.80	3.78	5.69	0.58	0.38						
19	5.02	3031.93	3.74	8.63	0.58	0.38						
20	499.89	1020.84	4.09	4.30	0.56	0.36						
21	7.93	248.90	2.79	3.42	0.55	0.40						
22	11.34	115.38	1.94	4.31	0.52	0.42						
23	5.19	102.25	1.57	11.88	0.51	0.39						
24	2.68	94.05	1.40	10.81	0.50	0.37						
25	3.96	23.00	1.65	6.29	0.49	0.37						
26	7.40	15.21	2.78	3.92	0.49	0.36						
27	46.37	16.78	2.43	3.06	0.46	0.35						
28	53.47	13.03	1.78	2.35	0.47	0.36						
29	21.94	12.32	22.72	2.08	0.47	0.36						
30	13.25		2.11	1.95	0.49	0.35						
31	10.61		1.49		0.46							
Características mensuales												
Max (t/d)	9480.57	13179.76	121.33	28.71	1.53	0.45						
Prom (t/d)	959.61	2495.51	19.94	5.61	0.72	0.39						
(t/d.km ²)	3.657	9.510	0.076	0.021	0.003	0.002						
Min (t/d)	1.32	12.32	1.40	1.54	0.46	0.35						
Total (t)	29747.90	72369.66	618.26	168.18	22.17	11.83						
(t/mes.km ²)	113.37	275.80	2.36	0.64	0.08	0.05						
Características anuales												
Transporte total anual:				102938.00 t				Deflúvio total anual:				
Máximo transporte diario:				13179.76 t				35.08 10 ⁶ m ³				
Mínimo transporte diario:				0.350 t				Escoamento específico:				
Transporte medio anual:				17156.33 t/a				l/s.km ²				
Concentración máxima:				13526.959 mg/l				Sedimento sólido en suspensión:				
Concentración mínima:				7.959 mg/l				392.294 t/km ² .a				
								Concentración media = Sedimento sólido medio				
								dividida por 0.0864 y por el caudal medio:				
								64504.7 mg/l				

APÉNDICE C – Boletines anuales de descarga de sedimentos en suspensión para Qmd – Arondaya (2001 a 2012)

VERTEDERO ARONDAYA												
RÍO:	TORATA		ÁREA - CUENCA:		262.4 km ²		SS = 1.6123Q ^{2.292}		Q ≤ 3 m ³ /s			
ESTACIÓN:	ARONDAYA		AÑO:		2001		SS = 0.1297Q ^{4.586}		Q > 3 m ³ /s			
DÍA	SEDIMENTO EN SUSPENSIÓN (t/d) utilizando caudales diarios											
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
1	0.00	1.58	350.05	2.83	0.76	0.52	0.65	0.40	0.35	0.27	0.27	1.21
2	6.42	1.99	951.24	2.53	0.73	0.52	0.58	0.40	0.34	0.26	0.27	1.13
3	0.28	11.14	649.02	2.50	0.72	0.53	0.58	0.38	0.34	0.26	0.36	1.11
4	0.31	23.14	298.04	2.48	0.66	0.53	0.60	0.35	0.34	0.26	0.27	1.07
5	0.23	8.44	144.73	2.39	0.73	0.54	0.61	0.36	0.34	0.27	0.25	1.08
6	0.21	9.20	94.19	5.12	0.70	0.54	0.66	0.38	0.35	0.52	0.23	1.06
7	0.88	5.94	152.35	7.19	0.60	0.52	0.54	0.39	0.35	0.44	0.23	1.00
8	0.45	5.59	69.16	6.17	0.54	0.50	0.50	0.43	0.34	0.37	0.23	0.98
9	0.32	23.18	55.85	6.07	0.52	0.50	0.49	0.47	0.34	0.35	0.24	0.99
10	0.28	42.89	30.24	4.68	0.50	0.48	0.49	0.46	0.34	0.33	0.23	0.99
11	0.27	22.10	47.64	7.77	0.50	0.48	0.48	0.44	0.35	0.31	0.23	0.94
12	0.22	44.41	80.28	4.04	0.52	0.48	0.47	0.41	0.34	0.30	0.23	0.94
13	0.17	281.96	210.86	4.69	0.55	0.49	0.48	0.40	0.33	0.30	0.23	0.92
14	0.16	55.11	188.33	4.18	0.59	0.47	0.50	0.39	0.32	0.29	0.23	1.16
15	0.18	466.90	522.07	2.85	0.60	0.47	0.50	0.40	0.31	0.29	0.24	1.59
16	0.16	2093.44	2679.01	2.68	0.53	0.45	0.50	0.42	0.30	0.28	0.24	2.01
17	0.13	197.87	154.76	2.75	0.51	0.45	0.52	0.41	0.29	0.28	0.24	1.66
18	0.13	101.71	516.99	2.37	0.51	0.38	0.50	0.42	0.27	0.27	0.23	1.45
19	0.14	72.44	428.01	2.18	0.51	0.27	0.49	0.41	0.27	0.25	0.23	1.22
20	0.18	46.09	234.59	2.08	0.51	0.31	0.48	0.48	0.28	0.25	0.23	1.15
21	0.23	19.68	108.30	1.78	0.46	0.34	0.43	0.49	0.27	0.26	0.24	1.32
22	0.19	15.68	36.82	1.75	0.42	0.33	0.41	0.44	0.27	0.27	0.24	1.33
23	0.18	11.04	18.42	1.42	0.41	0.36	0.42	0.40	0.27	0.27	0.24	1.30
24	0.28	215.52	14.42	1.25	0.40	0.42	0.43	0.38	0.26	0.27	0.24	1.75
25	0.57	352.93	11.33	1.20	0.38	0.42	0.41	0.34	0.26	0.27	0.24	1.43
26	0.52	61.67	8.14	1.10	0.39	0.43	0.40	0.33	0.26	0.28	0.24	1.14
27	3.41	547.21	5.48	1.12	0.39	0.43	0.39	0.30	0.27	0.30	0.26	1.06
28	12.06	2184.32	4.71	0.99	0.40	0.44	0.36	0.30	0.26	0.30	0.27	1.08
29	3.24	0.00	4.20	0.90	0.39	0.44	0.35	0.30	0.27	0.29	0.28	1.04
30	1.89	0.00	3.98	0.85	0.39	0.43	0.34	0.30	0.27	0.29	0.27	0.98
31	1.10	0.00	3.46	0.00	0.38	0.00	0.35	0.32	0.00	0.26	0.00	0.97

VERTEDERO ARONDAYA													
RÍO:	TORATA		ÁREA - CUENCA		262.4 km ²		SS = 8.1675Q ^{2.292}		Q ≤ 2 m ³ /s				
ESTACIÓN:	ARONDAYA		AÑO:		2002		SS = 1.65775Q ^{4.5927}		Q > 2 m ³ /s				
DÍA	SEDIMENTO EN SUSPENSIÓN (t/d) utilizando caudales diarios												
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
1	0.99	9.33	12.17	20.66	2.94	2.42	4.42	2.10	1.27	1.23	1.14	1.00	
2	0.99	18.45	12.96	12.50	2.95	2.45	3.56	2.06	1.27	1.23	1.14	1.10	
3	0.96	468.79	18.96	16.67	2.97	2.46	3.97	2.07	1.24	1.26	1.14	2.25	
4	0.88	411.86	925.91	13.92	3.03	2.45	2.88	2.12	1.19	1.24	1.16	1.30	
5	0.85	178.82	47.05	23.34	2.80	2.27	2.51	1.92	1.17	1.24	1.19	1.01	
6	0.86	20.59	54.69	26.42	2.76	2.07	2.82	1.78	1.12	1.13	1.17	0.87	
7	0.84	16.53	41.40	20.72	2.68	1.97	3.06	1.72	1.15	1.06	1.18	1.01	
8	0.87	5.92	649.92	12.33	2.63	1.84	2.85	1.65	1.15	1.16	1.12	0.91	
9	0.91	2.84	829.28	11.05	2.42	1.87	2.75	1.53	1.22	1.19	1.12	0.90	
10	0.93	25.42	538.67	9.03	2.41	1.85	3.77	1.53	1.33	1.22	1.12	0.93	
11	1.04	237.64	149.49	8.13	2.53	1.90	4.39	1.52	1.32	1.20	1.06	0.99	
12	1.12	337.98	118.81	7.78	2.62	1.86	3.82	1.57	1.32	1.20	1.05	0.91	
13	1.03	60.81	1607.63	6.90	2.44	1.81	4.02	1.56	1.41	1.18	1.05	0.88	
14	1.06	64.73	597.19	9.62	2.45	1.91	3.92	1.57	1.39	1.11	1.06	0.86	
15	1.09	101.40	905.70	11.57	2.52	2.01	3.21	1.59	1.36	1.22	1.21	0.80	
16	1.08	27.78	505.78	9.62	2.41	2.12	2.94	1.59	1.34	1.51	1.32	0.82	
17	1.09	58.43	144.16	7.26	2.36	2.10	2.89	1.56	1.35	1.38	1.23	0.99	
18	1.08	30.66	52.16	6.11	2.34	1.67	2.77	1.53	1.35	1.28	1.17	1.41	
19	1.06	13.30	28.57	4.77	2.32	1.41	2.83	1.45	1.28	1.21	1.12	1.27	
20	1.05	7.74	27.71	4.16	2.23	1.56	2.44	1.41	1.29	1.17	1.09	1.18	
21	1.04	4.26	1967.51	4.08	2.15	1.52	2.12	1.42	1.32	1.13	1.34	1.24	
22	1.32	2.63	346.85	5.75	2.09	1.53	1.96	1.40	1.35	1.19	7.51	1.15	
23	1.45	3.47	177.64	8.19	2.22	1.50	2.08	1.34	1.32	1.18	2.33	0.94	
24	1.45	31.98	90.48	5.27	2.56	1.50	2.19	1.38	1.31	1.21	1.92	0.82	
25	1.47	17.49	44.30	4.94	2.17	1.56	2.33	1.38	1.32	1.26	1.83	0.78	
26	1.50	7.98	24.71	3.88	2.21	1.66	2.40	1.39	1.26	1.19	2.51	0.75	
27	1.62	8.07	17.63	3.16	2.08	1.61	2.18	1.40	1.25	1.18	2.31	0.89	
28	1.66	10.76	22.30	3.32	2.07	1.55	2.35	1.34	1.24	1.14	1.86	0.96	
29	17.34	0.00	23.85	3.06	2.07	1.61	2.42	1.24	1.21	1.17	1.71	0.96	
30	115.83	0.00	14.28	3.03	2.14	2.83	2.21	1.20	1.18	1.17	1.43	1.57	
31	12.31	0.00	30.39	0.00	1.98	0.00	2.05	1.22	0.00	1.17	0.00	15.80	
Características mensuales													
Max (t/d)	115.83	468.79	1967.51	26.42	3.03	2.83	4.42	2.12	1.41	1.51	7.51	15.80	
Prom (t/d)	5.70	70.51	323.49	9.27	2.44	1.83	2.91	1.57	1.23	1.21	1.54	1.52	
(t/d.km ²)	0.022	0.269	1.233	0.035	0.009	0.007	0.011	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006	
Min (t/d)	0.84	0.00	12.17	0.00	1.98	0.00	1.96	1.20	0.00	1.06	0.00	0.75	
Total (t)	176.77	2185.68	10028.16	287.24	75.56	56.86	90.14	48.55	38.27	37.44	47.61	47.26	
(t/mes.km ²)	0.67	8.33	38.22	1.09	0.29	0.22	0.34	0.19	0.15	0.14	0.18	0.18	
Características anuales													
Transporte total anual:				13119.56 t				Defluvio total anual:					25.63 10 ⁶ m ³
Máximo transporte diario:				1967.51 t				Escoamento específico:					l/s.km ²
Mínimo transporte diario:				0.000 t				Sedimento sólido en suspensión:					49.998 t/km ² .a
Transporte medio anual:				1093.30 t/a									
Concentración máxima:				4875.219 mg/l				Concentración media = Sedimento sólido medio dividida por 0.0864 y por el caudal medio:					8763.82 mg/l
Concentración mínima:				0.000 mg/l									

VERTEDERO ARONDAYA													
RÍO:	TORATA		ÁREA - CUENCA:		262.4 km ²		SS = 23.107Q ^{3.7674}						
ESTACIÓN:	ARONDAYA		AÑO:		2003								
DÍA	SEDIMENTO EN SUSPENSIÓN (t/d) utilizando caudales diarios												
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
1	4.05	3.33	7.58	13.73	1.14	0.96	1.17	0.80	0.56	0.57	0.47	0.41	
2	2.73	7.70	4.86	11.56	1.07	0.98	1.18	0.83	0.63	0.56	0.47	0.41	
3	1.95	5.05	3.42	10.25	1.05	1.00	1.30	1.41	0.67	0.57	0.45	0.38	
4	1.62	50.25	3.50	10.89	0.96	0.88	1.39	1.19	0.63	0.56	0.43	0.41	
5	1.43	7.58	2.45	7.36	0.98	0.94	1.20	0.93	0.65	0.55	0.44	0.41	
6	1.24	3.89	2.10	4.64	0.96	1.04	0.93	0.89	0.67	0.61	0.41	0.36	
7	1.27	2.97	1.94	3.93	1.00	0.86	0.94	0.77	0.68	0.66	0.35	0.72	
8	1.40	2.57	1.76	3.25	1.00	0.82	0.92	0.80	0.73	0.56	0.35	0.40	
9	1.22	2.32	1.61	2.67	0.98	0.83	0.81	0.73	0.70	0.51	0.34	0.40	
10	1.41	2.76	1.54	2.36	1.17	0.81	0.90	0.75	0.69	0.50	0.40	0.41	
11	1.97	4.77	1.48	2.20	1.30	0.80	0.94	0.70	0.61	0.49	0.43	0.43	
12	1.74	3.57	1.45	2.13	1.31	0.77	1.12	0.58	0.63	0.49	0.41	0.43	
13	1.54	5.68	1.56	1.92	1.22	0.70	1.08	0.60	0.61	0.50	0.47	0.41	
14	1.44	4.35	1.70	1.98	1.45	0.75	1.00	0.82	0.65	0.56	0.52	0.41	
15	1.40	3.52	1.50	1.87	1.35	0.73	0.98	0.76	0.67	0.56	0.48	0.41	
16	2.08	4.94	1.42	1.75	1.23	0.72	1.00	0.73	0.64	0.59	0.47	0.40	
17	4.30	5.08	6.33	1.67	1.56	0.71	1.05	0.70	0.63	0.51	0.47	0.41	
18	5.32	5.26	11.82	1.51	1.70	0.75	1.07	0.74	0.62	0.49	0.49	0.42	
19	4.77	12.14	11.82	1.55	1.91	0.69	1.10	0.73	0.65	0.49	0.43	0.47	
20	4.61	5.49	12.81	1.48	1.57	0.83	1.04	0.68	0.67	0.50	0.44	0.55	
21	3.79	3.01	227.96	1.48	1.24	0.78	0.94	0.63	0.67	0.52	0.43	0.49	
22	2.71	2.62	114.98	1.48	1.05	0.80	0.91	0.65	0.68	0.50	0.45	0.53	
23	1.74	2.85	131.64	1.57	0.97	0.77	0.90	0.65	0.69	0.49	0.45	0.63	
24	1.49	10.94	55.03	1.75	0.99	0.80	0.93	0.67	0.62	0.50	0.44	0.68	
25	1.62	11.56	19.97	1.80	1.05	0.84	1.03	0.67	0.58	0.52	0.44	1.63	
26	1.06	23.46	17.16	1.56	1.24	0.94	1.00	0.70	0.55	0.51	0.45	11.25	
27	0.90	18.38	15.93	1.48	1.01	0.89	1.00	0.68	0.56	0.51	0.43	2.10	
28	0.94	11.82	18.30	1.38	0.94	0.96	1.03	0.68	0.59	0.53	0.48	0.84	
29	1.00	0.00	14.90	1.30	0.98	0.96	1.03	0.67	0.60	0.56	0.45	0.76	
30	0.86	0.00	17.09	1.35	0.97	1.05	1.00	0.64	0.60	0.53	0.45	0.71	
31	5.17	0.00	14.71	0.00	0.98	0.00	0.94	0.64	0.00	0.51	0.00	0.70	
Características mensuales													
Max (t/d)	5.32	50.25	227.96	13.73	1.91	1.05	1.39	1.41	0.73	0.66	0.52	11.25	
Prom (t/d)	2.22	7.35	23.56	3.35	1.17	0.82	1.03	0.76	0.62	0.53	0.43	0.93	
(t/d.km ²)	0.008	0.028	0.090	0.013	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	
Mín (t/d)	0.86	0.00	1.42	0.00	0.94	0.00	0.81	0.58	0.00	0.49	0.00	0.36	
Total (t)	68.78	227.85	730.29	103.86	36.33	25.35	31.84	23.43	19.13	16.52	13.19	28.98	
(t/mes.km ²)	0.26	0.87	2.78	0.40	0.14	0.10	0.12	0.09	0.07	0.06	0.05	0.11	
Características anuales													
Transporte total anual:				1325.55 t				Defludio total anual:					15.13 10 ⁶ m ³
Máximo transporte diario:				227.96 t				Escoamento específico:					l/s.km ²
Mínimo transporte diario:				0.000 t				Sedimento sólido en suspensión:					5.052 t/km ² .a
Transporte medio anual:				110.46 t/a									
Concentración máxima:				1437.047 mg/l				Concentración media = Sedimento sólido medio dividida por 0.0864 y por el caudal medio:					1981.36 mg/l
Concentración mínima:				0.000 mg/l									

VERTEDERO ARONDAYA													
RÍO:	TORATA		ÁREA - CUENCA:		262.4 km ²		SS = 23.107Q ^{3.7674}						
ESTACIÓN:	ARONDAYA		AÑO:		2005								
DÍA	SEDIMENTO EN SUSPENSIÓN (t/d) utilizando caudales diarios												
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
1	1.65	0.44	4.97	2.02	0.60	0.42	0.41	0.50	0.51	0.35	0.24	0.13	
2	0.85	0.49	3.66	1.44	0.59	0.47	0.38	0.56	0.39	0.34	0.25	0.14	
3	2.48	0.55	3.09	1.10	0.56	0.46	0.36	0.52	0.39	0.35	0.24	0.14	
4	1.49	1.67	3.72	0.91	0.56	0.45	0.38	0.50	0.36	0.34	0.25	0.14	
5	0.68	4.05	2.27	0.94	0.57	0.47	0.35	0.52	0.36	0.34	0.26	0.14	
6	1.27	5.59	1.87	1.10	0.58	0.47	0.35	0.53	0.37	0.34	0.25	0.13	
7	2.53	3.84	1.74	1.10	0.50	0.47	0.35	0.55	0.39	0.33	0.31	0.13	
8	82.31	4.77	2.02	1.06	0.42	0.38	0.41	0.52	0.40	0.34	0.32	0.12	
9	491.23	6.36	6.63	1.28	0.42	0.40	0.42	0.48	0.41	0.34	0.33	0.12	
10	890.46	8.85	13.44	1.75	0.42	0.42	0.40	0.50	0.41	0.34	0.32	0.13	
11	2.80	10.59	37.73	1.31	0.41	0.48	0.40	0.48	0.42	0.33	0.28	0.17	
12	13.56	8.72	18.60	1.65	0.41	0.48	0.42	0.42	0.43	0.33	0.27	0.19	
13	57.20	6.00	4.83	1.90	0.54	0.49	0.41	0.42	0.45	0.33	0.27	0.15	
14	30.03	3.23	3.27	1.25	0.60	0.57	0.39	0.41	0.57	0.30	0.26	0.15	
15	7.10	2.51	2.45	1.11	0.61	0.59	0.48	0.41	0.65	0.30	0.26	0.15	
16	3.66	6.60	2.16	1.00	0.62	0.38	0.57	0.36	1.19	0.30	0.26	0.14	
17	3.11	12.36	2.22	0.90	0.62	0.58	0.63	0.33	1.76	0.29	0.24	0.14	
18	2.62	41.88	1.88	0.83	0.64	0.56	0.63	0.30	1.39	0.27	0.25	0.14	
19	2.41	209.81	1.43	0.77	0.61	0.55	0.59	0.33	1.18	0.27	0.24	0.15	
20	4.28	877.80	1.19	0.70	0.55	0.56	0.57	0.34	0.97	0.26	0.25	0.18	
21	3.39	12582.67	1.17	0.69	0.44	0.59	0.68	0.30	0.70	0.25	0.25	0.21	
22	1.37	2310.09	1.33	0.70	0.48	0.52	0.60	0.31	0.56	0.25	0.24	0.24	
23	1.13	514.65	1.47	0.70	0.48	0.48	0.63	0.30	0.51	0.25	0.24	0.22	
24	1.00	141.60	1.72	0.71	0.44	0.50	0.57	0.28	0.46	0.25	0.25	0.21	
25	0.85	90.09	1.87	0.70	0.44	0.52	0.59	0.38	0.43	0.25	0.25	0.22	
26	0.72	92.24	3.21	0.70	0.46	0.49	0.59	0.36	0.41	0.25	0.25	0.58	
27	0.63	30.56	2.22	0.66	0.48	0.45	0.51	0.35	0.38	0.25	0.25	0.69	
28	0.57	15.73	4.20	0.60	0.46	0.48	0.48	0.35	0.37	0.26	0.26	0.49	
29	0.57	0.00	3.44	0.59	0.46	0.53	0.50	0.38	0.38	0.25	0.25	0.26	
30	0.50	0.00	13.56	0.60	0.46	0.52	0.49	0.38	0.36	0.25	0.26	0.26	
31	0.54	0.00	5.34	0.00	0.45	0.00	0.49	0.35	0.00	0.24	0.00	0.26	
Características mensuales													
Max (t/d)	890.46	12582.67	37.73	2.02	0.64	0.59	0.68	0.56	1.76	0.35	0.33	0.69	
Prom (t/d)	52.03	548.18	5.12	0.99	0.51	0.48	0.49	0.41	0.57	0.30	0.25	0.21	
(t/d.km ²)	0.198	2.089	0.020	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	
Min (t/d)	0.50	0.00	1.17	0.00	0.41	0.00	0.35	0.28	0.00	0.24	0.00	0.12	
Total (t)	1612.95	16993.71	158.68	30.78	15.90	14.74	15.06	12.72	17.58	9.15	7.86	6.54	
(t/mes.km ²)	6.15	64.76	0.60	0.12	0.06	0.06	0.06	0.05	0.07	0.03	0.03	0.02	
Características anuales													
Transporte total anual:				18895.67 t				Deflujio total anual:					14.97 10 ⁶ m ³
Máximo transporte diario:				12582.67 t				Escoamento específico:					l/s.km ²
Mínimo transporte diario:				0.000 t				Sedimento sólido en suspensión:					72.011 t/km ² .a
Transporte medio anual:				1574.64 t/a									
Concentración máxima:				27354.009 mg/l				Concentración media = Sedimento sólido medio dividida por 0.0864 y por el caudal medio:					24739.21 mg/l
Concentración mínima:				0.000 mg/l									

VERTEDERO ARONDAYA													
RÍO:	TORATA		ÁREA - CUENCA		262.4 km ²		SS = 1.6123Q ^{2.292}		Q ≤ 3 m ³ /s				
ESTACIÓN:	ARONDAYA		AÑO:		2006		SS = 0.1297Q ^{4.586}		Q > 3 m ³ /s				
DÍA	SEDIMENTO EN SUSPENSIÓN (t/d) utilizando caudales diarios												
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
1	0.43	9.88	8.29	101.81	0.57	0.37	0.21	0.26	0.19	0.19	0.16	0.72	
2	0.42	7.08	5.87	47.70	0.56	0.38	0.26	0.21	0.20	0.18	0.15	0.66	
3	0.43	4.21	10.65	53.50	0.53	0.34	0.28	0.21	0.20	0.16	0.15	0.65	
4	0.40	3.96	13.55	18.37	0.50	0.33	0.25	0.20	0.19	0.16	0.15	0.65	
5	0.39	7.25	57.16	12.28	0.46	0.32	0.25	0.21	0.19	0.16	0.15	0.68	
6	0.47	18.13	183.44	10.53	0.41	0.32	0.24	0.20	0.19	0.16	0.14	0.68	
7	0.43	26.31	54.30	7.02	0.41	0.33	0.23	0.20	0.19	0.15	0.14	0.68	
8	0.38	34.28	18.13	4.95	0.42	0.31	0.23	0.18	0.19	0.15	0.16	0.66	
9	0.37	142.59	14.82	4.16	0.40	0.30	0.25	0.25	0.19	0.16	0.15	0.69	
10	0.35	389.52	14.14	3.44	0.37	0.30	0.24	0.23	0.19	0.15	0.14	0.70	
11	0.36	306.99	13.94	3.06	0.37	0.29	0.25	0.23	0.19	0.15	0.14	0.68	
12	0.38	82.20	10.68	2.75	0.37	0.29	0.24	0.25	0.18	0.15	0.14	0.67	
13	5.46	18.56	8.30	2.59	0.37	0.29	0.25	0.23	0.19	0.15	0.14	0.66	
14	0.96	10.02	6.48	2.57	0.37	0.27	0.25	0.23	0.18	0.15	0.14	0.66	
15	0.55	6.91	6.12	2.48	0.37	0.25	0.25	0.24	0.18	0.15	0.14	0.81	
16	0.51	4.65	6.19	2.13	0.36	0.25	0.26	0.23	0.18	0.15	0.14	1.23	
17	0.46	3.27	11.48	2.01	0.34	0.25	0.26	0.20	0.18	0.15	0.15	1.31	
18	5.03	2.31	10.09	1.56	0.34	0.24	0.25	0.21	0.18	0.16	0.17	1.12	
19	1.62	2.37	10.37	1.38	0.36	0.24	0.25	0.20	0.19	0.16	0.17	1.06	
20	1.10	4.37	42.83	1.23	0.40	0.23	0.24	0.19	0.18	0.16	0.17	1.00	
21	0.61	127.23	139.07	0.93	0.39	0.23	0.23	0.19	0.18	0.19	0.19	0.91	
22	0.44	76.81	174.78	0.77	0.38	0.32	0.24	0.20	0.17	0.22	0.25	0.82	
23	4.57	11.85	557.04	0.71	0.38	0.28	0.24	0.21	0.16	0.19	0.26	0.75	
24	2.98	6.87	115.95	0.70	0.38	0.28	0.24	0.21	0.16	0.18	0.21	0.71	
25	1.90	4.59	256.53	0.66	0.36	0.26	0.25	0.21	0.18	0.20	0.18	0.68	
26	1.66	3.20	159.05	0.65	0.37	0.26	0.24	0.19	0.18	0.25	0.16	0.71	
27	3.94	3.16	95.12	0.64	0.39	0.27	0.25	0.19	0.18	0.21	0.15	0.73	
28	5.23	7.78	245.69	0.63	0.37	0.27	0.26	0.19	0.18	0.19	0.15	1.08	
29	9.00	0.00	152.05	0.62	0.37	0.26	0.25	0.18	0.19	0.18	0.14	0.78	
30	10.64	0.00	80.28	0.57	0.38	0.24	0.25	0.19	0.18	0.17	0.14	0.74	
31	14.91	0.00	169.52	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	
Características mensuales													
Max (t/d)	14.91	389.52	557.04	101.81	0.57	0.38	0.28	0.26	0.20	0.25	0.26	1.31	
Prom (t/d)	2.46	42.79	85.55	9.43	0.40	0.28	0.24	0.20	0.18	0.16	0.16	0.80	
(t/d.km ²)	0.009	0.163	0.326	0.036	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	
Min (t/d)	0.35	0.00	5.87	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	
Total (t)	76.38	1326.35	2651.92	292.40	12.45	8.59	7.38	6.31	5.51	5.11	4.83	24.73	
(t/mes.km ²)	0.29	5.05	10.11	1.11	0.05	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.09	
Características anuales													
Transporte total anual:					4421.96 t		Deflúvio total anual:					30.39 10 ⁶ m ³	
Máximo transporte diario:					557.04 t		Escoamento específico:					l/s.km ²	
Mínimo transporte diario:					0.000 t		Sedimento sólido en suspensión:					16.852 t/km ² .a	
Transporte medio anual:					368.50 t/a		Concentración media = Sedimento sólido medio					2038.53 mg/l	
Concentración máxima:					1040.373 mg/l		dividida por 0.0864 y por el caudal medio:						
Concentración mínima:					0.000 mg/l								

VERTEDERO ARONDAYA													
RÍO:	TORATA		ÁREA - CUENCA:		262.4 km ²		SS = 8.1675Q ^{2.292}		Q ≤ 2 m ³ /s				
ESTACIÓN:	ARONDAYA		AÑO:		2007		SS = 1.65775Q ^{4.5927}		Q > 2 m ³ /s				
DÍA	SEDIMENTO EN SUSPENSIÓN (t/d) utilizando caudales diarios												
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
1	1.07	0.69	203.79	21.55	0.83	1.06	0.87	0.78	0.79	0.74	0.59	0.41	
2	0.98	0.73	47.26	18.99	0.93	1.08	0.87	0.66	0.76	0.73	0.59	0.65	
3	0.95	0.71	17.43	10.44	0.94	1.05	0.81	0.67	0.75	0.72	0.60	0.55	
4	1.14	0.71	16.55	4.07	0.99	1.03	0.70	1.11	0.72	0.71	0.60	0.37	
5	1.24	0.69	20.78	3.33	1.03	1.01	0.75	4.35	0.72	0.70	0.60	0.35	
6	3.82	0.67	76.00	2.93	1.00	0.98	0.77	0.91	0.74	0.68	0.60	0.36	
7	20.66	0.73	25.45	2.67	0.95	0.96	0.76	0.91	0.75	0.65	0.58	0.34	
8	38.23	1.32	31.58	2.33	0.94	0.96	0.76	0.94	0.72	0.66	0.59	0.33	
9	8.99	1.87	33.79	2.18	1.01	0.93	0.87	0.95	0.75	0.72	0.56	0.33	
10	142.66	4.57	20.85	2.14	1.02	0.92	0.92	0.93	0.80	0.71	0.55	0.34	
11	19.90	10.29	9.91	2.23	0.98	0.92	0.90	0.94	0.81	0.70	0.60	0.34	
12	11.87	76.00	4.77	2.28	0.99	0.92	0.87	0.92	0.81	0.68	0.62	0.29	
13	10.55	24.02	7.54	2.00	1.01	0.87	0.86	0.97	0.77	0.70	0.63	0.32	
14	7.89	12.67	25.92	1.86	0.94	0.87	0.83	0.98	0.78	0.68	0.62	0.38	
15	5.95	4.43	21.55	1.89	0.93	0.87	0.89	0.95	0.80	0.66	0.61	0.39	
16	2.35	3.00	26.20	1.78	0.97	0.84	0.92	0.94	0.80	0.68	0.60	0.44	
17	1.43	2.64	11.07	1.72	0.95	0.82	0.94	0.95	0.82	0.69	0.58	0.61	
18	1.21	2.57	11.75	1.32	0.94	0.87	0.88	0.95	0.78	0.67	0.58	0.57	
19	1.12	1.91	20.12	1.12	0.91	0.82	0.97	0.93	0.74	0.68	0.68	0.63	
20	1.02	1.87	13.25	0.97	0.94	0.84	0.94	1.12	0.76	0.66	0.75	0.63	
21	0.95	3.15	5.23	0.83	0.98	0.86	0.91	1.18	0.73	0.65	0.82	0.60	
22	1.22	5.12	2.36	0.74	0.98	0.81	0.91	1.09	0.71	0.60	0.92	0.56	
23	1.41	6.88	1.76	0.79	0.97	0.78	0.91	1.00	0.68	0.62	0.81	0.39	
24	1.09	28.65	2.26	0.80	1.04	0.82	0.89	0.85	0.68	0.63	0.67	0.39	
25	0.96	14.98	2.40	0.78	1.06	0.87	0.89	0.77	0.70	0.64	0.68	0.36	
26	0.89	17.20	3.49	0.72	1.02	0.89	1.42	0.77	0.69	0.62	0.68	0.34	
27	0.86	10.87	4.54	0.77	0.98	0.80	0.88	0.80	0.66	0.60	0.69	0.36	
28	0.81	14.41	28.23	0.85	0.92	0.75	1.00	0.78	0.63	0.63	0.69	0.35	
29	0.74	0.00	31.78	0.82	0.85	0.76	0.82	0.80	0.73	0.65	0.69	0.34	
30	0.69	0.00	13.03	0.81	0.84	0.78	0.87	0.79	0.70	0.66	0.66	0.48	
31	0.65	0.00	6.06	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Características mensuales													
Max (t/d)	142.66	76.00	203.79	21.55	1.06	1.08	1.42	4.35	0.82	0.74	0.92	0.65	
Prom (t/d)	9.46	8.17	24.09	3.09	0.96	0.86	0.86	0.99	0.72	0.65	0.63	0.41	
(t/d.km ²)	0.036	0.031	0.092	0.012	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	
Min (t/d)	0.65	0.00	1.76	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total (t)	293.30	253.37	746.72	95.69	29.66	26.73	26.57	30.67	22.22	20.10	19.44	12.82	
(t/mes.km ²)	1.12	0.97	2.85	0.36	0.11	0.10	0.10	0.12	0.08	0.08	0.07	0.05	
Características anuales													
Transporte total anual:				1577.29 t				Deflúvio total anual:					16.52 10 ⁶ m ³
Máximo transporte diario:				203.79 t				Escoamento específico:					l/s.km ²
Mínimo transporte diario:				0.000 t				Sedimento sólido en suspensión:					6.011 t/km ² .a
Transporte medio anual:				131.44 t/a									
Concentración máxima:				827.321 mg/l				Concentración media = Sedimento sólido medio					1767.81 mg/l
Concentración mínima:				0.000 mg/l				dividida por 0.0864 y por el caudal medio:					

VERTEDERO ARONDAYA													
RÍO:	TORATA		ÁREA - CUENCA		262.4 km ²		SS = 23.107Q ^{3.7674}						
ESTACIÓN:	ARONDAYA		AÑO:		2008								
DÍA	SEDIMENTO EN SUSPENSIÓN (t/d) utilizando caudales diarios												
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
1	2.87	0.83	0.84	1.77	0.51	0.67	0.60	0.56	0.57	0.52	0.29	0.92	
2	4.83	0.77	0.71	1.33	0.50	0.70	0.60	0.61	0.55	0.47	0.29	0.94	
3	1.15	0.74	0.65	1.04	0.48	0.67	0.60	0.56	0.51	0.48	0.28	0.94	
4	1.88	0.90	0.50	0.86	0.49	0.56	0.60	0.65	0.61	0.45	0.28	0.93	
5	63.72	1.77	0.69	0.79	0.48	0.40	0.60	0.64	0.52	0.33	0.27	0.94	
6	43.25	3.01	1.11	0.70	0.49	0.46	0.60	0.53	0.47	0.34	0.27	0.93	
7	9.28	2.14	1.23	0.65	0.47	0.43	0.60	0.66	0.46	0.40	0.25	1.05	
8	11.66	1.11	1.16	0.62	0.47	0.26	0.60	0.89	0.57	0.38	0.25	4.16	
9	28.37	1.16	1.12	0.59	0.47	0.73	0.60	1.02	0.57	0.38	0.25	1.02	
10	34.94	1.31	1.62	0.58	0.47	0.65	0.60	0.80	0.59	0.39	0.25	0.79	
11	8.85	1.21	2.82	0.56	0.51	0.87	0.60	0.60	0.53	0.35	0.25	0.70	
12	6.60	1.15	27.47	0.57	0.62	0.76	0.60	0.58	0.52	0.35	0.25	0.63	
13	5.62	0.85	34.59	0.54	0.70	0.68	0.60	0.60	0.47	0.37	0.25	0.64	
14	2991.15	0.69	30.13	0.48	0.67	0.63	0.60	0.58	0.41	0.34	0.25	0.67	
15	30389.34	0.73	8.38	0.50	0.67	0.59	0.65	0.55	0.51	0.32	0.25	0.68	
16	850.41	1.74	5.29	0.53	0.60	0.75	0.64	0.60	0.45	0.35	0.25	0.69	
17	544.18	1.55	2.57	0.53	0.60	0.75	0.63	0.67	0.43	0.33	0.25	0.68	
18	121.92	1.86	2.13	0.53	0.60	0.68	0.60	0.85	0.41	0.29	0.26	0.72	
19	41.61	2.13	1.71	0.52	0.57	0.66	0.58	0.57	0.40	0.30	0.25	0.77	
20	28.58	6.60	1.62	0.50	0.88	0.65	0.56	0.49	0.38	0.29	0.25	0.84	
21	16.06	2.55	1.80	0.49	0.55	0.62	0.59	0.47	0.36	0.28	0.24	0.94	
22	6.84	1.66	3.19	0.54	0.53	0.58	0.55	0.49	0.44	0.30	0.24	0.84	
23	3.79	1.52	8.46	0.56	0.52	0.67	0.54	0.41	0.44	0.28	0.24	0.88	
24	4.94	1.94	2.35	0.59	0.48	0.67	0.56	0.41	0.42	0.26	0.21	0.96	
25	3.75	2.89	2.95	0.56	0.50	0.63	0.57	0.41	0.43	0.28	0.20	0.85	
26	2.93	14.09	2.74	0.55	0.60	0.73	0.62	0.35	0.41	0.26	0.20	0.74	
27	2.22	5.11	2.28	0.55	0.64	0.73	0.59	0.33	0.41	0.30	0.20	0.87	
28	1.81	1.49	2.17	0.56	0.65	0.73	0.55	0.33	0.40	0.30	0.20	1.12	
29	1.52	0.96	4.40	0.51	0.59	0.73	0.56	0.32	0.42	0.29	0.20	0.76	
30	1.13	0.00	4.25	0.44	0.51	0.73	0.54	0.30	0.47	0.29	0.20	0.86	
31	1.12	0.00	3.98	0.00	0.60	0.00	0.55	0.28	0.00	0.29	0.00	2.94	
Características mensuales													
Max (t/d)	30389.34	14.09	34.59	1.77	0.88	0.87	0.65	1.02	0.61	0.52	0.29	4.16	
Prom (t/d)	1136.66	2.08	5.32	0.63	0.56	0.62	0.59	0.55	0.46	0.34	0.24	1.01	
(t/d.km ²)	4.332	0.008	0.020	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.004	
Min (t/d)	1.12	0.00	0.50	0.00	0.47	0.00	0.54	0.28	0.00	0.26	0.00	0.63	
Total (t)	35236.33	64.47	164.93	19.54	17.40	19.37	18.31	17.10	14.16	10.58	7.36	31.39	
(t/mes.km ²)	134.28	0.25	0.63	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.04	0.03	0.12	
Características anuales													
Transporte total anual:				35620.94 t				Defluvio total anual:					14.56 10 ⁶ m ³
Máximo transporte diario:				30389.34 t				Escoamento específico:					l/s.km ²
Mínimo transporte diario:				0.000 t				Sedimento sólido en suspensión:					135.751 t/km ² .a
Transporte medio anual:				2968.41 t/a									
Concentración máxima:				52278.304 mg/l				Concentración media = Sedimento sólido medio					52036.61 mg/l
Concentración mínima:				0.000 mg/l				dividida por 0.0864 y por el caudal medio:					

VERTEDERO ARONDAYA													
RÍO:	TORATA		ÁREA - CUENCA:		262.4 km ²		SS = 8.1675Q ^{2.292}		Q ≤ 2 m ³ /s				
ESTACIÓN:	ARONDAYA		AÑO:		2009		SS = 1.65775Q ^{4.5927}		Q > 2 m ³ /s				
DÍA	SEDIMENTO EN SUSPENSIÓN (t/d) utilizando caudales diarios												
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
1	1.62	1.02	239.87	1.61	1.41	0.73	0.77	0.90	0.73	0.66	0.56	0.37	
2	1.45	1.20	342.89	2.26	1.44	0.59	0.81	0.77	0.71	0.61	0.60	0.35	
3	1.17	1.80	736.23	1.48	1.41	0.69	0.78	0.77	0.64	0.56	0.63	0.3	
4	0.98	1.64	135.84	1.42	1.09	0.85	0.79	0.74	0.68	0.61	0.60	0.32	
5	0.88	2.33	573.95	1.41	1.06	0.85	0.77	0.71	0.66	0.62	0.52	0.31	
6	0.80	83.08	691.59	1.54	1.08	0.85	0.79	0.75	0.64	0.63	0.50	0.32	
7	0.74	6.42	939.94	1.64	1.06	0.85	0.72	0.74	0.68	0.63	0.56	0.30	
8	0.74	3.62	594.15	2.12	1.08	0.85	0.74	0.71	0.63	0.61	0.57	0.28	
9	0.74	10.63	148.72	2.87	1.09	0.85	0.75	0.63	0.63	0.60	0.58	0.34	
10	0.74	6.63	37.30	9.81	1.10	0.85	0.73	0.68	0.64	0.60	0.57	0.38	
11	0.74	4.62	17.55	6.58	1.11	0.87	0.70	0.66	0.60	0.58	0.55	0.30	
12	1.06	508.46	10.85	5.63	1.09	0.87	0.72	0.65	0.59	0.57	0.57	0.27	
13	1.61	34.37	7.93	3.58	1.16	0.83	0.77	0.66	0.60	0.59	0.83	0.27	
14	10.87	12.96	8.34	2.40	1.13	0.80	0.75	0.66	0.66	0.53	0.92	0.27	
15	1.07	8.72	12.19	5.14	1.12	0.94	0.75	0.62	0.70	0.52	0.73	0.27	
16	0.83	4.43	7.67	3.52	1.08	0.98	0.71	0.62	0.72	0.51	0.66	0.30	
17	0.53	3.75	7.02	1.41	1.11	0.97	0.70	0.69	0.72	0.48	0.64	0.35	
18	0.53	8.11	6.86	1.38	1.04	0.98	0.71	0.66	0.70	0.54	0.62	0.30	
19	0.53	10.18	6.68	1.38	1.06	1.01	0.67	0.65	0.67	0.60	0.60	0.47	
20	0.54	12.43	7.23	1.38	1.01	1.01	0.73	0.63	0.64	0.57	0.64	0.48	
21	0.49	11.23	9.40	1.28	1.06	1.01	0.69	0.61	0.58	0.59	0.60	0.42	
22	0.48	11.03	7.76	1.16	1.04	1.01	0.66	0.63	0.57	0.59	0.60	0.40	
23	0.50	75.55	3.85	1.14	0.99	0.98	0.68	0.63	0.60	2.41	0.59	0.37	
24	0.49	27.67	2.89	1.10	0.98	1.00	0.71	0.71	0.61	0.62	0.67	0.33	
25	0.45	36.17	2.32	1.03	0.89	0.92	0.72	0.63	0.60	0.61	0.68	0.39	
26	0.46	26.35	2.04	0.97	0.88	0.92	0.78	0.68	0.60	0.59	0.63	0.37	
27	0.51	27.71	1.93	1.18	0.85	0.89	0.95	0.65	0.62	0.59	0.75	0.33	
28	1.82	26.57	1.72	1.29	0.88	0.86	0.97	0.64	0.63	0.56	0.80	0.27	
29	4.00	0.00	1.61	1.26	0.84	0.85	1.00	0.64	0.68	0.59	0.75	0.25	
30	2.71	0.00	1.64	1.26	0.89	0.86	0.90	0.61	0.69	0.55	0.66	0.24	
31	1.13	0.00	1.67	0.00	0.91	0.00	0.89	0.61	0.00	0.55	0.00	0.24	
Características mensuales													
Max (t/d)	10.87	508.46	939.94	9.81	1.44	1.01	1.00	0.90	0.73	2.41	0.92	0.48	
Prom (t/d)	1.33	31.25	147.41	2.27	1.06	0.86	0.77	0.68	0.63	0.64	0.62	0.33	
(t/d.km ²)	0.005	0.119	0.562	0.009	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	
Min (t/d)	0.45	0.00	1.61	0.00	0.84	0.00	0.66	0.61	0.00	0.48	0.00	0.24	
Total (t)	41.20	968.66	4569.62	70.22	32.93	26.55	23.79	20.94	19.41	19.86	19.14	10.16	
(t/mes.km ²)	0.16	3.69	17.41	0.27	0.13	0.10	0.09	0.08	0.07	0.08	0.07	0.04	
Características anuales													
Transporte total anual:				5822.49 t				Defluvio total anual:				17.16 10 ⁶ m ³	
Máximo transporte diario:				939.94 t				Escoamento específico:				l/s.km ²	
Mínimo transporte diario:				0.000 t				Sedimento sólido en suspensión:				22.189 t/km ² .a	
Transporte medio anual:				485.21 t/a									
Concentración máxima:				2735.449 mg/l				Concentración media = Sedimento sólido medio				5921.92 mg/l	
Concentración mínima:				0.000 mg/l				dividida por 0.0864 y por el caudal medio:					

VERTEDERO ARONDAYA													
RÍO:	TORATA		ÁREA - CUENCA		262.4 km ²		SS = 23.107Q ^{3.7674}						
ESTACIÓN:	ARONDAYA		AÑO:		2010								
DÍA	SEDIMENTO EN SUSPENSIÓN (t/d) utilizando caudales diarios												
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
1	0.30	1.17	36.74	0.82	0.93	0.46	0.36	0.60	0.42	0.32	0.39	0.55	
2	0.30	2.57	6.33	0.79	0.50	0.46	0.36	0.59	0.48	0.35	0.39	0.55	
3	0.33	0.98	2.43	0.77	0.39	0.47	0.34	0.60	0.48	0.32	0.37	0.55	
4	0.30	10.40	1.67	0.77	0.40	0.47	0.36	0.59	0.43	0.28	0.38	0.55	
5	0.35	3.27	1.66	0.77	0.38	0.47	0.36	0.58	0.39	0.29	0.36	0.64	
6	0.41	1.18	6.81	0.81	0.38	0.44	0.38	0.56	0.34	0.29	0.35	0.64	
7	0.41	1.24	4.08	0.74	0.37	0.41	0.38	0.56	0.34	0.25	0.25	0.69	
8	0.38	1.51	1.80	0.71	0.33	0.40	0.34	0.63	0.35	0.26	0.21	0.92	
9	0.35	1.22	1.38	0.72	0.32	0.39	0.32	0.65	0.34	0.26	0.21	0.82	
10	0.39	1.12	0.96	0.71	0.36	0.38	0.35	0.65	0.34	0.28	0.21	0.66	
11	0.65	1.16	1.32	0.66	0.41	0.38	0.32	0.52	0.27	0.32	0.15	0.63	
12	0.88	2.04	1.43	0.56	0.46	0.38	0.28	0.29	0.28	0.41	0.18	0.79	
13	0.63	33.09	1.52	0.43	0.46	0.41	0.27	0.26	0.26	0.36	0.20	0.76	
14	0.52	265.60	1.49	0.50	0.44	0.49	0.38	0.28	0.24	0.32	0.26	0.63	
15	0.86	6.46	1.61	0.51	0.65	0.47	0.44	0.27	0.24	0.32	0.28	0.55	
16	0.71	2.41	2.08	0.49	0.67	0.47	0.56	0.34	0.24	0.32	0.30	0.53	
17	9.24	1.77	2.87	0.38	0.55	0.47	0.45	0.35	0.24	0.30	0.28	0.53	
18	70.38	1.68	2.33	0.42	0.47	0.47	0.40	0.32	0.38	0.27	0.26	0.53	
19	8.55	1.75	1.13	0.42	0.49	0.46	0.38	0.31	0.28	0.27	0.26	0.57	
20	1.28	1.24	8.42	0.47	0.42	0.45	0.38	0.30	0.24	0.27	0.27	0.57	
21	0.93	8.30	1.31	0.37	0.38	0.45	0.41	0.30	0.29	0.28	0.26	0.65	
22	1.52	1807.60	1.21	0.38	0.37	0.46	0.41	0.31	0.29	0.27	0.30	0.87	
23	4.56	467.01	1.37	0.33	0.37	0.47	0.40	0.32	0.29	0.28	0.30	5.78	
24	3.37	482.25	1.26	0.31	0.38	0.45	0.41	0.32	0.29	0.30	0.30	1.38	
25	1.80	481.43	1.72	0.33	0.37	0.41	0.45	0.28	0.29	0.28	0.28	2.27	
26	1.76	163.88	1.52	0.30	0.41	0.41	0.38	0.28	0.30	0.30	0.23	1.94	
27	1.42	87.28	30.24	0.32	0.48	0.40	0.38	0.24	0.27	0.30	0.24	1.81	
28	1.03	73.80	23.19	0.32	0.46	0.39	0.38	0.25	0.26	0.30	0.31	1.40	
29	1.04	0.00	3.93	0.37	0.43	0.37	0.40	0.30	0.22	0.26	0.35	1.39	
30	0.84	0.00	2.01	0.39	0.42	0.38	0.43	0.32	0.25	0.28	0.39	1.27	
31	1.21	0.00	1.75	0.00	0.44	0.00	0.43	0.32	0.00	0.00	0.00	1.08	
Características mensuales													
Max (t/d)	70.38	1807.60	36.74	0.82	0.93	0.49	0.56	0.65	0.48	0.41	0.39	5.78	
Prom (t/d)	3.76	126.24	5.08	0.51	0.45	0.42	0.38	0.40	0.30	0.29	0.28	1.05	
(t/d.km ²)	0.014	0.481	0.019	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.004	
Min (t/d)	0.30	0.00	0.96	0.00	0.32	0.00	0.27	0.24	0.00	0.00	0.00	0.53	
Total (t)	116.71	3913.41	157.59	15.86	13.89	12.96	11.90	12.49	9.38	8.92	8.54	32.50	
(t/mes.km ²)	0.44	14.91	0.60	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.12	
Características anuales													
Transporte total anual:				4314.16 t				Deflúvio total anual:					13.23 10 ⁶ m ³
Máximo transporte diario:				1807.60 t				Escoamento específico:					l/s.km ²
Mínimo transporte diario:				0.000 t				Sedimento sólido en suspensión:					16.441 t/km ² .a
Transporte medio anual:				359.51 t/a									
Concentración máxima:				6576.950 mg/l				Concentración media = Sedimento sólido medio dividida por 0.0864 y por el caudal medio:					6964.92 mg/l
Concentración mínima:				0.000 mg/l									

VERTEDERO ARONDAYA												
RÍO:	TORATA		ÁREA - CUENCA:		262.4 km ²		SS = 8.1675Q ^{2.292}		Q ≤ 2 m ³ /s			
ESTACIÓN:	ARONDAYA		AÑO:		2011		SS = 1.65775Q ^{4.5927}		Q > 2 m ³ /s			
DÍA	SEDIMENTO EN SUSPENSIÓN (t/d) utilizando caudales diarios											
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
1	1.11	65.54	29.15	3.10	1.02	0.91	0.73	0.53	0.60	0.61	0.41	0.08
2	1.03	162.26	14.82	2.28	1.16	1.00	0.76	0.52	0.57	0.62	0.41	0.09
3	0.98	85.88	10.42	1.81	0.90	0.99	0.88	0.52	0.60	0.62	0.42	0.09
4	0.88	126.09	10.59	1.45	0.55	1.03	0.98	0.53	0.55	0.66	0.39	0.10
5	0.84	49.29	13.42	1.75	0.50	1.02	0.89	0.55	0.56	0.67	0.43	0.10
6	0.87	1673.07	11.94	3.74	0.49	0.99	0.84	0.54	0.56	0.65	0.46	0.09
7	0.80	167.83	8.30	12.17	0.50	0.91	0.79	0.52	0.55	0.64	0.45	0.09
8	0.86	498.47	8.55	12.57	0.61	0.85	0.76	0.51	0.54	0.65	0.45	0.09
9	1.26	306.52	8.15	21.36	0.72	0.79	0.71	0.51	0.54	0.57	0.46	0.09
10	2.20	106.04	5.12	18.81	0.93	0.79	0.65	0.57	0.53	0.57	0.45	0.09
11	7.28	51.49	3.35	3.74	2.96	0.80	0.71	0.60	0.51	0.56	0.44	0.09
12	2.74	29.11	4.08	2.45	1.86	0.77	0.74	0.60	0.51	0.55	0.42	0.12
13	0.79	21.58	5.40	2.37	1.14	0.80	0.76	0.60	0.57	0.53	0.42	0.10
14	0.83	38.06	7.94	2.37	0.88	0.78	0.74	0.59	0.57	0.52	0.43	0.10
15	0.78	90.13	6.95	2.35	0.80	0.78	0.72	0.57	0.57	0.47	0.41	0.10
16	0.96	28.76	5.61	2.34	0.91	0.79	0.73	0.58	0.57	0.51	0.39	0.09
17	0.90	16.89	4.50	2.25	0.97	0.77	0.71	0.56	0.56	0.51	0.42	0.09
18	1.01	37.08	6.30	2.28	0.98	0.82	0.80	0.55	0.55	0.50	0.47	0.09
19	0.96	248.18	11.10	2.05	0.99	0.79	0.81	0.55	0.53	0.51	0.59	0.10
20	0.88	3359.19	5.08	1.93	0.96	0.80	0.82	0.53	0.52	0.50	0.53	0.10
21	0.94	2879.89	3.57	1.79	0.97	0.79	0.79	0.54	0.53	0.49	0.50	0.12
22	0.99	1673.07	3.15	1.78	0.94	0.78	0.75	0.50	0.52	0.49	0.47	0.15
23	2.84	2147.75	3.22	1.75	0.87	0.77	0.73	0.45	0.54	0.57	0.48	0.65
24	26.46	18245.43	2.51	1.71	0.84	0.71	0.72	0.46	0.51	0.57	0.42	0.24
25	16.30	1302.82	3.08	1.61	0.85	0.70	0.71	0.49	0.48	0.55	0.43	0.24
26	13.67	351.86	4.21	1.59	0.85	0.68	0.67	0.49	0.47	0.53	0.42	5.19
27	50.38	160.62	5.73	1.60	0.85	0.64	0.66	0.50	0.51	0.55	0.43	18.75
28	34.20	85.71	4.76	1.36	0.85	0.81	0.64	0.48	0.51	0.54	0.46	247.66
29	27.12	0.00	3.96	1.21	0.81	0.77	0.63	0.51	0.48	0.55	0.46	7.35
30	52.05	0.00	2.93	1.21	0.78	0.70	0.63	0.53	0.47	0.55	0.44	6.98
31	73.31	0.00	3.63	0.00	0.87	0.00	0.64	0.55	0.00	0.53	0.00	6.84
Características mensuales												
Max (t/d)	73.31	18245.43	29.15	21.36	2.96	1.03	0.98	0.60	0.60	0.67	0.59	247.66
Prom (t/d)	10.52	1097.05	7.15	3.83	0.95	0.79	0.74	0.53	0.52	0.56	0.43	9.55
(t/d.km ²)	0.040	4.181	0.027	0.015	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.036
Min (t/d)	0.78	0.00	2.51	0.00	0.49	0.00	0.63	0.45	0.00	0.47	0.00	0.08
Total (t)	326.22	34008.60	221.52	118.78	29.30	24.49	23.07	16.52	16.07	17.32	13.36	296.04
(t/mes.km ²)	1.24	129.61	0.84	0.45	0.11	0.09	0.09	0.06	0.06	0.07	0.05	1.13
Características anuales												
Transporte total anual:				35111.28 t			Defluvio total anual:			21.72 10 ⁶ m ³		
Máximo transporte diario:				18245.43 t			Escoamento específico:			l/s.km ²		
Mínimo transporte diario:				0.000 t			Sedimento sólido en suspensión:			133.808 t/km ² .a		
Transporte medio anual:				2925.94 t/a								
Concentración máxima:				27837.320 mg/l			Concentración media = Sedimento sólido medio dividida por 0.0864 y por el caudal medio:			25081.63 mg/l		
Concentración mínima:				0.000 mg/l								

VERTEDERO ARONDAYA													
RÍO:	TORATA		ÁREA - CUENCA		262.4 km ²		SS = 1.6123Q ^{2.292}		Q ≤ 3 m ³ /s				
ESTACIÓN:	ARONDAYA		AÑO:		2012		SS = 0.1297Q ^{4.586}		Q > 3 m ³ /s				
DÍA	SEDIMENTO EN SUSPENSIÓN (t/d) utilizando caudales diarios												
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
1	131.17	17.91	14.78	1.78	1.52	0.44							
2	74.39	38.17	15.34	1.53	1.51	0.44							
3	579.65	95.12	17.17	1.64	1.37	0.43							
4	513.89	3637.62	55.31	7.63	1.17	0.42							
5	833.94	628.38	26.24	6.95	0.99	0.41							
6	2089.96	1192.61	33.36	5.60	0.91	0.41							
7	1521.47	311.94	52.52	4.69	0.84	0.43							
8	153.40	228.37	42.50	3.15	0.80	0.42							
9	33.13	112.72	28.18	2.44	0.75	0.40							
10	7.68	961.30	19.23	2.00	0.73	0.40							
11	4.23	4506.29	26.89	6.39	0.70	0.41							
12	3.46	8675.60	31.18	18.02	0.68	0.40							
13	2.60	584.34	13.73	5.83	0.66	0.38							
14	2.01	540.74	6.68	3.33	0.62	0.38							
15	1.54	2577.79	4.10	2.98	0.60	0.38							
16	1.32	3208.36	4.20	2.66	0.59	0.37							
17	1.44	1286.58	4.18	3.02	0.57	0.38							
18	2.38	1705.00	3.76	4.77	0.58	0.38							
19	4.57	1861.60	3.73	8.14	0.57	0.37							
20	18.36	826.06	4.02	4.29	0.56	0.36							
21	7.77	243.53	2.74	3.39	0.55	0.39							
22	9.32	114.27	1.94	4.29	0.52	0.41							
23	5.08	98.58	1.57	7.73	0.51	0.37							
24	2.62	84.16	1.40	10.36	0.49	0.36							
25	3.27	20.09	1.62	6.24	0.49	0.35							
26	7.29	15.19	2.70	3.90	0.49	0.35							
27	10.58	16.67	2.41	3.05	0.46	0.34							
28	28.18	12.88	1.77	2.32	0.47	0.35							
29	19.18	12.18	3.44	2.04	0.47	0.35							
30	13.24	0.00	2.09	1.91	0.49	0.34							
31	10.37	0.00	1.48	0.00	0.46	0.00							
Características mensuales													
Max (t/d)	2089.96	8675.60	55.31	18.02	1.52	0.44							
Prom (t/d)	196.69	1084.32	13.88	4.58	0.71	0.38							
(t/d.km ²)	0.750	4.132	0.053	0.017	0.003	0.001							
Min (t/d)	1.32	0.00	1.40	0.00	0.46	0.00							
Total (t)	6097.49	33614.05	430.23	142.07	22.09	11.65							
(t/mes.km ²)	23.24	128.10	1.64	0.54	0.08	0.04							
Características anuales													
Transporte total anual:				40317.60 t				Deflúvio total anual:					35.08 10 ⁶ m ³
Máximo transporte diario:				8675.60 t				Escoamento específico:					l/s.km ²
Mínimo transporte diario:				0.000 t				Sedimento sólido en suspensión:					153.649 t/km ² .a
Transporte medio anual:				6719.60 t/a									
Concentración máxima:				8904.149 mg/l				Concentración media = Sedimento sólido medio dividida por 0.0864 y por el caudal medio:					25264.47 mg/l
Concentración mínima:				0.000 mg/l									

APÉNDICE D – Boletines anuales de caudales – El Cañón (2001 a 2012)

VERTEDERO "EL CAÑÓN"												
RÍO:	TORATA							ÁREA - CUENCA: km ²		262.4		
ESTACIÓN:	EL CAÑÓN							AÑO:		2001		
DÍA	CAUDAL MEDIO DIARIO (m ³ /s)											
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
1		1.350	7.189	1.957	0.909	0.705	0.593	0.610	0.606	0.651	0.722	0.694
2	0.510	1.311	7.172	1.949	0.839	0.710	0.592	0.611	0.594	0.652	0.716	0.692
3	0.568	1.037	7.231	4.531	0.853	0.677	0.591	0.610	0.593	0.652	0.721	0.688
4	0.559	1.230	7.822	2.673	0.908	0.695	0.591	0.616	0.593	0.653	0.721	0.686
5	0.546	1.608	7.870	0.874	0.904	0.712	0.593	0.616	0.593	0.651	0.716	0.688
6	0.556	1.445	7.695	0.675	0.902	0.671	0.592	0.613	0.594	0.661	0.725	0.678
7	0.843	1.695	7.457	0.739	0.866	0.669	0.600	0.616	0.596	0.664	0.749	0.641
8	0.924	2.107	7.241	0.709	0.757	0.667	0.612	0.609	0.598	0.664	0.776	0.604
9	0.771	1.668	4.764	0.698	0.784	0.666	0.614	0.604	0.601	0.663	0.771	0.604
10	0.536	1.795	3.592	0.700	0.765	0.665	0.619	0.605	0.602	0.667	0.767	0.604
11	0.553	1.937	4.016	0.970	0.760	0.641	0.617	0.609	0.601	0.677	0.764	0.598
12	0.511	2.162	2.428	1.098	0.764	0.588	0.616	0.613	0.604	0.678	0.761	0.534
13	0.414	2.515	1.556	1.177	0.773	0.586	0.615	0.615	0.616	0.677	0.760	0.531
14	0.354	3.132	5.198	1.275	0.775	0.586	0.618	0.612	0.628	0.678	0.754	0.534
15	0.343	3.780	3.282	1.309	0.735	0.586	0.622	0.609	0.627	0.678	0.756	0.536
16	0.335	4.488	5.367	1.327	0.373	0.585	0.621	0.608	0.629	0.707	0.752	0.537
17	0.312	4.381	7.167	1.337	0.640	0.585	0.624	0.606	0.628	0.721	0.747	0.537
18	0.294	3.479	6.934	1.048	0.647	0.584	0.625	0.604	0.639	0.718	0.739	0.539
19	0.469	2.810	6.629	0.693	0.383	0.575	0.619	0.605	0.632	0.715	0.736	0.539
20	0.445	2.546	6.436	0.793	0.630	0.569	0.605	0.608	0.630	0.707	0.733	0.537
21	0.451	2.347	6.736	0.796	0.664	0.567	0.601	0.608	0.628	0.695	0.733	0.532
22	0.454	1.670	4.970	0.788	0.692	0.572	0.601	0.612	0.630	0.694	0.733	0.535
23	0.459	1.134	2.574	0.852	0.709	0.578	0.606	0.602	0.633	0.696	0.733	0.534
24	0.449	1.164	1.616	0.906	0.707	0.586	0.602	0.595	0.632	0.693	0.733	0.532
25	0.485	1.347	1.811	0.928	0.697	0.589	0.599	0.589	0.630	0.698	0.734	0.532
26	0.525	3.081	1.895	0.982	0.646	0.590	0.599	0.590	0.630	0.701	0.735	0.536
27	0.588	6.010	1.762	1.147	0.602	0.591	0.598	0.594	0.629	0.702	0.735	0.544
28	0.915	5.619	1.579	0.905	0.629	0.589	0.600	0.601	0.629	0.700	0.735	0.541
29	1.362		1.450	0.905	0.654	0.587	0.598	0.591	0.635	0.718	0.734	0.545
30	1.451		1.216	0.906	0.654	0.588	0.598	0.593	0.641	0.743	0.731	0.538
31	1.510		1.780		0.654		0.605	0.596		0.740		0.534
Características mensuales												
Max (m ³ /s)	1.510	6.010	7.870	4.531	0.909	0.712	0.625	0.616	0.641	0.743	0.776	0.694
Prom (m ³ /s)	0.616	2.459	4.659	1.188	0.719	0.619	0.606	0.605	0.617	0.688	0.741	0.578
(l/s.km ²)	2.35	9.37	17.76	4.53	2.74	2.36	2.31	2.31	2.35	2.62	2.82	2.20
Min (m ³ /s)	0.294	1.037	1.216	0.675	0.373	0.567	0.591	0.589	0.593	0.651	0.716	0.531
Total (10 ⁶ m ³)	1.60	5.95	12.48	3.08	1.92	1.60	1.62	1.62	1.60	1.84	1.92	1.55
(mm)	6.09	22.67	47.56	11.74	7.33	6.11	6.19	6.18	6.10	7.02	7.32	5.90
Características anuales												
Máxima			Intermedia (m ³ /s)					Mínima			Def. anual	
h cm	Q m ³ /s	Qe l/s.km ²	Prom.	25%	50%	75%	95%	h cm	Q m ³ /s	Qe l/s.km ²	10 ⁶ m ³	mm
	7.870	29.99	1.170	0.6	0.6655	0.8498	4.919		0.294	1.12	36.79	140.2

VERTEDERO "EL CAÑÓN"												
RÍO:	TORATA							ÁREA - CUENCA: km ²		262.4		
ESTACIÓN:	EL CAÑÓN							AÑO:		2002		
DÍA	C A U D A L MEDIO DIARIO (m ³ /s)											
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
1	0.540	0.903	0.759	1.293	0.754	0.628	0.651	0.611	0.601	0.475	0.488	0.485
2	0.546	1.171	0.932	1.438	0.754	0.627	0.658	0.615	0.598	0.476	0.484	0.487
3	0.535	1.442	1.147	1.450	0.753	0.627	0.658	0.615	0.590	0.495	0.482	0.491
4	0.516	1.437	1.196	1.451	0.751	0.627	0.653	0.615	0.578	0.483	0.482	0.488
5	0.515	1.752	2.212	1.450	0.751	0.628	0.656	0.614	0.576	0.485	0.482	0.491
6	0.513	2.052	3.260	1.465	0.760	0.628	0.601	0.615	0.575	0.488	0.476	0.487
7	0.495	2.043	3.230	1.554	0.752	0.621	0.525	0.614	0.575	0.490	0.464	0.481
8	0.462	2.029	3.194	1.494	0.649	0.553	0.525	0.612	0.574	0.489	0.460	0.483
9	0.464	1.751	3.232	1.350	0.631	0.536	0.525	0.611	0.577	0.481	0.461	0.483
10	0.461	1.322	3.240	1.329	0.632	0.528	0.536	0.615	0.573	0.481	0.460	0.483
11	0.461	1.352	3.233	1.289	0.631	0.525	0.570	0.614	0.573	0.480	0.460	0.482
12	0.458	1.725	3.228	1.130	0.630	0.542	0.700	0.617	0.572	0.472	0.458	0.473
13	0.458	2.098	3.165	0.729	0.630	0.559	0.694	0.622	0.577	0.472	0.462	0.482
14	0.455	2.097	3.140	0.667	0.630	0.560	0.692	0.621	0.572	0.468	0.465	0.485
15	0.459	2.088	3.124	0.635	0.630	0.560	0.724	0.620	0.572	0.473	0.471	0.486
16	0.461	2.073	3.145	0.606	0.631	0.559	0.797	0.618	0.568	0.472	0.475	0.477
17	0.462	2.056	3.107	0.711	0.635	0.558	0.794	0.616	0.564	0.474	0.473	0.454
18	0.463	2.052	3.065	1.256	0.638	0.556	0.804	0.616	0.566	0.473	0.475	0.444
19	0.460	2.051	3.002	1.260	0.635	0.555	0.791	0.617	0.564	0.475	0.477	0.446
20	0.460	2.020	2.102	1.259	0.633	0.556	0.772	0.613	0.565	0.477	0.477	0.446
21	0.461	1.777	1.315	1.259	0.630	0.556	0.771	0.613	0.557	0.474	0.475	0.442
22	0.464	1.510	3.117	1.146	0.629	0.556	0.694	0.609	0.546	0.472	0.478	0.437
23	0.465	1.044	3.973	0.990	0.629	0.562	0.575	0.604	0.534	0.468	0.475	0.438
24	0.465	0.729	3.954	0.987	0.625	0.553	0.578	0.605	0.521	0.470	0.473	0.437
25	0.463	0.735	3.786	0.984	0.625	0.537	0.573	0.603	0.522	0.471	0.472	0.438
26	0.458	0.733	2.748	0.982	0.625	0.535	0.573	0.596	0.514	0.472	0.487	0.442
27	0.459	0.737	1.509	0.960	0.626	0.574	0.574	0.595	0.522	0.472	0.494	0.447
28	0.460	0.745	1.024	0.801	0.627	0.648	0.575	0.597	0.494	0.472	0.495	0.446
29	0.470		0.987	0.774	0.627	0.647	0.577	0.599	0.478	0.480	0.495	0.446
30	0.504		1.114	0.778	0.628	0.650	0.581	0.596	0.478	0.453	0.494	0.450
31	0.627		1.313		0.627		0.576	0.597		0.452		0.454
Características mensuales												
Max (m ³ /s)	0.627	2.098	3.973	1.554	0.760	0.650	0.804	0.622	0.601	0.495	0.495	0.491
Prom (m ³ /s)	0.482	1.554	2.502	1.116	0.658	0.578	0.644	0.610	0.556	0.475	0.476	0.465
(l/s.km ²)	1.84	5.92	9.53	4.25	2.51	2.20	2.46	2.33	2.12	1.81	1.81	1.77
Min (m ³ /s)	0.455	0.729	0.759	0.606	0.625	0.525	0.525	0.595	0.478	0.452	0.458	0.437
Total (10 ⁶ m ³)	1.29	3.76	6.70	2.89	1.76	1.50	1.73	1.64	1.44	1.27	1.23	1.25
(mm)	4.92	14.33	25.54	11.02	6.72	5.71	6.58	6.23	5.49	4.85	4.70	4.75
Características anuales												
Maxima			Intermedia (m ³ /s)					Minima			Def. anual	
h cm	Q m ³ /s	Qe l/s.km ²	Prom.	25%	50%	75%	95%	h cm	Q m ³ /s	Qe l/s.km ²	10 ⁶ m ³	mm
	3.973	15.14	0.839	0.482	0.581	0.751	2.926		0.437	1.67	26.46	100.8

VERTEDERO "EL CAÑÓN"												
RÍO:	TORATA							ÁREA - CUENCA: km ²			262.4	
ESTACIÓN:	EL CAÑÓN							AÑO:			2003	
DÍA	C A U D A L MEDIO DIARIO (m ³ /s)											
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
1	0.517	0.645	0.641	0.779	0.510	0.476	0.478	0.465	0.472	0.476	0.434	0.369
2	0.547	0.782	0.640	0.777	0.508	0.476	0.479	0.467	0.475	0.479	0.431	0.368
3	0.548	0.776	0.640	0.776	0.512	0.472	0.480	0.468	0.475	0.479	0.431	0.368
4	0.548	0.681	0.641	0.773	0.513	0.470	0.481	0.469	0.475	0.478	0.431	0.367
5	0.553	0.622	0.639	0.772	0.513	0.471	0.480	0.467	0.475	0.476	0.431	0.367
6	0.531	0.622	0.643	0.763	0.498	0.472	0.480	0.466	0.479	0.474	0.431	0.366
7	0.455	0.620	0.593	0.765	0.480	0.472	0.481	0.471	0.476	0.472	0.431	0.367
8	0.456	0.625	0.558	0.772	0.483	0.472	0.480	0.479	0.476	0.468	0.431	0.368
9	0.457	0.626	0.556	0.740	0.482	0.471	0.480	0.477	0.475	0.467	0.431	0.374
10	0.457	0.627	0.560	0.649	0.481	0.469	0.479	0.479	0.475	0.465	0.431	0.376
11	0.456	0.629	0.535	0.646	0.481	0.467	0.479	0.478	0.475	0.465	0.431	0.376
12	0.455	0.631	0.506	0.644	0.482	0.467	0.480	0.478	0.477	0.465	0.425	0.374
13	0.454	0.632	0.509	0.644	0.481	0.465	0.480	0.477	0.474	0.463	0.416	0.375
14	0.454	0.632	0.515	0.645	0.482	0.474	0.478	0.478	0.472	0.462	0.416	0.375
15	0.454	0.632	0.511	0.644	0.482	0.473	0.479	0.481	0.469	0.464	0.412	0.376
16	0.457	0.635	0.511	0.641	0.482	0.473	0.477	0.479	0.469	0.461	0.409	0.378
17	0.462	0.641	0.478	0.640	0.482	0.473	0.478	0.479	0.467	0.458	0.407	0.378
18	0.458	0.645	0.209	0.640	0.482	0.474	0.480	0.477	0.473	0.459	0.408	0.377
19	0.464	0.645	0.489	0.640	0.492	0.474	0.480	0.477	0.479	0.460	0.409	0.372
20	0.473	0.645	0.520	0.640	0.485	0.474	0.477	0.476	0.478	0.457	0.409	0.365
21	0.513	0.643	0.524	0.640	0.482	0.472	0.470	0.476	0.477	0.456	0.409	0.364
22	0.561	0.638	0.526	0.587	0.486	0.470	0.470	0.477	0.479	0.461	0.410	0.363
23	0.558	0.636	0.524	0.538	0.488	0.470	0.470	0.472	0.479	0.460	0.413	0.364
24	0.555	0.635	0.559	0.534	0.487	0.471	0.474	0.471	0.476	0.457	0.412	0.364
25	0.556	0.636	0.639	0.533	0.487	0.471	0.478	0.470	0.470	0.457	0.412	0.365
26	0.555	0.639	0.666	0.533	0.488	0.469	0.478	0.469	0.468	0.456	0.412	0.372
27	0.553	0.643	0.720	0.534	0.488	0.466	0.479	0.467	0.469	0.456	0.406	0.372
28	0.555	0.647	0.772	0.534	0.487	0.469	0.481	0.470	0.468	0.461	0.391	0.370
29	0.552		0.775	0.535	0.484	0.473	0.482	0.471	0.467	0.462	0.390	0.371
30	0.553		0.778	0.534	0.480	0.472	0.482	0.472	0.466	0.455	0.389	0.369
31	0.556		0.779		0.479		0.481	0.472		0.441		0.368
Características mensuales												
Max (m ³ /s)	0.561	0.782	0.779	0.779	0.513	0.476	0.482	0.481	0.479	0.479	0.434	0.378
Prom (m ³ /s)	0.507	0.647	0.586	0.650	0.489	0.471	0.478	0.473	0.474	0.464	0.417	0.370
(l/s.km ²)	1.93	2.46	2.23	2.48	1.86	1.80	1.82	1.80	1.80	1.77	1.59	1.41
Min (m ³ /s)	0.454	0.620	0.209	0.533	0.479	0.465	0.470	0.465	0.466	0.441	0.389	0.363
Total (10 ⁶ m ³)	1.36	1.56	1.57	1.68	1.31	1.22	1.28	1.27	1.23	1.24	1.08	0.99
(mm)	5.18	5.96	5.98	6.42	4.99	4.66	4.88	4.83	4.68	4.73	4.12	3.78
Características anuales												
Maxima			Intermedia (m ³ /s)					Minima			Def. anual	
h cm	Q m ³ /s	Qe l/s.km ²	Prom.	25%	50%	75%	95%	h cm	Q m ³ /s	Qe l/s.km ²	10 ⁶ m ³	mm
	0.782	2.98	0.501	0.4625	0.477	0.532	0.661		0.209	0.80	15.80	60.2

VERTEDERO "EL CAÑÓN"												
RÍO:	TORATA							ÁREA - CUENCA: km ²		262.4		
ESTACIÓN:	EL CAÑÓN							AÑO:		2004		
DÍA	C A U D A L M E D I O D I A R I O (m ³ /s)											
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
1	0.384	0.659	0.779	0.493	0.448	0.410	0.420	0.418	0.424	0.430	0.429	0.415
2	0.381	0.653	0.647	0.490	0.447	0.409	0.423	0.421	0.425	0.429	0.429	0.415
3	0.381	0.798	0.512	0.491	0.447	0.409	0.428	0.421	0.426	0.427	0.428	0.413
4	0.385	0.998	0.514	0.490	0.435	0.409	0.427	0.420	0.430	0.425	0.428	0.413
5	0.404	1.016	0.515	0.492	0.425	0.410	0.430	0.419	0.430	0.425	0.427	0.414
6	0.439	1.048	0.500	0.497	0.427	0.410	0.421	0.422	0.430	0.425	0.428	0.413
7	0.439	1.067	0.483	0.500	0.425	0.411	0.421	0.423	0.430	0.423	0.430	0.416
8	0.477	1.086	0.485	0.502	0.428	0.411	0.420	0.423	0.432	0.425	0.430	0.415
9	0.467	1.089	0.492	0.494	0.428	0.411	0.417	0.423	0.433	0.424	0.430	0.415
10	0.464	1.205	0.485	0.502	0.428	0.411	0.417	0.424	0.432	0.424	0.429	0.418
11	0.466	2.457	0.479	0.496	0.427	0.412	0.417	0.423	0.430	0.429	0.429	0.417
12	0.470	4.407	0.484	0.495	0.426	0.411	0.416	0.422	0.429	0.437	0.429	0.416
13	0.475	5.516	0.485	0.494	0.423	0.411	0.417	0.422	0.431	0.437	0.428	0.414
14	0.474	5.241	0.485	0.499	0.423	0.412	0.416	0.421	0.431	0.436	0.428	0.415
15	0.483	5.176	0.486	0.501	0.430	0.412	0.416	0.421	0.432	0.435	0.429	0.415
16	0.480	3.593	0.487	0.504	0.429	0.412	0.415	0.421	0.431	0.435	0.427	0.414
17	0.474	1.893	0.489	0.508	0.429	0.410	0.415	0.421	0.431	0.436	0.426	0.414
18	0.473	1.874	0.489	0.506	0.426	0.410	0.415	0.421	0.431	0.436	0.426	0.415
19	0.470	1.652	0.490	0.501	0.425	0.410	0.415	0.422	0.431	0.434	0.425	0.415
20	0.477	1.420	0.487	0.504	0.423	0.410	0.416	0.423	0.431	0.433	0.426	0.416
21	0.475	1.421	0.487	0.506	0.424	0.409	0.415	0.423	0.432	0.433	0.426	0.416
22	0.474	1.410	0.489	0.498	0.428	0.410	0.414	0.423	0.431	0.433	0.428	0.415
23	0.477	1.131	0.488	0.485	0.425	0.408	0.415	0.423	0.431	0.433	0.428	0.415
24	0.477	0.775	0.488	0.463	0.424	0.411	0.414	0.424	0.431	0.433	0.427	0.418
25	0.475	0.776	0.487	0.463	0.424	0.408	0.414	0.424	0.431	0.433	0.427	0.421
26	0.474	0.779	0.494	0.462	0.424	0.411	0.415	0.424	0.431	0.433	0.427	0.421
27	0.532	0.780	0.490	0.462	0.423	0.411	0.415	0.424	0.431	0.433	0.428	0.420
28	0.666	0.779	0.492	0.469	0.420	0.411	0.416	0.424	0.431	0.433	0.427	0.420
29	0.649	0.776	0.494	0.464	0.415	0.411	0.416	0.423	0.431	0.432	0.426	0.419
30	0.642		0.494	0.464	0.414	0.411	0.415	0.423	0.432	0.432	0.423	0.420
31	0.640		0.493		0.414		0.417	0.424		0.432		0.422
Características mensuales												
Max (m ³ /s)	0.666	5.516	0.779	0.508	0.448	0.412	0.430	0.424	0.433	0.437	0.430	0.422
Prom (m ³ /s)	0.482	1.775	0.505	0.490	0.427	0.410	0.418	0.422	0.430	0.431	0.428	0.416
(l/s.km ²)	1.84	6.76	1.93	1.87	1.63	1.56	1.59	1.61	1.64	1.64	1.63	1.59
Mín (m ³ /s)	0.381	0.653	0.479	0.462	0.414	0.408	0.414	0.418	0.424	0.423	0.423	0.413
Total (10 ⁶ m ³)	1.29	4.45	1.35	1.27	1.14	1.06	1.12	1.13	1.12	1.15	1.11	1.11
(mm)	4.92	16.95	5.16	4.84	4.36	4.05	4.26	4.31	4.25	4.40	4.22	4.25
Características anuales												
Máxima			Intermedia (m ³ /s)					Mínima			Def. anual	
h cm	Q m ³ /s	Qe l/s.km ²	Prom.	25%	50%	75%	95%	h cm	Q m ³ /s	Qe l/s.km ²	10 ⁶ m ³	mm
	5.516	21.02	0.547	0.42	0.4285	0.477	1.037		0.381	1.45	17.31	66.0

VERTEDERO "EL CAÑÓN"												
RÍO:		TORATA						ÁREA - CUENCA: km ²			262.4	
ESTACIÓN:		EL CAÑÓN						AÑO:			2005	
DÍA	CAUDAL MEDIO DIARIO (m ³ /s)											
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
1	0.428	0.480	0.771	0.620	0.460	0.452	0.408	0.407	0.401	0.400	0.398	0.395
2	0.428	0.485	0.759	0.619	0.459	0.451	0.405	0.407	0.401	0.402	0.397	0.392
3	0.428	0.465	0.757	0.617	0.460	0.452	0.405	0.405	0.401	0.402	0.397	0.390
4	0.428	0.441	0.759	0.615	0.460	0.451	0.405	0.404	0.401	0.402	0.397	0.391
5	0.428	0.449	0.702	0.615	0.460	0.451	0.405	0.404	0.401	0.402	0.396	0.391
6	0.428	0.444	0.611	0.614	0.460	0.450	0.405	0.403	0.401	0.402	0.396	0.393
7	0.428	0.445	0.611	0.610	0.460	0.450	0.405	0.404	0.401	0.402	0.398	0.398
8	0.428	0.445	0.613	0.607	0.460	0.449	0.405	0.405	0.401	0.402	0.398	0.403
9	0.431	0.446	0.616	0.601	0.459	0.428	0.403	0.405	0.401	0.402	0.398	0.403
10	0.446	0.448	0.629	0.602	0.460	0.404	0.403	0.405	0.401	0.402	0.398	0.403
11	0.462	0.449	0.634	0.602	0.459	0.403	0.403	0.407	0.401	0.401	0.398	0.406
12	0.514	0.451	0.634	0.602	0.459	0.404	0.404	0.406	0.401	0.401	0.398	0.406
13	1.249	0.451	0.629	0.602	0.458	0.405	0.405	0.404	0.401	0.400	0.398	0.405
14	0.624	0.451	0.624	0.602	0.458	0.405	0.406	0.404	0.401	0.400	0.398	0.406
15	0.637	0.451	0.615	0.599	0.457	0.404	0.405	0.403	0.401	0.400	0.398	0.409
16	0.722	0.452	0.609	0.564	0.456	0.404	0.404	0.402	0.401	0.400	0.398	0.409
17	0.722	0.451	0.612	0.525	0.456	0.403	0.403	0.401	0.401	0.400	0.398	0.409
18	0.723	0.453	0.617	0.522	0.457	0.403	0.403	0.401	0.401	0.400	0.398	0.409
19	0.725	0.502	0.614	0.520	0.456	0.403	0.402	0.403	0.401	0.400	0.398	0.410
20	0.723	0.663	0.613	0.518	0.456	0.403	0.402	0.403	0.401	0.400	0.398	0.411
21	0.723	1.073	0.616	0.518	0.456	0.403	0.404	0.401	0.401	0.400	0.398	0.412
22	0.669	2.676	0.621	0.516	0.455	0.402	0.404	0.403	0.401	0.400	0.398	0.406
23	0.619	2.668	0.618	0.516	0.455	0.402	0.405	0.402	0.401	0.400	0.398	0.406
24	0.616	2.478	0.619	0.516	0.454	0.401	0.405	0.401	0.401	0.400	0.398	0.405
25	0.564	2.007	0.627	0.516	0.455	0.402	0.405	0.400	0.401	0.400	0.398	0.407
26	0.509	1.774	0.624	0.495	0.454	0.401	0.405	0.401	0.401	0.400	0.398	0.409
27	0.504	1.521	0.624	0.468	0.453	0.401	0.406	0.400	0.401	0.401	0.398	0.411
28	0.509	1.143	0.619	0.465	0.452	0.402	0.405	0.401	0.401	0.400	0.398	0.409
29	0.500		0.620	0.464	0.452	0.402	0.405	0.402	0.401	0.400	0.398	0.407
30	0.490		0.620	0.462	0.452	0.403	0.405	0.403	0.401	0.400	0.398	0.408
31	0.490		0.620		0.452		0.405	0.403		0.399		0.410
Características mensuales												
Max (m ³ /s)	1.249	2.676	0.771	0.620	0.460	0.452	0.408	0.407	0.401	0.402	0.398	0.412
Prom (m ³ /s)	0.568	0.881	0.641	0.557	0.457	0.416	0.405	0.403	0.401	0.401	0.398	0.404
(l/s.km ²)	2.16	3.36	2.44	2.12	1.74	1.59	1.54	1.54	1.53	1.53	1.52	1.54
Min (m ³ /s)	0.428	0.441	0.609	0.462	0.452	0.401	0.402	0.400	0.401	0.399	0.396	0.390
Total (10 ⁶ m ³)	1.52	2.13	1.72	1.44	1.22	1.08	1.08	1.08	1.04	1.07	1.03	1.08
(mm)	5.79	8.12	6.54	5.50	4.66	4.11	4.13	4.12	3.96	4.09	3.93	4.13
Características anuales												
Máxima			Intermedia (m ³ /s)					Mínima			Def. anual	
h cm	Q m ³ /s	Qe l/s.km ²	Prom.	25%	50%	75%	95%	h cm	Q m ³ /s	Qe l/s.km ²	10 ⁶ m ³	mm
	2.676	10.20	0.492	0.401	0.406	0.465	0.722		0.390	1.49	15.50	59.1

VERTEDERO "EL CAÑÓN"												
RÍO:		TORATA						ÁREA - CUENCA: km ²			262.4	
ESTACIÓN:		EL CAÑÓN						AÑO:			2006	
DÍA	CAUDAL MEDIO DIARIO (m ³ /s)											
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
1	0.404	2.081	2.383	5.044	0.637	0.548	0.475	0.473	0.466	0.483	0.479	0.456
2	0.404	2.462	2.064	5.099	0.638	0.548	0.476	0.471	0.472	0.485	0.478	0.456
3	0.406	2.461	1.694	4.631	0.637	0.548	0.476	0.472	0.472	0.485	0.478	0.455
4	0.408	2.457	1.704	4.180	0.638	0.548	0.476	0.472	0.472	0.494	0.480	0.458
5	0.408	2.436	1.716	3.741	0.637	0.548	0.476	0.471	0.471	0.492	0.471	0.460
6	0.408	2.426	2.439	2.547	0.638	0.548	0.476	0.472	0.471	0.492	0.469	0.462
7	0.408	2.444	3.419	2.018	0.637	0.548	0.476	0.472	0.471	0.494	0.468	0.462
8	0.405	2.457	3.366	2.008	0.639	0.547	0.476	0.472	0.471	0.494	0.473	0.464
9	0.400	2.878	3.255	2.005	0.637	0.546	0.476	0.471	0.472	0.494	0.472	0.464
10	0.400	3.827	3.216	1.590	0.637	0.546	0.476	0.472	0.472	0.491	0.472	0.472
11	0.404	5.152	3.211	1.089	0.637	0.544	0.476	0.472	0.472	0.492	0.467	0.468
12	0.404	5.260	3.208	0.874	0.637	0.544	0.476	0.471	0.472	0.491	0.465	0.456
13	0.406	5.231	2.718	0.768	0.635	0.544	0.476	0.471	0.473	0.491	0.464	0.449
14	0.421	4.135	1.804	0.769	0.637	0.543	0.476	0.471	0.475	0.491	0.460	0.441
15	0.413	3.026	1.373	0.773	0.638	0.542	0.476	0.471	0.481	0.491	0.459	0.437
16	0.413	2.366	1.379	0.773	0.598	0.542	0.476	0.472	0.482	0.494	0.461	0.437
17	0.413	2.064	1.383	0.773	0.550	0.542	0.476	0.472	0.482	0.497	0.465	0.435
18	0.487	1.522	1.386	0.771	0.552	0.541	0.476	0.472	0.484	0.489	0.463	0.433
19	0.590	1.488	1.391	0.728	0.550	0.542	0.476	0.472	0.486	0.491	0.462	0.428
20	0.547	1.466	1.404	0.643	0.548	0.542	0.476	0.471	0.489	0.491	0.461	0.427
21	0.674	1.490	2.736	0.650	0.548	0.543	0.476	0.471	0.492	0.491	0.461	0.427
22	0.787	1.925	4.422	0.650	0.548	0.505	0.476	0.471	0.490	0.491	0.463	0.422
23	0.787	2.386	5.268	0.646	0.548	0.486	0.476	0.471	0.488	0.491	0.466	0.421
24	0.787	2.383	6.359	0.647	0.548	0.485	0.476	0.472	0.488	0.489	0.465	0.420
25	0.801	2.401	6.366	0.643	0.548	0.486	0.476	0.472	0.488	0.490	0.463	0.419
26	0.814	2.378	6.525	0.635	0.548	0.486	0.476	0.472	0.488	0.484	0.465	0.423
27	0.814	2.358	5.770	0.633	0.548	0.486	0.476	0.472	0.483	0.482	0.465	0.421
28	0.814	2.367	5.272	0.636	0.548	0.486	0.476	0.472	0.487	0.485	0.466	0.425
29	0.838		5.273	0.638	0.548	0.486	0.476	0.472	0.487	0.488	0.465	0.428
30	1.154		5.231	0.631	0.548	0.486	0.476	0.472	0.487	0.487	0.461	0.424
31	1.713		5.204		0.548							0.425
Características mensuales												
Max (m ³ /s)	1.713	5.260	6.525	5.099	0.639	0.548	0.476	0.473	0.492	0.497	0.480	0.472
Prom (m ³ /s)	0.598	2.690	3.321	1.574	0.593	0.528	0.476	0.472	0.479	0.490	0.467	0.441
(l/s.km ²)	2.28	10.25	12.65	6.00	2.26	2.01	1.81	1.80	1.83	1.87	1.78	1.68
Min (m ³ /s)	0.400	1.466	1.373	0.631	0.548	0.485	0.475	0.471	0.466	0.482	0.459	0.419
Total (10 ⁶ m ³)	1.60	6.51	8.89	4.08	1.59	1.37	1.23	1.22	1.24	1.27	1.21	1.18
(mm)	6.10	24.80	33.89	15.55	6.05	5.21	4.70	4.66	4.74	4.84	4.61	4.50
Características anuales												
Máxima			Intermedia (m ³ /s)					Mínima			Def. anual	
h cm	Q m ³ /s	Qe l/s.km ²	Prom.	25%	50%	75%	95%	h cm	Q m ³ /s	Qe l/s.km ²	10 ⁶ m ³	mm
	6.525	24.87	1.004	0.472	0.488	0.65	4.089		0.400	1.52	31.40	119.7

VERTEDERO "EL CAÑÓN"												
RÍO:		TORATA						ÁREA - CUENCA: km ²			262.4	
ESTACIÓN:		EL CAÑÓN						AÑO:			2007	
DÍA	CAUDAL MEDIO DIARIO (m ³ /s)											
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
1	0.424	0.557	0.700	1.013	0.494	0.467	0.461	0.482	0.465	0.462	0.416	0.398
2	0.426	0.551	0.988	1.017	0.496	0.465	0.461	0.481	0.466	0.463	0.416	0.398
3	0.396	0.547	1.203	1.014	0.493	0.465	0.461	0.480	0.467	0.462	0.415	0.405
4	0.407	0.542	1.281	0.933	0.495	0.465	0.461	0.478	0.466	0.461	0.418	0.413
5	0.401	0.498	1.358	1.012	0.489	0.464	0.461	0.479	0.465	0.461	0.414	0.412
6	0.404	0.438	1.571	1.012	0.488	0.463	0.461	0.475	0.465	0.461	0.415	0.411
7	0.407	0.423	1.874	1.011	0.488	0.463	0.460	0.471	0.475	0.460	0.414	0.412
8	0.471	0.426	2.277	1.007	0.486	0.462	0.461	0.471	0.466	0.459	0.414	0.409
9	0.536	0.448	2.277	0.870	0.493	0.459	0.462	0.470	0.465	0.431	0.413	0.405
10	0.537	0.443	2.277	0.493	0.474	0.462	0.464	0.468	0.465	0.430	0.411	0.408
11	0.533	0.443	2.277	0.496	0.493	0.463	0.464	0.467	0.467	0.428	0.413	0.409
12	0.531	0.437	2.277	0.496	0.494	0.464	0.463	0.466	0.468	0.426	0.413	0.409
13	0.531	0.433	1.755	0.492	0.494	0.462	0.463	0.467	0.465	0.427	0.411	0.408
14	0.534	0.433	1.366	0.482	0.485	0.461	0.462	0.467	0.465	0.425	0.411	0.410
15	0.536	0.442	1.366	0.483	0.473	0.460	0.461	0.467	0.463	0.423	0.411	0.408
16	0.537	0.454	1.313	0.483	0.473	0.460	0.462	0.466	0.462	0.422	0.409	0.410
17	0.538	0.462	1.016	0.483	0.473	0.460	0.464	0.466	0.463	0.421	0.409	0.410
18	0.539	0.457	0.766	0.483	0.473	0.463	0.463	0.466	0.464	0.419	0.409	0.404
19	0.536	0.466	0.572	0.483	0.473	0.464	0.463	0.466	0.464	0.418	0.409	0.407
20	0.537	0.465	1.142	0.482	0.473	0.465	0.462	0.467	0.463	0.417	0.408	0.405
21	0.537	0.463	1.986	0.482	0.472	0.465	0.461	0.468	0.462	0.413	0.407	0.406
22	0.537	0.463	1.986	0.482	0.470	0.465	0.461	0.466	0.461	0.413	0.407	0.405
23	0.537	0.458	1.735	0.482	0.469	0.465	0.461	0.466	0.461	0.414	0.409	0.403
24	0.537	0.461	1.184	0.482	0.469	0.465	0.462	0.466	0.463	0.414	0.407	0.403
25	0.537	0.469	1.010	0.482	0.468	0.465	0.461	0.466	0.464	0.414	0.402	0.404
26	0.537	0.469	1.010	0.482	0.468	0.464	0.461	0.465	0.464	0.414	0.402	0.406
27	0.537	0.576	1.010	0.482	0.469	0.462	0.461	0.466	0.463	0.413	0.405	0.405
28	0.537	0.639	1.010	0.482	0.468	0.461	0.461	0.467	0.462	0.412	0.401	0.403
29	0.537		1.010	0.482	0.467	0.461	0.461	0.467	0.462	0.414	0.400	0.402
30	0.537		1.010	0.482	0.467	0.461	0.461	0.466	0.461	0.416	0.398	0.402
31	0.537		1.010		0.467							
Características mensuales												
Max (m³/s)	0.539	0.639	2.277	1.017	0.496	0.467	0.464	0.482	0.475	0.463	0.418	0.413
Prom (m³/s)	0.505	0.477	1.407	0.636	0.479	0.463	0.462	0.469	0.464	0.430	0.410	0.406
(l/s.km²)	1.93	1.82	5.36	2.42	1.83	1.76	1.76	1.79	1.77	1.64	1.56	1.55
Min (m³/s)	0.396	0.423	0.572	0.482	0.467	0.459	0.460	0.465	0.461	0.412	0.398	0.398
Total (10 ⁶ m³)	1.35	1.15	3.77	1.65	1.28	1.20	1.20	1.22	1.20	1.12	1.06	1.05
(mm)	5.16	4.40	14.36	6.28	4.89	4.57	4.56	4.64	4.59	4.25	4.05	4.01
Características anuales												
Máxima			Intermedia (m³/s)					Mínima			Def. anual	
h cm	Q m³/s	Qe l/s.km²	Prom.	25%	50%	75%	95%	h cm	Q m³/s	Qe l/s.km²	10 ⁶ m³	mm
	2.277	8.68	0.553	0.4305	0.465	0.483	1.180		0.396	1.51	17.26	65.8

VERTEDERO "EL CAÑÓN"												
RÍO:	TORATA							ÁREA - CUENCA: km ²		262.4		
ESTACIÓN:	EL CAÑÓN							AÑO:		2008		
DÍA	CAUDAL MEDIO DIARIO (m ³ /s)											
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
1	0.424	0.429	0.430	0.470	0.459	0.449	0.453	0.443	0.447	0.427	0.418	0.437
2	0.426	0.423	0.428	0.465	0.458	0.451	0.457	0.448	0.446	0.427	0.418	0.436
3	0.427	0.419	0.430	0.457	0.457	0.452	0.458	0.449	0.446	0.427	0.427	0.436
4	0.427	0.421	0.430	0.462	0.458	0.454	0.458	0.449	0.446	0.427	0.452	0.436
5	0.432	0.419	0.429	0.463	0.460	0.452	0.458	0.448	0.446	0.427	0.452	0.436
6	0.437	0.418	0.430	0.463	0.464	0.453	0.458	0.446	0.440	0.427	0.452	0.446
7	0.442	0.418	0.437	0.462	0.464	0.453	0.454	0.448	0.439	0.427	0.452	0.457
8	0.520	0.420	0.438	0.464	0.464	0.453	0.449	0.448	0.440	0.426	0.452	0.459
9	0.615	0.421	0.440	0.464	0.462	0.453	0.450	0.445	0.444	0.426	0.451	0.457
10	0.630	0.421	0.439	0.463	0.464	0.454	0.450	0.446	0.443	0.426	0.450	0.470
11	0.711	0.421	0.439	0.464	0.466	0.453	0.449	0.447	0.442	0.426	0.450	0.485
12	0.792	0.421	0.446	0.463	0.462	0.454	0.449	0.449	0.439	0.426	0.450	0.485
13	0.792	0.421	0.449	0.462	0.459	0.454	0.449	0.449	0.434	0.426	0.449	0.485
14	0.792	0.421	0.443	0.463	0.457	0.454	0.447	0.450	0.435	0.426	0.449	0.485
15	0.997	0.421	0.437	0.464	0.457	0.453	0.445	0.446	0.437	0.426	0.449	0.485
16	1.156	0.419	0.436	0.465	0.457	0.453	0.446	0.445	0.436	0.426	0.449	0.485
17	1.342	0.400	0.436	0.465	0.458	0.452	0.445	0.445	0.435	0.426	0.449	0.485
18	1.512	0.400	0.436	0.464	0.459	0.451	0.442	0.446	0.435	0.425	0.449	0.509
19	1.512	0.400	0.436	0.463	0.457	0.451	0.443	0.445	0.428	0.425	0.449	0.558
20	1.522	0.400	0.436	0.464	0.458	0.451	0.445	0.446	0.427	0.425	0.448	0.556
21	1.433	0.398	0.435	0.463	0.458	0.451	0.445	0.446	0.427	0.425	0.446	0.556
22	1.076	0.398	0.436	0.462	0.457	0.451	0.445	0.445	0.428	0.424	0.444	0.556
23	1.068	0.398	0.439	0.466	0.458	0.452	0.445	0.446	0.428	0.424	0.441	0.554
24	1.066	0.397	0.439	0.469	0.457	0.452	0.446	0.446	0.428	0.424	0.439	0.557
25	1.043	0.397	0.439	0.471	0.457	0.452	0.446	0.446	0.428	0.424	0.446	0.556
26	0.935	0.411	0.439	0.470	0.457	0.452	0.444	0.446	0.428	0.424	0.448	0.555
27	0.809	0.400	0.439	0.470	0.458	0.451	0.445	0.446	0.428	0.423	0.448	0.521
28	0.757	0.399	0.442	0.470	0.459	0.451	0.440	0.447	0.428	0.424	0.448	0.486
29	0.559	0.399	0.449	0.470	0.456	0.452	0.439	0.447	0.426	0.424	0.426	0.490
30	0.556		0.449	0.471	0.453	0.452	0.439	0.446	0.428	0.424	0.406	0.498
31	0.533		0.456		0.453		0.438	0.445		0.422		0.498
Características mensuales												
Max (m ³ /s)	1.522	0.429	0.456	0.471	0.466	0.454	0.458	0.450	0.447	0.427	0.452	0.558
Prom (m ³ /s)	0.830	0.411	0.438	0.465	0.459	0.452	0.448	0.447	0.435	0.425	0.444	0.494
(l/s.km ²)	3.16	1.57	1.67	1.77	1.75	1.72	1.71	1.70	1.66	1.62	1.69	1.88
Min (m ³ /s)	0.424	0.397	0.428	0.457	0.453	0.449	0.438	0.443	0.426	0.422	0.406	0.436
Total (10 ⁶ m ³)	2.22	1.03	1.17	1.21	1.23	1.17	1.20	1.20	1.13	1.14	1.15	1.32
(mm)	8.48	3.93	4.47	4.59	4.68	4.47	4.57	4.56	4.30	4.34	4.38	5.04
Características anuales												
Máxima			Intermedia (m ³ /s)					Mínima			Def. anual	
h cm	Q m ³ /s	Qe l/s.km ²	Prom.	25%	50%	75%	95%	h cm	Q m ³ /s	Qe l/s.km ²	10 ⁶ m ³	mm
	1.522	5.80	0.480	0.435	0.448	0.458	0.683		0.397	1.51	15.17	57.8

VERTEDERO "EL CAÑÓN"												
RÍO:	TORATA							ÁREA - CUENCA: km ²			262.4	
ESTACIÓN:	EL CAÑÓN							AÑO:			2009	
DÍA	CAUDAL MEDIO DIARIO (m ³ /s)											
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
1	0.459	0.408	0.590	0.492	0.435	0.417	0.388	0.450	0.470	0.566	0.527	0.482
2	0.459	0.408	0.756	0.490	0.436	0.422	0.387	0.452	0.475	0.564	0.530	0.480
3	0.459	0.411	1.290	0.490	0.436	0.421	0.387	0.451	0.485	0.563	0.533	0.478
4	0.459	0.412	1.739	0.490	0.437	0.421	0.387	0.451	0.487	0.563	0.533	0.476
5	0.459	0.412	1.898	0.490	0.437	0.421	0.387	0.451	0.487	0.561	0.532	0.475
6	0.461	0.418	2.376	0.465	0.437	0.421	0.388	0.450	0.487	0.558	0.529	0.477
7	0.461	0.427	3.094	0.425	0.437	0.421	0.407	0.449	0.487	0.559	0.527	0.481
8	0.461	0.427	3.943	0.425	0.437	0.420	0.443	0.449	0.487	0.558	0.525	0.484
9	0.461	0.427	3.943	0.425	0.437	0.420	0.445	0.446	0.487	0.557	0.522	0.483
10	0.460	0.427	3.943	0.425	0.437	0.421	0.445	0.443	0.486	0.556	0.516	0.481
11	0.459	0.428	3.913	0.425	0.437	0.421	0.445	0.442	0.486	0.554	0.516	0.479
12	0.459	0.453	3.487	0.425	0.437	0.421	0.445	0.448	0.486	0.556	0.515	0.478
13	0.461	0.454	2.439	0.425	0.437	0.421	0.443	0.461	0.486	0.557	0.516	0.476
14	0.472	0.456	1.860	0.425	0.437	0.420	0.438	0.461	0.486	0.557	0.516	0.475
15	0.472	0.457	1.847	0.425	0.437	0.412	0.437	0.463	0.490	0.540	0.513	0.470
16	0.472	0.456	1.615	0.425	0.437	0.410	0.437	0.463	0.490	0.522	0.514	0.460
17	0.461	0.457	1.089	0.425	0.437	0.410	0.437	0.467	0.456	0.514	0.514	0.459
18	0.461	0.462	0.856	0.425	0.435	0.409	0.436	0.472	0.402	0.508	0.512	0.461
19	0.458	0.458	0.854	0.427	0.437	0.409	0.435	0.471	0.398	0.505	0.510	0.460
20	0.454	0.462	0.854	0.430	0.437	0.409	0.434	0.470	0.397	0.508	0.510	0.458
21	0.451	0.460	0.851	0.430	0.437	0.409	0.438	0.469	0.401	0.506	0.505	0.443
22	0.450	0.459	0.849	0.430	0.437	0.408	0.436	0.469	0.407	0.505	0.500	0.424
23	0.450	0.383	0.815	0.431	0.437	0.407	0.436	0.469	0.406	0.514	0.505	0.423
24	0.450	0.391	0.758	0.431	0.437	0.407	0.435	0.469	0.481	0.522	0.504	0.422
25	0.450	0.392	0.640	0.432	0.437	0.407	0.434	0.471	0.551	0.521	0.503	0.423
26	0.438	0.396	0.541	0.435	0.437	0.407	0.436	0.470	0.553	0.514	0.502	0.423
27	0.412	0.397	0.541	0.435	0.437	0.408	0.437	0.469	0.545	0.511	0.502	0.424
28	0.414	0.443	0.518	0.422	0.437	0.408	0.432	0.469	0.545	0.511	0.502	0.425
29	0.399		0.463	0.417	0.437	0.408	0.429	0.468	0.547	0.511	0.501	0.425
30	0.399		0.462	0.414	0.437	0.408	0.429	0.467	0.547	0.506	0.500	0.425
31	0.399		0.461		0.437		0.429	0.467		0.506		0.425
Características mensuales												
Max (m ³ /s)	0.472	0.462	3.943	0.492	0.437	0.422	0.445	0.472	0.553	0.566	0.533	0.484
Prom (m ³ /s)	0.450	0.430	1.590	0.438	0.437	0.414	0.427	0.460	0.480	0.534	0.514	0.457
(l/s.km ²)	1.71	1.64	6.06	1.67	1.66	1.58	1.63	1.75	1.83	2.03	1.96	1.74
Min (m ³ /s)	0.399	0.383	0.461	0.414	0.435	0.407	0.387	0.442	0.397	0.505	0.500	0.422
Total (10 ⁶ m ³)	1.20	1.04	4.26	1.14	1.17	1.07	1.14	1.23	1.24	1.43	1.33	1.22
(mm)	4.59	3.96	16.23	4.33	4.46	4.09	4.35	4.70	4.74	5.45	5.08	4.66
Características anuales												
Máxima			Intermedia (m ³ /s)					Mínima			Def. anual	
h cm	Q m ³ /s	Qe l/s.km ²	Prom.	25%	50%	75%	95%	h cm	Q m ³ /s	Qe l/s.km ²	10 ⁶ m ³	mm
	3.943	15.03	0.555	0.429	0.458	0.502	0.853		0.383	1.46	17.49	66.6

VERTEDERO "EL CAÑÓN"												
RÍO:		TORATA						ÁREA - CUENCA: km ²			262.4	
ESTACIÓN:		EL CAÑÓN						AÑO:			2010	
DÍA	C A U D A L M E D I O D I A R I O (m ³ /s)											
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
1	0.402	0.410	0.497	0.474	0.457	0.449	0.440	0.413	0.400	0.392	0.394	0.385
2	0.394	0.409	0.499	0.474	0.448	0.450	0.444	0.413	0.397	0.393	0.394	0.393
3	0.389	0.408	0.498	0.474	0.451	0.450	0.444	0.413	0.397	0.391	0.394	0.393
4	0.390	0.410	0.496	0.474	0.447	0.450	0.441	0.413	0.397	0.392	0.393	0.392
5	0.390	0.410	0.496	0.477	0.457	0.448	0.438	0.413	0.397	0.391	0.393	0.380
6	0.391	0.410	0.497	0.481	0.456	0.449	0.425	0.413	0.397	0.391	0.393	0.384
7	0.392	0.410	0.497	0.481	0.457	0.449	0.412	0.413	0.397	0.391	0.391	0.383
8	0.389	0.410	0.496	0.468	0.457	0.449	0.411	0.413	0.397	0.390	0.390	0.383
9	0.386	0.410	0.496	0.459	0.456	0.449	0.409	0.413	0.396	0.390	0.388	0.382
10	0.388	0.410	0.499	0.460	0.457	0.449	0.409	0.413	0.396	0.392	0.387	0.381
11	0.387	0.410	0.498	0.460	0.456	0.449	0.413	0.413	0.396	0.392	0.386	0.380
12	0.385	0.410	0.497	0.461	0.456	0.449	0.415	0.413	0.397	0.392	0.384	0.385
13	0.385	0.410	0.497	0.461	0.455	0.448	0.415	0.413	0.398	0.392	0.384	0.387
14	0.381	0.410	0.497	0.461	0.453	0.447	0.407	0.413	0.398	0.390	0.384	0.384
15	0.379	0.410	0.496	0.461	0.447	0.447	0.405	0.413	0.398	0.388	0.383	0.382
16	0.378	0.410	0.496	0.461	0.448	0.447	0.403	0.412	0.398	0.386	0.383	0.380
17	0.380	0.410	0.496	0.461	0.446	0.447	0.403	0.412	0.398	0.386	0.383	0.380
18	0.414	0.409	0.497	0.461	0.446	0.447	0.408	0.412	0.398	0.384	0.383	0.380
19	0.416	0.410	0.499	0.461	0.446	0.446	0.411	0.412	0.398	0.384	0.383	0.381
20	0.415	0.408	0.499	0.461	0.446	0.441	0.411	0.410	0.399	0.382	0.383	0.377
21	0.414	0.409	0.497	0.461	0.445	0.439	0.411	0.410	0.399	0.382	0.383	0.377
22	0.412	0.409	0.496	0.461	0.444	0.439	0.411	0.409	0.399	0.382	0.383	0.377
23	0.413	0.409	0.497	0.461	0.444	0.438	0.411	0.412	0.399	0.382	0.383	0.378
24	0.413	0.409	0.497	0.460	0.444	0.438	0.411	0.410	0.399	0.380	0.383	0.379
25	0.406	0.409	0.496	0.461	0.444	0.436	0.411	0.410	0.397	0.380	0.383	0.379
26	0.397	0.409	0.499	0.462	0.444	0.438	0.411	0.409	0.399	0.379	0.383	0.379
27	0.400	0.456	0.496	0.462	0.444	0.440	0.411	0.406	0.399	0.379	0.383	0.380
28	0.398	0.492	0.497	0.462	0.442	0.439	0.411	0.403	0.402	0.379	0.383	0.380
29	0.389		0.498	0.461	0.437	0.440	0.411	0.407	0.402	0.378	0.385	0.380
30	0.386		0.497	0.460	0.437	0.440	0.411	0.408	0.402	0.380	0.384	0.379
31	0.384		0.498		0.437		0.411	0.408				0.379
Características mensuales												
Max (m ³ /s)	0.416	0.492	0.499	0.481	0.457	0.450	0.444	0.413	0.402	0.393	0.394	0.393
Prom (m ³ /s)	0.395	0.414	0.497	0.465	0.449	0.445	0.416	0.411	0.398	0.386	0.386	0.382
(l/s.km ²)	1.51	1.58	1.89	1.77	1.71	1.70	1.58	1.57	1.52	1.47	1.47	1.46
Min (m ³ /s)	0.378	0.408	0.496	0.459	0.437	0.436	0.403	0.403	0.396	0.378	0.383	0.377
Total (10 ⁶ m ³)	1.06	1.00	1.33	1.20	1.20	1.15	1.11	1.10	1.03	1.00	1.00	1.02
(mm)	4.03	3.82	5.07	4.59	4.58	4.39	4.24	4.20	3.93	3.82	3.81	3.90
Características anuales												
Máxima			Intermedia (m ³ /s)					Mínima			Def. anual	
h cm	Q m ³ /s	Qe l/s.km ²	Prom.	25%	50%	75%	95%	h cm	Q m ³ /s	Qe l/s.km ²	10 ⁶ m ³	mm
	0.499	1.90	0.420	0.391	0.41	0.447	0.497		0.377	1.44	13.22	50.4

VERTEDERO "EL CAÑÓN"												
RÍO:		TORATA						ÁREA - CUENCA: km ²			262.4	
ESTACIÓN:		EL CAÑÓN						AÑO:			2011	
DÍA	CAUDAL MEDIO DIARIO (m ³ /s)											
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
1	0.370	0.408	6.223	0.654	0.507	0.492	0.441	0.386	0.389	0.440	0.400	0.468
2	0.367	0.443	5.354	0.654	0.507	0.467	0.441	0.386	0.389	0.449	0.406	0.469
3	0.365	0.485	4.107	0.654	0.507	0.449	0.441	0.386	0.389	0.448	0.420	0.469
4	0.365	0.547	3.302	0.654	0.507	0.449	0.441	0.386	0.389	0.449	0.419	0.469
5	0.365	0.623	2.086	0.578	0.507	0.449	0.441	0.386	0.389	0.448	0.421	0.467
6	0.368	0.688	1.575	0.599	0.507	0.454	0.441	0.386	0.389	0.447	0.425	0.464
7	0.362	0.850	1.573	0.663	0.510	0.461	0.441	0.387	0.390	0.447	0.426	0.463
8	0.363	1.063	1.570	0.663	0.508	0.462	0.441	0.386	0.389	0.446	0.426	0.462
9	0.375	1.310	1.378	0.670	0.508	0.462	0.441	0.387	0.390	0.445	0.426	0.462
10	0.377	1.724	1.185	0.660	0.510	0.461	0.441	0.386	0.389	0.443	0.426	0.460
11	0.378	1.750	1.177	0.668	0.511	0.461	0.441	0.386	0.389	0.442	0.426	0.458
12	0.379	1.792	1.171	0.668	0.509	0.460	0.426	0.386	0.389	0.442	0.426	0.459
13	0.378	1.739	1.171	0.668	0.509	0.455	0.410	0.386	0.389	0.441	0.426	0.460
14	0.378	1.863	1.010	0.668	0.509	0.447	0.409	0.386	0.389	0.440	0.428	0.460
15	0.375	1.771	0.827	0.668	0.509	0.448	0.407	0.386	0.389	0.438	0.430	0.460
16	0.370	1.746	0.827	0.668	0.494	0.448	0.403	0.386	0.389	0.435	0.429	0.459
17	0.381	1.739	0.827	0.668	0.494	0.448	0.401	0.386	0.389	0.435	0.428	0.457
18	0.390	1.740	0.827	0.668	0.493	0.448	0.404	0.386	0.389	0.435	0.429	0.457
19	0.387	1.834	0.828	0.668	0.493	0.448	0.405	0.386	0.389	0.433	0.428	0.455
20	0.390	2.172	0.830	0.668	0.493	0.446	0.405	0.386	0.389	0.432	0.426	0.454
21	0.390	2.502	0.833	0.668	0.493	0.443	0.405	0.386	0.389	0.431	0.426	0.454
22	0.393	3.216	0.762	0.668	0.493	0.443	0.404	0.386	0.389	0.434	0.428	0.456
23	0.396	3.732	0.687	0.668	0.493	0.443	0.402	0.386	0.389	0.436	0.427	0.457
24	0.388	5.219	0.685	0.668	0.493	0.443	0.401	0.386	0.389	0.436	0.427	0.456
25	0.388	6.304	0.682	0.668	0.493	0.443	0.404	0.386	0.389	0.435	0.427	0.455
26	0.388	6.228	0.675	0.597	0.493	0.442	0.405	0.386	0.389	0.435	0.426	0.455
27	0.397	6.228	0.666	0.513	0.493	0.443	0.406	0.386	0.389	0.434	0.426	0.466
28	0.410	6.228	0.664	0.513	0.493	0.443	0.405	0.386	0.389	0.428	0.425	0.554
29	0.401		0.653	0.513	0.491	0.443	0.405	0.386	0.389	0.424	0.432	0.513
30	0.388		0.650	0.513	0.486	0.443	0.405	0.386	0.389	0.422	0.446	0.500
31	0.388		0.651		0.487		0.404	0.385		0.420		0.523
Características mensuales												
Max (m ³ /s)	0.410	6.304	6.223	0.670	0.511	0.492	0.441	0.387	0.390	0.449	0.446	0.554
Prom (m ³ /s)	0.381	2.355	1.466	0.637	0.500	0.451	0.418	0.386	0.389	0.438	0.425	0.468
(l/s.km ²)	1.45	8.98	5.59	2.43	1.91	1.72	1.59	1.47	1.48	1.67	1.62	1.79
Min (m ³ /s)	0.362	0.408	0.650	0.513	0.486	0.442	0.401	0.385	0.389	0.420	0.400	0.454
Total (10 ⁶ m ³)	1.02	5.70	3.93	1.65	1.34	1.17	1.12	1.03	1.01	1.17	1.10	1.25
(mm)	3.89	21.71	14.97	6.29	5.10	4.46	4.27	3.94	3.84	4.47	4.20	4.78
Características anuales												
Máxima			Intermedia (m ³ /s)					Mínima			Def. anual	
h cm	Q m ³ /s	Qe l/s.km ²	Prom.	25%	50%	75%	95%	h cm	Q m ³ /s	Qe l/s.km ²	10 ⁶ m ³	mm
	6.304	24.02	0.682	0.4005	0.443	0.51	1.765		0.362	1.38	21.50	81.9

VERTEDERO "EL CAÑÓN"												
RÍO:	TORATA						ÁREA - CUENCA: km ²			262.4		
ESTACIÓN:	EL CAÑÓN						AÑO:			2012		
DÍA	C A U D A L MEDIO DIARIO (m ³ /s)											
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
1	0.683	1.669	4.548	0.918	0.956	0.420						
2	0.697	1.695	4.544	0.918	0.949	0.764						
3	0.877	1.708	3.735	0.918	0.946	1.042						
4	1.248	1.851	2.700	0.922	0.945	1.046						
5	1.843	1.959	2.708	0.927	0.956	0.702						
6	2.218	2.212	2.692	0.935	0.967	0.434						
7	2.592	3.358	2.683	0.940	0.966	0.431						
8	2.697	4.867	2.764	0.940	0.971	0.432						
9	3.445	4.837	2.718	0.940	0.965	0.432						
10	3.837	4.827	2.646	0.940	0.963	0.432						
11	3.837	5.589	2.604	0.964	1.101	0.432						
12	3.784	6.294	2.565	0.944	1.221	0.581						
13	3.692	7.220	2.521	0.947	1.221	0.849						
14	3.516	9.420	2.478	0.956	1.215	0.960						
15	3.489	9.036	1.844	0.962	1.210	1.051						
16	3.426	8.838	1.393	0.962	1.222	1.050						
17	2.911	8.736	1.390	0.967	0.959	1.054						
18	2.544	8.777	1.399	0.940	0.795	1.056						
19	2.167	8.690	1.398	0.940	0.794	1.056						
20	1.948	8.419	1.401	0.940	0.793	1.052						
21	1.948	8.340	1.401	0.942	0.791	1.049						
22	1.948	8.245	1.410	0.946	0.787	1.045						
23	1.949	7.744	1.178	0.947	0.783	1.037						
24	1.950	7.567	0.952	0.951	0.781	1.032						
25	1.949	7.529	0.937	0.954	0.778	1.032						
26	1.949	7.182	0.920	0.954	0.775	1.034						
27	1.950	6.481	0.913	0.951	0.775	1.044						
28	1.962	5.101	0.902	0.944	0.584	1.043						
29	1.972	4.921	0.887	0.951	0.418	1.042						
30	1.980		0.890	0.954	0.414	1.030						
31	2.003		0.887		0.416							
Características mensuales												
Max (m ³ /s)	3.837	9.420	4.548	0.967	1.222	1.056						
Prom (m ³ /s)	2.355	5.969	2.000	0.944	0.884	0.855						
(l/s.km ²)	8.98	22.75	7.62	3.60	3.37	3.26						
Min (m ³ /s)	0.683	1.669	0.887	0.918	0.414	0.420						
Total (10 ⁶ m ³)	6.31	14.96	5.36	2.45	2.37	2.22						
(mm)	24.04	57.00	20.42	9.32	9.03	8.45						
Características anuales												
Máxima			Intermedia (m ³ /s)					Mínima			Def. anual	
h cm	Q m ³ /s	Qe l/s.km ²	Prom.	25%	50%	75%	95%	h cm	Q m ³ /s	Qe l/s.km ²	10 ⁶ m ³	mm
	9.420	35.90	2.140	0.94	1.0505	2.5718	8.170		0.414	1.58	33.66	128.3

APÉNDICE E – Boletines anuales de descarga de sedimentos en suspensión para Qmd – “El Cañón” (2001 a 2012).

VERTEDERO "EL CAÑÓN"														
RÍO:	TORATA		ÁREA - CUENCA:		262.4 km ²		SS = 5.8368Q ^{1.9444}		R ² = 0.878					
ESTACIÓN:	EL CAÑÓN		AÑO:		2001									
DÍA	SEDIMENTO EN SUSPENSIÓN (t/d) utilizando caudales diarios													
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
1		10.46	270.32	21.53	4.85	2.96	2.11	2.23	2.20	2.53	3.10	2.87		
2	1.58	9.88	269.08	21.36	4.15	3.00	2.11	2.24	2.12	2.54	3.05	2.85		
3	1.94	6.26	273.40	110.17	4.28	2.73	2.10	2.23	2.11	2.54	3.09	2.82		
4	1.88	8.73	318.52	39.48	4.84	2.88	2.10	2.28	2.11	2.55	3.09	2.80		
5	1.80	14.70	322.34	4.49	4.80	3.02	2.11	2.28	2.11	2.53	3.05	2.82		
6	1.86	11.94	308.55	2.72	4.78	2.69	2.11	2.25	2.12	2.61	3.12	2.74		
7	4.19	16.28	290.26	3.24	4.41	2.67	2.16	2.28	2.13	2.63	3.33	2.46		
8	5.01	24.86	274.14	2.99	3.40	2.66	2.25	2.23	2.15	2.63	3.56	2.19		
9	3.52	15.78	121.46	2.90	3.64	2.65	2.26	2.19	2.17	2.62	3.52	2.19		
10	1.74	18.20	70.14	2.92	3.47	2.64	2.30	2.20	2.18	2.66	3.48	2.19		
11	1.84	21.11	87.13	5.50	3.42	2.46	2.28	2.23	2.17	2.73	3.46	2.15		
12	1.58	26.14	32.75	7.00	3.46	2.08	2.28	2.25	2.19	2.74	3.43	1.72		
13	1.05	35.07	13.79	8.01	3.54	2.06	2.27	2.27	2.28	2.73	3.42	1.70		
14	0.77	53.73	143.90	9.36	3.56	2.06	2.29	2.25	2.36	2.74	3.37	1.72		
15	0.73	77.46	58.85	9.85	3.21	2.06	2.32	2.23	2.35	2.74	3.39	1.74		
16	0.70	108.15	153.13	10.12	0.86	2.06	2.31	2.22	2.37	2.97	3.35	1.74		
17	0.61	103.19	268.72	10.27	2.45	2.06	2.33	2.20	2.36	3.09	3.31	1.74		
18	0.54	65.91	251.99	6.39	2.50	2.05	2.34	2.19	2.44	3.06	3.24	1.75		
19	1.34	43.52	230.89	2.86	0.90	1.99	2.30	2.20	2.39	3.04	3.22	1.75		
20	1.21	35.92	218.00	3.72	2.38	1.95	2.20	2.22	2.38	2.97	3.19	1.74		
21	1.24	30.66	238.19	3.75	2.63	1.94	2.17	2.22	2.36	2.88	3.19	1.71		
22	1.26	15.82	131.88	3.67	2.85	1.97	2.17	2.25	2.38	2.87	3.19	1.73		
23	1.28	7.45	36.69	4.27	2.99	2.01	2.20	2.18	2.40	2.88	3.19	1.72		
24	1.23	7.84	14.84	4.82	2.97	2.06	2.18	2.13	2.39	2.86	3.19	1.71		
25	1.43	10.42	18.52	5.05	2.89	2.09	2.15	2.09	2.38	2.90	3.20	1.71		
26	1.67	52.05	20.23	5.63	2.50	2.09	2.15	2.09	2.38	2.93	3.21	1.74		
27	2.08	190.82	17.56	7.62	2.18	2.10	2.15	2.12	2.37	2.93	3.21	1.79		
28	4.91	167.42	14.19	4.81	2.37	2.09	2.16	2.17	2.37	2.92	3.21	1.77		
29	10.64		12.02	4.81	2.56	2.07	2.15	2.10	2.41	3.06	3.20	1.79		
30	12.04		8.54	4.82	2.56	2.08	2.15	2.11	2.46	3.28	3.17	1.75		
31	13.01		17.91		2.56		2.20	2.13		3.25		1.72		
Características mensuales														
Max (t/d)	13.01	190.82	322.34	110.17	4.85	3.02	2.34	2.28	2.46	3.28	3.56	2.87		
Prom (t/d)	2.82	42.49	145.42	11.14	3.16	2.31	2.20	2.20	2.29	2.82	3.26	2.03		
(t/d.km ²)	0.011	0.162	0.554	0.042	0.012	0.009	0.008	0.008	0.009	0.011	0.012	0.008		
Min (t/d)	0.54	6.26	8.54	2.72	0.86	1.94	2.10	2.09	2.11	2.53	3.05	1.70		
Total (t)	84.67	1189.79	4507.91	334.15	97.93	69.22	68.34	68.22	68.60	87.45	97.74	62.85		
(t/mes.km ²)	0.32	4.53	17.18	1.27	0.37	0.26	0.26	0.26	0.26	0.33	0.37	0.24		
Características anuales														
Transporte total anual:					6736.88 t		Defluvio total anual:					36.79 10 ⁶ m ³		
Máximo transporte diario:					322.34 t		Escoamento específico:					l/s.km ²		
Mínimo transporte diario:					0.540 t		Sedimento sólido en suspensión:					25.674 t/km ² .a		
Transporte medio anual:					561.41 t/a									
Concentración máxima:					474.045 mg/l		Concentración media = Sedimento sólido medio					5555.04 mg/l		
Concentración mínima:					21.260 mg/l		dividida por 0.0864 y por el caudal medio:							

VERTEDERO "EL CAÑÓN"													
RÍO:	TORATA		ÁREA - CUENCA:		262.4 km ²		SS = 5.8368Q ^{1.9444}		R ² = 0.878				
ESTACIÓN:	EL CAÑÓN		AÑO:		2003								
DÍA	SEDIMENTO EN SUSPENSION (t/d) utilizando caudales diarios												
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
1	1.62	2.49	2.46	3.59	1.58	1.38	1.39	1.32	1.36	1.38	1.15	0.84	
2	1.81	3.62	2.45	3.57	1.56	1.38	1.40	1.33	1.37	1.40	1.14	0.84	
3	1.81	3.56	2.45	3.56	1.59	1.36	1.40	1.33	1.37	1.40	1.14	0.84	
4	1.81	2.77	2.46	3.54	1.59	1.34	1.41	1.34	1.37	1.39	1.14	0.83	
5	1.84	2.32	2.44	3.53	1.59	1.35	1.40	1.33	1.37	1.38	1.14	0.83	
6	1.70	2.32	2.47	3.45	1.50	1.36	1.40	1.32	1.40	1.37	1.14	0.83	
7	1.26	2.30	2.11	3.47	1.40	1.36	1.41	1.35	1.38	1.36	1.14	0.83	
8	1.27	2.34	1.88	3.53	1.42	1.36	1.40	1.40	1.38	1.33	1.14	0.84	
9	1.27	2.35	1.86	3.25	1.41	1.35	1.40	1.38	1.37	1.33	1.14	0.86	
10	1.27	2.35	1.89	2.52	1.41	1.34	1.40	1.40	1.37	1.32	1.14	0.87	
11	1.27	2.37	1.73	2.50	1.41	1.33	1.40	1.39	1.37	1.32	1.14	0.87	
12	1.26	2.38	1.55	2.48	1.41	1.33	1.40	1.39	1.38	1.32	1.11	0.86	
13	1.26	2.39	1.57	2.48	1.41	1.32	1.40	1.38	1.37	1.31	1.06	0.87	
14	1.26	2.39	1.61	2.49	1.41	1.37	1.39	1.39	1.36	1.30	1.06	0.87	
15	1.26	2.39	1.58	2.48	1.41	1.36	1.40	1.41	1.34	1.31	1.04	0.87	
16	1.27	2.41	1.58	2.46	1.41	1.36	1.38	1.40	1.34	1.30	1.03	0.88	
17	1.30	2.46	1.39	2.45	1.41	1.36	1.39	1.40	1.33	1.28	1.02	0.88	
18	1.28	2.49	0.28	2.45	1.41	1.37	1.40	1.38	1.36	1.28	1.02	0.88	
19	1.31	2.49	1.45	2.45	1.47	1.37	1.40	1.38	1.40	1.29	1.03	0.85	
20	1.36	2.49	1.64	2.45	1.43	1.37	1.38	1.38	1.39	1.27	1.03	0.82	
21	1.59	2.47	1.66	2.45	1.41	1.36	1.34	1.38	1.38	1.27	1.03	0.82	
22	1.90	2.44	1.67	2.07	1.44	1.34	1.34	1.38	1.40	1.30	1.03	0.81	
23	1.88	2.42	1.66	1.75	1.45	1.34	1.34	1.36	1.40	1.29	1.05	0.82	
24	1.86	2.41	1.88	1.72	1.44	1.35	1.37	1.35	1.38	1.27	1.04	0.82	
25	1.86	2.42	2.44	1.72	1.44	1.35	1.39	1.34	1.34	1.27	1.04	0.82	
26	1.86	2.44	2.65	1.72	1.45	1.34	1.39	1.34	1.33	1.27	1.04	0.85	
27	1.84	2.47	3.08	1.72	1.45	1.32	1.40	1.33	1.34	1.27	1.01	0.85	
28	1.86	2.50	3.53	1.72	1.44	1.34	1.41	1.34	1.33	1.30	0.94	0.84	
29	1.84		3.56	1.73	1.42	1.36	1.41	1.35	1.33	1.30	0.94	0.85	
30	1.84		3.58	1.72	1.40	1.36	1.41	1.36	1.32	1.26	0.93	0.84	
31	1.86		3.59		1.40		1.41	1.36		1.19		0.84	
Características mensuales													
Max (t/d)	1.90	3.62	3.59	3.59	1.59	1.38	1.41	1.41	1.40	1.40	1.15	0.88	
Prom (t/d)	1.57	2.51	2.13	2.57	1.45	1.35	1.39	1.36	1.36	1.31	1.06	0.85	
(t/d.km ²)	0.006	0.010	0.008	0.010	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	
Min (t/d)	1.26	2.30	0.28	1.72	1.40	1.32	1.34	1.32	1.32	1.19	0.93	0.81	
Total (t)	48.70	70.27	66.17	77.03	44.97	40.55	43.15	42.27	40.93	40.59	31.94	26.22	
(t/mes.km ²)	0.19	0.27	0.25	0.29	0.17	0.15	0.16	0.16	0.16	0.15	0.12	0.10	
Características anuales													
Transporte total anual:				572.79 t				Defluvio total anual:					15.80 10 ⁶ m ³
Máximo transporte diario:				3.62 t				Escoamento específico:					l/s.km ²
Mínimo transporte diario:				0.278 t				Sedimento sólido en suspensión:					2.183 t/km ² .a
Transporte medio anual:				47.73 t/a									
Concentración máxima:				53.556 mg/l				Concentración media = Sedimento sólido medio dividida por 0.0864 y por el caudal medio:					1102.97 mg/l
Concentración mínima:				15.403 mg/l									

VERTEDERO "EL CAÑÓN"													
RÍO:	TORATA		ÁREA - CUENCA		262.4 km ²		SS = 5.8368Q ^{1.9444}		R ² = 0.878				
ESTACIÓN:	EL CAÑÓN		AÑO:		2004								
DÍA	SEDIMENTO EN SUSPENSION (t/d) utilizando caudales diarios												
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
1	0.91	2.59	3.59	1.48	1.22	1.03	1.08	1.07	1.10	1.13	1.13	1.06	
2	0.89	2.55	2.50	1.46	1.22	1.03	1.10	1.09	1.11	1.13	1.13	1.06	
3	0.89	3.76	1.59	1.46	1.22	1.03	1.12	1.09	1.11	1.12	1.12	1.05	
4	0.91	5.81	1.60	1.46	1.16	1.03	1.12	1.08	1.13	1.11	1.12	1.05	
5	1.00	6.02	1.61	1.47	1.11	1.03	1.13	1.08	1.13	1.11	1.12	1.05	
6	1.18	6.39	1.52	1.50	1.12	1.03	1.09	1.09	1.13	1.11	1.12	1.05	
7	1.18	6.62	1.42	1.52	1.11	1.04	1.09	1.10	1.13	1.10	1.13	1.06	
8	1.38	6.85	1.43	1.53	1.12	1.04	1.08	1.10	1.14	1.11	1.13	1.06	
9	1.33	6.89	1.47	1.48	1.12	1.04	1.07	1.10	1.15	1.10	1.13	1.06	
10	1.31	8.39	1.43	1.53	1.12	1.04	1.07	1.10	1.14	1.10	1.13	1.07	
11	1.32	33.52	1.40	1.49	1.12	1.04	1.07	1.10	1.13	1.13	1.13	1.07	
12	1.34	104.39	1.42	1.49	1.11	1.04	1.06	1.09	1.13	1.17	1.13	1.06	
13	1.37	161.51	1.43	1.48	1.10	1.04	1.07	1.09	1.14	1.17	1.12	1.05	
14	1.37	146.22	1.43	1.51	1.10	1.04	1.06	1.09	1.14	1.16	1.12	1.06	
15	1.42	142.71	1.44	1.52	1.13	1.04	1.06	1.09	1.14	1.16	1.13	1.06	
16	1.40	70.18	1.44	1.54	1.13	1.04	1.06	1.09	1.14	1.16	1.12	1.05	
17	1.37	20.19	1.45	1.56	1.13	1.03	1.06	1.09	1.14	1.16	1.11	1.05	
18	1.36	19.79	1.45	1.55	1.11	1.03	1.06	1.09	1.14	1.16	1.11	1.06	
19	1.34	15.49	1.46	1.52	1.11	1.03	1.06	1.09	1.14	1.15	1.11	1.06	
20	1.38	11.54	1.44	1.54	1.10	1.03	1.06	1.10	1.14	1.15	1.11	1.06	
21	1.37	11.56	1.44	1.55	1.10	1.03	1.06	1.10	1.14	1.15	1.11	1.06	
22	1.37	11.38	1.45	1.50	1.12	1.03	1.05	1.10	1.14	1.15	1.12	1.06	
23	1.38	7.42	1.45	1.43	1.11	1.02	1.06	1.10	1.14	1.15	1.12	1.06	
24	1.38	3.56	1.45	1.31	1.10	1.04	1.05	1.10	1.14	1.15	1.12	1.07	
25	1.37	3.56	1.44	1.31	1.10	1.02	1.05	1.10	1.14	1.15	1.12	1.09	
26	1.37	3.59	1.48	1.30	1.10	1.04	1.06	1.10	1.14	1.15	1.12	1.09	
27	1.71	3.60	1.46	1.30	1.10	1.04	1.06	1.10	1.14	1.15	1.12	1.08	
28	2.65	3.59	1.47	1.34	1.08	1.04	1.06	1.10	1.14	1.15	1.12	1.08	
29	2.52	3.56	1.48	1.31	1.06	1.04	1.06	1.10	1.14	1.14	1.11	1.08	
30	2.47		1.48	1.31	1.05	1.04	1.06	1.10	1.14	1.14	1.10	1.08	
31	2.45		1.48		1.05		1.07	1.10		1.14		1.09	
Características mensuales													
Max (t/d)	2.65	161.51	3.59	1.56	1.22	1.04	1.13	1.10	1.15	1.17	1.13	1.09	
Prom (t/d)	1.44	28.73	1.57	1.46	1.12	1.03	1.07	1.09	1.13	1.14	1.12	1.06	
(t/d.km ²)	0.005	0.109	0.006	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	
Min (t/d)	0.89	2.55	1.40	1.30	1.05	1.02	1.05	1.07	1.10	1.10	1.10	1.05	
Total (t)	44.71	833.25	48.58	43.75	34.59	30.99	33.14	33.85	33.99	35.25	33.57	32.92	
(t/mes.km ²)	0.17	3.18	0.19	0.17	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	
Características anuales													
Transporte total anual:				1238.59 t				Defluvio total anual:					17.31 10 ⁶ m ³
Máximo transporte diario:				161.51 t				Escoamento específico:					l/s.km ²
Mínimo transporte diario:				0.894 t				Sedimento sólido en suspensión:					4.720 t/km ² .a
Transporte medio anual:				103.22 t/a									
Concentración máxima:				338.884 mg/l				Concentración media = Sedimento sólido medio dividida por 0.0864 y por el caudal medio:					2182.05 mg/l
Concentración mínima:				27.157 mg/l									

VERTEDERO "EL CAÑÓN"													
RÍO:	TORATA		ÁREA - CUENCA:		262.4 km ²		SS = 5.8368Q ^{1.9444}		R ² = 0.878				
ESTACIÓN:	EL CAÑÓN		AÑO:		2005								
DÍA	SEDIMENTO EN SUSPENSION (t/d) utilizando caudales diarios												
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
1	1.12	1.40	3.52	2.30	1.29	1.25	1.02	1.02	0.99	0.98	0.97	0.96	
2	1.12	1.43	3.41	2.30	1.28	1.24	1.01	1.02	0.99	0.99	0.97	0.94	
3	1.12	1.32	3.40	2.28	1.29	1.25	1.01	1.01	0.99	0.99	0.97	0.94	
4	1.12	1.19	3.41	2.27	1.29	1.24	1.01	1.00	0.99	0.99	0.97	0.94	
5	1.12	1.23	2.93	2.27	1.29	1.24	1.01	1.00	0.99	0.99	0.96	0.94	
6	1.12	1.20	2.24	2.26	1.29	1.24	1.01	1.00	0.99	0.99	0.96	0.95	
7	1.12	1.21	2.24	2.23	1.29	1.24	1.01	1.00	0.99	0.99	0.97	0.97	
8	1.12	1.21	2.25	2.21	1.29	1.23	1.01	1.01	0.99	0.99	0.97	1.00	
9	1.14	1.21	2.28	2.17	1.28	1.12	1.00	1.01	0.99	0.99	0.97	1.00	
10	1.21	1.22	2.37	2.18	1.29	1.00	1.00	1.01	0.99	0.99	0.97	1.00	
11	1.30	1.23	2.41	2.18	1.28	1.00	1.00	1.02	0.99	0.99	0.97	1.01	
12	1.60	1.24	2.41	2.18	1.28	1.00	1.00	1.01	0.99	0.99	0.97	1.01	
13	8.99	1.24	2.37	2.18	1.28	1.01	1.01	1.00	0.99	0.98	0.97	1.01	
14	2.33	1.24	2.33	2.18	1.28	1.01	1.01	1.00	0.99	0.98	0.97	1.01	
15	2.43	1.24	2.27	2.15	1.27	1.00	1.01	1.00	0.99	0.98	0.97	1.03	
16	3.10	1.25	2.23	1.92	1.27	1.00	1.00	0.99	0.99	0.98	0.97	1.03	
17	3.10	1.24	2.25	1.67	1.27	1.00	1.00	0.99	0.99	0.98	0.97	1.03	
18	3.11	1.25	2.28	1.65	1.27	1.00	1.00	0.99	0.99	0.98	0.97	1.03	
19	3.12	1.53	2.26	1.64	1.27	1.00	0.99	1.00	0.99	0.98	0.97	1.03	
20	3.11	2.62	2.25	1.62	1.27	1.00	0.99	1.00	0.99	0.98	0.97	1.04	
21	3.11	6.69	2.28	1.62	1.27	1.00	1.00	0.99	0.99	0.98	0.97	1.04	
22	2.67	39.57	2.31	1.61	1.26	0.99	1.00	1.00	0.99	0.98	0.97	1.01	
23	2.30	39.34	2.29	1.61	1.26	0.99	1.01	0.99	0.99	0.98	0.97	1.01	
24	2.28	34.08	2.30	1.61	1.26	0.99	1.01	0.99	0.99	0.98	0.97	1.01	
25	1.92	22.62	2.35	1.61	1.26	0.99	1.01	0.98	0.99	0.98	0.97	1.02	
26	1.57	17.79	2.33	1.49	1.26	0.99	1.01	0.99	0.99	0.98	0.97	1.03	
27	1.54	13.19	2.33	1.33	1.25	0.99	1.01	0.98	0.99	0.99	0.97	1.04	
28	1.57	7.57	2.30	1.32	1.25	0.99	1.01	0.99	0.99	0.98	0.97	1.03	
29	1.52		2.30	1.31	1.25	0.99	1.01	0.99	0.99	0.98	0.97	1.02	
30	1.46		2.30	1.30	1.25	1.00	1.01	1.00	0.99	0.98	0.97	1.02	
31	1.46		2.30		1.25		1.01	1.00		0.98		1.03	
Características mensuales													
Max (t/d)	8.99	39.57	3.52	2.30	1.29	1.25	1.02	1.02	0.99	0.99	0.97	1.04	
Prom (t/d)	2.09	7.41	2.47	1.89	1.27	1.07	1.00	1.00	0.99	0.99	0.97	1.00	
(t/d.km ²)	0.008	0.028	0.009	0.007	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	
Min (t/d)	1.12	1.19	2.23	1.30	1.25	0.99	0.99	0.98	0.99	0.98	0.96	0.94	
Total (t)	64.89	207.57	76.51	56.64	39.43	31.96	31.14	30.94	29.62	30.56	29.16	31.09	
(t/mes.km ²)	0.25	0.79	0.29	0.22	0.15	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12	
Características anuales													
Transporte total anual:				659.52 t				Defluvio total anual:					15.50 10 ⁶ m ³
Máximo transporte diario:				39.57 t				Escoamento específico:					l/s.km ²
Mínimo transporte diario:				0.935 t				Sedimento sólido en suspensión:					2.513 t/km ² .a
Transporte medio anual:				54.96 t/a									
Concentración máxima:				171.151 mg/l				Concentración media = Sedimento sólido medio dividida por 0.0864 y por el caudal medio:					1293.98 mg/l
Concentración mínima:				27.763 mg/l									

VERTEDERO "EL CAÑÓN"													
RÍO:	TORATA		ÁREA - CUENCA		262.4 km ²		SS = 5.8368Q ^{1.9444}		R ² = 0.878				
ESTACIÓN:	EL CAÑÓN		AÑO:		2006								
DÍA	SEDIMENTO EN SUSPENSION (t/d) utilizando caudales diarios												
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
1	1.00	24.27	31.58	135.72	2.43	1.81	1.37	1.36	1.32	1.42	1.40	1.27	
2	1.00	33.65	23.88	138.61	2.44	1.81	1.38	1.35	1.36	1.43	1.39	1.27	
3	1.01	33.62	16.27	114.95	2.43	1.81	1.38	1.36	1.36	1.43	1.39	1.26	
4	1.02	33.52	16.45	94.19	2.44	1.81	1.38	1.36	1.36	1.48	1.40	1.28	
5	1.02	32.96	16.68	75.91	2.43	1.81	1.38	1.35	1.35	1.47	1.35	1.29	
6	1.02	32.70	33.04	35.95	2.44	1.81	1.38	1.36	1.35	1.47	1.34	1.30	
7	1.02	33.17	63.72	22.86	2.43	1.81	1.38	1.36	1.35	1.48	1.33	1.30	
8	1.01	33.52	61.82	22.64	2.44	1.81	1.38	1.36	1.35	1.48	1.36	1.31	
9	0.98	45.59	57.91	22.57	2.43	1.80	1.38	1.35	1.36	1.48	1.36	1.31	
10	0.98	79.34	56.57	14.38	2.43	1.80	1.38	1.36	1.36	1.46	1.36	1.36	
11	1.00	141.43	56.40	6.89	2.43	1.79	1.38	1.36	1.36	1.47	1.33	1.33	
12	1.00	147.25	56.30	4.49	2.43	1.79	1.38	1.35	1.36	1.46	1.32	1.27	
13	1.01	145.68	40.79	3.49	2.41	1.79	1.38	1.35	1.36	1.46	1.31	1.23	
14	1.09	92.23	18.38	3.50	2.43	1.78	1.38	1.35	1.37	1.46	1.29	1.19	
15	1.05	50.25	10.81	3.54	2.44	1.77	1.38	1.35	1.41	1.46	1.28	1.17	
16	1.05	31.15	10.90	3.54	2.15	1.77	1.38	1.36	1.41	1.48	1.30	1.17	
17	1.05	23.88	10.96	3.54	1.83	1.77	1.38	1.36	1.41	1.50	1.32	1.16	
18	1.44	13.21	11.01	3.52	1.84	1.77	1.38	1.36	1.42	1.45	1.31	1.15	
19	2.09	12.64	11.09	3.15	1.83	1.77	1.38	1.36	1.44	1.46	1.30	1.12	
20	1.81	12.28	11.29	2.47	1.81	1.77	1.38	1.35	1.45	1.46	1.30	1.12	
21	2.71	12.67	41.31	2.53	1.81	1.78	1.38	1.35	1.47	1.46	1.30	1.12	
22	3.66	20.86	105.08	2.53	1.81	1.55	1.38	1.35	1.46	1.46	1.31	1.09	
23	3.66	31.66	147.69	2.50	1.81	1.44	1.38	1.35	1.45	1.46	1.32	1.09	
24	3.66	31.58	212.95	2.50	1.81	1.43	1.38	1.36	1.45	1.45	1.32	1.08	
25	3.79	32.05	213.41	2.47	1.81	1.44	1.38	1.36	1.45	1.46	1.31	1.08	
26	3.91	31.45	223.90	2.41	1.81	1.44	1.38	1.36	1.45	1.42	1.32	1.10	
27	3.91	30.94	176.28	2.40	1.81	1.44	1.38	1.36	1.42	1.41	1.32	1.09	
28	3.91	31.17	147.91	2.42	1.81	1.44	1.38	1.36	1.44	1.43	1.32	1.11	
29	4.14		147.96	2.44	1.81	1.44	1.38	1.36	1.44	1.45	1.32	1.12	
30	7.71		145.68	2.38	1.81	1.44	1.38	1.36	1.44	1.44	1.30	1.10	
31	16.62		144.22		1.81							1.11	
Características mensuales													
Max (t/d)	16.62	147.25	223.90	138.61	2.44	1.81	1.38	1.36	1.47	1.50	1.40	1.36	
Prom (t/d)	2.59	45.53	74.91	24.68	2.12	1.69	1.38	1.35	1.40	1.46	1.33	1.19	
(t/d.km ²)	0.010	0.173	0.285	0.094	0.008	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	
Min (t/d)	0.98	12.28	10.81	2.38	1.81	1.43	1.37	1.35	1.32	1.41	1.28	1.08	
Total (t)	80.35	1274.73	2322.25	740.49	65.84	50.67	41.34	40.62	41.94	43.75	39.83	36.90	
(t/mes.km ²)	0.31	4.86	8.85	2.82	0.25	0.19	0.16	0.15	0.16	0.17	0.15	0.14	
Características anuales													
Transporte total anual:				4778.71 t				Defluvio total anual:					31.40 10 ⁶ m ³
Máximo transporte diario:				223.90 t				Escoamento específico:					l/s.km ²
Mínimo transporte diario:				0.983 t				Sedimento sólido en suspensión:					18.212 t/km ² .a
Transporte medio anual:				398.23 t/a									
Concentración máxima:				397.147 mg/l				Concentración media = Sedimento sólido medio					4590.75 mg/l
Concentración mínima:				28.435 mg/l				dividida por 0.0864 y por el caudal medio:					

VERTEDERO "EL CAÑÓN"												
RÍO:	TORATA		ÁREA - CUENCA:		262.4 km ²		SS = 5.8368Q ^{1.9444}		R ² = 0.878			
ESTACIÓN:	EL CAÑÓN		AÑO:		2007							
DÍA	SEDIMENTO EN SUSPENSION (t/d) utilizando caudales diarios											
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
1	1.10	1.87	2.92	5.99	1.48	1.33	1.30	1.41	1.32	1.30	1.06	0.97
2	1.11	1.83	5.70	6.03	1.49	1.32	1.30	1.41	1.32	1.31	1.06	0.97
3	0.96	1.81	8.36	6.00	1.48	1.32	1.30	1.40	1.33	1.30	1.06	1.01
4	1.02	1.77	9.45	5.10	1.49	1.32	1.30	1.39	1.32	1.30	1.07	1.05
5	0.99	1.50	10.58	5.97	1.45	1.31	1.30	1.40	1.32	1.30	1.05	1.04
6	1.00	1.17	14.05	5.97	1.45	1.31	1.30	1.37	1.32	1.30	1.06	1.04
7	1.02	1.10	19.79	5.96	1.45	1.31	1.29	1.35	1.37	1.29	1.05	1.04
8	1.35	1.11	28.91	5.92	1.44	1.30	1.30	1.35	1.32	1.28	1.05	1.03
9	1.74	1.22	28.91	4.45	1.48	1.28	1.30	1.34	1.32	1.14	1.05	1.01
10	1.74	1.20	28.91	1.48	1.37	1.30	1.31	1.33	1.32	1.13	1.04	1.02
11	1.72	1.20	28.91	1.49	1.48	1.31	1.31	1.33	1.33	1.12	1.05	1.03
12	1.70	1.17	28.91	1.49	1.48	1.31	1.31	1.32	1.33	1.11	1.05	1.03
13	1.70	1.15	17.42	1.47	1.48	1.30	1.31	1.33	1.32	1.12	1.04	1.02
14	1.72	1.15	10.70	1.41	1.43	1.30	1.30	1.33	1.32	1.11	1.04	1.03
15	1.74	1.19	10.70	1.42	1.36	1.29	1.30	1.33	1.31	1.10	1.04	1.02
16	1.74	1.26	9.91	1.42	1.36	1.29	1.30	1.32	1.30	1.09	1.03	1.03
17	1.75	1.30	6.02	1.42	1.36	1.29	1.31	1.32	1.31	1.09	1.03	1.03
18	1.75	1.27	3.48	1.42	1.36	1.31	1.31	1.32	1.31	1.08	1.03	1.00
19	1.74	1.32	1.97	1.42	1.36	1.31	1.31	1.32	1.31	1.07	1.03	1.02
20	1.74	1.32	7.56	1.41	1.36	1.32	1.30	1.33	1.31	1.07	1.02	1.01
21	1.74	1.31	22.16	1.41	1.36	1.32	1.30	1.33	1.30	1.05	1.02	1.01
22	1.74	1.31	22.16	1.41	1.34	1.32	1.30	1.32	1.30	1.05	1.02	1.01
23	1.74	1.28	17.04	1.41	1.34	1.32	1.30	1.32	1.30	1.05	1.03	1.00
24	1.74	1.30	8.11	1.41	1.34	1.32	1.30	1.32	1.31	1.05	1.02	1.00
25	1.74	1.34	5.95	1.41	1.33	1.32	1.30	1.32	1.31	1.05	0.99	1.00
26	1.74	1.34	5.95	1.41	1.33	1.31	1.30	1.32	1.31	1.05	0.99	1.01
27	1.74	2.00	5.95	1.41	1.34	1.30	1.30	1.32	1.31	1.05	1.01	1.01
28	1.74	2.44	5.95	1.41	1.33	1.30	1.30	1.33	1.30	1.04	0.99	1.00
29	1.74		5.95	1.41	1.33	1.30	1.30	1.33	1.30	1.05	0.98	0.99
30	1.74		5.95	1.41	1.33	1.30	1.30	1.32	1.30	1.06	0.97	0.99
31	1.74		5.95		1.33							
Características mensuales												
Max (t/d)	1.75	2.44	28.91	6.03	1.49	1.33	1.31	1.41	1.37	1.31	1.07	1.05
Prom (t/d)	1.56	1.40	12.72	2.71	1.40	1.31	1.30	1.34	1.31	1.14	1.03	1.01
(t/d.km ²)	0.006	0.005	0.048	0.010	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004
Min (t/d)	0.96	1.10	1.97	1.41	1.33	1.28	1.29	1.32	1.30	1.04	0.97	0.97
Total (t)	48.50	39.22	394.28	81.36	43.30	39.19	38.97	40.25	39.41	34.06	30.87	30.40
(t/mes.km ²)	0.18	0.15	1.50	0.31	0.17	0.15	0.15	0.15	0.15	0.13	0.12	0.12
Características anuales												
Transporte total anual:				859.80 t				Defluvio total anual:				17.26 10 ⁶ m ³
Máximo transporte diario:				28.91 t				Escoamento específico:				l/s.km ²
Mínimo transporte diario:				0.964 t				Sedimento sólido en suspensión:				3.277 t/km ² .a
Transporte medio anual:				71.65 t/a								
Concentración máxima:				146.945 mg/l				Concentración media = Sedimento sólido medio dividida por 0.0864 y por el caudal medio:				1498.99 mg/l
Concentración mínima:				28.166 mg/l								

VERTEDERO "EL CAÑÓN"													
RÍO:	TORATA		ÁREA - CUENCA:		262.4 km ²		SS = 5.8368Q ^{1.9444}		R ² = 0.878				
ESTACIÓN:	EL CAÑÓN		AÑO:		2009								
DÍA	SEDIMENTO EN SUSPENSION (t/d) utilizando caudales diarios												
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
1	1.28	1.02	2.09	1.47	1.16	1.07	0.93	1.24	1.34	1.93	1.68	1.41	
2	1.28	1.02	3.39	1.46	1.16	1.09	0.92	1.25	1.37	1.92	1.70	1.40	
3	1.28	1.04	9.58	1.46	1.16	1.09	0.92	1.24	1.43	1.91	1.72	1.39	
4	1.28	1.04	17.12	1.46	1.17	1.09	0.92	1.24	1.44	1.91	1.72	1.38	
5	1.28	1.04	20.29	1.46	1.17	1.09	0.92	1.24	1.44	1.90	1.71	1.37	
6	1.30	1.07	31.40	1.32	1.17	1.09	0.93	1.24	1.44	1.88	1.69	1.38	
7	1.30	1.12	52.47	1.11	1.17	1.09	1.02	1.23	1.44	1.88	1.68	1.41	
8	1.30	1.12	84.08	1.11	1.17	1.08	1.20	1.23	1.44	1.88	1.67	1.42	
9	1.30	1.12	84.08	1.11	1.17	1.08	1.21	1.21	1.44	1.87	1.65	1.42	
10	1.29	1.12	84.08	1.11	1.17	1.09	1.21	1.20	1.44	1.86	1.61	1.41	
11	1.28	1.12	82.84	1.11	1.17	1.09	1.21	1.19	1.44	1.85	1.61	1.40	
12	1.28	1.25	66.21	1.11	1.17	1.09	1.21	1.22	1.44	1.86	1.61	1.39	
13	1.30	1.26	33.04	1.11	1.17	1.09	1.20	1.30	1.44	1.87	1.61	1.38	
14	1.36	1.27	19.51	1.11	1.17	1.08	1.17	1.30	1.44	1.87	1.61	1.37	
15	1.36	1.27	19.24	1.11	1.17	1.04	1.17	1.31	1.46	1.76	1.59	1.34	
16	1.36	1.27	14.82	1.11	1.17	1.03	1.17	1.31	1.46	1.65	1.60	1.29	
17	1.30	1.27	6.89	1.11	1.17	1.03	1.17	1.33	1.27	1.60	1.60	1.28	
18	1.30	1.30	4.31	1.11	1.16	1.03	1.16	1.36	0.99	1.56	1.59	1.30	
19	1.28	1.28	4.29	1.12	1.17	1.03	1.16	1.35	0.97	1.55	1.58	1.29	
20	1.26	1.30	4.29	1.13	1.17	1.03	1.15	1.34	0.97	1.56	1.58	1.28	
21	1.24	1.29	4.27	1.13	1.17	1.03	1.17	1.34	0.99	1.55	1.55	1.20	
22	1.24	1.28	4.25	1.13	1.17	1.02	1.16	1.34	1.02	1.55	1.52	1.10	
23	1.24	0.90	3.92	1.14	1.17	1.02	1.16	1.34	1.01	1.60	1.55	1.10	
24	1.24	0.94	3.41	1.14	1.17	1.02	1.16	1.34	1.41	1.65	1.54	1.09	
25	1.24	0.94	2.45	1.14	1.17	1.02	1.15	1.35	1.83	1.64	1.53	1.10	
26	1.17	0.96	1.77	1.16	1.17	1.02	1.16	1.34	1.84	1.60	1.53	1.10	
27	1.04	0.97	1.77	1.16	1.17	1.02	1.17	1.34	1.79	1.58	1.53	1.10	
28	1.05	1.20	1.62	1.09	1.17	1.02	1.14	1.34	1.79	1.58	1.53	1.11	
29	0.98		1.31	1.07	1.17	1.02	1.13	1.33	1.81	1.58	1.52	1.11	
30	0.98		1.30	1.05	1.17	1.02	1.13	1.33	1.81	1.55	1.52	1.11	
31	0.98		1.30		1.17		1.13	1.33		1.55		1.11	
Características mensuales													
Max (t/d)	1.36	1.30	84.08	1.47	1.17	1.09	1.21	1.36	1.84	1.93	1.72	1.42	
Prom (t/d)	1.24	1.13	21.66	1.18	1.17	1.05	1.12	1.29	1.41	1.73	1.60	1.27	
(t/d.km ²)	0.005	0.004	0.083	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.007	0.006	0.005	
Min (t/d)	0.98	0.90	1.30	1.05	1.16	1.02	0.92	1.19	0.97	1.55	1.52	1.09	
Total (t)	38.33	31.78	671.40	35.33	36.15	31.55	34.59	40.03	42.38	53.52	48.11	39.51	
(t/mes.km ²)	0.15	0.12	2.56	0.13	0.14	0.12	0.13	0.15	0.16	0.20	0.18	0.15	
Características anuales													
Transporte total anual:				1102.66 t				Defluvio total anual:					17.49 10 ⁶ m ³
Máximo transporte diario:				84.08 t				Escoamento específico:					l/s.km ²
Mínimo transporte diario:				0.903 t				Sedimento sólido en suspensión:					4.202 t/km ² .a
Transporte medio anual:				91.89 t/a									
Concentración máxima:				246.808 mg/l				Concentración media = Sedimento sólido medio dividida por 0.0864 y por el caudal medio:					1917.82 mg/l
Concentración mínima:				27.292 mg/l									

VERTEDERO "EL CAÑÓN"													
RÍO:	TORATA		ÁREA - CUENCA:		262.4 km ²		SS = 5.8368Q ^{1.9444}		R ² = 0.878				
ESTACIÓN:	EL CAÑÓN		AÑO:		2011								
DÍA	SEDIMENTO EN SUSPENSION (t/d) utilizando caudales diarios												
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
1	0.84	1.02	204.19	2.56	1.56	1.47	1.19	0.92	0.93	1.18	0.98	1.33	
2	0.83	1.20	152.41	2.56	1.56	1.33	1.19	0.92	0.93	1.23	1.01	1.34	
3	0.82	1.43	91.01	2.56	1.56	1.23	1.19	0.92	0.93	1.22	1.08	1.34	
4	0.82	1.81	59.55	2.56	1.56	1.23	1.19	0.92	0.93	1.23	1.08	1.34	
5	0.82	2.33	24.38	2.01	1.56	1.23	1.19	0.92	0.93	1.22	1.09	1.33	
6	0.84	2.82	14.12	2.15	1.56	1.26	1.19	0.92	0.93	1.22	1.11	1.31	
7	0.81	4.26	14.08	2.62	1.58	1.30	1.19	0.92	0.94	1.22	1.11	1.31	
8	0.81	6.57	14.03	2.62	1.56	1.30	1.19	0.92	0.93	1.21	1.11	1.30	
9	0.87	9.87	10.89	2.68	1.56	1.30	1.19	0.92	0.94	1.21	1.11	1.30	
10	0.88	16.83	8.12	2.60	1.58	1.30	1.19	0.92	0.93	1.20	1.11	1.29	
11	0.88	17.33	8.01	2.66	1.58	1.30	1.19	0.92	0.93	1.19	1.11	1.28	
12	0.88	18.15	7.93	2.66	1.57	1.29	1.11	0.92	0.93	1.19	1.11	1.28	
13	0.88	17.12	7.93	2.66	1.57	1.26	1.03	0.92	0.93	1.19	1.11	1.29	
14	0.88	19.57	5.95	2.66	1.57	1.22	1.03	0.92	0.93	1.18	1.12	1.29	
15	0.87	17.73	4.03	2.66	1.57	1.22	1.02	0.92	0.93	1.17	1.13	1.29	
16	0.84	17.25	4.03	2.66	1.48	1.22	1.00	0.92	0.93	1.16	1.13	1.28	
17	0.89	17.12	4.03	2.66	1.48	1.22	0.99	0.92	0.93	1.16	1.12	1.27	
18	0.94	17.14	4.03	2.66	1.48	1.22	1.00	0.92	0.93	1.16	1.13	1.27	
19	0.92	18.98	4.04	2.66	1.48	1.22	1.01	0.92	0.93	1.15	1.12	1.26	
20	0.94	26.37	4.06	2.66	1.48	1.21	1.01	0.92	0.93	1.14	1.11	1.26	
21	0.94	34.72	4.09	2.66	1.48	1.20	1.01	0.92	0.93	1.14	1.11	1.26	
22	0.95	56.57	3.44	2.66	1.48	1.20	1.00	0.92	0.93	1.15	1.12	1.27	
23	0.96	75.55	2.81	2.66	1.48	1.20	0.99	0.92	0.93	1.16	1.12	1.27	
24	0.93	145.03	2.80	2.66	1.48	1.20	0.99	0.92	0.93	1.16	1.12	1.27	
25	0.93	209.39	2.77	2.66	1.48	1.20	1.00	0.92	0.93	1.16	1.12	1.26	
26	0.93	204.51	2.72	2.14	1.48	1.19	1.01	0.92	0.93	1.16	1.11	1.26	
27	0.97	204.51	2.65	1.59	1.48	1.20	1.01	0.92	0.93	1.15	1.11	1.32	
28	1.03	204.51	2.63	1.59	1.48	1.20	1.01	0.92	0.93	1.12	1.11	1.85	
29	0.99		2.55	1.59	1.46	1.20	1.01	0.92	0.93	1.10	1.14	1.59	
30	0.93		2.53	1.59	1.44	1.20	1.01	0.92	0.93	1.09	1.21	1.52	
31	0.93		2.53		1.44		1.00	0.91		1.08		1.66	
Características mensuales													
Max (t/d)	1.03	209.39	204.19	2.68	1.58	1.47	1.19	0.92	0.94	1.23	1.21	1.85	
Prom (t/d)	0.89	48.92	21.88	2.45	1.52	1.24	1.07	0.92	0.93	1.17	1.11	1.34	
(t/d.km ²)	0.003	0.186	0.083	0.009	0.006	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	
Min (t/d)	0.81	1.02	2.53	1.59	1.44	1.19	0.99	0.91	0.93	1.08	0.98	1.26	
Total (t)	27.73	1369.66	678.38	73.39	47.02	37.32	33.28	28.43	27.93	36.31	33.23	41.50	
(t/mes.km ²)	0.11	5.22	2.59	0.28	0.18	0.14	0.13	0.11	0.11	0.14	0.13	0.16	
Características anuales													
Transporte total anual:				2434.20 t		Defluvio total anual:				21.50 10 ⁶ m ³			
Máximo transporte diario:				209.39 t		Escoamento específico:				l/s.km ²			
Mínimo transporte diario:				0.809 t		Sedimento sólido en suspensión:				9.277 t/km ² .a			
Transporte medio anual:				202.85 t/a									
Concentración máxima:				384.431 mg/l		Concentración media = Sedimento sólido medio				3443.91 mg/l			
Concentración mínima:				25.876 mg/l		dividida por 0.0864 y por el caudal medio:							

VERTEDERO "EL CAÑÓN"													
RÍO:	TORATA			ÁREA - CUENCA:		262.4 km ²		SS = 5.8368Q ^{1.9444}			R ² = 0.878		
ESTACIÓN:	EL CAÑÓN			AÑO:		2012							
DÍA	SEDIMENTO EN SUSPENSION (t/d) utilizando caudales diarios												
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
1	2.78	15.80	110.98	4.94	5.35	1.08							
2	2.89	16.28	110.79	4.94	5.27	3.46							
3	4.52	16.53	75.67	4.94	5.24	6.32							
4	8.98	19.33	40.26	4.98	5.23	6.37							
5	19.16	21.58	40.50	5.04	5.35	2.93							
6	27.47	27.33	40.03	5.12	5.47	1.15							
7	37.19	61.53	39.77	5.18	5.46	1.14							
8	40.18	126.62	42.14	5.18	5.51	1.14							
9	64.67	125.10	40.79	5.18	5.45	1.14							
10	79.74	124.60	38.71	5.18	5.42	1.14							
11	79.74	165.69	37.53	5.44	7.04	1.14							
12	77.61	208.74	36.44	5.22	8.61	2.03							
13	73.99	272.59	35.24	5.25	8.61	4.25							
14	67.28	457.21	34.08	5.35	8.52	5.39							
15	66.28	421.67	19.18	5.41	8.46	6.43							
16	63.98	403.89	11.12	5.41	8.62	6.42							
17	46.61	394.88	11.07	5.47	5.38	6.47							
18	35.86	398.49	11.21	5.18	3.74	6.49							
19	26.26	390.85	11.20	5.18	3.73	6.49							
20	21.34	367.49	11.24	5.18	3.72	6.44							
21	21.34	360.82	11.24	5.20	3.70	6.41							
22	21.34	352.87	11.38	5.24	3.66	6.36							
23	21.36	312.38	8.03	5.25	3.63	6.26							
24	21.39	298.64	5.30	5.29	3.61	6.21							
25	21.36	295.74	5.14	5.33	3.58	6.21							
26	21.36	269.81	4.96	5.33	3.56	6.23							
27	21.39	220.97	4.89	5.29	3.56	6.35							
28	21.64	138.72	4.78	5.22	2.05	6.33							
29	21.86	129.36	4.62	5.29	1.07	6.32							
30	22.03		4.65	5.33	1.05	6.18							
31	22.53		4.62		1.06								
Características mensuales													
Max (t/d)	79.74	457.21	110.98	5.47	8.62	6.49							
Prom (t/d)	34.97	221.22	27.99	5.22	4.86	4.68							
(t/d.km ²)	0.133	0.843	0.107	0.020	0.019	0.018							
Min (t/d)	2.78	15.80	4.62	4.94	1.05	1.08							
Total (t)	1084.15	6415.51	867.59	156.51	150.68	140.27							
(t/mes.km ²)	4.13	24.45	3.31	0.60	0.57	0.53							
Características anuales													
Transporte total anual:				8814.71 t		Deflúvio total anual:				33.66 10 ⁶ m ³			
Máximo transporte diario:				457.21 t		Escoamento específico:				l/s.km ²			
Mínimo transporte diario:				1.051 t		Sedimento sólido en suspensión:				33.593 t/km ² .a			
Transporte medio anual:				1469.12 t/a									
Concentración máxima:				561.765 mg/l		Concentración media = Sedimento sólido medio				7944.71 mg/l			
Concentración mínima:				29.374 mg/l		dividida por 0.0864 y por el caudal medio:							

VERTEDERO "EL CAÑÓN"																
RÍO: TORATA		ÁREA - CUENCA: 262.4 km ²		SS = 5.8368Q ^{1.944}		R ² = 0.878										
ESTACIÓN: EL CAÑÓN		AÑO: 2001														
DÍA	SEDIMENTO EN SUSPENSIÓN (t/d) utilizando caudales horarios															
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.				
1		10.46	272.01	21.53	4.85	2.96	2.11	2.23	2.20	2.53	3.10	2.87				
2	0.53	9.88	271.87	21.36	4.17	3.01	2.11	2.24	2.12	2.54	3.05	2.86				
3	1.94	6.69	274.96	129.41	4.31	2.73	2.10	2.23	2.11	2.54	3.09	2.82				
4	1.88	9.57	318.60	61.04	4.84	2.88	2.10	2.28	2.11	2.55	3.09	2.81				
5	1.81	15.85	322.39	4.62	4.79	3.02	2.11	2.27	2.12	2.54	3.05	2.82				
6	1.97	12.14	308.59	2.73	4.77	2.69	2.11	2.25	2.12	2.61	3.13	2.74				
7	4.18	16.83	290.44	3.31	4.43	2.67	2.16	2.27	2.13	2.63	3.33	2.47				
8	5.05	26.67	274.16	2.99	3.40	2.66	2.25	2.23	2.15	2.63	3.57	2.19				
9	3.67	15.80	143.37	2.92	3.65	2.65	2.26	2.19	2.17	2.63	3.52	2.19				
10	1.84	18.27	70.34	2.92	3.53	2.64	2.30	2.20	2.18	2.66	3.48	2.19				
11	2.15	21.11	87.19	5.80	3.43	2.47	2.28	2.23	2.17	2.74	3.46	2.13				
12	1.59	26.42	44.43	7.00	3.47	2.08	2.27	2.25	2.19	2.74	3.43	1.72				
13	1.05	35.18	19.52	8.03	3.54	2.07	2.27	2.26	2.28	2.73	3.42	1.71				
14	0.78	55.90	144.00	9.38	3.55	2.06	2.29	2.25	2.36	2.74	3.37	1.72				
15	0.73	77.78	71.69	9.85	3.33	2.06	2.32	2.23	2.35	2.74	3.39	1.74				
16	0.70	112.04	160.60	10.12	1.21	2.06	2.31	2.22	2.37	2.98	3.35	1.74				
17	0.62	103.52	268.77	10.27	2.45	2.06	2.33	2.20	2.36	3.09	3.31	1.74				
18	0.62	67.04	252.00	7.07	2.51	2.05	2.34	2.19	2.45	3.07	3.24	1.76				
19	1.34	43.91	230.95	2.92	1.18	1.99	2.30	2.20	2.39	3.04	3.22	1.76				
20	1.21	35.94	218.06	3.72	2.38	1.95	2.20	2.22	2.38	2.97	3.19	1.74				
21	1.24	30.86	238.27	3.75	2.65	1.94	2.17	2.22	2.36	2.87	3.19	1.71				
22	1.26	16.61	143.30	3.67	2.86	1.97	2.17	2.25	2.38	2.86	3.19	1.73				
23	1.29	7.52	38.14	4.29	2.99	2.02	2.20	2.18	2.40	2.88	3.19	1.73				
24	1.23	7.96	15.00	4.82	2.98	2.07	2.18	2.13	2.39	2.86	3.19	1.71				
25	1.43	10.43	18.52	5.04	2.89	2.09	2.15	2.09	2.38	2.90	3.20	1.71				
26	1.67	64.74	20.24	5.72	2.50	2.09	2.15	2.09	2.37	2.93	3.20	1.73				
27	2.09	202.66	17.64	7.69	2.18	2.10	2.15	2.12	2.37	2.94	3.20	1.79				
28	5.01	172.91	14.25	4.81	2.37	2.08	2.16	2.17	2.37	2.92	3.20	1.77				
29	11.14		12.20	4.81	2.56	2.07	2.15	2.10	2.42	3.06	3.20	1.79				
30	12.11		8.97	4.82	2.56	2.08	2.15	2.11	2.46	3.27	3.17	1.75				
31	13.33		18.64		2.56		2.20	2.14		3.25		1.72				
Características mensuales																
Max (t/d)	13.33	202.66	322.39	129.41	4.85	3.02	2.34	2.28	2.46	3.27	3.57	2.87				
Prom (t/d)	2.85	44.10	148.04	12.55	3.19	2.31	2.20	2.20	2.29	2.82	3.26	2.03				
(t/d.km ²)	0.011	0.168	0.564	0.048	0.012	0.009	0.008	0.008	0.009	0.011	0.012	0.008				
Min (t/d)	0.53	6.69	8.97	2.73	1.18	1.94	2.10	2.09	2.11	2.53	3.05	1.71				
Total (t)	85.46	1234.69	4589.11	376.41	98.89	69.27	68.35	68.24	68.61	87.44	97.72	62.86				
(t/mes.km ²)	0.33	4.71	17.49	1.43	0.38	0.26	0.26	0.26	0.26	0.33	0.37	0.24				
Características anuales																
Transporte total anual:				6907.05 t				Defluvio total anual:					36.79 10 ⁶ m ³			
Máximo transporte diario:				322.39 t				Escoamento específico:					l/s.km ²			
Mínimo transporte diario:				0.530 t				Sedimento sólido en suspensión:					26.323 t/km ² .a			
Transporte medio anual:				575.59 t/a												
Concentración máxima:				474.125 mg/l				Concentración media = Sedimento sólido medio dividida por 0.0864 y por el caudal medio:					5695.36 mg/l			
Concentración mínima:				20.865 mg/l												

VERTEDERO "EL CAÑÓN"												
RÍO:	TORATA		ÁREA - CUENCA:		262.4 km ²		SS = 5.8368Q ^{1.944}		R ² = 0.878			
ESTACIÓN:	EL CAÑÓN		AÑO:		2003							
DÍA	SEDIMENTO EN SUSPENSIÓN (t/d) utilizando caudales horarios											
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
1	1.63	2.56	2.46	3.59	1.58	1.38	1.39	1.32	1.36	1.38	1.14	0.83
2	1.80	3.61	2.45	3.58	1.56	1.38	1.39	1.33	1.37	1.39	1.13	0.84
3	1.81	3.56	2.45	3.56	1.59	1.36	1.40	1.34	1.37	1.39	1.13	0.84
4	1.81	2.79	2.46	3.54	1.59	1.35	1.40	1.34	1.37	1.39	1.13	0.83
5	1.84	2.32	2.44	3.53	1.59	1.35	1.40	1.33	1.37	1.38	1.13	0.83
6	1.71	2.32	2.48	3.45	1.51	1.36	1.40	1.32	1.40	1.37	1.13	0.83
7	1.26	2.31	2.12	3.47	1.40	1.36	1.40	1.35	1.38	1.36	1.13	0.83
8	1.27	2.34	1.88	3.53	1.42	1.36	1.40	1.39	1.38	1.33	1.13	0.83
9	1.27	2.34	1.87	3.27	1.41	1.35	1.40	1.39	1.37	1.33	1.13	0.86
10	1.27	2.35	1.89	2.52	1.41	1.34	1.40	1.39	1.37	1.32	1.13	0.87
11	1.27	2.37	1.73	2.50	1.41	1.33	1.40	1.39	1.37	1.32	1.13	0.87
12	1.26	2.39	1.55	2.48	1.41	1.33	1.40	1.39	1.38	1.32	1.11	0.86
13	1.26	2.39	1.57	2.48	1.41	1.32	1.40	1.39	1.37	1.30	1.06	0.87
14	1.26	2.39	1.61	2.49	1.41	1.37	1.39	1.39	1.35	1.30	1.06	0.87
15	1.26	2.39	1.58	2.48	1.41	1.36	1.39	1.40	1.34	1.31	1.04	0.87
16	1.28	2.41	1.58	2.46	1.41	1.36	1.39	1.39	1.34	1.30	1.03	0.88
17	1.30	2.46	1.43	2.45	1.41	1.36	1.39	1.40	1.33	1.28	1.02	0.88
18	1.28	2.49	0.28	2.45	1.41	1.37	1.40	1.38	1.36	1.28	1.02	0.87
19	1.31	2.49	1.46	2.45	1.47	1.37	1.40	1.39	1.39	1.29	1.02	0.85
20	1.36	2.49	1.63	2.45	1.43	1.36	1.38	1.38	1.39	1.28	1.03	0.82
21	1.61	2.48	1.66	2.45	1.41	1.36	1.35	1.38	1.38	1.27	1.03	0.82
22	1.90	2.44	1.67	2.09	1.44	1.35	1.34	1.39	1.39	1.29	1.03	0.82
23	1.87	2.42	1.66	1.75	1.44	1.34	1.35	1.36	1.40	1.29	1.04	0.82
24	1.86	2.41	1.89	1.72	1.44	1.35	1.37	1.35	1.38	1.28	1.04	0.82
25	1.86	2.42	2.45	1.72	1.44	1.35	1.39	1.35	1.34	1.27	1.04	0.82
26	1.86	2.44	2.65	1.72	1.45	1.34	1.39	1.34	1.34	1.27	1.04	0.85
27	1.85	2.47	3.09	1.72	1.45	1.32	1.39	1.33	1.34	1.27	1.01	0.85
28	1.86	2.51	3.53	1.72	1.44	1.34	1.40	1.34	1.33	1.30	0.94	0.84
29	1.84		3.56	1.73	1.42	1.36	1.41	1.35	1.33	1.30	0.93	0.85
30	1.84		3.58	1.72	1.40	1.36	1.41	1.35	1.32	1.26	0.93	0.84
31	1.86		3.59	1.40	1.40		1.40	1.35		1.19		0.83
Características mensuales												
Max (t/d)	1.90	3.61	3.59	3.59	1.59	1.38	1.41	1.40	1.40	1.39	1.14	0.88
Prom (t/d)	1.57	2.51	2.14	2.53	1.45	1.35	1.39	1.36	1.36	1.31	1.06	0.84
(t/d.km ²)	0.006	0.010	0.008	0.010	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003
Min (t/d)	1.26	2.31	0.28	1.40	1.40	1.32	1.34	1.32	1.32	1.19	0.93	0.82
Total (t)	48.72	70.36	66.25	78.47	44.97	40.59	43.12	42.29	40.91	40.61	31.86	26.19
(t/mes.km ²)	0.19	0.27	0.25	0.30	0.17	0.15	0.16	0.16	0.16	0.15	0.12	0.10
Características anuales												
Transporte total anual:	574.34 t					Deflúvio total anual:		15.80 10 ⁶ m ³				
Máximo transporte diario:	3.61 t					Escoamento específico:		l/s.km ²				
Mínimo transporte diario:	0.280 t					Sedimento sólido en suspensión:		2.189 t/km ² .a				
Transporte medio anual:	47.86 t/a											
Concentración máxima:	53.430 mg/l					Concentración media = Sedimento sólido medio dividida por 0.0864 y por el caudal medio:		1105.95 mg/l				
Concentración mínima:	15.506 mg/l											

VERTEDERO "EL CAÑÓN"													
RÍO:	TORATA		ÁREA - CUENCA:		262.4 km ²		SS = 5.8368Q ^{1.944}		R ² = 0.878				
ESTACIÓN:	EL CAÑÓN		AÑO:		2004								
DÍA	SEDIMENTO EN SUSPENSIÓN (t/d) utilizando caudales horarios												
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
1	0.90	2.58	3.58	1.47	1.22	1.03	1.07	1.08	1.10	1.13	1.13	1.05	
2	0.89	2.55	2.59	1.46	1.22	1.03	1.10	1.08	1.11	1.12	1.13	1.05	
3	0.89	3.90	1.59	1.46	1.22	1.03	1.12	1.09	1.11	1.12	1.12	1.05	
4	0.91	5.81	1.60	1.46	1.15	1.03	1.12	1.08	1.13	1.11	1.12	1.05	
5	1.00	6.02	1.61	1.47	1.11	1.03	1.13	1.08	1.13	1.10	1.12	1.05	
6	1.19	6.39	1.52	1.50	1.11	1.03	1.09	1.09	1.13	1.10	1.12	1.05	
7	1.19	6.62	1.42	1.52	1.11	1.04	1.08	1.10	1.13	1.10	1.13	1.06	
8	1.38	6.86	1.43	1.53	1.12	1.04	1.08	1.09	1.14	1.10	1.13	1.06	
9	1.33	6.89	1.47	1.48	1.12	1.03	1.07	1.10	1.14	1.10	1.13	1.05	
10	1.31	8.76	1.43	1.53	1.12	1.03	1.06	1.10	1.14	1.10	1.13	1.07	
11	1.32	38.04	1.40	1.49	1.11	1.04	1.06	1.10	1.13	1.13	1.12	1.06	
12	1.34	110.06	1.42	1.48	1.11	1.04	1.06	1.09	1.13	1.17	1.13	1.06	
13	1.37	161.50	1.43	1.48	1.10	1.04	1.06	1.09	1.14	1.17	1.12	1.05	
14	1.36	146.31	1.43	1.51	1.10	1.04	1.06	1.09	1.14	1.16	1.12	1.06	
15	1.42	142.74	1.43	1.52	1.13	1.04	1.06	1.09	1.14	1.16	1.13	1.06	
16	1.40	82.05	1.44	1.54	1.13	1.04	1.06	1.09	1.14	1.16	1.12	1.05	
17	1.36	20.19	1.45	1.56	1.13	1.03	1.06	1.09	1.14	1.16	1.11	1.05	
18	1.36	19.80	1.45	1.55	1.11	1.03	1.06	1.09	1.14	1.16	1.11	1.05	
19	1.35	15.74	1.46	1.52	1.11	1.03	1.06	1.09	1.14	1.15	1.11	1.06	
20	1.38	11.54	1.44	1.54	1.10	1.03	1.06	1.10	1.14	1.15	1.11	1.06	
21	1.37	11.56	1.44	1.55	1.10	1.02	1.06	1.10	1.14	1.15	1.11	1.06	
22	1.37	11.38	1.45	1.51	1.12	1.03	1.05	1.10	1.14	1.15	1.12	1.06	
23	1.39	7.91	1.45	1.43	1.11	1.02	1.05	1.10	1.14	1.14	1.12	1.06	
24	1.38	3.56	1.45	1.30	1.10	1.03	1.05	1.10	1.14	1.15	1.12	1.07	
25	1.37	3.57	1.44	1.31	1.10	1.02	1.05	1.10	1.14	1.15	1.12	1.09	
26	1.37	3.59	1.48	1.30	1.10	1.03	1.05	1.10	1.14	1.15	1.11	1.09	
27	1.77	3.60	1.46	1.30	1.09	1.03	1.05	1.10	1.14	1.15	1.12	1.08	
28	2.65	3.59	1.47	1.34	1.08	1.04	1.06	1.10	1.14	1.15	1.12	1.08	
29	2.52	3.56	1.48	1.31	1.05	1.04	1.06	1.10	1.14	1.14	1.11	1.08	
30	2.46		1.48	1.31	1.05	1.04	1.06	1.10	1.14	1.14	1.10	1.08	
31	2.45		1.48		1.05		1.06	1.10		1.14		1.09	
Características mensuales													
Max (t/d)	2.65	161.50	3.58	1.56	1.22	1.04	1.13	1.10	1.14	1.17	1.13	1.09	
Prom (t/d)	1.44	29.54	1.57	1.46	1.12	1.03	1.07	1.09	1.13	1.14	1.12	1.06	
(t/d.km ²)	0.006	0.113	0.006	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	
Min (t/d)	0.89	2.55	1.40	1.30	1.05	1.02	1.05	1.08	1.10	1.10	1.10	1.05	
Total (t)	44.75	856.67	48.67	43.73	34.58	30.98	33.12	33.91	34.04	35.26	33.59	32.94	
(t/mes.km ²)	0.17	3.26	0.19	0.17	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	
Características anuales													
Transporte total anual:				1262.24 t				Defludio total anual:					17.31 10 ⁶ m ³
Máximo transporte diario:				161.50 t				Escoamento específico:					l/s.km ²
Mínimo transporte diario:				0.890 t				Sedimento sólido en suspensión:					4.810 t/km ² .a
Transporte medio anual:				105.19 t/a									
Concentración máxima:				338.871 mg/l				Concentración media = Sedimento sólido medio dividida por 0.0864 y por el caudal medio:					2223.72 mg/l
Concentración mínima:				27.037 mg/l									

VERTEDERO "EL CAÑÓN"													
RÍO:	TORATA		ÁREA - CUENCA:		262.4 km ²		SS = 5.8368Q ^{1.944}		R ² = 0.878				
ESTACIÓN:	EL CAÑÓN		AÑO:		2005								
DÍA	SEDIMENTO EN SUSPENSIÓN (t/d) utilizando caudales horarios												
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
1	1.12	1.39	3.52	2.30	1.29	1.24	1.02	1.02	0.99	0.98	0.98	0.96	
2	1.12	1.42	3.42	2.30	1.28	1.24	1.01	1.02	0.99	0.99	0.97	0.95	
3	1.12	1.31	3.39	2.29	1.29	1.25	1.01	1.01	0.99	0.99	0.97	0.93	
4	1.12	1.18	3.42	2.27	1.29	1.24	1.01	1.00	0.99	0.99	0.97	0.94	
5	1.12	1.23	2.93	2.27	1.29	1.24	1.01	1.00	0.99	0.99	0.97	0.94	
6	1.12	1.20	2.24	2.26	1.29	1.24	1.01	1.00	0.99	0.99	0.97	0.95	
7	1.12	1.20	2.24	2.24	1.29	1.24	1.01	1.00	0.99	0.99	0.97	0.97	
8	1.12	1.21	2.26	2.21	1.29	1.23	1.01	1.00	0.99	0.99	0.97	1.00	
9	1.14	1.21	2.27	2.17	1.28	1.12	1.00	1.01	0.99	0.99	0.97	1.00	
10	1.22	1.22	2.37	2.18	1.29	1.00	1.00	1.01	0.99	0.99	0.97	1.00	
11	1.30	1.22	2.41	2.18	1.28	1.00	1.00	1.02	0.99	0.99	0.97	1.01	
12	1.63	1.23	2.40	2.18	1.28	1.00	1.00	1.01	0.99	0.99	0.97	1.01	
13	19.18	1.24	2.36	2.18	1.28	1.01	1.00	1.00	0.99	0.98	0.97	1.01	
14	2.33	1.24	2.33	2.17	1.28	1.01	1.01	1.00	0.99	0.98	0.97	1.01	
15	2.46	1.24	2.27	2.16	1.27	1.00	1.01	1.00	0.99	0.98	0.97	1.02	
16	3.10	1.24	2.23	1.91	1.27	1.00	1.00	0.99	0.99	0.98	0.97	1.03	
17	3.10	1.24	2.25	1.67	1.27	1.00	1.00	0.99	0.99	0.98	0.97	1.03	
18	3.11	1.25	2.28	1.65	1.27	1.00	1.00	0.99	0.99	0.98	0.97	1.03	
19	3.13	1.55	2.26	1.64	1.27	1.00	0.99	1.00	0.99	0.98	0.97	1.03	
20	3.11	2.75	2.25	1.63	1.27	1.00	0.99	1.00	0.99	0.98	0.97	1.04	
21	3.11	8.84	2.28	1.63	1.27	1.00	1.00	0.99	0.99	0.98	0.97	1.04	
22	2.67	39.54	2.31	1.61	1.26	0.99	1.00	1.00	0.99	0.98	0.97	1.01	
23	2.30	39.30	2.29	1.61	1.26	0.99	1.01	0.99	0.99	0.98	0.97	1.01	
24	2.28	33.93	2.29	1.61	1.26	0.99	1.01	0.99	0.99	0.98	0.97	1.01	
25	1.91	22.58	2.35	1.61	1.26	0.99	1.01	0.98	0.99	0.98	0.97	1.02	
26	1.57	17.87	2.33	1.48	1.25	0.99	1.01	0.99	0.99	0.98	0.97	1.03	
27	1.54	13.17	2.33	1.33	1.25	0.99	1.01	0.98	0.99	0.99	0.97	1.03	
28	1.57	8.06	2.30	1.32	1.24	0.99	1.01	0.99	0.99	0.98	0.97	1.02	
29	1.51		2.30	1.31	1.24	0.99	1.01	0.99	0.99	0.98	0.97	1.02	
30	1.46		2.31	1.30	1.24	1.00	1.01	1.00	0.99	0.98	0.97	1.02	
31	1.46		2.30		1.24		1.01	1.00		0.98		1.03	
Características mensuales													
Max (t/d)	19.18	39.54	3.52	2.30	1.29	1.25	1.02	1.02	0.99	0.99	0.98	1.04	
Prom (t/d)	2.42	7.50	2.47	1.89	1.27	1.07	1.01	1.00	0.99	0.98	0.97	1.00	
(t/d.km ²)	0.009	0.029	0.009	0.007	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	
Min (t/d)	1.12	1.18	2.23	1.30	1.24	0.99	0.99	0.98	0.99	0.98	0.97	0.93	
Total (t)	75.15	210.06	76.49	56.67	39.39	31.98	31.18	30.97	29.70	30.50	29.11	31.10	
(t/mes.km ²)	0.29	0.80	0.29	0.22	0.15	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12	
Características anuales													
Transporte total anual:				672.30 t				Defludio total anual:					15.50 10 ⁶ m ³
Máximo transporte diario:				39.54 t				Escoamento específico:					l/s.km ²
Mínimo transporte diario:				0.990 t				Sedimento sólido en suspensión:					2.562 t/km ² .a
Transporte medio anual:				56.03 t/a									
Concentración máxima:				171.016 mg/l				Concentración media = Sedimento sólido medio					
Concentración mínima:				29.380 mg/l				dividida por 0.0864 y por el caudal medio:					1319.05 mg/l

VERTEDERO "EL CAÑÓN"													
RÍO:	TORATA		ÁREA - CUENCA:		262.4 km ²		SS = 5.8368Q ^{1.944}		R ² = 0.878				
ESTACIÓN:	EL CAÑÓN		AÑO:		2007								
DÍA	SEDIMENTO EN SUSPENSIÓN (t/d) utilizando caudales horarios												
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
1	1.10	1.87	2.99	5.99	1.48	1.33	1.30	1.41	0.66	1.30	0.62	0.45	
2	1.11	1.83	5.79	6.03	1.49	1.32	1.30	1.41	1.32	1.31	1.06	0.97	
3	0.96	1.80	8.39	6.00	1.47	1.32	1.30	1.40	1.33	1.30	1.06	1.01	
4	1.02	1.77	9.45	5.52	1.36	1.32	1.29	1.39	1.32	1.29	0.27	0.26	
5	0.99	1.52	10.65	5.97	1.45	1.31	1.29	1.39	1.32	1.29	1.05	1.04	
6	1.00	1.17	14.06	5.97	1.45	1.30	1.29	1.37	1.32	1.29	1.05	1.04	
7	1.02	1.09	20.20	5.96	1.44	1.31	1.29	1.35	1.38	1.29	1.05	1.04	
8	1.38	1.11	28.91	5.92	1.43	1.30	1.29	1.35	1.32	1.29	1.05	1.02	
9	1.74	1.22	28.91	4.56	1.47	1.29	1.30	1.35	1.32	1.14	1.05	1.01	
10	1.75	1.20	28.91	1.50	1.37	1.30	1.31	1.33	1.32	1.13	0.52	0.51	
11	1.72	1.20	28.91	1.49	1.47	1.31	1.31	1.33	1.33	1.12	1.05	1.03	
12	1.71	1.17	28.91	1.49	1.48	1.31	1.31	1.32	1.33	1.11	1.04	1.02	
13	1.71	1.15	18.44	1.47	1.48	1.30	1.31	1.33	1.32	1.11	1.04	1.02	
14	1.73	1.15	10.70	1.41	1.43	1.30	1.30	1.33	1.32	1.10	1.04	1.03	
15	1.74	1.19	10.70	1.42	1.36	1.29	1.30	1.33	1.31	1.10	1.03	1.02	
16	1.74	1.26	9.93	1.42	1.36	1.29	1.30	1.32	1.30	1.09	1.03	1.03	
17	1.75	1.30	6.07	1.42	1.36	1.29	1.31	1.32	1.31	1.08	0.56	0.56	
18	1.76	1.28	3.49	1.42	1.36	1.31	1.31	1.32	1.31	1.07	0.51	0.50	
19	1.74	1.32	1.99	1.42	1.36	1.31	1.31	1.32	1.31	1.07	1.03	1.02	
20	1.75	1.32	10.21	1.41	1.36	1.32	1.30	1.33	1.31	1.07	1.02	1.01	
21	1.75	1.30	22.16	1.41	1.36	1.32	1.30	1.33	1.30	1.05	1.02	1.01	
22	1.75	1.30	22.16	1.41	1.35	1.32	1.30	1.32	1.29	1.05	1.02	1.00	
23	1.75	1.28	17.28	1.41	1.34	1.32	1.30	1.32	1.30	1.05	1.03	1.00	
24	1.75	1.29	8.20	1.41	1.34	1.32	1.30	1.32	1.31	1.05	1.01	1.00	
25	1.75	1.34	5.95	1.41	1.33	1.32	1.30	1.32	1.31	1.05	0.99	1.00	
26	1.75	1.34	5.95	1.41	1.33	1.31	1.30	1.32	1.31	1.05	0.99	1.01	
27	1.75	2.03	5.95	1.41	1.34	1.30	1.29	1.32	1.30	1.05	1.00	1.01	
28	1.75	2.45	5.95	1.41	1.33	1.30	1.29	1.33	1.30	1.04	0.99	1.00	
29	1.75		5.95	1.41	1.33	1.29	1.29	1.33	1.30	1.05	0.98	0.99	
30	1.75		5.95	1.41	1.33	1.29	1.30	1.32	1.29	1.06	0.97	0.99	
31	1.75		5.95		1.33								
Características mensuales													
Max (t/d)	1.76	2.45	28.91	6.03	1.49	1.33	1.31	1.41	1.38	1.31	1.06	1.04	
Prom (t/d)	1.57	1.40	12.87	2.73	1.39	1.31	1.30	1.34	1.29	1.14	0.94	0.92	
(t/d.km ²)	0.006	0.005	0.049	0.010	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	
Min (t/d)	0.96	1.09	1.99	1.41	1.33	1.29	1.29	1.32	0.66	1.04	0.27	0.26	
Total (t)	48.67	39.25	399.06	81.89	43.14	39.22	38.99	40.23	38.77	34.05	28.13	27.60	
(t/mes.km ²)	0.19	0.15	1.52	0.31	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.13	0.11	0.11	
Características anuales													
Transporte total anual:				859.00 t				Defluvio total anual:					17.26 10 ⁶ m ³
Máximo transporte diario:				28.91 t				Escoamento específico:					l/s.km ²
Mínimo transporte diario:				0.960 t				Sedimento sólido en suspensión:					3.274 t/km ² .a
Transporte medio anual:				71.58 t/a									
Concentración máxima:				146.951 mg/l				Concentración media = Sedimento sólido medio dividida por 0.0864 y por el caudal medio:					1497.60 mg/l
Concentración mínima:				28.058 mg/l									

VERTEDERO "EL CAÑÓN"													
RÍO:	TORATA		ÁREA - CUENCA:		262.4 km ²		SS = 5.8368Q ^{1.944}		R ² = 0.878				
ESTACIÓN:	EL CAÑÓN		AÑO:		2008								
DÍA	SEDIMENTO EN SUSPENSIÓN (t/d) utilizando caudales horarios												
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
1	1.10	1.12	1.13	1.35	1.29	1.23	1.25	1.20	1.22	1.12	1.07	1.17	
2	1.11	1.10	1.12	1.31	1.28	1.24	1.27	1.22	1.21	1.12	1.07	1.16	
3	1.12	1.07	1.13	1.28	1.28	1.25	1.28	1.23	1.21	1.12	1.12	1.16	
4	1.12	1.09	1.13	1.31	1.28	1.25	1.28	1.23	1.21	1.12	1.24	1.16	
5	1.14	1.08	1.13	1.27	1.29	1.25	1.28	1.22	1.21	1.12	1.24	1.16	
6	1.17	1.07	1.13	1.31	1.31	1.25	1.28	1.21	1.18	1.11	1.24	0.81	
7	1.20	1.07	1.17	1.30	1.31	1.25	1.25	1.22	1.18	1.11	1.24	1.06	
8	1.68	1.08	1.18	1.31	1.32	1.25	1.23	1.22	1.18	1.11	1.24	1.28	
9	2.27	1.09	1.18	1.31	1.30	1.25	1.23	1.21	1.20	1.11	1.24	1.28	
10	2.38	1.09	1.18	1.31	1.31	1.26	1.23	1.22	1.20	1.11	1.24	1.34	
11	3.05	1.09	1.18	1.31	1.32	1.25	1.23	1.22	1.19	1.11	1.24	1.43	
12	3.71	1.09	1.22	1.31	1.30	1.25	1.23	1.23	1.18	1.11	1.23	1.43	
13	3.71	1.09	1.23	1.30	1.29	1.26	1.23	1.23	1.15	1.11	1.23	1.43	
14	3.71	1.09	1.20	1.30	1.28	1.26	1.22	1.23	1.16	1.11	1.23	1.43	
15	5.97	1.09	1.17	1.31	1.28	1.25	1.21	1.21	1.17	1.11	1.23	1.43	
16	7.74	1.08	1.16	1.32	1.28	1.25	1.21	1.21	1.16	1.11	1.23	1.43	
17	10.50	0.99	1.16	1.31	1.28	1.25	1.21	1.21	1.16	1.11	1.23	1.43	
18	13.05	0.99	1.16	1.31	1.29	1.24	1.19	1.21	1.16	1.11	1.23	1.57	
19	13.05	0.99	1.16	1.30	1.28	1.24	1.20	1.21	1.12	1.11	1.23	1.88	
20	13.22	0.99	1.16	1.31	1.28	1.24	1.21	1.22	1.12	1.11	1.23	1.87	
21	11.90	0.98	1.16	1.31	1.28	1.24	1.21	1.21	1.12	1.11	1.21	1.87	
22	6.73	0.98	1.16	1.31	1.28	1.24	1.21	1.21	1.12	1.10	1.20	1.87	
23	6.63	0.98	1.18	1.32	1.28	1.24	1.21	1.21	1.12	1.10	1.19	1.85	
24	6.61	0.97	1.18	1.34	1.28	1.24	1.21	1.21	1.12	1.10	1.18	1.87	
25	6.34	0.97	1.18	1.34	1.28	1.24	1.21	1.21	1.12	1.10	1.21	1.86	
26	5.19	1.04	1.18	1.33	1.28	1.24	1.21	1.22	1.12	1.10	1.22	1.86	
27	3.87	0.98	1.18	1.32	1.28	1.24	1.21	1.22	1.12	1.10	1.22	1.65	
28	3.45	0.98	1.19	1.32	1.28	1.24	1.18	1.22	1.12	1.10	1.22	1.43	
29	1.89	0.98	1.23	1.33	1.27	1.25	1.18	1.22	1.11	1.10	1.11	1.46	
30	1.87		1.23	1.34	1.25	1.25	1.18	1.21	1.12	1.10	1.01	1.50	
31	1.72		1.27		1.25		1.17	1.21		1.09		1.50	
Características mensuales													
Max (t/d)	13.22	1.12	1.27	1.35	1.32	1.26	1.28	1.23	1.22	1.12	1.24	1.88	
Prom (t/d)	4.78	1.04	1.17	1.31	1.29	1.25	1.22	1.22	1.16	1.11	1.20	1.47	
(t/d.km ²)	0.018	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006	
Min (t/d)	1.10	0.97	1.12	1.27	1.25	1.23	1.17	1.20	1.11	1.09	1.01	0.81	
Total (t)	148.20	30.21	36.42	39.40	39.86	37.39	37.90	37.71	34.76	34.35	36.02	45.63	
(t/mes.km ²)	0.56	0.12	0.14	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14	0.17	
Características anuales													
Transporte total anual:				557.85 t				Deflujo total anual:					15.17 10 ⁶ m ³
Máximo transporte diario:				13.22 t				Escoamento específico:					l/s.km ²
Mínimo transporte diario:				0.970 t				Sedimento sólido en suspensión:					2.126 t/km ² .a
Transporte medio anual:				46.49 t/a				Concentración media = Sedimento sólido medio					1121.50 mg/l
Concentración máxima:				100.532 mg/l				dividida por 0.0864 y por el caudal medio:					
Concentración mínima:				28.279 mg/l									

VERTEDERO "EL CAÑÓN"													
RÍO:	TORATA		ÁREA - CUENCA:		262.4 km ²		SS = 5.8368Q ^{1.944}		R ² = 0.878				
ESTACIÓN:	EL CAÑÓN		AÑO:		2009								
DÍA	SEDIMENTO EN SUSPENSIÓN (t/d) utilizando caudales horarios												
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
1	1.29	1.02	2.10	1.47	1.16	1.07	0.93	1.23	1.35	1.93	1.68	1.41	
2	1.28	1.02	3.55	1.46	1.16	1.09	0.92	1.25	1.37	1.92	1.70	1.40	
3	1.28	1.04	9.91	1.46	1.16	1.08	0.92	1.24	1.43	1.91	1.72	1.39	
4	1.28	1.04	17.28	1.46	1.17	1.08	0.92	1.24	1.44	1.91	1.72	1.38	
5	1.29	1.04	20.29	1.46	1.17	1.08	0.92	1.24	1.44	1.89	1.71	1.37	
6	1.30	1.07	38.85	1.32	1.17	1.08	0.93	1.24	1.44	1.88	1.69	1.39	
7	1.30	1.11	56.09	1.11	1.16	1.08	1.02	1.23	1.44	1.88	1.68	1.40	
8	1.30	1.11	84.07	1.11	1.17	1.08	1.20	1.23	1.44	1.88	1.67	1.42	
9	1.30	1.11	84.07	1.11	1.17	1.08	1.21	1.21	1.44	1.87	1.65	1.42	
10	1.29	1.12	84.07	1.11	1.17	1.08	1.21	1.20	1.44	1.86	1.61	1.41	
11	1.28	1.12	82.86	1.11	1.17	1.08	1.21	1.19	1.44	1.85	1.61	1.39	
12	1.28	1.25	67.55	1.11	1.17	1.08	1.21	1.23	1.44	1.86	1.61	1.39	
13	1.30	1.26	33.85	1.11	1.17	1.08	1.20	1.30	1.44	1.87	1.61	1.38	
14	1.36	1.27	19.50	1.11	1.17	1.08	1.17	1.30	1.43	1.87	1.61	1.37	
15	1.36	1.27	19.25	1.11	1.17	1.04	1.17	1.31	1.46	1.76	1.59	1.35	
16	1.36	1.27	15.07	1.11	1.17	1.03	1.17	1.31	1.46	1.65	1.60	1.29	
17	1.30	1.28	7.28	1.11	1.17	1.03	1.17	1.33	1.28	1.60	1.60	1.28	
18	1.30	1.30	4.31	1.11	1.16	1.03	1.16	1.35	0.99	1.56	1.59	1.30	
19	1.28	1.28	4.29	1.12	1.17	1.03	1.15	1.35	0.97	1.55	1.58	1.29	
20	1.26	1.30	4.30	1.13	1.17	1.03	1.15	1.34	0.97	1.56	1.57	1.28	
21	1.24	1.29	4.26	1.13	1.17	1.03	1.17	1.34	0.99	1.55	1.55	1.20	
22	1.24	1.28	4.24	1.13	1.17	1.02	1.16	1.34	1.02	1.55	1.52	1.10	
23	1.24	0.90	3.92	1.14	1.17	1.02	1.16	1.34	1.01	1.60	1.55	1.10	
24	1.24	0.94	3.40	1.14	1.17	1.02	1.16	1.34	1.43	1.65	1.54	1.09	
25	1.24	0.94	2.51	1.14	1.17	1.02	1.15	1.35	1.84	1.64	1.53	1.09	
26	1.17	0.96	1.77	1.16	1.17	1.02	1.16	1.35	1.84	1.60	1.53	1.09	
27	1.04	0.97	1.77	1.15	1.17	1.02	1.17	1.34	1.79	1.58	1.53	1.10	
28	1.05	1.20	1.63	1.09	1.17	1.02	1.14	1.34	1.80	1.58	1.53	1.11	
29	0.98		1.30	1.07	1.17	1.02	1.13	1.33	1.81	1.58	1.52	1.11	
30	0.98		1.30	1.05	1.17	1.02	1.13	1.33	1.81	1.55	1.52	1.10	
31	0.98		1.30		1.17		1.13	1.33		1.55		1.10	
Características mensuales													
Max (t/d)	1.36	1.30	84.07	1.47	1.17	1.09	1.21	1.35	1.84	1.93	1.72	1.42	
Prom (t/d)	1.24	1.13	22.13	1.18	1.17	1.05	1.12	1.29	1.42	1.73	1.60	1.27	
(t/d.km ²)	0.005	0.004	0.084	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.007	0.006	0.005	
Min (t/d)	0.98	0.90	1.30	1.05	1.16	1.02	0.92	1.19	0.97	1.55	1.52	1.09	
Total (t)	38.39	31.76	685.94	35.40	36.22	31.52	34.60	40.05	42.45	53.49	48.12	39.50	
(t/mes.km ²)	0.15	0.12	2.61	0.13	0.14	0.12	0.13	0.15	0.16	0.20	0.18	0.15	
Características anuales													
Transporte total anual:				1117.44 t				Deflúvio total anual:					17.49 10 ⁶ m ³
Máximo transporte diario:				84.07 t				Escoamento específico:					l/s.km ²
Mínimo transporte diario:				0.900 t				Sedimento sólido en suspensión:					4.259 t/km ² .a
Transporte medio anual:				93.12 t/a				Concentración media = Sedimento sólido medio dividida por 0.0864 y por el caudal medio:					1943.52 mg/l
Concentración máxima:				246.775 mg/l									
Concentración mínima:				27.198 mg/l									

VERTEDERO "EL CAÑÓN"													
RÍO:	TORATA		ÁREA - CUENCA:		262.4 km ²		SS = 5.8368Q ^{1.944}		R ² = 0.878				
ESTACIÓN:	EL CAÑÓN		AÑO:		2010								
DÍA	SEDIMENTO EN SUSPENSIÓN (t/d) utilizando caudales horarios												
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
1	0.99	1.03	1.50	1.37	1.27	1.23	1.18	1.04	0.98	0.94	0.95	0.91	
2	0.95	1.02	1.51	1.37	1.22	1.24	1.21	1.04	0.97	0.95	0.95	0.95	
3	0.93	1.02	1.50	1.37	1.24	1.24	1.20	1.04	0.97	0.94	0.95	0.95	
4	0.93	1.03	1.49	1.37	1.22	1.24	1.19	1.04	0.97	0.94	0.95	0.95	
5	0.94	1.03	1.49	1.38	1.27	1.23	1.17	1.04	0.97	0.94	0.95	0.89	
6	0.94	1.03	1.50	1.41	1.27	1.23	1.11	1.04	0.97	0.94	0.95	0.91	
7	0.94	1.03	1.50	1.41	1.27	1.23	1.04	1.04	0.97	0.94	0.94	0.90	
8	0.93	1.03	1.49	1.33	1.27	1.23	1.04	1.04	0.97	0.94	0.93	0.91	
9	0.92	1.03	1.50	1.28	1.27	1.23	1.03	1.04	0.96	0.94	0.93	0.90	
10	0.93	1.03	1.51	1.29	1.27	1.23	1.03	1.04	0.96	0.94	0.92	0.90	
11	0.92	1.03	1.50	1.29	1.27	1.23	1.04	1.04	0.96	0.95	0.91	0.89	
12	0.91	1.03	1.50	1.29	1.27	1.23	1.06	1.04	0.97	0.95	0.91	0.91	
13	0.91	1.03	1.50	1.30	1.26	1.22	1.06	1.04	0.97	0.94	0.91	0.92	
14	0.90	1.03	1.50	1.30	1.25	1.22	1.02	1.04	0.97	0.93	0.91	0.91	
15	0.88	1.03	1.49	1.30	1.22	1.22	1.01	1.04	0.97	0.93	0.90	0.90	
16	0.88	1.03	1.49	1.30	1.22	1.22	1.00	1.04	0.97	0.92	0.90	0.89	
17	0.89	1.03	1.49	1.30	1.21	1.22	1.00	1.04	0.97	0.92	0.90	0.89	
18	1.07	1.03	1.50	1.30	1.21	1.22	1.02	1.04	0.97	0.91	0.90	0.89	
19	1.06	1.03	1.51	1.30	1.21	1.21	1.03	1.04	0.97	0.91	0.90	0.89	
20	1.05	1.02	1.51	1.30	1.21	1.19	1.03	1.03	0.98	0.90	0.90	0.88	
21	1.05	1.03	1.50	1.30	1.21	1.18	1.03	1.03	0.98	0.90	0.90	0.88	
22	1.04	1.03	1.49	1.30	1.21	1.18	1.03	1.03	0.98	0.90	0.90	0.87	
23	1.05	1.03	1.50	1.30	1.21	1.17	1.03	1.04	0.98	0.90	0.90	0.88	
24	1.04	1.03	1.50	1.29	1.21	1.17	1.03	1.03	0.98	0.89	0.90	0.88	
25	1.01	1.03	1.49	1.29	1.21	1.16	1.03	1.03	0.97	0.89	0.90	0.88	
26	0.97	1.03	1.51	1.30	1.21	1.17	1.03	1.03	0.98	0.89	0.90	0.89	
27	0.98	1.28	1.49	1.30	1.21	1.18	1.03	1.01	0.98	0.88	0.90	0.89	
28	0.97	1.47	1.50	1.30	1.19	1.18	1.03	1.00	0.99	0.88	0.90	0.89	
29	0.93		1.51	1.30	1.17	1.18	1.03	1.01	0.99	0.88	0.91	0.89	
30	0.92		1.50	1.29	1.17	1.18	1.03	1.02	0.99	0.89	0.91	0.89	
31	0.91		1.50		1.17		1.03	1.02				0.89	
Características mensuales													
Max (t/d)	1.07	1.47	1.51	1.41	1.27	1.24	1.21	1.04	0.99	0.95	0.95	0.95	
Prom (t/d)	0.96	1.05	1.50	1.32	1.23	1.21	1.06	1.03	0.97	0.92	0.92	0.90	
(t/d.km ²)	0.004	0.004	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	
Min (t/d)	0.88	1.02	1.49	1.28	1.17	1.16	1.00	1.00	0.96	0.88	0.90	0.87	
Total (t)	29.74	29.50	46.47	39.53	38.07	36.26	32.80	32.04	29.21	27.57	27.48	27.87	
(t/mes.km ²)	0.11	0.11	0.18	0.15	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11	0.11	0.10	0.11	
Características anuales													
Transporte total anual:				396.54 t				Defluvio total anual:					13.22 10 ⁶ m ³
Máximo transporte diario:				1.51 t				Escoamento específico:					l/s.km ²
Mínimo transporte diario:				0.880 t				Sedimento sólido en suspensión:					1.511 t/km ² .a
Transporte medio anual:				33.05 t/a				Concentración media = Sedimento sólido medio					909.72 mg/l
Concentración máxima:				35.024 mg/l				dividida por 0.0864 y por el caudal medio:					
Concentración mínima:				27.016 mg/l									

VERTEDERO "EL CAÑÓN"													
RÍO:	TORATA		ÁREA - CUENCA:		262.4 km ²		SS = 5.8368Q ^{1.944}		R ² = 0.878				
ESTACIÓN:	EL CAÑÓN		AÑO:		2011								
DÍA	SEDIMENTO EN SUSPENSIÓN (t/d) utilizando caudales horarios												
	Enero	Feb.	Marzo	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
1	0.84	1.02	204.19	2.56	1.56	1.47	1.19	0.92	0.93	1.18	0.98	1.33	
2	0.83	1.21	156.76	2.56	1.56	1.33	1.19	0.92	0.93	1.23	1.01	1.34	
3	0.82	1.45	91.00	2.56	1.56	1.23	1.19	0.92	0.93	1.23	1.08	1.34	
4	0.82	1.81	62.84	2.56	1.56	1.23	1.19	0.92	0.93	1.23	1.07	1.34	
5	0.82	2.34	25.30	2.04	1.56	1.23	1.19	0.92	0.93	1.22	1.09	1.33	
6	0.84	2.83	14.11	2.19	1.56	1.26	1.19	0.92	0.93	1.22	1.11	1.31	
7	0.81	4.44	14.09	2.63	1.57	1.30	1.19	0.92	0.93	1.22	1.11	1.30	
8	0.81	6.57	14.02	2.63	1.56	1.30	1.19	0.92	0.93	1.21	1.11	1.30	
9	0.87	10.24	11.07	2.68	1.57	1.30	1.19	0.92	0.93	1.21	1.11	1.30	
10	0.88	16.84	8.12	2.60	1.58	1.29	1.19	0.92	0.93	1.20	1.11	1.29	
11	0.88	17.36	8.01	2.67	1.58	1.29	1.19	0.92	0.93	1.19	1.11	1.28	
12	0.88	18.35	7.93	2.67	1.57	1.29	1.11	0.92	0.93	1.19	1.11	1.29	
13	0.88	17.12	7.93	2.67	1.57	1.26	1.03	0.92	0.93	1.19	1.11	1.29	
14	0.88	19.83	6.10	2.67	1.57	1.22	1.02	0.92	0.93	1.18	1.12	1.29	
15	0.87	17.74	4.04	2.67	1.57	1.22	1.02	0.92	0.93	1.17	1.13	1.29	
16	0.85	17.25	4.03	2.67	1.48	1.23	1.00	0.92	0.93	1.16	1.13	1.28	
17	0.90	17.11	4.03	2.67	1.48	1.22	0.99	0.92	0.93	1.16	1.12	1.28	
18	0.94	17.13	4.03	2.67	1.48	1.22	1.00	0.92	0.93	1.16	1.13	1.27	
19	0.92	19.06	4.04	2.67	1.48	1.22	1.01	0.92	0.93	1.15	1.12	1.26	
20	0.93	26.38	4.06	2.67	1.48	1.21	1.01	0.92	0.93	1.14	1.11	1.26	
21	0.94	35.06	4.09	2.67	1.48	1.20	1.01	0.92	0.93	1.14	1.11	1.25	
22	0.95	57.13	3.47	2.67	1.48	1.20	1.00	0.92	0.93	1.15	1.12	1.27	
23	0.96	76.03	2.81	2.67	1.48	1.20	0.99	0.92	0.93	1.16	1.12	1.27	
24	0.93	150.96	2.79	2.67	1.48	1.20	0.99	0.92	0.93	1.16	1.12	1.27	
25	0.93	209.42	2.78	2.67	1.48	1.20	1.00	0.92	0.93	1.16	1.11	1.26	
26	0.93	204.51	2.72	2.17	1.48	1.20	1.01	0.92	0.93	1.15	1.11	1.26	
27	0.97	204.51	2.64	1.60	1.48	1.20	1.01	0.92	0.93	1.15	1.11	1.32	
28	1.03	204.51	2.63	1.60	1.48	1.20	1.01	0.92	0.93	1.12	1.11	1.98	
29	0.99		2.55	1.60	1.46	1.20	1.01	0.92	0.93	1.10	1.14	1.60	
30	0.93		2.53	1.60	1.44	1.20	1.01	0.92	0.93	1.09	1.21	1.52	
31	0.93		2.54		1.44		1.00	0.91		1.08		1.66	
Características mensuales													
Max (t/d)	1.03	209.42	204.19	2.68	1.58	1.47	1.19	0.92	0.93	1.23	1.21	1.98	
Prom (t/d)	0.90	49.22	22.17	2.45	1.52	1.24	1.07	0.92	0.93	1.17	1.11	1.34	
(t/d.km ²)	0.003	0.188	0.084	0.009	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	
Min (t/d)	0.81	1.02	2.53	1.60	1.44	1.20	0.99	0.91	0.93	1.08	0.98	1.25	
Total (t)	27.76	1378.21	687.25	73.63	47.08	37.32	33.32	28.51	27.90	36.30	33.23	41.63	
(t/mes.km ²)	0.11	5.25	2.62	0.28	0.18	0.14	0.13	0.11	0.11	0.14	0.13	0.16	
Características anuales													
Transporte total anual:				2452.14 t				Deflujio total anual:					* 10 ⁶ m ³
Máximo transporte diario:				209.42 t				Escoamento específico:					l/s.km ²
Mínimo transporte diario:				0.810 t				Sedimento sólido en suspensión:					9.345 t/km ² .a
Transporte medio anual:				204.35 t/a									
Concentración máxima:				384.493 mg/l				Concentración media = Sedimento sólido medio					3469.29 mg/l
Concentración mínima:				25.898 mg/l				dividida por 0.0864 y por el caudal medio:					