**Universidade de São Paulo
Instituto de Física**

A Experiência da Torneira Gotejante

Whilk Marcelino Gonçalves

Orientador: Prof. Dr. José Carlos Sartorelli

João Carlos Sartorelli

Iberê Luiz Caldas

Prof. Iberê Luiz Caldas
Presidente da Comissão de Pós-Graduação

Comissão Examinadora:

Prof. Dr. José Carlos Sartorelli (USP)
Prof. Dr. Thadeu Josino Pereira Penna (UFF)
Prof. Dr. Maurício Kleinke (UNICAMP)
Prof. Dr. Iberê Luiz Caldas (USP)
Prof. Dr. Sílvio Roberto Azevedo Salinas (USP)

SBI-IFUSP

305M810T2443

Tese apresentada ao
Instituto de Física da
Universidade de São
Paulo, para a obtenção do
título de Doutor em
Ciências.

**São Paulo
1996**

580.155.352

G 635e

D

exc. L

FICHA CATALOGRÁFICA

**Preparada pelo Serviço de Biblioteca e Informação
do Instituto de Física da Universidade de São Paulo**

**Gonçalves, Whilk Marcelino
A Experiência da Torneira Gotejante
São Paulo, 1996.**

**Tese (Doutorado) - Universidade de São Paulo.
Instituto de Física. Departamento de Física Geral
Área de Concentração: Física do Estado Sólido
Orientador: Prof. Dr. José Carlos Sartorelli**

**Unitermos: 1. Dinâmica Não-linear;
2. Dinâmica Simbólica; 3. Caos Determinístico.**

USP/IF/SBI - 25/96

*A la très-chère, à la très-belle
Qui remplit mon cœur de clarté,
A l'ange, à l'idole immortelle,
Salut en l'immortalité!*

C. Baudelaire, *Les fleurs du mal*, CXXXVI

Agradecimentos

Ao Prof. Dr. José Carlos Sartorelli, orientador, mestre e amigo em todos os momentos. Pela sua tenacidade, visão e perseverança, sem a qual nosso trabalho não teria sido possível.

Aos companheiros e amigos do Laboratório de Fenômenos não-Lineares: Reynaldo Daniel Pinto, Alberto e Adriana Tufaile, José Gustavo M. da Silva e Marcelo B. Reyes. Ao Mário Sandro da Rocha.

Ao CNPq, Capes e Fapesp, pelo suporte financeiro.

À Comissão de Pós-Graduação do IFUSP, nas pessoas do Profs. Drs. Iberê Luiz Caldas e Mário José de Oliveira, e à Cláudia Conde Barioni Gonçalves.

Ao grupo de Mecânica Estatística do DFGE do IFUSP, na pessoa do Prof. Dr. Sílvio Roberto Salinas, pelo uso dos equipamentos de informática.

Ao Marcos Yamaguti, Mário Tamashiro, Javier Satulovsky e Cláudio Shida pelas dicas em informática.

Às secretárias Márcia e Mirian e aos técnicos da oficina mecânica Rubão e Marcelino.

Ao Cláudio, Mané, Canela, Alvimar e Cristina do Laboratório Didático.

Ao Édson e à Cida do serviço de xerox do IFUSP.

Aos amigos Carlos Koiti Takata, Marta Svartman, Oswaldo Branco, Roberta Simonetti, Cristiano de Mattos e Nestor Oiwa.

Meus agradecimentos a todos os professores, amigos e colegas que direta ou indiretamente contribuíram para o nosso trabalho.

À Ana Cristina Fernández pela amizade e companheirismo.

Aos meus pais Whilk Gonçalves e Irene Benedicta Gonçalves.

E at last but not least, ao grande amigo Mário Eduardo Viaro.

Resumo

Realizamos uma montagem experimental da EXPERIÊNCIA DA TORNEIRA GOTEJANTE, com desenvolvimento dos sistemas de aquisição de dados e de controle do experimento e os respectivos programas de aquisição e análise de dados.

O sistema apresentou uma grande variedade de comportamentos, tais como crises, intermitências, bifurcações (tangentes e de Hopf), órbitas semi-periódicas e ciclos-limite.

Utilizamos técnicas de dinâmica simbólica com a determinação de órbitas periódicas, e representações na forma de grafos das gramáticas simbólicas associadas a diversos atratores. Foram feitas estimativas e representações gráficas de complexidade de conjunto.

Foram comparados os resultados obtidos com diversos tipos de bico de torneira.

Abstract

We built a dripping faucet experiment. We have developped the data acquisition and control systems, as well as the acquisition and data analysis softwares.

The dynamical system showed a great variety of non-linear behavior such as crises, intermittencies, Hopf and tangent bifurcations, quasi-periodic orbits and circle limits.

We have employed symbolic dynamics tools for periodic orbits extraction and grammar approximations. The grammars associated to some attractors were represented as directed graphs, with approximations and pictorial representations of their set complexity.

The results obtained with different types of neeple faucet were compared.

Résumé

Nous avons réalisé un montage de l'Expérience du Robinet aux Gouttes. Les systèmes d'acquisition des données et de contrôle ont été développés, ainsi que les programmes d'acquisition et d'analyse.

Le système dynamique a présenté une grande richesse de comportements non-linéaires, comme des crises, des intermittences, des bifurcations tangentes et de Hopf, des orbites presque-périodiques et cercles limites.

On a employé des techniques de la dynamique symbolique pour l'extraction d'orbites périodiques et pour faire des approximations des grammaires. Des grammaires associées aux attracteurs ont été représentées sous la forme de graphes dirigés. On a réalisé des approximations et des représentations graphiques de complexité.

Les résultats obtenus en utilisant plusieurs becs différents ont été comparés.

Índice

Introdução, 1

1. Introdução Teórica, 4

- 1.1. Dinâmica não-linear, 4
- 1.2. Dinâmica Simbólica, 10
 - 1.2.1. Nomenclatura, 10
 - 1.2.2. Mapa quadrático, 14
 - 1.2.3. Similaridade interna, 24
 - 1.2.4. Critério de admissibilidade, 26
 - 1.2.5. Janelas periódicas, 29
 - 1.2.6. Movimento caótico, 31
 - 1.2.7. Mapeamentos circulares, 31
 - 1.2.8. Entropia, 38
 - 1.2.9. Complexidade, 41
 - 1.2.10. Grafos, 44

2. Aparato Experimental, 47

- 2.1. Circuito Eletrônico, 53

3. Programas, 59

- 3.1. Aquisição de dados, 59
- 3.2. Programa RT.C, 65
- 3.3. Programa ANIMUS.C, 66
- 3.4. Programa COMPRESS.C, 78
- 3.5. Programa MAPTOP.C, 78

4. Resultados, 79

- 4.1. Séries SET, XET e XYZ, 79
- 4.2. Séries AG e WH, 99
- 4.3. Dinâmica simbólica, 108
 - 4.3.1. Atratores da série SET, 109
 - 4.3.2. Comportamento intermitente, 125
 - 4.3.3. Competição de atratores, 132
- 4.4. Série T, 139

Conclusões, 151

Bibliografia, 154

Apêndice - Programa AQ.C, 162

Apêndice - Programa AQTDT.C, 166

Apêndice - Programa ANIMUS.C, 169

Apêndice - Programa COMPRESS.C, 204

Apêndice - Programa MAPTOP.C, 215

Introdução

A EXPERIÊNCIA DA TORNEIRA GOTEJANTE tem sido estudada por diversos autores (Shaw, 1984; Martien, 1985; Yépez, 1989; Cahalan, 1990; Wu, 1989; Dreyer, 1991; Sartorelli, 1994; Pinto, 1995; Sánchez-Ortiz, 1995; Penna, 1995).

O experimento apresenta uma grande variedade de comportamentos não-lineares, tais como intermitências, duplicações de período, movimento quase-periódico, crises, sendo muitas vezes considerada como um paradigma de comportamento caótico (Shaw, 1984).

Um breve histórico. Nas nossas primeiras montagens experimentais, utilizamos garrações plásticos e outros reservatórios improvisados e torneiras de bebedouros.

Um microcomputador Apple-IIe foi o primeiro (e eficiente) instrumento para as medidas de tempo entre uma gota e outra. O sensor era constituído de um par fotodiodo/foto-transistor (P31013) na região do infravermelho. O sinal era amplificado por um amplificador operacional 741, e enviado para o soquete da porta de jogos do Apple. Desenvolvemos para o Apple um programa de contagem de tempos em linguagem assembler, cuja calibração foi feita a partir da contagem dos ciclos de máquina necessários para a execução de cada instrução com uma resolução de $15\mu s$.

Devido às dificuldades com o alinhamento dos sensores no infravermelho, tentamos utilizar água salgada, e um detetor formado por eletrodos. O circuito era fechado pela passagem das gotas. Entretanto, muitas gotas ficavam presas nos sensores, inviabilizando o processo.

Um sistema não improvisado foi construído com 3 caixas d'água de 50 litros montadas numa estante, e usando uma válvula de agulha. Para a abertura e fechamento da torneira foi construído um circuito controlador de motor de passo, também acionado pelo Apple. O nível d'água no reservatório de medida era controlado por

uma válvula de carburador de automóvel. Os dados experimentais coletados foram de boa qualidade, reproduzindo atratores da literatura.

O sistema de detecção foi substituído por um sistema a laser e um foto-diodo. O microcomputador Apple foi substituído por um IBM-XT de 8 MHz. Com uma resolução de $10\mu s$, obtivemos as primeiras séries longas de dados, investigando o comportamento do sistema com o aumento de vazão.

Com os dados obtidos, foram publicados os artigos:

- J. C. Sartorelli, W. M. Gonçalves and R. D. Pinto (1994) Crisis and intermittence in a leaky faucet experiment, *Phys. Rev.*, **E49**, 3963-3975.
- R. D. Pinto, W. M. Gonçalves, and J. C. Sartorelli, M. J. de Oliveira (1995) Hopf bifurcation in a leaky faucet experiment, *Phys. Rev.*, **E52**, 6892-6895.

e em colaboração com a Universidade Federal Fluminense:

- T. J. P. Penna, P. M. C. de Oliveira, J. C. Sartorelli, W. M. Gonçalves, and R. D. Pinto (1995) Long-range anticorrelations and non-Gaussian behavior of a leaky faucet, *Phys. Rev.*, **E52**, R2168-R2171.

Neste trabalho são mostradas semelhanças entre comportamentos observados na EXPERIÊNCIA DA TORNEIRA GOTEJANTE e os tempos entre batidas do coração, calculando-se expoentes críticos característicos que sugerem que ambos os fenômenos sejam críticos, e não caóticos.

Em uma nova sala do Departamento de Física Geral do IFUSP, surge o LABORATÓRIO DE FENÔMENOS NÃO-LINEARES. O experimento é montado sobre uma plataforma de concreto e com novos reservatórios, sistemas de detecção e análise de dados, a montagem experimental adquire a sua forma atual, como descrita neste trabalho.

A formação de gotas foi estudada também por filmagem direta:

- Mário Sandro Francisco da Rocha (1995) *Determinação da evolução temporal da formação de gotas*, Dissertação de Mestrado, IFUSP.

que resultou no artigo:

- M. S. F. da Rocha, J. C. Sartorelli, W. M. Gonçalves, and R. D. Pinto (1996) *Some dynamical aspects of water drop formation*, aceito para publicação no *Phys. Rev. E*.

O aparato experimental é constantemente analisado e melhorado em todos os seus aspectos, como a substituição do motor de passo por outro com passos 20 vezes menores, para melhor controle da vazão, ou como o sistema de aquisição de dados com a montagem de uma placa de aquisição de dados com gerador de *clock* próprio e resolução de $1\mu s$, e ainda para melhorar a razão sinal/ruído com a remodelagem da plataforma para uma melhor absorção de vibrações externas.

Objetivos deste trabalho.

Este trabalho tem por objetivos descrever a montagem experimental e os sistemas eletrônicos, mecânicos e programas de aquisição de dados.

Apresentamos os programas de análise de dados, com os recursos gráficos e de análise simbólica.

Várias séries de dados experimentais são analisadas, identificando-se os principais comportamentos não-lineares presentes, tais como crises, intermitências, bifurcações, histereses.

Aplicamos técnicas de Dinâmica Simbólica a atratores, com cálculos de complexidade e representações gráficas das gramáticas associadas. A técnica é também empregada para o estudo de comportamentos intermitentes e de competição de atratores.

Capítulo 1

Introdução Teórica

1.1 Dinâmica não-linear

Um sistema dinâmico pode ser modelado a partir de um sistema de equações diferenciais que, juntamente com um conjunto de condições iniciais, descrevem a sua evolução espaço-temporal:

$$\frac{dx}{dt} = f(x, t; \mu) \quad (1.1)$$

O conjunto de soluções do sistema é denominado *fluxo*.

Entretanto, o processo natural de medida limita a determinação precisa do estado inicial de um sistema. Sistemas dinâmicos não-lineares, descritos por sistemas de equações diferenciais com termos não-lineares, apresentam tipicamente *sensibilidade às condições iniciais* (sistemas dinâmicos caóticos). Desta forma, pequenas variações no estado inicial podem provocar grandes alterações no estado final.

No estudo de sistemas dinâmicos, além de tentarmos encontrar soluções particulares, podemos analisar suas propriedades estatísticas (teoria ergódica dos sistemas dinâmicos) e propriedades geométricas (teoria topológica). Com essas análises qualitativas podem ser perdidos detalhes das trajetórias, mas são obtidas informações sobre o comportamento global de feixes de trajetórias.

Os tipos de movimento apresentados por um sistema dinâmico podem ser classificados (Tufillaro, 1992) em ordem crescente de complexidade em:

1. pontos de equilíbrio: fluxo constante, independente do tempo, podendo ser

estáveis (atrator) ou instáveis (repulsor).

2. soluções periódicas: trajetórias independentes do tempo e caracterizadas por um período T (estáveis ou instáveis).
3. soluções quase-periódicas: formadas pela soma de soluções periódicas com períodos incomensuráveis.
4. caos: trajetórias que não se encaixam nas classificações anteriores, tendo soluções assintóticas limitadas e que apresentam sensibilidade às condições iniciais. O conjunto de pontos no espaço de fase visitado pelo movimento caótico é denominado atrator (repulsor) *estranho*.

Um sistema dinâmico também pode ser descrito por um sistema de equações a diferenças,

$$\mathbf{x}_{n+1} = \mathbf{f}(\mathbf{x}_n; \mu) \quad (1.2)$$

discretas no tempo e que podem ser resolvidas mais facilmente numericamente. Neste caso temos associado ao sistema um *mapa*, equivalente discreto do fluxo. Por exemplo, o mapa de Hénon:

$$\begin{cases} x_{n+1} &= \alpha - x_n^2 + \beta y_n, \\ y_{n+1} &= x_n \end{cases} \quad (1.3)$$

Mapas podem ser obtidos a partir de um fluxo através de *seções de Poincaré* (Devaney, 1987). Nos mapas podemos observar os mesmos tipos de movimento observados nos fluxos (pontos fixos, movimento periódico, quase-periódico e caótico).

Expoente de Lyapunov. Permitem uma caracterização quantitativa do tipo de movimento. Seja um sistema dinâmico descrito por um sistema de equações diferenciais ordinárias:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} \quad (1.4)$$

cuja solução geral é dada por:

$$y_i(t) = e^{\lambda_i t} y_i(0), \quad (1.5)$$

onde λ_i é o i -ésimo autovalor da matriz de coeficientes $\mathbf{A}$. Esses autovalores caracterizam a estabilidade local do sistema, relacionados às direções de contração (expansão) do atrator.

Tomando-se um mapa (Hao, 1989):

$$x_{n+1} = f(\mu, x_n), \quad (1.6)$$

dois pontos inicialmente próximos x_0 e x'_0 estarão afastados após N iterações:

$$x_N - x'_N = f^{(N)}(x_0) - f^{(N)}(x'_0) \approx \frac{d}{dx} f^{(N)}(x_0)(x_0 - x'_0). \quad (1.7)$$

Desta forma,

$$\frac{x_N - x'_N}{x_0 - x'_0} \approx \frac{d}{dx} f^{(N)}(x_0) \propto e^{\lambda N} \quad (1.8)$$

sendo o *expoente de Lyapunov* definido por:

$$\lambda = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \log \frac{d}{dx} f^{(N)}(x_0) \quad (1.9)$$

O expoente de Lyapunov positivo caracteriza o movimento caótico.

Um sistema de equações diferenciais de ordem n admite n expoentes de Lyapunov reais:

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \lambda_{n-1} \geq \lambda_n \quad (1.10)$$

A soma desses expontes mede a taxa de contração (expansão) do espaço de fase. A assinatura dos expoentes de Lyapunov possibilita uma classificação dos atratores, por exemplo (Hao, 1989):

λ_1	λ_2	λ_3	λ_4	Tipo de movimento
(-,	-,	-,	-)	ponto fixo
(0,	-,	-,	-)	movimento periódico
(0,	0,	0,	-)	movimento quasiperiódico (toro)
(+,	0,	-,	-)	caos
(+,	+,	0,	-)	super-caos

Dentre outras características, podemos citar:

- O aparecimento do primeiro expoente de Lyapunov positivo, na evolução de uma dinâmica, indica a transição para o caos.

- O expoente de Lyapunov se anula quando o sistema sofre bifurcação.

Dimensão. Os atratores estranhos, gerados por um movimento caótico, apresentam dimensão *fractal*. Dentre os conceitos de dimensão, podemos citar:

- **Dimensão fractal D_0 .** O conceito usual de dimensão, $d \geq 0$ é associado ao número de coordenadas necessário para a localização de um ponto, dado por:

$$N = l^d \quad (1.11)$$

onde N mede o aumento do objeto quando suas medidas são aumentadas de um fator l . A *dimensão fractal*, generaliza este conceito, sendo dada por:

$$D_0 = \frac{\log N}{\log l} \quad (1.12)$$

Para o cálculo da dimensão fractal, são comumente utilizadas técnicas de *contagem de caixas*. O espaço S associado à dinâmica é subdividido em N caixas de comprimento linear ϵ ,

$$D_0 = -\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\log N(\epsilon)}{\log \epsilon}, \quad (1.13)$$

onde $N(\epsilon)$ é o número de caixas contendo pelo menos um ponto do conjunto S . D_0 é obtido à partir do comportamento assintótico do gráfico de $\log N(\epsilon)$ por $\log \epsilon$.

- **Dimensão de informação D_1 .** (Greenside *et al.*, 1982) Ao cálculo de contagem de caixas é acrescentado o cálculo da sua probabilidade de ocupação, determinando-se a homogeneidade do atrator:

$$D_1 = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{I(\epsilon)}{\log \epsilon} \quad (1.14)$$

onde

$$I(\epsilon) = - \sum_{i=1}^{N(\epsilon)} P_i(\epsilon) \log P_i(\epsilon) \quad (1.15)$$

é uma medida de informação.

- **Dimensão de correlação D_2 .** (Grassberger, 1983b e c) Dada uma seqüência de dados experimentais:

$$x_1, x_2, x_3, \dots, x_N, \quad (1.16)$$

amostrados a intervalos de tempo $\Delta\tau$, a dimensão de correlação é calculada através de técnicas propostas por Packard *et al.* (1980) e Takens (1981).

Nesta técnica, estimamos inicialmente a *dimensão de imersão* m e um intervalo de tempo (*time delay*) $\tau = p\Delta t$, com p inteiro. É construído um conjunto de M vetores m -dimensionais:

$$\mathbf{y}_i = (x_i, x_{i+p}, x_{i+2p}, \dots, x_{i+(m-1)p}), \quad i=1, 2, \dots \quad (1.17)$$

a partir dos quais calculamos a distância

$$|\mathbf{y}_i - \mathbf{y}_j| = \max_{\alpha} |y_{i\alpha} - y_{j\alpha}|, \quad (1.18)$$

Dois vetores são ditos *correlacionados* se estiveram a uma distância menor que ϵ (parâmetro ajustável). Sendo $C(\epsilon)$ o número de pares correlacionados normalizado pelo número total de pares M^2 , a *dimensão de correlação* é dada por:

$$D_2 = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\log C(\epsilon)}{\log \epsilon} \quad (1.19)$$

As dimensões de informação podem ser generalizadas na forma:

$$D_q = \frac{1}{q-1} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\log (\sum_{i=1} N(\epsilon) p_i^q)}{\log(\epsilon)} \quad (1.20)$$

Diagramas de bifurcação. Um diagrama de bifurcação é formado pelos valores assintóticos de um mapa, obtidos pela iteração de um ponto inicial x_0 , em função de um de seus parâmetros. Por exemplo, o mapa logístico:

$$x_{n+1} = 4\lambda x_n(1 - x_n), \quad 0 \leq \lambda \leq 1 \quad (1.21)$$

Todos os tipos de movimento acima descritos podem ser observados no diagrama de bifurcação: movimentos periódicos (janelas periódicas), duplicações de período, intermitências e movimento caótico.

Localmente, próximo dos pontos de bifurcação, podemos estudar e classificar os tipos de bifurcação (**teoria da bifurcação local**) (Arnol'd, 1965).

Dentre os tipos de bifurcação, podemos citar:

- **Sela-nó:** é criado um par de órbitas periódicas, sendo uma delas instável (sela) e a outra estável (nó). Este tipo de bifurcação é também denominado *bifurcação tangente*. Por exemplo, para o mapa logístico temos uma bifurcação tangente para $\lambda = 1 + \sqrt{8}$. Todas as órbitas de período ímpar no mapa logístico são criadas por algum tipo de bifurcação tangente.
- **Duplicação de período:** também conhecida como bifurcação *flip*, quando é criado um par de órbitas periódicas estáveis. Nas cascatas de duplicação de período no mapa logístico ocorre este tipo de bifurcação. O acúmulo de bifurcações de período constitui-se numa das *rotas* para o movimento caótico.
- **Transcrítica:** há a colisão entre uma órbita periódica estável e uma instável, havendo uma troca de estabilidade entre as órbitas. No mapa logístico há uma bifurcação transcrítica para $\lambda = 1$.
- **Bifurcação de Hopf:** marca a transição do movimento de um ponto fixo para um movimento quase-periódico sobre um círculo limite. Ocorre, por exemplo no mapa do círculo (vide *Mapeamentos Circulares*).

Intermitência. O fenômeno de intermitência tangente (Mannville, 1979) é outra rota para o caos. Durante a intermitência, o sistema dinâmico apresenta fases *laminares*, com características de movimento periódico, e fases *turbulentas* (explosões de caos), com características caóticas. Este tipo de comportamento ocorre próximo a pontos de bifurcação. Por exemplo, para $\lambda = \frac{7}{4}$ no mapa logístico.

Tomando-se o gráfico da função iterada do mapa para a órbita periódica próxima, as fases turbulentas ocorrem quando o sistema atravessa *corredores* estreitos entre a função do mapa e a reta de iteração.

O tempo médio t de passagem do sistema pelo corredor t obedece a seguinte lei de escala (Beck, 1993):

$$t \propto |\lambda - \lambda_c|^{-\frac{1}{2}} \quad (1.22)$$

Crises. Correspondem a mudanças abruptas do comportamento do sistema (Grebogi, 1982), que ocorrem quando uma órbita instável atinge uma órbita estável no espaço de fase.

1.2 Dinâmica Simbólica

A DINÂMICA SIMBÓLICA constitui-se num estudo algébrico de sistemas dinâmicos, uma descrição *granular* ou de *grão grosso* (*coarse grained*) do sistema. As primeiras regras aparecem com a teoria topológica abstrata de sistemas dinâmicos (Morse, 1938).

O próprio processo clássico de medida produz, devido às limitações experimentais, uma aproximação da evolução de um sistema físico. O conjunto de valores discretos que podem ser fornecidos pelo instrumento de medida constitui uma representação simbólica finita desse sistema (Crutchfield, 1982).

1.2.1 Nomenclatura

Seja f um sistema dinâmico descrito por um sistema de equações diferenciais, imerso em um dado espaço de fases. Em muitos casos, a evolução temporal discreta desse sistema pode ser expressa na forma de um mapa, como por exemplo:

$$x_{n+1} = f(\mu, x_n), \quad x \in I \quad (1.23)$$

A descrição da evolução temporal completa do sistema requer a determinação dos pontos da órbita

$$\{x_1, x_2, x_3, \dots\} \quad (1.24)$$

para qualquer valor inicial x_0 .

Figura 1.1: Acima mapa com uma partição com um alfabeto de dois símbolos e abaixo mapa com uma partição com um alfabeto de quatro símbolos

5. **Operador de deslocamento:** Dado um ponto $\underline{s}$ no espaço simbólico (V. eq. 1.27), o operador de deslocamento σ (ou *função de codificação*) reindexa essa seqüência simbólica, gerando uma nova seqüência, por exemplo:

$$\sigma(\Sigma) = \Sigma' = \dots s_2, s_1, s_1, s_0, \dots \quad (1.29)$$

A função f (eq. 1.23), que descreve a dinâmica no espaço de fases original, é representada pelo operador de deslocamento σ no espaço simbólico.

6. **Palavra:** Subseqüência simbólica, usualmente correspondente a um grupo de símbolos que se repete ou que apresenta algum padrão regular ao longo da seqüência simbólica principal. Nos exemplos anteriores, podemos identificar as palavras:

$$\begin{aligned} W_1 &= RLL \\ W_2 &= RMMNL \end{aligned} \quad (1.30)$$

O comprimento de uma palavra é definido pelo número de símbolos que contém. O conceito de palavra pode ser estendido para palavras de comprimento infinito, por ex: RL^∞ , $RL(RL^3)(RLRR)^\infty$ (repetições de símbolos são indicadas por expoentes).

7. **Palavra admissível:** Uma palavra é dita admissível (ou permitida) quando corresponde a uma órbita observável da dinâmica, ou seja, pertence a uma seqüência simbólica da dinâmica.
8. **Dicionário:** Conjunto de todas as palavras admissíveis do sistema dinâmico. A construção dos dicionários pode depender de parâmetros de controle, com uma sucessão de dicionários associados a uma mesma dinâmica (V. *Mapeamentos Circulares*).
9. **Gramática:** Conjunto de regras (regras de podagem ou *prunning rules*) que estabelecem a admissibilidade das palavras de uma dinâmica. Por exemplo,

para o mapa quadrático, dentre as 16 palavras de comprimento 4 que podemos formar com os símbolos L e R , apenas as palavras $RLRR$, $RLLR$ e $RLLL$ são admissíveis. Quando a gramática de um determinado sistema é definida por um número finito de regras, dizemos que este apresenta uma *gramática trivial* (Auerbach, 1990). Em um sistema *gramaticalmente complexo* o número de regras de admissão cresce com o comprimento das palavras (V. *Complexidade gramatical*).

10. **Linguagem:** resultado da ação da gramática sobre o alfabeto. Estabelece as diferentes frases, ou ordenamento relativo das palavras admissíveis pela dinâmica. Por exemplo, o ordenamento de palavras na seqüência principal de bifurcações de Feigenbaum:

$$R < RLR < RLR^3LR < RLR^3LRLRLR^3LRL \dots \quad (1.31)$$

11. **Estilo:** probabilidade relativa associada ao conjunto de palavras admissíveis. Supõe-se que o estilo e a gramática são independentes, ou seja, que a exclusão de qualquer palavra da dinâmica deve-se à sua gramática e não à distribuição de probabilidades. Desta forma, o sistema pode ser tratado como um *ensemble* de palavras (Grassberger, 1986) (V. *Complexidade Gramatical*).

1.2.2 Mapa quadrático

Os mapeamentos estudados serão dados por endomorfismos sobre o eixo real, em um intervalo $I = [a, b]$,

$$x_{n+1} = \lambda f(x_n) \quad (1.32)$$

tendo $f(x)$ as seguintes propriedades (Metropolis, 1973):

1. $f(x)$ é contínua e diferenciável em I .
2. $f(a) = f(b) = 0$.

3. $f(x)$ tem um único máximo x_c no intervalo I , sendo $f(x_c) \leq 1$ e é monotonicamente crescente à esquerda de x_c e monotonicamente decrescente à direita.

Uma função que satisfaça as condições acima é dita *convexa*.

A seqüência de palavras, correspondente às órbitas super-críticas, é comum a todos os mapeamentos que satisfazem determinadas condições de convexidade, sendo por isso denominada *seqüência-U* (Universal) (Metropolis, 1973) ou *seqüência MSS* (Derrida, 1978).

Vários exemplos de mapeamentos com as características acima são utilizados por Metropolis *et al.* (figura 1.2).

Figura 1.2: Diagrama de bifurcação do mapa quadrático, dado por $f(x; \mu) = 1 - \mu x^2$

Utilizaremos o mapa quadrático:

$$f(x_n, \mu) = 1 - \mu x_n^2, \quad (1.33)$$

onde $x \in (-1, +1)$ e $\mu \in (0, 2)$. Este mapa relaciona-se ao mapa logístico:

$$f(y_n, \lambda) = 4\lambda y_n(1 - y_n), \quad (1.34)$$

onde $y \in (0, 1)$ e $\lambda \in (0, 1)$, através da substituição de variáveis (Hao, 1989):

$$\begin{aligned} y &= (\lambda - 1/2)x + 1/2 \\ \mu &= 4\lambda(\lambda - 1/2). \end{aligned} \quad (1.35)$$

ou pela transformação inversa:

$$\begin{aligned} x &= \frac{1-k}{\mu}y + \frac{k-1}{2\mu} \\ \lambda &= (1-k)/4, \end{aligned} \quad (1.36)$$

onde $k = \pm\sqrt{1+4\mu}$.

Podemos verificar que o mapa quadrático satisfaz as condições de convexidade acima. Na figura 1.3 estão indicados o ponto de máximo $x_c = 0$, representado por C , que é um ponto *super-crítico* quanto à sua estabilidade.

Figura 1.3: Mapa quadrático $f(\mu, x) = 1 - \mu x^2$. Os braços monotônicos esquerdo e direito, em relação ao ponto crítico $x_c = 0$ são simbolizados respectivamente por L e R .

Os braços monotônicos esquerdo e direito em relação a x_c denominados respectivamente com os símbolos **L** e **R**. Desta forma, as iterações sucessivas de um dado ponto x_i serão dadas por padrões com repetições dos símbolos R e L , de acordo com a ordem de visitação desses braços.

As órbitas de período k que partem do ponto x_c (sem perda de generalidade) devem satisfazer a equação:

$$x_c = f^k(x_c), \quad (1.37)$$

onde f^k representa a função $f(x)$ composta k vezes. Para o mapa quadrático, obteremos a seguinte família de polinômios:

$$\begin{aligned} P_0(\mu) &= x_c = 0 \\ P_1(\mu) &= f(\mu, P_0) = 1 \\ P_2(\mu) &= f(\mu, P_1) = 1 - \mu \\ P_3(\mu) &= 1 + \mu + 2\mu^2 - \mu^3 \\ P_4(\mu) &= 1 - \mu + 2\mu^2 - 5\mu^3 + 6\mu^4 - 6\mu^5 + 4\mu^6 - \mu^7 \\ &\vdots \end{aligned} \quad (1.38)$$

Na figura 1.4 apresentamos alguns desses polinômios em função do parâmetro μ . Uma vez que representam as imagens do ponto de máximo do mapa, coincidem com seus pontos de acumulação, formando os assim denominados *esqueletos* nos diagramas de bifurcação (Jensen, 1985; Eidson, 1986).

Considerando-se o polinômio P_5 para as órbitas de período 5, podemos obter suas raízes reais pelos métodos numéricos tradicionais (por exemplo o *método da bissecção*):

$$\begin{aligned} \mu_1 &= 1.6254137251 \\ \mu_2 &= 1.8607825222 \\ \mu_3 &= 1.9854242531 \end{aligned} \quad (1.39)$$

Substituindo-se esses valores de μ na equação para o mapa, e restando-se apenas a ordem de visitação dos braços R e L , as seqüências simbólicas são caracterizadas

Figura 1.4: Cinco primeiros polinômios correspondentes às iterações algébricas do mapa quadrático, formando parte do *esqueleto* do mapa quadrático.

pela repetição das seguintes subsequências ou palavras:

$$\begin{aligned}
 \mu_1 &: CRLRRC \rightarrow RLR^2 \\
 \mu_2 &: CRLRLRC \rightarrow RL^2R \\
 \mu_3 &: CRLLLC \rightarrow RL^3
 \end{aligned} \tag{1.40}$$

onde C representa o ponto crítico. À direita temos a notação abreviada, onde são omitidas as visitas das órbitas pelo ponto crítico. Uma palavra contendo k símbolos corresponde a uma órbita de período $k + 1$ (V. figura 1.5).

Figura 1.5: Representação da órbita de período 5 RLR^2 do mapa quadrático. Partindo-se do ponto crítico $x_c = 0$, as setas indicam as iterações sucessivas, numeradas de 1 a 5. Os braços R e L são visitados segundo a seqüência de símbolos indicada pela palavra RLR^2 .

Observemos também que qualquer órbita superestável se iniciará por RL e as órbitas com parâmetro μ à extrema direita tendem à forma assintótica RL^∞ .

Através deste processo podemos, em princípio, determinar os valores de μ para qualquer órbita periódica. Entretanto, o número de soluções para os polinômios (Metropolis, 1973 - tabela II) gerados cresce rapidamente com k , inviabilizando o cálculo numérico dos parâmetros μ .

N. Metropolis *et al.* (Metropolis, 1973) propõe o seguinte algoritmo para gerar as palavras correspondentes às órbitas de um período qualquer, a partir das quais podemos determinar μ :

Definições:

- **Paridade:** Uma dada palavra W é dita de paridade *par* (*ímpar*) caso contenha um número par (*ímpar*) de segmentos ascendentes (segmentos R , neste caso).
- **Harmônica:** Dada uma palavra W , sua harmônica $H(W) = W\sigma W$, onde $\sigma = R(L)$, caso W seja par (*ímpar*). Se W é uma palavra admissível, então $H(W)$ também será uma palavra admissível e representa uma órbita com o dobro do período de W .
- **Anti-harmônica:** Dada uma palavra W , sua anti-harmônica $A(W) = W\sigma W$, onde $\sigma = L(R)$, caso W seja par (*ímpar*). A anti-harmônica não corresponde a uma órbita real (admissível) do mapa.

Algoritmo: Dadas duas palavras W_1 , de comprimento k_1 e W_2 de comprimento k_2 , e sendo $H(W_1)$ a palavra harmônica de W_1 e $A(W_2)$ a palavra anti-harmônica de W_2 , temos que:

$$H(W_1) = W^* \sigma_1 \sigma_2 \cdots \quad (1.41)$$

$$A(W_2) = W^* \tau_1 \tau_2 \cdots$$

onde W^* , de comprimento k^* , é a parte comum entre as palavras acima, e $\sigma_i, \tau_i = R$ ou L . A palavra *mediana* P , definida como sendo a palavra de menor período entre W_1 e W_2 será dada por:

- $P = H(W_1)$, se $k^* > 2k_1$.
- $P = W^*$, se $k^* < 2k_1$, desde que $W^* \neq A(W_2)$. Caso contrário devem ser usados anti-harmônicas de ordem superior.

Com a aplicação sucessiva do algoritmo, considerando-se inicialmente as palavras extremas b (palavra em branco correspondente à “órbita” de período 1) e a órbita limítrofe à direita RL^∞ podemos determinar todas as órbitas admissíveis do mapeamento (Derrida, 1978 - Tabela I). A tabela 1.1 apresenta todas as órbitas admissíveis iniciais até o período 7.

Palavra	Período
R	2
RLR	4
RLR^3	6
RLR^4	7
RLR^2	5
RLR^2LR	7
RL	3
RL^2RL	6
RL^2RLR	7
RL^2R	5
RL^2R^3	7
RL^2R^2	6
RL^2R^2L	7
RL^2	4
RL^3RL	7
RL^3R	6
RL^3R^2	7
RL^3	5
RL^4R	7
RL^4	6
RL^5	7

Tabela 1.1: Localização das janelas periódicas iniciais do mapa logístico até o primeiro período 7.

Técnica de deslocamento de palavras: Os valores dos parâmetros super-críticos μ referentes às diversas órbitas podem ser obtidas a partir das palavras que as representam.

Uma dada órbita de período n é dada pela função composta:

$$f \circ f \circ f \circ \dots \circ f(x_c) = x_c \quad (1.42)$$

A órbita acima pode ser re-escrita da seguinte forma, invertendo-se por partes $f(\mu, x)$ (Hao, 1989):

$$f(\mu, x_c) = f_{\alpha_1}^{-1} \circ f_{\alpha_2}^{-1} \circ \dots \circ f_{\alpha_{n-1}}^{-1}. \quad (1.43)$$

Os índices subscritos α_i indicam qual dos braços monotônicos previamente rotulados do mapa foi visitado. Retendo apenas esses índices, e redefinindo-os como sendo:

$$\alpha_i(y) \equiv f_{\alpha_i}^{-1}(y) \quad (1.44)$$

a órbita super-estável de período n pode ser representada por uma palavra W de $n - 1$ letras:

$$W = \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_{n-1}. \quad (1.45)$$

ou seja, a palavra W representa a função composta que define a órbita super-estável:

$$W(y) = \alpha_1 \circ \alpha_2 \circ \dots \circ \alpha_{n-1}(y). \quad (1.46)$$

o que faz com que a equação da órbita seja dada por:

$$f(\mu, x_c) = W(x_c) \quad (1.47)$$

Para o mapa quadrático, $x_c = 0$ e $f(\mu, 0) = 1$. Os braços monotônicos R e L são dados pelas equações:

$$\begin{aligned} R(y) &= +\sqrt{(1-y)/\mu}, \\ L(y) &= -\sqrt{(1-y)/\mu} \end{aligned} \quad (1.48)$$

Assim, a órbita RLR^2 representa a função composta $R \circ L \circ R \circ R(0) = 1$, que pode ser reescrita na forma iterativa:

$$\mu_{n+1} = \sqrt{\mu_n + \sqrt{\mu_n - \sqrt{\mu_n - \sqrt{\mu_n}}}}, \quad (1.49)$$

Esta equação iterativa converge rapidamente para (Hao, 1989) $\mu_{RLR^2} = 1.6254 \dots$

Conjugação topológica de mapas:

Dados dois mapas, $f : A \rightarrow A$ e $g : B \rightarrow B$, são ditos topologicamente conjugados (Smale, 1980) se existe uma função $h(x)$ contínua e inversível (*homeomorfismo* nesse intervalo tal que:

$$g(x) = h \circ f \circ h^{-1}(x) \quad (1.50)$$

ou de modo equivalente:

$$h \circ f = g \circ h \quad (1.51)$$

O homeomorfismo h estabelece uma relação de equivalência (um a um) entre os intervalos A e B , representado pelo diagrama de comutação:

$$\begin{array}{ccccc} A & \xrightarrow{f} & A & & \\ h \downarrow & & \downarrow h & & \\ B & \xrightarrow{g} & B & & \end{array} \quad (1.52)$$

São também de interesse relações menos restritivas, requerendo-se apenas relações do tipo *muitos para um* (Tufillaro, 1992). Neste caso os mapas são ditos *semiconjugados*.

Mapeamentos topologicamente conjugados (Devaney, 1987) são equivalentes quanto à dinâmica. Por exemplo, se p é um ponto fixo de f , então $h(p)$ também é um ponto fixo de g . A conjugação topológica estabelece uma correspondência entre os pontos dos domínios de f e g . Esta conservação do número de pontos garante uma conservação da distribuição de probabilidade entre os mapas conjugados (Hao, 1989). Desta forma podemos determinar a distribuição invariante de probabilidade (ρ^*) de um mapa à partir do outro:

$$\rho_f^*(x) = \rho_g^*(h^{-1}(x)) \left| \frac{dh^{-1}(x)}{dx} \right| \quad (1.53)$$

No estudo de um sistema dinâmico através de dinâmica simbólica, procura-se estabelecer uma relação de conjugação ou de semi-conjugação entre o espaço de fases original e o espaço simbólico gerado por uma partição (Tufillaro, 1992). As propriedades do sistema, mais facilmente observáveis no espaço simbólico, podem dessa forma ser diretamente relacionadas ao sistema original.

Pode ser mostrado que a sequência- U é invariante sob conjugação. Desta forma o ponto supercrítico pode ser alterado para outro ponto qualquer do intervalo através da conjugação com uma função conveniente (Metropolis, 1973).

1.2.3 Similaridade interna

As operações de geração de harmônicas definem seqüências universais, independentes da forma particular do mapa $f(x)$, desde que $f(x)$ satisfaça as condições de convexidade. Seqüências com duplicações sucessivas de período são obtidas (Derrida, 1979) com a geração de harmônicas:

$$b < R < RLR < RLR^3LR < \dots < RL < RL^2RL < \dots \quad (1.54)$$

Uma generalização do cálculo de harmônicas (Derrida, 1978;79) é dada pela

Lei de composição interna“*”: Dadas duas palavras admissíveis $P = \sigma_1\sigma_2\dots\sigma_{l-1}$ e $Q = \sigma_1\sigma_2\dots\sigma_{l-1}$, onde $\sigma_i = R, L$, $Q * P$ é uma palavra admissível dada por:

$$Q * P = Q\tau_1Q\tau_2\dots Q\tau_{l-1}Q \quad (1.55)$$

onde $\tau_i = \sigma_i (\neq \sigma_i)$ caso Q seja par (ímpar).

A harmônica $H(P)$ e a anti-harmônica $A(P)$ são reescritas:

$$\begin{aligned} H(P) &= P * R \\ A(P) &= P * L \end{aligned} \quad (1.56)$$

e a seqüência principal de duplicação de períodos escreve-se:

$$b < R < R * R < R * R * R < R * R * R * R < \dots \quad (1.57)$$

Seqüências com enuplicação de períodos são construídas de modo análogo, substituindo-se a palavra em composição. Para a seqüência de triplicações de período, substituímos R na expressão anterior por RL .

Uma dada palavra é dita *fatorável* ou *não-primária* se puder ser expressa como uma composição interna $P * Q$. O número de palavras fatoráveis é menor que o número de palavras não-fatoráveis.

Através de uma generalização do algoritmo de Metropolis *et al.*, seqüências de palavras não-primárias podem ser determinadas (Derrida, 1978). Essas seqüências apresentam o mesmo ordenamento relativo das palavras apresentados pela seqüência- U . Desta forma, o conjunto de todas as seqüências entre b e RL^N (para qualquer N), têm a mesma estrutura que o conjunto de seqüências entre Q e $Q * RL^N$. Esta propriedade determina a *lei de similaridade interna*, abordada com as técnicas de renormalização.

As seqüências não-primárias revelam sub-estruturas (Derrida, 1979), lidas da direita para a esquerda na palavra fatorada. Por exemplo, para $k = 6$, há duas seqüências não-primárias dadas pelas palavras $P_1 = R * RL = RLR^3$ e $P_2 = RL * R = RL^2RL$ (figura 1.6).

Figura 1.6: Estrutura interna da palavra não-primária, RLR^3 , fatorável na forma $R * RL$. O traço central separa duas estruturas do tipo RL , de período 3 (estrutura *microscópica*). A interligação entre essas duas estruturas pode ser vista como um período 2 (R) em nível *macroscópico*.

Analisando-se $P_1 = R * RL$, temos um período 3 (RL) como subestrutura, imerso numa estrutura, de maior escala, de período 2 (R). Uma análise similiar pode ser feita para P_2 . O processo pode ser extendido, como por exemplo para uma palavra da forma $P = R * RL * R$.

1.2.4 Critério de Admissibilidade

Se considerarmos o *mapa linear interrompido* ou *mapa da tenda* (figura 1.7), dado pelas equações:

$$T(x, \lambda) = \begin{cases} \lambda x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2\lambda - \lambda x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases} \quad (1.58)$$

Figura 1.7: Mapa linear interrompido ou *mapa da tenda*, topologicamente conjugado ao mapa quadrático. Apesar de não ser derivável no seu ponto de máximo, apresenta propriedades de convexidade que permitem a dedução de critérios de admissibilidade para os mapeamentos da sequência universal.

Este mapa apresenta as mesmas condições de convexidade, com exceção de que não é derivável em seu ponto de máximo. Pode-se verificar que este mapa conjuga topologicamente com o mapa quadrático. Por um processo análogo ao realizado com o mapa logístico, podemos determinar suas diferentes órbitas periódicas. Por exemplo, para período 3 temos as expressões:

$$\begin{aligned}RLR^2 : \lambda &= 2 - \frac{2}{\lambda^2} + \frac{2}{\lambda^3} - \frac{1}{\lambda^4} \\RL^2R : \lambda &= 2 - \frac{2}{\lambda^3} + \frac{1}{\lambda^4} \\RL^3 : \lambda &= 2 - \frac{1}{\lambda^4}\end{aligned}\tag{1.59}$$

Uma vez que $\lambda = 1$ é solução do sistema, o fator $(1 - \lambda)$ podem ser simplificado em ambos os lados. Logo o sistema pode ser reescritos na forma:

$$\begin{aligned}\lambda &= 1 + \frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda^2} + \frac{1}{\lambda^3} \\ \lambda &= 1 + \frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^3} \\ \lambda &= 1 + \frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\lambda^2} + \frac{1}{\lambda^3}\end{aligned}\tag{1.60}$$

Tomando-se a definição:

Expansão- λ : Dado λ , $1 < \lambda < 2$, a cada número real $1 < x < 2$, sua *expansão- λ* na base λ é definida em ordem n pelos números x_n e c_n tais que:

$$\begin{aligned}\text{i)} \quad & c_n = \pm 1, 0 \quad x_n = \sum_{k=0}^n \frac{c_k}{\lambda^k} \\ \text{ii)} \quad & \text{se } x_{n-1} < x, \quad c_n = +1 \\ & \text{se } x_{n-1} > x, \quad c_n = -1 \\ & \text{se } x_{n-1} = x, \quad c_n = 0\end{aligned}$$

sendo inicialmente $x_0 = c_0 = 1$.

As órbitas do mapa tendam a corresponder a *auto-expansões* λ , dadas por:

$$\lambda = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{a_i}{\lambda^i} \quad (1.61)$$

Pode-se demonstrar (Derrida, 1978) que as órbitas admissíveis correspondem a valores do parâmetro λ com auto-expansão- λ finita. Dada uma seqüência de coeficientes $\{a_i\}$, temos que:

Teorema: As seguintes inequações estabelecem uma condição necessária para que $\{a_i\}$ seja uma auto-expansão, para $\forall n > 1$:

$$\begin{aligned} (a_n, a_{n+1}, \dots) &< (a_0, a_1, a_2, \dots) \\ -(a_n, a_{n+1}, \dots) &< (a_0, a_1, a_2, \dots) \end{aligned} \quad (1.62)$$

As seqüências deslocadas são completadas com zero à direita, quando necessário. As comparações são feitas termo a termo. Por exemplo, para a seqüência $(1, 1, -1, 1, -1, -1)$, temos para $n > 1$:

$$\begin{aligned} n=2: & \pm (-1, 1, -1, -1, 0, 0) \\ n=3: & \pm (-1, 1, -1, 0, 0, 0) \\ n=4: & \pm (-1, 1, 0, 0, 0, 0) \\ n=5: & \pm (-1, 0, 0, 0, 0, 0) \end{aligned}$$

Neste caso, a desigualdade não é satisfeita para $n = 2$ (primeiro elemento):

$$(-1, 1, -1, -1, 0, 0) \not< (1, 1, -1, 1, -1, -1) \quad (1.63)$$

Devido às relações de conjugação, os critérios de admissibilidade estabelecidos para o mapa tendam podem ser transcritos para outros mapeamentos satisfazendo as condições de convexidade. Para o mapa quadrático o teste de admissibilidade para uma palavra genérica é dado pelas seguintes regras:

- Ao primeiro R atribuímos $+1$.

- Para cada nova letra, caso o padrão precedente seja par (ímpar), $R = -1(+1)$ e $L = +1(-1)$.
- Checar as inequações.

Por exemplo,

$$RLR^3L \Rightarrow (+1, +1, -1, +1, -1, -1) \quad (1.64)$$

corresponde ao exemplo anterior, que como ilustrado é inadmissível.

A partir do algoritmo acima, podemos construir seqüências com todas as palavras admissíveis de um dado comprimento. Por exemplo, todas as seqüências de período 6 são dadas na tabela 1.2, onde β_i corresponde a todas as combinações possíveis de ± 1 ,

β_0	β_1	β_2	β_3	β_4	a_0	a_1	a_2	a_3	a_4	Palavra
-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RL^4
-1	1	1	1	-1	1	1	1	1	-1	RL^3R
-1	1	1	-1	1	1	1	1	-1	-1	RL^2RL
-1	1	1	-1	-1	1	1	1	-1	1	RL^2R^2
-1	1	-1	1	1	1	1	-1	-1	-1	$RLRL^2$
-1	1	-1	1	-1	1	1	-1	-1	1	$RLRLR$
-1	1	-1	-1	1	1	1	-1	1	1	RLR^2L
-1	1	-1	-1	-1	1	1	-1	1	-1	RLR^3

Tabela 1.2: Construção de todas as palavras admissíveis de período 6 para o mapa quadrático

excetuando-se as duas primeiras colunas (todas as palavras admissíveis começam por RL) e $a_i = \prod_{k=1}^i \beta_k$.

1.2.5 Janelas Periódicas

Uma órbita periódica, como por exemplo RL pode ser representada como uma seqüência infinita explicitando-se as passagens pelo ponto super-crítico C :

$$RL \Rightarrow (RLC)^\infty \quad (1.65)$$

De modo geral, podemos representar uma órbita máxima qualquer na forma:

$$(\Sigma C)^\infty, \quad (1.66)$$

onde $\Sigma = (s_1, s_2, \dots)$ corresponde a uma dada palavra admissível.

Com a conjugação topológica de mapas podemos estudar o comportamento do mapeamento além dos pontos críticos. Seqüências simbólicas podem ser escritas para a descrição de toda uma janela periódica.

Dada uma órbita supercrítica ΣC , as palavras representando os extremos esquerdo e direito da janela correspondente são obtidas pela substituição do símbolo C por L (extremo esquerdo) e R (extremo direito) (teorema da janela periódica, (Hao, 1989)). Por exemplo, as primeiras janelas do mapa quadrático são respectivamente:

Período	Janela
1	(L,C,R)
2	(RR,RC,RL)
4	(RLRL,RLRC,RLRR)
8	(RLRRRLRR,RLRRRLRC,RLRRRLRL)

Tabela 1.3: Representações correspondentes às janelas de período 1, 2, 4 e 8 no mapa quadrático, obtidas a partir do teorema da janela periódica (Hao, 1989).

Para janelas adjacentes, a representação como seqüência infinita do extremo direito de uma janela corresponde à representação do extremo esquerdo da janela seguinte (por ex. $RLRR \Rightarrow RLRRRLRR$) (tabela 1.3).

Regra de composição generalizada: (Hao, 1989) Se $\Sigma = s_0, s_1, \dots, s_n, \dots$ é uma seqüência máxima finita ou infinita, onde $s_i = R$ ou L , então as substituições:

$$\begin{aligned} R &\rightarrow \rho, \\ L &\rightarrow \lambda, \end{aligned} \tag{1.67}$$

levam a uma nova seqüência máxima, desde que satisfeitas as condições:

1. $P(\lambda) = -1$, $P(\rho) = 1$ (conservação de paridade).
2. $\rho > \lambda$.
3. ρ com sua última letra substituída por C ($\rho|_C$) é máxima.

4. $\rho\lambda|_C$ é máxima.

5. $\rho\lambda^\infty$ é máxima.

A regra de composição reduz-se ao caso particular:

$$\lambda \rightarrow L$$

$$\rho \rightarrow R$$

Nesta notação, uma janela periódica qualquer se escreve:

$$(\rho, \rho|_C, \lambda) \tag{1.68}$$

O processo de duplicação de período passa a ser representado pela transformação:

$$(\rho, \rho|_C, \lambda) \Rightarrow (\rho\rho, \rho\lambda|_C, \rho\lambda) \tag{1.69}$$

1.2.6 Movimento caótico

Tomando-se o mapa quadrático, Ulam *et al.* (1947) caracterizam o movimento caótico para $\mu = 2$. Esta órbita caótica é representada pela palavra RL^∞ . Usando-se a regra de composição generalizada e tomando-se essa palavra como protótipo para o movimento caótico, podemos localizar as demais órbitas caóticas. Desta forma a palavra $\rho\lambda^\infty$ também será uma órbita caótica.

Numa órbita caótica, todas as combinações possíveis de R e L devem estar presentes.

1.2.7 Mapeamentos Circulares

Os mapeamentos circulares (difeomorfismos do círculo nele mesmo) aparecem em muitos sistemas onde há a competição de duas ou mais frequências. Constituem modelos intermediários entre os mapas unidimensionais e os mapas de dimensões superiores.

Os mapeamentos circulares mais simples surgem do acoplamento de osciladores não-lineares, apresentando como principais características:

- movimento quase-periódico.
- travamento de frequência (*frequency locking* ou *mode locking*).
- transição de movimento quase-periódico para movimento caótico.

O mapa circular simples (Hao, 1989) sem interações não-lineares é dado por:

$$\theta_{n+1} = \theta_n + \Omega \pmod{1} \quad (1.70)$$

onde *mod 1* indica que deve ser tomada a parte fracionária da expressão à esquerda (figura 1.8).

Figura 1.8: Mapa do círculo, sem termos não-lineares ($\Omega = 2/7$). A inclusão desses termos provoca uma deformação dos braços *L* e *R*. O mapa é dito subcrítico enquanto a derivada dos braços mantiver o sinal positivo

Um órbita de período q é obtida para $A = p/q$ (número de rotação simples, racional). Neste caso, a órbita circular correspondente é dividida em q partes, visitadas em p voltas completas. Se A é irracional, temos um movimento *quase-periódico*.

A inclusão de termos não-lineares no mapa circular simples tende a aumentar a possibilidade de ocorrência de órbitas periódicas, como por exemplo no mapa circular do seno (*sine circle map* ou *standard map*).

$$\theta_{n+1} = f(\theta_n) = \theta_n + \Omega + \frac{K}{2\pi} \sin 2\pi\theta_n \pmod{1} \quad (1.71)$$

onde o parâmetro B estabelece a magnitude do termo não-linear. Neste caso ocorre o fenômeno de *travamento de frequência* (*frequency locking*), quando uma órbita periódica para um dado valor de $A = p/q$ continuará periódica dentro de um intervalo finito, dependente de B . O diagrama das *línguas de travamento de modos* ou *línguas de Arnol'd* (Arnol'd, 1965) apresenta as regiões para as quais ocorre esse tipo de travamento, em função dos parâmetros A e B .

Para valores suficientemente pequenos de B (enquanto $df/d\theta > 0$), o termo não-linear não altera a sistemática de surgimento de regimes periódicos do mapa circular simples, que pode ser usado como modelo para o ordenamento dessas órbitas. Há uma correspondência na ordem de visitação (*boa ordem*) das regiões de tais mapas em relação ao mapa circular simples (*preservação de orientação*).

Os mapas circulares podem ser generalizados na forma (Hao, 1989):

$$\theta_{n+1} = f(\mu, \theta_n) = \theta_n + \Omega + Kg(\theta_n) \pmod{1} \quad (1.72)$$

onde $\mu = \mu(\Omega, K)$, e $g(\theta)$ é periódica. Podemos também considerar o acúmulo de rotações sucessivas, retirando-se mod 1 ($f(\theta) \Rightarrow F(\theta)$) (MacKey, 1986).

O *número de rotação* do mapa circular f é definido por:

$$\rho(\theta_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F^{(n)}(\theta_0) - \theta_0}{n} \quad (1.73)$$

e mede a rotação média por iteração do mapa.

O mapa circular geral é conjugado ao mapa circular simples quando o número de rotação é irracional:

$$u^{-1} \circ f \circ u(\theta) = \theta + \Omega \quad (1.74)$$

Para mapas circulares monotônicos (subcríticos) órbitas com diferentes valores iniciais tendem assintoticamente ao mesmo número de rotação (número de rotação do mapa). Entretanto, mapas circulares não-monotônicos podem apresentar dependência às condições iniciais, o que dá origem a *intervalos de rotação* (Newhouse, 1983):

$$\rho(F) = [\rho_1(F), \rho_2(F)] \quad (1.75)$$

O aparecimento de intervalos de números de rotação, a partir de números de rotação simples é um indício para o aparecimento de caos em mapeamentos circulares (*caos rotacional*) (Casdegli, 1988; Newhouse, 1983; Ito, 1981).

O gráfico do número de rotação para o mapa circular do seno com valores de $0 \leq B < 1$ e A corresponde à *escada do diabo* (Jensen, 1984), (figura 1.9) cujos *plateaux* têm comprimentos proporcionais aos intervalos de travamento de frequência. Pode-se mostrar (Jensen, 1984) que o comprimento do intervalo $\Delta\Omega(p/q)$ diminui com o aumento de q :

$$\Delta\Omega\left(\frac{1}{q}\right) \sim \frac{1}{q^\gamma} (\gamma > 2) \quad (1.76)$$

Os números racionais presentes na *escada do diabo*, correspondentes aos domínios de estabilidade, podem ser ordenados segundo o comprimento dos intervalos de travamento de frequência através da construção denominada *árvore de Farey* (figura 1.10).

Dadas duas frações p/q e p'/q' , a fração de menor denominador entre essas frações denominada mediante de Farey, é dada pela operação $\oplus$:

$$\frac{p}{q} \oplus \frac{p'}{q'} \equiv \frac{p+p'}{q+q'} \quad (1.77)$$

A árvore de Farey é construída a partir do cálculo sucessivo de medianes de Farey, iniciando-se nos extremos do intervalo unitário $\frac{0}{1}$ e $\frac{1}{1}$.

Figura 1.9: Cálculo dos números de rotação ρ para o mapa do seno em função de Ω . Na figura estão indicados os valores de alguns patamares de travamentos de frequência. Este gráfico é comumente denominado de *escada do diabo*

Figura 1.10: Representação da *árvore de Farey*. Os elementos da árvore são calculados com os medianes de Farey. Na figura é indicado o caminho para a construção do elemento $3/11$. Os braços são marcados pelos sinais $+$ e $-$ para a obtenção do endereço de Farey correspondente.

Os elementos da árvore de Farey podem ser representados também na forma de frações contínuas simples:

$$\frac{p}{q} = \frac{1}{a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \dots}}}} = [a_0, a_1, a_2, a_3, \dots] \quad (1.78)$$

Qualquer elemento da árvore origina 2 elementos *filhos* dados pelas regras (Hao, 1989):

$$\begin{cases} \text{Regra } 0 : [a_0, a_1, \dots, a_n] \rightarrow [a_0, a_1, \dots, a_n + 1] \\ \text{Regra } 1 : [a_0, a_1, \dots, a_n] \rightarrow [a_0, a_1, \dots, a_n - 1, 2] \end{cases} \quad (1.79)$$

Desta forma, pode-se obter endereços binários para cada elemento da árvore de Farey, segundo a ordem de aplicação das regras 0 e 1. Na notação mais usual (*endereços de Farey*), ao elemento filho à direita é associado +1 e ao elemento à esquerda -1. Por exemplo, ao elemento 3/11:

$$< -1 - 1 + 1 - 1 > \quad (1.80)$$

Nos movimentos quase-periódicos, as componentes de frequências incomensuráveis podem ser sistematicamente aproximadas por números racionais, resultantes da truncagem das representações em frações contínuas. O caso menos favorável corresponde ao número irracional denominado *média dourada* (Shenker, 1982):

$$w = [1, 1, 1, \dots] = (\sqrt{5} - 1)/2 = 0.618\dots \quad (1.81)$$

cuja truncagem sucessiva está relacionada aos *números de Fibonacci*:

$$w_n = F_n / F_{n+1} \quad (1.82)$$

associada ao início do movimento caótico.

Além dos endereços, podemos associar aos elementos da árvore de Farey seqüências simbólicas, rotulando-se os segmentos inversíveis, por exemplo, com os símbolos *R* e *L*.

As seqüências simbólicas podem ser obtidas a partir dos endereços de Farey com as *transformações de Farey*:

$$\mathcal{T}_+ : \begin{cases} R \rightarrow R \\ L \rightarrow RL \end{cases} \quad (1.83)$$

$$\mathcal{T}_- : \begin{cases} R \rightarrow RL \\ L \rightarrow L \end{cases} \quad (1.84)$$

Por exemplo, a palavra corresponde à fração $3/11$ é dada por (Hao, 1989):

$$W_{\frac{3}{11}} = \mathcal{T}_{-1}\mathcal{T}_{+1}\mathcal{T}_{-1}\mathcal{T}_{-1}(RL) = RL^2(RL^3)^2 \quad (1.85)$$

onde RL corresponde ao mediente $1/2$, comum a todas as palavras da árvore.

A seqüência-W. De modo análogo à seqüência universal-U (Metropolis, 1973), as transformações de Farey permitem o estabelecimento de seqüências universais para os números de rotação. Para cada número de rotação temos uma seqüência constituída por todas as palavras, que embora de períodos diferentes, apresentam o mesmo número de rotação. Cada seqüência constitui um *dicionário* associado a um número de rotação, sendo todos os dicionários auto-similares quanto às estruturas presentes. Por exemplo, para o número de rotação $1/2$ (palavra inicial RL), temos a seguinte seqüência (Procaccia, 1987):

$$RL, R(RL)L, R(RL)^2(LR)L, \dots, R(RL)^2L, \dots, R(RL)^3, \dots, R(RL)^\infty \quad (1.86)$$

Para manter o número de rotação, todas as palavras têm o mesmo número de R 's e L 's.

1.2.8 Entropia

No movimento caótico, a sensibilidade às condições iniciais pode ser associada ao ganho ou perda de informação. Considerando-se dois pontos inicialmente próximos e indistintos, estes passam a ser distinguíveis com a ação da dinâmica (geração de informação). Desta forma, o número N de órbitas distinguíveis cresce exponencialmente:

$$N \propto e^{Kt} \quad (1.87)$$

sendo K a entropia associada à taxa de geração de informação. Temos também que K^{-1} é uma medida do *tempo de predictibilidade* do sistema (Shaw, 1981).

A *entropia métrica* K , ou entropia de Kolmogorov-Sinai, é uma característica global do sistema, invariante sob conjugação topológica, permitindo distinguir entre:

- $K = 0$ trajetória regular.
- $K \rightarrow \infty$: movimento puramente randômico.
- K positivo e finito: movimento caótico determinístico.

A entropia métrica generalizada de ordem q é definida por (Farmer, 1982; Grassberger, 1983):

$$K_q = - \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{m \Delta t} \frac{1}{q-1} \sum_{i_1, \dots, i_m} p(i_1, \dots, i_m) \log p^q(i_1, \dots, i_m), \quad (1.88)$$

onde $p(i_1, i_2, \dots, i_m)$ é a probabilidade de o sistema percorrer, nessa ordem, as m caixas de tamanho ϵ na qual o espaço foi subdividido.

A *entropia topológica* h (MacKey, 1986) é também invariante sob conjugação topológica, estando associada à entropia métrica pela relação:

$$h_t \geq K \geq 0, \quad (1.89)$$

A entropia topológica pode ser calculada diretamente a partir da dinâmica simbólica do sistema (Crutchfield, 1982, 1983). No espaço das seqüências simbólicas ad-

missíveis, a entropia topológica $h_t(\sigma_f)$ é dada pelo limite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_2 [N(n)]}{n} \rightarrow h_t(\sigma_f) = h_t, \quad (1.90)$$

onde $N(n)$ é o número de palavras admissíveis (órbitas periódicas distintas) de comprimento n . Por exemplo, para o mapa quadrático com $\mu = 2$ (regime caótico), todas as palavras são admissíveis. Desta forma,

$$h_t = \ln 2 \approx 0.6931 \quad (1.91)$$

A entropia topológica é comumente calculada a partir da derivada assintótica do gráfico de $H(n) = \log(N(n))$ em função de n . Utilizando-se o mapa logístico com a partição $\{[0, 0.5), [0.5, 1]\}$ e seqüências simbólicas com 2×10^6 pontos, reproduzimos os resultados de (Crutchfield, 1982) (figura 1.11).

Este método de cálculo de entropia topológica não apresenta bons resultados para seqüências simbólicas curtas.

A entropia topológica pode ser estimada a partir da expressão (Lathrop, 1989):

$$h_t = \lim_{p \rightarrow \infty} \frac{1}{p} \log_2 \text{tr} M^p \quad (1.92)$$

onde M é a matriz de transição (Devaney, 1987).

Para a determinação da matriz de transição as p palavras permitidas de comprimento N são associadas às linhas e colunas da matriz de transição. Os elementos da matriz de transição m_{ij} são 1 (0) caso a palavra resultante da concatenação (de comprimento $2N$) seja permitida (proibida).

Por exemplo, para a partição binária do mapa logístico com $\lambda = 3.76$, as palavras permitidas de comprimento 3 ($R \rightarrow 1$ e $L \rightarrow 0$) são dadas pelo conjunto $\{101, 110, 011, 010, 111\}$. A matriz de transição é dada por:

	101	110	011	010	111
101	0	1	1	1	1
101	1	0	0	0	1
101	1	0	0	0	1
101	1	0	0	0	1
101	1	1	1	1	1

Figura 1.11: Cálculo de entropia topológica para o mapa logístico, com partição no ponto supercrítico, onde $N(n)$ é o número de palavras admissíveis de comprimento n . A entropia topológica é dada pelo coeficiente angular das retas. Para $\lambda = 3.7$, $h_t \approx 0.5567$ e para $\lambda = 4$, $h_t \approx 0.9944$ (Crutchfield, 1982).

A entropia topológica $h_t \leq K \leq \lambda_{max}$, onde K é a entropia métrica e λ_{max} o expoente de Lyapunov máximo.

A entropia topológica associada a uma dada seqüência simbólica é máxima para a partição geratriz. O estudo da variação da entropia topológica em função do ponto de partição (ponto de decisão) permite a determinação da melhor partição para o sistema, ou seja, que gera uma seqüência simbólica contendo o máximo de informação (figura 1.12).

1.2.9 Complexidade

Consideremos um alfabeto contendo k símbolos,

$$[1, 2, \dots, k] \quad (1.93)$$

Através de operações de concatenação (justaposição), podemos obter todas as combinações possíveis entre esses símbolos que geram todas as palavras de um determinado comprimento L . Estas palavras podem ser organizadas em uma estrutura de *árvore* (figura 1.13). Dessa forma, cada um dos braços origina k novos sub-braços.

Se o procedimento de construção de uma árvore for realizado para um sistema dinâmico típico, obteremos uma árvore incompleta, uma vez que as palavras não admissíveis não serão visitadas.

Um sistema dinâmico que apresente uma árvore completa, pode ser classificado como *gramaticalmente trivial*, uma vez que podemos prever toda a dinâmica a partir dos k símbolos iniciais.

Para um sistema dinâmico que apresente uma árvore incompleta, pode ser possível encontrar uma representação em estrutura de árvore completa onde os elementos de base não serão simplesmente os símbolos do alfabeto, mas sim unidades mais complexas denominadas *blocos constituintes*. Estes blocos constituintes são obtidos a partir de concatenações dos símbolos do alfabeto, e de operações de repetições indeterminadas ("*"). Vários blocos podem ser combinados através de *ou's exclusivos*

Figura 1.12: Variação da entropia topológica em função do ponto de decisão com 200 subdivisões no intervalo de 0 a 1, para o mapa logístico com $\lambda = 3.7$.

Figura 1.13: Representação em forma de árvore de todas as palavras que podem ser formadas pela concatenação de k símbolos.

“+”, formando *expressões regulares* que constituirão os novos vértices de uma árvore completa.

Tipicamente, haverá uma aproximação *hierárquica*, com diferentes blocos constituintes, à medida que consideramos órbitas (palavras) de período l maiores.

A complexidade gramatical C_0 quantifica a dificuldade de se aproximar o conjunto das órbitas periódicas permitidas por árvores completas formadas por expressões regulares, sendo definida como sendo a taxa de crescimento assintótico do número total de blocos constituintes necessário para especificar exatamente todos os ciclos de comprimento l ,

$$C_0 = \lim_{l \rightarrow \infty} \frac{n(l)}{l} \quad (1.94)$$

Sistemas dinâmicos apresentarão complexidade zero quando descritos por um número finito de blocos constituintes ou cujo crescimento seja mais lento que linear. Para uma dinâmica simbólica binária (alfabeto com dois símbolos), a complexidade máxima será $C_0 = 2$.

Dada uma distribuição em árvore T de um sistema dinâmico, podemos associar uma estrutura probabilística determinando a probabilidade associada a cada elemento n_i , de comprimento L

$$p_{n_i}^T(L) = n_i(L)/N(L) \quad (1.95)$$

onde $N(L)$ é o número total de ocorrências presentes para um dado comprimento L .

1.2.10 Grafos

As representações de um sistema dinâmico na forma de *grafos dirigidos finitos* (*finite directed graph*) são utilizadas para representar a *estrutura topológica* da dinâmica (Auerbach, 1990). Tais grafos representam linguagens regulares e também são comumente denominados *autômatas finitos determinísticos*, ou simplesmente *autômatas finitos* (Grassberger, 1986; Hopcroft 1979).

Um grafo é constituído por N nós conectados por k arcos, (V. figura 1.14) Os arcos são rotulados pelos diferentes símbolos do alfabeto associado à dinâmica. Ao

Figura 1.14: Exemplo de grafo dirigido, com 7 nós, representando uma órbita de período 8 do mapa quadrático (Auerbach, 1990). Os símbolos do alfabeto ("0" e "1") são anotados sobre os arcos que interconectam os nós.

percorreremos o grafo, as diversas palavras previstas pela gramática são formadas pela concatenação das letras dos arcos visitados.

As diversas órbitas periódicas podem ser representadas, partindo de um determinando nó inicial, ao qual o sistema retorna após percorrer um número finito de passos (Auerbach, 1990). Órbitas de período arbitrariamente longo também podem ser representadas através de laços internos fechados.

Comportamentos transientes, intermitentes e crises são representados pela interconexão de diferentes grafos representando os meta-estados do sistema. Na figura 1.15 temos a representação de um transiente. Esse grafo podem ser simplificado, eliminando-se o trecho transiente. (Grassberger, 1986).

Figura 1.15: Grafo representando um transiente. O grafo à direita descreve a gramática de um repulsor (trecho transiente) e à esquerda a de um atrator.

Dentre todos os grafos ou automatas correspondentes a uma determinada linguagem, há um *automata mínimo*, que contém o menor número N de nós. Para determinados tipos de cadeias de caracteres infinitas há algoritmos que fornecem o automata mínimo e o ponto de partida correspondente (Hopcroft, 1974).

Para a simplificação de um grafo, todas as órbitas periódicas que começam num determinado nó B podem ser organizados em uma árvore completa, cujos blocos constituintes $[b_1, b_2, \dots, b_n]$ são o menor conjunto de expressões regulares constituídas apenas de órbitas periódicas que começam e voltam ao nó B . Dessa forma, todas as órbitas que se originam no nó B podem ser expressas por expressões regulares : $(b_1 + b_2 + \dots + b_n)^*$ (Auerbach, 1990).

A partir da determinação de um grafo mínimo para um sistema dinâmico podemos calcular sua *complexidade algorítmica* (CA),

$$CA = \log(N) \quad (1.96)$$

onde N é o número mínimo de nós necessário para a sua construção (Wolfram, 1984b):

Igualmente podemos calcular a complexidade de conjunto (CC) (*set complexity*):

$$CC = - \sum_{nos} p(i) \log p(i) \quad (1.97)$$

onde $p(i)$ são as probabilidades de percurso de cada arco do grafo.

Capítulo 2

Aparato Experimental

Na figura 2.1 apresentamos um diagrama do aparato experimental da EXPERIÊNCIA DA TORNEIRA GOTEJANTE.

Os reservatórios *A* e *B* comportam 250 litros (caixa d'água cilíndrica, com 37cm de raio e 59cm de altura), enquanto *C*, *D* e *E* são reservatórios de 50 litros (caixas d'água de dimensões 48 × 30 × 33cm). Os reservatórios *D* e *E* são revestidos por isopor (isolamento térmico).

O reservatório principal é o reservatório *D*, onde está conectada a torneira *T*.

Os reservatórios *B* e *D* são montados sobre uma plataforma, de concreto armado (1.10 × 2.30 × 0.1m) com cerca de 700kg. Os pés amortecedores são formados por camadas de diversos materiais (cortiça, cobre, latão, etc.). O conjunto apresenta bom isolamento contra vibrações mecânicas.

A água utilizada é previamente filtrada (filtro comercial). Ao ser bombeada do reservatório coletor *E* para os reservatórios superiores (*A* ou *C*), a água passa por filtros de 4μ.

Os reservatórios da montagem experimental podem ser interligados por mangueiras, formando circuitos hidráulicos, dentre os quais destacamos:

- Circuito hidráulico entre os reservatórios de 50 litros (*C*, *D* e *E*), através dos registros *R2* e *R4*.
- Circuito hidráulico entre os reservatórios *A*, *B*, *D* e *E*, com o uso dos registros

Figura 2.1: Visão frontal da montagem experimental da EXPERIÊNCIA DA TORNEIRA GOTEJANTE.

$R1$ e $R2$. Os reservatórios B e D são conectados em paralelo, pela abertura do registro $R5$. Durante o experimento, o excesso d'água que não pode ser coletado pelo reservatório E é eliminado.

O nível d'água no reservatório D (ou $D + B$) pode ser mantido constante através de um sistema de controle, esquematizado na figura 2.2.

Figura 2.2: Sistema de controle de nível. Uma conexão hidráulica do tipo "T" está montada dentro de um recipiente plástico. A altura do conjunto é regulável. E representa o fluxo de água entrando no sistema (dos reservatórios A ou C), e S o fluxo de saída que alimenta os reservatórios de medida (D ou $D + B$). O fluxo E é regulado para haver transbordamento pela saída R . A saída C conduz o fluxo d'água para o reservatório coletor.

Através de um registro, podemos regular o fluxo de entrada d'água, proveniente dos reservatórios A ou C , para que haja transbordamento pela saída R (o líquido que transborda é coletado pela saída C , escoando para o reservatório coletor). O reservatório de medida D (ou $D + B$) é alimentado pela saída S , cujo nível é mantido desta forma na mesma altura h (regulável) da saída R . O nível do reservatório é monitorado por um duto graduado d , conectado por uma mangueira ao reservatório de medida. O sistema de controle e monitoramento de nível está localizado no exterior da sala de medida. A variação máxima de nível no reservatório D é de cerca de 30 cm.

Torneira: A torneira T está esquematizada na figura 2.3, sendo uma válvula do tipo agulha. Um disco de plástico foi acoplado ao cursor da válvula para redução do ângulo de abertura (fechamento). O disco é conectado através de uma polia ao rotor de um motor de passo (vide controlador do motor de passo). Um duto de vidro em L foi acoplado à válvula e apoiado sobre borracha. Três tipos de bicos foram utilizados no experimento, presos por um tubo de borracha ao duto de vidro (figura 2.4), denominados bico de vidro (V) e bicos metálicos $M45$ e $M60$.

Figura 2.3: Diagrama da torneira.

Figura 2.4: Bicos utilizados. O bico *V* é de vidro, e os bicos *M45* e *M60* de latão

Laser. Utilizamos um emissor de laser He-Ne de $1.5mW$, incidindo sobre um fotosensor. Antes de atingir o fotosensor o feixe de laser passa por um colimador, (orifício de $1mm$ de diâmetro e $10mm$ de comprimento, no eixo de um cilindro de latão). O laser e o fotosensor são montados sobre a plataforma em suportes de altura regulável (V. figura 2.1).

Definição dos intervalos de tempo: Na figura 2.5 é apresentado um diagrama dos intervalos de tempo que podem ser medidos no experimento. A contagem do tempo t_n passa a ser feita quando a n ésima gota deixa de ser detectada pelo sensor, terminando quando a gota t_{n+1} começa a ser detectada. O tempo δt_n corresponde ao tempo de passagem da n ésima gota pelo feixe de laser. O tempo total $T_n = t_n + \delta t_n$ corresponde ao tempo de formação de uma gota t_f , sendo dado por (Sartorelli, 1994):

$$\langle t_f \rangle = \langle t \rangle + \langle \delta t \rangle = \langle T \rangle \quad (2.1)$$

Figura 2.5: Definição dos intervalos de tempo entre a n -ésima gota e a gota seguinte. Os intervalos de tempo medidos experimentalmente (t_n , δt_n e T_n) são mostrados com flechas em negrito (Sartorelli, 1994).

2.1 Circuitos eletrônicos

Na figura 2.6 estão esquematizados os circuitos utilizados para a aquisição de dados e controle do experimento, feitos por um microcomputador IBM-PC através da interface de comunicação paralela.

Figura 2.6: Diagrama geral dos circuitos de controle do motor de passo e do foto-sensor.

A interface paralela dos microcomputadores IBM-PC (ou adaptador de impressora), responde a duas instruções de entrada de dados e duas de saída. A conexão é feita através de um conector padrão tipo *D* de 25 pinos.

As tabelas abaixo apresentam as pinagens correspondentes aos portos utilizados (localizações de memória do processador associados a um determinado periférico) :

Porto de saída - endereço 0x378

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Pino 9	Pino 8	Pino 7	Pino 6	Pino 5	Pino 4	Pino 3	Pino 2

Porto de entrada - endereço 0x379

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Pino 11	Pino 10	Pino 12	Pino 13	Pino 15	—	—	—

Os portos controladores da interface (no nosso caso 0x378 e 0x379) podem variar de acordo com a configuração do microcomputador.

Nos nossos programas de aquisição de dados, em linguagem C, foram definidas macros para a numeração dos portos e para o estado de atividade do motor de passo:

```
#define PORTIN      0x379  /* porto de entrada */
#define PORTOUT     0x378  /* porto de saída */
unsigned char STATUS /* configuracao do motor de passo */
```

As instruções para leitura e escrita aos portos apresentam o seguinte formato:

```
inp( <porto> )      /* leitura de um porto */
outp( <porto>, <conteudo> ) /* escrita a um porto */
```

A leitura ou escrita a um determinado *bit* do conteúdo de um porto é feita através de operações de *mascaramento lógico*, usando funções booleanas AND (&&) ou OR (||).

Como exemplo, seja *X* um registrador de 8 *bits*. Para a alteração do seu terceiro *bit* são usadas as *máscaras* 0xF7 e 0x08, cuja representação binária é dada abaixo:

0xF7	11110111
0x08	00001000

Operações de leitura/escrita (terceiro bit)

Operacao	Comando	Resultado
Ler bit 3	<code>(X && 0x08)==1</code>	1 ou 0 (estado do bit 3)
Escrever 0 no bit 3	<code>(X=X && 0xF7)</code>	bit 3 em 0
Escrever 1 no bit 3	<code>(X=X 0x08)</code>	bit 3 em 1

Como indicado na figura 2.6, foram utilizados três sinais de saída e um de entrada:

porto	operação	bit	pino	função
0x378	saída	1	3	liga/desliga o circuito do motor de passo
0x378	saída	0	2	define o sentido de rotação do motor
0x378	saída	2	4	aciona o motor, dando um passo.
0x379	entrada	7	11	leitura do estado do fotosensor
			20	terra (GND)

Nos programas de aquisição, o controle do motor de passo é feito pelo seguinte conjunto de instruções:

```
STATUS = STATUS & 0xFD; /* liga o motor de passo */
STATUS = STATUS | 0x02; /* desliga o motor de passo */
STATUS = STATUS | 0x01; /* sentido de rotacao para abrir */
STATUS = STATUS & 0xFD; /* sentido de rotacao para fechar */
```

Uma vez definido o conteúdo da variável STATUS, o porto de saída é acionado pelo comando:

```
outp(PORTOUT, STATUS)
```

Passo: O sinal para acionar o motor para dar um passo deve ser um pulso TTL com cerca de $50\mu s$ de duração (*strobe*). Esse pulso é emulado pelos programas de aquisição de dados, através de operações de acesso estabelecendo a seqüência de níveis lógicos TTL: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 0$. Entre cada operação é executado um laço de atraso para que o pulso tenha a largura necessária:


```

STATUS = STATUS | 0x04;

outp(PORTOUT,STATUS); /* nivel logico em '1' */

for(j=1;j<100;j++); /* laço de atraso */

STATUS = STATUS & 0xFB;

outp(PORTOUT,STATUS); /* nivel logico em '0' */

```

O tempo de execução do laço de atraso é dependente da frequência do microcomputador em uso (*clock*), devendo ser ajustado convenientemente.

Motor de passo. Foi utilizado um motor de passo da marca *Digimotor*, modelo DM-27, com as características: 4 fases, 12V, 7.5° /passo (48 passos por volta) e corrente máxima de 350mA /fase.

As fases do motor são denominadas respectivamente Z_1 , Z_2 , Z_3 e Z_4 . O *circuito lógico* (figura 2.7) recebe os sinais *sentido* e *passo* ativando o circuito do *driver de potência* (figura 2.8), que por sua vez energiza as fases do motor segundo as especificações do fabricante.

Figura 2.7: Circuito lógico para controle do motor de passo. O sinal *sentido* (nível TTL) estabelece o sentido de rotação do motor. O sinal *clock* (sinal de *passo* da tabela 2.1) corresponde a um pulso tipo *strobe* TTL de 50 μ s de duração. Na saída, as fases Z_i são enviadas para o circuito do driver de potência.

Figura 2.8: O *driver* de potência é constituído por quatro módulos iguais ao da figura. Cada uma das fases Z_i , na entrada níveis TTL, são amplificadas pelos transistores de potência, fornecendo a tensão e corrente necessárias ao acionamento do motor de passo. Os capacitores reduzem a trepidação do motor.

O driver de potência é composto de quatro circuitos análogos ao apresentado na figura 2.8.

Os capacitores no circuito reduzem a trepidação durante a operação do motor, devendo ser ajustados convenientemente.

Um relê (figura 2.9) controlado pelo sinal de *liga/desliga* é utilizado para ligar (desligar) o circuito lógico e o driver de potência para evitar trepidações durante a aquisição de dados.

Figura 2.9: Circuito para controle de um relê para ligar ou desligar o motor de passo.

Fotosensor. O circuito correspondente ao fotosensor é mostrado na figura 2.10. Com o fotosensor iluminado é fornecido um nível lógico TTL “0” no bit associado do porto de entrada (V. tabela 2.1). Quando o feixe de laser é interrompido pela passagem de uma gota é estabelecido nível lógico “1” .

Figura 2.10: Circuito do fotosensor. Um nível lógico TTL “0” é enviado para o porto de entrada quando o fotosensor está iluminado (não-iluminado)

Capítulo 3

Programas

3.1 Aquisição de dados

Foram desenvolvidos três programas de aquisição de dados, em linguagem C:

- AQ.C - aquisição do tempo total T .
- AQTDT.C - aquisição dos tempo t (entre gotas) de passagem δt .
- RT.C - aquisição e visualização em tempo-real.

Todos os programas podem controlar o motor de passo.

Nos programas de aquisição, o sinal experimental estabelece o estado da variável booleana `LASER`, descrita pela macro:

```
#define LASER    (!(inp(PORTIN) & 0x80))
```

A figura 3.1 apresenta um diagrama do sinal experimental, acondicionado na forma de pulsos binários.

A contagem de tempo é feita através do incremento de uma variável contadora $C1$

```
unsigned long int c1;
```

com quatro bytes de comprimento, podendo armazenar até 4.294.967.295 contagens (valor armazenado na constante `MAXC`).

Figura 3.1: Temporização do sinal experimental. O circuito eletrônico do fotosensor condiciona o sinal experimental para níveis lógicos que são lidos pelos programas de aquisição de dados. t corresponde ao tempo entre uma gota e outra, δt o tempo de passagem de uma gota e outra e $T = t + \delta t$ o tempo total.

O algoritmo apresentado na figura 3.2 descreve os processo de aquisição para os tempos (a) T ou para os tempos (b) t e δt . Em linguagem C, os laços de aquisição foram traduzidos pelos comandos:

Aquisição de T :

```
c1=0;
while(!LASER && (c1<MAXC)) ++c1;
while( LASER && (c1<MAXC)) ++c1;
b[i1]=c1;
```

Aquisição de t e δt :

```
c1=0;
while(!LASER && (c1<MAXC)) ++c1;
b[i1]=c1;
c1=0;
while( LASER && (c1<MAXC)) ++c1;
b[i1]=c1;
```

Para que o processo de aquisição não sofra interferências, com o desvio do processador para interrupções periféricas (atualização de relógio, leitura de teclado, etc), foi utilizado o comando:

```
asm cli;
```

Para interromper a aquisição é feita a leitura do porto de teclado (estado da tecla maiúsculas à direita - *right shift*).

Os valores do contador $c1$ são armazenados, durante o processo de aquisição em um vetor

```
static unsigned long int huge b[MAXNGOTAS+1];
```

Os valor típico utilizado para MAXNGOTAS é de 500000. Para que o uso de vetores desse porte fosse possível, foi necessário o uso de um gerenciador de memória estendida (Phar Lap's 286 DOS—Extender), que possibilita o uso da memória expandida do microcomputador (vide Apêndice). Os valores armazenados no vetor são posteriormente armazenados em disco.

Figura 3.2: Fluxogramas para as contagens de tempo (a) do tempo total T e (b) dos tempos t e δt .

Calibração. Para a calibração dos programas de aquisição, foi utilizado um sinal do tipo onda quadrada TTL, gerado por um micro-computador Apple-II, emulando o sinal experimental. Desenvolvemos o programa do Apple-II em linguagem Assembler, gerando desde frequências inferiores a $1Hz$, até cerca de $400Hz$. Utilizamos este recurso, pois a obtenção de baixas frequências não foi satisfatória com o uso dos geradores de áudio disponíveis.

Através do ajuste de uma reta de calibração, dependente da frequência de *clock* do microcomputador IBM, podemos converter os valores expressos em contagens para *ms* (figura 3.3).

Figura 3.3: Curva de calibração para o programa de aquisição de dados aq.c. O tempo é dado por: $t(ms) = 0.0144 + 0.002973676 * C$, onde C é o valor do contador.

Nas rotinas de aquisição é usada a macro abaixo, para a conversão das contagens em *ms*:

```
#define CAL(C) (a*(double)C+b)
```

onde *a* e *b* são, respectivamente, os coeficientes angular e linear da reta de calibração.

Motor de Passo. A abertura (fechamento) da torneira é feito através de um motor de passo. O número de passos e o tempo de espera entre uma aquisição e outra são especificados previamente. Antes de acionar o motor, os programas gravam em disco a última coleta de dados. O nome dos arquivos gravados segue a convenção:

<raiz>nnn.got

onde < *raiz* > é um nome de até 5 caracteres e *nnn* o número do arquivo, concatenado pelos programas.

A rotina AQ apresenta o seguinte *menu*, com um exemplo de entrada:

```
AQ 3.0 - 02/08/95

ROTINA DE AQ. DE SEQUENCIAS COM USO DO MOTOR DE PASSO

Nome para a sequencia (max. 5 carac.) > x
Numero do arquivo inicial > 1
Numero do arquivo final > 10
Numero de gotas/arquivo (max. 500000) > 20000
Numero de passos ( se< 0, motor fechara') > 5
Tempo de espera entre passos (em sec.) > 10
Gravar em ms ? (s/N) N
```

Neste exemplo, obtemos 10 arquivos (x1.got, x2.got, ...), cada um com 20000 pontos experimentais. O motor avança 5 passos entre uma aquisição e outra, com um tempo de espera de 10s entre as aquisições. A rotina AQTDT apresenta um *menu* idêntico.

3.2 Programa RT.C

O programa RT.C (*Real Time*) (V. Apêndice) destina-se à aquisição e análise de dados com visualização em tempo real. A rotina é utilizada para o controle iterativo do experimento, para o estabelecimento de condições iniciais para a aquisição de seqüências de séries de dados pelas rotinas AQ.C ou AQTDT.C.

Destacamos as características:

- Construção de mapas de primeiro retorno bi e tri-dimensionais, para os tempos t , δt ou T (por exemplo, $t_n \times t_{n+1}$). É feita uma amostragem inicial de tempos para a definição de escalas (escala automática). Ampliações (reduções) de escala podem ser feitas com o *mouse*. Pode ser escolhida a cor de plotagem (modo monocromático), ou gráficos com alternância de até 12 cores. Este último recurso é útil para a identificação de órbitas periódicas, quando o número de cores é um múltiplo inteiro do período da órbita.
- Construção de gráficos dos tempos de passagem em função do número do evento (por exemplo, $t_n \times n$).
- Cálculo de vazão média. Pode ser escolhido o número de eventos para a média.
- Controle da abertura (fechamento) do motor de passo. É apresentado o número total de passos efetuados (passos para fechar o motor decrementam a variável contadora).
- Gráficos da potência espectral e da soma sobre a série temporal (Pinto, 1995). São feitas amostragens com 1024 eventos.
- Aquisição de séries de dados, com controle do motor de passo e gravação em disco. A calibração e operação desta subrotina é análoga às dos programas AQ.C e AQTDT.C. Porém, devido ao tamanho do código do programa RT.C, não podem ser coletados arquivos com o mesmo número de dados. Desta forma, estes modos de aquisição são usados para ensaios preliminares.

- Gravação de gráficos no formato PostScript. É feita uma cópia da imagem do gráfico na tela do microcomputador, gravando-a como um mapa de bits colorido no padrão PostScript.

A rotina RT apresenta o seguinte *menu*:

LABORATÓRIO DE FENÔMENOS NÃO-LINEARES
 Programa de Aquisição - RT - Versão19 (25/07/95).
 (Preceder os comandos abaixo pela tecla SHIFT 'a direita').
 COMANDOS:

Space: Limpa a tela e recalcula a escala do gráfico.
 C : Limpa a tela, mantendo a escala atual do gráfico.
 Z : Aciona o *mouse* para ampliação: marcar o início da região a ser ampliada com o botão esquerdo e o final com o direito.
 L : Aumenta em 10% a escala do gráfico.
 P : Reduz em 10% a escala do gráfico.
 M : Liga o motor de passo e permite seu acionamento, com os comandos A=abrir, F=fechar, R=resetar o contador de passos.
 V : Apresenta o cálculo de vazão em gotas/s, com amostragens de N gotas.
 N : Permite a alteração do número de gotas utilizado no cálculo da vazão.
 T : Gráfico de $t_n \times n$ ou $\delta t_n \times n$
 F : Potência espectral (FFT) para uma amostragem de 1024 dados.
 A : Aquisição de seqüências de arquivos com acionamento do motor Contem *menu* próprio.
 S : Aquisição e gravação de apenas um arquivo.
 D : Alterna o modo de aquisição $t_n \iff \delta t_n$.
 X : Soma sobre séries para uma amostragem de 1024 dados.
 H : Apresenta esta tela de instruções.
 Aperte qualquer tecla para retornar.

3.3 Programa ANIMUS.C

O programa ANIMUS.C (vide Apêndice) destina-se à visualização e tratamento de dados. Apresenta as seguintes características:

1. Visualização de dados:
 - (a) Mapas de primeiro retorno tridimensionais coloridos, com escolha interativa da orientação.
 - (b) Gráficos de $g(n) \times n$ bidimensionais coloridos (onde $g = t, \delta t$ ou T).
 - (c) Ampliação ou redução iterativa de escalas.
 - (d) Ampliação de sub-regiões.

2. Análise simbólica:

- (a) Partição espacial dos mapas com possibilidade de gravação e leitura de partições.
- (b) Geração das seqüências simbólicas associadas às partições.
- (c) Compressão simbólica com estatística das palavras mais prováveis.
- (d) Extração de órbitas periódicas.
- (e) Redefinição das fronteiras das partições.
- (f) Gravação das coordenadas de tela de uma dada projeção.
- (g) Saídas gráficas no padrão PostScript colorido.
- (h) Associação de som às seqüências simbólicas.

Formatação dos dados de entrada. Os arquivos de entrada, contendo os dados experimentais devem estar organizados segundo a classificação abaixo:

1. Ordem de leitura

- (a) Arquivos **T** ou **D**: O arquivo de dados deve apresentar a estrutura:

$$\begin{array}{c} \delta t_1 \\ t_1 \\ \delta t_2 \\ t_2 \\ \vdots \\ \delta t_n \\ t_n \end{array} \quad (3.1)$$

Por exemplo, escolhendo-se um arquivo do tipo **T** serão lidos os valores $\{t_1, t_2, \dots, t_n\}$.

- (b) Arquivos **S**: O arquivo de dados deve conter os valores:

$$\begin{array}{c} \delta t_1 + t_1 \\ \delta t_2 + t_2 \\ \vdots \\ \delta t_n + t_n \end{array} \quad (3.2)$$

2. Representação numérica:

- (a) Arquivo tipo **f**: ponto flutuante. Ex. (0.023613614E+03).

(b) Arquivo tipo **u** : inteiro longo sem sinal (**unsigned long int**) (Ex: 12361236).

Por exemplo, escolhendo-se as opções **D** e **f**, serão lidos os valores de δt no formato de ponto flutuante.

Podem ser lidos blocos (seqüências de dados) com até 16000 pontos experimentais. Novos blocos podem ser lidos sucessivamente do mesmo arquivo pressionando-se a barra de espaço.

Os dados experimentais são lidos para três vetores de dados x, y e z tipo **float**, na ordem conveniente, para a construção de mapas de primeiro retorno tridimensionais,

$$\begin{aligned}x[k] &\leftarrow t_k \\y[k] &\leftarrow t_{k+1} \\z[k] &\leftarrow t_{k+2}\end{aligned}$$

Um vetor de *status* $\underline{s}$ é utilizado para o armazenamento de atributos associados às trincas de dados (x, y, z) . Os valores de $\underline{s}$ são definidos por exemplo em operações de seleção de regiões dos gráficos, e para a geração de seqüências simbólicas. Além desses vetores, são declarados um vetor auxiliar de dados $\underline{w}$ e um vetor de status $\underline{s2}$.

Tipos de gráficos disponíveis. Apresentamos a nomenclatura utilizada para os diversos tipos de gráficos utilizados. Nos exemplos utilizamos um vetor genérico contendo os tempos entre gotas com n dados da forma:

$$\{t_1, t_2, t_3, t_4, t_5, \dots, t_n\} \quad (3.3)$$

- **Mapa de primeiro retorno bidimensional:** gráfico dos pares ordenados (x, y) :

$$(t_1, t_2), (t_2, t_3), \dots, (t_i, t_{i+1}), \dots, (t_{n-1}, t_n). \quad (3.4)$$

- **Mapa de primeiro retorno tridimensional:** gráfico das trincas ordenadas (x, y, z) :

$$(t_1, t_2, t_3), (t_2, t_3, t_4), \dots, (t_i, t_{i+1}, t_{i+2}), \dots, (t_{n-2}, t_{n-1}, t_n). \quad (3.5)$$

Tecla	Efeito
$\rightarrow$	$\varphi = \varphi - 5^\circ$
$\leftarrow$	$\varphi = \varphi + 5^\circ$
$\uparrow$	$\theta = \theta + 5^\circ$
$\downarrow$	$\theta = \theta - 5^\circ$
Home	$\theta = \theta + 5^\circ$ e $\varphi = \varphi - 5^\circ$
End	$\theta = \theta - 5^\circ$ e $\varphi = \varphi - 5^\circ$
PgUp	$\theta = \theta + 5^\circ$ e $\varphi = \varphi + 5^\circ$
PgDn	$\theta = \theta - 5^\circ$ e $\varphi = \varphi + 5^\circ$
Ins	$a = a - 5$
Del	$a = a + 5$

Tabela 3.1: Comandos para orientação de gráficos tridimensionais

- **Gráfico de t vs. n :** Gráfico dos elementos de t vs. o índice do vetor:

$$(1, t_1), (2, t_2), \dots, (i, t_i), \dots, (n, t_n). \quad (3.6)$$

A escolha do tipo de gráfico pode ser alterada durante a visualização (V. comando ‘-’ no *menu* principal).

Gráficos tridimensionais. Para a construção dos gráficos tridimensionais, um ponto (x, y, z) no espaço é projetado em duas dimensões com coordenadas (xx, yy) , utilizando-se a fórmula de projeção estereoscópica (Hao, 1989):

$$\begin{cases} xx = y \cos \varphi - x \sin \varphi \\ yy = z \sin \theta - \cos \theta (x \cos \varphi + y \sin \varphi) \end{cases} \quad (3.7)$$

onde os ângulos definem a orientação do referencial em coordenadas esféricas ($\theta =$ ângulo azimutal, $\varphi =$ ângulo polar).

Nas figuras do capítulo 4 temos exemplos das saídas gráficas obtidas. Os eixos (x, y, z) são desenhados com as cores (vermelho, verde, azul) (RGB) para fácil identificação.

O controle da orientação do referencial e ampliação (redução) da escala é feito através do teclado (V. tabela 3.1) Associando-se os comandos da tabela 3.1 com a tecla **Ctrl**, os incrementos (decrementos) nos ângulos são de 1° . Uma associação com a tecla **Alt** reposiciona o centro do referencial tridimensional.

Partições. Podemos delimitar 10 regiões (ou partições), numeradas de 0 a 9, usadas tanto para ampliações de subregiões como para a geração de seqüências simbólicas. Cada região é delimitada por um polígono regular cujos vértices são marcados pelo usuário com o *mouse*.

A figura 3.4 apresenta um mapa de retorno tridimensional típico com uma região selecionada. Com o uso da rotina `checkpoint()` (adaptado de Harrington, 1987), determinamos quais pontos do gráfico tridimensional apresentam uma projeção bidimensional dentro do polígono. Para esses pontos o vetor auxiliar de *status* `s` recebe um atributo (valor inteiro) correspondente ao número da partição. Um código de cores é associado às partições (tabela 3.3).

Partição	Cor
0	azul (amarelo no vídeo)
1	vermelho
2	verde
3	magenta
4	preto (branco no vídeo)
5	ciano
6	marrom
7	azul escuro
8	cinza
9	vermelho escuro

Tabela 3.2: Cores usadas para a definição de partições e para a construção de gráficos multicoloridos.

As informações referentes a cada partição (orientação do referencial, escalas, e vértices dos polígonos) são armazenadas em um vetor de estruturas do tipo `struct PART`. Um conjunto de partições pode ser armazenado em disco (comando `x`) ou lido (comando `e`).

Para se fazer uma partição deve-se procurar uma orientação do referencial conveniente para que não haja superposição espacial de regiões na projeção.

As partições feitas para um tipo de gráfico são mantidas mudando-se o tipo de gráfico.

Figura 3.4: Mapa de primeiro retorno tridimensional, com uma partição selecionada. Os pontos em vermelho, internos ao polígono, apresentam um valor de *status* corresponde à primeira partição (1).

Dessa forma, pode-se escolher o tipo de gráfico mais conveniente para determinar as fronteiras de uma partição.

Com o comando V as orientações e escalas usadas para a definição da partição pré-selecionada são restabelecidas e o polígono correspondente redesenhado. Os vértices, marcados com o símbolo $\square$, podem ser então reposicionados com o uso do *mouse*.

Uma região selecionada pode ser omitida (comando K). Neste caso, os pontos da região recebem um atributo armazenado no vetor de *status* *s* igual a -1. Opcionalmente pode-se omitir os demais pontos do gráfico, que não pertencem à partição selecionada (comando O). Num processo de ampliação os pontos que não receberam atributo -1 permanecem visíveis com atributo 0 (partição zero) podendo ser reparticionados.

Caso haja uma nova omissão de regiões, os valores de *status* das regiões anteriormente ocultas são decrementados, criando uma estrutura do tipo pilha (*stack*) para essas regiões. Isto permite a análise simbólica de subestruturas e observação de detalhes nos gráficos.

O gráfico original pode ser restaurado com o comando R, que incrementa os atributos do vetor de *status*, permitindo novas partições ou a retirada de regiões ocultas do *stack*.

Gráficos coloridos. Os gráficos podem ser plotados em dois modos, definidos como *modo partição* e *modo multi-colorido*. A alternância entre um modo e outro é feito com o comando M.

As partições selecionadas só podem ser observadas no modo *partição*. As partições não são perdidas com a troca de modo.

No modo multi-colorido o número de cores é especificado após o comando N (máximo de 10 cores disponíveis). Os pontos dos gráficos serão plotados com alternância sucessiva de N cores, segundo a tabela (3.3). Por exemplo, com $N = 3$, temos os pontos plotados com a sequência de cores (amarelo, vermelho, verde , ...).

Este recurso permite a identificação gráfica de janelas periódicas, pois as cores se separam quando N for um múltiplo inteiro da periodicidade da janela. Comportamentos intermitentes e esqueletos também podem ser facilmente observados com este recurso gráfico.

Comandos adicionais para a operação com partições e modos de apresentação são apresentadas na tela de ajuda principal (comando "?").

Seqüências simbólicas. As seqüências simbólicas correspondentes a um conjunto de partições são dadas pelos valores não negativos do vetor de *status* $\underline{s}$. O alfabeto corresponde aos algarismos utilizados para a numeração das partições. No exemplo:

(x,y,z)	s
(x_1, y_1, z_1)	3
(x_2, y_2, z_2)	5
(x_3, y_3, z_3)	2
(x_4, y_4, z_4)	0
(x_5, y_5, z_5)	4
$\vdots$	$\vdots$

Tabela 3.3: Seqüência simbólica associada, através do vetor de *status* a um conjunto de trincas de dados

é gerada a seqüência simbólica $\{3, 4, 2, 0, 4, \dots\}$.

Compressão simbólica. Denominamos *compressão simbólica* a um conjunto de operações que visam reduzir uma dada seqüência simbólica a uma forma compacta que permite a identificação de órbitas periódicas e suas concatenações. O algoritmo WORDS) (comando q) aplicado às seqüências simbólicas realiza iterativamente o seguinte processo:

- Determina e conta as subsequências (palavras) de comprimento L .
- Substitui a palavra mais freqüente por um novo símbolo.

Como exemplo, apresentamos abaixo o segmento inicial de uma seqüência simbólica (comprimento original de 4096 símbolos), com um alfabeto de 5 símbolos ($\phi = \{0, 1, 2, 3, 4\}$):

```

4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 3 2 1 0 4
3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4
3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4
3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4
3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4
2 1 1 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3
2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 4 4 3 2 1 0 3 2
1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2
1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2
1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2
1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2
1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2
1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2
...

```

Foram determinadas todas as palavras de comprimento 5 presentes na seqüência simbólica original. Entre parêntesis é indicado o número de vezes em que uma dada palavra é identificada:

4 3 2 1 0 (753)	3 2 1 0 4 (753)	2 1 0 4 3 (749)
1 0 4 3 2 (747)	0 4 3 2 1 (751)	3 2 1 0 3 (13)
2 1 0 3 2 (13)	1 0 3 2 1 (13)	0 3 2 1 0 (16)
2 1 0 4 2 (12)	1 0 4 2 1 (11)	0 4 2 1 1 (4)
4 2 1 1 4 (5)	2 1 1 4 3 (6)	1 1 4 3 2 (8)
1 4 3 2 1 (25)	4 3 2 1 4 (27)	3 2 1 4 4 (7)
2 1 4 4 3 (5)	1 4 4 3 2 (5)	4 4 3 2 1 (5)
3 2 1 4 3 (24)	2 1 4 3 2 (22)	1 4 3 2 2 (5)
4 3 2 2 1 (3)	3 2 2 1 4 (3)	2 2 1 4 3 (5)
0 4 2 1 0 (7)	4 2 1 0 4 (6)	2 1 4 4 2 (2)
1 4 4 2 2 (1)	4 4 2 2 1 (1)	4 2 2 1 4 (2)
1 4 4 2 1 (1)	4 4 2 1 1 (1)	4 2 1 0 0 (1)
2 1 0 0 3 (3)	1 0 0 3 2 (3)	0 0 3 2 1 (3)
1 0 4 3 1 (2)	0 4 3 1 1 (2)	4 3 1 1 4 (2)
3 1 1 4 3 (2)	2 1 4 3 3 (7)	1 4 3 3 2 (7)
4 3 3 2 1 (5)	3 3 2 1 0 (1)	1 0 4 2 2 (1)
0 4 2 2 1 (1)	3 3 2 1 4 (4)	4 3 3 2 0 (2)
3 3 2 0 4 (2)	3 2 0 4 3 (2)	2 0 4 3 2 (5)
4 3 2 1 1 (1)	3 2 1 1 4 (1)	3 2 1 0 0 (4)
2 1 0 0 2 (2)	1 0 0 2 1 (2)	0 0 2 1 0 (2)
0 2 1 0 4 (2)	0 4 3 2 2 (1)	4 3 2 2 0 (3)
3 2 2 0 4 (3)	2 2 0 4 3 (3)	

Em seguida, as permutações cíclicas de uma mesma palavra são somadas, escolhendo-se um elemento de cada grupo de permutações:

4 3 2 1 0 (3753)	3 2 1 0 3 (14)	2 1 0 3 2 (13)
1 0 3 2 1 (13)	0 3 2 1 0 (29)	2 1 0 4 2 (14)
1 0 4 2 1 (15)	4 2 1 1 4 (7)	2 1 1 4 3 (41)
4 3 2 1 4 (49)	3 2 1 4 3 (47)	2 1 4 3 2 (38)
0 4 2 1 0 (8)	4 2 1 0 4 (6)	2 1 4 4 2 (6)
1 0 4 3 1 (4)	4 3 1 1 4 (2)	3 1 1 4 3 (2)
4 3 3 2 0 (6)	2 0 4 3 2 (15)	2 1 0 0 2 (2)
1 0 0 2 1 (2)	0 0 2 1 0 (2)	0 2 1 0 4 (2)

Neste exemplo a palavra de comprimento 5 mais freqüente é dada por $W = \{4, 3, 2, 1, 0\}$.

A palavra W é substituída por um novo símbolo. Como os símbolos do alfabeto são números inteiros, cada novo símbolo será dado pelo inteiro seguinte. Desta forma,

$$W = \{4, 3, 2, 1, 0\} \Rightarrow 5 \quad (3.8)$$

Após estas substituições, obtemos a seguinte seqüência simbólica, utilizando-se a seqüência completa com 4096 elementos:

5[5] 3 2 1 0 5[24] 4 2 1[2] 5[9] 4 3 2 1 4 5 3 2 1 0 5[62]
 4 3 2 1 5[25] 4 3 2 1 4[2] 3 2 1 4 3 2[2] 1 5[11] 4 2 1 0
 5[13] 4 3 2 1 4[2] 2[2] 1 5[17] 4 3 2 1 4[2] 2 1[2] 5[5] 4
 2 1 0[2] 3 2 1 0 5[7] 4 2 1 0 5[14] 4 3 1[2] 5[13] 3 2 1 0
 5[28] 4 2 1[2] 5[6] 4 3 2 1 4 3[2] 2 1 0 4 3 2 1 5[5] 3 2 1
 0 5[45] 4 2 1[2] 5[4] 4 3 2 1 4 5 4 2[2] 1 5[20] 4 2 1 0 5[24]
 3 2 1 0 5[14] 3 2 1 0 5[13] 4 3 2 1 4 3[2] 2 1 4[2] 3 2 1 5[9]
 4 3 2 1 4 3[2] 2 0 4 3 2 1[2] 5[27] 3 2 1 0 5[7] 3 2 1 0 5[13]
 4 2 1 0 5[5] 4 3 2 1 4 3[2] 2 1 4 3 2[2] 1 5[16] 3 2 1 0 5[4]
 4 2 1 0 5[5] 0 2 1 0 5[8] 3 2 1 0 5[16] 4 3 2 1 4 3[2] 2 0 4 3
 2[2] 0 5[2] 4 3 2 1 5[46] 3 2 1 0[2] 3 2 1 0 5[3] 0 2 1 0 5[10]
 4 3 2 1 5[15] 4 2 1[2] 5[4] 4 3 2 1 5[65] 4 2 1 0 5[6] 4 3 2 1
 4 5 4 3 2 1 5[4] 4 3 2 1 5[2] 4 3 2 1 4 3 2[2] 0 5[23] 4 3 2 1
 4 3[2] 2 1 4 3 2[2] 0 5[10] 3 2 1 0 5[3] 4 3 2 1 5[33] 4 3 2 1
 5[5] 4 3 2 1 5 0 3 2 1 0 5[17] 3 2 1 0 5[4] 4 3 2 1 5[2]
 4 3 2 1 4 3[2] 2 1 4 3 2[2] 1 5[18] 4 3 1[2] 5[3] 4 3 2 1.

Entre colchetes é indicado o número de repetições sucessivas de um dado símbolo. Desta forma, no início da seqüência anterior, (Por exemplo, no início temos 54 repetições sucessivas do símbolo 5, seguido pelo símbolo 4, etc.).

Também é apresentada a contagem do número de símbolos após cada compressão. No exemplo anterior, temos:

0[36] 1[79] 2[82] 3[67] 4[65] 5[753] (91.9%)

Novas compressões podem ser feitas para a determinação das demais subsequências mais frequentes. Não são incluídos na pesquisa os novos símbolos substituídos na sequência original. No exemplo anterior, em uma nova compressão não é considerado o símbolo 5.

Apresentamos a seguir uma tabela de substituições e o resultado após sucessivas compressões simbólicas:

4 3 2 1 4 ==> 6	4 2 1 0 ==> 12	0 2 1 0 ==> 18
3 3 2 1 4 ==> 7	4 2 1 1 ==> 13	3 3 2 ==> 19
0 3 2 1 0 ==> 8	3 2 2 1 ==> 14	
0 4 3 2 1 ==> 9	3 2 2 0 ==> 15	
3 2 1 0 ==> 10	4 2 2 1 ==> 16	
4 3 2 1 ==> 11	4 3 1 1 ==> 17	

Após a última troca de palavras de comprimento 5 (símbolo 9) não há na sequência simbólica original passa-se à substituição de palavras de comprimento $L = 4$ e assim sucessivamente. Desta forma determinamos a forma final comprimida da sequência simbólica original:

5[5] 10 5[24] 13 5[9] 6 5 10 5[62] 11 5[25] 6[2] 14 5[11] 12 5[13]
 6 16 5[17] 6 13 5[5] 12 8 5[7] 12 5[14] 17 5[13] 10 5[28] 13 5[6]
 6 19 1 9 5[5] 10 5[45] 13 5[4] 6 5 16 5[20] 12 5[24] 10 5[14] 10
 5[13] 6 7 11 5[9] 6 19 9 1 5[27] 10 5[7] 10 5[13] 12 5[5] 6 7 14
 5[16] 10 5[4] 12 5[5] 18 5[8] 10 5[16] 6 19 0 4 15 5[2] 11 5[46]
 10 8 5[3] 18 5[10] 11 5[15] 13 5[4] 11 5[65] 12 5[6] 6 5 11 5[4]
 11 5[2] 6 15 5[23] 6 7 15 5[10] 10 5[3] 11 5[33] 11 5[5] 11 5 8
 5[17] 10 5[4] 11 5[2] 6 7 14 5[18] 17 5[3] 11

e a tabela de contagem de símbolos:

0[1] 1[2] 2[0] 3[0] 4[1] 5[753] 6[15] 7[4] 8[3] 9[2] 10[13] 11[12]
 12[7] 13[5] 14[3] 15[3] 16[2] 17[2] 18[2] 19[3]

onde podemos observar a predominância da palavra $W = 5 = \{4, 3, 2, 1, 0\}$.

O *menu* do programa ANIMUS é apresentado na tabela 3.4.

ANIMUS - COMANDOS

Setas:	Orientacao
Ctrl-Setas:	Mov. Lento
Alt-Setas:	Desloca centro do referencial
Ins/Del:	Amplia/Reduz Escala
Barra:	Le novo bloco de dados
Z :	Selecao de particoes
x :	Grava particoes
e :	Le particoes
k :	Elimina ultima particao
o :	Elimina todas menos a ultima particao
a :	Reescala grafico
r :	Reseta todas as particoes
h :	Retem particao na memoria
c :	Reaplica particao retida apos h
l :	Tela nao sera apagada (held)
W :	Redesenha arestas de todas as particoes
p :	Redesenha uma determinada particao
V :	Redefinicao dos vertices de uma particao
g :	Grava sequencia simbolica em disco
! :	Gera grafico no formato PostScript
q :	Aplica algoritmo WORDS
, :	Grava coordenadas de tela da ultima particao 1
m :	Alterna entre multicolorido/monocromatico
n :	Escolha do numero de cores em mapas multicoloridos
i :	Apresenta informacoes sobre o grafico
y :	Compressao simbólica, gerar gráfico PS.
T :	Gerar pontos de um mapa teorico predefinido e plotar
d :	Salva dados da memoria para disco
- :	Gráficos versus n
. :	Altera o simbolo de plotagem
? :	Esta tela de informacoes

Tabela 3.4: Menu de comandos do programa ANIMUS.

3.4 Programa COMPRESS.C

Este programa (vide Apêndice) realiza compressões simbólicas como descrito para o programa ANIMUS.C, lendo seqüências previamente gravadas em disco.

Apresenta ao final da compressão simbólica uma tabela de ligações, onde é feita uma contagem de todos os pares de símbolos presentes na seqüência simbólica comprimida. Este recurso é usado para a construção de grafos representando a seqüência.

Como parâmetro de entrada, deve ser fornecido o comprimento inicial das palavras no processo de compressão.

3.5 Programa MAPTOP.C

Esta rotina implementa o algoritmo para o cálculo de entropia topológica, através do cálculo da matriz de transição. É feito o cálculo da entropia topológica para mapas de primeiro retorno bidimensionais em função do ponto de decisão.

O intervalo definido pelos valores mínimo e o máximo do conjunto de pontos do mapa é subdividido em NLEVELS valores. Cada valor estabelece um ponto de partição para o mapa, a partir do qual é gerada uma seqüência simbólica binária. Para cada seqüência é montada uma matriz de transição de ordem `slength=5`.

A entropia topológica correspondente à matriz de transição M é calculada a partir da expressão:

$$h_t = \lim_{p \rightarrow \infty} \frac{1}{p} \log_2 \text{tr} M^p \quad (3.9)$$

São calculados valores sucessivos de h_t até que $|h_t - h_{t-1}| < \epsilon = 10^{-5}$.

Capítulo 4

Resultados

4.1 Séries SET, XET e XYZ

As séries de dados experimentais SET, XET e XYZ foram adquiridas com um micro-computador IBM-XT, com o programa controlador escrito em assembler, resolução de $10\mu s$ e menor intervalo de tempo detetável de $45\mu s$.

Foi estabelecido um circuito hidráulico entre os reservatórios C, D e E. O nível do reservatório de medida D foi mantido constante. O bico utilizado foi o bico de vidro V. O conjunto ainda não estava montado sobre a plataforma de concreto.

Inicialmente o sistema foi ajustado para gotejar em baixa vazão (≈ 1 gota/s), e a torneira foi aberta passo a passo ($1/8$ de grau). Para cada abertura da torneira foram adquiridos arquivos com 1024 pontos experimentais. Após cada passo efetuado esperou-se 10s para se começar a respectiva tomada de dados.

Nas séries SET e XET os arquivos de numeração ímpar a partir de 101 foram inutilizados durante a gravação. Para a apresentação dessas séries, os dados correspondentes a esses arquivos foram zerados. Foram coletados os tempos T_n , tempo total entre uma gota e outra.

A série SET (figura 4.1) é constituída pela junção de 418 arquivos de 1024 pontos cada, com vazão inicial de 1.4 gotas/s, levando aproximadamente 25 horas para ser coletada. As letras I e B indicam a ocorrência de crises. Nas figuras 4.2 e 4.3 apresentamos algumas regiões da série SET e mapas de primeiro retorno correspondentes,

Figura 4.1: Série SET, constituída de 418 arquivos de 1024 pontos cada. Na região A (baixa vazão) há a saturação do programa de aquisição. Os pontos I e B correspondem a pontos onde ocorrem crises.

Figura 4.2: Mapas de primeiro retorno e gráficos de $t_n \times n$ para regiões da série SET. As frequências de gotejamento são: $f_a^1 \approx 1.4$, $f_b^2 \approx 1.46$, $f_c^3 \approx 1.64$ e $f_d^4 \approx 1.7$ gotas/s. Os índices super-escritos de f indicam as localizações das respectivas regiões na figura 4.1

Figura 4.3: Mapas de primeiro retorno e gráficos de $t_n \times n$ para regiões da série SET. As frequências de gotejamento são: $f_a^5 = 1.71$, $f_b^6 = 1.84$, $f_c^7 = 2.37$ e $f_d^8 = 2.54$ gotas/s. Os índices super-escritos de f indicam as localizações das respectivas regiões na figura 4.1

para vazões inferiores a 5 gotas/s, aproximadamente.

A série XET (figura 4.4) é constituída pela junção de 427 arquivos de 1024 pontos, com vazão inicial de cerca de 2.7 gotas/s, e levou mais de 12 horas para ser completada. Além das crises I e B observadas anteriormente, aparece uma janela periódica 13. Na figura 4.5 apresentamos algumas regiões da série XET e mapas de primeiro retorno correspondentes.

Como o sistema ainda não estava montado em uma plataforma anti-vibrações optamos por inicializar uma nova série de dados (XYZ) a 8.3 gotas/s que levaria apenas 6 horas para ser completada, isto é, apenas uma madrugada em um fim de semana, assegurando-nos assim uma relação sinal/ruído adequada.

A série XYZ é formada por 208 arquivos de 1024 pontos experimentais. Foram medidos o tempo entre gotas (t_n) e o tempo de passagem (δt_n). Neste caso não houve perda de arquivos (figura 4.6). Apresentamos a seguir alguns resultados que foram publicados (Sartorelli, 1994).

Observando-se a série, notamos duas mudanças bruscas de comportamento (crises), marcadas na figura 4.6 por I e B, já observadas nas séries SET e XET. As crises observadas são de dois tipos:

- Transição entre comportamento *caótico* (aperiódico) e um regime de período 1 (figura 4.7 sem alteração considerável na frequência média de gotejamento).
- Transição entre um comportamento *caótico* e um regime de período 5, com grande mudança na frequência de gotejamento (de 25.8 para 38.3 gotas/s) (figura 4.8). Na região entre essas frequências de gotejamento, nenhum atrator pode ser encontrado (região proibida).

Na figura 4.9 apresentamos gráficos da frequência média de gotejamento em gotas/s abrindo-se e depois fechando-se a torneira 4 vezes em torno de cada uma das regiões de crise. É verificada histerese apenas para a crise (B) movimento caótico $\longleftrightarrow$ período 5.

Figura 4.4: Série XET, constituída de 427 arquivos de 1024 pontos cada. Os pontos I e B correspondem a crises, e agora uma janela de período 3 pode ser observada (I3).

Figura 4.5: Mapas de primeiro retorno e gráficos de $t_n \times n$ para regiões da série XET. As frequências de gotejamento são: $f_a^1 \approx 3.1$, $f_b^2 \approx 4.11$, $f_c^3 \approx 14.02$ e $f_d^4 \approx 20.94$ gotas/s. Os índices super-escritos de f indicam as localizações das respectivas regiões na figura 4.4

Figura 4.6: Série XYZ, constituída de 208 arquivos de 1024 pontos cada. São mostrados o tempo entre gotas ($t_n \times n$) e os tempos de passagem ($\delta t_n \times n$). O ponto B pode ser interpretado como uma crise de fronteira. Os círculos são uma estimativa do tamanho da gota.

$f = 21.51 \text{ drops/s}$

$f = 21.63 \text{ drops/s}$

Figura 4.7: Mapas de primeiro retorno para os tempos entre gotas ($t_n \times t_{n+1}$) e para os tempos de passagem ($\delta t_n \times \delta t_{n+1}$). Em (b) e (B) vemos a transição do comportamento aperiódico em (A) para um regime de período 1 (C).

Figura 4.8: Mapas de primeiro retorno para os tempos entre gotas ($t_n \times t_{n+1}$) e para os tempos de passagem ($\delta t_n \times \delta t_{n+1}$). Em (b) e (B) vemos a transição do comportamento aperiódico em (A) para um regime de período 5.

Figura 4.9: Na figura (A), variação da frequência média de gotejamento em função da abertura da torneira, com 4 pontos na média, em torno da região *I*. Em (B), variação em torno da região *B*. neste caso havendo histerese.

A transição do movimento caótico para o movimento de período 5 também foi filmado (30 quadros/s). Para o movimento caótico há grande vibração na coluna d'água onde são formadas as gotas, que se quebram a diferentes alturas. Já no movimento periódico a coluna d'água é estável, com as gotas se formando sempre na mesma altura. Esta crise foi associada a uma crise de fronteira (Grebogi, 1989), na qual uma bacia de atração é destruída e substituída por outra.

Foram observadas intermitências, com explosões de caos de curta duração em janelas periódicas (período 3). O fenômeno foi observado para baixas frequências de gotejamento, para $f \approx 1.7$ e $f \approx 15.3$ gotas/s. Estes comportamentos intermitentes foram associados a bifurcações tangentes, ou intermitências tangentes. Na figura 4.10 é mostrada a intermitência tangente para $f \approx 15.2$ gotas/s.

Para frequências de gotejamento $f \approx 1.26$ gotas/s e $f \approx 1.6$ gotas/s, foram observadas intermitências entre atratores de período 2 e 4. Como para duas frequências de gotejamento foi observada a mesma sequência de comportamentos:

$$\text{período-2} \rightarrow \text{intermitência} (2 \iff 4) \rightarrow \text{período-1}.$$

acreditamos tratar-se de um comportamento intrínseco do sistema, não causado por ruídos externos (figura 4.11).

Bifurcação de Hopf

Na região de alta vazão foi observada uma bifurcação de Hopf, nas três séries de dados SET, XET e XYZ, com bico de vidro, sendo que na série XYZ os dados são de melhor qualidade (regiões H nas figuras 4.1, 4.4 e 4.6, respectivamente. Parte desses dados foram publicados (Pinto, 1995). Para frequências de gotejamento a partir de $f \approx 38.42$ gotas por segundo, o sistema dinâmico evolui, com o aumento da vazão, de um movimento periódico (período 5) para um movimento quase-periódico. A sequência analisada corresponde aos 17 últimos arquivos da série XYZ. Após o 17 arquivo o sistema atinge um fluxo laminar, não mais gotejando na altura do sensor.

Na figura 4.12 são mostrados mapas de primeiro retorno para 9 dentre as 17

$f = 15.26 \text{ drops/s}$

$f = 15.27 \text{ drops/s}$

Figura 4.10: Intermittência tangente entre atratores caóticos e de período 3.

Figura 4.11: Intermitência entre atratores de período par.

Figura 4.12: Mapas de primeiro retorno ($t_n \times t_{n+1}$) mostrando a evolução de uma órbita de período 5 para um movimento quase-periódico. São mostradas as vazões médias em gotas/s.

$f(\text{gotas/s})$	$\tau(\text{gotas}) \pm 0.03$	p	q	τ_a
38.42	5.00	1	0	5
38.44	5.00	1	0	5
38.55	5.00	1	0	5
38.60	5.00	1	0	5
38.79	5.00	1	0	5
38.91	5.00	1	0	5
39.04	5.02	1	0	5
39.08	5.02	1	0	5
39.19	5.09	9	1	5.1
39.20	5.12	7	1	5.125
39.32	5.22	7	2	5.222...
39.40	5.30	5	2	5.285...
39.48	5.39	3	2	5.4
39.56	5.45	5	4	5.444...
39.58	5.48	1	1	5.5
39.65	5.75	1	3	5.75
39.69	5.79	1	4	5.8

Tabela 4.1: Ajuste de componentes de Farey para o movimento quase-periódico. τ é o período obtido pela análise de Fourier, e $\tau_a = \frac{p\tau_0 + q\tau_1}{p+q}$ os períodos aproximados pelas componentes de Farey ajustadas (Pinto, 1995).

séries.

Na figura 4.13 é apresentado o período τ de cada série, obtido a partir da análise de Fourier. Podemos observar a evolução do movimento de órbitas inicialmente de período 5, passando a um movimento quase-periódico, e tendendo a uma órbita de período 6.

Utilizamos a construção de Farey para aproximar o período τ de cada série por um número racional:

$$\tau(p, q) = \frac{p\tau_0 + q\tau_1}{p + q} \quad (4.1)$$

onde p e q são inteiros. $\tau_0 = 5$ gotas e $\tau_1 = 6$ gotas são os períodos envolvidos.

Na tabela 4.1 apresentamos os resultados encontrados utilizando o algoritmo de *soma sobre séries* (Pinto, 1995).

Os períodos racionais determinados podem ser normalizados para a faixa $[0, 1]$. Desta forma, com $\tau_0 \Rightarrow 0$ e $\tau_1 \Rightarrow 1$, podemos determinar os endereços de Farey e a

Figura 4.13: Períodos das 17 séries, obtidos pela análise de Fourier, em função da vazão média de gotejamento.

$f(\text{gotas/s})$	p	q	τ_N	Palavra
5.00	1	0	0	RL^∞
5.09	9	1	1/10	RL^9
5.12	7	1	1/8	RL^7
5.22	7	2	2/9	RL^4RL^3
5.30	5	2	2/7	RL^3RL^2
5.39	3	2	2/5	$RLRL^2$
5.45	5	4	4/9	$(RL)^4L$
5.48	1	1	1/2	RL
5.75	1	3	3/4	RLR^2
5.79	1	4	4/5	RLR^3

Tabela 4.2: Associação das componentes de Farey com palavras de órbitas periódicas do mapa quadrático. τ_n é o período de rotação normalizado.

representação simbólica correspondente. Na figura 4.14 é mostrada a construção da árvore de Farey.

Uma vez que observamos um movimento quase-periódico com a formação de círculos limites de raio decrescente, evoluindo para um ponto fixo, identificamos o comportamento a uma *bifurcação de Hopf invertida*. Considerando-se nas equações que descrevem a bifurcação de Hopf a frequência de gotejamento como parâmetro de controle, e sendo r_0 os raios dos círculos limites, em uma bifurcação de Hopf (Guckenheimer, 1983) temos que:

$$r_o^2 = \frac{d}{a}(f - f_0) \quad (4.2)$$

onde a , d e f_0 (frequência crítica) são constantes. A partir do ajuste linear de r_0^2 em função de f (figura 4.15) determinamos a frequência crítica de gotejamento $f_0 = 39.705$ gotas/s.

Na figura 4.16 verificamos o comportamento linear esperado do gráfico do número de rotação $\propto 1/\tau$, em função de r_0^2 :

$$\tau^{-1} = c + br_0^2 \quad (4.3)$$

Os dois pontos fora da reta na figura 4.16 correspondem a séries com baixa relação sinal-ruído.

Figura 4.14: Construção da árvore de Farey para os períodos determinados experimentalmente em destaque. São mostrados os sinais nos ramos para a determinação dos endereços de Farey correspondentes.

Figura 4.15: Ajuste linear para $r_0^2 \times f$, onde r_0 é o raio dos círculos limites e f a frequência de gotejamento. Obtemos a frequência crítica $f_0 = 39.705$ gotas/s.

Figura 4.16: Ajuste linear para $\tau^{-1} \times r_0^2$, onde τ^{-1} é proporcional ao número de rotação e r_0 é o raio dos círculos limites. Os dois pontos fora da reta correspondem a séries com baixa relação sinal-ruído.

4.2 Séries AG e WH

As séries AG e WH foram obtidas nas seguintes condições experimentais:

1. Aquisição de dados com um microcomputador IBM-386, com o programa AQ.
2. Circuito hidráulico utilizando os reservatórios de maior capacidade (**B**, **D** e **E**).
Plataforma anti-vibratória.
3. Nível variável.
4. Utilização de bicos metálicos:
 - (a) Série AG : bico metálico **M60**
 - (b) Série WH: bico metálico **M45**

Para a aquisição de dados com nível variável, inicialmente enchemos os reservatórios de medida **B** e **D**. Estabelecemos gotejamento com vazão máxima, no limiar do fluxo se tornar laminar. Desligando-se o sistema de controle de nível, e mantendo-se constante a abertura da torneira, o esvaziamento progressivo dos reservatórios provoca uma lenta variação de vazão durante a aquisição, permitindo-nos observar o comportamento dinâmico do sistema com maior resolução do parâmetro de controle que a obtida com o uso do motor de passo.

As aquisições de dados foram feitas durante o período noturno ($\approx$ das 00:45 às 5:00 horas), quando há uma menor incidência de ruído ambiente. Em cada sessão de aquisição os dados foram gravados em arquivos únicos, contendo longas séries de dados (até um máximo de 500000 pontos experimentais). Com a diminuição progressiva da vazão, há o decréscimo do número de pontos coletados por sessão de aquisição.

As séries foram completadas em dois dias. Entre um dia e outro o gotejamento foi interrompido vedando-se cuidadosamente o bico.

Série AG

Na figura 4.17 (I) apresentamos o gráfico de $T_n \times n$ para a primeira sessão de aquisição da série AG, com 500000 pontos experimentais. Os gráficos (I.1) e (I.2) mostram mapas de primeiro retorno tridimensionais para duas regiões características A e B. A seta com a letra P indica uma perturbação ao sistema causada pela passagem de um avião às 3:56h, aproximadamente. O efeito sobre os dados nos dá uma indicação da sensibilidade do sistema e da robustez do atrator para esta vazão.

Comparando-se esses resultados com a série XYZ, utilizando-se o bico de vidro, há várias diferenças de comportamento do sistema, dentre as quais destacamos:

1. Maior valor de vazão máxima ($f \approx 43.38$ gotas/s).
2. Crise de período 1 para período 2.
3. Bifurcações transcíticas.
4. Substituição da bifurcação de Hopf por um novo comportamento dinâmico.

Na região para $n \in [60000, 130000]$ (figura 4.17 (I)) o sistema apresenta órbitas de período 9. Nos mapas de primeiro retorno tridimensionais observamos a formação de círculos limites, como mostrado na figura 4.17 (I.1). Com a análise de Fourier, determinamos duas frequências incomensuráveis, caracterizando um movimento quase-periódico.

Neste caso a bifurcação de Hopf foi substituída por um movimento quase-periódico com um novo comportamento dinâmico, onde r_0^2 não obedece as leis de escala esperadas. Serão feitas novas medidas nessa região com nível controlado e abertura do motor de passo.

Na região B (figura 4.17(I.2)) o mapa de primeiro retorno tridimensional multicolorido (2 cores) mostra que o sistema visita alternadamente as regiões azul e vermelha, num movimento de período 2 entre essas regiões.

Após o movimento quase-periódico, para $n \approx 200000$, há uma crise de um movimento de período 1 para período 2. Na figura 4.17 (II), no gráfico multicolorido

Figura 4.17: Na parte superior (I) gráfico de $T \times n$ para a primeira sessão de aquisição da série AG, utilizando o bico metálico M60. O nível não é controlado. Os gráficos (I.1) e (I.2) mostram mapas de primeiro retorno tridimensionais característicos das regiões A e B . O gráfico I.2 é multicolorido (2 cores), destacando o movimento de período 2 entre as regiões vermelha e azul. Na parte inferior (II) é mostrado o gráfico de $T_n \times n$, multicolorido (4 cores) após a crise. Cada ponto foi plotado sucessivamente com as cores vermelho, verde, marrom e azul. As cores se separam de acordo com a periodicidade do movimento.

de $T_n \times n$ foram utilizadas 4 cores, que se separam de acordo com a periodicidade das órbitas formadas (período 2 e período 4). O movimento sugere a coexistência de dois atratores independentes.

Na figura 4.18 é mostrado o gráfico de $T \times n$, obtido na segunda sessão de aquisição de dados da série AG, em continuação aos dados obtidos anteriormente. O sistema volta a apresentar órbitas de período 4 e 2, ilustrado pela separação das cores no gráfico. Uma segunda crise é observada para $n \approx 309800$.

Série WH

A série WH é mostrada na figura 4.19, obtida em duas sessões e utilizando-se o bico metálico M45, sem controle de nível.

Comparada com as demais séries (SET, XET, XYZ e AG), a série WH apresenta o maior número de janelas de vários períodos.

Para melhor visualização das bifurcações, nas figuras 4.20, 4.21 e 4.22 são mostrados segmentos sucessivos da série total.

No gráfico multicolorido (2 cores) do primeiro segmento da série (figura 4.20 superior), região de mais alta vazão, há uma transição (ou crise) de período 1 para período 2 (evidenciado pela separação das cores azul e vermelha), que evolui para um período 1 novamente.

Esta região corresponde às regiões H das séries SET, XET e XYZ (bifurcação de Hopf). Entretanto, para esta série não há o aparecimento de uma bifurcação de Hopf.

No segundo segmento (figura 4.20 inferior) observamos uma crise (I). O gráfico multicolorido com 3 cores evidencia uma janela estreita de período 3 ($n \approx 144300$), além de um esqueleto com três regiões.

O terceiro segmento, na parte superior da figura 4.21, é multicolorido com 2 cores. Evidencia-se a continuação do esqueleto do segmento anterior, que dá origem à janela de período 3 (I3), que encontra correspondentes nas séries XET e XYZ. Para $n \approx 270000$ inicia-se uma janela larga de período 2. A janela de período 2 dá origem

Figura 4.18: Na parte superior, segunda sessão de aquisição da série AG, com o surgimento de uma nova crise. Na parte inferior, gráfico multicolorido para a região C. Foi utilizada a mesma sequência de cores da figura anterior. O sistema volta a apresentar órbitas de períodos 2 e 4.

Figura 4.19: Série WH, obtida com o bico metálico M45 e nível variável. As regiões marcadas pelas letras B, I e I3 têm regiões correspondentes nas séries SET, XET e XYZ.

Figura 4.20: Primeiro e segundo segmentos da série WH em gráficos multicoloridos de 2 e 3 cores, respectivamente. Em **B** e **I** ocorrem crises.

Figura 4.21: Terceiro e quarto segmentos da série WH em gráficos multicoloridos de 2 e 3 cores, respectivamente. **I3** é uma janela de período 3. A seta marca o ponto de união entre os pontos correspondentes à primeira e à segunda sessão de aquisição de dados da série WH, coletadas em dias diferentes.

Figura 4.22: Quinto e sexto segmentos da série WH em gráficos multicoloridos de 2 e 5 cores, respectivamente. Na figura superior (a) há uma crise de período 1 para período 2. As janelas de (b) a (f) apresentam período 2. Na figura inferior, (h) e (i) são janelas de período 5. Em (g) ocorre uma bifurcação de período 2 para 4 e em (j) uma bifurcação de período 1 para 2.

a dois cones de bifurcação de estrutura análoga a de bandas do mapa logístico.

No quarto segmento (figura 4.21 inferior), o gráfico multicolorido com três cores destaca o aparecimento de uma nova janela de período 3, com indícios de intermitência, além de uma janela de período 1.

Na figura, a seta para $n \approx 356000$ indica o ponto em que se inicia a segunda sessão de aquisição da série WH, na madrugada do dia seguinte, tendo-se interrompido cuidadosamente o gotejamento. A excelente junção obtida mostra a estabilidade do sistema. No trecho final desta mesma figura há uma janela de período 1, que bifurca para período 2.

Nas duas figuras seguintes (figura 4.22), em baixa vazão, o sistema apresenta grande quantidade de janelas periódicas. Na figura 4.22 superior (gráfico multicolorido com 2 cores), observamos uma crise de período 1 para período 2 (a) e janelas de período 2 de (b) a (f).

Na figura 4.22 inferior, é mostrado o gráfico multicolorido com 5 cores dos 6174 pontos finais da série. As cinco cores destacam duas janelas de período 5 (h) e (i), uma janela periódica (g) com bifurcação de período 2 para período 4 e uma janela periódica (j) com bifurcação de período 1 para período 2.

4.3 Dinâmica simbólica

Nas séries de dados apresentadas, foram feitas análises referentes aos comportamentos dinâmicos do sistema com a variação de um parâmetro de controle (vazão). Desta forma foram identificadas crises e intermitências, duplicações de período e uma bifurcação de Hopf. Verificamos também a influência da forma do bico no comportamento do sistema.

Nesta seção estudamos o comportamento do sistema para valores aproximadamente fixos de vazão. Como mostrado nas figuras 4.2, 4.3 e 4.5, o sistema dinâmico apresenta uma grande variedade de *atratores*, ou estruturas estáveis, representadas por mapas de primeiro retorno bi e tri-dimensionais.

Ao invés de estudarmos os detalhes de evolução das órbitas dos atratores através de métodos métricos (como por exemplo, cálculo de dimensões e expoentes de Lyapunov), faremos uma análise macroscópica do sistema.

Particionando-se os atratores em poucas partes, podemos gerar seqüências simbólicas que representam uma visão *granular* do sistema, que retém características da dinâmica original, sem a necessidade de termos grandes coleções de dados experimentais.

Uma vez particionado um atrator, de acordo com critérios que serão detalhados, a partir das seqüências simbólicas geradas procuramos construir grafos, que atuam como *máquinas* que podem gerar seqüências simbólicas equivalentes às experimentais, em uma primeira aproximação.

Quanto mais complexos os mecanismos de visitação das regiões particionadas, tanto mais estruturados serão os grafos correspondentes. A estruturação ou complexidade dos grafos será quantificada pela complexidade de conjunto.

4.3.1 Atratores da série SET

Inicialmente serão analisados 3 atratores da série SET (atratores (a), (b) e (d) da figura 4.2). Esses atratores foram escolhidos por apresentarem formas simples, podem ser feitas inicialmente poucas partições sobre os mesmos.

SET64

O atrator SET64 foi extraído da série SET na faixa de $n \in [65536, 66560]$, sendo a vazão média $f \approx 1.7$ gotas/s. O mapa de primeiro retorno bi-dimensional ($T_n \times T_{n+1}$) do atrator é mostrado na figura 4.23 (a), tendo uma forma geométrica simples.

Para este atrator será gerada uma seqüência simbólica binária, isto é, formada pelo alfabeto $\phi = \{0, 1\}$. A partição binária é representada pela reta vertical no ponto de decisão $T_d = 585.68ms$, que divide o atrator em duas regiões como indicado na figura. Desta forma, para os pontos T_n do atrator, se $T_n < T_d$, na seqüência simbólica corresponde o símbolo “0” e se $T_n > T_d$ corresponde o símbolo “1”.

O ponto de decisão T_d gera uma seqüência simbólica com o máximo de entropia

Figura 4.23: (a) Mapa de primeiro retorno do atrator SET64 ($f \approx 1.7$ gotas/s). A reta vertical corresponde ao ponto de máxima entropia topológica (b) Entropia topológica com a variação do ponto de decisão.

topológica, como pode ser verificado no gráfico da figura 4.23 (b). Assim, a seqüência simbólica gerada por T_d contém o máximo de informação sobre o sistema.

Para a construção do gráfico 4.23 (b), o intervalo delimitado pelos pontos de máximo e de mínimo do atrator foi subdividido em 300 partes iguais. Utilizando o centro de cada parte como um ponto de decisão, geramos 300 seqüências simbólicas e calculamos a entropia topológica correspondente a cada seqüência pelo método da matriz de transição.

Para a análise da seqüência simbólica gerada pelo ponto de decisão $T_d \approx 588.68ms$, podemos construir uma árvore binária, tomando-se como elemento de base os símbolos “0” e “1”. Procuramos na seqüência simbólica as ocorrências de palavras de comprimento 2 (00, 01, 10, 11), 3 (000, 001, 010, ..., 111), e assim sucessivamente, construindo cada nível da árvore.

Na figura 4.24 mostramos a árvore binária correspondente ao atrator SET64. Os galhos tracejados indicam palavras não encontradas na seqüência, como por exemplo a palavra “11”.

Entretanto, para estudarmos o sistema dinâmico com a construção de árvores desse tipo, para cada nível onde haja truncagem de galhos, devemos procurar reconstruir a árvore com novos elementos de base para que fique completa até aquele nível, processo que exige uma grande quantidade de dados experimentais.

Desta forma, optamos pela não construção de árvores binárias para analisar a gramática do sistema e sua complexidade.

Aplicamos então o algoritmo de compressão simbólica (programa ANIMUS). Na seqüência simbólica original, formada pelos símbolos “0” e “1”, as seqüências de dois símbolos mais freqüentes foram sucessivamente substituídas por novos símbolos (neste caso pelos símbolos “2” e “3”) (V. tabela 4.3. Podemos verificar que a palavra “11” não é admissível.

Na tabela 4.3 à direita é mostrada a *tabela de ligações*. Percorrendo-se a seqüência simbólica na forma comprimida, foram contadas todas as seqüências de dois símbolos,

Figura 4.24: Organização em árvore das palavras permitidas até comprimento 5 para a seqüência simbólica gerada para o atrator SET64. As setas tracejadas indicam pontos em que a árvore sofreu podagem (palavras não admissíveis).

Substituições	Ligações	%
	0 2	1.9
0 1 $\Rightarrow$ 2	2 0	0.4
0 0 $\Rightarrow$ 3	2 2	38.8
	2 3	24.1
	3 0	1.6
	3 2	22.7
	3 3	10.5

Tabela 4.3: Compressão simbólica para o atrator SET64. À esquerda as substituições sucessivas de pares de símbolos “0” e “1” por novos símbolos. À direita, probabilidade (em %) de aparecimento de seqüências de símbolos aos pares na seqüência simbólica final comprimida.

sucessivamente. Esses pares de símbolos, quando descomprimidos para a forma binária podem formar palavras binárias de comprimento 3 e 4 (por exemplo a seqüência “2 2” corresponde à palavra binária “0 1 0 1” e “0 2” a “0 0 1”). Na mesma tabela são apresentadas as probabilidades de aparecimento dos pares de símbolos (em porcentagem). Poderíamos ter construído tabelas de ligações de 3 em 3 ou mais símbolos. Porém esse processo requer cadeias simbólicas maiores. Restringimo-nos pois a esta primeira aproximação de seqüências aos pares.

A partir da tabela de ligações será construído um grafo de transição para representar graficamente a tabela de ligações. É adotado o seguinte procedimento:

1. Todo grafo apresenta um *nó central*, marcado pela letra **A** e um círculo duplo.
2. Os demais nós são denominados *nós periféricos*, desenhados com um círculo simples e marcados com letras maiúsculas na seqüência alfabética.
3. Considerando-se a tabela de ligações 4.3, em cada par o símbolo à esquerda é denominado *símbolo de saída* e o símbolo à direita *símbolo de retorno*. Por exemplo, no primeiro par da tabela (“0 2”), “0” é o símbolo de saída e “2” é o símbolo de retorno.
4. O número de nós periféricos é dado pelo número de símbolos de saída diferentes

presentes na tabela de ligações. Neste caso, temos os símbolos de saída “0”, “2” e “3”.

5. Estabelecidos o nó central e os nós periféricos, cada par de ligações é representado por um par de arcos com setas, sobre os quais são escritos os símbolos de saída e de retorno, nas direções nó central $\Rightarrow$ nó periférico e nó periférico $\Rightarrow$ nó central, respectivamente.

O grafo para o atrator SET64 é mostrado na figura 4.25 (a), com os nós periféricos **B**, **C**, e **D**, associados aos símbolos de saída “3”, “2” e “0”, respectivamente. Por exemplo, do nó **A** para o nó **B** há três arcos de saída anotados com o símbolo “3”, correspondentes aos três pares de ligações que começam por esse símbolo. As setas de retorno de **B** para **A** são anotadas “0”, “2” e “3”, os símbolos de saída correspondentes. O grafo pode ser simplificado colapsando-se arcos na mesma direção com símbolos iguais, num único arco.

Junto aos nós periféricos (**B**, **C** e **D**, neste exemplo), são anotadas as probabilidades totais de transição do nó central **A** para cada nó periférico. Por exemplo, 35% sobre o nó **B** corresponde à soma das probabilidades de transição para os pares “3 0”, “3 2” e “3 3”.

O grafo representa uma *máquina* ou algoritmo, capaz de gerar seqüências simbólicas análogas à seqüência simbólica experimental. Para a operação desta *máquina*, consideramos o nó central **A** como ponto de partida para todas as transições. Sorteando-se um número aleatório entre 0 e 1, é decidido para qual nó periférico é feita uma transição. Na transição é gerado o símbolo sobre o arco percorrido (por exemplo, de **A** para **B** é gerado o símbolo “3”). Estando no nó periférico **B**, sorteamos outro aleatório para decidirmos por qual arco será feita a transição de retorno. As probabilidades de transição de retorno podem ser obtidas pela tabela de ligações, renormalizando-se as probabilidades de transição. Por exemplo, se foi feita a transição do nó **A** para o **B**, temos as probabilidades de retorno de **B** para **A** renormalizadas dadas por:

Figura 4.25: (a) Grafo de transição para o atrator SET64. A partir do nó central A, podem ser feitas transições para os demais nós periféricos. Sobre cada nó periférico são indicadas as probabilidades de transição. A partir de um nó periférico, há laços que retornam ao nó central, com probabilidades de percurso dadas pela tabela de ligações. (b) Representação gráfica da sequência simbólica gerada. Aos símbolos “0” e “1” foram associadas as cores preta e branca, respectivamente. A homogeneidade do padrão é uma representação gráfica da complexidade associada.

3 0	4.6%
3 2	65.2 %
3 3	30.2 %

Novamente, percorrendo-se o arco de retorno é gerado o símbolo correspondente.

Desta forma, o grafo construído pode gerar seqüências simbólicas com mesma probabilidade de encadeamento de símbolos que a seqüência original, ou seja, gerar palavras admissíveis pela dinâmica simbólica. O grafo é pois uma representação gráfica aproximada da gramática do sistema, ou seja, do conjunto de regras que estabelece a admissibilidade das palavras.

O grafo construído pode ser simplificado, rearranjando-se a estrutura de nós e laços, atingindo-se uma forma que apresente um número mínimo de nós. Este grafo é denominado *grafo mínimo*, cujo número de nós fornece a complexidade gramatical do sistema. Entretanto, para uma simplificação confiável do grafo são necessárias seqüências simbólicas longas, e a aplicação de técnicas de simplificação algébrica de grafos (Lind, 1995). Neste trabalho nos limitaremos à construção de grafos sem simplificação, numa primeira aproximação.

A partir da tabela de ligações podemos estimar a complexidade de conjunto associada ao grafo:

$$CC = - \sum p_i \log p_i \quad (4.4)$$

onde p_i são as probabilidades de ocorrência de cada par de símbolos na tabela de ligações.

Para o atrator SET64, a complexidade de conjunto é dada na tabela 4.4.

complexidade de conjunto
1.45

Tabela 4.4: Complexidade de conjunto para o atrator SET64

Na figura 4.25 (b) apresentamos outra representação gráfica da dinâmica simbólica gerada pelo sistema. Para a construção do diagrama, aos símbolos “0” e “1” são associados um quadrado preto e um branco, respectivamente. Os quadrados são

justapostos sucessivamente de acordo com a seqüência simbólica a partir do canto inferior esquerdo da figura, formando inicialmente uma linha de 50 quadrados. Os 50 quadrados seguintes são empilhados sobre a linha anterior, da esquerda para a direita e assim sucessivamente.

Dispostos desta forma, repetições sucessivas de um mesmo símbolo “0” ou “1” geram segmentos contínuos. Repetições de outros grupos geram padrões típicos que podem ser identificados por inspeção visual. Quanto maior a complexidade do sistema, tanto mais fragmentados serão os padrões correspondentes. Esses padrões foram construídos para ilustrar a complexidade associada às seqüências simbólicas geradas.

SET56

A seguir estudamos o atrator SET56 (extraído da série SET, com $n \in [57344, 58368]$, vazão média $f \approx 1,40$ gotas/s) (figura 4.26 (a)), apresentando mais estruturas geométricas que o atrator anterior, SET64.

O ponto de decisão $T_d \approx 716.45ms$ e os símbolos “0” e “1” associados às regiões esquerda e direita, respectivamente, são indicados na figura. O ponto de decisão T_d corresponde à partição que gera a seqüência simbólica que apresenta o máximo de entropia topológica, como mostra o gráfico da figura 4.26 (b) (variação de entropia topológica em função do ponto de decisão).

Aplicando-se o algoritmo de compressão simbólica, foram feitas as substituições de símbolos apresentadas na tabela 4.5. Podemos observar que neste caso, em comparação com o atrator anterior SET64, a palavra “1 1” é admissível. Na mesma tabela, à direita, é mostrada a tabela de ligações, com todas as combinações de símbolos aos pares, presentes na seqüência simbólica comprimida, e as respectivas probabilidades. Comparando-se novamente com o atrator anterior, vemos que neste caso há um número maior de ligações (18).

A partir da tabela de ligações, considerando-se os símbolos à esquerda em cada par, vemos que neste caso há 6 símbolos de saída (“0” a “5”).

Figura 4.26: (a) Mapa de primeiro retorno do atrator SET56 ($f \approx 1.4 \text{ gotas/s}$). A reta vertical corresponde ao ponto de máxima entropia topológica (b) Entropia topológica com a variação do ponto de decisão.

Substituições		Ligações	%
0 1	$\Rightarrow$ 2	0 3	7,3
1 1	$\Rightarrow$ 3	0 2	3,0
0 0	$\Rightarrow$ 4	1 2	11,8
0 1	$\Rightarrow$ 5	2 2	8,4
		2 1	8,0
		2 5	3,3
		2 0	8,0
		2 4	8,7
		2 3	8,5
		3 2	16,0
		3 1	2,1
		4 4	1,6
		4 0	2,3
		4 3	2,4
		4 5	1,2
		4 2	1,0
		4 1	1,7
		5 2	4,5

Tabela 4.5: Compressão simbólica para o atrator SET56. À esquerda as substituições sucessivas de pares de símbolos “0” e “1” por novos símbolos. À direita, probabilidade de aparecimento de seqüências de símbolos aos pares na seqüência simbólica final comprimida.

Portanto, no grafo correspondente, temos 6 nós periféricos, um para cada símbolo de saída, conectados ao nó central **A** (figura 4.27 (a)). Os feixes de arcos conectando os nós foram representados de modo simplificado, utilizando-se uma linha única para cada feixe. Nos laços de retorno de nós periféricos para o nó central, os vários símbolos que podem ser gerados foram separados por vírgula.

A transição $A \Rightarrow B$ é a mais favorecida (45%). O percurso do grafo nessa direção pode gerar palavras de comprimento 3 (por ex. “2 0”= “0 1 0”) e de comprimento 4 (por ex. “2 4”= “0 1 0 0”). As demais transições do nó central **A** para os demais nós periféricos **C**, **D** e **E** são aproximadamente equiprováveis.

O aumento do número de estruturas do grafo (maior número de nós e arcos) reflete o aumento de complexidade do sistema (tabela 4.6).

O aumento de complexidade também pode ser observado no diagrama represen-

Figura 4.27: (a) Grafo de transição para o atrator SET56. A transição $A \rightarrow B$ é favorecida. (b) Representação gráfica da seqüência simbólica original, com cores preta e branca associadas aos símbolos "0" e "1", respectivamente.

complexidade de conjunto
2.62

Tabela 4.6: Complexidade de conjunto para o atrator SET56

tando a sequência simbólica (figura 4.27 (b)), que apresenta maior fragmentação que o diagrama correspondente ao atrator anterior SET64.

SET57

Este atrator foi extraído da série SET, com $n \in [58368, 59392]$, vazão média $f \approx 1.46$ gotas/s. Na análise simbólica deste atrator, cujo mapa de primeiro retorno é mostrado na figura 4.28 (a), são feitas inicialmente partições binárias, como descritas para os atratores anteriores SET64 e SET56. Posteriormente é feita uma partição utilizando 3 símbolos, para mostrarmos como podemos observar o sistema com um maior nível de detalhe.

As três partições foram definidas da seguinte forma:

1. Partição I: partição binária, utilizando como ponto de decisão $T_d^1 \approx 697.07ms$. Este ponto corresponde ao máximo de entropia topológica (figura 4.28 (b)). Na figura estão anotados os símbolos “0” e “1”, nas regiões à esquerda ($T < T_d^1$) e à direita ($T > T_d^1$) de T_d^1 .
2. Partição II: partição binária, utilizando como ponto de decisão $T_d^2 \approx 679.14ms$, ponto correspondente ao máximo secundário de entropia topológica. Da mesma forma, regiões “0” e “1” são marcadas à esquerda ($T < T_d^2$) e à direita ($T > T_d^2$) de T_d^2 . É representada pela reta vertical tracejada à esquerda na figura 4.28 (a).
3. Partição III: partição ternária (alfabeto $\phi = \{0, 1, 2\}$, utilizando ambos os pontos de decisão $T_d^1 \approx 697.07ms$ e $T_d^2 \approx 679.14ms$. A atribuição de símbolos neste caso segue a regra:

Figura 4.28: (a) Mapa de primeiro retorno do atrator SET57 ($f \approx 1.46$ gotas/s). A reta vertical à direita corresponde ao ponto de máxima entropia topológica e a reta vertical tracejada ao máximo secundário. Os símbolos "0" e "1" no alto à direita referem-se à partição dada pela reta cheia, à esquerda para a reta tracejada. Em baixo, os símbolos "0", "1" e "2" correspondem à partição utilizando as duas retas. (b) Entropia topológica com a variação do ponto de decisão. Estão anotados o máximo principal, à direita, e o secundário.

$$\begin{cases} T < T_d^2 & \Rightarrow \text{"0"} \\ T_d^2 < T < T_d^1 & \Rightarrow \text{"1"} \\ T > T_d^1 & \Rightarrow \text{"2"} \end{cases} \quad (4.5)$$

Neste caso não apresentamos as tabelas de substituição de símbolos e as tabelas de ligações. Na figura 4.29 são apresentadas os grafos construídos para as partições I, II e III ((a), (b) e (c) respectivamente). São mostradas as transições principais e apenas os símbolos de saída.

Podemos observar que os grafos para as partições I e II apresentam estrutura similares (dois nós secundários em cada grafo e transições de saída análogas).

As complexidades de conjunto para essas partições são próximas (tabela 4.7). Pelos valores de complexidade obtidos, a partição I, correspondente ao máximo de entropia topológica, nos fornece mais informação sobre o sistema (maior complexidade).

partição	complexidade
I	1.53
II	1.40
III	2.38

Tabela 4.7: Complexidade de conjunto para o atrator SET57 utilizando três partições diferentes.

As representações gráficas das seqüências simbólicas (figura 4.29 à direita) apresentam fragmentação similar, com inversão de cores entre (a) e (b), uma vez que grande parte da região "0" da partição I corresponde à região I da partição II.

Já o grafo da partição III apresenta 4 nós periféricos (**B**, **C**, **D**, e **E**) mostrando um maior número de detalhes sobre o sistema. O aumento de complexidade nesta representação reflete-se no valor da complexidade de conjunto e na representação gráfica da seqüência simbólica (figura 4.29 (c), à direita). Neste caso, além das cores preta e branca, associadas aos símbolos "0" e "1", respectivamente, utilizamos blocos de cor cinza para representar o símbolo "2".

Figura 4.29: Grafos de transição para o atrator SET57 considerando-se as partições (a) para o máximo principal de entropia topológica (b) máximo secundário e (c) considerando-se ambas as partições. Estão mostradas as transições principais e os símbolos gerados nas transições do nó principal para os secundários. À direita são mostrados diagramas representando as seqüências simbólicas correspondentes, segundo o código de cores: (preto,branco,cinza) $\Rightarrow$ (0,1,2).

Os atratores estudados SET64, SET56 e SET57 foram obtidos em baixa vazão, com nível do reservatório de medida controlado. Foram construídos grafos representando as gramáticas simbólicas correspondentes. Vejamos agora atratores para vazão mais alta.

4.3.2 Comportamento intermitente

O atrator apresentado nesta seção denominado WHA1INT, foi extraído da série WH na faixa de $n \in [174000, 180000] = [0, 6000]$, vazão média $f \approx 19.34$ gotas/s. Apesar do nível variável o atrator (figura 4.32) apresenta-se estável. Entretanto, observando-se o gráfico de $T_n \times n$, com o programa ANIMUS (figura 4.30) (os valores de n na figura são relativos aos 6000 pontos de WHA1INT), observamos um comportamento intermitente na faixa de $n \in [2000, 4000]$, aproximadamente.

Temos por objetivo construir um grafo que descreva esse comportamento intermitente. Para isso, estudaremos as seqüências simbólicas binárias geradas em três regiões do atrator: antes, durante e após a intermitência, calculando a variação de complexidade do sistema ao atravessar cada região.

No gráfico da figura 4.30 as retas verticais não representam partições mas delimitam as regiões I, II e III que serão estudadas. Os mapas de primeiro retorno bidimensionais para cada região são similares ao mapa de retorno para o conjunto das três regiões, mostrado na figura 4.32.

Para a definição de partições binárias, para cada região I, II e III foi construído o gráfico de variação de entropia topológica em função do ponto de decisão. O gráfico da figura 4.31 apresenta as três curvas obtidas.

Pela forma similar das três curvas, com aproximadamente o mesmo ponto de máximo, podemos inferir que serão geradas seqüências simbólicas, e portanto grafos, similares nas três regiões.

O valor de entropia topológica máxima na região II é inferior aos valores máximos nas regiões I e III. Um menor valor de entropia topológica reflete um maior ordena-

Figura 4.30: Sub-série WHA1INT, extraída da série WH. Identificamos três regiões para $n \in [0, 2000]$, $n \in [2000, 4000]$ e $n \in [4000, 6000]$, denominadas I, II, e III respectivamente. Um comportamento intermitente é observado na região II.

Figura 4.31: Entropia topológica em função do ponto de decisão para as regiões I, II e III. O ponto de máxima entropia ocorre nas três curvas para $T \approx 44.47$ ms.

Figura 4.32: Mapa de primeiro retorno da sub-série WHA1INT, dividido em duas regiões rotuladas "0" e "1". O ponto de partição foi obtido através do gráfico de entropia topológica.

mento na sequência simbólica correspondente à região.

O ponto de decisão obtido para a geração de sequências simbólicas binárias é o mesmo em cada região, isto é, $T_d \approx 44.47ms$.

Na tabela 4.8 apresentamos os resultados da compressão simbólica aplicada às regiões I, II e III. São mostradas as substituições de símbolos em cada região e as tabelas de ligações de símbolos aos pares. Observamos na região II um menor número de ligações.

Região I		Região II		Região III	
Substituição de símbolos					
0 1 $\Rightarrow$ 2		0 1 $\Rightarrow$ 2		1 0 $\Rightarrow$ 2	
1 1 $\Rightarrow$ 3		0 0 $\Rightarrow$ 3		1 1 $\Rightarrow$ 3	
0 0 $\Rightarrow$ 4		1 1 $\Rightarrow$ 4		0 0 $\Rightarrow$ 4	
1 0 $\Rightarrow$ 5		1 0 $\Rightarrow$ 5		0 1 $\Rightarrow$ 5	
Ligações					
L1	%	L2	%	L3	%
0 2	14.8	2 2	10.4	1 2	6.7
2 1	3.9	2 4	11.9	2 0	13.1
1 2	5.6	4 2	5.2	0 2	4.2
2 2	11.7	0 2	8.9	0 3	8.8
2 3	17.7	4 0	2.6	3 2	14.2
3 3	4.3	4 5	1.3	2 2	18.8
3 0	6.3	5 2	1.5	3 3	3.4
3 2	5.7	3 2	20.6	2 4	6.5
2 5	0.9	4 4	2.2	4 2	5.9
5 2	1.6	4 1	1.1	2 3	8.4
3 4	3.0	1 2	4.2	2 5	1.4
4 2	8.2	2 1	3.1	5 2	1.4
3 1	2.0	2 3	19.0	3 1	3.4
1 4	0.4	2 5	0.2	2 1	3.1
2 4	4.8	-	-	4 1	0.2
3 5	0.7	-	-	4 3	0.5

Tabela 4.8: Compressão simbólica para as regiões I, II e III, respectivamente, da subsérie WHA1INT.

A partir da tabela de ligações podemos verificar que para a construção dos grafos há 6 símbolos de saída (de 0 a 5), dando origem a 6 nós periféricos (**B**, **C**, **D**, **E**, **F** e **G**) em cada região(figura 4.33).

Figura 4.33: Grafo de transição para a região I, construído a partir da tabela de ligações. Os símbolos anotados sobre as setas podem ser convertidos para os estados binários equivalentes com a tabela de substituição de símbolos correspondente. Os grafos para as regiões II e III são equivalentes, podendo apresentar algumas ligações adicionais de retorno para o nó A.

Na tabela 4.9 apresentamos as probabilidades de transição total do nó **A** para cada nó periférico, em cada uma das regiões. Podemos observar que na região II, onde ocorre intermitência, há um nítido favorecimento da transição $A \Rightarrow D$, desfavorecendo-se outras transições, em particular a transição $A \Rightarrow B$.

Transição	Região I (%)	Região II (%)	Região III (%)
$A \Rightarrow B$	22	13	21
$A \Rightarrow C$	47	51	51
$A \Rightarrow D$	8	21	7
$A \Rightarrow E$	15	9	13
$A \Rightarrow F$	6	4	7
$A \Rightarrow G$	2	2	1

Tabela 4.9: Probabilidades de transição do nó *A* para os nós *B*, *C*, *D*, *F* e *G* nos grafos das regiões I, II e III na sub-série WHA1INT. Na região II estão destacadas transições que sofreram grandes alterações em relação às regiões I e III.

Na região de intermitência podemos identificar, através de gráficos coloridos (vide programa ANIMUS), intervalos em que o sistema segue uma órbita de período 4. Utilizando-se o mesmo ponto de decisão usado para as regiões I, II e III, geramos seqüências simbólicas para duas dessas *janelas* periódicas (*janela 1*, com $n \in [2200, 2360]$ e *janela 2*, com $n \in [2440, 2600]$).

As probabilidades de transição do nó central para os periféricos relativos à *janela* são mostradas na tabela 4.10 e o grafo correspondente na figura 4.34.

Transição	%
$A \Rightarrow C$	49
$A \Rightarrow D$	45
$A \Rightarrow E$	1
$A \Rightarrow F$	5

Tabela 4.10: Probabilidades de transição do nó *A* para os nós *C*, *D*, *E*, *E* e *F* para o grafo das *janelas* periódicas da região II.

Aplicando-se uma segunda compressão simbólica nas seqüências correspondentes às *janelas*, podemos concluir que a palavra “3 2” descreve o sistema ao percorrer as *janelas* periódicas.

Figura 4.34: Em (a) grafo de transição para as janelas 1 e 2 da região II da sub-série WHA1INT. Em (b) o mesmo grafo simplificado devido à conexão direta entre os nós *C* e *D* numa órbita de período 4.

Na tabela 4.11 são apresentados os valores de complexidade de conjunto para cada região, comprovando-se que há redução de complexidade na região II.

Desta maneira, podemos construir um único grafo descrevendo as *órbitas* simbólicas do sistema na região I+II+III (figura 4.35).

Na região II, de intermitência, o sistema percorre o arco “3 2”, indicado na região tracejada. A largura das janelas periódicas nessa região é dada pela probabilidade de percurso do arco.

Complexidade de conjunto		
Região I	Região II	Região III
2.51	2.33	2.43

Tabela 4.11: Complexidade de conjunto para as regiões I, II e III.

4.3.3 Competição de atratores

Na figura 4.36 (A) apresentamos o mapa de primeiro retorno ($T_n \times T_{n+1}$) do atrator SCORP, com as seguintes características:

1. Condições do aparato experimental: bico de vidro, circuito hidráulico entre os reservatórios **A**, **B**, **D** e **E**. Nível controlado.
2. Arquivo de dados com 65535 pontos experimentais. Vazão média ≈ 25.79 gotas/s.

Utilizando o programa RT, e observando-se o mapa de retorno sendo construído em tempo real, verificamos que o atrator se divide em duas regiões distintas, visitadas independentemente. O sistema pode ser modelado supondo-se a existência de duas *bacias de atração* ou da coexistência de dois atratores.

Plotando-se $T \times n$ (figura 4.36 (B)) as transições observadas entre os dois atratores não são evidenciadas.

Devido às características do atrator SCORP uma partição unidimensional com um único ponto de decisão não é adequada para separar as duas regiões distintas que

Figura 4.35: Grafo para a descrição da região I+II+III. Durante a intermitência o sistema percorre o laço na região tracejada.

Figura 4.36: (a) Mapa de primeiro retorno para o atrator SCORP, onde há evidências da coexistência de dois atratores. (b) $T_n \times n$ para o mesmo atrator, que não destaca as subestruturas visitadas

são visitadas. Desta forma, a partição deve ser feita em mapas de primeiro retorno tridimensionais.

Utilizando o programa ANIMUS, e observando-se a construção do atrator em várias orientações espaciais, estabelecemos a partição binária mostrada no mapa de primeiro retorno tridimensional ($T_n \times T_{n+1} \times T_{n+2}$) da figura 4.37.

Através da compressão da sequência simbólica binária gerada, obtivemos os resultados apresentados na tabela 4.12, onde são mostradas as substituições de símbolos. Na mesma tabela são mostradas as probabilidades dos símbolos de saída do nó central **A** para os 5 nós periféricos. Na construção do grafo consideramos apenas as duas transições principais, envolvendo os símbolos “2” e “3”.

Substituições	Frequências	
	S	%
0 0 $\Rightarrow$ 2	0	3.1
1 1 $\Rightarrow$ 3	1	3.0
1 0 $\Rightarrow$ 4	2	75.7
0 1 $\Rightarrow$ 5	3	18.0
	4	0.2

Tabela 4.12: Compressão simbólica para o atrator SCORP. Da esquerda para a direita, tabela de substituição de símbolos e a tabela de frequência de cada símbolo de saída.

As frequências encontradas para as palavras “2 2” = “0 0 0 0”(75.7%) e “3 3” = “1 1 1 1” (18%) correspondem à permanência do sistema nas regiões “0” e “1”, respectivamente.

Com o programa ANIMUS obtivemos as coordenadas dos pontos pertencentes às regiões “0” e “1”. Determinamos a variação de entropia topológica em cada região separadamente, e a partir dos pontos de entropia topológica máxima estabelecemos partições binárias para cada região.

Figura 4.37: Mapa de primeiro retorno tridimensional para o atrator SCORP, com 5000 pontos. As partições demarcadas “0” (pontos em azul) e “1” (pontos em vermelho) correspondem aos sub-atratores identificados.

Substituições	Frequências	
	S	%
1 1 $\Rightarrow$ 2	0	16.2
0 0 $\Rightarrow$ 3	1	4.9
0 1 $\Rightarrow$ 4	2	48.7
1 0 $\Rightarrow$ 5	3	24.1
	4	5.2
	5	0.9

Tabela 4.13: Compressão simbólica para a partição binária sobre a região “0” do atrator SCORP. Da esquerda para a direita, tabela de substituição de símbolos e tabela de frequência de cada símbolo de saída.

Substituições	Frequências	
	S	%
1 1 $\Rightarrow$ 2	0	16.1
0 0 $\Rightarrow$ 3	1	8.8
0 1 $\Rightarrow$ 4	2	41.8
1 0 $\Rightarrow$ 5	3	26.7
	4	6.0
	5	0.5

Tabela 4.14: Compressão simbólica para a partição binária sobre a região “1” do atrator SCORP. Da esquerda para a direita, tabela de substituição de símbolos e tabela de frequência de cada símbolo.

Nas tabelas 4.13 e 4.14 apresentamos os resultados obtidos através de compressão simbólica para cada região.

A partir desses resultados, construímos o grafo da figura 4.38, onde foram omitidos os arcos de retorno para o nó central.

Este grafo deve ser lido da seguinte forma. A partir do nó central **A**, as setas para a direita e esquerda, com probabilidades de transição 75.7% e 18%, respectivamente, representam as transições para as regiões “0” e “1” da figura 4.37. As probabilidades de transição correspondem pois ao *tempo* em que o sistema permanece nessas regiões. Nos quadros tracejados do grafo são mostrados os grafos correspondentes às novas partições binárias. Denominamos esses grafos de *sub-grafos* das regiões “0” e “1”.

Figura 4.38: Grafo para o atrator SCORP. A partir do nó central A podem ser feitas transições para os atratores da região "0" ou "1", com as probabilidades indicadas. Para cada região foram construídos sub-grafos para novas partições binárias. Na figura não foram indicados os laços de retorno para os nós centrais, que podem ser obtidos através da tabela de ligações.

Cada sub-grafo pode ser lido independentemente, considerando-se como nós centrais de cada sub-grafo os nós **B** e **C**, cada um tendo três nós periféricos, como indicado na figura.

Deve-se observar a grande semelhança entre os sub-grafos, não apenas com o mesmo número de nós periféricos, mas também apresentando probabilidades de transição muito semelhantes e gerando palavras idênticas.

Na tabela 4.15 apresentamos os valores de complexidade de conjunto para o atrator completo e para cada região.

Complexidade		
Atrator SCORP	Região "0"	Região "1"
1.14	2.41	2.39

Tabela 4.15: Complexidade de conjunto para o atrator SCORP e para cada região, considerada como um sub-atrator.

Nas regiões dos sub-grafos, temos maior recombinação de símbolos, o que se reflete na estrutura dos sub-grafos e no aumento de complexidade.

O aumento de complexidade nas regiões "0" e "1" é ilustrado pela figura 4.39, onde os padrões gerados pelas seqüências simbólicas das sub-regiões apresentam mais estruturas que o padrão gerado pela seqüência simbólica do atrator SCORP. Podemos observar a grande semelhança entre os padrões gerados para as regiões dos sub-grafos, de complexidade comparável, mostrando a semelhança dos mecanismos de recombinação presentes.

Desta forma, concluímos que o atrator SCORP é formado pela competição de dois atratores, representado em único grafo.

4.4 Série T

A série T é apresentada na figura 4.40, tendo sido obtida nas seguintes condições:

1. Circuito hidráulico entre os reservatórios: A, B, D e E.

(A)

(B)

(C)

Figura 4.39: Padrões gerados pelas seqüências simbólicas (a) atrator SCORP (b) região “0” e (c) região “1”. Os símbolos 0 e 1 em cada subseqüência estão associados a pontos azuis e vermelhos, respectivamente.

Figura 4.40: Mapas de primeiro retorno tridimensionais para a série T (16000 pontos iniciais de cada arquivo). Os eixos (vermelho, verde, azul) correspondem respectivamente a (T_n, T_{n+1}, T_{n+2}) . Para a plotagem dos pontos foram utilizadas cinco cores (V. *Gráficos Multicoloridos*). Vazões: $f_A \approx 39.21$, $f_B \approx 39.06$, $f_C \approx 38.83$, $f_D \approx 38.52$, $f_E \approx 38.16$ e $f_F \approx 37.63$ gotas/s.

2. Plataforma de concreto.
3. Bico de vidro.
4. Nível controlado.
5. Fechamento de um passo do motor entre um arquivo e outro.
6. Número de pontos por arquivo: 65536.
7. Vazão média em cada arquivo: $f_A \approx 39.21$, $f_B \approx 39.06$, $f_C \approx 38.83$, $f_D \approx 38.52$, $f_E \approx 38.16$ e $f_F \approx 37.63$ gotas/s.

Nas órbitas de período 5 (figura 4.40, (A) e (B)) há a separação das 5 cores utilizadas na plotagem no modo multicolorido. De (C) a (F) o sistema dinâmico evolui para atratores mais complexos em que não há uma periodicidade evidente.

Utilizando o programa ANIMUS, foram feitas partições nos atratores (C) e (D) (figura 4.41). As partições, cortando os atratores em cinco regiões, foram feitas tendo-se como referência as regiões periódicas anteriores (A) e (B). Foram feitas partições em varias seções dos arquivos de dados, com variação das fronteiras das partições, equilibrando o número de símbolos gerados por partição.

Para o atrator (C) os polígonos que delimitam as partições foram todos definidos na orientação do referencial mostrada na figura. Para a definição das regiões do atrator (D) foi necessário re-orientar o referencial para traçar cada polígono, que desta forma não podem ser mostrados simultaneamente.

Apresentamos na tabela 4.16 os resultados da compressão das seqüências simbólicas geradas para o atrator (C). A compressão foi inicializada identificando-se as palavras de comprimento 5, uma vez que o atrator evoluiu de órbitas de período 5. Na tabela são mostradas a identificação sucessiva das demais órbitas de período menor ou igual a 5.

Podemos observar a predominância de órbitas de período 5 (93.6%) seguindo a ordem de visitação das partições dada pelo símbolo "5" ($0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$). A

(C)

(D)

Figura 4.41: Partições dos atratores (C) e (D) da figura anterior. As cores estão associadas às partições e aos símbolos: (azul,vermelho,verde,magenta,preto) $\Rightarrow$ (0,1,2,3,4). Para o atrator (C) são mostradas os polígonos que definem as partições.

tabela de ligações mostra as relações das palavras na sequência simbólica.

Substituições		Símbolos		Ligação	%	Ligação	%
		S	%				
0 1 2 3 4	$\Rightarrow$ 5	0	0.6	0 2	0.1	5 6	0.4
4 1 2 3 4	$\Rightarrow$ 6	1	0.2	0 3	0.1	5 8	0.4
0 1 2 4 4	$\Rightarrow$ 7	2	0.6	0 7	0.2	5 13	0.1
0 0 2 3 4	$\Rightarrow$ 8	3	0.2	0 4	0.1	5 12	0.2
0 2 2 3 4	$\Rightarrow$ 9	4	1.3	1 2	0.1	5 9	0.1
0 2 3 4	$\Rightarrow$ 10	5	93.6	1 11	0.1	6 6	0.4
2 3 4	$\Rightarrow$ 11	6	1.0	2 2	0.1	6 4	0.2
0 1 2	$\Rightarrow$ 12	7	0.7	2 3	0.1	6 5	0.2
4 1	$\Rightarrow$ 13	8	0.5	2 11	0.1	6 13	0.1
		9	0.2	2 0	0.1	7 5	0.7
		10	0.2	2 4	0.1	8 5	0.5
		11	0.4	3 6	0.2	9 5	0.1
		12	0.1	4 5	0.5	9 8	0.1
		13	0.4	4 7	0.5	10 13	0.1
				4 10	0.1	10 9	0.1
				4 11	0.1	11 5	0.4
				4 4	0.1	12 2	0.1
				5 5	91.1	13 2	0.1
				5 4	0.7	13 1	0.1
				5 0	0.5	13 10	0.1
				5 1	0.1	-	-

Tabela 4.16: Compressão simbólica para o atrator C. Da esquerda para a direita, tabela de substituição de símbolos, tabela da frequência de cada símbolo como ponto de partida e tabela de ligações. Em destaque a ligação predominante $5 \Rightarrow 5$.

A mesma análise foi feita para o atrator (D) (tabela 4.17). Verificamos uma diminuição da ocorrência de movimento de período 5 correspondente à visitação de todas as partições pela ordem (90.5%). Há um aumento do número de palavras admissíveis.

Na tabela 4.18 apresentamos a complexidade de conjunto para cada um dos atratores. Verificamos desta forma o aumento relativo de complexidade com a evolução do sistema dinâmico do atrator C para o atrator D.

Na figura 4.42 são apresentados grafos aproximados para os atratores C e D. O aumento do número de laços do grafo (C) para o grafo (D) reflete o aumento de

Figura 4.42: Grafos aproximados para os atratores (C) e (D). O ponto de partida dos grafos é indicado pelo círculo duplo à esquerda. As linhas cheias indicam as seqüências principais. Percorrendo um ciclo pelas linhas cheias, o sistema pode tomar um caminho alternativo por uma linha tracejada, uma única vez dentro de um ciclo, voltando às linhas cheias. Desta forma podem ser geradas as palavras de maior probabilidade para cada um dos atratores.

Substituições	Símbolos		Ligação	%	Ligação	%
	S	%	0 4	0.1	6 15	0.1
4 3 2 1 0 $\Rightarrow$ 5	0	0.1				
4 3 2 1 4 $\Rightarrow$ 6	1	0.2	1 9	0.1	7 11	0.1
3 3 2 1 4 $\Rightarrow$ 7	4	0.1	1 5	0.1	7 14	0.2
0 3 2 1 0 $\Rightarrow$ 8	5	90.5	4 15	0.1	7 15	0.1
0 4 3 2 1 $\Rightarrow$ 9	6	1.8	5 5	83.9	8 5	0.4
3 2 1 0 $\Rightarrow$ 10	7	0.5	5 10	1.6	9 5	0.1
4 3 2 1 $\Rightarrow$ 11	8	0.4	5 13	0.5	9 1	0.1
4 2 1 0 $\Rightarrow$ 12	9	0.2	5 6	1.7	10 5	1.4
4 2 1 1 $\Rightarrow$ 13	10	1.6	5 11	1.3	10 8	0.1
3 2 2 1 $\Rightarrow$ 14	11	1.3	5 12	0.8	11 5	1.3
3 2 2 0 $\Rightarrow$ 15	12	0.8	5 17	0.2	12 5	0.7
4 2 2 1 $\Rightarrow$ 16	13	0.6	5 16	0.1	12 8	0.1
4 3 1 1 $\Rightarrow$ 17	14	0.4	5 18	0.2	13 5	0.6
0 2 1 0 $\Rightarrow$ 18	15	0.4	5 8	0.1	14 5	0.4
3 3 2 $\Rightarrow$ 19	16	0.2	6 5	0.4	15 5	0.4
	17	0.2	6 6	0.1	16 5	0.2
	18	0.2	6 14	0.1	17 5	0.2
	19	0.4	6 16	0.1	18 5	0.2
			6 13	0.1	19 1	0.1
			6 19	0.4	19 9	0.1
			6 7	0.5	19 0	0.1

Tabela 4.17: Compressão simbólica para o atrator D. Da esquerda para a direita, tabela de substituição de símbolos, tabela da frequência de cada símbolo como ponto de partida e tabela de ligações. Em destaque a ligação predominante $5 \Rightarrow 5$.

complexidade do sistema.

Neste caso utilizamos uma notação um pouco diferente. O nó central é representado pelo círculo duplo à esquerda e os demais nós periféricos são representados por pontos. Sobre os arcos são indicados os símbolos gerados na transição de um nó para outro. A palavra mais freqüente “0 1 2 3 4” é obtida partindo-se do nó central e percorrendo o grafo apenas pelas linhas cheias, voltando ao nó central. Se durante o percurso desviarmos uma única vez por um arco tracejado, será gerada outra palavra admissível. Podem haver arcos sem atribuição de símbolo, cujo percurso não gera nenhum símbolo.

Complexidade de Conjunto	
Atrator C	Atrator D
0.61	0.96

Tabela 4.18: Complexidade de conjunto para aos atratores C e D.

Na figura 4.43 apresentamos representações gráficas das seqüências simbólicas geradas pelos atratores de A a D. Esses padrões foram agora construídos com 5 cores e cada linha com 100 colunas de comprimento. No atrator (A) vemos que não há mistura de cores, por se tratar de um movimento de período 5 entre as regiões da partição. Para o atrator (B) verificamos a perda ocasional da seqüência de visitaçoão(repetição de cores), que entretanto não causam desordenamento do padrão.

Para o atrator (C) a perda de sincronia se acentua, tornando o padrão irregular, porém conservando regiões onde a seqüência de cores se mantém.

Já para o atrator (D), atrator de maior complexidade, há um deslocamento entre as fileiras, com maior desordenamento do padrão.

Os atratores E e F da série T ainda estão sendo analisados, pois a partição desses atratores demanda novos recursos gráficos em desenvolvimento.

AGH4A Na figura 4.44 é mostrado o atrator AGH4A extraído da série AG (bico metálico M60, com nível variável) com os índices variando de 448001 a 450000, vazão $f \approx 27$ gotas/s. O atrator corresponde à evolução de atratores de período 4.

Foram feitas 8 partições do atrator, numeradas de 0 a 7 como indicado na figura. Cada região (1-2, 3-4, 5-6 e 7-0) corresponde à localização das regiões que apresentavam período 4. Cada uma dessas regiões foi subdividida em duas outras, gerando as oito partições demarcadas. As fronteiras das partições foram ajustadas para obtermos um equilíbrio do número de símbolos na seqüência simbólica gerada.

Na tabela 4.19 apresentamos os resultados da compressão simbólica.

Na figura 4.44 (B) apresentamos o grafo para as órbitas encontradas. A órbita principal é dada pela palavra “2 0 4 6 1 7 3 5” (89 %). As demais órbitas são

(A) **(B)** **(C)** **(D)**

Figura 4.43: Representações gráficas das seqüências simbólicas geradas pelos atratores de A a D. As cores associadas a cada símbolo foram plotadas sucessivamente.

Figura 4.44: (a) Atrator AGH4, com 4000 pontos, correspondente à faixa de índices de 448001 a 450000 da série AG. O atrator foi particionado em 8 regiões. (b) Grafo correspondente. A órbita principal é dada pela palavra “2 0 4 6 1 7 3 5”. As demais órbitas são formadas seguindo-se os arcos tracejados (c) Diagrama ilustrando a sequência simbólica gerada na forma de um padrão de cores.

Substituições		Símbolos	
		S	%
2 0 4 6 1 7 3 5	⇒ 8	0	3.6
2 0 4 6 2 0 4 6	⇒ 9	1	1.4
2 0 4 6 1 0 4 6	⇒ 10	2	2.6
2 0 4 6 1 0 4 5	⇒ 11	3	0.7
2 0 4 6 1 7 4 5	⇒ 12	4	2.9
2 0 4 6 1 7 4	⇒ 13	5	2.4
		6	1.9
		7	0.9
		8	76.3
		9	3.4
		10	1.5
		11	1.4
		12	0.7
		13	0.3

Tabela 4.19: Compressão simbólica para o atrator AGH4A. Da esquerda para a direita, tabela de substituição de símbolos e a tabela da frequência de cada símbolo como ponto de partida.

obtidas seguindo-se arcos tracejados. A sub-órbita “2 0 4 6” é comum a todas as órbitas localizadas.

Em (C) é mostrado o padrão de cores associado à sequência simbólica. A grande porcentagem de seqüências repetidas reflete-se na regularidade dos padrões.

Conclusões

As oscilações da coluna d'água logo acima do bico da torneira apresentam modos normais com movimentos em todas as direções. Esta dinâmica complexa de formação de gotas depende de diversos fatores, tais como: da altura da coluna d'água do reservatório de medidas; da viscosidade e tensão superficial que são dependentes da temperatura; e principalmente do formato do bico.

Devido à existência de fatores externos que contaminam a dinâmica de formação de gotas, como vibrações mecânicas, flutuações de temperatura e qualidade da água, tivemos uma preocupação constante para minimizarmos estes efeitos, procurando sempre aprimorar o sistema de amortecimento de vibrações e com troca freqüente da água filtrada.

A reprodutibilidade do sistema, através dos diagrama de bifurcações (T_n vs. n) e de mapas de primeiro retorno, pôde ser inferida das séries SET, XET e XYZ (bico de vidro e nível constante), apesar das pequenas variações diárias da temperatura ambiente. Na região comum às três séries, acima de 8gotas/s , aproximadamente, foi observado o mesmo tipo de diagrama de bifurcação com as mesmas crises e bifurcação de Hopf inversa, exceto por pequenas variações nos valores das vazões (em gotas/s) para as quais ocorrem bifurcações, janelas periódicas, crises, etc. uma vez que as séries foram obtidas com intervalos acima de 15 dias.

Apesar de não podermos comparar diretamente os diagramas de bifurcação obtidos com diferentes tipos de bico, (Vidro, M45 e M60) (diferentes condições de medida, valores de vazão média máxima não serem as mesmas nos três casos), algumas comparações qualitativas podem ser feitas. A bifurcação de Hopf inversa observada um pouco antes do fluxo se tornar laminar com o nível do reservatório mantido constante e bico de vidro, foi substituída por outros tipos de movimento quando usamos bicos M45 e M60. No caso da série AG (M60), obtivemos um movimento quase-periódico, ao passo que na série WH (M45) houve a substituição por

um movimento de período 2.

Usualmente em um experimento, com parâmetros de controle conhecidos e ajustáveis, por exemplo o circuito de Chua, os sinais de saída analógicos podem ser discretizados escolhendo-se a taxa de amostragem mais adequada para se obter séries temporais apropriadas à aplicação de técnicas de caracterização, tais como cálculos de dimensão, espectro de Lyapunov, para os quais é necessário conhecermos, por exemplo o passo de reconstrução.

No caso da experiência da Torneira Gotejante, os parâmetros de controle não são ainda bem conhecidos, e nem temos uma saída analógica: os nossos dados já são discretos, com taxas de amostragem ditadas pela própria dinâmica. Portanto as nossas saídas são séries de eventos ou pseudo-temporais, pois são medidas relativas de tempos entre gotas. A existência de gotas satélites tem complicado ainda mais o estudo da dinâmica de formação de gotas, por isso estudamos apenas regiões onde não há gotas satélites.

Portanto, é necessário conhecer-se diversas características das séries experimentais antes de se poder aplicar as técnicas de caracterização acima mencionadas, usualmente muito sensíveis ao tamanho das séries, à estabilidade e ao nível de ruído.

A técnica de dinâmica simbólica é adequada para determinarmos características globais das séries temporais, como por exemplo, se o sistema apresenta caráter *mixing*, e não requer longas séries com baixo ruído.

Como a técnica requer a identificação de estruturas geométricas, partimos de atratores mais simples, investigados com partições binárias e ternárias, como os da série SET, para construirmos um procedimento de análise adequado para ser generalizado para atratores mais complexos, que exigem partições mais elaboradas.

A representação na forma de grafo construída para uma região de comportamento intermitente mostrou que o sistema preserva características globais não aparentes na série temporal.

Pudemos estudar a evolução do sistema dinâmico de um ponto de vista geométrico na série T, que exigiram inicialmente cinco símbolos, gerando representações na forma de grafos que modelam a dinâmica de visitação da partição inicial.

Uma análise preliminar de atratores mais complicados, como o atrator SCORP, pôde ser feita utilizando-se partições binárias, obtendo-se grafos similares em regiões aparentemente não correlacionadas, caracterizando uma competição entre dois atratores.

Uma característica dos dados experimentais é a coexistência de regiões com comportamentos distintos (caráter *mixing*). A separação e a determinação das relações entre essas regiões é importante para podermos aplicar, por exemplo, métodos de caracterização métrica que podem confirmar se o sistema dinâmico é realmente crítico, como sugerem estudos de anti-correlação de longo alcance.

BIBLIOGRAFIA

1. Abraham R H, Shaw C D (1992) *Dynamics - the geometry of behavior*, 2nd ed., ed. Addison-Wesley: Redwood City, CA.
2. Adler R L, Konheim, A G, and McAndrew M H (1965) Topological entropy, *Trans. Am. Math. Soc.*, **114**, 309.
3. Adobe S (1985) *PostScript language - reference manual*, ed. Addison-Wesley: Reading.
4. Aho A V, Hopcroft J E, and Ullman J D (1974) *The design and analysis of computer algorithms*, ed. Addison-Wesley: New York.
5. Argyris J, Faust G, and Haase M (1994) *An exploration of chaos - an introduction for natural scientists and engineers*, ed. North-Holland: Amsterdam.
6. Arnol'd, V I (1965) Small denominators I, Mappings of the circumference into itself, *Trans. Am. Math. Soc. Ser. 2*, **46**, 213.
7. Auerbach D, Cvitanović P, Eckmann J-P, Gunaratne G, and Procaccia I (1987), Exploring chaotic motion through periodic orbits, *Phys. Rev. Lett.*, **58**, 2387.
8. Auerbach D, O'Shaughnessy B, and Procaccia I (1988) Scaling structure of strange attractors, *Phys. Rev.*, **A37**, 2234.
9. Auerbach D, and Procaccia I (1990) Grammatical complexity of strange sets, *Phys. Rev.*, **A41**, 6602.
10. Badii R (1992) Complexity and unpredictable scaling of hierarchical structures, *Chaotic Dynamics: Theory and Practice*, ed. T. Bountis, Plenum Press, New York.
11. Bandt C, and Keller K (1993) Symbolic dynamics for angle-doubling on the circle: II. Symbolic description of the abstract Mandelbrot set, *Nonlinearity*, **6**, 377.
12. Beck C, and Schlögl F (1993) *Thermodynamics of chaotic systems: an introduction*, ed. Cambridge University Press, Cambridge.
13. Bub G, and Glass L (1995) Bifurcations in a discontinuous circle map: a theory for a chaotic cardiac arrhythmia, *Int. J. Bif. Chaos*, **5**, 359.
14. Cahalan R F, Leidecher H, and Cahalan G D (1990) Chaotic rhythms of a dripping faucet, *Comp. Phys.*, **Jul/Aug**, 368.

15. Casdagli M (1988) Rotational chaos in dissipative systems, *Physica*, **29D**, 365.
16. Cohen D I A (1991) *Introduction to computer theory*, 2nd. ed., ed. John Wiley & Sons: New York.
17. Crutchfield J P, and Packard N H (1982) Symbolic dynamics of one-dimensional maps: entropies, finite precision, and noise, *Int. J. Theor. Phys.*, **21**, 433.
18. Crutchfield J P, and Packard N H (1983) Symbolic dynamics of noisy chaos, *Physica*, **7D**, 201.
19. Crutchfield J P, and Young K (1989) Inferring statistical complexity, *Phys. Rev. Lett.*, **63**, 105.
20. Cvitanović P (1988) Invariant measurement of strange sets in terms of cycles, *Phys. Rev. Lett.*, **61**, 2729.
21. Derrida B, Gervois A, and Pomeau Y (1978) Iteration of endomorphisms on the real axis and representation of numbers, *Ann. Inst. Henri Poincaré*, **29A**, 305.
22. Derrida B, Gervois A, and Pomeau Y (1979) Universal metric properties of bifurcations of endomorphisms, *J. Phys.*, **A12**, 269.
23. Devaney R L (1987) *An introduction to chaotic dynamical systems*, ed. Addison-Wesley: Reading.
24. Ding M-Z, and Hao B-L (1988) Systematics of the periodic windows in the Lorenz model and its relation with the antisymmetric cubic map, *Commun. Theor. Phys.*, **9**, 375.
25. Dreyer K, Hickey F R (1991) The route to chaos in a dripping water faucet, *Am. J. Phys.*, **59**, 619.
26. Duan B, Wang Y-H, and Zhao H (1994) Symbolic dynamics for the sin map, *Commun. Theor. Phys.*, **22**, 299.
27. Dubois M, Rubio M A, Bergé P (1983) Experimental evidence of intermitencies associated with subharmonic bifurcation, *Phys. Rev. Lett.*, **51**, 16.
28. Eidson J, Flynn S, Holm C, Weeks D, and Fox R F (1986) Elementary explanation of boundary shading in chaotic-attractor plots for the Feigenbaum map and the circle map, *Phys. Rev.*, **A33**, 2809.
29. Eckmann J-P, Ruelle D (1985) Ergodic theory of chaos and strange attractors, *Rev. Mod. Phys.*, **57**, 617.
30. Eckmann J-P, and Procaccia I (1986) Fluctuations of dynamical scaling indices in nonlinear systems, *Phys. Rev.*, **A34**, 659.

31. Even S (1979) *Graph algorithms*, ed. Computer Science Press: Potomac.
32. Fang H-P, and Liu Z-H (1994) Predicting time-dependent motion in the double-diffusive convection system, *Phys. Rev.*, **E50**, 2790.
33. Farmer J D (1982) Information dimension and the probabilistic structure of chaos, *Z. Naturforsch.*, **37a**, 1304.
34. Feigenbaum M J (1978) Quantitative universality for a class of nonlinear transformations, *J. Stat. Phys.*, **19**, 25.
35. Feigenbaum M J (1979) The onset spectrum of turbulence, *Phys. Lett.*, **74A**, 375.
36. Feigenbaum M J, Kadanoff L P, Shenker, S J (1982) Quasiperiodicity in dissipative systems: a renormalization group analysis, *Physica*, **5D**, 370.
37. Glass L, Guevara M R, and Shrier A (1983) Bifurcations and chaos in a periodically stimulated cardiac oscillator, *Physica*, **7D**, 89.
38. Glass L, Guevara M R, Belaire J, and Shrier A (1984) Global bifurcations of a periodically forced biological oscillator, *Phys. Rev.*, **A29**, 1348.
39. Glass L, and Zend W (1994) Bifurcations in flat-topped maps and the control of cardiac chaos, *Int. J. Bif. Chaos*, **4**, 1061.
40. Goossens M, Mittelbach F, and Samarin A (1994) *The LaTeX companion*, ed. Addison-Wesley: New York.
41. Grams T (1994) Entropy of the symbolic sequence for critical circle maps, *Phys. Rev.*, **E50**, 2616.
42. Grassberger P, and Procaccia I (1983a) Estimation of Kolmogorov entropy from a chaotic signal, *Phys. Rev.*, **28**, 2591.
43. Grassberger P, and Procaccia I (1983b) Measuring the strangeness of strange attractors, *Physica*, **9D**, 189.
44. Grassberger P, and Procaccia I (1983c) Characterization of strange attractors, *Phys. Rev. Lett.*, **50**, 346.
45. Grassberger P, and Procaccia I (1983d) Estimation of Kolmogorov entropy from a chaotic signal, *Phys. Rev.*, **A28**, 2591.
46. Grassberger P, and Procaccia I (1984) Dimensions and entropies of strange attractors from a fluctuating dynamics approach, *Physica*, **13D**, 34.
47. Grassberger P (1986) Toward a quantitative theory of self-generated complexity, *Int. J. Theor. Phys.*, **25**, 907.

48. Grebogi C, Ott E, and Yorke J A (1982) Chaotic attractors in crisis, *Phys. Rev. Lett.*, **48**, 1507.
49. Grebogi C, Ott E, and Yorke J A (1987) Unstable periodic orbits and the dimension of chaotic attractors, *Phys. Rev.*, **A36**, 3522.
50. Grebogi C, Ott E, and Yorke J A (1988) Unstable periodic orbits and the dimensions of multifractal chaotic attractors, *Phys. Rev.*, **A37**, 1711.
51. Gross M, Lentin A (1970) *Notions sur les grammaires formelles*, ed. Gauthier-Villars: Paris.
52. Guckenheimer J, Holmes P (1983) *Nonlinear oscillations, dynamical systems, and bifurcations of vector fields*, 2nd. ed, ed. Springer Verlag: New York.
53. Gunaratne G H. and Procaccia I (1987) Organization of chaos, *Phys. Rev. Lett.*, **59**, 1377.
54. Halsey T C, Jensen M H, Kadanoff L P, Procaccia I, and Sraiman B (1986) Fractal measures and their singularities: the characterization of strange sets, *Phys. Rev.*, **A33**, 1141.
55. Hansen K T (1993a) Symbolic dynamics: I. Finite dispersive billiards, *Nonlinearity*, **8**, 753.
56. Hansen K T (1993b) Symbolic dynamics: II. Bifurcations in billiards and smooth potentials, *Nonlinearity*, **6**, 771.
57. Hao B-L (1989) *Elementary symbolic dynamics and chaos in dissipative systems*, ed. World Scientific Publishing Co: Singapore.
58. Harrington S (1987) *Computer graphics - a programming approach*, ed. McGraw-Hill: Singapore.
59. Hayes S, Grebogi C, and Ott E (1993) Communicating with chaos, *Phys. Rev. Lett.*, **70**, 3031.
60. Hayes S, Grebogi C, Ott E, and Mark A (1994) Experimental control of chaos for communication, *Phys. Rev. Lett.*, **73**, 1781.
61. IBM *Technical Reference*, IBM Personal Computer Hardware Reference Library, pages. 1, 119-122.
62. Ito R (1981) Rotation sets are closed, *Math. Proc. Comb. Phil. Soc.*, **89**, 107.
63. Jensen R V (1984) Transition to chaos by interaction of resonance in dissipative systems. I. Circle maps, *Phys. Rev.*, **A30**, 1960.
64. Jensen R V, and Myers C R (1985) Images of critical points of nonlinear maps, *Phys. Rev.*, **A32**, 1222.

65. Jung C, and Hollinger F (1992) Symbolic description of irregular behaviour in a laser model, *Chaotic Dynamics: Theory and Practice*, ed. T. Bountis, Plenum Press, New York.
66. Kaneko K (1982) On the period-adding phenomena at the frequency locking in a one-dimensional mapping, *Prog. Theor. Phys.*, **68**, 403.
67. Kaneko K (1983a) Similarity structure and scaling property of the period-adding phenomena, *Prog. Theor. Phys.*, **69**, 403.
68. Kaneko K (1983b) Doubling of torus, *Prog. Theor. Phys.*, **69**, 1806.
69. Kluiving R, Capel H W, Pasmanter R A (1992) Phase transitions within the fully developed chaotic regime, *Chaotic Dynamics: Theory and Practice*, ed. T. Bountis, Plenum Press, New York.
70. Lathrop D P, and Kostelich E J (1989) Characterization of an experimental strange attractor by periodic orbits, *Phys. Rev.*, **A40**, 4028.
71. Lau Y-T (1992) The "cocoon" bifurcations in three-dimensional systems with two fixed points, *Int. J. Bif. Chaos*, **2**, 543.
72. Lefranc M, Glorieux P, Papoff F, Molesti F, and Arimondo E (1994) Combining topological analysis and symbolic dynamics to describe a strange attractor and its crises, *Phys. Rev. Lett.*, **73**, 1364.
73. Lind, D, and Marcus B (1995) *Symbolic Dynamics and Coding*, ed. Cambridge University Press: Cambridge.
74. Lundqvist S, March N H, Tosi M P (1988) *Order and chaos in nonlinear physical systems*, ed. Plenum Press: New York.
75. Mackay R S, Tresser C (1986) Transition to topological chaos for circle maps, *Physica*, **19D**, 206.
76. Manneville P, and Pomeau Y (1979) Intermittency and the Lorenz model, *Phys. Lett.*, **75A**, 33.
77. Manneville P, and Pomeau Y (1980) Different ways to turbulence in dissipative systems, *Physica*, **1D**, 219.
78. Martien P, Pope S C, Scott P L, and Shaw R S (1985) The chaotic behavior of the leaky faucet, *Phys. Lett.*, **110A**, 399.
79. McCallum J W, and Gilmore R (1993) A geometric model for the duffing oscillator, *Int. J. Bif. Chaos*, **3**, 685.
80. Melvin P, and Tufillaro N B (1991) Templates and framed braids, *Phys. Rev.*, **A44**, R3419.

81. Metropolis N, Stein M L, and Stein P R (1973) On finite limit sets for transformations on the unit interval, *J. Comb. Theor.*, **A15**, 25.
82. Mindlin G B, Hou X-J, Solari H G, Gilmore R, and Tufillaro N B (1990) Classification of strange attractors by integers, *Phys. Rev. Lett.*, **64**, 2350.
83. Morse M (1921) ??? , *Trans. Am. Math. Soc.*, **22**, 84. **
84. Newhouse S E, Palis J, and Takens F (1983) Bifurcations and stability of families of diffeomorphisms, *Publ. Math. IHES*, **57**, 5.
85. Ostlund S, Rand D, Sethna J, and Siggia E (1983) Universal properties of the transition from quasi-periodicity to chaos in dissipative systems, *Physica*, **8D**, 303.
86. Packard N H, Crutchfield J P, Farmer J D, and Shaw R S (1980) Geometry from a time series, *Phys. Rev. Lett.*, **45**, 712.
87. Penna T J P, de Oliveira P M C, Sartorelli J C, Gonçalves W M, Pinto R D (1995) Long-range anticorrelation and non-Gaussian behavior of a leaky faucet, *Phys. Rev.*, **E52**, R2168.
88. Pinto R D, Gonçalves W M, Sartorelli J C, and de Oliveira M J (1995) Hopf bifurcation in a leaky faucet experiment, *Phys. Rev.*, **E52**, 6892.
89. Procaccia I, Thomae S, and Tresser C (1987) First-return maps as a unified renormalization scheme for dynamical systems, *Phys. Rev.*, **A35**, 1884.
90. Ragazzo C G (1995) Chaotic oscillations of a buckled beam, *Int. J. Bif. Chaos*, **5**, 545.
91. Rand D, Ostlund S, Sethna J, and Siggia E D (1982) Universal transition from quasiperiodicity to chaos in dissipative systems, *Phys. Rev. Lett.*, **49**, 132.
92. Rapp P E, Goldberg G, Albano A M, Janicki B, Murphy D, Niemeyer E, Jiménez-Montaña M A (1993), Using coarse-grained measures to characterize electromyographics signals, *Int. J. Bif. Chaos*, **3**, 525.
93. Sánchez-Ortiz G I, Salas-Brito A L (1995) Strange attractors in a relaxation oscillator model for the dripping water faucet, *Phys. Lett.*, **A203**, 300.
94. Sartorelli J C, Gonçalves W M, and Pinto R D (1994) Crisis and intermittence in a leaky faucet experiment, *Phys. Rev.*, **E49**, 3963.
95. Shaw R (1981) Strange attractors, chaotic behavior and information flow, *Z. Naturforsch.*, **36A**, 80.
96. Shaw R (1984) *The dripping faucet as a model chaotic system*, ed. Aerial Press Inc., Santa Cruz, California.

97. Shenker S J (1982) Scaling behavior in a map of a circle onto itself: empirical results, *Physica*, **5D**, 405.
98. Smale S (1967) Differential dynamical systems, *Bull. Am. Math. Soc.*, **13**, 747.
99. Smale S (1980) *The mathematics of time. Essays on dynamical systems, economic processes, and related topics*, ed. Springer-Verlag: New York.
100. Smith R (1994) *Aprendendo PostScript - Guia Visual*, ed. Berkeley Brasil: São Paulo.
101. Solari H G, and Gilmore R (1988a) Relative rotation rates for driven dynamical systems, *Phys. Rev.*, **A37**, 3096.
102. Solari H G, and Gilmore R (1988b) Organization of periodic orbits in the driven Duffing oscillator, *Phys. Rev.*, **A38**, 1566.
103. Takens F (1981) Detecting strange attractors in turbulence, *Lect. Notes in Math.*, **898**, 336.
104. Thompson J M T, and Stewart H B (1986) *Nonlinear dynamics and chaos*, ed. John Wiley and Sons, Chichester.
105. Troll G (1993) Truncated horseshoes and formal languages in chaotic scattering, *Chaos*, **3**, 459.
106. Tufillaro N B, Solari H G, and Gilmore R (1990) Relative rotation rates: fingerprints for strange attractors, *Phys. Rev.*, **A41**, 5717.
107. Tufillaro N B, Abbott T, and Reilly J P (1992) *An experimental approach to nonlinear dynamics and chaos*, ed. Addison-Wesley: Reading.
108. Ulam S M, and von Neumann J (1947) On combinations of stochastic and deterministic processes, *Bull. Amer. Math. Soc.*, **53**, 1120.
109. Vignoles G L (1993) Iterations of the sawtooth map as a dynamical model for CVD/CVI SiC polytype growth, *Int. J. Bif. Chaos*, **3**, 1177.
110. Wolfram S (1983) Statistical mechanics of cellular automata, *Rev. Mod. Phys.*, **55**, 601.
111. Wolfram S (1984a) Universality and complexity in cellular automata, *Physica*, **10D**, 1.
112. Wolfram S (1984b) Computation theory of cellular automata, *Commun. Math. Phys.*, **96**, 15.
113. Wu X, and Schelly Z A (1899) The effects of surface tension and temperature on the nonlinear dynamics of the dripping faucet, *Physica*, **40D**, 433.

114. Xie F-G (1994) Symbolic dynamics for the general quartic map, *Commun. Theor. Phys.*, **22**, 43.
115. Yépez H N N, Brito A L S, Vargas C A, and Vicente L A (1989) Chaos in a dripping faucet, *Eur. J. Phys.*, **10**, 99.
116. Zeng W-Z, Hao B-L, Zeng W-Z, and Chen S-G (1984) Scaling property of period-n-typing sequences in one-dimensional mappings, *Comm. Theor. Phys.*, **3**, 283.
117. Zeng W-Z, and Hao B-L (1986) Dimensions of the limiting sets of period n-tupling sequences, *Chinese Phys. Lett.*, **3**, 285.
118. Zhao H, and Zheng W-M (1993) Symbolic analysis of the Hénon map at $a = 1.4$ and $b = 0.3$, *Commun. Theor. Phys.*, **19**, 21.
119. Zheng W-M (1986a) Derivation of the spectrum for the standard mapping: A simple renormalization procedure, *Phys. Rev.*, **A33**, 2850.
120. Zheng W-M (1986b) Simple renormalization procedure for quasiperiodic maps, *Phys. Rev.*, **A34**, 2336.
121. Zheng W-M (1987) Global scaling properties of the spectrum for the Fibonacci chains, *Phys. Rev.*, **A35**, 1467.
122. Zheng W-M (1988a) Construction of median itineraries without using the anti-harmonic, Preprint ASITP-88-006.
123. Zheng W-M, and Liu J-X (1994) Symbolic analysis of attractor geometry for the Lozi map, *Phys. Rev.*, **E50**, 3241.

APÊNDICE

PROGRAMA AQ.C

```

/* ----- */
/* PROGRAMA PARA AQUISICAO DE DADOS */
/* EXPERIENCIA DA TORNEIRA GOTEJANTE */
/* Whilk - 01/08/95 - versao 3 */
/* PROGRAMA "AQ3" */
/* Este programa faz uso da memoria expandida usando */
/* o gerenciador LITE286 (Compilador Borland C 3.1) */
/* Para compilar usar: */
/* */
/* bcc286 <fonte.c> d:\lite286\bc3\lib\graph286.lib */
/* */
/* Hardware: micros 386 com 2Mb de memoria RAM. */
/* OBS: */
/* fotodiodo 1 iluminado > bit 7 PORTIN = 0 */
/* fotodiodo 1 escuro > bit 7 PORTIN = 1 */
/* */
/* No arquivo de saida sao os valores do contador (C). */
/* */
/* Calibracao t (ms) = a * C + b */
/* a=0.00297367556952 b=0.01448059566452 */
/* ----- */

#include <conio.h>
#include <ctype.h>
#include <dos.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys\stat.h>
#define PORTIN 0x0279 /* 386 - pcrezzo */
#define PORTOUT 0x0278
#define LASER (!(inp(PORTIN) & 0x80))
#define CAL(C) (0.00297367556952*(double)C+0.01448059566452)
#define MAXC 0xfffffffflu
#define MAXNGOTAS 500000lu
#define MAXMEDIA 50
#define RSHIFT (inp(0x60)==54) /* right shift pressed */

void acquire(unsigned long int huge *);
FILE *fp;
static unsigned long int huge b[MAXNGOTAS+1];

void main(void)
{
    clrscr();
    printf("\n\nAQ 3.0 - 02/08/95 \n\n");
    acquire(b);
}
/* ----- */

```



```

void acquire(unsigned long int huge *b)
{
    char root[5], filename[12], aux[3], ch='n';
    unsigned long int numgotas;
    int arqi,arqf,deltat,j,jj,k,npassos,nmedia;
    unsigned long int i,ii,kk,c1;
    unsigned char STATUS=0;
    double s;

    printf("ROTINA DE AQ. DE SEQUENCIAS COM USO DO MOTOR DE PASSO\n \n \n");
    printf("Nome para a sequencia (max. 5 carac.) > "); scanf("%s",root);
    printf("Numero do arquivo inicial > "); scanf("%d",&arqi);
    printf("Numero do arquivo final > "); scanf("%d",&arqf);
    printf("Numero de gotas/arquivo (max. %lu) > ",MAXNGOTAS);
        scanf("%lu",&numgotas);
    if (numgotas > MAXNGOTAS) {
        printf("\nNumero de gotas > %lu \nAquisicao abortada\n",MAXNGOTAS);
        exit(0);
    }
    printf("Numero de passos ( se < 0, motor fechara') > ");
        scanf("%d",&npassos);
    printf("Tempo de espera entre passos (em sec.) > ");
        scanf("%d",&deltat);
    printf("Gravar em ms ? (s/N) ");
        ch=getch();
    printf("\n\n");

    for(j=arqi;j<=arqf;j++){
        strcpy(filename,root);
        itoa(j,aux,10);
        strcat(filename,aux);
        strcat(filename,".got");
        printf("Arquivo: %s ",filename);
        if( (fp=fopen(filename,"w")) == NULL){
            printf("Arquivo nao pode ser aberto\n");
            printf("Aquisicao abortada");
            exit(0);
        }
        asm cli;
        c1=0;kk=0;
        for(ii=0;ii<numgotas+1;ii++){
            while (!LASER && (c1<MAXC)) ++c1;
            while (LASER && (c1<MAXC)) ++c1;
            b[ii]=c1;
            c1=0;
            kk++;
            if(RSHIFT) {
                printf("\n\nRight-Shift Pressed - Aquisicao interrompida\n");
                numgotas=kk-1;
                printf("Gravando %lu dados\n",numgotas-1);
                if(toupper(ch)!='S') {
                    for(i=1;i<numgotas;i++) fprintf(fp,"%lu\n",b[i]);
                }
            }
        }
    }
}

```



```

};
if(toupper(ch)=='S') {
    for(i=1;i<numgotas;i++) fprintf(fp,"%8.3lf\n",CAL(b[i]));
};
fclose(fp);
if(numgotas>MAXMEDIA) nmedia=MAXMEDIA; else nmedia=numgotas;
s=0.0;
for(i=1;i<nmedia+1;i++) s=s+(double)b[i];
s=s/(double)nmedia;
if(toupper(ch)!='S') {
    printf("Contador medio: %10.2lf ",s);
}
if(toupper(ch)=='S') {
    printf("Periodo medio (ms) : %8.3lf",CAL(s));
}
printf(" Vazao: %8.3lf gotas/s \n",1000.0/CAL(s));
printf("\nBOM DESCANSO!\n");
exit(0);
};
};
asm sti;
/* Gravando buffer em disco... */
if(toupper(ch)!='S') {
    for(i=1;i<numgotas+1;i++) fprintf(fp,"%lu\n",b[i]);
};
if(toupper(ch)=='S') {
    for(i=1;i<numgotas+1;i++) fprintf(fp,"%8.3lf\n",CAL(b[i]));
};
fclose(fp);

/* Calculo do valor medio */
if(numgotas>MAXMEDIA) nmedia=MAXMEDIA; else nmedia=numgotas;
s=0.0;
for(i=1;i<nmedia+1;i++) s=s+(double)b[i];
s=s/(double)nmedia;
if(toupper(ch)!='S') {
    printf("Contador medio: %10.2lf ",s);
}
if(toupper(ch)=='S') {
    printf("Periodo medio (ms) : %8.3lf",CAL(s));
}
printf(" Vazao: %8.3lf gotas/s \n",1000.0/CAL(s));
/*acionamento do motor de passo*/
if(npassos!=0) {
    STATUS = STATUS & 0XFD; /* Liga motor */
    outp(PORTOUT,STATUS);
    if(npassos > 0) {
for(k=0;k<npassos;k++){
    STATUS = STATUS | 0x01;
    outp(PORTOUT,STATUS);
    STATUS = STATUS | 0x04;
    outp(PORTOUT,STATUS);
    for(jj=1;jj<100;++jj);

```

```

    STATUS = STATUS & 0xFB;
    outp(PORTOUT,STATUS);
    delay(300);
};

    }
    if(npassos<0 ) {
for(k=0;k<-npassos;k++){
    STATUS = STATUS & 0xFE;
    outp(PORTOUT,STATUS);
    STATUS = STATUS | 0x04;
    outp(PORTOUT,STATUS);
    for(jj=1;jj<100;++jj);
    STATUS = STATUS & 0xFB;
    outp(PORTOUT,STATUS);
    delay(300);
};

    }
    STATUS = STATUS | 0x02; /* desliga motor */
    outp(PORTOUT,STATUS);
}
/*tempo de relaxacao apos desligar o motor */
delay((unsigned)1000*deltat);
if(kbhit()) {
    printf("Aquisicao interrompida! \n");
    exit(0);
}
} /* for j */
printf("\nAquisicao completada\n");
printf("\n\nBOM DESCANSO!");
}
/* ----- */

```

APÊNDICE

PROGRAMA AQTDT.C

```

/* ----- */
/* PROGRAMA PARA AQUISICAO DE DADOS */
/* EXPERIENCIA DA TORNEIRA GOTEJANTE */
/* Whilk - 09/05/95 - versao 1 */
/* PROGRAMA "AQTDT" */
/* */
/* Calibracao t (ms) = a + b * C */
/* a=0.001735774592523, b=0.00297034704551 */
/* ----- */

#include <conio.h>
#include <ctype.h>
#include <dos.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys\stat.h>
#define PORTIN 0x0279 /* 386 - pcrezzo2 */
#define PORTOUT 0x0278
#define LASER (!(inp(PORTIN) & 0x80))
#define MAXNGOTAS 300000lu
#define CAL(C) (0.01735774592523+0.00297034704551*(double)C)
#define MAXC 0xfffffffflu
#define MAXMEDIA 50
#define RSHIFT (inp(0x60)==54) /* right shift pressed */

void acquiretdt(unsigned long int huge *);
FILE *fp;
static unsigned long int huge b[MAXNGOTAS+2];

void main(void)
{
    clrscr();
    printf("\n\nAQTDT 1.0 - 09/05/95 \n\n");
    acquiretdt(b);
}
/* ----- */
void acquiretdt(unsigned long int huge *b)
{
    char root[5], filename[12], aux[3], ch='n';
    unsigned long int numgotas;
    int arqi,arqf,deltat,j,jj,k,npassos,nmedia;
    unsigned long int i,c1;
    unsigned char STATUS=0;
    double s;

    printf("ROTINA DE AQ. DE SEQUENCIAS COM USO DO MOTOR DE PASSO\n");
    printf("Com aquisicao do tempo de passagem\n\n");

```

```

printf("Nome para a sequencia (max. 5 carac.) > "); scanf("%s",root);
printf("Numero do arquivo inicial > "); scanf("%d",&arqi);
printf("Numero do arquivo final > "); scanf("%d",&arqf);
do {
    printf("Numero de gotas/arquivo (max. %lu) > ",MAXNGOTAS/2);
    scanf("%lu",&numgotas);
} while (numgotas > MAXNGOTAS/2);
printf("Numero de passos ( se < 0, motor fechara') > ");
scanf("%d",&npassos);
printf("Tempo de espera entre passos (em sec.) > ");
scanf("%d",&deltat);
printf("Gravar em ms ? (s/N) ");
ch=getch();
printf("\n\n");
for(j=arqi;j<=arqf;j++){
    strcpy(filename,root);
    itoa(j,aux,10);
    strcat(filename,aux);
    strcat(filename,".got");
    printf("Arquivo: %s ",filename);
    if( (fp=fopen(filename,"w")) == NULL){
        printf("Arquivo nao pode ser aberto\n");
        printf("Aquisicao abortada");
        exit(0);
    }
    asm cli;
    c1=0;
    for(i=0;i<2*numgotas+1;i+=2){
        while (!LASER && (c1<MAXC)) ++c1;
        b[i]=c1;
        c1=0;
        while (LASER && (c1<MAXC)) ++c1;
        b[i+1]=c1;
        c1=0;
    };
    asm sti;
    printf("Gravando buffer em disco...\n");
    if(toupper(ch)!='S') {
        for(i=2;i<2*numgotas+2;i++) fprintf(fp,"%lu\n",b[i]);
    };
    if(toupper(ch)=='S') {
        for(i=1;i<2*numgotas+1;i++) fprintf(fp,"%8.3lf\n",CAL(b[i]));
    };
    fclose(fp);
    printf("Gravacao terminada!\n");
    /* Calculo do valor medio */
    if(numgotas>MAXMEDIA) nmedia=MAXMEDIA; else nmedia=numgotas;
    s=0.0;
    for(i=1;i<nmedia+1;i++) s=s+(double)b[i];
    s=s/(double)nmedia;
    if(toupper(ch)!='S') {
        printf("Contador medio: %10.2lf ",s);
    }
}

```



```

if(toupper(ch)=='S') {
    printf("Periodo medio (ms) : %8.3lf",CAL(s));
}
printf(" Vazao: %8.3lf gotas/s \n",1000.0/CAL(s));
/*acionamento do motor de passo*/
if(npassos!=0) {
    STATUS = STATUS & 0XFD; /* Liga motor */
    outp(PORTOUT,STATUS);
    if(npassos > 0) {
        for(k=0;k<npassos;k++){
            STATUS = STATUS | 0x01;
            outp(PORTOUT,STATUS);
            STATUS = STATUS | 0x04;
            outp(PORTOUT,STATUS);
            for(jj=1;jj<100;++jj);
            STATUS = STATUS & 0xFB;
            outp(PORTOUT,STATUS);
            delay(300);
        };
    }
    if(npassos<0 ) {
        for(k=0;k<-npassos;k++){
            STATUS = STATUS & 0xFE;
            outp(PORTOUT,STATUS);
            STATUS = STATUS | 0x04;
            outp(PORTOUT,STATUS);
            for(jj=1;jj<100;++jj);
            STATUS = STATUS & 0xFB;
            outp(PORTOUT,STATUS);
            delay(300);
        };
    }
    STATUS = STATUS | 0X02; /* desliga motor */
    outp(PORTOUT,STATUS);
}
/*tempo de relaxacao apos desligar o motor */
delay((unsigned)1000*deltat);
if(kbhit()) {
    printf("Aquisicao interrompida! \n");
    exit(0);
}
} /* for j */
printf("\nAquisicao completada\n");
}

```

APENDICE

PROGRAMA ANIMUS.C

```

/* Programa: ANIMUS26.C */
/* Autor: Whilk M. Goncalves & J. C. Sartorelli */
/* Data: 11/03/96 */
/* Objetivo: Plotar mapas de primeiro retorno tridimensionais */
/* Operacao: os arquivos podem conter os tempos "dt" e "t", ou "T=t+dt". */
/*           no formato "unsigned long int" */
/*           A mudanca de orientacao e' feita com as setas (mov. de 5 em */
/*           5 graus e com a comb Ctrl+setas (mov. de grau em grau) */
/*           As teclas home,pgup,end e pgdn fazem movimentacao diagonal */
/*           Mudancas de escala sao feitas pelas telclas "ins" e "del", */
/*           tambem podendo ser feita a combinacao com "ctrl". */
/*           A combinacao de alt+setas desloca o centro do referencial */
/*           Para cada acionamento da barra de espaco um conjunto */
/*           sucessivo de pontos do arquivo de dados e' lido */

/* Compilador: Borland-C++ v. 3.1 (modelo huge, com "Automatic far data" */

#include <conio.h>
#include <ctype.h>
#include <dos.h>
#include <graphics.h>
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define RAD(x) (M_PI*x/180.0)
#define DEG(x) (x/M_PI*180.0)
#define NMAX 16000
#define NMAP 3000

#define MOUSE 0x33
#define MOUSERESHORZ 639.0
#define MOUSERESVERT 479.0

#define MP 50 /* MAXPOLYGON */
#define MAXPARTITION 10

/* WORDS DEFINES */
#define N 500
#define M 10
#define SMAX 100

/* DATA STRUCTURES */

union REGS regs;

struct PART {
    unsigned npoly;
    float thp,php,xcp,ycp,ap;
    float escxp,escyp,esczp;
    float xmin,xmax,ymin,ymax,zmin,zmax;
};

```

```

struct GR3 {
    float xmin,xmax,ymin,ymax,zmin,zmax;
};

/* SUBROUTINES PROTOTYPES */

int  checkpoint(unsigned [] [MP],unsigned [] [MP],unsigned,
               unsigned,unsigned,unsigned);
int  draw2ps(char *,float huge *,float huge *,float huge *,
             int huge *,int,struct GR3,float,float,float,float,float,int,int,
             struct PART *,int,unsigned [] [MP],unsigned [] [MP],int,int,int,int);
void draw3dframe(float,float,float,float,float,float *,float *,int);
void extremes(float huge *,float huge *,float huge *,int huge *,
             int,struct GR3 *);
void freadpartition(struct PART *,int *,unsigned [] [MP],unsigned [] [MP]);
void fsavepartition(struct PART *,int,unsigned [] [MP],unsigned [] [MP]);
void invertstatus(int huge *,int);
void killlastpartition(int huge *,int,int *);
void killotherpartitions(int huge *,int,int *);
void markcorner(union REGS *,struct PART *,int,unsigned [] [MP],unsigned [] [MP]);
void markperiodicorbits(int huge *,int huge *,int *,unsigned,int);
void plot3d(float huge *,float huge *,float huge *,int huge *,int,
            struct GR3,float,float,float,float,float,int *,int *,int,int,int,int,int,
            int);
void plot3dm(float huge *,float huge *,float huge *,int huge *,int,
            struct GR3,float,float,float,float,float,int *,int *,int,int,int,int,int);
void polygon(union REGS *,unsigned [] [MP],unsigned [] [MP],
            unsigned,unsigned *,int *);
void printhelp(void);
void projt(float,float,float,float,float,float *,float *);
void readdata(float huge *,int, char, char);
void redrawonepartition(struct PART *,int,unsigned [] [MP],unsigned [] [MP]);
void redrawpartition(struct PART *,int,unsigned [] [MP],unsigned [] [MP]);
void resetstatus(int huge *,int,int *);
void savepartition(struct PART *,int,float,float,float,float,float,
                  struct GR3,unsigned);
void setpermission(float huge *,float huge *,float huge *,int huge *,int,
                  struct GR3,int,struct PART *,unsigned [] [MP],unsigned [] [MP]);
void soundit(int huge *,int,int,int);

/* mouse functions prototypes */
void hidemouse(union REGS *);
void mouse(int,int,int,int, union REGS *);
void resetmouse(union REGS *);
void showmouse(union REGS *);

/* words routines prototypes */
int  check(int *,int [] [M]);
int  compare(int *,int [] [M],int);
int  compares2s(int *,int *);
void copys2s(int *,int *);
void countsymbols(int *,int *);
void countindividualsymbols(int *,int *,int);
void extract(int huge *, unsigned long, unsigned, int *);
void findmaxc(int [] [M],int *,int *);
void findandreplace(int huge *,int *,int);
void finddifferentymbols(int *,int *);
int  findmaxsymbol(int huge *);

```

```

void initialize(int [] [M]);
void insert(int *,int [] [M],int);
int length(int huge *);
void printc(int [] [M]);
void fprintfc(int [] [M]);
void printd(int [] [M],int);
void printindividualsymbols(int *,int);
void fprintfindividualsymbols(int *,int);
void printstring(int *);
void fprintfstring(int *);
void printcountstring(int *);
void fprintfcountstring(int *);
int sumdifferentweightsymbols(int *,int [] [M],int);
double sumexponentsweight(int *);
void words(int huge *,int,int *,int *,int [] [M],int [] [M],unsigned,int *);

/* mapping routines */
void mapit(float huge *,float huge *,float huge *,int *,double,double);

/* GLOBAL VARIABLES */
static float huge x[NMAX],y[NMAX],z[NMAX],w[NMAX];
static int huge s[NMAX],s2[NMAX];

FILE *fp,*fp2,*fp3;
unsigned px[MAXPARTITION] [MP],py[MAXPARTITION] [MP],npoly;
struct PART ppar[MAXPARTITION];
struct GR3 gr3;

/* words global vars */

//int b[NMAX] ,bfinal[NMAX];
int ss[SMAX],sant[SMAX];
int c[N] [M],d[N] [M];

void main(void)
{
    int gdriver = DETECT, gmode, errorcode;
    float th,ph,th0=30.0,ph0=30.0;
    float oldth0,oldph0,temp;
    float xoff,yoff,a=200.0,xc,yc;
    int i,ch,ch2,k,kk,kp,n,nold,filesegcounter=0;
    unsigned long inout,nout,t,dt;
    unsigned slength;
    float ft,fdt;
    char nome[12],fname[12],psfname[12],op='S',opformat='U',opold,opformatold;
    char root[8];
    int polyflag=0,symbolicflag=0,frameflag=1,saveprojflag=0;
    int holdpartitionflag=0,holdscreenflag=0,redrawpartitionflag=0;
    int redrawonепartitionflag=0,informationflag=0,multicolorflag=0;
    int temporalseriesflag=0,pontoflag=1;
    int npar=0,nparold=0,nonepar=0,nparheld,numcolors=1,maxsymbol;
    double MapA=1.4,MapB=0.3,MapAold=MapA,MapBold=MapB;

    clrscr();
    do {
        printf("\nDROP ANIMUS 24.0\n\n");
        printf("""?"" == HELP \n\n");
    }

```



```

printf("Nome do arquivo:                "); scanf("%s", nome);
printf("\nGrafico de T , Dt, T+Dt ? (T/D/S) "); printf("[%c] ", op); opold=op;
    if( (op=toupper((char)getch())) ==13) op=opold;
printf(" %c\n", op);
if((op!='T') && (op!='D') && (op!='S')) {
    printf("Opcao incorreta para tipo de grafico\n");
    exit(0);
}
printf("\nFormato dos dados (f/u) >          "); printf("[%c] ", opformat);
opformatold=opformat;
if((opformat=toupper((char)getch()))==13) opformat=opformatold;
printf(" %c\n", opformat);
if((opformat!='F') && (opformat!='U')) {
    printf("Opcao incorreta para tipo de grafico\n");
    exit(0);
}

printf("\nNumero de ptos (max = %d) >          ", NMAX); scanf("%d", &n);

if(n>NMAX) {
    printf("\nNumero de ptos > %d \n", NMAX);
    exit(0);
}
if((fp=fopen(nome, "r"))==NULL) {
    printf("\nArquivo nao pode ser aberto \n");
    exit(0);
}
printf("\nPtos iniciais a desprezar >          "); scanf("%lu", &nout);
/* nout */
if((op=='T') || (op=='D')) {
    for(inout=0; inout<nout; inout++) {
        if(opformat=='U') {
fscanf(fp, "%lu %lu", &dt, &t);
        }
        else fscanf(fp, "%f %f", &fdt, &ft);
    }
}
if(op=='S') {
    for(inout=0; inout<nout; inout++) {
        if(opformat=='U') {
fscanf(fp, "%lu", &t);
        }
        else fscanf(fp, "%f", &ft);
    }
}

initgraph(&gdriver, &gmode, "");
xoff=getmaxx()/2.0; yoff=getmaxy()/2.0;
filesegcounter=(int)(nout/(unsigned long)n);
nold=n;
do {
    n=nold;
    readdata(x, n, op, opformat);
    /* build first return map */
    if(temporalseriesflag) {
        for(kk=0; kk<n; kk++) {
y[kk]=kk;
z[kk]=1;

```

```

s[kk]=0;
th0=0; ph0=0;
    }
    } else {
        kk=0;
        for(k=0;k<n;k++) {
x[kk]=x[k];
y[kk]=x[k+1];
z[kk]=x[k+2];
s[kk]=0; /* set plot permission status */
kk++;
        }
    }
n-=2;
if(!holdscreenflag && !holdpartitionflag) extremes(x,y,z,s,n,&gr3);

do {
    if(!holdscreenflag) cleardevice();
    th=RAD(th0); ph=RAD(ph0);
    if(!holdscreenflag) draw3dframe(th,ph,xoff,yoff,a,&xc,&yc,frameflag);
    plot3d(x,y,z,s,n,gr3,th,ph,xc,yc,a,&symbolicflag,&saveprojflag,
holdpartitionflag,informationflag,filesegcounter,multicolorflag,
numcolors,pontoflag);
    if(redrawpartitionflag) redrawpartition(ppar,npar,px,py);
    if(redrawonepartitionflag && (nonepar!=0))
redrawonepartition(ppar,nonepar,px,py);

    ch=getch();
    switch(ch) {
case '=': invertstatus(s,n);
break;
case '#': closegraph();
printf("Compress \n\n");
printf("Word length    > "); scanf("%u",&slength);
for(i=0;i<n;i++) s2[i]=s[i];
words(s2,n,ss,sant,c,d,slength,&maxsymbol);
printf("%d\n",maxsymbol);
markperiodicorbits(s,s2,&n,slength,maxsymbol);
initgraph(&gdriver, &gmode, "");
break;
case '$': soundit(s,n,multicolorflag,numcolors);
break;
case '.': if(pontoflag==1) pontoflag=0; else pontoflag=1;
break;
case 'j': cleardevice();
draw3dframe(th,ph,xoff,yoff,a,&xc,&yc,frameflag);
plot3dm(x,y,z,s,n,gr3,th,ph,xc,yc,a,&symbolicflag,
&saveprojflag,holdpartitionflag,informationflag,
filesegcounter,multicolorflag,numcolors);
break;
case 'X': for(i=0;i<n;i++){
temp=x[i];
x[i]=w[i];
w[i]=temp;
}
if(temporalseriesflag) {
for(kk=0;kk<n;kk++) {
y[kk]=kk;

```

```

        z[kk]=1;
    }
    oldth0=th0; oldph0=ph0;
    th0=0; ph0=0;
}
else {
    kk=0;
    for(k=0;k<n;k++) {
y[kk]=x[k+1];
z[kk]=x[k+2];
kk++;
    }
    th0=oldth0; ph0=oldph0;
}
extrems(x,y,z,s,n,&gr3);
break;
case '-': if(temporalseriesflag==0) temporalseriesflag=1;
else temporalseriesflag=0;
if(temporalseriesflag) {
    for(kk=0;kk<n;kk++) {
        y[kk]=kk;
        z[kk]=1;
    }
    oldth0=th0; oldph0=ph0;
    th0=0; ph0=0;
}
else {
    kk=0;
    for(k=0;k<n;k++) {
y[kk]=x[k+1];
z[kk]=x[k+2];
kk++;
    }
    th0=oldth0; ph0=oldph0;
}
extrems(x,y,z,s,n,&gr3);
break;
case 'd': closegraph();
printf("Save Data\n");
printf("File name (.dat) > "); scanf("%s",fname);
strcat(fname, ".dat");
if((fp3=fopen(fname,"w"))==NULL) {
    printf("File %s could not be created\n",fname);
} else {
    for(kk=0;kk<n;kk++) fprintf(fp3,"%f\n",x[kk]);
    fclose(fp3);
}
initgraph(&gdriver,&gmode,"");
break;
case 'T': closegraph();
for(i=0;i<n;i++) w[i]=x[i];
printf("\nTUPHA'S MAP GENERATION\n\n");
printf("\nEnter parameter: A [%lf] > ",MapA);
MapAold=MapA;
if( (op=toupper((char)getch())) ==13) {
    MapA=MapAold; printf(" %lf",MapA); }
else scanf("%lf",&MapA);
printf("\nEnter parameter: B [%lf] > ",MapB);

```

```

MapBold=MapB;
if( (op=toupper((char)getch())) ==13) {
    MapB=MapBold; printf(" %lf",MapB); }
    else scanf("%lf",&MapB);
printf("\nNumero de dados (max = %d) > [%d] ",NMAX,nold);
if( (op=toupper((char)getch())) ==13) {
    n=nold; printf(" %d",n); }
    else scanf("%d",&n);
if(n<NMAX) {
    mapit(x,y,z,&n,MapA,MapB);
    extrems(x,y,z,s,n,&gr3);
} else n=nold;
initgraph(&gdriver, &gmode, "");
break;
case 'y': closegraph();
printf("AUTOMATIC ANALYSIS\n\n");
printf("File name root > ");scanf("%s",root);
/* ===== */
printf("Symbolic Sequence Capture : ");
strcpy(fname,root);strcat(fname,".sym");printf("%s ",fname);

if((fp2=fopen(fname,"w"))==NULL) {
    printf("File %s could not be created\n",fname);
}
else { for(i=0;i<n;i++) fprintf(fp2,"%d\n",s[i]);
fclose(fp2);
printf("[ OK ]\n");
}
/* ===== */
printf("Save Partition Template to a File : ");
strcpy(fname,root);strcat(fname,".par");printf("%s ",fname);
if((fp2=fopen(fname,"w"))==NULL) {
    printf("File %s could not be created\n",fname);
} else { fsavepartition(ppar,npar,px,py);
printf("[ OK ]\n");
}
/* ===== */
/*          printf("Words Finder : ");
strcpy(fname,root);strcat(fname,".w");printf("%s ",fname);
if((fp2=fopen(fname,"w"))==NULL) {
    printf("File %s could not be created\n",fname);
    exit(0);
} else {
    printf(" Word length : "); slength=(unsigned)npar+1;
    printf("%u ",slength);
    words(s,n,ss,sant,c,d,slength);
    printf("\n[ OK ]\n");
}
*/
/* ===== */
printf("PostScript Output : ");
strcpy(fname,root);strcat(fname,".ps");printf("%s ",fname);
if((fp3=fopen(fname,"w"))==NULL) {
    printf("File %s could not be created\n",fname);
}
else { draw2ps(fname,x,y,z,s,n,gr3,th,ph,xc,yc,a,
redrawpartitionflag,redrawonepartitionflag,
ppar,npar,px,py,filesegcounter,

```



```

multicolorflag,numcolors,nonepar);
printf("[ OK ]\n");
}
printf("\n\nPress enter ..."); getch();
initgraph(&gdriver, &gmode, "");
break;
case '?': closegraph();
printhelp();
initgraph(&gdriver, &gmode, "");
break;
case 'm': if(multicolorflag==0) multicolorflag=1;
else multicolorflag=0;
break;
case 'n': if(multicolorflag) {
    outtextxy(10,460,"Number of colors (1-9)");
    numcolors=(int)getch()-48;
}
if((numcolors<1) && (numcolors>9)) numcolors=1;
break;
case 'V': if(redrawonepartitionflag==1) {
    nparold=npar;
    markcorner(&regs,ppar,nonepar,px,py);
    resetstatus(s,n,&npar);
    npar=nparold;
    for(kp=1;kp<=npar;kp++) {
        setpermission(x,y,z,s,n,gr3,kp,ppar,px,py);
    }
}
break;
case 'W': if(redrawpartitionflag==0) redrawpartitionflag=1;
else redrawpartitionflag=0;
th0=DEG(ppar[1].thp);
ph0=DEG(ppar[1].php);
xc=ppar[1].xcp;
yc=ppar[1].ycp;
a=ppar[1].ap;
break;
case 'p': if(redrawonepartitionflag==0) redrawonepartitionflag=1;
else redrawonepartitionflag=0;
if(redrawonepartitionflag) {
    outtextxy(0,460,"Select partition (1-9)");
    nonepar=(int)getch()-48;
    if((nonepar>0)&&(nonepar <= npar)){
        th0=DEG(ppar[nonepar].thp);
        ph0=DEG(ppar[nonepar].php);
        xc=ppar[nonepar].xcp;
        yc=ppar[nonepar].ycp;
        a=ppar[nonepar].ap;
    } else {
        redrawonepartitionflag=0;
        nonepar=0;
    }
}
break;
case '!': closegraph();
printf("PostScript Output\n");
printf("File name (.ps) > "); scanf("%s",fname);
strcat(fname, ".ps");

```

```

    if((fp3=fopen(fname,"w"))==NULL) {
        printf("File %s could not be created\n",fname);
    }
    else draw2ps(fname,x,y,z,s,n,gr3,th,ph,xc,yc,a,
redrawpartitionflag,redrawonepartitionflag,ppar,npar,
px,py,filesegcounter,multicolorflag,numcolors,nonepar);
    initgraph(&gdriver, &gmode, "");
    break;
case 'g': closegraph();
    printf("Symbolic Sequence Capture\n");
    printf("File name (.sym) > "); scanf("%s",fname);
    strcat(fname, ".sym");
    if((fp2=fopen(fname,"w"))==NULL) {
        printf("File %s could not be opened\n",fname);
    }
    else(symbolicflag=1);
    initgraph(&gdriver, &gmode, "");
    break;
case 'q': closegraph();
    printf("Words Finder \n\n");
    printf("File Name (.w) > "); scanf("%s",fname);
    strcat(fname, ".w");
    if((fp3=fopen(fname,"w"))==NULL) {
        printf("File %s could not be created\n",fname);
        exit(0);
    }

    printf("Word length > "); scanf("%u",&slength);
    for(i=0;i<n;i++) s2[i]=s[i];
    words(s2,n,ss,sant,c,d,slength,&maxsymbol);
    fprintfstring(s2);
    fclose(fp3);
    getch();
    initgraph(&gdriver, &gmode, "");
    break;
case ',': closegraph();
    printf("Save Selected Projection\n");
    printf("File name (.pro) > "); scanf("%s",fname);
    strcat(fname, ".pro");
    if((fp2=fopen(fname,"w"))==NULL) {
        printf("File %s could not be opened\n",fname);
    }
    else(saveprojflag=1);
    initgraph(&gdriver, &gmode, "");
    break;
case 'Z': npar++;
    polygon(&regs,px,py,npar,&npoly,&polyflag);
    savepartition(ppar,npar,th0,ph0,xc,yc,a,gr3,npoly);
    setpermission(x,y,z,s,n,gr3,npar,ppar,px,py);
    if(holdpartitionflag==1) nparheld=npar;
    break;
case 'c': if(holdpartitionflag) {
    if(nparheld!=0) {
        for(kp=1;kp<=nparheld;kp++) {
            setpermission(x,y,z,s,n,gr3,kp,ppar,px,py);
        }
        npar=nparheld;
    }
}

```

```

    }
    break;
case 'x': closegraph();
    printf("Save Partition Template to a File\n");
    printf("File name (.par) > "); scanf("%s",fname);
    strcat(fname,".par");
    if((fp2=fopen(fname,"w"))==NULL) {
        printf("File %s could not be created\n",fname);
    } else fsavepartition(ppar,npar,px,py);
    initgraph(&gdriver, &gmode, "");
    break;
case 'e': if(!holdpartitionflag) resetstatus(s,n,&npar);
    freadpartition(ppar,&npar,px,py);
    if(npar >=1) {
        gr3.xmin=ppar[1].xmin;
        gr3.xmax=ppar[1].xmax;
        gr3.ymin=ppar[1].ymin;
        gr3.ymax=ppar[1].ymax;
        gr3.zmin=ppar[1].zmin;
        gr3.zmax=ppar[1].zmax;
    }
    initgraph(&gdriver, &gmode, "");
    for(kp=1; kp<=npar; kp++) {
        setpermission(x,y,z,s,n,gr3,kp,ppar,px,py); }
    break;
case 'a': extremes(x,y,z,s,n,&gr3); /* re-scale */
    break;
case 'k': killlastpartition(s,n,&npar);
    break;
case 'o': if(redrawonpartitionflag==0)
    killlotherpartitions(s,n,&npar);
    else {
        npar=nonepar;
        killlotherpartitions(s,n,&npar);
        nonepar=0;
    }
    break;
case 'r': resetstatus(s,n,&npar);
    redrawpartitionflag=0;
    extremes(x,y,z,s,n,&gr3);
    break;
case 'f': if(frameflag==1) frameflag=0; else frameflag=1;
    break;
case 'h': if(holdpartitionflag==0) holdpartitionflag=1;
    else holdpartitionflag=0;
    if(holdpartitionflag==1) nparheld=npar;
    break;
case 'l': if(holdscreenflag==0) holdscreenflag=1;
    else holdscreenflag=0;
    outtextxy(10,10,"L");
    break;
case 'i': if(informationflag==0) informationflag=1;
    else informationflag=0;
    break;
case '+': th0=0.0;
    ph0=90.0;
    break;
case 72 : th0+=5.0; /* up arrow */

```

```

        break;
case 141: th0+=1.0; /* ctrl up arrow */
        break;
case 80 : th0-=5.0; /* down arrow */
        break;
case 145: th0-=1.0; /* ctrl down arrow */
        break;
case 77 : ph0-=5.0; /* right arrow */
        break;
case 116: ph0-=1.0; /* ctrl right arrow */
        break;
case 75:  ph0+=5.0; /* left arrow */
        break;
case 115: ph0+=1.0; /* ctrl left arrow */
        break;
case 73:  ph0+=5.0; /* pg up */
        th0+=5.0;
        break;
case 79:  ph0-=5.0; /* end */
        th0-=5.0;
        break;
case 71:  ph0-=5.0; /* home */
        th0+=5.0;
        break;
case 81:  ph0+=5.0; /* pg dn */
        th0-=5.0;
        break;
case 132: ph0+=1.0; /* ctrl pg up */
        th0+=1.0;
        break;
case 117: ph0-=1.0; /* ctrl end */
        th0-=1.0;
        break;
case 119: ph0-=1.0; /* ctrl home */
        th0+=1.0;
        break;
case 118: ph0+=1.0; /* ctrl pg dn */
        th0-=1.0;
        break;
case 157: xoff+=1.0; /* alt right arrow */
        break;
case 155: xoff-=1.0; /* alt left arrow */
        break;
case 152: yoff-=1.0; /* alt up arrow */
        break;
case 160: yoff+=1.0; /* alt down arrow */
        break;
case 82:          /* keypad ins */
case 76:  a-=5.0;  /* keypad 5 */
        break;
case 83:  a+=5.0;  /* keypad del */
        break;
case 146:          /* ctrl keypad ins */
case 143: a-=1.0;  /* ctrl keypad 5 */
        break;
case 147: a+=1.0;  /* ctrl keypad del */
        break;
    }

```



```

        if(!holdscreenflag) cleardevice();
    }while ((ch!=27) && (ch!=' '));
    if(!feof(fp)) outtextxy(10,20,"F");
    filesegcounter++;
}while(((ch!=27) && !feof(fp)) || holdscreenflag);
closegraph();
fclose(fp);
printf("\n\nNew Files? (Y/N) > ");
ch=toupper(getch());

}while(ch=='Y');
clrscr();
}
/* ----- */
void invertstatus(int huge *s,int n)
{
    int i;
    for(i=0;i<n;i++) {
        if(s[i]==0) s[i]=-20;
        else if(s[i]==-20) s[i]=0;
        else s[i]=-s[i];
    }
}
/* ----- */
void markperiodicorbits(int huge *s,int huge *s2,int *n,
unsigned slength,int symbol)
{
    int i=0,j=0,k;
    while(s2[i]!=-1) {
        if(s2[i]!=symbol) {
            s[j]=-1;
            i++; j++;
        }
        else {
            k=0;
            while(k<slength) {
//          s[j]=0;
j++;
k++;
            }
            i++;
        }
    }
    *n=j;
}
/* ----- */
void markcorner(union REGS *regs,struct PART *ppar,int npar,unsigned px[][MP],
unsigned py[][MP])
{
    int j=0,jmin;
    int i,buttonflag=0;
    unsigned maxx=getmaxx(),maxy=getmaxy();
    unsigned xx,yy;
    float dist,distmin;

    do{
        setcolor(WHITE);
        setfillstyle(SOLID_FILL,WHITE);

```

```

for(j=0;j<ppar[npar].npoly;j++) {
    line(px[npar][j],py[npar][j],px[npar][j+1],py[npar][j+1]);
}
for(j=0;j<ppar[npar].npoly;j++) {
    bar(px[npar][j]-2,py[npar][j]-2,px[npar][j]+2,py[npar][j]+2);
}
showmouse(regs);
do{
    mouse(3,0,0,0,regs);
} while(regs->x.bx != 0);
do{
mouse(3,0,0,0,regs);
} while( (regs->x.bx != 1) && (regs->x.bx != 2) );
if(regs->x.bx==2) buttonflag=2;

xx=(unsigned)((float)regs->x.cx/MOUSERESHORZ*maxx);
yy=(unsigned)((float)regs->x.dy/MOUSERESVERT*maxy);
distmin=(float)sqrt((double)((int)xx-(int)px[npar][0])*
    (double)((int)xx-(int)px[npar][0]) +
    (double)((int)yy-(int)py[npar][0])*
    (double)((int)yy-(int)py[npar][0]));
jmin=0;
for(j=1;j<ppar[npar].npoly;j++) {
    dist=(float)sqrt((double)((int)xx-(int)px[npar][j])*
(double)((int)xx-(int)px[npar][j]) +
(double)((int)yy-(int)py[npar][j])*
(double)((int)yy-(int)py[npar][j]));
    if(dist<distmin) {
distmin=dist;
jmin=j;
    }
}
hidemouse(regs);
setcolor(BLACK);
setfillstyle(SOLID_FILL,BLACK);
if(jmin>0) {
    line(px[npar][jmin-1],py[npar][jmin-1],px[npar][jmin],py[npar][jmin]);
    line(px[npar][jmin+1],py[npar][jmin+1],px[npar][jmin],py[npar][jmin]);
    bar(px[npar][jmin]-2,py[npar][jmin]-2,px[npar][jmin]+2,
py[npar][jmin]+2);
    px[npar][jmin]=xx;
    py[npar][jmin]=yy;
}
if(jmin==0) {
    line(px[npar][(ppar[npar].npoly-1)],py[npar][(ppar[npar].npoly-1)],
px[npar][jmin],py[npar][jmin]);
    line(px[npar][jmin+1],py[npar][jmin+1],px[npar][jmin],py[npar][jmin]);
    bar(px[npar][jmin]-2,py[npar][jmin]-2,px[npar][jmin]+2,
py[npar][jmin]+2);
    px[npar][jmin]=xx;
    py[npar][jmin]=yy;
    px[npar][ppar[npar].npoly]=xx;
    py[npar][ppar[npar].npoly]=yy;
}
} while ( (buttonflag!=2) );
}
/* ----- */
void redrawonepartition(struct PART *ppar,int npar,unsigned px[][MP],

```

```

        unsigned py[][MP])
{
    int j;
    for(j=0;j<ppar[npar].npoly;j++) {
        line(px[npar][j],py[npar][j],px[npar][j+1],py[npar][j+1]);
    }
}
/* ----- */
void redrawpartition(struct PART *ppar,int npar,unsigned px[][MP],
    unsigned py[][MP])
{
    int i,j;
    for(i=1;i<=npar;i++) {
        for(j=0;j<ppar[i].npoly;j++) {
            line(px[i][j],py[i][j],px[i][j+1],py[i][j+1]);
        }
    }
}
/* ----- */
int draw2ps(char *title,float huge *x,float huge *y,float huge *zz,
    int huge *s,int n,struct GR3 gr3,float th,float ph,float xc,
    float yc,float a,int redrawpartitionflag,
    int redrawonepartitionflag,struct PART *ppar,
    int npar,unsigned px[][MP],unsigned py[][MP],int filesegcounter,
    int multicolorflag,int numcolors,int nonepar)
{
    int i,j,k;
    float c[8][2];
    float u,z=0;
    float /* maxx=612.0,*/maxy=479.0;
    float xx,yy,xp,yp;
    float escx,escy,escz;

    char aux[50];
    int color,oldcolor=0;

    fprintf(fp3,"%!PostScript\n");
    fprintf(fp3,"%s\n","%%BoundingBox: 639 479");
    fprintf(fp3,"%s\n","%%Creator: Gr2Ps");
    fprintf(fp3,"%s\n","%%Autor: Whilk M. Goncalves & J.C. Sartorelli");
    fprintf(fp3,"%s\n","%%EndComments");
    /* subrotina para pixel */
    fprintf(fp3,"\n%s\n","/c{1 0 360 arc fill}bind def");
    fprintf(fp3,"%s\n\n","/s{setrgbcolor}bind def");
    fprintf(fp3,"gsave\n0 150 translate\n");

    escx=a/(gr3.xmax-gr3.xmin);
    escy=a/(gr3.ymax-gr3.ymin);
    escz=a/(gr3.zmax-gr3.zmin);

    u=a;
    projt(z,z,z,th,ph,&c[0][0],&c[0][1]); /* (0,0,0) */
    projt(z,u,z,th,ph,&c[1][0],&c[1][1]); /* (0,1,0) */
    projt(u,u,z,th,ph,&c[2][0],&c[2][1]); /* (1,1,0) */
    projt(u,z,z,th,ph,&c[3][0],&c[3][1]); /* (1,0,0) */
    projt(z,z,u,th,ph,&c[4][0],&c[4][1]); /* (0,0,1) */
    projt(z,u,u,th,ph,&c[5][0],&c[5][1]); /* (0,1,1) */

```

```

projt(u,u,u,th,ph,&c[6][0],&c[6][1]); /* (1,1,1) */
projt(u,z,u,th,ph,&c[7][0],&c[7][1]); /* (1,0,1) */

for(i=0;i<8;i++){
    c[i][0]=c[i][0]+xc;
    c[i][1]=c[i][1]+yc;
}
/* draw XYZ axis */
/* ===== */
/* y axis in GREEN */
fprintf(fp3,"%d %d moveto\n", (int)c[0][0], (int)c[0][1]);
fprintf(fp3,"0 1 0 s\n");
fprintf(fp3,"%d %d lineto\n", (int)c[1][0], (int)c[1][1]);
fprintf(fp3,"stroke\n");
/* x axis in RED */
fprintf(fp3,"%d %d moveto\n", (int)c[0][0], (int)c[0][1]);
fprintf(fp3,"1 0 0 s\n");
fprintf(fp3,"%d %d lineto\n", (int)c[3][0], (int)c[3][1]);
fprintf(fp3,"stroke\n");
/* z axis in BLUE */
fprintf(fp3,"%d %d moveto\n", (int)c[0][0], (int)c[0][1]);
fprintf(fp3,"0 0 1 s\n");
fprintf(fp3,"%d %d lineto\n", (int)c[4][0], (int)c[4][1]);
fprintf(fp3,"stroke\n");
/* ===== */
/* PLOT DATA POINTS TO PS FILE */
for(i=0;i<n;i++){
    if(!multicolorflag) color=s[i]; else color=i%numcolors;
    if(color>=0){
        if(color!=oldcolor){
            oldcolor=color;
            switch(color) {
                /* color for data points */
                case 0 : fprintf(fp3,"0.0 0.5 1.0 s\n"); /* BLUE */
                    break;
                case 1 : fprintf(fp3,"1.0 0.0 0.0 s\n"); /* LRED */
                    break;
                case 2 : fprintf(fp3,"0.5 1.0 0.0 s\n"); /* LGREEN */
                    break;
                case 3 : fprintf(fp3,"1.0 0.0 1.0 s\n"); /* LMAGENTA */
                    break;
                case 4 : fprintf(fp3,"0.0 0.0 0.0 s\n"); /* BLACK */
                    break;
                case 5 : fprintf(fp3,"0.5 1.0 1.0 s\n"); /* LCYAN */
                    break;
                case 6 : fprintf(fp3,"0.5 0.0 0.0 s\n"); /* BROWN */
                    break;
                case 7 : fprintf(fp3,"1.0 1.0 0.0 s\n"); /* BLUE */
                    break;
                case 8 : fprintf(fp3,"0.5 0.5 0.5 s\n"); /* LGRAY */
                    break;
                case 9 : fprintf(fp3,"1.0 0.5 0.0 s\n"); /* ORANGE */
                    break;
            }
        }
        projt((x[i]-gr3.xmin)*escx, (y[i]-gr3.ymin)*escy, (zz[i]-gr3.zmin)*escz,
            th,ph,&xx,&yy);
        fprintf(fp3,"%d %d c\n", (int)(xx+xc), (int)(yy+yc) ); // ,COLOR[s[i]]);
    }
}

```



```

    }
}
fprintf(fp3, "\n\n");

/* ===== */
/* close frame */

fprintf(fp3, "0 setgray\n");
fprintf(fp3, "%d %d moveto\n", (int)c[4][0], (int)c[4][1]);
fprintf(fp3, "%d %d lineto\n", (int)c[5][0], (int)c[5][1]);
fprintf(fp3, "%d %d lineto\n", (int)c[1][0], (int)c[1][1]);
fprintf(fp3, "%d %d lineto\n", (int)c[2][0], (int)c[2][1]);
fprintf(fp3, "%d %d lineto\n", (int)c[3][0], (int)c[3][1]);
fprintf(fp3, "%d %d lineto\n", (int)c[7][0], (int)c[7][1]);
fprintf(fp3, "%d %d lineto\n", (int)c[6][0], (int)c[6][1]);
fprintf(fp3, "%d %d lineto\n", (int)c[2][0], (int)c[2][1]);
fprintf(fp3, "stroke\n");
fprintf(fp3, "%d %d moveto\n", (int)c[4][0], (int)c[4][1]);
fprintf(fp3, "%d %d lineto\n", (int)c[7][0], (int)c[7][1]);
fprintf(fp3, "stroke\n");
fprintf(fp3, "%d %d moveto\n", (int)c[5][0], (int)c[5][1]);
fprintf(fp3, "%d %d lineto\n", (int)c[6][0], (int)c[6][1]);
fprintf(fp3, "stroke\n");

/* REDRAWPARTITION */
if(redrawpartitionflag) {
    fprintf(fp3, "\ngsave\n");
    for(i=1; i<=npar; i++) {
        switch(i) {
            /* color for data points */
            case 0 : fprintf(fp3, "0.0 0.5 1.0 s\n"); /* BLUE */
                break;
            case 1 : fprintf(fp3, "1.0 0.0 0.0 s\n"); /* LRED */
                break;
            case 2 : fprintf(fp3, "0.5 1.0 0.0 s\n"); /* LGREEN */
                break;
            case 3 : fprintf(fp3, "1.0 0.0 1.0 s\n"); /* LMAGENTA */
                break;
            case 4 : fprintf(fp3, "0.0 0.0 0.0 s\n"); /* BLACK */
                break;
            case 5 : fprintf(fp3, "0.5 1.0 1.0 s\n"); /* LCYAN */
                break;
            case 6 : fprintf(fp3, "0.5 0.0 0.0 s\n"); /* BROWN */
                break;
            case 7 : fprintf(fp3, "1.0 1.0 0.0 s\n"); /* BLUE */
                break;
            case 8 : fprintf(fp3, "0.5 0.5 0.5 s\n"); /* LGRAY */
                break;
            case 9 : fprintf(fp3, "1.0 0.5 0.0 s\n"); /* ORANGE */
                break;
        }
        fprintf(fp3, "%d %d moveto\n", (int)px[i][0], (int)(maxy-py[i][0]));
        for(j=1; j<=ppar[i].npoly; j++) {
            fprintf(fp3, "%d %d lineto\n", (int)px[i][j], (int)(maxy-py[i][j]));
        }
        fprintf(fp3, "stroke\n");
    }
}
}

```

```

if(redrawonpartitionflag) {
    fprintf(fp3, "\ngsave\n");
    i=nonepar;
    switch(i) {
        /* color for data points */
        case 0 : fprintf(fp3, "0.0 0.5 1.0 s\n"); /* BLUE */
            break;
        case 1 : fprintf(fp3, "1.0 0.0 0.0 s\n"); /* LRED */
            break;
        case 2 : fprintf(fp3, "0.5 1.0 0.0 s\n"); /* LGREEN */
            break;
        case 3 : fprintf(fp3, "1.0 0.0 1.0 s\n"); /* LMAGENTA */
            break;
        case 4 : fprintf(fp3, "0.0 0.0 0.0 s\n"); /* BLACK */
            break;
        case 5 : fprintf(fp3, "0.5 1.0 1.0 s\n"); /* LCYAN */
            break;
        case 6 : fprintf(fp3, "0.5 0.0 0.0 s\n"); /* BROWN */
            break;
        case 7 : fprintf(fp3, "1.0 1.0 0.0 s\n"); /* BLUE */
            break;
        case 8 : fprintf(fp3, "0.5 0.5 0.5 s\n"); /* LGRAY */
            break;
        case 9 : fprintf(fp3, "1.0 0.5 0.0 s\n"); /* ORANGE */
            break;
    }
    fprintf(fp3, "%d %d moveto\n", (int)px[i][0], (int)(maxy-py[i][0]));
    for(j=1; j<=ppar[i].npoly; j++) {
        fprintf(fp3, "%d %d lineto\n", (int)px[i][j], (int)(maxy-py[i][j]));
    }
    fprintf(fp3, "stroke\n");
}

fprintf(fp3, "\ngrestore\n");
/* Coments */
fprintf(fp3, "\n20 20 translate\n");
fprintf(fp3, "\n\n%s\n", "/Times-Roman findfont 16 scalefont setfont");
strcpy(aux, "Arquivo: "); strcat(aux, title);
fprintf(fp3, "30 80 moveto\n"); fprintf(fp3, "(%s) show\n", aux);
// strcpy(aux, "Particao: "); strcat(aux, title);
// fprintf(fp3, "30 60 moveto\n"); fprintf(fp3, "(%s) show\n", aux);
// sprintf(aux, "Extr.: [%6.2f, %6.2f] (ms)", gr3.xmin, gr3.xmax);
// fprintf(fp3, "30 60 moveto\n"); fprintf(fp3, "(%s) show\n", aux);
sprintf(aux, "N=%d: [%lu, %lu] ", filesegcounter,
        (unsigned long)filesegcounter*(unsigned long)(n+2)+1,
        (unsigned long)(filesegcounter+1)*(unsigned long)(n+2));
fprintf(fp3, "30 60 moveto\n"); fprintf(fp3, "(%s) show\n", aux);

fprintf(fp3, "\n\n%s\n%s\n", "showpage", "%Trailer");
fclose(fp3);
return(0);
}

/* ----- */
void plot3d(float huge *x, float huge *y, float huge *z, int huge *s, int n,
            struct GR3 gr3, float th, float ph,
            float xc, float yc, float a, int *symbolicflag,
            int *saveprojflag, int holdpartitionflag, int informationflag,
            int filesegcounter, int multicolorflag, int numcolors, int pontoflag)

```

```

{
    int i,ii;
    unsigned j;
    float xx,yy,xyp,yp;
    float escx=a/(gr3.xmax-gr3.xmin);
    float escy=a/(gr3.ymax-gr3.ymin);
    float escz=a/(gr3.zmax-gr3.zmin);
    char aux[50];
    float maxy=getmaxy();
    int COLOR[10]={YELLOW,LIGHTRED,LIGHTGREEN,LIGHTMAGENTA,WHITE,LIGHTCYAN,
    BROWN,BLUE,LIGHTGRAY,RED};
    if(!pontoflag) settextjustify(CENTER_TEXT,CENTER_TEXT);
    ii=0;
    for(i=0;i<n;i++){
        if(s[i]>=0){
            projt((x[i]-gr3.xmin)*escx,(y[i]-gr3.ymin)*escy,(z[i]-gr3.zmin)*escz,
            th,ph,&xx,&yy);
            if(pontoflag) {
if(!multicolorflag) putpixel(xx+xc,maxy-(yy+yc),COLOR[s[i]]);
            else putpixel(xx+xc,maxy-(yy+yc),COLOR[ii % numcolors]);
            }
            else { /* if !pontoflag */
if(!multicolorflag) {
                setcolor(COLOR[s[i]]);
                outtextxy(xx+xc,maxy-(yy+yc),"o");
            }
            else {
                setcolor(COLOR[ii % numcolors]);
                outtextxy(xx+xc,maxy-(yy+yc),"o");
            }
            }
            if(*symbolicflag) fprintf(fp2,"%d\n",s[i]);
            if(*saveprojflag) {
if(s[i]==0) {
                fprintf(fp2,"%d %d\n", (int)(xx+xc), (int)(yy+yc));
            }
            }
            ii++;
        }
    }
    if(!pontoflag) {
        settextjustify(LEFT_TEXT,TOP_TEXT);
        setcolor(WHITE);
    }

    if(*symbolicflag) {
        fclose(fp2);
        *symbolicflag=0;
    }
    if(*saveprojflag) {
        fclose(fp2);
        *saveprojflag=0;
    }
    if(holdpartitionflag) outtextxy(10,maxy-10,"H");
    if(multicolorflag) outtextxy(10,maxy-18,"M");
    if(informationflag==1) {
        strcpy(aux," ");
        sprintf(aux,"N=%d: [%lu,%lu] ",filesegcounter,

```

```

(unsigned long)(filesegcounter)*(unsigned long)(n+2)+1,
(unsigned long)(filesegcounter+1)*(unsigned long)(n+2));
    outtextxy(10,450,aux);
}

}
/* ----- */
void plot3dm(float huge *x,float huge *y,float huge *z,int huge *s,int n,
    struct GR3 gr3,float th,float ph,
    float xc,float yc,float a,int *symbolicflag,
    int *saveprojflag, int holdpartitionflag,int informationflag,
    int filesegcounter,int multicolorflag,int numcolors)
{
    float r=1.05946,LA=440.0;
    float SOUNDS[10];
    int i,ii;
    unsigned j;
    float xx,yy,xyp,yp;
    float escx=a/(gr3.xmax-gr3.xmin);
    float escy=a/(gr3.ymax-gr3.ymin);
    float escz=a/(gr3.zmax-gr3.zmin);
    char aux[50];
    float maxy=getmaxy();
    int COLOR[10]={YELLOW,LIGHTRED,LIGHTGREEN,LIGHTMAGENTA,WHITE,LIGHTCYAN,
    BROWN,BLUE,LIGHTGRAY,RED};
    SOUNDS[0]=LA;
    SOUNDS[1]=SOUNDS[0]*r*r;
    SOUNDS[2]=SOUNDS[1]*r*r;
    SOUNDS[3]=SOUNDS[2]*r;
    SOUNDS[4]=SOUNDS[3]*r*r;
    SOUNDS[5]=SOUNDS[4]*r*r;
    SOUNDS[6]=SOUNDS[5]*r*r;
    SOUNDS[7]=SOUNDS[6]*r;
    SOUNDS[8]=SOUNDS[7]*r*r;
    SOUNDS[9]=SOUNDS[8]*r*r;

    setttextjustify(CENTER_TEXT,CENTER_TEXT);
    i=0,ii=0;

    while ((i<n) && !kbhit()) {
//      for(i=0;i<n;i++){
        if(s[i]>=0){
            projt((x[i]-gr3.xmin)*escx,(y[i]-gr3.ymin)*escy,(z[i]-gr3.zmin)*escz,
            th,ph,&xx,&yy);
            if(!multicolorflag) {
//              setcolor(COLOR[s[i]]);
//              outtextxy(xx+xc,maxy-(yy+yc),"o");
            sound((unsigned)SOUNDS[s[i]]);
            }
//          else {
            setcolor( COLOR[ii % numcolors] );
            outtextxy(xx+xc,maxy-(yy+yc),"o");
//            sound((unsigned)SOUNDS[ii % numcolors]);
//          }
            ii++;
        }
        i++;
        delay(100);
    }
}

```



```

        nosound();
        delay(100);
    }
    setttextjustify(LEFT_TEXT,TOP_TEXT);
    nosound();

    if(holdpartitionflag) outtextxy(10,maxy-10,"H");
    if(multicolorflag) outtextxy(10,maxy-18,"M");
    if(informationflag==1) {
        strcpy(aux," ");
        sprintf(aux,"N=%d: [%lu,%lu] ",filesegcounter,
            (unsigned long)(filesegcounter)*(unsigned long)(n+2)+1,
            (unsigned long)(filesegcounter+1)*(unsigned long)(n+2));
        outtextxy(10,450,aux);
    }
}

/* ----- */

void freadpartition(struct PART *ppar, int *npar, unsigned px[][MP],
    unsigned py[][MP])
{
    int i,j;
    char fname[12];
    closegraph();
    printf("Read Partition Template from a File\n");
    printf("File name (.par) > "); scanf("%s",fname);
    strcat(fname,".par");
    if((fp2=fopen(fname,"r"))==NULL) {
        printf("File %s could not be opened\n",fname);
    }
    else {
        fscanf(fp2,"%d\n",npar);
        for(i=1;i<=*npar;i++) {
            fscanf(fp2,"%u\n",&ppar[i].npoly);
            fscanf(fp2,"%f\n%f\n%f\n%f\n%f\n%f\n%f\n%f\n%f\n%f\n",
                &ppar[i].thp,&ppar[i].php,&ppar[i].xcp,&ppar[i].ycp,&ppar[i].ap,
                &ppar[i].escxp,&ppar[i].escyp,&ppar[i].esczp,&ppar[i].xmin,&ppar[i].xmax,
                &ppar[i].ymin,&ppar[i].ymax,&ppar[i].zmin,&ppar[i].zmax);
            for(j=0;j<ppar[i].npoly;j++)
                fscanf(fp2,"%u %u\n",&px[i][j],&py[i][j]);
            px[i][ppar[i].npoly]=px[i][0];
            py[i][ppar[i].npoly]=py[i][0];
        }
        fclose(fp2);
    }
}

/* ----- */

void fsavepartition(struct PART *ppar, int npar, unsigned px[][MP],
    unsigned py[][MP])
{
    int i,j;
    fprintf(fp2,"%d\n",npar);
    for(i=1;i<=npar;i++) {
        fprintf(fp2,"%u\n",ppar[i].npoly);
        fprintf(fp2,"%f\n%f\n%f\n%f\n%f\n%f\n%f\n%f\n%f\n%f\n",
            ppar[i].thp,ppar[i].php,ppar[i].xcp,ppar[i].ycp,ppar[i].ap,
            ppar[i].escxp,ppar[i].escyp,ppar[i].esczp,ppar[i].xmin,ppar[i].xmax,
            ppar[i].ymin,ppar[i].ymax,ppar[i].zmin,ppar[i].zmax,

```

```

        ppar[i].ymin,ppar[i].ymax,ppar[i].zmin,ppar[i].zmax);
        for(j=0;j<ppar[i].npoly;j++)
            fprintf(fp2,"%u %u\n",px[i][j],py[i][j]);
    }
    fclose(fp2);
}
/* ----- */
void savepartition(struct PART *ppar,int npar,float th0,float ph0,
    float xc,float yc,float a, struct GR3 gr3, unsigned npoly)
{
    unsigned i;
    ppar[npar].thp=RAD(th0);
    ppar[npar].php=RAD(ph0);
    ppar[npar].xcp=xc;
    ppar[npar].ycp=yc;
    ppar[npar].ap=a;
    ppar[npar].escxp=a/(gr3.xmax-gr3.xmin);
    ppar[npar].escyp=a/(gr3.ymax-gr3.ymin);
    ppar[npar].esczp=a/(gr3.zmax-gr3.zmin);
    ppar[npar].npoly=npoly;
    ppar[npar].xmin=gr3.xmin;
    ppar[npar].xmax=gr3.xmax;
    ppar[npar].ymin=gr3.ymin;
    ppar[npar].ymax=gr3.ymax;
    ppar[npar].zmin=gr3.zmin;
    ppar[npar].zmax=gr3.zmax;
}
/* ----- */
void resetstatus(int huge *s,int n,int *npar)
{
    int i;
    for(i=0;i<n;i++) {
        if(s[i]>-2) s[i]=0; else s[i]++;
    }
    *npar=0;
}
/* ----- */
void killlastpartition(int huge *s,int n,int *npar)
{
    int i;
    for(i=0;i<n;i++) {
        if(s[i]==*npar) s[i]=-1;
    }
    (*npar)--;
}
/* ----- */
void killotherpartitions(int huge *s,int n,int *npar)
{
    int i;
    if(*npar > 0) {
        for(i=0;i<n;i++) {
            if(s[i]!=*npar) s[i]=-1;
            if(s[i]==*npar) s[i]=0;
        }
        *npar=0;
    }
    else {
        for(i=0;i<n;i++) {

```

```

        if(s[i]<0) s[i]--;
    }
}
/* ----- */
void setpermission(float huge *x,float huge *y,float huge *z,int huge *s,
    int n,struct GR3 gr3,int npar, struct PART *ppar,
    unsigned px[][MP],unsigned py[][MP])
{
    int i,j=npar;
    float xyp,yp;
    float maxy=getmaxy();

    for(i=0;i<n;i++){
        if(s[i]>=0) {
            projt((x[i]-ppar[j].xmin)*ppar[j].escxp,(y[i]-ppar[j].ymin)*ppar[j].escyp,
            (z[i]-ppar[j].zmin)*ppar[j].esczp,ppar[j].thp,ppar[j].php,&xyp,&yp);
            if(checkpoint(px,py,j,ppar[j].npoly,xyp+ppar[j].xcp,
            maxy-(yp+ppar[j].ycp))) s[i]=npar;
        }
    }
}
/* ----- */
void draw3dframe(float th,float ph,float xoff,float yoff,float a,float *xc,
    float *yc,int frameflag)
{
    float c[8][2];
    float u=a,z=0;
    int i;
    float maxy=getmaxy();

    projt(z,z,z,th,ph,&c[0][0],&c[0][1]); /* (0,0,0) */
    projt(z,u,z,th,ph,&c[1][0],&c[1][1]); /* (0,1,0) */
    projt(u,u,z,th,ph,&c[2][0],&c[2][1]); /* (1,1,0) */
    projt(u,z,z,th,ph,&c[3][0],&c[3][1]); /* (1,0,0) */
    projt(z,z,u,th,ph,&c[4][0],&c[4][1]); /* (0,0,1) */
    projt(z,u,u,th,ph,&c[5][0],&c[5][1]); /* (0,1,1) */
    projt(u,u,u,th,ph,&c[6][0],&c[6][1]); /* (1,1,1) */
    projt(u,z,u,th,ph,&c[7][0],&c[7][1]); /* (1,0,1) */

    *xc=xoff-(c[6][0]-c[0][0])/2; /* origin at the center of the cube */
    *yc=maxy-yoff-(c[6][1]-c[0][1])/2;

    for(i=0;i<8;i++){
        c[i][0]=c[i][0]+*xc;
        c[i][1]=maxy-(c[i][1] + *yc);
    }
    /* y axis in GREEN */
    if(frameflag){
        moveto(c[0][0],c[0][1]); setcolor(GREEN); lineto(c[1][0],c[1][1]);
        /* x axis in RED */
        moveto(c[0][0],c[0][1]); setcolor(RED); lineto(c[3][0],c[3][1]);
        /* z axis in BLUE */
        moveto(c[0][0],c[0][1]); setcolor(CYAN); lineto(c[4][0],c[4][1]);
        setcolor(WHITE);
        lineto(c[5][0],c[5][1]); lineto(c[1][0],c[1][1]); lineto(c[2][0],c[2][1]);
        lineto(c[3][0],c[3][1]); lineto(c[7][0],c[7][1]); lineto(c[6][0],c[6][1]);
        lineto(c[2][0],c[2][1]); moveto(c[4][0],c[4][1]); lineto(c[7][0],c[7][1]);
    }
}

```

```

    moveto(c[5][0],c[5][1]); lineto(c[6][0],c[6][1]);
}
}
/* ----- */
void projt(float x,float y,float z,float th, float ph,float *xx,float *yy)
{
    float cph=cos(ph),sph=sin(ph),cth=cos(th),sth=sin(th);
    *xx=y*cph-x*sph;
    *yy=z*sth-cth*(x*cph+y*sph);
}
/* ----- */
void extremes(float huge *x,float huge *y, float huge *z,int huge *s,
    int n, struct GR3 *gr3)
{
    int i=0;
    while(s[i]<0) i++;
    gr3->xmin=x[i]; gr3->xmax=gr3->xmin;
    gr3->ymin=y[i]; gr3->ymax=gr3->ymin;
    gr3->zmin=z[i]; gr3->zmax=gr3->zmin;
    for(i=1;i<n;i++){
        if(s[i]>=0) {
            if(x[i] < gr3->xmin) gr3->xmin=x[i];
            if(x[i] > gr3->xmax) gr3->xmax=x[i];
            if(y[i] < gr3->ymin) gr3->ymin=y[i];
            if(y[i] > gr3->ymax) gr3->ymax=y[i];
            if(z[i] < gr3->zmin) gr3->zmin=z[i];
            if(z[i] > gr3->zmax) gr3->zmax=z[i];
        }
    }
    if(gr3->xmax==gr3->xmin) gr3->xmin=gr3->xmin/2;
    if(gr3->ymax==gr3->ymin) gr3->ymin=gr3->ymin/2;
    if(gr3->zmax==gr3->zmin) gr3->zmin=gr3->zmin/2;
}
/* ----- */
void polygon(union REGS *regs,unsigned x[] [MP], unsigned y[] [MP],
    unsigned npar, unsigned *n,int *polyflag)
{
    int k=0,i,buttonflag=0;
    unsigned maxx=getmaxx(),maxy=getmaxy();

    showmouse(regs);
    do{
        do{
            mouse(3,0,0,0,regs);
        } while(regs->x.bx != 0);
        do{
            mouse(3,0,0,0,regs);
        } while( (regs->x.bx != 1) && (regs->x.bx != 2) && (regs->x.bx !=4));
        if(regs->x.bx==2) buttonflag=2;
        if(regs->x.bx ==1) {
            x[npar][k]=(unsigned)((float)regs->x.cx/MOUSERESHORZ*maxx);
            y[npar][k]=(unsigned)((float)regs->x.dx/MOUSERESVERT*maxy);
            if(k==0) {
                hidemouse(regs);
                putpixel(x[npar][k],y[npar][k],WHITE);
                showmouse(regs);
            }
            if(k>0) {

```



```

hidemouse(regs);
line(x[npar][k-1],y[npar][k-1],x[npar][k],y[npar][k]);
showmouse(regs);
    }
    k++;
}
if((regs->x.bx ==4) && (k>0)) {
    k--;
    if(k>0) {
        hidemouse(regs);
        setcolor(BLACK);
        line(x[npar][k-1],y[npar][k-1],x[npar][k],y[npar][k]);
        setcolor(WHITE);
        showmouse(regs);
    }
    //    k++;
}
} while ( (buttonflag!=2) && (k<MP-1) );
hidemouse(regs);
x[npar][k]=x[npar][0];
y[npar][k]=y[npar][0];
line(x[npar][k-1],y[npar][k-1],x[npar][k],y[npar][k]);
*n=k;
*polyflag=1;
}
/* ----- */
int checkpoint(unsigned px[][MP],unsigned py[][MP], unsigned npar,
               unsigned npoly,unsigned x, unsigned y)
/* returns 1 if (x,y) is inside the polygon */
{
    int i,k,c=0;
    float a,m,xi;

    for(i=0;i<npoly;i++) {

        if( ((py[npar][i]<y)&&(py[npar][i+1]>y)) ||
            ((py[npar][i]>y)&&(py[npar][i+1]<y)) ){
            if(px[npar][i]!=px[npar][i+1]) {
                m=((float)py[npar][i+1]-(float)py[npar][i])/
                    ((float)px[npar][i+1]-(float)px[npar][i]);
                a=(float)py[npar][i]-m*(float)px[npar][i];
                xi=((float)y-a)/m;
                if((float)x>xi) c++;
            }
            if(px[npar][i]==px[npar][i+1]) {
                if(x>px[npar][i]) c++;
            }
        }

        if( (py[npar][i]==y) && (x>px[npar][i]) && (i!=0) ) {
            if( ((py[npar][i-1]>y)&&(py[npar][i+1]<y)) ||
                ((py[npar][i-1]<y)&&(py[npar][i+1]>y)) )
                c++;
        }
        if( (py[npar][i]==y) && (x>px[npar][i]) && (i==0) ) {
            if( ((py[npar][npoly-1]>y)&&(py[npar][i+1]<y)) ||
                ((py[npar][npoly-1]<y)&&(py[npar][i+1]>y)) )
                c++;
        }
    }
}

```

```

    }

    }
    return((c % 2)==1);
}
/* ----- */
void readdata(float huge *x,int n, char op, char opformat)
{
    int k;
    unsigned long t,dt;
    float ft,fdt;

    if(op=='T') {
        for(k=0;k<n;k++) {
            if(opformat=='U') {
                fscanf(fp,"%lu %lu",&dt,&t);
                x[k]=(float)t;
            }
            else fscanf(fp,"%f %f",&fdt,&x[k]);
        }
    }
    if(op=='D') {
        for(k=0;k<n;k++) {
            if(opformat=='U') {
                fscanf(fp,"%lu %lu",&dt,&t);
                x[k]=(float)dt;
            }
            else fscanf(fp,"%f %f",&x[k],&ft);
        }
    }
    if(op=='S') {
        for(k=0;k<n;k++) {
            if(opformat=='U') {
                fscanf(fp,"%lu",&t);
                x[k]=(float)t;
            }
            else {
                fscanf(fp,"%f\n",&t);
                x[k]=(float)t;
            }
        }
    }
}
/* ----- */

/* mouse routines */

void mouse(int m1,int m2,int m3,int m4, union REGS *regs)
{
    regs->x.ax = m1; /* set cursor position */
    regs->x.bx = m2;
    regs->x.cx = m3;
    regs->x.dx = m4; /* video page 0 */
    int86(MOUSE, regs, regs);
}
/* ----- */
void resetmouse(union REGS *regs)
{

```

```

    mouse(0,0,0,0,regs);
}
/* ----- */
void showmouse(union REGS *regs)
{
    mouse(1,0,0,0,regs);    /* show cursor */
}
/* ----- */
void hidemouse(union REGS *regs)
{
    mouse(2,0,0,0,regs);
}
/* ----- */

/* WORDS ROUTINES */
void countindividualsymbols(int *b,int *s,int maxsymbol)
{
    int i;
    for(i=0;i<=maxsymbol;i++) s[i]=0;
    i=0;
    while(b[i]!=-1) {
        s[b[i]]++;
        i++;
    }
}
/* ----- */
void printindividualsymbols(int *s,int maxsymbol)
{
    int i;
    for(i=0;i<=maxsymbol;i++) {
        printf("%d [%d]\n",i,s[i]);
        if( ((i+1)%10) ==0 ) printf("\n");
    }
}
/* ----- */
void fprintindividualsymbols(int *s,int maxsymbol)
{
    int i;
    for(i=0;i<=maxsymbol;i++) {
        fprintf(fp3,"%d [%d] ",i,s[i]);
        if( ((i+1)%10) ==0 ) fprintf(fp3,"\n");
    }
    fprintf(fp3,"\n");
}
/* ----- */
double sumexponentsweigth(int *s)
{
    int i=0;
    double c=0;
    double log2=log(2.0);
    while(s[i]!=-1) {
        if(s[i]==-2) {
            if(s[i+1]>1) c+=log(s[i+1])/log2; i++;
        }
        i++;
    }
    return(c);
}

```

```

}
/* ----- */
int sumdifferentssymbolsweight(int *s,int d[][M],int initialmaxsymbol)
{
    int c=0,i=0,j=0,k;
    while(s[i]!=-1) {
        k=s[i]-initialmaxsymbol-1;
        if(k>=0) {
            while(d[k][j]!=-1) j++;
            c+=j;
        }
        j=0;
        i++;
    }
    return(c);
}
/* ----- */
void finddifferentssymbols(int *s1,int *s2)
{
    int i=0,j=0,found=0;
    s2[0]=-1;
    while(s1[i]!=-1) {
        if(s1[i]==-2) i++;
        else {
            while((s2[j]!=-1) && !found) {
                if(s2[j]==s1[i]) found=1;
                j++;
            }
            if((s2[j]==-1) && !found) {
                s2[j]=s1[i];
                s2[j+1]=-1;
            }
            j=0; found=0;
        }
        i++;
    }
}
/* ----- */
void countsymbols(int *s1,int *s2)
{
    int i=0,j=0,c=0;
    while(s1[i]!=-1) {
        if(i>0) {
            if(s1[i]==s1[i-1]) c++;
            else {
                s2[j]=s1[i-1];j++;
                s2[j]=-2;j++;s2[j]=c+1;j++;
                c=0;
            }
            i++;
        }
        if(s1[i-1]==s2[0]) {
            s2[2]=s2[2]+c+1;
            s2[j]=-1;
        }
        else {
            s2[j]=s1[i-1];j++;

```



```

        s2[j]=-2; j++; s2[j]=c+1; j++;
        s2[j]=-1;
    }
}
/* ----- */
int length(int huge *s)
{
    int i=0,c=0;
    while(s[i]!=-1){
        if(s[i]!=-2) c++;
        else i++;
        i++;
    }
    return(c);
}
/* ----- */
int compares2s(int *s1,int *s2)
{
    int i=0,equalflag=1;

    while( (s1[i]!=-1) && (s2[i]!=-1) && equalflag) {
        if(s1[i]!=s2[i]) equalflag=0;
        i++;
    }
    if(equalflag && !((s1[i]==-1) && (s2[i]==-1))) equalflag=0;
    return(equalflag);
}
/* ----- */
void copys2s(int *s1,int *s2)
{
    int i=0;
    while(s1[i]!=-1){
        s2[i]=s1[i];
        i++;
    }
    s2[i]=-1;
}
/* ----- */
void findandreplace(int huge *b,int *s,int ns)
{
    int i=0,j=0,k,found=0;
    int sl=0;

    /* find s length */
    i=0;
    while(s[i]!=-1) {
        sl++;
        i++;
    }
    i=0;

    while(b[i]!=-1) {
        while((s[j]==b[i+j]) && (s[j]!=-1) && (b[i+j]!=-1)) j++;
        if((s[j]==-1)) found=1;
        if(found) {
            b[i]=ns;
            k=i+1;
            while(b[k]!=-1){

```

```

    b[k]=b[k+s1-1];
    k++;
    }
    b[k]=-1;
    }
    j=0;
    if(b[i]!=-1) i++;
    found=0;
    }
}
/* ----- */
void findmaxc(int c[][M], int *s,int *maxc)
{
    int i=0,j=0,k;
    int cmax=0,imax=0;
    while(c[i][0]!=-1) {
        while(c[i][j]!=-1) j++;
        k=c[i][j+1];
        if(k>cmax) {
            cmax=k;
            imax=i;
        }
        j=0;
        i++;
    }
    j=0;
    while(c[imax][j]!=-1) {
        s[j]=c[imax][j];
        j++;
    }
    s[j]=-1;
    *maxc=cmax;
}
/* ----- */
void printc(int c[][M])
{
    int i=0,j=0;
    while(c[i][0]!=-1) {
        while(c[i][j]!=-1) {
            printf("%d ",c[i][j]);
            j++;
        }
        printf("(%d) \n",c[i][j+1]);
        j=0;
        i++;
    }
}
/* ----- */
void fprintc(int c[][M])
{
    int i=0,j=0;
    while(c[i][0]!=-1) {
        while(c[i][j]!=-1) {
            fprintf(fp3,"%d ",c[i][j]);
            j++;
        }
        fprintf(fp3,"%d) \n",c[i][j+1]);
        j=0;
    }
}

```

```

        i++;
    }
    fclose(fp3);
}
/* ----- */
void printd(int c[][M],int initialmaxsymbol)
{
    int i=0,j=0;
    while(c[i][0]!=-1) {
        while(c[i][j]!=-1) {
            printf("%d ",c[i][j]);
            j++;
        }
        printf("=> ""%d"" \n",initialmaxsymbol+i+1);
        j=0;
        i++;
    }
}
/* ----- */
void initialize(int c[][M])
{
    int i,j;
    for(i=0;i<N;i++) for(j=0;j<M;j++) c[i][j]=0;
    c[0][0]=-1;
}
/* ----- */
int check(int *s,int c[][M])
{
    int i=0,present=0;

    while(c[i][0]!=-1) {
        if(compare(s,c,i)) present=1;
        i++;
    }
    if(!present) insert(s,c,i);
    return(present);
}
/* ----- */
void insert(int *s,int c[][M],int i)
{
    int k=0;
    while(s[k]!=-1) {
        c[i][k]=s[k];
        k++;
    }
    c[i][k]=-1;
    c[i][k+1]=1;
    c[i+1][0]=-1;
}
/* ----- */
int compare(int *s,int c[][M],int i)
{
    int k=0,equalflag=1;
    while( (s[k]!=-1) && (c[i][k]!=-1) && (equalflag==1)) {
        if(s[k]!=c[i][k]) equalflag=0;
        k++;
    }
    if(equalflag && !((s[k]==-1)&&(c[i][k]==-1))) equalflag=0;
}

```

```

    if(equalflag) c[i][k+1]++;
    return(equalflag);
}
/* ----- */
void extract(int huge *b, unsigned long sstart, unsigned slength, int *s)
{
    unsigned long i=sstart;
    unsigned k=0;

    while((i<(sstart+slength)) && (i<NMAX) && (k<(SMAX))) {
        s[k]=b[i];
        k++;
        i++;
    }
    s[k]=-1;
}
/* ----- */
void printstring(int *s)
{
    int j=0;
    while(s[j]!=-1) {
        printf("%d ",s[j]);
        j++;
    }
    printf("\n");
}
/* ----- */
void fprintstring(int *s)
{
    int j=0;
    while(s[j]!=-1) {
        fprintf(fp3,"%d ",s[j]);
        j++;
        if( (j % 30) ==0 ) fprintf(fp3,"\n");
    }
    fprintf(fp3,"\n");
}
/* ----- */
void printcountstring(int *s)
{
    int j=0;
    while(s[j]!=-1) {
        if(s[j]!=-2) {
            printf(" %d",s[j]);
            j++;
        }
        else {
            j++;
            if(s[j]>1) printf("[%d]",s[j]);
            j++;
        }
    }
    printf("\n");
}
/* ----- */
void fprintcountstring(int *s)
{
    int j=0;

```



```

while(s[j]!=-1) {
    if(s[j]!=-2) {
        fprintf(fp3," %d",s[j]);
        j++;
    }
    else {
        j++;
        if(s[j]>1) fprintf(fp3,"[%d]",s[j]);
        j++;
    }
    if((j % 40) ==0) fprintf(fp3,"\n");
}

fprintf(fp3,"\n");
}
/* ----- */
int findmaxsymbol(int huge *b)
{
    int i=0,maxs=0;

    while(b[i]!=-1) {
        if(b[i]>maxs) maxs=b[i];
        i++;
    }
    return(maxs);
}
/* ----- */
/* ----- */
void words(int huge *b,int n,int *s,int *sant,
           int c[][M],int d[][M],unsigned slength,int *maxsymbol)
{
    unsigned long i;
    int j,k,maxc,ntrocas=0;
    char fname[12];
    int initialmaxsymbol,iant,overlayflag,initiallength;
    int newsymbolinflag=0;

    b[n]=-1;
    //printstrig(b); /* print original string */
    initialize(c);
    sant[0]=-1;
    iant=0;
    overlayflag=0;

    *maxsymbol=findmaxsymbol(b);
    initialmaxsymbol=*maxsymbol;
    initiallength=length(b);
    printf("Initial length = %d \n",initiallength);
    initialize(d);
    // printstring(b); /* print original string */
    // do{
        ntrocas=0;
    // do{
        initialize(c);
        sant[0]=-1;
        iant=0;
        overlayflag=0;

```

```

        i=0;
        while(b[i]!=-1) {
            extract(b,i,slength,s);
            for(j=0;j<slength;j++) {
                if(s[j]>initialmaxsymbol) newsymbolinflag=1;
            }
            if(!newsymbolinflag) {
                if((i>0)&&(compares2s(s,sant))) {
                    if(i-iant<slength) overlayflag=1;
                }

                if(!overlayflag) {
                    if(length(s)==slength) check(s,c);
                    copys2s(s,sant); iant=i;
                }
                overlayflag=0;
            }
            i++;
            newsymbolinflag=0;
        }
        //      printc(c); printf("\n");
        findmaxc(c,s,&maxc);
        //      printf("chosen string > ");printstring(s); printf("==> %d",*maxsymbol + 1);

        if(maxc>=2) {
            ntrocas++;
            check(s,d); /* copy max rep. str to d */
            //      printc(d); printf("\n");
            (*maxsymbol)++;
            findandreplace(b,s,*maxsymbol);

            //      countindividualsymbols(b,saux,maxsymbol);
            //      printindividualsymbols(saux,maxsymbol);
            //      fprintindividualsymbols(saux,maxsymbol);

        }
        //      } while(maxc>=2);
        //      slength--;
        //      }while((ntrocas > 0) && (slength>1));
        //      printf("\n");
    }
    /* ----- */
void printhelp(void)
{
    printf("\n ANIMUS 9 - HELP SCREEN \n\n");
    printf("Setas: Orientacao\n");
    printf("Ctrl-Setas: Mov. Lento\n");
    printf("Alt-Setas: Desloca centro do referencial\n");
    printf("Ins/Del: Amplia/Reduz Escala\n\n");
    printf("Barra: Le novo bloco de dados\n");
    printf("Z : Selecao de particoes\n");
    printf("x : Grava particoes\n");
    printf("e : Le particoes\n");
    printf("k : Elimina ultima particao\n");
    printf("o : Elimina todas menos a ultima particao\n");
    printf("a : Reescala grafico \n");
    printf("r : Reseta todas as particoes \n");
}

```

```

printf("h : Retem particao na memoria\n");
printf("c : Reaplica particao retida apos ""h""\n");
printf("l : Tela nao sera apagada (held)\n");
printf("W : Redesenha arestas de todas as particoes\n");
printf("p : Redesenha uma determinada particao\n");
printf("V : Redefinicao dos vertices de uma particao\n");
printf("g : Grava sequencia simbolica em disco\n");
getch();
printf("! : Grava grafico no formato PS\n");
printf("q : Aplica algoritmo WORDS\n");
printf(", : Grava coordenadas de tela da ultima particao 1\n");
printf("m : Graficos de 10. retorno multicoloridos (toggle)\n");
printf("n : Escolhe o numero de cores em mapas multicoloridos\n");
printf("i : Apresenta informacoes sobre o grafico\n");
printf("y : Analise automatica\n");
printf("T : Gera um mapa e plota\n");
printf("d : Salva dados da memoria para disco\n");
printf("- : Diagrama de bifurcacoes\n");
printf(". : Altera o simbolo de plotagem\n");
printf("? : Esta tela de informacoes\n");
getch();
}
/* ----- */
void mapit(float huge *xx, float huge *yy, float huge *zz, int *mmax,
double a, double b)
{
    // double x=0.5,y=0.0;
    double xp=0.0;
    // yp=0.0,zp=0.0,wp=0.0;
    int m,mm,mtrans=10000,v;

    // mmax=1000;
    // a=1.4;
    // b=0.3;
    for(v=0;v<10;v++) {
        for(m=0;m<mtrans;m++) {
            // xp=1.0-a*x*x+y;
            // yp=b*x;
            // zp=1.0-a*xp*xp+yp;
            // wp=b*xp;
            // x=xp;
            // y=yp;
            xp=1.0-a*xp*xp;
        }
        for(m=0;m<*mmax;m++) {
            // xp=1.0-a*x*x+y;
            // yp=b*x;
            // zp=1.0-a*xp*xp+yp;
            // wp=b*xp;
            // xx[m]=(float)(x*(double)200.0+(double)400.0);
            // xx[m+1]=(float)(y*(double)200.0+(double)400.0);
            // x=xp;
            // y=yp;
            xp=1.0-a*xp*xp;
            xx[m]=xp;
        }
        (*mmax)--;
    }
}

```

```

mm=0;
for(m=0;m< *mmax; m++) {
    xx[mm]=xx[m];
    yy[mm]=xx[m+1];
    zz[mm]=xx[m+2];
    mm++;
}
(*mmax)--=2;
}
/* ----- */
void soundit(int huge *s,int n,int multicolorflag,int numcolors)
{
    int i,ii;
    float r=1.05946,LA=440.0;
    float SOUNDS[10];
    SOUNDS[0]=LA;
    SOUNDS[1]=SOUNDS[0]*r*r;
    SOUNDS[2]=SOUNDS[1]*r*r;
    SOUNDS[3]=SOUNDS[2]*r;
    SOUNDS[4]=SOUNDS[3]*r*r;
    SOUNDS[5]=SOUNDS[4]*r*r;
    SOUNDS[6]=SOUNDS[5]*r*r;
    SOUNDS[7]=SOUNDS[6]*r;
    SOUNDS[8]=SOUNDS[7]*r*r;
    SOUNDS[9]=SOUNDS[8]*r*r;

    i=0;ii=0;
    while((i<n) && !kbhit()) {
        if(s[i]>0) {
            if(!multicolorflag) sound((unsigned)SOUNDS[s[i]]);
        else sound((unsigned)SOUNDS[ii % numcolors]);
            delay(100);
            nosound();
            delay(100);
            ii++;
        }
        i++;
    }
    nosound();
}
/* ----- */

```


APENDICE

PROGRAMA COMPRESS.C

```

#include <conio.h>
#include <ctype.h>
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define NMAX 10000
#define N 500
#define M 50
#define SMAX 1000

FILE *fp,*fp3,*fp4;
int b[NMAX],bfinal[NMAX];
int s[SMAX],sant[SMAX],saux[SMAX];

int c[N][M],d[N][M];

int check(int *,int[][M]);
int compare(int *,int[][M],int);
int compares2s(int *,int *);
void copys2s(int *,int *);
void countsymbols(int *,int *);
void countindividualsymbols(int *,int *,int);
void extract(int *, unsigned long, unsigned, int *);
void findmaxc(int[][M],int *,int *);
void findandreplace(int *,int *,int);
void finddifferentymbols(int *,int *);
int findmaxsymbol(int *);
void initialize(int[][M]);
void insert(int *,int[][M],int);
int length(int *);
void linktable(int *,int[][M]);
void plateaulength(int *,int,float *,float *);
void printaddoutputs(int[][M]);
void fprintaddoutputs(int[][M]);
void printc(int[][M]);
void fprintc(int[][M]);
void printd(int[][M],int);
void printindividualsymbols(int *,int);
void fprintindividualsymbols(int *,int);
void printstring(int *);
void fprintstring(int *);
void printcountstring(int *);
void fprintcountstring(int *);
void sortc(int[][M]);
int sumdifferentymbolsweight(int *,int[][M],int);
double sumexponentsweigth(int *);

void main(void)
{
    double complexity;
    char fname[12],fname2[12],ch;
    unsigned long i;
    unsigned slength=5;
    int j,k,maxc,ntrocas=0;
    int maxsymbol,initialmaxsymbol,iant,overlayflag,initiallength;
    int newsymbolinflag=0;
    float mean,stdv;

    clrscr();
    printf("Message Compress - MCOMPRESS 7.0\n\n");
    printf("File name > ");scanf("%s",fname);

```

```

if((fp=fopen(fname,"r"))==NULL) {
    printf("File %s could not be opened\n");
    exit(0);
}
/* read data file */
i=0;
do {
    fscanf(fp,"%d\n",&b[i]);
    i++;
} while(!feof(fp) && (i<NMAX-1));
b[i]=-1;
fclose(fp);
printf("Initial word length > "); scanf("%u",&slength);
maxsymbol=findmaxsymbol(b);
initialmaxsymbol=maxsymbol;
initiallength=length(b);
printf("Initial sequence length = %d \n",initiallength);
initialize(d);
printf("Output file name > ");scanf("%s",fname);
if((fp3=fopen(fname,"w"))==NULL) {
    printf("File %s could not be created\n");
    exit(0);
}
printf("Save output symbolic sequence (Y/N) ?");ch=toupper(getch());
if(ch=='Y')
printf("Output file name > ");scanf("%s",fname2);
if((fp4=fopen(fname2,"w"))==NULL) {
    printf("File %s could not be created\n");
    exit(0);
}

fprintf(fp3,"SYMBOLIC COMPRESSION - FILE %s\n\n",fname);
do{
    ntocas=0;
    do{
        initialize(c);
        sant[0]=-1;
        iant=0;
        overlayflag=0;

        i=0;
        while(b[i]!=-1) {
            extract(b,i,slength,s);
            for(j=0;j<slength;j++) {
                if(s[j]>initialmaxsymbol) newsymbolinflag=1;
            }
            if(!newsymbolinflag) {
                if((i>0)&&(compares2s(s,sant))) {
                    if(i-iant<slength) overlayflag=1;
                }

                if(!overlayflag) {
                    if(length(s)==slength) check(s,c);
                    copys2s(s,sant); iant=i;
                }
                overlayflag=0;
            }
            i++;
            newsymbolinflag=0;
        }
        findmaxc(c,s,&maxc);
        printf("chosen string > ");printstring(s); printf("==> %d",maxsymbol+1);
        printstring(s);fprintf(fp3,"==> %d\n",maxsymbol+1);
        if(maxc>=2) {
            ntocas++;
            check(s,d); /* copy max rep. str to d */
            maxsymbol++;
        }
    }
}

```

```

findandreplace(b,s,maxsymbol);
countsymbols(b,bfinal);
countindividualsymbols(b,saux,maxsymbol);
printindividualsymbols(saux,maxsymbol);
fprintindividualsymbols(saux,maxsymbol);
plateaulength(bfinal,maxsymbol,&mean,&stdv);
printf("Plateau %d length = %f +- %f\n",maxsymbol,mean,stdv);
}
} while(maxc>=2);
slength--;
}while((ntrocas > 0) && (slength>1));
printf("\n");
countsymbols(b,bfinal);

printf("Final compressed string > ");printcountstring(bfinal); printf("\n");
fprintf(fp3,"Final compressed string > \n\n");fprintfcountstring(bfinal); fprintf(fp3,"\n");
printf("\nLinkings table:\n");
fprintf(fp3,"\nLinkings table:\n");
linktable(b,c);
sortc(c);
printc(c);
fprintf(c);
printf("\nOutputs:\n");
printaddoutputs(c);
fprintf(fp3,"\nOutputs:\n");
fprintaddoutputs(c);
fclose(fp3);
if(ch=='Y') {
    i=0;
    while(b[i]!=-1){
        fprintf(fp4,"%d\n",b[i]);
        i++;
    }
    fclose(fp4);
}
getch();
}
/* ----- */
void printaddoutputs(int c[][M])
{
    int i=0,j=0;
    float s=0.0,s2=0.0;
    int cant;

    while(c[i][0]!=-1) {
        while(c[i][j]!=-1) {
            j++;
        }
        s+=(float)c[i][j+1];
        j=0;
        i++;
    }
    i=0;j=0;
    cant=c[0][0];
    while(c[i][j]!=-1) j++;
    s2=c[i][j+1]/s*100.0;

    i=1,j=0;

    while(c[i][0]!=-1) {
        while(c[i][j]!=-1) j++;
        if(c[i][0]==cant){
            s2+=(float)c[i][j+1]/s*100.0;
        }
        else {
            printf("%d %5.1f \n",cant,s2);
            cant=c[i][0];
        }
    }
}

```

```

        s2=(float)c[i][j+1]/s*100.0;
    }
    j=0;
    i++;
}
printf("%d %5.1f %%\n",cant,s2);
}
/* ----- */
void fprintaddoutputs(int c[][M])
{
    int i=0,j=0;
    float s=0.0,s2=0.0;
    int cant;

    while(c[i][0]!=-1) {
        while(c[i][j]!=-1) {
            j++;
        }
        s+=(float)c[i][j+1];
        j=0;
        i++;
    }
    i=0;j=0;
    cant=c[0][0];
    while(c[i][j]!=-1) j++;
    s2=c[i][j+1]/s*100.0;

    i=1,j=0;

    while(c[i][0]!=-1) {
        while(c[i][j]!=-1) j++;
        if(c[i][0]==cant){
            s2+=(float)c[i][j+1]/s*100.0;
        }
        else {
            fprintf(fp3,"%d %5.1f %%\n",cant,s2);
            cant=c[i][0];
            s2=(float)c[i][j+1]/s*100.0;
        }
        j=0;
        i++;
    }
    fprintf(fp3,"%d %5.1f %%\n",cant,s2);
}
/* ----- */
void sortc(int c[][M])
{
    int i,j,k,troca;
    int temp,lengthofc;

    i=0; lengthofc=0;
    while(c[i][0]!=-1) i++;
    lengthofc=i;
    k=0;
    do {
        troca=0;
        for(i=0;i<lengthofc-1;i++) {
            if(c[i][0] > c[i+1][0]) {
                for(j=0;j<M;j++) {
                    temp=c[i][j];
                    c[i][j]=c[i+1][j];
                    c[i+1][j]=temp;
                }
                troca=1;
            }
        }
        k++;
    }
}

```



```

    } while((k<lengthofc) && (troca==1));
}
/* ----- */
void linktable(int *b, int c[][M])
{
    unsigned long i;
    int j;
    initialize(c);

    i=0;
    while(b[i]!=-1) {
        extract(b,i,2,s);
        if(length(s)==2) check(s,c);
        i++;
    }
}
/* ----- */
void plateauLength(int *s,int symbol, float *mean, float *stdv)
{
    int j=0,counter=0,plateau=0;

    while(s[j]!=-1) {
        if(s[j]!=-2) {
            j++;
        }
        else {
            j++;
            if(s[j-2]==symbol) {
                counter++;
                plateau+=s[j];
            }
            j++;
        }
    }

    *mean=(float)plateau/(float)counter;

    /* stdv calculation */

    j=0;*stdv=0;
    while(s[j]!=-1) {
        if(s[j]!=-2) {
            j++;
        }
        else {
            j++;
            if(s[j-2]==symbol) {
                (*stdv)+=((float)s[j] - *mean)*((float)s[j] - *mean);
            }
            j++;
        }
    }
    *stdv= (float) sqrt((double)( *stdv/(float)counter/(float)(counter-1) ));
}
/* ----- */
void countIndividualSymbols(int *b,int *s,int maxsymbol)
{
    int i;
    for(i=0;i<=maxsymbol;i++) s[i]=0;
    i=0;
    while(b[i]!=-1) {
        s[b[i]]++;
        i++;
    }
}
/* ----- */
void printIndividualSymbols(int *s,int maxsymbol)

```

```

{
    int i;
    for(i=0;i<=maxsymbol;i++) {
        printf("%d [%d]\n",i,s[i]);
        if( ((i+1)%10) ==0 ) printf("\n");
    }
}

/* ----- */
void fprintindividualsymbols(int *s,int maxsymbol)
{
    int i;
    for(i=0;i<=maxsymbol;i++) {
        fprintf(fp3,"%d [%d] ",i,s[i]);
        if( ((i+1)%10) ==0 ) fprintf(fp3,"\n");
    }
    fprintf(fp3,"\n");
}

/* ----- */
double sumexponentsweigth(int *s)
{
    int i=0;
    double c=0;
    double log2=log(2.0);
    while(s[i]!=-1) {
        if(s[i]==-2) {
            if(s[i+1]>1) c+=log(s[i+1])/log2; i++;
        }
        i++;
    }
    return(c);
}

/* ----- */
int sumdifferentymbolsweight(int *s,int d[][M],int initialmaxsymbol)
{
    int c=0,i=0,j=0,k;
    while(s[i]!=-1) {
        k=s[i]-initialmaxsymbol-1;
        if(k>=0) {
            while(d[k][j]!=-1) j++;
            c+=j;
        }
        j=0;
        i++;
    }
    return(c);
}

/* ----- */
void finddifferentymbols(int *s1,int *s2)
{
    int i=0,j=0,found=0;
    s2[0]=-1;
    while(s1[i]!=-1) {
        if(s1[i]==-2) i++;
        else {
            while((s2[j]!=-1) && !found) {
                if(s2[j]==s1[i]) found=1;
                j++;
            }
            if((s2[j]==-1) && !found) {
                s2[j]=s1[i];
                s2[j+1]=-1;
            }
            j=0; found=0;
        }
        i++;
    }
}

```

```

/* ----- */
void countsymbols(int *s1,int *s2)
{
    int i=0,j=0,c=0;
    while(s1[i]!=-1) {
        if(i>0) {
            if(s1[i]==s1[i-1]) c++;
        }
        else {
            s2[j]=s1[i-1];j++;
            s2[j]=-2;j++;s2[j]=c+1;j++;
            c=0;
        }
        i++;
    }
    if(s1[i-1]==s2[0]) {
        s2[2]=s2[2]+c+1;
        s2[j]=-1;
    }
    else {
        s2[j]=s1[i-1];j++;
        s2[j]=-2;j++; s2[j]=c+1;j++;
        s2[j]=-1;
    }
}
/* ----- */
int length(int *s)
{
    int i=0,c=0;
    while(s[i]!=-1){
        if(s[i]!=-2) c++;
        else i++;
        i++;
    }
    return(c);
}
/* ----- */
int compares2s(int *s1,int *s2)
{
    int i=0,equalflag=1;

    while( (s1[i]!=-1) && (s2[i]!=-1) && equalflag) {
        if(s1[i]!=s2[i]) equalflag=0;
        i++;
    }
    if(equalflag && !((s1[i]==-1) && (s2[i]==-1))) equalflag=0;
    return(equalflag);
}
/* ----- */
void copys2s(int *s1,int *s2)
{
    int i=0;
    while(s1[i]!=-1){
        s2[i]=s1[i];
        i++;
    }
    s2[i]=-1;
}
/* ----- */
void findandreplace(int *b,int *s,int ns)
{
    int i=0,j=0,k,found=0;
    int sl=0;

    /* find s length */
    i=0;
    while(s[i]!=-1) {

```

```

        sl++;
        i++;
    }
    i=0;

    while(b[i]!=-1) {
        while((s[j]==b[i+j]) && (s[j]!=-1) && (b[i+j]!=-1)) j++;
        if((s[j]==-1)) found=1;
        if(found) {
            b[i]=ns;
            k=i+1;
            while(b[k]!=-1){
b[k]=b[k+sl-1];
k++;
            }
            b[k]=-1;
        }
        j=0;
        if(b[i]!=-1) i++;
        found=0;
    }
}

/* ----- */
void findmaxc(int c[][M], int *s,int *maxc)
{
    int i=0,j=0,k;
    int cmax=0,imax=0;
    while(c[i][0]!=-1) {
        while(c[i][j]!=-1) j++;
        k=c[i][j+1];
        if(k>cmax) {
cmax=k;
imax=i;
        }
        j=0;
        i++;
    }
    j=0;
    while(c[imax][j]!=-1) {
        s[j]=c[imax][j];
        j++;
    }
    s[j]=-1;
    *maxc=cmax;
}

/* ----- */
void printc(int c[][M])
{
    int i=0,j=0;
    float s=0.0,p;
    double setcomplexity=0;

    while(c[i][0]!=-1) {
        while(c[i][j]!=-1) {
            j++;
        }
        s+=(float)c[i][j+1];
        j=0;
        i++;
    }
    i=0;j=0;
    while(c[i][0]!=-1) {
        while(c[i][j]!=-1) {
            printf("%d ",c[i][j]);
            j++;
        }
        p=(float)c[i][j+1]/s;

```



```

        if(p>0.0) setcomplexity+=(double)p*log((double)p);
        printf("(%d) \t[%5.1f %%]\n",c[i][j+1],p*100.0);
        j=0;
        i++;
    }
    printf("\n\n Set Complexity = %5.2lf\n",-setcomplexity);
}
/* ----- */
void fprintc(int c[][M])
{
    int i=0,j=0;
    float s=0.0,p;
    double setcomplexity=0;

    while(c[i][0]!=-1) {
        while(c[i][j]!=-1) {
            j++;
        }
        s+=(float)c[i][j+1];
        j=0;
        i++;
    }
    i=0; j=0;
    while(c[i][0]!=-1) {
        while(c[i][j]!=-1) {
            fprintf(fp3,"%d ",c[i][j]);
            j++;
        }
        p=(float)c[i][j+1]/s;
        if(p>0.0) setcomplexity+=(double)p*log((double)p);

        fprintf(fp3,"%d) \t[%5.1f %%]\n",c[i][j+1],p*100.0);
        j=0;
        i++;
    }
    fprintf(fp3,"\n\nSet Complexity = %5.2lf\n",-setcomplexity);
}
/* ----- */
void printd(int c[][M],int initialmaxsymbol)
{
    int i=0,j=0;
    while(c[i][0]!=-1) {
        while(c[i][j]!=-1) {
            printf("%d ",c[i][j]);
            j++;
        }
        printf("=> ""%d"" \n",initialmaxsymbol+i+1);
        j=0;
        i++;
    }
}
/* ----- */
void initialize(int c[][M])
{
    int i,j;
    for(i=0;i<N;i++) for(j=0;j<M;j++) c[i][j]=0;
    c[0][0]=-1;
}
/* ----- */
int check(int *s,int c[][M])
{
    int i=0,present=0;

    while(c[i][0]!=-1) {
        if(compare(s,c,i)) present=1;
        i++;
    }
}

```

```

        if(!present) insert(s,c,i);
        return(present);
    }
    /* ----- */
    void insert(int *s,int c[][M],int i)
    {
        int k=0;
        while(s[k]!=-1) {
            c[i][k]=s[k];
            k++;
        }
        c[i][k]=-1;
        c[i][k+1]=1;
        c[i+1][0]=-1;
    }
    /* ----- */
    int compare(int *s,int c[][M],int i)
    {
        int k=0,equalflag=1;
        while( (s[k]!=-1) && (c[i][k]!=-1) && (equalflag==1)) {
            if(s[k]!=c[i][k]) equalflag=0;
            k++;
        }
        if(equalflag && !((s[k]==-1)&&(c[i][k]==-1))) equalflag=0;
        if(equalflag) c[i][k+1]++;
        return(equalflag);
    }
    /* ----- */
    void extract(int *b, unsigned long sstart,unsigned slength, int *s)
    {
        unsigned long i=sstart;
        unsigned k=0;

        while((i<(sstart+slength)) && (i<NMAX) && (k<(SMAX))) {
            s[k]=b[i];
            k++;
            i++;
        }
        s[k]=-1;
    }
    /* ----- */
    void printstring(int *s)
    {
        int j=0;
        while(s[j]!=-1) {
            printf("%d ",s[j]);
            j++;
        }
        printf("\n");
    }
    /* ----- */
    void fprintfstring(int *s)
    {
        int j=0;
        while(s[j]!=-1) {
            fprintf(fp3,"%d ",s[j]);
            j++;
            if( (j % 30) ==0 ) fprintf(fp3,"\n");
        }
        fprintf(fp3,"\n");
    }
    /* ----- */
    void printcountstring(int *s)
    {
        int j=0;
        while(s[j]!=-1) {
            if(s[j]!=-2) {

```

```

        printf(" %d",s[j]);
        j++;
    }
    else {
        j++;
        if(s[j]>1) printf("[%d]",s[j]);
        j++;
    }
}
printf("\n");
}
/* ----- */
void fprintcountstring(int *s)
{
    int j=0;
    while(s[j]!=-1) {
        if(s[j]!=-2) {
            fprintf(fp3," %d",s[j]);
            j++;
        }
        else {
            j++;
            if(s[j]>1) fprintf(fp3,"[%d]",s[j]);
            j++;
        }
        if((j % 40) ==0) fprintf(fp3,"\n");
    }
    fprintf(fp3,"\n");
}
/* ----- */
int findmaxsymbol(int *b)
{
    int i=0,maxs=0;

    while(b[i]!=-1) {
        if(b[i]>maxs) maxs=b[i];
        i++;
    }
    return(maxs);
}
/* ----- */

```

APÊNDICE

PROGRAMA MAPTOP.C

```

/* Calculo de entropia topologica, pelo metodo da matriz de transicao      */
/* para um mapa com variacao do ponto de decisao.                        */
/* Ref: Lathrop D, Kostelich E J (1989) */
*/

#include <conio.h>
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define NMAX 5000
#define N 500
#define M 40
#define SMAX 100
#define MAXITER 20
#define EPSILON 1E-5
#define NTRANS 5000
#define NLEVELS 300

FILE *fp,*fp2;
int b[NMAX],bfinal[NMAX];
int s[SMAX],sant[SMAX];

int c[N][M],d[N][M];
float t1[M][M],t2[M][M];          /* transition matrix */

float bx[NMAX];

void appendtod(int [] [M],int *);
int check(int *,int [] [M]);
int compare(int *,int [] [M],int);
int compares2s(int *,int *);
void concat(int *,int *,int *);
void copys2s(int *,int *);
void countsymbols(int *,int *);
void extract(int *, unsigned long, unsigned, int *);
void extractfromc(int [] [M],int *,int);
int find(int *,int *);
void findmaxc(int [] [M],int *,int *);
void findandreplace(int *,int *,int);
void finddifferentymbols(int *,int *);
int findmaxsymbol(int *);
void findpermutations(int [] [M],int [] [M],int *,int *,int);
void fprintfc(int [] [M]);
void identity(float [] [M],int);
void initialize(int [] [M]);
void insert(int *,int [] [M],int);
int length(int *);
int lengthc(int [] [M]);
void multiplmatrix(float [] [M],float [] [M],int);
void printc(int [] [M]);
void printd(int [] [M],int);
void printmatrixt(float [] [M],int);
void printstring(int *);
void printstringnolf(int *);
void printcountstring(int *);
void rightrotate(int *);
void setuptransitionmatrix(int *,int [] [M],float [] [M],int *,int *);
void topologicalentropy(float [] [M],float [] [M],int [] [M],unsigned,float *,int *);

float traceoft(float [] [M],int);

void main(void)
{

```



```

double complexity;
float h;
char fname[12],fname2[12];
unsigned long i,ndata,nskip,initiallength;
unsigned slength=2;

int j,k,maxc,niter;
int maxsymbol,iant,overlayflag;

float x,maxbx,minbx;
float level;
float levelstep=0.01;
clrscr();
printf("Map topological entropy MAPTOP_H 1.0\n\n");

printf("Input file > "); scanf("%s",fname);
if( (fp=fopen(fname,"r")) ==NULL) {
    printf("File %s could not be opened\n",fname);
    exit(0);
}

printf("Output file > "); scanf("%s",fname2);
if( (fp2=fopen(fname2,"w")) ==NULL) {
    printf("File %s could not be created\n",fname2);
    exit(0);
}

printf("No. data points (n < %d) > ",NMAX); scanf("%lu",&ndata);
printf("No. data points to skip > "); scanf("%lu",&nskip);
for(i=0;i<nskip;i++) fscanf(fp,"%f\n",&x);
for(i=0;i<ndata;i++) fscanf(fp,"%f\n",&bx[i]);
/* normalization */
maxbx=bx[0]; minbx=bx[0];
for(i=1;i<ndata;i++) {
    if(bx[i]>maxbx) maxbx=bx[i];
    if(bx[i]<minbx) minbx=bx[i];
}

levelstep=(maxbx-minbx)/((float)NLEVELS-1.0);
slength=5;
/* level variation */
for(level=minbx;level<=maxbx;level+=levelstep) {
    for(i=0;i<ndata-1;i++) {
        if(bx[i]<level) b[i]=0;
        else b[i]=1;
    }
    b[ndata]=-1;
    initiallength=(unsigned long int)length(b);
    initialize(d);
    initialize(c);
    sant[0]=-1;
    iant=0;
    overlayflag=0;

    i=0;
    while((i+slength) < initiallength) {
        extract(b,i,slength,s);
        check(s,c);
        i+=slength;
    }

    setuptransitionmatrix(b,c,t1,s,sant);
    topologicalentropy(t1,t2,c,slength,&h,&niter);
    printf("%f %f\n",level,h);
    fprintf(fp2,"%f %f\n",level,h);
}
fclose(fp2);
}

```

```

/* ----- */
void topologicalentropy(float t1[][M],float t2[][M],int c[][M],
unsigned slength,float *h,int *niter)
{
    unsigned long int i=2;
    float hant;
    identity(t2,lengthc(c));
    hant=log(traceoft(t2,lengthc(c)))/log(2)/(float)slength;
    multiplmatrix(t1,t2,lengthc(c));
    *h=log(traceoft(t2,lengthc(c)))/log(2)/2.0/(float)slength;
    while( (i<MAXITER) && (fabs(*h-hant) > EPSILON) ) {
        multiplmatrix(t1,t2,lengthc(c));
        hant=*h;
        *h=log(traceoft(t2,lengthc(c)))/log(2)/(float)i/(float)slength;
        i++;
    }
    *niter=(int)(i-1);
}
/* ----- */
float traceoft(float t[][M],int sizeoft)
{
    float s=0.0;
    int i;
    for(i=0;i<sizeoft;i++) s+=t[i][i];
    return(s);
}
/* ----- */
void identity(float t[][M],int sizeoft)
{
    int i,j;
    for(i=0;i<sizeoft;i++) {
        for(j=0;j<sizeoft;j++) {
            if(i==j) t[i][j]=1.0;
            else t[i][j]=0.0;
        }
    }
}
/* ----- */
void multiplmatrix(float t1[][M],float t2[][M],int sizeoft)
{
    float t3[M][M];
    int i,j,k;
    float s=0.0;
    for(i=0;i<sizeoft;i++) {
        for(j=0;j<sizeoft;j++) {
            s=0.0;
            for(k=0;k<sizeoft;k++) {
                s+=t1[i][k]*t2[k][j];
            }
            t3[i][j]=s;
        }
    }
    for(i=0;i<sizeoft;i++) {
        for(j=0;j<sizeoft;j++) {
            t2[i][j]=t3[i][j];
        }
    }
}
/* ----- */
void setuptransitionmatrix(int *b,int c[][M],float t[][M],int *s1,int *s2)
{
    int n,i,j;
    int s3[SMAX];
    n=lengthc(c);
    for(i=0;i<n;i++) {
        extractfromc(c,s1,i);
        for(j=0;j<n;j++) {

```

```

extractfromc(c,s2,j);
concat(s1,s2,s3);
t[i][j]=(float)find(b,s3);
    }
}
/* ----- */
void printmatrixt(float t[][M],int n)
{
    int i,j;
    /* n = sizeof t */
    for(i=0;i<n;i++) {
        for(j=0;j<n;j++) {
            printf("%f ",t[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
}
/* ----- */
int find(int *b,int *s)
{
    int i=0,j=0,k,found=0;
    int s1=0;
    /* find s length */
    i=0;
    while(s[i]!=-1) {
        s1++;
        i++;
    }
    i=0;
    while((b[i]!=-1) && !found) {
        while((s[j]==b[i+j]) && (s[j]!=-1) && (b[i+j]!=-1)) j++;
        if((s[j]==-1)) found=1;
        if(!found) {
            j=0;
            if(b[i]!=-1) i++;
            found=0;
        }
    }
    return(found);
}
/* ----- */
void concat(int *s1,int *s2, int *s3)
{
    int i=0,j=0;
    while(s1[i]!=-1) {
        s3[i]=s1[i];
        i++;
    }
    while(s2[j]!=-1) {
        s3[i]=s2[j];
        j++;
        i++;
    }
    s3[i]=-1;
}
/* ----- */
int lengthc(int c[][M])
{
    int k=0;
    while(c[k][0]!=-1) k++;
    return(k);
}
/* ----- */
void finddifferentymbols(int *s1,int *s2)
{
    int i=0,j=0,found=0;

```

```

s2[0]=-1;
while(s1[i]!=-1) {
    if(s1[i]==-2) i++;
    else {
        while((s2[j]!=-1) && !found) {
            if(s2[j]==s1[i]) found=1;
            j++;
        }
        if((s2[j]==-1) && !found) {
            s2[j]=s1[i];
            s2[j+1]=-1;
        }
        j=0; found=0;
    }
    i++;
}
}
/* ----- */
void countsymbols(int *s1,int *s2)
{
    int i=0,j=0,c=0;
    while(s1[i]!=-1) {
        if(i>0) {
            if(s1[i]==s1[i-1]) c++;
            else {
                s2[j]=s1[i-1];j++;
                s2[j]=-2;j++;s2[j]=c+1;j++;
                c=0;
            }
        }
        i++;
    }
    if(s1[i-1]==s2[0]) {
        s2[2]=s2[2]+c+1;
        s2[j]=-1;
    }
    else {
        s2[j]=s1[i-1];j++;
        s2[j]=-2; j++; s2[j]=c+1; j++;
        s2[j]=-1;
    }
}
/* ----- */
int length(int *s)
{
    int i=0,c=0;
    while(s[i]!=-1){
        if(s[i]!=-2) c++;
        else i++;
    }
    return(c);
}
/* ----- */
int compares2s(int *s1,int *s2)
{
    int i=0,equalflag=1;

    while( (s1[i]!=-1) && (s2[i]!=-1) && equalflag) {
        if(s1[i]!=s2[i]) equalflag=0;
        i++;
    }
    if(equalflag && !((s1[i]==-1) && (s2[i]==-1))) equalflag=0;
    return(equalflag);
}
/* ----- */
void copys2s(int *s1,int *s2)

```



```

{
    int i=0;
    while(s1[i]!=-1){
        s2[i]=s1[i];
        i++;
    }
    s2[i]=-1;
}
/* ----- */
void findandreplace(int *b,int *s,int ns)
{
    int i=0,j=0,k,found=0;
    int sl=0;

    /* find s length */
    i=0;
    while(s[i]!=-1) {
        sl++;
        i++;
    }
    i=0;

    while(b[i]!=-1) {
        while((s[j]==b[i+j]) && (s[j]!=-1) && (b[i+j]!=-1)) j++;
        if((s[j]==-1)) found=1;
        if(found) {
            b[i]=ns;
            k=i+1;
            while(b[k]!=-1){
b[k]=b[k+sl-1];
k++;
            }
            b[k]=-1;
        }
        j=0;
        if(b[i]!=-1) i++;
        found=0;
    }
}
/* ----- */
void findmaxc(int c[][M], int *s,int *maxc)
{
    int i=0,j=0,k;
    int cmax=0,imax=0;
    while(c[i][0]!=-1) {
        while(c[i][j]!=-1) j++;
        k=c[i][j+1];
        if(k>cmax) {
cmax=k;
imax=i;
        }
        j=0;
        i++;
    }
    j=0;
    while(c[imax][j]!=-1) {
        s[j]=c[imax][j];
        j++;
    }
    s[j]=-1;
    *maxc=cmax;
}
/* ----- */
void printc(int c[][M])
{
    int i=0,j=0;
    while(c[i][0]!=-1) {

```

```

        while(c[i][j]!=-1) {
            printf("%d ",c[i][j]);
            j++;
        }
        printf("(%d) \n",c[i][j+1]);
        j=0;
        i++;
    }
}
/* ----- */
void fprintc(int c[][M])
{
    int i=0,j=0;
    while(c[i][0]!=-1) {
        fprintf(fp2,"\t");
        while(c[i][j]!=-1) {
            fprintf(fp2,"%d ",c[i][j]);
            j++;
        }
        fprintf(fp2," (%4d)",c[i][j+1]);
        if(((i+1) % 3)==0) fprintf(fp2,"\n");
        j=0;
        i++;
    }
}
/* ----- */
void printd(int c[][M],int initialmaxsymbol)
{
    int i=0,j=0;
    while(c[i][0]!=-1) {
        while(c[i][j]!=-1) {
            printf("%d ",c[i][j]);
            j++;
        }
        printf("=> ""%d"" \n",initialmaxsymbol+i+1);
        j=0;
        i++;
    }
}
/* ----- */
void initialize(int c[][M])
{
    int i,j;
    for(i=0;i<N;i++) for(j=0;j<M;j++) c[i][j]=0;
    c[0][0]=-1;
}
/* ----- */
int check(int *s,int c[][M])
{
    int i=0,present=0;

    while(c[i][0]!=-1) {
        if(compare(s,c,i)) present=1;
        i++;
    }
    if(!present) insert(s,c,i);
    return(present);
}
/* ----- */
void insert(int *s,int c[][M],int i)
{
    int k=0;
    while(s[k]!=-1) {
        c[i][k]=s[k];
        k++;
    }
    c[i][k]=-1;
}

```

```

    c[i][k+1]=1;
    c[i+1][0]=-1;
}
/* ----- */
int compare(int *s,int c[][M],int i)
{
    int k=0,equalflag=1;
    while( (s[k]!=-1) && (c[i][k]!=-1) && (equalflag==1)) {
        if(s[k]!=c[i][k]) equalflag=0;
        k++;
    }
    if(equalflag && !((s[k]==-1)&&(c[i][k]==-1))) equalflag=0;
    if(equalflag) c[i][k+1]++;
    return(equalflag);
}
/* ----- */
void extract(int *b, unsigned long sstart,unsigned length, int *s)
{
    unsigned long i=sstart;
    unsigned k=0;
    while((i<(sstart+length)) && (i<NMAX) && (k<(SMAX))) {
        s[k]=b[i];
        k++;
        i++;
    }
    s[k]=-1;
}
/* ----- */
void printstring(int *s)
{
    int j=0;
    while(s[j]!=-1) {
        printf("%d ",s[j]);
        j++;
    }
    printf("\n");
}
/* ----- */
void printstringnolf(int *s)
{
    int j=0;
    while(s[j]!=-1) {
        printf("%d ",s[j]);
        j++;
    }
}
/* ----- */
void printcountstring(int *s)
{
    int j=0;
    while(s[j]!=-1) {
        if(s[j]!=-2) {
            printf(" %d",s[j]);
            j++;
        }
        else {
            j++;
            if(s[j]>1) printf("[%d]",s[j]);
            j++;
        }
    }
    printf("\n");
}
/* ----- */
int findmaxsymbol(int *b)
{
    int i=0,maxs=0;

```

```

while(b[i]!=-1) {
    if(b[i]>maxs) maxs=b[i];
    i++;
}
return(maxs);
}
/* ----- */
void rightrotate(int *s1)
{
    int i,l=length(s1),temp;
    temp=s1[0];
    for(i=0;i<l-1;i++) {
        s1[i]=s1[i+1];
    }
    s1[l-1]=temp;
}
/* ----- */
void extractfromc(int c[][M],int *s,int k)
{
    int i=0;
    while(c[k][i]!=-1) { s[i]=c[k][i]; i++; }
    s[i]=-1;s[i+1]=c[k][i+1];
}
/* ----- */
void appendtod(int d[][M],int *s)
{
    int i=0,j=0;
    while(d[j][0]!=-1) j++;
    while(s[i]!=-1) { d[j][i]=s[i]; i++; }
    d[j][i]=-1; d[j][i+1]=s[i+1];
    d[j+1][0]=-1;
}
/* ----- */
void findpermutations(int c[][M],int d[][M],int *s,int *s2,int slength)
{
    int i=0,k=1,m=0,permutflag=0;
    int ww;
    extractfromc(c,s,0);
    appendtod(d,s);

    while(c[k][0]!=-1){
        extractfromc(c,s,k);
        m=0;
        while(d[m][0]!=-1) {
            extractfromc(d,s2,m);
            i=0;
            while((i<slength) && (!permutflag)) {
                if(compares2s(s,s2)) {
                    permutflag=1;
                    d[m][slength+1]+=s[slength+1];
                }
                rightrotate(s2);
                i++;
            }
            m++;
        }
        if(!permutflag) {
            appendtod(d,s);
        }
        permutflag=0;
        k++;
    }
}
/* ----- */

```