Algoritmos e Modelos para Obtenção de Células de Manufatura

Sandra Malta Barbosa

Orientador: Prof. Dr. José Francisco Ferreira Ribeiro

Dissertação apresentada ao Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos, da Universidade de São Paulo, como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Ciências - Área: *"Ciências de Computação e Matemática Computacional"*.

São Carlos
Agosto de 1995

*"Lembremo-nos de que
Deus pode fazer tudo,
mas reservou-nos
algo para realizar,
por nós mesmos,
de modo a sermos
dignos de Seu nome."*

Emmanuel

*"Tudo que o homem
possui de útil e belo,
grande e sublime
deve ao trabalho, com
que se lhe engrandece
a presença no mundo."*

Emmanuel

*"Quando o servidor está pronto,
o serviço aparece."*

André Luiz

*À minha
Família.*

Agradecimentos

A Deus, pois nada seria possível sem Sua ajuda e presença marcante.

A minha família, principalmente aos meus pais, Roberto e Serafina, e a irmãos Fábio, Paula e Cláudio pelo carinho necessário à efetivação deste trabalho.

Ao Professor, José Francisco Ferreira Ribeiro, pela orientação, incentivo e apoio permanentes para a elaboração deste projeto.

Aos professores do Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos, em especial a Antônio Castelo Filho, José Alberto Cuminato, Cassilda Maria Ribeiro, Marcos Nereu Arenales, Maria Carolina Monard e José Francisco Ferreira Ribeiro, pelo muito que aprendi com seus esclarecimentos e sugestões.

Aos professores da Comissão Julgadora, Marcius Carvalho e Roseli Aparecida Francelin Romero, pela avaliação e dedicação dispensadas a este trabalho.

Ao Marquinhos do xerox, pela ajuda e capricho.

As bibliotecárias, em especial Silvana e Sandra, pela dedicação e respeito aos livros.

As secretárias da Pós-Graduação, Beth e Laura, pela atenção e eficiência.

Aos técnicos do Laboratório, Ângelo e Luciano, pela ajuda indispensável no convívio com os computadores.

A CAPES pelo suporte financeiro fornecido durante todo o desenvolvimento deste trabalho.

Finalmente, agradeço aos meus amigos, encarnados e desencarnados. Ao vir à minha mente a imagem deles, vi com alegria serem muitos e o quanto contribuíram com seu apoio durante estes anos em que convivi em São Carlos. Em especial, pelo auxílio e calor de suas amizades, gostaria de destacar: Rosana e Moacir, Ana e Marcelo, Adriana, Vera e Mauro, Lu, Ana e Di, Neuxa e Ricardo, Júlio, Lana, Lutz, Sílvia e João Paulo, Aninha, Mineiro, Neyra, Célia, Maristela, Sadao, Carlinhos, Trolha, Simone e Paulo, Silmara, Cláudia, Rejane, Valdeni, Rui, Leonardo, Elisa, Miro, Carmo, Mirinha e Fernanda.

Algoritmos e Modelos para Obtenção de Células de Manufatura

Sandra Malta Barbosa

Orientador: Prof. Dr. José Francisco Ferreira Ribeiro

Resumo

O conceito de manufatura celular consiste em decompor um sistema de manufatura em subsistemas mais fáceis de gerenciar que o sistema global. As máquinas são agrupadas em células e as peças em famílias. Cada par família-célula constitui uma célula de manufatura.

Nesta dissertação estudamos vários algoritmos e modelos para a obtenção de células de manufatura e propomos um método para resolver este problema baseado no algoritmo da máquina semente. Os resultados obtidos sobre vários exemplos da literatura são equivalentes ou melhores que aqueles existentes.

Algorithms and Models for Cellular Manufacturing Design

Sandra Malta Barbosa

Adviser: Prof. Dr. José Francisco Ferreira Ribeiro

Abstract

The concept of cellular manufacturing is to decompose a manufacturing systems into subsystems, which are easier to manage than the global manufacturing system. Machines are grouped into machines cells and parts are grouped into part families. Each family-cell pair constitutes a manufacturing cell.

In this thesis we study several algorithms and models for cellular manufacturing design and we propose a method to solve this problem based on the seed machine algorithm. The results obtained with this method on several examples found in the literature are consistently equivalent to or even better than those hitherto proposed.

Conteúdo

Introdução	9
Capítulo 1 Projeto de Células de Manufatura	12
1.1 Introdução	12
1.2 Conceitos	13
1.3 Características	15
1.4 Vantagens	16
1.5 Aplicações nas Fábricas	17
Capítulo 2 Revisão Bibliográfica	18
2.1 Introdução	18
2.2 Método de Classificação	19
2.2.1 Método Visual	19
2.2.2 Método de Codificação	20
2.3 Análise de Grupo	20
2.3.1 Formulação Matricial	21
2.3.1.1 Métodos de Resolução Baseados em Coeficientes de Similaridade	22
2.3.1.2 Sorting-Based Algorithm	25
2.3.1.3 Bond-Energy Algorithm	26
2.3.1.4 Sistema Especialista	27

2.3.2	Formulação Programação Matemática	29
2.3.2.1	Modelo da p-Mediana	30
2.3.2.2	Modelo da p-Mediana Generalizado	31
2.3.2.3	Modelo da Programação Quadrática	32
2.3.2.4	Modelo Fracional	32
2.3.3	Formulação Grafos	35
2.3.3.1	Algoritmo Grafos 1	37
2.3.3.2	Algoritmo Grafos 2	37
Capítulo 3	O Método da Máquina-Semente	42
3.1	Introdução	42
3.2	Etapas do Procedimento	43
3.2.1	Notação	45
3.2.2	O Algoritmo	46
3.3	Exemplo Ilustrativo	47
3.4	Resolução de Outros Exemplos	59
3.5	Conclusão e Comentários	59
Capítulo 4	Alterações Realizadas no Método da Máquina-Semente e Resultados Obtidos	60
4.1	Introdução	60
4.2	Algoritmo Modificado	61
4.2.1	Implementação do Procedimento de Al-Qattan	62
4.2.2	Decomposição do Sistema de Manufatura	62
4.2.3	Algoritmo de Al-Qattan Modificado	63
4.2.3.1	Análise do Número de Células Obtidas	63
4.2.3.2	Análise do Número de Operações Realizadas em cada Célula	64
4.2.3.3	Análise do Número de Movimentos Inter-Células	65
4.2.3.4	Análise das Máquinas Sujeitas à Mudança de Células	66
4.3	Resultados Obtidos e Comentários	67
Capítulo 5	Conclusão	73
	Referências Bibliográficas	77

Introdução

O parque de máquinas de uma fábrica pode ser organizado de três maneiras diferentes: em linha, por função, em grupo (ou células).

Em um parque em linha, a produção passa por uma seqüência de máquinas instaladas umas após as outras segundo um procedimento de fabricação previamente fixado. A linha de produção é essencialmente utilizada por setores da indústria destinados à fabricação contínua de uma mesma peça ("*flow-shop*") ou de um conjunto de peças, conforme mostra a Figura 1.

Figura 1 - Fábrica organizada em linha

O parque organizado por função é composto de seções homogêneas, onde todas as máquinas realizam o mesmo tipo de tarefa. Os setores caracterizados por uma produção altamente variada ("*job-shop*") utilizam, tradicionalmente, a organização funcional de fábrica, conforme mostra a Figura 2.

Figura 2 - Fábrica organizada por função

Em um parque em grupo, a fabricação de um conjunto de peças é realizada por um grupo (ou célula ou ilha) de máquinas especialmente reunidas para este fim. A fabricação em células de manufatura tem por objetivo definir vantagens econômicas para os setores de produção altamente variada, parecidas com aquelas obtidas pela produção em linha [09]. A Figura 3 ilustra uma fábrica organizada em células de manufatura.

Figura 3 - Fábrica organizada por grupos

Este trabalho tem por objetivo estudar diversos algoritmos e modelos, e desenvolver e implementar um método para auxiliar o projeto de células de manufatura.

Dadas as peças a fabricar, os roteiros de fabricação de cada peça e as máquinas-ferramenta disponíveis, trata-se de particionar o conjunto de peças em famílias e o conjunto de máquinas em grupos de maneira a definir as células de manufatura, com o objetivo de introduzir a Tecnologia de Grupo [05] na fábrica.

O sistema de fabricação em células é baseado na execução clássica de um trabalho em grupo: um grupo de pessoas trabalha de forma coesa, consciente de que forma um grupo e interage para atingir um objetivo comum. Este tipo de organização é utilizado há muito tempo nas indústrias, em áreas como manutenção e ferramentaria, mas sua aplicação nas áreas de fabricação e montagem é recente devido a razões econômicas e sociais [31].

O modelo matemático para o projeto de células de manufatura é bastante complexo [09]. O problema a resolver é combinatório, np-completo [13] e, por conseguinte, não se dispõe de algoritmo de resolução polinomial. Desta forma, a proposição de algoritmos aproximados ou heurísticos para resolvê-lo tem sido largamente utilizada. Em nosso trabalho, estudamos diferentes algoritmos propostos na literatura para tratamento deste problema e, em particular, o algoritmo da máquina semente de Al-Qattan [01].

Esta dissertação está organizada da seguinte forma:

- Capítulo 1:* Este capítulo apresenta a Tecnologia de Grupo, seus conceitos, características, vantagens e aplicabilidade.
- Capítulo 2:* Uma revisão bibliográfica abrangente é realizada neste capítulo. Os modelos matemáticos desenvolvidos, assim como os passos principais de diversos algoritmos propostos na literatura são apresentados e discutidos.
- Capítulo 3:* O algoritmo da máquina semente de Al-Qattan [01] é estudado detalhadamente no capítulo 3. Um exemplo ilustrativo composto de 43 peças e 16 máquinas [05] é resolvido e comentado.
- Capítulo 4:* Este capítulo apresenta as alterações introduzidas no algoritmo estudado no capítulo anterior. O objetivo do novo algoritmo desenvolvido consiste em minimizar o número de movimentos inter-células, sem o expediente de duplicação de máquinas.
- Capítulo 5:* Uma conclusão a respeito do trabalho realizado é fornecida no capítulo final, assim como algumas perspectivas de continuidade do mesmo.

Capítulo 1

Projeto de Células de Manufatura

1.1 Introdução

O projeto de células de manufatura consiste em repartir as máquinas disponíveis na fábrica em grupos e as peças a fabricar em famílias, de tal maneira que a cada família corresponde um único grupo e vice-versa. Cada um dos pares família de peças - grupo de máquinas formados, constitui uma célula de manufatura. Neste sistema de fabricação, homens e máquinas estão arranjados em grupo, de modo que todas (ou quase todas) as operações necessárias para a fabricação de uma família de peças são executadas dentro da área designada para a célula. A Figura 4 ilustra o procedimento.

Figura 4 - Formação de Células

Um grupo é a combinação de máquinas, ferramentas, operários, etc., capazes de executar inteiramente (ou o mais inteiramente possível) todas as operações necessárias à fabricação de famílias de peças atribuídas à célula associada.

Em uma família são reunidas as peças que apresentam similaridades geométricas, dimensionais e/ou que requerem operações e recursos semelhantes para fabricação. As peças podem ser diferentes em forma, mas relacionadas por sofrerem operações em comum. As peças semelhantes com relação à tecnologia de fabricação têm o tipo e roteiro de fabricação semelhantes. A similaridade entre peças está relacionada com a forma básica, com o número de elementos constitutivos da peça ou com as operações executadas sobre as mesmas [31].

1.2 Conceitos

A Tecnologia de Grupo pode ser compreendida como uma técnica de gerenciamento da produção que visa proporcionar vantagens às empresas que trabalham com produção unitária ou em pequenos lotes ("*job-shops*"), similares às obtidas nas linhas de produção das empresas de produção em massa. Um dos pré-requisitos fundamentais para a implantação da Tecnologia de Grupo em uma fábrica, além da implementação de uma base de dados (máquinas, peças, roteiros, tempos), é o projeto e a fabricação por meio de células de manufatura.

A Tecnologia de Grupo ou Produção por Família de Peças é um conceito que se aplica na manufatura de lotes pequenos e médios baseado no agrupamento de peças em famílias, de acordo com certos atributos. O planejamento de todo o sistema produtivo é desenvolvido para cada família de peças, que pode ser considerada uma "peça composta" com atributos pertinentes a todas as peças do grupo.

A Tecnologia de Grupo é também, e antes de mais nada, uma filosofia administrativa para a empresa como um todo. Para ser implantada e dela se obter os benefícios otimizadores, são necessários o envolvimento e a participação desde o "*marketing*" até a expedição final do produto, assistência técnica e custos de forma integrada [28].

O livro de Mitrofanov [27] foi um marco inicial na formalização do conceito de Tecnologia de Grupo. Nele surgiu o conceito de "elemento composto" que é uma peça imaginária que apresenta todas as características das peças que compõem a família. Sua contribuição foi fundamental para a redução dos tempos de preparação de máquinas ("*set-ups*"). Burbidge [05] deu continuidade a este trabalho realizando importantes estudos para divulgação e desenvolvimento da técnica.

O grupo de máquinas capaz de processar todos os componentes de uma família passou a ser conhecido como "Célula de Manufatura". Por sua vez, o arranjo físico particular dessa célula passou a ser denominado "Arranjo Físico Celular", que, conceitualmente, constitui-se de um grupo de máquinas convenientemente escolhidas, dimensionadas e arrançadas, tal que permitam produzir todos os componentes de uma família (ou famílias) de peças em seu interior.

Embora a idéia básica, criada por Mitrofanov, seja bem antiga, as vantagens potenciais da Tecnologia de Grupo apenas recentemente foram identificadas e desenvolvidas. Isto se deve basicamente a três motivos:

1. os requisitos para uma utilização otimizada têm sido hoje mais prontamente aceitos;
2. tem-se observado uma diversificação bem maior das linhas de produtos das empresas devido à crise econômica mundial, aumentando assim a variedade de peças produzidas em uma única fábrica;
3. devido ao ambiente cada vez mais competitivo em que se situam as empresas, é necessário desenvolver constantes esforços para reduzir os custos de fabricação e aumentar a produtividade.

Uma das idéias de base da Tecnologia de Grupo consiste em decompor o sistema global de fabricação em subsistemas (células ou ilhas) mais fáceis de gerenciar que o sistema global. Trata-se de identificar as peças (ou máquinas) que se submetem às mesmas operações e de agrupá-las de maneira a obter sub-fábricas o mais independentes umas das outras. A transferência de uma peça de uma célula para outra, para utilização de uma máquina não disponível em sua célula de atribuição, é chamada de movimento inter-células. Quanto menor o número de movimentos inter-células, mais independentes umas das outras são as células de manufatura.

O termo Tecnologia de Grupo é de origem relativamente recente, mas as idéias de registros para a aplicação na produção de peças de formas similares, em grupos especiais de máquinas, com ferramental projetado para uma família de peças, assim como a utilização dos métodos de manufatura em linha na produção de médios e pequenos lotes não são novos. As idéias e conceitos básicos desta tecnologia, pelo contrário, têm sido utilizados por mais de um século pelas indústrias na organização de fábricas. A diferença entre a prática passada e a recente é que, se antes existiam idéias e técnicas esparsas, hoje existe um conjunto coerente e sistemático de conceitos sendo aplicados, internacionalmente, nas indústrias, numa escala e escopo bastante amplos e abrangentes [31].

1.3 Características

O aumento da competitividade e o desenvolvimento de novas tecnologias têm provocado alterações nos sistemas de manufatura com o objetivo de torná-los mais flexíveis e eficientes. A Tecnologia de Grupo pode aumentar os índices de produtividade e flexibilidade apresentados na fabricação de lotes pequenos e médios e sob encomenda, algo dificilmente atingido com o sistema tradicional de organização da manufatura [30].

Estima-se que aproximadamente 75% das peças produzidas nas indústrias metalúrgicas são executadas em lotes menores do que 50 peças [09]. Tal índice é resultado principalmente da diminuição dos ciclos de vida e da diversificação nas linhas de produtos, o que aumenta a necessidade de desenvolver novas técnicas de planeamento [28].

A representatividade desse segmento industrial, conhecido mundialmente como "*job-shop*", foi, durante muito tempo, subestimada ou tratada erroneamente com as técnicas de administração da manufatura advindas da produção em massa [28].

As células de manufatura podem ser formadas com base em critérios de otimização. Entre estes critérios, podemos citar:

critério de otimização	minimizar	número de movimentos inter - células
		número de células (≥ 2)
	maximizar	utilização das máquinas
		operações de uma peça processada dentro de uma única célula

Deve-se ainda observar restrições relacionadas com o número e a dimensão das células, e com o número e a capacidade das máquinas disponíveis.

A organização da fábrica em células não é uma tarefa simples e pode exigir a resolução de um problema matemático bastante complexo [09].

1.4 Vantagens

As células de manufatura podem aumentar a flexibilidade, a produtividade e o respeito aos prazos de fabricação no setor de produção altamente variada e descontínua, assim como simplificar as tarefas de gestão. Podem, ainda, reduzir a burocracia e melhorar as relações humanas [22]. Entre outras vantagens, podemos enumerar as seguintes:

1. A fabricação de lotes pequenos e médios pode ter seu custo diminuído através da redução dos tempos de preparação das máquinas ("*set-up*") e da utilização mais efetiva de mão-de-obra especializada.
2. Redução dos custos de mão-de-obra, visto que um operador pode trabalhar em mais de uma máquina ao mesmo tempo.
3. Redução dos custos de movimentação e transporte de peças uma vez que as máquinas necessárias à fabricação de uma família de peças estão próximas.
4. Redução de custos de ferramental e dispositivos, dada a disponibilidade de ferramentas padronizadas para executar operações complexas e dispositivos universais planejados para uma família de peças. Com isto, através de pequenos ajustes, pode-se usar todas as peças de uma família.

As similaridades de projeto e de fabricação existentes entre as peças atribuídas a uma mesma célula de manufatura permitem uma redução do tempo de regulagem das máquinas ("*set-up*") e dos tempos não-produtivos de fabricação, um aumento da produtividade, uma minimização do trajeto percorrido pelas peças, uma padronização das ferramentas e simplificação dos trabalhos de planejamento e controle da produção [28], [30]. Pode-se ainda citar: uma maior especialização da mão-de-obra, reduções dos níveis de estoque, de refugos, de custos, de variedade de peças, do capital de giro, etc.

1.5 Aplicações nas Fábricas

Antes de 1913, a era de Henry Ford e seu modelo T, a usinagem das peças era feita em pequenos lotes, sendo as máquinas usadas para executar só parte de um trabalho ou processo global, como o caso das ferramentarias. Ford introduziu a linha de montagem, o que levou ao desenvolvimento da linha de transferência. Depois disto, muitos outros conceitos de sistemas de fabricação foram desenvolvidos e hoje estão em uso nas indústrias. Muitos deles foram desenvolvidos a partir das máquinas automáticas e das máquinas de Controle Numérico (CN). Pela evolução natural, visando a um aumento constante da produtividade industrial, a partir da tecnologia CN, desenvolveram-se o CN Computadorizado (CNC), o Controle Adaptativo (CA), os Centros de Usinagem (CU), os Sistemas Flexíveis (FMS), o Projeto de Fabricação com Auxílio do Computador (CAD/CAM) e os Sistemas Integrados de Fabricação (ICAM) ou (CIM) [31].

Em termos de gestão, um desenvolvimento de fundamental importância na área da indústria metal-mecânica foi a Tecnologia de Grupo. Os fundamentos da Tecnologia de Grupo podem ser aplicados a todas as áreas de atividades de uma fábrica: fabricação, compras, administração, etc. A implantação de um sistema automatizado de manufatura é bastante facilitada com a organização prévia do arranjo físico ("*lay-out*") da fábrica em ilhas ou células de fabricação [10]. Existem quatro fatores cruciais que suportam esta tese:

1. volume de informação: tipicamente grande, ficaria muito caro sem o processo de decomposição;
2. sistema de transporte de material: uso de carregadores de materiais, por exemplo, "*Automated Guided Vehicles*" (AGV's) ou robôs;
3. requisitos tecnológicos: as máquinas são agrupadas devido a requisitos tecnológicos;
4. administração: embora, na maioria dos sistemas correntes de operações de manufatura automatizada o grau de automação seja maior que no sistema de manufatura clássica, a mão-de-obra humana será, por um longo tempo, uma parte importante deste novo sistema de manufatura.

Capítulo 2

Revisão Bibliográfica

2.1 Introdução

Nos últimos anos, devido a rápida sofisticação da tecnologia de fabricação no mundo, principalmente em função do advento do computador e suas diversas aplicações, muita atenção está sendo dada ao controle, automação e otimização da fabricação. Deve-se também observar que fortes pressões econômicas e sociais têm ocorrido recentemente, influenciando de forma significativa diversas áreas, tais como produtividade da fabricação, custos de manufatura, motivação no trabalho, controle ambiental, relacionamento sindical, etc.

A maioria das atividades recentes em desenvolvimentos de tecnologias avançadas de fabricação (principalmente nos países industrializados), têm ocorrido devido ao enfoque de uma Fabricação Integrada pelo Computador (CIM ou FIC).

Levando em conta as considerações acima, numerosos estudos e contribuições têm sido realizados na área de organização de uma fábrica em células de manufatura. Tendo em vista o seu caráter combinatório, a não-existência de um algoritmo de resolução polinomial e a dimensão dos problemas a tratar, o número de algoritmos de busca de um ótimo local, ou heurísticos, propostos para resolver este problema é considerável.

Kusiak [22] particiona os métodos disponíveis para o projeto de células de manufatura em duas classes principais, conforme mostra a Figura 5:

Figura 5 - Divisão dos Métodos Disponíveis para o Projeto de Células de Manufatura, segundo Kusiak [22].

2.2 Método de Classificação

Esta classe de métodos é usada para agrupar peças em famílias com base em similaridades geométricas. Existem duas variações deste método: método visual e método de codificação.

2.2.1 Método Visual

Neste método as peças são agrupadas de acordo com semelhanças geométricas e dimensionais, conforme mostra a Figura 6. O julgamento destas semelhanças depende essencialmente de preferência pessoal. Esta técnica é preferencialmente aplicada em situações nas quais o número de peças a repartir em famílias é reduzido.

Figura 6 - Exemplo de Método Visual.

2.2.2 *Método de Codificação*

Nas empresas onde são fabricadas grandes quantidades de peças, é conveniente codificar cada componente, de modo que seja possível identificar peças semelhantes pelas similaridades de seus códigos. Existem muitas aplicações para um sistema de codificação. Basicamente, eles são usados com os seguintes objetivos:

1. recorrências dos desenhos (formas) e padronização;
2. formar famílias de peças e células de manufatura.

As peças são classificadas e codificadas com base nas seguintes características:

1. forma e complexidade geométrica;
2. dimensões;
3. tipo de material;
4. forma da matéria-prima;
5. precisão do acabamento da peça;

Os códigos devem ser um meio útil para rápida recuperação de desenhos e processos, fáceis de manusear, usáveis em computadores, etc. Eles podem ser numéricos, alfabéticos, alfanuméricos e hexadecimais; do tipo monocódigo, policódigo ou misto; universais ou específicos. Exemplos: sistema Brish (monocódigo, base decimal, específico), sistema Optiz (misto, nove dígitos, universal), etc [35].

A implementação de um código numérico e/ou alfabético é considerada uma tarefa difícil e dispendiosa [22], razão pela qual, muitas empresas desistem de utilizar esta técnica.

2.3 *Análise de Grupo*

A análise de grupo consiste em dividir as máquinas em grupos, de modo que cada família seja totalmente, ou majoritariamente, processada em um só grupo.

O objetivo principal da análise de grupo é encontrar a divisão mais eficiente dos grupos principais, em grupos de dimensões necessárias. Para isto adotam-se os dois seguintes objetivos secundários, sempre que possível:

1. cada peça deve ser processada em apenas um grupo;
2. cada tipo de equipamento deve existir em apenas um grupo.

Esta técnica organiza o parque de máquinas de uma empresa em células de manufatura através de uma modelagem realizada a partir de uma das três formulações, detalhadas abaixo: formulação matricial, programação matemática e teoria dos grafos.

2.3.1 Formulação Matricial

Nesta formulação, a matriz peças x máquinas (a_{ij}) ($i = 1, \dots, n$; $j = 1, \dots, m$; onde n é o número de peças e m o número de máquinas; $a_{ij} = 1$, se a máquina j é utilizada para processar a peça i e $a_{ij} = 0$, caso contrário) é construída. Quando esta matriz é construída, os grupos de máquinas e peças não são visíveis. Algoritmos de agrupamento permitem transformar a matriz inicial em uma matriz estruturada na forma bloco-diagonal, como mostra as matrizes abaixo:

$$\begin{array}{c} \text{máquinas} \\ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{array} \text{peças} \Rightarrow \begin{array}{c} \text{máquinas} \\ 2 \ 4 \ 1 \ 3 \\ \begin{matrix} 1 \\ 3 \\ 2 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{array} \text{peças}$$

Alguns dos algoritmos de agrupamento que permitem esta transformação estão ilustrados na Figura 7, e detalhados a seguir.

Figura 7 - Métodos que Permitem a Transformação de uma Matriz na Forma Bloco-Diagonal.

2.3.1.1 Métodos de Resolução Baseados em Coeficientes de Similaridade

O coeficiente de similaridade é um parâmetro que permite medir o grau de semelhança existente entre as máquinas e peças que são atribuídas a uma mesma ilha de fabricação. O emprego de coeficientes de similaridade, entre as peças ou entre as máquinas, como critério para obtenção das células de manufatura, é base de uma heurística bastante utilizada. Entre os métodos que o empregam, podemos citar: [07], [15], [16], [20], [29], [32], [33], [36], [37], [38].

Um destes métodos é o SLCA ("*Single Linkage Cluster Analysis*") que se baseia no coeficiente de similaridade s_{ij} medido entre duas máquinas i e j e pode ser calculado como segue:

$$s_{ij} = \frac{\sum_{k=1}^n d^1(a_{ik}, a_{jk})}{\sum_{k=1}^n d^2(a_{ik}, a_{jk})}$$

onde

$$d^1(a_{ik}, a_{jk}) = \begin{cases} 1, & \text{se } a_{ik} = a_{jk} = 1 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}, \text{ isto é,}$$

$d^1(a_{ik}, a_{jk}) = 1$ se a peça k usa as máquinas i e j e 0 caso contrário,

$$d^2(a_{ik}, a_{jk}) = \begin{cases} 0, & \text{se } a_{ik} = a_{jk} = 0 \\ 1, & \text{caso contrário} \end{cases}, \text{ isto é,}$$

$d^2(a_{ik}, a_{jk}) = 0$ se a peça k não usa as máquinas i e j e 1 caso contrário.

Podemos interpretar s_{ij} como a razão entre o número de peças que usam as máquinas i e j e o número de peças que não usam uma única destas máquinas, isto quer dizer que quanto maior for s_{ij} , maior será a similaridade entre as máquinas i e j .

Para se encontrar a solução do problema, em sua formulação matricial, os coeficientes de similaridade, entre todos os pares de máquinas, são calculados. As células de máquinas são geradas com base nos valores destes coeficientes. Uma discussão sobre as vantagens e desvantagens do método SLCA é apresenta em [22], onde é proposto também o algoritmo ALC ("*Average Linkage Clustering*"). Neste algoritmo, o coeficiente entre quaisquer duas células, s e t , é definido como a média dos coeficientes de similaridade entre todos os membros destas duas células. Uma matriz de incidência binária é definida e o número de Movimentos Inter-Células (MIC) é calculado como segue:

$$MIC_{st} = \sum_{k=1}^n d^3(v_{sk}, v_{tk})$$

onde

$$v_{sk} = \begin{cases} 1, & \text{se } \sum_{\substack{k=1 \\ i \in s}}^n a_{ik} \neq 0 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

$$e \quad d^3(v_{sk}, v_{tk}) = \begin{cases} 1, & \text{se } v_{sk} = v_{tk} = 1 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Podemos notar que se $d^3(v_{sk}, v_{tk}) = 1$ a peça k necessita fazer um movimento inter-células.

Um interessante estudo sobre os coeficientes de similaridade é proposto por Witte [38]. Ele defende a idéia de que algumas máquinas devam ser incluídas em mais de uma célula e divide todas as máquinas disponíveis em:

- *máquinas primárias (P)*: se apenas uma máquina é disponível ou se todas as máquinas do mesmo tipo estão alocadas em uma única célula;
- *máquinas secundárias (S)*: se algumas máquinas disponíveis podem ser alocadas em algumas células;
- *máquinas terciárias (T)*: se quaisquer máquinas disponíveis podem ser alocadas em todas as células.

Baseando-se nas diferenças existentes entre os tipos de máquinas citados anteriormente, três tipos diferentes de células podem existir:

- células primárias, contendo tipos de máquinas P , S e T ;
- células secundárias, contendo tipos de máquinas S e T ;
- células terciárias, contendo, apenas, tipos de máquinas T ;

As relações de fluxo de produção determinam quais combinações de tipos de máquinas existirão nas células.

O método proposto por Witte [38] consiste nos quatro passos dados a seguir:

Passo 1 Dadas as informações sobre peças e máquinas.

Passo 2 Analisar as relações entre os tipos de máquinas, resumidas em uma matriz construída a partir do cálculo dos seguintes coeficientes de similaridade:

Coeficiente de Similaridade Absoluto sa_{ij}

$$sa_{ij} = x_{ij} / af \quad af = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m x_{ii} / d_i$$

onde af frequência média de uma máquina em uma célula;

m número total de tipos de máquinas;

d_i número de tipos de máquinas na posição i .

Coeficiente de Similaridade Mútuo sm_{ij}

$$sm_{ij} = \text{Min} (x_{ij} / af_i, x_{ij} / af_j) \quad af_i = x_{ii} / d_i \quad af_j = x_{jj} / d_j$$

onde af_i frequência média de uma única máquina do tipo i ;

af_j frequência média de uma única máquina do tipo j .

Coeficiente de Similaridade Único ss_{ij}

$$ss_{ij} = \text{Max} (x_{ij} / af_i, x_{ij} / af_j)$$

O agrupamento dos tipos de máquinas disponíveis pode ser feito com base nos coeficientes sa , sm ou ss .

Passo 3 Alocar as peças nas células.

Passo 4 Calcular a carga de trabalho para cada tipo de máquina, em cada célula, e alocar as máquinas nas células.

2.3.1.2 "Sorting-Based Algorithm"

Esta técnica de agrupamento baseia-se na distribuição de linhas e colunas de uma matriz peças x máquinas (a_{ij}) ($i = 1, \dots, n$; $j = 1, \dots, m$; onde n é o número de peças e m o número de máquinas; $a_{ij} = 1$, se a máquina j é utilizada para processar a peça i e $a_{ij} = 0$, caso contrário), e foi estudada por muitos autores. King [18] propõe um algoritmo denominado ROC ("*Rank Order Clustering*") onde as linhas e as colunas de uma matriz são consideradas palavras binárias, representadas por seus equivalentes decimais e classificadas em ordem crescente de modo a colocar em evidência os blocos de "1's". Este algoritmo é composto dos seguintes passos:

- Passo 1 Para cada linha da matriz peças x máquinas (a_{ij}) de incidência binária, fixar um peso binário e calcular um peso decimal equivalente:

$$\text{linha } i: \sum_{k=1}^m a_{ik} 2^{m-k} \quad \text{coluna } j: \sum_{k=1}^n a_{kj} 2^{n-k}.$$

- Passo 2 Distribuir as linhas desta matriz na ordem decrescente dos correspondentes pesos decimais.
- Passo 3 Repetir os passos 1 e 2 para cada coluna.
- Passo 4 Repetir os passos acima até que a posição de cada elemento em cada linha e coluna não faça mais trocas.

Chan & Milner [06] propõem o DCA ("*Direct Cluster Algorithm*"). O algoritmo DCA consiste dos seguintes passos:

- Passo 1 Determinar o número total de "1's" em cada linha e coluna da matriz de incidência binária.
- Passo 2 Distribuir cada linha em ordem decrescente do correspondente número total de "1's".
- Passo 3 Distribuir cada coluna em ordem decrescente do correspondente número total de "1's".
- Passo 4 Repetir os passos acima até que a posição de cada elemento em cada linha e coluna não faça mais trocas.

2.3.1.3 "Bond-Energy Algorithm"

O BEA ("Bond-Energy Algorithm") [25] é um algoritmo de agrupamento que busca a forma estruturada bloco-diagonal pela maximização de uma medida de eficácia. Esta medida é definida por:

$$ME(A) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij} [a_{i,j-1} + a_{i,j+1} + a_{i-1,j} + a_{i+1,j}]$$

onde A é uma matriz $n * m$, constituída de elementos inteiros não negativos, n é o número de peças e m o número de máquinas.

O algoritmo BEA envolve os seguintes passos:

Passo 1 Grupo $i = 1$.

Selecione uma das colunas arbitrariamente.

Passo 2 Posicione cada uma das $m - i$ colunas restantes, uma de cada vez, em cada uma das $i + 1$ posições e calcule cada contribuição das colunas por ME .

Posicione a coluna que tem a maior contribuição incrementada por ME na melhor localização, isto é, na posição ij onde ME tem o maior valor.

Incremente i de 1 e repita os passos acima até $i = m$.

Passo 3 Quando todas as colunas estiverem posicionadas repita o procedimento para as linhas.

Este algoritmo é executado em um número finito de passos. O seu tempo computacional, para uma matriz $n * m$, é da ordem $O[(nm^2 + mn^2)/2]$ [25], e sempre reduzirá a matriz a uma forma bloco-diagonal, se for possível permutar linhas e colunas. Uma aplicação do algoritmo BEA pode ser encontrada em [25].

2.3.1.4 *Sistemas Especialistas*

O procedimento típico para o projeto de células de manufatura consiste em agrupar máquinas em células e peças em famílias com base na matriz de incidência binária. Em [21], Kusiak sugere um sistema especialista, denominado EXGT-S, para executar esta tarefa. Este sistema analisa o problema e, dependendo do seu tipo e da sua dimensão, um algoritmo heurístico é selecionado para a resolução do mesmo. Esta técnica permite resolver um problema de porte industrial em um tempo computacional razoável.

O sistema EXGT-S baseia-se no Sistema de Arquitetura Tandem apresentado por Kusiak [19], onde um sistema especialista e um algoritmo de agrupamento estão interligados. Este sistema considera roteiros de fabricação alternativos para as peças e avalia cada solução parcial gerada pelo algoritmo de agrupamento selecionado. O sistema proposto considera as experiências práticas levantadas em um sistema de manufatura automatizada de grande porte. A Figura 8 mostra o Sistema de Arquitetura Tandem.

Figura 8 - Sistema de Arquitetura Tandem.

O problema de agrupamento no sistema de manufatura automatizada é formulado em [19] da seguinte forma: determinar as células de máquinas e as famílias de peças e selecionar um transportador de material com correspondente custo mínimo, levando-se em consideração as seguintes restrições:

- Restrição R_1 : tempo de processamento disponível em cada máquina não é excedido.
- Restrição R_2 : o limitante superior sobre a frequência de viagens do transportador de material para cada célula não é excedido.
- Restrição R_3 : número de máquinas em cada célula não excede o limite superior ou, alternativamente, a dimensão de cada célula não é excedida.
- Restrição R_4 : algumas máquinas devem ser incluídas nas mesmas células devido às necessidades tecnológicas.

Um exemplo numérico resolvido pelo método EXGT-S pode ser encontrado em Kusiak [21], cuja resolução é ilustrada na Figura 9.

Figura 9 - Solução de um Exemplo Numérico Resolvido pelo Método EXGT-S, visto em Kusiak [21].

2.3.2 Formulação Programação Matemática

A maioria dos modelos de programação matemática desenvolvidos em Tecnologia de Grupo considera uma distância, ou dissimilaridade, d_{ij} medida entre duas peças i e j . Esta medida é uma função de valor real que em muitas implementações obedece aos seguintes axiomas:

- reflexividade: $d_{ii} = 0$;
- simetria: $d_{ij} = d_{ji}$;
- desigualdade triangular: $d_{iq} \leq d_{ip} + d_{pq}$.

As medidas de distância mais comumente utilizadas são as seguintes [22]:

1. Medida de distância de Minkowski:

$$d_{ij} = \left[\sum_{k=1}^n |a_{ik} - a_{jk}|^r \right]^{1/r}$$

onde r é um número positivo e n o número de peças.

2. Medida de distância de Minkowski com peso:

$$d_{ij} = \left[\sum_{k=1}^n w_k |a_{ik} - a_{jk}|^r \right]^{1/r}$$

3. Medida de distância Hamming:

$$d_{ij} = \sum_{k=1}^n z(a_{ik}, a_{jk})$$

$$\text{onde } z(a_{ik}, a_{jk}) = \begin{cases} 1, & \text{se } a_{ik} \neq a_{jk} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Alguns dos modelos de agrupamento usando programação matemática são fornecidos na Figura 10, e detalhados a seguir.

Figura 10 - Métodos de Agrupamento Utilizando Programação Matemática.

2.3.2.1 Modelo da p -Mediana

Este modelo é usado para particionar n peças em p famílias de peças, tendo um único roteiro de fabricação para cada peça na fábrica. O modelo da p -mediana consiste em maximizar a soma total das distâncias entre as peças, pertencentes a uma mesma família, e a peça, em torno da qual esta família foi formada, sujeito a algumas restrições, conforme ilustra a Figura 11.

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se a peça } i \in \text{família formada em torno da peça } j \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

d_{ij} distância de Hamming medida entre as peças i e j (ou uma outra distância qualquer).

$$\max \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n d_{ij} x_{ij}$$

$$\text{S.a } \begin{cases} \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, & \text{para todo } i = 1, 2, \dots, n & (1) \\ \sum_{j=1}^n x_{jj} = p & (2) \\ x_{ij} \leq x_{jj}, & \text{para todo } j = 1, \dots, n & (3) \\ x_{ij} = 0, 1, & \text{para todo } \begin{cases} i = 1, \dots, n \\ j = 1, \dots, n \end{cases} & (4) \end{cases}$$

onde

- (1) é uma restrição indicando que cada peça pertence a uma única família.
- (2) é uma restrição especificando o número de família de peças.
- (3) é uma restrição indicando que a peça i pertence à família de peças j apenas quando esta família é formada.
- (4) é uma restrição indicando integralidade.

Figura 11 - Modelo da p -Mediana.

Alguns dos métodos disponíveis na literatura, tais como, [11], [20] e [32], utilizam o modelo da p -mediana.

2.3.2.2 Modelo da p -Mediana Generalizado

O modelo anterior foi desenvolvido a partir da seguinte hipótese: dispõe-se de um único roteiro de fabricação para cada peça na fábrica. Relaxando esta restrição, Kusiak *et al* [22] modificaram-no, de modo a considerar mais de um roteiro de fabricação para cada peça e um custo de produção, associado a cada roteiro de fabricação. Este modelo consiste em minimizar a soma total das medidas de distância e o custo de produção, sujeito a algumas restrições, conforme ilustra a Figura 12.

F_k conjunto de roteiros de fabricação para a peça k , $k = 1, \dots, l$,
onde l é o número de roteiros de fabricação da peça k .

$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se o roteiro de fabricação } i \in \text{família de roteiros de fabricação } j \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$

d_{ij} distância medida entre os roteiros de fabricação i e j

onde $\begin{cases} d_{ij} = \infty, & \text{para todo } i \text{ e } j \in F_k, k = 1, \dots, l \\ d_{ij} = 0, & \text{para todo } i = j = 1, \dots, n, \\ d_{ij} \geq 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$

c_j custo de produção do roteiro de fabricação j .

$$\min \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n d_{ij} x_{ij} + \sum_{j=1}^n c_j x_{ij} \right)$$

$$\text{S.a } \begin{cases} \sum_{i \in F_k} \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, & \text{para todo } k = 1, 2, \dots, l & (1) \\ \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq p & & (2) \\ x_{ij} \leq x_{jj}, & \text{para todo } j = 1, \dots, n & (3) \\ x_{ij} = 0, 1, & \text{para todo } \begin{cases} i = 1, \dots, n \\ j = 1, \dots, n \end{cases} & (4) \end{cases}$$

onde

- (1) é uma restrição indicando que, para cada peça, um roteiro de fabricação é selecionado.
- (2) é uma restrição indicando que o número de família de peças é limitado inferiormente.
- (3) é uma restrição indicando que a peça i pertence ao roteiro de fabricação j apenas quando este é formado.
- (4) é uma restrição indicando integralidade.

Figura 12 - Modelo da p -Mediana Generalizado.

2.3.2.3 Modelo de Programação Quadrática

Este modelo consiste em minimizar o número de grupos juntamente com suas dimensões, sendo n o número de peças e p o número de famílias de peças, sujeito a algumas restrições, conforme ilustra a Figura 13.

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se a peça } i \in \text{família formada em torno da peça } j \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

d_{ij} distância de Hamming medida entre as peças i e j (ou uma outra distância qualquer).

$$\min \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n \sum_{l=1}^p d_{ij} x_{il} x_{jl}$$

$$\text{S.a } \begin{cases} \sum_{j=1}^p x_{ij} = 1, \text{ para todo } i = 1, \dots, n & (1) \\ \sum_{i=1}^n x_{ij} = m_j, \text{ para todo } j = 1, \dots, p & (2) \\ x_{ij} = 0, 1, \text{ para todo } \begin{cases} i = 1, \dots, n \\ j = 1, \dots, p \end{cases} & (3) \end{cases}$$

onde

- (1) é uma restrição indicando que cada peça pertence à uma única família de peças.
- (2) é uma restrição indicando que a família de peças j contém exatamente m_j peças.
- (3) é uma restrição indicando integralidade.

Figura 13 - Modelo de Programação Quadrática.

2.3.2.4 Modelo Fracional

Lashkari *et al* [23] estenderam o modelo da p -Mediana ao modelo Fracional.

Este modelo consiste em minimizar a razão da soma total das dissimilaridades (distâncias) e similaridades entre as peças i e j , sendo n o número de peças e p o número de famílias de peças, sujeito a algumas restrições, conforme ilustra a Figura 14.

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se a peça } i \in \text{família formada em torno da peça } j \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

d_{ij} distância de Hamming medida entre as peças i e j (ou uma outra distância qualquer).

s_{ij} similaridade entre as peças i e j .

L é o número mínimo de peças em cada família de peças.

$$\min \frac{\sum_{k=1}^p \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n d_{ij} x_{ik} x_{jk}}{\sum_{k=1}^p \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n s_{ij} x_{ik} x_{jk}}$$

$$\text{S. a } \begin{cases} \sum_{j=1}^p x_{ik} = 1, \text{ para todo } i = 1, \dots, n & (1) \\ \sum_{j=1}^n x_{ik} \geq L, \text{ para todo } k = 1, \dots, p & (2) \\ x_{ik} = 0, 1, \text{ para todo } \begin{cases} i = 1, \dots, n \\ k = 1, \dots, p \end{cases} & (3) \end{cases}$$

onde

- (1) é uma restrição indicando que cada peça pertence à uma única família de peças.
- (2) é uma restrição indicando que a cada família de peças consiste de pelo menos L peças.
- (3) é uma restrição indicando integralidade.

Figura 14 - Modelo Fracional

Para resolver este modelo, Lashkari *et al* [23] aplicaram a transformação introduzida por Glover e Woolsey [14], que substitui cada termo $x_{ik} * x_{jk}$ pela variável y_{ijk} , sujeito a algumas restrições, conforme ilustra a Figura 15. Este modelo pode ser resolvido por um procedimento de busca paramétrica [22].

$$\min \frac{\sum_{k=1}^p \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n d_{ij} y_{ijk}}{\sum_{k=1}^p \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n s_{ij} y_{ijk}}$$

$$\text{S.a } \begin{cases} x_{ik} + x_{jk} - y_{ijk} < 1 & (1) \\ y_{ijk} < x_{ik} & (2) \\ y_{ijk} \leq x_{jk} & (3) \\ y_{ijk} = 0, 1, \text{ para todo } \begin{cases} i = 1, \dots, n \\ j = i + 1, \dots, n \\ k = 1, \dots, p \end{cases} & (4) \end{cases}$$

onde

- (1) é uma restrição indicando que cada peça pertence à uma única família de peças.
- (2) é uma restrição indicando que a cada família de peças i consiste de pelo menos L peças.
- (3) é uma restrição indicando que a cada família de peças j consiste de pelo menos L peças.
- (4) é uma restrição indicando integralidade.

Figura 15 - Transformação Introduzida por Glover e Woolsey [14].

2.3.3 Formulação Grafos

Na formulação grafos, a matriz peças x máquinas (a_{ij}) ($i = 1, \dots, n; j = 1, \dots, m$; onde n é o número de peças e m o número de máquinas) ($a_{ij} = 1$, se a máquina j é utilizada para processar a peça i e $a_{ij} = 0$, caso contrário), pode ser representada por um grafo. Três tipos de grafos podem ser usados [22]:

Grafo Bipartido: Neste tipo de grafo, um conjunto de nós representa as peças e o outro representa as máquinas. O conjunto de arcos pode representar as conexões entre o conjunto de nós-máquinas e o conjunto de nós-peças, o tempo de processamento, o volume de produção, etc. Um grafo bipartido associado a uma matriz peças x máquinas é mostrado abaixo.

Pode-se ver que este grafo bipartido pode ser decomposto em dois grafos bipartidos disjuntos como segue:

Desta forma, duas células são formadas com grafos bipartidos.

Grafo Transição: Neste tipo de grafo uma peça é representada por um nó enquanto que uma máquina é representada por um arco. O grafo de transição representativo da matriz anterior segue abaixo:

Grafo Limitado: Este tipo de grafo consiste de uma hierarquia de grafos bipartidos. A cada nível deste grafo, os nós representam as máquinas ou peças. O grafo limitado correspondente à matriz anterior na forma de dois grafos limitados disjuntos, onde cada grafo representa um grupo, segue abaixo:

Alguns dos algoritmos de agrupamento usando grafos estão ilustrados na Figura 16 e detalhados a seguir.

Figura 16 - Algoritmos de Agrupamento Utilizando Grafos.

2.3.3.1 Algoritmo Grafos 1

A determinação de "máquinas-gargalo" e/ou "peças-gargalo" no grafo é uma tarefa importante. Uma máquina é chamada de "gargalo" quando a utilização intensiva desta máquina pode levar a um "estrangulamento" da produção e, por conseguinte, a atrasos nas datas de entrega dos produtos, daí a preocupação constante que se deve ter com estas máquinas.

Lee *et al* [24] desenvolveram um algoritmo heurístico para detectar "máquinas-gargalo" e/ou "peças-gargalo". Este algoritmo, onde n é o número de nós no grafo e k é o número máximo de nós no sub-grafo, é fornecido abaixo:

- Passo 1 Determinar o valor m'
 $m' = \lfloor (n - 1) / k \rfloor > 1$
onde $\lfloor x \rfloor$ é o menor valor inteiro maior que x .
- Passo 2 Fazer $m = m'$.
Escolher m nós iniciais, um para cada sub-grafo.
- Passo 3 Determinar o nó comum de cada sub-grafo.
- Passo 4 Remover o nó comum do grafo.
Adicionar o nó não-comum ao correspondente sub-grafo.
- Passo 5 Repetir os passos 3 e 4 até todo nó ser designado.

Uma abordagem do problema de formação de células de manufatura como um problema de partição de um grafos e resolução por um método heurístico é proposta em [30].

2.3.3.2 Algoritmo Grafos 2

Um algoritmo arborescente por ligações e contrações [34] de coloração em grafos, para o projeto das células de fabricação é apresentada em [10]. Neste algoritmo o número de cores utilizadas para colorir o grafo é igual ao número de células projetadas. Os passos deste algoritmo são ilustrados abaixo com a ajuda de um exemplo numérico.

Exemplo:

Dados os produtos, o número de unidades a fabricar de cada produto, os roteiros de fabricação e as durações das operações, na Tabela 1, particionar o sistema de produção em duas células de manufatura.

Tabela 1 - Dados do Problema.

Produtos	Unidades $[i]$	Roteiros $[i, k]$	Durações $[i, k]$
1	1	2 4	1 1
2	1	3 1	1 1
3	1	4 2	1 1
4	1	1 3	1 1
5	1	1	1

Passo 1 Determinar a matriz de cargas de trabalho [peças x máquinas], Tabela 2, calculando os coeficientes da seguinte maneira:

$$\text{carga } [i, j] = \text{unidades } [i] * \sum_{k/\text{roteiro } [i, k] = j} \text{duração } [i, k]$$

onde

unidades $[i]$ é o número de unidades da peça i a fabricar;

duração $[i, k]$ é a duração da operação k sobre a peça i ;

roteiro $[i, k]$ é o tipo de máquina utilizada para executar a operação k sobre a peça i .

Tabela 2 - Matriz de Cargas.

P/M	1	2	3	4
1	0	1	0	1
2	1	0	1	0
3	0	1	0	1
4	1	0	1	0
5	1	0	0	0

Passo 2 Calcular as dissimilaridades entre as peças [peças x peças], Tabela 3, levando em consideração as diferenças existentes entre os roteiros de fabricação das peças.

Dadas as peças P_i e P_j definidas pelos vetores abaixo:

$$P_i = [a_{i1}, \dots, a_{ik}, \dots, a_{im}] \quad P_j = [a_{j1}, \dots, a_{jk}, \dots, a_{jm}]$$

onde

m é o número de máquinas disponíveis.

$$a_{ik} = \begin{cases} 1, & \text{se o produto } i \text{ sofre uma operação do tipo } k \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

A dissimilaridade entre P_i e P_j ($d[P_i, P_j]$) é dada por:

$$d[P_i, P_j] = \sum_{k=1}^m z(a_{ik}, a_{jk})$$

onde

$$z(a_{ik}, a_{jk}) = \begin{cases} 1, & \text{se } a_{ik} \neq a_{jk} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Tabela 3 - Matriz de Dissimilaridades.

P/P	1	2	3	4	5
1	-				
2	4	-			
3	0	4	-		
4	4	0	4	-	
5	3	1	3	1	-

Passo 3 *Enquanto* o número desejado de células não for obtido *fazer*:

1. *Dissimilaridade crítica (dc)*:

A dissimilaridade crítica é fixada, inicialmente, como a dissimilaridade média entre as peças. Caso a coloração dos nós do grafo utilize um número de cores maior (menor) que o número desejado de células, o valor da dissimilaridade crítica é aumentado (diminuído) de uma unidade por iteração até atingir o maior (menor) valor de dissimilaridade existente. Para o exemplo considerado, façamos $dc = 1$.

2. *Grafo de dissimilaridades*:

O grafo de dissimilaridades é $G(N, A)$, onde N é o conjunto dos nós (ou peças) e A o conjunto de arcos. Existe um arco k ligando dois nós (ou peças) i e j se a dissimilaridade entre as peças i e j for maior ou igual ao valor de dissimilaridade crítica.

3. Coloração dos nós:

Os nós do grafo $G(N, A)$ são coloridos com o auxílio da técnica de busca arborescente por ligações e contrações, tendo como objetivo a minimização do número de cores diferentes utilizadas. Nesta técnica, constrói-se uma árvore de decisão binária com base nas duas alternativas de coloração possível para um dado par de nós i e j :

- Os nós i e j recebem a mesma cor, uma vez que não existe arco unindo i e j . Neste caso, a medida de dissimilaridade entre os nós i e j não é suficientemente elevada para que estes nós recebam cores diferentes e, por conseguinte, pertençam a células de fabricação distintas.
- Os nós i e j recebem cores diferentes pois existe um arco unindo i e j . Neste caso, a medida de dissimilaridade entre os nós i e j é suficientemente elevada para atribuir i e j a diferentes células de fabricação.

No final do processo de coloração, os nós (ou peças) que tenham recebido a mesma cor são reunidos em uma mesma família de peças. O número de cores utilizadas para colorir o grafo é igual ao número de células projetadas. Caso o número de cores utilizadas seja diferente do número desejado de células, modifica-se o valor da dissimilaridade crítica (dc), o grafo e uma nova coloração é realizada. Caso a retirada de arcos do grafo ocasione desconexidade do mesmo, ou seja, ausência de arcos incidentes a algum nó, utiliza-se o procedimento de colorir este nó com a cor menos utilizada no processo de coloração.

A aplicação do passo 3 do algoritmo Grafos 2 para o exemplo dado fornece o resultado mostrado abaixo:

Passo 4 Obter as células (células) de máquinas.

As máquinas disponíveis na fábrica são atribuídas às famílias de peças, onde executam o maior número de operações, de modo a definirem-se células de fabricação com o menor número possível de movimentos inter-células, Tabela 4. No caso de uma partição perfeita de peças e máquinas, as células são totalmente independentes umas das outras e cada peça sofre suas operações em sua ilha de atribuição. Na prática, pode subsistir um certo número de movimentos inter-células correspondendo a uma ou várias operações, sobre uma peça, executadas em células de fabricação diferentes da ilha de atribuição.

As células de manufatura projetadas com o auxílio do algoritmo Grafos 2, para o exemplo dado, são fornecidas na Tabela 5.

Tabela 4 - Máquinas e Número
de Peças em cada Célula

máquinas	família 1	família 2
1	0	3
2	2	0
3	0	2
4	2	0

Tabela 5 - Células de Manufatura

	2	4	1	3
1	1	1	0	0
3	1	1	0	0
2	0	0	1	1
4	0	0	1	1
5	0	0	1	0

Capítulo 3

O Método da Máquina Semente

3.1 Introdução

O método para o projeto de células de manufatura, proposto por Al-Qattan [01], e que apresentamos detalhadamente neste capítulo, particiona o sistema de produção, considerado a partir da determinação de uma "máquina-semente". A escolha de um método para efetuar um estudo aprofundado, recaiu sobre Al-Qattan [01] dada a qualidade dos resultados descritos no artigo original. A "máquina-semente" é aquela que executa o menor número de operações na fábrica. A partir dela, tem início o processo de decomposição do sistema de manufatura e o projeto de célula é realizado. A análise posterior, efetuada sobre o roteiro de fabricação de cada uma das peças a produzir, dá continuidade ao mesmo e o procedimento é encerrado quando todas as células estiverem projetadas.

Este método permite definir um número de soluções alternativas para o problema, com base na presença de uma peça denominada "peça-semente", o que o torna uma ferramenta de auxílio à decisão bastante flexível. Através dele, tem-se a oportunidade de avaliar diferentes opções e selecionar uma que tenha o melhor custo efetivo, para uma dada situação concreta.

O algoritmo proposto determina o conjunto de máquinas candidatas à duplicação, ou seja, o conjunto de máquinas que trabalham acima de sua capacidade e/ou que possui o dobro de operações que o número médio de operações por máquina do sistema. Tais máquinas recebem a denominação de "máquinas-gargalo".

A seguir, o método em questão é descrito e são fornecidos alguns exemplos e resultados obtidos. Uma conclusão é apresentada no final do capítulo.

3.2 Etapas do Procedimento

Dado o número de máquinas disponíveis e as peças a serem processadas constrói-se uma matriz peças x máquinas (a_{ij}) ($i = 1, \dots, n$; $j = 1, \dots, m$; onde n é o número de peças e m o número de máquinas):

$$(a_{ij}) = \begin{cases} 1, & \text{se a peça } i \text{ tem uma operação sobre a máquina } j \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

A partir destes dados, obtém-se o conjunto de "máquinas-gargalo". No método estudado, este conjunto é constituído por todas as máquinas para as quais a razão entre a soma total do número de operações executadas por estas máquinas e o número médio, inteiro, do total de operações por máquinas, é maior ou igual a 2. Este critério, denotado por b_j , é calculado como se segue:

$$b_j = \frac{\sum_{i=1}^n a_{ij}}{\left[\frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij}}{m} \right]} \geq 2 \quad \text{para todo } j = 1, 2, \dots, m.$$

Exemplo: Uma máquina responsável pela execução de 19 operações em uma fábrica, que apresenta em média 7 operações por máquina, tem o coeficiente b igual a

$$b = \frac{19}{7} = 2,71 > 2$$

e assim a máquina em questão é uma "máquina-gargalo" e, portanto, candidata à duplicação.

Dado o conjunto de "máquinas-gargalo", inicializa-se o 1º grupo de células com a máquina denominada "máquina-semente", isto é, aquela que executa o menor número de operações. Esta máquina dá início ao processo de formação de uma célula, ou de um grupo de máquinas, daí a sua denominação. A "máquina-semente" é inserida em uma lista C , de células de máquinas, e é associada ao nó inicial do grafo representativo do processo de formação das células. Neste grafo, cada nó representa uma máquina ou uma peça, e os arcos representam as conexões entre os nós associados às máquinas e os nós associados às peças.

O procedimento reúne todas as peças que são processadas pela "máquina-semente" em uma lista F , de família de peças, e se existir peças que necessitem do trabalho de outras máquinas, então, separam-se estas máquinas, inserindo-as na lista C , juntamente com a "máquina-semente".

Se estas peças não necessitarem de outras máquinas para serem processadas, então elas são inseridas em uma lista, denominada lista terminal T . Esta lista é constituída por todas as peças que não exigem o trabalho de outras máquinas para serem processadas. Se entre as peças, que constam da lista F e não constam da lista T , existir uma única que ainda necessite do trabalho de alguma outra máquina, esta peça é denominada "peça-semente", e pode dar início a uma célula alternativa. Mas, se existir mais de uma peça que necessite do trabalho de outras máquinas, então separam-se estas máquinas para inseri-las na lista C , juntamente com as outras máquinas.

Em seguida, separam-se todas as peças que são processadas pelas máquinas da lista C , com exceção das "máquinas-gargalo". As peças que foram separadas são então inseridas na lista F , juntamente com as peças anteriores.

O processo continua até que todas as peças estejam inseridas na lista T , isto é, até que todas as peças não necessitem de outras máquinas para serem processadas.

Desta forma, uma célula é formada, e um ciclo é encerrado. Depois de formada esta primeira célula, todas as máquinas e peças pertencentes à mesma são deletadas, com exceção das "máquinas-gargalo". O processo é reiniciado, escolhendo-se outra "máquina-semente" entre aquelas restantes, e inicia-se o 2º grupo de células. Assim, as células são formadas e os ciclos, encerrados. O processo termina quando todas as peças e máquinas tenham sido atribuídas a alguma célula.

Este método utiliza o expediente da duplicação de máquinas nas diferentes células, como meio para eliminar os movimentos inter-células da solução obtida. Tal expediente pode exigir a compra de novas máquinas, o que pode ser inaceitável na prática, dado o custo das mesmas, o espaço disponível na fábrica, etc.

3.2.1 Notação

n	número de peças.
m	número de máquinas.
P_i	a i -ésima peça, onde $i = 1, 2, \dots, n$.
M_j	a j -ésima máquina, onde $j = 1, 2, \dots, m$.
a_{ij}	$= \begin{cases} 1, & \text{se a peça } i \text{ tem uma operação sobre a máquina } j \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$
T_j	$= \sum_{i=1}^n a_{ij} \text{ para todo } j = 1, 2, \dots, m.$ número total de peças que têm uma operação sobre a máquina j .
K	número de famílias de peças ou de células de máquinas.
B	conjunto de todas as "máquinas-gargalo" que são candidatas à duplicação.
$C(K)$	representa a K -ésima célula de máquinas.
$CC(K)$	representa a K -ésima célula de máquinas; máquinas estas que pertencem a $C(K)$, mas não pertencem a B , isto é, $CC(K) = C(K) - B$.
$F(K)$	representa a K -ésima família de peças.
$\bar{T}$	$= \sum_{j=1}^m T_j / m \text{ para todo } j = 1, 2, \dots, m.$ representa a média de peças/máquinas.
$\lfloor \bar{T} \rfloor$	maior inteiro menor que $\bar{T}$.
AM	conjunto de todas as máquinas.
AP	conjunto de todas as peças.
b_j	$= T_j / \lfloor \bar{T} \rfloor \text{ critério para adicionar uma nova máquina.}$

O conjunto B contém todas as máquinas para o qual $b_j \geq 2$. Para $2 \leq b_j \leq 3$ existe a possibilidade de adicionar 1 máquina de j . Para $3 \leq b_j \leq 4$ existe a possibilidade de adicionar 2 máquinas de j .

3.2.2 O Algoritmo

Passo 0 Obter o conjunto de "máquinas-gargalo" B .
Encontrar todas as máquinas tais que $b_j \geq 2$ e inseri-las em B .
Inserir todas as máquinas no conjunto AM .
Inserir todas as peças no conjunto AP .

Estágio I Fazer $K = 1$.

Passo 1 Inicializar o K -ésimo grupo.
Fazer $C(K) = \emptyset$ e $F(K) = \emptyset$.

Passo 2 Selecionar o menor valor de T_j .
A máquina associada ao menor valor de T_j é chamada de "máquina-semente" (Ms) e corresponde ao nó inicial do grafo que é construído para o K -ésimo grupo.
Inserir Ms no conjunto $C(K)$.

Passo 3 Separar todas as peças que são processadas pela "máquina-semente" Ms .
Inserir todas as peças em $F(K)$.

Passo 4 Separar toda peça que não requeira o trabalho de nenhuma outra máquina.
Inserir estas peças em uma lista terminal T , isto é, em uma lista constituída de peças que não exijam o trabalho de outras máquinas.
Se existir alguma peça que requeira o trabalho de alguma outra máquina, então, separar estas novas máquinas.
Inserir as novas máquinas no conjunto $C(K)$.

Passo 5 Separar todas as peças que são processadas pelas máquinas do conjunto $CC(K)$, onde $CC(K) = C(K) - B$.

Passo 6 *Critério para soluções alternativas*: declarar qualquer peça, que seja única e que requeira o trabalho de uma ou mais máquinas, como "peça-semente" (Ps).
O grafo que tem uma Ps (nó) pode ser quebrado em sub-grafos, criando assim, células alternativas.

- Passo 7 Repetir os passos 4 a 6 até que todos os nós (máquinas e peças) sejam alocados em um grafo, isto é, em uma célula.
- Passo 8 Formar o K -ésimo grupo.
 $C(K)$ contém todas as máquinas do grupo.
 $F(K)$ contém todas as peças do grupo.
- Passo 9 Retirar, do conjunto AM , todas as máquinas inseridas em $CC(K)$, onde $CC(K) = C(K) - B$.
Retirar, do conjunto AP , todas as peças contidas em $F(K)$.
- Passo 10 $K = K + 1$.
- Estágio K* Repetir os passos 1 a 10 até que todas as máquinas e peças estejam alocadas em células de máquinas e família de peças.

Critério de Parada: O conjunto AP torna-se vazio.

3.3 Exemplo Ilustrativo

Para ilustrar o método proposto, um sistema de produção (Burbidge [05]) envolvendo 16 máquinas e 43 peças foi selecionado como problema-teste. A Tabela 6 fornece os dados para o exemplo considerado.

Além da resolução detalhada deste exemplo, a seção 3.4 fornece resultados para sete outros exemplos extraídos da literatura.

Tabela 6 - Matriz Inicial do Exemplo Numérico de Al-Qattan [01].

P\M	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
01						1	1	1		1						
02		1				1		1	1					1		1
03								1			1		1			
04									1							
05				1	1										1	
06						1								1		
07			1			1										1
08					1	1		1								
09				1	1			1			1					
10		1							1							1
11								1				1				
12						1		1		1						
13						1	1			1						
14				1	1	1									1	
15					1			1								
16					1											
17			1			1								1		
18									1							1
19				1	1	1		1							1	
20								1			1					
21				1	1			1							1	
22												1				
23				1	1	1		1								
24								1			1	1	1			
25							1			1						
26										1						
27								1			1	1				
28		1						1	1							
29				1	1											
30											1	1				
31								1		1						
32		1				1			1							1
33					1	1									1	
34			1			1										
35			1											1		
36			1													
37	1	1				1		1	1							1
38		1						1	1							1
39						1				1						
40		1				1			1							
41					1			1							1	
42	1	1				1			1							1
43					1	1		1							1	
T_j	2	8	5	7	13	19	3	20	10	7	6	5	2	4	7	8

- Passo 0 Obter o conjunto de "máquinas-gargalo" B .
Encontrar todas as máquinas tais que $b_j \geq 2$ e inseri-las em B .

Cálculos:

$$\bar{T} = \frac{\sum_{j=1}^m T_j}{m} = \frac{126}{16} = 7,875,$$

$$\lfloor \bar{T} \rfloor = 7,$$

$$b_6 = \frac{T_6}{\lfloor \bar{T} \rfloor} = \frac{19}{7} = 2,71 \geq 2,$$

$$b_8 = \frac{T_8}{\lfloor \bar{T} \rfloor} = \frac{20}{7} = 2,85 \geq 2.$$

$$B = \{M_6, M_8\}.$$

Inserir todas as máquinas no conjunto AM . $AM = \{M_1, \dots, M_{16}\}$.

Inserir todas as peças no conjunto AP . $AP = \{P_1, \dots, P_{43}\}$.

Estágio I Fazer $K = 1$.

- Passo 1 Inicializar o 1º grupo.
Fazer $C(1) = \emptyset$ e $F(1) = \emptyset$.

- Passo 2 Selecionar o menor valor de T_j para a "máquina-semente" (Ms).
Obter o nó inicial do grafo do 1º grupo.
A "máquina-semente" é $Ms = M_1$ com $T_1 = 2$.
Inserir Ms no conjunto $C(1)$.
 $C(1) = \{M_1\}$.

- Passo 3 Separar todas as peças que são processadas pela "máquina-semente" M_1 .
Inserir estas peças em $F(1)$.
 $F(1) = \{P_{37}, P_{42}\}$.

- Passo 4 Separar toda peça que não requeira o trabalho de nenhuma outra máquina.
Se existir alguma peça que requeira o trabalho de alguma outra máquina, então, separar estas novas máquinas.
Inserir as novas máquinas no conjunto $C(1)$.
 $C(1) = \{M_1, M_2, M_6, M_8, M_9, M_{16}\}$.
- Passo 5 Separar todas as peças que são processadas pelas máquinas do conjunto $CC(1) = C(1) - B = \{M_1, M_2, M_9, M_{16}\}$ e inseri-las em $F(1)$.
 $F(1) = \{P_2, P_4, P_7, P_{10}, P_{18}, P_{28}, P_{32}, P_{37}, P_{38}, P_{40}, P_{42}\}$.
- Passo 6 *Critério para soluções alternativas*: verificar a existência da "peça-semente" (PS). Separar as peças que requeiram outras máquinas, P_2 e P_7 .
Existe mais de uma peça que requer outras máquinas. Portanto, não há "peça-semente" e, por isso, não existe solução alternativa.
- Passo 7 Separar todas as peças que não requerem o trabalho de outras máquinas e inseri-las em uma lista terminal T .
 $T = \{P_4, P_{10}, P_{18}, P_{28}, P_{32}, P_{37}, P_{38}, P_{40}, P_{42}\}$.
As peças P_2 e P_7 necessitam das máquinas M_{14} e M_3 .
Inserir estas máquinas no conjunto $C(1)$.
 $C(1) = \{M_1, \dots, M_3, M_6, M_8, M_9, M_{14}, M_{16}\}$.
Separar as peças que são processadas a partir de M_{14} e M_3 .
 $\{P_6, P_{17}, P_{34}, \dots, P_{36}\}$ e inseri-las em $F(1)$.
 $F(1) = \{P_2, P_4, P_6, P_7, P_{10}, P_{17}, P_{18}, P_{28}, P_{32}, P_{34}, \dots, P_{38}, P_{40}, P_{42}\}$.
O ciclo está fechado.
- Passo 8 Formar o 1º grupo.
 $C(1) = \{M_1, \dots, M_3, M_6, M_8, M_9, M_{14}, M_{16}\}$.
 $F(1) = \{P_2, P_4, P_6, P_7, P_{10}, P_{17}, P_{18}, P_{28}, P_{32}, P_{34}, \dots, P_{38}, P_{40}, P_{42}\}$.
- Passo 9 Retirar, do conjunto AM , todas as máquinas inseridas em $CC(1)$, onde $CC(1) = C(1) - B$.
 $AM = AM - CC(1) = \{M_4, \dots, M_8, M_{10}, \dots, M_{13}, M_{15}\}$.
Retirar, do conjunto AP , todas as peças contidas em $F(1)$.
 $AP = AP - F(1) = \{P_1, P_3, P_5, P_8, P_9, P_{11}, \dots, P_{16}, P_{19}, \dots, P_{27}, P_{29}, \dots, P_{31}, P_{33}, P_{39}, P_{41}, P_{43}\}$.
- Passo 10 $K = K + 1 = 2$.

A Figura 17 mostra o grafo do 1º grupo de células.

Figura 17 - O Grafo do 1º Grupo de Células.

Estágio II Fazer $K = 2$.

Passo 1 Inicializar o 2º grupo.

Fazer $C(2) = \emptyset$ e $F(2) = \emptyset$.

Passo 2 Selecionar o menor valor de T_j , para a "máquina-semente" (Ms), $T_{13} = 2$.

Obter o nó inicial do grafo do 2º grupo.

A "máquina-semente" é $Ms = M_{13}$ com $T_{13} = 2$.

Inserir Ms no conjunto $C(2)$.

$C(2) = \{M_{13}\}$.

Passo 3 Separar todas as peças que são processadas pela "máquina-semente" M_{13} .

Inserir estas peças em $F(2)$.

$F(2) = \{P_3, P_{24}\}$.

- Passo 4 Separar toda peça que não requeira o trabalho de nenhuma outra máquina.
Se existir alguma peça que requeira o trabalho de alguma outra máquina, então, separar estas novas máquinas.
Inserir as novas máquinas no conjunto $C(2)$. $C(2) = \{M_8, M_{11}, \dots, M_{13}\}$.
- Passo 5 Separar todas as peças que são processadas pelo conjunto $CC(2) = C(2) - B = \{M_{11}, \dots, M_{13}\}$ e inseri-las em $F(2)$.
 $F(2) = \{P_3, P_9, P_{11}, P_{20}, P_{22}, P_{24}, P_{27}, P_{30}\}$.
- Passo 6 *Critério para soluções alternativas*: verificar a existência da "peça-semente" (P_s). Separar as peças que requeiram o trabalho de outras máquinas, P_9 .
Existe, portanto, uma única peça que requer o trabalho de outras máquinas.
Assim, pode haver uma célula alternativa gerada a partir do nó, "peça-semente", $P_s = P_9$.
- Passo 7 Separar todas as peças que não requerem o trabalho de outras máquinas e inseri-las em uma lista terminal T . $T = \{P_3, P_{11}, P_{20}, P_{22}, P_{24}, P_{27}, P_{30}\}$.
A peça P_9 necessita do trabalho das máquinas $\{M_4, M_5\}$.
Inserir estas máquinas no conjunto $C(2)$.
 $C(2) = \{M_4, M_5, M_8, M_{11}, \dots, M_{13}\}$.
Separar as peças que são processadas a partir de M_4 e M_5 ,
 $\{P_5, P_8, P_{14}, \dots, P_{16}, P_{19}, P_{21}, P_{23}, P_{29}, P_{33}, P_{41}, P_{43}\}$ e inseri-las em $F(2)$.
 $F(2) = \{P_3, P_5, P_8, P_9, P_{11}, P_{14}, \dots, P_{16}, P_{19}, \dots, P_{24}, P_{27}, P_{29}, P_{30}, P_{33}, P_{41}, P_{43}\}$.
Inserir as novas máquinas no conjunto $C(2)$.
 $C(2) = \{M_6, M_8, M_{11}, \dots, M_{13}, M_{15}\}$.
O ciclo está fechado.
- Passo 8 Formar o 2^0 grupo.
 $C(2) = \{M_4, \dots, M_6, M_8, M_{11}, \dots, M_{13}, M_{15}\}$.
 $F(2) = \{P_3, P_5, P_8, P_9, P_{11}, P_{14}, \dots, P_{16}, P_{19}, \dots, P_{24}, P_{27}, P_{29}, P_{30}, P_{33}, P_{41}, P_{43}\}$.
- Passo 9 Retirar, do conjunto AM , todas as máquinas inseridas em $CC(2)$, onde $CC(2) = C(2) - B$.
 $AM = AM - CC(2) = \{M_6, \dots, M_8, M_{10}\}$.
Retirar, do conjunto AP , todas as peças contidas em $F(2)$.
 $AP = AP - F(2) = \{P_1, P_{12}, P_{13}, P_{25}, P_{26}, P_{31}, P_{39}\}$.
- Passo 10 $K = K + 1 = 3$.

A Figura 18 mostra o 2º grupo de células e as Figuras 19 e 20, mostram o 2º grupo dividido em duas células, sendo que a Figura 20 mostra a célula alternativa começando com a "peça-semente" P_9 .

Figura 18 - O Grafo do 2º Grupo de Células.

Figura 19 - O Grafo do 2º Grupo de Células Dividido.

Figura 20 - O Grafo do 2º Grupo de Células Alternativas.

Estágio III Fazer $K = 3$.

Passo 1 Inicializar o 3º grupo.

Fazer $C(3) = \emptyset$ e $F(3) = \emptyset$.

Passo 2 Selecionar o menor valor de T_j , para a "máquina-semente" (Ms), $T_j = 3$.

Obter o nó inicial do grafo do 3º grupo.

A "máquina-semente" é $Ms = M_7$ com $T_7 = 3$.

Inserir Ms no conjunto $C(3)$.

$C(3) = \{M_7\}$.

Passo 3 Separar todas as peças que são processadas pela "máquina-semente" M_7 .

Inserir estas peças em $F(3)$.

$F(3) = \{P_1, P_{13}, P_{25}\}$.

- Passo 4 Separar toda peça que não requeira o trabalho de nenhuma outra máquina.
Se existir alguma peça que requeira o trabalho de alguma outra máquina, então, separar estas novas máquinas.
Inserir as novas máquinas no conjunto $C(3)$. $C(3) = \{M_6, \dots, M_8, M_{10}\}$.
- Passo 5 Separar todas as peças que são processadas pelas máquinas do conjunto $CC(3) = C(3) - B = \{M_7, M_{10}\}$ e inseri-las em $F(3)$.
 $F(3) = \{P_1, P_{12}, P_{13}, P_{25}, P_{26}, P_{31}, P_{39}\}$.
- Passo 6 *Critério para soluções alternativas*: verificar a existência da "peça-semente" (P_s). Não existem mais peças.
- Passo 7 O ciclo está fechado.
- Passo 8 Formar o 3º grupo.
 $C(3) = \{M_6, \dots, M_8, M_{10}\}$.
 $F(3) = \{P_1, P_{12}, P_{13}, P_{25}, P_{26}, P_{31}, P_{39}\}$.
- Passo 9 Retirar do conjunto AM , todas as máquinas inseridas em $CC(3)$, onde $CC(3) = C(3) - B$. $AM = AM - CC(3) = \{M_6, M_8\}$.
Retirar do conjunto AP , todas as peças contidas em $F(3)$.
 $AP = AP - F(3) = \emptyset$.

Critério de Parada: O conjunto AP torna-se vazio.

A Figura 21 mostra o 3º grupo de células.

Figura 21 - O Grafo do 3º Grupo de Células.

Assim, podemos ter os resultados listados abaixo.

1º Resultado:

$$\begin{aligned}
 1^\circ \text{ Grupo: } C(1) &= \{M_1, \dots, M_3, M_6, M_8, M_9, M_{14}, M_{16}\} \\
 F(1) &= \{P_2, P_4, P_6, P_7, P_{10}, P_{17}, P_{18}, P_{28}, P_{32}, P_{34}, \dots, P_{38}, P_{40}, P_{42}\} \\
 2^\circ \text{ Grupo: } C(2) &= \{M_4, \dots, M_6, M_8, M_{11}, \dots, M_{13}, M_{15}\} \\
 F(2) &= \{P_3, P_5, P_8, P_9, P_{11}, P_{14}, \dots, P_{16}, P_{19}, \dots, P_{24}, P_{27}, P_{29}, P_{30}, P_{33}, P_{41}, P_{43}\} \\
 3^\circ \text{ Grupo: } C(3) &= \{M_6, \dots, M_8, M_{10}\} \\
 F(3) &= \{P_1, P_{12}, P_{13}, P_{25}, P_{26}, P_{31}, P_{39}\}
 \end{aligned}$$

Analisando as células alternativas, outro resultado possível é fornecido abaixo.

2º Resultado:

$$\begin{aligned}
 1^\circ \text{ Grupo: } C(1) &= \{M_1, \dots, M_3, M_6, M_8, M_9, M_{14}, M_{16}\} \\
 F(1) &= \{P_2, P_4, P_6, P_7, P_{10}, P_{17}, P_{18}, P_{28}, P_{32}, P_{34}, \dots, P_{38}, P_{40}, P_{42}\} \\
 2^\circ \text{ Grupo: } C(2) &= \{M_8, M_{11}, \dots, M_{13}\} \\
 F(2) &= \{P_3, P_{11}, P_{20}, P_{22}, P_{24}, P_{27}, P_{30}\} \\
 3^\circ \text{ Grupo: } C(3) &= \{M_4, \dots, M_6, M_8, M_{11}, M_{15}\} \\
 F(3) &= \{P_5, P_8, P_9, P_{14}, \dots, P_{16}, P_{19}, P_{21}, P_{23}, P_{29}, P_{33}, P_{41}, P_{43}\} \\
 4^\circ \text{ Grupo: } C(4) &= \{M_6, \dots, M_8, M_{10}\} \\
 F(4) &= \{P_1, P_{12}, P_{13}, P_{25}, P_{26}, P_{31}, P_{39}\}
 \end{aligned}$$

As células de manufatura obtidas são fornecidas nas Tabelas 7 e 8. Como pode ser observado, o algoritmo obtém duas soluções: a primeira possui 3 grupos, isto é, 3 células de máquinas e 3 famílias de peças e a segunda solução apresenta 4 grupos. Analisando estas soluções, verifica-se que, na primeira, as máquinas 6 e 8 aparecem em todos os grupos e que, na segunda solução, a máquina 6 aparece no 1º, 3º e 4º grupos e a máquina 8 aparece em todos os grupos. Além disto, tem-se a duplicação da máquina 11 que aparece no 2º e 3º grupos.

Para o exemplo estudado, o método de Al-Qattan [01] efetuou duplicação de máquinas em diferentes células como meio para eliminar os movimentos inter-células da solução obtida. Uma outra possibilidade consiste em efetuar modificações sobre o método de maneira a definir uma solução com um número mínimo de movimentos inter-células.

Tabela 7 - Resultado 1.

P/M	01	02	03	06	08	09	14	16	04	05	06	08	11	12	13	15	06	07	08	10
02		1		1	1	1	1	1												
04						1														
06				1			1													
07			1	1				1												
10		1				1		1												
17			1	1			1													
18						1		1												
28		1			1	1														
32		1		1		1		1												
34			1	1																
35			1				1													
36			1																	
37	1	1		1	1	1		1												
38		1			1	1		1												
40		1		1		1														
42	1	1		1		1		1												
03												1	1		1					
05									1	1							1			
08										1	1	1								
09									1	1		1	1							
11												1		1						
14									1	1	1								1	
15										1		1								
16										1										
19									1	1	1	1							1	
20												1	1							
21									1	1		1							1	
22														1						
23									1	1	1	1								
24												1	1	1	1					
27												1	1	1						
29									1	1										
30													1	1						
33										1	1								1	
41										1		1							1	
43										1	1	1							1	
01																	1	1	1	1
12																	1		1	1
13																	1	1		1
25																		1		1
26																				1
31																			1	1
39																	1			1

3.4 Resolução de Outros Exemplos

Outros exemplos da literatura foram resolvidos por este mesmo algoritmo, e obtiveram-se os resultados da Tabela 9:

Tabela 9 - Resultados para Sete Exemplos.

Exemplos	Algoritmos Originais			Algoritmo de Al-Qattan	
	Resultados	Movimentos	Duplicações	Resultados	Duplicações
2 [08]	3 células	19	---	2 células	5
3 [02]	3 células	---	---	3 células	---
4 [02]	2 células	2	---	1 célula	---
5 [33]	4 células	---	---	4 células	---
6 [26]	2 células	3	---	1 célula	---
7 [17]	4 células	11	---	1 célula	---
8 [12]	3 células	24	3, 8 e 10	1 célula	---

Todos os exemplos apresentados na Tabela 9 foram resolvidos através dos métodos propostos nos artigos originais. Comparando os resultados apresentados nestes artigos com os resultados obtidos através do método de Al-Qattan [01], observa-se que alguns exemplos apresentam resultados iguais, tais como: (3), (5). Outros exemplos, como: (2), (4), (6), (7), (8), apresentam resultados bem diferentes. O exemplo (2) foi particionado em 2 células e os outros exemplos em apenas 1 célula, ou seja, não houve partição dos exemplos em células. Tal resultado é proveniente da não-existência de solução sem movimento inter-célula para o exemplo considerado. Para estes casos o algoritmo de Al-Qattan [01] não é capaz de definir uma solução.

3.5 Conclusão e Comentários

O método proposto por Al-Qattan [01] encontra duas soluções sem nenhum movimento inter-célula para o exemplo de 16 máquinas e 43 peças (Burbidge [05]) escolhido para ilustrar a técnica. Para outros exemplos considerados, como os exemplos (2), (4), (6), (7) e (8), mostrados na Tabela 9, o método de Al-Qattan [01] não apresentou soluções satisfatórias ou aceitáveis. Tendo em vista que o método de Al-Qattan [01] não propõe nenhuma alternativa de solução, caso não exista uma solução sem nenhum movimento inter-célula para o problema considerado, decidimos propor alterações no referido método. Estas alterações têm por objetivo definir soluções com um número mínimo de movimentos inter-células, mantendo-se o mesmo número de células e sem recorrer ao expediente de duplicação de máquinas.

Capítulo 4

Alterações Realizadas no Método da Máquina Semente e Resultados Obtidos

4.1 Introdução

O método para o projeto de células de manufatura descrito no capítulo anterior apresenta duas características fundamentais:

1. trata-se de um algoritmo que obtém solução sem nenhum movimento inter-células, ou não obtém nenhuma solução;
2. utiliza a duplicação de máquinas como única maneira de se evitar os movimentos inter-células.

Um processo de formação de células de máquinas e de famílias de peças, com as características citadas acima, pode não ser interessante do ponto de vista prático, dado o custo de aquisição de novas máquinas necessárias para a eliminação dos movimentos inter-células na fábrica, as modificações de arranjo físico a serem providenciadas, etc.

Tendo em vista estas observações, procedemos a algumas alterações no método em questão com o objetivo de determinar uma solução com um número mínimo de movimentos inter-células, sem recorrer a duplicações de máquinas.

4.2 Algoritmo Modificado

Os passos principais do novo algoritmo proposto para o projeto de células de manufatura, desenvolvido a partir do algoritmo de Al-Qattan [01], são fornecidos pelos fluxogramas abaixo. À esquerda, temos o algoritmo principal e à direita, as diferentes etapas processadas pelo algoritmo de Al-Qattan modificado.

O algoritmo estruturado "Projeto de Células", resume as fases do procedimento proposto que são explicadas detalhadamente a seguir.

Algoritmo Projeto de Células

Implementar o procedimento de Al-Qattan [01].

Enquanto o número desejado de células não for obtido *fazer*:

Determinar o critério de duplicação crítico.

Implementar o procedimento de Al-Qattan [01].

Fim Enquanto.

Implementar o procedimento de Al-Qattan [01] Modificado.

Fim do Algoritmo Projeto de Células.

4.2.1 *Implementação do Procedimento de Al-Qattan*

Este procedimento é o mesmo já visto no Capítulo 3.

4.2.2 *Decomposição do Sistema de Manufatura*

A obtenção das famílias de peças e das células de máquinas é realizada através de um procedimento em duas etapas:

1. *Determinação do Critério de duplicação crítico:*

O critério de duplicação crítico é fixado, inicialmente, como o critério de duplicação de "máquinas-gargalo" b_j . Caso o número desejado de células não seja obtido, o valor de b_j é decrescido de 0.1, por iteração, até que o número desejado de células seja obtido.

2. *Implementação do procedimento de Al-Qattan [01]:*

O procedimento implementado leva em consideração a modificação do critério de duplicação crítico proposto no item anterior.

4.2.3 *Algoritmo de Al-Qattan Modificado*

Os seguintes passos constituem o algoritmo de Al-Qattan modificado, utilizado nesta fase do procedimento:

Algoritmo de Al-Qattan [01] Modificado.

Análise do número de células obtidas;

Análise do número de operações realizadas em cada célula;

Análise do número de movimentos inter-células;

Análise das máquinas sujeitas a mudanças de células;

Fim do Algoritmo de Al-Qattan [01] Modificado.

4.2.3.1 *Análise do Número de Células Obtidas*

Este procedimento separa as células constituídas por apenas 1 ou 2 peças, com o objetivo de eliminá-las e posteriormente formar células com maior número de máquinas e peças. Esta eliminação é realizada com base nas máquinas que foram duplicadas e que executam poucas operações. Para cada célula separada, verifica-se a existência de máquinas duplicadas. Se, na célula em questão, existirem apenas máquinas que estejam duplicadas em outra célula, então as peças são atribuídas a outra célula e elimina-se a célula analisada. Se a célula possuir máquinas que não foram duplicadas, então a célula não é separada. Esta análise consiste dos seguintes passos:

Algoritmo Número de Células.

Separar as células constituídas por 1 ou 2 peças.

Se as máquinas desta célula estão todas duplicadas,

Então

Se estas máquinas estão duplicadas em apenas uma outra célula,

Então

Inserir as peças nesta outra célula e eliminar a célula separada.

Senão

Inserir as peças em uma outra célula e eliminar a célula separada.

Senão

Não separar esta célula.

Fim do Algoritmo Número de Células.

4.2.3.2 *Análise do Número de Operações Realizadas em cada Célula*

Este procedimento verifica, para cada célula, o número de operações realizadas dentro destas pelas máquinas duplicadas. Se o problema aceita a duplicação de máquinas, então, conservam-se as máquinas duplicadas nas células analisadas. Se o problema não aceita duplicação, então, conservam-se, nas células analisadas, as máquinas que executam o maior número de operações dentro da célula. A análise do número de operações realizadas em cada célula consiste dos seguintes passos:

Algoritmo Número de Operações.

Verificar o número de operações executadas, em cada célula, pelas máquinas candidatas à duplicação.

Se o problema aceita duplicação de máquinas,

Então

Se o número de operações for $25\% \geq \left\lfloor \bar{T} \right\rfloor$.

Então conservar a máquina nesta célula.

Senão eliminar a duplicação.

Senão

Conservar a máquina apenas na célula onde executar o maior número de operações.

Fim do Algoritmo Número de Operações.

4.2.3.3 *Análise do Número de Movimentos Inter-Células*

Este procedimento verifica a dimensão de todas as células formadas e insere as peças, que ainda não tenham sido atribuídas, na célula que possuir o maior número de máquinas necessárias para o processamento das mesmas. Desta forma, haverá máquinas que executam operações em outras células. O número de movimentos inter-células é computado e, se necessário, as máquinas são atribuídas às células onde executam o maior número de operações, até que se diminua algum movimento inter-células. Esta análise é composta dos seguintes passos:

Algoritmo Número de Movimentos Inter-Células.

Para cada célula fazer:

Separar as máquinas que processam cada uma das peças que ainda não tenham sido atribuídas.

Inserir cada peça que pertence a esta célula, na célula onde estejam as máquinas que executam o maior número de operações sobre estas peças.

Enquanto houver movimentos que são eliminados *fazer:*

Computar o número de movimentos inter-células.

Reatribuir as máquinas segundo o número de movimentos inter-células e o número de operações executadas em cada célula.

Fim Enquanto.

Fim do Algoritmo Número de Movimentos Inter-Células.

4.2.3.4 *Análise das Máquinas Sujeitas à Mudança de Células*

Este procedimento analisa o número de operações executadas pelas diferentes máquinas em cada uma das células. Caso a diferença entre o número de operações executadas em duas células distintas seja igual a 1, a máquina é transferida de uma célula para outra. Tal decisão implica em alterações nas atribuições realizadas sobre as peças e, por conseguinte, no número de movimentos inter-células. Se as peças em questão apresentarem maior número de operações em outra célula, estas são reatribuídas. O número de movimentos inter-células é computado novamente e, se necessário, as máquinas sofrem um processo de reatribuição. Esta análise consiste nos seguintes passos:

Algoritmo Máquinas Sujeitas à Mudança de Células.

Para cada máquina fazer:

Separar as máquinas passíveis de mudança de células, ou seja, aquelas cuja diferença de número de operações executadas entre diferentes células seja igual a 1.

Enquanto houver máquinas passíveis de mudanças *fazer:*

Simular a transferência da máquina de uma célula para a outra e computar os movimentos inter-células.

Se a simulação realizada não altera o número de movimentos,

Então retornar a máquina à célula original.

Se as peças apresentarem maior número de operações na outra célula,

Então a máquina e as peças são transferidas para outra célula

Fim Enquanto.

Computar o número de movimentos inter-células.

Fim do Algoritmo Máquinas Sujeitas à Mudança de Células.

4.3 Resultados Obtidos e Comentários

Resolvendo os exemplos vistos na seção 3.4, pelo algoritmo de Al-Qattan Modificado, obtiveram-se os resultados da Tabela 10 abaixo:

Tabela 10 - Resultados pelo Algoritmo de Al-Qattan Modificado.

Exemplos	Algoritmos Originais			Algoritmo de Al-Qattan Modificado		
	Resultados	Movimentos	Duplicações	Resultados	Movimentos	Duplicações
2 [08]	3 células	19	---	3 células	17	---
3 [02]	3 células	---	---	3 células	---	---
4 [02]	2 células	2	---	2 células	2	---
5 [33]	4 células	---	---	4 células	---	---
6 [26]	2 células	3	---	2 células	3	---
7 [17]	4 células	11	---	4 células	11	---
8 [12]	3 células	24	3, 8 e 10	3 células	14	3, 8 e 10

Comparando os resultados obtidos pelo algoritmo de Al-Qattan Modificado com os resultados originais, observamos, que para o exemplo (2), obteve-se o mesmo número de células com 2 movimentos inter-células a menos. Para o exemplo (8), obteve-se o mesmo número de células e 10 movimentos inter-células a menos. Para os exemplos (3), (4), (5), (6), (7), obtiveram-se soluções equivalentes quanto ao número de células e número de movimentos inter-células, sem recorrer ao expediente de duplicação de máquinas.

As modificações introduzidas no método de Al-Qattan [01], portanto, foram capazes de efetuar o projeto de células de manufatura com performance comparável e até mesmo superior (casos dos exemplos (2) e (8)) a outros métodos descritos na literatura.

As Tabelas 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 mostram o resultado obtido para os exemplos (2), (3), (4), (5), (6), (7) e (8).

Tabela 11 - Solução do Exemplo Numérico (2) [08].

P\M	01	02	08	09	16	17	03	04	05	06	07	10	13	18	11	12	14	15
03			1	1			1											
04			1		1	1	1											
10	1		1				1 1											
23	1	1	1				1 1											
24			1	1			1 1											
02							1	1	1		1	1			1			
05							1	1	1	1	1							
06								1			1							
08							1	1	1	1			1					
09							1	1	1	1			1					
11									1					1				
12							1	1	1		1	1						
15							1	1	1	1					1			
16									1						1			
17																		
19												1	1		1			
22								1					1		1			
01																		
07	1	1			1													
13		1			1													
14	1	1																
18	1	1	1	1														
20			1															
21	1	1	1															

Tabela 12 - Solução do Exemplo Numérico (3) [02].

P/M	02	07	10	11	12	01	04	06	09	14	03	05	08	13	15
01	1		1	1	1										
07	1	1	1	1	1										
10	1	1	1	1	1										
03						1		1	1	1					
04						1	1		1	1					
06						1	1	1	1	1					
09							1	1	1	1					
02											1	1	1	1	1
05											1	1	1	1	1
08											1	1	1	1	1

Tabela 13 - Solução do Exemplo Numérico (4) [02].

P/M	02	04	05	01	03
03	1	1	1		
05	1		1		
06		1	1		
01	1				1
02				1	1
04				1	1
07				1	1

Tabela 14 - Solução do Exemplo Numérico (5) [33].

PM	01	04	06	02	03	05	09	07	08	10
01	1	1	1							
04	1	1	1							
07	1	1	1							
02				1	1					
03				1	1					
05				1	1					
08				1	1					
10				1	1					
13						1	1			
14						1	1			
15						1	1			
17						1	1			
18						1	1			
20						1	1			
06								1	1	1
09								1	1	1
11								1	1	1
12								1	1	1
16								1	1	1
19								1	1	1

Tabela 15 - Solução do Exemplo Numérico (6) [26].

P\M	03	05	07	09	12	01	02	04	06	08	10	11
07		1			1	1						
08	1	1	1									
09	1	1		1	1							
01	1					1	1		1	1		1
02						1	1	1	1	1		
03						1		1	1	1		
04							1		1	1	1	
05							1	1			1	1
06						1	1	1		1		1

Tabela 16 - Solução do Exemplo Numérico (7) [17].

P\M	04	06	07	13	15	02	03	05	11	14	16	17	08	19	20	01	09	10	12	18																														
05	1	1	1		1																																													
08	1		1	1	1																1																													
13		1	1		1																															1														
16		1	1		1																																													
02	1					1	1		1																																									
04						1	1		1												1																													
06								1	1	1	1	1																																						
07								1				1																																						
11							1		1	1	1																																							
15										1	1	1																																						
19						1	1	1	1																																									
03																													1	1	1	1																		
10	1	1	1																																															
18	1	1	1																																															
01									1			1	1		1	1																																		
09												1	1		1	1																																		
12												1	1		1	1																																		
14												1		1																																				
17												1	1		1																																			
20												1		1	1	1																																		

PM	01	03	05	07	08	09	10	02	04	06	11	12	03	08	10		
05	1		1	1		1		<div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> </div>									
08	1	1			1		1										
11	1		1	1		1											
12		1		1	1		1										
14	1	1			1		1										
16		1			1	1	1										
18	1		1	1		1											
19	1		1	1	1	1											
25	1		1	1		1											
26	1		1			1											
27	1	1			1		1										
29	1		1	1		1											
02	<div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> </div>							1	1	1	1		<div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> </div>				
04								1	1	1	1	1					
06								1	1	1	1	1					
07								1	1	1	1	1					
09								1	1	1	1						
15								1	1	1	1						
17								1	1	1	1	1					
21								1	1	1	1	1					
22								1	1	1	1	1					
24								1	1	1	1	1					
01	<div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> </div>													1	1		
03													1	1	1		
10													1	1	1		
13													1	1	1		
20													1	1	1		
23													1	1	1		
28													1		1		
30																	

Capítulo 5

Conclusão

O Capítulo 1 desta dissertação apresenta a Tecnologia de Grupo e a fabricação por meio de células de manufatura, estudando-se os conceitos de base, as características, as vantagens da técnica e a aplicabilidade.

A revisão bibliográfica, realizada no Capítulo 2, propõe um estudo dos diferentes métodos descritos na literatura para efetuar o projeto de células de manufatura. Estes métodos podem ser divididos em duas classes:

- Classificação;
- Análise de Grupo.

Os métodos de classificação apresentam duas variantes:

- método visual;
- método de codificação.

Entre os métodos que compõe a análise de grupo, três formulações podem ser estabelecidas:

- Formulação Matricial;
- Formulação Programação Matemática;
- Formulação Grafos.

A formulação matricial compreende inúmeras técnicas, dentre as quais podemos destacar:

- Métodos de Resolução Baseados em Coeficientes de Similaridade;
- Sorting-Based Algorithm;
- Bond-Energy Algorithm;
- Sistemas Especialistas.

Na formulação via programação matemática, é regra geral considerar-se uma medida de dissimilaridade entre os lotes de produtos a fabricar. Quatro modelos foram estudados nesta dissertação:

- Modelo da p-Mediana;
- Modelo da p-Mediana Generalizado;
- Modelo da Programação Quadrática;
- Modelo Fracional.

Com base na teoria dos grafos, foi estudado dois algoritmos. O primeiro algoritmo baseia-se na detecção de uma "máquina-gargalo" e particionamento de um grafo. O segundo implementa uma técnica de coloração de grafos para classificação de objetos:

- Algoritmo Grafos 1;
- Algoritmo Grafos 2.

No Capítulo 3, foi realizado um estudo detalhado do método de Al-Qattan [01], que descreve resultados de boa qualidade. Este algoritmo determina uma "máquina-semente" e, com base no roteiro de fabricação de cada uma das peças a produzir, efetua desdobramentos sucessivos de grupos-famílias de maneira a definir as células de manufatura. Definem-se soluções alternativas para o problema, com base na presença de uma peça denominada "peça-semente" e obtém-se o conjunto de "máquinas-gargalo". Este método possui duas características básicas importantes:

- é um método que apresenta solução sem nenhum movimento inter-células, ou não apresenta nenhuma solução;
- baseia-se na duplicação de máquinas como uma única maneira de se evitar os movimentos inter-células.

O expediente de duplicação de máquinas nas diferentes células, como meio para eliminar os movimentos inter-células da solução obtida, pode exigir a compra de novas máquinas, o que pode ser inaceitável na prática, dado o custo das mesmas, o espaço disponível na fábrica, etc.

Devido às dificuldades listadas acima, este método pode se tornar inviável na prática por causa da duplicação de muitas máquinas. Assim, providenciamos algumas alterações sobre o método em questão e as apresentamos no Capítulo 4. O novo algoritmo proposto tem por objetivo minimizar o número de movimentos inter-células sem que se recorra à duplicação de máquinas. As alterações propostas são as seguintes:

1. Execução do algoritmo de Al-Qattan até que seja obtido o número desejado de células;
2. Execução do algoritmo de Al-Qattan modificado, composto de quatro fases:
 - Análise das células obtidas;
 - Análise das operações realizadas em cada célula;
 - Análise dos movimentos inter-células;
 - Análise das máquinas sujeitas à mudança de células.

Os resultados obtidos com o novo algoritmo são fornecidos na Tabela 10 e podem ser comparados com os resultados fornecidos pelo algoritmo de Al-Qattan apresentado na Tabela 9. Os resultados obtidos foram satisfatórios, na medida em que se conseguiu melhorar o resultado de dois exemplos extraídos da literatura. Deve-se ressaltar, entretanto, que as quatro fases do algoritmo de Al-Qattan Modificado implementam regras heurísticas e, por conseguinte, não garantem a otimalidade das soluções obtidas.

A realização desta dissertação comportou duas fases essenciais: 1) um estudo abrangente dos diferentes algoritmos e modelos disponíveis na literatura para auxiliar no projeto de células de manufatura, passo fundamental para a implantação da Tecnologia de Grupo em uma fábrica; 2) escolha de um algoritmo específico com descrição de resultados eficientes e possibilidades efetivas de desenvolvimentos teóricos posteriores para a realização de um estudo detalhado com o objetivo de implementá-lo e inserir sobre o mesmo modificações capazes de melhorar sua performance. O levantamento bibliográfico foi realizado e o algoritmo escolhido para estudo, modificação e teste foi o de Al-Qattan [01]. A compreensão das diferentes formulações e técnicas de resolução propostas na literatura para o projeto de células de manufatura, assim como a proposição de um novo método com base no algoritmo de Al-Qattan [01] permitiram a redação de dois artigos submetidos à apreciação de dois congressos nacionais: [03] e [04].

As perspectivas de continuidade para este trabalho são muitas. De um lado, a realização de um levantamento bibliográfico mais profundo, consultando-se outras áreas que também tem se dedicado ao estudo do projeto de células de manufatura, tais como: conjuntos nebulosos e algoritmos genéticos. Do outro, codificar o algoritmo desenvolvido nesta dissertação na forma de um sistema especialista, por exemplo. Uma outra possibilidade é a implementação de um programa computacional com processamento em paralelo, capaz de resolver um dos modelos matemáticos de programação inteira estudados no Capítulo 2 em um tempo de processamento aceitável.

Referências Bibliográficas

- [01] AL-QATTAN, I., (1990) - Designing flexible manufacturing cells using a branch and bound method. - International Journal of Production Research, 28, 2, pp. 325-336.
- [02] BALLAKUR, A., STEUDEL, H. J., (1987) - A within-cell utilization based heuristic for designing cellular manufacturing systems. - International Journal of Production Research, 25, 5, pp. 639-665.
- [03] BARBOSA, S. M., FERREIRA RIBEIRO, J. F., (1995 a) - Projeto de Células de Manufatura com Número Mínimo de Movimentos Inter-Células. - Submetido ao CNMAC 95, Curitiba - PR.
- [04] BARBOSA, S. M., FERREIRA RIBEIRO, J. F., (1995 b) - Particionamento de Sistemas de Produção para a Tecnologia de Grupo. - Submetido ao ENEGEP 95, São Carlos - SP.
- [05] BURBIDGE, J. L., (1975) - The Introduction of Group Technology. - John Wiley.
- [06] CHAN, H. M., MILNER, D. A., (1982) - Direct clustering algorithm for group formation in cellular manufacturing. - Journal of Manufacturing Systems, 1, 1, pp. 65-74.
- [07] CHANDRASEKHARAN, M. P., RAJAGOPALAN, R., (1987) - ZODIAC: an algorithm for concurrent formation of part-families and machine cells. - International Journal of Production Research, 25, 6, pp. 835-850.

- [08] CHEN, C. Y., IRANI, S. A., (1993) - Cluster first-sequence last heuristics for generating block diagonal forms for a machine-part matrix. - International Journal of Production Research, 31, 11, pp. 2623-2647.
- [09] FERREIRA RIBEIRO, J. F., (1991) - Constitution d'Îlots et Ordonnancement dans un Atelier de Production. - Tese de Doutorado INSA/LAAS 91313, Toulouse, França.
- [10] FERREIRA RIBEIRO, J. F., RIBEIRO, C. M., (1993) - Um algoritmo de coloração de grafos para o projeto de células de manufatura. - XV Congresso Ibero-Latino Americano sobre Métodos Computacionais para Engenharia, 01-03.12.93, pp. 898-903, São Paulo - SP.
- [11] FERREIRA RIBEIRO, J. F., PRADIN, B. (1993) - A methodology for cellular manufacturing design. - International Journal of Production Research, 31, 1, pp. 235-250.
- [12] GARCIA, H., MUTEL, B., PROTH, J. M., (1985) - Familles de produits et îlots de fabrication: le cas de machines multiples. - Rapport de Recherche INRIA 469, França.
- [13] GAREY, M. R., JOHSON, D. C., (1979) - Computers and intractability: a guide to the theory of np-completeness. - Freeman.
- [14] GLOVER, F., WOOLSEY, E., (1974) - Converting the 0-1 polynomial problem to a 0-1 linear programming. - Operations Research, 22, pp. 180-182.
- [15] GUNASINGH, K. R., LASHKARI, R. S., (1989) - Machine grouping problem in cellular manufacturing systems. - an integer program approach. - International Journal of Production Research, 27, 9, pp. 1465-1473.
- [16] GUPTA, T., SEIFODDINI, H., (1990) - Production data based similarity coefficient for machine-component grouping decisions in the design of a cellular manufacturing systems. - International Journal of Production Research, 28, 7, pp. 1247-1269.
- [17] HARHALAKIS, G., NAGI, R., PROTH, J. M., (1990) - An efficient heuristic in manufacturing cell formation for Group Technology applications. - International Journal of Production Research, 28, 7, pp. 1247-1269.

- [18] KING, J. R., (1980) - Machine-component grouping in production flow analysis: an approach using a rank order clustering algorithm. - International Journal of Production Research, 18, 2, pp. 213-232.
- [19] KUSIAK, A., (1987) - Artificial intelligence and operations research in flexible manufacturing systems. - Information Systems and Operation Research (INFOR), 25, pp. 2-12.
- [20] KUSIAK, A., (1987) - The generalized Group Tecnology concept. - International Journal of Production Research, 25, 4, pp. 561-569.
- [21] KUSIAK, A., (1988) - EXGT-S: A Knowledge based system for group technology. - International Journal of Production Research, 26, 5, pp. 887-904.
- [22] KUSIAK, A., CHOW, W. S., (1988) - Decomposition of Manufacturing Systems. - IEEE Journal of Robotics and Automation, 4, 5, pp. 457-471.
- [23] LASHKARI, R. S., DUTTA, S. P., NADOLI G., (1987) - Part family formation in flexible manufacturing systems: an integer programing approach. - Ed. Modern Production Management Systems, Amsterdam, The Netherlands: North Holland, pp. 627-635.
- [24] LEE, J. L., VOGT, W. G., MICKLE, M. H., (1982) - Calculation of shortest paths by optimal decomposition. - IEEE Trans. Syst., Man Cybern., vol. SMC-12, pp. 410-415.
- [25] MCCORMICK JR, W. T., SCHWEITZER, P. J., WHITE, T. W., (1972) - Problem decomposition and data reorganization by a clustering technique. - Operations Research, 20, 5, pp. 993-1009.
- [26] MEGUELATI, S., (1988) - Méthodes de classification pour la constitution d'îlots de fabrication et l'ordonnancement. - Thèse de Doctorat INSAT, Toulouse, France.
- [27] MITROFANOV, S. P., (1959) - The scientific principles of Group Technology. - National Lending Library London.

- [28] PIRES, S. R. I., AGOSTINHO, O. L., (1988) - Arranjo Físico Celular e sua Influência no Planejamento e Controle de Produção. - Anais vol.1 - VIII ENEGEP (Encontro Nacional de Engenharia de Produção), pp. 96-101.
- [29] RAJAGOPALAN, R., BATRA, J. L., (1975) - Design of cellular production systems - a graph theoretic approach. - International Journal of Production Research, 13, 6, pp. 567-579.
- [30] RONCONI, D. P., ARMENTANO, V. A., (1993) - Um método heurístico baseado em grafos para formação de células de manufatura. - Cadernos DEP-UFSar, 21, pp. 24-48.
- [31] SÉRIO, L. C., (1990) - Tecnologia de Grupo no Planejamento de um Sistema Produtivo. - Ícone Editora.
- [32] SHTUB, A., (1989) - Modelling Group Technology cell formation as generalized assignment problem. - International Journal of Production Research, 27, 5, pp. 775-782.
- [33] SRINIVASAN, G., NAREDAN, T. T., MAHAVEDAN, B., (1990) - An assignment model for the part-families problem in Group Technology. - International Journal of Production Research, 28, 1, pp. 145-152.
- [34] SZWARCFITER, J. L., (1986) - Grafos e Algoritmos Computacionais. - Campus.
- [35] VILA FILHO, E., (1982) - Introdução à Tecnologia de Grupo: um novo enfoque em sistemas de produção, Tese de Mestrado, USP - EESC - DEM.
- [36] WAGHODEKAR, P. H., SAHU, S., (1984) - Machine-component cell formation in group technology: MACE. - International Journal of Production Research, 22, 6, pp. 937-948.
- [37] WEI, J. C., GARY, M. K., (1989) - Commonality analysis: a linear cell clustering algorithm for group technology. - International Journal of Production Research, 27, 12, pp. 2053-2062.
- [38] WITTE, J., (1980) - The use of similarity coefficients in production flow analysis. - International Journal of Production Research, 18, 4, pp. 503-514.