Dedicatória

A Deus...

*Aos meus pais: Maria Helena dos Santos Peron e a memória do meu
pai José Alvaro Peron.*

Aos meus irmãos: Alvaro José Peron e Jaine Andréia Peron.

Ao meu namorado: Gerson Rodrigues Cordeiro Júnior.

As minhas sobrinhas: Livia e Maria Eduarda (Duda).

Ao meu sobrinho Neto que veio ao mundo por estes dias.

Por todo amor, carinho, e incentivo.

E por sempre acreditarem na minha capacidade.

AGRADECIMENTOS

A Profa. Dra. Eny Maria Vieira pela orientação, pelo incentivo durante a realização deste trabalho e pela amizade.

Ao Instituto de Química de São Carlos pelo apoio institucional e pela oportunidade oferecida.

A Medley por ter concedido o padrão analítico.

Ao Paulo Cordeiro, pelo apoio e instruções do equipamento (CAQI).

Ao Prof. Dr. Gilberto Chierice pela amizade e orientação de vida, que com suas conversas fez eu perceber o quanto eu sou valiosa.

Aos funcionários do Instituto de Química de São Carlos (IQSC-USP) pela constante disposição em me ajudar-me, em especial a Renatinha, Glauco, Cidinha, Eliane, Silvia, Andréia, Paulo, Maurinho, Shirlei, Cláudia, Vanessa, Ângelo, Irineu, Moises e os funcionários do transporte.

A todos os meus amigos do Grupo de Química Analítica Aplicada a Medicamentos e a Ecossistemas Aquáticos e Terrestres: Ricardo Cabelo, Wilma, Ozelito, Luigi, Admir (Pingolau), Sérgio, Juliana, Ricardo reis, Fabiana, Angélica, Flávio (Wally-Tio), Sandro, Sandra Falone e Eliane, alguns ainda que colegas, porém companheiros e outros amigos ou amigades que para onde quer que eu vá levarei em meu coração. Mas a todos agradeço o convívio, as conversas e os momentos agradáveis compartilhados.

Aos amigos com os quais no IQSC cheguei Daniele Oshita, Renato Calvacante (Chuck) e Sandra Al-Asfour, pelos momentos inesquecíveis e por tudo que já passamos juntos. Mas como já dizia Lavoisier “nada se cria nada se perde tudo se transforma”.

As meninas do meu quarto Julyette, Elida e Rita pelo carinho, pela amizade, pelas conversas, pelo acolhimento e pela compreensão.

Ao Danilo (Jade) pela formatação deste trabalho.

Aos amigos: Joãozinho Biancolim, Adriana (Tok's), Mardoqueu, Gelson (Gálio), Marcelo Sorrechia, Cleber (Babado), Gustavo (Gugol), Daniel Ovigli, Raquel, Willy, Murilo, Reynaldo, Thaís, Beth, Joice, Lucas Azevedo, Natália, Luciano (Luli) e a minha turma da Licenciatura em Ciências Exatas 2004, aos amigos dos grupos de oração Sal & Luz e Resgate. Todas as pessoas participaram de minha vida durante este trabalho.

A minha Mãe pelo mãetrocínio (patrocínio), por acreditar em mim, por ter me dado a vida, por ter me educado, por sempre investir na minha educação, por me amar e por ter sido também meu pai após o falecimento do meu pai. Eu só tenho a agradecer a Deus pela Mãe que ele me deu, mãe guerreira.

Ao meu pai que tão cedo partiu de minha vida, mas os 14 anos que com ele vivi, muito aprendi e sei que estes anos foram fundamentais para a formação da minha pessoa e com sua ausência muitas coisas aconteceram e com elas veio o aprendizado.

A minha família = Mãe, Pai (memória), Álvaro, Jaine, Fábio, Angélica, Livia, Maria Eduarda, Neto e ao amigo Alexandre, por sempre ter acreditado em mim, por me incentivar, me ajudar e me amar. Fica aqui também meu agradecimento ao Fábio e a Jaine por ter revisado o Abstract deste trabalho.

Ao meu namorado Gerson ou Juninho que desde o momento que entrou em minha vida sempre esteve ao meu lado, pelo carinho, pelo companheirismo, pelas horas que passou comigo no laboratório, por ter revisado meus textos, pela torcida, por sempre acreditar que eu iria conseguir.

A Deus por ter me dado coragem para superar os tropeços da vida, por nunca me desamparar e por que tudo posso naquele que me fortalece.

CONTRÁRIOS

Só quem já provou a dor
Quem sofreu, se amargurou
Viu a cruz e a vida em tons reais

Quem no certo procurou
Mas no errado se perdeu
precisou saber recomeçar

Só quem já perdeu na vida sabe o que é ganhar
Porque encontrou na derrota o motivo para lutar

E assim viu no outono a primavera
Descobriu que é no conflito que a vida faz crescer

Que o verso tem reverso
Que o direito tem avesso
Que o de graça tem seu preço
Que a vida tem contrários
E a saudade é um lugar
Que só chega quem amou
E que o ódio é uma forma tão estranha de amar

Que o perto tem distâncias
E que esquerdo tem direito
Que a resposta tem pergunta
E o problema solução
E que o amor começa aqui
No contrário que há em mim
E a sombra só existe quando existe alguma luz.

Só quem soube duvidar
Pôde enfim acreditar
Viu sem ver e amou sem aprisionar

Quem no pouco se encontrou
Aprendeu multiplicar
Descobriu o dom de eternizar

Só quem perdoou na vida sabe o que é amar
Porque aprendeu que o amor só é amor
Se já provou alguma dor
E assim viu grandeza na miséria
Descobriu que é no limite
Que o amor pode nascer

SUMÁRIO

LISTA DE FIGURAS	i
LISTA DE TABELAS	iii
LISTA DE ABREVEATURAS	iv
RESUMO	v
ABSTRACT	vi
1 INTRODUÇÃO	1
2 REVISÃO DA LITERATURA	3
2.1 OCORRÊNCIA DE COMPOSTOS FARMACOLOGICAMENTE ATIVOS	6
2.2 OS ANALGÉSICOS E AS DROGAS ANTIINFLAMATÓRIAS	6
2.3 DICLOFENACO SÓDICO	9
2.3.1 <i>Características do Diclofenaco Sódico</i>	10
2.3.2 <i>Prostaglandinas e a ação de antiinflamatórios não hormonais</i>	11
2.3.3 <i>Efeitos causados ao ser humano pelo Diclofenaco</i>	12
2.4 MÉTODO DE EXTRAÇÃO	13
2.5 CROMATOGRAFIA	15
2.5.1 <i>Usos e limitações da cromatografia a Líquido</i>	16
2.5.2 <i>Cromatografia em fase líquida</i>	17
2.5.3 <i>Os Instrumentos da cromatografia a líquido</i>	17
2.6 VALIDAÇÃO DO MÉTODO ANALÍTICO	18
3 OBJETIVOS	22
4 PARTE EXPERIMENTAL	23
4.1 METODOLOGIA	23
4.1.1 <i>Caracterização do local de estudo</i>	23
4.1.2 <i>Estação de tratamento de efluentes de Araraquara</i>	24
4.2 MATERIAIS UTILIZADOS	28
4.3 INSTRUMENTAÇÃO	30
4.3.1 <i>Condições cromatográficas</i>	30
4.4 AMOSTRAS	30
4.4.1 <i>Esgoto sintético ou água residuária sintética</i>	30
4.4.2 <i>Coleta e armazenamento das amostras de esgoto doméstico</i>	31
4.5 PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO PADRÃO	32
4.6 PREPARAÇÃO DA AMOSTRA DE ESGOTO SINTÉTICO OU ÁGUA RESIDUÁRIA	32
4.7 FORTIFICAÇÃO DA AMOSTRA DE ESGOTO SINTÉTICO EM DIFERENTES NÍVEIS DE CONCENTRAÇÃO	33

4.8	PROCEDIMENTO DE EXTRAÇÃO POR SPE	34
4.8.1	<i>Extração da amostra testemunha</i>	34
4.8.2	<i>Extração da amostra testemunha fortificada.....</i>	35
4.8.3	<i>Extração das amostras de esgoto da ETE-Araraquara.....</i>	35
4.9	PROCEDIMENTOS PARA A VALIDAÇÃO DO MÉTODO PROPOSTO	36
4.9.1	<i>Determinação da linearidade de resposta do detector UV.....</i>	36
4.9.2	<i>Determinação dos limites de detecção e de quantificação do HPLC-UV....</i>	36
4.9.3	<i>Estudo de recuperação</i>	37
5	RESULTADOS E DISCUSSÕES	38
5.1	SELEÇÃO DOS COMPRIMENTOS DE ONDA UTILIZADOS EM HPLC- UV PARA A ANÁLISE DO DICLOFENACO SÓDICO	38
5.2	ANÁLISE QUALITATIVA DO DICLOFENACO SÓDICO POR CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA	40
5.2.1	<i>Otimização das condições experimentais para a determinação do diclofenaco sódico por cromatografia em fase líquida.....</i>	40
5.2.2	<i>Metodologia de extração do diclofenaco sódico do esgoto sintético pela técnica de extração em fase sólida (SPE).....</i>	42
5.3	VALIDAÇÃO DO MÉTODO SPE/HPLC-UV PARA A EXTRAÇÃO DO DICLOFENACO SÓDICO DE AMOSTRAS DE ESGOTO SINTÉTICO	48
5.3.1	<i>Seletividade</i>	48
5.3.2	<i>Limites de detecção (LD) e quantificação (LQ)</i>	50
5.3.3	<i>Linearidade</i>	50
5.3.4	<i>Precisão e exatidão.....</i>	52
5.4	APLICAÇÃO DO MÉTODO PROPOSTO PARA A DETERMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE DICLOFENACO SÓDICO EM AMOSTRAS DE AFLUENTES E EFLUENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE ARARAQUARA	54
5.4.1	<i>Análises feitas por HPLC-UV</i>	54
5.4.2	<i>Amostra.....</i>	57
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	60
7	REFERÊNCIA:	61

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Fluxograma das rotas possíveis para a ocorrência de resíduos farmacêuticos no ambiente (HEBERER,2002; BILA,2003).	5
Figura 2 Estrutura molecular do Diclofenaco Sódico	10
Figura 3 Cartucho típico empregado em Extração em Fase Sólida (SPE) (LANÇAS, 2004).	14
Figura 4 Extração por SPE (LANÇAS, 2004).	15
Figura 5 Esquema de um equipamento de HPLC.	18
Figura 6 Foto ilustrando a chegada do resíduo bruto na ETE-Araraquara (Foto, Keila).	25
Figura 7 Sistema de remoção automática dos detritos removidos no gradeamento com espaçamento de 20 mm e canal de distribuição do esgoto bruto para as caixas de areia (Foto,Keila).	26
Figura 8 Detritos removidos na peneira com espaçamento de 6 mm, a esteira para remoção automática dos detritos encaminhando para uma caçamba e caixa de distribuição de vazão (Foto, Keila).	26
Figura 9 Foto ilustrando as Lagoas de Aeração da ETE-Araraquara (Foto,Keila).	27
Figura 10 Foto ilustrando as Lagoas de Aeração e de Sedimentação da ETE-Araraquara (Foto, Keila).	27
Figura 11 Foto ilustrando o efluente final da ETE-Araraquara, sendo lançado no Ribeirão das Cruzes, classificado com rio classe 4(Foto, Keila).	27
Figura 12 Fluxograma da ETE-Araraquara.	28
Figura 13 Fluxograma da extração.	35
Figura 14 Espectro de UV-Vis do diclofenaco sódico solubilizado em metanol, acetonitrila, acetato de sódio $0,1\text{molL}^{-1}$ e acetonitrila + acetato de sódio $0,1\text{ molL}^{-1}$.	39
Figura 15 Cromatograma do diclofenaco sódico por HPLC-UV, comprimento de onda empregado foi de 278 nm, tempo de retenção médio foi de 15,25 minutos e a concentração do analito foi de $10,0\text{ mg L}^{-1}$	42

Figura 16 Porcentagens de recuperação do diclofenaco sódico em esgoto sintético, no nível de fortificação $1,0\mu\text{L}^{-1}$, utilizando diferentes cartuchos para extração. 44

Figura 17 Porcentagens de recuperação do diclofenaco sódico em esgoto sintético, no nível de fortificação $1,0\mu\text{L}^{-1}$, com diferentes condições de condicionamento do cartucho. 45

Figura 18 Porcentagens de recuperação do diclofenaco sódico de amostra de esgoto sintético, no nível de fortificação $1,0\mu\text{L}^{-1}$, com clean-up e sem clean-up. 46

Figura 19 Porcentagens de recuperação do diclofenaco sódico em amostra de esgoto sintético, no nível de fortificação $1,0\mu\text{L}^{-1}$, com diferentes condições de eluição: clean-up com 5 mL de H_2O e eluição com 30 mL de metanol, clean-up com 5 mL de H_2O e eluição com 10 mL de metanol e eluição sem clean-up com 10 mL de metanol. 47

Figura 20 Cromatograma obtido por HPLC-UV do extrato branco de esgoto sintético, após aplicação do método de extração proposto. 49

Figura 21 Cromatograma obtido por HPLC-UV da amostra do esgoto sintético fortificado com $0,3\text{ mg L}^{-1}$ (nível 3), após aplicação do método de extração proposto. 49

Figura 22 Curva analítica do diclofenaco sódico no intervalo de concentração de $0,01$ a $0,50\text{ mg L}^{-1}$. 52

Figura 23 Cromatograma (A) obtido por HPLC-UV da amostra de efluentes domésticos coletada antes do tratamento e o espectro de UV/VIS (B) do pico referente ao medicamento em estudo. 55

Figura 24 Cromatogramas obtidos por HPLC-UV, da amostra do efluente da ETE de Araraquara coletada antes do tratamento, sendo A referente à primeira coleta (março) e B a segunda coleta (setembro). 56

Figura 25 Cromatograma obtido por HPLC-UV da amostra de efluente da ETE de Araraquara coletada depois do tratamento, sendo A referente à primeira coleta (março) e (B) a segunda coleta (setembro). 56

LISTA DE TABELAS

Tabela.1 Os medicamentos mais vendidos no Brasil segundo o IMS Health (dados dos últimos 12 meses) (SEGATTO e FRUTOSO,2006).	9
Tabela 2 Propriedades do diclofenaco sódico.	10
Tabela 3 Composição do esgoto sintético ou água residuária sintética.	32
Tabela 4 Concentração do analito em cada nível de fortificação.	34
Tabela 5 Condições cromatográficas para análise do diclofenaco sódico.	41
Tabela 6 Limite de detecção (LD) e quantificação (LQ) para o Diclofenaco sódico.	50
Tabela 7 Intervalo de concentrações do diclofenaco sódico estudado, equação de regressão linear e coeficientes de correlação (r^2) do gráfico de calibração obtido para o medicamento estudado. (Y= área cromatográfica e X= concentração).	51
Tabela 8 Resultados de percentuais de recuperação e coeficientes de variação para o diclofenaco sódico, em amostras de esgoto sintético, nos três níveis de fortificação estudados.	53
Tabela 9: Valores das concentrações (X) obtidas de acordo com a equação da reta para o diclofenaco sódico, $Y = 29270,09295 X + 2192,20776$ referente às amostras coletadas antes e depois do tratamento de efluentes domésticos analisado pelo HPLC-UV.	57

LISTA DE ABREVIATURAS

ANVISA	Agência Nacional de Vigilância Sanitária
ACN	Acetonitrila
C ₁₈	Fase estacionária do tipo octadecilsilano
CONAMA	Conselho Nacional do Meio Ambiente
COX 1	Ciclooxigenase 1
COX 2	Ciclooxigenase 2
CV	Coeficiente de variação
DAAE	Departamento autônomo de água e esgoto
ETE	Estação de tratamento de esgoto
FDA	Food and drug administration
HPLC	High pressure liquid chromatography
HPLC-UV ultravioleta	Cromatógrafo líquido acoplado a espectrofotômetro de ultravioleta
JAMA	Journal of the American Medical Association
LC-18	Fase estacionária do tipo octadecilsilano
LD	Limite de detecção
LQ	Limite de quantificação
MeOH	Metanol
RP-18	Fase estacionária do tipo octadecilsilano
UV	Ultravioleta

RESUMO

Os resíduos de fármacos presentes em matrizes ambientais têm sido foco em pesquisas no mundo todo. Este tema tem sido bastante discutido devido ao fato de que fármacos são freqüentemente encontrados em efluentes de estações de tratamento de esgotos (ETE's), águas de abastecimento público e em outras matrizes ambientais, tais como solos, sedimentos e águas naturais em concentrações na faixa de $\mu\text{g L}^{-1}$ e ng L^{-1} . A grande preocupação da presença de resíduos de fármacos na água são os potenciais efeitos adversos para a saúde humana, animal e de organismos aquáticos. Neste trabalho estudou-se o diclofenaco sódico, por ser um dos antiinflamatórios mais prescritos pelos médicos. O método utilizado para a extração do diclofenaco sódico de amostras de efluentes domésticos da ETE de Araraquara-SP foi à extração em fase sólida, e subseqüentemente a determinação por cromatografia líquida de alta eficiência com detector UV. O método foi validado e a recuperação foi de 94-105%. Constatou-se a presença do diclofenaco sódico nas amostras do efluente doméstico da cidade de Araraquara-SP antes e após o tratamento e as concentrações foram 2,12 e 3,52 $\mu\text{g L}^{-1}$ na coleta feita em março e 18,0 e 22,0 $\mu\text{g L}^{-1}$ na coleta feita em setembro.

ABSTRACT

The pharmacos residues that are present in the environmental matrices has been a focus of research all over the world. This subject has been discussed because the fact that pharmacos are frequently found in effluents of sewage treatment plants (STPs), public water supply and in others environmental matrices, such as the soil, sediments and water springs in concentrations between $\mu\text{g L}^{-1}$ and ng L^{-1} . The biggest concern of pharmacos residues in the water are the adverse effects for the human health and the other species too. So, in this research the sodium diclofenac was studied for being the most prescribed anti-inflammatory by the doctors. The method used for the extraction of the sodium diclofenac of samples from the domestic effluent at STP-Araraquara (SP) was the extraction in solid phase, and subsequently the determination by liquid chromatography of high efficiency with UV detector. The method was validated and the recovery was of 94 to 105%. The results of the research have shown the presence of sodium diclofenac in the samples of Araraquara's domestic effluent before and after the treatment and the concentrations were 2,12 and 3,52 $\mu\text{g L}^{-1}$ in the collection made in March and 18,0 and 22,0 $\mu\text{g L}^{-1}$ in the collection made in September.

1 INTRODUÇÃO

O planeta Terra, observado do Universo, deveria se chamar planeta água. Com algumas "ilhas" de terra firme, cerca de dois terços de sua superfície são dominados pelos vastos oceanos. Os pólos e suas vizinhanças estão cobertos pelas águas sólidas das gigantescas geleiras. A pequena quantidade de água restante divide-se entre a atmosfera, o subsolo, os rios e os lagos. Estimam-se em cerca de 1,35 milhões de quilômetros cúbicos o volume total de água presente na Terra.

Todo mundo sabe que o Planeta Terra é formado por muita água, mas 97,5% da água disponível na Terra é salgada e está em oceanos e mares, 2,493% é doce, mas se encontra em geleiras ou regiões subterrâneas (aqüíferos) de difícil acesso e 0,007% é doce encontrada em rios, lagos e na atmosfera, de fácil acesso para o consumo humano.

Mesmo assim, durante muito tempo a água foi considerada um recurso infinito. A generosidade da natureza fazia crer em inesgotáveis mananciais, abundantes e renováveis. Atualmente, o mau uso aliado à crescente demanda pelos recursos hídricos, vem preocupando especialistas e autoridades no assunto, pelo evidente decréscimo da disponibilidade de água de boa qualidade em todo o planeta.

A água é um recurso natural de valor econômico, estratégico e social, essencial à existência e bem estar do homem e à manutenção dos ecossistemas do planeta.

Após a Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento era prioritário, e não existia a preocupação de que tal desenvolvimento fosse sustentável. Assim a promoção acelerada do desenvolvimento levou à fabricação e introdução de novos compostos químicos no meio ambiente, cujos efeitos negativos para os seres vivos, nomeadamente para a espécie humana, não tinham sido previamente testados.

A importância do monitoramento de resíduos de fármacos no meio ambiente tem sido de grande interesse por parte da comunidade científica a partir do final da década de 90, devido ao fato de que os fármacos são freqüentemente encontrados em efluentes de Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) e águas naturais.

Após a administração de fármacos, uma parte significativa é excretada pelos seres humanos. Estudos demonstram que muitos fármacos parecem ser persistentes no meio ambiente e não são completamente removidos nas ETEs. Desta forma, muitos resíduos de fármacos resistem a vários processos de tratamento convencional de água.

A ocorrência de fármacos, como antibióticos, hormônios, anestésicos, depressivos, antiinflamatórios dentre outros, em esgotos domésticos, em águas superficiais e sedimentos, tem sido reportado no mundo todo. A grande preocupação da presença destes fármacos na água são os potenciais efeitos adversos para a saúde humana, animal e de organismos aquáticos.

Pelo exposto é que veio o interesse em fazer esta pesquisa, e ressalta-se também que há poucos trabalhos feitos no Brasil com diclofenaco sódico.

2 REVISÃO DA LITERATURA

Nos últimos anos, o monitoramento de resíduos de fármacos no meio ambiente têm-se tornado alvo de pesquisas, isso se deve ao fato de que muitas dessas substâncias são freqüentemente encontradas em efluentes de Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) e águas naturais, em concentrações na faixa de $\mu\text{g L}^{-1}$ e ng L^{-1} . Stumpf *et al*,1999 relataram em estudos que a presença de resíduos de fármacos em águas superficiais pode ser um indicativo de contaminação por esgoto das ETEs (STUMPF *et al*,1999, BILA ,2003).

Os medicamentos não utilizados muitas vezes são descartados diretamente nos efluentes domésticos, mas muitos dos fármacos aplicados no cuidado médico humano, após sua administração, têm uma parte significativa excretada por humanos no esgoto doméstico. Freqüentemente excretados, os fármacos são totalmente inalterados ou em parte transformados, na maior parte conjugados a moléculas polares como, por exemplo, glucurônicos, substância resultante da oxidação da glicose. As ligações dos fármacos conjugados podem ser facilmente rompidas durante o tratamento de efluente e então os compostos farmacologicamente ativos originais são liberados no ambiente aquático, na maior parte por efluentes domésticos e estações de tratamento. Estudos demonstram que várias dessas substâncias parecem ser persistentes no meio ambiente e não são completamente removidas nas ETEs. Sendo assim, muitos resíduos de fármacos resistem aos processos de tratamento convencionais de água para abastecimento público (TERNES,1998a; STUMPF *et al*,1999, BILA,2003, HEBERER,2002; LINDQVIST *et al*,2005).

Os fármacos são desenvolvidos para serem persistentes, mantendo suas propriedades químicas o bastante para servir a um propósito terapêutico.

Mulroy em suas pesquisas determinou que 50% a 90% de uma dosagem do fármaco é excretada inalterada e persiste no meio ambiente (MULROY,2001).

Sob condições de recarga (nova carga), os resíduos de compostos farmacologicamente ativos podem ser lixiviados, que consiste em um processo de extração ou solubilização seletiva de constituintes químicos de um depósito sedimentar, solo, etc. pela ação de um fluido percolante e assim podem atingir aquíferos (HEBERER,2002).

A presença de compostos farmacologicamente ativos nas águas subterrâneas pode, entretanto, também ser devido a outras fontes, tais como lixiviações dos aterros sanitários (ECKEL *et al*,1993; HOLM *et al*,1995) ou resíduos das indústrias manufactureiras (HEBERER,2002). Hoje em dia, especialmente as práticas de manufaturamento avançadas contribuem com o aumento desses compostos no meio ambiente, porque não tratam os resíduos industriais de forma correta, mesmo tendo regulamentos que proíbem a presença de medicamentos em efluentes. No passado, os regulamentos não eram rígidos e em diversos casos a liberação de resíduos da produção de medicamentos foi tolerada ou mesmo aceita. A presença de resíduos farmacêuticos no ambiente pode também ser oriunda de uso agropecuário, que emprega grandes quantidades de compostos farmacologicamente ativos como drogas e aditivos veterinários na alimentação e tratamento de animais. A Figura1 apresenta o fluxograma das possíveis rotas para a ocorrência de resíduos de compostos farmacologicamente ativos no ambiente.

Figura.1 Fluxograma das rotas possíveis para a ocorrência de resíduos farmacêuticos no ambiente (HEBERER,2002; BILA,2003).

Os fármacos são absorvidos pelo organismo e são em parte metabolizados, no entanto, uma quantidade significativa dessas substâncias originais e seus metabólitos são excretados através da urina e das fezes. Desta forma, os fármacos são freqüentemente encontrados no esgoto doméstico.

Um caminho para os resíduos de fármacos chegarem até o ambiente aquático pode ser por meio dos resíduos de animais (esterco) usados como fertilizantes, e dessa forma, ocorre a contaminação também das águas subterrâneas. Outra forma de contaminação pode ser em decorrência do uso na agricultura do lodo proveniente das ETEs, como adubo orgânico.

Uma outra fonte de contaminação ambiental por medicamentos, que tem sido observada, é a conseqüente da disposição de resíduos provenientes de indústrias

farmacêuticas em aterros sanitários, contaminando as águas superficiais e subterrâneas.

2.1 Ocorrência de compostos farmacologicamente ativos

A ocorrência dos compostos farmacologicamente ativos na água foi investigada em diversos estudos na Áustria, Brasil, Canadá, Croácia, Inglaterra, Alemanha, Grécia, Itália, Espanha, Nova Zelândia, nos Países Baixos e nos Estados Unidos. Mais de 80 compostos farmacologicamente ativos de várias classes foram detectados (RABIET *et al*,2006).principalmente analgésicos e antiinflamatórios.

2.2 Os analgésicos e as drogas antiinflamatórias

Alguns compostos farmacologicamente ativos são utilizados para eliminar a dor, sendo a maioria deles analgésicos, que possuem também propriedades antiinflamatórias e antipiréticas.

Grandes quantidades de antiinflamatórios são prescritas no cuidado médico humano, mas são vendidas freqüentemente em quantidades muito mais elevadas sem prescrição médica.

O uso de medicamentos sem prescrição médica é um hábito muito freqüente na população brasileira. O Brasil está entre os dez maiores mercados consumidores de medicamentos no mundo. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), cerca de 50% dos medicamentos controlados são vendidos sem exigência de prescrição médica (BOCK e TARANTINO, 2001; SILVA *et al*, 2005).

Acetoaminofen (Paracetamol) e o ácido acetilsalisílico são os dois analgésicos mais populares vendidos, principalmente como medicamentos sem prescrição médica. Na Alemanha, a quantidade total produzida de ácido acetilsalisílico sólido por ano é estimada em 500 toneladas (TERNES,2001). Não obstante, outros

analgésicos como o diclofenaco, é vendido na Alemanha em quantidades anuais de aproximadamente 75 toneladas (TERNES,2001). Nas investigações de monitoramento de efluentes domésticos e águas superficiais de Berlim na Alemanha, Heberer identificou o diclofenaco como sendo o mais abundante dos compostos farmacologicamente ativos presentes na água. Nos efluentes domésticos de cidades da Alemanha, antes e após tratamento nas estações de efluentes municipais, foram detectadas concentrações médias de 2,51 a 3,02 $\mu\text{g L}^{-1}$ (HEBERER,2002).

Em estudos feitos na cidade do Rio de Janeiro pesquisadores encontraram antiinflamatórios nas concentrações médias que varia de 0,1 a 1 $\mu\text{g L}^{-1}$ nos efluentes de estações de tratamento (STUMPF *et al*,1999).

O diclofenaco foi detectado em concentrações de até 0,81 $\mu\text{g L}^{-1}$ em efluentes e nas águas superficiais na Áustria, Brasil, Alemanha, Grécia, Espanha, Nova Zelândia, e nos Estados Unidos (HEBERER *et al*,1997; TERNES,1998a; STUMPF *et al*,1999; AHRER *et al*,2001; FARRÉ *et al*,2001; ÖLLERS *et al*,2001; SEDLAK e PINKSTON,2001; HEBERER,2002).

Os resultados de análise de amostras de água superficial da cidade de Berlim na Alemanha indicaram uma possível fotodegradação do diclofenaco. Mas a influência sazonal nas concentrações do diclofenaco pode ser também devido ao uso mais extensivo desse medicamento durante o período do inverno, período esse em que as pessoas estão mais propensas a doenças (HEBERER, 2002). Alguns estudos demonstraram que no inverno a concentração de alguns medicamentos é de três a cinco vezes maior que nas outras estações do ano (VIENO *et al*, 2005).

Estudos apontaram que, junto com outros compostos farmacologicamente ativos, o diclofenaco foi removido eficientemente dos efluentes municipais usando filtração com membrana (HEBERER, 2002; SEDLAK e PINKSTON, 2001).

Diversos outros analgésicos, a saber, 4-aminoantipirina, aminofenazona, codeína, fenoprofen, hidrocodone, indometacina, ketoprofen, ácido mefenâmico, naproxena, fenazona e o propifenazona, foram detectados também em amostras de efluentes e em água superficiais (HEBERER *et al*,1997; HEBERER,2002; TERNES,1998a; STUMPF *et al*,1998; STUMPF *et al*,1999; AHRER *et al*,2001; FARRÉ *et al*,2001; ÖLLERS *et al*,2001; TERNES *et al*,2001; SEDLAK e PINKSTON,2001). Sob condições de recarregamento ou em lixiviação de aterro, o diclofenaco e diversos outros analgésicos, a saber, ibuprofeno, ketoprofen, fenazona, propifenazona e ácido genticico e metabólitos, foram detectados em amostras de água subterrânea da Croácia, da Dinamarca e da Alemanha (HOLM *et al*,1995; HEBERER *et al*,1997; SACHER *et al*,2001; HEBERER,2002).

Na Alemanha, o diclofenaco, ibuprofeno, e os resíduos do fenazona foram detectados em concentrações significativas em amostras de água potável (HEBERER, 2002).

A Tabela 1 apresenta os medicamentos mais vendidos no Brasil nos últimos 12 meses.

Tabela.1 Os medicamentos mais vendidos no Brasil segundo o IMS Health (dados dos últimos 12 meses) (SEGATTO e FRUTOSO,2006)

Remédios	Milhões de Unidades
Microvlar (anticoncepcional)	18,3
Rivotril (anticonvulsivante)	12,6
Puran T-4 (hormônio)	9,5
Diane 34 (anticoncepcional)	7,7
Cataflam –diclofenaco de potássio (antiinflamatório)	6,9
Perlutan (anticoncepcional)	5,7
Lexotan (tranqüilizante)	5,0
Voltaren – diclofenaco sódico (antiinflamatório)	3,9
Synthroid (hormônio)	3,9
Yasmin (anticoncepcional)	3,6

2.3 Diclofenaco Sódico

O diclofenaco sódico foi desenvolvido na década de 60, com o objetivo de se ter um antiinflamatório não esteróide (AINE) que apresentasse alta atividade e grande tolerância (SALLMANN,1986; CASTRO,2005). Foi lançado no mercado, inicialmente no Japão, em 1974 pela Geigy Pharmaceuticals com o nome comercial de Voltaren®.

Posteriormente, seu uso se estendeu para mais de 120 países e em 1986 cerca de 150 milhões de pacientes no mundo já faziam uso do voltaren, apesar de só ter sido aprovada a licença de comercialização em julho de 1988, pelo órgão regulador americano, Food and Drug Administration – FDA (FDA, 1988).

Por ser um potente inibidor da enzima ciclooxygenase, o diclofenaco sódico é utilizado para aliviar a dor e a inflamação nos processos inflamatórios em geral e em casos mais específicos de artrite reumatóide, osteoartrites, bursites, tendinites, dor pós-operatória e espondilite anquilosante (REYNOLDS, 1996; CASTRO, 2005).

2.3.1 Características do Diclofenaco Sódico

O diclofenaco sódico é um antiinflamatório não esteróide derivado do ácido fenilacético, o acetato de 3-(2,6 dicloroanilino) fenil sódico, um agente que tem ação de um potente analgésico, antiinflamatório e antipirético. Sua fórmula molecular é $C_{14}H_{10}Cl_2NNaO_2$ e sua molécula esta apresentada na Figura 2.

FIGURA.2 Estrutura molecular do Diclofenaco Sódico

Tabela 2 Propriedades do diclofenaco sódico

Medicamentos	Diclofenaco Sódico	
Formula Molecular	$C_{14}H_{10}Cl_2NNaO_2$	
Massa Molar ($g\text{mol}^{-1}$)	318,1	
Solubilidade ($mg\text{ mL}^{-1}$)	Água	9
	Metanol	24
	Acetona	6
	Éter	0,8

O mecanismo de ação do diclofenaco sódico se dá pela inibição da biossíntese da prostaglandina sintase (ciclo-oxigenase).

Analgésicos são fármacos que, mediante a ação sobre o sistema nervoso central, aliviam a dor sem causar a perda da consciência. A palavra analgesia significa insensibilidade à dor.

Antipiréticos são fármacos que eliminam ou aliviam estados febris, não baixam à temperatura normal, mas apenas quando ela está elevada. A temperatura corporal é controlada por um mecanismo regulador situado no hipotálamo, que controla a produção e a perda de calor. O hipotálamo é o “termostato” do organismo. Entre as causas da febre sobressaem as seguintes: inflamação, lesões do sistema nervoso central, desidratação, sobretudo em crianças, e moléstias infecciosas. Pesquisas indicam que a febre resulta da aceleração do catabolismo do ácido araquidônico, precursor da biossíntese de prostaglandinas, endoperóxidos de prostaglandinas e tromboxanas (KOROLKOVAS, 1982).

2.3.2 Prostaglandinas e a ação de antiinflamatórios não hormonais

As prostaglandinas são ácidos graxos com 20 átomos de carbonos contendo um anel de cinco carbonos, elas foram descobertas nos anos 30 em secreções da próstata, mas tornaram-se proeminentes somente nos anos 60 do século anterior. As prostaglandinas e outros icosanóides não são hormônios locais, porque têm vida curta. Prostaglandinas e isocoprostanóides alteram as atividades das células nas quais são sintetizados e das células adjacentes. A natureza desses efeitos varia muito de um tipo celular para outro, ao contrário das ações mais uniformes dos hormônios globais, como a insulina e o glucagon. As prostaglandinas estimulam a inflamação, regulam o fluxo sanguíneo a órgãos particulares, controlam o transporte de íons através das membranas, modulam a transmissão sináptica e induzem o sono.

A ação dos antiinflamatórios não hormonais se deve ao bloqueio das ciclooxigenases, que são enzimas responsáveis pela síntese de prostaglandina.

Embora as ciclooxigenases desempenhem importante papel nos processos inflamatórios, estas enzimas também estão presentes em vários órgãos e tecidos. Na realidade existem duas formas de ciclooxigenase: ciclooxigenase 1 (COX-1), que é amplamente distribuída no organismo, e ciclooxigenase 2 (COX-2), que é a enzima relacionada à inflamação. A maioria dos antiinflamatórios não hormonais atualmente em uso não tem ação inibidora seletiva sobre a COX-2, esse inibe, também, a COX-1. A inibição da COX-1 está diretamente relacionada à toxicidade dos antiinflamatórios não hormonais, que inclui a intolerância e ulceração gastrointestinal, bloqueio da agregação plaquetária e problemas renais, entre outros (BRICKS, 1998).

2.3.3 Efeitos causados ao ser humano pelo Diclofenaco

Se a dor é do pescoço para cima, o brasileiro toma Cataflam, diclofenaco de potássio, se for do pescoço para baixo, o brasileiro toma Voltaren, diclofenaco sódico. Os sanitaristas revelam que a preferência nacional entre os medicamentos é pelos antiinflamatórios que têm como princípio ativo o diclofenaco. No Brasil, a automedicação é um hábito tão arraigado quanto escovar os dentes. É difícil encontrar um adulto que não tenha tomado esses medicamentos pelo menos uma vez na vida.

Dor de garganta, de ouvido, de joelho, contusões, cólica menstrual, etc., quase todos estes males vêm sendo tratados com o diclofenaco. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), responsável pela fiscalização dos medicamentos no Brasil, o diclofenaco é encontrado em 89 medicamentos vendidos no país. O problema é que segundo cientistas, a substância não é 100% segura.

Um artigo do Journal of the American Medical Association (JAMA) lançou dúvidas sobre o diclofenaco, que é sucesso de vendas há 30 anos. Pesquisadores

da Universidade de Newcastle, na Austrália, Patrícia McGettigan e David Henry, concluíram que o princípio ativo do cataflam, diclofenaco de potássio, e voltaren, diclofenaco sódico, aumentam em 40% o risco de infarto e morte súbita (SEGATTO e FRUTUOSO, 2006).

Os cientistas chegaram a esse resultado por meio de um processo conhecido como metanálise. Eles revisaram dados de 23 estudos com vários antiinflamatórios, entre eles o diclofenaco, esses estudos foram feitos entre 1985 e 2006.

Ao todo, conferiram os dados de 1,6 milhão de pacientes, algo sem precedentes em estudos desse tipo. Os autores do trabalho acreditam que as autoridades sanitárias deveriam rever dados de segurança do produto (SEGATTO e FRUTUOSO, 2006).

Como há uma grande preocupação dos cientistas a respeito dos resíduos de medicamentos no ambiente, os cuidados para que os resultados sejam confiáveis é também um fator importante que requer cuidados especiais. Com isso o emprego de métodos de extração em fase sólida (SPE) tem sido muito utilizado devido a sua eficiência e simplicidade.

2.4 Método de Extração

Em análises de amostras ambientais o método de extração em fase sólida (Solid Phase Extraction – SPE), tem sido utilizado principalmente devido à simplicidade, a pequena quantidade de solvente utilizado e a facilidade de automação em relação à extração líquido-líquido.

Este método consiste na separação líquido-líquido, baseado no mecanismo de separação da cromatografia líquida de baixa pressão, também conhecido como cromatografia líquida clássica, onde a solubilidade de interação de grupos funcionais

da amostra, solventes e adsorventes é otimizada para efeito de retenção e eluição (TEKEI e HATRÍK,1996).

Do ponto de vista prático, emprega-se uma pequena coluna aberta, usualmente denominada cartucho de extração, o qual contém a fase sólida (fase estacionária) apropriada, como RP-18. A solução contendo o analito de interesse é colocada no topo superior do cartucho e aspirada com um pequeno vácuo, ou pressionada levemente com uma seringa de forma a fluir no cartucho. Os analitos de interesse são continuamente concentrados na fase sólida, enquanto que a água e certas impurezas indesejáveis são eliminadas e descartadas. Após a fase líquida ter sido drenada, o analito retido na fase sólida é eluído com um pequeno volume de eluente menos polar, de forma a coletar-se o mesmo em sua concentração já apropriada para análise como são apresentadas nas **Figuras 3 e 4** (LANÇAS, 2004).

Figura 3 Cartucho típico empregado em Extração em Fase Sólida (SPE) (LANÇAS, 2004).

Figura 4 Extração por SPE (LANÇAS, 2004).

Para quantificar resíduos de medicamentos antes e após o tratamento convencional do esgoto necessita-se de uma técnica sensível, que possa detectar compostos moleculares em níveis de concentrações de mgL^{-1} e μgL^{-1} . A cromatografia é uma técnica que supre estes requisitos.

2.5 Cromatografia

A cromatografia pode ser conceituada como um método físico e químico de separação, no qual os constituintes da amostra a serem separados são particionados entre duas fases, uma estacionária, geralmente de grande área, e a outra um fluido insolúvel, na fase estacionária, que percola através da primeira (CIOLA, 1998; ATKINS e JONES, 2001; SKOOG *et al*, 2002).

A fase estacionária empregada poderá ser um líquido ou um sólido enquanto que a fase móvel poderá ser um fluido líquido, um gás ou um gás supercrítico. Se a fase móvel for um líquido, a cromatografia será cromatografia a líquido ou

cromatografia em fase líquida (CIOLA, 1998; ATKINS e JONES, 2001; SKOOG *et al*, 2002).

A cromatografia tem cerca de 110 anos e ela tem se mostrado uma técnica importante para a análise de substâncias com as mais variadas estruturas e propriedades físicas.

Geralmente se assume que a palavra cromatografia vem do grego "chroma" (cor) e "graphe" (escrever), ou seja, "escrevendo as cores" (CIOLA, 1998; ATKINS e JONES, 2001).

O próprio Tswett deu ênfase aos seguintes comentários: "É evidente que o fenômeno de adsorção descrito não está restrito aos pigmentos da clorofila e devemos assumir que todas as espécies coloridas ou não coloridas podem ser sujeitas às mesmas leis".

Tudo leva a crer que ele cunhou o próprio nome à técnica, pois em russo Twestt significa cor, e, em outras palavras, cromatografia seria, pois a "técnica de Twest" (CIOLA, 1998).

Como toda técnica, a cromatografia líquida de alta eficiência tem algumas limitações juntamente com suas vantagens.

2.5.1 Usos e limitações da cromatografia a líquido

A cromatografia a líquido não necessita que o composto seja volátil, mas é necessário que seja solúvel na fase móvel e que tenha uma possível interação com a fase estacionária. Na cromatografia a líquido, as espécies que estão sendo analisadas são influenciadas pela fase estacionária e ao mesmo tempo as propriedades destas são continuamente influenciadas pela fase móvel.

A cromatografia a líquido permite, entre outras, a análise das seguintes classes de compostos: proteínas, ácidos nucleicos, aminoácidos, corantes, polissacarídeos,

pigmentos de plantas, compostos iônicos, íons metálicos, cátions, lipídeos polares, explosivos, polímeros sintéticos, surfactantes, fármacos, metabólicos de plantas, ânions e complexos de metais pesados (CIOLA, 1998).

2.5.2 Cromatografia em fase líquida

O emprego de altas pressões determinou o primeiro nome da técnica "HIGH PRESSURE LIQUID CHROMATOGRAPHY"-HPLC para diferenciá-la da cromatografia a líquido clássica que operava a pressão ambiente.

A HPLC é uma técnica de ultra-microanálise podendo, dependendo da substância e do detector empregado, quantificar as massas de componentes inferiores a 10^{-18} g.

2.5.3 Os Instrumentos da cromatografia a líquido

A HPLC é uma técnica que atualmente emprega um conjunto de equipamentos especiais. Eles podem diferir nas características e grau de automação, porém, são absolutamente necessários para uma execução conveniente.

Os aparelhos empregados para fazer as análises por meio da cromatografia a líquido - HPLC - são chamados de cromatógrafo a líquido.

Eles se caracterizam por terem os seguintes componentes:

- Reservatório e sistema de bombeamento da fase móvel
- Sistema de introdução da amostra
- Sistema analítico - coluna cromatográfica e termostato das colunas
- Sistema de detecção (um ou mais detectores)
- Sistema de registro e tratamento de dados (CIOLA, 1998; SKOOG *et al*, 2002).

Figura 5 Esquema de um equipamento de HPLC.

A análise cromatográfica de uma amostra que contenha substâncias químicas, em geral, envolve as etapas de preparo da amostra, cromatografia e identificação dos compostos separados. A fim de garantir a qualidade necessária aos resultados analíticos, os métodos que empregam técnicas cromatográficas devem ser validados de acordo com procedimentos definidos.

2.6 Validação do Método Analítico

O desenvolvimento de um método analítico, a adaptação ou implementação de um método conhecido envolve o processo de avaliação que estime sua eficiência na rotina do laboratório. Determinado método é considerado validado se suas características estiverem de acordo com os pré-requisitos estabelecidos. Existe diferença entre a execução de experimentos que determinam os diversos parâmetros (coleta de dados experimentais) e a validação. O objetivo da validação consiste em demonstrar que o método analítico é adequado para o seu propósito. A validação deve ser considerada quando é feita adaptações em metodologias já validadas, inclusão de novas técnicas ou uso de diferentes equipamentos (BRITO *et al*, 2003).

Os parâmetros utilizados para a validação de métodos analíticos envolvem especificidade/seletividade, função da resposta (gráfico analítico), intervalo de trabalho, linearidade, sensibilidade, exatidão, precisão (repetitividade, precisão intermediária e reprodutividade), limite de Detecção (LD), limite de quantificação (LQ) e robustez (BRITO *et al*, 2003). Dentre os critérios citados, a exatidão e a precisão são considerados os mais relevantes porque permitem estimar os erros e variações embutidos nos resultados analíticos. A exatidão pode ser estimada pelo cálculo do erro absoluto e relativo e a precisão pelas medidas de dispersão, como desvio-padrão, variância e coeficiente de variação. A precisão costuma ser expressa como repetitividade, precisão intermediária ou reprodutividade. A repetitividade constitui a precisão estudada no mesmo laboratório, em pequeno intervalo de tempo (mesmo dia, mesmo analista e mesmo equipamento). A precisão intermediária é expressa pela variação entre resultados obtidos em dias diferentes pelo mesmo laboratório. A reprodutibilidade é estudada entre diferentes laboratórios, em diversas localidades do mundo, utilizando o mesmo conjunto de amostras (BRITO *et al*, 2002).

O ensaio de recuperação é o método mais utilizado para validação de processos analíticos. A recuperação está relacionada com a exatidão, pois reflete a quantidade de determinado analito, recuperado no processo, em relação à quantidade real presente na amostra. A exatidão é expressa como erro sistemático percentual, inerente ao processo. O erro sistemático ocorre pela perda da substância devido à baixa recuperação da extração, medidas volumétricas imprecisas ou substâncias interferentes na amostra (BRITO *et al*, 2003).

Para determinar os parâmetros indispensáveis à validação são necessárias amostras contendo o analito de interesse em concentrações conhecidas. Este

processo de recuperação consiste na “fortificação” da amostra, ou seja, essas amostras serão obtidas adicionando-se solução com diferentes concentrações do analito de interesse compostos na amostra controle, também chamada de amostra testemunha, seguida pela determinação da concentração do analito adicionado. Calcula-se a quantidade percentual recuperada pelo processo usando a seguinte fórmula:

$$Rec\% = \frac{\text{valor obtido} - \text{valor real}}{\text{valor real}} \times 100$$

No estudo de recuperação são feitos testes de significância, utilizando o teste “t” de Student de acordo com a seguinte fórmula:

$$t = \frac{(Rec - 100)}{\frac{S_{Rec}}{\sqrt{n-1}}}$$

Na qual: Rec = a média das recuperações obtidas para n repetições; 100 = a recuperação percentual desejada; n = o número de determinações (trabalha-se com no mínimo 5 repetições); S_{Rec} = o desvio padrão das recuperações.

Se o valor “t” obtido estiver enquadrado no intervalo estabelecido pelo valor tabelado, para n-1 graus de liberdade em dado nível de significância, então o método será considerado exato. Além do teste “t” de Student, existem valores críticos aceitáveis de acordo com a concentração do analito em estudo. Esses valores são estimados considerando-se que análises de elementos majoritários costumam apresentar erros sistemáticos relativos muito inferiores àqueles obtidos para analitos em concentrações muito pequenas. Tais valores, sugeridos pelo manual da Association of Official Analytical Chemists (AOAC) ocorrem na própria amostra. Porém, isso nem sempre é possível, visto que a solução de fortificação é preparada com solventes orgânicos, geralmente não presentes na matriz. Por essa

razão, tenta-se usar um volume reduzido de solução de fortificação e condições que alterem a amostra o mínimo possível (BRITO *et al*, 2003)

A precisão, parâmetro esse que avalia a proximidade entre várias medidas efetuadas na mesma amostra do processo analítico, é usualmente expressa como desvio-padrão, variância ou coeficiente de variação (CV) de diversas medidas. O CV é dado pela seguinte equação (BRITO *et al*, 2003):

$$CV = \frac{s}{M} \times 100$$

Na qual: s = desvio-padrão das recuperações e M = média das recuperações.

Quando há o desenvolvimento de métodos novos ou modificados para análise de traços, freqüentemente se definem limites de detecção (LD), que é a menor concentração do analito que pode ser detectada, mas não necessariamente quantificada, em termos do desvio-padrão de medidas do branco. Entretanto, sendo o branco constituído de todos os reagentes, com exceção do analito, não reproduz as mesmas condições a que o analito estará sujeito durante a análise. O LD determinado desta forma pode avaliar mudanças ocorridas durante o desenvolvimento do método, ou para a comparação de instrumentos.

O limite de detecção pode ser determinado mediante a razão sinal/ruído, que é calculado segundo a expressão:

$$LD = \frac{3xs}{S}$$

Na qual: s = desvio padrão da resposta; S = coeficiente angular do gráfico de calibração.

O limite de quantificação também é um parâmetro importante a se estimar na análise de traços. Este é definido como a menor concentração do analito que pode

ser quantificada na amostra, com exatidão e precisão aceitáveis, sob as condições experimentais adotadas. Pode ser estimado por meio da equação do sinal/ruído:

$$LQ = \frac{10xs}{S}$$

Na qual: s = desvio padrão da resposta; S = coeficiente angular do gráfico de calibração.

3 OBJETIVOS

- Determinação das condições cromatográficas ideais para a análise do diclofenaco sódico.
- Validar a metodologia a ser empregada para a determinação do diclofenaco sódico no efluente doméstico da cidade de Araraquara antes e após o tratamento convencional.
- Determinar a concentração do diclofenaco sódico no efluente doméstico da cidade de Araraquara antes e após o tratamento convencional.

4 PARTE EXPERIMENTAL

4.1 Metodologia

4.1.1 Caracterização do local de estudo

A estação de tratamento de efluentes domésticos (ETE) da cidade de Araraquara foi empregada como local de estudo, devido à ausência de uma estação de tratamento de efluentes domésticos no município de São Carlos.

A área total do município de Araraquara é de 1.312 Km² com cerca de 80 Km² ocupados pelo espaço urbano, localizada na região central do estado de São Paulo, a 21° 47' 31" de latitude e 48° 10' 52" de longitude WGR. Possui média de 646m acima do nível do mar, com máxima de 715m e mínima de 600m. Araraquara possui um clima "Tropical de Altitude" CWA pela classificação Köppen, caracterizado por duas estações bem definidas: um verão com temperaturas altas (média de 31°C) e pluviosidade elevada e um inverno de temperaturas amenas e pluviosidade reduzida. A cidade está localizada no centro geográfico do estado de São Paulo e possui uma área de 1.006 Km² (Araraquara, 2006).

Após uma pesquisa feita na Santa Casa de Araraquara e de São Carlos, verificou-se que os medicamentos mais utilizados e em maior quantidade são antibacterianos (antibióticos) e antiinflamatórios. Com os dados obtidos desta pesquisa selecionou-se o diclofenaco sódico que é um antiinflamatório, para o estudo proposto.

4.1.2 Estação de tratamento de efluentes de Araraquara

A estação de tratamento de efluentes domésticos de Araraquara (DAAE, 2006) está localizada na Rodovia SP 255, na bacia hidrográfica do Médio Tietê inferior, tendo como corpo receptor o Ribeirão das Cruzes, enquadrado como rio classe 4 (CONAMA 20/86). Possui dois módulos com capacidade total de tratamento de 800 litros de esgotos por segundo. Cada módulo é composto de lagoa aerada, lagoa de sedimentação e lagoa de lodo (MATSUMOTO, *et al*, 2002). A seguir estão relatadas as etapas de tratamento dos efluentes pela Estação de Tratamento.

O resíduo bruto que chega à estação através de emissário subterrâneo, Figura 6, é submetido a um gradeamento inicial para a separação dos detritos maiores. Separados os resíduos e objetos mais grosseiros, o esgoto atravessa uma calha Parshal, que registra a quantidade de material a ser tratado, e segue para os desarenadores, Figura 7, cuja função é separar a areia do líquido. Posteriormente passam por peneiras mecanizadas com espaçamento de 6 mm, sendo os resíduos lançados em uma caçamba através de esteira transportadora, também com funcionamento automático, Figura 8.

Em seguida os efluentes domésticos são encaminhados para a caixa de distribuição de vazão, Figura 8, onde, são encaminhadas para as lagoas de aeração, com volume útil da ordem de $103.700,0 \text{ m}^3$, o suficiente para um tempo de detenção médio de 3 dias, considerando a vazão nominal média de cada módulo de 400,0 L/s.

Na lagoa de aeração, o efluente é submetido à agitação mecânica realizada pelos aeradores, Figura 9. Esses equipamentos movimentam a água promovendo a oxigenação da mistura, eliminando gases indesejáveis e acelerando o processo de decomposição.

Em seguida são enviados para as Lagoas de Sedimentação, figura 8, com volume útil da ordem de $57.600,0 \text{ m}^3$, o suficiente para proporcionar um tempo de detenção de 1,7 dias, considerando a vazão média nominal de 400,0 L/s por módulo. Na lagoa de sedimentação, Figura 10, a água permanece por um período em descanso para que as partículas sólidas ainda presentes na mistura se depositem no fundo da mesma, e ao longo desse processo de decantação as impurezas vão se transformando em lodo por processos anaeróbicos. Esse material posteriormente será conduzido para as lagoas de lodo de onde poderá ser transferido para o aterro sanitário ou utilizado como adubo orgânico. O efluente das lagoas de sedimentação é enviado para o Ribeirão das Cruzes, Figura 11.

Na Figura 12 é apresentado o fluxograma geral da ETE-Araraquara com as etapas do tratamento. Convém ressaltar que as lagoas de lodo não estão funcionando, pois não foi produzido lodo suficiente nas lagoas de sedimentação para remoção.

A seguir são apresentadas as Figuras 6-12 referentes à ETE-Araraquara.

Figura 6 Foto ilustrando a chegada do resíduo bruto na ETE-Araraquara.

Figura 7 Sistema de remoção automática dos detritos removidos no gradeamento com espaçamento de 20 mm e canal de distribuição do esgoto bruto para as caixas de areia.

Figura 8 Detritos removidos na peneira com espaçamento de 6 mm, a esteira para remoção automática dos detritos encaminhando para uma caçamba e caixa de distribuição de vazão (Foto, Keila).

Figura 9 Foto ilustrando as Lagoas de Aeração da ETE-Araraquara (Foto, Keila).

Figura 10 Foto ilustrando as Lagoas de Aeração e de Sedimentação da ETE-Araraquara.

Figura 11 Foto ilustrando o efluente final da ETE-Araraquara, sendo lançado no Ribeirão das Cruzes, classificado com rio classe 4(Foto, Keila).

Figura 12 Fluxograma da ETE-Araraquara

4.2 Materiais utilizados

Padrão analítico

- Diclofenaco sódico com pureza de 99,3% Medley.

Solventes

- Metanol (*HPLC solvent*, J. T. Baker);
- Acetonitrila (*HPLC solvent*, J. T. Baker);
- $0,1 \text{ molL}^{-1}$ acetato de sódio, com $\text{pH}=6,3$;
- Água ultra pura (Milli-Q);

Fase sólida

- Octadecil silano (C_{18}): cartucho AccuBOND II ODS-C18 500mg/ 6mL– Agilent Technologies.

Outros materiais e reagentes:

- ▣ Balões volumétricos de 5,0 , 10,0 , 100,0 e 250,0 mL;
- ▣ Frascos de vidro âmbar de 15 e 100 mL;
- ▣ Espátula de aço inox;
- ▣ Cartuchos de cyano e amino 500mg/ 3mL;
- ▣ Monohidrogeno fosfato de sódio ($\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$) MM.268,07 –Mallinckrodt Chemicals;
- ▣ Membrana (Fil. Mem. Mis. Est.) 0,45 μm – Schleicher & Schuell;
- ▣ Amido de Milho - MAIZENA[®] ;
- ▣ Extrato de carne – Oxoid;
- ▣ Óleo de soja refinado – Clarion;
- ▣ Cloreto de Magnésio ($\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) MM.203,30 – Mallinckrodt;
- ▣ Cloreto de sódio (NaCl) MM.58,44 - Mallinckrodt;
- ▣ Bicarbonato de sódio (NaHCO_3) MM.84,01 – Synth;
- ▣ Cloreto de Cálcio ($\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) MM.147,02 - Mallinckrodt;
- ▣ Detergente comercial – Ypê;
- ▣ Detergente Extran – Merck;
- ▣ Ácido clorídrico 37% PA (HCl) MM.36,46 – Qhemis;
- ▣ Sacarose, celulose (algodão);
- ▣ pHmetro (pH meter 430) – Corning;
- ▣ Acetato de sódio ($\text{CH}_3\text{COONa} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$) MM.136,09 – Carlo Erba;
- ▣ Outros materias de laboratório [Becker, proveta, micro pipetadores (200-1000 μL e 10 – 100 μL), funil, pipeta Pasteur];
- ▣ Sistema de extração a vácuo (manifold) – Macherey-Nagel;
- ▣ Gás nitrogênio (N_2), fornecido pela White Martins;

- Ácido acético Glacial P.A (CH_3COOH) PM.60,05 – Synth;

4.3 Instrumentação

Utilizou-se um espectrofotômetro modelo Cary 5G UV-Vis-NIR (Varian) para obtenção dos espectros de absorção, que compreenderam uma varredura de 200 a 800nm. O comprimento de onda correspondente ao máximo de absorbância do analito, foi utilizado posteriormente para a determinação analítica do diclofenaco sódico pelo método cromatográfico com detecção de UV.

Para as determinações cromatográficas foi utilizado um cromatógrafo a líquido (SLC-10A, Shimadzu), equipado com um detector UV modelo SPD-M10AVP (Shimadzu). O cromatógrafo consistia de um injetor manual (seringa), com um volume de injeção ajustado para 20 μL , e duas bombas modelo LC-10ADVP (Shimadzu).

4.3.1 Condições cromatográficas

A coluna cromatográfica utilizada foi a LC-18 da Supelco, com 250mm de comprimento, diâmetro interno de 4,6mm e espessura do filme de 5 μm . A eluição da fase móvel foi feita no modo isocrático, com a proporção dos solventes: 29:71 de acetonitrila/0,1 molL^{-1} de acetato de sódio pH= 6,3, ajustado com ácido acético glacial, com um fluxo de 1mL/min. O comprimento de onda selecionado para a quantificação do diclofenaco sódico foi 278nm .

4.4 Amostras

4.4.1 Esgoto sintético ou água residuária sintética

O estudo de recuperação foi feito utilizando-se uma matriz simulando esgotos sanitários. Com o intuito de obter uma amostra semelhante ao esgoto sanitário e

isenta do analito de interesse, usualmente denominada testemunha, e possibilitar condições de trabalho mais precisas, optou-se por preparar uma amostra de esgoto sintética. As etapas de otimização do método de extração necessitam de um longo período de análise, o que poderia acarretar em contaminação microbiológica e também riscos de interação do analito de interesse com outras substâncias presentes no esgoto. O procedimento analítico para o preparo da matriz de esgoto sintético está descrito na seção 4.6.

4.4.2 Coleta e armazenamento das amostras de esgoto doméstico

As amostras de esgoto doméstico foram coletadas na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Araraquara. Os períodos de coleta abrangeram as duas estações de um ciclo anual, a primeira coleta foi feita entre o final do verão e o início do outono (março) e a outra coleta foi feita no final do inverno e início da primavera (setembro). Optou-se por fazer as coletas nesses períodos para melhor prover possíveis variações do desempenho do tratamento de efluentes durante as mudanças climáticas.

Vieno e colaboradores apontaram que no inverno a concentração dos medicamentos é de três a cinco vezes maior do que nas outras estações do ano (VIENO *et al*, 2005).

As coletas foram feitas em dois pontos da estação, os quais foram: após o gradeamento, antes de iniciar o tratamento, e após o término deste, antes de ser lançado no Ribeirão da Cruzes (Figuras 11 e 12). Coletou-se um volume de 4,5 L amostras e estas foram armazenadas em frascos de vidro âmbar com tampas de teflon, a fim de cessar as atividades microbianas adicionou-se algumas gotas de metanol nas amostras de esgoto logo após a coleta. As amostras foram conservadas a 4°C até análise, que se procedeu no máximo em dois dias. Antes da extração, as

amostras foram filtradas em membrana 0,45µm para retirar as partículas em suspensão.

4.5 Preparação da solução padrão

A solução estoque do diclofenaco sódico foi preparada pela dissolução do composto em metanol. Pesou-se em balança analítica 0,0010g da substância e a solubilizou em metanol, completando o balão para 0,1L de solução.

A mistura padrão foi preparada em várias concentrações pela diluição apropriada da solução estoque em metanol.

Todas as soluções foram armazenadas em frascos de vidro âmbar e estocadas a 4°C.

4.6 Preparação da amostra de esgoto sintético ou água residuária

O esgoto sintético ou água residuária foi preparado como apresentado na Tabela 3.

Tabela 3 Composição do esgoto sintético ou água residuária sintética.

Substâncias	Concentração (mgL⁻¹)
Sacarose	35
Amido	114
Celulose	34
Extrato de carne	208
Óleo de soja	51
NaCl	250
MgCl ₂ .6H ₂ O	7
CaCl ₂ .2H ₂ O	4,5
NaHCO ₃	200
Detergente comercial	3 gotas

Referência Torres, 1992.

Segundo recomendações de Torres, os componentes orgânicos foram dissolvidos em 1 litro de água do sistema público de abastecimento de água e depois fervido durante aproximadamente 2 horas, com agitação continua para garantir que a solução ficasse homogênea e evitasse a formação de grumos, principalmente com adição do amido e da celulose. Além dos componentes orgânicos, o esgoto sintético foi enriquecido com solução de sais minerais e de metais, normalmente presentes em águas residuárias. Para corrigir o pH e a alcalinidade do esgoto sintético, foi utilizado bicarbonato de sódio (faixa de pH de 6-8). Adicionou-se gotas de detergente, com o objetivo de emulsionar as gorduras e também porque o detergente é um componente normal no esgoto sanitário, em concentrações baixas.

As amostras de esgoto sintético foram armazenadas em frascos de vidro âmbar a 25°C, temperatura média do ambiente onde se fez as coletas, assim aproximando-se o máximo possível da amostra real.

4.7 Fortificação da amostra de esgoto sintético em diferentes níveis de concentração

As amostras de esgoto sintético foram fortificadas em três níveis de concentração. Tomou-se 5 replicatas de 100,0mL de amostra testemunha (esgoto sintético ou água residuária) para cada nível de fortificação, estas amostras foram dopadas com o medicamento estudado. A Tabela 4 apresenta a concentração do analito em 100,0 mL de solução, referente a cada nível de fortificação.

Tabela 4 Concentração do analito em cada nível de fortificação.

Analito	Nível 1	Nível 2	Nível 3
	(mgL⁻¹)	(mgL⁻¹)	(mgL⁻¹)
Diclofenaco	0,04	0,10	0,30

4.8 Procedimento de extração por SPE

4.8.1 Extração da amostra testemunha

Para a extração da amostra testemunha, um volume de 250mL foi retirado do frasco de vidro âmbar, o qual estava à temperatura ambiente e filtrou-se a vácuo em membrana 0,45µm. Transferiu-se 100,0mL para um balão volumétrico (100,0mL), homogeneizou e procedeu-se a extração, este procedimento foi efetuado em 2 replicatas. A extração foi feita em manifold a vácuo. Antes da percolagem da amostra através do cartucho, este foi condicionado com 10mL de metanol e 10mL de água Milli-Q, em uma razão de fluxo de 3mL min⁻¹. Após a passagem de 100,0mL da amostra (fluxo de 1mL min⁻¹), o cartucho foi seco com N₂ por 1 hora.

Procedeu-se a eluição com 10mL de metanol (fluxo de 1,5 mL min⁻¹) e fez-se a análise cromatográfica. A Figura 13 apresenta as etapas de extração do diclofenaco sódico.

Figura 13 Fluxograma da extração.

4.8.2 Extração da amostra testemunha fortificada

As amostras do esgoto sintético fortificadas foram homogeneizadas e filtradas a vácuo em membrana 0,45µm e seguiu-se o procedimento de extração como descrito na seção 4.8.1.

4.8.3 Extração das amostras de esgoto da ETE-Araraquara

Antes da extração em fase sólida as amostras de esgoto bruto (afluente) e esgoto tratado (efluente) foram filtradas a vácuo em membrana 0,45µm, a fim de se eliminar as partículas sólidas em suspensão. Procedeu-se através do cartucho C₁₈ a etapa de extração como descrito na seção 4.8.1 e na Figura 13, porém percolando um volume de 250,0mL de amostra.

4.9 Procedimentos para a validação do método proposto

4.9.1 Determinação da linearidade de resposta do detector UV

A região linear de resposta do detector foi determinada pelas análises no cromatógrafo, HPLC-UV, com condição operacional já otimizada. As soluções padrão foram injetadas três vezes. As concentrações utilizadas para o estudo do diclofenaco sódico foram: 0,01; 0,02; 0,04; 0,08; 0,10; 0,15; 0,20; 0,30 e 0,50mg L⁻¹. Construiu-se o gráfico de calibração para o composto estudado, relacionando-se os valores de concentração das soluções no eixo da abcissa e os valores das áreas dos picos no eixo da ordenada.

4.9.2 Determinação dos limites de detecção e de quantificação do HPLC-UV

Os limites de detecção (LD) e de quantificação (LQ) foram estabelecidos experimentalmente por medidas das áreas de picos de soluções padrão do composto estudado, em concentrações decrescentes.

Preparou-se uma série de soluções diluídas do padrão analítico. Analisou-se cada uma das soluções no cromatógrafo e obteve-se os cromatogramas de interesse. Determinou-se o valor da amplitude do ruído na região do pico cromatográfico do analito de interesse, o valor da altura do pico cromatográfico e a concentração relativa ao pico cromatográfico do analito de interesse.

4.9.3 Estudo de recuperação

A partir do estudo de recuperação do analito foi feita a avaliação do método quanto à precisão e exatidão, este foi feito aplicando-se o método proposto (seção 4.8) em amostras fortificadas de esgoto sintético em três níveis de concentração da solução de padrão (seção 4.7).

O procedimento experimental constou da adição de volumes da solução padrão na matriz de esgoto sintético, para que a concentração final do analito após a etapa de extração, em 10mL de extrato final, fosse: 0,04; 0,10 e 0,30mg L⁻¹.

Para se obter a concentração de 0,30mg L⁻¹ de diclofenaco sódico em 10,0mL de solução final, necessita-se de 3.10⁻³mg do analito ($c = \frac{m}{v} \rightarrow 0,30 \text{ mg L}^{-1} \cdot 10,00 \cdot 10^{-3} \text{ L}^{-1} = 3 \cdot 10^{-3} \text{ mg}$). Como foi percolado um volume de 100,00mL de esgoto sintético enriquecido pelo cartucho, esta amostra deve ter concentração de 3.10⁻²mg L⁻¹ ($c = \frac{m}{v} \rightarrow c = \frac{3 \cdot 10^{-3} \text{ mg}}{100 \cdot 10^{-3} \text{ L}} = 3 \cdot 10^{-2} \text{ mg L}^{-1}$). Partindo-se de uma solução estoque de 10 mg L⁻¹, o volume da solução padrão a ser adicionado na matriz de esgoto sintético é de 0,30mL ($C_{\text{padrão}} \cdot V_{\text{padrão}} = C_{\text{amostra}} \cdot V_{\text{amostra}} \rightarrow 10,0 \text{ mg L}^{-1} \cdot V_{\text{padrão}} = 3 \cdot 10^{-2} \cdot 100 \text{ mL} \rightarrow 0,30 \text{ mL}$, ou 300 µL). Portanto para se obter a concentração de 0,30mg L⁻¹ do analito em 10,0mL de extrato final, é necessário adicionar 0,30mL de uma solução 10,0mg L⁻¹ de diclofenaco sódico e completar o volume para um balão de 100,0mL.

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1 Seleção dos comprimentos de onda utilizados em HPLC-UV para a análise do diclofenaco sódico

O espectro de absorção no UV-VIS correspondente ao diclofenaco sódico, compreende uma varredura de 200 a 800nm. O comprimento de onda correspondente ao máximo de absorbância do medicamento em estudo, foi selecionado posteriormente para a sua determinação analítica por cromatografia em fase líquida com detecção UV. O comprimento de onda ($\lambda_{\text{máx}}$) selecionado para o diclofenaco sódico foi 278nm. Para a análise do diclofenaco sódico empregou-se como eluente acetonitrila/acetato de sódio na proporção de 29:71. A solução de acetato de sódio foi preparada na concentração de $0,1 \text{ molL}^{-1}$ e o pH ajustado para 6,3 com ácido acético glacial. Antes desse procedimento verificou-se qual era o melhor eluente para a análise do composto em estudo.

A Figura 14 apresenta o comprimento de onda do diclofenaco no espectro UV-VIS em metanol, acetonitrila, acetato de sódio e na mistura de acetonitrila e acetato de sódio.

Figura 14 Espectro de UV-Vis do diclofenaco sódico solubilizado em metanol, acetonitrila, acetato de sódio 0,1 molL⁻¹ e acetonitrila + acetato de sódio 0,1 molL⁻¹.

Observa-se pelos espectros da Figura 14 que o diclofenaco sódico absorve em diferentes comprimentos de onda conforme o solvente. Os espectros apresentados nessa figura 14 correspondem a absorbância do diclofenaco sódico em alguns solventes, sendo que o metanol foi o solvente em que se preparou a solução padrão, acetonitrila e acetato de sódio em pH=6,3 são os eluentes e a mistura acetonitrila + acetato de sódio 0,1 molL⁻¹ na proporção 29:71.

Após verificar a eficiência de cada eluente optou-se pela acetonitrila + acetato de sódio 0,1 molL⁻¹ na proporção 29:71, como eluente para as análises do diclofenaco sódico.

5.2 Análise qualitativa do diclofenaco sódico por cromatografia líquida de alta eficiência

A etapa inicial da análise qualitativa do diclofenaco sódico por HPLC consistiu na otimização dos parâmetros experimentais como: escolha da coluna, composição da fase móvel e fluxo da fase móvel. O estabelecimento das condições iniciais de análise foi feito utilizando solução padrão, a qual foi preparada com o analito da formulação comercial. Os ensaios de recuperação foram feitos com o padrão cedido do pela Medley.

5.2.1 Otimização das condições experimentais para a determinação do diclofenaco sódico por cromatografia em fase líquida

Para se obter uma melhor resolução do pico referente ao diclofenaco sódico por cromatografia em fase líquida, algumas colunas foram testadas. Para isto foram considerados alguns parâmetros como comprimento da coluna, fase estacionária e tamanho das partículas da fase estacionária. A seguir são apresentadas as características das colunas testadas:

- Coluna RP-8, 200mm X 4,6mm, 10 μ m, Hewlett Packard;
- Coluna RP-18, 150mm X 4,6mm, 5 μ m, Hewlett Packard;
- Coluna RP-18, 200mm X 4,6mm, 10 μ m, Hewlett Packard;
- Coluna RP-18, 250mm X 4,6mm, 3 μ m, SGE;
- Coluna C-18, 300mm X 3,9mm, 5 μ m, Waters.
- Coluna LC-18, 250mm X 4,6mm, 5 μ m, Supelco.

A composição da fase móvel também foi testada e avaliou-se a mistura metanol/água Milli-Q, metanol/tampão fosfato pH=6,0 e acetonitrila/acetato de sódio 0,1 molL⁻¹ pH=6,3, em ambos sistemas o pH foi ajustado com ácido acético glacial,

em diferentes proporções, desde 25% a 100% dos eluentes, tanto no modo isocrático como gradiente.

Para otimizar o tempo de análise sem comprometer a separação dos picos, variou-se o fluxo da fase móvel de 0,2 a 1,0 mL min⁻¹.

A Tabela 5 apresenta as condições operacionais que proporcionaram uma resolução adequada do pico referente ao diclofenaco sódico, em um menor tempo de análise.

Tabela 5 Condições cromatográficas para análise do diclofenaco sódico.

Aparelho	HPLC-UV
Coluna	LC-18, 250mm X 4,6mm, 5 µm, Supelco
Eluente A	Acetato de sódio 0,1M pH = 6,3
Eluente B	Acetonitrila
Proporção dos eluentes B:A	29:71
Fluxo	1 mL min ⁻¹
Volume de injeção	20µL
Comprimento de Onda (λ)	278nm
Detector	UV-VIS

A Figura 15 apresenta o cromatograma da solução padrão do diclofenaco sódico obtido com a condição cromatográfica estabelecida para o método.

Figura 15 Cromatograma do diclofenaco sódico por HPLC-UV, comprimento de onda empregado foi de 278 nm, tempo de retenção médio foi de 15,25 minutos e a concentração do analito foi de $10,0 \text{ mg L}^{-1}$.

Como pode ser observado pelo cromatograma da Figura 15, as condições experimentais estabelecidas foram adequadas, pois pode se notar uma boa performance do pico cromatográfico referente ao diclofenaco sódico.

5.2.2 Metodologia de extração do diclofenaco sódico do esgoto sintético pela técnica de extração em fase sólida (SPE)

A metodologia de extração do diclofenaco sódico, de amostras de esgoto sintético utilizada neste trabalho, baseou-se em alguns estudos STUMPF *et al*, 1999; TERNES *et al*, 2001; KOUTSOUBA *et al*, 2003; WEIGEL *et al*, 2004; LINDQVIST *et al*, 2005; GÓMEZ *et al*, 2006. Para o estabelecimento da metodologia de extração do diclofenaco sódico, alguns parâmetros foram verificados, desde a escolha do adsorvente, etapa de condicionamento do cartucho, escolha dos solventes: metanol e água Milli-Q, e solvente extrator da amostra.

Os testes empregados para a otimização dos principais parâmetros que afetam a eficiência do processo de extração em fase sólida, foram feitos utilizando-se volumes de 100,0mL de amostras de esgoto sintético dopadas com o diclofenaco sódico. O nível da fortificação foi de $1,0\mu\text{g L}^{-1}$ de diclofenaco sódico para os testes preliminares. A extração foi feita em triplicata e as injeções cromatográficas também foram feitas em triplicatas. O parâmetro utilizado para avaliar a eficiência da extração do processo analítico foi a recuperação, sendo reportada como a porcentagem da quantidade medida do analito em relação à quantidade adicionada na matriz de esgoto sintético (testemunha), após as etapas de extração do método.

Com o intuito de se obter uma melhor recuperação do analito, quatro adsorventes foram testados, os quais foram:

- SPE Amino – 500 mg/3mL, J. T. Baker Bakerbond,
- SPE Cyano – 500 mg/3mL, J. T. Baker Bakerbond,
- SPE C₁₈ – 500 mg/3mL, J. T. Baker Bakerbond
- SPE C₁₈ – 500 mg/6mL, Bond^{II} ODS.

O cartucho SPE C₁₈ – 500 mg/ 6mL, da marca Bond^{II} ODS mostrou uma diferença significativa nas porcentagens de recuperação, quando empregou amostras de esgoto sintético, fortificadas com a solução padrão do diclofenaco sódico. A recuperação foi superior aos demais adsorventes de 500 mg/ 3mL - J. T. Baker Bakerbond (Figura 16).

Figura 16 Porcentagens de recuperação do diclofenaco sódico em esgoto sintético, no nível de fortificação $1,0\mu\text{g L}^{-1}$, utilizando diferentes cartuchos para extração.

O gráfico da Figura 16 apresenta a eficiência de extração do diclofenaco sódico quando se utilizou o adsorvente C_{18} com capacidade de 500mg/6mL. Pressupõe-se que isto se deve ao fato das partículas no cartucho de 500mg/6mL estarem menos compactadas, possibilitando assim um fluxo mais rápido de eluição quando comparado com o cartucho de 500mg/3mL. Quanto ao material que constitui a fase sólida do cartucho, fica evidente que os cartuchos constituídos por C_{18} apresentam uma maior interação com as moléculas do analito do que as fases sólidas de amino e cyano, isto ocorre devido à polaridade do material e do analito de interesse.

Os solventes testados para o condicionamento do cartucho e suas proporções foram:

- acetato de etila / metanol / água (1:1:1);
- hexano / acetato de etila / metanol / água (1:1:2:2);
- hexano / acetonitrila / metanol / água (1:1:2:2)

Verificou-se que as proporções dos solventes, citadas anteriormente, não foram suficientes para ativar o adsorvente contido no cartucho (C₁₈). O eluente metanol/água na proporção de 1:1 foi a melhor condição para a ativação do cartucho de C₁₈ como é apresentado na Figura 17.

Figura 17 Porcentagens de recuperação do diclofenaco sódico em esgoto sintético, no nível de fortificação $1,0\mu\text{g L}^{-1}$, com diferentes condições de condicionamento do adsorvente.

Para verificar a melhor condição de extração do diclofenaco sódico foram testadas duas condições após a eluição da amostra testemunha fortificada, antes da secagem do cartucho para posteriormente fazer a eluição do analito, onde se fez o procedimento de clean-up e no outro cartucho fez-se o mesmo procedimento ausente do procedimento de clean-up. O clean-up foi feito com 5mL de H₂O Milli-Q e logo após procedeu-se a secagem do cartucho durante uma hora, e assim fez-se a eluição do analito com 10 mL de metanol. O procedimento sem clean-up apresentou maior porcentagem de recuperação como está apresentado na Figura 18.

Figura 18 Porcentagens de recuperação do diclofenaco sódico de amostra de esgoto sintético, no nível de fortificação $1,0\mu\text{g L}^{-1}$, com clean-up e sem clean-up .

Para verificar a eficiência de extração do diclofenaco sódico da amostra de esgoto sintético foram testados três procedimentos, clean-up com 5 mL de H_2O e extração com 30 mL de metanol, clean-up com 5 mL de H_2O e extração com 10 mL de metanol e sem clean-up e extração com 10 mL de metanol. Dentre os procedimentos empregados, o que demonstrou maior recuperação do analito foi o que empregou 10mL de metanol para a eluição do analito. A Figura 19 apresenta a porcentagem de recuperação do diclofenaco sódico com diferentes condições de eluição.

Figura 19 Porcentagens de recuperação do diclofenaco sódico em amostra de esgoto sintético, no nível de fortificação $1,0\mu\text{g L}^{-1}$, com diferentes condições de eluição: clean-up com 5 mL de H_2O e eluição com 30 mL de metanol, clean-up com 5 mL de H_2O e eluição com 10 mL de metanol e eluição sem clean-up com 10 mL de metanol.

No procedimento proposto para a extração do diclofenaco sódico da amostra de esgoto sintético, foi feita uma pré-concentração do analito em 10 vezes, já que um volume de 100,0mL de amostra do esgoto sintético foi empregado para a extração, resultando em 10,0mL de extrato final.

Para a extração do diclofenaco sódico das amostras coletadas na estação de tratamento de esgoto de Araraquara, o volume empregado foi de 250,0mL, pois a concentração do referido analito em amostras de efluentes é muito baixa. A faixa de concentração normalmente encontrada é de $\mu\text{g L}^{-1}$ e ng L^{-1} (STUMPF *et al*, 1999; LINDQVIST *et al*, 2005). Neste estudo fez uma pré-concentração de 25 vezes, pois um volume de 250,0mL de amostra do esgoto foi usado para a extração, resultando em 10,0mL de extrato final.

Verificou-se a possibilidade do estudo de recuperação ser feito com a extração de um volume de 100,0mL, pois a extração do analito em estudo empregando um volume de 250,0mL demandaria um longo período de tempo.

Para verificar se haveria influência nas porcentagens de recuperação do analito, quando se emprega um volume de 100,0mL e 250,0mL de amostras

dopadas, alguns ensaios foram feitos para a comparação dos dois procedimentos. Desta forma, nenhuma diferença foi observada nas avaliações das porcentagens de recuperação. Assim, para tornar o procedimento experimental mais rápido foi empregado nos estudos de recuperação do diclofenaco sódico um volume de amostra de 100,0mL.

5.3 Validação do método SPE/HPLC-UV para a extração do diclofenaco sódico de amostras de esgoto sintético

Os parâmetros de desempenho investigados foram: seletividade, limite de detecção, limite de quantificação, linearidade, precisão e exatidão.

5.3.1 Seletividade

A seletividade do método foi testada analisando-se o extrato branco do esgoto sintético (Figura 20) e o extrato fortificado com o diclofenaco sódico (Figura 21). No extrato branco, não foi observado pico referente ao diclofenaco sódico durante todo o tempo de corrida, apenas sinais característicos do solvente e/ou impurezas no início do cromatograma (Figura 20).

Figura 20 Cromatograma obtido por HPLC-UV do extrato branco de esgoto sintético, após aplicação do método de extração proposto.

Figura 21 Cromatograma obtido por HPLC-UV da amostra do esgoto sintético fortificado com $0,3 \text{ mg L}^{-1}$ (nível 3), após aplicação do método de extração proposto.

Verifica-se pelo método aplicado, Figura 21, que não houve co-eluição de interferentes com o analito de interesse.

5.3.2 Limites de detecção (LD) e quantificação (LQ)

Os limites de detecção e quantificação foram estabelecidos experimentalmente através da análise da solução padrão do medicamento estudado em concentrações decrescentes. Os limites de detecção e quantificação foram calculados através do programa computacional *Validate 1.0* (Lanças,2004), no qual foi necessário empregar o valor da amplitude do ruído na região do pico cromatográfico do analito de interesse, com o valor da altura do pico cromatográfico do diclofenaco sódico e com a concentração relativa ao pico cromatográfico.

Os limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) do diclofenaco sódico fornecido pelo programa *Validate 1.0* estão contidos na Tabela 6.

Tabela 6 Limite de detecção (LD) e quantificação (LQ) para o Diclofenaco sódico.

Medicamento	LD (mgL ⁻¹)	LD (µg ⁻¹)	LQ (mgL ⁻¹)	LQ (µg ⁻¹)
Diclofenaco Sódico	0,001	1,0	0,010	10,0

Considerando-se a pré-concentração de 25 vezes do analito, uma que vez empregou-se 250,0mL de amostra de efluente da ETE de Araraquara para a extração, resultou-se em 10,0mL de extrato final. Portanto, o método empregado possibilita a determinação do diclofenaco sódico na concentração de 400 ng L⁻¹.

5.3.3 Linearidade

Na legislação brasileira não há um limite ou uma quantidade máxima permitida para o diclofenaco sódico em águas de rios, ETEs e águas subterrâneas. Considerando-se a concentração deste no nível de traços (µg L⁻¹ ou ng L⁻¹), a

preocupação da presença de resíduos do diclofenaco sódico na água são os potenciais efeitos adversos para a saúde animal e de organismos aquáticos como peixes e outros. Estudos ecotoxicológicos demonstram que os efeitos do diclofenaco sódico podem ser verificados em qualquer nível de hierarquia biológica: célula, órgãos, organismos, populações e ecossistemas (TERNES, 1998; HALLING-SORENSEN *et al*, 1998; TERNES, 2001; SANDERSON *et al*, 2004b; FENT *et al*, 2006).

A linearidade da resposta do diclofenaco sódico foi estudada utilizando-se a solução padrão, em nove níveis de concentração próxima ao limite de quantificação do diclofenaco sódico.

Na Tabela 7 é apresentado o intervalo de concentração do diclofenaco sódico estudado, a equação de regressão linear e o coeficiente de correlação (r^2) do gráfico de calibração para o diclofenaco sódico.

Tabela 7 Intervalo de concentrações do diclofenaco sódico estudado, equação de regressão linear e coeficientes de correlação (r^2) do gráfico de calibração obtido para o medicamento estudado. (Y= área cromatográfica e X= concentração).

Medicamento	Intervalo (mg L ⁻¹)	Equação de regressão linear	Coeficiente de correlação (r^2)
Diclofenaco Sódico	0,01 a 0,5	Y = 29270,09295 X + 2192,20776	0,99911

O gráfico de calibração obtido para o diclofenaco sódico foi linear, apresentando o coeficiente de correlação (r^2) superior a 0,9900, que é recomendado pela ANVISA para a validação de métodos analíticos. Esse coeficiente de correlação demonstra que a resposta do detector foi linear no intervalo de concentração estudado. A Figura 22 apresenta a curva analítica para o diclofenaco sódico.

FIGURA 22 Curva analítica do diclofenaco sódico no intervalo de concentração de 0,01 a 0,50 mg L⁻¹.

5.3.4 Precisão e exatidão

A precisão e a exatidão do método foram determinadas a partir de ensaios de recuperação com amostras de esgoto sintético em 3 níveis de concentração (0,04; 0,10 e 0,30 mg L⁻¹). O nível de fortificação utilizado neste estudo foi selecionado de acordo com o limite de quantificação do analito.

As porcentagens de recuperação do diclofenaco sódico nos três níveis estudados são apresentadas na Tabela 8. Para confirmar a exatidão do método, os resultados foram submetidos ao teste “t” de Student de significância.

Tabela 8 Resultados de percentuais de recuperação e coeficientes de variação para o diclofenaco sódico, em amostras de esgoto sintético, nos três níveis de fortificação estudados.

Medicamento	Nível de fortificação (mg L ⁻¹)	Recuperação* (%)	CV (%)	t _{calculado}
Diclofenaco Sódico	0,04	94,8	4,88	-2,13
	0,10	102,2	4,53	0,97
	0,30	105,6	4,38	2,55

Nota: * é a média aritmética (n=5) entre os valores de recuperação, CV é o coeficiente de variação dos resultados, t 95 % = 2,78.

O teste “t”, com 95% de confiança e n-1 graus de liberdade, apresentou valores calculados menores que o valor tabelado (t 95% = 2,78). Deste modo, não se pode afirmar a existência de diferenças significativas entre as recuperações obtidas e o valor esperado (100%), considerando, então, que o método é exato.

Para o estudo de precisão, os intervalos dos coeficientes de variação são considerados adequados até $\pm 20\%$ e, dependendo da complexidade analítica e da amostra, este valor pode ser de até $\pm 15\%$. Como todos os valores de CV mostraram-se inferiores ao estabelecido, o método proposto pode ser considerado preciso.

Os resultados da Tabela 8 apontam que o método proposto para a determinação do diclofenaco sódico é eficiente quanto à exatidão (% recuperação) e à precisão, coeficiente de variação, para os níveis de fortificação estudados (0,04; 0,10 e 0,30mg L⁻¹) em um mesmo dia, mesmo analista, mesmo método, mesmo instrumento, mesmo local e repetições em um curto intervalo de tempo (repetitividade).

5.4 Aplicação do método proposto para a determinação de resíduos de diclofenaco sódico em amostras de afluentes e efluentes da estação de tratamento de esgoto de Araraquara

O método proposto após ser desenvolvido e validado, foi utilizado para estimar a concentração do diclofenaco sódico presente no efluente da estação de tratamento de esgoto de Araraquara.

As amostras foram coletadas em um período que abrangeu as quatro estações de um ciclo anual, o final do verão e o início do outono (março) e o final inverno e o início da primavera (setembro).

5.4.1 Análises feitas por HPLC-UV

Observa-se pelos resultados das Figuras 23-25 a presença do diclofenaco sódico nas amostras coletadas antes e após o tratamento do esgoto da ETE de Araraquara nos períodos final do verão início do outono e final do inverno e início da primavera.

A Figura 23 (A) apresenta o cromatograma referente ao diclofenaco proveniente da amostra coletada antes do tratamento de efluentes e a Figura 23 (B) apresenta o espectro de UV/VIS do pico referente ao medicamento em estudo. As Figuras 24–25 apresentam os cromatogramas da amostra antes e após o tratamento de efluentes .

Figura 23: Cromatograma (A) obtido por HPLC-UV da amostra de efluentes domésticos coletada antes do tratamento e o espectro de UV/VIS (B) do pico referente ao medicamento em estudo.

Verifica-se pela Figura 23, que há provavelmente um pico relativo ao diclofenaco sódico, ou seja, o diclofenaco estava presente na amostra analisada. Para confirmar que pico cromatográfico seria o do medicamento em estudo, verificou-se que a absorção no espectro de UV/VIS é $\lambda = 278$ nm, comprimento de onda esse característico do diclofenaco sódico na mistura acetonitrila + acetato de sódio pH = 6,3.

(A)

(B)

Figura 24: Cromatogramas obtidos por HPLC-UV, da amostra do efluente da ETE de Araraquara coletada antes do tratamento, sendo A referente à primeira coleta (março) e B à segunda coleta (setembro).

(A)

(B)

Figura 25: Cromatograma obtido por HPLC-UV da amostra de efluente da ETE de Araraquara coletada depois do tratamento, sendo A referente à primeira coleta (março) e (B) à segunda coleta (setembro).

Verifica-se pelas Figuras 24 e 25 que há um pico referente ao diclofenaco sódico na amostra coletada antes e após o tratamento dos efluentes domésticos.

A equação da reta para o diclofenaco sódico foram, $Y = 29270,09295 X + 2192,20776$. As concentrações obtidas do diclofenaco sódico nas amostras, coletadas antes e após do tratamento de efluentes da estação de tratamento de esgotos de Araraquara, foram respectivamente na primeira e na segunda coleta $2,12\mu\text{g L}^{-1}$ e $0,018\text{mg L}^{-1}$ (amostras da entrada do esgoto na estação), $3,52\mu\text{g L}^{-1}$ e $0,022\text{ mg L}^{-1}$ (amostras após o tratamento na estação). As concentrações médias das duas coletas estão relatadas na Tabela 9.

Tabela 9: Valores das concentrações (X) obtidas de acordo com a equação da reta para o diclofenaco sódico, $Y = 29270,09295 X + 2192,20776$ referentes às amostras coletadas antes e depois do tratamento de efluentes domésticos analisados pelo HPLC-UV.

Amostra	Concentração Média ($\mu\text{g L}^{-1}$)
Amostra 1	2,12
Amostra 2	18,0
Amostra 3	3,52
Amostra 4	22,0

Nota: **Amostra 1** = amostra coletada antes do tratamento (primeira coleta); **Amostra 2** = amostra coletada antes do tratamento (segunda coleta); **Amostra 3** = amostra coletada depois do tratamento (primeira coleta); **Amostra 4** = amostra coletada depois do tratamento (segunda coleta).

Verificou-se, pelos resultados da Tabela 9 e dos cromatogramas das Figuras 24 e 25, a presença do diclofenaco sódico nas amostras de efluentes de esgoto coletadas antes e após o tratamento. Porém, verificou-se que existe uma diferença de concentração do diclofenaco sódico da primeira para a segunda coleta. Segundo a literatura, isto pode ocorrer, pois as coletas foram feitas em estações climáticas diferentes (HEBERER,2002; VIENO,2005).

Heberer e Vieno demonstraram em suas pesquisas que mudanças climáticas podem influir na concentração do diclofenaco, pois no período de inverno ou de grande instabilidade climática, que foi o caso do período da segunda coleta, a população está mais propícia a contrair doenças e assim ingerir mais diclofenaco sódico (HEBERER,2002; VIENO,2005). As doenças comuns que necessitam da prescrição do diclofenaco sódico são formas degenerativas e inflamatórias de reumatismo (artrite, anquilosante, osteoartrose, espondilartrite), síndromes dolorosas da coluna vertebral, reumatismo não articular, dores pós-traumáticas, inflamação e edema, como, por exemplo, após cirurgias dentárias ou ortopédicas, condições inflamatórias e ou dolorosas em ginecologia, dor pélvica que origina de cólica uterina durante o período menstrual ou inflamação de ovários e trompas. A dose diária recomendada a adultos é de 75 mg a 150mg (bulário eletrônico da ANVISA).

As concentrações do diclofenaco sódico determinadas neste trabalho são respectivamente 2,12 e 3,52 $\mu\text{g L}^{-1}$, primeira coleta e 18,0 e 22,0 $\mu\text{g L}^{-1}$, segunda coleta. Verifica-se pelos resultados que eles estão de acordo com a literatura. Como se pode verificar, a concentração do diclofenaco na amostra, coletada após o tratamento de esgoto, é maior do que a que foi coletada antes do tratamento. Isto pode ocorrer, pois a amostra foi coletada no mesmo dia em que foi coletada a amostra da saída da estação. O esgoto que chega à ETE é descartado no rio após 5 dias. Portanto, o esgoto que estava chegando no momento da coleta não era o mesmo da saída. Esse efluente passa por um processo mecânico e microbiano onde pode ter ocorrido a fragmentação de aglomerados contendo o diclofenaco sódico e assim o medicamento pode ter sido liberado para o meio .

Uma das preocupações ambientais é que os fármacos não são prontamente degradados durante o processo de tratamento de esgotos (ETE) e são lançados nos

corpos d'água, resultando na contaminação de rios, lagos, estuários e, em alguns casos, as águas subterrâneas.

A grande preocupação ambiental não é necessariamente o volume da produção de um fármaco, mas sua persistência no ambiente e atividade biológica como toxicidade e bioacumulação dentre outros.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após o estudo sistemático com o objetivo de proporcionar a melhor separação e recuperação do diclofenaco sódico, as condições instrumentais e experimentais foram definidas. A separação do diclofenaco sódico foi feita em um tempo relativamente curto, cerca de 15,25 minutos. Uma metodologia simples foi adaptada e otimizada para a determinação do analito em amostras de efluentes domésticos. O procedimento proposto foi avaliado utilizando HPLC-UV quanto à seletividade, linearidade, limite de detecção, limite de quantificação, exatidão e precisão. O método mostrou-se seletivo, linear, exato e preciso nas condições estabelecidas. Os LD e LQ do HPLC-UV se apresentaram adequados para a análise do diclofenaco sódico.

A aplicação do método analítico, desenvolvido e validado neste trabalho, possibilitou a identificação e quantificação do diclofenaco sódico em amostras coletadas antes e após o tratamento de esgoto da estação de tratamento de efluentes domésticos de Araraquara.

Portanto, de acordo com os resultados apresentados, pode-se concluir que o tratamento da ETE-Araraquara não foi eficiente para a remoção do diclofenaco sódico, nos dias em que foram feitas as coletas, já que a concentração do diclofenaco no afluente e no efluente da estação são consideráveis.

O comportamento e destino de fármacos e seus metabólitos no ambiente aquático ainda não é bem conhecido. O comportamento do diclofenaco sódico em água indica que a sua distribuição no ambiente acontecerá principalmente por transporte aquoso, mas também pela cadeia alimentar e dispersão. Por isto sugere-se que em trabalhos futuros sejam verificados o seu destino no meio ambiente e a sua toxicidade para organismos aquáticos.

7 REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAS:

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Resolução-RE n.899, de 29 de maio de 2003. Disponível em:

www.anvisa.gov.br/legis/resol/2003/re/899_03re.htm. Acesso em: 20 jan. de 2005.

AHRER, W.; SCHERWENK, E.; BUCHBERGER, W. Determination of drug residues in water by the combination of liquid chromatography or capillary electrophoresis with electrospray mass spectrometry. **J. Chromatogr. A**, v. 910, p. 69-78, 2001.

ATKINS, P.; JONES, L. **Princípios de química**: questionando a vida moderna e o meio ambiente. Porto Alegre: Bookman, 2001. p. 470-471.

BILA, D.M.; DEZOTTI, M. Fármacos no Meio Ambiente. **Quim.Nova**, v. 26, n. 4, p. 523-530, 2003.

BOCK, L.; TARANTINO, M. Atração: o brasileiro exagera nos remédios, consumindo-os sem consultar o médico e colocando sua saúde em risco. **Isto é**, v. 1671, p. 80-85, 2001.

BRICKS, L. F. Analgésicos, antitérmicos e antiinflamatórios não-hormonais: Toxicidade Parte I. **Pediatria**, v. 20, p. 126-36, 1998.

BRITO, N. M.; AMARANTE JUNIOR, O. P. ; POLESE, L.; RIBEIRO, M. L. Validação de métodos analíticos: estratégia e discussão. **Rev. Ecotoxicol.e Meio Ambiente**, v. 13, p.129-146, 2003.

BRITO, N. M.; AMARANTE JUNIOR, O. P.; POLESE, L.; RIBEIRO, M. L.; SANTOS, T. C. R. Avaliação da exatidão e da precisão de métodos de análise de resíduos de pesticidas mediante ensaios de recuperação. **Rev. Ecotoxicol.e Meio Ambiente**, v. 12, p.155-168, 2002.

BUSER, H.R.; POIGER, T.; MULLER, M.D. Occurrence and fate of the pharmaceutical drug diclofenac in surface waters: rapid photodegradation in a lake. **Environ. Sci. Technol.**,v. 32, n. 22, p. 3449–3456, 1998

CASTRO, W. V. ; OLIVEIRA, M. A.; NUNAN, E. A.; CAMPOS, L. M. M. Avaliação da qualidade e perfil de dissolução de comprimidos gastro-resistentes de diclofenaco sódico 50mg comercializados no Brasil. **Rev. Bras. Farm.**, v. 86, n. 1, p .45-50, 2005.

CIOLA, R. **Fundamentos da Cromatografia a Líquido de Alto Desempenho**. São Paulo: Edgar Blücher ,1998. p.-10.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução CONAMA n 004, de 18 de setembro de 1985. Publicado no dia 20 de janeiro de 1986. Disponível em:

http://www.ibama.gov.br/siucweb/unidades/legislacao/coletanea/conama004_85.htm

Acesso em: 30 de set. de 2006.

ECKEL, W.P.; ROSS, B.; ISENSEE, R.K. Pentobarbital found in ground water. **Ground Water**, v. 31, p. 801-804, 1993.

FARRÉ, M.; FERRER, I.; GINEBREDÀ, A.; FIGUERAS, M.; OLIVELLA, L.; TIRAPU, L.; VILANOVA, M.; BARCELO, D. Determination of drugs in surface water and wastewater samples by liquid chromatography-mass spectrometry: methods and preliminary results including toxicity studies with *Vibrio fischeri*. **J. Chromatogr. A**, v. 938, p. 187-197, 2001.

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA). 1988 Product approvals, an FDA annual report, apr., 1989. Disponível em: <http://www.fda.gov:80/bbs/topics/consumer/con0292d.html>. Acesso em: 20 set. 2006.

FENT, K.; WESTON, A.A.; CAMINADA, D. Ecotoxicology of human pharmaceuticals. **Aquatic Toxicology**, v. 76, p. 122-159, 2006.

GÓMEZ, M. J.; PETROVIC, M.; ALBA-FERNÁNDEZ, A. R.; BARCELÓ, D. Determination of pharmaceutical of various therapeutic classes by solid-phase extraction and liquid chromatography-tandem mass spectrometry analysis in hospital effluent wastewaters. **J. Chromatogr. A**, v. 1114, p. 224-233, 2006.

HALLING-SØRENSEN, B.; NIELSEN, N.; LANSKY, P.F.; INGERSLEV, F.; HANSEN, L.; LUTZHOFT, H.C.; JØRGENSEN, S.E. Occurrence, fate and effects of pharmaceutical substances in the environment-a review. **Chemosphere**, v. 36, p. 357-393, 1998.

HEBERER, T. Occurrence, fate, and removal of pharmaceutical residues in the aquatic environment: a review of recent research data. **Toxicol. Lett.**, v. 131, p. 5-17, 2002.

HEBERER, T.; FELDAMANN D. Contribution of effluents from hospitals and private households to the total loads of diclofenac and carbamazepine in municipal sewage effluents – modeling versus measurements. **J. Hazmat.**, v. 122, p. 211-218, 2005.

HEBERER, TH.; DÜNNBIER, U.; REILICH, CH.; STAN, H.J. Detection of drugs and drug metabolites in groundwater samples of a drinking water treatment plant. **Fresenius' Environ. Bull.**, v. 6, p. 438-443, 1997.

HOLM, J.V.; RÜGGE, K.; BJERG, P.L.; CHRISTENSEN, T.H. Occurrence and distribution of pharmaceutical organic compounds in the groundwater downgradient of a landfill (Grindsted, Denmark). **Environ. Sci. Technol.**, v 29, p. 1415-1420, 1995.

KOROLKOVAS, A. **Química Farmacêutica**. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1982. p.181-185.

KOUTSOUBA, V.; HEBERER, T.; FUHRMANN, B.; SCHMIDT-BAUMLER, K.; TSIPI, D.; HISKIA, A. Determination of polar pharmaceuticals in sewage water of Greece by gas chromatography-mass spectrometry. **Chemosphere**, v. 51, p. 69-75, 2003.

KREUZINGER, N.; CLARA, M.; STRENN, B.; KROISS, H. Relevance of the sludge retention time (SRT) as design criteria for wastewater treatment plants for the removal of endocrine disruptors and pharmaceuticals from wastewater. **Water Sci. Technol.**, v. 50, n. 5, p. 149–156, 2004.

KUMMERER, K.; STEGER-HARTMANN, T.; MEYER, M. Biodegradability of the anti-tumour agent ifosfamide and its occurrence in hospital effluents and communal sewage. **Water Res.**, v. 31, n. 11, p. 2705–2710, 1997.

LANÇAS, F. L. **Validação de métodos cromatográficos de análise**. São Carlos:Rima, 2004. 46p.

LANÇAS, F. M. **Extração em fase sólida (SPE)**. São Carlos:Rima, 2004. p.1-35.

LINDQVIST, N.; TUHKANEN, T.; KRONBERG, L. Occurrence of acidic pharmaceuticals in raw and treated sewages and in receiving waters. **Water Res.**, v. 39, p. 2219-2228, 2005

MATSUMOTO, K.; TSUKAHARA, Y.; UEMURA, T.; TSUNODA, K.; KUME, H.; KAWASAKI, S.; TADANO, J.; MATSUYA, T. Highly sensitive time-resolved fluorometric determination of estrogens by high-performance liquid chromatography using a beta-diketonate europium chelate. **J. Chromatogr. B**, v. 773, p. 135-142, 2002.

METCALFE, C.D.; MIAO, X.S.; KOENIG, B.G.; STRUGER, J. Distribution of acidic and neutral drugs in surface waters near sewage treatment plants in the lower Great Lakes, Canada. **Environ. Toxicol. Chem.**, v.22, n. 12, p. 2881–2889, 2003b

METCALFE, C.D.; KOENIG, B.G.; BENNIE, D.T.; SERVOS, M.; TERNES, T.A.; HIRSCH, R. Occurrence of neutral and acidic drugs in the effluents of Canadian sewage treatment plants. **Environ. Toxicol. Chem.**, v. 22, n. 12, p. 2872–2880, 2003a.

MULROY, A. Monitoring and Analysis of Water and Wastes. **Water Environ. Technol.**, v. 13, n. 2, p. 32-36, 2001.

OLLERS, S.; SINGER, H.P.; FÄSSLER, P.; MÜLLER, R.S. Simultaneous quantification of neutral and acidic pharmaceuticals and pesticides at the low-ng/l level in surface and waste water. **J. Chromatogr. A**, v. 911, p. 225-234, 2001.

RABIET, M.; TOGOLA, A.; BRISSAUD, F.; SEIDEL, J.; BUDZINSKI, H.; ELBAZ-POULICHET, F. Consequences of Treated Water Recycling as Regards Pharmaceuticals and Drugs in Surface and Ground Waters of a Medium-sized Mediterranean Catchment. **Environ. Sci. Technol.**, v. 40, p. 5282-5288, 2006.

REYNOLDS, J. E. F. (Ed.). Martindale the extra pharmacopeia. 31. ed. London: Royal Pharmaceutical Society, 1996. p. 2739.

SALLMANN, A.R. The History of diclofenac. **Am. J. Med., Newton, MA**, v. 80, suppl.4B, p. 29-33, 1986.

SANDERSON, H.; JOHNSON, D.J.; REITSMA, T.; BRAIN, R.A.; WILSON, C.J.; SOLOMON, K.R. Ranking and prioritization of environmental risks of pharmaceuticals in surfacewaters. *Regulatory. Toxicol. Pharmacol.*, v. 39, n. 2, p. 158–183, 2004b

SEDLAK, D.L.; PINKSTON, K.E. Factors affecting the concentrations of pharmaceuticals released to the aquatic environment. *Water Resour. Update*, p. 56-64, 2001.

SEGATTO, C.; FRUTUOSO, S. É seguro ou não é? *Revista ÉPOCA*, p. 84-86, 2006.

SILVA, G.M.S.; ALMEIDA, A.C.; MELLO, N.R.S.; OLIVEIRA, R.N.; OLIVEIRA, T.B.; PEREIRA, V.N.M.; PINHEIRO, R.O. Análise da automedicação no Município de Vassouras – RJ. *Infarma*, v. 17, n. 5/6, p. 59-62, 2005.

SKOOG, A. D.; HOLLER, J. F; NIEMAN, A. T. **Princípios de análise instrumental**. 5.ed. Porto Alegre: Bookman, 2002. p.641-653.

STRYER, L. **Bioquímica**. 4.ed. Rio de Janeiro:Guanabara, 1996. p. 590-592.

STUMPF, M.; TERNES, T.A.; WILKEN, R.-D.; RODRIGUES, S.V.; BAUMANN, W. Polar drug residues in sewage and natural waters in the state of Rio de Janeiro, Brazil. *Sci. Total Environ*, v. 225, p. 135-141, 1999.

TEKEL, J.; HATRÍK, S. Pesticide residue analyses in plant material by chromatographic methods: clean-up procedures and selective detectors. *J. Chromatogr. A*, v. 823, p. 137-146, 1996.

TERNES, T.A. Occurrence of drugs in German sewage treatment plants and rivers. *Water Res.*, v. 32, p. 3245-3260, 1998a.

TERNES, T.A.; BONERZ, M.; SCHMIDT, T. Determination of neutral pharmaceuticals in wastewater and rivers by liquid chromatography-electrospray tandem mass spectrometry. *J. Chromatogr.*, v. 938, p. 175-185, 2001.

TORRES, P. **Desempenho de um reator anaeróbico de manta de lodo (UASB) de bancada no tratamento de substrato sintético simulando esgotos sanitário**.1992. 185f. Dissertação (Mestrado)-Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos,1992.

URASE, T., KIKUTA, T. Separate estimation of adsorption and degradation of pharmaceutical substances and estrogens in the activated sludge process. *Water Res.*, v. 39, n. 7, p. 1289–1300, 2005.

VIENO, N. M.; TUHKANEN, T.; KRONBERG, L. Seasonal Variation in the Occurrence of Pharmaceuticals in Effluents from a Sewage Treatment Plant and in the Recipient Water. *Environ. Sci. Technol*, v. 39, p. 8220-8226, 2005.

WEIGEL, S.; KALLENBORN, R.; HÜHNERFUSS, H. Simultaneous solid-phase extraction of acidic, neutral and basic pharmaceuticals from aqueous samples at ambient (neutral) pH and their determination by gas chromatography-mass spectrometry. **J. Chromatogr. A**, v. 1023, p. 183-195, 2004.